

(別 添)

令和3年度

施工パッケージ型積算方式標準単価表

(令和3年8月1日以降に積算を開始する工事に適用)

広島市

I. 施工パッケージ型積算方式標準単価表の見方 . . . I

II. 標準単価から積算単価への補正方法 . . . II - 1

II - 1. 補正式 . . . II - 1

II - 2. 標準単価から積算単価への計算例 . . . II - 2

①地域及び時期の違いによる補正の計算例 . . . II - 2

②代表材料以外の規格により積算する場合の計算例 . . . II - 3

③条件区分に実数入力を行い積算する場合の計算例 . . . II - 4

④時間外割増賃金や豪雪補正等の補正を行う場合の計算例 . . . II - 6

⑤支給品がある場合の計算例 . . . II - 7

⑥無償貸付機械がある場合の計算例 . . . II - 8

III. 物価変動に伴う標準単価及び機労材構成比の改定
. . . III - 1

IV. 施工パッケージ 標準単価 一覧 . . . IV

I. 施工パッケージ型積算方式標準単価表の見方

施工パッケージ型積算方式標準単価表（以下「単価表」という。）は、施工パッケージ単位でとりまとめています。単価表に記載されている用語の定義は以下の通りです。

■条件区分

施工パッケージ型積算基準に定められた、各施工パッケージの積算条件区分一覧における条件区分です。

■標準単価

各条件区分に対応した、東京地区（東京 17 区）における基準年月（令和 3 年度版の基準年月は令和 2 年 4 月）の施工単位当たりの単価（円）です。この標準単価を基に地区や年月等の補正を行い、積算単価を算出します。

（注）標準単価は、毎年度更新しています。更新の際には、実際の施工状況の変動や、標準単価を構成する個々の単価（機械経費単価・労務単価・材料単価・市場単価）の物価変動等を反映させて、標準単価を設定しています。

■機労材構成比

標準単価に対する機械経費(K)、労務費(R)、材料費(Z)、市場単価(S)の金額構成比率です。なお、K、R、Z は機械経費、労務費、材料費それぞれの合計金額構成比率であり、K1～K3、R1～R4、Z1～Z4、S は各代表的な規格の金額構成比率です。また、各合計金額構成比率(K、R、Z) は代表的な規格以外の金額も含むため、K1～K3、R1～R4、Z1～Z4 の合計が K、R、Z と一致しない場合があります。

■代表機労材規格

「機労材構成比」で代表的な規格の金額構成比率を示した機械経費、労務費、材料費、市場単価の具体的な規格名称です。ただし、コンクリートやアスファルト等の材料規格については、最も代表的な材料規格のみを示しています。

留意事項

- (1) 単価表には、補正に使用する機械経費、労務単価、材料単価は記載していません。
これらの単価等は土木請負工事工事費積算基準の定めにより下記の通りとなります。
機械経費：請負工事機械経費積算要領
労務単価：公共工事設計労務単価
材料単価：物価資料等
- (2) 土木工事標準積算基準書等に記載している「代表機労材規格一覧」は、機械経費、労務費、材料費、市場単価の代表的な組合せのみを記載している場合等があり、単価表の記載内容と一致しないことがあります。その場合は、単価表の記載内容を適用するものとします。

Ⅱ．標準単価から積算単価への補正方法

Ⅱ－１．補正式

標準単価は、東京地区(東京 17 区)における基準年月（令和 2 年 4 月）の施工単位当たりの単価であることから、地域及び時期の違いによる補正を行い、積算単価にします。

標準単価（P）から積算単価（P'）への補正は、各施工パッケージの機労材構成比を用い、下記の式により算出します。

$$P' = P \times \left\{ \left(\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} + \cdots + \frac{K3r}{100} \times \frac{K3t'}{K3t} \right) \times \frac{Kr}{K1r + \cdots + K3r} \right. \\ + \left(\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \cdots + \frac{R4r}{100} \times \frac{R4t'}{R4t} \right) \times \frac{Rr}{R1r + \cdots + R4r} \\ + \left(\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} + \cdots + \frac{Z4r}{100} \times \frac{Z4t'}{Z4t} \right) \times \frac{Zr}{Z1r + \cdots + Z4r} + \frac{Sr}{100} \times \frac{St'}{St} \\ \left. + \frac{100 - Kr - Rr - Zr - Sr}{100} \right\}$$

P'	: 積算単価(積算地区、積算年月)
P	: 標準単価(東京地区、基準年月)
Kr	: 標準単価における全機械(K1～K3, 他)の構成比合計
K1r～K3r	: 標準単価における代表機械規格 K1～3 の構成比
K1t～K3t	: 代表機械規格 K1～3 の単価(東京地区、基準年月)
K1t'～K3t'	: 代表機械規格 K1～3 の単価(積算地区、積算年月)
Rr	: 標準単価における全労務(R1～R4, 他)の構成比合計
R1r～R4r	: 標準単価における代表労務規格 R1～4 の構成比
R1t～R4t	: 代表労務規格 R1～4 の単価(東京地区、基準年月)
R1t'～R4t'	: 代表労務規格 R1～4 の単価(積算地区、積算年月)
Zr	: 標準単価における全材料(Z1～Z4, 他)の構成比合計
Z1r～Z4r	: 標準単価における代表材料規格 Z1～4 の構成比
Z1t～Z4t	: 代表材料規格 Z1～4 の単価(東京地区、基準年月)
Z1t'～Z4t'	: 代表材料規格 Z1～4 の単価(積算地区、積算年月)
Sr	: 標準単価における市場単価 S の構成比
St	: 市場単価 S の所与条件における単価(東京地区、基準年月)
St'	: 市場単価 S の所与条件における単価(積算地区、積算年月)

標準単価から積算単価への補正方法は、地域及び時期の違いによる補正（下記①）に加え、下記②～⑥の補正が必要な場合があります。

- ① 地域及び時期の違いによる補正
- ② 代表材料以外の規格により積算する場合
- ③ 条件区分に実数入力を行い積算する場合
- ④ 時間外割増賃金や豪雪地域補正等を行う場合
- ⑤ 支給品がある場合
- ⑥ 無償貸付機械がある場合

Ⅱ－２．標準単価から積算単価への計算例

①地域及び時期の違いによる補正の計算例

(施工パッケージ型積算基準の条件区分に基づき積算する場合)

- ・施工パッケージ名称：L型擁壁
- ・条 件 区 分：高炉 24・12・25(20)、鉄筋量 0.08t/m³ 以上 0.10t/m³ 未満、
基礎碎石有り、均しコンクリート有り、仮囲いジェットヒータ養生、
圧送管延長無し
- ・標 準 単 価：50,809 円

→ 大阪地区の R3.4 における積算単価を算出

表 1：L型擁壁の代表規格・構成比

	規格	構成比(%)	東京(R2.4)(円)	大阪(R3.4)(円)
K		2.27	—	—
	K1 コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m ³ /h	1.24	51,800	51,800
	K2 業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ] [油だき・熱風・ 直火型] 熱出力 126MJ/h (30,100kcal/h) (* 賃料)	0.31	747	715
	K3 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	0.21	416	416
R		42.22	—	—
	R1 普通作業員	15.40	21,500	19,000
	R2 型わく工	9.72	26,000	25,800
	R3 土木一般世話役	3.40	24,700	23,700
	R4 特殊作業員	0.96	24,600	21,600
Z		44.00	—	—
	Z1 生コンクリート 高炉 24・12・25(20) W/C 55%	29.58	14,700	20,000
	Z2 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D25	12.58	69,000	79,500
	Z3 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	1.25	64.5	66.2
	Z4 軽油 1.2 号 バトロール給油	0.51	116	110
S	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	11.51	65,000	52,500

※機械単価、労務単価、材料単価、市場単価は仮定の単価とする。

P'(大阪 R3.4) = 50,809

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{1.24}{100} \times \frac{51,800}{51,800} + \frac{0.31}{100} \times \frac{715}{747} + \frac{0.21}{100} \times \frac{416}{416} \right) \times \frac{2.27}{1.24 + 0.31 + 0.21} \right. \\
 & + \left(\frac{15.40}{100} \times \frac{19,000}{21,500} + \frac{9.72}{100} \times \frac{25,800}{26,000} + \frac{3.40}{100} \times \frac{23,700}{24,700} + \frac{0.96}{100} \times \frac{21,600}{24,600} \right) \times \frac{42.22}{15.40 + 9.72 + 3.40 + 0.96} \\
 & + \left(\frac{29.58}{100} \times \frac{20,000}{14,700} + \frac{12.58}{100} \times \frac{79,500}{69,000} + \frac{1.25}{100} \times \frac{66.2}{64.5} + \frac{0.51}{100} \times \frac{110}{116} \right) \times \frac{44.00}{29.58 + 12.58 + 1.25 + 0.51} \\
 & + \frac{11.51}{100} \times \frac{52,500}{65,000} \\
 & \left. + \frac{100 - 2.27 - 42.22 - 44.00 - 11.51}{100} \right\} = 54,539.2439664 \dots \approx \mathbf{54,540(円/m^3)}
 \end{aligned}$$

※積算単価は、有効数字 4 桁、5 桁目以降切り上げ。

②代表材料以外の規格により積算する場合の計算例

- ・ 施工パッケージ名称：L型擁壁
- ・ 条 件 区 分：早強 24-12-25(20)、鉄筋量 0.08t/m³ 以上 0.10t/m³ 未満、
基礎砕石有り、均しコンクリート有り、仮囲いジェットヒータ養生、
圧送管延長無し
- ・ 標 準 単 価：50,809 円

→ 大阪地区の R3.4 における積算単価を算出

表 2：L型擁壁の代表規格・構成比

	規格	構成比(%)	東京(R2.4)(円)	大阪(R3.4)(円)
K		2.27	—	—
K1	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	1.24	51,800	51,800
K2	業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ] [油だき・熱風・ 直火型] 熱出力 126MJ/h (30,100kcal/h) (* 賃料)	0.31	747	715
K3	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	0.21	416	416
R		42.22	—	—
R1	普通作業員	15.40	21,500	19,000
R2	型わく工	9.72	26,000	25,800
R3	土木一般世話役	3.40	24,700	23,700
R4	特殊作業員	0.96	24,600	21,600
Z		44.00	—	—
Z1	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	29.58	14,700	<u>21,600</u> (<u>早強 24-12-25(20)</u>)
Z2	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D25	12.58	69,000	79,500
Z3	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	1.25	64.5	66.2
Z4	軽油 1.2 号 バトロール給油	0.51	116	110
S	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	11.51	65,000	52,500

※機械単価、労務単価、材料単価、市場単価は仮想の単価とする。

P'(大阪 R3.4) = 50,809

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{1.24}{100} \times \frac{51,800}{51,800} + \frac{0.31}{100} \times \frac{715}{747} + \frac{0.21}{100} \times \frac{416}{416} \right) \times \frac{2.27}{1.24 + 0.31 + 0.21} \right. \\
 & + \left(\frac{15.40}{100} \times \frac{19,000}{21,500} + \frac{9.72}{100} \times \frac{25,800}{26,000} + \frac{3.40}{100} \times \frac{23,700}{24,700} + \frac{0.96}{100} \times \frac{21,600}{24,600} \right) \times \frac{42.22}{15.40 + 9.72 + 3.40 + 0.96} \\
 & + \left(\frac{29.58}{100} \times \frac{21,600}{14,700} + \frac{12.58}{100} \times \frac{79,500}{69,000} + \frac{1.25}{100} \times \frac{66.2}{64.5} + \frac{0.51}{100} \times \frac{110}{116} \right) \times \frac{44.00}{29.58 + 12.58 + 1.25 + 0.51} \\
 & + \frac{11.51}{100} \times \frac{52,500}{65,000} \\
 & \left. + \frac{100 - 2.27 - 42.22 - 44.00 - 11.51}{100} \right\} = 56,178.0660592 \dots \approx \mathbf{56,180(円/m^3)}
 \end{aligned}$$

※積算単価は、有効数字4桁、5桁目以降切り上げ。

③条件区分に実数入力を行い積算する場合の計算例

1. 「基層(車道・路肩部)・中間層(車道・路肩部)・表層(車道・路肩部)」
「基層(歩道部)・中間層(歩道部)・表層(歩道部)」
「排水性舗装・表層(車道・路肩部)」 「透水性アスファルト舗装」の場合

- ・ 施工パッケージ名称：表層（車道・路肩部）
- ・ 条 件 区 分：1.4m 以上 3.0m 以下、1 層当り平均仕上り厚 **70mm**、密粒度 As20
(締固め後密度 2.35t/m³)、タックコート PK-4
- ・ 標 準 単 価：1,531.1 円

→ 大阪地区の R3.4 における積算単価を算出

表 3：表層（車道・路肩部）の代表規格・構成比

	規格	構成比(%)	東京(R2.4)(円)	大阪(R3.4)(円)
K		1.94	—	—
K1	アスファルトフィニッシャー [ホイール型・排出ガス対策型 (第 3 次基準値)] 舗装幅 1.4~3.0m (*賃料)	1.30	14,800	15,000
K2	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型 (第 3 次基準値)] 運転質量 3~4t (*賃料)	0.26	3,540	3,540
K3	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (第 3 次基準値)] 運転質量 3~4t (*賃料)	0.24	3,250	3,310
R		15.12	—	—
R1	普通作業員	5.40	21,500	19,000
R2	特殊作業員	3.71	24,600	21,600
R3	運転手 (特殊)	3.65	24,200	21,800
R4	土木一般世話役	1.24	24,700	23,700
Z		82.94	—	—
Z1	アスファルト混合物 密粒度 A S 混合物(20) (平均仕上り厚 50mm)	80.11	487,500 ^(注) (50mm×9,750 円/t)	707,000^(注) (70mm×10,100 円/t)
Z2	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	2.56	91.5	91
Z3	軽油 1.2 号 バトロール給油	0.25	116	110
Z4	—	—	—	—
S	—	—	—	—

※機械単価、労務単価、材料単価は仮想の単価とする。

$$P'(\text{大阪 R3.4}) = 1,531.1$$

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{1.30}{100} \times \frac{15,000}{14,800} + \frac{0.26}{100} \times \frac{3,540}{3,540} + \frac{0.24}{100} \times \frac{3,310}{3,250} \right) \times \frac{1.94}{1.30 + 0.26 + 0.24} \right. \\
 & + \left(\frac{5.40}{100} \times \frac{19,000}{21,500} + \frac{3.71}{100} \times \frac{21,600}{24,600} + \frac{3.65}{100} \times \frac{21,800}{24,200} + \frac{1.24}{100} \times \frac{23,700}{24,700} \right) \times \frac{15.12}{5.40 + 3.71 + 3.65 + 1.24} \\
 & + \left(\frac{80.11}{100} \times \frac{707,000}{487,500} + \frac{2.56}{100} \times \frac{91}{91.5} + \frac{0.25}{100} \times \frac{110}{116} \right) \times \frac{82.94}{80.11 + 2.56 + 0.25} \\
 & \left. + \frac{100 - 1.94 - 15.12 - 82.94}{100} \right\} = 2,058.7720150 \dots \approx \mathbf{2,059}(\text{円/m}^2)
 \end{aligned}$$

※積算単価は、有効数字 4 桁、5 桁目以降切り上げ。

(注) アスファルト混合物の材料費(m² 当り)は、**平均仕上り厚(mm)／1,000 × 締固め後密度(t／m³) × 材料単価(円／t)**
× (1 + ロス率) で算出するが、締固め後密度 (t／m³) に応じた標準単価を選択するため、締固め後密度が同条件
となることから、計算例では簡易的に材料費を算出している。また、材料のロス分については標準単価に含まれ
ている。

2. 「安定処理」の場合

- ・ 施工パッケージ名称：安定処理
- ・ 条 件 区 分：バックホウ、構造物基礎、1m を超え 2m 以下、
固化材使用量 7.00t/100m² (材料ロスを含む)
- ・ 標 準 単 価：2,237.9 円

→ 大阪地区の R3.4 における積算単価を算出

表 4：安定処理の代表規格・構成比

	規格	構成比(%)	東京(R2.4)(円)	大阪(R3.4)(円)
K		8.59	—	—
K1	バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）] 山積 0.8m ³ （平積 0.6m ³ ）吊能力 2.9t（※賃料）	7.42	9,840	10,500
K2	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式・超低騒音型] 質量 0.8～1.1t（※賃料）	1.17	1,560	1,650
K3	—	—	—	—
R		57.38	—	—
R1	土木一般世話役	14.96	24,700	23,700
R2	特殊作業員	14.85	24,600	21,600
R3	運転手（特殊）	14.60	24,200	21,800
R4	普通作業員	12.97	21,500	19,000
Z		34.03	—	—
Z1	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・1 トンパック (5.25t/100m ²)	29.08	65,100 ^(注) (5.25t/100m ² ×12,400 円/t)	83,300 ^(注) (7.00t/100m ² ×11,900 円/t)
Z2	軽油 1.2 号 バトロール給油	4.95	116	110
Z3	—	—	—	—
Z4	—	—	—	—
S	—	—	—	—

※機械単価、労務単価、材料単価は仮定の単価とする。

$$P'(\text{大阪 R3.4}) = 2,237.9$$

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{7.42}{100} \times \frac{10,500}{9,840} + \frac{1.17}{100} \times \frac{1,650}{1,560} \right) \times \frac{8.59}{7.42 + 1.17} \right. \\
 & + \left(\frac{14.96}{100} \times \frac{23,700}{24,700} + \frac{14.85}{100} \times \frac{21,600}{24,600} + \frac{14.60}{100} \times \frac{21,800}{24,200} + \frac{12.97}{100} \times \frac{19,000}{21,500} \right) \\
 & \times \frac{57.38}{14.96 + 14.85 + 14.60 + 12.97} \\
 & + \left(\frac{29.08}{100} \times \frac{83,300}{65,100} + \frac{4.95}{100} \times \frac{110}{116} \right) \times \frac{34.03}{29.08 + 4.95} \\
 & \left. + \frac{100 - 8.59 - 57.38 - 34.03}{100} \right\} = 2,306.5212619 \dots \approx \mathbf{2,307(\text{円/m}^2)}
 \end{aligned}$$

※積算単価は、有効数字4桁、5桁目以降切り上げ。

(注)セメント系固化材の材料費(m² 当り)は、固化材使用量(材料ロスを含む)(t/100m²)／100×材料単価(円／t)で算出するが、計算例では簡易的に材料費を算出している。また、材料のロス分については標準単価に含まれていないため、材料のロス分を含んだ実数を入力する必要がある。

④時間外割増賃金や豪雪補正等の補正を行う場合の計算例
(時間外割増賃金による補正の計算例)

- ・ 施工パッケージ名称：L型擁壁
- ・ 条 件 区 分：高炉 24・12・25(20)、鉄筋量 0.08t/m³ 以上 0.10t/m³ 未満、
基礎砕石有り、均しコンクリート有り、仮囲いジェットヒータ養生、
圧送管延長無し
- ・ 標 準 単 価：50,809 円

→ 大阪地区の R3.4 おける 労務費 20%割増の積算単価を算出

表 5：L型擁壁の代表規格・構成比

	規格	構成比(%)	東京(R2.4)(円)	大阪(R3.4)(円)
K		2.27	—	—
	K1 コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	1.24	51,800	51,800
	K2 業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ] [油だき・熱風・ 直火型] 熱出力 126MJ/h (30,100kcal/h) (*賃料)	0.31	747	715
	K3 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	0.21	416	416
R		42.22	—	—
	R1 普通作業員	15.40	21,500	<u>22,800</u> (19,000×1.2)
	R2 型わく工	9.72	26,000	<u>30,960</u> (25,800×1.2)
	R3 土木一般世話役	3.40	24,700	<u>28,440</u> (23,700×1.2)
	R4 特殊作業員	0.96	24,600	<u>25,920</u> (21,600×1.2)
Z		44.00	—	—
	Z1 生コンクリート 高炉 24・12・25(20) W/C 55%	29.58	14,700	20,000
	Z2 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D25	12.58	69,000	79,500
	Z3 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	1.25	64.5	66.2
	Z4 軽油 1.2 号 バトロール給油	0.51	116	110
S	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	11.51	65,000	52,500

※機械単価、労務単価、材料単価、市場単価は仮想の単価とする。

$$P'(\text{大阪 R3.4}) = 50,809$$

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{1.24}{100} \times \frac{51,800}{51,800} + \frac{0.31}{100} \times \frac{715}{747} + \frac{0.21}{100} \times \frac{416}{416} \right) \times \frac{2.27}{1.24 + 0.31 + 0.21} \right. \\
 & + \left(\frac{15.40}{100} \times \frac{22,800}{21,500} + \frac{9.72}{100} \times \frac{30,960}{26,000} + \frac{3.40}{100} \times \frac{28,440}{24,700} + \frac{0.96}{100} \times \frac{25,920}{24,600} \right) \times \frac{42.22}{15.40 + 9.72 + 3.40 + 0.96} \\
 & + \left(\frac{29.58}{100} \times \frac{20,000}{14,700} + \frac{12.58}{100} \times \frac{79,500}{69,000} + \frac{1.25}{100} \times \frac{66.2}{64.5} + \frac{0.51}{100} \times \frac{110}{116} \right) \times \frac{44.00}{29.58 + 12.58 + 1.25 + 0.51} \\
 & + \frac{11.51}{100} \times \frac{52,500}{65,000} \\
 & \left. + \frac{100 - 2.27 - 42.22 - 44.00 - 11.51}{100} \right\} = 58,520.9981022 \dots \approx \mathbf{58,530(\text{円/m}^3)}
 \end{aligned}$$

※積算単価は、有効数字4桁、5桁目以降切り上げ。

⑤支給品がある場合の計算例

- ・ 施工パッケージ名称：L型擁壁
- ・ 条 件 区 分：早強 24-12-25(20)、鉄筋量 0.08t/m³ 以上 0.10t/m³ 未満、基礎砕石有り、均しコンクリート有り、仮囲いジェットヒータ養生、圧送管延長無し
- ・ 標 準 単 価：50,809 円

→ 大阪地区の R3.4 における生コンクリートが支給された場合の施工パッケージ単位当たりの【支給品費】及び【支給品費が控除された積算単価】を算出

表 6：L型擁壁の代表規格・構成比

	規格	構成比(%)	東京(R2.4)(円)	大阪(R3.4)(円)
K		2.27	—	—
K1	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	1.24	51,800	51,800
K2	業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ] [油だき・熱風・直火型] 熱出力 126MJ/h (30,100kcal/h) (* 賃料)	0.31	747	715
K3	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	0.21	416	416
R		42.22	—	—
R1	普通作業員	15.40	21,500	19,000
R2	型わく工	9.72	26,000	25,800
R3	土木一般世話役	3.40	24,700	23,700
R4	特殊作業員	0.96	24,600	21,600
Z		44.00	—	—
Z1	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	29.58	14,700	<u>21,600</u> (<u>早強 24-12-25(20)</u> (<u>支給品</u>))
Z2	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D25	12.58	69,000	79,500
Z3	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	1.25	64.5	66.2
Z4	軽油 1.2 号 バトロール給油	0.51	116	110
S	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	11.51	65,000	52,500

※機械単価、労務単価、材料単価、市場単価は仮定の単価とする。

【支給品費】

$$\text{支給品費} = 50,809 \times \frac{29.58}{100} \times \frac{21,600}{14,700} = 22,083.8726204 \dots \approx \mathbf{22,083(\text{円}/\text{m}^3)}$$

※支給品費は 1,000 円以上の場合、円未満切り捨て。1,000 円未満の場合は、小数位含め有効数字 4 桁とし、以降切り捨て。ただし、小数第 2 位までとし、3 位以下は切り捨てる。

【支給品費が控除された積算単価】

$$\begin{aligned} \text{支給品費が控除された積算単価} &= (\text{端数調整なしの積算単価}) - (\text{端数調整なしの支給品費}) \\ &= 56,178.0660592 \dots - 22,083.8726204 \dots = 34,094.1934388 \dots \approx \mathbf{34,100(\text{円}/\text{m}^3)} \end{aligned}$$

※ 1. 端数調整なしの積算単価 (56,178.0660592 ...) は「②代表材料以外の規格により積算する場合の計算例」内の計算式を参照

※ 2. 支給品費が控除された積算単価は、端数調整した場合の積算単価 (56,180 円/m³) と同じ単位止め (以降切り上げ) とする。今回の計算例では、1 円の位以降を切り上げ。

- 1) 端数調整した場合の積算単価が 561.8 円/m³ の場合、小数第 2 位以降を切り上げ。
- 2) 端数調整した場合の積算単価が 5,618 円/m³ の場合、小数第 1 位以降を切り上げ。

⑥無償貸付機械がある場合の計算例

1. 「散在塵芥収集」「堆積塵芥収集(機械処理)」「堆積塵芥収集(人力処理)」の場合

- ・施工パッケージ名称：堆積塵芥収集（機械処理）
- ・条 件 区 分：運搬のみ、木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物、
DID 区間無し、運搬距離 11.5km 以下、ダンプトラック貸与
- ・標 準 単 価：745.70 円

→ 大阪地区の R3.4 における ダンプトラックが貸与された場合の施工パッケージ単位当たりの【積算単価】及び【無償貸付機械等評価額】を算出

表 7：堆積塵芥収集（機械処理）の代表規格・構成比

	規格	構成比(%)	東京(R2.4)(円)	大阪(R3.4)(円)
K		1.27	—	—
K1	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級	1.27	7,205 (損料 6,960) (タヤ損耗費 245)	7,205 (損料 6,960) (タヤ損耗費 245)
R		82.49	—	—
R1	運転手（一般）	82.49	20,100	18,500
Z		16.24	—	—
Z1	軽油 1.2 号 バトロール給油	16.24	116	110

※機械単価、労務単価、材料単価は仮定の単価とする。

【積算単価】

$$P'(\text{大阪 R3.4}) = 745.70$$

$$\times \left\{ \left(\frac{1.27}{100} \times \frac{7,205}{7,205} \right) \times \frac{1.27}{1.27} + \left(\frac{82.49}{100} \times \frac{18,500}{20,100} \right) \times \frac{82.49}{82.49} + \left(\frac{16.24}{100} \times \frac{110}{116} \right) \times \frac{16.24}{16.24} \right. \\ \left. + \frac{100 - 1.27 - 82.49 - 16.24}{100} \right\} = 690.4707126 \dots \approx 690.5(\text{円/m}^2)$$

※積算単価は、有効数字 4 桁、5 桁目を降切り上げ

【無償貸付機械等評価額】

無償貸付機械等評価額 = (端数調整なしの持込損料) - (端数調整なしの貸与損料)

$$= 279.2871617 \dots - 9.4703900 \dots = 269.8167716 \dots \approx 269.8(\text{円})$$

$$\text{端数調整なしの持込損料} = P \times \frac{K1r}{100} \times \frac{K1t' + T}{K1t} \times \frac{K1t'' + T'}{K1t''' + T'} = 745.70 \times \frac{1.27}{100} \times \frac{6,960 + 245}{7,205} \times \frac{1510 + 53}{0 + 53} = 279.2871616 \dots$$

$$\text{端数調整なしの貸与損料} = P \times \frac{K1r}{100} \times \frac{K1t' + T}{K1t} = 745.70 \times \frac{1.27}{100} \times \frac{6,960 + 245}{7,205} = 9.4703900 \dots$$

※無償貸付機械等評価額は 1,000 円以上の場合、円未満切り捨て。1,000 円未満の場合は、小数位含め有効数字 4 桁とし、以降切り捨て。ただし、小数第 2 位までとし、3 位以下は切り捨てる。

K1t' : K1 の供用日当り換算損料

K1t'' : K1 の時間 (日) 当り換算損料

K1t''' : K1 の時間 (日) 当り貸与損料

T : K1 に対する供用日当りの損耗品及び補修費

T' : K1 に対する時間 (日) 当りの損耗品及び補修費

2. 「付属構造物塗替」「素地調整」の場合

- ・ 施工パッケージ名称：付属構造物塗替
- ・ 条 件 区 分：長油性フタル酸樹脂塗料 中塗 淡彩、
全高 4m 以上 10m 未満のポール類、貸与
- ・ 標 準 単 価：1,772.9 円

→ 大阪地区の R3.4 における高所作業車が貸与された場合の施工パッケージ単位当たりの【無償貸付機械等評価額】及び【積算単価】を算出

表 8：付属構造物塗替の代表規格・構成比

	規格	構成比(%)	東京(R2.4)(円)	大阪(R3.4)(円)
K		1.50	—	—
K1	高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型〕作業床高 12.0m 積載荷重 200kg 定員 2 名	1.50	9,600	9,600
R		93.03	—	—
R1	塗装工	71.85	28,300	25,600
R2	運転手（特殊）	20.47	24,200	21,800
Z		5.47	—	—
Z1	長油性フタル酸樹脂塗料 中塗 淡彩	3.33	492	492
Z2	軽油 1.2 号 バトロール給油	2.14	116	110

※機械単価、労務単価、材料単価は仮定の単価とする。

【積算単価】

$$P'(\text{大阪 R3.4}) = 1,772.9$$

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{1.50}{100} \times \frac{9,600}{9,600} \right) \times \frac{1.50}{1.50} + \left(\frac{71.85}{100} \times \frac{25,600}{28,300} + \frac{20.47}{100} \times \frac{21,800}{24,200} \right) \times \frac{93.03}{71.85 + 20.47} \right. \\
 & \left. + \left(\frac{3.33}{100} \times \frac{492}{492} + \frac{2.14}{100} \times \frac{110}{116} \right) \times \frac{5.47}{3.33 + 2.14} + \frac{100 - 1.50 - 93.03 - 5.47}{100} \right\} \\
 & = 1,612.2034420 \dots \approx \mathbf{1,613(\text{円/m}^2)}
 \end{aligned}$$

※積算単価は、有効数字 4 桁、5 桁目以降切り上げ

【無償貸付機械等評価額】

無償貸付機械等評価額 = (端数調整なしの持込損料) - (端数調整なしの貸与損料)

$$= 201.2059530 \dots - 26.5935000 \dots = 174.6124530 \dots \approx 174.6(\text{円})$$

$$\text{端数調整なしの持込損料} = P \times \frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \times \frac{K1t''}{K1t'''} = 1,772.9 \times \frac{1.50}{100} \times \frac{9,600}{9,600} \times \frac{2,580}{341} = 201.2059530 \dots$$

$$\text{端数調整なしの貸与損料} = P \times \frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} = 1,772.9 \times \frac{1.50}{100} \times \frac{9,600}{9,600} = 26.5935000 \dots$$

※無償貸付機械等評価額は 1,000 円以上の場合、円未満切り捨て。1,000 円未満の場合は、小数位含め有効数字 4 桁とし、以降切り捨て。ただし、小数第 2 位までとし、3 位以下は切り捨てる。

K1t' : K1 の供用日当り換算損料

K1t'' : K1 の時間 (日) 当り換算損料

K1t''' : K1 の時間 (日) 当り貸与損料

Ⅲ. 物価変動に伴う標準単価及び機労材構成比の改定

「令和３年度 施工パッケージ型積算方式標準単価表」については、「令和２年度 施工パッケージ型積算方式標準単価表」に対して物価変動の反映等を行うこととし、使用する機械経費単価、労務単価、材料単価、市場単価の基準年月を更新（平成３１年４月→令和２年４月）しています。

○物価変動の反映例

- ・施工パッケージ名称：Ｌ型擁壁
- ・条 件 区 分：高炉 24・12・25(20)、鉄筋量 0.08t/m³ 以上 0.10t/m³ 未満、基礎碎石有り、均しコンクリート有り、仮囲いジェットヒータ養生、圧送管延長無し
- ・標 準 単 価：50,809 円

	規格	構成比 (%)	東京(H31.4) (円)	東京(R2.4) (円)	新構成比 (%)
K		2.26	—	—	2.27
K1	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力 90~110m ³ /h	1.24	51,800	51,800	1.24
K2	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力 126MJ/h (30,100kcal/h) (*賃料)	0.31	747	747	0.31
K3	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	0.20	416	416	0.21
R		41.53	—	—	42.22
R1	普通作業員	15.08	21,100	21,500	15.40
R2	型わく工	9.59	25,700	26,000	9.72
R3	土木一般世話役	3.38	24,600	24,700	3.40
R4	特殊作業員	0.95	24,200	24,600	0.96
Z		44.63	—	—	44.00
Z1	生コンクリート 高炉 24・12・25(20) W/C 55% (注)	28.92	14,400	14,700	29.58
Z2	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D25	13.75	75,500	69,000	12.58
Z3	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	1.36	70.5	64.5	1.25
Z4	軽油 1.2 号 バトロール給油	0.52	117	116	0.51
S	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	11.58	65,500	65,000	11.51

令和２年度標準単価

50,901 円（基準年月平成３１年４月）



令和３年度標準単価

50,809 円（基準年月令和２年４月）

IV. 施工パッケージ 標準単価 一覧

No.	施工パッケージ名称	ページ	参考: 施工パッケージ型積算基準				備考
			編	章	項	施工パッケージ型積算基準	
001	掘削	001-1～4	I	1	(2)	土工	※1
002	土砂等運搬	002-1～29	I	1	(2)	土工	
003	整地	003-1	I	1	(2)	土工	※1
004	路体(築堤)盛土	004-1	I	1	(2)	土工	※1
005	路床盛土	005-1	I	1	(2)	土工	※1
006	押土(ルーズ)	006-1	I	1	(2)	土工	
007	積込(ルーズ)	007-1	I	1	(2)	土工	※1
008	人力積込	008-1	I	1	(2)	土工	
009	転石破碎	009-1	I	1	(2)	土工	
010	土材料	010-1	I	1	(2)	土工	※2
011	残土等処分	011-1	I	1	(2)	土工	※2
012	掘削(ICT)	012-1～2	I	1	(3)	土工(ICT)	※1
013	路体(築堤)盛土(ICT)	013-1	I	1	(3)	土工(ICT)	※1
014	路床盛土(ICT)	014-1	I	1	(3)	土工(ICT)	※1
015	床掘り	015-1～3	I	1	(4)	床掘工	
016	掘削補助機械搬入搬出	016-1	I	1	(4)	床掘工	
017	基面整正	017-1	I	1	(4)	床掘工	
018	舗装版破碎積込(小規模土工)	018-1	I	1	(4)	床掘工	
019	埋戻し	019-1	I	1	(5)	埋戻工	
020	タンバ締固め	020-1	I	1	(5)	埋戻工	
021	人力運搬(積込み～運搬～取卸し)	021-1	I	1	(6)	人力運搬工	
022	人力運搬(運搬～取卸し)	022-1	I	1	(6)	人力運搬工	
023	安定処理	023-1	I	1	(7)	安定処理工	
024	法面整形	024-1	I	2	(1)	法面整形工	
025	法面整形(ICT)	025-1	I	2	(2)	法面整形工(ICT)	
026	市松芝	026-1	I	2	(3)	芝付工	
027	吹付法面取壊し	027-1	I	2	(4)	吹付法面とりこわし工	
028	プレキャストコンクリート板	028-1	I	2	(5)	プレキャストコンクリート板設置工	
029	プレキャストコンクリート板(材料費)	029-1	I	2	(5)	プレキャストコンクリート板設置工	※2
030	ジョイント処理	030-1	I	2	(5)	プレキャストコンクリート板設置工	
031	ジョイント金物(材料費)	031-1	I	2	(5)	プレキャストコンクリート板設置工	※2
032	人工張芝	032-1	I	2	(6)	人工張芝工	
033	基礎碎石	033-1	I	2	(7)	基礎・裏込碎石工	
034	裏込碎石	034-1	I	2	(7)	基礎・裏込碎石工	
035	コンクリートブロック積	035-1	I	2	(8)	コンクリートブロック積(張)工	
036	大型ブロック積	036-1	I	2	(8)	コンクリートブロック積(張)工	
037	間知ブロック張	037-1～13	I	2	(8)	コンクリートブロック積(張)工	
038	平ブロック張	038-1～8	I	2	(8)	コンクリートブロック積(張)工	
039	連節ブロック張	039-1	I	2	(8)	コンクリートブロック積(張)工	
040	緑化ブロック積	040-1～4	I	2	(8)	コンクリートブロック積(張)工	
041	緑化ブロック(材料費)	041-1	I	2	(8)	コンクリートブロック積(張)工	※2
042	天端ブロック(材料費)	042-1	I	2	(8)	コンクリートブロック積(張)工	※2
043	胴込・裏込コンクリート	043-1	I	2	(8)	コンクリートブロック積(張)工	
044	胴込・裏込材(碎石)	044-1	I	2	(8)	コンクリートブロック積(張)工	
045	遮水シート張	045-1	I	2	(8)	コンクリートブロック積(張)工	
046	吸出し防止材(全面)設置	046-1	I	2	(8)	コンクリートブロック積(張)工	
047	植樹	047-1	I	2	(8)	コンクリートブロック積(張)工	
048	現場打基礎コンクリート	048-1	I	2	(8)	コンクリートブロック積(張)工	
049	天端コンクリート	049-1	I	2	(8)	コンクリートブロック積(張)工	
050	プレキャスト基礎ブロック	050-1	I	2	(8)	コンクリートブロック積(張)工	
051	プレキャスト基礎ブロック(材料費)	051-1	I	2	(8)	コンクリートブロック積(張)工	※2
052	石積(練石)(複合)	052-1	I	2	(9)	石積(張)工	
053	石張(複合)	053-1～2	I	2	(9)	石積(張)工	
054	石積(張)	054-1	I	2	(9)	石積(張)工	
055	石積(張)(材料費)	055-1	I	2	(9)	石積(張)工	※2
056	胴込・裏込コンクリート	056-1	I	2	(9)	石積(張)工	
057	裏込材(クラッシュラン)	057-1	I	2	(9)	石積(張)工	
058	平石張	058-1	I	2	(10)	平石張工	
059	平石(材料費)	059-1	I	2	(10)	平石張工	※2
060	小型擁壁	060-1～3	I	2	(11)	場所打擁壁工(1)	
061	重力式擁壁	061-1～7	I	2	(11)	場所打擁壁工(1)	
062	もたれ式擁壁	062-1～4	I	2	(11)	場所打擁壁工(1)	
063	逆T型擁壁	063-1～15	I	2	(11)	場所打擁壁工(1)	
064	L型擁壁	064-1～15	I	2	(11)	場所打擁壁工(1)	
065	ベーラインコンクリート(材料費)	065-1	I	2	(11)	場所打擁壁工(1)	※2
066	コンクリート(場所打擁壁)	066-1	I	2	(12)	場所打擁壁工(2)	
067	プレキャスト擁壁設置	067-1～2	I	2	(13)	プレキャスト擁壁工	
068	補強土壁壁面材組立・設置	068-1	I	2	(14)	補強土壁工(帯鋼補強土壁、アンカー補強土壁)	
069	補強土壁壁面材(材料費)	069-1	I	2	(14)	補強土壁工(帯鋼補強土壁、アンカー補強土壁)	※2
070	補強材取付	070-1	I	2	(14)	補強土壁工(帯鋼補強土壁、アンカー補強土壁)	
071	補強材(材料費)	071-1	I	2	(14)	補強土壁工(帯鋼補強土壁、アンカー補強土壁)	※2
072	まき出し・敷均し、締固め	072-1	I	2	(14)	補強土壁工(帯鋼補強土壁、アンカー補強土壁)	
073	ジオテキスタイル壁面材組立・設置	073-1	I	2	(15)	ジオテキスタイル工	
074	ジオテキスタイル壁面材(材料費)	074-1	I	2	(15)	ジオテキスタイル工	※2
075	ジオテキスタイル敷設	075-1	I	2	(15)	ジオテキスタイル工	
076	まき出し・敷均し、締固め	076-1	I	2	(15)	ジオテキスタイル工	
077	ジオテキスタイル(材料費)	077-1	I	2	(15)	ジオテキスタイル工	※2
078	ヒューム管(B形管)	078-1～8	I	2	(16)	排水構築物工	
079	ボックスカルバート	079-1～11	I	2	(16)	排水構築物工	
080	暗渠排水管	080-1～2	I	2	(16)	排水構築物工	
081	フィルター材	081-1	I	2	(16)	排水構築物工	
082	管(函)渠型側溝	082-1	I	2	(16)	排水構築物工	
083	プレキャスト集水樹	083-1～3	I	2	(16)	排水構築物工	
084	プレキャスト集水樹(材料費)	084-1	I	2	(16)	排水構築物工	※2
085	鉄筋コンクリート台付管	085-1	I	2	(16)	排水構築物工	
086	プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)	086-1	I	2	(16)	排水構築物工	
087	プレキャストマンホール	087-1	I	2	(16)	排水構築物工	
088	PC管	088-1～4	I	2	(16)	排水構築物工	
089	PC管(材料費)	089-1	I	2	(16)	排水構築物工	※2
090	コルゲートパイプ	090-1～2	I	2	(16)	排水構築物工	
091	コルゲートフリューム	091-1	I	2	(16)	排水構築物工	
092	現場打ち水路(本体)	092-1～12	I	2	(17)	排水構築物工(現場打ち水路(本体))	
093	現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	093-1～17	I	2	(18)	排水構築物工(現場打ち集水樹・街渠樹(本体))	
094	サンドマット	094-1	I	2	(19)	サンドマット工	
095	粉体噴射攪拌	095-1～3	I	2	(20)	粉体噴射攪拌(DJM工法)	
096	粉体噴射攪拌(移設)	096-1	I	2	(20)	粉体噴射攪拌(DJM工法)	
097	粉体噴射攪拌(軸間変更)	097-1	I	2	(20)	粉体噴射攪拌(DJM工法)	
098	削孔(アンカー)	098-1～4	I	2	(21)	アンカー工(ロータリーバーカッション式)	
099	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	099-1～4	I	2	(21)	アンカー工(ロータリーバーカッション式)	
100	グラウト注入(アンカー)	100-1	I	2	(21)	アンカー工(ロータリーバーカッション式)	
101	ボーリングマシン移設(アンカー)	101-1	I	2	(21)	アンカー工(ロータリーバーカッション式)	
102	足場(アンカー)	102-1	I	2	(21)	アンカー工(ロータリーバーカッション式)	
103	アンカー(材料費)	103-1	I	2	(21)	アンカー工(ロータリーバーカッション式)	※2

IV. 施工パッケージ 標準単価 一覧

No.	施工パッケージ名称	ページ	参考: 施工パッケージ型積算基準				備考
			編	章	項	施工パッケージ型積算基準	
104	コンクリートはつり	104-1	I	2	22	構造物とりこわし工	
105	積込(コンクリート殻)	105-1	I	2	22	構造物とりこわし工	※1
106	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	106-1	I	2	23	コンクリート削孔工	
107	コンクリート削孔(さく岩機)	107-1	I	2	23	コンクリート削孔工	
108	コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	108-1～2	I	2	23	コンクリート削孔工	
109	吸出し防止材設置	109-1	I	2	24	吸出し防止材設置工	
110	目地板	110-1	I	2	25	目地・止水板設置工	
111	止水板	111-1	I	2	25	目地・止水板設置工	
112	高欄撤去	112-1	I	2	26	旧橋撤去工	
113	アスファルト舗装版破碎・積込み	113-1	I	2	26	旧橋撤去工	
114	床版1次破碎・撤去	114-1	I	2	26	旧橋撤去工	
115	床版1次及び2次破碎・撤去	115-1	I	2	26	旧橋撤去工	
116	桁1次切断・撤去	116-1～6	I	2	26	旧橋撤去工	
117	桁1次及び2次切断・撤去	117-1～6	I	2	26	旧橋撤去工	
118	アスファルト塊運搬	118-1～3	I	2	26	旧橋撤去工	
119	床版運搬	119-1	I	2	26	旧橋撤去工	
120	じゃかご	120-1	I	2	27	かご工	
121	ふとんかご	121-1	I	2	27	かご工	
122	止杭打込	122-1	I	2	27	かご工	
123	発泡スチロール設置	123-1	I	2	28	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	
124	発泡スチロール(材料費)	124-1	I	2	28	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	※2
125	緊結金具(材料費)	125-1	I	2	28	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	※2
126	コンクリート床版	126-1	I	2	28	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	
127	支柱結合アンカー(材料費)	127-1	I	2	28	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	※2
128	支柱設置	128-1	I	2	28	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	
129	支柱(材料費)	129-1	I	2	28	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	※2
130	壁面材設置	130-1	I	2	28	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	
131	壁面材(材料費)	131-1	I	2	28	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	※2
132	裏込砕石(軽量盛土)	132-1	I	2	28	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	
133	現場取卸(鋼桁)	133-1	I	2	29	現場取卸費	
134	現場取卸(PC桁)	134-1	I	2	29	現場取卸費	
135	現場取卸(鋼管杭)	135-1	I	2	29	現場取卸費	
136	函渠	136-1～43	I	2	30	函渠工(1)	
137	コンクリート(場所打函渠)	137-1	I	2	31	函渠工(2)	
138	殻運搬	138-1～10	I	2	32	殻運搬	
139	コンクリート打設(深礎工)	139-1～2	I	3	1	コンクリート工(深礎工)	
140	コンクリート	140-1～4	I	4	1	コンクリート工	
141	モルタル練	141-1	I	4	1	コンクリート工	
142	型枠	142-1	I	4	2	型枠工	
143	化粧型枠	143-1	I	4	2	型枠工	
144	化粧型枠(材料費)	144-1	I	4	2	型枠工	※2
145	撤去しない埋設型枠(材料費)	145-1	I	4	2	型枠工	※2
146	型枠(鉄筋構造)〔省力化構造〕	146-1	I	4	3	型枠工(省力化構造)	
147	消波根固めブロック製作	147-1～19	I	5	1	消波根固めブロック工	
148	消波根固めブロック積取り	148-1	I	5	1	消波根固めブロック工	
149	消波根固めブロック積込み	149-1	I	5	1	消波根固めブロック工	
150	消波根固めブロック荷卸	150-1	I	5	1	消波根固めブロック工	
151	消波根固めブロック据付け	151-1～3	I	5	1	消波根固めブロック工	
152	消波根固めブロック運搬	152-1～70	I	5	1	消波根固めブロック工	
153	根固めブロック撤去	153-1～2	I	5	2	消波根固めブロック工(ブロック撤去工)	
154	捨石	154-1	I	5	3	捨石工	
155	捨石(材料費)	155-1	I	5	3	捨石工	※2
156	表面均し	156-1	I	5	3	捨石工	
157	除草	157-1	I	6	1	堤防除草工	
158	集草	158-1	I	6	1	堤防除草工	
159	梱包	159-1	I	6	1	堤防除草工	
160	積込・荷卸	160-1	I	6	1	堤防除草工	
161	運搬(堤防除草)	161-1～5	I	6	1	堤防除草工	
162	除草、集草(人力)、梱包、積込・荷卸(総合)	162-1～2	I	6	1	堤防除草工	
163	除草、集草(機械)、梱包、積込・荷卸(総合)	163-1	I	6	1	堤防除草工	
164	不陸整正・締固め	164-1	I	6	2	堤防天端補修工	
165	抜根	165-1	I	6	3	堤防芝養生工	
166	施肥	166-1	I	6	3	堤防芝養生工	
167	伐木・伐竹(伐木除根)	167-1	I	6	4	伐木除根工	
168	除根(伐木除根)	168-1	I	6	4	伐木除根工	
169	整地(伐木除根)	169-1	I	6	4	伐木除根工	
170	集積積込み(機械施工)(伐木除根)	170-1	I	6	4	伐木除根工	
171	集積(人力施工)(伐木除根)	171-1	I	6	4	伐木除根工	
172	積込み(人力施工)(伐木除根)	172-1	I	6	4	伐木除根工	
173	運搬(伐木除根)	173-1～8	I	6	4	伐木除根工	
174	伐木・伐竹(複合)	174-1	I	6	4	伐木除根工	
175	散在塵芥収集	175-1～9	I	6	5	塵芥処理工	
176	堆積塵芥収集(機械処理)	176-1～20	I	6	5	塵芥処理工	
177	堆積塵芥収集(人力処理)	177-1～20	I	6	5	塵芥処理工	
178	削孔	178-1～10	I	6	6	ボーリンググラウト工	
179	注入	179-1～12	I	6	6	ボーリンググラウト工	
180	注入設備据付・解体	180-1	I	6	6	ボーリンググラウト工	
181	河床等掘削	181-1	I	6	7	機械土工(河床等掘削)	※1
182	軟弱土等運搬	182-1～2	I	6	7	機械土工(河床等掘削)	
183	巨石張(練)	183-1～12	I	6	8	巨石積(張)工	
184	巨石張(空)	184-1	I	6	8	巨石積(張)工	
185	巨石積(練)	185-1～12	I	6	8	巨石積(張)工	
186	巨石採取	186-1	I	6	8	巨石積(張)工	
187	巨石(材料費)	187-1	I	6	8	巨石積(張)工	※2
188	木杭打	188-1	I	6	9	木杭打工	
189	プレキャスト基礎	189-1～5	I	6	10	護岸基礎ブロック工	
190	プレキャスト基礎(材料費)	190-1	I	6	10	護岸基礎ブロック工	※2
191	中詰コンクリート(材料費)	191-1	I	6	10	護岸基礎ブロック工	※2
192	中詰コンクリート打設	192-1	I	6	10	護岸基礎ブロック工	
193	かごマット設置(スロープ型)	193-1	I	6	11	かごマット工(スロープ型)	
194	野芝種子吹付	194-1	I	6	12	野芝種子吹付工	
195	被覆シート張	195-1	I	6	12	野芝種子吹付工	
196	養生(散水養生)	196-1	I	6	12	野芝種子吹付工	
197	袋詰玉石	197-1	I	6	13	袋詰玉石工	
198	笠コンクリートブロック	198-1～2	I	6	14	笠コンクリートブロック据付工	
199	笠コンクリートブロック(材料費)	199-1	I	6	14	笠コンクリートブロック据付工	※2
200	グラウトホール	200-1	I	6	15	グラウトホール工	
201	グラウト管(材料費)	201-1	I	6	15	グラウトホール工	※2
202	掘削(光ケーブル配管)	202-1	I	6	16	光ケーブル配管工	
203	埋戻し・締固め	203-1	I	6	16	光ケーブル配管工	
204	敷砂、保護砂(材料費)	204-1	I	6	16	光ケーブル配管工	※2
205	配管設置(埋設部)	205-1	I	6	16	光ケーブル配管工	
206	配管設置(露出部)	206-1	I	6	16	光ケーブル配管工	

IV. 施工パッケージ 標準単価 一覧

No.	施工パッケージ名称	ページ	参考:施工パッケージ型積算基準			備考	
			編	章	項		
施工パッケージ型積算基準							
207	配管支持金具 (材料費)	207-1	I	6	16	光ケーブル配管工	※2
208	フルボックス (材料費)	208-1	I	6	16	光ケーブル配管工	※2
209	可とう電線管 (材料費)	209-1	I	6	16	光ケーブル配管工	※2
210	伸縮継手 (材料費)	210-1	I	6	16	光ケーブル配管工	※2
211	ノーマルバンド (材料費)	211-1	I	6	16	光ケーブル配管工	※2
212	ハンドホール	212-1	I	6	16	光ケーブル配管工	
213	掘削 (砂防)	213-1~2	I	7	1	土工	※1
214	土砂等運搬 (砂防)	214-1~2	I	7	1	土工	
215	積込 (ルース) (砂防)	215-1	I	7	1	土工	※1
216	掘削 (砂防) (ICT)	216-1	I	7	2	土工 (ICT)	※1
217	粒径処理	217-1	I	7	3	砂防ソイルセメント工	
218	攪拌混合	218-1~3	I	7	3	砂防ソイルセメント工	
219	混合材料敷均し・締固め	219-1	I	7	3	砂防ソイルセメント工	
220	ボーリング	220-1~3	I	8	1	地すべり防止工 (集排水ボーリング工)	
221	保孔管	221-1	I	8	1	地すべり防止工 (集排水ボーリング工)	
222	ボーリング仮設機材	222-1	I	8	1	地すべり防止工 (集排水ボーリング工)	
223	足場 (地表)	223-1	I	8	1	地すべり防止工 (集排水ボーリング工)	
224	不陸整正	224-1~2	I	9	1	路盤工	
225	下層路盤 (車道・路肩部)	225-1	I	9	1	路盤工	
226	下層路盤 (歩道部)	226-1	I	9	1	路盤工	
227	上層路盤 (車道・路肩部)	227-1	I	9	1	路盤工	
228	上層路盤 (歩道部)	228-1	I	9	1	路盤工	
229	不陸整正 (ICT)	229-1~2	I	9	2	路盤工 (ICT)	
230	下層路盤 (車道・路肩部) (ICT)	230-1	I	9	2	路盤工 (ICT)	
231	上層路盤 (車道・路肩部) (ICT)	231-1	I	9	2	路盤工 (ICT)	
232	基層 (車道・路肩部)	232-1~7	I	9	3	アスファルト舗装工	
233	中間層 (車道・路肩部)	233-1~7	I	9	3	アスファルト舗装工	
234	表層 (車道・路肩部)	234-1~7	I	9	3	アスファルト舗装工	
235	基層 (歩道部)	235-1~4	I	9	3	アスファルト舗装工	
236	中間層 (歩道部)	236-1~4	I	9	3	アスファルト舗装工	
237	表層 (歩道部)	237-1~4	I	9	3	アスファルト舗装工	
238	アスカーブ	238-1	I	9	3	アスファルト舗装工	
239	セメントミルク浸透	239-1	I	9	4	半たわみ性 (コンポジット) 舗装工	
240	排水性舗装・表層 (車道・路肩部)	240-1~4	I	9	5	排水性アスファルト舗装工	
241	フィルター層	241-1	I	9	6	透水性アスファルト舗装工	
242	透水性アスファルト舗装	242-1	I	9	6	透水性アスファルト舗装工	
243	路掛版	243-1~2	I	9	7	路掛版	
244	基礎ブロック・鋼管基礎	244-1	I	10	1	立入り防止柵工	
245	金網・支柱 (立入防止柵)	245-1	I	10	1	立入り防止柵工	
246	金網・支柱 (立入防止柵) (材料費)	246-1	I	10	1	立入り防止柵工	※2
247	支柱 (立入防止柵)	247-1	I	10	1	立入り防止柵工	
248	支柱 (立入防止柵) (材料費)	248-1	I	10	1	立入り防止柵工	※2
249	門扉	249-1	I	10	1	立入り防止柵工	
250	門扉 (材料費)	250-1	I	10	1	立入り防止柵工	※2
251	箱抜き	251-1	I	10	1	立入り防止柵工	
252	車止めポスト設置	252-1	I	10	2	車止めポスト設置工	
253	防雪柵	253-1~2	I	10	3	防雪柵設置及び撤去工	
254	防雪柵 (材料費)	254-1	I	10	3	防雪柵設置及び撤去工	※2
255	防雪柵現地張出し・収納	255-1	I	10	4	防雪柵現地張出し・収納工	
256	雪崩予防柵	256-1	I	10	5	雪崩予防柵設置工	
257	雪崩予防柵 (材料費)	257-1	I	10	5	雪崩予防柵設置工	※2
258	吊柵アンカー	258-1	I	10	5	雪崩予防柵設置工	
259	パイプアンカー (材料費)	259-1	I	10	5	雪崩予防柵設置工	※2
260	樹脂アンカー (材料費)	260-1	I	10	5	雪崩予防柵設置工	※2
261	簡易ケーブルクレーン (1t吊) 設置・撤去	261-1	I	10	5	雪崩予防柵設置工	
262	ボックスビーム	262-1	I	10	6	ボックスビーム設置工	
263	落下物等防止柵	263-1	I	10	7	落下物等防止柵設置工	
264	落下物等防止柵 (材料費)	264-1	I	10	7	落下物等防止柵設置工	※2
265	支柱アンカー	265-1	I	10	8	しゃ音壁設置工	
266	支柱アンカー (材料費)	266-1	I	10	8	しゃ音壁設置工	※2
267	支柱建込	267-1	I	10	8	しゃ音壁設置工	
268	支柱 (材料費)	268-1	I	10	8	しゃ音壁設置工	※2
269	土留板取付	269-1	I	10	8	しゃ音壁設置工	
270	土留板 (材料費)	270-1	I	10	8	しゃ音壁設置工	※2
271	しゃ音板・透光板取付	271-1	I	10	8	しゃ音壁設置工	
272	しゃ音板・透光板 (材料費)	272-1	I	10	8	しゃ音壁設置工	※2
273	落下防止索 (材料費)	273-1	I	10	8	しゃ音壁設置工	※2
274	下段パネル (材料費)	274-1	I	10	8	しゃ音壁設置工	※2
275	笠木取付	275-1	I	10	8	しゃ音壁設置工	
276	笠木 (材料費)	276-1	I	10	8	しゃ音壁設置工	※2
277	外装板取付	277-1	I	10	8	しゃ音壁設置工	
278	外装板 (材料費)	278-1	I	10	8	しゃ音壁設置工	※2
279	水切板取付	279-1	I	10	8	しゃ音壁設置工	
280	水切板 (材料費)	280-1	I	10	8	しゃ音壁設置工	※2
281	歩車道境界ブロック	281-1~5	I	10	9	路側工 (据付け)	
282	地先境界ブロック	282-1~5	I	10	9	路側工 (据付け)	
283	歩車道境界ブロック撤去	283-1	I	10	10	路側工 (取外し)	
284	地先境界ブロック撤去	284-1	I	10	10	路側工 (取外し)	
285	特殊ブロック舗装	285-1	I	10	11	特殊ブロック設置工	
286	組立歩道組立据付	286-1~3	I	10	12	組立歩道工	
287	組立歩道 (材料費)	287-1	I	10	12	組立歩道工	※2
288	排水柵	288-1	I	10	13	橋梁付属施設設置工	
289	排水柵A (材料費)	289-1	I	10	13	橋梁付属施設設置工	※2
290	橋名板等取付	290-1	I	10	13	橋梁付属施設設置工	
291	橋梁用高欄	291-1	I	10	13	橋梁付属施設設置工	
292	橋梁用高欄一体式 (材料費)	292-1	I	10	13	橋梁付属施設設置工	※2
293	トンネル内装板設置	293-1	I	10	14	トンネル内装板設置工	
294	トンネル内装板 (材料費)	294-1	I	10	14	トンネル内装板設置工	※2
295	距離標	295-1	I	10	15	道路付属物設置工	
296	距離標 (材料費)	296-1	I	10	15	道路付属物設置工	※2
297	スノーボール設置・撤去	297-1	I	10	16	スノーボール設置・撤去工	
298	スノーボール (材料費)	298-1	I	10	16	スノーボール設置・撤去工	※2
299	路面切削	299-1	I	11	1	路面切削工	
300	般運搬 (路面切削)	300-1~4	I	11	1	路面切削工	
301	舗装版破砕	301-1~2	I	11	1	舗装版破砕工	
302	舗装版切断	302-1	I	11	3	舗装版切断工	
303	クラック補修	303-1	I	11	4	舗装版クラック補修工	
304	注入材 (材料費)	304-1	I	11	4	舗装版クラック補修工	※2
305	クラック防止シート張	305-1	I	11	4	舗装版クラック補修工	
306	クラック防止シート (材料費)	306-1	I	11	4	舗装版クラック補修工	※2
307	素地調整	307-1	I	11	5	道路付属構造物塗替工	
308	付属構造物塗替	308-1~6	I	11	5	道路付属構造物塗替工	
309	張紙防止塗装	309-1	I	11	6	張紙防止塗装工	

IV. 施工パッケージ 標準単価 一覧

No.	施工パッケージ名称	ページ	参考：施工パッケージ型積算基準				備考
			編	章	項	施工パッケージ型積算基準	
310	張紙防止塗装(材料費)	310-1	I	11	⑥	張紙防止塗装工	※2
311	鋼板(材料費)	311-1	I	11	⑦	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)	※2
312	スタッドジベル(材料費)	312-1	I	11	⑦	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)	※2
313	鋼板巻立て	313-1～2	I	11	⑦	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)	
314	シール材(材料費)	314-1	I	11	⑦	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)	※2
315	注入材(材料費)	315-1	I	11	⑦	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)	※2
316	現場溶接	316-1	I	11	⑦	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)	
317	フーチングアンカー削孔・定着	317-1	I	11	⑦	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)	
318	アンカー材(材料費)	318-1	I	11	⑦	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)	※2
319	アンカー注入材(材料費)	319-1	I	11	⑦	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)	※2
320	鋼板取付	320-1	I	11	⑧	橋梁補強工(鋼板巻立て)(2)	
321	シール材(材料費)	321-1	I	11	⑧	橋梁補強工(鋼板巻立て)(2)	※2
322	注入材(材料費)	322-1	I	11	⑧	橋梁補強工(鋼板巻立て)(2)	※2
323	コンクリート削孔	323-1～2	I	11	⑨	橋梁補強工(コンクリート巻立て)(1)	
324	コンクリート巻立て	324-1～3	I	11	⑨	橋梁補強工(コンクリート巻立て)(1)	
325	足場(適用範囲外コンクリート巻立て工)	325-1	I	11	⑩	橋梁補強工(コンクリート巻立て)(2)	
326	下地処理(適用範囲外コンクリート巻立て工)	326-1	I	11	⑩	橋梁補強工(コンクリート巻立て)(2)	
327	型枠(適用範囲外コンクリート巻立て工)	327-1	I	11	⑩	橋梁補強工(コンクリート巻立て)(2)	
328	コンクリート(適用範囲外コンクリート巻立て工)	328-1	I	11	⑩	橋梁補強工(コンクリート巻立て)(2)	
329	とりこわし	329-1	I	11	⑪	橋梁地覆補修工	
330	鉄筋	330-1	I	11	⑪	橋梁地覆補修工	
331	コンクリート	331-1	I	11	⑪	橋梁地覆補修工	
332	足場・防護	332-1～3	I	11	⑪	橋梁地覆補修工	
333	支承取替(鋼橋)	333-1	I	11	⑫	橋梁補修工(支承取替工)	
334	支承取替(PC橋)	334-1	I	11	⑫	橋梁補修工(支承取替工)	
335	支承(材料費)	335-1	I	11	⑫	橋梁補修工(支承取替工)	※2
336	桁付ブラケット(材料費)	336-1	I	11	⑫	橋梁補修工(支承取替工)	※2
337	沓座コンクリートはつり(支承直下部以外)	337-1	I	11	⑫	橋梁補修工(支承取替工)	
338	下部工ブラケット取付	338-1	I	11	⑫	橋梁補修工(支承取替工)	
339	下部工ブラケット(材料費)	339-1	I	11	⑫	橋梁補修工(支承取替工)	※2
340	足場	340-1	I	11	⑫	橋梁補修工(支承取替工)	
341	現場溶接鋼桁補強	341-1	I	11	⑬	橋梁補修工(現場溶接鋼桁補強工)	
342	コンクリート削孔(電動式コアボリングマシン)	342-1～2	I	11	⑭	落橋防止装置工	
343	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	343-1	I	11	⑭	落橋防止装置工	
344	コンクリート削孔(さく岩機「ハンドドリル(空圧式)」)	344-1	I	11	⑭	落橋防止装置工	
345	アンカー	345-1	I	11	⑭	落橋防止装置工	
346	アンカー材(材料費)	346-1	I	11	⑭	落橋防止装置工	※2
347	注入材(材料費)	347-1	I	11	⑭	落橋防止装置工	※2
348	充填補修	348-1	I	11	⑭	落橋防止装置工	
349	補修材(材料費)	349-1	I	11	⑭	落橋防止装置工	※2
350	現場孔明(鋼橋造物)	350-1	I	11	⑭	落橋防止装置工	
351	除草	351-1	I	11	⑮	道路除草工	
352	集草	352-1	I	11	⑮	道路除草工	
353	積込運搬	353-1～2	I	11	⑮	道路除草工	
354	機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬	354-1～3	I	11	⑮	道路除草工	
355	機械除草(肩掛式)・集草	355-1	I	11	⑮	道路除草工	
356	機械除草(ハンドガイド式)・集草・積込運搬	356-1～2	I	11	⑮	道路除草工	
357	機械除草(ハンドガイド式)・集草	357-1	I	11	⑮	道路除草工	
358	路面清掃(路肩部・人力)	358-1	I	11	⑯	路面清掃工(人力清掃工)	
359	路面清掃(歩道等・人力)	359-1	I	11	⑯	路面清掃工(人力清掃工)	
360	側溝清掃(人力清掃工)	360-1	I	11	⑰	側溝清掃工(人力清掃工)	
361	樹清掃(人力清掃工)	361-1	I	11	⑱	集水樹清掃工(人力清掃工)	
362	面導水	362-1	I	11	⑲	トンネル漏水対策工	
363	面導水(材料費)	363-1	I	11	⑲	トンネル漏水対策工	※2
364	線導水	364-1	I	11	⑲	トンネル漏水対策工	
365	線導水(材料費)	365-1	I	11	⑲	トンネル漏水対策工	※2
366	テッピング(厚2cm以下)	366-1	I	11	⑳	沓座拡幅工	
367	アンカー筋挿入	367-1	I	11	㉑	沓座拡幅工	
368	アンカー筋(材料費)	368-1	I	11	㉑	沓座拡幅工	※2
369	注入材(材料費)	369-1	I	11	㉑	沓座拡幅工	※2
370	鉄筋(沓座拡幅工)	370-1	I	11	㉑	沓座拡幅工	
371	型枠(沓座拡幅工)	371-1	I	11	㉑	沓座拡幅工	
372	コンクリート(沓座拡幅工)	372-1	I	11	㉑	沓座拡幅工	
373	路肩整正(人力による土はね)	373-1～2	I	11	㉒	路肩整正(人力による土はね)	
374	ガードレール復旧	374-1	I	11	㉓	防護柵復旧工	
375	ガードパイプ復旧	375-1	I	11	㉓	防護柵復旧工	
376	舗装版破砕積込	376-1	I	12	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
377	床掘り	377-1	I	12	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
378	埋戻し・締固め	378-1	I	12	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
379	運搬(電線共同溝)	379-1～2	I	12	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
380	軽量鋼矢板設置・撤去	380-1	I	12	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
381	覆工板設置・撤去	381-1	I	12	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
382	管路材設置	382-1～2	I	12	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
383	受金具(材料費)	383-1	I	12	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	※2
384	支持金具(材料費)	384-1	I	12	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	※2
385	管路受台(スベサ)(材料費)	385-1	I	12	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	※2
386	プレキャストボックスブロック設置	386-1	I	12	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
387	蓋設置	387-1	I	12	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
388	蓋(材料費)	388-1	I	12	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	※2
389	舗装版破砕	389-1	I	12	②	情報ボックス工	
390	床掘り	390-1	I	12	②	情報ボックス工	
391	埋戻し	391-1	I	12	②	情報ボックス工	
392	中埋材(材料費)	392-1	I	12	②	情報ボックス工	※2
393	埋設表示シート(材料費)	393-1	I	12	②	情報ボックス工	※2
394	基礎材	394-1	I	12	②	情報ボックス工	
395	埋設部管路材設置	395-1～4	I	12	②	情報ボックス工	
396	露出部管路材設置	396-1	I	12	②	情報ボックス工	
397	スリーブ(材料費)	397-1	I	12	②	情報ボックス工	※2
398	伸縮継手(材料費)	398-1	I	12	②	情報ボックス工	※2
399	ハンドホール	399-1	I	12	②	情報ボックス工	
400	ハンドホール蓋(材料費)	400-1	I	12	②	情報ボックス工	※2
401	ハンドホール固定板(材料費)	401-1	I	12	②	情報ボックス工	※2
402	支持金具(材料費)	402-1	I	12	②	情報ボックス工	※2
403	型枠(鋼橋床版)	403-1	I	13	①	鋼橋床版工	
404	養生(鋼橋床版)	404-1	I	13	①	鋼橋床版工	
405	養生マット(材料費)	405-1	I	13	①	鋼橋床版工	※2
406	コンクリートアンカーボルト設置	406-1	I	13	②	橋梁排水管設置工	
407	排水管設置	407-1	I	13	②	橋梁排水管設置工	
408	排水管(材料費)	408-1	I	13	②	橋梁排水管設置工	※2
409	現場発生品・支給品運搬	409-1～11	I	14	①	現場発生品及び支給品運搬	

※1 当該施工パッケージは、東日本大震災の被災3県(岩手県、宮城県、福島県)、熊本地震の被災地(熊本県、および平成30年7月豪雨の被災地(広島県))で適用する施工パッケージ標準単価表を使用する。

※2 物価資料等による

No.001【掘削】
< 積算単位：m³ >

条件区分									標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格													備考
土質	施工方法	岩質	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無		K				R				Z				S	K（※印：資料）			R				Z				S				
										K1	K2	K3			R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4			
土砂	オープンカット	-	有り	-	普通土 30,000m3未満又は湿地軟弱土	-	-	-	264.83	52.35	52.35	-	-	28.60	28.60	-	-	-	19.05	19.05	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第1次基準値）〕20t級	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトリール給油	-	-	-	-	-	-		
土砂	オープンカット	-	有り	-	普通土 30,000m3以上	-	-	-	169.78	59.59	59.59	-	-	20.09	20.09	-	-	-	20.32	20.32	-	-	-	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準値）〕32t級	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトリール給油	-	-	-	-	-	-		
土砂	オープンカット	-	無し	無し	5,000m3未満	-	-	-	310.35	47.55	47.55	-	-	33.92	33.92	-	-	-	18.53	18.53	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトリール給油	-	-	-	-	-	-		
土砂	オープンカット	-	無し	無し	5,000m3以上10,000m3未満	-	-	-	263.97	47.55	47.55	-	-	33.92	33.92	-	-	-	18.53	18.53	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトリール給油	-	-	-	-	-	-		
土砂	オープンカット	-	無し	無し	10,000m3以上50,000m3未満	-	-	-	216.17	47.55	47.55	-	-	33.92	33.92	-	-	-	18.53	18.53	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトリール給油	-	-	-	-	-	-		
土砂	オープンカット	-	無し	無し	50,000m3以上	-	-	-	152.80	46.32	46.32	-	-	31.67	31.67	-	-	-	22.01	22.01	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトリール給油	-	-	-	-	-	-		
土砂	オープンカット	-	無し	有り	5,000m3未満	-	-	-	509.40	47.55	47.55	-	-	33.92	33.92	-	-	-	18.53	18.53	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトリール給油	-	-	-	-	-	-		
土砂	オープンカット	-	無し	有り	5,000m3以上10,000m3未満	-	-	-	419.50	47.55	47.55	-	-	33.92	33.92	-	-	-	18.53	18.53	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトリール給油	-	-	-	-	-	-		
土砂	オープンカット	-	無し	有り	10,000m3以上50,000m3未満	-	-	-	339.60	47.55	47.55	-	-	33.92	33.92	-	-	-	18.53	18.53	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトリール給油	-	-	-	-	-	-		
土砂	オープンカット	-	無し	有り	50,000m3以上	-	-	-	239.13	46.32	46.32	-	-	31.67	31.67	-	-	-	22.01	22.01	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトリール給油	-	-	-	-	-	-		
土砂	片切掘削	-	-	-	-	-	-	-	1,137.1	11.28	11.28	-	-	83.43	73.75	9.68	-	-	5.29	5.29	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	-	-	-	-			
土砂	水中掘削	-	-	-	-	-	-	-	357.48	58.20	58.20	-	-	26.06	26.06	-	-	-	15.74	15.74	-	-	-	クラムシェル〔油圧ロープ式・クローラ型〕 平積0.8m3	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトリール給油	-	-	-	-	-	-		
土砂	現場制約あり	-	-	-	-	-	-	-	5,590.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-				
土砂	上記以外 （小規模）	-	-	-	標準	-	-	-	1,114.8	30.15	30.15	-	-	58.62	58.62	-	-	-	11.23	11.23	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.28m3（平積0.2m3）	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトリール給油	-	-	-	-	-	-		
土砂	上記以外 （小規模）	-	-	-	標準以外	-	-	-	2,337.8	23.01	23.01	-	-	69.05	69.05	-	-	-	7.94	7.94	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.13m3（平積0.10m3）	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトリール給油	-	-	-	-	-	-		
岩塊・玉石	オープンカット	-	有り	-	普通土 30,000m3未満又は湿地軟弱土	-	-	-	423.05	52.35	52.35	-	-	28.60	28.60	-	-	-	19.05	19.05	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第1次基準値）〕20t級	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトリール給油	-	-	-	-	-	-		
岩塊・玉石	オープンカット	-	有り	-	普通土 30,000m3以上	-	-	-	273.34	59.59	59.59	-	-	20.09	20.09	-	-	-	20.32	20.32	-	-	-	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準値）〕32t級	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトリール給油	-	-	-	-	-	-		
岩塊・玉石	オープンカット	-	無し	無し	5,000m3未満	-	-	-	396.67	47.55	47.55	-	-	33.92	33.92	-	-	-	18.53	18.53	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトリール給油	-	-	-	-	-	-		

No.001【掘削】
< 積算単位：m³ >

条件区分									標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格													備考
土質	施工方法	岩質	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無		K				R				Z				S	K（※印：資料）				R				Z				S				
										K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4			
岩塊・玉石	オープンカット	-	無し	無し	5,000m3以上10,000m3未満	-	-	-	339.60	47.55	47.55	-	-	33.92	33.92	-	-	-	18.53	18.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
岩塊・玉石	オープンカット	-	無し	無し	10,000m3以上50,000m3未満	-	-	-	285.38	47.55	47.55	-	-	33.92	33.92	-	-	-	18.53	18.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
岩塊・玉石	オープンカット	-	無し	無し	50,000m3以上	-	-	-	186.41	46.32	46.32	-	-	31.67	31.67	-	-	-	22.01	22.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
岩塊・玉石	オープンカット	-	無し	有り	5,000m3未満	-	-	-	648.52	47.55	47.55	-	-	33.92	33.92	-	-	-	18.53	18.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
岩塊・玉石	オープンカット	-	無し	有り	5,000m3以上10,000m3未満	-	-	-	548.64	47.55	47.55	-	-	33.92	33.92	-	-	-	18.53	18.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
岩塊・玉石	オープンカット	-	無し	有り	10,000m3以上50,000m3未満	-	-	-	475.86	47.55	47.55	-	-	33.92	33.92	-	-	-	18.53	18.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
岩塊・玉石	オープンカット	-	無し	有り	50,000m3以上	-	-	-	294.13	46.32	46.32	-	-	31.67	31.67	-	-	-	22.01	22.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
岩塊・玉石	水中掘削	-	-	-	-	-	-	-	516.26	58.20	58.20	-	-	26.06	26.06	-	-	-	15.74	15.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
岩塊・玉石	現場制約あり	-	-	-	-	-	-	-	8,600.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
軟岩	オープンカット	-	-	無し	1,000m3未満	-	無し	無し	1,456.0	55.27	34.25	17.41	-	30.04	28.08	-	-	-	14.69	13.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
軟岩	オープンカット	-	-	無し	1,000m3未満	-	無し	有り	1,612.6	55.00	30.94	15.72	5.08	29.90	28.13	-	-	-	15.10	14.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
軟岩	オープンカット	-	-	無し	1,000m3未満	-	有り(50,000m3未満)	無し	1,656.9	53.81	30.11	15.30	5.23	31.12	29.40	-	-	-	15.07	14.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
軟岩	オープンカット	-	-	無し	1,000m3未満	-	有り(50,000m3以上)	無し	1,602.7	54.45	31.12	15.82	4.23	30.19	28.41	-	-	-	15.36	14.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
軟岩	オープンカット	-	-	無し	1,000m3以上5,000m3未満	-	無し	無し	983.15	55.28	33.02	16.79	-	30.04	27.07	-	-	-	14.68	13.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
軟岩	オープンカット	-	-	無し	1,000m3以上5,000m3未満	-	無し	有り	1,139.7	54.88	28.50	14.48	7.18	29.84	27.28	-	-	-	15.28	14.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
軟岩	オープンカット	-	-	無し	1,000m3以上5,000m3未満	-	有り(50,000m3未満)	無し	1,184.1	53.23	27.43	13.94	7.32	31.55	29.08	-	-	-	15.22	14.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
軟岩	オープンカット	-	-	無し	1,000m3以上5,000m3未満	-	有り(50,000m3以上)	無し	1,129.8	54.11	28.73	14.61	6.01	30.26	27.67	-	-	-	15.63	14.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
軟岩	オープンカット	-	-	無し	5,000m3以上	-	-	-	326.30	61.69	57.66	-	-	20.62	19.28	-	-	-	17.69	16.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No.001【掘削】
< 積算単位：m³ >

条件区分									標準単価	機劣材構成比													代表機劣材規格													備考					
土質	施工方法	岩質	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無		K				R				Z				S	K（※印：資料）				R				Z				S						
										K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
軟岩	オープンカット	-	-	有り	5,000m3未満	-	無し	無し	2,689.1	53.88	34.35	17.46	-	29.28	28.16	-	-	-	16.84	16.20	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
軟岩	オープンカット	-	-	有り	5,000m3未満	-	無し	有り	2,845.6	53.79	32.47	16.50	2.87	29.25	28.19	-	-	-	16.96	16.35	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 20t級	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
軟岩	オープンカット	-	-	有り	5,000m3未満	-	有り （50,000m3未満）	無し	2,890.0	53.13	31.96	16.25	3.00	29.95	28.91	-	-	-	16.92	16.32	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
軟岩	オープンカット	-	-	有り	5,000m3未満	-	有り （50,000m3以上）	無し	2,835.7	53.49	32.58	16.56	2.39	29.40	28.34	-	-	-	17.11	16.50	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
軟岩	片切掘削	-	-	-	-	-	無し	無し	3,175.6	24.42	15.13	7.70	-	70.36	39.53	13.81	12.42	-	5.22	4.88	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
軟岩	片切掘削	-	-	-	-	-	無し	有り	3,332.1	25.73	14.42	7.34	2.45	68.41	37.69	13.18	13.16	-	5.86	5.54	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 20t級	-	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
軟岩	片切掘削	-	-	-	-	-	有り （50,000m3未満）	無し	3,376.5	25.53	14.23	7.24	2.56	68.50	37.21	13.99	12.98	-	5.97	5.65	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
軟岩	片切掘削	-	-	-	-	-	有り （50,000m3以上）	無し	3,322.3	25.38	14.46	7.36	2.04	68.67	37.81	13.27	13.20	-	5.95	5.63	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
軟岩	現場制約あり	軟岩（I）	-	-	-	-	-	-	9,665.0	2.35	1.87	0.46	-	96.07	66.21	28.91	-	-	1.58	1.57	-	-	-	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 吐出量5.0m3/min 吐出圧力0.7MPa	さく岩機〔コンクリートブレーカ〕 20kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
軟岩	現場制約あり	軟岩（II）	-	-	-	-	-	-	12,454	2.65	2.17	0.46	-	95.51	65.23	29.34	-	-	1.84	1.83	-	-	-	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 吐出量5.0m3/min 吐出圧力0.7MPa	さく岩機〔コンクリートブレーカ〕 20kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
硬岩	オープンカット	-	-	無し	-	不可	無し	無し	2,360.1	55.51	29.26	14.11	-	29.13	22.76	-	-	-	15.36	12.00	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
硬岩	オープンカット	-	-	無し	-	不可	無し	有り	2,613.1	55.42	26.45	12.75	5.26	28.95	23.20	-	-	-	15.63	12.60	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 20t級	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
硬岩	オープンカット	-	-	無し	-	不可	有り （50,000m3未満）	無し	2,609.1	54.55	26.48	12.76	4.33	29.92	24.16	-	-	-	15.53	12.50	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
硬岩	オープンカット	-	-	無し	-	不可	有り （50,000m3以上）	無し	2,540.8	55.01	27.19	13.11	3.44	29.22	23.30	-	-	-	15.77	12.65	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
硬岩	オープンカット	-	-	無し	-	可	-	-	1,579.0	41.24	12.59	9.61	7.28	52.19	12.94	10.59	8.88	5.00	6.57	5.26	-	-	-	クローラドリル〔油圧式〕〔搭乗式〕ドリフト質量150kg級	ブルドーザ〔リッパ装置付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 32t級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	さく岩工	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
硬岩	オープンカット	-	-	有り	-	不可	無し	無し	4,569.9	54.77	32.42	15.63	-	28.72	25.20	-	-	-	16.51	14.49	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
硬岩	オープンカット	-	-	有り	-	不可	無し	有り	4,822.9	54.74	30.72	14.81	2.85	28.65	25.31	-	-	-	16.61	14.69	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 20t級	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
硬岩	オープンカット	-	-	有り	-	不可	有り （50,000m3未満）	無し	4,818.9	54.28	30.75	14.82	2.34	29.17	25.83	-	-	-	16.55	14.63	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No.001【掘削】
< 積算単位：m³ >

条件区分									標準単価	機労材構成比																代表機労材規格														備考
土質	施工方法	岩質	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無		K				R				Z				S	K（※印：資料）				R				Z				S					
										K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
硬岩	オープンカット	-	-	有り	-	不可	有り (50,000m3以上)	無し	4,750.6	54.51	31.18	15.03	1.84	28.79	25.40	-	-	-	16.70	14.75	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積1.4m3（平積1.0m3）	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	不可	無し	無し	6,136.7	23.62	13.98	6.74	-	71.52	37.37	14.50	10.88	-	4.86	4.27	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	-	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-				
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	不可	無し	有り	6,389.7	24.83	13.42	6.48	2.15	69.77	35.88	13.93	11.53	-	5.40	4.83	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 20t級	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-				
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	不可	有り (50,000m3未満)	無し	6,385.7	24.45	13.43	6.48	1.76	70.20	35.93	13.93	11.91	-	5.35	4.78	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-				
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	不可	有り (50,000m3以上)	無し	6,317.4	24.32	13.58	6.55	1.38	70.34	36.30	14.08	11.44	-	5.34	4.76	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積1.4m3（平積1.0m3）	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-				
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	可	無し	無し	4,759.5	39.23	18.93	9.47	4.57	53.84	20.58	8.47	7.37	4.72	6.93	5.83	-	-	-	クローラドリル〔油圧式〕〔搭乗式〕 ドリフト質量150kg級	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	さく岩工	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	可	無し	有り	5,012.5	39.98	17.97	8.99	2.74	52.52	19.57	8.38	8.04	4.48	7.50	6.45	-	-	-	クローラドリル〔油圧式〕〔搭乗式〕 ドリフト質量150kg級	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 20t級	さく岩工	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	可	有り (50,000m3未満)	無し	5,008.6	39.53	17.99	9.00	4.34	53.03	19.58	8.86	8.05	4.48	7.44	6.39	-	-	-	クローラドリル〔油圧式〕〔搭乗式〕 ドリフト質量150kg級	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	さく岩工	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	可	有り (50,000m3以上)	無し	4,940.2	39.56	18.24	9.12	1.77	52.99	19.85	8.21	8.16	4.54	7.45	6.39	-	-	-	クローラドリル〔油圧式〕〔搭乗式〕 ドリフト質量150kg級	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積1.4m3（平積1.0m3）	さく岩工	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
硬岩	現場制約あり	中硬岩	-	-	-	-	-	-	17,352	2.61	2.08	0.48	-	95.61	65.25	28.49	-	-	1.78	1.75	-	-	-	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュエ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 吐出量5.0m3/min 吐出圧力0.7MPa	さく岩機〔コンクリートブレーカ〕 20kg級	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
硬岩	現場制約あり	硬岩(Ⅰ)	-	-	-	-	-	-	28,119	2.59	2.08	0.49	-	95.64	65.65	29.05	-	-	1.77	1.76	-	-	-	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュエ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 吐出量5.0m3/min 吐出圧力0.7MPa	さく岩機〔コンクリートブレーカ〕 20kg級	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-			

No. 002 【 土砂等運搬
＜ 積算單位：m³ ＞

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考			
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
						K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
標準	ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3 (平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	0.3km以下	347.10	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3 (平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	0.5km以下	400.50	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3 (平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	1.0km以下	453.90	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3 (平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	1.5km以下	507.30	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3 (平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	2.0km以下	587.40	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3 (平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	3.0km以下	694.20	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3 (平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	4.0km以下	801.00	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3 (平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	5.5km以下	961.20	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3 (平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	6.5km以下	1,121.4	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3 (平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	7.5km以下	1,281.6	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3 (平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	9.5km以下	1,441.8	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3 (平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	11.5km以下	1,655.4	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3 (平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	15.5km以下	2,029.2	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3 (平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	22.5km以下	2,509.8	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3 (平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	49.5km以下	3,364.2	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3 (平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	60.0km以下	5,019.6	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3 (平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	0.3km以下	347.10	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 002 【 土砂等運搬
＜ 積算單位：m³ ＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考		
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離		K					R				Z						K（※印：賃料）				R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
標準	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	0.5km以下	400.50	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.0km以下	453.90	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.5km以下	507.30	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	2.0km以下	587.40	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	3.0km以下	694.20	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	3.5km以下	801.00	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	5.0km以下	961.20	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	6.0km以下	1,121.4	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	7.0km以下	1,281.6	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	8.5km以下	1,441.8	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	11.0km以下	1,655.4	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	14.0km以下	2,029.2	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	19.5km以下	2,509.8	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	31.5km以下	3,364.2	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	60.0km以下	5,019.6	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	無し	0.3km以下	423.46	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	無し	0.5km以下	488.61	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 002 【 土砂等運搬
＜ 積算單位：m³ ＞

条件区分					標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格													備考	
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離		K			R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S						
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
標準	バックホ山積0.8m3（平積0.6m3）	軟岩	無し	1.0km以下	553.76	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホ山積0.8m3（平積0.6m3）	軟岩	無し	1.5km以下	618.91	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホ山積0.8m3（平積0.6m3）	軟岩	無し	2.0km以下	716.63	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホ山積0.8m3（平積0.6m3）	軟岩	無し	3.0km以下	846.92	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホ山積0.8m3（平積0.6m3）	軟岩	無し	4.0km以下	977.22	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホ山積0.8m3（平積0.6m3）	軟岩	無し	5.5km以下	1,172.7	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホ山積0.8m3（平積0.6m3）	軟岩	無し	6.5km以下	1,368.1	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホ山積0.8m3（平積0.6m3）	軟岩	無し	7.5km以下	1,563.6	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホ山積0.8m3（平積0.6m3）	軟岩	無し	9.5km以下	1,759.0	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホ山積0.8m3（平積0.6m3）	軟岩	無し	11.5km以下	2,019.6	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホ山積0.8m3（平積0.6m3）	軟岩	無し	15.5km以下	2,475.6	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホ山積0.8m3（平積0.6m3）	軟岩	無し	22.5km以下	3,062.0	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホ山積0.8m3（平積0.6m3）	軟岩	無し	49.5km以下	4,104.3	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホ山積0.8m3（平積0.6m3）	軟岩	無し	60.0km以下	6,123.9	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホ山積0.8m3（平積0.6m3）	軟岩	有り	0.3km以下	423.46	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホ山積0.8m3（平積0.6m3）	軟岩	有り	0.5km以下	488.61	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホ山積0.8m3（平積0.6m3）	軟岩	有り	1.0km以下	553.76	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【 土砂等運搬 】
< 積算単位：m3 >

条件区分					標準単価	機材構成比															代表機材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S					
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3		Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4			
標準	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	1.5km以下	618.91	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	2.0km以下	716.63	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	3.0km以下	846.92	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	3.5km以下	977.22	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	5.0km以下	1,172.7	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	6.0km以下	1,368.1	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	7.0km以下	1,563.6	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	8.5km以下	1,759.0	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	11.0km以下	2,019.6	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	14.0km以下	2,475.6	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	19.5km以下	3,062.0	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	31.5km以下	4,104.3	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	60.0km以下	6,123.9	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	0.3km以下	493.47	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	0.5km以下	569.35	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	1.0km以下	645.22	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	1.5km以下	721.10	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 002 【 土砂等運搬
＜ 積算單位：m³ ＞

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格													備考		
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
標準	ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3 (平積0.6m3)	硬岩	無し	2.0km以下	834.64	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3 (平積0.6m3)	硬岩	無し	3.0km以下	986.39	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3 (平積0.6m3)	硬岩	無し	4.0km以下	1,138.1	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3 (平積0.6m3)	硬岩	無し	5.5km以下	1,365.8	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3 (平積0.6m3)	硬岩	無し	6.5km以下	1,593.4	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3 (平積0.6m3)	硬岩	無し	7.5km以下	1,821.0	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3 (平積0.6m3)	硬岩	無し	9.5km以下	2,048.7	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3 (平積0.6m3)	硬岩	無し	11.5km以下	2,352.2	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3 (平積0.6m3)	硬岩	無し	15.5km以下	2,883.3	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3 (平積0.6m3)	硬岩	無し	22.5km以下	3,566.2	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3 (平積0.6m3)	硬岩	無し	49.5km以下	4,780.2	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3 (平積0.6m3)	硬岩	無し	60.0km以下	7,132.4	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3 (平積0.6m3)	硬岩	有り	0.3km以下	493.47	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3 (平積0.6m3)	硬岩	有り	0.5km以下	569.35	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3 (平積0.6m3)	硬岩	有り	1.0km以下	645.22	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3 (平積0.6m3)	硬岩	有り	1.5km以下	721.10	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3 (平積0.6m3)	硬岩	有り	2.0km以下	834.64	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【 土砂等運搬 】
< 積算単位：m3 >

条件区分					標準単価	機材構成比															代表機材規格															備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
標準	ﾊﾞｯｸﾌｫﾝ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	3.0km以下	986.39	49.26	49.26		-	36.29	36.29			-	14.45	14.45			-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-				運転手（一般）	-				軽油 1. 2号バトロール給油	-				-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾌｫﾝ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	3.5km以下	1,138.1	49.26	49.26		-	36.29	36.29			-	14.45	14.45			-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-				運転手（一般）	-				軽油 1. 2号バトロール給油	-				-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾌｫﾝ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	5.0km以下	1,365.8	49.26	49.26		-	36.29	36.29			-	14.45	14.45			-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-				運転手（一般）	-				軽油 1. 2号バトロール給油	-				-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾌｫﾝ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	6.0km以下	1,593.4	49.26	49.26		-	36.29	36.29			-	14.45	14.45			-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-				運転手（一般）	-				軽油 1. 2号バトロール給油	-				-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾌｫﾝ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	7.0km以下	1,821.0	49.26	49.26		-	36.29	36.29			-	14.45	14.45			-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-				運転手（一般）	-				軽油 1. 2号バトロール給油	-				-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾌｫﾝ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	8.5km以下	2,048.7	49.26	49.26		-	36.29	36.29			-	14.45	14.45			-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-				運転手（一般）	-				軽油 1. 2号バトロール給油	-				-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾌｫﾝ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	11.0km以下	2,352.2	49.26	49.26		-	36.29	36.29			-	14.45	14.45			-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-				運転手（一般）	-				軽油 1. 2号バトロール給油	-				-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾌｫﾝ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	14.0km以下	2,883.3	49.26	49.26		-	36.29	36.29			-	14.45	14.45			-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-				運転手（一般）	-				軽油 1. 2号バトロール給油	-				-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾌｫﾝ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	19.5km以下	3,566.2	49.26	49.26		-	36.29	36.29			-	14.45	14.45			-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-				運転手（一般）	-				軽油 1. 2号バトロール給油	-				-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾌｫﾝ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	31.5km以下	4,780.2	49.26	49.26		-	36.29	36.29			-	14.45	14.45			-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-				運転手（一般）	-				軽油 1. 2号バトロール給油	-				-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾌｫﾝ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	60.0km以下	7,132.4	49.26	49.26		-	36.29	36.29			-	14.45	14.45			-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-				運転手（一般）	-				軽油 1. 2号バトロール給油	-				-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾌｫﾝ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	0.3km以下	267.00	47.38	47.38		-	37.64	37.64			-	14.98	14.98			-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-				運転手（一般）	-				軽油 1. 2号バトロール給油	-				-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾌｫﾝ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	0.5km以下	320.40	47.38	47.38		-	37.64	37.64			-	14.98	14.98			-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-				運転手（一般）	-				軽油 1. 2号バトロール給油	-				-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾌｫﾝ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	1.0km以下	373.80	47.38	47.38		-	37.64	37.64			-	14.98	14.98			-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-				運転手（一般）	-				軽油 1. 2号バトロール給油	-				-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾌｫﾝ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	1.5km以下	427.20	47.38	47.38		-	37.64	37.64			-	14.98	14.98			-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-				運転手（一般）	-				軽油 1. 2号バトロール給油	-				-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾌｫﾝ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	2.0km以下	480.60	47.38	47.38		-	37.64	37.64			-	14.98	14.98			-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-				運転手（一般）	-				軽油 1. 2号バトロール給油	-				-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾌｫﾝ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	2.5km以下	534.00	47.38	47.38		-	37.64	37.64			-	14.98	14.98			-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-				運転手（一般）	-				軽油 1. 2号バトロール給油	-				-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 002 【 土砂等運搬
＜ 積算單位：m³ ＞

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考		
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
標準	バックホ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	3.0km以下	640.80	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	3.5km以下	694.20	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	4.5km以下	801.00	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	6.0km以下	961.20	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	7.0km以下	1,121.4	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	8.5km以下	1,281.6	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	10.0km以下	1,441.8	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	12.5km以下	1,655.4	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	16.5km以下	2,029.2	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	23.5km以下	2,509.8	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	51.5km以下	3,364.2	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	60.0km以下	5,019.6	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	0.3km以下	267.00	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	0.5km以下	320.40	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.0km以下	373.80	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.5km以下	427.20	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	2.0km以下	480.60	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 002 【 土砂等運搬
＜ 積算單位：m³ ＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離		K			R				Z					S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
標準	バックホ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	2.5km以下	534.00	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	3.0km以下	640.80	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	3.5km以下	694.20	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	4.5km以下	801.00	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	5.5km以下	961.20	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	6.5km以下	1,121.4	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	8.0km以下	1,281.6	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	9.5km以下	1,441.8	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	11.5km以下	1,655.4	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	15.0km以下	2,029.2	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	20.5km以下	2,509.8	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	33.0km以下	3,364.2	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	60.0km以下	5,019.6	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	0.3km以下	325.74	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	0.5km以下	390.89	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	1.0km以下	456.04	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	1.5km以下	521.18	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 002 【 土砂等運搬
＜ 積算單位：m³ ＞

条件区分					標準単価	機劣材構成比													代表機劣材規格																備考		
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離		K	K				R	Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S								
							K1	K2	K3			R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4					
標準	ﾊﾞｯｸﾙ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	2.0km以下	586.33	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	2.5km以下	651.48	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	3.0km以下	781.78	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	3.5km以下	846.92	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	4.5km以下	977.22	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	6.0km以下	1,172.7	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	7.0km以下	1,368.1	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	8.5km以下	1,563.6	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	10.0km以下	1,759.0	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	12.5km以下	2,019.6	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	16.5km以下	2,475.6	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	23.5km以下	3,062.0	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	51.5km以下	4,104.3	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	60.0km以下	6,123.9	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	0.3km以下	325.74	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	0.5km以下	390.89	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	1.0km以下	456.04	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【 土砂等運搬 】
< 積算単位：m3 >

条件区分					標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
標準	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	1.5km以下	521.18	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	2.0km以下	586.33	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	2.5km以下	651.48	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	3.0km以下	781.78	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	3.5km以下	846.92	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	4.5km以下	977.22	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	5.5km以下	1,172.7	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	6.5km以下	1,368.1	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	8.0km以下	1,563.6	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	9.5km以下	1,759.0	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	11.5km以下	2,019.6	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	15.0km以下	2,475.6	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	20.5km以下	3,062.0	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	33.0km以下	4,104.3	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	60.0km以下	6,123.9	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	0.3km以下	379.38	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	0.5km以下	455.26	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【 土砂等運搬 】
< 積算単位：m3 >

条件区分					標準単価	機材構成比															代表機材規格														備考	
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
標準	バックホう山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	1.0km以下	531.13	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホう山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	1.5km以下	607.01	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホう山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	2.0km以下	682.88	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホう山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	2.5km以下	758.76	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホう山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	3.0km以下	910.51	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホう山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	3.5km以下	986.39	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホう山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	4.5km以下	1,138.1	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホう山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	6.0km以下	1,365.8	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホう山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	7.0km以下	1,593.4	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホう山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	8.5km以下	1,821.0	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホう山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	10.0km以下	2,048.7	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホう山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	12.5km以下	2,352.2	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホう山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	16.5km以下	2,883.3	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホう山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	23.5km以下	3,566.2	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホう山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	51.5km以下	4,780.2	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホう山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	60.0km以下	7,132.4	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホう山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	0.3km以下	379.38	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 002 【 土砂等運搬
＜ 積算單位：m³ ＞

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格													備考		
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S					
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
標準	ベック砂山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	0.5km以下	455.26	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ベック砂山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	1.0km以下	531.13	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ベック砂山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	1.5km以下	607.01	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ベック砂山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	2.0km以下	682.88	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ベック砂山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	2.5km以下	758.76	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ベック砂山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	3.0km以下	910.51	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ベック砂山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	3.5km以下	986.39	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ベック砂山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	4.5km以下	1,138.1	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ベック砂山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	5.5km以下	1,365.8	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ベック砂山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	6.5km以下	1,593.4	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ベック砂山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	8.0km以下	1,821.0	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ベック砂山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	9.5km以下	2,048.7	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ベック砂山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	11.5km以下	2,352.2	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ベック砂山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	15.0km以下	2,883.3	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ベック砂山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	20.5km以下	3,566.2	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ベック砂山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	33.0km以下	4,780.2	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ベック砂山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	60.0km以下	7,132.4	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 002 【 土砂等運搬
＜ 積算單位：m³ ＞

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考		
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
標準	ﾊﾞｯｸﾙ砂山積 0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	無し	0.5km以下	587.40	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オン ロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗 費及び補修費（良好）を 含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ砂山積 0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	無し	1.0km以下	640.80	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オン ロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗 費及び補修費（良好）を 含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ砂山積 0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	無し	2.0km以下	747.60	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オン ロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗 費及び補修費（良好）を 含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ砂山積 0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	無し	2.5km以下	854.40	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オン ロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗 費及び補修費（良好）を 含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ砂山積 0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	無し	3.5km以下	961.20	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オン ロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗 費及び補修費（良好）を 含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ砂山積 0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	無し	4.5km以下	1,121.4	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オン ロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗 費及び補修費（良好）を 含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ砂山積 0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	無し	6.0km以下	1,281.6	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オン ロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗 費及び補修費（良好）を 含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ砂山積 0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	無し	7.5km以下	1,441.8	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オン ロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗 費及び補修費（良好）を 含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ砂山積 0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	無し	10.0km以下	1,655.4	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オン ロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗 費及び補修費（良好）を 含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ砂山積 0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	無し	13.5km以下	2,029.2	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オン ロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗 費及び補修費（良好）を 含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ砂山積 0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	無し	19.5km以下	2,509.8	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オン ロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗 費及び補修費（良好）を 含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ砂山積 0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	無し	39.0km以下	3,364.2	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オン ロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗 費及び補修費（良好）を 含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ砂山積 0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	無し	60.0km以下	5,019.6	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オン ロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗 費及び補修費（良好）を 含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ砂山積 0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	有り	0.5km以下	587.40	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オン ロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗 費及び補修費（良好）を 含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ砂山積 0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	有り	1.0km以下	640.80	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オン ロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗 費及び補修費（良好）を 含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ砂山積 0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	有り	1.5km以下	747.60	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オン ロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗 費及び補修費（良好）を 含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ砂山積 0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	有り	2.0km以下	854.40	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オン ロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗 費及び補修費（良好）を 含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む

No. 002 【 土砂等運搬 】
 < 積算單位：m³ >

条件区分					標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格													備考		
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離		K					R					Z					K（※印：賃料）				R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
標準	ﾊﾞｯｸﾙ山積 0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	有り	3.0km以下	961.20	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オン ロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗 費及び補修費（良好）を 含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ山積 0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	有り	4.0km以下	1,121.4	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オン ロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗 費及び補修費（良好）を 含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ山積 0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	有り	5.5km以下	1,281.6	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オン ロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗 費及び補修費（良好）を 含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ山積 0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	有り	7.0km以下	1,441.8	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オン ロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗 費及び補修費（良好）を 含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ山積 0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	有り	9.0km以下	1,655.4	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オン ロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗 費及び補修費（良好）を 含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ山積 0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	有り	12.0km以下	2,029.2	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オン ロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗 費及び補修費（良好）を 含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ山積 0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	有り	17.5km以下	2,509.8	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オン ロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗 費及び補修費（良好）を 含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ山積 0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	有り	28.5km以下	3,364.2	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オン ロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗 費及び補修費（良好）を 含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ山積 0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	有り	60.0km以下	5,019.6	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オン ロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗 費及び補修費（良好）を 含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ山積 0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	無し	0.5km以下	716.63	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オン ロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗 費及び補修費（良好）を 含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ山積 0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	無し	1.0km以下	781.78	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オン ロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗 費及び補修費（良好）を 含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ山積 0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	無し	2.0km以下	912.07	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オン ロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗 費及び補修費（良好）を 含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ山積 0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	無し	2.5km以下	1,042.4	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オン ロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗 費及び補修費（良好）を 含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ山積 0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	無し	3.5km以下	1,172.7	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オン ロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗 費及び補修費（良好）を 含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ山積 0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	無し	4.5km以下	1,368.1	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オン ロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗 費及び補修費（良好）を 含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ山積 0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	無し	6.0km以下	1,563.6	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オン ロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗 費及び補修費（良好）を 含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ山積 0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	無し	7.5km以下	1,759.0	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オン ロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗 費及び補修費（良好）を 含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む

No. 002 【 土砂等運搬
＜ 積算單位：m³ ＞

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考			
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
標準	ﾊﾞｯｸﾙ山積 0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	無し	10.0km以下	2,019.6	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ山積 0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	無し	13.5km以下	2,475.6	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ山積 0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	無し	19.5km以下	3,062.0	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ山積 0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	無し	39.0km以下	4,104.3	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ山積 0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	無し	60.0km以下	6,123.9	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ山積 0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	有り	0.5km以下	716.63	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ山積 0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	有り	1.0km以下	781.78	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ山積 0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	有り	1.5km以下	912.07	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ山積 0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	有り	2.0km以下	1,042.4	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ山積 0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	有り	3.0km以下	1,172.7	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ山積 0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	有り	4.0km以下	1,368.1	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ山積 0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	有り	5.5km以下	1,563.6	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ山積 0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	有り	7.0km以下	1,759.0	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ山積 0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	有り	9.0km以下	2,019.6	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ山積 0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	有り	12.0km以下	2,475.6	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ山積 0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	有り	17.5km以下	3,062.0	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾙ山積 0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	有り	28.5km以下	4,104.3	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【 土砂等運搬 】
< 積算単位：m3 >

条件区分					標準単価	機材構成比															代表機材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
標準	バックホ山積 0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	有り	60.0km以下	6,123.9	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホ山積 0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	無し	0.5km以下	834.64	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホ山積 0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	無し	1.0km以下	910.51	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホ山積 0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	無し	2.0km以下	1,062.3	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホ山積 0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	無し	2.5km以下	1,214.0	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホ山積 0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	無し	3.5km以下	1,365.8	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホ山積 0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	無し	4.5km以下	1,593.4	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホ山積 0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	無し	6.0km以下	1,821.0	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホ山積 0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	無し	7.5km以下	2,048.7	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホ山積 0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	無し	10.0km以下	2,352.2	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホ山積 0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	無し	13.5km以下	2,883.3	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホ山積 0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	無し	19.5km以下	3,566.2	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホ山積 0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	無し	39.0km以下	4,780.2	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホ山積 0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	無し	60.0km以下	7,132.4	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホ山積 0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	有り	0.5km以下	834.64	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホ山積 0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	有り	1.0km以下	910.51	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	バックホ山積 0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	有り	1.5km以下	1,062.3	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【 土砂等運搬 】
< 積算単位：m3 >

条件区分					標準単価	機材構成比															代表機材規格															備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
標準	バックホ山積 0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	有り	2.0km以下	1,214.0	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	バックホ山積 0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	有り	3.0km以下	1,365.8	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	バックホ山積 0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	有り	4.0km以下	1,593.4	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	バックホ山積 0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	有り	5.5km以下	1,821.0	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	バックホ山積 0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	有り	7.0km以下	2,048.7	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	バックホ山積 0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	有り	9.0km以下	2,352.2	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	バックホ山積 0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	有り	12.0km以下	2,883.3	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	バックホ山積 0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	有り	17.5km以下	3,566.2	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	バックホ山積 0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	有り	28.5km以下	4,780.2	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	バックホ山積 0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	有り	60.0km以下	7,132.4	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ｸﾗﾑｼｬﾍﾞﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	0.5km以下	801.00	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ｸﾗﾑｼｬﾍﾞﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	2.0km以下	961.20	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ｸﾗﾑｼｬﾍﾞﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	2.5km以下	1,121.4	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ｸﾗﾑｼｬﾍﾞﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	4.0km以下	1,281.6	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ｸﾗﾑｼｬﾍﾞﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	5.5km以下	1,441.8	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ｸﾗﾑｼｬﾍﾞﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	7.5km以下	1,655.4	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ｸﾗﾑｼｬﾍﾞﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	10.5km以下	2,029.2	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	

No. 002 【 土砂等運搬
＜ 積算單位：m³ ＞

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格													備考			
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
標準	750ｼｬﾋﾞﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	16.0km以下	2,509.8	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	750ｼｬﾋﾞﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	30.0km以下	3,364.2	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	750ｼｬﾋﾞﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	60.0km以下	5,019.6	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	750ｼｬﾋﾞﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	0.5km以下	801.00	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	750ｼｬﾋﾞﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	2.0km以下	961.20	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	750ｼｬﾋﾞﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	2.5km以下	1,121.4	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	750ｼｬﾋﾞﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	3.5km以下	1,281.6	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	750ｼｬﾋﾞﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	5.0km以下	1,441.8	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	750ｼｬﾋﾞﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	7.0km以下	1,655.4	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	750ｼｬﾋﾞﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	10.0km以下	2,029.2	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	750ｼｬﾋﾞﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	14.5km以下	2,509.8	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	750ｼｬﾋﾞﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	24.5km以下	3,364.2	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	750ｼｬﾋﾞﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	60.0km以下	5,019.6	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	750ｼｬﾋﾞﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	無し	0.5km以下	977.22	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	750ｼｬﾋﾞﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	無し	2.0km以下	1,172.7	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	750ｼｬﾋﾞﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	無し	2.5km以下	1,368.1	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	750ｼｬﾋﾞﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	無し	4.0km以下	1,563.6	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 002 【 土砂等運搬
＜ 積算單位：m³ ＞

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考			
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
標準	750mm ³ 平積0.4m ³ または平積0.8m ³	軟岩	無し	5.5km以下	1,759.0	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	750mm ³ 平積0.4m ³ または平積0.8m ³	軟岩	無し	7.5km以下	2,019.6	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	750mm ³ 平積0.4m ³ または平積0.8m ³	軟岩	無し	10.5km以下	2,475.6	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	750mm ³ 平積0.4m ³ または平積0.8m ³	軟岩	無し	16.0km以下	3,062.0	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	750mm ³ 平積0.4m ³ または平積0.8m ³	軟岩	無し	30.0km以下	4,104.3	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	750mm ³ 平積0.4m ³ または平積0.8m ³	軟岩	無し	60.0km以下	6,123.9	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	750mm ³ 平積0.4m ³ または平積0.8m ³	軟岩	有り	0.5km以下	977.22	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	750mm ³ 平積0.4m ³ または平積0.8m ³	軟岩	有り	2.0km以下	1,172.7	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	750mm ³ 平積0.4m ³ または平積0.8m ³	軟岩	有り	2.5km以下	1,368.1	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	750mm ³ 平積0.4m ³ または平積0.8m ³	軟岩	有り	3.5km以下	1,563.6	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	750mm ³ 平積0.4m ³ または平積0.8m ³	軟岩	有り	5.0km以下	1,759.0	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	750mm ³ 平積0.4m ³ または平積0.8m ³	軟岩	有り	7.0km以下	2,019.6	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	750mm ³ 平積0.4m ³ または平積0.8m ³	軟岩	有り	10.0km以下	2,475.6	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	750mm ³ 平積0.4m ³ または平積0.8m ³	軟岩	有り	14.5km以下	3,062.0	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	750mm ³ 平積0.4m ³ または平積0.8m ³	軟岩	有り	24.5km以下	4,104.3	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	750mm ³ 平積0.4m ³ または平積0.8m ³	軟岩	有り	60.0km以下	6,123.9	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	750mm ³ 平積0.4m ³ または平積0.8m ³	硬岩	無し	0.5km以下	1,138.1	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 002 【 土砂等運搬
 < 積算單位：m³ >

条件区分					標準単価	機劣材構成比													代表機劣材規格																備考	
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離		K	R				Z				S	K（※印：資料）				R				Z				S								
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4						
標準	750型4平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	無し	2.0km以下	1,365.8	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	750型4平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	無し	2.5km以下	1,593.4	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	750型4平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	無し	4.0km以下	1,821.0	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	750型4平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	無し	5.5km以下	2,048.7	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	750型4平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	無し	7.5km以下	2,352.2	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	750型4平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	無し	10.5km以下	2,883.3	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	750型4平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	無し	16.0km以下	3,566.2	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	750型4平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	無し	30.0km以下	4,780.2	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	750型4平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	無し	60.0km以下	7,132.4	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	750型4平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	有り	0.5km以下	1,138.1	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	750型4平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	有り	2.0km以下	1,365.8	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	750型4平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	有り	2.5km以下	1,593.4	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	750型4平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	有り	3.5km以下	1,821.0	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	750型4平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	有り	5.0km以下	2,048.7	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	750型4平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	有り	7.0km以下	2,352.2	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	750型4平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	有り	10.0km以下	2,883.3	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	750型4平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	有り	14.5km以下	3,566.2	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【 土砂等運搬 】
< 積算単位：m3 >

条件区分					標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格														備考	
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3		Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4				
標準	ｸﾞﾗﾝｼｬﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	有り	24.5km以下	4,780.2	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-					運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾞﾗﾝｼｬﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	有り	60.0km以下	7,132.4	49.26	49.26	-	-	36.29	36.29	-	-	-	14.45	14.45	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-					運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	0.2km以下	649.48	25.95	25.95	-	-	61.91	61.91	-	-	-	12.14	12.14	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-					運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	1.0km以下	811.85	25.95	25.95	-	-	61.91	61.91	-	-	-	12.14	12.14	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-					運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	1.5km以下	974.22	25.95	25.95	-	-	61.91	61.91	-	-	-	12.14	12.14	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-					運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	2.5km以下	1,136.6	25.95	25.95	-	-	61.91	61.91	-	-	-	12.14	12.14	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-					運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	3.5km以下	1,299.0	25.95	25.95	-	-	61.91	61.91	-	-	-	12.14	12.14	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-					運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	4.0km以下	1,461.3	25.95	25.95	-	-	61.91	61.91	-	-	-	12.14	12.14	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-					運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	5.0km以下	1,623.7	25.95	25.95	-	-	61.91	61.91	-	-	-	12.14	12.14	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-					運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	6.0km以下	1,786.1	25.95	25.95	-	-	61.91	61.91	-	-	-	12.14	12.14	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-					運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	7.5km以下	1,948.4	25.95	25.95	-	-	61.91	61.91	-	-	-	12.14	12.14	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-					運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	10.0km以下	2,597.9	25.95	25.95	-	-	61.91	61.91	-	-	-	12.14	12.14	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-					運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	13.0km以下	2,922.6	25.95	25.95	-	-	61.91	61.91	-	-	-	12.14	12.14	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-					運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	19.0km以下	3,572.1	25.95	25.95	-	-	61.91	61.91	-	-	-	12.14	12.14	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-					運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	35.0km以下	4,871.1	25.95	25.95	-	-	61.91	61.91	-	-	-	12.14	12.14	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-					運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	60.0km以下	7,469.0	25.95	25.95	-	-	61.91	61.91	-	-	-	12.14	12.14	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-					運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	0.2km以下	649.48	25.95	25.95	-	-	61.91	61.91	-	-	-	12.14	12.14	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-					運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 002 【 土砂等運搬
 < 積算單位：m³ >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考	
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ山積 0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	有り	1.0km以下	811.85	25.95	25.95	-	-	61.91	61.91	-	-	-	12.14	12.14	-	-	-	-	ダンプトラック〔オン ロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費 及び補修費（良好）を含 む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ山積 0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	有り	1.5km以下	974.22	25.95	25.95	-	-	61.91	61.91	-	-	-	12.14	12.14	-	-	-	-	ダンプトラック〔オン ロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費 及び補修費（良好）を含 む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ山積 0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	有り	2.0km以下	1,136.6	25.95	25.95	-	-	61.91	61.91	-	-	-	12.14	12.14	-	-	-	-	ダンプトラック〔オン ロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費 及び補修費（良好）を含 む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ山積 0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	有り	3.0km以下	1,299.0	25.95	25.95	-	-	61.91	61.91	-	-	-	12.14	12.14	-	-	-	-	ダンプトラック〔オン ロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費 及び補修費（良好）を含 む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ山積 0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	有り	3.5km以下	1,461.3	25.95	25.95	-	-	61.91	61.91	-	-	-	12.14	12.14	-	-	-	-	ダンプトラック〔オン ロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費 及び補修費（良好）を含 む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ山積 0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	有り	4.5km以下	1,623.7	25.95	25.95	-	-	61.91	61.91	-	-	-	12.14	12.14	-	-	-	-	ダンプトラック〔オン ロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費 及び補修費（良好）を含 む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ山積 0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	有り	5.5km以下	1,786.1	25.95	25.95	-	-	61.91	61.91	-	-	-	12.14	12.14	-	-	-	-	ダンプトラック〔オン ロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費 及び補修費（良好）を含 む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ山積 0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	有り	7.0km以下	1,948.4	25.95	25.95	-	-	61.91	61.91	-	-	-	12.14	12.14	-	-	-	-	ダンプトラック〔オン ロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費 及び補修費（良好）を含 む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ山積 0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	有り	9.0km以下	2,597.9	25.95	25.95	-	-	61.91	61.91	-	-	-	12.14	12.14	-	-	-	-	ダンプトラック〔オン ロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費 及び補修費（良好）を含 む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ山積 0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	有り	12.0km以下	2,922.6	25.95	25.95	-	-	61.91	61.91	-	-	-	12.14	12.14	-	-	-	-	ダンプトラック〔オン ロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費 及び補修費（良好）を含 む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ山積 0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	有り	17.0km以下	3,572.1	25.95	25.95	-	-	61.91	61.91	-	-	-	12.14	12.14	-	-	-	-	ダンプトラック〔オン ロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費 及び補修費（良好）を含 む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ山積 0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	有り	27.0km以下	4,871.1	25.95	25.95	-	-	61.91	61.91	-	-	-	12.14	12.14	-	-	-	-	ダンプトラック〔オン ロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費 及び補修費（良好）を含 む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ山積 0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	有り	60.0km以下	7,469.0	25.95	25.95	-	-	61.91	61.91	-	-	-	12.14	12.14	-	-	-	-	ダンプトラック〔オン ロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費 及び補修費（良好）を含 む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ山積 0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	無し	0.3km以下	1,276.8	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック〔オン ロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費 及び補修費（良好）を含 む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ山積 0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	無し	1.0km以下	1,418.7	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック〔オン ロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費 及び補修費（良好）を含 む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ山積 0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	無し	1.5km以下	1,702.4	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック〔オン ロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費 及び補修費（良好）を含 む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ山積 0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	無し	2.5km以下	1,986.1	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック〔オン ロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費 及び補修費（良好）を含 む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む

No. 002 【 土砂等運搬
＜ 積算單位：m³ ＞

条件区分					標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格													備考	
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離		K			R				Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ山積 0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	無し	3.0km以下	2,269.9	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	ダンプトラック〔オン ロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費 及び補修費（良好）を含 む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ山積 0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	無し	3.5km以下	2,553.6	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	ダンプトラック〔オン ロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費 及び補修費（良好）を含 む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ山積 0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	無し	4.5km以下	2,837.3	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	ダンプトラック〔オン ロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費 及び補修費（良好）を含 む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ山積 0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	無し	5.5km以下	3,121.1	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	ダンプトラック〔オン ロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費 及び補修費（良好）を含 む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ山積 0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	無し	7.0km以下	3,688.6	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	ダンプトラック〔オン ロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費 及び補修費（良好）を含 む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ山積 0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	無し	9.0km以下	4,256.0	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	ダンプトラック〔オン ロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費 及び補修費（良好）を含 む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ山積 0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	無し	12.0km以下	5,107.2	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	ダンプトラック〔オン ロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費 及び補修費（良好）を含 む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ山積 0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	無し	17.0km以下	6,525.9	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	ダンプトラック〔オン ロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費 及び補修費（良好）を含 む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ山積 0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	無し	28.5km以下	8,512.0	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	ダンプトラック〔オン ロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費 及び補修費（良好）を含 む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ山積 0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	無し	60.0km以下	12,768	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	ダンプトラック〔オン ロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費 及び補修費（良好）を含 む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ山積 0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	有り	0.3km以下	1,276.8	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	ダンプトラック〔オン ロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費 及び補修費（良好）を含 む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ山積 0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	有り	1.0km以下	1,418.7	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	ダンプトラック〔オン ロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費 及び補修費（良好）を含 む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ山積 0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	有り	1.5km以下	1,702.4	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	ダンプトラック〔オン ロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費 及び補修費（良好）を含 む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ山積 0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	有り	2.5km以下	1,986.1	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	ダンプトラック〔オン ロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費 及び補修費（良好）を含 む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ山積 0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	有り	3.0km以下	2,269.9	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	ダンプトラック〔オン ロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費 及び補修費（良好）を含 む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ山積 0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	有り	3.5km以下	2,553.6	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	ダンプトラック〔オン ロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費 及び補修費（良好）を含 む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ山積 0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	有り	4.5km以下	2,837.3	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	ダンプトラック〔オン ロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費 及び補修費（良好）を含 む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む

No.002【 土砂等運搬 】
< 積算単位：m3 >

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考		
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S				
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3		Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3		Z4	
小規模	ﾊﾞｯｸｸﾞ砂山積 0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	有り	5.0km以下	3,121.1	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック〔オン ロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費 及び補修費（良好）を含 む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸｸﾞ砂山積 0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	有り	6.5km以下	3,688.6	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック〔オン ロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費 及び補修費（良好）を含 む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸｸﾞ砂山積 0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	有り	8.0km以下	4,256.0	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック〔オン ロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費 及び補修費（良好）を含 む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸｸﾞ砂山積 0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	有り	11.0km以下	5,107.2	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック〔オン ロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費 及び補修費（良好）を含 む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸｸﾞ砂山積 0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	有り	15.0km以下	6,525.9	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック〔オン ロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費 及び補修費（良好）を含 む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸｸﾞ砂山積 0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	有り	24.0km以下	8,512.0	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック〔オン ロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費 及び補修費（良好）を含 む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸｸﾞ砂山積 0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	有り	60.0km以下	12,768	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック〔オン ロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費 及び補修費（良好）を含 む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	無し	0.3km以下	1,418.7	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック〔オン ロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費 及び補修費（良好）を含 む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	無し	0.5km以下	1,560.5	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック〔オン ロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費 及び補修費（良好）を含 む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	無し	1.5km以下	1,702.4	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック〔オン ロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費 及び補修費（良好）を含 む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	無し	2.0km以下	1,986.1	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック〔オン ロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費 及び補修費（良好）を含 む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	無し	2.5km以下	2,269.9	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック〔オン ロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費 及び補修費（良好）を含 む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	無し	3.0km以下	2,553.6	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック〔オン ロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費 及び補修費（良好）を含 む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	無し	4.0km以下	2,837.3	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック〔オン ロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費 及び補修費（良好）を含 む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	無し	5.0km以下	3,121.1	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック〔オン ロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費 及び補修費（良好）を含 む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	無し	6.5km以下	3,688.6	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック〔オン ロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費 及び補修費（良好）を含 む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	無し	8.5km以下	4,256.0	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック〔オン ロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費 及び補修費（良好）を含 む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費（良 好）を含む

No. 002 【 土砂等運搬
＜ 積算單位：m³ ＞

条件区分					標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格													備考			
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離		K			R				Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	11.0km以下	5,107.2	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	16.0km以下	6,525.9	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	27.5km以下	8,512.0	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	60.0km以下	12,768	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	0.3km以下	1,418.7	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	0.5km以下	1,560.5	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.0km以下	1,702.4	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.5km以下	1,986.1	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	2.0km以下	2,269.9	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	2.5km以下	2,553.6	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	3.5km以下	2,837.3	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	4.5km以下	3,121.1	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	6.0km以下	3,688.6	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	8.0km以下	4,256.0	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	10.5km以下	5,107.2	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	14.5km以下	6,525.9	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	23.0km以下	8,512.0	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【 土砂等運搬 】
< 積算単位：m3 >

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考	
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3		Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3		Z4		
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	60.0km以下	12,768	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	軟岩	無し	0.3km以下	1,730.8	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	軟岩	無し	0.5km以下	1,903.9	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	軟岩	無し	1.5km以下	2,076.9	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	軟岩	無し	2.0km以下	2,423.1	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	軟岩	無し	2.5km以下	2,769.3	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	軟岩	無し	3.0km以下	3,115.4	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	軟岩	無し	4.0km以下	3,461.6	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	軟岩	無し	5.0km以下	3,807.7	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	軟岩	無し	6.5km以下	4,500.0	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	軟岩	無し	8.5km以下	5,192.3	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	軟岩	無し	11.0km以下	6,230.8	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	軟岩	無し	16.0km以下	7,961.6	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	軟岩	無し	27.5km以下	10,385	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	軟岩	無し	60.0km以下	15,577	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	軟岩	有り	0.3km以下	1,730.8	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	軟岩	有り	0.5km以下	1,903.9	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【 土砂等運搬 】
< 積算単位：m3 >

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考	
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
現場制約あり	人力	軟岩	有り	1.0km以下	2,076.9	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	軟岩	有り	1.5km以下	2,423.1	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	軟岩	有り	2.0km以下	2,769.3	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	軟岩	有り	2.5km以下	3,115.4	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	軟岩	有り	3.5km以下	3,461.6	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	軟岩	有り	4.5km以下	3,807.7	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	軟岩	有り	6.0km以下	4,500.0	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	軟岩	有り	8.0km以下	5,192.3	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	軟岩	有り	10.5km以下	6,230.8	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	軟岩	有り	14.5km以下	7,961.6	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	軟岩	有り	23.0km以下	10,385	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	軟岩	有り	60.0km以下	15,577	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	硬岩	無し	0.3km以下	1,974.0	20.99	20.99	-	-	69.76	69.76	-	-	-	9.25	9.25	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	硬岩	無し	0.5km以下	2,172.9	20.99	20.99	-	-	69.76	69.76	-	-	-	9.25	9.25	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	硬岩	無し	1.5km以下	2,368.8	20.99	20.99	-	-	69.76	69.76	-	-	-	9.25	9.25	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	硬岩	無し	2.0km以下	2,763.7	20.99	20.99	-	-	69.76	69.76	-	-	-	9.25	9.25	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	硬岩	無し	2.5km以下	3,158.5	20.99	20.99	-	-	69.76	69.76	-	-	-	9.25	9.25	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【 土砂等運搬 】
< 積算単位：m3 >

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																	備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S					
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
現場制約あり	人力	硬岩	無し	3.0km以下	3,553.3	20.99	20.99	-	-	69.76	69.76	-	-	-	9.25	9.25	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
現場制約あり	人力	硬岩	無し	4.0km以下	3,948.1	20.99	20.99	-	-	69.76	69.76	-	-	-	9.25	9.25	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
現場制約あり	人力	硬岩	無し	5.0km以下	4,342.9	20.99	20.99	-	-	69.76	69.76	-	-	-	9.25	9.25	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
現場制約あり	人力	硬岩	無し	6.5km以下	5,132.5	20.99	20.99	-	-	69.76	69.76	-	-	-	9.25	9.25	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
現場制約あり	人力	硬岩	無し	8.5km以下	5,922.1	20.99	20.99	-	-	69.76	69.76	-	-	-	9.25	9.25	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
現場制約あり	人力	硬岩	無し	11.0km以下	7,106.5	20.99	20.99	-	-	69.76	69.76	-	-	-	9.25	9.25	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
現場制約あり	人力	硬岩	無し	16.0km以下	9,080.6	20.99	20.99	-	-	69.76	69.76	-	-	-	9.25	9.25	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
現場制約あり	人力	硬岩	無し	27.5km以下	11,844	20.99	20.99	-	-	69.76	69.76	-	-	-	9.25	9.25	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
現場制約あり	人力	硬岩	無し	60.0km以下	17,766	20.99	20.99	-	-	69.76	69.76	-	-	-	9.25	9.25	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
現場制約あり	人力	硬岩	有り	0.3km以下	1,974.0	20.99	20.99	-	-	69.76	69.76	-	-	-	9.25	9.25	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
現場制約あり	人力	硬岩	有り	0.5km以下	2,172.9	20.99	20.99	-	-	69.76	69.76	-	-	-	9.25	9.25	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
現場制約あり	人力	硬岩	有り	1.0km以下	2,368.8	20.99	20.99	-	-	69.76	69.76	-	-	-	9.25	9.25	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
現場制約あり	人力	硬岩	有り	1.5km以下	2,763.7	20.99	20.99	-	-	69.76	69.76	-	-	-	9.25	9.25	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
現場制約あり	人力	硬岩	有り	2.0km以下	3,158.5	20.99	20.99	-	-	69.76	69.76	-	-	-	9.25	9.25	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
現場制約あり	人力	硬岩	有り	2.5km以下	3,553.3	20.99	20.99	-	-	69.76	69.76	-	-	-	9.25	9.25	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
現場制約あり	人力	硬岩	有り	3.5km以下	3,948.1	20.99	20.99	-	-	69.76	69.76	-	-	-	9.25	9.25	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
現場制約あり	人力	硬岩	有り	4.5km以下	4,342.9	20.99	20.99	-	-	69.76	69.76	-	-	-	9.25	9.25	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	

No.002【 土砂等運搬 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S				
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
現場制約あり	人力	硬岩	有り	6.0km以下	5,132.5	20.99	20.99	-	-	69.76	69.76	-	-	-	9.25	9.25	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		
現場制約あり	人力	硬岩	有り	8.0km以下	5,922.1	20.99	20.99	-	-	69.76	69.76	-	-	-	9.25	9.25	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		
現場制約あり	人力	硬岩	有り	10.5km以下	7,106.5	20.99	20.99	-	-	69.76	69.76	-	-	-	9.25	9.25	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		
現場制約あり	人力	硬岩	有り	14.5km以下	9,080.6	20.99	20.99	-	-	69.76	69.76	-	-	-	9.25	9.25	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		
現場制約あり	人力	硬岩	有り	23.0km以下	11,844	20.99	20.99	-	-	69.76	69.76	-	-	-	9.25	9.25	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		
現場制約あり	人力	硬岩	有り	60.0km以下	17,766	20.99	20.99	-	-	69.76	69.76	-	-	-	9.25	9.25	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		

No.003【 整地 】
< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考	
作業区分	敷均し作業内容		K	R				Z	S				K（*印：賃料）						R				Z				S							
				K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			
残土受入れ地での処理	-	110.88	25.73	25.73	-	-	50.21	50.21	-	-	-	24.06	24.06	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
敷均し（h-s'）	標準	129.80	31.05	31.05	-	-	57.75	33.14	24.61	-	-	11.20	11.20	-	-	-	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 15t級	-	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
敷均し（h-s'）	標準以外	127.26	36.97	36.97	-	-	51.29	33.80	17.49	-	-	11.74	11.74	-	-	-	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 21t級	-	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
敷均し（h-s'）	狭小幅員（幅2.5m以上4m未満）	321.26	19.69	19.69	-	-	73.87	53.80	20.07	-	-	6.44	6.44	-	-	-	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 3t級	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
敷均し（h-s'）	トラフィビリティーが確保出来ない場合	164.10	37.65	37.65	-	-	49.95	26.21	23.74	-	-	12.40	12.40	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 16t級	-	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 004 【 路体（築堤）盛土 】

< 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
施工幅員	施工数量	障害の有無		K	K1			R	R1				Z	Z1				S	K（*印：賃料）				R				Z				S			
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
2.5m未満	-	-	5,709.2	0.78	0.78	-	-	99.01	90.40	8.61	-	-	0.21	0.21	-	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 質量0.8～1.1t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5m以上4.0m未満	-	-	736.36	17.82	9.33	8.49	-	74.37	65.62	8.75	-	-	7.81	7.81	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.28m3（平積0.2m3）	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
4.0m以上	10,000m3未満	無し	200.01	20.07	12.33	7.74	-	66.40	44.91	21.49	-	-	13.53	13.53	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 7t級	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
4.0m以上	10,000m3未満	有り	375.61	23.00	12.79	10.21	-	61.45	50.01	11.44	-	-	15.55	15.55	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 7t級	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
4.0m以上	10,000m3以上	無し	198.55	27.88	20.08	7.80	-	56.54	34.89	21.65	-	-	15.58	15.58	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 16t級	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
4.0m以上	10,000m3以上	有り	351.56	30.71	19.80	10.91	-	51.69	39.46	12.23	-	-	17.60	17.60	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 16t級	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-		

No. 005 【 路床盛土 】
< 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格																備考
施工幅員	施工数量	障害の有無		K				R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S		
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
2.5m未満	-	-	5,798.7	0.90	0.90	-	-	98.86	89.00	9.86	-	-	0.24	0.24	-	-	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 質量0.8～1.1t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5m以上 4.0m未満	-	-	773.50	17.79	8.91	8.88	-	74.53	66.20	8.33	-	-	7.68	7.68	-	-	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	*	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回式・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.28m3（平積0.2m3）	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
4.0m以上	10,000m3未満	無し	305.47	20.71	10.67	10.04	-	65.26	44.15	21.11	-	-	14.03	14.03	-	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 7t級	*	-	振動ローラ（土工用） 〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量11～12t	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
4.0m以上	10,000m3未満	有り	685.62	24.85	15.97	8.88	-	58.17	48.77	9.40	-	-	16.98	16.98	-	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量11～12t	*	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 7t級	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
4.0m以上	10,000m3以上	無し	299.79	27.34	17.11	10.23	-	56.89	35.38	21.51	-	-	15.77	15.77	-	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 16t級	*	-	振動ローラ（土工用） 〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量11～12t	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
4.0m以上	10,000m3以上	有り	649.70	30.13	16.86	13.27	-	51.43	41.51	9.92	-	-	18.44	18.44	-	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量11～12t	*	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 16t級	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No.006【 押土（ルーズ） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
															K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
土質																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

No. 007 【 積込（ルーズ） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考			
土質	作業内容		K	K				R	R				Z	Z				K（※印：賃料）				R				Z					S		
				K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2			Z3	Z4
土砂	土量50,000m3未満	200.91	43.20	43.20	-	-	38.90	38.90	-	-	-	17.90	17.90	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
土砂	土量50,000m3以上	146.68	46.32	46.32	-	-	31.67	31.67	-	-	-	22.01	22.01	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
土砂	平均施工幅1m以上2m未満	272.94	31.56	31.56	-	-	55.43	55.43	-	-	-	13.01	13.01	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
土砂	小規模（標準）	982.70	30.15	30.15	-	-	58.62	58.62	-	-	-	11.23	11.23	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.28m3（平積0.2m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
土砂	小規模（標準以外）	1,594.7	23.01	23.01	-	-	69.05	69.05	-	-	-	7.94	7.94	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.13m3（平積0.10m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
岩塊・玉石	土量50,000m3未満	239.47	43.20	43.20	-	-	38.90	38.90	-	-	-	17.90	17.90	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
岩塊・玉石	土量50,000m3以上	173.42	46.32	46.32	-	-	31.67	31.67	-	-	-	22.01	22.01	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
岩塊・玉石	平均施工幅1m以上2m未満	335.82	31.56	31.56	-	-	55.43	55.43	-	-	-	13.01	13.01	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
破砕岩	土量50,000m3未満	249.03	45.38	45.38	-	-	37.41	37.41	-	-	-	17.21	17.21	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
破砕岩	土量50,000m3以上	180.67	48.47	48.47	-	-	30.40	30.40	-	-	-	21.13	21.13	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
破砕岩	平均施工幅1m以上2m未満	345.48	33.48	33.48	-	-	53.87	53.87	-	-	-	12.65	12.65	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		

No. 008 【 人力積込 】
< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考	
土質等区分	K		K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（ *印：賃料）						R				Z					S
																	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	3,010.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
岩塊・玉石	4,085.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
軟岩	3,870.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
中硬岩	4,300.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
硬岩	4,730.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アスファルト塊	3,870.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート塊	4,300.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No. 009 【 転石破碎 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分 火薬使用 の有無	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考							
		K				R					Z					S				K（*印：賃料）								R				Z				S	
																				K1				K2				K3				R1		R2			R3
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S													
無し	3,048.4	56.39	34.67	21.72	-	25.40	25.40	-	-	-	18.21	12.17	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-						
有り	8,773.7	0.00	-	-	-	100.00	44.32	16.82	8.44	7.35	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	さく岩工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-						

No. 010 【 土材料 】

物価資料等による

No. 011 【 残土等処分 】

物価資料等による

No.012【掘削（ICT）】
< 積算単位：m3 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格													備考						
土質	施工方法	障害の有無	施工数量		K				R					Z					S				K（※印：賃料）				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
土砂	オープンカット	無し	5,000m3未満	398.22	61.61	43.33	18.28	-	24.30	24.30	-	-	-	14.09	14.09	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
土砂	オープンカット	無し	5,000m3以上 10,000m3未満	343.47	61.61	43.33	18.28	-	24.30	24.30	-	-	-	14.09	14.09	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
土砂	オープンカット	無し	10,000m3以上 50,000m3未満	284.73	61.61	43.33	18.28	-	24.30	24.30	-	-	-	14.09	14.09	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
土砂	オープンカット	無し	50,000m3以上	238.29	68.68	41.66	27.02	-	18.48	18.48	-	-	-	12.84	12.84	-	-	-	ICT建設機械経費損料 加算額（バックホウ）	*	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
土砂	オープンカット	有り	5,000m3未満	664.04	61.61	43.33	18.28	-	24.30	24.30	-	-	-	14.09	14.09	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
土砂	オープンカット	有り	5,000m3以上 10,000m3未満	553.53	61.61	43.33	18.28	-	24.30	24.30	-	-	-	14.09	14.09	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
土砂	オープンカット	有り	10,000m3以上 50,000m3未満	433.07	61.61	43.33	18.28	-	24.30	24.30	-	-	-	14.09	14.09	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
土砂	オープンカット	有り	50,000m3以上	371.84	68.68	41.66	27.02	-	18.48	18.48	-	-	-	12.84	12.84	-	-	-	ICT建設機械経費損料 加算額（バックホウ）	*	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
土砂	片切掘削	-	-	1,237.0	19.44	13.67	5.77	-	75.88	67.81	8.07	-	-	4.68	4.68	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
岩塊・玉石	オープンカット	無し	5,000m3未満	523.66	61.61	43.33	18.28	-	24.30	24.30	-	-	-	14.09	14.09	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
岩塊・玉石	オープンカット	無し	5,000m3以上 10,000m3未満	452.98	61.61	43.33	18.28	-	24.30	24.30	-	-	-	14.09	14.09	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
岩塊・玉石	オープンカット	無し	10,000m3以上 50,000m3未満	368.36	61.61	43.33	18.28	-	24.30	24.30	-	-	-	14.09	14.09	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
岩塊・玉石	オープンカット	無し	50,000m3以上	290.66	68.68	41.66	27.02	-	18.48	18.48	-	-	-	12.84	12.84	-	-	-	ICT建設機械経費損料 加算額（バックホウ）	*	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
岩塊・玉石	オープンカット	有り	5,000m3未満	829.30	61.61	43.33	18.28	-	24.30	24.30	-	-	-	14.09	14.09	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
岩塊・玉石	オープンカット	有り	5,000m3以上 10,000m3未満	710.83	61.61	43.33	18.28	-	24.30	24.30	-	-	-	14.09	14.09	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
岩塊・玉石	オープンカット	有り	10,000m3以上 50,000m3未満	585.39	61.61	43.33	18.28	-	24.30	24.30	-	-	-	14.09	14.09	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-

No.012【 掘削（I C T） 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考		
土質	施工方法	障害の有無	施工数量		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
岩塊・玉石	オープンカット	有り	50,000m3以上	458.25	68.68	41.66	27.02	-	18.48	18.48	-	-	-	12.84	12.84	-	-	-	-	I C T建設機械経費損料 加算額（バックホウ）	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス 対策型（第1次基準 値）〕（山積1.4m3（平 積1.0m3）				運転手（特殊）		-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.013【 路体（築堤）盛土（I C T） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
施工数量	障害の有無		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
			K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
10,000m3未満	無し	239.47	62.33	40.35	15.51	6.47	28.59	28.59	-	-	-	9.08	9.08	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・ICT施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）〕7t級	*	ICT建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ICT施工対応型））	*	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕質量11～12t	*	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
10,000m3未満	有り	495.78	60.66	38.24	14.69	7.73	29.62	29.62	-	-	-	9.72	9.72	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・ICT施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）〕7t級	*	ICT建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ICT施工対応型））	*	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕質量11～12t	*	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
10,000m3以上	無し	229.64	62.21	42.67	12.80	6.74	25.92	25.92	-	-	-	11.87	11.87	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・ICT施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）〕16t級	*	ICT建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ICT施工対応型））	*	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕質量11～12t	*	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
10,000m3以上	有り	413.05	58.84	38.13	11.43	9.28	28.29	28.29	-	-	-	12.87	12.87	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・ICT施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）〕16t級	*	ICT建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ICT施工対応型））	*	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕質量11～12t	*	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No.014 【 路床盛土（I C T） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考		
施工数量	障害の有無		K				R				Z					S	K（※印：賃料）						R				Z					S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
10,000m3未満	無し	342.07	59.03	36.16	13.90	8.97	30.63	30.63	-	-	-	10.34	10.34	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・ICT施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）〕7t級	*	ICT建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ICT施工対応型））	*	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕質量11～12t	*	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
10,000m3未満	有り	830.41	53.46	29.09	13.19	11.18	34.06	34.06	-	-	-	12.48	12.48	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・ICT施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）〕7t級	*	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕質量11～12t	*	ICT建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ICT施工対応型））	*	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
10,000m3以上	無し	328.71	58.77	38.03	11.41	9.33	28.34	28.34	-	-	-	12.89	12.89	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・ICT施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）〕16t級	*	ICT建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ICT施工対応型））	*	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕質量11～12t	*	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
10,000m3以上	有り	744.77	51.63	28.40	14.71	8.52	33.37	33.37	-	-	-	15.00	15.00	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・ICT施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）〕16t級	*	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕質量11～12t	*	ICT建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ICT施工対応型））	*	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No.015【 床掘り 】
< 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機旁材構成比														代表機旁材規格														備考		
土質	施工方法	土留方式の種類	障害の有無		K				R				Z						S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
					K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
土砂	標準	無し	無し	216.69	25.31	25.31	-	-	50.82	50.82	-	-	-	23.87	23.87	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	標準	無し	有り	264.79	25.31	25.31	-	-	50.82	50.82	-	-	-	23.87	23.87	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	標準	自立式	無し	281.19	19.50	19.50	-	-	62.11	39.18	22.93	-	-	18.39	18.39	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	標準	自立式	有り	329.29	20.35	20.35	-	-	60.46	40.88	19.58	-	-	19.19	19.19	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	標準	グランドアンカー式	無し	367.19	14.93	14.93	-	-	70.99	41.01	29.98	-	-	14.08	14.08	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	標準	グランドアンカー式	有り	415.29	16.14	16.14	-	-	68.65	36.26	32.39	-	-	15.21	15.21	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	標準	切梁腹起式	無し	410.19	13.37	13.37	-	-	74.03	47.19	26.84	-	-	12.60	12.60	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	標準	切梁腹起式	有り	458.29	14.62	14.62	-	-	71.59	42.24	29.35	-	-	13.79	13.79	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	平均施工幅1m以上2m未満	無し	無し	255.59	22.31	22.31	-	-	63.16	63.16	-	-	-	14.53	14.53	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
土砂	平均施工幅1m以上2m未満	無し	有り	383.20	22.31	22.31	-	-	63.16	63.16	-	-	-	14.53	14.53	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
土砂	平均施工幅1m以上2m未満	自立式	無し	320.09	17.82	17.82	-	-	70.58	50.43	20.15	-	-	11.60	11.60	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	平均施工幅1m以上2m未満	自立式	有り	447.70	19.10	19.10	-	-	68.47	54.07	14.40	-	-	12.43	12.43	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	平均施工幅1m以上2m未満	グランドアンカー式	無し	406.09	14.04	14.04	-	-	76.82	39.76	37.06	-	-	9.14	9.14	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	平均施工幅1m以上2m未満	グランドアンカー式	有り	533.70	16.02	16.02	-	-	73.55	45.36	28.19	-	-	10.43	10.43	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	平均施工幅1m以上2m未満	切梁腹起式	無し	449.09	12.70	12.70	-	-	79.04	43.10	35.94	-	-	8.26	8.26	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	平均施工幅1m以上2m未満	切梁腹起式	有り	576.70	14.82	14.82	-	-	75.53	41.98	33.55	-	-	9.65	9.65	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No.015【 床掘り 】
< 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考			
土質	施工方法	土留方式の種類	障害の有無		K				R					Z					S				K（※印：賃料）				R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
土砂	掘削深さ5m超20m以下	ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌｧﾝｶｰ式	無し	597.85	42.94	42.94	-	-	45.42	25.19	20.23	-	-	11.64	11.64	-	-	-	ｸﾗﾑｼｬﾙ〔油圧ｸﾗﾑｼｬﾙ・ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式〕 平積0.4m3	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
土砂	掘削深さ5m超20m以下	ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌｧﾝｶｰ式	有り	1,105.4	41.05	35.72	5.33	-	47.58	17.14	16.83	13.61	-	11.37	11.37	-	-	-	ｸﾗﾑｼｬﾙ〔油圧ｸﾗﾑｼｬﾙ・ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式〕 平積0.4m3	小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.08m3（平積0.06m3）	-	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
土砂	掘削深さ5m超20m以下	切梁腹起式	無し	640.85	40.06	40.06	-	-	49.08	30.20	18.88	-	-	10.86	10.86	-	-	-	ｸﾗﾑｼｬﾙ〔油圧ｸﾗﾑｼｬﾙ・ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式〕 平積0.4m3	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
土砂	掘削深さ5m超20m以下	切梁腹起式	有り	1,148.4	39.51	34.38	5.13	-	49.54	16.87	16.47	16.20	-	10.95	10.95	-	-	-	ｸﾗﾑｼｬﾙ〔油圧ｸﾗﾑｼｬﾙ・ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式〕 平積0.4m3	小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.08m3（平積0.06m3）	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
土砂	掘削深さ20m超	ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌｧﾝｶｰ式	-	1,213.0	42.36	37.10	5.26	-	45.93	16.92	16.61	12.40	-	11.71	11.71	-	-	-	ｸﾗﾑｼｬﾙ〔油圧ﾛｰﾌﾟ式・ｸﾛｰﾗ型〕 平積0.8m3	小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.08m3（平積0.06m3）	-	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
土砂	掘削深さ20m超	切梁腹起式	-	1,256.0	40.91	35.83	5.08	-	47.79	16.35	16.04	15.40	-	11.30	11.30	-	-	-	ｸﾗﾑｼｬﾙ〔油圧ﾛｰﾌﾟ式・ｸﾛｰﾗ型〕 平積0.8m3	小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.08m3（平積0.06m3）	-	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
土砂	上記以外（小規模）	-	-	1,986.0	22.07	22.07	-	-	70.62	38.15	32.47	-	-	7.31	7.31	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.28m3（平積0.2m3）	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
土砂	現場制約あり	-	-	9,030.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
岩塊・玉石	標準	無し	無し	297.65	25.31	25.31	-	-	50.82	50.82	-	-	-	23.87	23.87	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
岩塊・玉石	標準	無し	有り	366.23	25.31	25.31	-	-	50.82	50.82	-	-	-	23.87	23.87	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
岩塊・玉石	標準	自立式	無し	362.15	20.80	20.80	-	-	59.59	41.78	17.81	-	-	19.61	19.61	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
岩塊・玉石	標準	自立式	有り	430.73	21.52	21.52	-	-	58.19	43.22	14.97	-	-	20.29	20.29	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
岩塊・玉石	標準	ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌｧﾝｶｰ式	無し	448.15	16.81	16.81	-	-	67.34	33.76	33.58	-	-	15.85	15.85	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
岩塊・玉石	標準	ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌｧﾝｶｰ式	有り	516.73	17.94	17.94	-	-	65.15	36.03	29.12	-	-	16.91	16.91	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
岩塊・玉石	標準	切梁腹起式	無し	491.15	15.34	15.34	-	-	70.20	39.41	30.79	-	-	14.46	14.46	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
岩塊・玉石	標準	切梁腹起式	有り	559.73	16.56	16.56	-	-	67.83	34.59	33.24	-	-	15.61	15.61	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			

No.015【 床掘り 】
< 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考		
土質	施工方法	土留方式の種類	障害の有無		K				R					Z						S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2			K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
岩塊・玉石	平均施工幅 1m以上2m未満	無し	無し	348.33	22.31	22.31	-	-	63.16	63.16	-	-	-	14.53	14.53	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	平均施工幅 1m以上2m未満	無し	有り	547.59	22.31	22.31	-	-	63.16	63.16	-	-	-	14.53	14.53	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	平均施工幅 1m以上2m未満	自立式	無し	412.83	18.83	18.83	-	-	68.91	53.29	15.62	-	-	12.26	12.26	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	平均施工幅 1m以上2m未満	自立式	有り	612.09	19.96	19.96	-	-	67.05	56.52	10.53	-	-	12.99	12.99	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	平均施工幅 1m以上2m未満	グランドアンカー式	無し	498.83	15.58	15.58	-	-	74.28	44.11	30.17	-	-	10.14	10.14	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	平均施工幅 1m以上2m未満	グランドアンカー式	有り	698.09	17.50	17.50	-	-	71.11	49.56	21.55	-	-	11.39	11.39	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	平均施工幅 1m以上2m未満	切梁腹起式	無し	541.83	14.34	14.34	-	-	76.32	40.61	35.71	-	-	9.34	9.34	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	平均施工幅 1m以上2m未満	切梁腹起式	有り	741.09	16.49	16.49	-	-	72.78	46.67	26.11	-	-	10.73	10.73	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	掘削深さ5m 超20m以下	グランドアンカー式	無し	789.32	46.46	46.46	-	-	40.95	21.89	19.06	-	-	12.59	12.59	-	-	-	クラムシェル〔油圧クラムシェル・テレスコピック式〕 平積0.4m3	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	掘削深さ5m 超20m以下	グランドアンカー式	有り	1,530.0	42.84	37.28	5.56	-	45.29	17.89	17.57	9.83	-	11.87	11.87	-	-	-	クラムシェル〔油圧クラムシェル・テレスコピック式〕 平積0.4m3	-	小型バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.08m3（平積0.06m3）	-	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
岩塊・玉石	掘削深さ5m 超20m以下	切梁腹起式	無し	832.32	44.07	44.07	-	-	43.99	23.24	20.75	-	-	11.94	11.94	-	-	-	クラムシェル〔油圧クラムシェル・テレスコピック式〕 平積0.4m3	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	掘削深さ5m 超20m以下	切梁腹起式	有り	1,573.0	41.67	36.26	5.41	-	46.78	17.39	17.09	12.30	-	11.55	11.55	-	-	-	クラムシェル〔油圧クラムシェル・テレスコピック式〕 平積0.4m3	-	小型バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.08m3（平積0.06m3）	-	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
岩塊・玉石	掘削深さ 20m超	グランドアンカー式	-	1,567.6	43.72	38.29	5.43	-	44.20	17.45	17.15	9.60	-	12.08	12.08	-	-	-	クラムシェル〔油圧ロープ式・クローラ型〕 平積0.8m3	-	小型バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.08m3（平積0.06m3）	-	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
岩塊・玉石	掘削深さ 20m超	切梁腹起式	-	1,610.6	42.55	37.27	5.28	-	45.69	16.99	16.69	12.01	-	11.76	11.76	-	-	-	クラムシェル〔油圧ロープ式・クローラ型〕 平積0.8m3	-	小型バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.08m3（平積0.06m3）	-	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
岩塊・玉石	現場制約あり	-	-	12,900	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No. 016 【 掘削補助機械搬入搬出 】
< 積算単位：回 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考					
		K				R				Z	S					K（*印：賃料）						R				Z				S							
																K1		K2		K3		R1		R2		R3		R4			Z1		Z2		Z3		Z4
		K1		K2		K3		R1		R2		R3		R4		Z1		Z2		Z3		Z4		R1		R2		R3		R4			Z1		Z2		Z3
-	40,560	27.21	27.21	-	-	72.79	72.79	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 16t吊	*	-	-	-	-	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No.017【 基面整正 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S					
															K1		K2		K3		R1		R2		R3			R4		Z1		
-	430.00	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.018【 舗装版破碎積込（小規模土工） 】

< 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
															K1		K2		K3		R1		R2		R3		R4			Z1		
		K1		K2		K3		R1		R2		R3		R4		Z1		Z2		Z3		Z4		S								
-	1,524.6	23.01	23.01	-	-	69.05	69.05	-	-	-	7.94	7.94	-	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.13m3（平積0.10m3）	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1．2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 019 【 埋戻し 】
< 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考				
施工方法	土質	締固めの有無		K				R	R				Z	Z				S	K（*印：賃料）				R				Z					S			
				K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
最小埋戻幅4m以上	-	-	479.56	48.68	28.71	19.97	-	36.33	36.33	-	-	-	14.99	14.99	-	-	-	-	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準値）〕15t級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1．2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
最大埋戻幅4m以上	-	-	948.99	16.38	14.13	2.17	0.08	77.37	39.00	26.95	11.42	-	6.25	6.17	0.08	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕質量0.8～1.1t	*	タンバ及びランマ質量60～80kg	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	軽油 1．2号バトロール給油	ガソリンレギュラースタンド	-	-	-	-	-	-
最大埋戻幅1m以上4m未満	-	-	1,795.1	12.45	10.67	1.68	0.10	82.78	51.55	22.61	8.62	-	4.77	4.67	0.10	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕質量0.8～1.1t	*	タンバ及びランマ質量60～80kg	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	軽油 1．2号バトロール給油	ガソリンレギュラースタンド	-	-	-	-	-	-
最大埋戻幅1m未満	-	-	2,735.1	6.43	5.72	0.71	-	90.52	55.05	26.98	8.49	-	3.05	2.34	0.71	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕山積0.45m3（平積0.35m3）	タンバ及びランマ質量60～80kg	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	軽油 1．2号バトロール給油	ガソリンレギュラースタンド	-	-	-	-	-	-
上記以外(小規模)	土砂	-	3,520.0	10.59	9.94	0.65	-	85.50	48.90	19.42	17.18	-	3.91	3.29	0.62	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.28m3（平積0.2m3）	ランマ質量60～80kg	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	軽油 1．2号バトロール給油	ガソリンレギュラースタンド	-	-	-	-	-	-
現場制約あり	土砂	有り	6,582.1	0.29	0.29	-	-	99.42	88.21	11.21	-	-	0.29	0.29	-	-	-	-	タンバ及びランマ質量60～80kg	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	-	ガソリンレギュラースタンド	-	-	-	-	-	-
現場制約あり	土砂	無し	5,160.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
現場制約あり	岩塊・玉石	有り	7,012.1	0.27	0.27	-	-	99.45	88.93	10.52	-	-	0.28	0.28	-	-	-	-	タンバ及びランマ質量60～80kg	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	-	ガソリンレギュラースタンド	-	-	-	-	-	-
現場制約あり	岩塊・玉石	無し	5,590.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 020 【 タンパ締固め 】
< 積算単位：m³ >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
-	1,422.1	1.37	1.37	-	-	97.25	51.90	45.35	-	-	1.38	1.38	-	-	-	タンパ及びランマ 量60～80kg	賃 *	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	ガソリン ギュラー ンド	レ スタ	-	-	-	-	-

No. 021 【 人力運搬（積込み～運搬～取卸し） 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分 換算距離	標準単価	機 労 材 構 成 比														代 表 機 労 材 規 格														備考
		K				R	Z					S	K （ *印：賃料）								R				Z				S	
		K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
20m以下	4,300.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40m以下	4,945.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60m以下	5,805.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80m以下	6,665.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100m以下	7,310.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120m以下	8,600.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140m以下	9,245.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160m以下	9,675.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180m以下	10,535	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200m以下	11,610	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 022 【 人力運搬（運搬～取卸し） 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分 換算距離	標準単価	機 労 材 構 成 比														代 表 機 労 材 規 格														備考
		K				R				Z				S	K (*印 : 賃 料)						R				Z				S	
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
20m以下	1,075.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40m以下	1,935.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
60m以下	2,795.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80m以下	3,440.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
100m以下	4,300.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
120m以下	4,945.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
140m以下	5,805.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
160m以下	6,665.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
180m以下	7,310.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
200m以下	8,170.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.023 【 安定処理 】
< 積算単位：m² >

条件区分					標準単価	機旁材構成比															代表機旁材規格													備考		
使用機種	施工箇所	混合深さ	固化材100m2当り使用量	混合回数		K					R					Z					S	K（※印：賃料）			R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ	-	0.6m以下	実数入力	1回	1,211.4	25.55	23.09	0.99	0.78	18.45	10.86	4.82	2.77	-	56.00	53.79	2.21	-	-	-	ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ〔路床改良用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕処理深さ0.6m×幅2.0m	ﾊﾞｯｸｵﾌ(ｸﾛｰｻﾞ型)〔標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	*	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ〔湿地・低騒音型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕7t級	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	セメント系固化材・一般軟弱土用・フレコン・1ｾｯｸ	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	〔標準数量〕固化材5.25t/100m2
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ	-	0.6m以下	実数入力	2回	1,293.6	27.46	24.80	1.07	0.84	19.80	11.67	5.16	2.97	-	52.74	50.37	2.37	-	-	-	ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ〔路床改良用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕処理深さ0.6m×幅2.0m	ﾊﾞｯｸｵﾌ(ｸﾛｰｻﾞ型)〔標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	*	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ〔湿地・低騒音型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕7t級	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	セメント系固化材・一般軟弱土用・フレコン・1ｾｯｸ	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	〔標準数量〕固化材5.25t/100m2
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ	-	0.6mを超え1m以下	実数入力	1回	1,331.9	32.01	29.77	0.90	0.71	16.79	9.88	4.39	2.52	-	51.20	48.92	2.28	-	-	-	ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ〔路床改良用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕処理深さ1.2m×幅2.0m	ﾊﾞｯｸｵﾌ(ｸﾛｰｻﾞ型)〔標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	*	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ〔湿地・低騒音型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕7t級	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	セメント系固化材・一般軟弱土用・フレコン・1ｾｯｸ	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	〔標準数量〕固化材5.25t/100m2
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ	-	0.6mを超え1m以下	実数入力	2回	1,431.8	34.16	31.77	0.96	0.76	17.90	10.54	4.67	2.69	-	47.94	45.51	2.43	-	-	-	ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ〔路床改良用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕処理深さ1.2m×幅2.0m	ﾊﾞｯｸｵﾌ(ｸﾛｰｻﾞ型)〔標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	*	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ〔湿地・低騒音型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕7t級	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	セメント系固化材・一般軟弱土用・フレコン・1ｾｯｸ	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	〔標準数量〕固化材5.25t/100m2
ﾊﾞｯｸｵﾌ	路床	1m以下	実数入力	-	1,464.8	5.57	3.28	2.29	-	46.05	19.19	17.07	9.79	-	48.38	44.47	3.91	-	-	-	ﾊﾞｯｸｵﾌ(ｸﾛｰｻﾞ型)〔標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	*	ﾀｲﾔﾛｰﾗ〔普通型・低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕質量8～20t	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	セメント系固化材・一般軟弱土用・フレコン・1ｾｯｸ	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	〔標準数量〕固化材5.25t/100m2
ﾊﾞｯｸｵﾌ	構造物基礎	1m以下	実数入力	-	1,575.4	7.11	6.14	0.97	-	47.47	12.37	12.28	12.08	10.74	45.42	41.32	4.10	-	-	-	ﾊﾞｯｸｵﾌ(ｸﾛｰｻﾞ型)〔標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕質量0.8～1.1t	*	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント系固化材・一般軟弱土用・フレコン・1ｾｯｸ	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	〔標準数量〕固化材5.25t/100m2
ﾊﾞｯｸｵﾌ	構造物基礎	1mを超え2m以下	実数入力	-	2,237.9	8.59	7.42	1.17	-	57.38	14.96	14.85	14.60	12.97	34.03	29.08	4.95	-	-	-	ﾊﾞｯｸｵﾌ(ｸﾛｰｻﾞ型)〔標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕質量0.8～1.1t	*	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント系固化材・一般軟弱土用・フレコン・1ｾｯｸ	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	〔標準数量〕固化材5.25t/100m2

No.024【 法面整形 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考					
整形箇所	法面締固めの有無	現場制約の有無	土質		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
盛土部	有り	有り	砂及び砂質土、粘性土	1,329.8	0.42	0.42	-	-	99.19	69.55	14.85	14.79	-	0.39	0.39	-	-	-	ランマ 質量60～80kg	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ガソリン レギュラースタンド	-	-	-	-	-	-		
盛土部	有り	無し	砂質土、砂及び砂質土、粘性土	626.51	13.56	13.56	-	-	74.09	30.91	27.42	15.76	-	12.35	12.35	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
盛土部	無し	無し	砂質土、砂及び砂質土、粘性土	390.22	13.80	13.80	-	-	73.63	33.08	27.90	12.65	-	12.57	12.57	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
切土部	-	有り	砂質土、砂及び砂質土、粘性土	1,441.4	0.00	-	-	-	100.00	88.01	11.99	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
切土部	-	有り	軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	3,402.3	0.00	-	-	-	100.00	41.09	36.87	13.79	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
切土部	-	無し	砂質土、砂及び砂質土、粘性土	783.41	10.84	10.84	-	-	79.28	38.44	21.93	18.91	-	9.88	9.88	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	
切土部	-	無し	軟岩I	1,018.3	9.75	9.75	-	-	81.37	42.25	19.72	19.40	-	8.88	8.88	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 025 【 法面整形（ I C T ） 】

< 積算単位：m 2 >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考				
整形箇所	法面締固めの有無	土質		K				R					Z					S				K（※印：賃料）				R				Z				S	
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
盛土部	有り	㍿質土、砂及び砂質土、粘性土	806.25	53.33	37.51	15.82	-	37.23	19.51	9.19	8.53	-	9.44	9.44	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾏｰ型)〔標準型・I C T 施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	I C T 建設機械経費賃料加算額（ﾊﾞｯｸﾎｳ（I C T 施工対応型））	*	-	-	-	運転手（特殊）	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 1．2号ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	-	-	-	-	-	
盛土部	無し	㍿質土、砂及び砂質土、粘性土	509.54	53.24	37.45	15.79	-	37.34	19.47	10.12	7.75	-	9.42	9.42	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾏｰ型)〔標準型・I C T 施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	I C T 建設機械経費賃料加算額（ﾊﾞｯｸﾎｳ（I C T 施工対応型））	*	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 1．2号ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	-	-	-	-	-	
切土部	-	㍿質土、砂及び砂質土、粘性土	802.91	53.56	37.67	15.89	-	36.96	19.59	10.15	7.22	-	9.48	9.48	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾏｰ型)〔標準型・I C T 施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	I C T 建設機械経費賃料加算額（ﾊﾞｯｸﾎｳ（I C T 施工対応型））	*	-	-	-	運転手（特殊）	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 1．2号ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	-	-	-	-	-	
切土部	-	軟岩I	965.99	52.06	36.62	15.44	-	38.73	19.03	11.25	8.45	-	9.21	9.21	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾏｰ型)〔標準型・I C T 施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	I C T 建設機械経費賃料加算額（ﾊﾞｯｸﾎｳ（I C T 施工対応型））	*	-	-	-	運転手（特殊）	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 1．2号ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	-	-	-	-	-	

No.026【 市松芝 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分 芝の規格	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考					
		K				R					Z					S				K（*印：賃料）								R					Z				S
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4														
野芝	931.74	0.00	-	-	-	72.37	62.32	7.95	-	-	27.63	26.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No. 027 【 吹付法面取壊し 】
< 積算単位：m² >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
集積積込の有無	工法区分		K				R				Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S		
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
有り	人力施工	2,647.7	1.70	1.70	-	-	97.04	51.20	18.67	16.79	3.93	1.26	1.26	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.5m3（平積0.4m3）	*	-	-	法面工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
有り	機械施工	647.35	17.85	17.85	-	-	69.56	41.52	16.60	11.44	-	12.59	12.59	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.5m3（平積0.4m3）	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
無し	人力施工	2,308.2	0.00	-	-	-	100.00	58.72	17.12	16.76	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	法面工	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-			
無し	機械施工	307.86	22.89	22.89	-	-	61.49	53.47	8.02	-	-	15.62	15.62	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.5m3（平積0.4m3）	*	-	-	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			

No. 028 【 プレキャストコンクリート板 】

< 積算単位：枚 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
フレームタイプ	1列当り平均据付枚数		K				R					Z					S	K（*印：賃料）				R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3		
クロスタイプ	20枚未満	21,427	31.10	31.10	-	-	68.90	31.88	18.73	18.29	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
クロスタイプ	20枚以上30枚未満	19,289	31.11	31.11	-	-	68.89	31.86	18.74	18.29	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
クロスタイプ	30枚以上	17,534	31.11	31.11	-	-	68.89	31.86	18.74	18.29	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
セミスクエアタイプ・スクエアタイプ	20枚未満	29,997	31.11	31.11	-	-	68.89	31.86	18.74	18.29	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
セミスクエアタイプ・スクエアタイプ	20枚以上30枚未満	27,000	31.11	31.11	-	-	68.89	31.86	18.74	18.29	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
セミスクエアタイプ・スクエアタイプ	30枚以上	24,543	31.11	31.11	-	-	68.89	31.86	18.74	18.29	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-

No. 029 【 プレキャストコンクリート板（材料費） 】

物価資料等による

No. 030 【 ジョイント処理 】

< 積算単位：箇所 >

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考	
モデル規格	モデル使用量 (m3/箇所)		K				R					Z						S	K（*印：賃料）						R				Z				S		
			K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
高炉B 1:3	0.016m3以下	5,067.7	0.00	-	-	-	97.76	63.65	34.11	-	-	2.24	1.47	0.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	セメント 高炉B 25kg袋入	砂 細目（洗い）	-	-	-	-	-
高炉B 1:3	0.016m3を超え0.032m3以下	5,295.1	0.00	-	-	-	93.57	60.92	32.65	-	-	6.43	4.22	2.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	セメント 高炉B 25kg袋入	砂 細目（洗い）	-	-	-	-	-	
高炉B 1:3	0.032m3を超え0.050m3以下	5,536.6	0.00	-	-	-	89.49	58.27	31.22	-	-	10.51	6.90	3.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	セメント 高炉B 25kg袋入	砂 細目（洗い）	-	-	-	-	-	
モデル不要	-	4,954.0	0.00	-	-	-	100.00	65.10	34.90	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No. 031 【 ジョイント金物（材料費） 】

物価資料等による

No. 032 【 人工張芝 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考		
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S							
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
-	629.62	0.00	-	-	-	63.79	46.14	17.65	-	-	36.21	36.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.033【基礎砕石】
< 積算単位：m² >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																	備考
砕石の厚さ	砕石の種類		K				R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S		
			K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
7.5cm以下	再生ｸﾞﾗｯｼｭﾌﾟﾝ 40～0	1,029.6	6.54	6.50	-	-	81.07	39.11	16.96	15.16	9.28	12.39	6.99	5.37	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生ｸﾞﾗｯｼｭﾌﾟﾝ RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
7.5cmを超え12.5cm以下	再生ｸﾞﾗｯｼｭﾌﾟﾝ 40～0	1,101.6	6.11	6.07	-	-	75.77	36.57	15.85	14.16	8.67	18.12	13.07	5.02	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生ｸﾞﾗｯｼｭﾌﾟﾝ RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
12.5cmを超え17.5cm以下	再生ｸﾞﾗｯｼｭﾌﾟﾝ 40～0	1,173.6	5.73	5.70	-	-	71.13	34.32	14.88	13.30	8.14	23.14	18.40	4.71	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生ｸﾞﾗｯｼｭﾌﾟﾝ RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
17.5cmを超え20.0cm以下	再生ｸﾞﾗｯｼｭﾌﾟﾝ 40～0	1,245.6	5.40	5.37	-	-	67.01	32.33	14.02	12.53	7.67	27.59	23.12	4.44	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生ｸﾞﾗｯｼｭﾌﾟﾝ RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
20.0cmを超え22.5cm以下	再生ｸﾞﾗｯｼｭﾌﾟﾝ 40～0	1,675.0	5.75	5.71	-	-	71.19	34.34	14.89	13.32	8.15	23.06	18.31	4.72	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生ｸﾞﾗｯｼｭﾌﾟﾝ RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
22.5cmを超え27.5cm以下	再生ｸﾞﾗｯｼｭﾌﾟﾝ 40～0	1,728.3	5.56	5.53	-	-	69.01	33.30	14.43	12.91	7.90	25.43	20.83	4.57	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生ｸﾞﾗｯｼｭﾌﾟﾝ RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
27.5cmを超え30.0cm以下	再生ｸﾞﾗｯｼｭﾌﾟﾝ 40～0	1,800.3	5.34	5.31	-	-	66.25	31.97	13.85	12.39	7.58	28.41	23.99	4.39	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生ｸﾞﾗｯｼｭﾌﾟﾝ RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 034 【 裏込碎石 】
< 積算単位：m³ >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考		
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
再生クラッシャ ン 40～0	5,802.3	4.76	4.74	-	-	65.89	32.22	14.49	10.96	7.83	29.35	24.81	4.52	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャ ラン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-

No. 035 【 コンクリートブロック積 】
< 積算単位：m² >

条件区分		標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考	
鉄筋規格	鉄筋10m2当り使用量		K				R					Z					S	K（ *印：賃料）						R				Z					S
			K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
SD345 D16～D25	0.1t以下	16,043	7.50	7.50	-	-	45.66	13.57	11.03	9.38	6.15	46.84	38.69	5.92	2.23	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	運転手（特殊）	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D16	-	-	-		
SD345 D16～D25	0.1tを超え 0.2t以下	16,754	7.18	7.18	-	-	43.72	12.99	10.57	8.98	5.89	49.10	37.05	6.38	5.67	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	運転手（特殊）	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D16	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
不要	-	15,685	7.67	7.67	-	-	46.76	13.94	11.29	9.59	6.29	45.57	39.52	6.05	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	運転手（特殊）	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		

No.036【 大型ブロック積 】
< 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
水抜きパイプの有無		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
		K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
有り	17,821	7.07	7.07	-	-	15.47	4.82	4.25	2.77	2.76	77.46	77.46	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	大型積ブロック 控500mm	-	-	-	-	-		
無し	17,665	7.13	7.13	-	-	14.72	4.86	4.29	2.79	2.78	78.15	78.15	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	大型積ブロック 控500mm	-	-	-	-	-		

No.037 【 間知ブロック張 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考			
間知ﾌﾞﾛｯｸ 規格	裏込材規格	裏込材 10㎡2当り 使用量	胴込・裏込ｼｰﾄ 規格	胴込・裏込ｼｰﾄ 10㎡2当り 使用量	遮水ｼｰﾄ規格		K				R				Z				S				K（＊印：賃料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
150kg/個 未満 控え 350mm 滑 面ﾀｲﾌﾟ	再生砕石 RC-40	-	18-8-25(高 炉)	-	遮水ｼｰﾄA(厚 1.0+10.0mm)	20,601	5.04	5.04	-	-	32.86	13.23	7.67	5.03	3.68	62.10	30.15	16.80	10.74	1.30	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕山 積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	遮水ｼｰﾄ 厚 1.0+10.0 mm	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-
150kg/個 未満 控え 350mm 滑 面ﾀｲﾌﾟ	再生砕石 RC-40	-	18-8-25(高 炉)	-	不要	18,035	5.75	5.75	-	-	35.59	13.92	8.76	5.75	4.20	58.66	34.43	19.19	3.55	1.49	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕山 積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-
150kg/個 未満 控え 350mm 滑 面ﾀｲﾌﾟ	再生砕石 RC-40	-	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚 1.0+10.0mm)	14,843	5.40	5.40	-	-	32.21	10.71	9.12	5.11	3.66	62.39	41.82	14.91	3.85	1.81	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕山 積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	遮水ｼｰﾄ 厚 1.0+10.0 mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-
150kg/個 未満 控え 350mm 滑 面ﾀｲﾌﾟ	再生砕石 RC-40	-	不要	-	不要	12,278	6.53	6.53	-	-	36.08	11.20	11.03	6.18	4.02	57.39	50.56	4.65	2.18	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕山 積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-	
150kg/個 未満 控え 350mm 滑 面ﾀｲﾌﾟ	不要	-	18-8-25(高 炉)	-	遮水ｼｰﾄA(厚 1.0+10.0mm)	19,289	4.68	4.68	-	-	30.62	11.45	7.44	4.36	3.93	64.70	32.20	17.94	11.47	3.09	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕山 積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	遮水ｼｰﾄ 厚 1.0+10.0 mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-
150kg/個 未満 控え 350mm 滑 面ﾀｲﾌﾟ	不要	-	18-8-25(高 炉)	-	不要	16,724	5.40	5.40	-	-	33.22	11.93	8.58	5.03	4.53	61.38	37.11	20.70	3.57	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕山 積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	
150kg/個 未満 控え 350mm 滑 面ﾀｲﾌﾟ	不要	-	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚 1.0+10.0mm)	13,532	4.94	4.94	-	-	28.94	8.94	7.94	5.60	4.01	66.12	45.86	16.36	3.90	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕山 積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	遮水ｼｰﾄ 厚 1.0+10.0 mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	
150kg/個 未満 控え 350mm 滑 面ﾀｲﾌﾟ	不要	-	不要	-	不要	10,966	6.10	6.10	-	-	32.53	11.03	7.84	6.92	4.50	61.37	56.56	4.81	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕山 積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡3以下	18-8-25(高 炉)	0.1㎡3以上 0.5㎡3以下	遮水ｼｰﾄA(厚 1.0+10.0mm)	14,645	5.01	5.01	-	-	30.09	9.27	8.72	5.18	3.71	64.90	42.38	15.11	3.22	0.45	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕山 積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	遮水ｼｰﾄ 厚 1.0+10.0 mm	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡3以下	18-8-25(高 炉)	0.1㎡3以上 0.5㎡3以下	不要	12,079	6.08	6.08	-	-	33.55	10.57	9.46	6.28	4.08	60.37	51.39	4.53	3.90	0.55	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕山 積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	軽油 1. 2号 バトロール給油	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡3以下	18-8-25(高 炉)	0.5㎡3を超え 0.9㎡3以下	遮水ｼｰﾄA(厚 1.0+10.0mm)	15,692	4.95	4.95	-	-	30.37	9.97	8.40	4.83	3.46	64.68	39.58	14.10	7.01	0.42	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕山 積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	遮水ｼｰﾄ 厚 1.0+10.0 mm	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡3以下	18-8-25(高 炉)	0.5㎡3を超え 0.9㎡3以下	不要	13,126	5.92	5.92	-	-	33.64	10.28	10.04	5.78	3.76	60.44	47.27	8.39	4.27	0.51	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕山 積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡3以下	18-8-25(高 炉)	0.9㎡3を超え 1.3㎡3以下	遮水ｼｰﾄA(厚 1.0+10.0mm)	16,738	4.90	4.90	-	-	30.64	10.58	8.12	4.53	3.54	64.46	37.08	13.22	10.34	0.40	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕山 積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	遮水ｼｰﾄ 厚 1.0+10.0 mm	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡3以下	18-8-25(高 炉)	0.9㎡3を超え 1.3㎡3以下	不要	14,173	5.78	5.78	-	-	33.71	10.98	9.59	5.35	4.18	60.51	43.79	12.21	4.04	0.47	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕山 積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡3以下	18-8-25(高 炉)	1.3㎡3を超え 1.7㎡3以下	遮水ｼｰﾄA(厚 1.0+10.0mm)	17,785	4.85	4.85	-	-	30.87	11.12	7.87	4.26	3.94	64.28	34.91	13.27	12.44	0.37	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕山 積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	遮水ｼｰﾄ 厚 1.0+10.0 mm	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡3以下	18-8-25(高 炉)	1.3㎡3を超え 1.7㎡3以下	不要	15,220	5.67	5.67	-	-	33.76	11.58	9.20	4.98	4.60	60.57	40.78	15.50	3.85	0.44	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕山 積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡3以下	18-8-25(高 炉)	1.7㎡3を超え 2.1㎡3以下	遮水ｼｰﾄA(厚 1.0+10.0mm)	18,832	4.81	4.81	-	-	31.07	11.59	7.65	4.29	4.03	64.12	32.98	15.87	11.75	0.35	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕山 積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	遮水ｼｰﾄ 厚 1.0+10.0 mm	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-

No.037 【 間知ブロック張 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機労材構成比																代表機労材規格												備考	
間知ﾌﾞﾛｯｸ 規格	裏込材規格	裏込材 10㎡2当り 使用量	胴込・裏込ｼｰﾄ 規格	胴込・裏込ｼｰﾄ 10㎡2当り 使用量	遮水ｼｰﾄ規格		K				R				Z				S				K（＊印：賃料）				R				Z					S
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高 炉)	1.7㎡を超え 2.1㎡以下	不要	16,266	5.56	5.56	-	-	33.81	12.10	8.86	4.97	4.66	60.63	38.16	18.38	3.68	0.41	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山 積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高 炉)	2.1㎡を超え 2.3㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚 1.0+10.0mm)	19,617	4.78	4.78	-	-	31.21	11.92	7.50	4.53	3.86	64.01	31.65	17.64	11.28	0.34	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山 積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	遮水ｼｰﾄ 厚 1. 0+10. 0 mm	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高 炉)	2.1㎡を超え 2.3㎡以下	不要	17,052	5.50	5.50	-	-	33.85	12.45	8.63	5.22	4.45	60.65	36.40	20.30	3.56	0.39	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山 積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高 炉)	2.3㎡を超え 2.7㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚 1.0+10.0mm)	20,402	4.75	4.75	-	-	31.34	12.22	7.36	4.76	3.72	63.91	30.44	19.28	10.85	0.32	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山 積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	遮水ｼｰﾄ 厚 1. 0+10. 0 mm	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高 炉)	2.3㎡を超え 2.7㎡以下	不要	17,837	5.43	5.43	-	-	33.87	12.77	8.42	5.44	4.25	60.70	34.82	22.05	3.46	0.37	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山 積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高 炉)	2.7㎡を超え 3.1㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚 1.0+10.0mm)	21,449	4.72	4.72	-	-	31.48	12.58	7.19	5.03	3.53	63.80	28.97	21.27	10.32	0.31	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山 積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	遮水ｼｰﾄ 厚 1. 0+10. 0 mm	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高 炉)	2.7㎡を超え 3.1㎡以下	不要	18,884	5.36	5.36	-	-	33.91	13.16	8.17	5.71	4.01	60.73	32.89	24.16	3.33	0.35	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山 積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高 炉)	3.1㎡を超え 3.5㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚 1.0+10.0mm)	22,496	4.69	4.69	-	-	31.64	12.92	7.04	5.28	3.37	63.67	27.61	23.08	9.84	0.29	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山 積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	遮水ｼｰﾄ 厚 1. 0+10. 0 mm	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高 炉)	3.1㎡を超え 3.5㎡以下	不要	19,930	5.29	5.29	-	-	33.94	13.50	7.95	5.96	3.80	60.77	31.17	26.05	3.22	0.33	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山 積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚 1.0+10.0mm)	13,860	5.06	5.06	-	-	29.82	8.99	8.68	5.47	3.92	65.12	44.79	15.97	3.88	0.48	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山 積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	遮水ｼｰﾄ 厚 1. 0+10. 0 mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	不要	-	不要	11,294	6.22	6.22	-	-	33.49	11.03	8.75	6.72	4.37	60.29	54.93	4.77	0.59	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山 積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-		
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超 え3.0㎡3以 下	18-8-25(高 炉)	0.1㎡以上 0.5㎡3以下	遮水ｼｰﾄA(厚 1.0+10.0mm)	15,629	5.34	5.34	-	-	32.33	11.17	8.86	4.85	3.47	62.33	39.73	14.16	3.02	1.71	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山 積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	遮水ｼｰﾄ 厚 1. 0+10. 0 mm	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超 え3.0㎡3以 下	18-8-25(高 炉)	0.1㎡以上 0.5㎡3以下	不要	13,063	6.39	6.39	-	-	36.01	11.71	10.61	5.81	4.01	57.60	47.49	4.45	3.61	2.05	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山 積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	軽油 1. 2号 バトロール給油	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超 え3.0㎡3以 下	18-8-25(高 炉)	0.5㎡を超 え0.9㎡3以 下	遮水ｼｰﾄA(厚 1.0+10.0mm)	16,675	5.26	5.26	-	-	32.47	11.70	8.55	4.55	3.79	62.27	37.23	13.27	6.60	1.61	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山 積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	遮水ｼｰﾄ 厚 1. 0+10. 0 mm	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超 え3.0㎡3以 下	18-8-25(高 炉)	0.5㎡を超 え0.9㎡3以 下	不要	14,110	6.22	6.22	-	-	35.89	12.31	10.11	5.37	4.48	57.89	43.99	7.80	4.20	1.90	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山 積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超 え3.0㎡3以 下	18-8-25(高 炉)	0.9㎡を超 え1.3㎡3以 下	遮水ｼｰﾄA(厚 1.0+10.0mm)	17,722	5.19	5.19	-	-	32.60	12.18	8.28	4.28	4.17	62.21	35.03	12.49	9.76	1.51	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山 積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	遮水ｼｰﾄ 厚 1. 0+10. 0 mm	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超 え3.0㎡3以 下	18-8-25(高 炉)	0.9㎡を超 え1.3㎡3以 下	不要	15,157	6.07	6.07	-	-	35.79	12.82	9.68	5.00	4.88	58.14	40.95	11.42	4.00	1.77	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山 積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-

No.037 【 間知ブロック張 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機労材構成比																代表機労材規格																備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10㎡2当り使用量	胴込・裏込ｼｰﾄ規格	胴込・裏込ｼｰﾄ10㎡2当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格		K				R				Z				S				K（＊印：賃料）				R				Z				S				
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	18-8-25(高炉)	1.3㎡を超え1.7㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	18,769	5.13	5.13	-	-	32.71	12.60	8.04	4.52	4.04	62.16	33.08	12.57	11.79	1.43	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	18-8-25(高炉)	1.3㎡を超え1.7㎡以下	不要	16,203	5.94	5.94	-	-	35.70	13.26	9.31	5.23	4.68	58.36	38.33	14.56	3.82	1.65	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	18-8-25(高炉)	1.7㎡を超え2.1㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	19,816	5.07	5.07	-	-	32.80	12.97	7.82	4.82	3.83	62.13	31.35	15.08	11.17	1.35	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	18-8-25(高炉)	1.7㎡を超え2.1㎡以下	不要	17,250	5.83	5.83	-	-	35.64	13.66	8.98	5.54	4.39	58.53	35.99	17.33	3.66	1.55	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.1㎡を超え2.3㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	20,601	5.04	5.04	-	-	32.86	13.23	7.67	5.03	3.68	62.10	30.15	16.80	10.74	1.30	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.1㎡を超え2.3㎡以下	不要	18,035	5.75	5.75	-	-	35.59	13.92	8.76	5.75	4.20	58.66	34.43	19.19	3.55	1.49	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.3㎡を超え2.7㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	21,386	5.00	5.00	-	-	32.93	13.47	7.53	5.23	3.54	62.07	29.04	18.39	10.35	1.25	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.3㎡を超え2.7㎡以下	不要	18,821	5.68	5.68	-	-	35.55	14.16	8.56	5.94	4.03	58.77	33.00	20.90	3.45	1.42	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.7㎡を超え3.1㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	22,433	4.96	4.96	-	-	33.01	13.76	7.36	5.47	3.38	62.03	27.69	20.34	9.86	1.19	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.7㎡を超え3.1㎡以下	不要	19,867	5.60	5.60	-	-	35.49	14.45	8.31	6.17	3.82	58.91	31.27	22.96	3.33	1.35	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	18-8-25(高炉)	3.1㎡を超え3.5㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	23,480	4.92	4.92	-	-	33.07	14.02	7.21	5.68	3.23	62.01	26.47	22.11	9.42	1.14	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	18-8-25(高炉)	3.1㎡を超え3.5㎡以下	不要	20,914	5.52	5.52	-	-	35.45	14.72	8.09	6.38	3.62	59.03	29.70	24.82	3.23	1.28	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	14,843	5.40	5.40	-	-	32.21	10.71	9.12	5.11	3.66	62.39	41.82	14.91	3.85	1.81	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	不要	-	不要	12,278	6.53	6.53	-	-	36.08	11.20	11.03	6.18	4.02	57.39	50.56	4.65	2.18	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-				
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.1㎡以上0.5㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	16,940	5.71	5.71	-	-	34.93	13.35	9.03	4.48	4.25	59.36	36.66	13.06	3.17	2.78	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	-	-			
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.1㎡以上0.5㎡以下	不要	14,375	6.74	6.74	-	-	38.73	14.23	10.65	5.28	5.01	54.53	43.17	4.35	3.73	3.28	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	-	-			
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.5㎡を超え0.9㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	17,987	5.62	5.62	-	-	34.91	13.72	8.74	4.60	4.21	59.47	34.53	12.30	6.12	2.98	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	-	-			

No.037 【 間知ブロック張 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機労材構成比																代表機労材規格												備考	
間知ﾌﾞﾛｯｸ 規格	裏込材規格	裏込材 10㎡2当り 使用量	胴込・裏込ｼｰﾄ ｼｰﾄ規格	胴込・裏込ｼｰﾄ ﾌｫｰﾄ10㎡2当り 使用量	遮水ｼｰﾄ規格		K				R				Z				S	K（＊印：賃料）				R				Z				S				
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え 5.0㎡以下	18-8-25(高 炉)	0.5㎡を超え 0.9㎡以下	不要	15,422	6.56	6.56	-	-	38.45	14.61	10.19	5.37	4.92	54.99	40.24	7.14	4.13	3.48	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山 積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え 5.0㎡以下	18-8-25(高 炉)	0.9㎡を超え 1.3㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚 1.0+10.0mm)	19,034	5.54	5.54	-	-	34.89	14.05	8.47	4.92	3.98	59.57	32.62	11.63	9.09	2.82	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山 積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	遮水ｼｰﾄ 厚 1. 0+10. 0mm	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え 5.0㎡以下	18-8-25(高 炉)	0.9㎡を超え 1.3㎡以下	不要	16,468	6.40	6.40	-	-	38.19	14.93	9.79	5.69	4.60	55.41	37.69	10.51	3.95	3.26	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山 積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え 5.0㎡以下	18-8-25(高 炉)	1.3㎡を超え 1.7㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚 1.0+10.0mm)	20,081	5.46	5.46	-	-	34.86	14.34	8.23	5.20	3.77	59.68	30.94	11.75	11.02	2.67	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山 積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚 1. 0+10. 0mm	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え 5.0㎡以下	18-8-25(高 炉)	1.3㎡を超え 1.7㎡以下	不要	17,515	6.26	6.26	-	-	37.98	15.22	9.44	5.96	4.33	55.76	35.45	13.47	3.78	3.06	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山 積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え 5.0㎡以下	18-8-25(高 炉)	1.7㎡を超え 2.1㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚 1.0+10.0mm)	21,128	5.39	5.39	-	-	34.87	14.61	8.02	5.46	3.59	59.74	29.39	14.15	10.47	2.54	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山 積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚 1. 0+10. 0mm	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え 5.0㎡以下	18-8-25(高 炉)	1.7㎡を超え 2.1㎡以下	不要	18,562	6.14	6.14	-	-	37.78	15.47	9.13	6.21	4.08	56.08	33.45	16.10	3.64	2.89	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山 積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え 5.0㎡以下	18-8-25(高 炉)	2.1㎡を超え 2.3㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚 1.0+10.0mm)	21,913	5.34	5.34	-	-	34.84	14.79	7.87	5.63	3.46	59.82	28.36	15.79	10.10	2.45	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山 積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚 1. 0+10. 0mm	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え 5.0㎡以下	18-8-25(高 炉)	2.1㎡を超え 2.3㎡以下	不要	19,347	6.05	6.05	-	-	37.66	15.64	8.92	6.38	3.92	56.29	32.09	17.89	3.54	2.77	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山 積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え 5.0㎡以下	18-8-25(高 炉)	2.3㎡を超え 2.7㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚 1.0+10.0mm)	22,698	5.30	5.30	-	-	34.84	14.96	7.74	5.79	3.34	59.86	27.36	17.33	9.75	2.36	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山 積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚 1. 0+10. 0mm	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え 5.0㎡以下	18-8-25(高 炉)	2.3㎡を超え 2.7㎡以下	不要	20,132	5.98	5.98	-	-	37.53	15.80	8.72	6.53	3.77	56.49	30.83	19.54	3.45	2.67	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山 積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え 5.0㎡以下	18-8-25(高 炉)	2.7㎡を超え 3.1㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚 1.0+10.0mm)	23,745	5.25	5.25	-	-	34.81	15.17	7.57	5.99	3.19	59.94	26.18	19.21	9.32	2.26	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山 積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚 1. 0+10. 0mm	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え 5.0㎡以下	18-8-25(高 炉)	2.7㎡を超え 3.1㎡以下	不要	21,179	5.88	5.88	-	-	37.38	15.99	8.48	6.72	3.58	56.74	29.33	21.54	3.34	2.53	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山 積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え 5.0㎡以下	18-8-25(高 炉)	3.1㎡を超え 3.5㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚 1.0+10.0mm)	24,792	5.20	5.20	-	-	34.81	15.36	7.41	6.18	3.06	59.99	25.06	20.94	8.93	2.16	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山 積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚 1. 0+10. 0mm	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え 5.0㎡以下	18-8-25(高 炉)	3.1㎡を超え 3.5㎡以下	不要	22,226	5.80	5.80	-	-	37.25	16.17	8.27	6.89	3.41	56.95	27.95	23.36	3.23	2.41	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山 積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え 5.0㎡以下	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚 1.0+10.0mm)	16,155	5.79	5.79	-	-	34.94	13.04	9.28	4.69	3.95	59.27	38.44	13.70	3.81	3.32	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山 積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	遮水ｼｰﾄ 厚 1. 0+10. 0mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え 5.0㎡以下	不要	-	不要	13,590	6.89	6.89	-	-	38.97	13.92	11.04	5.58	4.70	54.14	45.66	4.53	3.95	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山 積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-	

No.037 【 間知ブロック張 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機材構成比														代表機材規格												備考			
間知ﾌﾞﾛｯｸ 規格	裏込材規格	裏込材 10㎡2当り 使用量	胴込・裏込ｼｰﾄ 規格	胴込・裏込ﾈｯﾄ 10㎡2当り 使用量	遮水ｼｰﾄ規格		K				R				Z				S				K（＊印：賃料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超 え7.0㎡3以 下	18-8-25(高 炉)	0.1㎡3以上 0.5㎡3以下	遮水ｼｰﾄA(厚 1.0+10.0mm)	18,252	6.04	6.04	-	-	37.15	15.21	9.18	5.02	4.15	56.81	34.03	12.13	4.41	2.58	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山 積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	遮水ｼｰﾄ 厚 1.0+10.0 mm	再生クラッシャ ラン RC-4 0	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	-	-
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超 え7.0㎡3以 下	18-8-25(高 炉)	0.1㎡3以上 0.5㎡3以下	不要	15,687	7.02	7.02	-	-	40.98	16.33	10.68	5.84	4.83	52.00	39.60	5.14	4.26	3.00	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山 積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	再生クラッシャ ラン RC-4 0	軽油 1.2号 バトロール給油	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	-	-
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超 え7.0㎡3以 下	18-8-25(高 炉)	0.5㎡3を超 え0.9㎡3以下	遮水ｼｰﾄA(厚 1.0+10.0mm)	19,299	5.93	5.93	-	-	37.01	15.46	8.89	5.31	3.93	57.06	32.19	11.47	5.70	4.17	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山 積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	遮水ｼｰﾄ 厚 1.0+10.0 mm	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超 え7.0㎡3以 下	18-8-25(高 炉)	0.5㎡3を超 え0.9㎡3以下	不要	16,733	6.84	6.84	-	-	40.60	16.54	10.26	6.13	4.53	52.56	37.10	6.58	4.81	4.07	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山 積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	再生クラッシャ ラン RC-4 0	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超 え7.0㎡3以 下	18-8-25(高 炉)	0.9㎡3を超 え1.3㎡3以下	遮水ｼｰﾄA(厚 1.0+10.0mm)	20,346	5.84	5.84	-	-	36.90	15.68	8.64	5.57	3.73	57.26	30.51	10.88	8.50	3.96	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山 積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	遮水ｼｰﾄ 厚 1.0+10.0 mm	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超 え7.0㎡3以 下	18-8-25(高 炉)	0.9㎡3を超 え1.3㎡3以下	不要	17,780	6.68	6.68	-	-	40.22	16.73	9.88	6.37	4.26	53.10	34.94	9.73	4.53	3.90	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山 積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	再生クラッシャ ラン RC-4 0	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超 え7.0㎡3以 下	18-8-25(高 炉)	1.3㎡3を超 え1.7㎡3以下	遮水ｼｰﾄA(厚 1.0+10.0mm)	21,393	5.75	5.75	-	-	36.77	15.87	8.41	5.80	3.54	57.48	29.05	11.03	10.34	3.76	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山 積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚 1.0+10.0 mm	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超 え7.0㎡3以 下	18-8-25(高 炉)	1.3㎡3を超 え1.7㎡3以下	不要	18,827	6.53	6.53	-	-	39.92	16.90	9.55	6.59	4.03	53.55	32.99	12.53	4.28	3.75	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山 積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	再生クラッシャ ラン RC-4 0	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超 え7.0㎡3以 下	18-8-25(高 炉)	1.7㎡3を超 え2.1㎡3以下	遮水ｼｰﾄA(厚 1.0+10.0mm)	22,440	5.67	5.67	-	-	36.67	16.05	8.20	6.01	3.38	57.66	27.69	13.32	9.86	3.59	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山 積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚 1.0+10.0 mm	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超 え7.0㎡3以 下	18-8-25(高 炉)	1.7㎡3を超 え2.1㎡3以下	不要	19,874	6.41	6.41	-	-	39.63	17.04	9.26	6.79	3.81	53.96	31.25	15.04	4.05	3.62	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山 積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	再生クラッシャ ラン RC-4 0	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超 え7.0㎡3以 下	18-8-25(高 炉)	2.1㎡3を超 え2.3㎡3以下	遮水ｼｰﾄA(厚 1.0+10.0mm)	23,225	5.62	5.62	-	-	36.59	16.18	8.05	6.16	3.26	57.79	26.75	14.90	9.53	3.47	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山 積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚 1.0+10.0 mm	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超 え7.0㎡3以 下	18-8-25(高 炉)	2.1㎡3を超 え2.3㎡3以下	不要	20,659	6.32	6.32	-	-	39.46	17.15	9.05	6.93	3.67	54.22	30.04	16.75	3.90	3.53	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山 積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	再生クラッシャ ラン RC-4 0	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超 え7.0㎡3以 下	18-8-25(高 炉)	2.3㎡3を超 え2.7㎡3以下	遮水ｼｰﾄA(厚 1.0+10.0mm)	24,010	5.57	5.57	-	-	36.54	16.29	7.92	6.30	3.16	57.89	25.87	16.38	9.22	3.35	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山 積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚 1.0+10.0 mm	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超 え7.0㎡3以 下	18-8-25(高 炉)	2.3㎡3を超 え2.7㎡3以下	不要	21,444	6.24	6.24	-	-	39.27	17.24	8.87	7.05	3.53	54.49	28.95	18.34	3.76	3.44	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山 積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	再生クラッシャ ラン RC-4 0	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超 え7.0㎡3以 下	18-8-25(高 炉)	2.7㎡3を超 え3.1㎡3以下	遮水ｼｰﾄA(厚 1.0+10.0mm)	25,057	5.51	5.51	-	-	36.44	16.44	7.75	6.46	3.02	58.05	24.81	18.21	8.83	3.21	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山 積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚 1.0+10.0 mm	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超 え7.0㎡3以 下	18-8-25(高 炉)	2.7㎡3を超 え3.1㎡3以下	不要	22,491	6.14	6.14	-	-	39.03	17.35	8.63	7.20	3.37	54.83	27.63	20.28	3.58	3.34	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山 積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	再生クラッシャ ラン RC-4 0	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超 え7.0㎡3以 下	18-8-25(高 炉)	3.1㎡3を超 え3.5㎡3以下	遮水ｼｰﾄA(厚 1.0+10.0mm)	26,104	5.45	5.45	-	-	36.38	16.57	7.60	6.62	2.90	58.17	23.80	19.89	8.48	3.08	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山 積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚 1.0+10.0 mm	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-

No.037 【 間知ブロック張 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機労材構成比																代表機労材規格												備考	
間知ﾌﾞﾛｯｸ 規格	裏込材規格	裏込材 10㎡2当り 使用量	胴込・裏込ｼｰﾄ ｼｰﾄ規格	胴込・裏込ｼｰﾄ ﾌｧｰﾄ10㎡2当 り使用量	遮水ｼｰﾄ規格		K				R				Z				S	K（＊印：賃料）				R				Z				S				
							K1	K2	K3					R1	R2	R3	R4			Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3			R1	R2	R3		R4	Z1		Z2
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡3を超 え7.0㎡3以 下	18-8-25(高 炉)	3.1㎡3を超 え3.5㎡3以下	不要	23,538	6.04	6.04	-	-	38.84	17.46	8.42	7.34	3.22	55.12	26.40	22.06	3.42	3.24	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕山 積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	再生クラッシャ ラン RC-4 0	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡3を超 え7.0㎡3以 下	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚 1.0+10.0mm)	17,467	6.12	6.12	-	-	37.28	15.01	9.42	4.78	4.34	56.60	35.55	12.67	4.61	3.77	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕山 積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	遮水ｼｰﾄ 厚 1. 0+10.0 mm	再生クラッシャ ラン RC-4 0	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-
150kg/個 未満 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡3を超 え7.0㎡3以 下	不要	-	不要	14,901	7.18	7.18	-	-	41.34	16.15	11.04	5.61	5.09	51.48	41.65	5.41	4.42	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕山 積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	再生クラッシャ ラン RC-4 0	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	
150kg/個 未満 各種	不要	-	18-8-25(高 炉)	0.1㎡3以上 0.5㎡3以下	遮水ｼｰﾄA(厚 1.0+10.0mm)	14,317	4.89	4.89	-	-	29.25	8.66	8.58	5.30	3.79	65.86	43.36	15.46	3.75	3.29	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕山 積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	遮水ｼｰﾄ 厚 1. 0+10.0 mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	-	-
150kg/個 未満 各種	不要	-	18-8-25(高 炉)	0.1㎡3以上 0.5㎡3以下	不要	11,751	5.96	5.96	-	-	32.65	10.55	8.63	6.45	4.20	61.39	52.81	4.57	4.01	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕山 積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	軽油 1. 2号 バトロール給油	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	-	-	
150kg/個 未満 各種	不要	-	18-8-25(高 炉)	0.5㎡3を超 え0.9㎡3以下	遮水ｼｰﾄA(厚 1.0+10.0mm)	15,364	4.84	4.84	-	-	29.61	9.34	8.34	4.94	3.53	65.55	40.41	14.41	7.16	3.57	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕山 積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	遮水ｼｰﾄ 厚 1. 0+10.0 mm	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-
150kg/個 未満 各種	不要	-	18-8-25(高 炉)	0.5㎡3を超 え0.9㎡3以下	不要	12,798	5.81	5.81	-	-	32.82	10.01	9.54	5.93	3.86	61.37	48.48	8.60	4.29	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕山 積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	
150kg/個 未満 各種	不要	-	18-8-25(高 炉)	0.9㎡3を超 え1.3㎡3以下	遮水ｼｰﾄA(厚 1.0+10.0mm)	16,410	4.79	4.79	-	-	29.93	10.00	8.06	4.62	3.31	65.28	37.83	13.49	10.54	3.42	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕山 積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	遮水ｼｰﾄ 厚 1. 0+10.0 mm	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-
150kg/個 未満 各種	不要	-	18-8-25(高 炉)	0.9㎡3を超 え1.3㎡3以下	不要	13,845	5.68	5.68	-	-	32.94	10.31	9.55	5.48	3.92	61.38	44.82	12.50	4.06	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕山 積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	
150kg/個 未満 各種	不要	-	18-8-25(高 炉)	1.3㎡3を超 え1.7㎡3以下	遮水ｼｰﾄA(厚 1.0+10.0mm)	17,457	4.75	4.75	-	-	30.21	10.59	7.81	4.34	3.73	65.04	35.55	13.52	12.68	3.29	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕山 積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	遮水ｼｰﾄ 厚 1. 0+10.0 mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-
150kg/個 未満 各種	不要	-	18-8-25(高 炉)	1.3㎡3を超 え1.7㎡3以下	不要	14,892	5.57	5.57	-	-	33.04	10.97	9.15	5.09	4.37	61.39	41.68	15.85	3.86	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕山 積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	
150kg/個 未満 各種	不要	-	18-8-25(高 炉)	1.7㎡3を超 え2.1㎡3以下	遮水ｼｰﾄA(厚 1.0+10.0mm)	18,504	4.71	4.71	-	-	30.45	11.10	7.59	4.10	4.10	64.84	33.56	16.15	11.96	3.17	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕山 積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	遮水ｼｰﾄ 厚 1. 0+10.0 mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-
150kg/個 未満 各種	不要	-	18-8-25(高 炉)	1.7㎡3を超 え2.1㎡3以下	不要	15,939	5.47	5.47	-	-	33.14	11.54	8.81	4.76	4.76	61.39	38.96	18.75	3.68	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕山 積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	
150kg/個 未満 各種	不要	-	18-8-25(高 炉)	2.1㎡3を超 え2.3㎡3以下	遮水ｼｰﾄA(厚 1.0+10.0mm)	19,289	4.68	4.68	-	-	30.62	11.45	7.44	4.36	3.93	64.70	32.20	17.94	11.47	3.09	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕山 積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	遮水ｼｰﾄ 厚 1. 0+10.0 mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-
150kg/個 未満 各種	不要	-	18-8-25(高 炉)	2.1㎡3を超 え2.3㎡3以下	不要	16,724	5.40	5.40	-	-	33.22	11.93	8.58	5.03	4.53	61.38	37.11	20.70	3.57	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕山 積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	
150kg/個 未満 各種	不要	-	18-8-25(高 炉)	2.3㎡3を超 え2.7㎡3以下	遮水ｼｰﾄA(厚 1.0+10.0mm)	20,074	4.66	4.66	-	-	30.78	11.78	7.30	4.59	3.78	64.56	30.93	19.59	11.02	3.02	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕山 積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	遮水ｼｰﾄ 厚 1. 0+10.0 mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-
150kg/個 未満 各種	不要	-	18-8-25(高 炉)	2.3㎡3を超 え2.7㎡3以下	不要	17,509	5.35	5.35	-	-	33.27	12.27	8.37	5.26	4.33	61.38	35.46	22.46	3.46	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕山 積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	

No.037 【 間知ブロック張 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機労材構成比																代表機労材規格														備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ 規格	裏込材規格	裏込材 10㎡2当り 使用量	胴込・裏込ｼｰﾄ ｼｰﾄ規格	胴込・裏込ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ10㎡2当り 使用量	遮水ｼｰﾄ規格		K				R				Z				S	K（＊印：賃料）						R				Z				S			
							K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
150kg/個 未満 各種	不要	-	18-8-25(高 炉)	2.7㎡を超え 3.1㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚 1.0+10.0mm)	21,121	4.63	4.63	-	-	30.96	12.17	7.13	4.88	3.59	64.41	29.40	21.60	10.48	2.93	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山 積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	遮水ｼｰﾄ 厚 1.0+10.0 mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
150kg/個 未満 各種	不要	-	18-8-25(高 炉)	2.7㎡を超え 3.1㎡以下	不要	18,556	5.27	5.27	-	-	33.35	12.69	8.12	5.55	4.09	61.38	33.46	24.59	3.33	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山 積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
150kg/個 未満 各種	不要	-	18-8-25(高 炉)	3.1㎡を超え 3.5㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚 1.0+10.0mm)	22,168	4.61	4.61	-	-	31.13	12.53	6.98	5.13	3.42	64.26	28.01	23.42	9.98	2.85	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山 積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	遮水ｼｰﾄ 厚 1.0+10.0 mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
150kg/個 未満 各種	不要	-	18-8-25(高 炉)	3.1㎡を超え 3.5㎡以下	不要	19,603	5.21	5.21	-	-	33.43	13.07	7.90	5.81	3.87	61.36	31.65	26.49	3.22	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山 積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
150kg/個 未満 各種	不要	-	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚 1.0+10.0mm)	13,532	4.94	4.94	-	-	28.94	8.94	7.94	5.60	4.01	66.12	45.86	16.36	3.90	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山 積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	遮水ｼｰﾄ 厚 1.0+10.0 mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
150kg/個 未満 各種	不要	-	不要	-	不要	10,966	6.10	6.10	-	-	32.53	11.03	7.84	6.92	4.50	61.37	56.56	4.81	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山 積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-			
150kg/個 以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡3以下	18-8-25(高 炉)	0.1㎡3以上 0.5㎡3以下	遮水ｼｰﾄA(厚 1.0+10.0mm)	13,467	3.46	3.46	-	-	27.51	8.49	5.88	5.63	4.03	69.03	46.10	16.44	3.50	0.49	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山 積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	遮水ｼｰﾄ 厚 1.0+10.0 mm	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-	
150kg/個 以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡3以下	18-8-25(高 炉)	0.1㎡3以上 0.5㎡3以下	不要	10,901	4.28	4.28	-	-	30.78	8.52	7.27	6.96	4.53	64.94	56.91	4.33	3.09	0.61	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山 積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-	
150kg/個 以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡3以下	18-8-25(高 炉)	0.5㎡3を超え 0.9㎡3以下	遮水ｼｰﾄA(厚 1.0+10.0mm)	14,514	3.51	3.51	-	-	28.01	9.30	5.74	5.22	3.74	68.48	42.78	15.25	7.58	0.46	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山 積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	遮水ｼｰﾄ 厚 1.0+10.0 mm	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-	
150kg/個 以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡3以下	18-8-25(高 炉)	0.5㎡3を超え 0.9㎡3以下	不要	11,948	4.26	4.26	-	-	31.11	9.50	6.98	6.35	4.13	64.63	51.94	9.21	2.92	0.56	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山 積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-	
150kg/個 以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡3以下	18-8-25(高 炉)	0.9㎡3を超え 1.3㎡3以下	遮水ｼｰﾄA(厚 1.0+10.0mm)	15,561	3.55	3.55	-	-	28.47	10.00	5.62	4.87	3.81	67.98	39.89	14.22	11.12	0.43	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山 積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	遮水ｼｰﾄ 厚 1.0+10.0 mm	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-	
150kg/個 以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡3以下	18-8-25(高 炉)	0.9㎡3を超え 1.3㎡3以下	不要	12,995	4.25	4.25	-	-	31.39	10.32	6.73	5.84	4.56	64.36	47.75	13.32	2.78	0.51	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山 積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-	
150kg/個 以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡3以下	18-8-25(高 炉)	1.3㎡3を超え 1.7㎡3以下	遮水ｼｰﾄA(厚 1.0+10.0mm)	16,607	3.58	3.58	-	-	28.85	10.61	5.51	4.57	4.22	67.57	37.38	14.21	13.33	0.40	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山 積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	遮水ｼｰﾄ 厚 1.0+10.0 mm	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-	
150kg/個 以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡3以下	18-8-25(高 炉)	1.3㎡3を超え 1.7㎡3以下	不要	14,042	4.24	4.24	-	-	31.62	11.02	6.52	5.40	4.99	64.14	44.20	16.80	2.67	0.47	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山 積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-	
150kg/個 以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡3以下	18-8-25(高 炉)	1.7㎡3を超え 2.1㎡3以下	遮水ｼｰﾄA(厚 1.0+10.0mm)	17,654	3.61	3.61	-	-	29.18	11.15	5.42	4.58	4.29	67.21	35.17	16.93	12.54	0.38	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山 積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	遮水ｼｰﾄ 厚 1.0+10.0 mm	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-	
150kg/個 以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡3以下	18-8-25(高 炉)	1.7㎡3を超え 2.1㎡3以下	不要	15,089	4.23	4.23	-	-	31.82	11.62	6.34	5.36	5.03	63.95	41.14	19.81	2.56	0.44	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山 積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-	
150kg/個 以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡3以下	18-8-25(高 炉)	2.1㎡3を超え 2.3㎡3以下	遮水ｼｰﾄA(厚 1.0+10.0mm)	18,439	3.63	3.63	-	-	29.40	11.51	5.35	4.82	4.11	66.97	33.69	18.77	12.00	0.36	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山 積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	遮水ｼｰﾄ 厚 1.0+10.0 mm	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-	

No.037【 間知ブロック張 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考								
間知ﾌﾞﾛｯｸ 規格	裏込材規格	裏込材 10㎡2当り 使用量	胴込・裏込ｼｰﾄ ｼｰﾄ規格	胴込・裏込ｼｰﾄ ﾌｧｰﾄ10㎡2当り 使用量	遮水ｼｰﾄ規格		K				R				Z				S				K（＊印：賃料）				R				Z				S						
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4												
150kg/個 以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡3以下	18-8-25(高 炉)	2.1㎡3を超え 2.3㎡3以下	不要	15,874	4.22	4.22	-	-	31.95	12.02	6.22	5.60	4.78	63.83	39.11	21.80	2.50	0.42	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕山 積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-
150kg/個 以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡3以下	18-8-25(高 炉)	2.3㎡3を超え 2.7㎡3以下	遮水ｼｰﾄA(厚 1.0+10.0mm)	19,225	3.65	3.65	-	-	29.61	11.85	5.29	5.05	3.94	66.74	32.32	20.46	11.51	0.34	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕山 積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	遮水ｼｰﾄ 厚 1. 0+10. 0 mm	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-
150kg/個 以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡3以下	18-8-25(高 炉)	2.3㎡3を超え 2.7㎡3以下	不要	16,659	4.21	4.21	-	-	32.07	12.38	6.11	5.83	4.55	63.72	37.27	23.61	2.44	0.40	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕山 積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-
150kg/個 以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡3以下	18-8-25(高 炉)	2.7㎡3を超え 3.1㎡3以下	遮水ｼｰﾄA(厚 1.0+10.0mm)	20,272	3.67	3.67	-	-	29.88	12.26	5.32	5.22	3.74	66.45	30.63	22.51	10.92	0.33	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕山 積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	遮水ｼｰﾄ 厚 1. 0+10. 0 mm	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-
150kg/個 以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡3以下	18-8-25(高 炉)	2.7㎡3を超え 3.1㎡3以下	不要	17,706	4.20	4.20	-	-	32.22	12.82	6.09	5.98	4.28	63.58	35.08	25.77	2.36	0.37	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕山 積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-
150kg/個 以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡3以下	18-8-25(高 炉)	3.1㎡3を超え 3.5㎡3以下	遮水ｼｰﾄA(厚 1.0+10.0mm)	21,318	3.69	3.69	-	-	30.11	12.62	5.57	5.16	3.56	66.20	29.14	24.35	10.38	0.31	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕山 積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	遮水ｼｰﾄ 厚 1. 0+10. 0 mm	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-
150kg/個 以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡3以下	18-8-25(高 炉)	3.1㎡3を超え 3.5㎡3以下	不要	18,753	4.20	4.20	-	-	32.35	13.20	6.33	5.87	4.04	63.45	33.11	27.69	2.30	0.35	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕山 積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-
150kg/個 以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡3以下	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚 1.0+10.0mm)	12,682	3.42	3.42	-	-	27.08	7.79	6.01	5.98	4.28	69.50	48.95	17.45	2.58	0.52	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕山 積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	遮水ｼｰﾄ 厚 1. 0+10. 0 mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-
150kg/個 以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡3以下	不要	-	不要	10,116	4.29	4.29	-	-	30.48	7.65	7.53	7.50	4.88	65.23	61.34	3.23	0.66	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕山 積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-		
150kg/個 以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡3を超 え3.0㎡3以 下	18-8-25(高 炉)	0.1㎡3以上 0.5㎡3以下	遮水ｼｰﾄA(厚 1.0+10.0mm)	14,451	3.92	3.92	-	-	30.14	10.59	6.24	5.25	3.76	65.94	42.94	15.32	3.26	1.86	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕山 積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	遮水ｼｰﾄ 厚 1. 0+10. 0 mm	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-
150kg/個 以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡3を超 え3.0㎡3以 下	18-8-25(高 炉)	0.1㎡3以上 0.5㎡3以下	不要	11,885	4.77	4.77	-	-	33.67	11.07	7.58	6.38	4.40	61.56	52.22	3.97	3.11	2.26	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕山 積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-
150kg/個 以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡3を超 え3.0㎡3以 下	18-8-25(高 炉)	0.5㎡3を超え 0.9㎡3以下	遮水ｼｰﾄA(厚 1.0+10.0mm)	15,498	3.93	3.93	-	-	30.42	11.20	6.08	4.89	4.07	65.65	40.07	14.28	7.10	1.73	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕山 積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	遮水ｼｰﾄ 厚 1. 0+10. 0 mm	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-
150kg/個 以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡3を超 え3.0㎡3以 下	18-8-25(高 炉)	0.5㎡3を超え 0.9㎡3以下	不要	12,932	4.71	4.71	-	-	33.75	11.77	7.29	5.86	4.88	61.54	48.00	8.51	2.96	2.07	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕山 積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-
150kg/個 以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡3を超 え3.0㎡3以 下	18-8-25(高 炉)	0.9㎡3を超え 1.3㎡3以下	遮水ｼｰﾄA(厚 1.0+10.0mm)	16,545	3.94	3.94	-	-	30.68	11.74	5.94	4.58	4.47	65.38	37.53	13.38	10.46	1.62	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕山 積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	遮水ｼｰﾄ 厚 1. 0+10. 0 mm	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-
150kg/個 以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡3を超 え3.0㎡3以 下	18-8-25(高 炉)	0.9㎡3を超え 1.3㎡3以下	不要	13,979	4.67	4.67	-	-	33.80	12.36	7.03	5.42	5.29	61.53	44.41	12.38	2.82	1.92	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕山 積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-
150kg/個 以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡3を超 え3.0㎡3以 下	18-8-25(高 炉)	1.3㎡3を超え 1.7㎡3以下	遮水ｼｰﾄA(厚 1.0+10.0mm)	17,591	3.95	3.95	-	-	30.92	12.22	5.82	4.82	4.31	65.13	35.31	13.41	12.58	1.52	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕山 積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	遮水ｼｰﾄ 厚 1. 0+10. 0 mm	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-
150kg/個 以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡3を超 え3.0㎡3以 下	18-8-25(高 炉)	1.3㎡3を超え 1.7㎡3以下	不要	15,026	4.63	4.63	-	-	33.86	12.87	6.82	5.64	5.05	61.51	41.32	15.70	2.71	1.78	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕山 積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-

No.037 【 間知ブロック張 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機労材構成比																代表機労材規格														備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10㎡2当り使用量	胴込・裏込ｼｰﾄ規格	胴込・裏込ｼｰﾄ10㎡2当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格		K				R				Z				S				K（＊印：賃料）				R				Z				S		
							K1	K2	K3					R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3			R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	18-8-25(高炉)	1.7㎡を超え2.1㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	18,638	3.96	3.96	-	-	31.13	12.64	5.72	5.13	4.07	64.91	33.31	16.04	11.87	1.44	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8㎡（平積0.6㎡）吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60％	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	18-8-25(高炉)	1.7㎡を超え2.1㎡以下	不要	16,073	4.59	4.59	-	-	33.92	13.32	6.63	5.95	4.72	61.49	38.61	18.60	2.61	1.67	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8㎡（平積0.6㎡）吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60％	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.1㎡を超え2.3㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	19,423	3.96	3.96	-	-	31.25	12.92	5.64	5.34	3.90	64.79	31.99	17.82	11.39	1.38	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8㎡（平積0.6㎡）吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60％	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.1㎡を超え2.3㎡以下	不要	16,858	4.57	4.57	-	-	33.94	13.62	6.50	6.15	4.50	61.49	36.82	20.53	2.55	1.59	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8㎡（平積0.6㎡）吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60％	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.3㎡を超え2.7㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	20,209	3.97	3.97	-	-	31.39	13.19	5.58	5.53	3.75	64.64	30.73	19.46	10.95	1.33	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8㎡（平積0.6㎡）吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60％	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.3㎡を超え2.7㎡以下	不要	17,643	4.55	4.55	-	-	33.97	13.89	6.39	6.34	4.30	61.48	35.18	22.29	2.49	1.52	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8㎡（平積0.6㎡）吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60％	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.7㎡を超え3.1㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	21,255	3.97	3.97	-	-	31.54	13.51	5.77	5.49	3.57	64.49	29.24	21.46	10.41	1.26	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8㎡（平積0.6㎡）吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60％	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.7㎡を超え3.1㎡以下	不要	18,690	4.52	4.52	-	-	34.00	14.21	6.56	6.25	4.06	61.48	33.23	24.41	2.41	1.43	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8㎡（平積0.6㎡）吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60％	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	18-8-25(高炉)	3.1㎡を超え3.5㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	22,302	3.98	3.98	-	-	31.68	13.80	5.98	5.42	3.40	64.34	27.86	23.28	9.92	1.20	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8㎡（平積0.6㎡）吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60％	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	18-8-25(高炉)	3.1㎡を超え3.5㎡以下	不要	19,737	4.50	4.50	-	-	34.02	14.51	6.76	6.12	3.84	61.48	31.46	26.31	2.35	1.36	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8㎡（平積0.6㎡）吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60％	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	13,666	3.91	3.91	-	-	29.88	10.06	6.37	5.55	3.97	66.21	45.42	16.20	2.63	1.96	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8㎡（平積0.6㎡）吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	不要	-	不要	11,100	4.82	4.82	-	-	33.61	10.45	7.84	6.83	4.45	61.57	55.90	3.25	2.42	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8㎡（平積0.6㎡）吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-		
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.1㎡以上0.5㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	15,763	4.44	4.44	-	-	33.11	12.98	6.64	4.81	4.57	62.45	39.39	14.04	3.41	2.99	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8㎡（平積0.6㎡）吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60％	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.1㎡以上0.5㎡以下	不要	13,197	5.31	5.31	-	-	36.90	13.88	7.93	5.75	5.46	57.79	47.02	4.07	3.57	3.13	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8㎡（平積0.6㎡）吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	再生クラッシュラン RC-40	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60％	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.5㎡を超え0.9㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	16,809	4.42	4.42	-	-	33.20	13.40	6.47	4.93	4.51	62.38	36.94	13.17	6.55	3.19	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8㎡（平積0.6㎡）吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60％	再生クラッシュラン RC-40	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.5㎡を超え0.9㎡以下	不要	14,244	5.22	5.22	-	-	36.70	14.30	7.63	5.82	5.32	58.08	43.59	7.73	3.77	2.99	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8㎡（平積0.6㎡）吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60％	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.9㎡を超え1.3㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	17,856	4.40	4.40	-	-	33.28	13.77	6.32	5.24	4.25	62.32	34.77	12.39	9.69	3.01	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8㎡（平積0.6㎡）吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60％	再生クラッシュラン RC-40	-	-	

No.037 【 間知ブロック張 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ 規格	裏込材規格	裏込材 10㎡2当り 使用量	胴込・裏込ｼｰﾄ 規格	胴込・裏込ﾌﾞﾛｯｸ 10㎡2当り 使用量	遮水ｼｰﾄ規格		K				R				Z				S	K（＊印：賃料）				R				Z				S				
							K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
150kg/個 以上 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超 え5.0㎡3以 下	18-8-25(高 炉)	0.9㎡3を超 え1.3㎡3以下	不要	15,291	5.14	5.14	-	-	36.56	14.67	7.38	6.12	4.96	58.30	40.60	11.32	3.51	2.87	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	
150kg/個 以上 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超 え5.0㎡3以 下	18-8-25(高 炉)	1.3㎡3を超 え1.7㎡3以下	遮水ｼｰﾄA(厚 1.0+10.0mm)	18,903	4.38	4.38	-	-	33.36	14.10	6.19	5.53	4.01	62.26	32.84	12.48	11.71	2.84	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚 1. 0+10. 0mm	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-
150kg/個 以上 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超 え5.0㎡3以 下	18-8-25(高 炉)	1.3㎡3を超 え1.7㎡3以下	不要	16,338	5.07	5.07	-	-	36.44	15.00	7.16	6.39	4.64	58.49	38.00	14.44	3.29	2.76	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	
150kg/個 以上 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超 え5.0㎡3以 下	18-8-25(高 炉)	1.7㎡3を超 え2.1㎡3以下	遮水ｼｰﾄA(厚 1.0+10.0mm)	19,950	4.37	4.37	-	-	33.41	14.39	6.07	5.78	3.80	62.22	31.14	14.98	11.09	2.69	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚 1. 0+10. 0mm	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-
150kg/個 以上 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超 え5.0㎡3以 下	18-8-25(高 炉)	1.7㎡3を超 え2.1㎡3以下	不要	17,384	5.01	5.01	-	-	36.32	15.28	6.96	6.63	4.36	58.67	35.72	17.19	3.09	2.67	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	
150kg/個 以上 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超 え5.0㎡3以 下	18-8-25(高 炉)	2.1㎡3を超 え2.3㎡3以下	遮水ｼｰﾄA(厚 1.0+10.0mm)	20,735	4.36	4.36	-	-	33.46	14.59	5.99	5.95	3.66	62.18	29.95	16.69	10.67	2.59	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚 1. 0+10. 0mm	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-
150kg/個 以上 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超 え5.0㎡3以 下	18-8-25(高 炉)	2.1㎡3を超 え2.3㎡3以下	不要	18,170	4.97	4.97	-	-	36.23	15.47	6.83	6.79	4.17	58.80	34.19	19.05	2.95	2.61	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	
150kg/個 以上 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超 え5.0㎡3以 下	18-8-25(高 炉)	2.3㎡3を超 え2.7㎡3以下	遮水ｼｰﾄA(厚 1.0+10.0mm)	21,520	4.35	4.35	-	-	33.49	14.78	6.11	5.91	3.52	62.16	28.87	18.28	10.28	2.49	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚 1. 0+10. 0mm	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-
150kg/個 以上 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超 え5.0㎡3以 下	18-8-25(高 炉)	2.3㎡3を超 え2.7㎡3以下	不要	18,955	4.94	4.94	-	-	36.18	15.65	6.94	6.71	4.00	58.88	32.75	20.75	2.83	2.55	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	
150kg/個 以上 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超 え5.0㎡3以 下	18-8-25(高 炉)	2.7㎡3を超 え3.1㎡3以下	遮水ｼｰﾄA(厚 1.0+10.0mm)	22,567	4.34	4.34	-	-	33.55	15.01	6.31	5.82	3.36	62.11	27.51	20.22	9.81	2.38	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚 1. 0+10. 0mm	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-
150kg/個 以上 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超 え5.0㎡3以 下	18-8-25(高 炉)	2.7㎡3を超 え3.1㎡3以下	不要	20,002	4.89	4.89	-	-	36.08	15.86	7.12	6.56	3.79	59.03	31.06	22.81	2.68	2.48	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	
150kg/個 以上 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超 え5.0㎡3以 下	18-8-25(高 炉)	3.1㎡3を超 え3.5㎡3以下	遮水ｼｰﾄA(厚 1.0+10.0mm)	23,614	4.32	4.32	-	-	33.59	15.22	6.49	5.73	3.21	62.09	26.31	21.99	9.37	2.27	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚 1. 0+10. 0mm	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-
150kg/個 以上 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超 え5.0㎡3以 下	18-8-25(高 炉)	3.1㎡3を超 え3.5㎡3以下	不要	21,048	4.85	4.85	-	-	36.01	16.05	7.28	6.43	3.60	59.14	29.51	24.67	2.55	2.41	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	
150kg/個 以上 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超 え5.0㎡3以 下	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚 1.0+10.0mm)	14,977	4.46	4.46	-	-	33.03	12.63	6.78	5.06	4.27	62.51	41.45	14.78	3.58	2.70	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水ｼｰﾄ 厚 1. 0+10. 0mm	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	
150kg/個 以上 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超 え5.0㎡3以 下	不要	-	不要	12,412	5.39	5.39	-	-	37.04	13.51	8.18	6.11	5.15	57.57	49.98	4.33	3.26	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-		
150kg/個 以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡3を超 え7.0㎡3以 下	18-8-25(高 炉)	0.1㎡3以上 0.5㎡3以下	遮水ｼｰﾄA(厚 1.0+10.0mm)	17,074	4.89	4.89	-	-	35.63	15.00	6.98	5.37	4.44	59.48	36.36	12.96	4.72	2.76	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水ｼｰﾄ 厚 1. 0+10. 0mm	再生クラッシュラン RC-40	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	-	-	
150kg/個 以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡3を超 え7.0㎡3以 下	18-8-25(高 炉)	0.1㎡3以上 0.5㎡3以下	不要	14,509	5.75	5.75	-	-	39.51	16.18	8.21	6.32	5.23	54.74	42.79	5.55	3.25	3.15	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	再生クラッシュラン RC-40	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	

No.037 【 間知ブロック張 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考								
間知ﾌﾞﾛｯｸ 規格	裏込材規格	裏込材 10㎡2当り 使用量	胴込・裏込ｼｰﾄ 規格	胴込・裏込ﾌﾞﾛｯｸ 10㎡2当り 使用量	遮水ｼｰﾄ規格		K		R				Z				S		K（＊印：賃料）				R				Z				S										
							K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4									
150kg/個 以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超 え7.0㎡以下	18-8-25(高 炉)	0.5㎡を超 え0.9㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚 1.0+10.0mm)	18,121	4.84	4.84	-	-	35.57	15.28	6.80	5.66	4.18	59.59	34.27	12.21	6.07	4.45	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕山 積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	遮水ｼｰﾄ 厚 1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-
150kg/個 以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超 え7.0㎡以下	18-8-25(高 炉)	0.5㎡を超 え0.9㎡以下	不要	15,556	5.64	5.64	-	-	39.16	16.41	7.92	6.59	4.87	55.20	39.92	7.08	5.18	3.02	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕山 積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	再生クラッシャ ラン RC-4 0	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-
150kg/個 以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超 え7.0㎡以下	18-8-25(高 炉)	0.9㎡を超 え1.3㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚 1.0+10.0mm)	19,168	4.80	4.80	-	-	35.50	15.52	6.64	5.91	3.95	59.70	32.40	11.55	9.03	4.20	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕山 積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	遮水ｼｰﾄ 厚 1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-
150kg/個 以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超 え7.0㎡以下	18-8-25(高 炉)	0.9㎡を超 え1.3㎡以下	不要	16,603	5.54	5.54	-	-	38.89	16.62	7.67	6.83	4.57	55.57	37.39	10.42	4.85	2.91	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕山 積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	再生クラッシャ ラン RC-4 0	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-
150kg/個 以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超 え7.0㎡以下	18-8-25(高 炉)	1.3㎡を超 え1.7㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚 1.0+10.0mm)	20,215	4.76	4.76	-	-	35.46	15.74	6.50	6.14	3.75	59.78	30.73	11.67	10.95	3.98	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕山 積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚 1.0+10.0mm	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-
150kg/個 以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超 え7.0㎡以下	18-8-25(高 炉)	1.3㎡を超 え1.7㎡以下	不要	17,649	5.45	5.45	-	-	38.63	16.81	7.45	7.03	4.30	55.92	35.18	13.37	4.56	2.81	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕山 積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	再生クラッシャ ラン RC-4 0	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-
150kg/個 以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超 え7.0㎡以下	18-8-25(高 炉)	1.7㎡を超 え2.1㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚 1.0+10.0mm)	21,262	4.73	4.73	-	-	35.42	15.93	6.38	6.35	3.56	59.85	29.20	14.06	10.41	3.79	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕山 積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚 1.0+10.0mm	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-
150kg/個 以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超 え7.0㎡以下	18-8-25(高 炉)	1.7㎡を超 え2.1㎡以下	不要	18,696	5.38	5.38	-	-	38.40	16.97	7.25	7.22	4.05	56.22	33.20	15.99	4.31	2.72	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕山 積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	再生クラッシャ ラン RC-4 0	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-
150kg/個 以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超 え7.0㎡以下	18-8-25(高 炉)	2.1㎡を超 え2.3㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚 1.0+10.0mm)	22,047	4.71	4.71	-	-	35.39	16.07	6.49	6.29	3.44	59.90	28.16	15.70	10.04	3.65	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕山 積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚 1.0+10.0mm	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-
150kg/個 以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超 え7.0㎡以下	18-8-25(高 炉)	2.1㎡を超 え2.3㎡以下	不要	19,481	5.33	5.33	-	-	38.24	17.08	7.34	7.12	3.89	56.43	31.87	17.77	4.13	2.66	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕山 積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	再生クラッシャ ラン RC-4 0	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-
150kg/個 以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超 え7.0㎡以下	18-8-25(高 炉)	2.3㎡を超 え2.7㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚 1.0+10.0mm)	22,832	4.68	4.68	-	-	35.35	16.19	6.62	6.21	3.32	59.97	27.21	17.23	9.69	3.53	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕山 積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚 1.0+10.0mm	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-
150kg/個 以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超 え7.0㎡以下	18-8-25(高 炉)	2.3㎡を超 え2.7㎡以下	不要	20,267	5.28	5.28	-	-	38.09	17.18	7.46	6.99	3.74	56.63	30.65	19.41	3.97	2.60	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕山 積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	再生クラッシャ ラン RC-4 0	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-
150kg/個 以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超 え7.0㎡以下	18-8-25(高 炉)	2.7㎡を超 え3.1㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚 1.0+10.0mm)	23,879	4.66	4.66	-	-	35.32	16.35	6.78	6.11	3.17	60.02	26.01	19.11	9.27	3.37	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕山 積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚 1.0+10.0mm	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-
150kg/個 以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超 え7.0㎡以下	18-8-25(高 炉)	2.7㎡を超 え3.1㎡以下	不要	21,313	5.22	5.22	-	-	37.93	17.31	7.60	6.84	3.56	56.85	29.13	21.41	3.78	2.53	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕山 積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	再生クラッシャ ラン RC-4 0	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-
150kg/個 以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超 え7.0㎡以下	18-8-25(高 炉)	3.1㎡を超 え3.5㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚 1.0+10.0mm)	24,926	4.63	4.63	-	-	35.29	16.49	6.93	6.01	3.04	60.08	24.93	20.83	8.88	3.23	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕山 積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚 1.0+10.0mm	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-
150kg/個 以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超 え7.0㎡以下	18-8-25(高 炉)	3.1㎡を超 え3.5㎡以下	不要	22,360	5.17	5.17	-	-	37.76	17.42	7.73	6.70	3.39	57.07	27.78	23.22	3.60	2.47	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕山 積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	再生クラッシャ ラン RC-4 0	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-
150kg/個 以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超 え7.0㎡以下	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚 1.0+10.0mm)	16,289	4.92	4.92	-	-	35.68	14.78	7.13	5.13	4.65	59.40	38.11	13.59	4.95	2.75	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕山 積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	遮水ｼｰﾄ 厚 1.0+10.0mm	再生クラッシャ ラン RC-4 0	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-

No.037 【 間知ブロック張 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考							
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10㎡2当り使用量	胴込・裏込ｼｰﾄ規格	胴込・裏込ﾌﾞﾛｯｸ10㎡2当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格		K				R				Z					S				K（＊印：賃料）				R					Z				S		
							K1	K2	K3			R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2			K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	5.0㎡3を超え7.0㎡3以下	不要	-	不要	13,724	5.85	5.85	-	-	39.79	15.97	8.46	6.09	5.53	54.36	45.22	5.87	3.27	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8㎡3（平積0.6㎡3）吊能力2.9t	＊	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	0.1㎡3以上0.5㎡3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	13,139	3.30	3.30	-	-	26.55	7.72	5.77	5.75	4.13	70.15	47.23	16.85	3.59	2.48	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8㎡3（平積0.6㎡3）吊能力2.9t	＊	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	土木一般世話役	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	遮水ｼｰﾄ 厚1. 0+10. 0mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60％	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	0.1㎡3以上0.5㎡3以下	不要	10,573	4.10	4.10	-	-	29.68	7.56	7.17	7.15	4.67	66.22	58.68	4.46	3.08	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8㎡3（平積0.6㎡3）吊能力2.9t	＊	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	土木一般世話役	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60％	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	0.5㎡3を超え0.9㎡3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	14,186	3.35	3.35	-	-	27.15	8.60	5.62	5.35	3.83	69.50	43.76	15.60	7.76	2.38	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8㎡3（平積0.6㎡3）吊能力2.9t	＊	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	遮水ｼｰﾄ 厚1. 0+10. 0mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60％	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	0.5㎡3を超え0.9㎡3以下	不要	11,620	4.09	4.09	-	-	30.12	8.65	6.86	6.53	4.25	65.79	53.41	9.47	2.91	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8㎡3（平積0.6㎡3）吊能力2.9t	＊	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60％	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	0.9㎡3を超え1.3㎡3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	15,233	3.40	3.40	-	-	27.65	9.37	5.50	4.98	3.56	68.95	40.76	14.53	11.36	2.30	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8㎡3（平積0.6㎡3）吊能力2.9t	＊	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	遮水ｼｰﾄ 厚1. 0+10. 0mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60％	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	0.9㎡3を超え1.3㎡3以下	不要	12,667	4.09	4.09	-	-	30.49	9.57	6.62	5.99	4.29	65.42	48.99	13.66	2.77	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8㎡3（平積0.6㎡3）吊能力2.9t	＊	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60％	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	1.3㎡3を超え1.7㎡3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	16,280	3.45	3.45	-	-	28.10	10.03	5.40	4.66	4.00	68.45	38.14	14.49	13.59	2.23	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8㎡3（平積0.6㎡3）吊能力2.9t	＊	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60％	遮水ｼｰﾄ 厚1. 0+10. 0mm	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	1.3㎡3を超え1.7㎡3以下	不要	13,714	4.09	4.09	-	-	30.80	10.34	6.41	5.53	4.75	65.11	45.25	17.21	2.65	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8㎡3（平積0.6㎡3）吊能力2.9t	＊	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60％	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	1.7㎡3を超え2.1㎡3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	17,326	3.49	3.49	-	-	28.49	10.62	5.31	4.38	4.38	68.02	35.83	17.25	12.77	2.17	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8㎡3（平積0.6㎡3）吊能力2.9t	＊	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60％	遮水ｼｰﾄ 厚1. 0+10. 0mm	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	1.7㎡3を超え2.1㎡3以下	不要	14,761	4.09	4.09	-	-	31.06	11.01	6.23	5.14	5.14	64.85	42.05	20.25	2.55	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8㎡3（平積0.6㎡3）吊能力2.9t	＊	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60％	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	2.1㎡3を超え2.3㎡3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	18,112	3.51	3.51	-	-	28.76	11.01	5.25	4.64	4.19	67.73	34.27	19.11	12.22	2.13	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8㎡3（平積0.6㎡3）吊能力2.9t	＊	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60％	遮水ｼｰﾄ 厚1. 0+10. 0mm	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	2.1㎡3を超え2.3㎡3以下	不要	15,546	4.09	4.09	-	-	31.25	11.45	6.12	5.41	4.88	64.66	39.92	22.26	2.48	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8㎡3（平積0.6㎡3）吊能力2.9t	＊	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60％	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	2.3㎡3を超え2.7㎡3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	18,897	3.54	3.54	-	-	28.98	11.37	5.19	4.88	4.01	67.48	32.87	20.81	11.71	2.09	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8㎡3（平積0.6㎡3）吊能力2.9t	＊	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60％	遮水ｼｰﾄ 厚1. 0+10. 0mm	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	2.3㎡3を超え2.7㎡3以下	不要	16,331	4.09	4.09	-	-	31.39	11.84	6.01	5.64	4.64	64.52	38.02	24.08	2.42	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8㎡3（平積0.6㎡3）吊能力2.9t	＊	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60％	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	2.7㎡3を超え3.1㎡3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	19,944	3.56	3.56	-	-	29.28	11.81	5.16	5.13	3.80	67.16	31.14	22.88	11.10	2.04	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8㎡3（平積0.6㎡3）吊能力2.9t	＊	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60％	遮水ｼｰﾄ 厚1. 0+10. 0mm	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	2.7㎡3を超え3.1㎡3以下	不要	17,378	4.09	4.09	-	-	31.60	12.32	5.93	5.89	4.36	64.31	35.71	26.26	2.34	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8㎡3（平積0.6㎡3）吊能力2.9t	＊	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60％	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	

No.037【 間知ブロック張 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考																													
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10㎡当り使用量	胴込・裏込ｼｰﾄ規格	胴込・裏込ﾌﾞﾛｯｸ10㎡当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格		K				R				Z						S				K（＊印：賃料）				R				Z				S																											
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1				K2				K3				R1					R2				R3				R4				Z1				Z2				Z3				Z4				
																			K1				K2				K3				R1					R2				R3				R4				Z1				Z2				Z3				Z4				
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	20,990	3.59	3.59	-	-	29.54	12.20	5.42	5.07	3.61	66.87	29.60	24.73	10.54	2.00	-	バックﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	ブロック工	間知ﾌﾞﾛｯｸ 高さ250×幅400×控350 滑面	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	軽油 1.2号ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	-	-																												
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	不要	18,425	4.09	4.09	-	-	31.76	12.74	6.18	5.77	4.11	64.15	33.69	28.18	2.28	-	-	バックﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	ブロック工	間知ﾌﾞﾛｯｸ 高さ250×幅400×控350 滑面	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	-	-																													
150kg/個以上 各種	不要	-	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	12,354	3.24	3.24	-	-	26.05	6.96	6.14	5.87	4.39	70.71	50.23	17.92	2.56	-	-	バックﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手(特殊)	土木一般世話役	間知ﾌﾞﾛｯｸ 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	軽油 1.2号ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	-	-																													
150kg/個以上 各種	不要	-	不要	-	不要	9,788.2	4.10	4.10	-	-	29.29	7.75	7.41	6.58	5.04	66.61	63.38	3.23	-	-	-	バックﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	-	-	-	ブロック工	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	間知ﾌﾞﾛｯｸ 高さ250×幅400×控350 滑面	軽油 1.2号ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	-	-	-																													

No. 038 【 平ブロック張 】
< 積算単位：㎡ >

条件区分								標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格														備考
ブロックの質量	平ブロック規格	裏込材規格	裏込材10㎡ 当り使用量	遮水シート規格	吸出し防止材の有無	連結金具の有無	連結金具10㎡ 当り使用量		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
									K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
150kg/個未満	平ブロック各種	再生砕石RC-40	1.0㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個以下	10,597	2.84	2.84	-	-	26.94	12.78	4.90	3.26	2.78	70.22	39.31	20.89	5.70	0.63	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	吸出し防止材合織不織布 t=10mm 9.8kN/㎡	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個未満	平ブロック各種	再生砕石RC-40	1.0㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個を超え15.0個以下	11,107	2.71	2.71	-	-	25.70	12.19	4.68	3.11	2.65	71.59	37.51	19.93	5.44	0.60	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	吸出し防止材合織不織布 t=10mm 9.8kN/㎡	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個未満	平ブロック各種	再生砕石RC-40	1.0㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	15.0個を超え20.0個以下	11,617	2.59	2.59	-	-	24.56	11.65	4.47	2.97	2.54	72.85	35.88	19.05	5.20	0.57	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	吸出し防止材合織不織布 t=10mm 9.8kN/㎡	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個未満	平ブロック各種	再生砕石RC-40	1.0㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	有り	無し	-	10,427	2.88	2.88	-	-	27.38	12.99	4.98	3.31	2.83	69.74	39.94	21.23	5.80	0.64	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	吸出し防止材合織不織布 t=10mm 9.8kN/㎡	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個未満	平ブロック各種	再生砕石RC-40	1.0㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個以下	9,792.4	3.07	3.07	-	-	27.11	12.29	5.31	3.02	3.01	69.82	42.55	22.60	2.26	0.68	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個未満	平ブロック各種	再生砕石RC-40	1.0㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個を超え15.0個以下	10,302	2.92	2.92	-	-	25.77	11.68	5.05	2.87	2.86	71.31	40.42	21.49	2.15	0.65	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個未満	平ブロック各種	再生砕石RC-40	1.0㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	15.0個を超え20.0個以下	10,812	2.78	2.78	-	-	24.56	11.13	4.81	2.74	2.73	72.66	38.52	20.47	2.05	0.62	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個未満	平ブロック各種	再生砕石RC-40	1.0㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	無し	無し	-	9,622.4	3.12	3.12	-	-	27.59	12.51	5.40	3.08	3.06	69.29	43.30	23.00	2.30	0.69	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個未満	平ブロック各種	再生砕石RC-40	1.0㎡以下	不要	有り	有り	5.0個以下	8,031.4	3.74	3.74	-	-	31.18	14.18	6.47	3.69	3.67	65.08	51.85	7.53	2.76	0.83	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック 厚さ100mm	吸出し防止材合織不織布 t=10mm 9.8kN/㎡	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個未満	平ブロック各種	再生砕石RC-40	1.0㎡以下	不要	有り	有り	5.0個を超え15.0個以下	8,541.4	3.52	3.52	-	-	29.33	13.34	6.09	3.47	3.45	67.15	48.73	7.08	2.60	0.78	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック 厚さ100mm	吸出し防止材合織不織布 t=10mm 9.8kN/㎡	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個未満	平ブロック各種	再生砕石RC-40	1.0㎡以下	不要	有り	有り	15.0個を超え20.0個以下	9,051.4	3.32	3.32	-	-	27.65	12.58	5.74	3.27	3.26	69.03	46.02	6.68	2.45	0.74	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック 厚さ100mm	吸出し防止材合織不織布 t=10mm 9.8kN/㎡	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個未満	平ブロック各種	再生砕石RC-40	1.0㎡以下	不要	有り	無し	-	7,861.4	3.83	3.83	-	-	31.85	14.49	6.61	3.77	3.75	64.32	52.96	7.69	2.82	0.85	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック 厚さ100mm	吸出し防止材合織不織布 t=10mm 9.8kN/㎡	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個未満	平ブロック各種	再生砕石RC-40	1.0㎡以下	不要	無し	有り	5.0個以下	7,226.7	4.16	4.16	-	-	31.88	13.68	7.19	4.08	3.50	63.96	57.62	3.07	0.92	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	平ブロック 厚さ100mm	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-				
150kg/個未満	平ブロック各種	再生砕石RC-40	1.0㎡以下	不要	無し	有り	5.0個を超え15.0個以下	7,736.7	3.89	3.89	-	-	29.79	12.78	6.72	3.81	3.27	66.32	53.81	2.87	0.86	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	平ブロック 厚さ100mm	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-				
150kg/個未満	平ブロック各種	再生砕石RC-40	1.0㎡以下	不要	無し	有り	15.0個を超え20.0個以下	8,246.7	3.65	3.65	-	-	27.93	11.99	6.30	3.57	3.06	68.42	50.50	2.69	0.81	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	平ブロック 厚さ100mm	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-				
150kg/個未満	平ブロック各種	再生砕石RC-40	1.0㎡以下	不要	無し	無し	-	7,056.7	4.26	4.26	-	-	32.66	14.01	7.37	4.18	3.58	63.08	58.99	3.14	0.95	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	平ブロック 厚さ100mm	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-				
150kg/個未満	平ブロック各種	再生砕石RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個以下	11,581	3.46	3.46	-	-	30.25	15.03	5.43	3.82	2.98	66.29	35.98	19.11	5.22	2.32	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	吸出し防止材合織不織布 t=10mm 9.8kN/㎡	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個未満	平ブロック各種	再生砕石RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個を超え15.0個以下	12,091	3.32	3.32	-	-	28.98	14.40	5.20	3.66	2.85	67.70	34.44	18.31	5.00	2.22	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	吸出し防止材合織不織布 t=10mm 9.8kN/㎡	再生クラッシュラン RC-40	-	-			

No. 038 【 平ブロック張 】
< 積算単位：m² >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格														備考
バックホウの質量	平バックホウ規格	裏込材規格	裏込材10m2 当り使用量	遮水シート規格	吸出し防止材の有無	連結金具の有無		連結金具10m2 当り使用量	K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
									K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
150kg/個未満	平バックホウ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	15.0個を超え20.0個以下	12,601	3.18	3.18	-	-	27.80	13.82	4.99	3.51	2.74	69.02	33.07	17.57	4.79	2.13	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	吸出し防止材合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	再生クラッシュラン RC-40	-	-		
150kg/個未満	平バックホウ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	有り	無し	-	11,411	3.51	3.51	-	-	30.71	15.26	5.51	3.88	3.03	65.78	36.50	19.40	5.30	2.35	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	吸出し防止材合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	再生クラッシュラン RC-40	-	-		
150kg/個未満	平バックホウ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個以下	10,776	3.72	3.72	-	-	30.65	14.76	5.83	4.10	2.75	65.63	38.67	20.54	2.49	2.36	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-		
150kg/個未満	平バックホウ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個を超え15.0個以下	11,286	3.55	3.55	-	-	29.27	14.09	5.57	3.92	2.62	67.18	36.91	19.61	2.38	2.26	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-		
150kg/個未満	平バックホウ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	15.0個を超え20.0個以下	11,796	3.40	3.40	-	-	28.01	13.48	5.33	3.75	2.51	68.59	35.32	18.76	2.27	2.16	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-		
150kg/個未満	平バックホウ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	無し	無し	-	10,606	3.78	3.78	-	-	31.15	15.00	5.93	4.17	2.79	65.07	39.27	20.87	2.53	2.40	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-		
150kg/個未満	平バックホウ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	有り	有り	5.0個以下	9,015.3	4.45	4.45	-	-	34.96	16.93	6.97	4.91	3.28	60.59	46.20	6.70	2.98	2.83	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	吸出し防止材合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-		
150kg/個未満	平バックホウ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	有り	有り	5.0個を超え15.0個以下	9,525.3	4.21	4.21	-	-	33.09	16.02	6.60	4.64	3.11	62.70	43.74	6.34	2.82	2.67	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	吸出し防止材合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-		
150kg/個未満	平バックホウ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	有り	有り	15.0個を超え20.0個以下	10,035	4.00	4.00	-	-	31.42	15.21	6.26	4.41	2.95	64.58	41.50	6.02	2.67	2.54	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	吸出し防止材合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-		
150kg/個未満	平バックホウ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	有り	無し	-	8,845.3	4.53	4.53	-	-	35.65	17.25	7.11	5.00	3.35	59.82	47.08	6.83	3.03	2.88	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	吸出し防止材合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-		
150kg/個未満	平バックホウ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	無し	有り	5.0個以下	8,210.6	4.88	4.88	-	-	35.96	16.75	7.66	5.39	3.08	59.16	50.72	3.27	3.10	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	平ブロック 厚さ100mm	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-			
150kg/個未満	平バックホウ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	無し	有り	5.0個を超え15.0個以下	8,720.6	4.60	4.60	-	-	33.86	15.77	7.21	5.07	2.90	61.54	47.75	3.08	2.92	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	平ブロック 厚さ100mm	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-			
150kg/個未満	平バックホウ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	無し	有り	15.0個を超え20.0個以下	9,230.6	4.34	4.34	-	-	31.98	14.90	6.81	4.79	2.74	63.68	45.12	2.91	2.76	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	平ブロック 厚さ100mm	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-			
150kg/個未満	平バックホウ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	無し	無し	-	8,040.6	4.99	4.99	-	-	36.72	17.11	7.82	5.50	3.14	58.29	51.78	3.34	3.17	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	平ブロック 厚さ100mm	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-			
150kg/個未満	平バックホウ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個以下	12,893	4.15	4.15	-	-	33.88	17.50	6.00	4.96	2.68	61.97	32.32	17.17	4.69	4.16	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	吸出し防止材合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	再生クラッシュラン RC-40	-	-		
150kg/個未満	平バックホウ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個を超え15.0個以下	13,403	3.99	3.99	-	-	32.59	16.84	5.77	4.77	2.58	63.42	31.09	16.51	4.51	4.01	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	吸出し防止材合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	再生クラッシュラン RC-40	-	-		
150kg/個未満	平バックホウ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	15.0個を超え20.0個以下	13,913	3.84	3.84	-	-	31.38	16.22	5.56	4.59	2.48	64.78	29.97	15.91	4.34	3.86	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	吸出し防止材合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	再生クラッシュラン RC-40	-	-		
150kg/個未満	平バックホウ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	有り	無し	-	12,723	4.20	4.20	-	-	34.32	17.74	6.08	5.02	2.71	61.48	32.76	17.40	4.75	4.22	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	吸出し防止材合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	再生クラッシュラン RC-40	-	-		

No. 038 【 平ブロック張 】
< 積算単位：㎡ >

条件区分								標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
ブロックの質量	平ブロック規格	裏込材規格	裏込材10㎡ 当り使用量	遮水シート規 格	吸出し防止 材の有無	連結金具の 有無	連結金具10㎡ 当り使用量		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
									K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
150kg/個未 満	平ブロック各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超 え5.0㎡以 下	遮水シート A(厚 1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個以下	12,088	4.42	4.42	-	-	34.49	17.43	6.40	5.29	2.45	61.09	34.47	18.31	4.44	2.47	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレー ン機能付・排出ガス対 策型（第3次基準 値）〕 山積0.8㎡（平 積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚 さ100mm	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	再生クラッシャ ラン RC-4 0	軽油 1.2号 バトリール給油	-	-					
150kg/個未 満	平ブロック各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超 え5.0㎡以 下	遮水シート A(厚 1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個を超 え15.0個以下	12,598	4.24	4.24	-	-	33.08	16.72	6.14	5.07	2.35	62.68	33.09	17.57	4.26	2.37	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレー ン機能付・排出ガス対 策型（第3次基準 値）〕 山積0.8㎡（平 積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚 さ100mm	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	再生クラッシャ ラン RC-4 0	軽油 1.2号 バトリール給油	-	-					
150kg/個未 満	平ブロック各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超 え5.0㎡以 下	遮水シート A(厚 1.0+10.0mm)	無し	有り	15.0個を超 え20.0個以下	13,108	4.08	4.08	-	-	31.80	16.07	5.90	4.87	2.26	64.12	31.78	16.89	4.10	2.28	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレー ン機能付・排出ガス対 策型（第3次基準 値）〕 山積0.8㎡（平 積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚 さ100mm	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	再生クラッシャ ラン RC-4 0	軽油 1.2号 バトリール給油	-	-					
150kg/個未 満	平ブロック各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超 え5.0㎡以 下	遮水シート A(厚 1.0+10.0mm)	無し	無し	-	11,918	4.49	4.49	-	-	34.97	17.67	6.49	5.36	2.48	60.54	34.95	18.57	4.51	2.51	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレー ン機能付・排出ガス対 策型（第3次基準 値）〕 山積0.8㎡（平 積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚 さ100mm	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	再生クラッシャ ラン RC-4 0	軽油 1.2号 バトリール給油	-	-					
150kg/個未 満	平ブロック各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超 え5.0㎡以 下	不要	有り	有り	5.0個以下	10,327	5.18	5.18	-	-	38.89	19.77	7.49	6.19	2.87	55.93	40.35	5.85	5.20	2.89	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレー ン機能付・排出ガス対 策型（第3次基準 値）〕 山積0.8㎡（平 積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚 さ100mm	吸出し防止材 合繊不織布 t =10mm 9.8kN/㎡	再生クラッシャ ラン RC-4 0	軽油 1.2号 バトリール給油	-	-					
150kg/個未 満	平ブロック各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超 え5.0㎡以 下	不要	有り	有り	5.0個を超 え15.0個以下	10,837	4.93	4.93	-	-	37.07	18.84	7.14	5.90	2.73	58.00	38.43	5.58	4.96	2.76	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレー ン機能付・排出ガス対 策型（第3次基準 値）〕 山積0.8㎡（平 積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚 さ100mm	吸出し防止材 合繊不織布 t =10mm 9.8kN/㎡	再生クラッシャ ラン RC-4 0	軽油 1.2号 バトリール給油	-	-					
150kg/個未 満	平ブロック各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超 え5.0㎡以 下	不要	有り	有り	15.0個を超 え20.0個以下	11,347	4.71	4.71	-	-	35.40	18.00	6.82	5.63	2.61	59.89	36.73	5.32	4.73	2.63	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレー ン機能付・排出ガス対 策型（第3次基準 値）〕 山積0.8㎡（平 積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚 さ100mm	吸出し防止材 合繊不織布 t =10mm 9.8kN/㎡	再生クラッシャ ラン RC-4 0	軽油 1.2号 バトリール給油	-	-					
150kg/個未 満	平ブロック各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超 え5.0㎡以 下	不要	有り	無し	-	10,157	5.27	5.27	-	-	39.55	20.10	7.62	6.29	2.91	55.18	41.00	5.95	5.29	2.94	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレー ン機能付・排出ガス対 策型（第3次基準 値）〕 山積0.8㎡（平 積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚 さ100mm	吸出し防止材 合繊不織布 t =10mm 9.8kN/㎡	再生クラッシャ ラン RC-4 0	軽油 1.2号 バトリール給油	-	-					
150kg/個未 満	平ブロック各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超 え5.0㎡以 下	不要	無し	有り	5.0個以下	9,522.4	5.62	5.62	-	-	40.08	19.86	8.13	6.71	2.65	54.30	43.74	5.64	3.14	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレー ン機能付・排出ガス対 策型（第3次基準 値）〕 山積0.8㎡（平 積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	平ブロック 厚 さ100mm	再生クラッシャ ラン RC-4 0	軽油 1.2号 バトリール給油	-	-						
150kg/個未 満	平ブロック各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超 え5.0㎡以 下	不要	無し	有り	5.0個を超 え15.0個以下	10,032	5.33	5.33	-	-	38.05	18.85	7.71	6.37	2.52	56.62	41.52	5.35	2.98	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレー ン機能付・排出ガス対 策型（第3次基準 値）〕 山積0.8㎡（平 積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	平ブロック 厚 さ100mm	再生クラッシャ ラン RC-4 0	軽油 1.2号 バトリール給油	-	-						
150kg/個未 満	平ブロック各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超 え5.0㎡以 下	不要	無し	有り	15.0個を超 え20.0個以下	10,542	5.07	5.07	-	-	36.20	17.94	7.34	6.06	2.39	58.73	39.53	5.09	2.83	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレー ン機能付・排出ガス対 策型（第3次基準 値）〕 山積0.8㎡（平 積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	平ブロック 厚 さ100mm	再生クラッシャ ラン RC-4 0	軽油 1.2号 バトリール給油	-	-						
150kg/個未 満	平ブロック各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超 え5.0㎡以 下	不要	無し	無し	-	9,352.4	5.72	5.72	-	-	40.83	20.23	8.28	6.83	2.70	53.45	44.51	5.74	3.20	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレー ン機能付・排出ガス対 策型（第3次基準 値）〕 山積0.8㎡（平 積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	平ブロック 厚 さ100mm	再生クラッシャ ラン RC-4 0	軽油 1.2号 バトリール給油	-	-						
150kg/個未 満	平ブロック各種	不要	-	遮水シート A(厚 1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個以下	10,269	2.60	2.60	-	-	25.69	11.93	4.71	3.36	2.46	71.71	40.58	21.55	5.88	2.05	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレー ン機能付・排出ガス対 策型（第3次基準 値）〕 山積0.8㎡（平 積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック 厚 さ100mm	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	吸出し防止材 合繊不織布 t =10mm 9.8kN/㎡	軽油 1.2号 バトリール給油	-	-					
150kg/個未 満	平ブロック各種	不要	-	遮水シート A(厚 1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個を超 え15.0個以下	10,779	2.48	2.48	-	-	24.47	11.36	4.49	3.20	2.34	73.05	38.66	20.53	5.61	1.95	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレー ン機能付・排出ガス対 策型（第3次基準 値）〕 山積0.8㎡（平 積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック 厚 さ100mm	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	吸出し防止材 合繊不織布 t =10mm 9.8kN/㎡	軽油 1.2号 バトリール給油	-	-					
150kg/個未 満	平ブロック各種	不要	-	遮水シート A(厚 1.0+10.0mm)	有り	有り	15.0個を超 え20.0個以下	11,289	2.37	2.37	-	-	23.37	10.85	4.28	3.06	2.24	74.26	36.89	19.61	5.35	1.87	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレー ン機能付・排出ガス対 策型（第3次基準 値）〕 山積0.8㎡（平 積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック 厚 さ100mm	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	吸出し防止材 合繊不織布 t =10mm 9.8kN/㎡	軽油 1.2号 バトリール給油	-	-					
150kg/個未 満	平ブロック各種	不要	-	遮水シート A(厚 1.0+10.0mm)	有り	無し	-	10,099	2.65	2.65	-	-	26.13	12.13	4.79	3.42	2.50	71.22	41.23	21.92	5.98	2.09	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレー ン機能付・排出ガス対 策型（第3次基準 値）〕 山積0.8㎡（平 積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック 厚 さ100mm	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	吸出し防止材 合繊不織布 t =10mm 9.8kN/㎡	軽油 1.2号 バトリール給油	-	-					
150kg/個未 満	平ブロック各種	不要	-	遮水シート A(厚 1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個以下	9,464.4	2.82	2.82	-	-	25.77	11.35	5.11	3.13	2.67	71.41	44.00	23.39	2.23	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレー ン機能付・排出ガス対 策型（第3次基準 値）〕 山積0.8㎡（平 積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック 厚 さ100mm	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	軽油 1.2号 バトリール給油	-	-						
150kg/個未 満	平ブロック各種	不要	-	遮水シート A(厚 1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個を超 え15.0個以下	9,974.4	2.68	2.68	-	-	24.45	10.77	4.85	2.97	2.53	72.87	41.76	22.19	2.11	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレー ン機能付・排出ガス対 策型（第3次基準 値）〕 山積0.8㎡（平 積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック 厚 さ100mm	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	軽油 1.2号 バトリール給油	-	-						

No. 038 【 平ブロック張 】
< 積算単位：m² >

条件区分								標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考	
平ブロックの質量	平ブロック規格	裏込材規格	裏込材10㎡ 当り使用量	遮水シート規 格	吸出し防止 材の有無	連結金具の 有無	連結金具10㎡ 当り使用量		K				R				Z				S				K（※印：賃料）								R				Z					S
									K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1				K2				K3				R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個未 満	平ブロック各種	不要	-	遮水シート A(厚 1.0+10.0mm)	無し	有り	15.0個を超え 20.0個以下	10,484	2.55	2.55	-	-	23.26	10.25	4.61	2.82	2.41	74.19	39.72	21.11	2.01	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレー ン機能付・排出ガス対 策型（第3次基準 値）〕 山積0.8㎥（平 積0.6㎥） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック 厚 さ100mm	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
150kg/個未 満	平ブロック各種	不要	-	遮水シート A(厚 1.0+10.0mm)	無し	無し	-	9,294.4	2.87	2.87	-	-	26.23	11.56	5.20	3.18	2.72	70.90	44.81	23.82	2.27	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレー ン機能付・排出ガス対 策型（第3次基準 値）〕 山積0.8㎥（平 積0.6㎥） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック 厚 さ100mm	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
150kg/個未 満	平ブロック各種	不要	-	不要	有り	有り	5.0個以下	7,703.5	3.47	3.47	-	-	29.70	13.11	6.28	3.84	3.28	66.83	54.04	7.85	2.74	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレー ン機能付・排出ガス対 策型（第3次基準 値）〕 山積0.8㎥（平 積0.6㎥） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック 厚 さ100mm	吸出し防止材 合繊不織布 t =10mm 9.8kN/㎡	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
150kg/個未 満	平ブロック各種	不要	-	不要	有り	有り	5.0個を超え 15.0個以下	8,213.5	3.25	3.25	-	-	27.86	12.30	5.89	3.60	3.08	68.89	50.69	7.36	2.57	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレー ン機能付・排出ガス対 策型（第3次基準 値）〕 山積0.8㎥（平 積0.6㎥） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック 厚 さ100mm	吸出し防止材 合繊不織布 t =10mm 9.8kN/㎡	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
150kg/個未 満	平ブロック各種	不要	-	不要	有り	有り	15.0個を超え 20.0個以下	8,723.5	3.06	3.06	-	-	26.22	11.58	5.54	3.39	2.90	70.72	47.73	6.93	2.42	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレー ン機能付・排出ガス対 策型（第3次基準 値）〕 山積0.8㎥（平 積0.6㎥） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック 厚 さ100mm	吸出し防止材 合繊不織布 t =10mm 9.8kN/㎡	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
150kg/個未 満	平ブロック各種	不要	-	不要	有り	無し	-	7,533.5	3.55	3.55	-	-	30.37	13.41	6.42	3.93	3.35	66.08	55.26	8.02	2.80	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレー ン機能付・排出ガス対 策型（第3次基準 値）〕 山積0.8㎥（平 積0.6㎥） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック 厚 さ100mm	吸出し防止材 合繊不織布 t =10mm 9.8kN/㎡	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
150kg/個未 満	平ブロック各種	不要	-	不要	無し	有り	5.0個以下	6,898.8	3.87	3.87	-	-	30.27	12.46	7.01	3.66	3.58	65.86	60.34	3.06	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレー ン機能付・排出ガス対 策型（第3次基準 値）〕 山積0.8㎥（平 積0.6㎥） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック 厚 さ100mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
150kg/個未 満	平ブロック各種	不要	-	不要	無し	有り	5.0個を超え 15.0個以下	7,408.8	3.61	3.61	-	-	28.19	11.60	6.53	3.41	3.33	68.20	56.19	2.84	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレー ン機能付・排出ガス対 策型（第3次基準 値）〕 山積0.8㎥（平 積0.6㎥） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック 厚 さ100mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
150kg/個未 満	平ブロック各種	不要	-	不要	無し	有り	15.0個を超え 20.0個以下	7,918.8	3.37	3.37	-	-	26.37	10.86	6.11	3.19	3.11	70.26	52.58	2.66	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレー ン機能付・排出ガス対 策型（第3次基準 値）〕 山積0.8㎥（平 積0.6㎥） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック 厚 さ100mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
150kg/個未 満	平ブロック各種	不要	-	不要	無し	無し	-	6,728.8	3.97	3.97	-	-	31.04	12.78	7.19	3.75	3.67	64.99	61.86	3.13	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレー ン機能付・排出ガス対 策型（第3次基準 値）〕 山積0.8㎥（平 積0.6㎥） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック 厚 さ100mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
150kg/個以 上	平ブロック各種	再生砕石 RC-40	1.0㎥以下	遮水シート A(厚 1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個以下	9,685.7	1.72	1.72	-	-	22.54	9.54	3.57	3.04	2.87	75.74	43.01	22.85	6.24	0.69	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレー ン機能付・排出ガス対 策型（第3次基準 値）〕 山積0.8㎥（平 積0.6㎥） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック 厚 さ100mm	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	吸出し防止材 合繊不織布 t =10mm 9.8kN/㎡	再生クラッシャ ラン RC-40	-	-	-	-	-
150kg/個以 上	平ブロック各種	再生砕石 RC-40	1.0㎥以下	遮水シート A(厚 1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個を超え 15.0個以下	10,196	1.64	1.64	-	-	21.41	9.06	3.39	2.89	2.72	76.95	40.86	21.71	5.93	0.65	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレー ン機能付・排出ガス対 策型（第3次基準 値）〕 山積0.8㎥（平 積0.6㎥） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック 厚 さ100mm	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	吸出し防止材 合繊不織布 t =10mm 9.8kN/㎡	再生クラッシャ ラン RC-40	-	-	-	-	-
150kg/個以 上	平ブロック各種	再生砕石 RC-40	1.0㎥以下	遮水シート A(厚 1.0+10.0mm)	有り	有り	15.0個を超え 20.0個以下	10,706	1.56	1.56	-	-	20.39	8.63	3.23	2.75	2.59	78.05	38.92	20.68	5.64	0.62	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレー ン機能付・排出ガス対 策型（第3次基準 値）〕 山積0.8㎥（平 積0.6㎥） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック 厚 さ100mm	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	吸出し防止材 合繊不織布 t =10mm 9.8kN/㎡	再生クラッシャ ラン RC-40	-	-	-	-	-
150kg/個以 上	平ブロック各種	再生砕石 RC-40	1.0㎥以下	遮水シート A(厚 1.0+10.0mm)	有り	無し	-	9,515.7	1.75	1.75	-	-	22.94	9.71	3.63	3.10	2.92	75.31	43.78	23.26	6.35	0.70	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレー ン機能付・排出ガス対 策型（第3次基準 値）〕 山積0.8㎥（平 積0.6㎥） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック 厚 さ100mm	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	吸出し防止材 合繊不織布 t =10mm 9.8kN/㎡	再生クラッシャ ラン RC-40	-	-	-	-	-
150kg/個以 上	平ブロック各種	再生砕石 RC-40	1.0㎥以下	遮水シート A(厚 1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個以下	8,881.0	1.88	1.88	-	-	22.33	8.71	3.33	3.32	3.13	75.79	46.90	24.92	1.31	0.75	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレー ン機能付・排出ガス対 策型（第3次基準 値）〕 山積0.8㎥（平 積0.6㎥） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック 厚 さ100mm	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシャ ラン RC-40	-	-	-	-	-
150kg/個以 上	平ブロック各種	再生砕石 RC-40	1.0㎥以下	遮水シート A(厚 1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個を超え 15.0個以下	9,391.0	1.78	1.78	-	-	21.12	8.24	3.15	3.14	2.96	77.10	44.34	23.57	1.24	0.71	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレー ン機能付・排出ガス対 策型（第3次基準 値）〕 山積0.8㎥（平 積0.6㎥） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック 厚 さ100mm	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシャ ラン RC-40	-	-	-	-	-
150kg/個以 上	平ブロック各種	再生砕石 RC-40	1.0㎥以下	遮水シート A(厚 1.0+10.0mm)	無し	有り	15.0個を超え 20.0個以下	9,901.0	1.68	1.68	-	-	20.03	7.81	2.99	2.98	2.81	78.29	42.08	22.36	1.17	0.67	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレー ン機能付・排出ガス対 策型（第3次基準 値）〕 山積0.8㎥（平 積0.6㎥） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック 厚 さ100mm	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシャ ラン RC-40	-	-	-	-	-
150kg/個以 上	平ブロック各種	再生砕石 RC-40	1.0㎥以下	遮水シート A(厚 1.0+10.0mm)	無し	無し	-	8,711.0	1.92	1.92	-	-	22.77	8.88	3.40	3.38	3.19	75.31	47.80	25.41	1.33	0.77	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレー ン機能付・排出ガス対 策型（第3次基準 値）〕 山積0.8㎥（平 積0.6㎥） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック 厚 さ100mm	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシャ ラン RC-40	-	-	-	-	-

No. 038 【 平ブロック張 】
< 積算単位：m² >

条件区分								標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
バックホウの質量	平バックホウ規格	裏込材規格	裏込材10m2 当り使用量	遮水シート規 格	吸出し防止 材の有無	連結金具の 有無	連結金具10m2 当り使用量		K				R				Z				S	K（※印：賃料）								R				Z				S			
									K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K2				K3				R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
150kg/個以上	平バックホウ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	不要	有り	有り	5.0個以下	7,120.0	2.34	2.34	-	-	25.73	9.96	4.16	4.14	3.90	71.93	58.49	8.49	1.63	0.94	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック 厚さ100mm	吸出し防止材合繊不織布 t＝10mm 9.8kN/㎡	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個以上	平バックホウ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	不要	有り	有り	5.0個を超え15.0個以下	7,630.0	2.19	2.19	-	-	24.00	9.29	3.88	3.86	3.64	73.81	54.58	7.92	1.52	0.88	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック 厚さ100mm	吸出し防止材合繊不織布 t＝10mm 9.8kN/㎡	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個以上	平バックホウ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	不要	有り	有り	15.0個を超え20.0個以下	8,140.0	2.05	2.05	-	-	22.50	8.71	3.64	3.62	3.41	75.45	51.17	7.42	1.43	0.82	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック 厚さ100mm	吸出し防止材合繊不織布 t＝10mm 9.8kN/㎡	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個以上	平バックホウ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	不要	有り	無し	-	6,950.0	2.40	2.40	-	-	26.36	10.20	4.26	4.24	4.00	71.24	59.91	8.70	1.67	0.96	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック 厚さ100mm	吸出し防止材合繊不織布 t＝10mm 9.8kN/㎡	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個以上	平バックホウ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	不要	無し	有り	5.0個以下	6,315.3	2.64	2.64	-	-	25.85	8.85	4.67	4.40	4.00	71.51	65.92	1.84	1.06	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	平ブロック 厚さ100mm	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-				
150kg/個以上	平バックホウ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	不要	無し	有り	5.0個を超え15.0個以下	6,825.3	2.45	2.45	-	-	23.91	8.19	4.32	4.07	3.70	73.64	61.00	1.70	0.98	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	平ブロック 厚さ100mm	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-				
150kg/個以上	平バックホウ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	不要	無し	有り	15.0個を超え20.0個以下	7,335.3	2.28	2.28	-	-	22.25	7.62	4.02	3.79	3.44	75.47	56.76	1.58	0.91	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	平ブロック 厚さ100mm	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-				
150kg/個以上	平バックホウ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	不要	無し	無し	-	6,145.3	2.72	2.72	-	-	26.55	9.09	4.80	4.52	4.11	70.73	67.75	1.89	1.09	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	平ブロック 厚さ100mm	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-				
150kg/個以上	平バックホウ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	遮水シート A(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個以下	10,670	2.50	2.50	-	-	26.55	12.29	4.15	3.62	3.24	70.95	39.04	20.75	5.66	2.51	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	吸出し防止材合繊不織布 t＝10mm 9.8kN/㎡	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個以上	平バックホウ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	遮水シート A(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個を超え15.0個以下	11,180	2.39	2.39	-	-	25.34	11.73	3.96	3.46	3.09	72.27	37.26	19.80	5.40	2.40	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	吸出し防止材合繊不織布 t＝10mm 9.8kN/㎡	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個以上	平バックホウ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	遮水シート A(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	15.0個を超え20.0個以下	11,690	2.28	2.28	-	-	24.21	11.21	3.78	3.31	2.95	73.51	35.66	18.93	5.17	2.29	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	吸出し防止材合繊不織布 t＝10mm 9.8kN/㎡	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個以上	平バックホウ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	遮水シート A(厚1.0+10.0mm)	有り	無し	-	10,500	2.54	2.54	-	-	26.96	12.49	4.21	3.68	3.29	70.50	39.68	21.08	5.76	2.56	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	吸出し防止材合繊不織布 t＝10mm 9.8kN/㎡	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個以上	平バックホウ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	遮水シート A(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個以下	9,864.9	2.71	2.71	-	-	26.67	11.76	4.48	3.92	3.00	70.62	42.23	22.44	2.72	1.51	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-			
150kg/個以上	平バックホウ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	遮水シート A(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個を超え15.0個以下	10,375	2.57	2.57	-	-	25.36	11.19	4.26	3.73	2.85	72.07	40.15	21.34	2.59	1.44	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-			
150kg/個以上	平バックホウ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	遮水シート A(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	15.0個を超え20.0個以下	10,885	2.45	2.45	-	-	24.17	10.66	4.06	3.55	2.72	73.38	38.28	20.34	2.46	1.37	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-			
150kg/個以上	平バックホウ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	遮水シート A(厚1.0+10.0mm)	無し	無し	-	9,694.9	2.76	2.76	-	-	27.14	11.97	4.56	3.99	3.05	70.10	42.96	22.83	2.77	1.54	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-			
150kg/個以上	平バックホウ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	有り	有り	5.0個以下	8,103.9	3.30	3.30	-	-	30.61	13.53	5.46	4.77	3.65	66.09	51.39	7.46	3.31	1.84	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	吸出し防止材合繊不織布 t＝10mm 9.8kN/㎡	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-			
150kg/個以上	平バックホウ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	有り	有り	5.0個を超え15.0個以下	8,613.9	3.10	3.10	-	-	28.80	12.72	5.14	4.49	3.44	68.10	48.34	7.02	3.12	1.73	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	吸出し防止材合繊不織布 t＝10mm 9.8kN/㎡	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-			

No. 038 【 平ブロック張 】
 < 積算単位：m² >

条件区分								標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
バックホウの質量	平バックホウ規格	表込材規格	表込材10m2 当り使用量	遮水シート規格	吸出し防止材の有無	連結金具の有無	連結金具10m2 当り使用量		K	R				Z				S	K（※印：資料）				R				Z				S										
										K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4		Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4						
150kg/個以上	平バックホウ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	有り	有り	15.0個を超え20.0個以下	9,123.9	2.93	2.93	-	-	27.18	12.01	4.85	4.24	3.24	69.89	45.65	6.62	2.94	1.64	バックホウ（クローラ型） 【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）】 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-					
150kg/個以上	平バックホウ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	有り	無し	-	7,933.9	3.37	3.37	-	-	31.27	13.82	5.58	4.88	3.73	65.36	52.48	7.62	3.38	1.88	バックホウ（クローラ型） 【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）】 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-					
150kg/個以上	平バックホウ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	無し	有り	5.0個以下	7,299.2	3.66	3.66	-	-	31.25	12.96	6.06	5.30	3.46	65.09	57.04	3.68	2.05	-	バックホウ（クローラ型） 【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）】 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	平ブロック 厚さ100mm	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-						
150kg/個以上	平バックホウ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	無し	有り	5.0個を超え15.0個以下	7,809.2	3.42	3.42	-	-	29.21	12.11	5.67	4.95	3.23	67.37	53.32	3.44	1.91	-	バックホウ（クローラ型） 【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）】 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	平ブロック 厚さ100mm	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-						
150kg/個以上	平バックホウ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	無し	有り	15.0個を超え20.0個以下	8,319.2	3.21	3.21	-	-	27.42	11.37	5.32	4.65	3.04	69.37	50.05	3.23	1.79	-	バックホウ（クローラ型） 【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）】 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	平ブロック 厚さ100mm	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-						
150kg/個以上	平バックホウ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	無し	無し	-	7,129.2	3.75	3.75	-	-	31.99	13.26	6.21	5.43	3.54	64.26	58.40	3.77	2.09	-	バックホウ（クローラ型） 【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）】 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	平ブロック 厚さ100mm	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-						
150kg/個以上	平バックホウ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	遮水シートA（厚1.0+10.0mm）	有り	有り	5.0個以下	11,981	3.35	3.35	-	-	30.85	15.25	5.33	4.44	2.88	65.80	34.79	18.47	5.04	4.48	バックホウ（クローラ型） 【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）】 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	再生クラッシュラン RC-40	-	-					
150kg/個以上	平バックホウ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	遮水シートA（厚1.0+10.0mm）	有り	有り	5.0個を超え15.0個以下	12,491	3.21	3.21	-	-	29.60	14.63	5.12	4.26	2.76	67.19	33.34	17.72	4.84	4.30	バックホウ（クローラ型） 【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）】 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	再生クラッシュラン RC-40	-	-					
150kg/個以上	平バックホウ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	遮水シートA（厚1.0+10.0mm）	有り	有り	15.0個を超え20.0個以下	13,001	3.08	3.08	-	-	28.42	14.05	4.91	4.09	2.65	68.50	32.07	17.02	4.65	4.13	バックホウ（クローラ型） 【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）】 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	再生クラッシュラン RC-40	-	-					
150kg/個以上	平バックホウ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	遮水シートA（厚1.0+10.0mm）	有り	無し	-	11,811	3.39	3.39	-	-	31.29	15.47	5.41	4.50	2.92	65.32	35.27	18.74	5.12	4.55	バックホウ（クローラ型） 【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）】 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	再生クラッシュラン RC-40	-	-					
150kg/個以上	平バックホウ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	遮水シートA（厚1.0+10.0mm）	無し	有り	5.0個以下	11,177	3.59	3.59	-	-	31.29	15.00	5.72	4.76	2.65	65.12	37.26	19.80	4.81	1.73	バックホウ（クローラ型） 【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）】 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-					
150kg/個以上	平バックホウ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	遮水シートA（厚1.0+10.0mm）	無し	有り	5.0個を超え15.0個以下	11,687	3.43	3.43	-	-	29.91	14.34	5.47	4.55	2.53	66.66	35.66	18.94	4.60	1.65	バックホウ（クローラ型） 【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）】 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-					
150kg/個以上	平バックホウ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	遮水シートA（厚1.0+10.0mm）	無し	有り	15.0個を超え20.0個以下	12,197	3.29	3.29	-	-	28.67	13.74	5.24	4.36	2.43	68.04	34.16	18.15	4.40	1.58	バックホウ（クローラ型） 【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）】 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-					
150kg/個以上	平バックホウ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	遮水シートA（厚1.0+10.0mm）	無し	無し	-	11,007	3.64	3.64	-	-	31.77	15.23	5.81	4.83	2.69	64.59	37.84	20.11	4.88	1.76	バックホウ（クローラ型） 【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）】 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-					
150kg/個以上	平バックホウ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	有り	有り	5.0個以下	9,415.7	4.26	4.26	-	-	35.53	17.12	6.79	5.65	3.14	60.21	44.24	6.42	5.70	2.05	バックホウ（クローラ型） 【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）】 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-					
150kg/個以上	平バックホウ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	有り	有り	5.0個を超え15.0個以下	9,925.7	4.04	4.04	-	-	33.70	16.24	6.44	5.36	2.98	62.26	41.96	6.09	5.41	1.95	バックホウ（クローラ型） 【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）】 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-					
150kg/個以上	平バックホウ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	有り	有り	15.0個を超え20.0個以下	10,436	3.84	3.84	-	-	32.06	15.45	6.12	5.10	2.84	64.10	39.91	5.79	5.15	1.85	バックホウ（クローラ型） 【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）】 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-					
150kg/個以上	平バックホウ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	有り	無し	-	9,245.7	4.34	4.34	-	-	36.18	17.44	6.91	5.75	3.20	59.48	45.04	6.54	5.81	2.09	バックホウ（クローラ型） 【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）】 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-					

No. 038 【 平ブロック張 】
< 積算単位：㎡ >

条件区分								標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格														備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
ブロックの質量	平ブロック規格	裏込材規格	裏込材10㎡ 当り使用量	遮水シート規 格	吸出し防止 材の有無	連結金具の 有無	連結金具100㎡ 当り使用量		K				R				Z				S	K（※印：賃料）												S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
									K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1			K2			K3			R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

No. 038【 平ブロック張 】
< 積算単位：m² >

条件区分								標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
ブロックの質量	平ブロック規格	裏込材規格	裏込材10㎡ 当り使用量	濾水シート規 格	吸出し防止 材の有無	連結金具の 有無	連結金具10㎡ 当り使用量		K				R				Z				S				K（※印：賃料）				R				Z				S				
									K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
																					K1		K2		K3										R1	R2		R3	R4	Z1	
150kg/個以上	平ブロック各種	不要	-	不要	無し	有り	15.0個を超え 20.0個以下	7,007.4	1.90	1.90	-	-	20.22	6.13	3.61	3.52	3.51	77.88	59.40	1.50	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレ ン機能付・排出ガス対 策型（第3次基準 値）〕 山積0.8㎥（平 積0.6㎥） 吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック 厚 さ100mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
150kg/個以上	平ブロック各種	不要	-	不要	無し	無し	-	5,817.4	2.30	2.30	-	-	24.34	7.39	4.34	4.24	4.22	73.36	71.55	1.81	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレ ン機能付・排出ガス対 策型（第3次基準 値）〕 山積0.8㎥（平 積0.6㎥） 吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック 厚 さ100mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		

No.039 【 連節ブロック張 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
ブロックの質量	連節鉄筋(鋼線)規格	遮水シート規格	吸出し防止材の有無		K					R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
150kg/個未満	SR235 径13mm	遮水シート(厚1.0+10.0mm)	有り	11,840	2.26	2.26	-	-	33.48	12.82	8.53	5.00	4.08	64.26	37.98	18.69	5.10	0.71	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	連節ブロック 厚さ220mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	鉄筋コンクリート用棒鋼 SR235 φ13	-	-
150kg/個未満	SR235 径13mm	遮水シート(厚1.0+10.0mm)	無し	11,036	2.42	2.42	-	-	34.11	13.75	7.79	4.92	4.38	63.47	40.73	20.06	1.91	0.77	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	連節ブロック 厚さ220mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋コンクリート用棒鋼 SR235 φ13	-	-
150kg/個未満	SR235 径13mm	不要	有り	9,274.5	2.88	2.88	-	-	38.95	16.36	8.57	5.85	5.21	58.17	48.47	6.52	2.27	0.91	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	連節ブロック 厚さ220mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋コンクリート用棒鋼 SR235 φ13	-	-
150kg/個未満	SR235 径13mm	不要	無し	8,469.8	3.16	3.16	-	-	40.31	17.92	7.61	5.83	5.71	56.53	53.04	2.49	1.00	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	連節ブロック 厚さ220mm	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋コンクリート用棒鋼 SR235 φ13	-	-	
150kg/個以上	SR235 径13mm	遮水シート(厚1.0+10.0mm)	有り	11,616	2.30	2.30	-	-	32.20	10.89	6.84	5.10	4.23	65.50	38.71	19.05	5.20	0.73	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	連節ブロック 厚さ220mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	鉄筋コンクリート用棒鋼 SR235 φ13	-	-
150kg/個以上	SR235 径13mm	遮水シート(厚1.0+10.0mm)	無し	10,811	2.47	2.47	-	-	32.75	11.70	5.96	5.02	4.55	64.78	41.58	20.47	1.95	0.78	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	連節ブロック 厚さ220mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋コンクリート用棒鋼 SR235 φ13	-	-
150kg/個以上	SR235 径13mm	不要	有り	9,050.3	2.95	2.95	-	-	37.44	13.97	6.41	6.00	5.43	59.61	49.67	6.68	2.33	0.93	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	連節ブロック 厚さ220mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋コンクリート用棒鋼 SR235 φ13	-	-
150kg/個以上	SR235 径13mm	不要	無し	8,245.6	3.24	3.24	-	-	38.68	15.34	5.99	5.96	5.86	58.08	54.49	2.56	1.03	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	連節ブロック 厚さ220mm	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋コンクリート用棒鋼 SR235 φ13	-	-	

No. 040 【 緑化ブロック積 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比													代表機劣材規格													備考				
緑化ﾌﾟﾛｼﾞｸﾞの質量	裏込材規格	裏込材 10m2当り 使用量	胴込・裏込ｺﾝ ｸﾘｰﾄ10m2規格		胴込・裏込ｺﾝ ｸﾘｰﾄ10m2当 り使用量	K			R					Z					K（※印：賃料）				R				Z					S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
150kg/個未満	再生砕石 RC-40	2.0m3以下	18-8-25(高 炉)	0.7m3以下	11,674	10.06	10.06	-	-	76.57	21.71	20.33	17.51	12.19	13.37	7.51	4.71	1.15	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレー ン機能付・排出ガス対 策型（第3次基準 値）〕 山積0.8m3（平 積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	ブロック工	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-	-
150kg/個未満	再生砕石 RC-40	2.0m3以下	18-8-25(高 炉)	0.7m3を超え 1.7m3以下	13,898	9.10	9.10	-	-	69.86	20.29	18.20	15.33	11.89	21.04	13.58	6.50	0.96	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレー ン機能付・排出ガス対 策型（第3次基準 値）〕 山積0.8m3（平 積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-	-
150kg/個未満	再生砕石 RC-40	2.0m3以下	18-8-25(高 炉)	1.7m3を超え 2.7m3以下	16,516	8.31	8.31	-	-	64.26	20.20	15.31	13.52	11.64	27.43	20.96	5.66	0.81	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレー ン機能付・排出ガス対 策型（第3次基準 値）〕 山積0.8m3（平 積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-	-
150kg/個未満	再生砕石 RC-40	2.0m3以下	18-8-25(高 炉)	2.7m3を超え 3.7m3以下	19,133	7.73	7.73	-	-	60.21	20.14	13.22	12.21	11.46	32.06	26.31	5.05	0.70	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレー ン機能付・排出ガス対 策型（第3次基準 値）〕 山積0.8m3（平 積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-	-
150kg/個未満	再生砕石 RC-40	2.0m3以下	18-8-25(高 炉)	3.7m3を超え 4.7m3以下	21,750	7.29	7.29	-	-	57.13	20.09	11.63	11.33	11.21	35.58	30.38	4.59	0.61	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレー ン機能付・排出ガス対 策型（第3次基準 値）〕 山積0.8m3（平 積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-	-
150kg/個未満	再生砕石 RC-40	2.0m3以下	18-8-25(高 炉)	4.7m3を超え 6.0m3以下	24,760	6.90	6.90	-	-	54.38	20.05	11.21	10.32	10.21	38.72	34.00	4.18	0.54	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレー ン機能付・排出ガス対 策型（第3次基準 値）〕 山積0.8m3（平 積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-	-
150kg/個未満	再生砕石 RC-40	2.0m3以下	不要	-	10,758	10.57	10.57	-	-	80.14	23.56	20.38	18.67	12.34	9.29	8.05	1.24	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレー ン機能付・排出ガス対 策型（第3次基準 値）〕 山積0.8m3（平 積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	ブロック工	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-	-	-	
150kg/個未満	再生砕石 RC-40	2.0m3を超 え4.0m3以 下	18-8-25(高 炉)	0.7m3以下	12,986	10.07	10.07	-	-	75.50	22.29	19.48	16.86	12.47	14.43	7.09	4.24	3.10	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレー ン機能付・排出ガス対 策型（第3次基準 値）〕 山積0.8m3（平 積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-	-
150kg/個未満	再生砕石 RC-40	2.0m3を超 え4.0m3以 下	18-8-25(高 炉)	0.7m3を超え 1.7m3以下	15,210	9.20	9.20	-	-	69.51	21.92	16.63	14.96	12.16	21.29	12.41	6.23	2.65	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレー ン機能付・排出ガス対 策型（第3次基準 値）〕 山積0.8m3（平 積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-	-
150kg/個未満	再生砕石 RC-40	2.0m3を超 え4.0m3以 下	18-8-25(高 炉)	1.7m3を超え 2.7m3以下	17,827	8.45	8.45	-	-	64.39	21.60	14.19	13.34	11.89	27.16	19.41	5.49	2.26	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレー ン機能付・排出ガス対 策型（第3次基準 値）〕 山積0.8m3（平 積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-	-
150kg/個未満	再生砕石 RC-40	2.0m3を超 え4.0m3以 下	18-8-25(高 炉)	2.7m3を超え 3.7m3以下	20,445	7.89	7.89	-	-	60.57	21.36	12.37	12.14	11.69	31.54	24.63	4.94	1.97	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレー ン機能付・排出ガス対 策型（第3次基準 値）〕 山積0.8m3（平 積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-	-
150kg/個未満	再生砕石 RC-40	2.0m3を超 え4.0m3以 下	18-8-25(高 炉)	3.7m3を超え 4.7m3以下	23,062	7.46	7.46	-	-	57.63	21.18	11.54	11.20	10.97	34.91	28.65	4.52	1.74	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレー ン機能付・排出ガス対 策型（第3次基準 値）〕 山積0.8m3（平 積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-	-
150kg/個未満	再生砕石 RC-40	2.0m3を超 え4.0m3以 下	18-8-25(高 炉)	4.7m3を超え 6.0m3以下	26,071	7.07	7.07	-	-	54.96	21.01	11.40	10.36	9.70	37.97	32.29	4.14	1.54	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレー ン機能付・排出ガス対 策型（第3次基準 値）〕 山積0.8m3（平 積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-	-
150kg/個未満	再生砕石 RC-40	2.0m3を超 え4.0m3以 下	不要	-	12,070	10.53	10.53	-	-	78.59	22.47	20.96	17.84	12.63	10.88	7.54	3.34	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレー ン機能付・排出ガス対 策型（第3次基準 値）〕 山積0.8m3（平 積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-	-	-	
150kg/個未満	再生砕石 RC-40	4.0m3を超 え6.0m3以 下	18-8-25(高 炉)	0.7m3以下	14,298	10.09	10.09	-	-	74.61	23.85	17.69	16.33	12.70	15.30	6.75	4.70	3.85	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレー ン機能付・排出ガス対 策型（第3次基準 値）〕 山積0.8m3（平 積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシャ ラン RC-4 0	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	-	-	-
150kg/個未満	再生砕石 RC-40	4.0m3を超 え6.0m3以 下	18-8-25(高 炉)	0.7m3を超え 1.7m3以下	16,522	9.28	9.28	-	-	69.24	23.33	15.31	14.65	12.38	21.48	11.42	6.00	4.06	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレー ン機能付・排出ガス対 策型（第3次基準 値）〕 山積0.8m3（平 積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-	-
150kg/個未満	再生砕石 RC-40	4.0m3を超 え6.0m3以 下	18-8-25(高 炉)	1.7m3を超え 2.7m3以下	19,139	8.57	8.57	-	-	64.49	22.82	13.21	13.19	12.10	26.94	18.08	5.35	3.51	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレー ン機能付・排出ガス対 策型（第3次基準 値）〕 山積0.8m3（平 積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシャ ラン RC-4 0	-	-	-

No. 040 【 緑化ブロック積 】
< 積算単位：m² >

条件区分					標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格															備考
緑化ブロックの質量	裏込材規格	裏込材10m2当り 使用量	胴込・裏込ツ グー1規格	胴込・裏込ツ グー110m2当 り使用量		K				R				Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S					
						K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
150kg/個未満	再生砕石 RC-40	4.0m3を超 え6.0m3以 下	18-8-25(高 炉)	2.7m3を超 え3.7m3以 下	21,756	8.03	8.03	-	-	60.90	22.46	12.07	11.89	11.62	31.07	23.14	4.85	3.08	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレー ン機能付・排出ガス対 策型（第3次基準 値）〕 山積0.8m3（平 積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシャ ン RC-40	-	-	-	
150kg/個未満	再生砕石 RC-40	4.0m3を超 え6.0m3以 下	18-8-25(高 炉)	3.7m3を超 え4.7m3以 下	24,374	7.60	7.60	-	-	58.08	22.17	11.72	11.20	10.38	34.32	27.11	4.46	2.75	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレー ン機能付・排出ガス対 策型（第3次基準 値）〕 山積0.8m3（平 積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシャ ン RC-40	-	-	-	
150kg/個未満	再生砕石 RC-40	4.0m3を超 え6.0m3以 下	18-8-25(高 炉)	4.7m3を超 え6.0m3以 下	27,383	7.22	7.22	-	-	55.49	21.90	11.57	10.40	9.23	37.29	30.74	4.10	2.45	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレー ン機能付・排出ガス対 策型（第3次基準 値）〕 山積0.8m3（平 積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシャ ン RC-40	-	-	-	
150kg/個未満	再生砕石 RC-40	4.0m3を超 え6.0m3以 下	不要	-	13,382	10.50	10.50	-	-	77.35	24.13	18.90	17.18	12.86	12.15	7.13	5.02	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレー ン機能付・排出ガス対 策型（第3次基準 値）〕 山積0.8m3（平 積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシャ ン RC-40	-	-	-		
150kg/個未満	不要	-	18-8-25(高 炉)	0.7m3以下	11,018	10.05	10.05	-	-	77.20	23.00	19.20	17.89	12.02	12.75	7.76	4.99	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレー ン機能付・排出ガス対 策型（第3次基準 値）〕 山積0.8m3（平 積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	ブロック工	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	-	-	-		
150kg/個未満	不要	-	18-8-25(高 炉)	0.7m3を超 え1.7m3以 下	13,243	9.05	9.05	-	-	70.04	19.33	19.10	15.54	11.74	20.91	14.25	6.66	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレー ン機能付・排出ガス対 策型（第3次基準 値）〕 山積0.8m3（平 積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-		
150kg/個未満	不要	-	18-8-25(高 炉)	1.7m3を超 え2.7m3以 下	15,860	8.23	8.23	-	-	64.19	19.40	15.95	13.63	11.50	27.58	21.82	5.76	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレー ン機能付・排出ガス対 策型（第3次基準 値）〕 山積0.8m3（平 積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-		
150kg/個未満	不要	-	18-8-25(高 炉)	2.7m3を超 え3.7m3以 下	18,477	7.64	7.64	-	-	60.00	19.45	13.69	12.25	11.34	32.36	27.25	5.11	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレー ン機能付・排出ガス対 策型（第3次基準 値）〕 山積0.8m3（平 積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-		
150kg/個未満	不要	-	18-8-25(高 炉)	3.7m3を超 え4.7m3以 下	21,094	7.20	7.20	-	-	56.84	19.48	11.99	11.22	11.21	35.96	31.33	4.63	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレー ン機能付・排出ガス対 策型（第3次基準 値）〕 山積0.8m3（平 積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-		
150kg/個未満	不要	-	18-8-25(高 炉)	4.7m3を超 え6.0m3以 下	24,104	6.81	6.81	-	-	54.07	19.54	11.10	10.49	10.30	39.12	34.92	4.20	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレー ン機能付・排出ガス対 策型（第3次基準 値）〕 山積0.8m3（平 積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-		
150kg/個未満	不要	-	不要	-	10,102	10.59	10.59	-	-	81.06	25.08	19.16	19.15	12.17	8.35	8.35	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレー ン機能付・排出ガス対 策型（第3次基準 値）〕 山積0.8m3（平 積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	ブロック工	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-			
150kg/個以上	再生砕石 RC-40	2.0m3以下	18-8-25(高 炉)	1.0m3以下	9,055.1	11.67	11.67	-	-	69.60	20.12	19.55	12.82	10.73	18.73	8.68	8.57	1.48	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレー ン機能付・排出ガス対 策型（第3次基準 値）〕 山積0.8m3（平 積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	運転手（特殊）	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシャ ン RC-40	-	-	-	
150kg/個以上	再生砕石 RC-40	2.0m3以下	18-8-25(高 炉)	1.0m3を超 え2.0m3以 下	11,672	9.97	9.97	-	-	61.74	16.49	15.17	14.36	10.64	28.29	20.22	6.92	1.15	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレー ン機能付・排出ガス対 策型（第3次基準 値）〕 山積0.8m3（平 積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	運転手（特殊）	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシャ ン RC-40	-	-	-	
150kg/個以上	再生砕石 RC-40	2.0m3以下	18-8-25(高 炉)	2.0m3を超 え3.0m3以 下	14,289	8.89	8.89	-	-	56.77	15.39	14.15	12.39	10.58	34.34	27.53	5.87	0.94	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレー ン機能付・排出ガス対 策型（第3次基準 値）〕 山積0.8m3（平 積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシャ ン RC-40	-	-	-	
150kg/個以上	再生砕石 RC-40	2.0m3以下	18-8-25(高 炉)	3.0m3を超 え4.0m3以 下	16,907	8.15	8.15	-	-	53.34	16.07	12.57	10.54	10.47	38.51	32.57	5.15	0.79	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレー ン機能付・排出ガス対 策型（第3次基準 値）〕 山積0.8m3（平 積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシャ ン RC-40	-	-	-	
150kg/個以上	再生砕石 RC-40	2.0m3以下	18-8-25(高 炉)	4.0m3を超 え5.0m3以 下	19,524	7.60	7.60	-	-	50.84	16.56	11.41	10.52	9.07	41.56	36.26	4.62	0.68	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレー ン機能付・排出ガス対 策型（第3次基準 値）〕 山積0.8m3（平 積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシャ ン RC-40	-	-	-	
150kg/個以上	再生砕石 RC-40	2.0m3以下	18-8-25(高 炉)	5.0m3を超 え6.0m3以 下	22,141	7.19	7.19	-	-	48.91	16.95	10.52	10.49	7.99	43.90	39.08	4.22	0.60	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレー ン機能付・排出ガス対 策型（第3次基準 値）〕 山積0.8m3（平 積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシャ ン RC-40	-	-	-	

No. 040 【 緑化ブロック積 】
< 積算単位：m² >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考			
緑化ブロックの質量	裏込材規格	裏込材10m2当り 使用量	胴込・裏込ツ グリ規格	胴込・裏込ツ グリ10m2当 り使用量		K				R					Z					S				K（＊印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3									R4	Z1		Z2		Z3
150kg/個以上	再生砕石 RC-40	2.0m3以下	不要	-	7,746.6	12.95	12.95	-	-	75.50	22.91	22.80	11.65	10.79	11.55	9.82	1.73	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	ブロック工	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシャ ラン RC-40	-	-	-	-			
150kg/個以上	再生砕石 RC-40	2.0m3を超え 4.0m3以下	18-8-25（高炉）	1.0m3以下	10,367	11.48	11.48	-	-	69.15	18.99	17.08	16.17	11.27	19.37	7.91	7.58	3.88	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	運転手（特殊）	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60％	再生クラッシャ ラン RC-40	-	-	-	-		
150kg/個以上	再生砕石 RC-40	2.0m3を超え 4.0m3以下	18-8-25（高炉）	1.0m3を超え 2.0m3以下	12,984	9.99	9.99	-	-	62.18	16.95	15.90	13.63	11.08	27.83	18.17	6.56	3.10	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60％	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシャ ラン RC-40	-	-	-	-		
150kg/個以上	再生砕石 RC-40	2.0m3を超え 4.0m3以下	18-8-25（高炉）	2.0m3を超え 3.0m3以下	15,601	9.00	9.00	-	-	57.55	17.42	13.89	11.35	10.95	33.45	25.21	5.66	2.58	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60％	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシャ ラン RC-40	-	-	-	-		
150kg/個以上	再生砕石 RC-40	2.0m3を超え 4.0m3以下	18-8-25（高炉）	3.0m3を超え 4.0m3以下	18,218	8.30	8.30	-	-	54.24	17.73	12.46	10.86	9.72	37.46	30.23	5.02	2.21	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60％	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシャ ラン RC-40	-	-	-	-		
150kg/個以上	再生砕石 RC-40	2.0m3を超え 4.0m3以下	18-8-25（高炉）	4.0m3を超え 5.0m3以下	20,836	7.77	7.77	-	-	51.78	17.99	11.39	10.80	8.49	40.45	33.98	4.54	1.93	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60％	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシャ ラン RC-40	-	-	-	-		
150kg/個以上	再生砕石 RC-40	2.0m3を超え 4.0m3以下	18-8-25（高炉）	5.0m3を超え 6.0m3以下	23,453	7.36	7.36	-	-	49.86	18.19	10.75	10.55	7.55	42.78	36.90	4.17	1.71	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60％	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシャ ラン RC-40	-	-	-	-		
150kg/個以上	再生砕石 RC-40	2.0m3を超え 4.0m3以下	不要	-	9,058.4	12.55	12.55	-	-	74.12	21.14	19.55	15.66	11.40	13.33	8.88	4.45	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	運転手（特殊）	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシャ ラン RC-40	-	-	-	-			
150kg/個以上	再生砕石 RC-40	4.0m3を超え 6.0m3以下	18-8-25（高炉）	1.0m3以下	11,679	11.34	11.34	-	-	68.78	18.82	18.05	15.16	11.69	19.88	7.40	6.73	5.75	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60％	再生クラッシャ ラン RC-40	-	-	-	-		
150kg/個以上	再生砕石 RC-40	4.0m3を超え 6.0m3以下	18-8-25（高炉）	1.0m3を超え 2.0m3以下	14,296	10.01	10.01	-	-	62.51	18.98	15.46	12.38	11.44	27.48	16.51	6.27	4.70	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60％	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシャ ラン RC-40	-	-	-	-		
150kg/個以上	再生砕石 RC-40	4.0m3を超え 6.0m3以下	18-8-25（高炉）	2.0m3を超え 3.0m3以下	16,913	9.09	9.09	-	-	58.20	19.11	13.67	11.27	10.47	32.71	23.26	5.48	3.97	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60％	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシャ ラン RC-40	-	-	-	-		
150kg/個以上	再生砕石 RC-40	4.0m3を超え 6.0m3以下	18-8-25（高炉）	3.0m3を超え 4.0m3以下	19,530	8.42	8.42	-	-	55.03	19.20	12.37	11.14	9.06	36.55	28.20	4.91	3.44	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60％	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシャ ラン RC-40	-	-	-	-		
150kg/個以上	再生砕石 RC-40	4.0m3を超え 6.0m3以下	18-8-25（高炉）	4.0m3を超え 5.0m3以下	22,147	7.91	7.91	-	-	52.62	19.26	11.37	11.05	7.99	39.47	31.97	4.47	3.03	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60％	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシャ ラン RC-40	-	-	-	-		
150kg/個以上	再生砕石 RC-40	4.0m3を超え 6.0m3以下	18-8-25（高炉）	5.0m3を超え 6.0m3以下	24,765	7.51	7.51	-	-	50.72	19.32	10.97	10.58	7.15	41.77	34.94	4.12	2.71	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60％	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシャ ラン RC-40	-	-	-	-		
150kg/個以上	再生砕石 RC-40	4.0m3を超え 6.0m3以下	不要	-	10,370	12.25	12.25	-	-	73.09	19.88	18.65	17.07	11.86	14.66	8.18	6.48	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシャ ラン RC-40	-	-	-	-			
150kg/個以上	不要	-	18-8-25（高炉）	1.0m3以下	8,399.2	11.79	11.79	-	-	69.87	21.12	20.77	10.75	10.39	18.34	9.36	8.98	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	ブロック工	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60％	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-			
150kg/個以上	不要	-	18-8-25（高炉）	1.0m3を超え 2.0m3以下	11,016	9.96	9.96	-	-	61.49	16.81	16.07	12.88	10.38	28.55	21.42	7.13	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	運転手（特殊）	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60％	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-			

No. 040 【 緑化ブロック積 】
< 積算単位：m² >

条件区分					標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
緑化ブロックの質量	裏込材規格	裏込材 10m2当り 使用量	胴込・裏込コン クリート規格	胴込・裏込コン クリート10m2当 り使用量		K				R					Z					S				K（*印：賃料）				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

No. 041 【 緑化ブロック（材料費） 】

物価資料等による

No. 042 【 天端ブロック（材料費） 】

物価資料等による

No. 043 【 胴込・裏込コンクリート 】

< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機 労 材 構 成 比														代 表 機 労 材 規 格														備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ブロックの種類	生コンクリート規格		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2		Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2			Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

No. 044 【 胴込・裏込材（碎石） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
ブロックの種類	胴込・裏込材規格		K				R	Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S						
			K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
間知・平・連節・緑化ブロック	再生砕石 RC-40	6,559.2	10.20	10.20	-	-	65.95	39.35	15.00	11.06	-	23.85	20.49	3.36	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
間知・平・連節・緑化ブロック	不要	5,215.2	12.83	12.83	-	-	82.95	49.49	18.86	13.92	-	4.22	4.22	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
大型ブロック	再生砕石 RC-40	3,382.8	7.91	7.91	-	-	49.76	25.45	14.54	8.58	-	42.33	39.73	2.60	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
大型ブロック	不要	2,038.8	13.12	13.12	-	-	82.56	42.21	24.13	14.24	-	4.32	4.32	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 045 【 遮水シート張 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分		標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考
遮水シート規格	K		K			R				Z					S	K（ *印：賃料）						R				Z				S		
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	2,565.7	0.00	-	-	-	13.69	8.37	1.92	-	-	86.31	86.31	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	遮水シート 厚1.0+10.0mm	-	-	-	-	-	-		

No.047【 植樹 】
< 積算単位：本 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
-	1,069.4	0.00	-	-	-	37.03	17.94	12.12	6.97	-	62.97	62.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 048【 現場打基礎コンクリート 】
< 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考						
生コンクリート規格	基礎砕石の有無	養生工の種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
				K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2		Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4			Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	有り	一般養生・特殊養生(練炭)	66,104	2.58	1.82	0.76	-	69.99	20.83	20.45	9.33	8.70	27.43	22.52	1.42	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	養生工なし	64,508	2.64	1.86	0.78	-	69.25	21.02	19.16	9.56	8.91	28.11	23.08	1.46	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	56,650	2.12	2.12	-	-	70.48	23.93	18.85	9.61	7.81	27.40	26.28	0.92	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	養生工なし	55,054	2.18	2.18	-	-	69.62	24.60	16.90	9.89	8.04	28.20	27.05	0.94	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 049 【 天端コンクリート 】
< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考	
生コンポン工規格	養生工の種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S		
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
18-8-25(高炉)	一般養生	50,892	3.15	3.15	-	-	66.15	21.50	15.80	11.64	6.28	30.70	29.26	1.44	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	特殊養生(練炭)	53,837	2.98	2.98	-	-	67.99	20.31	18.76	11.01	5.94	29.03	27.66	1.37	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	養生工なし	49,296	3.25	3.25	-	-	65.05	22.19	13.52	12.02	6.48	31.70	30.21	1.49	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-

No. 050 【 プレキャスト基礎ブロック 】

< 積算単位：m >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
															K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1			K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

No. 051 【 プレキャスト基礎ブロック（材料費） 】

物価資料等による

No. 052 【 石積（練石）（複合） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考	
石の種類	直高	胴込・裏込コンクリート規格	裏込材規格		K					R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z					S
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
																			*		-	*	-	*									-	*		
玉石	1.0m以上 1.5m以下	18-8-25(高炉)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	18,291	6.09	6.09	-	-	68.58	33.69	19.09	8.95	3.77	25.33	20.85	2.47	2.01	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型〕（第2次基準値）〕山積0.28m3（平積0.2m3）吊能力1.7t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	-	-	-		
玉石	1.5mを超え 2.0m以下	18-8-25(高炉)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	18,632	6.15	6.15	-	-	68.73	34.00	19.26	8.79	3.64	25.12	20.11	2.52	2.49	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型〕（第2次基準値）〕山積0.28m3（平積0.2m3）吊能力1.7t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
玉石	2.0mを超え 2.5m以下	18-8-25(高炉)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	18,832	6.18	6.18	-	-	68.85	34.22	19.37	8.69	3.55	24.97	19.64	2.83	2.50	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型〕（第2次基準値）〕山積0.28m3（平積0.2m3）吊能力1.7t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
玉石	2.5mを超え 3.0m以下	18-8-25(高炉)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	19,022	6.20	6.20	-	-	68.87	34.34	19.43	8.61	3.50	24.93	19.36	3.06	2.51	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型〕（第2次基準値）〕山積0.28m3（平積0.2m3）吊能力1.7t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
玉石	3.0mを超え 5.0m以下	18-8-25(高炉)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	20,534	5.97	5.97	-	-	66.51	33.00	18.71	7.97	3.99	27.52	22.06	3.04	2.42	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型〕（第2次基準値）〕山積0.28m3（平積0.2m3）吊能力1.7t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
雑割石	1.0m以上 1.5m以下	18-8-25(高炉)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	21,171	5.44	5.44	-	-	68.00	35.12	17.04	9.02	4.09	26.56	22.63	2.20	1.73	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型〕（第2次基準値）〕山積0.28m3（平積0.2m3）吊能力1.7t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	-	-	-		
雑割石	1.5mを超え 2.0m以下	18-8-25(高炉)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	21,537	5.49	5.49	-	-	68.09	35.33	17.21	8.87	3.98	26.42	22.02	2.22	2.18	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型〕（第2次基準値）〕山積0.28m3（平積0.2m3）吊能力1.7t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	-	-	-		
雑割石	2.0mを超え 2.5m以下	18-8-25(高炉)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	21,737	5.53	5.53	-	-	68.19	35.49	17.32	8.79	3.91	26.28	21.59	2.45	2.24	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型〕（第2次基準値）〕山積0.28m3（平積0.2m3）吊能力1.7t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
雑割石	2.5mを超え 3.0m以下	18-8-25(高炉)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	21,901	5.56	5.56	-	-	68.25	35.61	17.41	8.72	3.85	26.19	21.28	2.66	2.25	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型〕（第2次基準値）〕山積0.28m3（平積0.2m3）吊能力1.7t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
雑割石	3.0mを超え 5.0m以下	18-8-25(高炉)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	23,413	5.39	5.39	-	-	66.24	34.37	16.90	8.16	4.26	28.37	23.52	2.67	2.18	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型〕（第2次基準値）〕山積0.28m3（平積0.2m3）吊能力1.7t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		

No.053【 石張（複合） 】
< 積算単位：m² >

条件区分					標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考				
構造区分	玉石控	胴込・裏込コンクリート規格	裏込材の有無	胴込・裏込材規格		K				R					Z					S					K（※印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
練石	25cm以上 35cm以下	18-8-25(高炉)	有り	再生クラッシャ ランRC-40	12,667	10.66	10.66	-	-	60.38	23.54	18.34	10.77	3.89	28.96	20.58	6.15	2.23	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	※	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシャ ラン RC-40	-	-	-		
練石	25cm以上 35cm以下	18-8-25(高炉)	無し	-	11,614	10.66	10.66	-	-	60.74	22.32	18.33	11.75	4.25	28.60	22.45	6.15	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	※	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-			
練石	30cm以上 40cm以下	18-8-25(高炉)	有り	再生クラッシャ ランRC-40	13,437	10.20	10.20	-	-	58.77	23.11	17.55	10.15	3.82	31.03	23.04	5.89	2.10	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	※	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシャ ラン RC-40	-	-	-		
練石	30cm以上 40cm以下	18-8-25(高炉)	無し	-	12,385	10.16	10.16	-	-	58.98	21.94	17.48	11.02	4.15	30.86	25.00	5.86	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	※	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-			
練石	35cm以上 45cm以下	18-8-25(高炉)	有り	再生クラッシャ ランRC-40	13,951	9.93	9.93	-	-	57.79	22.83	17.08	9.78	4.07	32.28	24.53	5.73	2.02	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	※	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシャ ラン RC-40	-	-	-		
練石	35cm以上 45cm以下	18-8-25(高炉)	無し	-	12,898	9.87	9.87	-	-	57.91	21.69	16.97	10.58	4.40	32.22	26.53	5.69	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	※	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-			
練石	40cm以上 50cm以下	18-8-25(高炉)	有り	再生クラッシャ ランRC-40	14,721	9.55	9.55	-	-	56.45	22.47	16.43	9.27	4.41	34.00	26.57	5.51	1.92	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	※	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシャ ラン RC-40	-	-	-		
練石	40cm以上 50cm以下	18-8-25(高炉)	無し	-	13,669	9.47	9.47	-	-	56.46	21.37	16.28	9.98	4.75	34.07	28.61	5.46	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	※	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-			
練石	45cm以上 50cm以下	18-8-25(高炉)	有り	再生クラッシャ ランRC-40	15,492	9.21	9.21	-	-	55.25	22.16	15.85	8.81	4.71	35.54	28.40	5.32	1.82	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	※	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシャ ラン RC-40	-	-	-		
練石	45cm以上 50cm以下	18-8-25(高炉)	無し	-	14,439	9.11	9.11	-	-	55.17	21.07	15.67	9.45	5.06	35.72	30.47	5.25	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	※	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-			
空石	25cm以上 35cm以下	-	有り	再生クラッシャ ランRC-40	9,084.7	14.24	14.24	-	-	72.87	27.73	24.50	15.02	5.43	12.89	8.22	4.67	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	※	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシャ ラン RC-40	-	-	-			
空石	25cm以上 35cm以下	-	無し	再生クラッシャ ランRC-40	8,031.8	14.71	14.71	-	-	75.04	26.53	25.30	16.99	6.15	10.25	8.49	1.76	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	※	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシャ ラン RC-40	-	-	-			
空石	30cm以上 40cm以下	-	有り	再生クラッシャ ランRC-40	9,190.0	14.20	14.20	-	-	72.68	27.83	24.43	14.85	5.37	13.12	8.19	4.93	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	※	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシャ ラン RC-40	-	-	-			
空石	30cm以上 40cm以下	-	無し	再生クラッシャ ランRC-40	8,137.1	14.66	14.66	-	-	74.80	26.67	25.21	16.77	6.07	10.54	8.46	2.08	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	※	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシャ ラン RC-40	-	-	-			
空石	35cm以上 45cm以下	-	有り	再生クラッシャ ランRC-40	9,242.6	14.18	14.18	-	-	72.59	27.89	24.40	14.76	5.34	13.23	8.18	5.05	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	※	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシャ ラン RC-40	-	-	-			
空石	35cm以上 45cm以下	-	無し	再生クラッシャ ランRC-40	8,189.7	14.63	14.63	-	-	74.69	26.74	25.17	16.66	6.03	10.68	8.44	2.24	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	※	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシャ ラン RC-40	-	-	-			
空石	40cm以上 50cm以下	-	有り	再生クラッシャ ランRC-40	9,347.9	14.14	14.14	-	-	72.40	27.98	24.33	14.60	5.28	13.46	8.16	5.30	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	※	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシャ ラン RC-40	-	-	-			

No.053【 石張（複合） 】
< 積算単位：m² >

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考		
構造区分	玉石控	胴込・裏込コンクリート規格	裏込材の有無	胴込・裏込材規格		K	R				Z	S				K（※印：賃料）				R				Z				S									
							K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3		R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
空石	40cm以上 50cm以下	-	無し	再生クラッシャーRC-40	8,295.0	14.58	14.58	-	-	74.45	26.87	25.08	16.45	5.95	10.97	8.41	2.56	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）】 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトロール給油	再生クラッシャー RC-40	-	-	-	-	-
空石	45cm以上 50cm以下	-	有り	再生クラッシャーRC-40	9,453.2	14.11	14.11	-	-	72.21	28.08	24.26	14.43	5.22	13.68	8.14	5.54	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）】 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトロール給油	再生クラッシャー RC-40	-	-	-	-	-
空石	45cm以上 50cm以下	-	無し	再生クラッシャーRC-40	8,400.3	14.53	14.53	-	-	74.22	26.99	25.00	16.24	5.88	11.25	8.39	2.86	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）】 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトロール給油	再生クラッシャー RC-40	-	-	-	-	-

No. 054 【 石積（張） 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
積張の区分	構造区分	石の種類		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
積工	練石	玉石	10,719	7.93	7.93	-	-	88.86	44.15	24.83	15.28	4.60	3.21	3.21	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
積工	練石	雑割石	12,067	7.04	7.04	-	-	90.11	48.13	22.06	15.83	4.09	2.85	2.85	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
張工	練石	玉石	7,505.3	14.99	14.99	-	-	76.36	25.82	25.78	18.18	6.58	8.65	8.65	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	石工	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
張工	練石	雑割石	7,720.3	14.58	14.58	-	-	77.01	27.87	25.07	17.68	6.39	8.41	8.41	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
張工	空石	玉石	7,505.3	14.99	14.99	-	-	76.36	25.82	25.78	18.18	6.58	8.65	8.65	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	石工	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 055 【 石積（張）（材料費） 】

物価資料等による

No.056【 胴込・裏込コンクリート 】
< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
積張の区分	胴込・裏込コンクリート規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
			K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2		Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	
積工	18-8-25(高炉)	25,527	2.42	2.42	-	-	32.73	12.63	11.56	7.58	-	64.85	63.87	0.98	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	*	-					普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
張工	18-8-25(高炉)	25,680	2.73	2.73	-	-	32.19	15.90	10.53	4.71	-	65.08	63.50	1.58	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-					普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-

No. 057 【 裏込材（クラッシャラン） 】

< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考					
積張の区分	裏込材規格		K				R	R					Z	Z					S	K（*印：賃料）								R					Z				S
			K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2			K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
積工	再生クラッシャラン RC-40	6,151.2	7.53	7.53	-	-	66.40	41.97	23.60	-	-	26.07	23.02	3.05	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	再生クラッシャラン RC-40	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-				
振工	再生クラッシャラン RC-40	5,264.7	10.69	10.69	-	-	56.26	36.78	18.38	-	-	33.05	26.89	6.16	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	再生クラッシャラン RC-40	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-				

No. 058【 平石張 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考					
作業区分	平石の形状区分		K					R						Z						S	K（*印：賃料）						R					Z				S
				K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
舗装・床張り	乱形石	10,045	0.00	-	-	-	100.00	45.67	31.03	11.80	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
舗装・床張り	方形石	6,588.5	0.00	-	-	-	100.00	36.90	32.95	13.49	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
階段	乱形石	14,083	0.00	-	-	-	100.00	43.24	27.47	17.01	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
階段	方形石	12,467	0.00	-	-	-	100.00	50.38	25.69	10.89	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
壁張り	乱形石	12,741	0.00	-	-	-	100.00	45.00	28.18	14.54	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
壁張り	方形石	13,530	0.00	-	-	-	100.00	39.16	33.52	16.61	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 059 【 平石（材料費） 】

物価資料等による

No.060 【 小型擁壁 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機材構成比														代表機材規格												備考					
擁壁平均高さ	コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25（高炉）	無し	無し	一般養生・特殊養生（練炭）	94,175	2.81	2.48	-	-	80.83	30.69	26.02	9.96	2.35	16.36	15.81	0.49	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出量※対策型（2011年規制）〕山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25（高炉）	無し	無し	特殊養生（ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ）	102,580	3.17	2.28	0.68	-	78.29	28.98	28.13	9.15	2.15	18.54	14.51	3.54	0.45	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出量※対策型（2011年規制）〕山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h（30、100kcal/h）油種 灯油	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25（高炉）	無し	無し	養生工無	91,376	2.78	2.55	-	-	80.39	31.64	26.82	10.27	2.42	16.83	16.29	0.50	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出量※対策型（2011年規制）〕山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25（高炉）	無し	有り	一般養生・特殊養生（練炭）	102,290	2.84	2.28	-	-	82.05	28.26	23.96	9.17	2.16	15.11	14.55	0.45	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出量※対策型（2011年規制）〕山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25（高炉）	無し	有り	特殊養生（ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ）	110,700	3.18	2.11	0.63	-	79.60	26.86	26.07	8.47	2.00	17.22	13.45	3.28	0.41	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出量※対策型（2011年規制）〕山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h（30、100kcal/h）油種 灯油	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25（高炉）	無し	有り	養生工無	99,494	2.84	2.35	-	-	81.65	29.05	24.63	9.43	2.22	15.51	14.96	0.46	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出量※対策型（2011年規制）〕山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25（高炉）	有り	無し	一般養生・特殊養生（練炭）	101,030	2.84	2.31	-	-	81.87	28.62	24.25	9.29	2.19	15.29	14.74	0.45	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出量※対策型（2011年規制）〕山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25（高炉）	有り	無し	特殊養生（ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ）	109,440	3.16	2.13	0.63	-	79.42	27.18	26.37	8.57	2.02	17.42	13.60	3.32	0.42	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出量※対策型（2011年規制）〕山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h（30、100kcal/h）油種 灯油	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25（高炉）	有り	無し	養生工無	98,234	2.83	2.38	-	-	81.45	29.40	24.95	9.55	2.25	15.72	15.16	0.47	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出量※対策型（2011年規制）〕山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25（高炉）	有り	有り	一般養生・特殊養生（練炭）	109,150	2.88	2.14	-	-	82.92	26.50	22.45	8.59	2.02	14.20	13.64	0.42	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出量※対策型（2011年規制）〕山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25（高炉）	有り	有り	特殊養生（ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ）	117,550	3.18	1.98	0.59	-	80.56	25.29	24.55	7.98	1.88	16.26	12.66	3.09	0.39	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出量※対策型（2011年規制）〕山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h（30、100kcal/h）油種 灯油	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
0.5m以上 0.8m未満	18-8-25（高炉）	有り	有り	養生工無	106,350	2.86	2.19	-	-	82.58	27.18	23.04	8.82	2.08	14.56	14.00	0.43	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出量※対策型（2011年規制）〕山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25（高炉）	無し	無し	一般養生・特殊養生（練炭）	79,565	3.31	2.93	-	-	77.33	28.15	25.13	9.62	2.78	19.36	18.71	0.58	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出量※対策型（2011年規制）〕山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25（高炉）	無し	無し	特殊養生（ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ）	88,478	3.66	2.64	0.79	-	74.84	28.48	25.27	8.65	2.50	21.50	16.83	4.11	0.52	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出量※対策型（2011年規制）〕山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h（30、100kcal/h）油種 灯油	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25（高炉）	無し	無し	養生工無	77,276	3.29	3.02	-	-	76.79	28.99	25.87	9.90	2.86	19.92	19.27	0.60	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出量※対策型（2011年規制）〕山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25（高炉）	無し	有り	一般養生・特殊養生（練炭）	87,692	3.38	2.66	-	-	78.98	25.54	22.80	8.73	2.52	17.64	16.98	0.52	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出量※対策型（2011年規制）〕山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25（高炉）	無し	有り	特殊養生（ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ）	96,605	3.70	2.42	0.72	-	76.54	26.09	23.14	7.92	2.29	19.76	15.41	3.76	0.48	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出量※対策型（2011年規制）〕山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h（30、100kcal/h）油種 灯油	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-

No.060 【 小型擁壁 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機材構成成比														代表機材規格												備考				
擁壁平均高さ	コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類		K				R				Z				S	K (*印：貨料)			R				Z				S						
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25 (高炉)	無し	有り	養生工無	85,402	3.36	2.73	-	-	78.55	26.24	23.41	8.96	2.59	18.09	17.43	0.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25 (高炉)	有り	無し	一般養生・特殊養生 (練炭)	86,375	3.37	2.70	-	-	78.73	25.94	23.14	8.86	2.56	17.90	17.24	0.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25 (高炉)	有り	無し	特殊養生 (ｼﾞｬｸﾚｯﾄｰ)	95,289	3.69	2.45	0.73	-	76.29	26.45	23.46	8.03	2.32	20.02	15.62	3.82	0.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25 (高炉)	有り	無し	養生工無	84,086	3.36	2.78	-	-	78.27	26.64	23.77	9.10	2.63	18.37	17.71	0.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25 (高炉)	有り	有り	一般養生・特殊養生 (練炭)	94,502	3.43	2.47	-	-	80.14	23.71	21.15	8.10	2.34	16.43	15.75	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25 (高炉)	有り	有り	特殊養生 (ｼﾞｬｸﾚｯﾄｰ)	103,420	3.72	2.26	0.67	-	77.77	24.38	21.62	7.40	2.14	18.51	14.40	3.52	0.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25 (高炉)	有り	有り	養生工無	92,213	3.42	2.53	-	-	79.76	24.29	21.68	8.30	2.40	16.82	16.15	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25 (高炉)	無し	無し	一般養生・特殊養生 (練炭)	72,964	3.61	3.20	-	-	75.27	26.42	24.75	9.47	3.03	21.12	20.41	0.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25 (高炉)	無し	無し	特殊養生 (ｼﾞｬｸﾚｯﾄｰ)	82,109	3.94	2.84	0.85	-	72.89	28.33	23.43	8.42	2.69	23.17	18.13	4.43	0.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25 (高炉)	無し	無し	養生工無	70,907	3.58	3.29	-	-	74.72	27.18	25.47	9.75	3.12	21.70	21.00	0.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25 (高炉)	無し	有り	一般養生・特殊養生 (練炭)	81,091	3.70	2.88	-	-	77.21	23.77	22.27	8.52	2.73	19.09	18.36	0.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25 (高炉)	無し	有り	特殊養生 (ｼﾞｬｸﾚｯﾄｰ)	90,236	4.00	2.59	0.77	-	74.84	25.78	21.32	7.66	2.45	21.16	16.50	4.03	0.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25 (高炉)	無し	有り	養生工無	79,033	3.68	2.95	-	-	76.76	24.39	22.85	8.75	2.80	19.56	18.84	0.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25 (高炉)	有り	無し	一般養生・特殊養生 (練炭)	79,805	3.69	2.93	-	-	76.92	24.15	22.63	8.66	2.77	19.39	18.66	0.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25 (高炉)	有り	無し	特殊養生 (ｼﾞｬｸﾚｯﾄｰ)	88,950	3.98	2.62	0.78	-	74.56	26.16	21.63	7.77	2.48	21.46	16.74	4.09	0.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25 (高炉)	有り	無し	養生工無	77,747	3.66	3.00	-	-	76.47	24.81	23.22	8.89	2.84	19.87	19.15	0.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25 (高炉)	有り	有り	一般養生・特殊養生 (練炭)	87,932	3.77	2.66	-	-	78.56	21.94	20.53	7.86	2.51	17.67	16.93	0.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No. 060 【 小型擁壁 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
擁壁平均高さ	コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類		K				R				Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S					
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	特殊養生(ｼﾞｬｸﾞﾄﾋｰﾀﾞ)	97,077	4.03	2.40	0.72	-	76.23	23.97	19.81	7.12	2.28	19.74	15.34	3.75	0.47	-	-	ﾊﾞｯｸﾌｵ(ｸﾏﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	業務用可搬型ヒータ〔ｼｬｰﾂﾄﾋｰﾀﾞ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	85,874	3.75	2.72	-	-	78.17	22.44	21.03	8.05	2.57	18.08	17.34	0.54	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾌｵ(ｸﾏﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 061 【 重力式擁壁 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考		
擁壁平均高さ	コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生	延長無し	43,043	1.82	1.47	-	-	63.95	26.53	17.51	5.73	1.14	34.23	33.94	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生	90m未満	43,635	1.87	1.45	-	-	64.36	27.45	17.27	5.66	1.12	33.77	33.48	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生	90m以上 180m未満	44,816	1.98	1.41	-	-	65.14	29.20	16.82	5.51	1.09	32.88	32.60	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生	180m以上 280m以下	46,066	2.08	1.37	-	-	65.93	30.97	16.36	5.36	1.06	31.99	31.71	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	特殊養生(緑炭・ショットクリ)	延長無し	44,491	1.70	1.42	-	-	65.18	29.91	16.94	5.55	1.10	33.12	32.84	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	特殊養生(緑炭・ショットクリ)	90m未満	45,082	1.75	1.40	-	-	65.57	30.76	16.72	5.47	1.09	32.68	32.41	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	特殊養生(緑炭・ショットクリ)	90m以上 180m未満	46,261	1.86	1.37	-	-	66.29	32.38	16.29	5.33	1.06	31.85	31.58	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	特殊養生(緑炭・ショットクリ)	180m以上 280m以下	47,508	1.95	1.33	-	-	67.04	34.01	15.87	5.19	1.03	31.01	30.75	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	養生工無	延長無し	42,126	1.80	1.50	-	-	63.22	27.10	17.89	5.86	1.16	34.98	34.68	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	養生工無	90m未満	42,717	1.85	1.48	-	-	63.65	28.02	17.65	5.78	1.15	34.50	34.20	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	養生工無	90m以上 180m未満	43,896	1.95	1.44	-	-	64.49	29.82	17.17	5.62	1.12	33.56	33.28	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	養生工無	180m以上 280m以下	45,143	2.06	1.40	-	-	65.31	31.60	16.70	5.47	1.08	32.63	32.36	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	一般養生	延長無し	46,437	1.88	1.36	-	-	66.35	24.61	16.23	5.31	1.05	31.77	31.46	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	一般養生	90m未満	47,033	1.94	1.34	-	-	66.70	25.47	16.03	5.25	1.04	31.36	31.06	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	一般養生	90m以上 180m未満	48,222	2.06	1.31	-	-	67.34	27.12	15.63	5.12	1.02	30.60	30.30	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	一般養生	180m以上 280m以下	49,481	2.17	1.28	-	-	68.01	28.83	15.23	4.99	0.99	29.82	29.53	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(緑炭・ショットクリ)	延長無し	47,885	1.78	1.32	-	-	67.42	27.80	15.74	5.15	1.02	30.80	30.51	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(緑炭・ショットクリ)	90m未満	48,479	1.83	1.30	-	-	67.74	28.60	15.55	5.09	1.01	30.43	30.14	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-

No. 061 【 重力式擁壁 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分						標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考
擁壁平均高さ	コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	90m以上 180m未満	49,667	1.94	1.27	-	-	68.36	30.15	15.18	4.97	0.99	29.70	29.42	0.21	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	180m以上 280m以下	50,923	2.05	1.24	-	-	68.98	31.71	14.80	4.85	0.96	28.97	28.69	0.21	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	延長無し	45,520	1.87	1.39	-	-	65.72	25.07	16.56	5.42	1.08	32.41	32.10	0.23	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	90m未満	46,114	1.93	1.37	-	-	66.08	25.96	16.35	5.35	1.06	31.99	31.68	0.23	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	90m以上 180m未満	47,302	2.04	1.34	-	-	66.78	27.65	15.94	5.22	1.04	31.18	30.89	0.22	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	180m以上 280m以下	48,558	2.15	1.30	-	-	67.47	29.37	15.52	5.08	1.01	30.38	30.09	0.22	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	一般養生	延長無し	45,611	1.87	1.39	-	-	65.79	25.03	16.53	5.41	1.07	32.34	32.03	0.23	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	一般養生	90m未満	46,206	1.93	1.37	-	-	66.14	25.91	16.31	5.34	1.06	31.93	31.62	0.23	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	一般養生	90m以上 180m未満	47,394	2.04	1.33	-	-	66.84	27.62	15.90	5.21	1.03	31.12	30.83	0.22	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	一般養生	180m以上 280m以下	48,650	2.15	1.30	-	-	67.53	29.32	15.49	5.07	1.01	30.32	30.03	0.22	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	延長無し	47,059	1.76	1.34	-	-	66.90	28.28	16.02	5.24	1.04	31.34	31.05	0.22	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	90m未満	47,653	1.82	1.33	-	-	67.23	29.09	15.82	5.18	1.03	30.95	30.66	0.22	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	90m以上 180m未満	48,838	1.92	1.29	-	-	67.90	30.69	15.43	5.05	1.00	30.18	29.91	0.21	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	180m以上 280m以下	50,092	2.03	1.26	-	-	68.53	32.24	15.05	4.93	0.98	29.44	29.17	0.21	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	養生工無	延長無し	44,694	1.85	1.41	-	-	65.16	25.55	16.87	5.52	1.10	32.99	32.69	0.23	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	養生工無	90m未満	45,288	1.90	1.39	-	-	65.54	26.45	16.64	5.45	1.08	32.56	32.26	0.23	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	養生工無	90m以上 180m未満	46,473	2.02	1.36	-	-	66.24	28.15	16.22	5.31	1.05	31.74	31.44	0.23	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	養生工無	180m以上 280m以下	47,727	2.12	1.32	-	-	66.98	29.89	15.79	5.17	1.03	30.90	30.61	0.22	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	

No. 061 【 重力式擁壁 】
< 積算単位：m³ >

条件区分						標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考			
擁壁平均高さ	コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	一般養生	延長無し	49,005	1.93	1.29	-	-	67.95	23.31	15.38	5.04	1.00	30.12	29.81	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	一般養生	90m未満	49,604	1.99	1.27	-	-	68.25	24.15	15.20	4.97	0.99	29.76	29.45	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	一般養生	90m以上 180m未満	50,800	2.11	1.24	-	-	68.82	25.76	14.84	4.86	0.96	29.07	28.76	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	一般養生	180m以上 280m以下	52,065	2.23	1.21	-	-	69.41	27.40	14.48	4.74	0.94	28.36	28.06	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	特殊養生(緑炭・ショットクリ)	延長無し	50,453	1.82	1.25	-	-	68.92	26.39	14.94	4.89	0.97	29.26	28.96	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	特殊養生(緑炭・ショットクリ)	90m未満	51,051	1.89	1.24	-	-	69.20	27.18	14.76	4.83	0.96	28.91	28.62	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	特殊養生(緑炭・ショットクリ)	90m以上 180m未満	52,244	2.00	1.21	-	-	69.75	28.67	14.43	4.72	0.94	28.25	27.96	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	特殊養生(緑炭・ショットクリ)	180m以上 280m以下	53,507	2.11	1.18	-	-	70.30	30.20	14.09	4.61	0.91	27.59	27.30	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	延長無し	48,088	1.91	1.31	-	-	67.39	23.75	15.67	5.13	1.02	30.70	30.38	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	90m未満	48,686	1.98	1.30	-	-	67.69	24.58	15.48	5.07	1.01	30.33	30.01	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	90m以上 180m未満	49,879	2.10	1.27	-	-	68.31	26.23	15.11	4.95	0.98	29.59	29.29	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	180m以上 280m以下	51,142	2.21	1.23	-	-	68.93	27.90	14.74	4.82	0.96	28.86	28.57	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生	延長無し	38,797	2.14	1.63	-	-	59.85	22.23	12.06	5.72	3.51	38.01	37.66	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生	90m未満	39,391	2.20	1.60	-	-	60.36	23.30	11.88	5.64	3.46	37.44	37.09	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生	90m以上 180m未満	40,576	2.32	1.56	-	-	61.33	25.35	11.53	5.47	3.36	36.35	36.01	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生	180m以上 280m以下	41,830	2.43	1.51	-	-	62.31	27.41	11.18	5.31	3.26	35.26	34.93	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	特殊養生(緑炭・ショットクリ)	延長無し	40,426	1.99	1.56	-	-	61.54	26.02	11.57	5.49	3.37	36.47	36.14	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	特殊養生(緑炭・ショットクリ)	90m未満	41,019	2.05	1.54	-	-	62.00	27.00	11.40	5.41	3.32	35.95	35.62	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 061 【 重力式擁壁 】
< 積算単位：m³ >

条件区分						標準単価	機材構成比														代表機材材規格												備考				
擁壁平均高さ	コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S							
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	特殊養生(緑炭・ｼｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	90m以上180m未満	42,202	2.16	1.50	-	-	62.91	28.88	11.08	5.26	3.23	34.93	34.62	0.25	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	特殊養生(緑炭・ｼｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	180m以上280m以下	43,454	2.27	1.45	-	-	63.81	30.75	10.77	5.11	3.14	33.92	33.62	0.24	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	仮囲い内ｼｬｯﾄﾋｰﾀｰ養生	延長無し	34,527	2.97	1.83	0.41	0.31	51.86	21.54	13.55	5.00	1.42	45.17	42.32	1.99	0.79	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	仮囲い内ｼｬｯﾄﾋｰﾀｰ養生	90m未満	35,119	3.02	1.80	0.40	0.31	52.58	22.77	13.32	4.92	1.40	44.40	41.60	1.95	0.78	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	仮囲い内ｼｬｯﾄﾋｰﾀｰ養生	90m以上180m未満	36,299	3.11	1.74	0.39	0.30	53.94	25.09	12.89	4.76	1.35	42.95	40.25	1.89	0.75	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	仮囲い内ｼｬｯﾄﾋｰﾀｰ養生	180m以上280m以下	37,548	3.20	1.68	0.38	0.29	55.27	27.38	12.46	4.60	1.31	41.53	38.91	1.83	0.73	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	養生工無し	延長無し	38,061	2.11	1.66	-	-	59.15	22.64	12.29	5.84	3.58	38.74	38.39	0.28	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	養生工無し	90m未満	38,654	2.18	1.64	-	-	59.68	23.73	12.10	5.75	3.53	38.14	37.80	0.27	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	養生工無し	90m以上180m未満	39,837	2.29	1.59	-	-	60.71	25.84	11.74	5.58	3.42	37.00	36.67	0.26	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	養生工無し	180m以上280m以下	41,089	2.40	1.54	-	-	61.71	27.90	11.38	5.41	3.32	35.89	35.56	0.26	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	一般養生	延長無し	40,121	2.19	1.58	-	-	61.04	21.48	11.66	5.54	3.40	36.77	36.41	0.26	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	一般養生	90m未満	40,717	2.24	1.55	-	-	61.52	22.55	11.49	5.45	3.35	36.24	35.88	0.26	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	一般養生	90m以上180m未満	41,906	2.37	1.51	-	-	62.43	24.57	11.16	5.30	3.25	35.20	34.86	0.25	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	一般養生	180m以上280m以下	43,165	2.48	1.46	-	-	63.34	26.57	10.84	5.15	3.16	34.18	33.85	0.24	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(緑炭・ｼｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	延長無し	41,751	2.03	1.51	-	-	62.65	25.21	11.20	5.32	3.26	35.32	34.99	0.25	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(緑炭・ｼｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	90m未満	42,345	2.09	1.49	-	-	63.08	26.15	11.05	5.24	3.22	34.83	34.50	0.25	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(緑炭・ｼｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	90m以上180m未満	43,532	2.21	1.45	-	-	63.91	27.99	10.75	5.10	3.13	33.88	33.56	0.24	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(緑炭・ｼｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	180m以上280m以下	44,788	2.33	1.41	-	-	64.74	29.84	10.44	4.96	3.04	32.93	32.62	0.23	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	

No. 061 【 重力式擁壁 】
< 積算単位：m³ >

条件区分						標準単価	機 材 構 成 比														代 表 機 材 規 格												備考		
擁壁平均高さ	コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	仮囲い内ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀﾞ養生	延長無し	35,850	3.02	1.76	0.40	0.30	53.47	20.75	13.05	4.82	1.37	43.51	40.75	1.91	0.76	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30、100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	仮囲い内ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀﾞ養生	90m未満	36,444	3.07	1.73	0.39	0.30	54.12	21.94	12.84	4.74	1.35	42.81	40.09	1.88	0.75	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30、100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	仮囲い内ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀﾞ養生	90m以上180m未満	37,629	3.18	1.68	0.38	0.29	55.35	24.19	12.43	4.59	1.30	41.47	38.83	1.82	0.73	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30、100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	仮囲い内ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀﾞ養生	180m以上280m以下	38,883	3.27	1.63	0.36	0.28	56.62	26.47	12.03	4.44	1.26	40.11	37.57	1.76	0.70	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30、100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	延長無し	39,386	2.15	1.60	-	-	60.40	21.90	11.88	5.64	3.46	37.45	37.09	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	90m未満	39,980	2.22	1.58	-	-	60.89	22.96	11.70	5.56	3.41	36.89	36.54	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	90m以上180m未満	41,167	2.35	1.54	-	-	61.81	24.99	11.36	5.39	3.31	35.84	35.49	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	180m以上280m以下	42,423	2.46	1.49	-	-	62.77	27.03	11.03	5.24	3.21	34.77	34.44	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	一般養生	延長無し	40,250	2.19	1.57	-	-	61.15	21.41	11.62	5.52	3.39	36.66	36.30	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	一般養生	90m未満	40,846	2.25	1.55	-	-	61.62	22.46	11.45	5.44	3.34	36.13	35.77	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	一般養生	90m以上180m未満	42,036	2.37	1.50	-	-	62.52	24.47	11.13	5.28	3.24	35.11	34.76	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	一般養生	180m以上280m以下	43,295	2.49	1.46	-	-	63.43	26.49	10.80	5.13	3.15	34.08	33.75	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	特殊養生(緑炭・ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀﾞ)	延長無し	41,879	2.04	1.51	-	-	62.73	25.11	11.17	5.30	3.25	35.23	34.89	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	特殊養生(緑炭・ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀﾞ)	90m未満	42,474	2.10	1.49	-	-	63.17	26.07	11.01	5.23	3.21	34.73	34.40	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	特殊養生(緑炭・ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀﾞ)	90m以上180m未満	43,662	2.22	1.45	-	-	64.00	27.91	10.71	5.09	3.12	33.78	33.46	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	特殊養生(緑炭・ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀﾞ)	180m以上280m以下	44,918	2.34	1.41	-	-	64.82	29.75	10.41	4.94	3.03	32.84	32.53	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	仮囲い内ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀﾞ養生	延長無し	35,970	3.02	1.76	0.39	0.30	53.60	20.69	13.01	4.80	1.36	43.38	40.62	1.91	0.76	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30、100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	仮囲い内ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀﾞ養生	90m未満	36,564	3.08	1.73	0.39	0.30	54.25	21.88	12.79	4.72	1.34	42.67	39.96	1.87	0.75	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30、100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-

No. 061 【 重力式擁壁 】
< 積算単位：m³ >

条件区分						標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
擁壁平均高さ	コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	仮囲い内シート養生	90m以上180m未満	37,750	3.17	1.67	0.37	0.29	55.50	24.14	12.39	4.58	1.30	41.33	38.70	1.82	0.72	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	仮囲い内シート養生	180m以上280m以下	39,005	3.27	1.62	0.36	0.28	56.73	26.37	11.99	4.43	1.26	40.00	37.46	1.76	0.70	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	養生工無	延長無し	39,514	2.16	1.60	-	-	60.51	21.82	11.84	5.62	3.45	37.33	36.97	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-		
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	養生工無	90m未満	40,109	2.23	1.58	-	-	60.99	22.88	11.66	5.54	3.40	36.78	36.43	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-		
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	養生工無	90m以上180m未満	41,297	2.34	1.53	-	-	61.94	24.91	11.33	5.38	3.30	35.72	35.38	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-		
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	養生工無	180m以上280m以下	42,553	2.46	1.48	-	-	62.88	26.96	10.99	5.22	3.20	34.66	34.33	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-		
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	一般養生	延長無し	41,574	2.23	1.52	-	-	62.26	20.74	11.25	5.34	3.28	35.51	35.14	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-		
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	一般養生	90m未満	42,172	2.29	1.50	-	-	62.71	21.78	11.09	5.27	3.23	35.00	34.64	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-		
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	一般養生	90m以上180m未満	43,366	2.42	1.46	-	-	63.54	23.74	10.79	5.12	3.14	34.04	33.69	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-		
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	一般養生	180m以上280m以下	44,629	2.55	1.42	-	-	64.36	25.68	10.48	4.98	3.05	33.09	32.74	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-		
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	特殊養生(緑炭・シートヒータ)	延長無し	43,203	2.08	1.46	-	-	63.76	24.35	10.83	5.14	3.15	34.16	33.82	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-		
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	特殊養生(緑炭・シートヒータ)	90m未満	43,800	2.14	1.44	-	-	64.16	25.28	10.68	5.07	3.11	33.70	33.36	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-		
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	特殊養生(緑炭・シートヒータ)	90m以上180m未満	44,992	2.26	1.40	-	-	64.94	27.08	10.40	4.94	3.03	32.80	32.47	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-		
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	特殊養生(緑炭・シートヒータ)	180m以上280m以下	46,253	2.39	1.37	-	-	65.70	28.89	10.11	4.80	2.95	31.91	31.59	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-		
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	仮囲い内シート養生	延長無し	37,292	3.07	1.70	0.38	0.29	55.07	19.96	12.54	4.63	1.31	41.86	39.18	1.84	0.73	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	仮囲い内シート養生	90m未満	37,889	3.11	1.67	0.37	0.28	55.69	21.12	12.35	4.56	1.29	41.20	38.56	1.81	0.72	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	仮囲い内シート養生	90m以上180m未満	39,080	3.23	1.62	0.36	0.28	56.82	23.31	11.97	4.42	1.25	39.95	37.39	1.75	0.70	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	仮囲い内シート養生	180m以上280m以下	40,340	3.34	1.57	0.35	0.27	57.95	25.49	11.60	4.28	1.21	38.71	36.22	1.70	0.68	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	

No. 061 【 重力式擁壁 】
< 積算単位：m³ >

条件区分						標準単価	機労材構成比																代表機労材規格																備考
擁壁平均高さ	コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S							
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	延長無し	40,838	2.21	1.55	-	-	61.64	21.09	11.45	5.44	3.34	36.15	35.78	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	90m未満	41,435	2.27	1.53	-	-	62.11	22.15	11.29	5.36	3.29	35.62	35.26	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	90m以上180m未満	42,627	2.39	1.48	-	-	62.99	24.15	10.97	5.21	3.20	34.62	34.27	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	180m以上280m以下	43,888	2.52	1.44	-	-	63.85	26.11	10.66	5.06	3.11	33.63	33.29	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			

No.062【 もたれ式擁壁 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格														備考	
コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	R				Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
							K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z		Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4				
18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生	延長無し	34,480	2.37	1.83	-	-	54.86	21.26	10.55	5.01	3.16	42.77	42.37	0.31	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生	90m未満	35,073	2.44	1.80	-	-	55.51	22.49	10.37	4.92	3.11	42.05	41.66	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生	90m以上180m未満	36,258	2.56	1.74	-	-	56.77	24.82	10.03	4.76	3.01	40.67	40.30	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生	180m以上280m以下	37,511	2.69	1.69	-	-	58.00	27.11	9.70	4.60	2.91	39.31	38.95	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	36,233	2.19	1.74	-	-	57.13	25.46	10.04	4.77	3.01	40.68	40.32	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	36,825	2.26	1.72	-	-	57.71	26.55	9.88	4.69	2.96	40.03	39.67	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	38,007	2.37	1.66	-	-	58.84	28.65	9.57	4.54	2.87	38.79	38.44	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	39,258	2.48	1.61	-	-	59.96	30.73	9.27	4.40	2.78	37.56	37.22	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	31,660	3.25	2.00	0.45	0.34	47.43	20.03	11.49	4.68	1.55	49.32	46.22	2.17	0.86	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m未満	32,251	3.30	1.96	0.44	0.34	48.29	21.39	11.28	4.59	1.52	48.41	45.36	2.13	0.85	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m以上180m未満	33,432	3.38	1.89	0.42	0.32	49.98	24.03	10.88	4.43	1.47	46.64	43.70	2.05	0.82	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	180m以上280m以下	34,681	3.47	1.82	0.41	0.31	51.56	26.55	10.49	4.27	1.41	44.97	42.13	1.98	0.79	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	無し	養生工無	延長無し	33,868	2.35	1.87	-	-	54.12	21.64	10.74	5.10	3.22	43.53	43.14	0.31	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	無し	養生工無	90m未満	34,460	2.40	1.83	-	-	54.81	22.89	10.56	5.01	3.16	42.79	42.40	0.31	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	無し	養生工無	90m以上180m未満	35,642	2.52	1.77	-	-	56.12	25.24	10.21	4.85	3.06	41.36	40.99	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	無し	養生工無	180m以上280m以下	36,893	2.64	1.71	-	-	57.40	27.59	9.86	4.68	2.95	39.96	39.60	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	有り	一般養生	延長無し	35,229	2.41	1.79	-	-	55.72	20.82	10.33	4.90	3.09	41.87	41.47	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.062【 もたれ式擁壁 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機方材構成比															代表機方材規格														備考
コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
18-8-25(高炉)	無し	有り	一般養生	90m未満	35,824	2.48	1.76	-	-	56.35	22.02	10.16	4.82	3.04	41.17	40.78	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	有り	一般養生	90m以上180m未満	37,011	2.61	1.71	-	-	57.53	24.30	9.83	4.67	2.95	39.86	39.48	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	有り	一般養生	180m以上280m以下	38,267	2.73	1.65	-	-	58.72	26.59	9.51	4.51	2.85	38.55	38.18	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	36,982	2.23	1.71	-	-	57.90	24.94	9.84	4.67	2.95	39.87	39.51	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	37,576	2.29	1.68	-	-	58.47	26.04	9.68	4.60	2.90	39.24	38.88	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	38,761	2.41	1.63	-	-	59.55	28.11	9.39	4.46	2.81	38.04	37.69	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	40,015	2.53	1.58	-	-	60.62	30.17	9.09	4.32	2.72	36.85	36.51	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	32,395	3.28	1.95	0.44	0.33	48.56	19.65	11.23	4.57	1.51	48.16	45.10	2.12	0.85	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h（30,100kcal/h）油種 灯油	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m未満	32,988	3.34	1.92	0.43	0.33	49.37	20.97	11.03	4.49	1.49	47.29	44.29	2.08	0.83	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h（30,100kcal/h）油種 灯油	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m以上180m未満	34,172	3.43	1.85	0.41	0.32	50.91	23.51	10.65	4.33	1.43	45.66	42.76	2.01	0.80	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h（30,100kcal/h）油種 灯油	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	180m以上280m以下	35,424	3.53	1.78	0.40	0.31	52.44	26.01	10.27	4.18	1.38	44.03	41.24	1.94	0.77	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h（30,100kcal/h）油種 灯油	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	延長無し	34,617	2.39	1.83	-	-	55.01	21.17	10.51	4.99	3.15	42.60	42.21	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	90m未満	35,211	2.45	1.80	-	-	55.67	22.39	10.33	4.91	3.10	41.88	41.49	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	90m以上180m未満	36,396	2.57	1.74	-	-	56.91	24.71	10.00	4.75	3.00	40.52	40.14	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	180m以上280m以下	37,650	2.69	1.68	-	-	58.14	27.02	9.66	4.59	2.90	39.17	38.81	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	無し	一般養生	延長無し	35,153	2.41	1.80	-	-	55.63	20.86	10.35	4.91	3.10	41.96	41.56	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	無し	一般養生	90m未満	35,747	2.48	1.77	-	-	56.26	22.06	10.18	4.83	3.05	41.26	40.87	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	

No.062【 もたれ式擁壁 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機方材構成比														代表機方材規格														備考			
コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R					Z					S				K（※印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
18-8-25(高炉)	有り	無し	一般養生	90m以上180m未満	36,934	2.60	1.71	-	-	57.46	24.36	9.85	4.68	2.95	39.94	39.56	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	無し	一般養生	180m以上280m以下	38,190	2.73	1.66	-	-	58.64	26.63	9.53	4.52	2.85	38.63	38.26	0.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	36,906	2.23	1.71	-	-	57.81	24.98	9.86	4.68	2.95	39.96	39.59	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	37,499	2.29	1.69	-	-	58.39	26.07	9.70	4.61	2.91	39.32	38.96	0.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	38,684	2.41	1.63	-	-	59.47	28.15	9.40	4.46	2.82	38.12	37.77	0.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	39,937	2.52	1.58	-	-	60.56	30.23	9.11	4.32	2.73	36.92	36.58	0.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	32,319	3.28	1.96	0.44	0.33	48.45	19.69	11.26	4.58	1.52	48.27	45.21	2.12	0.85	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m未満	32,912	3.33	1.92	0.43	0.33	49.28	21.04	11.05	4.50	1.49	47.39	44.39	2.08	0.83	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m以上180m未満	34,095	3.43	1.85	0.42	0.32	50.83	23.57	10.67	4.34	1.44	45.74	42.85	2.01	0.80	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	180m以上280m以下	35,348	3.53	1.79	0.40	0.31	52.35	26.05	10.29	4.19	1.39	44.12	41.33	1.94	0.77	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	無し	養生工無	延長無し	34,541	2.38	1.83	-	-	54.92	21.21	10.53	5.00	3.16	42.70	42.30	0.31	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	有り	無し	養生工無	90m未満	35,134	2.45	1.80	-	-	55.58	22.43	10.36	4.92	3.10	41.97	41.58	0.30	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	有り	無し	養生工無	90m以上180m未満	36,319	2.57	1.74	-	-	56.83	24.77	10.02	4.76	3.00	40.60	40.23	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	有り	無し	養生工無	180m以上280m以下	37,572	2.68	1.68	-	-	58.07	27.09	9.68	4.60	2.90	39.25	38.89	0.28	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	有り	有り	一般養生	延長無し	35,902	2.45	1.76	-	-	56.46	20.42	10.13	4.81	3.04	41.09	40.69	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	有り	有り	一般養生	90m未満	36,498	2.51	1.73	-	-	57.06	21.61	9.97	4.73	2.99	40.43	40.03	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	有り	有り	一般養生	90m以上180m未満	37,688	2.65	1.68	-	-	58.19	23.87	9.65	4.58	2.89	39.16	38.77	0.28	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-		

No.062【 もたれ式擁壁 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機方材構成比														代表機方材規格														備考	
コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	R				Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4					
18-8-25(高炉)	有り	有り	一般養生	180m以上 280m以下	38,946	2.77	1.62	-	-	59.35	26.14	9.34	4.43	2.80	37.88	37.51	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	37,655	2.27	1.68	-	-	58.55	24.48	9.66	4.59	2.89	39.18	38.80	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	38,250	2.33	1.65	-	-	59.10	25.57	9.51	4.52	2.85	38.57	38.20	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上 180m未満	39,438	2.45	1.60	-	-	60.14	27.63	9.22	4.38	2.76	37.41	37.05	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上 280m以下	40,694	2.57	1.55	-	-	61.18	29.66	8.94	4.24	2.68	36.25	35.90	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	有り	仮囲い内ジェット養生	延長無し	33,053	3.32	1.91	0.43	0.33	49.47	19.26	11.01	4.48	1.48	47.21	44.20	2.07	0.83	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	有り	仮囲い内ジェット養生	90m未満	33,648	3.37	1.88	0.42	0.32	50.26	20.58	10.81	4.40	1.46	46.37	43.42	2.04	0.81	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	有り	仮囲い内ジェット養生	90m以上 180m未満	34,835	3.48	1.82	0.41	0.31	51.72	23.05	10.44	4.25	1.41	44.80	41.94	1.97	0.79	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	有り	仮囲い内ジェット養生	180m以上 280m以下	36,091	3.57	1.75	0.39	0.30	53.19	25.52	10.08	4.10	1.36	43.24	40.48	1.90	0.76	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	延長無し	35,290	2.42	1.79	-	-	55.78	20.77	10.31	4.89	3.09	41.80	41.40	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	90m未満	35,885	2.48	1.76	-	-	56.42	21.99	10.14	4.81	3.04	41.10	40.71	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	90m以上 180m未満	37,073	2.61	1.71	-	-	57.60	24.28	9.81	4.66	2.94	39.79	39.41	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	180m以上 280m以下	38,329	2.73	1.65	-	-	58.79	26.56	9.49	4.51	2.84	38.48	38.12	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	

No.063 【 逆T型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S						
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	一般養生	延長無し	47,657	1.81	1.33	-	-	51.95	18.10	10.36	4.66	3.43	39.43	31.46	7.67	0.22	-	6.81	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m未満	48,252	1.86	1.31	-	-	52.47	19.04	10.23	4.60	3.39	38.94	31.07	7.57	0.22	-	6.73	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m以上180m未満	49,440	1.97	1.28	-	-	53.47	20.84	9.99	4.49	3.31	37.99	30.32	7.39	0.21	-	6.57	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	一般養生	180m以上280m以下	50,697	2.08	1.25	-	-	54.45	22.62	9.74	4.38	3.23	37.06	29.57	7.21	0.21	-	6.41	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	48,351	1.73	1.31	-	-	52.69	20.23	10.21	4.59	3.38	38.86	31.01	7.56	0.22	-	6.72	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	48,945	1.78	1.29	-	-	53.20	21.13	10.09	4.54	3.34	38.38	30.63	7.47	0.21	-	6.64	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	50,131	1.88	1.26	-	-	54.18	22.87	9.85	4.43	3.26	37.46	29.90	7.29	0.21	-	6.48	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	51,385	1.99	1.23	-	-	55.15	24.61	9.61	4.32	3.18	36.54	29.17	7.11	0.20	-	6.32	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	42,672	2.44	1.48	0.37	0.25	44.03	18.34	11.57	4.05	1.15	45.92	35.22	8.56	1.48	0.61	7.61	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m未満	43,263	2.49	1.46	0.37	0.24	44.70	19.37	11.41	3.99	1.13	45.30	34.74	8.45	1.46	0.60	7.51	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m以上180m未満	44,444	2.58	1.42	0.36	0.24	46.10	21.44	11.11	3.89	1.10	44.01	33.73	8.22	1.42	0.59	7.31	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	180m以上280m以下	45,693	2.67	1.38	0.35	0.23	47.40	23.41	10.81	3.78	1.07	42.82	32.81	8.00	1.39	0.57	7.11	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	一般養生	延長無し	49,133	1.85	1.29	-	-	53.29	17.56	10.05	4.52	3.33	38.25	30.51	7.44	0.21	-	6.61	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m未満	49,730	1.91	1.27	-	-	53.76	18.46	9.93	4.47	3.29	37.80	30.15	7.35	0.21	-	6.53	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m以上180m未満	50,923	2.02	1.24	-	-	54.68	20.21	9.70	4.36	3.21	36.92	29.44	7.18	0.21	-	6.38	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	一般養生	180m以上280m以下	52,184	2.13	1.21	-	-	55.63	22.01	9.46	4.25	3.13	36.02	28.73	7.00	0.20	-	6.22	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	49,827	1.77	1.27	-	-	54.00	19.65	9.91	4.46	3.28	37.71	30.09	7.33	0.21	-	6.52	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-		

No.063 【 逆T型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機 材 構 成 比														代 表 機 材 規 格														備考	
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S				K（※印：賃料）				R				Z					S
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	50,423	1.82	1.25	-	-	54.47	20.54	9.79	4.40	3.24	37.27	29.73	7.25	0.21	-	6.44	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	51,614	1.93	1.22	-	-	55.37	22.21	9.57	4.30	3.17	36.41	29.05	7.08	0.20	-	6.29	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	52,873	2.04	1.19	-	-	56.28	23.91	9.34	4.20	3.09	35.54	28.35	6.91	0.20	-	6.14	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	44,133	2.50	1.43	0.36	0.24	45.80	17.81	11.19	3.91	1.11	44.34	33.97	8.28	1.43	0.59	7.36	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m未満	44,728	2.54	1.41	0.36	0.23	46.44	18.83	11.04	3.86	1.09	43.76	33.52	8.17	1.42	0.58	7.26	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m以上180m未満	45,914	2.65	1.38	0.35	0.23	47.65	20.75	10.75	3.76	1.07	42.63	32.65	7.96	1.38	0.57	7.07	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	180m以上280m以下	47,168	2.74	1.34	0.34	0.22	48.88	22.69	10.47	3.66	1.04	41.49	31.78	7.75	1.34	0.55	6.89	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	一般養生	延長無し	49,001	1.84	1.29	-	-	53.18	17.61	10.08	4.53	3.34	38.35	30.59	7.46	0.21	-	6.63	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m未満	49,598	1.90	1.27	-	-	53.65	18.51	9.96	4.48	3.30	37.90	30.23	7.37	0.21	-	6.55	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m以上180m未満	50,790	2.01	1.24	-	-	54.59	20.29	9.72	4.37	3.22	37.01	29.52	7.19	0.21	-	6.39	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	一般養生	180m以上280m以下	52,051	2.13	1.21	-	-	55.53	22.05	9.49	4.27	3.14	36.10	28.80	7.02	0.20	-	6.24	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	49,695	1.77	1.27	-	-	53.89	19.70	9.94	4.47	3.29	37.81	30.17	7.35	0.21	-	6.53	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	50,291	1.83	1.26	-	-	54.34	20.56	9.82	4.42	3.25	37.37	29.81	7.27	0.21	-	6.46	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	51,481	1.94	1.23	-	-	55.25	22.26	9.59	4.31	3.18	36.50	29.12	7.10	0.20	-	6.31	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	52,739	2.05	1.20	-	-	56.16	23.95	9.36	4.21	3.10	35.63	28.43	6.93	0.20	-	6.16	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	44,008	2.50	1.44	0.36	0.24	45.65	17.86	11.22	3.92	1.11	44.47	34.07	8.30	1.44	0.59	7.38	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m未満	44,602	2.54	1.42	0.36	0.23	46.31	18.88	11.07	3.87	1.10	43.87	33.61	8.19	1.42	0.58	7.28	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共 一般構造物	-		

No.063 【 逆T型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機労材構成比																代表機労材規格																備考
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/㎡以上0.06t/㎡未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀﾞ養生	90㎡以上180㎡未満	45,787	2.64	1.38	0.35	0.23	47.53	20.82	10.78	3.77	1.07	42.74	32.74	7.98	1.38	0.57	7.09	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎡/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h（30,100kcal/h）油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	-					
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/㎡以上0.06t/㎡未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀﾞ養生	180㎡以上280㎡以下	47,042	2.73	1.34	0.34	0.22	48.76	22.76	10.50	3.67	1.04	41.61	31.87	7.77	1.35	0.55	6.90	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎡/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h（30,100kcal/h）油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	-					
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/㎡以上0.06t/㎡未満	有り	有り	一般養生	延長無し	50,477	1.89	1.25	-	-	54.43	17.10	9.78	4.40	3.24	37.25	29.70	7.24	0.21	-	6.43	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎡/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	-					
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/㎡以上0.06t/㎡未満	有り	有り	一般養生	90㎡未満	51,076	1.95	1.24	-	-	54.89	18.00	9.67	4.35	3.20	36.80	29.35	7.15	0.20	-	6.36	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎡/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	-					
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/㎡以上0.06t/㎡未満	有り	有り	一般養生	90㎡以上180㎡未満	52,272	2.07	1.21	-	-	55.75	19.69	9.45	4.25	3.13	35.97	28.68	6.99	0.20	-	6.21	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎡/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	-					
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/㎡以上0.06t/㎡未満	有り	有り	一般養生	180㎡以上280㎡以下	53,538	2.18	1.18	-	-	56.63	21.44	9.22	4.15	3.05	35.12	28.00	6.82	0.20	-	6.07	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎡/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	-					
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/㎡以上0.06t/㎡未満	有り	有り	特殊養生（練炭・ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀﾞ）	延長無し	51,171	1.81	1.23	-	-	55.11	19.14	9.65	4.34	3.20	36.73	29.30	7.14	0.20	-	6.35	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎡/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共通物 一般構造物	-					
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/㎡以上0.06t/㎡未満	有り	有り	特殊養生（練炭・ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀﾞ）	90㎡未満	51,769	1.87	1.22	-	-	55.55	19.99	9.54	4.29	3.16	36.31	28.96	7.06	0.20	-	6.27	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎡/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共通物 一般構造物	-					
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/㎡以上0.06t/㎡未満	有り	有り	特殊養生（練炭・ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀﾞ）	90㎡以上180㎡未満	52,963	1.98	1.19	-	-	56.39	21.65	9.32	4.19	3.09	35.50	28.31	6.90	0.20	-	6.13	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎡/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共通物 一般構造物	-					
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/㎡以上0.06t/㎡未満	有り	有り	特殊養生（練炭・ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀﾞ）	180㎡以上280㎡以下	54,226	2.09	1.16	-	-	57.25	23.32	9.10	4.09	3.02	34.67	27.65	6.74	0.19	-	5.99	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎡/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共通物 一般構造物	-					
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/㎡以上0.06t/㎡未満	有り	有り	仮囲い内ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀﾞ養生	延長無し	45,469	2.54	1.39	0.35	0.23	47.26	17.29	10.86	3.80	1.08	43.06	32.97	8.04	1.39	0.57	7.14	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎡/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h（30,100kcal/h）油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共通物 一般構造物	-					
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/㎡以上0.06t/㎡未満	有り	有り	仮囲い内ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀﾞ養生	90㎡未満	46,066	2.60	1.37	0.35	0.23	47.85	18.27	10.72	3.75	1.06	42.50	32.54	7.93	1.37	0.57	7.05	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎡/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h（30,100kcal/h）油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共通物 一般構造物	-					
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/㎡以上0.06t/㎡未満	有り	有り	仮囲い内ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀﾞ養生	90㎡以上180㎡未満	47,257	2.70	1.34	0.34	0.22	49.00	20.17	10.45	3.65	1.04	41.43	31.72	7.73	1.34	0.55	6.87	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎡/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h（30,100kcal/h）油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共通物 一般構造物	-					
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/㎡以上0.06t/㎡未満	有り	有り	仮囲い内ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀﾞ養生	180㎡以上280㎡以下	48,517	2.79	1.30	0.33	0.21	50.16	22.08	10.18	3.56	1.01	40.36	30.90	7.53	1.30	0.54	6.69	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎡/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h（30,100kcal/h）油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共通物 一般構造物	-					
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/㎡以上0.08t/㎡未満	無し	無し	一般養生	延長無し	50,275	1.71	1.26	-	-	49.25	17.17	9.82	4.42	3.25	39.99	29.82	9.89	0.21	-	9.05	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎡/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共通物 一般構造物	-					
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/㎡以上0.08t/㎡未満	無し	無し	一般養生	90㎡未満	50,870	1.76	1.24	-	-	49.78	18.07	9.71	4.36	3.21	39.52	29.47	9.77	0.21	-	8.94	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎡/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共通物 一般構造物	-					
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/㎡以上0.08t/㎡未満	無し	無し	一般養生	90㎡以上180㎡未満	52,058	1.86	1.21	-	-	50.78	19.80	9.48	4.27	3.14	38.62	28.80	9.55	0.20	-	8.74	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎡/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共通物 一般構造物	-					

No.063 【 逆T型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	一般養生	180m以上280m以下	53,315	1.97	1.18	-	-	51.78	21.52	9.26	4.16	3.07	37.72	28.12	9.33	0.20	-	8.53	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	50,970	1.63	1.24	-	-	50.01	19.21	9.69	4.36	3.21	39.44	29.41	9.76	0.21	-	8.92	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	51,564	1.68	1.22	-	-	50.53	20.08	9.58	4.31	3.17	38.97	29.07	9.64	0.20	-	8.82	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	52,749	1.79	1.20	-	-	51.48	21.72	9.36	4.21	3.10	38.11	28.42	9.43	0.20	-	8.62	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	54,004	1.89	1.17	-	-	52.47	23.41	9.14	4.11	3.03	37.22	27.76	9.21	0.19	-	8.42	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	45,290	2.29	1.39	0.35	0.23	41.47	17.27	10.90	3.81	1.08	46.20	33.19	10.98	1.40	0.58	10.04	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m未満	45,882	2.36	1.38	0.35	0.23	42.16	18.27	10.76	3.76	1.07	45.57	32.73	10.84	1.38	0.57	9.91	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m以上180m未満	47,063	2.43	1.34	0.34	0.22	43.45	20.17	10.49	3.67	1.04	44.46	31.95	10.57	1.34	0.55	9.66	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	180m以上280m以下	48,312	2.53	1.31	0.33	0.22	44.84	22.16	10.22	3.57	1.01	43.22	31.03	10.29	1.31	0.54	9.41	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	一般養生	延長無し	51,751	1.75	1.22	-	-	50.59	16.67	9.54	4.29	3.16	38.87	28.97	9.61	0.20	-	8.79	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m未満	52,349	1.81	1.21	-	-	51.08	17.57	9.43	4.24	3.12	38.42	28.64	9.50	0.20	-	8.69	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m以上180m未満	53,541	1.92	1.18	-	-	52.02	19.25	9.22	4.15	3.05	37.57	28.00	9.29	0.20	-	8.49	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	一般養生	180m以上280m以下	54,802	2.03	1.15	-	-	52.97	20.96	9.01	4.05	2.98	36.70	27.36	9.07	0.19	-	8.30	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	52,446	1.68	1.20	-	-	51.31	18.69	9.41	4.23	3.12	38.34	28.58	9.48	0.20	-	8.67	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	53,042	1.74	1.19	-	-	51.78	19.52	9.31	4.19	3.08	37.91	28.26	9.37	0.20	-	8.57	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	54,232	1.84	1.16	-	-	52.71	21.16	9.10	4.09	3.02	37.07	27.64	9.17	0.19	-	8.38	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	55,491	1.95	1.14	-	-	53.62	22.78	8.90	4.00	2.95	36.24	27.02	8.96	0.19	-	8.19	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-

No.063 【 逆T型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考		
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	仮囲い内シングルヒータ養生	延長無し	46,752	2.35	1.35	0.34	0.22	43.15	16.73	10.56	3.69	1.05	44.77	32.15	10.64	1.35	0.56	9.73	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立 一般構造物	加工 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	仮囲い内シングルヒータ養生	90m未満	47,346	2.40	1.33	0.34	0.22	43.79	17.70	10.43	3.65	1.03	44.20	31.74	10.50	1.34	0.55	9.61	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立 一般構造物	加工 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	仮囲い内シングルヒータ養生	90m以上180m未満	48,532	2.49	1.30	0.33	0.21	45.09	19.64	10.17	3.56	1.01	43.05	30.89	10.25	1.30	0.54	9.37	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立 一般構造物	加工 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	仮囲い内シングルヒータ養生	180m以上280m以下	49,787	2.60	1.27	0.32	0.21	46.31	21.50	9.92	3.47	0.98	41.96	30.11	9.99	1.27	0.52	9.13	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立 一般構造物	加工 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	一般養生	延長無し	51,619	1.75	1.22	-	-	50.49	16.73	9.57	4.30	3.17	38.95	29.04	9.63	0.20	-	8.81	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立 一般構造物	加工 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m未満	52,216	1.81	1.21	-	-	50.97	17.60	9.46	4.25	3.13	38.51	28.71	9.52	0.20	-	8.71	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立 一般構造物	加工 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m以上180m未満	53,408	1.91	1.18	-	-	51.92	19.30	9.24	4.16	3.06	37.66	28.07	9.31	0.20	-	8.51	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立 一般構造物	加工 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	一般養生	180m以上280m以下	54,669	2.02	1.15	-	-	52.87	21.01	9.03	4.06	2.99	36.79	27.42	9.10	0.19	-	8.32	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立 一般構造物	加工 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・シングルヒータ)	延長無し	52,313	1.68	1.21	-	-	51.19	18.71	9.44	4.24	3.13	38.44	28.66	9.50	0.20	-	8.69	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立 一般構造物	加工 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・シングルヒータ)	90m未満	52,909	1.73	1.19	-	-	51.68	19.58	9.33	4.20	3.09	38.00	28.33	9.40	0.20	-	8.59	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立 一般構造物	加工 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・シングルヒータ)	90m以上180m未満	54,099	1.84	1.17	-	-	52.59	21.20	9.13	4.10	3.02	37.16	27.71	9.19	0.19	-	8.41	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立 一般構造物	加工 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・シングルヒータ)	180m以上280m以下	55,358	1.95	1.14	-	-	53.52	22.84	8.92	4.01	2.95	36.32	27.08	8.98	0.19	-	8.21	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立 一般構造物	加工 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	仮囲い内シングルヒータ養生	延長無し	46,626	2.34	1.35	0.34	0.22	43.01	16.78	10.59	3.70	1.05	44.90	32.25	10.66	1.36	0.56	9.75	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立 一般構造物	加工 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	仮囲い内シングルヒータ養生	90m未満	47,220	2.40	1.34	0.34	0.22	43.66	17.75	10.46	3.66	1.04	44.31	31.82	10.53	1.34	0.55	9.63	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立 一般構造物	加工 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	仮囲い内シングルヒータ養生	90m以上180m未満	48,406	2.49	1.30	0.33	0.22	44.96	19.69	10.20	3.57	1.01	43.16	30.97	10.27	1.31	0.54	9.39	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立 一般構造物	加工 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	仮囲い内シングルヒータ養生	180m以上280m以下	49,660	2.59	1.27	0.32	0.21	46.20	21.56	9.94	3.48	0.99	42.05	30.19	10.01	1.27	0.52	9.16	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立 一般構造物	加工 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	一般養生	延長無し	53,095	1.79	1.19	-	-	51.76	16.28	9.30	4.18	3.08	37.89	28.23	9.36	0.20	-	8.56	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立 一般構造物	加工 一般構造物	-

No.063 【 逆T型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m未満	53,694	1.86	1.18	-	-	52.20	17.09	9.20	4.14	3.05	37.47	27.92	9.26	0.19	-	8.47	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m以上180m未満	54,891	1.97	1.15	-	-	53.10	18.79	8.99	4.04	2.98	36.65	27.31	9.06	0.19	-	8.28	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	一般養生	180m以上280m以下	56,156	2.08	1.12	-	-	53.99	20.45	8.79	3.95	2.91	35.83	26.70	8.85	0.19	-	8.10	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	53,789	1.72	1.17	-	-	52.44	18.23	9.18	4.13	3.04	37.39	27.87	9.24	0.19	-	8.45	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	54,387	1.78	1.16	-	-	52.88	19.04	9.08	4.08	3.01	36.98	27.56	9.14	0.19	-	8.36	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	55,582	1.89	1.14	-	-	53.73	20.63	8.88	3.99	2.94	36.20	26.97	8.95	0.19	-	8.18	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	56,845	2.00	1.11	-	-	54.62	22.23	8.69	3.91	2.88	35.38	26.37	8.75	0.18	-	8.00	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	48,088	2.40	1.31	0.33	0.22	44.67	16.33	10.27	3.59	1.02	43.47	31.18	10.34	1.32	0.54	9.46	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m未満	48,684	2.45	1.30	0.33	0.21	45.29	17.30	10.14	3.55	1.01	42.92	30.79	10.21	1.30	0.53	9.34	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m以上180m未満	49,875	2.56	1.27	0.32	0.21	46.42	19.10	9.90	3.46	0.98	41.90	30.06	9.97	1.27	0.52	9.12	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	180m以上280m以下	51,135	2.64	1.23	0.31	0.20	47.60	20.95	9.66	3.38	0.96	40.87	29.32	9.72	1.24	0.51	8.89	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	一般養生	延長無し	52,997	1.62	1.19	-	-	46.73	16.29	9.32	4.19	3.09	40.62	28.29	12.06	0.20	-	11.03	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m未満	53,592	1.67	1.18	-	-	47.25	17.16	9.21	4.14	3.05	40.17	27.97	11.93	0.20	-	10.91	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m以上180m未満	54,780	1.77	1.15	-	-	48.26	18.81	9.01	4.05	2.99	39.30	27.37	11.67	0.19	-	10.67	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	一般養生	180m以上280m以下	56,037	1.88	1.13	-	-	49.28	20.50	8.81	3.96	2.92	38.41	26.75	11.41	0.19	-	10.43	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	53,691	1.55	1.18	-	-	47.48	18.23	9.20	4.14	3.05	40.08	27.92	11.91	0.19	-	10.89	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	54,285	1.60	1.16	-	-	47.98	19.07	9.10	4.09	3.01	39.65	27.62	11.78	0.19	-	10.77	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	-		

No.063 【 逆T型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機 材 構 成 比													代 表 機 材 規 格													備考			
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	55,471	1.70	1.14	-	-	48.95	20.66	8.90	4.00	2.95	38.81	27.03	11.53	0.19	-	10.54	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	56,725	1.80	1.11	-	-	49.95	22.29	8.70	3.91	2.88	37.94	26.43	11.27	0.18	-	10.31	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	48,011	2.18	1.32	0.33	0.22	39.13	16.30	10.28	3.60	1.02	46.51	31.28	13.32	1.32	0.54	12.18	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m未満	48,603	2.21	1.30	0.33	0.21	39.79	17.24	10.16	3.55	1.01	45.97	30.92	13.16	1.30	0.54	12.03	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m以上180m未満	49,784	2.30	1.27	0.32	0.21	41.08	19.07	9.92	3.47	0.98	44.87	30.19	12.84	1.27	0.52	11.75	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	180m以上280m以下	51,033	2.38	1.24	0.31	0.20	42.36	20.90	9.67	3.38	0.96	43.80	29.48	12.53	1.24	0.51	11.46	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	有り	一般養生	延長無し	54,473	1.67	1.16	-	-	48.07	15.85	9.06	4.08	3.00	39.53	27.52	11.74	0.19	-	10.73	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m未満	55,070	1.72	1.15	-	-	48.56	16.69	8.97	4.03	2.97	39.10	27.22	11.61	0.19	-	10.62	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m以上180m未満	56,262	1.83	1.12	-	-	49.50	18.30	8.78	3.95	2.91	38.28	26.65	11.36	0.19	-	10.39	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	有り	一般養生	180m以上280m以下	57,524	1.94	1.10	-	-	50.47	19.97	8.58	3.86	2.84	37.43	26.06	11.11	0.18	-	10.16	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	55,167	1.59	1.14	-	-	48.79	17.78	8.95	4.02	2.96	39.02	27.17	11.59	0.19	-	10.60	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	55,763	1.65	1.13	-	-	49.25	18.56	8.85	3.98	2.93	38.61	26.88	11.47	0.19	-	10.49	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	56,953	1.76	1.11	-	-	50.17	20.13	8.67	3.90	2.87	37.80	26.32	11.23	0.18	-	10.27	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	58,212	1.85	1.08	-	-	51.13	21.74	8.48	3.81	2.81	36.98	25.75	10.98	0.18	-	10.04	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	49,473	2.23	1.28	0.32	0.21	40.77	15.81	9.98	3.49	0.99	45.18	30.38	12.92	1.28	0.53	11.82	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m未満	50,067	2.27	1.26	0.32	0.21	41.42	16.74	9.86	3.45	0.98	44.63	30.01	12.77	1.26	0.52	11.68	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m以上180m未満	51,253	2.36	1.23	0.31	0.20	42.61	18.52	9.63	3.37	0.95	43.62	29.35	12.47	1.23	0.51	11.41	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-

No.063 【 逆T型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																	備考
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ジェット養生	180m以上280m以下	52,508	2.45	1.20	0.30	0.20	43.92	20.40	9.40	3.29	0.93	42.49	28.55	12.18	1.20	0.50	11.14	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共 造物	加工・一般構	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	一般養生	延長無し	54,340	1.66	1.16	-	-	47.95	15.88	9.09	4.09	3.01	39.63	27.59	11.77	0.19	-	10.76	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・一般構	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m未満	54,937	1.72	1.15	-	-	48.44	16.73	8.99	4.04	2.98	39.20	27.29	11.64	0.19	-	10.64	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・一般構	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m以上180m未満	56,129	1.82	1.12	-	-	49.39	18.35	8.80	3.96	2.91	38.37	26.71	11.39	0.19	-	10.42	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・一般構	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	一般養生	180m以上280m以下	57,390	1.93	1.10	-	-	50.36	20.01	8.60	3.87	2.85	37.52	26.12	11.14	0.18	-	10.19	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・一般構	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	55,035	1.60	1.15	-	-	48.66	17.81	8.97	4.03	2.97	39.12	27.24	11.62	0.19	-	10.62	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・一般構	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	55,631	1.64	1.13	-	-	49.15	18.61	8.88	3.99	2.94	38.70	26.95	11.49	0.19	-	10.51	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・一般構	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	56,820	1.75	1.11	-	-	50.08	20.18	8.69	3.91	2.88	37.88	26.38	11.25	0.18	-	10.29	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・一般構	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	58,079	1.86	1.09	-	-	51.00	21.75	8.50	3.82	2.82	37.07	25.81	11.01	0.18	-	10.07	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・一般構	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェット養生	延長無し	49,347	2.22	1.28	0.32	0.21	40.64	15.85	10.01	3.50	0.99	45.29	30.46	12.96	1.28	0.53	11.85	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共 造物	加工・一般構	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェット養生	90m未満	49,941	2.27	1.26	0.32	0.21	41.28	16.78	9.89	3.46	0.98	44.74	30.09	12.80	1.27	0.52	11.71	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共 造物	加工・一般構	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェット養生	90m以上180m未満	51,127	2.36	1.24	0.31	0.20	42.50	18.57	9.66	3.38	0.96	43.70	29.38	12.51	1.24	0.51	11.44	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共 造物	加工・一般構	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェット養生	180m以上280m以下	52,381	2.45	1.21	0.30	0.20	43.79	20.44	9.43	3.30	0.93	42.60	28.62	12.21	1.21	0.50	11.16	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共 造物	加工・一般構	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	一般養生	延長無し	55,816	1.70	1.13	-	-	49.23	15.46	8.85	3.98	2.93	38.59	26.86	11.45	0.19	-	10.48	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・一般構	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m未満	56,416	1.76	1.12	-	-	49.71	16.31	8.75	3.94	2.90	38.17	26.57	11.33	0.18	-	10.36	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・一般構	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m以上180m未満	57,612	1.88	1.10	-	-	50.58	17.88	8.57	3.85	2.84	37.39	26.02	11.10	0.18	-	10.15	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・一般構	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	一般養生	180m以上280m以下	58,878	1.98	1.07	-	-	51.50	19.49	8.39	3.77	2.78	36.59	25.46	10.86	0.18	-	9.93	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・一般構	-		

No.063 【 逆T型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機 材 構 成 比													代 表 機 材 規 格													備考			
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3		Z4		
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	56,511	1.64	1.12	-	-	49.91	17.34	8.74	3.93	2.89	38.10	26.53	11.31	0.18	-	10.35	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 一般構造物	加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	57,109	1.70	1.11	-	-	50.35	18.12	8.65	3.89	2.86	37.71	26.25	11.20	0.18	-	10.24	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 一般構造物	加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	58,303	1.80	1.08	-	-	51.23	19.67	8.47	3.81	2.80	36.94	25.71	10.97	0.18	-	10.03	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 一般構造物	加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	59,566	1.91	1.06	-	-	52.12	21.23	8.29	3.73	2.74	36.15	25.17	10.73	0.17	-	9.82	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 一般構造物	加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェット養生	延長無し	50,809	2.27	1.24	0.31	0.21	42.22	15.40	9.72	3.40	0.96	44.00	29.58	12.58	1.25	0.51	11.51	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共 一般構造物	加工・一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェット養生	90m未満	51,406	2.32	1.23	0.31	0.20	42.80	16.30	9.60	3.36	0.95	43.50	29.24	12.44	1.23	0.51	11.38	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共 一般構造物	加工・一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェット養生	90m以上180m未満	52,597	2.42	1.20	0.30	0.20	44.03	18.13	9.39	3.28	0.93	42.43	28.50	12.16	1.20	0.49	11.12	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共 一般構造物	加工・一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェット養生	180m以上280m以下	53,856	2.51	1.17	0.29	0.19	45.19	19.89	9.17	3.21	0.91	41.44	27.84	11.87	1.17	0.48	10.86	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共 一般構造物	加工・一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	一般養生	延長無し	55,831	1.53	1.13	-	-	44.37	15.47	8.84	3.98	2.93	41.30	26.85	14.20	0.19	-	12.80	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 一般構造物	加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m未満	56,426	1.59	1.12	-	-	44.88	16.29	8.75	3.93	2.90	40.86	26.57	14.05	0.18	-	12.67	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 一般構造物	加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m以上180m未満	57,614	1.69	1.10	-	-	45.88	17.88	8.57	3.85	2.84	40.02	26.02	13.76	0.18	-	12.41	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 一般構造物	加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	一般養生	180m以上280m以下	58,871	1.79	1.07	-	-	46.90	19.49	8.39	3.77	2.78	39.17	25.46	13.47	0.18	-	12.14	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 一般構造物	加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	56,526	1.48	1.12	-	-	45.09	17.33	8.73	3.93	2.89	40.79	26.52	14.03	0.18	-	12.64	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 一般構造物	加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	57,120	1.53	1.11	-	-	45.59	18.12	8.64	3.89	2.86	40.37	26.25	13.88	0.18	-	12.51	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 一般構造物	加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	58,305	1.61	1.08	-	-	46.59	19.68	8.47	3.81	2.80	39.54	25.71	13.60	0.18	-	12.26	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 一般構造物	加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	59,560	1.72	1.06	-	-	47.58	21.23	8.29	3.73	2.75	38.70	25.17	13.31	0.17	-	12.00	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 一般構造物	加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェット養生	延長無し	50,846	2.04	1.24	0.31	0.20	36.95	15.39	9.71	3.40	0.96	46.95	29.57	15.59	1.24	0.51	14.06	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共 一般構造物	加工・一般構造物	-	

No.063 【 逆T型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェット養生	90m未満	51,438	2.09	1.23	0.31	0.20	37.60	16.29	9.60	3.36	0.95	46.41	29.22	15.41	1.23	0.51	13.90	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h（30,100kcal/h）油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェット養生	90m以上180m未満	52,619	2.18	1.20	0.30	0.20	38.86	18.04	9.38	3.28	0.93	45.38	28.58	15.07	1.20	0.49	13.58	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h（30,100kcal/h）油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェット養生	180m以上280m以下	53,868	2.25	1.17	0.29	0.19	40.14	19.80	9.17	3.20	0.91	44.34	27.93	14.72	1.17	0.48	13.27	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h（30,100kcal/h）油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	一般養生	延長無し	57,308	1.58	1.10	-	-	45.70	15.09	8.62	3.87	2.85	40.25	26.16	13.83	0.18	-	12.47	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m未満	57,905	1.64	1.09	-	-	46.18	15.88	8.53	3.83	2.82	39.84	25.89	13.69	0.18	-	12.34	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m以上180m未満	59,097	1.74	1.07	-	-	47.13	17.43	8.35	3.76	2.77	39.04	25.37	13.42	0.18	-	12.09	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	一般養生	180m以上280m以下	60,359	1.85	1.05	-	-	48.10	19.02	8.18	3.68	2.71	38.21	24.84	13.13	0.17	-	11.84	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	58,002	1.52	1.09	-	-	46.39	16.89	8.51	3.83	2.82	39.77	25.85	13.67	0.18	-	12.32	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	58,598	1.57	1.08	-	-	46.87	17.67	8.43	3.79	2.79	39.36	25.58	13.53	0.18	-	12.20	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	59,788	1.68	1.06	-	-	47.80	19.18	8.26	3.71	2.73	38.57	25.07	13.26	0.17	-	11.95	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	61,047	1.77	1.03	-	-	48.73	20.69	8.09	3.64	2.68	37.79	24.56	12.99	0.17	-	11.71	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ジェット養生	延長無し	52,308	2.10	1.21	0.30	0.20	38.58	14.96	9.44	3.30	0.94	45.66	28.73	15.16	1.21	0.50	13.66	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h（30,100kcal/h）油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ジェット養生	90m未満	52,902	2.15	1.19	0.30	0.20	39.18	15.84	9.33	3.26	0.93	45.16	28.42	14.99	1.20	0.49	13.51	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h（30,100kcal/h）油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ジェット養生	90m以上180m未満	54,088	2.24	1.17	0.29	0.19	40.38	17.55	9.13	3.19	0.90	44.17	27.80	14.66	1.17	0.48	13.21	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h（30,100kcal/h）油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ジェット養生	180m以上280m以下	55,343	2.34	1.14	0.29	0.19	41.59	19.28	8.92	3.12	0.88	43.16	27.16	14.33	1.14	0.47	12.91	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h（30,100kcal/h）油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	無し	一般養生	延長無し	57,175	1.57	1.10	-	-	45.58	15.11	8.64	3.88	2.86	40.35	26.22	13.87	0.18	-	12.50	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m未満	57,772	1.63	1.09	-	-	46.07	15.91	8.55	3.84	2.83	39.93	25.95	13.72	0.18	-	12.37	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 一般構造物	-		

No.063 【 逆T型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機 材 構 成 比														代 表 機 材 規 格														備考
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m以上180m未満	58,964	1.73	1.07	-	-	47.03	17.48	8.37	3.77	2.77	39.12	25.42	13.45	0.18	-	12.12	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	無し	一般養生	180m以上280m以下	60,225	1.84	1.05	-	-	48.00	19.07	8.20	3.69	2.71	38.29	24.89	13.16	0.17	-	11.87	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	57,869	1.51	1.09	-	-	46.28	16.92	8.53	3.84	2.83	39.86	25.91	13.70	0.18	-	12.35	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	58,465	1.57	1.08	-	-	46.76	17.71	8.44	3.80	2.80	39.45	25.64	13.56	0.18	-	12.22	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	59,655	1.67	1.06	-	-	47.69	19.22	8.28	3.72	2.74	38.66	25.13	13.29	0.17	-	11.98	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共通造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	60,914	1.77	1.04	-	-	48.64	20.78	8.10	3.64	2.68	37.86	24.61	13.02	0.17	-	11.73	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	52,182	2.09	1.21	0.30	0.20	38.43	14.99	9.46	3.31	0.94	45.78	28.82	15.19	1.21	0.50	13.70	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m未満	52,776	2.15	1.20	0.30	0.20	39.07	15.88	9.36	3.27	0.93	45.24	28.47	15.02	1.20	0.49	13.54	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m以上180m未満	53,962	2.23	1.17	0.29	0.19	40.26	17.59	9.15	3.20	0.91	44.26	27.86	14.69	1.17	0.48	13.25	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	180m以上280m以下	55,216	2.33	1.14	0.29	0.19	41.47	19.32	8.94	3.13	0.89	43.26	27.22	14.36	1.15	0.47	12.94	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	一般養生	延長無し	58,651	1.63	1.08	-	-	46.83	14.70	8.42	3.79	2.79	39.35	25.56	13.52	0.18	-	12.19	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m未満	59,250	1.68	1.07	-	-	47.31	15.50	8.33	3.75	2.76	38.95	25.30	13.38	0.18	-	12.06	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m以上180m未満	60,447	1.78	1.04	-	-	48.22	17.05	8.17	3.67	2.70	38.18	24.80	13.12	0.17	-	11.82	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	一般養生	180m以上280m以下	61,712	1.89	1.02	-	-	49.14	18.61	8.00	3.60	2.65	37.39	24.29	12.85	0.17	-	11.58	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	59,345	1.56	1.06	-	-	47.52	16.52	8.32	3.74	2.76	38.88	25.26	13.36	0.18	-	12.04	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	59,944	1.61	1.05	-	-	47.98	17.27	8.24	3.70	2.73	38.49	25.01	13.23	0.17	-	11.92	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	61,138	1.72	1.03	-	-	48.85	18.75	8.08	3.63	2.67	37.74	24.52	12.97	0.17	-	11.69	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	-	

No.063 【 逆T型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機 材 構 成 比													代 表 機 材 規 格													備考			
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	62,401	1.82	1.01	-	-	49.76	20.27	7.91	3.56	2.62	36.97	24.02	12.70	0.17	-	11.45	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	53,644	2.15	1.18	0.30	0.19	39.98	14.58	9.20	3.22	0.91	44.55	28.03	14.78	1.18	0.48	13.32	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m未満	54,240	2.19	1.16	0.29	0.19	40.56	15.45	9.10	3.18	0.90	44.07	27.72	14.62	1.17	0.48	13.18	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m以上180m未満	55,431	2.30	1.14	0.29	0.19	41.69	17.12	8.91	3.11	0.88	43.12	27.14	14.30	1.14	0.47	12.89	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	180m以上280m以下	56,691	2.38	1.11	0.28	0.18	42.94	18.91	8.71	3.04	0.86	42.07	26.44	13.98	1.12	0.46	12.61	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	一般養生	延長無し	58,573	1.47	1.08	-	-	42.28	14.75	8.43	3.79	2.79	41.83	25.59	16.00	0.18	-	14.42	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m未満	59,168	1.52	1.07	-	-	42.78	15.52	8.34	3.75	2.76	41.42	25.34	15.84	0.18	-	14.28	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m以上180m未満	60,356	1.61	1.05	-	-	43.80	17.07	8.18	3.68	2.71	40.59	24.84	15.52	0.17	-	14.00	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	一般養生	180m以上280m以下	61,613	1.70	1.02	-	-	44.82	18.65	8.01	3.60	2.65	39.77	24.33	15.21	0.17	-	13.71	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	59,268	1.40	1.06	-	-	43.02	16.54	8.33	3.75	2.76	41.33	25.29	15.81	0.18	-	14.25	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	59,862	1.45	1.05	-	-	43.53	17.31	8.25	3.71	2.73	40.91	25.04	15.65	0.17	-	14.11	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	61,047	1.54	1.03	-	-	44.49	18.78	8.09	3.64	2.68	40.13	24.56	15.35	0.17	-	13.84	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	62,302	1.64	1.01	-	-	45.48	20.31	7.92	3.56	2.62	39.32	24.06	15.04	0.17	-	13.56	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	53,588	1.94	1.18	0.30	0.19	35.04	14.60	9.21	3.22	0.91	47.26	28.06	17.49	1.18	0.49	15.76	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m未満	54,180	1.98	1.17	0.29	0.19	35.69	15.47	9.11	3.19	0.90	46.74	27.76	17.29	1.17	0.48	15.59	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m以上180m未満	55,361	2.07	1.14	0.29	0.19	36.94	17.15	8.92	3.12	0.88	45.73	27.15	16.93	1.14	0.47	15.26	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	180m以上280m以下	56,610	2.15	1.12	0.28	0.18	38.19	18.84	8.72	3.05	0.86	44.74	26.57	16.55	1.12	0.46	14.92	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-

No.063 【 逆T型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S							
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	一般養生	延長無し	60,050	1.51	1.05	-	-	43.62	14.40	8.22	3.70	2.72	40.80	24.96	15.60	0.17	-	14.07	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m未満	60,647	1.56	1.04	-	-	44.10	15.16	8.14	3.66	2.70	40.41	24.72	15.45	0.17	-	13.93	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m以上180m未満	61,839	1.66	1.02	-	-	45.05	16.69	7.98	3.59	2.64	39.63	24.24	15.15	0.17	-	13.66	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	一般養生	180m以上280m以下	63,101	1.76	1.00	-	-	46.01	18.20	7.82	3.52	2.59	38.84	23.76	14.85	0.16	-	13.39	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	60,744	1.45	1.04	-	-	44.29	16.13	8.13	3.65	2.69	40.35	24.68	15.43	0.17	-	13.91	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	61,340	1.50	1.03	-	-	44.78	16.87	8.05	3.62	2.67	39.95	24.44	15.28	0.17	-	13.77	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	62,530	1.60	1.01	-	-	45.71	18.35	7.90	3.55	2.61	39.18	23.97	14.98	0.17	-	13.51	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	63,789	1.70	0.99	-	-	46.65	19.83	7.74	3.48	2.56	38.41	23.50	14.69	0.16	-	13.24	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	55,050	2.00	1.15	0.29	0.19	36.65	14.21	8.97	3.14	0.89	46.01	27.31	17.02	1.15	0.47	15.34	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m未満	55,644	2.04	1.13	0.28	0.19	37.25	15.06	8.87	3.10	0.88	45.53	27.02	16.84	1.14	0.47	15.18	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m以上180m未満	56,830	2.13	1.11	0.28	0.18	38.44	16.70	8.69	3.04	0.86	44.57	26.45	16.49	1.11	0.46	14.86	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	180m以上280m以下	58,085	2.22	1.09	0.27	0.18	39.62	18.37	8.50	2.97	0.84	43.62	25.89	16.13	1.09	0.45	14.54	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	一般養生	延長無し	59,917	1.50	1.05	-	-	43.50	14.41	8.24	3.71	2.73	40.90	25.02	15.64	0.17	-	14.10	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m未満	60,514	1.55	1.04	-	-	44.00	15.21	8.16	3.67	2.70	40.49	24.77	15.48	0.17	-	13.96	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m以上180m未満	61,706	1.65	1.02	-	-	44.95	16.71	8.00	3.60	2.65	39.71	24.29	15.18	0.17	-	13.69	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	一般養生	180m以上280m以下	62,967	1.76	1.00	-	-	45.90	18.22	7.84	3.53	2.60	38.93	23.81	14.88	0.17	-	13.41	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	60,611	1.45	1.04	-	-	44.19	16.17	8.15	3.66	2.70	40.42	24.73	15.46	0.17	-	13.94	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-	

No.063 【 逆T型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機労材構成比																代表機労材規格																備考
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	61,207	1.49	1.03	-	-	44.68	16.93	8.07	3.63	2.67	40.03	24.49	15.31	0.17	-	13.80	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共通物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	62,397	1.59	1.01	-	-	45.60	18.39	7.91	3.56	2.62	39.27	24.02	15.02	0.17	-	13.54	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共通物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	63,656	1.69	0.99	-	-	46.55	19.86	7.76	3.49	2.57	38.49	23.55	14.72	0.16	-	13.27	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共通物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	54,924	1.99	1.15	0.29	0.19	36.50	14.24	8.99	3.14	0.89	46.13	27.39	17.06	1.15	0.47	15.38	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共通物	-					
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m未満	55,518	2.05	1.14	0.29	0.19	37.12	15.09	8.89	3.11	0.88	45.61	27.06	16.88	1.14	0.47	15.22	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共通物	-					
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m以上180m未満	56,704	2.12	1.11	0.28	0.18	38.31	16.74	8.71	3.04	0.86	44.67	26.51	16.52	1.12	0.46	14.90	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共通物	-					
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	180m以上280m以下	57,958	2.21	1.09	0.27	0.18	39.51	18.41	8.52	2.98	0.84	43.71	25.95	16.17	1.09	0.45	14.57	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共通物	-					
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	一般養生	延長無し	61,393	1.55	1.03	-	-	44.76	14.07	8.04	3.62	2.66	39.93	24.42	15.26	0.17	-	13.76	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共通物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m未満	61,992	1.61	1.02	-	-	45.22	14.84	7.96	3.58	2.64	39.54	24.18	15.11	0.17	-	13.63	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共通物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m以上180m未満	63,189	1.71	1.00	-	-	46.13	16.33	7.81	3.51	2.59	38.79	23.72	14.83	0.16	-	13.37	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共通物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	一般養生	180m以上280m以下	64,454	1.81	0.98	-	-	47.04	17.81	7.66	3.44	2.54	38.04	23.26	14.54	0.16	-	13.11	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共通物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	62,087	1.49	1.02	-	-	45.43	15.79	7.95	3.58	2.63	39.48	24.14	15.09	0.17	-	13.60	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共通物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	62,686	1.55	1.01	-	-	45.87	16.51	7.88	3.54	2.61	39.11	23.91	14.95	0.17	-	13.47	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共通物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	63,880	1.65	0.99	-	-	46.76	17.95	7.73	3.47	2.56	38.37	23.47	14.67	0.16	-	13.22	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共通物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	65,143	1.75	0.97	-	-	47.66	19.41	7.58	3.41	2.51	37.62	23.01	14.38	0.16	-	12.97	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共通物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	56,386	2.04	1.12	0.28	0.18	38.03	13.87	8.76	3.06	0.87	44.95	26.68	16.62	1.12	0.46	14.98	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共通物	-					
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m未満	56,982	2.09	1.11	0.28	0.18	38.61	14.71	8.66	3.03	0.86	44.48	26.40	16.44	1.11	0.46	14.82	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共通物	-					

No.063【 逆T型擁壁 】
< 積算単位：m³ >

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R					Z					S					K（※印：賃料）				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
							K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

No.064【 L型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考	
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S		
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/㎡以上0.06t/㎡未満	無し	無し	一般養生	延長無し	47,657	1.81	1.33	-	-	51.95	18.10	10.36	4.66	3.43	39.43	31.46	7.67	0.22	-	6.81	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m³/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/㎡以上0.06t/㎡未満	無し	無し	一般養生	90m未満	48,252	1.86	1.31	-	-	52.47	19.04	10.23	4.60	3.39	38.94	31.07	7.57	0.22	-	6.73	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m³/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/㎡以上0.06t/㎡未満	無し	無し	一般養生	90m以上180m未満	49,440	1.97	1.28	-	-	53.47	20.84	9.99	4.49	3.31	37.99	30.32	7.39	0.21	-	6.57	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m³/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/㎡以上0.06t/㎡未満	無し	無し	一般養生	180m以上280m以下	50,697	2.08	1.25	-	-	54.45	22.62	9.74	4.38	3.23	37.06	29.57	7.21	0.21	-	6.41	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m³/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/㎡以上0.06t/㎡未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	48,351	1.73	1.31	-	-	52.69	20.23	10.21	4.59	3.38	38.86	31.01	7.56	0.22	-	6.72	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m³/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/㎡以上0.06t/㎡未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	48,945	1.78	1.29	-	-	53.20	21.13	10.09	4.54	3.34	38.38	30.63	7.47	0.21	-	6.64	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m³/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/㎡以上0.06t/㎡未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	50,131	1.88	1.26	-	-	54.18	22.87	9.85	4.43	3.26	37.46	29.90	7.29	0.21	-	6.48	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m³/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/㎡以上0.06t/㎡未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	51,385	1.99	1.23	-	-	55.15	24.61	9.61	4.32	3.18	36.54	29.17	7.11	0.20	-	6.32	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m³/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/㎡以上0.06t/㎡未満	無し	無し	仮囲い内ジェット養生	延長無し	42,672	2.44	1.48	0.37	0.25	44.03	18.34	11.57	4.05	1.15	45.92	35.22	8.56	1.48	0.61	7.61	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m³/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/㎡以上0.06t/㎡未満	無し	無し	仮囲い内ジェット養生	90m未満	43,263	2.49	1.46	0.37	0.24	44.70	19.37	11.41	3.99	1.13	45.30	34.74	8.45	1.46	0.60	7.51	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m³/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/㎡以上0.06t/㎡未満	無し	無し	仮囲い内ジェット養生	90m以上180m未満	44,444	2.58	1.42	0.36	0.24	46.10	21.44	11.11	3.89	1.10	44.01	33.73	8.22	1.42	0.59	7.31	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m³/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/㎡以上0.06t/㎡未満	無し	無し	仮囲い内ジェット養生	180m以上280m以下	45,693	2.67	1.38	0.35	0.23	47.40	23.41	10.81	3.78	1.07	42.82	32.81	8.00	1.39	0.57	7.11	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m³/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/㎡以上0.06t/㎡未満	無し	有り	一般養生	延長無し	49,133	1.85	1.29	-	-	53.29	17.56	10.05	4.52	3.33	38.25	30.51	7.44	0.21	-	6.61	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m³/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/㎡以上0.06t/㎡未満	無し	有り	一般養生	90m未満	49,730	1.91	1.27	-	-	53.76	18.46	9.93	4.47	3.29	37.80	30.15	7.35	0.21	-	6.53	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m³/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/㎡以上0.06t/㎡未満	無し	有り	一般養生	90m以上180m未満	50,923	2.02	1.24	-	-	54.68	20.21	9.70	4.36	3.21	36.92	29.44	7.18	0.21	-	6.38	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m³/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/㎡以上0.06t/㎡未満	無し	有り	一般養生	180m以上280m以下	52,184	2.13	1.21	-	-	55.63	22.01	9.46	4.25	3.13	36.02	28.73	7.00	0.20	-	6.22	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m³/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/㎡以上0.06t/㎡未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	49,827	1.77	1.27	-	-	54.00	19.65	9.91	4.46	3.28	37.71	30.09	7.33	0.21	-	6.52	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m³/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	-

No.064【 L型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機労材構成比																代表機労材規格														備考
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z1		Z2		Z3		Z4		S		
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	50,423	1.82	1.25	-	-	54.47	20.54	9.79	4.40	3.24	37.27	29.73	7.25	0.21	-	6.44	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	51,614	1.93	1.22	-	-	55.37	22.21	9.57	4.30	3.17	36.41	29.05	7.08	0.20	-	6.29	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	52,873	2.04	1.19	-	-	56.28	23.91	9.34	4.20	3.09	35.54	28.35	6.91	0.20	-	6.14	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	44,133	2.50	1.43	0.36	0.24	45.80	17.81	11.19	3.91	1.11	44.34	33.97	8.28	1.43	0.59	7.36	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m未満	44,728	2.54	1.41	0.36	0.23	46.44	18.83	11.04	3.86	1.09	43.76	33.52	8.17	1.42	0.58	7.26	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m以上180m未満	45,914	2.65	1.38	0.35	0.23	47.65	20.75	10.75	3.76	1.07	42.63	32.65	7.96	1.38	0.57	7.07	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	180m以上280m以下	47,168	2.74	1.34	0.34	0.22	48.88	22.69	10.47	3.66	1.04	41.49	31.78	7.75	1.34	0.55	6.89	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	一般養生	延長無し	49,001	1.84	1.29	-	-	53.18	17.61	10.08	4.53	3.34	38.35	30.59	7.46	0.21	-	6.63	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m未満	49,598	1.90	1.27	-	-	53.65	18.51	9.96	4.48	3.30	37.90	30.23	7.37	0.21	-	6.55	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m以上180m未満	50,790	2.01	1.24	-	-	54.59	20.29	9.72	4.37	3.22	37.01	29.52	7.19	0.21	-	6.39	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	一般養生	180m以上280m以下	52,051	2.13	1.21	-	-	55.53	22.05	9.49	4.27	3.14	36.10	28.80	7.02	0.20	-	6.24	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	49,695	1.77	1.27	-	-	53.89	19.70	9.94	4.47	3.29	37.81	30.17	7.35	0.21	-	6.53	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	50,291	1.83	1.26	-	-	54.34	20.56	9.82	4.42	3.25	37.37	29.81	7.27	0.21	-	6.46	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	51,481	1.94	1.23	-	-	55.25	22.26	9.59	4.31	3.18	36.50	29.12	7.10	0.20	-	6.31	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	52,739	2.05	1.20	-	-	56.16	23.95	9.36	4.21	3.10	35.63	28.43	6.93	0.20	-	6.16	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	44,008	2.50	1.44	0.36	0.24	45.65	17.86	11.22	3.92	1.11	44.47	34.07	8.30	1.44	0.59	7.38	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m未満	44,602	2.54	1.42	0.36	0.23	46.31	18.88	11.07	3.87	1.10	43.87	33.61	8.19	1.42	0.58	7.28	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	-		

No.064【 L型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考	
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z					S
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｮｰﾄﾞ養生	90m以上180m未満	45,787	2.64	1.38	0.35	0.23	47.53	20.82	10.78	3.77	1.07	42.74	32.74	7.98	1.38	0.57	7.09	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｮｰﾄﾞ養生	180m以上280m以下	47,042	2.73	1.34	0.34	0.22	48.76	22.76	10.50	3.67	1.04	41.61	31.87	7.77	1.35	0.55	6.90	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	一般養生	延長無し	50,477	1.89	1.25	-	-	54.43	17.10	9.78	4.40	3.24	37.25	29.70	7.24	0.21	-	6.43	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m未満	51,076	1.95	1.24	-	-	54.89	18.00	9.67	4.35	3.20	36.80	29.35	7.15	0.20	-	6.36	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m以上180m未満	52,272	2.07	1.21	-	-	55.75	19.69	9.45	4.25	3.13	35.97	28.68	6.99	0.20	-	6.21	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	一般養生	180m以上280m以下	53,538	2.18	1.18	-	-	56.63	21.44	9.22	4.15	3.05	35.12	28.00	6.82	0.20	-	6.07	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	延長無し	51,171	1.81	1.23	-	-	55.11	19.14	9.65	4.34	3.20	36.73	29.30	7.14	0.20	-	6.35	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	90m未満	51,769	1.87	1.22	-	-	55.55	19.99	9.54	4.29	3.16	36.31	28.96	7.06	0.20	-	6.27	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	90m以上180m未満	52,963	1.98	1.19	-	-	56.39	21.65	9.32	4.19	3.09	35.50	28.31	6.90	0.20	-	6.13	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	180m以上280m以下	54,226	2.09	1.16	-	-	57.25	23.32	9.10	4.09	3.02	34.67	27.65	6.74	0.19	-	5.99	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｮｰﾄﾞ養生	延長無し	45,469	2.54	1.39	0.35	0.23	47.26	17.29	10.86	3.80	1.08	43.06	32.97	8.04	1.39	0.57	7.14	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｮｰﾄﾞ養生	90m未満	46,066	2.60	1.37	0.35	0.23	47.85	18.27	10.72	3.75	1.06	42.50	32.54	7.93	1.37	0.57	7.05	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｮｰﾄﾞ養生	90m以上180m未満	47,257	2.70	1.34	0.34	0.22	49.00	20.17	10.45	3.65	1.04	41.43	31.72	7.73	1.34	0.55	6.87	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｮｰﾄﾞ養生	180m以上280m以下	48,517	2.79	1.30	0.33	0.21	50.16	22.08	10.18	3.56	1.01	40.36	30.90	7.53	1.30	0.54	6.69	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	一般養生	延長無し	50,275	1.71	1.26	-	-	49.25	17.17	9.82	4.42	3.25	39.99	29.82	9.89	0.21	-	9.05	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m未満	50,870	1.76	1.24	-	-	49.78	18.07	9.71	4.36	3.21	39.52	29.47	9.77	0.21	-	8.94	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m以上180m未満	52,058	1.86	1.21	-	-	50.78	19.80	9.48	4.27	3.14	38.62	28.80	9.55	0.20	-	8.74	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立・一般構造物	-

No.064【 L型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格																	備考	
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K					R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z1		Z2		Z3		Z4			S
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	一般養生	180m以上280m以下	53,315	1.97	1.18	-	-	51.78	21.52	9.26	4.16	3.07	37.72	28.12	9.33	0.20	-	8.53	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-					
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	50,970	1.63	1.24	-	-	50.01	19.21	9.69	4.36	3.21	39.44	29.41	9.76	0.21	-	8.92	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-					
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	51,564	1.68	1.22	-	-	50.53	20.08	9.58	4.31	3.17	38.97	29.07	9.64	0.20	-	8.82	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-					
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	52,749	1.79	1.20	-	-	51.48	21.72	9.36	4.21	3.10	38.11	28.42	9.43	0.20	-	8.62	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-					
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	54,004	1.89	1.17	-	-	52.47	23.41	9.14	4.11	3.03	37.22	27.76	9.21	0.19	-	8.42	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-					
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	45,290	2.29	1.39	0.35	0.23	41.47	17.27	10.90	3.81	1.08	46.20	33.19	10.98	1.40	0.58	10.04	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-					
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m未満	45,882	2.36	1.38	0.35	0.23	42.16	18.27	10.76	3.76	1.07	45.57	32.73	10.84	1.38	0.57	9.91	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-					
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m以上180m未満	47,063	2.43	1.34	0.34	0.22	43.45	20.17	10.49	3.67	1.04	44.46	31.95	10.57	1.34	0.55	9.66	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-					
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	180m以上280m以下	48,312	2.53	1.31	0.33	0.22	44.84	22.16	10.22	3.57	1.01	43.22	31.03	10.29	1.31	0.54	9.41	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-					
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	一般養生	延長無し	51,751	1.75	1.22	-	-	50.59	16.67	9.54	4.29	3.16	38.87	28.97	9.61	0.20	-	8.79	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-					
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m未満	52,349	1.81	1.21	-	-	51.08	17.57	9.43	4.24	3.12	38.42	28.64	9.50	0.20	-	8.69	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-					
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m以上180m未満	53,541	1.92	1.18	-	-	52.02	19.25	9.22	4.15	3.05	37.57	28.00	9.29	0.20	-	8.49	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-					
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	一般養生	180m以上280m以下	54,802	2.03	1.15	-	-	52.97	20.96	9.01	4.05	2.98	36.70	27.36	9.07	0.19	-	8.30	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-					
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	52,446	1.68	1.20	-	-	51.31	18.69	9.41	4.23	3.12	38.34	28.58	9.48	0.20	-	8.67	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-					
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	53,042	1.74	1.19	-	-	51.78	19.52	9.31	4.19	3.08	37.91	28.26	9.37	0.20	-	8.57	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-					
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	54,232	1.84	1.16	-	-	52.71	21.16	9.10	4.09	3.02	37.07	27.64	9.17	0.19	-	8.38	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-					
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	55,491	1.95	1.14	-	-	53.62	22.78	8.90	4.00	2.95	36.24	27.02	8.96	0.19	-	8.19	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-					

No.064【 L型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考	
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R					Z				S	K（※印：貨料）				R				Z				S			
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/㎡以上0.08t/㎡未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｮｰﾄﾞﾅ養生	延長無し	46,752	2.35	1.35	0.34	0.22	43.15	16.73	10.56	3.69	1.05	44.77	32.15	10.64	1.35	0.56	9.73	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h（30,100kcal/h）油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/㎡以上0.08t/㎡未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｮｰﾄﾞﾅ養生	90m未満	47,346	2.40	1.33	0.34	0.22	43.79	17.70	10.43	3.65	1.03	44.20	31.74	10.50	1.34	0.55	9.61	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h（30,100kcal/h）油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/㎡以上0.08t/㎡未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｮｰﾄﾞﾅ養生	90m以上180m未満	48,532	2.49	1.30	0.33	0.21	45.09	19.64	10.17	3.56	1.01	43.05	30.89	10.25	1.30	0.54	9.37	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h（30,100kcal/h）油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/㎡以上0.08t/㎡未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｮｰﾄﾞﾅ養生	180m以上280m以下	49,787	2.60	1.27	0.32	0.21	46.31	21.50	9.92	3.47	0.98	41.96	30.11	9.99	1.27	0.52	9.13	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h（30,100kcal/h）油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/㎡以上0.08t/㎡未満	有り	無し	一般養生	延長無し	51,619	1.75	1.22	-	-	50.49	16.73	9.57	4.30	3.17	38.95	29.04	9.63	0.20	-	8.81	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/㎡以上0.08t/㎡未満	有り	無し	一般養生	90m未満	52,216	1.81	1.21	-	-	50.97	17.60	9.46	4.25	3.13	38.51	28.71	9.52	0.20	-	8.71	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/㎡以上0.08t/㎡未満	有り	無し	一般養生	90m以上180m未満	53,408	1.91	1.18	-	-	51.92	19.30	9.24	4.16	3.06	37.66	28.07	9.31	0.20	-	8.51	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/㎡以上0.08t/㎡未満	有り	無し	一般養生	180m以上280m以下	54,669	2.02	1.15	-	-	52.87	21.01	9.03	4.06	2.99	36.79	27.42	9.10	0.19	-	8.32	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/㎡以上0.08t/㎡未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｮｰｽﾄﾋｰﾀﾞ)	延長無し	52,313	1.68	1.21	-	-	51.19	18.71	9.44	4.24	3.13	38.44	28.66	9.50	0.20	-	8.69	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/㎡以上0.08t/㎡未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｮｰｽﾄﾋｰﾀﾞ)	90m未満	52,909	1.73	1.19	-	-	51.68	19.58	9.33	4.20	3.09	38.00	28.33	9.40	0.20	-	8.59	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/㎡以上0.08t/㎡未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｮｰｽﾄﾋｰﾀﾞ)	90m以上180m未満	54,099	1.84	1.17	-	-	52.59	21.20	9.13	4.10	3.02	37.16	27.71	9.19	0.19	-	8.41	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/㎡以上0.08t/㎡未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｮｰｽﾄﾋｰﾀﾞ)	180m以上280m以下	55,358	1.95	1.14	-	-	53.52	22.84	8.92	4.01	2.95	36.32	27.08	8.98	0.19	-	8.21	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/㎡以上0.08t/㎡未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｮｰﾄﾞﾅ養生	延長無し	46,626	2.34	1.35	0.34	0.22	43.01	16.78	10.59	3.70	1.05	44.90	32.25	10.66	1.36	0.56	9.75	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h（30,100kcal/h）油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/㎡以上0.08t/㎡未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｮｰﾄﾞﾅ養生	90m未満	47,220	2.40	1.34	0.34	0.22	43.66	17.75	10.46	3.66	1.04	44.31	31.82	10.53	1.34	0.55	9.63	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h（30,100kcal/h）油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/㎡以上0.08t/㎡未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｮｰﾄﾞﾅ養生	90m以上180m未満	48,406	2.49	1.30	0.33	0.22	44.96	19.69	10.20	3.57	1.01	43.16	30.97	10.27	1.31	0.54	9.39	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h（30,100kcal/h）油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/㎡以上0.08t/㎡未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｮｰﾄﾞﾅ養生	180m以上280m以下	49,660	2.59	1.27	0.32	0.21	46.20	21.56	9.94	3.48	0.99	42.05	30.19	10.01	1.27	0.52	9.16	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h（30,100kcal/h）油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/㎡以上0.08t/㎡未満	有り	有り	一般養生	延長無し	53,095	1.79	1.19	-	-	51.76	16.28	9.30	4.18	3.08	37.89	28.23	9.36	0.20	-	8.56	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-

No.064 【 L型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z		S									
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m未満	53,694	1.86	1.18	-	-	52.20	17.09	9.20	4.14	3.05	37.47	27.92	9.26	0.19	-	8.47	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m以上180m未満	54,891	1.97	1.15	-	-	53.10	18.79	8.99	4.04	2.98	36.65	27.31	9.06	0.19	-	8.28	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	一般養生	180m以上280m以下	56,156	2.08	1.12	-	-	53.99	20.45	8.79	3.95	2.91	35.83	26.70	8.85	0.19	-	8.10	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	53,789	1.72	1.17	-	-	52.44	18.23	9.18	4.13	3.04	37.39	27.87	9.24	0.19	-	8.45	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	54,387	1.78	1.16	-	-	52.88	19.04	9.08	4.08	3.01	36.98	27.56	9.14	0.19	-	8.36	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	55,582	1.89	1.14	-	-	53.73	20.63	8.88	3.99	2.94	36.20	26.97	8.95	0.19	-	8.18	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	56,845	2.00	1.11	-	-	54.62	22.23	8.69	3.91	2.88	35.38	26.37	8.75	0.18	-	8.00	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	48,088	2.40	1.31	0.33	0.22	44.67	16.33	10.27	3.59	1.02	43.47	31.18	10.34	1.32	0.54	9.46	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m未満	48,684	2.45	1.30	0.33	0.21	45.29	17.30	10.14	3.55	1.01	42.92	30.79	10.21	1.30	0.53	9.34	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m以上180m未満	49,875	2.56	1.27	0.32	0.21	46.42	19.10	9.90	3.46	0.98	41.90	30.06	9.97	1.27	0.52	9.12	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	180m以上280m以下	51,135	2.64	1.23	0.31	0.20	47.60	20.95	9.66	3.38	0.96	40.87	29.32	9.72	1.24	0.51	8.89	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	一般養生	延長無し	52,997	1.62	1.19	-	-	46.73	16.29	9.32	4.19	3.09	40.62	28.29	12.06	0.20	-	11.03	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m未満	53,592	1.67	1.18	-	-	47.25	17.16	9.21	4.14	3.05	40.17	27.97	11.93	0.20	-	10.91	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m以上180m未満	54,780	1.77	1.15	-	-	48.26	18.81	9.01	4.05	2.99	39.30	27.37	11.67	0.19	-	10.67	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	一般養生	180m以上280m以下	56,037	1.88	1.13	-	-	49.28	20.50	8.81	3.96	2.92	38.41	26.75	11.41	0.19	-	10.43	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	53,691	1.55	1.18	-	-	47.48	18.23	9.20	4.14	3.05	40.08	27.92	11.91	0.19	-	10.89	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	54,285	1.60	1.16	-	-	47.98	19.07	9.10	4.09	3.01	39.65	27.62	11.78	0.19	-	10.77	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	-			

No.064【 L型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機労材構成比																代表機労材規格																備考
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z1		Z2		Z3		Z4		S			
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油		鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物						
24-12-25 (20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	55,471	1.70	1.14	-	-	48.95	20.66	8.90	4.00	2.95	38.81	27.03	11.53	0.19	-	10.54	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-			
24-12-25 (20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	56,725	1.80	1.11	-	-	49.95	22.29	8.70	3.91	2.88	37.94	26.43	11.27	0.18	-	10.31	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-			
24-12-25 (20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	48,011	2.18	1.32	0.33	0.22	39.13	16.30	10.28	3.60	1.02	46.51	31.28	13.32	1.32	0.54	12.18	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-			
24-12-25 (20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m未満	48,603	2.21	1.30	0.33	0.21	39.79	17.24	10.16	3.55	1.01	45.97	30.92	13.16	1.30	0.54	12.03	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-			
24-12-25 (20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m以上180m未満	49,784	2.30	1.27	0.32	0.21	41.08	19.07	9.92	3.47	0.98	44.87	30.19	12.84	1.27	0.52	11.75	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-			
24-12-25 (20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	180m以上280m以下	51,033	2.38	1.24	0.31	0.20	42.36	20.90	9.67	3.38	0.96	43.80	29.48	12.53	1.24	0.51	11.46	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-			
24-12-25 (20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	有り	一般養生	延長無し	54,473	1.67	1.16	-	-	48.07	15.85	9.06	4.08	3.00	39.53	27.52	11.74	0.19	-	10.73	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-			
24-12-25 (20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m未満	55,070	1.72	1.15	-	-	48.56	16.69	8.97	4.03	2.97	39.10	27.22	11.61	0.19	-	10.62	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-			
24-12-25 (20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m以上180m未満	56,262	1.83	1.12	-	-	49.50	18.30	8.78	3.95	2.91	38.28	26.65	11.36	0.19	-	10.39	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-			
24-12-25 (20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	有り	一般養生	180m以上280m以下	57,524	1.94	1.10	-	-	50.47	19.97	8.58	3.86	2.84	37.43	26.06	11.11	0.18	-	10.16	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-			
24-12-25 (20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	55,167	1.59	1.14	-	-	48.79	17.78	8.95	4.02	2.96	39.02	27.17	11.59	0.19	-	10.60	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-			
24-12-25 (20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	55,763	1.65	1.13	-	-	49.25	18.56	8.85	3.98	2.93	38.61	26.88	11.47	0.19	-	10.49	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-			
24-12-25 (20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	56,953	1.76	1.11	-	-	50.17	20.13	8.67	3.90	2.87	37.80	26.32	11.23	0.18	-	10.27	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-			
24-12-25 (20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	58,212	1.85	1.08	-	-	51.13	21.74	8.48	3.81	2.81	36.98	25.75	10.98	0.18	-	10.04	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-			
24-12-25 (20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	49,473	2.23	1.28	0.32	0.21	40.77	15.81	9.98	3.49	0.99	45.18	30.38	12.92	1.28	0.53	11.82	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-			
24-12-25 (20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m未満	50,067	2.27	1.26	0.32	0.21	41.42	16.74	9.86	3.45	0.98	44.63	30.01	12.77	1.26	0.52	11.68	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-			
24-12-25 (20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m以上180m未満	51,253	2.36	1.23	0.31	0.20	42.61	18.52	9.63	3.37	0.95	43.62	29.35	12.47	1.23	0.51	11.41	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-			

No.064【 L型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考		
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z1		Z2		Z3		Z4		S	
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
																				業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h（30,100kcal/h）油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA																
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ジェット養生	180m以上280m以下	52,508	2.45	1.20	0.30	0.20	43.92	20.40	9.40	3.29	0.93	42.49	28.55	12.18	1.20	0.50	11.14	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h（30,100kcal/h）油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共 加工・一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	一般養生	延長無し	54,340	1.66	1.16	-	-	47.95	15.88	9.09	4.09	3.01	39.63	27.59	11.77	0.19	-	10.76	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 加工・一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m未満	54,937	1.72	1.15	-	-	48.44	16.73	8.99	4.04	2.98	39.20	27.29	11.64	0.19	-	10.64	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 加工・一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m以上180m未満	56,129	1.82	1.12	-	-	49.39	18.35	8.80	3.96	2.91	38.37	26.71	11.39	0.19	-	10.42	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 加工・一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	一般養生	180m以上280m以下	57,390	1.93	1.10	-	-	50.36	20.01	8.60	3.87	2.85	37.52	26.12	11.14	0.18	-	10.19	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 加工・一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	特殊養生（練炭・ジェットヒータ）	延長無し	55,035	1.60	1.15	-	-	48.66	17.81	8.97	4.03	2.97	39.12	27.24	11.62	0.19	-	10.62	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 加工・一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	特殊養生（練炭・ジェットヒータ）	90m未満	55,631	1.64	1.13	-	-	49.15	18.61	8.88	3.99	2.94	38.70	26.95	11.49	0.19	-	10.51	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 加工・一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	特殊養生（練炭・ジェットヒータ）	90m以上180m未満	56,820	1.75	1.11	-	-	50.08	20.18	8.69	3.91	2.88	37.88	26.38	11.25	0.18	-	10.29	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 加工・一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	特殊養生（練炭・ジェットヒータ）	180m以上280m以下	58,079	1.86	1.09	-	-	51.00	21.75	8.50	3.82	2.82	37.07	25.81	11.01	0.18	-	10.07	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 加工・一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェット養生	延長無し	49,347	2.22	1.28	0.32	0.21	40.64	15.85	10.01	3.50	0.99	45.29	30.46	12.96	1.28	0.53	11.85	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h（30,100kcal/h）油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共 加工・一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェット養生	90m未満	49,941	2.27	1.26	0.32	0.21	41.28	16.78	9.89	3.46	0.98	44.74	30.09	12.80	1.27	0.52	11.71	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h（30,100kcal/h）油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共 加工・一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェット養生	90m以上180m未満	51,127	2.36	1.24	0.31	0.20	42.50	18.57	9.66	3.38	0.96	43.70	29.38	12.51	1.24	0.51	11.44	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h（30,100kcal/h）油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共 加工・一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェット養生	180m以上280m以下	52,381	2.45	1.21	0.30	0.20	43.79	20.44	9.43	3.30	0.93	42.60	28.62	12.21	1.21	0.50	11.16	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h（30,100kcal/h）油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共 加工・一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	一般養生	延長無し	55,816	1.70	1.13	-	-	49.23	15.46	8.85	3.98	2.93	38.59	26.86	11.45	0.19	-	10.48	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 加工・一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m未満	56,416	1.76	1.12	-	-	49.71	16.31	8.75	3.94	2.90	38.17	26.57	11.33	0.18	-	10.36	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 加工・一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m以上180m未満	57,612	1.88	1.10	-	-	50.58	17.88	8.57	3.85	2.84	37.39	26.02	11.10	0.18	-	10.15	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 加工・一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	一般養生	180m以上280m以下	58,878	1.98	1.07	-	-	51.50	19.49	8.39	3.77	2.78	36.59	25.46	10.86	0.18	-	9.93	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 加工・一般構造物	-			

No.064 【 L型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z1		Z2		Z3		Z4		S	
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	56,511	1.64	1.12	-	-	49.91	17.34	8.74	3.93	2.89	38.10	26.53	11.31	0.18	-	10.35	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	57,109	1.70	1.11	-	-	50.35	18.12	8.65	3.89	2.86	37.71	26.25	11.20	0.18	-	10.24	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	58,303	1.80	1.08	-	-	51.23	19.67	8.47	3.81	2.80	36.94	25.71	10.97	0.18	-	10.03	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	59,566	1.91	1.06	-	-	52.12	21.23	8.29	3.73	2.74	36.15	25.17	10.73	0.17	-	9.82	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	50,809	2.27	1.24	0.31	0.21	42.22	15.40	9.72	3.40	0.96	44.00	29.58	12.58	1.25	0.51	11.51	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m未満	51,406	2.32	1.23	0.31	0.20	42.80	16.30	9.60	3.36	0.95	43.50	29.24	12.44	1.23	0.51	11.38	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m以上180m未満	52,597	2.42	1.20	0.30	0.20	44.03	18.13	9.39	3.28	0.93	42.43	28.50	12.16	1.20	0.49	11.12	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	180m以上280m以下	53,856	2.51	1.17	0.29	0.19	45.19	19.89	9.17	3.21	0.91	41.44	27.84	11.87	1.17	0.48	10.86	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	一般養生	延長無し	55,831	1.53	1.13	-	-	44.37	15.47	8.84	3.98	2.93	41.30	26.85	14.20	0.19	-	12.80	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m未満	56,426	1.59	1.12	-	-	44.88	16.29	8.75	3.93	2.90	40.86	26.57	14.05	0.18	-	12.67	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m以上180m未満	57,614	1.69	1.10	-	-	45.88	17.88	8.57	3.85	2.84	40.02	26.02	13.76	0.18	-	12.41	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	一般養生	180m以上280m以下	58,871	1.79	1.07	-	-	46.90	19.49	8.39	3.77	2.78	39.17	25.46	13.47	0.18	-	12.14	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	56,526	1.48	1.12	-	-	45.09	17.33	8.73	3.93	2.89	40.79	26.52	14.03	0.18	-	12.64	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	57,120	1.53	1.11	-	-	45.59	18.12	8.64	3.89	2.86	40.37	26.25	13.88	0.18	-	12.51	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	58,305	1.61	1.08	-	-	46.59	19.68	8.47	3.81	2.80	39.54	25.71	13.60	0.18	-	12.26	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	59,560	1.72	1.06	-	-	47.58	21.23	8.29	3.73	2.75	38.70	25.17	13.31	0.17	-	12.00	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	50,846	2.04	1.24	0.31	0.20	36.95	15.39	9.71	3.40	0.96	46.95	29.57	15.59	1.24	0.51	14.06	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-		

No.064【 L型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格												備考			
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	51,438	2.09	1.23	0.31	0.20	37.60	16.29	9.60	3.36	0.95	46.41	29.22	15.41	1.23	0.51	13.90	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共 造物	加工・一般構	-
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	52,619	2.18	1.20	0.30	0.20	38.86	18.04	9.38	3.28	0.93	45.38	28.58	15.07	1.20	0.49	13.58	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共 造物	加工・一般構	-
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	53,868	2.25	1.17	0.29	0.19	40.14	19.80	9.17	3.20	0.91	44.34	27.93	14.72	1.17	0.48	13.27	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共 造物	加工・一般構	-
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	一般養生	延長無し	57,308	1.58	1.10	-	-	45.70	15.09	8.62	3.87	2.85	40.25	26.16	13.83	0.18	-	12.47	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・一般構	-
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m未満	57,905	1.64	1.09	-	-	46.18	15.88	8.53	3.83	2.82	39.84	25.89	13.69	0.18	-	12.34	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・一般構	-
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m以上180m未満	59,097	1.74	1.07	-	-	47.13	17.43	8.35	3.76	2.77	39.04	25.37	13.42	0.18	-	12.09	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・一般構	-
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	一般養生	180m以上280m以下	60,359	1.85	1.05	-	-	48.10	19.02	8.18	3.68	2.71	38.21	24.84	13.13	0.17	-	11.84	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・一般構	-
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	58,002	1.52	1.09	-	-	46.39	16.89	8.51	3.83	2.82	39.77	25.85	13.67	0.18	-	12.32	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・一般構	-
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	58,598	1.57	1.08	-	-	46.87	17.67	8.43	3.79	2.79	39.36	25.58	13.53	0.18	-	12.20	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・一般構	-
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	59,788	1.68	1.06	-	-	47.80	19.18	8.26	3.71	2.73	38.57	25.07	13.26	0.17	-	11.95	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・一般構	-
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	61,047	1.77	1.03	-	-	48.73	20.69	8.09	3.64	2.68	37.79	24.56	12.99	0.17	-	11.71	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・一般構	-
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	52,308	2.10	1.21	0.30	0.20	38.58	14.96	9.44	3.30	0.94	45.66	28.73	15.16	1.21	0.50	13.66	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共 造物	加工・一般構	-
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	52,902	2.15	1.19	0.30	0.20	39.18	15.84	9.33	3.26	0.93	45.16	28.42	14.99	1.20	0.49	13.51	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共 造物	加工・一般構	-
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	54,088	2.24	1.17	0.29	0.19	40.38	17.55	9.13	3.19	0.90	44.17	27.80	14.66	1.17	0.48	13.21	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共 造物	加工・一般構	-
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	55,343	2.34	1.14	0.29	0.19	41.59	19.28	8.92	3.12	0.88	43.16	27.16	14.33	1.14	0.47	12.91	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共 造物	加工・一般構	-
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	無し	一般養生	延長無し	57,175	1.57	1.10	-	-	45.58	15.11	8.64	3.88	2.86	40.35	26.22	13.87	0.18	-	12.50	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・一般構	-
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m未満	57,772	1.63	1.09	-	-	46.07	15.91	8.55	3.84	2.83	39.93	25.95	13.72	0.18	-	12.37	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・一般構	-

No.064 【 L型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z		S									
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/㎡以上0.12t/㎡未満	有り	無し	一般養生	90m以上180m未満	58,964	1.73	1.07	-	-	47.03	17.48	8.37	3.77	2.77	39.12	25.42	13.45	0.18	-	12.12	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/㎡以上0.12t/㎡未満	有り	無し	一般養生	180m以上280m以下	60,225	1.84	1.05	-	-	48.00	19.07	8.20	3.69	2.71	38.29	24.89	13.16	0.17	-	11.87	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/㎡以上0.12t/㎡未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	57,869	1.51	1.09	-	-	46.28	16.92	8.53	3.84	2.83	39.86	25.91	13.70	0.18	-	12.35	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/㎡以上0.12t/㎡未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	58,465	1.57	1.08	-	-	46.76	17.71	8.44	3.80	2.80	39.45	25.64	13.56	0.18	-	12.22	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/㎡以上0.12t/㎡未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	59,655	1.67	1.06	-	-	47.69	19.22	8.28	3.72	2.74	38.66	25.13	13.29	0.17	-	11.98	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/㎡以上0.12t/㎡未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	60,914	1.77	1.04	-	-	48.64	20.78	8.10	3.64	2.68	37.86	24.61	13.02	0.17	-	11.73	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/㎡以上0.12t/㎡未満	有り	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	52,182	2.09	1.21	0.30	0.20	38.43	14.99	9.46	3.31	0.94	45.78	28.82	15.19	1.21	0.50	13.70	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ (30,100kcal/ℎ) 油種 灯油	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/㎡以上0.12t/㎡未満	有り	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m未満	52,776	2.15	1.20	0.30	0.20	39.07	15.88	9.36	3.27	0.93	45.24	28.47	15.02	1.20	0.49	13.54	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ (30,100kcal/ℎ) 油種 灯油	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/㎡以上0.12t/㎡未満	有り	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m以上180m未満	53,962	2.23	1.17	0.29	0.19	40.26	17.59	9.15	3.20	0.91	44.26	27.86	14.69	1.17	0.48	13.25	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ (30,100kcal/ℎ) 油種 灯油	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/㎡以上0.12t/㎡未満	有り	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	180m以上280m以下	55,216	2.33	1.14	0.29	0.19	41.47	19.32	8.94	3.13	0.89	43.26	27.22	14.36	1.15	0.47	12.94	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ (30,100kcal/ℎ) 油種 灯油	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/㎡以上0.12t/㎡未満	有り	有り	一般養生	延長無し	58,651	1.63	1.08	-	-	46.83	14.70	8.42	3.79	2.79	39.35	25.56	13.52	0.18	-	12.19	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/㎡以上0.12t/㎡未満	有り	有り	一般養生	90m未満	59,250	1.68	1.07	-	-	47.31	15.50	8.33	3.75	2.76	38.95	25.30	13.38	0.18	-	12.06	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/㎡以上0.12t/㎡未満	有り	有り	一般養生	90m以上180m未満	60,447	1.78	1.04	-	-	48.22	17.05	8.17	3.67	2.70	38.18	24.80	13.12	0.17	-	11.82	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/㎡以上0.12t/㎡未満	有り	有り	一般養生	180m以上280m以下	61,712	1.89	1.02	-	-	49.14	18.61	8.00	3.60	2.65	37.39	24.29	12.85	0.17	-	11.58	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/㎡以上0.12t/㎡未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	59,345	1.56	1.06	-	-	47.52	16.52	8.32	3.74	2.76	38.88	25.26	13.36	0.18	-	12.04	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/㎡以上0.12t/㎡未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	59,944	1.61	1.05	-	-	47.98	17.27	8.24	3.70	2.73	38.49	25.01	13.23	0.17	-	11.92	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/㎡以上0.12t/㎡未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	61,138	1.72	1.03	-	-	48.85	18.75	8.08	3.63	2.67	37.74	24.52	12.97	0.17	-	11.69	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	-			

No.064【 L型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K					R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
								K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

No.064【 L型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機労材構成比																代表機労材規格																備考
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	一般養生	延長無し	60,050	1.51	1.05	-	-	43.62	14.40	8.22	3.70	2.72	40.80	24.96	15.60	0.17	-	14.07	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m未満	60,647	1.56	1.04	-	-	44.10	15.16	8.14	3.66	2.70	40.41	24.72	15.45	0.17	-	13.93	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m以上180m未満	61,839	1.66	1.02	-	-	45.05	16.69	7.98	3.59	2.64	39.63	24.24	15.15	0.17	-	13.66	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	一般養生	180m以上280m以下	63,101	1.76	1.00	-	-	46.01	18.20	7.82	3.52	2.59	38.84	23.76	14.85	0.16	-	13.39	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	60,744	1.45	1.04	-	-	44.29	16.13	8.13	3.65	2.69	40.35	24.68	15.43	0.17	-	13.91	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	61,340	1.50	1.03	-	-	44.78	16.87	8.05	3.62	2.67	39.95	24.44	15.28	0.17	-	13.77	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	62,530	1.60	1.01	-	-	45.71	18.35	7.90	3.55	2.61	39.18	23.97	14.98	0.17	-	13.51	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	63,789	1.70	0.99	-	-	46.65	19.83	7.74	3.48	2.56	38.41	23.50	14.69	0.16	-	13.24	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ジェット養生	延長無し	55,050	2.00	1.15	0.29	0.19	36.65	14.21	8.97	3.14	0.89	46.01	27.31	17.02	1.15	0.47	15.34	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ジェット養生	90m未満	55,644	2.04	1.13	0.28	0.19	37.25	15.06	8.87	3.10	0.88	45.53	27.02	16.84	1.14	0.47	15.18	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ジェット養生	90m以上180m未満	56,830	2.13	1.11	0.28	0.18	38.44	16.70	8.69	3.04	0.86	44.57	26.45	16.49	1.11	0.46	14.86	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ジェット養生	180m以上280m以下	58,085	2.22	1.09	0.27	0.18	39.62	18.37	8.50	2.97	0.84	43.62	25.89	16.13	1.09	0.45	14.54	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	一般養生	延長無し	59,917	1.50	1.05	-	-	43.50	14.41	8.24	3.71	2.73	40.90	25.02	15.64	0.17	-	14.10	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m未満	60,514	1.55	1.04	-	-	44.00	15.21	8.16	3.67	2.70	40.49	24.77	15.48	0.17	-	13.96	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m以上180m未満	61,706	1.65	1.02	-	-	44.95	16.71	8.00	3.60	2.65	39.71	24.29	15.18	0.17	-	13.69	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	一般養生	180m以上280m以下	62,967	1.76	1.00	-	-	45.90	18.22	7.84	3.53	2.60	38.93	23.81	14.88	0.17	-	13.41	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	60,611	1.45	1.04	-	-	44.19	16.17	8.15	3.66	2.70	40.42	24.73	15.46	0.17	-	13.94	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-				

No.064【 L型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考		
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	R				Z	S				K（※印：賃料）				R				Z				S						
								K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	61,207	1.49	1.03	-	-	44.68	16.93	8.07	3.63	2.67	40.03	24.49	15.31	0.17	-	13.80	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	62,397	1.59	1.01	-	-	45.60	18.39	7.91	3.56	2.62	39.27	24.02	15.02	0.17	-	13.54	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	63,656	1.69	0.99	-	-	46.55	19.86	7.76	3.49	2.57	38.49	23.55	14.72	0.16	-	13.27	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	54,924	1.99	1.15	0.29	0.19	36.50	14.24	8.99	3.14	0.89	46.13	27.39	17.06	1.15	0.47	15.38	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m未満	55,518	2.05	1.14	0.29	0.19	37.12	15.09	8.89	3.11	0.88	45.61	27.06	16.88	1.14	0.47	15.22	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m以上180m未満	56,704	2.12	1.11	0.28	0.18	38.31	16.74	8.71	3.04	0.86	44.67	26.51	16.52	1.12	0.46	14.90	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	180m以上280m以下	57,958	2.21	1.09	0.27	0.18	39.51	18.41	8.52	2.98	0.84	43.71	25.95	16.17	1.09	0.45	14.57	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	一般養生	延長無し	61,393	1.55	1.03	-	-	44.76	14.07	8.04	3.62	2.66	39.93	24.42	15.26	0.17	-	13.76	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m未満	61,992	1.61	1.02	-	-	45.22	14.84	7.96	3.58	2.64	39.54	24.18	15.11	0.17	-	13.63	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m以上180m未満	63,189	1.71	1.00	-	-	46.13	16.33	7.81	3.51	2.59	38.79	23.72	14.83	0.16	-	13.37	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	一般養生	180m以上280m以下	64,454	1.81	0.98	-	-	47.04	17.81	7.66	3.44	2.54	38.04	23.26	14.54	0.16	-	13.11	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	62,087	1.49	1.02	-	-	45.43	15.79	7.95	3.58	2.63	39.48	24.14	15.09	0.17	-	13.60	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	62,686	1.55	1.01	-	-	45.87	16.51	7.88	3.54	2.61	39.11	23.91	14.95	0.17	-	13.47	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	63,880	1.65	0.99	-	-	46.76	17.95	7.73	3.47	2.56	38.37	23.47	14.67	0.16	-	13.22	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	65,143	1.75	0.97	-	-	47.66	19.41	7.58	3.41	2.51	37.62	23.01	14.38	0.16	-	12.97	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	56,386	2.04	1.12	0.28	0.18	38.03	13.87	8.76	3.06	0.87	44.95	26.68	16.62	1.12	0.46	14.98	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m未満	56,982	2.09	1.11	0.28	0.18	38.61	14.71	8.66	3.03	0.86	44.48	26.40	16.44	1.11	0.46	14.82	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	-

No. 064 【 L 型擁壁 】
< 積算単位：m³ >

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考				
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K						R						Z						S	K（※印：賃料）				R				Z				S	
								K1	K2	K3	R1	R2		R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4	K1		K2			K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4			
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	仮囲い内シート養生	90m以上180m未満	58,173	2.18	1.08	0.27	0.18	39.74	16.32	8.49	2.97	0.84	43.56	25.84	16.11	1.09	0.45	14.52	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h（30,100kcal/h）油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトリール給油	鉄筋工 加工・組立・一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	仮囲い内シート養生	180m以上280m以下	59,433	2.28	1.06	0.27	0.17	40.86	17.95	8.31	2.90	0.82	42.65	25.31	15.77	1.06	0.44	14.21	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h（30,100kcal/h）油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトリール給油	鉄筋工 加工・組立・一般構造物	-			

No. 065 【 ペーラインコンクリート（材料費） 】

物価資料等による

No. 066 【 コンクリート（場所打擁壁） 】

< 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機 労 材 構 成 比													代 表 機 労 材 規 格													備考			
生コンパート規格	養生工の種類	圧送管延長 距離区分		K				R					Z				S	K（※印：賃料）				R				Z					S		
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
24-12- 25(20) (高炉)	一般養生	延長無し	18,594	3.46	3.40	-	-	15.27	7.97	3.04	1.99	1.56	81.27	80.69	0.57	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-1 2-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
24-12- 25(20) (高炉)	一般養生	90m未満	19,179	3.51	3.30	-	-	17.71	10.63	2.95	1.93	1.51	78.78	78.22	0.55	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-1 2-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
24-12- 25(20) (高炉)	一般養生	90m以上 180m未満	20,348	3.59	3.11	-	-	22.16	15.49	2.78	1.82	1.42	74.25	73.72	0.52	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-1 2-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
24-12- 25(20) (高炉)	一般養生	180m以上 280m以下	21,584	3.66	2.93	-	-	26.33	20.05	2.62	1.71	1.34	70.01	69.52	0.49	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-1 2-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
24-12- 25(20) (高炉)	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	19,615	3.29	3.23	-	-	19.68	11.72	2.88	1.88	1.48	77.03	76.48	0.54	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-1 2-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
24-12- 25(20) (高炉)	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	20,200	3.33	3.13	-	-	21.87	14.14	2.80	1.83	1.43	74.80	74.26	0.53	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-1 2-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
24-12- 25(20) (高炉)	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上 180m未満	21,369	3.42	2.96	-	-	25.86	18.57	2.64	1.73	1.35	70.72	70.21	0.50	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-1 2-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
24-12- 25(20) (高炉)	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上 280m以下	22,606	3.50	2.80	-	-	29.65	22.75	2.50	1.63	1.28	66.85	66.38	0.47	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-1 2-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
24-12- 25(20) (高炉)	仮囲い内ｼﾌﾄ養生	延長無し	19,523	4.66	3.24	0.82	0.54	13.87	7.37	2.89	1.89	1.48	81.47	76.87	3.25	1.34	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-1 2-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
24-12- 25(20) (高炉)	仮囲い内ｼﾌﾄ養生	90m未満	20,109	4.68	3.15	0.80	0.53	16.25	9.93	2.81	1.84	1.44	79.07	74.61	3.15	1.30	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-1 2-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
24-12- 25(20) (高炉)	仮囲い内ｼﾌﾄ養生	90m以上 180m未満	21,278	4.68	2.97	0.75	0.50	20.58	14.61	2.65	1.74	1.36	74.74	70.52	2.98	1.23	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-1 2-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
24-12- 25(20) (高炉)	仮囲い内ｼﾌﾄ養生	180m以上 280m以下	22,514	4.69	2.81	0.71	0.47	24.67	19.03	2.51	1.64	1.28	70.64	66.66	2.82	1.16	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-1 2-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	

No. 067 【 プレキャスト擁壁設置 】

< 積算単位：m >

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考
プレキャスト擁壁高さ	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無		K				R				Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
0.5m以上 1.0m以下	有り	有り	26,764	2.64	1.29	-	-	27.00	4.86	2.79	2.78	2.73	70.36	68.62	0.85	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）】山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認（q=10kN/m2）1000型（L=2.0m）	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
0.5m以上 1.0m以下	有り	無し	24,301	2.06	1.42	-	-	21.03	5.36	3.07	3.06	3.01	76.91	75.55	0.94	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）】山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認（q=10kN/m2）1000型（L=2.0m）	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
0.5m以上 1.0m以下	無し	有り	25,409	2.34	1.36	-	-	23.87	5.12	2.94	2.93	2.88	73.79	72.26	0.89	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）】山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認（q=10kN/m2）1000型（L=2.0m）	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
0.5m以上 1.0m以下	無し	無し	22,947	1.68	1.50	-	-	17.20	5.67	3.26	3.24	3.19	81.12	80.02	0.99	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）】山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認（q=10kN/m2）1000型（L=2.0m）	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え 2.0m以下	有り	有り	45,825	2.12	0.95	-	-	21.79	3.60	2.07	2.06	2.03	76.09	74.69	0.63	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）】山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認（q=10kN/m2）1600型（L=2.0m）	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え 2.0m以下	有り	無し	42,228	1.60	1.04	-	-	16.33	3.91	2.25	2.24	2.20	82.07	81.02	0.68	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）】山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認（q=10kN/m2）1600型（L=2.0m）	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え 2.0m以下	無し	有り	43,740	1.83	1.00	-	-	18.73	3.77	2.17	2.16	2.13	79.44	78.23	0.66	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）】山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認（q=10kN/m2）1600型（L=2.0m）	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え 2.0m以下	無し	無し	40,143	1.24	1.09	-	-	12.70	4.11	2.36	2.35	2.32	86.06	85.24	0.72	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）】山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認（q=10kN/m2）1600型（L=2.0m）	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
2.0mを超え 3.5m以下	有り	有り	76,355	5.87	2.50	-	-	12.90	2.55	1.47	1.46	-	81.23	81.23	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）】25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認（q=10kN/m2）2500型（L=2.0m）	-	-	-	-	
2.0mを超え 3.5m以下	有り	無し	71,774	4.25	2.66	-	-	9.33	2.72	1.56	1.55	-	86.42	86.42	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）】25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認（q=10kN/m2）2500型（L=2.0m）	-	-	-	-	
2.0mを超え 3.5m以下	無し	有り	73,667	4.95	2.59	-	-	10.86	2.65	1.52	1.51	-	84.19	84.19	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）】25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認（q=10kN/m2）2500型（L=2.0m）	-	-	-	-	
2.0mを超え 3.5m以下	無し	無し	69,086	3.20	2.76	-	-	7.03	2.82	1.62	1.62	-	89.77	89.77	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）】25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認（q=10kN/m2）2500型（L=2.0m）	-	-	-	-	
3.5mを超え 5.0m以下	有り	有り	205,580	2.97	1.20	-	-	6.52	1.22	0.70	0.70	-	90.51	90.51	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）】25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	コンクリート擁壁（中地震対応型）ハイタッチウォール宅認（q=10kN/m2）4250型（L=2.0m）	-	-	-	-	
3.5mを超え 5.0m以下	有り	無し	199,110	2.05	1.24	-	-	4.49	1.26	0.72	0.72	-	93.46	93.46	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）】25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	コンクリート擁壁（中地震対応型）ハイタッチウォール宅認（q=10kN/m2）4250型（L=2.0m）	-	-	-	-	
3.5mを超え 5.0m以下	無し	有り	201,790	2.44	1.22	-	-	5.35	1.25	0.71	0.71	-	92.21	92.21	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）】25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	コンクリート擁壁（中地震対応型）ハイタッチウォール宅認（q=10kN/m2）4250型（L=2.0m）	-	-	-	-	

No. 067 【 プレキャスト擁壁設置 】

< 積算単位：m >

条件区分			標準単価	機劣材構成比												代表機劣材規格																備考
プレキャスト擁壁高さ	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
3.5mを超え5.0m以下	無し	無し	195,320	1.48	1.26	-	-	3.27	1.29	0.74	0.74	-	95.25	95.25	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	コンクリート擁壁（中地震対応型）ハイタッチウォール宅認（q=10kN/m2）4250型（L=2.0m）	-	-	-	-	-

No. 068 【 補強土壁壁面材組立・設置 】

< 積算単位：m 2 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考	
工法区分		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S		
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3		Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3			Z4
帯鋼補強土壁	2,163.1	21.33	9.70	9.69	-	72.67	22.42	20.87	11.41	11.37	6.00	5.46	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 (第3次基準値)〕 山 積0.5m3（平積0.4m3） 吊能力2.9t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
70カー補強土壁	2,841.5	17.93	9.22	7.39	-	76.46	23.50	21.29	13.03	12.98	5.61	5.20	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレーン 機能付・排出ガス対策型 (第3次基準値)〕 山 積0.5m3（平積0.4m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 069 【 補強土壁壁面材（材料費） 】

物価資料等による

No. 070 【 補強材取付 】
< 積算単位：m >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
工法区分		K				R	R1				Z	Z1				S	K（*印：賃料）				R				Z				S			
		K	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
帯鋼補強土壁	101.53	0.00	-	-	-	100.00	46.59	26.76	26.65	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ﾌｵｰﾑ補強土壁	195.61	0.00	-	-	-	100.00	57.17	21.46	21.37	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No. 071 【 補強材（材料費） 】

物価資料等による

No. 072 【 まき出し・敷均し，締固め 】
< 積算単位：m³ >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
工法区分		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
帯鋼補強土壁	715.65	9.51	3.48	3.36	2.40	86.23	27.45	24.93	17.60	13.74	4.26	4.14	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第2次基準値）〕7t級	*バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.5m3（平積0.4m3）吊能力2.9t	*振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第2次基準値）〕質量3～4t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1、2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
70カー補強土壁	715.65	9.51	3.48	3.36	2.40	86.23	27.45	24.93	17.60	13.74	4.26	4.14	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第2次基準値）〕7t級	*バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.5m3（平積0.4m3）吊能力2.9t	*振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第2次基準値）〕質量3～4t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1、2号バトロール給油	-	-	-	-	-			

No. 073 【 ジオテキスタイル壁面材組立・設置 】
< 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S					
															K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4			
-	1,569.1	0.00	-	-	-	100.00	46.59	26.76	26.65	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-			

No. 074 【 ジオテキスタイル壁面材（材料費） 】【

物価資料等による

No. 075 【 ジオテキスタイル敷設 】

< 積算単位：m 2 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
-	212.93	0.00	-	-	-	100.00	35.35	27.84	27.72	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No. 076 【 まき出し・敷均し，締固め 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
															K1				K2		K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2		Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

No. 077 【 ジオテキスタイル（材料費） 】【

物価資料等による

No.078【 ヒューム管（B形管） 】
< 積算単位：m >

条件区分						標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格														備考
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石の有無	規格	生コンクリート規格		K	R				Z	S				K（※印：賃料）				R				Z				S							
								K1	K2	K3	R		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4				
据付	200mm	90° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	12,150	7.29	5.57	-	-	55.34	15.07	7.64	7.29	6.75	37.37	28.39	6.23	2.10	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	型わく工	土木一般世話役	ヒューム管 外圧管 B形1種 径200mm×長さ2,000mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
据付	200mm	90° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	11,322	7.82	5.97	-	-	52.06	16.15	8.20	7.83	7.25	40.12	30.47	6.69	2.26	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	型わく工	土木一般世話役	ヒューム管 外圧管 B形1種 径200mm×長さ2,000mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
据付	200mm	180° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	14,777	5.99	4.58	-	-	59.46	17.26	10.48	7.20	6.28	34.55	23.34	8.95	1.73	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径200mm×長さ2,000mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
据付	200mm	180° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	13,812	6.41	4.90	-	-	56.62	18.47	11.21	7.70	6.72	36.97	24.97	9.58	1.85	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径200mm×長さ2,000mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
据付	200mm	360° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	21,412	4.13	3.16	-	-	57.99	18.29	13.09	7.13	4.34	33.32	16.11	11.19	4.46	1.19	4.56	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径200mm×長さ2,000mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	-		
据付	200mm	360° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	20,466	4.32	3.30	-	-	56.06	19.15	13.69	7.46	4.54	34.85	16.85	11.70	4.67	1.25	4.77	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径200mm×長さ2,000mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	-		
据付	200mm	無し	-	外圧管1種	-	7,985.5	11.09	8.47	-	-	41.46	11.63	10.76	6.18	3.08	47.45	43.26	3.20	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径200mm×長さ2,000mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
据付	250mm	90° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	13,485	6.56	5.01	-	-	54.24	14.81	7.71	6.89	6.50	39.20	30.14	6.59	1.89	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	運転手（特殊）	土木一般世話役	ヒューム管 外圧管 B形1種 径250mm×長さ2,000mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
据付	250mm	90° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	12,513	7.07	5.40	-	-	50.68	15.96	8.31	7.42	7.01	42.25	32.48	7.10	2.04	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	運転手（特殊）	土木一般世話役	ヒューム管 外圧管 B形1種 径250mm×長さ2,000mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
据付	250mm	180° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	16,553	5.34	4.08	-	-	58.74	17.16	10.95	7.02	5.61	35.92	24.55	9.36	1.54	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径250mm×長さ2,000mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
据付	250mm	180° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	15,423	5.74	4.38	-	-	55.69	18.40	11.75	7.53	6.02	38.57	26.35	10.05	1.66	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径250mm×長さ2,000mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
据付	250mm	360° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	24,731	3.57	2.73	-	-	58.45	18.61	13.86	7.11	3.75	33.76	16.43	11.85	4.13	1.03	4.22	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径250mm×長さ2,000mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	-		
据付	250mm	360° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	23,573	3.76	2.87	-	-	56.40	19.52	14.55	7.45	3.94	35.41	17.24	12.43	4.33	1.08	4.43	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径250mm×長さ2,000mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	-		
据付	250mm	無し	-	外圧管1種	-	8,600.5	10.29	7.86	-	-	38.50	10.80	9.99	5.74	2.86	51.21	47.32	2.97	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径250mm×長さ2,000mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
据付	300mm	90° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	15,015	5.89	4.50	-	-	52.77	14.46	7.98	6.23	6.18	41.34	32.30	6.82	1.70	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径300mm×長さ2,000mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
据付	300mm	90° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	13,895	6.37	4.87	-	-	48.95	15.62	8.62	6.73	6.68	44.68	34.90	7.37	1.84	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径300mm×長さ2,000mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
据付	300mm	180° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	18,331	4.83	3.69	-	-	57.39	16.84	11.12	6.79	5.06	37.78	26.45	9.51	1.39	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径300mm×長さ2,000mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		

No.078【 ヒューム管（B形管） 】
< 積算単位：m >

条件区分						標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格																	備考
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石の有無	規格	生コンクリート規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
据付	300mm	180° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	17,060	5.18	3.96	-	-	54.22	18.08	11.95	7.30	5.44	40.60	28.42	10.22	1.50	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径300mm×長さ2,000mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
据付	300mm	360° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	26,668	3.31	2.53	-	-	57.37	18.33	13.83	6.95	3.48	35.24	18.18	11.82	3.99	0.96	4.08	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径300mm×長さ2,000mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	-				
据付	300mm	360° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	25,423	3.48	2.66	-	-	55.27	19.21	14.51	7.29	3.65	36.97	19.07	12.40	4.19	1.00	4.28	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径300mm×長さ2,000mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	-				
据付	300mm	無し	-	外圧管1種	-	9,385.5	9.44	7.21	-	-	35.29	9.90	9.16	5.26	2.62	55.27	51.71	2.72	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径300mm×長さ2,000mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
据付	350mm	90° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	16,700	5.30	4.05	-	-	51.28	14.08	8.17	5.97	5.56	43.42	34.43	6.99	1.53	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径350mm×長さ2,000mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
据付	350mm	90° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	15,424	5.74	4.38	-	-	47.25	15.24	8.85	6.46	6.02	47.01	37.27	7.57	1.66	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径350mm×長さ2,000mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
据付	350mm	180° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	20,446	4.33	3.31	-	-	56.24	16.56	11.33	6.59	4.54	39.43	28.12	9.68	1.25	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径350mm×長さ2,000mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
据付	350mm	180° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	19,003	4.66	3.56	-	-	52.92	17.82	12.19	7.09	4.89	42.42	30.25	10.42	1.34	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径350mm×長さ2,000mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
据付	350mm	360° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	30,709	2.88	2.20	-	-	56.81	18.25	14.17	6.83	3.02	36.06	18.72	12.11	4.15	0.83	4.25	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径350mm×長さ2,000mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立一般構造物	-				
据付	350mm	360° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	29,240	3.02	2.31	-	-	54.64	19.17	14.88	7.17	3.17	37.88	19.66	12.72	4.36	0.87	4.46	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径350mm×長さ2,000mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立一般構造物	-				
据付	350mm	無し	-	外圧管1種	-	10,285	8.61	6.58	-	-	32.20	9.03	8.36	4.80	2.39	59.19	55.93	2.49	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径350mm×長さ2,000mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
据付	400mm	90° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	20,646	5.54	4.23	-	-	51.86	15.31	7.41	6.33	5.81	42.60	32.96	7.55	1.60	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径400mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
据付	400mm	90° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	19,633	5.83	4.45	-	-	49.37	16.09	7.80	6.66	6.11	44.80	34.66	7.94	1.68	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径400mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
据付	400mm	180° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	25,236	4.53	3.46	-	-	55.95	17.45	9.09	7.69	4.75	39.52	26.96	10.85	1.31	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径400mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
据付	400mm	180° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	23,984	4.76	3.64	-	-	53.67	18.39	9.56	8.09	5.00	41.57	28.37	11.41	1.37	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径400mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
据付	400mm	360° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	42,580	2.68	2.05	-	-	57.54	19.63	12.74	7.61	3.66	35.95	15.98	15.21	3.75	0.77	3.83	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径400mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立一般構造物	-				
据付	400mm	360° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	41,022	2.79	2.13	-	-	55.93	20.37	13.23	7.90	3.80	37.31	16.59	15.78	3.89	0.80	3.97	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径400mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立一般構造物	-				

No.078【 ヒューム管（B形管） 】
< 積算単位：m >

条件区分						標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考	
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石の有無	規格	生コンクリート規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S								
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
据付	400mm	無し	-	外圧管1種	-	13,867	8.25	6.30	-	-	39.51	10.85	8.65	7.12	3.54	52.24	49.13	2.38	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径400mm×長さ2,430mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-				
据付	450mm	90° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	22,795	5.01	3.83	-	-	49.66	14.72	6.99	6.41	5.26	45.33	35.79	7.65	1.45	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径450mm×長さ2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
据付	450mm	90° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	21,662	5.28	4.03	-	-	46.98	15.43	7.36	6.74	5.54	47.74	37.70	8.05	1.52	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径450mm×長さ2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
据付	450mm	180° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	27,751	4.12	3.15	-	-	54.06	16.95	9.11	7.34	4.32	41.82	29.40	10.87	1.19	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径450mm×長さ2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
据付	450mm	180° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	26,372	4.33	3.31	-	-	51.67	17.83	9.59	7.73	4.55	44.00	30.93	11.44	1.25	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径450mm×長さ2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
据付	450mm	360° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	47,195	2.42	1.85	-	-	56.87	19.48	12.91	7.46	3.58	37.11	17.28	15.40	3.52	0.70	3.60	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径450mm×長さ2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	-	-	-	-	
据付	450mm	360° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	45,446	2.51	1.92	-	-	55.22	20.25	13.40	7.74	3.72	38.54	17.95	16.00	3.65	0.72	3.73	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径450mm×長さ2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	-	-	-	-	
据付	450mm	無し	-	外圧管1種	-	15,220	7.52	5.74	-	-	36.00	9.88	7.88	6.49	3.23	56.48	53.64	2.17	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径450mm×長さ2,430mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	
据付	500mm	90° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	25,380	4.50	3.44	-	-	47.03	13.95	6.54	6.38	4.72	48.47	39.16	7.61	1.30	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径500mm×長さ2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
据付	500mm	90° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	24,124	4.74	3.62	-	-	44.29	14.68	6.88	6.71	4.97	50.97	41.17	8.01	1.37	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径500mm×長さ2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
据付	500mm	180° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	30,670	3.73	2.85	-	-	51.77	16.29	9.00	6.96	3.91	44.50	32.35	10.75	1.07	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径500mm×長さ2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
据付	500mm	180° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	29,163	3.91	2.99	-	-	49.29	17.13	9.47	7.32	4.11	46.80	34.02	11.30	1.13	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径500mm×長さ2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
据付	500mm	360° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	53,046	2.15	1.64	-	-	55.04	18.94	12.75	7.16	3.44	38.69	18.70	15.21	3.97	0.62	4.12	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径500mm×長さ2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	-	-	-	-	
据付	500mm	360° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	51,104	2.24	1.71	-	-	53.33	19.67	13.23	7.43	3.57	40.15	19.41	15.79	4.11	0.64	4.28	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径500mm×長さ2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	-	-	-	-	
据付	500mm	無し	-	外圧管1種	-	16,983	6.73	5.14	-	-	32.25	8.86	7.06	5.81	2.89	61.02	58.48	1.94	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径500mm×長さ2,430mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	
据付	600mm	90° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	31,235	3.65	2.79	-	-	42.44	12.67	6.24	5.75	3.84	53.91	45.09	7.45	1.05	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径600mm×長さ2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
据付	600mm	90° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	29,723	3.85	2.94	-	-	39.51	13.31	6.56	6.05	4.03	56.64	47.36	7.83	1.11	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径600mm×長さ2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-

No.078【 ヒューム管（B形管） 】
< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格															備考
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石の有無	規格		生コンクリート規格	K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
据付	600mm	180° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	37,049	3.08	2.35	-	-	47.39	14.97	8.67	6.27	3.23	49.53	38.02	10.35	0.89	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径600mm×長さ2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
据付	600mm	180° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	35,296	3.23	2.47	-	-	44.78	15.71	9.10	6.58	3.40	51.99	39.91	10.86	0.93	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径600mm×長さ2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
据付	600mm	360° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	63,338	1.80	1.38	-	-	51.13	17.67	12.12	6.59	3.16	42.15	22.20	14.46	4.81	0.52	4.92	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径600mm×長さ2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 造物	-	
据付	600mm	360° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	61,134	1.86	1.42	-	-	49.39	18.33	12.55	6.83	3.28	43.66	23.00	14.98	4.98	0.54	5.09	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径600mm×長さ2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 造物	-	
据付	600mm		無し	外圧管1種	-	21,124	5.41	4.13	-	-	25.93	7.12	5.68	4.67	2.32	68.66	66.62	1.56	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径600mm×長さ2,430mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
据付	700mm	90° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	40,219	3.48	2.66	-	-	39.76	12.41	6.02	5.07	3.65	56.76	47.15	8.30	1.00	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径700mm×長さ2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
据付	700mm	90° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	38,688	3.61	2.76	-	-	37.38	12.90	6.26	5.27	3.80	59.01	49.02	8.63	1.04	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径700mm×長さ2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
据付	700mm	180° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	47,568	2.94	2.25	-	-	44.26	14.58	7.21	6.44	3.09	52.80	39.88	11.81	0.85	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径700mm×長さ2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
据付	700mm	180° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	45,851	3.05	2.33	-	-	42.18	15.13	7.49	6.68	3.20	54.77	41.37	12.25	0.88	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径700mm×長さ2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
据付	700mm	360° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	83,212	1.67	1.28	-	-	48.79	17.38	10.55	6.65	3.44	45.05	22.76	17.27	4.39	0.48	4.49	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径700mm×長さ2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 造物	-	
据付	700mm	360° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	80,741	1.73	1.32	-	-	47.20	17.88	10.88	6.85	3.55	46.44	23.46	17.80	4.53	0.50	4.63	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径700mm×長さ2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 造物	-	
据付	700mm		無し	外圧管1種	-	28,207	4.96	3.79	-	-	25.96	7.62	5.25	5.21	1.74	69.08	67.21	1.43	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径700mm×長さ2,430mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
据付	800mm	90° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	47,397	2.96	2.26	-	-	36.54	11.45	5.41	4.96	3.10	60.50	51.27	8.12	0.85	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径800mm×長さ2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
据付	800mm	90° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	45,631	3.06	2.34	-	-	34.09	11.90	5.62	5.15	3.22	62.85	53.26	8.44	0.88	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径800mm×長さ2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
据付	800mm	180° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	57,095	2.45	1.87	-	-	42.09	13.96	7.31	5.97	2.84	55.46	42.56	11.97	0.71	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径800mm×長さ2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
据付	800mm	180° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	55,005	2.54	1.94	-	-	39.88	14.49	7.59	6.19	2.94	57.58	44.20	12.43	0.73	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径800mm×長さ2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
据付	800mm	360° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	98,122	1.42	1.09	-	-	46.49	16.58	10.32	6.27	3.29	47.07	24.82	16.89	4.83	0.41	5.02	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径800mm×長さ2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 造物	-	

No.078【 ヒューム管（B形管） 】
< 積算単位：m >

条件区分						標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格												備考					
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石の有無	規格	生コンクリート規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
据付	800mm	360° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	95,271	1.46	1.12	-	-	44.90	17.08	10.63	6.46	3.39	48.47	25.54	17.40	4.98	0.42	5.17	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径800mm×長さ2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	-			
据付	800mm	無し	-	外圧管1種	-	33,537	4.18	3.19	-	-	21.83	6.41	4.41	4.38	1.46	73.99	72.42	1.20	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径800mm×長さ2,430mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
据付	900mm	90° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	56,419	2.47	1.89	-	-	33.17	10.43	4.82	4.75	2.60	64.36	55.66	7.77	0.71	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径900mm×長さ2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
据付	900mm	90° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	54,407	2.57	1.96	-	-	30.69	10.82	4.99	4.92	2.70	66.74	57.71	8.06	0.74	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径900mm×長さ2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
据付	900mm	180° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	68,707	2.03	1.55	-	-	39.64	13.23	7.24	5.50	2.67	58.33	45.70	11.86	0.59	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径900mm×長さ2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
据付	900mm	180° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	66,216	2.11	1.61	-	-	37.38	13.73	7.52	5.70	2.77	60.51	47.42	12.30	0.61	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径900mm×長さ2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
据付	900mm	360° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	113,990	1.23	0.94	-	-	44.63	15.97	10.10	5.96	3.16	49.25	27.56	16.53	4.70	0.35	4.89	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径900mm×長さ2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	-	-	-	-
据付	900mm	360° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	110,750	1.25	0.96	-	-	42.99	16.43	10.40	6.13	3.25	50.73	28.40	17.02	4.84	0.36	5.03	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径900mm×長さ2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	-	-	-	-
据付	900mm	無し	-	外圧管1種	-	40,630	3.44	2.63	-	-	18.02	5.29	3.64	3.62	1.21	78.54	77.25	0.99	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径900mm×長さ2,430mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
据付	1000mm	90° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	66,222	2.11	1.61	-	-	31.56	9.97	4.82	4.46	2.22	66.33	57.64	7.90	0.61	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,000mm×長さ2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
据付	1000mm	90° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	63,823	2.19	1.67	-	-	29.00	10.35	5.01	4.63	2.30	68.81	59.80	8.19	0.63	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,000mm×長さ2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
据付	1000mm	180° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	78,386	1.78	1.36	-	-	37.38	12.51	7.01	5.12	2.52	60.84	48.70	11.47	0.51	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,000mm×長さ2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
据付	1000mm	180° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	75,637	1.84	1.41	-	-	35.10	12.97	7.26	5.31	2.61	63.06	50.48	11.89	0.53	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,000mm×長さ2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
据付	1000mm	360° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	130,230	1.07	0.82	-	-	43.45	15.60	10.00	5.75	3.08	50.71	29.35	16.37	4.59	0.31	4.77	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,000mm×長さ2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	-	-	-	-
据付	1000mm	360° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	126,560	1.10	0.84	-	-	41.82	16.05	10.29	5.92	3.17	52.17	30.19	16.85	4.72	0.32	4.91	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,000mm×長さ2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	-	-	-	-
据付	1000mm	無し	-	外圧管1種	-	47,395	2.96	2.26	-	-	15.43	4.53	3.12	3.10	1.03	81.61	80.50	0.85	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,000mm×長さ2,430mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
据付	1100mm	90° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	76,982	3.56	2.72	-	-	29.59	10.99	4.57	4.28	2.40	66.85	58.09	8.76	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,100mm×長さ2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	-	-	-	-	-	-	

No.078【 ヒューム管（B形管） 】
< 積算単位：m >

条件区分						標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格														備考		
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石の有無	規格	生コンクリート規格		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z					S	
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
据付	1100mm	90° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	74,418	3.69	2.82	-	-	27.16	11.37	4.72	4.43	2.48	69.15	60.09	9.06	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,100mm×長さ2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-
据付	1100mm	180° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	91,822	2.98	2.28	-	-	35.62	13.53	6.20	5.24	2.89	61.40	48.72	12.68	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,100mm×長さ2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-
据付	1100mm	180° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	88,804	3.09	2.36	-	-	33.44	13.99	6.41	5.42	2.99	63.47	50.36	13.11	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,100mm×長さ2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-
据付	1100mm	無し	-	外圧管1種	-	54,616	5.03	3.84	-	-	13.12	5.51	3.16	1.35	-	81.85	81.85	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,100mm×長さ2,430mm	-	-	-	-	-	
据付	1200mm	90° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	87,903	3.12	2.38	-	-	27.73	10.26	4.21	4.13	2.23	69.15	60.69	8.46	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,200mm×長さ2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-
据付	1200mm	90° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	85,074	3.22	2.46	-	-	25.34	10.61	4.35	4.27	2.31	71.44	62.70	8.74	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,200mm×長さ2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-
据付	1200mm	180° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	105,890	2.59	1.98	-	-	34.42	13.03	6.16	4.97	2.78	62.99	50.38	12.61	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,200mm×長さ2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-
据付	1200mm	180° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	102,430	2.68	2.05	-	-	32.22	13.48	6.37	5.14	2.87	65.10	52.07	13.03	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,200mm×長さ2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-
据付	1200mm	無し	-	外圧管1種	-	63,226	4.34	3.32	-	-	11.33	4.76	2.73	1.16	-	84.33	84.33	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,200mm×長さ2,430mm	-	-	-	-	-	
据付	1350mm	90° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	104,800	2.62	2.00	-	-	26.32	9.68	4.11	3.88	2.09	71.06	62.64	8.42	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,350mm×長さ2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-
据付	1350mm	90° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	101,440	2.71	2.07	-	-	23.89	10.00	4.25	4.01	2.16	73.40	64.70	8.70	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,350mm×長さ2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-
据付	1350mm	180° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	123,250	2.22	1.70	-	-	32.40	12.24	5.92	4.61	2.60	65.38	53.26	12.12	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,350mm×長さ2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-
据付	1350mm	180° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	119,370	2.29	1.75	-	-	30.19	12.63	6.11	4.76	2.68	67.52	55.01	12.51	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,350mm×長さ2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-
据付	1350mm	無し	-	外圧管1種	-	75,526	3.64	2.78	-	-	9.47	3.98	2.28	0.97	-	86.89	86.89	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,350mm×長さ2,430mm	-	-	-	-	-	
撤去	200mm	-	-	-	-	2,267.7	19.54	14.92	-	-	73.07	20.52	18.96	10.89	5.42	7.39	5.64	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
撤去	250mm	-	-	-	-	2,267.7	19.54	14.92	-	-	73.07	20.52	18.96	10.89	5.42	7.39	5.64	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
撤去	300mm	-	-	-	-	2,267.7	19.54	14.92	-	-	73.07	20.52	18.96	10.89	5.42	7.39	5.64	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	

No.078【 ヒューム管（B形管） 】
< 積算単位：m >

条件区分						標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格														備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石の有無	規格	生コンクリート規格		K					R					Z					S				K（※印：賃料）				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1				K2				K3				R1	R2	R3	R4	Z1		Z2		Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

No. 078 【 ヒューム管（B形管） 】
< 積算単位：m >

条件区分						標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格																	備考
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石の有無	規格	生コンクリート規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
据付・撤去	450mm	-	-	外圧管1種	-	18,751	9.15	6.99	-	-	43.83	12.03	9.60	7.90	3.93	47.02	43.56	2.64	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径450mm×長さ2,430mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
据付・撤去	500mm	-	-	外圧管1種	-	20,514	8.37	6.39	-	-	40.06	11.00	8.77	7.22	3.59	51.57	48.42	2.41	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径500mm×長さ2,430mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
据付・撤去	600mm	-	-	外圧管1種	-	24,655	6.95	5.31	-	-	33.34	9.15	7.30	6.01	2.99	59.71	57.08	2.01	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径600mm×長さ2,430mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
据付・撤去	700mm	-	-	外圧管1種	-	32,839	6.40	4.89	-	-	33.46	9.82	6.76	6.72	2.24	60.14	57.72	1.85	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径700mm×長さ2,430mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
据付・撤去	800mm	-	-	外圧管1種	-	38,169	5.51	4.21	-	-	28.78	8.44	5.82	5.78	1.93	65.71	63.63	1.59	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径800mm×長さ2,430mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
据付・撤去	900mm	-	-	外圧管1種	-	45,262	4.65	3.55	-	-	24.27	7.12	4.91	4.87	1.63	71.08	69.33	1.34	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径900mm×長さ2,430mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
据付・撤去	1000mm	-	-	外圧管1種	-	52,027	4.03	3.08	-	-	21.11	6.19	4.27	4.24	1.41	74.86	73.34	1.16	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,000mm×長さ2,430mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
据付・撤去	1100mm	-	-	外圧管1種	-	59,579	6.91	5.28	-	-	18.04	7.57	4.35	1.85	-	75.05	75.05	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,100mm×長さ2,430mm	-	-	-	-					
据付・撤去	1200mm	-	-	外圧管1種	-	68,189	6.04	4.61	-	-	15.77	6.62	3.80	1.62	-	78.19	78.19	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,200mm×長さ2,430mm	-	-	-	-					
据付・撤去	1350mm	-	-	外圧管1種	-	80,489	5.12	3.91	-	-	13.35	5.60	3.22	1.37	-	81.53	81.53	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,350mm×長さ2,430mm	-	-	-	-					

No.079【 ボックスカルバート 】
＜ 積算単位：m ＞

条件区分					標準単価	機方材構成比															代表機劣材規格												備考			
作業区分	製品長	内空幅・内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦締め		K				R				Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S					
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
据付	1.0m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	基礎碎石＋均しコンクリート	-	183,400	2.80	1.60	-	-	13.75	4.10	2.28	1.47	-	83.45	83.45	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ボックスカルバート RC B1 500×H1500×L1000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.0m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	基礎碎石	-	174,890	2.11	1.68	-	-	10.38	4.30	2.40	1.54	-	87.51	87.51	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ボックスカルバート RC B1 500×H1500×L1000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.0m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	均しコンクリート	-	179,920	2.52	1.63	-	-	12.42	4.18	2.33	1.50	-	85.06	85.06	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ボックスカルバート RC B1 500×H1500×L1000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.0m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	無し	-	171,410	1.81	1.71	-	-	8.90	4.39	2.44	1.57	-	89.29	89.29	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ボックスカルバート RC B1 500×H1500×L1000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.0m/個	2.5<B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎碎石＋均しコンクリート	-	332,990	3.15	1.89	-	-	13.63	4.32	2.37	1.47	-	83.22	83.22	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ボックスカルバート RC B3 000×H2000×L1000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.0m/個	2.5<B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎碎石	-	318,240	2.42	1.97	-	-	10.50	4.52	2.48	1.54	-	87.08	87.08	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ボックスカルバート RC B3 000×H2000×L1000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.0m/個	2.5<B≦3.75 1.25≦H≦2.5	均しコンクリート	-	327,290	2.88	1.92	-	-	12.46	4.40	2.41	1.50	-	84.66	84.66	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ボックスカルバート RC B3 000×H2000×L1000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.0m/個	2.5<B≦3.75 1.25≦H≦2.5	無し	-	312,540	2.13	2.01	-	-	9.21	4.60	2.52	1.57	-	88.66	88.66	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ボックスカルバート RC B3 000×H2000×L1000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	基礎碎石＋均しコンクリート	無し	107,270	3.86	1.95	-	-	19.01	5.01	2.76	1.83	-	77.13	77.13	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ボックスカルバート RC B1 500×H1000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	基礎碎石＋均しコンクリート	有り	116,840	2.86	1.79	-	-	26.31	8.64	4.86	2.94	-	70.83	70.83	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ボックスカルバート RC B1 500×H1000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	基礎碎石	無し	99,333	2.82	2.11	-	-	13.89	5.41	2.98	1.98	-	83.29	83.29	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ボックスカルバート RC B1 500×H1000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	基礎碎石	有り	108,730	2.35	1.93	-	-	21.56	9.29	5.22	3.16	-	76.09	76.09	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ボックスカルバート RC B1 500×H1000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	均しコンクリート	無し	103,920	3.45	2.02	-	-	16.95	5.17	2.85	1.89	-	79.60	79.60	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ボックスカルバート RC B1 500×H1000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	均しコンクリート	有り	113,420	2.66	1.85	-	-	24.38	8.90	5.00	3.03	-	72.96	72.96	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ボックスカルバート RC B1 500×H1000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	無し	無し	95,983	2.33	2.18	-	-	11.47	5.59	3.08	2.05	-	86.20	86.20	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ボックスカルバート RC B1 500×H1000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	無し	有り	105,320	2.10	1.99	-	-	19.34	9.59	5.39	3.27	-	78.56	78.56	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ボックスカルバート RC B1 500×H1000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-

No.079 【 ボックスカルバート 】
＜ 積算単位：m ＞

条件区分					標準単価	機方材構成比															代表機方材規格														備考					
作業区分	製品長	内空幅・内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦締め		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S							
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4												
据付	1.5m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	基礎碎石＋均しコンクリート	無し	124,550	3.67	2.02	-	-	19.72	5.69	3.17	1.97	-	76.61	76.61	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	基礎碎石＋均しコンクリート	有り	134,850	2.86	1.86	-	-	26.37	9.08	4.94	3.10	-	70.77	70.77	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	基礎碎石	無し	116,060	2.79	2.17	-	-	14.99	6.11	3.40	2.11	-	82.22	82.22	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	基礎碎石	有り	126,130	2.38	1.99	-	-	21.96	9.71	5.28	3.31	-	75.66	75.66	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	均しコンクリート	無し	121,020	3.32	2.08	-	-	17.84	5.86	3.26	2.03	-	78.84	78.84	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	均しコンクリート	有り	131,260	2.67	1.91	-	-	24.63	9.33	5.08	3.18	-	72.70	72.70	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	無し	無し	112,530	2.38	2.23	-	-	12.83	6.30	3.51	2.18	-	84.79	84.79	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	無し	有り	122,540	2.17	2.05	-	-	19.98	10.00	5.44	3.41	-	77.85	77.85	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5<B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎碎石＋均しコンクリート	無し	320,440	2.23	1.17	-	-	12.59	3.48	1.92	1.22	-	85.18	85.18	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5<B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎碎石＋均しコンクリート	有り	333,080	1.84	1.13	-	-	16.22	5.22	2.89	1.84	-	81.94	81.94	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5<B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎碎石	無し	305,400	1.60	1.23	-	-	9.05	3.66	2.02	1.28	-	89.35	89.35	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5<B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎碎石	有り	317,920	1.44	1.18	-	-	12.72	5.47	3.03	1.93	-	85.84	85.84	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5<B≦3.75 1.25≦H≦2.5	均しコンクリート	無し	314,670	2.00	1.20	-	-	11.29	3.55	1.96	1.25	-	86.71	86.71	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5<B≦3.75 1.25≦H≦2.5	均しコンクリート	有り	327,160	1.69	1.15	-	-	14.89	5.32	2.94	1.87	-	83.42	83.42	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5<B≦3.75 1.25≦H≦2.5	無し	無し	299,630	1.34	1.26	-	-	7.59	3.73	2.06	1.31	-	91.07	91.07	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5<B≦3.75 1.25≦H≦2.5	無し	有り	312,000	1.28	1.21	-	-	11.26	5.58	3.08	1.97	-	87.46	87.46	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-

No.079 【 ボックスカルバート 】
＜ 積算単位：m ＞

条件区分					標準単価	機方材構成比																代表機方材規格																備考				
作業区分	製品長	内空幅・内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦締め		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S									
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4												
据付	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5<H≦3.75	基礎碎石＋均しコンクリート	無し	381,310	3.83	2.41	-	-	13.06	4.34	2.39	1.48	-	83.11	83.11	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 45t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ボックスカルバート RC B3 000×H3000×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5<H≦3.75	基礎碎石＋均しコンクリート	有り	396,550	3.36	2.32	-	-	16.72	6.07	3.36	2.10	-	79.92	79.92	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 45t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ボックスカルバート RC B3 000×H3000×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5<H≦3.75	基礎碎石	無し	365,900	3.03	2.51	-	-	10.34	4.52	2.49	1.54	-	86.63	86.63	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 45t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ボックスカルバート RC B3 000×H3000×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5<H≦3.75	基礎碎石	有り	381,160	2.82	2.41	-	-	14.03	6.31	3.49	2.19	-	83.15	83.15	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 45t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ボックスカルバート RC B3 000×H3000×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5<H≦3.75	均しコンクリート	無し	375,630	3.55	2.45	-	-	12.08	4.40	2.43	1.50	-	84.37	84.37	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 45t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ボックスカルバート RC B3 000×H3000×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5<H≦3.75	均しコンクリート	有り	390,510	3.15	2.35	-	-	15.69	6.16	3.41	2.14	-	81.16	81.16	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 45t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ボックスカルバート RC B3 000×H3000×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5<H≦3.75	無し	無し	360,220	2.72	2.55	-	-	9.29	4.59	2.53	1.57	-	87.99	87.99	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 45t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ボックスカルバート RC B3 000×H3000×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5<H≦3.75	無し	有り	375,110	2.59	2.45	-	-	12.91	6.41	3.55	2.22	-	84.50	84.50	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 45t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ボックスカルバート RC B3 000×H3000×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0<B≦1.25 0<H≦1.25	基礎碎石＋均しコンクリート	無し	50,155	4.79	2.51	-	-	20.02	5.57	2.95	1.96	-	75.19	75.19	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ボックスカルバート RC B6 000×H6000×L2000 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0<B≦1.25 0<H≦1.25	基礎碎石＋均しコンクリート	有り	52,237	4.31	2.41	-	-	23.49	6.99	3.78	2.35	-	72.20	72.20	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ボックスカルバート RC B6 000×H6000×L2000 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0<B≦1.25 0<H≦1.25	基礎碎石	無し	46,764	3.74	2.69	-	-	15.61	5.97	3.16	2.10	-	80.65	80.65	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ボックスカルバート RC B6 000×H6000×L2000 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0<B≦1.25 0<H≦1.25	基礎碎石	有り	48,745	3.51	2.58	-	-	19.12	7.49	4.05	2.52	-	77.37	77.37	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ボックスカルバート RC B6 000×H6000×L2000 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0<B≦1.25 0<H≦1.25	均しコンクリート	無し	48,329	4.24	2.60	-	-	17.72	5.78	3.06	2.03	-	78.04	78.04	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ボックスカルバート RC B6 000×H6000×L2000 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0<B≦1.25 0<H≦1.25	均しコンクリート	有り	50,369	3.90	2.50	-	-	21.23	7.25	3.92	2.44	-	74.87	74.87	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ボックスカルバート RC B6 000×H6000×L2000 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0<B≦1.25 0<H≦1.25	無し	無し	44,938	3.10	2.80	-	-	12.96	6.21	3.29	2.18	-	83.94	83.94	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ボックスカルバート RC B6 000×H6000×L2000 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0<B≦1.25 0<H≦1.25	無し	有り	46,877	3.02	2.68	-	-	16.52	7.79	4.21	2.62	-	80.46	80.46	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ボックスカルバート RC B6 000×H6000×L2000 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-	-

No.079 【 ボックスカルバート 】
＜ 積算単位：m ＞

条件区分					標準単価	機方材構成比															代表機方材規格														備考		
作業区分	製品長	内空幅・内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦締め		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S				
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
据付	2.0m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	基礎碎石＋均しコンクリート	無し	105,250	3.76	1.59	-	-	16.40	3.67	2.11	1.16	-	79.84	79.84	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	基礎碎石＋均しコンクリート	有り	110,140	3.09	1.52	-	-	20.62	5.46	2.91	1.78	-	76.29	76.29	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	基礎碎石	無し	97,324	2.54	1.72	-	-	11.12	3.97	2.28	1.26	-	86.34	86.34	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	基礎碎石	有り	102,030	2.29	1.64	-	-	15.35	5.90	3.14	1.92	-	82.36	82.36	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	均しコンクリート	無し	101,920	3.27	1.64	-	-	14.28	3.79	2.18	1.20	-	82.45	82.45	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	均しコンクリート	有り	106,670	2.76	1.57	-	-	18.46	5.64	3.01	1.84	-	78.78	78.78	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	無し	無し	93,993	1.97	1.78	-	-	8.62	4.11	2.36	1.30	-	89.41	89.41	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	無し	有り	98,553	1.92	1.70	-	-	12.81	6.10	3.25	1.99	-	85.27	85.27	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0<B≦1.25 1.25<H≦2.5	基礎碎石＋均しコンクリート	無し	88,966	3.65	1.88	-	-	15.94	4.34	2.49	1.38	-	80.41	80.41	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1000×H1500×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0<B≦1.25 1.25<H≦2.5	基礎碎石＋均しコンクリート	有り	93,652	3.08	1.79	-	-	20.54	6.42	3.42	2.10	-	76.38	76.38	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1000×H1500×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0<B≦1.25 1.25<H≦2.5	基礎碎石	無し	83,924	2.76	2.00	-	-	12.02	4.61	2.64	1.46	-	85.22	85.22	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1000×H1500×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0<B≦1.25 1.25<H≦2.5	基礎碎石	有り	88,500	2.49	1.89	-	-	16.68	6.80	3.62	2.22	-	80.83	80.83	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1000×H1500×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0<B≦1.25 1.25<H≦2.5	均しコンクリート	無し	86,535	3.24	1.94	-	-	14.11	4.47	2.56	1.42	-	82.65	82.65	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1000×H1500×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0<B≦1.25 1.25<H≦2.5	均しコンクリート	有り	91,205	2.81	1.84	-	-	18.77	6.60	3.52	2.15	-	78.42	78.42	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1000×H1500×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0<B≦1.25 1.25<H≦2.5	無し	無し	81,493	2.28	2.06	-	-	9.94	4.74	2.72	1.50	-	87.78	87.78	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1000×H1500×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0<B≦1.25 1.25<H≦2.5	無し	有り	86,053	2.20	1.95	-	-	14.69	6.99	3.73	2.28	-	83.11	83.11	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1000×H1500×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-

No.079 【 ボックスカルバート 】
＜ 積算単位：m ＞

条件区分					標準単価	機方材構成比															代表機方材規格																備考	
作業区分	製品長	内空幅・内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦締め		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S					
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
据付	2.0m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	基礎碎石＋均しコンクリート	無し	122,830	4.28	2.05	-	-	16.32	4.20	2.21	1.40	-	79.40	79.40	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	基礎碎石＋均しコンクリート	有り	130,700	3.44	1.92	-	-	21.93	6.41	3.59	2.25	-	74.63	74.63	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	基礎碎石	無し	114,470	3.08	2.20	-	-	11.72	4.50	2.37	1.50	-	85.20	85.20	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	基礎碎石	有り	121,990	2.72	2.06	-	-	17.32	6.87	3.84	2.41	-	79.96	79.96	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	均しコンクリート	無し	119,310	3.79	2.11	-	-	14.46	4.32	2.27	1.44	-	81.75	81.75	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	均しコンクリート	有り	127,180	3.16	1.98	-	-	20.16	6.59	3.69	2.32	-	76.68	76.68	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	無し	無し	110,950	2.51	2.27	-	-	9.59	4.65	2.44	1.55	-	87.90	87.90	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	無し	有り	118,460	2.39	2.12	-	-	15.27	7.07	3.96	2.49	-	82.34	82.34	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
撤去	1.0m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	-	-	9,206.1	16.91	15.96	-	-	83.09	40.90	22.80	14.69	-	0.00	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
撤去	1.0m/個	2.5<B≦3.75 1.25≦H≦2.5	-	-	17,770	18.78	17.72	-	-	81.22	40.56	22.23	13.84	-	0.00	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
撤去	1.5m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	-	無し	6,637.7	16.91	15.81	-	-	83.09	40.52	22.32	14.82	-	0.00	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
撤去	1.5m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	-	有り	11,305	9.83	9.28	-	-	90.17	44.72	25.12	15.23	-	0.00	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
撤去	1.5m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	-	無し	8,574.4	15.71	14.69	-	-	84.29	41.40	23.04	14.34	-	0.00	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
撤去	1.5m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	-	有り	13,582	9.82	9.27	-	-	90.18	45.14	24.55	15.39	-	0.00	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
撤去	1.5m/個	2.5<B≦3.75 1.25≦H≦2.5	-	無し	13,413	15.07	14.09	-	-	84.93	41.70	23.01	14.67	-	0.00	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
撤去	1.5m/個	2.5<B≦3.75 1.25≦H≦2.5	-	有り	19,598	10.21	9.64	-	-	89.79	44.45	24.57	15.69	-	0.00	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	

No.079 【 ボックスカルバート 】
＜ 積算単位：m ＞

条件区分					標準単価	機方材構成比															代表機劣材規格												備考			
作業区分	製品長	内空幅・内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦締め		K				R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
撤去	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5<H≦3.75	-	無し	21,697	22.68	21.20	-	-	77.32	38.18	21.06	13.03	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 45t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
撤去	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5<H≦3.75	-	有り	29,143	16.73	15.79	-	-	83.27	41.33	22.88	14.35	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 45t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
撤去	2.0m/個	0<B≦1.25 0<H≦1.25	-	無し	3,619.2	19.31	17.40	-	-	80.69	38.64	20.47	13.59	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
撤去	2.0m/個	0<B≦1.25 0<H≦1.25	-	有り	4,588.4	15.51	13.73	-	-	84.49	39.85	21.53	13.40	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
撤去	2.0m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	-	無し	4,996.7	18.65	16.81	-	-	81.35	38.75	22.24	12.30	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
撤去	2.0m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	-	有り	7,276.6	13.04	11.54	-	-	86.96	41.38	22.06	13.52	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
撤去	2.0m/個	0<B≦1.25 1.25<H≦2.5	-	無し	4,996.7	18.65	16.81	-	-	81.35	38.75	22.24	12.30	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
撤去	2.0m/個	0<B≦1.25 1.25<H≦2.5	-	有り	7,276.6	13.04	11.54	-	-	86.96	41.38	22.06	13.52	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
撤去	2.0m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	-	無し	6,726.0	20.79	18.73	-	-	79.21	38.38	20.19	12.80	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
撤去	2.0m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	-	有り	10,481	13.58	12.02	-	-	86.42	40.02	22.38	14.08	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
据付・撤去	1.0m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	基礎碎石＋均しコンクリート	-	192,600	3.47	2.28	-	-	17.07	5.86	3.27	2.10	-	79.46	79.46	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 500×H1500×L1000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.0m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	基礎碎石	-	184,090	2.85	2.39	-	-	14.02	6.13	3.42	2.20	-	83.13	83.13	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 500×H1500×L1000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.0m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	均しコンクリート	-	189,130	3.23	2.33	-	-	15.85	5.96	3.33	2.14	-	80.92	80.92	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 500×H1500×L1000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.0m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	無し	-	180,620	2.58	2.44	-	-	12.67	6.24	3.48	2.24	-	84.75	84.75	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 500×H1500×L1000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.0m/個	2.5<B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎碎石＋均しコンクリート	-	350,760	3.94	2.69	-	-	17.07	6.16	3.38	2.10	-	78.99	78.99	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3 000×H2000×L1000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.0m/個	2.5<B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎碎石	-	336,010	3.29	2.81	-	-	14.24	6.43	3.52	2.19	-	82.47	82.47	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3 000×H2000×L1000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-	-

No.079 【 ボックスカルバート 】
＜ 積算単位：m ＞

条件区分					標準単価	機方材構成比															代表機方材規格														備考			
作業区分	製品長	内空幅・内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦締め		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S					
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
掘付・撤去	1.0m/個	2.5<B≦3.75 1.25≦H≦2.5	均しコンクリート	-	345,060	3.69	2.73	-	-	16.00	6.26	3.43	2.13	-	80.31	80.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3 000×H2000×L1000 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
掘付・撤去	1.0m/個	2.5<B≦3.75 1.25≦H≦2.5	無し	-	330,310	3.03	2.86	-	-	13.09	6.54	3.58	2.23	-	83.88	83.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3 000×H2000×L1000 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
掘付・撤去	1.5m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	基礎碎石＋均しコンクリート	無し	113,910	4.63	2.76	-	-	22.74	7.07	3.90	2.59	-	72.63	72.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 500×H1000×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-	
掘付・撤去	1.5m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	基礎碎石＋均しコンクリート	有り	128,140	3.48	2.45	-	-	31.95	11.82	6.65	4.03	-	64.57	64.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 500×H1000×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-	
掘付・撤去	1.5m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	基礎碎石	無し	105,970	3.71	2.97	-	-	18.21	7.60	4.19	2.78	-	78.08	78.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 500×H1000×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-	
掘付・撤去	1.5m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	基礎碎石	有り	120,040	3.05	2.62	-	-	28.01	12.62	7.09	4.30	-	68.94	68.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 500×H1000×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-	
掘付・撤去	1.5m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	均しコンクリート	無し	110,560	4.25	2.84	-	-	20.92	7.29	4.02	2.67	-	74.83	74.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 500×H1000×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-	
掘付・撤去	1.5m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	均しコンクリート	有り	124,730	3.31	2.52	-	-	30.36	12.15	6.83	4.14	-	66.33	66.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 500×H1000×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-	
掘付・撤去	1.5m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	無し	無し	102,620	3.27	3.06	-	-	16.10	7.85	4.33	2.87	-	80.63	80.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 500×H1000×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-	
掘付・撤去	1.5m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	無し	有り	116,620	2.86	2.70	-	-	26.19	12.99	7.30	4.42	-	70.95	70.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 500×H1000×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-	
掘付・撤去	1.5m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	基礎碎石＋均しコンクリート	無し	133,120	4.44	2.83	-	-	23.88	7.99	4.45	2.77	-	71.68	71.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 500×H1500×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-	
掘付・撤去	1.5m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	基礎碎石＋均しコンクリート	有り	148,430	3.50	2.54	-	-	32.20	12.38	6.73	4.22	-	64.30	64.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 500×H1500×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-	
掘付・撤去	1.5m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	基礎碎石	無し	124,630	3.68	3.03	-	-	19.76	8.53	4.75	2.96	-	76.56	76.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 500×H1500×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-	
掘付・撤去	1.5m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	基礎碎石	有り	139,710	3.11	2.70	-	-	28.58	13.15	7.15	4.48	-	68.31	68.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 500×H1500×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-	
掘付・撤去	1.5m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	均しコンクリート	無し	129,600	4.14	2.91	-	-	22.23	8.21	4.57	2.84	-	73.63	73.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 500×H1500×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-	
掘付・撤去	1.5m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	均しコンクリート	有り	144,840	3.34	2.60	-	-	30.77	12.69	6.90	4.33	-	65.89	65.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 500×H1500×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-	

No.079 【 ボックスカルバート 】
＜ 積算単位：m ＞

条件区分					標準単価	機方材構成比																代表機方材規格												備考		
作業区分	製品長	内空幅・内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦締め		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
掘付・撤去	1.5m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	無し	無し	121,100	3.33	3.12	-	-	17.88	8.78	4.89	3.04	-	78.79	78.79	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 500×H1500×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
掘付・撤去	1.5m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	無し	有り	136,130	2.93	2.77	-	-	26.96	13.50	7.34	4.60	-	70.11	70.11	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 500×H1500×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
掘付・撤去	1.5m/個	2.5<B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎碎石＋均しコンクリート	無し	333,850	2.74	1.69	-	-	15.51	5.02	2.77	1.76	-	81.75	81.75	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3 000×H2000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
掘付・撤去	1.5m/個	2.5<B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎碎石＋均しコンクリート	有り	352,680	2.30	1.60	-	-	20.31	7.40	4.09	2.61	-	77.39	77.39	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3 000×H2000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
掘付・撤去	1.5m/個	2.5<B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎碎石	無し	318,810	2.16	1.77	-	-	12.24	5.26	2.90	1.85	-	85.60	85.60	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3 000×H2000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
掘付・撤去	1.5m/個	2.5<B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎碎石	有り	337,510	1.94	1.67	-	-	17.19	7.73	4.28	2.73	-	80.87	80.87	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3 000×H2000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
掘付・撤去	1.5m/個	2.5<B≦3.75 1.25≦H≦2.5	均しコンクリート	無し	328,080	2.53	1.72	-	-	14.29	5.11	2.82	1.79	-	83.18	83.18	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3 000×H2000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
掘付・撤去	1.5m/個	2.5<B≦3.75 1.25≦H≦2.5	均しコンクリート	有り	346,760	2.17	1.63	-	-	19.13	7.53	4.16	2.66	-	78.70	78.70	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3 000×H2000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
掘付・撤去	1.5m/個	2.5<B≦3.75 1.25≦H≦2.5	無し	無し	313,040	1.93	1.81	-	-	10.89	5.35	2.95	1.88	-	87.18	87.18	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3 000×H2000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
掘付・撤去	1.5m/個	2.5<B≦3.75 1.25≦H≦2.5	無し	有り	331,600	1.80	1.70	-	-	15.90	7.87	4.35	2.78	-	82.30	82.30	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3 000×H2000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
掘付・撤去	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5<H≦3.75	基礎碎石＋均しコンクリート	無し	403,010	4.84	3.42	-	-	16.52	6.16	3.40	2.10	-	78.64	78.64	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 45t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3 000×H3000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
掘付・撤去	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5<H≦3.75	基礎碎石＋均しコンクリート	有り	425,700	4.27	3.24	-	-	21.27	8.48	4.69	2.94	-	74.46	74.46	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 45t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3 000×H3000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
掘付・撤去	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5<H≦3.75	基礎碎石	無し	387,600	4.14	3.56	-	-	14.09	6.40	3.53	2.18	-	81.77	81.77	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 45t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3 000×H3000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
掘付・撤去	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5<H≦3.75	基礎碎石	有り	410,300	3.80	3.36	-	-	18.95	8.80	4.87	3.05	-	77.25	77.25	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 45t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3 000×H3000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
掘付・撤去	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5<H≦3.75	均しコンクリート	無し	397,330	4.59	3.47	-	-	15.64	6.24	3.45	2.13	-	79.77	79.77	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 45t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3 000×H3000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
掘付・撤去	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5<H≦3.75	均しコンクリート	有り	419,650	4.09	3.28	-	-	20.37	8.60	4.76	2.98	-	75.54	75.54	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 45t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3 000×H3000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-

No.079 【 ボックスカルバート 】
< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機方材構成比																代表機方材規格												備考	
作業区分	製品長	内空幅・内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦締め		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S		
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
掘付・撤去	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5<H≦3.75	無し	無し	381,920	3.86	3.61	-	-	13.16	6.50	3.58	2.22	-	82.98	82.98	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 45t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3 000×H3000×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
掘付・撤去	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5<H≦3.75	無し	有り	404,250	3.61	3.41	-	-	17.98	8.93	4.94	3.10	-	78.41	78.41	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 45t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3 000×H3000×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
掘付・撤去	2.0m/個	0<B≦1.25 0<H≦1.25	基礎碎石＋均しコンクリート	無し	53,774	5.77	3.51	-	-	24.10	7.79	4.13	2.74	-	70.13	70.13	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B6 000×H6000×L2000 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
掘付・撤去	2.0m/個	0<B≦1.25 0<H≦1.25	基礎碎石＋均しコンクリート	有り	56,825	5.21	3.32	-	-	28.41	9.64	5.21	3.24	-	66.38	66.38	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B6 000×H6000×L2000 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
掘付・撤去	2.0m/個	0<B≦1.25 0<H≦1.25	基礎碎石	無し	50,383	4.86	3.75	-	-	20.29	8.32	4.41	2.92	-	74.85	74.85	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B6 000×H6000×L2000 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
掘付・撤去	2.0m/個	0<B≦1.25 0<H≦1.25	基礎碎石	有り	53,333	4.54	3.54	-	-	24.73	10.27	5.55	3.45	-	70.73	70.73	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B6 000×H6000×L2000 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
掘付・撤去	2.0m/個	0<B≦1.25 0<H≦1.25	均しコンクリート	無し	51,948	5.29	3.63	-	-	22.11	8.07	4.27	2.84	-	72.60	72.60	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B6 000×H6000×L2000 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
掘付・撤去	2.0m/個	0<B≦1.25 0<H≦1.25	均しコンクリート	有り	54,957	4.86	3.43	-	-	26.51	9.97	5.39	3.35	-	68.63	68.63	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B6 000×H6000×L2000 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
掘付・撤去	2.0m/個	0<B≦1.25 0<H≦1.25	無し	無し	48,557	4.31	3.89	-	-	18.01	8.63	4.57	3.03	-	77.68	77.68	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B6 000×H6000×L2000 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
掘付・撤去	2.0m/個	0<B≦1.25 0<H≦1.25	無し	有り	51,465	4.14	3.67	-	-	22.57	10.65	5.75	3.58	-	73.29	73.29	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B6 000×H6000×L2000 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
掘付・撤去	2.0m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	基礎碎石＋均しコンクリート	無し	110,240	4.43	2.28	-	-	19.34	5.26	3.02	1.67	-	76.23	76.23	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 500×H1000×L2000 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
掘付・撤去	2.0m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	基礎碎石＋均しコンクリート	有り	117,420	3.70	2.14	-	-	24.74	7.69	4.10	2.51	-	71.56	71.56	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 500×H1000×L2000 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
掘付・撤去	2.0m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	基礎碎石	無し	102,320	3.33	2.46	-	-	14.54	5.67	3.25	1.80	-	82.13	82.13	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 500×H1000×L2000 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
掘付・撤去	2.0m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	基礎碎石	有り	109,310	3.01	2.30	-	-	20.12	8.26	4.40	2.70	-	76.87	76.87	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 500×H1000×L2000 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
掘付・撤去	2.0m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	均しコンクリート	無し	106,910	3.99	2.35	-	-	17.40	5.42	3.11	1.72	-	78.61	78.61	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 500×H1000×L2000 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
掘付・撤去	2.0m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	均しコンクリート	有り	113,940	3.42	2.21	-	-	22.83	7.92	4.22	2.59	-	73.75	73.75	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 500×H1000×L2000 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-

No.079 【 ボックスカルバート 】
＜ 積算単位：m ＞

条件区分					標準単価	機方材構成比															代表機方材規格														備考
作業区分	製品長	内空幅・内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦締め		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S		
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
掘付・撤去	2.0m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	無し	無し	98,990	2.82	2.54	-	-	12.30	5.86	3.36	1.86	-	84.88	84.88	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 500×H1000×L2000 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
掘付・撤去	2.0m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	無し	有り	105,830	2.68	2.38	-	-	17.92	8.53	4.55	2.78	-	79.40	79.40	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 500×H1000×L2000 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
掘付・撤去	2.0m/個	0<B≦1.25 1.25<H≦2.5	基礎碎石＋均しコンクリート	無し	93,962	4.45	2.68	-	-	19.42	6.17	3.54	1.96	-	76.13	76.13	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 000×H1500×L2000 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
掘付・撤去	2.0m/個	0<B≦1.25 1.25<H≦2.5	基礎碎石＋均しコンクリート	有り	100,930	3.79	2.49	-	-	25.34	8.94	4.77	2.92	-	70.87	70.87	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 000×H1500×L2000 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
掘付・撤去	2.0m/個	0<B≦1.25 1.25<H≦2.5	基礎碎石	無し	88,921	3.65	2.83	-	-	15.91	6.52	3.74	2.07	-	80.44	80.44	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 000×H1500×L2000 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
掘付・撤去	2.0m/個	0<B≦1.25 1.25<H≦2.5	基礎碎石	有り	95,777	3.30	2.63	-	-	22.02	9.42	5.02	3.08	-	74.68	74.68	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 000×H1500×L2000 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
掘付・撤去	2.0m/個	0<B≦1.25 1.25<H≦2.5	均しコンクリート	無し	91,532	4.08	2.75	-	-	17.79	6.34	3.64	2.01	-	78.13	78.13	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 000×H1500×L2000 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
掘付・撤去	2.0m/個	0<B≦1.25 1.25<H≦2.5	均しコンクリート	有り	98,482	3.56	2.55	-	-	23.80	9.16	4.89	2.99	-	72.64	72.64	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 000×H1500×L2000 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
掘付・撤去	2.0m/個	0<B≦1.25 1.25<H≦2.5	無し	無し	86,490	3.23	2.91	-	-	14.08	6.71	3.85	2.13	-	82.69	82.69	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 000×H1500×L2000 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
掘付・撤去	2.0m/個	0<B≦1.25 1.25<H≦2.5	無し	有り	93,330	3.05	2.70	-	-	20.32	9.67	5.16	3.16	-	76.63	76.63	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 000×H1500×L2000 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
掘付・撤去	2.0m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	基礎碎石＋均しコンクリート	無し	129,550	5.13	2.91	-	-	19.58	5.97	3.14	1.99	-	75.29	75.29	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 500×H1500×L2000 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
掘付・撤去	2.0m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	基礎碎石＋均しコンクリート	有り	141,190	4.19	2.67	-	-	26.71	8.90	4.98	3.13	-	69.10	69.10	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 500×H1500×L2000 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
掘付・撤去	2.0m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	基礎碎石	無し	121,190	4.05	3.11	-	-	15.47	6.38	3.36	2.13	-	80.48	80.48	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 500×H1500×L2000 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
掘付・撤去	2.0m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	基礎碎石	有り	132,470	3.58	2.85	-	-	22.79	9.49	5.31	3.34	-	73.63	73.63	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 500×H1500×L2000 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
掘付・撤去	2.0m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	均しコンクリート	無し	126,040	4.69	2.99	-	-	17.92	6.14	3.23	2.04	-	77.39	77.39	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 500×H1500×L2000 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
掘付・撤去	2.0m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	均しコンクリート	有り	137,660	3.95	2.74	-	-	25.19	9.13	5.11	3.21	-	70.86	70.86	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 500×H1500×L2000 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-

No. 079【 ボックスカルバート 】
< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機材構成比														代表機劣材規格																備考
作業区分	製品長	内空幅・内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦締め		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
据付・撤去	2.0m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	無し	無し	117,680	3.56	3.21	-	-	13.56	6.57	3.46	2.19	-	82.88	82.88	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-	
据付・撤去	2.0m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	無し	有り	128,940	3.31	2.93	-	-	21.05	9.75	5.45	3.43	-	75.64	75.64	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-	

No. 080 【 暗渠排水管 】
< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考			
作業区分	管種別	呼び径	継手材料費		K					R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
据付	直管	50～150mm	-	595.85	0.00	-	-	-	44.90	32.47	12.43	-	-	55.10	55.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管 直管 呼び径75mm ポリエチレン吸水管	-	-	-	-	-	-	
据付	直管	200～400mm	-	3,979.3	0.00	-	-	-	13.44	9.72	3.72	-	-	86.56	86.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管 直管 呼び径300mm ポリエチレン吸水管	-	-	-	-	-	-	
据付	波状管及び網状管	50～150mm	要	702.91	0.00	-	-	-	22.31	15.29	7.02	-	-	77.69	77.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-	-	
据付	波状管及び網状管	50～150mm	不要	692.20	0.00	-	-	-	22.66	15.53	7.13	-	-	77.34	77.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-	-	
据付	波状管及び網状管	200～400mm	要	3,956.4	0.00	-	-	-	6.21	4.34	1.87	-	-	93.79	93.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管 波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-	-	
据付	波状管及び網状管	200～400mm	不要	3,558.9	0.00	-	-	-	6.91	4.83	2.08	-	-	93.09	93.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管 波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-	-	
据付	波状管及び網状管	450～600mm	要	10,966	0.00	-	-	-	4.06	2.94	1.12	-	-	95.94	95.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管 波状管 呼び径500mm 高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-	-	
据付	波状管及び網状管	450～600mm	不要	9,839.0	0.00	-	-	-	4.52	3.27	1.25	-	-	95.48	95.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管 波状管 呼び径500mm 高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-	-	
撤去	直管	50～150mm	-	133.80	0.00	-	-	-	100.00	72.31	27.69	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	直管	200～400mm	-	267.60	0.00	-	-	-	100.00	72.31	27.69	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	波状管及び網状管	50～150mm	-	78.450	0.00	-	-	-	100.00	68.52	31.48	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	波状管及び網状管	200～400mm	-	123.05	0.00	-	-	-	100.00	69.90	30.10	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	波状管及び網状管	450～600mm	-	223.00	0.00	-	-	-	100.00	72.31	27.69	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	直管	50～150mm	-	729.65	0.00	-	-	-	55.02	39.79	15.23	-	-	44.98	44.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管 直管 呼び径75mm ポリエチレン吸水管	-	-	-	-	-	-	
据付・撤去	直管	200～400mm	-	4,246.9	0.00	-	-	-	18.89	13.66	5.23	-	-	81.11	81.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管 直管 呼び径300mm ポリエチレン吸水管	-	-	-	-	-	-	
据付・撤去	波状管及び網状管	50～150mm	要	781.36	0.00	-	-	-	30.11	20.63	9.48	-	-	69.89	69.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-	-	

No. 080 【 暗渠排水管 】
< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
作業区分	管種別	呼び径	継手材料費		K	R				R	Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S				
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4		
据付・撤去	波状管及び網状管	50～150mm	不要	770.65	0.00	-	-	-	30.53	20.92	9.61	-	-	69.47	69.47	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-	-		
据付・撤去	波状管及び網状管	200～400mm	要	4,079.5	0.00	-	-	-	9.04	6.32	2.72	-	-	90.96	90.96	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管 波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-	-		
据付・撤去	波状管及び網状管	200～400mm	不要	3,682.0	0.00	-	-	-	10.01	7.00	3.01	-	-	89.99	89.99	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管 波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-	-		
据付・撤去	波状管及び網状管	450～600mm	要	11,189	0.00	-	-	-	5.97	4.32	1.65	-	-	94.03	94.03	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管 波状管 呼び径500mm 高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-	-		
据付・撤去	波状管及び網状管	450～600mm	不要	10,062	0.00	-	-	-	6.64	4.80	1.84	-	-	93.36	93.36	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管 波状管 呼び径500mm 高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-	-		

No. 081 【 フィルター材 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
再生クラッシュンRC-40	5, 213. 9	8. 16	8. 00	-	-	60. 90	28. 91	14. 21	11. 88	4. 71	30. 94	27. 61	3. 27	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	再生クラッシュンRC-40	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-			

No.082 【 管（函）渠型側溝 】

< 積算単位：m >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考						
作業区分	内径又は内空幅(mm)	基礎砕石の有無		K				R					Z					S		K（※印：賃料）						R					Z				S	
				K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S				
据付	200mm以上 300mm以下	有り	17,558	1.89	1.40	-	-	19.76	4.89	4.22	4.13	1.40	78.35	77.50	0.63	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t	※	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	特殊作業員	円形側溝 縦断用 内径250mm T-25	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
据付	200mm以上 300mm以下	無し	16,884	1.63	1.46	-	-	17.04	5.09	4.38	4.30	1.45	81.33	80.61	0.65	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t	※	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	特殊作業員	円形側溝 縦断用 内径250mm T-25	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
据付	300mmを超え 400mm以下	有り	23,132	1.39	1.06	-	-	20.99	6.50	4.27	3.13	2.12	77.62	77.00	0.48	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t	※	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	特殊作業員	円形側溝 縦断用 内径350mm T-25	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
据付	300mmを超え 400mm以下	無し	22,358	1.23	1.10	-	-	18.57	6.73	4.41	3.24	2.20	80.20	79.66	0.49	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t	※	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	特殊作業員	円形側溝 縦断用 内径350mm T-25	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
据付	400mmを超え 600mm以下	有り	36,833	0.93	0.74	-	-	19.73	7.00	4.02	2.67	1.97	79.34	78.76	0.46	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	※	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	円形側溝 縦断用 内径500mm T-25	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
据付	400mmを超え 600mm以下	無し	35,962	0.85	0.76	-	-	17.95	7.17	4.12	2.73	2.01	81.20	80.68	0.47	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	※	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	円形側溝 縦断用 内径500mm T-25	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
撤去	200mm以上 300mm以下	-	1,641.8	8.43	7.53	-	-	87.78	26.23	22.56	22.10	7.49	3.79	3.39	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t	※	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	特殊作業員	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
撤去	300mmを超え 400mm以下	-	2,279.1	6.07	5.42	-	-	91.20	33.06	21.67	15.92	10.79	2.73	2.44	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t	※	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	特殊作業員	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
撤去	400mmを超え 600mm以下	-	3,481.2	4.40	3.93	-	-	92.87	37.10	21.28	14.13	10.42	2.73	2.44	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	※	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	200mm以上 300mm以下	有り	19,200	2.45	1.93	-	-	25.57	6.71	5.78	5.67	1.92	71.98	70.88	0.87	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t	※	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	特殊作業員	円形側溝 縦断用 内径250mm T-25	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	200mm以上 300mm以下	無し	18,526	2.24	2.00	-	-	23.31	6.96	5.99	5.87	1.99	74.45	73.45	0.90	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t	※	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	特殊作業員	円形側溝 縦断用 内径250mm T-25	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	300mmを超え 400mm以下	有り	25,411	1.82	1.46	-	-	27.29	8.88	5.83	4.28	2.90	70.89	70.08	0.65	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t	※	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	特殊作業員	円形側溝 縦断用 内径350mm T-25	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	300mmを超え 400mm以下	無し	24,637	1.68	1.50	-	-	25.29	9.16	6.01	4.42	2.99	73.03	72.28	0.67	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t	※	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	特殊作業員	円形側溝 縦断用 内径350mm T-25	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	400mmを超え 600mm以下	有り	40,314	1.22	1.01	-	-	26.04	9.59	5.51	3.66	2.70	72.74	71.98	0.63	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	※	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	円形側溝 縦断用 内径500mm T-25	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	400mmを超え 600mm以下	無し	39,444	1.16	1.04	-	-	24.57	9.81	5.63	3.74	2.76	74.27	73.56	0.64	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	※	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	円形側溝 縦断用 内径500mm T-25	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No. 083 【 プレキャスト集水桝 】

< 積算単位：基 >

条件区分			標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考						
作業区分	製品質量 (kg/基)	基礎砕石の有無		K				R					Z					S				K（*印：賃料）				R				Z				S	
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
据付	50kg以上80kg以下	有り	3,285.1	20.10	16.21	-	-	75.92	51.60	5.89	3.00	0.74	3.98	3.21	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
据付	50kg以上80kg以下	無し	2,808.2	20.10	18.97	-	-	75.93	60.37	6.89	3.51	0.87	3.97	3.75	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
据付	80kgを超え200kg以下	有り	3,735.2	17.68	14.26	-	-	78.83	45.39	10.93	5.29	1.97	3.49	2.82	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
据付	80kgを超え200kg以下	無し	3,193.0	17.68	16.68	-	-	78.83	53.09	12.79	6.18	2.31	3.49	3.30	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
据付	200kgを超え400kg以下	有り	5,289.3	14.27	11.51	-	-	82.91	36.64	16.25	9.33	4.65	2.82	2.28	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
据付	200kgを超え400kg以下	無し	4,521.5	14.26	13.46	-	-	82.92	42.85	19.02	10.92	5.44	2.82	2.66	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
据付	400kgを超え600kg以下	有り	6,395.3	11.80	9.52	-	-	85.87	30.31	23.53	11.58	3.84	2.33	1.88	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
据付	400kgを超え600kg以下	無し	5,467.0	11.79	11.13	-	-	85.88	35.47	27.52	13.55	4.49	2.33	2.20	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
据付	600kgを超え800kg以下	有り	7,914.6	10.72	8.65	-	-	87.16	27.56	27.16	12.48	3.10	2.12	1.71	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
据付	600kgを超え800kg以下	無し	6,765.7	10.72	10.12	-	-	87.16	32.23	31.77	14.60	3.63	2.12	2.00	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
据付	800kgを超え1200kg以下	有り	10,005	9.42	7.60	-	-	88.72	30.13	24.18	12.34	4.91	1.86	1.50	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
据付	800kgを超え1200kg以下	無し	8,553.0	9.42	8.89	-	-	88.72	35.23	28.29	14.43	5.75	1.86	1.76	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
据付	1200kgを超え1600kg以下	有り	11,316	10.47	8.18	-	-	86.51	26.65	23.52	13.09	4.34	3.02	2.36	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
据付	1200kgを超え1600kg以下	無し	9,371.0	10.47	9.88	-	-	86.51	32.16	28.40	15.81	5.25	3.02	2.85	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
据付	1600kgを超え2200kg以下	有り	14,363	9.00	7.03	-	-	88.41	29.99	20.21	13.75	5.13	2.59	2.03	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
据付	1600kgを超え2200kg以下	無し	11,894	8.99	8.49	-	-	88.42	36.20	24.41	16.61	6.20	2.59	2.45	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 083 【 プレキャスト集水桝 】
< 積算単位：基 >

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考						
作業区分	製品質量 (kg/基)	基礎砕石の有無		K					R						Z						S	K（*印：賃料）								R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	S	K1			K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4					
据付	2200kgを超え2800kg以下	有り	17,410	8.04	6.28	-	-	89.65	32.16	18.06	14.18	5.65	2.31	1.81	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-				
据付	2200kgを超え2800kg以下	無し	14,418	8.04	7.59	-	-	89.64	38.80	21.82	17.13	6.82	2.32	2.19	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-				
撤去	50kg以上80kg以下	-	1,404.1	20.10	18.97	-	-	75.93	60.37	6.89	3.51	0.87	3.97	3.75	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-				
撤去	80kgを超え200kg以下	-	1,596.5	17.68	16.68	-	-	78.83	53.09	12.79	6.18	2.31	3.49	3.30	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-				
撤去	200kgを超え400kg以下	-	2,260.7	14.26	13.46	-	-	82.92	42.85	19.02	10.92	5.44	2.82	2.66	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-				
撤去	400kgを超え600kg以下	-	2,733.5	11.79	11.13	-	-	85.88	35.47	27.52	13.55	4.49	2.33	2.20	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-				
撤去	600kgを超え800kg以下	-	3,382.8	10.72	10.12	-	-	87.16	32.23	31.77	14.60	3.63	2.12	2.00	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-				
撤去	800kgを超え1200kg以下	-	4,276.5	9.42	8.89	-	-	88.72	35.23	28.29	14.43	5.75	1.86	1.76	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-				
撤去	1200kgを超え1600kg以下	-	4,685.5	10.47	9.88	-	-	86.51	32.16	28.40	15.81	5.25	3.02	2.85	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-				
撤去	1600kgを超え2200kg以下	-	5,947.2	8.99	8.49	-	-	88.42	36.20	24.41	16.61	6.20	2.59	2.45	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-				
撤去	2200kgを超え2800kg以下	-	7,208.9	8.04	7.59	-	-	89.64	38.80	21.82	17.13	6.82	2.32	2.19	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-				
据付・撤去	50kg以上80kg以下	有り	4,689.1	20.10	17.04	-	-	75.93	54.24	6.18	3.16	0.78	3.97	3.37	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-				
据付・撤去	50kg以上80kg以下	無し	4,212.3	20.10	18.97	-	-	75.93	60.37	6.89	3.51	0.87	3.97	3.75	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-				
据付・撤去	80kgを超え200kg以下	有り	5,331.7	17.67	14.98	-	-	78.84	47.71	11.49	5.55	2.07	3.49	2.96	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-				
据付・撤去	80kgを超え200kg以下	無し	4,789.5	17.68	16.68	-	-	78.83	53.09	12.79	6.18	2.31	3.49	3.30	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-				
据付・撤去	200kgを超え400kg以下	有り	7,550.0	14.26	12.09	-	-	82.92	38.51	17.08	9.81	4.88	2.82	2.39	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-				

No. 083 【 プレキャスト集水桝 】
< 積算単位：基 >

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考			
作業区分	製品質量 (kg/基)	基礎砕石の有無		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
				K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3			Z4	
据付・撤去	200kgを超え 400kg以下	無し	6,782.2	14.26	13.46	-	-	82.92	42.85	19.02	10.92	5.44	2.82	2.66	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	400kgを超え 600kg以下	有り	9,128.8	11.80	10.00	-	-	85.87	31.85	24.72	12.17	4.04	2.33	1.98	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	400kgを超え 600kg以下	無し	8,200.5	11.79	11.13	-	-	85.88	35.47	27.52	13.55	4.49	2.33	2.20	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	600kgを超え 800kg以下	有り	11,297	10.72	9.09	-	-	87.16	28.96	28.54	13.11	3.26	2.12	1.80	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	600kgを超え 800kg以下	無し	10,149	10.72	10.12	-	-	87.16	32.23	31.77	14.60	3.63	2.12	2.00	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	800kgを超え 1200kg以下	有り	14,282	9.42	7.99	-	-	88.72	31.65	25.41	12.97	5.16	1.86	1.58	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	800kgを超え 1200kg以下	無し	12,830	9.42	8.89	-	-	88.72	35.23	28.29	14.43	5.75	1.86	1.76	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	1200kgを超え 1600kg以下	有り	16,001	10.47	8.68	-	-	86.51	28.25	24.95	13.89	4.61	3.02	2.51	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	1200kgを超え 1600kg以下	無し	14,056	10.47	9.88	-	-	86.51	32.16	28.40	15.81	5.25	3.02	2.85	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	1600kgを超え 2200kg以下	有り	20,310	9.00	7.46	-	-	88.41	31.80	21.44	14.59	5.45	2.59	2.15	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	1600kgを超え 2200kg以下	無し	17,842	8.99	8.49	-	-	88.42	36.20	24.41	16.61	6.20	2.59	2.45	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	2200kgを超え 2800kg以下	有り	24,619	8.04	6.67	-	-	89.65	34.12	19.16	15.04	5.99	2.31	1.92	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	2200kgを超え 2800kg以下	無し	21,627	8.04	7.59	-	-	89.64	38.80	21.82	17.13	6.82	2.32	2.19	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 084 【 プレキャスト集水桝（材料費） 】

物価資料等による

No.085 【 鉄筋コンクリート台付管 】

< 積算単位：m >

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考		
作業区分	管径		K				R					Z					S	K（＊印：賃料）				R				Z				S				
			K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
据付	300mm	11,472	6.34	5.16	-	-	25.84	7.49	7.08	4.30	2.14	67.82	65.43	1.95	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート台付管（バイコン台付管）管径300mm×長さ2,000mm	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
据付	450mm	15,980	5.85	4.76	-	-	27.44	8.07	6.54	4.63	3.07	66.71	64.50	1.80	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート台付管（バイコン台付管）管径450mm×長さ2,500mm	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
据付	600mm	24,943	4.86	3.95	-	-	24.71	7.75	5.43	3.96	2.95	70.43	68.60	1.49	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート台付管（バイコン台付管）管径600mm×長さ2,500mm	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
据付	1000mm	47,490	5.43	4.42	-	-	13.06	5.43	3.12	2.07	-	81.51	81.51	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	鉄筋コンクリート台付管（バイコン台付管）管径1,000mm×長さ2,500mm	-	-	-	-	-	-	
撤去	300mm	1,727.7	18.32	17.13	-	-	74.75	24.94	23.53	14.29	7.11	6.93	6.48	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
撤去	450mm	2,470.6	16.47	15.40	-	-	77.30	26.16	21.15	14.99	9.95	6.23	5.83	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
撤去	600mm	3,411.5	15.47	14.46	-	-	78.68	28.39	19.86	14.48	10.81	5.85	5.47	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
撤去	1000mm	3,823.1	29.38	27.46	-	-	70.62	33.77	19.38	12.86	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
据付・撤去	300mm	13,200	7.90	6.72	-	-	32.25	9.77	9.24	5.61	2.79	59.85	56.87	2.54	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート台付管（バイコン台付管）管径300mm×長さ2,000mm	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	450mm	18,451	7.27	6.18	-	-	34.10	10.48	8.49	6.02	3.99	58.63	55.88	2.34	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート台付管（バイコン台付管）管径450mm×長さ2,500mm	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	600mm	28,355	6.14	5.22	-	-	31.19	10.23	7.16	5.22	3.90	62.67	60.36	1.97	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート台付管（バイコン台付管）管径600mm×長さ2,500mm	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	1000mm	51,313	7.21	6.13	-	-	17.34	7.54	4.33	2.87	-	75.45	75.45	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	鉄筋コンクリート台付管（バイコン台付管）管径1,000mm×長さ2,500mm	-	-	-	-	-	-	

No.086【 プレキャストL形側溝（製品長 0．6 m／個） 】
< 積算単位：m >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
作業区分	基礎砕石の有無	L形側溝の種類		K				R				Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S			
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
据付	有り	300 鉄筋コンクリートL形(500×155×600)	7,225.7	6.27	4.68	-	-	62.82	26.81	10.25	6.43	3.40	30.91	28.54	1.77	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	鉄筋コンクリートL形 300（500×155×600）	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
据付	無し	300 鉄筋コンクリートL形(500×155×600)	6,378.0	5.93	5.30	-	-	59.50	30.39	11.61	7.28	3.85	34.57	32.33	2.00	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	鉄筋コンクリートL形 300（500×155×600）	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
撤去	-	-	2,157.7	8.78	7.84	-	-	87.91	44.87	17.17	10.76	5.70	3.31	2.96	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
据付・撤去	有り	300 鉄筋コンクリートL形(500×155×600)	9,383.4	6.84	5.40	-	-	68.60	30.98	11.84	7.42	3.93	24.56	21.98	2.04	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	鉄筋コンクリートL形 300（500×155×600）	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
据付・撤去	無し	300 鉄筋コンクリートL形(500×155×600)	8,535.7	6.65	5.94	-	-	66.67	34.03	13.02	8.16	4.32	26.68	24.16	2.25	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	鉄筋コンクリートL形 300（500×155×600）	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	

No. 087 【 プレキャストマンホール 】
< 積算単位：基 >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考	
作業区分	製品質量	基礎砕石		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z					S
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
据付	2000Kg/基以下	有り(円形断面)	151,330	3.21	2.77	-	-	14.25	5.39	3.81	2.61	0.48	82.54	81.33	1.05	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	マンホール一式	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	注1
据付	2000Kg/基以下	無しまたは円形断面以外	147,670	2.86	2.84	-	-	12.71	5.53	3.90	2.67	0.49	84.43	83.35	1.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	マンホール一式	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	注1
据付	2000Kg/基を超え4000Kg/基以下	有り(円形断面)	262,600	2.78	2.55	-	-	16.53	7.36	3.57	3.50	0.74	80.69	79.65	0.96	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	マンホール一式	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	注2
据付	2000Kg/基を超え4000Kg/基以下	無しまたは円形断面以外	258,660	2.61	2.59	-	-	15.57	7.48	3.62	3.56	0.76	81.82	80.84	0.98	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	マンホール一式	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	注2
撤去	2000Kg/基以下	-	12,333	17.20	17.03	-	-	76.30	33.15	23.39	16.02	2.99	6.50	6.44	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
撤去	2000Kg/基を超え4000Kg/基以下	-	24,831	13.64	13.51	-	-	81.20	39.00	18.89	18.55	3.96	5.16	5.11	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
据付・撤去	2000Kg/基以下	有り(円形断面)	163,660	4.27	3.85	-	-	18.92	7.48	5.28	3.62	0.67	76.81	75.20	1.45	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	マンホール一式	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	注1
据付・撤去	2000Kg/基以下	無しまたは円形断面以外	160,000	3.96	3.93	-	-	17.61	7.65	5.40	3.70	0.69	78.43	76.93	1.49	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	マンホール一式	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	注1
据付・撤去	2000Kg/基を超え4000Kg/基以下	有り(円形断面)	287,430	3.72	3.50	-	-	22.11	10.09	4.89	4.80	1.02	74.17	72.77	1.32	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	マンホール一式	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	注2
据付・撤去	2000Kg/基を超え4000Kg/基以下	無しまたは円形断面以外	283,490	3.58	3.55	-	-	21.31	10.23	4.96	4.87	1.04	75.11	73.76	1.34	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	マンホール一式	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	注2

- 注1. マンホール一式に含まれる材料
- ・下水道用マンホールふたφ600mm浮上防止型かぎ付 T-25
 - ・調整リング 600×50
 - ・下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 円形0号I種（斜壁600×750×300mm）
 - ・下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 円形0号I種（直壁750×300mm）
 - ・下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 円形0号I種（管取付け壁750×600mm）
 - ・下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 円形0号I種（底版）

- 注2. マンホール一式に含まれる材料
- ・下水道用マンホールふたφ600mm浮上防止型かぎ付 T-25
 - ・調整リング 600×150
 - ・下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 円形0号I種（斜壁600×750×600mm）
 - ・下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 円形0号I種（直壁750×1800mm）
 - ・下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 円形0号I種（管取付け壁750×1800mm）
 - ・下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 円形0号I種（底版）

No.088【 P C 管 】
< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考							
作業区分	管径	固定基礎	生コンｸﾞｰﾄ規格		K					R						Z						S	K（＊印：賃料）				R				Z				S					
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
据付	600mm	90° 巻き	18-8-25(20) (高炉)	10,669	6.36	5.77	0.59	-	69.39	28.97	13.60	12.67	8.73	24.25	21.84	0.49	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕4.9t吊	＊	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60％	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
据付	600mm	180° 巻き	18-8-25(20) (高炉)	15,950	4.34	3.86	0.48	-	67.42	25.40	16.95	10.82	7.85	28.24	26.29	0.39	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕4.9t吊	＊	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60％	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
据付	600mm	無し	-	5,027.5	13.62	12.25	1.37	-	80.80	42.53	23.16	11.79	3.21	5.58	1.13	-	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕4.9t吊	＊	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
据付	700mm	90° 巻き	18-8-25(20) (高炉)	13,936	8.42	7.92	0.50	-	65.16	26.64	12.31	11.52	9.49	26.42	24.38	0.41	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕16t吊	＊	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60％	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
据付	700mm	180° 巻き	18-8-25(20) (高炉)	20,149	5.88	5.47	0.41	-	64.39	23.99	16.25	9.59	8.44	29.73	28.05	0.34	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕16t吊	＊	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60％	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
据付	700mm	無し	-	6,531.4	18.45	16.90	1.54	-	75.30	38.95	19.09	13.54	3.59	6.25	1.27	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕16t吊	＊	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
据付	800mm	90° 巻き	18-8-25(20) (高炉)	14,856	7.94	7.43	0.51	-	63.87	26.14	11.90	11.35	9.30	28.19	26.10	0.42	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕16t吊	＊	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60％	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
据付	800mm	180° 巻き	18-8-25(20) (高炉)	22,573	5.30	4.89	0.41	-	62.59	23.31	15.66	9.37	8.21	32.11	30.43	0.34	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕16t吊	＊	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60％	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
据付	800mm	無し	-	6,782.6	17.97	16.27	1.69	-	75.15	38.79	18.93	13.34	3.95	6.88	1.40	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕16t吊	＊	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
据付	900mm	90° 巻き	18-8-25(20) (高炉)	16,660	7.12	6.62	0.50	-	64.33	25.81	13.59	11.23	8.71	28.55	26.52	0.41	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕16t吊	＊	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60％	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
据付	900mm	180° 巻き	18-8-25(20) (高炉)	25,838	4.67	4.27	0.40	-	62.06	22.92	14.69	10.85	7.80	33.27	31.65	0.33	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕16t吊	＊	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60％	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
据付	900mm	無し	-	7,772.4	15.89	14.20	1.68	-	77.27	37.87	23.39	11.94	3.93	6.84	1.39	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕16t吊	＊	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
据付	1000mm	90° 巻き	18-8-25(20) (高炉)	18,601	6.43	5.93	0.50	-	62.63	25.84	12.91	10.62	8.36	30.94	28.36	0.41	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕16t吊	＊	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60％	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
据付	1000mm	180° 巻き	18-8-25(20) (高炉)	28,111	4.31	3.92	0.39	-	61.49	23.07	14.61	10.43	7.60	34.20	32.19	0.32	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕16t吊	＊	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60％	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
据付	1000mm	無し	-	7,873.3	15.52	14.02	1.49	-	76.82	39.04	22.64	11.54	3.48	7.66	1.23	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕16t吊	＊	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
据付	1100mm	90° 巻き	18-8-25(20) (高炉)	21,531	5.58	5.12	0.46	-	60.42	24.65	12.16	10.62	8.07	34.00	31.62	0.38	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕16t吊	＊	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60％	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No.088【 P C管 】
< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格													備考									
作業区分	管径	固定基礎	生コンクリート規格		K					R					Z						S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
据付	1100mm	180° 巻き	18-8-25(20) (高炉)	33,175	3.68	3.32	0.36	-	59.07	22.11	13.95	9.97	7.39	37.25	35.39	0.30	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕16t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 18-8-25（20）W ／C 60％	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			
据付	1100mm	無し	-	8,506.0	14.76	12.97	1.78	-	76.10	38.55	22.00	11.25	4.15	9.14	1.47	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕16t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-				
据付	1200mm	90° 巻き	18-8-25(20) (高炉)	23,773	5.09	4.64	0.45	-	60.99	26.02	12.50	10.06	7.67	33.92	31.61	0.37	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕16t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 18-8-25（20）W ／C 60％	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
据付	1200mm	180° 巻き	18-8-25(20) (高炉)	37,371	3.29	2.95	0.34	-	58.85	22.90	13.21	10.18	7.11	37.86	36.08	0.28	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕16t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 18-8-25（20）W ／C 60％	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
据付	1200mm	無し	-	9,689.8	13.12	11.39	1.72	-	78.03	41.49	22.27	10.11	4.02	8.85	1.42	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕16t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-			
据付	1350mm	90° 巻き	18-8-25(20) (高炉)	26,891	5.91	5.47	0.44	-	58.64	24.63	11.85	9.28	8.30	35.45	33.15	0.37	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕16t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 18-8-25（20）W ／C 60％	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-		
据付	1350mm	180° 巻き	18-8-25(20) (高炉)	46,554	6.22	3.16	2.61	0.30	58.53	18.71	11.50	11.39	7.64	35.25	32.48	1.40	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕16t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 18-8-25（20）W ／C 60％	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-		
据付	1350mm	無し	-	10,888	15.34	13.51	1.82	-	75.31	38.67	20.57	11.67	4.25	9.35	1.50	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕16t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-		
据付	1500mm	90° 巻き	18-8-25(20) (高炉)	30,276	5.50	5.07	0.43	-	58.94	26.02	11.93	8.75	7.83	35.56	33.36	0.35	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕20t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 18-8-25（20）W ／C 60％	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	
据付	1500mm	180° 巻き	18-8-25(20) (高炉)	53,365	5.97	2.87	2.66	0.28	58.27	19.31	11.47	10.91	7.37	35.76	33.04	1.41	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕20t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 18-8-25（20）W ／C 60％	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	
据付	1500mm	無し	-	12,545	14.04	12.24	1.79	-	76.77	41.66	20.36	10.43	4.17	9.19	1.48	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕20t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
据付	1650mm	90° 巻き	18-8-25(20) (高炉)	35,113	4.77	4.37	0.40	-	57.09	25.23	11.31	8.58	7.58	38.14	36.09	0.33	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕20t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 18-8-25（20）W ／C 60％	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	
据付	1650mm	180° 巻き	18-8-25(20) (高炉)	64,733	5.65	2.85	2.37	0.26	56.26	18.40	11.26	10.04	7.22	38.09	35.41	1.47	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕20t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 18-8-25（20）W ／C 60％	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	
据付	1650mm	無し	-	13,826	13.15	11.10	2.04	-	76.39	41.87	19.55	10.05	4.75	10.46	1.68	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕20t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
据付	1800mm	90° 巻き	18-8-25(20) (高炉)	40,161	5.60	5.22	0.38	-	56.25	24.02	12.41	7.89	7.76	38.15	36.19	0.31	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 18-8-25（20）W ／C 60％	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	
据付	1800mm	180° 巻き	18-8-25(20) (高炉)	71,216	6.19	2.94	2.83	0.25	56.07	17.91	11.93	9.71	7.34	37.74	35.12	1.46	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 18-8-25（20）W ／C 60％	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.088【 P C 管 】
< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考		
作業区分	管径	固定基礎	生コンクリート規格		K					R					Z						S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
据付	1800mm	無し	-	16,363	14.81	12.83	1.97	-	75.04	38.20	21.69	10.37	4.61	10.15	1.63	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガス 対策型（2011年規 制）〕 山積0.8m3（平積 0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
撤去	600mm	-	-	1,907.0	16.15	16.15	-	-	83.85	45.11	25.79	12.95	-	0.00	-	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧 伸縮ジブ型〕 4.9t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	700mm	-	-	2,382.0	23.17	23.17	-	-	76.83	40.63	20.65	15.55	-	0.00	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 16t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	800mm	-	-	2,382.0	23.17	23.17	-	-	76.83	40.63	20.65	15.55	-	0.00	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 16t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	900mm	-	-	2,735.5	20.17	20.17	-	-	79.83	39.32	26.97	13.54	-	0.00	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 16t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	1000mm	-	-	2,843.0	19.41	19.41	-	-	80.59	41.61	25.95	13.03	-	0.00	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 16t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	1100mm	-	-	2,843.0	19.41	19.41	-	-	80.59	41.61	25.95	13.03	-	0.00	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 16t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	1200mm	-	-	3,288.5	16.78	16.78	-	-	83.22	45.78	26.18	11.26	-	0.00	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 16t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	1350mm	-	-	3,596.0	20.46	20.46	-	-	79.54	41.87	23.94	13.73	-	0.00	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 16t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	1500mm	-	-	4,181.0	18.36	18.36	-	-	81.64	46.30	23.53	11.81	-	0.00	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 20t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	1650mm	-	-	4,288.5	17.90	17.90	-	-	82.10	47.65	22.94	11.51	-	0.00	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 20t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	1800mm	-	-	5,170.5	20.30	20.30	-	-	79.70	41.60	26.16	11.94	-	0.00	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	2000mm	-	-	6,119.0	23.36	23.36	-	-	76.64	40.42	26.13	10.09	-	0.00	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 35t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	600mm	-	-	5,721.0	16.15	16.15	-	-	83.85	45.11	25.79	12.95	-	0.00	-	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧 伸縮ジブ型〕 4.9t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	700mm	-	-	7,146.0	23.17	23.17	-	-	76.83	40.63	20.65	15.55	-	0.00	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 16t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	800mm	-	-	7,146.0	23.17	23.17	-	-	76.83	40.63	20.65	15.55	-	0.00	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 16t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.088【 P C 管 】
< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機 労 材 構 成 比														代 表 機 労 材 規 格														備考		
作業区分	管 径	固 定 基 礎	生コンクリート規格		K	R				Z	S					K（ *印：賃料）						R				Z				S					
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
据付・撤去	900mm	-	-	8,206.5	20.17	20.17	-	-	79.83	39.32	26.97	13.54	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 16t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	1000mm	-	-	8,529.0	19.41	19.41	-	-	80.59	41.61	25.95	13.03	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 16t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	1100mm	-	-	8,529.0	19.41	19.41	-	-	80.59	41.61	25.95	13.03	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 16t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	1200mm	-	-	9,865.5	16.78	16.78	-	-	83.22	45.78	26.18	11.26	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 16t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	1350mm	-	-	10,788	20.46	20.46	-	-	79.54	41.87	23.94	13.73	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 16t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	1500mm	-	-	12,543	18.36	18.36	-	-	81.64	46.30	23.53	11.81	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 20t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	1650mm	-	-	12,866	17.90	17.90	-	-	82.10	47.65	22.94	11.51	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 20t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	1800mm	-	-	15,512	20.30	20.30	-	-	79.70	41.60	26.16	11.94	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-

No. 089 【 P C 管（材料費） 】

物価資料等による

No. 090 【 コルゲートパイプ 】

< 積算単位：m >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考			
作業区分	規格	パイプ径		K				R	R					Z				S	K（※印：賃料）			R				Z					S		
				K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
据付	フランチ型	800mm以上 1,200mm以下	34,172	2.51	2.50	-	-	21.67	9.43	6.37	4.31	1.44	75.82	74.39	1.43	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	コルゲートパイプ 円形1形 1,000mm 板厚2.7mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
据付	フランチ型	1,200mmを超え 1,800mm以下	54,716	2.09	2.08	-	-	17.35	7.46	5.30	3.14	1.35	80.56	79.37	1.19	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	コルゲートパイプ 円形1形 1,500mm 板厚3.2mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
据付	ラップ型	2,000mm以上 2,500mm以下	176,050	0.81	0.81	-	-	13.49	7.32	2.10	2.06	1.95	85.70	85.24	0.46	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	コルゲートパイプ 円形2形 2,500mm 板厚4.5mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
据付	ラップ型	2,500mmを超え 3,000mm以下	207,890	0.82	0.82	-	-	14.49	7.96	2.25	2.12	2.09	84.69	84.22	0.47	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	コルゲートパイプ 円形2形 3,000mm 板厚4.5mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
据付	ラップ型	3,000mmを超え 3,500mm以下	250,330	0.76	0.76	-	-	14.49	8.07	2.26	2.16	1.93	84.75	84.32	0.43	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	コルゲートパイプ 円形2形 3,500mm 板厚4.5mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
据付	ラップ型	3,500mmを超え 4,500mm以下	286,280	0.79	0.79	-	-	15.92	8.93	2.50	2.40	2.02	83.29	82.84	0.45	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	コルゲートパイプ 円形2形 4,000mm 板厚4.5mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
撤去	フランチ型	800mm以上 1,200mm以下	3,947.9	10.80	10.74	-	-	82.56	32.72	30.64	12.46	6.25	6.64	6.61	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
撤去	フランチ型	1,200mmを超え 1,800mm以下	5,174.4	11.54	11.48	-	-	81.36	32.77	29.08	14.26	4.77	7.10	7.06	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
撤去	ラップ型	2,000mm以上 2,500mm以下	10,773	8.70	8.66	-	-	85.96	37.97	24.70	11.46	11.41	5.34	5.32	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
撤去	ラップ型	2,500mmを超え 3,000mm以下	13,492	8.84	8.80	-	-	85.73	38.29	25.11	10.98	10.93	5.43	5.41	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
撤去	ラップ型	3,000mmを超え 3,500mm以下	15,614	8.73	8.69	-	-	85.91	38.61	24.79	11.07	11.02	5.36	5.34	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
撤去	ラップ型	3,500mmを超え 4,500mm以下	19,146	8.90	8.86	-	-	85.63	39.35	25.27	10.32	10.27	5.47	5.45	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
据付・撤去	フランチ型	800mm以上 1,200mm以下	38,196	3.39	3.35	-	-	28.09	11.82	8.86	5.15	1.93	68.52	66.54	1.96	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	コルゲートパイプ 円形1形 1,000mm 板厚2.7mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	フランチ型	1,200mmを超え 1,800mm以下	59,988	2.92	2.89	-	-	22.98	9.31	7.66	4.10	1.64	74.10	72.39	1.69	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	コルゲートパイプ 円形1形 1,500mm 板厚3.2mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	ラップ型	2,000mm以上 2,500mm以下	187,010	1.27	1.26	-	-	17.74	9.08	3.36	2.64	2.49	80.99	80.25	0.74	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	コルゲートパイプ 円形2形 2,500mm 板厚4.5mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	ラップ型	2,500mmを超え 3,000mm以下	221,610	1.31	1.30	-	-	18.90	9.79	3.49	2.78	2.66	79.79	79.02	0.77	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	コルゲートパイプ 円形2形 3,000mm 板厚4.5mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 090 【 コルゲートパイプ 】

< 積算単位：m >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
作業区分	規格	パイプ径		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
据付・撤去	ラップ型	3,000mmを超え 3,500mm以下	266,220	1.23	1.22	-	-	18.75	9.85	3.27	2.78	2.67	80.02	79.30	0.72	-	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	コルゲートパイプ 円形2形 3,500mm 板厚4.5mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
据付・撤去	ラップ型	3,500mmを超え 4,500mm以下	305,770	1.31	1.30	-	-	20.37	10.82	3.48	2.98	2.89	78.32	77.56	0.76	-	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	コルゲートパイプ 円形2形 4,000mm 板厚4.5mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-

No. 091 【 コルゲートフリューム 】

< 積算単位：m >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考		
作業区分	規格		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
据付	350×350mm 以上550× 550mm以下	11,506	3.91	3.91	-	-	28.44	10.51	9.34	6.44	2.13	67.65	66.09	1.56	-	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	コルゲートU型フリューム A形 450×450mm 板厚1.6mm	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
据付	550×550mm を超え750 ×750mm以下	15,174	3.55	3.55	-	-	23.16	9.56	7.08	4.88	1.62	73.29	71.87	1.42	-	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	コルゲートU型フリューム A形 650×650mm 板厚1.6mm	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
撤去	350×350mm 以上550× 550mm以下	1,292.3	6.96	6.96	-	-	90.26	33.31	19.11	19.03	18.72	2.78	2.78	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
撤去	550×550mm を超え750 ×750mm以下	1,660.6	10.85	10.84	-	-	84.82	29.17	25.89	14.87	14.81	4.33	4.33	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
据付・撤去	350×350mm 以上550× 550mm以下	12,803	4.21	4.21	-	-	34.70	11.75	11.34	7.71	3.84	61.09	59.41	1.68	-	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	コルゲートU型フリューム A形 450×450mm 板厚1.6mm	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
据付・撤去	550×550mm を超え750 ×750mm以下	16,841	4.27	4.27	-	-	29.25	11.49	8.93	5.86	2.92	66.48	64.78	1.70	-	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	コルゲートU型フリューム A形 650×650mm 板厚1.6mm	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	

No.092 【 現場打ち水路（本体） 】
< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機材構成比															代表機材規格												備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
コンクリート規格	鉄筋の有無	10m当りコンクリート 使用量	コンクリート打設工法	養生工の種類		K					R					Z					S				K（※印：賃料）				R					Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

No.092 【 現場打ち水路（本体） 】
< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格														備考		
コンクリート規格	鉄筋の有無	10m当りコンクリート 使用量	コンクリート打設工法	養生工の種類		K	R				Z	S	K（※印：賃料）						R				Z				S											
							K1	K2	K3	R1			R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4							
18-8-25(高炉)	無し	3.6m3/10mを超え 3.9m3/10m以下	人力打設	養生工無	36,560	0.20	0.20	-	-	83.52	31.50	28.62	10.35	3.05	16.28	15.27	0.16	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	3.9m3/10mを超え 4.2m3/10m以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	39,121	1.51	1.25	0.19	-	81.50	30.29	25.68	9.66	3.82	16.99	15.41	0.71	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	3.9m3/10mを超え 4.2m3/10m以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	特殊養生(ジェットヒータ)	43,012	2.03	1.14	0.65	0.18	79.09	27.56	26.92	8.78	3.48	18.88	14.02	3.42	0.65	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	3.9m3/10mを超え 4.2m3/10m以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	養生工無	38,475	1.54	1.27	0.20	-	81.18	30.79	24.66	9.82	3.89	17.28	15.67	0.73	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	3.9m3/10mを超え 4.2m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	38,774	0.20	0.20	-	-	83.25	30.55	29.50	10.15	3.09	16.55	15.55	0.16	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	3.9m3/10mを超え 4.2m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ジェットヒータ)	42,665	0.84	0.66	0.18	-	80.67	30.46	27.72	9.23	2.80	18.49	14.13	3.45	0.15	-	-	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h（30,100kcal/h）油種 灯油	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	3.9m3/10mを超え 4.2m3/10m以下	人力打設	養生工無	38,128	0.20	0.20	-	-	82.97	31.07	28.54	10.33	3.14	16.83	15.81	0.16	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	4.2m3/10mを超え 4.5m3/10m以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	40,762	1.55	1.29	0.19	-	80.96	29.90	25.52	9.61	3.92	17.49	15.89	0.73	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	4.2m3/10mを超え 4.5m3/10m以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	特殊養生(ジェットヒータ)	44,941	2.08	1.17	0.67	0.17	78.54	27.12	26.81	8.72	3.56	19.38	14.41	3.52	0.66	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	4.2m3/10mを超え 4.5m3/10m以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	養生工無	40,068	1.59	1.31	0.20	-	80.62	30.40	24.47	9.78	3.99	17.79	16.16	0.74	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	4.2m3/10mを超え 4.5m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	40,390	0.19	0.19	-	-	82.77	30.15	29.46	10.13	3.17	17.04	16.03	0.16	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	4.2m3/10mを超え 4.5m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ジェットヒータ)	44,568	0.86	0.68	0.18	-	80.15	30.45	27.27	9.18	2.87	18.99	14.53	3.55	0.14	-	-	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h（30,100kcal/h）油種 灯油	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	4.2m3/10mを超え 4.5m3/10m以下	人力打設	養生工無	39,695	0.20	0.20	-	-	82.46	30.67	28.47	10.31	3.22	17.34	16.32	0.16	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	4.5m3/10mを超え 4.8m3/10m以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	42,402	1.59	1.32	0.19	-	80.45	29.48	25.38	9.58	4.02	17.96	16.33	0.75	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	4.5m3/10mを超え 4.8m3/10m以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	特殊養生(ジェットヒータ)	46,869	2.13	1.20	0.69	0.17	78.03	26.78	26.64	8.66	3.63	19.84	14.77	3.61	0.67	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	4.5m3/10mを超え 4.8m3/10m以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	養生工無	41,660	1.63	1.35	0.20	-	80.10	30.02	24.29	9.75	4.09	18.27	16.62	0.76	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	4.5m3/10mを超え 4.8m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	42,004	0.19	0.19	-	-	82.32	29.79	29.42	10.10	3.24	17.49	16.48	0.16	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	

No.092 【 現場打ち水路（本体） 】
< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考				
コンクリート規格	鉄筋の有無	10m当りコンクリート 使用量	コンクリート打設工法	養生工の種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
						K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
18-8-25(高炉)	無し	4.5m3/10mを超え 4.8m3/10m以下	人力打設	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	46,471	0.87	0.69	0.18	-	79.68	30.43	26.87	9.13	2.93	19.45	14.90	3.64	0.14	-	-	業務用可搬型ヒータ 〔ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ〕〔油 だき・熱風・直火型〕熱 出力126MJ/h(30、 100kcal/h)油種 灯油	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(2011年規 制)〕山積0.8m3(平積 0.6m3)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	4.5m3/10mを超え 4.8m3/10m以下	人力打設	養生工無	41,262	0.20	0.20	-	-	81.99	30.30	28.40	10.29	3.30	17.81	16.78	0.16	-	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(2011年規 制)〕山積0.8m3(平積 0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	4.8m3/10mを超え 5.2m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能 付)打設	一般養生・特 殊養生(練炭)	44,317	1.63	1.36	0.19	-	79.93	29.10	25.22	9.53	4.12	18.44	16.80	0.76	-	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(第3次基準 値)〕山積0.8m3(平積 0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(2011年規 制)〕山積0.8m3(平積 0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	4.8m3/10mを超え 5.2m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能 付)打設	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	49,120	2.18	1.23	0.71	0.17	77.48	26.68	26.20	8.60	3.71	20.34	15.15	3.70	0.69	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(第3次基準 値)〕山積0.8m3(平積 0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ 〔ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ〕〔油 だき・熱風・直火型〕熱 出力126MJ/h(30、 100kcal/h)油種 灯油	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(2011年規 制)〕山積0.8m3(平積 0.6m3)	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	4.8m3/10mを超え 5.2m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能 付)打設	養生工無	43,519	1.67	1.39	0.20	-	79.54	29.63	24.10	9.71	4.19	18.79	17.11	0.78	-	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(第3次基準 値)〕山積0.8m3(平積 0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(2011年規 制)〕山積0.8m3(平積 0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	4.8m3/10mを超え 5.2m3/10m以下	人力打設	一般養生・特 殊養生(練炭)	43,889	0.19	0.19	-	-	81.83	29.43	29.32	10.08	3.32	17.98	16.96	0.16	-	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(2011年規 制)〕山積0.8m3(平積 0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	4.8m3/10mを超え 5.2m3/10m以下	人力打設	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	48,692	0.88	0.71	0.17	-	79.19	30.45	26.43	9.08	2.99	19.93	15.29	3.73	0.14	-	-	業務用可搬型ヒータ 〔ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ〕〔油 だき・熱風・直火型〕熱 出力126MJ/h(30、 100kcal/h)油種 灯油	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(2011年規 制)〕山積0.8m3(平積 0.6m3)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	4.8m3/10mを超え 5.2m3/10m以下	人力打設	養生工無	43,091	0.20	0.20	-	-	81.49	29.92	28.33	10.26	3.38	18.31	17.28	0.16	-	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(2011年規 制)〕山積0.8m3(平積 0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	5.2m3/10mを超え 5.6m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能 付)打設	一般養生・特 殊養生(練炭)	46,504	1.67	1.40	0.19	-	79.37	28.69	25.05	9.49	4.22	18.96	17.29	0.78	-	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(第3次基準 値)〕山積0.8m3(平積 0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(2011年規 制)〕山積0.8m3(平積 0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	5.2m3/10mを超え 5.6m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能 付)打設	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	51,691	2.23	1.26	0.73	0.17	76.92	26.56	25.75	8.54	3.80	20.85	15.55	3.80	0.70	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(第3次基準 値)〕山積0.8m3(平積 0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ 〔ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ〕〔油 だき・熱風・直火型〕熱 出力126MJ/h(30、 100kcal/h)油種 灯油	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(2011年規 制)〕山積0.8m3(平積 0.6m3)	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	5.2m3/10mを超え 5.6m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能 付)打設	養生工無	45,642	1.71	1.43	0.20	-	78.97	29.22	23.90	9.67	4.30	19.32	17.62	0.79	-	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(第3次基準 値)〕山積0.8m3(平積 0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(2011年規 制)〕山積0.8m3(平積 0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	5.2m3/10mを超え 5.6m3/10m以下	人力打設	一般養生・特 殊養生(練炭)	46,041	0.19	0.19	-	-	81.33	29.39	28.91	10.05	3.40	18.48	17.46	0.16	-	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(2011年規 制)〕山積0.8m3(平積 0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	5.2m3/10mを超え 5.6m3/10m以下	人力打設	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	51,229	0.90	0.73	0.17	-	78.67	30.44	25.98	9.03	3.05	20.43	15.69	3.83	0.14	-	-	業務用可搬型ヒータ 〔ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ〕〔油 だき・熱風・直火型〕熱 出力126MJ/h(30、 100kcal/h)油種 灯油	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(2011年規 制)〕山積0.8m3(平積 0.6m3)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	5.2m3/10mを超え 5.6m3/10m以下	人力打設	養生工無	45,179	0.20	0.20	-	-	80.96	29.50	28.26	10.24	3.46	18.84	17.80	0.16	-	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(2011年規 制)〕山積0.8m3(平積 0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	5.6m3/10mを超え 6.0m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能 付)打設	一般養生・特 殊養生(練炭)	48,692	1.71	1.44	0.19	-	78.85	28.28	24.91	9.45	4.32	19.44	17.74	0.80	-	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(第3次基準 値)〕山積0.8m3(平積 0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(2011年規 制)〕山積0.8m3(平積 0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	5.6m3/10mを超え 6.0m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能 付)打設	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	54,263	2.27	1.29	0.74	0.17	76.42	26.48	25.34	8.48	3.87	21.31	15.91	3.89	0.71	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(第3次基準 値)〕山積0.8m3(平積 0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ 〔ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ〕〔油 だき・熱風・直火型〕熱 出力126MJ/h(30、 100kcal/h)油種 灯油	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(2011年規 制)〕山積0.8m3(平積 0.6m3)	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	5.6m3/10mを超え 6.0m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能 付)打設	養生工無	47,766	1.74	1.47	0.19	-	78.46	28.85	23.72	9.64	4.40	19.80	18.08	0.81	-	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(第3次基準 値)〕山積0.8m3(平積 0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(2011年規 制)〕山積0.8m3(平積 0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No.092【 現場打ち水路（本体） 】
< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機材構成比																代表機材規格												備考					
コンクリート規格	鉄筋の有無	10m当りコンクリート 使用量	コンクリート打設工法	養生工の種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S								
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
18-8-25(高炉)	無し	5.6m3/10mを超え6.0m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	48,195	0.19	0.19	-	-	80.86	29.34	28.53	10.03	3.47	18.95	17.92	0.16	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	無し	5.6m3/10mを超え6.0m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	53,766	0.92	0.75	0.17	-	78.18	30.41	25.57	8.99	3.11	20.90	16.06	3.92	0.14	-	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	5.6m3/10mを超え6.0m3/10m以下	人力打設	養生工無	47,269	0.20	0.20	-	-	80.49	29.14	28.19	10.22	3.54	19.31	18.27	0.16	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	無し	6.0m3/10mを超え6.4m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	50,879	1.74	1.47	0.19	-	78.41	27.96	24.77	9.42	4.40	19.85	18.14	0.81	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	無し	6.0m3/10mを超え6.4m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	56,835	2.33	1.32	0.76	0.17	75.93	26.36	24.96	8.43	3.94	21.74	16.24	3.97	0.72	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ〔ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	6.0m3/10mを超え6.4m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	49,890	1.78	1.50	0.19	-	77.97	28.50	23.55	9.60	4.49	20.25	18.50	0.83	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	無し	6.0m3/10mを超え6.4m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	50,348	0.19	0.19	-	-	80.45	29.32	28.18	10.00	3.54	19.36	18.33	0.16	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	無し	6.0m3/10mを超え6.4m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	56,304	0.93	0.76	0.17	-	77.76	30.41	25.20	8.94	3.17	21.31	16.39	4.00	0.14	-	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	6.0m3/10mを超え6.4m3/10m以下	人力打設	養生工無	49,358	0.20	0.20	-	-	80.05	28.79	28.13	10.20	3.61	19.75	18.70	0.16	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	無し	6.4m3/10mを超え6.9m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	53,340	1.79	1.51	0.19	-	77.92	27.59	24.63	9.38	4.49	20.29	18.56	0.82	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	無し	6.4m3/10mを超え6.9m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	59,728	2.36	1.34	0.77	0.17	75.46	26.27	24.58	8.38	4.01	22.18	16.58	4.05	0.74	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ〔ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	6.4m3/10mを超え6.9m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	52,279	1.82	1.54	0.19	-	77.48	28.16	23.38	9.57	4.58	20.70	18.94	0.84	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	無し	6.4m3/10mを超え6.9m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	52,770	0.19	0.19	-	-	80.02	29.29	27.82	9.98	3.61	19.79	18.76	0.16	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	無し	6.4m3/10mを超え6.9m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	59,158	0.95	0.78	0.17	-	77.30	30.38	24.82	8.90	3.22	21.75	16.74	4.09	0.14	-	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	6.4m3/10mを超え6.9m3/10m以下	人力打設	養生工無	51,709	0.20	0.20	-	-	79.60	28.46	28.06	10.18	3.68	20.20	19.15	0.16	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	無し	6.9m3/10mを超え7.4m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	56,075	1.82	1.54	0.19	-	77.45	27.23	24.49	9.34	4.58	20.73	18.98	0.84	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	無し	6.9m3/10mを超え7.4m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	62,944	2.41	1.37	0.79	0.17	74.99	26.18	24.20	8.32	4.08	22.60	16.91	4.13	0.75	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ〔ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No.092 【 現場打ち水路（本体） 】
< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機材構成比																代表機材規格													備考			
コンクリート規格	鉄筋の有無	10m当りコンクリート 使用量	コンクリート打設工法		養生工の種類	K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
18-8-25(高炉)	無し	6.9m3/10mを超え7.4m3/10m以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	養生工無し	54,934	1.85	1.57	0.19	-	76.98	27.78	23.21	9.54	4.68	21.17	19.38	0.86	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	6.9m3/10mを超え7.4m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	55,462	0.19	0.19	-	-	79.58	29.24	27.47	9.96	3.68	20.23	19.19	0.16	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	6.9m3/10mを超え7.4m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｸﾄﾋｰﾀｰ)	62,331	0.97	0.80	0.17	-	76.86	30.38	24.44	8.86	3.27	22.17	17.08	4.17	0.14	-	業務用可搬型ヒータ〔ｼｬｰﾋｰﾀｰ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	6.9m3/10mを超え7.4m3/10m以下	人力打設	養生工無し	54,321	0.20	0.20	-	-	79.14	28.08	28.00	10.17	3.76	20.66	19.60	0.16	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	7.4m3/10mを超え7.9m3/10m以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	58,932	1.85	1.57	0.19	-	76.85	26.84	24.31	9.29	4.65	21.30	19.33	0.85	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	7.4m3/10mを超え7.9m3/10m以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｸﾄﾋｰﾀｰ)	66,281	2.44	1.39	0.80	0.17	74.42	26.04	23.81	8.26	4.14	23.14	17.18	4.20	0.76	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ〔ｼｬｰﾋｰﾀｰ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	7.4m3/10mを超え7.9m3/10m以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	養生工無し	57,711	1.88	1.60	0.19	-	76.36	27.40	23.00	9.49	4.75	21.76	19.74	0.87	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	7.4m3/10mを超え7.9m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	58,277	0.19	0.19	-	-	79.01	29.15	27.08	9.91	3.74	20.80	19.55	0.16	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	7.4m3/10mを超え7.9m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｸﾄﾋｰﾀｰ)	65,626	0.98	0.81	0.17	-	76.31	30.30	24.05	8.80	3.32	22.71	17.36	4.24	0.14	-	業務用可搬型ヒータ〔ｼｬｰﾋｰﾀｰ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	7.4m3/10mを超え7.9m3/10m以下	人力打設	養生工無し	57,056	0.20	0.20	-	-	78.56	27.92	27.66	10.13	3.82	21.24	19.96	0.16	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	7.9m3/10mを超え8.4m3/10m以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	61,672	1.88	1.60	0.19	-	76.45	26.53	24.19	9.26	4.73	21.67	19.68	0.86	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	7.9m3/10mを超え8.4m3/10m以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｸﾄﾋｰﾀｰ)	69,502	2.48	1.42	0.81	0.17	74.03	25.97	23.50	8.22	4.19	23.49	17.46	4.26	0.77	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ〔ｼｬｰﾋｰﾀｰ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	7.9m3/10mを超え8.4m3/10m以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	養生工無し	60,372	1.91	1.63	0.19	-	75.96	27.12	22.86	9.46	4.83	22.13	20.10	0.88	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	7.9m3/10mを超え8.4m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	60,974	0.19	0.19	-	-	78.65	29.12	26.79	9.89	3.79	21.16	19.90	0.16	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	7.9m3/10mを超え8.4m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｸﾄﾋｰﾀｰ)	68,803	0.99	0.82	0.17	-	75.95	30.30	23.74	8.77	3.36	23.06	17.64	4.31	0.14	-	業務用可搬型ヒータ〔ｼｬｰﾋｰﾀｰ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	7.9m3/10mを超え8.4m3/10m以下	人力打設	養生工無し	59,673	0.20	0.20	-	-	78.18	27.86	27.37	10.11	3.88	21.62	20.34	0.16	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	8.4m3/10mを超え9.0m3/10m以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	64,686	1.90	1.62	0.19	-	76.06	26.24	24.08	9.23	4.80	22.04	20.03	0.88	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	

No.092 【 現場打ち水路（本体） 】
< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機材構成比																代表機材規格												備考			
コンクリート規格	鉄筋の有無	10m当りコンクリート 使用量	コンクリート打設工法	養生工の種類		K	R				Z	S				K（※印：賃料）			R1	R2	R3	R4	Z1	Z		S											
							K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						K1	K2		K3	Z2	Z3	Z4							
18-8-25(高炉)	無し	8.4m3/10mを超え9.0m3/10m以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	73,043	2.52	1.44	0.83	0.17	73.65	25.90	23.19	8.17	4.25	23.83	17.73	4.33	0.77	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	8.4m3/10mを超え9.0m3/10m以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	養生工無し	63,297	1.95	1.66	0.19	-	75.55	26.83	22.71	9.43	4.91	22.50	20.46	0.89	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	8.4m3/10mを超え9.0m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	63,940	0.19	0.19	-	-	78.29	29.09	26.49	9.87	3.85	21.52	20.26	0.16	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	8.4m3/10mを超え9.0m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	72,298	1.01	0.84	0.17	-	75.58	30.28	23.43	8.73	3.41	23.41	17.92	4.38	0.14	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	8.4m3/10mを超え9.0m3/10m以下	人力打設	養生工無し	62,552	0.20	0.20	-	-	77.81	27.82	27.08	10.09	3.94	21.99	20.71	0.16	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	3.6m3/10m以上3.8m3/10m以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	43,639	1.26	1.02	0.18	-	73.91	27.31	23.38	8.76	3.72	21.77	12.62	3.45	0.60	-	3.06	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	鉄筋工 組立共 加工・一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	3.6m3/10m以上3.8m3/10m以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	47,418	1.73	0.94	0.58	0.16	72.41	25.15	24.71	8.06	3.42	23.04	11.62	3.17	3.01	0.55	2.82	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共 加工・一般構造物	-	-
18-8-25(高炉)	有り	3.6m3/10m以上3.8m3/10m以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	養生工無し	42,959	1.28	1.04	0.18	-	73.50	27.76	22.38	8.89	3.78	22.11	12.82	3.50	0.61	-	3.11	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	鉄筋工 組立共 加工・一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	3.6m3/10m以上3.8m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	43,322	0.18	0.18	-	-	75.29	27.50	26.49	9.16	3.12	21.44	12.71	3.47	0.15	-	3.09	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	鉄筋工 組立共 加工・一般構造物	-	
18-8-25(高炉)	有り	3.6m3/10m以上3.8m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	47,101	0.75	0.58	0.17	-	73.66	27.64	25.24	8.42	2.87	22.75	11.69	3.19	3.03	0.14	2.84	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共 加工・一般構造物	-	-
18-8-25(高炉)	有り	3.6m3/10m以上3.8m3/10m以下	人力打設	養生工無し	42,642	0.18	0.18	-	-	74.89	27.94	25.53	9.30	3.17	21.79	12.92	3.53	0.15	-	3.14	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	鉄筋工 組立共 加工・一般構造物	-	
18-8-25(高炉)	有り	3.8m3/10mを超え4.0m3/10m以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	45,675	1.27	1.03	0.18	-	73.73	27.17	23.35	8.75	3.74	21.92	12.71	3.47	0.61	-	3.08	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	鉄筋工 組立共 加工・一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	3.8m3/10mを超え4.0m3/10m以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	49,659	1.74	0.95	0.58	0.16	72.23	25.02	24.68	8.04	3.44	23.19	11.69	3.19	3.03	0.56	2.84	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共 加工・一般構造物	-	-
18-8-25(高炉)	有り	3.8m3/10mを超え4.0m3/10m以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	養生工無し	44,958	1.29	1.05	0.18	-	73.33	27.63	22.34	8.89	3.80	22.25	12.91	3.52	0.61	-	3.13	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	鉄筋工 組立共 加工・一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	3.8m3/10mを超え4.0m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	45,341	0.18	0.18	-	-	75.12	27.36	26.48	9.15	3.14	21.59	12.81	3.49	0.15	-	3.11	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	鉄筋工 組立共 加工・一般構造物	-	
18-8-25(高炉)	有り	3.8m3/10mを超え4.0m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	49,324	0.75	0.58	0.17	-	73.51	27.65	25.11	8.41	2.88	22.89	11.77	3.21	3.05	0.14	2.85	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共 加工・一般構造物	-	-
18-8-25(高炉)	有り	3.8m3/10mを超え4.0m3/10m以下	人力打設	養生工無し	44,624	0.18	0.18	-	-	74.73	27.81	25.51	9.30	3.19	21.93	13.01	3.55	0.15	-	3.16	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	鉄筋工 組立共 加工・一般構造物	-	

No.092 【 現場打ち水路（本体） 】
< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機材構成比																代表機材規格												備考		
コンクリート規格	鉄筋の有無	10m当りコンクリート 使用量	コンクリート打設工法	養生工の種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
						K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
18-8-25(高炉)	有り	4.0m3/10mを超え4.2m3/10m以下	ベックホウ(クレーン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	47,710	1.28	1.04	0.18	-	73.57	27.05	23.31	8.74	3.77	22.05	12.79	3.49	0.61	-	3.10	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共	一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	4.0m3/10mを超え4.2m3/10m以下	ベックホウ(クレーン機能付)打設	特殊養生(ジェットヒータ)	51,898	1.75	0.95	0.58	0.17	72.08	24.89	24.66	8.03	3.46	23.32	11.76	3.21	3.05	0.56	2.85	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共	一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	4.0m3/10mを超え4.2m3/10m以下	ベックホウ(クレーン機能付)打設	養生工無	46,957	1.29	1.05	0.18	-	73.15	27.48	22.30	8.88	3.83	22.41	13.00	3.55	0.62	-	3.15	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共	一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	4.0m3/10mを超え4.2m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	47,359	0.18	0.18	-	-	74.97	27.25	26.46	9.14	3.16	21.73	12.89	3.52	0.15	-	3.12	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共	一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	4.0m3/10mを超え4.2m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ジェットヒータ)	51,547	0.76	0.59	0.17	-	73.34	27.61	24.98	8.40	2.90	23.03	11.84	3.23	3.07	0.14	2.87	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共	一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	4.0m3/10mを超え4.2m3/10m以下	人力打設	養生工無	46,606	0.19	0.19	-	-	74.57	27.69	25.49	9.29	3.21	22.07	13.10	3.57	0.15	-	3.17	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共	一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	4.2m3/10mを超え4.4m3/10m以下	ベックホウ(クレーン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	49,747	1.28	1.04	0.18	-	73.43	26.95	23.28	8.73	3.79	22.17	12.87	3.51	0.61	-	3.12	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共	一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	4.2m3/10mを超え4.4m3/10m以下	ベックホウ(クレーン機能付)打設	特殊養生(ジェットヒータ)	54,138	1.77	0.96	0.59	0.17	71.95	24.79	24.63	8.02	3.48	23.42	11.82	3.22	3.06	0.56	2.86	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共	一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	4.2m3/10mを超え4.4m3/10m以下	ベックホウ(クレーン機能付)打設	養生工無	48,957	1.30	1.06	0.18	-	73.00	27.37	22.26	8.87	3.85	22.53	13.08	3.57	0.62	-	3.17	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共	一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	4.2m3/10mを超え4.4m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	49,378	0.18	0.18	-	-	74.85	27.16	26.45	9.14	3.17	21.83	12.96	3.53	0.15	-	3.14	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共	一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	4.2m3/10mを超え4.4m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ジェットヒータ)	53,770	0.76	0.59	0.17	-	73.21	27.61	24.87	8.39	2.91	23.15	11.91	3.25	3.08	0.14	2.88	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共	一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	4.2m3/10mを超え4.4m3/10m以下	人力打設	養生工無	48,588	0.19	0.19	-	-	74.42	27.58	25.47	9.29	3.22	22.20	13.18	3.59	0.15	-	3.19	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共	一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	4.4m3/10mを超え4.6m3/10m以下	ベックホウ(クレーン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	51,782	1.29	1.05	0.18	-	73.29	26.83	23.25	8.72	3.81	22.29	12.94	3.53	0.62	-	3.13	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共	一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	4.4m3/10mを超え4.6m3/10m以下	ベックホウ(クレーン機能付)打設	特殊養生(ジェットヒータ)	56,377	1.77	0.96	0.59	0.17	71.81	24.69	24.59	8.01	3.50	23.54	11.88	3.24	3.08	0.56	2.88	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共	一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	4.4m3/10mを超え4.6m3/10m以下	ベックホウ(クレーン機能付)打設	養生工無	50,955	1.31	1.06	0.19	-	72.86	27.28	22.22	8.86	3.87	22.65	13.15	3.58	0.63	-	3.18	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共	一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	4.4m3/10mを超え4.6m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	51,396	0.18	0.18	-	-	74.72	27.05	26.44	9.13	3.19	21.94	13.03	3.55	0.15	-	3.16	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共	一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	4.4m3/10mを超え4.6m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ジェットヒータ)	55,992	0.76	0.59	0.17	-	73.09	27.61	24.76	8.38	2.93	23.25	11.96	3.26	3.10	0.14	2.90	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共	一般構造物	-

No.092【 現場打ち水路（本体） 】
< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機 材 構 成 比														代 表 機 材 規 格												備考					
コンクリート規格	鉄筋の有無	10m当りコンクリート 使用量	コンクリート打設工法	養生工の種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
18-8-25(高炉)	有り	4.4m3/10mを超え4.6m3/10m以下	人力打設	養生工無	50,570	0.19	0.19	-	-	74.29	27.48	25.45	9.28	3.24	22.31	13.25	3.61	0.15	-	3.21	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1. 2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 加工・一般構造物	-			
18-8-25(高炉)	有り	4.6m3/10mを超え4.8m3/10m以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	53,818	1.29	1.05	0.18	-	73.18	26.76	23.22	8.71	3.82	22.38	13.00	3.54	0.62	-	3.15	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1. 2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 加工・一般構造物	-			
18-8-25(高炉)	有り	4.6m3/10mを超え4.8m3/10m以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	特殊養生(ジェットヒータ)	58,618	1.78	0.97	0.59	0.17	71.68	24.67	24.49	8.00	3.51	23.65	11.94	3.25	3.09	0.57	2.89	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h（30,100kcal/h）油種 灯油	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号バトロール給油	鉄筋工 組立共 加工・一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	4.6m3/10mを超え4.8m3/10m以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	養生工無	52,955	1.32	1.07	0.19	-	72.73	27.17	22.19	8.86	3.89	22.75	13.21	3.60	0.63	-	3.20	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1. 2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 加工・一般構造物	-			
18-8-25(高炉)	有り	4.6m3/10mを超え4.8m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	53,415	0.18	0.18	-	-	74.59	26.93	26.43	9.13	3.20	22.06	13.10	3.57	0.15	-	3.17	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1. 2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 加工・一般構造物	-			
18-8-25(高炉)	有り	4.6m3/10mを超え4.8m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ジェットヒータ)	58,215	0.77	0.60	0.17	-	72.98	27.62	24.66	8.37	2.94	23.34	12.02	3.27	3.11	0.14	2.91	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h（30,100kcal/h）油種 灯油	*	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号バトロール給油	鉄筋工 組立共 加工・一般構造物	-		
18-8-25(高炉)	有り	4.6m3/10mを超え4.8m3/10m以下	人力打設	養生工無	52,552	0.19	0.19	-	-	74.18	27.39	25.44	9.28	3.26	22.41	13.31	3.63	0.15	-	3.22	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1. 2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 加工・一般構造物	-			
18-8-25(高炉)	有り	4.8m3/10mを超え5.0m3/10m以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	55,853	1.30	1.06	0.18	-	73.06	26.66	23.20	8.71	3.84	22.48	13.06	3.56	0.62	-	3.16	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1. 2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 加工・一般構造物	-			
18-8-25(高炉)	有り	4.8m3/10mを超え5.0m3/10m以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	特殊養生(ジェットヒータ)	60,857	1.79	0.97	0.60	0.17	71.58	24.67	24.40	7.99	3.52	23.73	11.99	3.26	3.10	0.57	2.90	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h（30,100kcal/h）油種 灯油	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号バトロール給油	鉄筋工 組立共 加工・一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	4.8m3/10mを超え5.0m3/10m以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	養生工無	54,954	1.33	1.08	0.19	-	72.62	27.10	22.16	8.85	3.90	22.84	13.27	3.61	0.63	-	3.21	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1. 2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 加工・一般構造物	-			
18-8-25(高炉)	有り	4.8m3/10mを超え5.0m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	55,434	0.19	0.19	-	-	74.49	26.86	26.42	9.12	3.22	22.14	13.16	3.58	0.15	-	3.18	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1. 2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 加工・一般構造物	-			
18-8-25(高炉)	有り	4.8m3/10mを超え5.0m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ジェットヒータ)	60,437	0.77	0.60	0.17	-	72.86	27.60	24.57	8.37	2.95	23.45	12.07	3.29	3.13	0.14	2.92	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h（30,100kcal/h）油種 灯油	*	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号バトロール給油	鉄筋工 組立共 加工・一般構造物	-		
18-8-25(高炉)	有り	4.8m3/10mを超え5.0m3/10m以下	人力打設	養生工無	54,534	0.19	0.19	-	-	74.06	27.30	25.42	9.27	3.27	22.51	13.38	3.64	0.15	-	3.24	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1. 2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 加工・一般構造物	-			
18-8-25(高炉)	有り	5.0m3/10mを超え5.2m3/10m以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	57,889	1.30	1.06	0.18	-	72.96	26.58	23.18	8.70	3.86	22.57	13.12	3.57	0.62	-	3.17	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1. 2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 加工・一般構造物	-			
18-8-25(高炉)	有り	5.0m3/10mを超え5.2m3/10m以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	特殊養生(ジェットヒータ)	63,096	1.79	0.97	0.60	0.17	71.47	24.64	24.32	7.98	3.54	23.83	12.03	3.28	3.12	0.57	2.91	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h（30,100kcal/h）油種 灯油	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号バトロール給油	鉄筋工 組立共 加工・一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	5.0m3/10mを超え5.2m3/10m以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	養生工無	56,952	1.33	1.08	0.19	-	72.51	27.02	22.13	8.84	3.92	22.94	13.33	3.63	0.63	-	3.22	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1. 2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 加工・一般構造物	-			
18-8-25(高炉)	有り	5.0m3/10mを超え5.2m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	57,452	0.19	0.19	-	-	74.37	26.76	26.41	9.12	3.23	22.24	13.22	3.60	0.15	-	3.20	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1. 2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 加工・一般構造物	-			

No.092【 現場打ち水路（本体） 】
< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考					
コンクリート規格	鉄筋の有無	10m当りコンクリート 使用量	コンクリート打設工法	養生工の種類		K				R	Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S										
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4								
18-8-25(高炉)	有り	5.0m3/10mを超え5.2m3/10m以下	人力打設	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	62,659	0.77	0.60	0.17	-	72.77	27.61	24.49	8.36	2.96	23.53	12.12	3.30	3.14	0.14	2.93	業務用可搬型ヒータ 〔ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	* バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	-					普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	灯油 白灯油業務用ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
18-8-25(高炉)	有り	5.0m3/10mを超え5.2m3/10m以下	人力打設	養生工無	56,515	0.19	0.19	-	-	73.95	27.21	25.41	9.27	3.28	22.61	13.43	3.66	0.16	-	3.25	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	* -	-					型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
18-8-25(高炉)	有り	5.2m3/10mを超え5.5m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	60,437	1.32	1.07	0.19	-	72.81	26.48	23.15	8.69	3.87	22.68	13.18	3.59	0.63	-	3.19	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クリーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	-					型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
18-8-25(高炉)	有り	5.2m3/10mを超え5.5m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	65,900	1.81	0.98	0.60	0.17	71.35	24.63	24.22	7.97	3.55	23.92	12.09	3.29	3.13	0.57	2.92	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クリーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* 業務用可搬型ヒータ 〔ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	* バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	-					普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	灯油 白灯油業務用ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	5.2m3/10mを超え5.5m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	59,455	1.34	1.09	0.19	-	72.36	26.90	22.10	8.84	3.94	23.06	13.40	3.65	0.64	-	3.24	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クリーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	-					型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
18-8-25(高炉)	有り	5.2m3/10mを超え5.5m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	59,979	0.19	0.19	-	-	74.26	26.68	26.39	9.11	3.25	22.34	13.28	3.62	0.15	-	3.21	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	* -	-					型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
18-8-25(高炉)	有り	5.2m3/10mを超え5.5m3/10m以下	人力打設	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	65,441	0.77	0.60	0.17	-	72.67	27.62	24.39	8.35	2.97	23.62	12.17	3.31	3.15	0.14	2.94	業務用可搬型ヒータ 〔ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	* バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	-					普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	灯油 白灯油業務用ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
18-8-25(高炉)	有り	5.2m3/10mを超え5.5m3/10m以下	人力打設	養生工無	58,997	0.19	0.19	-	-	73.82	27.11	25.39	9.26	3.30	22.72	13.50	3.68	0.16	-	3.27	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	* -	-					型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
18-8-25(高炉)	有り	5.5m3/10mを超え5.8m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	63,483	1.32	1.07	0.19	-	72.69	26.38	23.12	8.69	3.89	22.79	13.25	3.60	0.63	-	3.20	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クリーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	-					型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
18-8-25(高炉)	有り	5.5m3/10mを超え5.8m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	69,252	1.81	0.98	0.60	0.17	71.23	24.61	24.12	7.96	3.57	24.03	12.15	3.30	3.14	0.58	2.93	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クリーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* 業務用可搬型ヒータ 〔ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	* バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	-					普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	灯油 白灯油業務用ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	5.5m3/10mを超え5.8m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	62,446	1.34	1.09	0.19	-	72.25	26.82	22.07	8.83	3.96	23.16	13.47	3.66	0.64	-	3.25	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クリーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	-					型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
18-8-25(高炉)	有り	5.5m3/10mを超え5.8m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	62,999	0.19	0.19	-	-	74.14	26.58	26.38	9.11	3.26	22.45	13.35	3.63	0.15	-	3.22	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	* -	-					型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
18-8-25(高炉)	有り	5.5m3/10mを超え5.8m3/10m以下	人力打設	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	68,767	0.78	0.61	0.17	-	72.54	27.59	24.29	8.34	2.99	23.73	12.23	3.32	3.17	0.14	2.95	業務用可搬型ヒータ 〔ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	* バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	-					普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	灯油 白灯油業務用ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
18-8-25(高炉)	有り	5.5m3/10mを超え5.8m3/10m以下	人力打設	養生工無	61,962	0.19	0.19	-	-	73.69	27.00	25.38	9.26	3.32	22.84	13.58	3.69	0.16	-	3.28	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	* -	-					型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
18-8-25(高炉)	有り	5.8m3/10mを超え6.1m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	66,545	1.33	1.08	0.19	-	72.56	26.28	23.09	8.68	3.91	22.89	13.31	3.62	0.63	-	3.22	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クリーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	-					型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
18-8-25(高炉)	有り	5.8m3/10mを超え6.1m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	72,620	1.83	0.99	0.61	0.17	71.08	24.57	24.02	7.95	3.58	24.14	12.20	3.32	3.16	0.58	2.95	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クリーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* 業務用可搬型ヒータ 〔ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	* バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	-					普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	灯油 白灯油業務用ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	5.8m3/10mを超え6.1m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	65,453	1.35	1.10	0.19	-	72.11	26.73	22.03	8.82	3.98	23.27	13.53	3.68	0.64	-	3.27	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クリーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	-					型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	

No.092【 現場打ち水路（本体） 】
< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機材構成比														代表機材規格												備考				
コンクリート規格	鉄筋の有無	10m当りコンクリート 使用量	コンクリート打設工法	養生工の種類		K				R	Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S								
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4						
18-8-25(高炉)	有り	5.8m3/10mを超え6.1m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	66,035	0.19	0.19	-	-	74.02	26.48	26.37	9.10	3.28	22.55	13.41	3.65	0.15	-	3.24	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
18-8-25(高炉)	有り	5.8m3/10mを超え6.1m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ジェットヒータ)	72,110	0.78	0.61	0.17	-	72.42	27.59	24.19	8.33	3.00	23.83	12.28	3.34	3.18	0.14	2.97	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
18-8-25(高炉)	有り	5.8m3/10mを超え6.1m3/10m以下	人力打設	養生工無	64,943	0.19	0.19	-	-	73.57	26.92	25.36	9.25	3.33	22.94	13.64	3.71	0.16	-	3.30	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
18-8-25(高炉)	有り	6.1m3/10mを超え6.4m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	69,590	1.33	1.08	0.19	-	72.45	26.19	23.07	8.67	3.93	22.99	13.37	3.63	0.64	-	3.23	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
18-8-25(高炉)	有り	6.1m3/10mを超え6.4m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ジェットヒータ)	75,970	1.83	0.99	0.61	0.17	70.98	24.55	23.93	7.94	3.60	24.23	12.25	3.33	3.17	0.58	2.96	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	6.1m3/10mを超え6.4m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	68,443	1.35	1.10	0.19	-	72.01	26.66	22.00	8.82	3.99	23.36	13.59	3.69	0.65	-	3.28	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
18-8-25(高炉)	有り	6.1m3/10mを超え6.4m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	69,054	0.19	0.19	-	-	73.91	26.42	26.33	9.10	3.29	22.65	13.47	3.66	0.16	-	3.25	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
18-8-25(高炉)	有り	6.1m3/10mを超え6.4m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ジェットヒータ)	75,435	0.78	0.61	0.17	-	72.33	27.60	24.10	8.33	3.01	23.91	12.33	3.35	3.19	0.14	2.98	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
18-8-25(高炉)	有り	6.1m3/10mを超え6.4m3/10m以下	人力打設	養生工無	67,908	0.19	0.19	-	-	73.47	26.84	25.34	9.25	3.35	23.03	13.70	3.72	0.16	-	3.31	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
18-8-25(高炉)	有り	6.4m3/10mを超え6.7m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	72,652	1.34	1.09	0.19	-	72.35	26.12	23.04	8.67	3.94	23.07	13.42	3.65	0.64	-	3.24	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
18-8-25(高炉)	有り	6.4m3/10mを超え6.7m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ジェットヒータ)	79,338	1.84	1.00	0.61	0.17	70.89	24.54	23.85	7.94	3.61	24.30	12.29	3.34	3.18	0.58	2.97	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	6.4m3/10mを超え6.7m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	71,450	1.36	1.11	0.19	-	71.88	26.55	21.98	8.81	4.01	23.46	13.65	3.71	0.65	-	3.30	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
18-8-25(高炉)	有り	6.4m3/10mを超え6.7m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	72,091	0.19	0.19	-	-	73.79	26.40	26.25	9.09	3.30	22.75	13.53	3.68	0.16	-	3.27	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
18-8-25(高炉)	有り	6.4m3/10mを超え6.7m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ジェットヒータ)	78,777	0.78	0.61	0.17	-	72.23	27.59	24.02	8.32	3.02	24.00	12.38	3.36	3.20	0.14	2.90	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
18-8-25(高炉)	有り	6.4m3/10mを超え6.7m3/10m以下	人力打設	養生工無	70,889	0.19	0.19	-	-	73.36	26.74	25.33	9.25	3.36	23.13	13.76	3.74	0.16	-	3.32	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
18-8-25(高炉)	有り	6.7m3/10mを超え7.0m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	75,698	1.34	1.09	0.19	-	72.26	26.04	23.03	8.66	3.96	23.15	13.47	3.66	0.64	-	3.25	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
18-8-25(高炉)	有り	6.7m3/10mを超え7.0m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ジェットヒータ)	82,690	1.84	1.00	0.61	0.17	70.81	24.54	23.78	7.93	3.62	24.38	12.33	3.35	3.19	0.59	2.97	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-

No.092 【 現場打ち水路（本体） 】
< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機材構成比														代表機材規格												備考					
コンクリート規格	鉄筋の有無	10m当りコンクリート 使用量	コンクリート打設工法	養生工の種類		K				R				Z				S				K（※印：賃料）				R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		S				
18-8-25(高炉)	有り	6.7m3/10mを超え7.0m3/10m以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	養生工無	74,441	1.36	1.11	0.19	-	71.80	26.49	21.95	8.81	4.02	23.54	13.70	3.72	0.65	-	3.30	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共	一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	6.7m3/10mを超え7.0m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	75,111	0.19	0.19	-	-	73.72	26.40	26.18	9.09	3.31	22.82	13.58	3.69	0.16	-	3.27	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共	一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	6.7m3/10mを超え7.0m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	82,103	0.79	0.62	0.17	-	72.13	27.58	23.95	8.31	3.03	24.08	12.42	3.37	3.22	0.14	3.00	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共	一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	6.7m3/10mを超え7.0m3/10m以下	人力打設	養生工無	73,854	0.19	0.19	-	-	73.28	26.69	25.32	9.24	3.37	23.20	13.81	3.75	0.16	-	3.33	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共	一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	7.0m3/10mを超え7.3m3/10m以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	78,759	1.34	1.09	0.19	-	72.18	25.98	23.00	8.66	3.97	23.22	13.52	3.67	0.64	-	3.26	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共	一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	7.0m3/10mを超え7.3m3/10m以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	86,057	1.84	1.00	0.61	0.17	70.71	24.52	23.71	7.92	3.63	24.46	12.37	3.36	3.20	0.59	2.99	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共	一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	7.0m3/10mを超え7.3m3/10m以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	養生工無	77,447	1.36	1.11	0.19	-	71.71	26.43	21.93	8.80	4.04	23.61	13.74	3.73	0.65	-	3.32	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共	一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	7.0m3/10mを超え7.3m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	78,146	0.19	0.19	-	-	73.63	26.40	26.11	9.08	3.32	22.89	13.62	3.70	0.16	-	3.29	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共	一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	7.0m3/10mを超え7.3m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	85,445	0.79	0.62	0.17	-	72.05	27.57	23.88	8.31	3.04	24.15	12.46	3.38	3.23	0.14	3.01	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共	一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	7.0m3/10mを超え7.3m3/10m以下	人力打設	養生工無	76,834	0.19	0.19	-	-	73.19	26.63	25.30	9.24	3.38	23.27	13.85	3.76	0.16	-	3.35	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共	一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	7.3m3/10mを超え7.7m3/10m以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	82,317	1.35	1.10	0.19	-	72.09	25.92	22.99	8.65	3.98	23.29	13.56	3.68	0.64	-	3.27	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共	一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	7.3m3/10mを超え7.7m3/10m以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	89,972	1.85	1.00	0.62	0.17	70.63	24.52	23.64	7.91	3.64	24.53	12.41	3.37	3.21	0.59	2.99	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共	一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	7.3m3/10mを超え7.7m3/10m以下	バックホウ(クローラ型)付打設	養生工無	80,941	1.37	1.12	0.19	-	71.61	26.36	21.90	8.80	4.05	23.69	13.79	3.74	0.66	-	3.33	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共	一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	7.3m3/10mを超え7.7m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	81,675	0.19	0.19	-	-	73.55	26.39	26.04	9.08	3.34	22.96	13.67	3.71	0.16	-	3.30	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共	一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	7.3m3/10mを超え7.7m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	89,330	0.79	0.62	0.17	-	71.97	27.57	23.81	8.30	3.05	24.23	12.50	3.39	3.24	0.14	3.01	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共	一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	7.3m3/10mを超え7.7m3/10m以下	人力打設	養生工無	80,299	0.19	0.19	-	-	73.10	26.55	25.29	9.24	3.39	23.36	13.91	3.77	0.16	-	3.35	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共	一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	7.7m3/10mを超え8.1m3/10m以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	86,389	1.35	1.10	0.19	-	71.99	25.85	22.96	8.64	4.00	23.38	13.61	3.69	0.65	-	3.28	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共	一般構造物	-

No. 092 【 現場打ち水路（本体） 】
< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機材材構成比														代表機材材規格														備考		
コンクリート規格	鉄筋の有無	10m当りコンクリート 使用量	コンクリート打設工法	養生工の種類		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
						K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4	S
18-8-25(高炉)	有り	7.7m3/10mを超え8.1m3/10m以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	特殊養生(ジェットヒータ)	94,452	1.86	1.01	0.62	0.17	70.54	24.50	23.56	7.91	3.65	24.60	12.45	3.38	3.22	0.59	3.00	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	7.7m3/10mを超え8.1m3/10m以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	養生工無し	84,940	1.37	1.12	0.19	-	71.50	26.28	21.88	8.79	4.06	23.79	13.85	3.76	0.66	-	3.34	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
18-8-25(高炉)	有り	7.7m3/10mを超え8.1m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	85,712	0.19	0.19	-	-	73.46	26.38	25.96	9.08	3.35	23.04	13.72	3.72	0.16	-	3.31	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
18-8-25(高炉)	有り	7.7m3/10mを超え8.1m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ジェットヒータ)	93,775	0.79	0.62	0.17	-	71.89	27.58	23.73	8.30	3.06	24.30	12.54	3.40	3.25	0.14	3.02	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
18-8-25(高炉)	有り	7.7m3/10mを超え8.1m3/10m以下	人力打設	養生工無し	84,263	0.20	0.20	-	-	72.99	26.47	25.28	9.23	3.40	23.44	13.96	3.79	0.16	-	3.37	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		

No. 093 【 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 】
< 積算単位：箇所 >

条件区分				標準単価	機方材構成比														代表機方材規格																備考		
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート 使用量	コンクリート打設工法	養生工の種類		K				R					Z					S	K（※印：賃料）			R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
18-8-25 (高炉)	0.20m3以上 0.22m3以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	35,644	0.85	0.71	0.10	-	89.62	36.82	27.85	10.30	2.16	9.53	8.77	0.40	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25 (高炉)	0.20m3以上 0.22m3以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	特殊養生(ジェットヒータ)	37,661	1.19	0.67	0.38	0.10	87.77	34.88	28.46	9.74	2.04	11.04	8.30	2.02	0.38	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25 (高炉)	0.20m3以上 0.22m3以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	養生工無	35,308	0.86	0.72	0.10	-	89.52	37.19	27.29	10.39	2.18	9.62	8.85	0.40	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25 (高炉)	0.20m3以上 0.22m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	35,464	0.10	0.10	-	-	90.67	37.03	30.02	10.58	1.73	9.23	8.81	0.08	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25 (高炉)	0.20m3以上 0.22m3以下	人力打設	特殊養生(ジェットヒータ)	37,481	0.49	0.39	0.10	-	88.73	35.02	30.53	10.01	1.64	10.78	8.34	2.03	0.08	-	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25 (高炉)	0.20m3以上 0.22m3以下	人力打設	養生工無	35,128	0.10	0.10	-	-	90.56	37.35	29.49	10.68	1.75	9.34	8.90	0.09	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25 (高炉)	0.22m3を超え 0.24m3以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	37,501	0.88	0.74	0.10	-	89.22	36.53	27.73	10.27	2.23	9.90	9.13	0.41	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25 (高炉)	0.22m3を超え 0.24m3以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	特殊養生(ジェットヒータ)	39,711	1.24	0.70	0.40	0.10	87.31	34.50	28.38	9.69	2.11	11.45	8.62	2.10	0.39	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25 (高炉)	0.22m3を超え 0.24m3以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	養生工無	37,134	0.89	0.75	0.10	-	89.11	36.87	27.15	10.37	2.26	10.00	9.22	0.42	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25 (高炉)	0.22m3を超え 0.24m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	37,304	0.10	0.10	-	-	90.30	36.73	29.99	10.56	1.79	9.60	9.18	0.08	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25 (高炉)	0.22m3を超え 0.24m3以下	人力打設	特殊養生(ジェットヒータ)	39,513	0.50	0.40	0.10	-	88.33	34.68	30.52	9.97	1.69	11.17	8.66	2.11	0.08	-	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25 (高炉)	0.22m3を超え 0.24m3以下	人力打設	養生工無	36,937	0.10	0.10	-	-	90.21	37.07	29.44	10.67	1.81	9.69	9.27	0.08	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25 (高炉)	0.24m3を超え 0.26m3以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	39,359	0.90	0.76	0.10	-	88.88	36.28	27.62	10.24	2.30	10.22	9.45	0.42	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25 (高炉)	0.24m3を超え 0.26m3以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	特殊養生(ジェットヒータ)	41,760	1.26	0.72	0.41	0.09	86.93	34.20	28.29	9.65	2.17	11.81	8.91	2.17	0.40	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25 (高炉)	0.24m3を超え 0.26m3以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	養生工無	38,960	0.91	0.77	0.10	-	88.75	36.64	27.02	10.34	2.32	10.34	9.55	0.43	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25 (高炉)	0.24m3を超え 0.26m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	39,144	0.10	0.10	-	-	89.98	36.45	29.97	10.55	1.84	9.92	9.51	0.08	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25 (高炉)	0.24m3を超え 0.26m3以下	人力打設	特殊養生(ジェットヒータ)	41,546	0.51	0.42	0.09	-	87.94	34.34	30.51	9.94	1.73	11.55	8.96	2.19	0.08	-	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-

No. 093 【 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 】
＜ 積算単位：箇所 ＞

条件区分				標準単価	機房材構成比													代表機房材規格																備考			
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート 使用量	コンクリート打設工法	養生工の種類		K				R					Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S				
					K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
18-8-25 (高炉)	0.24m3を超え 0.26m3以下	人力打設	養生工無	38,745	0.10	0.10	-	-	89.88	36.83	29.39	10.66	1.86	10.02	9.60	0.08	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-			
18-8-25 (高炉)	0.26m3を超え 0.28m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	41,216	0.93	0.79	0.10	-	88.54	36.02	27.52	10.21	2.36	10.53	9.75	0.43	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-			
18-8-25 (高炉)	0.26m3を超え 0.28m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾂﾄﾋｰﾀ)	43,810	1.30	0.74	0.43	0.09	86.55	33.89	28.22	9.61	2.22	12.15	9.17	2.24	0.41	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	*	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h（30,100kca1/h）油種 灯油	*	-	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-
18-8-25 (高炉)	0.26m3を超え 0.28m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	40,785	0.94	0.80	0.10	-	88.42	36.40	26.90	10.32	2.38	10.64	9.85	0.44	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-			
18-8-25 (高炉)	0.26m3を超え 0.28m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	40,985	0.10	0.10	-	-	89.68	36.20	29.94	10.53	1.89	10.22	9.81	0.08	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-			
18-8-25 (高炉)	0.26m3を超え 0.28m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾂﾄﾋｰﾀ)	43,579	0.52	0.43	0.09	-	87.62	34.08	30.50	9.90	1.77	11.86	9.22	2.25	0.08	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h（30,100kca1/h）油種 灯油	*	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-
18-8-25 (高炉)	0.26m3を超え 0.28m3以下	人力打設	養生工無	40,554	0.10	0.10	-	-	89.58	36.61	29.34	10.64	1.91	10.32	9.91	0.08	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-			
18-8-25 (高炉)	0.28m3を超え 0.30m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	43,073	0.95	0.81	0.10	-	88.24	35.80	27.43	10.19	2.41	10.81	10.02	0.44	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-			
18-8-25 (高炉)	0.28m3を超え 0.30m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾂﾄﾋｰﾀ)	45,859	1.33	0.76	0.44	0.09	86.23	33.64	28.15	9.57	2.27	12.44	9.41	2.30	0.41	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	*	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h（30,100kca1/h）油種 灯油	*	-	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-
18-8-25 (高炉)	0.28m3を超え 0.30m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	42,610	0.97	0.82	0.10	-	88.11	36.18	26.79	10.30	2.44	10.92	10.13	0.44	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-			
18-8-25 (高炉)	0.28m3を超え 0.30m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	42,824	0.10	0.10	-	-	89.41	35.99	29.92	10.52	1.93	10.49	10.08	0.08	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-			
18-8-25 (高炉)	0.28m3を超え 0.30m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾂﾄﾋｰﾀ)	45,610	0.53	0.44	0.09	-	87.32	33.82	30.49	9.87	1.81	12.15	9.46	2.31	0.07	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h（30,100kca1/h）油種 灯油	*	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-
18-8-25 (高炉)	0.28m3を超え 0.30m3以下	人力打設	養生工無	42,361	0.10	0.10	-	-	89.30	36.39	29.30	10.63	1.95	10.60	10.19	0.08	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-			
18-8-25 (高炉)	0.30m3を超え 0.32m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	44,930	0.98	0.83	0.10	-	87.96	35.60	27.34	10.17	2.46	11.06	10.27	0.45	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-			
18-8-25 (高炉)	0.30m3を超え 0.32m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾂﾄﾋｰﾀ)	47,908	1.36	0.78	0.45	0.09	85.92	33.40	28.09	9.54	2.31	12.72	9.63	2.35	0.42	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	*	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h（30,100kca1/h）油種 灯油	*	-	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-
18-8-25 (高炉)	0.30m3を超え 0.32m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	44,435	0.99	0.84	0.10	-	87.83	35.99	26.69	10.28	2.49	11.18	10.38	0.45	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-			
18-8-25 (高炉)	0.30m3を超え 0.32m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	44,665	0.10	0.10	-	-	89.17	35.80	29.89	10.50	1.97	10.73	10.33	0.08	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-			

No. 093 【 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 】
 ＜ 積算単位：箇所 ＞

条件区分				標準単価	機劣材構成比													代表機劣材規格																備考	
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート 使用量	コンクリート打設工法	養生工の種類		K			R					Z					S	K（※印：賃料）			R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
18-8-25(高炉)	0.30m3を超え 0.32m3以下	人力打設	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	47,643	0.54	0.45	0.09	-	87.04	33.57	30.49	9.85	1.84	12.42	9.69	2.36	0.07	-	-	業務用可搬型ヒータ 〔ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ〕 〔油だき・熱風・直火 型〕熱出力126MJ/ h(30,100kcal/h)油種 灯油	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(2011年規 制)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.30m3を超え 0.32m3以下	人力打設	養生工無	44,170	0.10	0.10	-	-	89.04	36.20	29.26	10.62	1.99	10.86	10.45	0.08	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(2011年規 制)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	0.32m3を超え 0.34m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)打設	一般養生・特 殊養生(練炭)	46,788	0.99	0.85	0.09	-	87.71	35.40	27.27	10.15	2.51	11.30	10.50	0.46	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・ 排出ガス対策型(第3次 基準値)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)吊能力2.9t	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(2011年規 制)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.32m3を超え 0.34m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)打設	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	49,958	1.39	0.80	0.46	0.09	85.63	33.16	28.04	9.51	2.35	12.98	9.83	2.40	0.43	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・ 排出ガス対策型(第3次 基準値)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)吊能力2.9t	業務用可搬型ヒータ 〔ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ〕 〔油だき・熱風・直火 型〕熱出力126MJ/ h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	-	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.32m3を超え 0.34m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)打設	養生工無	46,261	1.01	0.86	0.10	-	87.57	35.80	26.60	10.27	2.54	11.42	10.62	0.46	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・ 排出ガス対策型(第3次 基準値)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)吊能力2.9t	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(2011年規 制)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.32m3を超え 0.34m3以下	人力打設	一般養生・特 殊養生(練炭)	46,505	0.10	0.10	-	-	88.94	35.62	29.87	10.49	2.00	10.96	10.56	0.08	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(2011年規 制)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	0.32m3を超え 0.34m3以下	人力打設	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	49,675	0.55	0.46	0.09	-	86.78	33.37	30.48	9.82	1.87	12.67	9.89	2.41	0.07	-	-	業務用可搬型ヒータ 〔ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ〕 〔油だき・熱風・直火 型〕熱出力126MJ/ h(30,100kcal/h)油種 灯油	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(2011年規 制)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.32m3を超え 0.34m3以下	人力打設	養生工無	45,978	0.10	0.10	-	-	88.82	36.02	29.23	10.61	2.03	11.08	10.68	0.08	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(2011年規 制)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	0.34m3を超え 0.36m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)打設	一般養生・特 殊養生(練炭)	48,645	1.01	0.87	0.09	-	87.48	35.23	27.20	10.13	2.55	11.51	10.71	0.46	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・ 排出ガス対策型(第3次 基準値)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)吊能力2.9t	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(2011年規 制)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.34m3を超え 0.36m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)打設	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	52,008	1.41	0.81	0.47	0.09	85.38	32.96	27.99	9.48	2.39	13.21	10.02	2.44	0.43	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・ 排出ガス対策型(第3次 基準値)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)吊能力2.9t	業務用可搬型ヒータ 〔ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ〕 〔油だき・熱風・直火 型〕熱出力126MJ/ h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	-	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.34m3を超え 0.36m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)打設	養生工無	48,087	1.03	0.88	0.10	-	87.33	35.64	26.51	10.25	2.58	11.64	10.83	0.47	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・ 排出ガス対策型(第3次 基準値)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)吊能力2.9t	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(2011年規 制)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.34m3を超え 0.36m3以下	人力打設	一般養生・特 殊養生(練炭)	48,346	0.09	0.09	-	-	88.73	35.43	29.86	10.48	2.04	11.18	10.78	0.08	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(2011年規 制)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	0.34m3を超え 0.36m3以下	人力打設	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	51,708	0.56	0.47	0.09	-	86.53	33.14	30.48	9.80	1.90	12.91	10.08	2.46	0.07	-	-	業務用可搬型ヒータ 〔ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ〕 〔油だき・熱風・直火 型〕熱出力126MJ/ h(30,100kcal/h)油種 灯油	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(2011年規 制)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.34m3を超え 0.36m3以下	人力打設	養生工無	47,787	0.10	0.10	-	-	88.60	35.85	29.20	10.60	2.06	11.30	10.90	0.08	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(2011年規 制)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	0.36m3を超え 0.38m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)打設	一般養生・特 殊養生(練炭)	50,502	1.02	0.88	0.09	-	87.26	35.07	27.13	10.12	2.59	11.72	10.91	0.47	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・ 排出ガス対策型(第3次 基準値)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)吊能力2.9t	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(2011年規 制)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.36m3を超え 0.38m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)打設	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	54,056	1.43	0.82	0.47	0.09	85.14	32.77	27.94	9.45	2.42	13.43	10.19	2.49	0.44	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・ 排出ガス対策型(第3次 基準値)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)吊能力2.9t	業務用可搬型ヒータ 〔ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ〕 〔油だき・熱風・直火 型〕熱出力126MJ/ h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	-	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.36m3を超え 0.38m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)打設	養生工無	49,911	1.03	0.89	0.09	-	87.12	35.49	26.43	10.24	2.62	11.85	11.04	0.47	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・ 排出ガス対策型(第3次 基準値)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)吊能力2.9t	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(2011年規 制)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	

No. 093 【 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 】
＜ 積算単位：箇所 ＞

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考		
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート 使用量	コンクリート打設工法	養生工の種類		K				R					Z					K（※印：賃料）				R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K			R				Z											
																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1		R2	R3
18-8-25 (高炉)	0.36m3を超え 0.38m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生 (練炭)	50,185	0.09	0.09	-	-	88.54	35.28	29.84	10.47	2.07	11.37	10.98	0.08	-	-	-	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25 (高炉)	0.36m3を超え 0.38m3以下	人力打設	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	53,739	0.57	0.48	0.09	-	86.32	32.96	30.47	9.78	1.93	13.11	10.25	2.50	0.07	-	-	*	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	0.36m3を超え 0.38m3以下	人力打設	養生工無	49,594	0.09	0.09	-	-	88.40	35.69	29.17	10.60	2.09	11.51	11.11	0.08	-	-	-	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25 (高炉)	0.38m3を超え 0.40m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ機 能付)打設	一般養生・特殊養生 (練炭)	52,359	1.04	0.90	0.09	-	87.07	34.93	27.07	10.10	2.63	11.89	11.09	0.47	-	-	-	*	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25 (高炉)	0.38m3を超え 0.40m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ機 能付)打設	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	56,106	1.46	0.84	0.48	0.09	84.91	32.59	27.89	9.43	2.45	13.63	10.35	2.53	0.44	-	-	*	*	*	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	0.38m3を超え 0.40m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ機 能付)打設	養生工無	51,737	1.05	0.91	0.09	-	86.91	35.35	26.36	10.22	2.66	12.04	11.22	0.48	-	-	-	*	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25 (高炉)	0.38m3を超え 0.40m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生 (練炭)	52,025	0.09	0.09	-	-	88.36	35.15	29.82	10.46	2.09	11.55	11.16	0.08	-	-	-	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25 (高炉)	0.38m3を超え 0.40m3以下	人力打設	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	55,772	0.57	0.48	0.09	-	86.12	32.78	30.47	9.76	1.95	13.31	10.41	2.54	0.07	-	-	-	*	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25 (高炉)	0.38m3を超え 0.40m3以下	人力打設	養生工無	51,403	0.09	0.09	-	-	88.23	35.57	29.14	10.59	2.12	11.68	11.29	0.08	-	-	-	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25 (高炉)	0.40m3を超え 0.43m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ機 能付)打設	一般養生・特殊養生 (練炭)	54,683	1.05	0.91	0.09	-	86.84	34.76	27.00	10.08	2.67	12.11	11.30	0.48	-	-	-	*	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25 (高炉)	0.40m3を超え 0.43m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ機 能付)打設	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	58,670	1.47	0.85	0.49	0.08	84.67	32.40	27.84	9.40	2.49	13.86	10.53	2.57	0.45	-	-	-	*	*	*	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25 (高炉)	0.40m3を超え 0.43m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ機 能付)打設	養生工無	54,021	1.07	0.93	0.09	-	86.67	35.16	26.28	10.21	2.71	12.26	11.44	0.49	-	-	-	*	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25 (高炉)	0.40m3を超え 0.43m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生 (練炭)	54,327	0.09	0.09	-	-	88.15	34.96	29.81	10.45	2.13	11.76	11.37	0.08	-	-	-	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25 (高炉)	0.40m3を超え 0.43m3以下	人力打設	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	58,314	0.58	0.49	0.09	-	85.88	32.58	30.46	9.74	1.98	13.54	10.59	2.59	0.07	-	-	-	*	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25 (高炉)	0.40m3を超え 0.43m3以下	人力打設	養生工無	53,665	0.09	0.09	-	-	88.01	35.41	29.11	10.58	2.15	11.90	11.51	0.08	-	-	-	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25 (高炉)	0.43m3を超え 0.46m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ機 能付)打設	一般養生・特殊養生 (練炭)	57,465	1.07	0.93	0.09	-	86.58	34.57	26.92	10.06	2.72	12.35	11.53	0.49	-	-	-	*	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25 (高炉)	0.43m3を超え 0.46m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ機 能付)打設	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	61,740	1.50	0.87	0.50	0.08	84.40	32.19	27.79	9.37	2.53	14.10	10.73	2.62	0.45	-	-	-	*	*	*	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-

No. 093 【 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 】
< 積算単位：箇所 >

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート 使用量	コンクリート打設工法	養生工の種類		K				R					Z					S	K（※印：賃料）			R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

No. 093 【 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 】
< 積算単位：箇所 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格																備考		
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート 使用量	コンクリート打設工法	養生工の種類		K				R					Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
18-8-25 (高炉)	0.52m3を超え 0.55m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	70,966	1.56	0.91	0.52	0.08	83.71	31.64	27.65	9.29	2.63	14.73	11.22	2.74	0.47	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾛｰﾗ型)〔標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ〔ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kca1/h)油種 灯油	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾛｰﾗ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-
18-8-25 (高炉)	0.52m3を超え 0.55m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	64,972	1.14	0.99	0.09	-	85.77	34.54	25.95	10.15	2.87	13.09	12.26	0.51	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾛｰﾗ型)〔標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾛｰﾗ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	0.52m3を超え 0.55m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	65,368	0.09	0.09	-	-	87.36	34.32	29.74	10.41	2.25	12.55	12.18	0.07	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾛｰﾗ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	0.52m3を超え 0.55m3以下	人力打設	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	70,507	0.61	0.53	0.08	-	84.99	31.82	30.44	9.65	2.09	14.40	11.30	2.76	0.07	-	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kca1/h)油種 灯油	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾛｰﾗ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	0.52m3を超え 0.55m3以下	人力打設	養生工無	64,514	0.09	0.09	-	-	87.19	34.76	28.99	10.55	2.28	12.72	12.35	0.07	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾛｰﾗ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	0.55m3を超え 0.58m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	68,617	1.14	0.99	0.09	-	85.77	33.96	26.68	10.00	2.87	13.09	12.26	0.51	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾛｰﾗ型)〔標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾛｰﾗ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.6m3)	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	0.55m3を超え 0.58m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	74,045	1.58	0.92	0.53	0.08	83.53	31.49	27.61	9.27	2.66	14.89	11.36	2.77	0.47	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾛｰﾗ型)〔標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ〔ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kca1/h)油種 灯油	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾛｰﾗ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-
18-8-25 (高炉)	0.55m3を超え 0.58m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	67,715	1.16	1.01	0.09	-	85.58	34.39	25.89	10.14	2.91	13.26	12.42	0.52	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾛｰﾗ型)〔標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾛｰﾗ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	0.55m3を超え 0.58m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	68,133	0.09	0.09	-	-	87.20	34.19	29.72	10.40	2.28	12.71	12.35	0.07	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾛｰﾗ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	0.55m3を超え 0.58m3以下	人力打設	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	73,560	0.61	0.53	0.08	-	84.83	31.69	30.44	9.63	2.11	14.56	11.43	2.79	0.07	-	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kca1/h)油種 灯油	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾛｰﾗ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	0.55m3を超え 0.58m3以下	人力打設	養生工無	67,231	0.09	0.09	-	-	87.03	34.66	28.96	10.54	2.31	12.88	12.51	0.07	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾛｰﾗ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	0.58m3を超え 0.61m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	71,399	1.15	1.00	0.09	-	85.60	33.82	26.63	9.99	2.90	13.25	12.41	0.52	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾛｰﾗ型)〔標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾛｰﾗ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	0.58m3を超え 0.61m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	77,115	1.59	0.93	0.53	0.08	83.35	31.35	27.58	9.25	2.68	15.06	11.49	2.80	0.48	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾛｰﾗ型)〔標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ〔ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kca1/h)油種 灯油	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾛｰﾗ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-
18-8-25 (高炉)	0.58m3を超え 0.61m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	70,449	1.17	1.02	0.09	-	85.42	34.29	25.83	10.12	2.94	13.41	12.57	0.52	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾛｰﾗ型)〔標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾛｰﾗ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	0.58m3を超え 0.61m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	70,889	0.09	0.09	-	-	87.05	34.07	29.71	10.39	2.30	12.86	12.50	0.07	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾛｰﾗ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	0.58m3を超え 0.61m3以下	人力打設	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	76,605	0.62	0.54	0.08	-	84.66	31.54	30.43	9.62	2.13	14.72	11.56	2.82	0.07	-	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kca1/h)油種 灯油	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾛｰﾗ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	0.58m3を超え 0.61m3以下	人力打設	養生工無	69,939	0.09	0.09	-	-	86.87	34.53	28.94	10.53	2.33	13.04	12.67	0.07	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾛｰﾗ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 093 【 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 】
 ＜ 積算単位：箇所 ＞

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考		
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート 使用量	コンクリート打設工法	養生工の種類		K	R				Z					S	K（※印：賃料）			R				Z				S								
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4						
18-8-25(高炉)	0.61m3を超え 0.65m3以下	バックホ(クレーン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	74,655	1.17	1.02	0.09	-	85.44	33.70	26.58	9.98	2.93	13.39	12.56	0.52	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.61m3を超え 0.65m3以下	バックホ(クレーン機能付)打設	特殊養生(ジェットヒータ)	80,707	1.61	0.94	0.54	0.08	83.16	31.19	27.54	9.23	2.71	15.23	11.62	2.84	0.48	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.61m3を超え 0.65m3以下	バックホ(クレーン機能付)打設	養生工無	73,649	1.18	1.03	0.09	-	85.24	34.17	25.76	10.11	2.97	13.58	12.73	0.53	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.61m3を超え 0.65m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	74,115	0.09	0.09	-	-	86.90	33.94	29.70	10.39	2.32	13.01	12.65	0.07	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.61m3を超え 0.65m3以下	人力打設	特殊養生(ジェットヒータ)	80,167	0.62	0.54	0.08	-	84.49	31.39	30.43	9.60	2.15	14.89	11.70	2.86	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.61m3を超え 0.65m3以下	人力打設	養生工無	73,109	0.09	0.09	-	-	86.72	34.41	28.92	10.53	2.36	13.19	12.83	0.07	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.65m3を超え 0.69m3以下	バックホ(クレーン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	78,369	1.17	1.03	0.08	-	85.26	33.58	26.52	9.96	2.96	13.57	12.73	0.53	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.65m3を超え 0.69m3以下	バックホ(クレーン機能付)打設	特殊養生(ジェットヒータ)	84,805	1.63	0.95	0.55	0.08	82.96	31.03	27.50	9.21	2.74	15.41	11.76	2.87	0.49	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.65m3を超え 0.69m3以下	バックホ(クレーン機能付)打設	養生工無	77,299	1.20	1.05	0.09	-	85.05	34.03	25.70	10.10	3.00	13.75	12.90	0.53	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.65m3を超え 0.69m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	77,794	0.09	0.09	-	-	86.73	33.80	29.68	10.38	2.35	13.18	12.82	0.07	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.65m3を超え 0.69m3以下	人力打設	特殊養生(ジェットヒータ)	84,231	0.63	0.55	0.08	-	84.32	31.26	30.42	9.58	2.17	15.05	11.84	2.89	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.65m3を超え 0.69m3以下	人力打設	養生工無	76,725	0.09	0.09	-	-	86.55	34.29	28.89	10.52	2.38	13.36	13.00	0.07	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.69m3を超え 0.73m3以下	バックホ(クレーン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	82,084	1.18	1.04	0.08	-	85.10	33.46	26.47	9.95	2.99	13.72	12.88	0.53	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.69m3を超え 0.73m3以下	バックホ(クレーン機能付)打設	特殊養生(ジェットヒータ)	88,904	1.64	0.96	0.55	0.08	82.79	30.91	27.46	9.19	2.76	15.57	11.89	2.90	0.49	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.69m3を超え 0.73m3以下	バックホ(クレーン機能付)打設	養生工無	80,951	1.21	1.06	0.09	-	84.87	33.90	25.64	10.09	3.04	13.92	13.06	0.54	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.69m3を超え 0.73m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	81,475	0.08	0.08	-	-	86.59	33.70	29.67	10.37	2.37	13.33	12.97	0.07	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.69m3を超え 0.73m3以下	人力打設	特殊養生(ジェットヒータ)	88,296	0.64	0.56	0.08	-	84.15	31.10	30.42	9.57	2.19	15.21	11.97	2.92	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-

No. 093 【 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 】
< 積算単位：箇所 >

条件区分				標準単価	機房材構成比															代表機房材規格															備考									
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート 使用量	コンクリート打設工法	養生工の種類		K				R					Z					S				K（※印：賃料）				R				Z					S								
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																	
18-8-25 (高炉)	0.69m3を超え 0.73m3以下	人力打設	養生工無	80,342	0.09	0.09	-	-	86.39	34.15	28.87	10.52	2.41	13.52	13.16	0.07	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-							
18-8-25 (高炉)	0.73m3を超え 0.77m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	85,798	1.19	1.05	0.08	-	84.95	33.35	26.43	9.94	3.02	13.86	13.01	0.54	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-							
18-8-25 (高炉)	0.73m3を超え 0.77m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾌﾟﾄﾋｰﾀ)	93,002	1.66	0.97	0.56	0.08	82.63	30.77	27.43	9.17	2.79	15.71	12.01	2.93	0.49	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h（30,100kca1/h）油種 灯油	*	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25 (高炉)	0.73m3を超え 0.77m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	84,601	1.21	1.07	0.08	-	84.74	33.83	25.58	10.08	3.06	14.05	13.20	0.54	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
18-8-25 (高炉)	0.73m3を超え 0.77m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	85,155	0.08	0.08	-	-	86.46	33.59	29.66	10.36	2.39	13.46	13.11	0.07	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-							
18-8-25 (高炉)	0.73m3を超え 0.77m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾌﾟﾄﾋｰﾀ)	92,360	0.64	0.56	0.08	-	84.00	30.97	30.42	9.55	2.21	15.36	12.09	2.95	0.06	-	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h（30,100kca1/h）油種 灯油	*	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
18-8-25 (高炉)	0.73m3を超え 0.77m3以下	人力打設	養生工無	83,958	0.09	0.09	-	-	86.25	34.04	28.85	10.51	2.43	13.66	13.30	0.07	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-							
18-8-25 (高炉)	0.77m3を超え 0.82m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	89,979	1.21	1.07	0.08	-	84.79	33.22	26.38	9.93	3.05	14.00	13.15	0.54	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
18-8-25 (高炉)	0.77m3を超え 0.82m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾌﾟﾄﾋｰﾀ)	97,616	1.67	0.98	0.56	0.08	82.47	30.65	27.40	9.15	2.81	15.86	12.12	2.96	0.50	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h（30,100kca1/h）油種 灯油	*	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25 (高炉)	0.77m3を超え 0.82m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	88,710	1.22	1.08	0.08	-	84.58	33.71	25.52	10.07	3.09	14.20	13.34	0.55	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
18-8-25 (高炉)	0.77m3を超え 0.82m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	89,298	0.08	0.08	-	-	86.32	33.48	29.64	10.35	2.42	13.60	13.25	0.07	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-							
18-8-25 (高炉)	0.77m3を超え 0.82m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾌﾟﾄﾋｰﾀ)	96,935	0.65	0.57	0.08	-	83.84	30.83	30.41	9.54	2.23	15.51	12.21	2.98	0.06	-	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h（30,100kca1/h）油種 灯油	*	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
18-8-25 (高炉)	0.77m3を超え 0.82m3以下	人力打設	養生工無	88,029	0.08	0.08	-	-	86.11	33.95	28.83	10.50	2.45	13.81	13.45	0.07	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-							
18-8-25 (高炉)	0.82m3を超え 0.87m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	94,626	1.22	1.08	0.08	-	84.63	33.11	26.33	9.91	3.08	14.15	13.29	0.55	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
18-8-25 (高炉)	0.82m3を超え 0.87m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾌﾟﾄﾋｰﾀ)	102,740	1.70	0.99	0.57	0.08	82.29	30.52	27.36	9.13	2.83	16.01	12.24	2.99	0.50	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h（30,100kca1/h）油種 灯油	*	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25 (高炉)	0.82m3を超え 0.87m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	93,277	1.23	1.09	0.08	-	84.42	33.59	25.47	10.06	3.12	14.35	13.49	0.55	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
18-8-25 (高炉)	0.82m3を超え 0.87m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	93,902	0.08	0.08	-	-	86.17	33.35	29.63	10.35	2.44	13.75	13.40	0.07	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-						

No. 093 【 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 】
< 積算単位：箇所 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考									
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート 使用量	コンクリート打設工法	養生工の種類		K				R					Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S										
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4													
18-8-25 (高炉)	0.82m3を超え 0.87m3以下	人力打設	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	102,020	0.65	0.57	0.08	-	83.69	30.72	30.41	9.52	2.24	15.66	12.33	3.01	0.06	-	-	-	業務用可搬型ヒータ 〔ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ〕 〔油だき・熱風・直火 型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h)油種 灯油	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(2011年規 制)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25 (高炉)	0.82m3を超え 0.87m3以下	人力打設	養生工無	92,553	0.08	0.08	-	-	85.98	33.85	28.81	10.50	2.47	13.94	13.59	0.07	-	-	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(2011年規 制)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	0.87m3を超え 0.92m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機 能付)打設	一般養生・特 殊養生(練炭)	99,358	1.23	1.09	0.08	-	84.41	32.97	26.27	9.89	3.10	14.36	13.41	0.55	-	-	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・ 排出ガス対策型(第3次 基準値)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(2011年規 制)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	0.87m3を超え 0.92m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機 能付)打設	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	107,960	1.70	1.00	0.57	0.07	82.09	30.38	27.31	9.11	2.85	16.21	12.34	3.01	0.50	-	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・ 排出ガス対策型(第3次 基準値)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ 〔ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ〕 〔油だき・熱風・直火 型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h)油種 灯油	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(2011年規 制)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	0.87m3を超え 0.92m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機 能付)打設	養生工無	97,930	1.24	1.10	0.08	-	84.19	33.45	25.39	10.04	3.15	14.57	13.61	0.56	-	-	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・ 排出ガス対策型(第3次 基準値)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(2011年規 制)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	0.87m3を超え 0.92m3以下	人力打設	一般養生・特 殊養生(練炭)	98,591	0.08	0.08	-	-	85.97	33.22	29.59	10.33	2.46	13.95	13.51	0.07	-	-	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(2011年規 制)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	0.87m3を超え 0.92m3以下	人力打設	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	107,190	0.66	0.58	0.08	-	83.48	30.57	30.38	9.50	2.26	15.86	12.43	3.03	0.06	-	-	-	業務用可搬型ヒータ 〔ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ〕 〔油だき・熱風・直火 型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h)油種 灯油	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(2011年規 制)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
18-8-25 (高炉)	0.87m3を超え 0.92m3以下	人力打設	養生工無	97,163	0.08	0.08	-	-	85.76	33.71	28.76	10.48	2.49	14.16	13.71	0.07	-	-	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(2011年規 制)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	0.92m3を超え 0.97m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機 能付)打設	一般養生・特 殊養生(練炭)	104,010	1.24	1.10	0.08	-	84.29	32.88	26.23	9.88	3.12	14.47	13.53	0.55	-	-	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・ 排出ガス対策型(第3次 基準値)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(2011年規 制)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	0.92m3を超え 0.97m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機 能付)打設	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	113,090	1.72	1.01	0.58	0.07	81.93	30.25	27.28	9.09	2.87	16.35	12.44	3.04	0.51	-	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・ 排出ガス対策型(第3次 基準値)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ 〔ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ〕 〔油だき・熱風・直火 型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h)油種 灯油	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(2011年規 制)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	0.92m3を超え 0.97m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機 能付)打設	養生工無	102,500	1.25	1.11	0.08	-	84.06	33.37	25.34	10.03	3.17	14.69	13.73	0.56	-	-	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・ 排出ガス対策型(第3次 基準値)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(2011年規 制)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	0.92m3を超え 0.97m3以下	人力打設	一般養生・特 殊養生(練炭)	103,200	0.08	0.08	-	-	85.85	33.13	29.58	10.32	2.47	14.07	13.63	0.07	-	-	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(2011年規 制)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	0.92m3を超え 0.97m3以下	人力打設	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	112,280	0.65	0.58	0.07	-	83.36	30.47	30.38	9.49	2.27	15.99	12.53	3.06	0.06	-	-	-	業務用可搬型ヒータ 〔ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ〕 〔油だき・熱風・直火 型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h)油種 灯油	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(2011年規 制)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
18-8-25 (高炉)	0.92m3を超え 0.97m3以下	人力打設	養生工無	101,690	0.08	0.08	-	-	85.65	33.63	28.74	10.48	2.51	14.27	13.83	0.07	-	-	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(2011年規 制)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	0.97m3を超え 1.03m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機 能付)打設	一般養生・特 殊養生(練炭)	109,120	1.25	1.11	0.08	-	84.16	32.77	26.19	9.88	3.15	14.59	13.64	0.56	-	-	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・ 排出ガス対策型(第3次 基準値)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(2011年規 制)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	0.97m3を超え 1.03m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機 能付)打設	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	118,730	1.73	1.02	0.58	0.07	81.80	30.14	27.26	9.08	2.89	16.47	12.54	3.06	0.51	-	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・ 排出ガス対策型(第3次 基準値)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ 〔ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ〕 〔油だき・熱風・直火 型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h)油種 灯油	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(2011年規 制)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	0.97m3を超え 1.03m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機 能付)打設	養生工無	107,520	1.26	1.12	0.08	-	83.93	33.27	25.30	10.02	3.20	14.81	13.85	0.56	-	-	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・ 排出ガス対策型(第3次 基準値)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(2011年規 制)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	

No. 093 【 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 】
＜ 積算単位：箇所 ＞

条件区分				標準単価	機劣材構成比													代表機劣材規格													備考				
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート 使用量	コンクリート打設工法	養生工の種類		K				R					Z				S				K（※印：賃料）				R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1			K2			K3			R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3		Z4
																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2										
18-8-25 (高炉)	0.97m3を超え 1.03m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生 (練炭)	108,260	0.08	0.08	-	-	85.73	33.03	29.57	10.32	2.49	14.19	13.75	0.07	-	-	-	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25 (高炉)	0.97m3を超え 1.03m3以下	人力打設	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ)	117,870	0.66	0.59	0.07	-	83.23	30.43	30.29	9.48	2.29	16.11	12.63	3.08	0.06	-	-	*	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	0.97m3を超え 1.03m3以下	人力打設	養生工無	106,670	0.08	0.08	-	-	85.52	33.52	28.73	10.47	2.53	14.40	13.96	0.07	-	-	-	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25 (高炉)	1.03m3を超え 1.09m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生 (練炭)	122,820	1.17	1.04	0.07	-	84.98	35.51	21.75	8.36	2.96	13.85	12.97	0.52	-	-	-	*	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25 (高炉)	1.03m3を超え 1.09m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ)	124,820	1.27	1.02	0.12	0.07	84.52	34.95	22.19	8.22	2.91	14.21	12.76	0.58	0.51	-	-	*	*	*	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	1.03m3を超え 1.09m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	122,030	1.18	1.05	0.07	-	84.87	35.72	21.32	8.41	2.98	13.95	13.05	0.53	-	-	-	*	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25 (高炉)	1.03m3を超え 1.09m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生 (練炭)	117,300	0.08	0.08	-	-	85.93	37.15	23.17	8.35	1.97	13.99	13.58	0.06	-	-	-	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25 (高炉)	1.03m3を超え 1.09m3以下	人力打設	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ)	119,290	0.20	0.12	0.08	-	85.43	36.54	23.60	8.21	1.93	14.37	13.35	0.61	0.06	-	-	*	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	1.03m3を超え 1.09m3以下	人力打設	養生工無	116,510	0.08	0.08	-	-	85.83	37.41	22.72	8.40	1.98	14.09	13.67	0.06	-	-	-	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25 (高炉)	1.09m3を超え 1.15m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生 (練炭)	128,760	1.18	1.05	0.07	-	84.86	35.42	21.73	8.35	2.98	13.96	13.07	0.53	-	-	-	*	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25 (高炉)	1.09m3を超え 1.15m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ)	130,870	1.28	1.03	0.12	0.07	84.40	34.85	22.17	8.22	2.93	14.32	12.86	0.58	0.52	-	-	*	*	*	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	1.09m3を超え 1.15m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	127,930	1.19	1.06	0.07	-	84.75	35.62	21.29	8.41	3.00	14.06	13.16	0.53	-	-	-	*	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25 (高炉)	1.09m3を超え 1.15m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生 (練炭)	122,920	0.08	0.08	-	-	85.82	37.09	23.15	8.34	1.98	14.10	13.69	0.06	-	-	-	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25 (高炉)	1.09m3を超え 1.15m3以下	人力打設	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ)	125,030	0.20	0.12	0.08	-	85.33	36.48	23.59	8.20	1.95	14.47	13.46	0.61	0.06	-	-	*	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	1.09m3を超え 1.15m3以下	人力打設	養生工無	122,090	0.08	0.08	-	-	85.72	37.34	22.70	8.40	1.99	14.20	13.79	0.06	-	-	-	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25 (高炉)	1.15m3を超え 1.22m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生 (練炭)	135,200	1.19	1.06	0.07	-	84.75	35.33	21.70	8.35	3.00	14.06	13.17	0.53	-	-	-	*	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25 (高炉)	1.15m3を超え 1.22m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ)	137,430	1.29	1.04	0.12	0.07	84.28	34.75	22.15	8.21	2.95	14.43	12.96	0.59	0.52	-	-	*	*	*	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	

No. 093 【 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 】
< 積算単位：箇所 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格												備考								
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート 使用量	コンクリート打設工法	養生工の種類		K				R					Z					S	K（※印：賃料）			R				Z					S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4												
18-8-25 (高炉)	1.15m3を超え 1.22m3以下	ﾊﾞｯｸｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機 能付)打設	養生工無	134,320	1.19	1.06	0.07	-	84.66	35.57	21.26	8.40	3.02	14.15	13.26	0.53	-	-	-	ﾊﾞｯｸｸﾎｳ(ｸﾚｰﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・ｸﾚｰﾝ機能付・ 排出ガス対策型(第3次 基準値)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-					
18-8-25 (高炉)	1.15m3を超え 1.22m3以下	人力打設	一般養生・特 殊養生(練炭)	129,020	0.08	0.08	-	-	85.71	37.01	23.14	8.34	1.99	14.21	13.80	0.06	-	-	-	ﾊﾞｯｸｸﾎｳ(ｸﾚｰﾛｰﾗ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型 (2011年規 制)〕 山積0.8m3 (平 積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-					
18-8-25 (高炉)	1.15m3を超え 1.22m3以下	人力打設	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾌﾟﾄﾋｰﾀ)	131,250	0.20	0.12	0.08	-	85.21	36.39	23.58	8.20	1.96	14.59	13.57	0.62	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ 〔ｼﾞｬｯﾌﾟﾄﾋｰﾀ〕 〔油だき・熱風・直火 型〕熱出力126MJ/ h (30, 100k c a l/h) 油種 灯油	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-				
18-8-25 (高炉)	1.15m3を超え 1.22m3以下	人力打設	養生工無	128,140	0.08	0.08	-	-	85.61	37.26	22.68	8.40	2.01	14.31	13.90	0.06	-	-	-	ﾊﾞｯｸｸﾎｳ(ｸﾚｰﾛｰﾗ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型 (2011年規 制)〕 山積0.8m3 (平 積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-					
18-8-25 (高炉)	1.22m3を超え 1.29m3以下	ﾊﾞｯｸｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機 能付)打設	一般養生・特 殊養生(練炭)	142,130	1.19	1.06	0.07	-	84.65	35.26	21.68	8.34	3.02	14.16	13.27	0.53	-	-	-	ﾊﾞｯｸｸﾎｳ(ｸﾚｰﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・ｸﾚｰﾝ機能付・ 排出ガス対策型(第3次 基準値)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-					
18-8-25 (高炉)	1.22m3を超え 1.29m3以下	ﾊﾞｯｸｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機 能付)打設	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾌﾟﾄﾋｰﾀ)	144,490	1.30	1.05	0.12	0.07	84.19	34.69	22.12	8.21	2.97	14.51	13.05	0.59	0.52	-	-	ﾊﾞｯｸｸﾎｳ(ｸﾚｰﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・ｸﾚｰﾝ機能付・ 排出ガス対策型(第3次 基準値)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	業務用可搬型ヒータ 〔ｼﾞｬｯﾌﾟﾄﾋｰﾀ〕 〔油だき・熱風・直火 型〕熱出力126MJ/ h (30, 100k c a l/h) 油種 灯油	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25 (高炉)	1.22m3を超え 1.29m3以下	ﾊﾞｯｸｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機 能付)打設	養生工無	141,190	1.20	1.07	0.07	-	84.54	35.48	21.23	8.40	3.04	14.26	13.36	0.54	-	-	-	ﾊﾞｯｸｸﾎｳ(ｸﾚｰﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・ｸﾚｰﾝ機能付・ 排出ガス対策型(第3次 基準値)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-					
18-8-25 (高炉)	1.22m3を超え 1.29m3以下	人力打設	一般養生・特 殊養生(練炭)	135,590	0.08	0.08	-	-	85.60	36.93	23.12	8.33	2.01	14.32	13.91	0.06	-	-	-	ﾊﾞｯｸｸﾎｳ(ｸﾚｰﾛｰﾗ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型 (2011年規 制)〕 山積0.8m3 (平 積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-					
18-8-25 (高炉)	1.22m3を超え 1.29m3以下	人力打設	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾌﾟﾄﾋｰﾀ)	137,950	0.21	0.13	0.08	-	85.10	36.31	23.57	8.19	1.97	14.69	13.67	0.62	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ 〔ｼﾞｬｯﾌﾟﾄﾋｰﾀ〕 〔油だき・熱風・直火 型〕熱出力126MJ/ h (30, 100k c a l/h) 油種 灯油	*	-	-	ﾊﾞｯｸｸﾎｳ(ｸﾚｰﾛｰﾗ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型 (2011年規 制)〕 山積0.8m3 (平 積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25 (高炉)	1.22m3を超え 1.29m3以下	人力打設	養生工無	134,650	0.08	0.08	-	-	85.50	37.19	22.66	8.39	2.02	14.42	14.01	0.06	-	-	-	ﾊﾞｯｸｸﾎｳ(ｸﾚｰﾛｰﾗ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型 (2011年規 制)〕 山積0.8m3 (平 積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-					
18-8-25 (高炉)	1.29m3を超え 1.36m3以下	ﾊﾞｯｸｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機 能付)打設	一般養生・特 殊養生(練炭)	149,060	1.20	1.07	0.07	-	84.54	35.17	21.65	8.34	3.04	14.26	13.36	0.54	-	-	-	ﾊﾞｯｸｸﾎｳ(ｸﾚｰﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・ｸﾚｰﾝ機能付・ 排出ガス対策型(第3次 基準値)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-					
18-8-25 (高炉)	1.29m3を超え 1.36m3以下	ﾊﾞｯｸｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機 能付)打設	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾌﾟﾄﾋｰﾀ)	151,560	1.30	1.05	0.12	0.07	84.08	34.61	22.10	8.20	2.99	14.62	13.14	0.60	0.53	-	-	ﾊﾞｯｸｸﾎｳ(ｸﾚｰﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・ｸﾚｰﾝ機能付・ 排出ガス対策型(第3次 基準値)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	業務用可搬型ヒータ 〔ｼﾞｬｯﾌﾟﾄﾋｰﾀ〕 〔油だき・熱風・直火 型〕熱出力126MJ/ h (30, 100k c a l/h) 油種 灯油	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25 (高炉)	1.29m3を超え 1.36m3以下	ﾊﾞｯｸｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機 能付)打設	養生工無	148,070	1.21	1.08	0.07	-	84.44	35.41	21.20	8.40	3.06	14.35	13.45	0.54	-	-	-	ﾊﾞｯｸｸﾎｳ(ｸﾚｰﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・ｸﾚｰﾝ機能付・ 排出ガス対策型(第3次 基準値)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-					
18-8-25 (高炉)	1.29m3を超え 1.36m3以下	人力打設	一般養生・特 殊養生(練炭)	142,160	0.08	0.08	-	-	85.50	36.86	23.11	8.33	2.02	14.42	14.01	0.06	-	-	-	ﾊﾞｯｸｸﾎｳ(ｸﾚｰﾛｰﾗ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型 (2011年規 制)〕 山積0.8m3 (平 積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-					
18-8-25 (高炉)	1.29m3を超え 1.36m3以下	人力打設	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾌﾟﾄﾋｰﾀ)	144,650	0.21	0.13	0.08	-	85.00	36.25	23.55	8.19	1.98	14.79	13.77	0.62	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ 〔ｼﾞｬｯﾌﾟﾄﾋｰﾀ〕 〔油だき・熱風・直火 型〕熱出力126MJ/ h (30, 100k c a l/h) 油種 灯油	*	-	-	ﾊﾞｯｸｸﾎｳ(ｸﾚｰﾛｰﾗ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型 (2011年規 制)〕 山積0.8m3 (平 積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25 (高炉)	1.29m3を超え 1.36m3以下	人力打設	養生工無	141,170	0.08	0.08	-	-	85.40	37.12	22.64	8.39	2.03	14.52	14.11	0.06	-	-	-	ﾊﾞｯｸｸﾎｳ(ｸﾚｰﾛｰﾗ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型 (2011年規 制)〕 山積0.8m3 (平 積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-					
18-8-25 (高炉)	1.36m3を超え 1.44m3以下	ﾊﾞｯｸｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機 能付)打設	一般養生・特 殊養生(練炭)	156,490	1.21	1.08	0.07	-	84.45	35.10	21.63	8.34	3.06	14.34	13.44	0.54	-	-	-	ﾊﾞｯｸｸﾎｳ(ｸﾚｰﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・ｸﾚｰﾝ機能付・ 排出ガス対策型(第3次 基準値)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-					

No. 093 【 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 】
＜ 積算単位：箇所 ＞

条件区分				標準単価	機劣材構成比													代表機劣材規格													備考								
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート 使用量	コンクリート打設工法	養生工の種類		K				R					Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S									
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4												
18-8-25 (高炉)	1.36m3を超え 1.44m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機 能付)打設	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	159,130	1.31	1.06	0.12	0.07	83.99	34.52	22.09	8.20	3.01	14.70	13.22	0.60	0.53	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・ｸﾚｰﾝ機能付・ 排出ガス対策型(第3次 基準値)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)吊能力2.9t	業務用可搬型ヒータ 〔ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ〕 〔油だき・熱風・直火 型〕熱出力126MJ/ h(30,100kca l/h)油種 灯油	*	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾗ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(2011年規 制)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
18-8-25 (高炉)	1.36m3を超え 1.44m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機 能付)打設	養生工無	155,450	1.22	1.09	0.07	-	84.35	35.34	21.18	8.39	3.08	14.43	13.53	0.54	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・ｸﾚｰﾝ機能付・ 排出ガス対策型(第3次 基準値)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)吊能力2.9t	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾗ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(2011年規 制)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			
18-8-25 (高炉)	1.36m3を超え 1.44m3以下	人力打設	一般養生・特 殊養生(練炭)	149,200	0.08	0.08	-	-	85.42	36.81	23.09	8.33	2.03	14.50	14.10	0.06	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾗ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(2011年規 制)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	-	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			
18-8-25 (高炉)	1.36m3を超え 1.44m3以下	人力打設	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	151,830	0.20	0.13	0.07	-	84.91	36.19	23.54	8.18	1.99	14.89	13.86	0.63	0.06	-	-	-	業務用可搬型ヒータ 〔ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ〕 〔油だき・熱風・直火 型〕熱出力126MJ/ h(30,100kca l/h)油種 灯油	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾗ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(2011年規 制)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	1.36m3を超え 1.44m3以下	人力打設	養生工無	148,150	0.08	0.08	-	-	85.31	37.05	22.63	8.39	2.04	14.61	14.20	0.06	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾗ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(2011年規 制)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	-	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			
18-8-25 (高炉)	1.44m3を超え 1.52m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機 能付)打設	一般養生・特 殊養生(練炭)	164,420	1.22	1.09	0.07	-	84.35	35.03	21.61	8.33	3.07	14.43	13.53	0.54	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・ｸﾚｰﾝ機能付・ 排出ガス対策型(第3次 基準値)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)吊能力2.9t	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾗ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(2011年規 制)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			
18-8-25 (高炉)	1.44m3を超え 1.52m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機 能付)打設	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	167,200	1.32	1.07	0.12	0.07	83.90	34.47	22.07	8.19	3.02	14.78	13.30	0.60	0.53	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・ｸﾚｰﾝ機能付・ 排出ガス対策型(第3次 基準値)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)吊能力2.9t	業務用可搬型ヒータ 〔ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ〕 〔油だき・熱風・直火 型〕熱出力126MJ/ h(30,100kca l/h)油種 灯油	*	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾗ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(2011年規 制)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25 (高炉)	1.44m3を超え 1.52m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機 能付)打設	養生工無	163,310	1.22	1.09	0.07	-	84.26	35.27	21.15	8.39	3.10	14.52	13.62	0.54	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・ｸﾚｰﾝ機能付・ 排出ガス対策型(第3次 基準値)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)吊能力2.9t	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾗ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(2011年規 制)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			
18-8-25 (高炉)	1.44m3を超え 1.52m3以下	人力打設	一般養生・特 殊養生(練炭)	156,700	0.08	0.08	-	-	85.33	36.76	23.08	8.32	2.04	14.59	14.19	0.06	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾗ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(2011年規 制)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	-	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			
18-8-25 (高炉)	1.44m3を超え 1.52m3以下	人力打設	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	159,490	0.20	0.13	0.07	-	84.82	36.11	23.53	8.18	2.01	14.98	13.95	0.63	0.06	-	-	-	業務用可搬型ヒータ 〔ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ〕 〔油だき・熱風・直火 型〕熱出力126MJ/ h(30,100kca l/h)油種 灯油	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾗ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(2011年規 制)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	1.44m3を超え 1.52m3以下	人力打設	養生工無	155,590	0.08	0.08	-	-	85.22	37.01	22.61	8.38	2.06	14.70	14.29	0.06	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾗ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(2011年規 制)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	-	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			
18-8-25 (高炉)	1.52m3を超え 1.61m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機 能付)打設	一般養生・特 殊養生(練炭)	172,830	1.22	1.09	0.07	-	84.28	34.97	21.59	8.33	3.09	14.50	13.61	0.54	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・ｸﾚｰﾝ機能付・ 排出ガス対策型(第3次 基準値)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)吊能力2.9t	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾗ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(2011年規 制)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			
18-8-25 (高炉)	1.52m3を超え 1.61m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機 能付)打設	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	175,780	1.32	1.07	0.12	0.07	83.81	34.39	22.05	8.19	3.04	14.87	13.38	0.61	0.53	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・ｸﾚｰﾝ機能付・ 排出ガス対策型(第3次 基準値)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)吊能力2.9t	業務用可搬型ヒータ 〔ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ〕 〔油だき・熱風・直火 型〕熱出力126MJ/ h(30,100kca l/h)油種 灯油	*	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾗ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(2011年規 制)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25 (高炉)	1.52m3を超え 1.61m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機 能付)打設	養生工無	171,670	1.23	1.10	0.07	-	84.16	35.20	21.13	8.39	3.11	14.61	13.70	0.55	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・ｸﾚｰﾝ機能付・ 排出ガス対策型(第3次 基準値)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)吊能力2.9t	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾗ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(2011年規 制)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			
18-8-25 (高炉)	1.52m3を超え 1.61m3以下	人力打設	一般養生・特 殊養生(練炭)	164,670	0.08	0.08	-	-	85.24	36.69	23.07	8.32	2.05	14.68	14.28	0.06	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾗ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(2011年規 制)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	-	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			
18-8-25 (高炉)	1.52m3を超え 1.61m3以下	人力打設	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	167,620	0.20	0.13	0.07	-	84.73	36.05	23.52	8.17	2.02	15.07	14.03	0.64	0.06	-	-	-	業務用可搬型ヒータ 〔ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ〕 〔油だき・熱風・直火 型〕熱出力126MJ/ h(30,100kca l/h)油種 灯油	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾗ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(2011年規 制)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	1.52m3を超え 1.61m3以下	人力打設	養生工無	163,510	0.08	0.08	-	-	85.14	36.96	22.59	8.38	2.07	14.78	14.38	0.06	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾗ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(2011年規 制)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	-	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			

No. 093 【 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 】
< 積算単位：箇所 >

条件区分				標準単価	機方材構成比															代表機方材規格															備考	
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート使用量	コンクリート打設工法	養生工の種類		K				R					Z					S	K（※印：賃料）			R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
18-8-25 (高炉)	1.61m3を超え 1.70m3以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	181,750	1.23	1.10	0.07	-	84.19	34.89	21.57	8.33	3.11	14.58	13.68	0.55	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	1.61m3を超え 1.70m3以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	特殊養生(ジェットヒータ)	184,860	1.33	1.08	0.12	0.07	83.72	34.33	22.03	8.19	3.05	14.95	13.45	0.61	0.54	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30, 100 kcal/h) 油種 灯油	*	-	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25 (高炉)	1.61m3を超え 1.70m3以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	養生工無	180,510	1.24	1.11	0.07	-	84.07	35.14	21.10	8.38	3.13	14.69	13.78	0.55	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	1.61m3を超え 1.70m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	173,120	0.08	0.08	-	-	85.15	36.63	23.05	8.32	2.06	14.77	14.37	0.06	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	1.61m3を超え 1.70m3以下	人力打設	特殊養生(ジェットヒータ)	176,240	0.20	0.13	0.07	-	84.66	36.00	23.51	8.17	2.03	15.14	14.11	0.64	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30, 100 kcal/h) 油種 灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25 (高炉)	1.61m3を超え 1.70m3以下	人力打設	養生工無	171,890	0.08	0.08	-	-	85.05	36.89	22.58	8.38	2.08	14.87	14.47	0.06	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	1.70m3を超え 1.80m3以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	191,150	1.23	1.10	0.07	-	84.11	34.85	21.55	8.32	3.12	14.66	13.76	0.55	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	1.70m3を超え 1.80m3以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	特殊養生(ジェットヒータ)	194,450	1.34	1.09	0.12	0.07	83.63	34.25	22.02	8.18	3.07	15.03	13.53	0.61	0.54	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30, 100 kcal/h) 油種 灯油	*	-	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25 (高炉)	1.70m3を超え 1.80m3以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	養生工無	189,850	1.24	1.11	0.07	-	84.01	35.10	21.08	8.38	3.14	14.75	13.85	0.55	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	1.70m3を超え 1.80m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	182,030	0.07	0.07	-	-	85.08	36.59	23.04	8.31	2.07	14.85	14.45	0.06	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	1.70m3を超え 1.80m3以下	人力打設	特殊養生(ジェットヒータ)	185,320	0.20	0.13	0.07	-	84.58	35.94	23.51	8.17	2.03	15.22	14.19	0.64	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30, 100 kcal/h) 油種 灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25 (高炉)	1.70m3を超え 1.80m3以下	人力打設	養生工無	180,720	0.08	0.08	-	-	84.97	36.84	22.56	8.37	2.09	14.95	14.55	0.06	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	1.80m3を超え 1.90m3以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	201,060	1.24	1.11	0.07	-	84.03	34.78	21.53	8.32	3.14	14.73	13.83	0.55	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	1.80m3を超え 1.90m3以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	特殊養生(ジェットヒータ)	204,540	1.34	1.09	0.12	0.07	83.57	34.21	22.00	8.18	3.08	15.09	13.59	0.62	0.54	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30, 100 kcal/h) 油種 灯油	*	-	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25 (高炉)	1.80m3を超え 1.90m3以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	養生工無	199,680	1.25	1.12	0.07	-	83.93	35.03	21.06	8.38	3.16	14.82	13.92	0.55	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	1.80m3を超え 1.90m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	191,420	0.07	0.07	-	-	85.01	36.53	23.03	8.31	2.08	14.92	14.52	0.06	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	1.80m3を超え 1.90m3以下	人力打設	特殊養生(ジェットヒータ)	194,900	0.20	0.13	0.07	-	84.50	35.89	23.50	8.16	2.04	15.30	14.26	0.65	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30, 100 kcal/h) 油種 灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-

No. 093 【 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 】
< 積算単位：箇所 >

条件区分				標準単価	機房材構成比														代表機房材規格												備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート 使用量	コンクリート打設工法	養生工の種類		K				R					Z					S				K（※印：賃料）				R					Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

No. 093 【 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 】
< 積算単位：箇所 >

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考								
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート 使用量	コンクリート打設工法	養生工の種類		K				R					Z				S				K（※印：賃料）				R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4												
18-8-25 (高炉)	2.11m3を超え 2.23m3以下	人力打設	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	225,530	0.20	0.13	0.07	-	84.29	35.74	23.47	8.15	2.07	15.51	14.46	0.66	0.06	-	-	-	業務用可搬型ヒータ 〔ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ〕 〔油だき・熱風・直火 型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h)油種 灯油	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(2011年規 制)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
18-8-25 (高炉)	2.11m3を超え 2.23m3以下	人力打設	養生工無	219,820	0.07	0.07	-	-	84.69	36.65	22.51	8.37	2.12	15.24	14.84	0.06	-	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(2011年規 制)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
18-8-25 (高炉)	2.23m3を超え 2.35m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機 能付)打設	一般養生・特 殊養生(練炭)	244,640	1.26	1.13	0.07	-	83.76	34.58	21.47	8.31	3.18	14.98	14.07	0.56	-	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・ 排出ガス対策型(第3次 基準値)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(2011年規 制)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
18-8-25 (高炉)	2.23m3を超え 2.35m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機 能付)打設	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	248,950	1.37	1.11	0.13	0.07	83.29	33.98	21.95	8.17	3.13	15.34	13.82	0.63	0.55	-	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・ 排出ガス対策型(第3次 基準値)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ 〔ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ〕 〔油だき・熱風・直火 型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h)油種 灯油	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(2011年規 制)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	2.23m3を超え 2.35m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機 能付)打設	養生工無	242,930	1.27	1.14	0.07	-	83.65	34.82	20.99	8.37	3.21	15.08	14.17	0.56	-	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・ 排出ガス対策型(第3次 基準値)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(2011年規 制)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
18-8-25 (高炉)	2.23m3を超え 2.35m3以下	人力打設	一般養生・特 殊養生(練炭)	232,700	0.07	0.07	-	-	84.75	36.35	22.99	8.30	2.11	15.18	14.79	0.06	-	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(2011年規 制)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
18-8-25 (高炉)	2.23m3を超え 2.35m3以下	人力打設	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	237,010	0.20	0.13	0.07	-	84.23	35.70	23.47	8.15	2.07	15.57	14.52	0.66	0.06	-	-	-	業務用可搬型ヒータ 〔ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ〕 〔油だき・熱風・直火 型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h)油種 灯油	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(2011年規 制)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25 (高炉)	2.23m3を超え 2.35m3以下	人力打設	養生工無	230,990	0.07	0.07	-	-	84.63	36.61	22.50	8.36	2.13	15.30	14.90	0.06	-	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(2011年規 制)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
18-8-25 (高炉)	2.35m3を超え 2.48m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機 能付)打設	一般養生・特 殊養生(練炭)	257,010	1.26	1.13	0.07	-	83.71	34.55	21.45	8.31	3.19	15.03	14.12	0.56	-	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・ 排出ガス対策型(第3次 基準値)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(2011年規 制)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
18-8-25 (高炉)	2.35m3を超え 2.48m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機 能付)打設	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	261,560	1.37	1.11	0.13	0.07	83.23	33.94	21.93	8.17	3.14	15.40	13.88	0.63	0.55	-	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・ 排出ガス対策型(第3次 基準値)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ 〔ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ〕 〔油だき・熱風・直火 型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h)油種 灯油	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(2011年規 制)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	2.35m3を超え 2.48m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機 能付)打設	養生工無	255,210	1.27	1.14	0.07	-	83.60	34.79	20.97	8.37	3.22	15.13	14.22	0.56	-	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・ 排出ガス対策型(第3次 基準値)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(2011年規 制)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
18-8-25 (高炉)	2.35m3を超え 2.48m3以下	人力打設	一般養生・特 殊養生(練炭)	244,420	0.07	0.07	-	-	84.69	36.31	22.98	8.30	2.12	15.24	14.85	0.06	-	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(2011年規 制)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
18-8-25 (高炉)	2.35m3を超え 2.48m3以下	人力打設	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	248,970	0.20	0.13	0.07	-	84.17	35.66	23.46	8.15	2.08	15.63	14.58	0.66	0.06	-	-	-	業務用可搬型ヒータ 〔ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ〕 〔油だき・熱風・直火 型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h)油種 灯油	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(2011年規 制)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25 (高炉)	2.35m3を超え 2.48m3以下	人力打設	養生工無	242,620	0.07	0.07	-	-	84.58	36.58	22.49	8.36	2.14	15.35	14.96	0.06	-	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(2011年規 制)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
18-8-25 (高炉)	2.48m3を超え 2.62m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機 能付)打設	一般養生・特 殊養生(練炭)	270,390	1.27	1.14	0.07	-	83.65	34.49	21.44	8.31	3.20	15.08	14.17	0.56	-	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・ 排出ガス対策型(第3次 基準値)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(2011年規 制)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
18-8-25 (高炉)	2.48m3を超え 2.62m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機 能付)打設	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	275,190	1.38	1.12	0.13	0.07	83.17	33.90	21.92	8.16	3.15	15.45	13.93	0.63	0.55	-	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・ 排出ガス対策型(第3次 基準値)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ 〔ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ〕 〔油だき・熱風・直火 型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h)油種 灯油	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(2011年規 制)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	2.48m3を超え 2.62m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機 能付)打設	養生工無	268,480	1.28	1.15	0.07	-	83.53	34.73	20.96	8.37	3.23	15.19	14.27	0.57	-	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・クレーン機能付・ 排出ガス対策型(第3次 基準値)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(2011年規 制)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		

No. 093 【 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 】
＜ 積算単位：箇所 ＞

条件区分				標準単価	機劣材構成比												代表機劣材規格													備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート 使用量	コンクリート打設工法	養生工の種類		K				R					Z					S	K（※印：賃料）			R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
18-8-25 (高炉)	2.48m3を超え 2.62m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生 (練炭)	257,090	0.07	0.07	-	-	84.63	36.26	22.97	8.30	2.13	15.30	14.91	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 093 【 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 】
< 積算単位：箇所 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考				
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート 使用量	コンクリート打設工法	養生工の種類		K				R					Z					S				K（※印：賃料）				R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
18-8-25 (高炉)	2.92m3を超え 3.08m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機 能付)打設	養生工無	312,710	1.30	1.16	0.07	-	83.36	34.60	20.92	8.36	3.26	15.34	14.42	0.57	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・ｸﾚｰﾝ機能付・ 排出ガス対策型(第3次 基準値)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)吊能力2.9t	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾛｰﾗ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(2011年規 制)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	2.92m3を超え 3.08m3以下	人力打設	一般養生・特 殊養生(練炭)	299,310	0.07	0.07	-	-	84.48	36.16	22.95	8.29	2.15	15.45	15.06	0.06	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾛｰﾗ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(2011年規 制)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25 (高炉)	2.92m3を超え 3.08m3以下	人力打設	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾂﾄﾋｰﾀ)	304,960	0.21	0.14	0.07	-	83.96	35.50	23.44	8.14	2.11	15.83	14.78	0.67	0.06	-	-	業務用可搬型ﾋｰﾀ 〔ｼﾞｬｯﾂﾄﾋｰﾀ〕 〔油だき・熱風・直火 型〕熱出力126MJ/ h (30, 100k c a l/h) 油種 灯油	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾛｰﾗ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(2011年規 制)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25 (高炉)	2.92m3を超え 3.08m3以下	人力打設	養生工無	297,070	0.07	0.07	-	-	84.36	36.44	22.45	8.35	2.16	15.57	15.18	0.06	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾛｰﾗ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(2011年規 制)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25 (高炉)	3.08m3を超え 3.25m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機 能付)打設	一般養生・特 殊養生(練炭)	331,290	1.28	1.15	0.07	-	83.45	34.35	21.39	8.30	3.24	15.27	14.36	0.57	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・ｸﾚｰﾝ機能付・ 排出ガス対策型(第3次 基準値)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)吊能力2.9t	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾛｰﾗ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(2011年規 制)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	3.08m3を超え 3.25m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機 能付)打設	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾂﾄﾋｰﾀ)	337,250	1.39	1.13	0.13	0.07	82.97	33.76	21.88	8.15	3.18	15.64	14.10	0.64	0.56	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・ｸﾚｰﾝ機能付・ 排出ガス対策型(第3次 基準値)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ﾋｰﾀ 〔ｼﾞｬｯﾂﾄﾋｰﾀ〕 〔油だき・熱風・直火 型〕熱出力126MJ/ h (30, 100k c a l/h) 油種 灯油	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾛｰﾗ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(2011年規 制)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25 (高炉)	3.08m3を超え 3.25m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機 能付)打設	養生工無	328,930	1.30	1.16	0.07	-	83.33	34.59	20.90	8.36	3.27	15.37	14.46	0.57	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・ｸﾚｰﾝ機能付・ 排出ガス対策型(第3次 基準値)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)吊能力2.9t	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾛｰﾗ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(2011年規 制)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	3.08m3を超え 3.25m3以下	人力打設	一般養生・特 殊養生(練炭)	314,790	0.07	0.07	-	-	84.43	36.13	22.94	8.29	2.15	15.50	15.11	0.06	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾛｰﾗ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(2011年規 制)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25 (高炉)	3.08m3を超え 3.25m3以下	人力打設	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾂﾄﾋｰﾀ)	320,750	0.21	0.14	0.07	-	83.91	35.47	23.43	8.14	2.11	15.88	14.83	0.67	0.06	-	-	業務用可搬型ﾋｰﾀ 〔ｼﾞｬｯﾂﾄﾋｰﾀ〕 〔油だき・熱風・直火 型〕熱出力126MJ/ h (30, 100k c a l/h) 油種 灯油	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾛｰﾗ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(2011年規 制)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25 (高炉)	3.08m3を超え 3.25m3以下	人力打設	養生工無	312,430	0.07	0.07	-	-	84.32	36.41	22.44	8.35	2.17	15.61	15.22	0.06	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾛｰﾗ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(2011年規 制)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25 (高炉)	3.25m3を超え 3.42m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機 能付)打設	一般養生・特 殊養生(練炭)	348,130	1.30	1.16	0.07	-	83.39	34.30	21.38	8.30	3.25	15.31	14.40	0.57	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・ｸﾚｰﾝ機能付・ 排出ガス対策型(第3次 基準値)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)吊能力2.9t	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾛｰﾗ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(2011年規 制)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	3.25m3を超え 3.42m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機 能付)打設	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾂﾄﾋｰﾀ)	354,410	1.40	1.14	0.13	0.07	82.92	33.71	21.87	8.15	3.19	15.68	14.14	0.64	0.56	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・ｸﾚｰﾝ機能付・ 排出ガス対策型(第3次 基準値)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ﾋｰﾀ 〔ｼﾞｬｯﾂﾄﾋｰﾀ〕 〔油だき・熱風・直火 型〕熱出力126MJ/ h (30, 100k c a l/h) 油種 灯油	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾛｰﾗ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(2011年規 制)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25 (高炉)	3.25m3を超え 3.42m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機 能付)打設	養生工無	345,640	1.30	1.16	0.07	-	83.29	34.56	20.89	8.36	3.27	15.41	14.50	0.57	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・ｸﾚｰﾝ機能付・ 排出ガス対策型(第3次 基準値)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)吊能力2.9t	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾛｰﾗ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(2011年規 制)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	3.25m3を超え 3.42m3以下	人力打設	一般養生・特 殊養生(練炭)	330,740	0.07	0.07	-	-	84.39	36.10	22.94	8.29	2.16	15.54	15.15	0.06	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾛｰﾗ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(2011年規 制)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25 (高炉)	3.25m3を超え 3.42m3以下	人力打設	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾂﾄﾋｰﾀ)	337,020	0.21	0.14	0.07	-	83.86	35.43	23.43	8.13	2.12	15.93	14.87	0.68	0.06	-	-	業務用可搬型ﾋｰﾀ 〔ｼﾞｬｯﾂﾄﾋｰﾀ〕 〔油だき・熱風・直火 型〕熱出力126MJ/ h (30, 100k c a l/h) 油種 灯油	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾛｰﾗ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(2011年規 制)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25 (高炉)	3.25m3を超え 3.42m3以下	人力打設	養生工無	328,250	0.07	0.07	-	-	84.27	36.37	22.44	8.35	2.17	15.66	15.27	0.06	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾛｰﾗ 型)〔標準型・排出ガ ス対策型(2011年規 制)〕山積0.8m3(平 積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-		

No. 094 【 サンドマット 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分 砂材料費の有無	標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考	
		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z					S
															K1			K2			K3			R1	R2	R3	R4	Z1		
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
有り	2,005.6	6.81	5.31	1.50	-	9.07	7.36	1.71	-	-	84.12	81.00	3.12	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	ブルドーザ〔湿地・低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 7t級	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	砂 再生砂	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
無し	381.58	35.88	27.96	7.92	-	47.71	38.70	9.01	-	-	16.41	16.41	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	ブルドーザ〔湿地・低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 7t級	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No. 095 【 粉体噴射攪拌 】
< 積算単位：本 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考					
現場制約の有無	打設長	杭長	改良材使用量		K					R						Z						S	K（*印：賃料）				R					Z				S
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
有り	3mを超え6m未満	2m未満	実数入力	30,231	59.66	45.80	-	-	36.60	11.63	5.80	5.68	5.04	3.74	3.74	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機〔単軸（油圧）・スキッド式〕 攪拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m	
有り	3mを超え6m未満	2m以上3m未満	実数入力	31,980	56.58	43.30	-	-	34.60	11.00	5.48	5.37	4.77	8.82	8.82	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機〔単軸（油圧）・スキッド式〕 攪拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m	
有り	3mを超え6m未満	3m以上4m未満	実数入力	33,142	54.72	41.79	-	-	33.38	10.61	5.29	5.18	4.60	11.90	11.90	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機〔単軸（油圧）・スキッド式〕 攪拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m	
有り	3mを超え6m未満	4m以上5m未満	実数入力	34,315	52.96	40.35	-	-	32.24	10.25	5.11	5.00	4.44	14.80	14.80	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機〔単軸（油圧）・スキッド式〕 攪拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m	
有り	3mを超え6m未満	5m以上6m未満	実数入力	35,476	51.33	39.03	-	-	31.19	9.91	4.94	4.84	4.30	17.48	17.48	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機〔単軸（油圧）・スキッド式〕 攪拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m	
有り	6m以上10m未満	4m以上5m未満	実数入力	46,138	55.33	42.28	-	-	33.67	10.66	5.35	5.24	4.65	11.00	11.00	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機〔単軸（油圧）・スキッド式〕 攪拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m	
有り	6m以上10m未満	5m以上6m未満	実数入力	47,300	54.04	41.23	-	-	32.85	10.40	5.22	5.11	4.54	13.11	13.11	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機〔単軸（油圧）・スキッド式〕 攪拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m	
有り	6m以上10m未満	6m以上7m未満	実数入力	48,473	52.82	40.24	-	-	32.05	10.14	5.09	4.99	4.43	15.13	15.13	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機〔単軸（油圧）・スキッド式〕 攪拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m	
有り	6m以上10m未満	7m以上8m未満	実数入力	49,635	51.66	39.29	-	-	31.30	9.91	4.97	4.87	4.33	17.04	17.04	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機〔単軸（油圧）・スキッド式〕 攪拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m	
有り	6m以上10m未満	8m以上9m未満	実数入力	50,808	50.54	38.38	-	-	30.59	9.68	4.86	4.76	4.23	18.87	18.87	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機〔単軸（油圧）・スキッド式〕 攪拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m	
有り	6m以上10m未満	9m以上10m未満	実数入力	51,970	49.50	37.54	-	-	29.89	9.46	4.75	4.65	4.13	20.61	20.61	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機〔単軸（油圧）・スキッド式〕 攪拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m	
有り	10m以上14m未満	8m以上9m未満	実数入力	68,387	53.49	40.78	-	-	32.49	10.28	5.16	5.06	4.49	14.02	14.02	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機〔単軸（油圧）・スキッド式〕 攪拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m	
有り	10m以上14m未満	9m以上10m未満	実数入力	69,549	52.66	40.11	-	-	31.94	10.11	5.07	4.97	4.42	15.40	15.40	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機〔単軸（油圧）・スキッド式〕 攪拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m	
有り	10m以上14m未満	10m以上12m未満	実数入力	71,309	51.43	39.11	-	-	31.16	9.86	4.95	4.85	4.31	17.41	17.41	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機〔単軸（油圧）・スキッド式〕 攪拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m	
有り	10m以上14m未満	12m以上14m未満	実数入力	73,643	49.92	37.88	-	-	30.16	9.55	4.79	4.69	4.17	19.92	19.92	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機〔単軸（油圧）・スキッド式〕 攪拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m	
有り	14m以上17m未満	12m以上14m未満	実数入力	83,423	51.36	39.05	-	-	31.06	9.81	4.94	4.84	4.30	17.58	17.58	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機〔単軸（油圧）・スキッド式〕 攪拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m	
有り	14m以上17m未満	14m以上15m未満	実数入力	85,172	50.38	38.25	-	-	30.42	9.61	4.84	4.74	4.21	19.20	19.20	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機〔単軸（油圧）・スキッド式〕 攪拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m	

No. 095 【 粉体噴射攪拌 】
< 積算単位：本 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格													備考					
現場制約の有無	打設長	杭長	改良材使用量		K					R					Z					S	K *印：賃料)			R				Z					S				
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
有り	14m以上17m未満	15m以上17m未満	実数入力	86,920	49.43	37.48	-	-	29.81	9.42	4.74	4.64	4.13	20.76	20.76	-	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機〔単軸（油圧）・スキッド式） 攪拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m	
有り	17m以上20m以下	15m以上17m未満	実数入力	100,440	51.10	38.84	-	-	30.93	9.79	4.91	4.81	4.28	17.97	17.97	-	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機〔単軸（油圧）・スキッド式） 攪拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m	
有り	17m以上20m以下	17m以上20m以下	実数入力	103,360	49.75	37.74	-	-	30.06	9.51	4.77	4.68	4.16	20.19	20.19	-	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機〔単軸（油圧）・スキッド式） 攪拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m	
無し	3mを超え6m未満	2m未満	実数入力	22,252	69.01	53.79	-	-	24.59	7.84	3.99	3.91	3.47	6.40	5.09	1.03	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸（電動）・クロール式） 攪拌モータ 55kW×2台 最大改良深度26m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
無し	3mを超え6m未満	2m以上3m未満	実数入力	24,001	64.23	49.88	-	-	22.80	7.27	3.70	3.62	3.22	12.97	11.76	0.95	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸（電動）・クロール式） 攪拌モータ 55kW×2台 最大改良深度26m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
無し	3mを超え6m未満	3m以上4m未満	実数入力	25,163	61.40	47.55	-	-	21.76	6.94	3.53	3.46	3.07	16.84	15.68	0.91	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸（電動）・クロール式） 攪拌モータ 55kW×2台 最大改良深度26m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
無し	3mを超え6m未満	4m以上5m未満	実数入力	26,336	58.83	45.45	-	-	20.78	6.63	3.37	3.30	2.93	20.39	19.28	0.87	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸（電動）・クロール式） 攪拌モータ 55kW×2台 最大改良深度26m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
無し	3mを超え6m未満	5m以上6m未満	実数入力	27,498	56.49	43.53	-	-	19.90	6.35	3.23	3.16	2.81	23.61	22.55	0.83	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸（電動）・クロール式） 攪拌モータ 55kW×2台 最大改良深度26m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
無し	6m以上10m未満	4m以上5m未満	実数入力	31,676	61.01	47.24	-	-	21.81	7.06	3.50	3.43	3.05	17.18	16.03	0.90	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸（電動）・クロール式） 攪拌モータ 55kW×2台 最大改良深度26m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
無し	6m以上10m未満	5m以上6m未満	実数入力	32,838	58.97	45.57	-	-	21.04	6.81	3.38	3.31	2.94	19.99	18.88	0.87	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸（電動）・クロール式） 攪拌モータ 55kW×2台 最大改良深度26m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
無し	6m以上10m未満	6m以上7m未満	実数入力	34,011	57.04	43.99	-	-	20.33	6.58	3.26	3.20	2.84	22.63	21.56	0.84	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸（電動）・クロール式） 攪拌モータ 55kW×2台 最大改良深度26m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
無し	6m以上10m未満	7m以上8m未満	実数入力	35,173	55.27	42.54	-	-	19.66	6.36	3.16	3.09	2.75	25.07	24.04	0.81	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸（電動）・クロール式） 攪拌モータ 55kW×2台 最大改良深度26m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
無し	6m以上10m未満	8m以上9m未満	実数入力	36,346	53.60	41.17	-	-	19.01	6.15	3.05	2.99	2.66	27.39	26.39	0.78	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸（電動）・クロール式） 攪拌モータ 55kW×2台 最大改良深度26m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
無し	6m以上10m未満	9m以上10m未満	実数入力	37,508	52.05	39.90	-	-	18.42	5.96	2.96	2.90	2.57	29.53	28.56	0.76	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸（電動）・クロール式） 攪拌モータ 55kW×2台 最大改良深度26m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
無し	10m以上15m未満	8m以上9m未満	実数入力	46,839	57.94	44.72	-	-	20.50	6.56	3.32	3.25	2.89	21.56	20.47	0.85	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸（電動）・クロール式） 攪拌モータ 55kW×2台 最大改良深度26m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
無し	10m以上15m未満	9m以上10m未満	実数入力	48,001	56.61	43.63	-	-	20.01	6.40	3.24	3.17	2.82	23.38	22.32	0.83	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸（電動）・クロール式） 攪拌モータ 55kW×2台 最大改良深度26m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
無し	10m以上15m未満	10m以上12m未満	実数入力	49,760	54.74	42.10	-	-	19.29	6.17	3.12	3.06	2.72	25.97	24.95	0.80	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸（電動）・クロール式） 攪拌モータ 55kW×2台 最大改良深度26m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m

No. 095 【 粉体噴射攪拌 】
< 積算単位：本 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考
現場制約の有無	打設長	杭長	改良材使用量		K				R	Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4				
無し	10m以上15m未満	12m以上14m未満	実数入力	52,095	52.43	40.21	-	-	18.43	5.90	2.98	2.92	2.60	29.14	28.16	0.77	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸（電動）・クローラ式〕 攪拌モータ55kW×2台 最大改良深度26m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
無し	10m以上15m未満	14m以上15m未満	実数入力	53,843	50.84	38.91	-	-	17.84	5.71	2.89	2.83	2.51	31.32	30.38	0.74	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸（電動）・クローラ式〕 攪拌モータ55kW×2台 最大改良深度26m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
無し	15m以上20m以下	12m以上14m未満	実数入力	63,886	56.07	43.19	-	-	19.92	6.43	3.20	3.14	2.79	24.01	22.96	0.82	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸（電動）・クローラ式〕 攪拌モータ55kW×2台 最大改良深度26m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
無し	15m以上20m以下	14m以上15m未満	実数入力	65,634	54.68	42.06	-	-	19.38	6.25	3.12	3.06	2.71	25.94	24.92	0.80	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸（電動）・クローラ式〕 攪拌モータ55kW×2台 最大改良深度26m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
無し	15m以上20m以下	15m以上17m未満	実数入力	67,383	53.34	40.96	-	-	18.88	6.09	3.04	2.98	2.64	27.78	26.78	0.78	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸（電動）・クローラ式〕 攪拌モータ55kW×2台 最大改良深度26m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
無し	15m以上20m以下	17m以上20m以下	実数入力	70,304	51.26	39.25	-	-	18.09	5.84	2.91	2.85	2.53	30.65	29.69	0.75	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸（電動）・クローラ式〕 攪拌モータ55kW×2台 最大改良深度26m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
無し	20mを超え27m未満	17m以上20m以下	実数入力	87,013	57.79	45.58	-	-	17.16	5.65	2.83	2.78	2.47	25.05	23.98	0.86	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸（電動）・クローラ式〕 攪拌モータ90kW×2台 最大改良深度33m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
無し	20mを超え27m未満	20mを超え23m未満	実数入力	90,510	55.69	43.82	-	-	16.49	5.43	2.72	2.67	2.37	27.82	26.79	0.83	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸（電動）・クローラ式〕 攪拌モータ90kW×2台 最大改良深度33m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
無し	20mを超え27m未満	23m以上27m未満	実数入力	94,604	53.42	41.92	-	-	15.79	5.20	2.61	2.55	2.27	30.79	29.81	0.79	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸（電動）・クローラ式〕 攪拌モータ90kW×2台 最大改良深度33m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
無し	27m以上33m以下	23m以上27m未満	実数入力	110,960	56.71	44.67	-	-	16.82	5.54	2.78	2.72	2.42	26.47	25.42	0.84	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸（電動）・クローラ式〕 攪拌モータ90kW×2台 最大改良深度33m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
無し	27m以上33m以下	27m以上32m未満	実数入力	116,200	54.30	42.65	-	-	16.06	5.29	2.65	2.60	2.31	29.64	28.63	0.81	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸（電動）・クローラ式〕 攪拌モータ90kW×2台 最大改良深度33m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
無し	27m以上33m以下	32m以上33m以下	実数入力	119,710	52.82	41.42	-	-	15.58	5.13	2.57	2.52	2.24	31.60	30.63	0.78	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸（電動）・クローラ式〕 攪拌モータ90kW×2台 最大改良深度33m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m

No. 096 【 粉体噴射攪拌（移設） 】
< 積算単位：回 >

条件区分 施工方法	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
		K				R	Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S						
		K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4				
単軸施工	63,360	39.77	39.77	-	-	60.23	31.07	15.59	13.57	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
二軸施工	82,020	35.84	35.84	-	-	64.16	36.01	15.05	13.10	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-

No. 097 【 粉体噴射攪拌（軸間変更） 】

< 積算単位：回 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考			
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S						
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3		Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1		Z2	Z3		Z4		
-	228,020	28.01	23.94	-	-	71.99	34.55	15.08	11.91	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊				*	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-

No. 098 【 削孔（アンカー） 】

< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
足場工の有無	方式	呼び径	土質		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
有り（スキット型）	単管方式	90mm	粘性土・砂質土	5,739.1	33.52	28.17	-	-	40.22	15.78	9.03	9.00	-	26.26	12.14	7.27	3.36	2.33	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ90mm用	ドリルパイプ φ90mm用 （1.5m）	シャンクロッド φ90mm用	打込アダプタ φ90mm用	-	-		
有り（スキット型）	単管方式	90mm	砂質土	9,032.8	31.44	26.42	-	-	37.73	14.81	8.47	8.44	-	30.83	11.86	10.98	3.55	2.96	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ90mm用	ドリルパイプ φ90mm用 （1.5m）	シャンクロッド φ90mm用	打込アダプタ φ90mm用	-	-		
有り（スキット型）	単管方式	90mm	玉石混じり土	13,599	30.98	26.04	-	-	37.19	14.59	8.35	8.32	-	31.83	13.05	11.03	2.83	2.46	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ90mm用 （1.5m）	リングビット φ90mm用	シャンクロッド φ90mm用	打込アダプタ φ90mm用	-	-		
有り（スキット型）	単管方式	115mm	粘性土・砂質土	7,757.8	35.42	29.77	-	-	42.51	16.67	9.55	9.51	-	22.07	11.22	5.52	2.48	1.90	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ115mm用	ドリルパイプ φ115mm用 （1.5m）	シャンクロッド φ115mm用	打込アダプタ φ115mm用	-	-		
有り（スキット型）	単管方式	115mm	砂質土	10,979	32.54	27.35	-	-	39.05	15.33	8.77	8.73	-	28.41	12.20	9.27	2.92	2.68	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ115mm用	ドリルパイプ φ115mm用 （1.5m）	シャンクロッド φ115mm用	打込アダプタ φ115mm用	-	-		
有り（スキット型）	単管方式	115mm	玉石混じり土	16,103	31.85	26.77	-	-	38.25	15.03	8.58	8.55	-	29.90	11.64	11.31	2.39	2.28	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ115mm用	ドリルパイプ φ115mm用 （1.5m）	シャンクロッド φ115mm用	打込アダプタ φ115mm用	-	-		
有り（スキット型）	単管方式	135mm	粘性土・砂質土	9,771.0	36.56	30.73	-	-	43.87	17.22	9.85	9.81	-	19.57	9.80	5.37	1.97	1.64	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ135mm用	ドリルパイプ φ135mm用 （1.5m）	シャンクロッド φ135mm用	打込アダプタ φ135mm用	-	-		
有り（スキット型）	単管方式	135mm	砂質土	12,785	32.96	27.70	-	-	39.56	15.53	8.88	8.85	-	27.48	11.52	9.74	2.51	2.51	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ135mm用	ドリルパイプ φ135mm用 （1.5m）	打込アダプタ φ135mm用	シャンクロッド φ135mm用	-	-		
有り（スキット型）	単管方式	135mm	玉石混じり土	18,563	32.08	26.96	-	-	38.50	15.11	8.64	8.61	-	29.42	12.01	11.11	2.16	2.07	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ135mm用 （1.5m）	リングビット φ135mm用	打込アダプタ φ135mm用	シャンクロッド φ135mm用	-	-		
有り（スキット型）	二重管方式	90mm	粘性土・砂質土	6,741.7	29.89	25.12	-	-	35.90	14.10	8.06	8.02	-	34.21	10.33	5.42	5.05	4.01	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ90mm用	ドリルパイプ φ90mm用 （1.5m）	インナーロッド φ90mm用 （1.5m）	インナービット φ90mm用	-	-		
有り（スキット型）	二重管方式	90mm	砂質土	11,042	27.38	23.01	-	-	32.82	12.85	7.38	7.35	-	39.80	9.75	9.45	7.55	4.36	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ90mm用	ドリルパイプ φ90mm用 （1.5m）	インナーロッド φ90mm用 （1.5m）	インナービット φ90mm用	-	-		
有り（スキット型）	二重管方式	90mm	玉石混じり土	16,851	25.55	21.47	-	-	30.62	11.99	6.88	6.86	-	43.83	11.83	11.24	8.90	3.21	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ90mm用 （1.5m）	インナーロッド φ90mm用 （1.5m）	リングビット φ90mm用	インナービット φ90mm用	-	-		
有り（スキット型）	二重管方式	90mm	軟岩	13,598	26.27	22.08	-	-	31.48	12.33	7.08	7.05	-	42.25	11.20	9.47	9.46	3.54	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ90mm用 （1.5m）	インナーロッド φ90mm用 （1.5m）	リングビット φ90mm用	インナービット φ90mm用	-	-		
有り（スキット型）	二重管方式	90mm	硬岩	17,897	25.59	21.51	-	-	30.67	12.01	6.90	6.87	-	43.74	13.77	9.52	8.38	3.36	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ90mm用 （1.5m）	インナーロッド φ90mm用 （1.5m）	リングビット φ90mm用	インナービット φ90mm用	-	-		
有り（スキット型）	二重管方式	115mm	粘性土・砂質土	9,951.2	33.14	27.85	-	-	39.78	15.62	8.93	8.89	-	27.08	8.75	3.77	3.75	3.64	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ115mm用	ドリルパイプ φ115mm用 （1.5m）	インナービット φ115mm用	インナーロッド φ115mm用 （1.5m）	-	-		
有り（スキット型）	二重管方式	115mm	砂質土	13,712	28.72	24.14	-	-	34.42	13.48	7.74	7.71	-	36.86	9.85	7.81	6.46	4.84	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ115mm用	ドリルパイプ φ115mm用 （1.5m）	インナーロッド φ115mm用 （1.5m）	インナービット φ115mm用	-	-		

No. 098 【 削孔（アンカー） 】

< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考	
足場工の有無	方式	呼び径	土質		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S		
					K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
有り（スキット型）	二重管方式	115mm	玉石混じり土	20,609	27.12	22.79	-	-	32.50	12.72	7.31	7.28	-	40.38	9.93	9.77	9.10	3.62	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ115mm用 （1.5m）	インナーロッド φ115mm用 （1.5m）	リングビット φ115mm用	インナービット φ115mm用	-	-
有り（スキット型）	二重管方式	115mm	軟岩	16,591	27.60	23.20	-	-	33.08	12.95	7.44	7.41	-	39.32	9.78	9.36	8.25	4.00	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ115mm用	ドリルパイプ φ115mm用 （1.5m）	インナーロッド φ115mm用 （1.5m）	インナービット φ115mm用	-	-
有り（スキット型）	二重管方式	115mm	硬岩	21,486	26.85	22.57	-	-	32.19	12.60	7.24	7.21	-	40.96	11.78	8.73	8.44	3.86	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ115mm用 （1.5m）	リングビット φ115mm用	インナーロッド φ115mm用 （1.5m）	インナービット φ115mm用	-	-
有り（スキット型）	二重管方式	135mm	粘性土・砂質土	12,256	34.38	28.89	-	-	41.28	16.20	9.27	9.23	-	24.34	7.81	3.83	3.74	2.95	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ135mm用	インナービット φ135mm用	ドリルパイプ φ135mm用 （1.5m）	インナーロッド φ135mm用 （1.5m）	-	-
有り（スキット型）	二重管方式	135mm	砂質土	16,713	30.14	25.33	-	-	36.21	14.23	8.12	8.09	-	33.65	8.81	7.84	5.30	4.99	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ135mm用	ドリルパイプ φ135mm用 （1.5m）	インナーロッド φ135mm用 （1.5m）	インナービット φ135mm用	-	-
有り（スキット型）	二重管方式	135mm	玉石混じり土	23,924	27.95	23.49	-	-	33.50	13.12	7.53	7.50	-	38.55	10.48	8.62	8.42	3.92	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ135mm用 （1.5m）	リングビット φ135mm用	インナーロッド φ135mm用 （1.5m）	インナービット φ135mm用	-	-
有り（スキット型）	二重管方式	135mm	軟岩	20,339	29.27	24.60	-	-	35.09	13.74	7.89	7.86	-	35.64	9.42	8.69	6.73	4.10	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ135mm用 （1.5m）	リングビット φ135mm用	インナーロッド φ135mm用 （1.5m）	インナービット φ135mm用	-	-
有り（スキット型）	二重管方式	135mm	硬岩	25,939	28.25	23.74	-	-	33.85	13.26	7.61	7.58	-	37.90	11.95	7.95	6.99	4.02	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ135mm用 （1.5m）	リングビット φ135mm用	インナーロッド φ135mm用 （1.5m）	インナービット φ135mm用	-	-
有り（スキット型）	二重管方式	146mm	粘性土・砂質土	14,565	33.33	28.01	-	-	40.02	15.71	8.98	8.95	-	26.65	9.55	3.91	3.86	2.79	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ146mm用	ドリルパイプ φ146mm用 （1.5m）	インナービット φ146mm用	インナーロッド φ146mm用 （1.5m）	-	-
有り（スキット型）	二重管方式	146mm	砂質土	19,888	29.02	24.39	-	-	34.78	13.62	7.82	7.79	-	36.20	10.81	8.18	5.03	5.01	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ146mm用	ドリルパイプ φ146mm用 （1.5m）	インナービット φ146mm用	インナーロッド φ146mm用 （1.5m）	-	-
有り（スキット型）	二重管方式	146mm	玉石混じり土	27,960	26.53	22.30	-	-	31.80	12.45	7.15	7.12	-	41.67	11.13	10.71	8.10	4.02	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ146mm用 （1.5m）	リングビット φ146mm用	インナーロッド φ146mm用 （1.5m）	インナービット φ146mm用	-	-
有り（スキット型）	二重管方式	146mm	軟岩	24,124	28.09	23.61	-	-	33.66	13.18	7.57	7.54	-	38.25	10.73	9.78	6.38	4.15	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ146mm用	ドリルパイプ φ146mm用 （1.5m）	インナーロッド φ146mm用 （1.5m）	インナービット φ146mm用	-	-
有り（スキット型）	二重管方式	146mm	硬岩	33,190	28.43	23.89	-	-	34.07	13.34	7.66	7.63	-	37.50	11.59	9.02	6.14	3.77	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ146mm用 （1.5m）	リングビット φ146mm用	インナーロッド φ146mm用 （1.5m）	インナービット φ146mm用	-	-
無し（クローラ型）	単管方式	90mm	粘性土・砂質土	5,488.3	34.07	30.98	-	-	35.19	14.94	8.55	8.51	-	30.74	12.69	7.60	3.51	2.44	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッション式・クローラ型〕 81kW級	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ90mm用	ドリルパイプ φ90mm用 （1.5m）	シャンクロッド φ90mm用	打込アダプタ φ90mm用	-	-
無し（クローラ型）	単管方式	90mm	砂質土	8,652.6	31.85	28.96	-	-	32.84	13.91	7.99	7.96	-	35.31	12.43	11.46	3.71	3.09	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッション式・クローラ型〕 81kW級	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ90mm用	ドリルパイプ φ90mm用 （1.5m）	シャンクロッド φ90mm用	打込アダプタ φ90mm用	-	-
無し（クローラ型）	単管方式	90mm	玉石混じり土	12,920	31.24	28.40	-	-	32.19	13.64	7.83	7.80	-	36.57	13.79	11.61	2.98	2.59	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッション式・クローラ型〕 81kW級	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ90mm用 （1.5m）	リングビット φ90mm用	シャンクロッド φ90mm用	打込アダプタ φ90mm用	-	-

No. 098 【 削孔（アンカー） 】

< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考			
足場工の有無	方式	呼び径	土質		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
					K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
無し（ｸﾏｰ型）	単管方式	115mm	粘性土・砂質土	7,369.6	36.06	32.79	-	-	37.24	15.81	9.04	9.01	-	26.70	11.81	5.81	2.61	2.00	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッ ション式・クローラ 型〕 81kW級	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ115mm用	ドリルパイプ φ115mm用 （1.5m）	シャンクロッド φ115mm用	打込アダプタ φ115mm用	-	-
無し（ｸﾏｰ型）	単管方式	115mm	ㄧ質土	10,454	32.95	29.96	-	-	34.03	14.45	8.26	8.23	-	33.02	12.81	9.74	3.07	2.82	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッ ション式・クローラ 型〕 81kW級	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ115mm用	ドリルパイプ φ115mm用 （1.5m）	シャンクロッド φ115mm用	打込アダプタ φ115mm用	-	-
無し（ｸﾏｰ型）	単管方式	115mm	玉石混じり土	15,295	32.17	29.25	-	-	33.17	14.05	8.07	8.04	-	34.66	12.32	11.91	2.52	2.40	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッ ション式・クローラ 型〕 81kW級	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ115mm用	ドリルパイプ φ115mm用 （1.5m）	シャンクロッド φ115mm用	打込アダプタ φ115mm用	-	-
無し（ｸﾏｰ型）	単管方式	135mm	粘性土・砂質土	9,245.4	37.26	33.88	-	-	38.48	16.33	9.35	9.31	-	24.26	10.36	5.67	2.08	1.73	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッ ション式・クローラ 型〕 81kW級	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ135mm用	ドリルパイプ φ135mm用 （1.5m）	シャンクロッド φ135mm用	打込アダプタ φ135mm用	-	-
無し（ｸﾏｰ型）	単管方式	135mm	ㄧ質土	12,106	33.34	30.31	-	-	34.41	14.60	8.36	8.33	-	32.25	12.17	10.29	2.65	2.65	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッ ション式・クローラ 型〕 81kW級	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ135mm用	ドリルパイプ φ135mm用 （1.5m）	打込アダプタ φ135mm用	シャンクロッド φ135mm用	-	-
無し（ｸﾏｰ型）	単管方式	135mm	玉石混じり土	17,827	32.58	29.62	-	-	33.59	14.23	8.17	8.14	-	33.83	12.55	11.57	2.25	2.16	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッ ション式・クローラ 型〕 81kW級	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ135mm用 （1.5m）	リングビット φ135mm用	打込アダプタ φ135mm用	シャンクロッド φ135mm用	-	-
無し（ｸﾏｰ型）	二重管方式	90mm	粘性土・砂質土	6,498.9	30.29	27.54	-	-	31.24	13.23	7.60	7.57	-	38.47	10.78	5.62	5.24	4.16	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッ ション式・クローラ 型〕 81kW級	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ90mm用	ドリルパイプ φ90mm用 （1.5m）	インナーロッド φ90mm用 （1.5m）	インナービット φ90mm用	-	-
無し（ｸﾏｰ型）	二重管方式	90mm	ㄧ質土	10,678	27.65	25.14	-	-	28.51	12.08	6.93	6.91	-	43.84	10.10	9.77	7.80	4.51	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッ ション式・クローラ 型〕 81kW級	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ90mm用	ドリルパイプ φ90mm用 （1.5m）	インナーロッド φ90mm用 （1.5m）	インナービット φ90mm用	-	-
無し（ｸﾏｰ型）	二重管方式	90mm	玉石混じり土	16,180	25.55	23.23	-	-	26.34	11.16	6.41	6.38	-	48.11	12.32	11.71	9.27	3.34	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッ ション式・クローラ 型〕 81kW級	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ90mm用 （1.5m）	インナーロッド φ90mm用 （1.5m）	リングビット φ90mm用	インナービット φ90mm用	-	-
無し（ｸﾏｰ型）	二重管方式	90mm	軟岩	13,072	26.35	23.96	-	-	27.17	11.51	6.61	6.58	-	46.48	11.64	9.85	9.84	3.68	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッ ション式・クローラ 型〕 81kW級	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ90mm用 （1.5m）	インナーロッド φ90mm用 （1.5m）	リングビット φ90mm用	インナービット φ90mm用	-	-
無し（ｸﾏｰ型）	二重管方式	90mm	硬岩	17,250	25.67	23.34	-	-	26.46	11.21	6.44	6.41	-	47.87	14.30	9.88	8.70	3.48	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッ ション式・クローラ 型〕 81kW級	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ90mm用 （1.5m）	インナーロッド φ90mm用 （1.5m）	リングビット φ90mm用	インナービット φ90mm用	-	-
無し（ｸﾏｰ型）	二重管方式	115mm	粘性土・砂質土	9,401.6	33.50	30.46	-	-	34.60	14.69	8.40	8.37	-	31.90	9.26	3.99	3.97	3.85	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッ ション式・クローラ 型〕 81kW級	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ115mm用	ドリルパイプ φ115mm用 （1.5m）	インナービット φ115mm用	インナーロッド φ115mm用 （1.5m）	-	-
無し（ｸﾏｰ型）	二重管方式	115mm	ㄧ質土	13,218	29.04	26.40	-	-	29.93	12.68	7.28	7.25	-	41.03	10.20	8.11	6.70	5.02	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッ ション式・クローラ 型〕 81kW級	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ115mm用	ドリルパイプ φ115mm用 （1.5m）	インナーロッド φ115mm用 （1.5m）	インナービット φ115mm用	-	-
無し（ｸﾏｰ型）	二重管方式	115mm	玉石混じり土	19,840	27.29	24.81	-	-	28.12	11.92	6.84	6.81	-	44.59	10.33	10.15	9.45	3.76	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッ ション式・クローラ 型〕 81kW級	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ115mm用 （1.5m）	インナーロッド φ115mm用 （1.5m）	リングビット φ115mm用	インナービット φ115mm用	-	-
無し（ｸﾏｰ型）	二重管方式	115mm	軟岩	15,944	27.78	25.26	-	-	28.64	12.13	6.97	6.94	-	43.58	10.14	9.74	8.59	4.16	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッ ション式・クローラ 型〕 81kW級	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ115mm用	ドリルパイプ φ115mm用 （1.5m）	インナーロッド φ115mm用 （1.5m）	インナービット φ115mm用	-	-
無し（ｸﾏｰ型）	二重管方式	115mm	硬岩	20,734	27.06	24.60	-	-	27.90	11.82	6.79	6.76	-	45.04	12.19	9.04	8.74	4.00	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッ ション式・クローラ 型〕 81kW級	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ115mm用 （1.5m）	リングビット φ115mm用	インナーロッド φ115mm用 （1.5m）	インナービット φ115mm用	-	-

No. 098 【 削孔（アンカー） 】

< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考		
足場工の有無	方式	呼び径	土質		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
無し(ｸﾏｰ型)	二重管方式	135mm	粘性土・砂質土	11,577	34.85	31.69	-	-	36.01	15.30	8.74	8.71	-	29.14	8.27	4.05	3.96	3.13	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッション式・クローラ型〕 81kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ135mm用	インナービット φ135mm用	ドリルパイプ φ135mm用 (1.5m)	インナーロッド φ135mm用 (1.5m)	-	-
無し(ｸﾏｰ型)	二重管方式	135mm	ㄱ質土	16,106	30.55	27.78	-	-	31.49	13.34	7.66	7.63	-	37.96	9.23	8.14	5.50	5.18	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッション式・クローラ型〕 81kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ135mm用	ドリルパイプ φ135mm用 (1.5m)	インナーロッド φ135mm用 (1.5m)	インナービット φ135mm用 (1.5m)	-	-
無し(ｸﾏｰ型)	二重管方式	135mm	玉石混じり土	23,043	28.19	25.63	-	-	29.06	12.31	7.07	7.04	-	42.75	10.88	8.95	8.74	4.07	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッション式・クローラ型〕 81kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ135mm用 (1.5m)	リングビット φ135mm用	インナーロッド φ135mm用 (1.5m)	インナービット φ135mm用 (1.5m)	-	-
無し(ｸﾏｰ型)	二重管方式	135mm	軟岩	19,603	29.62	26.93	-	-	30.54	12.94	7.43	7.40	-	39.84	9.76	9.02	6.98	4.26	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッション式・クローラ型〕 81kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ135mm用 (1.5m)	リングビット φ135mm用	インナーロッド φ135mm用 (1.5m)	インナービット φ135mm用 (1.5m)	-	-
無し(ｸﾏｰ型)	二重管方式	135mm	硬岩	24,904	28.45	25.87	-	-	29.34	12.43	7.14	7.11	-	42.21	12.44	8.28	7.28	4.19	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッション式・クローラ型〕 81kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ135mm用 (1.5m)	リングビット φ135mm用	インナーロッド φ135mm用 (1.5m)	インナービット φ135mm用 (1.5m)	-	-
無し(ｸﾏｰ型)	二重管方式	146mm	粘性土・砂質土	13,942	33.89	30.81	-	-	34.99	14.86	8.50	8.46	-	31.12	9.97	4.08	4.04	2.92	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッション式・クローラ型〕 81kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ146mm用	ドリルパイプ φ146mm用 (1.5m)	インナービット φ146mm用	インナーロッド φ146mm用 (1.5m)	-	-
無し(ｸﾏｰ型)	二重管方式	146mm	ㄱ質土	19,136	29.31	26.65	-	-	30.21	12.80	7.35	7.32	-	40.48	11.27	8.50	5.23	5.20	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッション式・クローラ型〕 81kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ146mm用	ドリルパイプ φ146mm用 (1.5m)	インナービット φ146mm用	インナーロッド φ146mm用 (1.5m)	-	-
無し(ｸﾏｰ型)	二重管方式	146mm	玉石混じり土	26,933	26.67	24.25	-	-	27.50	11.65	6.69	6.66	-	45.83	11.55	11.12	8.40	4.18	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッション式・クローラ型〕 81kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ146mm用 (1.5m)	リングビット φ146mm用	インナーロッド φ146mm用 (1.5m)	インナービット φ146mm用 (1.5m)	-	-
無し(ｸﾏｰ型)	二重管方式	146mm	軟岩	23,251	28.36	25.79	-	-	29.23	12.39	7.11	7.08	-	42.41	11.11	10.15	6.62	4.30	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッション式・クローラ型〕 81kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ146mm用	ドリルパイプ φ146mm用 (1.5m)	インナーロッド φ146mm用 (1.5m)	インナービット φ146mm用 (1.5m)	-	-
無し(ｸﾏｰ型)	二重管方式	146mm	硬岩	31,920	28.67	26.07	-	-	29.55	12.52	7.19	7.16	-	41.78	12.07	9.38	6.38	3.92	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッション式・クローラ型〕 81kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ146mm用 (1.5m)	リングビット φ146mm用	インナーロッド φ146mm用 (1.5m)	インナービット φ146mm用 (1.5m)	-	-

No. 099 【 アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー） 】
＜ 積算単位：本 ＞

条件区分					標準単価	機 労 材 構 成 比															代 表 機 労 材 規 格																	備 考
防食方式	ﾌｫﾅｰ鋼材	削孔長	設計荷重(t)	頭部処理の有無		K	R				Z	S					K（＊印：賃料）						R				Z				S							
							K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
二重防食	PC鋼線より線	10m以内	f<400kN	有り	33,874	0.00	-	-	-	100.00	43.17	24.79	24.69	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
二重防食	PC鋼線より線	10m以内	f<400kN	無し	30,634	0.00	-	-	-	100.00	43.53	24.99	24.89	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
二重防食	PC鋼線より線	10m以内	400≦f<1300kN	有り	36,985	0.00	-	-	-	100.00	43.02	24.71	24.61	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
二重防食	PC鋼線より線	10m以内	400≦f<1300kN	無し	33,745	0.00	-	-	-	100.00	43.34	24.88	24.78	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
二重防食	PC鋼線より線	10m以内	1300≦f<2000kN	有り	47,396	0.00	-	-	-	100.00	42.65	24.49	24.39	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
二重防食	PC鋼線より線	10m以内	1300≦f<2000kN	無し	44,156	0.00	-	-	-	100.00	42.86	24.61	24.51	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
二重防食	PC鋼線より線	10mを超える	f<400kN	有り	35,110	0.00	-	-	-	100.00	43.24	24.83	24.73	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
二重防食	PC鋼線より線	10mを超える	f<400kN	無し	31,870	0.00	-	-	-	100.00	43.59	25.03	24.93	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
二重防食	PC鋼線より線	10mを超える	400≦f<1300kN	有り	38,221	0.00	-	-	-	100.00	43.10	24.75	24.65	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
二重防食	PC鋼線より線	10mを超える	400≦f<1300kN	無し	34,981	0.00	-	-	-	100.00	43.41	24.92	24.82	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
二重防食	PC鋼線より線	10mを超える	1300≦f<2000kN	有り	48,632	0.00	-	-	-	100.00	42.71	24.53	24.43	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
二重防食	PC鋼線より線	10mを超える	1300≦f<2000kN	無し	45,392	0.00	-	-	-	100.00	42.93	24.64	24.55	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
二重防食	PC鋼線より線(工場組立)	-	f<400kN	有り	15,728	0.00	-	-	-	100.00	41.02	23.55	23.46	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
二重防食	PC鋼線より線(工場組立)	-	f<400kN	無し	12,488	0.00	-	-	-	100.00	41.34	23.73	23.63	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
二重防食	PC鋼線より線(工場組立)	-	400≦f<1300kN	有り	17,888	0.00	-	-	-	100.00	40.88	23.47	23.37	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
二重防食	PC鋼線より線(工場組立)	-	400≦f<1300kN	無し	14,648	0.00	-	-	-	100.00	41.11	23.60	23.51	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
二重防食	PC鋼線より線(工場組立)	-	1300≦f<2000kN	有り	25,447	0.00	-	-	-	100.00	40.57	23.29	23.20	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		

No. 099 【 アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー） 】
< 積算単位：本 >

条件区分					標準単価	機 材 構 成 比															代 表 機 材 規 格																	備考
防食方式	ﾌｵﾅｰ鋼材	削孔長	設計荷重(t)	頭部処理の有無		K	R				Z	S					K（*印：賃料）						R				Z				S							
							K1	K2	K3	R		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4						
二重防食	PC鋼線より線(工場組立)	-	1300≦f<2000kN	無し	22,207	0.00	-	-	-	100.00	40.68	23.35	23.26	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-		
二重防食	複合PC鋼線より線束	10m以内	f<400kN	有り	20,564	0.00	-	-	-	100.00	41.83	24.02	23.92	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-		
二重防食	複合PC鋼線より線束	10m以内	f<400kN	無し	17,325	0.00	-	-	-	100.00	42.22	24.23	24.13	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-		
二重防食	複合PC鋼線より線束	10m以内	400≦f<1300kN	有り	23,675	0.00	-	-	-	100.00	41.79	23.99	23.89	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-		
二重防食	複合PC鋼線より線束	10m以内	400≦f<1300kN	無し	20,435	0.00	-	-	-	100.00	42.10	24.17	24.07	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-		
二重防食	複合PC鋼線より線束	10m以内	1300≦f<2000kN	有り	32,185	0.00	-	-	-	100.00	41.43	23.79	23.69	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-		
二重防食	複合PC鋼線より線束	10m以内	1300≦f<2000kN	無し	28,945	0.00	-	-	-	100.00	41.61	23.89	23.79	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-		
二重防食	複合PC鋼線より線束	10mを超える	f<400kN	有り	21,800	0.00	-	-	-	100.00	42.03	24.13	24.03	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-		
二重防食	複合PC鋼線より線束	10mを超える	f<400kN	無し	18,561	0.00	-	-	-	100.00	42.41	24.35	24.25	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-		
二重防食	複合PC鋼線より線束	10mを超える	400≦f<1300kN	有り	24,911	0.00	-	-	-	100.00	41.96	24.09	23.99	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-		
二重防食	複合PC鋼線より線束	10mを超える	400≦f<1300kN	無し	21,671	0.00	-	-	-	100.00	42.28	24.27	24.17	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-		
二重防食	複合PC鋼線より線束	10mを超える	1300≦f<2000kN	有り	33,421	0.00	-	-	-	100.00	41.57	23.87	23.77	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-		
二重防食	複合PC鋼線より線束	10mを超える	1300≦f<2000kN	無し	30,181	0.00	-	-	-	100.00	41.76	23.97	23.88	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-		
二重防食	PC鋼棒	10m以内	f<400kN	有り	26,269	0.00	-	-	-	100.00	42.58	24.44	24.34	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-		
二重防食	PC鋼棒	10m以内	f<400kN	無し	23,029	0.00	-	-	-	100.00	42.97	24.66	24.56	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-		
二重防食	PC鋼棒	10m以内	400≦f<1300kN	有り	28,428	0.00	-	-	-	100.00	42.37	24.32	24.22	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-		
二重防食	PC鋼棒	10m以内	400≦f<1300kN	無し	25,189	0.00	-	-	-	100.00	42.69	24.51	24.41	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-		

No. 099 【 アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー） 】
＜ 積算単位：本 ＞

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
防食方式	ﾌﾝﾀｰ鋼材	削孔長	設計荷重(t)	頭部処理の有無		K	R				Z	S				K（＊印：賃料）						R				Z				S						
							K1	K2	K3	R		R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4			
二重防食	PC鋼棒	10mを超える	f<400kN	有り	27,504	0.00	-	-	-	100.00	42.70	24.51	24.41	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼棒	10mを超える	f<400kN	無し	24,265	0.00	-	-	-	100.00	43.08	24.73	24.63	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼棒	10mを超える	400≦f<1300kN	有り	29,664	0.00	-	-	-	100.00	42.49	24.39	24.29	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼棒	10mを超える	400≦f<1300kN	無し	26,425	0.00	-	-	-	100.00	42.81	24.58	24.48	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼線より線	10m以内	f<400kN	有り	23,417	0.00	-	-	-	100.00	42.24	24.26	24.16	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼線より線	10m以内	f<400kN	無し	20,177	0.00	-	-	-	100.00	42.64	24.48	24.38	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼線より線	10m以内	400≦f<1300kN	有り	31,280	0.00	-	-	-	100.00	42.64	24.47	24.37	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼線より線	10m以内	400≦f<1300kN	無し	28,041	0.00	-	-	-	100.00	42.95	24.66	24.56	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼線より線	10m以内	1300≦f<2000kN	有り	47,396	0.00	-	-	-	100.00	42.65	24.49	24.39	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼線より線	10m以内	1300≦f<2000kN	無し	44,156	0.00	-	-	-	100.00	42.86	24.61	24.51	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼線より線	10mを超える	f<400kN	有り	24,652	0.00	-	-	-	100.00	42.41	24.34	24.24	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼線より線	10mを超える	f<400kN	無し	21,413	0.00	-	-	-	100.00	42.78	24.57	24.47	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼線より線	10mを超える	400≦f<1300kN	有り	32,516	0.00	-	-	-	100.00	42.73	24.53	24.43	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼線より線	10mを超える	400≦f<1300kN	無し	29,277	0.00	-	-	-	100.00	43.06	24.71	24.61	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼線より線	10mを超える	1300≦f<2000kN	有り	48,632	0.00	-	-	-	100.00	42.71	24.53	24.43	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼線より線	10mを超える	1300≦f<2000kN	無し	45,392	0.00	-	-	-	100.00	42.93	24.64	24.55	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼線より線(工場組立)	-	f<400kN	有り	14,805	0.00	-	-	-	100.00	40.68	23.35	23.26	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-

No. 099 【 アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー） 】
＜ 積算単位：本 ＞

条件区分					標準単価	機 材 構 成 比														代 表 機 材 規 格																備考
防食方式	ﾌｫﾅｰ鋼材	削孔長	設計荷重(t)	頭部処理の有無		K	R				Z	S				K（＊印：賃料）						R				Z				S						
							K1	K2	K3	R		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4				
簡易防食	PC鋼線より線(工場組立)	-	f<400kN	無し	11,565	0.00	-	-	-	100.00	40.91	23.49	23.39	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	
簡易防食	PC鋼線より線(工場組立)	-	400≦f<1300kN	有り	16,965	0.00	-	-	-	100.00	40.57	23.29	23.20	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	
簡易防食	PC鋼線より線(工場組立)	-	400≦f<1300kN	無し	13,725	0.00	-	-	-	100.00	40.74	23.39	23.30	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	
簡易防食	PC鋼線より線(工場組立)	-	1300≦f<2000kN	有り	24,524	0.00	-	-	-	100.00	40.34	23.16	23.07	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	
簡易防食	PC鋼線より線(工場組立)	-	1300≦f<2000kN	無し	21,284	0.00	-	-	-	100.00	40.43	23.20	23.11	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	
簡易防食	PC鋼棒	10m以内	f<400kN	有り	21,515	0.00	-	-	-	100.00	41.99	24.10	24.01	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	
簡易防食	PC鋼棒	10m以内	f<400kN	無し	18,275	0.00	-	-	-	100.00	42.37	24.32	24.22	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	
簡易防食	PC鋼棒	10m以内	400≦f<1300kN	有り	24,626	0.00	-	-	-	100.00	41.92	24.07	23.97	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	
簡易防食	PC鋼棒	10m以内	400≦f<1300kN	無し	21,386	0.00	-	-	-	100.00	42.24	24.25	24.15	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	
簡易防食	PC鋼棒	10mを超える	f<400kN	有り	22,751	0.00	-	-	-	100.00	42.16	24.21	24.11	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	
簡易防食	PC鋼棒	10mを超える	f<400kN	無し	19,511	0.00	-	-	-	100.00	42.55	24.43	24.33	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	
簡易防食	PC鋼棒	10mを超える	400≦f<1300kN	有り	25,862	0.00	-	-	-	100.00	42.08	24.16	24.06	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	
簡易防食	PC鋼棒	10mを超える	400≦f<1300kN	無し	22,622	0.00	-	-	-	100.00	42.40	24.34	24.25	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	

No.100 【 グラウト注入（アンカー） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考				
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S							
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
-	50,945	0.00	-	-	-	57.61	21.66	12.43	12.38	-	42.39	42.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.101【 ボーリングマシン移設（アンカー） 】
＜ 積算単位：回 ＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S					
															K1				K2		K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4	
		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
-	46,309	31.27	31.27	-	-	68.73	32.03	18.39	18.31	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-				

No.102【 足場（アンカー） 】
< 積算単位：空m 3 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
-	3,815.4	7.04	7.04	-	-	92.96	63.71	7.76	7.32	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-			-			とび工	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-

No. 103 【 アンカー（材料費） 】【

物価資料等による

No.104【 コンクリートはつり 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
平均はつり厚		K				R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
3cm以下	4,526.0	1.69	1.65	-	-	94.47	38.62	31.82	21.28	-	3.84	3.73	-	-	-	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 5.0m3/min	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
3cmを超え6cm以下	7,636.9	1.62	1.58	-	-	94.71	41.92	30.96	19.08	-	3.67	3.57	-	-	-	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 5.0m3/min	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		

No.105【 積込（コンクリート殻） 】

< 積算単位：m 3 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考		
		K				R				Z						S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
-	1,096.4	9.31	9.31	-	-	86.84	78.46	8.38	-	-	3.85	3.85	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-			

No.106 【 コンクリート削孔（電動ハンマドリル） 】
＜ 積算単位：孔 ＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考								
		K				R					Z					S					K（*印：賃料）								R				Z				S	
																					K1		K2		K3		R1	R2	R3		R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
30mm以上 200mm未満	585.38	2.65	1.21	0.95	-	95.05	46.28	18.36	12.65	-	2.30	1.87	-	-	-	-	発動発電機〔ガソリン エンジン駆動〕 2kVA	*	電動ハンマドリル 穴 あけ能力φ38～40 mm	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ガソリン ギュラー ンド	レ スタ	-	-	-	-	-	-					
200mm以上 400mm以下	866.26	2.43	1.09	0.86	-	95.46	45.48	18.36	12.54	-	2.11	1.69	-	-	-	-	発動発電機〔ガソリン エンジン駆動〕 2kVA	*	電動ハンマドリル 穴 あけ能力φ38～40 mm	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ガソリン ギュラー ンド	レ スタ	-	-	-	-	-	-					

No.107 【 コンクリート削孔（さく岩機） 】
< 積算単位：孔 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
100mm以上 200mm未満	769.56	6.24	3.64	1.65	-	87.37	54.38	12.29	7.38	-	6.39	5.42	-	-	-	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型(低騒音型)・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 3.5～3.7m3/min	*	さく岩機〔ハンドドリル(空圧式)〕 質量15kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
200mm以上 300mm未満	1,077.4	5.69	3.47	1.57	-	88.48	57.12	13.17	8.02	-	5.83	5.16	-	-	-	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型(低騒音型)・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 3.5～3.7m3/min	*	さく岩機〔ハンドドリル(空圧式)〕 質量15kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
300mm以上 400mm未満	1,375.1	5.42	3.39	1.54	-	89.02	59.07	13.60	8.26	-	5.56	5.06	-	-	-	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型(低騒音型)・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 3.5～3.7m3/min	*	さく岩機〔ハンドドリル(空圧式)〕 質量15kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
400mm以上 600mm未満	1,832.5	5.11	3.26	1.48	-	89.65	60.46	14.07	8.49	-	5.24	4.86	-	-	-	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型(低騒音型)・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 3.5～3.7m3/min	*	さく岩機〔ハンドドリル(空圧式)〕 質量15kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
600mm以上 800mm未満	2,448.4	4.97	3.20	1.45	-	89.93	61.33	14.05	8.67	-	5.10	4.77	-	-	-	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型(低騒音型)・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 3.5～3.7m3/min	*	さく岩機〔ハンドドリル(空圧式)〕 質量15kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
800mm以上 1000mm未満	3,048.8	4.85	3.18	1.44	-	90.18	62.18	14.80	8.91	-	4.97	4.74	-	-	-	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型(低騒音型)・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 3.5～3.7m3/min	*	さく岩機〔ハンドドリル(空圧式)〕 質量15kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
1000mm以上 1100mm以下	3,524.6	4.85	3.18	1.44	-	90.19	62.15	14.64	9.11	-	4.96	4.73	-	-	-	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型(低騒音型)・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 3.5～3.7m3/min	*	さく岩機〔ハンドドリル(空圧式)〕 質量15kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 108 【 コンクリート削孔（コンクリート穿孔機） 】
< 積算単位：孔 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考			
削孔径	削孔深さ		K	K			R	R				Z	Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S		
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
60mm以上 64mm未満	50mm以上 200mm未満	5,080.4	3.37	1.72	1.02	-	68.45	39.75	10.57	5.34	-	28.18	25.19	2.43	-	-	-	コンクリート穿孔機 〔電動式コアボーリン グマシン〕〔簡易仕様 型〕 最大穿孔径φ 25cm	発動発電機〔ガソリン エンジン駆動〕 3kVA	※	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-		ダイヤモンド ビット φ6 4.7mm	ガソリン ギュラー スタ ンド	-	-	-	-
60mm以上 64mm未満	200mm以上 400mm未満	5,650.7	3.74	1.96	1.16	-	69.72	41.84	11.03	5.24	-	26.54	23.22	2.77	-	-	-	コンクリート穿孔機 〔電動式コアボーリン グマシン〕〔簡易仕様 型〕 最大穿孔径φ 25cm	発動発電機〔ガソリン エンジン駆動〕 3kVA	※	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-		ダイヤモンド ビット φ6 4.7mm	ガソリン ギュラー スタ ンド	-	-	-	-
60mm以上 64mm未満	400mm以上 600mm未満	6,286.8	4.07	2.19	1.29	-	70.94	43.86	11.28	5.50	-	24.99	21.38	3.09	-	-	-	コンクリート穿孔機 〔電動式コアボーリン グマシン〕〔簡易仕様 型〕 最大穿孔径φ 25cm	発動発電機〔ガソリン エンジン駆動〕 3kVA	※	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-		ダイヤモンド ビット φ6 4.7mm	ガソリン ギュラー スタ ンド	-	-	-	-
60mm以上 64mm未満	600mm以上 800mm未満	6,950.8	4.33	2.37	1.40	-	71.78	45.00	11.75	5.68	-	23.89	20.04	3.35	-	-	-	コンクリート穿孔機 〔電動式コアボーリン グマシン〕〔簡易仕様 型〕 最大穿孔径φ 25cm	発動発電機〔ガソリン エンジン駆動〕 3kVA	※	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-		ダイヤモンド ビット φ6 4.7mm	ガソリン ギュラー スタ ンド	-	-	-	-
60mm以上 64mm未満	800mm以上 1100mm以下	7,802.5	4.56	2.54	1.50	-	72.91	46.40	12.12	6.01	-	22.53	18.47	3.60	-	-	-	コンクリート穿孔機 〔電動式コアボーリン グマシン〕〔簡易仕様 型〕 最大穿孔径φ 25cm	発動発電機〔ガソリン エンジン駆動〕 3kVA	※	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-		ダイヤモンド ビット φ6 4.7mm	ガソリン ギュラー スタ ンド	-	-	-	-
64mm以上 77mm未満	50mm以上 200mm未満	5,301.6	3.22	1.65	0.97	-	65.61	38.10	10.13	5.12	-	31.17	28.31	2.33	-	-	-	コンクリート穿孔機 〔電動式コアボーリン グマシン〕〔簡易仕様 型〕 最大穿孔径φ 25cm	発動発電機〔ガソリン エンジン駆動〕 3kVA	※	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-		ダイヤモンド ビット φ7 7.4mm	ガソリン ギュラー スタ ンド	-	-	-	-
64mm以上 77mm未満	200mm以上 400mm未満	5,877.5	3.60	1.89	1.11	-	67.02	40.22	10.60	5.04	-	29.38	26.18	2.67	-	-	-	コンクリート穿孔機 〔電動式コアボーリン グマシン〕〔簡易仕様 型〕 最大穿孔径φ 25cm	発動発電機〔ガソリン エンジン駆動〕 3kVA	※	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-		ダイヤモンド ビット φ7 7.4mm	ガソリン ギュラー スタ ンド	-	-	-	-
64mm以上 77mm未満	400mm以上 600mm未満	6,519.2	3.92	2.11	1.24	-	68.41	42.30	10.88	5.30	-	27.67	24.19	2.98	-	-	-	コンクリート穿孔機 〔電動式コアボーリン グマシン〕〔簡易仕様 型〕 最大穿孔径φ 25cm	発動発電機〔ガソリン エンジン駆動〕 3kVA	※	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-		ダイヤモンド ビット φ7 7.4mm	ガソリン ギュラー スタ ンド	-	-	-	-
64mm以上 77mm未満	600mm以上 800mm未満	7,191.6	4.18	2.29	1.35	-	69.38	43.49	11.36	5.49	-	26.44	22.72	3.24	-	-	-	コンクリート穿孔機 〔電動式コアボーリン グマシン〕〔簡易仕様 型〕 最大穿孔径φ 25cm	発動発電機〔ガソリン エンジン駆動〕 3kVA	※	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-		ダイヤモンド ビット φ7 7.4mm	ガソリン ギュラー スタ ンド	-	-	-	-
64mm以上 77mm未満	800mm以上 1100mm以下	8,051.7	4.43	2.47	1.45	-	70.64	44.96	11.74	5.82	-	24.93	21.00	3.48	-	-	-	コンクリート穿孔機 〔電動式コアボーリン グマシン〕〔簡易仕様 型〕 最大穿孔径φ 25cm	発動発電機〔ガソリン エンジン駆動〕 3kVA	※	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-		ダイヤモンド ビット φ7 7.4mm	ガソリン ギュラー スタ ンド	-	-	-	-
77mm以上 90mm未満	50mm以上 200mm未満	5,467.5	3.12	1.60	0.94	-	63.62	36.95	9.83	4.96	-	33.26	30.48	2.26	-	-	-	コンクリート穿孔機 〔電動式コアボーリン グマシン〕〔簡易仕様 型〕 最大穿孔径φ 25cm	発動発電機〔ガソリン エンジン駆動〕 3kVA	※	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-		ダイヤモンド ビット φ9 0.8mm	ガソリン ギュラー スタ ンド	-	-	-	-
77mm以上 90mm未満	200mm以上 400mm未満	6,047.6	3.49	1.83	1.08	-	65.15	39.10	10.30	4.90	-	31.36	28.26	2.59	-	-	-	コンクリート穿孔機 〔電動式コアボーリン グマシン〕〔簡易仕様 型〕 最大穿孔径φ 25cm	発動発電機〔ガソリン エンジン駆動〕 3kVA	※	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-		ダイヤモンド ビット φ9 0.8mm	ガソリン ギュラー スタ ンド	-	-	-	-
77mm以上 90mm未満	400mm以上 600mm未満	6,693.5	3.81	2.05	1.21	-	66.64	41.22	10.59	5.16	-	29.55	26.16	2.90	-	-	-	コンクリート穿孔機 〔電動式コアボーリン グマシン〕〔簡易仕様 型〕 最大穿孔径φ 25cm	発動発電機〔ガソリン エンジン駆動〕 3kVA	※	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-		ダイヤモンド ビット φ9 0.8mm	ガソリン ギュラー スタ ンド	-	-	-	-
77mm以上 90mm未満	600mm以上 800mm未満	7,372.2	4.09	2.24	1.32	-	67.67	42.41	11.08	5.36	-	28.24	24.61	3.16	-	-	-	コンクリート穿孔機 〔電動式コアボーリン グマシン〕〔簡易仕様 型〕 最大穿孔径φ 25cm	発動発電機〔ガソリン エンジン駆動〕 3kVA	※	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-		ダイヤモンド ビット φ9 0.8mm	ガソリン ギュラー スタ ンド	-	-	-	-
77mm以上 90mm未満	800mm以上 1100mm以下	8,238.6	4.32	2.41	1.42	-	69.04	43.94	11.48	5.69	-	26.64	22.79	3.41	-	-	-	コンクリート穿孔機 〔電動式コアボーリン グマシン〕〔簡易仕様 型〕 最大穿孔径φ 25cm	発動発電機〔ガソリン エンジン駆動〕 3kVA	※	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-		ダイヤモンド ビット φ9 0.8mm	ガソリン ギュラー スタ ンド	-	-	-	-

No. 108 【 コンクリート削孔（コンクリート穿孔機） 】
＜ 積算単位：孔 ＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考		
削孔径	削孔深さ		K	K			R				Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S				
				K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
90mm以上 100mm未満	50mm以上 200mm未満	5,688.7	3.01	1.54	0.91	-	61.13	35.50	9.44	4.77	-	35.86	33.19	2.17	-	-	-	コンクリート穿孔機 〔電動式コアボーリン グマシン〕〔簡易仕様 型〕 最大穿孔径φ 25cm	発動発電機〔ガソリン エンジン駆動〕 3kVA	※	-				特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンド ビット φ 1 1 0 mm	ガソリン ギユラー レ スタ ンド	-	-	-	-	-
90mm以上 100mm未満	200mm以上 400mm未満	6,274.4	3.37	1.77	1.04	-	62.78	37.68	9.93	4.72	-	33.85	30.85	2.50	-	-	-	コンクリート穿孔機 〔電動式コアボーリン グマシン〕〔簡易仕様 型〕 最大穿孔径φ 25cm	発動発電機〔ガソリン エンジン駆動〕 3kVA	※	-				特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンド ビット φ 1 1 0 mm	ガソリン ギユラー レ スタ ンド	-	-	-	-	-
90mm以上 100mm未満	400mm以上 600mm未満	6,925.9	3.68	1.98	1.17	-	64.41	39.83	10.24	4.99	-	31.91	28.64	2.80	-	-	-	コンクリート穿孔機 〔電動式コアボーリン グマシン〕〔簡易仕様 型〕 最大穿孔径φ 25cm	発動発電機〔ガソリン エンジン駆動〕 3kVA	※	-				特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンド ビット φ 1 1 0 mm	ガソリン ギユラー レ スタ ンド	-	-	-	-	-
90mm以上 100mm未満	600mm以上 800mm未満	7,613.0	3.96	2.17	1.28	-	65.54	41.08	10.73	5.19	-	30.50	26.99	3.06	-	-	-	コンクリート穿孔機 〔電動式コアボーリン グマシン〕〔簡易仕様 型〕 最大穿孔径φ 25cm	発動発電機〔ガソリン エンジン駆動〕 3kVA	※	-				特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンド ビット φ 1 1 0 mm	ガソリン ギユラー レ スタ ンド	-	-	-	-	-
90mm以上 100mm未満	800mm以上 1100mm以下	8,487.8	4.20	2.34	1.38	-	67.00	42.64	11.14	5.52	-	28.80	25.06	3.31	-	-	-	コンクリート穿孔機 〔電動式コアボーリン グマシン〕〔簡易仕様 型〕 最大穿孔径φ 25cm	発動発電機〔ガソリン エンジン駆動〕 3kVA	※	-				特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンド ビット φ 1 1 0 mm	ガソリン ギユラー レ スタ ンド	-	-	-	-	-
100mm以上 110mm未満	50mm以上 200mm未満	5,688.7	3.01	1.54	0.91	-	61.13	35.50	9.44	4.77	-	35.86	33.19	2.17	-	-	-	コンクリート穿孔機 〔電動式コアボーリン グマシン〕〔簡易仕様 型〕 最大穿孔径φ 25cm	発動発電機〔ガソリン エンジン駆動〕 3kVA	※	-				特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンド ビット φ 1 1 0 mm	ガソリン ギユラー レ スタ ンド	-	-	-	-	-
100mm以上 110mm未満	200mm以上 400mm以下	6,274.4	3.37	1.77	1.04	-	62.78	37.68	9.93	4.72	-	33.85	30.85	2.50	-	-	-	コンクリート穿孔機 〔電動式コアボーリン グマシン〕〔簡易仕様 型〕 最大穿孔径φ 25cm	発動発電機〔ガソリン エンジン駆動〕 3kVA	※	-				特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンド ビット φ 1 1 0 mm	ガソリン ギユラー レ スタ ンド	-	-	-	-	-
110mm以上 128mm未満	50mm以上 200mm未満	6,249.6	2.73	1.40	0.82	-	55.66	32.32	8.60	4.34	-	41.61	39.18	1.98	-	-	-	コンクリート穿孔機 〔電動式コアボーリン グマシン〕〔簡易仕様 型〕 最大穿孔径φ 25cm	発動発電機〔ガソリン エンジン駆動〕 3kVA	※	-				特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンド ビット φ 1 2 8. 5 mm	ガソリン ギユラー レ スタ ンド	-	-	-	-	-
110mm以上 128mm未満	200mm以上 400mm以下	6,849.5	3.08	1.62	0.95	-	57.53	34.53	9.10	4.32	-	39.39	36.65	2.29	-	-	-	コンクリート穿孔機 〔電動式コアボーリン グマシン〕〔簡易仕様 型〕 最大穿孔径φ 25cm	発動発電機〔ガソリン エンジン駆動〕 3kVA	※	-				特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンド ビット φ 1 2 8. 5 mm	ガソリン ギユラー レ スタ ンド	-	-	-	-	-
128mm以上 160mm未満	50mm以上 200mm未満	6,636.7	2.58	1.32	0.78	-	52.41	30.44	8.09	4.09	-	45.01	42.73	1.86	-	-	-	コンクリート穿孔機 〔電動式コアボーリン グマシン〕〔簡易仕様 型〕 最大穿孔径φ 25cm	発動発電機〔ガソリン エンジン駆動〕 3kVA	※	-				特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンド ビット φ 1 6 0 mm	ガソリン ギユラー レ スタ ンド	-	-	-	-	-
128mm以上 160mm未満	200mm以上 400mm以下	7,246.4	2.91	1.53	0.90	-	54.38	32.64	8.60	4.09	-	42.71	40.12	2.16	-	-	-	コンクリート穿孔機 〔電動式コアボーリン グマシン〕〔簡易仕様 型〕 最大穿孔径φ 25cm	発動発電機〔ガソリン エンジン駆動〕 3kVA	※	-				特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンド ビット φ 1 6 0 mm	ガソリン ギユラー レ スタ ンド	-	-	-	-	-
160mm以上 180mm未満	50mm以上 200mm未満	7,142.3	2.38	1.22	0.72	-	48.66	28.24	7.52	3.80	-	48.96	46.84	1.73	-	-	-	コンクリート穿孔機 〔電動式コアボーリン グマシン〕〔簡易仕様 型〕 最大穿孔径φ 25cm	発動発電機〔ガソリン エンジン駆動〕 3kVA	※	-				特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンド ビット φ 1 8 0 mm	ガソリン ギユラー レ スタ ンド	-	-	-	-	-
160mm以上 180mm未満	200mm以上 400mm以下	7,764.8	2.72	1.43	0.84	-	50.74	30.46	8.02	3.81	-	46.54	44.12	2.02	-	-	-	コンクリート穿孔機 〔電動式コアボーリン グマシン〕〔簡易仕様 型〕 最大穿孔径φ 25cm	発動発電機〔ガソリン エンジン駆動〕 3kVA	※	-				特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンド ビット φ 1 8 0 mm	ガソリン ギユラー レ スタ ンド	-	-	-	-	-
180mm以上 200mm以下	50mm以上 200mm未満	7,805.9	2.19	1.12	0.66	-	44.52	25.84	6.88	3.48	-	53.29	51.35	1.58	-	-	-	コンクリート穿孔機 〔電動式コアボーリン グマシン〕〔簡易仕様 型〕 最大穿孔径φ 25cm	発動発電機〔ガソリン エンジン駆動〕 3kVA	※	-				特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンド ビット φ 2 0 4 mm	ガソリン ギユラー レ スタ ンド	-	-	-	-	-
180mm以上 200mm以下	200mm以上 400mm以下	8,445.2	2.49	1.31	0.77	-	46.61	27.96	7.38	3.50	-	50.90	48.68	1.85	-	-	-	コンクリート穿孔機 〔電動式コアボーリン グマシン〕〔簡易仕様 型〕 最大穿孔径φ 25cm	発動発電機〔ガソリン エンジン駆動〕 3kVA	※	-				特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンド ビット φ 2 0 4 mm	ガソリン ギユラー レ スタ ンド	-	-	-	-	-

No.109【 吸出し防止材設置 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考						
		K				R				Z						S				K（*印：賃料）								R					Z				S	
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2	K3			R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
-	773.77	0.00	-	-	-	24.62	21.11	3.51	-	-	75.38	75.38	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	吸出し防止材 合繊不織布 t = 1 0 mm 9 . 8 k N／m	-	-	-	-	-	-								

No.110【 目地板 】
< 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考		
		K				R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			
瀝青繊維質目 地板t=10	1,934.2	0.00	-	-	-	38.61	32.23	6.38	-	-	61.39	61.39	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	瀝青繊維質目 地板 厚さ10m	-	-	-	-	-			

No.111【 止水板 】
< 積算単位：m >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
															K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
CF 200*5	2,287.0	0.00	-	-	-	56.35	42.31	14.04	-	-	43.65	43.65	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	塩ビ止水板 C F幅200×厚 さ5mm	-	-	-	-	-

No.112【 高欄撤去 】
< 積算単位：m >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
															K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
-	1,340.2	5.77	5.77	-	-	92.58	34.44	28.02	14.06	13.77	1.65	1.65	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-		-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1・2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No.113【 アスファルト舗装版破碎・積込み 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
															K1		K2		K3		R1		R2		R3		R4			
		K1		K2		K3		R1		R2		R3		R4		Z1		Z2		Z3		Z4		S						
-	3,956.4	34.21	24.60	9.61	-	57.54	19.58	19.14	17.00	-	8.25	8.25	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量600～800kg級	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油 1．2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No.114【 床版1次破碎・撤去 】
< 積算単位：m³ >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考		
－		K				R				Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S					
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
－	15,182	29.70	15.38	10.51	3.81	66.44	22.14	15.73	9.04	9.00	3.86	3.86	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）		大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量600～800kg級		溶接工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1・2号バトロール給油	－	－	－	－	－

No.115【 床版1次及び2次破碎・撤去 】
< 積算単位：m³ >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考			
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S				
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
-	16,660	31.11	16.13	10.88	4.10	64.84	20.17	14.32	9.48	9.45	4.05	4.05	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）		大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量600～800kg級		溶接工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No.116【 桁1次切断・撤去 】
< 積算単位： t >

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考				
クレーン規格	相吊クレーンの有無	相吊クレーン規格		K				R				Z	Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S					
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 25t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 25t吊	9,706.2	33.30	16.65	16.65	-	66.70	23.98	19.48	9.79	8.52	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊(相吊)	*	-			溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 25t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 35t吊	10,291	37.10	21.39	15.71	-	62.90	22.59	18.38	9.24	8.04	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 35t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-			溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 25t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 45t吊	10,815	40.15	25.20	14.95	-	59.85	21.49	17.49	8.79	7.65	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 45t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-			溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 25t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 50t吊	10,938	40.82	26.04	14.78	-	59.18	21.26	17.29	8.69	7.56	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 50t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-			溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 25t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 100t吊	14,211	54.47	43.10	11.37	-	45.53	16.34	13.31	6.69	5.82	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン 〔油圧伸縮ジブ型〕 100t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-			溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 25t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 120t吊	15,019	56.92	46.16	10.76	-	43.08	15.46	12.59	6.33	5.51	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン 〔油圧伸縮ジブ型〕 120t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-			溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 25t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 160t吊	17,483	63.00	53.76	9.24	-	37.00	13.28	10.82	5.43	4.73	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン 〔油圧伸縮ジブ型〕 160t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-			溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 25t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 200t吊	21,410	69.80	62.25	7.55	-	30.20	10.84	8.83	4.44	3.86	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン 〔油圧伸縮ジブ型〕 200t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-			溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 25t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 360t吊	31,497	79.48	74.35	5.13	-	20.52	7.37	6.00	3.01	2.62	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン 〔油圧伸縮ジブ型〕 360t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-			溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 25t吊	無し	-	8,089.2	19.98	19.98	-	-	80.02	28.74	23.38	11.75	10.23	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-			溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 25t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 25t吊	10,291	37.10	21.39	15.71	-	62.90	22.59	18.38	9.24	8.04	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 35t吊	*	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊(相吊)	*	-			溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 35t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 35t吊	10,877	40.48	20.24	20.24	-	59.52	21.38	17.39	8.74	7.61	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 35t吊	*	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 35t吊(相吊)	*	-			溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 35t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 45t吊	11,400	43.22	23.91	19.31	-	56.78	20.39	16.59	8.34	7.26	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 45t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 35t吊	*	-			溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 35t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 50t吊	11,523	43.83	24.72	19.11	-	56.17	20.17	16.41	8.25	7.18	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 50t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 35t吊	*	-			溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 35t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 100t吊	14,796	56.28	41.40	14.88	-	43.72	15.69	12.78	6.42	5.59	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン 〔油圧伸縮ジブ型〕 100t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 35t吊	*	-			溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 35t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 120t吊	15,604	58.54	44.43	14.11	-	41.46	14.88	12.12	6.09	5.30	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン 〔油圧伸縮ジブ型〕 120t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 35t吊	*	-			溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-

No.116 【 桁 1 次切断・撤去 】
< 積算単位： t >

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考		
クレーン規格	相吊クレーンの有無	相吊クレーン規格		K				R				Z	Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S			
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
ラフデレ－ンクレーン 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	有り	ﾄﾗｯｸクレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	18,068	64.20	52.02	12.18	-	35.80	12.85	10.46	5.26	4.58	0.00	-	-	-	-	ﾄﾗｯｸクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 160t吊(相吊)	ラフデレ－ンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)〕 35t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフデレ－ンクレーン 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	有り	ﾄﾗｯｸクレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	21,995	70.60	60.59	10.01	-	29.40	10.55	8.60	4.32	3.76	0.00	-	-	-	-	ﾄﾗｯｸクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 200t吊(相吊)	ラフデレ－ンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)〕 35t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフデレ－ンクレーン 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	有り	ﾄﾗｯｸクレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	32,082	79.85	72.99	6.86	-	20.15	7.23	5.89	2.96	2.58	0.00	-	-	-	-	ﾄﾗｯｸクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 360t吊(相吊)	ラフデレ－ンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)〕 35t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフデレ－ンクレーン 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	無し	-	8,674.4	25.38	25.38	-	-	74.62	26.80	21.80	10.96	9.54	0.00	-	-	-	-	ラフデレ－ンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)〕 35t吊	-	-	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフデレ－ンクレーン 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	有り	ラフデレ－ンクレーン 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	10,815	40.15	25.20	14.95	-	59.85	21.49	17.49	8.79	7.65	0.00	-	-	-	-	ラフデレ－ンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)〕 45t吊	ラフデレ－ンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)〕 25t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフデレ－ンクレーン 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	有り	ラフデレ－ンクレーン 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	11,400	43.22	23.91	19.31	-	56.78	20.39	16.59	8.34	7.26	0.00	-	-	-	-	ラフデレ－ンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)〕 45t吊	ラフデレ－ンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)〕 35t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフデレ－ンクレーン 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	有り	ラフデレ－ンクレーン 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	11,924	45.72	22.86	22.86	-	54.28	19.49	15.86	7.97	6.94	0.00	-	-	-	-	ラフデレ－ンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)〕 45t吊	ラフデレ－ンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)〕 45t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフデレ－ンクレーン 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	有り	ラフデレ－ンクレーン 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	12,047	46.26	23.64	22.62	-	53.74	19.31	15.70	7.89	6.87	0.00	-	-	-	-	ラフデレ－ンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)〕 50t吊(相吊)	ラフデレ－ンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)〕 45t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフデレ－ンクレーン 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	有り	ﾄﾗｯｸクレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	15,320	57.79	40.00	17.79	-	42.21	15.15	12.34	6.20	5.40	0.00	-	-	-	-	ﾄﾗｯｸクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 100t吊(相吊)	ラフデレ－ンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)〕 45t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフデレ－ンクレーン 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	有り	ﾄﾗｯｸクレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	16,128	59.90	43.00	16.90	-	40.10	14.39	11.72	5.89	5.13	0.00	-	-	-	-	ﾄﾗｯｸクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 120t吊(相吊)	ラフデレ－ンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)〕 45t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフデレ－ンクレーン 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	有り	ﾄﾗｯｸクレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	18,592	65.21	50.55	14.66	-	34.79	12.49	10.17	5.11	4.45	0.00	-	-	-	-	ﾄﾗｯｸクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 160t吊(相吊)	ラフデレ－ンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)〕 45t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフデレ－ンクレーン 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	有り	ﾄﾗｯｸクレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	22,519	71.28	59.18	12.10	-	28.72	10.31	8.40	4.22	3.67	0.00	-	-	-	-	ﾄﾗｯｸクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 200t吊(相吊)	ラフデレ－ンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)〕 45t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフデレ－ンクレーン 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	有り	ﾄﾗｯｸクレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	32,606	80.17	71.82	8.35	-	19.83	7.12	5.80	2.91	2.53	0.00	-	-	-	-	ﾄﾗｯｸクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 360t吊(相吊)	ラフデレ－ンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)〕 45t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフデレ－ンクレーン 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	無し	-	9,198.0	29.63	29.63	-	-	70.37	25.28	20.56	10.33	8.99	0.00	-	-	-	-	ラフデレ－ンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)〕 45t吊	-	-	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフデレ－ンクレーン 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	有り	ラフデレ－ンクレーン 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	10,938	40.82	26.04	14.78	-	59.18	21.26	17.29	8.69	7.56	0.00	-	-	-	-	ラフデレ－ンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)〕 50t吊	ラフデレ－ンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)〕 25t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフデレ－ンクレーン 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	有り	ラフデレ－ンクレーン 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	11,523	43.83	24.72	19.11	-	56.17	20.17	16.41	8.25	7.18	0.00	-	-	-	-	ラフデレ－ンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)〕 50t吊	ラフデレ－ンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)〕 35t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-

No.116【 桁1次切断・撤去 】
< 積算単位：t >

条件区分			標準単価	機 労 材 構 成 比														代 表 機 労 材 規 格													備 考		
クレーン規格	相吊クレーンの有無	相吊クレーン規格		K				R					Z	S					K（※印：賃料）			R				Z				S			
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 50t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 45t吊	12,047	46.26	23.64	22.62	-	53.74	19.31	15.70	7.89	6.87	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 50t吊	*	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 45t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 50t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 50t吊	12,170	46.80	23.40	23.40	-	53.20	19.12	15.54	7.81	6.80	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 50t吊	*	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 50t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 50t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 100t吊	15,443	58.11	39.67	18.44	-	41.89	15.03	12.25	6.15	5.36	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン 〔油圧伸縮ジブ型〕 100t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 50t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 50t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 120t吊	16,251	60.18	42.65	17.53	-	39.82	14.29	11.64	5.85	5.09	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン 〔油圧伸縮ジブ型〕 120t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 50t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 50t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 160t吊	18,715	65.44	50.22	15.22	-	34.56	12.40	10.10	5.08	4.42	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン 〔油圧伸縮ジブ型〕 160t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 50t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 50t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 200t吊	22,642	71.45	58.87	12.58	-	28.55	10.25	8.35	4.19	3.65	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン 〔油圧伸縮ジブ型〕 200t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 50t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 50t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 360t吊	32,729	80.26	71.56	8.70	-	19.74	7.09	5.77	2.90	2.52	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン 〔油圧伸縮ジブ型〕 360t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 50t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 50t吊	無し	-	9,321.2	30.56	30.56	-	-	69.44	24.93	20.29	10.20	8.88	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 50t吊	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 100t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 25t吊	14,211	54.47	43.10	11.37	-	45.53	16.34	13.31	6.69	5.82	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン 〔油圧伸縮ジブ型〕 100t吊	*	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 100t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 35t吊	14,796	56.28	41.40	14.88	-	43.72	15.69	12.78	6.42	5.59	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン 〔油圧伸縮ジブ型〕 100t吊	*	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 35t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 100t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 45t吊	15,320	57.79	40.00	17.79	-	42.21	15.15	12.34	6.20	5.40	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン 〔油圧伸縮ジブ型〕 100t吊	*	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 45t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 100t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 50t吊	15,443	58.11	39.67	18.44	-	41.89	15.03	12.25	6.15	5.36	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン 〔油圧伸縮ジブ型〕 100t吊	*	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 50t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 100t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 100t吊	18,715	65.44	32.74	32.70	-	34.56	12.40	10.10	5.08	4.42	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン 〔油圧伸縮ジブ型〕 100t吊	*	トラッククレーン 〔油圧伸縮ジブ型〕 100t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 100t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 120t吊	19,524	66.88	35.53	31.35	-	33.12	11.89	9.68	4.87	4.23	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン 〔油圧伸縮ジブ型〕 120t吊(相吊)	*	トラッククレーン 〔油圧伸縮ジブ型〕 100t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 100t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 160t吊	21,988	70.58	42.74	27.84	-	29.42	10.56	8.60	4.32	3.76	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン 〔油圧伸縮ジブ型〕 160t吊(相吊)	*	トラッククレーン 〔油圧伸縮ジブ型〕 100t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 100t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 200t吊	25,915	75.05	51.43	23.62	-	24.95	8.96	7.29	3.66	3.19	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン 〔油圧伸縮ジブ型〕 200t吊(相吊)	*	トラッククレーン 〔油圧伸縮ジブ型〕 100t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-

No.116 【 桁1次切断・撤去 】
< 積算単位：t >

条件区分			標準単価	機 労 材 構 成 比														代 表 機 労 材 規 格														備考				
クレーン規格	相吊クレーンの有無	相吊クレーン規格		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3			Z4		
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 100t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 360t吊	36,002	82.04	65.04	17.00	-	17.96	6.45	5.25	2.64	2.29	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 360t吊(相吊)	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 100t吊	*	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 100t吊	無し	-	12,594	48.60	48.60	-	-	51.40	18.46	15.02	7.55	6.57	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 100t吊	*	-	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 120t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 25t吊	15,019	56.92	46.16	10.76	-	43.08	15.46	12.59	6.33	5.51	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 120t吊	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊(相吊)	*	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 120t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 35t吊	15,604	58.54	44.43	14.11	-	41.46	14.88	12.12	6.09	5.30	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 120t吊	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 35t吊(相吊)	*	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 120t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 45t吊	16,128	59.90	43.00	16.90	-	40.10	14.39	11.72	5.89	5.13	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 120t吊	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 45t吊(相吊)	*	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 120t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 50t吊	16,251	60.18	42.65	17.53	-	39.82	14.29	11.64	5.85	5.09	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 120t吊	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 50t吊(相吊)	*	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 120t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 100t吊	19,524	66.88	35.53	31.35	-	33.12	11.89	9.68	4.87	4.23	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 120t吊	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 100t吊(相吊)	*	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 120t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 120t吊	20,332	68.19	34.11	34.08	-	31.81	11.42	9.30	4.67	4.07	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 120t吊	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 120t吊(相吊)	*	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 120t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 160t吊	22,796	71.63	41.24	30.39	-	28.37	10.18	8.29	4.17	3.63	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 160t吊(相吊)	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 120t吊	*	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 120t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 200t吊	26,723	75.81	49.88	25.93	-	24.19	8.69	7.07	3.55	3.09	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 200t吊(相吊)	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 120t吊	*	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 120t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 360t吊	36,810	82.45	63.63	18.82	-	17.55	6.30	5.13	2.58	2.24	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 360t吊(相吊)	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 120t吊	*	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 120t吊	無し	-	13,402	51.74	51.74	-	-	48.26	17.32	14.11	7.09	6.17	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 120t吊	*	-	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 160t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 25t吊	17,483	63.00	53.76	9.24	-	37.00	13.28	10.82	5.43	4.73	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 160t吊	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊(相吊)	*	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 160t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 35t吊	18,068	64.20	52.02	12.18	-	35.80	12.85	10.46	5.26	4.58	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 160t吊	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 35t吊(相吊)	*	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 160t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 45t吊	18,592	65.21	50.55	14.66	-	34.79	12.49	10.17	5.11	4.45	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 160t吊	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 45t吊(相吊)	*	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 160t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 50t吊	18,715	65.44	50.22	15.22	-	34.56	12.40	10.10	5.08	4.42	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 160t吊	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 50t吊(相吊)	*	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	

No.116 【 桁 1 次切断・撤去 】
< 積算単位： t >

条件区分			標準単価	機 労 材 構 成 比														代 表 機 労 材 規 格																備 考		
クレーン規格	相吊クレーンの有無	相吊クレーン規格		K				R	Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S							
				K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 160t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 100t吊	21,988	70.58	42.74	27.84	-	29.42	10.56	8.60	4.32	3.76	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 160t吊	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 100t吊(相吊)	*	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 160t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 120t吊	22,796	71.63	41.24	30.39	-	28.37	10.18	8.29	4.17	3.63	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 160t吊	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 120t吊(相吊)	*	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 160t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 160t吊	25,260	74.41	37.23	37.18	-	25.59	9.19	7.48	3.76	3.27	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 160t吊	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 160t吊(相吊)	*	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 160t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 200t吊	29,187	77.85	45.67	32.18	-	22.15	7.95	6.48	3.25	2.83	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 200t吊(相吊)	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 160t吊	*	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 160t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 360t吊	39,274	83.54	59.63	23.91	-	16.46	5.91	4.81	2.42	2.10	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 360t吊(相吊)	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 160t吊	*	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 160t吊	無し	-	15,866	59.23	59.23	-	-	40.77	14.63	11.92	5.99	5.21	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 160t吊	*	-	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 200t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 25t吊	21,410	69.80	62.25	7.55	-	30.20	10.84	8.83	4.44	3.86	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 200t吊	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊(相吊)	*	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 200t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 35t吊	21,995	70.60	60.59	10.01	-	29.40	10.55	8.60	4.32	3.76	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 200t吊	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 35t吊(相吊)	*	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 200t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 45t吊	22,519	71.28	59.18	12.10	-	28.72	10.31	8.40	4.22	3.67	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 200t吊	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 45t吊(相吊)	*	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 200t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 50t吊	22,642	71.45	58.87	12.58	-	28.55	10.25	8.35	4.19	3.65	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 200t吊	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 50t吊(相吊)	*	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 200t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 100t吊	25,915	75.05	51.43	23.62	-	24.95	8.96	7.29	3.66	3.19	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 200t吊	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 100t吊(相吊)	*	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 200t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 120t吊	26,723	75.81	49.88	25.93	-	24.19	8.69	7.07	3.55	3.09	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 200t吊	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 120t吊(相吊)	*	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 200t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 160t吊	29,187	77.85	45.67	32.18	-	22.15	7.95	6.48	3.25	2.83	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 200t吊	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 160t吊(相吊)	*	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 200t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 200t吊	33,114	80.48	40.26	40.22	-	19.52	7.01	5.71	2.87	2.49	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 200t吊	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 200t吊(相吊)	*	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 200t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 360t吊	43,201	85.05	54.22	30.83	-	14.95	5.37	4.37	2.20	1.91	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 360t吊(相吊)	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 200t吊	*	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 200t吊	無し	-	19,793	67.32	67.32	-	-	32.68	11.73	9.55	4.80	4.18	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 200t吊	*	-	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	

No.116 【 桁1次切断・撤去 】
< 積算単位：t >

条件区分			標準単価	機 材 構 成 比														代 表 機 材 規 格																備 考
クレーン規格	相吊クレーンの有無	相吊クレーン規格		K				R				Z				S	K（ *印：賃料）						R				Z				S			
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2		Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 360t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 25t吊	31,497	79.48	74.35	5.13	-	20.52	7.37	6.00	3.01	2.62	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 360t吊	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 360t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 35t吊	32,082	79.85	72.99	6.86	-	20.15	7.23	5.89	2.96	2.58	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 360t吊	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 35t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 360t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 45t吊	32,606	80.17	71.82	8.35	-	19.83	7.12	5.80	2.91	2.53	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 360t吊	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 45t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 360t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 50t吊	32,729	80.26	71.56	8.70	-	19.74	7.09	5.77	2.90	2.52	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 360t吊	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 50t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 360t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 100t吊	36,002	82.04	65.04	17.00	-	17.96	6.45	5.25	2.64	2.29	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 360t吊	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 100t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 360t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 120t吊	36,810	82.45	63.63	18.82	-	17.55	6.30	5.13	2.58	2.24	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 360t吊	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 120t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 360t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 160t吊	39,274	83.54	59.63	23.91	-	16.46	5.91	4.81	2.42	2.10	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 360t吊	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 160t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 360t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 200t吊	43,201	85.05	54.22	30.83	-	14.95	5.37	4.37	2.20	1.91	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 360t吊	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 200t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 360t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 360t吊	53,288	87.88	43.96	43.92	-	12.12	4.35	3.55	1.78	1.55	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 360t吊	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 360t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 360t吊	無し	-	29,880	78.35	78.35	-	-	21.65	7.77	6.33	3.18	2.77	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 360t吊	*	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	

No. 117 【 桁 1 次及び 2 次切断・撤去 】
< 積算単位： t >

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考		
クレーン規格	相吊クレーンの有無	相吊クレーン規格		K				R				Z	Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 25t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 25t吊	14,782	29.25	18.46	10.79	-	70.75	26.80	17.30	10.86	5.52	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 25t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 35t吊	15,360	31.92	17.77	14.15	-	68.08	25.78	16.65	10.45	5.31	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 35t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 25t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 45t吊	15,877	34.13	17.19	16.94	-	65.87	24.95	16.11	10.11	5.14	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 45t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 25t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 50t吊	15,998	34.63	17.57	17.06	-	65.37	24.76	15.99	10.03	5.10	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 50t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 25t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 100t吊	19,228	45.61	31.42	14.19	-	54.39	20.61	13.30	8.34	4.24	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン 〔油圧伸縮ジブ型〕 100t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 25t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 120t吊	20,026	47.78	34.15	13.63	-	52.22	19.79	12.77	8.01	4.07	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン 〔油圧伸縮ジブ型〕 120t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 25t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 160t吊	22,458	53.47	41.32	12.15	-	46.53	17.61	11.39	7.14	3.63	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン 〔油圧伸縮ジブ型〕 160t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 25t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 200t吊	26,334	60.32	49.96	10.36	-	39.68	15.02	9.71	6.09	3.10	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン 〔油圧伸縮ジブ型〕 200t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 25t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 360t吊	36,290	71.21	63.69	7.52	-	28.79	10.90	7.04	4.42	2.25	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン 〔油圧伸縮ジブ型〕 360t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 25t吊	無し	-	13,186	20.70	20.70	-	-	79.30	30.02	19.40	12.17	6.19	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 25t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 25t吊	15,770	33.69	23.57	10.12	-	66.31	25.10	16.22	10.18	5.18	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 35t吊	*	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 35t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 35t吊	16,348	36.03	22.74	13.29	-	63.97	24.23	15.64	9.82	4.99	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 35t吊	*	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 35t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 35t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 45t吊	16,865	37.99	22.04	15.95	-	62.01	23.49	15.17	9.51	4.84	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 35t吊	*	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 45t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 35t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 50t吊	16,986	38.43	21.88	16.55	-	61.57	23.32	15.06	9.45	4.80	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 35t吊	*	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 50t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 35t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 100t吊	20,216	48.27	29.88	18.39	-	51.73	19.59	12.65	7.94	4.04	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン 〔油圧伸縮ジブ型〕 100t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 35t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 35t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 120t吊	21,014	50.28	32.59	17.69	-	49.72	18.82	12.17	7.63	3.88	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン 〔油圧伸縮ジブ型〕 120t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 35t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-

No. 117 【 桁 1 次及び 2 次切断・撤去 】
< 積算単位： t >

条件区分			標準単価	機 労 材 構 成 比													代 表 機 労 材 規 格													備考			
クレーン規格	相吊クレーンの有無	相吊クレーン規格		K				R					Z	Z					S	K（※印：賃料）			R				Z				S		
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
ラフデレンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 35t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 160t吊	23,446	55.43	39.58	15.85	-	44.57	16.87	10.91	6.84	3.48	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 160t吊(相吊)	*	ラフデレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 35t吊	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフデレンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 35t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 200t吊	27,322	61.75	48.15	13.60	-	38.25	14.47	9.36	5.87	2.99	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 200t吊(相吊)	*	ラフデレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 35t吊	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフデレンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 35t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 360t吊	37,278	71.97	62.00	9.97	-	28.03	10.61	6.86	4.30	2.19	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 360t吊(相吊)	*	ラフデレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 35t吊	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフデレンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 35t吊	無し	-	14,174	26.23	26.23	-	-	73.77	27.94	18.04	11.32	5.76	0.00	-	-	-	-	ラフデレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 35t吊	*	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフデレンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 45t吊	有り	ラフデレンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 25t吊	16,654	37.21	27.63	9.58	-	62.79	23.77	15.36	9.64	4.90	0.00	-	-	-	-	ラフデレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 45t吊	*	ラフデレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフデレンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 45t吊	有り	ラフデレンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 35t吊	17,232	39.31	26.70	12.61	-	60.69	22.99	14.84	9.31	4.74	0.00	-	-	-	-	ラフデレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 45t吊	*	ラフデレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 35t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフデレンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 45t吊	有り	ラフデレンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 45t吊	17,749	41.07	25.92	15.15	-	58.93	22.32	14.41	9.04	4.60	0.00	-	-	-	-	ラフデレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 45t吊	*	ラフデレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 45t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフデレンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 45t吊	有り	ラフデレンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 50t吊	17,870	41.48	25.75	15.73	-	58.52	22.16	14.31	8.98	4.57	0.00	-	-	-	-	ラフデレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 45t吊	*	ラフデレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 50t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフデレンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 45t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 100t吊	21,100	50.47	28.66	21.81	-	49.53	18.74	12.12	7.60	3.87	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 100t吊(相吊)	*	ラフデレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 45t吊	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフデレンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 45t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 120t吊	21,898	52.27	31.26	21.01	-	47.73	18.06	11.68	7.33	3.73	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 120t吊(相吊)	*	ラフデレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 45t吊	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフデレンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 45t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 160t吊	24,330	57.05	38.14	18.91	-	42.95	16.26	10.51	6.59	3.35	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 160t吊(相吊)	*	ラフデレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 45t吊	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフデレンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 45t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 200t吊	28,206	62.95	46.64	16.31	-	37.05	14.02	9.07	5.69	2.89	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 200t吊(相吊)	*	ラフデレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 45t吊	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフデレンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 45t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 360t吊	38,162	72.62	60.57	12.05	-	27.38	10.36	6.70	4.20	2.14	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 360t吊(相吊)	*	ラフデレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 45t吊	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフデレンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 45t吊	無し	-	15,058	30.56	30.56	-	-	69.44	26.30	16.98	10.66	5.42	0.00	-	-	-	-	ラフデレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 45t吊	*	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフデレンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 50t吊	有り	ラフデレンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 25t吊	16,862	37.98	28.52	9.46	-	62.02	23.48	15.17	9.52	4.84	0.00	-	-	-	-	ラフデレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 50t吊	*	ラフデレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフデレンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 50t吊	有り	ラフデレンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 35t吊	17,440	40.04	27.58	12.46	-	59.96	22.71	14.66	9.20	4.68	0.00	-	-	-	-	ラフデレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 50t吊	*	ラフデレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 35t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-

No. 117 【 桁 1 次及び 2 次切断・撤去 】
< 積算単位： t >

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考					
クレーン規格	相吊クレーンの有無	相吊クレーン規格		K				R					Z	Z					S	K（※印：賃料）						R					Z				S
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 50t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 45t吊	17,957	41.76	26.78	14.98	-	58.24	22.06	14.24	8.94	4.54	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 50t吊	*	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 45t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-		
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 50t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 50t吊	18,078	42.15	26.60	15.55	-	57.85	21.91	14.15	8.88	4.51	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 50t吊	*	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 50t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-		
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 50t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 100t吊	21,308	50.95	28.38	22.57	-	49.05	18.56	12.00	7.53	3.83	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン 〔油圧伸縮ジブ型〕 100t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 50t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-		
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 50t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 120t吊	22,106	52.72	30.97	21.75	-	47.28	17.89	11.57	7.26	3.69	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン 〔油圧伸縮ジブ型〕 120t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 50t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-		
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 50t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 160t吊	24,538	57.41	37.81	19.60	-	42.59	16.12	10.42	6.54	3.32	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン 〔油圧伸縮ジブ型〕 160t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 50t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-		
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 50t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 200t吊	28,414	63.22	46.30	16.92	-	36.78	13.92	9.00	5.65	2.87	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン 〔油圧伸縮ジブ型〕 200t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 50t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-		
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 50t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 360t吊	38,370	72.78	60.25	12.53	-	27.22	10.31	6.66	4.18	2.12	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン 〔油圧伸縮ジブ型〕 360t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 50t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-		
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 50t吊	無し	-	15,266	31.50	31.50	-	-	68.50	25.94	16.75	10.51	5.35	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 50t吊	*	-	-	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-		
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 100t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 25t吊	22,387	53.32	46.20	7.12	-	46.68	17.67	11.42	7.17	3.64	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン 〔油圧伸縮ジブ型〕 100t吊	*	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-		
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 100t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 35t吊	22,965	54.49	45.03	9.46	-	45.51	17.22	11.14	6.99	3.55	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン 〔油圧伸縮ジブ型〕 100t吊	*	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 35t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-		
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 100t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 45t吊	23,482	55.50	44.05	11.45	-	44.50	16.84	10.89	6.83	3.47	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン 〔油圧伸縮ジブ型〕 100t吊	*	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 45t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-		
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 100t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 50t吊	23,603	55.72	43.81	11.91	-	44.28	16.76	10.83	6.80	3.46	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン 〔油圧伸縮ジブ型〕 100t吊	*	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 50t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-		
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 100t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 100t吊	26,833	61.05	38.54	22.51	-	38.95	14.74	9.53	5.98	3.04	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン 〔油圧伸縮ジブ型〕 100t吊	*	トラッククレーン 〔油圧伸縮ジブ型〕 100t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-		
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 100t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 120t吊	27,631	62.19	37.44	24.75	-	37.81	14.31	9.25	5.81	2.95	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン 〔油圧伸縮ジブ型〕 100t吊	*	トラッククレーン 〔油圧伸縮ジブ型〕 120t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-		
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 100t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 160t吊	30,063	65.24	34.40	30.84	-	34.76	13.15	8.51	5.34	2.71	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン 〔油圧伸縮ジブ型〕 100t吊	*	トラッククレーン 〔油圧伸縮ジブ型〕 160t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-		
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 100t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 200t吊	33,939	69.22	38.77	30.45	-	30.78	11.65	7.53	4.73	2.40	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン 〔油圧伸縮ジブ型〕 200t吊(相吊)	*	トラッククレーン 〔油圧伸縮ジブ型〕 100t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-		

No. 117 【 桁 1 次及び 2 次切断・撤去 】
< 積算単位： t >

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考			
クレーン規格	相吊クレーンの有無	相吊クレーン規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S		
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 100t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 360t吊	43,895	76.20	52.66	23.54	-	23.80	9.01	5.82	3.65	1.86	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 360t吊(相吊)	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 100t吊	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 100t吊	無し	-	20,791	49.70	49.70	-	-	50.30	19.06	12.30	7.72	3.92	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 100t吊	*	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 120t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 25t吊	23,752	56.01	49.30	6.71	-	43.99	16.65	10.77	6.75	3.43	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 120t吊	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 120t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 35t吊	24,330	57.05	48.12	8.93	-	42.95	16.26	10.51	6.59	3.35	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 120t吊	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 35t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 120t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 45t吊	24,847	57.94	47.12	10.82	-	42.06	15.92	10.29	6.46	3.28	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 120t吊	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 45t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 120t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 50t吊	24,968	58.14	46.88	11.26	-	41.86	15.84	10.24	6.43	3.27	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 120t吊	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 50t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 120t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 100t吊	28,198	62.95	41.53	21.42	-	37.05	14.02	9.07	5.69	2.89	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 120t吊	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 100t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 120t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 120t吊	28,996	63.97	40.39	23.58	-	36.03	13.64	8.82	5.53	2.81	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 120t吊	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 120t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 120t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 160t吊	31,428	66.76	37.26	29.50	-	33.24	12.58	8.14	5.10	2.59	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 120t吊	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 160t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 120t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 200t吊	35,304	70.41	37.27	33.14	-	29.59	11.20	7.24	4.54	2.31	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 200t吊(相吊)	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 120t吊	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 120t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 360t吊	45,260	76.92	51.07	25.85	-	23.08	8.74	5.65	3.54	1.80	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 360t吊(相吊)	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 120t吊	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 120t吊	無し	-	22,156	52.84	52.84	-	-	47.16	17.85	11.54	7.24	3.68	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 120t吊	*	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 160t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 25t吊	27,912	62.56	56.85	5.71	-	37.44	14.17	9.16	5.75	2.92	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 160t吊	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 160t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 35t吊	28,490	63.33	55.71	7.62	-	36.67	13.88	8.97	5.63	2.86	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 160t吊	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 35t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 160t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 45t吊	29,007	63.99	54.72	9.27	-	36.01	13.63	8.81	5.53	2.81	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 160t吊	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 45t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 160t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 50t吊	29,128	64.12	54.47	9.65	-	35.88	13.58	8.78	5.51	2.80	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 160t吊	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 50t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-

No. 117 【 桁 1 次及び 2 次切断・撤去 】
< 積算単位： t >

条件区分			標準単価	機 材 構 成 比														代 表 機 材 規 格														備考		
クレーン規格	相吊クレーンの有無	相吊クレーン規格		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 160t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 100t吊	32,358	67.71	49.04	18.67	-	32.29	12.22	7.90	4.96	2.52	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 160t吊	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 100t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 160t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 120t吊	33,156	68.48	47.86	20.62	-	31.52	11.93	7.71	4.84	2.46	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 160t吊	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 120t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 160t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 160t吊	35,588	70.65	44.60	26.05	-	29.35	11.11	7.18	4.51	2.29	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 160t吊	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 160t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 160t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 200t吊	39,464	73.53	40.22	33.31	-	26.47	10.02	6.48	4.06	2.07	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 160t吊	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 200t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 160t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 360t吊	49,420	78.87	46.78	32.09	-	21.13	8.00	5.17	3.24	1.65	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 360t吊(相吊)	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 160t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 160t吊	無し	-	26,316	60.28	60.28	-	-	39.72	15.03	9.72	6.10	3.10	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 160t吊	*	-				溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 200t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 25t吊	34,542	69.76	65.14	4.62	-	30.24	11.45	7.40	4.64	2.36	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 200t吊	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 200t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 35t吊	35,120	70.25	64.07	6.18	-	29.75	11.26	7.28	4.57	2.32	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 200t吊	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 35t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 200t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 45t吊	35,637	70.68	63.14	7.54	-	29.32	11.10	7.17	4.50	2.29	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 200t吊	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 45t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 200t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 50t吊	35,758	70.79	62.93	7.86	-	29.21	11.06	7.15	4.48	2.28	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 200t吊	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 50t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 200t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 100t吊	38,988	73.21	57.72	15.49	-	26.79	10.14	6.56	4.11	2.09	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 200t吊	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 100t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 200t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 120t吊	39,786	73.74	56.55	17.19	-	26.26	9.94	6.43	4.03	2.05	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 200t吊	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 120t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 200t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 160t吊	42,218	75.26	53.30	21.96	-	24.74	9.37	6.05	3.80	1.93	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 200t吊	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 160t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 200t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 200t吊	46,094	77.33	48.81	28.52	-	22.67	8.58	5.55	3.48	1.77	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 200t吊	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 200t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 200t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 360t吊	56,050	81.37	41.25	40.12	-	18.63	7.05	4.56	2.86	1.45	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 360t吊(相吊)	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 200t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 200t吊	無し	-	32,946	68.29	68.29	-	-	31.71	12.00	7.76	4.87	2.47	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 200t吊	*	-				溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	

No. 117 【 桁 1 次及び 2 次切断・撤去 】
< 積算単位： t >

条件区分			標準単価	機 労 材 構 成 比														代 表 機 労 材 規 格													備 考					
クレーン規格	相吊クレーンの有無	相吊クレーン規格		K				R					Z					S	K（ *印：賃料）						R				Z				S			
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2			K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3		Z4		
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 360t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 25t吊	51,572	79.74	76.65	3.09	-	20.26	7.67	4.96	3.11	1.58	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 360t吊	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊(相吊)	*	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 360t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 35t吊	52,150	79.98	75.82	4.16	-	20.02	7.58	4.90	3.07	1.56	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 360t吊	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 35t吊(相吊)	*	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 360t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 45t吊	52,667	80.17	75.07	5.10	-	19.83	7.51	4.85	3.04	1.55	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 360t吊	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 45t吊(相吊)	*	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 360t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 50t吊	52,788	80.22	74.90	5.32	-	19.78	7.49	4.84	3.04	1.54	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 360t吊	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 50t吊(相吊)	*	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 360t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 100t吊	56,018	81.36	70.58	10.78	-	18.64	7.06	4.56	2.86	1.45	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 360t吊	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 100t吊(相吊)	*	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 360t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 120t吊	56,816	81.62	69.59	12.03	-	18.38	6.96	4.50	2.82	1.43	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 360t吊	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 120t吊(相吊)	*	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 360t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 160t吊	59,248	82.39	66.75	15.64	-	17.61	6.67	4.31	2.70	1.37	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 360t吊	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 160t吊(相吊)	*	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 360t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 200t吊	63,124	83.46	62.64	20.82	-	16.54	6.26	4.05	2.54	1.29	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 360t吊	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 200t吊(相吊)	*	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 360t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 360t吊	73,080	85.72	54.11	31.61	-	14.28	5.41	3.50	2.19	1.11	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 360t吊	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 360t吊(相吊)	*	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 360t吊	無し	-	49,976	79.10	79.10	-	-	20.90	7.91	5.11	3.21	1.63	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 360t吊	*	-	-	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-

No.118【 アスファルト塊運搬 】
< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考		
DID区間の有無	運搬距離		K				R				Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
無し	0.3km以下	433.50	48.57	48.57	-	-	37.09	37.09	-	-	-	14.34	14.34	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
無し	0.5km以下	487.69	48.57	48.57	-	-	37.09	37.09	-	-	-	14.34	14.34	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
無し	1.0km以下	541.88	48.57	48.57	-	-	37.09	37.09	-	-	-	14.34	14.34	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
無し	1.5km以下	650.26	48.57	48.57	-	-	37.09	37.09	-	-	-	14.34	14.34	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
無し	2.0km以下	704.44	48.57	48.57	-	-	37.09	37.09	-	-	-	14.34	14.34	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
無し	3.0km以下	867.01	48.57	48.57	-	-	37.09	37.09	-	-	-	14.34	14.34	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
無し	4.0km以下	975.38	48.57	48.57	-	-	37.09	37.09	-	-	-	14.34	14.34	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
無し	5.5km以下	1,192.1	48.57	48.57	-	-	37.09	37.09	-	-	-	14.34	14.34	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
無し	6.5km以下	1,408.9	48.57	48.57	-	-	37.09	37.09	-	-	-	14.34	14.34	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
無し	7.5km以下	1,625.6	48.57	48.57	-	-	37.09	37.09	-	-	-	14.34	14.34	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
無し	9.5km以下	1,842.4	48.57	48.57	-	-	37.09	37.09	-	-	-	14.34	14.34	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
無し	11.5km以下	2,113.3	48.57	48.57	-	-	37.09	37.09	-	-	-	14.34	14.34	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
無し	15.5km以下	2,546.8	48.57	48.57	-	-	37.09	37.09	-	-	-	14.34	14.34	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
無し	22.5km以下	3,197.1	48.57	48.57	-	-	37.09	37.09	-	-	-	14.34	14.34	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
無し	49.5km以下	4,280.9	48.57	48.57	-	-	37.09	37.09	-	-	-	14.34	14.34	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	

No.118【 アスファルト塊運搬 】

< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
DID区間の有無	運搬距離		K				R				Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S		
			K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
無し	60.0km以下	6,394.2	48.57	48.57	-	-	37.09	37.09	-	-	-	14.34	14.34	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	0.3km以下	433.50	48.57	48.57	-	-	37.09	37.09	-	-	-	14.34	14.34	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	0.5km以下	487.69	48.57	48.57	-	-	37.09	37.09	-	-	-	14.34	14.34	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	1.0km以下	541.88	48.57	48.57	-	-	37.09	37.09	-	-	-	14.34	14.34	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	1.5km以下	650.26	48.57	48.57	-	-	37.09	37.09	-	-	-	14.34	14.34	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	2.0km以下	704.44	48.57	48.57	-	-	37.09	37.09	-	-	-	14.34	14.34	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	3.0km以下	867.01	48.57	48.57	-	-	37.09	37.09	-	-	-	14.34	14.34	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	3.5km以下	975.38	48.57	48.57	-	-	37.09	37.09	-	-	-	14.34	14.34	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	5.0km以下	1,192.1	48.57	48.57	-	-	37.09	37.09	-	-	-	14.34	14.34	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	6.0km以下	1,408.9	48.57	48.57	-	-	37.09	37.09	-	-	-	14.34	14.34	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	7.0km以下	1,625.6	48.57	48.57	-	-	37.09	37.09	-	-	-	14.34	14.34	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	8.5km以下	1,842.4	48.57	48.57	-	-	37.09	37.09	-	-	-	14.34	14.34	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	11.0km以下	2,113.3	48.57	48.57	-	-	37.09	37.09	-	-	-	14.34	14.34	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	14.0km以下	2,546.8	48.57	48.57	-	-	37.09	37.09	-	-	-	14.34	14.34	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	19.5km以下	3,197.1	48.57	48.57	-	-	37.09	37.09	-	-	-	14.34	14.34	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		

No.118【 アスファルト塊運搬 】
< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考	
DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S		
			K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
有り	31.5km以下	4,280.9	48.57	48.57	-	-	37.09	37.09	-	-	-	14.34	14.34	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	60.0km以下	6,394.2	48.57	48.57	-	-	37.09	37.09	-	-	-	14.34	14.34	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.119 【 床版運搬 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
		K				R				Z					S	K（＊印：賃料）				R				Z				S		
																K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	
0.7km以下	1,083.8	48.57	48.57	-	-	37.09	37.09	-	-	-	14.34	14.34	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1．2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
2.2km以下	1,625.6	48.57	48.57	-	-	37.09	37.09	-	-	-	14.34	14.34	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1．2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
5.0km以下	2,709.4	48.57	48.57	-	-	37.09	37.09	-	-	-	14.34	14.34	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1．2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
7.9km以下	3,793.2	48.57	48.57	-	-	37.09	37.09	-	-	-	14.34	14.34	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1．2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
12.1km以下	5,418.8	48.57	48.57	-	-	37.09	37.09	-	-	-	14.34	14.34	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1．2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
17.8km以下	7,586.3	48.57	48.57	-	-	37.09	37.09	-	-	-	14.34	14.34	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1．2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
25.0km以下	10,296	48.57	48.57	-	-	37.09	37.09	-	-	-	14.34	14.34	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1．2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
34.9km以下	14,089	48.57	48.57	-	-	37.09	37.09	-	-	-	14.34	14.34	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1．2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
47.8km以下	18,966	48.57	48.57	-	-	37.09	37.09	-	-	-	14.34	14.34	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1．2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
60.0km以下	23,843	48.57	48.57	-	-	37.09	37.09	-	-	-	14.34	14.34	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1．2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	

No.120【 じゃかご 】
< 積算単位：m >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
作業区分	じゃかご径	K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		K		K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

No. 121 【 ふとんかご 】
< 積算単位：m >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考		
作業区分	ふとんかご種別	ふとんかご規格		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z					S	
				K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
設置	スロープ式	高さ40cm×幅120cm	10,888	5.27	5.27	-	-	30.86	16.19	5.42	4.99	4.26	63.87	29.62	25.85	2.04	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	ふとんかご 角形パネルタイプGS-3 線径4.0mm（#8）網目13cm 40cm×120cm	詰石 割栗石150～200mm	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-
設置	スロープ式	高さ50cm×幅120cm	12,755	6.00	6.00	-	-	32.51	16.85	5.59	5.22	4.85	61.49	27.40	26.34	2.32	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	詰石 割栗石150～200mm	ふとんかご 角形パネルタイプGS-3 線径4.0mm（#8）網目13cm 50cm×120cm	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-
設置	スロープ式	高さ60cm×幅120cm	14,615	6.22	6.22	-	-	33.97	17.65	5.89	5.40	5.03	59.81	28.51	24.15	2.41	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	詰石 割栗石150～200mm	ふとんかご 角形パネルタイプGS-3 線径4.0mm（#8）網目13cm 60cm×120cm	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-
設置	階段式	高さ40cm×幅120cm	11,382	5.89	5.89	-	-	32.19	18.13	5.40	4.76	3.90	61.92	28.32	24.73	2.28	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ふとんかご 角形パネルタイプGS-3 線径4.0mm（#8）網目13cm 40cm×120cm	詰石 割栗石150～200mm	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-
設置	階段式	高さ50cm×幅120cm	13,461	6.40	6.40	-	-	34.20	19.16	5.84	5.17	4.03	59.40	25.96	24.96	2.48	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	詰石 割栗石150～200mm	ふとんかご 角形パネルタイプGS-3 線径4.0mm（#8）網目13cm 50cm×120cm	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-
設置	階段式	高さ60cm×幅120cm	15,484	6.80	6.80	-	-	35.26	19.43	6.03	5.50	4.30	57.94	26.93	22.79	2.63	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	詰石 割栗石150～200mm	ふとんかご 角形パネルタイプGS-3 線径4.0mm（#8）網目13cm 60cm×120cm	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-
撤去	スロープ式	高さ40cm×幅120cm	2,079.5	13.82	13.82	-	-	80.83	42.41	14.19	13.06	11.17	5.35	5.35	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	スロープ式	高さ50cm×幅120cm	2,606.6	14.70	14.70	-	-	79.61	41.26	13.68	12.79	11.88	5.69	5.69	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	スロープ式	高さ60cm×幅120cm	3,114.9	14.60	14.60	-	-	79.74	41.44	13.82	12.68	11.80	5.66	5.66	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	階段式	高さ40cm×幅120cm	2,298.1	14.59	14.59	-	-	79.76	44.92	13.38	11.79	9.67	5.65	5.65	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	階段式	高さ50cm×幅120cm	2,901.9	14.85	14.85	-	-	79.40	44.48	13.56	12.00	9.36	5.75	5.75	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	階段式	高さ60cm×幅120cm	3,462.8	15.21	15.21	-	-	78.90	43.50	13.49	12.29	9.62	5.89	5.89	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No.122【 止杭打込 】
< 積算単位：本 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
															K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
-	1,655.0	0.00	-	-	-	77.95	77.95	-	-	-	22.05	22.05	-	-	-	-	-	-	-	-	杭丸太（松） 長1.5m×末口9cm 皮付 先端加工	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.123【 発泡スチロール設置 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分 雑工種	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考				
		K				R					Z					S				K（※印：賃料）								R				Z				S	
		K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
排水材+基礎碎石+敷砂	4,795.1	0.00	-	-	-	100.00	42.70	12.25	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
排水材+基礎碎石	4,241.8	0.00	-	-	-	100.00	48.27	13.85	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
排水材+敷砂	4,399.9	0.00	-	-	-	100.00	46.53	13.36	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
基礎碎石+敷砂	4,294.5	0.00	-	-	-	100.00	47.67	13.68	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
排水材	3,846.6	0.00	-	-	-	100.00	53.22	15.28	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
基礎碎石	3,741.2	0.00	-	-	-	100.00	54.72	15.71	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
敷砂	3,899.3	0.00	-	-	-	100.00	52.50	15.07	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
無し	3,346.0	0.00	-	-	-	100.00	61.19	17.56	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

No. 124 【 発泡スチロール（材料費） 】

物価資料等による

No. 125 【 緊結金具（材料費） 】

物価資料等による

No.126 【 コンクリート床版 】
＜ 積算単位：m³ ＞

条件区分					標準単価	機 材 材 質 比														代表機材材規格												備考		
生コンポンプ規格	養生工	圧送管延長 距離区分	床版厚さ 区分	溶接金網規格		K	R				Z	S	K（※印：賃料）			R				Z				S										
							K1	K2	K3	R1			R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
24-12- 25(20) (高炉)	一般養生	延長無し	10cm	G3551 線径 6.0×網目150 ×150mm	37,479	4.50	4.06	-	-	44.43	22.37	6.12	3.74	3.26	51.07	40.85	9.29	0.84	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～ 85m3/h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 24-1 2-25 (2 0) W/C 55%	丸鉄線溶接金網 G3551 線 径6.0×網目 150×150 mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
24-12- 25(20) (高炉)	一般養生	延長無し	15cm	G3551 線径 6.0×網目150 ×150mm	36,375	4.65	4.19	-	-	45.77	23.05	6.31	3.85	3.35	49.58	42.08	6.54	0.87	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～ 85m3/h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 24-1 2-25 (2 0) W/C 55%	丸鉄線溶接金網 G3551 線 径6.0×網目 150×150 mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
24-12- 25(20) (高炉)	一般養生	50m未満	10cm	G3551 線径 6.0×網目150 ×150mm	38,432	4.65	3.96	-	-	45.53	24.03	5.97	3.64	3.17	49.82	39.85	9.06	0.82	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～ 85m3/h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 24-1 2-25 (2 0) W/C 55%	丸鉄線溶接金網 G3551 線 径6.0×網目 150×150 mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
24-12- 25(20) (高炉)	一般養生	50m未満	15cm	G3551 線径 6.0×網目150 ×150mm	37,328	4.79	4.08	-	-	46.89	24.74	6.15	3.75	3.27	48.32	41.02	6.37	0.84	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～ 85m3/h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 24-1 2-25 (2 0) W/C 55%	丸鉄線溶接金網 G3551 線 径6.0×網目 150×150 mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
24-12- 25(20) (高炉)	一般養生	50m以上 100m未満	10cm	G3551 線径 6.0×網目150 ×150mm	40,335	4.92	3.77	-	-	47.69	27.20	5.69	3.47	3.02	47.39	37.90	8.63	0.78	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～ 85m3/h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 24-1 2-25 (2 0) W/C 55%	丸鉄線溶接金網 G3551 線 径6.0×網目 150×150 mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
24-12- 25(20) (高炉)	一般養生	50m以上 100m未満	15cm	G3551 線径 6.0×網目150 ×150mm	39,231	5.06	3.88	-	-	49.04	27.97	5.85	3.57	3.11	45.90	38.96	6.06	0.80	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～ 85m3/h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 24-1 2-25 (2 0) W/C 55%	丸鉄線溶接金網 G3551 線 径6.0×網目 150×150 mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
24-12- 25(20) (高炉)	一般養生	100m以上 150m以下	10cm	G3551 線径 6.0×網目150 ×150mm	42,238	5.16	3.60	-	-	49.59	30.03	5.43	3.31	2.89	45.25	36.19	8.24	0.74	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～ 85m3/h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 24-1 2-25 (2 0) W/C 55%	丸鉄線溶接金網 G3551 線 径6.0×網目 150×150 mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
24-12- 25(20) (高炉)	一般養生	100m以上 150m以下	15cm	G3551 線径 6.0×網目150 ×150mm	41,134	5.31	3.70	-	-	50.91	30.82	5.58	3.40	2.97	43.78	37.16	5.78	0.76	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～ 85m3/h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 24-1 2-25 (2 0) W/C 55%	丸鉄線溶接金網 G3551 線 径6.0×網目 150×150 mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
24-12- 25(20) (高炉)	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	10cm	G3551 線径 6.0×網目150 ×150mm	39,128	4.31	3.89	-	-	46.76	24.61	5.87	3.58	3.12	48.93	39.15	8.90	0.80	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～ 85m3/h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 24-1 2-25 (2 0) W/C 55%	丸鉄線溶接金網 G3551 線 径6.0×網目 150×150 mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
24-12- 25(20) (高炉)	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	15cm	G3551 線径 6.0×網目150 ×150mm	38,024	4.44	4.00	-	-	48.18	25.37	6.04	3.68	3.21	47.38	40.20	6.26	0.83	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～ 85m3/h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 24-1 2-25 (2 0) W/C 55%	丸鉄線溶接金網 G3551 線 径6.0×網目 150×150 mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
24-12- 25(20) (高炉)	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	50m未満	10cm	G3551 線径 6.0×網目150 ×150mm	40,081	4.46	3.80	-	-	47.84	26.22	5.73	3.49	3.04	47.70	38.14	8.69	0.79	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～ 85m3/h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 24-1 2-25 (2 0) W/C 55%	丸鉄線溶接金網 G3551 線 径6.0×網目 150×150 mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
24-12- 25(20) (高炉)	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	50m未満	15cm	G3551 線径 6.0×網目150 ×150mm	38,977	4.59	3.91	-	-	49.20	26.97	5.89	3.59	3.13	46.21	39.22	6.10	0.81	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～ 85m3/h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 24-1 2-25 (2 0) W/C 55%	丸鉄線溶接金網 G3551 線 径6.0×網目 150×150 mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
24-12- 25(20) (高炉)	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	50m以上 100m未満	10cm	G3551 線径 6.0×網目150 ×150mm	41,984	4.73	3.63	-	-	49.74	29.09	5.47	3.33	2.91	45.53	36.41	8.29	0.75	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～ 85m3/h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 24-1 2-25 (2 0) W/C 55%	丸鉄線溶接金網 G3551 線 径6.0×網目 150×150 mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
24-12- 25(20) (高炉)	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	50m以上 100m未満	15cm	G3551 線径 6.0×網目150 ×150mm	40,880	4.85	3.72	-	-	51.09	29.88	5.61	3.43	2.98	44.06	37.39	5.82	0.77	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～ 85m3/h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 24-1 2-25 (2 0) W/C 55%	丸鉄線溶接金網 G3551 線 径6.0×網目 150×150 mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
24-12- 25(20) (高炉)	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	100m以上 150m以下	10cm	G3551 線径 6.0×網目150 ×150mm	43,887	4.98	3.47	-	-	51.47	31.72	5.23	3.19	2.78	43.55	34.83	7.93	0.72	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～ 85m3/h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 24-1 2-25 (2 0) W/C 55%	丸鉄線溶接金網 G3551 線 径6.0×網目 150×150 mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
24-12- 25(20) (高炉)	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	100m以上 150m以下	15cm	G3551 線径 6.0×網目150 ×150mm	42,783	5.10	3.56	-	-	52.79	32.54	5.36	3.27	2.85	42.11	35.73	5.56	0.74	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～ 85m3/h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 24-1 2-25 (2 0) W/C 55%	丸鉄線溶接金網 G3551 線 径6.0×網目 150×150 mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-

No. 127 【 支柱結合アンカー（材料費） 】

物価資料等による

No.128【 支柱設置 】
< 積算単位：本 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考		
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S					
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
－	8,449.5	31.17	27.83	－	－	68.83	30.56	17.46	13.44	－	0.00	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	－			－				普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－

No. 129 【 支柱（材料費） 】

物価資料等による

No.130【 壁面材設置 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R				Z	S				K（*印：賃料）				R				Z				S					
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
-	3,191.1	26.94	20.26	-	-	73.06	31.15	11.92	11.87	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-			

No. 131 【 壁面材（材料費） 】

物価資料等による

No. 132 【 裏込碎石（軽量盛土） 】

< 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考	
盛土高	付帯工の割合	砕石の種類		K				R	R				Z	Z				S	K（＊印：賃料）				R				Z				S		
				K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
6m以下	－	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	5,802.3	4.76	4.74	－	－	65.89	32.22	14.49	10.96	7.83	29.35	24.81	4.52	－	－	－	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ RC－40	軽油 1. 2号バトロール給油	－	－	－	－	
6m超え(付帯工有り)	0.1以下	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	5,968.2	7.41	4.61	2.67	－	64.06	31.32	14.09	10.66	7.61	28.53	24.12	4.39	－	－	－	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ RC－40	軽油 1. 2号バトロール給油	－	－	－	－	
6m超え(付帯工有り)	0.1を超え0.2以下	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	6,300.2	12.29	7.59	4.37	－	60.68	29.66	13.35	10.10	7.21	27.03	22.85	4.16	－	－	－	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ RC－40	軽油 1. 2号バトロール給油	－	－	－	－	
6m超え(付帯工有り)	0.2を超え0.3以下	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	6,632.2	16.68	12.03	4.15	－	57.64	28.18	12.68	9.59	6.85	25.68	21.71	3.95	－	－	－	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ RC－40	軽油 1. 2号バトロール給油	－	－	－	－	
6m超え(付帯工有り)	0.3を超え0.4以下	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	6,964.1	20.65	16.04	3.95	－	54.90	26.85	12.08	9.13	6.52	24.45	20.67	3.76	－	－	－	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ RC－40	軽油 1. 2号バトロール給油	－	－	－	－	
6m超え(付帯工有り)	0.4を超え0.5以下	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	7,296.1	24.26	19.68	3.77	－	52.40	25.62	11.53	8.72	6.22	23.34	19.73	3.59	－	－	－	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ RC－40	軽油 1. 2号バトロール給油	－	－	－	－	
6m超え(付帯工有り)	0.5を超え0.6以下	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	7,628.1	27.56	23.01	3.61	－	50.12	24.52	11.02	8.34	5.95	22.32	18.87	3.43	－	－	－	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ RC－40	軽油 1. 2号バトロール給油	－	－	－	－	
6m超え(付帯工有り)	0.6を超え0.7以下	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	7,960.1	30.57	26.06	3.45	－	48.04	23.51	10.56	7.99	5.70	21.39	18.09	3.29	－	－	－	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ RC－40	軽油 1. 2号バトロール給油	－	－	－	－	
6m超え(付帯工有り)	0.7を超え0.8以下	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	8,292.0	33.36	28.87	3.32	－	46.11	22.55	10.14	7.67	5.48	20.53	17.36	3.16	－	－	－	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ RC－40	軽油 1. 2号バトロール給油	－	－	－	－	
6m超え(付帯工有り)	0.8を超え0.9以下	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	8,624.0	35.92	31.46	3.19	－	44.34	21.69	9.75	7.38	5.26	19.74	16.69	3.04	－	－	－	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ RC－40	軽油 1. 2号バトロール給油	－	－	－	－	
6m超え(付帯工有り)	0.9を超え1.0以下	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	8,956.0	38.29	33.85	3.07	－	42.71	20.90	9.39	7.10	5.07	19.00	16.07	2.92	－	－	－	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ RC－40	軽油 1. 2号バトロール給油	－	－	－	－	

No.133【 現場取卸（鋼桁） 】

< 積算単位： t >

条件区分	標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)〕 16t吊	627.31	21.11	21.11	-	-	78.89	48.00	30.89	-	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)〕 16t吊	*	-	-	-	普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)〕 20t吊	633.07	21.83	21.83	-	-	78.17	47.56	30.61	-	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	-	-	-	普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)〕 25t吊	646.03	23.40	23.40	-	-	76.60	46.60	30.00	-	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)〕 35t吊	700.75	29.38	29.38	-	-	70.62	42.96	27.66	-	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)〕 35t吊	*	-	-	-	普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)〕 45t吊	749.71	33.99	33.99	-	-	66.01	40.16	25.85	-	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)〕 45t吊	*	-	-	-	普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)〕 50t吊	761.23	34.99	34.99	-	-	65.01	39.55	25.46	-	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)〕 50t吊	*	-	-	-	普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
トラッククレーン油圧伸縮ｼﾌﾞ型 100t吊	1,067.2	53.64	53.64	-	-	46.36	28.20	18.16	-	-	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型〕 100t吊	*	-	-	-	普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
トラッククレーン油圧伸縮ｼﾌﾞ型 120t吊	1,142.8	56.71	56.71	-	-	43.29	26.33	16.96	-	-	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型〕 120t吊	*	-	-	-	普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
トラッククレーン油圧伸縮ｼﾌﾞ型 160t吊	1,373.2	63.98	63.98	-	-	36.02	21.91	14.11	-	-	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型〕 160t吊	*	-	-	-	普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
トラッククレーン油圧伸縮ｼﾌﾞ型 200t吊	1,740.4	71.58	71.58	-	-	28.42	17.29	11.13	-	-	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型〕 200t吊	*	-	-	-	普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.134【 現場取卸（P C 桁） 】

< 積算単位：本 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R				Z	Z				S	K（ *印：賃料）						R				Z				S		
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)〕 16t吊	7,677.0	20.61	20.61	-	-	79.39	48.46	30.93	-	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)〕 16t吊	*	-	-	普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)〕 20t吊	7,745.8	21.31	21.31	-	-	78.69	48.03	30.66	-	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	-	-	普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)〕 25t吊	7,900.6	22.85	22.85	-	-	77.15	47.09	30.06	-	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)〕 35t吊	8,554.2	28.75	28.75	-	-	71.25	43.49	27.76	-	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)〕 35t吊	*	-	-	普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)〕 45t吊	9,139.0	33.31	33.31	-	-	66.69	40.71	25.98	-	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)〕 45t吊	*	-	-	普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)〕 50t吊	9,276.6	34.30	34.30	-	-	65.70	40.10	25.60	-	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)〕 50t吊	*	-	-	普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン油圧伸縮ｼﾌﾞ型 100t吊	12,932	52.88	52.88	-	-	47.12	28.76	18.36	-	-	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型〕 100t吊	*	-	-	普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン油圧伸縮ｼﾌﾞ型 120t吊	13,835	55.96	55.96	-	-	44.04	26.88	17.16	-	-	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型〕 120t吊	*	-	-	普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン油圧伸縮ｼﾌﾞ型 160t吊	16,587	63.27	63.27	-	-	36.73	22.42	14.31	-	-	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型〕 160t吊	*	-	-	普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン油圧伸縮ｼﾌﾞ型 200t吊	20,973	70.95	70.95	-	-	29.05	17.73	11.32	-	-	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型〕 200t吊	*	-	-	普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.135【 現場取卸（鋼管杭） 】

< 積算単位： t >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S					
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
-	428.24	36.76	36.76	-	-	63.24	40.17	23.07	-	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-		

No. 136 【 函 渠 】
 < 積算單位：m³ >

条件区分							標準単価	機労材構成比																代表機労材規格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
								K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭・ジェット)	有り	有り	有り	延長無し	57,848	1.26	0.85	-	-	72.61	23.43	15.60	5.12	3.30	26.13	25.91	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭・ジェット)	有り	有り	有り	110m未満	58,421	1.32	0.84	-	-	72.80	23.19	16.36	5.07	3.27	25.88	25.66	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭・ジェット)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	59,566	1.42	0.82	-	-	73.19	22.75	17.84	4.97	3.20	25.39	25.17	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭・ジェット)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	60,765	1.53	0.80	-	-	73.59	22.32	19.32	4.87	3.14	24.88	24.67	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭・ジェット)	有り	有り	無し	延長無し	57,244	1.25	0.85	-	-	72.34	23.69	15.77	5.17	3.33	26.41	26.19	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭・ジェット)	有り	有り	無し	110m未満	57,816	1.31	0.85	-	-	72.54	23.43	16.54	5.12	3.30	26.15	25.93	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭・ジェット)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	58,961	1.42	0.83	-	-	72.93	22.97	18.02	5.02	3.24	25.65	25.43	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭・ジェット)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	60,159	1.52	0.81	-	-	73.34	22.53	19.52	4.92	3.17	25.14	24.92	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭・ジェット)	有り	無し	有り	延長無し	54,485	1.23	0.90	-	-	71.04	24.87	16.57	5.44	3.50	27.73	27.51	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭・ジェット)	有り	無し	有り	110m未満	55,055	1.29	0.89	-	-	71.26	24.60	17.37	5.38	3.47	27.45	27.23	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭・ジェット)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	56,194	1.39	0.87	-	-	71.71	24.09	18.91	5.27	3.40	26.90	26.68	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭・ジェット)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	57,387	1.49	0.85	-	-	72.19	23.62	20.46	5.16	3.33	26.32	26.12	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭・ジェット)	有り	無し	無し	延長無し	53,881	1.23	0.91	-	-	70.74	25.16	16.75	5.50	3.54	28.03	27.82	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭・ジェット)	有り	無し	無し	110m未満	54,451	1.28	0.90	-	-	70.98	24.89	17.56	5.44	3.50	27.74	27.53	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭・ジェット)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	55,589	1.38	0.88	-	-	71.44	24.37	19.12	5.33	3.43	27.18	26.97	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭・ジェット)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	56,780	1.48	0.86	-	-	71.92	23.88	20.68	5.22	3.36	26.60	26.40	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭・ジェット)	無し	有り	有り	延長無し	56,468	1.25	0.87	-	-	71.97	23.98	15.99	5.24	3.38	26.78	26.55	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭・ジェット)	無し	有り	有り	110m未満	57,040	1.30	0.86	-	-	72.20	23.76	16.76	5.19	3.35	26.50	26.28	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-				

No.136【 函 渠 】
< 積算単位：m³ >

条件区分							標準単価	機労材構成比																代表機労材規格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)■	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K (※印：賃料)				R				Z				S							
								K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞﾔﾄﾋﾞｰｸﾞ)	無し	有り	有り	110■以上220■未満	58,183	1.41	0.84	-	-	72.61	23.30	18.26	5.09	3.28	25.98	25.77	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110■3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞﾔﾄﾋﾞｰｸﾞ)	無し	有り	有り	220■以上340■以下	59,379	1.51	0.82	-	-	73.03	22.83	19.78	4.99	3.21	25.46	25.25	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110■3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞﾔﾄﾋﾞｰｸﾞ)	無し	有り	無し	延長無し	55,865	1.25	0.88	-	-	71.70	24.24	16.16	5.30	3.42	27.05	26.83	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110■3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞﾔﾄﾋﾞｰｸﾞ)	無し	有り	無し	110■未満	56,436	1.30	0.87	-	-	71.92	24.01	16.94	5.25	3.38	26.78	26.56	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110■3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞﾔﾄﾋﾞｰｸﾞ)	無し	有り	無し	110■以上220■未満	57,578	1.40	0.85	-	-	72.35	23.54	18.46	5.14	3.31	26.25	26.04	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110■3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞﾔﾄﾋﾞｰｸﾞ)	無し	有り	無し	220■以上340■以下	58,773	1.51	0.83	-	-	72.77	23.05	19.98	5.04	3.25	25.72	25.51	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110■3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞﾔﾄﾋﾞｰｸﾞ)	無し	無し	有り	延長無し	53,105	1.22	0.92	-	-	70.33	25.51	17.00	5.58	3.59	28.45	28.23	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110■3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞﾔﾄﾋﾞｰｸﾞ)	無し	無し	有り	110■未満	53,674	1.27	0.91	-	-	70.59	25.24	17.81	5.52	3.56	28.14	27.93	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110■3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞﾔﾄﾋﾞｰｸﾞ)	無し	無し	有り	110■以上220■未満	54,811	1.37	0.89	-	-	71.07	24.73	19.39	5.40	3.48	27.56	27.35	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110■3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞﾔﾄﾋﾞｰｸﾞ)	無し	無し	有り	220■以上340■以下	56,001	1.47	0.87	-	-	71.55	24.19	20.97	5.29	3.41	26.98	26.77	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110■3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞﾔﾄﾋﾞｰｸﾞ)	無し	無し	無し	延長無し	52,502	1.21	0.93	-	-	70.02	25.82	17.19	5.64	3.63	28.77	28.55	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110■3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞﾔﾄﾋﾞｰｸﾞ)	無し	無し	無し	110■未満	53,070	1.26	0.92	-	-	70.27	25.52	18.02	5.58	3.60	28.47	28.25	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110■3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞﾔﾄﾋﾞｰｸﾞ)	無し	無し	無し	110■以上220■未満	54,206	1.36	0.90	-	-	70.77	25.01	19.60	5.46	3.52	27.87	27.66	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110■3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞﾔﾄﾋﾞｰｸﾞ)	無し	無し	無し	220■以上340■以下	55,394	1.47	0.88	-	-	71.27	24.47	21.20	5.35	3.44	27.26	27.06	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110■3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾝｼﾞﾔﾄﾋﾞｰｸﾞ)	有り	有り	有り	延長無し	54,815	1.74	0.89	0.29	0.19	69.26	24.75	16.23	5.40	1.49	29.00	27.35	1.15	0.44	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110■3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾝｼﾞﾔﾄﾋﾞｰｸﾞ)	有り	有り	有り	110■未満	55,386	1.79	0.88	0.29	0.19	69.50	24.48	17.03	5.35	1.47	28.71	27.07	1.14	0.44	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110■3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾝｼﾞﾔﾄﾋﾞｰｸﾞ)	有り	有り	有り	110■以上220■未満	56,528	1.88	0.87	0.28	0.18	69.99	23.99	18.57	5.24	1.44	28.13	26.52	1.12	0.43	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110■3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾝｼﾞﾔﾄﾋﾞｰｸﾞ)	有り	有り	有り	220■以上340■以下	57,722	1.98	0.85	0.27	0.18	70.47	23.50	20.12	5.13	1.41	27.55	25.97	1.10	0.42	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110■3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-			

No. 136 【 函渠 】
 < 積算單位：m³ >

条件区分							標準単価	機労材構成比																代表機材規格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S					
								K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2	K3															
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	有り	有り	無し	延長無し	54,189	1.73	0.90	0.29	0.19	68.93	25.03	16.42	5.46	1.51	29.34	27.66	1.17	0.45	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	有り	有り	無し	110m未満	54,759	1.78	0.89	0.29	0.19	69.18	24.76	17.22	5.41	1.49	29.04	27.38	1.16	0.44	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	55,900	1.89	0.88	0.28	0.19	69.66	24.23	18.78	5.30	1.46	28.45	26.82	1.13	0.44	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	57,093	1.98	0.86	0.28	0.18	70.16	23.73	20.34	5.19	1.43	27.86	26.26	1.11	0.43	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	有り	無し	有り	延長無し	51,440	1.73	0.95	0.31	0.20	67.38	26.35	17.30	5.76	1.59	30.89	29.14	1.23	0.47	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	有り	無し	有り	110m未満	52,007	1.78	0.94	0.31	0.20	67.65	26.05	18.14	5.69	1.57	30.57	28.83	1.22	0.47	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	53,143	1.88	0.92	0.30	0.20	68.22	25.51	19.75	5.57	1.54	29.90	28.21	1.19	0.46	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	54,330	1.96	0.90	0.29	0.19	68.80	24.97	21.38	5.45	1.50	29.24	27.59	1.16	0.45	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	有り	無し	無し	延長無し	50,814	1.72	0.96	0.31	0.20	67.01	26.69	17.51	5.83	1.61	31.27	29.50	1.25	0.48	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	有り	無し	無し	110m未満	51,381	1.78	0.95	0.31	0.20	67.30	26.38	18.36	5.76	1.59	30.92	29.18	1.23	0.47	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	52,515	1.87	0.93	0.30	0.20	67.88	25.82	19.99	5.64	1.55	30.25	28.55	1.20	0.46	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	53,701	1.96	0.91	0.30	0.19	68.45	25.24	21.63	5.51	1.52	29.59	27.92	1.18	0.45	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	無し	有り	有り	延長無し	53,427	1.74	0.92	0.30	0.19	68.50	25.36	16.66	5.54	1.53	29.76	28.06	1.18	0.46	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	無し	有り	有り	110m未満	53,996	1.78	0.91	0.29	0.19	68.78	25.12	17.47	5.48	1.51	29.44	27.76	1.17	0.45	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	55,135	1.89	0.89	0.29	0.19	69.28	24.59	19.04	5.37	1.48	28.83	27.19	1.15	0.44	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	56,327	1.97	0.87	0.28	0.18	69.82	24.09	20.62	5.26	1.45	28.21	26.61	1.12	0.43	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	無し	有り	無し	延長無し	52,801	1.74	0.93	0.30	0.20	68.16	25.67	16.85	5.61	1.55	30.10	28.39	1.20	0.46	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	無し	有り	無し	110m未満	53,370	1.78	0.92	0.30	0.19	68.43	25.40	17.67	5.55	1.53	29.79	28.09	1.19	0.46	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-			

No.136【 函 渠 】
< 積算単位：m³ >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)■	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K(※印:賃料)				R				Z				S							
								K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	54,508	1.88	0.90	0.29	0.19	68.96	24.87	19.26	5.43	1.50	29.16	27.50	1.16	0.45	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	55,698	1.97	0.88	0.28	0.19	69.48	24.32	20.85	5.32	1.47	28.55	26.92	1.14	0.44	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	延長無し	50,052	1.74	0.98	0.32	0.21	66.52	27.07	17.78	5.92	1.63	31.74	29.95	1.26	0.49	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m未満	50,618	1.78	0.97	0.31	0.21	66.83	26.78	18.63	5.85	1.61	31.39	29.62	1.25	0.48	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	51,750	1.87	0.95	0.31	0.20	67.43	26.18	20.29	5.72	1.58	30.70	28.97	1.22	0.47	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	52,935	1.95	0.92	0.30	0.20	68.03	25.62	21.94	5.59	1.54	30.02	28.32	1.20	0.46	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	延長無し	49,426	1.73	0.99	0.32	0.21	66.14	27.45	18.00	5.99	1.65	32.13	30.33	1.28	0.49	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m未満	49,991	1.78	0.98	0.32	0.21	66.44	27.11	18.87	5.92	1.63	31.78	29.99	1.27	0.49	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	51,122	1.86	0.96	0.31	0.20	67.07	26.51	20.54	5.79	1.60	31.07	29.32	1.24	0.48	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	52,306	1.95	0.94	0.30	0.20	67.68	25.92	22.20	5.66	1.56	30.37	28.66	1.21	0.47	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	有り	延長無し	51,428	1.38	0.95	-	-	69.23	22.30	15.46	4.80	3.71	29.39	29.15	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m未満	52,000	1.44	0.94	-	-	69.49	22.06	16.32	4.74	3.67	29.07	28.83	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	53,144	1.55	0.92	-	-	70.00	21.59	17.97	4.64	3.59	28.45	28.21	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	54,341	1.67	0.90	-	-	70.51	21.11	19.63	4.54	3.51	27.82	27.59	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	無し	延長無し	50,826	1.37	0.96	-	-	68.89	22.58	15.65	4.85	3.75	29.74	29.50	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m未満	51,397	1.43	0.95	-	-	69.16	22.31	16.51	4.80	3.71	29.41	29.17	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	52,540	1.54	0.93	-	-	69.69	21.83	18.18	4.70	3.63	28.77	28.53	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	53,735	1.66	0.91	-	-	70.21	21.34	19.85	4.59	3.55	28.13	27.90	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				

No.136【 函 渠 】
< 積算単位：m³ >

条件区分							標準単価	機労材構成比																代表機労材規格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)■	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S					
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾔﾄﾋﾞｰｸ)	有り	無し	有り	延長無し	49,622	1.36	0.99	-	-	68.19	23.11	16.03	4.97	3.85	30.45	30.21	0.18	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾔﾄﾋﾞｰｸ)	有り	無し	有り	110■未満	50,192	1.42	0.98	-	-	68.47	22.83	16.91	4.92	3.80	30.11	29.87	0.18	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾔﾄﾋﾞｰｸ)	有り	無し	有り	110■以上220■未満	51,332	1.52	0.95	-	-	69.04	22.34	18.61	4.81	3.72	29.44	29.21	0.17	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾔﾄﾋﾞｰｸ)	有り	無し	有り	220■以上340■以下	52,524	1.64	0.93	-	-	69.59	21.83	20.31	4.70	3.63	28.77	28.54	0.17	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾔﾄﾋﾞｰｸ)	有り	無し	無し	延長無し	49,020	1.35	1.00	-	-	67.83	23.40	16.22	5.03	3.89	30.82	30.58	0.18	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾔﾄﾋﾞｰｸ)	有り	無し	無し	110■未満	49,589	1.41	0.99	-	-	68.12	23.12	17.11	4.98	3.85	30.47	30.23	0.18	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾔﾄﾋﾞｰｸ)	有り	無し	無し	110■以上220■未満	50,728	1.52	0.97	-	-	68.70	22.62	18.83	4.86	3.76	29.78	29.55	0.17	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾔﾄﾋﾞｰｸ)	有り	無し	無し	220■以上340■以下	51,919	1.63	0.94	-	-	69.27	22.09	20.55	4.75	3.68	29.10	28.87	0.17	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾔﾄﾋﾞｰｸ)	無し	有り	有り	延長無し	50,124	1.37	0.98	-	-	68.47	22.86	15.87	4.92	3.81	30.16	29.91	0.18	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾔﾄﾋﾞｰｸ)	無し	有り	有り	110■未満	50,694	1.43	0.97	-	-	68.76	22.62	16.74	4.87	3.76	29.81	29.57	0.17	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾔﾄﾋﾞｰｸ)	無し	有り	有り	110■以上220■未満	51,835	1.53	0.94	-	-	69.32	22.14	18.43	4.76	3.68	29.15	28.92	0.17	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾔﾄﾋﾞｰｸ)	無し	有り	有り	220■以上340■以下	53,029	1.64	0.92	-	-	69.86	21.64	20.12	4.65	3.60	28.50	28.27	0.17	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾔﾄﾋﾞｰｸ)	無し	有り	無し	延長無し	49,521	1.36	0.99	-	-	68.13	23.17	16.06	4.98	3.85	30.51	30.27	0.18	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾔﾄﾋﾞｰｸ)	無し	有り	無し	110■未満	50,091	1.42	0.98	-	-	68.41	22.88	16.94	4.93	3.81	30.17	29.93	0.18	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾔﾄﾋﾞｰｸ)	無し	有り	無し	110■以上220■未満	51,231	1.53	0.96	-	-	68.98	22.37	18.65	4.82	3.73	29.49	29.26	0.17	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾔﾄﾋﾞｰｸ)	無し	有り	無し	220■以上340■以下	52,424	1.63	0.93	-	-	69.54	21.88	20.35	4.71	3.64	28.83	28.60	0.17	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾔﾄﾋﾞｰｸ)	無し	無し	有り	延長無し	48,317	1.34	1.01	-	-	67.39	23.73	16.46	5.11	3.95	31.27	31.03	0.18	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾔﾄﾋﾞｰｸ)	無し	無し	有り	110■未満	48,886	1.40	1.00	-	-	67.69	23.45	17.36	5.05	3.90	30.91	30.67	0.18	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-				

No.136【 函 渠 】
< 積算単位：m³ >

条件区分							標準単価	機労材構成比																代表機労材規格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)■	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K(※印：資料)			R				Z				S								
								K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞｬﾄﾋｰﾀｰ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	50,023	1.51	0.98	-	-	68.29	22.91	19.10	4.93	3.82	30.20	29.97	0.18	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞｬﾄﾋｰﾀｰ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	51,213	1.62	0.96	-	-	68.89	22.39	20.83	4.82	3.73	29.49	29.27	0.17	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞｬﾄﾋｰﾀｰ)	無し	無し	無し	延長無し	47,715	1.34	1.03	-	-	67.01	24.03	16.67	5.17	4.00	31.65	31.42	0.18	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞｬﾄﾋｰﾀｰ)	無し	無し	無し	110m未満	48,283	1.39	1.01	-	-	67.33	23.75	17.58	5.11	3.95	31.28	31.05	0.18	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞｬﾄﾋｰﾀｰ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	49,419	1.50	0.99	-	-	67.93	23.21	19.33	4.99	3.86	30.57	30.34	0.18	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞｬﾄﾋｰﾀｰ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	50,607	1.61	0.97	-	-	68.55	22.66	21.08	4.88	3.77	29.84	29.62	0.17	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾝｼﾞｬﾄﾋｰﾀｰ)	有り	有り	有り	延長無し	48,444	1.93	1.01	0.33	0.22	65.25	23.68	15.71	5.09	1.69	32.82	30.95	1.31	0.50	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾝｼﾞｬﾄﾋｰﾀｰ)	有り	有り	有り	110m未満	49,014	1.98	1.00	0.32	0.21	65.58	23.41	16.61	5.03	1.67	32.44	30.59	1.29	0.50	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾝｼﾞｬﾄﾋｰﾀｰ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	50,154	2.09	0.98	0.32	0.21	66.21	22.86	18.36	4.92	1.63	31.70	29.89	1.26	0.49	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾝｼﾞｬﾄﾋｰﾀｰ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	51,346	2.18	0.95	0.31	0.20	66.86	22.35	20.11	4.81	1.59	30.96	29.20	1.23	0.47	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾝｼﾞｬﾄﾋｰﾀｰ)	有り	有り	無し	延長無し	47,837	1.92	1.02	0.33	0.22	64.85	23.99	15.91	5.16	1.71	33.23	31.34	1.32	0.51	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾝｼﾞｬﾄﾋｰﾀｰ)	有り	有り	無し	110m未満	48,406	1.98	1.01	0.33	0.22	65.18	23.70	16.82	5.10	1.69	32.84	30.97	1.31	0.50	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾝｼﾞｬﾄﾋｰﾀｰ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	49,545	2.08	0.99	0.32	0.21	65.83	23.15	18.59	4.98	1.65	32.09	30.26	1.28	0.49	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾝｼﾞｬﾄﾋｰﾀｰ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	50,736	2.17	0.96	0.31	0.21	66.49	22.62	20.35	4.86	1.61	31.34	29.55	1.25	0.48	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾝｼﾞｬﾄﾋｰﾀｰ)	有り	無し	有り	延長無し	46,646	1.92	1.05	0.34	0.22	64.01	24.61	16.31	5.29	1.75	34.07	32.14	1.36	0.52	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾝｼﾞｬﾄﾋｰﾀｰ)	有り	無し	有り	110m未満	47,214	1.98	1.04	0.34	0.22	64.36	24.29	17.24	5.23	1.73	33.66	31.75	1.34	0.52	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾝｼﾞｬﾄﾋｰﾀｰ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	48,349	2.07	1.01	0.33	0.22	65.06	23.73	19.05	5.10	1.69	32.87	31.01	1.31	0.50	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾝｼﾞｬﾄﾋｰﾀｰ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	49,537	2.17	0.99	0.32	0.21	65.75	23.16	20.84	4.98	1.65	32.08	30.26	1.28	0.49	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-					

No. 136 【 函渠 】
 < 積算單位：m³ >

条件区分							標準単価	機労材構成比																代表機材規格													備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S		
								K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2	K3												
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内)ジェットヒータ	有り	無し	無し	延長無し	46,039	1.92	1.06	0.35	0.23	63.57	24.93	16.53	5.36	1.77	34.51	32.56	1.37	0.53	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内)ジェットヒータ	有り	無し	無し	110m未満	46,606	1.96	1.05	0.34	0.22	63.94	24.63	17.47	5.29	1.75	34.10	32.17	1.36	0.52	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内)ジェットヒータ	有り	無し	無し	110m以上220m未満	47,740	2.07	1.03	0.33	0.22	64.64	24.02	19.29	5.17	1.71	33.29	31.40	1.33	0.51	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内)ジェットヒータ	有り	無し	無し	220m以上340m以下	48,927	2.15	1.00	0.32	0.21	65.37	23.46	21.10	5.04	1.67	32.48	30.64	1.29	0.50	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内)ジェットヒータ	無し	有り	有り	延長無し	47,160	1.93	1.04	0.34	0.22	64.36	24.32	16.13	5.23	1.73	33.71	31.79	1.34	0.52	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内)ジェットヒータ	無し	有り	有り	110m未満	47,728	1.98	1.03	0.33	0.22	64.71	24.02	17.06	5.17	1.71	33.31	31.41	1.33	0.51	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内)ジェットヒータ	無し	有り	有り	110m以上220m未満	48,865	2.07	1.00	0.33	0.21	65.40	23.49	18.84	5.05	1.67	32.53	30.68	1.30	0.50	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内)ジェットヒータ	無し	有り	有り	220m以上340m以下	50,054	2.18	0.98	0.32	0.21	66.07	22.91	20.63	4.93	1.63	31.75	29.95	1.26	0.49	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内)ジェットヒータ	無し	有り	無し	延長無し	46,553	1.91	1.05	0.34	0.22	63.96	24.68	16.34	5.30	1.75	34.13	32.20	1.36	0.52	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内)ジェットヒータ	無し	有り	無し	110m未満	47,120	1.97	1.04	0.34	0.22	64.30	24.34	17.28	5.24	1.73	33.73	31.82	1.34	0.52	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内)ジェットヒータ	無し	無し	無し	110m以上220m未満	48,256	2.07	1.01	0.33	0.22	65.00	23.79	19.08	5.11	1.69	32.93	31.07	1.31	0.50	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内)ジェットヒータ	無し	有り	無し	220m以上340m以下	49,443	2.16	0.99	0.32	0.21	65.70	23.22	20.88	4.99	1.65	32.14	30.32	1.28	0.49	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内)ジェットヒータ	無し	無し	有り	延長無し	45,361	1.92	1.08	0.35	0.23	63.05	25.29	16.77	5.44	1.80	35.03	33.05	1.40	0.54	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内)ジェットヒータ	無し	無し	有り	110m未満	45,928	1.98	1.07	0.35	0.23	63.43	24.97	17.73	5.37	1.78	34.59	32.64	1.38	0.53	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内)ジェットヒータ	無し	無し	有り	110m以上220m未満	47,060	2.06	1.04	0.34	0.22	64.18	24.37	19.57	5.24	1.74	33.76	31.86	1.34	0.52	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内)ジェットヒータ	無し	無し	有り	220m以上340m以下	48,245	2.15	1.01	0.33	0.22	64.93	23.80	21.40	5.11	1.69	32.92	31.07	1.31	0.50	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内)ジェットヒータ	無し	無し	無し	延長無し	44,754	1.91	1.09	0.36	0.23	62.60	25.65	17.00	5.51	1.82	35.49	33.50	1.41	0.54	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内)ジェットヒータ	無し	無し	無し	110m未満	45,320	1.96	1.08	0.35	0.23	62.98	25.30	17.97	5.45	1.80	35.06	33.08	1.40	0.54	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	

No.136【 函 渠 】
< 積算単位：m³ >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考		
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)■	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S									
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	46,451	2.04	1.05	0.34	0.22	63.77	24.73	19.82	5.31	1.76	34.19	32.27	1.36	0.52	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA				型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉24-12-25(20)W/C55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	47,635	2.14	1.03	0.33	0.22	64.51	24.10	21.67	5.18	1.71	33.35	31.47	1.33	0.51	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA				型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉24-12-25(20)W/C55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	有り	有り	有り	延長無し	57,200	1.25	0.86	-	-	72.32	23.22	15.78	5.18	4.29	26.43	26.21	0.15	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-			型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉24-12-25(20)W/C55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m未満	57,772	1.30	0.85	-	-	72.53	22.99	16.55	5.13	4.25	26.17	25.95	0.15	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-			型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉24-12-25(20)W/C55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	58,916	1.40	0.83	-	-	72.95	22.56	18.04	5.03	4.17	25.65	25.44	0.15	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-			型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉24-12-25(20)W/C55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	60,113	1.50	0.81	-	-	73.35	22.12	19.53	4.93	4.08	25.15	24.94	0.15	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-			型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉24-12-25(20)W/C55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	有り	有り	無し	延長無し	56,591	1.23	0.86	-	-	72.07	23.51	15.95	5.23	4.34	26.70	26.49	0.15	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-			型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉24-12-25(20)W/C55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m未満	57,162	1.29	0.86	-	-	72.27	23.25	16.73	5.18	4.29	26.44	26.23	0.15	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-			型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉24-12-25(20)W/C55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	58,305	1.40	0.84	-	-	72.68	22.79	18.23	5.08	4.21	25.92	25.71	0.15	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-			型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉24-12-25(20)W/C55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	59,500	1.50	0.82	-	-	73.10	22.34	19.74	4.98	4.12	25.40	25.19	0.15	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-			型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉24-12-25(20)W/C55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	有り	無し	有り	延長無し	55,778	1.23	0.88	-	-	71.67	23.82	16.18	5.31	4.40	27.10	26.88	0.16	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-			型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉24-12-25(20)W/C55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	有り	無し	有り	110m未満	56,348	1.29	0.87	-	-	71.89	23.57	16.97	5.26	4.36	26.82	26.60	0.16	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-			型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉24-12-25(20)W/C55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	57,490	1.39	0.85	-	-	72.32	23.12	18.48	5.15	4.27	26.29	26.08	0.15	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-			型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉24-12-25(20)W/C55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	58,684	1.49	0.83	-	-	72.75	22.64	20.01	5.05	4.18	25.76	25.55	0.15	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-			型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉24-12-25(20)W/C55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	有り	無し	無し	延長無し	55,168	1.23	0.89	-	-	71.38	24.09	16.36	5.37	4.45	27.39	27.17	0.16	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-			型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉24-12-25(20)W/C55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	有り	無し	無し	110m未満	55,738	1.28	0.88	-	-	71.60	23.84	17.15	5.31	4.40	27.12	26.90	0.16	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-			型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉24-12-25(20)W/C55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	56,878	1.38	0.86	-	-	72.05	23.37	18.68	5.21	4.31	26.57	26.36	0.15	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-			型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉24-12-25(20)W/C55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	有り	無し	無し	220m以下340m以下	58,071	1.48	0.84	-	-	72.51	22.91	20.22	5.10	4.23	26.01	25.81	0.15	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-			型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉24-12-25(20)W/C55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	

No.136【 函 渠 】
< 積算単位：m³ >

条件区分							標準単価	機労材構成比																代表機労材規格														備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：資料）				R				Z				S					
								K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4				
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾀﾚｰﾌﾟ)	無し	有り	有り	延長無し	56,155	1.23	0.87	-	-	71.85	23.66	16.08	5.27	4.37	26.92	26.70	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾀﾚｰﾌﾟ)	無し	有り	有り	110m未満	56,726	1.28	0.86	-	-	72.08	23.44	16.85	5.22	4.33	26.64	26.43	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾀﾚｰﾌﾟ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	57,868	1.40	0.85	-	-	72.48	22.96	18.36	5.12	4.24	26.12	25.91	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾀﾚｰﾌﾟ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	59,063	1.50	0.83	-	-	72.91	22.51	19.88	5.01	4.15	25.59	25.38	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾀﾚｰﾌﾟ)	無し	有り	無し	延長無し	55,546	1.23	0.88	-	-	71.56	23.92	16.25	5.33	4.42	27.21	26.99	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾀﾚｰﾌﾟ)	無し	有り	無し	110m未満	56,116	1.28	0.87	-	-	71.79	23.68	17.04	5.28	4.37	26.93	26.71	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾀﾚｰﾌﾟ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	57,257	1.38	0.85	-	-	72.23	23.22	18.56	5.17	4.29	26.39	26.18	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾀﾚｰﾌﾟ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	58,450	1.49	0.84	-	-	72.65	22.72	20.09	5.07	4.20	25.86	25.65	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾀﾚｰﾌﾟ)	無し	無し	有り	延長無し	54,733	1.22	0.89	-	-	71.17	24.29	16.49	5.41	4.48	27.61	27.39	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾀﾚｰﾌﾟ)	無し	無し	有り	110m未満	55,302	1.27	0.88	-	-	71.40	24.04	17.29	5.35	4.44	27.33	27.11	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾀﾚｰﾌﾟ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	56,442	1.38	0.87	-	-	71.85	23.54	18.83	5.25	4.35	26.77	26.56	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾀﾚｰﾌﾟ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	57,634	1.48	0.85	-	-	72.31	23.07	20.37	5.14	4.26	26.21	26.01	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾀﾚｰﾌﾟ)	無し	無し	無し	延長無し	54,123	1.21	0.90	-	-	70.88	24.58	16.68	5.47	4.53	27.91	27.70	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾀﾚｰﾌﾟ)	無し	無し	無し	110m未満	54,692	1.26	0.89	-	-	71.12	24.32	17.48	5.41	4.49	27.62	27.41	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾀﾚｰﾌﾟ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	55,831	1.37	0.88	-	-	71.57	23.80	19.03	5.30	4.40	27.06	26.85	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾀﾚｰﾌﾟ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	57,021	1.48	0.86	-	-	72.03	23.32	20.59	5.19	4.30	26.49	26.29	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾝｽﾀﾚｰﾌﾟ)	有り	有り	有り	延長無し	51,622	1.77	0.95	0.31	0.20	67.44	25.76	16.82	5.26	1.58	30.79	29.04	1.23	0.47	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾝｽﾀﾚｰﾌﾟ)	有り	有り	有り	110m未満	52,191	1.82	0.94	0.30	0.20	67.73	25.48	17.66	5.20	1.56	30.45	28.72	1.21	0.47	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	

No. 136 【 函 渠 】
 < 積算單位：m³ >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格												備考
コンクリート規格	内寸寸法(幅×高さ)■	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	R				Z				S	K(※印:資料)				R				Z				S						
									K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4				
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットバー)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	53,328	1.92	0.92	0.30	0.20	68.27	24.92	19.28	5.09	1.53	29.81	28.11	1.19	0.46	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットバー)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	54,518	2.00	0.90	0.29	0.19	68.84	24.38	20.91	4.98	1.50	29.16	27.50	1.16	0.45	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットバー)	有り	有り	無し	延長無し	51,013	1.76	0.96	0.31	0.20	67.08	26.07	17.02	5.32	1.60	31.16	29.39	1.24	0.48	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットバー)	有り	有り	無し	110m未満	51,581	1.82	0.95	0.31	0.20	67.37	25.78	17.87	5.26	1.58	30.81	29.06	1.23	0.47	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットバー)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	52,717	1.91	0.93	0.30	0.20	67.94	25.21	19.51	5.15	1.55	30.15	28.44	1.20	0.46	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットバー)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	53,906	2.00	0.91	0.29	0.19	68.52	24.67	21.15	5.04	1.51	29.48	27.81	1.17	0.45	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットバー)	有り	無し	有り	延長無し	50,191	1.78	0.98	0.32	0.21	66.56	26.46	17.30	5.41	1.63	31.66	29.87	1.26	0.49	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットバー)	有り	無し	有り	110m未満	50,759	1.81	0.96	0.31	0.21	66.89	26.20	18.16	5.35	1.61	31.30	29.53	1.25	0.48	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットバー)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	51,893	1.90	0.94	0.31	0.20	67.48	25.63	19.82	5.23	1.57	30.62	28.89	1.22	0.47	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットバー)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	53,080	2.00	0.92	0.30	0.20	68.07	25.06	21.47	5.11	1.54	29.93	28.24	1.19	0.46	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットバー)	有り	無し	無し	延長無し	49,582	1.77	0.99	0.32	0.21	66.18	26.81	17.51	5.47	1.65	32.05	30.24	1.28	0.49	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットバー)	有り	無し	無し	110m未満	50,148	1.82	0.98	0.32	0.21	66.50	26.50	18.38	5.41	1.63	31.68	29.89	1.26	0.49	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットバー)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	51,282	1.89	0.95	0.31	0.20	67.14	25.96	20.05	5.29	1.59	30.97	29.23	1.23	0.47	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットバー)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	52,467	1.99	0.93	0.30	0.20	67.73	25.34	21.73	5.17	1.56	30.28	28.57	1.21	0.46	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットバー)	無し	有り	有り	延長無し	50,589	1.77	0.97	0.31	0.21	66.82	26.29	17.16	5.37	1.61	31.41	29.63	1.25	0.48	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットバー)	無し	有り	有り	110m未満	51,156	1.81	0.96	0.31	0.20	67.11	25.96	18.02	5.31	1.60	31.08	29.31	1.24	0.48	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットバー)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	52,292	1.91	0.94	0.30	0.20	67.69	25.41	19.66	5.19	1.56	30.40	28.67	1.21	0.47	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットバー)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	53,479	2.00	0.92	0.30	0.19	68.30	24.88	21.31	5.08	1.53	29.70	28.03	1.18	0.45	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-

No.136【 函 渠 】
< 積算単位：m³ >

条件区分							標準単価	機労材構成比																代表機労材規格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)■	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K(※印:賃料)			R				Z				S								
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内シャットレール)	無し	有り	無し	延長無し	49,979	1.77	0.98	0.32	0.21	66.43	26.60	17.37	5.43	1.63	31.80	30.00	1.27	0.49	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30、100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内シャットレール)	無し	有り	無し	110m未満	50,546	1.81	0.97	0.31	0.21	66.76	26.31	18.23	5.37	1.62	31.43	29.66	1.25	0.48	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30、100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内シャットレール)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	51,680	1.91	0.95	0.31	0.20	67.35	25.73	19.90	5.25	1.58	30.74	29.01	1.22	0.47	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30、100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内シャットレール)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	52,867	2.00	0.93	0.30	0.20	67.94	25.15	21.56	5.13	1.54	30.06	28.36	1.20	0.46	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30、100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内シャットレール)	無し	無し	有り	延長無し	49,158	1.76	1.00	0.32	0.21	65.91	27.04	17.66	5.52	1.66	32.33	30.50	1.29	0.50	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30、100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内シャットレール)	無し	無し	有り	110m未満	49,724	1.81	0.98	0.32	0.21	66.24	26.74	18.54	5.46	1.64	31.95	30.15	1.27	0.49	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30、100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内シャットレール)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	50,856	1.89	0.96	0.31	0.20	66.87	26.15	20.22	5.34	1.61	31.24	29.48	1.24	0.48	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30、100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内シャットレール)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	52,041	1.99	0.94	0.31	0.20	67.47	25.53	21.90	5.22	1.57	30.54	28.81	1.22	0.47	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30、100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内シャットレール)	無し	無し	無し	延長無し	48,548	1.76	1.01	0.33	0.21	65.52	27.39	17.89	5.59	1.68	32.72	30.88	1.30	0.50	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30、100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内シャットレール)	無し	無し	無し	110m未満	49,114	1.81	1.00	0.32	0.21	65.85	27.06	18.77	5.53	1.66	32.34	30.52	1.29	0.50	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30、100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内シャットレール)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	50,245	1.90	0.97	0.32	0.21	66.49	26.46	20.47	5.40	1.63	31.61	29.84	1.26	0.48	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30、100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内シャットレール)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	51,429	1.98	0.95	0.31	0.20	67.14	25.86	22.16	5.28	1.59	30.88	29.15	1.23	0.47	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30、100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,シャットレール)	有り	有り	有り	延長無し	50,231	1.44	0.97	-	-	68.45	20.76	14.55	4.91	4.34	30.11	29.85	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,シャットレール)	有り	有り	有り	110m未満	50,804	1.51	0.96	-	-	68.73	20.54	15.43	4.86	4.29	29.76	29.51	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,シャットレール)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	51,949	1.63	0.94	-	-	69.26	20.07	17.15	4.75	4.20	29.11	28.86	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,シャットレール)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	53,148	1.75	0.92	-	-	69.79	19.62	18.86	4.64	4.10	28.46	28.21	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,シャットレール)	有り	有り	無し	延長無し	49,615	1.44	0.99	-	-	68.08	21.01	14.73	4.97	4.40	30.48	30.22	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,シャットレール)	有り	有り	無し	110m未満	50,187	1.51	0.98	-	-	68.36	20.75	15.62	4.92	4.35	30.13	29.87	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-				

No.136【 函 渠 】
< 積算単位：m³ >

条件区分							標準単価	機労材構成比																代表機労材規格														備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)■	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K (*印：賃料)				R				Z				S					
								K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4				
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾔﾄﾋﾞﾅ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	51,331	1.62	0.95	-	-	68.92	20.31	17.35	4.81	4.25	29.46	29.21	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾔﾄﾋﾞﾅ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	52,529	1.74	0.93	-	-	69.48	19.85	19.08	4.70	4.15	28.78	28.54	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾔﾄﾋﾞﾅ)	有り	無し	有り	延長無し	48,549	1.43	1.01	-	-	67.44	21.49	15.05	5.08	4.49	31.13	30.88	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾔﾄﾋﾞﾅ)	有り	無し	有り	110m未満	49,120	1.49	1.00	-	-	67.74	21.23	15.96	5.02	4.44	30.77	30.52	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾔﾄﾋﾞﾅ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	50,262	1.60	0.97	-	-	68.32	20.74	17.72	4.91	4.34	30.08	29.83	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾔﾄﾋﾞﾅ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	51,457	1.72	0.95	-	-	68.91	20.26	19.48	4.80	4.24	29.37	29.13	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾔﾄﾋﾞﾅ)	有り	無し	無し	延長無し	47,934	1.42	1.02	-	-	67.05	21.74	15.25	5.15	4.55	31.53	31.28	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾔﾄﾋﾞﾅ)	有り	無し	無し	110m未満	48,504	1.48	1.01	-	-	67.36	21.49	16.17	5.09	4.50	31.16	30.91	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾔﾄﾋﾞﾅ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	49,644	1.60	0.99	-	-	67.95	20.99	17.94	4.97	4.39	30.45	30.20	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾔﾄﾋﾞﾅ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	50,838	1.70	0.96	-	-	68.58	20.53	19.72	4.85	4.29	29.72	29.49	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾔﾄﾋﾞﾅ)	無し	有り	有り	延長無し	49,023	1.43	1.00	-	-	67.73	21.27	14.91	5.03	4.45	30.84	30.58	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾔﾄﾋﾞﾅ)	無し	有り	有り	110m未満	49,594	1.50	0.99	-	-	68.02	21.01	15.81	4.98	4.40	30.48	30.23	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾔﾄﾋﾞﾅ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	50,737	1.61	0.96	-	-	68.60	20.56	17.56	4.86	4.30	29.79	29.55	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾔﾄﾋﾞﾅ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	51,933	1.72	0.94	-	-	69.17	20.09	19.30	4.75	4.20	29.11	28.87	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾔﾄﾋﾞﾅ)	無し	有り	無し	延長無し	48,407	1.42	1.01	-	-	67.36	21.54	15.10	5.10	4.51	31.22	30.97	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾔﾄﾋﾞﾅ)	無し	有り	無し	110m未満	48,978	1.48	1.00	-	-	67.66	21.29	16.01	5.04	4.45	30.86	30.61	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾔﾄﾋﾞﾅ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	50,120	1.60	0.98	-	-	68.24	20.80	17.77	4.92	4.35	30.16	29.91	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾔﾄﾋﾞﾅ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	51,314	1.71	0.95	-	-	68.83	20.32	19.53	4.81	4.25	29.46	29.22	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	

No.136【 函 渠 】
< 積算単位：m³ >

条件区分							標準単価	機労材構成比																代表機労材規格												備考			
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)■	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K(※印:賃料)			R				Z				S							
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞｬﾄﾋｰﾀｰ)	無し	無し	有り	延長無し	47,342	1.41	1.03	-	-	66.67	22.02	15.44	5.21	4.61	31.92	31.67	0.19	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞｬﾄﾋｰﾀｰ)	無し	無し	有り	110m未満	47,911	1.47	1.02	-	-	67.00	21.77	16.37	5.15	4.55	31.53	31.29	0.18	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞｬﾄﾋｰﾀｰ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	49,050	1.58	1.00	-	-	67.62	21.26	18.16	5.03	4.45	30.80	30.56	0.18	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞｬﾄﾋｰﾀｰ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	50,242	1.69	0.97	-	-	68.23	20.76	19.95	4.91	4.34	30.08	29.84	0.18	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞｬﾄﾋｰﾀｰ)	無し	無し	無し	延長無し	46,726	1.40	1.05	-	-	66.27	22.32	15.64	5.28	4.67	32.33	32.08	0.19	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞｬﾄﾋｰﾀｰ)	無し	無し	無し	110m未満	47,295	1.46	1.04	-	-	66.59	22.03	16.58	5.22	4.61	31.95	31.70	0.19	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞｬﾄﾋｰﾀｰ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	48,433	1.57	1.01	-	-	67.24	21.55	18.39	5.09	4.50	31.19	30.95	0.18	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞｬﾄﾋｰﾀｰ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	49,623	1.69	0.99	-	-	67.86	21.00	20.20	4.97	4.40	30.45	30.21	0.18	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾝｼﾞｬﾄﾋｰﾀｰ)	有り	有り	有り	延長無し	46,129	2.03	1.06	0.34	0.23	63.50	22.62	15.56	4.81	1.77	34.47	32.50	1.37	0.53	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾝｼﾞｬﾄﾋｰﾀｰ)	有り	有り	有り	110m未満	46,698	2.08	1.05	0.34	0.22	63.87	22.34	16.51	4.76	1.75	34.05	32.10	1.36	0.52	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾝｼﾞｬﾄﾋｰﾀｰ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	47,838	2.18	1.02	0.33	0.22	64.58	21.82	18.35	4.64	1.71	33.24	31.34	1.32	0.51	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾝｼﾞｬﾄﾋｰﾀｰ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	49,031	2.28	1.00	0.32	0.21	65.29	21.28	20.18	4.53	1.67	32.43	30.58	1.29	0.50	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾝｼﾞｬﾄﾋｰﾀｰ)	有り	有り	無し	延長無し	45,523	2.03	1.08	0.35	0.23	63.05	22.91	15.77	4.88	1.79	34.92	32.93	1.39	0.54	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾝｼﾞｬﾄﾋｰﾀｰ)	有り	有り	無し	110m未満	46,092	2.08	1.06	0.35	0.23	63.43	22.64	16.73	4.82	1.77	34.49	32.53	1.37	0.53	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾝｼﾞｬﾄﾋｰﾀｰ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	47,230	2.19	1.04	0.34	0.22	64.15	22.07	18.59	4.70	1.73	33.66	31.74	1.34	0.52	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾝｼﾞｬﾄﾋｰﾀｰ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	48,421	2.29	1.01	0.33	0.22	64.88	21.54	20.43	4.59	1.69	32.83	30.96	1.31	0.50	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾝｼﾞｬﾄﾋｰﾀｰ)	有り	無し	有り	延長無し	44,441	2.02	1.10	0.36	0.24	62.22	23.48	16.15	5.00	1.84	35.76	33.73	1.42	0.55	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾝｼﾞｬﾄﾋｰﾀｰ)	有り	無し	有り	110m未満	45,009	2.07	1.09	0.35	0.23	62.62	23.19	17.13	4.93	1.81	35.31	33.31	1.41	0.54	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 136 【 函渠 】
 < 積算單位：m³ >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S					
								K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3																	
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	46,144	2.17	1.06	0.34	0.23	63.39	22.62	19.02	4.81	1.77	34.44	32.49	1.37	0.53	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	47,332	2.27	1.03	0.34	0.22	64.16	22.05	20.90	4.69	1.73	33.57	31.67	1.34	0.51	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	有り	無し	無し	延長無し	43,835	2.02	1.12	0.36	0.24	61.73	23.79	16.38	5.07	1.86	36.25	34.20	1.44	0.56	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	有り	無し	無し	110m未満	44,402	2.07	1.10	0.36	0.24	62.14	23.49	17.37	5.00	1.84	35.79	33.76	1.43	0.55	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	45,536	2.17	1.08	0.35	0.23	62.93	22.89	19.28	4.88	1.79	34.90	32.92	1.39	0.54	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	46,723	2.26	1.05	0.34	0.22	63.73	22.33	21.18	4.75	1.75	34.01	32.09	1.35	0.52	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	無し	有り	有り	延長無し	44,938	2.02	1.09	0.35	0.23	62.61	23.22	15.97	4.94	1.82	35.37	33.36	1.41	0.54	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	無し	有り	有り	110m未満	45,507	2.08	1.08	0.35	0.23	62.99	22.91	16.95	4.88	1.79	34.93	32.94	1.39	0.54	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	46,644	2.17	1.05	0.34	0.22	63.75	22.37	18.82	4.76	1.75	34.08	32.14	1.36	0.52	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	47,833	2.27	1.02	0.33	0.22	64.50	21.82	20.68	4.64	1.71	33.23	31.34	1.32	0.51	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	無し	有り	無し	延長無し	44,333	2.03	1.11	0.36	0.24	62.12	23.53	16.19	5.01	1.84	35.85	33.82	1.43	0.55	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	無し	有り	無し	110m未満	44,900	2.06	1.09	0.35	0.23	62.55	23.24	17.18	4.95	1.82	35.39	33.39	1.41	0.54	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	46,036	2.17	1.06	0.35	0.23	63.30	22.66	19.07	4.82	1.77	34.53	32.57	1.38	0.53	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	47,223	2.27	1.04	0.34	0.22	64.07	22.08	20.95	4.70	1.73	33.66	31.75	1.34	0.52	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	無し	無し	有り	延長無し	43,251	2.01	1.13	0.37	0.24	61.26	24.13	16.60	5.13	1.89	36.73	34.66	1.46	0.56	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	無し	無し	有り	110m未満	43,817	2.06	1.12	0.36	0.24	61.68	23.81	17.60	5.07	1.86	36.26	34.21	1.44	0.56	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	44,950	2.15	1.09	0.35	0.23	62.51	23.22	19.53	4.94	1.82	35.34	33.35	1.41	0.54	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	46,135	2.25	1.06	0.34	0.23	63.31	22.61	21.45	4.81	1.77	34.44	32.50	1.37	0.53	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-			

No.136【 函 渠 】
< 積算単位：m³ >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考							
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)mm	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：資料）			R				Z				S															
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																	
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	延長無し	42,645	2.01	1.15	0.37	0.25	60.74	24.46	16.83	5.21	1.92	37.25	35.16	1.48	0.57	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30.100kcal/h) 油種 灯油	-	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110mm未満	43,210	2.05	1.13	0.37	0.24	61.18	24.14	17.85	5.14	1.89	36.77	34.70	1.47	0.56	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30.100kcal/h) 油種 灯油	-	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110mm以上220mm未満	44,341	2.15	1.10	0.36	0.24	62.02	23.53	19.80	5.01	1.84	35.83	33.81	1.43	0.55	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30.100kcal/h) 油種 灯油	-	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	220mm以上340mm以下	45,525	2.25	1.08	0.35	0.23	62.85	22.90	21.73	4.88	1.79	34.90	32.93	1.39	0.54	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30.100kcal/h) 油種 灯油	-	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	有り	延長無し	45,317	1.58	1.08	-	-	65.06	19.56	14.23	4.90	4.21	33.36	33.08	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110mm未満	45,889	1.65	1.07	-	-	65.40	19.31	15.21	4.84	4.16	32.95	32.67	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110mm以上220mm未満	47,033	1.77	1.04	-	-	66.09	18.85	17.11	4.72	4.06	32.14	31.87	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	有り	220mm以上340mm以下	48,231	1.90	1.02	-	-	66.76	19.06	18.32	4.60	3.96	31.34	31.08	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	無し	延長無し	44,715	1.57	1.10	-	-	64.62	19.81	14.42	4.97	4.27	33.81	33.53	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110mm未満	45,287	1.63	1.08	-	-	65.00	19.59	15.42	4.90	4.21	33.37	33.10	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110mm以上220mm未満	46,429	1.75	1.05	-	-	65.69	19.11	17.33	4.78	4.11	32.56	32.29	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	無し	220mm以上340mm以下	47,625	1.88	1.03	-	-	66.38	19.30	18.56	4.66	4.01	31.74	31.48	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	無し	有り	延長無し	43,886	1.56	1.12	-	-	64.00	20.18	14.69	5.06	4.35	34.44	34.16	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	無し	有り	110mm未満	44,456	1.61	1.10	-	-	64.40	19.95	15.70	5.00	4.29	33.99	33.72	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	無し	有り	110mm以上220mm未満	45,597	1.73	1.07	-	-	65.13	19.45	17.65	4.87	4.19	33.14	32.88	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	無し	有り	220mm以上340mm以下	46,790	1.86	1.05	-	-	65.84	19.63	18.89	4.75	4.08	32.30	32.04	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	無し	無し	延長無し	43,284	1.54	1.13	-	-	63.55	20.48	14.90	5.13	4.41	34.91	34.64	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	無し	無し	110mm未満	43,854	1.61	1.12	-	-	63.93	20.20	15.92	5.06	4.35	34.46	34.19	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.136【 函 渠 】
< 積算単位：m³ >

条件区分							標準単価	機労材構成比																代表機労材規格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)■	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾏﾄﾚｰﾌ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	44,993	1.73	1.09	-	-	64.68	19.69	17.89	4.94	4.24	33.59	33.32	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾏﾄﾚｰﾌ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	46,185	1.84	1.06	-	-	65.44	19.90	19.14	4.81	4.13	32.72	32.46	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾏﾄﾚｰﾌ)	無し	有り	有り	延長無し	44,259	1.56	1.11	-	-	64.29	20.03	14.57	5.02	4.31	34.15	33.87	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾏﾄﾚｰﾌ)	無し	有り	有り	110m未満	44,830	1.62	1.09	-	-	64.66	19.78	15.57	4.95	4.26	33.72	33.44	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾏﾄﾚｰﾌ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	45,971	1.75	1.07	-	-	65.37	19.27	17.51	4.83	4.15	32.88	32.61	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾏﾄﾚｰﾌ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	47,166	1.87	1.04	-	-	66.09	19.48	18.74	4.71	4.05	32.04	31.78	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾏﾄﾚｰﾌ)	無し	有り	無し	延長無し	43,657	1.55	1.12	-	-	63.84	20.31	14.77	5.09	4.37	34.61	34.34	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾏﾄﾚｰﾌ)	無し	有り	無し	110m未満	44,228	1.61	1.11	-	-	64.22	20.04	15.78	5.02	4.32	34.17	33.90	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾏﾄﾚｰﾌ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	45,368	1.73	1.08	-	-	64.96	19.54	17.74	4.89	4.21	33.31	33.05	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾏﾄﾚｰﾌ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	46,560	1.85	1.05	-	-	65.69	19.75	18.98	4.77	4.10	32.46	32.20	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾏﾄﾚｰﾌ)	無し	無し	有り	延長無し	42,828	1.53	1.14	-	-	63.19	20.69	15.06	5.19	4.46	35.28	35.00	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾏﾄﾚｰﾌ)	無し	無し	有り	110m未満	43,397	1.60	1.13	-	-	63.58	20.41	16.09	5.12	4.40	34.82	34.55	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾏﾄﾚｰﾌ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	44,535	1.71	1.10	-	-	64.37	19.90	18.07	4.99	4.29	33.92	33.66	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾏﾄﾚｰﾌ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	45,725	1.83	1.07	-	-	65.13	20.11	19.33	4.86	4.17	33.04	32.79	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾏﾄﾚｰﾌ)	無し	無し	無し	延長無し	42,226	1.52	1.16	-	-	62.71	20.99	15.27	5.26	4.52	35.77	35.50	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾏﾄﾚｰﾌ)	無し	無し	無し	110m未満	42,795	1.58	1.14	-	-	63.12	20.72	16.31	5.19	4.46	35.30	35.03	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾏﾄﾚｰﾌ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	43,931	1.70	1.12	-	-	63.91	20.16	18.32	5.06	4.35	34.39	34.13	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾏﾄﾚｰﾌ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	45,120	1.82	1.09	-	-	64.69	20.35	19.59	4.92	4.23	33.49	33.23	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-			

No. 136 【 函渠 】
 < 積算單位：m³ >

条件区分							標準単価	機労材構成比																代表機材規格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S					
								K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2	K3															
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	有り	有り	有り	延長無し	42,854	2.18	1.14	0.37	0.24	60.72	20.71	14.75	4.61	2.54	37.10	34.98	1.48	0.57	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	有り	有り	有り	110m未満	43,424	2.25	1.13	0.37	0.24	61.14	20.42	15.78	4.55	2.51	36.61	34.52	1.46	0.56	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	44,563	2.35	1.10	0.36	0.23	61.97	19.90	17.77	4.43	2.45	35.68	33.64	1.42	0.55	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	45,756	2.46	1.07	0.35	0.23	62.80	19.84	19.31	4.31	2.38	34.74	32.76	1.38	0.53	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	有り	有り	無し	延長無し	42,238	2.19	1.16	0.38	0.25	60.17	20.99	14.96	4.67	2.58	37.64	35.49	1.50	0.58	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	有り	有り	無し	110m未満	42,807	2.23	1.14	0.37	0.24	60.63	20.72	16.01	4.61	2.55	37.14	35.02	1.48	0.57	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	43,945	2.34	1.11	0.36	0.24	61.49	20.19	18.02	4.49	2.48	36.17	34.11	1.44	0.55	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	45,136	2.45	1.09	0.35	0.23	62.34	20.10	19.58	4.37	2.41	35.21	33.21	1.40	0.54	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	有り	無し	有り	延長無し	41,410	2.16	1.18	0.38	0.25	59.46	21.44	15.26	4.77	2.63	38.38	36.20	1.53	0.59	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	有り	無し	有り	110m未満	41,978	2.23	1.17	0.38	0.25	59.91	21.13	16.32	4.70	2.60	37.86	35.71	1.51	0.58	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	43,114	2.33	1.14	0.37	0.24	60.80	20.55	18.37	4.58	2.53	36.87	34.77	1.47	0.57	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	44,302	2.44	1.11	0.36	0.24	61.68	20.44	19.95	4.46	2.46	35.88	33.84	1.43	0.55	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	有り	無し	無し	延長無し	40,794	2.17	1.20	0.39	0.26	58.88	21.74	15.49	4.84	2.67	38.95	36.75	1.55	0.60	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	有り	無し	無し	110m未満	41,362	2.22	1.18	0.39	0.25	59.36	21.44	16.57	4.77	2.64	38.42	36.25	1.53	0.59	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	42,496	2.32	1.15	0.37	0.25	60.29	20.90	18.63	4.64	2.56	37.39	35.28	1.49	0.57	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	43,682	2.41	1.12	0.36	0.24	61.21	20.77	20.23	4.52	2.49	36.38	34.32	1.45	0.56	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	無し	有り	有り	延長無し	41,795	2.17	1.17	0.38	0.25	59.80	21.24	15.12	4.72	2.61	38.03	35.87	1.52	0.58	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	無し	有り	有り	110m未満	42,364	2.24	1.16	0.38	0.25	60.24	20.93	16.17	4.66	2.57	37.52	35.39	1.49	0.58	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-				

No.136【 函 渠 】
< 積算単位：m³ >

条件区分							標準単価	機労材構成比																代表機労材規格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)■	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K(※印:賃料)			R				Z				S								
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	43,500	2.34	1.13	0.37	0.24	61.12	20.38	18.20	4.54	2.51	36.54	34.46	1.46	0.56	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	44,690	2.44	1.10	0.36	0.23	61.98	20.26	19.78	4.42	2.44	35.58	33.55	1.42	0.55	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	延長無し	41,179	2.17	1.19	0.39	0.25	59.23	21.54	15.34	4.79	2.65	38.60	36.41	1.54	0.59	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	110m未満	41,747	2.22	1.17	0.38	0.25	59.71	21.26	16.41	4.73	2.61	38.07	35.91	1.52	0.58	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	42,882	2.32	1.14	0.37	0.24	60.61	20.68	18.47	4.60	2.54	37.07	34.96	1.48	0.57	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	44,070	2.43	1.11	0.36	0.24	61.51	20.58	20.05	4.48	2.47	36.06	34.02	1.44	0.55	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	延長無し	40,352	2.16	1.21	0.39	0.26	58.47	22.00	15.66	4.89	2.70	39.37	37.15	1.57	0.60	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m未満	40,918	2.22	1.20	0.39	0.26	58.94	21.66	16.75	4.82	2.66	38.84	36.64	1.55	0.60	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	42,051	2.32	1.17	0.38	0.25	59.89	21.08	18.83	4.69	2.59	37.79	35.65	1.51	0.58	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	43,236	2.41	1.13	0.37	0.24	60.85	20.98	20.44	4.57	2.52	36.74	34.67	1.46	0.56	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	延長無し	39,736	2.15	1.23	0.40	0.26	57.88	22.35	15.90	4.97	2.74	39.97	37.73	1.59	0.61	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m未満	40,302	2.22	1.22	0.40	0.26	58.36	21.99	17.00	4.90	2.70	39.42	37.20	1.57	0.61	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	41,433	2.29	1.18	0.38	0.25	59.37	21.43	19.11	4.76	2.63	38.34	36.18	1.53	0.59	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	42,616	2.40	1.15	0.37	0.25	60.32	21.27	20.74	4.63	2.56	37.28	35.18	1.49	0.57	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	有り	延長無し	45,061	1.63	1.09	-	-	64.80	17.93	13.83	5.45	4.38	33.57	33.27	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m未満	45,634	1.69	1.07	-	-	65.18	17.72	14.83	5.38	4.33	33.13	32.85	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	46,780	1.83	1.05	-	-	65.84	17.27	16.74	5.25	4.22	32.33	32.05	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	47,980	1.95	1.02	-	-	66.53	18.71	16.79	5.12	4.11	31.52	31.25	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				

No.136【 函 渠 】
< 積算単位：m³ >

条件区分							標準単価	機 労 材 構 成 比																代 表 機 労 材 規 格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)■	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K (※印：賃料)				R				Z				S							
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾔﾄﾋﾞｰｸ)	有り	有り	無し	延長無し	44,439	1.61	1.10	-	-	64.36	18.20	14.03	5.52	4.44	34.03	33.74	0.20	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾔﾄﾋﾞｰｸ)	有り	有り	無し	110㎜未満	45,012	1.68	1.09	-	-	64.72	17.97	15.03	5.45	4.38	33.60	33.31	0.20	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾔﾄﾋﾞｰｸ)	有り	有り	無し	110㎜以上220㎜未満	46,157	1.81	1.06	-	-	65.43	17.51	16.97	5.32	4.28	32.76	32.48	0.19	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾔﾄﾋﾞｰｸ)	有り	有り	無し	220㎜以上340㎜以下	47,354	1.93	1.03	-	-	66.14	18.96	17.02	5.18	4.17	31.93	31.66	0.19	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾔﾄﾋﾞｰｸ)	有り	無し	有り	延長無し	43,678	1.60	1.12	-	-	63.80	18.52	14.27	5.62	4.52	34.60	34.32	0.20	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾔﾄﾋﾞｰｸ)	有り	無し	有り	110㎜未満	44,249	1.67	1.11	-	-	64.17	18.27	15.29	5.55	4.46	34.16	33.88	0.20	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾔﾄﾋﾞｰｸ)	有り	無し	有り	110㎜以上220㎜未満	45,392	1.79	1.08	-	-	64.91	17.82	17.25	5.41	4.35	33.30	33.03	0.19	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾔﾄﾋﾞｰｸ)	有り	無し	有り	220㎜以上340㎜以下	46,587	1.92	1.05	-	-	65.63	19.26	17.30	5.27	4.24	32.45	32.18	0.19	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾔﾄﾋﾞｰｸ)	有り	無し	無し	延長無し	43,056	1.59	1.14	-	-	63.30	18.76	14.48	5.70	4.58	35.11	34.82	0.21	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾔﾄﾋﾞｰｸ)	有り	無し	無し	110㎜未満	43,627	1.65	1.12	-	-	63.71	18.54	15.51	5.63	4.52	34.64	34.36	0.20	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾔﾄﾋﾞｰｸ)	有り	無し	無し	110㎜以上220㎜未満	44,768	1.77	1.09	-	-	64.46	18.06	17.50	5.48	4.41	33.77	33.49	0.20	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾔﾄﾋﾞｰｸ)	有り	無し	無し	220㎜以上340㎜以下	45,962	1.91	1.07	-	-	65.21	19.53	17.53	5.34	4.29	32.88	32.62	0.19	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾔﾄﾋﾞｰｸ)	無し	有り	有り	延長無し	43,938	1.60	1.11	-	-	63.99	18.40	14.19	5.59	4.49	34.41	34.12	0.20	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾔﾄﾋﾞｰｸ)	無し	有り	有り	110㎜未満	44,510	1.67	1.10	-	-	64.36	18.16	15.20	5.52	4.43	33.97	33.68	0.20	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾔﾄﾋﾞｰｸ)	無し	有り	有り	110㎜以上220㎜未満	45,653	1.80	1.07	-	-	65.09	17.71	17.16	5.38	4.32	33.11	32.84	0.19	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾔﾄﾋﾞｰｸ)	無し	有り	有り	220㎜以上340㎜以下	46,850	1.93	1.05	-	-	65.80	19.15	17.20	5.24	4.21	32.27	32.00	0.19	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾔﾄﾋﾞｰｸ)	無し	有り	無し	延長無し	43,317	1.59	1.13	-	-	63.52	18.67	14.39	5.67	4.56	34.89	34.61	0.20	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾔﾄﾋﾞｰｸ)	無し	有り	無し	110㎜未満	43,888	1.66	1.12	-	-	63.90	18.41	15.42	5.59	4.50	34.44	34.16	0.20	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-				

No.136【 函 渠 】
< 積算単位：m³ >

条件区分							標準単価	機労材構成比																代表機労材規格													備考		
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S							
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	45,030	1.79	1.09	-	-	64.64	17.95	17.39	5.45	4.38	33.57	33.29	0.20	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	46,224	1.91	1.06	-	-	65.39	19.42	17.43	5.31	4.27	32.70	32.43	0.19	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	無し	無し	有り	延長無し	42,555	1.58	1.15	-	-	62.91	18.99	14.65	5.77	4.64	35.51	35.23	0.21	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	無し	無し	有り	110m未満	43,125	1.65	1.14	-	-	63.32	18.74	15.69	5.69	4.58	35.03	34.76	0.20	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	44,265	1.77	1.11	-	-	64.09	18.26	17.69	5.55	4.46	34.14	33.87	0.20	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	45,457	1.89	1.08	-	-	64.87	19.74	17.73	5.40	4.34	33.24	32.98	0.19	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	無し	無し	無し	延長無し	41,934	1.57	1.17	-	-	62.40	19.28	14.86	5.85	4.71	36.03	35.75	0.21	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	無し	無し	無し	110m未満	42,503	1.63	1.15	-	-	62.82	19.02	15.92	5.78	4.64	35.55	35.27	0.21	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	43,641	1.75	1.12	-	-	63.63	18.52	17.95	5.63	4.52	34.62	34.35	0.20	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	44,832	1.87	1.09	-	-	64.43	20.03	17.97	5.48	4.40	33.70	33.44	0.20	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾝｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	有り	有り	有り	延長無し	41,043	2.29	1.19	0.39	0.25	58.97	19.72	14.35	4.21	2.66	38.74	36.53	1.54	0.59	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾝｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	有り	有り	有り	110m未満	41,613	2.35	1.18	0.38	0.25	59.43	19.43	15.43	4.15	2.62	38.22	36.03	1.52	0.59	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾝｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	42,754	2.46	1.15	0.37	0.24	60.34	18.91	17.52	4.04	2.55	37.20	35.07	1.48	0.57	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾝｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	43,947	2.57	1.11	0.36	0.24	61.26	19.66	18.34	3.93	2.48	36.17	34.11	1.44	0.55	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾝｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	有り	有り	無し	延長無し	40,456	2.29	1.21	0.39	0.26	58.41	20.00	14.56	4.27	2.69	39.30	37.06	1.57	0.60	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾝｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	有り	有り	無し	110m未満	41,025	2.35	1.19	0.39	0.26	58.91	19.74	15.65	4.21	2.66	38.74	36.54	1.54	0.59	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾝｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	42,164	2.46	1.16	0.38	0.25	59.83	19.18	17.76	4.10	2.58	37.71	35.56	1.50	0.58	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾝｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	43,355	2.56	1.13	0.37	0.24	60.77	19.93	18.59	3.98	2.51	36.67	34.58	1.46	0.56	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 136 【 函渠 】
 < 積算單位：m³ >

条件区分							標準単価	機労材構成比																代表機材規格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S					
								K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2	K3															
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	有り	無し	有り	延長無し	39,691	2.27	1.23	0.40	0.26	57.68	20.39	14.84	4.35	2.75	40.05	37.77	1.60	0.61	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	有り	無し	有り	110m未満	40,259	2.34	1.22	0.40	0.26	58.17	20.07	15.95	4.29	2.71	39.49	37.24	1.57	0.61	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	41,396	2.43	1.18	0.38	0.25	59.17	19.56	18.09	4.17	2.63	38.40	36.22	1.53	0.59	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	42,585	2.54	1.15	0.37	0.25	60.14	20.29	18.92	4.06	2.56	37.32	35.20	1.49	0.57	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	有り	無し	無し	延長無し	39,104	2.28	1.25	0.41	0.27	57.08	20.68	15.06	4.42	2.79	40.64	38.34	1.62	0.62	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	有り	無し	無し	110m未満	39,671	2.33	1.24	0.40	0.26	57.60	20.37	16.19	4.35	2.75	40.07	37.79	1.60	0.62	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	40,806	2.43	1.20	0.39	0.26	58.62	19.82	18.35	4.23	2.67	38.95	36.74	1.55	0.60	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	41,993	2.54	1.17	0.38	0.25	59.61	20.54	19.19	4.11	2.60	37.85	35.70	1.51	0.58	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	無し	有り	有り	延長無し	39,958	2.29	1.23	0.40	0.26	57.93	20.24	14.74	4.32	2.73	39.78	37.52	1.58	0.61	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	無し	有り	有り	110m未満	40,527	2.34	1.21	0.39	0.26	58.44	19.96	15.85	4.26	2.69	39.22	36.99	1.56	0.60	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	41,664	2.45	1.18	0.38	0.25	59.39	19.40	17.97	4.14	2.62	38.16	35.98	1.52	0.59	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	42,853	2.54	1.14	0.37	0.24	60.37	20.18	18.80	4.03	2.54	37.09	34.98	1.48	0.57	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	無し	有り	無し	延長無し	39,371	2.27	1.24	0.40	0.27	57.36	20.55	14.96	4.39	2.77	40.37	38.08	1.61	0.62	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	無し	有り	無し	110m未満	39,939	2.33	1.23	0.40	0.26	57.87	20.25	16.08	4.32	2.73	39.80	37.54	1.59	0.61	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	41,074	2.43	1.19	0.39	0.25	58.88	19.72	18.23	4.20	2.65	38.69	36.50	1.54	0.59	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	42,262	2.54	1.16	0.38	0.25	59.85	20.42	19.07	4.09	2.58	37.61	35.47	1.50	0.58	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	無し	無し	有り	延長無し	38,606	2.26	1.27	0.41	0.27	56.59	20.98	15.25	4.47	2.82	41.15	38.83	1.64	0.63	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	無し	無し	有り	110m未満	39,173	2.33	1.25	0.41	0.27	57.11	20.65	16.39	4.41	2.78	40.56	38.27	1.62	0.62	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-			

No.136【 函 渠 】
< 積算単位：m³ >

条件区分							標準単価	機労材構成比																代表機労材規格																	備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)■	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K (※印:資料)			R				Z				S									
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒーター)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	40,306	2.43	1.22	0.40	0.26	58.14	20.05	18.58	4.28	2.70	39.43	37.20	1.57	0.61	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒーター)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	41,491	2.51	1.18	0.38	0.25	59.19	20.82	19.42	4.16	2.63	38.30	36.13	1.53	0.59	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒーター)	無し	無し	無し	延長無し	38,019	2.27	1.29	0.42	0.28	55.94	21.26	15.49	4.54	2.87	41.79	39.43	1.67	0.64	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒーター)	無し	無し	無し	110m未満	38,585	2.31	1.27	0.41	0.27	56.52	20.96	16.64	4.48	2.83	41.17	38.85	1.64	0.63	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒーター)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	39,716	2.40	1.23	0.40	0.26	57.61	20.39	18.86	4.35	2.74	39.99	37.75	1.59	0.61	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒーター)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	40,900	2.51	1.20	0.39	0.26	58.64	21.10	19.70	4.22	2.66	38.85	36.66	1.55	0.60	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒーター)	有り	有り	有り	延長無し	48,024	1.54	1.02	-	-	66.97	17.93	13.87	6.25	4.62	31.49	31.22	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒーター)	有り	有り	有り	110m未満	48,598	1.61	1.01	-	-	67.27	17.71	14.81	6.17	4.57	31.12	30.85	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒーター)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	49,745	1.73	0.98	-	-	67.86	17.31	16.61	6.03	4.46	30.41	30.14	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒーター)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	50,945	1.86	0.96	-	-	68.45	18.46	16.84	5.89	4.36	29.69	29.43	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒーター)	有り	有り	無し	延長無し	47,414	1.53	1.03	-	-	66.57	18.15	14.05	6.33	4.68	31.90	31.62	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒーター)	有り	有り	無し	110m未満	47,987	1.60	1.02	-	-	66.89	17.93	15.00	6.25	4.63	31.51	31.24	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒーター)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	49,132	1.73	1.00	-	-	67.50	17.50	16.82	6.11	4.52	30.77	30.51	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒーター)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	50,331	1.84	0.97	-	-	68.12	18.71	17.04	5.96	4.41	30.04	29.79	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒーター)	有り	無し	有り	延長無し	46,847	1.53	1.05	-	-	66.20	18.36	14.22	6.41	4.74	32.27	32.00	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒーター)	有り	無し	有り	110m未満	47,420	1.59	1.03	-	-	66.53	18.16	15.17	6.33	4.68	31.88	31.61	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒーター)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	48,564	1.71	1.01	-	-	67.16	17.73	17.01	6.18	4.57	31.13	30.87	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒーター)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	49,761	1.83	0.98	-	-	67.78	18.91	17.24	6.03	4.46	30.39	30.13	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-					

No.136【 函 渠 】
< 積算単位：m³ >

条件区分							標準単価	機労材構成比																代表機労材規格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)■	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K (※印：賃料)				R				Z				S							
								K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾔﾄﾋﾞｰｸ)	有り	無し	無し	延長無し	46,237	1.52	1.06	-	-	65.79	18.61	14.41	6.49	4.80	32.69	32.42	0.19	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾔﾄﾋﾞｰｸ)	有り	無し	無し	110m未満	46,809	1.58	1.05	-	-	66.12	18.38	15.37	6.41	4.74	32.30	32.03	0.19	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾔﾄﾋﾞｰｸ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	47,952	1.70	1.02	-	-	66.78	17.95	17.23	6.26	4.63	31.52	31.26	0.18	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾔﾄﾋﾞｰｸ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	49,147	1.83	1.00	-	-	67.42	19.13	17.45	6.11	4.52	30.75	30.50	0.18	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾔﾄﾋﾞｰｸ)	無し	有り	有り	延長無し	47,109	1.53	1.04	-	-	66.37	18.27	14.14	6.37	4.71	32.10	31.82	0.19	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾔﾄﾋﾞｰｸ)	無し	有り	有り	110m未満	47,681	1.60	1.03	-	-	66.70	18.06	15.09	6.29	4.66	31.70	31.44	0.18	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾔﾄﾋﾞｰｸ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	48,826	1.71	1.00	-	-	67.33	17.64	16.92	6.15	4.55	30.96	30.70	0.18	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾔﾄﾋﾞｰｸ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	50,024	1.84	0.98	-	-	67.93	18.79	17.15	6.00	4.44	30.23	29.97	0.18	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾔﾄﾋﾞｰｸ)	無し	有り	無し	延長無し	46,499	1.52	1.05	-	-	65.97	18.51	14.33	6.45	4.78	32.51	32.24	0.19	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾔﾄﾋﾞｰｸ)	無し	有り	無し	110m未満	47,071	1.58	1.04	-	-	66.30	18.28	15.29	6.37	4.72	32.12	31.85	0.19	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾔﾄﾋﾞｰｸ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	48,214	1.71	1.02	-	-	66.94	17.84	17.14	6.22	4.61	31.35	31.09	0.18	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾔﾄﾋﾞｰｸ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	49,410	1.83	0.99	-	-	67.57	19.04	17.36	6.07	4.49	30.60	30.34	0.18	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾔﾄﾋﾞｰｸ)	無し	無し	有り	延長無し	45,932	1.51	1.07	-	-	65.58	18.74	14.51	6.53	4.83	32.91	32.64	0.19	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾔﾄﾋﾞｰｸ)	無し	無し	有り	110m未満	46,503	1.57	1.05	-	-	65.92	18.50	15.47	6.45	4.78	32.51	32.24	0.19	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾔﾄﾋﾞｰｸ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	47,645	1.70	1.03	-	-	66.59	18.07	17.34	6.30	4.66	31.71	31.46	0.18	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾔﾄﾋﾞｰｸ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	48,840	1.81	1.00	-	-	67.25	19.28	17.56	6.14	4.55	30.94	30.69	0.18	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾔﾄﾋﾞｰｸ)	無し	無し	無し	延長無し	45,322	1.50	1.08	-	-	65.16	18.99	14.70	6.62	4.90	33.34	33.08	0.19	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾔﾄﾋﾞｰｸ)	無し	無し	無し	110m未満	45,893	1.57	1.07	-	-	65.50	18.74	15.68	6.54	4.84	32.93	32.67	0.19	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-			

No. 136 【 函 渠 】
 < 積算單位：m³ >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
コンクリート規格	内寸寸法(幅×高さ)mm	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	R				Z				S	K1(※印:資料)			R				Z				S											
									K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4								
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	47,033	1.68	1.04	-	-	66.19	18.30	17.57	6.38	4.72	32.13	31.87	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	48,227	1.81	1.02	-	-	66.85	19.49	17.79	6.22	4.60	31.34	31.09	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	延長無し	43,693	2.17	1.12	0.36	0.24	61.43	19.71	14.95	4.52	3.12	36.40	34.31	1.45	0.56	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m未満	44,264	2.24	1.11	0.36	0.24	61.83	19.43	15.97	4.46	3.08	35.93	33.87	1.43	0.55	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	45,405	2.34	1.08	0.35	0.23	62.63	18.96	17.91	4.35	3.00	35.03	33.02	1.39	0.54	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	46,599	2.44	1.05	0.34	0.22	63.44	19.94	18.41	4.24	2.92	34.12	32.17	1.36	0.52	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	無し	延長無し	43,090	2.17	1.14	0.37	0.24	60.93	19.98	15.16	4.58	3.16	36.90	34.79	1.47	0.57	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m未満	43,660	2.22	1.12	0.36	0.24	61.36	19.73	16.19	4.52	3.12	36.42	34.34	1.45	0.56	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	44,799	2.33	1.09	0.36	0.23	62.19	19.23	18.16	4.41	3.04	35.48	33.46	1.41	0.54	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	45,991	2.44	1.06	0.35	0.23	62.98	20.18	18.65	4.29	2.96	34.58	32.60	1.38	0.53	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	有り	延長無し	42,506	2.16	1.15	0.37	0.25	60.44	20.27	15.37	4.64	3.21	37.40	35.27	1.49	0.57	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	有り	110m未満	43,075	2.22	1.14	0.37	0.24	60.87	19.98	16.41	4.58	3.16	36.91	34.80	1.47	0.57	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	44,213	2.33	1.11	0.36	0.24	61.71	19.47	18.40	4.46	3.08	35.96	33.91	1.43	0.55	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	45,403	2.43	1.08	0.35	0.23	62.56	20.44	18.89	4.35	3.00	35.01	33.02	1.39	0.54	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	無し	延長無し	41,902	2.16	1.17	0.38	0.25	59.91	20.56	15.59	4.71	3.25	37.93	35.78	1.51	0.58	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	無し	110m未満	42,470	2.21	1.15	0.37	0.25	60.37	20.29	16.64	4.65	3.21	37.42	35.30	1.49	0.57	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	43,606	2.32	1.12	0.37	0.24	61.23	19.74	18.65	4.53	3.13	36.45	34.38	1.45	0.56	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	44,795	2.42	1.09	0.36	0.23	62.10	20.72	19.15	4.41	3.04	35.48	33.47	1.41	0.54	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		

No.136【 函 渠 】
< 積算単位：m³ >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格												備考
コンパニ規格	内空寸法(幅×高さ)mm	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンパニの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：資料）			R				Z				S				
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	有り	延長無し	42,778	2.17	1.15	0.37	0.24	60.66	20.12	15.27	4.61	3.19	37.17	35.05	1.48	0.57	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	有り	110mm未満	43,348	2.22	1.13	0.37	0.24	61.10	19.88	16.30	4.55	3.14	36.68	34.59	1.46	0.56	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	有り	110mm以上220mm未満	44,486	2.32	1.10	0.36	0.23	61.94	19.37	18.28	4.44	3.06	35.74	33.70	1.42	0.55	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	有り	220mm以上340mm以下	45,678	2.43	1.07	0.35	0.23	62.76	20.33	18.78	4.32	2.98	34.81	32.82	1.39	0.53	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	延長無し	42,175	2.17	1.16	0.38	0.25	60.14	20.41	15.49	4.68	3.23	37.69	35.55	1.50	0.58	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	110mm未満	42,743	2.21	1.15	0.37	0.24	60.61	20.16	16.53	4.62	3.19	37.18	35.07	1.48	0.57	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	110mm以上220mm未満	43,880	2.32	1.12	0.36	0.24	61.45	19.60	18.54	4.50	3.11	36.23	34.17	1.44	0.56	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	220mm以上340mm以下	45,070	2.42	1.09	0.35	0.23	62.32	20.61	19.03	4.38	3.02	35.26	33.26	1.40	0.54	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	延長無し	41,590	2.16	1.18	0.38	0.25	59.62	20.68	15.71	4.75	3.28	38.22	36.05	1.52	0.59	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110mm未満	42,158	2.21	1.16	0.38	0.25	60.09	20.43	16.76	4.68	3.23	37.70	35.56	1.50	0.58	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110mm以上220mm未満	43,294	2.31	1.13	0.37	0.24	60.98	19.89	18.79	4.56	3.15	36.71	34.63	1.46	0.56	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	220mm以上340mm以下	44,482	2.41	1.10	0.36	0.23	61.86	20.87	19.28	4.44	3.06	35.73	33.70	1.42	0.55	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	延長無し	40,987	2.16	1.20	0.39	0.26	59.06	20.97	15.94	4.82	3.33	38.78	36.58	1.55	0.60	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110mm未満	41,554	2.20	1.18	0.38	0.25	59.56	20.72	17.01	4.75	3.28	38.24	36.08	1.52	0.59	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110mm以上220mm未満	42,687	2.30	1.15	0.37	0.24	60.48	20.19	19.05	4.62	3.19	37.22	35.12	1.48	0.57	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	220mm以上340mm以下	43,874	2.40	1.12	0.36	0.24	61.38	21.15	19.55	4.50	3.11	36.22	34.17	1.44	0.56	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	有り	有り	有り	延長無し	42,708	1.75	1.15	-	-	62.83	15.89	13.08	6.39	4.04	35.42	35.10	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110mm未満	43,282	1.82	1.13	-	-	63.23	15.68	14.14	6.30	3.99	34.95	34.64	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-

No.136【 函 渠 】
< 積算単位：m³ >

条件区分							標準単価	機労材構成比																代表機労材規格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)■	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K (※印：賃料)				R				Z				S							
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞｬﾄﾋﾞｰｸ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	44,430	1.96	1.10	-	-	64.00	16.24	15.21	6.14	3.89	34.04	33.74	0.20	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞｬﾄﾋﾞｰｸ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	45,631	2.09	1.07	-	-	64.77	18.27	14.81	5.98	3.78	33.14	32.85	0.19	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞｬﾄﾋﾞｰｸ)	有り	有り	無し	延長無し	42,110	1.73	1.16	-	-	62.36	16.12	13.27	6.48	4.10	35.91	35.60	0.21	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞｬﾄﾋﾞｰｸ)	有り	有り	無し	110m未満	42,683	1.81	1.15	-	-	62.76	15.89	14.34	6.39	4.05	35.43	35.12	0.21	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞｬﾄﾋﾞｰｸ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	43,829	1.94	1.12	-	-	63.55	16.45	15.42	6.22	3.94	34.51	34.21	0.20	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞｬﾄﾋﾞｰｸ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	45,028	2.08	1.09	-	-	64.34	18.50	15.01	6.06	3.83	33.58	33.29	0.20	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞｬﾄﾋﾞｰｸ)	有り	無し	有り	延長無し	41,675	1.73	1.18	-	-	61.99	16.27	13.41	6.55	4.14	36.28	35.97	0.21	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞｬﾄﾋﾞｰｸ)	有り	無し	有り	110m未満	42,247	1.80	1.16	-	-	62.40	16.04	14.49	6.46	4.09	35.80	35.49	0.21	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞｬﾄﾋﾞｰｸ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	43,392	1.93	1.13	-	-	63.23	16.63	15.57	6.29	3.98	34.84	34.55	0.20	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞｬﾄﾋﾞｰｸ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	44,590	2.06	1.10	-	-	64.03	18.68	15.16	6.12	3.87	33.91	33.62	0.20	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞｬﾄﾋﾞｰｸ)	有り	無し	無し	延長無し	41,077	1.71	1.19	-	-	61.48	16.53	13.60	6.64	4.20	36.81	36.50	0.22	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞｬﾄﾋﾞｰｸ)	有り	無し	無し	110m未満	41,648	1.79	1.18	-	-	61.91	16.26	14.70	6.55	4.15	36.30	36.00	0.21	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞｬﾄﾋﾞｰｸ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	42,791	1.91	1.14	-	-	62.76	16.87	15.79	6.37	4.04	35.33	35.03	0.21	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞｬﾄﾋﾞｰｸ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	43,987	2.04	1.11	-	-	63.59	18.94	15.36	6.20	3.93	34.37	34.08	0.20	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞｬﾄﾋﾞｰｸ)	無し	有り	有り	延長無し	41,892	1.73	1.17	-	-	62.17	16.20	13.34	6.51	4.12	36.10	35.79	0.21	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞｬﾄﾋﾞｰｸ)	無し	有り	有り	110m未満	42,465	1.80	1.15	-	-	62.59	15.99	14.41	6.42	4.07	35.61	35.30	0.21	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞｬﾄﾋﾞｰｸ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	43,611	1.93	1.12	-	-	63.39	16.55	15.50	6.25	3.96	34.68	34.38	0.20	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞｬﾄﾋﾞｰｸ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	44,809	2.07	1.09	-	-	64.18	18.59	15.08	6.09	3.85	33.75	33.46	0.20	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-					

No.136【 函 渠 】
< 積算単位：m³ >

条件区分							標準単価	機労材構成比																代表機労材規格												備考							
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)■	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K1			K2			K3			R1	R2	R3	R4	Z				S					
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	Z1	Z2	Z3	Z4																	
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞｬﾄﾋｰﾀｰ)	無し	有り	無し	延長無し	41,294	1.72	1.19	-	-	61.67	16.43	13.53	6.61	4.18	36.61	36.31	0.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞｬﾄﾋｰﾀｰ)	無し	有り	無し	110■未満	41,866	1.79	1.17	-	-	62.10	16.21	14.62	6.52	4.12	36.11	35.81	0.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞｬﾄﾋｰﾀｰ)	無し	有り	無し	110■以上220■未満	43,010	1.92	1.14	-	-	62.92	16.76	15.71	6.34	4.02	35.16	34.86	0.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞｬﾄﾋｰﾀｰ)	無し	有り	無し	220■以上340■以下	44,207	2.05	1.11	-	-	63.75	18.84	15.29	6.17	3.91	34.20	33.91	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞｬﾄﾋｰﾀｰ)	無し	無し	有り	延長無し	40,859	1.71	1.20	-	-	61.29	16.58	13.68	6.68	4.23	37.00	36.69	0.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞｬﾄﾋｰﾀｰ)	無し	無し	有り	110■未満	41,430	1.77	1.18	-	-	61.74	16.38	14.77	6.58	4.17	36.49	36.19	0.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞｬﾄﾋｰﾀｰ)	無し	無し	有り	110■以上220■未満	42,573	1.91	1.15	-	-	62.58	16.94	15.87	6.41	4.06	35.51	35.21	0.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞｬﾄﾋｰﾀｰ)	無し	無し	有り	220■以上340■以下	43,768	2.04	1.12	-	-	63.43	19.03	15.44	6.23	3.95	34.53	34.25	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞｬﾄﾋｰﾀｰ)	無し	無し	無し	延長無し	40,261	1.70	1.22	-	-	60.76	16.83	13.88	6.78	4.29	37.54	37.24	0.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞｬﾄﾋｰﾀｰ)	無し	無し	無し	110■未満	40,831	1.76	1.20	-	-	61.22	16.61	14.99	6.68	4.23	37.02	36.72	0.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞｬﾄﾋｰﾀｰ)	無し	無し	無し	110■以上220■未満	41,972	1.89	1.17	-	-	62.10	17.19	16.10	6.50	4.11	36.01	35.72	0.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞｬﾄﾋｰﾀｰ)	無し	無し	無し	220■以上340■以下	43,166	2.02	1.14	-	-	62.97	19.29	15.66	6.32	4.00	35.01	34.73	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾝｼﾞｬﾄﾋｰﾀｰ)	有り	有り	有り	延長無し	39,172	2.45	1.25	0.41	0.27	56.95	17.33	13.94	4.41	2.78	40.60	38.27	1.62	0.62	-	-	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110■3/h	業務用可搬型ヒータ〔ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30、100kcal/h)油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾝｼﾞｬﾄﾋｰﾀｰ)	有り	有り	有り	110■未満	39,743	2.50	1.23	0.40	0.26	57.49	17.10	15.08	4.35	2.74	40.01	37.72	1.59	0.61	-	-	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110■3/h	業務用可搬型ヒータ〔ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30、100kcal/h)油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾝｼﾞｬﾄﾋｰﾀｰ)	有り	有り	有り	110■以上220■未満	40,885	2.63	1.20	0.39	0.26	58.46	17.32	16.53	4.22	2.67	38.91	36.67	1.55	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110■3/h	業務用可搬型ヒータ〔ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30、100kcal/h)油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾝｼﾞｬﾄﾋｰﾀｰ)	有り	有り	有り	220■以上340■以下	42,080	2.74	1.16	0.38	0.25	59.46	19.50	16.06	4.10	2.59	37.80	35.63	1.50	0.58	-	-	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110■3/h	業務用可搬型ヒータ〔ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30、100kcal/h)油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾝｼﾞｬﾄﾋｰﾀｰ)	有り	有り	無し	延長無し	38,562	2.43	1.27	0.41	0.27	56.34	17.61	14.16	4.48	2.83	41.23	38.88	1.64	0.63	-	-	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110■3/h	業務用可搬型ヒータ〔ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30、100kcal/h)油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾝｼﾞｬﾄﾋｰﾀｰ)	有り	有り	無し	110■未満	39,132	2.50	1.25	0.41	0.27	56.87	17.36	15.31	4.41	2.79	40.63	38.31	1.62	0.62	-	-	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110■3/h	業務用可搬型ヒータ〔ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30、100kcal/h)油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 136 【 函渠 】
 < 積算單位：m³ >

条件区分							標準単価	機勞材構成比																代表機材規格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S					
								K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2	K3															
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	40,272	2.62	1.22	0.40	0.26	57.89	17.58	16.78	4.29	2.71	39.49	37.23	1.57	0.61	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	41,465	2.71	1.18	0.38	0.25	58.93	19.79	16.30	4.16	2.63	38.36	36.16	1.53	0.59	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	有り	無し	有り	延長無し	38,144	2.44	1.29	0.42	0.27	55.88	17.79	14.31	4.53	2.86	41.68	39.30	1.66	0.64	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	有り	無し	有り	110m未満	38,713	2.49	1.27	0.41	0.27	56.43	17.51	15.48	4.46	2.82	41.08	38.73	1.64	0.63	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	39,852	2.60	1.23	0.40	0.26	57.50	17.78	16.96	4.33	2.74	39.90	37.62	1.59	0.61	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	41,044	2.70	1.19	0.39	0.25	58.57	20.00	16.47	4.21	2.66	38.73	36.53	1.54	0.59	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	有り	無し	無し	延長無し	37,534	2.42	1.31	0.42	0.28	55.23	18.09	14.54	4.60	2.90	42.35	39.94	1.69	0.65	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	有り	無し	無し	110m未満	38,102	2.49	1.29	0.42	0.28	55.79	17.80	15.73	4.53	2.86	41.72	39.35	1.66	0.64	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	39,239	2.59	1.25	0.41	0.27	56.90	18.06	17.22	4.40	2.78	40.51	38.21	1.61	0.62	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	40,428	2.69	1.21	0.39	0.26	57.99	20.29	16.72	4.27	2.70	39.32	37.08	1.57	0.60	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	無し	有り	有り	延長無し	38,353	2.44	1.28	0.42	0.27	56.10	17.70	14.23	4.50	2.84	41.46	39.09	1.65	0.64	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	無し	有り	有り	110m未満	38,922	2.50	1.26	0.41	0.27	56.64	17.41	15.40	4.44	2.80	40.86	38.52	1.63	0.63	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	40,062	2.60	1.22	0.40	0.26	57.71	17.70	16.87	4.31	2.72	39.69	37.42	1.58	0.61	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	41,254	2.72	1.19	0.39	0.25	58.74	19.89	16.38	4.19	2.64	38.54	36.34	1.53	0.59	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	無し	有り	無し	延長無し	37,743	2.43	1.30	0.42	0.28	55.45	17.97	14.46	4.58	2.89	42.12	39.72	1.68	0.65	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	無し	有り	無し	110m未満	38,311	2.48	1.28	0.42	0.27	56.03	17.71	15.64	4.51	2.85	41.49	39.13	1.65	0.64	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	39,449	2.59	1.24	0.40	0.27	57.11	17.97	17.13	4.38	2.76	40.30	38.00	1.61	0.62	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	40,639	2.70	1.21	0.39	0.26	58.18	20.18	16.63	4.25	2.68	39.12	36.89	1.56	0.60	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-				

No.136【 函 渠 】
< 積算単位：m³ >

条件区分							標準単価	機労材構成比																代表機労材規格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)■	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：資料）				R				Z				S							
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	延長無し	37,325	2.42	1.31	0.43	0.28	54.99	18.18	14.63	4.63	2.92	42.59	40.17	1.70	0.65	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30、100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m未満	37,893	2.47	1.29	0.42	0.28	55.59	17.93	15.81	4.56	2.88	41.94	39.56	1.67	0.64	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30、100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	39,029	2.59	1.26	0.41	0.27	56.68	18.13	17.32	4.43	2.79	40.73	38.41	1.62	0.63	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30、100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	40,218	2.69	1.22	0.40	0.26	57.79	20.40	16.80	4.29	2.71	39.52	37.28	1.57	0.61	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30、100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	延長無し	36,715	2.41	1.34	0.43	0.29	54.30	18.48	14.87	4.70	2.97	43.29	40.83	1.73	0.67	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30、100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m未満	37,282	2.46	1.31	0.43	0.28	54.92	18.23	16.07	4.63	2.92	42.62	40.21	1.70	0.65	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30、100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	38,416	2.57	1.28	0.42	0.27	56.05	18.43	17.59	4.50	2.84	41.38	39.03	1.65	0.64	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30、100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	39,602	2.66	1.24	0.40	0.26	57.20	20.71	17.06	4.36	2.75	40.14	37.86	1.60	0.62	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30、100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	有り	延長無し	42,509	1.74	1.15	-	-	62.67	15.96	13.15	6.42	4.06	35.59	35.27	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m未満	43,082	1.82	1.14	-	-	63.07	15.73	14.21	6.33	4.01	35.11	34.80	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	44,230	1.96	1.11	-	-	63.84	16.30	15.28	6.17	3.90	34.20	33.90	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	45,430	2.09	1.08	-	-	64.62	18.33	14.88	6.00	3.80	33.29	33.00	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	無し	延長無し	41,910	1.73	1.17	-	-	62.19	16.19	13.33	6.51	4.12	36.08	35.77	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m未満	42,483	1.80	1.15	-	-	62.60	15.98	14.41	6.42	4.06	35.60	35.29	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	43,629	1.93	1.12	-	-	63.41	16.54	15.49	6.25	3.96	34.66	34.36	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	44,827	2.07	1.09	-	-	64.20	18.58	15.08	6.09	3.85	33.73	33.44	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	無し	有り	延長無し	41,530	1.72	1.18	-	-	61.87	16.32	13.46	6.57	4.16	36.41	36.10	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	無し	有り	110m未満	42,102	1.79	1.16	-	-	62.30	16.12	14.54	6.48	4.10	35.91	35.61	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-				

No.136【 函 渠 】
< 積算単位：m³ >

条件区分							標準単価	機労材構成比																代表機労材規格												備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)■	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S				
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞｬﾄﾋﾞｰｸﾞ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	43,246	1.92	1.13	-	-	63.12	16.69	15.63	6.31	3.99	34.96	34.67	0.20	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞｬﾄﾋﾞｰｸﾞ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	44,444	2.06	1.10	-	-	63.92	18.73	15.21	6.14	3.89	34.02	33.73	0.20	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞｬﾄﾋﾞｰｸﾞ)	有り	無し	無し	延長無し	40,932	1.71	1.20	-	-	61.35	16.56	13.65	6.66	4.22	36.94	36.63	0.22	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞｬﾄﾋﾞｰｸﾞ)	有り	無し	無し	110m未満	41,503	1.78	1.18	-	-	61.80	16.35	14.75	6.57	4.16	36.42	36.12	0.21	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞｬﾄﾋﾞｰｸﾞ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	42,646	1.91	1.15	-	-	62.64	16.91	15.85	6.40	4.05	35.45	35.15	0.21	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞｬﾄﾋﾞｰｸﾞ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	43,841	2.04	1.12	-	-	63.48	19.00	15.41	6.22	3.94	34.48	34.20	0.20	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞｬﾄﾋﾞｰｸﾞ)	無し	有り	有り	延長無し	41,729	1.73	1.17	-	-	62.03	16.26	13.39	6.54	4.14	36.24	35.93	0.21	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞｬﾄﾋﾞｰｸﾞ)	無し	有り	有り	110m未満	42,302	1.80	1.16	-	-	62.45	16.03	14.47	6.45	4.08	35.75	35.44	0.21	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞｬﾄﾋﾞｰｸﾞ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	43,447	1.93	1.13	-	-	63.27	16.62	15.55	6.28	3.97	34.80	34.51	0.20	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞｬﾄﾋﾞｰｸﾞ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	44,645	2.07	1.10	-	-	64.06	18.64	15.14	6.11	3.87	33.87	33.58	0.20	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞｬﾄﾋﾞｰｸﾞ)	無し	有り	無し	延長無し	41,131	1.71	1.19	-	-	61.54	16.50	13.59	6.63	4.20	36.75	36.45	0.21	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞｬﾄﾋﾞｰｸﾞ)	無し	有り	無し	110m未満	41,703	1.79	1.18	-	-	61.96	16.26	14.68	6.54	4.14	36.25	35.95	0.21	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞｬﾄﾋﾞｰｸﾞ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	42,846	1.91	1.14	-	-	62.80	16.84	15.77	6.37	4.03	35.29	34.99	0.21	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞｬﾄﾋﾞｰｸﾞ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	44,042	2.04	1.11	-	-	63.63	18.93	15.34	6.19	3.92	34.33	34.04	0.20	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞｬﾄﾋﾞｰｸﾞ)	無し	無し	有り	延長無し	40,750	1.70	1.20	-	-	61.20	16.65	13.71	6.69	4.24	37.10	36.79	0.22	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞｬﾄﾋﾞｰｸﾞ)	無し	無し	有り	110m未満	41,322	1.78	1.19	-	-	61.64	16.41	14.81	6.60	4.18	36.58	36.28	0.21	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞｬﾄﾋﾞｰｸﾞ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	42,464	1.90	1.15	-	-	62.50	17.00	15.91	6.42	4.07	35.60	35.31	0.21	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞｬﾄﾋﾞｰｸﾞ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	43,659	2.03	1.12	-	-	63.35	19.08	15.48	6.25	3.96	34.62	34.34	0.20	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		

No.136【 函 渠 】
< 積算単位：m³ >

条件区分							標準単価	機材材構成比														代表機材材規格												備考		
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)mm	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K (※印：資料)				R				Z				S			
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞｬﾄﾋﾞｰｸﾞ)	無し	無し	無し	延長無し	40,152	1.69	1.22	-	-	60.67	16.89	13.92	6.79	4.30	37.64	37.34	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞｬﾄﾋﾞｰｸﾞ)	無し	無し	無し	110m未満	40,722	1.75	1.20	-	-	61.14	16.67	15.03	6.70	4.24	37.11	36.81	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞｬﾄﾋﾞｰｸﾞ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	41,863	1.89	1.17	-	-	62.01	17.23	16.14	6.52	4.13	36.10	35.81	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞｬﾄﾋﾞｰｸﾞ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	43,056	2.02	1.14	-	-	62.87	19.32	15.70	6.34	4.01	35.11	34.82	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾝｼﾞｬﾄﾋﾞｰｸﾞ)	有り	有り	有り	延長無し	39,511	2.43	1.24	0.40	0.27	57.32	17.17	13.82	4.37	3.45	40.25	37.94	1.60	0.62	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾝｼﾞｬﾄﾋﾞｰｸﾞ)	有り	有り	有り	110m未満	40,082	2.48	1.22	0.40	0.26	57.84	16.94	14.95	4.31	3.40	39.68	37.40	1.58	0.61	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾝｼﾞｬﾄﾋﾞｰｸﾞ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	41,224	2.60	1.19	0.39	0.25	58.81	17.19	16.39	4.19	3.31	38.59	36.37	1.54	0.59	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾝｼﾞｬﾄﾋﾞｰｸﾞ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	42,418	2.72	1.16	0.38	0.25	59.80	19.36	15.93	4.07	3.21	37.48	35.34	1.49	0.57	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾝｼﾞｬﾄﾋﾞｰｸﾞ)	有り	有り	無し	延長無し	38,906	2.42	1.26	0.41	0.27	56.71	17.44	14.03	4.44	3.50	40.87	38.53	1.63	0.63	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾝｼﾞｬﾄﾋﾞｰｸﾞ)	有り	有り	無し	110m未満	39,476	2.47	1.24	0.40	0.27	57.25	17.21	15.18	4.37	3.45	40.28	37.98	1.60	0.62	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾝｼﾞｬﾄﾋﾞｰｸﾞ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	40,616	2.59	1.21	0.39	0.26	58.26	17.44	16.64	4.25	3.36	39.15	36.91	1.56	0.60	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾝｼﾞｬﾄﾋﾞｰｸﾞ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	41,809	2.69	1.17	0.38	0.25	59.28	19.64	16.16	4.13	3.26	38.03	35.86	1.51	0.58	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾝｼﾞｬﾄﾋﾞｰｸﾞ)	有り	有り	延長無し	延長無し	38,531	2.40	1.27	0.41	0.27	56.34	17.63	14.17	4.48	3.54	41.26	38.91	1.64	0.63	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾝｼﾞｬﾄﾋﾞｰｸﾞ)	有り	無し	有り	110m未満	39,100	2.47	1.25	0.41	0.27	56.87	17.36	15.33	4.42	3.49	40.66	38.34	1.62	0.62	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾝｼﾞｬﾄﾋﾞｰｸﾞ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	40,239	2.58	1.22	0.40	0.26	57.90	17.60	16.79	4.29	3.39	39.52	37.26	1.57	0.61	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾝｼﾞｬﾄﾋﾞｰｸﾞ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	41,430	2.67	1.18	0.38	0.25	58.95	19.82	16.31	4.17	3.29	38.38	36.19	1.53	0.59	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾝｼﾞｬﾄﾋﾞｰｸﾞ)	有り	無し	無し	延長無し	37,927	2.40	1.29	0.42	0.28	55.69	17.92	14.39	4.55	3.59	41.91	39.53	1.67	0.64	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾝｼﾞｬﾄﾋﾞｰｸﾞ)	有り	無し	無し	110m未満	38,495	2.45	1.27	0.41	0.27	56.25	17.63	15.57	4.49	3.54	41.30	38.95	1.65	0.63	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-

No. 136 【 函渠 】
 < 積算單位：m³ >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S					
								K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2	K3															
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	39,632	2.56	1.24	0.40	0.26	57.32	17.87	17.05	4.36	3.44	40.12	37.83	1.60	0.62	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	40,821	2.67	1.20	0.39	0.26	58.38	20.08	16.56	4.23	3.34	38.95	36.73	1.55	0.60	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	無し	有り	有り	延長無し	38,727	2.42	1.27	0.41	0.27	56.52	17.51	14.10	4.46	3.52	41.06	38.71	1.64	0.63	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	無し	有り	有り	110m未満	39,296	2.48	1.25	0.41	0.27	57.06	17.27	15.25	4.39	3.47	40.46	38.15	1.61	0.62	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	40,436	2.58	1.21	0.39	0.26	58.09	17.54	16.71	4.27	3.37	39.33	37.08	1.57	0.60	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	41,628	2.69	1.18	0.38	0.25	59.11	19.71	16.23	4.15	3.27	38.20	36.01	1.52	0.59	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	無し	有り	無し	延長無し	38,123	2.40	1.29	0.42	0.27	55.90	17.80	14.32	4.53	3.58	41.70	39.33	1.66	0.64	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	無し	有り	無し	110m未満	38,691	2.46	1.27	0.41	0.27	56.45	17.54	15.49	4.46	3.52	41.09	38.75	1.64	0.63	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	39,829	2.56	1.23	0.40	0.26	57.53	17.81	16.97	4.34	3.42	39.91	37.64	1.59	0.61	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	41,019	2.68	1.19	0.39	0.26	58.57	20.01	16.48	4.21	3.32	38.75	36.55	1.54	0.59	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	無し	有り	延長無し	37,747	2.40	1.30	0.42	0.28	55.48	17.96	14.46	4.58	3.61	42.12	39.72	1.68	0.65	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	無し	無し	有り	110m未満	38,315	2.45	1.28	0.42	0.27	56.06	17.70	15.64	4.51	3.56	41.49	39.13	1.65	0.64	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	39,451	2.56	1.24	0.40	0.27	57.14	17.96	17.13	4.38	3.45	40.30	38.00	1.61	0.62	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	40,640	2.67	1.21	0.39	0.26	58.22	20.18	16.63	4.25	3.35	39.11	36.89	1.56	0.60	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	無し	無し	無し	延長無し	37,143	2.39	1.32	0.43	0.28	54.82	18.26	14.70	4.65	3.67	42.79	40.36	1.71	0.66	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	無し	無し	無し	110m未満	37,710	2.44	1.30	0.42	0.28	55.41	17.99	15.89	4.58	3.61	42.15	39.76	1.68	0.65	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	38,844	2.54	1.26	0.41	0.27	56.54	18.24	17.40	4.45	3.51	40.92	38.60	1.63	0.63	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	40,031	2.64	1.22	0.40	0.26	57.66	20.52	16.88	4.31	3.40	39.70	37.45	1.58	0.61	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-				

No.136【 函 渠 】
< 積算単位：m³ >

条件区分							標準単価	機労材構成比																代表機労材規格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)■	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S					
								K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾔﾄﾋﾞｰｸ)	有り	有り	有り	延長無し	37,885	1.98	1.29	-	-	58.10	13.80	12.48	5.76	3.91	39.92	39.57	0.23	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾔﾄﾋﾞｰｸ)	有り	有り	有り	110■未満	38,459	2.06	1.27	-	-	58.61	13.75	13.52	5.67	3.85	39.33	38.98	0.23	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾔﾄﾋﾞｰｸ)	有り	有り	有り	110■以上220■未満	39,607	2.21	1.24	-	-	59.60	16.03	13.12	5.51	3.74	38.19	37.85	0.22	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾔﾄﾋﾞｰｸ)	有り	有り	有り	220■以上340■以下	40,808	2.35	1.20	-	-	60.58	18.29	12.74	5.35	3.63	37.07	36.74	0.22	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾔﾄﾋﾞｰｸ)	有り	有り	無し	延長無し	37,288	1.96	1.31	-	-	57.47	14.00	12.68	5.85	3.97	40.57	40.21	0.24	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾔﾄﾋﾞｰｸ)	有り	有り	無し	110■未満	37,861	2.03	1.29	-	-	58.03	13.98	13.73	5.76	3.91	39.94	39.60	0.23	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾔﾄﾋﾞｰｸ)	有り	有り	無し	110■以上220■未満	39,007	2.19	1.26	-	-	59.04	16.27	13.33	5.59	3.79	38.77	38.43	0.23	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾔﾄﾋﾞｰｸ)	有り	有り	無し	220■以上340■以下	40,207	2.33	1.22	-	-	60.05	18.55	12.93	5.43	3.68	37.62	37.29	0.22	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾔﾄﾋﾞｰｸ)	有り	無し	有り	延長無し	37,124	1.96	1.32	-	-	57.31	14.05	12.74	5.88	3.99	40.73	40.38	0.24	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾔﾄﾋﾞｰｸ)	有り	無し	有り	110■未満	37,697	2.03	1.30	-	-	57.85	14.01	13.79	5.79	3.93	40.12	39.77	0.24	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾔﾄﾋﾞｰｸ)	有り	無し	有り	110■以上220■未満	38,843	2.17	1.26	-	-	58.89	16.35	13.38	5.62	3.81	38.94	38.60	0.23	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾔﾄﾋﾞｰｸ)	有り	無し	有り	220■以上340■以下	40,041	2.31	1.22	-	-	59.93	18.66	12.98	5.45	3.70	37.76	37.44	0.22	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾔﾄﾋﾞｰｸ)	有り	無し	無し	延長無し	36,528	1.93	1.34	-	-	56.69	14.32	12.94	5.97	4.05	41.38	41.04	0.24	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾔﾄﾋﾞｰｸ)	有り	無し	無し	110■未満	37,099	2.01	1.32	-	-	57.24	14.25	14.01	5.88	3.99	40.75	40.41	0.24	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾔﾄﾋﾞｰｸ)	有り	無し	無し	110■以上220■未満	38,243	2.15	1.28	-	-	58.32	16.61	13.59	5.71	3.87	39.53	39.20	0.23	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾔﾄﾋﾞｰｸ)	有り	無し	無し	220■以上340■以下	39,439	2.29	1.24	-	-	59.38	18.94	13.18	5.53	3.75	38.33	38.01	0.22	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾔﾄﾋﾞｰｸ)	無し	有り	有り	延長無し	37,109	1.96	1.32	-	-	57.29	14.06	12.74	5.88	3.99	40.75	40.40	0.24	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｽﾔﾄﾋﾞｰｸ)	無し	有り	有り	110■未満	37,682	2.03	1.30	-	-	57.83	14.02	13.79	5.79	3.93	40.14	39.79	0.24	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-				

No.136【 函 渠 】
< 積算単位：m³ >

条件区分							標準単価	機労材構成比																代表機労材規格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)■	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭,ｼﾝｼﾞﾔﾄﾋｰﾀｰ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	38,828	2.17	1.26	-	-	58.88	16.36	13.39	5.62	3.81	38.95	38.61	0.23	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭,ｼﾝｼﾞﾔﾄﾋｰﾀｰ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	40,026	2.31	1.22	-	-	59.91	18.66	12.99	5.45	3.70	37.78	37.46	0.22	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭,ｼﾝｼﾞﾔﾄﾋｰﾀｰ)	無し	有り	無し	延長無し	36,513	1.93	1.34	-	-	56.67	14.31	12.95	5.98	4.05	41.40	41.06	0.24	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭,ｼﾝｼﾞﾔﾄﾋｰﾀｰ)	無し	有り	無し	110m未満	37,085	2.01	1.32	-	-	57.22	14.25	14.02	5.88	3.99	40.77	40.43	0.24	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭,ｼﾝｼﾞﾔﾄﾋｰﾀｰ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	38,228	2.15	1.28	-	-	58.30	16.61	13.60	5.71	3.87	39.55	39.22	0.23	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭,ｼﾝｼﾞﾔﾄﾋｰﾀｰ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	39,424	2.28	1.24	-	-	59.37	18.96	13.18	5.53	3.75	38.35	38.03	0.22	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭,ｼﾝｼﾞﾔﾄﾋｰﾀｰ)	無し	無し	有り	延長無し	36,349	1.93	1.35	-	-	56.48	14.36	13.01	6.00	4.07	41.59	41.25	0.24	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭,ｼﾝｼﾞﾔﾄﾋｰﾀｰ)	無し	無し	有り	110m未満	36,920	2.00	1.33	-	-	57.05	14.31	14.08	5.91	4.01	40.95	40.61	0.24	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭,ｼﾝｼﾞﾔﾄﾋｰﾀｰ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	38,063	2.14	1.29	-	-	58.14	16.68	13.66	5.73	3.89	39.72	39.39	0.23	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭,ｼﾝｼﾞﾔﾄﾋｰﾀｰ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	39,259	2.28	1.25	-	-	59.21	19.02	13.24	5.56	3.77	38.51	38.19	0.23	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭,ｼﾝｼﾞﾔﾄﾋｰﾀｰ)	無し	無し	無し	延長無し	35,752	1.90	1.37	-	-	55.83	14.62	13.22	6.10	4.14	42.27	41.93	0.25	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭,ｼﾝｼﾞﾔﾄﾋｰﾀｰ)	無し	無し	無し	110m未満	36,323	1.98	1.35	-	-	56.41	14.54	14.31	6.01	4.08	41.61	41.28	0.24	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭,ｼﾝｼﾞﾔﾄﾋｰﾀｰ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	37,463	2.12	1.31	-	-	57.53	16.94	13.88	5.82	3.95	40.35	40.02	0.24	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭,ｼﾝｼﾞﾔﾄﾋｰﾀｰ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	38,657	2.25	1.27	-	-	58.65	19.31	13.45	5.64	3.83	39.10	38.78	0.23	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾝｼﾞﾔﾄﾋｰﾀｰ)	有り	有り	有り	延長無し	35,502	2.72	1.38	0.45	0.30	52.48	14.72	12.95	4.17	3.07	44.80	42.23	1.78	0.69	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾝｼﾞﾔﾄﾋｰﾀｰ)	有り	有り	有り	110m未満	36,074	2.78	1.36	0.44	0.29	53.12	14.48	14.23	4.10	3.02	44.10	41.56	1.76	0.68	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾝｼﾞﾔﾄﾋｰﾀｰ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	37,216	2.90	1.32	0.43	0.28	54.36	16.72	13.97	3.98	2.93	42.74	40.28	1.70	0.66	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾝｼﾞﾔﾄﾋｰﾀｰ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	38,412	3.02	1.28	0.42	0.27	55.56	19.10	13.53	3.85	2.84	41.42	39.03	1.65	0.64	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-			

No. 136 【 函渠 】
 < 積算單位：m³ >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S					
								K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3																	
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	有り	有り	無し	延長無し	34,900	2.71	1.41	0.46	0.30	51.72	14.97	13.18	4.24	3.12	45.57	42.96	1.82	0.70	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1,2号 バトロール給油	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	有り	有り	無し	110m未満	35,470	2.76	1.38	0.45	0.30	52.40	14.73	14.47	4.17	3.07	44.84	42.27	1.79	0.69	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1,2号 バトロール給油	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	36,610	2.88	1.34	0.44	0.29	53.68	17.00	14.20	4.04	2.98	43.44	40.95	1.73	0.67	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1,2号 バトロール給油	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	37,803	2.99	1.30	0.42	0.28	54.93	19.40	13.75	3.92	2.88	42.08	39.66	1.68	0.65	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1,2号 バトロール給油	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	有り	無し	有り	延長無し	34,726	2.69	1.41	0.46	0.30	51.53	15.07	13.24	4.26	3.14	45.78	43.17	1.82	0.70	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1,2号 バトロール給油	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	有り	無し	有り	110m未満	35,296	2.76	1.39	0.45	0.30	52.19	14.81	14.54	4.19	3.09	45.05	42.48	1.79	0.69	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1,2号 バトロール給油	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	36,435	2.88	1.35	0.44	0.29	53.47	17.07	14.27	4.06	2.99	43.65	41.15	1.74	0.67	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1,2号 バトロール給油	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	37,627	2.98	1.30	0.42	0.28	54.77	19.53	13.81	3.93	2.90	42.25	39.84	1.68	0.65	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1,2号 バトロール給油	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	有り	無し	無し	延長無し	34,123	2.69	1.44	0.47	0.31	50.71	15.28	13.48	4.34	3.20	46.60	43.94	1.86	0.72	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1,2号 バトロール給油	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	有り	無し	無し	110m未満	34,692	2.73	1.41	0.46	0.30	51.44	15.07	14.79	4.27	3.14	45.83	43.22	1.83	0.70	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1,2号 バトロール給油	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	35,829	2.85	1.37	0.45	0.29	52.78	17.38	14.51	4.13	3.04	44.37	41.84	1.77	0.68	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1,2号 バトロール給油	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	37,019	2.95	1.32	0.43	0.28	54.11	19.85	14.04	4.00	2.94	42.94	40.50	1.71	0.66	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1,2号 バトロール給油	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	無し	有り	有り	延長無し	34,726	2.69	1.41	0.46	0.30	51.53	15.07	13.24	4.26	3.14	45.78	43.17	1.82	0.70	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1,2号 バトロール給油	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	無し	有り	有り	110m未満	35,296	2.76	1.39	0.45	0.30	52.19	14.81	14.54	4.19	3.09	45.05	42.48	1.79	0.69	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1,2号 バトロール給油	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	36,435	2.88	1.35	0.44	0.29	53.47	17.07	14.27	4.06	2.99	43.65	41.15	1.74	0.67	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1,2号 バトロール給油	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	37,627	2.98	1.30	0.42	0.28	54.77	19.53	13.81	3.93	2.90	42.25	39.84	1.68	0.65	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1,2号 バトロール給油	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	無し	有り	無し	延長無し	34,123	2.69	1.44	0.47	0.31	50.71	15.28	13.48	4.34	3.20	46.60	43.94	1.86	0.72	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1,2号 バトロール給油	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	無し	有り	無し	110m未満	34,692	2.73	1.41	0.46	0.30	51.44	15.07	14.79	4.27	3.14	45.83	43.22	1.83	0.70	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1,2号 バトロール給油	-	-	-			

No. 136 【 函渠 】
 < 積算單位：m³ >

条件区分							標準単価	機労材構成比																代表機労材規格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S								
								K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
24-12-25(20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	35,829	2.85	1.37	0.45	0.29	52.78	17.38	14.51	4.13	3.04	44.37	41.84	1.77	0.68	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	37,019	2.95	1.32	0.43	0.28	54.11	19.85	14.04	4.00	2.94	42.94	40.50	1.71	0.66	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	延長無し	33,949	2.67	1.44	0.47	0.31	50.50	15.39	13.55	4.36	3.21	46.83	44.16	1.87	0.72	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m未満	34,517	2.72	1.42	0.46	0.30	51.22	15.13	14.87	4.29	3.16	46.06	43.43	1.84	0.71	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	35,654	2.84	1.38	0.45	0.29	52.58	17.48	14.58	4.15	3.06	44.58	42.05	1.78	0.68	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	36,843	2.94	1.33	0.43	0.28	53.92	19.94	14.11	4.02	2.96	43.14	40.69	1.72	0.66	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	延長無し	33,347	2.65	1.47	0.48	0.31	49.69	15.67	13.79	4.44	3.27	47.66	44.96	1.90	0.73	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m未満	33,914	2.72	1.45	0.47	0.31	50.41	15.40	15.13	4.36	3.21	46.87	44.21	1.87	0.72	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	35,048	2.82	1.40	0.46	0.30	51.83	17.75	14.83	4.22	3.11	45.35	42.78	1.81	0.70	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	36,234	2.92	1.35	0.44	0.29	53.22	20.26	14.35	4.09	3.01	43.86	41.38	1.75	0.67	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(織炭、ジェットヒータ)	有り	有り	有り	延長無し	46,229	1.60	1.06	-	-	65.68	16.93	13.48	7.08	4.27	32.72	32.43	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(織炭、ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m未満	46,803	1.67	1.05	-	-	66.02	16.72	14.46	6.99	4.22	32.31	32.03	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(織炭、ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	47,950	1.80	1.02	-	-	66.66	16.39	16.26	6.83	4.12	31.54	31.27	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(織炭、ジェットヒータ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	49,150	1.93	1.00	-	-	67.30	18.26	15.86	6.66	4.02	30.77	30.50	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(織炭、ジェットヒータ)	有り	有り	無し	延長無し	45,611	1.59	1.07	-	-	65.26	17.16	13.66	7.18	4.33	33.15	32.87	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(織炭、ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m未満	46,184	1.66	1.06	-	-	65.60	16.95	14.65	7.09	4.27	32.74	32.46	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(織炭、ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	47,329	1.78	1.03	-	-	66.26	16.60	16.48	6.92	4.17	31.96	31.68	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(織炭、ジェットヒータ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	48,528	1.91	1.01	-	-	66.93	18.49	16.07	6.75	4.07	31.16	30.89	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	-				

No. 136 【 函 渠 】
 < 積算單位：m³ >

条件区分							標準単価	機労材構成比																代表機労材規格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
								K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭、ジュート)	有り	無し	有り	延長無し	45,364	1.59	1.08	-	-	65.08	17.25	13.74	7.22	4.35	33.33	33.05	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭、ジュート)	有り	無し	有り	110m未満	45,936	1.66	1.07	-	-	65.42	17.02	14.73	7.13	4.30	32.92	32.64	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭、ジュート)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	47,081	1.78	1.04	-	-	66.10	16.70	16.56	6.95	4.19	32.12	31.84	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭、ジュート)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	48,279	1.90	1.01	-	-	66.79	18.61	16.15	6.78	4.09	31.31	31.05	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭、ジュート)	有り	無し	無し	延長無し	44,746	1.57	1.09	-	-	64.65	17.50	13.93	7.32	4.41	33.78	33.50	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭、ジュート)	有り	無し	無し	110m未満	45,317	1.64	1.08	-	-	65.01	17.28	14.93	7.22	4.36	33.35	33.08	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭、ジュート)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	46,461	1.76	1.05	-	-	65.70	16.92	16.78	7.05	4.25	32.54	32.27	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭、ジュート)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	47,657	1.89	1.03	-	-	66.39	18.84	16.36	6.87	4.14	31.72	31.46	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭、ジュート)	無し	有り	有り	延長無し	45,570	1.59	1.07	-	-	65.23	17.18	13.68	7.18	4.33	33.18	32.90	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭、ジュート)	無し	有り	有り	110m未満	46,142	1.66	1.06	-	-	65.57	16.96	14.66	7.09	4.28	32.77	32.49	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭、ジュート)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	47,288	1.79	1.04	-	-	66.23	16.61	16.49	6.92	4.17	31.98	31.70	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭、ジュート)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	48,486	1.91	1.01	-	-	66.90	18.52	16.08	6.75	4.07	31.19	30.92	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭、ジュート)	無し	有り	無し	延長無し	44,952	1.58	1.09	-	-	64.78	17.40	13.87	7.28	4.39	33.64	33.35	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭、ジュート)	無し	有り	無し	110m未満	45,524	1.65	1.08	-	-	65.14	17.18	14.86	7.19	4.34	33.21	32.93	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭、ジュート)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	46,667	1.77	1.05	-	-	65.84	16.86	16.71	7.01	4.23	32.39	32.12	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭、ジュート)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	47,864	1.89	1.02	-	-	66.53	18.77	16.29	6.84	4.12	31.58	31.32	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭、ジュート)	無し	無し	有り	延長無し	44,704	1.58	1.10	-	-	64.60	17.49	13.94	7.32	4.42	33.82	33.54	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭、ジュート)	無し	無し	有り	110m未満	45,276	1.64	1.08	-	-	64.98	17.30	14.94	7.23	4.36	33.38	33.11	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-				

No. 136 【 函 渠 】
 < 積算單位：m³ >

条件区分							標準単価	機材構成比																代表機材規格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
								K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭・ジェット)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	46,419	1.77	1.06	-	-	65.66	16.93	16.80	7.05	4.25	32.57	32.30	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭・ジェット)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	47,615	1.89	1.03	-	-	66.36	18.85	16.38	6.88	4.14	31.75	31.48	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭・ジェット)	無し	無し	無し	延長無し	44,086	1.56	1.11	-	-	64.15	17.74	14.14	7.43	4.48	34.29	34.01	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭・ジェット)	無し	無し	無し	110m未満	44,657	1.63	1.10	-	-	64.52	17.51	15.15	7.33	4.42	33.85	33.57	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭・ジェット)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	45,799	1.75	1.07	-	-	65.25	17.16	17.03	7.15	4.31	33.00	32.73	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭・ジェット)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	46,993	1.87	1.04	-	-	65.97	19.11	16.59	6.97	4.20	32.16	31.90	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェット)	有り	有り	有り	延長無し	40,954	2.31	1.20	0.39	0.26	58.85	19.09	14.38	4.82	2.66	38.84	36.61	1.55	0.60	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェット)	有り	有り	有り	110m未満	41,524	2.35	1.18	0.38	0.25	59.36	18.87	15.47	4.75	2.62	38.29	36.10	1.52	0.59	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェット)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	42,664	2.47	1.15	0.37	0.25	60.26	18.35	17.55	4.63	2.55	37.27	35.14	1.48	0.57	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェット)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	43,857	2.57	1.12	0.36	0.24	61.18	19.70	17.78	4.50	2.48	36.25	34.18	1.44	0.56	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェット)	有り	有り	無し	延長無し	40,350	2.28	1.21	0.39	0.26	58.32	19.43	14.59	4.89	2.70	39.40	37.16	1.57	0.60	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェット)	有り	有り	無し	110m未満	40,919	2.35	1.20	0.39	0.26	58.79	19.13	15.69	4.82	2.66	38.86	36.64	1.55	0.60	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェット)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	42,057	2.46	1.17	0.38	0.25	59.73	18.61	17.81	4.69	2.59	37.81	35.65	1.51	0.58	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェット)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	43,248	2.56	1.13	0.37	0.24	60.69	19.99	18.03	4.56	2.52	36.75	34.66	1.46	0.56	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェット)	有り	無し	有り	延長無し	40,101	2.29	1.22	0.40	0.26	58.06	19.51	14.69	4.92	2.72	39.65	37.39	1.58	0.61	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェット)	有り	無し	有り	110m未満	40,670	2.34	1.20	0.39	0.26	58.57	19.26	15.79	4.85	2.68	39.09	36.86	1.56	0.60	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェット)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	41,807	2.45	1.17	0.38	0.25	59.53	18.74	17.91	4.72	2.61	38.02	35.86	1.51	0.58	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェット)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	42,997	2.55	1.14	0.37	0.24	60.47	20.08	18.14	4.59	2.53	36.98	34.87	1.47	0.57	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		

No. 136 【 函渠 】
 < 積算單位：m³ >

条件区分							標準単価	機労材構成比																代表機材規格													備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S		
								K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2	K3												
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	有り	無し	無し	延長無し	39,496	2.28	1.24	0.40	0.27	57.48	19.82	14.91	5.00	2.76	40.24	37.96	1.60	0.62	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	有り	無し	無し	110m未満	40,064	2.33	1.22	0.40	0.26	58.00	19.55	16.03	4.93	2.72	39.67	37.42	1.58	0.61	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	41,200	2.44	1.19	0.39	0.25	58.98	18.99	18.18	4.79	2.65	38.58	36.39	1.54	0.59	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	42,388	2.55	1.16	0.38	0.25	59.95	20.35	18.40	4.66	2.57	37.50	35.37	1.49	0.58	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	無し	有り	有り	延長無し	40,314	2.30	1.22	0.40	0.26	58.26	19.39	14.61	4.90	2.70	39.44	37.19	1.57	0.61	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	無し	有り	有り	110m未満	40,883	2.35	1.20	0.39	0.26	58.76	19.13	15.71	4.83	2.67	38.89	36.67	1.55	0.60	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	42,021	2.46	1.17	0.38	0.25	59.70	18.62	17.82	4.70	2.59	37.84	35.68	1.51	0.58	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	43,212	2.55	1.13	0.37	0.24	60.66	19.99	18.05	4.57	2.52	36.79	34.69	1.47	0.56	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	無し	有り	無し	延長無し	39,710	2.27	1.23	0.40	0.26	57.71	19.75	14.83	4.97	2.74	40.02	37.75	1.59	0.61	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	無し	有り	無し	110m未満	40,278	2.35	1.22	0.40	0.26	58.18	19.41	15.94	4.90	2.71	39.47	37.22	1.57	0.61	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	41,414	2.43	1.18	0.38	0.25	59.19	18.92	18.08	4.77	2.63	38.38	36.20	1.53	0.59	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	42,603	2.55	1.15	0.37	0.25	60.14	20.27	18.30	4.63	2.56	37.31	35.19	1.49	0.57	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	無し	無し	有り	延長無し	39,461	2.28	1.24	0.40	0.27	57.45	19.85	14.92	5.00	2.76	40.27	37.99	1.60	0.62	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	無し	無し	有り	110m未満	40,029	2.33	1.22	0.40	0.26	57.97	19.58	16.04	4.93	2.72	39.70	37.45	1.58	0.61	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	41,164	2.44	1.19	0.39	0.25	58.95	19.02	18.19	4.80	2.65	38.61	36.42	1.54	0.59	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	42,353	2.55	1.16	0.38	0.25	59.91	20.37	18.41	4.66	2.57	37.54	35.40	1.50	0.58	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	無し	無し	無し	延長無し	38,856	2.27	1.26	0.41	0.27	56.83	20.14	15.16	5.08	2.81	40.90	38.58	1.63	0.63	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	無し	無し	無し	110m未満	39,423	2.32	1.24	0.40	0.27	57.36	19.86	16.29	5.01	2.76	40.32	38.03	1.61	0.62	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-

No.136【 函 渠 】
< 積算単位：m³ >

条件区分							標準単価	機労材構成比																代表機労材規格																備考		
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)■	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K(※印:賃料)				R				Z				S									
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4												
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒーティング)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	40,557	2.43	1.21	0.39	0.26	58.40	19.31	18.46	4.87	2.69	39.17	36.96	1.56	0.60	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m ³ /h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA			型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒーティング)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	41,744	2.52	1.17	0.38	0.25	59.42	20.71	18.68	4.73	2.61	38.06	35.91	1.52	0.58	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m ³ /h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA			普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒーティング)	有り	有り	有り	延長無し	40,760	1.86	1.20	-	-	61.02	14.09	12.65	6.69	4.24	37.12	36.78	0.22	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-			型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒーティング)	有り	有り	有り	110m未満	41,335	1.94	1.19	-	-	61.47	13.88	13.77	6.60	4.18	36.59	36.27	0.21	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-			型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒーティング)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	42,483	2.07	1.15	-	-	62.32	15.98	13.46	6.42	4.06	35.61	35.29	0.21	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-			普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒーティング)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	43,685	2.21	1.12	-	-	63.16	18.09	13.09	6.24	3.95	34.63	34.32	0.20	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-			普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒーティング)	有り	有り	無し	延長無し	40,161	1.84	1.22	-	-	60.50	14.30	12.84	6.79	4.30	37.66	37.33	0.22	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-			型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒーティング)	有り	有り	無し	110m未満	40,734	1.91	1.20	-	-	60.96	14.10	13.97	6.70	4.24	37.13	36.80	0.22	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-			型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒーティング)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	41,881	2.05	1.17	-	-	61.83	16.20	13.65	6.51	4.12	36.12	35.80	0.21	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-			普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒーティング)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	43,081	2.19	1.14	-	-	62.70	18.33	13.27	6.33	4.01	35.11	34.80	0.21	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-			普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒーティング)	有り	無し	有り	延長無し	39,794	1.83	1.23	-	-	60.17	14.43	12.96	6.86	4.34	38.00	37.67	0.22	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-			型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒーティング)	有り	無し	有り	110m未満	40,367	1.90	1.21	-	-	60.64	14.23	14.10	6.76	4.28	37.46	37.14	0.22	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-			型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒーティング)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	41,513	2.04	1.18	-	-	61.54	16.35	13.77	6.57	4.16	36.42	36.11	0.21	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-			普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒーティング)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	42,712	2.18	1.15	-	-	62.41	18.48	13.39	6.39	4.04	35.41	35.10	0.21	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-			普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒーティング)	有り	無し	無し	延長無し	39,195	1.81	1.25	-	-	59.61	14.65	13.16	6.96	4.41	38.58	38.25	0.23	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-			型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒーティング)	有り	無し	無し	110m未満	39,766	1.88	1.23	-	-	60.10	14.46	14.31	6.86	4.34	38.02	37.70	0.22	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-			型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒーティング)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	40,910	2.02	1.20	-	-	61.01	16.56	13.98	6.67	4.22	36.97	36.65	0.22	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-			普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒーティング)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	42,107	2.15	1.16	-	-	61.95	18.77	13.58	6.48	4.10	35.90	35.60	0.21	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-			普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.136【 函 渠 】
< 積算単位：m³ >

条件区分							標準単価	機労材構成比																代表機労材規格													備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：資料）			R		R		Z		S							
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4						
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以下7.0以下かつ高さ:5.5以下7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞｬﾄﾋﾞｰｸﾞ)	無し	有り	有り	延長無し	40,111	1.84	1.22	-	-	60.45	14.31	12.86	6.80	4.31	37.71	37.38	0.22	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞｬﾄﾋﾞｰｸﾞ)	無し	有り	有り	110m未満	40,684	1.91	1.20	-	-	60.91	14.12	13.99	6.71	4.24	37.18	36.85	0.22	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以下7.0以下かつ高さ:5.5以下7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞｬﾄﾋﾞｰｸﾞ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	41,831	2.05	1.17	-	-	61.80	16.23	13.67	6.52	4.13	36.15	35.84	0.21	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞｬﾄﾋﾞｰｸﾞ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	43,031	2.19	1.14	-	-	62.66	18.35	13.29	6.34	4.01	35.15	34.84	0.21	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以下7.0以下かつ高さ:5.5以下7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞｬﾄﾋﾞｰｸﾞ)	無し	有り	無し	延長無し	39,511	1.82	1.24	-	-	59.92	14.55	13.05	6.90	4.37	38.26	37.94	0.22	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞｬﾄﾋﾞｰｸﾞ)	無し	有り	無し	110m未満	40,083	1.89	1.22	-	-	60.39	14.33	14.20	6.81	4.31	37.72	37.40	0.22	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞｬﾄﾋﾞｰｸﾞ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	41,228	2.03	1.19	-	-	61.30	16.45	13.87	6.62	4.19	36.67	36.36	0.21	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以下7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞｬﾄﾋﾞｰｸﾞ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	42,426	2.16	1.15	-	-	62.19	18.61	13.48	6.43	4.07	35.65	35.34	0.21	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以下7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞｬﾄﾋﾞｰｸﾞ)	無し	無し	有り	延長無し	39,145	1.81	1.25	-	-	59.56	14.67	13.18	6.97	4.41	38.63	38.30	0.23	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞｬﾄﾋﾞｰｸﾞ)	無し	無し	有り	110m未満	39,716	1.88	1.23	-	-	60.05	14.46	14.33	6.87	4.35	38.07	37.75	0.22	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞｬﾄﾋﾞｰｸﾞ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	40,860	2.02	1.20	-	-	60.98	16.59	13.99	6.68	4.23	37.00	36.69	0.22	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞｬﾄﾋﾞｰｸﾞ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	42,057	2.16	1.17	-	-	61.89	18.77	13.60	6.49	4.11	35.95	35.65	0.21	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞｬﾄﾋﾞｰｸﾞ)	無し	無し	無し	延長無し	38,545	1.79	1.27	-	-	59.00	14.91	13.38	7.08	4.48	39.21	38.89	0.23	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞｬﾄﾋﾞｰｸﾞ)	無し	無し	無し	110m未満	39,116	1.86	1.25	-	-	59.49	14.68	14.55	6.97	4.42	38.65	38.33	0.23	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞｬﾄﾋﾞｰｸﾞ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	40,258	2.00	1.22	-	-	60.45	16.84	14.20	6.78	4.29	37.55	37.24	0.22	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼﾝｼﾞｬﾄﾋﾞｰｸﾞ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	41,452	2.13	1.18	-	-	61.40	19.05	13.79	6.58	4.17	36.47	36.17	0.21	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾝｼﾞｬﾄﾋﾞｰｸﾞ)	有り	有り	有り	延長無し	37,251	2.59	1.32	0.43	0.28	54.70	15.42	13.50	3.97	3.66	42.71	40.25	1.70	0.66	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30、100kcal/h)油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油業務用ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾝｼﾞｬﾄﾋﾞｰｸﾞ)	有り	有り	有り	110m未満	37,823	2.66	1.30	0.42	0.28	55.28	15.18	14.71	3.91	3.60	42.06	39.64	1.67	0.65	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30、100kcal/h)油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油業務用ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		

No. 136 【 函 渠 】
 < 積算單位：m³ >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格												備考	
コンクリート規格	内寸寸法(幅×高さ)■	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K(※印:資料)				R				Z				S				
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	38,965	2.77	1.26	0.41	0.27	56.40	17.07	14.67	3.80	3.50	40.83	38.48	1.63	0.63	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	40,161	2.88	1.22	0.40	0.26	57.51	19.35	14.24	3.69	3.39	39.61	37.33	1.58	0.61	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	無し	延長無し	36,652	2.59	1.34	0.44	0.29	54.02	15.65	13.72	4.04	3.72	43.39	40.90	1.73	0.67	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m未満	37,222	2.64	1.32	0.43	0.28	54.63	15.42	14.94	3.98	3.66	42.73	40.28	1.70	0.66	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	38,363	2.75	1.28	0.42	0.27	55.79	17.34	14.91	3.86	3.55	41.46	39.08	1.65	0.64	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	39,556	2.86	1.24	0.40	0.26	56.94	19.65	14.46	3.74	3.45	40.20	37.90	1.60	0.62	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	有り	延長無し	36,287	2.57	1.35	0.44	0.29	53.60	15.82	13.86	4.08	3.76	43.83	41.32	1.75	0.67	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	有り	110m未満	36,856	2.62	1.33	0.43	0.28	54.24	15.60	15.09	4.02	3.70	43.14	40.68	1.72	0.66	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	37,995	2.74	1.29	0.42	0.28	55.41	17.51	15.05	3.90	3.59	41.85	39.46	1.67	0.64	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	39,187	2.85	1.25	0.41	0.27	56.57	19.83	14.59	3.78	3.48	40.58	38.26	1.62	0.62	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	無し	延長無し	35,688	2.55	1.37	0.45	0.29	52.90	16.11	14.09	4.15	3.82	44.55	42.01	1.78	0.68	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	無し	110m未満	36,256	2.61	1.35	0.44	0.29	53.54	15.85	15.34	4.08	3.76	43.85	41.35	1.75	0.67	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	37,393	2.72	1.31	0.43	0.28	54.78	17.82	15.29	3.96	3.65	42.50	40.09	1.69	0.65	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	38,583	2.82	1.27	0.41	0.27	55.98	20.16	14.82	3.84	3.53	41.20	38.86	1.64	0.63	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	有り	延長無し	36,608	2.58	1.34	0.44	0.29	53.98	15.69	13.74	4.04	3.72	43.44	40.95	1.73	0.67	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	有り	110m未満	37,178	2.64	1.32	0.43	0.28	54.59	15.45	14.96	3.98	3.67	42.77	40.32	1.70	0.66	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	38,319	2.75	1.28	0.42	0.27	55.75	17.37	14.92	3.86	3.56	41.50	39.12	1.65	0.64	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	39,512	2.86	1.24	0.40	0.27	56.90	19.68	14.47	3.75	3.45	40.24	37.94	1.60	0.62	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	-

No.136【 函 渠 】
< 積算単位：m³ >

条件区分							標準単価	機労材構成比																代表機労材規格												備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)■	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K(※印:資料)			R			Z			S						
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4					
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	延長無し	36,009	2.56	1.36	0.44	0.29	53.29	15.95	13.97	4.11	3.79	44.15	41.63	1.76	0.68	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30、100kcal/h)油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	110m未満	36,578	2.63	1.34	0.44	0.29	53.90	15.68	15.21	4.05	3.73	43.47	40.99	1.73	0.67	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30、100kcal/h)油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	37,716	2.73	1.30	0.42	0.28	55.11	17.65	15.16	3.92	3.61	42.16	39.75	1.68	0.65	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30、100kcal/h)油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	38,907	2.84	1.26	0.41	0.27	56.29	19.97	14.70	3.80	3.50	40.87	38.53	1.63	0.63	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30、100kcal/h)油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	延長無し	35,644	2.56	1.38	0.45	0.29	52.83	16.11	14.11	4.15	3.82	44.61	42.06	1.78	0.69	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30、100kcal/h)油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m未満	36,212	2.61	1.35	0.44	0.29	53.50	15.89	15.36	4.09	3.76	43.89	41.40	1.75	0.67	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30、100kcal/h)油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	37,349	2.72	1.31	0.43	0.28	54.72	17.83	15.31	3.96	3.65	42.56	40.14	1.70	0.65	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30、100kcal/h)油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	38,538	2.82	1.27	0.41	0.27	55.94	20.18	14.84	3.84	3.54	41.24	38.90	1.64	0.63	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30、100kcal/h)油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	延長無し	35,045	2.55	1.40	0.46	0.30	52.09	16.37	14.35	4.22	3.89	45.36	42.78	1.81	0.70	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30、100kcal/h)油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m未満	35,612	2.60	1.38	0.45	0.29	52.76	16.11	15.62	4.16	3.83	44.64	42.10	1.78	0.69	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30、100kcal/h)油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	36,746	2.70	1.33	0.43	0.29	54.06	18.13	15.56	4.03	3.71	43.24	40.80	1.72	0.66	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30、100kcal/h)油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	37,934	2.80	1.29	0.42	0.28	55.31	20.52	15.07	3.90	3.59	41.89	39.52	1.67	0.64	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30、100kcal/h)油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-

No. 137 【 コンクリート（場所打函渠） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考		
生コンパート規格	養生工の種類	圧送管延長距離 区分		K				R					Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
				K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
24-12- 25(20) (高炉)	一般養生	延長無し	18,238	2.71	2.69	-	-	14.54	8.72	2.56	1.35	1.32	82.75	82.26	0.49	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-1 2-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
24-12- 25(20) (高炉)	一般養生	110m未満	18,798	2.77	2.61	-	-	16.94	11.30	2.48	1.31	1.28	80.29	79.81	0.48	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-1 2-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
24-12- 25(20) (高炉)	一般養生	110m以上220m未満	19,918	2.90	2.47	-	-	21.34	16.01	2.34	1.24	1.21	75.76	75.31	0.45	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-1 2-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
24-12- 25(20) (高炉)	一般養生	220m以上340m以下	21,090	3.00	2.33	-	-	25.44	20.41	2.21	1.17	1.14	71.56	71.14	0.42	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-1 2-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
24-12- 25(20) (高炉)	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	19,788	3.31	2.48	0.81	-	17.20	10.97	2.36	1.24	1.22	79.49	75.83	3.21	0.45	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-1 2-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
24-12- 25(20) (高炉)	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	110m未満	20,348	3.35	2.41	0.79	-	19.35	13.29	2.29	1.21	1.18	77.30	73.74	3.12	0.44	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-1 2-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12- 25(20) (高炉)	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	110m以上220m未満	21,468	3.43	2.29	0.75	-	23.30	17.56	2.17	1.15	1.12	73.27	69.90	2.95	0.42	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-1 2-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12- 25(20) (高炉)	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	220m以上340m以下	22,640	3.50	2.17	0.71	-	27.03	21.58	2.06	1.09	1.06	69.47	66.28	2.80	0.39	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-1 2-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12- 25(20) (高炉)	仮囲い内ジェット養生	延長無し	19,168	3.97	2.56	0.84	0.55	13.15	8.07	2.43	1.28	1.26	82.88	78.29	3.31	1.28	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-1 2-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12- 25(20) (高炉)	仮囲い内ジェット養生	110m未満	19,728	4.00	2.49	0.81	0.54	15.48	10.54	2.36	1.25	1.22	80.52	76.06	3.22	1.24	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-1 2-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12- 25(20) (高炉)	仮囲い内ジェット養生	110m以上220m未満	20,848	4.05	2.36	0.77	0.51	19.77	15.09	2.24	1.18	1.16	76.18	71.97	3.04	1.17	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-1 2-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12- 25(20) (高炉)	仮囲い内ジェット養生	220m以上340m以下	22,020	4.08	2.23	0.73	0.48	23.79	19.36	2.12	1.12	1.09	72.13	68.14	2.88	1.11	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-1 2-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 138 【 殻運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考
設備生作業	積込工法区分	D/D区間の有無	運搬距離		K				R				Z					S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
コンクリート(無筋)構造物と りこわし	機械積込	無し	1.6km以下	863.71	43.38	43.38	-	-	41.88	41.88	-	-	-	14.74	14.74	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
コンクリート(無筋)構造物と りこわし	機械積込	無し	3.3km以下	1,007.7	43.38	43.38	-	-	41.88	41.88	-	-	-	14.74	14.74	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
コンクリート(無筋)構造物と りこわし	機械積込	無し	5.7km以下	1,199.6	43.38	43.38	-	-	41.88	41.88	-	-	-	14.74	14.74	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
コンクリート(無筋)構造物と りこわし	機械積込	無し	8.0km以下	1,391.5	43.38	43.38	-	-	41.88	41.88	-	-	-	14.74	14.74	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
コンクリート(無筋)構造物と りこわし	機械積込	無し	10.9km以下	1,631.5	43.38	43.38	-	-	41.88	41.88	-	-	-	14.74	14.74	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
コンクリート(無筋)構造物と りこわし	機械積込	無し	14.4km以下	1,919.4	43.38	43.38	-	-	41.88	41.88	-	-	-	14.74	14.74	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
コンクリート(無筋)構造物と りこわし	機械積込	無し	18.5km以下	2,255.2	43.38	43.38	-	-	41.88	41.88	-	-	-	14.74	14.74	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
コンクリート(無筋)構造物と りこわし	機械積込	無し	23.2km以下	2,639.1	43.38	43.38	-	-	41.88	41.88	-	-	-	14.74	14.74	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
コンクリート(無筋)構造物と りこわし	機械積込	無し	28.4km以下	3,071.0	43.38	43.38	-	-	41.88	41.88	-	-	-	14.74	14.74	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
コンクリート(無筋)構造物と りこわし	機械積込	無し	34.3km以下	3,550.8	43.38	43.38	-	-	41.88	41.88	-	-	-	14.74	14.74	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
コンクリート(無筋)構造物と りこわし	機械積込	無し	41.3km以下	4,126.6	43.38	43.38	-	-	41.88	41.88	-	-	-	14.74	14.74	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
コンクリート(無筋)構造物と りこわし	機械積込	無し	49.4km以下	4,798.4	43.38	43.38	-	-	41.88	41.88	-	-	-	14.74	14.74	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
コンクリート(無筋)構造物と りこわし	機械積込	無し	58.8km以下	5,566.1	43.38	43.38	-	-	41.88	41.88	-	-	-	14.74	14.74	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
コンクリート(無筋)構造物と りこわし	機械積込	無し	60.0km以下	5,758.1	43.38	43.38	-	-	41.88	41.88	-	-	-	14.74	14.74	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
コンクリート(無筋)構造物と りこわし	機械積込	有り	1.6km以下	1,007.7	43.38	43.38	-	-	41.88	41.88	-	-	-	14.74	14.74	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
コンクリート(無筋)構造物と りこわし	機械積込	有り	3.3km以下	1,151.6	43.38	43.38	-	-	41.88	41.88	-	-	-	14.74	14.74	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
コンクリート(無筋)構造物と りこわし	機械積込	有り	5.7km以下	1,391.5	43.38	43.38	-	-	41.88	41.88	-	-	-	14.74	14.74	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む

No. 138 【 穀運搬 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
設備生作業	積込工法区分	D/D区間の有無	運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
コンクリート(無筋)構造物と りこわし	機械積込	有り	8.0km以下	1,583.5	43.38	43.38	-	-	41.88	41.88	-	-	-	14.74	14.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 138 【 殻運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機勞材構成比													代表機勞材規格																備考	
設備生作業	積込工法区分	D/D区間の有無	運搬距離		K				R				Z					S	K（※印：賃料）			R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
コンクリート(鉄筋)構造物と りこわし	機械積込	無し	18.5km以下	2,783.1	43.38	43.38	-	-	41.88	41.88	-	-	-	14.74	14.74	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
コンクリート(鉄筋)構造物と りこわし	機械積込	無し	23.2km以下	3,262.9	43.38	43.38	-	-	41.88	41.88	-	-	-	14.74	14.74	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
コンクリート(鉄筋)構造物と りこわし	機械積込	無し	28.4km以下	3,790.7	43.38	43.38	-	-	41.88	41.88	-	-	-	14.74	14.74	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
コンクリート(鉄筋)構造物と りこわし	機械積込	無し	34.3km以下	4,366.5	43.38	43.38	-	-	41.88	41.88	-	-	-	14.74	14.74	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
コンクリート(鉄筋)構造物と りこわし	機械積込	無し	41.3km以下	5,086.3	43.38	43.38	-	-	41.88	41.88	-	-	-	14.74	14.74	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
コンクリート(鉄筋)構造物と りこわし	機械積込	無し	49.4km以下	5,902.0	43.38	43.38	-	-	41.88	41.88	-	-	-	14.74	14.74	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
コンクリート(鉄筋)構造物と りこわし	機械積込	無し	58.8km以下	6,861.7	43.38	43.38	-	-	41.88	41.88	-	-	-	14.74	14.74	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
コンクリート(鉄筋)構造物と りこわし	機械積込	無し	60.0km以下	7,101.6	43.38	43.38	-	-	41.88	41.88	-	-	-	14.74	14.74	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
コンクリート(鉄筋)構造物と りこわし	機械積込	有り	1.6km以下	1,247.6	43.38	43.38	-	-	41.88	41.88	-	-	-	14.74	14.74	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
コンクリート(鉄筋)構造物と りこわし	機械積込	有り	3.3km以下	1,439.5	43.38	43.38	-	-	41.88	41.88	-	-	-	14.74	14.74	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
コンクリート(鉄筋)構造物と りこわし	機械積込	有り	5.7km以下	1,727.4	43.38	43.38	-	-	41.88	41.88	-	-	-	14.74	14.74	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
コンクリート(鉄筋)構造物と りこわし	機械積込	有り	8.0km以下	1,967.3	43.38	43.38	-	-	41.88	41.88	-	-	-	14.74	14.74	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
コンクリート(鉄筋)構造物と りこわし	機械積込	有り	10.9km以下	2,303.2	43.38	43.38	-	-	41.88	41.88	-	-	-	14.74	14.74	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
コンクリート(鉄筋)構造物と りこわし	機械積込	有り	14.4km以下	2,735.1	43.38	43.38	-	-	41.88	41.88	-	-	-	14.74	14.74	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
コンクリート(鉄筋)構造物と りこわし	機械積込	有り	18.5km以下	3,166.9	43.38	43.38	-	-	41.88	41.88	-	-	-	14.74	14.74	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
コンクリート(鉄筋)構造物と りこわし	機械積込	有り	23.2km以下	3,694.8	43.38	43.38	-	-	41.88	41.88	-	-	-	14.74	14.74	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
コンクリート(鉄筋)構造物と りこわし	機械積込	有り	28.4km以下	4,318.6	43.38	43.38	-	-	41.88	41.88	-	-	-	14.74	14.74	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む

No. 138 【 穀運搬 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
設備生作業	積込工法区分	D/D区間の有無	運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
コンクリート(鉄筋)構造物と りこわし	機械積込	有り	34.3km以下	5,038.3	43.38	43.38	-	-	41.88	41.88	-	-	-	14.74	14.74	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
コンクリート(鉄筋)構造物と りこわし	機械積込	有り	41.3km以下	5,854.0	43.38	43.38	-	-	41.88	41.88	-	-	-	14.74	14.74	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
コンクリート(鉄筋)構造物と りこわし	機械積込	有り	49.4km以下	6,765.7	43.38	43.38	-	-	41.88	41.88	-	-	-	14.74	14.74	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
コンクリート(鉄筋)構造物と りこわし	機械積込	有り	58.8km以下	7,869.4	43.38	43.38	-	-	41.88	41.88	-	-	-	14.74	14.74	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
コンクリート(鉄筋)構造物と りこわし	機械積込	有り	60.0km以下	8,157.3	43.38	43.38	-	-	41.88	41.88	-	-	-	14.74	14.74	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	0.5km以下	763.62	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	1.0km以下	833.04	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	2.0km以下	971.88	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	2.5km以下	1,110.7	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	3.5km以下	1,249.6	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	4.5km以下	1,457.8	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	6.0km以下	1,666.1	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	7.5km以下	1,874.3	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	10.0km以下	2,152.0	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	13.5km以下	2,638.0	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	19.5km以下	3,262.7	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	39.0km以下	4,373.5	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む

No. 138 【 殻運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考			
発生作業	積込工法区分	D/D区間の有無	運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
舗装版破碎	機械積込（騒音対策不要、舗装版厚15cm超）又は（騒音対策必要）	無し	60.0km以下	6,525.5	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破碎	機械積込（騒音対策不要、舗装版厚15cm超）又は（騒音対策必要）	有り	0.5km以下	763.62	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破碎	機械積込（騒音対策不要、舗装版厚15cm超）又は（騒音対策必要）	有り	1.0km以下	833.04	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破碎	機械積込（騒音対策不要、舗装版厚15cm超）又は（騒音対策必要）	有り	1.5km以下	971.88	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破碎	機械積込（騒音対策不要、舗装版厚15cm超）又は（騒音対策必要）	有り	2.0km以下	1,110.7	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破碎	機械積込（騒音対策不要、舗装版厚15cm超）又は（騒音対策必要）	有り	3.0km以下	1,249.6	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破碎	機械積込（騒音対策不要、舗装版厚15cm超）又は（騒音対策必要）	有り	4.0km以下	1,457.8	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破碎	機械積込（騒音対策不要、舗装版厚15cm超）又は（騒音対策必要）	有り	5.5km以下	1,666.1	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破碎	機械積込（騒音対策不要、舗装版厚15cm超）又は（騒音対策必要）	有り	7.0km以下	1,874.3	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破碎	機械積込（騒音対策不要、舗装版厚15cm超）又は（騒音対策必要）	有り	9.0km以下	2,152.0	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破碎	機械積込（騒音対策不要、舗装版厚15cm超）又は（騒音対策必要）	有り	12.0km以下	2,638.0	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破碎	機械積込（騒音対策不要、舗装版厚15cm超）又は（騒音対策必要）	有り	17.5km以下	3,262.7	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破碎	機械積込（騒音対策不要、舗装版厚15cm超）又は（騒音対策必要）	有り	28.5km以下	4,373.5	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破碎	機械積込（騒音対策不要、舗装版厚15cm超）又は（騒音対策必要）	有り	60.0km以下	6,525.5	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破碎	機械積込（騒音対策不要、舗装版厚15cm以下）	無し	0.3km以下	1,666.1	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破碎	機械積込（騒音対策不要、舗装版厚15cm以下）	無し	1.5km以下	1,874.3	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破碎	機械積込（騒音対策不要、舗装版厚15cm以下）	無し	3.5km以下	2,152.0	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 138 【 穀運搬 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考	
設備生作業	積込工法区分	D/D区間の有無	運搬距離		K				R				Z				S	K（*印：賃料）			R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
舗装版破碎	機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下)	無し	6.5km以下	2,638.0	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
舗装版破碎	機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下)	無し	11.5km以下	3,262.7	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
舗装版破碎	機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下)	無し	22.0km以下	4,373.5	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
舗装版破碎	機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下)	無し	60.0km以下	6,525.5	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
舗装版破碎	機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下)	有り	0.3km以下	1,666.1	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
舗装版破碎	機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下)	有り	1.5km以下	1,874.3	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
舗装版破碎	機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下)	有り	3.5km以下	2,152.0	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
舗装版破碎	機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下)	有り	6.0km以下	2,638.0	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
舗装版破碎	機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下)	有り	10.5km以下	3,262.7	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
舗装版破碎	機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下)	有り	19.5km以下	4,373.5	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
舗装版破碎	機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下)	有り	60.0km以下	6,525.5	47.38	47.38	-	-	37.64	37.64	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
舗装版破碎	機械積込(小規模土工)	無し	0.3km以下	1,659.8	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
舗装版破碎	機械積込(小規模土工)	無し	1.0km以下	1,844.3	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
舗装版破碎	機械積込(小規模土工)	無し	1.5km以下	2,213.1	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
舗装版破碎	機械積込(小規模土工)	無し	2.5km以下	2,582.0	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
舗装版破碎	機械積込(小規模土工)	無し	3.0km以下	2,950.8	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
舗装版破碎	機械積込(小規模土工)	無し	3.5km以下	3,319.7	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む

No.138【 穀運搬 】
< 積算単位：m3 >

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考	
設備生作業	積込工法区分	D/D区間の有無	運搬距離		K				R				Z				S	K（*印：賃料）							R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	無し	4.5km以下	3,688.6	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	無し	5.5km以下	4,057.4	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	無し	7.0km以下	4,795.1	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	無し	9.0km以下	5,532.8	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	無し	12.0km以下	6,639.4	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	無し	17.0km以下	8,483.7	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	無し	28.5km以下	11,066	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	無し	60.0km以下	16,598	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	有り	0.3km以下	1,659.8	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	有り	1.0km以下	1,844.3	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	有り	1.5km以下	2,213.1	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	有り	2.5km以下	2,582.0	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	有り	3.0km以下	2,950.8	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	有り	3.5km以下	3,319.7	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	有り	4.5km以下	3,688.6	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	有り	5.0km以下	4,057.4	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	有り	6.5km以下	4,795.1	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む

No.138【 穀運搬 】
< 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
設備生作業	積込工法区分	D/D区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K（*印：賃料）			R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	有り	8.0km以下	5,532.8	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	有り	11.0km以下	6,639.4	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	有り	15.0km以下	8,483.7	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	有り	24.0km以下	11,066	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	有り	60.0km以下	16,598	19.75	19.75	-	-	70.85	70.85	-	-	-	9.40	9.40	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
吹付法面とりこわし(モルタル)	機械積込	無し	0.5km以下	505.52	23.53	23.53	-	-	63.62	63.62	-	-	-	12.85	12.85	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級	*	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
吹付法面とりこわし(モルタル)	機械積込	無し	1.0km以下	663.49	23.53	23.53	-	-	63.62	63.62	-	-	-	12.85	12.85	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級	*	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
吹付法面とりこわし(モルタル)	機械積込	無し	1.5km以下	758.27	23.53	23.53	-	-	63.62	63.62	-	-	-	12.85	12.85	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級	*	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
吹付法面とりこわし(モルタル)	機械積込	無し	2.0km以下	884.65	23.53	23.53	-	-	63.62	63.62	-	-	-	12.85	12.85	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級	*	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
吹付法面とりこわし(モルタル)	機械積込	無し	2.5km以下	979.44	23.53	23.53	-	-	63.62	63.62	-	-	-	12.85	12.85	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級	*	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
吹付法面とりこわし(モルタル)	機械積込	無し	3.5km以下	1,105.8	23.53	23.53	-	-	63.62	63.62	-	-	-	12.85	12.85	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級	*	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
吹付法面とりこわし(モルタル)	機械積込	無し	4.5km以下	1,358.6	23.53	23.53	-	-	63.62	63.62	-	-	-	12.85	12.85	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級	*	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
吹付法面とりこわし(モルタル)	機械積込	無し	6.0km以下	1,611.3	23.53	23.53	-	-	63.62	63.62	-	-	-	12.85	12.85	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級	*	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
吹付法面とりこわし(モルタル)	機械積込	無し	7.0km以下	1,769.3	23.53	23.53	-	-	63.62	63.62	-	-	-	12.85	12.85	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級	*	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
吹付法面とりこわし(モルタル)	機械積込	無し	8.5km以下	1,958.9	23.53	23.53	-	-	63.62	63.62	-	-	-	12.85	12.85	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級	*	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
吹付法面とりこわし(モルタル)	機械積込	無し	9.0km以下	2,180.0	23.53	23.53	-	-	63.62	63.62	-	-	-	12.85	12.85	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級	*	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
吹付法面とりこわし(モルタル)	機械積込	無し	10.5km以下	2,496.0	23.53	23.53	-	-	63.62	63.62	-	-	-	12.85	12.85	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級	*	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	

No.138 【 穀運搬 】
< 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考	
設備生作業	積込工法区分	D/D区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z					S
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
吹付法面とりこわし (モルタル)	機械積込	無し	13.5km以下	2,938.3	23.53	23.53	-	-	63.62	63.62	-	-	-	12.85	12.85	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級	*	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし (モルタル)	機械積込	無し	18.0km以下	3,507.0	23.53	23.53	-	-	63.62	63.62	-	-	-	12.85	12.85	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級	*	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし (モルタル)	機械積込	無し	27.5km以下	4,391.7	23.53	23.53	-	-	63.62	63.62	-	-	-	12.85	12.85	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級	*	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし (モルタル)	機械積込	無し	60.0km以下	5,845.0	23.53	23.53	-	-	63.62	63.62	-	-	-	12.85	12.85	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級	*	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし (モルタル)	機械積込	有り	0.5km以下	537.11	23.53	23.53	-	-	63.62	63.62	-	-	-	12.85	12.85	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級	*	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし (モルタル)	機械積込	有り	1.0km以下	663.49	23.53	23.53	-	-	63.62	63.62	-	-	-	12.85	12.85	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級	*	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし (モルタル)	機械積込	有り	1.5km以下	758.27	23.53	23.53	-	-	63.62	63.62	-	-	-	12.85	12.85	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級	*	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし (モルタル)	機械積込	有り	2.0km以下	884.65	23.53	23.53	-	-	63.62	63.62	-	-	-	12.85	12.85	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級	*	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし (モルタル)	機械積込	有り	2.5km以下	1,042.6	23.53	23.53	-	-	63.62	63.62	-	-	-	12.85	12.85	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級	*	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし (モルタル)	機械積込	有り	3.5km以下	1,169.0	23.53	23.53	-	-	63.62	63.62	-	-	-	12.85	12.85	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級	*	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし (モルタル)	機械積込	有り	4.0km以下	1,358.6	23.53	23.53	-	-	63.62	63.62	-	-	-	12.85	12.85	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級	*	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし (モルタル)	機械積込	有り	5.0km以下	1,453.4	23.53	23.53	-	-	63.62	63.62	-	-	-	12.85	12.85	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級	*	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし (モルタル)	機械積込	有り	6.0km以下	1,769.3	23.53	23.53	-	-	63.62	63.62	-	-	-	12.85	12.85	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級	*	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし (モルタル)	機械積込	有り	7.0km以下	1,958.9	23.53	23.53	-	-	63.62	63.62	-	-	-	12.85	12.85	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級	*	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし (モルタル)	機械積込	有り	8.0km以下	2,180.0	23.53	23.53	-	-	63.62	63.62	-	-	-	12.85	12.85	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級	*	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし (モルタル)	機械積込	有り	9.0km以下	2,496.0	23.53	23.53	-	-	63.62	63.62	-	-	-	12.85	12.85	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級	*	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし (モルタル)	機械積込	有り	12.0km以下	2,938.3	23.53	23.53	-	-	63.62	63.62	-	-	-	12.85	12.85	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級	*	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 138 【 穀運搬 】
< 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機勞材構成比														代表機勞材規格														備考		
穀発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
吹付法面とりこわし (モルタル)	機械積込	有り	16.0km以下	3,507.0	23.53	23.53	-	-	63.62	63.62	-	-	-	12.85	12.85	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級	*	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし (モルタル)	機械積込	有り	23.0km以下	4,391.7	23.53	23.53	-	-	63.62	63.62	-	-	-	12.85	12.85	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級	*	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし (モルタル)	機械積込	有り	43.0km以下	5,845.0	23.53	23.53	-	-	63.62	63.62	-	-	-	12.85	12.85	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級	*	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし (モルタル)	機械積込	有り	60.0km以下	8,783.3	23.53	23.53	-	-	63.62	63.62	-	-	-	12.85	12.85	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級	*	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 139 【 コンクリート打設（深礎工） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
打設工法	コンクリート規格	設計日打設量	養生工の種類	圧送管延長距離区分	現場内小運搬の有無		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高炉)	10m3以上100m3未満	養生無し	延長無し	-	19,270	5.41	5.36	-	-	15.57	7.58	3.44	2.30	2.10	79.02	77.86	1.15	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高炉)	10m3以上100m3未満	養生無し	60m以下	-	19,761	5.58	5.22	-	-	17.37	9.57	3.36	2.24	2.05	77.05	75.92	1.12	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高炉)	10m3以上100m3未満	養生無し	60mを超え120m以下	-	20,745	5.92	4.98	-	-	20.69	13.26	3.20	2.14	1.95	73.39	72.31	1.07	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高炉)	10m3以上100m3未満	養生無し	120mを超え180m以下	-	21,729	6.21	4.75	-	-	23.71	16.62	3.05	2.04	1.87	70.08	69.05	1.02	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高炉)	10m3以上100m3未満	養生無し	180mを超え240m以下	-	22,712	6.49	4.54	-	-	26.47	19.68	2.92	1.95	1.79	67.04	66.06	0.98	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高炉)	10m3以上100m3未満	一般養生	延長無し	-	20,016	5.21	5.16	-	-	18.73	10.63	3.31	2.22	2.03	76.06	74.94	1.11	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高炉)	10m3以上100m3未満	一般養生	60m以下	-	20,508	5.38	5.03	-	-	20.37	12.47	3.23	2.16	1.98	74.25	73.16	1.08	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高炉)	10m3以上100m3未満	一般養生	60mを超え120m以下	-	21,492	5.71	4.80	-	-	23.45	15.90	3.09	2.06	1.89	70.84	69.80	1.03	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高炉)	10m3以上100m3未満	一般養生	120mを超え180m以下	-	22,475	6.01	4.59	-	-	26.23	19.03	2.95	1.97	1.80	67.76	66.77	0.99	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高炉)	10m3以上100m3未満	一般養生	180mを超え240m以下	-	23,459	6.28	4.40	-	-	28.81	21.90	2.83	1.89	1.73	64.91	63.97	0.94	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高炉)	10m3以上100m3未満	特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	延長無し	-	21,898	5.40	4.71	0.65	-	21.93	13.94	3.03	2.03	1.85	72.67	68.52	3.13	1.01	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高炉)	10m3以上100m3未満	特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	60m以下	-	22,390	5.57	4.61	0.64	-	23.35	15.55	2.96	1.98	1.81	71.08	67.03	3.06	0.99	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高炉)	10m3以上100m3未満	特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	60mを超え120m以下	-	23,374	5.86	4.42	0.61	-	26.06	18.58	2.84	1.90	1.73	68.08	64.19	2.94	0.95	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高炉)	10m3以上100m3未満	特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	120mを超え180m以下	-	24,357	6.13	4.24	0.58	-	28.53	21.36	2.72	1.82	1.66	65.34	61.61	2.82	0.91	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高炉)	10m3以上100m3未満	特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	180mを超え240m以下	-	25,341	6.37	4.07	0.56	-	30.82	23.92	2.62	1.75	1.60	62.81	59.23	2.71	0.87	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高炉)	100m3以上500m3未満	養生無し	延長無し	-	16,544	1.57	1.56	-	-	7.42	3.56	2.59	0.61	0.59	91.01	90.68	0.33	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高炉)	100m3以上500m3未満	養生無し	240m以下	-	17,030	1.88	1.51	-	-	9.71	5.01	3.46	0.59	0.58	88.41	88.09	0.32	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	

No.139 【 コンクリート打設（深礎工） 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考		
打設工法	コンクリート規格	設計日打設置量	養生工の種類	圧送管延長距離区分	現場内小運搬の有無		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20)(高炉)	100m3以上500m3未満	一般養生	延長無し	-	17,291	1.50	1.49	-	-	11.43	6.34	3.41	0.58	0.57	87.07	86.75	0.32	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20)(高炉)	100m3以上500m3未満	一般養生	240m以下	-	17,776	1.81	1.45	-	-	13.50	8.55	3.32	0.57	0.55	84.69	84.38	0.31	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20)(高炉)	100m3以上500m3未満	特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	延長無し	-	19,173	2.09	1.34	0.74	-	15.79	10.54	3.07	0.53	0.51	82.12	78.25	3.58	0.29	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20)(高炉)	100m3以上500m3未満	特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	240m以下	-	19,658	2.35	1.31	0.72	-	17.55	12.43	3.00	0.51	0.50	80.10	76.33	3.49	0.28	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
バックホウ(クレーン機能付)打設	24-12-25(20)(高炉)	-	養生無し	-	-	26,784	4.79	4.52	-	-	37.07	11.93	8.82	7.31	6.91	58.14	56.04	1.99	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
バックホウ(クレーン機能付)打設	24-12-25(20)(高炉)	-	一般養生	-	-	27,531	4.66	4.40	-	-	38.79	11.61	11.01	7.12	6.72	56.55	54.50	1.94	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
バックホウ(クレーン機能付)打設	24-12-25(20)(高炉)	-	特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	-	-	29,413	4.83	4.11	0.48	-	39.87	13.44	10.87	6.66	6.29	55.30	51.05	2.33	1.82	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
人力打設	24-12-25(20)(高炉)	-	養生無し	-	有り	24,561	0.00	-	-	-	38.93	22.75	7.91	5.73	-	61.07	61.07	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-	-	
人力打設	24-12-25(20)(高炉)	-	養生無し	-	無し	21,571	0.00	-	-	-	30.46	12.95	9.00	6.52	-	69.54	69.54	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-	-	
人力打設	24-12-25(20)(高炉)	-	一般養生	-	有り	25,308	0.00	-	-	-	40.73	24.72	7.67	5.56	-	59.27	59.27	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-	-	
人力打設	24-12-25(20)(高炉)	-	一般養生	-	無し	22,317	0.00	-	-	-	32.79	15.51	8.70	6.30	-	67.21	67.21	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-	-	
人力打設	24-12-25(20)(高炉)	-	特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	-	有り	27,190	0.52	0.52	-	-	41.78	26.41	7.14	5.17	-	57.70	55.18	2.52	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	-	-	-	-	-	-	-
人力打設	24-12-25(20)(高炉)	-	特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	-	無し	24,199	0.59	0.59	-	-	34.59	18.12	8.03	5.81	-	64.82	61.98	2.84	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	-	-	-	-	-	-	-

No. 140 【 コンクリート 】

< 積算単位：m³ >

条件区分								機材構成比																代表機材規格												備考
構造物種別	打設工法	コンクリート規格	設計日打積量	養生工の種類	圧送管延長距離区分	現場内小運搬の有無	打設高さ、水平打設距離	標準単価	K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
									K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	養生無し	延長無し	-	-	20,005	5.21	5.16	-	-	15.01	7.30	3.32	2.22	2.03	79.78	78.66	1.11	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	養生無し	60m以下	-	-	20,496	5.39	5.04	-	-	16.75	9.23	3.24	2.16	1.98	77.86	76.77	1.08	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	養生無し	60mを超え120m以下	-	-	21,480	5.72	4.81	-	-	19.98	12.81	3.09	2.06	1.89	74.30	73.26	1.03	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	養生無し	120mを超え180m以下	-	-	22,464	6.01	4.59	-	-	22.92	16.07	2.95	1.97	1.80	71.07	70.08	0.99	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	養生無し	180mを超え240m以下	-	-	23,447	6.28	4.40	-	-	25.64	19.07	2.83	1.89	1.73	68.08	67.14	0.94	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	一般養生	延長無し	-	-	20,751	5.01	4.97	-	-	18.06	10.25	3.20	2.14	1.95	76.93	75.85	1.07	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	一般養生	60m以下	-	-	21,243	5.19	4.86	-	-	19.67	12.04	3.12	2.09	1.91	75.14	74.09	1.04	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	一般養生	60mを超え120m以下	-	-	22,227	5.52	4.64	-	-	22.67	15.38	2.98	2.00	1.82	71.81	70.80	1.00	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	一般養生	120mを超え180m以下	-	-	23,210	5.82	4.45	-	-	25.42	18.43	2.86	1.91	1.75	68.76	67.81	0.95	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	一般養生	180mを超え240m以下	-	-	24,194	6.10	4.27	-	-	27.93	21.23	2.74	1.83	1.68	65.97	65.05	0.92	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	延長無し	-	-	22,633	5.23	4.56	0.63	-	21.20	13.48	2.93	1.96	1.79	73.57	69.56	3.03	0.98	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30、100kcal/h)油種 灯油	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	60m以下	-	-	23,125	5.39	4.46	0.62	-	22.62	15.06	2.87	1.92	1.75	71.99	68.06	2.97	0.96	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30、100kcal/h)油種 灯油	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	60mを超え120m以下	-	-	24,109	5.68	4.28	0.59	-	25.26	18.01	2.75	1.84	1.68	69.06	65.29	2.85	0.92	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30、100kcal/h)油種 灯油	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	120mを超え180m以下	-	-	25,092	5.95	4.11	0.57	-	27.70	20.73	2.64	1.77	1.62	66.35	62.74	2.73	0.88	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30、100kcal/h)油種 灯油	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	180mを超え240m以下	-	-	26,076	6.20	3.96	0.55	-	29.94	23.25	2.54	1.70	1.55	63.86	60.38	2.63	0.85	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30、100kcal/h)油種 灯油	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20)(高炉)	100m3以上500m3未満	養生無し	延長無し	-	-	17,279	1.50	1.49	-	-	7.11	3.41	2.48	0.58	0.57	91.39	91.07	0.32	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20)(高炉)	100m3以上500m3未満	養生無し	240m以下	-	-	17,765	1.81	1.45	-	-	9.30	4.80	3.32	0.57	0.55	88.89	88.58	0.31	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20)(高炉)	100m3以上500m3未満	一般養生	延長無し	-	-	18,026	1.44	1.43	-	-	10.96	6.08	3.27	0.56	0.54	87.60	87.30	0.30	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20)(高炉)	100m3以上500m3未満	一般養生	240m以下	-	-	18,511	1.73	1.39	-	-	12.95	8.21	3.18	0.54	0.53	85.32	85.02	0.30	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20)(高炉)	100m3以上500m3未満	特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	延長無し	-	-	19,908	2.02	1.29	0.72	-	15.21	10.15	2.96	0.51	0.49	82.77	79.05	3.45	0.27	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30、100kcal/h)油種 灯油	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-

No.140 【 コンクリート 】
< 積算単位：m³ >

条件区分								機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
構造物種別	打設工法	コンクリート規格	設計日打設量	養生工の種類	圧送管延長距離区分	現場内小運搬の有無	打設高さ、水平打設距離	標準単価	K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
									K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20)(高炉)	100m3以上 500m3未満	特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	240m以下	-	-	20,393	2.27	1.26	0.70	-	16.91	11.98	2.89	0.49	0.48	80.82	77.18	3.37	0.27	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	バックホウ(クレーン機能付)打設	24-12-25(20)(高炉)	-	養生無し	-	-	-	27,519	4.66	4.40	-	-	36.10	11.62	8.59	7.12	6.73	59.24	57.19	1.94	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
無筋・鉄筋構造物	バックホウ(クレーン機能付)打設	24-12-25(20)(高炉)	-	一般養生	-	-	-	28,266	4.53	4.28	-	-	37.78	11.31	10.72	6.93	6.55	57.69	55.69	1.89	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
無筋・鉄筋構造物	バックホウ(クレーン機能付)打設	24-12-25(20)(高炉)	-	特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	-	-	-	30,148	4.72	4.01	0.47	-	38.91	13.12	10.60	6.50	6.14	56.37	52.23	2.27	1.77	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	人力打設	24-12-25(20)(高炉)	-	養生無し	-	有り	-	25,296	0.00	-	-	-	37.80	22.09	7.68	5.56	-	62.20	62.20	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-		
無筋・鉄筋構造物	人力打設	24-12-25(20)(高炉)	-	養生無し	-	無し	-	22,306	0.00	-	-	-	29.47	12.53	8.71	6.31	-	70.53	70.53	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-		
無筋・鉄筋構造物	人力打設	24-12-25(20)(高炉)	-	一般養生	-	有り	-	26,043	0.00	-	-	-	39.59	24.02	7.46	5.40	-	60.41	60.41	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-		
無筋・鉄筋構造物	人力打設	24-12-25(20)(高炉)	-	一般養生	-	無し	-	23,052	0.00	-	-	-	31.75	15.01	8.43	6.10	-	68.25	68.25	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-		
無筋・鉄筋構造物	人力打設	24-12-25(20)(高炉)	-	特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	-	有り	-	27,925	0.51	0.51	-	-	40.68	25.71	6.95	5.04	-	58.81	56.35	2.46	-	-	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	-	-		
無筋・鉄筋構造物	人力打設	24-12-25(20)(高炉)	-	特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	-	無し	-	24,934	0.57	0.57	-	-	33.57	17.59	7.79	5.64	-	65.86	63.11	2.75	-	-	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	-	-		
小型構造物	クレーン車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	養生無し	-	-	打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	29,974	7.14	6.87	-	-	40.85	23.67	8.20	7.41	-	52.01	52.01	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 16t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-	-		
小型構造物	クレーン車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	養生無し	-	-	打設高さ約25m以下、水平打設距離約18m以下	30,068	7.43	7.15	-	-	40.72	23.59	8.18	7.39	-	51.85	51.85	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-	-		
小型構造物	クレーン車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	養生無し	-	-	打設高さ約25m以下、水平打設距離約20m以下	30,277	8.07	7.76	-	-	40.44	23.43	8.12	7.34	-	51.49	51.49	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-	-		
小型構造物	クレーン車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	養生無し	-	-	打設高さ約28m以下、水平打設距離約20m以下	31,162	10.68	10.27	-	-	39.29	22.76	7.89	7.13	-	50.03	50.03	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 35t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-	-		
小型構造物	クレーン車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	養生無し	-	-	水平打設距離約30m以下	31,447	10.16	9.77	-	-	38.93	22.56	7.82	7.06	-	50.91	49.58	1.28	-	-	クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型〕 50t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
小型構造物	クレーン車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	一般養生	-	-	打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	31,571	6.78	6.52	-	-	43.84	26.83	7.79	7.04	-	49.38	49.38	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 16t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-	-		
小型構造物	クレーン車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	一般養生	-	-	打設高さ約25m以下、水平打設距離約18m以下	31,664	7.06	6.79	-	-	43.71	26.75	7.76	7.02	-	49.23	49.23	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-	-		
小型構造物	クレーン車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	一般養生	-	-	打設高さ約25m以下、水平打設距離約20m以下	31,873	7.66	7.37	-	-	43.41	26.57	7.71	6.97	-	48.93	48.93	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-	-		
小型構造物	クレーン車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	一般養生	-	-	打設高さ約28m以下、水平打設距離約20m以下	32,759	10.16	9.77	-	-	42.24	25.85	7.50	6.78	-	47.60	47.60	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 35t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-	-		
小型構造物	クレーン車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	一般養生	-	-	水平打設距離約30m以下	33,044	9.67	9.30	-	-	41.88	25.63	7.44	6.72	-	48.45	47.20	1.21	-	-	クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型〕 50t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-		

No. 140 【 コンクリート 】
< 積算単位：m³ >

条件区分							標準単価	機材構成比																代表機材規格														備考	
構造物種別	打設工法	コンクリート規格	設計日打設量	養生工の種類	圧送管延長距離区分	現場内小運搬の有無		打設高さ、水平打設距離	K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
小型構造物	フルン車打設	24-12-25(20) (高炉)	-	特殊養生(練炭)	-	-	打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	34,515	6.20	5.97	-	-	48.66	30.55	7.12	6.44	-	45.14	45.14	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 16t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-		
小型構造物	フルン車打設	24-12-25(20) (高炉)	-	特殊養生(練炭)	-	-	打設高さ約25m以下、水平打設距離約18m以下	34,608	6.45	6.21	-	-	48.53	30.47	7.10	6.42	-	45.02	45.02	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-		
小型構造物	フルン車打設	24-12-25(20) (高炉)	-	特殊養生(練炭)	-	-	打設高さ約25m以下、水平打設距離約20m以下	34,818	7.02	6.75	-	-	48.23	30.28	7.06	6.38	-	44.75	44.75	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-		
小型構造物	フルン車打設	24-12-25(20) (高炉)	-	特殊養生(練炭)	-	-	打設高さ約28m以下、水平打設距離約20m以下	35,703	9.32	8.97	-	-	47.04	29.53	6.89	6.22	-	43.64	43.64	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 35t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-		
小型構造物	フルン車打設	24-12-25(20) (高炉)	-	特殊養生(練炭)	-	-	水平打設距離約30m以下	35,988	8.88	8.54	-	-	46.68	29.32	6.83	6.17	-	44.44	43.29	1.11	-	-	クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型〕 50t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
小型構造物	フルン車打設	24-12-25(20) (高炉)	-	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	-	-	打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	41,177	6.89	5.00	1.69	-	46.39	29.76	5.97	5.39	-	46.72	37.88	8.84	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 16t吊	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローラー	-	-	-	-	-	
小型構造物	フルン車打設	24-12-25(20) (高炉)	-	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	-	-	打設高さ約25m以下、水平打設距離約18m以下	41,270	7.10	5.21	1.69	-	46.29	29.69	5.96	5.38	-	46.61	37.79	8.82	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローラー	-	-	-	-	-	
小型構造物	フルン車打設	24-12-25(20) (高炉)	-	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	-	-	打設高さ約25m以下、水平打設距離約20m以下	41,480	7.57	5.67	1.68	-	46.06	29.54	5.93	5.35	-	46.37	37.60	8.77	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローラー	-	-	-	-	-	
小型構造物	フルン車打設	24-12-25(20) (高炉)	-	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	-	-	打設高さ約28m以下、水平打設距離約20m以下	42,365	9.51	7.56	1.65	-	45.09	28.92	5.80	5.24	-	45.40	36.81	8.59	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 35t吊	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローラー	-	-	-	-	-	
小型構造物	フルン車打設	24-12-25(20) (高炉)	-	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	-	-	水平打設距離約30m以下	42,650	9.11	7.20	1.63	-	44.79	28.73	5.76	5.21	-	46.10	36.60	8.53	0.94	-	クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型〕 50t吊	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
小型構造物	ﾊﾞｯｸｸﾎｳ(フルン機能付)打設	24-12-25(20) (高炉)	-	養生無し	-	-	-	27,372	4.68	4.42	-	-	36.29	11.68	8.64	7.16	6.76	59.03	56.97	1.95	-	-	ﾊﾞｯｸｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
小型構造物	ﾊﾞｯｸｸﾎｳ(フルン機能付)打設	24-12-25(20) (高炉)	-	一般養生	-	-	-	28,968	4.43	4.18	-	-	39.79	12.91	11.03	6.76	6.39	55.78	53.83	1.84	-	-	ﾊﾞｯｸｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
小型構造物	ﾊﾞｯｸｸﾎｳ(フルン機能付)打設	24-12-25(20) (高炉)	-	特殊養生(練炭)	-	-	-	31,913	4.01	3.79	-	-	45.36	18.19	10.02	6.14	5.80	50.63	48.86	1.67	-	-	ﾊﾞｯｸｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
小型構造物	ﾊﾞｯｸｸﾎｳ(フルン機能付)打設	24-12-25(20) (高炉)	-	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	-	-	-	38,575	5.13	3.14	1.81	-	43.54	19.50	8.29	5.08	4.80	51.33	40.44	9.43	1.38	-	ﾊﾞｯｸｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
小型構造物	人力打設	24-12-25(20) (高炉)	-	養生無し	-	有り	-	29,422	0.00	-	-	-	47.01	29.22	8.36	7.63	-	52.99	52.99	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-		
小型構造物	人力打設	24-12-25(20) (高炉)	-	養生無し	-	無し	-	26,515	0.00	-	-	-	41.21	21.89	9.27	8.47	-	58.79	58.79	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-		
小型構造物	人力打設	24-12-25(20) (高炉)	-	一般養生	-	有り	-	31,018	0.00	-	-	-	49.75	32.16	7.93	7.24	-	50.25	50.25	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-		
小型構造物	人力打設	24-12-25(20) (高炉)	-	一般養生	-	無し	-	28,111	0.00	-	-	-	44.55	25.54	8.75	7.99	-	55.45	55.45	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-		
小型構造物	人力打設	24-12-25(20) (高炉)	-	特殊養生(練炭)	-	有り	-	33,963	0.00	-	-	-	54.13	35.48	7.24	6.61	-	45.87	45.87	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-		
小型構造物	人力打設	24-12-25(20) (高炉)	-	特殊養生(練炭)	-	無し	-	31,056	0.00	-	-	-	49.80	29.76	7.92	7.23	-	50.20	50.20	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-		

No. 140 【 コンクリート 】
< 積算単位：m³ >

条件区分								標準単価	機労材構成比																代表機労材規格																備考
構造物種別	打設工法	コンクリート規格	設計日打設量	養生工の種類	圧送管延長 距離区分	現場内小運搬 の有無	打設高さ、水 平打設距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
									K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S						
小型構造物	人力打設	24-12-25(20)(高炉)	-	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋﾞｰｸ)	-	有り	-	40,624	1.72	1.72	-	-	50.97	33.89	6.05	5.53	-	47.31	38.35	8.96	-	-	-	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-1 2-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	-	-	
小型構造物	人力打設	24-12-25(20)(高炉)	-	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋﾞｰｸ)	-	無し	-	37,718	1.85	1.85	-	-	47.16	29.07	6.52	5.95	-	50.99	41.34	9.65	-	-	-	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-1 2-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	-	-	

No.141【 モルタル練 】
< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考						
セメント種類	混合比		K	R				Z							S	K（※印：賃料）						R				Z				S							
				K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
高炉	1:1	55,098	0.00	-	-	-	58.55	58.55	-	-	-	41.45	35.13	6.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	セメント 高炉 B 25kg袋入	砂 細目（洗 い）	-	-	-	-	-
高炉	1:2	45,040	0.00	-	-	-	62.07	62.07	-	-	-	37.93	28.13	9.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	セメント 高炉 B 25kg袋入	砂 細目（洗 い）	-	-	-	-	-
高炉	1:3	37,861	0.00	-	-	-	62.48	62.48	-	-	-	37.52	24.63	12.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	セメント 高炉 B 25kg袋入	砂 細目（洗 い）	-	-	-	-	-

No.142 【 型 枠 】
< 積算単位：m² >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考	
型枠の種類	構造物の種類		K	R				Z	S				K（*印：賃料）						R				Z				S							
				K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
一般型枠	鉄筋・無筋構造物	8,607.2	0.00	-	-	-	100.00	47.45	24.97	8.89	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般型枠	小型構造物	7,775.2	0.00	-	-	-	100.00	45.16	30.69	11.11	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
一般型枠	鉄筋・無筋構造物 (合板円形型枠使用)	11,634	0.00	-	-	-	100.00	46.04	32.34	9.34	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
一般型枠	トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き	9,947.5	0.00	-	-	-	100.00	46.42	24.42	10.47	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
一般型枠	均しコンクリート	4,374.3	0.00	-	-	-	100.00	59.45	19.66	5.64	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
化粧型枠	鉄筋・無筋構造物	11,706	0.00	-	-	-	100.00	34.89	18.36	6.54	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
化粧型枠	小型構造物	10,574	0.00	-	-	-	100.00	33.21	22.56	8.17	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
化粧型枠	鉄筋・無筋構造物 (合板円形型枠使用)	15,822	0.00	-	-	-	100.00	33.87	23.77	6.86	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
撤去しない埋設型枠	床版部	1,528.2	0.00	-	-	-	100.00	48.31	28.13	16.16	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
撤去しない埋設型枠	支承部・連結部	3,643.1	0.00	-	-	-	100.00	54.04	29.50	13.55	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.143【化粧型枠】
< 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R				Z	Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S				
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
-	3,098.6	0.00	-	-	-	100.00	47.45	24.97	8.89	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No. 144 【化粧型枠（材料費）】

物価資料等による

No. 145 【 撤去しない埋設型枠（材料費） 】

物価資料等による

No.146【 型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R				Z	Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S				
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
-	7,105.0	0.00	-	-	-	100.00	53.08	18.45	11.12	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 147 【 消波根固めブロック製作 】
< 積算単位：個 >

条件区分						標準単価	機 材 構 成 比																代 表 機 材 規 格																備考
消波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コンクリート規格	1個当りコンクリート体積 (m3/個)	1個当り型枠面積 (m2/個)	養生工の種類		K	R				Z				S	K (*印：賃料)				R				Z				S										
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4								
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25 (20) (高炉)	0.17m3以上0.23m3以下	2.00m2以上2.20m2以下	一般	7,693.7	8.24	8.24	-	-	26.64	15.59	5.21	5.07	-	65.12	37.83	27.29	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-	-			
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25 (20) (高炉)	0.17m3以上0.23m3以下	2.00m2以上2.20m2以下	給熱	8,300.8	7.64	7.64	-	-	30.84	19.21	5.71	4.83	-	61.52	35.07	25.29	1.16	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 高4号	-	-	-	-			
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25 (20) (高炉)	0.17m3以上0.23m3以下	2.20m2を超え2.40m2以下	一般	8,089.0	8.35	8.35	-	-	27.24	16.00	5.26	5.19	-	64.41	35.98	28.43	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-	-			
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25 (20) (高炉)	0.17m3以上0.23m3以下	2.20m2を超え2.40m2以下	給熱	8,696.1	7.77	7.77	-	-	31.20	19.43	5.79	4.89	-	61.03	33.48	26.44	1.11	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 高4号	-	-	-	-			
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25 (20) (高炉)	0.17m3以上0.23m3以下	2.40m2を超え2.60m2以下	一般	8,484.3	8.46	8.46	-	-	27.76	16.37	5.30	5.29	-	63.78	34.32	29.46	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-	-			
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25 (20) (高炉)	0.17m3以上0.23m3以下	2.40m2を超え2.60m2以下	給熱	9,091.4	7.89	7.89	-	-	31.52	19.62	5.86	4.95	-	60.59	32.04	27.49	1.06	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 高4号	-	-	-	-			
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25 (20) (高炉)	0.17m3以上0.23m3以下	2.60m2を超え2.80m2以下	一般	8,879.6	8.56	8.56	-	-	28.25	16.70	5.39	5.34	-	63.19	32.79	30.40	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-	-			
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25 (20) (高炉)	0.17m3以上0.23m3以下	2.60m2を超え2.80m2以下	給熱	9,486.7	8.01	8.01	-	-	31.82	19.80	5.93	5.00	-	60.17	30.70	28.46	1.01	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 高4号	-	-	-	-			
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25 (20) (高炉)	0.17m3以上0.23m3以下	2.80m2を超え3.00m2以下	一般	9,274.9	8.64	8.64	-	-	28.70	17.01	5.48	5.38	-	62.66	31.40	31.26	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-	-			
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25 (20) (高炉)	0.17m3以上0.23m3以下	2.80m2を超え3.00m2以下	給熱	9,882.0	8.11	8.11	-	-	32.10	19.97	5.99	5.05	-	59.79	29.48	29.34	0.97	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 高4号	-	-	-	-			
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25 (20) (高炉)	0.23m3を超え0.28m3以下	2.20m2以上2.43m2以下	一般	9,191.3	8.04	8.04	-	-	25.56	14.85	5.11	4.86	-	66.40	41.16	25.24	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-	-			
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25 (20) (高炉)	0.23m3を超え0.28m3以下	2.20m2以上2.43m2以下	給熱	9,981.8	7.40	7.40	-	-	30.18	18.84	5.56	4.70	-	62.42	37.93	23.24	1.25	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 高4号	-	-	-	-			
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25 (20) (高炉)	0.23m3を超え0.28m3以下	2.43m2を超え2.66m2以下	一般	9,650.6	8.18	8.18	-	-	26.20	15.28	5.17	4.99	-	65.62	39.20	26.42	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-	-			
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25 (20) (高炉)	0.23m3を超え0.28m3以下	2.43m2を超え2.66m2以下	給熱	10,439	7.56	7.56	-	-	30.56	19.05	5.65	4.78	-	61.88	36.26	24.42	1.20	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 高4号	-	-	-	-			
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25 (20) (高炉)	0.23m3を超え0.28m3以下	2.66m2を超え2.89m2以下	一般	10,099	8.27	8.27	-	-	26.72	15.66	5.21	5.08	-	65.01	37.49	27.52	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-	-			
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25 (20) (高炉)	0.23m3を超え0.28m3以下	2.66m2を超え2.89m2以下	給熱	10,889	7.67	7.67	-	-	30.90	19.27	5.71	4.83	-	61.43	34.75	25.53	1.15	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 高4号	-	-	-	-			
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25 (20) (高炉)	0.23m3を超え0.28m3以下	2.89m2を超え3.12m2以下	一般	10,558	8.39	8.39	-	-	27.26	16.02	5.26	5.19	-	64.35	35.85	28.50	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-	-			
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25 (20) (高炉)	0.23m3を超え0.28m3以下	2.89m2を超え3.12m2以下	給熱	11,346	7.81	7.81	-	-	31.21	19.44	5.79	4.89	-	60.98	33.36	26.52	1.10	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 高4号	-	-	-	-			

No. 147 【 消波根固めブロック製作 】
< 積算単位：個 >

条件区分						標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格													備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
消波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コンクリート規格	1個当りコンクリート体積 (m3/個)	1個当り型枠面積 (m2/個)	養生工の種類		K	R				Z	S				K (※印：賃料)			R		Z		S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
								K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

No. 147 【 消波根固めブロック製作 】
< 積算単位：個 >

条件区分						標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格													備考	
消波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コンクリート規格	1個当りコンクリート体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R		Z		S								
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4					
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高炉)	0.33m3を超え0.39m3以下	3.52m2を超え3.83m2以下	一般	13,649	8.21	8.21	-	-	26.45	15.46	5.19	5.03	-	65.34	38.38	26.96	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t 未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高炉)	0.33m3を超え0.39m3以下	3.52m2を超え3.83m2以下	給熱	14,743	7.60	7.60	-	-	30.72	19.16	5.67	4.80	-	61.68	35.54	24.96	1.18	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t 未満	練炭 高4号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高炉)	0.33m3を超え0.39m3以下	3.83m2を超え4.14m2以下	一般	14,268	8.33	8.33	-	-	26.99	15.83	5.24	5.14	-	64.68	36.72	27.96	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t 未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高炉)	0.33m3を超え0.39m3以下	3.83m2を超え4.14m2以下	給熱	15,360	7.73	7.73	-	-	31.04	19.34	5.75	4.86	-	61.23	34.13	25.97	1.13	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t 未満	練炭 高4号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高炉)	0.39m3を超え0.45m3以下	2.81m2以上3.16m2以下	一般	13,353	7.76	7.76	-	-	24.08	13.83	4.99	4.56	-	68.16	45.77	22.39	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t 未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高炉)	0.39m3を超え0.45m3以下	2.81m2以上3.16m2以下	給熱	14,628	7.09	7.09	-	-	29.30	18.31	5.36	4.55	-	63.61	41.80	20.43	1.38	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t 未満	練炭 高4号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高炉)	0.39m3を超え0.45m3以下	3.16m2を超え3.51m2以下	一般	14,044	7.89	7.89	-	-	24.81	14.32	5.06	4.71	-	67.30	43.52	23.78	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t 未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高炉)	0.39m3を超え0.45m3以下	3.16m2を超え3.51m2以下	給熱	15,319	7.23	7.23	-	-	29.74	18.56	5.46	4.64	-	63.03	39.91	21.80	1.32	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t 未満	練炭 高4号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高炉)	0.39m3を超え0.45m3以下	3.51m2を超え3.86m2以下	一般	14,737	8.03	8.03	-	-	25.45	14.77	5.10	4.84	-	66.52	41.49	25.03	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t 未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高炉)	0.39m3を超え0.45m3以下	3.51m2を超え3.86m2以下	給熱	16,012	7.39	7.39	-	-	30.12	18.79	5.55	4.70	-	62.49	38.19	23.04	1.26	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t 未満	練炭 高4号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高炉)	0.39m3を超え0.45m3以下	3.86m2を超え4.21m2以下	一般	15,428	8.13	8.13	-	-	26.06	15.19	5.16	4.96	-	65.81	39.63	26.18	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t 未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高炉)	0.39m3を超え0.45m3以下	3.86m2を超え4.21m2以下	給熱	16,703	7.51	7.51	-	-	30.49	19.01	5.63	4.77	-	62.00	36.61	24.18	1.21	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t 未満	練炭 高4号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高炉)	0.39m3を超え0.45m3以下	4.21m2を超え4.56m2以下	一般	16,120	8.25	8.25	-	-	26.60	15.56	5.20	5.07	-	65.15	37.92	27.23	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t 未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高炉)	0.39m3を超え0.45m3以下	4.21m2を超え4.56m2以下	給熱	17,396	7.65	7.65	-	-	30.81	19.20	5.70	4.82	-	61.54	35.15	25.23	1.16	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t 未満	練炭 高4号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高炉)	0.39m3を超え0.45m3以下	4.56m2を超え4.91m2以下	一般	16,811	8.34	8.34	-	-	27.11	15.90	5.25	5.17	-	64.55	36.36	28.19	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t 未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高炉)	0.39m3を超え0.45m3以下	4.56m2を超え4.91m2以下	給熱	18,086	7.75	7.75	-	-	31.12	19.38	5.77	4.88	-	61.13	33.81	26.20	1.12	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t 未満	練炭 高4号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	3.04m2以上3.43m2以下	一般	14,904	7.66	7.66	-	-	23.74	13.60	4.96	4.49	-	68.60	46.87	21.73	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t 未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	3.04m2以上3.43m2以下	給熱	16,361	6.98	6.98	-	-	29.10	18.18	5.32	4.52	-	63.92	42.71	19.80	1.41	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t 未満	練炭 高4号	-	-	-

No. 147 【 消波根固めブロック製作 】
< 積算単位：個 >

条件区分						標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考				
消波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コンクリート規格	1個当りコンクリート体積 (m3/個)	1個当り型枠面積 (m2/個)	養生工の種類		K				R				Z				S	K (※印：賃料)				R				Z				S							
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25 (20) (高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	3.43m2を超え3.82m2以下	一般	15,680	7.82	7.82	-	-	24.48	14.10	5.03	4.64	-	67.70	44.55	23.15	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 ブロック 10t未満	異形 10t	-	-	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25 (20) (高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	3.43m2を超え3.82m2以下	給熱	17,137	7.15	7.15	-	-	29.55	18.44	5.43	4.60	-	63.30	40.77	21.18	1.35	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 ブロック 10t未満	異形 10t	練炭 高4号	-	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25 (20) (高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	3.82m2を超え4.21m2以下	一般	16,447	7.94	7.94	-	-	25.15	14.57	5.08	4.77	-	66.91	42.47	24.44	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 ブロック 10t未満	異形 10t	-	-	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25 (20) (高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	3.82m2を超え4.21m2以下	給熱	17,904	7.29	7.29	-	-	29.94	18.68	5.51	4.67	-	62.77	39.03	22.45	1.29	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 ブロック 10t未満	異形 10t	練炭 高4号	-	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25 (20) (高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	4.21m2を超え4.60m2以下	一般	17,221	8.07	8.07	-	-	25.77	14.99	5.14	4.89	-	66.16	40.56	25.60	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 ブロック 10t未満	異形 10t	-	-	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25 (20) (高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	4.21m2を超え4.60m2以下	給熱	18,677	7.44	7.44	-	-	30.31	18.90	5.59	4.74	-	62.25	37.40	23.61	1.24	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 ブロック 10t未満	異形 10t	練炭 高4号	-	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25 (20) (高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	4.60m2を超え4.99m2以下	一般	17,988	8.17	8.17	-	-	26.32	15.37	5.18	5.01	-	65.51	38.83	26.68	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 ブロック 10t未満	異形 10t	-	-	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25 (20) (高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	4.60m2を超え4.99m2以下	給熱	19,447	7.55	7.55	-	-	30.65	19.10	5.67	4.79	-	61.80	35.93	24.68	1.19	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 ブロック 10t未満	異形 10t	練炭 高4号	-	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25 (20) (高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	4.99m2を超え5.38m2以下	一般	18,762	8.28	8.28	-	-	26.83	15.72	5.23	5.10	-	64.89	37.23	27.66	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 ブロック 10t未満	異形 10t	-	-	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25 (20) (高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	4.99m2を超え5.38m2以下	給熱	20,218	7.68	7.68	-	-	30.95	19.27	5.74	4.85	-	61.37	34.57	25.66	1.14	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 ブロック 10t未満	異形 10t	練炭 高4号	-	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25 (20) (高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	5.38m2を超え5.77m2以下	一般	19,531	8.36	8.36	-	-	27.30	16.04	5.26	5.21	-	64.34	35.77	28.57	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 ブロック 10t未満	異形 10t	-	-	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25 (20) (高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	5.38m2を超え5.77m2以下	給熱	20,988	7.78	7.78	-	-	31.24	19.45	5.81	4.89	-	60.98	33.30	26.58	1.10	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 ブロック 10t未満	異形 10t	練炭 高4号	-	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25 (20) (高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	5.77m2を超え6.16m2以下	一般	20,305	8.46	8.46	-	-	27.73	16.34	5.30	5.29	-	63.81	34.41	29.40	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 ブロック 10t未満	異形 10t	-	-	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25 (20) (高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	5.77m2を超え6.16m2以下	給熱	21,761	7.89	7.89	-	-	31.51	19.61	5.86	4.95	-	60.60	32.11	27.43	1.06	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 ブロック 10t未満	異形 10t	練炭 高4号	-	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25 (20) (高炉)	0.51m3を超え0.57m3以下	3.25m2以上3.69m2以下	一般	16,427	7.61	7.61	-	-	23.43	13.38	4.94	4.43	-	68.96	47.84	21.12	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 ブロック 10t未満	異形 10t	-	-	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25 (20) (高炉)	0.51m3を超え0.57m3以下	3.25m2以上3.69m2以下	給熱	18,065	6.92	6.92	-	-	28.93	18.07	5.29	4.49	-	64.15	43.51	19.20	1.44	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 ブロック 10t未満	異形 10t	練炭 高4号	-	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25 (20) (高炉)	0.51m3を超え0.57m3以下	3.69m2を超え4.12m2以下	一般	17,294	7.77	7.77	-	-	24.19	13.91	5.00	4.58	-	68.04	45.44	22.60	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 ブロック 10t未満	異形 10t	-	-	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25 (20) (高炉)	0.51m3を超え0.57m3以下	3.69m2を超え4.12m2以下	給熱	18,934	7.09	7.09	-	-	29.37	18.34	5.38	4.57	-	63.54	41.52	20.65	1.37	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 ブロック 10t未満	異形 10t	練炭 高4号	-	-	-	-	-

No. 147 【 消波根固めブロック製作 】
< 積算単位：個 >

条件区分						標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格													備考			
消波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コンクリート規格	1個当りコンクリート体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高炉)	0.51m3を超え0.57m3以下	4.12m2を超え4.55m2以下	一般	18,145	7.89	7.89	-	-	24.89	14.38	5.07	4.72	-	67.22	43.31	23.91	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t 未満	-	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高炉)	0.51m3を超え0.57m3以下	4.12m2を超え4.55m2以下	給熱	19,785	7.23	7.23	-	-	29.80	18.59	5.48	4.65	-	62.97	39.73	21.93	1.31	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t 未満	練炭 高4号	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高炉)	0.51m3を超え0.57m3以下	4.55m2を超え4.98m2以下	一般	18,997	8.02	8.02	-	-	25.50	14.81	5.11	4.84	-	66.48	41.38	25.10	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t 未満	-	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高炉)	0.51m3を超え0.57m3以下	4.55m2を超え4.98m2以下	給熱	20,635	7.38	7.38	-	-	30.14	18.80	5.56	4.70	-	62.48	38.11	23.11	1.26	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t 未満	練炭 高4号	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高炉)	0.51m3を超え0.57m3以下	4.98m2を超え5.41m2以下	一般	19,843	8.12	8.12	-	-	26.06	15.20	5.16	4.95	-	65.82	39.62	26.20	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t 未満	-	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高炉)	0.51m3を超え0.57m3以下	4.98m2を超え5.41m2以下	給熱	21,483	7.50	7.50	-	-	30.49	19.01	5.63	4.77	-	62.01	36.60	24.20	1.21	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t 未満	練炭 高4号	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高炉)	0.57m3を超え0.64m3以下	3.50m2以上3.96m2以下	一般	18,176	7.55	7.55	-	-	23.10	13.16	4.91	4.36	-	69.35	48.83	20.52	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t 未満	-	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高炉)	0.57m3を超え0.64m3以下	3.50m2以上3.96m2以下	給熱	20,031	6.85	6.85	-	-	28.74	17.97	5.24	4.45	-	64.41	44.32	18.62	1.47	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t 未満	練炭 高4号	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高炉)	0.57m3を超え0.64m3以下	3.96m2を超え4.42m2以下	一般	19,088	7.70	7.70	-	-	23.85	13.68	4.97	4.51	-	68.45	46.50	21.95	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t 未満	-	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高炉)	0.57m3を超え0.64m3以下	3.96m2を超え4.42m2以下	給熱	20,940	7.01	7.01	-	-	29.18	18.23	5.34	4.53	-	63.81	42.41	20.00	1.40	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t 未満	練炭 高4号	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高炉)	0.57m3を超え0.64m3以下	4.42m2を超え4.88m2以下	一般	19,998	7.83	7.83	-	-	24.53	14.14	5.03	4.65	-	67.64	44.39	23.25	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t 未満	-	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高炉)	0.57m3を超え0.64m3以下	4.42m2を超え4.88m2以下	給熱	21,850	7.16	7.16	-	-	29.57	18.46	5.43	4.60	-	63.27	40.65	21.28	1.34	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t 未満	練炭 高4号	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高炉)	0.57m3を超え0.64m3以下	4.88m2を超え5.34m2以下	一般	20,905	7.95	7.95	-	-	25.15	14.57	5.08	4.77	-	66.90	42.46	24.44	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t 未満	-	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高炉)	0.57m3を超え0.64m3以下	4.88m2を超え5.34m2以下	給熱	22,757	7.30	7.30	-	-	29.93	18.68	5.51	4.66	-	62.77	39.03	22.45	1.29	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t 未満	練炭 高4号	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高炉)	0.57m3を超え0.64m3以下	5.34m2を超え5.80m2以下	一般	21,815	8.06	8.06	-	-	25.72	14.96	5.13	4.89	-	66.22	40.69	25.53	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t 未満	-	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高炉)	0.57m3を超え0.64m3以下	5.34m2を超え5.80m2以下	給熱	23,669	7.43	7.43	-	-	30.28	18.89	5.59	4.72	-	62.29	37.52	23.53	1.24	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t 未満	練炭 高4号	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高炉)	0.64m3を超え0.71m3以下	3.75m2以上4.27m2以下	一般	19,973	7.50	7.50	-	-	22.88	13.01	4.90	4.31	-	69.62	49.55	20.07	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t 未満	-	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高炉)	0.64m3を超え0.71m3以下	3.75m2以上4.27m2以下	給熱	22,037	6.80	6.80	-	-	28.62	17.89	5.21	4.44	-	64.58	44.90	18.19	1.49	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t 未満	練炭 高4号	-	-	-	-

No. 147 【 消波根固めブロック製作 】
< 積算単位：個 >

条件区分						標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
消波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コン打設規格	1個当りコンクリート体積 (m3/個)	1個当り型枠面積 (m2/個)	養生工の種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S					
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25 (20) (高炉)	0.64m3を超え0.71m3以下	4.27m2を超え4.78m2以下	一般	21,002	7.65	7.65	-	-	23.66	13.54	4.96	4.48	-	68.69	47.13	21.56	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 ブロック 10t未満	異形 10	-	-	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25 (20) (高炉)	0.64m3を超え0.71m3以下	4.27m2を超え4.78m2以下	給熱	23,066	6.97	6.97	-	-	29.07	18.15	5.32	4.52	-	63.96	42.91	19.63	1.42	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 ブロック 10t未満	異形 10	練炭 高4号	-	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25 (20) (高炉)	0.64m3を超え0.71m3以下	4.78m2を超え5.29m2以下	一般	22,005	7.78	7.78	-	-	24.34	14.02	5.01	4.61	-	67.88	44.98	22.90	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 ブロック 10t未満	異形 10	-	-	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25 (20) (高炉)	0.64m3を超え0.71m3以下	4.78m2を超え5.29m2以下	給熱	24,068	7.11	7.11	-	-	29.46	18.40	5.40	4.58	-	63.43	41.13	20.94	1.36	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 ブロック 10t未満	異形 10	練炭 高4号	-	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25 (20) (高炉)	0.64m3を超え0.71m3以下	5.29m2を超え5.80m2以下	一般	23,017	7.91	7.91	-	-	24.98	14.45	5.07	4.74	-	67.11	43.00	24.11	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 ブロック 10t未満	異形 10	-	-	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25 (20) (高炉)	0.64m3を超え0.71m3以下	5.29m2を超え5.80m2以下	給熱	25,083	7.26	7.26	-	-	29.84	18.62	5.49	4.65	-	62.90	39.47	22.12	1.31	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 ブロック 10t未満	異形 10	練炭 高4号	-	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25 (20) (高炉)	0.64m3を超え0.71m3以下	5.80m2を超え6.31m2以下	一般	24,022	8.02	8.02	-	-	25.56	14.85	5.12	4.85	-	66.42	41.20	25.22	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 ブロック 10t未満	異形 10	-	-	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25 (20) (高炉)	0.64m3を超え0.71m3以下	5.80m2を超え6.31m2以下	給熱	26,085	7.39	7.39	-	-	30.18	18.83	5.56	4.71	-	62.43	37.94	23.23	1.26	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 ブロック 10t未満	異形 10	練炭 高4号	-	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25 (20) (高炉)	0.71m3を超え0.79m3以下	4.06m2以上4.62m2以下	一般	21,867	7.49	7.49	-	-	22.76	12.92	4.89	4.29	-	69.75	49.91	19.84	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 ブロック 10t未満	異形 10	-	-	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25 (20) (高炉)	0.71m3を超え0.79m3以下	4.06m2以上4.62m2以下	給熱	24,145	6.78	6.78	-	-	28.55	17.85	5.19	4.43	-	64.67	45.20	17.97	1.50	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 ブロック 10t未満	異形 10	練炭 高4号	-	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25 (20) (高炉)	0.71m3を超え0.79m3以下	4.62m2を超え5.18m2以下	一般	22,974	7.64	7.64	-	-	23.53	13.45	4.95	4.45	-	68.83	47.51	21.32	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 ブロック 10t未満	異形 10	-	-	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25 (20) (高炉)	0.71m3を超え0.79m3以下	4.62m2を超え5.18m2以下	給熱	25,252	6.95	6.95	-	-	29.00	18.11	5.30	4.51	-	64.05	43.22	19.40	1.43	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 ブロック 10t未満	異形 10	練炭 高4号	-	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25 (20) (高炉)	0.71m3を超え0.79m3以下	5.18m2を超え5.74m2以下	一般	24,082	7.77	7.77	-	-	24.23	13.93	5.01	4.59	-	68.00	45.33	22.67	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 ブロック 10t未満	異形 10	-	-	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25 (20) (高炉)	0.71m3を超え0.79m3以下	5.18m2を超え5.74m2以下	給熱	26,360	7.10	7.10	-	-	29.40	18.35	5.39	4.58	-	63.50	41.42	20.71	1.37	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 ブロック 10t未満	異形 10	練炭 高4号	-	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25 (20) (高炉)	0.71m3を超え0.79m3以下	5.74m2を超え6.30m2以下	一般	25,187	7.90	7.90	-	-	24.86	14.37	5.06	4.71	-	67.24	43.34	23.90	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 ブロック 10t未満	異形 10	-	-	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25 (20) (高炉)	0.71m3を超え0.79m3以下	5.74m2を超え6.30m2以下	給熱	27,465	7.24	7.24	-	-	29.77	18.58	5.47	4.64	-	62.99	39.77	21.91	1.31	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 ブロック 10t未満	異形 10	練炭 高4号	-	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25 (20) (高炉)	0.71m3を超え0.79m3以下	6.30m2を超え6.86m2以下	一般	26,296	8.01	8.01	-	-	25.46	14.78	5.11	4.83	-	66.53	41.51	25.02	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 ブロック 10t未満	異形 10	-	-	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25 (20) (高炉)	0.71m3を超え0.79m3以下	6.30m2を超え6.86m2以下	給熱	28,574	7.37	7.37	-	-	30.12	18.79	5.55	4.70	-	62.51	38.23	23.02	1.26	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 ブロック 10t未満	異形 10	練炭 高4号	-	-	-	-	

No. 147 【 消波根固めブロック製作 】
< 積算単位：個 >

条件区分						標準単価	機材構成比														代表機材規格												備考				
消波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コンポン規格	1個当りコンクリート体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R		Z				S							
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4						
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高炉)	0.79m3を超え0.86m3以下	4.28m2以上4.90m2以下	一般	23,777	7.43	7.43	-	-	22.47	12.73	4.86	4.23	-	70.10	50.80	19.30	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 ブロック 10t 未満	異形 10	-	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高炉)	0.79m3を超え0.86m3以下	4.28m2以上4.90m2以下	給熱	26,294	6.72	6.72	-	-	28.36	17.75	5.15	4.39	-	64.92	45.95	17.45	1.52	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 ブロック 10t 未満	異形 10	練炭 高4号	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高炉)	0.79m3を超え0.86m3以下	4.90m2を超え5.52m2以下	一般	25,003	7.59	7.59	-	-	23.26	13.28	4.92	4.39	-	69.15	48.32	20.83	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 ブロック 10t 未満	異形 10	-	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高炉)	0.79m3を超え0.86m3以下	4.90m2を超え5.52m2以下	給熱	27,521	6.89	6.89	-	-	28.83	18.03	5.25	4.47	-	64.28	43.90	18.93	1.45	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 ブロック 10t 未満	異形 10	練炭 高4号	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高炉)	0.79m3を超え0.86m3以下	5.52m2を超え6.14m2以下	一般	26,229	7.73	7.73	-	-	23.98	13.77	4.98	4.54	-	68.29	46.07	22.22	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 ブロック 10t 未満	異形 10	-	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高炉)	0.79m3を超え0.86m3以下	5.52m2を超え6.14m2以下	給熱	28,747	7.05	7.05	-	-	29.26	18.27	5.36	4.55	-	63.69	42.02	20.28	1.39	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 ブロック 10t 未満	異形 10	練炭 高4号	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高炉)	0.79m3を超え0.86m3以下	6.14m2を超え6.76m2以下	一般	27,454	7.86	7.86	-	-	24.64	14.22	5.04	4.67	-	67.50	44.01	23.49	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 ブロック 10t 未満	異形 10	-	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高炉)	0.79m3を超え0.86m3以下	6.14m2を超え6.76m2以下	給熱	29,974	7.20	7.20	-	-	29.65	18.51	5.44	4.62	-	63.15	40.31	21.51	1.33	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 ブロック 10t 未満	異形 10	練炭 高4号	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高炉)	0.79m3を超え0.86m3以下	6.76m2を超え7.38m2以下	一般	28,680	7.98	7.98	-	-	25.25	14.64	5.09	4.79	-	66.77	42.12	24.65	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 ブロック 10t 未満	異形 10	-	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高炉)	0.79m3を超え0.86m3以下	6.76m2を超え7.38m2以下	給熱	31,198	7.33	7.33	-	-	30.00	18.72	5.52	4.68	-	62.67	38.73	22.66	1.28	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 ブロック 10t 未満	異形 10	練炭 高4号	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高炉)	0.79m3を超え0.86m3以下	7.38m2を超え8.00m2以下	一般	29,904	8.08	8.08	-	-	25.81	15.02	5.14	4.90	-	66.11	40.40	25.71	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 ブロック 10t 未満	異形 10	-	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高炉)	0.79m3を超え0.86m3以下	7.38m2を超え8.00m2以下	給熱	32,422	7.46	7.46	-	-	30.32	18.91	5.59	4.74	-	62.22	37.28	23.71	1.23	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 ブロック 10t 未満	異形 10	練炭 高4号	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高炉)	0.86m3を超え0.94m3以下	4.58m2以上5.26m2以下	一般	25,666	7.41	7.41	-	-	22.40	12.68	4.85	4.22	-	70.19	51.03	19.16	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 ブロック 10t 未満	異形 10	-	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高炉)	0.86m3を超え0.94m3以下	4.58m2以上5.26m2以下	給熱	28,398	6.69	6.69	-	-	28.33	17.73	5.14	4.39	-	64.98	46.13	17.32	1.53	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 ブロック 10t 未満	異形 10	練炭 高4号	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高炉)	0.86m3を超え0.94m3以下	5.26m2を超え5.93m2以下	一般	27,012	7.57	7.57	-	-	23.21	13.24	4.92	4.38	-	69.22	48.49	20.73	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 ブロック 10t 未満	異形 10	-	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高炉)	0.86m3を超え0.94m3以下	5.26m2を超え5.93m2以下	給熱	29,744	6.87	6.87	-	-	28.81	18.01	5.25	4.47	-	64.32	44.04	18.82	1.46	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 ブロック 10t 未満	異形 10	練炭 高4号	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高炉)	0.86m3を超え0.94m3以下	5.93m2を超え6.60m2以下	一般	28,338	7.72	7.72	-	-	23.94	13.73	4.99	4.53	-	68.34	46.22	22.12	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 ブロック 10t 未満	異形 10	-	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高炉)	0.86m3を超え0.94m3以下	5.93m2を超え6.60m2以下	給熱	31,070	7.04	7.04	-	-	29.24	18.26	5.35	4.55	-	63.72	42.14	20.18	1.40	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 ブロック 10t 未満	異形 10	練炭 高4号	-	-	-	-

No. 147 【 消波根固めブロック製作 】
< 積算単位：個 >

条件区分						標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格												備考	
消波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コンクリート規格	1個当りコンクリート体積 (m3/個)	1個当り型枠面積 (m2/個)	養生工の種類		K				R				Z				S	K (※印：賃料)				R				Z				S		
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25 (20) (高炉)	0.86m3を超え0.94m3以下	6.60m2を超え7.27m2以下	一般	29,660	7.84	7.84	-	-	24.61	14.20	5.04	4.66	-	67.55	44.16	23.39	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10t 未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25 (20) (高炉)	0.86m3を超え0.94m3以下	6.60m2を超え7.27m2以下	給熱	32,392	7.18	7.18	-	-	29.61	18.49	5.43	4.61	-	63.21	40.45	21.42	1.34	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10t 未満	練炭 高4号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25 (20) (高炉)	0.86m3を超え0.94m3以下	7.27m2を超え7.94m2以下	一般	30,989	7.96	7.96	-	-	25.22	14.61	5.09	4.79	-	66.82	42.27	24.55	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10t 未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25 (20) (高炉)	0.86m3を超え0.94m3以下	7.27m2を超え7.94m2以下	給熱	33,721	7.32	7.32	-	-	29.98	18.70	5.52	4.68	-	62.70	38.85	22.56	1.29	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10t 未満	練炭 高4号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25 (20) (高炉)	0.94m3を超え1.04m3以下	4.92m2以上5.66m2以下	一般	27,998	7.39	7.39	-	-	22.25	12.58	4.84	4.19	-	70.36	51.47	18.89	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10t 未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25 (20) (高炉)	0.94m3を超え1.04m3以下	4.92m2以上5.66m2以下	給熱	31,003	6.67	6.67	-	-	28.25	17.68	5.13	4.37	-	65.08	46.48	17.06	1.54	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10t 未満	練炭 高4号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25 (20) (高炉)	0.94m3を超え1.04m3以下	5.66m2を超え6.39m2以下	一般	29,460	7.55	7.55	-	-	23.08	13.15	4.91	4.35	-	69.37	48.91	20.46	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10t 未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25 (20) (高炉)	0.94m3を超え1.04m3以下	5.66m2を超え6.39m2以下	給熱	32,463	6.85	6.85	-	-	28.73	17.96	5.23	4.46	-	64.42	44.38	18.57	1.47	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10t 未満	練炭 高4号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25 (20) (高炉)	0.94m3を超え1.04m3以下	6.39m2を超え7.12m2以下	一般	30,899	7.69	7.69	-	-	23.81	13.65	4.97	4.50	-	68.50	46.63	21.87	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10t 未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25 (20) (高炉)	0.94m3を超え1.04m3以下	6.39m2を超え7.12m2以下	給熱	33,904	7.01	7.01	-	-	29.15	18.21	5.33	4.53	-	63.84	42.50	19.93	1.41	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10t 未満	練炭 高4号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25 (20) (高炉)	0.94m3を超え1.04m3以下	7.12m2を超え7.85m2以下	一般	32,347	7.82	7.82	-	-	24.49	14.11	5.03	4.64	-	67.69	44.54	23.15	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10t 未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25 (20) (高炉)	0.94m3を超え1.04m3以下	7.12m2を超え7.85m2以下	給熱	35,351	7.16	7.16	-	-	29.55	18.45	5.42	4.60	-	63.29	40.76	21.18	1.35	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10t 未満	練炭 高4号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25 (20) (高炉)	0.94m3を超え1.04m3以下	7.85m2を超え8.58m2以下	一般	33,788	7.94	7.94	-	-	25.10	14.53	5.08	4.76	-	66.96	42.64	24.32	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10t 未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25 (20) (高炉)	0.94m3を超え1.04m3以下	7.85m2を超え8.58m2以下	給熱	36,790	7.29	7.29	-	-	29.90	18.66	5.50	4.66	-	62.81	39.17	22.34	1.30	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10t 未満	練炭 高4号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25 (20) (高炉)	0.94m3を超え1.04m3以下	8.58m2を超え9.31m2以下	一般	35,230	8.05	8.05	-	-	25.65	14.91	5.13	4.87	-	66.30	40.90	25.40	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10t 未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25 (20) (高炉)	0.94m3を超え1.04m3以下	8.58m2を超え9.31m2以下	給熱	38,235	7.42	7.42	-	-	30.23	18.86	5.57	4.72	-	62.35	37.70	23.40	1.25	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10t 未満	練炭 高4号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25 (20) (高炉)	0.94m3を超え1.04m3以下	9.31m2を超え10.04m2以下	一般	36,671	8.15	8.15	-	-	26.17	15.27	5.17	4.97	-	65.68	39.29	26.39	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10t 未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25 (20) (高炉)	0.94m3を超え1.04m3以下	9.31m2を超え10.04m2以下	給熱	39,674	7.53	7.53	-	-	30.54	19.04	5.64	4.78	-	61.93	36.34	24.39	1.20	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10t 未満	練炭 高4号	-	-	-

No. 147 【 消波根固めブロック製作 】
< 積算単位：個 >

条件区分						標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格													備考
消波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コン打設規格	1個当りコンクリート体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R		Z				S				
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4			
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高炉)	1.04m3を超え1.13m3以下	5.25m2以上6.05m2以下	一般	30,479	7.35	7.35	-	-	22.07	12.45	4.83	4.15	-	70.58	52.05	18.53	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高炉)	1.04m3を超え1.13m3以下	5.25m2以上6.05m2以下	給熱	33,788	6.63	6.63	-	-	28.14	17.61	5.10	4.36	-	65.23	46.96	16.72	1.55	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 高4号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高炉)	1.04m3を超え1.13m3以下	6.05m2を超え6.84m2以下	一般	32,061	7.51	7.51	-	-	22.90	13.02	4.90	4.32	-	69.59	49.48	20.11	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高炉)	1.04m3を超え1.13m3以下	6.05m2を超え6.84m2以下	給熱	35,369	6.81	6.81	-	-	28.62	17.90	5.20	4.44	-	64.57	44.86	18.23	1.48	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 高4号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高炉)	1.04m3を超え1.13m3以下	6.84m2を超え7.63m2以下	一般	33,621	7.65	7.65	-	-	23.64	13.53	4.96	4.47	-	68.71	47.18	21.53	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高炉)	1.04m3を超え1.13m3以下	6.84m2を超え7.63m2以下	給熱	36,929	6.97	6.97	-	-	29.05	18.15	5.31	4.51	-	63.98	42.96	19.60	1.42	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 高4号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高炉)	1.04m3を超え1.13m3以下	7.63m2を超え8.42m2以下	一般	35,185	7.79	7.79	-	-	24.30	13.99	5.01	4.60	-	67.91	45.09	22.82	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高炉)	1.04m3を超え1.13m3以下	7.63m2を超え8.42m2以下	給熱	38,491	7.12	7.12	-	-	29.43	18.38	5.39	4.58	-	63.45	41.23	20.86	1.36	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 高4号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高炉)	1.04m3を超え1.13m3以下	8.42m2を超え9.21m2以下	一般	36,745	7.90	7.90	-	-	24.92	14.41	5.06	4.73	-	67.18	43.18	24.00	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高炉)	1.04m3を超え1.13m3以下	8.42m2を超え9.21m2以下	給熱	40,051	7.25	7.25	-	-	29.80	18.60	5.48	4.64	-	62.95	39.62	22.02	1.31	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 高4号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高炉)	1.05m3以上1.15m3以下	5.14m2以上5.94m2以下	一般	30,205	6.60	6.60	-	-	22.07	12.43	4.85	4.15	-	71.33	52.99	18.34	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高炉)	1.05m3以上1.15m3以下	5.14m2以上5.94m2以下	給熱	32,066	6.22	6.22	-	-	25.64	15.32	4.84	4.57	-	68.14	49.92	17.27	0.95	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 高4号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高炉)	1.05m3以上1.15m3以下	5.94m2を超え6.73m2以下	一般	31,786	6.80	6.80	-	-	22.90	13.00	4.92	4.32	-	70.30	50.36	19.94	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高炉)	1.05m3以上1.15m3以下	5.94m2を超え6.73m2以下	給熱	33,647	6.42	6.42	-	-	26.25	15.73	4.96	4.64	-	67.33	47.59	18.84	0.90	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 高4号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高炉)	1.05m3以上1.15m3以下	6.73m2を超え7.52m2以下	一般	33,353	6.98	6.98	-	-	23.64	13.51	4.98	4.47	-	69.38	48.01	21.37	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高炉)	1.05m3以上1.15m3以下	6.73m2を超え7.52m2以下	給熱	35,214	6.61	6.61	-	-	26.82	16.09	5.08	4.72	-	66.57	45.47	20.24	0.86	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 高4号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高炉)	1.05m3以上1.15m3以下	7.52m2を超え8.31m2以下	一般	34,908	7.14	7.14	-	-	24.31	13.98	5.03	4.60	-	68.55	45.87	22.68	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高炉)	1.05m3以上1.15m3以下	7.52m2を超え8.31m2以下	給熱	36,769	6.78	6.78	-	-	27.32	16.42	5.18	4.78	-	65.90	43.55	21.53	0.82	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 高4号	-	-	-

No. 147 【 消波根固めブロック製作 】
< 積算単位：個 >

条件区分						標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格													備考							
消波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コンクリート規格	1個当りコンクリート体積 (m3/個)	1個当り型枠面積 (m2/個)	養生工の種類		K				R				Z				S	K (※印：賃料)						R				Z					S						
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	1.05m3以上1.15m3以下	8.31m2を超え9.10m2以下	一般	36,475	7.30	7.30	-	-	24.94	14.40	5.09	4.73	-	67.76	43.89	23.87	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	-	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	1.05m3以上1.15m3以下	8.31m2を超え9.10m2以下	給熱	38,336	6.94	6.94	-	-	27.78	16.72	5.28	4.84	-	65.28	41.77	22.72	0.79	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	練炭 高4号	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	1.15m3を超え1.25m3以下	5.35m2以上6.21m2以下	一般	32,431	6.53	6.53	-	-	21.81	12.25	4.83	4.10	-	71.66	53.84	17.82	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	1.15m3を超え1.25m3以下	5.35m2以上6.21m2以下	給熱	34,462	6.15	6.15	-	-	25.44	15.19	4.80	4.54	-	68.41	50.68	16.77	0.96	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	練炭 高4号	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	1.15m3を超え1.25m3以下	6.21m2を超え7.06m2以下	一般	34,129	6.74	6.74	-	-	22.65	12.83	4.90	4.26	-	70.61	51.16	19.45	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	1.15m3を超え1.25m3以下	6.21m2を超え7.06m2以下	給熱	36,160	6.36	6.36	-	-	26.07	15.60	4.93	4.62	-	67.57	48.30	18.36	0.91	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	練炭 高4号	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	1.15m3を超え1.25m3以下	7.06m2を超え7.91m2以下	一般	35,813	6.93	6.93	-	-	23.41	13.35	4.96	4.42	-	69.66	48.75	20.91	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	1.15m3を超え1.25m3以下	7.06m2を超え7.91m2以下	給熱	37,843	6.55	6.55	-	-	26.63	15.97	5.04	4.69	-	66.82	46.16	19.79	0.87	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	練炭 高4号	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	1.15m3を超え1.25m3以下	7.91m2を超え8.76m2以下	一般	37,489	7.09	7.09	-	-	24.08	13.82	5.01	4.55	-	68.83	46.59	22.24	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	1.15m3を超え1.25m3以下	7.91m2を超え8.76m2以下	給熱	39,520	6.72	6.72	-	-	27.15	16.31	5.15	4.76	-	66.13	44.19	21.10	0.84	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	練炭 高4号	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	1.15m3を超え1.25m3以下	8.76m2を超え9.61m2以下	一般	39,173	7.24	7.24	-	-	24.72	14.25	5.07	4.68	-	68.04	44.58	23.46	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	1.15m3を超え1.25m3以下	8.76m2を超え9.61m2以下	給熱	41,203	6.89	6.89	-	-	27.62	16.62	5.24	4.82	-	65.49	42.39	22.30	0.80	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	練炭 高4号	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	1.25m3を超え1.37m3以下	5.58m2以上6.50m2以下	一般	34,872	6.47	6.47	-	-	21.55	12.07	4.81	4.05	-	71.98	54.66	17.32	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	1.25m3を超え1.37m3以下	5.58m2以上6.50m2以下	給熱	37,088	6.09	6.09	-	-	25.25	15.07	4.76	4.52	-	68.66	51.41	16.28	0.97	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	練炭 高4号	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	1.25m3を超え1.37m3以下	6.50m2を超え7.41m2以下	一般	36,689	6.68	6.68	-	-	22.40	12.65	4.88	4.22	-	70.92	51.95	18.97	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	1.25m3を超え1.37m3以下	6.50m2を超え7.41m2以下	給熱	38,905	6.30	6.30	-	-	25.88	15.48	4.89	4.60	-	67.82	49.01	17.88	0.93	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	練炭 高4号	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	1.25m3を超え1.37m3以下	7.41m2を超え8.32m2以下	一般	38,489	6.87	6.87	-	-	23.16	13.18	4.94	4.37	-	69.97	49.53	20.44	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	1.25m3を超え1.37m3以下	7.41m2を超え8.32m2以下	給熱	40,707	6.50	6.50	-	-	26.46	15.86	5.01	4.67	-	67.04	46.82	19.33	0.89	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	練炭 高4号	-	-	-	-	-

No. 147 【 消波根固めブロック製作 】
< 積算単位：個 >

条件区分						標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
消波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コンクリート規格	1個当りコンクリート体積 (m3/個)	1個当り型枠面積 (m2/個)	養生工の種類		K				R				Z				S	K (※印：賃料)				R				Z				S							
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	1.25m3を超え1.37m3以下	8.32m2を超え9.23m2以下	一般	40,284	7.03	7.03	-	-	23.86	13.66	5.00	4.51	-	69.11	47.32	21.79	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	-	-	-	-	-		
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	1.25m3を超え1.37m3以下	8.32m2を超え9.23m2以下	給熱	42,503	6.67	6.67	-	-	26.98	16.20	5.11	4.74	-	66.35	44.85	20.65	0.85	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	練炭 高4号	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	1.25m3を超え1.37m3以下	9.23m2を超え10.14m2以下	一般	42,087	7.19	7.19	-	-	24.50	14.10	5.05	4.64	-	68.31	45.29	23.02	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	-	-	-	-	-		
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	1.25m3を超え1.37m3以下	9.23m2を超え10.14m2以下	給熱	44,303	6.83	6.83	-	-	27.45	16.51	5.21	4.79	-	65.72	43.04	21.87	0.81	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	練炭 高4号	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	1.37m3を超え1.48m3以下	5.87m2以上6.83m2以下	一般	37,582	6.42	6.42	-	-	21.32	11.91	4.79	4.00	-	72.26	55.37	16.89	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	-	-	-	-	-		
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	1.37m3を超え1.48m3以下	5.87m2以上6.83m2以下	給熱	40,004	6.03	6.03	-	-	25.09	14.96	4.73	4.50	-	68.88	52.02	15.87	0.99	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	練炭 高4号	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	1.37m3を超え1.48m3以下	6.83m2を超え7.80m2以下	一般	39,500	6.62	6.62	-	-	22.17	12.50	4.86	4.17	-	71.21	52.68	18.53	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	-	-	-	-	-		
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	1.37m3を超え1.48m3以下	6.83m2を超え7.80m2以下	給熱	41,919	6.24	6.24	-	-	25.72	15.37	4.86	4.58	-	68.04	49.64	17.46	0.94	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	練炭 高4号	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	1.37m3を超え1.48m3以下	7.80m2を超え8.77m2以下	一般	41,416	6.81	6.81	-	-	22.92	13.02	4.92	4.32	-	70.27	50.26	20.01	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	-	-	-	-	-		
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	1.37m3を超え1.48m3以下	7.80m2を超え8.77m2以下	給熱	43,836	6.43	6.43	-	-	26.28	15.74	4.97	4.65	-	67.29	47.48	18.91	0.90	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	練炭 高4号	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	1.37m3を超え1.48m3以下	8.77m2を超え9.74m2以下	一般	43,333	6.97	6.97	-	-	23.63	13.51	4.98	4.46	-	69.40	48.04	21.36	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	-	-	-	-	-		
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	1.37m3を超え1.48m3以下	8.77m2を超え9.74m2以下	給熱	45,753	6.60	6.60	-	-	26.82	16.09	5.08	4.72	-	66.58	45.49	20.23	0.86	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	練炭 高4号	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	1.37m3を超え1.48m3以下	9.74m2を超え10.71m2以下	一般	45,253	7.13	7.13	-	-	24.28	13.95	5.03	4.60	-	68.59	45.99	22.60	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	-	-	-	-	-		
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	1.37m3を超え1.48m3以下	9.74m2を超え10.71m2以下	給熱	47,672	6.77	6.77	-	-	27.29	16.40	5.18	4.77	-	65.94	43.66	21.45	0.83	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	練炭 高4号	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	1.48m3を超え1.61m3以下	6.04m2以上7.08m2以下	一般	40,100	6.35	6.35	-	-	21.05	11.72	4.77	3.95	-	72.60	56.25	16.35	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	-	-	-	-	-		
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	1.48m3を超え1.61m3以下	6.04m2以上7.08m2以下	給熱	42,725	5.96	5.96	-	-	24.89	14.82	4.70	4.47	-	69.15	52.80	15.35	1.00	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	練炭 高4号	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	1.48m3を超え1.61m3以下	7.08m2を超え8.12m2以下	一般	42,155	6.56	6.56	-	-	21.91	12.32	4.84	4.12	-	71.53	53.51	18.02	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	-	-	-	-	-		
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	1.48m3を超え1.61m3以下	7.08m2を超え8.12m2以下	給熱	44,780	6.18	6.18	-	-	25.52	15.24	4.82	4.55	-	68.30	50.38	16.97	0.95	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	練炭 高4号	-	-	-	-	

No. 147 【 消波根固めブロック製作 】
< 積算単位：個 >

条件区分						標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格												備考												
消波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コンクリート規格	1個当りコンクリート体積 (m3/個)	1個当り型枠面積 (m2/個)	養生工の種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S													
							K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4														
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	1.48m3を超え1.61m3以下	8.12m2を超え9.16m2以下	一般	44,210	6.75	6.75	-	-	22.69	12.86	4.90	4.27	-	70.56	51.02	19.54	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	-	-	-	-	-							
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	1.48m3を超え1.61m3以下	8.12m2を超え9.16m2以下	給熱	46,835	6.37	6.37	-	-	26.12	15.63	4.94	4.63	-	67.51	48.16	18.44	0.91	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	練炭 高4号	-	-	-	-	-						
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	1.48m3を超え1.61m3以下	9.16m2を超え10.20m2以 下	一般	46,268	6.92	6.92	-	-	23.41	13.35	4.96	4.42	-	69.67	48.75	20.92	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	-	-	-	-	-	-						
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	1.48m3を超え1.61m3以下	9.16m2を超え10.20m2以 下	給熱	48,893	6.55	6.55	-	-	26.64	15.97	5.05	4.69	-	66.81	46.15	19.79	0.87	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	練炭 高4号	-	-	-	-	-	-					
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	1.48m3を超え1.61m3以下	10.20m2を超え11.24m2以 下	一般	48,321	7.08	7.08	-	-	24.06	13.80	5.01	4.55	-	68.86	46.68	22.18	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	-	-	-	-	-	-	-					
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	1.48m3を超え1.61m3以下	10.20m2を超え11.24m2以 下	給熱	50,946	6.71	6.71	-	-	27.12	16.29	5.14	4.76	-	66.17	44.29	21.04	0.84	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	練炭 高4号	-	-	-	-	-	-	-				
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	1.48m3を超え1.61m3以下	11.24m2を超え12.28m2以 下	一般	50,378	7.22	7.22	-	-	24.65	14.21	5.06	4.67	-	68.13	44.79	23.34	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	1.48m3を超え1.61m3以下	11.24m2を超え12.28m2以 下	給熱	53,003	6.87	6.87	-	-	27.58	16.59	5.24	4.81	-	65.55	42.56	22.18	0.81	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	練炭 高4号	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	1.61m3を超え1.73m3以下	6.34m2以上7.46m2以下	一般	42,872	6.32	6.32	-	-	20.90	11.63	4.75	3.92	-	72.78	56.69	16.09	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	1.61m3を超え1.73m3以下	6.34m2以上7.46m2以下	給熱	45,698	5.93	5.93	-	-	24.79	14.76	4.67	4.46	-	69.28	53.18	15.09	1.01	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	練炭 高4号	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	1.61m3を超え1.73m3以下	7.46m2を超え8.58m2以下	一般	45,085	6.53	6.53	-	-	21.77	12.23	4.82	4.09	-	71.70	53.92	17.78	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	1.61m3を超え1.73m3以下	7.46m2を超え8.58m2以下	給熱	47,913	6.15	6.15	-	-	25.43	15.18	4.80	4.54	-	68.42	50.73	16.73	0.96	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	練炭 高4号	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	1.61m3を超え1.73m3以下	8.58m2を超え9.70m2以下	一般	47,300	6.73	6.73	-	-	22.58	12.78	4.89	4.26	-	70.69	51.37	19.32	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	1.61m3を超え1.73m3以下	8.58m2を超え9.70m2以下	給熱	50,128	6.35	6.35	-	-	26.02	15.57	4.92	4.61	-	67.63	48.48	18.23	0.92	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	練炭 高4号	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	1.61m3を超え1.73m3以下	9.70m2を超え10.82m2以 下	一般	49,514	6.90	6.90	-	-	23.30	13.28	4.95	4.40	-	69.80	49.08	20.72	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	1.61m3を超え1.73m3以下	9.70m2を超え10.82m2以 下	給熱	52,342	6.53	6.53	-	-	26.55	15.92	5.03	4.68	-	66.92	46.44	19.60	0.88	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	練炭 高4号	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	1.61m3を超え1.73m3以下	10.82m2を超え11.94m2以 下	一般	51,726	7.06	7.06	-	-	23.95	13.73	5.00	4.53	-	68.99	46.99	22.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	1.61m3を超え1.73m3以下	10.82m2を超え11.94m2以 下	給熱	54,554	6.69	6.69	-	-	27.05	16.25	5.13	4.74	-	66.26	44.57	20.85	0.84	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	練炭 高4号	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 147 【 消波根固めブロック製作 】
< 積算単位：個 >

条件区分						標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格													備考								
消波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コンクリート規格	1個当りコンクリート体積 (m3/個)	1個当り型枠面積 (m2/個)	養生工の種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R			Z				S									
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4												
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	1.73m3を超え1.87m3以下	6.61m2以上7.81m2以下	一般	45,763	6.28	6.28	-	-	20.74	11.51	4.74	3.89	-	72.98	57.23	15.75	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	-	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	1.73m3を超え1.87m3以下	6.61m2以上7.81m2以下	給熱	48,809	5.89	5.89	-	-	24.66	14.67	4.65	4.45	-	69.45	53.66	14.77	1.02	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	練炭 高4号	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	1.73m3を超え1.87m3以下	7.81m2を超え9.00m2以下	一般	48,135	6.50	6.50	-	-	21.62	12.12	4.81	4.06	-	71.88	54.41	17.47	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	-	-	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	1.73m3を超え1.87m3以下	7.81m2を超え9.00m2以下	給熱	51,181	6.11	6.11	-	-	25.31	15.10	4.78	4.53	-	68.58	51.18	16.43	0.97	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	練炭 高4号	-	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	1.73m3を超え1.87m3以下	9.00m2を超え10.19m2以 下	一般	50,483	6.68	6.68	-	-	22.42	12.67	4.88	4.22	-	70.90	51.89	19.01	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	-	-	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	1.73m3を超え1.87m3以下	9.00m2を超え10.19m2以 下	給熱	53,529	6.30	6.30	-	-	25.90	15.49	4.90	4.60	-	67.80	48.94	17.93	0.93	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	練炭 高4号	-	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	1.73m3を超え1.87m3以下	10.19m2を超え11.38m2以 下	一般	52,838	6.86	6.86	-	-	23.15	13.17	4.94	4.37	-	69.99	49.57	20.42	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	-	-	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	1.73m3を超え1.87m3以下	10.19m2を超え11.38m2以 下	給熱	55,884	6.49	6.49	-	-	26.44	15.85	5.00	4.67	-	67.07	46.88	19.30	0.89	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	練炭 高4号	-	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	1.73m3を超え1.87m3以下	11.38m2を超え12.57m2以 下	一般	55,189	7.02	7.02	-	-	23.81	13.63	4.99	4.50	-	69.17	47.47	21.70	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	-	-	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	1.73m3を超え1.87m3以下	11.38m2を超え12.57m2以 下	給熱	58,235	6.65	6.65	-	-	26.94	16.17	5.11	4.73	-	66.41	44.99	20.57	0.85	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	練炭 高4号	-	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	1.87m3を超え2.01m3以下	6.91m2以上8.19m2以下	一般	48,882	6.24	6.24	-	-	20.57	11.40	4.73	3.85	-	73.19	57.75	15.44	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	-	-	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	1.87m3を超え2.01m3以下	6.91m2以上8.19m2以下	給熱	52,164	5.85	5.85	-	-	24.54	14.60	4.62	4.43	-	69.61	54.11	14.47	1.03	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	練炭 高4号	-	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	1.87m3を超え2.01m3以下	8.19m2を超え9.46m2以下	一般	51,413	6.46	6.46	-	-	21.46	12.01	4.80	4.03	-	72.08	54.91	17.17	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	-	-	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	1.87m3を超え2.01m3以下	8.19m2を超え9.46m2以下	給熱	54,693	6.07	6.07	-	-	25.19	15.03	4.75	4.51	-	68.74	51.62	16.14	0.98	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	練炭 高4号	-	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	1.87m3を超え2.01m3以下	9.46m2を超え10.73m2以 下	一般	53,921	6.65	6.65	-	-	22.27	12.57	4.87	4.19	-	71.08	52.35	18.73	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	-	-	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	1.87m3を超え2.01m3以下	9.46m2を超え10.73m2以 下	給熱	57,203	6.27	6.27	-	-	25.79	15.42	4.87	4.59	-	67.94	49.36	17.65	0.93	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	練炭 高4号	-	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	1.87m3を超え2.01m3以下	10.73m2を超え12.00m2以 下	一般	56,435	6.83	6.83	-	-	23.00	13.07	4.92	4.34	-	70.17	50.03	20.14	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	-	-	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	1.87m3を超え2.01m3以下	10.73m2を超え12.00m2以 下	給熱	59,716	6.45	6.45	-	-	26.33	15.78	4.98	4.65	-	67.22	47.29	19.04	0.89	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	練炭 高4号	-	-	-	-	-	

No. 147 【 消波根固めブロック製作 】
< 積算単位：個 >

条件区分						標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
消波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コンクリート規格	1個当りコンクリート体積 (m3/個)	1個当り型枠面積 (m2/個)	養生工の種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S					
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	1.87m3を超え2.01m3以下	12.00m2を超え13.27m2以下	一般	58,943	6.99	6.99	-	-	23.67	13.53	4.98	4.47	-	69.34	47.90	21.44	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 ブロック 10 t未満	-	-	-	-	-				
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	1.87m3を超え2.01m3以下	12.00m2を超え13.27m2以下	給熱	62,226	6.62	6.62	-	-	26.84	16.11	5.08	4.72	-	66.54	45.37	20.31	0.86	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 ブロック 10 t未満	練炭 高4号	-	-	-	-				
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	1.87m3を超え2.01m3以下	13.27m2を超え14.54m2以下	一般	61,453	7.14	7.14	-	-	24.29	13.96	5.03	4.60	-	68.57	45.94	22.63	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 ブロック 10 t未満	-	-	-	-	-				
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	1.87m3を超え2.01m3以下	13.27m2を超え14.54m2以下	給熱	64,735	6.77	6.77	-	-	27.31	16.41	5.18	4.78	-	65.92	43.61	21.48	0.83	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 ブロック 10 t未満	練炭 高4号	-	-	-	-				
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	1.87m3を超え2.01m3以下	14.54m2を超え15.81m2以下	一般	63,963	7.27	7.27	-	-	24.86	14.35	5.08	4.71	-	67.87	44.14	23.73	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 ブロック 10 t未満	-	-	-	-	-				
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	1.87m3を超え2.01m3以下	14.54m2を超え15.81m2以下	給熱	67,243	6.92	6.92	-	-	27.72	16.69	5.26	4.83	-	65.36	42.00	22.57	0.79	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 ブロック 10 t未満	練炭 高4号	-	-	-	-				
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	2.01m3を超え2.17m3以下	7.24m2以上8.60m2以下	一般	52,240	6.20	6.20	-	-	20.42	11.30	4.71	3.82	-	73.38	58.22	15.16	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 ブロック 10 t未満	-	-	-	-	-				
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	2.01m3を超え2.17m3以下	7.24m2以上8.60m2以下	給熱	55,776	5.81	5.81	-	-	24.43	14.53	4.60	4.41	-	69.76	54.54	14.19	1.03	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 ブロック 10 t未満	練炭 高4号	-	-	-	-				
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	2.01m3を超え2.17m3以下	8.60m2を超え9.95m2以下	一般	54,926	6.42	6.42	-	-	21.32	11.91	4.79	4.00	-	72.26	55.37	16.89	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 ブロック 10 t未満	-	-	-	-	-				
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	2.01m3を超え2.17m3以下	8.60m2を超え9.95m2以下	給熱	58,463	6.03	6.03	-	-	25.09	14.96	4.73	4.50	-	68.88	52.02	15.87	0.99	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 ブロック 10 t未満	練炭 高4号	-	-	-	-				
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	2.01m3を超え2.17m3以下	9.95m2を超え11.30m2以下	一般	57,598	6.62	6.62	-	-	22.13	12.47	4.86	4.16	-	71.25	52.80	18.45	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 ブロック 10 t未満	-	-	-	-	-				
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	2.01m3を超え2.17m3以下	9.95m2を超え11.30m2以下	給熱	61,134	6.23	6.23	-	-	25.68	15.35	4.85	4.57	-	68.09	49.77	17.38	0.94	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 ブロック 10 t未満	練炭 高4号	-	-	-	-				
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	2.01m3を超え2.17m3以下	11.30m2を超え12.65m2以下	一般	60,263	6.79	6.79	-	-	22.86	12.98	4.91	4.31	-	70.35	50.48	19.87	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 ブロック 10 t未満	-	-	-	-	-				
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	2.01m3を超え2.17m3以下	11.30m2を超え12.65m2以下	給熱	63,799	6.41	6.41	-	-	26.23	15.71	4.96	4.64	-	67.36	47.69	18.77	0.90	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 ブロック 10 t未満	練炭 高4号	-	-	-	-				
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	2.01m3を超え2.17m3以下	12.65m2を超え14.00m2以下	一般	62,934	6.96	6.96	-	-	23.54	13.44	4.97	4.45	-	69.50	48.32	21.18	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 ブロック 10 t未満	-	-	-	-	-				
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	2.01m3を超え2.17m3以下	12.65m2を超え14.00m2以下	給熱	66,471	6.59	6.59	-	-	26.74	16.04	5.06	4.71	-	66.67	45.75	20.05	0.87	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 ブロック 10 t未満	練炭 高4号	-	-	-	-				
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	2.17m3を超え2.33m3以下	7.53m2以上8.99m2以下	一般	55,714	6.16	6.16	-	-	20.25	11.17	4.70	3.79	-	73.59	58.77	14.82	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 ブロック 10 t未満	-	-	-	-	-				
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	2.17m3を超え2.33m3以下	7.53m2以上8.99m2以下	給熱	59,523	5.77	5.77	-	-	24.31	14.44	4.58	4.40	-	69.92	55.01	13.87	1.04	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 ブロック 10 t未満	練炭 高4号	-	-	-	-				

No. 147 【 消波根固めブロック製作 】
< 積算単位：個 >

条件区分						標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格													備考												
消波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コンクリート規格	1個当りコンクリート体積 (m3/個)	1個当り型枠面積 (m2/個)	養生工の種類		K				R				Z				S	K (※印：賃料)				R				Z				S														
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	2.17m3を超え2.33m3以下	8.99m2を超え10.45m2以下	一般	58,598	6.38	6.38	-	-	21.16	11.80	4.78	3.97	-	72.46	55.88	16.58	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	-	-	-	-	-						
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	2.17m3を超え2.33m3以下	8.99m2を超え10.45m2以下	給熱	62,407	5.99	5.99	-	-	24.97	14.88	4.71	4.48	-	69.04	52.48	15.57	0.99	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	練炭 高4号	-	-	-	-	-					
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	2.17m3を超え2.33m3以下	10.45m2を超え11.91m2以下	一般	61,486	6.58	6.58	-	-	21.99	12.37	4.84	4.14	-	71.43	53.25	18.18	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	-	-	-	-	-	-					
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	2.17m3を超え2.33m3以下	10.45m2を超え11.91m2以下	給熱	65,296	6.20	6.20	-	-	25.58	15.28	4.83	4.56	-	68.22	50.15	17.12	0.95	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	練炭 高4号	-	-	-	-	-	-				
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	2.17m3を超え2.33m3以下	11.91m2を超え13.37m2以下	一般	64,370	6.76	6.76	-	-	22.74	12.89	4.91	4.28	-	70.50	50.87	19.63	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	-	-	-	-	-	-	-				
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	2.17m3を超え2.33m3以下	11.91m2を超え13.37m2以下	給熱	68,179	6.38	6.38	-	-	26.14	15.65	4.94	4.63	-	67.48	48.04	18.53	0.91	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	練炭 高4号	-	-	-	-	-	-	-			
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	2.17m3を超え2.33m3以下	13.37m2を超え14.83m2以下	一般	67,256	6.93	6.93	-	-	23.42	13.36	4.96	4.42	-	69.65	48.69	20.96	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	2.17m3を超え2.33m3以下	13.37m2を超え14.83m2以下	給熱	71,066	6.56	6.56	-	-	26.66	15.98	5.05	4.70	-	66.78	46.07	19.84	0.87	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	練炭 高4号	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	2.33m3を超え2.51m3以下	7.95m2以上9.49m2以下	一般	59,598	6.14	6.14	-	-	20.15	11.11	4.69	3.77	-	73.71	59.08	14.63	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	2.33m3を超え2.51m3以下	7.95m2以上9.49m2以下	給熱	63,693	5.75	5.75	-	-	24.24	14.40	4.56	4.39	-	70.01	55.27	13.69	1.05	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	練炭 高4号	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	2.33m3を超え2.51m3以下	9.49m2を超え11.02m2以下	一般	62,644	6.36	6.36	-	-	21.06	11.73	4.77	3.95	-	72.58	56.21	16.37	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	2.33m3を超え2.51m3以下	9.49m2を超え11.02m2以下	給熱	66,739	5.97	5.97	-	-	24.89	14.83	4.69	4.47	-	69.14	52.77	15.37	1.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	練炭 高4号	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	2.33m3を超え2.51m3以下	11.02m2を超え12.55m2以下	一般	65,668	6.56	6.56	-	-	21.86	12.29	4.83	4.11	-	71.58	53.63	17.95	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	2.33m3を超え2.51m3以下	11.02m2を超え12.55m2以下	給熱	69,763	6.17	6.17	-	-	25.49	15.22	4.81	4.55	-	68.34	50.48	16.90	0.96	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	練炭 高4号	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	2.33m3を超え2.51m3以下	12.55m2を超え14.08m2以下	一般	68,690	6.73	6.73	-	-	22.60	12.80	4.89	4.26	-	70.67	51.28	19.39	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	2.33m3を超え2.51m3以下	12.55m2を超え14.08m2以下	給熱	72,785	6.35	6.35	-	-	26.05	15.59	4.92	4.62	-	67.60	48.38	18.30	0.92	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	練炭 高4号	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	2.33m3を超え2.51m3以下	14.08m2を超え15.61m2以下	一般	71,716	6.90	6.90	-	-	23.29	13.27	4.95	4.40	-	69.81	49.11	20.70	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	2.33m3を超え2.51m3以下	14.08m2を超え15.61m2以下	給熱	75,809	6.53	6.53	-	-	26.55	15.92	5.03	4.68	-	66.92	46.46	19.58	0.88	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	練炭 高4号	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 147 【 消波根固めブロック製作 】
< 積算単位：個 >

条件区分						標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考			
消波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コンクリート規格	1個当りコンクリート体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S				
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	2.20m3以上2.40m3以下	10.01m2以上11.59m2以下	一般	60,127	6.50	6.50	-	-	19.88	10.65	4.93	3.73	-	73.62	55.66	17.96	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	-	-	-	-	-	
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	2.20m3以上2.40m3以下	10.01m2以上11.59m2以下	給熱	62,400	6.26	6.26	-	-	22.22	12.48	4.75	4.23	-	71.52	53.64	17.30	0.58	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	練炭 高4号	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	2.20m3以上2.40m3以下	11.59m2を超え13.15m2以下	一般	63,056	6.72	6.72	-	-	20.59	11.12	5.01	3.86	-	72.69	53.08	19.61	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	2.20m3以上2.40m3以下	11.59m2を超え13.15m2以下	給熱	65,329	6.49	6.49	-	-	22.80	12.85	4.84	4.34	-	70.71	51.23	18.93	0.55	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	練炭 高4号	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	2.20m3以上2.40m3以下	13.15m2を超え14.73m2以下	一般	65,975	6.92	6.92	-	-	21.21	11.54	5.08	3.98	-	71.87	50.75	21.12	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	2.20m3以上2.40m3以下	13.15m2を超え14.73m2以下	給熱	68,248	6.69	6.69	-	-	23.31	13.19	4.91	4.43	-	70.00	49.05	20.42	0.53	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	練炭 高4号	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	2.40m3を超え2.60m3以下	10.38m2以上12.08m2以下	一般	64,411	6.43	6.43	-	-	19.66	10.50	4.91	3.68	-	73.91	56.48	17.43	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	2.40m3を超え2.60m3以下	10.38m2以上12.08m2以下	給熱	66,881	6.19	6.19	-	-	22.03	12.36	4.73	4.19	-	71.78	54.40	16.79	0.59	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	練炭 高4号	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	2.40m3を超え2.60m3以下	12.08m2を超え13.76m2以下	一般	67,555	6.65	6.65	-	-	20.38	10.98	4.99	3.82	-	72.97	53.85	19.12	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	2.40m3を超え2.60m3以下	12.08m2を超え13.76m2以下	給熱	70,026	6.42	6.42	-	-	22.61	12.74	4.81	4.30	-	70.97	51.96	18.45	0.56	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	練炭 高4号	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	2.40m3を超え2.60m3以下	13.76m2を超え15.46m2以下	一般	70,707	6.86	6.86	-	-	21.03	11.41	5.06	3.95	-	72.11	51.45	20.66	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	2.40m3を超え2.60m3以下	13.76m2を超え15.46m2以下	給熱	73,178	6.63	6.63	-	-	23.14	13.08	4.89	4.40	-	70.23	49.73	19.96	0.54	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	練炭 高4号	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	2.60m3を超え2.80m3以下	10.74m2以上12.56m2以下	一般	68,673	6.37	6.37	-	-	19.46	10.36	4.89	3.65	-	74.17	57.21	16.96	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	2.60m3を超え2.80m3以下	10.74m2以上12.56m2以下	給熱	71,341	6.13	6.13	-	-	21.87	12.25	4.71	4.16	-	72.00	55.09	16.32	0.59	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	練炭 高4号	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	2.60m3を超え2.80m3以下	12.56m2を超え14.36m2以下	一般	72,040	6.59	6.59	-	-	20.18	10.85	4.97	3.78	-	73.23	54.55	18.68	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	2.60m3を超え2.80m3以下	12.56m2を超え14.36m2以下	給熱	74,708	6.36	6.36	-	-	22.46	12.64	4.79	4.27	-	71.18	52.60	18.01	0.57	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	練炭 高4号	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	2.60m3を超え2.80m3以下	14.36m2を超え16.18m2以下	一般	75,416	6.81	6.81	-	-	20.85	11.30	5.04	3.91	-	72.34	52.10	20.24	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高炉)	2.60m3を超え2.80m3以下	14.36m2を超え16.18m2以下	給熱	78,084	6.57	6.57	-	-	23.01	12.99	4.87	4.38	-	70.42	50.33	19.55	0.54	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	練炭 高4号	-	-	-	-	-

No. 147 【 消波根固めブロック製作 】
< 積算単位：個 >

条件区分						標準単価	機 材 構 成 比																代 表 機 材 規 格														備考
消波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コンクリート規格	1個当りコンクリート体積 (m3/個)	1個当り型枠面積 (m2/個)	養生工の種類		K				R				Z				S	K (*印：賃料)						R				Z				S			
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	2.80m3を超え3.00m3以下	11.12m2以上13.04m2以下	一般	72,948	6.31	6.31	-	-	19.29	10.25	4.87	3.61	-	74.40	57.85	16.55	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	2.80m3を超え3.00m3以下	11.12m2以上13.04m2以下	給熱	75,814	6.07	6.07	-	-	21.73	12.16	4.68	4.14	-	72.20	55.67	15.93	0.60	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	練炭 高4号	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	2.80m3を超え3.00m3以下	13.04m2を超え14.96m2以下	一般	76,525	6.54	6.54	-	-	20.02	10.74	4.95	3.75	-	73.44	55.15	18.29	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	2.80m3を超え3.00m3以下	13.04m2を超え14.96m2以下	給熱	79,390	6.31	6.31	-	-	22.33	12.55	4.77	4.25	-	71.36	53.16	17.63	0.57	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	練炭 高4号	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	2.80m3を超え3.00m3以下	14.96m2を超え16.88m2以下	一般	80,101	6.75	6.75	-	-	20.69	11.19	5.02	3.88	-	72.56	52.69	19.87	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	2.80m3を超え3.00m3以下	14.96m2を超え16.88m2以下	給熱	82,967	6.52	6.52	-	-	22.88	12.91	4.85	4.35	-	70.60	50.87	19.18	0.55	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	練炭 高4号	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	3.00m3を超え3.22m3以下	11.51m2以上13.53m2以下	一般	77,424	6.26	6.26	-	-	19.12	10.14	4.85	3.58	-	74.62	58.45	16.17	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	3.00m3を超え3.22m3以下	11.51m2以上13.53m2以下	給熱	80,498	6.02	6.02	-	-	21.59	12.08	4.66	4.11	-	72.39	56.23	15.55	0.61	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	練炭 高4号	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	3.00m3を超え3.22m3以下	13.53m2を超え15.55m2以下	一般	81,187	6.49	6.49	-	-	19.85	10.63	4.93	3.72	-	73.66	55.76	17.90	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	3.00m3を超え3.22m3以下	13.53m2を超え15.55m2以下	給熱	84,259	6.26	6.26	-	-	22.20	12.46	4.75	4.23	-	71.54	53.71	17.25	0.58	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	練炭 高4号	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	3.00m3を超え3.22m3以下	15.55m2を超え17.57m2以下	一般	84,948	6.70	6.70	-	-	20.52	11.08	5.00	3.85	-	72.78	53.29	19.49	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	3.00m3を超え3.22m3以下	15.55m2を超え17.57m2以下	給熱	88,022	6.47	6.47	-	-	22.75	12.82	4.83	4.33	-	70.78	51.42	18.81	0.55	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	練炭 高4号	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	3.00m3を超え3.22m3以下	17.57m2を超え19.59m2以下	一般	88,711	6.90	6.90	-	-	21.14	11.49	5.07	3.97	-	71.96	51.02	20.94	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	3.00m3を超え3.22m3以下	17.57m2を超え19.59m2以下	給熱	91,785	6.67	6.67	-	-	23.25	13.15	4.90	4.42	-	70.08	49.31	20.24	0.53	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	練炭 高4号	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	3.22m3を超え3.45m3以下	11.94m2以上14.10m2以下	一般	82,355	6.21	6.21	-	-	18.97	10.04	4.83	3.55	-	74.82	59.02	15.80	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	3.22m3を超え3.45m3以下	11.94m2以上14.10m2以下	給熱	85,654	5.97	5.97	-	-	21.48	12.00	4.65	4.09	-	72.55	56.74	15.20	0.61	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	練炭 高4号	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	3.22m3を超え3.45m3以下	14.10m2を超え16.24m2以下	一般	86,362	6.45	6.45	-	-	19.71	10.54	4.91	3.69	-	73.84	56.28	17.56	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	3.22m3を超え3.45m3以下	14.10m2を超え16.24m2以下	給熱	89,661	6.21	6.21	-	-	22.07	12.39	4.73	4.20	-	71.72	54.22	16.91	0.59	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	練炭 高4号	-	-	-	-

No. 147 【 消波根固めブロック製作 】
< 積算単位：個 >

条件区分						標準単価	機 材 構 成 比														代 表 機 材 規 格														備考	
消波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コンクリート規格	1個当りコンクリート体積 (m3/個)	1個当り型枠面積 (m2/個)	養生工の種類		K				R				Z				S	K (*印：賃料)				R				Z				S				
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	3.22m3を超え3.45m3以下	16.24m2を超え18.40m2以下	一般	90,364	6.66	6.66	-	-	20.39	10.99	4.99	3.82	-	72.95	53.79	19.16	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	3.22m3を超え3.45m3以下	16.24m2を超え18.40m2以下	給熱	93,663	6.43	6.43	-	-	22.62	12.75	4.81	4.30	-	70.95	51.90	18.49	0.56	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	練炭 高4号	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	3.45m3を超え3.70m3以下	12.23m2以上14.51m2以下	一般	87,185	6.15	6.15	-	-	18.76	9.90	4.81	3.51	-	75.09	59.76	15.33	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	3.45m3を超え3.70m3以下	12.23m2以上14.51m2以下	給熱	90,723	5.91	5.91	-	-	21.31	11.89	4.62	4.06	-	72.78	57.43	14.73	0.62	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	練炭 高4号	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	3.45m3を超え3.70m3以下	14.51m2を超え16.79m2以下	一般	91,431	6.39	6.39	-	-	19.52	10.41	4.89	3.66	-	74.09	56.98	17.11	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	3.45m3を超え3.70m3以下	14.51m2を超え16.79m2以下	給熱	94,971	6.15	6.15	-	-	21.92	12.29	4.71	4.17	-	71.93	54.87	16.47	0.59	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	練炭 高4号	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	3.45m3を超え3.70m3以下	16.79m2を超え19.07m2以下	一般	95,677	6.61	6.61	-	-	20.21	10.87	4.97	3.79	-	73.18	54.44	18.74	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	3.45m3を超え3.70m3以下	16.79m2を超え19.07m2以下	給熱	99,217	6.37	6.37	-	-	22.48	12.65	4.79	4.28	-	71.15	52.51	18.07	0.57	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	練炭 高4号	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	3.70m3を超え3.96m3以下	12.86m2以上15.28m2以下	一般	92,834	6.13	6.13	-	-	18.69	9.85	4.80	3.50	-	75.18	60.03	15.15	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	3.70m3を超え3.96m3以下	12.86m2以上15.28m2以下	給熱	96,618	5.89	5.89	-	-	21.24	11.85	4.61	4.04	-	72.87	57.69	14.56	0.62	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	練炭 高4号	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	3.70m3を超え3.96m3以下	15.28m2を超え17.70m2以下	一般	97,342	6.36	6.36	-	-	19.45	10.36	4.89	3.64	-	74.19	57.25	16.94	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	3.70m3を超え3.96m3以下	15.28m2を超え17.70m2以下	給熱	101,130	6.13	6.13	-	-	21.86	12.25	4.70	4.16	-	72.01	55.11	16.30	0.60	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	練炭 高4号	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	3.70m3を超え3.96m3以下	17.70m2を超え20.12m2以下	一般	101,850	6.58	6.58	-	-	20.13	10.82	4.96	3.77	-	73.29	54.73	18.56	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	3.70m3を超え3.96m3以下	17.70m2を超え20.12m2以下	給熱	105,630	6.34	6.34	-	-	22.41	12.61	4.78	4.26	-	71.25	52.78	17.90	0.57	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	練炭 高4号	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	3.96m3を超え4.23m3以下	13.33m2以上15.93m2以下	一般	98,577	6.08	6.08	-	-	18.56	9.76	4.79	3.47	-	75.36	60.52	14.84	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	3.96m3を超え4.23m3以下	13.33m2以上15.93m2以下	給熱	102,630	5.84	5.84	-	-	21.14	11.78	4.60	4.03	-	73.02	58.14	14.25	0.63	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	練炭 高4号	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	3.96m3を超え4.23m3以下	15.93m2を超え18.51m2以下	一般	103,400	6.32	6.32	-	-	19.33	10.28	4.87	3.62	-	74.35	57.70	16.65	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	3.96m3を超え4.23m3以下	15.93m2を超え18.51m2以下	給熱	107,450	6.08	6.08	-	-	21.77	12.19	4.69	4.14	-	72.15	55.53	16.02	0.60	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10t未満	練炭 高4号	-	-	-	-

No. 147 【 消波根固めブロック製作 】
< 積算単位：個 >

条件区分						標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格												備考								
消波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コンクリート規格	1個当りコンクリート体積 (m3/個)	1個当り型枠面積 (m2/個)	養生工の種類		K				R				Z				S	K (※印：賃料)				R				Z				S									
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	3.96m3を超え4.23m3以下	18.51m2を超え21.11m2以下	一般	108,230	6.55	6.55	-	-	20.02	10.74	4.95	3.75	-	73.43	55.13	18.30	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	-	-	-	-	-	
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	3.96m3を超え4.23m3以下	18.51m2を超え21.11m2以下	給熱	112,280	6.31	6.31	-	-	22.33	12.55	4.77	4.25	-	71.36	53.15	17.64	0.57	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	練炭 高4号	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	3.96m3を超え4.23m3以下	21.11m2を超え23.71m2以下	一般	113,050	6.75	6.75	-	-	20.67	11.17	5.02	3.88	-	72.58	52.77	19.81	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	3.96m3を超え4.23m3以下	21.11m2を超え23.71m2以下	給熱	117,100	6.51	6.51	-	-	22.86	12.89	4.85	4.35	-	70.63	50.96	19.12	0.55	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	練炭 高4号	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	4.23m3を超え4.53m3以下	13.87m2以上16.61m2以下	一般	104,580	6.05	6.05	-	-	18.44	9.69	4.77	3.45	-	75.51	60.94	14.57	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	4.23m3を超え4.53m3以下	13.87m2以上16.61m2以下	給熱	108,910	5.81	5.81	-	-	21.04	11.72	4.58	4.01	-	73.15	58.53	13.99	0.63	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	練炭 高4号	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	4.23m3を超え4.53m3以下	16.61m2を超え19.35m2以下	一般	109,680	6.29	6.29	-	-	19.22	10.20	4.86	3.60	-	74.49	58.10	16.39	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	4.23m3を超え4.53m3以下	16.61m2を超え19.35m2以下	給熱	114,020	6.05	6.05	-	-	21.67	12.13	4.67	4.13	-	72.28	55.92	15.76	0.60	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	練炭 高4号	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	4.23m3を超え4.53m3以下	19.35m2を超え22.09m2以下	一般	114,790	6.51	6.51	-	-	19.92	10.67	4.94	3.73	-	73.57	55.52	18.05	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	4.23m3を超え4.53m3以下	19.35m2を超え22.09m2以下	給熱	119,120	6.27	6.27	-	-	22.25	12.50	4.76	4.23	-	71.48	53.51	17.39	0.58	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	練炭 高4号	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	4.23m3を超え4.53m3以下	22.09m2を超え24.83m2以下	一般	119,890	6.71	6.71	-	-	20.56	11.10	5.01	3.86	-	72.73	53.17	19.56	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	4.23m3を超え4.53m3以下	22.09m2を超え24.83m2以下	給熱	124,220	6.48	6.48	-	-	22.77	12.84	4.83	4.33	-	70.75	51.32	18.88	0.55	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	練炭 高4号	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	4.53m3を超え4.84m3以下	14.45m2以上17.37m2以下	一般	111,220	6.01	6.01	-	-	18.33	9.61	4.76	3.43	-	75.66	61.36	14.30	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	4.53m3を超え4.84m3以下	14.45m2以上17.37m2以下	給熱	115,860	5.77	5.77	-	-	20.95	11.66	4.57	3.99	-	73.28	58.91	13.73	0.64	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	練炭 高4号	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	4.53m3を超え4.84m3以下	17.37m2を超え20.27m2以下	一般	116,640	6.25	6.25	-	-	19.11	10.13	4.85	3.58	-	74.64	58.51	16.13	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	4.53m3を超え4.84m3以下	17.37m2を超え20.27m2以下	給熱	121,270	6.01	6.01	-	-	21.58	12.07	4.66	4.11	-	72.41	56.29	15.51	0.61	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	練炭 高4号	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	4.53m3を超え4.84m3以下	20.27m2を超え23.19m2以下	一般	122,060	6.48	6.48	-	-	19.81	10.60	4.93	3.71	-	73.71	55.91	17.80	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25 (20) (高炉)	4.53m3を超え4.84m3以下	20.27m2を超え23.19m2以下	給熱	126,700	6.24	6.24	-	-	22.16	12.44	4.75	4.22	-	71.60	53.87	17.15	0.58	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 異形 ブロック 10 t未満	練炭 高4号	-	-	-	-	-

No. 148 【 消波根固めブロック横取り 】

< 積算単位：個 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考		
消波根固め ブロック規格	クレーン機種		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z					S	
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
2.5t以下	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）25t吊	1,444.7	37.21	37.21	-	-	62.79	21.90	21.79	19.04	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 25t吊	*	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）35t吊	1,639.3	44.66	44.66	-	-	55.34	19.31	19.20	16.78	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 35t吊	*	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）45t吊	1,813.4	49.97	49.97	-	-	50.03	17.46	17.36	15.17	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45t吊	*	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）50t吊	1,854.3	51.10	51.10	-	-	48.90	17.04	16.98	14.84	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 50t吊	*	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）25t吊	1,523.8	37.21	37.21	-	-	62.79	21.90	21.79	19.04	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 25t吊	*	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）35t吊	1,729.0	44.66	44.66	-	-	55.34	19.31	19.20	16.78	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 35t吊	*	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）45t吊	1,912.6	49.97	49.97	-	-	50.03	17.46	17.36	15.17	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45t吊	*	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）50t吊	1,955.8	51.10	51.10	-	-	48.90	17.04	16.98	14.84	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 50t吊	*	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）25t吊	2,167.1	37.21	37.21	-	-	62.79	21.90	21.79	19.04	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 25t吊	*	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）35t吊	2,459.0	44.66	44.66	-	-	55.34	19.31	19.20	16.78	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 35t吊	*	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）45t吊	2,720.1	49.97	49.97	-	-	50.03	17.46	17.36	15.17	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45t吊	*	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）50t吊	2,781.5	51.10	51.10	-	-	48.90	17.04	16.98	14.84	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 50t吊	*	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-

No. 149 【 消波根固めブロック積込み 】

< 積算単位：個 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考	
消波根固め ブロック規格	クレーン機種		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z					S
			K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
2.5t以下	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型）25t吊	1,636.6	37.21	37.21	-	-	62.79	21.90	21.79	19.04	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 25t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型）35t吊	1,857.0	44.66	44.66	-	-	55.34	19.31	19.20	16.78	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 35t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型）45t吊	2,054.2	49.97	49.97	-	-	50.03	17.46	17.36	15.17	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型）50t吊	2,100.6	51.10	51.10	-	-	48.90	17.04	16.98	14.84	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 50t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型）25t吊	1,817.2	37.21	37.21	-	-	62.79	21.90	21.79	19.04	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 25t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型）35t吊	2,061.9	44.66	44.66	-	-	55.34	19.31	19.20	16.78	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 35t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型）45t吊	2,280.9	49.97	49.97	-	-	50.03	17.46	17.36	15.17	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型）50t吊	2,332.4	51.10	51.10	-	-	48.90	17.04	16.98	14.84	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 50t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型）25t吊	2,054.2	37.21	37.21	-	-	62.79	21.90	21.79	19.04	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 25t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型）35t吊	2,330.9	44.66	44.66	-	-	55.34	19.31	19.20	16.78	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 35t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型）45t吊	2,578.4	49.97	49.97	-	-	50.03	17.46	17.36	15.17	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型）50t吊	2,636.6	51.10	51.10	-	-	48.90	17.04	16.98	14.84	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 50t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-

No. 150 【 消波根固めブロック荷卸 】
< 積算単位：個 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考	
消波根固め ブロック規格	クレーン機種		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z					S
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2		Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2		
2.5t以下	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ｼﾌﾞ型）25t吊	1,568.9	37.21	37.21	-	-	62.79	21.90	21.79	19.04	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 25t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ｼﾌﾞ型）35t吊	1,780.2	44.66	44.66	-	-	55.34	19.31	19.20	16.78	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 35t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ｼﾌﾞ型）45t吊	1,969.2	49.97	49.97	-	-	50.03	17.46	17.36	15.17	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ｼﾌﾞ型）50t吊	2,013.7	51.10	51.10	-	-	48.90	17.04	16.98	14.84	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 50t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ｼﾌﾞ型）25t吊	1,568.9	37.21	37.21	-	-	62.79	21.90	21.79	19.04	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 25t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ｼﾌﾞ型）35t吊	1,780.2	44.66	44.66	-	-	55.34	19.31	19.20	16.78	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 35t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ｼﾌﾞ型）45t吊	1,969.2	49.97	49.97	-	-	50.03	17.46	17.36	15.17	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ｼﾌﾞ型）50t吊	2,013.7	51.10	51.10	-	-	48.90	17.04	16.98	14.84	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 50t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ｼﾌﾞ型）25t吊	1,884.9	37.21	37.21	-	-	62.79	21.90	21.79	19.04	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 25t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ｼﾌﾞ型）35t吊	2,138.8	44.66	44.66	-	-	55.34	19.31	19.20	16.78	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 35t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ｼﾌﾞ型）45t吊	2,365.9	49.97	49.97	-	-	50.03	17.46	17.36	15.17	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ｼﾌﾞ型）50t吊	2,419.3	51.10	51.10	-	-	48.90	17.04	16.98	14.84	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 50t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-

No. 151 【 消波根固めブロック据付け 】
＜ 積算単位：個 ＞

条件区分					標準単価	機勞材構成比															代表機勞材規格																備考
消波根固め ブロック規格	据付場所	消波根固めブロック10個当 り連結金具設置数量	据付方法	クレーン機種		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
2.5t以下	陸上	実数入力	乱積	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	2,720.6	23.46	23.46	-	-	51.55	23.97	13.79	13.74	-	24.99	24.99	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個		
2.5t以下	陸上	実数入力	乱積	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	2,951.7	29.45	29.45	-	-	47.52	22.11	12.71	12.66	-	23.03	23.03	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕35t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個		
2.5t以下	陸上	実数入力	乱積	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	3,158.4	34.07	34.07	-	-	44.40	20.65	11.88	11.83	-	21.53	21.53	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕45t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個		
2.5t以下	陸上	実数入力	乱積	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	3,207.0	35.07	35.07	-	-	43.73	20.34	11.70	11.65	-	21.20	21.20	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕50t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個		
2.5t以下	陸上	実数入力	層積	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	3,367.8	24.94	24.94	-	-	54.87	25.56	14.66	14.60	-	20.19	20.19	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個		
2.5t以下	陸上	実数入力	層積	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	3,671.8	31.15	31.15	-	-	50.34	23.45	13.45	13.39	-	18.51	18.51	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕35t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個		
2.5t以下	陸上	実数入力	層積	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	3,943.8	35.90	35.90	-	-	46.86	21.83	12.52	12.47	-	17.24	17.24	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕45t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個		
2.5t以下	陸上	実数入力	層積	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	4,007.8	36.92	36.92	-	-	46.12	21.49	12.32	12.27	-	16.96	16.96	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕50t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個		
2.5t以下	水中	実数入力	乱積	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	4,202.6	15.19	15.19	-	-	68.63	15.54	14.82	10.23	10.16	16.18	16.18	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	潜水土	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個		
2.5t以下	水中	実数入力	乱積	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	4,433.6	19.61	19.61	-	-	65.06	14.73	14.05	9.70	9.63	15.33	15.33	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕35t吊	*	-	-	-	普通作業員	潜水土	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個		
2.5t以下	水中	実数入力	乱積	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	4,640.3	23.19	23.19	-	-	62.16	14.06	13.43	9.27	9.20	14.65	14.65	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕45t吊	*	-	-	-	普通作業員	潜水土	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個		
2.5t以下	水中	実数入力	乱積	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	4,689.0	23.98	23.98	-	-	61.52	13.93	13.29	9.17	9.10	14.50	14.50	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕50t吊	*	-	-	-	普通作業員	潜水土	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個		
2.5t以下	水中	実数入力	層積	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	5,317.8	15.79	15.79	-	-	71.43	16.22	15.41	10.64	10.56	12.78	12.78	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	潜水土	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個		
2.5t以下	水中	実数入力	層積	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	5,621.8	20.34	20.34	-	-	67.57	15.35	14.58	10.06	9.99	12.09	12.09	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕35t吊	*	-	-	-	普通作業員	潜水土	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個		
2.5t以下	水中	実数入力	層積	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	5,893.8	24.02	24.02	-	-	64.45	14.63	13.91	9.60	9.53	11.53	11.53	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕45t吊	*	-	-	-	普通作業員	潜水土	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個		
2.5t以下	水中	実数入力	層積	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	5,957.8	24.84	24.84	-	-	63.75	14.46	13.76	9.50	9.43	11.41	11.41	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕50t吊	*	-	-	-	普通作業員	潜水土	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個		
2.5tを超え5.5t以下	陸上	実数入力	乱積	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	2,749.6	23.52	23.52	-	-	51.75	24.10	13.83	13.77	-	24.73	24.73	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個		

No. 151 【 消波根固めブロック据付け 】
< 積算単位：個 >

条件区分					標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格																備考
消波根固め ブロック規格	据付場所	消波根固めブロック10個当り 連結金具設置数量	据付方法	クレーン機種		K				R					Z						S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2			K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5tを超え 5.5t以下	陸上	実数入力	乱積	ラフレックレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	2,983.7	29.52	29.52	-	-	47.69	22.22	12.74	12.69	-	22.79	22.79	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕35t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	-	〔標準数量〕連結金具 10個	
2.5tを超え 5.5t以下	陸上	実数入力	乱積	ラフレックレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	3,193.2	34.14	34.14	-	-	44.57	20.76	11.91	11.86	-	21.29	21.29	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕45t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	-	〔標準数量〕連結金具 10個	
2.5tを超え 5.5t以下	陸上	実数入力	乱積	ラフレックレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	3,242.4	35.14	35.14	-	-	43.89	20.44	11.73	11.68	-	20.97	20.97	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕50t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	-	〔標準数量〕連結金具 10個	
2.5tを超え 5.5t以下	陸上	実数入力	層積	ラフレックレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	3,809.2	25.69	25.69	-	-	56.46	26.27	15.10	15.04	-	17.85	17.85	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	-	〔標準数量〕連結金具 10個	
2.5tを超え 5.5t以下	陸上	実数入力	層積	ラフレックレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	4,163.3	32.01	32.01	-	-	51.66	24.03	13.82	13.76	-	16.33	16.33	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕35t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	-	〔標準数量〕連結金具 10個	
2.5tを超え 5.5t以下	陸上	実数入力	層積	ラフレックレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	4,480.2	36.82	36.82	-	-	48.01	22.34	12.84	12.79	-	15.17	15.17	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕45t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	-	〔標準数量〕連結金具 10個	
2.5tを超え 5.5t以下	陸上	実数入力	層積	ラフレックレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	4,554.8	37.85	37.85	-	-	47.23	21.98	12.63	12.58	-	14.92	14.92	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕50t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	-	〔標準数量〕連結金具 10個	
2.5tを超え 5.5t以下	水中	実数入力	乱積	ラフレックレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	4,251.1	15.21	15.21	-	-	68.80	15.62	14.85	10.25	10.17	15.99	15.99	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	潜水土	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	-	〔標準数量〕連結金具 10個	
2.5tを超え 5.5t以下	水中	実数入力	乱積	ラフレックレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	4,485.2	19.63	19.63	-	-	65.21	14.81	14.07	9.71	9.64	15.16	15.16	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕35t吊	*	-	-	-	普通作業員	潜水土	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	-	〔標準数量〕連結金具 10個	
2.5tを超え 5.5t以下	水中	実数入力	乱積	ラフレックレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	4,694.6	23.22	23.22	-	-	62.30	14.15	13.44	9.28	9.21	14.48	14.48	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕45t吊	*	-	-	-	普通作業員	潜水土	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	-	〔標準数量〕連結金具 10個	
2.5tを超え 5.5t以下	水中	実数入力	乱積	ラフレックレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	4,743.9	24.02	24.02	-	-	61.65	14.00	13.30	9.18	9.12	14.33	14.33	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕50t吊	*	-	-	-	普通作業員	潜水土	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	-	〔標準数量〕連結金具 10個	
2.5tを超え 5.5t以下	水中	実数入力	層積	ラフレックレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	6,080.9	16.09	16.09	-	-	72.73	16.48	15.70	10.84	10.76	11.18	11.18	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	潜水土	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	-	〔標準数量〕連結金具 10個	
2.5tを超え 5.5t以下	水中	実数入力	層積	ラフレックレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	6,435.0	20.71	20.71	-	-	68.73	15.58	14.84	10.24	10.17	10.56	10.56	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕35t吊	*	-	-	-	普通作業員	潜水土	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	-	〔標準数量〕連結金具 10個	
2.5tを超え 5.5t以下	水中	実数入力	層積	ラフレックレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	6,751.9	24.43	24.43	-	-	65.50	14.85	14.14	9.76	9.69	10.07	10.07	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕45t吊	*	-	-	-	普通作業員	潜水土	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	-	〔標準数量〕連結金具 10個	
2.5tを超え 5.5t以下	水中	実数入力	層積	ラフレックレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	6,826.5	25.25	25.25	-	-	64.79	14.68	13.99	9.65	9.59	9.96	9.96	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕50t吊	*	-	-	-	普通作業員	潜水土	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	-	〔標準数量〕連結金具 10個	
5.5tを超え 11.0t以下	陸上	実数入力	乱積	ラフレックレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	3,477.5	25.12	25.12	-	-	55.33	25.80	14.77	14.71	-	19.55	19.55	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	-	〔標準数量〕連結金具 10個	
5.5tを超え 11.0t以下	陸上	実数入力	乱積	ラフレックレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	3,793.7	31.36	31.36	-	-	50.72	23.65	13.54	13.48	-	17.92	17.92	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕35t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	-	〔標準数量〕連結金具 10個	

No. 151 【 消波根固めブロック据付け 】
< 積算単位：個 >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考
消波根固め ブロック規格	据付場所	消波根固めブロック10個当り 連結金具設置数量	据付方法	クレーン機種		K				R					Z					K（※印：賃料）				R				Z				S		
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
5.5tを超え 11.0t以下	陸上	実数入力	乱積	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)45t吊	4,076.6	36.12	36.12	-	-	47.20	22.01	12.60	12.55	-	16.68	16.68	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 45t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用） φ16	-	-	-	-	〔標準数量〕連結金具 10個
5.5tを超え 11.0t以下	陸上	実数入力	乱積	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)50t吊	4,143.1	37.15	37.15	-	-	46.44	21.65	12.40	12.35	-	16.41	16.41	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 50t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用） φ16	-	-	-	-	〔標準数量〕連結金具 10個
5.5tを超え 11.0t以下	陸上	実数入力	層積	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)25t吊	4,416.1	26.43	26.43	-	-	58.18	27.11	15.54	15.48	-	15.39	15.39	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用） φ16	-	-	-	-	〔標準数量〕連結金具 10個
5.5tを超え 11.0t以下	陸上	実数入力	層積	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)35t吊	4,838.7	32.86	32.86	-	-	53.09	24.72	14.19	14.13	-	14.05	14.05	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 35t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用） φ16	-	-	-	-	〔標準数量〕連結金具 10個
5.5tを超え 11.0t以下	陸上	実数入力	層積	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)45t吊	5,216.7	37.72	37.72	-	-	49.25	22.95	13.16	13.10	-	13.03	13.03	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 45t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用） φ16	-	-	-	-	〔標準数量〕連結金具 10個
5.5tを超え 11.0t以下	陸上	実数入力	層積	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)50t吊	5,305.7	38.77	38.77	-	-	48.42	22.56	12.94	12.88	-	12.81	12.81	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 50t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用） φ16	-	-	-	-	〔標準数量〕連結金具 10個
5.5tを超え 11.0t以下	水中	実数入力	乱積	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)25t吊	5,505.5	15.86	15.86	-	-	71.79	16.31	15.49	10.69	10.61	12.35	12.35	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	潜水土	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用） φ16	-	-	-	-	〔標準数量〕連結金具 10個
5.5tを超え 11.0t以下	水中	実数入力	乱積	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)35t吊	5,821.6	20.43	20.43	-	-	67.89	15.45	14.64	10.11	10.03	11.68	11.68	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 35t吊	*	-	-	-	普通作業員	潜水土	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用） φ16	-	-	-	-	〔標準数量〕連結金具 10個
5.5tを超え 11.0t以下	水中	実数入力	乱積	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)45t吊	6,104.5	24.12	24.12	-	-	64.75	14.72	13.97	9.64	9.57	11.13	11.13	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 45t吊	*	-	-	-	普通作業員	潜水土	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用） φ16	-	-	-	-	〔標準数量〕連結金具 10個
5.5tを超え 11.0t以下	水中	実数入力	乱積	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)50t吊	6,171.1	24.94	24.94	-	-	64.05	14.57	13.81	9.53	9.47	11.01	11.01	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 50t吊	*	-	-	-	普通作業員	潜水土	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用） φ16	-	-	-	-	〔標準数量〕連結金具 10個
5.5tを超え 11.0t以下	水中	実数入力	層積	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)25t吊	7,126.5	16.38	16.38	-	-	74.08	16.81	15.99	11.03	10.96	9.54	9.54	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	潜水土	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用） φ16	-	-	-	-	〔標準数量〕連結金具 10個
5.5tを超え 11.0t以下	水中	実数入力	層積	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)35t吊	7,549.1	21.06	21.06	-	-	69.94	15.89	15.09	10.42	10.34	9.00	9.00	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 35t吊	*	-	-	-	普通作業員	潜水土	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用） φ16	-	-	-	-	〔標準数量〕連結金具 10個
5.5tを超え 11.0t以下	水中	実数入力	層積	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)45t吊	7,927.2	24.82	24.82	-	-	66.61	15.13	14.37	9.92	9.85	8.57	8.57	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 45t吊	*	-	-	-	普通作業員	潜水土	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用） φ16	-	-	-	-	〔標準数量〕連結金具 10個
5.5tを超え 11.0t以下	水中	実数入力	層積	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)50t吊	8,016.1	25.66	25.66	-	-	65.86	14.95	14.21	9.81	9.74	8.48	8.48	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 50t吊	*	-	-	-	普通作業員	潜水土	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用） φ16	-	-	-	-	〔標準数量〕連結金具 10個

No. 152 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考		
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離		K				R	R				Z	Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	0.5km以下	1,568.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	1.0km以下	1,693.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	1.5km以下	1,942.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	2.0km以下	2,066.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	2.5km以下	2,315.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	3.0km以下	2,564.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	3.5km以下	2,689.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	4.0km以下	2,938.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	4.5km以下	3,062.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	5.0km以下	3,311.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	5.5km以下	3,560.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	6.0km以下	3,685.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	6.5km以下	3,933.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	7.0km以下	4,182.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	7.5km以下	4,307.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	8.5km以下	4,433.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	9.5km以下	4,806.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 152 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考	
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離		K				R	R				Z	Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5t以下	横込み・荷卸	1個	10.5km以下	5,180.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	1個	11.5km以下	5,676.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	1個	12.5km以下	6,048.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	1個	14.0km以下	6,422.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	1個	15.0km以下	7,047.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	2個	0.5km以下	1,444.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	2個	1.0km以下	1,506.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	2個	1.5km以下	1,630.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	2個	2.0km以下	1,693.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	2個	2.5km以下	1,817.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	2個	3.0km以下	1,942.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	2個	3.5km以下	2,004.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	2個	4.0km以下	2,129.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	2個	4.5km以下	2,191.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	2個	5.0km以下	2,315.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	2個	5.5km以下	2,440.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	2個	6.0km以下	2,502.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 152 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考		
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R	R				Z	Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5t以下	横込み・荷卸	2個	6.5km以下	2,626.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	2個	7.0km以下	2,751.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	2個	7.5km以下	2,813.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	2個	8.5km以下	2,876.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	2個	9.5km以下	3,062.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	2個	10.5km以下	3,249.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	2個	11.5km以下	3,498.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	2個	12.5km以下	3,685.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	2個	14.0km以下	3,872.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	2個	15.0km以下	4,182.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	3個	0.5km以下	1,402.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	3個	1.0km以下	1,444.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	3個	1.5km以下	1,527.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	3個	2.0km以下	1,568.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	3個	2.5km以下	1,651.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	3個	3.0km以下	1,734.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	3個	3.5km以下	1,776.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 152 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考	
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R	R				Z	Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
2.5t以下	横込み・荷卸	3個	4.0km以下	1,859.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	3個	4.5km以下	1,901.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	3個	5.0km以下	1,983.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	3個	5.5km以下	2,066.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	3個	6.0km以下	2,108.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	3個	6.5km以下	2,191.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	3個	7.0km以下	2,273.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	3個	7.5km以下	2,315.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	3個	8.5km以下	2,357.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	3個	9.5km以下	2,481.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	3個	10.5km以下	2,606.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	3個	11.5km以下	2,772.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	3個	12.5km以下	2,896.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	3個	14.0km以下	3,020.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	3個	15.0km以下	3,228.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	4個	0.5km以下	1,382.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	4個	1.0km以下	1,413.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 152 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
					K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
2.5t以下	横込み・荷卸	4個	1.5km以下	1,475.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	4個	2.0km以下	1,506.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	4個	2.5km以下	1,568.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	4個	3.0km以下	1,630.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	4個	3.5km以下	1,662.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	4個	4.0km以下	1,724.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	4個	4.5km以下	1,755.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	4個	5.0km以下	1,817.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	4個	5.5km以下	1,879.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	4個	6.0km以下	1,910.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	4個	6.5km以下	1,973.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	4個	7.0km以下	2,035.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	4個	7.5km以下	2,066.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	4個	8.5km以下	2,097.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	4個	9.5km以下	2,191.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	4個	10.5km以下	2,284.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	4個	11.5km以下	2,409.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 152 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考	
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R	R				Z	Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
2.5t以下	横込み・荷卸	4個	12.5km以下	2,502.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	4個	14.0km以下	2,595.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	4個	15.0km以下	2,751.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	5個	0.5km以下	1,369.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	5個	1.0km以下	1,394.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	5個	1.5km以下	1,444.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	5個	2.0km以下	1,469.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	5個	2.5km以下	1,518.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	5個	3.0km以下	1,568.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	5個	3.5km以下	1,593.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	5個	4.0km以下	1,643.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	5個	4.5km以下	1,668.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	5個	5.0km以下	1,718.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	5個	5.5km以下	1,768.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	5個	6.0km以下	1,792.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	5個	6.5km以下	1,842.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	5個	7.0km以下	1,892.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 152 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考			
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック 積載個数	トラック1台当り 運搬距離		K				R	R				Z	Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
2.5t以下	横込み・荷卸	5個	7.5km以下	1,917.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	5個	8.5km以下	1,942.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	5個	9.5km以下	2,016.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	5個	10.5km以下	2,091.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	5個	11.5km以下	2,191.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	5個	12.5km以下	2,265.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	5個	14.0km以下	2,341.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	5個	15.0km以下	2,465.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	6個	0.5km以下	1,361.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	6個	1.0km以下	1,382.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	6個	1.5km以下	1,423.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	6個	2.0km以下	1,444.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	6個	2.5km以下	1,485.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	6個	3.0km以下	1,527.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	6個	3.5km以下	1,547.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	6個	4.0km以下	1,589.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	6個	4.5km以下	1,610.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No. 152 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考			
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック 積載個数	トラック1台当り 運搬距離		K				R	R				Z	Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	5.0km以下	1,651.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	5.5km以下	1,693.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	6.0km以下	1,714.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	6.5km以下	1,755.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	7.0km以下	1,797.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	7.5km以下	1,817.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	8.5km以下	1,838.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	9.5km以下	1,901.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	10.5km以下	1,963.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	11.5km以下	2,046.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	12.5km以下	2,108.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	14.0km以下	2,170.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	15.0km以下	2,273.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	0.5km以下	1,355.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	1.0km以下	1,373.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	1.5km以下	1,408.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	2.0km以下	1,426.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 152 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考	
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離		K				R	R				Z	Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
2.5t以下	横込み・荷卸	7個	2.5km以下	1,461.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	7個	3.0km以下	1,497.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	7個	3.5km以下	1,514.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	7個	4.0km以下	1,550.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	7個	4.5km以下	1,568.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	7個	5.0km以下	1,604.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	7個	5.5km以下	1,639.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	7個	6.0km以下	1,657.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	7個	6.5km以下	1,693.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	7個	7.0km以下	1,728.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	7個	7.5km以下	1,746.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	7個	8.5km以下	1,764.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	7個	9.5km以下	1,817.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	7個	10.5km以下	1,871.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	7個	11.5km以下	1,942.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	7個	12.5km以下	1,996.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	7個	14.0km以下	2,049.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 152 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考	
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離		K				R	R				Z	Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
2.5t以下	横込み・荷卸	7個	15.0km以下	2,137.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	8個	0.5km以下	1,350.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	8個	1.0km以下	1,366.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	8個	1.5km以下	1,397.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	8個	2.0km以下	1,413.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	8個	2.5km以下	1,444.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	8個	3.0km以下	1,475.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	8個	3.5km以下	1,491.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	8個	4.0km以下	1,521.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	8個	4.5km以下	1,537.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	8個	5.0km以下	1,568.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	8個	5.5km以下	1,600.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	8個	6.0km以下	1,615.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	8個	6.5km以下	1,646.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	8個	7.0km以下	1,677.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	8個	7.5km以下	1,693.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	8個	8.5km以下	1,708.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 152 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考	
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離		K				R	R				Z	Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	9.5km以下	1,755.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	10.5km以下	1,802.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	11.5km以下	1,864.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	12.5km以下	1,910.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	14.0km以下	1,957.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	15.0km以下	2,035.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	0.5km以下	1,347.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	1.0km以下	1,361.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	1.5km以下	1,388.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	2.0km以下	1,402.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	2.5km以下	1,430.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	3.0km以下	1,458.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	3.5km以下	1,471.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	4.0km以下	1,499.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	4.5km以下	1,513.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	5.0km以下	1,541.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	5.5km以下	1,568.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 152 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考	
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離		K				R	R				Z	Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
2.5t以下	横込み・荷卸	9個	6.0km以下	1,582.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	9個	6.5km以下	1,610.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	9個	7.0km以下	1,638.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	9個	7.5km以下	1,651.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	9個	8.5km以下	1,665.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	9個	9.5km以下	1,706.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	9個	10.5km以下	1,748.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	9個	11.5km以下	1,804.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	9個	12.5km以下	1,845.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	9個	14.0km以下	1,886.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	9個	15.0km以下	1,955.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	10個	0.5km以下	1,344.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	10個	1.0km以下	1,357.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	10個	1.5km以下	1,382.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	10個	2.0km以下	1,394.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	10個	2.5km以下	1,419.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	横込み・荷卸	10個	3.0km以下	1,444.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 152 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考	
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック 積載個数	ブロック1台当り 運搬距離		K				R	R				Z	Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	3.5km以下	1,456.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	4.0km以下	1,481.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	4.5km以下	1,494.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	5.0km以下	1,518.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	5.5km以下	1,544.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	6.0km以下	1,556.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	6.5km以下	1,581.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	7.0km以下	1,606.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	7.5km以下	1,618.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	8.5km以下	1,630.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	9.5km以下	1,668.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	10.5km以下	1,705.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	11.5km以下	1,755.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	12.5km以下	1,792.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	14.0km以下	1,830.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	15.0km以下	1,892.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	0.5km以下	1,338.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 152 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考	
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック 積載個数	トラック1台当り 運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S		
					K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	1.0km以下	1,348.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	1.5km以下	1,367.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	2.0km以下	1,377.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	2.5km以下	1,396.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	3.0km以下	1,415.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	3.5km以下	1,425.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	4.0km以下	1,444.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	4.5km以下	1,453.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	5.0km以下	1,473.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	5.5km以下	1,492.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	6.0km以下	1,501.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	6.5km以下	1,520.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	7.0km以下	1,539.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	7.5km以下	1,549.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	8.5km以下	1,559.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	9.5km以下	1,588.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	10.5km以下	1,616.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.152 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考			
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離		K				R	R				Z	Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	11.5km以下	1,654.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	12.5km以下	1,683.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	14.0km以下	1,712.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	15.0km以下	1,759.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	0.5km以下	1,332.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	1.0km以下	1,339.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	1.5km以下	1,352.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	2.0km以下	1,358.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	2.5km以下	1,372.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	3.0km以下	1,384.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	3.5km以下	1,391.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	4.0km以下	1,405.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	4.5km以下	1,411.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	5.0km以下	1,424.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	5.5km以下	1,438.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	6.0km以下	1,444.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	6.5km以下	1,457.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 152 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考	
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
					K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	7.0km以下	1,470.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	7.5km以下	1,476.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	8.5km以下	1,483.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	9.5km以下	1,503.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	10.5km以下	1,523.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	11.5km以下	1,549.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	12.5km以下	1,568.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	14.0km以下	1,588.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	15.0km以下	1,621.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け （乱積）	1個	0.5km以下	1,618.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け （乱積）	1個	1.0km以下	1,742.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け （乱積）	1個	1.5km以下	1,992.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け （乱積）	1個	2.0km以下	2,117.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け （乱積）	1個	2.5km以下	2,365.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け （乱積）	1個	3.0km以下	2,614.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け （乱積）	1個	3.5km以下	2,739.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け （乱積）	1個	4.0km以下	2,988.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 152 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考			
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック 積載個数	トラック1台当り 運搬距離		K				R	R				Z	Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	1個	4.5km以下	3,112.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	1個	5.0km以下	3,361.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	1個	5.5km以下	3,610.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	1個	6.0km以下	3,735.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	1個	6.5km以下	3,983.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	1個	7.0km以下	4,232.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	1個	7.5km以下	4,358.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	1個	8.5km以下	4,481.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	1個	9.5km以下	4,857.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	1個	10.5km以下	5,227.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	1個	11.5km以下	5,728.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	1個	12.5km以下	6,103.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	1個	14.0km以下	6,473.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	1個	15.0km以下	7,094.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	2個	0.5km以下	1,494.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	2個	1.0km以下	1,556.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	2個	1.5km以下	1,680.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 152 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック 積載個数	トラック1台当り 運搬距離		K				R	R				Z	Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	2個	2.0km以下	1,742.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	2個	2.5km以下	1,867.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	2個	3.0km以下	1,992.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	2個	3.5km以下	2,054.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	2個	4.0km以下	2,178.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	2個	4.5km以下	2,241.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	2個	5.0km以下	2,365.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	2個	5.5km以下	2,489.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	2個	6.0km以下	2,551.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	2個	6.5km以下	2,676.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	2個	7.0km以下	2,801.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	2個	7.5km以下	2,863.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	2個	8.5km以下	2,926.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	2個	9.5km以下	3,112.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	2個	10.5km以下	3,299.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	2個	11.5km以下	3,549.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	2個	12.5km以下	3,735.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 152 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考				
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック 積載個数	トラック1台当り 運搬距離		K				R	R				Z	Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	2個	14.0km以下	3,921.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	2個	15.0km以下	4,232.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	3個	0.5km以下	1,452.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	3個	1.0km以下	1,494.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	3個	1.5km以下	1,576.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	3個	2.0km以下	1,618.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	3個	2.5km以下	1,701.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	3個	3.0km以下	1,784.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	3個	3.5km以下	1,825.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	3個	4.0km以下	1,909.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	3個	4.5km以下	1,950.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	3個	5.0km以下	2,034.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	3個	5.5km以下	2,117.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	3個	6.0km以下	2,158.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	3個	6.5km以下	2,241.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	3個	7.0km以下	2,323.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	3個	7.5km以下	2,365.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 152 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考	
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック 積載個数	トラック1台当り 運搬距離		K				R	R				Z	Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	3個	8.5km以下	2,407.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	3個	9.5km以下	2,531.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	3個	10.5km以下	2,655.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	3個	11.5km以下	2,822.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	3個	12.5km以下	2,946.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	3個	14.0km以下	3,071.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	3個	15.0km以下	3,279.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	4個	0.5km以下	1,432.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	4個	1.0km以下	1,462.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	4個	1.5km以下	1,525.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	4個	2.0km以下	1,556.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	4個	2.5km以下	1,618.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	4個	3.0km以下	1,680.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	4個	3.5km以下	1,711.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	4個	4.0km以下	1,774.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	4個	4.5km以下	1,805.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	4個	5.0km以下	1,867.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 152 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考	
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック 積載個数	トラック1台当り 運搬距離		K				R	R				Z	Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	4個	5.5km以下	1,929.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	4個	6.0km以下	1,960.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	4個	6.5km以下	2,023.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	4個	7.0km以下	2,085.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	4個	7.5km以下	2,117.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	4個	8.5km以下	2,147.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	4個	9.5km以下	2,241.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	4個	10.5km以下	2,334.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	4個	11.5km以下	2,459.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	4個	12.5km以下	2,551.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	4個	14.0km以下	2,645.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	4個	15.0km以下	2,801.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	5個	0.5km以下	1,419.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	5個	1.0km以下	1,444.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	5個	1.5km以下	1,494.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	5個	2.0km以下	1,518.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	5個	2.5km以下	1,568.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 152 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考			
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック 積載個数	トラック1台当り 運搬距離		K				R	R				Z	Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	5個	3.0km以下	1,618.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	5個	3.5km以下	1,643.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	5個	4.0km以下	1,693.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	5個	4.5km以下	1,718.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	5個	5.0km以下	1,768.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	5個	5.5km以下	1,817.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	5個	6.0km以下	1,842.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	5個	6.5km以下	1,892.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	5個	7.0km以下	1,942.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	5個	7.5km以下	1,967.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	5個	8.5km以下	1,992.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	5個	9.5km以下	2,066.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	5個	10.5km以下	2,141.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	5個	11.5km以下	2,241.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	5個	12.5km以下	2,315.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	5個	14.0km以下	2,390.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	5個	15.0km以下	2,515.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No. 152 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考				
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック 積載個数	トラック1台当り 運搬距離		K				R	R				Z	Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	6個	0.5km以下	1,411.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	6個	1.0km以下	1,432.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	6個	1.5km以下	1,473.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	6個	2.0km以下	1,494.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	6個	2.5km以下	1,535.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	6個	3.0km以下	1,576.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	6個	3.5km以下	1,597.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	6個	4.0km以下	1,638.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	6個	4.5km以下	1,659.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	6個	5.0km以下	1,701.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	6個	5.5km以下	1,742.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	6個	6.0km以下	1,763.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	6個	6.5km以下	1,805.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	6個	7.0km以下	1,846.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	6個	7.5km以下	1,867.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	6個	8.5km以下	1,888.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	6個	9.5km以下	1,950.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 152 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考				
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック 積載個数	トラック1台当り 運搬距離		K				R	R				Z	Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	6個	10.5km以下	2,013.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	6個	11.5km以下	2,096.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	6個	12.5km以下	2,158.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	6個	14.0km以下	2,220.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	6個	15.0km以下	2,323.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	7個	0.5km以下	1,405.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	7個	1.0km以下	1,423.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	7個	1.5km以下	1,458.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	7個	2.0km以下	1,476.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	7個	2.5km以下	1,511.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	7個	3.0km以下	1,547.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	7個	3.5km以下	1,565.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	7個	4.0km以下	1,600.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	7個	4.5km以下	1,618.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	7個	5.0km以下	1,653.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	7個	5.5km以下	1,689.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	7個	6.0km以下	1,707.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No. 152 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考	
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック 積載個数	トラック1台当り 運搬距離		K				R	R				Z	Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	7個	6.5km以下	1,742.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	7個	7.0km以下	1,778.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	7個	7.5km以下	1,796.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	7個	8.5km以下	1,813.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	7個	9.5km以下	1,867.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	7個	10.5km以下	1,920.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	7個	11.5km以下	1,992.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	7個	12.5km以下	2,045.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	7個	14.0km以下	2,099.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	7個	15.0km以下	2,187.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	8個	0.5km以下	1,400.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	8個	1.0km以下	1,416.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	8個	1.5km以下	1,447.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	8個	2.0km以下	1,462.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	8個	2.5km以下	1,494.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	8個	3.0km以下	1,525.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	8個	3.5km以下	1,541.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 152 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考			
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック 積載個数	トラック1台当り 運搬距離		K				R				Z					S	K（※印：賃料）				R				Z					S		
					K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	8個	4.0km以下	1,571.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	8個	4.5km以下	1,587.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	8個	5.0km以下	1,618.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	8個	5.5km以下	1,649.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	8個	6.0km以下	1,665.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	8個	6.5km以下	1,696.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	8個	7.0km以下	1,727.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	8個	7.5km以下	1,742.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	8個	8.5km以下	1,758.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	8個	9.5km以下	1,805.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	8個	10.5km以下	1,851.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	8個	11.5km以下	1,914.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	8個	12.5km以下	1,960.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	8個	14.0km以下	2,007.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	8個	15.0km以下	2,085.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	9個	0.5km以下	1,396.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	9個	1.0km以下	1,411.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 152 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考	
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック 積載個数	トラック1台当り 運搬距離		K				R	R				Z	Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	9個	1.5km以下	1,438.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	9個	2.0km以下	1,452.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	9個	2.5km以下	1,479.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	9個	3.0km以下	1,508.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	9個	3.5km以下	1,521.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	9個	4.0km以下	1,549.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	9個	4.5km以下	1,562.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	9個	5.0km以下	1,590.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	9個	5.5km以下	1,618.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	9個	6.0km以下	1,632.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	9個	6.5km以下	1,659.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	9個	7.0km以下	1,687.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	9個	7.5km以下	1,701.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	9個	8.5km以下	1,715.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	9個	9.5km以下	1,756.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	9個	10.5km以下	1,798.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	9個	11.5km以下	1,853.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 152 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考			
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック 積載個数	トラック1台当り 運搬距離		K				R	R				Z	Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	9個	12.5km以下	1,895.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	9個	14.0km以下	1,937.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	9個	15.0km以下	2,005.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	10個	0.5km以下	1,394.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	10個	1.0km以下	1,406.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	10個	1.5km以下	1,432.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	10個	2.0km以下	1,444.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	10個	2.5km以下	1,469.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	10個	3.0km以下	1,494.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	10個	3.5km以下	1,506.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	10個	4.0km以下	1,531.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	10個	4.5km以下	1,544.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	10個	5.0km以下	1,568.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	10個	5.5km以下	1,593.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	10個	6.0km以下	1,606.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	10個	6.5km以下	1,630.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	10個	7.0km以下	1,656.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 152 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考		
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック 積載個数	トラック1台当り 運搬距離		K				R				Z					S	K（※印：賃料）				R				Z					S	
					K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	10個	7.5km以下	1,668.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	10個	8.5km以下	1,680.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	10個	9.5km以下	1,718.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	10個	10.5km以下	1,755.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	10個	11.5km以下	1,805.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	10個	12.5km以下	1,842.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	10個	14.0km以下	1,879.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	10個	15.0km以下	1,942.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	11個以上15個以下	0.5km以下	1,388.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	11個以上15個以下	1.0km以下	1,398.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	11個以上15個以下	1.5km以下	1,417.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	11個以上15個以下	2.0km以下	1,426.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	11個以上15個以下	2.5km以下	1,446.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	11個以上15個以下	3.0km以下	1,465.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	11個以上15個以下	3.5km以下	1,474.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	11個以上15個以下	4.0km以下	1,494.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	11個以上15個以下	4.5km以下	1,503.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 152 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考			
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック 積載個数	トラック1台当り 運搬距離		K				R	R				Z	Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	11個以上15個以下	5.0km以下	1,522.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	11個以上15個以下	5.5km以下	1,541.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	11個以上15個以下	6.0km以下	1,551.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	11個以上15個以下	6.5km以下	1,570.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	11個以上15個以下	7.0km以下	1,589.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	11個以上15個以下	7.5km以下	1,599.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	11個以上15個以下	8.5km以下	1,609.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	11個以上15個以下	9.5km以下	1,638.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	11個以上15個以下	10.5km以下	1,666.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	11個以上15個以下	11.5km以下	1,704.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	11個以上15個以下	12.5km以下	1,733.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	11個以上15個以下	14.0km以下	1,762.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	11個以上15個以下	15.0km以下	1,810.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	15個を超え23個以下	0.5km以下	1,382.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	15個を超え23個以下	1.0km以下	1,389.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	15個を超え23個以下	1.5km以下	1,402.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	15個を超え23個以下	2.0km以下	1,408.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 152 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考		
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R	R				Z	Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	15個を超え23個以下	2.5km以下	1,422.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	15個を超え23個以下	3.0km以下	1,435.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	15個を超え23個以下	3.5km以下	1,441.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	15個を超え23個以下	4.0km以下	1,454.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	15個を超え23個以下	4.5km以下	1,461.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	15個を超え23個以下	5.0km以下	1,474.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	15個を超え23個以下	5.5km以下	1,487.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	15個を超え23個以下	6.0km以下	1,494.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	15個を超え23個以下	6.5km以下	1,506.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	15個を超え23個以下	7.0km以下	1,520.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	15個を超え23個以下	7.5km以下	1,526.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	15個を超え23個以下	8.5km以下	1,533.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	15個を超え23個以下	9.5km以下	1,553.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	15個を超え23個以下	10.5km以下	1,572.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	15個を超え23個以下	11.5km以下	1,598.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	15個を超え23個以下	12.5km以下	1,618.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	15個を超え23個以下	14.0km以下	1,638.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 152 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考		
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離		K				R	R				Z	Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5t以下	積込み・据付け（乱積）	15個を超え23個以下	15.0km以下	1,671.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック〔普通型〕11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	1個	0.5km以下	1,854.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック〔普通型〕11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	1個	1.0km以下	1,979.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック〔普通型〕11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	1個	1.5km以下	2,228.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック〔普通型〕11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	1個	2.0km以下	2,353.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック〔普通型〕11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	1個	2.5km以下	2,601.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック〔普通型〕11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	1個	3.0km以下	2,851.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック〔普通型〕11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	1個	3.5km以下	2,976.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック〔普通型〕11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	1個	4.0km以下	3,224.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック〔普通型〕11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	1個	4.5km以下	3,349.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック〔普通型〕11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	1個	5.0km以下	3,598.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック〔普通型〕11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	1個	5.5km以下	3,846.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック〔普通型〕11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	1個	6.0km以下	3,971.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック〔普通型〕11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	1個	6.5km以下	4,220.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック〔普通型〕11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	1個	7.0km以下	4,470.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック〔普通型〕11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	1個	7.5km以下	4,594.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック〔普通型〕11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	1個	8.5km以下	4,718.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック〔普通型〕11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 152 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考		
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック 積載個数	トラック1台当り 運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
					K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	1個	9.5km以下	5,092.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	1個	10.5km以下	5,464.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	1個	11.5km以下	5,961.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	1個	12.5km以下	6,336.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	1個	14.0km以下	6,711.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	1個	15.0km以下	7,331.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	2個	0.5km以下	1,730.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	2個	1.0km以下	1,792.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	2個	1.5km以下	1,917.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	2個	2.0km以下	1,979.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	2個	2.5km以下	2,104.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	2個	3.0km以下	2,228.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	2個	3.5km以下	2,291.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	2個	4.0km以下	2,415.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	2個	4.5km以下	2,477.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	2個	5.0km以下	2,601.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	2個	5.5km以下	2,726.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No. 152 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考	
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック 積載個数	トラック1台当り 運搬距離		K				R	R				Z	Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	2個	6.0km以下	2,788.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	2個	6.5km以下	2,913.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	2個	7.0km以下	3,038.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	2個	7.5km以下	3,099.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	2個	8.5km以下	3,162.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	2個	9.5km以下	3,349.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	2個	10.5km以下	3,535.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	2個	11.5km以下	3,784.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	2個	12.5km以下	3,971.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	2個	14.0km以下	4,159.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	2個	15.0km以下	4,470.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	3個	0.5km以下	1,689.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	3個	1.0km以下	1,730.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	3個	1.5km以下	1,813.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	3個	2.0km以下	1,854.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	3個	2.5km以下	1,938.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	3個	3.0km以下	2,021.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 152 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考		
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック 積載個数	トラック1台当り 運搬距離		K				R	R				Z	Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	3個	3.5km以下	2,062.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	3個	4.0km以下	2,145.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	3個	4.5km以下	2,186.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	3個	5.0km以下	2,270.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	3個	5.5km以下	2,353.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	3個	6.0km以下	2,394.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	3個	6.5km以下	2,477.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	3個	7.0km以下	2,560.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	3個	7.5km以下	2,601.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	3個	8.5km以下	2,643.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	3個	9.5km以下	2,767.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	3個	10.5km以下	2,893.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	3個	11.5km以下	3,059.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	3個	12.5km以下	3,183.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	3個	14.0km以下	3,308.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	3個	15.0km以下	3,515.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	4個	0.5km以下	1,668.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 152 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比													代表機劣材規格													備考		
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック 積載個数	トラック1台当り 運搬距離		K				R	R				Z	Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	4個	1.0km以下	1,699.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	4個	1.5km以下	1,761.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	4個	2.0km以下	1,792.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	4個	2.5km以下	1,854.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	4個	3.0km以下	1,917.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	4個	3.5km以下	1,948.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	4個	4.0km以下	2,010.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	4個	4.5km以下	2,041.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	4個	5.0km以下	2,104.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	4個	5.5km以下	2,166.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	4個	6.0km以下	2,197.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	4個	6.5km以下	2,259.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	4個	7.0km以下	2,321.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	4個	7.5km以下	2,353.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	4個	8.5km以下	2,384.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	4個	9.5km以下	2,477.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	4個	10.5km以下	2,570.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 152 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考				
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック 積載個数	トラック1台当り 運搬距離		K				R	R				Z	Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	4個	11.5km以下	2,695.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	4個	12.5km以下	2,788.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	4個	14.0km以下	2,881.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	4個	15.0km以下	3,038.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	5個	0.5km以下	1,656.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	5個	1.0km以下	1,680.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	5個	1.5km以下	1,730.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	5個	2.0km以下	1,755.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	5個	2.5km以下	1,805.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	5個	3.0km以下	1,854.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	5個	3.5km以下	1,879.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	5個	4.0km以下	1,929.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	5個	4.5km以下	1,954.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	5個	5.0km以下	2,004.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	5個	5.5km以下	2,054.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	5個	6.0km以下	2,078.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	5個	6.5km以下	2,129.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 152 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック 積載個数	トラック1台当り 運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	5個	7.0km以下	2,178.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	5個	7.5km以下	2,203.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	5個	8.5km以下	2,228.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	5個	9.5km以下	2,303.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	5個	10.5km以下	2,378.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	5個	11.5km以下	2,477.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	5個	12.5km以下	2,551.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	5個	14.0km以下	2,626.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	5個	15.0km以下	2,751.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	6個	0.5km以下	1,647.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	6個	1.0km以下	1,668.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	6個	1.5km以下	1,709.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	6個	2.0km以下	1,730.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	6個	2.5km以下	1,771.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	6個	3.0km以下	1,813.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	6個	3.5km以下	1,834.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	6個	4.0km以下	1,875.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 152 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考		
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック 積載個数	トラック1台当り 運搬距離		K				R	R				Z	Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	6個	4.5km以下	1,896.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	6個	5.0km以下	1,938.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	6個	5.5km以下	1,979.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	6個	6.0km以下	2,000.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	6個	6.5km以下	2,041.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	6個	7.0km以下	2,083.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	6個	7.5km以下	2,104.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	6個	8.5km以下	2,124.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	6個	9.5km以下	2,186.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	6個	10.5km以下	2,249.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	6個	11.5km以下	2,332.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	6個	12.5km以下	2,394.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	6個	14.0km以下	2,456.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	6個	15.0km以下	2,560.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	7個	0.5km以下	1,641.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	7個	1.0km以下	1,659.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	7個	1.5km以下	1,694.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 152 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考	
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック 積載個数	トラック1台当り 運搬距離		K				R	R				Z	Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	7個	2.0km以下	1,712.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	7個	2.5km以下	1,748.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	7個	3.0km以下	1,783.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	7個	3.5km以下	1,801.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	7個	4.0km以下	1,836.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	7個	4.5km以下	1,854.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	7個	5.0km以下	1,890.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	7個	5.5km以下	1,926.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	7個	6.0km以下	1,943.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	7個	6.5km以下	1,979.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	7個	7.0km以下	2,015.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	7個	7.5km以下	2,032.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	7個	8.5km以下	2,050.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	7個	9.5km以下	2,104.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	7個	10.5km以下	2,158.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	7個	11.5km以下	2,228.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	7個	12.5km以下	2,281.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 152 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考				
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離		K				R				Z					S	K（※印：賃料）				R				Z					S			
					K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	7個	14.0km以下	2,335.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	7個	15.0km以下	2,424.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	8個	0.5km以下	1,637.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	8個	1.0km以下	1,652.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	8個	1.5km以下	1,683.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	8個	2.0km以下	1,699.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	8個	2.5km以下	1,730.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	8個	3.0km以下	1,761.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	8個	3.5km以下	1,777.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	8個	4.0km以下	1,808.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	8個	4.5km以下	1,823.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	8個	5.0km以下	1,854.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	8個	5.5km以下	1,886.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	8個	6.0km以下	1,901.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	8個	6.5km以下	1,932.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	8個	7.0km以下	1,964.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	8個	7.5km以下	1,979.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 152 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考			
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック 積載個数	ブロック1台当り 運搬距離		K				R				Z					S	K（※印：賃料）				R				Z					S		
					K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	8個	8.5km以下	1,995.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	8個	9.5km以下	2,041.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	8個	10.5km以下	2,088.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	8個	11.5km以下	2,150.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	8個	12.5km以下	2,197.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	8個	14.0km以下	2,244.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	8個	15.0km以下	2,321.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	9個	0.5km以下	1,633.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	9個	1.0km以下	1,647.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	9個	1.5km以下	1,675.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	9個	2.0km以下	1,689.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	9個	2.5km以下	1,716.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	9個	3.0km以下	1,744.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	9個	3.5km以下	1,757.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	9個	4.0km以下	1,786.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	9個	4.5km以下	1,799.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	9個	5.0km以下	1,827.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 152 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考	
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック 積載個数	トラック1台当り 運搬距離		K				R				Z					S	K（※印：賃料）				R				Z					S
					K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	9個	5.5km以下	1,854.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	9個	6.0km以下	1,869.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	9個	6.5km以下	1,896.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	9個	7.0km以下	1,924.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	9個	7.5km以下	1,938.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	9個	8.5km以下	1,951.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	9個	9.5km以下	1,993.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	9個	10.5km以下	2,034.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	9個	11.5km以下	2,090.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	9個	12.5km以下	2,131.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	9個	14.0km以下	2,173.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	9個	15.0km以下	2,242.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	10個	0.5km以下	1,630.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	10個	1.0km以下	1,643.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	10個	1.5km以下	1,668.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	10個	2.0km以下	1,680.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	10個	2.5km以下	1,705.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 152 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考		
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック 積載個数	トラック1台当り 運搬距離		K				R				Z					S	K（※印：賃料）				R				Z					S	
					K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	10個	3.0km以下	1,730.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	10個	3.5km以下	1,742.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	10個	4.0km以下	1,768.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	10個	4.5km以下	1,780.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	10個	5.0km以下	1,805.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	10個	5.5km以下	1,830.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	10個	6.0km以下	1,842.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	10個	6.5km以下	1,867.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	10個	7.0km以下	1,892.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	10個	7.5km以下	1,904.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	10個	8.5km以下	1,917.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	10個	9.5km以下	1,954.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	10個	10.5km以下	1,992.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	10個	11.5km以下	2,041.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	10個	12.5km以下	2,078.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	10個	14.0km以下	2,117.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	10個	15.0km以下	2,178.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 152 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比													代表機劣材規格														備考			
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック 積載個数	トラック1台当り 運搬距離		K				R				Z					S				K（※印：賃料）				R				Z				S	
					K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	11個以上15個以下	0.5km以下	1,625.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	11個以上15個以下	1.0km以下	1,635.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	11個以上15個以下	1.5km以下	1,653.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	11個以上15個以下	2.0km以下	1,663.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	11個以上15個以下	2.5km以下	1,683.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	11個以上15個以下	3.0km以下	1,701.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	11個以上15個以下	3.5km以下	1,711.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	11個以上15個以下	4.0km以下	1,730.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	11個以上15個以下	4.5km以下	1,739.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	11個以上15個以下	5.0km以下	1,759.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	11個以上15個以下	5.5km以下	1,778.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	11個以上15個以下	6.0km以下	1,787.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	11個以上15個以下	6.5km以下	1,807.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	11個以上15個以下	7.0km以下	1,826.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	11個以上15個以下	7.5km以下	1,836.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	11個以上15個以下	8.5km以下	1,845.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け (層積)	11個以上15個以下	9.5km以下	1,874.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	

No. 152 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考				
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離		K				R				Z					S	K（※印：賃料）				R				Z					S			
					K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	11個以上15個以下	10.5km以下	1,902.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	11個以上15個以下	11.5km以下	1,941.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	11個以上15個以下	12.5km以下	1,969.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	11個以上15個以下	14.0km以下	1,999.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	11個以上15個以下	15.0km以下	2,046.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	15個を超え23個以下	0.5km以下	1,618.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	15個を超え23個以下	1.0km以下	1,625.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	15個を超え23個以下	1.5km以下	1,638.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	15個を超え23個以下	2.0km以下	1,645.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	15個を超え23個以下	2.5km以下	1,658.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	15個を超え23個以下	3.0km以下	1,671.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	15個を超え23個以下	3.5km以下	1,678.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	15個を超え23個以下	4.0km以下	1,691.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	15個を超え23個以下	4.5km以下	1,697.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	15個を超え23個以下	5.0km以下	1,710.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	15個を超え23個以下	5.5km以下	1,724.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	15個を超え23個以下	6.0km以下	1,730.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 152 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考			
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離		K				R				Z					S	K（※印：賃料）				R				Z					S		
					K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	15個を超え23個以下	6.5km以下	1,743.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	15個を超え23個以下	7.0km以下	1,756.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	15個を超え23個以下	7.5km以下	1,763.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	15個を超え23個以下	8.5km以下	1,769.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	15個を超え23個以下	9.5km以下	1,789.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	15個を超え23個以下	10.5km以下	1,809.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	15個を超え23個以下	11.5km以下	1,835.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	15個を超え23個以下	12.5km以下	1,854.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	15個を超え23個以下	14.0km以下	1,874.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け（層積）	15個を超え23個以下	15.0km以下	1,907.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	0.5km以下	1,643.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	1.0km以下	1,768.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	1.5km以下	2,016.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	2.0km以下	2,141.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	2.5km以下	2,390.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	3.0km以下	2,639.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	3.5km以下	2,763.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 152 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考	
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック 積載個数	トラック1台当り 運搬距離		K				R				Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
2.5tを超え5.5t以下	横込み・荷卸	1個	4.0km以下	3,013.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	横込み・荷卸	1個	4.5km以下	3,137.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	横込み・荷卸	1個	5.0km以下	3,386.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	横込み・荷卸	1個	5.5km以下	3,634.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	横込み・荷卸	1個	6.0km以下	3,759.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	横込み・荷卸	1個	6.5km以下	4,009.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	横込み・荷卸	1個	7.0km以下	4,258.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	横込み・荷卸	1個	7.5km以下	4,381.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	横込み・荷卸	1個	8.5km以下	4,508.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	横込み・荷卸	1個	9.5km以下	4,879.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	横込み・荷卸	1個	10.5km以下	5,252.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	横込み・荷卸	1個	11.5km以下	5,750.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	横込み・荷卸	1個	12.5km以下	6,123.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	横込み・荷卸	1個	14.0km以下	6,501.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	横込み・荷卸	1個	15.0km以下	7,121.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	横込み・荷卸	2個	0.5km以下	1,518.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	横込み・荷卸	2個	1.0km以下	1,581.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 152 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考	
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック 積載個数	トラック1台当り 運搬距離		K				R	R				Z	Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	1.5km以下	1,705.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	2.0km以下	1,768.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	2.5km以下	1,892.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	3.0km以下	2,016.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	3.5km以下	2,078.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	4.0km以下	2,203.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	4.5km以下	2,265.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	5.0km以下	2,390.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	5.5km以下	2,515.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	6.0km以下	2,576.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	6.5km以下	2,701.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	7.0km以下	2,826.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	7.5km以下	2,888.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	8.5km以下	2,949.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	9.5km以下	3,137.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	10.5km以下	3,324.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	11.5km以下	3,572.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.152 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考		
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離		K				R	R				Z	Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5tを超え5.5t以下	横込み・荷卸	2個	12.5km以下	3,759.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	横込み・荷卸	2個	14.0km以下	3,946.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	横込み・荷卸	2個	15.0km以下	4,258.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	横込み・荷卸	3個	0.5km以下	1,477.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	横込み・荷卸	3個	1.0km以下	1,518.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	横込み・荷卸	3個	1.5km以下	1,602.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	横込み・荷卸	3個	2.0km以下	1,643.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	横込み・荷卸	3個	2.5km以下	1,726.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	横込み・荷卸	3個	3.0km以下	1,809.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	横込み・荷卸	3個	3.5km以下	1,851.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	横込み・荷卸	3個	4.0km以下	1,934.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	横込み・荷卸	3個	4.5km以下	1,975.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	横込み・荷卸	3個	5.0km以下	2,058.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	横込み・荷卸	3個	5.5km以下	2,141.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	横込み・荷卸	3個	6.0km以下	2,182.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	横込み・荷卸	3個	6.5km以下	2,265.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	横込み・荷卸	3個	7.0km以下	2,349.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 152 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考	
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック 積載個数	トラック1台当り 運搬距離		K				R	R				Z	Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
2.5tを超え5.5t以下	横込み・荷卸	3個	7.5km以下	2,390.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	横込み・荷卸	3個	8.5km以下	2,431.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	横込み・荷卸	3個	9.5km以下	2,556.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	横込み・荷卸	3個	10.5km以下	2,681.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	横込み・荷卸	3個	11.5km以下	2,846.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	横込み・荷卸	3個	12.5km以下	2,971.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	横込み・荷卸	3個	14.0km以下	3,095.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	横込み・荷卸	3個	15.0km以下	3,304.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	横込み・荷卸	4個	0.5km以下	1,456.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	横込み・荷卸	4個	1.0km以下	1,488.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	横込み・荷卸	4個	1.5km以下	1,550.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	横込み・荷卸	4個	2.0km以下	1,581.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	横込み・荷卸	4個	2.5km以下	1,643.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	横込み・荷卸	4個	3.0km以下	1,705.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	横込み・荷卸	4個	3.5km以下	1,736.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	横込み・荷卸	4個	4.0km以下	1,798.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	横込み・荷卸	4個	4.5km以下	1,830.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 152 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考		
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック 積載個数	トラック1台当り 運搬距離		K				R	R				Z	Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5tを超え5.5t以下	横込み・荷卸	4個	5.0km以下	1,892.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	横込み・荷卸	4個	5.5km以下	1,954.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	横込み・荷卸	4個	6.0km以下	1,985.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	横込み・荷卸	4個	6.5km以下	2,048.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	横込み・荷卸	4個	7.0km以下	2,110.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	横込み・荷卸	4個	7.5km以下	2,141.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	横込み・荷卸	4個	8.5km以下	2,173.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	横込み・荷卸	4個	9.5km以下	2,265.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	横込み・荷卸	4個	10.5km以下	2,359.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	横込み・荷卸	4個	11.5km以下	2,483.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	横込み・荷卸	4個	12.5km以下	2,576.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	横込み・荷卸	4個	14.0km以下	2,670.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	横込み・荷卸	4個	15.0km以下	2,826.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	横込み・据付け （乱積）	1個	0.5km以下	1,705.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	横込み・据付け （乱積）	1個	1.0km以下	1,830.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	横込み・据付け （乱積）	1個	1.5km以下	2,078.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	横込み・据付け （乱積）	1個	2.0km以下	2,203.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 152 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック 積載個数	トラック1台当り 運搬距離		K				R	R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (乱積)	1個	2.5km以下	2,452.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (乱積)	1個	3.0km以下	2,701.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (乱積)	1個	3.5km以下	2,826.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (乱積)	1個	4.0km以下	3,075.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (乱積)	1個	4.5km以下	3,199.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (乱積)	1個	5.0km以下	3,448.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (乱積)	1個	5.5km以下	3,697.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (乱積)	1個	6.0km以下	3,823.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (乱積)	1個	6.5km以下	4,071.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (乱積)	1個	7.0km以下	4,320.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (乱積)	1個	7.5km以下	4,443.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (乱積)	1個	8.5km以下	4,568.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (乱積)	1個	9.5km以下	4,943.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (乱積)	1個	10.5km以下	5,316.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (乱積)	1個	11.5km以下	5,813.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (乱積)	1個	12.5km以下	6,188.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (乱積)	1個	14.0km以下	6,558.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 152 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考	
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック 積載個数	トラック1台当り 運搬距離		K				R	R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (乱積)	1個	15.0km以下	7,182.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (乱積)	2個	0.5km以下	1,581.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (乱積)	2個	1.0km以下	1,643.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (乱積)	2個	1.5km以下	1,768.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (乱積)	2個	2.0km以下	1,830.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (乱積)	2個	2.5km以下	1,954.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (乱積)	2個	3.0km以下	2,078.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (乱積)	2個	3.5km以下	2,141.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (乱積)	2個	4.0km以下	2,265.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (乱積)	2個	4.5km以下	2,327.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (乱積)	2個	5.0km以下	2,452.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (乱積)	2個	5.5km以下	2,576.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (乱積)	2個	6.0km以下	2,639.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (乱積)	2個	6.5km以下	2,763.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (乱積)	2個	7.0km以下	2,888.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (乱積)	2個	7.5km以下	2,949.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (乱積)	2個	8.5km以下	3,013.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 152 【 消波根固めブロック運搬 】
＜ 積算単位：個 ＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考			
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック 積載個数	ブロック1台当り 運搬距離		K				R	R				Z	Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (乱積)	2個	9.5km以下	3,199.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (乱積)	2個	10.5km以下	3,386.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (乱積)	2個	11.5km以下	3,634.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (乱積)	2個	12.5km以下	3,823.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (乱積)	2個	14.0km以下	4,009.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (乱積)	2個	15.0km以下	4,320.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (乱積)	3個	0.5km以下	1,539.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (乱積)	3個	1.0km以下	1,581.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (乱積)	3個	1.5km以下	1,664.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (乱積)	3個	2.0km以下	1,705.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (乱積)	3個	2.5km以下	1,789.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (乱積)	3個	3.0km以下	1,872.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (乱積)	3個	3.5km以下	1,913.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (乱積)	3個	4.0km以下	1,996.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (乱積)	3個	4.5km以下	2,037.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (乱積)	3個	5.0km以下	2,120.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (乱積)	3個	5.5km以下	2,203.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 152 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考	
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R	R				Z	Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (乱積)	3個	6.0km以下	2,245.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (乱積)	3個	6.5km以下	2,327.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (乱積)	3個	7.0km以下	2,411.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (乱積)	3個	7.5km以下	2,452.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (乱積)	3個	8.5km以下	2,494.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (乱積)	3個	9.5km以下	2,618.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (乱積)	3個	10.5km以下	2,743.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (乱積)	3個	11.5km以下	2,908.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (乱積)	3個	12.5km以下	3,034.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (乱積)	3個	14.0km以下	3,158.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (乱積)	3個	15.0km以下	3,366.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (乱積)	4個	0.5km以下	1,518.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (乱積)	4個	1.0km以下	1,550.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (乱積)	4個	1.5km以下	1,612.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (乱積)	4個	2.0km以下	1,643.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (乱積)	4個	2.5km以下	1,705.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (乱積)	4個	3.0km以下	1,768.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No. 152 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
					K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（乱積）	4個	3.5km以下	1,798.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック〔普通型〕11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（乱積）	4個	4.0km以下	1,861.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック〔普通型〕11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（乱積）	4個	4.5km以下	1,892.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック〔普通型〕11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（乱積）	4個	5.0km以下	1,954.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック〔普通型〕11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（乱積）	4個	5.5km以下	2,016.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック〔普通型〕11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（乱積）	4個	6.0km以下	2,048.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック〔普通型〕11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（乱積）	4個	6.5km以下	2,110.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック〔普通型〕11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（乱積）	4個	7.0km以下	2,173.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック〔普通型〕11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（乱積）	4個	7.5km以下	2,203.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック〔普通型〕11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（乱積）	4個	8.5km以下	2,234.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック〔普通型〕11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（乱積）	4個	9.5km以下	2,327.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック〔普通型〕11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（乱積）	4個	10.5km以下	2,421.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック〔普通型〕11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（乱積）	4個	11.5km以下	2,545.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック〔普通型〕11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（乱積）	4個	12.5km以下	2,639.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック〔普通型〕11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（乱積）	4個	14.0km以下	2,733.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック〔普通型〕11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（乱積）	4個	15.0km以下	2,888.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック〔普通型〕11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	1個	0.5km以下	2,066.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック〔普通型〕11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 152 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考	
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離		K				R				Z				S				K（※印：賃料）				R				Z					S
					K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	1個	1.0km以下	2,191.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	1個	1.5km以下	2,440.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	1個	2.0km以下	2,564.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	1個	2.5km以下	2,813.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	1個	3.0km以下	3,062.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	1個	3.5km以下	3,186.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	1個	4.0km以下	3,436.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	1個	4.5km以下	3,560.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	1個	5.0km以下	3,809.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	1個	5.5km以下	4,059.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	1個	6.0km以下	4,182.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	1個	6.5km以下	4,433.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	1個	7.0km以下	4,680.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	1個	7.5km以下	4,806.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	1個	8.5km以下	4,930.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	1個	9.5km以下	5,305.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	1個	10.5km以下	5,676.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	

No.152 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考			
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック 積載個数	トラック1台当り 運搬距離		K				R	R				Z	Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (層積)	1個	11.5km以下	6,173.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (層積)	1個	12.5km以下	6,546.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (層積)	1個	14.0km以下	6,923.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (層積)	1個	15.0km以下	7,545.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (層積)	2個	0.5km以下	1,942.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (層積)	2個	1.0km以下	2,004.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (層積)	2個	1.5km以下	2,129.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (層積)	2個	2.0km以下	2,191.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (層積)	2個	2.5km以下	2,315.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (層積)	2個	3.0km以下	2,440.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (層積)	2個	3.5km以下	2,502.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (層積)	2個	4.0km以下	2,626.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (層積)	2個	4.5km以下	2,689.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (層積)	2個	5.0km以下	2,813.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (層積)	2個	5.5km以下	2,938.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (層積)	2個	6.0km以下	3,000.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (層積)	2個	6.5km以下	3,125.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No. 152 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック 積載個数	トラック1台当り 運搬距離		K				R	R				Z	Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (層積)	2個	7.0km以下	3,249.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (層積)	2個	7.5km以下	3,311.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (層積)	2個	8.5km以下	3,374.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (層積)	2個	9.5km以下	3,560.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (層積)	2個	10.5km以下	3,748.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (層積)	2個	11.5km以下	3,996.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (層積)	2個	12.5km以下	4,182.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (層積)	2個	14.0km以下	4,370.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (層積)	2個	15.0km以下	4,680.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (層積)	3個	0.5km以下	1,901.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (層積)	3個	1.0km以下	1,942.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (層積)	3個	1.5km以下	2,025.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (層積)	3個	2.0km以下	2,066.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (層積)	3個	2.5km以下	2,149.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (層積)	3個	3.0km以下	2,232.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (層積)	3個	3.5km以下	2,273.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (層積)	3個	4.0km以下	2,357.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 152 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考	
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R	R				Z	Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	3個	4.5km以下	2,398.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	3個	5.0km以下	2,481.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	3個	5.5km以下	2,564.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	3個	6.0km以下	2,606.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	3個	6.5km以下	2,689.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	3個	7.0km以下	2,772.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	3個	7.5km以下	2,813.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	3個	8.5km以下	2,855.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	3個	9.5km以下	2,979.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	3個	10.5km以下	3,104.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	3個	11.5km以下	3,270.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	3個	12.5km以下	3,395.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	3個	14.0km以下	3,518.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	3個	15.0km以下	3,727.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	4個	0.5km以下	1,879.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	4個	1.0km以下	1,910.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（層積）	4個	1.5km以下	1,973.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 152 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考			
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック 積載個数	ブロック1台当り 運搬距離		K				R				Z					S	K（※印：賃料）				R				Z					S		
					K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (層積)	4個	2.0km以下	2,004.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (層積)	4個	2.5km以下	2,066.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (層積)	4個	3.0km以下	2,129.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (層積)	4個	3.5km以下	2,160.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (層積)	4個	4.0km以下	2,222.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (層積)	4個	4.5km以下	2,253.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (層積)	4個	5.0km以下	2,315.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (層積)	4個	5.5km以下	2,378.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (層積)	4個	6.0km以下	2,409.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (層積)	4個	6.5km以下	2,471.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (層積)	4個	7.0km以下	2,533.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (層積)	4個	7.5km以下	2,564.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (層積)	4個	8.5km以下	2,595.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (層積)	4個	9.5km以下	2,689.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (層積)	4個	10.5km以下	2,781.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (層積)	4個	11.5km以下	2,906.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (層積)	4個	12.5km以下	3,000.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 152 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考	
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R	R				Z	Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	14.0km以下	3,094.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	15.0km以下	3,249.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	0.5km以下	1,867.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	1.0km以下	1,992.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	1.5km以下	2,241.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	2.0km以下	2,365.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	2.5km以下	2,614.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	3.0km以下	2,863.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	3.5km以下	2,988.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	4.0km以下	3,236.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	4.5km以下	3,361.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	5.0km以下	3,610.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	5.5km以下	3,860.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	6.0km以下	3,983.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	6.5km以下	4,232.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	7.0km以下	4,481.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	7.5km以下	4,605.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 152 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考		
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R	R				Z	Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
5.5tを超え11.0t以下	横込み・荷卸	1個	8.5km以下	4,730.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	横込み・荷卸	1個	9.5km以下	5,105.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	横込み・荷卸	1個	10.5km以下	5,476.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	横込み・荷卸	1個	11.5km以下	5,976.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	横込み・荷卸	1個	12.5km以下	6,351.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	横込み・荷卸	1個	14.0km以下	6,723.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	横込み・荷卸	1個	15.0km以下	7,345.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	横込み・荷卸	2個	0.5km以下	1,742.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	横込み・荷卸	2個	1.0km以下	1,805.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	横込み・荷卸	2個	1.5km以下	1,929.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	横込み・荷卸	2個	2.0km以下	1,992.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	横込み・荷卸	2個	2.5km以下	2,117.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	横込み・荷卸	2個	3.0km以下	2,241.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	横込み・荷卸	2個	3.5km以下	2,303.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	横込み・荷卸	2個	4.0km以下	2,427.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	横込み・荷卸	2個	4.5km以下	2,489.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	横込み・荷卸	2個	5.0km以下	2,614.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 152 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考		
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック 積載個数	トラック1台当り 運搬距離		K				R	R				Z	Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
5.5tを超え11.0t以下	横込み・荷卸	2個	5.5km以下	2,739.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	横込み・荷卸	2個	6.0km以下	2,801.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	横込み・荷卸	2個	6.5km以下	2,926.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	横込み・荷卸	2個	7.0km以下	3,050.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	横込み・荷卸	2個	7.5km以下	3,112.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	横込み・荷卸	2個	8.5km以下	3,174.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	横込み・荷卸	2個	9.5km以下	3,361.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	横込み・荷卸	2個	10.5km以下	3,549.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	横込み・荷卸	2個	11.5km以下	3,797.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	横込み・荷卸	2個	12.5km以下	3,983.8	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	横込み・荷卸	2個	14.0km以下	4,170.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	横込み・荷卸	2個	15.0km以下	4,481.3	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	横込み・据付け (乱積)	1個	0.5km以下	2,066.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	横込み・据付け (乱積)	1個	1.0km以下	2,191.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	横込み・据付け (乱積)	1個	1.5km以下	2,440.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	横込み・据付け (乱積)	1個	2.0km以下	2,564.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	横込み・据付け (乱積)	1個	2.5km以下	2,813.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 152 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考		
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック 積載個数	ブロック1台当り 運搬距離		K				R	R				Z	Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け (乱積)	1個	3.0km以下	3,062.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け (乱積)	1個	3.5km以下	3,186.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け (乱積)	1個	4.0km以下	3,436.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け (乱積)	1個	4.5km以下	3,560.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け (乱積)	1個	5.0km以下	3,809.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け (乱積)	1個	5.5km以下	4,059.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け (乱積)	1個	6.0km以下	4,182.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け (乱積)	1個	6.5km以下	4,433.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け (乱積)	1個	7.0km以下	4,680.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け (乱積)	1個	7.5km以下	4,806.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け (乱積)	1個	8.5km以下	4,930.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け (乱積)	1個	9.5km以下	5,305.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け (乱積)	1個	10.5km以下	5,676.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け (乱積)	1個	11.5km以下	6,173.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け (乱積)	1個	12.5km以下	6,546.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け (乱積)	1個	14.0km以下	6,923.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け (乱積)	1個	15.0km以下	7,545.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 152 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比													代表機劣材規格													備考		
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック 積載個数	トラック1台当り 運搬距離		K				R	R				Z	Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け (乱積)	2個	0.5km以下	1,942.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け (乱積)	2個	1.0km以下	2,004.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け (乱積)	2個	1.5km以下	2,129.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け (乱積)	2個	2.0km以下	2,191.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け (乱積)	2個	2.5km以下	2,315.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け (乱積)	2個	3.0km以下	2,440.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け (乱積)	2個	3.5km以下	2,502.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け (乱積)	2個	4.0km以下	2,626.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け (乱積)	2個	4.5km以下	2,689.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け (乱積)	2個	5.0km以下	2,813.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け (乱積)	2個	5.5km以下	2,938.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け (乱積)	2個	6.0km以下	3,000.0	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け (乱積)	2個	6.5km以下	3,125.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け (乱積)	2個	7.0km以下	3,249.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け (乱積)	2個	7.5km以下	3,311.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け (乱積)	2個	8.5km以下	3,374.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け (乱積)	2個	9.5km以下	3,560.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 152 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考			
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック 積載個数	ブロック1台当り 運搬距離		K				R	R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z					S		
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け (乱積)	2個	10.5km以下	3,748.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け (乱積)	2個	11.5km以下	3,996.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け (乱積)	2個	12.5km以下	4,182.5	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け (乱積)	2個	14.0km以下	4,370.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け (乱積)	2個	15.0km以下	4,680.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け (層積)	1個	0.5km以下	2,390.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け (層積)	1個	1.0km以下	2,515.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け (層積)	1個	1.5km以下	2,763.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け (層積)	1個	2.0km以下	2,888.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け (層積)	1個	2.5km以下	3,137.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け (層積)	1個	3.0km以下	3,386.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け (層積)	1個	3.5km以下	3,510.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け (層積)	1個	4.0km以下	3,759.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け (層積)	1個	4.5km以下	3,884.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け (層積)	1個	5.0km以下	4,133.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け (層積)	1個	5.5km以下	4,381.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け (層積)	1個	6.0km以下	4,508.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 152 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考				
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック 積載個数	トラック1台当り 運搬距離		K				R	R				Z	Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け (層積)	1個	6.5km以下	4,754.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け (層積)	1個	7.0km以下	5,003.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け (層積)	1個	7.5km以下	5,130.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け (層積)	1個	8.5km以下	5,252.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け (層積)	1個	9.5km以下	5,629.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け (層積)	1個	10.5km以下	5,999.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け (層積)	1個	11.5km以下	6,501.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け (層積)	1個	12.5km以下	6,872.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け (層積)	1個	14.0km以下	7,245.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け (層積)	1個	15.0km以下	7,871.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け (層積)	2個	0.5km以下	2,265.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け (層積)	2個	1.0km以下	2,327.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け (層積)	2個	1.5km以下	2,452.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け (層積)	2個	2.0km以下	2,515.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け (層積)	2個	2.5km以下	2,639.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け (層積)	2個	3.0km以下	2,763.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け (層積)	2個	3.5km以下	2,826.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 152 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック 積載個数	トラック1台当り 運搬距離		K				R				Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け (層積)	2個	4.0km以下	2,949.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け (層積)	2個	4.5km以下	3,013.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け (層積)	2個	5.0km以下	3,137.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け (層積)	2個	5.5km以下	3,262.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け (層積)	2個	6.0km以下	3,324.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け (層積)	2個	6.5km以下	3,448.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け (層積)	2個	7.0km以下	3,572.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け (層積)	2個	7.5km以下	3,634.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け (層積)	2個	8.5km以下	3,697.7	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け (層積)	2個	9.5km以下	3,884.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け (層積)	2個	10.5km以下	4,071.2	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け (層積)	2個	11.5km以下	4,320.6	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け (層積)	2個	12.5km以下	4,508.1	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け (層積)	2個	14.0km以下	4,691.9	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け (層積)	2個	15.0km以下	5,003.4	45.25	45.25	-	-	37.67	37.67	-	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.153【 根固めブロック撤去 】
< 積算単位：個 >

条件区分			標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格													備考	
作業区分	堆砂の有無	クレーン機種		K	R				Z	S				K（*印：賃料）						R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
撤去・仮置き	無し	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型）25t吊	2,305.5	37.16	37.16	-	-	62.84	21.88	21.76	19.02	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・低騒音対策型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 25t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-
撤去・仮置き	無し	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型）35t吊	2,615.5	44.61	44.61	-	-	55.39	19.29	19.18	16.76	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・低騒音対策型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 35t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-
撤去・仮置き	無し	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型）45t吊	2,893.0	49.92	49.92	-	-	50.08	17.44	17.34	15.16	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・低騒音対策型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-
撤去・仮置き	無し	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型）50t吊	2,958.3	51.05	51.05	-	-	48.95	17.03	16.96	14.82	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・低騒音対策型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 50t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-
撤去・仮置き	有り	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型）25t吊	3,141.7	37.16	37.16	-	-	62.84	21.88	21.76	19.02	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・低騒音対策型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 25t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-
撤去・仮置き	有り	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型）35t吊	3,564.3	44.61	44.61	-	-	55.39	19.29	19.18	16.76	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・低騒音対策型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 35t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-
撤去・仮置き	有り	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型）45t吊	3,942.4	49.92	49.92	-	-	50.08	17.44	17.34	15.16	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・低騒音対策型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-
撤去・仮置き	有り	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型）50t吊	4,031.3	51.05	51.05	-	-	48.95	17.03	16.96	14.82	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・低騒音対策型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 50t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け（乱積）	無し	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型）25t吊	2,122.7	26.31	26.31	-	-	73.69	30.96	27.04	15.47	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・低騒音対策型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け（乱積）	無し	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型）35t吊	2,324.8	32.72	32.72	-	-	67.28	28.26	24.69	14.13	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・低騒音対策型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 35t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け（乱積）	無し	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型）45t吊	2,505.7	37.57	37.57	-	-	62.43	26.24	22.90	13.11	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・低騒音対策型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け（乱積）	無し	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型）50t吊	2,548.3	38.62	38.62	-	-	61.38	25.79	22.52	12.89	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・低騒音対策型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 50t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け（乱積）	有り	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型）25t吊	2,654.9	26.41	26.41	-	-	73.59	30.88	26.96	15.53	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・低騒音対策型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け（乱積）	有り	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型）35t吊	2,908.7	32.84	32.84	-	-	67.16	28.17	24.61	14.18	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・低騒音対策型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 35t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け（乱積）	有り	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型）45t吊	3,135.8	37.70	37.70	-	-	62.30	26.14	22.83	13.15	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・低騒音対策型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け（乱積）	有り	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型）50t吊	3,189.3	38.74	38.74	-	-	61.26	25.71	22.44	12.93	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・低騒音対策型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 50t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け（層積）	無し	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型）25t吊	3,005.2	26.41	26.41	-	-	73.59	30.87	26.97	15.53	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・低騒音対策型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-

No.153【 根固めブロック撤去 】
< 積算単位：個 >

条件区分			標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考
作業区分	堆砂の有無	クレーン機種		K	R				Z	S				K（※印：賃料）				R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4				
撤去・据付け(層積)	無し	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	3,292.5	32.83	32.83	-	-	67.17	28.19	24.61	14.17	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕35t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	無し	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	3,549.5	37.69	37.69	-	-	62.31	26.15	22.83	13.15	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕45t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	無し	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	3,610.0	38.74	38.74	-	-	61.26	25.70	22.45	12.93	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕50t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	有り	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	3,790.2	26.37	26.37	-	-	73.63	30.90	27.00	15.51	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	有り	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	4,151.9	32.78	32.78	-	-	67.22	28.23	24.64	14.15	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕35t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	有り	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	4,475.6	37.64	37.64	-	-	62.36	26.19	22.86	13.13	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕45t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	有り	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	4,551.8	38.69	38.69	-	-	61.31	25.74	22.48	12.91	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕50t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去・横込み	無し	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	1,843.7	31.20	31.20	-	-	68.80	31.98	18.35	18.27	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去・横込み	無し	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	2,051.9	38.19	38.19	-	-	61.81	28.72	16.49	16.42	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕35t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去・横込み	無し	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	2,238.3	43.33	43.33	-	-	56.67	26.35	15.11	15.05	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕45t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去・横込み	無し	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	2,282.1	44.42	44.42	-	-	55.58	25.84	14.82	14.76	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕50t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去・横込み	有り	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	2,316.9	31.17	31.17	-	-	68.83	32.04	18.33	18.26	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去・横込み	有り	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	2,578.3	38.15	38.15	-	-	61.85	28.79	16.47	16.41	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕35t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去・横込み	有り	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	2,812.2	43.30	43.30	-	-	56.70	26.40	15.10	15.04	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕45t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去・横込み	有り	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	2,867.3	44.39	44.39	-	-	55.61	25.89	14.81	14.75	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕50t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.154【 捨石 】
< 積算単位：m³ >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考		
最大作業半径		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
9m以下	1,071.2	33.98	33.98	-	-	52.86	27.50	13.84	11.52	-	13.16	13.16	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号バトリール給油	-	-	-	-	-			
9mを超え24m以下	1,451.8	43.88	23.43	20.45	-	48.20	16.57	13.92	9.65	7.14	7.92	7.92	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトリール給油	-	-	-	-	-	

No. 155 【 捨石（材料費） 】

物価資料等による

No.156【 表面均し 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
															K1		K2		K3		R1		R2		R3		R4			
		K1		K2		K3		R1		R2		R3		R4		Z1		Z2		Z3		Z4								
-	1,509.0	28.56	28.56	-	-	60.38	25.67	23.09	11.62	-	11.06	11.06	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	軽油 1．2号バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 157 【 除草 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考	
除草機種	機械使用条件	飛散防止措置		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z					S
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
大型自走式(ロングリーチ式)	持込	-	14.607	55.03	52.92	-	-	44.97	15.99	15.73	6.62	4.90	0.00	-	-	-	-	草刈車 ロングリーチ モア装置付 ホイール式	-	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
大型自走式(ロングリーチ式)	貸与	-	7.6611	10.08	9.25	-	-	89.92	30.54	30.00	12.62	9.34	0.00	-	-	-	-	草刈車 ロングリーチ モア装置付 ホイール式	-	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
遠隔操縦式(刈幅185cm)	持込	-	10.383	54.76	49.34	-	-	45.24	35.53	5.23	-	-	0.00	-	-	-	-	草刈機 [遠隔操縦式] 刈幅185cm	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式(刈幅185cm)	貸与	-	5.9799	11.50	9.20	-	-	88.50	61.73	9.08	-	-	0.00	-	-	-	-	草刈機 [遠隔操縦式] 刈幅185cm	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式(刈幅120cm)	持込	-	11.488	32.54	30.70	-	-	67.46	55.70	7.95	-	-	0.00	-	-	-	-	草刈機 [遠隔操縦式] 刈幅120cm	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式(刈幅120cm)	貸与	-	8.3020	4.02	3.69	-	-	95.98	77.06	11.00	-	-	0.00	-	-	-	-	草刈機 [遠隔操縦式] 刈幅120cm	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ベルトガイド式(刈幅150cm)	-	-	9.6437	27.11	24.88	-	-	72.89	61.25	5.63	-	-	0.00	-	-	-	-	草刈機 [ハンドガイド式・笹／ヨシ等用] 〔簡易搭乗型〕 刈幅150cm	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肩掛式(カット径255mm)	-	有り	43.010	0.85	0.83	-	-	99.15	74.38	16.99	5.39	-	0.00	-	-	-	-	草刈機 [肩掛式] カット径255mm	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
肩掛式(カット径255mm)	-	無し	35.700	1.03	1.00	-	-	98.97	89.59	6.50	-	-	0.00	-	-	-	-	草刈機 [肩掛式] カット径255mm	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人力	-	-	90.106	0.00	-	-	-	100.00	90.68	5.48	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No. 158 【 集草 】
< 積算単位：m² >

条件区分		標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格														備考		
集草機種	機械使用条件		K	K				R	R				Z	Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
				K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
遠隔操縦式(集草幅180cm)	持込	11.327	59.62	55.21	-	-	40.38	20.88	14.33	2.18	-	0.00	-	-	-	-	集草機〔遠隔操縦式〕 集草幅180cm	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-		
遠隔操縦式(集草幅180cm)	貸与	5.6702	10.35	8.63	-	-	89.65	41.74	28.63	4.35	-	0.00	-	-	-	-	集草機〔遠隔操縦式〕 集草幅180cm	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-		
遠隔操縦式(集草幅160cm)	持込	8.9033	37.55	35.77	-	-	62.45	27.65	26.56	5.27	-	0.00	-	-	-	-	集草機〔遠隔操縦式〕 集草幅160cm	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-		
遠隔操縦式(集草幅160cm)	貸与	6.0429	4.50	4.13	-	-	95.50	40.73	39.13	7.76	-	0.00	-	-	-	-	集草機〔遠隔操縦式〕 集草幅160cm	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-		
ベルトガイド式(集草幅200cm)	-	9.5773	35.42	31.35	-	-	64.58	30.86	22.44	3.86	-	0.00	-	-	-	-	集草機〔ハンドガイド式〕 〔簡易搭乗型〕 集草幅200cm	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-		
人力	-	20.437	0.00	-	-	-	100.00	94.69	5.31	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No.159【 梱包 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
機械使用条件		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3		Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1		Z2	Z3	Z4		
持込	3.8747	29.37	26.95	-	-	70.63	57.16	7.64	-	-	0.00	-	-	-	-	刈草梱包機械〔ハンドガイド式〕〔簡易搭乗型〕ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-		
貸与	2.9347	3.33	2.95	-	-	96.67	75.46	10.09	-	-	0.00	-	-	-	-	刈草梱包機械〔ハンドガイド式〕〔簡易搭乗型〕ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-		

No.160【 積込・荷卸 】
< 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機 労 材 構 成 比															代 表 機 労 材 規 格																備考				
機 種		K	K				R	R					Z	Z					S	K（ *印：賃料）								R				Z				S	
			K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2			K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
ダンプトラック(オンロード・デ・イーゼル・2t積級) (梱包無し)	12.900	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
ダンプトラック(オンロード・デ・イーゼル・2t積級) (梱包有り)	4.0850	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
ベッカ-車(回転式・積載容量8m3)	7.5250	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

No. 161 【 運搬（堤防除草） 】
 ＜ 積算單位：m² ＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考	
運搬機械	梱包の有無	D1D区間の有無	運搬距離(片道)		K				R					Z					S	K（※印：賃料）			R				Z					S
					K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積級)	梱包有り	無し	1.0km以下	0.98711	24.16	24.16	-	-	65.57	65.57	-	-	-	10.27	10.27	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積級)	梱包有り	無し	2.5km以下	1.1159	24.16	24.16	-	-	65.57	65.57	-	-	-	10.27	10.27	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積級)	梱包有り	無し	4.0km以下	1.2446	24.16	24.16	-	-	65.57	65.57	-	-	-	10.27	10.27	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積級)	梱包有り	無し	6.0km以下	1.4163	24.16	24.16	-	-	65.57	65.57	-	-	-	10.27	10.27	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積級)	梱包有り	無し	7.5km以下	1.5880	24.16	24.16	-	-	65.57	65.57	-	-	-	10.27	10.27	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積級)	梱包有り	無し	9.5km以下	1.7596	24.16	24.16	-	-	65.57	65.57	-	-	-	10.27	10.27	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積級)	梱包有り	無し	11.0km以下	1.8884	24.16	24.16	-	-	65.57	65.57	-	-	-	10.27	10.27	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積級)	梱包有り	無し	13.0km以下	2.0601	24.16	24.16	-	-	65.57	65.57	-	-	-	10.27	10.27	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積級)	梱包有り	無し	17.0km以下	2.2747	24.16	24.16	-	-	65.57	65.57	-	-	-	10.27	10.27	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積級)	梱包有り	無し	22.0km以下	2.5751	24.16	24.16	-	-	65.57	65.57	-	-	-	10.27	10.27	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積級)	梱包有り	無し	25.0km以下	2.7897	24.16	24.16	-	-	65.57	65.57	-	-	-	10.27	10.27	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積級)	梱包有り	無し	32.5km以下	3.0472	24.16	24.16	-	-	65.57	65.57	-	-	-	10.27	10.27	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積級)	梱包有り	無し	40.0km以下	3.2618	24.16	24.16	-	-	65.57	65.57	-	-	-	10.27	10.27	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積級)	梱包有り	有り	1.0km以下	0.98711	24.16	24.16	-	-	65.57	65.57	-	-	-	10.27	10.27	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積級)	梱包有り	有り	2.5km以下	1.1159	24.16	24.16	-	-	65.57	65.57	-	-	-	10.27	10.27	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積級)	梱包有り	有り	4.0km以下	1.2875	24.16	24.16	-	-	65.57	65.57	-	-	-	10.27	10.27	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積級)	梱包有り	有り	5.5km以下	1.4592	24.16	24.16	-	-	65.57	65.57	-	-	-	10.27	10.27	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む

No. 161 【 運搬（堤防除草） 】
 ＜ 積算單位：m² ＞

条件区分				標準単価	機劣材構成比													代表機劣材規格													備考					
運搬機械	梱包の有無	DID区間の有無	運搬距離(片道)		K				R					Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1			K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積級)	梱包有り	有り	7.0km以下	1.5880	24.16	24.16	-	-	65.57	65.57	-	-	-	10.27	10.27	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積級)	梱包有り	有り	8.5km以下	1.7596	24.16	24.16	-	-	65.57	65.57	-	-	-	10.27	10.27	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積級)	梱包有り	有り	10.0km以下	1.8884	24.16	24.16	-	-	65.57	65.57	-	-	-	10.27	10.27	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積級)	梱包有り	有り	12.0km以下	2.0601	24.16	24.16	-	-	65.57	65.57	-	-	-	10.27	10.27	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積級)	梱包有り	有り	15.5km以下	2.2747	24.16	24.16	-	-	65.57	65.57	-	-	-	10.27	10.27	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積級)	梱包有り	有り	19.0km以下	2.5751	24.16	24.16	-	-	65.57	65.57	-	-	-	10.27	10.27	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積級)	梱包有り	有り	21.5km以下	2.7897	24.16	24.16	-	-	65.57	65.57	-	-	-	10.27	10.27	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積級)	梱包有り	有り	26.0km以下	3.0472	24.16	24.16	-	-	65.57	65.57	-	-	-	10.27	10.27	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積級)	梱包有り	有り	40.0km以下	3.5622	24.16	24.16	-	-	65.57	65.57	-	-	-	10.27	10.27	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積級)	梱包無し	無し	1.0km以下	2.5751	24.16	24.16	-	-	65.57	65.57	-	-	-	10.27	10.27	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積級)	梱包無し	無し	2.5km以下	3.0043	24.16	24.16	-	-	65.57	65.57	-	-	-	10.27	10.27	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積級)	梱包無し	無し	4.0km以下	3.4334	24.16	24.16	-	-	65.57	65.57	-	-	-	10.27	10.27	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積級)	梱包無し	無し	6.0km以下	3.8626	24.16	24.16	-	-	65.57	65.57	-	-	-	10.27	10.27	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積級)	梱包無し	無し	7.5km以下	4.2918	24.16	24.16	-	-	65.57	65.57	-	-	-	10.27	10.27	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積級)	梱包無し	無し	9.5km以下	4.7210	24.16	24.16	-	-	65.57	65.57	-	-	-	10.27	10.27	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積級)	梱包無し	無し	11.0km以下	5.1502	24.16	24.16	-	-	65.57	65.57	-	-	-	10.27	10.27	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積級)	梱包無し	無し	13.0km以下	5.5793	24.16	24.16	-	-	65.57	65.57	-	-	-	10.27	10.27	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 161 【 運搬 (堤防除草) 】
 < 積算單位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考		
運搬機械	梱包の有無	DID区間の有無	運搬距離(片道)		K				R				Z						S	K（*印：賃料）			R				Z				S				
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積級)	梱包無し	無し	17.0km以下	6.4377	24.16	24.16	-	-	65.57	65.57	-	-	-	10.27	10.27	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]・2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積級)	梱包無し	無し	22.0km以下	7.2961	24.16	24.16	-	-	65.57	65.57	-	-	-	10.27	10.27	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]・2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積級)	梱包無し	無し	25.0km以下	7.7252	24.16	24.16	-	-	65.57	65.57	-	-	-	10.27	10.27	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]・2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積級)	梱包無し	無し	32.5km以下	8.5836	24.16	24.16	-	-	65.57	65.57	-	-	-	10.27	10.27	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]・2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積級)	梱包無し	無し	40.0km以下	9.4420	24.16	24.16	-	-	65.57	65.57	-	-	-	10.27	10.27	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]・2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積級)	梱包無し	有り	1.0km以下	2.5751	24.16	24.16	-	-	65.57	65.57	-	-	-	10.27	10.27	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]・2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積級)	梱包無し	有り	2.5km以下	3.0043	24.16	24.16	-	-	65.57	65.57	-	-	-	10.27	10.27	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]・2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積級)	梱包無し	有り	4.0km以下	3.4334	24.16	24.16	-	-	65.57	65.57	-	-	-	10.27	10.27	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]・2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積級)	梱包無し	有り	5.5km以下	3.8626	24.16	24.16	-	-	65.57	65.57	-	-	-	10.27	10.27	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]・2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積級)	梱包無し	有り	7.0km以下	4.2918	24.16	24.16	-	-	65.57	65.57	-	-	-	10.27	10.27	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]・2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積級)	梱包無し	有り	8.5km以下	4.7210	24.16	24.16	-	-	65.57	65.57	-	-	-	10.27	10.27	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]・2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積級)	梱包無し	有り	10.0km以下	5.1502	24.16	24.16	-	-	65.57	65.57	-	-	-	10.27	10.27	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]・2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積級)	梱包無し	有り	12.0km以下	5.5793	24.16	24.16	-	-	65.57	65.57	-	-	-	10.27	10.27	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]・2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積級)	梱包無し	有り	15.5km以下	6.4377	24.16	24.16	-	-	65.57	65.57	-	-	-	10.27	10.27	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]・2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積級)	梱包無し	有り	19.0km以下	7.2961	24.16	24.16	-	-	65.57	65.57	-	-	-	10.27	10.27	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]・2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積級)	梱包無し	有り	21.5km以下	7.7252	24.16	24.16	-	-	65.57	65.57	-	-	-	10.27	10.27	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]・2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積級)	梱包無し	有り	26.0km以下	8.5836	24.16	24.16	-	-	65.57	65.57	-	-	-	10.27	10.27	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]・2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む

No. 161 【 運搬（堤防除草） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機 材 構 成 比													代 表 機 材 規 格													備 考			
運搬機械	梱包の有無	DID区間の有無	運搬距離(片道)		K				R					Z				S	K（*印：賃料）			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積級)	梱包無し	有り	40.0km以下	9.4420	24.16	24.16	-	-	65.57	65.57	-	-	-	10.27	10.27	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む
バック車(回転式・積載容量8m3)	-	無し	5.0km以下	3.3717	34.87	34.87	-	-	52.47	52.47	-	-	-	12.66	12.66	-	-	-	バック車 [回転式] 積載容量8.0m3	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
バック車(回転式・積載容量8m3)	-	無し	6.5km以下	5.0575	34.87	34.87	-	-	52.47	52.47	-	-	-	12.66	12.66	-	-	-	バック車 [回転式] 積載容量8.0m3	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
バック車(回転式・積載容量8m3)	-	無し	8.0km以下	5.9004	34.87	34.87	-	-	52.47	52.47	-	-	-	12.66	12.66	-	-	-	バック車 [回転式] 積載容量8.0m3	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
バック車(回転式・積載容量8m3)	-	無し	10.0km以下	6.7434	34.87	34.87	-	-	52.47	52.47	-	-	-	12.66	12.66	-	-	-	バック車 [回転式] 積載容量8.0m3	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
バック車(回転式・積載容量8m3)	-	無し	12.0km以下	7.5863	34.87	34.87	-	-	52.47	52.47	-	-	-	12.66	12.66	-	-	-	バック車 [回転式] 積載容量8.0m3	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
バック車(回転式・積載容量8m3)	-	無し	14.0km以下	8.4292	34.87	34.87	-	-	52.47	52.47	-	-	-	12.66	12.66	-	-	-	バック車 [回転式] 積載容量8.0m3	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
バック車(回転式・積載容量8m3)	-	無し	16.0km以下	9.2721	34.87	34.87	-	-	52.47	52.47	-	-	-	12.66	12.66	-	-	-	バック車 [回転式] 積載容量8.0m3	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
バック車(回転式・積載容量8m3)	-	無し	18.0km以下	10.115	34.87	34.87	-	-	52.47	52.47	-	-	-	12.66	12.66	-	-	-	バック車 [回転式] 積載容量8.0m3	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
バック車(回転式・積載容量8m3)	-	無し	20.5km以下	10.958	34.87	34.87	-	-	52.47	52.47	-	-	-	12.66	12.66	-	-	-	バック車 [回転式] 積載容量8.0m3	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
バック車(回転式・積載容量8m3)	-	無し	26.5km以下	12.644	34.87	34.87	-	-	52.47	52.47	-	-	-	12.66	12.66	-	-	-	バック車 [回転式] 積載容量8.0m3	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
バック車(回転式・積載容量8m3)	-	無し	35.0km以下	14.330	34.87	34.87	-	-	52.47	52.47	-	-	-	12.66	12.66	-	-	-	バック車 [回転式] 積載容量8.0m3	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
バック車(回転式・積載容量8m3)	-	無し	40.0km以下	16.015	34.87	34.87	-	-	52.47	52.47	-	-	-	12.66	12.66	-	-	-	バック車 [回転式] 積載容量8.0m3	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
バック車(回転式・積載容量8m3)	-	有り	5.0km以下	3.3717	34.87	34.87	-	-	52.47	52.47	-	-	-	12.66	12.66	-	-	-	バック車 [回転式] 積載容量8.0m3	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
バック車(回転式・積載容量8m3)	-	有り	6.0km以下	5.0575	34.87	34.87	-	-	52.47	52.47	-	-	-	12.66	12.66	-	-	-	バック車 [回転式] 積載容量8.0m3	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
バック車(回転式・積載容量8m3)	-	有り	7.5km以下	5.9004	34.87	34.87	-	-	52.47	52.47	-	-	-	12.66	12.66	-	-	-	バック車 [回転式] 積載容量8.0m3	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
バック車(回転式・積載容量8m3)	-	有り	9.0km以下	6.7434	34.87	34.87	-	-	52.47	52.47	-	-	-	12.66	12.66	-	-	-	バック車 [回転式] 積載容量8.0m3	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-

No.161【 運搬（堤防除草） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
運搬機械	梱包の有無	DID区間の有無	運搬距離(片道)		K				R				Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
バック車(回転式・積載容量8m3)	-	有り	11.0km以下	7.5863	34.87	34.87	-	-	52.47	52.47	-	-	-	12.66	12.66	-	-	-	-	バック車〔回転式〕 積載容量8.0m3	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
バック車(回転式・積載容量8m3)	-	有り	12.5km以下	8.4292	34.87	34.87	-	-	52.47	52.47	-	-	-	12.66	12.66	-	-	-	-	バック車〔回転式〕 積載容量8.0m3	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
バック車(回転式・積載容量8m3)	-	有り	14.5km以下	9.2721	34.87	34.87	-	-	52.47	52.47	-	-	-	12.66	12.66	-	-	-	-	バック車〔回転式〕 積載容量8.0m3	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
バック車(回転式・積載容量8m3)	-	有り	16.0km以下	10.115	34.87	34.87	-	-	52.47	52.47	-	-	-	12.66	12.66	-	-	-	-	バック車〔回転式〕 積載容量8.0m3	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
バック車(回転式・積載容量8m3)	-	有り	18.0km以下	10.958	34.87	34.87	-	-	52.47	52.47	-	-	-	12.66	12.66	-	-	-	-	バック車〔回転式〕 積載容量8.0m3	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
バック車(回転式・積載容量8m3)	-	有り	22.0km以下	12.644	34.87	34.87	-	-	52.47	52.47	-	-	-	12.66	12.66	-	-	-	-	バック車〔回転式〕 積載容量8.0m3	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
バック車(回転式・積載容量8m3)	-	有り	27.0km以下	14.330	34.87	34.87	-	-	52.47	52.47	-	-	-	12.66	12.66	-	-	-	-	バック車〔回転式〕 積載容量8.0m3	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
バック車(回転式・積載容量8m3)	-	有り	40.0km以下	16.015	34.87	34.87	-	-	52.47	52.47	-	-	-	12.66	12.66	-	-	-	-	バック車〔回転式〕 積載容量8.0m3	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.162【 除草，集草（人力），梱包，積込・荷卸（総合） 】
＜ 積算単位：m² ＞

条件区分					標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
除草機種	梱包の有無	機械使用条件	運搬機械	飛散防止措置		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
大型自走式(ロングリーチ式)	梱包有り	持込	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	-	42.322	21.12	18.25	2.46	-	78.88	55.91	11.04	5.43	4.96	0.00	-	-	-	-	-	草刈車 ロングリーチモア装置付 ホイール式	刈草梱包機械〔ハンドガイド式〕〔簡易搭乗型〕ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
大型自走式(ロングリーチ式)	梱包有り	貸与	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	-	34.523	2.36	2.05	0.25	-	97.64	68.54	13.53	6.65	6.08	0.00	-	-	-	-	-	草刈車 ロングリーチモア装置付 ホイール式	刈草梱包機械〔ハンドガイド式〕〔簡易搭乗型〕ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
大型自走式(ロングリーチ式)	梱包無し	持込	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	-	46.878	16.63	16.47	-	-	83.37	68.83	4.98	4.90	3.84	0.00	-	-	-	-	-	草刈車 ロングリーチモア装置付 ホイール式	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
大型自走式(ロングリーチ式)	梱包無し	持込	バック車(回転式・積載容量8m3)	-	42.956	18.33	17.98	-	-	81.67	65.09	5.44	5.35	4.19	0.00	-	-	-	-	-	草刈車 ロングリーチモア装置付 ホイール式	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
大型自走式(ロングリーチ式)	梱包無し	貸与	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	-	40.186	1.79	1.76	-	-	98.21	80.28	5.81	5.72	4.48	0.00	-	-	-	-	-	草刈車 ロングリーチモア装置付 ホイール式	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
大型自走式(ロングリーチ式)	梱包無し	貸与	バック車(回転式・積載容量8m3)	-	35.800	2.00	1.97	-	-	98.00	78.11	6.52	6.42	5.03	0.00	-	-	-	-	-	草刈車 ロングリーチモア装置付 ホイール式	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
遠隔操縦式(刈幅185cm)	梱包有り	持込	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	-	39.151	16.35	13.07	2.66	-	83.65	60.45	15.07	4.92	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機〔遠隔操縦式〕刈幅185cm	刈草梱包機械〔ハンドガイド式〕〔簡易搭乗型〕ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠隔操縦式(刈幅185cm)	梱包有り	貸与	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	-	33.724	1.97	1.63	0.25	-	98.03	70.16	17.50	5.71	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機〔遠隔操縦式〕刈幅185cm	刈草梱包機械〔ハンドガイド式〕〔簡易搭乗型〕ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠隔操縦式(刈幅185cm)	梱包無し	持込	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	-	43.971	11.98	11.64	-	-	88.02	73.37	8.39	3.70	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機〔遠隔操縦式〕刈幅185cm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠隔操縦式(刈幅185cm)	梱包無し	持込	バック車(回転式・積載容量8m3)	-	39.542	13.32	12.94	-	-	86.68	70.71	9.33	4.12	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機〔遠隔操縦式〕刈幅185cm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠隔操縦式(刈幅185cm)	梱包無し	貸与	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	-	39.264	1.44	1.40	-	-	98.56	82.15	9.39	4.15	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機〔遠隔操縦式〕刈幅185cm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠隔操縦式(刈幅185cm)	梱包無し	貸与	バック車(回転式・積載容量8m3)	-	35.174	1.62	1.56	-	-	98.38	79.48	10.49	4.63	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機〔遠隔操縦式〕刈幅185cm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠隔操縦式(刈幅120cm)	梱包有り	持込	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	-	40.303	11.68	8.75	2.59	-	88.32	58.70	21.36	5.69	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機〔遠隔操縦式〕刈幅120cm	刈草梱包機械〔ハンドガイド式〕〔簡易搭乗型〕ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠隔操縦式(刈幅120cm)	梱包有り	貸与	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	-	35.999	1.12	0.85	0.24	-	98.88	65.72	23.91	6.38	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機〔遠隔操縦式〕刈幅120cm	刈草梱包機械〔ハンドガイド式〕〔簡易搭乗型〕ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠隔操縦式(刈幅120cm)	梱包無し	持込	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	-	45.058	7.97	7.82	-	-	92.03	71.60	14.19	4.44	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機〔遠隔操縦式〕刈幅120cm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠隔操縦式(刈幅120cm)	梱包無し	持込	バック車(回転式・積載容量8m3)	-	40.672	8.84	8.67	-	-	91.16	68.75	15.72	4.91	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機〔遠隔操縦式〕刈幅120cm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠隔操縦式(刈幅120cm)	梱包無し	貸与	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	-	41.772	0.74	0.73	-	-	99.26	77.23	15.31	4.78	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機〔遠隔操縦式〕刈幅120cm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.162 【 除草，集草（人力），梱包，積込・荷卸（総合） 】
< 積算単位：m² >

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
除草機種	梱包の有無	機械使用条件	運搬機械	飛散防止措置		K				R					Z					S	K（※印：賃料）			R				Z				S		
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
遠隔操縦式(刈幅120cm)	梱包無し	貸与	バック車(回転式・積載容量8m3)	-	37.386	0.83	0.82	-	-	99.17	74.78	17.10	5.35	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機〔遠隔操縦式〕 刈幅120cm	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-
ハンドガイド式(刈幅150cm)	梱包有り	持込	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	-	38.253	9.27	6.27	2.73	-	90.73	61.84	21.22	5.03	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機〔ハンドガイド式・笹ノヨシ等用〕 〔簡易搭乗型〕 刈幅150cm	刈草梱包機械〔ハンドガイド式〕 〔簡易搭乗型〕ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-
ハンドガイド式(刈幅150cm)	梱包有り	貸与	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	-	37.267	6.87	6.44	0.23	-	93.13	63.48	21.78	5.16	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機〔ハンドガイド式・笹ノヨシ等用〕 〔簡易搭乗型〕 刈幅150cm	刈草梱包機械〔ハンドガイド式〕 〔簡易搭乗型〕ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-
ハンドガイド式(刈幅150cm)	梱包無し	-	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	-	43.028	5.68	5.57	-	-	94.32	74.98	13.72	3.78	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機〔ハンドガイド式・笹ノヨシ等用〕 〔簡易搭乗型〕 刈幅150cm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
ハンドガイド式(刈幅150cm)	梱包無し	-	バック車(回転式・積載容量8m3)	-	38.642	6.33	6.21	-	-	93.67	72.36	15.27	4.21	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機〔ハンドガイド式・笹ノヨシ等用〕 〔簡易搭乗型〕 刈幅150cm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
肩掛式(刈径255mm)	梱包有り	持込	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	有り	71.772	1.97	1.45	0.49	-	98.03	48.02	43.13	5.16	-	0.00	-	-	-	-	-	刈草梱包機械〔ハンドガイド式〕 〔簡易搭乗型〕ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-
肩掛式(刈径255mm)	梱包有り	持込	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	無し	64.462	2.21	1.62	0.55	-	97.79	53.46	36.68	5.74	-	0.00	-	-	-	-	-	刈草梱包機械〔ハンドガイド式〕 〔簡易搭乗型〕ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-
肩掛式(刈径255mm)	梱包有り	貸与	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	有り	70.795	0.63	0.50	0.12	-	99.37	48.67	43.73	5.23	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm	刈草梱包機械〔ハンドガイド式〕 〔簡易搭乗型〕ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-
肩掛式(刈径255mm)	梱包有り	貸与	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	無し	63.485	0.70	0.56	0.13	-	99.30	54.28	37.25	5.83	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm	刈草梱包機械〔ハンドガイド式〕 〔簡易搭乗型〕ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-
肩掛式(刈径255mm)	梱包無し	-	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	有り	76.717	0.46	0.46	-	-	99.54	51.60	41.68	4.50	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
肩掛式(刈径255mm)	梱包無し	-	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	無し	69.407	0.52	0.51	-	-	99.48	46.48	46.07	4.98	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
肩掛式(刈径255mm)	梱包無し	-	バック車(回転式・積載容量8m3)	有り	72.331	0.49	0.49	-	-	99.51	48.77	44.21	4.78	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
肩掛式(刈径255mm)	梱包無し	-	バック車(回転式・積載容量8m3)	無し	65.021	0.56	0.55	-	-	99.44	49.21	42.98	5.31	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
人力	梱包有り	持込	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	-	118.48	0.90	0.88	-	-	99.10	88.94	5.42	1.86	-	0.00	-	-	-	-	-	刈草梱包機械〔ハンドガイド式〕 〔簡易搭乗型〕ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	
人力	梱包有り	貸与	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	-	117.49	0.07	0.07	-	-	99.93	89.68	5.46	1.88	-	0.00	-	-	-	-	-	刈草梱包機械〔ハンドガイド式〕 〔簡易搭乗型〕ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	
人力	梱包無し	-	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	-	123.47	0.00	-	-	-	100.00	92.29	4.80	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
人力	梱包無し	-	バック車(回転式・積載容量8m3)	-	119.05	0.00	-	-	-	100.00	92.12	4.97	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	

No.163【 除草，集草（機械），梱包，積込・荷卸（総合） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考		
除草機種	梱包の有無	機械使用条件	運搬機械		K				R					Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1			K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
遠隔操縦式 (刈幅 185cm)	梱包有り	持込	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	29.786	45.00	20.98	17.19	3.50	55.00	25.64	21.65	3.64	-	0.00	-	-	-	-	-	-	集草機〔遠隔操縦式〕 集草幅180cm	草刈機〔遠隔操縦式〕 刈幅185cm	刈草梱包機械〔ハンドガイド式〕〔簡易搭乗型〕 ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式 (刈幅 185cm)	梱包有り	貸与	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	18.896	6.90	2.91	2.59	0.45	93.10	40.39	34.13	5.75	-	0.00	-	-	-	-	-	-	草刈機〔遠隔操縦式〕 刈幅185cm	集草機〔遠隔操縦式〕 集草幅180cm	刈草梱包機械〔ハンドガイド式〕〔簡易搭乗型〕 ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式 (刈幅 185cm)	梱包無し	持込	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	34.810	34.62	17.96	14.70	-	65.38	43.87	15.54	2.27	-	0.00	-	-	-	-	-	-	集草機〔遠隔操縦式〕 集草幅180cm	草刈機〔遠隔操縦式〕 刈幅185cm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式 (刈幅 185cm)	梱包無し	持込	バ ッカ ー 車 (回転式・ 積載容量8m3)	29.937	41.39	20.88	17.10	-	58.61	33.07	18.07	2.64	-	0.00	-	-	-	-	-	-	集草機〔遠隔操縦式〕 集草幅180cm	草刈機〔遠隔操縦式〕 刈幅185cm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式 (刈幅 185cm)	梱包無し	貸与	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	24.758	4.61	2.22	1.97	-	95.39	61.68	21.85	3.19	-	0.00	-	-	-	-	-	-	草刈機〔遠隔操縦式〕 刈幅185cm	集草機〔遠隔操縦式〕 集草幅180cm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式 (刈幅 185cm)	梱包無し	貸与	バ ッカ ー 車 (回転式・ 積載容量8m3)	19.188	6.06	2.86	2.55	-	93.94	51.57	28.20	4.11	-	0.00	-	-	-	-	-	-	草刈機〔遠隔操縦式〕 刈幅185cm	集草機〔遠隔操縦式〕 集草幅180cm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式 (刈幅 120cm)	梱包有り	持込	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	28.574	28.75	12.34	11.14	3.65	71.25	38.78	22.57	5.87	-	0.00	-	-	-	-	-	-	草刈機〔遠隔操縦式〕 刈幅120cm	集草機〔遠隔操縦式〕 集草幅160cm	刈草梱包機械〔ハンドガイド式〕〔簡易搭乗型〕 ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式 (刈幅 120cm)	梱包有り	貸与	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	21.430	3.22	1.43	1.16	0.40	96.78	51.70	30.09	7.83	-	0.00	-	-	-	-	-	-	草刈機〔遠隔操縦式〕 刈幅120cm	集草機〔遠隔操縦式〕 集草幅160cm	刈草梱包機械〔ハンドガイド式〕〔簡易搭乗型〕 ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式 (刈幅 120cm)	梱包無し	持込	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	33.506	20.82	10.52	9.50	-	79.18	45.59	26.43	4.12	-	0.00	-	-	-	-	-	-	草刈機〔遠隔操縦式〕 刈幅120cm	集草機〔遠隔操縦式〕 集草幅160cm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式 (刈幅 120cm)	梱包無し	持込	バ ッカ ー 車 (回転式・ 積載容量8m3)	27.916	24.99	12.63	11.40	-	75.01	35.46	31.72	4.95	-	0.00	-	-	-	-	-	-	草刈機〔遠隔操縦式〕 刈幅120cm	集草機〔遠隔操縦式〕 集草幅160cm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式 (刈幅 120cm)	梱包無し	貸与	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	27.363	2.13	1.12	0.91	-	97.87	55.80	32.36	5.05	-	0.00	-	-	-	-	-	-	草刈機〔遠隔操縦式〕 刈幅120cm	集草機〔遠隔操縦式〕 集草幅160cm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式 (刈幅 120cm)	梱包無し	貸与	バ ッカ ー 車 (回転式・ 積載容量8m3)	21.927	2.67	1.39	1.13	-	97.33	45.15	40.38	6.30	-	0.00	-	-	-	-	-	-	草刈機〔遠隔操縦式〕 刈幅120cm	集草機〔遠隔操縦式〕 集草幅160cm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
ハンドガイド式 (刈幅 150cm)	梱包有り	持込	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	27.209	25.81	11.03	8.82	3.83	74.19	40.72	22.91	4.44	-	0.00	-	-	-	-	-	-	集草機〔ハンドガイド式〕〔簡易搭乗型〕 集 草幅200cm	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡 易搭乗型〕 刈幅150cm	刈草梱包機械〔ハンドガイド式〕〔簡易搭乗型〕 ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
ハンドガイド式 (刈幅 150cm)	梱包有り	貸与	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	26.165	22.85	11.47	9.17	0.33	77.15	42.35	23.82	4.62	-	0.00	-	-	-	-	-	-	集草機〔ハンドガイド式〕〔簡易搭乗型〕 集 草幅200cm	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡 易搭乗型〕 刈幅150cm	刈草梱包機械〔ハンドガイド式〕〔簡易搭乗型〕 ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
ハンドガイド式 (刈幅 150cm)	梱包無し	-	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	32.339	17.86	9.28	7.42	-	82.14	46.57	27.38	2.82	-	0.00	-	-	-	-	-	-	集草機〔ハンドガイド式〕〔簡易搭乗型〕 集 草幅200cm	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡 易搭乗型〕 刈幅150cm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
ハンドガイド式 (刈幅 150cm)	梱包無し	-	バ ッカ ー 車 (回転式・ 積載容量8m3)	26.836	21.74	11.19	8.94	-	78.26	36.07	33.00	3.40	-	0.00	-	-	-	-	-	-	集草機〔ハンドガイド式〕〔簡易搭乗型〕 集 草幅200cm	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡 易搭乗型〕 刈幅150cm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-

No.164【 不陸整正・締固め 】

< 積算単位：m² >

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考	
補修材敷均しの有無	補修材の種類	補修材平均厚さ		K				R					Z				S	K（*印：賃料）				R				Z					S
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
無し	-	-	67.928	25.17	13.72	11.45	-	69.64	31.67	27.07	10.90	-	5.19	5.19	-	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）〕ブレード幅3.1m	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕運転質量8～20t	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
有り	再生クッション(RC-40)	25mm未満	154.97	21.85	16.83	5.02	-	62.66	30.55	22.55	9.56	-	15.49	10.74	4.75	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）〕ブレード幅3.1m	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕運転質量8～20t	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	再生クラッシャラン RC-40	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
有り	再生クッション(RC-40)	25mm以上75mm未満	204.91	16.52	12.73	3.79	-	47.39	23.11	17.05	7.23	-	36.09	32.50	3.59	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）〕ブレード幅3.1m	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕運転質量8～20t	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	再生クラッシャラン RC-40	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
有り	再生クッション(RC-40)	75mm以上125mm未満	271.51	12.47	9.61	2.86	-	35.74	17.42	12.87	5.45	-	51.79	49.08	2.71	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）〕ブレード幅3.1m	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕運転質量8～20t	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	再生クラッシャラン RC-40	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
有り	再生クッション(RC-40)	125mm以上175mm未満	338.11	10.01	7.71	2.30	-	28.69	13.98	10.33	4.38	-	61.30	59.13	2.17	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）〕ブレード幅3.1m	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕運転質量8～20t	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	再生クラッシャラン RC-40	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
有り	再生クッション(RC-40)	175mm以上225mm未満	404.71	8.36	6.44	1.92	-	23.97	11.68	8.63	3.66	-	67.67	65.85	1.82	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）〕ブレード幅3.1m	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕運転質量8～20t	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	再生クラッシャラン RC-40	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
有り	再生クッション(RC-40)	225mm以上275mm未満	471.31	7.18	5.53	1.65	-	20.58	10.03	7.41	3.14	-	72.24	70.68	1.56	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）〕ブレード幅3.1m	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕運転質量8～20t	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	再生クラッシャラン RC-40	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
有り	再生クッション(RC-40)	275mm以上325mm以下	537.91	6.29	4.85	1.44	-	18.03	8.79	6.49	2.75	-	75.68	74.32	1.36	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）〕ブレード幅3.1m	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕運転質量8～20t	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	再生クラッシャラン RC-40	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
有り	補修材料費不要	-	138.31	24.48	18.86	5.62	-	70.20	34.23	25.26	10.71	-	5.32	5.32	-	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）〕ブレード幅3.1m	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕運転質量8～20t	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No.165【 抜根 】
< 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機劳材構成比														代表機劳材規格														備考				
作業区分		K				R					Z					S	K（*印：賃料）								R				Z				S	
		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
抜根+集草+積込運搬	87.976	3.00	3.00	-	-	95.91	47.63	30.79	11.88	5.61	1.09	1.09	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	-	軽作業員	普通作業員	運転手 (一般)	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む			
抜根+集草	64.028	0.00	-	-	-	100.00	65.43	26.86	7.71	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-			
抜根のみ	46.828	0.00	-	-	-	100.00	89.46	10.54	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
集草のみ	17.200	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
積込運搬のみ	23.948	11.02	11.02	-	-	84.95	43.66	41.29	-	-	4.03	4.03	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む			

No.166【 施肥 】
< 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
-	10.857	6.63	3.71	0.21	-	88.99	29.75	16.10	6.82	-	4.38	2.41	0.18	-	-	トラック〔普通型〕 2t積	薬剤散布機〔背負式〕 2.2kW級	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油 1.2号 バトロール給油	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-				

No.167 【 伐木・伐竹（伐木除根） 】

< 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
																	K1		K2		K3		R1		R2		R3		R4			
		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
伐木(粗) (10本/100m2未満)	57.251	0.00	-	-	-	100.00	51.57	18.12	16.52	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-		
伐木(中) (10本/100m2以上50本/100m2未満)	106.77	0.00	-	-	-	100.00	57.61	20.82	12.48	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-		
伐木(密) (50本/100m2以上)	128.57	0.00	-	-	-	100.00	63.15	18.44	11.87	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-		
伐竹	142.17	0.00	-	-	-	100.00	58.85	27.79	9.52	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-		

No.168【 除根（伐木除根） 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分	標準単価	機勞材構成比														代表機勞材規格														備考
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
															K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
-	39.393	29.15	24.25	4.90	-	61.64	33.43	28.21	-	-	9.21	9.21	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	-	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		

No.169 【 整地（伐木除根） 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
															K1				K2				K3					R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

No.170 【 集積積込み（機械施工）（伐木除根） 】
< 積算単位：m² >

条件区分 除根作業の有無	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
有り	63.168	29.40	24.46	4.94	-	61.31	33.74	21.11	6.46	-	9.29	9.29	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	-	運転手（特殊）	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
無し	47.694	29.74	24.74	5.00	-	60.87	34.12	18.64	8.11	-	9.39	9.39	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	-	運転手（特殊）	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		

No.171【 集積（人力施工）（伐木除根） 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		K				R				Z						S				K（*印：賃料）								R					Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
-	64.501	0.00	-	-	-	100.00	56.68	29.48	13.84	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.172【 積込み（人力施工）（伐木除根） 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
-	3.8150	0.00	-	-	-	100.00	67.63	32.37	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No.173【 運搬（伐木除根） 】

< 積算単位：m 2 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
積込条件	除根作業の有無	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
人力施工	-	無し	1.0km以下	5.8738	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	無し	2.5km以下	6.3632	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	無し	4.0km以下	6.8527	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	無し	5.5km以下	7.3422	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	無し	7.5km以下	8.3212	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	無し	9.5km以下	8.8106	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	無し	12.0km以下	9.7896	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	無し	15.0km以下	10.769	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	無し	19.0km以下	11.748	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	無し	24.0km以下	12.726	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	無し	31.0km以下	14.195	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	無し	49.0km以下	15.663	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	無し	60.0km以下	17.132	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	有り	1.0km以下	5.8738	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	有り	2.5km以下	6.3632	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	有り	4.0km以下	6.8527	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 173 【 運搬（伐木除根） 】

< 積算単位：m 2 >

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格															備考	
積込条件	除根作業の有無	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z				S	K（※印：賃料）						R				Z					S
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
人力施工	-	有り	5.5km以下	7.3422	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	有り	7.5km以下	8.3212	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	有り	9.5km以下	8.8106	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	有り	11.5km以下	9.7896	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	有り	14.5km以下	10.769	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	有り	18.0km以下	11.748	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	有り	22.0km以下	12.726	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	有り	27.5km以下	14.195	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	有り	34.5km以下	15.663	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	有り	60.0km以下	17.132	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	0.5km以下	10.027	48.53	48.53	-	-	37.48	37.48	-	-	-	13.99	13.99	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	1.0km以下	11.850	48.53	48.53	-	-	37.48	37.48	-	-	-	13.99	13.99	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	1.5km以下	12.761	48.53	48.53	-	-	37.48	37.48	-	-	-	13.99	13.99	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	2.0km以下	13.673	48.53	48.53	-	-	37.48	37.48	-	-	-	13.99	13.99	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	2.5km以下	15.496	48.53	48.53	-	-	37.48	37.48	-	-	-	13.99	13.99	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	3.0km以下	16.407	48.53	48.53	-	-	37.48	37.48	-	-	-	13.99	13.99	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.173【 運搬（伐木除根） 】

< 積算単位：m 2 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
積込条件	除根作業の有無	DID区間の有無	運搬距離		K	K				R	R				Z	Z				K（*印：賃料）				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2			Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

No.173【 運搬（伐木除根） 】

< 積算単位：m 2 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
積込条件	除根作業の有無	DID区間の有無	運搬距離		K	R				Z	S	K（*印：賃料）						R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						K1	K2	K3	R1			R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
機械施工	有り	無し	60.0km以下	64.717	48.53	48.53	-	-	37.48	37.48	-	-	-	13.99	13.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.173【 運搬（伐木除根） 】

< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考		
積込条件	除根作業の有無	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2			K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
機械施工	有り	有り	12.5km以下	35.549	48.53	48.53	-	-	37.48	37.48	-	-	-	13.99	13.99	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	14.0km以下	38.283	48.53	48.53	-	-	37.48	37.48	-	-	-	13.99	13.99	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	16.0km以下	41.018	48.53	48.53	-	-	37.48	37.48	-	-	-	13.99	13.99	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	18.5km以下	44.664	48.53	48.53	-	-	37.48	37.48	-	-	-	13.99	13.99	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	21.0km以下	49.221	48.53	48.53	-	-	37.48	37.48	-	-	-	13.99	13.99	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	25.0km以下	52.867	48.53	48.53	-	-	37.48	37.48	-	-	-	13.99	13.99	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	29.0km以下	59.248	48.53	48.53	-	-	37.48	37.48	-	-	-	13.99	13.99	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	60.0km以下	64.717	48.53	48.53	-	-	37.48	37.48	-	-	-	13.99	13.99	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	0.5km以下	4.5575	48.53	48.53	-	-	37.48	37.48	-	-	-	13.99	13.99	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	1.5km以下	5.4690	48.53	48.53	-	-	37.48	37.48	-	-	-	13.99	13.99	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	2.0km以下	6.3805	48.53	48.53	-	-	37.48	37.48	-	-	-	13.99	13.99	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	2.5km以下	7.2920	48.53	48.53	-	-	37.48	37.48	-	-	-	13.99	13.99	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	3.0km以下	8.2035	48.53	48.53	-	-	37.48	37.48	-	-	-	13.99	13.99	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	4.0km以下	9.1150	48.53	48.53	-	-	37.48	37.48	-	-	-	13.99	13.99	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	4.5km以下	10.027	48.53	48.53	-	-	37.48	37.48	-	-	-	13.99	13.99	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	5.0km以下	10.938	48.53	48.53	-	-	37.48	37.48	-	-	-	13.99	13.99	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.173【 運搬（伐木除根） 】

< 積算単位：m 2 >

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考			
積込条件	除根作業の有無	DID区間の有無	運搬距離		K				R				Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
機械施工	無し	無し	6.5km以下	11.850	48.53	48.53	-	-	37.48	37.48	-	-	-	13.99	13.99	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	7.5km以下	13.673	48.53	48.53	-	-	37.48	37.48	-	-	-	13.99	13.99	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	8.5km以下	14.584	48.53	48.53	-	-	37.48	37.48	-	-	-	13.99	13.99	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	9.5km以下	16.407	48.53	48.53	-	-	37.48	37.48	-	-	-	13.99	13.99	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	11.0km以下	17.319	48.53	48.53	-	-	37.48	37.48	-	-	-	13.99	13.99	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	12.5km以下	19.142	48.53	48.53	-	-	37.48	37.48	-	-	-	13.99	13.99	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	14.5km以下	20.965	48.53	48.53	-	-	37.48	37.48	-	-	-	13.99	13.99	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	16.5km以下	22.788	48.53	48.53	-	-	37.48	37.48	-	-	-	13.99	13.99	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	19.0km以下	24.611	48.53	48.53	-	-	37.48	37.48	-	-	-	13.99	13.99	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	22.0km以下	27.345	48.53	48.53	-	-	37.48	37.48	-	-	-	13.99	13.99	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	26.0km以下	30.080	48.53	48.53	-	-	37.48	37.48	-	-	-	13.99	13.99	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	32.0km以下	32.814	48.53	48.53	-	-	37.48	37.48	-	-	-	13.99	13.99	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	47.0km以下	36.460	48.53	48.53	-	-	37.48	37.48	-	-	-	13.99	13.99	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	60.0km以下	40.106	48.53	48.53	-	-	37.48	37.48	-	-	-	13.99	13.99	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	0.5km以下	4.5575	48.53	48.53	-	-	37.48	37.48	-	-	-	13.99	13.99	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	1.5km以下	5.4690	48.53	48.53	-	-	37.48	37.48	-	-	-	13.99	13.99	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.173【 運搬（伐木除根） 】

< 積算単位：m 2 >

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考			
積込条件	除根作業の有無	DID区間の有無	運搬距離		K	R				Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S				
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
機械施工	無し	有り	2.0km以下	6.3805	48.53	48.53	-	-	37.48	37.48	-	-	-	13.99	13.99	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	2.5km以下	7.2920	48.53	48.53	-	-	37.48	37.48	-	-	-	13.99	13.99	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	3.0km以下	8.2035	48.53	48.53	-	-	37.48	37.48	-	-	-	13.99	13.99	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	4.0km以下	9.1150	48.53	48.53	-	-	37.48	37.48	-	-	-	13.99	13.99	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	4.5km以下	10.027	48.53	48.53	-	-	37.48	37.48	-	-	-	13.99	13.99	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	5.0km以下	10.938	48.53	48.53	-	-	37.48	37.48	-	-	-	13.99	13.99	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	6.0km以下	11.850	48.53	48.53	-	-	37.48	37.48	-	-	-	13.99	13.99	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	7.0km以下	13.673	48.53	48.53	-	-	37.48	37.48	-	-	-	13.99	13.99	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	8.0km以下	14.584	48.53	48.53	-	-	37.48	37.48	-	-	-	13.99	13.99	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	9.0km以下	16.407	48.53	48.53	-	-	37.48	37.48	-	-	-	13.99	13.99	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	10.0km以下	17.319	48.53	48.53	-	-	37.48	37.48	-	-	-	13.99	13.99	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	11.5km以下	19.142	48.53	48.53	-	-	37.48	37.48	-	-	-	13.99	13.99	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	13.0km以下	20.965	48.53	48.53	-	-	37.48	37.48	-	-	-	13.99	13.99	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	15.0km以下	22.788	48.53	48.53	-	-	37.48	37.48	-	-	-	13.99	13.99	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	17.0km以下	24.611	48.53	48.53	-	-	37.48	37.48	-	-	-	13.99	13.99	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	19.5km以下	27.345	48.53	48.53	-	-	37.48	37.48	-	-	-	13.99	13.99	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 173 【 運搬（伐木除根） 】

< 積算単位：m 2 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考	
積込条件	除根作業の有無	DID区間の有無	運搬距離		K				R				Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
機械施工	無し	有り	22.0km以下	30.080	48.53	48.53	-	-	37.48	37.48	-	-	-	13.99	13.99	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	25.5km以下	32.814	48.53	48.53	-	-	37.48	37.48	-	-	-	13.99	13.99	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	30.0km以下	36.460	48.53	48.53	-	-	37.48	37.48	-	-	-	13.99	13.99	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	60.0km以下	40.106	48.53	48.53	-	-	37.48	37.48	-	-	-	13.99	13.99	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 174 【 伐木・伐竹（複合） 】

< 積算単位：m² >

条件区分			標準単価	機労材構成比																代表機労材規格																備考
樹木・竹の区分 樹木密集度	除根作業の有無	集積積込み作業の区分		K				R				Z				S	K（*印：賃料）			R				Z				S								
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
伐木(粗)(10本/100m2未満)	有り	機械施工	211.85	20.69	11.80	5.91	2.38	70.55	25.45	22.73	13.93	6.39	8.76	8.51	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	* バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	軽油 1.2号バトリール給油	-	-	-	-	-	-				
伐木(粗)(10本/100m2未満)	無し	機械施工	104.81	14.61	11.26	2.27	-	80.78	28.20	18.38	15.51	12.71	4.61	4.27	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	軽油 1.2号バトリール給油	-	-	-	-	-	-				
伐木(粗)(10本/100m2未満)	無し	人力施工	125.91	0.00	-	-	-	100.00	38.61	24.32	23.44	7.09	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽作業員	-	-	-	-	-	-	-				
伐木(中)(10本/100m2以上50本/100m2未満)	有り	機械施工	263.52	16.79	9.49	4.75	1.91	76.10	23.39	22.77	20.42	6.60	7.11	6.84	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	* バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	軽油 1.2号バトリール給油	-	-	-	-	-	-				
伐木(中)(10本/100m2以上50本/100m2未満)	無し	機械施工	153.44	9.79	7.69	1.55	-	87.12	40.12	20.28	11.20	10.59	3.09	2.92	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	運転手（特殊）	軽油 1.2号バトリール給油	-	-	-	-	-	-				
伐木(中)(10本/100m2以上50本/100m2未満)	無し	人力施工	175.30	0.00	-	-	-	100.00	35.10	29.92	24.23	5.09	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	-	-	-	-	-	-	-				
伐木(密)(50本/100m2以上)	有り	機械施工	284.78	15.39	8.78	4.40	1.77	78.10	28.56	21.59	18.89	6.79	6.51	6.33	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	* バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	軽油 1.2号バトリール給油	-	-	-	-	-	-	-			
伐木(密)(50本/100m2以上)	無し	機械施工	176.24	8.44	6.69	1.35	-	88.90	46.11	18.49	10.85	9.22	2.66	2.54	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	運転手（特殊）	軽油 1.2号バトリール給油	-	-	-	-	-	-	-			
伐木(密)(50本/100m2以上)	無し	人力施工	197.90	0.00	-	-	-	100.00	41.04	27.48	22.21	4.51	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	-	-	-	-	-	-	-				
伐竹	有り	機械施工	298.89	14.52	8.36	4.19	1.69	79.33	28.03	25.86	18.00	5.89	6.15	6.03	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	* バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	軽油 1.2号バトリール給油	-	-	-	-	-	-	-			
伐竹	無し	機械施工	189.93	7.68	6.21	1.25	-	89.90	44.09	25.48	9.16	8.56	2.42	2.35	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	運転手（特殊）	軽油 1.2号バトリール給油	-	-	-	-	-	-	-			
伐竹	無し	人力施工	211.17	0.00	-	-	-	100.00	39.63	28.30	24.94	4.22	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	軽作業員	-	-	-	-	-	-	-				

No. 175 【 散在塵芥収集 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
作業区分	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
収集・集積・ 積込みのみ	-	-	-	2.9580	0.00	-	-	-	100.00	83.30	16.70	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 175 【 散在塵芥収集 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考		
作業区分	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
収集・集積・ 積込み・運搬	無し	12.0km以下	貸与	3.5422	0.15	0.15	-	-	97.99	69.59	14.46	13.94	-	1.86	1.86	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	無し	14.5km以下	持込	3.7901	4.65	4.65	-	-	93.38	65.03	15.32	13.03	-	1.97	1.97	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	無し	14.5km以下	貸与	3.6201	0.17	0.17	-	-	97.77	68.09	16.04	13.64	-	2.06	2.06	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	無し	17.5km以下	持込	3.8880	5.06	5.06	-	-	92.79	63.40	16.69	12.70	-	2.15	2.15	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	無し	17.5km以下	貸与	3.6980	0.19	0.19	-	-	97.55	66.65	17.55	13.35	-	2.26	2.26	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	無し	21.5km以下	持込	3.9859	5.46	5.46	-	-	92.22	61.83	18.00	12.39	-	2.32	2.32	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	無し	21.5km以下	貸与	3.7759	0.20	0.20	-	-	97.35	65.27	19.00	13.08	-	2.45	2.45	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	無し	26.5km以下	持込	4.0838	5.84	5.84	-	-	91.68	60.35	19.24	12.09	-	2.48	2.48	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	無し	26.5km以下	貸与	3.8538	0.22	0.22	-	-	97.15	63.95	20.39	12.81	-	2.63	2.63	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	無し	34.5km以下	持込	4.2306	6.37	6.37	-	-	90.93	58.27	20.99	11.67	-	2.70	2.70	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	無し	34.5km以下	貸与	3.9706	0.24	0.24	-	-	96.88	62.07	22.37	12.44	-	2.88	2.88	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	無し	46.0km以下	持込	4.3285	6.70	6.70	-	-	90.45	56.94	22.10	11.41	-	2.85	2.85	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	無し	46.0km以下	貸与	4.0485	0.25	0.25	-	-	96.71	60.88	23.63	12.20	-	3.04	3.04	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	無し	60.0km以下	持込	4.4264	7.02	7.02	-	-	90.00	55.69	23.15	11.16	-	2.98	2.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	無し	60.0km以下	貸与	4.1264	0.26	0.26	-	-	96.54	59.73	24.84	11.97	-	3.20	3.20	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・ 積込み・運搬	有り	1.0km以下	持込	3.3006	2.19	2.19	-	-	96.88	74.68	14.96	7.24	-	0.93	0.93	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	

No. 175 【 散在塵芥収集 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
作業区分	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
収集・集積・ 積込み・運搬	有り	1.0km以下	貸与	3.2306	0.08	0.08	-	-	98.97	76.28	15.29	7.40	-	0.95	0.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 175 【 散在塵芥収集 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考			
作業区分	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
収集・集積・ 積込み・運搬	有り	13.0km以下	貸与	3.6201	0.17	0.17	-	-	97.77	68.09	16.04	13.64	-	2.06	2.06	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	有り	15.5km以下	持込	3.8880	5.06	5.06	-	-	92.79	63.40	16.69	12.70	-	2.15	2.15	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	有り	15.5km以下	貸与	3.6980	0.19	0.19	-	-	97.55	66.65	17.55	13.35	-	2.26	2.26	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	有り	18.5km以下	持込	3.9859	5.46	5.46	-	-	92.22	61.83	18.00	12.39	-	2.32	2.32	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	有り	18.5km以下	貸与	3.7759	0.20	0.20	-	-	97.35	65.27	19.00	13.08	-	2.45	2.45	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	有り	22.5km以下	持込	4.0838	5.84	5.84	-	-	91.68	60.35	19.24	12.09	-	2.48	2.48	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	有り	22.5km以下	貸与	3.8538	0.22	0.22	-	-	97.15	63.95	20.39	12.81	-	2.63	2.63	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	有り	27.0km以下	持込	4.2306	6.37	6.37	-	-	90.93	58.27	20.99	11.67	-	2.70	2.70	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	有り	27.0km以下	貸与	3.9706	0.24	0.24	-	-	96.88	62.07	22.37	12.44	-	2.88	2.88	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	有り	33.0km以下	持込	4.3285	6.70	6.70	-	-	90.45	56.94	22.10	11.41	-	2.85	2.85	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	有り	33.0km以下	貸与	4.0485	0.25	0.25	-	-	96.71	60.88	23.63	12.20	-	3.04	3.04	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	有り	42.0km以下	持込	4.4754	7.18	7.18	-	-	89.77	55.08	23.66	11.03	-	3.05	3.05	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	有り	42.0km以下	貸与	4.1654	0.27	0.27	-	-	96.45	59.17	25.43	11.85	-	3.28	3.28	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	有り	49.5km以下	持込	4.6712	7.76	7.76	-	-	88.94	52.77	25.60	10.57	-	3.30	3.30	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	有り	49.5km以下	貸与	4.3212	0.29	0.29	-	-	96.14	57.04	27.67	11.43	-	3.57	3.57	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・ 積込み・運搬	有り	60.0km以下	持込	4.7691	8.04	8.04	-	-	88.55	51.69	26.51	10.35	-	3.41	3.41	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 175 【 散在塵芥収集 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考			
作業区分	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
収集・集積・ 積込み・運搬	有り	60.0km以下	貸与	4.3991	0.31	0.31	-	-	95.99	56.04	28.73	11.22	-	3.70	3.70	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	1.0km以下	持込	0.34264	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	1.0km以下	貸与	0.27264	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	2.0km以下	持込	0.39158	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	2.0km以下	貸与	0.31158	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	3.0km以下	持込	0.44053	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	3.0km以下	貸与	0.35053	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	4.5km以下	持込	0.48948	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	4.5km以下	貸与	0.38948	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	6.0km以下	持込	0.53843	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	6.0km以下	貸与	0.42843	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	7.5km以下	持込	0.58738	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	7.5km以下	貸与	0.46738	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	9.5km以下	持込	0.68527	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	9.5km以下	貸与	0.54527	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	12.0km以下	持込	0.73422	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 175 【 散在塵芥収集 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考					
作業区分	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R				Z					S	K（※印：賃料）				R				Z					S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
運搬のみ	無し	12.0km以下	貸与	0.58422	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	14.5km以下	持込	0.83212	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	14.5km以下	貸与	0.66212	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	17.5km以下	持込	0.93001	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	17.5km以下	貸与	0.74001	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	21.5km以下	持込	1.0279	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	21.5km以下	貸与	0.81791	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	26.5km以下	持込	1.1258	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	26.5km以下	貸与	0.89580	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	34.5km以下	持込	1.2726	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	34.5km以下	貸与	1.0126	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	46.0km以下	持込	1.3705	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	46.0km以下	貸与	1.0905	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	60.0km以下	持込	1.4684	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	60.0km以下	貸与	1.1684	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	1.0km以下	持込	0.34264	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 175 【 散在塵芥収集 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考		
作業区分	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R				Z					S	K（※印：賃料）				R				Z					S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
運搬のみ	有り	1.0km以下	貸与	0.27264	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	2.0km以下	持込	0.39158	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	2.0km以下	貸与	0.31158	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	3.0km以下	持込	0.44053	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	3.0km以下	貸与	0.35053	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	4.0km以下	持込	0.48948	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	4.0km以下	貸与	0.38948	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	5.5km以下	持込	0.53843	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	5.5km以下	貸与	0.42843	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	7.0km以下	持込	0.58738	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	7.0km以下	貸与	0.46738	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	8.5km以下	持込	0.68527	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	8.5km以下	貸与	0.54527	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	10.5km以下	持込	0.73422	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	10.5km以下	貸与	0.58422	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	13.0km以下	持込	0.83212	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 175 【 散在塵芥収集 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考			
作業区分	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R				Z					S	K（※印：賃料）				R				Z					S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
運搬のみ	有り	13.0km以下	貸与	0.66212	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	15.5km以下	持込	0.93001	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	15.5km以下	貸与	0.74001	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	18.5km以下	持込	1.0279	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	18.5km以下	貸与	0.81791	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	22.5km以下	持込	1.1258	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	22.5km以下	貸与	0.89580	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	27.0km以下	持込	1.2726	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	27.0km以下	貸与	1.0126	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	33.0km以下	持込	1.3705	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	33.0km以下	貸与	1.0905	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	42.0km以下	持込	1.5174	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	42.0km以下	貸与	1.2074	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	49.5km以下	持込	1.7132	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	49.5km以下	貸与	1.3632	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	60.0km以下	持込	1.8111	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 175【 散在塵芥収集 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格																備考		
作業区分	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック持込・貸与		K				R				Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S					
					K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2		Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2		Z3	Z4
運搬のみ	有り	60.0km以下	貸与	1.4411	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		

No. 176 【 堆積塵芥収集（機械処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考		
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K			R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
						K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
収集・集積・積込みのみ	-	-	-	-	2,795.7	22.95	19.09	3.86	-	69.80	27.71	26.31	14.13	1.65	7.25	7.25	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	0.5km以下	持込	3,180.1	23.51	16.78	3.39	3.34	68.68	24.38	23.13	12.42	7.30	7.81	7.81	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	0.5km以下	貸与	3,077.4	20.95	17.34	3.50	0.11	70.98	25.19	23.90	12.84	7.55	8.07	8.07	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	1.0km以下	持込	3,214.0	23.55	16.61	3.59	3.35	68.60	24.13	22.89	12.29	7.86	7.85	7.85	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	1.0km以下	貸与	3,102.2	20.80	17.21	3.47	0.12	71.06	24.99	23.71	12.73	8.15	8.14	8.14	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	2.0km以下	持込	3,247.9	23.59	16.43	3.84	3.32	68.51	23.87	22.65	12.16	8.41	7.90	7.90	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	2.0km以下	貸与	3,127.1	20.65	17.07	3.45	0.13	71.15	24.79	23.52	12.63	8.74	8.20	8.20	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	3.0km以下	持込	3,321.4	23.68	16.07	4.37	3.24	68.34	23.36	22.14	11.89	9.56	7.98	7.98	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	3.0km以下	貸与	3,180.9	20.32	16.78	3.39	0.15	71.34	24.36	23.12	12.42	9.99	8.34	8.34	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	4.0km以下	持込	3,417.5	23.80	15.62	5.03	3.15	68.11	22.69	21.52	11.56	10.99	8.09	8.09	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	4.0km以下	貸与	3,251.4	19.90	16.42	3.31	0.17	71.59	23.84	22.62	12.15	11.56	8.51	8.51	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	5.0km以下	持込	3,474.0	23.85	15.36	5.39	3.10	67.99	22.33	21.17	11.80	11.37	8.16	8.16	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	5.0km以下	貸与	3,292.8	19.67	16.21	3.27	0.19	71.73	23.54	22.34	12.45	12.00	8.60	8.60	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	6.5km以下	持込	3,530.5	23.92	15.12	5.75	3.05	67.86	21.96	20.83	12.58	11.19	8.22	8.22	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	6.5km以下	貸与	3,334.2	19.44	16.01	3.23	0.20	71.86	23.25	22.06	13.32	11.85	8.70	8.70	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	8.0km以下	持込	3,643.6	24.04	14.65	6.43	2.96	67.63	21.28	20.19	14.06	10.84	8.33	8.33	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		

No. 176 【 堆積塵芥収集（機械処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機劳材構成比														代表機劳材規格														備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	8.0km以下	貸与	3,417.1	19.00	15.62	3.15	0.23	72.12	22.70	21.52	14.99	11.56	8.88	8.88	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	9.5km以下	持込	3,700.1	24.08	14.42	6.75	2.91	67.54	20.97	19.88	14.77	10.68	8.38	8.38	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	9.5km以下	貸与	3,458.5	18.79	15.43	3.12	0.24	72.24	22.42	21.27	15.80	11.42	8.97	8.97	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	11.5km以下	持込	3,813.2	24.20	14.00	7.37	2.83	67.31	20.33	19.29	16.12	10.36	8.49	8.49	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	11.5km以下	貸与	3,541.4	18.37	15.07	3.04	0.26	72.49	21.91	20.77	17.36	11.15	9.14	9.14	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	13.5km以下	持込	3,926.2	24.29	13.59	7.96	2.74	67.12	19.76	18.73	17.40	10.06	8.59	8.59	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	13.5km以下	貸与	3,624.2	17.99	14.73	2.97	0.29	72.71	21.40	20.29	18.85	10.90	9.30	9.30	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	16.0km以下	持込	4,039.3	24.39	13.21	8.51	2.67	66.93	19.19	18.61	18.21	9.78	8.68	8.68	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	16.0km以下	貸与	3,707.1	17.62	14.40	2.91	0.31	72.92	20.91	20.27	19.84	10.66	9.46	9.46	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	19.0km以下	持込	4,152.3	24.47	12.85	9.03	2.59	66.76	19.79	18.64	17.71	9.51	8.77	8.77	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	19.0km以下	貸与	3,789.9	17.25	14.08	2.84	0.33	73.14	21.68	20.42	19.41	10.42	9.61	9.61	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	22.5km以下	持込	4,265.4	24.56	12.51	9.52	2.53	66.59	20.87	18.14	17.24	9.26	8.85	8.85	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	22.5km以下	貸与	3,872.8	16.91	13.78	2.78	0.35	73.34	22.98	19.98	18.99	10.20	9.75	9.75	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	27.5km以下	持込	4,435.0	24.68	12.03	10.22	2.43	66.35	22.37	17.45	16.58	8.91	8.97	8.97	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	27.5km以下	貸与	3,997.1	16.42	13.35	2.69	0.38	73.63	24.84	19.36	18.40	9.88	9.95	9.95	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	35.0km以下	持込	4,604.6	24.79	11.59	10.86	2.34	66.14	23.79	16.80	15.97	8.58	9.07	9.07	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 176 【 堆積塵芥収集（機械処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考	
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z					S	K（※印：賃料）			R				Z				S		
						K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	35.0km以下	貸与	4,121.4	15.97	12.95	2.61	0.41	73.89	26.56	18.78	17.85	9.58	10.14	10.14	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	46.0km以下	持込	4,774.1	24.89	11.45	11.18	2.26	65.94	25.10	16.21	15.40	8.27	9.17	9.17	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	46.0km以下	貸与	4,245.6	15.54	12.57	2.54	0.43	74.14	28.21	18.23	17.32	9.30	10.32	10.32	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	60.0km以下	持込	4,887.2	24.95	11.83	10.92	2.20	65.81	25.91	15.83	15.05	8.08	9.24	9.24	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	60.0km以下	貸与	4,328.5	15.27	12.33	2.49	0.45	74.30	29.24	17.88	16.99	9.13	10.43	10.43	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	0.5km以下	持込	3,180.1	23.51	16.78	3.39	3.34	68.68	24.38	23.13	12.42	7.30	7.81	7.81	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	0.5km以下	貸与	3,077.4	20.95	17.34	3.50	0.11	70.98	25.19	23.90	12.84	7.55	8.07	8.07	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	1.0km以下	持込	3,214.0	23.55	16.61	3.59	3.35	68.60	24.13	22.89	12.29	7.86	7.85	7.85	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	1.0km以下	貸与	3,102.2	20.80	17.21	3.47	0.12	71.06	24.99	23.71	12.73	8.15	8.14	8.14	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	2.0km以下	持込	3,247.9	23.59	16.43	3.84	3.32	68.51	23.87	22.65	12.16	8.41	7.90	7.90	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	2.0km以下	貸与	3,127.1	20.65	17.07	3.45	0.13	71.15	24.79	23.52	12.63	8.74	8.20	8.20	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	3.0km以下	持込	3,321.4	23.68	16.07	4.37	3.24	68.34	23.36	22.14	11.89	9.56	7.98	7.98	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	3.0km以下	貸与	3,180.9	20.32	16.78	3.39	0.15	71.34	24.36	23.12	12.42	9.99	8.34	8.34	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	4.0km以下	持込	3,417.5	23.80	15.62	5.03	3.15	68.11	22.69	21.52	11.56	10.99	8.09	8.09	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	4.0km以下	貸与	3,251.4	19.90	16.42	3.31	0.17	71.59	23.84	22.62	12.15	11.56	8.51	8.51	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	5.0km以下	持込	3,474.0	23.85	15.36	5.39	3.10	67.99	22.33	21.17	11.80	11.37	8.16	8.16	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 176 【 堆積塵芥収集（機械処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z					S	K（※印：賃料）			R				Z				S		
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	5.0km以下	貸与	3,292.8	19.67	16.21	3.27	0.19	71.73	23.54	22.34	12.45	12.00	8.60	8.60	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	6.0km以下	持込	3,530.5	23.92	15.12	5.75	3.05	67.86	21.96	20.83	12.58	11.19	8.22	8.22	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	6.0km以下	貸与	3,334.2	19.44	16.01	3.23	0.20	71.86	23.25	22.06	13.32	11.85	8.70	8.70	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	7.5km以下	持込	3,643.6	24.04	14.65	6.43	2.96	67.63	21.28	20.19	14.06	10.84	8.33	8.33	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	7.5km以下	貸与	3,417.1	19.00	15.62	3.15	0.23	72.12	22.70	21.52	14.99	11.56	8.88	8.88	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	9.0km以下	持込	3,700.1	24.08	14.42	6.75	2.91	67.54	20.97	19.88	14.77	10.68	8.38	8.38	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	9.0km以下	貸与	3,458.5	18.79	15.43	3.12	0.24	72.24	22.42	21.27	15.80	11.42	8.97	8.97	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	10.5km以下	持込	3,813.2	24.20	14.00	7.37	2.83	67.31	20.33	19.29	16.12	10.36	8.49	8.49	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	10.5km以下	貸与	3,541.4	18.37	15.07	3.04	0.26	72.49	21.91	20.77	17.36	11.15	9.14	9.14	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	12.5km以下	持込	3,926.2	24.29	13.59	7.96	2.74	67.12	19.76	18.73	17.40	10.06	8.59	8.59	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	12.5km以下	貸与	3,624.2	17.99	14.73	2.97	0.29	72.71	21.40	20.29	18.85	10.90	9.30	9.30	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	14.5km以下	持込	4,039.3	24.39	13.21	8.51	2.67	66.93	19.19	18.61	18.21	9.78	8.68	8.68	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	14.5km以下	貸与	3,707.1	17.62	14.40	2.91	0.31	72.92	20.91	20.27	19.84	10.66	9.46	9.46	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	16.5km以下	持込	4,152.3	24.47	12.85	9.03	2.59	66.76	19.79	18.64	17.71	9.51	8.77	8.77	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	16.5km以下	貸与	3,789.9	17.25	14.08	2.84	0.33	73.14	21.68	20.42	19.41	10.42	9.61	9.61	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	19.5km以下	持込	4,265.4	24.56	12.51	9.52	2.53	66.59	20.87	18.14	17.24	9.26	8.85	8.85	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 176 【 堆積塵芥収集（機械処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z	S					K（※印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	19.5km以下	貸与	3,872.8	16.91	13.78	2.78	0.35	73.34	22.98	19.98	18.99	10.20	9.75	9.75	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	23.0km以下	持込	4,435.0	24.68	12.03	10.22	2.43	66.35	22.37	17.45	16.58	8.91	8.97	8.97	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	23.0km以下	貸与	3,997.1	16.42	13.35	2.69	0.38	73.63	24.84	19.36	18.40	9.88	9.95	9.95	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	27.0km以下	持込	4,604.6	24.79	11.59	10.86	2.34	66.14	23.79	16.80	15.97	8.58	9.07	9.07	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	27.0km以下	貸与	4,121.4	15.97	12.95	2.61	0.41	73.89	26.56	18.78	17.85	9.58	10.14	10.14	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	32.0km以下	持込	4,774.1	24.89	11.45	11.18	2.26	65.94	25.10	16.21	15.40	8.27	9.17	9.17	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	32.0km以下	貸与	4,245.6	15.54	12.57	2.54	0.43	74.14	28.21	18.23	17.32	9.30	10.32	10.32	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	39.0km以下	持込	4,943.7	24.98	12.01	10.79	2.18	65.75	26.30	15.65	14.88	7.99	9.27	9.27	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	39.0km以下	貸与	4,369.9	15.13	12.21	2.46	0.46	74.38	29.75	17.71	16.83	9.04	10.49	10.49	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	53.0km以下	持込	5,169.8	25.09	12.69	10.32	2.08	65.53	27.80	14.97	14.23	7.64	9.38	9.38	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	53.0km以下	貸与	4,535.6	14.63	11.77	2.37	0.49	74.67	31.68	17.06	16.21	8.71	10.70	10.70	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	60.0km以下	持込	5,396.0	25.21	13.32	9.89	2.00	65.30	29.16	14.34	13.63	7.32	9.49	9.49	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	60.0km以下	貸与	4,701.4	14.15	11.35	2.29	0.51	74.96	33.48	16.46	15.64	8.40	10.89	10.89	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	0.5km以下	持込	4,215.2	22.35	12.66	7.13	2.56	69.81	23.54	18.36	17.45	9.37	7.84	7.84	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	0.5km以下	貸与	3,925.2	16.61	13.60	2.74	0.27	74.97	25.29	19.71	18.74	10.06	8.42	8.42	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	1.0km以下	持込	4,362.0	22.30	12.23	7.60	2.47	69.82	25.11	17.74	16.86	9.06	7.88	7.88	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 176 【 堆積塵芥収集（機械処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機劳材構成比														代表機劳材規格												備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z					S				K（※印：賃料）				R					Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

No. 176 【 堆積塵芥収集（機械処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機器材構成比														代表機材規格													備考				
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z					S				K（※印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	12.0km以下	貸与	6,456.8	10.46	8.26	1.67	0.53	79.99	49.79	11.98	11.39	6.12	9.55	9.55	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	14.0km以下	持込	7,886.3	21.80	13.67	6.77	1.36	69.82	45.10	9.81	9.32	5.01	8.38	8.38	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	14.0km以下	貸与	6,846.3	9.92	7.79	1.57	0.56	80.43	51.95	11.30	10.74	5.77	9.65	9.65	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	16.5km以下	持込	8,424.7	21.76	14.15	6.33	1.28	69.82	46.68	9.18	8.73	4.69	8.42	8.42	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	16.5km以下	貸与	7,274.7	9.39	7.33	1.48	0.58	80.86	54.06	10.63	10.11	5.43	9.75	9.75	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	19.5km以下	持込	9,012.1	21.72	14.61	5.92	1.19	69.82	48.19	8.58	8.16	4.38	8.46	8.46	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	19.5km以下	貸与	7,742.1	8.88	6.89	1.39	0.60	81.28	56.10	9.99	9.50	5.10	9.84	9.84	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	23.0km以下	持込	9,648.4	21.68	15.04	5.53	1.11	69.83	49.63	8.02	7.62	4.09	8.49	8.49	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	23.0km以下	貸与	8,248.4	8.39	6.47	1.30	0.62	81.68	58.04	9.38	8.91	4.79	9.93	9.93	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	27.5km以下	持込	10,285	21.65	15.42	5.19	1.04	69.83	50.88	7.52	7.15	3.84	8.52	8.52	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	27.5km以下	貸与	8,754.7	7.96	6.09	1.23	0.64	82.03	59.76	8.84	8.40	4.51	10.01	10.01	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	34.5km以下	持込	11,019	21.62	15.81	4.84	0.97	69.82	52.14	7.02	6.67	3.58	8.56	8.56	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	34.5km以下	貸与	9,338.9	7.52	5.71	1.15	0.66	82.38	61.51	8.28	7.87	4.23	10.10	10.10	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	46.0km以下	持込	11,851	21.59	16.18	4.50	0.91	69.82	53.38	6.53	6.20	3.33	8.59	8.59	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	46.0km以下	貸与	10,001	7.08	5.33	1.07	0.68	82.74	63.25	7.73	7.35	3.95	10.18	10.18	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	60.0km以下	持込	12,341	21.57	16.38	4.32	0.87	69.83	54.03	6.27	5.96	3.20	8.60	8.60	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			

No. 176 【 堆積塵芥収集（機械処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機劳材構成比														代表機劳材規格													備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z					S				K（※印：賃料）				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

No. 176 【 堆積塵芥収集（機械処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機器材構成比															代表機材規格													備考				
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z					S					K（※印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	8.0km以下	貸与	5,716.8	11.69	9.33	1.88	0.48	78.99	44.89	13.53	12.86	6.91	9.32	9.32	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	9.5km以下	持込	6,907.3	21.89	12.61	7.72	1.56	69.82	41.59	11.20	10.65	5.72	8.29	8.29	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	9.5km以下	貸与	6,067.3	11.07	8.79	1.77	0.51	79.49	47.35	12.75	12.12	6.51	9.44	9.44	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	11.0km以下	持込	7,396.8	21.83	13.17	7.21	1.45	69.83	43.47	10.46	9.94	5.34	8.34	8.34	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	11.0km以下	貸与	6,456.8	10.46	8.26	1.67	0.53	79.99	49.79	11.98	11.39	6.12	9.55	9.55	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	13.0km以下	持込	7,886.3	21.80	13.67	6.77	1.36	69.82	45.10	9.81	9.32	5.01	8.38	8.38	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	13.0km以下	貸与	6,846.3	9.92	7.79	1.57	0.56	80.43	51.95	11.30	10.74	5.77	9.65	9.65	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	15.0km以下	持込	8,424.7	21.76	14.15	6.33	1.28	69.82	46.68	9.18	8.73	4.69	8.42	8.42	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	15.0km以下	貸与	7,274.7	9.39	7.33	1.48	0.58	80.86	54.06	10.63	10.11	5.43	9.75	9.75	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	17.5km以下	持込	9,012.1	21.72	14.61	5.92	1.19	69.82	48.19	8.58	8.16	4.38	8.46	8.46	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	17.5km以下	貸与	7,742.1	8.88	6.89	1.39	0.60	81.28	56.10	9.99	9.50	5.10	9.84	9.84	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	20.0km以下	持込	9,648.4	21.68	15.04	5.53	1.11	69.83	49.63	8.02	7.62	4.09	8.49	8.49	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	20.0km以下	貸与	8,248.4	8.39	6.47	1.30	0.62	81.68	58.04	9.38	8.91	4.79	9.93	9.93	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	23.0km以下	持込	10,285	21.65	15.42	5.19	1.04	69.83	50.88	7.52	7.15	3.84	8.52	8.52	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	23.0km以下	貸与	8,754.7	7.96	6.09	1.23	0.64	82.03	59.76	8.84	8.40	4.51	10.01	10.01	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	27.0km以下	持込	11,019	21.62	15.81	4.84	0.97	69.82	52.14	7.02	6.67	3.58	8.56	8.56	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			

No. 176 【 堆積塵芥収集（機械処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考	
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプ・トラック 持込・貸与		K			R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z					S
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	27.0km以下	貸与	9,338.9	7.52	5.71	1.15	0.66	82.38	61.51	8.28	7.87	4.23	10.10	10.10	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	32.0km以下	持込	11,851	21.59	16.18	4.50	0.91	69.82	53.38	6.53	6.20	3.33	8.59	8.59	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	32.0km以下	貸与	10,001	7.08	5.33	1.07	0.68	82.74	63.25	7.73	7.35	3.95	10.18	10.18	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	39.0km以下	持込	12,781	21.56	16.55	4.17	0.84	69.82	54.57	6.05	5.75	3.09	8.62	8.62	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	39.0km以下	貸与	10,741	6.67	4.97	1.00	0.70	83.08	64.94	7.20	6.84	3.67	10.25	10.25	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	53.0km以下	持込	13,760	21.54	16.88	3.88	0.78	69.82	55.66	5.62	5.34	2.87	8.64	8.64	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	53.0km以下	貸与	11,520	6.27	4.63	0.93	0.71	83.40	66.48	6.71	6.38	3.43	10.33	10.33	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	60.0km以下	持込	14,886	21.50	17.20	3.58	0.72	69.83	56.74	5.19	4.94	2.65	8.67	8.67	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	60.0km以下	貸与	12,416	5.89	4.30	0.86	0.73	83.71	68.01	6.23	5.92	3.18	10.40	10.40	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	0.5km以下	持込	384.39	27.65	27.65	-	-	60.45	60.45	-	-	-	11.90	11.90	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	0.5km以下	貸与	281.71	1.27	1.27	-	-	82.49	82.49	-	-	-	16.24	16.24	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	1.0km以下	持込	418.31	27.65	27.65	-	-	60.45	60.45	-	-	-	11.90	11.90	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	1.0km以下	貸与	306.57	1.27	1.27	-	-	82.49	82.49	-	-	-	16.24	16.24	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	2.0km以下	持込	452.22	27.65	27.65	-	-	60.45	60.45	-	-	-	11.90	11.90	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	2.0km以下	貸与	331.42	1.27	1.27	-	-	82.49	82.49	-	-	-	16.24	16.24	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	3.0km以下	持込	525.71	27.65	27.65	-	-	60.45	60.45	-	-	-	11.90	11.90	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	

No. 176 【 堆積塵芥収集（機械処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機劳材構成比														代表機劳材規格														備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z					S					K（※印：賃料）						R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

No. 176 【 堆積塵芥収集（機械処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機器材構成比														代表機劳材規格													備考		
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z					K（※印：賃料）				R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	16.0km以下	貸与	911.42	1.27	1.27	-	-	82.49	82.49	-	-	-	16.24	16.24	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	19.0km以下	持込	1,356.7	27.65	27.65	-	-	60.45	60.45	-	-	-	11.90	11.90	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	19.0km以下	貸与	994.27	1.27	1.27	-	-	82.49	82.49	-	-	-	16.24	16.24	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	22.5km以下	持込	1,469.7	27.65	27.65	-	-	60.45	60.45	-	-	-	11.90	11.90	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	22.5km以下	貸与	1,077.1	1.27	1.27	-	-	82.49	82.49	-	-	-	16.24	16.24	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	27.5km以下	持込	1,639.3	27.65	27.65	-	-	60.45	60.45	-	-	-	11.90	11.90	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	27.5km以下	貸与	1,201.4	1.27	1.27	-	-	82.49	82.49	-	-	-	16.24	16.24	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	35.0km以下	持込	1,808.9	27.65	27.65	-	-	60.45	60.45	-	-	-	11.90	11.90	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	35.0km以下	貸与	1,325.7	1.27	1.27	-	-	82.49	82.49	-	-	-	16.24	16.24	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	46.0km以下	持込	1,978.5	27.65	27.65	-	-	60.45	60.45	-	-	-	11.90	11.90	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	46.0km以下	貸与	1,450.0	1.27	1.27	-	-	82.49	82.49	-	-	-	16.24	16.24	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	60.0km以下	持込	2,091.5	27.65	27.65	-	-	60.45	60.45	-	-	-	11.90	11.90	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	60.0km以下	貸与	1,532.8	1.27	1.27	-	-	82.49	82.49	-	-	-	16.24	16.24	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	0.5km以下	持込	384.39	27.65	27.65	-	-	60.45	60.45	-	-	-	11.90	11.90	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	0.5km以下	貸与	281.71	1.27	1.27	-	-	82.49	82.49	-	-	-	16.24	16.24	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	1.0km以下	持込	418.31	27.65	27.65	-	-	60.45	60.45	-	-	-	11.90	11.90	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 176 【 堆積塵芥収集（機械処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機 構 材 構 成 比														代 表 機 材 規 格																備考		
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z					S			K（※印：賃料）						R				Z				S	
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	1.0km以下	貸与	306.57	1.27	1.27	-	-	82.49	82.49	-	-	-	16.24	16.24	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	2.0km以下	持込	452.22	27.65	27.65	-	-	60.45	60.45	-	-	-	11.90	11.90	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	2.0km以下	貸与	331.42	1.27	1.27	-	-	82.49	82.49	-	-	-	16.24	16.24	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	3.0km以下	持込	525.71	27.65	27.65	-	-	60.45	60.45	-	-	-	11.90	11.90	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	3.0km以下	貸与	385.28	1.27	1.27	-	-	82.49	82.49	-	-	-	16.24	16.24	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	4.0km以下	持込	621.81	27.65	27.65	-	-	60.45	60.45	-	-	-	11.90	11.90	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	4.0km以下	貸与	455.71	1.27	1.27	-	-	82.49	82.49	-	-	-	16.24	16.24	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	5.0km以下	持込	678.34	27.65	27.65	-	-	60.45	60.45	-	-	-	11.90	11.90	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	5.0km以下	貸与	497.14	1.27	1.27	-	-	82.49	82.49	-	-	-	16.24	16.24	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	6.0km以下	持込	734.86	27.65	27.65	-	-	60.45	60.45	-	-	-	11.90	11.90	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	6.0km以下	貸与	538.56	1.27	1.27	-	-	82.49	82.49	-	-	-	16.24	16.24	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	7.5km以下	持込	847.92	27.65	27.65	-	-	60.45	60.45	-	-	-	11.90	11.90	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	7.5km以下	貸与	621.42	1.27	1.27	-	-	82.49	82.49	-	-	-	16.24	16.24	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	9.0km以下	持込	904.45	27.65	27.65	-	-	60.45	60.45	-	-	-	11.90	11.90	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	9.0km以下	貸与	662.85	1.27	1.27	-	-	82.49	82.49	-	-	-	16.24	16.24	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	10.5km以下	持込	1,017.5	27.65	27.65	-	-	60.45	60.45	-	-	-	11.90	11.90	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	

No. 176 【 堆積塵芥収集（機械処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機勞材構成比														代表機勞材規格														備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプ・トラック 持込・貸与		K				R					Z					S					K（※印：賃料）				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

No. 176 【 堆積塵芥収集（機械処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機器材構成比														代表機劳材規格														備考				
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	39.0km以下	貸与	1,574.3	1.27	1.27	-	-	82.49	82.49	-	-	-	16.24	16.24	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	53.0km以下	持込	2,374.2	27.65	27.65	-	-	60.45	60.45	-	-	-	11.90	11.90	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	53.0km以下	貸与	1,740.0	1.27	1.27	-	-	82.49	82.49	-	-	-	16.24	16.24	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	60.0km以下	持込	2,600.3	27.65	27.65	-	-	60.45	60.45	-	-	-	11.90	11.90	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	60.0km以下	貸与	1,905.7	1.27	1.27	-	-	82.49	82.49	-	-	-	16.24	16.24	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	0.5km以下	持込	1,419.5	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	0.5km以下	貸与	1,129.5	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	1.0km以下	持込	1,566.3	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	1.0km以下	貸与	1,246.3	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	2.0km以下	持込	1,762.1	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	2.0km以下	貸与	1,402.1	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	3.0km以下	持込	2,104.8	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	3.0km以下	貸与	1,674.8	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	4.0km以下	持込	2,447.4	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	4.0km以下	貸与	1,947.4	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	5.5km以下	持込	2,790.0	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 176 【 堆積塵芥収集（機械処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機器材構成比														代表機劳材規格																	備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z					S				K（※印：賃料）				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	5.5km以下	貸与	2,220.0	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 176 【 堆積塵芥収集（機械処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機器材構成比													代表機劳材規格																備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z				S	K（*印：賃料）			R				Z				S				
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	23.0km以下	貸与	5,452.7	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	27.5km以下	持込	7,489.0	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	27.5km以下	貸与	5,959.0	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	34.5km以下	持込	8,223.3	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	34.5km以下	貸与	6,543.3	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	46.0km以下	持込	9,055.4	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	46.0km以下	貸与	7,205.4	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	60.0km以下	持込	9,544.9	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	60.0km以下	貸与	7,594.9	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	0.5km以下	持込	1,419.5	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	0.5km以下	貸与	1,129.5	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	1.0km以下	持込	1,566.3	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	1.0km以下	貸与	1,246.3	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	2.0km以下	持込	1,762.1	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	2.0km以下	貸与	1,402.1	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	3.0km以下	持込	2,104.8	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	

No. 176 【 堆積塵芥収集（機械処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機器材構成比														代表機労材規格														備考			
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S		
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	3.0km以下	貸与	1,674.8	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	4.0km以下	持込	2,447.4	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	4.0km以下	貸与	1,947.4	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	5.0km以下	持込	2,790.0	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	5.0km以下	貸与	2,220.0	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	6.5km以下	持込	3,181.6	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	6.5km以下	貸与	2,531.6	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	8.0km以下	持込	3,671.1	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	8.0km以下	貸与	2,921.1	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	9.5km以下	持込	4,111.6	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	9.5km以下	貸与	3,271.6	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	11.0km以下	持込	4,601.1	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	11.0km以下	貸与	3,661.1	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	13.0km以下	持込	5,090.6	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	13.0km以下	貸与	4,050.6	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	15.0km以下	持込	5,629.0	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 176 【 堆積塵芥収集（機械処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機器材構成比														代表機器材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプ・トラック 持込・貸与		K				R					Z					S				K（※印：賃料）				R				Z					S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

No. 176【 堆積塵芥収集（機械処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機勞材構成比														代表機勞材規格														備考				
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック持込・貸与		K				R				Z						S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	60.0km以下	貸与	9,620.2	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 177 【 堆積塵芥収集（人力処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機劳材構成比														代表機劳材規格																備考				
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K					R						Z						S	K（※印：賃料）				R				Z					S			
							K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
収集・集積・積込みのみ	-	-	-	-	6,933.1	0.00	-	-	-	100.00	77.53	16.03	6.44	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	0.5km以下	持込	7,324.7	1.13	1.13	-	-	98.39	73.40	15.17	6.09	3.73	0.48	0.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	0.5km以下	貸与	7,244.7	0.04	0.04	-	-	99.48	74.21	15.34	6.16	3.77	0.48	0.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	1.0km以下	持込	7,373.6	1.26	1.26	-	-	98.21	72.92	15.07	6.05	4.17	0.53	0.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	1.0km以下	貸与	7,283.6	0.04	0.04	-	-	99.42	73.81	15.26	6.13	4.22	0.54	0.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	2.0km以下	持込	7,422.6	1.39	1.39	-	-	98.02	72.44	14.97	6.01	4.60	0.59	0.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	2.0km以下	貸与	7,322.6	0.05	0.05	-	-	99.35	73.43	15.17	6.09	4.66	0.60	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	3.0km以下	持込	7,520.5	1.65	1.65	-	-	97.65	71.50	14.77	5.93	5.45	0.70	0.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	3.0km以下	貸与	7,400.5	0.05	0.05	-	-	99.24	72.66	15.01	6.03	5.54	0.71	0.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	4.0km以下	持込	7,618.4	1.90	1.90	-	-	97.29	70.58	14.58	6.27	5.86	0.81	0.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	4.0km以下	貸与	7,478.4	0.06	0.06	-	-	99.12	71.90	14.86	6.39	5.97	0.82	0.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	5.0km以下	持込	7,716.3	2.15	2.15	-	-	96.94	69.68	14.40	7.08	5.78	0.91	0.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	5.0km以下	貸与	7,556.3	0.07	0.07	-	-	99.00	71.16	14.70	7.23	5.91	0.93	0.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	6.5km以下	持込	7,814.2	2.38	2.38	-	-	96.61	68.81	14.22	7.87	5.71	1.01	1.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	6.5km以下	貸与	7,634.2	0.08	0.08	-	-	98.89	70.44	14.55	8.05	5.85	1.03	1.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	8.0km以下	持込	7,912.1	2.62	2.62	-	-	96.27	67.96	14.04	8.63	5.64	1.11	1.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 177 【 堆積塵芥収集（人力処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機勞材構成比														代表機勞材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
作業区分	塵芥の種類	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z					S				K（*印：賃料）				R				Z					S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

No. 177 【 堆積塵芥収集（人力処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
作業区分	塵芥の種類	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z					S	K（*印：賃料）				R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	35.0km以下	貸与	8,763.7	0.19	0.19	-	-	97.45	61.36	18.32	12.68	5.09	2.36	2.36	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	46.0km以下	持込	9,478.4	5.68	5.68	-	-	91.91	56.74	18.74	11.72	4.71	2.41	2.41	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	46.0km以下	貸与	8,958.4	0.21	0.21	-	-	97.24	60.03	19.83	12.40	4.98	2.55	2.55	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	60.0km以下	持込	9,576.3	5.84	5.84	-	-	91.68	56.16	19.26	11.60	4.66	2.48	2.48	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	60.0km以下	貸与	9,036.3	0.22	0.22	-	-	97.15	59.50	20.41	12.30	4.94	2.63	2.63	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	0.5km以下	持込	7,324.7	1.13	1.13	-	-	98.39	73.40	15.17	6.09	3.73	0.48	0.48	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	0.5km以下	貸与	7,244.7	0.04	0.04	-	-	99.48	74.21	15.34	6.16	3.77	0.48	0.48	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	1.0km以下	持込	7,373.6	1.26	1.26	-	-	98.21	72.92	15.07	6.05	4.17	0.53	0.53	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	1.0km以下	貸与	7,283.6	0.04	0.04	-	-	99.42	73.81	15.26	6.13	4.22	0.54	0.54	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	2.0km以下	持込	7,422.6	1.39	1.39	-	-	98.02	72.44	14.97	6.01	4.60	0.59	0.59	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	2.0km以下	貸与	7,322.6	0.05	0.05	-	-	99.35	73.43	15.17	6.09	4.66	0.60	0.60	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	3.0km以下	持込	7,520.5	1.65	1.65	-	-	97.65	71.50	14.77	5.93	5.45	0.70	0.70	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	3.0km以下	貸与	7,400.5	0.05	0.05	-	-	99.24	72.66	15.01	6.03	5.54	0.71	0.71	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	4.0km以下	持込	7,618.4	1.90	1.90	-	-	97.29	70.58	14.58	6.27	5.86	0.81	0.81	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	4.0km以下	貸与	7,478.4	0.06	0.06	-	-	99.12	71.90	14.86	6.39	5.97	0.82	0.82	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	5.0km以下	持込	7,716.3	2.15	2.15	-	-	96.94	69.68	14.40	7.08	5.78	0.91	0.91	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	

No. 177 【 堆積塵芥収集（人力処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機労材構成比																代表機労材規格																備考
作業区分	塵芥の種類	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S					
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	5.0km以下	貸与	7,556.3	0.07	0.07	-	-	99.00	71.16	14.70	7.23	5.91	0.93	0.93	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	6.0km以下	持込	7,814.2	2.38	2.38	-	-	96.61	68.81	14.22	7.87	5.71	1.01	1.01	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	6.0km以下	貸与	7,634.2	0.08	0.08	-	-	98.89	70.44	14.55	8.05	5.85	1.03	1.03	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	7.5km以下	持込	7,912.1	2.62	2.62	-	-	96.27	67.96	14.04	8.63	5.64	1.11	1.11	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	7.5km以下	貸与	7,712.1	0.09	0.09	-	-	98.77	69.71	14.41	8.86	5.79	1.14	1.14	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	9.0km以下	持込	8,058.9	2.95	2.95	-	-	95.80	66.72	13.79	9.75	5.54	1.25	1.25	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	9.0km以下	貸与	7,828.9	0.10	0.10	-	-	98.61	68.69	14.19	10.03	5.70	1.29	1.29	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	10.5km以下	持込	8,156.8	3.17	3.17	-	-	95.48	65.92	13.62	10.47	5.47	1.35	1.35	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	10.5km以下	貸与	7,906.8	0.11	0.11	-	-	98.50	68.01	14.05	10.80	5.64	1.39	1.39	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	12.5km以下	持込	8,303.6	3.49	3.49	-	-	95.03	64.76	13.38	11.52	5.37	1.48	1.48	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	12.5km以下	貸与	8,023.6	0.12	0.12	-	-	98.35	67.02	13.85	11.92	5.56	1.53	1.53	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	14.5km以下	持込	8,450.5	3.80	3.80	-	-	94.59	63.63	13.15	12.53	5.28	1.61	1.61	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	14.5km以下	貸与	8,140.5	0.14	0.14	-	-	98.19	66.05	13.65	13.01	5.48	1.67	1.67	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	16.5km以下	持込	8,646.3	4.19	4.19	-	-	94.03	62.19	13.83	12.85	5.16	1.78	1.78	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	16.5km以下	貸与	8,296.3	0.15	0.15	-	-	98.00	64.82	14.41	13.39	5.38	1.85	1.85	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	19.5km以下	持込	8,793.1	4.48	4.48	-	-	93.62	61.15	14.76	12.64	5.07	1.90	1.90	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				

No. 177 【 堆積塵芥収集（人力処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
作業区分	塵芥の種類	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	19.5km以下	貸与	8,413.1	0.16	0.16	-	-	97.85	63.91	15.43	13.21	5.30	1.99	1.99	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	23.0km以下	持込	8,988.9	4.84	4.84	-	-	93.11	59.83	15.96	12.36	4.96	2.05	2.05	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	23.0km以下	貸与	8,568.9	0.18	0.18	-	-	97.66	62.74	16.74	12.97	5.21	2.16	2.16	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	27.0km以下	持込	9,233.7	5.27	5.27	-	-	92.49	58.24	17.39	12.03	4.83	2.24	2.24	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	27.0km以下	貸与	8,763.7	0.19	0.19	-	-	97.45	61.36	18.32	12.68	5.09	2.36	2.36	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	32.0km以下	持込	9,478.4	5.68	5.68	-	-	91.91	56.74	18.74	11.72	4.71	2.41	2.41	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	32.0km以下	貸与	8,958.4	0.21	0.21	-	-	97.24	60.03	19.83	12.40	4.98	2.55	2.55	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	39.0km以下	持込	9,723.1	6.07	6.07	-	-	91.35	55.30	20.03	11.43	4.59	2.58	2.58	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	39.0km以下	貸与	9,153.1	0.23	0.23	-	-	97.03	58.75	21.27	12.14	4.87	2.74	2.74	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	53.0km以下	持込	10,017	6.52	6.52	-	-	90.71	53.68	21.49	11.09	4.45	2.77	2.77	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	53.0km以下	貸与	9,386.8	0.24	0.24	-	-	96.81	57.29	22.93	11.84	4.75	2.95	2.95	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	60.0km以下	持込	10,311	6.93	6.93	-	-	90.13	52.16	22.86	10.78	4.33	2.94	2.94	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	60.0km以下	貸与	9,620.5	0.26	0.26	-	-	96.58	55.89	24.50	11.55	4.64	3.16	3.16	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	0.5km以下	持込	8,352.6	3.60	3.60	-	-	94.87	64.37	13.30	11.86	5.34	1.53	1.53	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	0.5km以下	貸与	8,062.6	0.13	0.13	-	-	98.29	66.69	13.78	12.29	5.53	1.58	1.58	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	1.0km以下	持込	8,499.4	3.90	3.90	-	-	94.45	63.27	13.07	12.86	5.25	1.65	1.65	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		

No. 177 【 堆積塵芥収集（人力処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機勞材構成比														代表機勞材規格														備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z					S	K（*印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	1.0km以下	貸与	8,179.4	0.14	0.14	-	-	98.14	65.74	13.58	13.36	5.46	1.72	1.72	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	2.0km以下	持込	8,695.2	4.29	4.29	-	-	93.89	61.84	14.14	12.78	5.13	1.82	1.82	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	2.0km以下	貸与	8,335.2	0.15	0.15	-	-	97.95	64.52	14.75	13.33	5.35	1.90	1.90	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	3.0km以下	持込	9,037.9	4.93	4.93	-	-	92.98	59.50	16.25	12.29	4.94	2.09	2.09	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	3.0km以下	貸与	8,607.9	0.18	0.18	-	-	97.62	62.47	17.06	12.91	5.18	2.20	2.20	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	4.0km以下	持込	9,380.5	5.52	5.52	-	-	92.14	57.33	18.21	11.84	4.76	2.34	2.34	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	4.0km以下	貸与	8,880.5	0.20	0.20	-	-	97.32	60.56	19.23	12.51	5.02	2.48	2.48	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	5.5km以下	持込	9,723.1	6.07	6.07	-	-	91.35	55.30	20.03	11.43	4.59	2.58	2.58	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	5.5km以下	貸与	9,153.1	0.23	0.23	-	-	97.03	58.75	21.27	12.14	4.87	2.74	2.74	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	7.0km以下	持込	10,115	6.66	6.66	-	-	90.51	53.17	21.95	10.98	4.41	2.83	2.83	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	7.0km以下	貸与	9,464.7	0.25	0.25	-	-	96.73	56.82	23.46	11.74	4.71	3.02	3.02	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	8.5km以下	持込	10,604	7.33	7.33	-	-	89.56	50.71	24.16	10.48	4.21	3.11	3.11	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	8.5km以下	貸与	9,854.2	0.28	0.28	-	-	96.37	54.57	26.00	11.27	4.53	3.35	3.35	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	10.0km以下	持込	11,045	7.88	7.88	-	-	88.77	48.69	25.98	10.06	4.04	3.35	3.35	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	10.0km以下	貸与	10,205	0.30	0.30	-	-	96.08	52.70	28.12	10.89	4.37	3.62	3.62	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	12.0km以下	持込	11,534	8.45	8.45	-	-	87.96	46.62	27.84	9.63	3.87	3.59	3.59	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 177 【 堆積塵芥収集（人力処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考		
作業区分	塵芥の種類	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	12.0km以下	貸与	10,594	0.32	0.32	-	-	95.77	50.76	30.31	10.49	4.21	3.91	3.91	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	14.0km以下	持込	12,024	8.96	8.96	-	-	87.23	44.73	29.55	9.24	3.71	3.81	3.81	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	14.0km以下	貸与	10,984	0.35	0.35	-	-	95.48	48.96	32.35	10.11	4.06	4.17	4.17	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	16.5km以下	持込	12,562	9.49	9.49	-	-	86.48	42.81	31.28	8.84	3.55	4.03	4.03	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	16.5km以下	貸与	11,412	0.37	0.37	-	-	95.19	47.12	34.43	9.73	3.91	4.44	4.44	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	19.5km以下	持込	13,149	10.01	10.01	-	-	85.74	40.90	33.00	8.45	3.39	4.25	4.25	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	19.5km以下	貸与	11,879	0.39	0.39	-	-	94.90	45.27	36.53	9.35	3.75	4.71	4.71	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	23.0km以下	持込	13,786	10.53	10.53	-	-	85.00	39.01	34.70	8.06	3.23	4.47	4.47	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	23.0km以下	貸与	12,386	0.41	0.41	-	-	94.61	43.42	38.62	8.97	3.60	4.98	4.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	27.5km以下	持込	14,422	11.00	11.00	-	-	84.33	37.30	36.24	7.70	3.09	4.67	4.67	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	27.5km以下	貸与	12,892	0.43	0.43	-	-	94.34	41.71	40.55	8.62	3.46	5.23	5.23	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	34.5km以下	持込	15,156	11.49	11.49	-	-	83.63	37.90	35.46	7.33	2.94	4.88	4.88	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	34.5km以下	貸与	13,476	0.46	0.46	-	-	94.05	42.62	39.88	8.24	3.31	5.49	5.49	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	46.0km以下	持込	15,988	11.99	11.99	-	-	82.91	39.56	33.61	6.95	2.79	5.10	5.10	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	46.0km以下	貸与	14,138	0.48	0.48	-	-	93.76	44.74	38.01	7.86	3.15	5.76	5.76	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	60.0km以下	持込	16,478	12.27	12.27	-	-	82.52	40.46	32.61	6.74	2.71	5.21	5.21	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 177 【 堆積塵芥収集（人力処理） 】
＜ 積算単位：m³ ＞

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考			
作業区分	塵芥の種類	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z					S				K（*印：賃料）				R				Z				S	
						K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4		
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	60.0km以下	貸与	14,528	0.49	0.49	-	-	93.60	45.89	36.99	7.65	3.07	5.91	5.91	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	0.5km以下	持込	8,352.6	3.60	3.60	-	-	94.87	64.37	13.30	11.86	5.34	1.53	1.53	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	0.5km以下	貸与	8,062.6	0.13	0.13	-	-	98.29	66.69	13.78	12.29	5.53	1.58	1.58	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	1.0km以下	持込	8,499.4	3.90	3.90	-	-	94.45	63.27	13.07	12.86	5.25	1.65	1.65	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	1.0km以下	貸与	8,179.4	0.14	0.14	-	-	98.14	65.74	13.58	13.36	5.46	1.72	1.72	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	2.0km以下	持込	8,695.2	4.29	4.29	-	-	93.89	61.84	14.14	12.78	5.13	1.82	1.82	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	2.0km以下	貸与	8,335.2	0.15	0.15	-	-	97.95	64.52	14.75	13.33	5.35	1.90	1.90	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	3.0km以下	持込	9,037.9	4.93	4.93	-	-	92.98	59.50	16.25	12.29	4.94	2.09	2.09	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	3.0km以下	貸与	8,607.9	0.18	0.18	-	-	97.62	62.47	17.06	12.91	5.18	2.20	2.20	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	4.0km以下	持込	9,380.5	5.52	5.52	-	-	92.14	57.33	18.21	11.84	4.76	2.34	2.34	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	4.0km以下	貸与	8,880.5	0.20	0.20	-	-	97.32	60.56	19.23	12.51	5.02	2.48	2.48	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	5.0km以下	持込	9,723.1	6.07	6.07	-	-	91.35	55.30	20.03	11.43	4.59	2.58	2.58	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	5.0km以下	貸与	9,153.1	0.23	0.23	-	-	97.03	58.75	21.27	12.14	4.87	2.74	2.74	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	6.5km以下	持込	10,115	6.66	6.66	-	-	90.51	53.17	21.95	10.98	4.41	2.83	2.83	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	6.5km以下	貸与	9,464.7	0.25	0.25	-	-	96.73	56.82	23.46	11.74	4.71	3.02	3.02	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	8.0km以下	持込	10,604	7.33	7.33	-	-	89.56	50.71	24.16	10.48	4.21	3.11	3.11	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		

No. 177 【 堆積塵芥収集（人力処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機劳材構成比														代表機劳材規格														備考
作業区分	塵芥の種類	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	8.0km以下	貸与	9,854.2	0.28	0.28	-	-	96.37	54.57	26.00	11.27	4.53	3.35	3.35	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	9.5km以下	持込	11,045	7.88	7.88	-	-	88.77	48.69	25.98	10.06	4.04	3.35	3.35	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	9.5km以下	貸与	10,205	0.30	0.30	-	-	96.08	52.70	28.12	10.89	4.37	3.62	3.62	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	11.0km以下	持込	11,534	8.45	8.45	-	-	87.96	46.62	27.84	9.63	3.87	3.59	3.59	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	11.0km以下	貸与	10,594	0.32	0.32	-	-	95.77	50.76	30.31	10.49	4.21	3.91	3.91	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	13.0km以下	持込	12,024	8.96	8.96	-	-	87.23	44.73	29.55	9.24	3.71	3.81	3.81	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	13.0km以下	貸与	10,984	0.35	0.35	-	-	95.48	48.96	32.35	10.11	4.06	4.17	4.17	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	15.0km以下	持込	12,562	9.49	9.49	-	-	86.48	42.81	31.28	8.84	3.55	4.03	4.03	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	15.0km以下	貸与	11,412	0.37	0.37	-	-	95.19	47.12	34.43	9.73	3.91	4.44	4.44	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	17.5km以下	持込	13,149	10.01	10.01	-	-	85.74	40.90	33.00	8.45	3.39	4.25	4.25	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	17.5km以下	貸与	11,879	0.39	0.39	-	-	94.90	45.27	36.53	9.35	3.75	4.71	4.71	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	20.0km以下	持込	13,786	10.53	10.53	-	-	85.00	39.01	34.70	8.06	3.23	4.47	4.47	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	20.0km以下	貸与	12,386	0.41	0.41	-	-	94.61	43.42	38.62	8.97	3.60	4.98	4.98	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	23.0km以下	持込	14,422	11.00	11.00	-	-	84.33	37.30	36.24	7.70	3.09	4.67	4.67	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	23.0km以下	貸与	12,892	0.43	0.43	-	-	94.34	41.71	40.55	8.62	3.46	5.23	5.23	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	27.0km以下	持込	15,156	11.49	11.49	-	-	83.63	37.90	35.46	7.33	2.94	4.88	4.88	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 177 【 堆積塵芥収集（人力処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機劳材構成比															代表機劳材規格													備考				
作業区分	塵芥の種類	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S					
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	27.0km以下	貸与	13,476	0.46	0.46	-	-	94.05	42.62	39.88	8.24	3.31	5.49	5.49	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	32.0km以下	持込	15,988	11.99	11.99	-	-	82.91	39.56	33.61	6.95	2.79	5.10	5.10	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	32.0km以下	貸与	14,138	0.48	0.48	-	-	93.76	44.74	38.01	7.86	3.15	5.76	5.76	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	39.0km以下	持込	16,918	12.50	12.50	-	-	82.19	41.24	31.76	6.56	2.63	5.31	5.31	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	39.0km以下	貸与	14,878	0.50	0.50	-	-	93.46	46.87	36.12	7.47	3.00	6.04	6.04	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	53.0km以下	持込	17,897	12.97	12.97	-	-	81.52	42.79	30.03	6.21	2.49	5.51	5.51	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	53.0km以下	貸与	15,657	0.52	0.52	-	-	93.18	48.92	34.32	7.09	2.85	6.30	6.30	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	60.0km以下	持込	19,023	13.46	13.46	-	-	80.82	44.39	28.25	5.84	2.34	5.72	5.72	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	60.0km以下	貸与	16,553	0.55	0.55	-	-	92.88	51.01	32.47	6.71	2.69	6.57	6.57	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	0.5km以下	持込	391.58	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	0.5km以下	貸与	311.58	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	1.0km以下	持込	440.53	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	1.0km以下	貸与	350.53	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	2.0km以下	持込	489.48	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	2.0km以下	貸与	389.48	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	3.0km以下	持込	587.38	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 177 【 堆積塵芥収集（人力処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考	
作業区分	塵芥の種類	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z					S	K（※印：賃料）			R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	3.0km以下	貸与	467.38	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	4.0km以下	持込	685.27	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	4.0km以下	貸与	545.27	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	5.0km以下	持込	783.17	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	5.0km以下	貸与	623.17	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	6.5km以下	持込	881.06	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	6.5km以下	貸与	701.06	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	8.0km以下	持込	978.96	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	8.0km以下	貸与	778.96	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	9.5km以下	持込	1,125.8	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	9.5km以下	貸与	895.80	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	11.5km以下	持込	1,223.7	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	11.5km以下	貸与	973.70	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	13.5km以下	持込	1,370.5	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	13.5km以下	貸与	1,090.5	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	16.0km以下	持込	1,517.4	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 177 【 堆積塵芥収集（人力処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考		
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z					S	K（*印：賃料）				R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	16.0km以下	貸与	1,207.4	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	19.0km以下	持込	1,713.2	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	19.0km以下	貸与	1,363.2	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	22.5km以下	持込	1,860.0	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	22.5km以下	貸与	1,480.0	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	27.5km以下	持込	2,055.8	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	27.5km以下	貸与	1,635.8	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	35.0km以下	持込	2,300.6	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	35.0km以下	貸与	1,830.6	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	46.0km以下	持込	2,545.3	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	46.0km以下	貸与	2,025.3	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	60.0km以下	持込	2,643.2	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	60.0km以下	貸与	2,103.2	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	0.5km以下	持込	391.58	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	0.5km以下	貸与	311.58	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	1.0km以下	持込	440.53	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 177 【 堆積塵芥収集（人力処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機勞材構成比															代表機勞材規格														備考			
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S					
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	1.0km以下	貸与	350.53	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	2.0km以下	持込	489.48	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	2.0km以下	貸与	389.48	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	3.0km以下	持込	587.38	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	3.0km以下	貸与	467.38	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	4.0km以下	持込	685.27	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	4.0km以下	貸与	545.27	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	5.0km以下	持込	783.17	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	5.0km以下	貸与	623.17	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	6.0km以下	持込	881.06	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	6.0km以下	貸与	701.06	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	7.5km以下	持込	978.96	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	7.5km以下	貸与	778.96	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	9.0km以下	持込	1,125.8	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	9.0km以下	貸与	895.80	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	10.5km以下	持込	1,223.7	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 177 【 堆積塵芥収集（人力処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機勞材構成比														代表機勞材規格																備考		
作業区分	塵芥の種類	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	10.5km以下	貸与	973.70	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	12.5km以下	持込	1,370.5	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	12.5km以下	貸与	1,090.5	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	14.5km以下	持込	1,517.4	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	14.5km以下	貸与	1,207.4	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	16.5km以下	持込	1,713.2	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	16.5km以下	貸与	1,363.2	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	19.5km以下	持込	1,860.0	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	19.5km以下	貸与	1,480.0	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	23.0km以下	持込	2,055.8	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	23.0km以下	貸与	1,635.8	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	27.0km以下	持込	2,300.6	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	27.0km以下	貸与	1,830.6	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	32.0km以下	持込	2,545.3	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	32.0km以下	貸与	2,025.3	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	39.0km以下	持込	2,790.0	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 177 【 堆積塵芥収集（人力処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機劳材構成比														代表機劳材規格													備考					
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z					S				
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	39.0km以下	貸与	2,220.0	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	53.0km以下	持込	3,083.7	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	53.0km以下	貸与	2,453.7	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	60.0km以下	持込	3,377.4	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	60.0km以下	貸与	2,687.4	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	0.5km以下	持込	1,419.5	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	0.5km以下	貸与	1,129.5	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	1.0km以下	持込	1,566.3	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	1.0km以下	貸与	1,246.3	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	2.0km以下	持込	1,762.1	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	2.0km以下	貸与	1,402.1	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	3.0km以下	持込	2,104.8	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	3.0km以下	貸与	1,674.8	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	4.0km以下	持込	2,447.4	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	4.0km以下	貸与	1,947.4	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	5.5km以下	持込	2,790.0	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 177 【 堆積塵芥収集（人力処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考	
作業区分	塵芥の種類	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z					S	K（*印：賃料）			R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	5.5km以下	貸与	2,220.0	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	7.0km以下	持込	3,181.6	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	7.0km以下	貸与	2,531.6	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	8.5km以下	持込	3,671.1	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	8.5km以下	貸与	2,921.1	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	10.0km以下	持込	4,111.6	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	10.0km以下	貸与	3,271.6	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	12.0km以下	持込	4,601.1	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	12.0km以下	貸与	3,661.1	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	14.0km以下	持込	5,090.6	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	14.0km以下	貸与	4,050.6	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	16.5km以下	持込	5,629.0	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	16.5km以下	貸与	4,479.0	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	19.5km以下	持込	6,216.4	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	19.5km以下	貸与	4,946.4	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	23.0km以下	持込	6,852.7	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 177 【 堆積塵芥収集（人力処理） 】
＜ 積算単位：m³ ＞

条件区分					標準単価	機器材構成比														代表機劳材規格														備考	
作業区分	塵芥の種類	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R					Z					S	K（*印：賃料）			R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	23.0km以下	貸与	5,452.7	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	27.5km以下	持込	7,489.0	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	27.5km以下	貸与	5,959.0	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	34.5km以下	持込	8,223.3	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	34.5km以下	貸与	6,543.3	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	46.0km以下	持込	9,055.4	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	46.0km以下	貸与	7,205.4	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	60.0km以下	持込	9,544.9	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	60.0km以下	貸与	7,594.9	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	0.5km以下	持込	1,419.5	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	0.5km以下	貸与	1,129.5	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	1.0km以下	持込	1,566.3	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	1.0km以下	貸与	1,246.3	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	2.0km以下	持込	1,762.1	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	2.0km以下	貸与	1,402.1	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	3.0km以下	持込	2,104.8	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 177 【 堆積塵芥収集（人力処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機器材構成比														代表機劳材規格													備考					
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R				Z						S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	3.0km以下	貸与	1,674.8	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	4.0km以下	持込	2,447.4	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	4.0km以下	貸与	1,947.4	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	5.0km以下	持込	2,790.0	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	5.0km以下	貸与	2,220.0	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	6.5km以下	持込	3,181.6	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	6.5km以下	貸与	2,531.6	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	8.0km以下	持込	3,671.1	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	8.0km以下	貸与	2,921.1	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	9.5km以下	持込	4,111.6	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	9.5km以下	貸与	3,271.6	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	11.0km以下	持込	4,601.1	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	11.0km以下	貸与	3,661.1	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	13.0km以下	持込	5,090.6	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	13.0km以下	貸与	4,050.6	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	15.0km以下	持込	5,629.0	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 177 【 堆積塵芥収集（人力処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機器材構成比														代表機劳材規格																備考		
作業区分	塵芥の種類	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R				Z						S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	15.0km以下	貸与	4,479.0	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	17.5km以下	持込	6,216.4	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	17.5km以下	貸与	4,946.4	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	20.0km以下	持込	6,852.7	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	20.0km以下	貸与	5,452.7	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	23.0km以下	持込	7,489.0	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	23.0km以下	貸与	5,959.0	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	27.0km以下	持込	8,223.3	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	27.0km以下	貸与	6,543.3	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	32.0km以下	持込	9,055.4	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	32.0km以下	貸与	7,205.4	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	39.0km以下	持込	9,985.4	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	39.0km以下	貸与	7,945.4	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	53.0km以下	持込	10,964	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	53.0km以下	貸与	8,724.4	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	60.0km以下	持込	12,090	21.18	21.18	-	-	69.82	69.82	-	-	-	9.00	9.00	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 177【 堆積塵芥収集（人力処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考	
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S		
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	60.0km以下	貸与	9,620.2	0.94	0.94	-	-	87.75	87.75	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.178【 削孔 】
< 積算単位：孔 >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考			
工法	削孔長	土質係数 (α)		K	K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
ワット工法	1.0m以上 2.0m未満	1.0	14,072	13.22	9.78	2.24	-	82.06	38.51	19.30	16.80	-	4.72	3.71	0.58	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	メタルクラウン φ46mm	-	-	-	-
ワット工法	1.0m以上 2.0m未満	1.1	14,187	13.11	9.70	2.22	-	81.40	38.20	19.15	16.66	-	5.49	3.68	1.31	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	メタルクラウン φ46mm	-	-	-	-
ワット工法	1.0m以上 2.0m未満	1.2	14,302	13.01	9.62	2.21	-	80.75	37.90	18.99	16.53	-	6.24	3.65	2.03	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	メタルクラウン φ46mm	-	-	-	-
ワット工法	1.0m以上 2.0m未満	1.3	15,688	12.93	9.57	2.19	-	80.31	37.69	18.89	16.44	-	6.76	3.63	2.52	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	メタルクラウン φ46mm	-	-	-	-
ワット工法	1.0m以上 2.0m未満	1.4	15,803	12.84	9.50	2.18	-	79.72	37.41	18.75	16.32	-	7.44	3.61	3.16	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	メタルクラウン φ46mm	-	-	-	-
ワット工法	1.0m以上 2.0m未満	1.5	15,918	12.75	9.43	2.16	-	79.14	37.13	18.62	16.20	-	8.11	3.80	3.58	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ46mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
ワット工法	1.0m以上 2.0m未満	1.6	16,033	12.67	9.37	2.15	-	78.57	36.86	18.48	16.09	-	8.76	4.42	3.55	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ46mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
ワット工法	1.0m以上 2.0m未満	1.7	16,148	12.57	9.30	2.13	-	78.01	36.61	18.35	15.97	-	9.42	5.04	3.53	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ46mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
ワット工法	1.0m以上 2.0m未満	1.8	17,534	12.55	9.28	2.13	-	77.83	36.51	18.31	15.94	-	9.62	5.23	3.52	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ46mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
ワット工法	2.0m以上 3.0m未満	1.0	16,675	13.20	9.76	2.24	-	81.83	38.39	19.25	16.76	-	4.97	3.70	0.82	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	メタルクラウン φ46mm	-	-	-	-
ワット工法	2.0m以上 3.0m未満	1.1	16,790	13.10	9.69	2.22	-	81.27	38.13	19.12	16.64	-	5.63	3.68	1.44	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	メタルクラウン φ46mm	-	-	-	-
ワット工法	2.0m以上 3.0m未満	1.2	18,291	12.95	9.58	2.20	-	80.34	37.69	18.90	16.45	-	6.71	3.64	2.46	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	メタルクラウン φ46mm	-	-	-	-
ワット工法	2.0m以上 3.0m未満	1.3	18,521	12.79	9.46	2.17	-	79.35	37.22	18.67	16.25	-	7.86	3.59	3.56	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	メタルクラウン φ46mm	-	-	-	-
ワット工法	2.0m以上 3.0m未満	1.4	18,636	12.71	9.40	2.16	-	78.86	37.00	18.55	16.15	-	8.43	4.10	3.57	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ46mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
ワット工法	2.0m以上 3.0m未満	1.5	20,137	12.60	9.32	2.14	-	78.20	36.70	18.39	16.01	-	9.20	4.83	3.54	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ46mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
ワット工法	2.0m以上 3.0m未満	1.6	20,367	12.46	9.22	2.11	-	77.31	36.27	18.19	15.83	-	10.23	5.80	3.50	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ46mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-

No.178【 削孔 】
< 積算単位：孔 >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
工法	削孔長	土質係数 (α)		K	R				Z	S				K (※印：賃料)				R				Z				S								
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4						
ワット工法	2.0m以上 3.0m未満	1.7	21,753	12.44	9.20	2.11	-	77.22	36.24	18.16	15.81	-	10.34	5.91	3.49	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
ワット工法	2.0m以上 3.0m未満	1.8	21,983	12.32	9.11	2.09	-	76.40	35.85	17.97	15.64	-	11.28	6.80	3.46	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
ワット工法	3.0m以上 4.0m未満	1.0	19,278	13.16	9.74	2.23	-	81.69	38.34	19.21	16.72	-	5.15	3.70	0.99	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	メタルクラウン φ 4 6 mm	-	-	-	-
ワット工法	3.0m以上 4.0m未満	1.1	20,779	13.03	9.64	2.21	-	80.83	37.93	19.01	16.55	-	6.14	3.66	1.93	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	メタルクラウン φ 4 6 mm	-	-	-	-
ワット工法	3.0m以上 4.0m未満	1.2	21,009	12.89	9.53	2.19	-	79.94	37.50	18.81	16.37	-	7.17	3.62	2.90	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	メタルクラウン φ 4 6 mm	-	-	-	-
ワット工法	3.0m以上 4.0m未満	1.3	22,625	12.71	9.40	2.16	-	78.88	37.02	18.55	16.15	-	8.41	4.08	3.57	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
ワット工法	3.0m以上 4.0m未満	1.4	22,854	12.58	9.31	2.13	-	78.10	36.65	18.37	15.99	-	9.32	4.95	3.53	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
ワット工法	3.0m以上 4.0m未満	1.5	24,355	12.50	9.25	2.12	-	77.58	36.40	18.25	15.88	-	9.92	5.51	3.51	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
ワット工法	3.0m以上 4.0m未満	1.6	25,971	12.37	9.15	2.10	-	76.81	36.06	18.06	15.72	-	10.82	6.37	3.47	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
ワット工法	3.0m以上 4.0m未満	1.7	26,201	12.26	9.07	2.08	-	76.14	35.73	17.91	15.59	-	11.60	7.11	3.44	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
ワット工法	3.0m以上 4.0m未満	1.8	27,702	12.21	9.03	2.07	-	75.79	35.56	17.83	15.52	-	12.00	7.48	3.43	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
ワット工法	4.0m以上 5.0m未満	1.0	20,609	13.13	9.71	2.23	-	81.50	38.24	19.17	16.69	-	5.37	3.69	1.20	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	メタルクラウン φ 4 6 mm	-	-	-	-
ワット工法	4.0m以上 5.0m未満	1.1	22,225	12.93	9.57	2.19	-	80.31	37.69	18.89	16.44	-	6.76	3.63	2.52	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	メタルクラウン φ 4 6 mm	-	-	-	-
ワット工法	4.0m以上 5.0m未満	1.2	22,570	12.74	9.43	2.16	-	79.07	37.10	18.60	16.19	-	8.19	3.87	3.58	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
ワット工法	4.0m以上 5.0m未満	1.3	24,186	12.59	9.31	2.14	-	78.13	36.66	18.38	16.00	-	9.28	4.91	3.53	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
ワット工法	4.0m以上 5.0m未満	1.4	25,802	12.45	9.21	2.11	-	77.31	36.28	18.18	15.83	-	10.24	5.81	3.50	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-

No.178【 削孔 】
< 積算単位：孔 >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考		
工法	削孔長	土質係数 (α)		K	R				Z	S				K (※印：賃料)				R				Z				S								
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4						
ワット工法	4.0m以上 5.0m未満	1.5	27,418	12.34	9.13	2.09	-	76.59	35.95	18.01	15.68	-	11.07	6.61	3.46	-	-	-	ボーリングマシン [油 圧式] 5.5kW級	発動発電機 [ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型 (第1次基準値)] 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
ワット工法	4.0m以上 5.0m未満	1.6	27,763	12.18	9.01	2.07	-	75.64	35.50	17.79	15.48	-	12.18	7.66	3.42	-	-	-	ボーリングマシン [油 圧式] 5.5kW級	発動発電機 [ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型 (第1次基準値)] 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
ワット工法	4.0m以上 5.0m未満	1.7	29,379	12.09	8.94	2.05	-	75.04	35.22	17.65	15.36	-	12.87	8.31	3.39	-	-	-	ボーリングマシン [油 圧式] 5.5kW級	発動発電機 [ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型 (第1次基準値)] 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
ワット工法	4.0m以上 5.0m未満	1.8	30,995	12.01	8.88	2.04	-	74.51	34.95	17.53	15.26	-	13.48	8.89	3.37	-	-	-	ボーリングマシン [油 圧式] 5.5kW級	発動発電機 [ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型 (第1次基準値)] 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
ワット工法	5.0m以上 6.0m未満	1.0	23,212	13.11	9.70	2.22	-	81.42	38.21	19.15	16.67	-	5.47	3.68	1.30	-	-	-	ボーリングマシン [油 圧式] 5.5kW級	発動発電機 [ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型 (第1次基準値)] 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	メタルクラウン φ 4 6 mm	-	-	-	-
ワット工法	5.0m以上 6.0m未満	1.1	24,828	12.95	9.58	2.20	-	80.33	37.68	18.90	16.45	-	6.72	3.63	2.48	-	-	-	ボーリングマシン [油 圧式] 5.5kW級	発動発電機 [ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型 (第1次基準値)] 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	メタルクラウン φ 4 6 mm	-	-	-	-
ワット工法	5.0m以上 6.0m未満	1.2	26,559	12.73	9.42	2.16	-	79.06	37.09	18.60	16.19	-	8.21	3.89	3.58	-	-	-	ボーリングマシン [油 圧式] 5.5kW級	発動発電機 [ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型 (第1次基準値)] 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
ワット工法	5.0m以上 6.0m未満	1.3	28,290	12.56	9.29	2.13	-	77.92	36.56	18.33	15.95	-	9.52	5.13	3.53	-	-	-	ボーリングマシン [油 圧式] 5.5kW級	発動発電機 [ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型 (第1次基準値)] 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
ワット工法	5.0m以上 6.0m未満	1.4	28,634	12.40	9.18	2.10	-	77.00	36.14	18.11	15.76	-	10.60	6.16	3.48	-	-	-	ボーリングマシン [油 圧式] 5.5kW級	発動発電機 [ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型 (第1次基準値)] 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
ワット工法	5.0m以上 6.0m未満	1.5	30,365	12.26	9.07	2.08	-	76.05	35.68	17.89	15.57	-	11.69	7.19	3.44	-	-	-	ボーリングマシン [油 圧式] 5.5kW級	発動発電機 [ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型 (第1次基準値)] 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
ワット工法	5.0m以上 6.0m未満	1.6	32,096	12.13	8.97	2.06	-	75.22	35.30	17.69	15.40	-	12.65	8.10	3.40	-	-	-	ボーリングマシン [油 圧式] 5.5kW級	発動発電機 [ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型 (第1次基準値)] 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
ワット工法	5.0m以上 6.0m未満	1.7	33,712	12.04	8.91	2.04	-	74.74	35.07	17.58	15.30	-	13.22	8.64	3.38	-	-	-	ボーリングマシン [油 圧式] 5.5kW級	発動発電機 [ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型 (第1次基準値)] 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
ワット工法	5.0m以上 6.0m未満	1.8	35,443	11.93	8.83	2.02	-	74.05	34.75	17.42	15.16	-	14.02	9.40	3.35	-	-	-	ボーリングマシン [油 圧式] 5.5kW級	発動発電機 [ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型 (第1次基準値)] 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
ワット工法	6.0m以上 7.0m未満	1.0	24,544	13.10	9.69	2.22	-	81.26	38.12	19.12	16.64	-	5.64	3.68	1.45	-	-	-	ボーリングマシン [油 圧式] 5.5kW級	発動発電機 [ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型 (第1次基準値)] 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	メタルクラウン φ 4 6 mm	-	-	-	-
ワット工法	6.0m以上 7.0m未満	1.1	26,274	12.88	9.53	2.18	-	79.90	37.48	18.80	16.36	-	7.22	3.62	2.95	-	-	-	ボーリングマシン [油 圧式] 5.5kW級	発動発電機 [ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型 (第1次基準値)] 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	メタルクラウン φ 4 6 mm	-	-	-	-
ワット工法	6.0m以上 7.0m未満	1.2	28,005	12.68	9.38	2.15	-	78.72	36.93	18.52	16.12	-	8.60	4.26	3.56	-	-	-	ボーリングマシン [油 圧式] 5.5kW級	発動発電機 [ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型 (第1次基準値)] 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-

No.178【 削孔 】
< 積算単位：孔 >

条件区分			標準単価	機劣材構成比													代表機劣材規格																備考	
工法	削孔長	土質係数 (α)		K	R				Z	S					K (※印：賃料)			R				Z				S								
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4						
ꣳꣳꣳ 工法	6.0m以上 7.0m未満	1.3	29,851	12.46	9.22	2.11	-	77.38	36.31	18.20	15.84	-	10.16	5.74	3.50	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
ꣳꣳꣳ 工法	6.0m以上 7.0m未満	1.4	31,582	12.32	9.11	2.09	-	76.45	35.88	17.98	15.65	-	11.23	6.75	3.46	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
ꣳꣳꣳ 工法	6.0m以上 7.0m未満	1.5	33,313	12.18	9.01	2.07	-	75.64	35.50	17.79	15.48	-	12.18	7.66	3.42	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
ꣳꣳꣳ 工法	6.0m以上 7.0m未満	1.6	35,159	12.03	8.90	2.04	-	74.64	35.02	17.56	15.28	-	13.33	8.74	3.38	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
ꣳꣳꣳ 工法	6.0m以上 7.0m未満	1.7	36,890	11.92	8.82	2.02	-	73.99	34.72	17.40	15.15	-	14.09	9.46	3.35	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
ꣳꣳꣳ 工法	6.0m以上 7.0m未満	1.8	38,620	11.83	8.75	2.01	-	73.39	34.44	17.26	15.03	-	14.78	10.12	3.32	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
ꣳꣳꣳ 工法	7.0m以上 8.0m未満	1.0	27,146	13.09	9.68	2.22	-	81.22	38.11	19.10	16.63	-	5.69	3.67	1.51	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	メタルクラウン φ 4 6 mm	-	-	-	-
ꣳꣳꣳ 工法	7.0m以上 8.0m未満	1.1	28,992	12.84	9.50	2.18	-	79.66	37.38	18.74	16.31	-	7.50	3.60	3.22	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	メタルクラウン φ 4 6 mm	-	-	-	-
ꣳꣳꣳ 工法	7.0m以上 8.0m未満	1.2	30,838	12.61	9.33	2.14	-	78.31	36.75	18.42	16.03	-	9.08	4.72	3.54	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
ꣳꣳꣳ 工法	7.0m以上 8.0m未満	1.3	33,955	12.45	9.21	2.11	-	77.29	36.27	18.18	15.82	-	10.26	5.83	3.50	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
ꣳꣳꣳ 工法	7.0m以上 8.0m未満	1.4	35,801	12.28	9.09	2.08	-	76.24	35.78	17.93	15.61	-	11.48	6.99	3.45	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
ꣳꣳꣳ 工法	7.0m以上 8.0m未満	1.5	37,646	12.13	8.97	2.06	-	75.29	35.33	17.71	15.41	-	12.58	8.03	3.41	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
ꣳꣳꣳ 工法	7.0m以上 8.0m未満	1.6	39,492	11.99	8.87	2.03	-	74.43	34.92	17.51	15.24	-	13.58	8.98	3.37	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
ꣳꣳꣳ 工法	7.0m以上 8.0m未満	1.7	41,338	11.87	8.78	2.01	-	73.65	34.56	17.32	15.08	-	14.48	9.84	3.33	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
ꣳꣳꣳ 工法	7.0m以上 8.0m未満	1.8	44,455	11.80	8.73	2.00	-	73.20	34.34	17.22	14.99	-	15.00	10.33	3.31	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
ꣳꣳꣳ 工法	8.0m以上 9.0m未満	1.0	29,749	13.08	9.67	2.22	-	81.16	38.08	19.09	16.62	-	5.76	3.67	1.57	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	メタルクラウン φ 4 6 mm	-	-	-	-

No.178【 削孔 】
< 積算単位：孔 >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考		
工法	削孔長	土質係数 (α)		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
㊦工法	8.0m以上 9.0m未満	1.1	31,595	12.85	9.51	2.18	-	79.74	37.41	18.76	16.33	-	7.41	3.61	3.13	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	メタルクラウン φ46mm	-	-	-	-
㊦工法	8.0m以上 9.0m未満	1.2	34,826	12.62	9.34	2.14	-	78.38	36.77	18.44	16.05	-	9.00	4.64	3.55	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ46mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
㊦工法	8.0m以上 9.0m未満	1.3	36,787	12.41	9.18	2.11	-	77.06	36.17	18.12	15.77	-	10.53	6.09	3.49	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ46mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
㊦工法	8.0m以上 9.0m未満	1.4	38,633	12.26	9.07	2.08	-	76.08	35.69	17.90	15.58	-	11.66	7.16	3.44	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ46mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
㊦工法	8.0m以上 9.0m未満	1.5	41,865	12.13	8.97	2.06	-	75.22	35.30	17.69	15.40	-	12.65	8.10	3.40	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ46mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
㊦工法	8.0m以上 9.0m未満	1.6	43,826	11.96	8.85	2.03	-	74.26	34.85	17.47	15.20	-	13.78	9.17	3.36	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ46mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
㊦工法	8.0m以上 9.0m未満	1.7	46,943	11.90	8.80	2.02	-	73.79	34.62	17.36	15.11	-	14.31	9.67	3.34	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ46mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
㊦工法	8.0m以上 9.0m未満	1.8	48,903	11.76	8.70	1.99	-	72.99	34.25	17.17	14.94	-	15.25	10.57	3.30	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ46mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
㊦工法	9.0m以上 10.0m未満	1.0	31,080	13.06	9.66	2.22	-	81.06	38.03	19.07	16.60	-	5.88	3.67	1.68	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	メタルクラウン φ46mm	-	-	-	-
㊦工法	9.0m以上 10.0m未満	1.1	33,041	12.80	9.47	2.17	-	79.44	37.29	18.68	16.26	-	7.76	3.59	3.47	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	メタルクラウン φ46mm	-	-	-	-
㊦工法	9.0m以上 10.0m未満	1.2	36,273	12.59	9.31	2.14	-	78.14	36.66	18.38	16.00	-	9.27	4.89	3.54	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ46mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
㊦工法	9.0m以上 10.0m未満	1.3	39,620	12.38	9.16	2.10	-	76.83	36.05	18.07	15.73	-	10.79	6.33	3.48	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ46mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
㊦工法	9.0m以上 10.0m未満	1.4	41,581	12.21	9.03	2.07	-	75.74	35.53	17.82	15.51	-	12.05	7.53	3.43	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ46mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
㊦工法	9.0m以上 10.0m未満	1.5	43,541	12.04	8.91	2.04	-	74.74	35.07	17.58	15.30	-	13.22	8.64	3.38	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ46mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
㊦工法	9.0m以上 10.0m未満	1.6	46,888	11.91	8.81	2.02	-	73.88	34.66	17.38	15.13	-	14.21	9.58	3.34	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ46mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
㊦工法	9.0m以上 10.0m未満	1.7	48,849	11.78	8.71	2.00	-	73.06	34.27	17.19	14.96	-	15.16	10.48	3.31	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ46mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-

No.178【 削孔 】
< 積算単位：孔 >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考			
工法	削孔長	土質係数 (α)		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
㊦工法	9.0m以上 10.0m未満	1.8	52,081	11.69	8.65	1.98	-	72.57	34.05	17.07	14.86	-	15.74	11.03	3.28	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ46mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
㊦工法	10.0m以上 11.0m未満	1.0	33,683	13.05	9.66	2.21	-	81.04	38.03	19.06	16.59	-	5.91	3.67	1.71	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 1.2号 バトロール給油	メタルクラウン φ46mm	-	-	-	-
㊦工法	10.0m以上 11.0m未満	1.1	37,030	12.79	9.46	2.17	-	79.38	37.25	18.67	16.25	-	7.83	3.59	3.53	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 1.2号 バトロール給油	メタルクラウン φ46mm	-	-	-	-
㊦工法	10.0m以上 11.0m未満	1.2	39,106	12.55	9.28	2.13	-	77.85	36.53	18.31	15.94	-	9.60	5.21	3.52	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ46mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
㊦工法	10.0m以上 11.0m未満	1.3	42,452	12.35	9.14	2.09	-	76.66	35.98	18.03	15.69	-	10.99	6.52	3.47	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ46mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
㊦工法	10.0m以上 11.0m未満	1.4	45,799	12.19	9.02	2.07	-	75.65	35.50	17.79	15.49	-	12.16	7.64	3.42	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ46mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
㊦工法	10.0m以上 11.0m未満	1.5	49,146	12.04	8.91	2.04	-	74.77	35.08	17.59	15.31	-	13.19	8.61	3.38	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ46mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
㊦工法	10.0m以上 11.0m未満	1.6	51,222	11.89	8.79	2.02	-	73.78	34.62	17.35	15.11	-	14.33	9.69	3.34	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ46mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
㊦工法	10.0m以上 11.0m未満	1.7	54,568	11.78	8.71	2.00	-	73.10	34.29	17.20	14.97	-	15.12	10.44	3.31	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ46mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
㊦工法	10.0m以上 11.0m未満	1.8	57,915	11.68	8.64	1.98	-	72.51	34.04	17.05	14.84	-	15.81	11.10	3.28	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ46mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
㊦工法	11.0m以上 12.0m未満	1.0	35,015	13.04	9.65	2.21	-	80.96	38.00	19.04	16.57	-	6.00	3.66	1.80	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 1.2号 バトロール給油	メタルクラウン φ46mm	-	-	-	-
㊦工法	11.0m以上 12.0m未満	1.1	38,361	12.79	9.46	2.17	-	79.36	37.23	18.67	16.25	-	7.85	3.59	3.55	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 1.2号 バトロール給油	メタルクラウン φ46mm	-	-	-	-
㊦工法	11.0m以上 12.0m未満	1.2	41,823	12.55	9.28	2.13	-	77.80	36.50	18.30	15.93	-	9.65	5.26	3.52	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ46mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
㊦工法	11.0m以上 12.0m未満	1.3	43,899	12.33	9.12	2.09	-	76.53	35.91	18.00	15.67	-	11.14	6.67	3.46	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ46mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
㊦工法	11.0m以上 12.0m未満	1.4	47,361	12.14	8.98	2.06	-	75.37	35.37	17.73	15.43	-	12.49	7.95	3.41	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ46mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
㊦工法	11.0m以上 12.0m未満	1.5	50,822	11.98	8.86	2.03	-	74.37	34.91	17.49	15.22	-	13.65	9.05	3.36	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ46mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-

No.178【 削孔 】
< 積算単位：孔 >

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考			
工法	削孔長	土質係数 (α)		K					R						Z					S	K (※印：賃料)				R				Z					S		
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
㊦工法	11.0m以上 12.0m未満	1.6	54,284	11.84	8.76	2.01	-	73.49	34.48	17.29	15.05	-	14.67	10.02	3.32	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	メタルクラウン φ46mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
㊦工法	11.0m以上 12.0m未満	1.7	56,360	11.70	8.66	1.98	-	72.65	34.09	17.09	14.87	-	15.65	10.94	3.29	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	メタルクラウン φ46mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
㊦工法	11.0m以上 12.0m未満	1.8	59,821	11.60	8.58	1.97	-	71.95	33.77	16.92	14.73	-	16.45	11.71	3.25	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	メタルクラウン φ46mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
㊦工法	12.0m以上 13.0m未満	1.0	37,617	13.04	9.65	2.21	-	80.94	37.98	19.04	16.57	-	6.02	3.66	1.82	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	メタルクラウン φ46mm	-	-	-	-
㊦工法	12.0m以上 13.0m未満	1.1	41,079	12.77	9.44	2.17	-	79.23	37.19	18.63	16.22	-	8.00	3.70	3.58	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	メタルクラウン φ46mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
㊦工法	12.0m以上 13.0m未満	1.2	44,541	12.54	9.27	2.13	-	77.77	36.49	18.30	15.92	-	9.69	5.29	3.52	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	メタルクラウン φ46mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
㊦工法	12.0m以上 13.0m未満	1.3	48,117	12.30	9.10	2.09	-	76.37	35.85	17.96	15.63	-	11.33	6.85	3.45	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	メタルクラウン φ46mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
㊦工法	12.0m以上 13.0m未満	1.4	51,579	12.14	8.98	2.06	-	75.30	35.33	17.71	15.42	-	12.56	8.01	3.41	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	メタルクラウン φ46mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
㊦工法	12.0m以上 13.0m未満	1.5	55,041	11.99	8.87	2.03	-	74.38	34.90	17.50	15.23	-	13.63	9.03	3.36	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	メタルクラウン φ46mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
㊦工法	12.0m以上 13.0m未満	1.6	58,618	11.83	8.75	2.01	-	73.43	34.46	17.27	15.03	-	14.74	10.08	3.32	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	メタルクラウン φ46mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
㊦工法	12.0m以上 13.0m未満	1.7	62,079	11.72	8.67	1.99	-	72.71	34.12	17.10	14.89	-	15.57	10.87	3.29	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	メタルクラウン φ46mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
㊦工法	12.0m以上 13.0m未満	1.8	65,541	11.61	8.59	1.97	-	72.08	33.82	16.95	14.76	-	16.31	11.57	3.26	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	メタルクラウン φ46mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
㊦工法	13.0m以上 14.0m未満	1.0	40,220	13.03	9.64	2.21	-	80.92	37.97	19.03	16.57	-	6.05	3.66	1.84	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	メタルクラウン φ46mm	-	-	-	-
㊦工法	13.0m以上 14.0m未満	1.1	43,797	12.75	9.43	2.16	-	79.09	37.11	18.61	16.19	-	8.16	3.84	3.58	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	メタルクラウン φ46mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
㊦工法	13.0m以上 14.0m未満	1.2	47,373	12.49	9.24	2.12	-	77.57	36.41	18.24	15.88	-	9.94	5.53	3.51	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	メタルクラウン φ46mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
㊦工法	13.0m以上 14.0m未満	1.3	52,221	12.32	9.11	2.09	-	76.38	35.83	17.97	15.64	-	11.30	6.82	3.46	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	メタルクラウン φ46mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-

No.178【 削孔 】
< 積算単位：孔 >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考		
工法	削孔長	土質係数 (α)		K	R				Z	S				K（※印：賃料）				R				Z				S								
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4						
㊦工法	13.0m以上 14.0m未満	1.4	55,798	12.13	8.97	2.06	-	75.26	35.32	17.70	15.41	-	12.61	8.07	3.40	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ46mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
㊦工法	13.0m以上 14.0m未満	1.5	59,374	11.96	8.85	2.03	-	74.26	34.85	17.47	15.20	-	13.78	9.17	3.36	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ46mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
㊦工法	13.0m以上 14.0m未満	1.6	62,951	11.82	8.75	2.00	-	73.38	34.44	17.26	15.02	-	14.80	10.14	3.32	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ46mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
㊦工法	13.0m以上 14.0m未満	1.7	66,528	11.69	8.65	1.98	-	72.59	34.07	17.07	14.86	-	15.72	11.01	3.28	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ46mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
㊦工法	13.0m以上 14.0m未満	1.8	71,375	11.61	8.59	1.97	-	72.07	33.83	16.95	14.75	-	16.32	11.58	3.26	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ46mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
㊦工法	14.0m以上 15.0m未満	1.0	41,551	13.03	9.64	2.21	-	80.85	37.94	19.02	16.55	-	6.12	3.66	1.91	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 1.2号 バトロール給油	メタルクラウン φ46mm	-	-	-	-
㊦工法	14.0m以上 15.0m未満	1.1	45,128	12.74	9.43	2.16	-	79.09	37.12	18.60	16.19	-	8.17	3.85	3.58	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ46mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
㊦工法	14.0m以上 15.0m未満	1.2	50,091	12.49	9.24	2.12	-	77.55	36.39	18.24	15.88	-	9.96	5.55	3.51	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ46mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
㊦工法	14.0m以上 15.0m未満	1.3	53,667	12.28	9.09	2.08	-	76.31	35.82	17.94	15.62	-	11.41	6.93	3.45	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ46mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
㊦工法	14.0m以上 15.0m未満	1.4	57,359	12.09	8.94	2.05	-	75.04	35.22	17.65	15.36	-	12.87	8.31	3.39	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ46mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
㊦工法	14.0m以上 15.0m未満	1.5	61,051	11.91	8.81	2.02	-	73.95	34.71	17.39	15.14	-	14.14	9.52	3.34	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ46mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
㊦工法	14.0m以上 15.0m未満	1.6	66,013	11.79	8.72	2.00	-	73.15	34.32	17.21	14.98	-	15.06	10.38	3.31	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ46mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
㊦工法	14.0m以上 15.0m未満	1.7	69,590	11.67	8.63	1.98	-	72.41	33.98	17.03	14.82	-	15.92	11.20	3.28	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ46mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
㊦工法	14.0m以上 15.0m未満	1.8	73,282	11.55	8.54	1.96	-	71.62	33.61	16.85	14.66	-	16.83	12.06	3.24	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ46mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
㊦工法	15.0m以上 16.0m未満	1.0	44,154	13.03	9.64	2.21	-	80.83	37.93	19.01	16.55	-	6.14	3.66	1.93	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 1.2号 バトロール給油	メタルクラウン φ46mm	-	-	-	-
㊦工法	15.0m以上 16.0m未満	1.1	47,846	12.73	9.42	2.16	-	78.99	37.07	18.58	16.17	-	8.28	3.96	3.57	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ46mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-

No.178【 削孔 】
< 積算単位：孔 >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
工法	削孔長	土質係数 (α)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（※印：賃料）			R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

No.178【 削孔 】
< 積算単位：孔 >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考	
工法	削孔長	土質係数 (α)		K				R				Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S				
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
ベ-ッ-工法	1.8m以上 2.0m未満	-	28,425	4.35	2.32	1.37	-	91.12	39.86	19.98	17.39	-	4.53	3.84	-	-	-	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕（簡易仕様型）最大穿孔径φ25cm	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No.179【 注 入 】
< 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機方材構成比														代表機方材規格																	備考
工法	注入工1m3当り 注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
ワッド工法	0.10日	軟練り配合	高炉Btント	24,327	7.14	5.14	1.18	-	44.29	20.22	10.15	8.83	-	48.57	27.54	12.94	1.95	0.56	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉 B 25 k g 袋 入	ベントナイト 25 k g／袋 メッシュ200	軽油 1. 2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ 粉	-	-		
ワッド工法	0.10日	中練り配合1	高炉Btント	27,687	6.27	4.52	1.03	-	38.92	17.77	8.92	7.76	-	54.81	21.55	13.73	11.25	1.71	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25 k g／袋 メッシュ200	セメント 高炉 B 25 k g 袋 入	繊維材 モルタ ル添加剤	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-		
ワッド工法	0.10日	中練り配合2	高炉Btント	25,766	6.73	4.85	1.11	-	41.82	19.09	9.58	8.34	-	51.45	26.49	16.87	1.84	0.34	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25 k g／袋 メッシュ200	セメント 高炉 B 25 k g 袋 入	軽油 1. 2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ 粉	-	-		
ワッド工法	0.10日	各種配合	-	27,687	6.27	4.52	1.03	-	38.92	17.77	8.92	7.76	-	54.81	46.80	1.71	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配 合）一式	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	注1		
ワッド工法	0.11日	軟練り配合	高炉Btント	25,633	7.45	5.37	1.23	-	46.24	21.11	10.59	9.22	-	46.31	26.14	12.28	2.04	0.53	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉 B 25 k g 袋 入	ベントナイト 25 k g／袋 メッシュ200	軽油 1. 2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ 粉	-	-		
ワッド工法	0.11日	中練り配合1	高炉Btント	28,993	6.59	4.75	1.09	-	40.88	18.66	9.37	8.15	-	52.53	20.59	13.11	10.74	1.80	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25 k g／袋 メッシュ200	セメント 高炉 B 25 k g 袋 入	繊維材 モルタ ル添加剤	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-		
ワッド工法	0.11日	中練り配合2	高炉Btント	27,072	7.05	5.08	1.16	-	43.78	19.99	10.03	8.73	-	49.17	25.22	16.05	1.93	0.32	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25 k g／袋 メッシュ200	セメント 高炉 B 25 k g 袋 入	軽油 1. 2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ 粉	-	-		
ワッド工法	0.11日	各種配合	-	28,993	6.59	4.75	1.09	-	40.88	18.66	9.37	8.15	-	52.53	44.70	1.80	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配 合）一式	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	注1		
ワッド工法	0.12日	軟練り配合	高炉Btント	26,938	7.74	5.57	1.28	-	48.07	21.98	11.00	9.57	-	44.19	24.82	11.68	2.11	0.50	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉 B 25 k g 袋 入	ベントナイト 25 k g／袋 メッシュ200	軽油 1. 2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ 粉	-	-		
ワッド工法	0.12日	中練り配合1	高炉Btント	30,298	6.87	4.95	1.13	-	42.68	19.48	9.78	8.51	-	50.45	19.71	12.54	10.28	1.88	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25 k g／袋 メッシュ200	セメント 高炉 B 25 k g 袋 入	繊維材 モルタ ル添加剤	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-		
ワッド工法	0.12日	中練り配合2	高炉Btント	28,377	7.34	5.29	1.21	-	45.57	20.80	10.44	9.09	-	47.09	24.05	15.31	2.01	0.31	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25 k g／袋 メッシュ200	セメント 高炉 B 25 k g 袋 入	軽油 1. 2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ 粉	-	-		
ワッド工法	0.12日	各種配合	-	30,298	6.87	4.95	1.13	-	42.68	19.48	9.78	8.51	-	50.45	42.78	1.88	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配 合）一式	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	注1		
ワッド工法	0.13日	軟練り配合	高炉Btント	28,244	8.00	5.76	1.32	-	49.66	22.71	11.36	9.89	-	42.34	23.67	11.14	2.18	0.48	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉 B 25 k g 袋 入	ベントナイト 25 k g／袋 メッシュ200	軽油 1. 2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ 粉	-	-		
ワッド工法	0.13日	中練り配合1	高炉Btント	31,604	7.14	5.14	1.18	-	44.33	20.23	10.16	8.84	-	48.53	18.90	12.02	9.85	1.95	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25 k g／袋 メッシュ200	セメント 高炉 B 25 k g 袋 入	繊維材 モルタ ル添加剤	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-		
ワッド工法	0.13日	中練り配合2	高炉Btント	29,683	7.60	5.48	1.25	-	47.26	21.61	10.81	9.41	-	45.14	22.94	14.64	2.08	0.29	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25 k g／袋 メッシュ200	セメント 高炉 B 25 k g 袋 入	軽油 1. 2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ 粉	-	-		
ワッド工法	0.13日	各種配合	-	31,604	7.14	5.14	1.18	-	44.33	20.23	10.16	8.84	-	48.53	41.01	1.95	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配 合）一式	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	注1		

No.179【 注入 】
< 積算単位：m3 >

条件区分				標準単価	機方材構成比																代表機方材規格																備考
工法	注入工1m3当り 注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
ワッド工法	0.14日	軟練り配合	高炉Btノット	29,550	8.23	5.93	1.36	-	51.10	23.35	11.70	10.18	-	40.67	22.63	10.65	2.25	0.46	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B 25kg袋入	ベントナイト 25kg／袋メッシュ200	軽油 1.2号バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-			
ワッド工法	0.14日	中練り配合1	高炉Btノット	32,910	7.39	5.32	1.22	-	45.83	20.92	10.50	9.14	-	46.78	18.15	11.55	9.46	2.02	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg／袋メッシュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 1.2号バトロール給油	-	-			
ワッド工法	0.14日	中練り配合2	高炉Btノット	30,989	7.84	5.65	1.29	-	48.76	22.30	11.15	9.71	-	43.40	21.97	14.02	2.14	0.28	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg／袋メッシュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	軽油 1.2号バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-			
ワッド工法	0.14日	各種配合	-	32,910	7.39	5.32	1.22	-	45.83	20.92	10.50	9.14	-	46.78	39.39	2.02	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	注1			
ワッド工法	0.15日	軟練り配合	高炉Btノット	30,856	8.44	6.08	1.39	-	52.44	23.97	12.00	10.45	-	39.12	21.67	10.20	2.31	0.44	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B 25kg袋入	ベントナイト 25kg／袋メッシュ200	軽油 1.2号バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-			
ワッド工法	0.15日	中練り配合1	高炉Btノット	34,216	7.61	5.48	1.26	-	47.30	21.63	10.82	9.42	-	45.09	17.39	11.11	9.10	2.08	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg／袋メッシュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 1.2号バトロール給油	-	-			
ワッド工法	0.15日	中練り配合2	高炉Btノット	32,295	8.06	5.81	1.33	-	50.11	22.90	11.47	9.98	-	41.83	21.09	13.46	2.20	0.27	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg／袋メッシュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	軽油 1.2号バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-			
ワッド工法	0.15日	各種配合	-	34,216	7.61	5.48	1.26	-	47.30	21.63	10.82	9.42	-	45.09	37.82	2.08	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	注1			
ワッド工法	0.16日	軟練り配合	高炉Btノット	33,015	8.64	6.06	1.39	-	53.67	23.90	11.97	10.41	-	37.69	20.25	9.53	2.30	0.41	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B 25kg袋入	ベントナイト 25kg／袋メッシュ200	軽油 1.2号バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-			
ワッド工法	0.16日	中練り配合1	高炉Btノット	36,464	7.83	5.49	1.26	-	48.59	21.64	10.83	9.43	-	43.58	16.32	10.42	8.54	2.08	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg／袋メッシュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 1.2号バトロール給油	-	-			
ワッド工法	0.16日	中練り配合2	高炉Btノット	34,492	8.27	5.80	1.33	-	51.38	22.88	11.45	9.97	-	40.35	19.74	12.60	2.20	0.25	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg／袋メッシュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	軽油 1.2号バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-			
ワッド工法	0.16日	各種配合	-	36,464	7.83	5.49	1.26	-	48.59	21.64	10.83	9.43	-	43.58	35.49	2.08	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	注1			
ワッド工法	0.17日	軟練り配合	高炉Btノット	34,356	8.82	6.19	1.42	-	54.80	24.40	12.22	10.63	-	36.38	19.46	9.16	2.35	0.39	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B 25kg袋入	ベントナイト 25kg／袋メッシュ200	軽油 1.2号バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-			
ワッド工法	0.17日	中練り配合1	高炉Btノット	37,805	8.01	5.62	1.29	-	49.82	22.20	11.10	9.66	-	42.17	15.74	10.05	8.23	2.13	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg／袋メッシュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 1.2号バトロール給油	-	-			
ワッド工法	0.17日	中練り配合2	高炉Btノット	35,833	8.45	5.93	1.36	-	52.55	23.40	11.71	10.20	-	39.00	19.00	12.13	2.25	0.24	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg／袋メッシュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	軽油 1.2号バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-			
ワッド工法	0.17日	各種配合	-	37,805	8.01	5.62	1.29	-	49.82	22.20	11.10	9.66	-	42.17	34.22	2.13	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	注1			

No.179【 注 入 】
< 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機方材構成比															代表機方材規格																	備考
工法	注入工1m3当り 注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K				R				Z				S	K　※印：賃料)						R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
ワッド工法	0.18日	軟練り配合	高炉Btント	35,696	9.00	6.31	1.45	-	55.84	24.86	12.45	10.84	-	35.16	18.73	8.81	2.39	0.38	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉 B　25 k g 袋 入	ベントナイト 25 k g／袋 メッシュ200	軽油　1．2号 バトロール給油	起泡剤　アルミ 粉	-	-			
ワッド工法	0.18日	中練り配合1	高炉Btント	39,145	8.20	5.75	1.32	-	50.93	22.69	11.35	9.88	-	40.87	15.20	9.71	7.95	2.18	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25 k g／袋 メッシュ200	セメント 高炉 B　25 k g 袋 入	繊維材　モルタ ル添加剤	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-			
ワッド工法	0.18日	中練り配合2	高炉Btント	37,173	8.64	6.06	1.39	-	53.62	23.86	11.96	10.41	-	37.74	18.32	11.69	2.30	0.23	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25 k g／袋 メッシュ200	セメント 高炉 B　25 k g 袋 入	軽油　1．2号 バトロール給油	起泡剤　アルミ 粉	-	-			
ワッド工法	0.18日	各種配合	-	39,145	8.20	5.75	1.32	-	50.93	22.69	11.35	9.88	-	40.87	33.05	2.18	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配 合）一式	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	注1			
ワッド工法	0.19日	軟練り配合	高炉Btント	37,036	9.15	6.42	1.47	-	56.82	25.30	12.67	11.02	-	34.03	18.05	8.50	2.43	0.36	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉 B　25 k g 袋 入	ベントナイト 25 k g／袋 メッシュ200	軽油　1．2号 バトロール給油	起泡剤　アルミ 粉	-	-			
ワッド工法	0.19日	中練り配合1	高炉Btント	40,486	8.36	5.87	1.34	-	51.97	23.13	11.59	10.09	-	39.67	14.70	9.39	7.69	2.23	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25 k g／袋 メッシュ200	セメント 高炉 B　25 k g 袋 入	繊維材　モルタ ル添加剤	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-			
ワッド工法	0.19日	中練り配合2	高炉Btント	38,514	8.79	6.17	1.41	-	54.65	24.34	12.18	10.60	-	36.56	17.68	11.28	2.34	0.22	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25 k g／袋 メッシュ200	セメント 高炉 B　25 k g 袋 入	軽油　1．2号 バトロール給油	起泡剤　アルミ 粉	-	-			
ワッド工法	0.19日	各種配合	-	40,486	8.36	5.87	1.34	-	51.97	23.13	11.59	10.09	-	39.67	31.97	2.23	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配 合）一式	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	注1			
ワッド工法	0.20日	軟練り配合	高炉Btント	38,377	9.29	6.52	1.49	-	57.72	25.70	12.87	11.20	-	32.99	17.42	8.20	2.47	0.35	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉 B　25 k g 袋 入	ベントナイト 25 k g／袋 メッシュ200	軽油　1．2号 バトロール給油	起泡剤　アルミ 粉	-	-			
ワッド工法	0.20日	中練り配合1	高炉Btント	41,826	8.52	5.98	1.37	-	52.97	23.59	11.81	10.28	-	38.51	14.23	9.08	7.44	2.27	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25 k g／袋 メッシュ200	セメント 高炉 B　25 k g 袋 入	繊維材　モルタ ル添加剤	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-			
ワッド工法	0.20日	中練り配合2	高炉Btント	39,854	8.95	6.28	1.44	-	55.57	24.75	12.39	10.78	-	35.48	17.09	10.90	2.38	0.22	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25 k g／袋 メッシュ200	セメント 高炉 B　25 k g 袋 入	軽油　1．2号 バトロール給油	起泡剤　アルミ 粉	-	-			
ワッド工法	0.20日	各種配合	-	41,826	8.52	5.98	1.37	-	52.97	23.59	11.81	10.28	-	38.51	30.93	2.27	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配 合）一式	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	注1			
ワッド工法	0.21日	軟練り配合	高炉Btント	39,717	9.43	6.61	1.52	-	58.56	26.08	13.05	11.36	-	32.01	16.83	7.92	2.51	0.34	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉 B　25 k g 袋 入	ベントナイト 25 k g／袋 メッシュ200	軽油　1．2号 バトロール給油	起泡剤　アルミ 粉	-	-			
ワッド工法	0.21日	中練り配合1	高炉Btント	43,166	8.67	6.09	1.39	-	53.90	24.02	12.01	10.45	-	37.43	13.78	8.80	7.21	2.31	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25 k g／袋 メッシュ200	セメント 高炉 B　25 k g 袋 入	繊維材　モルタ ル添加剤	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-			
ワッド工法	0.21日	中練り配合2	高炉Btント	41,194	9.09	6.38	1.46	-	56.45	25.12	12.59	10.96	-	34.46	16.53	10.55	2.42	0.21	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25 k g／袋 メッシュ200	セメント 高炉 B　25 k g 袋 入	軽油　1．2号 バトロール給油	起泡剤　アルミ 粉	-	-			
ワッド工法	0.21日	各種配合	-	43,166	8.67	6.09	1.39	-	53.90	24.02	12.01	10.45	-	37.43	29.96	2.31	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配 合）一式	軽油　1．2号 バトロール給油	-	-	-	注1			

No.179【 注 入 】
< 積算単位：m3 >

条件区分				標準単価	機方材構成比															代表機方材規格																備考
工 法	注入工1m3当り 注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
ワッド工法	0.22日	軟練り配合	高炉Btント	41,058	9.55	6.70	1.54	-	59.35	26.43	13.23	11.52	-	31.10	16.28	7.66	2.54	0.33	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉 B 25kg袋入	ベントナイト 25kg／袋 メッシュ200	軽油 1.2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ 粉	-	-		
ワッド工法	0.22日	中練り配合1	高炉Btント	44,507	8.81	6.18	1.42	-	54.74	24.38	12.20	10.62	-	36.45	13.37	8.54	6.99	2.35	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg／袋 メッシュ200	セメント 高炉 B 25kg袋入	繊維材 モルタ ル添加剤	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
ワッド工法	0.22日	中練り配合2	高炉Btント	42,535	9.22	6.47	1.48	-	57.28	25.50	12.77	11.12	-	33.50	16.01	10.22	2.45	0.20	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg／袋 メッシュ200	セメント 高炉 B 25kg袋入	軽油 1.2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ 粉	-	-		
ワッド工法	0.22日	各種配合	-	44,507	8.81	6.18	1.42	-	54.74	24.38	12.20	10.62	-	36.45	29.07	2.35	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配 合）一式	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	注1		
ワッド工法	0.23日	軟練り配合	高炉Btント	42,398	9.67	6.79	1.55	-	60.07	26.74	13.39	11.66	-	30.26	15.77	7.42	2.58	0.32	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉 B 25kg袋入	ベントナイト 25kg／袋 メッシュ200	軽油 1.2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ 粉	-	-		
ワッド工法	0.23日	中練り配合1	高炉Btント	45,847	8.95	6.28	1.44	-	55.56	24.74	12.39	10.78	-	35.49	12.98	8.29	6.79	2.38	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg／袋 メッシュ200	セメント 高炉 B 25kg袋入	繊維材 モルタ ル添加剤	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
ワッド工法	0.23日	中練り配合2	高炉Btント	43,875	9.35	6.56	1.50	-	58.04	25.83	12.94	11.27	-	32.61	15.52	9.90	2.49	0.20	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg／袋 メッシュ200	セメント 高炉 B 25kg袋入	軽油 1.2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ 粉	-	-		
ワッド工法	0.23日	各種配合	-	45,847	8.95	6.28	1.44	-	55.56	24.74	12.39	10.78	-	35.49	28.22	2.38	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配 合）一式	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	注1		
ワッド工法	0.24日	軟練り配合	高炉Btント	43,738	9.78	6.86	1.57	-	60.77	27.06	13.55	11.79	-	29.45	15.29	7.19	2.60	0.31	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉 B 25kg袋入	ベントナイト 25kg／袋 メッシュ200	軽油 1.2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ 粉	-	-		
ワッド工法	0.24日	中練り配合1	高炉Btント	47,188	9.07	6.36	1.46	-	56.33	25.08	12.56	10.93	-	34.60	12.61	8.05	6.60	2.41	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg／袋 メッシュ200	セメント 高炉 B 25kg袋入	繊維材 モルタ ル添加剤	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
ワッド工法	0.24日	中練り配合2	高炉Btント	45,216	9.46	6.64	1.52	-	58.78	26.16	13.11	11.41	-	31.76	15.06	9.61	2.52	0.19	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg／袋 メッシュ200	セメント 高炉 B 25kg袋入	軽油 1.2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ 粉	-	-		
ワッド工法	0.24日	各種配合	-	47,188	9.07	6.36	1.46	-	56.33	25.08	12.56	10.93	-	34.60	27.42	2.41	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配 合）一式	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	注1		
ワッド工法	0.25日	軟練り配合	高炉Btント	45,079	9.89	6.94	1.59	-	61.41	27.34	13.69	11.92	-	28.70	14.83	6.98	2.63	0.30	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉 B 25kg袋入	ベントナイト 25kg／袋 メッシュ200	軽油 1.2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ 粉	-	-		
ワッド工法	0.25日	中練り配合1	高炉Btント	48,528	9.18	6.44	1.48	-	57.06	25.41	12.72	11.07	-	33.76	12.26	7.83	6.41	2.45	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg／袋 メッシュ200	セメント 高炉 B 25kg袋入	繊維材 モルタ ル添加剤	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
ワッド工法	0.25日	中練り配合2	高炉Btント	46,556	9.58	6.72	1.54	-	59.46	26.47	13.26	11.54	-	30.96	14.63	9.33	2.55	0.18	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg／袋 メッシュ200	セメント 高炉 B 25kg袋入	軽油 1.2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ 粉	-	-		
ワッド工法	0.25日	各種配合	-	48,528	9.18	6.44	1.48	-	57.06	25.41	12.72	11.07	-	33.76	26.65	2.45	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配 合）一式	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	注1		

No.179【 注 入 】
< 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機方材構成比																代表機方材規格																備考
工法	注入工1m3当り 注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
ワッド工法	0.26日	軟練り配合	高炉Btント	46,419	9.99	7.01	1.61	-	62.02	27.61	13.83	12.04	-	27.99	14.40	6.78	2.66	0.29	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-			特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉 B 25 k g 袋 入	ベントナイト 25 k g／袋 メッシュ200	軽油 1. 2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ 粉	-	-		
ワッド工法	0.26日	中練り配合1	高炉Btント	49,868	9.29	6.52	1.49	-	57.75	25.73	12.87	11.20	-	32.96	11.93	7.62	6.24	2.47	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-			特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25 k g／袋 メッシュ200	セメント 高炉 B 25 k g 袋 入	繊維材 モルタ ル添加剤	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-		
ワッド工法	0.26日	中練り配合2	高炉Btント	47,896	9.68	6.79	1.56	-	60.10	26.75	13.40	11.67	-	30.22	14.22	9.07	2.58	0.18	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-			特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25 k g／袋 メッシュ200	セメント 高炉 B 25 k g 袋 入	軽油 1. 2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ 粉	-	-		
ワッド工法	0.26日	各種配合	-	49,868	9.29	6.52	1.49	-	57.75	25.73	12.87	11.20	-	32.96	25.94	2.47	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-			特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配 合）一式	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	注1		
ワッド工法	0.27日	軟練り配合	高炉Btント	47,760	10.08	7.07	1.62	-	62.60	27.87	13.96	12.15	-	27.32	14.00	6.59	2.68	0.28	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-			特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉 B 25 k g 袋 入	ベントナイト 25 k g／袋 メッシュ200	軽油 1. 2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ 粉	-	-		
ワッド工法	0.27日	中練り配合1	高炉Btント	51,209	9.40	6.60	1.51	-	58.39	26.00	13.02	11.33	-	32.21	11.62	7.42	6.08	2.50	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-			特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25 k g／袋 メッシュ200	セメント 高炉 B 25 k g 袋 入	繊維材 モルタ ル添加剤	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-		
ワッド工法	0.27日	中練り配合2	高炉Btント	49,237	9.78	6.86	1.57	-	60.73	27.04	13.54	11.78	-	29.49	13.83	8.82	2.60	0.17	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-			特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25 k g／袋 メッシュ200	セメント 高炉 B 25 k g 袋 入	軽油 1. 2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ 粉	-	-		
ワッド工法	0.27日	各種配合	-	51,209	9.40	6.60	1.51	-	58.39	26.00	13.02	11.33	-	32.21	25.27	2.50	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-			特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配 合）一式	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	注1		
ワッド工法	0.28日	軟練り配合	高炉Btント	49,100	10.16	7.13	1.63	-	63.15	28.11	14.08	12.26	-	26.69	13.62	6.41	2.71	0.27	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-			特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉 B 25 k g 袋 入	ベントナイト 25 k g／袋 メッシュ200	軽油 1. 2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ 粉	-	-		
ワッド工法	0.28日	中練り配合1	高炉Btント	52,549	9.51	6.67	1.53	-	59.01	26.27	13.16	11.45	-	31.48	11.32	7.23	5.92	2.53	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-			特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25 k g／袋 メッシュ200	セメント 高炉 B 25 k g 袋 入	繊維材 モルタ ル添加剤	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-		
ワッド工法	0.28日	中練り配合2	高炉Btント	50,577	9.88	6.93	1.59	-	61.30	27.28	13.67	11.90	-	28.82	13.46	8.59	2.63	0.17	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-			特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25 k g／袋 メッシュ200	セメント 高炉 B 25 k g 袋 入	軽油 1. 2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ 粉	-	-		
ワッド工法	0.28日	各種配合	-	52,549	9.51	6.67	1.53	-	59.01	26.27	13.16	11.45	-	31.48	24.61	2.53	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-			特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配 合）一式	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	注1		
ワッド工法	0.29日	軟練り配合	高炉Btント	50,440	10.25	7.19	1.65	-	63.66	28.33	14.20	12.36	-	26.09	13.25	6.24	2.73	0.27	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-			特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉 B 25 k g 袋 入	ベントナイト 25 k g／袋 メッシュ200	軽油 1. 2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ 粉	-	-		
ワッド工法	0.29日	中練り配合1	高炉Btント	53,890	9.59	6.73	1.54	-	59.60	26.54	13.29	11.56	-	30.81	11.04	7.05	5.78	2.55	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-			特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25 k g／袋 メッシュ200	セメント 高炉 B 25 k g 袋 入	繊維材 モルタ ル添加剤	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-		
ワッド工法	0.29日	中練り配合2	高炉Btント	51,918	9.96	6.99	1.60	-	61.86	27.55	13.79	12.00	-	28.18	13.11	8.37	2.65	0.16	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-			特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25 k g／袋 メッシュ200	セメント 高炉 B 25 k g 袋 入	軽油 1. 2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ 粉	-	-		
ワッド工法	0.29日	各種配合	-	53,890	9.59	6.73	1.54	-	59.60	26.54	13.29	11.56	-	30.81	24.01	2.55	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-			特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配 合）一式	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	注1		

No. 179 【 注 入 】
< 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機 材 構 成 比																代 表 機 材 規 格												備考		
工 法	注入工1m3当り 注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K				R				Z				S	K *印：賃料)						R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
ウツ工法	0.30日	軟練り配合	高炉Btント	51,781	10.33	7.25	1.66	-	64.15	28.55	14.31	12.45	-	25.52	12.91	6.08	2.75	0.26	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉 B 25 k g 袋 入	ペントナイト 25 k g／袋 メッシュ200	軽油 1. 2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ 粉	-	-
ウツ工法	0.30日	中練り配合1	高炉Btント	55,230	9.69	6.80	1.56	-	60.14	26.77	13.41	11.67	-	30.17	10.77	6.88	5.64	2.58	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ペントナイト 25 k g／袋 メッシュ200	セメント 高炉 B 25 k g 袋 入	繊維材 モルタ ル添加剤	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-
ウツ工法	0.30日	中練り配合2	高炉Btント	53,258	10.04	7.05	1.61	-	62.39	27.78	13.91	12.11	-	27.57	12.78	8.16	2.67	0.16	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ペントナイト 25 k g／袋 メッシュ200	セメント 高炉 B 25 k g 袋 入	軽油 1. 2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ 粉	-	-
ウツ工法	0.30日	各種配合	-	55,230	9.69	6.80	1.56	-	60.14	26.77	13.41	11.67	-	30.17	23.43	2.58	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配 合）一式	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	注1
ウツ工法	0.31日	軟練り配合	高炉Btント	53,121	10.40	7.30	1.67	-	64.63	28.78	14.41	12.54	-	24.97	12.59	5.92	2.77	0.25	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉 B 25 k g 袋 入	ペントナイト 25 k g／袋 メッシュ200	軽油 1. 2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ 粉	-	-
ウツ工法	0.31日	中練り配合1	高炉Btント	56,570	9.77	6.86	1.57	-	60.69	27.02	13.53	11.78	-	29.54	10.52	6.72	5.50	2.60	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ペントナイト 25 k g／袋 メッシュ200	セメント 高炉 B 25 k g 袋 入	繊維材 モルタ ル添加剤	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-
ウツ工法	0.31日	中練り配合2	高炉Btント	54,598	10.12	7.10	1.63	-	62.87	27.99	14.02	12.20	-	27.01	12.47	7.96	2.70	0.16	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ペントナイト 25 k g／袋 メッシュ200	セメント 高炉 B 25 k g 袋 入	軽油 1. 2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ 粉	-	-
ウツ工法	0.31日	各種配合	-	56,570	9.77	6.86	1.57	-	60.69	27.02	13.53	11.78	-	29.54	22.87	2.60	-	-	-	ボーリングマシン〔油 圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配 合）一式	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	注1
ベッカー工法	0.10日	軟練り配合	高炉Btント	22,912	1.41	1.25	-	-	47.04	21.47	10.78	9.38	-	51.55	29.23	13.74	2.07	0.59	-	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉 B 25 k g 袋 入	ペントナイト 25 k g／袋 メッシュ200	軽油 1. 2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ 粉	-	-
ベッカー工法	0.10日	中練り配合1	高炉Btント	26,272	1.23	1.09	-	-	41.02	18.72	9.40	8.18	-	57.75	22.69	14.47	11.85	1.81	-	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ペントナイト 25 k g／袋 メッシュ200	セメント 高炉 B 25 k g 袋 入	繊維材 モルタ ル添加剤	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-
ベッカー工法	0.10日	中練り配合2	高炉Btント	24,351	1.33	1.18	-	-	44.25	20.20	10.14	8.82	-	54.42	28.01	17.85	1.95	0.36	-	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ペントナイト 25 k g／袋 メッシュ200	セメント 高炉 B 25 k g 袋 入	軽油 1. 2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ 粉	-	-
ベッカー工法	0.10日	各種配合	-	26,272	1.23	1.09	-	-	41.02	18.72	9.40	8.18	-	57.75	49.30	1.81	-	-	-	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配 合）一式	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	注1
ベッカー工法	0.11日	軟練り配合	高炉Btント	24,076	1.48	1.31	-	-	49.23	22.47	11.28	9.82	-	49.29	27.83	13.07	2.17	0.56	-	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉 B 25 k g 袋 入	ペントナイト 25 k g／袋 メッシュ200	軽油 1. 2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ 粉	-	-
ベッカー工法	0.11日	中練り配合1	高炉Btント	27,436	1.29	1.15	-	-	43.20	19.72	9.90	8.61	-	55.51	21.75	13.85	11.35	1.90	-	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ペントナイト 25 k g／袋 メッシュ200	セメント 高炉 B 25 k g 袋 入	繊維材 モルタ ル添加剤	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-
ベッカー工法	0.11日	中練り配合2	高炉Btント	25,515	1.39	1.23	-	-	46.45	21.21	10.64	9.26	-	52.16	26.75	17.03	2.05	0.34	-	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ペントナイト 25 k g／袋 メッシュ200	セメント 高炉 B 25 k g 袋 入	軽油 1. 2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ 粉	-	-
ベッカー工法	0.11日	各種配合	-	27,436	1.29	1.15	-	-	43.20	19.72	9.90	8.61	-	55.51	47.23	1.90	-	-	-	発動発電機〔ディーゼ ル駆動・排出ガス対策 型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配 合）一式	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	注1

No.179【 注入 】
< 積算単位：m3 >

条件区分				標準単価	機方材構成比																代表機方材規格																備考
工法	注入工1m3当り 注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
ベッｶｰ工法	0.12日	軟練り配合	高炉Btント	25,241	1.53	1.36	-	-	51.28	23.43	11.74	10.22	-	47.19	26.49	12.47	2.26	0.54	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B 25kg袋入	ベントナイト 25kg／袋メッシュ200	軽油 1.2号バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-		
ベッｶｰ工法	0.12日	中練り配合1	高炉Btント	28,601	1.35	1.20	-	-	45.22	20.64	10.36	9.02	-	53.43	20.85	13.29	10.89	1.99	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg／袋メッシュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 1.2号バトロール給油	-	-		
ベッｶｰ工法	0.12日	中練り配合2	高炉Btント	26,680	1.45	1.29	-	-	48.46	22.12	11.10	9.67	-	50.09	25.59	16.29	2.13	0.33	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg／袋メッシュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	軽油 1.2号バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-		
ベッｶｰ工法	0.12日	各種配合	-	28,601	1.35	1.20	-	-	45.22	20.64	10.36	9.02	-	53.43	45.30	1.99	-	-	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	注1		
ベッｶｰ工法	0.13日	軟練り配合	高炉Btント	26,405	1.59	1.41	-	-	53.11	24.27	12.16	10.58	-	45.30	25.32	11.92	2.34	0.51	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B 25kg袋入	ベントナイト 25kg／袋メッシュ200	軽油 1.2号バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-		
ベッｶｰ工法	0.13日	中練り配合1	高炉Btント	29,765	1.41	1.25	-	-	47.06	21.48	10.78	9.39	-	51.53	20.05	12.77	10.46	2.07	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg／袋メッシュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 1.2号バトロール給油	-	-		
ベッｶｰ工法	0.13日	中練り配合2	高炉Btント	27,844	1.51	1.34	-	-	50.36	23.01	11.53	10.03	-	48.13	24.46	15.61	2.22	0.31	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg／袋メッシュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	軽油 1.2号バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-		
ベッｶｰ工法	0.13日	各種配合	-	29,765	1.41	1.25	-	-	47.06	21.48	10.78	9.39	-	51.53	43.54	2.07	-	-	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	注1		
ベッｶｰ工法	0.14日	軟練り配合	高炉Btント	27,569	1.64	1.46	-	-	54.79	25.05	12.54	10.91	-	43.57	24.25	11.41	2.41	0.49	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B 25kg袋入	ベントナイト 25kg／袋メッシュ200	軽油 1.2号バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-		
ベッｶｰ工法	0.14日	中練り配合1	高炉Btント	30,929	1.46	1.30	-	-	48.79	22.27	11.18	9.73	-	49.75	19.27	12.29	10.07	2.15	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg／袋メッシュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 1.2号バトロール給油	-	-		
ベッｶｰ工法	0.14日	中練り配合2	高炉Btント	29,008	1.56	1.38	-	-	52.06	23.79	11.92	10.37	-	46.38	23.48	14.98	2.29	0.30	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg／袋メッシュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	軽油 1.2号バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-		
ベッｶｰ工法	0.14日	各種配合	-	30,929	1.46	1.30	-	-	48.79	22.27	11.18	9.73	-	49.75	41.88	2.15	-	-	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	注1		
ベッｶｰ工法	0.15日	軟練り配合	高炉Btント	28,733	1.69	1.50	-	-	56.31	25.73	12.89	11.22	-	42.00	23.27	10.95	2.48	0.47	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B 25kg袋入	ベントナイト 25kg／袋メッシュ200	軽油 1.2号バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-		
ベッｶｰ工法	0.15日	中練り配合1	高炉Btント	32,093	1.51	1.34	-	-	50.42	23.05	11.54	10.04	-	48.07	18.54	11.84	9.70	2.22	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg／袋メッシュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 1.2号バトロール給油	-	-		
ベッｶｰ工法	0.15日	中練り配合2	高炉Btント	30,173	1.60	1.42	-	-	53.63	24.52	12.27	10.68	-	44.77	22.57	14.40	2.36	0.29	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg／袋メッシュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	軽油 1.2号バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-		
ベッｶｰ工法	0.15日	各種配合	-	32,093	1.51	1.34	-	-	50.42	23.05	11.54	10.04	-	48.07	40.32	2.22	-	-	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	注1		

No.179【 注入 】
< 積算単位：m3 >

条件区分				標準単価	機労材構成比																代表機労材規格												備考		
工法	注入工1m3当り 注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
ベッパ-工法	0.16日	軟練り配合	高炉Btント	30,691	1.72	1.49	-	-	57.74	25.72	12.87	11.20	-	40.54	21.79	10.25	2.47	0.44	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B 25kg袋入	ベントナイト 25kg／袋メッシュ200	軽油 1.2号バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ベッパ-工法	0.16日	中練り配合1	高炉Btント	34,141	1.55	1.34	-	-	51.91	23.12	11.57	10.07	-	46.54	17.43	11.13	9.12	2.22	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg／袋メッシュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 1.2号バトロール給油	-	-
ベッパ-工法	0.16日	中練り配合2	高炉Btント	32,169	1.65	1.43	-	-	55.07	24.51	12.28	10.69	-	43.28	21.17	13.51	2.36	0.27	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg／袋メッシュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	軽油 1.2号バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ベッパ-工法	0.16日	各種配合	-	34,141	1.55	1.34	-	-	51.91	23.12	11.57	10.07	-	46.54	37.90	2.22	-	-	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	注1
ベッパ-工法	0.17日	軟練り配合	高炉Btント	31,887	1.77	1.53	-	-	59.04	26.29	13.16	11.46	-	39.19	20.97	9.87	2.53	0.42	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B 25kg袋入	ベントナイト 25kg／袋メッシュ200	軽油 1.2号バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ベッパ-工法	0.17日	中練り配合1	高炉Btント	35,336	1.60	1.38	-	-	53.29	23.73	11.88	10.34	-	45.11	16.84	10.75	8.81	2.28	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg／袋メッシュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 1.2号バトロール給油	-	-
ベッパ-工法	0.17日	中練り配合2	高炉Btント	33,364	1.69	1.46	-	-	56.42	25.12	12.58	10.95	-	41.89	20.41	13.02	2.42	0.26	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg／袋メッシュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	軽油 1.2号バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ベッパ-工法	0.17日	各種配合	-	35,336	1.60	1.38	-	-	53.29	23.73	11.88	10.34	-	45.11	36.61	2.28	-	-	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	注1
ベッパ-工法	0.18日	軟練り配合	高炉Btント	33,082	1.81	1.56	-	-	60.25	26.83	13.43	11.69	-	37.94	20.21	9.51	2.58	0.41	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B 25kg袋入	ベントナイト 25kg／袋メッシュ200	軽油 1.2号バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ベッパ-工法	0.18日	中練り配合1	高炉Btント	36,531	1.63	1.41	-	-	54.57	24.29	12.17	10.59	-	43.80	16.29	10.40	8.52	2.34	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg／袋メッシュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 1.2号バトロール給油	-	-
ベッパ-工法	0.18日	中練り配合2	高炉Btント	34,559	1.72	1.49	-	-	57.69	25.69	12.86	11.19	-	40.59	19.70	12.57	2.47	0.25	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg／袋メッシュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	軽油 1.2号バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ベッパ-工法	0.18日	各種配合	-	36,531	1.63	1.41	-	-	54.57	24.29	12.17	10.59	-	43.80	35.42	2.34	-	-	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	注1
ベッパ-工法	0.19日	軟練り配合	高炉Btント	34,277	1.84	1.59	-	-	61.38	27.32	13.69	11.91	-	36.78	19.51	9.18	2.63	0.39	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B 25kg袋入	ベントナイト 25kg／袋メッシュ200	軽油 1.2号バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ベッパ-工法	0.19日	中練り配合1	高炉Btント	37,726	1.67	1.44	-	-	55.78	24.85	12.43	10.82	-	42.55	15.77	10.07	8.25	2.39	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg／袋メッシュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 1.2号バトロール給油	-	-
ベッパ-工法	0.19日	中練り配合2	高炉Btント	35,754	1.76	1.52	-	-	58.85	26.20	13.12	11.42	-	39.39	19.05	12.15	2.52	0.24	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg／袋メッシュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	軽油 1.2号バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ベッパ-工法	0.19日	各種配合	-	37,726	1.67	1.44	-	-	55.78	24.85	12.43	10.82	-	42.55	34.29	2.39	-	-	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	注1

No.179【 注 入 】
< 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機方材構成比																代表機方材規格												備考		
工法	注入工1m3当り 注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
パッカー工法	0.20日	軟練り配合	高炉Btント	35,472	1.87	1.62	-	-	62.43	27.79	13.92	12.12	-	35.70	18.85	8.87	2.68	0.38	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B 25kg袋入	ベントナイト 25kg／袋メッシュ200	軽油 1.2号バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
パッカー工法	0.20日	中練り配合1	高炉Btント	38,921	1.70	1.47	-	-	56.91	25.34	12.69	11.04	-	41.39	15.29	9.76	8.00	2.44	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg／袋メッシュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 1.2号バトロール給油	-	-
パッカー工法	0.20日	中練り配合2	高炉Btント	36,949	1.79	1.55	-	-	59.94	26.69	13.36	11.63	-	38.27	18.43	11.76	2.57	0.23	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg／袋メッシュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	軽油 1.2号バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
パッカー工法	0.20日	各種配合	-	38,921	1.70	1.47	-	-	56.91	25.34	12.69	11.04	-	41.39	33.24	2.44	-	-	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	注1
パッカー工法	0.21日	軟練り配合	高炉Btント	36,667	1.90	1.64	-	-	63.42	28.23	14.14	12.31	-	34.68	18.23	8.58	2.72	0.37	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B 25kg袋入	ベントナイト 25kg／袋メッシュ200	軽油 1.2号バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
パッカー工法	0.21日	中練り配合1	高炉Btント	40,117	1.74	1.50	-	-	57.97	25.81	12.92	11.25	-	40.29	14.83	9.47	7.76	2.48	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg／袋メッシュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 1.2号バトロール給油	-	-
パッカー工法	0.21日	中練り配合2	高炉Btント	38,145	1.83	1.58	-	-	60.96	27.14	13.59	11.83	-	37.21	17.85	11.39	2.61	0.23	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg／袋メッシュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	軽油 1.2号バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
パッカー工法	0.21日	各種配合	-	40,117	1.74	1.50	-	-	57.97	25.81	12.92	11.25	-	40.29	32.25	2.48	-	-	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	注1
パッカー工法	0.22日	軟練り配合	高炉Btント	37,862	1.93	1.67	-	-	64.33	28.63	14.35	12.49	-	33.74	17.66	8.31	2.76	0.36	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B 25kg袋入	ベントナイト 25kg／袋メッシュ200	軽油 1.2号バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
パッカー工法	0.22日	中練り配合1	高炉Btント	41,312	1.77	1.53	-	-	58.97	26.26	13.15	11.44	-	39.26	14.40	9.20	7.54	2.53	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg／袋メッシュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 1.2号バトロール給油	-	-
パッカー工法	0.22日	中練り配合2	高炉Btント	39,340	1.85	1.60	-	-	61.93	27.57	13.81	12.02	-	36.22	17.31	11.05	2.65	0.22	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg／袋メッシュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	軽油 1.2号バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
パッカー工法	0.22日	各種配合	-	41,312	1.77	1.53	-	-	58.97	26.26	13.15	11.44	-	39.26	31.32	2.53	-	-	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	注1
パッカー工法	0.23日	軟練り配合	高炉Btント	39,058	1.96	1.69	-	-	65.18	29.00	14.54	12.66	-	32.86	17.12	8.06	2.80	0.35	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B 25kg袋入	ベントナイト 25kg／袋メッシュ200	軽油 1.2号バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
パッカー工法	0.23日	中練り配合1	高炉Btント	42,507	1.79	1.55	-	-	59.92	26.68	13.36	11.63	-	38.29	14.00	8.94	7.32	2.57	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg／袋メッシュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 1.2号バトロール給油	-	-
パッカー工法	0.23日	中練り配合2	高炉Btント	40,535	1.89	1.63	-	-	62.82	27.96	14.01	12.19	-	35.29	16.80	10.72	2.69	0.21	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg／袋メッシュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	軽油 1.2号バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
パッカー工法	0.23日	各種配合	-	42,507	1.79	1.55	-	-	59.92	26.68	13.36	11.63	-	38.29	30.44	2.57	-	-	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	注1

No.179【 注入 】
< 積算単位：m3 >

条件区分				標準単価	機方材構成比																代表機方材規格																備考
工法	注入工1m3当り 注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
ベッカ-工法	0.24日	軟練り配合	高炉Btント	40,253	1.98	1.71	-	-	66.02	29.39	14.72	12.81	-	32.00	16.61	7.82	2.83	0.33	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B 25kg袋入	ベントナイト 25kg／袋メッシュ200	軽油 1.2号バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-		
ベッカ-工法	0.24日	中練り配合1	高炉Btント	43,702	1.82	1.57	-	-	60.82	27.08	13.56	11.80	-	37.36	13.62	8.69	7.12	2.61	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg／袋メッシュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 1.2号バトロール給油	-	-		
ベッカ-工法	0.24日	中練り配合2	高炉Btント	41,730	1.91	1.65	-	-	63.68	28.35	14.20	12.36	-	34.41	16.32	10.41	2.73	0.21	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg／袋メッシュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	軽油 1.2号バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-		
ベッカ-工法	0.24日	各種配合	-	43,702	1.82	1.57	-	-	60.82	27.08	13.56	11.80	-	37.36	29.60	2.61	-	-	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	注1		
ベッカ-工法	0.25日	軟練り配合	高炉Btント	41,448	2.00	1.73	-	-	66.79	29.74	14.89	12.96	-	31.21	16.13	7.59	2.86	0.33	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B 25kg袋入	ベントナイト 25kg／袋メッシュ200	軽油 1.2号バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-		
ベッカ-工法	0.25日	中練り配合1	高炉Btント	44,897	1.85	1.60	-	-	61.67	27.46	13.75	11.97	-	36.48	13.25	8.46	6.93	2.64	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg／袋メッシュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 1.2号バトロール給油	-	-		
ベッカ-工法	0.25日	中練り配合2	高炉Btント	42,925	1.93	1.67	-	-	64.50	28.72	14.38	12.52	-	33.57	15.86	10.12	2.76	0.20	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg／袋メッシュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	軽油 1.2号バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-		
ベッカ-工法	0.25日	各種配合	-	44,897	1.85	1.60	-	-	61.67	27.46	13.75	11.97	-	36.48	28.81	2.64	-	-	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	注1		
ベッカ-工法	0.26日	軟練り配合	高炉Btント	42,643	2.03	1.75	-	-	67.50	30.05	15.05	13.10	-	30.47	15.68	7.38	2.89	0.32	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B 25kg袋入	ベントナイト 25kg／袋メッシュ200	軽油 1.2号バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-		
ベッカ-工法	0.26日	中練り配合1	高炉Btント	46,092	1.87	1.62	-	-	62.47	27.81	13.93	12.12	-	35.66	12.91	8.24	6.75	2.68	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg／袋メッシュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 1.2号バトロール給油	-	-		
ベッカ-工法	0.26日	中練り配合2	高炉Btント	44,120	1.96	1.69	-	-	65.25	29.05	14.55	12.66	-	32.79	15.43	9.85	2.80	0.19	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg／袋メッシュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	軽油 1.2号バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-		
ベッカ-工法	0.26日	各種配合	-	46,092	1.87	1.62	-	-	62.47	27.81	13.93	12.12	-	35.66	28.06	2.68	-	-	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	注1		
ベッカ-工法	0.27日	軟練り配合	高炉Btント	43,838	2.05	1.77	-	-	68.19	30.34	15.21	13.24	-	29.76	15.25	7.18	2.92	0.31	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B 25kg袋入	ベントナイト 25kg／袋メッシュ200	軽油 1.2号バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-		
ベッカ-工法	0.27日	中練り配合1	高炉Btント	47,288	1.90	1.64	-	-	63.23	28.15	14.10	12.27	-	34.87	12.58	8.03	6.58	2.71	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg／袋メッシュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 1.2号バトロール給油	-	-		
ベッカ-工法	0.27日	中練り配合2	高炉Btント	45,316	1.98	1.71	-	-	65.96	29.35	14.71	12.81	-	32.06	15.03	9.59	2.83	0.19	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg／袋メッシュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	軽油 1.2号バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-		
ベッカ-工法	0.27日	各種配合	-	47,288	1.90	1.64	-	-	63.23	28.15	14.10	12.27	-	34.87	27.35	2.71	-	-	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	注1		

No.179【 注入 】
< 積算単位：m3 >

条件区分				標準単価	機方材構成比														代表機方材規格																備考
工法	注入工1m3当り 注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
ベッｶｰ工法	0.28日	軟練り配合	高炉Btント	45,033	2.06	1.78	-	-	68.84	30.64	15.35	13.36	-	29.10	14.85	6.99	2.95	0.30	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B 25kg袋入	ベントナイト 25kg／袋メッシュ200	軽油 1.2号バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ベッｶｰ工法	0.28日	中練り配合1	高炉Btント	48,483	1.92	1.66	-	-	63.95	28.47	14.26	12.41	-	34.13	12.27	7.84	6.42	2.74	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg／袋メッシュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 1.2号バトロール給油	-	-
ベッｶｰ工法	0.28日	中練り配合2	高炉Btント	46,511	2.00	1.73	-	-	66.66	29.68	14.86	12.94	-	31.34	14.64	9.34	2.86	0.18	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg／袋メッシュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	軽油 1.2号バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ベッｶｰ工法	0.28日	各種配合	-	48,483	1.92	1.66	-	-	63.95	28.47	14.26	12.41	-	34.13	26.68	2.74	-	-	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	注1
ベッｶｰ工法	0.29日	軟練り配合	高炉Btント	46,229	2.08	1.80	-	-	69.46	30.92	15.49	13.48	-	28.46	14.46	6.81	2.98	0.29	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B 25kg袋入	ベントナイト 25kg／袋メッシュ200	軽油 1.2号バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ベッｶｰ工法	0.29日	中練り配合1	高炉Btント	49,678	1.93	1.67	-	-	64.64	28.77	14.41	12.55	-	33.43	11.98	7.65	6.27	2.77	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg／袋メッシュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 1.2号バトロール給油	-	-
ベッｶｰ工法	0.29日	中練り配合2	高炉Btント	47,706	2.01	1.74	-	-	67.31	29.97	15.01	13.06	-	30.68	14.27	9.11	2.89	0.18	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg／袋メッシュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	軽油 1.2号バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ベッｶｰ工法	0.29日	各種配合	-	49,678	1.93	1.67	-	-	64.64	28.77	14.41	12.55	-	33.43	26.05	2.77	-	-	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	注1
ベッｶｰ工法	0.30日	軟練り配合	高炉Btント	47,424	2.10	1.81	-	-	70.05	31.18	15.62	13.60	-	27.85	14.10	6.63	3.00	0.28	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B 25kg袋入	ベントナイト 25kg／袋メッシュ200	軽油 1.2号バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ベッｶｰ工法	0.30日	中練り配合1	高炉Btント	50,873	1.96	1.69	-	-	65.28	29.05	14.56	12.67	-	32.76	11.70	7.47	6.12	2.80	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg／袋メッシュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 1.2号バトロール給油	-	-
ベッｶｰ工法	0.30日	中練り配合2	高炉Btント	48,901	2.04	1.76	-	-	67.93	30.24	15.15	13.18	-	30.03	13.92	8.88	2.91	0.18	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg／袋メッシュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	軽油 1.2号バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ベッｶｰ工法	0.30日	各種配合	-	50,873	1.96	1.69	-	-	65.28	29.05	14.56	12.67	-	32.76	25.44	2.80	-	-	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	注1
ベッｶｰ工法	0.31日	軟練り配合	高炉Btント	48,619	2.12	1.83	-	-	70.59	31.42	15.74	13.70	-	27.29	13.75	6.47	3.03	0.28	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B 25kg袋入	ベントナイト 25kg／袋メッシュ200	軽油 1.2号バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ベッｶｰ工法	0.31日	中練り配合1	高炉Btント	52,068	1.98	1.71	-	-	65.91	29.33	14.70	12.80	-	32.11	11.43	7.30	5.98	2.83	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg／袋メッシュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 1.2号バトロール給油	-	-
ベッｶｰ工法	0.31日	中練り配合2	高炉Btント	50,096	2.05	1.77	-	-	68.52	30.50	15.28	13.30	-	29.43	13.59	8.67	2.94	0.17	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg／袋メッシュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	軽油 1.2号バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ベッｶｰ工法	0.31日	各種配合	-	52,068	1.98	1.71	-	-	65.91	29.33	14.70	12.80	-	32.11	24.85	2.83	-	-	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	注1

注1． 注入材（各種配合）一式の標準配合数量
・セメント 高炉B 25k g 袋入 ： 0.208t/m3

No. 179【 注入 】
< 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考					
工法	注入工1m3当り 注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K				R				Z				S				K（*印：質料）				R					Z				S
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								

- ・ ベントナイト 2 5 k g／袋 メッシュ 2 0 0 ： 8.32袋/m3
- ・ 起泡剤 アルミ粉 ： 0.042kg/m3
- ・ 繊維材 モルタル添加剤 ： 10.4kg/m3

No.180【 注入設備据付・解体 】

< 積算単位：回 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
															K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

No.181【 河床等掘削 】
< 積算単位：m³ >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S			
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
-	433.47	45.67	45.67	-	-	37.96	37.96	-	-	-	16.37	16.37	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔超ロングアーム・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.4m3（平積0.3m3） 最大作業半径15～19m	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.182 【 軟弱土等運搬 】
< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
DID区間の有無	運搬距離		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
無し	0.3km以下	870.72	48.37	48.37	-	-	36.93	36.93	-	-	-	14.70	14.70	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
無し	0.8km以下	925.14	48.37	48.37	-	-	36.93	36.93	-	-	-	14.70	14.70	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
無し	1.5km以下	1,034.0	48.37	48.37	-	-	36.93	36.93	-	-	-	14.70	14.70	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
無し	2.5km以下	1,142.8	48.37	48.37	-	-	36.93	36.93	-	-	-	14.70	14.70	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
無し	3.5km以下	1,306.1	48.37	48.37	-	-	36.93	36.93	-	-	-	14.70	14.70	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
無し	6.5km以下	1,469.3	48.37	48.37	-	-	36.93	36.93	-	-	-	14.70	14.70	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
無し	9.0km以下	1,741.4	48.37	48.37	-	-	36.93	36.93	-	-	-	14.70	14.70	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
無し	13.0km以下	2,068.0	48.37	48.37	-	-	36.93	36.93	-	-	-	14.70	14.70	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
無し	19.5km以下	2,557.7	48.37	48.37	-	-	36.93	36.93	-	-	-	14.70	14.70	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
無し	40.0km以下	3,428.5	48.37	48.37	-	-	36.93	36.93	-	-	-	14.70	14.70	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
無し	60.0km以下	5,169.9	48.37	48.37	-	-	36.93	36.93	-	-	-	14.70	14.70	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	0.3km以下	870.72	48.37	48.37	-	-	36.93	36.93	-	-	-	14.70	14.70	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	0.8km以下	925.14	48.37	48.37	-	-	36.93	36.93	-	-	-	14.70	14.70	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	1.5km以下	1,034.0	48.37	48.37	-	-	36.93	36.93	-	-	-	14.70	14.70	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	2.5km以下	1,142.8	48.37	48.37	-	-	36.93	36.93	-	-	-	14.70	14.70	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		

No.182 【 軟弱土等運搬 】
< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z						S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
有り	3.5km以下	1,306.1	48.37	48.37	-	-	36.93	36.93	-	-	-	14.70	14.70	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む			
有り	4.5km以下	1,469.3	48.37	48.37	-	-	36.93	36.93	-	-	-	14.70	14.70	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む			
有り	8.5km以下	1,741.4	48.37	48.37	-	-	36.93	36.93	-	-	-	14.70	14.70	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む			
有り	12.0km以下	2,068.0	48.37	48.37	-	-	36.93	36.93	-	-	-	14.70	14.70	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む			
有り	17.5km以下	2,557.7	48.37	48.37	-	-	36.93	36.93	-	-	-	14.70	14.70	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む			
有り	30.0km以下	3,428.5	48.37	48.37	-	-	36.93	36.93	-	-	-	14.70	14.70	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む			
有り	50.0km以下	5,169.9	48.37	48.37	-	-	36.93	36.93	-	-	-	14.70	14.70	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む			
有り	60.0km以下	10,285	48.37	48.37	-	-	36.93	36.93	-	-	-	14.70	14.70	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む			

No. 183 【 巨石張（練） 】
 < 積算單位：m² >

石材径区分	条件区分						標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	順込・裏込コンクリート10m2当り使用量(m3/10m2)	順込・裏込コンクリート規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
40cm以上 60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	0.5m3以上 1.0m3以下	18-8-25(20) (高炉)	16,056	14.33	10.98	3.35	-	46.37	17.86	15.47	8.92	2.86	39.30	13.91	13.91	7.42	2.69	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	止水シート t=1mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している				
40cm以上 60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	1.0m3を超え 1.5m3以下	18-8-25(20) (高炉)	16,850	13.65	10.46	3.19	-	44.18	17.01	14.74	8.50	2.73	42.17	13.26	13.26	11.78	2.56	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	止水シート t=1mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している				
40cm以上 60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8-25(20) (高炉)	17,644	13.03	9.99	3.04	-	42.15	16.20	14.08	8.11	2.61	44.82	15.81	12.66	12.66	2.44	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート t=1mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している				
40cm以上 60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8-25(20) (高炉)	18,437	12.47	9.56	2.91	-	40.33	15.50	13.47	7.77	2.49	47.20	19.45	12.11	12.11	2.34	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート t=1mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している				
40cm以上 60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8-25(20) (高炉)	19,231	11.96	9.17	2.79	-	38.65	14.86	12.91	7.44	2.39	49.39	22.79	11.61	11.61	2.24	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート t=1mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している				
40cm以上 60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8-25(20) (高炉)	20,025	11.48	8.80	2.68	-	37.13	14.27	12.40	7.15	2.30	51.39	25.84	11.15	11.15	2.15	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート t=1mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している				
40cm以上 60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8-25(20) (高炉)	20,819	11.05	8.47	2.58	-	35.72	13.73	11.93	6.88	2.21	53.23	28.64	10.73	10.73	2.07	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート t=1mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している				
40cm以上 60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8-25(20) (高炉)	21,613	10.64	8.16	2.48	-	34.41	13.23	11.49	6.62	2.13	54.95	31.28	10.33	10.33	1.99	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート t=1mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している				
40cm以上 60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8-25(20) (高炉)	22,407	10.27	7.87	2.40	-	33.18	12.76	11.08	6.39	2.05	56.55	33.71	9.97	9.97	1.92	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート t=1mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している				
40cm以上 60cm未満	有り	有り	無し	-	0.5m3以上 1.0m3以下	18-8-25(20) (高炉)	14,072	12.53	12.53	-	-	47.27	18.07	17.65	10.18	-	40.20	15.87	15.87	8.46	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	止水シート t=1mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している				
40cm以上 60cm未満	有り	有り	無し	-	1.0m3を超え 1.5m3以下	18-8-25(20) (高炉)	14,866	11.86	11.86	-	-	44.73	17.09	16.71	9.63	-	43.41	15.03	15.03	13.35	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	止水シート t=1mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している				
40cm以上 60cm未満	有り	有り	無し	-	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8-25(20) (高炉)	15,660	11.26	11.26	-	-	42.43	16.20	15.86	9.14	-	46.31	17.79	14.26	14.26	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート t=1mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している				
40cm以上 60cm未満	有り	有り	無し	-	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8-25(20) (高炉)	16,454	10.72	10.72	-	-	40.38	15.41	15.10	8.70	-	48.90	21.74	13.58	13.58	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート t=1mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している				
40cm以上 60cm未満	有り	有り	無し	-	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8-25(20) (高炉)	17,248	10.22	10.22	-	-	38.52	14.70	14.40	8.30	-	51.26	25.36	12.95	12.95	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート t=1mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している				
40cm以上 60cm未満	有り	有り	無し	-	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8-25(20) (高炉)	18,041	9.77	9.77	-	-	36.84	14.06	13.77	7.94	-	53.39	28.63	12.38	12.38	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート t=1mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している				
40cm以上 60cm未満	有り	有り	無し	-	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8-25(20) (高炉)	18,835	9.36	9.36	-	-	35.27	13.46	13.19	7.60	-	55.37	31.65	11.86	11.86	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート t=1mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している				
40cm以上 60cm未満	有り	有り	無し	-	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8-25(20) (高炉)	19,629	8.98	8.98	-	-	33.84	12.92	12.65	7.29	-	57.18	34.42	11.38	11.38	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート t=1mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している				

No.183 【 巨石張（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込コンクリート10㎡2当り使用量(㎡3/10㎡2)		胴込・裏込コンクリート規格	K				R				Z				S	K（※印：資料）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

No. 183 【 巨石張（練） 】
 < 積算単位：m² >

[illegible]

No.183 【 巨石張（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込コンクリート10㎡2当り使用量(㎡3/10㎡2)		胴込・裏込コンクリート規格	K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
40cm以上 60cm未満	無し	有り	無し	-	3.5㎡を超え 4.0㎡以下	18-8-25(20) (高炉)	16,601	10.62	10.62	-	-	40.02	15.28	14.96	8.62	-	49.36	35.90	13.46	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	止水シート t=1mm	-	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
40cm以上 60cm未満	無し	有り	無し	-	4.0㎡を超え 4.5㎡以下	18-8-25(20) (高炉)	17,395	10.14	10.14	-	-	38.20	14.58	14.28	8.23	-	51.66	38.82	12.84	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	止水シート t=1mm	-	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
40cm以上 60cm未満	無し	有り	無し	-	4.5㎡を超え 5.0㎡以下	18-8-25(20) (高炉)	18,188	9.69	9.69	-	-	36.53	13.94	13.66	7.87	-	53.78	41.50	12.28	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	止水シート t=1mm	-	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
40cm以上 60cm未満	無し	無し	有り	再生ガラス繊維RC-40	0.5㎡以上 1.0㎡以下	18-8-25(20) (高炉)	11,188	20.56	15.76	4.80	-	62.97	22.26	22.09	12.80	4.11	16.47	10.64	3.86	1.97	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積0.8㎡3（平積0.6㎡3）	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	再生ガラス繊維RC-40	軽油 1.2号バトリール給油	-	-	-	-	
40cm以上 60cm未満	無し	無し	有り	再生ガラス繊維RC-40	1.0㎡を超え 1.5㎡以下	18-8-25(20) (高炉)	11,982	19.20	14.72	4.48	-	58.80	20.79	20.63	11.95	3.84	22.00	16.56	3.60	1.84	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積0.8㎡3（平積0.6㎡3）	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	再生ガラス繊維RC-40	軽油 1.2号バトリール給油	-	-	-	-	
40cm以上 60cm未満	無し	無し	有り	再生ガラス繊維RC-40	1.5㎡を超え 2.0㎡以下	18-8-25(20) (高炉)	12,776	18.01	13.80	4.21	-	55.14	19.48	19.35	11.21	3.60	26.85	21.75	3.38	1.72	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積0.8㎡3（平積0.6㎡3）	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	再生ガラス繊維RC-40	軽油 1.2号バトリール給油	-	-	-	-	
40cm以上 60cm未満	無し	無し	有り	再生ガラス繊維RC-40	2.0㎡を超え 2.5㎡以下	18-8-25(20) (高炉)	13,570	16.95	12.99	3.96	-	51.93	18.36	18.22	10.55	3.39	31.12	26.32	3.18	1.62	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積0.8㎡3（平積0.6㎡3）	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	再生ガラス繊維RC-40	軽油 1.2号バトリール給油	-	-	-	-	
40cm以上 60cm未満	無し	無し	有り	再生ガラス繊維RC-40	2.5㎡を超え 3.0㎡以下	18-8-25(20) (高炉)	14,364	16.02	12.28	3.74	-	49.05	17.34	17.21	9.97	3.20	34.93	30.40	3.00	1.53	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積0.8㎡3（平積0.6㎡3）	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	再生ガラス繊維RC-40	軽油 1.2号バトリール給油	-	-	-	-	
40cm以上 60cm未満	無し	無し	有り	再生ガラス繊維RC-40	3.0㎡を超え 3.5㎡以下	18-8-25(20) (高炉)	15,157	15.17	11.63	3.54	-	46.49	16.44	16.31	9.45	3.03	38.34	34.04	2.85	1.45	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積0.8㎡3（平積0.6㎡3）	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	再生ガラス繊維RC-40	軽油 1.2号バトリール給油	-	-	-	-	
40cm以上 60cm未満	無し	無し	有り	再生ガラス繊維RC-40	3.5㎡を超え 4.0㎡以下	18-8-25(20) (高炉)	15,951	14.42	11.05	3.37	-	44.18	15.62	15.50	8.98	2.88	41.40	37.32	2.70	1.38	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積0.8㎡3（平積0.6㎡3）	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	再生ガラス繊維RC-40	軽油 1.2号バトリール給油	-	-	-	-	
40cm以上 60cm未満	無し	無し	有り	再生ガラス繊維RC-40	4.0㎡を超え 4.5㎡以下	18-8-25(20) (高炉)	16,745	13.74	10.53	3.21	-	42.03	14.83	14.76	8.55	2.75	44.23	40.35	2.57	1.31	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積0.8㎡3（平積0.6㎡3）	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	再生ガラス繊維RC-40	軽油 1.2号バトリール給油	-	-	-	-	
40cm以上 60cm未満	無し	無し	有り	再生ガラス繊維RC-40	4.5㎡を超え 5.0㎡以下	18-8-25(20) (高炉)	17,539	13.11	10.05	3.06	-	40.12	14.16	14.09	8.16	2.62	46.77	43.06	2.46	1.25	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積0.8㎡3（平積0.6㎡3）	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	再生ガラス繊維RC-40	軽油 1.2号バトリール給油	-	-	-	-	
40cm以上 60cm未満	無し	無し	無し	-	0.5㎡以上 1.0㎡以下	18-8-25(20) (高炉)	9,226.8	19.11	19.11	-	-	67.98	26.96	23.53	15.52	-	12.91	12.91	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	-	-	-	-	-	-	
40cm以上 60cm未満	無し	無し	無し	-	1.0㎡を超え 1.5㎡以下	18-8-25(20) (高炉)	10,021	17.60	17.60	-	-	62.59	24.81	21.67	14.29	-	19.81	19.81	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	-	-	-	-	-	-	
40cm以上 60cm未満	無し	無し	無し	-	1.5㎡を超え 2.0㎡以下	18-8-25(20) (高炉)	10,814	16.31	16.31	-	-	58.00	23.01	20.07	13.24	-	25.69	25.69	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	-	-	-	-	-	-	
40cm以上 60cm未満	無し	無し	無し	-	2.0㎡を超え 2.5㎡以下	18-8-25(20) (高炉)	11,608	15.19	15.19	-	-	54.04	21.43	18.70	12.34	-	30.77	30.77	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	-	-	-	-	-	-	
40cm以上 60cm未満	無し	無し	無し	-	2.5㎡を超え 3.0㎡以下	18-8-25(20) (高炉)	12,402	14.22	14.22	-	-	50.58	20.06	17.50	11.55	-	35.20	35.20	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	-	-	-	-	-	-	

No.183 【 巨石張（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込フット10㎡当り使用量(㎡3/10㎡2)		胴込・裏込フット規格	K				R				Z				S				K（※印：資料）				R				Z				S			
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S					
40cm以上 60cm未満	無し	無し	無し	-	3.0㎡を超え 3.5㎡以下	18-8-25(20) (高炉)	13,196	13.36	13.36	-	-	47.54	18.86	16.45	10.85	-	39.10	39.10	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	-	-	-	-	-	-	
40cm以上 60cm未満	無し	無し	無し	-	3.5㎡を超え 4.0㎡以下	18-8-25(20) (高炉)	13,990	12.60	12.60	-	-	44.84	17.78	15.52	10.24	-	42.56	42.56	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	-	-	-	-	-	-	
40cm以上 60cm未満	無し	無し	無し	-	4.0㎡を超え 4.5㎡以下	18-8-25(20) (高炉)	14,784	11.93	11.93	-	-	42.40	16.80	14.68	9.69	-	45.67	45.67	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	-	-	-	-	-	-	
40cm以上 60cm未満	無し	無し	無し	-	4.5㎡を超え 5.0㎡以下	18-8-25(20) (高炉)	15,577	11.32	11.32	-	-	40.25	15.95	13.94	9.19	-	48.43	48.43	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	-	-	-	-	-	-	
60cm以上 80cm未満	有り	有り	有り	再生ガラスファブリックRC-40	1.0㎡を超え 1.5㎡以下	18-8-25(20) (高炉)	16,602	12.84	9.61	3.23	-	44.38	17.41	15.11	7.88	2.77	42.78	13.45	13.45	11.95	2.60	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0 + 10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	再生クラッシュヤレン RC-40	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
60cm以上 80cm未満	有り	有り	有り	再生ガラスファブリックRC-40	1.5㎡を超え 2.0㎡以下	18-8-25(20) (高炉)	17,396	12.26	9.17	3.09	-	42.29	16.56	14.42	7.52	2.64	45.45	16.03	12.84	12.84	2.48	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0 + 10.0mm	再生クラッシュヤレン RC-40	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
60cm以上 80cm未満	有り	有り	有り	再生ガラスファブリックRC-40	2.0㎡を超え 2.5㎡以下	18-8-25(20) (高炉)	18,190	11.72	8.77	2.95	-	40.44	15.83	13.79	7.19	2.53	47.84	19.70	12.28	12.28	2.37	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0 + 10.0mm	再生クラッシュヤレン RC-40	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
60cm以上 80cm未満	有り	有り	有り	再生ガラスファブリックRC-40	2.5㎡を超え 3.0㎡以下	18-8-25(20) (高炉)	18,984	11.23	8.40	2.83	-	38.74	15.17	13.21	6.89	2.42	50.03	23.06	11.77	11.77	2.27	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0 + 10.0mm	再生クラッシュヤレン RC-40	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
60cm以上 80cm未満	有り	有り	有り	再生ガラスファブリックRC-40	3.0㎡を超え 3.5㎡以下	18-8-25(20) (高炉)	19,777	10.77	8.06	2.71	-	37.18	14.56	12.68	6.61	2.32	52.05	26.18	11.29	11.29	2.18	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0 + 10.0mm	再生クラッシュヤレン RC-40	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
60cm以上 80cm未満	有り	有り	有り	再生ガラスファブリックRC-40	3.5㎡を超え 4.0㎡以下	18-8-25(20) (高炉)	20,571	10.36	7.75	2.61	-	35.75	14.00	12.19	6.36	2.23	53.89	29.00	10.86	10.86	2.10	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0 + 10.0mm	再生クラッシュヤレン RC-40	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
60cm以上 80cm未満	有り	有り	有り	再生ガラスファブリックRC-40	4.0㎡を超え 4.5㎡以下	18-8-25(20) (高炉)	21,365	9.98	7.47	2.51	-	34.43	13.48	11.74	6.12	2.15	55.59	31.64	10.45	10.45	2.02	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0 + 10.0mm	再生クラッシュヤレン RC-40	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
60cm以上 80cm未満	有り	有り	有り	再生ガラスファブリックRC-40	4.5㎡を超え 5.0㎡以下	18-8-25(20) (高炉)	22,159	9.62	7.20	2.42	-	33.19	13.00	11.32	5.90	2.07	57.19	34.10	10.08	10.08	1.94	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0 + 10.0mm	再生クラッシュヤレン RC-40	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
60cm以上 80cm未満	有り	有り	無し	-	1.0㎡を超え 1.5㎡以下	18-8-25(20) (高炉)	14,618	10.91	10.91	-	-	44.95	17.54	17.16	8.95	-	44.14	15.28	15.28	13.58	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0 + 10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
60cm以上 80cm未満	有り	有り	無し	-	1.5㎡を超え 2.0㎡以下	18-8-25(20) (高炉)	15,412	10.35	10.35	-	-	42.61	16.60	16.28	8.49	-	47.04	18.06	14.49	14.49	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0 + 10.0mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
60cm以上 80cm未満	有り	有り	無し	-	2.0㎡を超え 2.5㎡以下	18-8-25(20) (高炉)	16,206	9.84	9.84	-	-	40.51	15.78	15.48	8.07	-	49.65	22.09	13.78	13.78	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0 + 10.0mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
60cm以上 80cm未満	有り	有り	無し	-	2.5㎡を超え 3.0㎡以下	18-8-25(20) (高炉)	17,000	9.38	9.38	-	-	38.63	15.05	14.76	7.70	-	51.99	25.71	13.14	13.14	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0 + 10.0mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
60cm以上 80cm未満	有り	有り	無し	-	3.0㎡を超え 3.5㎡以下	18-8-25(20) (高炉)	17,794	8.96	8.96	-	-	36.89	14.37	14.10	7.35	-	54.15	29.05	12.55	12.55	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0 + 10.0mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している	

No.183 【 巨石張（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格													備考			
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	K				R				Z				S	K（※印：資料）																					
					K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1				K2				K3				R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	S
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
60cm以上 80cm未満	有り	有り	無し	-	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8-25(20) (高炉)	18,587	8.58	8.58	-	-	35.31	13.76	13.49	7.04	-	56.11	32.07	12.02	12.02	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	止水シート 厚1mm t=	遮水シート 厚1.0+10.0mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している		
60cm以上 80cm未満	有り	有り	無し	-	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8-25(20) (高炉)	19,381	8.23	8.23	-	-	33.87	13.20	12.94	6.75	-	57.90	34.86	11.52	11.52	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	止水シート 厚1mm t=	遮水シート 厚1.0+10.0mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している		
60cm以上 80cm未満	有り	有り	無し	-	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8-25(20) (高炉)	20,175	7.91	7.91	-	-	32.53	12.68	12.43	6.48	-	59.56	37.42	11.07	11.07	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	止水シート 厚1mm t=	遮水シート 厚1.0+10.0mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している		
60cm以上 80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬｰRC-40	1.0m3を超え 1.5m3以下	18-8-25(20) (高炉)	14,368	14.84	11.10	3.74	-	51.27	20.11	17.46	9.11	3.20	33.89	15.55	13.81	3.00	1.53	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	遮水シート 厚1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	再生ｸﾞﾗｯｼｬｰRC-40	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-			
60cm以上 80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬｰRC-40	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8-25(20) (高炉)	15,161	14.06	10.52	3.54	-	48.59	19.07	16.54	8.63	3.03	37.35	18.33	14.73	2.84	1.45	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬｰRC-40	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-			
60cm以上 80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬｰRC-40	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8-25(20) (高炉)	15,955	13.37	10.00	3.37	-	46.16	18.11	15.72	8.20	2.88	40.47	22.39	14.00	2.70	1.38	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬｰRC-40	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-			
60cm以上 80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬｰRC-40	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8-25(20) (高炉)	16,749	12.73	9.52	3.21	-	43.98	17.25	14.98	7.81	2.75	43.29	26.07	13.34	2.57	1.31	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬｰRC-40	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-			
60cm以上 80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬｰRC-40	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8-25(20) (高炉)	17,543	12.15	9.09	3.06	-	41.94	16.42	14.30	7.46	2.62	45.91	29.47	12.73	2.46	1.25	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬｰRC-40	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-			
60cm以上 80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬｰRC-40	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8-25(20) (高炉)	18,337	11.63	8.70	2.93	-	40.12	15.71	13.68	7.13	2.51	48.25	32.52	12.18	2.35	1.20	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬｰRC-40	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-			
60cm以上 80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬｰRC-40	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8-25(20) (高炉)	19,131	11.15	8.34	2.81	-	38.45	15.05	13.11	6.84	2.40	50.40	35.32	11.68	2.25	1.15	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬｰRC-40	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-			
60cm以上 80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬｰRC-40	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8-25(20) (高炉)	19,924	10.70	8.01	2.69	-	36.92	14.45	12.59	6.57	2.31	52.38	37.91	11.21	2.16	1.10	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬｰRC-40	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-			
60cm以上 80cm未満	有り	無し	無し	-	1.0m3を超え 1.5m3以下	18-8-25(20) (高炉)	12,384	12.88	12.88	-	-	53.05	20.68	20.26	10.57	-	34.07	18.04	16.03	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	遮水シート 厚1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	-	-	-	-			
60cm以上 80cm未満	有り	無し	無し	-	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8-25(20) (高炉)	13,178	12.11	12.11	-	-	49.86	19.44	19.04	9.93	-	38.03	21.08	16.95	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	-	-	-	-			
60cm以上 80cm未満	有り	無し	無し	-	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8-25(20) (高炉)	13,972	11.42	11.42	-	-	47.02	18.35	17.95	9.36	-	41.56	25.57	15.99	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	-	-	-	-			
60cm以上 80cm未満	有り	無し	無し	-	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8-25(20) (高炉)	14,765	10.80	10.80	-	-	44.46	17.32	16.99	8.86	-	44.74	29.61	15.13	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	-	-	-	-			
60cm以上 80cm未満	有り	無し	無し	-	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8-25(20) (高炉)	15,559	10.25	10.25	-	-	42.19	16.44	16.12	8.41	-	47.56	33.20	14.36	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	-	-	-	-			
60cm以上 80cm未満	有り	無し	無し	-	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8-25(20) (高炉)	16,353	9.75	9.75	-	-	40.14	15.64	15.34	8.00	-	50.11	36.45	13.66	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	-	-	-	-			

No.183 【 巨石張（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考	
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込フタ・10㎡2当り使用量(㎡3/10㎡2)		胴込・裏込フタの規格	K				R				Z				S	K（※印：資料）																	
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S					
60cm以上 80cm未満	有り	無し	無し	-	4.0㎡を超え 4.5㎡以下	18-8-25(20) (高炉)	17,147	9.30	9.30	-	-	38.29	14.92	14.63	7.63	-	52.41	39.38	13.03	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	-	-			
60cm以上 80cm未満	有り	無し	無し	-	4.5㎡を超え 5.0㎡以下	18-8-25(20) (高炉)	17,941	8.89	8.89	-	-	36.59	14.26	13.98	7.29	-	54.52	42.07	12.45	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	-	-			
60cm以上 80cm未満	無し	有り	有り	再生ガラスファブリックRC-40	1.0㎡を超え 1.5㎡以下	18-8-25(20) (高炉)	14,368	14.84	11.10	3.74	-	51.27	20.11	17.46	9.11	3.20	33.89	15.55	13.81	3.00	1.53	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート t = 1mm	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	再生クラッシュヤレン RC-40	軽油 1.2号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している			
60cm以上 80cm未満	無し	有り	有り	再生ガラスファブリックRC-40	1.5㎡を超え 2.0㎡以下	18-8-25(20) (高炉)	15,161	14.06	10.52	3.54	-	48.59	19.07	16.54	8.63	3.03	37.35	18.33	14.73	2.84	1.45	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	再生クラッシュヤレン RC-40	軽油 1.2号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している			
60cm以上 80cm未満	無し	有り	有り	再生ガラスファブリックRC-40	2.0㎡を超え 2.5㎡以下	18-8-25(20) (高炉)	15,955	13.37	10.00	3.37	-	46.16	18.11	15.72	8.20	2.88	40.47	22.39	14.00	2.70	1.38	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	再生クラッシュヤレン RC-40	軽油 1.2号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している			
60cm以上 80cm未満	無し	有り	有り	再生ガラスファブリックRC-40	2.5㎡を超え 3.0㎡以下	18-8-25(20) (高炉)	16,749	12.73	9.52	3.21	-	43.98	17.25	14.98	7.81	2.75	43.29	26.07	13.34	2.57	1.31	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	再生クラッシュヤレン RC-40	軽油 1.2号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している			
60cm以上 80cm未満	無し	有り	有り	再生ガラスファブリックRC-40	3.0㎡を超え 3.5㎡以下	18-8-25(20) (高炉)	17,543	12.15	9.09	3.06	-	41.94	16.42	14.30	7.46	2.62	45.91	29.47	12.73	2.46	1.25	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	再生クラッシュヤレン RC-40	軽油 1.2号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している			
60cm以上 80cm未満	無し	有り	有り	再生ガラスファブリックRC-40	3.5㎡を超え 4.0㎡以下	18-8-25(20) (高炉)	18,337	11.63	8.70	2.93	-	40.12	15.71	13.68	7.13	2.51	48.25	32.52	12.18	2.35	1.20	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	再生クラッシュヤレン RC-40	軽油 1.2号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している			
60cm以上 80cm未満	無し	有り	有り	再生ガラスファブリックRC-40	4.0㎡を超え 4.5㎡以下	18-8-25(20) (高炉)	19,131	11.15	8.34	2.81	-	38.45	15.05	13.11	6.84	2.40	50.40	35.32	11.68	2.25	1.15	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	再生クラッシュヤレン RC-40	軽油 1.2号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している			
60cm以上 80cm未満	無し	有り	有り	再生ガラスファブリックRC-40	4.5㎡を超え 5.0㎡以下	18-8-25(20) (高炉)	19,924	10.70	8.01	2.69	-	36.92	14.45	12.59	6.57	2.31	52.38	37.91	11.21	2.16	1.10	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	再生クラッシュヤレン RC-40	軽油 1.2号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している			
60cm以上 80cm未満	無し	有り	無し	-	1.0㎡を超え 1.5㎡以下	18-8-25(20) (高炉)	12,384	12.88	12.88	-	-	53.05	20.68	20.26	10.57	-	34.07	18.04	16.03	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	止水シート t = 1mm	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している			
60cm以上 80cm未満	無し	有り	無し	-	1.5㎡を超え 2.0㎡以下	18-8-25(20) (高炉)	13,178	12.11	12.11	-	-	49.86	19.44	19.04	9.93	-	38.03	21.08	16.95	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している			
60cm以上 80cm未満	無し	有り	無し	-	2.0㎡を超え 2.5㎡以下	18-8-25(20) (高炉)	13,972	11.42	11.42	-	-	47.02	18.35	17.95	9.36	-	41.56	25.57	15.99	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している			
60cm以上 80cm未満	無し	有り	無し	-	2.5㎡を超え 3.0㎡以下	18-8-25(20) (高炉)	14,765	10.80	10.80	-	-	44.46	17.32	16.99	8.86	-	44.74	29.61	15.13	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している			
60cm以上 80cm未満	無し	有り	無し	-	3.0㎡を超え 3.5㎡以下	18-8-25(20) (高炉)	15,559	10.25	10.25	-	-	42.19	16.44	16.12	8.41	-	47.56	33.20	14.36	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している			
60cm以上 80cm未満	無し	有り	無し	-	3.5㎡を超え 4.0㎡以下	18-8-25(20) (高炉)	16,353	9.75	9.75	-	-	40.14	15.64	15.34	8.00	-	50.11	36.45	13.66	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している			
60cm以上 80cm未満	無し	有り	無し	-	4.0㎡を超え 4.5㎡以下	18-8-25(20) (高炉)	17,147	9.30	9.30	-	-	38.29	14.92	14.63	7.63	-	52.41	39.38	13.03	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している			

No.183 【 巨石張（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格														備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込コンクリート10m2当り使用量(m3/10m2)		胴込・裏込コンクリート規格	K				R				Z				S	K（※印：資料）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

No.183 【 巨石張（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格														備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込コンクリート10㎡2当り使用量(m3/10㎡)		胴込・裏込コンクリート規格	K				R				Z				S	K（※印：賃料）		R				Z				S						
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
80cm以上 100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8-25(20) (高炉)	17,143	11.70	8.57	3.13	-	42.17	16.80	14.63	6.91	2.68	46.13	16.27	13.03	13.03	2.52	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・排出ガス対策型 (第1次基準値)〕 山積0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0 + 10.0mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上 100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8-25(20) (高炉)	17,937	11.18	8.19	2.99	-	40.29	16.06	13.98	6.60	2.56	48.53	20.00	12.45	12.45	2.40	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型 (第1次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・排出ガス対策型 (第1次基準値)〕 山積0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0 + 10.0mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上 100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8-25(20) (高炉)	18,730	10.71	7.84	2.87	-	38.60	15.38	13.39	6.32	2.46	50.69	23.38	11.92	11.92	2.30	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型 (第1次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・排出ガス対策型 (第1次基準値)〕 山積0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0 + 10.0mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上 100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8-25(20) (高炉)	19,524	10.27	7.52	2.75	-	37.03	14.75	12.85	6.07	2.35	52.70	26.48	11.44	11.44	2.21	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型 (第1次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・排出ガス対策型 (第1次基準値)〕 山積0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0 + 10.0mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上 100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8-25(20) (高炉)	20,318	9.87	7.23	2.64	-	35.57	14.17	12.34	5.83	2.26	54.56	29.38	10.99	10.99	2.12	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型 (第1次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・排出ガス対策型 (第1次基準値)〕 山積0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0 + 10.0mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上 100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8-25(20) (高炉)	21,112	9.50	6.96	2.54	-	34.24	13.64	11.88	5.61	2.18	56.26	32.02	10.58	10.58	2.04	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型 (第1次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・排出ガス対策型 (第1次基準値)〕 山積0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0 + 10.0mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上 100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8-25(20) (高炉)	21,906	9.16	6.71	2.45	-	33.01	13.15	11.45	5.41	2.10	57.83	34.46	10.20	10.20	1.97	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型 (第1次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・排出ガス対策型 (第1次基準値)〕 山積0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0 + 10.0mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上 100cm以下	有り	有り	無し	-	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8-25(20) (高炉)	15,159	9.69	9.69	-	-	42.47	16.87	16.55	7.82	-	47.84	18.36	14.74	14.74	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型 (第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0 + 10.0mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
80cm以上 100cm以下	有り	有り	無し	-	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8-25(20) (高炉)	15,953	9.21	9.21	-	-	40.35	16.03	15.72	7.43	-	50.44	22.44	14.00	14.00	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型 (第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0 + 10.0mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
80cm以上 100cm以下	有り	有り	無し	-	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8-25(20) (高炉)	16,747	8.77	8.77	-	-	38.44	15.27	14.98	7.07	-	52.79	26.11	13.34	13.34	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型 (第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0 + 10.0mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
80cm以上 100cm以下	有り	有り	無し	-	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8-25(20) (高炉)	17,540	8.38	8.38	-	-	36.69	14.58	14.30	6.75	-	54.93	29.47	12.73	12.73	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型 (第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0 + 10.0mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
80cm以上 100cm以下	有り	有り	無し	-	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8-25(20) (高炉)	18,334	8.01	8.01	-	-	35.11	13.95	13.68	6.46	-	56.88	32.52	12.18	12.18	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型 (第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0 + 10.0mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
80cm以上 100cm以下	有り	有り	無し	-	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8-25(20) (高炉)	19,128	7.68	7.68	-	-	33.65	13.37	13.11	6.19	-	58.67	35.31	11.68	11.68	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型 (第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0 + 10.0mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
80cm以上 100cm以下	有り	有り	無し	-	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8-25(20) (高炉)	19,922	7.37	7.37	-	-	32.32	12.84	12.59	5.95	-	60.31	37.89	11.21	11.21	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型 (第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0 + 10.0mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
80cm以上 100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8-25(20) (高炉)	14,908	13.46	9.86	3.60	-	48.55	19.36	16.83	7.95	3.09	37.99	18.64	14.98	2.89	1.48	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型 (第1次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・排出ガス対策型 (第1次基準値)〕 山積0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1.0 + 10.0mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
80cm以上 100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8-25(20) (高炉)	15,702	12.78	9.36	3.42	-	46.09	18.38	15.98	7.55	2.93	41.13	22.75	14.23	2.75	1.40	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型 (第1次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・排出ガス対策型 (第1次基準値)〕 山積0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1.0 + 10.0mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
80cm以上 100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8-25(20) (高炉)	16,496	12.17	8.91	3.26	-	43.83	17.46	15.21	7.18	2.79	44.00	26.52	13.54	2.61	1.33	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型 (第1次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・排出ガス対策型 (第1次基準値)〕 山積0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1.0 + 10.0mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-

No.183 【 巨石張（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込コンクリート10㎡当たり使用量(㎡3/10㎡2)	胴込・裏込コンクリート規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
80cm以上 100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	3.0㎡を超え 3.5㎡以下	18-8-25(20) (高炉)	17,290	11.61	8.50	3.11	-	41.82	16.66	14.51	6.85	2.66	46.57	29.89	12.92	2.49	1.27	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ (ｸﾛｰﾗ 型) 〔標準型・排出ガス 対策型 (第1次基準 値)〕 山積0.8㎡3 (平 積0.6㎡3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-			
80cm以上 100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	3.5㎡を超え 4.0㎡以下	18-8-25(20) (高炉)	18,083	11.09	8.12	2.97	-	39.98	15.93	13.87	6.55	2.54	48.93	32.98	12.35	2.38	1.22	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ (ｸﾛｰﾗ 型) 〔標準型・排出ガス 対策型 (第1次基準 値)〕 山積0.8㎡3 (平 積0.6㎡3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-			
80cm以上 100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	4.0㎡を超え 4.5㎡以下	18-8-25(20) (高炉)	18,877	10.62	7.78	2.84	-	38.31	15.26	13.29	6.28	2.44	51.07	35.80	11.83	2.28	1.16	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ (ｸﾛｰﾗ 型) 〔標準型・排出ガス 対策型 (第1次基準 値)〕 山積0.8㎡3 (平 積0.6㎡3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-			
80cm以上 100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	4.5㎡を超え 5.0㎡以下	18-8-25(20) (高炉)	19,671	10.20	7.47	2.73	-	36.75	14.64	12.75	6.02	2.34	53.05	38.39	11.35	2.19	1.12	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ (ｸﾛｰﾗ 型) 〔標準型・排出ガス 対策型 (第1次基準 値)〕 山積0.8㎡3 (平 積0.6㎡3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-			
80cm以上 100cm以下	有り	無し	無し	-	1.5㎡を超え 2.0㎡以下	18-8-25(20) (高炉)	12,924	11.37	11.37	-	-	49.85	19.82	19.41	9.17	-	38.78	21.50	17.28	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	-	-				
80cm以上 100cm以下	有り	無し	無し	-	2.0㎡を超え 2.5㎡以下	18-8-25(20) (高炉)	13,718	10.71	10.71	-	-	46.97	18.68	18.29	8.64	-	42.32	26.04	16.28	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	-	-				
80cm以上 100cm以下	有り	無し	無し	-	2.5㎡を超え 3.0㎡以下	18-8-25(20) (高炉)	14,512	10.12	10.12	-	-	44.37	17.63	17.29	8.16	-	45.51	30.12	15.39	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	-	-				
80cm以上 100cm以下	有り	無し	無し	-	3.0㎡を超え 3.5㎡以下	18-8-25(20) (高炉)	15,306	9.60	9.60	-	-	42.06	16.71	16.39	7.74	-	48.34	33.75	14.59	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	-	-				
80cm以上 100cm以下	有り	無し	無し	-	3.5㎡を超え 4.0㎡以下	18-8-25(20) (高炉)	16,100	9.13	9.13	-	-	39.99	15.89	15.58	7.36	-	50.88	37.01	13.87	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	-	-				
80cm以上 100cm以下	有り	無し	無し	-	4.0㎡を超え 4.5㎡以下	18-8-25(20) (高炉)	16,894	8.70	8.70	-	-	38.11	15.14	14.85	7.01	-	53.19	39.97	13.22	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	-	-				
80cm以上 100cm以下	有り	無し	無し	-	4.5㎡を超え 5.0㎡以下	18-8-25(20) (高炉)	17,687	8.31	8.31	-	-	36.40	14.46	14.18	6.70	-	55.29	42.66	12.63	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	-	-				
80cm以上 100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	1.5㎡を超え 2.0㎡以下	18-8-25(20) (高炉)	14,908	13.46	9.86	3.60	-	48.55	19.36	16.83	7.95	3.09	37.99	18.64	14.98	2.89	1.48	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ (ｸﾛｰﾗ 型) 〔標準型・排出ガス 対策型 (第1次基準 値)〕 山積0.8㎡3 (平 積0.6㎡3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	軽油 1.2号 パトロール給油	-	止水シートは遮水 シートの準備で設 定している			
80cm以上 100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	2.0㎡を超え 2.5㎡以下	18-8-25(20) (高炉)	15,702	12.78	9.36	3.42	-	46.09	18.38	15.98	7.55	2.93	41.13	22.75	14.23	2.75	1.40	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ (ｸﾛｰﾗ 型) 〔標準型・排出ガス 対策型 (第1次基準 値)〕 山積0.8㎡3 (平 積0.6㎡3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	軽油 1.2号 パトロール給油	-	止水シートは遮水 シートの準備で設 定している			
80cm以上 100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	2.5㎡を超え 3.0㎡以下	18-8-25(20) (高炉)	16,496	12.17	8.91	3.26	-	43.83	17.46	15.21	7.18	2.79	44.00	26.52	13.54	2.61	1.33	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ (ｸﾛｰﾗ 型) 〔標準型・排出ガス 対策型 (第1次基準 値)〕 山積0.8㎡3 (平 積0.6㎡3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	軽油 1.2号 パトロール給油	-	止水シートは遮水 シートの準備で設 定している			
80cm以上 100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	3.0㎡を超え 3.5㎡以下	18-8-25(20) (高炉)	17,290	11.61	8.50	3.11	-	41.82	16.66	14.51	6.85	2.66	46.57	29.89	12.92	2.49	1.27	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ (ｸﾛｰﾗ 型) 〔標準型・排出ガス 対策型 (第1次基準 値)〕 山積0.8㎡3 (平 積0.6㎡3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	軽油 1.2号 パトロール給油	-	止水シートは遮水 シートの準備で設 定している			
80cm以上 100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	3.5㎡を超え 4.0㎡以下	18-8-25(20) (高炉)	18,083	11.09	8.12	2.97	-	39.98	15.93	13.87	6.55	2.54	48.93	32.98	12.35	2.38	1.22	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ (ｸﾛｰﾗ 型) 〔標準型・排出ガス 対策型 (第1次基準 値)〕 山積0.8㎡3 (平 積0.6㎡3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	軽油 1.2号 パトロール給油	-	止水シートは遮水 シートの準備で設 定している			
80cm以上 100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	4.0㎡を超え 4.5㎡以下	18-8-25(20) (高炉)	18,877	10.62	7.78	2.84	-	38.31	15.26	13.29	6.28	2.44	51.07	35.80	11.83	2.28	1.16	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ (ｸﾛｰﾗ 型) 〔標準型・排出ガス 対策型 (第1次基準 値)〕 山積0.8㎡3 (平 積0.6㎡3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	軽油 1.2号 パトロール給油	-	止水シートは遮水 シートの準備で設 定している			

No.183 【 巨石張（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込コンクリート10㎡2当り使用量(㎡3/10㎡2)		胴込・裏込コンクリート規格	K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
80cm以上 100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	4.5㎡を超え 5.0㎡3以下	18-8-25(20) (高炉)	19,671	10.20	7.47	2.73	-	36.75	14.64	12.75	6.02	2.34	53.05	38.39	11.35	2.19	1.12	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕25t吊	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(第1次基準 値)〕山積0.8㎡3(平 積0.6㎡3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	軽油 1.2号 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している	
80cm以上 100cm以下	無し	有り	無し	-	1.5㎡を超え 2.0㎡3以下	18-8-25(20) (高炉)	12,924	11.37	11.37	-	-	49.85	19.82	19.41	9.17	-	38.78	21.50	17.28	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	-	-	-	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している
80cm以上 100cm以下	無し	有り	無し	-	2.0㎡を超え 2.5㎡3以下	18-8-25(20) (高炉)	13,718	10.71	10.71	-	-	46.97	18.68	18.29	8.64	-	42.32	26.04	16.28	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	-	-	-	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している
80cm以上 100cm以下	無し	有り	無し	-	2.5㎡を超え 3.0㎡3以下	18-8-25(20) (高炉)	14,512	10.12	10.12	-	-	44.37	17.63	17.29	8.16	-	45.51	30.12	15.39	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	-	-	-	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している
80cm以上 100cm以下	無し	有り	無し	-	3.0㎡を超え 3.5㎡3以下	18-8-25(20) (高炉)	15,306	9.60	9.60	-	-	42.06	16.71	16.39	7.74	-	48.34	33.75	14.59	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	-	-	-	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している
80cm以上 100cm以下	無し	有り	無し	-	3.5㎡を超え 4.0㎡3以下	18-8-25(20) (高炉)	16,100	9.13	9.13	-	-	39.99	15.89	15.58	7.36	-	50.88	37.01	13.87	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	-	-	-	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している
80cm以上 100cm以下	無し	有り	無し	-	4.0㎡を超え 4.5㎡3以下	18-8-25(20) (高炉)	16,894	8.70	8.70	-	-	38.11	15.14	14.85	7.01	-	53.19	39.97	13.22	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	-	-	-	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している
80cm以上 100cm以下	無し	有り	無し	-	4.5㎡を超え 5.0㎡3以下	18-8-25(20) (高炉)	17,687	8.31	8.31	-	-	36.40	14.46	14.18	6.70	-	55.29	42.66	12.63	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	-	-	-	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している
80cm以上 100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	1.5㎡を超え 2.0㎡3以下	18-8-25(20) (高炉)	12,275	16.35	11.97	4.38	-	55.71	20.49	20.31	9.65	3.75	27.94	22.64	3.51	1.79	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕25t吊	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(第1次基準 値)〕山積0.8㎡3(平 積0.6㎡3)	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	軽油 1.2号 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	-	-	-	-	
80cm以上 100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	2.0㎡を超え 2.5㎡3以下	18-8-25(20) (高炉)	13,069	15.35	11.24	4.11	-	52.34	19.25	19.08	9.07	3.52	32.31	27.33	3.30	1.68	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕25t吊	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(第1次基準 値)〕山積0.8㎡3(平 積0.6㎡3)	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	軽油 1.2号 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	-	-	-	-	
80cm以上 100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	2.5㎡を超え 3.0㎡3以下	18-8-25(20) (高炉)	13,863	14.48	10.60	3.88	-	49.33	18.14	17.99	8.55	3.32	36.19	31.49	3.11	1.59	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕25t吊	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(第1次基準 値)〕山積0.8㎡3(平 積0.6㎡3)	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	軽油 1.2号 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	-	-	-	-	
80cm以上 100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	3.0㎡を超え 3.5㎡3以下	18-8-25(20) (高炉)	14,657	13.68	10.02	3.66	-	46.68	17.19	17.01	8.08	3.14	39.64	35.20	2.94	1.50	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕25t吊	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(第1次基準 値)〕山積0.8㎡3(平 積0.6㎡3)	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	軽油 1.2号 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	-	-	-	-	
80cm以上 100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	3.5㎡を超え 4.0㎡3以下	18-8-25(20) (高炉)	15,450	12.99	9.51	3.48	-	44.27	16.28	16.14	7.67	2.98	42.74	38.53	2.79	1.42	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕25t吊	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(第1次基準 値)〕山積0.8㎡3(平 積0.6㎡3)	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	軽油 1.2号 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	-	-	-	-	
80cm以上 100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	4.0㎡を超え 4.5㎡3以下	18-8-25(20) (高炉)	16,244	12.35	9.04	3.31	-	42.05	15.44	15.35	7.29	2.83	45.60	41.60	2.65	1.35	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕25t吊	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(第1次基準 値)〕山積0.8㎡3(平 積0.6㎡3)	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	軽油 1.2号 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	-	-	-	-	
80cm以上 100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	4.5㎡を超え 5.0㎡3以下	18-8-25(20) (高炉)	17,038	11.77	8.62	3.15	-	40.08	14.72	14.63	6.95	2.70	48.15	44.33	2.53	1.29	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕25t吊	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(第1次基準 値)〕山積0.8㎡3(平 積0.6㎡3)	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	軽油 1.2号 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	-	-	-	-	
80cm以上 100cm以下	無し	無し	無し	-	1.5㎡を超え 2.0㎡3以下	18-8-25(20) (高炉)	10,314	14.25	14.25	-	-	58.81	24.35	21.26	11.49	-	26.94	26.94	-	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	-	-	-	-	-	-	-
80cm以上 100cm以下	無し	無し	無し	-	2.0㎡を超え 2.5㎡3以下	18-8-25(20) (高炉)	11,107	13.23	13.23	-	-	54.61	22.61	19.74	10.67	-	32.16	32.16	-	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	-	-	-	-	-	-	-

No. 183 【 巨石張（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分							標準単価	機 労 材 構 成 比															代 表 機 労 材 規 格														備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込コンクリート10㎡2当り使用量(m3/10㎡2)	胴込・裏込コンクリート規格		K			R				Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S					
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
80cm以上 100cm以下	無し	無し	無し	-	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	11,901	12.35	12.35	-	-	50.96	21.10	18.42	9.96	-	36.69	36.69	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	-	-	-	-	-	-	
80cm以上 100cm以下	無し	無し	無し	-	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	12,695	11.57	11.57	-	-	47.78	19.79	17.27	9.33	-	40.65	40.65	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	-	-	-	-	-	-	
80cm以上 100cm以下	無し	無し	無し	-	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	13,489	10.89	10.89	-	-	44.97	18.64	16.25	8.78	-	44.14	44.14	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	-	-	-	-	-	-	
80cm以上 100cm以下	無し	無し	無し	-	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	14,283	10.29	10.29	-	-	42.44	17.56	15.35	8.30	-	47.27	47.27	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	-	-	-	-	-	-	
80cm以上 100cm以下	無し	無し	無し	-	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,076	9.75	9.75	-	-	40.21	16.64	14.54	7.86	-	50.04	50.04	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	-	-	-	-	-	-	

No. 184 【 巨石張（空） 】
< 積算単位：m² >

条件区分					標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考		
石材径区分	吸出し防止材の有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込材規格		K				R				Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
40cm以上 60cm未満	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾌ RC-40	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾌ RC-40	9,645.7	21.44	13.06	8.38	-	63.05	25.68	14.85	14.79	7.18	15.51	6.10	4.47	3.44	1.50	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	吸出し防止材 合繊不織布 t ＝10mm 9.8kN／m	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ラン RC－4 0（裏込材）	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ラン RC－4 0（胴込材）	-	-	-	
40cm以上 60cm未満	有り	無し	-	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾌ RC-40	7,690.1	19.90	16.38	3.52	-	69.12	28.28	18.62	18.55	3.02	10.98	7.65	1.89	1.44	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	吸出し防止材 合繊不織布 t ＝10mm 9.8kN／m	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ラン RC－4 0（胴込材）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-		
40cm以上 60cm未満	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾌ RC-40	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾌ RC-40	8,687.9	23.81	14.50	9.31	-	65.73	24.29	16.48	16.42	7.97	10.46	4.97	3.82	1.67	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ラン RC－4 0（裏込材）	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ラン RC－4 0（胴込材）	-	-	-		
40cm以上 60cm未満	無し	無し	-	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾌ RC-40	6,710.7	22.81	18.77	4.04	-	73.38	26.63	21.34	21.26	3.46	3.81	2.16	1.65	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ラン RC－4 0（胴込材）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-		
60cm以上 80cm未満	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾌ RC-40	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾌ RC-40	9,725.2	21.23	11.66	9.57	-	62.37	26.78	13.46	13.40	8.20	16.40	6.05	4.44	3.93	1.98	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	吸出し防止材 合繊不織布 t ＝10mm 9.8kN／m	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ラン RC－4 0（裏込材）	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ラン RC－4 0（胴込材）	-	-	-	
60cm以上 80cm未満	有り	無し	-	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾌ RC-40	7,769.7	19.65	14.59	5.06	-	68.23	29.65	16.84	16.78	4.33	12.12	7.57	2.48	2.07	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	吸出し防止材 合繊不織布 t ＝10mm 9.8kN／m	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ラン RC－4 0（胴込材）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
60cm以上 80cm未満	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾌ RC-40	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾌ RC-40	8,767.4	23.55	12.93	10.62	-	64.97	25.53	14.93	14.87	9.09	11.48	4.92	4.36	2.20	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ラン RC－4 0（裏込材）	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ラン RC－4 0（胴込材）	-	-	-	-	
60cm以上 80cm未満	無し	無し	-	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾌ RC-40	6,790.2	22.49	16.70	5.79	-	72.30	28.21	19.27	19.20	4.96	5.21	2.84	2.37	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ラン RC－4 0（胴込材）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-		
80cm以上 100cm以下	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾌ RC-40	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾌ RC-40	9,775.3	20.94	10.63	10.31	-	61.58	27.77	12.12	12.07	9.11	17.48	6.02	4.41	4.36	2.69	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 25t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	吸出し防止材 合繊不織布 t ＝10mm 9.8kN／m	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ラン RC－4 0（裏込材）	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ラン RC－4 0（胴込材）	-	-	-	-
80cm以上 100cm以下	有り	無し	-	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾌ RC-40	7,776.4	19.41	12.96	6.45	-	67.01	30.47	15.24	15.18	5.52	13.58	7.56	3.38	2.64	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	吸出し防止材 合繊不織布 t ＝10mm 9.8kN／m	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ラン RC－4 0（胴込材）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
80cm以上 100cm以下	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾌ RC-40	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾌ RC-40	8,795.8	23.26	11.81	11.45	-	63.99	26.45	13.47	13.42	10.12	12.75	4.91	4.85	2.99	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 25t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ラン RC－4 0（裏込材）	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ラン RC－4 0（胴込材）	-	-	-	-	
80cm以上 100cm以下	無し	無し	-	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾌ RC-40	6,840.3	22.06	14.73	7.33	-	71.08	29.57	17.33	17.26	6.28	6.86	3.85	3.01	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	再生ｸﾞﾗｯｼｬ ラン RC－4 0（胴込材）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No.185 【 巨石積（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格														備考
石材径区分	遮水シート の有無	止水シートの 有無	裏込材の 有無	裏込材規格	顧込・裏込コンクリート 使用量	顧込・裏込コンクリート 規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z1	Z		Z3	Z4	S				
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4							
40cm以上 60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	0.5m3以上1.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	20,753	17.32	12.14	5.18	-	51.22	20.15	15.40	9.87	4.44	31.46	10.76	10.76	5.74	2.08	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(第1次基準 値)〕 山積0.8m3(平 積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	止水シート 厚 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	再生クラッシュヤ ン RC-40	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している	
40cm以上 60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	1.0m3を超え 1.5m3以下	18-8-25(20)(高 炉)	21,547	16.68	11.69	4.99	-	49.32	19.39	14.84	9.51	4.27	34.00	10.37	10.37	9.21	2.00	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(第1次基準 値)〕 山積0.8m3(平 積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	止水シート 厚 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	再生クラッシュヤ ン RC-40	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している	
40cm以上 60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8-25(20)(高 炉)	22,341	16.08	11.27	4.81	-	47.59	18.73	14.31	9.17	4.12	36.33	12.43	10.00	10.00	1.93	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(第1次基準 値)〕 山積0.8m3(平 積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	止水シート 厚 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	再生クラッシュヤ ン RC-40	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している	
40cm以上 60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8-25(20)(高 炉)	23,135	15.54	10.89	4.65	-	45.96	18.08	13.82	8.86	3.98	38.50	15.44	9.65	9.65	1.86	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(第1次基準 値)〕 山積0.8m3(平 積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	止水シート 厚 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	再生クラッシュヤ ン RC-40	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している	
40cm以上 60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8-25(20)(高 炉)	23,928	15.02	10.53	4.49	-	44.44	17.49	13.36	8.56	3.85	40.54	18.24	9.33	9.33	1.80	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(第1次基準 値)〕 山積0.8m3(平 積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	止水シート 厚 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	再生クラッシュヤ ン RC-40	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している	
40cm以上 60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8-25(20)(高 炉)	24,722	14.54	10.19	4.35	-	43.01	16.93	12.93	8.29	3.72	42.45	20.87	9.03	9.03	1.74	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(第1次基準 値)〕 山積0.8m3(平 積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	止水シート 厚 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	再生クラッシュヤ ン RC-40	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している	
40cm以上 60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8-25(20)(高 炉)	25,516	14.08	9.87	4.21	-	41.61	16.34	12.53	8.03	3.61	44.31	23.39	8.75	8.75	1.69	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(第1次基準 値)〕 山積0.8m3(平 積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	止水シート 厚 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	再生クラッシュヤ ン RC-40	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している	
40cm以上 60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8-25(20)(高 炉)	26,310	13.65	9.57	4.08	-	40.36	15.85	12.15	7.79	3.50	45.99	25.70	8.49	8.49	1.64	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(第1次基準 値)〕 山積0.8m3(平 積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	止水シート 厚 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	再生クラッシュヤ ン RC-40	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している	
40cm以上 60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8-25(20)(高 炉)	27,104	13.25	9.29	3.96	-	39.17	15.38	11.79	7.56	3.40	47.58	27.89	8.24	8.24	1.59	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(第1次基準 値)〕 山積0.8m3(平 積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	止水シート 厚 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	再生クラッシュヤ ン RC-40	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している	
40cm以上 60cm未満	有り	有り	無し	-	0.5m3以上1.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	16,841	14.96	14.96	-	-	51.45	19.03	18.76	12.17	-	33.59	13.26	13.26	7.07	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	止水シート 厚 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している		
40cm以上 60cm未満	有り	有り	無し	-	1.0m3を超え 1.5m3以下	18-8-25(20)(高 炉)	17,635	14.28	14.28	-	-	49.13	18.16	17.92	11.62	-	36.59	12.67	12.67	11.25	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	止水シート 厚 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している		
40cm以上 60cm未満	有り	有り	無し	-	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8-25(20)(高 炉)	18,429	13.67	13.67	-	-	47.01	17.39	17.14	11.12	-	39.32	15.08	12.12	12.12	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	止水シート 厚 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している		
40cm以上 60cm未満	有り	有り	無し	-	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8-25(20)(高 炉)	19,223	13.10	13.10	-	-	45.08	16.67	16.44	10.66	-	41.82	18.58	11.62	11.62	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	止水シート 厚 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している		
40cm以上 60cm未満	有り	有り	無し	-	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8-25(20)(高 炉)	20,017	12.58	12.58	-	-	43.25	15.97	15.78	10.24	-	44.17	21.85	11.16	11.16	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	止水シート 厚 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している		
40cm以上 60cm未満	有り	有り	無し	-	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8-25(20)(高 炉)	20,810	12.10	12.10	-	-	41.60	15.36	15.18	9.85	-	46.30	24.84	10.73	10.73	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	止水シート 厚 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している		
40cm以上 60cm未満	有り	有り	無し	-	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8-25(20)(高 炉)	21,604	11.66	11.66	-	-	40.06	14.80	14.62	9.48	-	48.28	27.60	10.34	10.34	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	止水シート 厚 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している		
40cm以上 60cm未満	有り	有り	無し	-	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8-25(20)(高 炉)	22,398	11.25	11.25	-	-	38.65	14.27	14.11	9.15	-	50.10	30.16	9.97	9.97	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	止水シート 厚 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している		

No.185 【 巨石積（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格													備考			
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	顧込・裏込コンクリート使用量		顧込・裏込コンクリート規格	K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z		S						
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
40cm以上 60cm未満	有り	有り	無し	-	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,192	10.86	10.86	-	-	37.31	13.78	13.62	8.83	-	51.83	32.57	9.63	9.63	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	止水シート t=1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している	
40cm以上 60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	0.5m3以上1.0m3 以下	18-8-25(20)(高炉)	18,519	19.40	13.60	5.80	-	57.40	22.58	17.26	11.07	4.97	23.20	12.06	6.43	2.38	2.33	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(第1次基準 値)〕 山積0.8m3(平 積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	-	-
40cm以上 60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	1.0m3を超え 1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,312	18.61	13.04	5.57	-	55.04	21.65	16.55	10.61	4.77	26.35	11.57	10.27	2.28	2.23	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(第1次基準 値)〕 山積0.8m3(平 積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	-	-
40cm以上 60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,106	17.88	12.53	5.35	-	52.86	20.79	15.90	10.19	4.58	29.26	13.82	11.11	2.19	2.14	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(第1次基準 値)〕 山積0.8m3(平 積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	軽油 1.2号 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	-	-
40cm以上 60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,900	17.19	12.05	5.14	-	50.86	20.01	15.30	9.80	4.40	31.95	17.09	10.69	2.11	2.06	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(第1次基準 値)〕 山積0.8m3(平 積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	軽油 1.2号 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	-	-
40cm以上 60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,694	16.56	11.61	4.95	-	49.00	19.27	14.74	9.45	4.24	34.44	20.12	10.30	2.03	1.99	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(第1次基準 値)〕 山積0.8m3(平 積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	軽油 1.2号 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	-	-
40cm以上 60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,488	15.98	11.20	4.78	-	47.27	18.60	14.22	9.11	4.09	36.75	22.94	9.93	1.96	1.92	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(第1次基準 値)〕 山積0.8m3(平 積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	軽油 1.2号 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	-	-
40cm以上 60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,282	15.44	10.82	4.62	-	45.66	17.97	13.73	8.80	3.95	38.90	25.57	9.59	1.89	1.85	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(第1次基準 値)〕 山積0.8m3(平 積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	軽油 1.2号 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	-	-
40cm以上 60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,075	14.92	10.46	4.46	-	44.16	17.38	13.28	8.51	3.82	40.92	28.02	9.28	1.83	1.79	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(第1次基準 値)〕 山積0.8m3(平 積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	軽油 1.2号 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	-	-
40cm以上 60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,869	14.45	10.13	4.32	-	42.69	16.77	12.85	8.24	3.70	42.86	30.38	8.98	1.77	1.73	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(第1次基準 値)〕 山積0.8m3(平 積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	軽油 1.2号 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	-	-
40cm以上 60cm未満	有り	無し	無し	-	0.5m3以上1.0m3 以下	18-8-25(20)(高炉)	14,607	17.25	17.25	-	-	59.31	21.93	21.63	14.03	-	23.44	15.29	8.15	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	-	-	-	-	
40cm以上 60cm未満	有り	無し	無し	-	1.0m3を超え 1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,401	16.36	16.36	-	-	56.25	20.79	20.52	13.31	-	27.39	14.50	12.89	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	-	-	-	-	
40cm以上 60cm未満	有り	無し	無し	-	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,194	15.56	15.56	-	-	53.49	19.78	19.51	12.65	-	30.95	17.16	13.79	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	-	-	
40cm以上 60cm未満	有り	無し	無し	-	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,988	14.83	14.83	-	-	50.99	18.85	18.60	12.06	-	34.18	21.03	13.15	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	-	-	
40cm以上 60cm未満	有り	無し	無し	-	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,782	14.17	14.17	-	-	48.72	18.02	17.77	11.52	-	37.11	24.55	12.56	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	-	-	
40cm以上 60cm未満	有り	無し	無し	-	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,576	13.56	13.56	-	-	46.64	17.25	17.01	11.03	-	39.80	27.78	12.02	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	-	-	
40cm以上 60cm未満	有り	無し	無し	-	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,370	13.00	13.00	-	-	44.73	16.54	16.31	10.58	-	42.27	30.74	11.53	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	-	-	

No.185 【 巨石積（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
石材径区分	遮水シート の有無	止水シート の有無	裏込材の 有無	裏込材規格	顧込・裏込コンクリート 使用量		顧込・裏込コンクリート 規格	K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
								K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
40cm以上 60cm未満	有り	無し	無し	-	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,164	12.49	12.49	-	-	42.94	15.86	15.67	10.16	-	44.57	33.49	11.08	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	-	-				
40cm以上 60cm未満	有り	無し	無し	-	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,957	12.02	12.02	-	-	41.31	15.25	15.08	9.78	-	46.67	36.01	10.66	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	-	-				
40cm以上 60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	0.5m3以上1.0m3 以下	18-8-25(20)(高炉)	18,519	19.40	13.60	5.80	-	57.40	22.58	17.26	11.07	4.97	23.20	12.06	6.43	2.38	2.33	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(第1次基準 値)〕 山積0.8m3(平 積0.6m3)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	止水シート t＝ 1mm	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している				
40cm以上 60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	1.0m3を超え 1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,312	18.61	13.04	5.57	-	55.04	21.65	16.55	10.61	4.77	26.35	11.57	10.27	2.28	2.23	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(第1次基準 値)〕 山積0.8m3(平 積0.6m3)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	止水シート t＝ 1mm	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している				
40cm以上 60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,106	17.88	12.53	5.35	-	52.86	20.79	15.90	10.19	4.58	29.26	13.82	11.11	2.19	2.14	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(第1次基準 値)〕 山積0.8m3(平 積0.6m3)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	止水シート t＝ 1mm	軽油 1.2号 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している				
40cm以上 60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,900	17.19	12.05	5.14	-	50.86	20.01	15.30	9.80	4.40	31.95	17.09	10.69	2.11	2.06	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(第1次基準 値)〕 山積0.8m3(平 積0.6m3)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	止水シート t＝ 1mm	軽油 1.2号 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している				
40cm以上 60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,694	16.56	11.61	4.95	-	49.00	19.27	14.74	9.45	4.24	34.44	20.12	10.30	2.03	1.99	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(第1次基準 値)〕 山積0.8m3(平 積0.6m3)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	止水シート t＝ 1mm	軽油 1.2号 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している				
40cm以上 60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,488	15.98	11.20	4.78	-	47.27	18.60	14.22	9.11	4.09	36.75	22.94	9.93	1.96	1.92	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(第1次基準 値)〕 山積0.8m3(平 積0.6m3)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	止水シート t＝ 1mm	軽油 1.2号 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している				
40cm以上 60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,282	15.44	10.82	4.62	-	45.66	17.97	13.73	8.80	3.95	38.90	25.57	9.59	1.89	1.85	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(第1次基準 値)〕 山積0.8m3(平 積0.6m3)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	止水シート t＝ 1mm	軽油 1.2号 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している				
40cm以上 60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,075	14.92	10.46	4.46	-	44.16	17.38	13.28	8.51	3.82	40.92	28.02	9.28	1.83	1.79	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(第1次基準 値)〕 山積0.8m3(平 積0.6m3)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	止水シート t＝ 1mm	軽油 1.2号 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している				
40cm以上 60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,869	14.45	10.13	4.32	-	42.69	16.77	12.85	8.24	3.70	42.86	30.38	8.98	1.77	1.73	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(第1次基準 値)〕 山積0.8m3(平 積0.6m3)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	止水シート t＝ 1mm	軽油 1.2号 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している				
40cm以上 60cm未満	無し	有り	無し	-	0.5m3以上1.0m3 以下	18-8-25(20)(高炉)	14,607	17.25	17.25	-	-	59.31	21.93	21.63	14.03	-	23.44	15.29	8.15	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	止水シート t＝ 1mm	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	-	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している				
40cm以上 60cm未満	無し	有り	無し	-	1.0m3を超え 1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,401	16.36	16.36	-	-	56.25	20.79	20.52	13.31	-	27.39	14.50	12.89	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	止水シート t＝ 1mm	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	-	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している				
40cm以上 60cm未満	無し	有り	無し	-	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,194	15.56	15.56	-	-	53.49	19.78	19.51	12.65	-	30.95	17.16	13.79	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	止水シート t＝ 1mm	-	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している				
40cm以上 60cm未満	無し	有り	無し	-	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,988	14.83	14.83	-	-	50.99	18.85	18.60	12.06	-	34.18	21.03	13.15	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	止水シート t＝ 1mm	-	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している				
40cm以上 60cm未満	無し	有り	無し	-	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,782	14.17	14.17	-	-	48.72	18.02	17.77	11.52	-	37.11	24.55	12.56	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	止水シート t＝ 1mm	-	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している				
40cm以上 60cm未満	無し	有り	無し	-	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,576	13.56	13.56	-	-	46.64	17.25	17.01	11.03	-	39.80	27.78	12.02	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	止水シート t＝ 1mm	-	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している				

No.185【 巨石積（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込コンクリート使用量		胴込・裏込コンクリート規格	K				R				Z				S				K（※印：賃料）				R				Z				S			
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
40cm以上 60cm未満	無し	有り	無し	-	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,370	13.00	13.00	-	-	44.73	16.54	16.31	10.58	-	42.27	30.74	11.53	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	止水シート t=1mm	-	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している		
40cm以上 60cm未満	無し	有り	無し	-	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,164	12.49	12.49	-	-	42.94	15.86	15.67	10.16	-	44.57	33.49	11.08	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	止水シート t=1mm	-	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している		
40cm以上 60cm未満	無し	有り	無し	-	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,957	12.02	12.02	-	-	41.31	15.25	15.08	9.78	-	46.67	36.01	10.66	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	止水シート t=1mm	-	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している		
40cm以上 60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,908	22.60	15.84	6.76	-	64.44	23.97	20.10	12.88	5.79	12.96	7.48	2.77	2.71	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	-	-	-			
40cm以上 60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	1.0m3を超え 1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,701	21.52	15.08	6.44	-	61.38	22.84	19.14	12.27	5.51	17.10	11.88	2.64	2.58	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	-	-	-			
40cm以上 60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,495	20.54	14.40	6.14	-	58.60	21.81	18.27	11.71	5.26	20.86	15.88	2.52	2.46	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	-	-	-			
40cm以上 60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,289	19.65	13.77	5.88	-	56.05	20.86	17.48	11.20	5.03	24.30	19.53	2.41	2.36	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	-	-	-			
40cm以上 60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,083	18.83	13.20	5.63	-	53.72	19.99	16.75	10.74	4.82	27.45	22.88	2.31	2.26	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	-	-	-			
40cm以上 60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,877	18.08	12.67	5.41	-	51.57	19.19	16.08	10.31	4.63	30.35	25.96	2.22	2.17	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	-	-	-			
40cm以上 60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,671	17.39	12.19	5.20	-	49.60	18.46	15.47	9.91	4.45	33.01	28.80	2.13	2.08	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	-	-	-			
40cm以上 60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,464	16.75	11.74	5.01	-	47.76	17.77	14.89	9.55	4.29	35.49	31.43	2.05	2.01	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	-	-	-			
40cm以上 60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,258	16.15	11.32	4.83	-	46.05	17.12	14.36	9.21	4.14	37.80	33.88	1.98	1.94	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	-	-	-			
40cm以上 60cm未満	無し	無し	無し	-	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	11,996	21.00	21.00	-	-	69.07	26.68	23.29	17.09	-	9.93	9.93	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	-	-	-	-	-				
40cm以上 60cm未満	無し	無し	無し	-	1.0m3を超え 1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	12,790	19.70	19.70	-	-	64.78	25.03	21.85	16.02	-	15.52	15.52	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	-	-	-	-	-				
40cm以上 60cm未満	無し	無し	無し	-	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	13,583	18.55	18.55	-	-	61.00	23.57	20.57	15.09	-	20.45	20.45	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	-	-	-	-	-				
40cm以上 60cm未満	無し	無し	無し	-	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	14,377	17.52	17.52	-	-	57.63	22.27	19.44	14.25	-	24.85	24.85	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	-	-	-	-	-				
40cm以上 60cm未満	無し	無し	無し	-	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,171	16.61	16.61	-	-	54.61	21.09	18.42	13.51	-	28.78	28.78	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	-	-	-	-	-				

No.185【 巨石積（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
石材径区分	遮水シート の有無	止水シート の有無	裏込材の 有無	裏込材規格	顧込・裏込コン リート 使用量		顧込・裏込コン リート 規格	K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
40cm以上 60cm未満	無し	無し	無し	-	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8-25(20)(高 炉)	15,965	15.78	15.78	-	-	51.90	20.05	17.50	12.84	-	32.32	32.32	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	-	-	-	-	-				
40cm以上 60cm未満	無し	無し	無し	-	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8-25(20)(高 炉)	16,759	15.03	15.03	-	-	49.45	19.12	16.67	12.23	-	35.52	35.52	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	-	-	-	-	-				
40cm以上 60cm未満	無し	無し	無し	-	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8-25(20)(高 炉)	17,553	14.35	14.35	-	-	47.21	18.25	15.92	11.67	-	38.44	38.44	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	-	-	-	-	-				
40cm以上 60cm未満	無し	無し	無し	-	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8-25(20)(高 炉)	18,346	13.73	13.73	-	-	45.17	17.46	15.23	11.17	-	41.10	41.10	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	-	-	-	-	-				
60cm以上 80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼﾔﾂﾝ RC-40	1.0m3を超え 1.5m3以下	18-8-25(20)(高 炉)	21,371	15.83	10.80	5.03	-	49.91	20.09	15.53	8.66	4.31	34.26	10.45	10.45	9.28	2.02	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガス 対策型（第1次基準 値）〕 山積0.8m3（平 積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート t＝ 1mm	遮水シート 厚 1.0＋10.0 mm	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	再生ｸﾗｯｼﾔﾂﾝ RC-40	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している				
60cm以上 80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼﾔﾂﾝ RC-40	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8-25(20)(高 炉)	22,165	15.27	10.42	4.85	-	48.11	19.36	14.98	8.35	4.15	36.62	12.53	10.08	10.08	1.94	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガス 対策型（第1次基準 値）〕 山積0.8m3（平 積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	止水シート t＝ 1mm	遮水シート 厚 1.0＋10.0 mm	再生ｸﾗｯｼﾔﾂﾝ RC-40	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している				
60cm以上 80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼﾔﾂﾝ RC-40	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8-25(20)(高 炉)	22,958	14.74	10.06	4.68	-	46.44	18.68	14.46	8.06	4.01	38.82	15.56	9.73	9.73	1.88	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガス 対策型（第1次基準 値）〕 山積0.8m3（平 積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	止水シート t＝ 1mm	遮水シート 厚 1.0＋10.0 mm	再生ｸﾗｯｼﾔﾂﾝ RC-40	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している				
60cm以上 80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼﾔﾂﾝ RC-40	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8-25(20)(高 炉)	23,752	14.24	9.72	4.52	-	44.92	18.09	13.98	7.79	3.87	40.84	18.38	9.40	9.40	1.81	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガス 対策型（第1次基準 値）〕 山積0.8m3（平 積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	止水シート t＝ 1mm	遮水シート 厚 1.0＋10.0 mm	再生ｸﾗｯｼﾔﾂﾝ RC-40	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している				
60cm以上 80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼﾔﾂﾝ RC-40	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8-25(20)(高 炉)	24,546	13.79	9.41	4.38	-	43.45	17.49	13.52	7.54	3.75	42.76	21.02	9.10	9.10	1.75	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガス 対策型（第1次基準 値）〕 山積0.8m3（平 積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	止水シート t＝ 1mm	遮水シート 厚 1.0＋10.0 mm	再生ｸﾗｯｼﾔﾂﾝ RC-40	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している				
60cm以上 80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼﾔﾂﾝ RC-40	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8-25(20)(高 炉)	25,340	13.35	9.11	4.24	-	42.03	16.88	13.10	7.31	3.63	44.62	23.56	8.81	8.81	1.70	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガス 対策型（第1次基準 値）〕 山積0.8m3（平 積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	止水シート t＝ 1mm	遮水シート 厚 1.0＋10.0 mm	再生ｸﾗｯｼﾔﾂﾝ RC-40	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している				
60cm以上 80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼﾔﾂﾝ RC-40	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8-25(20)(高 炉)	26,134	12.94	8.83	4.11	-	40.75	16.37	12.70	7.08	3.52	46.31	25.87	8.55	8.55	1.65	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガス 対策型（第1次基準 値）〕 山積0.8m3（平 積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	止水シート t＝ 1mm	遮水シート 厚 1.0＋10.0 mm	再生ｸﾗｯｼﾔﾂﾝ RC-40	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している				
60cm以上 80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼﾔﾂﾝ RC-40	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8-25(20)(高 炉)	26,928	12.56	8.57	3.99	-	39.55	15.88	12.33	6.87	3.42	47.89	28.07	8.29	8.29	1.60	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガス 対策型（第1次基準 値）〕 山積0.8m3（平 積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	止水シート t＝ 1mm	遮水シート 厚 1.0＋10.0 mm	再生ｸﾗｯｼﾔﾂﾝ RC-40	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している				
60cm以上 80cm未満	有り	有り	無し	-	1.0m3を超え 1.5m3以下	18-8-25(20)(高 炉)	17,459	13.23	13.23	-	-	49.82	19.05	18.71	10.61	-	36.95	12.79	12.79	11.37	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	止水シート t＝ 1mm	遮水シート 厚 1.0＋10.0 mm	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	-	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している			
60cm以上 80cm未満	有り	有り	無し	-	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8-25(20)(高 炉)	18,253	12.65	12.65	-	-	47.65	18.23	17.90	10.14	-	39.70	15.22	12.24	12.24	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	止水シート t＝ 1mm	遮水シート 厚 1.0＋10.0 mm	-	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している			
60cm以上 80cm未満	有り	有り	無し	-	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8-25(20)(高 炉)	19,047	12.12	12.12	-	-	45.67	17.48	17.15	9.72	-	42.21	18.75	11.73	11.73	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	止水シート t＝ 1mm	遮水シート 厚 1.0＋10.0 mm	-	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している			
60cm以上 80cm未満	有り	有り	無し	-	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8-25(20)(高 炉)	19,840	11.64	11.64	-	-	43.80	16.73	16.47	9.33	-	44.56	22.04	11.26	11.26	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	止水シート t＝ 1mm	遮水シート 厚 1.0＋10.0 mm	-	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している			
60cm以上 80cm未満	有り	有り	無し	-	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8-25(20)(高 炉)	20,634	11.19	11.19	-	-	42.11	16.09	15.83	8.97	-	46.70	25.06	10.82	10.82	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	止水シート t＝ 1mm	遮水シート 厚 1.0＋10.0 mm	-	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している			

No.185 【 巨石積（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込コンクリート使用量		胴込・裏込コンクリート規格	K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z1	Z		Z3	Z4		S				
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4								
60cm以上 80cm未満	有り	有り	無し	-	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,428	10.78	10.78	-	-	40.56	15.49	15.25	8.64	-	48.66	27.82	10.42	10.42	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	止水シート 厚 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している		
60cm以上 80cm未満	有り	有り	無し	-	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,222	10.39	10.39	-	-	39.10	14.94	14.70	8.33	-	50.51	30.41	10.05	10.05	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	止水シート 厚 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している		
60cm以上 80cm未満	有り	有り	無し	-	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,016	10.03	10.03	-	-	37.75	14.42	14.19	8.04	-	52.22	32.82	9.70	9.70	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	止水シート 厚 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している		
60cm以上 80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	1.0m3を超え 1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,136	17.69	12.07	5.62	-	55.72	22.40	17.35	9.68	4.81	26.59	11.67	10.37	2.30	2.25	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	-	-				
60cm以上 80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,930	16.98	11.59	5.39	-	53.50	21.51	16.66	9.29	4.62	29.52	13.94	11.21	2.21	2.16	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	軽油 1.2号 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	-	-				
60cm以上 80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,724	16.33	11.14	5.19	-	51.44	20.69	16.02	8.93	4.44	32.23	17.24	10.78	2.13	2.08	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	軽油 1.2号 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	-	-				
60cm以上 80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,518	15.72	10.73	4.99	-	49.56	19.94	15.43	8.60	4.28	34.72	20.29	10.38	2.05	2.00	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	軽油 1.2号 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	-	-				
60cm以上 80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,312	15.17	10.35	4.82	-	47.80	19.22	14.88	8.30	4.13	37.03	23.12	10.01	1.97	1.93	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	軽油 1.2号 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	-	-				
60cm以上 80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,105	14.64	9.99	4.65	-	46.15	18.57	14.37	8.01	3.98	39.21	25.77	9.67	1.91	1.86	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	軽油 1.2号 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	-	-				
60cm以上 80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,899	14.16	9.66	4.50	-	44.63	17.96	13.89	7.75	3.85	41.21	28.23	9.34	1.84	1.80	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	軽油 1.2号 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	-	-				
60cm以上 80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,693	13.70	9.35	4.35	-	43.20	17.39	13.44	7.50	3.73	43.10	30.54	9.04	1.78	1.74	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	軽油 1.2号 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	-	-				
60cm以上 80cm未満	有り	無し	無し	-	1.0m3を超え 1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,225	15.17	15.17	-	-	57.13	21.85	21.46	12.16	-	27.70	14.67	13.03	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	-	-	-	-				
60cm以上 80cm未満	有り	無し	無し	-	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,018	14.42	14.42	-	-	54.30	20.76	20.40	11.56	-	31.28	17.34	13.94	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	-	-				
60cm以上 80cm未満	有り	無し	無し	-	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,812	13.74	13.74	-	-	51.72	19.78	19.43	11.01	-	34.54	21.25	13.29	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	-	-				
60cm以上 80cm未満	有り	無し	無し	-	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,606	13.12	13.12	-	-	49.39	18.88	18.56	10.52	-	37.49	24.80	12.69	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	-	-				
60cm以上 80cm未満	有り	無し	無し	-	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,400	12.55	12.55	-	-	47.27	18.08	17.76	10.06	-	40.18	28.04	12.14	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	-	-				
60cm以上 80cm未満	有り	無し	無し	-	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,194	12.03	12.03	-	-	45.31	17.33	17.02	9.65	-	42.66	31.02	11.64	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	-	-				

No.185 【 巨石積（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
石材径区分	遮水シート の有無	止水シート の有無	裏込材の 有無	裏込材規格	顧込・裏込コンクリート 使用量	顧込・裏込コンクリート 規格		K				R				Z				S				K（※印：賃料）				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
60cm以上 80cm未満	有り	無し	無し	-	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,987	11.55	11.55	-	-	43.48	16.61	16.35	9.26	-	44.97	33.80	11.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.185 【 巨石積（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格														備考			
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	顧込・裏込コンクリート使用量		顧込・裏込コンクリート規格	K				R					Z						S	K（※印：賃料）				R				Z1	Z2		Z3		Z4		S
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2			K3		R1	R2	R3	R4										
																			Z1		Z2			Z3						Z4									
60cm以上 80cm未満	無し	有り	無し	-	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,781	11.11	11.11	-	-	41.82	15.98	15.72	8.91	-	47.07	36.32	10.75	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	止水シート t=1mm	-	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している		
60cm以上 80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	1.0m3を超え 1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,503	20.50	13.99	6.51	-	62.20	23.64	20.12	11.22	5.58	17.30	12.02	2.67	2.61	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	-	-	-			
60cm以上 80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,297	19.56	13.35	6.21	-	59.34	22.56	19.19	10.70	5.32	21.10	16.06	2.55	2.49	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	-	-	-			
60cm以上 80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,091	18.70	12.76	5.94	-	56.74	21.57	18.35	10.23	5.09	24.56	19.74	2.44	2.38	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	-	-	-			
60cm以上 80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,885	17.92	12.23	5.69	-	54.35	20.66	17.58	9.80	4.87	27.73	23.12	2.33	2.28	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	-	-	-			
60cm以上 80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,679	17.19	11.73	5.46	-	52.16	19.82	16.87	9.41	4.68	30.65	26.22	2.24	2.19	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	-	-	-			
60cm以上 80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,472	16.53	11.28	5.25	-	50.13	19.05	16.22	9.04	4.50	33.34	29.08	2.15	2.11	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	-	-	-			
60cm以上 80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,266	15.91	10.86	5.05	-	48.26	18.34	15.61	8.71	4.33	35.83	31.73	2.07	2.03	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	-	-	-			
60cm以上 80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,060	15.34	10.47	4.87	-	46.53	17.69	15.05	8.39	4.17	38.13	34.18	2.00	1.95	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	-	-	-			
60cm以上 80cm未満	無し	無し	無し	-	1.0m3を超え 1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	12,614	18.31	18.31	-	-	65.96	26.35	23.01	14.68	-	15.73	15.73	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	-	-	-	-	-				
60cm以上 80cm未満	無し	無し	無し	-	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	13,407	17.22	17.22	-	-	62.06	24.81	21.64	13.81	-	20.72	20.72	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	-	-	-	-	-				
60cm以上 80cm未満	無し	無し	無し	-	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	14,201	16.26	16.26	-	-	58.59	23.42	20.43	13.04	-	25.15	25.15	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	-	-	-	-	-				
60cm以上 80cm未満	無し	無し	無し	-	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	14,995	15.40	15.40	-	-	55.48	22.17	19.35	12.35	-	29.12	29.12	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	-	-	-	-	-				
60cm以上 80cm未満	無し	無し	無し	-	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,789	14.63	14.63	-	-	52.69	21.05	18.38	11.73	-	32.68	32.68	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	-	-	-	-	-				
60cm以上 80cm未満	無し	無し	無し	-	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,583	13.93	13.93	-	-	50.17	20.04	17.50	11.17	-	35.90	35.90	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	-	-	-	-	-				
60cm以上 80cm未満	無し	無し	無し	-	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,376	13.29	13.29	-	-	47.88	19.13	16.70	10.66	-	38.83	38.83	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	-	-	-	-	-				
60cm以上 80cm未満	無し	無し	無し	-	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,170	12.71	12.71	-	-	45.79	18.30	15.97	10.19	-	41.50	41.50	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	-	-	-	-	-				

No.185【 巨石積（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考		
石材径区分	遮水シート の有無	止水シート の有無	裏込材の 有無	裏込材規格	顧込・裏込コンクリート 使用量		顧込・裏込コンクリート 規格	K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
80cm以上 100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼﾔﾚﾝ RC-40	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8-25(20)(高 炉)	21,925	14.28	9.38	4.90	-	48.69	19.95	15.59	7.66	4.20	37.03	12.67	10.19	10.19	1.97	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	バックホウ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(第1次基準 値)〕 山積0.8m3(平 積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	止水シート t= 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	再生ｸﾗｯｼﾔﾚﾝ RC-40	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している
80cm以上 100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼﾔﾚﾝ RC-40	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8-25(20)(高 炉)	22,718	13.78	9.05	4.73	-	47.00	19.27	15.05	7.39	4.05	39.22	15.72	9.83	9.83	1.90	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	バックホウ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(第1次基準 値)〕 山積0.8m3(平 積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	止水シート t= 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	再生ｸﾗｯｼﾔﾚﾝ RC-40	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している
80cm以上 100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼﾔﾚﾝ RC-40	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8-25(20)(高 炉)	23,512	13.32	8.75	4.57	-	45.41	18.62	14.54	7.14	3.91	41.27	18.57	9.50	9.50	1.83	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	バックホウ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(第1次基準 値)〕 山積0.8m3(平 積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	止水シート t= 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	再生ｸﾗｯｼﾔﾚﾝ RC-40	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している
80cm以上 100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼﾔﾚﾝ RC-40	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8-25(20)(高 炉)	24,306	12.88	8.46	4.42	-	43.93	18.01	14.06	6.91	3.79	43.19	21.23	9.19	9.19	1.77	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	バックホウ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(第1次基準 値)〕 山積0.8m3(平 積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	止水シート t= 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	再生ｸﾗｯｼﾔﾚﾝ RC-40	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している
80cm以上 100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼﾔﾚﾝ RC-40	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8-25(20)(高 炉)	25,100	12.47	8.19	4.28	-	42.49	17.38	13.62	6.69	3.67	45.04	23.77	8.90	8.90	1.72	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	バックホウ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(第1次基準 値)〕 山積0.8m3(平 積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	止水シート t= 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	再生ｸﾗｯｼﾔﾚﾝ RC-40	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している
80cm以上 100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼﾔﾚﾝ RC-40	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8-25(20)(高 炉)	25,894	12.09	7.94	4.15	-	41.17	16.85	13.20	6.48	3.55	46.74	26.14	8.62	8.62	1.66	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	バックホウ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(第1次基準 値)〕 山積0.8m3(平 積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	止水シート t= 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	再生ｸﾗｯｼﾔﾚﾝ RC-40	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している
80cm以上 100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼﾔﾚﾝ RC-40	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8-25(20)(高 炉)	26,687	11.74	7.71	4.03	-	39.96	16.35	12.81	6.29	3.45	48.30	28.30	8.37	8.37	1.61	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	バックホウ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(第1次基準 値)〕 山積0.8m3(平 積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	止水シート t= 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	再生ｸﾗｯｼﾔﾚﾝ RC-40	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している
80cm以上 100cm以下	有り	有り	無し	-	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8-25(20)(高 炉)	18,013	11.42	11.42	-	-	48.36	19.02	18.62	9.32	-	40.22	15.42	12.40	12.40	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	止水シート t= 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している	
80cm以上 100cm以下	有り	有り	無し	-	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8-25(20)(高 炉)	18,807	10.94	10.94	-	-	46.31	18.21	17.83	8.93	-	42.75	18.99	11.88	11.88	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	止水シート t= 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している	
80cm以上 100cm以下	有り	有り	無し	-	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8-25(20)(高 炉)	19,600	10.49	10.49	-	-	44.40	17.44	17.11	8.56	-	45.11	22.31	11.40	11.40	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	止水シート t= 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している	
80cm以上 100cm以下	有り	有り	無し	-	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8-25(20)(高 炉)	20,394	10.09	10.09	-	-	42.67	16.76	16.44	8.23	-	47.24	25.34	10.95	10.95	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	止水シート t= 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している	
80cm以上 100cm以下	有り	有り	無し	-	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8-25(20)(高 炉)	21,188	9.71	9.71	-	-	41.06	16.13	15.82	7.92	-	49.23	28.15	10.54	10.54	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	止水シート t= 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している	
80cm以上 100cm以下	有り	有り	無し	-	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8-25(20)(高 炉)	21,982	9.36	9.36	-	-	39.59	15.55	15.25	7.64	-	51.05	30.73	10.16	10.16	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	止水シート t= 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している	
80cm以上 100cm以下	有り	有り	無し	-	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8-25(20)(高 炉)	22,776	9.03	9.03	-	-	38.21	15.01	14.72	7.37	-	52.76	33.14	9.81	9.81	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	止水シート t= 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している	
80cm以上 100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼﾔﾚﾝ RC-40	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8-25(20)(高 炉)	19,690	15.91	10.45	5.46	-	54.21	22.20	17.36	8.53	4.68	29.88	14.11	11.34	2.24	2.19	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	バックホウ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(第1次基準 値)〕 山積0.8m3(平 積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	軽油 1.2号 バトロール給油	再生ｸﾗｯｼﾔﾚﾝ RC-40	-	-
80cm以上 100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼﾔﾚﾝ RC-40	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8-25(20)(高 炉)	20,484	15.29	10.04	5.25	-	52.12	21.37	16.69	8.19	4.49	32.59	17.44	10.90	2.15	2.10	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	バックホウ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(第1次基準 値)〕 山積0.8m3(平 積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	軽油 1.2号 バトロール給油	再生ｸﾗｯｼﾔﾚﾝ RC-40	-	-
80cm以上 100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼﾔﾚﾝ RC-40	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8-25(20)(高 炉)	21,278	14.72	9.67	5.05	-	50.16	20.54	16.07	7.89	4.33	35.12	20.52	10.50	2.07	2.03	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	バックホウ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(第1次基準 値)〕 山積0.8m3(平 積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	軽油 1.2号 バトロール給油	再生ｸﾗｯｼﾔﾚﾝ RC-40	-	-

No.185 【 巨石積（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
石材径区分	遮水シート の有無	止水シート の有無	裏込材の 有無	裏込材規格	顧込・裏込コンクリート 使用量		顧込・裏込コンクリート 規格	K				R				Z				S				K（※印：賃料）				R				Z				S	
								K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
80cm以上 100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,071	14.19	9.32	4.87	-	48.36	19.82	15.49	7.60	4.17	37.45	23.38	10.12	2.00	1.95	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(第1次基準 値)〕 山積0.8m3(平 積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	軽油 1.2号 バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC-40	-	-
80cm以上 100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,865	13.70	9.00	4.70	-	46.68	19.12	14.95	7.34	4.03	39.62	26.04	9.77	1.93	1.88	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(第1次基準 値)〕 山積0.8m3(平 積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	軽油 1.2号 バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC-40	-	-
80cm以上 100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,659	13.23	8.69	4.54	-	45.13	18.51	14.45	7.09	3.89	41.64	28.52	9.44	1.86	1.82	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(第1次基準 値)〕 山積0.8m3(平 積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	軽油 1.2号 バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC-40	-	-
80cm以上 100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,453	12.80	8.41	4.39	-	43.67	17.91	13.98	6.86	3.76	43.53	30.84	9.13	1.80	1.76	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(第1次基準 値)〕 山積0.8m3(平 積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	軽油 1.2号 バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC-40	-	-
80cm以上 100cm以下	有り	無し	無し	-	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,778	13.04	13.04	-	-	55.19	21.70	21.25	10.64	-	31.77	17.61	14.16	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	-	-
80cm以上 100cm以下	有り	無し	無し	-	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,572	12.41	12.41	-	-	52.56	20.67	20.23	10.13	-	35.03	21.55	13.48	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	-	-
80cm以上 100cm以下	有り	無し	無し	-	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,366	11.85	11.85	-	-	50.15	19.71	19.31	9.67	-	38.00	25.14	12.86	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	-	-
80cm以上 100cm以下	有り	無し	無し	-	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,160	11.33	11.33	-	-	47.96	18.87	18.46	9.24	-	40.71	28.41	12.30	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	-	-
80cm以上 100cm以下	有り	無し	無し	-	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,953	10.85	10.85	-	-	45.96	18.08	17.69	8.86	-	43.19	31.41	11.78	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	-	-
80cm以上 100cm以下	有り	無し	無し	-	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,747	10.42	10.42	-	-	44.07	17.31	16.98	8.50	-	45.51	34.20	11.31	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	-	-
80cm以上 100cm以下	有り	無し	無し	-	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,541	10.01	10.01	-	-	42.36	16.64	16.32	8.17	-	47.63	36.76	10.87	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	-	-
80cm以上 100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,690	15.91	10.45	5.46	-	54.21	22.20	17.36	8.53	4.68	29.88	14.11	11.34	2.24	2.19	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(第1次基準 値)〕 山積0.8m3(平 積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	軽油 1.2号 バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC-40	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している
80cm以上 100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,484	15.29	10.04	5.25	-	52.12	21.37	16.69	8.19	4.49	32.59	17.44	10.90	2.15	2.10	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(第1次基準 値)〕 山積0.8m3(平 積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	軽油 1.2号 バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC-40	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している
80cm以上 100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,278	14.72	9.67	5.05	-	50.16	20.54	16.07	7.89	4.33	35.12	20.52	10.50	2.07	2.03	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(第1次基準 値)〕 山積0.8m3(平 積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	軽油 1.2号 バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC-40	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している
80cm以上 100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,071	14.19	9.32	4.87	-	48.36	19.82	15.49	7.60	4.17	37.45	23.38	10.12	2.00	1.95	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(第1次基準 値)〕 山積0.8m3(平 積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	軽油 1.2号 バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC-40	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している
80cm以上 100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,865	13.70	9.00	4.70	-	46.68	19.12	14.95	7.34	4.03	39.62	26.04	9.77	1.93	1.88	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(第1次基準 値)〕 山積0.8m3(平 積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	軽油 1.2号 バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC-40	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している
80cm以上 100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,659	13.23	8.69	4.54	-	45.13	18.51	14.45	7.09	3.89	41.64	28.52	9.44	1.86	1.82	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(第1次基準 値)〕 山積0.8m3(平 積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	軽油 1.2号 バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC-40	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している

No.185 【 巨石積（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
石材径区分	遮水シート の有無	止水ｼｰﾄの 有無	裏込材の 有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ 使用量		胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ 規格	K				R				Z				S				K（※印：質料）				R				Z				S			
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
80cm以上 100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8-25(20)(高 炉)	24,453	12.80	8.41	4.39	-	43.67	17.91	13.98	6.86	3.76	43.53	30.84	9.13	1.80	1.76	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(第1次基準 値)〕 山積0.8m3(平 積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	止水ｼｰﾄ t = 1mm	軽油 1.2号 バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC-40	-	止水ｼｰﾄは遮水 ｼｰﾄの単価で設 定している	
80cm以上 100cm以下	無し	有り	無し	-	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8-25(20)(高 炉)	15,778	13.04	13.04	-	-	55.19	21.70	21.25	10.64	-	31.77	17.61	14.16	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	止水ｼｰﾄ t = 1mm	-	-	-	-	止水ｼｰﾄは遮水 ｼｰﾄの単価で設 定している
80cm以上 100cm以下	無し	有り	無し	-	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8-25(20)(高 炉)	16,572	12.41	12.41	-	-	52.56	20.67	20.23	10.13	-	35.03	21.55	13.48	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	止水ｼｰﾄ t = 1mm	-	-	-	-	止水ｼｰﾄは遮水 ｼｰﾄの単価で設 定している
80cm以上 100cm以下	無し	有り	無し	-	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8-25(20)(高 炉)	17,366	11.85	11.85	-	-	50.15	19.71	19.31	9.67	-	38.00	25.14	12.86	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	止水ｼｰﾄ t = 1mm	-	-	-	-	止水ｼｰﾄは遮水 ｼｰﾄの単価で設 定している
80cm以上 100cm以下	無し	有り	無し	-	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8-25(20)(高 炉)	18,160	11.33	11.33	-	-	47.96	18.87	18.46	9.24	-	40.71	28.41	12.30	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	止水ｼｰﾄ t = 1mm	-	-	-	-	止水ｼｰﾄは遮水 ｼｰﾄの単価で設 定している
80cm以上 100cm以下	無し	有り	無し	-	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8-25(20)(高 炉)	18,953	10.85	10.85	-	-	45.96	18.08	17.69	8.86	-	43.19	31.41	11.78	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	止水ｼｰﾄ t = 1mm	-	-	-	-	止水ｼｰﾄは遮水 ｼｰﾄの単価で設 定している
80cm以上 100cm以下	無し	有り	無し	-	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8-25(20)(高 炉)	19,747	10.42	10.42	-	-	44.07	17.31	16.98	8.50	-	45.51	34.20	11.31	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	止水ｼｰﾄ t = 1mm	-	-	-	-	止水ｼｰﾄは遮水 ｼｰﾄの単価で設 定している
80cm以上 100cm以下	無し	有り	無し	-	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8-25(20)(高 炉)	20,541	10.01	10.01	-	-	42.36	16.64	16.32	8.17	-	47.63	36.76	10.87	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	止水ｼｰﾄ t = 1mm	-	-	-	-	止水ｼｰﾄは遮水 ｼｰﾄの単価で設 定している
80cm以上 100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8-25(20)(高 炉)	17,057	18.36	12.06	6.30	-	60.24	23.37	20.04	9.84	5.40	21.40	16.29	2.58	2.53	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(第1次基準 値)〕 山積0.8m3(平 積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC-40	-	-		
80cm以上 100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8-25(20)(高 炉)	17,851	17.54	11.52	6.02	-	57.56	22.33	19.15	9.40	5.16	24.90	20.01	2.47	2.42	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(第1次基準 値)〕 山積0.8m3(平 積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC-40	-	-		
80cm以上 100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8-25(20)(高 炉)	18,645	16.79	11.03	5.76	-	55.12	21.39	18.33	9.00	4.94	28.09	23.42	2.36	2.31	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(第1次基準 値)〕 山積0.8m3(平 積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC-40	-	-		
80cm以上 100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8-25(20)(高 炉)	19,438	16.11	10.58	5.53	-	52.86	20.49	17.59	8.64	4.74	31.03	26.54	2.27	2.22	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(第1次基準 値)〕 山積0.8m3(平 積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC-40	-	-		
80cm以上 100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8-25(20)(高 炉)	20,232	15.48	10.17	5.31	-	50.78	19.69	16.90	8.30	4.55	33.74	29.43	2.18	2.13	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(第1次基準 値)〕 山積0.8m3(平 積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC-40	-	-		
80cm以上 100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8-25(20)(高 炉)	21,026	14.89	9.78	5.11	-	48.87	18.96	16.26	7.98	4.38	36.24	32.09	2.10	2.05	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(第1次基準 値)〕 山積0.8m3(平 積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC-40	-	-		
80cm以上 100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8-25(20)(高 炉)	21,820	14.36	9.43	4.93	-	47.09	18.27	15.67	7.69	4.22	38.55	34.56	2.02	1.97	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(第1次基準 値)〕 山積0.8m3(平 積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC-40	-	-		
80cm以上 100cm以下	無し	無し	無し	-	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8-25(20)(高 炉)	13,167	15.62	15.62	-	-	63.28	26.00	22.69	12.75	-	21.10	21.10	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	-	-	-	-	-	
80cm以上 100cm以下	無し	無し	無し	-	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8-25(20)(高 炉)	13,961	14.74	14.74	-	-	59.67	24.51	21.40	12.03	-	25.59	25.59	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	-	-	-	-	-	

No.185【 巨石積（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
石材径区分	遮水シート の有無	止水シート の有無	裏込材の 有無	裏込材規格	胴込・裏込コンクリート 使用量	胴込・裏込コンクリート 規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
80cm以上 100cm以下	無し	無し	無し	-	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	14,755	13.94	13.94	-	-	56.47	23.20	20.25	11.38	-	29.59	29.59	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	-	-	-	-	-					
80cm以上 100cm以下	無し	無し	無し	-	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,549	13.23	13.23	-	-	53.59	22.01	19.22	10.80	-	33.18	33.18	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	-	-	-	-	-					
80cm以上 100cm以下	無し	無し	無し	-	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,343	12.59	12.59	-	-	50.98	20.95	18.28	10.27	-	36.43	36.43	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	-	-	-	-	-					
80cm以上 100cm以下	無し	無し	無し	-	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,136	12.00	12.00	-	-	48.63	19.99	17.43	9.80	-	39.37	39.37	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	-	-	-	-	-					
80cm以上 100cm以下	無し	無し	無し	-	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,930	11.47	11.47	-	-	46.47	19.10	16.66	9.36	-	42.06	42.06	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	-	-	-	-	-					

No.186【 巨石採取 】
< 積算単位：個 >

条件区分	標準単価	機勞材構成比														代表機勞材規格														備考
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S			
															K1		K2		K3		R1		R2		R3			R4		
		K1		K2		K3		R1		R2		R3		R4		Z1		Z2		Z3		Z4								
-	3,525.6	37.13	34.35	2.78	-	48.77	29.47	18.21	-	-	14.10	14.10	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕開口幅2,100～2,500mm 爪幅450～1,000mm	-	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		

No. 187 【 巨石（材料費） 】

物価資料等による

No.188【 木杭打 】
< 積算単位：本 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
-	2,919.6	13.94	8.19	5.48	-	55.38	25.43	14.58	14.29	-	30.68	27.05	3.56	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量600～800kg級	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	杭丸太（松） 長2.0m×末口12cm 皮付 先端加工	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		

No.189 【 プレキャスト基礎 】
＜ 積算単位：m ＞

条件区分				標準単価	機材構成比															代表機材規格													備考					
中詰め材の種類	ブロック製品長	ブロック下幅	基礎砕石規格		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
コンクリート	2000mm	500mm以上 600mm未満	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	5,448.8	31.75	30.83	0.92	-	64.52	21.37	20.46	19.44	2.14	3.73	2.97	0.76	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガス 対策型（2011年規 制）〕 山積0.8m3（平積 0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC-40	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
コンクリート	2000mm	500mm以上 600mm未満	無し	4,568.6	36.77	36.77	-	-	63.23	21.65	21.53	18.82	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート	2000mm	600mm以上 700mm未満	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	5,876.9	29.54	28.58	0.96	-	66.54	24.17	19.26	18.19	2.25	3.92	3.12	0.80	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガス 対策型（2011年規 制）〕 山積0.8m3（平積 0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC-40	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
コンクリート	2000mm	600mm以上 700mm未満	無し	4,879.4	34.43	34.43	-	-	65.57	22.05	20.24	20.16	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート	2000mm	700mm以上 900mm未満	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	7,714.4	33.52	32.66	0.86	-	62.98	24.79	18.20	14.04	2.02	3.50	2.79	0.71	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガス 対策型（2011年規 制）〕 山積0.8m3（平積 0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC-40	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
コンクリート	2000mm	700mm以上 900mm未満	無し	6,540.8	38.52	38.52	-	-	61.48	23.03	18.80	15.10	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート	2000mm	900mm以上 1100mm未満	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	9,505.4	31.76	30.92	0.84	-	64.83	25.50	17.73	14.19	1.97	3.41	2.72	0.69	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガス 対策型（2011年規 制）〕 山積0.8m3（平積 0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC-40	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
コンクリート	2000mm	900mm以上 1100mm未満	無し	8,097.1	36.30	36.30	-	-	63.70	23.92	18.22	15.25	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート	2000mm	1100mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	11,123	30.98	30.20	0.78	-	65.86	26.01	17.52	14.44	1.82	3.16	2.52	0.64	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガス 対策型（2011年規 制）〕 山積0.8m3（平積 0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC-40	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
コンクリート	2000mm	1100mm	無し	9,597.3	35.00	35.00	-	-	65.00	24.66	17.94	15.44	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート	3300mm	500mm以上 600mm未満	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	4,327.9	30.27	29.11	1.16	-	65.04	21.93	20.07	18.77	2.70	4.69	3.74	0.95	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガス 対策型（2011年規 制）〕 山積0.8m3（平積 0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC-40	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
コンクリート	3300mm	500mm以上 600mm未満	無し	3,447.7	36.54	36.54	-	-	63.46	21.52	21.40	18.70	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート	3300mm	600mm以上 700mm未満	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	5,417.7	32.05	31.00	1.05	-	63.71	22.25	20.90	15.17	2.44	4.24	3.38	0.86	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガス 対策型（2011年規 制）〕 山積0.8m3（平積 0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC-40	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
コンクリート	3300mm	600mm以上 700mm未満	無し	4,420.1	38.00	38.00	-	-	62.00	22.29	19.45	16.76	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート	3300mm	700mm以上 900mm未満	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	6,829.2	31.73	30.75	0.98	-	64.30	24.82	16.96	15.86	2.28	3.97	3.16	0.81	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガス 対策型（2011年規 制）〕 山積0.8m3（平積 0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC-40	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
コンクリート	3300mm	700mm以上 900mm未満	無し	5,655.6	37.13	37.13	-	-	62.87	22.83	17.46	17.39	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.189 【 プレキャスト基礎 】
＜ 積算単位：m ＞

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
中詰め材の種類	ブロック製品長さ	ブロック下幅	基礎砕石規格		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z					S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1			K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

No. 189 【 プレキャスト基礎 】
 < 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考				
中詰め材の種類	ブロック製品長	ブロック下幅	基礎砕石規格		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
コンクリート以外又は無し	2000mm	500mm以上 600mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾃﾞﾝ RC-40	4,449.5	30.61	29.49	1.12	-	64.82	21.93	20.22	18.95	2.63	4.57	3.64	0.93	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生ｸﾗｯｼｬﾃﾞﾝ RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
コンクリート以外又は無し	2000mm	500mm以上 600mm未満	無し	3,569.3	36.77	36.77	-	-	63.23	21.65	21.53	18.82	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート以外又は無し	2000mm	600mm以上 700mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾃﾞﾝ RC-40	4,566.8	29.97	28.73	1.24	-	64.98	22.25	20.08	18.68	2.90	5.05	4.02	1.03	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生ｸﾗｯｼｬﾃﾞﾝ RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
コンクリート以外又は無し	2000mm	600mm以上 700mm未満	無し	3,569.3	36.77	36.77	-	-	63.23	21.65	21.53	18.82	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート以外又は無し	2000mm	700mm以上 900mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾃﾞﾝ RC-40	4,742.9	29.08	27.67	1.41	-	65.21	22.70	19.89	18.28	3.29	5.71	4.55	1.16	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生ｸﾗｯｼｬﾃﾞﾝ RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
コンクリート以外又は無し	2000mm	700mm以上 900mm未満	無し	3,569.3	36.77	36.77	-	-	63.23	21.65	21.53	18.82	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート以外又は無し	2000mm	900mm以上 1100mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾃﾞﾝ RC-40	4,977.6	27.98	26.36	1.61	-	65.49	23.25	19.65	17.81	3.76	6.53	5.20	1.33	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生ｸﾗｯｼｬﾃﾞﾝ RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート以外又は無し	2000mm	900mm以上 1100mm未満	無し	3,569.3	36.77	36.77	-	-	63.23	21.65	21.53	18.82	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート以外又は無し	2000mm	1100mm	再生ｸﾗｯｼｬﾃﾞﾝ RC-40	5,094.9	27.47	25.76	1.70	-	65.61	23.50	19.54	17.58	3.98	6.92	5.51	1.41	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生ｸﾗｯｼｬﾃﾞﾝ RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート以外又は無し	2000mm	1100mm	無し	3,569.3	36.77	36.77	-	-	63.23	21.65	21.53	18.82	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート以外又は無し	3300mm	400mm以上 500mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾃﾞﾝ RC-40	3,769.0	30.47	29.32	1.15	-	64.86	22.01	20.19	18.89	2.69	4.67	3.72	0.95	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生ｸﾗｯｼｬﾃﾞﾝ RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート以外又は無し	3300mm	400mm以上 500mm未満	無し	3,006.2	36.77	36.77	-	-	63.23	21.65	21.53	18.82	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート以外又は無し	3300mm	500mm以上 600mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾃﾞﾝ RC-40	3,886.4	29.73	28.44	1.29	-	65.05	22.37	20.03	18.57	3.01	5.22	4.16	1.06	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生ｸﾗｯｼｬﾃﾞﾝ RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート以外又は無し	3300mm	500mm以上 600mm未満	無し	3,006.2	36.77	36.77	-	-	63.23	21.65	21.53	18.82	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート以外又は無し	3300mm	600mm以上 700mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾃﾞﾝ RC-40	4,003.7	29.03	27.61	1.42	-	65.22	22.73	19.87	18.26	3.31	5.75	4.58	1.17	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生ｸﾗｯｼｬﾃﾞﾝ RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート以外又は無し	3300mm	600mm以上 700mm未満	無し	3,006.2	36.77	36.77	-	-	63.23	21.65	21.53	18.82	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.189【 プレキャスト基礎 】
＜ 積算単位：m ＞

条件区分				標準単価	機材構成比															代表機材規格													備考		
中詰め材の種類	ブロック製品長	ブロック下幅	基礎砕石規格		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
コンクリート以外又は無し	3300mm	700mm以上 900mm未満	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	4,179.8	28.05	26.44	1.60	-	65.47	23.21	19.66	17.84	3.73	6.48	5.16	1.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート以外又は無し	3300mm	700mm以上 900mm未満	無し	3,006.2	36.77	36.77	-	-	63.23	21.65	21.53	18.82	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
コンクリート以外又は無し	3300mm	900mm以上 1100mm未満	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	4,414.5	26.87	25.04	1.82	-	65.75	23.78	19.41	17.32	4.24	7.38	5.87	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
コンクリート以外又は無し	3300mm	900mm以上 1100mm未満	無し	3,006.2	36.77	36.77	-	-	63.23	21.65	21.53	18.82	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
コンクリート以外又は無し	3300mm	1100mm	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	4,531.9	26.32	24.39	1.92	-	65.90	24.08	19.29	17.08	4.47	7.78	6.19	1.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
コンクリート以外又は無し	3300mm	1100mm	無し	3,006.2	36.77	36.77	-	-	63.23	21.65	21.53	18.82	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
コンクリート以外又は無し	4000mm	400mm以上 500mm未満	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	3,482.3	29.96	28.71	1.25	-	64.98	22.25	20.08	18.67	2.91	5.06	4.03	1.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
コンクリート以外又は無し	4000mm	400mm以上 500mm未満	無し	2,719.5	36.77	36.77	-	-	63.23	21.65	21.53	18.82	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
コンクリート以外又は無し	4000mm	500mm以上 600mm未満	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	3,599.7	29.17	27.78	1.39	-	65.18	22.65	19.91	18.32	3.25	5.65	4.50	1.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
コンクリート以外又は無し	4000mm	500mm以上 600mm未満	無し	2,719.5	36.77	36.77	-	-	63.23	21.65	21.53	18.82	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
コンクリート以外又は無し	4000mm	600mm以上 700mm未満	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	3,717.0	28.44	26.90	1.53	-	65.37	23.03	19.75	18.00	3.56	6.19	4.93	1.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
コンクリート以外又は無し	4000mm	600mm以上 700mm未満	無し	2,719.5	36.77	36.77	-	-	63.23	21.65	21.53	18.82	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
コンクリート以外又は無し	4000mm	700mm以上 900mm未満	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	3,893.1	27.41	25.68	1.72	-	65.63	23.53	19.53	17.56	4.00	6.96	5.54	1.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
コンクリート以外又は無し	4000mm	700mm以上 900mm未満	無し	2,719.5	36.77	36.77	-	-	63.23	21.65	21.53	18.82	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
コンクリート以外又は無し	4000mm	900mm以上 1100mm未満	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	4,127.8	26.17	24.22	1.94	-	65.95	24.16	19.26	17.02	4.53	7.88	6.27	1.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
コンクリート以外又は無し	4000mm	900mm以上 1100mm未満	無し	2,719.5	36.77	36.77	-	-	63.23	21.65	21.53	18.82	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No.189【 プレキャスト基礎 】
< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機労材構成比																代表機労材規格													備考					
中詰材の種類	ブロック製品長	ブロック下幅	基礎砕石規格		K				R	Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S									
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4							
コンクリート以外又は無し	4000mm	1100mm	再生クラッシュレン RC-40	4,245.2	25.61	23.55	2.05	-	66.08	24.42	19.14	16.78	4.77	8.31	6.61	1.69	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシュレン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
コンクリート以外又は無し	4000mm	1100mm	無し	2,719.5	36.77	36.77	-	-	63.23	21.65	21.53	18.82	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート以外又は無し	5000mm	400mm以上500mm未満	再生クラッシュレン RC-40	3,156.7	29.08	27.71	1.37	-	65.34	22.53	19.82	18.26	3.21	5.58	4.44	1.14	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシュレン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
コンクリート以外又は無し	5000mm	400mm以上500mm未満	無し	2,393.9	36.54	36.54	-	-	63.46	21.52	21.40	18.70	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート以外又は無し	5000mm	500mm以上600mm未満	再生クラッシュレン RC-40	3,274.1	28.26	26.72	1.53	-	65.54	22.94	19.65	17.90	3.57	6.20	4.94	1.26	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシュレン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート以外又は無し	5000mm	500mm以上600mm未満	無し	2,393.9	36.54	36.54	-	-	63.46	21.52	21.40	18.70	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート以外又は無し	5000mm	600mm以上700mm未満	再生クラッシュレン RC-40	3,391.4	27.47	25.79	1.67	-	65.74	23.35	19.48	17.56	3.91	6.79	5.41	1.38	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシュレン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート以外又は無し	5000mm	600mm以上700mm未満	無し	2,393.9	36.54	36.54	-	-	63.46	21.52	21.40	18.70	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート以外又は無し	5000mm	700mm以上900mm未満	再生クラッシュレン RC-40	3,567.5	26.40	24.52	1.87	-	65.99	23.87	19.25	17.10	4.37	7.61	6.05	1.55	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシュレン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート以外又は無し	5000mm	700mm以上900mm未満	無し	2,393.9	36.54	36.54	-	-	63.46	21.52	21.40	18.70	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート以外又は無し	5000mm	900mm以上1100mm未満	再生クラッシュレン RC-40	3,802.2	25.12	23.00	2.11	-	66.32	24.54	18.98	16.54	4.92	8.56	6.81	1.74	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシュレン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート以外又は無し	5000mm	900mm以上1100mm未満	無し	2,393.9	36.54	36.54	-	-	63.46	21.52	21.40	18.70	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート以外又は無し	5000mm	1100mm	再生クラッシュレン RC-40	3,919.6	24.55	22.32	2.22	-	66.45	24.81	18.86	16.29	5.17	9.00	7.16	1.83	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシュレン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート以外又は無し	5000mm	1100mm	無し	2,393.9	36.54	36.54	-	-	63.46	21.52	21.40	18.70	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 190 【 プレキャスト基礎（材料費） 】

物価資料等による

No. 191 【 中詰コンクリート（材料費） 】

物価資料等による

No.192 【 中詰コンクリート打設 】

< 積算単位：m³ >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
18-8-25(高炉)	21,734	11.20	11.20	-	-	20.89	9.29	5.09	3.18	-	67.91	67.91	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-			

No. 193 【 かごマット設置（スロープ型） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考	
かご厚さ	かご本体材質	詰石種類	詰石規格		K					R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z					S
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
t=30cm	亜鉛7%メッキ	割栗石	径5～15cm	9,436.4	3.13	3.01	-	-	25.63	18.22	2.34	2.26	1.83	71.24	45.09	18.75	1.23	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	かごマット（スロープ型） t=30cm メッキ鉄線	割栗石 50～150mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
t=50cm	亜鉛7%メッキ	割栗石	径15～20cm	12,771	3.01	2.90	-	-	23.58	16.66	2.31	2.17	1.54	73.41	44.37	23.28	1.19	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	かごマット（スロープ型） t=50cm メッキ鉄線	割栗石 150～200mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		

No.194【 野芝種子吹付 】
< 積算単位：m² >

条件区分 養生材の有無	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
		K				R				Z				S	K（＊印：賃料）				R				Z				S			
															K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	
有り	498.19	2.88	1.50	1.38	-	22.50	8.15	6.47	4.23	3.47	74.62	65.08	2.74	1.17	-	種子吹付機〔車載式（種子専用）〕タンク容量2.5m3 搭載トラック3t車	トラック〔普通型〕 4～4.5t積	-	-	法面工	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	種子(野芝) 発芽促進剤処理済	肥料 高度化成肥料N：P：K=15：15：15	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-		
無し	471.07	3.05	1.59	1.46	-	23.80	8.62	6.84	4.48	3.67	73.15	68.82	2.90	1.24	-	種子吹付機〔車載式（種子専用）〕タンク容量2.5m3 搭載トラック3t車	トラック〔普通型〕 4～4.5t積	-	-	法面工	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	種子(野芝) 発芽促進剤処理済	肥料 高度化成肥料N：P：K=15：15：15	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-		

No.195【 被覆シート張 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考			
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S						
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
-	417.96	0.00	-	-	-	29.70	14.26	11.31	4.13	-	70.30	70.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.196 【 養生（散水養生） 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
-	28.420	0.57	0.57	-	-	97.34	51.95	45.39	-	-	2.09	2.09	-	-	-	小型渦巻ポンプ〔可搬・自吸・エンジン駆動型〕口径50mm 全揚程30m	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	ガソリン ギュラー ンド	レスタ	-	-	-	-	-			

No. 197 【 袋詰玉石 】
< 積算単位：袋 >

条件区分			標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考	
袋詰玉石用袋材規格	施工条件	中詰材区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
2t用(長期性能型)	据付深さ4m以下及び作業半径5m以内	購入材	19,455	2.10	2.10	-	-	13.45	3.42	3.41	3.35	2.98	84.45	43.73	39.00	1.72	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	袋詰玉石用袋材2t用(長期性能型)	中詰材 割栗石150～200mm	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
2t用(長期性能型)	据付深さ4m以下及び作業半径5m以内	流用又は採取材	11,867	3.44	3.44	-	-	22.07	5.61	5.59	5.50	4.89	74.49	71.67	2.82	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	袋詰玉石用袋材2t用(長期性能型)	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
2t用(長期性能型)	据付深さ4mを超え9m以下又は作業半径5mを超え18m以下	購入材	20,746	6.73	5.06	1.67	-	14.24	5.18	2.97	2.96	2.91	79.03	41.01	36.57	1.45	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	袋詰玉石用袋材2t用(長期性能型)	中詰材 割栗石150～200mm	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
2t用(長期性能型)	据付深さ4mを超え9m以下又は作業半径5mを超え18m以下	流用又は採取材	13,157	10.61	7.98	2.63	-	22.47	8.17	4.69	4.67	4.59	66.92	64.63	2.29	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	袋詰玉石用袋材2t用(長期性能型)	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
3t用(長期性能型)	-	購入材	30,227	4.85	3.65	1.20	-	10.28	3.74	2.14	2.14	2.10	84.87	45.37	38.46	1.04	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	袋詰玉石用袋材3t用(長期性能型)	中詰材 割栗石150～200mm	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
3t用(長期性能型)	-	流用又は採取材	18,599	7.89	5.93	1.96	-	16.72	6.08	3.49	3.47	3.42	75.39	73.69	1.70	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	袋詰玉石用袋材3t用(長期性能型)	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	

No. 198 【 笠コンクリートブロック 】
< 積算単位：m >

条件区分			標準単価	機 労 材 構 成 比													代 表 機 労 材 規 格													備考					
中詰コンクリート 型枠の有無	中詰コンクリート規格	中詰コンクリート 100m当り設 計量		K				R					Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1			K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
無し	21-8- 25(20) (高炉)	11m3以上 16m3未満	9,289.6	21.87	18.08	-	-	56.37	31.73	9.04	5.82	-	21.76	21.76	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25(20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-
無し	21-8- 25(20) (高炉)	16m3以上 23m3未満	10,188	19.94	16.48	-	-	51.40	28.94	8.24	5.31	-	28.66	28.66	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25(20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-
無し	21-8- 25(20) (高炉)	23m3以上 31m3未満	11,311	17.96	14.85	-	-	46.30	26.07	7.42	4.78	-	35.74	35.74	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25(20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-
無し	21-8- 25(20) (高炉)	31m3以上 39m3未満	12,509	16.24	13.42	-	-	41.83	23.54	6.71	4.32	-	41.93	41.93	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25(20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-
無し	21-8- 25(20) (高炉)	39m3以上 47m3未満	13,708	14.82	12.25	-	-	38.16	21.48	6.12	3.94	-	47.02	47.02	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25(20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-
無し	21-8- 25(20) (高炉)	47m3以上 56m3未満	14,981	13.56	11.21	-	-	34.93	19.66	5.60	3.61	-	51.51	51.51	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25(20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-
無し	21-8- 25(20) (高炉)	56m3以上 65m3未満	16,328	12.44	10.28	-	-	32.04	18.03	5.14	3.31	-	55.52	55.52	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25(20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-
無し	21-8- 25(20) (高炉)	65m3以上 75m3未満	17,751	11.44	9.46	-	-	29.47	16.59	4.73	3.04	-	59.09	59.09	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25(20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-
無し	21-8- 25(20) (高炉)	75m3以上 85m3未満	19,249	10.55	8.72	-	-	27.19	15.30	4.36	2.81	-	62.26	62.26	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25(20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-
無し	21-8- 25(20) (高炉)	85m3以上 96m3未満	20,821	9.75	8.06	-	-	25.12	14.14	4.03	2.59	-	65.13	65.13	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25(20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-
有り	21-8- 25(20) (高炉)	11m3以上 16m3未満	12,522	17.30	13.41	-	-	66.56	34.71	9.46	4.32	3.11	16.14	16.14	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8 -25(20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-
有り	21-8- 25(20) (高炉)	16m3以上 23m3未満	13,421	16.14	12.51	-	-	62.11	32.40	8.83	4.03	2.90	21.75	21.75	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8 -25(20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-
有り	21-8- 25(20) (高炉)	23m3以上 31m3未満	14,544	14.89	11.55	-	-	57.31	29.88	8.15	3.72	2.68	27.80	27.80	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8 -25(20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-
有り	21-8- 25(20) (高炉)	31m3以上 39m3未満	15,742	13.76	10.67	-	-	52.95	27.62	7.53	3.43	2.47	33.29	33.29	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8 -25(20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-
有り	21-8- 25(20) (高炉)	39m3以上 47m3未満	16,940	12.78	9.91	-	-	49.21	25.68	6.99	3.19	2.30	38.01	38.01	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8 -25(20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-
有り	21-8- 25(20) (高炉)	47m3以上 56m3未満	18,213	11.89	9.22	-	-	45.77	23.88	6.50	2.97	2.14	42.34	42.34	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8 -25(20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-

No. 198 【 笠コンクリートブロック 】
< 積算単位：m >

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考					
中詰コンクリート 型枠の有無	中詰コンクリート規格	中詰コンクリート 100m当り設計量		K				R				Z					S	K（※印：賃料）				R				Z					S				
				K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
有り	21-8- 25(20) (高炉)	56m3以上 65m3未満	19,561	11.07	8.58	-	-	42.58	22.20	6.06	2.76	1.99	46.35	46.35	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-				普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8 -25(20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-
有り	21-8- 25(20) (高炉)	65m3以上 75m3未満	20,984	10.32	8.00	-	-	39.68	20.69	5.65	2.57	1.85	50.00	50.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-				普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8 -25(20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-
有り	21-8- 25(20) (高炉)	75m3以上 85m3未満	22,481	9.63	7.47	-	-	37.04	19.31	5.27	2.40	1.73	53.33	53.33	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-				普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8 -25(20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-
有り	21-8- 25(20) (高炉)	85m3以上 96m3未満	24,054	9.00	6.98	-	-	34.61	18.05	4.92	2.24	1.62	56.39	56.39	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-				普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8 -25(20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-

No. 199 【 笠コンクリートブロック（材料費） 】

物価資料等による

No. 200 【 グラウトホール 】
< 積算単位：組 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R				Z	Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S				
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
-	4,920.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No. 201 【 グラウト管（材料費） 】

物価資料等による

No. 202 【 掘削（光ケーブル配管） 】

< 積算単位：m 3 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考	
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S		
															K1		K2		K3		R1		R2		R3		R4				Z1
		K1		K2		K3		R1		R2		R3		R4		Z1		Z2		Z3		Z4									
-	2,065.4	12.10	11.99	-	-	80.99	38.70	34.35	7.14	-	6.91	6.85	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.28m3（平積0.2m3）*	-					運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	-	軽油 1．2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 203 【 埋戻し・締固め 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
															K1		K2		K3		R1		R2		R3		R4			Z1		
		K1		K2		K3		R1		R2		R3		R4		Z1		Z2		Z3		Z4										
-	3,480.7	9.91	8.62	-	-	86.12	27.85	26.56	20.49	-	3.97	3.46	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.28m3（平積0.2m3）*	-					運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 204 【 敷砂，保護砂（材料費） 】

物価資料等による

No. 205 【 配管設置（埋設部） 】

< 積算単位：m >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考		
配管材種類	設置条数	内管条数		K				R					Z					S	K（*印：賃料）				R				Z				S			
				K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
通常管	2条	-	1,309.5	0.00	-	-	-	26.61	19.70	5.65	-	-	73.39	69.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	F E P 80mm	-	-	-	-	-
通常管	3条	-	1,789.9	0.00	-	-	-	19.46	14.41	4.13	-	-	80.54	76.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	F E P 80mm	-	-	-	-	-
通常管	4条	-	2,270.3	0.00	-	-	-	15.35	11.36	3.26	-	-	84.65	80.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	F E P 80mm	-	-	-	-	-
多孔管	-	2条(多孔管(内管2条)×1本)	5,786.9	0.00	-	-	-	8.15	5.94	2.13	-	-	91.85	90.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	合成樹脂製多孔管 80×2孔	-	-	-	-	-
多孔管	-	3条(多孔管(内管3条)×1本)	7,735.3	0.00	-	-	-	6.09	4.44	1.59	-	-	93.91	92.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	合成樹脂製多孔管 80×3孔	-	-	-	-	-
多孔管	-	4条(多孔管(内管2条)×2本)	11,102	0.00	-	-	-	4.24	3.09	1.11	-	-	95.76	94.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	合成樹脂製多孔管 80×2孔	-	-	-	-	-

No. 206 【 配管設置（露出部） 】

< 積算单位：m >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考			
配管材設計数量/対象延長	設置条数		K	K			R	R					Z	Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
1.00	2条	6,711.8	0.00	-	-	-	69.28	48.07	14.35	-	-	30.72	27.68	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管 G 54	-	-	-	-	-	-			
1.00	3条	7,743.2	0.00	-	-	-	60.04	41.66	12.44	-	-	39.96	36.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管 G 54	-	-	-	-	-	-			
1.00	4条	8,774.7	0.00	-	-	-	53.00	36.78	10.97	-	-	47.00	42.35	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管 G 54	-	-	-	-	-	-			
0.95 以上 1.00 未満	2条	6,660.3	0.00	-	-	-	69.81	48.44	14.46	-	-	30.19	27.20	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管 G 54	-	-	-	-	-	-			
0.95 以上 1.00 未満	3条	7,665.9	0.00	-	-	-	60.65	42.09	12.56	-	-	39.35	35.45	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管 G 54	-	-	-	-	-	-			
0.95 以上 1.00 未満	4条	8,671.5	0.00	-	-	-	53.62	37.21	11.10	-	-	46.38	41.79	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管 G 54	-	-	-	-	-	-			
0.90 以上 0.95 未満	2条	6,557.1	0.00	-	-	-	70.91	49.20	14.69	-	-	29.09	26.21	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管 G 54	-	-	-	-	-	-			
0.90 以上 0.95 未満	3条	7,511.2	0.00	-	-	-	61.91	42.96	12.82	-	-	38.09	34.32	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管 G 54	-	-	-	-	-	-			
0.90 以上 0.95 未満	4条	8,465.2	0.00	-	-	-	54.93	38.12	11.37	-	-	45.07	40.61	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管 G 54	-	-	-	-	-	-			
0.85 以上 0.90 未満	2条	6,454.0	0.00	-	-	-	72.04	49.99	14.92	-	-	27.96	25.19	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管 G 54	-	-	-	-	-	-			
0.85 以上 0.90 未満	3条	7,356.5	0.00	-	-	-	63.21	43.86	13.09	-	-	36.79	33.15	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管 G 54	-	-	-	-	-	-			
0.85 以上 0.90 未満	4条	8,259.0	0.00	-	-	-	56.30	39.07	11.66	-	-	43.70	39.37	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管 G 54	-	-	-	-	-	-			
0.80 以上 0.85 未満	2条	6,350.8	0.00	-	-	-	73.21	50.80	15.16	-	-	26.79	24.14	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管 G 54	-	-	-	-	-	-			
0.80 以上 0.85 未満	3条	7,201.8	0.00	-	-	-	64.56	44.80	13.37	-	-	35.44	31.93	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管 G 54	-	-	-	-	-	-			
0.80 以上 0.85 未満	4条	8,052.7	0.00	-	-	-	57.75	40.07	11.96	-	-	42.25	38.07	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管 G 54	-	-	-	-	-	-			

No. 207 【 配管支持金具（材料費） 】

物価資料等による

No. 208 【 プルボックス（材料費） 】【

物価資料等による

No. 209 【 可とう電線管（材料費） 】

物価資料等による

No. 210 【 伸縮継手（材料費） 】

物価資料等による

No. 211 【 ノーマルベンド（材料費） 】

物価資料等による

No. 212 【 ハンドホール 】
< 積算単位：個 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
															K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4															
-	96,206	3.20	3.20	-	-	25.63	10.50	6.58	4.85	3.33	71.17	68.75	1.05	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ハンドホール 600×600 ×600mm R2K-60蓋付	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	

No. 213 【 掘削（砂防） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考			
土質	施工数量	障害の有無	掘削範囲	火薬使用		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
土砂	3,000m3未満	無し	-	-	490.39	32.13	32.13	-	-	44.87	44.87	-	-	-	23.00	23.00	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
土砂	3,000m3未満	有り	-	-	650.07	32.13	32.13	-	-	44.87	44.87	-	-	-	23.00	23.00	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
土砂	3,000m3以上	無し	-	-	245.46	32.13	32.13	-	-	44.87	44.87	-	-	-	23.00	23.00	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
土砂	3,000m3以上	有り	-	-	337.18	32.13	32.13	-	-	44.87	44.87	-	-	-	23.00	23.00	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
土砂	小規模	-	-	-	1,997.6	45.16	45.16	-	-	43.24	43.24	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.5m3（平積0.4m3）	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	3,000m3未満	無し	-	-	579.94	32.13	32.13	-	-	44.87	44.87	-	-	-	23.00	23.00	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	3,000m3未満	有り	-	-	870.18	32.13	32.13	-	-	44.87	44.87	-	-	-	23.00	23.00	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	3,000m3以上	無し	-	-	299.95	32.13	32.13	-	-	44.87	44.87	-	-	-	23.00	23.00	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	3,000m3以上	有り	-	-	449.39	32.13	32.13	-	-	44.87	44.87	-	-	-	23.00	23.00	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
軟岩	-	-	機械走行面より5m以内	-	1,580.8	53.56	30.65	18.05	-	33.00	30.00	-	-	-	13.44	12.22	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
軟岩	-	-	機械走行面より5m超	可	5,992.9	0.00	-	-	-	100.00	29.99	25.64	21.34	7.78	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	さく岩工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
軟岩	-	-	機械走行面より5m超	不可	15,688	0.00	-	-	-	100.00	48.79	28.93	15.74	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硬岩	-	-	機械走行面より5m以内	-	3,326.7	54.46	27.14	15.09	-	32.36	25.09	-	-	-	13.18	10.22	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
硬岩	-	-	機械走行面より5m超	可	8,657.7	0.00	-	-	-	100.00	26.34	24.35	22.47	8.15	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	さく岩工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
硬岩	-	-	機械走行面より5m超	不可	21,254	0.00	-	-	-	100.00	47.96	28.90	16.60	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
転石	-	-	機械走行面より5m以内	-	2,728.3	54.45	30.96	17.23	-	32.37	28.65	-	-	-	13.18	11.67	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
転石	-	-	機械走行面より5m超	可	10,212	0.00	-	-	-	100.00	45.57	18.74	8.05	7.01	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	さく岩工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	

No. 213 【 掘削（砂防） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格																備考
土質	施工数量	障害の有無	掘削範囲	火薬使用		K				R				Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
転石	-	-	機械走行面より5m超	不可	12,398	0.00	-	-	-	100.00	47.97	28.90	16.59	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No. 214 【 土砂等運搬（砂防） 】

< 積算単位：m 3 >

条件区分			標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
土砂等発生 現場	土質	運搬距離		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
標準	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	0.5km以下	444.55	46.09	46.09	-	-	36.17	36.17	-	-	-	17.74	17.74	-	-	-	ダンブトラック [オン ロード・ディーゼル] -10t積級 (タイヤ損耗 費及び補修費 (普通) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費 (普通) を含む		
標準	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	1.0km以下	500.12	46.09	46.09	-	-	36.17	36.17	-	-	-	17.74	17.74	-	-	-	ダンブトラック [オン ロード・ディーゼル] -10t積級 (タイヤ損耗 費及び補修費 (普通) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費 (普通) を含む		
標準	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	1.5km以下	555.69	46.09	46.09	-	-	36.17	36.17	-	-	-	17.74	17.74	-	-	-	ダンブトラック [オン ロード・ディーゼル] -10t積級 (タイヤ損耗 費及び補修費 (普通) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費 (普通) を含む		
標準	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	2.0km以下	611.25	46.09	46.09	-	-	36.17	36.17	-	-	-	17.74	17.74	-	-	-	ダンブトラック [オン ロード・ディーゼル] -10t積級 (タイヤ損耗 費及び補修費 (普通) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費 (普通) を含む		
標準	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	2.5km以下	722.39	46.09	46.09	-	-	36.17	36.17	-	-	-	17.74	17.74	-	-	-	ダンブトラック [オン ロード・ディーゼル] -10t積級 (タイヤ損耗 費及び補修費 (普通) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費 (普通) を含む		
標準	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	3.0km以下	777.96	46.09	46.09	-	-	36.17	36.17	-	-	-	17.74	17.74	-	-	-	ダンブトラック [オン ロード・ディーゼル] -10t積級 (タイヤ損耗 費及び補修費 (普通) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費 (普通) を含む		
標準	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	4.0km以下	889.10	46.09	46.09	-	-	36.17	36.17	-	-	-	17.74	17.74	-	-	-	ダンブトラック [オン ロード・ディーゼル] -10t積級 (タイヤ損耗 費及び補修費 (普通) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費 (普通) を含む		
標準	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	5.0km以下	1,000.2	46.09	46.09	-	-	36.17	36.17	-	-	-	17.74	17.74	-	-	-	ダンブトラック [オン ロード・ディーゼル] -10t積級 (タイヤ損耗 費及び補修費 (普通) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費 (普通) を含む		
標準	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	6.0km以下	1,166.9	46.09	46.09	-	-	36.17	36.17	-	-	-	17.74	17.74	-	-	-	ダンブトラック [オン ロード・ディーゼル] -10t積級 (タイヤ損耗 費及び補修費 (普通) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費 (普通) を含む		
標準	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	7.0km以下	1,278.1	46.09	46.09	-	-	36.17	36.17	-	-	-	17.74	17.74	-	-	-	ダンブトラック [オン ロード・ディーゼル] -10t積級 (タイヤ損耗 費及び補修費 (普通) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費 (普通) を含む		
標準	軟岩	0.5km以下	542.35	46.09	46.09	-	-	36.17	36.17	-	-	-	17.74	17.74	-	-	-	ダンブトラック [オン ロード・ディーゼル] -10t積級 (タイヤ損耗 費及び補修費 (普通) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費 (普通) を含む		
標準	軟岩	1.0km以下	610.14	46.09	46.09	-	-	36.17	36.17	-	-	-	17.74	17.74	-	-	-	ダンブトラック [オン ロード・ディーゼル] -10t積級 (タイヤ損耗 費及び補修費 (普通) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費 (普通) を含む		
標準	軟岩	1.5km以下	677.94	46.09	46.09	-	-	36.17	36.17	-	-	-	17.74	17.74	-	-	-	ダンブトラック [オン ロード・ディーゼル] -10t積級 (タイヤ損耗 費及び補修費 (普通) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費 (普通) を含む		
標準	軟岩	2.0km以下	745.73	46.09	46.09	-	-	36.17	36.17	-	-	-	17.74	17.74	-	-	-	ダンブトラック [オン ロード・ディーゼル] -10t積級 (タイヤ損耗 費及び補修費 (普通) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費 (普通) を含む		
標準	軟岩	2.5km以下	881.32	46.09	46.09	-	-	36.17	36.17	-	-	-	17.74	17.74	-	-	-	ダンブトラック [オン ロード・ディーゼル] -10t積級 (タイヤ損耗 費及び補修費 (普通) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費 (普通) を含む		
標準	軟岩	3.0km以下	949.11	46.09	46.09	-	-	36.17	36.17	-	-	-	17.74	17.74	-	-	-	ダンブトラック [オン ロード・ディーゼル] -10t積級 (タイヤ損耗 費及び補修費 (普通) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及 び補修費 (普通) を含む		

No. 214 【 土砂等運搬（砂防） 】

< 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
土砂等発生 現場	土質	運搬距離		K	R				Z	S				K（*印：賃料）						R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		
標準	軟岩	4.0km以下	1,084.7	46.09	46.09	-	-	36.17	36.17	-	-	-	17.74	17.74	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む		
標準	軟岩	5.0km以下	1,220.3	46.09	46.09	-	-	36.17	36.17	-	-	-	17.74	17.74	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む		
標準	軟岩	6.0km以下	1,423.7	46.09	46.09	-	-	36.17	36.17	-	-	-	17.74	17.74	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む		
標準	軟岩	7.0km以下	1,559.3	46.09	46.09	-	-	36.17	36.17	-	-	-	17.74	17.74	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む		
標準	硬岩	0.5km以下	630.60	47.94	47.94	-	-	34.93	34.93	-	-	-	17.13	17.13	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む		
標準	硬岩	1.0km以下	709.43	47.94	47.94	-	-	34.93	34.93	-	-	-	17.13	17.13	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む		
標準	硬岩	1.5km以下	788.25	47.94	47.94	-	-	34.93	34.93	-	-	-	17.13	17.13	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む		
標準	硬岩	2.0km以下	867.08	47.94	47.94	-	-	34.93	34.93	-	-	-	17.13	17.13	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む		
標準	硬岩	2.5km以下	1,024.7	47.94	47.94	-	-	34.93	34.93	-	-	-	17.13	17.13	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む		
標準	硬岩	3.0km以下	1,103.6	47.94	47.94	-	-	34.93	34.93	-	-	-	17.13	17.13	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む		
標準	硬岩	4.0km以下	1,261.2	47.94	47.94	-	-	34.93	34.93	-	-	-	17.13	17.13	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む		
標準	硬岩	5.0km以下	1,418.9	47.94	47.94	-	-	34.93	34.93	-	-	-	17.13	17.13	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む		
標準	硬岩	6.0km以下	1,655.3	47.94	47.94	-	-	34.93	34.93	-	-	-	17.13	17.13	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む		
標準	硬岩	7.0km以下	1,813.0	47.94	47.94	-	-	34.93	34.93	-	-	-	17.13	17.13	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む		
小規模	-	0.3km以下	710.44	26.52	26.52	-	-	59.43	59.43	-	-	-	14.05	14.05	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む		
小規模	-	0.6km以下	811.93	26.52	26.52	-	-	59.43	59.43	-	-	-	14.05	14.05	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む		

No. 215 【 積込（ルーズ）（砂防） 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
土砂等発生 現場	土質		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2		Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	
標準	土砂	224.96	32.13	32.13	-	-	44.87	44.87	-	-	-	23.00	23.00	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
標準	岩塊・玉石	269.74	32.13	32.13	-	-	44.87	44.87	-	-	-	23.00	23.00	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
標準	破碎岩	337.18	32.13	32.13	-	-	44.87	44.87	-	-	-	23.00	23.00	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
小規模	-	1,807.3	45.16	45.16	-	-	43.24	43.24	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型〕 ・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.5m3（平積0.4m3）	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No.216【 掘削（砂防）（ICT）】

< 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考					
土質	施工数量	障害の有無		K				R	R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S		
				K	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4			
土砂	3,000m3未満	無し	880.70	65.06	45.76	19.30	-	22.88	22.88	-	-	-	12.06	12.06	-	-	-	バックホウ(クロー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ダスト対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額		*	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	3,000m3未満	有り	1,161.9	65.06	45.76	19.30	-	22.88	22.88	-	-	-	12.06	12.06	-	-	-	バックホウ(クロー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ダスト対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額		*	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	3,000m3以上	無し	440.88	65.06	45.76	19.30	-	22.88	22.88	-	-	-	12.06	12.06	-	-	-	バックホウ(クロー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ダスト対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額		*	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	3,000m3以上	有り	607.92	65.06	45.76	19.30	-	22.88	22.88	-	-	-	12.06	12.06	-	-	-	バックホウ(クロー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ダスト対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額		*	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	3,000m3未満	無し	1,046.7	65.06	45.76	19.30	-	22.88	22.88	-	-	-	12.06	12.06	-	-	-	バックホウ(クロー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ダスト対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額		*	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	3,000m3未満	有り	1,578.5	65.06	45.76	19.30	-	22.88	22.88	-	-	-	12.06	12.06	-	-	-	バックホウ(クロー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ダスト対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額		*	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	3,000m3以上	無し	539.20	65.06	45.76	19.30	-	22.88	22.88	-	-	-	12.06	12.06	-	-	-	バックホウ(クロー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ダスト対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額		*	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	3,000m3以上	有り	806.69	65.06	45.76	19.30	-	22.88	22.88	-	-	-	12.06	12.06	-	-	-	バックホウ(クロー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ダスト対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額		*	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 217 【 粒径処理 】
< 積算単位：m³ >

条件区分 粒径処理率 (%)	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考	
		K				R					Z					S	K（*印：賃料）					R				Z					S
																	K1			K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		
		K1			K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4															
40を超え 45以下	3,885.7	27.28	27.28	-	-	61.58	21.21	20.75	18.44	-	11.14	11.14	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型 （第2次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
45を超え 50以下	3,151.3	27.28	27.28	-	-	61.58	21.21	20.75	18.44	-	11.14	11.14	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型 （第2次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
50を超え 60以下	2,480.9	27.28	27.28	-	-	61.58	21.21	20.75	18.44	-	11.14	11.14	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型 （第2次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
60を超え 80以下	1,715.0	27.28	27.28	-	-	61.58	21.21	20.75	18.44	-	11.14	11.14	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型 （第2次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
80を超え 100以下	1,214.8	27.28	27.28	-	-	61.58	21.21	20.75	18.44	-	11.14	11.14	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型 （第2次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 218 【 攪拌混合 】
< 積算単位：m³ >

条件区分 セメント100m3当り 使用量	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考			
		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S				
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
0.4t/100m3以下	1,170.7	27.56	27.56	-	-	61.99	16.04	15.92	15.66	13.92	10.45	8.48	1.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.4t/100m3を超え 0.8t/100m3以下	1,216.9	26.52	26.52	-	-	59.63	15.41	15.32	15.07	13.39	13.85	8.16	5.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.8t/100m3を超え 1.2t/100m3以下	1,263.1	25.55	25.55	-	-	57.45	14.85	14.76	14.52	12.90	17.00	9.14	7.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2t/100m3を超え 1.6t/100m3以下	1,309.3	24.64	24.64	-	-	55.43	14.35	14.24	14.00	12.44	19.93	12.35	7.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6t/100m3を超え 2.0t/100m3以下	1,355.5	23.80	23.80	-	-	53.54	13.85	13.75	13.53	12.02	22.66	15.34	7.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.0t/100m3を超え 2.5t/100m3以下	1,407.5	22.93	22.93	-	-	51.56	13.34	13.24	13.03	11.57	25.51	18.46	7.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t/100m3を超え 3.0t/100m3以下	1,465.3	22.02	22.02	-	-	49.52	12.81	12.72	12.51	11.12	28.46	21.68	6.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.0t/100m3を超え 3.5t/100m3以下	1,523.1	21.19	21.19	-	-	47.64	12.31	12.24	12.04	10.70	31.17	24.65	6.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5t/100m3を超え 4.1t/100m3以下	1,586.6	20.34	20.34	-	-	45.73	11.82	11.75	11.56	10.27	33.93	27.67	6.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1t/100m3を超え 4.6t/100m3以下	1,650.2	19.55	19.55	-	-	43.98	11.39	11.29	11.11	9.87	36.47	30.45	6.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6t/100m3を超え 5.2t/100m3以下	1,713.7	18.83	18.83	-	-	42.35	10.96	10.88	10.70	9.50	38.82	33.03	5.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2t/100m3を超え 5.8t/100m3以下	1,783.0	18.10	18.10	-	-	40.66	10.50	10.45	10.28	9.13	41.24	35.67	5.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.8t/100m3を超え 6.5t/100m3以下	1,858.1	17.36	17.36	-	-	39.02	10.07	10.03	9.87	8.77	43.62	38.28	5.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.5t/100m3を超え 7.2t/100m3以下	1,939.0	16.64	16.64	-	-	37.39	9.65	9.61	9.46	8.40	45.97	40.85	5.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 218【 攪拌混合 】
< 積算単位：m³ >

条件区分 セメント100m3当り 使用量	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考	
		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S		
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
7.2t/100m3を超え 7.9t/100m3以下	2,019.9	15.97	15.97	-	-	35.89	9.26	9.23	9.08	8.06	48.14	43.23	4.91	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
7.9t/100m3を超え 8.7t/100m3以下	2,106.6	15.32	15.32	-	-	34.41	8.88	8.85	8.70	7.73	50.27	45.56	4.71	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
8.7t/100m3を超え 9.5t/100m3以下	2,199.0	14.67	14.67	-	-	32.97	8.51	8.47	8.34	7.41	52.36	47.85	4.51	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
9.5t/100m3を超え 10.4t/100m3以下	2,297.2	14.04	14.04	-	-	31.56	8.15	8.11	7.98	7.09	54.40	50.08	4.32	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
10.4t/100m3を超え 11.3t/100m3以下	2,401.2	13.44	13.44	-	-	30.18	7.79	7.76	7.63	6.78	56.38	52.25	4.13	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
11.3t/100m3を超え 12.3t/100m3以下	2,510.9	12.85	12.85	-	-	28.87	7.45	7.42	7.30	6.49	58.28	54.33	3.95	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
12.3t/100m3を超え 13.3t/100m3以下	2,626.5	12.28	12.28	-	-	27.59	7.12	7.09	6.98	6.20	60.13	56.35	3.78	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
13.3t/100m3を超え 14.4t/100m3以下	2,747.8	11.74	11.74	-	-	26.38	6.81	6.78	6.67	5.93	61.88	58.27	3.61	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
14.4t/100m3を超え 15.5t/100m3以下	2,874.9	11.22	11.22	-	-	25.21	6.51	6.48	6.38	5.66	63.57	60.12	3.45	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
15.5t/100m3を超え 16.7t/100m3以下	3,007.8	10.73	10.73	-	-	24.08	6.22	6.19	6.09	5.41	65.19	61.89	3.30	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
16.7t/100m3を超え 18.0t/100m3以下	3,152.2	10.23	10.23	-	-	22.99	5.93	5.91	5.81	5.17	66.78	63.63	3.15	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
18.0t/100m3を超え 19.3t/100m3以下	3,302.4	9.77	9.77	-	-	21.94	5.66	5.64	5.55	4.93	68.29	65.29	3.00	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
19.3t/100m3を超え 20.7t/100m3以下	3,458.4	9.33	9.33	-	-	20.96	5.41	5.39	5.30	4.71	69.71	66.84	2.87	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
20.7t/100m3を超え 22.2t/100m3以下	3,625.9	8.90	8.90	-	-	19.98	5.16	5.14	5.05	4.49	71.12	68.38	2.74	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 218【 攪拌混合 】
< 積算単位：m³ >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考		
セメント100m3当り 使用量		K				R	Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S						
		K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4			
22.2t/100m3を超え 23.8t/100m3以下	3,805.0	8.48	8.48	-	-	19.06	4.92	4.90	4.82	4.28	72.46	69.85	2.61	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
23.8t/100m3を超え 25.5t/100m3以下	3,995.6	8.07	8.07	-	-	18.13	4.68	4.66	4.59	4.07	73.80	71.32	2.48	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 219 【 混合材料敷均し・締固め 】

< 積算単位：m³ >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考							
施工幅員 (m)		K				R					Z					S				K (*印：賃料)								R				Z				S	
		K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
4.5m未満	1,543.0	7.84	4.42	3.42	-	89.83	36.07	18.39	18.31	16.01	2.33	2.33	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)	*	振動ローラ (舗装用)〔搭乗・コンバインド式・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)〕 質量3～4t	*	-	-	運転手 (特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-						
4.5m以上	1,235.6	7.67	4.77	2.90	-	90.14	30.64	27.19	15.61	15.54	2.19	2.19	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ (ｸﾛｰﾗ型) 〔標準型・排出ｶﾞｽ対策型 (第1次基準値)〕 山積0.28m3 (平積0.2m3)	*	振動ローラ (舗装用)〔搭乗・コンバインド式・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)〕 質量3～4t	*	-	-	運転手 (特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-						

No. 220 【 ボーリング 】
< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
施工場所	土質区分	呼び径	前孔長区分		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
地表	粘性土・砂質土	φ90mm	50m/本以下	8,317.2	32.53	28.69	1.98	1.79	34.60	16.11	9.20	9.16	-	32.87	8.37	5.14	4.39	4.10	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕排出ガス対策型（第2次基準値）125kVA	*グラウトポンプ〔横型二連複動ピストン式〕吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビットφ90mm用	軽油 1. 2号バトロール給油	ドリルパイプφ90mm用（1. 5m）	インナーロッドφ90mm用（1. 5m）	-	-	
地表	粘性土・砂質土	φ90mm	50m/本を超え80m/本以下	9,518.8	34.10	30.09	2.07	1.87	36.29	16.89	9.65	9.61	-	29.61	7.32	5.39	3.83	3.58	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕排出ガス対策型（第2次基準値）125kVA	*グラウトポンプ〔横型二連複動ピストン式〕吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビットφ90mm用	軽油 1. 2号バトロール給油	ドリルパイプφ90mm用（1. 5m）	インナーロッドφ90mm用（1. 5m）	-	-	
地表	粘性土・砂質土	φ115mm	50m/本以下	10,838	33.82	29.83	2.06	1.86	35.99	16.75	9.57	9.53	-	30.19	8.03	5.34	3.46	3.44	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕排出ガス対策型（第2次基準値）125kVA	*グラウトポンプ〔横型二連複動ピストン式〕吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビットφ115mm用	軽油 1. 2号バトロール給油	ドリルパイプφ115mm用（1. 5m）	インナービットφ115mm用	-	-	
地表	粘性土・砂質土	φ115mm	50m/本を超え80m/本以下	12,466	35.29	31.13	2.14	1.94	37.54	17.48	9.98	9.94	-	27.17	6.98	5.58	3.00	2.99	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕排出ガス対策型（第2次基準値）125kVA	*グラウトポンプ〔横型二連複動ピストン式〕吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビットφ115mm用	軽油 1. 2号バトロール給油	ドリルパイプφ115mm用（1. 5m）	インナービットφ115mm用	-	-	
地表	粘性土・砂質土	φ135mm	50m/本以下	12,679	34.41	30.36	2.09	1.89	36.61	17.03	9.74	9.70	-	28.98	7.55	5.44	3.70	3.62	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕排出ガス対策型（第2次基準値）125kVA	*グラウトポンプ〔横型二連複動ピストン式〕吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビットφ135mm用	軽油 1. 2号バトロール給油	インナービットφ135mm用	ドリルパイプφ135mm用（1. 5m）	-	-	
地表	粘性土・砂質土	φ135mm	50m/本を超え80m/本以下	14,617	35.83	31.60	2.18	1.97	38.10	17.73	10.13	10.09	-	26.07	6.55	5.66	3.21	3.14	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕排出ガス対策型（第2次基準値）125kVA	*グラウトポンプ〔横型二連複動ピストン式〕吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビットφ135mm用	軽油 1. 2号バトロール給油	インナービットφ135mm用	ドリルパイプφ135mm用（1. 5m）	-	-	
地表	砂質土	φ90mm	50m/本以下	13,309	30.16	26.61	1.83	1.66	32.01	14.86	8.53	8.50	-	37.83	8.13	7.84	6.26	4.77	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕排出ガス対策型（第2次基準値）125kVA	*グラウトポンプ〔横型二連複動ピストン式〕吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビットφ90mm用	ドリルパイプφ90mm用（1. 5m）	インナーロッドφ90mm用（1. 5m）	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	
地表	砂質土	φ90mm	50m/本を超え80m/本以下	15,092	31.92	28.16	1.94	1.75	33.87	15.72	9.03	8.99	-	34.21	7.19	6.91	5.52	5.04	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕排出ガス対策型（第2次基準値）125kVA	*グラウトポンプ〔横型二連複動ピストン式〕吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビットφ90mm用	ドリルパイプφ90mm用（1. 5m）	インナーロッドφ90mm用（1. 5m）	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	
地表	砂質土	φ115mm	50m/本以下	16,095	30.91	27.26	1.88	1.70	32.80	15.22	8.74	8.71	-	36.29	8.40	6.66	5.50	4.88	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕排出ガス対策型（第2次基準値）125kVA	*グラウトポンプ〔横型二連複動ピストン式〕吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビットφ115mm用	ドリルパイプφ115mm用（1. 5m）	インナーロッドφ115mm用（1. 5m）	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	
地表	砂質土	φ115mm	50m/本を超え80m/本以下	18,305	32.61	28.77	1.98	1.79	34.69	16.15	9.22	9.19	-	32.70	7.32	5.85	5.15	4.84	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕排出ガス対策型（第2次基準値）125kVA	*グラウトポンプ〔横型二連複動ピストン式〕吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビットφ115mm用	ドリルパイプφ115mm用（1. 5m）	軽油 1. 2号バトロール給油	インナーロッドφ115mm用（1. 5m）	-	-	
地表	砂質土	φ135mm	50m/本以下	18,230	31.12	27.45	1.89	1.71	33.03	15.33	8.80	8.77	-	35.85	8.15	7.19	4.92	4.86	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕排出ガス対策型（第2次基準値）125kVA	*グラウトポンプ〔横型二連複動ピストン式〕吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビットφ135mm用	ドリルパイプφ135mm用（1. 5m）	軽油 1. 2号バトロール給油	インナーロッドφ135mm用（1. 5m）	-	-	
地表	砂質土	φ135mm	50m/本を超え80m/本以下	20,749	32.80	28.94	1.99	1.80	34.91	16.26	9.28	9.24	-	32.29	7.10	6.32	5.18	4.27	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕排出ガス対策型（第2次基準値）125kVA	*グラウトポンプ〔横型二連複動ピストン式〕吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビットφ135mm用	ドリルパイプφ135mm用（1. 5m）	軽油 1. 2号バトロール給油	インナーロッドφ135mm用（1. 5m）	-	-	
地表	岩塊・玉石	φ90mm	50m/本以下	19,592	28.06	24.76	1.70	1.54	29.78	13.82	7.94	7.91	-	42.16	10.20	9.67	7.66	4.43	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕排出ガス対策型（第2次基準値）125kVA	*グラウトポンプ〔横型二連複動ピストン式〕吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプφ90mm用（1. 5m）	インナーロッドφ90mm用（1. 5m）	リングビットφ90mm用	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	
地表	岩塊・玉石	φ90mm	50m/本を超え80m/本以下	22,034	29.94	26.41	1.82	1.65	31.78	14.75	8.47	8.44	-	38.28	9.08	8.60	6.81	4.73	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕排出ガス対策型（第2次基準値）125kVA	*グラウトポンプ〔横型二連複動ピストン式〕吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプφ90mm用（1. 5m）	インナーロッドφ90mm用（1. 5m）	リングビットφ90mm用	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	
地表	岩塊・玉石	φ115mm	50m/本以下	22,079	28.06	24.76	1.70	1.54	29.78	13.82	7.94	7.91	-	42.16	9.32	9.12	8.49	4.43	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕排出ガス対策型（第2次基準値）125kVA	*グラウトポンプ〔横型二連複動ピストン式〕吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプφ115mm用（1. 5m）	インナーロッドφ115mm用（1. 5m）	リングビットφ115mm用	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	
地表	岩塊・玉石	φ115mm	50m/本を超え80m/本以下	24,831	29.95	26.42	1.82	1.65	31.78	14.75	8.47	8.44	-	38.27	8.27	8.11	7.55	4.73	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕排出ガス対策型（第2次基準値）125kVA	*グラウトポンプ〔横型二連複動ピストン式〕吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプφ115mm用（1. 5m）	インナーロッドφ115mm用（1. 5m）	リングビットφ115mm用	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	

No. 220 【 ボーリング 】
< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機劣材構成比													代表機劣材規格													備考		
施工場所	土質区分	呼び径	前孔長区分		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
地表	岩塊・玉石	φ135mm	50m/本以下	23,946	27.69	24.43	1.68	1.52	29.38	13.64	7.83	7.80	-	42.93	10.50	8.61	8.41	4.38	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッ ション式・スキッド 型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動〕排出 ガス対策型（第2次基 準値）125kVA	* グラウトポンプ〔横型 二連複動ピストン式〕 吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ135mm用 （1.5m）	リングビット φ135mm用	インナーロッド φ135mm用 （1.5m）	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
地表	岩塊・玉石	φ135mm	50m/本を超 え80m/本以下	26,892	29.60	26.11	1.80	1.63	31.41	14.58	8.37	8.34	-	38.99	9.34	7.67	7.49	4.68	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッ ション式・スキッド 型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動〕排出 ガス対策型（第2次基 準値）125kVA	* グラウトポンプ〔横型 二連複動ピストン式〕 吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ135mm用 （1.5m）	リングビット φ135mm用	インナーロッド φ135mm用 （1.5m）	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
地表	軟岩	φ90mm	50m/本以下	15,430	28.28	24.95	1.72	1.55	30.01	13.93	8.00	7.97	-	41.71	9.88	8.35	8.33	4.47	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッ ション式・スキッド 型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動〕排出 ガス対策型（第2次基 準値）125kVA	* グラウトポンプ〔横型 二連複動ピストン式〕 吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ90mm用 （1.5m）	インナーロッド φ90mm用 （1.5m）	リングビット φ90mm用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
地表	軟岩	φ90mm	50m/本を超 え80m/本以下	17,368	30.14	26.59	1.83	1.66	31.99	14.85	8.53	8.49	-	37.87	8.81	7.41	7.40	4.76	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッ ション式・スキッド 型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動〕排出 ガス対策型（第2次基 準値）125kVA	* グラウトポンプ〔横型 二連複動ピストン式〕 吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ90mm用 （1.5m）	インナーロッド φ90mm用 （1.5m）	リングビット φ90mm用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
地表	軟岩	φ115mm	50m/本以下	18,146	28.86	25.46	1.75	1.59	30.62	14.21	8.16	8.13	-	40.52	8.94	8.56	7.55	4.56	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッ ション式・スキッド 型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動〕排出 ガス対策型（第2次基 準値）125kVA	* グラウトポンプ〔横型 二連複動ピストン式〕 吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ115mm用	ドリルパイプ φ115mm用 （1.5m）	インナーロッド φ115mm用 （1.5m）	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
地表	軟岩	φ115mm	50m/本を超 え80m/本以下	20,471	30.71	27.08	1.87	1.69	32.57	15.12	8.68	8.65	-	36.72	7.91	7.59	6.69	4.85	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッ ション式・スキッド 型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動〕排出 ガス対策型（第2次基 準値）125kVA	* グラウトポンプ〔横型 二連複動ピストン式〕 吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ115mm用	ドリルパイプ φ115mm用 （1.5m）	インナーロッド φ115mm用 （1.5m）	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
地表	軟岩	φ135mm	50m/本以下	20,034	28.75	25.36	1.75	1.58	30.51	14.16	8.13	8.10	-	40.74	9.59	8.82	6.83	4.54	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッ ション式・スキッド 型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動〕排出 ガス対策型（第2次基 準値）125kVA	* グラウトポンプ〔横型 二連複動ピストン式〕 吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ135mm用 （1.5m）	リングビット φ135mm用	インナーロッド φ135mm用 （1.5m）	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
地表	軟岩	φ135mm	50m/本を超 え80m/本以下	22,593	30.60	26.99	1.86	1.68	32.46	15.07	8.65	8.62	-	36.94	8.51	7.82	6.06	4.83	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッ ション式・スキッド 型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動〕排出 ガス対策型（第2次基 準値）125kVA	* グラウトポンプ〔横型 二連複動ピストン式〕 吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ135mm用 （1.5m）	リングビット φ135mm用	インナーロッド φ135mm用 （1.5m）	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
集水井内	粘性土・砂 質土	φ90mm	50m/本以下	9,809.4	33.00	29.04	2.00	1.81	35.08	16.30	9.31	9.27	-	31.92	7.10	5.40	5.20	5.00	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッ ション式・スキッド 型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動〕排出 ガス対策型（第2次基 準値）125kVA	* グラウトポンプ〔横型 二連複動ピストン式〕 吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ90mm用	ドリルパイプ φ90mm用 （1.0m）	軽油 1.2号 バトロール給油	インナーロッド φ90mm用 （1.0m）	-	-	
集水井内	粘性土・砂 質土	φ90mm	50m/本を超 え80m/本以下	11,246	34.52	30.39	2.09	1.89	36.75	17.08	9.75	9.71	-	28.73	6.19	5.44	4.71	4.36	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッ ション式・スキッド 型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動〕排出 ガス対策型（第2次基 準値）125kVA	* グラウトポンプ〔横型 二連複動ピストン式〕 吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ90mm用	軽油 1.2号 バトロール給油	ドリルパイプ φ90mm用 （1.0m）	インナーロッド φ90mm用 （1.0m）	-	-	
集水井内	粘性土・砂 質土	φ115mm	50m/本以下	12,748	34.31	30.20	2.08	1.88	36.49	16.96	9.68	9.64	-	29.20	6.83	5.41	4.30	4.15	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッ ション式・スキッド 型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動〕排出 ガス対策型（第2次基 準値）125kVA	* グラウトポンプ〔横型 二連複動ピストン式〕 吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ115mm用	軽油 1.2号 バトロール給油	ドリルパイプ φ115mm用 （1.0m）	インナーロッド φ115mm用 （1.0m）	-	-	
集水井内	粘性土・砂 質土	φ115mm	50m/本を超 え80m/本以下	14,690	35.74	31.45	2.17	1.96	37.99	17.65	10.08	10.04	-	26.27	5.92	5.63	3.73	3.60	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッ ション式・スキッド 型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動〕排出 ガス対策型（第2次基 準値）125kVA	* グラウトポンプ〔横型 二連複動ピストン式〕 吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ115mm用	軽油 1.2号 バトロール給油	ドリルパイプ φ115mm用 （1.0m）	インナーロッド φ115mm用 （1.0m）	-	-	
集水井内	粘性土・砂 質土	φ135mm	50m/本以下	14,801	34.87	30.69	2.11	1.91	37.07	17.21	9.84	9.80	-	28.06	6.47	5.50	4.37	3.57	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッ ション式・スキッド 型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動〕排出 ガス対策型（第2次基 準値）125kVA	* グラウトポンプ〔横型 二連複動ピストン式〕 吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ135mm用	軽油 1.2号 バトロール給油	ドリルパイプ φ135mm用 （1.0m）	インナーロッド φ135mm用 （1.0m）	-	-	
集水井内	粘性土・砂 質土	φ135mm	50m/本を超 え80m/本以下	17,092	36.24	31.89	2.20	1.99	38.53	17.90	10.23	10.18	-	25.23	5.71	5.60	3.79	3.09	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッ ション式・スキッド 型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動〕排出 ガス対策型（第2次基 準値）125kVA	* グラウトポンプ〔横型 二連複動ピストン式〕 吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	軽油 1.2号 バトロール給油	リングビット φ135mm用	ドリルパイプ φ135mm用 （1.0m）	インナーロッド φ135mm用 （1.0m）	-	-	
集水井内	砂質土	φ90mm	50m/本以下	15,607	30.26	26.64	1.83	1.66	32.11	14.87	8.54	8.51	-	37.63	9.36	7.42	6.86	4.77	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッ ション式・スキッド 型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動〕排出 ガス対策型（第2次基 準値）125kVA	* グラウトポンプ〔横型 二連複動ピストン式〕 吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ90mm用 （1.0m）	インナーロッド φ90mm用 （1.0m）	リングビット φ90mm用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
集水井内	砂質土	φ90mm	50m/本を超 え80m/本以下	17,704	32.02	28.18	1.94	1.76	34.04	15.80	9.04	9.00	-	33.94	8.16	6.54	6.05	5.05	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッ ション式・スキッド 型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動〕排出 ガス対策型（第2次基 準値）125kVA	* グラウトポンプ〔横型 二連複動ピストン式〕 吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ90mm用 （1.0m）	インナーロッド φ90mm用 （1.0m）	リングビット φ90mm用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	

No. 220 【 ボーリング 】
< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考
施工場所	土質区分	呼び径	前孔長区分		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
集水井内	砂質土	φ115mm	50m/本以下	18,845	31.11	27.37	1.89	1.71	32.99	15.28	8.78	8.74	-	35.90	8.01	7.11	6.61	4.90	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッ ション式・スキッド 型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動〕排出 ガス対策型（第2次基 準値）125kVA	* グラウトポンプ〔横型 二連複動ピストン式〕 吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ115mm用 （1.0m）	リングビット φ115mm用	インナーロッド φ115mm用 （1.0m）	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
集水井内	砂質土	φ115mm	50m/本を超 え80m/本以下	21,447	32.80	28.86	1.99	1.80	34.88	16.21	9.25	9.22	-	32.32	6.97	6.24	5.81	5.17	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッ ション式・スキッド 型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動〕排出 ガス対策型（第2次基 準値）125kVA	* グラウトポンプ〔横型 二連複動ピストン式〕 吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ115mm用 （1.0m）	リングビット φ115mm用	インナーロッド φ115mm用 （1.0m）	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
集水井内	砂質土	φ135mm	50m/本以下	21,401	31.48	27.70	1.91	1.73	33.39	15.47	8.88	8.85	-	35.13	8.33	6.88	5.82	4.96	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッ ション式・スキッド 型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動〕排出 ガス対策型（第2次基 準値）125kVA	* グラウトポンプ〔横型 二連複動ピストン式〕 吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ135mm用 （1.0m）	リングビット φ135mm用	インナーロッド φ135mm用 （1.0m）	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
集水井内	砂質土	φ135mm	50m/本を超 え80m/本以下	24,391	33.14	29.16	2.01	1.82	35.23	16.37	9.35	9.31	-	31.63	7.24	6.04	5.22	5.11	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッ ション式・スキッド 型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動〕排出 ガス対策型（第2次基 準値）125kVA	* グラウトポンプ〔横型 二連複動ピストン式〕 吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ135mm用 （1.0m）	リングビット φ135mm用	軽油 1.2号 バトロール給油	インナーロッド φ135mm用 （1.0m）	-	-	
集水井内	岩塊・玉石	φ90mm	50m/本以下	23,448	27.97	24.62	1.70	1.53	29.68	13.75	7.90	7.86	-	42.35	11.80	11.22	6.40	4.41	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッ ション式・スキッド 型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動〕排出 ガス対策型（第2次基 準値）125kVA	* グラウトポンプ〔横型 二連複動ピストン式〕 吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ90mm用 （1.0m）	インナーロッド φ90mm用 （1.0m）	リングビット φ90mm用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
集水井内	岩塊・玉石	φ90mm	50m/本を超 え80m/本以下	26,361	29.86	26.28	1.81	1.64	31.68	14.68	8.43	8.39	-	38.46	10.51	9.98	5.69	4.71	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッ ション式・スキッド 型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動〕排出 ガス対策型（第2次基 準値）125kVA	* グラウトポンプ〔横型 二連複動ピストン式〕 吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ90mm用 （1.0m）	インナーロッド φ90mm用 （1.0m）	リングビット φ90mm用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
集水井内	岩塊・玉石	φ115mm	50m/本以下	26,064	27.86	24.52	1.69	1.53	29.55	13.69	7.86	7.83	-	42.59	10.99	10.87	7.19	4.39	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッ ション式・スキッド 型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動〕排出 ガス対策型（第2次基 準値）125kVA	* グラウトポンプ〔横型 二連複動ピストン式〕 吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ115mm用 （1.0m）	インナーロッド φ115mm用 （1.0m）	リングビット φ115mm用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
集水井内	岩塊・玉石	φ115mm	50m/本を超 え80m/本以下	29,288	29.74	26.18	1.80	1.63	31.55	14.62	8.39	8.36	-	38.71	9.81	9.67	6.40	4.69	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッ ション式・スキッド 型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動〕排出 ガス対策型（第2次基 準値）125kVA	* グラウトポンプ〔横型 二連複動ピストン式〕 吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ115mm用 （1.0m）	インナーロッド φ115mm用 （1.0m）	リングビット φ115mm用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
集水井内	岩塊・玉石	φ135mm	50m/本以下	28,379	27.73	24.41	1.68	1.52	29.43	13.63	7.83	7.80	-	42.84	11.92	9.98	7.27	4.37	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッ ション式・スキッド 型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動〕排出 ガス対策型（第2次基 準値）125kVA	* グラウトポンプ〔横型 二連複動ピストン式〕 吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ135mm用 （1.0m）	インナーロッド φ135mm用 （1.0m）	リングビット φ135mm用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
集水井内	岩塊・玉石	φ135mm	50m/本を超 え80m/本以下	31,874	29.64	26.09	1.80	1.62	31.43	14.56	8.36	8.33	-	38.93	10.62	8.89	6.47	4.67	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッ ション式・スキッド 型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動〕排出 ガス対策型（第2次基 準値）125kVA	* グラウトポンプ〔横型 二連複動ピストン式〕 吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ135mm用 （1.0m）	インナーロッド φ135mm用 （1.0m）	リングビット φ135mm用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
集水井内	軟岩	φ90mm	50m/本以下	17,825	29.43	25.91	1.78	1.61	31.24	14.47	8.31	8.28	-	39.33	10.12	8.11	7.21	4.64	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッ ション式・スキッド 型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動〕排出 ガス対策型（第2次基 準値）125kVA	* グラウトポンプ〔横型 二連複動ピストン式〕 吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッド φ90mm用 （1.0m）	ドリルパイプ φ90mm用 （1.0m）	リングビット φ90mm用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
集水井内	軟岩	φ90mm	50m/本を超 え80m/本以下	20,156	31.24	27.50	1.89	1.71	33.15	15.36	8.82	8.78	-	35.61	8.96	7.17	6.38	4.93	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッ ション式・スキッド 型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動〕排出 ガス対策型（第2次基 準値）125kVA	* グラウトポンプ〔横型 二連複動ピストン式〕 吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッド φ90mm用 （1.0m）	ドリルパイプ φ90mm用 （1.0m）	リングビット φ90mm用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
集水井内	軟岩	φ115mm	50m/本以下	20,611	29.71	26.15	1.80	1.63	31.51	14.60	8.38	8.35	-	38.78	9.44	7.80	7.26	4.68	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッ ション式・スキッド 型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動〕排出 ガス対策型（第2次基 準値）125kVA	* グラウトポンプ〔横型 二連複動ピストン式〕 吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッド φ115mm用 （1.0m）	リングビット φ115mm用	ドリルパイプ φ115mm用 （1.0m）	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
集水井内	軟岩	φ115mm	50m/本を超 え80m/本以下	23,329	31.50	27.72	1.91	1.73	33.41	15.48	8.89	8.85	-	35.09	8.34	6.89	6.41	4.97	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッ ション式・スキッド 型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動〕排出 ガス対策型（第2次基 準値）125kVA	* グラウトポンプ〔横型 二連複動ピストン式〕 吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッド φ115mm用 （1.0m）	リングビット φ115mm用	ドリルパイプ φ115mm用 （1.0m）	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
集水井内	軟岩	φ135mm	50m/本以下	22,812	29.90	26.32	1.81	1.64	31.73	14.70	8.44	8.41	-	38.37	8.54	7.75	7.74	4.71	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッ ション式・スキッド 型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動〕排出 ガス対策型（第2次基 準値）125kVA	* グラウトポンプ〔横型 二連複動ピストン式〕 吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッド φ135mm用 （1.0m）	リングビット φ135mm用	ドリルパイプ φ135mm用 （1.0m）	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
集水井内	軟岩	φ135mm	50m/本を超 え80m/本以下	25,842	31.68	27.88	1.92	1.74	33.62	15.57	8.94	8.91	-	34.70	7.54	6.84	6.83	4.99	-	ボーリングマシン 〔ロータリーパーカッ ション式・スキッド 型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動〕排出 ガス対策型（第2次基 準値）125kVA	* グラウトポンプ〔横型 二連複動ピストン式〕 吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッド φ135mm用 （1.0m）	リングビット φ135mm用	ドリルパイプ φ135mm用 （1.0m）	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	

No. 221 【 保孔管 】
< 積算単位：m >

条件区分						標準単価	機 材 構 成 比															代 表 機 材 規 格																	備考		
施工場所	保孔管種別	ストレート現場加工の有無	製品区分	保孔管種類(VP)	保孔管種類(SGP)		K				R					Z						S	K（※印：賃料）						R				Z				S				
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4												
地表	VP	有り	-	VP40	-	838.79	0.00	-	-	-	72.62	32.27	25.63	14.72	-	27.38	27.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	硬質塩化ビニル管（VP管 JIS K 6741）φ40mm	-	-	-	-	-	-			
地表	VP	無し	工場加工品	各種	-	414.29	0.00	-	-	-	44.54	20.75	11.92	11.87	-	55.46	55.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（VP管 JIS K 6741）φ40mm	-	-	-	-	-	-			
地表	VP	無し	既製保孔管	各種	-	407.60	0.00	-	-	-	45.27	21.09	12.11	12.07	-	54.73	54.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（VP管 JIS K 6741）φ40mm	-	-	-	-	-	-			
地表	SGP	有り	-	-	SGP80A	4,084.5	20.73	18.85	-	-	47.70	33.67	4.21	3.68	1.81	31.57	31.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕55kW級	-	-	-	配管工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	配管用炭素鋼鋼管（SGP JIS G 3452）黒ねじ無し管 80A	-	-	-	-	-	-
地表	SGP	無し	-	-	SGP80A	3,263.5	27.12	23.59	-	-	33.33	16.84	5.27	4.61	2.27	39.55	39.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕55kW級	-	-	-	配管工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	配管用炭素鋼鋼管（SGP JIS G 3452）黒ねじ無し管 80A	-	-	-	-	-	-
集水井内	VP	有り	-	VP40	-	1,112.0	0.00	-	-	-	78.75	31.00	27.06	15.54	-	21.25	21.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	硬質塩化ビニル管（VP管 JIS K 6741）φ40mm	-	-	-	-	-	-			
集水井内	VP	無し	工場加工品	各種	-	465.15	0.00	-	-	-	49.17	23.11	10.62	10.57	-	50.83	50.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（VP管 JIS K 6741）φ40mm	-	-	-	-	-	-			
集水井内	VP	無し	既製保孔管	各種	-	451.77	0.00	-	-	-	50.64	23.81	10.93	10.89	-	49.36	49.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（VP管 JIS K 6741）φ40mm	-	-	-	-	-	-			
集水井内	SGP	有り	-	-	SGP80A	4,829.3	17.21	15.94	-	-	55.06	40.81	4.58	3.56	2.04	27.73	27.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕55kW級	-	-	-	配管工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	配管用炭素鋼鋼管（SGP JIS G 3452）黒ねじ無し管 80A	-	-	-	-	-	-
集水井内	SGP	無し	-	-	SGP80A	4,011.2	21.30	19.19	-	-	45.32	28.59	5.51	4.28	2.46	33.38	33.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕55kW級	-	-	-	配管工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	配管用炭素鋼鋼管（SGP JIS G 3452）黒ねじ無し管 80A	-	-	-	-	-	-

No. 222 【 ボーリング仮設機材 】
< 積算単位：回 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考	
施工場所		K				R	Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S							
		K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4					
地表	141,080	12.72	12.72	-	-	86.59	31.41	27.43	15.75	12.00	0.69	0.69	-	-	-	クローラクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 4.9t吊	*	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
集水井内	456,680	14.04	14.04	-	-	85.20	28.28	16.76	14.00	13.24	0.76	0.76	-	-	-	クローラクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 4.9t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 223 【 足場（地表） 】
< 積算単位：空m 3 >

条件区分 施工場所	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
		K				R	Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S						
		K	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		
平地	3,067.2	2.50	2.50	-	-	97.37	32.98	21.36	19.32	2.36	0.13	0.13	-	-	-	クローラクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕4.9t吊	*	-	-	-	普通作業員	とび工	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
傾斜地	3,790.2	3.38	3.38	-	-	96.44	35.19	22.32	20.20	3.19	0.18	0.18	-	-	-	クローラクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕4.9t吊	*	-	-	-	普通作業員	とび工	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 224 【 不陸整正 】
< 積算単位：m² >

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考				
補足材料の有無	補足材料平均厚さ	補足材料		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z					S			
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
無し	-	-	112.53	25.67	12.66	9.81	3.20	67.46	42.61	13.11	9.55	2.19	6.87	6.87	-	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕質量8～20t	*	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
有り	1mm以上3mm未満	再生クワッシャラン RC-40	115.58	25.00	12.33	9.55	3.12	65.68	41.48	12.77	9.30	2.13	9.32	6.69	2.63	-	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕質量8～20t	*	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトロール給油	再生クワッシャラン RC-40	-	-	-	-	-
有り	3mm以上6mm未満	再生クワッシャラン RC-40	119.39	24.19	11.93	9.24	3.02	63.60	40.18	12.36	9.00	2.06	12.21	6.47	5.74	-	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕質量8～20t	*	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトロール給油	再生クワッシャラン RC-40	-	-	-	-	-
有り	6mm以上9mm未満	再生クワッシャラン RC-40	123.96	23.29	11.49	8.90	2.90	61.26	38.70	11.90	8.67	1.99	15.45	9.22	6.23	-	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕質量8～20t	*	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生クワッシャラン RC-40	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
有り	9mm以上13mm未満	再生クワッシャラン RC-40	129.29	22.34	11.02	8.53	2.79	58.72	37.09	11.41	8.31	1.91	18.94	12.96	5.98	-	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕質量8～20t	*	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生クワッシャラン RC-40	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
有り	13mm以上17mm未満	再生クワッシャラン RC-40	135.39	21.33	10.52	8.15	2.66	56.08	35.42	10.90	7.94	1.82	22.59	16.88	5.71	-	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕質量8～20t	*	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生クワッシャラン RC-40	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
有り	17mm以上21mm未満	再生クワッシャラン RC-40	141.48	20.41	10.07	7.80	2.54	53.67	33.91	10.43	7.59	1.74	25.92	20.46	5.46	-	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕質量8～20t	*	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生クワッシャラン RC-40	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
有り	21mm以上25mm未満	再生クワッシャラン RC-40	147.58	19.57	9.65	7.48	2.44	51.45	32.50	10.00	7.28	1.67	28.98	23.75	5.23	-	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕質量8～20t	*	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生クワッシャラン RC-40	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
有り	25mm以上29mm未満	再生クワッシャラン RC-40	153.68	18.79	9.27	7.18	2.34	49.41	31.22	9.60	6.99	1.60	31.80	26.77	5.03	-	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕質量8～20t	*	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生クワッシャラン RC-40	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
有り	29mm以上34mm未満	再生クワッシャラン RC-40	160.54	17.98	8.87	6.87	2.24	47.31	29.90	9.19	6.69	1.53	34.71	29.90	4.81	-	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕質量8～20t	*	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生クワッシャラン RC-40	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
有り	34mm以上39mm未満	再生クワッシャラン RC-40	168.16	17.17	8.47	6.56	2.14	45.16	28.54	8.77	6.39	1.46	37.67	33.08	4.59	-	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕質量8～20t	*	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生クワッシャラン RC-40	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
有り	39mm以上44mm未満	再生クワッシャラン RC-40	175.78	16.43	8.10	6.28	2.05	43.20	27.30	8.39	6.11	1.40	40.37	35.98	4.39	-	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕質量8～20t	*	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生クワッシャラン RC-40	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
有り	44mm以上49mm未満	再生クワッシャラン RC-40	183.40	15.74	7.77	6.01	1.96	41.36	26.12	8.04	5.86	1.34	42.90	38.69	4.21	-	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕質量8～20t	*	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生クワッシャラン RC-40	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
有り	49mm以上55mm未満	再生クワッシャラン RC-40	191.78	15.06	7.43	5.75	1.88	39.55	24.98	7.69	5.60	1.28	45.39	41.36	4.03	-	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕質量8～20t	*	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生クワッシャラン RC-40	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
有り	55mm以上61mm未満	再生クワッシャラン RC-40	200.92	14.37	7.09	5.49	1.79	37.75	23.84	7.34	5.35	1.22	47.88	44.04	3.84	-	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕質量8～20t	*	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生クワッシャラン RC-40	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
有り	61mm以上67mm未満	再生クワッシャラン RC-40	210.06	13.74	6.78	5.25	1.71	36.11	22.81	7.02	5.11	1.17	50.15	46.47	3.68	-	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕質量8～20t	*	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生クワッシャラン RC-40	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 224【 不陸整正 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考				
補足材料の有無	補足材料平均厚さ	補足材料		K				R				Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1			K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4			
有り	67mm以上75mm未満	再生クラッシャーRC-40	220.73	13.08	6.45	5.00	1.63	34.36	21.70	6.68	4.87	1.11	52.56	49.06	3.50	-	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 プレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 運転質量10t 締固め幅2.1m		タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 質量8～20t	*	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生クラッシャー RC-40	軽油 1．2号バトリール給油	-	-	-	-

No. 225 【 下層路盤（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考	
全仕上り厚	施工区分	材料		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S			
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
実数入力	1層施工	クラッシュラン C-40	1,077.4	5.23	2.12	1.64	0.53	15.52	7.14	2.51	2.39	0.68	79.25	77.85	1.15	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕質量8～20t	*	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	クラッシュラン C-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕全仕上り厚 150mm
実数入力	2層施工	クラッシュラン C-40	1,876.9	6.05	2.45	1.89	0.62	17.85	8.23	2.88	2.74	0.78	76.10	74.49	1.32	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕質量8～20t	*	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	クラッシュラン C-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕全仕上り厚 250mm
実数入力	3層施工	クラッシュラン C-40	3,513.1	4.83	1.96	1.51	0.49	14.31	6.59	2.31	2.20	0.63	80.86	79.57	1.06	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕質量8～20t	*	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	クラッシュラン C-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕全仕上り厚 500mm
実数入力	4層施工	クラッシュラン C-40	4,592.1	4.94	2.00	1.55	0.50	14.59	6.73	2.35	2.24	0.64	80.47	79.16	1.08	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕質量8～20t	*	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	クラッシュラン C-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕全仕上り厚 650mm
実数入力	5層施工	クラッシュラン C-40	5,948.9	4.76	1.93	1.49	0.48	14.08	6.49	2.27	2.16	0.62	81.16	79.89	1.04	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕質量8～20t	*	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	クラッシュラン C-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕全仕上り厚 850mm
実数入力	6層施工	クラッシュラン C-40	7,585.1	4.47	1.81	1.40	0.45	13.25	6.10	2.14	2.04	0.58	82.28	81.09	0.98	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕質量8～20t	*	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	クラッシュラン C-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕全仕上り厚 1100mm

No. 226 【 下層路盤（歩道部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考	
全仕上り厚	施工区分	材料		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
実数入力	1層施工	再生ｸﾗｯｼｬﾌﾞﾝ RC-40	722.20	6.11	3.17	2.77	-	70.83	29.82	24.99	13.96	-	23.06	21.10	1.91	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)〕山積0.11m3(平積0.08m3)	*	振動ﾛｰﾗ(舗装用)〔搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)〕質量3～4t	*	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	-	再生ｸﾗｯｼｬﾌﾞﾝ RC-40	軽油 1. 2号ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	〔標準数量〕全仕上り厚 100mm
実数入力	2層施工	再生ｸﾗｯｼｬﾌﾞﾝ RC-40	1,520.6	5.80	3.01	2.63	-	67.28	28.33	23.74	13.26	-	26.92	25.05	1.82	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)〕山積0.11m3(平積0.08m3)	*	振動ﾛｰﾗ(舗装用)〔搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)〕質量3～4t	*	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	-	再生ｸﾗｯｼｬﾌﾞﾝ RC-40	軽油 1. 2号ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	〔標準数量〕全仕上り厚 250mm
実数入力	3層施工	再生ｸﾗｯｼｬﾌﾞﾝ RC-40	2,471.4	5.35	2.77	2.43	-	62.09	26.14	21.91	12.24	-	32.56	30.83	1.68	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)〕山積0.11m3(平積0.08m3)	*	振動ﾛｰﾗ(舗装用)〔搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)〕質量3～4t	*	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	-	再生ｸﾗｯｼｬﾌﾞﾝ RC-40	軽油 1. 2号ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	〔標準数量〕全仕上り厚 500mm

No. 227 【 上層路盤（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分						標準単価	機勞材構成比															代表機勞材規格														備考
材料	平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	全仕上り厚	施工区分	瀝青材料種類		K	R				Z				S	K（ *印：賃料）			R			Z				S									
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4					
瀝青安定処理 材 (40)	1.4m未満 (1層当り 平均仕上り厚 50mm以下)	実数入力	-	-	タックコート PK-4	2,313.9	0.55	0.31	0.16	-	47.24	21.26	14.86	4.26	-	52.21	50.32	1.70	0.13	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混 合物（安定処理 材）AS安定処 理（40）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
瀝青安定処理 材 (40)	1.4m未満 (1層当り 平均仕上り厚 50mm以下)	実数入力	-	-	プライムコート PK- 3	2,389.8	0.52	0.30	0.15	-	45.74	20.58	14.39	4.13	-	53.74	48.74	4.82	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混 合物（安定処理 材）AS安定処 理（40）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
瀝青安定処理 材 (40)	1.4m未満 (1層当り 平均仕上り厚 50mmを超え 100mm以下)	実数入力	-	-	タックコート PK-4	3,210.7	0.41	0.24	0.12	-	40.20	19.98	11.64	3.34	-	59.39	58.02	1.22	0.10	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混 合物（安定処理 材）AS安定処 理（40）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	[標準数量]平均 仕上り厚 80mm	
瀝青安定処理 材 (40)	1.4m未満 (1層当り 平均仕上り厚 50mmを超え 100mm以下)	実数入力	-	-	プライムコート PK- 3	3,286.7	0.41	0.24	0.12	-	39.27	19.52	11.37	3.26	-	60.32	56.67	3.50	0.10	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混 合物（安定処理 材）AS安定処 理（40）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	[標準数量]平均 仕上り厚 80mm	
瀝青安定処理 材 (40)	1.4m以上3.0m以 下	実数入力	-	-	タックコート PK-4	2,166.0	1.37	0.92	0.18	0.17	10.68	3.82	2.62	2.58	0.87	87.95	85.95	1.81	0.18	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・排 出ガス対策型（第3次 基準値）〕 舗装幅1.4 ～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・排出ガス対策型（第 3次基準値）〕 質量3～ 4t	*	タイヤローラ〔普通 型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 質 量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混 合物（安定処理 材）AS安定処 理（40）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	[標準数量]平均 仕上り厚 80mm
瀝青安定処理 材 (40)	1.4m以上3.0m以 下	実数入力	-	-	プライムコート PK- 3	2,242.0	1.31	0.88	0.18	0.16	10.31	3.69	2.53	2.49	0.84	88.38	83.06	5.14	0.17	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・排 出ガス対策型（第3次 基準値）〕 舗装幅1.4 ～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・排出ガス対策型（第 3次基準値）〕 質量3～ 4t	*	タイヤローラ〔普通 型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 質 量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混 合物（安定処理 材）AS安定処 理（40）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	[標準数量]平均 仕上り厚 80mm
瀝青安定処理 材 (40)	3.0m超	実数入力	-	-	タックコート PK-4	2,086.7	1.15	0.74	0.12	0.12	7.32	2.68	1.53	1.49	0.50	91.53	89.24	1.88	0.35	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・排 出ガス対策型（2011年 規制）〕 舗装幅2.3～ 6.0m	ロードローラ〔マカダ ム・排出ガス対策型 （第2次基準値）〕 質 量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ〔普通 型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕 質 量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混 合物（安定処理 材）AS安定処 理（40）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	[標準数量]平均 仕上り厚 80mm
瀝青安定処理 材 (40)	3.0m超	実数入力	-	-	プライムコート PK- 3	2,162.6	1.11	0.72	0.11	0.11	7.07	2.59	1.47	1.44	0.49	91.82	86.09	5.33	0.34	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・排 出ガス対策型（2011年 規制）〕 舗装幅2.3～ 6.0m	ロードローラ〔マカダ ム・排出ガス対策型 （第2次基準値）〕 質 量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ〔普通 型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕 質 量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混 合物（安定処理 材）AS安定処 理（40）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	[標準数量]平均 仕上り厚 80mm
再生粒度調整 砕石 RM-40	-	-	実数入力	1層施工	-	543.99	10.38	4.20	3.25	1.06	30.75	14.14	4.97	4.74	1.36	58.87	56.09	2.28	-	-	-	モータグレーダ〔土工 用・排出ガス対策型 （第2次基準値）〕 プ レード幅3.1m	ロードローラ〔マカダ ム・排出ガス対策型 （第2次基準値）〕 運 転質量10t 締固め幅 2.1m	*	タイヤローラ〔普通 型・排出ガス対策型 （第2次基準値）〕 質 量8～20t	*	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生粒度調整砕 石 RM-40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]全仕 上り厚 150mm
再生粒度調整 砕石 RM-40	-	-	実数入力	2層施工	-	886.35	12.81	5.18	4.01	1.31	37.86	17.44	6.10	5.82	1.67	49.33	45.91	2.81	-	-	-	モータグレーダ〔土工 用・排出ガス対策型 （第2次基準値）〕 プ レード幅3.1m	ロードローラ〔マカダ ム・排出ガス対策型 （第2次基準値）〕 運 転質量10t 締固め幅 2.1m	*	タイヤローラ〔普通 型・排出ガス対策型 （第2次基準値）〕 質 量8～20t	*	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生粒度調整砕 石 RM-40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]全仕 上り厚 200mm
再生粒度調整 砕石 RM-40	-	-	実数入力	3層施工	-	1,430.3	11.89	4.81	3.73	1.21	35.16	16.19	5.67	5.41	1.55	52.95	49.77	2.61	-	-	-	モータグレーダ〔土工 用・排出ガス対策型 （第2次基準値）〕 プ レード幅3.1m	ロードローラ〔マカダ ム・排出ガス対策型 （第2次基準値）〕 運 転質量10t 締固め幅 2.1m	*	タイヤローラ〔普通 型・排出ガス対策型 （第2次基準値）〕 質 量8～20t	*	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生粒度調整砕 石 RM-40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]全仕 上り厚 350mm

No. 228【 上層路盤（歩道部） 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考		
全仕上り厚	施工区分	材料		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
実数入力	1層施工	再生粒度調整砕石 RM-30	785.70	5.62	2.91	2.55	-	65.10	27.41	22.97	12.83	-	29.28	27.47	1.76	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積 0.11m3（平積0.08m3）	*	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 質量3～4t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	-	再生粒度調整砕石 RM-30	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕全仕上り厚 100mm	
実数入力	2層施工	再生粒度調整砕石 RM-30	1,679.3	5.26	2.72	2.39	-	60.92	25.64	21.50	12.01	-	33.82	32.14	1.64	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積 0.11m3（平積0.08m3）	*	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 質量3～4t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	-	再生粒度調整砕石 RM-30	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕全仕上り厚 250mm	
実数入力	3層施工	再生粒度調整砕石 RM-30	2,465.0	5.37	2.78	2.44	-	62.25	26.20	21.97	12.27	-	32.38	30.65	1.68	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積 0.11m3（平積0.08m3）	*	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 質量3～4t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	-	再生粒度調整砕石 RM-30	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕全仕上り厚 350mm	

No. 229 【 不陸整正（ＩＣＴ） 】

< 積算単位：m² >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考			
補足材料の有無	補足材料平均厚さ	補足材料		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S				
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
無し	-	-	127.15	47.84	35.10	6.06	3.57	45.90	29.68	8.45	7.77	-	6.26	6.26	-	-	-	-	I C T建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕ブレード幅3.1m	*	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕質量10t 締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
有り	1mm以上3mm未満	再生クラッシュラン RC-40	130.20	46.73	34.29	5.92	3.48	44.82	28.99	8.25	7.58	-	8.45	6.11	2.34	-	-	-	I C T建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕ブレード幅3.1m	*	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕質量10t 締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	-	-
有り	3mm以上6mm未満	再生クラッシュラン RC-40	134.02	45.39	33.31	5.75	3.38	43.55	28.16	8.02	7.37	-	11.06	5.94	5.12	-	-	-	I C T建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕ブレード幅3.1m	*	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕質量10t 締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	-	-
有り	6mm以上9mm未満	再生クラッシュラン RC-40	138.59	43.90	32.22	5.56	3.27	42.11	27.24	7.75	7.12	-	13.99	8.25	5.74	-	-	-	I C T建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕ブレード幅3.1m	*	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕質量10t 締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
有り	9mm以上13mm未満	再生クラッシュラン RC-40	143.92	42.28	31.02	5.36	3.15	40.55	26.23	7.46	6.86	-	17.17	11.64	5.53	-	-	-	I C T建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕ブレード幅3.1m	*	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕質量10t 締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
有り	13mm以上17mm未満	再生クラッシュラン RC-40	150.01	40.57	29.78	5.14	3.02	38.90	25.16	7.16	6.58	-	20.53	15.23	5.30	-	-	-	I C T建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕ブレード幅3.1m	*	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕質量10t 締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
有り	17mm以上21mm未満	再生クラッシュラン RC-40	156.11	38.98	28.61	4.94	2.90	37.38	24.18	6.88	6.32	-	23.64	18.54	5.10	-	-	-	I C T建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕ブレード幅3.1m	*	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕質量10t 締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
有り	21mm以上25mm未満	再生クラッシュラン RC-40	162.21	37.52	27.53	4.75	2.80	35.98	23.27	6.62	6.09	-	26.50	21.60	4.90	-	-	-	I C T建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕ブレード幅3.1m	*	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕質量10t 締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
有り	25mm以上29mm未満	再生クラッシュラン RC-40	168.30	36.15	26.53	4.58	2.69	34.68	22.43	6.38	5.87	-	29.17	24.44	4.73	-	-	-	I C T建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕ブレード幅3.1m	*	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕質量10t 締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
有り	29mm以上34mm未満	再生クラッシュラン RC-40	175.17	34.74	25.49	4.40	2.59	33.32	21.55	6.13	5.64	-	31.94	27.40	4.54	-	-	-	I C T建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕ブレード幅3.1m	*	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕質量10t 締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
有り	34mm以上39mm未満	再生クラッシュラン RC-40	182.79	33.25	24.39	4.22	2.48	31.93	20.65	5.88	5.40	-	34.82	30.47	4.35	-	-	-	I C T建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕ブレード幅3.1m	*	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕質量10t 締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
有り	39mm以上44mm未満	再生クラッシュラン RC-40	190.41	31.91	23.41	4.05	2.38	30.64	19.82	5.64	5.18	-	37.45	33.27	4.18	-	-	-	I C T建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕ブレード幅3.1m	*	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕質量10t 締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
有り	44mm以上49mm未満	再生クラッシュラン RC-40	198.03	30.68	22.51	3.89	2.29	29.46	19.06	5.42	4.98	-	39.86	35.84	4.02	-	-	-	I C T建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕ブレード幅3.1m	*	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕質量10t 締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
有り	49mm以上55mm未満	再生クラッシュラン RC-40	206.40	29.44	21.60	3.73	2.20	28.27	18.29	5.20	4.78	-	42.29	38.44	3.85	-	-	-	I C T建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕ブレード幅3.1m	*	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕質量10t 締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
有り	55mm以上61mm未満	再生クラッシュラン RC-40	215.55	28.19	20.68	3.58	2.10	27.07	17.51	4.98	4.58	-	44.74	41.05	3.69	-	-	-	I C T建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕ブレード幅3.1m	*	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕質量10t 締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
有り	61mm以上67mm未満	再生クラッシュラン RC-40	224.69	27.05	19.84	3.43	2.02	25.97	16.80	4.78	4.39	-	46.98	43.44	3.54	-	-	-	I C T建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕ブレード幅3.1m	*	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕質量10t 締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 229【 不陸整正（I C T） 】
< 積算単位：m² >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
補足材料の有無	補足材料平均厚さ	補足材料		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
有り	67mm以上75mm未満	再生クラッシャーRC-40	235.36	25.82	18.94	3.27	1.93	24.79	16.04	4.56	4.19	-	49.39	46.01	3.38	-	-	-	I C T建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）*	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 プレード幅3.1m *	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 質量10t 締固め幅2.1m *	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生クラッシャーRC-40	軽油 1．2号バトリール給油	-	-	-	-	

No. 230 【 下層路盤（車道・路肩部）（I C T） 】
< 積算単位：m² >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
全仕上り厚	施工区分	材料		K					R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z					S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

No. 231【 上層路盤（車道・路肩部）（I C T） 】

< 積算単位：m² >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
全仕上り厚	施工区分	材料		K				R	Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S						
				K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4			
実数入力	1層施工	再生粒度調整 砕石 RM-40	509.62	18.48	12.45	2.15	1.26	19.24	10.54	4.21	2.90	-	62.28	59.86	2.22	-	-	I C T建設機械経費賃 料加算額（モータグ レーダ）	*	モータグレーダ〔土工 用・排出ガス対策型 （第2次基準値）〕 プ レード幅3.1m	*	ロードローラ〔マカダ ム・排出ガス対策型 （第2次基準値）〕 質 量10t 締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粒度調整砕 石 RM＝4 0	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]全仕 上り厚 150mm	
実数入力	2層施工	再生粒度調整 砕石 RM-40	816.05	23.10	15.55	2.69	1.58	24.03	13.16	5.26	3.63	-	52.87	49.86	2.77	-	-	I C T建設機械経費賃 料加算額（モータグ レーダ）	*	モータグレーダ〔土工 用・排出ガス対策型 （第2次基準値）〕 プ レード幅3.1m	*	ロードローラ〔マカダ ム・排出ガス対策型 （第2次基準値）〕 質 量10t 締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粒度調整砕 石 RM＝4 0	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]全仕 上り厚 200mm	
実数入力	3層施工	再生粒度調整 砕石 RM-40	1,325.7	21.32	14.35	2.48	1.46	22.19	12.15	4.86	3.35	-	56.49	53.70	2.56	-	-	I C T建設機械経費賃 料加算額（モータグ レーダ）	*	モータグレーダ〔土工 用・排出ガス対策型 （第2次基準値）〕 プ レード幅3.1m	*	ロードローラ〔マカダ ム・排出ガス対策型 （第2次基準値）〕 質 量10t 締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粒度調整砕 石 RM＝4 0	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]全仕 上り厚 350mm	

No. 232 【 基層（車道・路肩部） 】
 ＜ 積算單位：m² ＞

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考	
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	R				Z	S				K（※印：賃料）						R				Z				S					
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4				
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	再生粗粒度アスファルト 混合物(20)	チップコート PK-4	2,213.3	0.58	0.33	0.17	-	49.40	22.22	15.54	4.46	-	50.02	48.04	1.77	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン ギユラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	再生粗粒度アスファルト 混合物(20)	プライムコート PK-3	2,289.2	0.56	0.32	0.16	-	47.76	21.49	15.02	4.31	-	51.68	46.45	5.03	0.13	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン ギユラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	再生粗粒度アスファルト 混合物(20)	無し	2,069.4	0.56	0.35	0.18	-	47.87	23.77	16.62	4.77	-	51.57	51.37	0.15	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	ガソリン レ ギユラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1	
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	細粒度アスファルト混合 物(13)	チップコート PK-4	2,375.2	0.53	0.30	0.16	-	46.03	20.71	14.48	4.15	-	53.44	51.61	1.65	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混 合物 細粒度A S混合物（1 3）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン ギユラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	細粒度アスファルト混合 物(13)	プライムコート PK-3	2,451.2	0.51	0.29	0.15	-	44.61	20.07	14.03	4.03	-	54.88	50.01	4.70	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混 合物 細粒度A S混合物（1 3）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン ギユラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	細粒度アスファルト混合 物(13)	無し	2,231.4	0.51	0.32	0.17	-	44.38	22.04	15.41	4.42	-	55.11	54.92	0.14	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混 合物 細粒度A S混合物（1 3）	ガソリン レ ギユラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2	
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	開粒度アスファルト混合 物(13)	チップコート PK-4	2,152.4	0.59	0.34	0.17	-	50.85	22.90	15.98	4.59	-	48.56	46.53	1.82	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混 合物 開粒度A S混合物（1 3）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン ギユラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	開粒度アスファルト混合 物(13)	プライムコート PK-3	2,228.4	0.57	0.32	0.17	-	49.06	22.07	15.43	4.43	-	50.37	44.99	5.17	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混 合物 開粒度A S混合物（1 3）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン ギユラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	開粒度アスファルト混合 物(13)	無し	2,008.6	0.57	0.36	0.18	-	49.31	24.49	17.12	4.91	-	50.12	49.92	0.15	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混 合物 開粒度A S混合物（1 3）	ガソリン レ ギユラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	チップコート PK-4	2,032.4	0.63	0.36	0.18	-	53.85	24.26	16.92	4.86	-	45.52	43.37	1.93	0.15	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン ギユラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	プライムコート PK-3	2,108.4	0.60	0.34	0.18	-	51.92	23.40	16.31	4.68	-	47.48	41.81	5.46	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン ギユラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	無し	1,888.6	0.61	0.38	0.20	-	52.51	26.11	18.21	5.23	-	46.88	46.67	0.16	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	ガソリン レ ギユラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	チップコート PK-4	2,077.7	0.62	0.35	0.18	-	52.67	23.73	16.55	4.75	-	46.71	44.60	1.89	0.15	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン ギユラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	プライムコート PK-3	2,153.6	0.59	0.34	0.17	-	50.82	22.90	15.97	4.58	-	48.59	43.03	5.35	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン ギユラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	無し	1,933.8	0.59	0.37	0.19	-	51.28	25.50	17.78	5.10	-	48.13	47.92	0.16	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	ガソリン レ ギユラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	チップコート PK-4	2,122.9	0.59	0.34	0.17	-	51.57	23.24	16.20	4.65	-	47.84	45.78	1.85	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン ギユラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	プライムコート PK-3	2,198.8	0.58	0.33	0.17	-	49.77	22.42	15.64	4.49	-	49.65	44.20	5.24	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン ギユラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm

No. 232 【 基層（車道・路肩部） 】
＜ 積算単位：m² ＞

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格																	備考
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R				Z					S	K（*印：賃料）				R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	無し	1,979.0	0.59	0.37	0.19	-	50.10	24.90	17.38	4.99	-	49.31	49.11	0.15	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm			
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	2,168.1	0.58	0.33	0.17	-	50.49	22.76	15.86	4.55	-	48.93	46.91	1.81	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,244.0	0.56	0.32	0.16	-	48.72	21.92	15.32	4.40	-	50.72	45.38	5.13	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 グライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	無し	2,024.2	0.57	0.36	0.18	-	48.94	24.30	16.99	4.88	-	50.49	50.29	0.15	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm			
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	2,213.3	0.58	0.33	0.17	-	49.40	22.22	15.54	4.46	-	50.02	48.04	1.77	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,289.2	0.56	0.32	0.16	-	47.76	21.49	15.02	4.31	-	51.68	46.45	5.03	0.13	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 グライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	無し	2,069.4	0.56	0.35	0.18	-	47.87	23.77	16.62	4.77	-	51.57	51.37	0.15	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm			
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	タックコート PK-4	2,258.5	0.56	0.32	0.16	-	48.41	21.78	15.23	4.37	-	51.03	49.09	1.74	0.13	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,334.4	0.55	0.31	0.16	-	46.83	21.07	14.73	4.23	-	52.62	47.51	4.93	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 グライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	無し	2,114.6	0.55	0.34	0.18	-	46.84	23.26	16.26	4.67	-	52.61	52.42	0.14	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm			
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスファルト 混合物(20)	タックコート PK-4	2,624.8	0.51	0.30	0.15	-	49.19	24.45	14.24	4.09	-	50.30	48.63	1.49	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 60mm ・注1		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスファルト 混合物(20)	グライムコート PK-3	2,700.8	0.50	0.29	0.15	-	47.80	23.76	13.84	3.97	-	51.70	47.27	4.26	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 グライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 60mm ・注1		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスファルト 混合物(20)	無し	2,482.9	0.50	0.32	0.16	-	47.92	25.84	15.05	4.32	-	51.58	51.40	0.13	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 60mm ・注1			
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	細粒度アスファルト混合 物(13)	タックコート PK-4	2,819.2	0.48	0.28	0.14	-	45.80	22.76	13.26	3.81	-	53.72	52.16	1.39	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混 合物 細粒度A S混合物(1 3)	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 60mm ・注2		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	細粒度アスファルト混合 物(13)	グライムコート PK-3	2,895.1	0.47	0.27	0.14	-	44.59	22.16	12.91	3.71	-	54.94	50.80	3.98	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混 合物 細粒度A S混合物(1 3)	アスファルト乳 剤 PK-3 グライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 60mm ・注2		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	細粒度アスファルト混合 物(13)	無し	2,677.3	0.46	0.29	0.15	-	44.45	23.97	13.96	4.01	-	55.09	54.94	0.12	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混 合物 細粒度A S混合物(1 3)	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 60mm ・注2			
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	開粒度アスファルト混合 物(13)	タックコート PK-4	2,551.9	0.54	0.31	0.16	-	50.65	25.19	14.65	4.21	-	48.81	47.09	1.54	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混 合物 開粒度A S混合物(1 3)	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm		

No. 232 【 基層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																	備考
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R				Z				S	K（*印：賃料）			R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	開粒度 γ ｽﾌｧﾙﾄ混 合物(13)	ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ PK-3	2,627.8	0.51	0.30	0.15	-	49.13	24.42	14.22	4.08	-	50.36	45.80	4.38	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混 合物 開粒度A S混合物（1 3）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ スタ ン ド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	開粒度 γ ｽﾌｧﾙﾄ混 合物(13)	無し	2,410.0	0.53	0.33	0.17	-	49.38	26.63	15.51	4.45	-	50.09	49.90	0.14	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混 合物 開粒度A S混合物（1 3）	ガソリン レ スタ ン ド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm			
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,407.8	0.57	0.33	0.17	-	53.67	26.70	15.52	4.46	-	45.76	43.93	1.63	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファル ト混合物 再生 粗粒度AS混 合物（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	ガソリン レ スタ ン ド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ PK-3	2,483.8	0.55	0.32	0.16	-	52.03	25.88	15.05	4.32	-	47.42	42.59	4.64	0.13	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファル ト混合物 再生 粗粒度AS混 合物（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ スタ ン ド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	無し	2,265.9	0.56	0.35	0.18	-	52.56	28.35	16.50	4.74	-	46.88	46.68	0.15	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファル ト混合物 再生 粗粒度AS混 合物（20）	ガソリン レ スタ ン ド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm			
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,462.1	0.55	0.32	0.16	-	52.51	26.13	15.18	4.36	-	46.94	45.16	1.59	0.13	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファル ト混合物 再生 粗粒度AS混 合物（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	ガソリン レ スタ ン ド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ PK-3	2,538.0	0.54	0.31	0.16	-	50.93	25.34	14.73	4.23	-	48.53	43.81	4.54	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファル ト混合物 再生 粗粒度AS混 合物（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ スタ ン ド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	無し	2,320.2	0.54	0.34	0.17	-	51.34	27.70	16.11	4.63	-	48.12	47.93	0.14	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファル ト混合物 再生 粗粒度AS混 合物（20）	ガソリン レ スタ ン ド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm			
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,516.3	0.54	0.31	0.16	-	51.36	25.56	14.85	4.26	-	48.10	46.35	1.56	0.13	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファル ト混合物 再生 粗粒度AS混 合物（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	ガソリン レ スタ ン ド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ PK-3	2,592.3	0.52	0.30	0.15	-	49.87	24.82	14.42	4.14	-	49.61	44.99	4.44	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファル ト混合物 再生 粗粒度AS混 合物（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ スタ ン ド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	無し	2,374.4	0.53	0.33	0.17	-	50.16	27.07	15.74	4.52	-	49.31	49.12	0.14	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファル ト混合物 再生 粗粒度AS混 合物（20）	ガソリン レ スタ ン ド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm			
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,570.6	0.54	0.31	0.16	-	50.27	25.01	14.54	4.17	-	49.19	47.48	1.53	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファル ト混合物 再生 粗粒度AS混 合物（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	ガソリン レ スタ ン ド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ PK-3	2,646.5	0.51	0.30	0.15	-	48.78	24.25	14.12	4.05	-	50.71	46.19	4.35	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファル ト混合物 再生 粗粒度AS混 合物（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ スタ ン ド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	無し	2,428.7	0.51	0.32	0.17	-	49.00	26.42	15.39	4.42	-	50.49	50.30	0.14	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファル ト混合物 再生 粗粒度AS混 合物（20）	ガソリン レ スタ ン ド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm			
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,624.8	0.51	0.30	0.15	-	49.19	24.45	14.24	4.09	-	50.30	48.63	1.49	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファル ト混合物 再生 粗粒度AS混 合物（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	ガソリン レ スタ ン ド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ PK-3	2,700.8	0.50	0.29	0.15	-	47.80	23.76	13.84	3.97	-	51.70	47.27	4.26	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファル ト混合物 再生 粗粒度AS混 合物（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ スタ ン ド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	無し	2,482.9	0.50	0.32	0.16	-	47.92	25.84	15.05	4.32	-	51.58	51.40	0.13	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファル ト混合物 再生 粗粒度AS混 合物（20）	ガソリン レ スタ ン ド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm			

No. 232 【 基層（車道・路肩部） 】
＜ 積算単位：m² ＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考						
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	R				Z	S					K（※印：賃料）			R				Z				S											
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4								
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	クックコート PK-4	2,679.1	0.50	0.29	0.15	-	48.19	23.95	13.95	4.01	-	51.31	49.68	1.46	0.12	0.03	-	-	-	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,755.0	0.49	0.28	0.15	-	46.86	23.29	13.57	3.89	-	52.65	48.30	4.18	0.12	0.03	-	-	-	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 グライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	無し	2,537.2	0.49	0.31	0.16	-	46.90	25.29	14.73	4.23	-	52.61	52.44	0.13	0.03	-	-	-	-	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	再生粗粒度アスファルト 混合物(20)	クックコート PK-4	1,367.7	2.17	1.45	0.29	0.27	16.92	6.05	4.15	4.08	1.39	80.91	77.74	2.87	0.28	-	-	-	-	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・排 出ガス対策型(第3次 基準値)〕 舗装幅1.4 ～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンパインド 式・排出ガス対策型(第 3次基準値)〕 質量3～ 4t	タイヤローラ〔普通 型・排出ガス対策型 (第3次基準値)〕 質 量3～4t	＊	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 50mm ・注1
1.4m以上3.0m以下	実数入力	再生粗粒度アスファルト 混合物(20)	グライムコート PK-3	1,443.6	2.07	1.38	0.28	0.26	16.02	5.73	3.93	3.87	1.31	81.91	73.64	7.98	0.27	-	-	-	-	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・排 出ガス対策型(第3次 基準値)〕 舗装幅1.4 ～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンパインド 式・排出ガス対策型(第 3次基準値)〕 質量3～ 4t	タイヤローラ〔普通 型・排出ガス対策型 (第3次基準値)〕 質 量3～4t	＊	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 グライムコート 用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 50mm ・注1
1.4m以上3.0m以下	実数入力	再生粗粒度アスファルト 混合物(20)	無し	1,316.0	2.16	1.51	0.31	0.28	16.75	6.28	4.31	4.24	1.44	81.09	80.80	0.29	-	-	-	-	-	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・排 出ガス対策型(第3次 基準値)〕 舗装幅1.4 ～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンパインド 式・排出ガス対策型(第 3次基準値)〕 質量3～ 4t	タイヤローラ〔普通 型・排出ガス対策型 (第3次基準値)〕 質 量3～4t	＊	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 50mm ・注1	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度アスファルト混合 物(13)	クックコート PK-4	1,529.6	1.94	1.30	0.26	0.24	15.13	5.41	3.71	3.65	1.24	82.93	80.09	2.57	0.25	-	-	-	-	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・排 出ガス対策型(第3次 基準値)〕 舗装幅1.4 ～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンパインド 式・排出ガス対策型(第 3次基準値)〕 質量3～ 4t	タイヤローラ〔普通 型・排出ガス対策型 (第3次基準値)〕 質 量3～4t	＊	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混 合物 細粒度A S混合物(1 3)	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 50mm ・注2
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度アスファルト混合 物(13)	グライムコート PK-3	1,605.6	1.85	1.24	0.25	0.23	14.40	5.15	3.53	3.48	1.18	83.75	76.32	7.18	0.24	-	-	-	-	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・排 出ガス対策型(第3次 基準値)〕 舗装幅1.4 ～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンパインド 式・排出ガス対策型(第 3次基準値)〕 質量3～ 4t	タイヤローラ〔普通 型・排出ガス対策型 (第3次基準値)〕 質 量3～4t	＊	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混 合物 細粒度A S混合物(1 3)	アスファルト乳 剤 PK-3 グライムコート 用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 50mm ・注2
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度アスファルト混合 物(13)	無し	1,478.0	1.91	1.34	0.27	0.25	14.93	5.60	3.84	3.78	1.28	83.16	82.90	0.26	-	-	-	-	-	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・排 出ガス対策型(第3次 基準値)〕 舗装幅1.4 ～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンパインド 式・排出ガス対策型(第 3次基準値)〕 質量3～ 4t	タイヤローラ〔普通 型・排出ガス対策型 (第3次基準値)〕 質 量3～4t	＊	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混 合物 細粒度A S混合物(1 3)	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 50mm ・注2	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度アスファルト混合 物(13)	クックコート PK-4	1,306.9	2.28	1.52	0.31	0.28	17.70	6.33	4.34	4.27	1.45	80.02	76.69	3.01	0.30	-	-	-	-	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・排 出ガス対策型(第3次 基準値)〕 舗装幅1.4 ～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンパインド 式・排出ガス対策型(第 3次基準値)〕 質量3～ 4t	タイヤローラ〔普通 型・排出ガス対策型 (第3次基準値)〕 質 量3～4t	＊	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混 合物 開粒度A S混合物(1 3)	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度アスファルト混合 物(13)	グライムコート PK-3	1,382.8	2.16	1.44	0.29	0.27	16.73	5.98	4.10	4.04	1.37	81.11	72.48	8.33	0.28	-	-	-	-	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・排 出ガス対策型(第3次 基準値)〕 舗装幅1.4 ～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンパインド 式・排出ガス対策型(第 3次基準値)〕 質量3～ 4t	タイヤローラ〔普通 型・排出ガス対策型 (第3次基準値)〕 質 量3～4t	＊	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混 合物 開粒度A S混合物(1 3)	アスファルト乳 剤 PK-3 グライムコート 用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度アスファルト混合 物(13)	無し	1,255.2	2.25	1.58	0.32	0.29	17.58	6.59	4.52	4.45	1.51	80.17	79.86	0.31	-	-	-	-	-	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・排 出ガス対策型(第3次 基準値)〕 舗装幅1.4 ～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンパインド 式・排出ガス対策型(第 3次基準値)〕 質量3～ 4t	タイヤローラ〔普通 型・排出ガス対策型 (第3次基準値)〕 質 量3～4t	＊	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混 合物 開粒度A S混合物(1 3)	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	クックコート PK-4	1,186.9	2.51	1.68	0.34	0.31	19.50	6.97	4.78	4.71	1.60	77.99	74.33	3.31	0.33	-	-	-	-	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・排 出ガス対策型(第3次 基準値)〕 舗装幅1.4 ～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンパインド 式・排出ガス対策型(第 3次基準値)〕 質量3～ 4t	タイヤローラ〔普通 型・排出ガス対策型 (第3次基準値)〕 質 量3～4t	＊	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	グライムコート PK-3	1,262.8	2.35	1.57	0.32	0.29	18.31	6.55	4.49	4.42	1.50	79.34	69.89	9.12	0.31	-	-	-	-	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・排 出ガス対策型(第3次 基準値)〕 舗装幅1.4 ～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンパインド 式・排出ガス対策型(第 3次基準値)〕 質量3～ 4t	タイヤローラ〔普通 型・排出ガス対策型 (第3次基準値)〕 質 量3～4t	＊	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 グライムコート 用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	無し	1,135.2	2.51	1.75	0.36	0.33	19.44	7.29	5.00	4.92	1.67	78.05	77.70	0.34	-	-	-	-	-	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・排 出ガス対策型(第3次 基準値)〕 舗装幅1.4 ～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンパインド 式・排出ガス対策型(第 3次基準値)〕 質量3～ 4t	タイヤローラ〔普通 型・排出ガス対策型 (第3次基準値)〕 質 量3～4t	＊	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	クックコート PK-4	1,232.1	2.42	1.61	0.33	0.30	18.78	6.71	4.61	4.53	1.54	78.80	75.28	3.19	0.31	-	-	-	-	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・排 出ガス対策型(第3次 基準値)〕 舗装幅1.4 ～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンパインド 式・排出ガス対策型(第 3次基準値)〕 質量3～ 4t	タイヤローラ〔普通 型・排出ガス対策型 (第3次基準値)〕 質 量3～4t	＊	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	グライムコート PK-3	1,308.0	2.27	1.52	0.31	0.28	17.69	6.32	4.34	4.27	1.45	80.04	70.91	8.81	0.30	-	-	-	-	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・排 出ガス対策型(第3次 基準値)〕 舗装幅1.4 ～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンパインド 式・排出ガス対策型(第 3次基準値)〕 質量3～ 4t	タイヤローラ〔普通 型・排出ガス対策型 (第3次基準値)〕 質 量3～4t	＊	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 グライムコート 用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm

No. 232 【 基層（車道・路肩部） 】
＜ 積算単位：m² ＞

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考							
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	R				Z	S				K（※印：賃料）				R				Z				S										
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3		Z4						
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	無し	1,180.4	2.40	1.68	0.34	0.31	18.70	7.01	4.81	4.73	1.61	78.90	78.57	0.33	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物（20）	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm		
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	1,277.3	2.34	1.56	0.32	0.29	18.11	6.48	4.44	4.37	1.48	79.55	76.15	3.08	0.30	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	グライムコート PK-3	1,353.2	2.20	1.47	0.30	0.27	17.09	6.11	4.19	4.13	1.40	80.71	71.89	8.51	0.29	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	無し	1,225.6	2.31	1.62	0.33	0.30	18.01	6.75	4.63	4.56	1.55	79.68	79.36	0.32	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物（20）	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm		
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	1,322.5	2.24	1.50	0.30	0.28	17.48	6.25	4.29	4.22	1.43	80.28	77.00	2.97	0.29	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	グライムコート PK-3	1,398.4	2.12	1.42	0.29	0.26	16.54	5.91	4.06	3.99	1.36	81.34	72.80	8.24	0.28	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	無し	1,270.8	2.23	1.56	0.32	0.29	17.36	6.51	4.47	4.39	1.49	80.41	80.11	0.30	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物（20）	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm		
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	1,367.7	2.17	1.45	0.29	0.27	16.92	6.05	4.15	4.08	1.39	80.91	77.74	2.87	0.28	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	グライムコート PK-3	1,443.6	2.07	1.38	0.28	0.26	16.02	5.73	3.93	3.87	1.31	81.91	73.64	7.98	0.27	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	無し	1,316.0	2.16	1.51	0.31	0.28	16.75	6.28	4.31	4.24	1.44	81.09	80.80	0.29	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物（20）	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm		
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	タックコート PK-4	1,412.9	2.10	1.41	0.28	0.26	16.37	5.85	4.02	3.95	1.34	81.53	78.46	2.78	0.27	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	グライムコート PK-3	1,488.9	1.99	1.33	0.27	0.25	15.53	5.55	3.81	3.75	1.27	82.48	74.46	7.74	0.26	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	無し	1,361.3	2.09	1.46	0.30	0.27	16.21	6.08	4.17	4.10	1.39	81.70	81.42	0.28	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物（20）	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm		
3.0m超	実数入力	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	タックコート PK-4	1,288.4	1.87	1.21	0.19	0.19	11.88	4.35	2.48	2.42	0.82	86.25	82.52	3.05	0.58	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm ・注1
3.0m超	実数入力	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	グライムコート PK-3	1,364.3	1.77	1.14	0.18	0.18	11.21	4.11	2.34	2.28	0.77	87.02	77.94	8.45	0.54	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm ・注1
3.0m超	実数入力	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	無し	1,241.1	1.86	1.25	0.20	0.20	11.81	4.52	2.57	2.51	0.85	86.33	85.66	0.60	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物（20）	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm ・注1		
3.0m超	実数入力	細粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	1,450.3	1.66	1.07	0.17	0.17	10.55	3.86	2.20	2.15	0.73	87.79	84.48	2.71	0.51	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物（13）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm ・注2

No. 232 【 基層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比													代表機劣材規格															備考			
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	R				Z	S				K（*印：賃料）			R				Z				S										
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4						
3.0m超	実数入力	細粒度アスファルト混合物(13)	グライムコート PK-3	1,526.2	1.58	1.02	0.16	0.16	10.02	3.67	2.09	2.04	0.69	88.40	80.28	7.55	0.49	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚 50mm ・注2
3.0m超	実数入力	細粒度アスファルト混合物(13)	無し	1,403.0	1.66	1.11	0.18	0.18	10.43	3.99	2.27	2.22	0.75	87.91	87.32	0.53	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚 50mm ・注2		
3.0m超	実数入力	開粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	1,227.5	1.97	1.27	0.20	0.20	12.47	4.57	2.60	2.54	0.86	85.56	81.66	3.20	0.60	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	開粒度アスファルト混合物(13)	グライムコート PK-3	1,303.5	1.85	1.19	0.19	0.19	11.74	4.30	2.45	2.39	0.81	86.41	76.90	8.84	0.57	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	開粒度アスファルト混合物(13)	無し	1,180.3	1.96	1.32	0.21	0.21	12.41	4.75	2.70	2.64	0.89	85.63	84.92	0.63	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm		
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	1,107.5	2.19	1.40	0.23	0.23	13.81	5.06	2.88	2.81	0.95	84.00	79.66	3.55	0.67	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	グライムコート PK-3	1,183.5	2.04	1.31	0.21	0.21	12.93	4.74	2.70	2.63	0.89	85.03	74.55	9.74	0.63	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,060.3	2.20	1.47	0.24	0.24	13.83	5.29	3.01	2.94	1.00	83.97	83.18	0.70	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm		
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	1,152.7	2.11	1.35	0.22	0.22	13.27	4.86	2.77	2.70	0.92	84.62	80.46	3.41	0.64	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	グライムコート PK-3	1,228.7	1.96	1.26	0.20	0.20	12.46	4.56	2.60	2.54	0.86	85.58	75.50	9.38	0.60	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,105.5	2.11	1.41	0.23	0.23	13.26	5.07	2.89	2.82	0.96	84.63	83.88	0.67	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm		
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	1,198.0	2.03	1.30	0.21	0.21	12.77	4.68	2.66	2.60	0.88	85.20	81.19	3.28	0.62	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	グライムコート PK-3	1,273.9	1.91	1.22	0.20	0.20	12.02	4.40	2.51	2.45	0.83	86.07	76.34	9.05	0.58	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	1,150.7	2.02	1.35	0.22	0.22	12.73	4.87	2.77	2.71	0.92	85.25	84.52	0.65	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm		
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	1,243.2	1.95	1.25	0.20	0.20	12.32	4.51	2.57	2.51	0.85	85.73	81.87	3.16	0.60	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	グライムコート PK-3	1,319.1	1.84	1.18	0.19	0.19	11.60	4.25	2.42	2.36	0.80	86.56	77.17	8.73	0.56	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	1,195.9	1.94	1.30	0.21	0.21	12.26	4.69	2.67	2.61	0.88	85.80	85.10	0.62	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm		

No.232 【 基層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	R				Z	S	K（※印：賃料）						R				Z				S							
						K1	K2	K3	R1			R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	1,288.4	1.87	1.21	0.19	0.19	11.88	4.35	2.48	2.42	0.82	86.25	82.52	3.05	0.58	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・排 出ガス対策型(2011年 規制)〕 舗装幅2.3～ 6.0m	* ロードローラ〔マカダ ム・排出ガス対策型 (第2次基準値)〕 質 量10t 締固め幅2.1m	* タイヤローラ〔普通 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 質量 13t	* 普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	再生アスファル ト混合物 再生 粗粒度A S混合 物(20)	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	プライムコート PK-3	1,364.3	1.77	1.14	0.18	0.18	11.21	4.11	2.34	2.28	0.77	87.02	77.94	8.45	0.54	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・排 出ガス対策型(2011年 規制)〕 舗装幅2.3～ 6.0m	* ロードローラ〔マカダ ム・排出ガス対策型 (第2次基準値)〕 質 量10t 締固め幅2.1m	* タイヤローラ〔普通 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 質量 13t	* 普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	再生アスファル ト混合物 再生 粗粒度A S混合 物(20)	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	無し	1,241.1	1.86	1.25	0.20	0.20	11.81	4.52	2.57	2.51	0.85	86.33	85.66	0.60	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・排 出ガス対策型(2011年 規制)〕 舗装幅2.3～ 6.0m	* ロードローラ〔マカダ ム・排出ガス対策型 (第2次基準値)〕 質 量10t 締固め幅2.1m	* タイヤローラ〔普通 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 質量 13t	* 普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	再生アスファル ト混合物 再生 粗粒度A S混合 物(20)	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm		
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	タックコート PK-4	1,333.6	1.81	1.16	0.19	0.19	11.47	4.20	2.39	2.34	0.79	86.72	83.11	2.95	0.56	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・排 出ガス対策型(2011年 規制)〕 舗装幅2.3～ 6.0m	* ロードローラ〔マカダ ム・排出ガス対策型 (第2次基準値)〕 質 量10t 締固め幅2.1m	* タイヤローラ〔普通 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 質量 13t	* 普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	再生アスファル ト混合物 再生 粗粒度A S混合 物(20)	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	プライムコート PK-3	1,409.5	1.72	1.10	0.18	0.18	10.85	3.98	2.26	2.21	0.75	87.43	78.64	8.17	0.53	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・排 出ガス対策型(2011年 規制)〕 舗装幅2.3～ 6.0m	* ロードローラ〔マカダ ム・排出ガス対策型 (第2次基準値)〕 質 量10t 締固め幅2.1m	* タイヤローラ〔普通 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 質量 13t	* 普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	再生アスファル ト混合物 再生 粗粒度A S混合 物(20)	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	無し	1,286.3	1.79	1.21	0.19	0.19	11.39	4.36	2.48	2.42	0.82	86.82	86.17	0.58	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・排 出ガス対策型(2011年 規制)〕 舗装幅2.3～ 6.0m	* ロードローラ〔マカダ ム・排出ガス対策型 (第2次基準値)〕 質 量10t 締固め幅2.1m	* タイヤローラ〔普通 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 質量 13t	* 普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	再生アスファル ト混合物 再生 粗粒度A S混合 物(20)	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm		

- 注1. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- ・密粒度アスコン(20)
 - ・密粒度アスコン(13)
 - ・密粒度アスコン(20F)
 - ・密粒度アスコン(13F)
 - ・密粒度キ ャップ アスコン(20)
 - ・密粒度キ ャップ アスコン(13)
 - ・密粒度キ ャップ アスコン(20F)
 - ・密粒度キ ャップ アスコン(13F)
 - ・粗粒度アスコン(20)
 - ・再生密粒度アスコン(20)
 - ・再生密粒度アスコン(13)
 - ・再生粗粒度アスコン(20)
 - ・改質As 粗粒 AC-100(20)
 - ・改質As 密粒 AC-100(20)
 - ・改質As 密粒 AC-100(13)
 - ・改質As 密粒 I型(20)
 - ・改質As 密粒 II型(20) DS3000
 - ・改質As 粗粒 I型(20)
 - ・改質As 粗粒 I型(20) DS3000
 - ・改質As 粗粒 II型(20) DS5000
 - ・改質As 再生粗粒 I型(20)
 - ・改質As 再生粗粒 I型(20) DS3000
 - ・改質As 再生粗粒 II型(20) DS5000
- 注2. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- ・細粒度アスコン(13)
 - ・細粒度アスコン(13F)
 - ・細粒度キ ャップ アスコン(20F)
 - ・細粒度キ ャップ アスコン(13F)
 - ・細粒度キ ャップ アスコン(5F)
 - ・再生細粒度アスコン(13)

No. 233 【 中間層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																	備考
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	R				Z	S				K（※印：賃料）				R				Z				S									
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4						
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	再生粗粒度 ^{アスファルト} 混合物(20)	タックコート PK-4	2,213.3	0.58	0.33	0.17	-	49.40	22.22	15.54	4.46	-	50.02	48.04	1.77	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度A S混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚50mm ・注1		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	再生粗粒度 ^{アスファルト} 混合物(20)	プライムコート PK-3	2,289.2	0.56	0.32	0.16	-	47.76	21.49	15.02	4.31	-	51.68	46.45	5.03	0.13	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度A S混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚50mm ・注1		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	再生粗粒度 ^{アスファルト} 混合物(20)	無し	2,069.4	0.56	0.35	0.18	-	47.87	23.77	16.62	4.77	-	51.57	51.37	0.15	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度A S混合物（20）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚50mm ・注1			
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	細粒度 ^{アスファルト} 混合物(13)	タックコート PK-4	2,375.2	0.53	0.30	0.16	-	46.03	20.71	14.48	4.15	-	53.44	51.61	1.65	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度A S混合物（13）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚50mm ・注2		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	細粒度 ^{アスファルト} 混合物(13)	プライムコート PK-3	2,451.2	0.51	0.29	0.15	-	44.61	20.07	14.03	4.03	-	54.88	50.01	4.70	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度A S混合物（13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚50mm ・注2		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	細粒度 ^{アスファルト} 混合物(13)	無し	2,231.4	0.51	0.32	0.17	-	44.38	22.04	15.41	4.42	-	55.11	54.92	0.14	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度A S混合物（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚50mm ・注2			
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	開粒度 ^{アスファルト} 混合物(13)	タックコート PK-4	2,152.4	0.59	0.34	0.17	-	50.85	22.90	15.98	4.59	-	48.56	46.53	1.82	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度A S混合物（13）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	開粒度 ^{アスファルト} 混合物(13)	プライムコート PK-3	2,228.4	0.57	0.32	0.17	-	49.06	22.07	15.43	4.43	-	50.37	44.99	5.17	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度A S混合物（13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	開粒度 ^{アスファルト} 混合物(13)	無し	2,008.6	0.57	0.36	0.18	-	49.31	24.49	17.12	4.91	-	50.12	49.92	0.15	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度A S混合物（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm			
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	2,032.4	0.63	0.36	0.18	-	53.85	24.26	16.92	4.86	-	45.52	43.37	1.93	0.15	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度A S混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	プライムコート PK-3	2,108.4	0.60	0.34	0.18	-	51.92	23.40	16.31	4.68	-	47.48	41.81	5.46	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度A S混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	無し	1,888.6	0.61	0.38	0.20	-	52.51	26.11	18.21	5.23	-	46.88	46.67	0.16	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度A S混合物（20）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm			
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	2,077.7	0.62	0.35	0.18	-	52.67	23.73	16.55	4.75	-	46.71	44.60	1.89	0.15	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度A S混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	プライムコート PK-3	2,153.6	0.59	0.34	0.17	-	50.82	22.90	15.97	4.58	-	48.59	43.03	5.35	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度A S混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	無し	1,933.8	0.59	0.37	0.19	-	51.28	25.50	17.78	5.10	-	48.13	47.92	0.16	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度A S混合物（20）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm			
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	2,122.9	0.59	0.34	0.17	-	51.57	23.24	16.20	4.65	-	47.84	45.78	1.85	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度A S混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	プライムコート PK-3	2,198.8	0.58	0.33	0.17	-	49.77	22.42	15.64	4.49	-	49.65	44.20	5.24	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度A S混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm		

No. 233 【 中間層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格																	備考
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R				Z					S	K（*印：賃料）				R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	無し	1,979.0	0.59	0.37	0.19	-	50.10	24.90	17.38	4.99	-	49.31	49.11	0.15	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm			
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	2,168.1	0.58	0.33	0.17	-	50.49	22.76	15.86	4.55	-	48.93	46.91	1.81	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,244.0	0.56	0.32	0.16	-	48.72	21.92	15.32	4.40	-	50.72	45.38	5.13	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	無し	2,024.2	0.57	0.36	0.18	-	48.94	24.30	16.99	4.88	-	50.49	50.29	0.15	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm			
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	2,213.3	0.58	0.33	0.17	-	49.40	22.22	15.54	4.46	-	50.02	48.04	1.77	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,289.2	0.56	0.32	0.16	-	47.76	21.49	15.02	4.31	-	51.68	46.45	5.03	0.13	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	無し	2,069.4	0.56	0.35	0.18	-	47.87	23.77	16.62	4.77	-	51.57	51.37	0.15	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm			
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	タックコート PK-4	2,258.5	0.56	0.32	0.16	-	48.41	21.78	15.23	4.37	-	51.03	49.09	1.74	0.13	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,334.4	0.55	0.31	0.16	-	46.83	21.07	14.73	4.23	-	52.62	47.51	4.93	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	無し	2,114.6	0.55	0.34	0.18	-	46.84	23.26	16.26	4.67	-	52.61	52.42	0.14	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm			
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスファルト 混合物(20)	タックコート PK-4	2,624.8	0.51	0.30	0.15	-	49.19	24.45	14.24	4.09	-	50.30	48.63	1.49	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 60mm ・注1		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスファルト 混合物(20)	グライムコート PK-3	2,700.8	0.50	0.29	0.15	-	47.80	23.76	13.84	3.97	-	51.70	47.27	4.26	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 60mm ・注1		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスファルト 混合物(20)	無し	2,482.9	0.50	0.32	0.16	-	47.92	25.84	15.05	4.32	-	51.58	51.40	0.13	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 60mm ・注1			
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	細粒度アスファルト混合 物(13)	タックコート PK-4	2,819.2	0.48	0.28	0.14	-	45.80	22.76	13.26	3.81	-	53.72	52.16	1.39	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混 合物 細粒度A S混合物(1 3)	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 60mm ・注2		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	細粒度アスファルト混合 物(13)	グライムコート PK-3	2,895.1	0.47	0.27	0.14	-	44.59	22.16	12.91	3.71	-	54.94	50.80	3.98	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混 合物 細粒度A S混合物(1 3)	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 60mm ・注2		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	細粒度アスファルト混合 物(13)	無し	2,677.3	0.46	0.29	0.15	-	44.45	23.97	13.96	4.01	-	55.09	54.94	0.12	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混 合物 細粒度A S混合物(1 3)	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 60mm ・注2			
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	開粒度アスファルト混合 物(13)	タックコート PK-4	2,551.9	0.54	0.31	0.16	-	50.65	25.19	14.65	4.21	-	48.81	47.09	1.54	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混 合物 開粒度A S混合物(1 3)	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm		

No. 233 【 中間層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																	備考
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R				Z				S	K（*印：賃料）			R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	開粒度 ^{アスファルト} 混合 物(13)	グラ ^ム コ ^ー ト PK-3	2,627.8	0.51	0.30	0.15	-	49.13	24.42	14.22	4.08	-	50.36	45.80	4.38	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混 合物 開粒度A S混合物（1 3）	アスファルト乳 剂 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー ス タ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm			
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	開粒度 ^{アスファルト} 混合 物(13)	無し	2,410.0	0.53	0.33	0.17	-	49.38	26.63	15.51	4.45	-	50.09	49.90	0.14	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混 合物 開粒度A S混合物（1 3）	ガソリン レ ギュラー ス タ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm				
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	タ ^{ック} コ ^ー ト PK-4	2,407.8	0.57	0.33	0.17	-	53.67	26.70	15.52	4.46	-	45.76	43.93	1.63	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファ ルト混合物 再生 粗粒度AS混 合物（2 0）	アスファルト乳 剂 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー ス タ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm			
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	グラ ^ム コ ^ー ト PK-3	2,483.8	0.55	0.32	0.16	-	52.03	25.88	15.05	4.32	-	47.42	42.59	4.64	0.13	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファ ルト混合物 再生 粗粒度AS混 合物（2 0）	アスファルト乳 剂 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー ス タ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm			
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	無し	2,265.9	0.56	0.35	0.18	-	52.56	28.35	16.50	4.74	-	46.88	46.68	0.15	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファ ルト混合物 再生 粗粒度AS混 合物（2 0）	ガソリン レ ギュラー ス タ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm				
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	タ ^{ック} コ ^ー ト PK-4	2,462.1	0.55	0.32	0.16	-	52.51	26.13	15.18	4.36	-	46.94	45.16	1.59	0.13	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファ ルト混合物 再生 粗粒度AS混 合物（2 0）	アスファルト乳 剂 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー ス タ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm			
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	グラ ^ム コ ^ー ト PK-3	2,538.0	0.54	0.31	0.16	-	50.93	25.34	14.73	4.23	-	48.53	43.81	4.54	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファ ルト混合物 再生 粗粒度AS混 合物（2 0）	アスファルト乳 剂 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー ス タ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm			
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	無し	2,320.2	0.54	0.34	0.17	-	51.34	27.70	16.11	4.63	-	48.12	47.93	0.14	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファ ルト混合物 再生 粗粒度AS混 合物（2 0）	ガソリン レ ギュラー ス タ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm				
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	タ ^{ック} コ ^ー ト PK-4	2,516.3	0.54	0.31	0.16	-	51.36	25.56	14.85	4.26	-	48.10	46.35	1.56	0.13	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファ ルト混合物 再生 粗粒度AS混 合物（2 0）	アスファルト乳 剂 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー ス タ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm			
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	グラ ^ム コ ^ー ト PK-3	2,592.3	0.52	0.30	0.15	-	49.87	24.82	14.42	4.14	-	49.61	44.99	4.44	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファ ルト混合物 再生 粗粒度AS混 合物（2 0）	アスファルト乳 剂 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー ス タ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm			
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	無し	2,374.4	0.53	0.33	0.17	-	50.16	27.07	15.74	4.52	-	49.31	49.12	0.14	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファ ルト混合物 再生 粗粒度AS混 合物（2 0）	ガソリン レ ギュラー ス タ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm				
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	タ ^{ック} コ ^ー ト PK-4	2,570.6	0.54	0.31	0.16	-	50.27	25.01	14.54	4.17	-	49.19	47.48	1.53	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファ ルト混合物 再生 粗粒度AS混 合物（2 0）	アスファルト乳 剂 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー ス タ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm			
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	グラ ^ム コ ^ー ト PK-3	2,646.5	0.51	0.30	0.15	-	48.78	24.25	14.12	4.05	-	50.71	46.19	4.35	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファ ルト混合物 再生 粗粒度AS混 合物（2 0）	アスファルト乳 剂 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー ス タ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm			
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	無し	2,428.7	0.51	0.32	0.17	-	49.00	26.42	15.39	4.42	-	50.49	50.30	0.14	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファ ルト混合物 再生 粗粒度AS混 合物（2 0）	ガソリン レ ギュラー ス タ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm				
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	タ ^{ック} コ ^ー ト PK-4	2,624.8	0.51	0.30	0.15	-	49.19	24.45	14.24	4.09	-	50.30	48.63	1.49	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファ ルト混合物 再生 粗粒度AS混 合物（2 0）	アスファルト乳 剂 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー ス タ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm			
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	グラ ^ム コ ^ー ト PK-3	2,700.8	0.50	0.29	0.15	-	47.80	23.76	13.84	3.97	-	51.70	47.27	4.26	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファ ルト混合物 再生 粗粒度AS混 合物（2 0）	アスファルト乳 剂 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー ス タ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm			
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	無し	2,482.9	0.50	0.32	0.16	-	47.92	25.84	15.05	4.32	-	51.58	51.40	0.13	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファ ルト混合物 再生 粗粒度AS混 合物（2 0）	ガソリン レ ギュラー ス タ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm				

No. 233 【 中間層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格																備考	
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	R				Z	S				K（※印：賃料）			R				Z				S											
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4							
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	タックコート PK-4	2,679.1	0.50	0.29	0.15	-	48.19	23.95	13.95	4.01	-	51.31	49.68	1.46	0.12	0.03	-	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー ス タンド	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,755.0	0.49	0.28	0.15	-	46.86	23.29	13.57	3.89	-	52.65	48.30	4.18	0.12	0.03	-	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 グライムコート 用	ガソリン レ ギュラー ス タンド	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	無し	2,537.2	0.49	0.31	0.16	-	46.90	25.29	14.73	4.23	-	52.61	52.44	0.13	0.03	-	-	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	ガソリン レ ギュラー ス タンド	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	再生粗粒度アスファルト 混合物(20)	タックコート PK-4	1,367.7	2.17	1.45	0.29	0.27	16.92	6.05	4.15	4.08	1.39	80.91	77.74	2.87	0.28	-	-	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・排 出ガス対策型(第3次 基準値)〕 舗装幅1.4 ～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンパインド 式・排出ガス対策型(第 3次基準値)〕 質量3～ 4t	＊	＊	＊	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 50mm ・注1
1.4m以上3.0m以下	実数入力	再生粗粒度アスファルト 混合物(20)	グライムコート PK-3	1,443.6	2.07	1.38	0.28	0.26	16.02	5.73	3.93	3.87	1.31	81.91	73.64	7.98	0.27	-	-	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・排 出ガス対策型(第3次 基準値)〕 舗装幅1.4 ～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンパインド 式・排出ガス対策型(第 3次基準値)〕 質量3～ 4t	＊	＊	＊	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 グライムコート 用	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 50mm ・注1
1.4m以上3.0m以下	実数入力	再生粗粒度アスファルト 混合物(20)	無し	1,316.0	2.16	1.51	0.31	0.28	16.75	6.28	4.31	4.24	1.44	81.09	80.80	0.29	-	-	-	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・排 出ガス対策型(第3次 基準値)〕 舗装幅1.4 ～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンパインド 式・排出ガス対策型(第 3次基準値)〕 質量3～ 4t	＊	＊	＊	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 50mm ・注1	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度アスファルト混合 物(13)	タックコート PK-4	1,529.6	1.94	1.30	0.26	0.24	15.13	5.41	3.71	3.65	1.24	82.93	80.09	2.57	0.25	-	-	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・排 出ガス対策型(第3次 基準値)〕 舗装幅1.4 ～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンパインド 式・排出ガス対策型(第 3次基準値)〕 質量3～ 4t	＊	＊	＊	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混 合物 細粒度AS 混合物（13）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 50mm ・注2
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度アスファルト混合 物(13)	グライムコート PK-3	1,605.6	1.85	1.24	0.25	0.23	14.40	5.15	3.53	3.48	1.18	83.75	76.32	7.18	0.24	-	-	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・排 出ガス対策型(第3次 基準値)〕 舗装幅1.4 ～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンパインド 式・排出ガス対策型(第 3次基準値)〕 質量3～ 4t	＊	＊	＊	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混 合物 細粒度AS 混合物（13）	アスファルト乳 剤 PK-3 グライムコート 用	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 50mm ・注2
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度アスファルト混合 物(13)	無し	1,478.0	1.91	1.34	0.27	0.25	14.93	5.60	3.84	3.78	1.28	83.16	82.90	0.26	-	-	-	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・排 出ガス対策型(第3次 基準値)〕 舗装幅1.4 ～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンパインド 式・排出ガス対策型(第 3次基準値)〕 質量3～ 4t	＊	＊	＊	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混 合物 細粒度AS 混合物（13）	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 50mm ・注2	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度アスファルト混合 物(13)	タックコート PK-4	1,306.9	2.28	1.52	0.31	0.28	17.70	6.33	4.34	4.27	1.45	80.02	76.69	3.01	0.30	-	-	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・排 出ガス対策型(第3次 基準値)〕 舗装幅1.4 ～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンパインド 式・排出ガス対策型(第 3次基準値)〕 質量3～ 4t	＊	＊	＊	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混 合物 開粒度AS 混合物（13）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度アスファルト混合 物(13)	グライムコート PK-3	1,382.8	2.16	1.44	0.29	0.27	16.73	5.98	4.10	4.04	1.37	81.11	72.48	8.33	0.28	-	-	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・排 出ガス対策型(第3次 基準値)〕 舗装幅1.4 ～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンパインド 式・排出ガス対策型(第 3次基準値)〕 質量3～ 4t	＊	＊	＊	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混 合物 開粒度AS 混合物（13）	アスファルト乳 剤 PK-3 グライムコート 用	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度アスファルト混合 物(13)	無し	1,255.2	2.25	1.58	0.32	0.29	17.58	6.59	4.52	4.45	1.51	80.17	79.86	0.31	-	-	-	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・排 出ガス対策型(第3次 基準値)〕 舗装幅1.4 ～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンパインド 式・排出ガス対策型(第 3次基準値)〕 質量3～ 4t	＊	＊	＊	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混 合物 開粒度AS 混合物（13）	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	1,186.9	2.51	1.68	0.34	0.31	19.50	6.97	4.78	4.71	1.60	77.99	74.33	3.31	0.33	-	-	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・排 出ガス対策型(第3次 基準値)〕 舗装幅1.4 ～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンパインド 式・排出ガス対策型(第 3次基準値)〕 質量3～ 4t	＊	＊	＊	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	グライムコート PK-3	1,262.8	2.35	1.57	0.32	0.29	18.31	6.55	4.49	4.42	1.50	79.34	69.89	9.12	0.31	-	-	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・排 出ガス対策型(第3次 基準値)〕 舗装幅1.4 ～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンパインド 式・排出ガス対策型(第 3次基準値)〕 質量3～ 4t	＊	＊	＊	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 グライムコート 用	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	無し	1,135.2	2.51	1.75	0.36	0.33	19.44	7.29	5.00	4.92	1.67	78.05	77.70	0.34	-	-	-	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・排 出ガス対策型(第3次 基準値)〕 舗装幅1.4 ～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンパインド 式・排出ガス対策型(第 3次基準値)〕 質量3～ 4t	＊	＊	＊	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	1,232.1	2.42	1.61	0.33	0.30	18.78	6.71	4.61	4.53	1.54	78.80	75.28	3.19	0.31	-	-	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・排 出ガス対策型(第3次 基準値)〕 舗装幅1.4 ～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンパインド 式・排出ガス対策型(第 3次基準値)〕 質量3～ 4t	＊	＊	＊	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	グライムコート PK-3	1,308.0	2.27	1.52	0.31	0.28	17.69	6.32	4.34	4.27	1.45	80.04	70.91	8.81	0.30	-	-	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・排 出ガス対策型(第3次 基準値)〕 舗装幅1.4 ～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンパインド 式・排出ガス対策型(第 3次基準値)〕 質量3～ 4t	＊	＊	＊	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 グライムコート 用	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm

No. 233 【 中間層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考		
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	無し	1,180.4	2.40	1.68	0.34	0.31	18.70	7.01	4.81	4.73	1.61	78.90	78.57	0.33	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 質量3～4t	タイヤローラ〔普通型 ・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物（20）	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm		
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	1,277.3	2.34	1.56	0.32	0.29	18.11	6.48	4.44	4.37	1.48	79.55	76.15	3.08	0.30	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 質量3～4t	タイヤローラ〔普通型 ・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	グライムコート PK-3	1,353.2	2.20	1.47	0.30	0.27	17.09	6.11	4.19	4.13	1.40	80.71	71.89	8.51	0.29	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 質量3～4t	タイヤローラ〔普通型 ・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	無し	1,225.6	2.31	1.62	0.33	0.30	18.01	6.75	4.63	4.56	1.55	79.68	79.36	0.32	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 質量3～4t	タイヤローラ〔普通型 ・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物（20）	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm		
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	1,322.5	2.24	1.50	0.30	0.28	17.48	6.25	4.29	4.22	1.43	80.28	77.00	2.97	0.29	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 質量3～4t	タイヤローラ〔普通型 ・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	グライムコート PK-3	1,398.4	2.12	1.42	0.29	0.26	16.54	5.91	4.06	3.99	1.36	81.34	72.80	8.24	0.28	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 質量3～4t	タイヤローラ〔普通型 ・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	無し	1,270.8	2.23	1.56	0.32	0.29	17.36	6.51	4.47	4.39	1.49	80.41	80.11	0.30	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 質量3～4t	タイヤローラ〔普通型 ・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物（20）	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm		
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	1,367.7	2.17	1.45	0.29	0.27	16.92	6.05	4.15	4.08	1.39	80.91	77.74	2.87	0.28	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 質量3～4t	タイヤローラ〔普通型 ・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	グライムコート PK-3	1,443.6	2.07	1.38	0.28	0.26	16.02	5.73	3.93	3.87	1.31	81.91	73.64	7.98	0.27	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 質量3～4t	タイヤローラ〔普通型 ・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	無し	1,316.0	2.16	1.51	0.31	0.28	16.75	6.28	4.31	4.24	1.44	81.09	80.80	0.29	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 質量3～4t	タイヤローラ〔普通型 ・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物（20）	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm		
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	タックコート PK-4	1,412.9	2.10	1.41	0.28	0.26	16.37	5.85	4.02	3.95	1.34	81.53	78.46	2.78	0.27	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 質量3～4t	タイヤローラ〔普通型 ・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	グライムコート PK-3	1,488.9	1.99	1.33	0.27	0.25	15.53	5.55	3.81	3.75	1.27	82.48	74.46	7.74	0.26	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 質量3～4t	タイヤローラ〔普通型 ・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	無し	1,361.3	2.09	1.46	0.30	0.27	16.21	6.08	4.17	4.10	1.39	81.70	81.42	0.28	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 質量3～4t	タイヤローラ〔普通型 ・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物（20）	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm		
3.0m超	実数入力	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	タックコート PK-4	1,288.4	1.87	1.21	0.19	0.19	11.88	4.35	2.48	2.42	0.82	86.25	82.52	3.05	0.58	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕 舗装幅2.3～6.0m	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型 （第2次基準値）〕 質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ〔普通型 ・排出ガス対策型 （2011年規制）〕 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm ・注1
3.0m超	実数入力	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	グライムコート PK-3	1,364.3	1.77	1.14	0.18	0.18	11.21	4.11	2.34	2.28	0.77	87.02	77.94	8.45	0.54	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕 舗装幅2.3～6.0m	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型 （第2次基準値）〕 質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ〔普通型 ・排出ガス対策型 （2011年規制）〕 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm ・注1
3.0m超	実数入力	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	無し	1,241.1	1.86	1.25	0.20	0.20	11.81	4.52	2.57	2.51	0.85	86.33	85.66	0.60	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕 舗装幅2.3～6.0m	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型 （第2次基準値）〕 質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ〔普通型 ・排出ガス対策型 （2011年規制）〕 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物（20）	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm ・注1		
3.0m超	実数入力	細粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	1,450.3	1.66	1.07	0.17	0.17	10.55	3.86	2.20	2.15	0.73	87.79	84.48	2.71	0.51	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕 舗装幅2.3～6.0m	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型 （第2次基準値）〕 質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ〔普通型 ・排出ガス対策型 （2011年規制）〕 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物（13）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm ・注2

No. 233 【 中間層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機芳材構成比													代表機芳材規格															備考			
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	R				Z	S				K（※印：賃料）			R				Z				S										
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4							
3.0m超	実数入力	細粒度アスファルト混合物(13)	グライムコート PK-3	1,526.2	1.58	1.02	0.16	0.16	10.02	3.67	2.09	2.04	0.69	88.40	80.28	7.55	0.49	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚 50mm ・注2
3.0m超	実数入力	細粒度アスファルト混合物(13)	無し	1,403.0	1.66	1.11	0.18	0.18	10.43	3.99	2.27	2.22	0.75	87.91	87.32	0.53	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚 50mm ・注2		
3.0m超	実数入力	開粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	1,227.5	1.97	1.27	0.20	0.20	12.47	4.57	2.60	2.54	0.86	85.56	81.66	3.20	0.60	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	開粒度アスファルト混合物(13)	グライムコート PK-3	1,303.5	1.85	1.19	0.19	0.19	11.74	4.30	2.45	2.39	0.81	86.41	76.90	8.84	0.57	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	開粒度アスファルト混合物(13)	無し	1,180.3	1.96	1.32	0.21	0.21	12.41	4.75	2.70	2.64	0.89	85.63	84.92	0.63	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm		
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	1,107.5	2.19	1.40	0.23	0.23	13.81	5.06	2.88	2.81	0.95	84.00	79.66	3.55	0.67	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	グライムコート PK-3	1,183.5	2.04	1.31	0.21	0.21	12.93	4.74	2.70	2.63	0.89	85.03	74.55	9.74	0.63	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,060.3	2.20	1.47	0.24	0.24	13.83	5.29	3.01	2.94	1.00	83.97	83.18	0.70	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm		
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	1,152.7	2.11	1.35	0.22	0.22	13.27	4.86	2.77	2.70	0.92	84.62	80.46	3.41	0.64	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	グライムコート PK-3	1,228.7	1.96	1.26	0.20	0.20	12.46	4.56	2.60	2.54	0.86	85.58	75.50	9.38	0.60	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,105.5	2.11	1.41	0.23	0.23	13.26	5.07	2.89	2.82	0.96	84.63	83.88	0.67	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm		
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	1,198.0	2.03	1.30	0.21	0.21	12.77	4.68	2.66	2.60	0.88	85.20	81.19	3.28	0.62	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	グライムコート PK-3	1,273.9	1.91	1.22	0.20	0.20	12.02	4.40	2.51	2.45	0.83	86.07	76.34	9.05	0.58	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	1,150.7	2.02	1.35	0.22	0.22	12.73	4.87	2.77	2.71	0.92	85.25	84.52	0.65	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm		
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	1,243.2	1.95	1.25	0.20	0.20	12.32	4.51	2.57	2.51	0.85	85.73	81.87	3.16	0.60	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	グライムコート PK-3	1,319.1	1.84	1.18	0.19	0.19	11.60	4.25	2.42	2.36	0.80	86.56	77.17	8.73	0.56	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	1,195.9	1.94	1.30	0.21	0.21	12.26	4.69	2.67	2.61	0.88	85.80	85.10	0.62	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm		

No. 233 【 中間層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考					
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	R				Z	S	K（※印：賃料）						R				Z				S									
						K1	K2	K3	R1			R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1		R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4	
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	1,288.4	1.87	1.21	0.19	0.19	11.88	4.35	2.48	2.42	0.82	86.25	82.52	3.05	0.58	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・排 出ガス対策型（2011年 規制）〕 舗装幅2.3～ 6.0m	*	ロードローラ〔マカダ ム・排出ガス対策型 （第2次基準値）〕 質 量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ〔普通 型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕 質量 13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファル ト混合物 再生 粗粒度A S混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	プライムコート PK-3	1,364.3	1.77	1.14	0.18	0.18	11.21	4.11	2.34	2.28	0.77	87.02	77.94	8.45	0.54	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・排 出ガス対策型（2011年 規制）〕 舗装幅2.3～ 6.0m	*	ロードローラ〔マカダ ム・排出ガス対策型 （第2次基準値）〕 質 量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ〔普通 型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕 質量 13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファル ト混合物 再生 粗粒度A S混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	無し	1,241.1	1.86	1.25	0.20	0.20	11.81	4.52	2.57	2.51	0.85	86.33	85.66	0.60	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・排 出ガス対策型（2011年 規制）〕 舗装幅2.3～ 6.0m	*	ロードローラ〔マカダ ム・排出ガス対策型 （第2次基準値）〕 質 量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ〔普通 型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕 質量 13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファル ト混合物 再生 粗粒度A S混合 物（20）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	タックコート PK-4	1,333.6	1.81	1.16	0.19	0.19	11.47	4.20	2.39	2.34	0.79	86.72	83.11	2.95	0.56	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・排 出ガス対策型（2011年 規制）〕 舗装幅2.3～ 6.0m	*	ロードローラ〔マカダ ム・排出ガス対策型 （第2次基準値）〕 質 量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ〔普通 型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕 質量 13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファル ト混合物 再生 粗粒度A S混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	プライムコート PK-3	1,409.5	1.72	1.10	0.18	0.18	10.85	3.98	2.26	2.21	0.75	87.43	78.64	8.17	0.53	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・排 出ガス対策型（2011年 規制）〕 舗装幅2.3～ 6.0m	*	ロードローラ〔マカダ ム・排出ガス対策型 （第2次基準値）〕 質 量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ〔普通 型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕 質量 13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファル ト混合物 再生 粗粒度A S混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	無し	1,286.3	1.79	1.21	0.19	0.19	11.39	4.36	2.48	2.42	0.82	86.82	86.17	0.58	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・排 出ガス対策型（2011年 規制）〕 舗装幅2.3～ 6.0m	*	ロードローラ〔マカダ ム・排出ガス対策型 （第2次基準値）〕 質 量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ〔普通 型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕 質量 13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファル ト混合物 再生 粗粒度A S混合 物（20）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	

- 注1. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- ・密粒度アスコン(20)
 - ・密粒度アスコン(13)
 - ・密粒度アスコン(20F)
 - ・密粒度アスコン(13F)
 - ・密粒度キ ャップ アスコン(20)
 - ・密粒度キ ャップ アスコン(13)
 - ・密粒度キ ャップ アスコン(20F)
 - ・密粒度キ ャップ アスコン(13F)
 - ・粗粒度アスコン(20)
 - ・再生密粒度アスコン(20)
 - ・再生密粒度アスコン(13)
 - ・再生粗粒度アスコン(20)
 - ・改質As 粗粒 AC-100(20)
 - ・改質As 密粒 AC-100(20)
 - ・改質As 密粒 AC-100(13)
 - ・改質As 密粒 I型(20)
 - ・改質As 密粒 II型(20) DS3000
 - ・改質As 粗粒 I型(20)
 - ・改質As 粗粒 I型(20) DS3000
 - ・改質As 粗粒 II型(20) DS5000
 - ・改質As 再生粗粒 I型(20)
 - ・改質As 再生粗粒 I型(20) DS3000
 - ・改質As 再生粗粒 II型(20) DS5000
- 注2. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- ・細粒度アスコン(13)
 - ・細粒度アスコン(13F)
 - ・細粒度キ ャップ アスコン(20F)
 - ・細粒度キ ャップ アスコン(13F)
 - ・細粒度キ ャップ アスコン(5F)
 - ・再生細粒度アスコン(13)

No. 234 【 表層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K					R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	密粒度 ^{アスファルト} 混合 物(20)	クックコート PK-4	2,376.7	0.53	0.30	0.16	-	46.00	20.70	14.47	4.15	-	53.47	51.64	1.65	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混 合物 密粒度A S混合物（2 0）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1．2号 バトロール給油	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	密粒度 ^{アスファルト} 混合 物(20)	グライムコート PK-3	2,452.7	0.51	0.29	0.15	-	44.56	20.05	14.02	4.02	-	54.93	50.06	4.70	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混 合物 密粒度A S混合物（2 0）	アスファルト乳 剤 PK-3 グライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1．2号 バトロール給油	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	密粒度 ^{アスファルト} 混合 物(20)	無し	2,232.9	0.51	0.32	0.17	-	44.36	22.03	15.40	4.42	-	55.13	54.94	0.14	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混 合物 密粒度A S混合物（2 0）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1．2号 バトロール給油	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1			
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	細粒度 ^{アスファルト} 混合 物(13)	クックコート PK-4	2,375.2	0.53	0.30	0.16	-	46.03	20.71	14.48	4.15	-	53.44	51.61	1.65	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混 合物 細粒度A S混合物（1 3）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1．2号 バトロール給油	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	細粒度 ^{アスファルト} 混合 物(13)	グライムコート PK-3	2,451.2	0.51	0.29	0.15	-	44.61	20.07	14.03	4.03	-	54.88	50.01	4.70	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混 合物 細粒度A S混合物（1 3）	アスファルト乳 剤 PK-3 グライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1．2号 バトロール給油	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	細粒度 ^{アスファルト} 混合 物(13)	無し	2,231.4	0.51	0.32	0.17	-	44.38	22.04	15.41	4.42	-	55.11	54.92	0.14	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混 合物 細粒度A S混合物（1 3）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1．2号 バトロール給油	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2			
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	開粒度 ^{アスファルト} 混合 物(13)	クックコート PK-4	2,152.4	0.59	0.34	0.17	-	50.85	22.90	15.98	4.59	-	48.56	46.53	1.82	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混 合物 開粒度A S混合物（1 3）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1．2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	開粒度 ^{アスファルト} 混合 物(13)	グライムコート PK-3	2,228.4	0.57	0.32	0.17	-	49.06	22.07	15.43	4.43	-	50.37	44.99	5.17	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混 合物 開粒度A S混合物（1 3）	アスファルト乳 剤 PK-3 グライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1．2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	開粒度 ^{アスファルト} 混合 物(13)	無し	2,008.6	0.57	0.36	0.18	-	49.31	24.49	17.12	4.91	-	50.12	49.92	0.15	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混 合物 開粒度A S混合物（1 3）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1．2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm			
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	クックコート PK-4	2,168.1	0.58	0.33	0.17	-	50.49	22.76	15.86	4.55	-	48.93	46.91	1.81	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混 合物 密粒度A S混合物（2 0）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1．2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,244.0	0.56	0.32	0.16	-	48.72	21.92	15.32	4.40	-	50.72	45.38	5.13	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混 合物 密粒度A S混合物（2 0）	アスファルト乳 剤 PK-3 グライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1．2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	無し	2,024.2	0.57	0.36	0.18	-	48.94	24.30	16.99	4.88	-	50.49	50.29	0.15	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混 合物 密粒度A S混合物（2 0）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1．2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm			
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	クックコート PK-4	2,220.2	0.58	0.33	0.17	-	49.23	22.15	15.49	4.44	-	50.19	48.21	1.77	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混 合物 密粒度A S混合物（2 0）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1．2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,296.2	0.55	0.31	0.16	-	47.62	21.42	14.98	4.30	-	51.83	46.61	5.02	0.13	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混 合物 密粒度A S混合物（2 0）	アスファルト乳 剤 PK-3 グライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1．2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	無し	2,076.4	0.56	0.35	0.18	-	47.70	23.69	16.56	4.75	-	51.74	51.54	0.15	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混 合物 密粒度A S混合物（2 0）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1．2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm			
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	クックコート PK-4	2,272.4	0.56	0.32	0.16	-	48.11	21.65	15.13	4.34	-	51.33	49.40	1.73	0.13	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混 合物 密粒度A S混合物（2 0）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1．2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,348.3	0.55	0.31	0.16	-	46.55	20.95	14.64	4.20	-	52.90	47.82	4.90	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混 合物 密粒度A S混合物（2 0）	アスファルト乳 剤 PK-3 グライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1．2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm		

No. 234 【 表層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																	備考
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	R				Z	S				K（*印：賃料）				R				Z				S									
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4						
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	無し	2,128.6	0.54	0.34	0.17	-	46.54	23.11	16.16	4.64	-	52.92	52.73	0.14	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合 物 密粒度A S混合物（2 0）	ガソリン レ ギュラー ス タ ンド	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm			
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	2,324.6	0.55	0.31	0.16	-	47.03	21.16	14.79	4.25	-	52.42	50.55	1.69	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合 物 密粒度A S混合物（2 0）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー ス タ ンド	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,400.5	0.52	0.30	0.15	-	45.55	20.49	14.33	4.11	-	53.93	48.95	4.80	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合 物 密粒度A S混合物（2 0）	アスファルト乳 剤 PK-3 グライムコート 用	ガソリン レ ギュラー ス タ ンド	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	無し	2,180.7	0.53	0.33	0.17	-	45.43	22.56	15.77	4.53	-	54.04	53.85	0.14	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合 物 密粒度A S混合物（2 0）	ガソリン レ ギュラー ス タ ンド	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm			
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	2,376.7	0.53	0.30	0.16	-	46.00	20.70	14.47	4.15	-	53.47	51.64	1.65	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合 物 密粒度A S混合物（2 0）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー ス タ ンド	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,452.7	0.51	0.29	0.15	-	44.56	20.05	14.02	4.02	-	54.93	50.06	4.70	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合 物 密粒度A S混合物（2 0）	アスファルト乳 剤 PK-3 グライムコート 用	ガソリン レ ギュラー ス タ ンド	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	無し	2,232.9	0.51	0.32	0.17	-	44.36	22.03	15.40	4.42	-	55.13	54.94	0.14	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合 物 密粒度A S混合物（2 0）	ガソリン レ ギュラー ス タ ンド	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm			
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	タックコート PK-4	2,428.9	0.52	0.30	0.15	-	45.01	20.25	14.16	4.06	-	54.47	52.69	1.61	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合 物 密粒度A S混合物（2 0）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー ス タ ンド	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,504.8	0.51	0.29	0.15	-	43.65	19.64	13.73	3.94	-	55.84	51.07	4.60	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合 物 密粒度A S混合物（2 0）	アスファルト乳 剤 PK-3 グライムコート 用	ガソリン レ ギュラー ス タ ンド	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	無し	2,285.0	0.50	0.32	0.16	-	43.35	21.53	15.05	4.32	-	56.15	55.97	0.13	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合 物 密粒度A S混合物（2 0）	ガソリン レ ギュラー ス タ ンド	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm			
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	密粒度アスファルト混 合物(20)	タックコート PK-4	3,004.9	0.45	0.26	0.13	-	42.96	21.35	12.44	3.57	-	56.59	55.13	1.30	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合 物 密粒度A S混合物（2 0）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー ス タ ンド	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 67.5mm ・注1		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	密粒度アスファルト混 合物(20)	グライムコート PK-3	3,080.8	0.43	0.25	0.13	-	41.90	20.83	12.13	3.48	-	57.67	53.77	3.74	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合 物 密粒度A S混合物（2 0）	アスファルト乳 剤 PK-3 グライムコート 用	ガソリン レ ギュラー ス タ ンド	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 67.5mm ・注1		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	密粒度アスファルト混 合物(20)	無し	2,862.9	0.43	0.27	0.14	-	41.56	22.41	13.05	3.75	-	58.01	57.87	0.11	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合 物 密粒度A S混合物（2 0）	ガソリン レ ギュラー ス タ ンド	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 67.5mm ・注1			
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	細粒度アスファルト混 合物(13)	タックコート PK-4	3,002.9	0.45	0.26	0.13	-	43.00	21.37	12.45	3.57	-	56.55	55.08	1.31	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合 物 細粒度A S混合物（1 3）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー ス タ ンド	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 67.5mm ・注2		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	細粒度アスファルト混 合物(13)	グライムコート PK-3	3,078.8	0.43	0.25	0.13	-	41.93	20.84	12.14	3.48	-	57.64	53.74	3.74	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合 物 細粒度A S混合物（1 3）	アスファルト乳 剤 PK-3 グライムコート 用	ガソリン レ ギュラー ス タ ンド	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 67.5mm ・注2		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	細粒度アスファルト混 合物(13)	無し	2,861.0	0.43	0.27	0.14	-	41.59	22.43	13.06	3.75	-	57.98	57.84	0.11	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合 物 細粒度A S混合物（1 3）	ガソリン レ ギュラー ス タ ンド	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 67.5mm ・注2			
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	開粒度アスファルト混 合物(13)	タックコート PK-4	2,702.1	0.50	0.29	0.15	-	47.78	23.75	13.83	3.97	-	51.72	50.10	1.45	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合 物 開粒度A S混合物（1 3）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー ス タ ンド	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 67.5mm		

No. 234 【 表層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																	備考
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	R				Z	S				K（※印：賃料）			R				Z				S										
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4						
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	開粒度 γ スファルト混 合物(13)	グライムコート PK-3	2,778.1	0.48	0.28	0.14	-	46.47	23.10	13.45	3.86	-	53.05	48.74	4.14	0.12	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混 合物 開粒度A S混合物（1 3）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー ス タ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 67.5mm	
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	開粒度 γ スファルト混 合物(13)	無し	2,560.2	0.49	0.31	0.16	-	46.48	25.06	14.60	4.19	-	53.03	52.86	0.13	0.03	-	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混 合物 開粒度A S混合物（1 3）	ガソリン レ ギュラー ス タ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 67.5mm		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	2,723.2	0.50	0.29	0.15	-	47.40	23.56	13.72	3.94	-	52.10	50.49	1.44	0.12	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混 合物 密粒度A S混合物（2 0）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー ス タ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 67.5mm	
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,799.1	0.48	0.28	0.14	-	46.11	22.92	13.35	3.83	-	53.41	49.13	4.11	0.12	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混 合物 密粒度A S混合物（2 0）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー ス タ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 67.5mm	
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	無し	2,581.3	0.48	0.30	0.16	-	46.11	24.86	14.48	4.16	-	53.41	53.24	0.13	0.03	-	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混 合物 密粒度A S混合物（2 0）	ガソリン レ ギュラー ス タ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 67.5mm		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	2,793.6	0.48	0.28	0.14	-	46.22	22.97	13.38	3.84	-	53.30	51.73	1.40	0.12	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混 合物 密粒度A S混合物（2 0）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー ス タ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 67.5mm	
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,869.5	0.47	0.27	0.14	-	44.99	22.36	13.02	3.74	-	54.54	50.37	4.01	0.11	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混 合物 密粒度A S混合物（2 0）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー ス タ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 67.5mm	
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	無し	2,651.7	0.47	0.30	0.15	-	44.89	24.20	14.10	4.05	-	54.64	54.48	0.12	0.03	-	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混 合物 密粒度A S混合物（2 0）	ガソリン レ ギュラー ス タ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 67.5mm		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	2,864.0	0.47	0.27	0.14	-	45.08	22.40	13.05	3.75	-	54.45	52.92	1.37	0.11	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混 合物 密粒度A S混合物（2 0）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー ス タ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 67.5mm	
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,939.9	0.47	0.27	0.14	-	43.92	21.83	12.71	3.65	-	55.61	51.53	3.92	0.11	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混 合物 密粒度A S混合物（2 0）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー ス タ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 67.5mm	
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	無し	2,722.0	0.46	0.29	0.15	-	43.71	23.57	13.73	3.94	-	55.83	55.68	0.12	0.03	-	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混 合物 密粒度A S混合物（2 0）	ガソリン レ ギュラー ス タ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 67.5mm		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	2,934.5	0.47	0.27	0.14	-	44.01	21.87	12.74	3.66	-	55.52	54.02	1.34	0.11	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混 合物 密粒度A S混合物（2 0）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー ス タ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 67.5mm	
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	グライムコート PK-3	3,010.4	0.45	0.26	0.13	-	42.87	21.31	12.41	3.56	-	56.68	52.70	3.82	0.11	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混 合物 密粒度A S混合物（2 0）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー ス タ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 67.5mm	
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	無し	2,792.5	0.44	0.28	0.14	-	42.61	22.98	13.38	3.84	-	56.95	56.80	0.12	0.03	-	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混 合物 密粒度A S混合物（2 0）	ガソリン レ ギュラー ス タ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 67.5mm		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	3,004.9	0.45	0.26	0.13	-	42.96	21.35	12.44	3.57	-	56.59	55.13	1.30	0.11	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混 合物 密粒度A S混合物（2 0）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー ス タ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 67.5mm	
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	グライムコート PK-3	3,080.8	0.43	0.25	0.13	-	41.90	20.83	12.13	3.48	-	57.67	53.77	3.74	0.11	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混 合物 密粒度A S混合物（2 0）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー ス タ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 67.5mm	
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	無し	2,862.9	0.43	0.27	0.14	-	41.56	22.41	13.05	3.75	-	58.01	57.87	0.11	0.03	-	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混 合物 密粒度A S混合物（2 0）	ガソリン レ ギュラー ス タ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 67.5mm		

No. 234 【 表層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格												備考				
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	R				Z	S					K（※印：賃料）			R				Z				S									
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4							
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	タックコート PK-4	3,075.2	0.43	0.25	0.13	-	41.98	20.87	12.15	3.49	-	57.59	56.16	1.27	0.11	0.03	-	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合 物 密粒度A S混合物（2 0）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー ス タンド	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 67.5mm
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	グライムコート PK-3	3,151.2	0.43	0.25	0.13	-	40.96	20.36	11.86	3.40	-	58.61	54.81	3.65	0.10	0.03	-	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合 物 密粒度A S混合物（2 0）	アスファルト乳 剤 PK-3 グライムコート 用	ガソリン レ ギュラー ス タンド	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 67.5mm
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	無し	2,933.3	0.43	0.27	0.14	-	40.57	21.88	12.74	3.66	-	59.00	58.86	0.11	0.03	-	-	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合 物 密粒度A S混合物（2 0）	ガソリン レ ギュラー ス タンド	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 67.5mm	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	密粒度アスファルト混 合物(20)	タックコート PK-4	1,531.1	1.94	1.30	0.26	0.24	15.12	5.40	3.71	3.65	1.24	82.94	80.11	2.56	0.25	-	-	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・排 出ガス対策型(第3次 基準値)〕 舗装幅1.4 ～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンパイン ド式・排出ガス対策型(第 3次基準値)〕 質量3～ 4t	※	タイヤローラ〔普通 型・排出ガス対策型 (第3次基準値)〕 質 量3～4t	※	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混 合物 密粒度A S混合物（2 0）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 50mm ・注1
1.4m以上3.0m以下	実数入力	密粒度アスファルト混 合物(20)	グライムコート PK-3	1,607.1	1.85	1.24	0.25	0.23	14.39	5.15	3.53	3.47	1.18	83.76	76.34	7.17	0.24	-	-	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・排 出ガス対策型(第3次 基準値)〕 舗装幅1.4 ～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンパイン ド式・排出ガス対策型(第 3次基準値)〕 質量3～ 4t	※	タイヤローラ〔普通 型・排出ガス対策型 (第3次基準値)〕 質 量3～4t	※	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混 合物 密粒度A S混合物（2 0）	アスファルト乳 剤 PK-3 グライムコート 用	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 50mm ・注1
1.4m以上3.0m以下	実数入力	密粒度アスファルト混 合物(20)	無し	1,479.5	1.91	1.34	0.27	0.25	14.91	5.59	3.84	3.77	1.28	83.18	82.92	0.26	-	-	-	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・排 出ガス対策型(第3次 基準値)〕 舗装幅1.4 ～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンパイン ド式・排出ガス対策型(第 3次基準値)〕 質量3～ 4t	※	タイヤローラ〔普通 型・排出ガス対策型 (第3次基準値)〕 質 量3～4t	※	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混 合物 密粒度A S混合物（2 0）	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 50mm ・注1	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度アスファルト混 合物(13)	タックコート PK-4	1,529.6	1.94	1.30	0.26	0.24	15.13	5.41	3.71	3.65	1.24	82.93	80.09	2.57	0.25	-	-	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・排 出ガス対策型(第3次 基準値)〕 舗装幅1.4 ～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンパイン ド式・排出ガス対策型(第 3次基準値)〕 質量3～ 4t	※	タイヤローラ〔普通 型・排出ガス対策型 (第3次基準値)〕 質 量3～4t	※	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混 合物 密粒度A S混合物（1 3）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 50mm ・注2
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度アスファルト混 合物(13)	グライムコート PK-3	1,605.6	1.85	1.24	0.25	0.23	14.40	5.15	3.53	3.48	1.18	83.75	76.32	7.18	0.24	-	-	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・排 出ガス対策型(第3次 基準値)〕 舗装幅1.4 ～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンパイン ド式・排出ガス対策型(第 3次基準値)〕 質量3～ 4t	※	タイヤローラ〔普通 型・排出ガス対策型 (第3次基準値)〕 質 量3～4t	※	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混 合物 細粒度A S混合物（1 3）	アスファルト乳 剤 PK-3 グライムコート 用	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 50mm ・注2
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度アスファルト混 合物(13)	無し	1,478.0	1.91	1.34	0.27	0.25	14.93	5.60	3.84	3.78	1.28	83.16	82.90	0.26	-	-	-	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・排 出ガス対策型(第3次 基準値)〕 舗装幅1.4 ～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンパイン ド式・排出ガス対策型(第 3次基準値)〕 質量3～ 4t	※	タイヤローラ〔普通 型・排出ガス対策型 (第3次基準値)〕 質 量3～4t	※	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混 合物 細粒度A S混合物（1 3）	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 50mm ・注2	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度アスファルト混 合物(13)	タックコート PK-4	1,306.9	2.28	1.52	0.31	0.28	17.70	6.33	4.34	4.27	1.45	80.02	76.69	3.01	0.30	-	-	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・排 出ガス対策型(第3次 基準値)〕 舗装幅1.4 ～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンパイン ド式・排出ガス対策型(第 3次基準値)〕 質量3～ 4t	※	タイヤローラ〔普通 型・排出ガス対策型 (第3次基準値)〕 質 量3～4t	※	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混 合物 開粒度A S混合物（1 3）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度アスファルト混 合物(13)	グライムコート PK-3	1,382.8	2.16	1.44	0.29	0.27	16.73	5.98	4.10	4.04	1.37	81.11	72.48	8.33	0.28	-	-	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・排 出ガス対策型(第3次 基準値)〕 舗装幅1.4 ～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンパイン ド式・排出ガス対策型(第 3次基準値)〕 質量3～ 4t	※	タイヤローラ〔普通 型・排出ガス対策型 (第3次基準値)〕 質 量3～4t	※	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混 合物 開粒度A S混合物（1 3）	アスファルト乳 剤 PK-3 グライムコート 用	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度アスファルト混 合物(13)	無し	1,255.2	2.25	1.58	0.32	0.29	17.58	6.59	4.52	4.45	1.51	80.17	79.86	0.31	-	-	-	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・排 出ガス対策型(第3次 基準値)〕 舗装幅1.4 ～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンパイン ド式・排出ガス対策型(第 3次基準値)〕 質量3～ 4t	※	タイヤローラ〔普通 型・排出ガス対策型 (第3次基準値)〕 質 量3～4t	※	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混 合物 開粒度A S混合物（1 3）	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	1,322.5	2.24	1.50	0.30	0.28	17.48	6.25	4.29	4.22	1.43	80.28	77.00	2.97	0.29	-	-	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・排 出ガス対策型(第3次 基準値)〕 舗装幅1.4 ～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンパイン ド式・排出ガス対策型(第 3次基準値)〕 質量3～ 4t	※	タイヤローラ〔普通 型・排出ガス対策型 (第3次基準値)〕 質 量3～4t	※	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混 合物 密粒度A S混合物（2 0）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	グライムコート PK-3	1,398.4	2.12	1.42	0.29	0.26	16.54	5.91	4.06	3.99	1.36	81.34	72.80	8.24	0.28	-	-	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・排 出ガス対策型(第3次 基準値)〕 舗装幅1.4 ～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンパイン ド式・排出ガス対策型(第 3次基準値)〕 質量3～ 4t	※	タイヤローラ〔普通 型・排出ガス対策型 (第3次基準値)〕 質 量3～4t	※	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混 合物 密粒度A S混合物（2 0）	アスファルト乳 剤 PK-3 グライムコート 用	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	無し	1,270.8	2.23	1.56	0.32	0.29	17.36	6.51	4.47	4.39	1.49	80.41	80.11	0.30	-	-	-	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・排 出ガス対策型(第3次 基準値)〕 舗装幅1.4 ～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンパイン ド式・排出ガス対策型(第 3次基準値)〕 質量3～ 4t	※	タイヤローラ〔普通 型・排出ガス対策型 (第3次基準値)〕 質 量3～4t	※	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混 合物 密粒度A S混合物（2 0）	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	1,374.7	2.17	1.45	0.29	0.27	16.83	6.02	4.13	4.06	1.38	81.00	77.84	2.86	0.28	-	-	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・排 出ガス対策型(第3次 基準値)〕 舗装幅1.4 ～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンパイン ド式・排出ガス対策型(第 3次基準値)〕 質量3～ 4t	※	タイヤローラ〔普通 型・排出ガス対策型 (第3次基準値)〕 質 量3～4t	※	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混 合物 密粒度A S混合物（2 0）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	グライムコート PK-3	1,450.6	2.05	1.37	0.28	0.25	15.95	5.70	3.91	3.85	1.31	82.00	73.77	7.94	0.27	-	-	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・排 出ガス対策型(第3次 基準値)〕 舗装幅1.4 ～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンパイン ド式・排出ガス対策型(第 3次基準値)〕 質量3～ 4t	※	タイヤローラ〔普通 型・排出ガス対策型 (第3次基準値)〕 質 量3～4t	※	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混 合物 密粒度A S混合物（2 0）	アスファルト乳 剤 PK-3 グライムコート 用	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm

No. 234 【 表層（車道・路肩部） 】
＜ 積算単位：m² ＞

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考				
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	R				Z	S				K（※印：賃料）				R				Z				S										
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4							
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	無し	1,323.0	2.14	1.50	0.30	0.28	16.67	6.25	4.29	4.22	1.43	81.19	80.90	0.29	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ〔舗装用〕 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度A S混合物(20)	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm		
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	1,426.8	2.08	1.39	0.28	0.26	16.22	5.80	3.98	3.91	1.33	81.70	78.66	2.75	0.27	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ〔舗装用〕 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度A S混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	グライムコート PK-3	1,502.8	1.97	1.32	0.27	0.24	15.39	5.50	3.78	3.71	1.26	82.64	74.69	7.67	0.26	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ〔舗装用〕 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度A S混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	無し	1,375.2	2.07	1.45	0.29	0.27	16.04	6.01	4.13	4.06	1.38	81.89	81.61	0.28	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ〔舗装用〕 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度A S混合物(20)	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm		
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	1,479.0	2.01	1.34	0.27	0.25	15.64	5.59	3.84	3.77	1.28	82.35	79.41	2.66	0.26	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ〔舗装用〕 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度A S混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	グライムコート PK-3	1,554.9	1.92	1.28	0.26	0.24	14.88	5.32	3.65	3.59	1.22	83.20	75.52	7.41	0.25	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ〔舗装用〕 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度A S混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	無し	1,427.3	1.98	1.39	0.28	0.26	15.46	5.79	3.98	3.91	1.33	82.56	82.29	0.27	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ〔舗装用〕 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度A S混合物(20)	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm		
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	1,531.1	1.94	1.30	0.26	0.24	15.12	5.40	3.71	3.65	1.24	82.94	80.11	2.56	0.25	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ〔舗装用〕 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度A S混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	グライムコート PK-3	1,607.1	1.85	1.24	0.25	0.23	14.39	5.15	3.53	3.47	1.18	83.76	76.34	7.17	0.24	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ〔舗装用〕 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度A S混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	無し	1,479.5	1.91	1.34	0.27	0.25	14.91	5.59	3.84	3.77	1.28	83.18	82.92	0.26	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ〔舗装用〕 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度A S混合物(20)	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm		
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	タックコート PK-4	1,583.3	1.87	1.25	0.25	0.23	14.61	5.22	3.58	3.53	1.20	83.52	80.79	2.48	0.24	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ〔舗装用〕 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度A S混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	グライムコート PK-3	1,659.3	1.79	1.20	0.24	0.22	13.93	4.98	3.42	3.36	1.14	84.28	77.10	6.94	0.23	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ〔舗装用〕 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度A S混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	無し	1,531.7	1.85	1.30	0.26	0.24	14.41	5.40	3.71	3.64	1.24	83.74	83.49	0.25	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ〔舗装用〕 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度A S混合物(20)	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm		
3.0m超	実数入力	密粒度アスファルト混合物(20)	タックコート PK-4	1,451.8	1.66	1.07	0.17	0.17	10.55	3.86	2.20	2.15	0.73	87.79	84.48	2.71	0.51	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型(2011年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度A S混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 50mm ・注1
3.0m超	実数入力	密粒度アスファルト混合物(20)	グライムコート PK-3	1,527.8	1.58	1.02	0.16	0.16	10.02	3.67	2.09	2.04	0.69	88.40	80.30	7.54	0.48	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型(2011年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度A S混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 50mm ・注1
3.0m超	実数入力	密粒度アスファルト混合物(20)	無し	1,404.6	1.66	1.11	0.18	0.18	10.43	3.99	2.27	2.22	0.75	87.91	87.32	0.53	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型(2011年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度A S混合物(20)	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 50mm ・注1		
3.0m超	実数入力	細粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	1,450.3	1.66	1.07	0.17	0.17	10.55	3.86	2.20	2.15	0.73	87.79	84.48	2.71	0.51	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型(2011年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度A S混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 50mm ・注2

No. 234 【 表層（車道・路肩部） 】
＜ 積算単位：m² ＞

条件区分				標準単価	機劣材構成比													代表機劣材規格																	備考	
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	R				Z	S				K（*印：賃料）			R				Z				S										
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4						
3.0m超	実数入力	細粒度アスファルト混合物(13)	グライムコート PK-3	1,526.2	1.58	1.02	0.16	0.16	10.02	3.67	2.09	2.04	0.69	88.40	80.28	7.55	0.49	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度A S混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚 50mm ・注2
3.0m超	実数入力	細粒度アスファルト混合物(13)	無し	1,403.0	1.66	1.11	0.18	0.18	10.43	3.99	2.27	2.22	0.75	87.91	87.32	0.53	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度A S混合物 (13)	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚 50mm ・注2		
3.0m超	実数入力	開粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	1,227.5	1.97	1.27	0.20	0.20	12.47	4.57	2.60	2.54	0.86	85.56	81.66	3.20	0.60	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度A S混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	開粒度アスファルト混合物(13)	グライムコート PK-3	1,303.5	1.85	1.19	0.19	0.19	11.74	4.30	2.45	2.39	0.81	86.41	76.90	8.84	0.57	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度A S混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	開粒度アスファルト混合物(13)	無し	1,180.3	1.96	1.32	0.21	0.21	12.41	4.75	2.70	2.64	0.89	85.63	84.92	0.63	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度A S混合物 (13)	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm		
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	1,243.2	1.95	1.25	0.20	0.20	12.32	4.51	2.57	2.51	0.85	85.73	81.87	3.16	0.60	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度A S混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	グライムコート PK-3	1,319.1	1.84	1.18	0.19	0.19	11.60	4.25	2.42	2.36	0.80	86.56	77.17	8.73	0.56	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度A S混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,195.9	1.94	1.30	0.21	0.21	12.26	4.69	2.67	2.61	0.88	85.80	85.10	0.62	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度A S混合物 (20)	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm		
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	1,295.3	1.86	1.20	0.19	0.19	11.81	4.33	2.46	2.41	0.81	86.33	82.63	3.03	0.57	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度A S混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	グライムコート PK-3	1,371.3	1.76	1.13	0.18	0.18	11.16	4.09	2.33	2.27	0.77	87.08	78.05	8.40	0.54	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度A S混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,248.1	1.86	1.25	0.20	0.20	11.75	4.49	2.56	2.50	0.85	86.39	85.73	0.59	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度A S混合物 (20)	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm		
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	1,347.5	1.80	1.15	0.19	0.19	11.35	4.16	2.37	2.31	0.78	86.85	83.30	2.91	0.55	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度A S混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	グライムコート PK-3	1,423.4	1.69	1.09	0.17	0.17	10.75	3.94	2.24	2.19	0.74	87.56	78.86	8.09	0.52	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度A S混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	1,300.2	1.77	1.19	0.19	0.19	11.26	4.31	2.45	2.40	0.81	86.97	86.33	0.57	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度A S混合物 (20)	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm		
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	1,399.7	1.73	1.11	0.18	0.18	10.93	4.00	2.28	2.23	0.75	87.34	83.91	2.81	0.53	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度A S混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	グライムコート PK-3	1,475.6	1.64	1.05	0.17	0.17	10.36	3.80	2.16	2.11	0.71	88.00	79.60	7.81	0.50	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度A S混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	1,352.4	1.70	1.15	0.18	0.18	10.82	4.14	2.36	2.30	0.78	87.48	86.86	0.55	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度A S混合物 (20)	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm		

No. 234 【 表層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格												備考				
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	1,451.8	1.66	1.07	0.17	0.17	10.55	3.86	2.20	2.15	0.73	87.79	84.48	2.71	0.51	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・排 出ガス対策型(2011年 規制)〕 舗装幅2.3～ 6.0m	*	ロードローラ〔マカダ ム・排出ガス対策型 (第2次基準値)〕 質 量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ〔普通 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 質量 13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	アスファルト混 合物 密粒度A S混合物(2 0)	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	グライムコート PK-3	1,527.8	1.58	1.02	0.16	0.16	10.02	3.67	2.09	2.04	0.69	88.40	80.30	7.54	0.48	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・排 出ガス対策型(2011年 規制)〕 舗装幅2.3～ 6.0m	*	ロードローラ〔マカダ ム・排出ガス対策型 (第2次基準値)〕 質 量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ〔普通 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 質量 13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	アスファルト混 合物 密粒度A S混合物(2 0)	アスファルト乳 剤 PK-3 グライムコート 用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	無し	1,404.6	1.66	1.11	0.18	0.18	10.43	3.99	2.27	2.22	0.75	87.91	87.32	0.53	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・排 出ガス対策型(2011年 規制)〕 舗装幅2.3～ 6.0m	*	ロードローラ〔マカダ ム・排出ガス対策型 (第2次基準値)〕 質 量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ〔普通 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 質量 13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	アスファルト混 合物 密粒度A S混合物(2 0)	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	タックコート PK-4	1,504.0	1.61	1.03	0.17	0.17	10.17	3.73	2.12	2.07	0.70	88.22	85.04	2.61	0.49	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・排 出ガス対策型(2011年 規制)〕 舗装幅2.3～ 6.0m	*	ロードローラ〔マカダ ム・排出ガス対策型 (第2次基準値)〕 質 量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ〔普通 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 質量 13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	アスファルト混 合物 密粒度A S混合物(2 0)	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	グライムコート PK-3	1,579.9	1.53	0.98	0.16	0.16	9.69	3.55	2.02	1.97	0.67	88.78	80.94	7.29	0.47	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・排 出ガス対策型(2011年 規制)〕 舗装幅2.3～ 6.0m	*	ロードローラ〔マカダ ム・排出ガス対策型 (第2次基準値)〕 質 量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ〔普通 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 質量 13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	アスファルト混 合物 密粒度A S混合物(2 0)	アスファルト乳 剤 PK-3 グライムコート 用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	無し	1,456.7	1.59	1.07	0.17	0.17	10.05	3.85	2.19	2.14	0.72	88.36	87.79	0.51	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・排 出ガス対策型(2011年 規制)〕 舗装幅2.3～ 6.0m	*	ロードローラ〔マカダ ム・排出ガス対策型 (第2次基準値)〕 質 量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ〔普通 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 質量 13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	アスファルト混 合物 密粒度A S混合物(2 0)	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	

- 注1. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- 密粒度アスコン(20)
 - 密粒度アスコン(13)
 - 密粒度アスコン(20F)
 - 密粒度アスコン(13F)
 - 密粒度キップ アスコン(20)
 - 密粒度キップ アスコン(13)
 - 密粒度キップ アスコン(20F)
 - 密粒度キップ アスコン(13F)
 - 粗粒度アスコン(20)
 - 再生密粒度アスコン(20)
 - 再生密粒度アスコン(13)
 - 再生粗粒度アスコン(20)
 - 改質As 粗粒 AC-100(20)
 - 改質As 密粒 AC-100(20)
 - 改質As 密粒 AC-100(13)
 - 改質As 密粒 I型(20)
 - 改質As 密粒 II型(20) DS3000
 - 改質As 粗粒 I型(20)
 - 改質As 粗粒 I型(20) DS3000
 - 改質As 粗粒 II型(20) DS5000
 - 改質As 再生粗粒 I型(20)
 - 改質As 再生粗粒 I型(20) DS3000
 - 改質As 再生粗粒 II型(20) DS5000
- 注2. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- 細粒度アスコン(13)
 - 細粒度アスコン(13F)
 - 細粒度キップ アスコン(20F)
 - 細粒度キップ アスコン(13F)
 - 細粒度キップ アスコン(5F)
 - 再生細粒度アスコン(13)

No. 235 【 基層（歩道部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																	備考
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	R				Z	S					K（※印：賃料）				R				Z				S								
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4							
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	再生粗粒度 ^{アスファルト} 混合物(20)	タックコート PK-4	2,071.1	0.52	0.35	0.09	-	48.04	19.00	16.60	4.77	-	51.44	49.42	1.89	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度A S混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚50mm ・注1		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	再生粗粒度 ^{アスファルト} 混合物(20)	グライムコート PK-3	2,147.0	0.50	0.34	0.08	-	46.35	18.33	16.02	4.60	-	53.15	47.66	5.36	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度A S混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-3 グライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚50mm ・注1		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	再生粗粒度 ^{アスファルト} 混合物(20)	無し	1,930.0	0.49	0.37	0.09	-	46.35	20.39	17.82	5.11	-	53.16	53.04	0.08	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度A S混合物（20）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚50mm ・注1			
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	細粒度 ^{アスファルト} 混合物(13)	タックコート PK-4	2,225.2	0.47	0.32	0.08	-	44.71	17.68	15.45	4.44	-	54.82	52.93	1.76	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度A S混合物（13）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚50mm ・注2		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	細粒度 ^{アスファルト} 混合物(13)	グライムコート PK-3	2,301.2	0.46	0.31	0.08	-	43.23	17.10	14.94	4.29	-	56.31	51.18	5.01	0.06	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度A S混合物（13）	アスファルト乳剤 PK-3 グライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚50mm ・注2		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	細粒度 ^{アスファルト} 混合物(13)	無し	2,084.1	0.47	0.35	0.09	-	42.92	18.88	16.50	4.74	-	56.61	56.50	0.07	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度A S混合物（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚50mm ・注2			
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	1,954.9	0.54	0.37	0.09	-	50.96	20.20	17.59	5.05	-	48.50	46.35	2.01	0.08	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度A S混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,030.8	0.53	0.36	0.09	-	48.99	19.38	16.93	4.86	-	50.48	44.68	5.67	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度A S混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-3 グライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	無し	1,813.8	0.53	0.40	0.10	-	49.32	21.70	18.96	5.44	-	50.15	50.02	0.08	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度A S混合物（20）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm			
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	2,001.4	0.53	0.36	0.09	-	49.78	19.73	17.18	4.93	-	49.69	47.60	1.96	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度A S混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,077.3	0.52	0.35	0.09	-	47.89	18.94	16.55	4.75	-	51.59	45.92	5.54	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度A S混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-3 グライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	無し	1,860.2	0.52	0.39	0.10	-	48.09	21.15	18.49	5.31	-	51.39	51.27	0.08	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度A S混合物（20）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm			
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	2,047.8	0.52	0.35	0.09	-	48.59	19.22	16.79	4.82	-	50.89	48.84	1.92	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度A S混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,123.8	0.50	0.34	0.08	-	46.85	18.53	16.19	4.65	-	52.65	47.10	5.42	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度A S混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-3 グライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	無し	1,906.7	0.50	0.38	0.09	-	46.93	20.64	18.04	5.18	-	52.57	52.45	0.08	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度A S混合物（20）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm			
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	2,094.3	0.52	0.35	0.09	-	47.50	18.79	16.42	4.71	-	51.98	49.98	1.87	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度A S混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,170.3	0.49	0.33	0.08	-	45.85	18.13	15.85	4.55	-	53.66	48.22	5.31	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度A S混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-3 グライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm		

No. 235 【 基層（歩道部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																	備考
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	R				Z	S					K（*印：賃料）				R				Z				S								
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4							
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	無し	1,953.2	0.49	0.37	0.09	-	45.80	20.15	17.61	5.05	-	53.71	53.59	0.08	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	2,140.8	0.50	0.34	0.08	-	46.47	18.38	16.06	4.61	-	53.03	51.07	1.83	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,216.7	0.48	0.33	0.08	-	44.87	17.75	15.51	4.45	-	54.65	49.32	5.20	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	無し	1,999.7	0.48	0.36	0.09	-	44.74	19.68	17.20	4.94	-	54.78	54.67	0.07	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスファルト 混合物(20)	タックコート PK-4	2,459.8	0.46	0.32	0.08	-	47.89	21.74	15.19	4.36	-	51.65	49.95	1.59	0.06	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 60mm ・注1
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスファルト 混合物(20)	グライムコート PK-3	2,535.7	0.45	0.31	0.08	-	46.47	21.09	14.74	4.23	-	53.08	48.44	4.54	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 60mm ・注1
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスファルト 混合物(20)	無し	2,317.6	0.44	0.34	0.08	-	46.46	23.07	16.13	4.63	-	53.10	52.99	0.07	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 60mm ・注1	
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	細粒度アスファルト混合 物(13)	タックコート PK-4	2,644.8	0.43	0.30	0.07	-	44.55	20.22	14.13	4.06	-	55.02	53.44	1.48	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混 合物 細粒度A S混合物（1 3）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 60mm ・注2
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	細粒度アスファルト混合 物(13)	グライムコート PK-3	2,720.7	0.41	0.29	0.07	-	43.30	19.65	13.74	3.94	-	56.29	51.96	4.23	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混 合物 細粒度A S混合物（1 3）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 60mm ・注2
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	細粒度アスファルト混合 物(13)	無し	2,502.5	0.41	0.31	0.08	-	43.03	21.37	14.94	4.29	-	56.56	56.46	0.06	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混 合物 細粒度A S混合物（1 3）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 60mm ・注2	
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	2,320.4	0.48	0.34	0.08	-	50.85	23.11	16.11	4.63	-	48.67	46.86	1.69	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,396.3	0.47	0.33	0.08	-	49.17	22.31	15.60	4.48	-	50.36	45.43	4.81	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	無し	2,178.1	0.47	0.36	0.09	-	49.43	24.55	17.16	4.93	-	50.10	49.99	0.07	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm	
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	2,376.1	0.47	0.33	0.08	-	49.59	22.50	15.73	4.52	-	49.94	48.17	1.65	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,452.1	0.46	0.32	0.08	-	48.06	21.81	15.24	4.38	-	51.48	46.67	4.70	0.06	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	無し	2,233.9	0.46	0.35	0.09	-	48.19	23.94	16.73	4.80	-	51.35	51.24	0.07	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm	
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	2,431.9	0.46	0.32	0.08	-	48.45	21.99	15.37	4.41	-	51.09	49.36	1.61	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm

No. 235 【 基層（歩道部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格																	備考
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K					R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,507.9	0.45	0.31	0.08	-	46.98	21.32	14.90	4.28	-	52.57	47.87	4.59	0.06	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	無し	2,289.7	0.45	0.34	0.09	-	47.02	23.35	16.32	4.69	-	52.53	52.42	0.07	0.04	-	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm	
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	2,487.7	0.46	0.32	0.08	-	47.35	21.49	15.02	4.31	-	52.19	50.50	1.58	0.06	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,563.6	0.45	0.31	0.08	-	45.97	20.86	14.58	4.19	-	53.58	48.99	4.49	0.06	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	無し	2,345.5	0.43	0.33	0.08	-	45.91	22.80	15.94	4.58	-	53.66	53.55	0.07	0.04	-	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm	
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	2,543.5	0.45	0.31	0.08	-	46.32	21.02	14.69	4.22	-	53.23	51.59	1.54	0.06	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,619.4	0.43	0.30	0.07	-	44.98	20.41	14.27	4.10	-	54.59	50.09	4.40	0.06	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	無し	2,401.2	0.43	0.33	0.08	-	44.84	22.27	15.57	4.47	-	54.73	54.62	0.07	0.04	-	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm	
1.4m以上	実数入力	再生粗粒度アスファルト 混合物(20)	タックコート PK-4	1,408.9	2.77	2.09	0.39	-	21.46	8.11	5.56	3.64	1.85	75.77	72.64	2.79	0.31	-	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔クローラ型〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・排出ガス対策型(第 3次基準値)〕 質量3～ 4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 50mm ・注1	
1.4m以上	実数入力	再生粗粒度アスファルト 混合物(20)	グライムコート PK-3	1,484.8	2.63	1.98	0.37	-	20.37	7.70	5.28	3.45	1.76	77.00	68.92	7.76	0.29	-	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔クローラ型〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・排出ガス対策型(第 3次基準値)〕 質量3～ 4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 50mm ・注1	
1.4m以上	実数入力	再生粗粒度アスファルト 混合物(20)	無し	1,347.8	2.72	2.18	0.41	-	21.04	8.48	5.82	3.80	1.94	76.24	75.91	0.32	-	-	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔クローラ型〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・排出ガス対策型(第 3次基準値)〕 質量3～ 4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 50mm ・注1		
1.4m以上	実数入力	細粒度アスファルト混合 物(13)	タックコート PK-4	1,563.0	2.50	1.88	0.36	-	19.35	7.31	5.02	3.28	1.67	78.15	75.33	2.51	0.28	-	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔クローラ型〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・排出ガス対策型(第 3次基準値)〕 質量3～ 4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混 合物 細粒度A S混合物（1 3）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 50mm ・注2	
1.4m以上	実数入力	細粒度アスファルト混合 物(13)	グライムコート PK-3	1,639.0	2.38	1.79	0.34	-	18.44	6.97	4.78	3.13	1.59	79.18	71.85	7.03	0.27	-	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔クローラ型〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・排出ガス対策型(第 3次基準値)〕 質量3～ 4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混 合物 細粒度A S混合物（1 3）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 50mm ・注2	
1.4m以上	実数入力	細粒度アスファルト混合 物(13)	無し	1,502.0	2.44	1.96	0.37	-	18.87	7.61	5.22	3.41	1.74	78.69	78.39	0.29	-	-	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔クローラ型〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・排出ガス対策型(第 3次基準値)〕 質量3～ 4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混 合物 細粒度A S混合物（1 3）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 50mm ・注2		
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	1,292.7	3.03	2.28	0.43	-	23.39	8.84	6.07	3.96	2.02	73.58	70.16	3.04	0.34	-	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔クローラ型〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・排出ガス対策型(第 3次基準値)〕 質量3～ 4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	グライムコート PK-3	1,368.6	2.86	2.15	0.41	-	22.10	8.35	5.73	3.74	1.91	75.04	66.27	8.42	0.32	-	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔クローラ型〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・排出ガス対策型(第 3次基準値)〕 質量3～ 4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	無し	1,231.6	2.98	2.39	0.45	-	23.02	9.28	6.37	4.16	2.12	74.00	73.64	0.35	-	-	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔クローラ型〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・排出ガス対策型(第 3次基準値)〕 質量3～ 4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm		

No. 235 【 基層（歩道部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比													代表機劣材規格																備考
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	1,339.2	2.93	2.20	0.42	-	22.59	8.54	5.85	3.83	1.95	74.48	71.19	2.93	0.33	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	プライムコート PK-3	1,415.1	2.76	2.08	0.39	-	21.38	8.08	5.54	3.62	1.85	75.86	67.38	8.14	0.31	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	無し	1,278.1	2.87	2.30	0.44	-	22.17	8.94	6.13	4.01	2.04	74.96	74.61	0.34	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物（20）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	1,385.6	2.82	2.12	0.40	-	21.83	8.25	5.66	3.70	1.88	75.35	72.18	2.83	0.31	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	プライムコート PK-3	1,461.6	2.67	2.01	0.38	-	20.69	7.82	5.36	3.51	1.79	76.64	68.43	7.88	0.30	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	無し	1,324.6	2.77	2.22	0.42	-	21.41	8.63	5.92	3.87	1.97	75.82	75.48	0.33	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物（20）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	1,432.1	2.73	2.05	0.39	-	21.11	7.98	5.47	3.58	1.82	76.16	73.09	2.74	0.30	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	プライムコート PK-3	1,508.1	2.59	1.95	0.37	-	20.06	7.58	5.20	3.40	1.73	77.35	69.39	7.64	0.29	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	無し	1,371.1	2.68	2.15	0.41	-	20.68	8.34	5.72	3.74	1.90	76.64	76.31	0.32	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物（20）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	1,478.6	2.65	1.99	0.38	-	20.45	7.73	5.30	3.46	1.77	76.90	73.92	2.66	0.29	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	プライムコート PK-3	1,554.5	2.52	1.89	0.36	-	19.45	7.35	5.04	3.30	1.68	78.03	70.31	7.41	0.28	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	無し	1,417.5	2.59	2.08	0.39	-	19.99	8.06	5.53	3.61	1.84	77.42	77.10	0.31	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物（20）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	

注1. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- ・密粒度アスコン(20)
- ・密粒度アスコン(13)
- ・密粒度アスコン(20F)
- ・密粒度アスコン(13F)
- ・密粒度キヤップアスコン(20)
- ・密粒度キヤップアスコン(13)
- ・密粒度キヤップアスコン(20F)
- ・密粒度キヤップアスコン(13F)
- ・粗粒度アスコン(20)
- ・再生密粒度アスコン(20)
- ・再生密粒度アスコン(13)
- ・再生粗粒度アスコン(20)

注2. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- ・細粒度アスコン(13)
- ・細粒度アスコン(13F)
- ・細粒度キヤップアスコン(20F)
- ・細粒度キヤップアスコン(13F)
- ・細粒度キヤップアスコン(5F)
- ・再生細粒度アスコン(13)

No. 236 【 中間層（歩道部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格																	備考
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R				Z					S	K（*印：賃料）				R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	再生粗粒度アスファルト 混合物(20)	タックコート PK-4	2,071.1	0.52	0.35	0.09	-	48.04	19.00	16.60	4.77	-	51.44	49.42	1.89	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	再生粗粒度アスファルト 混合物(20)	グライムコート PK-3	2,147.0	0.50	0.34	0.08	-	46.35	18.33	16.02	4.60	-	53.15	47.66	5.36	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 グライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	再生粗粒度アスファルト 混合物(20)	無し	1,930.0	0.49	0.37	0.09	-	46.35	20.39	17.82	5.11	-	53.16	53.04	0.08	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1			
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	細粒度アスファルト混合 物(13)	タックコート PK-4	2,225.2	0.47	0.32	0.08	-	44.71	17.68	15.45	4.44	-	54.82	52.93	1.76	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混 合物 細粒度A S混合物（1 3）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	細粒度アスファルト混合 物(13)	グライムコート PK-3	2,301.2	0.46	0.31	0.08	-	43.23	17.10	14.94	4.29	-	56.31	51.18	5.01	0.06	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混 合物 細粒度A S混合物（1 3）	アスファルト乳 剤 PK-3 グライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	細粒度アスファルト混合 物(13)	無し	2,084.1	0.47	0.35	0.09	-	42.92	18.88	16.50	4.74	-	56.61	56.50	0.07	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混 合物 細粒度A S混合物（1 3）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2			
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	1,954.9	0.54	0.37	0.09	-	50.96	20.20	17.59	5.05	-	48.50	46.35	2.01	0.08	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,030.8	0.53	0.36	0.09	-	48.99	19.38	16.93	4.86	-	50.48	44.68	5.67	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 グライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	無し	1,813.8	0.53	0.40	0.10	-	49.32	21.70	18.96	5.44	-	50.15	50.02	0.08	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm			
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	2,001.4	0.53	0.36	0.09	-	49.78	19.73	17.18	4.93	-	49.69	47.60	1.96	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,077.3	0.52	0.35	0.09	-	47.89	18.94	16.55	4.75	-	51.59	45.92	5.54	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 グライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	無し	1,860.2	0.52	0.39	0.10	-	48.09	21.15	18.49	5.31	-	51.39	51.27	0.08	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm			
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	2,047.8	0.52	0.35	0.09	-	48.59	19.22	16.79	4.82	-	50.89	48.84	1.92	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,123.8	0.50	0.34	0.08	-	46.85	18.53	16.19	4.65	-	52.65	47.10	5.42	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 グライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	無し	1,906.7	0.50	0.38	0.09	-	46.93	20.64	18.04	5.18	-	52.57	52.45	0.08	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm			
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	2,094.3	0.52	0.35	0.09	-	47.50	18.79	16.42	4.71	-	51.98	49.98	1.87	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,170.3	0.49	0.33	0.08	-	45.85	18.13	15.85	4.55	-	53.66	48.22	5.31	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 グライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm		

No. 236 【 中間層（歩道部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																	備考
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	R				Z	S					K（※印：賃料）				R				Z				S								
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4							
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	無し	1,953.2	0.49	0.37	0.09	-	45.80	20.15	17.61	5.05	-	53.71	53.59	0.08	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	2,140.8	0.50	0.34	0.08	-	46.47	18.38	16.06	4.61	-	53.03	51.07	1.83	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,216.7	0.48	0.33	0.08	-	44.87	17.75	15.51	4.45	-	54.65	49.32	5.20	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	無し	1,999.7	0.48	0.36	0.09	-	44.74	19.68	17.20	4.94	-	54.78	54.67	0.07	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスファルト 混合物(20)	タックコート PK-4	2,459.8	0.46	0.32	0.08	-	47.89	21.74	15.19	4.36	-	51.65	49.95	1.59	0.06	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 60mm ・注1
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスファルト 混合物(20)	グライムコート PK-3	2,535.7	0.45	0.31	0.08	-	46.47	21.09	14.74	4.23	-	53.08	48.44	4.54	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 60mm ・注1
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスファルト 混合物(20)	無し	2,317.6	0.44	0.34	0.08	-	46.46	23.07	16.13	4.63	-	53.10	52.99	0.07	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 60mm ・注1	
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	細粒度アスファルト混合 物(13)	タックコート PK-4	2,644.8	0.43	0.30	0.07	-	44.55	20.22	14.13	4.06	-	55.02	53.44	1.48	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混 合物 細粒度A S混合物（1 3）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 60mm ・注2
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	細粒度アスファルト混合 物(13)	グライムコート PK-3	2,720.7	0.41	0.29	0.07	-	43.30	19.65	13.74	3.94	-	56.29	51.96	4.23	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混 合物 細粒度A S混合物（1 3）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 60mm ・注2
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	細粒度アスファルト混合 物(13)	無し	2,502.5	0.41	0.31	0.08	-	43.03	21.37	14.94	4.29	-	56.56	56.46	0.06	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混 合物 細粒度A S混合物（1 3）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 60mm ・注2	
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	2,320.4	0.48	0.34	0.08	-	50.85	23.11	16.11	4.63	-	48.67	46.86	1.69	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,396.3	0.47	0.33	0.08	-	49.17	22.31	15.60	4.48	-	50.36	45.43	4.81	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	無し	2,178.1	0.47	0.36	0.09	-	49.43	24.55	17.16	4.93	-	50.10	49.99	0.07	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm	
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	2,376.1	0.47	0.33	0.08	-	49.59	22.50	15.73	4.52	-	49.94	48.17	1.65	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,452.1	0.46	0.32	0.08	-	48.06	21.81	15.24	4.38	-	51.48	46.67	4.70	0.06	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	無し	2,233.9	0.46	0.35	0.09	-	48.19	23.94	16.73	4.80	-	51.35	51.24	0.07	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm	
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	2,431.9	0.46	0.32	0.08	-	48.45	21.99	15.37	4.41	-	51.09	49.36	1.61	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm

No. 236 【 中間層（歩道部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格																	備考	
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K					R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,507.9	0.45	0.31	0.08	-	46.98	21.32	14.90	4.28	-	52.57	47.87	4.59	0.06	0.04	-	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	無し	2,289.7	0.45	0.34	0.09	-	47.02	23.35	16.32	4.69	-	52.53	52.42	0.07	0.04	-	-	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物（20）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm	
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	2,487.7	0.46	0.32	0.08	-	47.35	21.49	15.02	4.31	-	52.19	50.50	1.58	0.06	0.04	-	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,563.6	0.45	0.31	0.08	-	45.97	20.86	14.58	4.19	-	53.58	48.99	4.49	0.06	0.03	-	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	無し	2,345.5	0.43	0.33	0.08	-	45.91	22.80	15.94	4.58	-	53.66	53.55	0.07	0.04	-	-	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物（20）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm	
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	2,543.5	0.45	0.31	0.08	-	46.32	21.02	14.69	4.22	-	53.23	51.59	1.54	0.06	0.03	-	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,619.4	0.43	0.30	0.07	-	44.98	20.41	14.27	4.10	-	54.59	50.09	4.40	0.06	0.03	-	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	無し	2,401.2	0.43	0.33	0.08	-	44.84	22.27	15.57	4.47	-	54.73	54.62	0.07	0.04	-	-	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物（20）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm	
1.4m以上	実数入力	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	タックコート PK-4	1,408.9	2.77	2.09	0.39	-	21.46	8.11	5.56	3.64	1.85	75.77	72.64	2.79	0.31	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 50mm ・注1	
1.4m以上	実数入力	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	グライムコート PK-3	1,484.8	2.63	1.98	0.37	-	20.37	7.70	5.28	3.45	1.76	77.00	68.92	7.76	0.29	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 50mm ・注1	
1.4m以上	実数入力	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	無し	1,347.8	2.72	2.18	0.41	-	21.04	8.48	5.82	3.80	1.94	76.24	75.91	0.32	-	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物（20）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 50mm ・注1		
1.4m以上	実数入力	細粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	1,563.0	2.50	1.88	0.36	-	19.35	7.31	5.02	3.28	1.67	78.15	75.33	2.51	0.28	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物（13）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 50mm ・注2	
1.4m以上	実数入力	細粒度アスファルト混合物(13)	グライムコート PK-3	1,639.0	2.38	1.79	0.34	-	18.44	6.97	4.78	3.13	1.59	79.18	71.85	7.03	0.27	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物（13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 50mm ・注2	
1.4m以上	実数入力	細粒度アスファルト混合物(13)	無し	1,502.0	2.44	1.96	0.37	-	18.87	7.61	5.22	3.41	1.74	78.69	78.39	0.29	-	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物（13）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 50mm ・注2		
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	1,292.7	3.03	2.28	0.43	-	23.39	8.84	6.07	3.96	2.02	73.58	70.16	3.04	0.34	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	グライムコート PK-3	1,368.6	2.86	2.15	0.41	-	22.10	8.35	5.73	3.74	1.91	75.04	66.27	8.42	0.32	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	無し	1,231.6	2.98	2.39	0.45	-	23.02	9.28	6.37	4.16	2.12	74.00	73.64	0.35	-	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物（20）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm		

No. 236 【 中間層（歩道部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	1,339.2	2.93	2.20	0.42	-	22.59	8.54	5.85	3.83	1.95	74.48	71.19	2.93	0.33	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	プライムコート PK-3	1,415.1	2.76	2.08	0.39	-	21.38	8.08	5.54	3.62	1.85	75.86	67.38	8.14	0.31	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	無し	1,278.1	2.87	2.30	0.44	-	22.17	8.94	6.13	4.01	2.04	74.96	74.61	0.34	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物（20）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm		
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	1,385.6	2.82	2.12	0.40	-	21.83	8.25	5.66	3.70	1.88	75.35	72.18	2.83	0.31	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	プライムコート PK-3	1,461.6	2.67	2.01	0.38	-	20.69	7.82	5.36	3.51	1.79	76.64	68.43	7.88	0.30	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	無し	1,324.6	2.77	2.22	0.42	-	21.41	8.63	5.92	3.87	1.97	75.82	75.48	0.33	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物（20）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm		
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	1,432.1	2.73	2.05	0.39	-	21.11	7.98	5.47	3.58	1.82	76.16	73.09	2.74	0.30	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	プライムコート PK-3	1,508.1	2.59	1.95	0.37	-	20.06	7.58	5.20	3.40	1.73	77.35	69.39	7.64	0.29	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	無し	1,371.1	2.68	2.15	0.41	-	20.68	8.34	5.72	3.74	1.90	76.64	76.31	0.32	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物（20）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm		
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	1,478.6	2.65	1.99	0.38	-	20.45	7.73	5.30	3.46	1.77	76.90	73.92	2.66	0.29	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	プライムコート PK-3	1,554.5	2.52	1.89	0.36	-	19.45	7.35	5.04	3.30	1.68	78.03	70.31	7.41	0.28	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	無し	1,417.5	2.59	2.08	0.39	-	19.99	8.06	5.53	3.61	1.84	77.42	77.10	0.31	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物（20）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm		

注1. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- ・密粒度アスコン(20)
- ・密粒度アスコン(13)
- ・密粒度アスコン(20F)
- ・密粒度アスコン(13F)
- ・密粒度キヤップアスコン(20)
- ・密粒度キヤップアスコン(13)
- ・密粒度キヤップアスコン(20F)
- ・密粒度キヤップアスコン(13F)
- ・粗粒度アスコン(20)
- ・再生密粒度アスコン(20)
- ・再生密粒度アスコン(13)
- ・再生粗粒度アスコン(20)

注2. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- ・細粒度アスコン(13)
- ・細粒度アスコン(13F)
- ・細粒度キヤップアスコン(20F)
- ・細粒度キヤップアスコン(13F)
- ・細粒度キヤップアスコン(5F)
- ・再生細粒度アスコン(13)

No.237【 表層（歩道部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格																	備考
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K					R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	再生密粒度 $\geq$ スファルト 混合物(13)	クックコート PK-4	1,881.1	0.57	0.38	0.10	-	52.95	20.98	18.28	5.25	-	46.48	44.25	2.09	0.08	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 密粒度A S混合 物（13）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 40mm ・注1	
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	再生密粒度 $\geq$ スファルト 混合物(13)	グライムコート PK-3	1,957.1	0.54	0.37	0.09	-	50.90	20.17	17.57	5.04	-	48.56	42.53	5.89	0.08	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 密粒度A S混合 物（13）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 40mm ・注1	
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	再生密粒度 $\geq$ スファルト 混合物(13)	無し	1,740.0	0.55	0.42	0.10	-	51.46	22.66	19.77	5.67	-	47.99	47.84	0.09	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 密粒度A S混合 物（13）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 40mm ・注1			
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	細粒度 $\geq$ スファルト混合 物(13)	クックコート PK-4	1,989.9	0.53	0.36	0.09	-	50.07	19.85	17.28	4.96	-	49.40	47.30	1.97	0.07	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混 合物 細粒度A S混合物（1 3）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 40mm ・注2	
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	細粒度 $\geq$ スファルト混合 物(13)	グライムコート PK-3	2,065.8	0.52	0.35	0.09	-	48.17	19.05	16.65	4.78	-	51.31	45.60	5.58	0.07	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混 合物 細粒度A S混合物（1 3）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 40mm ・注2	
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	細粒度 $\geq$ スファルト混合 物(13)	無し	1,848.8	0.52	0.39	0.10	-	48.38	21.28	18.60	5.34	-	51.10	50.97	0.08	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混 合物 細粒度A S混合物（1 3）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 40mm ・注2			
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	クックコート PK-4	1,786.5	0.60	0.41	0.10	-	55.75	22.08	19.25	5.53	-	43.65	41.30	2.20	0.08	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 密粒度A S混合 物（13）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 40mm	
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	グライムコート PK-3	1,862.5	0.58	0.39	0.10	-	53.48	21.18	18.47	5.30	-	45.94	39.61	6.19	0.08	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 密粒度A S混合 物（13）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 40mm	
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	無し	1,645.4	0.58	0.44	0.11	-	54.43	23.98	20.90	6.00	-	44.99	44.84	0.09	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 密粒度A S混合 物（13）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 40mm			
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	クックコート PK-4	1,824.3	0.59	0.40	0.10	-	54.59	21.62	18.85	5.41	-	44.82	42.52	2.15	0.08	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 密粒度A S混合 物（13）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 40mm	
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	グライムコート PK-3	1,900.3	0.57	0.38	0.10	-	52.41	20.76	18.10	5.19	-	47.02	40.82	6.06	0.08	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 密粒度A S混合 物（13）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 40mm	
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	無し	1,683.2	0.57	0.43	0.11	-	53.20	23.44	20.43	5.86	-	46.23	46.08	0.09	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 密粒度A S混合 物（13）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 40mm			
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	クックコート PK-4	1,862.2	0.58	0.39	0.10	-	53.49	21.19	18.47	5.30	-	45.93	43.68	2.11	0.08	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 密粒度A S混合 物（13）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 40mm	
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	グライムコート PK-3	1,938.1	0.55	0.37	0.09	-	51.40	20.38	17.74	5.09	-	48.05	41.97	5.94	0.08	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 密粒度A S混合 物（13）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 40mm	
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	無し	1,721.1	0.56	0.42	0.11	-	52.02	22.90	19.98	5.74	-	47.42	47.27	0.09	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 密粒度A S混合 物（13）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 40mm			
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	クックコート PK-4	1,900.0	0.57	0.38	0.10	-	52.42	20.77	18.10	5.19	-	47.01	44.80	2.07	0.08	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 密粒度A S混合 物（13）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 40mm	
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	グライムコート PK-3	1,976.0	0.54	0.37	0.09	-	50.42	19.98	17.40	5.00	-	49.04	43.08	5.83	0.07	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 密粒度A S混合 物（13）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均 仕上り厚 40mm	

No. 237 【 表層（歩道部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格																	備考
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K（*印：賃料）				R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	無し	1,758.9	0.54	0.41	0.10	-	50.93	22.45	19.55	5.61	-	48.53	48.40	0.08	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 密粒度AS混合 物（13）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 40mm			
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	1,937.9	0.55	0.37	0.09	-	51.40	20.36	17.75	5.09	-	48.05	45.88	2.03	0.08	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 密粒度AS混合 物（13）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 40mm		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,013.8	0.53	0.36	0.09	-	49.41	19.54	17.08	4.90	-	50.06	44.21	5.72	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 密粒度AS混合 物（13）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 40mm		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm 以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	無し	1,796.7	0.53	0.40	0.10	-	49.85	21.97	19.14	5.49	-	49.62	49.49	0.08	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 密粒度AS混合 物（13）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 40mm			
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	再生密粒度アスファルト 混合物(13)	タックコート PK-4	2,481.6	0.46	0.32	0.08	-	47.48	21.55	15.06	4.32	-	52.06	50.37	1.58	0.06	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 密粒度AS混合 物（13）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 60mm ・注1		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	再生密粒度アスファルト 混合物(13)	グライムコート PK-3	2,557.5	0.45	0.31	0.08	-	46.07	20.91	14.61	4.20	-	53.48	48.88	4.50	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 密粒度AS混合 物（13）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 60mm ・注1		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	再生密粒度アスファルト 混合物(13)	無し	2,339.3	0.44	0.34	0.08	-	46.03	22.86	15.98	4.59	-	53.53	53.42	0.07	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 密粒度AS混合 物（13）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 60mm ・注1			
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	細粒度アスファルト混合 物(13)	タックコート PK-4	2,644.8	0.43	0.30	0.07	-	44.55	20.22	14.13	4.06	-	55.02	53.44	1.48	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混 合物 細粒度AS 混合物（13）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 60mm ・注2		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	細粒度アスファルト混合 物(13)	グライムコート PK-3	2,720.7	0.41	0.29	0.07	-	43.30	19.65	13.74	3.94	-	56.29	51.96	4.23	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混 合物 細粒度AS 混合物（13）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 60mm ・注2		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	細粒度アスファルト混合 物(13)	無し	2,502.5	0.41	0.31	0.08	-	43.03	21.37	14.94	4.29	-	56.56	56.46	0.06	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混 合物 細粒度AS 混合物（13）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 60mm ・注2			
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	2,339.7	0.48	0.34	0.08	-	50.42	22.91	15.98	4.59	-	49.10	47.30	1.68	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 密粒度AS混合 物（13）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,415.6	0.47	0.33	0.08	-	48.77	22.13	15.47	4.44	-	50.76	45.87	4.77	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 密粒度AS混合 物（13）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	無し	2,197.4	0.47	0.36	0.09	-	48.99	24.33	17.01	4.88	-	50.54	50.43	0.07	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 密粒度AS混合 物（13）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm			
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	2,396.4	0.47	0.33	0.08	-	49.17	22.31	15.60	4.48	-	50.36	48.60	1.64	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 密粒度AS混合 物（13）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,472.4	0.46	0.32	0.08	-	47.66	21.63	15.12	4.34	-	51.88	47.11	4.66	0.06	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 密粒度AS混合 物（13）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	無し	2,254.2	0.46	0.35	0.09	-	47.76	23.72	16.58	4.76	-	51.78	51.67	0.07	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 密粒度AS混合 物（13）	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm			
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	2,453.2	0.46	0.32	0.08	-	48.03	21.80	15.24	4.37	-	51.51	49.80	1.60	0.06	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進 型〕 機械質量40～ 60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 密粒度AS混合 物（13）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm		

No.237【 表層（歩道部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格																	備考
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	R				Z	S					K（※印：賃料）				R				Z				S									
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4							
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,529.1	0.45	0.31	0.08	-	46.58	21.14	14.78	4.24	-	52.97	48.32	4.55	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生 密粒度AS混合物（13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レスタ ン	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	無し	2,311.0	0.44	0.34	0.08	-	46.58	23.14	16.17	4.64	-	52.98	52.87	0.07	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生 密粒度AS混合物（13）	ガソリン レスタ ン	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm			
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	2,510.0	0.45	0.31	0.08	-	46.94	21.30	14.89	4.28	-	52.61	50.94	1.56	0.06	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生 密粒度AS混合物（13）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レスタ ン	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,585.9	0.44	0.30	0.08	-	45.56	20.68	14.45	4.15	-	54.00	49.45	4.45	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生 密粒度AS混合物（13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レスタ ン	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	無し	2,367.7	0.43	0.33	0.08	-	45.47	22.58	15.79	4.53	-	54.10	53.99	0.07	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生 密粒度AS混合物（13）	ガソリン レスタ ン	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm			
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	2,566.7	0.45	0.31	0.08	-	45.90	20.83	14.56	4.18	-	53.65	52.02	1.53	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生 密粒度AS混合物（13）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レスタ ン	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,642.7	0.43	0.30	0.07	-	44.58	20.23	14.14	4.06	-	54.99	50.53	4.36	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生 密粒度AS混合物（13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レスタ ン	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm		
1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mm を超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	無し	2,424.5	0.42	0.32	0.08	-	44.41	22.05	15.42	4.43	-	55.17	55.06	0.07	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生 密粒度AS混合物（13）	ガソリン レスタ ン	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 60mm			
1.4m以上	実数入力	再生密粒度7.57mmト 混合物(13)	タックコート PK-4	1,218.9	3.21	2.41	0.46	-	24.81	9.38	6.43	4.20	2.14	71.98	68.36	3.22	0.36	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔クローラ型〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・排出ガス対策型(第 3次基準値)〕 質量3～ 4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生 密粒度AS混合物（13）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 40mm ・注1		
1.4m以上	実数入力	再生密粒度7.57mmト 混合物(13)	グライムコート PK-3	1,294.8	3.02	2.27	0.43	-	23.37	8.83	6.06	3.96	2.02	73.61	64.33	8.90	0.34	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔クローラ型〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・排出ガス対策型(第 3次基準値)〕 質量3～ 4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生 密粒度AS混合物（13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 40mm ・注1		
1.4m以上	実数入力	再生密粒度7.57mmト 混合物(13)	無し	1,157.9	3.17	2.54	0.48	-	24.49	9.87	6.77	4.43	2.26	72.34	71.95	0.38	-	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔クローラ型〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・排出ガス対策型(第 3次基準値)〕 質量3～ 4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生 密粒度AS混合物（13）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 40mm ・注1			
1.4m以上	実数入力	細粒度7.57mmト混合 物(13)	タックコート PK-4	1,327.7	2.95	2.22	0.42	-	22.79	8.61	5.91	3.86	1.97	74.26	70.93	2.96	0.33	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔クローラ型〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・排出ガス対策型(第 3次基準値)〕 質量3～ 4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度A S混合物（13）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 40mm ・注2		
1.4m以上	実数入力	細粒度7.57mmト混合 物(13)	グライムコート PK-3	1,403.6	2.80	2.10	0.40	-	21.55	8.14	5.59	3.65	1.86	75.65	67.10	8.21	0.31	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔クローラ型〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・排出ガス対策型(第 3次基準値)〕 質量3～ 4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度A S混合物（13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 40mm ・注2		
1.4m以上	実数入力	細粒度7.57mmト混合 物(13)	無し	1,266.7	2.89	2.32	0.44	-	22.39	9.03	6.19	4.05	2.06	74.72	74.37	0.34	-	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔クローラ型〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・排出ガス対策型(第 3次基準値)〕 質量3～ 4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度A S混合物（13）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 40mm ・注2			
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	1,124.3	3.49	2.62	0.50	-	26.90	10.17	6.97	4.56	2.32	69.61	65.69	3.49	0.39	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔クローラ型〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・排出ガス対策型(第 3次基準値)〕 質量3～ 4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生 密粒度AS混合物（13）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 40mm		
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	グライムコート PK-3	1,200.2	3.26	2.45	0.46	-	25.20	9.52	6.53	4.27	2.18	71.54	61.54	9.60	0.36	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔クローラ型〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・排出ガス対策型(第 3次基準値)〕 質量3～ 4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生 密粒度AS混合物（13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 40mm		
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	無し	1,063.3	3.45	2.77	0.52	-	26.68	10.75	7.38	4.82	2.46	69.87	69.44	0.41	-	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔クローラ型〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・排出ガス対策型(第 3次基準値)〕 質量3～ 4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生 密粒度AS混合物（13）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 40mm			

No. 237 【 表層（歩道部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考	
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	1,162.1	3.37	2.53	0.48	-	26.04	9.84	6.75	4.41	2.25	70.59	66.79	3.38	0.38	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・排出ガス対策型(第 3次基準値)〕 質量3～ 4t	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 密粒度AS混合 物（13）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	グライムコート PK-3	1,238.1	3.17	2.38	0.45	-	24.43	9.23	6.33	4.14	2.11	72.40	62.70	9.31	0.35	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・排出ガス対策型(第 3次基準値)〕 質量3～ 4t	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 密粒度AS混合 物（13）	アスファルト乳 剤 PK-3 グライムコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	無し	1,101.1	3.33	2.67	0.51	-	25.74	10.38	7.12	4.65	2.37	70.93	70.51	0.40	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・排出ガス対策型(第 3次基準値)〕 質量3～ 4t	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 密粒度AS混合 物（13）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 40mm	
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	1,200.0	3.26	2.45	0.46	-	25.21	9.53	6.53	4.27	2.18	71.53	67.86	3.27	0.36	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・排出ガス対策型(第 3次基準値)〕 質量3～ 4t	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 密粒度AS混合 物（13）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	グライムコート PK-3	1,275.9	3.08	2.31	0.44	-	23.72	8.96	6.15	4.02	2.05	73.20	63.79	9.03	0.34	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・排出ガス対策型(第 3次基準値)〕 質量3～ 4t	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 密粒度AS混合 物（13）	アスファルト乳 剤 PK-3 グライムコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	無し	1,138.9	3.22	2.58	0.49	-	24.90	10.04	6.89	4.50	2.29	71.88	71.49	0.38	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・排出ガス対策型(第 3次基準値)〕 質量3～ 4t	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 密粒度AS混合 物（13）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 40mm	
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	1,237.8	3.17	2.38	0.45	-	24.44	9.24	6.33	4.14	2.11	72.39	68.83	3.17	0.35	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・排出ガス対策型(第 3次基準値)〕 質量3～ 4t	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 密粒度AS混合 物（13）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	グライムコート PK-3	1,313.8	2.98	2.24	0.42	-	23.02	8.70	5.97	3.90	1.99	74.00	64.86	8.77	0.33	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・排出ガス対策型(第 3次基準値)〕 質量3～ 4t	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 密粒度AS混合 物（13）	アスファルト乳 剤 PK-3 グライムコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	無し	1,176.8	3.11	2.50	0.47	-	24.08	9.71	6.66	4.35	2.22	72.81	72.43	0.37	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・排出ガス対策型(第 3次基準値)〕 質量3～ 4t	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 密粒度AS混合 物（13）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 40mm	
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	1,275.7	3.08	2.31	0.44	-	23.72	8.96	6.15	4.02	2.05	73.20	69.74	3.08	0.34	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・排出ガス対策型(第 3次基準値)〕 質量3～ 4t	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 密粒度AS混合 物（13）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	グライムコート PK-3	1,351.6	2.90	2.18	0.41	-	22.38	8.46	5.80	3.79	1.93	74.72	65.85	8.52	0.32	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・排出ガス対策型(第 3次基準値)〕 質量3～ 4t	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 密粒度AS混合 物（13）	アスファルト乳 剤 PK-3 グライムコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	無し	1,214.6	3.02	2.42	0.46	-	23.35	9.41	6.46	4.22	2.15	73.63	73.26	0.36	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・排出ガス対策型(第 3次基準値)〕 質量3～ 4t	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 密粒度AS混合 物（13）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 40mm	

- 注1. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- 密粒度アスコン(20)
 - 密粒度アスコン(13)
 - 密粒度アスコン(20F)
 - 密粒度アスコン(13F)
 - 密粒度キヤップアスコン(20)
 - 密粒度キヤップアスコン(13)
 - 密粒度キヤップアスコン(20F)
 - 密粒度キヤップアスコン(13F)
 - 粗粒度アスコン(20)
 - 再生密粒度アスコン(20)
 - 再生密粒度アスコン(13)
 - 再生粗粒度アスコン(20)
- 注2. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- 細粒度アスコン(13)
 - 細粒度アスコン(13F)
 - 細粒度キヤップアスコン(20F)
 - 細粒度キヤップアスコン(13F)
 - 細粒度キヤップアスコン(5F)
 - 再生細粒度アスコン(13)

No. 238 【 アスカーブ 】
< 積算単位：m >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考	
断面積	材料		K					R						Z						S	K（※印：賃料）				R				Z					S
				K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2			K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
125cm2以上 140cm2未満	再生細粒度 ^ア スファルト 混合物(13)	869.26	4.76	2.73	1.76	-	62.87	28.60	10.93	10.89	8.90	32.37	30.70	1.18	0.40	-	-	ダンプトラック〔オン ロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗 費及び補修費（良好） を含む）	アスファルトカーバ 〔ガソリンエンジン駆 動式〕 能力4.0～ 4.5m3/h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生アスファルト 混合物 再生 細粒度A S混合 物（13）	軽油 1．2号 バトロール給油	ガソリン レ ギュラ－ン スタ ンド	-	-	-	・タイヤ損耗費 及び補修費（良 好）を含む ・注	
140cm2以上 155cm2未満	再生細粒度 ^ア スファルト 混合物(13)	899.45	4.60	2.64	1.70	-	60.75	27.63	10.57	10.52	8.60	34.65	33.03	1.14	0.39	-	-	ダンプトラック〔オン ロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗 費及び補修費（良好） を含む）	アスファルトカーバ 〔ガソリンエンジン駆 動式〕 能力4.0～ 4.5m3/h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生アスファルト 混合物 再生 細粒度A S混合 物（13）	軽油 1．2号 バトロール給油	ガソリン レ ギュラ－ン スタ ンド	-	-	-	・タイヤ損耗費 及び補修費（良 好）を含む ・注	
155cm2以上 175cm2未満	再生細粒度 ^ア スファルト 混合物(13)	934.74	4.43	2.54	1.64	-	58.48	26.61	10.17	10.13	8.27	37.09	35.55	1.09	0.37	-	-	ダンプトラック〔オン ロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗 費及び補修費（良好） を含む）	アスファルトカーバ 〔ガソリンエンジン駆 動式〕 能力4.0～ 4.5m3/h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生アスファルト 混合物 再生 細粒度A S混合 物（13）	軽油 1．2号 バトロール給油	ガソリン レ ギュラ－ン スタ ンド	-	-	-	・タイヤ損耗費 及び補修費（良 好）を含む ・注	
175cm2以上 195cm2未満	再生細粒度 ^ア スファルト 混合物(13)	975.04	4.25	2.44	1.57	-	56.04	25.48	9.75	9.71	7.93	39.71	38.22	1.05	0.36	-	-	ダンプトラック〔オン ロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗 費及び補修費（良好） を含む）	アスファルトカーバ 〔ガソリンエンジン駆 動式〕 能力4.0～ 4.5m3/h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生アスファルト 混合物 再生 細粒度A S混合 物（13）	軽油 1．2号 バトロール給油	ガソリン レ ギュラ－ン スタ ンド	-	-	-	・タイヤ損耗費 及び補修費（良 好）を含む ・注	
195cm2以上 215cm2未満	再生細粒度 ^ア スファルト 混合物(13)	1,015.3	4.08	2.34	1.51	-	53.83	24.49	9.36	9.32	7.62	42.09	40.66	1.01	0.34	-	-	ダンプトラック〔オン ロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗 費及び補修費（良好） を含む）	アスファルトカーバ 〔ガソリンエンジン駆 動式〕 能力4.0～ 4.5m3/h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生アスファルト 混合物 再生 細粒度A S混合 物（13）	軽油 1．2号 バトロール給油	ガソリン レ ギュラ－ン スタ ンド	-	-	-	・タイヤ損耗費 及び補修費（良 好）を含む ・注	
215cm2以上 235cm2未満	再生細粒度 ^ア スファルト 混合物(13)	1,055.6	3.92	2.25	1.45	-	51.78	23.56	9.00	8.97	7.33	44.30	42.93	0.97	0.33	-	-	ダンプトラック〔オン ロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗 費及び補修費（良好） を含む）	アスファルトカーバ 〔ガソリンエンジン駆 動式〕 能力4.0～ 4.5m3/h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生アスファルト 混合物 再生 細粒度A S混合 物（13）	軽油 1．2号 バトロール給油	ガソリン レ ギュラ－ン スタ ンド	-	-	-	・タイヤ損耗費 及び補修費（良 好）を含む ・注	
235cm2以上 255cm2未満	再生細粒度 ^ア スファルト 混合物(13)	1,095.9	3.78	2.17	1.40	-	49.87	22.68	8.67	8.64	7.06	46.35	45.03	0.93	0.32	-	-	ダンプトラック〔オン ロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗 費及び補修費（良好） を含む）	アスファルトカーバ 〔ガソリンエンジン駆 動式〕 能力4.0～ 4.5m3/h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生アスファルト 混合物 再生 細粒度A S混合 物（13）	軽油 1．2号 バトロール給油	ガソリン レ ギュラ－ン スタ ンド	-	-	-	・タイヤ損耗費 及び補修費（良 好）を含む ・注	
255cm2以上 280cm2未満	再生細粒度 ^ア スファルト 混合物(13)	1,141.2	3.62	2.08	1.34	-	47.84	21.74	8.33	8.29	6.78	48.54	47.27	0.90	0.30	-	-	ダンプトラック〔オン ロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗 費及び補修費（良好） を含む）	アスファルトカーバ 〔ガソリンエンジン駆 動式〕 能力4.0～ 4.5m3/h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生アスファルト 混合物 再生 細粒度A S混合 物（13）	軽油 1．2号 バトロール給油	ガソリン レ ギュラ－ン スタ ンド	-	-	-	・タイヤ損耗費 及び補修費（良 好）を含む ・注	
280cm2以上 300cm2未満	再生細粒度 ^ア スファルト 混合物(13)	1,186.5	3.48	2.00	1.29	-	46.02	20.91	8.01	7.98	6.52	50.50	49.29	0.86	0.29	-	-	ダンプトラック〔オン ロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗 費及び補修費（良好） を含む）	アスファルトカーバ 〔ガソリンエンジン駆 動式〕 能力4.0～ 4.5m3/h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生アスファルト 混合物 再生 細粒度A S混合 物（13）	軽油 1．2号 バトロール給油	ガソリン レ ギュラ－ン スタ ンド	-	-	-	・タイヤ損耗費 及び補修費（良 好）を含む ・注	

- 注. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- ・細粒度アスファルト混合物(13)
 - ・細粒度アスファルト混合物(13F)
 - ・再生細粒度アスファルト混合物(13)
 - ・再生細粒度アスファルト混合物(13F)
 - ・各種（締固め後密度2.10 t／m3）

No. 239 【 セメントミルク浸透 】
< 積算単位：m² >

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考
施工厚さ	浸透用セメントミルクの種類	浸透用セメントミルクの使用量		K	R				Z	S					K（※印：賃料）				R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4					
50mm	超速硬型	-	2,676.1	0.95	0.30	0.28	0.24	13.52	6.10	3.49	1.63	0.87	85.53	85.29	0.23	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック4t級 吊能力2.0t	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 運転質量3～4t	散水車〔トラック架装型〕タンク容量3800L	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	半たわみ性舗装用セメントミルク 超速硬型	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-		
100mm	超速硬型	-	4,956.7	0.50	0.16	0.15	0.12	7.29	3.29	1.88	0.88	0.47	92.21	92.09	0.12	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック4t級 吊能力2.0t	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 運転質量3～4t	散水車〔トラック架装型〕タンク容量3800L	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	半たわみ性舗装用セメントミルク 超速硬型	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-		
各種	超速硬型	実数入力	2,676.1	0.95	0.30	0.28	0.24	13.52	6.10	3.49	1.63	0.87	85.53	85.29	0.23	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック4t級 吊能力2.0t	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 運転質量3～4t	散水車〔トラック架装型〕タンク容量3800L	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	半たわみ性舗装用セメントミルク 超速硬型	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]施工厚さ 50mm [標準数量]浸透セメントミルク使用量 1,260L/100m ²	

No. 240 【 排水性舗装・表層（車道・路肩部） 】

< 積算単位：m 2 >

条件区分						標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
平均施工幅員	1層当り平均仕上り厚	導水ペイジの設置	片側車線数	材料	裏背材料の規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
1.4m未満	実数入力	有り	-	アスファルト混合物 ぼーラスアスファルト混合物(13)	クワークト PKR(ゴム入り)	2,657.4	0.53	0.40	0.10	-	49.03	21.77	19.03	5.46	-	50.44	48.62	1.65	0.11	0.05	-	振動ローラー（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ぼーラスアスファルト混合物（13）	アスファルト乳剤PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号バトロール給油	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 47.5mm ・注		
1.4m未満	実数入力	有り	-	アスファルト混合物 ぼーラスアスファルト混合物(13)	無し	2,601.1	0.53	0.41	0.10	-	49.62	22.24	19.44	5.58	-	49.85	49.69	0.11	0.05	-	-	振動ローラー（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ぼーラスアスファルト混合物（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号バトロール給油	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 47.5mm ・注			
1.4m未満	実数入力	有り	-	各種(1.90t/㎡3以上2.00t/㎡3未満)	クワークト PKR(ゴム入り)	2,625.2	0.54	0.41	0.10	-	49.65	22.04	19.27	5.53	-	49.81	47.97	1.67	0.11	0.05	-	振動ローラー（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ぼーラスアスファルト混合物（13）	アスファルト乳剤PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 47.5mm		
1.4m未満	実数入力	有り	-	各種(1.90t/㎡3以上2.00t/㎡3未満)	無し	2,568.8	0.53	0.41	0.10	-	50.32	22.59	19.69	5.65	-	49.15	48.99	0.11	0.05	-	-	振動ローラー（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ぼーラスアスファルト混合物（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 47.5mm			
1.4m未満	実数入力	有り	-	各種(2.00t/㎡3以上2.10t/㎡3未満)	クワークト PKR(ゴム入り)	2,689.7	0.53	0.40	0.10	-	48.44	21.51	18.80	5.39	-	51.03	49.24	1.63	0.11	0.05	-	振動ローラー（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ぼーラスアスファルト混合物（13）	アスファルト乳剤PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 47.5mm		
1.4m未満	実数入力	有り	-	各種(2.00t/㎡3以上2.10t/㎡3未満)	無し	2,633.3	0.52	0.40	0.10	-	49.02	21.97	19.21	5.51	-	50.46	50.30	0.11	0.05	-	-	振動ローラー（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ぼーラスアスファルト混合物（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 47.5mm			
1.4m未満	実数入力	有り	-	各種(2.10t/㎡3以上2.20t/㎡3未満)	クワークト PKR(ゴム入り)	2,754.2	0.51	0.39	0.10	-	47.30	21.00	18.36	5.27	-	52.19	50.45	1.59	0.11	0.04	-	振動ローラー（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ぼーラスアスファルト混合物（13）	アスファルト乳剤PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 47.5mm		
1.4m未満	実数入力	有り	-	各種(2.10t/㎡3以上2.20t/㎡3未満)	無し	2,697.9	0.51	0.39	0.10	-	47.84	21.44	18.75	5.38	-	51.65	51.49	0.11	0.05	-	-	振動ローラー（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ぼーラスアスファルト混合物（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 47.5mm			
1.4m未満	実数入力	有り	-	各種(2.20t/㎡3以上2.30t/㎡3未満)	クワークト PKR(ゴム入り)	2,818.8	0.49	0.38	0.09	-	46.22	20.52	17.94	5.15	-	53.29	51.60	1.55	0.10	0.04	-	振動ローラー（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ぼーラスアスファルト混合物（13）	アスファルト乳剤PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 47.5mm		
1.4m未満	実数入力	有り	-	各種(2.20t/㎡3以上2.30t/㎡3未満)	無し	2,762.5	0.51	0.39	0.10	-	46.72	20.94	18.31	5.25	-	52.77	52.62	0.11	0.04	-	-	振動ローラー（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ぼーラスアスファルト混合物（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 47.5mm			
1.4m未満	実数入力	有り	-	各種(2.30t/㎡3以上2.40t/㎡3未満)	クワークト PKR(ゴム入り)	2,883.4	0.48	0.37	0.09	-	45.18	20.06	17.54	5.03	-	54.34	52.68	1.52	0.10	0.04	-	振動ローラー（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ぼーラスアスファルト混合物（13）	アスファルト乳剤PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 47.5mm		
1.4m未満	実数入力	有り	-	各種(2.30t/㎡3以上2.40t/㎡3未満)	無し	2,827.0	0.49	0.38	0.09	-	45.65	20.46	17.89	5.13	-	53.86	53.72	0.10	0.04	-	-	振動ローラー（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ぼーラスアスファルト混合物（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 47.5mm			
1.4m未満	実数入力	無し	-	アスファルト混合物 ぼーラスアスファルト混合物(13)	クワークト PKR(ゴム入り)	2,518.2	0.49	0.38	0.09	-	46.30	20.56	17.97	5.15	-	53.21	51.33	1.74	0.10	0.04	-	振動ローラー（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ぼーラスアスファルト混合物（13）	アスファルト乳剤PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号バトロール給油	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 47.5mm ・注		
1.4m未満	実数入力	無し	-	アスファルト混合物 ぼーラスアスファルト混合物(13)	無し	2,463.2	0.51	0.39	0.10	-	46.89	21.02	18.37	5.27	-	52.60	52.45	0.11	0.04	-	-	振動ローラー（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ぼーラスアスファルト混合物（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号バトロール給油	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 47.5mm ・注			
1.4m未満	実数入力	無し	-	各種(1.90t/㎡3以上2.00t/㎡3未満)	クワークト PKR(ゴム入り)	2,486.0	0.50	0.38	0.10	-	46.89	20.82	18.20	5.22	-	52.61	50.70	1.76	0.11	0.04	-	振動ローラー（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ぼーラスアスファルト混合物（13）	アスファルト乳剤PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 47.5mm		
1.4m未満	実数入力	無し	-	各種(1.90t/㎡3以上2.00t/㎡3未満)	無し	2,431.0	0.51	0.39	0.10	-	47.51	21.30	18.61	5.34	-	51.98	51.82	0.11	0.05	-	-	振動ローラー（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ぼーラスアスファルト混合物（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 47.5mm			
1.4m未満	実数入力	無し	-	各種(2.00t/㎡3以上2.10t/㎡3未満)	クワークト PKR(ゴム入り)	2,550.5	0.48	0.37	0.09	-	45.71	20.30	17.74	5.09	-	53.81	51.96	1.71	0.10	0.04	-	振動ローラー（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ぼーラスアスファルト混合物（13）	アスファルト乳剤PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 47.5mm		
1.4m未満	実数入力	無し	-	各種(2.00t/㎡3以上2.10t/㎡3未満)	無し	2,495.5	0.50	0.38	0.10	-	46.28	20.75	18.13	5.20	-	53.22	53.07	0.11	0.04	-	-	振動ローラー（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ぼーラスアスファルト混合物（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 47.5mm			

No. 240 【 排水性舗装・表層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格														備考
平均施工幅員	1層当り平均仕上り厚	導水パイプの設置	片側車線数	材料	瀝青材料の規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
1. 4m未満	実数入力	無し	-	各種(2.10t/㎡以上2.20t/㎡未満)	クマコート PKR(ゴム入り)	2,615.0	0.47	0.36	0.09	-	44.58	19.80	17.30	4.96	-	54.95	53.14	1.67	0.10	0.04	-	振動ローラー（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（13）	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 47.5mm		
1. 4m未満	実数入力	無し	-	各種(2.10t/㎡以上2.20t/㎡未満)	無し	2,560.0	0.48	0.37	0.09	-	45.10	20.22	17.67	5.07	-	54.42	54.28	0.10	0.04	-	振動ローラー（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 47.5mm			
1. 4m未満	実数入力	無し	-	各種(2.20t/㎡以上2.30t/㎡未満)	クマコート PKR(ゴム入り)	2,679.7	0.46	0.35	0.09	-	43.50	19.32	16.88	4.84	-	56.04	54.27	1.63	0.10	0.04	-	振動ローラー（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（13）	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 47.5mm		
1. 4m未満	実数入力	無し	-	各種(2.20t/㎡以上2.30t/㎡未満)	無し	2,624.6	0.47	0.36	0.09	-	44.00	19.72	17.24	4.95	-	55.53	55.39	0.10	0.04	-	振動ローラー（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 47.5mm			
1. 4m未満	実数入力	無し	-	各種(2.30t/㎡以上2.40t/㎡未満)	クマコート PKR(ゴム入り)	2,744.2	0.46	0.35	0.09	-	42.49	18.87	16.49	4.73	-	57.05	55.32	1.59	0.10	0.04	-	振動ローラー（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（13）	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 47.5mm		
1. 4m未満	実数入力	無し	-	各種(2.30t/㎡以上2.40t/㎡未満)	無し	2,689.2	0.46	0.35	0.09	-	42.94	19.25	16.82	4.83	-	56.60	56.46	0.10	0.04	-	振動ローラー（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 47.5mm			
2. 4m以上	実数入力	有り	片側1車線	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	クマコート PKR(ゴム入り)	1,953.8	1.85	1.24	0.20	0.20	11.56	4.40	2.51	2.48	0.84	86.59	69.62	14.07	2.24	0.59	-	アスファルトフィニッシュャ〔ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 舗装幅2.3～6.0m	ロードローラー〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラー〔普通型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（13）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm ・注		
2. 4m以上	実数入力	有り	片側1車線	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	無し	1,900.2	1.84	1.27	0.21	0.21	11.46	4.52	2.58	2.55	0.87	86.70	71.58	14.46	0.61	-	アスファルトフィニッシュャ〔ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 舗装幅2.3～6.0m	ロードローラー〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラー〔普通型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（13）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ18	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm ・注			
2. 4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(1.90t/㎡以上2.00t/㎡未満)	クマコート PKR(ゴム入り)	1,919.9	1.87	1.26	0.20	0.20	11.77	4.47	2.56	2.53	0.86	86.36	69.09	14.32	2.28	0.60	-	アスファルトフィニッシュャ〔ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 舗装幅2.3～6.0m	ロードローラー〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラー〔普通型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（13）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm		
2. 4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(1.90t/㎡以上2.00t/㎡未満)	無し	1,866.3	1.87	1.30	0.21	0.21	11.67	4.60	2.63	2.60	0.88	86.46	71.06	14.73	0.62	-	アスファルトフィニッシュャ〔ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 舗装幅2.3～6.0m	ロードローラー〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラー〔普通型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（13）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ18	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm			
2. 4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(2.00t/㎡以上2.10t/㎡未満)	クマコート PKR(ゴム入り)	1,987.9	1.83	1.22	0.20	0.20	11.37	4.32	2.47	2.44	0.83	86.80	70.12	13.83	2.20	0.58	-	アスファルトフィニッシュャ〔ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 舗装幅2.3～6.0m	ロードローラー〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラー〔普通型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（13）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm		
2. 4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(2.00t/㎡以上2.10t/㎡未満)	無し	1,934.2	1.80	1.25	0.20	0.20	11.27	4.44	2.54	2.51	0.85	86.93	72.07	14.21	0.60	-	アスファルトフィニッシュャ〔ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 舗装幅2.3～6.0m	ロードローラー〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラー〔普通型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（13）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ18	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm			
2. 4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(2.10t/㎡以上2.20t/㎡未満)	クマコート PKR(ゴム入り)	2,055.8	1.76	1.18	0.19	0.19	10.99	4.18	2.39	2.36	0.80	87.25	71.12	13.37	2.13	0.56	-	アスファルトフィニッシュャ〔ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 舗装幅2.3～6.0m	ロードローラー〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラー〔普通型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（13）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm		
2. 4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(2.10t/㎡以上2.20t/㎡未満)	無し	2,002.2	1.73	1.21	0.19	0.19	10.88	4.29	2.45	2.42	0.82	87.39	73.03	13.73	0.58	-	アスファルトフィニッシュャ〔ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 舗装幅2.3～6.0m	ロードローラー〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラー〔普通型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（13）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ18	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm			
2. 4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(2.20t/㎡以上2.30t/㎡未満)	クマコート PKR(ゴム入り)	2,123.7	1.69	1.14	0.18	0.18	10.63	4.04	2.31	2.29	0.77	87.68	72.07	12.94	2.06	0.54	-	アスファルトフィニッシュャ〔ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 舗装幅2.3～6.0m	ロードローラー〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラー〔普通型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（13）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm		
2. 4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(2.20t/㎡以上2.30t/㎡未満)	無し	2,070.1	1.69	1.17	0.19	0.19	10.52	4.15	2.37	2.34	0.79	87.79	73.90	13.28	0.56	-	アスファルトフィニッシュャ〔ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 舗装幅2.3～6.0m	ロードローラー〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラー〔普通型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（13）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ18	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm			
2. 4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(2.30t/㎡以上2.40t/㎡未満)	クマコート PKR(ゴム入り)	2,191.7	1.65	1.10	0.18	0.18	10.30	3.92	2.24	2.21	0.75	88.05	72.92	12.54	2.00	0.53	-	アスファルトフィニッシュャ〔ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 舗装幅2.3～6.0m	ロードローラー〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラー〔普通型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（13）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm		
2. 4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(2.30t/㎡以上2.40t/㎡未満)	無し	2,138.1	1.62	1.13	0.18	0.18	10.20	4.02	2.30	2.27	0.77	88.18	74.75	12.85	0.54	-	アスファルトフィニッシュャ〔ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 舗装幅2.3～6.0m	ロードローラー〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラー〔普通型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（13）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ18	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm			

No. 240 【排水性舗装・表層（車道・路肩部）】
 ＜積算単位：m²＞

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																	備考
平均施工機員	1層当たり平均仕上り厚	導水パイプの設置	片側車線数	材料		選定材料の規格	K	R				Z	S				K（※印：賃料）			R				Z				S									
								K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4						
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	アスファルト混合物（ボーラス）アスファルト混合物（13）	タックコート（ゴム入り）	1,788.8	2.02	1.35	0.22	0.22	12.63	4.80	2.75	2.71	0.92	85.35	76.03	6.14	2.45	0.65	-	アスファルトフィニッシュ（ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）） 舗装幅2.3～6.0m	ロードローラー（マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）） 質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラー（普通型・排出ガス対策型（2011年規制）） 質量13t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物（ボーラス）アスファルト混合物（13）	導水パイプ 排水性舗装用 ステレンス製 φ18	アスファルト乳剤（PRR ゴム入り）	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm・注	
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	アスファルト混合物（ボーラス）アスファルト混合物（13）	無し	1,735.2	2.02	1.40	0.23	0.23	12.56	4.95	2.83	2.80	0.95	85.42	78.36	6.33	0.67	-	-	アスファルトフィニッシュ（ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）） 舗装幅2.3～6.0m	ロードローラー（マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）） 質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラー（普通型・排出ガス対策型（2011年規制）） 質量13t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物（ボーラス）アスファルト混合物（13）	導水パイプ 排水性舗装用 ステレンス製 φ18	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm・注		
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種（1.90t/㎡以上2.00t/㎡未満）	タックコート（ゴム入り）	1,754.9	2.05	1.38	0.22	0.22	12.89	4.90	2.80	2.77	0.94	85.06	75.57	6.26	2.49	0.66	-	アスファルトフィニッシュ（ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）） 舗装幅2.3～6.0m	ロードローラー（マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）） 質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラー（普通型・排出ガス対策型（2011年規制）） 質量13t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物（ボーラス）アスファルト混合物（13）	導水パイプ 排水性舗装用 ステレンス製 φ18	アスファルト乳剤（PRR ゴム入り）	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm	
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種（1.90t/㎡以上2.00t/㎡未満）	無し	1,701.3	2.05	1.42	0.23	0.23	12.82	5.05	2.89	2.85	0.97	85.13	77.93	6.46	0.68	-	-	アスファルトフィニッシュ（ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）） 舗装幅2.3～6.0m	ロードローラー（マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）） 質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラー（普通型・排出ガス対策型（2011年規制）） 質量13t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物（ボーラス）アスファルト混合物（13）	導水パイプ 排水性舗装用 ステレンス製 φ18	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm		
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種（2.00t/㎡以上2.10t/㎡未満）	タックコート（ゴム入り）	1,822.9	1.98	1.33	0.21	0.21	12.38	4.71	2.69	2.66	0.90	85.64	76.50	6.03	2.40	0.63	-	アスファルトフィニッシュ（ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）） 舗装幅2.3～6.0m	ロードローラー（マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）） 質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラー（普通型・排出ガス対策型（2011年規制）） 質量13t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物（ボーラス）アスファルト混合物（13）	導水パイプ 排水性舗装用 ステレンス製 φ18	アスファルト乳剤（PRR ゴム入り）	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm	
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種（2.00t/㎡以上2.10t/㎡未満）	無し	1,769.3	1.97	1.37	0.22	0.22	12.32	4.86	2.78	2.74	0.93	85.71	78.80	6.21	0.65	-	-	アスファルトフィニッシュ（ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）） 舗装幅2.3～6.0m	ロードローラー（マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）） 質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラー（普通型・排出ガス対策型（2011年規制）） 質量13t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物（ボーラス）アスファルト混合物（13）	導水パイプ 排水性舗装用 ステレンス製 φ18	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm		
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種（2.10t/㎡以上2.20t/㎡未満）	タックコート（ゴム入り）	1,890.8	1.92	1.28	0.21	0.21	11.95	4.54	2.60	2.57	0.87	86.13	77.32	5.81	2.31	0.61	-	アスファルトフィニッシュ（ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）） 舗装幅2.3～6.0m	ロードローラー（マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）） 質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラー（普通型・排出ガス対策型（2011年規制）） 質量13t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物（ボーラス）アスファルト混合物（13）	導水パイプ 排水性舗装用 ステレンス製 φ18	アスファルト乳剤（PRR ゴム入り）	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm	
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種（2.10t/㎡以上2.20t/㎡未満）	無し	1,837.2	1.89	1.32	0.21	0.21	11.87	4.68	2.67	2.64	0.90	86.24	79.58	5.98	0.63	-	-	アスファルトフィニッシュ（ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）） 舗装幅2.3～6.0m	ロードローラー（マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）） 質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラー（普通型・排出ガス対策型（2011年規制）） 質量13t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物（ボーラス）アスファルト混合物（13）	導水パイプ 排水性舗装用 ステレンス製 φ18	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm		
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種（2.20t/㎡以上2.30t/㎡未満）	タックコート（ゴム入り）	1,958.8	1.85	1.24	0.20	0.20	11.54	4.39	2.51	2.48	0.84	86.61	78.11	5.61	2.23	0.59	-	アスファルトフィニッシュ（ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）） 舗装幅2.3～6.0m	ロードローラー（マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）） 質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラー（普通型・排出ガス対策型（2011年規制）） 質量13t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物（ボーラス）アスファルト混合物（13）	導水パイプ 排水性舗装用 ステレンス製 φ18	アスファルト乳剤（PRR ゴム入り）	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm	
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種（2.20t/㎡以上2.30t/㎡未満）	無し	1,905.1	1.82	1.27	0.20	0.20	11.44	4.51	2.58	2.55	0.86	86.74	80.31	5.77	0.61	-	-	アスファルトフィニッシュ（ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）） 舗装幅2.3～6.0m	ロードローラー（マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）） 質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラー（普通型・排出ガス対策型（2011年規制）） 質量13t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物（ボーラス）アスファルト混合物（13）	導水パイプ 排水性舗装用 ステレンス製 φ18	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm		
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種（2.30t/㎡以上2.40t/㎡未満）	タックコート（ゴム入り）	2,026.7	1.77	1.19	0.19	0.19	11.15	4.24	2.42	2.40	0.81	87.08	78.86	5.42	2.16	0.57	-	アスファルトフィニッシュ（ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）） 舗装幅2.3～6.0m	ロードローラー（マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）） 質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラー（普通型・排出ガス対策型（2011年規制）） 質量13t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物（ボーラス）アスファルト混合物（13）	導水パイプ 排水性舗装用 ステレンス製 φ18	アスファルト乳剤（PRR ゴム入り）	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm	
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種（2.30t/㎡以上2.40t/㎡未満）	無し	1,973.1	1.77	1.23	0.20	0.20	11.04	4.35	2.49	2.46	0.83	87.19	80.98	5.57	0.59	-	-	アスファルトフィニッシュ（ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）） 舗装幅2.3～6.0m	ロードローラー（マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）） 質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラー（普通型・排出ガス対策型（2011年規制）） 質量13t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物（ボーラス）アスファルト混合物（13）	導水パイプ 排水性舗装用 ステレンス製 φ18	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm		
2.4m以上	実数入力	無し	-	アスファルト混合物（ボーラス）アスファルト混合物（13）	タックコート（ゴム入り）	1,646.1	1.94	1.30	0.21	0.21	12.11	4.61	2.63	2.60	0.88	85.95	82.59	2.66	0.62	-	-	アスファルトフィニッシュ（ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）） 舗装幅2.3～6.0m	ロードローラー（マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）） 質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラー（普通型・排出ガス対策型（2011年規制）） 質量13t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物（ボーラス）アスファルト混合物（13）	アスファルト乳剤（PRR ゴム入り）	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm・注		
2.4m以上	実数入力	無し	-	アスファルト混合物（ボーラス）アスファルト混合物（13）	無し	1,593.6	1.94	1.34	0.22	0.22	12.05	4.76	2.71	2.68	0.91	86.01	85.32	0.64	-	-	-	アスファルトフィニッシュ（ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）） 舗装幅2.3～6.0m	ロードローラー（マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）） 質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラー（普通型・排出ガス対策型（2011年規制）） 質量13t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物（ボーラス）アスファルト混合物（13）	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm・注			
2.4m以上	実数入力	無し	-	各種（1.90t/㎡以上2.00t/㎡未満）	タックコート（ゴム入り）	1,612.1	1.96	1.32	0.21	0.21	12.35	4.70	2.68	2.65	0.90	85.69	82.26	2.72	0.63	-	-	アスファルトフィニッシュ（ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）） 舗装幅2.3～6.0m	ロードローラー（マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）） 質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラー（普通型・排出ガス対策型（2011年規制）） 質量13t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物（ボーラス）アスファルト混合物（13）	アスファルト乳剤（PRR ゴム入り）	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm		
2.4m以上	実数入力	無し	-	各種（1.90t/㎡以上2.00t/㎡未満）	無し	1,559.7	1.97	1.37	0.22	0.22	12.31	4.86	2.77	2.74	0.93	85.72	85.02	0.65	-	-	-	アスファルトフィニッシュ（ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）） 舗装幅2.3～6.0m	ロードローラー（マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）） 質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラー（普通型・排出ガス対策型（2011年規制）） 質量13t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物（ボーラス）アスファルト混合物（13）	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm			
2.4m以上	実数入力	無し	-	各種（2.00t/㎡以上2.10t/㎡未満）	タックコート（ゴム入り）	1,680.1	1.89	1.27	0.20	0.20	11.84	4.51	2.57	2.54	0.86	86.27	82.98	2.61	0.61	-	-	アスファルトフィニッシュ（ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）） 舗装幅2.3～6.0m	ロードローラー（マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）） 質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラー（普通型・排出ガス対策型（2011年規制）） 質量13t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物（ボーラス）アスファルト混合物（13）	アスファルト乳剤（PRR ゴム入り）	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm		
2.4m以上	実数入力	無し	-	各種（2.00t/㎡以上2.10t/㎡未満）	無し	1,627.6	1.88	1.31	0.21	0.21	11.81	4.66	2.66	2.63	0.89	86.31	85.63	0.63	-	-	-	アスファルトフィニッシュ（ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）） 舗装幅2.3～6.0m	ロードローラー（マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）） 質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラー（普通型・排出ガス対策型（2011年規制）） 質量13t	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物（ボーラス）アスファルト混合物（13）	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm			

No. 240 【 排水性舗装・表層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機勞材構成比														代表機勞材規格													備考				
平均施工幅員	1層当り平均 仕上り厚	導水パイ プの設置	片側車線数	材料	瀝青材料の規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
							K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2		Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4		Z1		Z2	Z3	Z4	
2.4m以上	実数入力	無し	-	各種(2.10t/m3以上 2.20t/m3未満)	クォーツ PKR(ゴム 入り)	1,748.0	1.83	1.22	0.20	0.20	11.40	4.34	2.47	2.45	0.83	86.77	83.62	2.50	0.58	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・排出 ガス対策型(2011年規 制)〕 舗装幅2.3～6.0m	※	ロードローラ〔マカダ ム・排出ガス対策型(第 2次基準値)〕 質量10t 締固め幅2.1m	※	タイヤローラ〔普通型・ 排出ガス対策型(2011年 規制)〕 質量13t	※	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	アスファルト混合 物 ポーラスアス ファルト混合物 (13)	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
2.4m以上	実数入力	無し	-	各種(2.10t/m3以上 2.20t/m3未満)	無し	1,695.6	1.81	1.26	0.20	0.20	11.32	4.47	2.55	2.52	0.85	86.87	86.22	0.60	-	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・排出 ガス対策型(2011年規 制)〕 舗装幅2.3～6.0m	※	ロードローラ〔マカダ ム・排出ガス対策型(第 2次基準値)〕 質量10t 締固め幅2.1m	※	タイヤローラ〔普通型・ 排出ガス対策型(2011年 規制)〕 質量13t	※	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	アスファルト混合 物 ポーラスアス ファルト混合物 (13)	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm	
2.4m以上	実数入力	無し	-	各種(2.20t/m3以上 2.30t/m3未満)	クォーツ PKR(ゴム 入り)	1,816.0	1.75	1.17	0.19	0.19	10.96	4.17	2.38	2.35	0.80	87.29	84.25	2.41	0.56	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・排出 ガス対策型(2011年規 制)〕 舗装幅2.3～6.0m	※	ロードローラ〔マカダ ム・排出ガス対策型(第 2次基準値)〕 質量10t 締固め幅2.1m	※	タイヤローラ〔普通型・ 排出ガス対策型(2011年 規制)〕 質量13t	※	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	アスファルト混合 物 ポーラスアス ファルト混合物 (13)	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
2.4m以上	実数入力	無し	-	各種(2.20t/m3以上 2.30t/m3未満)	無し	1,763.5	1.73	1.21	0.19	0.19	10.89	4.30	2.45	2.42	0.82	87.38	86.75	0.58	-	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・排出 ガス対策型(2011年規 制)〕 舗装幅2.3～6.0m	※	ロードローラ〔マカダ ム・排出ガス対策型(第 2次基準値)〕 質量10t 締固め幅2.1m	※	タイヤローラ〔普通型・ 排出ガス対策型(2011年 規制)〕 質量13t	※	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	アスファルト混合 物 ポーラスアス ファルト混合物 (13)	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm	
2.4m以上	実数入力	無し	-	各種(2.30t/m3以上 2.40t/m3未満)	クォーツ PKR(ゴム 入り)	1,883.9	1.68	1.13	0.18	0.18	10.56	4.02	2.29	2.27	0.77	87.76	84.83	2.32	0.54	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・排出 ガス対策型(2011年規 制)〕 舗装幅2.3～6.0m	※	ロードローラ〔マカダ ム・排出ガス対策型(第 2次基準値)〕 質量10t 締固め幅2.1m	※	タイヤローラ〔普通型・ 排出ガス対策型(2011年 規制)〕 質量13t	※	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	アスファルト混合 物 ポーラスアス ファルト混合物 (13)	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
2.4m以上	実数入力	無し	-	各種(2.30t/m3以上 2.40t/m3未満)	無し	1,831.5	1.67	1.16	0.19	0.19	10.48	4.14	2.36	2.33	0.79	87.85	87.24	0.56	-	-	-	アスファルトフィニッ シャ〔ホイール型・排出 ガス対策型(2011年規 制)〕 舗装幅2.3～6.0m	※	ロードローラ〔マカダ ム・排出ガス対策型(第 2次基準値)〕 質量10t 締固め幅2.1m	※	タイヤローラ〔普通型・ 排出ガス対策型(2011年 規制)〕 質量13t	※	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	アスファルト混合 物 ポーラスアス ファルト混合物 (13)	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm	

- 注. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- ・アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (20)
 - ・アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)

No. 241 【 フィルター層 】
< 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考	
		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S		
															K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
40mm以上 60mm未満	736.70	5.26	3.28	1.88	-	80.54	23.90	22.28	20.83	11.96	14.20	10.83	3.31	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.28m3 （平積0.2m3）	*	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	*	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	砂 再生砂	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
60mm以上 80mm未満	768.62	5.03	3.14	1.80	-	77.21	22.91	21.35	19.97	11.47	17.76	14.53	3.17	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.28m3 （平積0.2m3）	*	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	*	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	砂 再生砂	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
80mm以上 100mm未満	800.54	4.84	3.02	1.73	-	74.11	21.98	20.50	19.17	11.01	21.05	17.94	3.05	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.28m3 （平積0.2m3）	*	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	*	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	砂 再生砂	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
100mm以上 120mm未満	832.46	4.65	2.90	1.66	-	71.29	21.16	19.71	18.44	10.59	24.06	21.08	2.93	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.28m3 （平積0.2m3）	*	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	*	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	砂 再生砂	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
120mm以上 140mm未満	864.38	4.48	2.80	1.60	-	68.65	20.37	18.99	17.75	10.20	26.87	24.00	2.82	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.28m3 （平積0.2m3）	*	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	*	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	砂 再生砂	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
140mm以上 160mm未満	896.30	4.33	2.70	1.55	-	66.20	19.65	18.31	17.12	9.83	29.47	26.70	2.72	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.28m3 （平積0.2m3）	*	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	*	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	砂 再生砂	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
160mm以上 180mm未満	928.22	4.17	2.60	1.49	-	63.92	18.97	17.68	16.53	9.49	31.91	29.23	2.63	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.28m3 （平積0.2m3）	*	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	*	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	砂 再生砂	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
180mm以上 200mm未満	960.14	4.03	2.52	1.44	-	61.80	18.34	17.09	15.98	9.18	34.17	31.58	2.54	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.28m3 （平積0.2m3）	*	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	*	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	砂 再生砂	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
200mm以上 220mm以下	992.06	3.90	2.43	1.40	-	59.82	17.76	16.54	15.47	8.88	36.28	33.78	2.46	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.28m3 （平積0.2m3）	*	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	*	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	砂 再生砂	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-

No. 242 【 透水性アスファルト舗装 】
< 積算単位：m² >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考	
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料		K				R					Z					S				K（※印：賃料）				R				Z					S
				K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
1.4m未満	実数入力	開粒度ｱｽﾌﾙﾄ混合物(13)	2,029.1	0.68	0.52	0.11	-	56.22	24.32	21.19	6.08	-	43.10	42.89	0.12	0.08	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンバクタ〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	ｱｽﾌﾙﾄ混合物 開粒度A S混合物（1）	ガソリン レスタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 40mm
1.4m未満	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	1,986.6	0.70	0.54	0.11	-	57.41	24.83	21.64	6.21	-	41.89	41.67	0.13	0.08	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンバクタ〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	ｱｽﾌﾙﾄ混合物 開粒度A S混合物（1）	ガソリン レスタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 40mm
1.4m未満	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	2,029.1	0.68	0.52	0.11	-	56.22	24.32	21.19	6.08	-	43.10	42.89	0.12	0.08	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンバクタ〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	ｱｽﾌﾙﾄ混合物 開粒度A S混合物（1）	ガソリン レスタ ンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 40mm
1.4m以上 2.4m未満	実数入力	開粒度ｱｽﾌﾙﾄ混合物(13)	1,438.3	7.41	5.85	1.08	-	31.53	12.45	8.55	5.61	2.86	61.06	60.56	0.47	-	-	-	ｱｽﾌﾙﾄフィニッシュ 〔ホイール型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 運転質量3～4t	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ｱｽﾌﾙﾄ混合物 開粒度A S混合物（1）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 40mm
1.4m以上 2.4m未満	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	1,395.8	7.64	6.03	1.11	-	32.50	12.83	8.81	5.79	2.95	59.86	59.35	0.48	-	-	-	ｱｽﾌﾙﾄフィニッシュ 〔ホイール型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 運転質量3～4t	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ｱｽﾌﾙﾄ混合物 開粒度A S混合物（1）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 40mm
1.4m以上 2.4m未満	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	1,438.3	7.41	5.85	1.08	-	31.53	12.45	8.55	5.61	2.86	61.06	60.56	0.47	-	-	-	ｱｽﾌﾙﾄフィニッシュ 〔ホイール型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 運転質量3～4t	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ｱｽﾌﾙﾄ混合物 開粒度A S混合物（1）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 40mm
2.4m以上	実数入力	開粒度ｱｽﾌﾙﾄ混合物(13)	1,480.9	10.47	8.88	0.79	0.50	28.79	9.36	8.03	7.89	2.68	60.74	58.84	1.85	-	-	-	ｱｽﾌﾙﾄフィニッシュ 〔ホイール型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅2.4～6.0m	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.28m3（平積0.2m3）	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ｱｽﾌﾙﾄ混合物 開粒度A S混合物（1）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 40mm
2.4m以上	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	1,438.5	10.79	9.15	0.82	0.51	29.65	9.64	8.27	8.12	2.76	59.56	57.61	1.90	-	-	-	ｱｽﾌﾙﾄフィニッシュ 〔ホイール型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅2.4～6.0m	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.28m3（平積0.2m3）	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ｱｽﾌﾙﾄ混合物 開粒度A S混合物（1）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 40mm
2.4m以上	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	1,480.9	10.47	8.88	0.79	0.50	28.79	9.36	8.03	7.89	2.68	60.74	58.84	1.85	-	-	-	ｱｽﾌﾙﾄフィニッシュ 〔ホイール型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅2.4～6.0m	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.28m3（平積0.2m3）	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ｱｽﾌﾙﾄ混合物 開粒度A S混合物（1）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 40mm

No.243【踏掛版】
< 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機 材 構 成 比															代 表 機 材 規 格													備考
コンクリート規格	鉄筋量	ｺﾞﾑ支承の有無	鉄筋材料規格・径		K				R				Z				S	K（＊印：賃料）						R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上 0.10t/m3未満	有り	SD345 D13	39,959	2.60	2.58	-	-	19.29	7.79	4.59	2.14	1.66	63.47	37.96	16.47	3.57	0.55	14.64	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	ゴム支承 コンクリートヒンジ用緩衝ゴム SBR 単層10mm	軽油 1. 2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上 0.10t/m3未満	無し	SD345 D13	38,529	2.70	2.68	-	-	20.01	8.08	4.76	2.22	1.72	62.11	39.36	17.08	0.57	-	15.18	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1. 2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上 0.12t/m3未満	有り	SD345 D13	42,721	2.43	2.41	-	-	18.04	7.29	4.29	2.00	1.55	62.80	35.52	18.82	3.34	0.52	16.73	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	ゴム支承 コンクリートヒンジ用緩衝ゴム SBR 単層10mm	軽油 1. 2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上 0.12t/m3未満	無し	SD345 D13	41,291	2.52	2.50	-	-	18.66	7.54	4.44	2.07	1.60	61.51	36.74	19.48	0.53	-	17.31	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1. 2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上 0.14t/m3未満	有り	SD345 D13	45,484	2.29	2.27	-	-	16.95	6.85	4.03	1.88	1.46	62.19	33.35	20.90	3.14	0.48	18.57	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	ゴム支承 コンクリートヒンジ用緩衝ゴム SBR 単層10mm	軽油 1. 2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上 0.14t/m3未満	無し	SD345 D13	44,054	2.36	2.34	-	-	17.49	7.07	4.16	1.94	1.50	60.97	34.43	21.58	0.50	-	19.18	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1. 2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.14t/m3以上 0.16t/m3未満	有り	SD345 D13	48,247	2.16	2.14	-	-	15.97	6.45	3.80	1.77	1.37	61.67	31.44	22.73	2.96	0.46	20.20	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	ゴム支承 コンクリートヒンジ用緩衝ゴム SBR 単層10mm	軽油 1. 2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.14t/m3以上 0.16t/m3未満	無し	SD345 D13	46,817	2.22	2.20	-	-	16.46	6.65	3.92	1.83	1.41	60.50	32.40	23.43	0.47	-	20.82	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1. 2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.16t/m3以上 0.18t/m3未満	有り	SD345 D13	51,009	2.04	2.02	-	-	15.11	6.10	3.60	1.68	1.30	61.19	29.74	24.37	2.80	0.43	21.66	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	ゴム支承 コンクリートヒンジ用緩衝ゴム SBR 単層10mm	軽油 1. 2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.16t/m3以上 0.18t/m3未満	無し	SD345 D13	49,579	2.10	2.08	-	-	15.54	6.28	3.70	1.72	1.33	60.08	30.60	25.07	0.44	-	22.28	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1. 2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.18t/m3以上 0.20t/m3未満	有り	SD345 D13	53,772	1.93	1.92	-	-	14.33	5.79	3.41	1.59	1.23	60.78	28.22	25.84	2.65	0.41	22.96	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	ゴム支承 コンクリートヒンジ用緩衝ゴム SBR 単層10mm	軽油 1. 2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.18t/m3以上 0.20t/m3未満	無し	SD345 D13	52,342	1.98	1.97	-	-	14.71	5.95	3.50	1.63	1.26	59.72	29.00	26.54	0.42	-	23.59	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1. 2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.20t/m3以上 0.22t/m3未満	有り	SD345 D13	56,534	1.83	1.82	-	-	13.62	5.51	3.24	1.51	1.17	60.41	27.24	26.78	2.52	0.39	24.14	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	生コンクリート用棒鋼SD345 D13	ゴム支承 コンクリートヒンジ用緩衝ゴム SBR 単層10mm	軽油 1. 2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.20t/m3以上 0.22t/m3未満	無し	SD345 D13	55,104	1.88	1.87	-	-	13.98	5.65	3.33	1.55	1.20	59.37	27.93	27.47	0.40	-	24.77	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	生コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1. 2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.22t/m3以上 0.24t/m3未満	有り	SD345 D13	59,297	1.75	1.74	-	-	12.99	5.25	3.09	1.44	1.12	60.05	28.43	25.53	2.41	0.37	25.21	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	生コンクリート用棒鋼SD345 D13	ゴム支承 コンクリートヒンジ用緩衝ゴム SBR 単層10mm	軽油 1. 2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.22t/m3以上 0.24t/m3未満	無し	SD345 D13	57,867	1.79	1.78	-	-	13.32	5.38	3.17	1.48	1.14	59.06	29.12	26.16	0.38	-	25.83	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	生コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1. 2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-

No.243 【 踏掛版 】
< 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考	
コンクリート規格	鉄筋量	ｺﾞﾑ支承の有無	鉄筋材料規格・径		K				R				Z				S	K（＊印：賃料）						R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
24-12-25(20) (高炉)	0.24t/m3以上 0.26t/m3未満	有り	SD345 D13	62,060	1.67	1.66	-	-	12.42	5.02	2.95	1.38	1.07	59.73	29.52	24.39	2.30	0.35	26.18	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	ゴム支承 コンクリートヒンジ用緩衝ゴム SBR 単層10mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.24t/m3以上 0.26t/m3未満	無し	SD345 D13	60,630	1.71	1.70	-	-	12.71	5.14	3.02	1.41	1.09	58.78	30.21	24.97	0.36	-	26.80	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.26t/m3以上 0.28t/m3未満	有り	SD345 D13	64,822	1.60	1.59	-	-	11.88	4.80	2.83	1.32	1.02	59.45	30.53	23.35	2.20	0.34	27.07	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	ゴム支承 コンクリートヒンジ用緩衝ゴム SBR 単層10mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.26t/m3以上 0.28t/m3未満	無し	SD345 D13	63,392	1.63	1.62	-	-	12.15	4.91	2.89	1.35	1.04	58.54	31.21	23.88	0.35	-	27.68	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.28t/m3以上 0.30t/m3未満	有り	SD345 D13	67,585	1.53	1.52	-	-	11.40	4.61	2.71	1.26	0.98	59.18	31.44	22.40	2.11	0.32	27.89	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	ゴム支承 コンクリートヒンジ用緩衝ゴム SBR 単層10mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.28t/m3以上 0.30t/m3未満	無し	SD345 D13	66,155	1.57	1.56	-	-	11.64	4.71	2.77	1.29	1.00	58.30	32.12	22.88	0.33	-	28.49	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.30t/m3以上 0.32t/m3未満	有り	SD345 D13	70,347	1.47	1.46	-	-	10.95	4.43	2.61	1.21	0.94	58.94	32.29	21.52	2.03	0.31	28.64	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	ゴム支承 コンクリートヒンジ用緩衝ゴム SBR 単層10mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.30t/m3以上 0.32t/m3未満	無し	SD345 D13	68,917	1.50	1.49	-	-	11.17	4.52	2.66	1.24	0.96	58.10	32.97	21.96	0.32	-	29.23	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.32t/m3以上 0.34t/m3未満	有り	SD345 D13	73,110	1.42	1.41	-	-	10.53	4.26	2.51	1.17	0.90	58.72	33.08	20.70	1.95	0.30	29.33	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	ゴム支承 コンクリートヒンジ用緩衝ゴム SBR 単層10mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.32t/m3以上 0.34t/m3未満	無し	SD345 D13	71,680	1.45	1.44	-	-	10.74	4.34	2.56	1.19	0.92	57.89	33.72	21.12	0.31	-	29.92	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-

No.244【 基礎ブロック，鋼管基礎 】
< 積算単位：基 >

条件区分				標準単価	機労材構成比																代表機労材規格																備考			
基礎種別	構造物種別	支柱欄高・ 門柱高	基礎砕石		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2			K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	金網柵	-	無し	3,523.7	0.00	-	-	-	79.71	72.00	7.71	-	-	20.29	20.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	基礎ﾌﾞﾛｯｸ フェンス用ﾌﾞ ﾛｯｸ 20× 20×45 (c m)	-	-	-	-	-	-	-
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	金網柵	-	有り (t=10cm)	3,638.6	0.00	-	-	-	80.35	72.10	7.46	-	-	19.65	19.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	基礎ﾌﾞﾛｯｸ フェンス用ﾌﾞ ﾛｯｸ 20× 20×45 (c m)	-	-	-	-	-	-	-
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	門扉	-	無し	6,965.1	14.20	14.20	-	-	72.51	32.75	31.61	8.15	-	13.29	10.26	3.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	基礎ﾌﾞﾛｯｸ フェンス用ﾌﾞ ﾛｯｸ 20× 20×45 (c m)	軽油 1.2号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-	-	-
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	門扉	-	有り (t=10cm)	7,183.4	13.77	13.77	-	-	73.35	33.56	30.65	7.90	-	12.88	9.95	2.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	基礎ﾌﾞﾛｯｸ フェンス用ﾌﾞ ﾛｯｸ 20× 20×45 (c m)	軽油 1.2号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-	-	-
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	門扉	-	有り (t=20cm)	7,332.2	13.49	13.49	-	-	73.89	32.88	30.03	7.74	-	12.62	9.75	2.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	基礎ﾌﾞﾛｯｸ フェンス用ﾌﾞ ﾛｯｸ 20× 20×45 (c m)	軽油 1.2号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-	-	-
鋼管基礎	-	2m以下	-	4,124.2	0.00	-	-	-	60.24	47.98	5.42	5.09	-	39.76	39.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	鋼管基礎 φ1 01.6×3. 2×600	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管基礎	-	2mを超え 2.5m以下	-	5,536.9	2.87	2.87	-	-	44.76	33.00	4.80	3.74	2.44	52.37	51.87	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	鋼管基礎 φ1 01.6×3. 2×1,050	軽油 1.2号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-	-	-

No. 245 【 金網・支柱（立入防止柵） 】

< 積算単位：m >

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考			
基礎種別	支柱柵高	支柱間隔		K	K				R	R					Z	Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	-	1.5m	3,212.3	0.00	-	-	-	100.00	90.15	8.87	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	-	2m	2,936.7	0.00	-	-	-	100.00	90.79	8.41	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管基礎	2m以下	1.5m	3,204.3	0.00	-	-	-	100.00	90.37	8.89	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管基礎	2m以下	2m	2,930.8	0.00	-	-	-	100.00	90.98	8.42	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管基礎	2mを超え 2.5m以下	1.5m	3,556.4	0.00	-	-	-	100.00	90.50	8.79	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管基礎	2mを超え 2.5m以下	2m	3,269.6	0.00	-	-	-	100.00	91.09	8.34	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 246 【 金網・支柱（立入防止柵）（材料費） 】

物価資料等による

No. 247 【 支柱（立入防止柵） 】

< 積算単位：本 >

条件区分		標準単価	機 労 材 構 成 比														代 表 機 労 材 規 格																備考
基礎種別	支柱柵高		K	K				R				Z	Z				S	K （ *印：賃料）						R				Z				S	
				K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	-	1,234.1	0.00	-	-	-	100.00	80.15	16.01	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管基礎	2m以下	1,222.2	0.00	-	-	-	100.00	80.93	16.16	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管基礎	2mを超え 2.5m以下	1,301.4	0.00	-	-	-	100.00	80.96	16.13	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 248 【 支柱（立入防止柵）（材料費） 】

物価資料等による

No. 249 【 門扉 】
< 積算単位：基 >

条件区分		標準単価	機 労 材 構 成 比														代 表 機 労 材 規 格																備考
門扉種別	門柱高		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）						R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		
片開き	2m以下	13,802	0.00	-	-	-	100.00	74.78	23.26	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
片開き	2mを超え 2.5m以下	16,087	0.00	-	-	-	100.00	77.52	21.49	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
両開き	-	33,189	0.00	-	-	-	100.00	77.75	19.34	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No. 250 【 門扉（材料費） 】

物価資料等による

No. 251 【 箱抜き 】
< 積算単位：m >

条件区分 型枠の規格	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		K				R				Z						S				K（*印：賃料）								R					Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D100	692.50	0.00	-	-	-	62.10	62.10	-	-	-	37.90	37.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 252 【 車止めポスト設置 】

< 積算単位：本 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
-	18,470	0.00	-	-	-	16.62	15.83	-	-	-	83.38	83.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 253 【 防雪柵 】
< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考		
作業区分	形式	取付方式	槽高		K				R					Z						S			K（※印：賃料）				R				Z				S
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
設置	吹溜式	仮設式(支柱+張立材)	3.5m以下	2,359.2	4.91	4.89	-	-	94.19	73.36	12.02	8.25	-	0.90	0.90	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
設置	吹溜式	仮設式(支柱+張立材)	3.5m超え 6.0m以下	3,665.7	4.91	4.89	-	-	94.19	73.35	12.03	8.25	-	0.90	0.90	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
設置	吹溜式	仮設式(張立材のみ)	3.5m以下	1,021.6	4.91	4.89	-	-	94.19	73.34	12.04	8.25	-	0.90	0.90	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
設置	吹溜式	仮設式(張立材のみ)	3.5m超え 6.0m以下	1,603.6	4.91	4.89	-	-	94.19	73.36	12.02	8.25	-	0.90	0.90	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
設置	吹溜式	固定式(支柱+張立材)	5.0m以下	5,586.4	6.23	6.20	-	-	92.63	66.39	15.24	10.45	-	1.14	1.14	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
設置	吹溜式	固定式(張立材のみ)	5.0m以下	2,382.8	6.23	6.20	-	-	92.63	66.39	15.24	10.45	-	1.14	1.14	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
設置	吹払式	仮設式(支柱+張立材)	4.0m以下	3,064.0	4.91	4.89	-	-	94.19	73.35	12.03	8.25	-	0.90	0.90	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
設置	吹払式	仮設式(張立材のみ)	4.0m以下	1,324.2	4.91	4.89	-	-	94.19	73.35	12.03	8.25	-	0.90	0.90	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
設置	吹払式	固定式(支柱+張立材)	4.0m以下	4,154.2	6.23	6.20	-	-	92.63	66.39	15.24	10.45	-	1.14	1.14	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
設置	吹払式	固定式(張立材のみ)	4.0m以下	1,800.2	6.23	6.20	-	-	92.63	66.39	15.24	10.45	-	1.14	1.14	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
撤去	吹溜式	仮設式(支柱+張立材)	3.5m以下	1,800.4	4.91	4.89	-	-	94.19	73.35	12.03	8.25	-	0.90	0.90	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
撤去	吹溜式	仮設式(支柱+張立材)	3.5m超え 6.0m以下	2,812.0	4.91	4.89	-	-	94.19	73.35	12.03	8.25	-	0.90	0.90	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
撤去	吹溜式	仮設式(張立材のみ)	3.5m以下	777.75	4.91	4.89	-	-	94.19	73.35	12.03	8.25	-	0.90	0.90	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
撤去	吹溜式	仮設式(張立材のみ)	3.5m超え 6.0m以下	1,207.4	4.91	4.89	-	-	94.19	73.37	12.02	8.24	-	0.90	0.90	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
撤去	吹溜式	固定式(支柱+張立材)	5.0m以下	4,263.7	6.23	6.20	-	-	92.63	66.39	15.24	10.45	-	1.14	1.14	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
撤去	吹溜式	固定式(張立材のみ)	5.0m以下	1,840.9	6.23	6.20	-	-	92.63	66.39	15.24	10.45	-	1.14	1.14	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 253 【 防雪柵 】
< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
作業区分	形式	取付方式	柵高		K				R	Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4				
撤去	吹払式	仮設式(支柱+張立材)	4.0m以下	2,332.5	4.91	4.89	-	-	94.19	73.36	12.02	8.25	-	0.90	0.90	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	吹払式	仮設式(張立材のみ)	4.0m以下	1,011.3	4.91	4.89	-	-	94.19	73.34	12.04	8.25	-	0.90	0.90	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	吹払式	固定式(支柱+張立材)	4.0m以下	3,176.8	6.23	6.20	-	-	92.63	66.39	15.24	10.45	-	1.14	1.14	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	吹払式	固定式(張立材のみ)	4.0m以下	1,372.7	6.23	6.20	-	-	92.63	66.39	15.24	10.45	-	1.14	1.14	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 254 【 防雪柵（材料費） 】

物価資料等による

No. 255 【 防雪柵現地張出し・収納 】
< 積算単位：m >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考					
作業区分	防雪柵高さ (種類)		K				R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S						
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1		K2		K3		R1		R2		R3		R4			Z1		Z2		Z3
張出し	4.3m以下 (吹払式・吹止式)	597.73	0.00	-	-	-	100.00	77.38	22.23	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
張出し	4.3mを超え 5.5m以下 (吹止式)	699.09	0.00	-	-	-	100.00	77.39	22.22	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
収納	4.3m以下 (吹払式・吹止式)	519.25	0.00	-	-	-	100.00	77.40	22.21	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
収納	4.3mを超え 5.5m以下 (吹止式)	649.97	0.00	-	-	-	100.00	77.38	22.23	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 256 【 雪崩予防柵 】
< 積算単位：基 >

条件区分			標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
柵種類	クレーン機種	持上範囲		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
固定柵	トラッククレーン	15m未満	68,420	18.00	18.00	-	-	82.00	55.46	15.71	10.83	-	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 4.9t吊	*	-	-	-	法面工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-		
固定柵	ラフテレーンクレーン	15m以上20m未満	71,460	21.49	21.49	-	-	78.51	53.11	15.04	10.36	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	-	-	-	法面工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-		
固定柵	ラフテレーンクレーン	20m以上45m以下	78,980	28.96	28.96	-	-	71.04	48.05	13.61	9.38	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 35t吊	*	-	-	-	法面工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-		
固定柵	簡易ケーブルクレーン	130m以下	67,669	2.14	2.14	-	-	97.45	56.08	15.88	14.54	10.95	0.41	0.41	-	-	-	ケーブルクレーン〔両端固定・ディーゼル駆動式〕(簡易ケーブルクレーン) 定格荷重1.0t	-	-	-	-	法面工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
吊柵	トラッククレーン	15m未満	55,720	11.05	11.05	-	-	88.95	48.65	27.01	13.29	-	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 4.9t吊	*	-	-	-	法面工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-		
吊柵	ラフテレーンクレーン	15m以上20m未満	57,240	13.41	13.41	-	-	86.59	47.36	26.29	12.94	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	-	-	-	法面工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-		
吊柵	ラフテレーンクレーン	20m以上45m以下	61,000	18.75	18.75	-	-	81.25	44.44	24.67	12.14	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 35t吊	*	-	-	-	法面工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-		
吊柵	簡易ケーブルクレーン	130m以下	61,129	2.37	2.37	-	-	97.18	44.35	24.62	16.09	12.12	0.45	0.45	-	-	-	ケーブルクレーン〔両端固定・ディーゼル駆動式〕(簡易ケーブルクレーン) 定格荷重1.0t	-	-	-	-	法面工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		

No. 257 【 雪崩予防柵（材料費） 】

物価資料等による

No. 258【 吊柵アンカー 】
< 積算単位：本 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
吊槽アンカー 規格		K				R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
パイプアンカー	19,817	0.00	-	-	-	100.00	68.39	14.95	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	法面工	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-				
樹脂アンカー	16,675	0.00	-	-	-	100.00	73.14	17.77	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	法面工	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-				

No. 259 【 パイプアンカー（材料費） 】

物価資料等による

No. 260 【 樹脂アンカー（材料費） 】

物価資料等による

No. 261 【 簡易ケーブルクレーン（1 t 吊）設置・撤去 】
＜ 積算単位：基 ＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S					
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
-	1,054,100	0.00	-	-	-	100.00	51.81	40.79	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

No. 262 【 ボックスビーム 】
< 積算単位：m >

条件区分			標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
作業区分	施工内容	規格・仕様		K				R	Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S					
				K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
設置	支柱及びレール	土中建込 Gb-Am-2E メッキ	21,395	0.00	-	-	-	13.06	13.06	-	-	-	86.94	86.94	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	ボックスビーム 土中建込 Gb- Am-2E メッ キ	-	-	-	-	-	-		
設置	支柱のみ	土中建込 Am-2E メッ キ	7,955.0	0.00	-	-	-	24.32	24.32	-	-	-	75.68	75.68	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	支柱 Am-2E 高さ125×辺6 0×厚6×長さ 1,960mm メッキ	-	-	-	-	-	[標準数量]1m当 たり0.5本		
設置	レールのみ	Am メッキ	11,360	0.00	-	-	-	7.57	7.57	-	-	-	92.43	92.43	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	ビーム Am 厚 4.5×横200 ×縦200×長さ 5,990mm メッキ	-	-	-	-	-	-		
再利用設置	支柱及びレール	-	2,795.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
再利用設置	支柱のみ	-	1,935.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
再利用設置	レールのみ	-	860.00	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No. 263 【 落下物等防止柵 】

< 積算単位：m >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
アンカーボルト 設置の有無		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2		Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	
有り	3,799.2	0.00	-	-	-	100.00	61.69	23.40	12.95	-	0.00	-	-	-	-							普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
無し	2,885.3	0.00	-	-	-	100.00	76.76	22.25	-	-	0.00	-	-	-	-							普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	

No. 264 【 落下物等防止柵（材料費） 】

物価資料等による

No. 265 【 支柱アンカー 】

< 積算単位：m >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考	
形式	支柱間隔	設置高さ		K				R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S		
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
A型(埋設アンカー方式)	2m	4m以下	548.97	0.00	-	-	-	100.00	55.32	35.24	9.44	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A型(埋設アンカー方式)	2m	4mを超え8m以下	1,732.3	0.00	-	-	-	100.00	54.18	35.99	9.83	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A型(埋設アンカー方式)	4m	4m以下	264.97	0.00	-	-	-	100.00	54.17	36.51	9.32	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A型(埋設アンカー方式)	4m	4mを超え8m以下	873.21	0.00	-	-	-	100.00	53.74	36.93	9.33	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B型(穿孔アンカー方式)	2m	4m以下	5,382.2	0.00	-	-	-	100.00	45.72	27.96	21.56	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B型(穿孔アンカー方式)	4m	4m以下	2,376.9	0.00	-	-	-	100.00	45.55	27.13	20.78	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 266 【 支柱アンカー（材料費） 】

物価資料等による

No. 267 【 支柱建込 】
< 積算単位：m >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
形式	支柱間隔	設置高さ		K	R				Z	S				K（※印：賃料）				R				Z				S								
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4						
A型（埋設アンカー方式）	2m	4m以下	2,121.4	10.98	10.46	-	-	85.40	24.27	21.52	19.25	16.30	3.62	3.45	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	鉄骨工	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
A型（埋設アンカー方式）	2m	4mを超え8m以下	5,094.3	9.75	9.38	-	-	87.03	26.27	20.67	19.30	17.45	3.22	3.10	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	鉄骨工	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
A型（埋設アンカー方式）	4m	4m以下	1,047.4	10.62	10.12	-	-	85.88	24.58	20.81	19.91	16.50	3.50	3.34	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	鉄骨工	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
A型（埋設アンカー方式）	4m	4mを超え8m以下	2,575.9	9.84	9.47	-	-	86.91	25.98	20.86	19.48	17.25	3.25	3.13	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	鉄骨工	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
B型（穿孔アンカー方式）	2m	4m以下	3,760.6	10.35	10.15	-	-	86.24	26.01	20.89	20.58	17.07	3.41	3.35	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	鉄骨工	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
B型（穿孔アンカー方式）	4m	4m以下	1,876.8	10.32	10.12	-	-	86.28	26.06	20.82	20.61	17.10	3.40	3.34	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	鉄骨工	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			

No. 268 【 支柱（材料費） 】

物価資料等による

No. 269 【 土留板取付 】
< 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考
設置高さ		K				R	Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S						
		K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
4m以下	2,030.0	4.23	4.23	-	-	94.37	39.03	27.53	15.81	8.71	1.40	1.40	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	とび工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			
4mを超え8m以下	3,755.7	12.05	8.97	3.08	-	86.18	31.29	21.75	13.45	12.49	1.77	1.77	-	-	-	高所作業車〔トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型〕 作業床高13.2m 積載荷重1000kg	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	とび工	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			

No. 270 【 土留板（材料費） 】

物価資料等による

No. 271 【 しゃ音板・透光板取付 】
< 積算単位：m² >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
施工区分	設置高さ		K	R			Z	S				K（※印：賃料）						R				Z				S					
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4				
しゃ音板	4m以下	1,122.1	8.97	8.55	-	-	88.07	36.54	17.59	17.43	12.32	2.96	2.82	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	とび工	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
しゃ音板	4mを超え8m以下	2,156.2	24.89	17.78	5.93	-	71.49	26.33	22.79	10.96	8.01	3.62	3.45	-	-	-	高所作業車〔トラック 架装・垂直昇降・プ ラットフォーム型〕 作業床高13.2m 積載荷 重1000kg	トラック〔クレーン装 置付〕 ベーストラッ ク4t級 吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	とび工	普通作業員	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
透光板	4m以下	925.95	8.50	8.42	-	-	88.70	38.38	18.80	17.32	13.33	2.80	2.78	-	-	-	トラック〔クレーン装 置付〕 ベーストラッ ク4t級 吊能力2.9t	-	-	-	とび工	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
透光板	4mを超え8m以下	1,571.9	22.94	17.00	5.72	-	73.72	26.10	25.23	12.72	8.95	3.34	3.31	-	-	-	高所作業車〔トラック 架装・垂直昇降・プ ラットフォーム型〕 作業床高13.2m 積載荷 重1000kg	トラック〔クレーン装 置付〕 ベーストラッ ク4t級 吊能力2.9t	-	-	とび工	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 272 【 しや音板・透光板（材料費） 】【

物価資料等による

No. 273 【 落下防止索（材料費） 】

物価資料等による

No. 274 【 下段パネル（材料費） 】

物価資料等による

No. 275 【 笠木取付 】
< 積算単位：m >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
設置高さ		K				R	R				Z	Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S			
		K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
4m以下	80.267	0.00	-	-	-	100.00	56.27	24.51	15.38	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-			
4mを超え8m以下	134.74	21.55	21.55	-	-	76.65	33.54	17.06	14.60	9.16	1.80	1.80	-	-	-	高所作業車〔トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型〕作業床高13.2m 積載荷重1000kg	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-			

No. 276 【 笠木（材料費） 】

物価資料等による

No. 277 【 外装板取付 】
< 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
設置高さ		K				R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
4m以下	1,834.1	8.72	8.72	-	-	88.40	34.27	24.61	17.94	8.88	2.88	2.88	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	とび工	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-			
4mを超え8m以下	2,673.1	22.71	16.73	5.98	-	73.91	25.60	23.48	16.89	6.09	3.38	3.38	-	-	-	高所作業車〔トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型〕 作業床高13.2m 積載荷重1000kg	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	とび工	普通作業員	土木一般世話役	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-			

No. 278 【 外装板（材料費） 】

物価資料等による

No. 279 【 水切板取付 】
< 積算単位：m >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
設置高さ		K				R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
4m以下	646.03	0.00	-	-	-	100.00	56.59	19.03	15.29	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-		
4mを超え8m以下	1,844.5	34.64	34.64	-	-	62.46	27.46	19.81	6.66	5.35	2.90	2.90	-	-	-	高所作業車〔トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型〕作業床高13.2m 積載荷重1000kg	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		

No. 280 【 水切板（材料費） 】

物価資料等による

No. 281 【 歩車道境界ブロック 】
< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機方材構成比																代表機方材規格																備考
作業区分	ブロック規格	基礎砕石規格	均し基礎コンクリート規格	養生工の有無		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
設置	A種 (150/170 ×200× 600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	6,190.7	0.40	0.40	-	-	68.60	26.42	13.18	12.88	10.91	31.00	21.32	8.49	0.86	0.33	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	歩車道境界ブロック A種 (150/170 ×200×600)	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-			
設置	A種 (150/170 ×200× 600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	6,216.9	0.39	0.39	-	-	68.75	26.70	13.13	12.82	10.87	30.86	21.23	8.46	0.85	0.32	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	歩車道境界ブロック A種 (150/170 ×200×600)	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-			
設置	A種 (150/170 ×200× 600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	無し	-	4,297.1	0.57	0.57	-	-	67.02	30.56	16.97	16.36	1.34	32.41	30.71	1.23	0.47	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	歩車道境界ブロック A種 (150/170 ×200×600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-				
設置	A種 (150/170 ×200× 600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,783.2	0.00	-	-	-	68.09	25.69	13.50	12.67	11.68	31.91	22.82	9.09	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	歩車道境界ブロック A種 (150/170 ×200×600)	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	-	-	-				
設置	A種 (150/170 ×200× 600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,809.3	0.00	-	-	-	68.23	25.97	13.44	12.61	11.63	31.77	22.72	9.05	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	歩車道境界ブロック A種 (150/170 ×200×600)	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	-	-	-				
設置	A種 (150/170 ×200× 600)	無し	無し	-	3,889.5	0.00	-	-	-	66.07	29.90	17.16	17.09	-	33.93	33.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	歩車道境界ブロック A種 (150/170 ×200×600)	-	-	-	-				
設置	B種 (180/205 ×250× 600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	7,337.0	2.16	1.80	0.36	-	61.96	20.47	17.62	10.00	9.21	35.88	26.08	8.19	0.82	0.79	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック B種 (180/205 ×250×600)	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	-	-			
設置	B種 (180/205 ×250× 600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	7,366.9	2.16	1.80	0.36	-	62.10	20.76	17.54	9.96	9.17	35.74	25.98	8.16	0.81	0.79	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック B種 (180/205 ×250×600)	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	-	-			
設置	B種 (180/205 ×250× 600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	無し	-	5,335.3	2.98	2.48	0.50	-	58.94	22.83	21.79	11.49	1.18	38.08	35.87	1.12	1.09	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	歩車道境界ブロック B種 (180/205 ×250×600)	軽油 1.2号 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	-	-				
設置	B種 (180/205 ×250× 600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	6,890.9	1.92	1.92	-	-	61.05	19.42	17.73	10.08	9.81	37.03	27.77	8.72	0.54	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック B種 (180/205 ×250×600)	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-				
設置	B種 (180/205 ×250× 600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	6,920.7	1.91	1.91	-	-	61.22	19.73	17.65	10.04	9.76	36.87	27.65	8.68	0.54	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック B種 (180/205 ×250×600)	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-				
設置	B種 (180/205 ×250× 600)	無し	無し	-	4,889.2	2.71	2.71	-	-	57.38	23.43	20.45	11.75	-	39.91	39.14	0.77	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	歩車道境界ブロック B種 (180/205 ×250×600)	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-					
設置	C種 (180/210 ×300× 600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	7,738.5	2.06	1.71	0.35	-	58.78	19.44	16.71	9.48	8.73	39.16	29.85	7.77	0.78	0.76	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック C種 (180/210 ×300×600)	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	-	-			
設置	C種 (180/210 ×300× 600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	7,768.4	2.05	1.70	0.35	-	58.95	19.70	16.65	9.45	8.70	39.00	29.73	7.74	0.77	0.76	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック C種 (180/210 ×300×600)	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	-	-			
設置	C種 (180/210 ×300× 600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	無し	-	5,736.8	2.78	2.31	0.47	-	54.89	21.26	20.30	10.69	1.11	42.33	40.26	1.05	1.02	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	歩車道境界ブロック C種 (180/210 ×300×600)	軽油 1.2号 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	-	-				
設置	C種 (180/210 ×300× 600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	7,286.9	1.82	1.82	-	-	57.72	18.36	16.77	9.53	9.27	40.46	31.70	8.25	0.51	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック C種 (180/210 ×300×600)	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-				
設置	C種 (180/210 ×300× 600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	7,316.7	1.81	1.81	-	-	57.90	18.66	16.70	9.49	9.23	40.29	31.57	8.21	0.51	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック C種 (180/210 ×300×600)	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-				

No. 281 【 歩車道境界ブロック 】
< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機方材構成比															代表機方材規格												備考				
作業区分	ブロック規格	基礎砕石規格	均し基礎コンクリート規格	養生工の有無		K			R					Z					S		K（※印：賃料）				R				Z					S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
設置	C種 (180/210×300×600)	無し	無し	-	5,285.2	2.50	2.50	-	-	53.09	21.68	18.92	10.87	-	44.41	43.70	0.71	-	-	-	-	小型バット（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.09m3（平積0.07m3）吊能力0.9t	*	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	歩車道境界ブロック C種 (180/210×300×600)	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
設置	各種 (600mm以下、50kg未満)	再生クワッシュラン RC-40	18-8-25(高炉)	無し	6,190.7	0.40	0.40	-	-	68.60	26.42	13.18	12.88	10.91	31.00	21.32	8.49	0.86	0.33	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	歩車道境界ブロック A種 (150/170×200×600)	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
設置	各種 (600mm以下、50kg未満)	再生クワッシュラン RC-40	18-8-25(高炉)	有り	6,216.9	0.39	0.39	-	-	68.75	26.70	13.13	12.82	10.87	30.86	21.23	8.46	0.85	0.32	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	歩車道境界ブロック A種 (150/170×200×600)	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
設置	各種 (600mm以下、50kg未満)	再生クワッシュラン RC-40	無し	-	4,297.1	0.57	0.57	-	-	67.02	30.56	16.97	16.36	1.34	32.41	30.71	1.23	0.47	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	歩車道境界ブロック A種 (150/170×200×600)	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
設置	各種 (600mm以下、50kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,783.2	0.00	-	-	-	68.09	25.69	13.50	12.67	11.68	31.91	22.82	9.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	歩車道境界ブロック A種 (150/170×200×600)	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	-	-	-	-
設置	各種 (600mm以下、50kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,809.3	0.00	-	-	-	68.23	25.97	13.44	12.61	11.63	31.77	22.72	9.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	歩車道境界ブロック A種 (150/170×200×600)	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	-	-	-	-
設置	各種 (600mm以下、50kg未満)	無し	無し	-	3,889.5	0.00	-	-	-	66.07	29.90	17.16	17.09	-	33.93	33.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	歩車道境界ブロック A種 (150/170×200×600)	-	-	-	-	-
設置	各種 (600mm以下、50kg以上100kg未満)	再生クワッシュラン RC-40	18-8-25(高炉)	無し	7,337.0	2.16	1.80	0.36	-	61.96	20.47	17.62	10.00	9.21	35.88	26.08	8.19	0.82	0.79	-	-	小型バット（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.09m3（平積0.07m3）吊能力0.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック B種 (180/205×250×600)	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-
設置	各種 (600mm以下、50kg以上100kg未満)	再生クワッシュラン RC-40	18-8-25(高炉)	有り	7,366.9	2.16	1.80	0.36	-	62.10	20.76	17.54	9.96	9.17	35.74	25.98	8.16	0.81	0.79	-	-	小型バット（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.09m3（平積0.07m3）吊能力0.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック B種 (180/205×250×600)	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-
設置	各種 (600mm以下、50kg以上100kg未満)	再生クワッシュラン RC-40	無し	-	5,335.3	2.98	2.48	0.50	-	58.94	22.83	21.79	11.49	1.18	38.08	35.87	1.12	1.09	-	-	小型バット（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.09m3（平積0.07m3）吊能力0.9t	*	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	歩車道境界ブロック B種 (180/205×250×600)	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	
設置	各種 (600mm以下、50kg以上100kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	6,890.9	1.92	1.92	-	-	61.05	19.42	17.73	10.08	9.81	37.03	27.77	8.72	0.54	-	-	小型バット（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.09m3（平積0.07m3）吊能力0.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック B種 (180/205×250×600)	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
設置	各種 (600mm以下、50kg以上100kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	6,920.7	1.91	1.91	-	-	61.22	19.73	17.65	10.04	9.76	36.87	27.65	8.68	0.54	-	-	小型バット（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.09m3（平積0.07m3）吊能力0.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック B種 (180/205×250×600)	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
設置	各種 (600mm以下、50kg以上100kg未満)	無し	無し	-	4,889.2	2.71	2.71	-	-	57.38	23.43	20.45	11.75	-	39.91	39.14	0.77	-	-	-	小型バット（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.09m3（平積0.07m3）吊能力0.9t	*	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	歩車道境界ブロック B種 (180/205×250×600)	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
設置	各種 (600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	再生クワッシュラン RC-40	18-8-25(高炉)	無し	7,374.2	1.94	1.57	0.37	-	57.04	18.74	15.64	9.16	9.00	41.02	31.32	8.15	0.80	0.75	-	-	小型バット（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.09m3（平積0.07m3）吊能力0.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック C種 (180/210×300×600)	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
設置	各種 (600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	再生クワッシュラン RC-40	18-8-25(高炉)	有り	7,404.0	1.94	1.57	0.37	-	57.21	19.03	15.57	9.13	8.96	40.85	31.19	8.12	0.79	0.75	-	-	小型バット（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.09m3（平積0.07m3）吊能力0.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック C種 (180/210×300×600)	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
設置	各種 (600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	再生クワッシュラン RC-40	無し	-	5,372.5	2.67	2.16	0.51	-	52.22	20.08	19.40	10.11	1.19	45.11	42.99	1.09	1.03	-	-	小型バット（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.09m3（平積0.07m3）吊能力0.9t	*	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	歩車道境界ブロック C種 (180/210×300×600)	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
設置	各種 (600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	6,922.5	1.68	1.68	-	-	55.81	17.57	15.62	9.76	9.02	42.51	33.36	8.68	0.47	-	-	小型バット（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.09m3（平積0.07m3）吊能力0.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック C種 (180/210×300×600)	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	

No. 281 【 歩車道境界ブロック 】
 ＜ 積算単位：m ＞

条件区分					標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																	備考
作業区分	アロック規格	基礎砕石規格	均し基礎コンクリート規格	養生工の有無		K				R					Z					S	K（※印：資料）						R				Z				S				
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
設置	各種（600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満）	無し	18-8-25（高炉）	有り	6,952.4	1.67	1.67	-	-	56.00	17.87	15.56	9.72	8.98	42.33	33.22	8.64	0.47	-	-	小型ベツタ跡（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.09m3（平積0.07m3）吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック C種（180/210×300×600）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-				
設置	各種（600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満）	無し	無し	-	4,920.8	2.36	2.36	-	-	50.03	20.43	17.83	10.24	-	47.61	46.94	0.67	-	-	小型ベツタ跡（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.09m3（平積0.07m3）吊能力0.9t	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	歩車道境界ブロック C種（180/210×300×600）	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-						
設置	各種（1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満）	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝRC-40	18-8-25（高炉）	無し	7,239.1	2.17	1.80	0.37	-	54.91	17.59	9.33	8.30	8.13	42.92	31.90	8.30	1.91	0.81	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・ルーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	歩車道境界ブロック C種（180/210×300×600）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	-	-					
設置	各種（1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満）	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝRC-40	18-8-25（高炉）	有り	7,269.0	2.17	1.80	0.37	-	55.08	17.88	9.29	8.26	8.09	42.75	31.77	8.27	1.90	0.81	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・ルーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	歩車道境界ブロック C種（180/210×300×600）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	-	-					
設置	各種（1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満）	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝRC-40	無し	-	5,237.4	3.01	2.49	0.52	-	49.13	17.87	9.75	9.47	9.17	47.86	44.10	2.64	1.12	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・ルーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	歩車道境界ブロック C種（180/210×300×600）	軽油 1.2号バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	-	-	-					
設置	各種（1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満）	無し	18-8-25（高炉）	無し	6,787.5	1.92	1.92	-	-	53.50	16.32	9.95	8.27	7.61	44.58	34.03	8.85	1.70	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・ルーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	歩車道境界ブロック C種（180/210×300×600）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-					
設置	各種（1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満）	無し	18-8-25（高炉）	有り	6,817.3	1.92	1.92	-	-	53.68	16.61	9.91	8.23	7.58	44.40	33.88	8.82	1.70	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・ルーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	歩車道境界ブロック C種（180/210×300×600）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-					
設置	各種（1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満）	無し	無し	-	4,785.8	2.73	2.73	-	-	46.55	16.04	9.21	9.18	9.03	50.72	48.30	2.42	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・ルーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	歩車道境界ブロック C種（180/210×300×600）	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-					
再利用設置	A種（150/170×200×600）	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝRC-40	18-8-25（高炉）	無し	4,870.7	0.50	0.50	-	-	87.19	33.56	16.76	16.37	13.87	12.31	10.80	1.09	0.42	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-					
再利用設置	A種（150/170×200×600）	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝRC-40	18-8-25（高炉）	有り	4,896.9	0.50	0.50	-	-	87.27	33.88	16.67	16.28	13.80	12.23	10.74	1.08	0.41	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-					
再利用設置	A種（150/170×200×600）	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝRC-40	無し	-	2,977.1	0.83	0.83	-	-	96.71	44.09	24.50	23.61	1.93	2.46	1.78	0.68	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-					
再利用設置	A種（150/170×200×600）	無し	18-8-25（高炉）	無し	4,463.2	0.00	-	-	-	88.22	33.26	17.50	16.42	15.14	11.78	11.78	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	-	-	-	-	-					
再利用設置	A種（150/170×200×600）	無し	18-8-25（高炉）	有り	4,489.3	0.00	-	-	-	88.28	33.59	17.40	16.32	15.05	11.72	11.72	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	-	-	-	-	-					
再利用設置	A種（150/170×200×600）	無し	無し	-	2,569.5	0.00	-	-	-	100.00	45.24	25.98	25.87	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-					
再利用設置	B種（180/205×250×600）	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝRC-40	18-8-25（高炉）	無し	5,423.0	2.94	2.44	0.50	-	83.80	27.67	23.84	13.53	12.46	13.26	11.08	1.11	1.07	-	-	小型ベツタ跡（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.09m3（平積0.07m3）吊能力0.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	-	-	-					
再利用設置	B種（180/205×250×600）	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝRC-40	18-8-25（高炉）	有り	5,452.9	2.92	2.43	0.49	-	83.90	28.04	23.70	13.45	12.39	13.18	11.02	1.10	1.06	-	-	小型ベツタ跡（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.09m3（平積0.07m3）吊能力0.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	-	-	-					
再利用設置	B種（180/205×250×600）	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝRC-40	無し	-	3,421.3	4.66	3.87	0.79	-	91.89	35.58	33.98	17.92	1.84	3.45	1.75	1.70	-	-	-	小型ベツタ跡（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.09m3（平積0.07m3）吊能力0.9t	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1.2号バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	-	-	-	-					

No. 281 【 歩車道境界ブロック 】
< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機方材構成比																代表機方材規格												備考					
作業区分	ブロック規格	基礎砕石規格	均し基礎コンクリート規格	養生工の有無		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
再利用設置	B種 (180/205×250×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	4,976.9	2.66	2.66	-	-	84.51	26.87	24.55	13.96	13.58	12.83	12.08	0.75	-	-	-	-	小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
再利用設置	B種 (180/205×250×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,006.7	2.64	2.64	-	-	84.60	27.24	24.40	13.88	13.50	12.76	12.01	0.75	-	-	-	-	小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
再利用設置	B種 (180/205×250×600)	無し	無し	-	2,975.2	4.45	4.45	-	-	94.29	38.49	33.61	19.31	-	1.26	1.26	-	-	-	-	-	小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
再利用設置	C種 (180/210×300×600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,428.5	2.94	2.44	0.50	-	83.80	27.70	23.83	13.52	12.45	13.26	11.07	1.11	1.08	-	-	-	小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	-	-	-	-	
再利用設置	C種 (180/210×300×600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,458.4	2.92	2.42	0.50	-	83.89	28.03	23.70	13.45	12.38	13.19	11.01	1.10	1.08	-	-	-	小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	-	-	-	-	
再利用設置	C種 (180/210×300×600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	無し	-	3,426.8	4.67	3.87	0.80	-	91.85	35.53	33.99	17.90	1.86	3.48	1.76	1.72	-	-	-	-	小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	軽油 1.2号バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	-	-	-	-	-	
再利用設置	C種 (180/210×300×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	4,976.9	2.66	2.66	-	-	84.51	26.87	24.55	13.96	13.58	12.83	12.08	0.75	-	-	-	-	小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
再利用設置	C種 (180/210×300×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,006.7	2.64	2.64	-	-	84.60	27.24	24.40	13.88	13.50	12.76	12.01	0.75	-	-	-	-	小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
再利用設置	C種 (180/210×300×600)	無し	無し	-	2,975.2	4.45	4.45	-	-	94.29	38.49	33.61	19.31	-	1.26	1.26	-	-	-	-	-	小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
再利用設置	各種 (600mm以下、50kg未満)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	4,870.7	0.50	0.50	-	-	87.19	33.56	16.76	16.37	13.87	12.31	10.80	1.09	0.42	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
再利用設置	各種 (600mm以下、50kg未満)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	4,896.9	0.50	0.50	-	-	87.27	33.88	16.67	16.28	13.80	12.23	10.74	1.08	0.41	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
再利用設置	各種 (600mm以下、50kg未満)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	無し	-	2,977.1	0.83	0.83	-	-	96.71	44.09	24.50	23.61	1.93	2.46	1.78	0.68	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
再利用設置	各種 (600mm以下、50kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	4,463.2	0.00	-	-	-	88.22	33.26	17.50	16.42	15.14	11.78	11.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-		
再利用設置	各種 (600mm以下、50kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	4,489.3	0.00	-	-	-	88.28	33.59	17.40	16.32	15.05	11.72	11.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-		
再利用設置	各種 (600mm以下、50kg未満)	無し	無し	-	2,569.5	0.00	-	-	-	100.00	45.24	25.98	25.87	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
再利用設置	各種 (600mm以下、50kg以上100kg未満)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,423.0	2.94	2.44	0.50	-	83.80	27.67	23.84	13.53	12.46	13.26	11.08	1.11	1.07	-	-	-	小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	-	-	-	-	-
再利用設置	各種 (600mm以下、50kg以上100kg未満)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,452.9	2.92	2.43	0.49	-	83.90	28.04	23.70	13.45	12.39	13.18	11.02	1.10	1.06	-	-	-	小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	-	-	-	-	-

No. 281 【 歩車道境界ブロック 】
< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機方材構成比															代表機方材規格												備考					
作業区分	ブロック規格	基礎砕石規格	均し基礎コンクリート規格	養生工の有無		K					R					Z					S	K *印：賃料)			R				Z					S				
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
再利用設置	各種（600mm以下、50kg以上100kg未満）	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	無し	-	3,421.3	4.66	3.87	0.79	-	91.89	35.58	33.98	17.92	1.84	3.45	1.75	1.70	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	軽油 1.2号ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	-	-	-	-		
再利用設置	各種（600mm以下、50kg以上100kg未満）	無し	18-8-25(高炉)	無し	4,976.9	2.66	2.66	-	-	84.51	26.87	24.55	13.96	13.58	12.83	12.08	0.75	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	-	-	-	-			
再利用設置	各種（600mm以下、50kg以上100kg未満）	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,006.7	2.64	2.64	-	-	84.60	27.24	24.40	13.88	13.50	12.76	12.01	0.75	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	-	-	-	-			
再利用設置	各種（600mm以下、50kg以上100kg未満）	無し	無し	-	2,975.2	4.45	4.45	-	-	94.29	38.49	33.61	19.31	-	1.26	1.26	-	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 1.2号ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	-	-	-	-	-			
再利用設置	各種（600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満）	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,064.2	2.83	2.29	0.54	-	83.04	27.27	22.77	13.34	13.10	14.13	11.87	1.16	1.10	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉 18-8-25(20)W/C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 1.2号ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	-	-	-	-	
再利用設置	各種（600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満）	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,094.0	2.81	2.28	0.53	-	83.15	27.63	22.64	13.27	13.03	14.04	11.80	1.15	1.09	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉 18-8-25(20)W/C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 1.2号ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	-	-	-	-	
再利用設置	各種（600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満）	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	無し	-	3,062.5	4.69	3.80	0.89	-	91.57	35.18	34.04	17.74	2.08	3.74	1.92	1.82	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 1.2号ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	-	-	-	-		
再利用設置	各種（600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満）	無し	18-8-25(高炉)	無し	4,612.5	2.52	2.52	-	-	83.74	26.34	23.45	14.65	13.54	13.74	13.03	0.71	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	-	-	-	-	-	-	
再利用設置	各種（600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満）	無し	18-8-25(高炉)	有り	4,642.4	2.50	2.50	-	-	83.84	26.74	23.30	14.56	13.45	13.66	12.95	0.71	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	-	-	-	-	-	-	
再利用設置	各種（600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満）	無し	無し	-	2,610.8	4.45	4.45	-	-	94.29	38.50	33.61	19.30	-	1.26	1.26	-	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 1.2号ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	-	-	-	-	-	-		
再利用設置	各種（1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満）	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	4,929.1	3.20	2.65	0.55	-	80.61	25.79	13.71	12.19	11.94	16.19	12.19	2.81	1.19	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・ｸﾚﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	-	-	-	-	
再利用設置	各種（1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満）	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	4,959.0	3.19	2.64	0.55	-	80.71	26.16	13.63	12.11	11.87	16.10	12.12	2.79	1.19	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・ｸﾚﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	-	-	-	-	
再利用設置	各種（1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満）	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	無し	-	2,927.4	5.40	4.47	0.93	-	87.86	31.92	17.45	16.95	16.40	6.74	4.73	2.01	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・ｸﾚﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	軽油 1.2号ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	-	-	-	-	-	-
再利用設置	各種（1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満）	無し	18-8-25(高炉)	無し	4,477.5	2.92	2.92	-	-	81.06	24.67	15.09	12.54	11.54	16.02	13.43	2.59	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・ｸﾚﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	-	-	-	-	-	-	
再利用設置	各種（1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満）	無し	18-8-25(高炉)	有り	4,507.3	2.90	2.90	-	-	81.19	25.10	14.99	12.46	11.47	15.91	13.34	2.57	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・ｸﾚﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	-	-	-	-	-	-	
再利用設置	各種（1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満）	無し	無し	-	2,475.8	5.28	5.28	-	-	90.04	31.05	17.81	17.74	17.45	4.68	4.68	-	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・ｸﾚﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	軽油 1.2号ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	-	-	-	-	-	-	-	

No.282 【 地先境界ブロック 】
＜ 積算単位：m ＞

条件区分					標準単価	機 材 構 成 比															代 表 機 材 規 格														備考
作業区分	ブロック規格	基礎砕石規格	均し基礎コンクリート規格	養生工の有無		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S		
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
設置	A種(120×120×600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,346.0	0.40	0.40	-	-	77.92	29.89	15.02	14.53	12.64	21.68	12.34	8.15	0.86	0.33	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック A種（120×120×600）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-
設置	A種(120×120×600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,367.7	0.39	0.39	-	-	78.02	30.14	14.96	14.47	12.59	21.59	12.29	8.12	0.85	0.33	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック A種（120×120×600）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-
設置	A種(120×120×600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	無し	-	3,582.0	0.59	0.59	-	-	79.22	36.08	20.12	19.49	1.39	20.19	18.42	1.28	0.49	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	地先境界ブロック A種（120×120×600）	再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	
設置	A種(120×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	4,993.5	0.00	-	-	-	78.06	29.40	15.47	14.44	13.53	21.94	13.21	8.73	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック A種（120×120×600）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	-	-	-	
設置	A種(120×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,015.1	0.00	-	-	-	78.15	29.66	15.40	14.38	13.47	21.85	13.16	8.69	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック A種（120×120×600）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	-	-	-	
設置	A種(120×120×600)	無し	無し	-	3,229.5	0.00	-	-	-	79.57	36.01	20.67	20.58	-	20.43	20.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	地先境界ブロック A種（120×120×600）	-	-	-	-	
設置	B種(150×120×600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,630.5	0.41	0.41	-	-	74.90	28.80	14.41	14.03	12.00	24.69	14.65	8.81	0.89	0.34	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック B種（150×120×600）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-
設置	B種(150×120×600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,655.1	0.41	0.41	-	-	75.01	29.06	14.35	13.97	11.95	24.58	14.58	8.77	0.89	0.34	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック B種（150×120×600）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-
設置	B種(150×120×600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	無し	-	3,780.1	0.62	0.62	-	-	75.72	34.51	19.20	18.54	1.44	23.66	21.82	1.33	0.51	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	地先境界ブロック B種（150×120×600）	再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	
設置	B種(150×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,244.9	0.00	-	-	-	74.83	28.22	14.83	13.90	12.88	25.17	15.72	9.45	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック B種（150×120×600）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	-	-	-	
設置	B種(150×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,269.6	0.00	-	-	-	74.94	28.49	14.77	13.83	12.82	25.06	15.65	9.41	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック B種（150×120×600）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	-	-	-	
設置	B種(150×120×600)	無し	無し	-	3,394.5	0.00	-	-	-	75.70	34.26	19.66	19.58	-	24.30	24.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	地先境界ブロック B種（150×120×600）	-	-	-	-	
設置	C種(150×150×600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,713.0	0.41	0.41	-	-	73.82	28.38	14.20	13.83	11.83	25.77	15.88	8.68	0.88	0.33	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック C種（150×150×600）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-
設置	C種(150×150×600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,737.6	0.40	0.40	-	-	73.95	28.66	14.14	13.77	11.78	25.65	15.81	8.64	0.87	0.33	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック C種（150×150×600）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-
設置	C種(150×150×600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	無し	-	3,862.6	0.60	0.60	-	-	74.11	33.77	18.79	18.15	1.41	25.29	23.49	1.30	0.50	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	地先境界ブロック C種（150×150×600）	再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	
設置	C種(150×150×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,327.4	0.00	-	-	-	73.66	27.78	14.60	13.68	12.68	26.34	17.03	9.31	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック C種（150×150×600）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	-	-	-	
設置	C種(150×150×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,352.1	0.00	-	-	-	73.79	28.05	14.54	13.62	12.63	26.21	16.95	9.26	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック C種（150×150×600）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	-	-	-	

No. 282 【 地先境界ブロック 】
< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機方材構成比															代表機方材規格															備考
作業区分	ブロック規格	基礎砕石規格	均し基礎コンクリート規格	養生工の有無		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
設置	C種(150×150×600)	無し	無し	-	3,477.0	0.00	-	-	-	73.90	33.43	19.20	19.12	-	26.10	26.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	地先境界ブロック C種(150×150×600)	-	-	-	-	-
設置	各種(600mm以下、50kg未満)	再生クワッシュラン RC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,346.0	0.40	0.40	-	-	77.92	29.89	15.02	14.53	12.64	21.68	12.34	8.15	0.86	0.33	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック A種(120×120×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-
設置	各種(600mm以下、50kg未満)	再生クワッシュラン RC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,367.7	0.39	0.39	-	-	78.02	30.14	14.96	14.47	12.59	21.59	12.29	8.12	0.85	0.33	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック A種(120×120×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-
設置	各種(600mm以下、50kg未満)	再生クワッシュラン RC-40	無し	-	3,582.0	0.59	0.59	-	-	79.22	36.08	20.12	19.49	1.39	20.19	18.42	1.28	0.49	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	地先境界ブロック A種(120×120×600)	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	
設置	各種(600mm以下、50kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	4,993.5	0.00	-	-	-	78.06	29.40	15.47	14.44	13.53	21.94	13.21	8.73	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック A種(120×120×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-	
設置	各種(600mm以下、50kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,015.1	0.00	-	-	-	78.15	29.66	15.40	14.38	13.47	21.85	13.16	8.69	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック A種(120×120×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-	
設置	各種(600mm以下、50kg未満)	無し	無し	-	3,229.5	0.00	-	-	-	79.57	36.01	20.67	20.58	-	20.43	20.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	地先境界ブロック A種(120×120×600)	-	-	-	-	-	
設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	再生クワッシュラン RC-40	18-8-25(高炉)	無し	6,118.7	2.54	2.16	0.38	-	72.78	23.86	20.75	11.74	11.04	24.68	14.83	8.10	0.93	0.82	-	小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	地先境界ブロック C種(150×150×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	
設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	再生クワッシュラン RC-40	18-8-25(高炉)	有り	6,143.3	2.53	2.15	0.38	-	72.88	24.13	20.66	11.69	11.00	24.59	14.77	8.07	0.93	0.82	-	小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	地先境界ブロック C種(150×150×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	
設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	再生クワッシュラン RC-40	無し	-	4,268.2	3.64	3.10	0.54	-	72.59	28.31	26.72	14.24	1.27	23.77	21.26	1.33	1.18	-	-	小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	地先境界ブロック C種(150×150×600)	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	-	
設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,733.1	2.31	2.31	-	-	72.57	22.99	21.07	11.95	11.79	25.12	15.82	8.65	0.65	-	-	小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	地先境界ブロック C種(150×150×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,757.7	2.30	2.30	-	-	72.68	23.27	20.98	11.90	11.74	25.02	15.76	8.61	0.65	-	-	小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	地先境界ブロック C種(150×150×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	無し	無し	-	3,882.7	3.41	3.41	-	-	72.25	29.50	25.75	14.79	-	24.34	23.37	0.97	-	-	-	小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	地先境界ブロック C種(150×150×600)	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	再生クワッシュラン RC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,754.3	2.42	2.02	0.40	-	71.41	23.25	19.62	11.74	11.26	26.17	15.77	8.62	0.91	0.87	-	小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック C種(150×150×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	
設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	再生クワッシュラン RC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,778.9	2.41	2.01	0.40	-	71.54	23.53	19.54	11.69	11.21	26.05	15.70	8.58	0.90	0.87	-	小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック C種(150×150×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	
設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	再生クワッシュラン RC-40	無し	-	3,903.9	3.58	2.98	0.60	-	70.55	27.33	26.08	13.77	1.39	25.87	23.24	1.34	1.29	-	-	小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	地先境界ブロック C種(150×150×600)	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	-	
設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,368.8	2.16	2.16	-	-	71.09	22.27	19.89	12.59	11.45	26.75	16.90	9.24	0.61	-	-	小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック C種(150×150×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	

No. 282 【 地先境界ブロック 】
＜ 積算単位：m ＞

条件区分					標準単価	機方材構成比															代表機方材規格												備考	
作業区分	ブォック規格	基礎砕石規格	均し基礎コンクリート規格	養生工の有無		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
設置	各種（600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満）	無し	18-8-25（高炉）	有り	5,393.4	2.15	2.15	-	-	71.23	22.59	19.80	12.53	11.39	26.62	16.82	9.19	0.61	-	-	小型バ ック（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.09m3（平積0.07m3）吊能力0.9t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック C種（150×150×600）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-
設置	各種（600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満）	無し	無し	-	3,518.3	3.30	3.30	-	-	69.97	28.57	24.94	14.32	-	26.73	25.79	0.94	-	-	小型バ ック（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.09m3（平積0.07m3）吊能力0.9t	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	地先境界ブロック C種（150×150×600）	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-		
設置	各種（1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満）	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	18-8-25（高炉）	無し	5,619.3	2.73	2.32	0.41	-	69.02	21.87	12.03	10.41	10.04	28.25	16.14	8.82	2.40	0.89	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・ルーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	*	-	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	地先境界ブロック C種（150×150×600）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	-	-
設置	各種（1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満）	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	18-8-25（高炉）	有り	5,643.9	2.72	2.31	0.41	-	69.14	22.15	11.97	10.37	10.00	28.14	16.07	8.79	2.39	0.89	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・ルーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	*	-	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	地先境界ブロック C種（150×150×600）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	-	-
設置	各種（1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満）	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	無し	-	3,768.8	4.09	3.47	0.62	-	66.92	24.17	13.27	12.91	12.59	28.99	24.07	3.59	1.33	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・ルーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	*	-	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	地先境界ブロック C種（150×150×600）	軽油 1. 2号バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	-	-	
設置	各種（1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満）	無し	18-8-25（高炉）	無し	5,233.7	2.50	2.50	-	-	68.49	20.75	12.91	10.54	9.62	29.01	17.33	9.47	2.21	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・ルーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	地先境界ブロック C種（150×150×600）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	
設置	各種（1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満）	無し	18-8-25（高炉）	有り	5,258.3	2.48	2.48	-	-	68.64	21.08	12.85	10.49	9.57	28.88	17.25	9.43	2.20	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・ルーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	地先境界ブロック C種（150×150×600）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	
設置	各種（1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満）	無し	無し	-	3,383.3	3.86	3.86	-	-	65.90	22.74	13.03	12.98	12.77	30.24	26.82	3.42	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・ルーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	地先境界ブロック C種（150×150×600）	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	
再利用設置	A種（120×120×600）	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	18-8-25（高炉）	無し	4,686.0	0.45	0.45	-	-	88.90	34.10	17.14	16.58	14.42	10.65	9.30	0.98	0.37	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-
再利用設置	A種（120×120×600）	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	18-8-25（高炉）	有り	4,707.7	0.45	0.45	-	-	88.95	34.36	17.06	16.50	14.35	10.60	9.26	0.97	0.37	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-
再利用設置	A種（120×120×600）	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	無し	-	2,922.0	0.73	0.73	-	-	97.10	44.23	24.66	23.89	1.70	2.17	1.57	0.60	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	
再利用設置	A種（120×120×600）	無し	18-8-25（高炉）	無し	4,333.5	0.00	-	-	-	89.94	33.87	17.83	16.64	15.59	10.06	10.06	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	-	-	-	-	-
再利用設置	A種（120×120×600）	無し	18-8-25（高炉）	有り	4,355.1	0.00	-	-	-	89.99	34.13	17.74	16.56	15.52	10.01	10.01	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	-	-	-	-	-
再利用設置	A種（120×120×600）	無し	無し	-	2,569.5	0.00	-	-	-	100.00	45.24	25.98	25.87	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
再利用設置	B種（150×120×600）	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	18-8-25（高炉）	無し	4,805.5	0.48	0.48	-	-	87.76	33.74	16.89	16.44	14.06	11.76	10.32	1.04	0.40	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-
再利用設置	B種（150×120×600）	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	18-8-25（高炉）	有り	4,830.1	0.48	0.48	-	-	87.81	34.01	16.80	16.35	13.99	11.71	10.27	1.04	0.40	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-
再利用設置	B種（150×120×600）	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	無し	-	2,955.1	0.79	0.79	-	-	96.86	44.13	24.57	23.72	1.84	2.35	1.70	0.65	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	

No.282【 地先境界ブロック 】
< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機方材構成比																代表機劣材規格												備考			
作業区分	ブォック規格	基礎砕石規格	均し基礎コンクリート規格	養生工の有無		K				R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S		
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
再利用設置	B種(150×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	4,419.9	0.00	-	-	-	88.78	33.47	17.60	16.49	15.29	11.22	11.22	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	-	-	-	-	-	-
再利用設置	B種(150×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	4,444.6	0.00	-	-	-	88.84	33.77	17.51	16.40	15.20	11.16	11.16	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	-	-	-	-	-	-
再利用設置	B種(150×120×600)	無し	無し	-	2,569.5	0.00	-	-	-	100.00	45.24	25.98	25.87	-	0.00	-	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
再利用設置	C種(150×150×600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	4,805.5	0.48	0.48	-	-	87.76	33.74	16.89	16.44	14.06	11.76	10.32	1.04	0.40	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
再利用設置	C種(150×150×600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	4,830.1	0.48	0.48	-	-	87.81	34.01	16.80	16.35	13.99	11.71	10.27	1.04	0.40	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
再利用設置	C種(150×150×600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	無し	-	2,955.1	0.79	0.79	-	-	96.86	44.13	24.57	23.72	1.84	2.35	1.70	0.65	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-		
再利用設置	C種(150×150×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	4,419.9	0.00	-	-	-	88.78	33.47	17.60	16.49	15.29	11.22	11.22	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	-	-	-	-	-	-
再利用設置	C種(150×150×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	4,444.6	0.00	-	-	-	88.84	33.77	17.51	16.40	15.20	11.16	11.16	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	-	-	-	-	-	-
再利用設置	C種(150×150×600)	無し	無し	-	2,569.5	0.00	-	-	-	100.00	45.24	25.98	25.87	-	0.00	-	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
再利用設置	各種（600mm以下、50kg未満）	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	4,686.0	0.45	0.45	-	-	88.90	34.10	17.14	16.58	14.42	10.65	9.30	0.98	0.37	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
再利用設置	各種（600mm以下、50kg未満）	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	4,707.7	0.45	0.45	-	-	88.95	34.36	17.06	16.50	14.35	10.60	9.26	0.97	0.37	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
再利用設置	各種（600mm以下、50kg未満）	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	無し	-	2,922.0	0.73	0.73	-	-	97.10	44.23	24.66	23.89	1.70	2.17	1.57	0.60	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-		
再利用設置	各種（600mm以下、50kg未満）	無し	18-8-25(高炉)	無し	4,333.5	0.00	-	-	-	89.94	33.87	17.83	16.64	15.59	10.06	10.06	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	-	-	-	-	-	-
再利用設置	各種（600mm以下、50kg未満）	無し	18-8-25(高炉)	有り	4,355.1	0.00	-	-	-	89.99	34.13	17.74	16.56	15.52	10.01	10.01	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	-	-	-	-	-	-
再利用設置	各種（600mm以下、50kg未満）	無し	無し	-	2,569.5	0.00	-	-	-	100.00	45.24	25.98	25.87	-	0.00	-	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
再利用設置	各種（600mm以下、50kg以上100kg未満）	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,211.2	2.98	2.54	0.44	-	85.45	28.01	24.36	13.79	12.97	11.57	9.52	1.09	0.96	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	-	-	-	-	
再利用設置	各種（600mm以下、50kg以上100kg未満）	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,235.8	2.97	2.53	0.44	-	85.51	28.29	24.24	13.72	12.91	11.52	9.47	1.09	0.96	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	-	-	-	-	

No. 282 【 地先境界ブロック 】
< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機方材構成比																代表機方材規格												備考			
作業区分	ブロック規格	基礎砕石規格	均し基礎コンクリート規格	養生工の有無		K				R				Z				S	K *印：賃料)			R				Z				S							
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
再利用設置	各種（600mm以下、50kg以上100kg未満）	再生クワッシュアブ RC-40	無し	-	3,360.7	4.63	3.94	0.69	-	92.18	35.92	33.94	18.09	1.62	3.19	1.70	1.49	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.09m3（平積0.07m3）吊能力0.9t	*	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号バトロール給油	再生クラッシュアブ RC-40	-	-	-	-	
再利用設置	各種（600mm以下、50kg以上100kg未満）	無し	18-8-25（高炉）	無し	4,825.6	2.74	2.74	-	-	86.20	27.31	25.04	14.19	14.00	11.06	10.28	0.78	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.09m3（平積0.07m3）吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-		
再利用設置	各種（600mm以下、50kg以上100kg未満）	無し	18-8-25（高炉）	有り	4,850.2	2.73	2.73	-	-	86.28	27.63	24.91	14.12	13.93	10.99	10.22	0.77	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.09m3（平積0.07m3）吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-		
再利用設置	各種（600mm以下、50kg以上100kg未満）	無し	無し	-	2,975.2	4.45	4.45	-	-	94.29	38.49	33.61	19.31	-	1.26	1.26	-	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.09m3（平積0.07m3）吊能力0.9t	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
再利用設置	各種（600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満）	再生クワッシュアブ RC-40	18-8-25（高炉）	無し	4,846.8	2.88	2.40	0.48	-	84.78	27.59	23.30	13.94	13.37	12.34	10.23	1.08	1.03	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.09m3（平積0.07m3）吊能力0.9t	*	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	再生クラッシュアブ RC-40	-	-	-	-
再利用設置	各種（600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満）	再生クワッシュアブ RC-40	18-8-25（高炉）	有り	4,871.4	2.86	2.38	0.48	-	84.86	27.90	23.18	13.87	13.30	12.28	10.18	1.07	1.03	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.09m3（平積0.07m3）吊能力0.9t	*	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	再生クラッシュアブ RC-40	-	-	-	-
再利用設置	各種（600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満）	再生クワッシュアブ RC-40	無し	-	2,996.4	4.66	3.88	0.78	-	91.91	35.59	33.98	17.94	1.82	3.43	1.75	1.68	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.09m3（平積0.07m3）吊能力0.9t	*	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号バトロール給油	再生クラッシュアブ RC-40	-	-	-	-	
再利用設置	各種（600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満）	無し	18-8-25（高炉）	無し	4,461.3	2.60	2.60	-	-	85.54	26.78	23.94	15.15	13.78	11.86	11.12	0.74	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.09m3（平積0.07m3）吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-		
再利用設置	各種（600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満）	無し	18-8-25（高炉）	有り	4,485.9	2.59	2.59	-	-	85.63	27.14	23.81	15.06	13.70	11.78	11.05	0.73	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.09m3（平積0.07m3）吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-		
再利用設置	各種（600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満）	無し	無し	-	2,610.8	4.45	4.45	-	-	94.29	38.50	33.61	19.30	-	1.26	1.26	-	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.09m3（平積0.07m3）吊能力0.9t	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
再利用設置	各種（1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満）	再生クワッシュアブ RC-40	18-8-25（高炉）	無し	4,711.8	3.26	2.77	0.49	-	82.29	26.05	14.34	12.42	11.98	14.45	10.52	2.87	1.06	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・ルーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	*	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	再生クラッシュアブ RC-40	-	-	-	-
再利用設置	各種（1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満）	再生クワッシュアブ RC-40	18-8-25（高炉）	有り	4,736.4	3.25	2.76	0.49	-	82.37	26.37	14.27	12.35	11.92	14.38	10.47	2.85	1.06	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・ルーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	*	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	再生クラッシュアブ RC-40	-	-	-	-
再利用設置	各種（1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満）	再生クワッシュアブ RC-40	無し	-	2,861.3	5.38	4.57	0.81	-	88.13	31.80	17.49	17.01	16.58	6.49	4.73	1.76	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・ルーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	*	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトロール給油	再生クラッシュアブ RC-40	-	-	-	-	
再利用設置	各種（1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満）	無し	18-8-25（高炉）	無し	4,326.2	3.02	3.02	-	-	82.84	25.09	15.62	12.75	11.63	14.14	11.46	2.68	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・ルーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-		
再利用設置	各種（1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満）	無し	18-8-25（高炉）	有り	4,350.8	3.00	3.00	-	-	82.94	25.45	15.53	12.68	11.57	14.06	11.40	2.66	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・ルーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-		
再利用設置	各種（1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満）	無し	無し	-	2,475.8	5.28	5.28	-	-	90.04	31.05	17.81	17.74	17.45	4.68	4.68	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・ルーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		

No. 283 【 歩車道境界ブロック撤去 】
< 積算単位：m >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
処分	670.08	4.99	4.99	-	-	93.28	48.15	18.43	18.05	-	1.73	1.73	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔超小旋回型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.22m3（平積0.16m3）	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
再利用	1,236.3	4.71	4.71	-	-	93.66	30.27	17.38	17.31	17.02	1.63	1.63	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔超小旋回型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.22m3（平積0.16m3）	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		

No. 284 【 地先境界ブロック撤去 】
< 積算単位：m >

条件区分 再利用区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R				Z						S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			
処分	670.08	4.99	4.99	-	-	93.28	48.15	18.43	18.05	-	1.73	1.73	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔超小旋回型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.22m3（平積0.16m3）	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
再利用	1,236.3	4.71	4.71	-	-	93.66	30.27	17.38	17.31	17.02	1.63	1.63	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔超小旋回型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.22m3（平積0.16m3）	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 285 【 特殊ブロック舗装 】
< 積算単位：m² >

条件区分			標準単価	機 労 材 構 成 比														代 表 機 労 材 規 格																備考
作業区分	ブ ロ ッ ク 規 格	K				R				Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S				
		K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
設置	30cm×30cm	6,749.1	0.00	-	-	-	33.06	9.87	8.99	4.75	1.82	66.94	66.94	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	特殊ブロック 研磨平板 30 cm×30cm ×6cm	-	-	-	-	-	-		
設置	40cm×40cm	7,059.1	0.00	-	-	-	31.62	9.44	8.60	4.54	1.74	68.38	68.38	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	特殊ブロック 研磨平板 40 cm×40cm ×6cm	-	-	-	-	-	-		
撤去	-	1,116.6	0.00	-	-	-	100.00	29.87	27.19	14.37	5.50	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
再利用設置	-	2,233.1	0.00	-	-	-	100.00	29.87	27.19	14.37	5.50	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		

No. 286 【 組立歩道組立据付 】
< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考	
形式区分	床版形式	支柱(受桁) 間隔	幅員	作業区分		K				R				Z				S	K（*印：賃料）			R				Z				S					
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
支柱式	プレキャストコン リート製	3m	1.0m	支柱受桁 床版据 付 高欄据付	10,108	2.04	1.97	-	-	97.29	38.33	36.50	14.66	4.06	0.67	0.65	-	-	-	-	トラック〔クレーン装 置付〕 ベーストラッ ク4t級 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
支柱式	プレキャストコン リート製	3m	1.0m	支柱受桁 床版据 付	7,709.0	2.69	2.59	-	-	96.43	38.34	36.25	12.81	5.33	0.88	0.85	-	-	-	-	トラック〔クレーン装 置付〕 ベーストラッ ク4t級 吊能力2.9t	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
支柱式	プレキャストコン リート製	3m	1.0m	高欄据付	2,399.3	0.00	-	-	-	100.00	44.83	30.75	20.58	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
支柱式	プレキャストコン リート製	3m	1.5m	支柱受桁 床版据 付 高欄据付	11,535	2.34	2.25	-	-	96.90	37.32	36.25	14.98	4.63	0.76	0.74	-	-	-	-	トラック〔クレーン装 置付〕 ベーストラッ ク4t級 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
支柱式	プレキャストコン リート製	3m	1.5m	支柱受桁 床版据 付	9,136.2	2.95	2.84	-	-	96.08	37.74	35.29	13.51	5.85	0.97	0.94	-	-	-	-	トラック〔クレーン装 置付〕 ベーストラッ ク4t級 吊能力2.9t	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
支柱式	プレキャストコン リート製	3m	1.5m	高欄据付	2,399.3	0.00	-	-	-	100.00	44.83	30.75	20.58	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
支柱式	プレキャストコン リート製	3m	2.0m	支柱受桁 床版据 付 高欄据付	12,963	2.55	2.46	-	-	96.61	36.54	36.05	15.24	5.07	0.84	0.81	-	-	-	-	トラック〔クレーン装 置付〕 ベーストラッ ク4t級 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
支柱式	プレキャストコン リート製	3m	2.0m	支柱受桁 床版据 付	10,563	3.14	3.02	-	-	95.82	37.29	34.60	14.02	6.23	1.04	1.00	-	-	-	-	トラック〔クレーン装 置付〕 ベーストラッ ク4t級 吊能力2.9t	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
支柱式	プレキャストコン リート製	3m	2.0m	高欄据付	2,399.3	0.00	-	-	-	100.00	44.83	30.75	20.58	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
支柱式	プレキャストコン リート製	3m	2.5m	支柱受桁 床版据 付 高欄据付	14,390	2.74	2.64	-	-	96.36	35.94	35.85	15.44	5.43	0.90	0.87	-	-	-	-	トラック〔クレーン装 置付〕 ベーストラッ ク4t級 吊能力2.9t	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
支柱式	プレキャストコン リート製	3m	2.5m	支柱受桁 床版据 付	11,990	3.28	3.16	-	-	95.64	36.99	34.06	14.41	6.51	1.08	1.04	-	-	-	-	トラック〔クレーン装 置付〕 ベーストラッ ク4t級 吊能力2.9t	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
支柱式	プレキャストコン リート製	3m	2.5m	高欄据付	2,399.3	0.00	-	-	-	100.00	44.83	30.75	20.58	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
支柱式	プレキャストコン リート製	5m	2.0m	支柱受桁 床版据 付 高欄据付	12,445	2.30	2.24	-	-	96.94	38.05	35.58	15.87	4.62	0.76	0.74	-	-	-	-	トラック〔クレーン装 置付〕 ベーストラッ ク4t級 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
支柱式	プレキャストコン リート製	5m	2.0m	支柱受桁 床版据 付	10,069	2.86	2.78	-	-	96.21	36.68	36.30	14.71	5.72	0.93	0.91	-	-	-	-	トラック〔クレーン装 置付〕 ベーストラッ ク4t級 吊能力2.9t	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
支柱式	プレキャストコン リート製	5m	2.0m	高欄据付	2,376.2	0.00	-	-	-	100.00	45.26	31.05	20.78	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
支柱式	現場打	3m	1.5m	支柱受桁 床版据 付 高欄据付	10,690	0.38	0.37	-	-	99.50	39.16	38.21	18.48	0.76	0.12	0.12	-	-	-	-	トラック〔クレーン装 置付〕 ベーストラッ ク4t級 吊能力2.9t	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
支柱式	現場打	3m	1.5m	支柱受桁 床版据 付	8,313.6	0.49	0.48	-	-	99.36	41.47	36.20	17.82	0.98	0.15	0.15	-	-	-	-	トラック〔クレーン装 置付〕 ベーストラッ ク4t級 吊能力2.9t	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No. 286 【 組立歩道組立据付 】
< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機材構成比															代表機材規格																	備考
形式区分	床版形式	支柱(受桁)間隔	幅員	作業区分		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S					
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
支柱式	現場打	3m	1.5m	高欄据付	2,376.2	0.00	-	-	-	100.00	45.26	31.05	20.78	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-			
支柱式	現場打	3m	2.0m	支柱受桁 床版据付 高欄据付	12,103	0.84	0.82	-	-	98.89	38.67	37.30	18.36	1.69	0.27	0.27	-	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
支柱式	現場打	3m	2.0m	支柱受桁 床版据付	9,727.1	1.05	1.02	-	-	98.61	40.50	35.36	17.77	2.11	0.34	0.33	-	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
支柱式	現場打	3m	2.0m	高欄据付	2,376.2	0.00	-	-	-	100.00	45.26	31.05	20.78	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-				
片持式	プレキャストコンクリート製	3m	1.0m	支柱受桁 床版据付 高欄据付	10,108	2.04	1.97	-	-	97.29	38.33	36.50	14.66	4.06	0.67	0.65	-	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
片持式	プレキャストコンクリート製	3m	1.0m	支柱受桁 床版据付	7,709.0	2.69	2.59	-	-	96.43	38.34	36.25	12.81	5.33	0.88	0.85	-	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
片持式	プレキャストコンクリート製	3m	1.0m	高欄据付	2,399.3	0.00	-	-	-	100.00	44.83	30.75	20.58	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-				
片持式	プレキャストコンクリート製	3m	1.5m	支柱受桁 床版据付 高欄据付	11,535	2.34	2.25	-	-	96.90	37.32	36.25	14.98	4.63	0.76	0.74	-	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
片持式	プレキャストコンクリート製	3m	1.5m	支柱受桁 床版据付	9,136.2	2.95	2.84	-	-	96.08	37.74	35.29	13.51	5.85	0.97	0.94	-	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
片持式	プレキャストコンクリート製	3m	1.5m	高欄据付	2,399.3	0.00	-	-	-	100.00	44.83	30.75	20.58	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-				
片持式	プレキャストコンクリート製	3m	2.0m	支柱受桁 床版据付 高欄据付	12,963	2.55	2.46	-	-	96.61	36.54	36.05	15.24	5.07	0.84	0.81	-	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
片持式	プレキャストコンクリート製	3m	2.0m	支柱受桁 床版据付	10,563	3.14	3.02	-	-	95.82	37.29	34.60	14.02	6.23	1.04	1.00	-	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
片持式	プレキャストコンクリート製	3m	2.0m	高欄据付	2,399.3	0.00	-	-	-	100.00	44.83	30.75	20.58	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-				
片持式	プレキャストコンクリート製	無し	1.5m	支柱受桁 床版据付 高欄据付	7,240.7	5.57	5.52	-	-	92.60	32.71	30.57	17.05	11.36	1.83	1.82	-	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
片持式	プレキャストコンクリート製	無し	1.5m	支柱受桁 床版据付	4,910.7	8.22	8.14	-	-	89.07	30.10	26.26	16.75	15.08	2.71	2.69	-	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1．2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
片持式	プレキャストコンクリート製	無し	1.5m	高欄据付	2,330.1	0.00	-	-	-	100.00	46.14	31.67	21.20	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-				
片持式	プレキャストコンクリート製	無し	2.0m	支柱受桁 床版据付 高欄据付	8,626.7	5.38	5.33	-	-	92.85	32.45	31.36	17.17	10.96	1.77	1.76	-	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		

No. 286 【 組立歩道組立据付 】
< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
形式区分	床版形式	支柱(受桁)間隔	幅員	作業区分		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
片持式	プレキャストコンクリート製	無し	2.0m	支柱受桁 床版据付	6,296.6	7.37	7.30	-	-	90.20	31.29	27.31	15.69	15.02	2.43	2.41	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2 号バトロール給油	-	-	-	-	-			
片持式	プレキャストコンクリート製	無し	2.0m	高欄据付	2,330.1	0.00	-	-	-	100.00	46.14	31.67	21.20	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-				

No. 287 【 組立歩道（材料費） 】

物価資料等による

No. 288 【 排水桧 】
< 積算単位：箇所 >

条件区分 排水樹の種類	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
		K				R					Z						S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
排水樹A	6,061.0	0.00	-	-	-	100.00	67.40	32.60	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
排水樹B 20kg/ 個未満	20,953	0.00	-	-	-	33.17	22.57	10.60	-	-	66.83	66.83	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	橋梁用排水樹 鋼桁用Aタイプ 首下265 F C250本体 13.6kg/ 個	-	-	-	-	-	-				
排水樹B 20kg/ 個以上 110kg/ 個以下	95,670	0.00	-	-	-	11.56	8.98	2.58	-	-	88.44	88.44	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	橋梁用排水樹 鋼桁用Aタイプ 首下265 F C250本体 82.2kg/ 個	-	-	-	-	-	-				

No. 289 【 排水枘 A（材料費） 】

物価資料等による

No. 290 【 橋名板等取付 】
< 積算単位：枚 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
-	36,954	0.00	-	-	-	9.06	8.72	-	-	-	90.94	90.94	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	銘板 300×200×13	-	-	-	-	-	

No. 291 【 橋梁用高欄 】
< 積算単位：m >

条件区分 設置方法	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
		K				R	Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S				
		K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
組立式	45,634	0.00	-	-	-	7.29	5.65	1.62	-	-	92.71	92.71	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	高欄（鋼製）B種丸・縦桟型 ビーム数3本 高さ1,000mm スパン2.0m めっき	-	-	-	-	-
一体式	4,147.3	5.78	5.78	-	-	92.31	62.23	17.86	11.90	-	1.91	1.91	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 292 【 橋梁用高欄一体式（材料費） 】

物価資料等による

No. 293 【 トンネル内装板設置 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R				Z	Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S				
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
-	4,189.6	0.00	-	-	-	100.00	37.01	28.22	14.14	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No. 294 【 トンネル内装板（材料費） 】

物価資料等による

No. 295 【 距離標 】
< 積算単位：枚 >

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
作業区分	形式		K	R				Z	S	K（※印：賃料）				R				Z				S												
				K1	K2	K3	R1			R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2		R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
設置	ﾊﾞﾚｯﾄﾞ式(ｱﾝｶｰ固定)	2,389.0	0.00	-	-	-	100.00	77.40	21.71	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
設置	ﾊﾞﾚｯﾄﾞ式(金具固定)	1,808.5	0.00	-	-	-	100.00	76.10	23.21	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
設置	ﾊﾞﾚｯﾄﾞ式(土中埋込)	4,813.9	0.00	-	-	-	100.00	62.99	36.42	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
撤去	ﾊﾞﾚｯﾄﾞ式(ｱﾝｶｰ固定)	928.60	0.00	-	-	-	100.00	78.73	21.27	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
撤去	ﾊﾞﾚｯﾄﾞ式(金具固定)	731.90	0.00	-	-	-	100.00	76.38	23.62	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
撤去	ﾊﾞﾚｯﾄﾞ式(土中埋込)	1,899.4	0.00	-	-	-	100.00	63.40	36.41	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

No. 296 【 距離標（材料費） 】

物価資料等による

No. 297 【 スノーポール設置・撤去 】
< 積算単位：本 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
スノーボー ル規格	作業区分		K					R					Z					S	K（*印：賃料）				R				Z				S		
				K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
かぶせ型	設置	740.21	5.65	5.65	-	-	91.06	63.91	27.15	-	-	3.29	3.29	-	-	-	トラック [普通型] 2t積	-					普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
かぶせ型	撤去	675.71	6.19	6.19	-	-	90.21	60.47	29.74	-	-	3.60	3.60	-	-	-	トラック [普通型] 2t積	-					普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
かぶせ型	設置・撤去	1,415.9	5.91	5.91	-	-	90.65	62.26	28.39	-	-	3.44	3.44	-	-	-	トラック [普通型] 2t積	-					普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
土中単柱型	設置	2,417.2	1.73	1.73	-	-	97.27	88.96	8.31	-	-	1.00	1.00	-	-	-	トラック [普通型] 2t積	-					普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
土中単柱型	撤去	2,417.2	1.73	1.73	-	-	97.27	88.96	8.31	-	-	1.00	1.00	-	-	-	トラック [普通型] 2t積	-					普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
土中単柱型	設置・撤去	4,834.4	1.73	1.73	-	-	97.27	88.96	8.31	-	-	1.00	1.00	-	-	-	トラック [普通型] 2t積	-					普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
挿入単柱型	設置	654.21	6.39	6.39	-	-	89.89	59.17	30.72	-	-	3.72	3.72	-	-	-	トラック [普通型] 2t積	-					普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
挿入単柱型	撤去	654.21	6.39	6.39	-	-	89.89	59.17	30.72	-	-	3.72	3.72	-	-	-	トラック [普通型] 2t積	-					普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
挿入単柱型	設置・撤去	1,308.4	6.39	6.39	-	-	89.89	59.17	30.72	-	-	3.72	3.72	-	-	-	トラック [普通型] 2t積	-					普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No. 298 【 スノーポール（材料費） 】

物価資料等による

No. 299 【 路面切削 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考		
施工区分・平均 切削深さ	設置すりつけ の撤去作業		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z					S	
			K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4	S
全面切削6cm以下 (4000m2以下)	無し	482.09	57.27	35.89	6.55	-	35.80	12.75	3.63	3.62	3.56	6.93	5.14	-	-	-	路面切削機〔ホイール式・ 廃材積込装置付・ 排出ガス対策型（第3次基準値）〕 切削幅2.0m×深さ23cm	路面清掃車〔ブラシ・ 四輪式〕 ホッパ容量1.5m3	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
全面切削6cm以下 (4000m2以下)	有り	489.23	57.27	35.36	6.46	-	35.80	12.56	3.58	3.57	3.51	6.93	5.06	-	-	-	路面切削機〔ホイール式・ 廃材積込装置付・ 排出ガス対策型（第3次基準値）〕 切削幅2.0m×深さ23cm	路面清掃車〔ブラシ・ 四輪式〕 ホッパ容量1.5m3	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
全面切削6cm以下 (4000m2を超え)	無し	407.29	57.42	33.50	6.12	-	35.62	11.71	3.39	3.38	3.32	6.96	4.80	-	-	-	路面切削機〔ホイール式・ 廃材積込装置付・ 排出ガス対策型（第3次基準値）〕 切削幅2.0m×深さ23cm	路面清掃車〔ブラシ・ 四輪式〕 ホッパ容量1.5m3	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
全面切削6cm以下 (4000m2を超え)	有り	415.72	57.43	32.83	5.99	-	35.62	11.48	3.32	3.31	3.25	6.95	4.70	-	-	-	路面切削機〔ホイール式・ 廃材積込装置付・ 排出ガス対策型（第3次基準値）〕 切削幅2.0m×深さ23cm	路面清掃車〔ブラシ・ 四輪式〕 ホッパ容量1.5m3	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
全面切削6cmを超え 12cm以下	無し	539.64	55.08	30.13	5.65	-	38.35	11.91	3.43	3.41	3.36	6.57	4.27	-	-	-	路面切削機〔ホイール式・ 廃材積込装置付・ 排出ガス対策型（第3次基準値）〕 切削幅2.0m×深さ23cm	路面清掃車〔ブラシ・ 四輪式〕 ホッパ容量1.5m3	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
全面切削6cmを超え 12cm以下	有り	567.67	55.08	28.65	5.37	-	38.35	11.32	3.26	3.25	3.19	6.57	4.06	-	-	-	路面切削機〔ホイール式・ 廃材積込装置付・ 排出ガス対策型（第3次基準値）〕 切削幅2.0m×深さ23cm	路面清掃車〔ブラシ・ 四輪式〕 ホッパ容量1.5m3	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
帯状切削3cm以下	-	345.49	57.43	39.49	7.21	-	35.62	13.81	4.00	3.98	3.92	6.95	5.65	-	-	-	路面切削機〔ホイール式・ 廃材積込装置付・ 排出ガス対策型（第3次基準値）〕 切削幅2.0m×深さ23cm	路面清掃車〔ブラシ・ 四輪式〕 ホッパ容量1.5m3	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 300 【 殻運搬（路面切削） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
D1D区間の有無	運搬距離		K				R				Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S		
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
無し	0.2km以下	281.98	43.42	43.42	-	-	42.76	42.76	-	-	-	13.82	13.82	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
無し	0.5km以下	328.97	43.42	43.42	-	-	42.76	42.76	-	-	-	13.82	13.82	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
無し	1.0km以下	375.97	43.42	43.42	-	-	42.76	42.76	-	-	-	13.82	13.82	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
無し	1.5km以下	446.46	43.42	43.42	-	-	42.76	42.76	-	-	-	13.82	13.82	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
無し	2.0km以下	563.95	43.42	43.42	-	-	42.76	42.76	-	-	-	13.82	13.82	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
無し	2.5km以下	610.95	43.42	43.42	-	-	42.76	42.76	-	-	-	13.82	13.82	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
無し	3.0km以下	704.94	43.42	43.42	-	-	42.76	42.76	-	-	-	13.82	13.82	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
無し	3.5km以下	751.94	43.42	43.42	-	-	42.76	42.76	-	-	-	13.82	13.82	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
無し	4.0km以下	845.93	43.42	43.42	-	-	42.76	42.76	-	-	-	13.82	13.82	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
無し	4.5km以下	892.92	43.42	43.42	-	-	42.76	42.76	-	-	-	13.82	13.82	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
無し	5.0km以下	986.92	43.42	43.42	-	-	42.76	42.76	-	-	-	13.82	13.82	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
無し	5.5km以下	1,080.9	43.42	43.42	-	-	42.76	42.76	-	-	-	13.82	13.82	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
無し	6.5km以下	1,127.9	43.42	43.42	-	-	42.76	42.76	-	-	-	13.82	13.82	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
無し	7.5km以下	1,268.9	43.42	43.42	-	-	42.76	42.76	-	-	-	13.82	13.82	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
無し	9.0km以下	1,409.9	43.42	43.42	-	-	42.76	42.76	-	-	-	13.82	13.82	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む

No. 300 【 殻運搬（路面切削） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
DID区間の有無	運搬距離		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
無し	10.5km以下	1,597.9	43.42	43.42	-	-	42.76	42.76	-	-	-	13.82	13.82	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	12.0km以下	1,691.9	43.42	43.42	-	-	42.76	42.76	-	-	-	13.82	13.82	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	13.5km以下	1,973.8	43.42	43.42	-	-	42.76	42.76	-	-	-	13.82	13.82	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	16.0km以下	2,161.8	43.42	43.42	-	-	42.76	42.76	-	-	-	13.82	13.82	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	18.5km以下	2,443.8	43.42	43.42	-	-	42.76	42.76	-	-	-	13.82	13.82	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	21.5km以下	2,678.8	43.42	43.42	-	-	42.76	42.76	-	-	-	13.82	13.82	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	26.0km以下	2,960.7	43.42	43.42	-	-	42.76	42.76	-	-	-	13.82	13.82	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	32.0km以下	3,289.7	43.42	43.42	-	-	42.76	42.76	-	-	-	13.82	13.82	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	39.5km以下	3,665.7	43.42	43.42	-	-	42.76	42.76	-	-	-	13.82	13.82	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	47.0km以下	4,088.7	43.42	43.42	-	-	42.76	42.76	-	-	-	13.82	13.82	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	55.5km以下	4,558.6	43.42	43.42	-	-	42.76	42.76	-	-	-	13.82	13.82	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	60.0km以下	4,981.6	43.42	43.42	-	-	42.76	42.76	-	-	-	13.82	13.82	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	0.2km以下	281.98	43.42	43.42	-	-	42.76	42.76	-	-	-	13.82	13.82	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	0.5km以下	328.97	43.42	43.42	-	-	42.76	42.76	-	-	-	13.82	13.82	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	1.0km以下	375.97	43.42	43.42	-	-	42.76	42.76	-	-	-	13.82	13.82	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 300 【 殻運搬（路面切削） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
DID区間の有無	運搬距離		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
有り	1.5km以下	469.96	43.42	43.42	-	-	42.76	42.76	-	-	-	13.82	13.82	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
有り	2.0km以下	563.95	43.42	43.42	-	-	42.76	42.76	-	-	-	13.82	13.82	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
有り	2.5km以下	657.94	43.42	43.42	-	-	42.76	42.76	-	-	-	13.82	13.82	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
有り	3.0km以下	704.94	43.42	43.42	-	-	42.76	42.76	-	-	-	13.82	13.82	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
有り	3.5km以下	798.93	43.42	43.42	-	-	42.76	42.76	-	-	-	13.82	13.82	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
有り	4.0km以下	892.92	43.42	43.42	-	-	42.76	42.76	-	-	-	13.82	13.82	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
有り	4.5km以下	939.92	43.42	43.42	-	-	42.76	42.76	-	-	-	13.82	13.82	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
有り	5.0km以下	1,033.9	43.42	43.42	-	-	42.76	42.76	-	-	-	13.82	13.82	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
有り	5.5km以下	1,080.9	43.42	43.42	-	-	42.76	42.76	-	-	-	13.82	13.82	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
有り	6.0km以下	1,174.9	43.42	43.42	-	-	42.76	42.76	-	-	-	13.82	13.82	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
有り	6.5km以下	1,268.9	43.42	43.42	-	-	42.76	42.76	-	-	-	13.82	13.82	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
有り	7.5km以下	1,315.9	43.42	43.42	-	-	42.76	42.76	-	-	-	13.82	13.82	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
有り	8.5km以下	1,456.9	43.42	43.42	-	-	42.76	42.76	-	-	-	13.82	13.82	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
有り	9.5km以下	1,644.9	43.42	43.42	-	-	42.76	42.76	-	-	-	13.82	13.82	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
有り	11.0km以下	1,785.8	43.42	43.42	-	-	42.76	42.76	-	-	-	13.82	13.82	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む

No. 300 【 殻運搬（路面切削） 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考	
DID区間の有無	運搬距離		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S				
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
有り	12.5km以下	1,973.8	43.42	43.42	-	-	42.76	42.76	-	-	-	13.82	13.82	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
有り	14.5km以下	2,161.8	43.42	43.42	-	-	42.76	42.76	-	-	-	13.82	13.82	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
有り	16.5km以下	2,443.8	43.42	43.42	-	-	42.76	42.76	-	-	-	13.82	13.82	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
有り	19.0km以下	2,678.8	43.42	43.42	-	-	42.76	42.76	-	-	-	13.82	13.82	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
有り	22.0km以下	2,960.7	43.42	43.42	-	-	42.76	42.76	-	-	-	13.82	13.82	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
有り	25.5km以下	3,289.7	43.42	43.42	-	-	42.76	42.76	-	-	-	13.82	13.82	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
有り	30.0km以下	3,665.7	43.42	43.42	-	-	42.76	42.76	-	-	-	13.82	13.82	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
有り	36.0km以下	4,041.7	43.42	43.42	-	-	42.76	42.76	-	-	-	13.82	13.82	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
有り	46.0km以下	4,511.6	43.42	43.42	-	-	42.76	42.76	-	-	-	13.82	13.82	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む
有り	60.0km以下	4,981.6	43.42	43.42	-	-	42.76	42.76	-	-	-	13.82	13.82	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む

No. 301 【 舗装版破碎 】
< 積算単位：m² >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考		
舗装版種別	障害等の有無	騒音振動対策	舗装版厚	舗装に よるアスファルト 舗装版厚		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
7スファルト舗装版	無し	不要	15cm以下	-	有り	167.88	9.68	9.68	-	-	82.20	28.85	28.25	25.10	-	8.12	8.12	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
7スファルト舗装版	無し	不要	15cmを超え40cm以下	-	有り	482.46	19.67	10.79	8.31	-	72.12	29.79	26.42	13.82	-	8.21	7.98	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
7スファルト舗装版	無し	必要	15cm以下	-	有り	537.72	33.44	23.83	9.61	-	59.45	26.53	23.55	9.37	-	7.11	7.11	-	-	-	-	バックホウ用アタッチメント〔コンクリート圧砕装置（大割機）〕 開口幅735～850mm 破砕力550～980kN	*	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
7スファルト舗装版	無し	必要	15cmを超え35cm以下	-	有り	755.47	34.10	24.50	9.60	-	58.80	26.48	23.50	8.82	-	7.10	7.10	-	-	-	-	バックホウ用アタッチメント〔コンクリート圧砕装置（大割機）〕 開口幅735～850mm 破砕力550～980kN	*	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
7スファルト舗装版	有り	-	4cm以下	-	有り	2,650.0	1.80	1.41	0.39	-	95.93	52.94	42.99	-	-	2.27	2.27	-	-	-	-	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュウ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 3.5～3.7m3/min	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
7スファルト舗装版	有り	-	4cm以下	-	無し	2,308.2	2.07	1.62	0.45	-	95.32	60.77	34.55	-	-	2.61	2.61	-	-	-	-	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュウ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 3.5～3.7m3/min	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
7スファルト舗装版	有り	-	4cmを超え10cm以下	-	有り	4,529.3	2.06	1.61	0.45	-	95.35	52.16	43.19	-	-	2.59	2.59	-	-	-	-	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュウ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 3.5～3.7m3/min	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
7スファルト舗装版	有り	-	4cmを超え10cm以下	-	無し	3,942.4	2.36	1.84	0.52	-	94.66	59.93	34.73	-	-	2.98	2.98	-	-	-	-	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュウ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 3.5～3.7m3/min	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
7スファルト舗装版	有り	-	10cmを超え15cm以下	-	有り	6,094.3	2.15	1.68	0.47	-	95.13	52.09	43.04	-	-	2.72	2.72	-	-	-	-	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュウ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 3.5～3.7m3/min	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
7スファルト舗装版	有り	-	10cmを超え15cm以下	-	無し	5,307.4	2.47	1.93	0.54	-	94.41	59.82	34.59	-	-	3.12	3.12	-	-	-	-	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュウ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 3.5～3.7m3/min	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
7スファルト舗装版	有り	-	15cmを超え30cm以下	-	有り	10,786	2.28	1.78	0.50	-	94.84	51.79	43.05	-	-	2.88	2.88	-	-	-	-	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュウ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 3.5～3.7m3/min	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
7スファルト舗装版	有り	-	15cmを超え30cm以下	-	無し	9,392.6	2.62	2.05	0.57	-	94.08	59.47	34.61	-	-	3.30	3.30	-	-	-	-	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュウ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 3.5～3.7m3/min	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
コンクリート舗装版	無し	不要	15cm以下	-	有り	167.88	9.68	9.68	-	-	82.20	28.85	28.25	25.10	-	8.12	8.12	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
コンクリート舗装版	無し	不要	15cmを超え35cm以下	-	有り	668.40	19.41	10.77	8.08	-	72.40	29.74	26.34	14.22	-	8.19	7.96	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
コンクリート舗装版	無し	必要	15cm以下	-	有り	764.03	32.56	22.92	9.64	-	60.31	26.60	23.60	10.11	-	7.13	7.13	-	-	-	-	バックホウ用アタッチメント〔コンクリート圧砕装置（大割機）〕 開口幅735～850mm 破砕力550～980kN	*	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
コンクリート舗装版	無し	必要	15cmを超え35cm以下	-	有り	958.42	32.80	23.17	9.63	-	60.07	26.58	23.57	9.92	-	7.13	7.13	-	-	-	-	バックホウ用アタッチメント〔コンクリート圧砕装置（大割機）〕 開口幅735～850mm 破砕力550～980kN	*	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
コンクリート+7スファルト(3h ⁻¹ -)舗装版	無し	不要	15cm以上35cm以下	15cm以下	有り	848.43	17.46	10.59	6.37	-	74.47	29.25	25.92	17.14	-	8.07	7.84	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No.301【 舗装版破碎 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
舗装版種別	障害等の有無	騒音振動対策	舗装版厚	Co+As(ｶﾞｰｰ)舗装によるｱｽﾌﾙﾄ舗装版厚	積込作業の有無		K				R				Z				S				K（※印：賃料）				R				Z					S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
							K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1		R2		R3		R4		Z1		Z2		Z3		Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

No. 302 【 舗装版切断 】
< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考
舗装版種別	アスファルト舗装版厚	コンクリート舗装版厚	コンクリート+アスファルト(※※)舗装版の全体厚		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
アスファルト舗装版	15cm以下	-	-	562.41	6.24	4.22	-	-	54.57	19.07	9.53	8.29	-	39.19	36.35	1.92	-	-	-	コンクリートカット 〔バキューム式・湿式〕 切削深20cm級 ブレード径56cm	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリート カット（ブ レード） 径2 2インチ	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	-	-	-	-
アスファルト舗装版	15cmを超え 30cm以下	-	-	1,372.2	11.76	7.95	-	-	39.57	13.78	6.93	6.03	-	48.67	21.73	14.90	9.11	1.98	-	コンクリートカット 〔バキューム式（超低 騒音型）・湿式〕 切削深30cm級 ブレード 径75cm	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリート カット（ブ レード） 径3 0インチ	コンクリート カット（ブ レード） 径2 2インチ	コンクリート カット（ブ レード） 径1 4インチ	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	-	-
アスファルト舗装版	30cmを超え 40cm以下	-	-	2,279.2	12.25	8.28	-	-	38.70	13.49	6.77	5.89	-	49.05	18.69	13.05	8.97	5.48	-	コンクリートカット 〔バキューム式（超低 騒音型）・湿式〕 切削深40cm級 ブレード 径96cm	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリート カット（ブ レード） 径3 8インチ	コンクリート カット（ブ レード） 径3 0インチ	コンクリート カット（ブ レード） 径2 2インチ	コンクリート カット（ブ レード） 径1 4インチ	-	-
コンクリート舗装版	-	15cm以下	-	1,068.7	5.03	3.40	-	-	44.00	15.35	7.69	6.69	-	50.97	48.68	1.55	-	-	-	コンクリートカット 〔バキューム式・湿式〕 切削深20cm級 ブレード径56cm	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリート カット（ブ レード） 径2 2インチ	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	-	-	-	-
コンクリート舗装版	-	15cmを超え 30cm以下	-	2,977.5	10.08	6.81	-	-	33.85	11.80	5.92	5.15	-	56.07	25.45	17.45	10.67	1.69	-	コンクリートカット 〔バキューム式（超低 騒音型）・湿式〕 切削深30cm級 ブレード 径75cm	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリート カット（ブ レード） 径3 0インチ	コンクリート カット（ブ レード） 径2 2インチ	コンクリート カット（ブ レード） 径1 4インチ	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	-	-
コンクリート+アスファルト （※※）舗装版	-	15cm以下	15cm以下	1,068.7	5.03	3.40	-	-	44.00	15.35	7.69	6.69	-	50.97	48.68	1.55	-	-	-	コンクリートカット 〔バキューム式・湿式〕 切削深20cm級 ブレード径56cm	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリート カット（ブ レード） 径2 2インチ	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	-	-	-	-
コンクリート+アスファルト （※※）舗装版	-	15cm以下	15cmを超え30cm以下	2,239.6	6.24	4.22	-	-	20.99	7.32	3.67	3.19	-	72.77	33.83	23.20	14.19	1.05	-	コンクリートカット 〔バキューム式（超低 騒音型）・湿式〕 切削深30cm級 ブレード 径75cm	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリート カット（ブ レード） 径3 0インチ	コンクリート カット（ブ レード） 径2 2インチ	コンクリート カット（ブ レード） 径1 4インチ	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	-	-
コンクリート+アスファルト （※※）舗装版	-	15cmを超え 30cm以下	15cmを超え30cm以下	2,977.5	10.08	6.81	-	-	33.85	11.80	5.92	5.15	-	56.07	25.45	17.45	10.67	1.69	-	コンクリートカット 〔バキューム式（超低 騒音型）・湿式〕 切削深30cm級 ブレード 径75cm	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリート カット（ブ レード） 径3 0インチ	コンクリート カット（ブ レード） 径2 2インチ	コンクリート カット（ブ レード） 径1 4インチ	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	-	-
コンクリート+アスファルト （※※）舗装版	-	15cmを超え 30cm以下	30cmを超え40cm以下	4,076.3	7.83	5.29	-	-	24.72	8.62	4.32	3.76	-	67.45	26.55	18.55	12.74	7.79	-	コンクリートカット 〔バキューム式（超低 騒音型）・湿式〕 切削深40cm級 ブレード 径96cm	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリート カット（ブ レード） 径3 8インチ	コンクリート カット（ブ レード） 径3 0インチ	コンクリート カット（ブ レード） 径2 2インチ	コンクリート カット（ブ レード） 径1 4インチ	-	-

No.303【 クラック補修 】
< 積算単位：m >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R				Z	Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S				
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
-	254.44	0.00	-	-	-	100.00	65.08	12.61	11.60	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 304 【 注入材（材料費） 】

物価資料等による

No.305【 クラック防止シート張 】

< 積算単位：m >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
															K1		K2		K3		R1		R2		R3		R4			
		K1		K2		K3		R1		R2		R3		R4		Z1		Z2		Z3		Z4		Z1		Z2		Z3		
-	267.96	5.47	4.93	-	-	93.56	53.80	18.43	6.24	5.83	0.97	0.88	-	-	-	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 運転質量8～20t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油 1．2号バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 306 【 クラック防止シート（材料費） 】【

物価資料等による

No. 307 【 素地調整 】
< 積算単位：m² >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考	
構造物区分	機械使用区分		K				R					Z					S	K（*印：賃料）				R				Z					S
			K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
全高4m未満のボーリング類	-	1,472.2	0.00	-	-	-	100.00	98.04	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
全高4m以上10m未満のボーリング類	持込	1,998.9	7.18	7.18	-	-	90.75	72.22	17.09	-	-	2.07	2.07	-	-	-	高所作業車 トラック 架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ9.7m	*	-	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
全高4m以上10m未満のボーリング類	貸与	1,956.8	1.54	1.54	-	-	96.26	73.77	21.02	-	-	2.20	2.20	-	-	-	高所作業車〔トラック 架装・伸縮ブーム・バスケット型〕 作業床 高12.0m 積載荷重 200kg 定員2名	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
全高10m以上12m以下のボーリング類	持込	2,096.7	8.18	8.18	-	-	89.85	68.86	19.62	-	-	1.97	1.97	-	-	-	高所作業車 トラック 架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ12m	*	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
全高10m以上12m以下のボーリング類	貸与	1,956.8	1.54	1.54	-	-	96.26	73.77	21.02	-	-	2.20	2.20	-	-	-	高所作業車〔トラック 架装・伸縮ブーム・バスケット型〕 作業床 高12.0m 積載荷重 200kg 定員2名	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
防護柵類	-	1,166.0	0.00	-	-	-	100.00	97.09	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
落石防止柵類	-	1,587.6	0.00	-	-	-	100.00	98.04	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 308 【 付属構造物塗替 】
< 積算単位：m² >

条件区分					標準単価	機旁材構成比														代表機旁材規格														備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
塗装種別	構造物区分	ペイント使用量 (kg/100㎡/回)	塗替回数	機械使用区分		K	R				Z	S				K（※印：賃料）				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
							K1	K2	K3	R		R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	K4	R1	R2		R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

No. 308 【 付属構造物塗替 】
< 積算単位：m² >

条件区分					標準単価	機劣材構成比													代表機劣材規格													備考					
塗装種別	構造物区分	ペイント使用量 (kg/100m2/回)	塗替回数	機械使用区分		K	R				Z	S				K（*印：賃料）				R				Z				S									
							K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4						
長油性フタル酸樹脂塗料 中塗 淡彩	防護柵類・落石防止柵類	-	-	-	1,011.6	0.00	-	-	-	94.17	92.33	-	-	-	5.83	5.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
塩化ゴム系塗料 中塗 淡彩	全高4m未満のポール類	-	-	-	1,407.8	0.00	-	-	-	91.37	90.47	-	-	-	8.63	8.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
塩化ゴム系塗料 中塗 淡彩	全高4m以上10m未満のポール類	-	-	持込	1,872.6	6.76	6.76	-	-	84.80	68.02	16.10	-	-	8.44	6.49	1.95	-	-	-	高所作業車 トラック 架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ9.7m	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
塩化ゴム系塗料 中塗 淡彩	全高4m以上10m未満のポール類	-	-	貸与	1,835.4	1.44	1.44	-	-	89.87	69.41	19.77	-	-	8.69	6.62	2.07	-	-	-	高所作業車〔トラック 架装・伸縮ブーム・バスケット型〕 作業床高12.0m 積載荷重200kg 定員2名	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
塩化ゴム系塗料 中塗 淡彩	全高10m以上12m以下のポール類	-	-	持込	1,958.8	7.73	7.73	-	-	84.21	65.03	18.53	-	-	8.06	6.20	1.86	-	-	-	高所作業車 トラック 架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ12m	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
塩化ゴム系塗料 中塗 淡彩	全高10m以上12m以下のポール類	-	-	貸与	1,835.4	1.44	1.44	-	-	89.87	69.41	19.77	-	-	8.69	6.62	2.07	-	-	-	高所作業車〔トラック 架装・伸縮ブーム・バスケット型〕 作業床高12.0m 積載荷重200kg 定員2名	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
塩化ゴム系塗料 中塗 淡彩	防護柵類・落石防止柵類	-	-	-	1,074.1	0.00	-	-	-	88.69	86.96	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
長油性フタル酸樹脂塗料 上塗 淡彩	全高4m未満のポール類	-	-	-	1,345.1	0.00	-	-	-	95.63	94.69	-	-	-	4.37	4.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
長油性フタル酸樹脂塗料 上塗 淡彩	全高4m以上10m未満のポール類	-	-	持込	1,809.9	7.00	7.00	-	-	87.74	70.39	16.65	-	-	5.26	3.25	2.01	-	-	-	高所作業車 トラック 架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ9.7m	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長油性フタル酸樹脂塗料 上塗 淡彩	全高4m以上10m未満のポール類	-	-	貸与	1,772.7	1.50	1.50	-	-	93.05	71.87	20.47	-	-	5.45	3.31	2.14	-	-	-	高所作業車〔トラック 架装・伸縮ブーム・バスケット型〕 作業床高12.0m 積載荷重200kg 定員2名	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長油性フタル酸樹脂塗料 上塗 淡彩	全高10m以上12m以下のポール類	-	-	持込	1,896.1	7.98	7.98	-	-	87.00	67.19	19.14	-	-	5.02	3.10	1.92	-	-	-	高所作業車 トラック 架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ12m	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長油性フタル酸樹脂塗料 上塗 淡彩	全高10m以上12m以下のポール類	-	-	貸与	1,772.7	1.50	1.50	-	-	93.05	71.87	20.47	-	-	5.45	3.31	2.14	-	-	-	高所作業車〔トラック 架装・伸縮ブーム・バスケット型〕 作業床高12.0m 積載荷重200kg 定員2名	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長油性フタル酸樹脂塗料 上塗 淡彩	防護柵類・落石防止柵類	-	-	-	1,011.4	0.00	-	-	-	94.19	92.35	-	-	-	5.81	5.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
塩化ゴム系塗料 上塗 淡彩	全高4m未満のポール類	-	-	-	1,402.8	0.00	-	-	-	91.70	90.80	-	-	-	8.30	8.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
塩化ゴム系塗料 上塗 淡彩	全高4m以上10m未満のポール類	-	-	持込	1,867.6	6.78	6.78	-	-	85.03	68.21	16.14	-	-	8.19	6.24	1.95	-	-	-	高所作業車 トラック 架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ9.7m	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
塩化ゴム系塗料 上塗 淡彩	全高4m以上10m未満のポール類	-	-	貸与	1,830.4	1.45	1.45	-	-	90.12	69.60	19.83	-	-	8.43	6.36	2.07	-	-	-	高所作業車〔トラック 架装・伸縮ブーム・バスケット型〕 作業床高12.0m 積載荷重200kg 定員2名	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
塩化ゴム系塗料 上塗 淡彩	全高10m以上12m以下のポール類	-	-	持込	1,953.8	7.75	7.75	-	-	84.42	65.20	18.57	-	-	7.83	5.96	1.87	-	-	-	高所作業車 トラック 架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ12m	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 308 【 付属構造物塗替 】
< 積算単位：m² >

条件区分					標準単価	機 材 構 成 比														代表機材材規格														備考	
塗装種別	構造物区分	ペイント使用量 (kg/100㎡/回)	塗替回数	機械使用区分		K	R				Z	S				K（*印：賃料）				R				Z				S							
							K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4					
塩化ゴム系 塗料 上塗 淡彩	全高10m以上 12m以下の ボール類	-	-	貸与	1,830.4	1.45	1.45	-	-	90.12	69.60	19.83	-	-	8.43	6.36	2.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
塩化ゴム系 塗料 上塗 淡彩	防護柵類・ 落石防止柵 類	-	-	-	1,069.1	0.00	-	-	-	89.10	87.36	-	-	-	10.90	10.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
各種	全高4m未満 のボール類	10kg以下	1回	-	1,313.0	0.00	-	-	-	97.97	97.01	-	-	-	2.03	2.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
各種	全高4m未満 のボール類	10kg以下	2回	-	2,626.0	0.00	-	-	-	97.97	97.01	-	-	-	2.03	2.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
各種	全高4m未満 のボール類	10kg以下	3回	-	3,939.0	0.00	-	-	-	97.97	97.01	-	-	-	2.03	2.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
各種	全高4m未満 のボール類	10kg超20kg以下	1回	-	1,366.5	0.00	-	-	-	94.13	93.20	-	-	-	5.87	5.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
各種	全高4m未満 のボール類	10kg超20kg以下	2回	-	2,733.0	0.00	-	-	-	94.13	93.20	-	-	-	5.87	5.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
各種	全高4m未満 のボール類	10kg超20kg以下	3回	-	4,099.5	0.00	-	-	-	94.13	93.20	-	-	-	5.87	5.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
各種	全高4m未満 のボール類	20kg超30kg以下	1回	-	1,420.0	0.00	-	-	-	90.59	89.70	-	-	-	9.41	9.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
各種	全高4m未満 のボール類	20kg超30kg以下	2回	-	2,840.0	0.00	-	-	-	90.59	89.70	-	-	-	9.41	9.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
各種	全高4m未満 のボール類	20kg超30kg以下	3回	-	4,260.0	0.00	-	-	-	90.59	89.70	-	-	-	9.41	9.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
各種	全高4m以上 10m未満の ボール類	10kg以下	1回	持込	1,777.8	7.12	7.12	-	-	89.33	71.67	16.95	-	-	3.55	2.05	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
各種	全高4m以上 10m未満の ボール類	10kg以下	1回	貸与	1,740.6	1.52	1.52	-	-	94.77	73.19	20.85	-	-	3.71	2.18	1.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
各種	全高4m以上 10m未満の ボール類	10kg以下	2回	持込	3,555.6	7.12	7.12	-	-	89.33	71.67	16.95	-	-	3.55	2.05	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
各種	全高4m以上 10m未満の ボール類	10kg以下	2回	貸与	3,481.2	1.52	1.52	-	-	94.77	73.19	20.85	-	-	3.71	2.18	1.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
各種	全高4m以上 10m未満の ボール類	10kg以下	3回	持込	5,333.3	7.12	7.12	-	-	89.33	71.67	16.95	-	-	3.55	2.05	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
各種	全高4m以上 10m未満の ボール類	10kg以下	3回	貸与	5,221.8	1.52	1.52	-	-	94.77	73.19	20.85	-	-	3.71	2.18	1.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 308 【 付属構造物塗替 】
< 積算単位：m² >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考					
塗装種別	構造物区分	ペイント使用量 (kg/100㎡/回)	塗替回数	機械使用区分		K				R					Z					S				K（※印：賃料）				R				Z				S			
						K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
各種	全高4m以上 10m未満の ボール類	10kg超20kg以下	1回	持込	1,831.3	6.92	6.92	-	-	86.71	69.56	16.46	-	-	6.37	4.38	1.99	-	-	-	高所作業車〔トラック 架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ〕 作 業床高さ9.7m	*	-	-	-	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	-	-	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色 上塗用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
各種	全高4m以上 10m未満の ボール類	10kg超20kg以下	1回	貸与	1,794.1	1.48	1.48	-	-	91.94	71.01	20.23	-	-	6.58	4.47	2.11	-	-	-	高所作業車〔トラック 架装・伸縮ブーム・バ スケット型〕 作業床 高12.0m 積載荷重 200kg 定員2名	-	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	-	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色 上塗用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
各種	全高4m以上 10m未満の ボール類	10kg超20kg以下	2回	持込	3,662.6	6.92	6.92	-	-	86.71	69.56	16.46	-	-	6.37	4.38	1.99	-	-	-	高所作業車〔トラック 架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ〕 作 業床高さ9.7m	*	-	-	-	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	-	-	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色 上塗用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
各種	全高4m以上 10m未満の ボール類	10kg超20kg以下	2回	貸与	3,588.2	1.48	1.48	-	-	91.94	71.01	20.23	-	-	6.58	4.47	2.11	-	-	-	高所作業車〔トラック 架装・伸縮ブーム・バ スケット型〕 作業床 高12.0m 積載荷重 200kg 定員2名	-	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	-	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色 上塗用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
各種	全高4m以上 10m未満の ボール類	10kg超20kg以下	3回	持込	5,493.8	6.92	6.92	-	-	86.71	69.56	16.46	-	-	6.37	4.38	1.99	-	-	-	高所作業車〔トラック 架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ〕 作 業床高さ9.7m	*	-	-	-	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	-	-	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色 上塗用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
各種	全高4m以上 10m未満の ボール類	10kg超20kg以下	3回	貸与	5,382.3	1.48	1.48	-	-	91.94	71.01	20.23	-	-	6.58	4.47	2.11	-	-	-	高所作業車〔トラック 架装・伸縮ブーム・バ スケット型〕 作業床 高12.0m 積載荷重 200kg 定員2名	-	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	-	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色 上塗用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
各種	全高4m以上 10m未満の ボール類	20kg超30kg以下	1回	持込	1,884.8	6.72	6.72	-	-	84.26	67.60	15.99	-	-	9.02	7.09	1.93	-	-	-	高所作業車〔トラック 架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ〕 作 業床高さ9.7m	*	-	-	-	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	-	-	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色 上塗用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
各種	全高4m以上 10m未満の ボール類	20kg超30kg以下	1回	貸与	1,847.6	1.43	1.43	-	-	89.29	68.97	19.64	-	-	9.28	7.23	2.05	-	-	-	高所作業車〔トラック 架装・伸縮ブーム・バ スケット型〕 作業床 高12.0m 積載荷重 200kg 定員2名	-	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	-	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色 上塗用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
各種	全高4m以上 10m未満の ボール類	20kg超30kg以下	2回	持込	3,769.6	6.72	6.72	-	-	84.26	67.60	15.99	-	-	9.02	7.09	1.93	-	-	-	高所作業車〔トラック 架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ〕 作 業床高さ9.7m	*	-	-	-	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	-	-	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色 上塗用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
各種	全高4m以上 10m未満の ボール類	20kg超30kg以下	2回	貸与	3,695.2	1.43	1.43	-	-	89.29	68.97	19.64	-	-	9.28	7.23	2.05	-	-	-	高所作業車〔トラック 架装・伸縮ブーム・バ スケット型〕 作業床 高12.0m 積載荷重 200kg 定員2名	-	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	-	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色 上塗用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
各種	全高4m以上 10m未満の ボール類	20kg超30kg以下	3回	持込	5,654.3	6.72	6.72	-	-	84.26	67.60	15.99	-	-	9.02	7.09	1.93	-	-	-	高所作業車〔トラック 架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ〕 作 業床高さ9.7m	*	-	-	-	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	-	-	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色 上塗用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
各種	全高4m以上 10m未満の ボール類	20kg超30kg以下	3回	貸与	5,542.8	1.43	1.43	-	-	89.29	68.97	19.64	-	-	9.28	7.23	2.05	-	-	-	高所作業車〔トラック 架装・伸縮ブーム・バ スケット型〕 作業床 高12.0m 積載荷重 200kg 定員2名	-	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	-	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色 上塗用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
各種	全高10m以 上12m以下 のボール類	10kg以下	1回	持込	1,864.0	8.12	8.12	-	-	88.49	68.34	19.47	-	-	3.39	1.96	1.43	-	-	-	高所作業車〔トラック 架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ〕 作 業床高さ12m	*	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色 上塗用	-	-	-	-	-
各種	全高10m以 上12m以下 のボール類	10kg以下	1回	貸与	1,740.6	1.52	1.52	-	-	94.77	73.19	20.85	-	-	3.71	2.18	1.53	-	-	-	高所作業車〔トラック 架装・伸縮ブーム・バ スケット型〕 作業床 高12.0m 積載荷重 200kg 定員2名	-	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色 上塗用	-	-	-	-	-
各種	全高10m以 上12m以下 のボール類	10kg以下	2回	持込	3,728.1	8.12	8.12	-	-	88.49	68.34	19.47	-	-	3.39	1.96	1.43	-	-	-	高所作業車〔トラック 架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ〕 作 業床高さ12m	*	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色 上塗用	-	-	-	-	-
各種	全高10m以 上12m以下 のボール類	10kg以下	2回	貸与	3,481.2	1.52	1.52	-	-	94.77	73.19	20.85	-	-	3.71	2.18	1.53	-	-	-	高所作業車〔トラック 架装・伸縮ブーム・バ スケット型〕 作業床 高12.0m 積載荷重 200kg 定員2名	-	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色 上塗用	-	-	-	-	-
各種	全高10m以 上12m以下 のボール類	10kg以下	3回	持込	5,592.1	8.12	8.12	-	-	88.49	68.34	19.47	-	-	3.39	1.96	1.43	-	-	-	高所作業車〔トラック 架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ〕 作 業床高さ12m	*	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色 上塗用	-	-	-	-	-

No.308【 付属構造物塗替 】
< 積算単位：m² >

条件区分					標準単価	機 材 構 成 比																代 表 機 材 規 格																備考
塗装種別	構造物区分	ペイント使用量 (kg/100㎡/回)	塗替回数	機械使用区分		K				R				Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S							
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4													
各種	全高10m以上12m以下のボール類	10kg以下	3回	貸与	5,221.8	1.52	1.52	-	-	94.77	73.19	20.85	-	-	3.71	2.18	1.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
各種	全高10m以上12m以下のボール類	10kg超20kg以下のボール類	1回	持込	1,917.5	7.90	7.90	-	-	86.02	66.43	18.93	-	-	6.08	4.18	1.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
各種	全高10m以上12m以下のボール類	10kg超20kg以下のボール類	1回	貸与	1,794.1	1.48	1.48	-	-	91.94	71.01	20.23	-	-	6.58	4.47	2.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
各種	全高10m以上12m以下のボール類	10kg超20kg以下のボール類	2回	持込	3,835.1	7.90	7.90	-	-	86.02	66.43	18.93	-	-	6.08	4.18	1.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
各種	全高10m以上12m以下のボール類	10kg超20kg以下のボール類	2回	貸与	3,588.2	1.48	1.48	-	-	91.94	71.01	20.23	-	-	6.58	4.47	2.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
各種	全高10m以上12m以下のボール類	10kg超20kg以下のボール類	3回	持込	5,752.6	7.90	7.90	-	-	86.02	66.43	18.93	-	-	6.08	4.18	1.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
各種	全高10m以上12m以下のボール類	10kg超20kg以下のボール類	3回	貸与	5,382.3	1.48	1.48	-	-	91.94	71.01	20.23	-	-	6.58	4.47	2.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
各種	全高10m以上12m以下のボール類	20kg超30kg以下のボール類	1回	持込	1,971.0	7.68	7.68	-	-	83.69	64.64	18.41	-	-	8.63	6.78	1.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
各種	全高10m以上12m以下のボール類	20kg超30kg以下のボール類	1回	貸与	1,847.6	1.43	1.43	-	-	89.29	68.97	19.64	-	-	9.28	7.23	2.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
各種	全高10m以上12m以下のボール類	20kg超30kg以下のボール類	2回	持込	3,942.1	7.68	7.68	-	-	83.69	64.64	18.41	-	-	8.63	6.78	1.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
各種	全高10m以上12m以下のボール類	20kg超30kg以下のボール類	2回	貸与	3,695.2	1.43	1.43	-	-	89.29	68.97	19.64	-	-	9.28	7.23	2.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
各種	全高10m以上12m以下のボール類	20kg超30kg以下のボール類	3回	持込	5,913.1	7.68	7.68	-	-	83.69	64.64	18.41	-	-	8.63	6.78	1.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
各種	全高10m以上12m以下のボール類	20kg超30kg以下のボール類	3回	貸与	5,542.8	1.43	1.43	-	-	89.29	68.97	19.64	-	-	9.28	7.23	2.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
各種	防護柵類・落石防止柵類	10kg以下	1回	-	979.33	0.00	-	-	-	97.27	95.37	-	-	-	2.73	2.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
各種	防護柵類・落石防止柵類	10kg以下	2回	-	1,958.7	0.00	-	-	-	97.27	95.37	-	-	-	2.73	2.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
各種	防護柵類・落石防止柵類	10kg以下	3回	-	2,938.0	0.00	-	-	-	97.27	95.37	-	-	-	2.73	2.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
各種	防護柵類・落石防止柵類	10kg超20kg以下のボール類	1回	-	1,032.8	0.00	-	-	-	92.24	90.44	-	-	-	7.76	7.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No. 308 【 付属構造物塗替 】
< 積算単位：m² >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																		備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
塗装種別	構造物区分	ペイント使用量 (kg/100㎡/回)	塗替回数	機械使用区分		K	R				Z	S	K（*印：賃料）						R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
							K1	K2	K3	R1			R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
各種	防護柵類・ 落石防止柵類	10kg超20kg以下	2回	-	2,065.7	0.00	-	-	-	92.24	90.44	-	-	-	7.76	7.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 309 【 張紙防止塗装 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分 素地調整 の有無	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考	
		K				R					Z					S	K（ *印：賃料）								R				Z				
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4				
有り	1,958.4	0.00	-	-	-	100.00	93.94	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
無し	735.80	0.00	-	-	-	100.00	96.16	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

No. 310 【 張紙防止塗装（材料費） 】

物価資料等による

No. 311 【 鋼板（材料費） 】

物価資料等による

No. 312 【 ス タ ッ ド ジ ベ ル (材 料 費) 】

物価資料等による

No. 313 【 鋼板巻立て 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考			
支柱区分	注入材材質		K	K			R					Z	Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
				K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
A支柱	無収縮モルタル	25,368	0.00	-	-	-	100.00	36.88	17.79	9.73	8.60	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-		
A支柱	エポキシ樹脂	23,887	0.00	-	-	-	100.00	39.14	18.90	10.34	9.14	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-		
B支柱	無収縮モルタル	24,261	0.00	-	-	-	100.00	38.54	18.61	10.18	6.75	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-		
B支柱	エポキシ樹脂	23,003	0.00	-	-	-	100.00	40.66	19.62	10.73	7.12	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-		
C支柱	無収縮モルタル	23,096	0.00	-	-	-	100.00	40.49	18.61	9.62	5.91	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-		
C支柱	エポキシ樹脂	21,545	0.00	-	-	-	100.00	43.41	19.95	10.31	6.33	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-		
D支柱	無収縮モルタル	22,391	0.00	-	-	-	100.00	41.77	19.20	9.92	4.87	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-		
D支柱	エポキシ樹脂	21,034	0.00	-	-	-	100.00	44.46	20.44	10.56	5.19	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-		
E支柱	無収縮モルタル	27,335	0.00	-	-	-	100.00	34.22	17.30	9.98	9.93	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	とび工	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-		
E支柱	エポキシ樹脂	25,578	0.00	-	-	-	100.00	36.56	18.49	10.67	10.62	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	とび工	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-		
F支柱	無収縮モルタル	25,368	0.00	-	-	-	100.00	36.88	17.79	9.73	8.60	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-		
F支柱	エポキシ樹脂	23,887	0.00	-	-	-	100.00	39.14	18.90	10.34	9.14	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-		
G支柱	無収縮モルタル	24,261	0.00	-	-	-	100.00	38.54	18.61	10.18	6.75	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-		
G支柱	エポキシ樹脂	23,003	0.00	-	-	-	100.00	40.66	19.62	10.73	7.12	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-		
H支柱	無収縮モルタル	23,427	0.00	-	-	-	100.00	39.92	18.35	10.54	5.82	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-		

No. 313 【 鋼板巻立て 】
< 積算単位：m² >

条件区分		標準単価	機 労 材 構 成 比														代 表 機 労 材 規 格																備考
支柱区分	注入材材質		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）						R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
H支柱	ポリ 杉樹脂	21,854	0.00	-	-	-	100.00	42.79	19.67	11.30	6.24	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-		

No. 314 【 シール材（材料費） 】【

物価資料等による

No. 315 【 注入材（材料費） 】

物価資料等による

No. 316 【 現場溶接 】
< 積算単位：m >

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考		
溶接種別	板厚区分		K				R				Z	Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
			K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
すみ肉脚長 6mm	-	9, 800. 7	0. 00	-	-	-	100. 00	80. 12	15. 12	-	-	0. 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
補強鋼板部 (V型・L型)	6mm、9mm、10mm	26, 808	0. 00	-	-	-	100. 00	77. 74	17. 50	-	-	0. 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
補強鋼板部 (V型・L型)	12mm、13mm	46, 293	0. 00	-	-	-	100. 00	77. 64	17. 60	-	-	0. 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
補強鋼板部 (V型・L型)	14mm、15mm	60, 043	0. 00	-	-	-	100. 00	77. 97	17. 27	-	-	0. 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
補強鋼板部 (V型・L型)	16mm、19mm	85, 640	0. 00	-	-	-	100. 00	77. 94	17. 30	-	-	0. 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
補強鋼板部 (V型・L型)	21mm、22mm	124, 670	0. 00	-	-	-	100. 00	78. 01	17. 23	-	-	0. 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.317 【 フーチングアンカー削孔・定着 】
< 積算単位：箇所 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
0.8m以上 1.0m未満	1,917.2	0.00	-	-	-	100.00	43.64	28.03	10.30	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-		
1.0m以上 1.2m未満	2,146.1	0.00	-	-	-	100.00	43.57	28.05	10.35	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-		
1.2m以上 1.4m未満	2,435.0	0.00	-	-	-	100.00	44.46	27.37	10.14	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-		
1.4m以上 1.6m未満	2,667.7	0.00	-	-	-	100.00	45.20	26.59	10.18	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-		

No. 318 【 アンカー材（材料費） 】【

物価資料等による

No. 319 【 アンカー注入材（材料費） 】【

物価資料等による

No.320【 鋼板取付 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分 注入材材質	標準単価	機勞材構成比														代表機勞材規格																備考
		K				R	Z				S	K（ *印：賃料）								R				Z				S				
		K	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
無収縮モルタル	18,993	0.00	-	-	-	100.00	49.23	20.37	10.40	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
エポキシ樹脂	18,081	0.00	-	-	-	100.00	51.72	21.40	10.92	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 321 【 シール材（材料費） 】【

物価資料等による

No. 322 【 注入材（材料費） 】

物価資料等による

No. 323 【 コンクリート削孔 】
< 積算単位：箇所 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考				
フナー材径	削孔深		K	K			R	R					Z	Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S		
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
D16	200mm以上 250mm未満	1,272.0	0.00	-	-	-	81.70	45.70	15.28	13.30	-	18.30	18.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 シ樹脂	エポキ	-	-	-	-	-	-
D16	250mm以上 300mm未満	1,323.7	0.00	-	-	-	78.50	43.91	14.68	12.78	-	21.50	21.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 シ樹脂	エポキ	-	-	-	-	-	-	
D16	300mm以上 360mm以下	1,380.7	0.00	-	-	-	75.27	42.11	14.07	12.25	-	24.73	24.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 シ樹脂	エポキ	-	-	-	-	-	-	
D19	200mm以上 250mm未満	1,305.2	0.00	-	-	-	79.62	44.54	14.89	12.96	-	20.38	20.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 シ樹脂	エポキ	-	-	-	-	-	-	
D19	250mm以上 300mm未満	1,364.4	0.00	-	-	-	76.16	42.60	14.24	12.40	-	23.84	23.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 シ樹脂	エポキ	-	-	-	-	-	-	
D19	300mm以上 350mm未満	1,423.5	0.00	-	-	-	73.00	40.84	13.65	11.88	-	27.00	27.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 シ樹脂	エポキ	-	-	-	-	-	-	
D19	350mm以上 400mm以下	1,500.4	0.00	-	-	-	69.26	38.75	12.95	11.27	-	30.74	30.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 シ樹脂	エポキ	-	-	-	-	-	-	
D22	300mm以上 350mm未満	2,224.8	0.00	-	-	-	80.57	43.10	14.42	12.55	-	19.43	19.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 シ樹脂	エポキ	-	-	-	-	-	-	
D22	350mm以上 420mm未満	2,304.7	0.00	-	-	-	77.77	41.60	13.92	12.11	-	22.23	22.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 シ樹脂	エポキ	-	-	-	-	-	-	
D22	420mm以上 500mm未満	2,391.2	0.00	-	-	-	74.96	40.11	13.41	11.67	-	25.04	25.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 シ樹脂	エポキ	-	-	-	-	-	-	
D22	500mm以上 580mm以下	2,510.9	0.00	-	-	-	71.39	38.19	12.77	11.12	-	28.61	28.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 シ樹脂	エポキ	-	-	-	-	-	-	
D25	320mm以上 390mm未満	2,317.2	0.00	-	-	-	77.35	41.38	13.84	12.05	-	22.65	22.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 シ樹脂	エポキ	-	-	-	-	-	-	
D25	390mm以上 460mm未満	2,420.7	0.00	-	-	-	74.05	39.62	13.25	11.53	-	25.95	25.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 シ樹脂	エポキ	-	-	-	-	-	-	
D25	460mm以上 540mm未満	2,546.4	0.00	-	-	-	70.39	37.65	12.60	10.96	-	29.61	29.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 シ樹脂	エポキ	-	-	-	-	-	-	
D25	540mm以上 600mm未満	2,635.1	0.00	-	-	-	68.02	36.39	12.17	10.59	-	31.98	31.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 シ樹脂	エポキ	-	-	-	-	-	-	

No. 323 【 コンクリート削孔 】
< 積算単位：箇所 >

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考	
アンバ材径	削孔深		K				R					Z						S	K（※印：賃料）						R				Z				S		
			K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
D29	400mm以上 460mm未満	2,512.9	0.00	-	-	-	71.33	38.16	12.76	11.11	-	28.67	28.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D29	460mm以上 530mm未満	2,621.8	0.00	-	-	-	68.37	36.58	12.23	10.65	-	31.63	31.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D29	530mm以上 600mm未満	2,781.0	0.00	-	-	-	64.45	34.48	11.53	10.04	-	35.55	35.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D29	600mm以上 700mm以下	3,596.5	0.00	-	-	-	69.72	36.67	12.26	10.67	-	30.28	30.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D32	400mm以上 460mm未満	2,576.5	0.00	-	-	-	69.57	37.22	12.45	10.83	-	30.43	30.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D32	460mm以上 530mm未満	2,695.0	0.00	-	-	-	66.51	35.58	11.90	10.36	-	33.49	33.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D32	530mm以上 600mm未満	2,822.7	0.00	-	-	-	63.50	33.97	11.36	9.89	-	36.50	36.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D32	600mm以上 690mm以下	3,692.6	0.00	-	-	-	67.91	35.72	11.94	10.39	-	32.09	32.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D35	480mm以上 540mm未満	2,797.8	0.00	-	-	-	64.07	34.28	11.46	9.98	-	35.93	35.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D35	540mm以上 600mm未満	2,916.0	0.00	-	-	-	61.47	32.89	11.00	9.57	-	38.53	38.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D35	600mm以上 670mm未満	3,759.1	0.00	-	-	-	66.70	35.07	11.73	10.21	-	33.30	33.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D35	670mm以上 760mm以下	3,907.0	0.00	-	-	-	64.18	33.75	11.29	9.82	-	35.82	35.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.324【 コンクリート巻立て 】
< 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機 材 構 成 比														代 表 機 材 規 格												備考		
支柱区分	施工内容	生コンクリート規格	養生工の有無		K				R	Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4				
A支柱	a施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	100,460	4.74	3.29	-	-	79.35	18.92	11.79	10.63	7.40	15.91	15.21	0.49	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
A支柱	a施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	99,273	4.73	3.33	-	-	79.19	19.16	11.93	10.76	7.48	16.08	15.39	0.49	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
A支柱	b施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	94,456	5.18	3.50	-	-	77.87	20.13	12.54	9.05	6.24	16.95	16.18	0.52	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
A支柱	b施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	92,851	5.16	3.56	-	-	77.62	20.47	12.76	9.21	6.35	17.22	16.46	0.53	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
A支柱	c施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	64,855	5.76	5.10	-	-	69.82	29.28	13.39	9.25	7.05	24.42	23.57	0.76	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
A支柱	c施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	63,100	5.72	5.25	-	-	69.21	30.07	13.76	9.51	7.25	25.07	24.22	0.78	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
A支柱	d施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	58,467	6.39	5.66	-	-	66.53	32.49	11.21	7.64	4.41	27.08	26.14	0.84	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
A支柱	d施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	56,939	6.33	5.81	-	-	65.90	33.35	11.51	7.85	4.53	27.77	26.84	0.86	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
B支柱	a施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	91,569	5.02	3.61	-	-	77.55	19.65	11.22	10.07	7.71	17.43	16.69	0.53	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
B支柱	a施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	89,922	5.00	3.68	-	-	77.27	20.01	11.42	10.26	7.85	17.73	17.00	0.54	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
B支柱	b施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	84,590	5.55	3.91	-	-	75.56	21.26	10.90	9.45	6.39	18.89	18.07	0.58	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
B支柱	b施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	83,126	5.53	3.98	-	-	75.26	21.62	11.10	9.62	6.50	19.21	18.39	0.59	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
B支柱	c施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	63,844	5.86	5.19	-	-	69.33	28.14	13.63	9.32	7.39	24.81	23.94	0.77	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
B支柱	c施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	62,125	5.81	5.33	-	-	68.73	28.91	14.01	9.58	7.60	25.46	24.60	0.79	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
B支柱	d施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	56,980	6.56	5.81	-	-	65.64	31.53	11.28	7.54	4.53	27.80	26.83	0.86	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
B支柱	d施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	55,504	6.49	5.96	-	-	65.01	32.37	11.58	7.74	4.65	28.50	27.54	0.88	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-

No.324【 コンクリート巻立て 】
< 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格														備考	
支柱区分	施工内容	生コンクリート規格	養生工の有無		K				R				Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1			K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
C支柱	a施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	85,388	5.23	3.88	-	-	76.10	20.27	11.68	8.69	7.95	18.67	17.90	0.57	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
C支柱	a施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	83,831	5.21	3.95	-	-	75.80	20.65	11.90	8.85	8.10	18.99	18.23	0.58	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
C支柱	b施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	78,177	5.84	4.23	-	-	73.75	22.14	9.70	9.49	6.47	20.41	19.55	0.63	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
C支柱	b施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	76,810	5.81	4.31	-	-	73.43	22.52	9.88	9.66	6.59	20.76	19.90	0.64	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
C支柱	c施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	63,135	5.92	5.24	-	-	68.99	27.38	13.79	9.35	7.63	25.09	24.21	0.78	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
C支柱	c施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	61,442	5.87	5.39	-	-	68.38	28.14	14.17	9.60	7.84	25.75	24.88	0.80	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
C支柱	d施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	55,955	6.68	5.92	-	-	65.01	30.90	11.29	7.46	4.61	28.31	27.32	0.88	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
C支柱	d施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	54,156	6.59	6.11	-	-	64.21	31.94	11.67	7.70	4.76	29.20	28.22	0.91	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
D支柱	a施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	82,156	5.36	4.03	-	-	75.25	20.61	11.95	8.08	7.80	19.39	18.60	0.60	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
D支柱	a施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	80,145	5.32	4.13	-	-	74.83	21.12	12.25	8.29	8.00	19.85	19.07	0.61	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
D支柱	b施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	74,801	6.01	4.42	-	-	72.67	22.63	9.85	8.57	6.50	21.32	20.43	0.66	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
D支柱	b施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	73,050	5.98	4.53	-	-	72.22	23.15	10.09	8.78	6.66	21.80	20.92	0.67	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
D支柱	c施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	62,747	5.96	5.28	-	-	68.80	26.93	13.91	9.36	7.76	25.24	24.36	0.78	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
D支柱	c施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	61,067	5.90	5.42	-	-	68.20	27.69	14.29	9.62	7.97	25.90	25.03	0.80	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
D支柱	d施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	55,382	6.75	5.98	-	-	64.65	30.51	11.33	7.40	4.66	28.60	27.60	0.89	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
D支柱	d施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	53,608	6.67	6.18	-	-	63.83	31.52	11.71	7.64	4.81	29.50	28.51	0.92	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-

No.324【 コンクリート巻立て 】
< 積算単位：m3 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格													備考
支柱区分	施工内容	生コンクリート規格	養生工の有無		K				R	Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	
E支柱	a施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	103,780	4.69	3.19	-	-	79.89	14.94	12.51	12.31	8.33	15.42	14.73	0.47	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
E支柱	a施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	101,970	4.66	3.24	-	-	79.66	15.23	12.73	12.52	8.47	15.68	14.99	0.48	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
E支柱	b施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	97,191	5.13	3.40	-	-	78.40	15.99	13.14	11.06	7.21	16.47	15.72	0.50	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
E支柱	b施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	95,564	5.12	3.46	-	-	78.14	16.25	13.36	11.24	7.34	16.74	15.99	0.51	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
E支柱	c施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	65,099	5.80	5.09	-	-	69.87	23.82	16.61	10.88	7.17	24.33	23.48	0.75	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
E支柱	c施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	63,351	5.75	5.23	-	-	69.28	24.47	17.07	11.18	7.37	24.97	24.13	0.77	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
E支柱	d施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	58,308	6.47	5.68	-	-	66.37	26.59	14.71	9.36	4.42	27.16	26.21	0.84	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
E支柱	d施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	56,798	6.41	5.83	-	-	65.74	27.29	15.10	9.61	4.54	27.85	26.91	0.86	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
F支柱	a施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	95,378	4.92	3.47	-	-	78.34	15.64	13.11	10.87	8.64	16.74	16.02	0.51	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
F支柱	a施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	93,686	4.90	3.53	-	-	78.07	15.91	13.35	11.07	8.80	17.03	16.31	0.52	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
F支柱	b施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	88,528	5.46	3.74	-	-	76.48	16.84	11.71	11.48	7.39	18.06	17.26	0.55	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
F支柱	b施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	87,023	5.43	3.80	-	-	76.21	17.12	11.92	11.68	7.52	18.36	17.56	0.56	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
F支柱	c施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	64,314	5.87	5.15	-	-	69.50	23.13	16.71	10.86	7.42	24.63	23.77	0.76	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
F支柱	c施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	62,593	5.81	5.29	-	-	68.92	23.78	17.17	11.16	7.62	25.27	24.42	0.78	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
F支柱	d施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	57,203	6.60	5.79	-	-	65.70	25.99	14.69	9.24	4.51	27.70	26.72	0.86	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
F支柱	d施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	55,733	6.53	5.94	-	-	65.08	26.68	15.08	9.48	4.63	28.39	27.43	0.88	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-

No.325【 足場（適用範囲外コンクリート巻立て工） 】

< 積算単位：掛m² >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R				Z						S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
-	3,553.5	15.46	8.27	-	-	84.54	35.06	5.92	4.24	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	とび工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-		

No. 326 【 下地処理（適用範囲外コンクリート巻立て工） 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
－		K				R				Z	Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S				
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
－	1,886.5	0.00	－	－	－	100.00	33.52	31.42	24.35	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－			

No.327 【 型枠（適用範囲外コンクリート巻立て工） 】

< 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
型枠種別		K				R	Z				S	K（*印：賃料）								R				Z				S				
		K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
一般型枠	6,315.1	0.00	-	-	-	100.00	64.66	11.45	8.64	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
合板円形 型枠	6,488.4	0.00	-	-	-	100.00	53.32	15.73	14.99	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No. 328 【 コンクリート（適用範囲外コンクリート巻立て工） 】

< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
生コンクリート規格	養生工の有無		K	R				Z	S	K（※印：賃料）						R				Z				S									
				K1	K2	K3	R1			R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4					
24-12-25(20)(高炉)	有り	29,184	11.80	11.35	-	-	34.02	13.77	8.85	6.30	3.80	54.18	52.43	1.69	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	無し	27,579	12.25	12.01	-	-	30.46	9.82	9.36	6.66	4.03	57.29	55.47	1.79	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-			

No.329【 とりこわし 】
< 積算単位：m³ >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考	
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S		
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
-	82,162	1.92	1.50	0.42	-	95.01	43.45	35.58	13.22	-	3.07	3.07	-	-	-	空気圧縮機「可搬式・エンジン駆動・スクリュウ型・排出ガス対策型（第2次基準値）」吐出量3.5～3.7m3／min吐出圧力0.7MPa	*	さく岩機「コンクリートブレーカ」20kg級		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No.330【 鉄筋 】
< 積算単位： t >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
鉄筋規格																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

No. 331 【 コンクリート 】
< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
コンクリート規格	養生工の有無		K	R				Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S					
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4				
24-12-25(20) (普通)	有り	56,346	0.00	-	-	-	72.61	25.87	25.56	8.76	5.23	27.39	27.39	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 普通 24-1 2-25 (2 0) W/C 55%	-	-	-	-	-	-	
24-12-25(20) (普通)	無し	54,795	0.00	-	-	-	71.84	26.60	24.32	9.01	5.38	28.16	28.16	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 普通 24-1 2-25 (2 0) W/C 55%	-	-	-	-	-	-	

No. 332 【 足場・防護 】
< 積算単位：m² >

条件区分			標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考	
防護種類	1工事での足場 使用回数	足場を架設している総月数		K				R					Z					K（※印：賃料）						R				Z					S
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
シート	1回	0.5月以下	4,800.9	0.00	-	-	-	100.00	97.49	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シート	1回	0.5月を超え1.0月以下	5,002.4	0.00	-	-	-	100.00	93.56	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シート	1回	1.0月を超え1.5月以下	5,203.9	0.00	-	-	-	100.00	89.94	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シート	1回	1.5月を超え2.0月以下	5,405.4	0.00	-	-	-	100.00	86.59	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シート	1回	2.0月を超え2.5月以下	5,606.9	0.00	-	-	-	100.00	83.47	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シート	1回	2.5月を超え3.0月以下	5,808.4	0.00	-	-	-	100.00	80.58	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シート	1回	3.0月を超え3.5月以下	6,009.9	0.00	-	-	-	100.00	77.88	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シート	1回	3.5月を超え4.0月以下	6,211.4	0.00	-	-	-	100.00	75.35	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シート	1回	4.0月を超え4.5月以下	6,412.9	0.00	-	-	-	100.00	72.98	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シート	1回	4.5月を超え5.0月以下	6,614.4	0.00	-	-	-	100.00	70.76	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シート	1回	5.0月を超え5.5月以下	6,815.9	0.00	-	-	-	100.00	68.67	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シート	1回	5.5月を超え6.0月以下	7,017.4	0.00	-	-	-	100.00	66.70	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シート	1回	6.0月を超え6.5月以下	7,218.9	0.00	-	-	-	100.00	64.83	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シート	2回	1.0月以下	4,800.9	0.00	-	-	-	100.00	97.49	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シート	2回	1.0月を超え2.0月以下	5,002.4	0.00	-	-	-	100.00	93.56	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シート	2回	2.0月を超え3.0月以下	5,203.9	0.00	-	-	-	100.00	89.94	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No. 332 【 足場・防護 】
< 積算単位：m² >

条件区分			標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考	
防護種類	1工事での足場 使用回数	足場を架設している総月数		K				R					Z					K（※印：賃料）						R				Z					S
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
シート	2回	3.0月を超え4.0月以下	5,405.4	0.00	-	-	-	100.00	86.59	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	2回	4.0月を超え5.0月以下	5,606.9	0.00	-	-	-	100.00	83.47	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	2回	5.0月を超え6.0月以下	5,808.4	0.00	-	-	-	100.00	80.58	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	2回	6.0月を超え7.0月以下	6,009.9	0.00	-	-	-	100.00	77.88	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート+板張	1回	0.5月以下	4,814.4	0.00	-	-	-	100.00	97.21	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート+板張	1回	0.5月を超え1.0月以下	5,038.4	0.00	-	-	-	100.00	92.89	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート+板張	1回	1.0月を超え1.5月以下	5,262.4	0.00	-	-	-	100.00	88.94	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート+板張	1回	1.5月を超え2.0月以下	5,486.4	0.00	-	-	-	100.00	85.31	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート+板張	1回	2.0月を超え2.5月以下	5,710.4	0.00	-	-	-	100.00	81.96	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート+板張	1回	2.5月を超え3.0月以下	5,934.4	0.00	-	-	-	100.00	78.87	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート+板張	1回	3.0月を超え3.5月以下	6,158.4	0.00	-	-	-	100.00	76.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート+板張	1回	3.5月を超え4.0月以下	6,382.4	0.00	-	-	-	100.00	73.33	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート+板張	1回	4.0月を超え4.5月以下	6,606.4	0.00	-	-	-	100.00	70.85	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート+板張	1回	4.5月を超え5.0月以下	6,830.4	0.00	-	-	-	100.00	68.52	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート+板張	1回	5.0月を超え5.5月以下	7,054.4	0.00	-	-	-	100.00	66.35	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート+板張	1回	5.5月を超え6.0月以下	7,278.4	0.00	-	-	-	100.00	64.30	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 332 【 足場・防護 】
< 積算単位：m² >

条件区分			標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格																備考
防護種類	1工事での足場 使用回数	足場を架設している総月数		K				R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S		
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
シート+板張	1回	6.0月を超え6.5月以下	7,502.4	0.00	-	-	-	100.00	62.39	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シート+板張	2回	1.0月以下	4,814.4	0.00	-	-	-	100.00	97.21	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シート+板張	2回	1.0月を超え2.0月以下	5,038.4	0.00	-	-	-	100.00	92.89	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シート+板張	2回	2.0月を超え3.0月以下	5,262.4	0.00	-	-	-	100.00	88.94	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シート+板張	2回	3.0月を超え4.0月以下	5,486.4	0.00	-	-	-	100.00	85.31	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シート+板張	2回	4.0月を超え5.0月以下	5,710.4	0.00	-	-	-	100.00	81.96	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シート+板張	2回	5.0月を超え6.0月以下	5,934.4	0.00	-	-	-	100.00	78.87	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シート+板張	2回	6.0月を超え7.0月以下	6,158.4	0.00	-	-	-	100.00	76.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No. 333 【 支承取替（鋼橋） 】

< 積算単位：基 >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
支承形式	現場条件	下部工 ^ア ラット 取付の有無		K	R				Z	S				K（※印：賃料）						R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		
I	-	無し	607,650	0.00	-	-	-	100.00	39.52	15.38	15.28	9.19	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I	-	有り	600,770	0.00	-	-	-	100.00	39.46	15.46	15.15	9.30	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	飯桁	無し	758,320	0.00	-	-	-	100.00	38.01	14.96	14.59	8.78	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	飯桁	有り	746,660	0.00	-	-	-	100.00	38.19	14.74	14.49	8.92	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	1箱桁2沓	無し	909,980	0.00	-	-	-	100.00	38.01	14.96	14.59	8.78	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	1箱桁2沓	有り	895,990	0.00	-	-	-	100.00	38.19	14.74	14.49	8.92	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	1箱桁1沓	無し	1,213,300	0.00	-	-	-	100.00	38.01	14.96	14.59	8.78	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	1箱桁1沓	有り	1,194,700	0.00	-	-	-	100.00	38.19	14.74	14.49	8.92	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	飯桁	無し	926,680	0.00	-	-	-	100.00	37.25	14.47	14.33	8.58	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	飯桁	有り	914,750	0.00	-	-	-	100.00	37.40	14.29	14.25	8.69	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	1箱桁2沓	無し	1,112,000	0.00	-	-	-	100.00	37.25	14.47	14.33	8.58	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	1箱桁2沓	有り	1,097,700	0.00	-	-	-	100.00	37.40	14.29	14.25	8.69	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	1箱桁1沓	無し	1,482,700	0.00	-	-	-	100.00	37.25	14.47	14.33	8.58	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	1箱桁1沓	有り	1,463,600	0.00	-	-	-	100.00	37.40	14.29	14.25	8.69	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	-	無し	491,450	0.00	-	-	-	100.00	38.49	15.01	14.69	8.74	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	-	有り	484,350	0.00	-	-	-	100.00	38.43	14.91	14.72	8.87	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.334【 支承取替（P C橋） 】

< 積算単位：基 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S					
		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4				
-	447,340	0.00	-	-	-	100.00	38.24	14.84	14.61	8.65	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 335 【 支承（材料費） 】

物価資料等による

No. 336 【 桁付ブラケット（材料費） 】

物価資料等による

No. 337 【 沓座コンクリートはつり（支承直下部以外） 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S					
															K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4			
-	491,610	0.00	-	-	-	100.00	47.55	24.92	20.99	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	橋りょう世話役	-	-	-	-	-	-	-			

No. 338 【 下部エブラケット取付 】

< 積算単位：基 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
ブラケット単部材 質量		K				R					Z					S					K（*印：賃料）								R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

No. 339 【 下部工ブラケット（材料費） 】

物価資料等による

No.340【 足場 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分 供用月数	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考					
		K				R	Z				S	K（＊印：賃料）						R				Z				S									
		K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
1ヶ月以下	8,167.5	0.00	-	-	-	100.00	91.83	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1ヶ月を超え2ヶ月以下	8,518.5	0.00	-	-	-	100.00	88.05	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2ヶ月を超え3ヶ月以下	8,869.5	0.00	-	-	-	100.00	84.56	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3ヶ月を超え4ヶ月以下	9,220.5	0.00	-	-	-	100.00	81.35	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4ヶ月を超え5ヶ月以下	9,571.5	0.00	-	-	-	100.00	78.36	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5ヶ月を超え6ヶ月以下	9,922.5	0.00	-	-	-	100.00	75.59	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6ヶ月を超え7ヶ月以下	10,274	0.00	-	-	-	100.00	73.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7ヶ月を超え8ヶ月以下	10,625	0.00	-	-	-	100.00	70.60	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8ヶ月を超え9ヶ月以下	10,976	0.00	-	-	-	100.00	68.34	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9ヶ月を超え10ヶ月以下	11,327	0.00	-	-	-	100.00	66.22	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10ヶ月を超え11ヶ月以下	11,678	0.00	-	-	-	100.00	64.23	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11ヶ月を超え12ヶ月以下	12,029	0.00	-	-	-	100.00	62.36	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 341 【 現場溶接鋼桁補強 】

< 積算単位：m >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S					
															K1		K2		K3		R1		R2		R3			R4		Z1		
-	12,552	0.00	-	-	-	100.00	69.32	19.18	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	橋りょう世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No. 342 【 コ ン ク リ ー ト 削 孔 （ 電 動 式 コ ア ボ ー リ ン グ マ シ ン ） 】
＜ 積 算 単 位 ： 孔 ＞

条件区分		標準単価	機 労 材 構 成 比														代 表 機 労 材 規 格														備考			
アンカー材径	削孔深さ		K	R				Z							S	K（*印：賃料）						R				Z				S				
				K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
17mm以下	500mm以下	4,694.9	0.00	-	-	-	80.52	35.09	34.93	-	-	19.48	19.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンド ビット φ 27.6mm	-	-	-	-	-	-
17mm以下	500mmを超え 1000mm以下	5,557.2	0.00	-	-	-	83.54	37.05	36.88	-	-	16.46	16.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンド ビット φ 27.6mm	-	-	-	-	-	-
17mmを超え 23mm以下	500mm以下	4,829.9	0.00	-	-	-	78.27	34.12	33.95	-	-	21.73	21.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンド ビット φ 33.1mm	-	-	-	-	-	-
17mmを超え 23mm以下	500mmを超え 1000mm以下	5,692.2	0.00	-	-	-	81.56	36.17	36.01	-	-	18.44	18.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンド ビット φ 33.1mm	-	-	-	-	-	-
23mmを超え 30mm以下	500mm以下	4,969.9	0.00	-	-	-	76.06	33.14	33.00	-	-	23.94	23.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンド ビット φ 40mm	-	-	-	-	-	-
23mmを超え 30mm以下	500mmを超え 1000mm以下	5,832.2	0.00	-	-	-	79.60	35.31	35.14	-	-	20.40	20.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンド ビット φ 40mm	-	-	-	-	-	-
30mmを超え 43mm以下	500mm以下	6,218.2	0.00	-	-	-	81.45	36.13	35.96	-	-	18.55	18.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンド ビット φ 53.1mm	-	-	-	-	-	-
30mmを超え 43mm以下	500mmを超え 1000mm以下	7,545.0	0.00	-	-	-	81.32	36.39	36.22	-	-	18.68	18.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンド ビット φ 53.1mm	-	-	-	-	-	-
30mmを超え 43mm以下	1000mmを超え 1300mm以下	16,607	0.00	-	-	-	80.90	37.20	37.03	-	-	19.10	19.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンド ビット φ 53.1mm	-	-	-	-	-	-
43mmを超え 54mm以下	500mm以下	6,390.0	0.00	-	-	-	79.26	35.16	34.99	-	-	20.74	20.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンド ビット φ 64.7mm	-	-	-	-	-	-
43mmを超え 54mm以下	500mmを超え 1000mm以下	7,755.0	0.00	-	-	-	79.12	35.41	35.24	-	-	20.88	20.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンド ビット φ 64.7mm	-	-	-	-	-	-
43mmを超え 54mm以下	1000mmを超え 1300mm以下	17,079	0.00	-	-	-	78.66	36.17	36.00	-	-	21.34	21.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンド ビット φ 64.7mm	-	-	-	-	-	-
54mmを超え 67mm以下	500mm以下	6,619.1	0.00	-	-	-	76.52	33.94	33.78	-	-	23.48	23.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンド ビット φ 77.4mm	-	-	-	-	-	-
54mmを超え 67mm以下	500mmを超え 1000mm以下	8,035.0	0.00	-	-	-	76.36	34.17	34.01	-	-	23.64	23.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンド ビット φ 77.4mm	-	-	-	-	-	-
54mmを超え 67mm以下	1000mmを超え 1300mm以下	17,709	0.00	-	-	-	75.87	34.89	34.72	-	-	24.13	24.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンド ビット φ 77.4mm	-	-	-	-	-	-

No. 342 【 コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン） 】
< 積算単位：孔 >

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
アンカ材径	削孔深さ		K	K				R	R				Z	Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
				K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
67mmを超え80mm以下	500mm以下	6,790.9	0.00	-	-	-	74.58	33.08	32.93	-	-	25.42	25.42	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット φ 90.8mm	-	-	-	-	-			
67mmを超え80mm以下	500mmを超え1000mm以下	8,245.0	0.00	-	-	-	74.41	33.29	33.15	-	-	25.59	25.59	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット φ 90.8mm	-	-	-	-	-			
67mmを超え80mm以下	1000mmを超え1300mm以下	18,182	0.00	-	-	-	73.89	33.97	33.82	-	-	26.11	26.11	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット φ 90.8mm	-	-	-	-	-			
80mmを超え100mm以下	500mm以下	7,020.0	0.00	-	-	-	72.15	32.01	31.85	-	-	27.85	27.85	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット φ 110mm	-	-	-	-	-			
80mmを超え100mm以下	500mmを超え1000mm以下	8,525.0	0.00	-	-	-	71.97	32.20	32.06	-	-	28.03	28.03	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット φ 110mm	-	-	-	-	-			
80mmを超え100mm以下	1000mmを超え1300mm以下	18,812	0.00	-	-	-	71.42	32.84	32.69	-	-	28.58	28.58	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット φ 110mm	-	-	-	-	-			

No. 343 【 コンクリート削孔（電動ハンマドリル） 】
< 積算単位：孔 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R				Z	Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S				
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
-	674.67	0.00	-	-	-	100.00	43.57	43.39	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No. 344 【 コンクリート削孔（さく岩機〔ハンドドリル（空圧式）〕） 】
< 積算単位：孔 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考		
削孔深さ		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
																	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
200mmを超え 500mm以下	1,832.1	0.00	-	-	-	100.00	55.96	28.08	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500mmを超え 800mm以下	2,333.8	0.00	-	-	-	100.00	55.49	27.85	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 345 【 アンカー 】
< 積算単位：本 >

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
適用アンカー材径	削孔方向		K				R					Z						S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
			K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
25mm以下	横方向	1,445.2	0.00	-	-	-	100.00	50.07	25.14	21.88	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
25mm以下	下方向	1,219.8	0.00	-	-	-	100.00	51.07	25.63	22.31	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
25mmを超え 40mm以下	横方向	1,786.4	0.00	-	-	-	100.00	50.08	25.13	21.88	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
25mmを超え 40mm以下	下方向	1,417.1	0.00	-	-	-	100.00	51.07	25.63	22.31	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
40mmを超え 55mm以下	横方向	2,285.3	0.00	-	-	-	100.00	50.08	25.13	21.88	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
40mmを超え 55mm以下	下方向	1,661.1	0.00	-	-	-	100.00	51.07	25.63	22.31	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
55mmを超え 70mm以下	横方向	3,779.2	0.00	-	-	-	100.00	50.08	25.13	21.88	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
55mmを超え 70mm以下	下方向	2,294.2	0.00	-	-	-	100.00	51.07	25.63	22.31	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
70mmを超え 85mm以下	横方向	8,188.4	0.00	-	-	-	100.00	50.09	25.13	21.87	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
70mmを超え 85mm以下	下方向	3,108.4	0.00	-	-	-	100.00	51.07	25.63	22.31	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No. 346 【 アンカー材（材料費） 】【

物価資料等による

No. 347 【 注入材（材料費） 】

物価資料等による

No. 348 【 充填補修 】
< 積算単位：孔 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
-	772.69	0.00	-	-	-	100.00	60.50	34.74	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No. 349 【 補修材（材料費） 】

物価資料等による

No. 350 【 現場孔明（鋼構造物） 】

< 積算単位：本 >

条件区分 作業条件	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R	Z					S	K（*印：賃料）				R				Z				S							
		K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4						
10本以上/ 箇所	1,148.1	0.26	0.26	-	-	99.19	65.35	18.72	-	-	0.55	0.55	-	-	-	発動発電機〔ガソリン エンジン駆動〕 定格 容量1kVA	-	-	-	-	橋りょう特殊工	橋りょう世話役	-	-	ガソリン ギュラー ンド	レ スタ	-	-	-	-	-	
作業性の 悪い箇所 等	2,122.6	0.28	0.28	-	-	99.12	70.69	20.25	-	-	0.60	0.60	-	-	-	発動発電機〔ガソリン エンジン駆動〕 定格 容量1kVA	-	-	-	-	橋りょう特殊工	橋りょう世話役	-	-	ガソリン ギュラー ンド	レ スタ	-	-	-	-	-	

No. 351 【 除草 】
< 積算単位：m² >

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業形態	飛び石防護の有無		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
肩掛け式	有り	76.190	0.61	0.60	-	-	99.39	58.15	25.39	12.96	-	0.00	-	-	-	-	草刈機〔肩掛け式〕 カッタ径255mm	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
肩掛け式	無し	65.117	0.72	0.70	-	-	99.28	68.02	15.17	13.20	-	0.00	-	-	-	-	草刈機〔肩掛け式〕 カッタ径255mm	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
ベルトガイド式	-	16.693	23.93	21.56	-	-	76.07	35.40	25.75	7.39	-	0.00	-	-	-	-	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕 〔簡易搭乗型〕 刈幅150cm	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
人力除草	-	142.21	0.00	-	-	-	100.00	81.65	17.36	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No. 352 【 集草 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
-	24.833	0.00	-	-	-	100.00	95.24	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No. 353 【 積込運搬 】
< 積算単位：m² >

条件区分			標準単価	機方材構成比														代表機方材規格														備考				
運搬機械選定	ダンプトラック運搬距離	バックカー車運搬距離		K				R					Z					S	K（※印：賃料）			R				Z				S						
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	6.5km以下	-	27.348	4.55	4.55	-	-	93.52	78.63	14.11	-	-	1.93	1.93	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	11.5km以下	-	28.286	5.13	5.13	-	-	92.69	76.02	15.91	-	-	2.18	2.18	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	14.5km以下	-	29.225	5.67	5.67	-	-	91.92	73.59	17.60	-	-	2.41	2.41	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	17.5km以下	-	30.164	6.18	6.18	-	-	91.19	71.29	19.19	-	-	2.63	2.63	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	19.5km以下	-	31.103	6.66	6.66	-	-	90.51	69.15	20.67	-	-	2.83	2.83	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	21.5km以下	-	32.041	7.12	7.12	-	-	89.86	67.11	22.08	-	-	3.02	3.02	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	23.5km以下	-	32.980	7.54	7.54	-	-	89.26	65.21	23.40	-	-	3.20	3.20	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	26.0km以下	-	34.388	8.14	8.14	-	-	88.40	62.53	25.25	-	-	3.46	3.46	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	28.0km以下	-	35.796	8.69	8.69	-	-	87.62	60.07	26.95	-	-	3.69	3.69	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	30.0km以下	-	37.205	9.19	9.19	-	-	86.91	57.82	28.52	-	-	3.90	3.90	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	32.0km以下	-	38.613	9.66	9.66	-	-	86.24	55.71	29.98	-	-	4.10	4.10	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	34.5km以下	-	40.490	10.24	10.24	-	-	85.41	53.11	31.77	-	-	4.35	4.35	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	35.0km以下	-	42.368	10.76	10.76	-	-	84.67	50.78	33.39	-	-	4.57	4.57	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
バックカー車(回転式・積載容量4m3)	-	4.0km以下	33.710	16.01	16.01	-	-	79.93	63.80	15.50	-	-	4.06	4.06	-	-	-	-	-	-	-	バックカー車 [回転式] 積載容量4.0m3	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
バックカー車(回転式・積載容量4m3)	-	7.0km以下	34.909	17.01	17.01	-	-	78.68	61.61	16.46	-	-	4.31	4.31	-	-	-	-	-	-	-	バックカー車 [回転式] 積載容量4.0m3	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
バックカー車(回転式・積載容量4m3)	-	10.0km以下	36.109	17.94	17.94	-	-	77.52	59.57	17.36	-	-	4.54	4.54	-	-	-	-	-	-	-	バックカー車 [回転式] 積載容量4.0m3	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
バックカー車(回転式・積載容量4m3)	-	14.0km以下	37.908	19.23	19.23	-	-	75.90	56.73	18.61	-	-	4.87	4.87	-	-	-	-	-	-	-	バックカー車 [回転式] 積載容量4.0m3	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No. 353 【 積込運搬 】
< 積算単位：m² >

条件区分			標準単価	機 材 構 成 比															代 表 機 材 規 格																備考
運搬機械選定	ダンプトラック運搬距離	バックラー車運搬距離		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S		
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
バックラー車(回転式・積載容量4m3)	-	17.5km以下	39.707	20.39	20.39	-	-	74.44	54.16	19.74	-	-	5.17	5.17	-	-	-	バックラー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-				
バックラー車(回転式・積載容量4m3)	-	21.0km以下	41.506	21.46	21.46	-	-	73.10	51.82	20.77	-	-	5.44	5.44	-	-	-	バックラー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-				
バックラー車(回転式・積載容量4m3)	-	25.0km以下	43.905	22.75	22.75	-	-	71.49	48.99	22.02	-	-	5.76	5.76	-	-	-	バックラー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-				
バックラー車(回転式・積載容量4m3)	-	29.0km以下	46.304	23.90	23.90	-	-	70.05	46.46	23.13	-	-	6.05	6.05	-	-	-	バックラー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-				
バックラー車(回転式・積載容量4m3)	-	33.0km以下	49.303	25.19	25.19	-	-	68.43	43.63	24.37	-	-	6.38	6.38	-	-	-	バックラー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-				
バックラー車(回転式・積載容量4m3)	-	35.0km以下	52.302	26.32	26.32	-	-	67.01	41.13	25.47	-	-	6.67	6.67	-	-	-	バックラー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-				

No. 354 【 機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬 】
＜ 積算単位：m² ＞

条件区分				標準単価	機 材 構成 比														代 表 機 材 規 格														備考		
飛び石防護の有無	運搬機械選定	ダンプトラック運搬距離	バックカー車運搬距離		K					R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
有り	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	6.5km以下	-	128.33	1.32	0.96	0.35	-	98.27	50.31	34.50	7.69	3.00	0.41	0.41	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機〔肩掛式〕カッタ径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	11.5km以下	-	129.27	1.48	1.12	0.35	-	98.05	49.93	34.25	7.64	3.48	0.47	0.47	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機〔肩掛式〕カッタ径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	14.5km以下	-	130.20	1.63	1.27	0.35	-	97.83	49.57	34.00	7.58	3.95	0.54	0.54	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機〔肩掛式〕カッタ径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	17.5km以下	-	131.14	1.78	1.42	0.35	-	97.62	49.21	33.76	7.53	4.41	0.60	0.60	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機〔肩掛式〕カッタ径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	19.5km以下	-	132.08	1.92	1.57	0.34	-	97.42	48.87	33.52	7.48	4.86	0.66	0.66	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機〔肩掛式〕カッタ径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	21.5km以下	-	133.02	2.06	1.71	0.34	-	97.22	48.54	33.28	7.42	5.31	0.72	0.72	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機〔肩掛式〕カッタ径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	23.5km以下	-	133.96	2.20	1.85	0.34	-	97.02	48.19	33.05	7.37	5.76	0.78	0.78	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機〔肩掛式〕カッタ径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	26.0km以下	-	135.37	2.41	2.06	0.34	-	96.72	47.69	32.71	7.29	6.41	0.87	0.87	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機〔肩掛式〕カッタ径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	28.0km以下	-	136.78	2.61	2.27	0.33	-	96.43	47.19	32.37	7.22	7.05	0.96	0.96	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機〔肩掛式〕カッタ径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	30.0km以下	-	138.18	2.81	2.47	0.33	-	96.14	46.71	32.04	7.68	7.14	1.05	1.05	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機〔肩掛式〕カッタ径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	32.0km以下	-	139.59	3.00	2.67	0.33	-	95.87	46.24	31.72	8.29	7.07	1.13	1.13	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機〔肩掛式〕カッタ径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	34.5km以下	-	141.47	3.25	2.93	0.32	-	95.51	45.63	31.30	9.09	6.98	1.24	1.24	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機〔肩掛式〕カッタ径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	35.0km以下	-	143.35	3.50	3.18	0.32	-	95.15	45.02	30.89	9.87	6.89	1.35	1.35	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機〔肩掛式〕カッタ径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	バックカー車(回転式・積載容量4m3)	-	4.0km以下	134.69	4.35	4.00	0.34	-	94.64	47.92	32.87	7.33	3.88	1.01	1.01	-	-	-	バックカー車〔回転式〕積載容量4.0m3	草刈機〔肩掛式〕カッタ径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
有り	バックカー車(回転式・積載容量4m3)	-	7.0km以下	135.89	4.71	4.37	0.33	-	94.19	47.50	32.58	7.27	4.23	1.10	1.10	-	-	-	バックカー車〔回転式〕積載容量4.0m3	草刈機〔肩掛式〕カッタ径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
有り	バックカー車(回転式・積載容量4m3)	-	10.0km以下	137.09	5.06	4.72	0.33	-	93.75	47.09	32.30	7.20	4.57	1.19	1.19	-	-	-	バックカー車〔回転式〕積載容量4.0m3	草刈機〔肩掛式〕カッタ径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
有り	バックカー車(回転式・積載容量4m3)	-	14.0km以下	138.89	5.57	5.24	0.33	-	93.10	46.48	31.88	7.11	5.07	1.33	1.33	-	-	-	バックカー車〔回転式〕積載容量4.0m3	草刈機〔肩掛式〕カッタ径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		

No. 354 【 機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬 】
＜ 積算単位：m 2 ＞

条件区分				標準単価	機 材 構 成 比														代 表 機 材 規 格														備考		
飛び石防護の有無	運搬機械選定	ダンプトラック運搬距離	バックカー運搬距離		K					R						Z						S	K（※印：賃料）				R				Z				S
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2			K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
有り	バックカー車(回転式・積載容量4m3)	-	17.5km以下	140.69	6.07	5.75	0.32	-	92.48	45.89	31.47	7.02	5.57	1.45	1.45	-	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	草刈機〔肩掛式〕 カット径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
有り	バックカー車(回転式・積載容量4m3)	-	21.0km以下	142.49	6.57	6.25	0.32	-	91.85	45.31	31.07	6.93	6.05	1.58	1.58	-	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	草刈機〔肩掛式〕 カット径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
有り	バックカー車(回転式・積載容量4m3)	-	25.0km以下	144.88	7.20	6.89	0.31	-	91.06	44.57	30.56	6.81	6.67	1.74	1.74	-	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	草刈機〔肩掛式〕 カット径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
有り	バックカー車(回転式・積載容量4m3)	-	29.0km以下	147.28	7.82	7.51	0.31	-	90.28	43.84	30.06	7.27	6.70	1.90	1.90	-	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	草刈機〔肩掛式〕 カット径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
有り	バックカー車(回転式・積載容量4m3)	-	33.0km以下	150.28	8.56	8.26	0.30	-	89.35	42.97	29.46	7.99	6.57	2.09	2.09	-	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	草刈機〔肩掛式〕 カット径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
有り	バックカー車(回転式・積載容量4m3)	-	35.0km以下	153.28	9.28	8.98	0.30	-	88.45	42.12	28.88	8.69	6.44	2.27	2.27	-	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	草刈機〔肩掛式〕 カット径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
無し	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	6.5km以下	-	117.25	1.46	1.06	0.39	-	98.09	45.86	37.76	8.42	3.29	0.45	0.45	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機〔肩掛式〕 カット径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	11.5km以下	-	118.19	1.61	1.22	0.38	-	97.87	45.53	37.46	8.35	3.80	0.52	0.52	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機〔肩掛式〕 カット径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	14.5km以下	-	119.13	1.78	1.39	0.38	-	97.63	45.16	37.16	8.29	4.31	0.59	0.59	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機〔肩掛式〕 カット径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	17.5km以下	-	120.07	1.94	1.55	0.38	-	97.40	44.80	36.87	8.22	4.82	0.66	0.66	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機〔肩掛式〕 カット径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	19.5km以下	-	121.01	2.10	1.71	0.38	-	97.18	44.45	36.59	8.16	5.31	0.72	0.72	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機〔肩掛式〕 カット径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	21.5km以下	-	121.95	2.25	1.87	0.37	-	96.96	44.10	36.31	8.10	5.80	0.79	0.79	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機〔肩掛式〕 カット径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	23.5km以下	-	122.89	2.40	2.02	0.37	-	96.74	43.77	36.03	8.03	6.28	0.86	0.86	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機〔肩掛式〕 カット径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	26.0km以下	-	124.30	2.63	2.25	0.37	-	96.42	43.28	35.62	7.94	6.98	0.95	0.95	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機〔肩掛式〕 カット径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	28.0km以下	-	125.70	2.84	2.47	0.36	-	96.11	42.80	35.22	7.85	7.67	1.05	1.05	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機〔肩掛式〕 カット径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	30.0km以下	-	127.11	3.06	2.69	0.36	-	95.80	42.32	34.83	8.34	7.77	1.14	1.14	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機〔肩掛式〕 カット径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	32.0km以下	-	128.52	3.26	2.90	0.35	-	95.51	41.87	34.45	9.00	7.68	1.23	1.23	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機〔肩掛式〕 カット径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.354 【 機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬 】
＜ 積算単位：m² ＞

条件区分				標準単価	機 労 材 構 成 比														代 表 機 労 材 規 格													備考			
飛び石防護の有無	運搬機械選定	ダンプトラック運搬距離	バックカー車運搬距離		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
無し	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	34.5km以下	-	130.40	3.54	3.18	0.35	-	95.11	41.25	33.95	9.86	7.57	1.35	1.35	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機〔肩掛式〕カッタ径255mm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
無し	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	35.0km以下	-	132.27	3.79	3.44	0.34	-	94.75	40.69	33.47	10.69	7.46	1.46	1.46	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機〔肩掛式〕カッタ径255mm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
無し	バックカー車(回転式・積載容量4m3)	-	4.0km以下	123.62	4.74	4.36	0.37	-	94.16	43.52	35.82	7.99	4.22	1.10	1.10	-	-	-	バックカー車〔回転式〕積載容量4.0m3	草刈機〔肩掛式〕カッタ径255mm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
無し	バックカー車(回転式・積載容量4m3)	-	7.0km以下	124.82	5.12	4.75	0.36	-	93.68	43.11	35.47	7.91	4.60	1.20	1.20	-	-	-	バックカー車〔回転式〕積載容量4.0m3	草刈機〔肩掛式〕カッタ径255mm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
無し	バックカー車(回転式・積載容量4m3)	-	10.0km以下	126.02	5.51	5.14	0.36	-	93.19	42.69	35.13	7.84	4.97	1.30	1.30	-	-	-	バックカー車〔回転式〕積載容量4.0m3	草刈機〔肩掛式〕カッタ径255mm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
無し	バックカー車(回転式・積載容量4m3)	-	14.0km以下	127.81	6.07	5.70	0.36	-	92.49	42.09	34.64	7.72	5.51	1.44	1.44	-	-	-	バックカー車〔回転式〕積載容量4.0m3	草刈機〔肩掛式〕カッタ径255mm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
無し	バックカー車(回転式・積載容量4m3)	-	17.5km以下	129.61	6.60	6.24	0.35	-	91.82	41.51	34.16	7.62	6.04	1.58	1.58	-	-	-	バックカー車〔回転式〕積載容量4.0m3	草刈機〔肩掛式〕カッタ径255mm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
無し	バックカー車(回転式・積載容量4m3)	-	21.0km以下	131.41	7.14	6.78	0.35	-	91.15	40.93	33.69	7.51	6.56	1.71	1.71	-	-	-	バックカー車〔回転式〕積載容量4.0m3	草刈機〔肩掛式〕カッタ径255mm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
無し	バックカー車(回転式・積載容量4m3)	-	25.0km以下	133.81	7.81	7.46	0.34	-	90.30	40.20	33.09	7.38	7.22	1.89	1.89	-	-	-	バックカー車〔回転式〕積載容量4.0m3	草刈機〔肩掛式〕カッタ径255mm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
無し	バックカー車(回転式・積載容量4m3)	-	29.0km以下	136.21	8.46	8.12	0.33	-	89.48	39.50	32.50	7.86	7.25	2.06	2.06	-	-	-	バックカー車〔回転式〕積載容量4.0m3	草刈機〔肩掛式〕カッタ径255mm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
無し	バックカー車(回転式・積載容量4m3)	-	33.0km以下	139.21	9.25	8.92	0.33	-	88.49	38.65	31.80	8.63	7.09	2.26	2.26	-	-	-	バックカー車〔回転式〕積載容量4.0m3	草刈機〔肩掛式〕カッタ径255mm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
無し	バックカー車(回転式・積載容量4m3)	-	35.0km以下	142.21	10.00	9.68	0.32	-	87.55	37.84	31.13	9.37	6.94	2.45	2.45	-	-	-	バックカー車〔回転式〕積載容量4.0m3	草刈機〔肩掛式〕カッタ径255mm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	

No. 355 【 機械除草（肩掛式）・集草 】

< 積算単位：m 2 >

条件区分 飛び石防 護の有無	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
		K				R	Z				S	K（*印：賃料）								R				Z				S		
		K	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	
有り	101.53	0.46	0.45	-	-	99.54	43.64	42.35	9.73	-	0.00	-	-	-	-	草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
無し	90.346	0.53	0.51	-	-	99.47	49.03	35.69	10.93	-	0.00	-	-	-	-	草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-

No. 356 【 機械除草（ハンドガイド式）・集草・積込運搬 】
< 積算単位：m² >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考	
運搬機械選定	ダンプトラック運搬距離	バックカー車運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S		
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	6.5km以下	-	68.831	7.29	5.23	1.80	-	91.95	71.88	8.57	5.60	1.79	0.76	0.76	-	-	-	-	草刈機〔ハンドガイド式・笹ノヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕刈幅150cm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	11.5km以下	-	69.770	7.48	5.15	2.08	-	91.64	70.91	8.46	6.45	1.77	0.88	0.88	-	-	-	-	草刈機〔ハンドガイド式・笹ノヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕刈幅150cm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	14.5km以下	-	70.709	7.68	5.09	2.34	-	91.33	69.98	8.34	7.27	1.74	0.99	0.99	-	-	-	-	草刈機〔ハンドガイド式・笹ノヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕刈幅150cm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	17.5km以下	-	71.647	7.87	5.02	2.60	-	91.03	69.06	8.24	8.07	1.72	1.10	1.10	-	-	-	-	草刈機〔ハンドガイド式・笹ノヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕刈幅150cm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	19.5km以下	-	72.586	8.04	4.95	2.85	-	90.75	68.17	8.86	8.13	1.70	1.21	1.21	-	-	-	-	草刈機〔ハンドガイド式・笹ノヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕刈幅150cm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	21.5km以下	-	73.525	8.23	4.89	3.10	-	90.46	67.31	9.62	8.02	1.67	1.31	1.31	-	-	-	-	草刈機〔ハンドガイド式・笹ノヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕刈幅150cm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	23.5km以下	-	74.464	8.41	4.83	3.34	-	90.17	66.45	10.36	7.92	1.65	1.42	1.42	-	-	-	-	草刈機〔ハンドガイド式・笹ノヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕刈幅150cm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	26.0km以下	-	75.872	8.66	4.74	3.69	-	89.78	65.22	11.44	7.78	1.62	1.56	1.56	-	-	-	-	草刈機〔ハンドガイド式・笹ノヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕刈幅150cm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	28.0km以下	-	77.280	8.90	4.65	4.02	-	89.39	64.03	12.48	7.63	1.59	1.71	1.71	-	-	-	-	草刈機〔ハンドガイド式・笹ノヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕刈幅150cm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	30.0km以下	-	78.688	9.13	4.57	4.34	-	89.03	62.90	13.48	7.50	1.56	1.84	1.84	-	-	-	-	草刈機〔ハンドガイド式・笹ノヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕刈幅150cm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	32.0km以下	-	80.096	9.37	4.66	4.49	-	88.65	61.76	14.45	7.37	1.54	1.98	1.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機〔ハンドガイド式・笹ノヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕刈幅150cm	-	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	34.5km以下	-	81.974	9.66	5.06	4.39	-	88.19	60.35	15.69	7.20	1.50	2.15	2.15	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機〔ハンドガイド式・笹ノヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕刈幅150cm	-	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	35.0km以下	-	83.851	9.94	5.44	4.29	-	87.75	59.00	16.87	7.04	1.47	2.31	2.31	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機〔ハンドガイド式・笹ノヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕刈幅150cm	-	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
バックカー車(回転式・積載容量4m3)	-	4.0km以下	75.193	12.19	7.18	4.78	-	85.99	65.79	7.85	6.95	1.64	1.82	1.82	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕積載容量4.0m3	草刈機〔ハンドガイド式・笹ノヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕刈幅150cm	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
バックカー車(回転式・積載容量4m3)	-	7.0km以下	76.393	12.71	7.77	4.71	-	85.32	64.77	7.72	7.52	1.61	1.97	1.97	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕積載容量4.0m3	草刈機〔ハンドガイド式・笹ノヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕刈幅150cm	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
バックカー車(回転式・積載容量4m3)	-	10.0km以下	77.592	13.21	8.35	4.63	-	84.68	63.77	8.08	7.60	1.59	2.11	2.11	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕積載容量4.0m3	草刈機〔ハンドガイド式・笹ノヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕刈幅150cm	-	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No. 356 【 機械除草（ハンドガイド式）・集草・積込運搬 】
< 積算単位：m² >

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考
運搬機械選定	ダンプトラック運搬距離	バック車運搬距離		K				R					Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S			
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
バック車(回転式・積載容量4m3)	-	14.0km以下	79.391	13.93	9.18	4.53	-	83.75	62.33	8.88	7.43	1.55	2.32	2.32	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕刈幅150cm	-	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
バック車(回転式・積載容量4m3)	-	17.5km以下	81.191	14.62	9.97	4.43	-	82.86	60.94	9.65	7.27	1.52	2.52	2.52	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕刈幅150cm	-	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
バック車(回転式・積載容量4m3)	-	21.0km以下	82.990	15.27	10.73	4.33	-	82.01	59.63	10.39	7.11	1.48	2.72	2.72	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕刈幅150cm	-	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
バック車(回転式・積載容量4m3)	-	25.0km以下	85.389	16.11	11.69	4.21	-	80.93	57.95	11.32	6.91	1.44	2.96	2.96	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕刈幅150cm	-	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
バック車(回転式・積載容量4m3)	-	29.0km以下	87.788	16.90	12.60	4.10	-	79.91	56.37	12.20	6.72	1.40	3.19	3.19	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕刈幅150cm	-	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
バック車(回転式・積載容量4m3)	-	33.0km以下	90.786	17.83	13.68	3.96	-	78.71	54.51	13.23	6.50	1.36	3.46	3.46	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕刈幅150cm	-	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
バック車(回転式・積載容量4m3)	-	35.0km以下	93.785	18.70	14.68	3.83	-	77.58	52.77	14.20	6.29	1.31	3.72	3.72	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕刈幅150cm	-	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No.357【 機械除草（ハンドガイド式）・集草 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
															K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4															
-	41.397	9.29	8.69	-	-	90.71	67.54	14.26	2.98	-	0.00	-	-	-	-	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕刈幅150cm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-		

No. 358 【 路面清掃（路肩部・人力） 】

< 積算単位：k m >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考		
塵埃量		K				R					Z					S	K（*印：賃料）								R				Z				S	
		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
少ない	17,372	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
普通	86,860	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
多い	138,980	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No. 359 【 路面清掃（歩道等・人力） 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分 施工場所・ 塵埃量	標準単価	機 材 構 成 比														代 表 機 材 規 格														備 考				
		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）								R				Z				S	
		K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
歩道 少ない	10.858	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
歩道 普通	132.46	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
歩道 多い	199.78	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
横断歩道 橋・地下道 少ない	21.715	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
横断歩道 橋・地下道 普通	47.773	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
横断歩道 橋・地下道 多い	76.003	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
中央分離帯 普通	6.5145	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
中央分離帯 多い	23.887	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
歩道(草の処理) 普通	345.27	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
歩道(草の処理) 多い	412.59	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

No.360 【 側溝清掃（人力清掃工） 】

< 積算単位：m >

条件区分 側溝蓋規格	標準単価	機 労 材 構 成 比															代 表 機 労 材 規 格																備考
		K				R	Z					S	K （ *印：賃料）								R				Z				S				
		K	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z		Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
無蓋	457.62	0.00	-	-	-	100.00	75.18	24.82	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
有蓋 コン リート蓋	1,110.2	0.00	-	-	-	100.00	75.53	24.47	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
有蓋 銅蓋 （※糸締 無）	1,171.5	0.00	-	-	-	100.00	78.92	21.08	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
有蓋 銅蓋 （※糸締 有）	1,786.3	0.00	-	-	-	100.00	80.65	19.35	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No. 361 【 枿清掃（人力清掃工） 】
< 積算単位：箇所 >

条件区分 蓋の有無及 び土砂厚	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考			
		K				R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S		
																	K1		K2		K3		R1		R2		R3		R4			Z1	
有蓋 25cm 未満	1,672.1	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有蓋 25cm 以上	2,193.2	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無蓋 25cm 未満	955.46	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無蓋 25cm 以上	1,824.1	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.362【 面導水 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
-	4,293.9	14.16	13.62	-	-	83.29	33.73	29.45	16.91	-	2.55	2.46	-	-	-	高所作業車 トラック 架装リフト・垂直型 幅広デッキタイプ 作業床高さ10～12m	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 363 【 面導水（材料費） 】

物価資料等による

No.364【 線導水 】
< 積算単位：m >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
－		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2		Z3	Z4	K1		K2		K3		R1		R2		R3				R4		Z1		Z2		Z3		Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

No. 365 【 線導水（材料費） 】

物価資料等による

No. 366 【 チッピング（厚 2 c m以下） 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
－		K				R				Z	Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S				
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
－	7,496.6	0.00	－	－	－	100.00	72.21	10.32	9.22	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－			

No. 367 【 アンカー筋挿入 】
< 積算単位：本 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R				Z					S	K（*印：賃料）				R				Z				S				
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
-	830.53	0.00	-	-	-	100.00	53.33	25.88	16.95	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 368 【 アンカー筋（材料費） 】【

物価資料等による

No. 369 【 注入材（材料費） 】

物価資料等による

No.370【 鉄筋（沓座拡幅工） 】

< 積算単位： t >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
															K1		K2		K3		R1		R2		R3			R4			Z1		Z2		Z3		Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
鉄筋規格																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</

No. 371 【 型枠（沓座拡張工） 】
< 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
－		K				R				Z	Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S				
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
－	10,460	0.00	－	－	－	100.00	62.15	14.40	9.66	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	型わく工	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－			

No.372【 コンクリート（沓座拡幅工） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
															K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
コンクリート規格																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</

No. 373 【 路肩整正（人力による土はね） 】

< 積算単位：m² >

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																	備考
D1D区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
			K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
無し	2.0km以下	679.81	2.88	2.88	-	-	95.75	85.41	10.34	-	-	1.37	1.37	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
無し	3.0km以下	708.18	3.56	3.56	-	-	94.75	81.98	12.77	-	-	1.69	1.69	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
無し	5.0km以下	736.55	4.18	4.18	-	-	93.83	78.83	15.00	-	-	1.99	1.99	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
無し	6.5km以下	764.93	4.76	4.76	-	-	92.98	75.90	17.08	-	-	2.26	2.26	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
無し	8.5km以下	793.30	5.29	5.29	-	-	92.19	73.19	19.00	-	-	2.52	2.52	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
無し	11.0km以下	835.86	6.03	6.03	-	-	91.10	69.46	21.64	-	-	2.87	2.87	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
無し	16.0km以下	892.61	6.90	6.90	-	-	89.82	65.05	24.77	-	-	3.28	3.28	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
無し	27.5km以下	1,006.1	8.35	8.35	-	-	87.68	57.72	29.96	-	-	3.97	3.97	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
無し	60.0km以下	1,204.7	10.23	10.23	-	-	84.90	48.20	36.70	-	-	4.87	4.87	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
有り	1.5km以下	679.81	2.88	2.88	-	-	95.75	85.41	10.34	-	-	1.37	1.37	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
有り	2.5km以下	708.18	3.56	3.56	-	-	94.75	81.98	12.77	-	-	1.69	1.69	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
有り	4.5km以下	736.55	4.18	4.18	-	-	93.83	78.83	15.00	-	-	1.99	1.99	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
有り	6.0km以下	764.93	4.76	4.76	-	-	92.98	75.90	17.08	-	-	2.26	2.26	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
有り	8.0km以下	793.30	5.29	5.29	-	-	92.19	73.19	19.00	-	-	2.52	2.52	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
有り	10.5km以下	835.86	6.03	6.03	-	-	91.10	69.46	21.64	-	-	2.87	2.87	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				

No. 373 【 路肩整正（人力による土はね） 】

< 積算単位：m 2 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
D1D区間の有無	運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
有り	14.5km以下	892.61	6.90	6.90	-	-	89.82	65.05	24.77	-	-	3.28	3.28	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	普通作業員	運転手 (一般)	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む		
有り	23.0km以下	1,006.1	8.35	8.35	-	-	87.68	57.72	29.96	-	-	3.97	3.97	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	普通作業員	運転手 (一般)	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む		
有り	60.0km以下	1,204.7	10.23	10.23	-	-	84.90	48.20	36.70	-	-	4.87	4.87	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	普通作業員	運転手 (一般)	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む		

No. 374 【 ガードレール復旧 】
< 積算単位：m >

条件区分		標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
作業区分	材料費		K	R				Z	S	K（*印：賃料）						R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				K1	K2	K3	R1			R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
コンクリート、土中 建込用支柱及び レール	土中建込 Gr-B-4E 塗装	12,482	0.00	-	-	-	49.28	48.22	-	-	-	50.72	50.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 375 【 ガードパイプ復旧 】

< 積算単位：m >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
作業区分	材料費		K				R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
コンクリート、土 中建込用 支柱及び パイプ	GP-BP-2E 土中建込 塗装	14,582	0.00	-	-	-	30.73	30.07	-	-	-	69.27	69.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 376 【 舗装版破碎積込 】
< 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R	Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S						
												K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
-	1,106.3	5.37	5.37	-	-	92.07	54.44	22.32	15.31	-	2.56	2.56	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）】 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	*	-					普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 1．2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No.377【 床掘り 】
< 積算単位：m³ >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R				Z						S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
-	3,563.7	7.15	7.15	-	-	89.44	48.28	20.79	20.37	-	3.41	3.41	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）】 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	*	-					普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No.378【 埋戻し・締固め 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分 土質	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R	Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S								
		K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4						
土砂	4,378.6	9.70	9.70	-	-	85.67	34.40	27.63	11.28	11.23	4.63	4.63	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1．2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
中埋砂	6,407.4	6.62	6.62	-	-	64.01	23.54	18.88	7.70	7.67	29.37	26.21	3.16	-	-	バックホウ（クローラ型）〔超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	砂 再生砂	軽油 1．2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 379 【 運搬（電線共同溝） 】

< 積算単位：m 3 >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考		
積載区分	D/D区間の有無	運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
土砂	無し	0.5km以下	815.85	25.61	25.61	-	-	61.60	61.60	-	-	-	12.79	12.79	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	無し	2.0km以下	979.01	25.61	25.61	-	-	61.60	61.60	-	-	-	12.79	12.79	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	無し	3.5km以下	1,142.2	25.61	25.61	-	-	61.60	61.60	-	-	-	12.79	12.79	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	無し	6.5km以下	1,468.5	25.61	25.61	-	-	61.60	61.60	-	-	-	12.79	12.79	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	無し	11.5km以下	1,958.0	25.61	25.61	-	-	61.60	61.60	-	-	-	12.79	12.79	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	無し	26.5km以下	2,937.0	25.61	25.61	-	-	61.60	61.60	-	-	-	12.79	12.79	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	無し	60.0km以下	5,874.1	25.61	25.61	-	-	61.60	61.60	-	-	-	12.79	12.79	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	有り	0.5km以下	815.85	25.61	25.61	-	-	61.60	61.60	-	-	-	12.79	12.79	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	有り	2.0km以下	979.01	25.61	25.61	-	-	61.60	61.60	-	-	-	12.79	12.79	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	有り	3.5km以下	1,142.2	25.61	25.61	-	-	61.60	61.60	-	-	-	12.79	12.79	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	有り	6.0km以下	1,468.5	25.61	25.61	-	-	61.60	61.60	-	-	-	12.79	12.79	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	有り	10.5km以下	1,958.0	25.61	25.61	-	-	61.60	61.60	-	-	-	12.79	12.79	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	有り	22.5km以下	2,937.0	25.61	25.61	-	-	61.60	61.60	-	-	-	12.79	12.79	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	有り	60.0km以下	5,874.1	25.61	25.61	-	-	61.60	61.60	-	-	-	12.79	12.79	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
アスファルト塊	無し	0.5km以下	1,060.6	25.61	25.61	-	-	61.60	61.60	-	-	-	12.79	12.79	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 379 【 運搬（電線共同溝） 】

< 積算単位：m 3 >

条件区分			標準単価	機 労 材 構 成 比														代 表 機 労 材 規 格														備考		
積載区分	D/D区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
アスファルト塊	無し	2.0km以下	1,272.7	25.61	25.61	-	-	61.60	61.60	-	-	-	12.79	12.79	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
アスファルト塊	無し	3.5km以下	1,484.8	25.61	25.61	-	-	61.60	61.60	-	-	-	12.79	12.79	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
アスファルト塊	無し	6.5km以下	1,909.1	25.61	25.61	-	-	61.60	61.60	-	-	-	12.79	12.79	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
アスファルト塊	無し	11.5km以下	2,545.4	25.61	25.61	-	-	61.60	61.60	-	-	-	12.79	12.79	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
アスファルト塊	無し	26.5km以下	3,818.2	25.61	25.61	-	-	61.60	61.60	-	-	-	12.79	12.79	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
アスファルト塊	無し	60.0km以下	7,636.3	25.61	25.61	-	-	61.60	61.60	-	-	-	12.79	12.79	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
アスファルト塊	有り	0.5km以下	1,060.6	25.61	25.61	-	-	61.60	61.60	-	-	-	12.79	12.79	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
アスファルト塊	有り	2.0km以下	1,272.7	25.61	25.61	-	-	61.60	61.60	-	-	-	12.79	12.79	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
アスファルト塊	有り	3.5km以下	1,484.8	25.61	25.61	-	-	61.60	61.60	-	-	-	12.79	12.79	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
アスファルト塊	有り	6.0km以下	1,909.1	25.61	25.61	-	-	61.60	61.60	-	-	-	12.79	12.79	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
アスファルト塊	有り	10.5km以下	2,545.4	25.61	25.61	-	-	61.60	61.60	-	-	-	12.79	12.79	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
アスファルト塊	有り	22.5km以下	3,818.2	25.61	25.61	-	-	61.60	61.60	-	-	-	12.79	12.79	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
アスファルト塊	有り	60.0km以下	7,636.3	25.61	25.61	-	-	61.60	61.60	-	-	-	12.79	12.79	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 380 【 軽量鋼矢板設置・撤去 】
< 積算単位：m >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考	
－		K				R				Z						S	K（*印：賃料）						R				Z				S		
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
－	3,250.2	5.22	5.22	－	－	92.50	39.72	22.70	15.19	14.89	2.28	2.28	－	－	－	バックホウ（クローラ型）【超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）】 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	*	－			－			普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号バトロール給油	－	－	－	－	－

No.381【 覆工板設置・撤去 】
< 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
															K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
-	1,641.8	6.72	6.72	-	-	89.79	40.61	19.16	16.48	13.54	3.49	3.49	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）】 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	*	-					普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 1．2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No.382【 管路材設置 】
< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
作業区分	設置区分	さや管の条数	さや管(φ50)の条数 (標準以外の組合せ)	さや管(φ30)の条数 (標準以外の組合せ)		K					R					Z					S	K（*印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
露出部	単管設置	-	-	-	2,709.5	0.00	-	-	-	75.98	47.63	16.40	11.80	-	24.02	24.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埋設部	単管設置	-	-	-	2,769.6	0.00	-	-	-	58.30	27.96	17.76	9.81	-	41.70	41.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埋設部	FA管設置	-	-	-	3,506.3	0.00	-	-	-	35.59	15.32	11.22	7.04	-	64.41	64.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埋設部	ボデー管(φ200mm)設置(さや管含む)	標準:8条(6条(φ50)+2条(φ30))	-	-	7,395.5	0.00	-	-	-	27.87	14.24	7.31	5.00	-	72.13	53.42	15.25	3.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埋設部	ボデー管(φ200mm)設置(さや管含む)	標準:10条(5条(φ50)+5条(φ30))	-	-	7,591.5	0.00	-	-	-	27.16	13.87	7.12	4.88	-	72.84	52.03	12.38	8.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埋設部	ボデー管(φ200mm)設置(さや管含む)	標準:11条(4条(φ50)+7条(φ30))	-	-	7,659.5	0.00	-	-	-	26.92	13.75	7.06	4.83	-	73.08	51.58	11.69	9.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埋設部	ボデー管(φ200mm)設置(さや管含む)	標準:12条(3条(φ50)+9条(φ30))	-	-	7,727.5	0.00	-	-	-	26.69	13.63	7.00	4.79	-	73.31	51.12	14.90	7.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埋設部	ボデー管(φ200mm)設置(さや管含む)	標準以外の組合せ(φ50、φ30使用)	実数入力	実数入力	7,659.5	0.00	-	-	-	26.92	13.75	7.06	4.83	-	73.08	51.58	11.69	9.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[標準数量]さや管(φ50)の条数4本 [標準数量]さや管(φ30)の条数7本
埋設部	ボデー管(φ200mm)設置(さや管含む)	φ50、φ30以外 の使用	-	-	6,011.5	0.00	-	-	-	34.31	17.52	9.00	6.16	-	65.69	65.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[標準数量]さや管(φ50)の条数0本 [標準数量]さや管(φ30)の条数0本
埋設部	ボデー管(φ250mm)設置(さや管含む)	標準:11条(9条(φ50)+2条(φ30))	-	-	11,171	0.00	-	-	-	28.40	14.24	7.48	5.08	-	71.60	54.17	15.14	2.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埋設部	ボデー管(φ250mm)設置(さや管含む)	標準:14条(8条(φ50)+6条(φ30))	-	-	11,495	0.00	-	-	-	27.61	13.84	7.27	4.94	-	72.39	52.63	13.08	6.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埋設部	ボデー管(φ250mm)設置(さや管含む)	標準:15条(7条(φ50)+8条(φ30))	-	-	11,563	0.00	-	-	-	27.44	13.75	7.23	4.91	-	72.56	52.33	11.38	8.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埋設部	ボデー管(φ250mm)設置(さや管含む)	標準:16条(6条(φ50)+10条(φ30))	-	-	11,631	0.00	-	-	-	27.28	13.67	7.19	4.88	-	72.72	52.03	11.00	9.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埋設部	ボデー管(φ250mm)設置(さや管含む)	標準:20条(5条(φ50)+15条(φ30))	-	-	12,083	0.00	-	-	-	26.26	13.16	6.92	4.70	-	73.74	50.09	15.88	7.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埋設部	ボデー管(φ250mm)設置(さや管含む)	標準:21条(4条(φ50)+17条(φ30))	-	-	12,151	0.00	-	-	-	26.11	13.09	6.88	4.67	-	73.89	49.81	17.90	6.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埋設部	ボデー管(φ250mm)設置(さや管含む)	標準以外の組合せ(φ50、φ30使用)	実数入力	実数入力	11,631	0.00	-	-	-	27.28	13.67	7.19	4.88	-	72.72	52.03	11.00	9.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[標準数量]さや管(φ50)の条数6本 [標準数量]さや管(φ30)の条数10本
埋設部	ボデー管(φ250mm)設置(さや管含む)	φ50、φ30以外 の使用	-	-	9,223.2	0.00	-	-	-	34.39	17.24	9.06	6.15	-	65.61	65.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[標準数量]さや管(φ50)の条数0本 [標準数量]さや管(φ30)の条数0本

No. 382 【 管路材設置 】
< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考			
作業区分	設置区分	さや管の条数	さや管(φ50)の条数 (標準以外の組合せ)	さや管(φ30)の条数 (標準以外の組合せ)		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S				
						K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2		Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2			Z3	Z4	
埋設部	多条管設置	-	-	-	2,616.8	3.89	3.89	-	-	34.19	11.09	8.21	6.60	6.58	61.92	60.22	1.70	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	管路材 多条管φ100mm（非難燃）	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 383 【 受金具（材料費） 】

物価資料等による

No. 384 【 支持金具（材料費） 】

物価資料等による

No. 385 【 管路受台（スペーサ）（材料費） 】

物価資料等による

No. 386 【 プレキャストボックスブロック設置 】
< 積算単位：個 >

条件区分	標準単価	機 材 構 成 比														代 表 機 材 規 格																備考
		K				R					Z					S	K（ *印：賃料）						R				Z				S	
		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
1000kg以下	62,791	1.33	1.33	-	-	7.87	5.13	1.57	1.17	-	90.80	90.80	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	分岐桝 450 ×500×900	-	-	-	-	-		
1000kgを超え4000kg以下	105,490	3.18	3.18	-	-	9.40	5.91	2.10	1.39	-	87.42	87.42	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	分岐桝 550 ×800×1200	-	-	-	-	-		
4000kgを超え11000kg以下	370,990	1.47	1.47	-	-	3.63	2.31	0.79	0.53	-	94.90	94.90	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	U型ボックス通信Ⅱ型 1200×1000×3000	-	-	-	-	-		

No.387【 蓋設置 】
< 積算単位：組 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
		K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
200kg以下	3,579.8	7.12	7.12	-	-	89.87	42.06	20.28	13.79	13.74	3.01	3.01	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）】山積0.28m3（平積0.2m3）吊能力1.7t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
200kgを超え800kg以下	4,619.7	7.35	7.35	-	-	89.54	41.90	20.95	16.04	10.65	3.11	3.11	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）】山積0.28m3（平積0.2m3）吊能力1.7t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
800kgを超え2000kg以下	5,443.6	7.80	7.80	-	-	88.90	39.52	22.22	13.61	13.55	3.30	3.30	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）】山積0.28m3（平積0.2m3）吊能力1.7t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 388 【 蓋（材料費） 】

物価資料等による

No. 389 【 舗装版破碎 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R				Z						S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			
-	440.81	8.87	8.87	-	-	84.03	39.33	22.58	22.12	-	7.10	7.10	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-			-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 390 【 床掘り 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
-	1,982.9	7.41	7.41	-	-	86.66	49.30	18.87	18.49	-	5.93	5.93	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-			-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 1．2号バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 391 【 埋戻し 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分	標準単価	機勞材構成比														代表機勞材規格																備考
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S					
															K1				K2				K3					R1	R2	R3	R4	
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）				*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油 1．2号バトロール給油	-	-	-	-			
-	3,108.1	7.10	7.10	-	-	87.22	31.46	18.06	17.99	17.69	5.68	5.68	-	-	-																	

No. 392 【 中埋材（材料費） 】

物価資料等による

No. 393 【 埋設表示シート（材料費） 】

物価資料等による

No. 394 【 基礎材 】
< 積算単位：m² >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
砕石の厚さ	砕石の種類		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
			K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
7.5cm以下	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾌﾟﾝ 40～0	975.71	6.58	6.58	-	-	80.96	29.24	16.75	16.69	16.41	12.46	7.19	5.27	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾌﾟﾝ R C - 40	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
7.5cmを超え12.5cm以下	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾌﾟﾝ 40～0	1,045.9	6.14	6.14	-	-	75.53	27.27	15.63	15.57	15.31	18.33	13.42	4.91	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾌﾟﾝ R C - 40	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
12.5cmを超え17.5cm以下	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾌﾟﾝ 40～0	1,116.1	5.75	5.75	-	-	70.79	25.56	14.65	14.59	14.35	23.46	18.86	4.60	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾌﾟﾝ R C - 40	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
17.5cmを超え20.0cm以下	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾌﾟﾝ 40～0	1,186.3	5.41	5.41	-	-	66.59	24.05	13.78	13.72	13.50	28.00	23.67	4.33	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾌﾟﾝ R C - 40	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-

No. 395 【 埋設部管路材設置 】
＜ 積算単位：m ＞

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考		
本体管の材質	さや管の材質	設置区分	さや管の条数		K	R				Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
						K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z		Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4				
コンクリート製	VU・FEP管類	本体管設置	-	13,992	0.70	0.70	-	-	8.48	3.13	1.80	1.79	1.76	90.82	90.26	0.56	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ターン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	ボックスカルバート RC B300×H300×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
コンクリート製	VU・FEP管類	さや管設置	1管	709.27	0.00	-	-	-	59.71	27.82	15.98	15.91	-	40.29	40.29	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	FEP 50m	-	-	-	-	-	-	
コンクリート製	VU・FEP管類	さや管設置	2管	995.10	0.00	-	-	-	42.54	19.81	11.39	11.34	-	57.46	57.46	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	FEP 50m	-	-	-	-	-	-		
コンクリート製	VU・FEP管類	さや管設置	3管	1,280.9	0.00	-	-	-	33.05	15.39	8.85	8.81	-	66.95	66.95	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	FEP 50m	-	-	-	-	-	-		
コンクリート製	VU・FEP管類	さや管設置	4管	1,566.8	0.00	-	-	-	27.01	12.58	7.23	7.20	-	72.99	72.99	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	FEP 50m	-	-	-	-	-	-		
コンクリート製	VU・FEP管類	さや管設置	5管	1,852.6	0.00	-	-	-	22.84	10.64	6.11	6.09	-	77.16	77.16	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	FEP 50m	-	-	-	-	-	-		
コンクリート製	VU・FEP管類	さや管設置	6管	2,138.4	0.00	-	-	-	19.79	9.21	5.30	5.28	-	80.21	80.21	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	FEP 50m	-	-	-	-	-	-		
コンクリート製	VU・FEP管類	さや管設置	7管	2,424.3	0.00	-	-	-	17.45	8.13	4.67	4.65	-	82.55	82.55	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	FEP 50m	-	-	-	-	-	-		
コンクリート製	VU・FEP管類	さや管設置	8管	2,710.1	0.00	-	-	-	15.61	7.27	4.18	4.16	-	84.39	84.39	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	FEP 50m	-	-	-	-	-	-		
コンクリート製	VU・FEP管類	さや管設置	9管	2,995.9	0.00	-	-	-	14.12	6.58	3.78	3.76	-	85.88	85.88	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	FEP 50m	-	-	-	-	-	-		
コンクリート製	VU・FEP管類	さや管設置	10管	3,281.7	0.00	-	-	-	12.89	6.00	3.45	3.44	-	87.11	87.11	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	FEP 50m	-	-	-	-	-	-		
コンクリート製	VU・FEP管類	さや管設置	11管	3,567.6	0.00	-	-	-	11.85	5.52	3.17	3.16	-	88.15	88.15	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	FEP 50m	-	-	-	-	-	-		
コンクリート製	VU・FEP管類	さや管設置	12管	3,853.4	0.00	-	-	-	10.98	5.11	2.94	2.93	-	89.02	89.02	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	FEP 50m	-	-	-	-	-	-		
コンクリート製	VU・FEP管類	さや管設置	13管	4,139.2	0.00	-	-	-	10.21	4.76	2.73	2.72	-	89.79	89.79	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	FEP 50m	-	-	-	-	-	-		
コンクリート製	VU・FEP管類	さや管設置	14管	4,425.1	0.00	-	-	-	9.56	4.45	2.56	2.55	-	90.44	90.44	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	FEP 50m	-	-	-	-	-	-		
コンクリート製	VU・FEP管類	さや管設置	15管	4,710.9	0.00	-	-	-	8.97	4.18	2.40	2.39	-	91.03	91.03	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	FEP 50m	-	-	-	-	-	-		
コンクリート製	VU・FEP管類	さや管設置	16管	4,996.7	0.00	-	-	-	8.45	3.94	2.26	2.25	-	91.55	91.55	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	FEP 50m	-	-	-	-	-	-		

No. 395 【 埋設部管路材設置 】
< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
本体管の材質	さや管の材質	設置区分	さや管の条数		K					R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
コンクリート製	VU・FEP管類	さや管設置	17管	5,282.6	0.00	-	-	-	8.00	3.73	2.14	2.13	-	92.00	92.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 395【 埋設部管路材設置 】
< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機旁材構成比														代表機旁材規格																		備考
本体管の材質	さや管の材質	設置区分	さや管の条数		K	R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S								
						K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4		Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z		Z1	Z2	Z3	Z4				
合成樹脂製	VU管類	本体管及び さや管設置	14管	5,579.3	0.00	-	-	-	24.32	11.33	6.51	6.48	-	75.68	40.20	35.48	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（VU管 JIS K 6741）φ250mm	硬質塩化ビニル管（VU管 JIS K 6741）φ50mm	-	-	-	-	-				
合成樹脂製	VU管類	本体管及び さや管設置	15管	5,720.7	0.00	-	-	-	23.72	11.05	6.35	6.32	-	76.28	39.21	37.07	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（VU管 JIS K 6741）φ250mm	硬質塩化ビニル管（VU管 JIS K 6741）φ50mm	-	-	-	-	-				
合成樹脂製	VU管類	本体管及び さや管設置	16管	5,862.1	0.00	-	-	-	23.14	10.78	6.19	6.17	-	76.86	38.62	38.24	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（VU管 JIS K 6741）φ50mm	硬質塩化ビニル管（VU管 JIS K 6741）φ250mm	-	-	-	-	-				
合成樹脂製	VU管類	本体管及び さや管設置	17管	6,003.5	0.00	-	-	-	22.60	10.53	6.05	6.02	-	77.40	40.06	37.34	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（VU管 JIS K 6741）φ50mm	硬質塩化ビニル管（VU管 JIS K 6741）φ250mm	-	-	-	-	-				
合成樹脂製	VU管類	本体管及び さや管設置	18管	6,144.9	0.00	-	-	-	22.08	10.29	5.91	5.88	-	77.92	41.44	36.48	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（VU管 JIS K 6741）φ50mm	硬質塩化ビニル管（VU管 JIS K 6741）φ250mm	-	-	-	-	-				
合成樹脂製	VU管類	本体管及び さや管設置	19管	6,286.3	0.00	-	-	-	21.57	10.05	5.77	5.75	-	78.43	42.77	35.66	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（VU管 JIS K 6741）φ50mm	硬質塩化ビニル管（VU管 JIS K 6741）φ250mm	-	-	-	-	-				
合成樹脂製	VU管類	本体管及び さや管設置	20管	6,427.7	0.00	-	-	-	21.10	9.83	5.65	5.62	-	78.90	44.02	34.88	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（VU管 JIS K 6741）φ50mm	硬質塩化ビニル管（VU管 JIS K 6741）φ250mm	-	-	-	-	-				
合成樹脂製	FEP管類	本体管設置	-	2,874.5	0.00	-	-	-	21.98	10.24	5.88	5.86	-	78.02	78.02	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（VU管 JIS K 6741）φ250mm	-	-	-	-	-	-				
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	1管	724.36	0.00	-	-	-	60.55	24.75	14.21	14.16	-	39.45	39.45	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	FEP 50m	-	-	-	-	-	-				
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	2管	1,010.2	0.00	-	-	-	43.39	17.72	10.19	10.15	-	56.61	56.61	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	FEP 50m	-	-	-	-	-	-				
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	3管	1,296.0	0.00	-	-	-	33.81	13.81	7.94	7.91	-	66.19	66.19	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	FEP 50m	-	-	-	-	-	-				
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	4管	1,581.9	0.00	-	-	-	27.71	11.32	6.51	6.48	-	72.29	72.29	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	FEP 50m	-	-	-	-	-	-				
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	5管	1,867.7	0.00	-	-	-	23.46	9.58	5.51	5.49	-	76.54	76.54	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	FEP 50m	-	-	-	-	-	-				
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	6管	2,153.5	0.00	-	-	-	20.35	8.31	4.78	4.76	-	79.65	79.65	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	FEP 50m	-	-	-	-	-	-				
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	7管	2,439.3	0.00	-	-	-	17.96	7.34	4.22	4.20	-	82.04	82.04	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	FEP 50m	-	-	-	-	-	-				
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	8管	2,725.2	0.00	-	-	-	16.07	6.57	3.77	3.76	-	83.93	83.93	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	FEP 50m	-	-	-	-	-	-				
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	9管	3,011.0	0.00	-	-	-	14.54	5.94	3.42	3.40	-	85.46	85.46	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	FEP 50m	-	-	-	-	-	-				

No. 395 【 埋設部管路材設置 】
< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機 材 構 成 比														代 表 機 材 規 格														備 考
本体管の材質	さや管の材質	設置区分	さや管の条数		K	R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S				
						K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4		Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4		
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	10管	3,296.8	0.00	-	-	-	13.29	5.43	3.12	3.11	-	86.71	86.71	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	F E P 5 0 m	-	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	11管	3,582.7	0.00	-	-	-	12.22	4.99	2.87	2.86	-	87.78	87.78	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	F E P 5 0 m	-	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	12管	3,868.5	0.00	-	-	-	11.32	4.62	2.66	2.65	-	88.68	88.68	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	F E P 5 0 m	-	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	13管	4,154.3	0.00	-	-	-	10.53	4.31	2.47	2.46	-	89.47	89.47	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	F E P 5 0 m	-	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	14管	4,440.2	0.00	-	-	-	9.86	4.03	2.31	2.31	-	90.14	90.14	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	F E P 5 0 m	-	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	15管	4,726.0	0.00	-	-	-	9.25	3.78	2.17	2.17	-	90.75	90.75	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	F E P 5 0 m	-	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	16管	5,011.8	0.00	-	-	-	8.73	3.57	2.05	2.04	-	91.27	91.27	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	F E P 5 0 m	-	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	17管	5,297.6	0.00	-	-	-	8.26	3.38	1.94	1.93	-	91.74	91.74	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	F E P 5 0 m	-	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	18管	5,583.5	0.00	-	-	-	7.83	3.20	1.84	1.83	-	92.17	92.17	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	F E P 5 0 m	-	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	19管	5,869.3	0.00	-	-	-	7.45	3.05	1.75	1.74	-	92.55	92.55	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	F E P 5 0 m	-	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	20管	6,155.1	0.00	-	-	-	7.10	2.90	1.67	1.66	-	92.90	92.90	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	F E P 5 0 m	-	-	-	-	-	-
鋼製	-	本体管設置	-	2,797.7	0.00	-	-	-	6.48	3.02	1.73	1.73	-	93.52	93.52	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	管路材 ポリエチレン被覆軽量鋼管 φ 5 0 m	-	-	-	-	-	-

No. 396 【 露出部管路材設置 】

< 積算単位：m >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
さや管の条数	高所作業車による作業		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
1管以上4管以下	可能(標準)	18,994	4.46	2.50	1.96	-	34.22	10.78	6.19	6.16	6.06	61.32	57.48	3.00	0.84	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック4t級 吊能力2.9t	*	高所作業車〔トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型〕作業床高9.9m 積載荷重1000kg	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	強化プラスチック複合管 2種 外圧管 φ300mm	FEP 50m	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
1管以上4管以下	不可能	17,603	2.70	2.70	-	-	31.50	11.63	6.68	6.65	6.54	65.80	62.00	3.24	0.56	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック4t級 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	強化プラスチック複合管 2種 外圧管 φ300mm	FEP 50m	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
5管以上8管以下	可能(標準)	20,138	4.21	2.36	1.85	-	32.28	10.16	5.84	5.81	5.72	63.51	54.21	8.51	0.79	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック4t級 吊能力2.9t	*	高所作業車〔トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型〕作業床高9.9m 積載荷重1000kg	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	強化プラスチック複合管 2種 外圧管 φ300mm	FEP 50m	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
5管以上8管以下	不可能	18,746	2.53	2.53	-	-	29.57	10.92	6.27	6.24	6.14	67.90	58.23	9.14	0.53	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック4t級 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	強化プラスチック複合管 2種 外圧管 φ300mm	FEP 50m	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
9管以上12管以下	可能(標準)	20,995	4.04	2.26	1.78	-	30.95	9.75	5.60	5.57	5.48	65.01	52.00	12.25	0.76	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック4t級 吊能力2.9t	*	高所作業車〔トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型〕作業床高9.9m 積載荷重1000kg	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	強化プラスチック複合管 2種 外圧管 φ300mm	FEP 50m	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
9管以上12管以下	不可能	19,603	2.42	2.42	-	-	28.28	10.44	6.00	5.97	5.87	69.30	55.68	13.12	0.50	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック4t級 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	強化プラスチック複合管 2種 外圧管 φ300mm	FEP 50m	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	

No. 397 【 スリーブ（材料費） 】

物価資料等による

No. 398 【 伸縮継手（材料費） 】

物価資料等による

No. 399 【 ハンドホール 】

< 積算単位：個 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
クレーン機種		K				R				Z						S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
バックホウ（クローラ型）	106,000	2.29	2.29	-	-	27.46	10.14	5.82	5.80	5.70	70.25	68.42	1.83	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	ハンドホール 900×900 ×900mm 蓋無し	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
ラフテレーンクレーン 4.9t吊	103,680	7.81	7.81	-	-	22.24	10.36	5.95	5.93	-	69.95	69.95	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 4.9t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ハンドホール 900×900 ×900mm 蓋無し	-	-	-	-	-	
ラフテレーンクレーン 16t吊	104,780	8.78	8.78	-	-	22.01	10.26	5.89	5.86	-	69.21	69.21	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 16t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ハンドホール 900×900 ×900mm 蓋無し	-	-	-	-	-	
ラフテレーンクレーン 20t吊	105,180	9.12	9.12	-	-	21.93	10.22	5.87	5.84	-	68.95	68.95	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 20t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ハンドホール 900×900 ×900mm 蓋無し	-	-	-	-	-	
ラフテレーンクレーン 25t吊	106,080	9.89	9.89	-	-	21.74	10.13	5.82	5.79	-	68.37	68.37	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ハンドホール 900×900 ×900mm 蓋無し	-	-	-	-	-	

No. 400 【 ハンドホール蓋（材料費） 】

物価資料等による

No. 401 【 ハンドホール固定板（材料費） 】【

物価資料等による

No. 402 【 支持金具（材料費） 】

物価資料等による

No. 403 【 型枠（鋼橋床版） 】

< 積算単位：m² >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			K	R				Z	S				K（※印：賃料）						R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
補正なし	工場	10,351	0.00	-	-	-	92.75	47.76	27.00	11.93	-	7.25	3.89	2.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 404 【 養生（鋼橋床版） 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R				Z	Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S				
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4			
-	344.00	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

No. 405 【 養生マット（材料費） 】

物価資料等による

No. 406 【 コンクリートアンカーボルト設置 】
< 積算単位：本 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考				
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S					
		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
-	1,387.7	0.00	-	-	-	93.62	47.90	27.88	16.01	-	6.38	6.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 407 【 排水管設置 】
< 積算単位：m >

条件区分 管種区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
		K				R	Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S				
		K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
VP管	4,245.0	0.00	-	-	-	100.00	52.17	30.38	17.45	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
鋼管	7,355.0	29.31	29.31	-	-	70.69	36.80	20.46	13.43	-	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕4.9t吊*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 408 【 排水管（材料費） 】

物価資料等による

No. 409 【 現場発生品・支給品運搬 】
< 積算単位：回 >

条件区分			標準単価	機 労 材 構 成 比														代 表 機 労 材 規 格														備 考
トラック機種	片道運搬距離 (km)	1回当り平均積 載質量(t)		K	R				Z	S				K（※印：賃料）						R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
クレーン装置付2t級2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	2.0km以下	0.1t以下	786.32	12.75	12.75	-	-	82.36	41.35	41.01	-	-	4.89	4.89	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック2t級 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
クレーン装置付2t級2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	2.0km以下	0.1t超0.2t以下	1,040.6	12.69	12.69	-	-	82.45	41.34	41.11	-	-	4.86	4.86	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック2t級 吊能力2.0t	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
クレーン装置付2t級2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	2.0km以下	0.2t超0.3t以下	1,273.4	12.86	12.86	-	-	82.21	41.69	40.52	-	-	4.93	4.93	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック2t級 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
クレーン装置付2t級2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	2.0km以下	0.3t超0.5t以下	1,647.0	12.87	12.87	-	-	82.19	41.73	40.46	-	-	4.94	4.94	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック2t級 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
クレーン装置付2t級2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	2.0km以下	0.5t超0.8t以下	2,269.0	12.81	12.81	-	-	82.28	41.54	40.74	-	-	4.91	4.91	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック2t級 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
クレーン装置付2t級2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	2.0km以下	0.8t超1.1t以下	3,010.3	12.82	12.82	-	-	82.27	41.57	40.70	-	-	4.91	4.91	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック2t級 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
クレーン装置付2t級2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	2.0km以下	1.1t超1.5t以下	3,871.0	12.86	12.86	-	-	82.21	41.67	40.54	-	-	4.93	4.93	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック2t級 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
クレーン装置付2t級2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	2.0km以下	1.5t超2.0t以下	5,001.6	12.79	12.79	-	-	82.31	41.48	40.83	-	-	4.90	4.90	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック2t級 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
クレーン装置付2t級2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	5.0km以下	0.1t以下	2,433.3	12.83	12.83	-	-	82.25	41.61	40.64	-	-	4.92	4.92	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック2t級 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
クレーン装置付2t級2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	5.0km以下	0.1t超0.2t以下	2,687.6	12.80	12.80	-	-	82.29	41.50	40.79	-	-	4.91	4.91	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック2t級 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
クレーン装置付2t級2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	5.0km以下	0.2t超0.3t以下	2,920.4	12.87	12.87	-	-	82.20	41.71	40.49	-	-	4.93	4.93	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック2t級 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
クレーン装置付2t級2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	5.0km以下	0.3t超0.5t以下	3,309.6	12.77	12.77	-	-	82.33	41.41	40.92	-	-	4.90	4.90	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック2t級 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
クレーン装置付2t級2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	5.0km以下	0.5t超0.8t以下	3,916.0	12.84	12.84	-	-	82.24	41.62	40.62	-	-	4.92	4.92	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック2t級 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
クレーン装置付2t級2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	5.0km以下	0.8t超1.1t以下	4,657.3	12.84	12.84	-	-	82.24	41.62	40.62	-	-	4.92	4.92	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック2t級 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
クレーン装置付2t級2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	5.0km以下	1.1t超1.5t以下	5,533.6	12.80	12.80	-	-	82.29	41.50	40.79	-	-	4.91	4.91	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック2t級 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
クレーン装置付2t級2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	5.0km以下	1.5t超2.0t以下	6,648.6	12.81	12.81	-	-	82.28	41.54	40.74	-	-	4.91	4.91	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック2t級 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No. 409 【 現場発生品・支給品運搬 】
< 積算単位：回 >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
トラック機種	片道運搬距離 (km)	1回当り平均積 載質量(t)		K				R					Z					K（※印：賃料）				R				Z				S		
				K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
クレーン装置付2t級2t吊（参考） 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	9.0km以下	0.1t以下	4,747.3	12.81	12.81	-	-	82.28	41.53	40.75	-	-	4.91	4.91	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック2t級 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
クレーン装置付2t級2t吊（参考） 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	9.0km以下	0.1t超0.2t以下	5,001.6	12.79	12.79	-	-	82.31	41.48	40.83	-	-	4.90	4.90	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック2t級 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
クレーン装置付2t級2t吊（参考） 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	9.0km以下	0.2t超0.3t以下	5,234.4	12.83	12.83	-	-	82.25	41.59	40.66	-	-	4.92	4.92	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック2t級 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
クレーン装置付2t級2t吊（参考） 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	9.0km以下	0.3t超0.5t以下	5,608.0	12.84	12.84	-	-	82.24	41.61	40.63	-	-	4.92	4.92	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック2t級 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
クレーン装置付2t級2t吊（参考） 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	9.0km以下	0.5t超0.8t以下	6,230.0	12.82	12.82	-	-	82.27	41.55	40.72	-	-	4.91	4.91	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック2t級 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
クレーン装置付2t級2t吊（参考） 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	9.0km以下	0.8t超1.1t以下	6,971.3	12.82	12.82	-	-	82.27	41.57	40.70	-	-	4.91	4.91	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック2t級 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
クレーン装置付2t級2t吊（参考） 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	9.0km以下	1.1t超1.5t以下	7,832.0	12.84	12.84	-	-	82.24	41.62	40.62	-	-	4.92	4.92	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック2t級 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
クレーン装置付2t級2t吊（参考） 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	9.0km以下	1.5t超2.0t以下	8,962.6	12.80	12.80	-	-	82.29	41.51	40.78	-	-	4.91	4.91	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック2t級 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
クレーン装置付2t級2t吊（参考） 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	14.0km以下	0.1t以下	7,712.7	12.82	12.82	-	-	82.26	41.57	40.69	-	-	4.92	4.92	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック2t級 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
クレーン装置付2t級2t吊（参考） 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	14.0km以下	0.1t超0.2t以下	7,966.9	12.81	12.81	-	-	82.28	41.54	40.74	-	-	4.91	4.91	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック2t級 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
クレーン装置付2t級2t吊（参考） 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	14.0km以下	0.2t超0.3t以下	8,199.7	12.83	12.83	-	-	82.25	41.61	40.64	-	-	4.92	4.92	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック2t級 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
クレーン装置付2t級2t吊（参考） 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	14.0km以下	0.3t超0.5t以下	8,594.8	12.81	12.81	-	-	82.28	41.51	40.77	-	-	4.91	4.91	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック2t級 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
クレーン装置付2t級2t吊（参考） 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	14.0km以下	0.5t超0.8t以下	9,195.3	12.83	12.83	-	-	82.25	41.57	40.68	-	-	4.92	4.92	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック2t級 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
クレーン装置付2t級2t吊（参考） 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	14.0km以下	0.8t超1.1t以下	9,936.7	12.83	12.83	-	-	82.25	41.58	40.67	-	-	4.92	4.92	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック2t級 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
クレーン装置付2t級2t吊（参考） 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	14.0km以下	1.1t超1.5t以下	10,819	12.81	12.81	-	-	82.28	41.55	40.73	-	-	4.91	4.91	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック2t級 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
クレーン装置付2t級2t吊（参考） 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	14.0km以下	1.5t超2.0t以下	11,928	12.81	12.81	-	-	82.28	41.55	40.73	-	-	4.91	4.91	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック2t級 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No. 409 【 現場発生品・支給品運搬 】
< 積算単位：回 >

条件区分			標準単価	機旁材構成比														代表機旁材規格														備考
トラック機種	片道運搬距離 (km)	1回当たり平均積 載質量(t)		K				R					Z					K（※印：賃料）				R				Z				S		
				K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
クレーン装置付2t級2t吊（参考） 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	20.0km以下	0.1t以下	11,351	12.82	12.82	-	-	82.27	41.55	40.72	-	-	4.91	4.91	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック2t級 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
クレーン装置付2t級2t吊（参考） 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	20.0km以下	0.1t超0.2t以下	11,605	12.81	12.81	-	-	82.28	41.53	40.75	-	-	4.91	4.91	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック2t級 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
クレーン装置付2t級2t吊（参考） 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	20.0km以下	0.2t超0.3t以下	11,838	12.83	12.83	-	-	82.25	41.57	40.68	-	-	4.92	4.92	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック2t級 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
クレーン装置付2t級2t吊（参考） 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	20.0km以下	0.3t超0.5t以下	12,206	12.82	12.82	-	-	82.26	41.57	40.69	-	-	4.92	4.92	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック2t級 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
クレーン装置付2t級2t吊（参考） 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	20.0km以下	0.5t超0.8t以下	12,834	12.82	12.82	-	-	82.27	41.57	40.70	-	-	4.91	4.91	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック2t級 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
クレーン装置付2t級2t吊（参考） 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	20.0km以下	0.8t超1.1t以下	13,575	12.82	12.82	-	-	82.26	41.56	40.70	-	-	4.92	4.92	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック2t級 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
クレーン装置付2t級2t吊（参考） 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	20.0km以下	1.1t超1.5t以下	14,430	12.83	12.83	-	-	82.25	41.58	40.67	-	-	4.92	4.92	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック2t級 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
クレーン装置付2t級2t吊（参考） 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	20.0km以下	1.5t超2.0t以下	15,566	12.81	12.81	-	-	82.28	41.54	40.74	-	-	4.91	4.91	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック2t級 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
クレーン装置付2t級2t吊（参考） 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	27.0km以下	0.1t以下	15,635	12.82	12.82	-	-	82.26	41.56	40.70	-	-	4.92	4.92	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック2t級 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
クレーン装置付2t級2t吊（参考） 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	27.0km以下	0.1t超0.2t以下	15,889	12.82	12.82	-	-	82.27	41.55	40.72	-	-	4.91	4.91	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック2t級 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
クレーン装置付2t級2t吊（参考） 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	27.0km以下	0.2t超0.3t以下	16,122	12.83	12.83	-	-	82.25	41.58	40.67	-	-	4.92	4.92	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック2t級 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
クレーン装置付2t級2t吊（参考） 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	27.0km以下	0.3t超0.5t以下	16,517	12.81	12.81	-	-	82.28	41.54	40.74	-	-	4.91	4.91	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック2t級 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
クレーン装置付2t級2t吊（参考） 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	27.0km以下	0.5t超0.8t以下	17,117	12.82	12.82	-	-	82.26	41.57	40.69	-	-	4.92	4.92	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック2t級 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
クレーン装置付2t級2t吊（参考） 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	27.0km以下	0.8t超1.1t以下	17,859	12.82	12.82	-	-	82.26	41.57	40.69	-	-	4.92	4.92	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック2t級 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
クレーン装置付2t級2t吊（参考） 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	27.0km以下	1.1t超1.5t以下	18,741	12.82	12.82	-	-	82.27	41.55	40.72	-	-	4.91	4.91	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック2t級 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
クレーン装置付2t級2t吊（参考） 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	27.0km以下	1.5t超2.0t以下	19,850	12.82	12.82	-	-	82.27	41.55	40.72	-	-	4.91	4.91	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック2t級 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No. 409 【 現場発生品・支給品運搬 】
< 積算単位：回 >

条件区分			標準単価	機旁材構成比													代表機旁材規格														備考		
トラック機種	片道運搬距離 (km)	1回当り平均積 載質量(t)		K				R					Z				S			K（※印：賃料）				R				Z				S	
				K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
クレーン装置付2t級2t吊（参考） 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	35.0km以下	0.1t以下	20,591	12.82	12.82	-	-	82.27	41.55	40.72	-	-	4.91	4.91	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック2t級 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
クレーン装置付2t級2t吊（参考） 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	35.0km以下	0.1t超0.2t以下	20,846	12.81	12.81	-	-	82.28	41.54	40.74	-	-	4.91	4.91	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック2t級 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
クレーン装置付2t級2t吊（参考） 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	35.0km以下	0.2t超0.3t以下	21,078	12.82	12.82	-	-	82.26	41.57	40.69	-	-	4.92	4.92	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック2t級 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
クレーン装置付2t級2t吊（参考） 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	35.0km以下	0.3t超0.5t以下	21,452	12.82	12.82	-	-	82.26	41.57	40.69	-	-	4.92	4.92	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック2t級 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
クレーン装置付2t級2t吊（参考） 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	35.0km以下	0.5t超0.8t以下	22,074	12.82	12.82	-	-	82.27	41.56	40.71	-	-	4.91	4.91	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック2t級 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
クレーン装置付2t級2t吊（参考） 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	35.0km以下	0.8t超1.1t以下	22,815	12.82	12.82	-	-	82.27	41.57	40.70	-	-	4.91	4.91	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック2t級 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
クレーン装置付2t級2t吊（参考） 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	35.0km以下	1.1t超1.5t以下	23,676	12.83	12.83	-	-	82.25	41.57	40.68	-	-	4.92	4.92	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック2t級 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
クレーン装置付2t級2t吊（参考） 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	35.0km以下	1.5t超2.0t以下	24,806	12.81	12.81	-	-	82.28	41.55	40.73	-	-	4.91	4.91	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック2t級 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
クレーン装置付2t級2t吊（参考） 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	46.0km以下	0.1t以下	26,872	12.82	12.82	-	-	82.27	41.55	40.72	-	-	4.91	4.91	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック2t級 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
クレーン装置付2t級2t吊（参考） 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	46.0km以下	0.1t超0.2t以下	27,105	12.82	12.82	-	-	82.26	41.57	40.69	-	-	4.92	4.92	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック2t級 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
クレーン装置付2t級2t吊（参考） 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	46.0km以下	0.2t超0.3t以下	27,359	12.82	12.82	-	-	82.26	41.56	40.70	-	-	4.92	4.92	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック2t級 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
クレーン装置付2t級2t吊（参考） 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	46.0km以下	0.3t超0.5t以下	27,727	12.82	12.82	-	-	82.27	41.57	40.70	-	-	4.91	4.91	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック2t級 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
クレーン装置付2t級2t吊（参考） 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	46.0km以下	0.5t超0.8t以下	28,355	12.82	12.82	-	-	82.27	41.56	40.71	-	-	4.91	4.91	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック2t級 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
クレーン装置付2t級2t吊（参考） 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	46.0km以下	0.8t超1.1t以下	29,096	12.82	12.82	-	-	82.27	41.56	40.71	-	-	4.91	4.91	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック2t級 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
クレーン装置付2t級2t吊（参考） 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	46.0km以下	1.1t超1.5t以下	29,951	12.82	12.82	-	-	82.26	41.56	40.70	-	-	4.92	4.92	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック2t級 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
クレーン装置付2t級2t吊（参考） 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	46.0km以下	1.5t超2.0t以下	31,066	12.82	12.82	-	-	82.26	41.57	40.69	-	-	4.92	4.92	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック2t級 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		

No. 409 【 現場発生品・支給品運搬 】
< 積算単位：回 >

条件区分			標準単価	機 材 構 成 比														代 表 機 材 規 格														備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
トラック機種	片道運搬距離 (km)	1回当り平均積 載質量(t)		K	R				Z	S				K（※印：賃料）						R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
クレーン装置付2t級2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	60.0km以下	0.1t以下	35,117	12.82	12.82	-	-	82.27	41.56	40.71	-	-	4.91	4.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 409 【 現場発生品・支給品運搬 】
< 積算単位：回 >

条件区分			標準単価	機旁材構成比														代表機旁材規格														備考
トラック機種	片道運搬距離 (km)	1回当り平均積 載質量(t)		K	R			Z	S					K（※印：賃料）					R				Z				S					
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4				
クレーン装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	2.0km以下	2.0t超2.6t以下	6,929.7	18.52	18.52	-	-	75.36	38.13	37.23	-	-	6.12	6.12	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	2.0km以下	2.6t超2.95t以下	8,223.7	18.48	18.48	-	-	75.41	38.03	37.38	-	-	6.11	6.11	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	5.0km以下	0.1t以下	2,655.7	18.52	18.52	-	-	75.36	38.12	37.24	-	-	6.12	6.12	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	5.0km以下	0.1t超0.2t以下	2,932.6	18.48	18.48	-	-	75.41	38.02	37.39	-	-	6.11	6.11	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	5.0km以下	0.2t超0.3t以下	3,188.0	18.56	18.56	-	-	75.31	38.22	37.09	-	-	6.13	6.13	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	5.0km以下	0.3t超0.5t以下	3,610.6	18.44	18.44	-	-	75.47	37.96	37.51	-	-	6.09	6.09	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	5.0km以下	0.5t超0.8t以下	4,274.0	18.53	18.53	-	-	75.35	38.13	37.22	-	-	6.12	6.12	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	5.0km以下	0.8t超1.1t以下	5,083.1	18.53	18.53	-	-	75.35	38.13	37.22	-	-	6.12	6.12	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	5.0km以下	1.1t超1.5t以下	6,038.1	18.48	18.48	-	-	75.41	38.03	37.38	-	-	6.11	6.11	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	5.0km以下	1.5t超2.0t以下	7,255.2	18.49	18.49	-	-	75.40	38.07	37.33	-	-	6.11	6.11	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	5.0km以下	2.0t超2.6t以下	8,742.4	18.48	18.48	-	-	75.41	38.03	37.38	-	-	6.11	6.11	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	5.0km以下	2.6t超2.95t以下	10,022	18.50	18.50	-	-	75.39	38.07	37.32	-	-	6.11	6.11	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	9.0km以下	0.1t以下	5,180.3	18.49	18.49	-	-	75.40	38.05	37.35	-	-	6.11	6.11	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	9.0km以下	0.1t超0.2t以下	5,457.2	18.47	18.47	-	-	75.43	38.01	37.42	-	-	6.10	6.10	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	9.0km以下	0.2t超0.3t以下	5,712.6	18.52	18.52	-	-	75.36	38.11	37.25	-	-	6.12	6.12	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	9.0km以下	0.3t超0.5t以下	6,120.5	18.52	18.52	-	-	75.36	38.13	37.23	-	-	6.12	6.12	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 409 【 現場発生品・支給品運搬 】
< 積算単位：回 >

条件区分			標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
トラック機種	片道運搬距離 (km)	1回当り平均積 載質量(t)		K				R					Z					S			K（※印：賃料）				R				Z				S	
				K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
クレーン装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	9.0km以下	0.5t超0.8t以下	6,798.6	18.50	18.50	-	-	75.39	38.08	37.31	-	-	6.11	6.11	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
クレーン装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	9.0km以下	0.8t超1.1t以下	7,607.7	18.50	18.50	-	-	75.39	38.09	37.30	-	-	6.11	6.11	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
クレーン装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	9.0km以下	1.1t超1.5t以下	8,548.0	18.53	18.53	-	-	75.35	38.13	37.22	-	-	6.12	6.12	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
クレーン装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	9.0km以下	1.5t超2.0t以下	9,779.8	18.48	18.48	-	-	75.41	38.04	37.37	-	-	6.11	6.11	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
クレーン装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	9.0km以下	2.0t超2.6t以下	11,252	18.52	18.52	-	-	75.36	38.11	37.25	-	-	6.12	6.12	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
クレーン装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	9.0km以下	2.6t超2.95t以下	12,546	18.49	18.49	-	-	75.40	38.05	37.35	-	-	6.11	6.11	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
クレーン装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	14.0km以下	0.1t以下	8,416.9	18.51	18.51	-	-	75.38	38.09	37.29	-	-	6.11	6.11	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
クレーン装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	14.0km以下	0.1t超0.2t以下	8,693.8	18.49	18.49	-	-	75.40	38.06	37.34	-	-	6.11	6.11	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
クレーン装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	14.0km以下	0.2t超0.3t以下	8,949.1	18.52	18.52	-	-	75.36	38.13	37.23	-	-	6.12	6.12	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
クレーン装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	14.0km以下	0.3t超0.5t以下	9,378.6	18.48	18.48	-	-	75.41	38.05	37.36	-	-	6.11	6.11	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
クレーン装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	14.0km以下	0.5t超0.8t以下	10,035	18.51	18.51	-	-	75.37	38.10	37.27	-	-	6.12	6.12	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
クレーン装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	14.0km以下	0.8t超1.1t以下	10,844	18.51	18.51	-	-	75.37	38.10	37.27	-	-	6.12	6.12	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
クレーン装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	14.0km以下	1.1t超1.5t以下	11,806	18.49	18.49	-	-	75.40	38.07	37.33	-	-	6.11	6.11	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
クレーン装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	14.0km以下	1.5t超2.0t以下	13,016	18.49	18.49	-	-	75.40	38.08	37.32	-	-	6.11	6.11	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
クレーン装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	14.0km以下	2.0t超2.6t以下	14,510	18.49	18.49	-	-	75.40	38.07	37.33	-	-	6.11	6.11	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
クレーン装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	14.0km以下	2.6t超2.95t以下	15,783	18.50	18.50	-	-	75.39	38.07	37.32	-	-	6.11	6.11	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			

No. 409 【 現場発生品・支給品運搬 】
< 積算単位：回 >

条件区分			標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考
トラック機種	片道運搬距離 (km)	1回当り平均積 載質量(t)		K				R					Z					K（※印：賃料）			R				Z				S			
				K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
クレーン装置付4t級2.9t吊(参考) 荷台長L=3.4m荷台幅 W=2.0m	20.0km以下	0.1t以下	12,387	18.50	18.50	-	-	75.39	38.08	37.31	-	-	6.11	6.11	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付4t級2.9t吊(参考) 荷台長L=3.4m荷台幅 W=2.0m	20.0km以下	0.1t超0.2t以下	12,664	18.49	18.49	-	-	75.40	38.05	37.35	-	-	6.11	6.11	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付4t級2.9t吊(参考) 荷台長L=3.4m荷台幅 W=2.0m	20.0km以下	0.2t超0.3t以下	12,919	18.51	18.51	-	-	75.37	38.10	37.27	-	-	6.12	6.12	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付4t級2.9t吊(参考) 荷台長L=3.4m荷台幅 W=2.0m	20.0km以下	0.3t超0.5t以下	13,320	18.51	18.51	-	-	75.37	38.09	37.28	-	-	6.12	6.12	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付4t級2.9t吊(参考) 荷台長L=3.4m荷台幅 W=2.0m	20.0km以下	0.5t超0.8t以下	14,005	18.50	18.50	-	-	75.39	38.09	37.30	-	-	6.11	6.11	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付4t級2.9t吊(参考) 荷台長L=3.4m荷台幅 W=2.0m	20.0km以下	0.8t超1.1t以下	14,814	18.50	18.50	-	-	75.39	38.10	37.29	-	-	6.11	6.11	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付4t級2.9t吊(参考) 荷台長L=3.4m荷台幅 W=2.0m	20.0km以下	1.1t超1.5t以下	15,748	18.51	18.51	-	-	75.37	38.10	37.27	-	-	6.12	6.12	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付4t級2.9t吊(参考) 荷台長L=3.4m荷台幅 W=2.0m	20.0km以下	1.5t超2.0t以下	16,986	18.49	18.49	-	-	75.40	38.07	37.33	-	-	6.11	6.11	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付4t級2.9t吊(参考) 荷台長L=3.4m荷台幅 W=2.0m	20.0km以下	2.0t超2.6t以下	18,452	18.51	18.51	-	-	75.37	38.09	37.28	-	-	6.12	6.12	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付4t級2.9t吊(参考) 荷台長L=3.4m荷台幅 W=2.0m	20.0km以下	2.6t超2.95t以下	19,753	18.49	18.49	-	-	75.40	38.07	37.33	-	-	6.11	6.11	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付4t級2.9t吊(参考) 荷台長L=3.4m荷台幅 W=2.0m	27.0km以下	0.1t以下	17,062	18.50	18.50	-	-	75.39	38.10	37.29	-	-	6.11	6.11	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付4t級2.9t吊(参考) 荷台長L=3.4m荷台幅 W=2.0m	27.0km以下	0.1t超0.2t以下	17,339	18.50	18.50	-	-	75.39	38.07	37.32	-	-	6.11	6.11	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付4t級2.9t吊(参考) 荷台長L=3.4m荷台幅 W=2.0m	27.0km以下	0.2t超0.3t以下	17,594	18.51	18.51	-	-	75.37	38.10	37.27	-	-	6.12	6.12	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付4t級2.9t吊(参考) 荷台長L=3.4m荷台幅 W=2.0m	27.0km以下	0.3t超0.5t以下	18,024	18.49	18.49	-	-	75.40	38.07	37.33	-	-	6.11	6.11	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付4t級2.9t吊(参考) 荷台長L=3.4m荷台幅 W=2.0m	27.0km以下	0.5t超0.8t以下	18,680	18.51	18.51	-	-	75.38	38.09	37.29	-	-	6.11	6.11	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付4t級2.9t吊(参考) 荷台長L=3.4m荷台幅 W=2.0m	27.0km以下	0.8t超1.1t以下	19,489	18.51	18.51	-	-	75.37	38.09	37.28	-	-	6.12	6.12	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 409 【 現場発生品・支給品運搬 】
< 積算単位：回 >

条件区分			標準単価	機 構 材 構 成 比														代 表 機 構 材 規 格														備 考
トラック機種	片道運搬距離 (km)	1回当り平均積 載質量(t)		K				R					Z					K（※印：賃料）			R				Z				S			
				K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
クレーン装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	27.0km以下	1.1t超1.5t以下	20,451	18.50	18.50	-	-	75.39	38.07	37.32	-	-	6.11	6.11	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	27.0km以下	1.5t超2.0t以下	21,662	18.50	18.50	-	-	75.39	38.08	37.31	-	-	6.11	6.11	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	27.0km以下	2.0t超2.6t以下	23,155	18.50	18.50	-	-	75.39	38.07	37.32	-	-	6.11	6.11	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	27.0km以下	2.6t超2.95t以下	24,428	18.50	18.50	-	-	75.39	38.08	37.31	-	-	6.11	6.11	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	35.0km以下	0.1t以下	22,471	18.50	18.50	-	-	75.39	38.08	37.31	-	-	6.11	6.11	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	35.0km以下	0.1t超0.2t以下	22,748	18.49	18.49	-	-	75.40	38.07	37.33	-	-	6.11	6.11	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	35.0km以下	0.2t超0.3t以下	23,003	18.51	18.51	-	-	75.38	38.09	37.29	-	-	6.11	6.11	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	35.0km以下	0.3t超0.5t以下	23,411	18.51	18.51	-	-	75.37	38.09	37.28	-	-	6.12	6.12	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	35.0km以下	0.5t超0.8t以下	24,089	18.50	18.50	-	-	75.39	38.09	37.30	-	-	6.11	6.11	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	35.0km以下	0.8t超1.1t以下	24,898	18.50	18.50	-	-	75.39	38.09	37.30	-	-	6.11	6.11	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	35.0km以下	1.1t超1.5t以下	25,838	18.51	18.51	-	-	75.37	38.10	37.27	-	-	6.12	6.12	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	35.0km以下	1.5t超2.0t以下	27,070	18.50	18.50	-	-	75.39	38.07	37.32	-	-	6.11	6.11	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	35.0km以下	2.0t超2.6t以下	28,543	18.51	18.51	-	-	75.37	38.09	37.28	-	-	6.12	6.12	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	35.0km以下	2.6t超2.95t以下	29,837	18.50	18.50	-	-	75.39	38.07	37.32	-	-	6.11	6.11	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	46.0km以下	0.1t以下	29,325	18.50	18.50	-	-	75.39	38.08	37.31	-	-	6.11	6.11	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	46.0km以下	0.1t超0.2t以下	29,580	18.51	18.51	-	-	75.37	38.09	37.28	-	-	6.12	6.12	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 409 【 現場発生品・支給品運搬 】
< 積算単位：回 >

条件区分			標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考
トラック機種	片道運搬距離 (km)	1回当り平均積 載質量(t)		K				R					Z					K（※印：賃料）				R				Z				S		
				K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
クレーン装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	46.0km以下	0.2t超0.3t以下	29,857	18.50	18.50	-	-	75.39	38.09	37.30	-	-	6.11	6.11	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
クレーン装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	46.0km以下	0.3t超0.5t以下	30,258	18.50	18.50	-	-	75.39	38.09	37.30	-	-	6.11	6.11	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
クレーン装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	46.0km以下	0.5t超0.8t以下	30,943	18.50	18.50	-	-	75.39	38.08	37.31	-	-	6.11	6.11	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
クレーン装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	46.0km以下	0.8t超1.1t以下	31,752	18.50	18.50	-	-	75.39	38.09	37.30	-	-	6.11	6.11	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
クレーン装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	46.0km以下	1.1t超1.5t以下	32,685	18.50	18.50	-	-	75.39	38.10	37.29	-	-	6.11	6.11	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
クレーン装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	46.0km以下	1.5t超2.0t以下	33,903	18.51	18.51	-	-	75.37	38.09	37.28	-	-	6.12	6.12	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
クレーン装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	46.0km以下	2.0t超2.6t以下	35,390	18.50	18.50	-	-	75.39	38.09	37.30	-	-	6.11	6.11	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
クレーン装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	46.0km以下	2.6t超2.95t以下	36,669	18.51	18.51	-	-	75.38	38.09	37.29	-	-	6.11	6.11	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
クレーン装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	60.0km以下	0.1t以下	38,322	18.50	18.50	-	-	75.39	38.09	37.30	-	-	6.11	6.11	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
クレーン装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	60.0km以下	0.1t超0.2t以下	38,599	18.50	18.50	-	-	75.39	38.08	37.31	-	-	6.11	6.11	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
クレーン装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	60.0km以下	0.2t超0.3t以下	38,855	18.51	18.51	-	-	75.38	38.09	37.29	-	-	6.11	6.11	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
クレーン装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	60.0km以下	0.3t超0.5t以下	39,256	18.50	18.50	-	-	75.39	38.10	37.29	-	-	6.11	6.11	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
クレーン装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	60.0km以下	0.5t超0.8t以下	39,941	18.50	18.50	-	-	75.39	38.09	37.30	-	-	6.11	6.11	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
クレーン装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	60.0km以下	0.8t超1.1t以下	40,750	18.50	18.50	-	-	75.39	38.09	37.30	-	-	6.11	6.11	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
クレーン装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	60.0km以下	1.1t超1.5t以下	41,683	18.51	18.51	-	-	75.38	38.09	37.29	-	-	6.11	6.11	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
クレーン装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	60.0km以下	1.5t超2.0t以下	42,922	18.50	18.50	-	-	75.39	38.08	37.31	-	-	6.11	6.11	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No. 409【 現場発生品・支給品運搬 】
< 積算単位：回 >

条件区分			標準単価	機 材 構 成 比														代 表 機 材 規 格																備 考
トラック機種	片道運搬距離 (km)	1回当り平均積 載質量(t)		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
				K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
クレーン装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	60.0km以下	2.0t超2.6t以下	44,388	18.50	18.50	-	-	75.39	38.10	37.29	-	-	6.11	6.11	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			
クレーン装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	60.0km以下	2.6t超2.95t以下	45,688	18.50	18.50	-	-	75.39	38.08	37.31	-	-	6.11	6.11	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			