

(別 添)

令和3年度

平成30年7月豪雨の被災地(広島県)で適用する 施工パッケージ型積算方式標準単価表

(令和3年8月1日以降に積算を開始する工事に適用)

広島市

IV. 平成30年7月豪雨の被災地で適用する施工パッケージ 標準単価 一覧

No.	施工パッケージ名称	ページ	参考：施工パッケージ型積算基準				備考
			編	章	項	施工パッケージ型積算基準	
001	掘削	001-1～4	I	1	②	土工	
002	整地	002-1	I	1	②	土工	
003	路体(築堤)盛土	003-1	I	1	②	土工	
004	路床盛土	004-1	I	1	②	土工	
005	積込(ルーズ)	005-1	I	1	②	土工	
006	掘削(ICT)	006-1～2	I	1	③	土工(ICT)	
007	路体(築堤)盛土(ICT)	007-1	I	1	③	土工(ICT)	
008	路床盛土(ICT)	008-1	I	1	③	土工(ICT)	
009	積込(コンクリート殻)	009-1	I	2	②	構造物とりこわし工	
010	河床等掘削	010-1	I	6	⑦	機械土工(河床等掘削)	
011	掘削(砂防)	011-1～2	I	7	①	土工	
012	積込(ルーズ)(砂防)	012-1	I	7	①	土工	
013	掘削(砂防)(ICT)	013-1	I	7	②	土工(ICT)	

No.001【掘削】
< 積算単位：m³ >

条件区分									標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格													備考
土質	施工方法	岩質	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無		K				R				Z				S	K（※印：資料）			R				Z				S					
										K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
土砂	オープンカット	-	有り	-	普通土 30,000m3未満又は湿地軟弱土	-	-	-	264.83	52.35	52.35	-	-	28.60	28.60	-	-	-	19.05	19.05	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第1次基準値）〕20t級	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	オープンカット	-	有り	-	普通土 30,000m3以上	-	-	-	169.78	59.59	59.59	-	-	20.09	20.09	-	-	-	20.32	20.32	-	-	-	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準値）〕32t級	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	オープンカット	-	無し	無し	5,000m3未満	-	-	-	387.40	47.55	47.55	-	-	33.92	33.92	-	-	-	18.53	18.53	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	オープンカット	-	無し	無し	5,000m3以上10,000m3未満	-	-	-	330.32	47.55	47.55	-	-	33.92	33.92	-	-	-	18.53	18.53	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	オープンカット	-	無し	無し	10,000m3以上50,000m3未満	-	-	-	270.39	47.55	47.55	-	-	33.92	33.92	-	-	-	18.53	18.53	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	オープンカット	-	無し	無し	50,000m3以上	-	-	-	191.00	46.32	46.32	-	-	31.67	31.67	-	-	-	22.01	22.01	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	オープンカット	-	無し	有り	5,000m3未満	-	-	-	637.10	47.55	47.55	-	-	33.92	33.92	-	-	-	18.53	18.53	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	オープンカット	-	無し	有り	5,000m3以上10,000m3未満	-	-	-	524.38	47.55	47.55	-	-	33.92	33.92	-	-	-	18.53	18.53	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	オープンカット	-	無し	有り	10,000m3以上50,000m3未満	-	-	-	424.50	47.55	47.55	-	-	33.92	33.92	-	-	-	18.53	18.53	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	オープンカット	-	無し	有り	50,000m3以上	-	-	-	298.72	46.32	46.32	-	-	31.67	31.67	-	-	-	22.01	22.01	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	片切掘削	-	-	-	-	-	-	-	1,137.1	11.28	11.28	-	-	83.43	73.75	9.68	-	-	5.29	5.29	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	水中掘削	-	-	-	-	-	-	-	357.48	58.20	58.20	-	-	26.06	26.06	-	-	-	15.74	15.74	-	-	-	クラムシェル〔油圧ロープ式・クローラ型〕平積0.8m3	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	現場制約あり	-	-	-	-	-	-	-	5,590.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
土砂	上記以外 （小規模）	-	-	-	標準	-	-	-	1,114.8	30.15	30.15	-	-	58.62	58.62	-	-	-	11.23	11.23	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.28m3（平積0.2m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	上記以外 （小規模）	-	-	-	標準以外	-	-	-	2,337.8	23.01	23.01	-	-	69.05	69.05	-	-	-	7.94	7.94	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.13m3（平積0.10m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	オープンカット	-	有り	-	普通土 30,000m3未満又は湿地軟弱土	-	-	-	423.05	52.35	52.35	-	-	28.60	28.60	-	-	-	19.05	19.05	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第1次基準値）〕20t級	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	オープンカット	-	有り	-	普通土 30,000m3以上	-	-	-	273.34	59.59	59.59	-	-	20.09	20.09	-	-	-	20.32	20.32	-	-	-	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準値）〕32t級	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	オープンカット	-	無し	無し	5,000m3未満	-	-	-	495.13	47.55	47.55	-	-	33.92	33.92	-	-	-	18.53	18.53	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象

No.001【掘削】
< 積算単位：m³ >

条件区分									標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格												備考	
土質	施工方法	岩質	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無		K				R				Z				S	K（※印：資料）			R				Z				S					
										K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
岩塊・玉石	オープンカット	-	無し	無し	5,000m3以上10,000m3未満	-	-	-	424.50	47.55	47.55	-	-	33.92	33.92	-	-	-	18.53	18.53	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	オープンカット	-	無し	無し	10,000m3以上50,000m3未満	-	-	-	356.72	47.55	47.55	-	-	33.92	33.92	-	-	-	18.53	18.53	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	オープンカット	-	無し	無し	50,000m3以上	-	-	-	233.01	46.32	46.32	-	-	31.67	31.67	-	-	-	22.01	22.01	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）】 山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	オープンカット	-	無し	有り	5,000m3未満	-	-	-	810.47	47.55	47.55	-	-	33.92	33.92	-	-	-	18.53	18.53	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	オープンカット	-	無し	有り	5,000m3以上10,000m3未満	-	-	-	686.33	47.55	47.55	-	-	33.92	33.92	-	-	-	18.53	18.53	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	オープンカット	-	無し	有り	10,000m3以上50,000m3未満	-	-	-	594.30	47.55	47.55	-	-	33.92	33.92	-	-	-	18.53	18.53	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	オープンカット	-	無し	有り	50,000m3以上	-	-	-	367.47	46.32	46.32	-	-	31.67	31.67	-	-	-	22.01	22.01	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）】 山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	水中掘削	-	-	-	-	-	-	-	516.26	58.20	58.20	-	-	26.06	26.06	-	-	-	15.74	15.74	-	-	-	グラムシュル〔油圧ロープ式・クローラ型〕 平積0.8m3	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	現場制約あり	-	-	-	-	-	-	-	8,600.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
軟岩	オープンカット	-	-	無し	1,000m3未満	-	無し	無し	1,456.0	55.27	34.25	17.41	-	30.04	28.08	-	-	-	14.69	13.73	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
軟岩	オープンカット	-	-	無し	1,000m3未満	-	無し	有り	1,612.6	55.00	30.94	15.72	5.08	29.90	28.13	-	-	-	15.10	14.24	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 20t級	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
軟岩	オープンカット	-	-	無し	1,000m3未満	-	有り（50,000m3未満）	無し	1,706.7	53.50	29.22	14.86	6.34	31.34	29.67	-	-	-	15.16	14.34	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
軟岩	オープンカット	-	-	無し	1,000m3未満	-	有り（50,000m3以上）	無し	1,639.4	54.28	30.43	15.47	5.17	30.22	28.48	-	-	-	15.50	14.65	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）】 山積1.4m3（平積1.0m3）	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
軟岩	オープンカット	-	-	無し	1,000m3以上5,000m3未満	-	無し	無し	983.15	55.28	33.02	16.79	-	30.04	27.07	-	-	-	14.68	13.23	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
軟岩	オープンカット	-	-	無し	1,000m3以上5,000m3未満	-	無し	有り	1,139.7	54.88	28.50	14.48	7.18	29.84	27.28	-	-	-	15.28	14.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 20t級	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
軟岩	オープンカット	-	-	無し	1,000m3以上5,000m3未満	-	有り（50,000m3未満）	無し	1,233.8	52.82	26.31	13.38	8.77	31.84	29.47	-	-	-	15.34	14.18	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
軟岩	オープンカット	-	-	無し	1,000m3以上5,000m3未満	-	有り（50,000m3以上）	無し	1,166.5	53.87	27.84	14.15	7.27	30.30	27.79	-	-	-	15.83	14.61	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）】 山積1.4m3（平積1.0m3）	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
軟岩	オープンカット	-	-	無し	5,000m3以上	-	-	-	326.30	61.69	57.66	-	-	20.62	19.28	-	-	-	17.69	16.54	-	-	-	ブルドーザ〔リッパ装置付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 32t級	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No.001【掘削】
< 積算単位：m³ >

条件区分									標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格													備考	
土質	施工方法	岩質	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無		K				R				Z				S	K（※印：資料）			R				Z				S						
										K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
軟岩	オープンカット	-	-	有り	5,000m3未満	-	無し	無し	2,689.1	53.88	34.35	17.46	-	29.28	28.16	-	-	-	16.84	16.20	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
軟岩	オープンカット	-	-	有り	5,000m3未満	-	無し	有り	2,845.6	53.79	32.47	16.50	2.87	29.25	28.19	-	-	-	16.96	16.35	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 20t級	運転手（特殊）	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
軟岩	オープンカット	-	-	有り	5,000m3未満	-	有り (50,000m3未満)	無し	2,939.7	52.96	31.42	15.97	3.68	30.11	29.08	-	-	-	16.93	16.34	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	運転手（特殊）	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
軟岩	オープンカット	-	-	有り	5,000m3未満	-	有り (50,000m3以上)	無し	2,872.4	53.39	32.16	16.35	2.95	29.44	28.39	-	-	-	17.17	16.57	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）】 山積1.4m3（平積1.0m3）	運転手（特殊）	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
軟岩	片切掘削	-	-	-	-	-	無し	無し	3,175.6	24.42	15.13	7.70	-	70.36	39.53	13.81	12.42	-	5.22	4.88	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	-	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
軟岩	片切掘削	-	-	-	-	-	無し	有り	3,332.1	25.73	14.42	7.34	2.45	68.41	37.69	13.18	13.16	-	5.86	5.54	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 20t級	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
軟岩	片切掘削	-	-	-	-	-	有り (50,000m3未満)	無し	3,426.3	25.78	14.02	7.13	3.15	68.08	36.67	14.35	12.80	-	6.14	5.83	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
軟岩	片切掘削	-	-	-	-	-	有り (50,000m3以上)	無し	3,359.0	25.61	14.30	7.28	2.52	68.26	37.39	13.47	13.05	-	6.13	5.81	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）】 山積1.4m3（平積1.0m3）	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
軟岩	現場制約あり	軟岩 (I)	-	-	-	-	-	-	9,665.0	2.35	1.87	0.46	-	96.07	66.21	28.91	-	-	1.58	1.57	-	-	-	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 吐出量5.0m3/min 吐出圧力0.7MPa	さく岩機〔コンクリートブレーカ〕 20kg級	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
軟岩	現場制約あり	軟岩 (II)	-	-	-	-	-	-	12,454	2.65	2.17	0.46	-	95.51	65.23	29.34	-	-	1.84	1.83	-	-	-	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 吐出量5.0m3/min 吐出圧力0.7MPa	さく岩機〔コンクリートブレーカ〕 20kg級	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
硬岩	オープンカット	-	-	無し	-	不可	無し	無し	2,360.1	55.51	29.26	14.11	-	29.13	22.76	-	-	-	15.36	12.00	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
硬岩	オープンカット	-	-	無し	-	不可	無し	有り	2,613.1	55.42	26.45	12.75	5.26	28.95	23.20	-	-	-	15.63	12.60	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 20t級	運転手（特殊）	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
硬岩	オープンカット	-	-	無し	-	不可	有り (50,000m3未満)	無し	2,671.2	54.35	25.88	12.47	5.28	30.09	24.46	-	-	-	15.56	12.60	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	運転手（特殊）	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
硬岩	オープンカット	-	-	無し	-	不可	有り (50,000m3以上)	無し	2,586.2	54.90	26.72	12.88	4.23	29.24	23.43	-	-	-	15.86	12.80	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）】 山積1.4m3（平積1.0m3）	運転手（特殊）	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
硬岩	オープンカット	-	-	無し	-	可	-	-	1,579.0	41.24	12.59	9.61	7.28	52.19	12.94	10.59	8.88	5.00	6.57	5.26	-	-	-	クローラドリル〔油圧式〕〔搭乗式〕ドリフタ質量150kg級	ブルドーザ〔リッパ装置付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 32t級	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	さく岩工	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-		
硬岩	オープンカット	-	-	有り	-	不可	無し	無し	4,569.9	54.77	32.42	15.63	-	28.72	25.20	-	-	-	16.51	14.49	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
硬岩	オープンカット	-	-	有り	-	不可	無し	有り	4,822.9	54.74	30.72	14.81	2.85	28.65	25.31	-	-	-	16.61	14.69	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 20t級	運転手（特殊）	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
硬岩	オープンカット	-	-	有り	-	不可	有り (50,000m3未満)	無し	4,881.0	54.15	30.34	14.63	2.89	29.28	25.98	-	-	-	16.57	14.67	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	運転手（特殊）	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象

No. 001 【 掘削 】
< 積算単位：m³ >

条件区分									標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格												備考
土質	施工方法	岩質	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無		K				R				Z				S	K（※印：資料）				R				Z				S			
										K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
硬岩	オープンカット	-	-	有り	-	不可	有り (50,000m3以上)	無し	4,795.9	54.45	30.88	14.89	2.28	28.81	25.45	-	-	-	16.74	14.81	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレイカ〔油圧式〕 （ベースマシン含まず） 質量1300kg級	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積1.4m3（平積1.0m3）	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	不可	無し	無し	6,136.7	23.62	13.98	6.74	-	71.52	37.37	14.50	10.88	-	4.86	4.27	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレイカ〔油圧式〕 （ベースマシン含まず） 質量1300kg級	-	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	不可	無し	有り	6,389.7	24.83	13.42	6.48	2.15	69.77	35.88	13.93	11.53	-	5.40	4.83	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレイカ〔油圧式〕 （ベースマシン含まず） 質量1300kg級	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 20t級	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	不可	有り (50,000m3未満)	無し	6,447.8	24.66	13.30	6.42	2.18	69.87	35.56	13.80	12.16	-	5.47	4.90	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレイカ〔油圧式〕 （ベースマシン含まず） 質量1300kg級	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	不可	有り (50,000m3以上)	無し	6,362.7	24.50	13.48	6.51	1.72	70.06	36.05	13.98	11.57	-	5.44	4.87	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレイカ〔油圧式〕 （ベースマシン含まず） 質量1300kg級	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積1.4m3（平積1.0m3）	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	可	無し	無し	4,759.5	39.23	18.93	9.47	4.57	53.84	20.58	8.47	7.37	4.72	6.93	5.83	-	-	-	クローラドリル〔油圧式〕 〔搭乗式〕 ドリフタ質量150kg級	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレイカ〔油圧式〕 （ベースマシン含まず） 質量1300kg級	さく岩工	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	可	無し	有り	5,012.5	39.98	17.97	8.99	2.74	52.52	19.57	8.38	8.04	4.48	7.50	6.45	-	-	-	クローラドリル〔油圧式〕 〔搭乗式〕 ドリフタ質量150kg級	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 20t級	さく岩工	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	可	有り (50,000m3未満)	無し	5,070.7	39.60	17.77	8.88	4.29	52.85	19.35	9.21	7.95	4.43	7.55	6.52	-	-	-	クローラドリル〔油圧式〕 〔搭乗式〕 ドリフタ質量150kg級	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレイカ〔油圧式〕 （ベースマシン含まず） 質量1300kg級	さく岩工	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	可	有り (50,000m3以上)	無し	4,985.6	39.64	18.07	9.04	2.19	52.79	19.67	8.41	8.09	4.50	7.57	6.52	-	-	-	クローラドリル〔油圧式〕 〔搭乗式〕 ドリフタ質量150kg級	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積1.4m3（平積1.0m3）	さく岩工	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
硬岩	現場制約あり	中硬岩	-	-	-	-	-	-	17,352	2.61	2.08	0.48	-	95.61	65.25	28.49	-	-	1.78	1.75	-	-	-	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュー型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 吐出量5.0m3/min 吐出圧力0.7MPa	さく岩機〔コンクリートブレイカ〕 20kg級	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
硬岩	現場制約あり	硬岩(Ⅰ)	-	-	-	-	-	-	28,119	2.59	2.08	0.49	-	95.64	65.65	29.05	-	-	1.77	1.76	-	-	-	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュー型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 吐出量5.0m3/min 吐出圧力0.7MPa	さく岩機〔コンクリートブレイカ〕 20kg級	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	

No. 002【 整地 】
< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考	
作業区分	数均し作業内容		K				R				Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S				
			K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4			
残土受入れ地での処理	-	110.88	25.73	25.73	-	-	50.21	50.21	-	-	-	24.06	24.06	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
数均し（k-s'）	標準	161.59	30.99	30.99	-	-	57.83	33.27	24.56	-	-	11.18	11.18	-	-	-	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 15t級	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
数均し（k-s'）	標準以外	159.08	36.97	36.97	-	-	51.29	33.80	17.49	-	-	11.74	11.74	-	-	-	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 21t級	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
数均し（k-s'）	狭小幅員(幅2.5m以上4m未満)	402.83	19.64	19.64	-	-	73.94	53.66	20.28	-	-	6.42	6.42	-	-	-	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 3t級	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
数均し（k-s'）	トフイカレリテイが確保出来ない場合	205.69	37.68	37.68	-	-	49.91	26.15	23.76	-	-	12.41	12.41	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 16t級	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象

No.003【 路体（築堤）盛土 】
< 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考	
施工幅員	施工数量	障害の有無		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S		
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
2.5m未満	-	-	5,846.5	0.96	0.96	-	-	98.78	88.27	10.51	-	-	0.26	0.26	-	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 質 量0.8～1.1t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
2.5m以上 4.0m未満	-	-	920.32	17.80	9.33	8.47	-	74.39	65.52	8.87	-	-	7.81	7.81	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔後方超小旋回 型・排出ガス対策型 （第2次基準値）〕 山 積0.28m3（平積0.2m3）	*	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・排出ガス対策型（第 3次基準値）〕 質量3 ～4t	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
4.0m以上	10,000m3 未満	無し	250.08	20.07	12.34	7.73	-	66.41	44.92	21.49	-	-	13.52	13.52	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排 出ガス対策型（第3次 基準値）〕 7t級	*	振動ローラ（土工用） 〔フラット・シングル ドラム型・排出ガス対 策型（第3次基準 値）〕 質量11～12t	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
4.0m以上	10,000m3 未満	有り	469.96	23.00	12.79	10.21	-	61.45	50.02	11.43	-	-	15.55	15.55	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排 出ガス対策型（第3次 基準値）〕 7t級	*	振動ローラ（土工用） 〔フラット・シングル ドラム型・排出ガス対 策型（第3次基準 値）〕 質量11～12t	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
4.0m以上	10,000m3 以上	無し	247.92	27.87	20.08	7.79	-	56.55	34.87	21.68	-	-	15.58	15.58	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排 出ガス対策型（第3次 基準値）〕 16t級	*	振動ローラ（土工用） 〔フラット・シングル ドラム型・排出ガス対 策型（第3次基準 値）〕 質量11～12t	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
4.0m以上	10,000m3 以上	有り	439.28	30.70	19.77	10.93	-	51.70	39.47	12.23	-	-	17.60	17.60	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排 出ガス対策型（第3次 基準値）〕 16t級	*	振動ローラ（土工用） 〔フラット・シングル ドラム型・排出ガス対 策型（第3次基準 値）〕 質量11～12t	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象

No. 004 【 路床盛土 】
< 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考			
施工幅員	施工数量	障害の有無		K				R				Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S				
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
2.5m未満	-	-	5,967.6	1.10	1.10	-	-	98.60	86.48	12.12	-	-	0.30	0.30	-	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 質 量0.8～1.1t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
2.5m以上 4.0m未満	-	-	971.50	17.77	8.93	8.84	-	74.56	66.16	8.40	-	-	7.67	7.67	-	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド 式・排出ガス対策型（第 3次基準値）〕 質量3 ～4t	*	バックホウ（クローラ 型）〔後方超小旋回 型・排出ガス対策型 （第2次基準値）〕 山 積0.28m3（平積0.2m3）	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
4.0m以上	10,000m3未 満	無し	382.82	20.66	10.64	10.02	-	65.35	44.01	21.34	-	-	13.99	13.99	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排 出ガス対策型（第3次 基準値）〕 7t級	*	振動ローラ（土工用） 〔フラット・シング ルドラム型・排出ガス 対策型（第3次基準 値）〕 質量11～12t	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
4.0m以上	10,000m3未 満	有り	858.06	24.82	15.96	8.86	-	58.22	48.70	9.52	-	-	16.96	16.96	-	-	-	振動ローラ（土工用） 〔フラット・シング ルドラム型・排出ガス 対策型（第3次基準 値）〕 質量11～12t	*	ブルドーザ〔湿地・排 出ガス対策型（第3次 基準値）〕 7t級	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
4.0m以上	10,000m3以 上	無し	376.10	27.27	17.08	10.19	-	57.00	35.28	21.72	-	-	15.73	15.73	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排 出ガス対策型（第3次 基準値）〕 16t級	*	振動ローラ（土工用） 〔フラット・シング ルドラム型・排出ガス 対策型（第3次基準 値）〕 質量11～12t	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
4.0m以上	10,000m3以 上	有り	813.45	30.09	16.84	13.25	-	51.50	41.46	10.04	-	-	18.41	18.41	-	-	-	振動ローラ（土工用） 〔フラット・シング ルドラム型・排出ガス 対策型（第3次基準 値）〕 質量11～12t	*	ブルドーザ〔湿地・排 出ガス対策型（第3次 基準値）〕 16t級	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象

No. 005 【 積込（ルーズ） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考	
土質	作業内容		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z					S
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
土砂	土量50,000m3未満	250.67	43.20	43.20	-	-	38.90	38.90	-	-	-	17.90	17.90	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	土量50,000m3以上	183.36	46.32	46.32	-	-	31.67	31.67	-	-	-	22.01	22.01	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	平均施工幅1m以上2m未満	341.06	31.56	31.56	-	-	55.43	55.43	-	-	-	13.01	13.01	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	小規模（標準）	982.70	30.15	30.15	-	-	58.62	58.62	-	-	-	11.23	11.23	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.28m3（平積0.2m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
土砂	小規模（標準以外）	1,594.7	23.01	23.01	-	-	69.05	69.05	-	-	-	7.94	7.94	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.13m3（平積0.10m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	土量50,000m3未満	299.18	43.20	43.20	-	-	38.90	38.90	-	-	-	17.90	17.90	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	土量50,000m3以上	216.97	46.32	46.32	-	-	31.67	31.67	-	-	-	22.01	22.01	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	平均施工幅1m以上2m未満	420.11	31.56	31.56	-	-	55.43	55.43	-	-	-	13.01	13.01	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
破碎岩	土量50,000m3未満	311.12	45.38	45.38	-	-	37.41	37.41	-	-	-	17.21	17.21	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
破碎岩	土量50,000m3以上	226.04	48.47	48.47	-	-	30.40	30.40	-	-	-	21.13	21.13	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
破碎岩	平均施工幅1m以上2m未満	432.19	33.48	33.48	-	-	53.87	53.87	-	-	-	12.65	12.65	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象

No.006【 掘削（ＩＣＴ） 】
< 積算単位：m3 >

条件区分				標準単価	機材材構成比														代表機材規格													備考						
土質	施工方法	障害の有無	施工数量		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z					S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
土砂	オープンカット	無し	5,000m3未満	497.78	61.61	43.33	18.28	-	24.30	24.30	-	-	-	14.09	14.09	-	-	-	ベック2号(クローラ型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ICT施工対応型））	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	オープンカット	無し	5,000m3以上10,000m3未満	429.09	61.61	43.33	18.28	-	24.30	24.30	-	-	-	14.09	14.09	-	-	-	ベック2号(クローラ型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ICT施工対応型））	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	オープンカット	無し	10,000m3以上50,000m3未満	355.41	61.61	43.33	18.28	-	24.30	24.30	-	-	-	14.09	14.09	-	-	-	ベック2号(クローラ型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ICT施工対応型））	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	オープンカット	無し	50,000m3以上	297.21	68.68	41.66	27.02	-	18.48	18.48	-	-	-	12.84	12.84	-	-	-	ICT建設機械経費損料加算額（バックホウ）	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	オープンカット	有り	5,000m3未満	829.30	61.61	43.33	18.28	-	24.30	24.30	-	-	-	14.09	14.09	-	-	-	ベック2号(クローラ型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ICT施工対応型））	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	オープンカット	有り	5,000m3以上10,000m3未満	690.92	61.61	43.33	18.28	-	24.30	24.30	-	-	-	14.09	14.09	-	-	-	ベック2号(クローラ型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ICT施工対応型））	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	オープンカット	有り	10,000m3以上50,000m3未満	540.59	61.61	43.33	18.28	-	24.30	24.30	-	-	-	14.09	14.09	-	-	-	ベック2号(クローラ型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ICT施工対応型））	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	オープンカット	有り	50,000m3以上	464.79	68.68	41.66	27.02	-	18.48	18.48	-	-	-	12.84	12.84	-	-	-	ICT建設機械経費損料加算額（バックホウ）	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	片切掘削	-	-	1,237.0	19.44	13.67	5.77	-	75.88	67.81	8.07	-	-	4.68	4.68	-	-	-	ベック2号(クローラ型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ICT施工対応型））	*	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
岩塊・玉石	オープンカット	無し	5,000m3未満	655.08	61.61	43.33	18.28	-	24.30	24.30	-	-	-	14.09	14.09	-	-	-	ベック2号(クローラ型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ICT施工対応型））	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	オープンカット	無し	5,000m3以上10,000m3未満	565.48	61.61	43.33	18.28	-	24.30	24.30	-	-	-	14.09	14.09	-	-	-	ベック2号(クローラ型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ICT施工対応型））	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	オープンカット	無し	10,000m3以上50,000m3未満	460.94	61.61	43.33	18.28	-	24.30	24.30	-	-	-	14.09	14.09	-	-	-	ベック2号(クローラ型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ICT施工対応型））	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	オープンカット	無し	50,000m3以上	362.67	68.68	41.66	27.02	-	18.48	18.48	-	-	-	12.84	12.84	-	-	-	ICT建設機械経費損料加算額（バックホウ）	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	オープンカット	有り	5,000m3未満	1,037.4	61.61	43.33	18.28	-	24.30	24.30	-	-	-	14.09	14.09	-	-	-	ベック2号(クローラ型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ICT施工対応型））	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	オープンカット	有り	5,000m3以上10,000m3未満	889.04	61.61	43.33	18.28	-	24.30	24.30	-	-	-	14.09	14.09	-	-	-	ベック2号(クローラ型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ICT施工対応型））	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	オープンカット	有り	10,000m3以上50,000m3未満	731.74	61.61	43.33	18.28	-	24.30	24.30	-	-	-	14.09	14.09	-	-	-	ベック2号(クローラ型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ICT施工対応型））	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象

No.006【 掘削（ I C T ） 】

< 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考		
土質	施工方法	障害の有無	施工数量		K				R	Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3		Z4	
岩塊・玉石	オープンカット	有り	50,000m3以上	572.16	68.68	41.66	27.02	-	18.48	18.48	-	-	-	12.84	12.84	-	-	-	-	I C T建設機械経費損料加算額（バックホウ）	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積1.4m3（平積1.0m3）	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 1．2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象

No.007【 路体（築堤）盛土（I C T） 】

< 積算単位：m 3 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
施工数量	障害の有無		K				R	R				Z	Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S			
			K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
10,000m3未満	無し	298.69	62.32	40.34	15.51	6.47	28.60	28.60	-	-	-	9.08	9.08	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・ICT施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）〕7t級	*ICT建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ICT施工対応型））	*振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕質量11～12t	*運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
10,000m3未満	有り	619.71	60.64	38.22	14.68	7.74	29.63	29.63	-	-	-	9.73	9.73	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・ICT施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）〕7t級	*ICT建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ICT施工対応型））	*振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕質量11～12t	*運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
10,000m3以上	無し	286.62	62.21	42.67	12.80	6.74	25.92	25.92	-	-	-	11.87	11.87	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・ICT施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）〕16t級	*ICT建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ICT施工対応型））	*振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕質量11～12t	*運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
10,000m3以上	有り	516.26	58.82	38.09	11.43	9.30	28.31	28.31	-	-	-	12.87	12.87	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・ICT施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）〕16t級	*ICT建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ICT施工対応型））	*振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕質量11～12t	*運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			

No.008【 路床盛土（I C T） 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
施工数量	障害の有無		K				R	Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S								
			K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4						
10,000m3未満	無し	427.33	59.02	36.16	13.89	8.97	30.63	30.63	-	-	-	10.35	10.35	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・I C T施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 7t級	*	I C T建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（I C T施工対応型））	*	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量11～12t	*	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトリール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
10,000m3未満	有り	1,037.5	53.45	29.08	13.20	11.17	34.07	34.07	-	-	-	12.48	12.48	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・I C T施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 7t級	*	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量11～12t	*	I C T建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（I C T施工対応型））	*	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトリール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
10,000m3以上	無し	410.58	58.76	38.02	11.40	9.34	28.35	28.35	-	-	-	12.89	12.89	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・I C T施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 16t級	*	I C T建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（I C T施工対応型））	*	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量11～12t	*	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトリール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
10,000m3以上	有り	930.91	51.62	28.40	14.71	8.51	33.37	33.37	-	-	-	15.01	15.01	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・I C T施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 16t級	*	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量11～12t	*	I C T建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（I C T施工対応型））	*	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトリール給油	-	-	-	-	被災地補正対象

No.009【 積込（コンクリート殻） 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
															K1		K2		K3		R1		R2		R3		R4			Z1		
		K1		K2		K3		R1		R2		R3		R4		Z1		Z2		Z3		Z4		S								
-	1,158.6	11.12	11.12	-	-	84.27	74.25	10.02	-	-	4.61	4.61	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油 1・2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	

No.010【 河床等掘削 】
< 積算単位：m³ >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R				Z						S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
-	541.84	45.67	45.67	-	-	37.96	37.96	-	-	-	16.37	16.37	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔超ロングアーム・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.4m3（平積0.3m3） 最大作業半径15～19m	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	

No.011【掘削（砂防）】
< 積算単位：m3 >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考				
土質	施工数量	障害の有無	掘削範囲	火薬使用		K				R					Z					S	K（※印：賃料）			R				Z				S						
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
土砂	3,000m3未満	無し	-	-	612.85	32.13	32.13	-	-	44.87	44.87	-	-	-	23.00	23.00	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
土砂	3,000m3未満	有り	-	-	817.31	32.13	32.13	-	-	44.87	44.87	-	-	-	23.00	23.00	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
土砂	3,000m3以上	無し	-	-	306.42	32.13	32.13	-	-	44.87	44.87	-	-	-	23.00	23.00	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
土砂	3,000m3以上	有り	-	-	421.33	32.13	32.13	-	-	44.87	44.87	-	-	-	23.00	23.00	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
土砂	小規模	-	-	-	2,545.9	45.16	45.16	-	-	43.24	43.24	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.5m3（平積0.4m3）	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
岩塊・玉石	3,000m3未満	無し	-	-	728.84	32.13	32.13	-	-	44.87	44.87	-	-	-	23.00	23.00	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
岩塊・玉石	3,000m3未満	有り	-	-	1,079.0	32.13	32.13	-	-	44.87	44.87	-	-	-	23.00	23.00	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
岩塊・玉石	3,000m3以上	無し	-	-	374.40	32.13	32.13	-	-	44.87	44.87	-	-	-	23.00	23.00	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
岩塊・玉石	3,000m3以上	有り	-	-	562.14	32.13	32.13	-	-	44.87	44.87	-	-	-	23.00	23.00	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
軟岩	-	-	機械走行面より5m以内	-	1,580.8	53.56	30.65	18.05	-	33.00	30.00	-	-	-	13.44	12.22	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず）質量1300kg級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
軟岩	-	-	機械走行面より5m超	可	5,992.9	0.00	-	-	-	100.00	29.99	25.64	21.34	7.78	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	さく岩工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-			
軟岩	-	-	機械走行面より5m超	不可	15,688	0.00	-	-	-	100.00	48.79	28.93	15.74	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
硬岩	-	-	機械走行面より5m以内	-	3,326.7	54.46	27.14	15.09	-	32.36	25.09	-	-	-	13.18	10.22	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず）質量1300kg級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
硬岩	-	-	機械走行面より5m超	可	8,657.7	0.00	-	-	-	100.00	26.34	24.35	22.47	8.15	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	さく岩工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硬岩	-	-	機械走行面より5m超	不可	21,254	0.00	-	-	-	100.00	47.96	28.90	16.60	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
転石	-	-	機械走行面より5m以内	-	2,728.3	54.45	30.96	17.23	-	32.37	28.65	-	-	-	13.18	11.67	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず）質量1300kg級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	

No.011【 掘削（砂防） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
土質	施工数量	障害の有無	掘削範囲	火薬使用		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
転石	-	-	機械走行面より5m超	可	10,212	0.00	-	-	-	100.00	45.57	18.74	8.05	7.01	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	さく岩工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-		
転石	-	-	機械走行面より5m超	不可	12,398	0.00	-	-	-	100.00	47.97	28.90	16.59	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-			

No.012【 積込（ルーズ）（砂防） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考					
土砂等発生 現場	土質		K				R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S						
			K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
標準	土砂	281.07	32.13	32.13	-	-	44.87	44.87	-	-	-	23.00	23.00	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
標準	岩塊・玉石	337.18	32.13	32.13	-	-	44.87	44.87	-	-	-	23.00	23.00	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
標準	破砕岩	421.33	32.13	32.13	-	-	44.87	44.87	-	-	-	23.00	23.00	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
小規模	-	2,238.2	45.16	45.16	-	-	43.24	43.24	-	-	-	11.60	11.60	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.5m3（平積0.4m3）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象

No.013【 掘削（砂防）（ICT）】

< 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考				
土質	施工数量	障害の有無		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S		
				K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
土砂	3,000m3未満	無し	1,101.7	65.06	45.76	19.30	-	22.88	22.88	-	-	-	12.06	12.06	-	-	-	バックホウ(クロー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額		*	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	3,000m3未満	有り	1,448.4	65.06	45.76	19.30	-	22.88	22.88	-	-	-	12.06	12.06	-	-	-	バックホウ(クロー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額		*	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	3,000m3以上	無し	550.83	65.06	45.76	19.30	-	22.88	22.88	-	-	-	12.06	12.06	-	-	-	バックホウ(クロー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額		*	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	3,000m3以上	有り	760.17	65.06	45.76	19.30	-	22.88	22.88	-	-	-	12.06	12.06	-	-	-	バックホウ(クロー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額		*	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	3,000m3未満	無し	1,305.7	65.06	45.76	19.30	-	22.88	22.88	-	-	-	12.06	12.06	-	-	-	バックホウ(クロー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額		*	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	3,000m3未満	有り	1,958.0	65.06	45.76	19.30	-	22.88	22.88	-	-	-	12.06	12.06	-	-	-	バックホウ(クロー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額		*	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	3,000m3以上	無し	673.47	65.06	45.76	19.30	-	22.88	22.88	-	-	-	12.06	12.06	-	-	-	バックホウ(クロー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額		*	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	3,000m3以上	有り	1,006.5	65.06	45.76	19.30	-	22.88	22.88	-	-	-	12.06	12.06	-	-	-	バックホウ(クロー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額		*	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象