

(別 添)

令和4年度

施工パッケージ型積算方式標準単価表

(令和4年8月1日以降に積算を行うものから適用)

広島市

I. 施工パッケージ型積算方式標準単価表の見方 . . . I

II. 標準単価から積算単価への補正方法 . . . II - 1

II - 1. 補正式 . . . II - 1

II - 2. 標準単価から積算単価への計算例 . . . II - 2

①地域及び時期の違いによる補正の計算例 . . . II - 2

②代表材料以外の規格により積算する場合の計算例 . . . II - 3

③条件区分に実数入力を行い積算する場合の計算例 . . . II - 4

④時間外割増賃金や豪雪補正等の補正を行う場合の計算例 . . . II - 6

⑤支給品がある場合の計算例 . . . II - 7

⑥無償貸付機械がある場合の計算例 . . . II - 8

III. 物価変動に伴う標準単価及び機労材構成比の改定
. . . III - 1

IV. 施工パッケージ 標準単価 一覧 . . . IV

I. 施工パッケージ型積算方式標準単価表の見方

施工パッケージ型積算方式標準単価表（以下「単価表」という。）は、施工パッケージ単位でとりまとめています。単価表に記載されている用語の定義は以下の通りです。

■条件区分

施工パッケージ型積算基準に定められた、各施工パッケージの積算条件区分一覧における条件区分です。

■標準単価

各条件区分に対応した、東京地区（東京 17 区）における基準年月（令和 4 年度版の基準年月は令和 3 年 4 月）の施工単位当たりの単価（円）です。この標準単価を基に地区や年月等の補正を行い、積算単価を算出します。

（注）標準単価は、毎年度更新しています。更新の際には、実際の施工状況の変動や、標準単価を構成する個々の単価（機械経費単価・労務単価・材料単価・市場単価）の物価変動等を反映させて、標準単価を設定しています。

■機労材構成比

標準単価に対する機械経費(K)、労務費(R)、材料費(Z)、市場単価(S)の金額構成比率です。なお、K、R、Z は機械経費、労務費、材料費それぞれの合計金額構成比率であり、K1～K3、R1～R4、Z1～Z4、S は各代表的な規格の金額構成比率です。また、各合計金額構成比率(K、R、Z) は代表的な規格以外の金額も含むため、K1～K3、R1～R4、Z1～Z4 の合計が K、R、Z と一致しない場合があります。

■代表機労材規格

「機労材構成比」で代表的な規格の金額構成比率を示した機械経費、労務費、材料費、市場単価の具体的な規格名称です。ただし、コンクリートやアスファルト等の材料規格については、最も代表的な材料規格のみを示しています。

留意事項

- (1) 単価表には、補正に使用する機械経費、労務単価、材料単価は記載していません。
これらの単価等は土木請負工事工事費積算基準の定めにより下記の通りとなります。
機械経費：請負工事機械経費積算要領
労務単価：公共工事設計労務単価
材料単価：物価資料等
- (2) 土木工事標準積算基準書等に記載している「代表機労材規格一覧」は、機械経費、労務費、材料費、市場単価の代表的な組合せのみを記載している場合等があり、単価表の記載内容と一致しないことがあります。その場合は、単価表の記載内容を適用するものとします。

Ⅱ．標準単価から積算単価への補正方法

Ⅱ－１．補正式

標準単価は、東京地区（東京 17 区）における基準年月（令和 3 年 4 月）の施工単位当たりの単価であることから、地域及び時期の違いによる補正を行い、積算単価にします。

標準単価（P）から積算単価（P'）への補正は、各施工パッケージの機労材構成比を用い、下記の式により算出します。

$$P' = P \times \left\{ \left(\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} + \cdots + \frac{K3r}{100} \times \frac{K3t'}{K3t} \right) \times \frac{Kr}{K1r + \cdots + K3r} \right. \\ + \left(\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \cdots + \frac{R4r}{100} \times \frac{R4t'}{R4t} \right) \times \frac{Rr}{R1r + \cdots + R4r} \\ + \left(\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} + \cdots + \frac{Z4r}{100} \times \frac{Z4t'}{Z4t} \right) \times \frac{Zr}{Z1r + \cdots + Z4r} + \frac{Sr}{100} \times \frac{St'}{St} \\ \left. + \frac{100 - Kr - Rr - Zr - Sr}{100} \right\}$$

P'	: 積算単価（積算地区、積算年月）
P	: 標準単価（東京地区、基準年月）
Kr	: 標準単価における全機械（K1～K3, 他）の構成比合計
K1r～K3r	: 標準単価における代表機械規格 K1～3 の構成比
K1t～K3t	: 代表機械規格 K1～3 の単価（東京地区、基準年月）
K1t'～K3t'	: 代表機械規格 K1～3 の単価（積算地区、積算年月）
Rr	: 標準単価における全労務（R1～R4, 他）の構成比合計
R1r～R4r	: 標準単価における代表労務規格 R1～4 の構成比
R1t～R4t	: 代表労務規格 R1～4 の単価（東京地区、基準年月）
R1t'～R4t'	: 代表労務規格 R1～4 の単価（積算地区、積算年月）
Zr	: 標準単価における全材料（Z1～Z4, 他）の構成比合計
Z1r～Z4r	: 標準単価における代表材料規格 Z1～4 の構成比
Z1t～Z4t	: 代表材料規格 Z1～4 の単価（東京地区、基準年月）
Z1t'～Z4t'	: 代表材料規格 Z1～4 の単価（積算地区、積算年月）
Sr	: 標準単価における市場単価 S の構成比
St	: 市場単価 S の所与条件における単価（東京地区、基準年月）
St'	: 市場単価 S の所与条件における単価（積算地区、積算年月）

標準単価から積算単価への補正方法は、地域及び時期の違いによる補正（下記①）に加え、下記②～⑥の補正が必要な場合があります。

- ① 地域及び時期の違いによる補正
- ② 代表材料以外の規格により積算する場合
- ③ 条件区分に実数入力を行い積算する場合
- ④ 時間外割増賃金や豪雪地域補正等を行う場合
- ⑤ 支給品がある場合
- ⑥ 無償貸付機械がある場合

Ⅱ－２．標準単価から積算単価への計算例

①地域及び時期の違いによる補正の計算例

（施工パッケージ型積算基準の条件区分に基づき積算する場合）

- ・施工パッケージ名称：L型擁壁
- ・条 件 区 分：高炉 24-12-25(20)、鉄筋量 0.08t/m³ 以上 0.10t/m³ 未満、基礎砕石有り、均しコンクリート有り、仮囲いジェットヒータ養生、圧送管延長無し
- ・標 準 単 価：50,809 円 ※仮想の単価とする

→ 大阪地区の R4.4 における積算単価を算出

表 1：L型擁壁の代表規格・構成比

	規格	構成比(%)	東京(R3.4)(円)	大阪(R4.4)(円)
K		2.27	—	—
	K1 コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m ³ /h	1.24	51,800	51,800
	K2 業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ] [油だき・熱風・直火型] 熱出力 126MJ/h (30,100kcal/h) (* 賃料)	0.31	747	715
	K3 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	0.21	416	416
R		42.22	—	—
	R1 普通作業員	15.40	21,500	19,000
	R2 型わく工	9.72	26,000	25,800
	R3 土木一般世話役	3.40	24,700	23,700
	R4 特殊作業員	0.96	24,600	21,600
Z		44.00	—	—
	Z1 生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	29.58	14,700	20,000
	Z2 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D25	12.58	69,000	79,500
	Z3 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	1.25	64.5	66.2
	Z4 軽油 1.2 号 バトロール給油	0.51	116	110
S	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	11.51	65,000	52,500

※構成比、機械単価、労務単価、材料単価、市場単価は仮想の値とする。

$$P'(\text{大阪 R4.4}) = 50,809$$

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{1.24}{100} \times \frac{51,800}{51,800} + \frac{0.31}{100} \times \frac{715}{747} + \frac{0.21}{100} \times \frac{416}{416} \right) \times \frac{2.27}{1.24 + 0.31 + 0.21} \right. \\
 & + \left(\frac{15.40}{100} \times \frac{19,000}{21,500} + \frac{9.72}{100} \times \frac{25,800}{26,000} + \frac{3.40}{100} \times \frac{23,700}{24,700} + \frac{0.96}{100} \times \frac{21,600}{24,600} \right) \times \frac{42.22}{15.40 + 9.72 + 3.40 + 0.96} \\
 & + \left(\frac{29.58}{100} \times \frac{20,000}{14,700} + \frac{12.58}{100} \times \frac{79,500}{69,000} + \frac{1.25}{100} \times \frac{66.2}{64.5} + \frac{0.51}{100} \times \frac{110}{116} \right) \times \frac{44.00}{29.58 + 12.58 + 1.25 + 0.51} \\
 & + \frac{11.51}{100} \times \frac{52,500}{65,000} \\
 & \left. + \frac{100 - 2.27 - 42.22 - 44.00 - 11.51}{100} \right\} = 54,539.2439664 \dots \approx \mathbf{54,540}(\text{円/m}^3)
 \end{aligned}$$

※積算単価は、有効数字 4 桁、5 桁目以降切り上げ。

②代表材料以外の規格により積算する場合の計算例

- ・ 施工パッケージ名称：L型擁壁
- ・ 条 件 区 分：早強 24-12-25(20)、鉄筋量 0.08t/m³ 以上 0.10t/m³ 未満、
基礎砕石有り、均しコンクリート有り、仮囲いジェットヒータ養生、
圧送管延長無し
- ・ 標 準 単 価：50,809 円 ※仮想の単価とする

→ 大阪地区の R4.4 における積算単価を算出

表 2：L型擁壁の代表規格・構成比

	規格	構成比(%)	東京(R3.4)(円)	大阪(R4.4)(円)
K		2.27	—	—
	K1 コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	1.24	51,800	51,800
	K2 業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ] [油だき・熱風・ 直火型] 熱出力 126MJ/h (30,100kcal/h) (*賃料)	0.31	747	715
	K3 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	0.21	416	416
R		42.22	—	—
	R1 普通作業員	15.40	21,500	19,000
	R2 型わく工	9.72	26,000	25,800
	R3 土木一般世話役	3.40	24,700	23,700
	R4 特殊作業員	0.96	24,600	21,600
Z		44.00	—	—
	Z1 生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	29.58	14,700	<u>21,600</u> (<u>早強 24-12-25(20)</u>)
	Z2 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D25	12.58	69,000	79,500
	Z3 灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	1.25	64.5	66.2
	Z4 軽油 1.2 号 バトロール給油	0.51	116	110
S	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	11.51	65,000	52,500

※構成比、機械単価、労務単価、材料単価、市場単価は仮想の値とする。

$$P'(\text{大阪 R4.4}) = 50,809$$

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{1.24}{100} \times \frac{51,800}{51,800} + \frac{0.31}{100} \times \frac{715}{747} + \frac{0.21}{100} \times \frac{416}{416} \right) \times \frac{2.27}{1.24 + 0.31 + 0.21} \right. \\
 & + \left(\frac{15.40}{100} \times \frac{19,000}{21,500} + \frac{9.72}{100} \times \frac{25,800}{26,000} + \frac{3.40}{100} \times \frac{23,700}{24,700} + \frac{0.96}{100} \times \frac{21,600}{24,600} \right) \times \frac{42.22}{15.40 + 9.72 + 3.40 + 0.96} \\
 & + \left(\frac{29.58}{100} \times \frac{21,600}{14,700} + \frac{12.58}{100} \times \frac{79,500}{69,000} + \frac{1.25}{100} \times \frac{66.2}{64.5} + \frac{0.51}{100} \times \frac{110}{116} \right) \times \frac{44.00}{29.58 + 12.58 + 1.25 + 0.51} \\
 & + \frac{11.51}{100} \times \frac{52,500}{65,000} \\
 & \left. + \frac{100 - 2.27 - 42.22 - 44.00 - 11.51}{100} \right\} = 56,178.0660592 \dots \approx \mathbf{56,180(\text{円/m}^3)}
 \end{aligned}$$

※積算単価は、有効数字 4 桁、5 桁目以降切り上げ。

③条件区分に実数入力を行い積算する場合の計算例

1. 「基層(車道・路肩部)・中間層(車道・路肩部)・表層(車道・路肩部)」
「基層(歩道部)・中間層(歩道部)・表層(歩道部)」
「排水性舗装・表層(車道・路肩部)」 「透水性アスファルト舗装」の場合

- ・ 施工パッケージ名称：表層（車道・路肩部）
- ・ 条 件 区 分：1.4m 以上 3.0m 以下、1 層当り平均仕上り厚 **70mm**、密粒度 As20
(締固め後密度 2.35t/m³)、タックコート PK-4
- ・ 標 準 単 価：1,531.1 円 ※仮想の単価とする

→ 大阪地区の R4.4 における積算単価を算出

表 3：表層（車道・路肩部）の代表規格・構成比

	規格	構成比(%)	東京(R3.4)(円)	大阪(R4.4)(円)
K		1.94	—	—
K1	アスファルトフィニッシャ [ホイール型・排出ガス対策型 (2014 年規制)] 舗装幅 1.4～3.0m (* 賃料)	1.30	14,800	15,000
K2	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型 (第 3 次基準値)] 運転質量 3～4t (* 賃料)	0.26	3,540	3,540
K3	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (第 3 次基準値)] 運転質量 3～4t (* 賃料)	0.24	3,250	3,310
R		15.12	—	—
R1	普通作業員	5.40	21,500	19,000
R2	特殊作業員	3.71	24,600	21,600
R3	運転手 (特殊)	3.65	24,200	21,800
R4	土木一般世話役	1.24	24,700	23,700
Z		82.94	—	—
Z1	密粒度アスコン(20) (平均仕上り厚 50mm)	80.11	487,500 ^(注) (50mm×9,750 円/t)	707,000^(注) (70mm×10,100 円/t)
Z2	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	2.56	91.5	91
Z3	軽油 1.2 号 バトロール給油	0.25	116	110
Z4	—	—	—	—
S	—	—	—	—

※構成比、機械単価、労務単価、材料単価、市場単価は仮想の値とする。

$$P'(\text{大阪 R4.4}) = 1,531.1$$

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{1.30}{100} \times \frac{15,000}{14,800} + \frac{0.26}{100} \times \frac{3,540}{3,540} + \frac{0.24}{100} \times \frac{3,310}{3,250} \right) \times \frac{1.94}{1.30 + 0.26 + 0.24} \right. \\
 & + \left(\frac{5.40}{100} \times \frac{19,000}{21,500} + \frac{3.71}{100} \times \frac{21,600}{24,600} + \frac{3.65}{100} \times \frac{21,800}{24,200} + \frac{1.24}{100} \times \frac{23,700}{24,700} \right) \times \frac{15.12}{5.40 + 3.71 + 3.65 + 1.24} \\
 & + \left(\frac{80.11}{100} \times \frac{707,000}{487,500} + \frac{2.56}{100} \times \frac{91}{91.5} + \frac{0.25}{100} \times \frac{110}{116} \right) \times \frac{82.94}{80.11 + 2.56 + 0.25} \\
 & \left. + \frac{100 - 1.94 - 15.12 - 82.94}{100} \right\} = 2,058.7720150 \dots \approx \mathbf{2,059(\text{円/m}^2)}
 \end{aligned}$$

※積算単価は、有効数字 4 桁、5 桁目以降切り上げ。

(注) アスファルト混合物の材料費(m² 当り)は、**平均仕上り厚(mm)／1,000×締固め後密度(t／m³)×材料単価(円／t)**
×(1+ロス率)で算出するが、締固め後密度 (t／m³)に応じた標準単価を選択するため、締固め後密度が同条件
となることから、計算例では簡易的に材料費を算出している。また、材料のロス分については標準単価に含まれ
ている。

2.「安定処理」の場合

- ・ 施工パッケージ名称：安定処理
- ・ 条 件 区 分：バックホウ、構造物基礎、1m を超え 2m 以下、
固化材使用量 7.00t/100m² (材料ロスを含む)
- ・ 標 準 単 価：2,237.9 円 ※仮想の単価とする

→ 大阪地区の R4.4 における積算単価を算出

表 4：安定処理の代表規格・構成比

	規格	構成比(%)	東京(R3.4)(円)	大阪(R4.4) (円)
K		8.59	—	—
K1	バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）] 山積 0.8m ³ （平積 0.6m ³ ）吊能力 2.9t（※賃料）	7.42	9,840	10,500
K2	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式・超低騒音型] 質量 0.8～1.1t（※賃料）	1.17	1,560	1,650
K3	—	—	—	—
R		57.38	—	—
R1	土木一般世話役	14.96	24,700	23,700
R2	特殊作業員	14.85	24,600	21,600
R3	運転手（特殊）	14.60	24,200	21,800
R4	普通作業員	12.97	21,500	19,000
Z		34.03	—	—
Z1	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・ 1 トンパック(5.25t/100m ²)	29.08	65,100 ^(注) (5.25t/100m ² ×12,400 円/t)	83,300 ^(注) (7.00t/100m ² ×11,900 円/t)
Z2	軽油 1.2 号 バトロール給油	4.95	116	110
Z3	—	—	—	—
Z4	—	—	—	—
S	—	—	—	—

※構成比、機械単価、労務単価、材料単価、市場単価は仮想の値とする。

$$P'(\text{大阪 R4.4}) = 2,237.9$$

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{7.42}{100} \times \frac{10,500}{9,840} + \frac{1.17}{100} \times \frac{1,650}{1,560} \right) \times \frac{8.59}{7.42 + 1.17} \right. \\
 & + \left(\frac{14.96}{100} \times \frac{23,700}{24,700} + \frac{14.85}{100} \times \frac{21,600}{24,600} + \frac{14.60}{100} \times \frac{21,800}{24,200} + \frac{12.97}{100} \times \frac{19,000}{21,500} \right) \\
 & \times \frac{57.38}{14.96 + 14.85 + 14.60 + 12.97} \\
 & + \left(\frac{29.08}{100} \times \frac{83,300}{65,100} + \frac{4.95}{100} \times \frac{110}{116} \right) \times \frac{34.03}{29.08 + 4.95} \\
 & \left. + \frac{100 - 8.59 - 57.38 - 34.03}{100} \right\} = 2,306.5212619 \dots \approx 2,307(\text{円/m}^2)
 \end{aligned}$$

※積算単価は、有効数字4桁、5桁目以降切り上げ。

(注)セメント系固化材の材料費(m² 当り)は、固化材使用量(材料ロスを含む)(t/100m²)／100×材料単価(円／t)で算出するが、計算例では簡易的に材料費を算出している。また、材料のロス分については標準単価に含まれていないため、材料のロス分を含んだ実数を入力する必要がある。

④時間外割増賃金や豪雪補正等の補正を行う場合の計算例

(時間外割増賃金による補正の計算例)

- ・ 施工パッケージ名称：L型擁壁
- ・ 条 件 区 分：高炉 24・12・25(20)、鉄筋量 0.08t/m³ 以上 0.10t/m³ 未満、
基礎砕石有り、均しコンクリート有り、仮囲いジェットヒータ養生、
圧送管延長無し
- ・ 標 準 単 価：50,809 円 ※仮想の単価とする

→ 大阪地区の R4.4 おける 労務費 20%割増 の積算単価を算出

表 5：L型擁壁の代表規格・構成比

	規格	構成比(%)	東京(R3.4)(円)	大阪(R4.4)(円)
K		2.27	—	—
	K1 コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	1.24	51,800	51,800
	K2 業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ] [油だき・熱風・ 直火型] 熱出力 126MJ/h (30,100kcal/h) (* 賃料)	0.31	747	715
	K3 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	0.21	416	416
R		42.22	—	—
	R1 普通作業員	15.40	21,500	<u>22,800</u> <u>(19,000×1.2)</u>
	R2 型わく工	9.72	26,000	<u>30,960</u> <u>(25,800×1.2)</u>
	R3 土木一般世話役	3.40	24,700	<u>28,440</u> <u>(23,700×1.2)</u>
	R4 特殊作業員	0.96	24,600	<u>25,920</u> <u>(21,600×1.2)</u>
Z		44.00	—	—
	Z1 生コンクリート 高炉 24・12・25(20) W/C 55%	29.58	14,700	20,000
	Z2 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D25	12.58	69,000	79,500
	Z3 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	1.25	64.5	66.2
	Z4 軽油 1.2 号 バトロール給油	0.51	116	110
S	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	11.51	65,000	52,500

※構成比、機械単価、労務単価、材料単価、市場単価は仮想の値とする。

$$P'(\text{大阪 R4.4}) = 50,809$$

$$\begin{aligned}
 & \times \left(\left(\frac{1.24}{100} \times \frac{51,800}{51,800} + \frac{0.31}{100} \times \frac{715}{747} + \frac{0.21}{100} \times \frac{416}{416} \right) \times \frac{2.27}{1.24 + 0.31 + 0.21} \right. \\
 & + \left(\frac{15.40}{100} \times \frac{22,800}{21,500} + \frac{9.72}{100} \times \frac{30,960}{26,000} + \frac{3.40}{100} \times \frac{28,440}{24,700} + \frac{0.96}{100} \times \frac{25,920}{24,600} \right) \times \frac{42.22}{15.40 + 9.72 + 3.40 + 0.96} \\
 & + \left(\frac{29.58}{100} \times \frac{20,000}{14,700} + \frac{12.58}{100} \times \frac{79,500}{69,000} + \frac{1.25}{100} \times \frac{66.2}{64.5} + \frac{0.51}{100} \times \frac{110}{116} \right) \times \frac{44.00}{29.58 + 12.58 + 1.25 + 0.51} \\
 & + \frac{11.51}{100} \times \frac{52,500}{65,000} \\
 & \left. + \frac{100 - 2.27 - 42.22 - 44.00 - 11.51}{100} \right\} = 58,520.9981022 \dots \approx \mathbf{58,530(\text{円/m}^3)}
 \end{aligned}$$

※積算単価は、有効数字4桁、5桁目以降切り上げ。

⑤支給品がある場合の計算例

- ・施工パッケージ名称：L型擁壁
- ・条 件 区 分：早強 24-12-25(20)、鉄筋量 0.08t/m³ 以上 0.10t/m³ 未満、基礎砕石有り、均しコンクリート有り、仮囲いジェットヒータ養生、圧送管延長無し
- ・標 準 単 価：50,809 円 ※仮想の単価とする

→ 大阪地区の R4.4 における生コンクリートが支給された場合の施工パッケージ単位当たりの【支給品費】及び【支給品費が控除された積算単価】を算出

表 6：L型擁壁の代表規格・構成比

	規格	構成比(%)	東京(R3.4)(円)	大阪(R4.4)(円)
K		2.27	—	—
K1	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	1.24	51,800	51,800
K2	業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ] [油だき・熱風・直火型] 熱出力 126MJ/h (30,100kcal/h) (* 賃料)	0.31	747	715
K3	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	0.21	416	416
R		42.22	—	—
R1	普通作業員	15.40	21,500	19,000
R2	型わく工	9.72	26,000	25,800
R3	土木一般世話役	3.40	24,700	23,700
R4	特殊作業員	0.96	24,600	21,600
Z		44.00	—	—
Z1	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	29.58	14,700	<u>21,600</u> (<u>早強 24-12-25(20)</u> (<u>支給品</u>))
Z2	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D25	12.58	69,000	79,500
Z3	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	1.25	64.5	66.2
Z4	軽油 1.2 号 バトロール給油	0.51	116	110
S	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	11.51	65,000	52,500

※構成比、機械単価、労務単価、材料単価、市場単価は仮想の値とする。

【支給品費】

$$\text{支給品費} = 50,809 \times \frac{29.58}{100} \times \frac{21,600}{14,700} = 22,083.8726204 \dots \approx \mathbf{22,083(\text{円}/\text{m}^3)}$$

※支給品費は 1,000 円以上の場合、円未満切り捨て。1,000 円未満の場合は、小数位含め有効数字 4 桁とし、以降切り捨て。ただし、小数第 2 位までとし、3 位以下は切り捨てる。

【支給品費が控除された積算単価】

$$\begin{aligned} \text{支給品費が控除された積算単価} &= (\text{端数調整なしの積算単価}) - (\text{端数調整なしの支給品費}) \\ &= 56,178.0660592 \dots - 22,083.8726204 \dots = 34,094.1934388 \dots \approx \mathbf{34,100(\text{円}/\text{m}^3)} \end{aligned}$$

※ 1. 端数調整なしの積算単価 (56,178.0660592 ...) は「②代表材料以外の規格により積算する場合の計算例」内の計算式を参照

※ 2. 支給品費が控除された積算単価は、端数調整した場合の積算単価 (56,180 円/m³) と同じ単位止め (以降切り上げ) とする。今回の計算例では、1 円の位以降を切り上げ。

1) 端数調整した場合の積算単価が 561.8 円/m³ の場合、小数第 2 位以降を切り上げ。

2) 端数調整した場合の積算単価が 5,618 円/m³ の場合、小数第 1 位以降を切り上げ。

⑥無償貸付機械がある場合の計算例

1. 「散在塵芥収集」「堆積塵芥収集(機械処理)」「堆積塵芥収集(人力処理)」の場合

- ・施工パッケージ名称：堆積塵芥収集（機械処理）
- ・条 件 区 分：運搬のみ、木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物、
DID 区間無し、運搬距離 11.5km 以下、ダンプトラック貸与
- ・標 準 単 価：745.70 円 ※仮想の単価とする

→ 大阪地区の R4.4 における ダンプトラックが貸与された場合の施工パッケージ単位当たりの【積算単価】及び【無償貸付機械等評価額】を算出

表 7：堆積塵芥収集（機械処理）の代表規格・構成比

	規格	構成比(%)	東京(R3.4)(円)	大阪(R4.4)(円)
K		1.27	—	—
K1	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級	1.27	7,205 (損料 6,960) (タ代損耗費 245)	7,205 (損料 6,960) (タ代損耗費 245)
R		82.49	—	—
R1	運転手（一般）	82.49	20,100	18,500
Z		16.24	—	—
Z1	軽油 1.2 号 バトロール給油	16.24	116	110

※構成比、機械単価、労務単価、材料単価、市場単価は仮想の値とする。

【積算単価】

$$P'(\text{大阪 R4.4}) = 745.70$$

$$\times \left\{ \left(\frac{1.27}{100} \times \frac{7,205}{7,205} \right) \times \frac{1.27}{1.27} + \left(\frac{82.49}{100} \times \frac{18,500}{20,100} \right) \times \frac{82.49}{82.49} + \left(\frac{16.24}{100} \times \frac{110}{116} \right) \times \frac{16.24}{16.24} \right. \\ \left. + \frac{100 - 1.27 - 82.49 - 16.24}{100} \right\} = 690.4707126 \dots \approx 690.5 (\text{円/m}^2)$$

※積算単価は、有効数字 4 桁、5 桁目以降切り上げ

【無償貸付機械等評価額】

無償貸付機械等評価額 = (端数調整なしの持込損料) - (端数調整なしの貸与損料)

$$= 279.2871617 \dots - 9.4703900 \dots = 269.8167716 \dots \approx 269.8 (\text{円})$$

$$\text{端数調整なしの持込損料} = P \times \frac{K1r}{100} \times \frac{K1t' + T}{K1t} \times \frac{K1t'' + T'}{K1t''' + T'} = 745.70 \times \frac{1.27}{100} \times \frac{6,960 + 245}{7,205} \times \frac{1510 + 53}{0 + 53} = 279.2871616 \dots$$

$$\text{端数調整なしの貸与損料} = P \times \frac{K1r}{100} \times \frac{K1t' + T}{K1t} = 745.70 \times \frac{1.27}{100} \times \frac{6,960 + 245}{7,205} = 9.4703900 \dots$$

※無償貸付機械等評価額は 1,000 円以上の場合、円未満切り捨て。1,000 円未満の場合は、小数位含め有効数字 4 桁とし、以降切り捨て。ただし、小数第 2 位までとし、3 位以下は切り捨てる。

K1t' : K1 の供用日当り換算損料

K1t'' : K1 の時間（日）当り換算損料

K1t''' : K1 の時間（日）当り貸与損料

T : K1 に対する供用日当りの損耗品及び補修費

T' : K1 に対する時間（日）当りの損耗品及び補修費

2. 「付属構造物塗替」「素地調整」の場合

- ・施工パッケージ名称：付属構造物塗替
- ・条 件 区 分：長油性フタル酸樹脂塗料 中塗 淡彩、
全高 4m 以上 10m 未満のポール類、貸与
- ・標 準 単 価：1,772.9 円 ※仮想の単価とする

→ 大阪地区の R4.4 における高所作業車が貸与された場合の施工パッケージ単位当たりの【無償貸付機械等評価額】及び【積算単価】を算出

表 8：付属構造物塗替の代表規格・構成比

	規格	構成比(%)	東京(R3.4)(円)	大阪(R4.4)(円)
K		1.50	—	—
K1	高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型〕作業床高 12.0m 積載荷重 200kg 定員 2 名	1.50	9,600	9,600
R		93.03	—	—
R1	塗装工	71.85	28,300	25,600
R2	運転手（特殊）	20.47	24,200	21,800
Z		5.47	—	—
Z1	長油性フタル酸樹脂塗料 中塗 淡彩	3.33	492	492
Z2	軽油 1.2 号 バトルール給油	2.14	116	110

※機械単価、労務単価、材料単価は仮想の単価とする。

【積算単価】

$$P'(\text{大阪 R4.4}) = 1,772.9$$

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{1.50}{100} \times \frac{9,600}{9,600} \right) \times \frac{1.50}{1.50} + \left(\frac{71.85}{100} \times \frac{25,600}{28,300} + \frac{20.47}{100} \times \frac{21,800}{24,200} \right) \times \frac{93.03}{71.85 + 20.47} \right. \\
 & \left. + \left(\frac{3.33}{100} \times \frac{492}{492} + \frac{2.14}{100} \times \frac{110}{116} \right) \times \frac{5.47}{3.33 + 2.14} + \frac{100 - 1.50 - 93.03 - 5.47}{100} \right\} \\
 & = 1,612.2034420 \dots \approx \mathbf{1,613(\text{円/m}^2)}
 \end{aligned}$$

※積算単価は、有効数字 4 桁、5 桁目以降切り上げ

【無償貸付機械等評価額】

無償貸付機械等評価額 = (端数調整なしの持込損料) - (端数調整なしの貸与損料)

$$= 201.2059530 \dots - 26.5935000 \dots = 174.6124530 \dots \approx 174.6(\text{円})$$

$$\text{端数調整なしの持込損料} = P \times \frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \times \frac{K1t''}{K1t'''} = 1,772.9 \times \frac{1.50}{100} \times \frac{9,600}{9,600} \times \frac{2,580}{341} = 201.2059530 \dots$$

$$\text{端数調整なしの貸与損料} = P \times \frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} = 1,772.9 \times \frac{1.50}{100} \times \frac{9,600}{9,600} = 26.5935000 \dots$$

※無償貸付機械等評価額は 1,000 円以上の場合、円未満切り捨て。1,000 円未満の場合は、小数位含め有効数字 4 桁とし、以降切り捨て。ただし、小数第 2 位までとし、3 位以下は切り捨てる。

K1t' : K1 の供用日当り換算損料

K1t'' : K1 の時間（日）当り換算損料

K1t''' : K1 の時間（日）当り貸与損料

Ⅲ. 物価変動に伴う標準単価及び機労材構成比の改定

「令和4年度 施工パッケージ型積算方式標準単価表」については、「令和3年度 施工パッケージ型積算方式標準単価表」に対して物価変動の反映等を行うこととし、使用する機械経費単価、労務単価、材料単価、市場単価の基準年月を更新（令和2年4月→令和3年4月）しています。

○物価変動の反映例

- ・施工パッケージ名称：L型擁壁
- ・条 件 区 分：高炉 24-12-25(20)、鉄筋量 0.08t/m³ 以上 0.10t/m³ 未満、基礎碎石有り、均しコンクリート有り、仮囲いジェットヒータ養生、圧送管延長無し
- ・標 準 単 価：50,809 円 ※仮想の単価とする

	規格	構成比 (%)	東京(R2.4) (円)	東京(R3.4) (円)	新構成比 (%)
K		2.26	—	—	2.27
K1	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	1.24	51,800	51,800	1.24
K2	業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ] [油だき・熱風・直火型] 熱出力 126MJ/h (30,100kcal/h) (* 賃料)	0.31	747	747	0.31
K3	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	0.20	416	416	0.21
R		41.53	—	—	42.22
R1	普通作業員	15.08	21,100	21,500	15.40
R2	型わく工	9.59	25,700	26,000	9.72
R3	土木一般世話役	3.38	24,600	24,700	3.40
R4	特殊作業員	0.95	24,200	24,600	0.96
Z		44.63	—	—	44.00
Z1	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55% (注)	28.92	14,400	14,700	29.58
Z2	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D25	13.75	75,500	69,000	12.58
Z3	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	1.36	70.5	64.5	1.25
Z4	軽油 1.2 号 バトロール給油	0.52	117	116	0.51
S	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	11.58	65,500	65,000	11.51

※構成比、機械単価、労務単価、材料単価、市場単価は仮想の値とする。

令和3年度標準単価

50,901 円 (基準年月令和2年4月)



令和4年度標準単価

50,809 円 (基準年月令和3年4月)

IV. 施工パッケージ 標準単価 一覧

No.	施工パッケージ名称	ページ	編 章 項				施工パッケージ型積算基準	備考
001	掘削	001-1～4	I	1	②	土工		※1
002	土砂等運搬	002-1～27	I	1	②	土工		
003	整地	003-1	I	1	②	土工		※1
004	路体(築堤)盛土	004-1	I	1	②	土工		※1
005	路床盛土	005-1	I	1	②	土工		※1
006	押土(ルーズ)	006-1	I	1	②	土工		
007	積込(ルーズ)	007-1	I	1	②	土工		※1
008	人力積込	008-1	I	1	②	土工		
009	転石破碎	009-1	I	1	②	土工		
010	土材料	010-1	I	1	②	土工		※2
011	残土等処分	011-1	I	1	②	土工		※2
012	掘削(ICT)	012-1	I	1	③	土工(ICT)		※1
013	路体(築堤)盛土(ICT)	013-1	I	1	③	土工(ICT)		※1
014	路床盛土(ICT)	014-1	I	1	③	土工(ICT)		※1
015	床掘り	015-1～3	I	1	④	床掘工		
016	掘削補助機械搬入搬出	016-1	I	1	④	床掘工		
017	基面整正	017-1	I	1	④	床掘工		
018	舗装版破碎積込(小規模土工)	018-1	I	1	④	床掘工		
019	床掘り(ICT)	019-1	I	1	⑤	床掘工(ICT)		
020	埋戻し	020-1	I	1	⑥	埋戻工		
021	タンバ締固め	021-1	I	1	⑥	埋戻工		
022	人力運搬(積込み～運搬～取卸し)	022-1	I	1	⑦	人力運搬工		
023	人力運搬(運搬～取卸し)	023-1	I	1	⑦	人力運搬工		
024	安定処理	024-1	I	1	⑧	安定処理工		
025	法面整形	025-1	I	2	①	法面整形工		
026	法面整形(ICT)	026-1	I	2	②	法面整形工(ICT)		
027	市松芝	027-1	I	2	③	芝付工		
028	吹付法面取壊し	028-1	I	2	④	吹付法面とりこわし工		
029	プレキャストコンクリート板	029-1	I	2	⑤	プレキャストコンクリート板設置工		
030	プレキャストコンクリート板(材料費)	030-1	I	2	⑤	プレキャストコンクリート板設置工		※2
031	ジョイント処理	031-1	I	2	⑤	プレキャストコンクリート板設置工		
032	ジョイント金物(材料費)	032-1	I	2	⑤	プレキャストコンクリート板設置工		※2
033	人工張芝	033-1	I	2	⑥	人工張芝工		
034	基礎碎石	034-1	I	2	⑦	基礎・裏込碎石工		
035	裏込碎石	035-1	I	2	⑦	基礎・裏込碎石工		
036	コンクリートブロック積	036-1	I	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工		
037	大型ブロック積	037-1	I	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工		
038	間知ブロック張	038-1～12	I	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工		
039	平ブロック張	039-1～7	I	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工		
040	連節ブロック張	040-1	I	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工		
041	緑化ブロック積	041-1～4	I	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工		
042	緑化ブロック(材料費)	042-1	I	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工		※2
043	天端ブロック(材料費)	043-1	I	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工		※2
044	胴込・裏込コンクリート	044-1	I	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工		
045	胴込・裏込材(碎石)	045-1	I	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工		
046	遮水シート張	046-1	I	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工		
047	吸出し防止材(全面)設置	047-1	I	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工		
048	植樹	048-1	I	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工		
049	現場打基礎コンクリート	049-1	I	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工		
050	天端コンクリート	050-1	I	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工		
051	プレキャスト基礎ブロック	051-1	I	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工		
052	プレキャスト基礎ブロック(材料費)	052-1	I	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工		※2
053	石積(練石)(複合)	053-1	I	2	⑨	石積(張)工		
054	石張(複合)	054-1～2	I	2	⑨	石積(張)工		
055	石積(張)	055-1	I	2	⑨	石積(張)工		
056	石積(張)(材料費)	056-1	I	2	⑨	石積(張)工		※2
057	胴込・裏込コンクリート	057-1	I	2	⑨	石積(張)工		
058	裏込材(クラッシュラン)	058-1	I	2	⑨	石積(張)工		
059	平石張	059-1	I	2	⑩	平石張工		
060	平石(材料費)	060-1	I	2	⑩	平石張工		※2
061	小型擁壁	061-1～2	I	2	⑪	場所打擁壁工(1)		
062	重力式擁壁	062-1～7	I	2	⑪	場所打擁壁工(1)		
063	もたれ式擁壁	063-1～4	I	2	⑪	場所打擁壁工(1)		
064	逆T型擁壁	064-1～14	I	2	⑪	場所打擁壁工(1)		
065	L型擁壁	065-1～14	I	2	⑪	場所打擁壁工(1)		
066	ベーラインコンクリート(材料費)	066-1	I	2	⑪	場所打擁壁工(1)		※2
067	コンクリート(場所打擁壁)	067-1	I	2	⑫	場所打擁壁工(2)		
068	プレキャスト擁壁設置	068-1～2	I	2	⑬	プレキャスト擁壁工		
069	補強土壁壁面材組立・設置	069-1	I	2	⑭	補強土壁工(帯鋼補強土壁、アンカー補強土壁、ジオテキスタイル補強土壁)		
070	補強土壁壁面材(材料費)	070-1	I	2	⑭	補強土壁工(帯鋼補強土壁、アンカー補強土壁、ジオテキスタイル補強土壁)		※2
071	補強材取付(帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁)	071-1	I	2	⑭	補強土壁工(帯鋼補強土壁、アンカー補強土壁、ジオテキスタイル補強土壁)		
072	補強材(材料費)(帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁)	072-1	I	2	⑭	補強土壁工(帯鋼補強土壁、アンカー補強土壁、ジオテキスタイル補強土壁)		※2
073	補強材取付(ジオテキスタイル補強土壁(二重壁タイプ))	073-1	I	2	⑭	補強土壁工(帯鋼補強土壁、アンカー補強土壁、ジオテキスタイル補強土壁)		
074	補強材(材料費)(ジオテキスタイル補強土壁(二重壁タイプ))	074-1	I	2	⑭	補強土壁工(帯鋼補強土壁、アンカー補強土壁、ジオテキスタイル補強土壁)		※2
075	まき出し・敷均し、締固め	075-1	I	2	⑭	補強土壁工(帯鋼補強土壁、アンカー補強土壁、ジオテキスタイル補強土壁)		
076	碎石投入	076-1	I	2	⑭	補強土壁工(帯鋼補強土壁、アンカー補強土壁、ジオテキスタイル補強土壁)		
077	ジオテキスタイル壁面材組立・設置	077-1	I	2	⑮	補強盛土工		
078	ジオテキスタイル壁面材(材料費)	078-1	I	2	⑮	補強盛土工		※2
079	ジオテキスタイル敷設	079-1	I	2	⑮	補強盛土工		
080	まき出し・敷均し、締固め	080-1	I	2	⑮	補強盛土工		
081	ジオテキスタイル(材料費)	081-1	I	2	⑮	補強盛土工		※2
082	ヒューム管(B形管)	082-1～8	I	2	⑯	排水構造物工		
083	ボックスカルバート	083-1～10	I	2	⑯	排水構造物工		
084	暗渠排水管	084-1～2	I	2	⑯	排水構造物工		
085	フィルター材	085-1	I	2	⑯	排水構造物工		
086	管(函)渠型側溝	086-1	I	2	⑯	排水構造物工		
087	プレキャスト集水樹	087-1～3	I	2	⑯	排水構造物工		
088	プレキャスト集水樹(材料費)	088-1	I	2	⑯	排水構造物工		※2
089	鉄筋コンクリート台付管	089-1	I	2	⑯	排水構造物工		
090	プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)	090-1	I	2	⑯	排水構造物工		
091	プレキャストマンホール	091-1	I	2	⑯	排水構造物工		
092	PC管	092-1～4	I	2	⑯	排水構造物工		
093	PC管(材料費)	093-1	I	2	⑯	排水構造物工		※2
094	コルゲートパイプ	094-1～2	I	2	⑯	排水構造物工		

IV. 施工パッケージ 標準単価 一覧

No.	施工パッケージ名称	ページ	編 章 項			施工パッケージ型積算基準	備考
095	コルゲートフリューム	095-1	I	2	16	排水構造物工	
096	現場打ち水路(本体)	096-1～11	I	2	17	排水構造物工(現場打ち水路(本体))	
097	現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	097-1～17	I	2	18	排水構造物工(現場打ち集水樹・街渠樹(本体))	
098	サンドマット	098-1	I	2	19	サンドマット工	
099	粉体噴射攪拌	099-1～3	I	2	20	粉体噴射攪拌(DJM工法)	
100	粉体噴射攪拌(移設)	100-1	I	2	20	粉体噴射攪拌(DJM工法)	
101	粉体噴射攪拌(軸間変更)	101-1	I	2	20	粉体噴射攪拌(DJM工法)	
102	削孔(アンカー)	102-1～4	I	2	21	アンカー工(ロータリーパーカッション式)	
103	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	103-1～4	I	2	21	アンカー工(ロータリーパーカッション式)	
104	グラウト注入(アンカー)	104-1	I	2	21	アンカー工(ロータリーパーカッション式)	
105	ボーリングマシン移設(アンカー)	105-1	I	2	21	アンカー工(ロータリーパーカッション式)	
106	足場(アンカー)	106-1	I	2	21	アンカー工(ロータリーパーカッション式)	
107	アンカー(材料費)	107-1	I	2	21	アンカー工(ロータリーパーカッション式)	※2
108	コンクリートはつり	108-1	I	2	22	構造物とりこわし工	
109	積込(コンクリート殻)	109-1	I	2	22	構造物とりこわし工	※1
110	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	110-1	I	2	23	コンクリート削孔工	
111	コンクリート削孔(さく岩機)	111-1	I	2	23	コンクリート削孔工	
112	コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	112-1～2	I	2	23	コンクリート削孔工	
113	吸出し防止材設置	113-1	I	2	24	吸出し防止材設置工	
114	目地板	114-1	I	2	25	目地・止水板設置工	
115	止水板	115-1	I	2	25	目地・止水板設置工	
116	高欄撤去	116-1	I	2	26	旧橋撤去工	
117	アスファルト舗装版破碎・積込み	117-1	I	2	26	旧橋撤去工	
118	床版1次破碎・撤去	118-1	I	2	26	旧橋撤去工	
119	床版1次及び2次破碎・撤去	119-1	I	2	26	旧橋撤去工	
120	桁1次切断・撤去	120-1～6	I	2	26	旧橋撤去工	
121	桁1次及び2次切断・撤去	121-1～6	I	2	26	旧橋撤去工	
122	アスファルト塊運搬	122-1～2	I	2	26	旧橋撤去工	
123	床版運搬	123-1	I	2	26	旧橋撤去工	
124	じゃかご	124-1	I	2	27	かご工	
125	ふとんかご	125-1	I	2	27	かご工	
126	止杭打込	126-1	I	2	27	かご工	
127	発泡スチロール設置	127-1	I	2	28	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	
128	発泡スチロール(材料費)	128-1	I	2	28	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	※2
129	緊結金具(材料費)	129-1	I	2	28	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	※2
130	コンクリート床版	130-1	I	2	28	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	
131	支柱結合アンカー(材料費)	131-1	I	2	28	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	※2
132	支柱設置	132-1	I	2	28	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	
133	支柱(材料費)	133-1	I	2	28	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	※2
134	壁面材設置	134-1	I	2	28	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	
135	壁面材(材料費)	135-1	I	2	28	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	※2
136	裏込碎石(軽量盛土)	136-1	I	2	28	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	
137	現場取卸(鋼桁)	137-1	I	2	29	現場取卸費	
138	現場取卸(PC桁)	138-1	I	2	29	現場取卸費	
139	現場取卸(鋼管杭)	139-1	I	2	29	現場取卸費	
140	函渠	140-1～43	I	2	30	函渠工(1)	
141	コンクリート(場所打函渠)	141-1	I	2	31	函渠工(2)	
142	殻運搬	142-1～9	I	2	32	殻運搬	
143	コンクリート打設(深礎工)	143-1～2	I	3	1	コンクリート工(深礎工)	
144	コンクリート	144-1～4	I	4	1	コンクリート工	
145	モルタル練	145-1	I	4	1	コンクリート工	
146	型枠	146-1	I	4	2	型枠工	
147	化粧型枠	147-1	I	4	2	型枠工	
148	化粧型枠(材料費)	148-1	I	4	2	型枠工	※2
149	撤去しない埋設型枠(材料費)	149-1	I	4	2	型枠工	※2
150	型枠(鉄筋構造)〔省力化構造〕	150-1	I	4	3	型枠工(省力化構造)	
151	消波根固めブロック製作	151-1～18	I	5	1	消波根固めブロック工	
152	消波根固めブロック横取り	152-1	I	5	1	消波根固めブロック工	
153	消波根固めブロック積込み	153-1	I	5	1	消波根固めブロック工	
154	消波根固めブロック荷卸	154-1	I	5	1	消波根固めブロック工	
155	消波根固めブロック据付け	155-1～3	I	5	1	消波根固めブロック工	
156	消波根固めブロック運搬	156-1～66	I	5	1	消波根固めブロック工	
157	根固めブロック撤去	157-1～2	I	5	2	消波根固めブロック工(ブロック撤去工)	
158	捨石	158-1	I	5	3	捨石工	
159	捨石(材料費)	159-1	I	5	3	捨石工	※2
160	表面均し	160-1	I	5	3	捨石工	
161	除草	161-1	I	6	1	堤防除草工	
162	集草	162-1	I	6	1	堤防除草工	
163	梱包	163-1	I	6	1	堤防除草工	
164	積込・荷卸	164-1	I	6	1	堤防除草工	
165	運搬(堤防除草)	165-1～5	I	6	1	堤防除草工	
166	除草, 集草(人力), 梱包, 積込・荷卸(総合)	166-1～2	I	6	1	堤防除草工	
167	除草, 集草(機械), 梱包, 積込・荷卸(総合)	167-1	I	6	1	堤防除草工	
168	不陸整正・締固め	168-1	I	6	2	堤防天端補修工	
169	抜根	169-1	I	6	3	堤防芝養生工	
170	施肥	170-1	I	6	3	堤防芝養生工	
171	伐木・伐竹(伐木除根)	171-1	I	6	4	伐木除根工	
172	除根(伐木除根)	172-1	I	6	4	伐木除根工	
173	整地(伐木除根)	173-1	I	6	4	伐木除根工	
174	集積積込み(機械施工)(伐木除根)	174-1	I	6	4	伐木除根工	
175	集積(人力施工)(伐木除根)	175-1	I	6	4	伐木除根工	
176	積込み(人力施工)(伐木除根)	176-1	I	6	4	伐木除根工	
177	運搬(伐木除根)	177-1～8	I	6	4	伐木除根工	
178	伐木・伐竹(複合)	178-1	I	6	4	伐木除根工	
179	散在塵芥収集	179-1～9	I	6	5	塵芥処理工	
180	堆積塵芥収集(機械処理)	180-1～18	I	6	5	塵芥処理工	
181	堆積塵芥収集(人力処理)	181-1～18	I	6	5	塵芥処理工	
182	削孔	182-1～10	I	6	6	ボーリンググラウト工	
183	注入	183-1～11	I	6	6	ボーリンググラウト工	
184	注入設備据付・解体	184-1	I	6	6	ボーリンググラウト工	
185	河床等掘削	185-1	I	6	7	機械土工(河床等掘削)	※1
186	軟弱土等運搬	186-1～2	I	6	7	機械土工(河床等掘削)	
187	河床等掘削(ICT)	187-1	I	6	8	機械土工(河床等掘削)(ICT)	※1
188	軟弱土等運搬(ICT)	188-1～2	I	6	8	機械土工(河床等掘削)(ICT)	

IV. 施工パッケージ 標準単価 一覧

No.	施工パッケージ名称	ページ	編 章 項			施工パッケージ型積算基準	備考
189	巨石張(縁)	189-1～11	I	6	⑨	巨石積(張)工	
190	巨石張(空)	190-1	I	6	⑨	巨石積(張)工	
191	巨石積(縁)	191-1～11	I	6	⑨	巨石積(張)工	
192	巨石採取	192-1	I	6	⑨	巨石積(張)工	
193	巨石(材料費)	193-1	I	6	⑨	巨石積(張)工	※2
194	木杭打	194-1	I	6	⑩	木杭打工	
195	プレキャスト基礎	195-1～5	I	6	⑪	護岸基礎ブロック工	
196	プレキャスト基礎(材料費)	196-1	I	6	⑪	護岸基礎ブロック工	※2
197	中詰コンクリート(材料費)	197-1	I	6	⑪	護岸基礎ブロック工	※2
198	中詰コンクリート打設	198-1	I	6	⑪	護岸基礎ブロック工	
199	かごマット設置(スロープ型)	199-1	I	6	⑫	かごマット工(スロープ型)	
200	野芝種子吹付	200-1	I	6	⑬	野芝種子吹付工	
201	被覆シート張	201-1	I	6	⑬	野芝種子吹付工	
202	養生(散水養生)	202-1	I	6	⑬	野芝種子吹付工	
203	袋詰玉石	203-1	I	6	⑭	袋詰玉石工	
204	笠コンクリートブロック	204-1～2	I	6	⑮	笠コンクリートブロック据付工	
205	笠コンクリートブロック(材料費)	205-1	I	6	⑮	笠コンクリートブロック据付工	※2
206	グラウトホール	206-1	I	6	⑯	グラウトホール工	
207	グラウト管(材料費)	207-1	I	6	⑯	グラウトホール工	※2
208	掘削(光ケーブル配管)	208-1	I	6	⑰	光ケーブル配管工	
209	埋戻し・締固め	209-1	I	6	⑰	光ケーブル配管工	
210	敷砂、保護砂(材料費)	210-1	I	6	⑰	光ケーブル配管工	※2
211	埋設表示シート(材料費)	211-1	I	6	⑰	光ケーブル配管工	※2
212	配管設置(埋設部)	212-1	I	6	⑰	光ケーブル配管工	
213	ハンドホール	213-1	I	6	⑰	光ケーブル配管工	
214	掘削(砂防)	214-1～2	I	7	①	土工	※1
215	土砂等運搬(砂防)	215-1～2	I	7	①	土工	
216	積込(ルーズ)(砂防)	216-1	I	7	①	土工	※1
217	掘削(砂防)(ICT)	217-1	I	7	②	土工(ICT)	※1
218	粒径処理	218-1	I	7	③	砂防ソイルセメント工	
219	攪拌混合	219-1～2	I	7	③	砂防ソイルセメント工	
220	混合材料敷均し・締固め	220-1	I	7	③	砂防ソイルセメント工	
221	ボーリング	221-1～3	I	8	①	地すべり防止工(集排水ボーリング工)	
222	保孔管	222-1	I	8	①	地すべり防止工(集排水ボーリング工)	
223	ボーリング仮設機材	223-1	I	8	①	地すべり防止工(集排水ボーリング工)	
224	足場(地表)	224-1	I	8	①	地すべり防止工(集排水ボーリング工)	
225	不陸整正	225-1～2	I	9	①	路盤工	
226	下層路盤(車道・路肩部)	226-1	I	9	①	路盤工	
227	下層路盤(歩道部)	227-1	I	9	①	路盤工	
228	上層路盤(車道・路肩部)	228-1	I	9	①	路盤工	
229	上層路盤(歩道部)	229-1	I	9	①	路盤工	
230	不陸整正(ICT)	230-1～2	I	9	②	路盤工(ICT)	
231	下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	231-1	I	9	②	路盤工(ICT)	
232	上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	232-1	I	9	②	路盤工(ICT)	
233	基層(車道・路肩部)	233-1～7	I	9	③	アスファルト舗装工	
234	中間層(車道・路肩部)	234-1～7	I	9	③	アスファルト舗装工	
235	表層(車道・路肩部)	235-1～7	I	9	③	アスファルト舗装工	
236	基層(歩道部)	236-1～4	I	9	③	アスファルト舗装工	
237	中間層(歩道部)	237-1～4	I	9	③	アスファルト舗装工	
238	表層(歩道部)	238-1～4	I	9	③	アスファルト舗装工	
239	アスカーブ	239-1	I	9	③	アスファルト舗装工	
240	セメントミルク浸透	240-1	I	9	④	半たわみ性(コンボジット)舗装工	
241	排水性舗装・表層(車道・路肩部)	241-1～4	I	9	⑤	排水性アスファルト舗装工	
242	フィルター層	242-1	I	9	⑥	透水性アスファルト舗装工	
243	透水性アスファルト舗装	243-1	I	9	⑥	透水性アスファルト舗装工	
244	踏掛版	244-1～2	I	9	⑦	踏掛版	
245	基礎ブロック、鋼管基礎	245-1	I	10	①	立入り防止柵工	
246	金網・支柱(立入り防止柵)	246-1	I	10	①	立入り防止柵工	
247	金網・支柱(立入り防止柵)(材料費)	247-1	I	10	①	立入り防止柵工	※2
248	支柱(立入り防止柵)	248-1	I	10	①	立入り防止柵工	
249	支柱(立入り防止柵)(材料費)	249-1	I	10	①	立入り防止柵工	※2
250	門扉	250-1	I	10	①	立入り防止柵工	
251	門扉(材料費)	251-1	I	10	①	立入り防止柵工	※2
252	箱抜き	252-1	I	10	①	立入り防止柵工	
253	車止めポスト設置	253-1	I	10	②	車止めポスト設置工	
254	防雪柵	254-1～2	I	10	③	防雪柵設置及び撤去工	
255	防雪柵(材料費)	255-1	I	10	③	防雪柵設置及び撤去工	※2
256	防雪柵現地張出し・収納	256-1	I	10	④	防雪柵現地張出し・収納工	
257	雪崩予防柵	257-1	I	10	⑤	雪崩予防柵設置工	
258	雪崩予防柵(材料費)	258-1	I	10	⑤	雪崩予防柵設置工	※2
259	吊柵アンカー	259-1	I	10	⑤	雪崩予防柵設置工	
260	パイプアンカー(材料費)	260-1	I	10	⑤	雪崩予防柵設置工	※2
261	樹脂アンカー(材料費)	261-1	I	10	⑤	雪崩予防柵設置工	※2
262	簡易ケーブルクレーン(1t吊)設置・撤去	262-1	I	10	⑤	雪崩予防柵設置工	
263	ボックスビーム	263-1	I	10	⑥	ボックスビーム設置工	
264	落下物等防止柵	264-1	I	10	⑦	落下物等防止柵設置工	
265	落下物等防止柵(材料費)	265-1	I	10	⑦	落下物等防止柵設置工	※2
266	支柱アンカー	266-1	I	10	⑧	しゃ音壁設置工	
267	支柱アンカー(材料費)	267-1	I	10	⑧	しゃ音壁設置工	※2
268	支柱建込	268-1	I	10	⑧	しゃ音壁設置工	
269	支柱(材料費)	269-1	I	10	⑧	しゃ音壁設置工	※2
270	土留板取付	270-1	I	10	⑧	しゃ音壁設置工	
271	土留板(材料費)	271-1	I	10	⑧	しゃ音壁設置工	※2
272	しゃ音板・透光板取付	272-1	I	10	⑧	しゃ音壁設置工	
273	しゃ音板・透光板(材料費)	273-1	I	10	⑧	しゃ音壁設置工	※2
274	落下防止索(材料費)	274-1	I	10	⑧	しゃ音壁設置工	※2
275	下段パネル(材料費)	275-1	I	10	⑧	しゃ音壁設置工	※2
276	笠木取付	276-1	I	10	⑧	しゃ音壁設置工	
277	笠木(材料費)	277-1	I	10	⑧	しゃ音壁設置工	※2
278	外装板取付	278-1	I	10	⑧	しゃ音壁設置工	
279	外装板(材料費)	279-1	I	10	⑧	しゃ音壁設置工	※2
280	水切板取付	280-1	I	10	⑧	しゃ音壁設置工	
281	水切板(材料費)	281-1	I	10	⑧	しゃ音壁設置工	※2
282	歩車道境界ブロック	282-1～5	I	10	⑨	路側工(据付け)	

IV. 施工パッケージ 標準単価 一覧

No.	施工パッケージ名称	ページ	編 章 項			施工パッケージ型積算基準	備考
283	地先境界ブロック	283-1～5	I	10	⑨	路側工(据付け)	
284	歩車道境界ブロック撤去	284-1	I	10	⑩	路側工(取外し)	
285	地先境界ブロック撤去	285-1	I	10	⑩	路側工(取外し)	
286	特殊ブロック舗装	286-1	I	10	⑪	特殊ブロック設置工	
287	組立歩道組立据付	287-1～3	I	10	⑫	組立歩道工	
288	組立歩道(材料費)	288-1	I	10	⑫	組立歩道工	※2
289	排水柵	289-1	I	10	⑬	橋梁付属施設設置工	
290	排水柵A(材料費)	290-1	I	10	⑬	橋梁付属施設設置工	※2
291	橋名板等取付	291-1	I	10	⑬	橋梁付属施設設置工	
292	橋梁用高欄	292-1	I	10	⑬	橋梁付属施設設置工	
293	橋梁用高欄一体式(材料費)	293-1	I	10	⑬	橋梁付属施設設置工	※2
294	トンネル内装板設置	294-1	I	10	⑭	トンネル内装板設置工	
295	トンネル内装板(材料費)	295-1	I	10	⑭	トンネル内装板設置工	※2
296	距離標	296-1	I	10	⑮	道路付属物設置工	
297	距離標(材料費)	297-1	I	10	⑮	道路付属物設置工	※2
298	スノーボール設置・撤去	298-1	I	10	⑯	スノーボール設置・撤去工	
299	スノーボール(材料費)	299-1	I	10	⑯	スノーボール設置・撤去工	※2
300	路面切削	300-1	I	11	①	路面切削工	
301	殻運搬(路面切削)	301-1～4	I	11	①	路面切削工	
302	舗装版破碎	302-1	I	11	②	舗装版破碎工	
303	舗装版切断	303-1	I	11	③	舗装版切断工	
304	クラック補修	304-1	I	11	④	舗装版クラック補修工	
305	注入材(材料費)	305-1	I	11	④	舗装版クラック補修工	※2
306	クラック防止シート張	306-1	I	11	④	舗装版クラック補修工	
307	クラック防止シート(材料費)	307-1	I	11	④	舗装版クラック補修工	※2
308	素地調整	308-1	I	11	⑤	道路付属構造物塗替工	
309	付属構造物塗替	309-1～6	I	11	⑤	道路付属構造物塗替工	
310	張紙防止塗装	310-1	I	11	⑥	張紙防止塗装工	
311	張紙防止塗装(材料費)	311-1	I	11	⑥	張紙防止塗装工	※2
312	鋼板(材料費)	312-1	I	11	⑦	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)	※2
313	スタッドジベル(材料費)	313-1	I	11	⑦	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)	※2
314	鋼板巻立て	314-1～2	I	11	⑦	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)	
315	シール材(材料費)	315-1	I	11	⑦	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)	※2
316	注入材(材料費)	316-1	I	11	⑦	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)	※2
317	現場溶接	317-1	I	11	⑦	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)	
318	フーチングアンカー削孔・定着	318-1	I	11	⑦	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)	
319	アンカー材(材料費)	319-1	I	11	⑦	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)	※2
320	アンカー注入材(材料費)	320-1	I	11	⑦	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)	※2
321	鋼板取付	321-1	I	11	⑧	橋梁補強工(鋼板巻立て)(2)	
322	シール材(材料費)	322-1	I	11	⑧	橋梁補強工(鋼板巻立て)(2)	※2
323	注入材(材料費)	323-1	I	11	⑧	橋梁補強工(鋼板巻立て)(2)	※2
324	コンクリート削孔	324-1～2	I	11	⑨	橋梁補強工(コンクリート巻立て)(1)	
325	コンクリート巻立て	325-1～3	I	11	⑨	橋梁補強工(コンクリート巻立て)(1)	
326	足場(適用範囲外コンクリート巻立て工)	326-1	I	11	⑩	橋梁補強工(コンクリート巻立て)(2)	
327	下地処理(適用範囲外コンクリート巻立て工)	327-1	I	11	⑩	橋梁補強工(コンクリート巻立て)(2)	
328	型枠(適用範囲外コンクリート巻立て工)	328-1	I	11	⑩	橋梁補強工(コンクリート巻立て)(2)	
329	コンクリート(適用範囲外コンクリート巻立て工)	329-1	I	11	⑩	橋梁補強工(コンクリート巻立て)(2)	
330	とりこわし	330-1	I	11	⑪	橋梁地覆補修工	
331	鉄筋	331-1	I	11	⑪	橋梁地覆補修工	
332	コンクリート	332-1	I	11	⑪	橋梁地覆補修工	
333	足場・防護	333-1～3	I	11	⑪	橋梁地覆補修工	
334	支承取替(鋼橋)	334-1	I	11	⑫	橋梁補修工(支承取替工)	
335	支承取替(PC橋)	335-1	I	11	⑫	橋梁補修工(支承取替工)	
336	支承(材料費)	336-1	I	11	⑫	橋梁補修工(支承取替工)	※2
337	桁付ブラケット(材料費)	337-1	I	11	⑫	橋梁補修工(支承取替工)	※2
338	沓座コンクリートはつり(支承直下部以外)	338-1	I	11	⑫	橋梁補修工(支承取替工)	
339	下部工ブラケット取付	339-1	I	11	⑫	橋梁補修工(支承取替工)	
340	下部工ブラケット(材料費)	340-1	I	11	⑫	橋梁補修工(支承取替工)	※2
341	足場	341-1	I	11	⑫	橋梁補修工(支承取替工)	
342	現場溶接鋼桁補強	342-1	I	11	⑬	橋梁補修工(現場溶接鋼桁補強工)	
343	コンクリート削孔(電動式コアボーリングマシン)	343-1～2	I	11	⑭	落橋防止装置工	
344	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	344-1	I	11	⑭	落橋防止装置工	
345	コンクリート削孔(さく岩機[ハンドドリル(空圧式)])	345-1	I	11	⑭	落橋防止装置工	
346	アンカー	346-1	I	11	⑭	落橋防止装置工	
347	アンカー材(材料費)	347-1	I	11	⑭	落橋防止装置工	※2
348	注入材(材料費)	348-1	I	11	⑭	落橋防止装置工	※2
349	充填補修	349-1	I	11	⑭	落橋防止装置工	
350	補修材(材料費)	350-1	I	11	⑭	落橋防止装置工	※2
351	現場孔明(鋼構造物)	351-1	I	11	⑭	落橋防止装置工	
352	除草	352-1	I	11	⑮	道路除草工	
353	集草	353-1	I	11	⑮	道路除草工	
354	積込運搬	354-1～2	I	11	⑮	道路除草工	
355	機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬	355-1～3	I	11	⑮	道路除草工	
356	機械除草(肩掛式)・集草	356-1	I	11	⑮	道路除草工	
357	機械除草(ハンドガイド式)・集草・積込運搬	357-1～2	I	11	⑮	道路除草工	
358	機械除草(ハンドガイド式)・集草	358-1	I	11	⑮	道路除草工	
359	路面清掃(路肩部・人力)	359-1	I	11	⑯	路面清掃工(人力清掃工)	
360	路面清掃(歩道等・人力)	360-1	I	11	⑯	路面清掃工(人力清掃工)	
361	側溝清掃(人力清掃工)	361-1	I	11	⑰	側溝清掃工(人力清掃工)	
362	樹清掃(人力清掃工)	362-1	I	11	⑱	集水樹清掃工(人力清掃工)	
363	面導水	363-1	I	11	⑲	トンネル漏水対策工	
364	面導水(材料費)	364-1	I	11	⑲	トンネル漏水対策工	※2
365	線導水	365-1	I	11	⑲	トンネル漏水対策工	
366	線導水(材料費)	366-1	I	11	⑲	トンネル漏水対策工	※2
367	チッピング(厚2cm以下)	367-1	I	11	⑳	沓座拡幅工	
368	アンカー筋挿入	368-1	I	11	㉀	沓座拡幅工	
369	アンカー筋(材料費)	369-1	I	11	㉀	沓座拡幅工	※2
370	注入材(材料費)	370-1	I	11	㉀	沓座拡幅工	※2
371	鉄筋(沓座拡幅工)	371-1	I	11	㉀	沓座拡幅工	
372	型枠(沓座拡幅工)	372-1	I	11	㉀	沓座拡幅工	
373	コンクリート(沓座拡幅工)	373-1	I	11	㉀	沓座拡幅工	
374	路肩整正(人力による土はね)	374-1～2	I	11	㉑	路肩整正(人力による土はね)	
375	舗装版破碎積込	375-1	I	12	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
376	床掘り	376-1	I	12	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	

Ⅳ. 施工パッケージ 標準単価 一覧

No.	施工パッケージ名称	ページ	編 章 項				備考
			施工パッケージ型積算基準				
377	埋戻し・締固め	377-1	I	12	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
378	運搬(電線共同溝)	378-1～2	I	12	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
379	軽量鋼矢板設置・撤去	379-1	I	12	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
380	覆工板設置・撤去	380-1	I	12	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
381	管路材設置	381-1	I	12	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
382	受金具(材料費)	382-1	I	12	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	※2
383	支持金具(材料費)	383-1	I	12	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	※2
384	管路受台(スベーサ)(材料費)	384-1	I	12	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	※2
385	プレキャストボックスブロック設置	385-1	I	12	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
386	蓋設置	386-1	I	12	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
387	蓋(材料費)	387-1	I	12	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	※2
388	舗装版破碎	388-1	I	12	②	情報ボックス工	
389	床掘り	389-1	I	12	②	情報ボックス工	
390	埋戻し	390-1	I	12	②	情報ボックス工	
391	中埋材(材料費)	391-1	I	12	②	情報ボックス工	※2
392	埋設表示シート(材料費)	392-1	I	12	②	情報ボックス工	※2
393	基礎材	393-1	I	12	②	情報ボックス工	
394	埋設部管路材設置	394-1～4	I	12	②	情報ボックス工	
395	露出部管路材設置	395-1	I	12	②	情報ボックス工	
396	スリーブ(材料費)	396-1	I	12	②	情報ボックス工	※2
397	伸縮継手(材料費)	397-1	I	12	②	情報ボックス工	※2
398	ハンドホール	398-1	I	12	②	情報ボックス工	
399	ハンドホール蓋(材料費)	399-1	I	12	②	情報ボックス工	※2
400	ハンドホール固定板(材料費)	400-1	I	12	②	情報ボックス工	※2
401	支持金具(材料費)	401-1	I	12	②	情報ボックス工	※2
402	型枠(鋼橋床版)	402-1	I	13	①	鋼橋床版工	
403	養生(鋼橋床版)	403-1	I	13	①	鋼橋床版工	
404	養生マット(材料費)	404-1	I	13	①	鋼橋床版工	※2
405	コンクリートアンカーボルト設置	405-1	I	13	②	橋梁排水管設置工	
406	排水管設置	406-1	I	13	②	橋梁排水管設置工	
407	排水管(材料費)	407-1	I	13	②	橋梁排水管設置工	※2
408	現場発生品・支給品運搬	408-1～11	I	14	①	現場発生品及び支給品運搬	

※1 当該施工パッケージは、東日本大震災の被災3県(岩手県、宮城県、福島県)、熊本地震の被災地(熊本県)、および平成30年7月豪雨の被災地(広島県)で適用する施工パッケージ標準単価表を使用する。

※2 物価資料等による

No.001【掘削】
< 積算単位：m3 >

条件区分									標準単価	機労材構成比																代表機労材規格																備考
土質	施工方法	岩質	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無		K	R				S	K（※印：資料）								R				S														
											K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2		R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
土砂	オープンカット	-	有り	-	普通土 30,000m3未満又は湿地軟弱土	-	-	-	306.89	58.61	58.61	-	-	25.09	25.09	-	-	16.30	16.30	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕20t級	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトリール給油	-	-	-	-	-					
土砂	オープンカット	-	有り	-	普通土 30,000m3以上	-	-	-	203.34	62.70	62.70	-	-	17.05	17.05	-	-	20.25	20.25	-	-	-	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（2011年現制）〕32t級	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトリール給油	-	-	-	-	-					
土砂	オープンカット	-	無し	無し	5,000m3未満	-	-	-	311.59	47.36	47.36	-	-	34.34	34.34	-	-	18.30	18.30	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトリール給油	-	-	-	-	-					
土砂	オープンカット	-	無し	無し	5,000m3以上 10,000m3未満	-	-	-	265.03	47.36	47.36	-	-	34.34	34.34	-	-	18.30	18.30	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトリール給油	-	-	-	-	-					
土砂	オープンカット	-	無し	無し	10,000m3以上 50,000m3未満	-	-	-	217.04	47.36	47.36	-	-	34.34	34.34	-	-	18.30	18.30	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトリール給油	-	-	-	-	-					
土砂	オープンカット	-	無し	無し	50,000m3以上	-	-	-	153.31	46.16	46.16	-	-	32.09	32.09	-	-	21.75	21.75	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトリール給油	-	-	-	-	-					
土砂	オープンカット	-	無し	有り	5,000m3未満	-	-	-	511.44	47.36	47.36	-	-	34.34	34.34	-	-	18.30	18.30	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトリール給油	-	-	-	-	-					
土砂	オープンカット	-	無し	有り	5,000m3以上 10,000m3未満	-	-	-	421.18	47.36	47.36	-	-	34.34	34.34	-	-	18.30	18.30	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトリール給油	-	-	-	-	-					
土砂	オープンカット	-	無し	有り	10,000m3以上 50,000m3未満	-	-	-	340.96	47.36	47.36	-	-	34.34	34.34	-	-	18.30	18.30	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトリール給油	-	-	-	-	-					
土砂	オープンカット	-	無し	有り	50,000m3以上	-	-	-	239.92	46.16	46.16	-	-	32.09	32.09	-	-	21.75	21.75	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトリール給油	-	-	-	-	-					
土砂	片切掘削	-	-	-	-	-	-	-	1,142.3	11.23	11.23	-	-	83.55	73.76	9.79	-	5.22	5.22	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 1.2号 バトリール給油	-	-	-	-	-					
土砂	水中掘削	-	-	-	-	-	-	-	358.54	58.04	58.04	-	-	26.41	26.41	-	-	15.55	15.55	-	-	-	クラムシェル〔油圧ロープ式・クローラ型〕平積0.8m3	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトリール給油	-	-	-	-	-					
土砂	現場制約あり	-	-	-	-	-	-	-	5,616.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
土砂	上記以外 （小規模）	-	-	-	標準	-	-	-	1,124.6	29.89	29.89	-	-	59.07	59.07	-	-	11.04	11.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.28m3（平積0.2m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトリール給油	-	-	-	-	-					
土砂	上記以外 （小規模）	-	-	-	標準以外	-	-	-	2,362.9	22.76	22.76	-	-	69.45	69.45	-	-	7.79	7.79	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.13m3（平積0.10m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトリール給油	-	-	-	-	-					
岩塊・玉石	オープンカット	-	有り	-	普通土 30,000m3未満又は湿地軟弱土	-	-	-	490.24	58.61	58.61	-	-	25.09	25.09	-	-	16.30	16.30	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕20t級	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトリール給油	-	-	-	-	-					
岩塊・玉石	オープンカット	-	有り	-	普通土 30,000m3以上	-	-	-	327.36	62.70	62.70	-	-	17.05	17.05	-	-	20.25	20.25	-	-	-	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（2011年現制）〕32t級	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトリール給油	-	-	-	-	-					
岩塊・玉石	オープンカット	-	無し	無し	5,000m3未満	-	-	-	398.26	47.36	47.36	-	-	34.34	34.34	-	-	18.30	18.30	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトリール給油	-	-	-	-	-					
岩塊・玉石	オープンカット	-	無し	無し	5,000m3以上 10,000m3未満	-	-	-	340.96	47.36	47.36	-	-	34.34	34.34	-	-	18.30	18.30	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトリール給油	-	-	-	-	-					

No.001【掘削】
< 積算単位：m3 >

条件区分									標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
土質	施工方法	岩質	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無		K	R				Z	S	K（※印：資料）			R				Z1	Z			S											
											K1	K2	K3	R1			R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z2	Z3	Z4				
岩塊・玉石	オープンカット	-	無し	無し	10,000m3以上50,000m3未満	-	-	-	286.52	47.36	47.36	-	-	34.34	34.34	-	-	-	18.30	18.30	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
岩塊・玉石	オープンカット	-	無し	無し	50,000m3以上	-	-	-	187.03	46.16	46.16	-	-	32.09	32.09	-	-	-	21.75	21.75	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
岩塊・玉石	オープンカット	-	無し	有り	5,000m3未満	-	-	-	651.12	47.36	47.36	-	-	34.34	34.34	-	-	-	18.30	18.30	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
岩塊・玉石	オープンカット	-	無し	有り	5,000m3以上10,000m3未満	-	-	-	550.83	47.36	47.36	-	-	34.34	34.34	-	-	-	18.30	18.30	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
岩塊・玉石	オープンカット	-	無し	有り	10,000m3以上50,000m3未満	-	-	-	477.77	47.36	47.36	-	-	34.34	34.34	-	-	-	18.30	18.30	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
岩塊・玉石	オープンカット	-	無し	有り	50,000m3以上	-	-	-	295.11	46.16	46.16	-	-	32.09	32.09	-	-	-	21.75	21.75	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
岩塊・玉石	水中掘削	-	-	-	-	-	-	-	517.78	58.04	58.04	-	-	26.41	26.41	-	-	-	15.55	15.55	-	-	-	クラムシェル〔油圧ロープ式・クローラ型〕 平積0.8m3	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
岩塊・玉石	現場制約あり	-	-	-	-	-	-	-	8,640.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
軟岩	オープンカット	-	-	無し	1,000m3未満	-	無し	無し	1,461.4	55.07	34.12	17.35	-	30.43	28.44	-	-	-	14.50	13.56	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレイカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず）質量1300kg級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
軟岩	オープンカット	-	-	無し	1,000m3未満	-	無し	有り	1,642.8	55.46	30.36	15.43	6.47	29.84	28.07	-	-	-	14.70	13.86	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレイカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず）質量1300kg級	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 20t級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
軟岩	オープンカット	-	-	無し	1,000m3未満	-	有り（50,000m3未満）	無し	1,663.3	53.60	29.99	15.24	5.21	31.51	29.77	-	-	-	14.89	14.06	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレイカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず）質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
軟岩	オープンカット	-	-	無し	1,000m3未満	-	有り（50,000m3以上）	無し	1,608.6	54.25	31.00	15.76	4.22	30.58	28.78	-	-	-	15.17	14.31	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレイカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず）質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
軟岩	オープンカット	-	-	無し	1,000m3以上5,000m3未満	-	無し	無し	986.79	55.07	32.90	16.72	-	30.43	27.42	-	-	-	14.50	13.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレイカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず）質量1300kg級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
軟岩	オープンカット	-	-	無し	1,000m3以上5,000m3未満	-	無し	有り	1,168.2	55.62	27.79	14.13	9.10	29.60	27.06	-	-	-	14.78	13.57	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレイカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず）質量1300kg級	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 20t級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
軟岩	オープンカット	-	-	無し	1,000m3以上5,000m3未満	-	有り（50,000m3未満）	無し	1,188.7	53.02	27.33	13.88	7.29	31.94	29.44	-	-	-	15.04	13.85	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレイカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず）質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
軟岩	オープンカット	-	-	無し	1,000m3以上5,000m3未満	-	有り（50,000m3以上）	無し	1,134.0	53.91	28.63	14.55	5.99	30.64	28.02	-	-	-	15.45	14.20	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレイカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず）質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
軟岩	オープンカット	-	-	無し	5,000m3以上	-	-	-	326.91	61.57	57.55	-	-	20.92	19.56	-	-	-	17.51	16.37	-	-	-	ブルドーザ〔リッパ装置付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 32t級	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
軟岩	オープンカット	-	-	有り	5,000m3未満	-	無し	無し	2,698.2	53.69	34.23	17.40	-	29.67	28.53	-	-	-	16.64	16.00	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレイカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず）質量1300kg級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
軟岩	オープンカット	-	-	有り	5,000m3未満	-	無し	有り	2,879.6	54.01	32.08	16.31	3.69	29.37	28.31	-	-	-	16.62	16.02	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレイカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず）質量1300kg級	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 20t級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No.001【掘削】
< 積算単位：m3 >

条件区分								標準単価	機労材構成比																代表機労材規格														備考	
土質	施工方法	岩質	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無		集積押土の有無	K	R				Z	S	K（※印：資料）				R				Z1	Z			S											
											K1	K2	K3	R			R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z2	Z3	Z4				
軟岩	オープンカット	-	-	有り	5,000m3未満	-	有り (50,000m3未満)	無し	2,900.1	52.94	31.84	16.19	2.99	30.35	29.29	-	-	16.71	16.12	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレイカ〔油圧式〕 （ベースマシン含まず） 質量1300kg級	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
軟岩	オープンカット	-	-	有り	5,000m3未満	-	有り (50,000m3以上)	無し	2,845.3	53.30	32.47	16.50	2.38	29.80	28.72	-	-	16.90	16.30	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレイカ〔油圧式〕 （ベースマシン含まず） 質量1300kg級	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積1.4m3（平積1.0m3）	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
軟岩	片切掘削	-	-	-	-	-	無し	無し	3,188.8	24.32	15.06	7.67	-	70.53	39.54	13.81	12.57	-	5.15	4.82	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレイカ〔油圧式〕 （ベースマシン含まず） 質量1300kg級	-	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
軟岩	片切掘削	-	-	-	-	-	無し	有り	3,370.2	26.15	14.25	7.25	3.15	68.11	37.44	13.24	13.07	-	5.74	5.43	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレイカ〔油圧式〕 （ベースマシン含まず） 質量1300kg級	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 20t級	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	
軟岩	片切掘削	-	-	-	-	-	有り (50,000m3未満)	無し	3,390.7	25.42	14.17	7.21	2.55	68.69	37.21	14.16	12.99	-	5.89	5.58	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレイカ〔油圧式〕 （ベースマシン含まず） 質量1300kg級	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	
軟岩	片切掘削	-	-	-	-	-	有り (50,000m3以上)	無し	3,336.0	25.28	14.40	7.33	2.03	68.84	37.81	13.43	13.20	-	5.88	5.56	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレイカ〔油圧式〕 （ベースマシン含まず） 質量1300kg級	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積1.4m3（平積1.0m3）	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	
軟岩	現場制約あり	軟岩 (I)	-	-	-	-	-	-	9,703.0	2.34	1.86	0.46	-	96.10	66.22	28.93	-	-	1.56	1.55	-	-	-	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュー型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 吐出量5.0m3/min 吐出圧力0.7MPa	さく岩機〔コンクリートブレイカ〕 20kg級	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-		
軟岩	現場制約あり	軟岩 (II)	-	-	-	-	-	-	12,503	2.64	2.16	0.46	-	95.54	65.24	29.36	-	-	1.82	1.81	-	-	-	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュー型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 吐出量5.0m3/min 吐出圧力0.7MPa	さく岩機〔コンクリートブレイカ〕 20kg級	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-		
硬岩	オープンカット	-	-	無し	-	不可	無し	無し	2,368.4	55.33	29.18	14.06	-	29.50	23.05	-	-	15.17	11.85	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレイカ〔油圧式〕 （ベースマシン含まず） 質量1300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	
硬岩	オープンカット	-	-	無し	-	不可	無し	有り	2,663.4	55.91	25.94	12.50	6.72	28.88	23.14	-	-	15.21	12.26	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレイカ〔油圧式〕 （ベースマシン含まず） 質量1300kg級	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 20t級	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	
硬岩	オープンカット	-	-	無し	-	不可	有り (50,000m3未満)	無し	2,618.6	54.36	26.39	12.72	4.31	30.30	24.47	-	-	15.34	12.34	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレイカ〔油圧式〕 （ベースマシン含まず） 質量1300kg級	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	
硬岩	オープンカット	-	-	無し	-	不可	有り (50,000m3以上)	無し	2,549.6	54.84	27.12	13.06	3.43	29.59	23.60	-	-	15.57	12.49	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレイカ〔油圧式〕 （ベースマシン含まず） 質量1300kg級	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積1.4m3（平積1.0m3）	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	
硬岩	オープンカット	-	-	無し	-	可	-	-	1,594.0	40.85	12.47	9.52	7.21	52.70	13.25	10.53	8.95	5.11	6.45	5.16	-	-	-	クローラドリル〔油圧式〕（搭乗式） ドリフト質量150kg級	ブルドーザ〔リッパ装置付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 32t級	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	さく岩工	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	
硬岩	オープンカット	-	-	有り	-	不可	無し	無し	4,585.1	54.58	32.31	15.58	-	29.10	25.53	-	-	16.32	14.32	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレイカ〔油圧式〕 （ベースマシン含まず） 質量1300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	
硬岩	オープンカット	-	-	有り	-	不可	無し	有り	4,880.2	54.95	30.37	14.63	3.66	28.78	25.43	-	-	16.27	14.39	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレイカ〔油圧式〕 （ベースマシン含まず） 質量1300kg級	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 20t級	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	
硬岩	オープンカット	-	-	有り	-	不可	有り (50,000m3未満)	無し	4,835.3	54.08	30.63	14.77	2.33	29.56	26.17	-	-	16.36	14.46	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレイカ〔油圧式〕 （ベースマシン含まず） 質量1300kg級	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	
硬岩	オープンカット	-	-	有り	-	不可	有り (50,000m3以上)	無し	4,766.3	54.35	31.10	14.98	1.83	29.16	25.73	-	-	16.49	14.57	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレイカ〔油圧式〕 （ベースマシン含まず） 質量1300kg級	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積1.4m3（平積1.0m3）	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	不可	無し	無し	6,162.0	23.53	13.92	6.72	-	71.66	37.35	14.51	11.01	-	4.81	4.22	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレイカ〔油圧式〕 （ベースマシン含まず） 質量1300kg級	-	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	不可	無し	有り	6,457.1	25.21	13.28	6.41	2.77	69.50	35.67	13.84	11.60	-	5.29	4.73	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレイカ〔油圧式〕 （ベースマシン含まず） 質量1300kg級	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 20t級	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	

No.001【掘削】
< 積算単位：m³ >

条件区分									標準単価	機労材構成比																代表機労材規格														備考
土質	施工方法	岩質	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無		K				R				Z				S	K（※印：資料）				R				Z				S					
										K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	不可	有り (50,000m3未満)	無し	6,412.2	24.36	13.38	6.45	1.76	70.36	35.91	13.94	12.06	-	5.28	4.72	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず）質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	不可	有り (50,000m3以上)	無し	6,343.3	24.23	13.52	6.53	1.38	70.51	36.30	14.09	11.58	-	5.26	4.69	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず）質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積1.4m3（平積1.0m3）	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	可	無し	無し	4,814.2	38.78	18.71	9.36	4.52	54.43	21.04	8.41	7.40	4.82	6.79	5.71	-	-	-	クローラドリル〔油圧式〕〔搭乗式〕ドリフタ質量150kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず）質量1300kg級	さく岩工	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	可	無し	有り	5,109.3	40.03	17.63	8.82	3.50	52.68	19.85	8.35	7.92	4.54	7.29	6.27	-	-	-	クローラドリル〔油圧式〕〔搭乗式〕ドリフタ質量150kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 20t級	さく岩工	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	可	有り (50,000m3未満)	無し	5,064.4	39.09	17.79	8.90	4.29	53.61	20.00	8.91	7.99	4.58	7.30	6.27	-	-	-	クローラドリル〔油圧式〕〔搭乗式〕ドリフタ質量150kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず）質量1300kg級	さく岩工	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	可	有り (50,000m3以上)	無し	4,995.5	39.12	18.04	9.02	1.75	53.58	20.29	8.25	8.10	4.64	7.30	6.26	-	-	-	クローラドリル〔油圧式〕〔搭乗式〕ドリフタ質量150kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積1.4m3（平積1.0m3）	さく岩工	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
硬岩	現場制約あり	中硬岩	-	-	-	-	-	-	17,420	2.60	2.07	0.48	-	95.64	65.26	28.51	-	-	1.76	1.73	-	-	-	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリーン型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 吐出货量5.0m3/min 吐出圧力0.7MPa	さく岩機〔コンクリートブレーカ〕 20kg級	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
硬岩	現場制約あり	硬岩(Ⅰ)	-	-	-	-	-	-	28,229	2.58	2.08	0.48	-	95.68	65.67	29.07	-	-	1.74	1.73	-	-	-	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリーン型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 吐出货量5.0m3/min 吐出圧力0.7MPa	さく岩機〔コンクリートブレーカ〕 20kg級	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-				

No. 002【土砂等運搬】
 < 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機旁材構成比														代表機旁材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離		K				R					Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
標準	ﾊﾞｯｸｽﾄﾗｯｸ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	0.3km以下	347.95	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸｽﾄﾗｯｸ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	0.5km以下	401.48	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸｽﾄﾗｯｸ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	1.0km以下	455.01	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸｽﾄﾗｯｸ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	1.5km以下	508.54	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸｽﾄﾗｯｸ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	2.0km以下	588.84	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸｽﾄﾗｯｸ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	3.0km以下	695.90	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸｽﾄﾗｯｸ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	4.0km以下	802.97	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸｽﾄﾗｯｸ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	5.5km以下	963.56	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸｽﾄﾗｯｸ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	6.5km以下	1,124.2	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸｽﾄﾗｯｸ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	7.5km以下	1,284.7	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸｽﾄﾗｯｸ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	9.5km以下	1,445.3	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸｽﾄﾗｯｸ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	11.5km以下	1,659.5	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸｽﾄﾗｯｸ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	15.5km以下	2,034.2	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸｽﾄﾗｯｸ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	22.5km以下	2,516.0	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸｽﾄﾗｯｸ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	49.5km以下	3,372.5	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸｽﾄﾗｯｸ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	60.0km以下	5,031.9	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸｽﾄﾗｯｸ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	0.3km以下	347.95	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸｽﾄﾗｯｸ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	0.5km以下	401.48	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	

No. 002 【 土砂等運搬
 < 積算單位：m³ >

条件区分					標準単価	機材構成比率														代表機材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離		K				R					Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.0km以下	455.01	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.5km以下	508.54	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	2.0km以下	588.84	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	3.0km以下	695.90	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	3.5km以下	802.97	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	5.0km以下	963.56	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	6.0km以下	1,124.2	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	7.0km以下	1,284.7	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	8.5km以下	1,445.3	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	11.0km以下	1,659.5	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	14.0km以下	2,034.2	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	19.5km以下	2,516.0	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	31.5km以下	3,372.5	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	60.0km以下	5,031.9	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	無し	0.3km以下	424.50	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	無し	0.5km以下	489.81	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	無し	1.0km以下	555.12	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	無し	1.5km以下	620.42	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	

No. 002 【 土砂等運搬
 < 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考	
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離		K				R					Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	無し	2.0km以下	718.39	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1、2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	無し	3.0km以下	849.00	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1、2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	無し	4.0km以下	979.62	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1、2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	無し	5.5km以下	1,175.5	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1、2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	無し	6.5km以下	1,371.5	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1、2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	無し	7.5km以下	1,567.4	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1、2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	無し	9.5km以下	1,763.3	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1、2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	無し	11.5km以下	2,024.5	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1、2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	無し	15.5km以下	2,481.7	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1、2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	無し	22.5km以下	3,069.5	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1、2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	無し	49.5km以下	4,114.4	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1、2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	無し	60.0km以下	6,138.9	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1、2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	0.3km以下	424.50	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1、2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	0.5km以下	489.81	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1、2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	1.0km以下	555.12	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1、2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	1.5km以下	620.42	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1、2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	2.0km以下	718.39	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1、2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	3.0km以下	849.00	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1、2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 002 【 土砂等運搬
 < 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機旁材構成比														代表機旁材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
						K1	K2	K3						R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	
標準	ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	3.5km以下	979.62	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	5.0km以下	1,175.5	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	6.0km以下	1,371.5	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	7.0km以下	1,567.4	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	8.5km以下	1,763.3	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	11.0km以下	2,024.5	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	14.0km以下	2,481.7	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	19.5km以下	3,069.5	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	31.5km以下	4,114.4	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	60.0km以下	6,138.9	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	0.3km以下	494.64	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	0.5km以下	570.69	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	1.0km以下	646.75	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	1.5km以下	722.81	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	2.0km以下	836.61	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	3.0km以下	988.72	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	4.0km以下	1,140.8	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	5.5km以下	1,369.0	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	

No. 002 【 土砂等運搬
 < 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考	
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K（※印：賃料）			R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	6.5km以下	1,597.2	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	7.5km以下	1,825.3	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	9.5km以下	2,053.5	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	11.5km以下	2,357.7	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	15.5km以下	2,890.1	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	22.5km以下	3,574.6	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	49.5km以下	4,791.5	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	60.0km以下	7,149.2	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	0.3km以下	494.64	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	0.5km以下	570.69	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	1.0km以下	646.75	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	1.5km以下	722.81	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	2.0km以下	836.61	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	3.0km以下	988.72	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	3.5km以下	1,140.8	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	5.0km以下	1,369.0	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	6.0km以下	1,597.2	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	7.0km以下	1,825.3	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 002 【 土砂等運搬 】
 < 積算單位：m³ >

条件区分					標準単価	機材構成比率														代表機材規格														備考	
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離		K				R					Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	8.5km以下	2,053.5	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	11.0km以下	2,357.7	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	14.0km以下	2,890.1	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	19.5km以下	3,574.6	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	31.5km以下	4,791.5	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	60.0km以下	7,149.2	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	0.3km以下	267.66	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	0.5km以下	321.19	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	1.0km以下	374.72	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	1.5km以下	428.25	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	2.0km以下	481.78	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	2.5km以下	535.31	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	3.0km以下	642.37	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	3.5km以下	695.90	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	4.5km以下	802.97	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	6.0km以下	963.56	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	7.0km以下	1,124.2	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	8.5km以下	1,284.7	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 002 【 土砂等運搬
 < 積算單位：m³ >

条件区分					標準単価	機材構成比率														代表機材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離		K				R					Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	10.0km以下	1,445.3	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	12.5km以下	1,659.5	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	16.5km以下	2,034.2	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	23.5km以下	2,516.0	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	51.5km以下	3,372.5	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	60.0km以下	5,031.9	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	0.3km以下	267.66	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	0.5km以下	321.19	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.0km以下	374.72	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.5km以下	428.25	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	2.0km以下	481.78	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	2.5km以下	535.31	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	3.0km以下	642.37	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	3.5km以下	695.90	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	4.5km以下	802.97	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	5.5km以下	963.56	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	6.5km以下	1,124.2	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	8.0km以下	1,284.7	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	

No. 002 【 土砂等運搬
 < 積算單位：m³ >

条件区分					標準単価	機旁材構成比														代表機旁材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	9.5km以下	1,445.3	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	11.5km以下	1,659.5	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	15.0km以下	2,034.2	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	20.5km以下	2,516.0	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	33.0km以下	3,372.5	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	60.0km以下	5,031.9	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	0.3km以下	326.54	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	0.5km以下	391.85	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	1.0km以下	457.15	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	1.5km以下	522.46	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	2.0km以下	587.77	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	2.5km以下	653.08	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	3.0km以下	783.69	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	3.5km以下	849.00	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	4.5km以下	979.62	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	6.0km以下	1,175.5	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	7.0km以下	1,371.5	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	8.5km以下	1,567.4	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 002 【 土砂等運搬 】
 < 積算單位：m³ >

条件区分					標準単価	機旁材構成比														代表機旁材規格														備考	
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離		K				R					Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
						K1	K2	K3						R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3		Z4
標準	ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	10.0km以下	1,763.3	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	12.5km以下	2,024.5	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	16.5km以下	2,481.7	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	23.5km以下	3,069.5	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	51.5km以下	4,114.4	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	60.0km以下	6,138.9	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	0.3km以下	326.54	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	0.5km以下	391.85	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	1.0km以下	457.15	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	1.5km以下	522.46	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	2.0km以下	587.77	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	2.5km以下	653.08	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	3.0km以下	783.69	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	3.5km以下	849.00	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	4.5km以下	979.62	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	5.5km以下	1,175.5	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	6.5km以下	1,371.5	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	8.0km以下	1,567.4	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 002 【 土砂等運搬
 < 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考		
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S					
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	9.5km以下	1,763.3	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	11.5km以下	2,024.5	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	15.0km以下	2,481.7	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	20.5km以下	3,069.5	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	33.0km以下	4,114.4	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	60.0km以下	6,138.9	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	0.3km以下	380.28	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	0.5km以下	456.33	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	1.0km以下	532.39	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	1.5km以下	608.44	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	2.0km以下	684.50	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	2.5km以下	760.56	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	3.0km以下	912.67	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	3.5km以下	988.72	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	4.5km以下	1,140.8	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	6.0km以下	1,369.0	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	7.0km以下	1,597.2	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	8.5km以下	1,825.3	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 002 【 土砂等運搬 】
 < 積算單位：m³ >

条件区分					標準単価	機旁材構成比														代表機旁材規格														備考	
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離		K	R				Z	S				K（※印：賃料）				R				Z				S							
							K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4					
標準	ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	10.0km以下	2,053.5	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	12.5km以下	2,357.7	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	16.5km以下	2,890.1	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	23.5km以下	3,574.6	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	51.5km以下	4,791.5	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	60.0km以下	7,149.2	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	0.3km以下	380.28	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	0.5km以下	456.33	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	1.0km以下	532.39	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	1.5km以下	608.44	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	2.0km以下	684.50	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	2.5km以下	760.56	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	3.0km以下	912.67	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	3.5km以下	988.72	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	4.5km以下	1,140.8	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	5.5km以下	1,369.0	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	6.5km以下	1,597.2	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	8.0km以下	1,825.3	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【 土砂等運搬 】
< 積算単位：m3 >

条件区分					標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格													備考		
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離		K					R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z					S	
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
標準	ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	9.5km以下	2,053.5	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	11.5km以下	2,357.7	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	15.0km以下	2,890.1	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	20.5km以下	3,574.6	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	33.0km以下	4,791.5	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	60.0km以下	7,149.2	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	0.5km以下	588.84	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	1.0km以下	642.37	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	2.0km以下	749.43	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	2.5km以下	856.50	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	3.5km以下	963.56	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	4.5km以下	1,124.2	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	6.0km以下	1,284.7	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	7.5km以下	1,445.3	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	10.0km以下	1,659.5	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	13.5km以下	2,034.2	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	19.5km以下	2,516.0	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	39.0km以下	3,372.5	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 002 【 土砂等運搬
＜ 積算単位：m³ ＞

条件区分					標準単価	機材構成比率														代表機材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離		K	R				Z	S	K（※印：賃料）				R				Z				S									
							K1	K2	K3	R1			R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2		R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	60.0km以下	5,031.9	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	0.5km以下	588.84	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.0km以下	642.37	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.5km以下	749.43	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	2.0km以下	856.50	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	3.0km以下	963.56	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	4.0km以下	1,124.2	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	5.5km以下	1,284.7	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	7.0km以下	1,445.3	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	9.0km以下	1,659.5	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	12.0km以下	2,034.2	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	17.5km以下	2,516.0	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	28.5km以下	3,372.5	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	60.0km以下	5,031.9	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	無し	0.5km以下	718.39	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	無し	1.0km以下	783.69	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	無し	2.0km以下	914.31	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	無し	2.5km以下	9,044.9	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 002 【 土砂等運搬 】
 < 積算單位：m³ >

条件区分					標準単価	機旁材構成比														代表機旁材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離		K				R					Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	無し	3.5km以下	1,175.5	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	無し	4.5km以下	1,371.5	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	無し	6.0km以下	1,567.4	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	無し	7.5km以下	1,763.3	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	無し	10.0km以下	2,024.5	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	無し	13.5km以下	2,481.7	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	無し	19.5km以下	3,069.5	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	無し	39.0km以下	4,114.4	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	無し	60.0km以下	6,138.9	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	有り	0.5km以下	718.39	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	有り	1.0km以下	783.69	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	有り	1.5km以下	914.31	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	有り	2.0km以下	1,044.9	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	有り	3.0km以下	1,175.5	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	有り	4.0km以下	1,371.5	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	有り	5.5km以下	1,567.4	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	有り	7.0km以下	1,763.3	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	有り	9.0km以下	2,024.5	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	

No. 002【土砂等運搬】
 < 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機旁材構成比														代表機旁材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	有り	12.0km以下	2,481.7	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	有り	17.5km以下	3,069.5	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	有り	28.5km以下	4,114.4	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	有り	60.0km以下	6,138.9	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	無し	0.5km以下	836.61	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	無し	1.0km以下	912.67	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	無し	2.0km以下	1,064.8	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	無し	2.5km以下	1,216.9	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	無し	3.5km以下	1,369.0	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	無し	4.5km以下	1,597.2	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	無し	6.0km以下	1,825.3	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	無し	7.5km以下	2,053.5	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	無し	10.0km以下	2,357.7	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	無し	13.5km以下	2,890.1	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	無し	19.5km以下	3,574.6	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	無し	39.0km以下	4,791.5	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	無し	60.0km以下	7,149.2	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	有り	0.5km以下	836.61	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【 土砂等運搬 】
< 積算単位：m3 >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
標準	ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	有り	1.0km以下	912.67	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
標準	ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	有り	1.5km以下	1,064.8	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
標準	ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	有り	2.0km以下	1,216.9	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
標準	ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	有り	3.0km以下	1,369.0	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
標準	ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	有り	4.0km以下	1,597.2	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
標準	ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	有り	5.5km以下	1,825.3	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
標準	ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	有り	7.0km以下	2,053.5	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
標準	ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	有り	9.0km以下	2,357.7	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
標準	ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	有り	12.0km以下	2,890.1	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
標準	ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	有り	17.5km以下	3,574.6	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
標準	ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	有り	28.5km以下	4,791.5	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
標準	ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	有り	60.0km以下	7,149.2	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
標準	ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾞｯｸﾗｯｸ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	0.5km以下	802.97	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
標準	ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾞｯｸﾗｯｸ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	2.0km以下	963.56	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
標準	ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾞｯｸﾗｯｸ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	2.5km以下	1,124.2	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
標準	ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾞｯｸﾗｯｸ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	4.0km以下	1,284.7	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
標準	ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾞｯｸﾗｯｸ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	5.5km以下	1,445.3	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
標準	ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾞｯｸﾗｯｸ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	7.5km以下	1,659.5	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		

No. 002 【 土砂等運搬
 < 積算單位：m³ >

条件区分					標準単価	機材構成比率														代表機材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離		K	R				Z	S	K（※印：賃料）				R				Z				S									
							K1	K2	K3	R1			R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2		R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
標準	7742566平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	10.5km以下	2,034.2	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	7742566平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	16.0km以下	2,516.0	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	7742566平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	30.0km以下	3,372.5	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	7742566平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	60.0km以下	5,031.9	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	7742566平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	0.5km以下	802.97	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	7742566平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	2.0km以下	963.56	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	7742566平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	2.5km以下	1,124.2	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	7742566平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	3.5km以下	1,284.7	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	7742566平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	5.0km以下	1,445.3	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	7742566平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	7.0km以下	1,659.5	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	7742566平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	10.0km以下	2,034.2	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	7742566平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	14.5km以下	2,516.0	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	7742566平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	24.5km以下	3,372.5	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	7742566平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	60.0km以下	5,031.9	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	7742566平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	無し	0.5km以下	979.62	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	7742566平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	無し	2.0km以下	1,175.5	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	7742566平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	無し	2.5km以下	1,371.5	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	7742566平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	無し	4.0km以下	1,567.4	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 002 【 土砂等運搬
 < 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機旁材構成比													代表機旁材規格													備考	
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離		K	R				Z	S				K（※印：賃料）				R				Z				S					
							K1	K2	K3			R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4		
標準	77L256平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	無し	5.5km以下	1,763.3	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	77L256平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	無し	7.5km以下	2,024.5	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	77L256平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	無し	10.5km以下	2,481.7	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	77L256平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	無し	16.0km以下	3,069.5	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	77L256平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	無し	30.0km以下	4,114.4	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	77L256平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	無し	60.0km以下	6,138.9	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	77L256平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	有り	0.5km以下	979.62	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	77L256平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	有り	2.0km以下	1,175.5	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	77L256平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	有り	2.5km以下	1,371.5	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	77L256平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	有り	3.5km以下	1,567.4	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	77L256平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	有り	5.0km以下	1,763.3	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	77L256平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	有り	7.0km以下	2,024.5	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	77L256平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	有り	10.0km以下	2,481.7	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	77L256平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	有り	14.5km以下	3,069.5	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	77L256平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	有り	24.5km以下	4,114.4	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	77L256平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	有り	60.0km以下	6,138.9	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	77L256平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	無し	0.5km以下	1,140.8	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	77L256平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	無し	2.0km以下	1,369.0	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 002 【 土砂等運搬
 < 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機旁材構成比														代表機旁材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離		K	R				Z	S				K（※印：賃料）				R				Z				S						
							K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4				
標準	77L256平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	無し	2.5km以下	1,597.2	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	77L256平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	無し	4.0km以下	1,825.3	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	77L256平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	無し	5.5km以下	2,053.5	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	77L256平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	無し	7.5km以下	2,357.7	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	77L256平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	無し	10.5km以下	2,890.1	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	77L256平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	無し	16.0km以下	3,574.6	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	77L256平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	無し	30.0km以下	4,791.5	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	77L256平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	無し	60.0km以下	7,149.2	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	77L256平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	有り	0.5km以下	1,140.8	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	77L256平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	有り	2.0km以下	1,369.0	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	77L256平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	有り	2.5km以下	1,597.2	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	77L256平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	有り	3.5km以下	1,825.3	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	77L256平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	有り	5.0km以下	2,053.5	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	77L256平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	有り	7.0km以下	2,357.7	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	77L256平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	有り	10.0km以下	2,890.1	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	77L256平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	有り	14.5km以下	3,574.6	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	77L256平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	有り	24.5km以下	4,791.5	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
標準	77L256平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	有り	60.0km以下	7,149.2	49.15	49.15	-	-	36.56	36.56	-	-	-	14.29	14.29	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	

No. 002 【 土砂等運搬
 < 積算單位：m³ >

条件区分					標準単価	機旁材構成比														代表機旁材規格																備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
小規模	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	0.2km以下	652.80	25.82	25.82	-	-	62.21	62.21	-	-	-	11.97	11.97	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
小規模	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	1.0km以下	816.00	25.82	25.82	-	-	62.21	62.21	-	-	-	11.97	11.97	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
小規模	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	1.5km以下	979.20	25.82	25.82	-	-	62.21	62.21	-	-	-	11.97	11.97	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
小規模	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	2.5km以下	1,142.4	25.82	25.82	-	-	62.21	62.21	-	-	-	11.97	11.97	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
小規模	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	3.5km以下	1,305.6	25.82	25.82	-	-	62.21	62.21	-	-	-	11.97	11.97	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
小規模	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	4.0km以下	1,468.8	25.82	25.82	-	-	62.21	62.21	-	-	-	11.97	11.97	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
小規模	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	5.0km以下	1,632.0	25.82	25.82	-	-	62.21	62.21	-	-	-	11.97	11.97	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
小規模	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	6.0km以下	1,795.2	25.82	25.82	-	-	62.21	62.21	-	-	-	11.97	11.97	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
小規模	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	7.5km以下	1,958.4	25.82	25.82	-	-	62.21	62.21	-	-	-	11.97	11.97	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
小規模	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	10.0km以下	2,611.2	25.82	25.82	-	-	62.21	62.21	-	-	-	11.97	11.97	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
小規模	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	13.0km以下	2,937.6	25.82	25.82	-	-	62.21	62.21	-	-	-	11.97	11.97	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
小規模	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	19.0km以下	3,590.4	25.82	25.82	-	-	62.21	62.21	-	-	-	11.97	11.97	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
小規模	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	35.0km以下	4,896.0	25.82	25.82	-	-	62.21	62.21	-	-	-	11.97	11.97	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
小規模	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	60.0km以下	7,507.2	25.82	25.82	-	-	62.21	62.21	-	-	-	11.97	11.97	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
小規模	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	0.2km以下	652.80	25.82	25.82	-	-	62.21	62.21	-	-	-	11.97	11.97	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
小規模	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.0km以下	816.00	25.82	25.82	-	-	62.21	62.21	-	-	-	11.97	11.97	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
小規模	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.5km以下	979.20	25.82	25.82	-	-	62.21	62.21	-	-	-	11.97	11.97	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
小規模	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	2.0km以下	1,142.4	25.82	25.82	-	-	62.21	62.21	-	-	-	11.97	11.97	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		

No. 002 【 土砂等運搬
 < 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機旁材構成比														代表機旁材規格																備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離		K				R					Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
小規模	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.28㎡(平積0.2㎡)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	3.0km以下	1,305.6	25.82	25.82	-	-	62.21	62.21	-	-	-	11.97	11.97	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
小規模	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.28㎡(平積0.2㎡)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	3.5km以下	1,468.8	25.82	25.82	-	-	62.21	62.21	-	-	-	11.97	11.97	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
小規模	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.28㎡(平積0.2㎡)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	4.5km以下	1,632.0	25.82	25.82	-	-	62.21	62.21	-	-	-	11.97	11.97	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
小規模	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.28㎡(平積0.2㎡)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	5.5km以下	1,795.2	25.82	25.82	-	-	62.21	62.21	-	-	-	11.97	11.97	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
小規模	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.28㎡(平積0.2㎡)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	7.0km以下	1,958.4	25.82	25.82	-	-	62.21	62.21	-	-	-	11.97	11.97	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
小規模	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.28㎡(平積0.2㎡)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	9.0km以下	2,611.2	25.82	25.82	-	-	62.21	62.21	-	-	-	11.97	11.97	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
小規模	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.28㎡(平積0.2㎡)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	12.0km以下	2,937.6	25.82	25.82	-	-	62.21	62.21	-	-	-	11.97	11.97	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
小規模	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.28㎡(平積0.2㎡)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	17.0km以下	3,590.4	25.82	25.82	-	-	62.21	62.21	-	-	-	11.97	11.97	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
小規模	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.28㎡(平積0.2㎡)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	27.0km以下	4,896.0	25.82	25.82	-	-	62.21	62.21	-	-	-	11.97	11.97	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
小規模	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.28㎡(平積0.2㎡)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	60.0km以下	7,507.2	25.82	25.82	-	-	62.21	62.21	-	-	-	11.97	11.97	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
小規模	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.13㎡(平積0.1㎡)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	0.3km以下	1,284.8	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
小規模	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.13㎡(平積0.1㎡)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	1.0km以下	1,427.5	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
小規模	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.13㎡(平積0.1㎡)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	1.5km以下	1,713.0	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
小規模	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.13㎡(平積0.1㎡)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	2.5km以下	1,998.5	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
小規模	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.13㎡(平積0.1㎡)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	3.0km以下	2,284.0	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
小規模	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.13㎡(平積0.1㎡)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	3.5km以下	2,569.5	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
小規模	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.13㎡(平積0.1㎡)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	4.5km以下	2,855.0	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
小規模	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.13㎡(平積0.1㎡)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	5.5km以下	3,140.6	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			

No. 002 【 土砂等運搬
 < 積算單位：m³ >

条件区分					標準単価	機旁材構成比														代表機旁材規格																備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ山積0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	7.0km以下	3,711.6	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ山積0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	9.0km以下	4,282.6	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ山積0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	12.0km以下	5,139.1	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ山積0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	17.0km以下	6,566.6	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ山積0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	28.5km以下	8,565.1	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ山積0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	60.0km以下	12,848	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ山積0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	0.3km以下	1,284.8	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ山積0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.0km以下	1,427.5	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ山積0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.5km以下	1,713.0	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ山積0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	2.5km以下	1,998.5	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ山積0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	3.0km以下	2,284.0	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ山積0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	3.5km以下	2,569.5	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ山積0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	4.5km以下	2,855.0	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ山積0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	5.0km以下	3,140.6	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ山積0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	6.5km以下	3,711.6	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ山積0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	8.0km以下	4,282.6	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ山積0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	11.0km以下	5,139.1	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
小規模	ﾊﾞｯｸﾙ山積0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	15.0km以下	6,566.6	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		

No. 002 【 土砂等運搬 】
< 積算単位：m3 >

条件区分					標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
小規模	ベッパ77山積0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	24.0km以下	8,565.1	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
小規模	ベッパ77山積0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	60.0km以下	12,848	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	0.3km以下	1,427.5	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	0.5km以下	1,570.3	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	1.5km以下	1,713.0	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	2.0km以下	1,998.5	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	2.5km以下	2,284.0	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	3.0km以下	2,569.5	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	4.0km以下	2,855.0	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	5.0km以下	3,140.6	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	6.5km以下	3,711.6	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	8.5km以下	4,282.6	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	11.0km以下	5,139.1	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	16.0km以下	6,566.6	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	27.5km以下	8,565.1	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	60.0km以下	12,848	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	0.3km以下	1,427.5	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	0.5km以下	1,570.3	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		

No. 002 【 土砂等運搬 】
< 積算単位：m3 >

条件区分					標準単価	機材構成比															代表機材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離		K				R					Z						S	K（※印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.0km以下	1,713.0	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.5km以下	1,998.5	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	2.0km以下	2,284.0	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	2.5km以下	2,569.5	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	3.5km以下	2,855.0	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	4.5km以下	3,140.6	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	6.0km以下	3,711.6	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	8.0km以下	4,282.6	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	10.5km以下	5,139.1	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	14.5km以下	6,566.6	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	23.0km以下	8,565.1	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	60.0km以下	12,848	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	軟岩	無し	0.3km以下	1,741.6	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	軟岩	無し	0.5km以下	1,915.7	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	軟岩	無し	1.5km以下	2,089.9	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	軟岩	無し	2.0km以下	2,438.2	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	軟岩	無し	2.5km以下	2,786.5	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	軟岩	無し	3.0km以下	3,134.8	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 002【土砂等運搬】
 < 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機旁材構成比														代表機旁材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
						K1	K2	K3					R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	
現場制約あり	人力	軟岩	無し	4.0km以下	3,483.2	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
現場制約あり	人力	軟岩	無し	5.0km以下	3,831.5	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
現場制約あり	人力	軟岩	無し	6.5km以下	4,528.1	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
現場制約あり	人力	軟岩	無し	8.5km以下	5,224.7	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
現場制約あり	人力	軟岩	無し	11.0km以下	6,269.7	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
現場制約あり	人力	軟岩	無し	16.0km以下	8,011.3	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
現場制約あり	人力	軟岩	無し	27.5km以下	10,449	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
現場制約あり	人力	軟岩	無し	60.0km以下	15,674	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
現場制約あり	人力	軟岩	有り	0.3km以下	1,741.6	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
現場制約あり	人力	軟岩	有り	0.5km以下	1,915.7	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
現場制約あり	人力	軟岩	有り	1.0km以下	2,089.9	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
現場制約あり	人力	軟岩	有り	1.5km以下	2,438.2	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
現場制約あり	人力	軟岩	有り	2.0km以下	2,786.5	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
現場制約あり	人力	軟岩	有り	2.5km以下	3,134.8	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
現場制約あり	人力	軟岩	有り	3.5km以下	3,483.2	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
現場制約あり	人力	軟岩	有り	4.5km以下	3,831.5	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
現場制約あり	人力	軟岩	有り	6.0km以下	4,528.1	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
現場制約あり	人力	軟岩	有り	8.0km以下	5,224.7	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	

No. 002 【 土砂等運搬 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
現場制約あり	人力	軟岩	有り	10.5km以下	6,269.7	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び 補修費（良好）を 含む
現場制約あり	人力	軟岩	有り	14.5km以下	8,011.3	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び 補修費（良好）を 含む
現場制約あり	人力	軟岩	有り	23.0km以下	10,449	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び 補修費（良好）を 含む
現場制約あり	人力	軟岩	有り	60.0km以下	15,674	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び 補修費（良好）を 含む
現場制約あり	人力	硬岩	無し	0.3km以下	1,986.2	20.86	20.86	-	-	70.02	70.02	-	-	-	9.12	9.12	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び 補修費（良好）を 含む
現場制約あり	人力	硬岩	無し	0.5km以下	2,186.2	20.86	20.86	-	-	70.02	70.02	-	-	-	9.12	9.12	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び 補修費（良好）を 含む
現場制約あり	人力	硬岩	無し	1.5km以下	2,383.4	20.86	20.86	-	-	70.02	70.02	-	-	-	9.12	9.12	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び 補修費（良好）を 含む
現場制約あり	人力	硬岩	無し	2.0km以下	2,780.6	20.86	20.86	-	-	70.02	70.02	-	-	-	9.12	9.12	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び 補修費（良好）を 含む
現場制約あり	人力	硬岩	無し	2.5km以下	3,177.9	20.86	20.86	-	-	70.02	70.02	-	-	-	9.12	9.12	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び 補修費（良好）を 含む
現場制約あり	人力	硬岩	無し	3.0km以下	3,575.1	20.86	20.86	-	-	70.02	70.02	-	-	-	9.12	9.12	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び 補修費（良好）を 含む
現場制約あり	人力	硬岩	無し	4.0km以下	3,972.3	20.86	20.86	-	-	70.02	70.02	-	-	-	9.12	9.12	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び 補修費（良好）を 含む
現場制約あり	人力	硬岩	無し	5.0km以下	4,369.6	20.86	20.86	-	-	70.02	70.02	-	-	-	9.12	9.12	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び 補修費（良好）を 含む
現場制約あり	人力	硬岩	無し	6.5km以下	5,164.0	20.86	20.86	-	-	70.02	70.02	-	-	-	9.12	9.12	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び 補修費（良好）を 含む
現場制約あり	人力	硬岩	無し	8.5km以下	5,958.5	20.86	20.86	-	-	70.02	70.02	-	-	-	9.12	9.12	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び 補修費（良好）を 含む
現場制約あり	人力	硬岩	無し	11.0km以下	7,150.2	20.86	20.86	-	-	70.02	70.02	-	-	-	9.12	9.12	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び 補修費（良好）を 含む
現場制約あり	人力	硬岩	無し	16.0km以下	9,136.3	20.86	20.86	-	-	70.02	70.02	-	-	-	9.12	9.12	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び 補修費（良好）を 含む
現場制約あり	人力	硬岩	無し	27.5km以下	11,917	20.86	20.86	-	-	70.02	70.02	-	-	-	9.12	9.12	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び 補修費（良好）を 含む
現場制約あり	人力	硬岩	無し	60.0km以下	17,875	20.86	20.86	-	-	70.02	70.02	-	-	-	9.12	9.12	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び 補修費（良好）を 含む

No. 002 【 土砂等運搬 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分					標準単価	機 材 構 成 比																代 表 機 材 規 格																備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離		K				R					Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S							
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
現場制約あり	人力	硬岩	有り	0.3km以下	1,986.2	20.86	20.86	-	-	70.02	70.02	-	-	-	9.12	9.12	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
現場制約あり	人力	硬岩	有り	0.5km以下	2,186.2	20.86	20.86	-	-	70.02	70.02	-	-	-	9.12	9.12	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
現場制約あり	人力	硬岩	有り	1.0km以下	2,383.4	20.86	20.86	-	-	70.02	70.02	-	-	-	9.12	9.12	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
現場制約あり	人力	硬岩	有り	1.5km以下	2,780.6	20.86	20.86	-	-	70.02	70.02	-	-	-	9.12	9.12	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
現場制約あり	人力	硬岩	有り	2.0km以下	3,177.9	20.86	20.86	-	-	70.02	70.02	-	-	-	9.12	9.12	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
現場制約あり	人力	硬岩	有り	2.5km以下	3,575.1	20.86	20.86	-	-	70.02	70.02	-	-	-	9.12	9.12	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
現場制約あり	人力	硬岩	有り	3.5km以下	3,972.3	20.86	20.86	-	-	70.02	70.02	-	-	-	9.12	9.12	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
現場制約あり	人力	硬岩	有り	4.5km以下	4,369.6	20.86	20.86	-	-	70.02	70.02	-	-	-	9.12	9.12	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
現場制約あり	人力	硬岩	有り	6.0km以下	5,164.0	20.86	20.86	-	-	70.02	70.02	-	-	-	9.12	9.12	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
現場制約あり	人力	硬岩	有り	8.0km以下	5,958.5	20.86	20.86	-	-	70.02	70.02	-	-	-	9.12	9.12	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
現場制約あり	人力	硬岩	有り	10.5km以下	7,150.2	20.86	20.86	-	-	70.02	70.02	-	-	-	9.12	9.12	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
現場制約あり	人力	硬岩	有り	14.5km以下	9,136.3	20.86	20.86	-	-	70.02	70.02	-	-	-	9.12	9.12	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
現場制約あり	人力	硬岩	有り	23.0km以下	11,917	20.86	20.86	-	-	70.02	70.02	-	-	-	9.12	9.12	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
現場制約あり	人力	硬岩	有り	60.0km以下	17,875	20.86	20.86	-	-	70.02	70.02	-	-	-	9.12	9.12	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				

No. 003 【 整地 】
< 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格																備考
作業区分	施工数量	障害の有無		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S		
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
残土受入れ地での処理	-	-	111.57	25.57	25.57	-	-	50.73	50.73	-	-	-	23.70	23.70	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
敷均し（6-ス）	標準(10,000m3未満)	無し	113.02	25.57	25.57	-	-	50.73	50.73	-	-	-	23.70	23.70	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
敷均し（6-ス）	標準(10,000m3未満)	有り	127.58	25.57	25.57	-	-	50.73	50.73	-	-	-	23.70	23.70	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
敷均し（6-ス）	標準以外(10,000m3以上)	無し	88.285	25.57	25.57	-	-	50.73	50.73	-	-	-	23.70	23.70	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
敷均し（6-ス）	標準以外(10,000m3以上)	有り	100.90	25.57	25.57	-	-	50.73	50.73	-	-	-	23.70	23.70	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No.004【 路体（築堤）盛土 】

< 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考	
施工幅員	施工数量	障害の有無		K				R				Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
2.5m未満	-	-	5,735.1	0.78	0.78	-	-	99.01	90.40	8.61	-	-	0.21	0.21	-	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 質量0.8～1.1t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5m以上4.0m未満	-	-	744.15	17.63	9.23	8.40	-	74.71	66.01	8.70	-	-	7.66	7.66	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.28m3（平積0.2m3）	*	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
4.0m以上	10,000m3未満	無し	201.46	19.93	12.24	7.69	-	66.76	45.32	21.44	-	-	13.31	13.31	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 7t級	*	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量11～12t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
4.0m以上	10,000m3未満	有り	378.41	22.82	12.69	10.13	-	61.88	50.47	11.41	-	-	15.30	15.30	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 7t級	*	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量11～12t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
4.0m以上	10,000m3以上	無し	199.62	27.74	19.98	7.76	-	56.89	35.25	21.64	-	-	15.37	15.37	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 16t級	*	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量11～12t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
4.0m以上	10,000m3以上	有り	353.52	30.54	19.69	10.85	-	52.11	39.90	12.21	-	-	17.35	17.35	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 16t級	*	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量11～12t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No.005【 路床盛土 】
< 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機器材構成比															代表機器材規格													備考		
施工幅員	施工数量	障害の有無		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5m未満	-	-	5,825.0	0.89	0.89	-	-	98.87	89.01	9.86	-	-	0.24	0.24	-	-	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 質量0.8～1.1t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5m以上4.0m未満	-	-	781.74	17.60	8.82	8.78	-	74.86	66.58	8.28	-	-	7.54	7.54	-	-	-	-	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
4.0m以上	10,000m3未満	無し	307.63	20.57	10.60	9.97	-	65.62	44.56	21.06	-	-	13.81	13.81	-	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 7t級	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
4.0m以上	10,000m3未満	有り	690.44	24.68	15.86	8.82	-	58.61	49.23	9.38	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量11～12t	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
4.0m以上	10,000m3以上	無し	301.44	27.20	17.02	10.18	-	57.25	35.76	21.49	-	-	15.55	15.55	-	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 16t級	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
4.0m以上	10,000m3以上	有り	653.42	29.95	16.76	13.19	-	51.88	41.97	9.91	-	-	18.17	18.17	-	-	-	-	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量11～12t	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 006 【 押土（ルーズ） 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分 土質	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R	Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S						
												K1			K2			K3			R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4			
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
土砂	181.39	58.61	58.61	-	-	25.09	25.09	-	-	-	16.30	16.30	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕20t級	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
岩塊・玉石	280.41	58.61	58.61	-	-	25.09	25.09	-	-	-	16.30	16.30	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕20t級	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
破碎岩	295.07	60.67	60.67	-	-	23.84	23.84	-	-	-	15.49	15.49	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕20t級	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		

No.007【 積込（ルーズ） 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分		標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
土質	作業内容		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
土砂	土量50,000m3未満	201.89	42.99	42.99	-	-	39.35	39.35	-	-	-	17.66	17.66	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第2次基準値）〕 山積 0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
土砂	土量50,000m3以上	147.17	46.16	46.16	-	-	32.09	32.09	-	-	-	21.75	21.75	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第1次基準値）〕 山積 1.4m3（平積1.0m3）	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
土砂	平均施工幅1m以上2m未満	275.13	31.31	31.31	-	-	55.89	55.89	-	-	-	12.80	12.80	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第1次基準値）〕 山積 0.45m3（平積0.35m3）	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
土砂	小規模（標準）	991.27	29.89	29.89	-	-	59.07	59.07	-	-	-	11.04	11.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第2次基準値）〕 山積 0.28m3（平積0.2m3）	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
土砂	小規模（標準以外）	1,611.8	22.76	22.76	-	-	69.45	69.45	-	-	-	7.79	7.79	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第2次基準値）〕 山積 0.13m3（平積0.10m3）	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
岩塊・玉石	土量50,000m3未満	240.64	42.99	42.99	-	-	39.35	39.35	-	-	-	17.66	17.66	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第2次基準値）〕 山積 0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
岩塊・玉石	土量50,000m3以上	174.00	46.16	46.16	-	-	32.09	32.09	-	-	-	21.75	21.75	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第1次基準値）〕 山積 1.4m3（平積1.0m3）	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
岩塊・玉石	平均施工幅1m以上2m未満	338.52	31.31	31.31	-	-	55.89	55.89	-	-	-	12.80	12.80	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第1次基準値）〕 山積 0.45m3（平積0.35m3）	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
破砕岩	土量50,000m3未満	250.20	45.17	45.17	-	-	37.85	37.85	-	-	-	16.98	16.98	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第2次基準値）〕 山積 0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
破砕岩	土量50,000m3以上	181.25	48.32	48.32	-	-	30.80	30.80	-	-	-	20.88	20.88	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第1次基準値）〕 山積 1.4m3（平積1.0m3）	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
破砕岩	平均施工幅1m以上2m未満	348.18	33.22	33.22	-	-	54.34	54.34	-	-	-	12.44	12.44	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第1次基準値）〕 山積 0.45m3（平積0.35m3）	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 008 【 人力積込 】
< 積算単位：m³ >

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
土質等区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S				
		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
土砂	3,024.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
岩塊・玉石	4,104.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
軟岩	3,888.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
中硬岩	4,320.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
硬岩	4,752.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
アスファルト塊	3,888.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
コンクリート塊	4,320.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						

No. 009 【 転石破碎 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分	標準単価	機 材 構 成 比														代 表 機 材 規 格														備 考		
		K				R	Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S								
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
火薬使用の有無																																
無し	3,058.0	56.20	34.54	21.66	-	25.74	25.74	-	-	-	18.06	12.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第2次基準値）〕 山積 0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ〔油圧式〕 （ベースマシン含まず） 質量1300kg級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
有り	8,985.6	0.00	-	-	-	100.00	44.72	16.49	8.51	7.21	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	さく岩工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 010 【 土材料 】

物価資料等による

No. 011 【 残土等処分 】

物価資料等による

No.012【 掘削（I C T） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格														備考		
土質	施工方法	障害の有無	施工数量		K				R	Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S									
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4							
土砂	ホブソカット	無し	5,000m3未満	399.34	61.43	43.20	18.23	-	24.64	24.64	-	-	-	13.93	13.93	-	-	-	-	-	ベック270(700型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クルン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額(ベックホウ(ICT施工対応型))	-	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	
土砂	ホブソカット	無し	5,000m3以上10,000m3未満	344.43	61.43	43.20	18.23	-	24.64	24.64	-	-	-	13.93	13.93	-	-	-	-	-	ベック270(700型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クルン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額(ベックホウ(ICT施工対応型))	-	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	
土砂	ホブソカット	無し	10,000m3以上50,000m3未満	285.53	61.43	43.20	18.23	-	24.64	24.64	-	-	-	13.93	13.93	-	-	-	-	-	ベック270(700型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クルン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額(ベックホウ(ICT施工対応型))	-	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	
土砂	ホブソカット	無し	50,000m3以上	273.13	72.50	36.35	36.15	-	16.39	16.39	-	-	-	11.11	11.11	-	-	-	-	-	ICT建設機械経費賃料加算額(ベックホウ)	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積1.3～1.5m3(平積1.0～1.2m3)	-	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	
土砂	ホブソカット	有り	5,000m3未満	665.90	61.43	43.20	18.23	-	24.64	24.64	-	-	-	13.93	13.93	-	-	-	-	-	ベック270(700型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クルン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額(ベックホウ(ICT施工対応型))	-	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	
土砂	ホブソカット	有り	5,000m3以上10,000m3未満	555.08	61.43	43.20	18.23	-	24.64	24.64	-	-	-	13.93	13.93	-	-	-	-	-	ベック270(700型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クルン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額(ベックホウ(ICT施工対応型))	-	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	
土砂	ホブソカット	有り	10,000m3以上50,000m3未満	434.28	61.43	43.20	18.23	-	24.64	24.64	-	-	-	13.93	13.93	-	-	-	-	-	ベック270(700型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クルン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額(ベックホウ(ICT施工対応型))	-	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	
土砂	ホブソカット	有り	50,000m3以上	426.20	72.50	36.35	36.15	-	16.39	16.39	-	-	-	11.11	11.11	-	-	-	-	-	ICT建設機械経費賃料加算額(ベックホウ)	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積1.3～1.5m3(平積1.0～1.2m3)	-	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	
土砂	片切掘削	-	-	1,242.1	19.36	13.62	5.74	-	76.02	67.85	8.17	-	-	4.62	4.62	-	-	-	-	-	ベック270(700型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クルン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額(ベックホウ(ICT施工対応型))	-	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-
岩塊・玉石	ホブソカット	無し	5,000m3未満	525.13	61.43	43.20	18.23	-	24.64	24.64	-	-	-	13.93	13.93	-	-	-	-	-	ベック270(700型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クルン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額(ベックホウ(ICT施工対応型))	-	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	
岩塊・玉石	ホブソカット	無し	5,000m3以上10,000m3未満	454.25	61.43	43.20	18.23	-	24.64	24.64	-	-	-	13.93	13.93	-	-	-	-	-	ベック270(700型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クルン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額(ベックホウ(ICT施工対応型))	-	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	
岩塊・玉石	ホブソカット	無し	10,000m3以上50,000m3未満	369.39	61.43	43.20	18.23	-	24.64	24.64	-	-	-	13.93	13.93	-	-	-	-	-	ベック270(700型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クルン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額(ベックホウ(ICT施工対応型))	-	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	
岩塊・玉石	ホブソカット	無し	50,000m3以上	333.15	72.50	36.35	36.15	-	16.39	16.39	-	-	-	11.11	11.11	-	-	-	-	-	ICT建設機械経費賃料加算額(ベックホウ)	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積1.3～1.5m3(平積1.0～1.2m3)	-	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	
岩塊・玉石	ホブソカット	有り	5,000m3未満	831.63	61.43	43.20	18.23	-	24.64	24.64	-	-	-	13.93	13.93	-	-	-	-	-	ベック270(700型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クルン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額(ベックホウ(ICT施工対応型))	-	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	
岩塊・玉石	ホブソカット	有り	5,000m3以上10,000m3未満	712.82	61.43	43.20	18.23	-	24.64	24.64	-	-	-	13.93	13.93	-	-	-	-	-	ベック270(700型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クルン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額(ベックホウ(ICT施工対応型))	-	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	
岩塊・玉石	ホブソカット	有り	10,000m3以上50,000m3未満	587.03	61.43	43.20	18.23	-	24.64	24.64	-	-	-	13.93	13.93	-	-	-	-	-	ベック270(700型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クルン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額(ベックホウ(ICT施工対応型))	-	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	
岩塊・玉石	ホブソカット	有り	50,000m3以上	525.24	72.50	36.35	36.15	-	16.39	16.39	-	-	-	11.11	11.11	-	-	-	-	-	ICT建設機械経費賃料加算額(ベックホウ)	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積1.3～1.5m3(平積1.0～1.2m3)	-	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	

No.013【 路体（築堤）盛土（I C T） 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分		標準単価	機 労 材 構 成 比														代 表 機 労 材 規 格																備考
施工数量	障害の有無		K				R				Z				S	K（ *印：賃料）						R				Z				S			
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
10,000m3未満	無し	240.41	62.08	40.19	15.45	6.44	28.95	28.95	-	-	-	8.97	8.97	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・I C T 施工対応型・排出ガス対策 型（2011年規制）〕 7t級	*	I C T建設機械経費賃料加 算額（ブルドーザ〔 I C T 施工対応型）〕	*	振動ローラ（土工用）〔フ ラット・シングルドラム 型・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 質量11～12t	*	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
10,000m3未満	有り	497.79	60.41	38.08	14.63	7.70	29.99	29.99	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・I C T 施工対応型・排出ガス対策 型（2011年規制）〕 7t級	*	I C T建設機械経費賃料加 算額（ブルドーザ〔 I C T 施工対応型）〕	*	振動ローラ（土工用）〔フ ラット・シングルドラム 型・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 質量11～12t	*	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
10,000m3以上	無し	230.39	62.01	42.53	12.76	6.72	26.26	26.26	-	-	-	11.73	11.73	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・I C T 施工対応型・排出ガス対策 型（2011年規制）〕 16t級	*	I C T建設機械経費賃料加 算額（ブルドーザ〔 I C T 施工対応型）〕	*	振動ローラ（土工用）〔フ ラット・シングルドラム 型・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 質量11～12t	*	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
10,000m3以上	有り	414.53	58.63	37.99	11.39	9.25	28.66	28.66	-	-	-	12.71	12.71	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・I C T 施工対応型・排出ガス対策 型（2011年規制）〕 16t級	*	I C T建設機械経費賃料加 算額（ブルドーザ〔 I C T 施工対応型）〕	*	振動ローラ（土工用）〔フ ラット・シングルドラム 型・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 質量11～12t	*	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.014【 路床盛土（I C T） 】

< 積算単位：m 3 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
施工数量	障害の有無		K				R	R				Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S		
			K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
10,000m3未満	無し	343.50	58.79	36.02	13.84	8.93	31.00	31.00	-	-	-	10.21	10.21	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・I C T 施工対応型・排出ガス対策 型（2011年規制）〕 7t級	* I C T建設機械経費賃料加 算額（ブルドーザ（I C T 施工対応型））	* 振動ローラ（土工用）〔フ ラット・シングルドラム 型・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 質量11～12t	* 運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
10,000m3未満	有り	834.20	53.22	28.96	13.13	11.13	34.47	34.47	-	-	-	12.31	12.31	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・I C T 施工対応型・排出ガス対策 型（2011年規制）〕 7t級	* 振動ローラ（土工用）〔フ ラット・シングルドラム 型・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 質量11～12t	* I C T建設機械経費賃料加 算額（ブルドーザ（I C T 施工対応型））	* 運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
10,000m3以上	無し	329.89	58.57	37.90	11.37	9.30	28.70	28.70	-	-	-	12.73	12.73	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・I C T 施工対応型・排出ガス対策 型（2011年規制）〕 16t級	* I C T建設機械経費賃料加 算額（ブルドーザ（I C T 施工対応型））	* 振動ローラ（土工用）〔フ ラット・シングルドラム 型・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 質量11～12t	* 運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
10,000m3以上	有り	747.92	51.42	28.30	14.64	8.48	33.77	33.77	-	-	-	14.81	14.81	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・I C T 施工対応型・排出ガス対策 型（2011年規制）〕 16t級	* 振動ローラ（土工用）〔フ ラット・シングルドラム 型・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 質量11～12t	* I C T建設機械経費賃料加 算額（ブルドーザ（I C T 施工対応型））	* 運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No.015【 床掘り 】
< 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考	
土質	施工方法	土留方式の種類	障害の有無		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
土砂	標準	無し	無し	218.06	25.15	25.15	-	-	51.34	51.34	-	-	-	23.51	23.51	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排 出ガス対策型（第3次基準 値）〕 山積0.8m3（平積 0.6m3）	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	標準	無し	有り	266.47	25.15	25.15	-	-	51.34	51.34	-	-	-	23.51	23.51	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排 出ガス対策型（第3次基準 値）〕 山積0.8m3（平積 0.6m3）	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	標準	自立式	無し	282.86	19.39	19.39	-	-	62.49	39.59	22.90	-	-	18.12	18.12	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排 出ガス対策型（第3次基準 値）〕 山積0.8m3（平積 0.6m3）	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	標準	自立式	有り	331.27	20.23	20.23	-	-	60.86	41.30	19.56	-	-	18.91	18.91	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排 出ガス対策型（第3次基準 値）〕 山積0.8m3（平積 0.6m3）	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	標準	グランド’フナー式	無し	369.26	14.85	14.85	-	-	71.27	40.96	30.31	-	-	13.88	13.88	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排 出ガス対策型（第3次基準 値）〕 山積0.8m3（平積 0.6m3）	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	標準	グランド’フナー式	有り	417.67	16.04	16.04	-	-	68.96	36.22	32.74	-	-	15.00	15.00	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排 出ガス対策型（第3次基準 値）〕 山積0.8m3（平積 0.6m3）	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	標準	切梁腹起式	無し	412.46	13.29	13.29	-	-	74.28	47.15	27.13	-	-	12.43	12.43	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排 出ガス対策型（第3次基準 値）〕 山積0.8m3（平積 0.6m3）	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	標準	切梁腹起式	有り	460.87	14.54	14.54	-	-	71.87	42.20	29.67	-	-	13.59	13.59	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排 出ガス対策型（第3次基準 値）〕 山積0.8m3（平積 0.6m3）	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	平均施工幅 1m以上2m未 満	無し	無し	258.21	22.19	22.19	-	-	63.56	63.56	-	-	-	14.25	14.25	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒 音型・排出ガス対策型（第 3次基準値）〕 山積 0.45m3（平積0.35m3）	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	平均施工幅 1m以上2m未 満	無し	有り	387.12	22.19	22.19	-	-	63.56	63.56	-	-	-	14.25	14.25	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒 音型・排出ガス対策型（第 3次基準値）〕 山積 0.45m3（平積0.35m3）	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	平均施工幅 1m以上2m未 満	自立式	無し	323.01	17.74	17.74	-	-	70.87	50.81	20.06	-	-	11.39	11.39	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒 音型・排出ガス対策型（第 3次基準値）〕 山積 0.45m3（平積0.35m3）	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	平均施工幅 1m以上2m未 満	自立式	有り	451.92	19.01	19.01	-	-	68.78	54.45	14.33	-	-	12.21	12.21	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒 音型・排出ガス対策型（第 3次基準値）〕 山積 0.45m3（平積0.35m3）	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	平均施工幅 1m以上2m未 満	グランド’フナー式	無し	409.41	13.99	13.99	-	-	77.02	40.09	36.93	-	-	8.99	8.99	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒 音型・排出ガス対策型（第 3次基準値）〕 山積 0.45m3（平積0.35m3）	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	平均施工幅 1m以上2m未 満	グランド’フナー式	有り	538.32	15.96	15.96	-	-	73.79	45.71	28.08	-	-	10.25	10.25	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒 音型・排出ガス対策型（第 3次基準値）〕 山積 0.45m3（平積0.35m3）	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	平均施工幅 1m以上2m未 満	切梁腹起式	無し	452.61	12.66	12.66	-	-	79.21	42.96	36.25	-	-	8.13	8.13	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒 音型・排出ガス対策型（第 3次基準値）〕 山積 0.45m3（平積0.35m3）	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	平均施工幅 1m以上2m未 満	切梁腹起式	有り	581.52	14.77	14.77	-	-	75.74	42.32	33.42	-	-	9.49	9.49	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒 音型・排出ガス対策型（第 3次基準値）〕 山積 0.45m3（平積0.35m3）	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	掘削深さ5m 超20m以下	グランド’フナー式	無し	599.95	42.79	42.79	-	-	45.71	25.21	20.50	-	-	11.50	11.50	-	-	-	クラムシェル〔油圧クラム シェル・テレスコピック 式〕 平積0.4m3	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.015 【 床掘り 】
< 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機 材 構 成 比															代 表 機 材 規 格																備 考
土 質	施工方法	土留方式の種類	障害の有無		K				R				Z				S	K（ *印：賃料）				R				Z				S						
					K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
土砂	掘削深さ5m 超20m以下	グランド'アンカー'式	有り	1,108.8	40.92	35.61	5.31	-	47.84	17.15	17.06	13.63	-	11.24	11.24	-	-	-	クラムシェル〔油圧クラム シェル・テレスコピック 式〕 平積0.4m3	小型バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガス対 策型（第1次基準値）〕 山積0.08m3（平積0.06m3）	-	-	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
土砂	掘削深さ5m 超20m以下	切梁腹起式	無し	643.15	39.92	39.92	-	-	49.36	30.24	19.12	-	-	10.72	10.72	-	-	-	クラムシェル〔油圧クラム シェル・テレスコピック 式〕 平積0.4m3	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
土砂	掘削深さ5m 超20m以下	切梁腹起式	有り	1,152.0	39.38	34.27	5.11	-	49.80	16.90	16.48	16.42	-	10.82	10.82	-	-	-	クラムシェル〔油圧クラム シェル・テレスコピック 式〕 平積0.4m3	小型バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガス対 策型（第1次基準値）〕 山積0.08m3（平積0.06m3）	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
土砂	掘削深さ20m 超	グランド'アンカー'式	-	1,216.6	42.23	36.99	5.24	-	46.20	16.94	16.84	12.42	-	11.57	11.57	-	-	-	クラムシェル〔油圧ローブ 式・クローラ型〕 平積 0.8m3	小型バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガス対 策型（第1次基準値）〕 山積0.08m3（平積0.06m3）	-	-	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
土砂	掘削深さ20m 超	切梁腹起式	-	1,259.8	40.78	35.72	5.06	-	48.05	16.36	16.26	15.43	-	11.17	11.17	-	-	-	クラムシェル〔油圧ローブ 式・クローラ型〕 平積 0.8m3	小型バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガス対 策型（第1次基準値）〕 山積0.08m3（平積0.06m3）	-	-	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
土砂	上記以外(小 規模)	-	-	2,000.3	21.91	21.91	-	-	70.90	38.51	32.39	-	-	7.19	7.19	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・排出ガ ス対策型（第2次基準 値）〕 山積0.28m3（平積 0.2m3）	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
土砂	現場制約あ り	-	-	9,072.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
岩塊・玉石	標準	無し	無し	299.54	25.15	25.15	-	-	51.34	51.34	-	-	-	23.51	23.51	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排 出ガス対策型（第3次基準 値）〕 山積0.8m3（平積 0.6m3）	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
岩塊・玉石	標準	無し	有り	368.55	25.15	25.15	-	-	51.34	51.34	-	-	-	23.51	23.51	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排 出ガス対策型（第3次基準 値）〕 山積0.8m3（平積 0.6m3）	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
岩塊・玉石	標準	自立式	無し	364.34	20.68	20.68	-	-	59.99	42.21	17.78	-	-	19.33	19.33	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排 出ガス対策型（第3次基準 値）〕 山積0.8m3（平積 0.6m3）	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
岩塊・玉石	標準	自立式	有り	433.35	21.39	21.39	-	-	58.62	43.67	14.95	-	-	19.99	19.99	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排 出ガス対策型（第3次基準 値）〕 山積0.8m3（平積 0.6m3）	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
岩塊・玉石	標準	グランド'アンカー'式	無し	450.74	16.71	16.71	-	-	67.67	34.13	33.54	-	-	15.62	15.62	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排 出ガス対策型（第3次基準 値）〕 山積0.8m3（平積 0.6m3）	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
岩塊・玉石	標準	グランド'アンカー'式	有り	519.75	17.83	17.83	-	-	65.50	36.41	29.09	-	-	16.67	16.67	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排 出ガス対策型（第3次基準 値）〕 山積0.8m3（平積 0.6m3）	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
岩塊・玉石	標準	切梁腹起式	無し	493.94	15.25	15.25	-	-	70.49	39.37	31.12	-	-	14.26	14.26	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排 出ガス対策型（第3次基準 値）〕 山積0.8m3（平積 0.6m3）	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
岩塊・玉石	標準	切梁腹起式	有り	562.95	16.46	16.46	-	-	68.15	34.55	33.60	-	-	15.39	15.39	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排 出ガス対策型（第3次基準 値）〕 山積0.8m3（平積 0.6m3）	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
岩塊・玉石	平均施工幅 1m以上2m未 満	無し	無し	351.89	22.19	22.19	-	-	63.56	63.56	-	-	-	14.25	14.25	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒 音型・排出ガス対策型（第 3次基準値）〕 山積 0.45m3（平積0.35m3）	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
岩塊・玉石	平均施工幅 1m以上2m未 満	無し	有り	553.19	22.19	22.19	-	-	63.56	63.56	-	-	-	14.25	14.25	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒 音型・排出ガス対策型（第 3次基準値）〕 山積 0.45m3（平積0.35m3）	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		

No.015【 床掘り 】
< 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格																備考		
土質	施工方法	土留方式の種類	障害の有無		K				R	Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S								
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
岩塊・玉石	平均施工幅1m以上2m未満	自立式	無し	416.69	18.74	18.74	-	-	69.22	53.67	15.55	-	-	12.04	12.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
岩塊・玉石	平均施工幅1m以上2m未満	自立式	有り	617.99	19.86	19.86	-	-	67.38	56.90	10.48	-	-	12.76	12.76	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
岩塊・玉石	平均施工幅1m以上2m未満	グランド'アンカー式	無し	503.09	15.52	15.52	-	-	74.51	44.46	30.05	-	-	9.97	9.97	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
岩塊・玉石	平均施工幅1m以上2m未満	グランド'アンカー式	有り	704.39	17.43	17.43	-	-	71.38	49.92	21.46	-	-	11.19	11.19	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
岩塊・玉石	平均施工幅1m以上2m未満	切梁腹起式	無し	546.29	14.29	14.29	-	-	76.53	40.95	35.58	-	-	9.18	9.18	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
岩塊・玉石	平均施工幅1m以上2m未満	切梁腹起式	有り	747.59	16.42	16.42	-	-	73.03	47.03	26.00	-	-	10.55	10.55	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
岩塊・玉石	掘削深さ5m超20m以下	グランド'アンカー式	無し	792.02	46.30	46.30	-	-	41.26	22.17	19.09	-	-	12.44	12.44	-	-	-	クラムシェル〔油圧クラムシェル・テレスコピック式〕 平積0.4m3	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
岩塊・玉石	掘削深さ5m超20m以下	グランド'アンカー式	有り	1,534.7	42.71	37.17	5.54	-	45.56	17.91	17.80	9.85	-	11.73	11.73	-	-	-	クラムシェル〔油圧クラムシェル・テレスコピック式〕 平積0.4m3	小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.08m3（平積0.06m3）	-	-	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	掘削深さ5m超20m以下	切梁腹起式	無し	835.22	43.89	43.89	-	-	44.32	23.30	21.02	-	-	11.79	11.79	-	-	-	クラムシェル〔油圧クラムシェル・テレスコピック式〕 平積0.4m3	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
岩塊・玉石	掘削深さ5m超20m以下	切梁腹起式	有り	1,577.9	41.54	36.15	5.39	-	47.05	17.41	17.32	12.32	-	11.41	11.41	-	-	-	クラムシェル〔油圧クラムシェル・テレスコピック式〕 平積0.4m3	小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.08m3（平積0.06m3）	-	-	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	掘削深さ20m超	グランド'アンカー式	-	1,572.2	43.59	38.18	5.41	-	44.47	17.48	17.38	9.61	-	11.94	11.94	-	-	-	クラムシェル〔油圧ロープ式・クローラ型〕 平積0.8m3	小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.08m3（平積0.06m3）	-	-	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	掘削深さ20m超	切梁腹起式	-	1,615.4	42.43	37.16	5.27	-	45.95	17.01	16.91	12.03	-	11.62	11.62	-	-	-	クラムシェル〔油圧ロープ式・クローラ型〕 平積0.8m3	小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.08m3（平積0.06m3）	-	-	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	現場制約あり	-	-	12,960	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No. 016 【 掘削補助機械搬入搬出 】

< 積算単位：回 >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格														備考
－	標準単価	K				R				Z				S	K（＊印：賃料）						R				Z				S	
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
－	40,680	27.13	27.13	－	－	72.87	72.87	－	－	－	0.00	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕16t吊	＊	－	－	－	－	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	－

No.017【 基面整正 】
< 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R	Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S						
		K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
-	432.00	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No. 018 【 舗装版破碎積込（小規模土工） 】

< 積算単位：m² >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格																備考						
－	標準単価	K				R				Z				S	K（＊印：賃料）						R				Z				S									
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4												
－	1,541.0	22.76	22.76	－	－	69.45	69.45	－	－	－	7.79	7.79	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.13m3（平積0.10m3）						－		－		－		－		軽油 1. 2号 バトロール給油				－	－	－	－	－

No.019 【 床掘り（ I C T ） 】

< 積算単位：m 3 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																	備考
土留方式の種類	障害の有無		K				R					Z					S	K（*印：賃料）			R				Z				S					
			K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
無し	無し	413.14	61.02	42.92	18.10	-	24.82	24.82	-	-	-	14.16	14.16	-	-	-	バックホウ(クロー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ICT施工対応型））	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
無し	有り	505.28	61.02	42.92	18.10	-	24.82	24.82	-	-	-	14.16	14.16	-	-	-	バックホウ(クロー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ICT施工対応型））	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
自立式	無し	477.94	52.75	37.10	15.65	-	35.01	21.46	13.55	-	-	12.24	12.24	-	-	-	バックホウ(クロー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ICT施工対応型））	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
自立式	有り	570.08	54.09	38.05	16.04	-	33.36	22.00	11.36	-	-	12.55	12.55	-	-	-	バックホウ(クロー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ICT施工対応型））	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
グランドアンカー式	無し	564.34	44.65	31.40	13.25	-	44.99	26.82	18.17	-	-	10.36	10.36	-	-	-	バックホウ(クロー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ICT施工対応型））	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
グランドアンカー式	有り	656.48	46.97	33.04	13.93	-	42.14	23.03	19.11	-	-	10.89	10.89	-	-	-	バックホウ(クロー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ICT施工対応型））	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
切梁腹起式	無し	607.54	41.48	29.17	12.31	-	48.90	32.02	16.88	-	-	9.62	9.62	-	-	-	バックホウ(クロー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ICT施工対応型））	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
切梁腹起式	有り	699.68	44.05	30.98	13.07	-	45.73	27.80	17.93	-	-	10.22	10.22	-	-	-	バックホウ(クロー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ICT施工対応型））	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			

No.020【 埋戻し 】
< 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考			
施工方法	土質	締固めの有無		K				R	R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S		
				K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
最小埋戻幅4m以上	-	-	481.82	48.45	28.57	19.88	-	36.76	36.76	-	-	-	14.79	14.79	-	-	-	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準値）〕15t級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
最大埋戻幅4m以上	-	-	953.04	16.31	14.07	2.16	0.08	77.52	39.01	26.95	11.56	-	6.17	6.09	0.08	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕質量0.8～1.1t	*	タンバ及びランマ 質量60～80kg	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	軽油 1. 2号バトロール給油	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-	-	-
最大埋戻幅1m以上4m未満	-	-	1,802.9	12.40	10.62	1.68	0.10	82.89	51.56	22.60	8.73	-	4.71	4.61	0.10	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕質量0.8～1.1t	*	タンバ及びランマ 質量60～80kg	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	軽油 1. 2号バトロール給油	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-	-	-
最大埋戻幅1m未満	-	-	2,748.4	6.39	5.69	0.70	-	90.60	55.05	26.96	8.59	-	3.01	2.30	0.71	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕山積0.45m3（平積0.35m3）	タンバ及びランマ 質量60～80kg	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	軽油 1. 2号バトロール給油	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-	-	-
上記以外（小規模）	土砂	-	3,539.8	10.54	9.89	0.65	-	85.61	48.85	19.39	17.37	-	3.85	3.24	0.61	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.28m3（平積0.2m3）	ランマ 質量60～80kg	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	軽油 1. 2号バトロール給油	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-	-	-
現場制約あり	土砂	有り	6,612.1	0.29	0.29	-	-	99.42	88.22	11.20	-	-	0.29	0.29	-	-	-	タンバ及びランマ 質量60～80kg	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-	-	-	-
現場制約あり	土砂	無し	5,184.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
現場制約あり	岩塊・玉石	有り	7,044.1	0.27	0.27	-	-	99.46	88.95	10.51	-	-	0.27	0.27	-	-	-	タンバ及びランマ 質量60～80kg	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-	-	-	-
現場制約あり	岩塊・玉石	無し	5,616.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 021 【 タンパ締固め 】

< 積算単位：m³ >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																		備考
		K				R	Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S								
		K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
-	1,428.1	1.36	1.36	-	-	97.27	51.90	45.37	-	-	1.37	1.37	-	-	-	タンバ及びランマ 質量60～80kg	*	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-	-			

No. 022 【 人力運搬（積み込み～運搬～取卸し） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分 換算距離	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
		K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
20m以下	4,320.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
40m以下	4,968.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
60m以下	5,832.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
80m以下	6,696.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
100m以下	7,344.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
120m以下	8,640.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
140m以下	9,288.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
160m以下	9,720.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
180m以下	10,584	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
200m以下	11,664	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No. 023 【 人力運搬（運搬～取卸し） 】

< 積算単位：m 3 >

条件区分 換算距離	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R				Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S		
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
20m以下	1,080.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
40m以下	1,944.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
60m以下	2,808.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
80m以下	3,456.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
100m以下	4,320.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
120m以下	4,968.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
140m以下	5,832.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
160m以下	6,696.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
180m以下	7,344.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
200m以下	8,208.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No.024【 安定処理 】
< 積算単位：m² >

条件区分					標準単価	機 材 成 比														代 表 機 材 規 格												備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
使用機種	施工箇所	混合深さ	固化材100m2当り 使用量	混合回数		K				R					Z					K（※印：賃料）				R				Z					S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						K1	K2	K3	S	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3			Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

No. 025 【 法面整形 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考		
整形箇所	法面締固めの有無	現場制約の有無	土質		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S	
					K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
盛土部	有り	有り	砂及び砂質土、粘性土	1,341.3	0.42	0.42	-	-	99.19	69.26	15.20	14.73	-	0.39	0.39	-	-	-	ランマ 質量60～80kg	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-	-	
盛土部	有り	無し	砂質土、砂及び砂質土、粘性土	632.78	13.42	13.42	-	-	74.46	30.75	27.60	16.11	-	12.12	12.12	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
盛土部	無し	無し	砂質土、砂及び砂質土、粘性土	393.80	13.67	13.67	-	-	73.98	32.92	28.11	12.95	-	12.35	12.35	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
切土部	-	有り	砂質土、砂及び砂質土、粘性土	1,452.9	0.00	-	-	-	100.00	87.72	12.28	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
切土部	-	有り	軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	3,431.5	0.00	-	-	-	100.00	40.94	36.70	14.11	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	
切土部	-	無し	砂質土、砂及び砂質土、粘性土	791.78	10.73	10.73	-	-	79.58	38.21	22.05	19.32	-	9.69	9.69	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
切土部	-	無し	軟岩I	1,029.2	9.65	9.65	-	-	81.64	41.99	19.83	19.82	-	8.71	8.71	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No.026 【 法面整形（I C T） 】
< 積算単位：m² >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考	
整形箇所	法面締固めの有無	土質		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
盛土部	有り	※質土、砂及び砂質土、粘性土	825.12	52.12	36.66	15.46	-	37.01	19.37	9.27	8.37	-	10.87	10.87	-	-	-	バックホウ（標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制））山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ICT施工対応型））	*	-	-	運転手（特殊）	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
盛土部	無し	※質土、砂及び砂質土、粘性土	521.25	52.05	36.61	15.44	-	37.10	19.34	9.94	7.82	-	10.85	10.85	-	-	-	バックホウ（標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制））山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ICT施工対応型））	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
切土部	-	※質土、砂及び砂質土、粘性土	821.97	52.32	36.80	15.52	-	36.77	19.45	10.23	7.09	-	10.91	10.91	-	-	-	バックホウ（標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制））山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ICT施工対応型））	*	-	-	運転手（特殊）	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
切土部	-	軟岩I	988.77	50.86	35.78	15.08	-	38.54	18.90	11.34	8.30	-	10.60	10.60	-	-	-	バックホウ（標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制））山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ICT施工対応型））	*	-	-	運転手（特殊）	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 027 【 市松芝 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R	Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S						
		K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
野芝	936.99	0.00	-	-	-	72.52	62.25	8.16	-	-	27.48	26.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 028 【 吹付法面取壊し 】

< 積算単位：m 2 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
集積積込の有無	工法区分		K	K			R	R				Z	Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	人力施工	2,667.0	1.69	1.69	-	-	97.07	50.83	18.62	17.21	3.96	1.24	1.24	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.5m3（平積0.4m3）	*	-	-	-	-	法面工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
有り	機械施工	653.98	17.67	17.67	-	-	69.97	41.77	16.51	11.69	-	12.36	12.36	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.5m3（平積0.4m3）	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
無し	人力施工	2,323.9	0.00	-	-	-	100.00	58.32	17.55	16.73	-	0.00	-	-	-	-		-			-	法面工	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
無し	機械施工	310.97	22.66	22.66	-	-	62.01	53.81	8.20	-	-	15.33	15.33	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.5m3（平積0.4m3）	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 029 【 プレキャストコンクリート板 】

< 積算単位：枚 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
フルムタイプ	1列当り平均 据付枚数		K					R				Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
クロスタイプ	20枚未満	21,585	30.87	30.87	-	-	69.13	31.79	18.74	18.60	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	-	-	-	-	-	-	-	-	
クロスタイプ	20枚以上30 枚未満	19,432	30.88	30.88	-	-	69.12	31.77	18.75	18.60	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	-	-	-	-	-	-	-	-	
クロスタイプ	30枚以上	17,664	30.88	30.88	-	-	69.12	31.77	18.75	18.60	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	-	-	-	-	-	-	-	-	
セミスクエアタイプ・ スクエアタイプ	20枚未満	30,219	30.88	30.88	-	-	69.12	31.77	18.75	18.60	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	-	-	-	-	-	-	-	-	
セミスクエアタイプ・ スクエアタイプ	20枚以上30 枚未満	27,200	30.88	30.88	-	-	69.12	31.77	18.75	18.60	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	-	-	-	-	-	-	-	-	
セミスクエアタイプ・ スクエアタイプ	30枚以上	24,725	30.88	30.88	-	-	69.12	31.77	18.75	18.60	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	-	-	-	-	-	-	-	-	

No. 030 【 プレキャストコンクリート板（材料費） 】

物価資料等による

No.031【 ジョイント処理 】
< 積算単位：箇所 >

条件区分		標準単価	機 労 材 構 成 比														代 表 機 労 材 規 格																備考
モルタル規格	モルタル使用量 (m3/箇所)		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
高炉B 1:3	0.016m3以下	5,138.7	0.00	-	-	-	97.79	63.06	34.73	-	-	2.21	1.45	0.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
高炉B 1:3	0.016m3を超え 0.032m3以下	5,366.1	0.00	-	-	-	93.65	60.39	33.26	-	-	6.35	4.17	2.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
高炉B 1:3	0.032m3を超え 0.050m3以下	5,607.6	0.00	-	-	-	89.62	57.79	31.83	-	-	10.38	6.82	3.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
モルタル不要	-	5,025.0	0.00	-	-	-	100.00	64.48	35.52	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No. 032 【 ジョイント金物（材料費） 】

物価資料等による

No. 033 【 人工張芝 】
< 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																		備考		
		K				R	Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S										
		K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
-	634.57	0.00	-	-	-	64.07	45.99	18.08	-	-	35.93	35.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.034【 基礎碎石 】
< 積算単位：m² >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考	
砕石の厚さ	砕石の種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S				
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
7.5cm以下	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ 40～0	1,037.4	6.49	6.45	-	-	81.25	38.99	16.90	15.29	9.51	12.26	6.94	5.29	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
7.5cmを超え 12.5cm以下	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ 40～0	1,109.4	6.07	6.03	-	-	75.99	36.48	15.80	14.30	8.89	17.94	12.97	4.94	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
12.5cmを超え 17.5cm以下	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ 40～0	1,181.4	5.69	5.66	-	-	71.36	34.25	14.84	13.43	8.35	22.95	18.28	4.64	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
17.5cmを超え 20.0cm以下	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ 40～0	1,253.4	5.37	5.34	-	-	67.26	32.29	13.99	12.65	7.87	27.37	22.97	4.37	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
20.0cmを超え 22.5cm以下	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ 40～0	1,686.2	5.70	5.67	-	-	71.43	34.28	14.85	13.45	8.36	22.87	18.19	4.65	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
22.5cmを超え 27.5cm以下	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ 40～0	1,739.4	5.53	5.50	-	-	69.24	33.24	14.39	13.03	8.10	25.23	20.69	4.51	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
27.5cmを超え 30.0cm以下	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ 40～0	1,811.4	5.31	5.28	-	-	66.49	31.91	13.82	12.52	7.78	28.20	23.84	4.33	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 035 【 裏込碎石 】
< 積算単位：m³ >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
再生クワッシャ 40～0	5,837.5	4.73	4.71	-	-	66.14	32.17	14.47	11.08	8.03	29.13	24.66	4.45	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシュヤ ン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		

No. 036 【 コンクリートブロック積 】

< 積算単位：m² >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
鉄筋規格	鉄筋10m2当り 使用量		K					R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S		
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
SD345 D16 ～D25	0.1t以下	16,279	7.39	7.39	-	-	45.48	13.60	10.87	9.28	6.26	47.13	38.75	5.78	2.60	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D16	-	-	-	
SD345 D16 ～D25	0.1tを超え 0.2t以下	17,119	7.03	7.03	-	-	43.25	12.93	10.34	8.83	5.95	49.72	36.85	7.37	5.50	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D16	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	
不要	-	15,856	7.59	7.59	-	-	46.74	14.00	11.16	9.53	6.43	45.67	39.73	5.94	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	

No. 037 【 大型ブロック積 】
< 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
水抜きペイの有無		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
		K	K1			R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2		Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	
有り	20,045	6.28	6.28	-	-	13.87	4.31	3.78	2.54	2.46	79.85	79.85	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	大型積ブロック 控500mm	-	-	-	-	-	
無し	19,887	6.33	6.33	-	-	13.19	4.34	3.81	2.56	2.48	80.48	80.48	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	大型積ブロック 控500mm	-	-	-	-	-	

No.038 【 間知ブロック張 】
< 積算単位：㎡ >

条件区分						標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考
間知ブロック規格	裏込材規格	裏込材10㎡2 当り使用量	胴込・裏込シート規格	胴込・裏込シート10㎡2 当り使用量	遮水シート規格		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
150kg/個未満 控え 350mm 滑面 タイプ	再生砕石 RC-40	-	18-8-25(高炉)	-	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	20,857	4.97	4.97	-	-	32.75	13.13	7.70	4.99	3.63	62.28	30.28	17.12	10.56	1.28	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎥ （平積0.6㎥3） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ 250×幅400×控350 滑 面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	再生クラッシュサ ン RC-40	-	-		
150kg/個未満 控え 350mm 滑面 タイプ	再生砕石 RC-40	-	18-8-25(高炉)	-	不要	18,299	5.67	5.67	-	-	35.39	13.78	8.78	5.69	4.14	58.94	34.49	19.52	3.47	1.46	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎥ （平積0.6㎥3） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ 250×幅400×控350 滑 面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュサ ン RC-40	-	-		
150kg/個未満 控え 350mm 滑面 タイプ	再生砕石 RC-40	-	不要	-	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	14,978	5.36	5.36	-	-	32.25	10.67	9.19	5.06	3.74	62.39	42.12	14.70	3.78	1.79	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎥ （平積0.6㎥3） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ 250×幅400×控350 滑 面	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュサ ン RC-40	-	-		
150kg/個未満 控え 350mm 滑面 タイプ	再生砕石 RC-40	-	不要	-	不要	12,419	6.46	6.46	-	-	36.05	11.13	11.09	6.11	4.10	57.49	50.77	4.56	2.16	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎥ （平積0.6㎥3） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ 250×幅400×控350 滑 面	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュサ ン RC-40	-	-			
150kg/個未満 控え 350mm 滑面 タイプ	不要	-	18-8-25(高炉)	-	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	19,540	4.62	4.62	-	-	30.51	11.36	7.46	4.32	3.88	64.87	32.30	18.28	11.27	3.02	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎥ （平積0.6㎥3） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ 250×幅400×控350 滑 面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
150kg/個未満 控え 350mm 滑面 タイプ	不要	-	18-8-25(高炉)	-	不要	16,982	5.32	5.32	-	-	33.02	11.80	8.59	4.97	4.46	61.66	37.15	21.03	3.48	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎥ （平積0.6㎥3） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ 250×幅400×控350 滑 面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-			
150kg/個未満 控え 350mm 滑面 タイプ	不要	-	不要	-	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	13,661	4.89	4.89	-	-	28.99	9.00	7.90	5.55	4.10	66.12	46.17	16.12	3.83	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎥ （平積0.6㎥3） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ 250×幅400×控350 滑 面	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-			
150kg/個未満 控え 350mm 滑面 タイプ	不要	-	不要	-	不要	11,102	6.02	6.02	-	-	32.49	11.07	7.78	6.83	4.59	61.49	56.78	4.71	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎥ （平積0.6㎥3） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ 250×幅400×控350 滑 面	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-			
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎥以下	18-8-25(高炉)	0.1㎥以上 0.5㎥以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	14,792	4.96	4.96	-	-	30.09	9.22	8.77	5.13	3.79	64.95	42.65	14.89	3.29	0.45	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎥ （平積0.6㎥3） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ 250×幅400×控350 滑 面	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	再生クラッシュサ ン RC-40	-	-		
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎥以下	18-8-25(高炉)	0.1㎥以上 0.5㎥以下	不要	12,233	6.00	6.00	-	-	33.49	10.61	9.39	6.20	4.16	60.51	51.55	4.44	3.98	0.54	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎥ （平積0.6㎥3） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ 250×幅400×控350 滑 面	軽油 1.2号 バトロール給油	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	再生クラッシュサ ン RC-40	-	-		
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎥以下	18-8-25(高炉)	0.5㎥を超え 0.9㎥以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	15,861	4.90	4.90	-	-	30.35	9.91	8.44	4.78	3.53	64.75	39.78	13.89	7.16	0.42	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎥ （平積0.6㎥3） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ 250×幅400×控350 滑 面	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	再生クラッシュサ ン RC-40	-	-		
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎥以下	18-8-25(高炉)	0.5㎥を超え 0.9㎥以下	不要	13,302	5.84	5.84	-	-	33.53	10.19	10.07	5.70	3.83	60.63	47.41	8.54	4.18	0.50	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎥ （平積0.6㎥3） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ 250×幅400×控350 滑 面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュサ ン RC-40	-	-		
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎥以下	18-8-25(高炉)	0.9㎥を超え 1.3㎥以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	16,930	4.84	4.84	-	-	30.60	10.51	8.16	4.48	3.51	64.56	37.26	13.01	10.55	0.39	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎥ （平積0.6㎥3） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ 250×幅400×控350 滑 面	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	再生クラッシュサ ン RC-40	-	-		
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎥以下	18-8-25(高炉)	0.9㎥を超え 1.3㎥以下	不要	14,371	5.70	5.70	-	-	33.58	10.88	9.61	5.28	4.14	60.72	43.88	12.43	3.95	0.46	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎥ （平積0.6㎥3） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ 250×幅400×控350 滑 面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュサ ン RC-40	-	-		
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎥以下	18-8-25(高炉)	1.3㎥を超え 1.7㎥以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	17,999	4.79	4.79	-	-	30.80	11.04	7.90	4.21	3.91	64.41	35.05	13.53	12.24	0.37	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎥ （平積0.6㎥3） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ 250×幅400×控350 滑 面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	再生クラッシュサ ン RC-40	-	-		
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎥以下	18-8-25(高炉)	1.3㎥を超え 1.7㎥以下	不要	15,440	5.59	5.59	-	-	33.60	11.47	9.21	4.91	4.55	60.81	40.85	15.77	3.76	0.43	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎥ （平積0.6㎥3） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ 250×幅400×控350 滑 面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュサ ン RC-40	-	-		
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎥以下	18-8-25(高炉)	1.7㎥を超え 2.1㎥以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	19,068	4.75	4.75	-	-	30.98	11.50	7.68	4.26	3.98	64.27	33.08	16.18	11.55	0.35	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎥ （平積0.6㎥3） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ 250×幅400×控350 滑 面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	再生クラッシュサ ン RC-40	-	-		
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎥以下	18-8-25(高炉)	1.7㎥を超え 2.1㎥以下	不要	16,509	5.48	5.48	-	-	33.63	11.98	8.87	4.92	4.59	60.89	38.22	18.68	3.59	0.40	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎥ （平積0.6㎥3） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ 250×幅400×控350 滑 面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュサ ン RC-40	-	-		

No.038 【 間知ブロック張 】

< 積算単位：㎡ >

条件区分						標準単価	機材構成比															代表機材規格														備考							
間知ブロック規格	裏込材規格	裏込材10㎡当り使用量	胴込・裏込ブロック規格	胴込・裏込ブロック10㎡当り使用量	遮水シート規格		K				R					Z					S				K（※印：賃料）				R				Z				S						
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K2				K3				R1		R2		R3		R4		Z1		Z2		Z3		Z4		
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2		R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.1㎡を超え2.3㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	19,870	4.72	4.72	-	-	31.10	11.82	7.53	4.50	3.81	64.18	31.76	17.98	11.08	0.33	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60％	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-							
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.1㎡を超え2.3㎡以下	不要	17,311	5.41	5.41	-	-	33.65	12.32	8.64	5.16	4.38	60.94	36.45	20.63	3.48	0.38	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60％	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-							
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.3㎡を超え2.7㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	20,671	4.69	4.69	-	-	31.22	12.12	7.39	4.71	3.67	64.09	30.52	19.64	10.65	0.32	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60％	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-							
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.3㎡を超え2.7㎡以下	不要	18,113	5.35	5.35	-	-	33.67	12.64	8.43	5.38	4.19	60.98	34.82	22.41	3.38	0.37	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60％	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-							
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.7㎡を超え3.1㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	21,740	4.65	4.65	-	-	31.35	12.47	7.21	4.98	3.49	64.00	29.04	21.66	10.13	0.30	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60％	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-							
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.7㎡を超え3.1㎡以下	不要	19,182	5.28	5.28	-	-	33.68	13.01	8.18	5.65	3.95	61.04	32.89	24.55	3.25	0.35	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60％	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-							
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	3.1㎡を超え3.5㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	22,809	4.62	4.62	-	-	31.48	12.80	7.06	5.23	3.32	63.90	27.68	23.49	9.65	0.29	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60％	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-							
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	3.1㎡を超え3.5㎡以下	不要	20,251	5.21	5.21	-	-	33.70	13.35	7.95	5.89	3.74	61.09	31.16	26.46	3.14	0.33	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60％	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-							
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	不要	-	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	13,990	5.02	5.02	-	-	29.87	9.05	8.64	5.42	4.01	65.11	45.08	15.74	3.81	0.48	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-							
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	不要	-	不要	11,432	6.14	6.14	-	-	33.46	11.08	8.69	6.63	4.46	60.40	55.15	4.67	0.58	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-								
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.1㎡以上0.5㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	15,780	5.29	5.29	-	-	32.35	11.11	8.92	4.81	3.55	62.36	39.97	13.96	3.08	1.70	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60％	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-							
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.1㎡以上0.5㎡以下	不要	13,221	6.31	6.31	-	-	35.93	11.63	10.65	5.74	3.97	57.76	47.70	4.35	3.68	2.03	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	軽油 1.2号バトロール給油	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60％	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-							
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.5㎡を超え0.9㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	16,849	5.21	5.21	-	-	32.45	11.64	8.60	4.50	3.76	62.34	37.45	13.07	6.74	1.59	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60％	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-							
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.5㎡を超え0.9㎡以下	不要	14,290	6.14	6.14	-	-	35.79	12.21	10.15	5.31	4.44	58.07	44.12	7.95	4.12	1.88	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60％	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-							
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.9㎡を超え1.3㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	17,918	5.13	5.13	-	-	32.54	12.10	8.32	4.23	4.14	62.33	35.22	12.29	9.97	1.50	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60％	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-							
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.9㎡を超え1.3㎡以下	不要	15,359	5.99	5.99	-	-	35.67	12.71	9.71	4.94	4.84	58.34	41.05	11.63	3.91	1.75	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60％	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-							
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	18-8-25(高炉)	1.3㎡を超え1.7㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	18,987	5.07	5.07	-	-	32.62	12.51	8.07	4.48	3.99	62.31	33.24	12.83	11.60	1.41	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60％	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-							
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	18-8-25(高炉)	1.3㎡を超え1.7㎡以下	不要	16,428	5.86	5.86	-	-	35.55	13.14	9.33	5.18	4.62	58.59	38.41	14.82	3.73	1.63	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60％	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-							

No.038 【 間知ブロック張 】
< 積算単位：㎡ >

条件区分						標準単価	機方材構成比														代表機方材規格																備考	
間知ブロック規格	裏込材規格	裏込材10㎡当り使用量	胴込・裏込ブロック規格	胴込・裏込ブロック10㎡当り使用量	遮水シート規格		K				R					Z					S				K（※印：賃料）				R				Z					S
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	18-8-25(高炉)	1.7㎡を超え2.1㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	20,056	5.01	5.01	-	-	32.71	12.88	7.85	4.79	3.78	62.28	31.46	15.38	10.98	1.34	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-		
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	18-8-25(高炉)	1.7㎡を超え2.1㎡以下	不要	17,497	5.75	5.75	-	-	35.46	13.52	9.00	5.49	4.33	58.79	36.06	17.63	3.57	1.53	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-		
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.1㎡を超え2.3㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	20,857	4.97	4.97	-	-	32.75	13.13	7.70	4.99	3.63	62.28	30.28	17.12	10.56	1.28	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-		
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.1㎡を超え2.3㎡以下	不要	18,299	5.67	5.67	-	-	35.39	13.78	8.78	5.69	4.14	58.94	34.49	19.52	3.47	1.46	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-		
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.3㎡を超え2.7㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	21,659	4.94	4.94	-	-	32.81	13.36	7.56	5.18	3.50	62.25	29.13	18.74	10.17	1.24	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-		
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.3㎡を超え2.7㎡以下	不要	19,101	5.60	5.60	-	-	35.35	14.02	8.57	5.88	3.97	59.05	33.03	21.25	3.37	1.40	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-		
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.7㎡を超え3.1㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	22,728	4.89	4.89	-	-	32.86	13.64	7.39	5.42	3.33	62.25	27.77	20.72	9.69	1.18	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-		
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.7㎡を超え3.1㎡以下	不要	20,170	5.52	5.52	-	-	35.27	14.30	8.32	6.11	3.76	59.21	31.28	23.34	3.26	1.33	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-		
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	18-8-25(高炉)	3.1㎡を超え3.5㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	23,797	4.85	4.85	-	-	32.90	13.90	7.23	5.63	3.18	62.25	26.55	22.52	9.25	1.12	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-		
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	18-8-25(高炉)	3.1㎡を超え3.5㎡以下	不要	21,239	5.44	5.44	-	-	35.21	14.56	8.10	6.31	3.57	59.35	29.71	25.23	3.15	1.26	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-		
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	不要	-	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	14,978	5.36	5.36	-	-	32.25	10.67	9.19	5.06	3.74	62.39	42.12	14.70	3.78	1.79	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-		
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	不要	-	不要	12,419	6.46	6.46	-	-	36.05	11.13	11.09	6.11	4.10	57.49	50.77	4.56	2.16	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-			
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.1㎡以上0.5㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	17,097	5.66	5.66	-	-	34.95	13.29	9.10	4.43	4.23	59.39	36.91	12.88	3.14	2.84	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュヤシ RC-40	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	-	-		
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.1㎡以上0.5㎡以下	不要	14,538	6.66	6.66	-	-	38.66	14.14	10.70	5.22	4.97	54.68	43.38	4.26	3.69	3.35	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュヤシ RC-40	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	-	-		
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.5㎡を超え0.9㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	18,166	5.56	5.56	-	-	34.89	13.65	8.79	4.58	4.17	59.55	34.75	12.12	6.25	2.95	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-		
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.5㎡を超え0.9㎡以下	不要	15,607	6.48	6.48	-	-	38.35	14.50	10.24	5.33	4.86	55.17	40.40	7.28	4.05	3.44	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-		
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.9㎡を超え1.3㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	19,235	5.48	5.48	-	-	34.84	13.96	8.52	4.89	3.94	59.68	32.81	11.45	9.28	2.79	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-		
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.9㎡を超え1.3㎡以下	不要	16,676	6.32	6.32	-	-	38.07	14.81	9.83	5.64	4.55	55.61	37.82	10.71	3.86	3.22	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-		

No.038 【 間知ブロック張 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機方材構成比														代表機方材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
間知ブロック規格	裏込材規格	裏込材10m2 当り使用量	胴込・裏込シート規格	胴込・裏込シート10m2 当り使用量	遮水シート規格		K				R					Z					S				K（※印：賃料）				R				Z					S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

No. 038 【 間知ブロック張 】
 < 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機方材構成比																代表機方材規格																備考
間知 ^ア セツ規格	裏込材規格	裏込材10m2 当り使用量	間込・裏込コン クリート規格	間込・裏込コン クリート10m2当り 使用量	遮水シート規格		K				R				Z				S				K（※印：資材）				R				Z				S				
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
150kg/個未 満 各種	再生砕石 RC-40	5.0m3を超 え7.0m3以下	18-8-25(高 炉)	0.9m3を超 え1.3m3以下	遮水シート(厚 1.0+10.0mm)	20,552	5.78	5.78	-	-	36.84	15.59	8.69	5.54	3.69	57.38	30.70	10.72	8.69	3.92	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8m3 （平積0.6m3） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高 さ250×幅40 0×控350 滑 面	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W /C 60%	再生クラッシュサ ン RC-40	-	-	-		
150kg/個未 満 各種	再生砕石 RC-40	5.0m3を超 え7.0m3以下	18-8-25(高 炉)	0.9m3を超 え1.3m3以下	不要	17,993	6.60	6.60	-	-	40.11	16.61	9.93	6.32	4.21	53.29	35.07	9.92	4.48	3.82	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8m3 （平積0.6m3） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高 さ250×幅40 0×控350 滑 面	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W /C 60%	再生クラッシュサ ン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
150kg/個未 満 各種	再生砕石 RC-40	5.0m3を超 え7.0m3以下	18-8-25(高 炉)	1.3m3を超 え1.7m3以下	遮水シート(厚 1.0+10.0mm)	21,621	5.69	5.69	-	-	36.71	15.78	8.46	5.76	3.51	57.60	29.19	11.26	10.19	3.72	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8m3 （平積0.6m3） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高 さ250×幅40 0×控350 滑 面	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W /C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	再生クラッシュサ ン RC-40	-	-	-		
150kg/個未 満 各種	再生砕石 RC-40	5.0m3を超 え7.0m3以下	18-8-25(高 炉)	1.3m3を超 え1.7m3以下	不要	19,062	6.45	6.45	-	-	39.78	16.77	9.59	6.54	3.98	53.77	33.10	12.77	4.23	3.67	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8m3 （平積0.6m3） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高 さ250×幅40 0×控350 滑 面	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W /C 60%	再生クラッシュサ ン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
150kg/個未 満 各種	再生砕石 RC-40	5.0m3を超 え7.0m3以下	18-8-25(高 炉)	1.7m3を超 え2.1m3以下	遮水シート(厚 1.0+10.0mm)	22,690	5.61	5.61	-	-	36.58	15.95	8.24	5.97	3.34	57.81	27.82	13.59	9.71	3.55	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8m3 （平積0.6m3） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高 さ250×幅40 0×控350 滑 面	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W /C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	再生クラッシュサ ン RC-40	-	-	-		
150kg/個未 満 各種	再生砕石 RC-40	5.0m3を超 え7.0m3以下	18-8-25(高 炉)	1.7m3を超 え2.1m3以下	不要	20,131	6.32	6.32	-	-	39.47	16.90	9.29	6.73	3.77	54.21	31.35	15.32	4.00	3.54	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8m3 （平積0.6m3） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高 さ250×幅40 0×控350 滑 面	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W /C 60%	再生クラッシュサ ン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
150kg/個未 満 各種	再生砕石 RC-40	5.0m3を超 え7.0m3以下	18-8-25(高 炉)	2.1m3を超 え2.3m3以下	遮水シート(厚 1.0+10.0mm)	23,492	5.55	5.55	-	-	36.49	16.07	8.09	6.11	3.23	57.96	26.89	15.20	9.37	3.43	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8m3 （平積0.6m3） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高 さ250×幅40 0×控350 滑 面	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W /C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	再生クラッシュサ ン RC-40	-	-	-		
150kg/個未 満 各種	再生砕石 RC-40	5.0m3を超 え7.0m3以下	18-8-25(高 炉)	2.1m3を超 え2.3m3以下	不要	20,933	6.23	6.23	-	-	39.25	17.00	9.08	6.86	3.62	54.52	30.16	17.06	3.85	3.45	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8m3 （平積0.6m3） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高 さ250×幅40 0×控350 滑 面	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W /C 60%	再生クラッシュサ ン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
150kg/個未 満 各種	再生砕石 RC-40	5.0m3を超 え7.0m3以下	18-8-25(高 炉)	2.3m3を超 え2.7m3以下	遮水シート(厚 1.0+10.0mm)	24,293	5.50	5.50	-	-	36.41	16.18	7.95	6.25	3.12	58.09	26.00	16.71	9.06	3.31	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8m3 （平積0.6m3） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高 さ250×幅40 0×控350 滑 面	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W /C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	再生クラッシュサ ン RC-40	-	-	-		
150kg/個未 満 各種	再生砕石 RC-40	5.0m3を超 え7.0m3以下	18-8-25(高 炉)	2.3m3を超 え2.7m3以下	不要	21,735	6.15	6.15	-	-	39.07	17.09	8.89	6.98	3.49	54.78	29.03	18.67	3.71	3.37	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8m3 （平積0.6m3） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高 さ250×幅40 0×控350 滑 面	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W /C 60%	再生クラッシュサ ン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
150kg/個未 満 各種	再生砕石 RC-40	5.0m3を超 え7.0m3以下	18-8-25(高 炉)	2.7m3を超 え3.1m3以下	遮水シート(厚 1.0+10.0mm)	25,362	5.44	5.44	-	-	36.31	16.31	7.78	6.41	2.99	58.25	24.91	18.56	8.68	3.17	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8m3 （平積0.6m3） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高 さ250×幅40 0×控350 滑 面	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W /C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	再生クラッシュサ ン RC-40	-	-	-		
150kg/個未 満 各種	再生砕石 RC-40	5.0m3を超 え7.0m3以下	18-8-25(高 炉)	2.7m3を超 え3.1m3以下	不要	22,804	6.05	6.05	-	-	38.83	17.20	8.66	7.13	3.32	55.12	27.68	20.65	3.53	3.26	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8m3 （平積0.6m3） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高 さ250×幅40 0×控350 滑 面	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W /C 60%	再生クラッシュサ ン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
150kg/個未 満 各種	再生砕石 RC-40	5.0m3を超 え7.0m3以下	18-8-25(高 炉)	3.1m3を超 え3.5m3以下	遮水シート(厚 1.0+10.0mm)	26,431	5.38	5.38	-	-	36.23	16.44	7.63	6.56	2.87	58.39	23.88	20.27	8.33	3.05	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8m3 （平積0.6m3） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高 さ250×幅40 0×控350 滑 面	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W /C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	再生クラッシュサ ン RC-40	-	-	-		
150kg/個未 満 各種	再生砕石 RC-40	5.0m3を超 え7.0m3以下	18-8-25(高 炉)	3.1m3を超 え3.5m3以下	不要	23,873	5.96	5.96	-	-	38.60	17.29	8.44	7.27	3.17	55.44	26.46	22.44	3.37	3.17	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8m3 （平積0.6m3） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高 さ250×幅40 0×控350 滑 面	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W /C 60%	再生クラッシュサ ン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
150kg/個未 満 各種	再生砕石 RC-40	5.0m3を超 え7.0m3以下	不要	-	遮水シート(厚 1.0+10.0mm)	17,612	6.07	6.07	-	-	37.31	14.96	9.49	4.76	4.30	56.62	35.84	12.50	4.57	3.71	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8m3 （平積0.6m3） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高 さ250×幅40 0×控350 滑 面	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	再生クラッシュサ ン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
150kg/個未 満 各種	再生砕石 RC-40	5.0m3を超 え7.0m3以下	不要	-	不要	15,054	7.11	7.11	-	-	41.31	16.07	11.11	5.57	5.04	51.58	41.89	5.35	4.34	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8m3 （平積0.6m3） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高 さ250×幅40 0×控350 滑 面	再生クラッシュサ ン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-			
150kg/個未 満 各種	不要	-	18-8-25(高 炉)	0.1m3以上 0.5m3以下	遮水シート(厚 1.0+10.0mm)	14,462	4.84	4.84	-	-	29.28	8.72	8.54	5.24	3.87	65.88	43.61	15.23	3.68	3.36	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8m3 （平積0.6m3） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高 さ250×幅40 0×控350 滑 面	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	軽油 1.2号 バトロール給油	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W /C 60%	-	-	-		
150kg/個未 満 各種	不要	-	18-8-25(高 炉)	0.1m3以上 0.5m3以下	不要	11,904	5.89	5.89	-	-	32.58	10.59	8.56	6.37	4.28	61.53	52.97	4.47	4.09	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8m3 （平積0.6m3） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高 さ250×幅40 0×控350 滑 面	軽油 1.2号 バトロール給油	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W /C 60%	-	-	-			

No.038 【 間知ブロック張 】

< 積算単位：㎡ >

条件区分						標準単価	機材構成比														代表機材材規格														備考	
間知ブロック 規格	裏込材規格	裏込材10㎡ 当り使用量	間込・裏込材 シート規格	間込・裏込材シート10㎡ 当り使用量	遮水シート規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
							K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
150kg/個未満 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	0.5㎡を超え 0.9㎡以下	遮水シート(厚 1.0+10.0mm)	15,531	4.79	4.79	-	-	29.60	9.29	8.38	4.88	3.61	65.61	40.62	14.18	7.31	3.50	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ 250×幅400×控350 滑 面	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
150kg/個未満 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	0.5㎡を超え 0.9㎡以下	不要	12,973	5.73	5.73	-	-	32.71	10.04	9.45	5.85	3.93	61.56	48.60	8.76	4.20	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ 250×幅400×控350 滑 面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
150kg/個未満 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	0.9㎡を超え 1.3㎡以下	遮水シート(厚 1.0+10.0mm)	16,600	4.74	4.74	-	-	29.89	9.94	8.10	4.57	3.37	65.37	37.99	13.27	10.76	3.35	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ 250×幅400×控350 滑 面	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
150kg/個未満 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	0.9㎡を超え 1.3㎡以下	不要	14,042	5.60	5.60	-	-	32.81	10.21	9.57	5.40	3.88	61.59	44.90	12.72	3.97	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ 250×幅400×控350 滑 面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
150kg/個未満 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	1.3㎡を超え 1.7㎡以下	遮水シート(厚 1.0+10.0mm)	17,669	4.69	4.69	-	-	30.14	10.51	7.84	4.29	3.70	65.17	35.71	13.78	12.46	3.22	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ 250×幅400×控350 滑 面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
150kg/個未満 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	1.3㎡を超え 1.7㎡以下	不要	15,111	5.49	5.49	-	-	32.90	10.86	9.17	5.02	4.33	61.61	41.72	16.12	3.77	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ 250×幅400×控350 滑 面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
150kg/個未満 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	1.7㎡を超え 2.1㎡以下	遮水シート(厚 1.0+10.0mm)	18,739	4.65	4.65	-	-	30.37	11.01	7.62	4.07	4.05	64.98	33.67	16.46	11.75	3.10	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ 250×幅400×控350 滑 面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
150kg/個未満 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	1.7㎡を超え 2.1㎡以下	不要	16,180	5.39	5.39	-	-	32.97	11.42	8.82	4.71	4.69	61.64	38.97	19.07	3.60	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ 250×幅400×控350 滑 面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
150kg/個未満 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	2.1㎡を超え 2.3㎡以下	遮水シート(厚 1.0+10.0mm)	19,540	4.62	4.62	-	-	30.51	11.36	7.46	4.32	3.88	64.87	32.30	18.28	11.27	3.02	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ 250×幅400×控350 滑 面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
150kg/個未満 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	2.1㎡を超え 2.3㎡以下	不要	16,982	5.32	5.32	-	-	33.02	11.80	8.59	4.97	4.46	61.66	37.15	21.03	3.48	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ 250×幅400×控350 滑 面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
150kg/個未満 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	2.3㎡を超え 2.7㎡以下	遮水シート(厚 1.0+10.0mm)	20,342	4.60	4.60	-	-	30.65	11.68	7.32	4.55	3.73	64.75	31.02	19.95	10.83	2.95	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ 250×幅400×控350 滑 面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
150kg/個未満 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	2.3㎡を超え 2.7㎡以下	不要	17,784	5.26	5.26	-	-	33.06	12.14	8.38	5.20	4.26	61.68	35.48	22.82	3.38	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ 250×幅400×控350 滑 面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
150kg/個未満 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	2.7㎡を超え 3.1㎡以下	遮水シート(厚 1.0+10.0mm)	21,411	4.57	4.57	-	-	30.82	12.06	7.15	4.83	3.54	64.61	29.47	21.99	10.29	2.86	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ 250×幅400×控350 滑 面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
150kg/個未満 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	2.7㎡を超え 3.1㎡以下	不要	18,853	5.19	5.19	-	-	33.11	12.55	8.12	5.48	4.02	61.70	33.47	24.98	3.25	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ 250×幅400×控350 滑 面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
150kg/個未満 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	3.1㎡を超え 3.5㎡以下	遮水シート(厚 1.0+10.0mm)	22,480	4.54	4.54	-	-	30.97	12.41	7.00	5.08	3.37	64.49	28.08	23.83	9.80	2.78	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ 250×幅400×控350 滑 面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
150kg/個未満 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	3.1㎡を超え 3.5㎡以下	不要	19,922	5.13	5.13	-	-	33.18	12.92	7.90	5.74	3.80	61.69	31.65	26.90	3.14	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ 250×幅400×控350 滑 面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
150kg/個未満 各種	不要	-	不要	-	遮水シート(厚 1.0+10.0mm)	13,661	4.89	4.89	-	-	28.99	9.00	7.90	5.55	4.10	66.12	46.17	16.12	3.83	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ 250×幅400×控350 滑 面	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
150kg/個未満 各種	不要	-	不要	-	不要	11,102	6.02	6.02	-	-	32.49	11.07	7.78	6.83	4.59	61.49	56.78	4.71	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ 250×幅400×控350 滑 面	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	

No.038【 間知ブロック張 】
< 積算単位：㎡ >

条件区分						標準単価	機方材構成比														代表機方材規格																備考	
間知ﾌﾟﾛｯｸ 規格	裏込材規格	裏込材10㎡ 当り使用量	胴込・裏込ｼｰﾄ 規格	胴込・裏込ｼｰﾄ 10㎡2当り 使用量	遮水ｼｰﾄ規格		K				R				Z				S				K（※印：賃料）				R				Z				S			
							K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S						
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.1㎡以上 0.5㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚 1.0+10.0mm)	13,607	3.43	3.43	-	-	27.51	8.44	5.92	5.57	4.12	69.06	46.35	16.19	3.58	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.1㎡以上 0.5㎡以下	不要	11,048	4.22	4.22	-	-	30.67	8.44	7.29	6.86	4.61	65.11	57.09	4.40	3.02	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.5㎡を超え 0.9㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚 1.0+10.0mm)	14,676	3.47	3.47	-	-	27.99	9.24	5.77	5.17	3.82	68.54	42.98	15.01	7.74	0.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.5㎡を超え 0.9㎡以下	不要	12,117	4.20	4.20	-	-	30.97	9.41	6.99	6.26	4.20	64.83	52.04	9.38	2.86	0.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.9㎡を超え 1.3㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚 1.0+10.0mm)	15,745	3.51	3.51	-	-	28.42	9.93	5.65	4.82	3.78	68.07	40.04	13.99	11.34	0.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.9㎡を超え 1.3㎡以下	不要	13,186	4.19	4.19	-	-	31.22	10.22	6.74	5.75	4.51	64.59	47.83	13.54	2.72	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	1.3㎡を超え 1.7㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚 1.0+10.0mm)	16,814	3.54	3.54	-	-	28.75	10.53	5.53	4.51	4.18	67.71	37.53	14.48	13.10	0.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	1.3㎡を超え 1.7㎡以下	不要	14,256	4.17	4.17	-	-	31.42	10.90	6.53	5.32	4.93	64.41	44.26	17.08	2.60	0.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	1.7㎡を超え 2.1㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚 1.0+10.0mm)	17,883	3.56	3.56	-	-	29.08	11.06	5.44	4.54	4.24	67.36	35.28	17.25	12.32	0.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	1.7㎡を超え 2.1㎡以下	不要	15,325	4.16	4.16	-	-	31.61	11.50	6.34	5.30	4.95	64.23	41.17	20.13	2.50	0.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.1㎡を超え 2.3㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚 1.0+10.0mm)	18,685	3.58	3.58	-	-	29.29	11.42	5.37	4.78	4.06	67.13	33.77	19.12	11.79	0.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.1㎡を超え 2.3㎡以下	不要	16,126	4.15	4.15	-	-	31.73	11.89	6.22	5.54	4.70	64.12	39.12	22.15	2.44	0.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.3㎡を超え 2.7㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚 1.0+10.0mm)	19,486	3.60	3.60	-	-	29.47	11.74	5.31	5.00	3.89	66.93	32.40	20.83	11.30	0.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.3㎡を超え 2.7㎡以下	不要	16,928	4.15	4.15	-	-	31.84	12.24	6.11	5.76	4.48	64.01	37.26	23.98	2.38	0.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.7㎡を超え 3.1㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚 1.0+10.0mm)	20,555	3.62	3.62	-	-	29.72	12.14	5.27	5.24	3.69	66.66	30.70	22.91	10.71	0.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.7㎡を超え 3.1㎡以下	不要	17,997	4.14	4.14	-	-	31.97	12.67	6.02	5.98	4.21	63.89	35.06	26.16	2.30	0.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	3.1㎡を超え 3.5㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚 1.0+10.0mm)	21,624	3.64	3.64	-	-	29.92	12.50	5.51	5.17	3.50	66.44	29.20	24.78	10.18	0.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	3.1㎡を超え 3.5㎡以下	不要	19,066	4.13	4.13	-	-	32.09	13.05	6.25	5.86	3.98	63.78	33.09	28.10	2.24	0.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.038 【 間知ブロック張 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考				
							K				R					Z					S				K（※印：賃料）				R				Z					S			
							K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S									
間知ブロック規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ブロック規格	胴込・裏込ブロック110m2当り使用量	遮水シート規格	12,805	3.39	3.39	-	-	27.11	7.75	6.05	5.92	4.38	69.50	49.25	17.20	2.53	0.52	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-					
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	不要	-	不要	10,247	4.24	4.24	-	-	30.41	7.58	7.56	7.40	4.97	65.35	61.53	3.17	0.65	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-						
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25（高炉）	0.1m3以上0.5m3以下	遮水シートA（厚1.0+10.0mm）	14,595	3.88	3.88	-	-	30.13	10.53	6.28	5.20	3.84	65.99	43.22	15.09	3.33	1.84	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-					
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25（高炉）	0.1m3以上0.5m3以下	不要	12,036	4.71	4.71	-	-	33.58	10.98	7.61	6.30	4.37	61.71	52.40	4.04	3.04	2.23	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-					
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25（高炉）	0.5m3を超え0.9m3以下	遮水シートA（厚1.0+10.0mm）	15,664	3.89	3.89	-	-	30.40	11.14	6.12	4.84	4.05	65.71	40.27	14.06	7.25	1.71	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-					
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25（高炉）	0.5m3を超え0.9m3以下	不要	13,105	4.65	4.65	-	-	33.62	11.66	7.31	5.79	4.84	61.73	48.12	8.67	2.89	2.05	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-					
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25（高炉）	0.9m3を超え1.3m3以下	遮水シートA（厚1.0+10.0mm）	16,733	3.90	3.90	-	-	30.62	11.66	5.97	4.53	4.44	65.48	37.71	13.16	10.67	1.60	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-					
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25（高炉）	0.9m3を超え1.3m3以下	不要	14,174	4.60	4.60	-	-	33.65	12.25	7.05	5.35	5.24	61.75	44.50	12.60	2.76	1.89	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-					
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25（高炉）	1.3m3を超え1.7m3以下	遮水シートA（厚1.0+10.0mm）	17,802	3.90	3.90	-	-	30.83	12.13	5.85	4.78	4.26	65.27	35.45	13.68	12.37	1.50	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-					
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25（高炉）	1.3m3を超え1.7m3以下	不要	15,243	4.56	4.56	-	-	33.68	12.75	6.83	5.59	4.97	61.76	41.37	15.98	2.65	1.76	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-					
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25（高炉）	1.7m3を超え2.1m3以下	遮水シートA（厚1.0+10.0mm）	18,871	3.91	3.91	-	-	31.02	12.54	5.74	5.09	4.02	65.07	33.42	16.35	11.67	1.42	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-					
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25（高炉）	1.7m3を超え2.1m3以下	不要	16,312	4.52	4.52	-	-	33.70	13.18	6.64	5.89	4.65	61.78	38.68	18.91	2.55	1.64	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-					
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25（高炉）	2.1m3を超え2.3m3以下	遮水シートA（厚1.0+10.0mm）	19,672	3.91	3.91	-	-	31.13	12.82	5.66	5.29	3.85	64.96	32.09	18.16	11.19	1.36	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-					
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25（高炉）	2.1m3を超え2.3m3以下	不要	17,114	4.50	4.50	-	-	33.71	13.47	6.51	6.09	4.43	61.79	36.86	20.87	2.49	1.57	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-					
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25（高炉）	2.3m3を超え2.7m3以下	遮水シートA（厚1.0+10.0mm）	20,474	3.92	3.92	-	-	31.24	13.08	5.59	5.48	3.70	64.84	30.83	19.82	10.76	1.31	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-					
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25（高炉）	2.3m3を超え2.7m3以下	不要	17,916	4.48	4.48	-	-	33.73	13.74	6.39	6.27	4.23	61.79	35.20	22.66	2.43	1.50	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-					
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25（高炉）	2.7m3を超え3.1m3以下	遮水シートA（厚1.0+10.0mm）	21,543	3.92	3.92	-	-	31.39	13.39	5.72	5.51	3.52	64.69	29.29	21.86	10.22	1.24	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-					
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25（高炉）	2.7m3を超え3.1m3以下	不要	18,985	4.45	4.45	-	-	33.74	14.06	6.49	6.25	3.99	61.81	33.24	24.80	2.36	1.41	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-					

No.038【 間知ブロック張 】
< 積算単位：㎡ >

条件区分						標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考				
間知ブロック規格	裏込材規格	裏込材10㎡当り使用量	胴込・裏込シート規格	胴込・裏込シート10㎡2当り使用量	遮水シート規格		K				R					Z					S				K（*印：賃料）				R				Z					S			
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S											
150kg/個以上各種	再生砕石RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	18-8-25(高炉)	3.1㎡を超え3.5㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	22,612	3.92	3.92	-	-	31.51	13.67	5.93	5.43	3.35	64.57	27.92	23.70	9.74	1.18	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W /C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュヤン RC-40	-	-					
150kg/個以上各種	再生砕石RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	18-8-25(高炉)	3.1㎡を超え3.5㎡以下	不要	20,054	4.43	4.43	-	-	33.76	14.34	6.68	6.13	3.78	61.81	31.46	26.72	2.29	1.34	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W /C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュヤン RC-40	-	-					
150kg/個以上各種	再生砕石RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	不要	-	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	13,793	3.88	3.88	-	-	29.91	10.02	6.42	5.50	4.06	66.21	45.71	15.97	2.59	1.94	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュヤン RC-40	-	-					
150kg/個以上各種	再生砕石RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	不要	-	不要	11,235	4.76	4.76	-	-	33.55	10.38	7.88	6.75	4.53	61.69	56.12	3.18	2.39	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュヤン RC-40	-	-							
150kg/個以上各種	再生砕石RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.1㎡以上0.5㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	15,912	4.40	4.40	-	-	33.11	12.92	6.69	4.77	4.54	62.49	39.64	13.84	3.37	3.06	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュヤン RC-40	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W /C 60%	-	-					
150kg/個以上各種	再生砕石RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.1㎡以上0.5㎡以下	不要	13,353	5.25	5.25	-	-	36.79	13.78	7.97	5.68	5.41	57.96	47.23	4.02	3.64	3.07	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	再生クラッシュヤン RC-40	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W /C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-					
150kg/個以上各種	再生砕石RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.5㎡を超え0.9㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	16,981	4.38	4.38	-	-	33.16	13.33	6.51	4.90	4.46	62.46	37.15	12.97	6.69	3.16	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W /C 60%	再生クラッシュヤン RC-40	-	-					
150kg/個以上各種	再生砕石RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.5㎡を超え0.9㎡以下	不要	14,422	5.15	5.15	-	-	36.59	14.19	7.67	5.77	5.26	58.26	43.73	7.88	3.72	2.93	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W /C 60%	再生クラッシュヤン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-					
150kg/個以上各種	再生砕石RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.9㎡を超え1.3㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	18,050	4.35	4.35	-	-	33.21	13.69	6.35	5.21	4.20	62.44	34.97	12.20	9.89	2.97	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W /C 60%	再生クラッシュヤン RC-40	-	-					
150kg/個以上各種	再生砕石RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.9㎡を超え1.3㎡以下	不要	15,491	5.07	5.07	-	-	36.41	14.55	7.41	6.07	4.89	58.52	40.71	11.53	3.47	2.81	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W /C 60%	再生クラッシュヤン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-					
150kg/個以上各種	再生砕石RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	1.3㎡を超え1.7㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	19,119	4.33	4.33	-	-	33.25	14.00	6.22	5.49	3.96	62.42	33.01	12.74	11.52	2.81	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W /C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュヤン RC-40	-	-					
150kg/個以上各種	再生砕石RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	1.3㎡を超え1.7㎡以下	不要	16,560	5.01	5.01	-	-	36.24	14.86	7.18	6.33	4.58	58.75	38.11	14.70	3.24	2.70	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W /C 60%	再生クラッシュヤン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-					
150kg/個以上各種	再生砕石RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	1.7㎡を超え2.1㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	20,188	4.32	4.32	-	-	33.28	14.29	6.09	5.73	3.75	62.40	31.27	15.28	10.91	2.66	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W /C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュヤン RC-40	-	-					
150kg/個以上各種	再生砕石RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	1.7㎡を超え2.1㎡以下	不要	17,629	4.94	4.94	-	-	36.13	15.14	6.98	6.57	4.30	58.93	35.78	17.50	3.04	2.61	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W /C 60%	再生クラッシュヤン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-					
150kg/個以上各種	再生砕石RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.1㎡を超え2.3㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	20,989	4.31	4.31	-	-	33.32	14.48	6.01	5.90	3.61	62.37	30.06	17.02	10.49	2.56	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W /C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュヤン RC-40	-	-					
150kg/個以上各種	再生砕石RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.1㎡を超え2.3㎡以下	不要	18,431	4.90	4.90	-	-	36.02	15.32	6.85	6.72	4.11	59.08	34.24	19.38	2.91	2.55	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W /C 60%	再生クラッシュヤン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-					
150kg/個以上各種	再生砕石RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.3㎡を超え2.7㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	21,791	4.29	4.29	-	-	33.36	14.67	6.06	5.93	3.48	62.35	28.95	18.63	10.11	2.46	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W /C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュヤン RC-40	-	-					
150kg/個以上各種	再生砕石RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.3㎡を超え2.7㎡以下	不要	19,233	4.87	4.87	-	-	35.94	15.49	6.87	6.72	3.94	59.19	32.81	21.10	2.79	2.49	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W /C 60%	再生クラッシュヤン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-					

No.038【 間知ブロック張 】
< 積算単位：㎡ >

条件区分						標準単価	機材構成比														代表機材材規格																備考
間知ブロック規格	裏込材規格	裏込材10㎡2 当り使用量	胴込・裏込ブロック規格	胴込・裏込ブロック10㎡2 当り使用量	遮水シート規格		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え 5.0㎡以下	18-8-25(高 炉)	2.7㎡を超え 3.1㎡以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	22,860	4.28	4.28	-	-	33.39	14.89	6.25	5.84	3.32	62.33	27.60	20.60	9.63	2.35	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ 250×幅400×控350 滑 面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	再生クラッシュヤ ン RC-40	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え 5.0㎡以下	18-8-25(高 炉)	2.7㎡を超え 3.1㎡以下	不要	20,302	4.82	4.82	-	-	35.84	15.70	7.04	6.57	3.73	59.34	31.09	23.19	2.64	2.42	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ 250×幅400×控350 滑 面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	再生クラッシュヤ ン RC-40	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え 5.0㎡以下	18-8-25(高 炉)	3.1㎡を超え 3.5㎡以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	23,929	4.27	4.27	-	-	33.42	15.09	6.43	5.75	3.17	62.31	26.38	22.39	9.20	2.24	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ 250×幅400×控350 滑 面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	再生クラッシュヤ ン RC-40	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え 5.0㎡以下	18-8-25(高 炉)	3.1㎡を超え 3.5㎡以下	不要	21,371	4.78	4.78	-	-	35.76	15.88	7.20	6.44	3.55	59.46	29.52	25.07	2.51	2.36	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ 250×幅400×控350 滑 面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	再生クラッシュヤ ン RC-40	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え 5.0㎡以下	不要	-	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	15,110	4.42	4.42	-	-	33.05	12.57	6.83	5.02	4.25	62.53	41.75	14.58	3.55	2.65	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ 250×幅400×控350 滑 面	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	再生クラッシュヤ ン RC-40	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え 5.0㎡以下	不要	-	不要	12,552	5.33	5.33	-	-	36.97	13.42	8.23	6.04	5.11	57.70	50.23	4.28	3.19	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ 250×幅400×控350 滑 面	再生クラッシュヤ ン RC-40	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-			
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超え 7.0㎡以下	18-8-25(高 炉)	0.1㎡以上 0.5㎡以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	17,229	4.84	4.84	-	-	35.62	14.94	7.03	5.34	4.40	59.54	36.63	12.78	4.68	2.82	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ 250×幅400×控350 滑 面	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	再生クラッシュヤ ン RC-40	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超え 7.0㎡以下	18-8-25(高 炉)	0.1㎡以上 0.5㎡以下	不要	14,670	5.69	5.69	-	-	39.42	16.07	8.26	6.28	5.17	54.89	42.99	5.49	3.32	3.09	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ 250×幅400×控350 滑 面	再生クラッシュヤ ン RC-40	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超え 7.0㎡以下	18-8-25(高 炉)	0.5㎡を超え 0.9㎡以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	18,298	4.79	4.79	-	-	35.52	15.20	6.85	5.62	4.14	59.69	34.49	12.04	6.21	4.40	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ 250×幅400×控350 滑 面	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	再生クラッシュヤ ン RC-40	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超え 7.0㎡以下	18-8-25(高 炉)	0.5㎡を超え 0.9㎡以下	不要	15,739	5.57	5.57	-	-	39.06	16.30	7.96	6.54	4.82	55.37	40.07	7.22	5.12	2.96	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ 250×幅400×控350 滑 面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	再生クラッシュヤ ン RC-40	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超え 7.0㎡以下	18-8-25(高 炉)	0.9㎡を超え 1.3㎡以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	19,367	4.75	4.75	-	-	35.43	15.43	6.68	5.87	3.91	59.82	32.60	11.37	9.22	4.16	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ 250×幅400×控350 滑 面	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	再生クラッシュヤ ン RC-40	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超え 7.0㎡以下	18-8-25(高 炉)	0.9㎡を超え 1.3㎡以下	不要	16,808	5.47	5.47	-	-	38.74	16.50	7.70	6.77	4.51	55.79	37.53	10.62	4.79	2.85	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ 250×幅400×控350 滑 面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	再生クラッシュヤ ン RC-40	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超え 7.0㎡以下	18-8-25(高 炉)	1.3㎡を超え 1.7㎡以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	20,436	4.71	4.71	-	-	35.38	15.64	6.54	6.10	3.71	59.91	30.87	11.92	10.78	3.94	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ 250×幅400×控350 滑 面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	再生クラッシュヤ ン RC-40	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超え 7.0㎡以下	18-8-25(高 炉)	1.3㎡を超え 1.7㎡以下	不要	17,877	5.38	5.38	-	-	38.46	16.67	7.48	6.97	4.24	56.16	35.28	13.62	4.51	2.75	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ 250×幅400×控350 滑 面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	再生クラッシュヤ ン RC-40	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超え 7.0㎡以下	18-8-25(高 炉)	1.7㎡を超え 2.1㎡以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	21,505	4.67	4.67	-	-	35.29	15.82	6.41	6.30	3.52	60.04	29.38	14.34	10.24	3.74	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ 250×幅400×控350 滑 面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	再生クラッシュヤ ン RC-40	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超え 7.0㎡以下	18-8-25(高 炉)	1.7㎡を超え 2.1㎡以下	不要	18,947	5.31	5.31	-	-	38.20	16.82	7.27	7.15	4.00	56.49	33.30	16.28	4.25	2.66	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ 250×幅400×控350 滑 面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	再生クラッシュヤ ン RC-40	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超え 7.0㎡以下	18-8-25(高 炉)	2.1㎡を超え 2.3㎡以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	22,307	4.65	4.65	-	-	35.26	15.95	6.44	6.32	3.40	60.09	28.30	16.01	9.87	3.61	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ 250×幅400×控350 滑 面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	再生クラッシュヤ ン RC-40	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超え 7.0㎡以下	18-8-25(高 炉)	2.1㎡を超え 2.3㎡以下	不要	19,748	5.25	5.25	-	-	38.04	16.93	7.27	7.14	3.84	56.71	31.94	18.09	4.08	2.60	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ 250×幅400×控350 滑 面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	再生クラッシュヤ ン RC-40	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	

No.038 【 間知ブロック張 】
< 積算単位：㎡ >

条件区分						標準単価	機材構成比率														代表機材規格																備考
間知ブロック規格	裏込材規格	裏込材10㎡当り使用量	胴込・裏込シート規格	胴込・裏込シート10㎡2当り使用量	遮水シート規格		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超え7.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.3㎡を超え2.7㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	23,108	4.63	4.63	-	-	35.21	16.07	6.57	6.23	3.28	60.16	27.33	17.56	9.53	3.48	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュヤレン RC-40	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超え7.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.3㎡を超え2.7㎡以下	不要	20,550	5.20	5.20	-	-	37.88	17.02	7.39	7.01	3.69	56.92	30.71	19.75	3.92	2.54	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生クラッシュヤレン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超え7.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.7㎡を超え3.1㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	24,177	4.60	4.60	-	-	35.17	16.22	6.73	6.13	3.13	60.23	26.11	19.47	9.11	3.33	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュヤレン RC-40	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超え7.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.7㎡を超え3.1㎡以下	不要	21,619	5.15	5.15	-	-	37.69	17.14	7.52	6.86	3.51	57.16	29.18	21.78	3.73	2.47	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生クラッシュヤレン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超え7.0㎡以下	18-8-25(高炉)	3.1㎡を超え3.5㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	25,246	4.57	4.57	-	-	35.12	16.35	6.87	6.04	3.00	60.31	25.01	21.22	8.72	3.19	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュヤレン RC-40	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超え7.0㎡以下	18-8-25(高炉)	3.1㎡を超え3.5㎡以下	不要	22,688	5.09	5.09	-	-	37.52	17.25	7.65	6.72	3.34	57.39	27.81	23.62	3.55	2.41	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生クラッシュヤレン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超え7.0㎡以下	不要	-	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	16,427	4.88	4.88	-	-	35.70	14.72	7.18	5.11	4.62	59.42	38.41	13.41	4.90	2.70	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュヤレン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超え7.0㎡以下	不要	-	不要	13,869	5.78	5.78	-	-	39.73	15.88	8.51	6.05	5.47	54.49	45.48	5.81	3.20	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	再生クラッシュヤレン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	0.1㎡以上0.5㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	13,277	3.26	3.26	-	-	26.55	7.67	5.79	5.71	4.22	70.19	47.51	16.59	3.66	2.43	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	0.1㎡以上0.5㎡以下	不要	10,719	4.04	4.04	-	-	29.59	7.49	7.17	7.08	4.75	66.37	58.82	4.54	3.01	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	0.5㎡を超え0.9㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	14,347	3.32	3.32	-	-	27.13	8.55	5.65	5.29	3.91	69.55	43.94	15.35	7.92	2.34	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	0.5㎡を超え0.9㎡以下	不要	11,788	4.04	4.04	-	-	29.98	8.57	6.87	6.43	4.32	65.98	53.50	9.64	2.84	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	0.9㎡を超え1.3㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	15,416	3.36	3.36	-	-	27.60	9.30	5.53	4.92	3.63	69.04	40.92	14.29	11.58	2.25	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	0.9㎡を超え1.3㎡以下	不要	12,857	4.03	4.03	-	-	30.33	9.47	6.63	5.90	4.24	65.64	49.05	13.89	2.70	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	1.3㎡を超え1.7㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	16,485	3.40	3.40	-	-	28.01	9.95	5.42	4.60	3.97	68.59	38.28	14.77	13.36	2.18	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	1.3㎡を超え1.7㎡以下	不要	13,926	4.03	4.03	-	-	30.63	10.23	6.42	5.45	4.70	65.34	45.26	17.49	2.59	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	1.7㎡を超え2.1㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	17,554	3.44	3.44	-	-	28.38	10.53	5.33	4.34	4.32	68.18	35.94	17.57	12.55	2.12	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	1.7㎡を超え2.1㎡以下	不要	14,995	4.03	4.03	-	-	30.86	10.88	6.24	5.08	5.06	65.11	42.05	20.57	2.49	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		

No. 038 【 間知ブロック張 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機材構成比																代表機材規格																備考
間知ブロック規格	裏込材規格	裏込材10㎡当り使用量	胴込・裏込ブロック規格	胴込・裏込ブロック110㎡当り使用量	遮水シート規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
							K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	18,355	3.47	3.47	-	-	28.63	10.92	5.27	4.60	4.13	67.90	34.36	19.46	12.00	2.08	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-			
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	不要	15,797	4.03	4.03	-	-	31.02	11.32	6.12	5.34	4.80	64.95	39.92	22.61	2.42	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-				
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	19,157	3.49	3.49	-	-	28.85	11.27	5.21	4.83	3.96	67.66	32.93	21.19	11.50	2.04	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-			
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	不要	16,599	4.03	4.03	-	-	31.17	11.71	6.01	5.58	4.57	64.80	37.99	24.45	2.36	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-				
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	20,226	3.51	3.51	-	-	29.13	11.70	5.14	5.11	3.75	67.36	31.19	23.28	10.89	2.00	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-			
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	不要	17,668	4.02	4.02	-	-	31.32	12.17	5.88	5.85	4.29	64.66	35.72	26.65	2.29	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-				
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	21,295	3.54	3.54	-	-	29.38	12.09	5.37	5.08	3.56	67.08	29.63	25.16	10.34	1.95	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-			
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	不要	18,737	4.02	4.02	-	-	31.49	12.58	6.10	5.77	4.05	64.49	33.67	28.60	2.22	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-				
150kg/個以上 各種	不要	-	不要	-	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	12,476	3.21	3.21	-	-	26.07	6.92	6.08	5.91	4.49	70.72	50.56	17.65	2.51	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-				
150kg/個以上 各種	不要	-	不要	-	不要	9,917.4	4.04	4.04	-	-	29.25	7.65	7.44	6.53	5.14	66.71	63.55	3.16	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	ブロック工	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				

No.039【 平ブロック張 】
< 積算単位：m² >

条件区分								標準単価	機労材構成比																代表機労材規格														備考
バックホウの質量	バックホウ規格	裏込材規格	裏込材10㎡ 当り使用量	遮水シート規格	吸出し防止 材の有無	連結金具の有 無	連結金具10㎡ 当り使用量		K				R				Z				S	K（※印：資料）				R				Z				S					
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
150kg/個未満	平バックホウ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	遮水シートA(厚 1.0×10.0mm)	有り	有り	5.0個以下	11,040	2.72	2.72	-	-	26.12	12.32	4.79	3.23	2.68	71.16	41.55	19.95	5.47	0.60	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1.0×10.0 mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=1 0mm 9.8k N/m	再生クラッシュサ ン RC-40	-	-		
150kg/個未満	平バックホウ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	遮水シートA(厚 1.0×10.0mm)	有り	有り	5.0個を超え 15.0個以下	11,573	2.60	2.60	-	-	24.91	11.75	4.57	3.08	2.56	72.49	39.63	19.03	5.22	0.58	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1.0×10.0 mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=1 0mm 9.8k N/m	再生クラッシュサ ン RC-40	-	-		
150kg/個未満	平バックホウ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	遮水シートA(厚 1.0×10.0mm)	有り	有り	15.0個を超え 20.0個以下	12,105	2.48	2.48	-	-	23.81	11.24	4.36	2.94	2.44	73.71	37.90	18.20	4.99	0.55	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1.0×10.0 mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=1 0mm 9.8k N/m	再生クラッシュサ ン RC-40	-	-		
150kg/個未満	平バックホウ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	遮水シートA(厚 1.0×10.0mm)	有り	無し	-	10,863	2.77	2.77	-	-	26.52	12.52	4.86	3.28	2.72	70.71	42.24	20.28	5.56	0.61	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1.0×10.0 mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=1 0mm 9.8k N/m	再生クラッシュサ ン RC-40	-	-		
150kg/個未満	平バックホウ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	遮水シートA(厚 1.0×10.0mm)	無し	有り	5.0個以下	10,233	2.94	2.94	-	-	26.20	11.82	5.16	2.99	2.89	70.86	44.80	21.53	2.15	0.65	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1.0×10.0 mm	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュサ ン RC-40	-	-		
150kg/個未満	平バックホウ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	遮水シートA(厚 1.0×10.0mm)	無し	有り	5.0個を超え 15.0個以下	10,766	2.79	2.79	-	-	24.91	11.23	4.91	2.84	2.75	72.30	42.59	20.46	2.04	0.62	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1.0×10.0 mm	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュサ ン RC-40	-	-		
150kg/個未満	平バックホウ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	遮水シートA(厚 1.0×10.0mm)	無し	有り	15.0個を超え 20.0個以下	11,298	2.66	2.66	-	-	23.72	10.70	4.68	2.70	2.62	73.62	40.60	19.50	1.94	0.59	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1.0×10.0 mm	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュサ ン RC-40	-	-		
150kg/個未満	平バックホウ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	遮水シートA(厚 1.0×10.0mm)	無し	無し	-	10,056	2.99	2.99	-	-	26.65	12.02	5.25	3.04	2.94	70.36	45.60	21.91	2.19	0.66	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1.0×10.0 mm	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュサ ン RC-40	-	-		
150kg/個未満	平バックホウ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	不要	有り	有り	5.0個以下	8,481.7	3.55	3.55	-	-	29.81	13.49	6.23	3.60	3.49	66.64	54.04	7.13	2.59	0.79	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック 厚さ 100mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=1 0mm 9.8k N/m	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュサ ン RC-40	-	-		
150kg/個未満	平バックホウ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	不要	有り	有り	5.0個を超え 15.0個以下	9,014.2	3.34	3.34	-	-	28.03	12.69	5.86	3.39	3.28	68.63	50.88	6.70	2.44	0.74	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック 厚さ 100mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=1 0mm 9.8k N/m	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュサ ン RC-40	-	-		
150kg/個未満	平バックホウ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	不要	有り	有り	15.0個を超え 20.0個以下	9,546.7	3.15	3.15	-	-	26.49	11.99	5.54	3.20	3.10	70.36	48.02	6.33	2.30	0.70	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック 厚さ 100mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=1 0mm 9.8k N/m	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュサ ン RC-40	-	-		
150kg/個未満	平バックホウ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	不要	有り	無し	-	8,304.2	3.62	3.62	-	-	30.44	13.78	6.36	3.68	3.56	65.94	55.21	7.28	2.65	0.80	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック 厚さ 100mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=1 0mm 9.8k N/m	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュサ ン RC-40	-	-		
150kg/個未満	平バックホウ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	不要	無し	有り	5.0個以下	7,674.7	3.92	3.92	-	-	30.32	12.94	6.89	3.86	3.32	65.76	59.72	2.86	0.87	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュサ ン RC-40	-	-			
150kg/個未満	平バックホウ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	不要	無し	有り	5.0個を超え 15.0個以下	8,207.2	3.66	3.66	-	-	28.35	12.10	6.44	3.61	3.10	67.99	55.85	2.68	0.81	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュサ ン RC-40	-	-			
150kg/個未満	平バックホウ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	不要	無し	有り	15.0個を超え 20.0個以下	8,739.7	3.44	3.44	-	-	26.62	11.36	6.05	3.39	2.91	69.94	52.46	2.51	0.76	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュサ ン RC-40	-	-			
150kg/個未満	平バックホウ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	不要	無し	無し	-	7,497.2	4.01	4.01	-	-	31.04	13.25	7.05	3.95	3.40	64.95	61.13	2.93	0.89	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュサ ン RC-40	-	-			
150kg/個未満	平バックホウ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え 3.0㎡以下	遮水シートA(厚 1.0×10.0mm)	有り	有り	5.0個以下	12,028	3.33	3.33	-	-	29.39	14.54	5.31	3.69	2.96	67.28	38.15	18.31	5.02	2.23	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1.0×10.0 mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=1 0mm 9.8k N/m	再生クラッシュサ ン RC-40	-	-		
150kg/個未満	平バックホウ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え 3.0㎡以下	遮水シートA(厚 1.0×10.0mm)	有り	有り	5.0個を超え 15.0個以下	12,560	3.19	3.19	-	-	28.14	13.92	5.09	3.53	2.84	68.67	36.52	17.54	4.81	2.14	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1.0×10.0 mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=1 0mm 9.8k N/m	再生クラッシュサ ン RC-40	-	-		
150kg/個未満	平バックホウ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え 3.0㎡以下	遮水シートA(厚 1.0×10.0mm)	有り	有り	15.0個を超え 20.0個以下	13,093	3.06	3.06	-	-	27.00	13.36	4.88	3.39	2.72	69.94	35.05	16.82	4.61	2.05	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1.0×10.0 mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=1 0mm 9.8k N/m	再生クラッシュサ ン RC-40	-	-		

No.039 【 平ブロック張 】

< 積算単位：m² >

条件区分								標準単価	機労材構成比																代表機労材規格														備考
ダンプの質量	平ダンプ規格	裏込材規格	裏込材10㎡ 当り使用量	遮水シート規格	吸出し防止 材の有無	連結金具の 有無	連結金具10㎡ 当り使用量		K				R				Z				S				K（※印：資料）				R				Z				S		
									K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
150kg/個未満	平ダンプ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え 3.0㎡以下	遮水シートA(厚 1.0×10.0mm)	有り	無し	-	11,850	3.38	3.38	-	-	29.84	14.76	5.39	3.75	3.01	66.78	38.70	18.59	5.10	2.26	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1.0×10.0mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=10mm 9.8k N/m	再生クラッシュサ ラ RC-40	-	-		
150kg/個未満	平ダンプ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え 3.0㎡以下	遮水シートA(厚 1.0×10.0mm)	無し	有り	5.0個以下	11,221	3.57	3.57	-	-	29.71	14.24	5.70	3.96	2.72	66.72	40.87	19.63	2.39	2.25	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1.0×10.0mm	再生クラッシュサ ラ RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
150kg/個未満	平ダンプ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え 3.0㎡以下	遮水シートA(厚 1.0×10.0mm)	無し	有り	5.0個を超え 15.0個以下	11,753	3.41	3.41	-	-	28.37	13.59	5.44	3.78	2.60	68.22	39.01	18.74	2.28	2.15	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1.0×10.0mm	再生クラッシュサ ラ RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
150kg/個未満	平ダンプ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え 3.0㎡以下	遮水シートA(厚 1.0×10.0mm)	無し	有り	15.0個を超え 20.0個以下	12,286	3.26	3.26	-	-	27.13	13.01	5.20	3.61	2.49	69.61	37.34	17.93	2.18	2.05	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1.0×10.0mm	再生クラッシュサ ラ RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
150kg/個未満	平ダンプ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え 3.0㎡以下	遮水シートA(厚 1.0×10.0mm)	無し	無し	-	11,043	3.63	3.63	-	-	30.20	14.47	5.79	4.02	2.77	66.17	41.50	19.95	2.43	2.29	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1.0×10.0mm	再生クラッシュサ ラ RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
150kg/個未満	平ダンプ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え 3.0㎡以下	不要	有り	有り	5.0個以下	9,469.5	4.23	4.23	-	-	33.60	16.19	6.75	4.69	3.23	62.17	48.42	6.38	2.83	2.67	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=10mm 9.8k N/m	再生クラッシュサ ラ RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
150kg/個未満	平ダンプ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え 3.0㎡以下	不要	有り	有り	5.0個を超え 15.0個以下	10,002	4.01	4.01	-	-	31.80	15.33	6.39	4.44	3.05	64.19	45.86	6.04	2.68	2.52	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=10mm 9.8k N/m	再生クラッシュサ ラ RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
150kg/個未満	平ダンプ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え 3.0㎡以下	不要	有り	有り	15.0個を超え 20.0個以下	10,535	3.81	3.81	-	-	30.20	14.55	6.07	4.22	2.90	65.99	43.51	5.74	2.55	2.40	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=10mm 9.8k N/m	再生クラッシュサ ラ RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
150kg/個未満	平ダンプ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え 3.0㎡以下	不要	有り	無し	-	9,292.0	4.32	4.32	-	-	34.24	16.50	6.88	4.78	3.29	61.44	49.33	6.50	2.89	2.72	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=10mm 9.8k N/m	再生クラッシュサ ラ RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
150kg/個未満	平ダンプ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え 3.0㎡以下	不要	無し	有り	5.0個以下	8,662.5	4.63	4.63	-	-	34.40	15.95	7.38	5.13	2.94	60.97	52.91	3.10	2.92	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	再生クラッシュサ ラ RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-			
150kg/個未満	平ダンプ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え 3.0㎡以下	不要	無し	有り	5.0個を超え 15.0個以下	9,195.0	4.36	4.36	-	-	32.40	15.03	6.95	4.83	2.77	63.24	49.85	2.92	2.75	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	再生クラッシュサ ラ RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-			
150kg/個未満	平ダンプ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え 3.0㎡以下	不要	無し	有り	15.0個を超え 20.0個以下	9,727.5	4.12	4.12	-	-	30.64	14.21	6.57	4.57	2.62	65.24	47.11	2.76	2.60	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	再生クラッシュサ ラ RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-			
150kg/個未満	平ダンプ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え 3.0㎡以下	不要	無し	無し	-	8,485.0	4.73	4.73	-	-	35.11	16.29	7.53	5.23	3.00	60.16	54.02	3.16	2.98	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	再生クラッシュサ ラ RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-			
150kg/個未満	平ダンプ各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え 5.0㎡以下	遮水シートA(厚 1.0×10.0mm)	有り	有り	5.0個以下	13,345	4.01	4.01	-	-	33.01	16.99	5.89	4.81	2.67	62.98	34.38	16.50	4.53	4.02	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1.0×10.0mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=10mm 9.8k N/m	再生クラッシュサ ラ RC-40	-	-		
150kg/個未満	平ダンプ各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え 5.0㎡以下	遮水シートA(厚 1.0×10.0mm)	有り	有り	5.0個を超え 15.0個以下	13,877	3.85	3.85	-	-	31.75	16.34	5.67	4.62	2.57	64.40	33.07	15.87	4.35	3.87	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1.0×10.0mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=10mm 9.8k N/m	再生クラッシュサ ラ RC-40	-	-		
150kg/個未満	平ダンプ各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え 5.0㎡以下	遮水シートA(厚 1.0×10.0mm)	有り	有り	15.0個を超え 20.0個以下	14,410	3.71	3.71	-	-	30.57	15.73	5.46	4.45	2.47	65.72	31.85	15.28	4.19	3.73	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1.0×10.0mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=10mm 9.8k N/m	再生クラッシュサ ラ RC-40	-	-		
150kg/個未満	平ダンプ各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え 5.0㎡以下	遮水シートA(厚 1.0×10.0mm)	無し	無し	-	13,167	4.06	4.06	-	-	33.46	17.22	5.97	4.87	2.71	62.48	34.83	16.73	4.59	4.08	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1.0×10.0mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=10mm 9.8k N/m	再生クラッシュサ ラ RC-40	-	-		
150kg/個未満	平ダンプ各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え 5.0㎡以下	遮水シートA(厚 1.0×10.0mm)	無し	有り	5.0個以下	12,538	4.26	4.26	-	-	33.53	16.88	6.27	5.12	2.44	62.21	36.59	17.57	4.28	2.36	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1.0×10.0mm	再生クラッシュサ ラ RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
150kg/個未満	平ダンプ各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え 5.0㎡以下	遮水シートA(厚 1.0×10.0mm)	無し	有り	5.0個を超え 15.0個以下	13,070	4.09	4.09	-	-	32.17	16.19	6.02	4.91	2.34	63.74	35.08	16.85	4.11	2.27	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1.0×10.0mm	再生クラッシュサ ラ RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		

No.039 【 平ブロック張 】
< 積算単位：m² >

条件区分								標準単価	機労材構成比																代表機労材規格													備考					
デックの質量	平デック規格	裏込材規格	裏込材10㎡ 当り使用量	遮水シート規格	吸出し防止 材の有無	連結金具の有 無	連結金具10㎡ 当り使用量		K				R				Z				S	K（※印：資料）												R					Z				S
									K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4												
150kg/個未満	平デック各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え 5.0㎡以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	無し	有り	15.0個を超え 20.0個以下	13,603	3.93	3.93	-	-	30.90	15.56	5.78	4.72	2.24	65.17	33.72	16.19	3.95	2.18	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生クラッシュサ ン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-							
150kg/個未満	平デック各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え 5.0㎡以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	無し	無し	-	12,360	4.33	4.33	-	-	34.00	17.12	6.36	5.19	2.47	61.67	37.11	17.82	4.34	2.40	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生クラッシュサ ン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-							
150kg/個未満	平デック各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え 5.0㎡以下	不要	有り	有り	5.0個以下	10,787	4.96	4.96	-	-	37.56	19.02	7.29	5.95	2.83	57.48	42.51	5.60	4.98	2.75	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=1 0mm 9.8k N/m	再生クラッシュサ ン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-							
150kg/個未満	平デック各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え 5.0㎡以下	不要	有り	有り	5.0個を超え 15.0個以下	11,319	4.72	4.72	-	-	35.79	18.12	6.95	5.67	2.70	59.49	40.52	5.34	4.74	2.62	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=1 0mm 9.8k N/m	再生クラッシュサ ン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-							
150kg/個未満	平デック各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え 5.0㎡以下	不要	有り	有り	15.0個を超え 20.0個以下	11,852	4.51	4.51	-	-	34.19	17.31	6.64	5.41	2.58	61.30	38.69	5.10	4.53	2.50	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=1 0mm 9.8k N/m	再生クラッシュサ ン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-							
150kg/個未満	平デック各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え 5.0㎡以下	不要	有り	無し	-	10,609	5.04	5.04	-	-	38.20	19.34	7.42	6.05	2.88	56.76	43.21	5.70	5.06	2.79	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=1 0mm 9.8k N/m	再生クラッシュサ ン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-							
150kg/個未満	平デック各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え 5.0㎡以下	不要	無し	有り	5.0個以下	9,979.6	5.36	5.36	-	-	38.57	19.04	7.88	6.43	2.55	56.07	45.95	5.38	2.97	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	再生クラッシュサ ン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-								
150kg/個未満	平デック各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え 5.0㎡以下	不要	無し	有り	5.0個を超え 15.0個以下	10,512	5.09	5.09	-	-	36.61	18.08	7.48	6.10	2.42	58.30	43.62	5.11	2.82	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	再生クラッシュサ ン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-								
150kg/個未満	平デック各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え 5.0㎡以下	不要	無し	有り	15.0個を超え 20.0個以下	11,045	4.84	4.84	-	-	34.85	17.21	7.12	5.81	2.30	60.31	41.53	4.86	2.68	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	再生クラッシュサ ン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-								
150kg/個未満	平デック各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え 5.0㎡以下	不要	無し	無し	-	9,802.1	5.46	5.46	-	-	39.29	19.39	8.03	6.55	2.60	55.25	46.75	5.48	3.02	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	再生クラッシュサ ン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-								
150kg/個未満	平デック各種	不要	-	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個以下	10,711	2.49	2.49	-	-	24.89	11.49	4.59	3.33	2.36	72.62	42.82	20.56	5.64	1.95	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=1 0mm 9.8k N/m	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-							
150kg/個未満	平デック各種	不要	-	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個を超え 15.0個以下	11,243	2.38	2.38	-	-	23.71	10.95	4.37	3.17	2.25	73.91	40.78	19.59	5.37	1.86	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=1 0mm 9.8k N/m	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-							
150kg/個未満	平デック各種	不要	-	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	有り	有り	15.0個を超え 20.0個以下	11,776	2.27	2.27	-	-	22.62	10.45	4.17	3.03	2.14	75.11	38.96	18.70	5.13	1.77	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=1 0mm 9.8k N/m	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-							
150kg/個未満	平デック各種	不要	-	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	有り	無し	-	10,533	2.54	2.54	-	-	25.30	11.68	4.67	3.38	2.40	72.16	43.53	20.91	5.74	1.98	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=1 0mm 9.8k N/m	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-							
150kg/個未満	平デック各種	不要	-	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個以下	9,903.8	2.70	2.70	-	-	24.86	10.90	4.96	3.08	2.55	72.44	46.30	22.24	2.11	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-								
150kg/個未満	平デック各種	不要	-	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個を超え 15.0個以下	10,436	2.56	2.56	-	-	23.60	10.34	4.71	2.93	2.42	73.84	43.93	21.11	2.00	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-								
150kg/個未満	平デック各種	不要	-	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	無し	有り	15.0個を超え 20.0個以下	10,969	2.44	2.44	-	-	22.45	9.84	4.48	2.78	2.30	75.11	41.81	20.08	1.90	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-								
150kg/個未満	平デック各種	不要	-	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	無し	無し	-	9,726.3	2.75	2.75	-	-	25.32	11.10	5.05	3.14	2.60	71.93	47.13	22.65	2.15	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-								
150kg/個未満	平デック各種	不要	-	不要	有り	有り	5.0個以下	8,152.4	3.28	3.28	-	-	28.35	12.45	6.03	3.75	3.10	68.37	56.23	7.41	2.56	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック 厚さ 100mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=1 0mm 9.8k N/m	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-								

No.039【 平ブロック張 】
< 積算単位：m² >

条件区分								標準単価	機労材構成比																代表機労材規格														備考
ダンプの質量	平ダンプ規格	裏込材規格	裏込材10㎡ 当り使用量	逆水ノリ規格	吸出し防止 材の有無	連結金具の有無	連結金具10㎡ 当り使用量		K				R				Z				S	K（※印：資料）				R				Z				S					
									K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
150kg/個未満	平ダンプ各種	不要	-	不要	有り	有り	5.0個を超え 15.0個以下	8,684.9	3.08	3.08	-	-	26.61	11.68	5.66	3.52	2.91	70.31	52.78	6.96	2.40	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック 厚さ 100mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=1 0mm 9.8k N/m	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
150kg/個未満	平ダンプ各種	不要	-	不要	有り	有り	15.0個を超え 20.0個以下	9,217.4	2.90	2.90	-	-	25.06	11.01	5.33	3.31	2.74	72.04	49.74	6.56	2.27	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック 厚さ 100mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=1 0mm 9.8k N/m	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
150kg/個未満	平ダンプ各種	不要	-	不要	有り	無し	-	7,974.9	3.35	3.35	-	-	28.97	12.72	6.16	3.83	3.17	67.68	57.48	7.58	2.62	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック 厚さ 100mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=1 0mm 9.8k N/m	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
150kg/個未満	平ダンプ各種	不要	-	不要	無し	有り	5.0個以下	7,345.4	3.64	3.64	-	-	28.72	11.76	6.69	3.47	3.44	67.64	62.39	2.84	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック 厚さ 100mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
150kg/個未満	平ダンプ各種	不要	-	不要	無し	有り	5.0個を超え 15.0個以下	7,877.9	3.39	3.39	-	-	26.77	10.96	6.24	3.23	3.21	69.84	58.18	2.65	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック 厚さ 100mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
150kg/個未満	平ダンプ各種	不要	-	不要	無し	有り	15.0個を超え 20.0個以下	8,410.4	3.18	3.18	-	-	25.07	10.27	5.84	3.03	3.00	71.75	54.50	2.48	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック 厚さ 100mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
150kg/個未満	平ダンプ各種	不要	-	不要	無し	無し	-	7,167.9	3.73	3.73	-	-	29.42	12.05	6.86	3.55	3.52	66.85	63.94	2.91	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック 厚さ 100mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
150kg/個以上	平ダンプ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	逆水ノリA(厚 1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個以下	10,124	1.65	1.65	-	-	21.77	9.17	3.52	2.92	2.79	76.58	45.30	21.76	5.97	0.66	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック 厚さ 100mm	逆水シート 厚 1.0+10.0 mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=1 0mm 9.8k N/m	再生クラッシュサ ラシ RC-40	-	-	-	
150kg/個以上	平ダンプ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	逆水ノリA(厚 1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個を超え 15.0個以下	10,656	1.56	1.56	-	-	20.70	8.71	3.35	2.78	2.65	77.74	43.03	20.67	5.67	0.63	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック 厚さ 100mm	逆水シート 厚 1.0+10.0 mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=1 0mm 9.8k N/m	再生クラッシュサ ラシ RC-40	-	-	-	
150kg/個以上	平ダンプ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	逆水ノリA(厚 1.0+10.0mm)	有り	有り	15.0個を超え 20.0個以下	11,189	1.49	1.49	-	-	19.71	8.30	3.19	2.64	2.52	78.80	40.98	19.69	5.40	0.60	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック 厚さ 100mm	逆水シート 厚 1.0+10.0 mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=1 0mm 9.8k N/m	再生クラッシュサ ラシ RC-40	-	-	-	
150kg/個以上	平ダンプ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	逆水ノリA(厚 1.0+10.0mm)	有り	無し	-	9,946.1	1.68	1.68	-	-	22.17	9.33	3.58	2.98	2.84	76.15	46.09	22.15	6.08	0.67	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック 厚さ 100mm	逆水シート 厚 1.0+10.0 mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=1 0mm 9.8k N/m	再生クラッシュサ ラシ RC-40	-	-	-	
150kg/個以上	平ダンプ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	逆水ノリA(厚 1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個以下	9,316.6	1.79	1.79	-	-	21.50	8.34	3.28	3.18	3.03	76.71	49.21	23.64	1.24	0.72	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック 厚さ 100mm	逆水シート 厚 1.0+10.0 mm	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュサ ラシ RC-40	-	-	-	
150kg/個以上	平ダンプ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	逆水ノリA(厚 1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個を超え 15.0個以下	9,849.1	1.69	1.69	-	-	20.33	7.89	3.10	3.00	2.87	77.98	46.57	22.36	1.17	0.68	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック 厚さ 100mm	逆水シート 厚 1.0+10.0 mm	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュサ ラシ RC-40	-	-	-	
150kg/個以上	平ダンプ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	逆水ノリA(厚 1.0+10.0mm)	無し	有り	15.0個を超え 20.0個以下	10,382	1.61	1.61	-	-	19.29	7.49	2.94	2.85	2.72	79.10	44.17	21.22	1.11	0.64	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック 厚さ 100mm	逆水シート 厚 1.0+10.0 mm	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュサ ラシ RC-40	-	-	-	
150kg/個以上	平ダンプ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	逆水ノリA(厚 1.0+10.0mm)	無し	無し	-	9,139.1	1.83	1.83	-	-	21.91	8.50	3.34	3.24	3.09	76.26	50.17	24.10	1.26	0.73	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック 厚さ 100mm	逆水シート 厚 1.0+10.0 mm	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュサ ラシ RC-40	-	-	-	
150kg/個以上	平ダンプ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	不要	有り	有り	5.0個以下	7,565.2	2.21	2.21	-	-	24.46	9.42	4.04	3.91	3.73	73.33	60.60	7.99	1.52	0.88	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック 厚さ 100mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=1 0mm 9.8k N/m	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュサ ラシ RC-40	-	-	-	
150kg/個以上	平ダンプ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	不要	有り	有り	5.0個を超え 15.0個以下	8,097.7	2.06	2.06	-	-	22.86	8.80	3.77	3.66	3.49	75.08	56.62	7.46	1.42	0.82	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック 厚さ 100mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=1 0mm 9.8k N/m	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュサ ラシ RC-40	-	-	-	
150kg/個以上	平ダンプ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	不要	有り	有り	15.0個を超え 20.0個以下	8,630.2	1.93	1.93	-	-	21.44	8.25	3.54	3.43	3.27	76.63	53.14	7.00	1.33	0.77	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック 厚さ 100mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=1 0mm 9.8k N/m	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュサ ラシ RC-40	-	-	-	
150kg/個以上	平ダンプ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	不要	有り	無し	-	7,387.7	2.26	2.26	-	-	25.05	9.64	4.14	4.01	3.82	72.69	62.05	8.18	1.56	0.90	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック 厚さ 100mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=1 0mm 9.8k N/m	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュサ ラシ RC-40	-	-	-	

No.039【 平ブロック張 】
< 積算単位：m² >

条件区分								標準単価	機労材構成比																代表機労材規格												備考
ダンプの質量	平ダンプ規格	裏込材規格	裏込材10㎡ 当り使用量	遮水シート規格	吸出し防止 材の有無	連結金具の 有無	連結金具10㎡ 当り使用量		K				R				Z				S	K（※印：資料）				R				Z				S			
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
150kg/個以上	平ダンプ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	不要	無し	有り	5.0個以下	6,758.2	2.47	2.47	-	-	24.39	8.30	4.38	4.18	3.77	73.14	67.82	1.71	0.99	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシュヤ ン RC＝40	-	-	-	
150kg/個以上	平ダンプ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	不要	無し	有り	5.0個を超え 15.0個以下	7,290.7	2.29	2.29	-	-	22.62	7.70	4.06	3.88	3.49	75.09	62.86	1.58	0.92	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシュヤ ン RC＝40	-	-	-	
150kg/個以上	平ダンプ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	不要	無し	有り	15.0個を超え 20.0個以下	7,823.2	2.13	2.13	-	-	21.06	7.17	3.78	3.61	3.25	76.81	58.61	1.47	0.85	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシュヤ ン RC＝40	-	-	-	
150kg/個以上	平ダンプ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	不要	無し	無し	-	6,580.7	2.54	2.54	-	-	25.05	8.53	4.50	4.29	3.87	72.41	69.64	1.75	1.02	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシュヤ ン RC＝40	-	-	-	
150kg/個以上	平ダンプ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え 3.0㎡以下	遮水シートA（厚 1.0+10.0mm）	有り	有り	5.0個以下	11,111	2.40	2.40	-	-	25.72	11.85	4.00	3.54	3.21	71.88	41.29	19.82	5.44	2.41	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1. 0+10. 0 mm	吸出し防止材 合 織不織布 t＝1 0mm 9. 8 k N/m	再生クラッシュヤ ン RC＝40	-	-	-
150kg/個以上	平ダンプ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え 3.0㎡以下	遮水シートA（厚 1.0+10.0mm）	有り	有り	5.0個を超え 15.0個以下	11,644	2.29	2.29	-	-	24.54	11.31	3.81	3.38	3.06	73.17	39.40	18.92	5.19	2.30	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1. 0+10. 0 mm	吸出し防止材 合 織不織布 t＝1 0mm 9. 8 k N/m	再生クラッシュヤ ン RC＝40	-	-	-
150kg/個以上	平ダンプ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え 3.0㎡以下	遮水シートA（厚 1.0+10.0mm）	有り	有り	15.0個を超え 20.0個以下	12,176	2.19	2.19	-	-	23.48	10.82	3.65	3.23	2.93	74.33	37.67	18.09	4.96	2.20	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1. 0+10. 0 mm	吸出し防止材 合 織不織布 t＝1 0mm 9. 8 k N/m	再生クラッシュヤ ン RC＝40	-	-	-
150kg/個以上	平ダンプ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え 3.0㎡以下	遮水シートA（厚 1.0+10.0mm）	有り	無し	-	10,934	2.44	2.44	-	-	26.14	12.05	4.06	3.59	3.26	71.42	41.94	20.15	5.53	2.45	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1. 0+10. 0 mm	吸出し防止材 合 織不織布 t＝1 0mm 9. 8 k N/m	再生クラッシュヤ ン RC＝40	-	-	-
150kg/個以上	平ダンプ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え 3.0㎡以下	遮水シートA（厚 1.0+10.0mm）	無し	有り	5.0個以下	10,304	2.59	2.59	-	-	25.76	11.31	4.31	3.81	2.96	71.65	44.52	21.38	2.60	1.43	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1. 0+10. 0 mm	再生クラッシュヤ ン RC＝40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-
150kg/個以上	平ダンプ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え 3.0㎡以下	遮水シートA（厚 1.0+10.0mm）	無し	有り	5.0個を超え 15.0個以下	10,837	2.46	2.46	-	-	24.51	10.76	4.10	3.63	2.82	73.03	42.31	20.33	2.48	1.36	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1. 0+10. 0 mm	再生クラッシュヤ ン RC＝40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-
150kg/個以上	平ダンプ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え 3.0㎡以下	遮水シートA（厚 1.0+10.0mm）	無し	有り	15.0個を超え 20.0個以下	11,369	2.35	2.35	-	-	23.36	10.25	3.91	3.46	2.69	74.29	40.34	19.37	2.36	1.30	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1. 0+10. 0 mm	再生クラッシュヤ ン RC＝40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-
150kg/個以上	平ダンプ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え 3.0㎡以下	遮水シートA（厚 1.0+10.0mm）	無し	無し	-	10,127	2.64	2.64	-	-	26.23	11.51	4.39	3.88	3.02	71.13	45.27	21.75	2.65	1.46	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1. 0+10. 0 mm	再生クラッシュヤ ン RC＝40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-
150kg/個以上	平ダンプ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え 3.0㎡以下	不要	有り	有り	5.0個以下	8,553.1	3.12	3.12	-	-	29.26	12.87	5.19	4.60	3.57	67.62	53.61	7.07	3.14	1.73	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	吸出し防止材 合 織不織布 t＝1 0mm 9. 8 k N/m	再生クラッシュヤ ン RC＝40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-
150kg/個以上	平ダンプ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え 3.0㎡以下	不要	有り	有り	5.0個を超え 15.0個以下	9,085.6	2.94	2.94	-	-	27.55	12.12	4.89	4.33	3.36	69.51	50.47	6.65	2.95	1.63	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	吸出し防止材 合 織不織布 t＝1 0mm 9. 8 k N/m	再生クラッシュヤ ン RC＝40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-
150kg/個以上	平ダンプ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え 3.0㎡以下	不要	有り	有り	15.0個を超え 20.0個以下	9,618.1	2.78	2.78	-	-	26.04	11.45	4.62	4.09	3.18	71.18	47.66	6.28	2.79	1.54	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	吸出し防止材 合 織不織布 t＝1 0mm 9. 8 k N/m	再生クラッシュヤ ン RC＝40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-
150kg/個以上	平ダンプ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え 3.0㎡以下	不要	有り	無し	-	8,375.6	3.19	3.19	-	-	29.89	13.15	5.30	4.69	3.65	66.92	54.73	7.22	3.20	1.77	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	吸出し防止材 合 織不織布 t＝1 0mm 9. 8 k N/m	再生クラッシュヤ ン RC＝40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-
150kg/個以上	平ダンプ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え 3.0㎡以下	不要	無し	有り	5.0個以下	7,746.1	3.45	3.45	-	-	29.71	12.26	5.73	5.08	3.29	66.84	59.17	3.47	1.91	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	再生クラッシュヤ ン RC＝40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	
150kg/個以上	平ダンプ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え 3.0㎡以下	不要	無し	有り	5.0個を超え 15.0個以下	8,278.6	3.23	3.23	-	-	27.81	11.48	5.37	4.75	3.08	68.96	55.36	3.24	1.79	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	再生クラッシュヤ ン RC＝40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	
150kg/個以上	平ダンプ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え 3.0㎡以下	不要	無し	有り	15.0個を超え 20.0個以下	8,811.1	3.03	3.03	-	-	26.12	10.78	5.04	4.46	2.89	70.85	52.02	3.05	1.68	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	再生クラッシュヤ ン RC＝40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	

No.039 【 平ブロック張 】
< 積算単位：m² >

条件区分								標準単価	機労材構成比																代表機労材規格														備考
平の質量	平の規格	裏込材規格	裏込材10㎡ 当り使用量	遮水の規格	吸出し防止 材の有無	連結金具の有無	連結金具10㎡ 当り使用量		K				R				Z				S	K（※印：資料）				R				Z				S					
									K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
150kg/個以上	平の各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え 3.0㎡以下	不要	無し	無し	-	7,568.6	3.53	3.53	-	-	30.41	12.55	5.87	5.20	3.36	66.06	60.55	3.55	1.96	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	再生クラッシュヤ ン RC-40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-			
150kg/個以上	平の各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え 5.0㎡以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個以下	12,428	3.23	3.23	-	-	30.00	14.77	5.16	4.35	2.87	66.77	36.91	17.72	4.86	4.32	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1. 0+10. 0 mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=1 0mm 9. 8 k N/m	再生クラッシュヤ ン RC-40	-	-	-		
150kg/個以上	平の各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え 5.0㎡以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個を超え 15.0個以下	12,961	3.09	3.09	-	-	28.77	14.16	4.95	4.17	2.75	68.14	35.40	16.99	4.66	4.14	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1. 0+10. 0 mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=1 0mm 9. 8 k N/m	再生クラッシュヤ ン RC-40	-	-	-		
150kg/個以上	平の各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え 5.0㎡以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	有り	有り	15.0個を超え 20.0個以下	13,493	2.97	2.97	-	-	27.62	13.60	4.75	4.01	2.64	69.41	34.01	16.32	4.48	3.98	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1. 0+10. 0 mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=1 0mm 9. 8 k N/m	再生クラッシュヤ ン RC-40	-	-	-		
150kg/個以上	平の各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え 5.0㎡以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	有り	無し	-	12,251	3.27	3.27	-	-	30.43	14.98	5.24	4.41	2.91	66.30	37.45	17.98	4.93	4.38	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1. 0+10. 0 mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=1 0mm 9. 8 k N/m	再生クラッシュヤ ン RC-40	-	-	-		
150kg/個以上	平の各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え 5.0㎡以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個以下	11,621	3.45	3.45	-	-	30.34	14.49	5.52	4.65	2.63	66.21	39.47	18.95	4.62	1.65	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1. 0+10. 0 mm	再生クラッシュヤ ン RC-40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-		
150kg/個以上	平の各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え 5.0㎡以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個を超え 15.0個以下	12,154	3.30	3.30	-	-	29.02	13.86	5.28	4.45	2.51	67.68	37.72	18.12	4.42	1.58	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1. 0+10. 0 mm	再生クラッシュヤ ン RC-40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-		
150kg/個以上	平の各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え 5.0㎡以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	無し	有り	15.0個を超え 20.0個以下	12,686	3.16	3.16	-	-	27.80	13.28	5.06	4.26	2.41	69.04	36.15	17.36	4.23	1.51	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1. 0+10. 0 mm	再生クラッシュヤ ン RC-40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-		
150kg/個以上	平の各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え 5.0㎡以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	無し	無し	-	11,444	3.50	3.50	-	-	30.82	14.72	5.61	4.72	2.67	65.68	40.07	19.25	4.69	1.67	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1. 0+10. 0 mm	再生クラッシュヤ ン RC-40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-		
150kg/個以上	平の各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え 5.0㎡以下	不要	有り	有り	5.0個以下	9,870.1	4.06	4.06	-	-	34.19	16.41	6.50	5.48	3.10	61.75	46.46	6.12	5.44	1.94	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=1 0mm 9. 8 k N/m	再生クラッシュヤ ン RC-40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-		
150kg/個以上	平の各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え 5.0㎡以下	不要	有り	有り	5.0個を超え 15.0個以下	10,403	3.85	3.85	-	-	32.44	15.57	6.17	5.20	2.94	63.71	44.08	5.81	5.16	1.84	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=1 0mm 9. 8 k N/m	再生クラッシュヤ ン RC-40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-		
150kg/個以上	平の各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え 5.0㎡以下	不要	有り	有り	15.0個を超え 20.0個以下	10,935	3.67	3.67	-	-	30.85	14.81	5.87	4.94	2.79	65.48	41.93	5.53	4.91	1.75	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=1 0mm 9. 8 k N/m	再生クラッシュヤ ン RC-40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-		
150kg/個以上	平の各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え 5.0㎡以下	不要	有り	無し	-	9,692.6	4.14	4.14	-	-	34.81	16.71	6.62	5.58	3.15	61.05	47.30	6.23	5.54	1.98	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=1 0mm 9. 8 k N/m	再生クラッシュヤ ン RC-40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-		
150kg/個以上	平の各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え 5.0㎡以下	不要	無し	有り	5.0個以下	9,063.1	4.42	4.42	-	-	35.00	16.20	7.08	5.97	2.81	60.58	50.59	5.93	2.11	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	再生クラッシュヤ ン RC-40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-			
150kg/個以上	平の各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え 5.0㎡以下	不要	無し	有り	5.0個を超え 15.0個以下	9,595.6	4.18	4.18	-	-	33.05	15.30	6.69	5.64	2.65	62.77	47.78	5.60	2.00	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	再生クラッシュヤ ン RC-40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-			
150kg/個以上	平の各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え 5.0㎡以下	不要	無し	有り	15.0個を超え 20.0個以下	10,128	3.96	3.96	-	-	31.32	14.50	6.34	5.34	2.51	64.72	45.27	5.30	1.89	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	再生クラッシュヤ ン RC-40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-			
150kg/個以上	平の各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え 5.0㎡以下	不要	無し	無し	-	8,885.6	4.51	4.51	-	-	35.70	16.53	7.22	6.09	2.86	59.79	51.58	6.05	2.16	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	再生クラッシュヤ ン RC-40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-			
150kg/個以上	平の各種	不要	-	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個以下	9,794.3	1.36	1.36	-	-	20.29	8.15	3.64	2.58	2.52	78.35	46.82	22.49	6.17	1.06	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	特殊作業員	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1. 0+10. 0 mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=1 0mm 9. 8 k N/m	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-		
150kg/個以上	平の各種	不要	-	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個を超え 15.0個以下	10,327	1.29	1.29	-	-	19.24	7.73	3.45	2.44	2.39	79.47	44.41	21.33	5.85	1.01	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	特殊作業員	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1. 0+10. 0 mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=1 0mm 9. 8 k N/m	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-		

No.039 【 平ブロック張 】
< 積算単位：m² >

条件区分								標準単価	機労材構成比																代表機労材規格														備考
平 ⁷ の質量	平 ⁷ の規格	裏込材規格	裏込材10㎡ 当り使用量	遮水シート規格	吸出し防止 材の有無	連結金具の有無	連結金具10㎡ 当り使用量		K				R				Z				S	K（※印：資料）												S					
									K1	K2	K3					R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3					R1	R2		R3	R4	Z1	Z2	
150kg/個以上	平 ⁷ の各種	不要	-	遮水シートA(厚 1.0×10.0mm)	有り	有り	15.0個を超え 20.0個以下	10,859	1.23	1.23	-	-	18.29	7.35	3.28	2.32	2.27	80.48	42.24	20.28	5.56	0.96	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	特殊作業員	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1.0×10.0 mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=1 0mm 9.8k N/m	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
150kg/個以上	平 ⁷ の各種	不要	-	遮水シートA(厚 1.0×10.0mm)	有り	無し	-	9,616.8	1.39	1.39	-	-	20.67	8.31	3.71	2.63	2.56	77.94	47.68	22.90	6.28	1.08	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	特殊作業員	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1.0×10.0 mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=1 0mm 9.8k N/m	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
150kg/個以上	平 ⁷ の各種	不要	-	遮水シートA(厚 1.0×10.0mm)	無し	有り	5.0個以下	8,987.3	1.48	1.48	-	-	19.87	7.21	3.40	2.81	2.74	78.65	51.01	24.51	1.16	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	特殊作業員	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1.0×10.0 mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-			
150kg/個以上	平 ⁷ の各種	不要	-	遮水シートA(厚 1.0×10.0mm)	無し	有り	5.0個を超え 15.0個以下	9,519.8	1.40	1.40	-	-	18.75	6.80	3.21	2.65	2.59	79.85	48.17	23.14	1.09	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	特殊作業員	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1.0×10.0 mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-			
150kg/個以上	平 ⁷ の各種	不要	-	遮水シートA(厚 1.0×10.0mm)	無し	有り	15.0個を超え 20.0個以下	10,052	1.33	1.33	-	-	17.75	6.44	3.04	2.51	2.45	80.92	45.61	21.91	1.04	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	特殊作業員	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1.0×10.0 mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-			
150kg/個以上	平 ⁷ の各種	不要	-	遮水シートA(厚 1.0×10.0mm)	無し	無し	-	8,809.8	1.51	1.51	-	-	20.28	7.35	3.47	2.87	2.80	78.21	52.03	25.00	1.18	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	特殊作業員	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1.0×10.0 mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-			
150kg/個以上	平 ⁷ の各種	不要	-	不要	有り	有り	5.0個以下	7,236.0	1.84	1.84	-	-	22.56	8.05	4.22	3.49	3.41	75.60	63.36	8.35	1.44	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	特殊作業員	平ブロック 厚さ 100mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=1 0mm 9.8k N/m	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-			
150kg/個以上	平 ⁷ の各種	不要	-	不要	有り	有り	5.0個を超え 15.0個以下	7,768.5	1.72	1.72	-	-	21.01	7.50	3.93	3.25	3.17	77.27	59.02	7.78	1.34	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	特殊作業員	平ブロック 厚さ 100mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=1 0mm 9.8k N/m	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-			
150kg/個以上	平 ⁷ の各種	不要	-	不要	有り	有り	15.0個を超え 20.0個以下	8,301.0	1.61	1.61	-	-	19.67	7.02	3.68	3.04	2.97	78.72	55.22	7.28	1.26	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	特殊作業員	平ブロック 厚さ 100mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=1 0mm 9.8k N/m	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-			
150kg/個以上	平 ⁷ の各種	不要	-	不要	有り	無し	-	7,058.5	1.89	1.89	-	-	23.14	8.26	4.33	3.58	3.49	74.97	64.93	8.56	1.48	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	特殊作業員	平ブロック 厚さ 100mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=1 0mm 9.8k N/m	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-			
150kg/個以上	平 ⁷ の各種	不要	-	不要	無し	有り	5.0個以下	6,429.0	2.08	2.08	-	-	22.26	6.71	3.96	3.93	3.84	75.66	71.28	1.62	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	特殊作業員	平ブロック 厚さ 100mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
150kg/個以上	平 ⁷ の各種	不要	-	不要	無し	有り	5.0個を超え 15.0個以下	6,961.5	1.92	1.92	-	-	20.56	6.20	3.66	3.63	3.54	77.52	65.83	1.50	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	特殊作業員	平ブロック 厚さ 100mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
150kg/個以上	平 ⁷ の各種	不要	-	不要	無し	有り	15.0個を超え 20.0個以下	7,494.0	1.78	1.78	-	-	19.10	5.76	3.40	3.37	3.29	79.12	61.16	1.39	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	特殊作業員	平ブロック 厚さ 100mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
150kg/個以上	平 ⁷ の各種	不要	-	不要	無し	無し	-	6,251.5	2.14	2.14	-	-	22.90	6.91	4.07	4.04	3.95	74.96	73.29	1.67	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	特殊作業員	平ブロック 厚さ 100mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				

No.040 【 連節ブロック張 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
ブロックの質量	連節鉄筋(鋼線)規格	遮水シート規格	吸出し防止材の有無		K				R				Z				S				K（※印：賃料）				R				Z					S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

No. 041 【 緑化ブロック積 】
< 積算単位：m² >

条件区分					標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考
緑化ブロックの質量	裏込材規格	裏込材10m2 当り使用量	副込・裏込コン リート規格	副込・裏込コン リート10m2当り 使用量		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
150kg/個未満	再生砕石 RC-40	2.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.7m3以下	11,751	9.99	9.99	-	-	76.64	21.58	20.29	17.68	12.15	13.37	7.40	4.83	1.14	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8m3 （平積0.6m3） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	ブロック工	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60%	再生クラッシュラ ン RC-40	-	-	-	
150kg/個未満	再生砕石 RC-40	2.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.7m3を超え 1.7m3以下	14,023	9.02	9.02	-	-	69.75	20.20	18.04	15.45	11.83	21.23	13.89	6.39	0.95	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8m3 （平積0.6m3） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュラ ン RC-40	-	-	-	
150kg/個未満	再生砕石 RC-40	2.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え 2.7m3以下	16,695	8.22	8.22	-	-	64.03	20.07	15.15	13.60	11.56	27.75	21.40	5.55	0.80	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8m3 （平積0.6m3） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュラ ン RC-40	-	-	-	
150kg/個未満	再生砕石 RC-40	2.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え 3.7m3以下	19,368	7.64	7.64	-	-	59.89	19.97	13.06	12.26	11.37	32.47	26.83	4.95	0.69	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8m3 （平積0.6m3） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュラ ン RC-40	-	-	-	
150kg/個未満	再生砕石 RC-40	2.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.7m3を超え 4.7m3以下	22,040	7.20	7.20	-	-	56.77	19.93	11.47	11.25	11.22	36.03	30.94	4.49	0.60	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8m3 （平積0.6m3） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュラ ン RC-40	-	-	-	
150kg/個未満	再生砕石 RC-40	2.0m3以下	18-8-25(高炉)	4.7m3を超え 6.0m3以下	25,114	6.81	6.81	-	-	53.99	19.86	11.09	10.35	10.07	39.20	34.59	4.08	0.53	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8m3 （平積0.6m3） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュラ ン RC-40	-	-	-	
150kg/個未満	再生砕石 RC-40	2.0m3以下	不要	-	10,816	10.51	10.51	-	-	80.31	23.43	20.37	18.87	12.33	9.18	7.94	1.24	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8m3 （平積0.6m3） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	ブロック工	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュラ ン RC-40	-	-	-	-	
150kg/個未満	再生砕石 RC-40	2.0m3を超え 4.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.7m3以下	13,068	10.01	10.01	-	-	75.58	22.25	19.36	17.03	12.44	14.41	6.99	4.34	3.08	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8m3 （平積0.6m3） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60%	再生クラッシュラ ン RC-40	-	-	-	
150kg/個未満	再生砕石 RC-40	2.0m3を超え 4.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.7m3を超え 1.7m3以下	15,340	9.12	9.12	-	-	69.44	21.86	16.49	15.08	12.10	21.44	12.70	6.12	2.62	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8m3 （平積0.6m3） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュラ ン RC-40	-	-	-	
150kg/個未満	再生砕石 RC-40	2.0m3を超え 4.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え 2.7m3以下	18,012	8.36	8.36	-	-	64.19	21.49	14.04	13.42	11.82	27.45	19.83	5.39	2.23	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8m3 （平積0.6m3） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュラ ン RC-40	-	-	-	
150kg/個未満	再生砕石 RC-40	2.0m3を超え 4.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え 3.7m3以下	20,685	7.80	7.80	-	-	60.30	21.23	12.23	12.19	11.60	31.90	25.12	4.84	1.94	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8m3 （平積0.6m3） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュラ ン RC-40	-	-	-	
150kg/個未満	再生砕石 RC-40	2.0m3を超え 4.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.7m3を超え 4.7m3以下	23,357	7.36	7.36	-	-	57.30	21.02	11.44	11.24	10.83	35.34	29.20	4.42	1.72	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8m3 （平積0.6m3） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュラ ン RC-40	-	-	-	
150kg/個未満	再生砕石 RC-40	2.0m3を超え 4.0m3以下	18-8-25(高炉)	4.7m3を超え 6.0m3以下	26,431	6.97	6.97	-	-	54.60	20.84	11.29	10.39	9.57	38.43	32.87	4.04	1.52	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8m3 （平積0.6m3） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュラ ン RC-40	-	-	-	
150kg/個未満	再生砕石 RC-40	2.0m3を超え 4.0m3以下	不要	-	12,133	10.47	10.47	-	-	78.77	22.46	20.85	18.04	12.62	10.76	7.44	3.32	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8m3 （平積0.6m3） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュラ ン RC-40	-	-	-	-	
150kg/個未満	再生砕石 RC-40	4.0m3を超え 6.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.7m3以下	14,385	10.02	10.02	-	-	74.71	23.83	17.58	16.49	12.68	15.27	6.65	4.67	3.95	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8m3 （平積0.6m3） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュラ ン RC-40	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60%	-	-	-	
150kg/個未満	再生砕石 RC-40	4.0m3を超え 6.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.7m3を超え 1.7m3以下	16,657	9.20	9.20	-	-	69.18	23.24	15.18	14.78	12.33	21.62	11.69	5.90	4.03	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8m3 （平積0.6m3） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュラ ン RC-40	-	-	-	
150kg/個未満	再生砕石 RC-40	4.0m3を超え 6.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え 2.7m3以下	19,329	8.48	8.48	-	-	64.32	22.72	13.27	13.08	12.03	27.20	18.48	5.25	3.47	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8m3 （平積0.6m3） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュラ ン RC-40	-	-	-	
150kg/個未満	再生砕石 RC-40	4.0m3を超え 6.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え 3.7m3以下	22,002	7.94	7.94	-	-	60.65	22.32	12.13	11.81	11.49	31.41	23.61	4.75	3.05	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8m3 （平積0.6m3） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュラ ン RC-40	-	-	-	

No. 041 【 緑化ブロック積 】
< 積算単位：m² >

条件区分					標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考
緑化ブロックの質量	裏込材規格	裏込材10m2 当り使用量	副込・裏込フリート規格	副込・裏込フリート10m2当り 使用量		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
150kg/個未満	再生砕石 RC-40	4.0m3を超え 6.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.7m3を超え 4.7m3以下	24,674	7.51	7.51	-	-	57.77	22.00	11.63	11.24	10.25	34.72	27.64	4.36	2.72	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8m3 （平積0.6m3） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート 高炉 18-8-8- 25（20） W ／C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシュラ ン RC-40	-	-	-	-
150kg/個未満	再生砕石 RC-40	4.0m3を超え 6.0m3以下	18-8-25(高炉)	4.7m3を超え 6.0m3以下	27,748	7.12	7.12	-	-	55.14	21.72	11.46	10.43	9.11	37.74	31.31	4.01	2.42	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8m3 （平積0.6m3） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート 高炉 18-8-8- 25（20） W ／C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシュラ ン RC-40	-	-	-	-
150kg/個未満	再生砕石 RC-40	4.0m3を超え 6.0m3以下	不要	-	13,450	10.44	10.44	-	-	77.54	24.13	18.81	17.37	12.85	12.02	7.03	4.99	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8m3 （平積0.6m3） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシュラ ン RC-40	-	-	-	-	
150kg/個未満	不要	-	18-8-25(高炉)	0.7m3以下	11,092	9.98	9.98	-	-	77.26	22.84	19.16	18.07	11.99	12.76	7.64	5.12	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8m3 （平積0.6m3） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	ブロック工	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	生コンクリート 高炉 18-8-8- 25（20） W ／C 60％	-	-	-	-	
150kg/個未満	不要	-	18-8-25(高炉)	0.7m3を超え 1.7m3以下	13,364	8.97	8.97	-	-	69.91	19.23	18.93	15.66	11.68	21.12	14.58	6.54	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8m3 （平積0.6m3） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-8- 25（20） W ／C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
150kg/個未満	不要	-	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え 2.7m3以下	16,037	8.14	8.14	-	-	63.95	19.28	15.77	13.70	11.42	27.91	22.27	5.64	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8m3 （平積0.6m3） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-8- 25（20） W ／C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
150kg/個未満	不要	-	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え 3.7m3以下	18,709	7.55	7.55	-	-	59.68	19.30	13.52	12.30	11.24	32.77	27.77	5.00	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8m3 （平積0.6m3） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-8- 25（20） W ／C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
150kg/個未満	不要	-	18-8-25(高炉)	3.7m3を超え 4.7m3以下	21,382	7.11	7.11	-	-	56.47	19.30	11.83	11.25	11.11	36.42	31.90	4.52	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8m3 （平積0.6m3） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-8- 25（20） W ／C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
150kg/個未満	不要	-	18-8-25(高炉)	4.7m3を超え 6.0m3以下	24,455	6.71	6.71	-	-	53.67	19.34	10.99	10.34	10.32	39.62	35.52	4.10	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8m3 （平積0.6m3） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-8- 25（20） W ／C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
150kg/個未満	不要	-	不要	-	10,157	10.54	10.54	-	-	81.22	24.94	19.37	19.13	12.15	8.24	8.24	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8m3 （平積0.6m3） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	ブロック工	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
150kg/個以上	再生砕石 RC-40	2.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.0m3以下	9,129.5	11.58	11.58	-	-	69.63	20.29	19.39	12.77	10.68	18.79	8.89	8.43	1.47	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8m3 （平積0.6m3） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	運転手（特殊）	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-8- 25（20） W ／C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシュラ ン RC-40	-	-	-	-
150kg/個以上	再生砕石 RC-40	2.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.0m3を超え 2.0m3以下	11,802	9.86	9.86	-	-	61.59	16.59	15.00	14.27	10.56	28.55	20.64	6.78	1.13	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8m3 （平積0.6m3） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	運転手（特殊）	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-8- 25（20） W ／C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシュラ ン RC-40	-	-	-	-
150kg/個以上	再生砕石 RC-40	2.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.0m3を超え 3.0m3以下	14,475	8.78	8.78	-	-	56.51	15.27	14.20	12.23	10.49	34.71	28.04	5.75	0.92	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8m3 （平積0.6m3） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-8- 25（20） W ／C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシュラ ン RC-40	-	-	-	-
150kg/個以上	再生砕石 RC-40	2.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.0m3を超え 4.0m3以下	17,147	8.03	8.03	-	-	53.02	15.92	12.60	10.44	10.32	38.95	33.14	5.03	0.78	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8m3 （平積0.6m3） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート 高炉 18-8-8- 25（20） W ／C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシュラ ン RC-40	-	-	-	-
150kg/個以上	再生砕石 RC-40	2.0m3以下	18-8-25(高炉)	4.0m3を超え 5.0m3以下	19,820	7.49	7.49	-	-	50.46	16.40	11.42	10.40	8.93	42.05	36.87	4.51	0.67	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8m3 （平積0.6m3） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート 高炉 18-8-8- 25（20） W ／C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシュラ ン RC-40	-	-	-	-
150kg/個以上	再生砕石 RC-40	2.0m3以下	18-8-25(高炉)	5.0m3を超え 6.0m3以下	22,492	7.08	7.08	-	-	48.51	16.76	10.53	10.37	7.87	44.41	39.71	4.11	0.59	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8m3 （平積0.6m3） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート 高炉 18-8-8- 25（20） W ／C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシュラ ン RC-40	-	-	-	-
150kg/個以上	再生砕石 RC-40	2.0m3以下	不要	-	7,793.3	12.87	12.87	-	-	75.73	23.08	22.72	11.64	10.77	11.40	9.68	1.72	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8m3 （平積0.6m3） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	運転手（特殊）	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシュラ ン RC-40	-	-	-	-	
150kg/個以上	再生砕石 RC-40	2.0m3を超え 4.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.0m3以下	10,447	11.40	11.40	-	-	69.20	19.14	16.95	16.12	11.23	19.40	7.78	7.77	3.85	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8m3 （平積0.6m3） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	運転手（特殊）	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	生コンクリート 高炉 18-8-8- 25（20） W ／C 60％	再生クラッシュラ ン RC-40	-	-	-	-

No. 041 【 緑化ブロック積 】
< 積算単位：m² >

条件区分					標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考
緑化ブロックの質量	裏込材規格	裏込材10㎡ 当り使用量	副込・裏込フ リト規格	副込・裏込フ リト10㎡2当り 使用量		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
150kg/個以上	再生砕石 RC-40	2.0㎡を超え 4.0㎡以下	18-8-25(高炉)	1.0㎡を超え 2.0㎡以下	13,119	9.89	9.89	-	-	62.04	16.84	16.00	13.49	11.01	28.07	18.56	6.44	3.07	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシュラ ン RC-40	-	-	-	
150kg/個以上	再生砕石 RC-40	2.0㎡を超え 4.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.0㎡を超え 3.0㎡以下	15,792	8.89	8.89	-	-	57.32	17.29	13.95	11.21	10.87	33.79	25.70	5.54	2.55	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシュラ ン RC-40	-	-	-	
150kg/個以上	再生砕石 RC-40	2.0㎡を超え 4.0㎡以下	18-8-25(高炉)	3.0㎡を超え 4.0㎡以下	18,464	8.18	8.18	-	-	53.95	17.59	12.50	10.76	9.59	37.87	30.78	4.91	2.18	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシュラ ン RC-40	-	-	-	
150kg/個以上	再生砕石 RC-40	2.0㎡を超え 4.0㎡以下	18-8-25(高炉)	4.0㎡を超え 5.0㎡以下	21,137	7.66	7.66	-	-	51.43	17.82	11.41	10.69	8.37	40.91	34.57	4.44	1.90	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシュラ ン RC-40	-	-	-	
150kg/個以上	再生砕石 RC-40	2.0㎡を超え 4.0㎡以下	18-8-25(高炉)	5.0㎡を超え 6.0㎡以下	23,809	7.25	7.25	-	-	49.48	18.00	10.63	10.57	7.43	43.27	37.51	4.07	1.69	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシュラ ン RC-40	-	-	-	
150kg/個以上	再生砕石 RC-40	2.0㎡を超え 4.0㎡以下	不要	-	9,110.3	12.48	12.48	-	-	74.34	21.38	19.43	15.64	11.38	13.18	8.76	4.42	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	運転手（特殊）	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシュラ ン RC-40	-	-	-	-	
150kg/個以上	再生砕石 RC-40	4.0㎡を超え 6.0㎡以下	18-8-25(高炉)	1.0㎡以下	11,764	11.26	11.26	-	-	68.85	18.77	18.21	15.05	11.65	19.89	7.28	6.90	5.71	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60％	再生クラッシュラ ン RC-40	-	-	-	-
150kg/個以上	再生砕石 RC-40	4.0㎡を超え 6.0㎡以下	18-8-25(高炉)	1.0㎡を超え 2.0㎡以下	14,436	9.91	9.91	-	-	62.42	18.91	15.56	12.26	11.37	27.67	16.87	6.15	4.65	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシュラ ン RC-40	-	-	-	-
150kg/個以上	再生砕石 RC-40	4.0㎡を超え 6.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.0㎡を超え 3.0㎡以下	17,109	8.99	8.99	-	-	57.99	18.98	13.74	11.18	10.35	33.02	23.73	5.37	3.92	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシュラ ン RC-40	-	-	-	-
150kg/個以上	再生砕石 RC-40	4.0㎡を超え 6.0㎡以下	18-8-25(高炉)	3.0㎡を超え 4.0㎡以下	19,781	8.32	8.32	-	-	54.76	19.04	12.41	11.05	8.95	36.92	28.73	4.80	3.39	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシュラ ン RC-40	-	-	-	-
150kg/個以上	再生砕石 RC-40	4.0㎡を超え 6.0㎡以下	18-8-25(高炉)	4.0㎡を超え 5.0㎡以下	22,454	7.80	7.80	-	-	52.30	19.09	11.40	10.94	7.88	39.90	32.54	4.37	2.99	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシュラ ン RC-40	-	-	-	-
150kg/個以上	再生砕石 RC-40	4.0㎡を超え 6.0㎡以下	18-8-25(高炉)	5.0㎡を超え 6.0㎡以下	25,126	7.40	7.40	-	-	50.36	19.14	10.86	10.60	7.04	42.24	35.54	4.03	2.67	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシュラ ン RC-40	-	-	-	-
150kg/個以上	再生砕石 RC-40	4.0㎡を超え 6.0㎡以下	不要	-	10,427	12.19	12.19	-	-	73.30	20.08	18.64	16.98	11.84	14.51	8.07	6.44	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシュラ ン RC-40	-	-	-	-	
150kg/個以上	不要	-	18-8-25(高炉)	1.0㎡以下	8,471.0	11.69	11.69	-	-	69.90	20.98	20.90	10.70	10.35	18.41	9.58	8.83	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	運転手（特殊）	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
150kg/個以上	不要	-	18-8-25(高炉)	1.0㎡を超え 2.0㎡以下	11,144	9.84	9.84	-	-	61.31	16.89	15.89	12.79	10.30	28.85	21.86	6.99	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	運転手（特殊）	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
150kg/個以上	不要	-	18-8-25(高炉)	2.0㎡を超え 3.0㎡以下	13,816	8.71	8.71	-	-	56.05	14.40	14.07	12.81	10.27	35.24	29.38	5.86	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
150kg/個以上	不要	-	18-8-25(高炉)	3.0㎡を超え 4.0㎡以下	16,489	7.95	7.95	-	-	52.48	14.96	12.65	10.74	10.26	39.57	34.47	5.10	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
150kg/個以上	不要	-	18-8-25(高炉)	4.0㎡を超え 5.0㎡以下	19,161	7.40	7.40	-	-	49.92	15.60	11.43	10.24	9.24	42.68	38.13	4.55	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	

No. 041 【 緑化ブロック積 】
< 積算単位：m² >

条件区分					標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考	
緑化ブロックの質量	裏込材規格	裏込材10㎡ 当り使用量	胴込・裏込コン クリート規格	胴込・裏込コン クリート10㎡ 当り 使用量		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
150kg/個以上	不要	-	18-8-25(高炉)	5.0㎡を超え 6.0㎡以下	21,834	6.98	6.98	-	-	47.98	16.07	10.51	10.23	8.11	45.04	40.90	4.14	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
150kg/個以上	不要	-	不要	-	7,134.7	13.12	13.12	-	-	76.62	24.87	24.13	10.38	9.08	10.26	10.26	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8㎡ （平積0.6㎡） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	

No. 042 【 緑化ブロック（材料費） 】

物価資料等による

No. 043 【 天端ブロック（材料費） 】

物価資料等による

No.044 【 胴込・裏込コンクリート 】

< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
プロジェクトの種類	生コンクリート規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2		Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

No.045【 胴込・裏込材（碎石） 】

< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考
ブロックの種類	胴込・裏込材規格		K				R	Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S					
			K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
間知・平・連節・緑化ブロック	再生砕石 RC-40	6,585.4	10.16	10.16	-	-	66.13	39.39	15.00	11.20	-	23.71	20.40	3.31	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
間知・平・連節・緑化ブロック	不要	5,241.4	12.76	12.76	-	-	83.08	49.48	18.84	14.08	-	4.16	4.16	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
大型ブロック	再生砕石 RC-40	3,393.0	7.88	7.88	-	-	49.94	25.49	14.55	8.70	-	42.18	39.61	2.57	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
大型ブロック	不要	2,049.0	13.06	13.06	-	-	82.68	42.20	24.10	14.40	-	4.26	4.26	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 046 【 遮水シート張 】
< 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考	
		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S				
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	2,568.3	0.00	-	-	-	13.87	8.44	1.99	-	-	86.13	86.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 047【 吸出し防止材（全面）設置 】

< 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		K				R	Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
-	807.00	0.00	-	-	-	25.04	18.73	6.31	-	-	74.96	74.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 048【 植樹 】
< 積算単位：本 >

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																	備考
		K				R	Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S								
		K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
-	1,076.1	0.00	-	-	-	37.41	18.16	12.10	7.15	-	62.59	62.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No. 049 【 現場打基礎コンクリート 】
< 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考	
生コンポンプ規格	基礎砕石の有無	養生工の種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
18-8-25(高炉)	有り	一般養生・特殊養生(練炭)	67,297	2.53	1.78	0.75	-	69.84	20.39	20.12	10.15	8.58	27.63	22.83	1.38	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8㎥(平積0.6㎥) 吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8㎥(平積0.6㎥)	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W / C 60%	軽油 1、2号バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	養生工なし	65,509	2.60	1.83	0.77	-	69.00	20.94	18.95	9.72	8.81	28.40	23.46	1.42	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8㎥(平積0.6㎥) 吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8㎥(平積0.6㎥)	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W / C 60%	軽油 1、2号バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	57,783	2.08	2.08	-	-	70.24	23.72	18.12	10.52	7.69	27.68	26.59	0.89	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8㎥(平積0.6㎥) 吊能力2.9t	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W / C 60%	軽油 1、2号バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	養生工なし	55,995	2.15	2.15	-	-	69.28	24.47	16.69	10.04	7.93	28.57	27.44	0.92	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8㎥(平積0.6㎥) 吊能力2.9t	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W / C 60%	軽油 1、2号バトロール給油	-	-	-	-

No. 050 【 天端コンクリート 】

< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
生コンパート規格	養生工の種類		K				R				Z				S	K（＊印：賃料）				R				Z				S			
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
18-8-25(高炉)	一般養生	51,996	3.08	3.08	-	-	65.97	21.29	15.03	12.65	6.17	30.95	29.55	1.40	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3 （平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	特殊養生(練炭)	55,225	2.90	2.90	-	-	67.95	20.05	17.20	13.20	5.81	29.15	27.83	1.32	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3 （平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	養生工なし	50,208	3.19	3.19	-	-	64.75	22.05	13.33	12.18	6.39	32.06	30.61	1.45	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3 （平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-

No. 051 【 プレキャスト基礎ブロック 】

< 積算単位：m >

条件区分		標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考	
－	K		K				R	R				Z	Z				S	K（＊印：賃料）						R				Z					S
			K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
－	4,494.1	11.91	11.91	－	－	78.58	28.87	21.89	16.48	11.34	9.51	9.51	－	－	－	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 山積0.8m3 （平積0.6m3） 吊能力 2.9t	＊	－	－	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	－	－	－	－	－		

No. 052 【 プレキャスト基礎ブロック（材料費） 】

物価資料等による

No.053 【 石積（練石）（複合） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機方材構成比														代表機方材規格														備考	
石の種類	直高	胴込・裏込コンクリート規格	裏込材規格		K	K1				R				Z	Z1				S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
玉石	1.0m以上 1.5m以下	18-8-25(高炉)	再生クラッシュ RC-40	18,515	6.02	6.02	-	-	68.33	33.45	19.17	8.84	3.74	25.65	21.25	2.42	1.98	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第2 次基準値）〕 山積0.28m3 （平積0.2m3） 吊能力 1.7t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシュ RC-40	-	-	-
玉石	1.5mを超え 2.0m以下	18-8-25(高炉)	再生クラッシュ RC-40	18,856	6.07	6.07	-	-	68.49	33.76	19.35	8.68	3.61	25.44	20.51	2.49	2.44	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第2 次基準値）〕 山積0.28m3 （平積0.2m3） 吊能力 1.7t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60％	再生クラッシュ RC-40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-
玉石	2.0mを超え 2.5m以下	18-8-25(高炉)	再生クラッシュ RC-40	19,056	6.11	6.11	-	-	68.61	33.97	19.46	8.59	3.53	25.28	20.03	2.80	2.45	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第2 次基準値）〕 山積0.28m3 （平積0.2m3） 吊能力 1.7t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60％	再生クラッシュ RC-40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-
玉石	2.5mを超え 3.0m以下	18-8-25(高炉)	再生クラッシュ RC-40	19,246	6.13	6.13	-	-	68.63	34.07	19.53	8.51	3.48	25.24	19.75	3.03	2.46	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第2 次基準値）〕 山積0.28m3 （平積0.2m3） 吊能力 1.7t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60％	再生クラッシュ RC-40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-
玉石	3.0mを超え 5.0m以下	18-8-25(高炉)	再生クラッシュ RC-40	20,789	5.90	5.90	-	-	66.23	32.73	18.78	7.87	3.96	27.87	22.49	3.01	2.37	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第2 次基準値）〕 山積0.28m3 （平積0.2m3） 吊能力 1.7t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60％	再生クラッシュ RC-40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-
雑割石	1.0m以上 1.5m以下	18-8-25(高炉)	再生クラッシュ RC-40	21,434	5.37	5.37	-	-	67.69	34.84	17.11	8.91	4.06	26.94	23.07	2.16	1.71	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第2 次基準値）〕 山積0.28m3 （平積0.2m3） 吊能力 1.7t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシュ RC-40	-	-	-
雑割石	1.5mを超え 2.0m以下	18-8-25(高炉)	再生クラッシュ RC-40	21,801	5.43	5.43	-	-	67.79	35.06	17.28	8.76	3.95	26.78	22.45	2.18	2.15	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第2 次基準値）〕 山積0.28m3 （平積0.2m3） 吊能力 1.7t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシュ RC-40	-	-	-
雑割石	2.0mを超え 2.5m以下	18-8-25(高炉)	再生クラッシュ RC-40	22,001	5.46	5.46	-	-	67.92	35.25	17.40	8.68	3.87	26.62	22.01	2.42	2.19	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第2 次基準値）〕 山積0.28m3 （平積0.2m3） 吊能力 1.7t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60％	再生クラッシュ RC-40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-
雑割石	2.5mを超え 3.0m以下	18-8-25(高炉)	再生クラッシュ RC-40	22,166	5.49	5.49	-	-	67.98	35.34	17.49	8.62	3.82	26.53	21.70	2.63	2.20	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第2 次基準値）〕 山積0.28m3 （平積0.2m3） 吊能力 1.7t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60％	再生クラッシュ RC-40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-
雑割石	3.0mを超え 5.0m以下	18-8-25(高炉)	再生クラッシュ RC-40	23,709	5.33	5.33	-	-	65.93	34.08	16.97	8.06	4.22	28.74	23.97	2.63	2.14	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第2 次基準値）〕 山積0.28m3 （平積0.2m3） 吊能力 1.7t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60％	再生クラッシュ RC-40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-

No.054 【 石張（複合） 】
< 積算単位：㎡ >

条件区分					標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格													備考	
構造区分	玉石控	胴込・裏込コンクリート規格	裏込材の有無	胴込・裏込材規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
						K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
雑石	25cm以上 35cm以下	18-8-25(高炉)	有り	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｬﾝRC-40	12,814	10.54	10.54	-	-	60.22	23.36	18.42	10.65	3.97	29.24	21.00	6.03	2.21	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W／C 60%	軽油 1、2号バトロール給油	再生クラッシャレン RC-40	-	-	-
雑石	25cm以上 35cm以下	18-8-25(高炉)	無し	-	11,757	10.53	10.53	-	-	60.56	22.15	18.41	11.61	4.33	28.91	22.89	6.02	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W／C 60%	軽油 1、2号バトロール給油	-	-	-	-
雑石	30cm以上 40cm以下	18-8-25(高炉)	有り	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｬﾝRC-40	13,602	10.08	10.08	-	-	58.58	22.93	17.63	10.03	3.79	31.34	23.49	5.77	2.08	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W／C 60%	軽油 1、2号バトロール給油	再生クラッシャレン RC-40	-	-	-
雑石	30cm以上 40cm以下	18-8-25(高炉)	無し	-	12,544	10.03	10.03	-	-	58.76	21.75	17.55	10.88	4.11	31.21	25.47	5.74	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W／C 60%	軽油 1、2号バトロール給油	-	-	-	-
雑石	35cm以上 45cm以下	18-8-25(高炉)	有り	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｬﾝRC-40	14,127	9.81	9.81	-	-	57.58	22.65	17.15	9.66	4.03	32.61	25.00	5.61	2.00	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W／C 60%	軽油 1、2号バトロール給油	再生クラッシャレン RC-40	-	-	-
雑石	35cm以上 45cm以下	18-8-25(高炉)	無し	-	13,069	9.74	9.74	-	-	57.67	21.51	17.03	10.44	4.36	32.59	27.02	5.57	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W／C 60%	軽油 1、2号バトロール給油	-	-	-	-
雑石	40cm以上 50cm以下	18-8-25(高炉)	有り	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｬﾝRC-40	14,914	9.43	9.43	-	-	56.23	22.30	16.49	9.15	4.37	34.34	27.06	5.39	1.89	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W／C 60%	軽油 1、2号バトロール給油	再生クラッシャレン RC-40	-	-	-
雑石	40cm以上 50cm以下	18-8-25(高炉)	無し	-	13,857	9.34	9.34	-	-	56.19	21.16	16.33	9.85	4.70	34.47	29.13	5.34	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W／C 60%	軽油 1、2号バトロール給油	-	-	-	-
雑石	45cm以上 50cm以下	18-8-25(高炉)	有り	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｬﾝRC-40	15,702	9.09	9.09	-	-	54.99	21.95	15.90	8.69	4.67	35.92	28.92	5.20	1.80	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W／C 60%	軽油 1、2号バトロール給油	再生クラッシャレン RC-40	-	-	-
雑石	45cm以上 50cm以下	18-8-25(高炉)	無し	-	14,644	8.98	8.98	-	-	54.88	20.88	15.70	9.32	5.00	36.14	31.01	5.13	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W／C 60%	軽油 1、2号バトロール給油	-	-	-	-
空石	25cm以上 35cm以下	-	有り	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｬﾝRC-40	9,142.8	14.15	14.15	-	-	73.11	27.68	24.75	14.92	5.57	12.74	8.10	4.64	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油 1、2号バトロール給油	再生クラッシャレン RC-40	-	-	-	-
空石	25cm以上 35cm以下	-	無し	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｬﾝRC-40	8,085.4	14.61	14.61	-	-	75.28	26.48	25.55	16.88	6.30	10.11	8.36	1.75	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油 1、2号バトロール給油	再生クラッシャレン RC-40	-	-	-	-
空石	30cm以上 40cm以下	-	有り	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｬﾝRC-40	9,248.6	14.11	14.11	-	-	72.93	27.79	24.68	14.75	5.51	12.96	8.07	4.89	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油 1、2号バトロール給油	再生クラッシャレン RC-40	-	-	-	-
空石	30cm以上 40cm以下	-	無し	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｬﾝRC-40	8,191.2	14.56	14.56	-	-	75.04	26.62	25.46	16.66	6.22	10.40	8.33	2.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油 1、2号バトロール給油	再生クラッシャレン RC-40	-	-	-	-
空石	35cm以上 45cm以下	-	有り	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｬﾝRC-40	9,301.5	14.09	14.09	-	-	72.83	27.84	24.64	14.67	5.48	13.08	8.06	5.02	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油 1、2号バトロール給油	再生クラッシャレン RC-40	-	-	-	-
空石	35cm以上 45cm以下	-	無し	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｬﾝRC-40	8,244.0	14.54	14.54	-	-	74.92	26.68	25.42	16.55	6.18	10.54	8.31	2.23	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油 1、2号バトロール給油	再生クラッシャレン RC-40	-	-	-	-
空石	40cm以上 50cm以下	-	有り	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｬﾝRC-40	9,407.2	14.06	14.06	-	-	72.64	27.92	24.58	14.51	5.42	13.30	8.04	5.26	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油 1、2号バトロール給油	再生クラッシャレン RC-40	-	-	-	-

No. 054 【 石張（複合） 】
< 積算単位：m² >

条件区分					標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
構造区分	玉石径	胴込・裏込コンクリート規格	裏込材の有無	胴込・裏込材規格		K				R				Z				S	K（*印：賃料）								R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1				K2				K3				R1		R2		R3			R4			Z1		Z2		Z3		Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

No.055【 石積（張） 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
積割の区分	構造区分	石の種類		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S	
				K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
積工	練石	玉石	10,798	7.87	7.87	-	-	88.97	44.02	25.06	15.17	4.72	3.16	3.16	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油 1．2号 バトリール給油	-	-	-	-	-
積工	練石	雑割石	12,151	6.99	6.99	-	-	90.20	48.02	22.27	15.72	4.19	2.81	2.81	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油 1．2号 バトリール給油	-	-	-	-	-
張工	練石	玉石	7,556.7	14.89	14.89	-	-	76.59	26.07	25.72	18.06	6.74	8.52	8.52	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	石工	土木一般世話役	軽油 1．2号 バトリール給油	-	-	-	-	-
張工	練石	雑割石	7,772.7	14.48	14.48	-	-	77.24	27.81	25.31	17.56	6.56	8.28	8.28	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油 1．2号 バトリール給油	-	-	-	-	-
張工	空石	玉石	7,556.7	14.89	14.89	-	-	76.59	26.07	25.72	18.06	6.74	8.52	8.52	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	石工	土木一般世話役	軽油 1．2号 バトリール給油	-	-	-	-	-

No. 056 【 石積（張）（材料費） 】

物価資料等による

No.057【 胴込・裏込コンクリート 】

< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考			
積張の区分	胴込・裏込コンクリート規格		K					R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z					S		
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
積工	18-8-25(高炉)	26,107	2.36	2.36	-	-	32.24	12.41	11.35	7.53	-	65.40	64.45	0.95	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第2 次基準値）〕 山積0.28m3 （平積0.2m3） 吊能力 1.7t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
張工	18-8-25(高炉)	26,250	2.68	2.68	-	-	31.69	15.63	10.35	4.68	-	65.63	64.10	1.53	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第2 次基準値）〕 山積0.8m3 （平積0.6m3） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 058【 裏込材（クラッシュラン） 】

< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
積張の区分	裏込材規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
積工	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	6,185.8	7.49	7.49	-	-	66.61	41.92	23.86	-	-	25.90	22.89	3.01	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.28㎥（平積0.2㎥） 吊能力1.7t	※	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
張工	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	5,287.2	10.64	10.64	-	-	56.49	36.78	18.61	-	-	32.87	26.78	6.09	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8㎥（平積0.6㎥） 吊能力2.9t	※	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.059【 平石張 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考	
作業区分	平石の形状区分		K				R	R					Z	Z					S	K（※印：賃料）						R				Z					S
			K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
舗装・床張り	乱形石	10,105	0.00	-	-	-	100.00	45.40	30.99	12.11	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
舗装・床張り	方形石	6,635.2	0.00	-	-	-	100.00	36.64	32.87	13.83	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
階段	乱形石	14,192	0.00	-	-	-	100.00	42.91	27.39	17.42	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
階段	方形石	12,535	0.00	-	-	-	100.00	50.11	25.67	11.18	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
壁張り	乱形石	12,828	0.00	-	-	-	100.00	44.71	28.11	14.90	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
壁張り	方形石	13,635	0.00	-	-	-	100.00	38.86	33.42	17.01	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No. 060 【 平石（材料費） 】

物価資料等による

No. 061 【 小型擁壁 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分					標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考	
擁壁平均高さ	コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25 (高炉)	無し	無し	一般養生・特殊養生 (練炭)	95,550	2.76	2.44	-	-	80.62	30.59	25.77	10.14	2.34	16.62	16.08	0.48	-	-	ﾊﾞｯﾀﾚｲ(ｸﾚｰﾌﾞ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25 (高炉)	無し	無し	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	105,150	3.08	2.22	0.66	-	78.09	27.83	27.52	10.88	2.12	18.83	14.61	3.75	0.43	-	ﾊﾞｯﾀﾚｲ(ｸﾚｰﾌﾞ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種灯油	-	-	-	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25 (高炉)	無し	無し	養生工無	92,720	2.75	2.52	-	-	80.15	31.54	26.55	10.45	2.41	17.10	16.57	0.49	-	-	ﾊﾞｯﾀﾚｲ(ｸﾚｰﾌﾞ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25 (高炉)	無し	有り	一般養生・特殊養生 (練炭)	103,760	2.81	2.25	-	-	81.83	28.17	23.73	9.33	2.15	15.36	14.81	0.44	-	-	ﾊﾞｯﾀﾚｲ(ｸﾚｰﾌﾞ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25 (高炉)	無し	有り	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	113,360	3.10	2.06	0.61	-	79.39	25.80	25.53	10.10	1.97	17.51	13.55	3.48	0.40	-	ﾊﾞｯﾀﾚｲ(ｸﾚｰﾌﾞ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種灯油	-	-	-	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25 (高炉)	無し	有り	養生工無	100,930	2.79	2.31	-	-	81.45	28.98	24.39	9.60	2.21	15.76	15.22	0.45	-	-	ﾊﾞｯﾀﾚｲ(ｸﾚｰﾌﾞ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25 (高炉)	有り	無し	一般養生・特殊養生 (練炭)	102,490	2.80	2.28	-	-	81.67	28.55	24.02	9.45	2.18	15.53	14.99	0.44	-	-	ﾊﾞｯﾀﾚｲ(ｸﾚｰﾌﾞ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25 (高炉)	有り	無し	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	112,090	3.09	2.08	0.62	-	79.20	26.10	25.82	10.21	1.99	17.71	13.71	3.52	0.41	-	ﾊﾞｯﾀﾚｲ(ｸﾚｰﾌﾞ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種灯油	-	-	-	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25 (高炉)	有り	無し	養生工無	99,655	2.78	2.34	-	-	81.26	29.35	24.70	9.72	2.24	15.96	15.42	0.46	-	-	ﾊﾞｯﾀﾚｲ(ｸﾚｰﾌﾞ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25 (高炉)	有り	有り	一般養生・特殊養生 (練炭)	110,690	2.84	2.11	-	-	82.73	26.42	22.24	8.75	2.02	14.43	13.88	0.41	-	-	ﾊﾞｯﾀﾚｲ(ｸﾚｰﾌﾞ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25 (高炉)	有り	有り	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	120,300	3.11	1.94	0.58	-	80.35	24.32	24.06	9.51	1.86	16.54	12.77	3.28	0.38	-	ﾊﾞｯﾀﾚｲ(ｸﾚｰﾌﾞ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種灯油	-	-	-	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25 (高炉)	有り	有り	養生工無	107,860	2.82	2.16	-	-	82.39	27.12	22.82	8.98	2.07	14.79	14.24	0.42	-	-	ﾊﾞｯﾀﾚｲ(ｸﾚｰﾌﾞ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25 (高炉)	無し	無し	一般養生・特殊養生 (練炭)	80,766	3.26	2.89	-	-	77.07	28.04	24.87	9.78	2.77	19.67	19.03	0.57	-	-	ﾊﾞｯﾀﾚｲ(ｸﾚｰﾌﾞ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25 (高炉)	無し	無し	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	90,882	3.56	2.57	0.76	-	74.65	26.92	24.88	10.63	2.46	21.79	16.91	4.34	0.50	-	ﾊﾞｯﾀﾚｲ(ｸﾚｰﾌﾞ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種灯油	-	-	-	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25 (高炉)	無し	無し	養生工無	78,451	3.24	2.98	-	-	76.54	28.88	25.60	10.07	2.85	20.22	19.59	0.58	-	-	ﾊﾞｯﾀﾚｲ(ｸﾚｰﾌﾞ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25 (高炉)	無し	有り	一般養生・特殊養生 (練炭)	88,983	3.33	2.62	-	-	78.75	25.47	22.57	8.88	2.51	17.92	17.27	0.51	-	-	ﾊﾞｯﾀﾚｲ(ｸﾚｰﾌﾞ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25 (高炉)	無し	有り	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	99,100	3.60	2.36	0.70	-	76.36	24.69	22.82	9.75	2.25	20.04	15.50	3.98	0.46	-	ﾊﾞｯﾀﾚｲ(ｸﾚｰﾌﾞ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種灯油	-	-	-	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25 (高炉)	無し	有り	養生工無	86,668	3.31	2.69	-	-	78.31	26.14	23.17	9.12	2.58	18.38	17.73	0.53	-	-	ﾊﾞｯﾀﾚｲ(ｸﾚｰﾌﾞ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		

No. 061 【 小型擁壁 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機材構成比													代表機材規格														備考				
擁壁平均高さ	コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類		K				R				Z				S				K（※印：賃料）				R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25 (高炉)	有り	無し	一般養生・特殊養生 (練炭)	87,652	3.32	2.66	-	-	78.50	25.86	22.91	9.01	2.55	18.18	17.53	0.52	-	-	ﾊﾞｯﾀﾚﾋﾞ(ｸﾚｰﾌﾞ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｽﾄﾚｰｼﾞ対策型(2011年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25 (高炉)	有り	無し	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾂﾄﾚｰﾌﾞ)	97,769	3.60	2.39	0.71	-	76.08	25.01	23.13	9.88	2.28	20.32	15.72	4.04	0.47	-	ﾊﾞｯﾀﾚﾋﾞ(ｸﾚｰﾌﾞ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｽﾄﾚｰｼﾞ対策型(2011年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種灯油	-	-	-	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25 (高炉)	有り	無し	養生工無	85,337	3.31	2.74	-	-	78.04	26.55	23.53	9.26	2.62	18.65	18.01	0.53	-	-	ﾊﾞｯﾀﾚﾋﾞ(ｸﾚｰﾌﾞ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｽﾄﾚｰｼﾞ対策型(2011年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25 (高炉)	有り	有り	一般養生・特殊養生 (練炭)	95,870	3.38	2.43	-	-	79.93	23.64	20.95	8.24	2.33	16.69	16.03	0.48	-	-	ﾊﾞｯﾀﾚﾋﾞ(ｸﾚｰﾌﾞ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｽﾄﾚｰｼﾞ対策型(2011年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25 (高炉)	有り	有り	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾂﾄﾚｰﾌﾞ)	105,990	3.62	2.20	0.65	-	77.58	23.09	21.34	9.11	2.11	18.80	14.50	3.72	0.43	-	ﾊﾞｯﾀﾚﾋﾞ(ｸﾚｰﾌﾞ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｽﾄﾚｰｼﾞ対策型(2011年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種灯油	-	-	-	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25 (高炉)	有り	有り	養生工無	93,555	3.37	2.50	-	-	79.55	24.22	21.47	8.44	2.39	17.08	16.42	0.49	-	-	ﾊﾞｯﾀﾚﾋﾞ(ｸﾚｰﾌﾞ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｽﾄﾚｰｼﾞ対策型(2011年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25 (高炉)	無し	無し	一般養生・特殊養生 (練炭)	74,086	3.55	3.15	-	-	75.01	26.31	24.49	9.63	3.02	21.44	20.74	0.62	-	-	ﾊﾞｯﾀﾚﾋﾞ(ｸﾚｰﾌﾞ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｽﾄﾚｰｼﾞ対策型(2011年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25 (高炉)	無し	無し	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾂﾄﾚｰﾌﾞ)	84,438	3.83	2.77	0.82	-	72.72	26.67	23.04	10.53	2.65	23.45	18.20	4.67	0.54	-	ﾊﾞｯﾀﾚﾋﾞ(ｸﾚｰﾌﾞ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｽﾄﾚｰｼﾞ対策型(2011年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種灯油	-	-	-	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25 (高炉)	無し	無し	養生工無	72,006	3.52	3.24	-	-	74.46	27.10	25.19	9.91	3.10	22.02	21.34	0.63	-	-	ﾊﾞｯﾀﾚﾋﾞ(ｸﾚｰﾌﾞ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｽﾄﾚｰｼﾞ対策型(2011年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25 (高炉)	無し	有り	一般養生・特殊養生 (練炭)	82,303	3.65	2.84	-	-	76.97	23.70	22.04	8.67	2.71	19.38	18.67	0.55	-	-	ﾊﾞｯﾀﾚﾋﾞ(ｸﾚｰﾌﾞ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｽﾄﾚｰｼﾞ対策型(2011年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25 (高炉)	無し	有り	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾂﾄﾚｰﾌﾞ)	92,655	3.89	2.52	0.75	-	74.66	24.31	21.00	9.60	2.41	21.45	16.58	4.26	0.49	-	ﾊﾞｯﾀﾚﾋﾞ(ｸﾚｰﾌﾞ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｽﾄﾚｰｼﾞ対策型(2011年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種灯油	-	-	-	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25 (高炉)	無し	有り	養生工無	80,223	3.63	2.91	-	-	76.51	24.29	22.61	8.90	2.79	19.86	19.15	0.57	-	-	ﾊﾞｯﾀﾚﾋﾞ(ｸﾚｰﾌﾞ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｽﾄﾚｰｼﾞ対策型(2011年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25 (高炉)	有り	無し	一般養生・特殊養生 (練炭)	81,003	3.63	2.88	-	-	76.70	24.09	22.39	8.81	2.76	19.67	18.97	0.56	-	-	ﾊﾞｯﾀﾚﾋﾞ(ｸﾚｰﾌﾞ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｽﾄﾚｰｼﾞ対策型(2011年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25 (高炉)	有り	無し	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾂﾄﾚｰﾌﾞ)	91,355	3.88	2.56	0.76	-	74.37	24.63	21.30	9.74	2.45	21.75	16.82	4.32	0.50	-	ﾊﾞｯﾀﾚﾋﾞ(ｸﾚｰﾌﾞ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｽﾄﾚｰｼﾞ対策型(2011年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種灯油	-	-	-	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25 (高炉)	有り	無し	養生工無	78,923	3.61	2.96	-	-	76.22	24.72	22.98	9.04	2.83	20.17	19.47	0.58	-	-	ﾊﾞｯﾀﾚﾋﾞ(ｸﾚｰﾌﾞ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｽﾄﾚｰｼﾞ対策型(2011年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25 (高炉)	有り	有り	一般養生・特殊養生 (練炭)	89,220	3.72	2.62	-	-	78.34	21.86	20.33	8.00	2.50	17.94	17.22	0.51	-	-	ﾊﾞｯﾀﾚﾋﾞ(ｸﾚｰﾌﾞ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｽﾄﾚｰｼﾞ対策型(2011年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25 (高炉)	有り	有り	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾂﾄﾚｰﾌﾞ)	99,572	3.93	2.34	0.70	-	76.05	22.63	19.54	8.93	2.24	20.02	15.43	3.96	0.46	-	ﾊﾞｯﾀﾚﾋﾞ(ｸﾚｰﾌﾞ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｽﾄﾚｰｼﾞ対策型(2011年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種灯油	-	-	-	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25 (高炉)	有り	有り	養生工無	87,140	3.70	2.68	-	-	77.95	22.38	20.82	8.19	2.56	18.35	17.63	0.52	-	-	ﾊﾞｯﾀﾚﾋﾞ(ｸﾚｰﾌﾞ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｽﾄﾚｰｼﾞ対策型(2011年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		

No. 062 【 重力式擁壁 】
< 積算単位：m³ >

条件区分						標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考
擁壁平均高さ	コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25 (高炉)	無し	無し	一般養生	延長無し	43,792	1.78	1.44	-	-	63.50	26.20	17.41	5.82	1.12	34.72	34.43	0.24	-	-	コンクリートポンプ車〔ト ラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25 (高炉)	無し	無し	一般養生	90m未満	44,386	1.84	1.42	-	-	63.91	27.11	17.18	5.74	1.11	34.25	33.97	0.23	-	-	コンクリートポンプ車〔ト ラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25 (高炉)	無し	無し	一般養生	90m以上180m 未満	45,572	1.95	1.39	-	-	64.68	28.84	16.73	5.59	1.08	33.37	33.09	0.23	-	-	コンクリートポンプ車〔ト ラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25 (高炉)	無し	無し	一般養生	180m以上 280m以下	46,827	2.05	1.35	-	-	65.48	30.60	16.28	5.44	1.05	32.47	32.20	0.22	-	-	コンクリートポンプ車〔ト ラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25 (高炉)	無し	無し	特殊養生(練炭・ ジェットヒータ)	延長無し	45,475	1.66	1.39	-	-	64.91	28.65	16.77	7.00	1.08	33.43	33.16	0.23	-	-	コンクリートポンプ車〔ト ラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25 (高炉)	無し	無し	特殊養生(練炭・ ジェットヒータ)	90m未満	46,068	1.71	1.37	-	-	65.29	29.49	16.55	6.91	1.07	33.00	32.73	0.23	-	-	コンクリートポンプ車〔ト ラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25 (高炉)	無し	無し	特殊養生(練炭・ ジェットヒータ)	90m以上180m 未満	47,252	1.82	1.34	-	-	66.01	31.11	16.14	6.74	1.04	32.17	31.91	0.22	-	-	コンクリートポンプ車〔ト ラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25 (高炉)	無し	無し	特殊養生(練炭・ ジェットヒータ)	180m以上 280m以下	48,505	1.91	1.30	-	-	66.76	32.76	15.72	6.57	1.01	31.33	31.08	0.21	-	-	コンクリートポンプ車〔ト ラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25 (高炉)	無し	無し	養生工無	延長無し	42,865	1.76	1.47	-	-	62.79	26.78	17.79	5.94	1.15	35.45	35.17	0.24	-	-	コンクリートポンプ車〔ト ラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25 (高炉)	無し	無し	養生工無	90m未満	43,459	1.81	1.45	-	-	63.22	27.70	17.55	5.86	1.13	34.97	34.69	0.24	-	-	コンクリートポンプ車〔ト ラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25 (高炉)	無し	無し	養生工無	90m以上180m 未満	44,643	1.93	1.42	-	-	64.03	29.44	17.08	5.71	1.10	34.04	33.77	0.23	-	-	コンクリートポンプ車〔ト ラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25 (高炉)	無し	無し	養生工無	180m以上 280m以下	45,895	2.03	1.38	-	-	64.85	31.22	16.61	5.55	1.07	33.12	32.85	0.23	-	-	コンクリートポンプ車〔ト ラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25 (高炉)	無し	有り	一般養生	延長無し	47,218	1.86	1.34	-	-	65.91	24.29	16.15	5.40	1.04	32.23	31.93	0.22	-	-	コンクリートポンプ車〔ト ラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25 (高炉)	無し	有り	一般養生	90m未満	47,817	1.91	1.32	-	-	66.26	25.16	15.95	5.33	1.03	31.83	31.53	0.22	-	-	コンクリートポンプ車〔ト ラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25 (高炉)	無し	有り	一般養生	90m以上180m 未満	49,012	2.03	1.29	-	-	66.92	26.82	15.56	5.20	1.00	31.05	30.76	0.21	-	-	コンクリートポンプ車〔ト ラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25 (高炉)	無し	有り	一般養生	180m以上 280m以下	50,275	2.14	1.26	-	-	67.58	28.49	15.17	5.07	0.98	30.28	29.99	0.21	-	-	コンクリートポンプ車〔ト ラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25 (高炉)	無し	有り	特殊養生(練炭・ ジェットヒータ)	延長無し	48,902	1.74	1.29	-	-	67.15	26.64	15.59	6.51	1.01	31.11	30.83	0.21	-	-	コンクリートポンプ車〔ト ラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25 (高炉)	無し	有り	特殊養生(練炭・ ジェットヒータ)	90m未満	49,499	1.80	1.28	-	-	67.46	27.46	15.40	6.43	0.99	30.74	30.46	0.21	-	-	コンクリートポンプ車〔ト ラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	

No. 062 【 重力式擁壁 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分						標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考
擁壁平均高さ	コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	50,691	1.90	1.25	-	-	68.09	29.02	15.04	6.28	0.97	30.01	29.74	0.20	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 25(20) W /C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	51,953	2.01	1.22	-	-	68.70	30.57	14.68	6.13	0.95	29.29	29.02	0.20	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 25(20) W /C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	延長無し	46,292	1.83	1.36	-	-	65.31	24.81	16.47	5.50	1.06	32.86	32.57	0.22	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 25(20) W /C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	90m未満	46,890	1.90	1.35	-	-	65.65	25.66	16.26	5.43	1.05	32.45	32.16	0.22	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 25(20) W /C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	90m以上180m未満	48,082	2.00	1.31	-	-	66.35	27.34	15.86	5.30	1.02	31.65	31.36	0.22	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 25(20) W /C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	180m以上280m以下	49,343	2.11	1.28	-	-	67.05	29.05	15.45	5.16	1.00	30.84	30.56	0.21	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 25(20) W /C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	一般養生	延長無し	46,385	1.84	1.36	-	-	65.35	24.73	16.44	5.49	1.06	32.81	32.51	0.22	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 25(20) W /C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	一般養生	90m未満	46,982	1.89	1.34	-	-	65.73	25.62	16.23	5.42	1.05	32.38	32.09	0.22	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 25(20) W /C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	一般養生	90m以上180m未満	48,175	2.00	1.31	-	-	66.41	27.29	15.83	5.29	1.02	31.59	31.30	0.22	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 25(20) W /C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	一般養生	180m以上280m以下	49,437	2.12	1.28	-	-	67.10	29.00	15.42	5.15	0.99	30.78	30.50	0.21	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 25(20) W /C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	48,068	1.72	1.31	-	-	66.63	27.10	15.86	6.63	1.02	31.65	31.37	0.22	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 25(20) W /C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	48,664	1.78	1.30	-	-	66.97	27.93	15.67	6.54	1.01	31.25	30.98	0.21	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 25(20) W /C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	49,855	1.88	1.27	-	-	67.61	29.49	15.29	6.39	0.99	30.51	30.24	0.21	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 25(20) W /C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	51,114	1.99	1.24	-	-	68.25	31.08	14.92	6.23	0.96	29.76	29.50	0.20	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 25(20) W /C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	養生工無	延長無し	45,459	1.82	1.39	-	-	64.71	25.24	16.77	5.60	1.08	33.47	33.17	0.23	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 25(20) W /C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	養生工無	90m未満	46,055	1.87	1.37	-	-	65.09	26.11	16.56	5.53	1.07	33.04	32.74	0.23	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 25(20) W /C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	養生工無	90m以上180m未満	47,245	1.99	1.34	-	-	65.81	27.82	16.14	5.39	1.04	32.20	31.91	0.22	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 25(20) W /C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	養生工無	180m以上280m以下	48,505	2.09	1.30	-	-	66.56	29.57	15.72	5.25	1.01	31.35	31.08	0.21	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 25(20) W /C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	

No. 062 【 重力式擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
擁壁平均高さ	コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S					
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	一般養生	延長無し	49,812	1.90	1.27	-	-	67.52	23.03	15.31	5.11	0.99	30.58	30.27	0.21	-	-	コンクリートポンプ車〔ト ラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	一般養生	90m未満	50,413	1.96	1.25	-	-	67.82	23.87	15.12	5.05	0.97	30.22	29.91	0.21	-	-	コンクリートポンプ車〔ト ラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	一般養生	90m以上180m 未満	51,614	2.07	1.22	-	-	68.42	25.48	14.77	4.94	0.95	29.51	29.21	0.20	-	-	コンクリートポンプ車〔ト ラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	一般養生	180m以上 280m以下	52,885	2.19	1.19	-	-	69.00	27.09	14.42	4.82	0.93	28.81	28.51	0.20	-	-	コンクリートポンプ車〔ト ラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	特殊養生(練炭・ ジェットヒータ)	延長無し	51,495	1.79	1.23	-	-	68.64	25.30	14.81	6.18	0.95	29.57	29.28	0.20	-	-	コンクリートポンプ車〔ト ラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	特殊養生(練炭・ ジェットヒータ)	90m未満	52,095	1.84	1.21	-	-	68.93	26.09	14.64	6.11	0.94	29.23	28.94	0.20	-	-	コンクリートポンプ車〔ト ラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	特殊養生(練炭・ ジェットヒータ)	90m以上180m 未満	53,294	1.95	1.18	-	-	69.48	27.60	14.31	5.98	0.92	28.57	28.29	0.19	-	-	コンクリートポンプ車〔ト ラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	特殊養生(練炭・ ジェットヒータ)	180m以上 280m以下	54,562	2.07	1.16	-	-	70.03	29.12	13.97	5.84	0.90	27.90	27.63	0.19	-	-	コンクリートポンプ車〔ト ラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	延長無し	48,886	1.88	1.29	-	-	66.98	23.47	15.60	5.21	1.01	31.14	30.84	0.21	-	-	コンクリートポンプ車〔ト ラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	90m未満	49,486	1.95	1.28	-	-	67.28	24.31	15.41	5.15	0.99	30.77	30.47	0.21	-	-	コンクリートポンプ車〔ト ラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	90m以上180m 未満	50,685	2.06	1.25	-	-	67.90	25.94	15.04	5.03	0.97	30.04	29.75	0.20	-	-	コンクリートポンプ車〔ト ラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	180m以上 280m以下	51,953	2.18	1.22	-	-	68.51	27.58	14.68	4.90	0.95	29.31	29.02	0.20	-	-	コンクリートポンプ車〔ト ラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.0m以上5.0m 以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生	延長無し	39,530	2.10	1.60	-	-	59.42	21.93	11.97	5.80	3.52	38.48	38.14	0.26	-	-	コンクリートポンプ車〔ト ラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.0m以上5.0m 以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生	90m未満	40,127	2.16	1.58	-	-	59.92	22.98	11.79	5.71	3.47	37.92	37.58	0.26	-	-	コンクリートポンプ車〔ト ラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.0m以上5.0m 以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生	90m以上180m 未満	41,317	2.28	1.53	-	-	60.90	25.02	11.45	5.55	3.37	36.82	36.49	0.25	-	-	コンクリートポンプ車〔ト ラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.0m以上5.0m 以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生	180m以上 280m以下	42,577	2.39	1.48	-	-	61.89	27.07	11.11	5.39	3.27	35.72	35.41	0.24	-	-	コンクリートポンプ車〔ト ラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.0m以上5.0m 以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	特殊養生(練炭・ ジェットヒータ)	延長無し	41,396	1.95	1.53	-	-	61.31	24.68	11.43	7.08	3.36	36.74	36.42	0.25	-	-	コンクリートポンプ車〔ト ラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.0m以上5.0m 以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	特殊養生(練炭・ ジェットヒータ)	90m未満	41,991	2.00	1.50	-	-	61.78	25.66	11.27	6.98	3.32	36.22	35.91	0.25	-	-	コンクリートポンプ車〔ト ラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		

No. 062 【 重力式擁壁 】
< 積算単位：m³ >

条件区分						標準単価	機材構成比												代表機材規格														備考			
擁壁平均高さ	コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	43,180	2.11	1.46	-	-	62.67	27.54	10.96	6.79	3.23	35.22	34.92	0.24	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	44,437	2.22	1.42	-	-	63.56	29.44	10.65	6.59	3.13	34.22	33.93	0.23	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	35,237	2.91	1.79	0.40	0.31	51.36	21.22	13.43	5.06	1.40	45.73	42.79	2.11	0.77	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30.100kcal/h)油種灯油	*	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m未満	35,831	2.96	1.76	0.40	0.30	52.06	22.42	13.21	4.98	1.37	44.98	42.08	2.08	0.76	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30.100kcal/h)油種灯油	*	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m以上180m未満	37,017	3.05	1.71	0.38	0.29	53.42	24.74	12.78	4.82	1.33	43.53	40.73	2.01	0.73	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30.100kcal/h)油種灯油	*	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	180m以上280m以下	38,271	3.14	1.65	0.37	0.28	54.75	27.00	12.36	4.66	1.29	42.11	39.40	1.94	0.71	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30.100kcal/h)油種灯油	*	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	養生工無し	延長無し	38,787	2.07	1.63	-	-	58.72	22.34	12.20	5.91	3.59	39.21	38.87	0.27	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	養生工無し	90m未満	39,382	2.13	1.60	-	-	59.25	23.42	12.02	5.82	3.54	38.62	38.29	0.26	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	養生工無し	90m以上180m未満	40,570	2.25	1.56	-	-	60.25	25.48	11.66	5.65	3.43	37.50	37.17	0.26	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	養生工無し	180m以上280m以下	41,827	2.36	1.51	-	-	61.28	27.55	11.31	5.48	3.33	36.36	36.05	0.25	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	一般養生	延長無し	40,869	2.15	1.55	-	-	60.60	21.18	11.58	5.61	3.41	37.25	36.89	0.26	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	一般養生	90m未満	41,468	2.20	1.52	-	-	61.10	22.24	11.41	5.53	3.36	36.70	36.36	0.25	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	一般養生	90m以上180m未満	42,662	2.32	1.48	-	-	62.01	24.26	11.09	5.37	3.26	35.67	35.34	0.24	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	一般養生	180m以上280m以下	43,926	2.45	1.44	-	-	62.89	26.22	10.77	5.22	3.17	34.66	34.33	0.24	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	42,735	1.99	1.48	-	-	62.41	23.91	11.07	6.86	3.26	35.60	35.28	0.24	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	43,332	2.05	1.46	-	-	62.83	24.87	10.92	6.76	3.21	35.12	34.80	0.24	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	44,524	2.16	1.42	-	-	63.67	26.73	10.63	6.58	3.13	34.17	33.86	0.23	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	45,786	2.28	1.38	-	-	64.48	28.56	10.33	6.40	3.04	33.24	32.93	0.23	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-

No. 062 【 重力式擁壁 】
< 積算単位：m³ >

条件区分						標準単価	機材構成比												代表機材規格																備考	
擁壁平均高さ	コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	36,573	2.97	1.73	0.39	0.30	52.94	20.42	12.94	4.88	1.35	44.09	41.23	2.03	0.74	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30.100kcal/h)油種灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	37,169	3.01	1.70	0.38	0.29	53.60	21.61	12.73	4.80	1.32	43.39	40.57	2.00	0.73	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30.100kcal/h)油種灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	38,360	3.11	1.65	0.37	0.28	54.85	23.86	12.34	4.65	1.28	42.04	39.31	1.94	0.71	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30.100kcal/h)油種灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	39,619	3.21	1.60	0.36	0.27	56.09	26.09	11.94	4.50	1.24	40.70	38.06	1.88	0.68	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30.100kcal/h)油種灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無し	延長無し	40,125	2.12	1.58	-	-	59.95	21.59	11.79	5.71	3.47	37.93	37.58	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無し	90m未満	40,723	2.18	1.55	-	-	60.44	22.63	11.62	5.63	3.42	37.38	37.03	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無し	90m以上180m未満	41,915	2.30	1.51	-	-	61.40	24.67	11.29	5.47	3.32	36.30	35.97	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無し	180m以上280m以下	43,177	2.41	1.46	-	-	62.35	26.69	10.96	5.31	3.23	35.24	34.92	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	一般養生	延長無し	40,999	2.14	1.54	-	-	60.73	21.13	11.54	5.59	3.40	37.13	36.78	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	一般養生	90m未満	41,598	2.21	1.52	-	-	61.19	22.17	11.38	5.51	3.35	36.60	36.25	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	一般養生	90m以上180m未満	42,793	2.33	1.48	-	-	62.11	24.18	11.06	5.36	3.25	35.56	35.23	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	一般養生	180m以上280m以下	44,057	2.45	1.43	-	-	63.00	26.15	10.74	5.20	3.16	34.55	34.22	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	42,865	1.99	1.47	-	-	62.51	23.84	11.04	6.84	3.25	35.50	35.18	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	43,462	2.05	1.45	-	-	62.94	24.82	10.89	6.74	3.20	35.01	34.69	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	44,655	2.16	1.41	-	-	63.77	26.65	10.60	6.56	3.12	34.07	33.76	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	45,917	2.29	1.38	-	-	64.56	28.47	10.30	6.38	3.03	33.15	32.84	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	36,694	2.96	1.72	0.39	0.29	53.09	20.37	12.90	4.86	1.34	43.95	41.09	2.03	0.74	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30.100kcal/h)油種灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	37,291	3.02	1.70	0.38	0.29	53.73	21.53	12.69	4.78	1.32	43.25	40.43	2.00	0.73	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30.100kcal/h)油種灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-

No. 062 【 重力式擁壁 】
< 積算単位：m³ >

条件区分						標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
擁壁平均高さ	コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	延長無し	41,594	2.16	1.52	-	-	61.24	20.84	11.38	5.51	3.35	36.60	36.25	0.25	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-			
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	90m未満	42,194	2.23	1.50	-	-	61.69	21.87	11.21	5.43	3.30	36.08	35.73	0.25	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-			
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	90m以上180m未満	43,391	2.35	1.46	-	-	62.56	23.83	10.91	5.28	3.21	35.09	34.75	0.24	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-			
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	180m以上280m以下	44,657	2.47	1.41	-	-	63.44	25.80	10.60	5.13	3.12	34.09	33.76	0.23	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-			

No.063【 もたれ式擁壁 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機 材 構 成 比														代 表 機 材 規 格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R					Z					S	K（※印：賃料）							R				Z					S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3			R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

No. 063 【 もたれ式擁壁 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機材構成比															代表機材規格														備考				
コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R					Z						S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2			K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
18-8-25(高炉)	無し	有り	一般養生	90m未満	36,513	2.43	1.73	-	-	55.88	21.70	10.08	4.88	3.05	41.69	41.30	0.29	-	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	有り	一般養生	90m以上180m未満	37,705	2.56	1.68	-	-	57.08	23.97	9.76	4.73	2.95	40.36	39.99	0.28	-	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	有り	一般養生	180m以上280m以下	38,967	2.68	1.62	-	-	58.27	26.24	9.44	4.58	2.86	39.05	38.69	0.27	-	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	37,906	2.18	1.67	-	-	57.68	23.52	9.71	6.39	2.94	40.14	39.78	0.28	-	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	38,503	2.24	1.64	-	-	58.25	24.62	9.56	6.29	2.89	39.51	39.16	0.27	-	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	39,693	2.35	1.59	-	-	59.32	26.70	9.27	6.10	2.81	38.33	37.99	0.26	-	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	40,952	2.47	1.54	-	-	60.39	28.77	8.99	5.91	2.72	37.14	36.82	0.25	-	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	有り	仮囲い内・ジェットヒータ養生	延長無し	33,081	3.22	1.91	0.43	0.33	47.98	19.26	11.13	4.62	1.49	48.80	45.64	2.25	0.82	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h 油種 灯油	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	有り	仮囲い内・ジェットヒータ養生	90m未満	33,677	3.27	1.88	0.42	0.32	48.85	20.64	10.93	4.54	1.46	47.88	44.77	2.21	0.81	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h 油種 灯油	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	有り	仮囲い内・ジェットヒータ養生	90m以上180m未満	34,866	3.37	1.81	0.41	0.31	50.39	23.15	10.56	4.38	1.41	46.24	43.25	2.13	0.78	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h 油種 灯油	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	有り	仮囲い内・ジェットヒータ養生	180m以上280m以下	36,124	3.46	1.75	0.39	0.30	51.91	25.62	10.19	4.23	1.36	44.63	41.74	2.06	0.75	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h 油種 灯油	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	延長無し	35,297	2.34	1.79	-	-	54.55	20.85	10.43	5.05	3.16	43.11	42.72	0.30	-	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	90m未満	35,893	2.40	1.76	-	-	55.21	22.08	10.25	4.97	3.10	42.39	42.01	0.29	-	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	90m以上180m未満	37,083	2.52	1.70	-	-	56.46	24.39	9.92	4.81	3.00	41.02	40.66	0.28	-	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	180m以上280m以下	38,343	2.64	1.65	-	-	57.69	26.67	9.60	4.65	2.91	39.67	39.32	0.27	-	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	無し	一般養生	延長無し	35,838	2.36	1.76	-	-	55.18	20.55	10.27	4.98	3.11	42.46	42.07	0.29	-	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	無し	一般養生	90m未満	36,435	2.44	1.74	-	-	55.79	21.73	10.10	4.89	3.06	41.77	41.38	0.29	-	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	

No.063 【 もたれ式擁壁 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機旁材構成比															代表機旁材規格														備考
コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K					R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
18-8-25(高炉)	有り	無し	一般養生	90m以上180m未満	37,627	2.55	1.68	-	-	57.01	24.03	9.78	4.74	2.96	40.44	40.07	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	無し	一般養生	180m以上280m以下	38,889	2.68	1.63	-	-	58.19	26.29	9.46	4.59	2.86	39.13	38.77	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾝｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	延長無し	37,829	2.17	1.67	-	-	57.61	23.57	9.73	6.40	2.95	40.22	39.86	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾝｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	90m未満	38,425	2.24	1.65	-	-	58.17	24.67	9.58	6.30	2.90	39.59	39.24	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾝｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	90m以上180m未満	39,615	2.36	1.60	-	-	59.24	26.75	9.29	6.11	2.81	38.40	38.06	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾝｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	180m以上280m以下	40,874	2.47	1.55	-	-	60.32	28.83	9.00	5.92	2.73	37.21	36.89	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	無し	仮囲い内ｼﾝｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ養生	延長無し	33,004	3.22	1.92	0.43	0.33	47.86	19.30	11.15	4.63	1.49	48.92	45.75	2.26	0.82	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	無し	仮囲い内ｼﾝｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ養生	90m未満	33,600	3.26	1.88	0.42	0.32	48.74	20.68	10.95	4.55	1.47	48.00	44.88	2.22	0.81	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	無し	仮囲い内ｼﾝｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ養生	90m以上180m未満	34,789	3.37	1.82	0.41	0.31	50.29	23.20	10.58	4.39	1.41	46.34	43.34	2.14	0.78	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	無し	仮囲い内ｼﾝｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ養生	180m以上280m以下	36,047	3.45	1.75	0.39	0.30	51.83	25.68	10.21	4.24	1.37	44.72	41.83	2.06	0.75	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	無し	養生工無	延長無し	35,220	2.34	1.80	-	-	54.46	20.90	10.45	5.06	3.16	43.20	42.81	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	無し	養生工無	90m未満	35,816	2.40	1.77	-	-	55.13	22.13	10.28	4.98	3.11	42.47	42.10	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	無し	養生工無	90m以上180m未満	37,006	2.52	1.71	-	-	56.37	24.44	9.94	4.82	3.01	41.11	40.75	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	無し	養生工無	180m以上280m以下	38,265	2.64	1.65	-	-	57.61	26.71	9.62	4.66	2.91	39.75	39.40	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	有り	一般養生	延長無し	36,595	2.40	1.73	-	-	56.00	20.13	10.06	4.87	3.04	41.60	41.20	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	有り	一般養生	90m未満	37,194	2.47	1.70	-	-	56.60	21.31	9.89	4.79	3.00	40.93	40.54	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	有り	一般養生	90m以上180m未満	38,389	2.60	1.65	-	-	57.75	23.56	9.59	4.64	2.90	39.65	39.28	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	

No.063【 もたれ式擁壁 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機 材 構 成 比														代 表 機 材 規 格														備考		
コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
18-8-25(高炉)	有り	有り	一般養生	180m以上280m以下	39,653	2.72	1.59	-	-	58.90	25.79	9.28	4.50	2.81	38.38	38.02	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	有り	特殊養生(練炭・ｼﾝｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	延長無し	38,586	2.21	1.64	-	-	58.35	23.11	9.54	6.27	2.89	39.44	39.08	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	有り	特殊養生(練炭・ｼﾝｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	90m未満	39,184	2.27	1.61	-	-	58.89	24.19	9.39	6.18	2.84	38.84	38.48	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	有り	特殊養生(練炭・ｼﾝｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	90m以上180m未満	40,377	2.40	1.57	-	-	59.91	26.24	9.11	5.99	2.76	37.69	37.34	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	有り	特殊養生(練炭・ｼﾝｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	180m以上280m以下	41,638	2.52	1.52	-	-	60.94	28.29	8.84	5.81	2.68	36.54	36.21	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	有り	仮囲い内ｼﾝｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ養生	延長無し	33,746	3.25	1.87	0.42	0.32	48.96	18.95	10.91	4.53	1.46	47.79	44.68	2.21	0.80	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	有り	仮囲い内ｼﾝｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ養生	90m未満	34,343	3.30	1.84	0.41	0.31	49.74	20.26	10.72	4.45	1.43	46.96	43.90	2.17	0.79	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	有り	仮囲い内ｼﾝｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ養生	90m以上180m未満	35,536	3.41	1.78	0.40	0.30	51.21	22.70	10.36	4.30	1.39	45.38	42.43	2.09	0.76	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	有り	仮囲い内ｼﾝｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ養生	180m以上280m以下	36,797	3.50	1.72	0.38	0.29	52.67	25.15	10.00	4.15	1.34	43.83	40.98	2.02	0.74	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	延長無し	35,977	2.38	1.76	-	-	55.32	20.45	10.23	4.96	3.10	42.30	41.91	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	90m未満	36,575	2.44	1.73	-	-	55.94	21.64	10.06	4.88	3.05	41.62	41.23	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	90m以上180m未満	37,767	2.56	1.67	-	-	57.15	23.95	9.74	4.72	2.95	40.29	39.92	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	180m以上280m以下	39,029	2.68	1.62	-	-	58.33	26.20	9.43	4.57	2.85	38.99	38.63	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	

No.064【 逆T型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	一般養生	延長無し	48,946	1.75	1.29	-	-	51.20	17.74	10.20	4.68	3.42	40.52	31.46	8.78	0.21	-	6.53	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m未満	49,543	1.80	1.27	-	-	51.72	18.66	10.08	4.63	3.37	40.03	31.08	8.67	0.21	-	6.45	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m以上180m未満	50,737	1.91	1.24	-	-	52.70	20.42	9.84	4.52	3.29	39.09	30.35	8.47	0.20	-	6.30	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	一般養生	180m以上280m以下	51,999	2.02	1.21	-	-	53.69	22.19	9.60	4.41	3.21	38.14	29.61	8.26	0.20	-	6.15	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	49,780	1.67	1.27	-	-	52.07	19.34	10.03	5.37	3.36	39.84	30.94	8.63	0.21	-	6.42	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	50,376	1.72	1.25	-	-	52.56	20.21	9.91	5.31	3.32	39.37	30.57	8.53	0.21	-	6.35	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	51,567	1.83	1.22	-	-	53.52	21.92	9.69	5.19	3.24	38.45	29.86	8.33	0.20	-	6.20	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	52,827	1.94	1.20	-	-	54.46	23.63	9.45	5.06	3.16	37.55	29.15	8.14	0.20	-	6.05	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェット養生	延長無し	43,918	2.37	1.44	0.36	0.24	43.21	17.90	11.37	4.06	1.12	47.14	35.15	9.79	1.56	0.59	7.28	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェット養生	90m未満	44,512	2.42	1.42	0.36	0.23	43.89	18.92	11.22	4.01	1.10	46.51	34.68	9.66	1.54	0.58	7.18	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェット養生	90m以上180m未満	45,698	2.51	1.38	0.35	0.23	45.20	20.87	10.93	3.90	1.08	45.29	33.77	9.41	1.50	0.56	7.00	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェット養生	180m以上280m以下	46,953	2.60	1.35	0.34	0.22	46.58	22.90	10.64	3.80	1.05	44.01	32.80	9.15	1.46	0.55	6.81	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	一般養生	延長無し	50,438	1.80	1.25	-	-	52.51	17.19	9.90	4.55	3.31	39.35	30.53	8.52	0.21	-	6.34	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m未満	51,038	1.86	1.24	-	-	53.00	18.10	9.79	4.49	3.27	38.88	30.17	8.42	0.20	-	6.26	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m以上180m未満	52,236	1.97	1.21	-	-	53.92	19.82	9.56	4.39	3.20	37.99	29.48	8.23	0.20	-	6.12	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	一般養生	180m以上280m以下	53,503	2.08	1.18	-	-	54.86	21.57	9.33	4.28	3.12	37.08	28.78	8.03	0.19	-	5.98	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	51,272	1.72	1.23	-	-	53.35	18.77	9.74	5.22	3.26	38.69	30.03	8.38	0.20	-	6.24	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	51,871	1.78	1.22	-	-	53.80	19.62	9.63	5.16	3.22	38.26	29.69	8.29	0.20	-	6.16	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-

No.064【 逆T型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ｼﾝｼﾞｬｯﾄﾎｰﾅ)	90m以上180m未満	53,066	1.88	1.19	-	-	54.70	21.29	9.41	5.04	3.15	37.39	29.02	8.10	0.20	-	6.03	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ｼﾝｼﾞｬｯﾄﾎｰﾅ)	180m以上280m以下	54,331	1.99	1.16	-	-	55.62	23.00	9.19	4.92	3.08	36.51	28.34	7.91	0.19	-	5.88	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾝｼﾞｬｯﾄﾎｰﾅ養生	延長無し	45,394	2.42	1.39	0.35	0.23	44.91	17.32	11.00	3.93	1.08	45.63	34.01	9.47	1.51	0.57	7.04	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾝｼﾞｬｯﾄﾎｰﾅ養生	90m未満	45,990	2.48	1.37	0.35	0.23	45.62	18.38	10.86	3.88	1.07	44.95	33.48	9.35	1.49	0.56	6.95	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾝｼﾞｬｯﾄﾎｰﾅ養生	90m以上180m未満	47,182	2.57	1.34	0.34	0.22	46.82	20.28	10.59	3.78	1.04	43.83	32.64	9.11	1.46	0.55	6.78	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾝｼﾞｬｯﾄﾎｰﾅ養生	180m以上280m以下	48,442	2.67	1.30	0.33	0.22	48.05	22.21	10.31	3.68	1.01	42.68	31.79	8.87	1.42	0.53	6.60	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	一般養生	延長無し	50,304	1.80	1.26	-	-	52.39	17.23	9.93	4.56	3.32	39.45	30.61	8.54	0.21	-	6.36	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m未満	50,904	1.85	1.24	-	-	52.89	18.15	9.81	4.50	3.28	38.98	30.25	8.44	0.20	-	6.28	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m以上180m未満	52,101	1.96	1.21	-	-	53.81	19.86	9.59	4.40	3.21	38.09	29.56	8.25	0.20	-	6.14	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	一般養生	180m以上280m以下	53,368	2.07	1.18	-	-	54.76	21.61	9.36	4.30	3.13	37.18	28.86	8.05	0.19	-	5.99	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾝｼﾞｬｯﾄﾎｰﾅ)	延長無し	51,138	1.71	1.23	-	-	53.25	18.83	9.77	5.23	3.27	38.79	30.11	8.40	0.20	-	6.25	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾝｼﾞｬｯﾄﾎｰﾅ)	90m未満	51,737	1.77	1.22	-	-	53.70	19.68	9.65	5.17	3.23	38.35	29.76	8.31	0.20	-	6.18	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾝｼﾞｬｯﾄﾎｰﾅ)	90m以上180m未満	52,932	1.88	1.19	-	-	54.60	21.35	9.44	5.05	3.16	37.48	29.09	8.12	0.20	-	6.04	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾝｼﾞｬｯﾄﾎｰﾅ)	180m以上280m以下	54,196	1.98	1.16	-	-	55.52	23.04	9.22	4.94	3.08	36.60	28.41	7.93	0.19	-	5.90	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾝｼﾞｬｯﾄﾎｰﾅ養生	延長無し	45,267	2.42	1.40	0.35	0.23	44.76	17.36	11.03	3.94	1.09	45.76	34.11	9.49	1.52	0.57	7.06	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾝｼﾞｬｯﾄﾎｰﾅ養生	90m未満	45,863	2.48	1.38	0.35	0.23	45.47	18.43	10.89	3.89	1.07	45.08	33.58	9.37	1.50	0.56	6.97	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾝｼﾞｬｯﾄﾎｰﾅ養生	90m以上180m未満	47,054	2.56	1.34	0.34	0.22	46.70	20.35	10.61	3.79	1.04	43.94	32.73	9.13	1.46	0.55	6.80	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾝｼﾞｬｯﾄﾎｰﾅ養生	180m以上280m以下	48,314	2.67	1.31	0.33	0.22	47.92	22.24	10.34	3.69	1.02	42.79	31.87	8.90	1.42	0.53	6.62	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			

No.064 【 逆T型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	一般養生	延長無し	51,797	1.84	1.22	-	-	53.66	16.74	9.64	4.43	3.23	38.33	29.73	8.30	0.20	-	6.17	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m未満	52,399	1.90	1.21	-	-	54.11	17.62	9.53	4.37	3.19	37.89	29.39	8.20	0.20	-	6.10	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m以上180m未満	53,600	2.02	1.18	-	-	54.97	19.28	9.32	4.28	3.12	37.04	28.73	8.02	0.19	-	5.97	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	一般養生	180m以上280m以下	54,871	2.13	1.15	-	-	55.87	21.02	9.10	4.18	3.05	36.17	28.06	7.83	0.19	-	5.83	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	52,631	1.76	1.20	-	-	54.44	18.27	9.49	5.08	3.18	37.72	29.26	8.17	0.20	-	6.08	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	53,232	1.82	1.19	-	-	54.89	19.14	9.38	5.02	3.14	37.28	28.93	8.07	0.19	-	6.01	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	54,431	1.93	1.16	-	-	55.73	20.76	9.18	4.91	3.07	36.47	28.29	7.90	0.19	-	5.87	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	55,700	2.04	1.13	-	-	56.58	22.41	8.97	4.80	3.00	35.64	27.65	7.72	0.19	-	5.74	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェット養生	延長無し	46,743	2.47	1.35	0.34	0.22	46.44	16.90	10.69	3.81	1.05	44.25	32.95	9.19	1.47	0.55	6.84	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェット養生	90m未満	47,342	2.52	1.33	0.34	0.22	47.03	17.85	10.55	3.77	1.04	43.70	32.53	9.08	1.45	0.55	6.75	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェット養生	90m以上180m未満	48,538	2.62	1.30	0.33	0.21	48.17	19.73	10.29	3.67	1.01	42.62	31.73	8.85	1.42	0.53	6.59	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェット養生	180m以上280m以下	49,803	2.73	1.27	0.32	0.21	49.32	21.59	10.03	3.58	0.99	41.53	30.92	8.63	1.38	0.52	6.42	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	一般養生	延長無し	51,802	1.66	1.22	-	-	48.36	16.74	9.64	4.43	3.23	41.34	29.73	11.34	0.20	-	8.64	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m未満	52,399	1.71	1.21	-	-	48.88	17.62	9.53	4.37	3.19	40.87	29.39	11.21	0.20	-	8.54	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m以上180m未満	53,592	1.82	1.18	-	-	49.88	19.30	9.32	4.28	3.12	39.95	28.73	10.96	0.19	-	8.35	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	一般養生	180m以上280m以下	54,855	1.92	1.15	-	-	50.89	21.03	9.10	4.18	3.05	39.03	28.07	10.71	0.19	-	8.16	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	52,636	1.58	1.20	-	-	49.23	18.27	9.49	5.08	3.18	40.68	29.26	11.16	0.20	-	8.51	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	53,232	1.64	1.19	-	-	49.74	19.14	9.38	5.02	3.14	40.21	28.93	11.03	0.19	-	8.41	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			

No.064【 逆T型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格												備考			
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S					
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S							
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ｼﾝｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	90m以上180m未満	54,423	1.73	1.16	-	-	50.70	20.77	9.18	4.91	3.07	39.34	28.30	10.79	0.19	-	8.23	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ｼﾝｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	180m以上280m以下	55,683	1.83	1.13	-	-	51.67	22.41	8.97	4.80	3.00	38.46	27.66	10.55	0.19	-	8.04	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾝｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ養生	延長無し	46,774	2.22	1.35	0.34	0.22	40.57	16.80	10.68	3.81	1.05	47.64	33.01	12.56	1.47	0.55	9.57	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾝｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ養生	90m未満	47,368	2.27	1.33	0.34	0.22	41.23	17.77	10.54	3.76	1.04	47.05	32.61	12.40	1.45	0.54	9.45	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾝｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ養生	90m以上180m未満	48,554	2.36	1.30	0.33	0.21	42.53	19.64	10.29	3.67	1.01	45.89	31.79	12.10	1.42	0.53	9.22	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾝｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ養生	180m以上280m以下	49,809	2.45	1.27	0.32	0.21	43.84	21.52	10.03	3.58	0.99	44.72	30.98	11.79	1.38	0.52	8.99	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	一般養生	延長無し	53,294	1.70	1.18	-	-	49.72	16.29	9.37	4.30	3.14	40.18	28.89	11.02	0.19	-	8.40	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m未満	53,894	1.76	1.17	-	-	50.19	17.14	9.27	4.25	3.10	39.74	28.57	10.90	0.19	-	8.31	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m以上180m未満	55,092	1.87	1.15	-	-	51.12	18.79	9.07	4.16	3.03	38.88	27.95	10.66	0.19	-	8.13	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	一般養生	180m以上280m以下	56,358	1.98	1.12	-	-	52.08	20.47	8.86	4.07	2.97	38.00	27.32	10.42	0.18	-	7.94	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ｼﾝｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	延長無し	54,128	1.63	1.17	-	-	50.54	17.78	9.23	4.94	3.09	39.56	28.45	10.85	0.19	-	8.27	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ｼﾝｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	90m未満	54,727	1.68	1.15	-	-	51.01	18.62	9.13	4.89	3.05	39.13	28.14	10.73	0.19	-	8.18	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ｼﾝｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	90m以上180m未満	55,922	1.79	1.13	-	-	51.90	20.20	8.93	4.78	2.99	38.30	27.54	10.50	0.19	-	8.01	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ｼﾝｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	180m以上280m以下	57,187	1.89	1.10	-	-	52.83	21.83	8.73	4.68	2.92	37.45	26.93	10.27	0.18	-	7.83	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾝｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ養生	延長無し	48,250	2.29	1.31	0.33	0.22	42.24	16.29	10.35	3.69	1.02	46.19	32.00	12.17	1.42	0.53	9.28	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾝｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ養生	90m未満	48,846	2.33	1.29	0.33	0.21	42.89	17.24	10.23	3.65	1.01	45.61	31.58	12.02	1.41	0.53	9.17	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾝｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ養生	90m以上180m未満	50,038	2.42	1.26	0.32	0.21	44.07	19.06	9.98	3.56	0.98	44.56	30.87	11.74	1.37	0.52	8.95	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾝｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ養生	180m以上280m以下	51,298	2.51	1.23	0.31	0.20	45.39	20.98	9.74	3.47	0.96	43.37	30.02	11.45	1.34	0.50	8.73	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-

No.064 【 逆T型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機劣材構成比													代表機劣材規格													備考		
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
24-12-25 (20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	一般養生	延長無し	53,160	1.70	1.19	-	-	49.59	16.34	9.39	4.31	3.14	40.29	28.97	11.05	0.19	-	8.42	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25 (20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m未満	53,760	1.75	1.17	-	-	50.08	17.19	9.29	4.26	3.11	39.84	28.64	10.93	0.19	-	8.33	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25 (20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m以上180m未満	54,957	1.86	1.15	-	-	51.01	18.84	9.09	4.17	3.04	38.98	28.02	10.69	0.19	-	8.15	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25 (20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	一般養生	180m以上280m以下	56,223	1.97	1.12	-	-	51.97	20.52	8.88	4.08	2.97	38.10	27.39	10.45	0.18	-	7.96	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25 (20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	53,994	1.63	1.17	-	-	50.42	17.83	9.25	4.95	3.10	39.66	28.52	10.88	0.19	-	8.29	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25 (20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	54,593	1.68	1.16	-	-	50.89	18.65	9.15	4.90	3.06	39.23	28.21	10.76	0.19	-	8.20	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25 (20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	55,788	1.78	1.13	-	-	51.80	20.26	8.95	4.79	3.00	38.39	27.60	10.53	0.19	-	8.03	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25 (20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	57,052	1.89	1.11	-	-	52.73	21.89	8.75	4.69	2.93	37.53	26.99	10.29	0.18	-	7.85	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25 (20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	48,123	2.28	1.31	0.33	0.22	42.10	16.33	10.38	3.70	1.02	46.32	32.07	12.21	1.43	0.54	9.30	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25 (20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m未満	48,719	2.33	1.30	0.33	0.21	42.73	17.28	10.25	3.66	1.01	45.75	31.69	12.06	1.41	0.53	9.19	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25 (20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m以上180m未満	49,910	2.42	1.27	0.32	0.21	43.96	19.11	10.01	3.57	0.98	44.65	30.92	11.77	1.38	0.52	8.97	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25 (20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	180m以上280m以下	51,170	2.50	1.23	0.31	0.20	45.28	21.05	9.76	3.48	0.96	43.47	30.09	11.48	1.34	0.50	8.75	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25 (20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	一般養生	延長無し	54,653	1.75	1.16	-	-	50.85	15.86	9.14	4.19	3.06	39.21	28.18	10.75	0.19	-	8.19	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25 (20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m未満	55,255	1.80	1.14	-	-	51.32	16.72	9.04	4.15	3.02	38.78	27.87	10.63	0.19	-	8.10	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25 (20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m以上180m未満	56,456	1.91	1.12	-	-	52.21	18.34	8.85	4.06	2.96	37.95	27.28	10.40	0.18	-	7.93	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25 (20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	一般養生	180m以上280m以下	57,727	2.02	1.09	-	-	53.10	19.98	8.65	3.97	2.89	37.12	26.68	10.17	0.18	-	7.76	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25 (20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	55,487	1.67	1.14	-	-	51.64	17.33	9.00	4.82	3.01	38.62	27.75	10.59	0.19	-	8.07	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25 (20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	56,088	1.73	1.13	-	-	52.10	18.16	8.90	4.77	2.98	38.19	27.46	10.47	0.18	-	7.98	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	

No.064【 逆T型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S						
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジャットヒータ)	90m以上180m未満	57,287	1.83	1.10	-	-	52.96	19.73	8.72	4.67	2.92	37.39	26.88	10.25	0.18	-	7.82	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジャットヒータ)	180m以上280m以下	58,556	1.94	1.08	-	-	53.82	21.31	8.53	4.57	2.85	36.59	26.30	10.03	0.18	-	7.65	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジャットヒータ養生	延長無し	49,599	2.32	1.27	0.32	0.21	43.68	15.85	10.07	3.59	0.99	44.97	31.14	11.84	1.39	0.52	9.03	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジャットヒータ養生	90m未満	50,198	2.39	1.26	0.32	0.21	44.27	16.77	9.95	3.55	0.98	44.42	30.76	11.70	1.37	0.51	8.92	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジャットヒータ養生	90m以上180m未満	51,394	2.48	1.23	0.31	0.20	45.50	18.63	9.72	3.47	0.96	43.31	29.96	11.43	1.34	0.50	8.71	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジャットヒータ養生	180m以上280m以下	52,659	2.58	1.20	0.30	0.20	46.66	20.45	9.48	3.38	0.93	42.26	29.24	11.15	1.30	0.49	8.50	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	一般養生	延長無し	54,760	1.56	1.15	-	-	45.76	15.85	9.12	4.19	3.05	42.17	28.12	13.79	0.19	-	10.51	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m未満	55,358	1.62	1.14	-	-	46.27	16.68	9.02	4.14	3.02	41.71	27.82	13.64	0.19	-	10.40	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m以上180m未満	56,551	1.72	1.12	-	-	47.28	18.31	8.83	4.05	2.96	40.82	27.23	13.35	0.18	-	10.18	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	一般養生	180m以上280m以下	57,814	1.82	1.09	-	-	48.28	19.95	8.64	3.96	2.89	39.94	26.64	13.06	0.18	-	9.96	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジャットヒータ)	延長無し	55,595	1.50	1.14	-	-	46.61	17.30	8.98	4.81	3.01	41.53	27.70	13.58	0.19	-	10.36	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジャットヒータ)	90m未満	56,191	1.54	1.12	-	-	47.12	18.13	8.89	4.76	2.97	41.09	27.41	13.44	0.18	-	10.25	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジャットヒータ)	90m以上180m未満	57,382	1.64	1.10	-	-	48.10	19.71	8.70	4.66	2.91	40.23	26.84	13.16	0.18	-	10.03	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジャットヒータ)	180m以上280m以下	58,642	1.75	1.08	-	-	49.06	21.27	8.52	4.56	2.85	39.37	26.26	12.88	0.18	-	9.82	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジャットヒータ養生	延長無し	49,732	2.09	1.27	0.32	0.21	38.14	15.80	10.04	3.58	0.99	48.19	31.05	15.19	1.38	0.52	11.58	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジャットヒータ養生	90m未満	50,327	2.14	1.25	0.32	0.21	38.81	16.73	9.92	3.54	0.98	47.61	30.69	15.01	1.36	0.51	11.44	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジャットヒータ養生	90m以上180m未満	51,513	2.23	1.23	0.31	0.20	40.09	18.51	9.70	3.46	0.95	46.50	29.97	14.66	1.33	0.50	11.18	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジャットヒータ養生	180m以上280m以下	52,767	2.31	1.20	0.30	0.20	41.36	20.31	9.46	3.38	0.93	45.42	29.28	14.31	1.30	0.49	10.91	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	

No.064 【 逆T型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	有り	一般養生	延長無し	56,253	1.61	1.12	-	-	47.10	15.44	8.88	4.07	2.97	41.06	27.37	13.43	0.18	-	10.23	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m未満	56,853	1.67	1.11	-	-	47.57	16.25	8.78	4.03	2.94	40.63	27.09	13.28	0.18	-	10.13	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m以上180m未満	58,050	1.77	1.09	-	-	48.51	17.82	8.60	3.95	2.88	39.80	26.53	13.01	0.18	-	9.92	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	有り	一般養生	180m以上280m以下	59,317	1.87	1.06	-	-	49.49	19.46	8.42	3.86	2.82	38.93	25.96	12.73	0.17	-	9.71	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	57,087	1.55	1.11	-	-	47.92	16.86	8.75	4.69	2.93	40.45	26.97	13.23	0.18	-	10.08	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	57,686	1.59	1.09	-	-	48.40	17.66	8.66	4.64	2.90	40.03	26.69	13.09	0.18	-	9.98	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	58,881	1.69	1.07	-	-	49.30	19.20	8.48	4.54	2.84	39.23	26.15	12.83	0.18	-	9.78	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	60,146	1.80	1.05	-	-	50.23	20.75	8.30	4.45	2.78	38.40	25.60	12.56	0.17	-	9.57	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	51,208	2.14	1.23	0.31	0.20	39.80	15.35	9.75	3.48	0.96	46.82	30.17	14.75	1.34	0.50	11.24	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m未満	51,805	2.20	1.22	0.31	0.20	40.42	16.25	9.64	3.44	0.95	46.27	29.80	14.58	1.33	0.50	11.11	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m以上180m未満	52,997	2.29	1.19	0.30	0.20	41.61	17.99	9.42	3.36	0.93	45.24	29.14	14.25	1.30	0.49	10.86	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	180m以上280m以下	54,257	2.37	1.16	0.29	0.19	42.82	19.75	9.20	3.28	0.91	44.20	28.47	13.92	1.27	0.48	10.61	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	一般養生	延長無し	56,119	1.60	1.12	-	-	46.98	15.46	8.90	4.08	2.98	41.16	27.44	13.46	0.18	-	10.26	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m未満	56,719	1.66	1.11	-	-	47.46	16.26	8.81	4.04	2.95	40.73	27.15	13.32	0.18	-	10.15	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m以上180m未満	57,916	1.77	1.09	-	-	48.41	17.87	8.62	3.96	2.89	39.88	26.59	13.04	0.18	-	9.94	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	一般養生	180m以上280m以下	59,182	1.88	1.07	-	-	49.37	19.50	8.44	3.87	2.82	39.02	26.02	12.76	0.17	-	9.73	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	56,953	1.54	1.11	-	-	47.80	16.91	8.77	4.70	2.93	40.55	27.04	13.26	0.18	-	10.11	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	57,552	1.59	1.10	-	-	48.28	17.70	8.68	4.65	2.90	40.13	26.76	13.12	0.18	-	10.00	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-

No.064【 逆T型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格												備考		
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	58,747	1.69	1.07	-	-	49.19	19.24	8.50	4.55	2.84	39.32	26.21	12.86	0.18	-	9.80	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	60,011	1.79	1.05	-	-	50.15	20.82	8.32	4.46	2.78	38.47	25.66	12.58	0.17	-	9.59	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	51,082	2.14	1.24	0.31	0.20	39.66	15.39	9.78	3.49	0.96	46.93	30.24	14.79	1.34	0.50	11.27	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m未満	51,678	2.19	1.22	0.31	0.20	40.28	16.29	9.66	3.45	0.95	46.39	29.89	14.61	1.33	0.50	11.14	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m以上180m未満	52,869	2.28	1.19	0.30	0.20	41.49	18.04	9.45	3.37	0.93	45.34	29.20	14.29	1.30	0.49	10.89	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	180m以上280m以下	54,129	2.37	1.17	0.29	0.19	42.71	19.80	9.23	3.29	0.91	44.28	28.52	13.95	1.27	0.48	10.64	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	一般養生	延長無し	57,612	1.66	1.10	-	-	48.24	15.05	8.67	3.98	2.90	40.11	26.73	13.11	0.18	-	9.99	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m未満	58,214	1.70	1.08	-	-	48.72	15.88	8.58	3.94	2.87	39.69	26.45	12.97	0.18	-	9.89	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m以上180m未満	59,415	1.81	1.06	-	-	49.61	17.43	8.41	3.86	2.81	38.89	25.92	12.71	0.17	-	9.69	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	一般養生	180m以上280m以下	60,686	1.93	1.04	-	-	50.52	19.02	8.23	3.78	2.75	38.06	25.37	12.44	0.17	-	9.49	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	58,446	1.58	1.08	-	-	49.04	16.48	8.54	4.58	2.86	39.53	26.35	12.92	0.18	-	9.85	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	59,046	1.64	1.07	-	-	49.49	17.26	8.46	4.53	2.83	39.12	26.08	12.79	0.17	-	9.75	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	60,246	1.75	1.05	-	-	50.34	18.76	8.29	4.44	2.77	38.35	25.56	12.54	0.17	-	9.56	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	61,514	1.85	1.03	-	-	51.23	20.29	8.12	4.35	2.72	37.56	25.03	12.28	0.17	-	9.36	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	52,558	2.19	1.20	0.30	0.20	41.22	14.95	9.50	3.39	0.93	45.64	29.39	14.37	1.31	0.49	10.95	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m未満	53,157	2.25	1.19	0.30	0.20	41.81	15.84	9.40	3.35	0.92	45.11	29.05	14.21	1.29	0.48	10.83	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m以上180m未満	54,353	2.34	1.16	0.29	0.19	42.94	17.54	9.19	3.28	0.90	44.13	28.42	13.90	1.26	0.47	10.59	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	180m以上280m以下	55,618	2.44	1.13	0.29	0.19	44.18	19.36	8.98	3.20	0.88	43.03	27.69	13.58	1.23	0.46	10.35	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	

No.064【 逆T型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	一般養生	延長無し	57,833	1.48	1.09	-	-	43.32	14.99	8.64	3.96	2.89	43.03	26.63	16.16	0.18	-	12.17	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m未満	58,430	1.53	1.08	-	-	43.85	15.82	8.55	3.92	2.86	42.58	26.35	15.99	0.18	-	12.04	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m以上180m未満	59,624	1.63	1.06	-	-	44.84	17.38	8.38	3.84	2.80	41.73	25.83	15.67	0.17	-	11.80	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	一般養生	180m以上280m以下	60,886	1.73	1.04	-	-	45.84	18.95	8.20	3.76	2.74	40.87	25.29	15.35	0.17	-	11.56	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	58,667	1.42	1.08	-	-	44.18	16.41	8.51	4.56	2.85	42.41	26.25	15.93	0.18	-	11.99	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	59,263	1.46	1.06	-	-	44.70	17.21	8.43	4.51	2.82	41.97	25.98	15.77	0.17	-	11.87	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	60,454	1.56	1.04	-	-	45.65	18.72	8.26	4.42	2.76	41.15	25.47	15.46	0.17	-	11.64	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	61,714	1.65	1.02	-	-	46.64	20.24	8.09	4.33	2.71	40.31	24.95	15.14	0.17	-	11.40	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	52,805	1.98	1.20	0.30	0.20	35.93	14.88	9.46	3.38	0.93	48.76	29.23	17.70	1.30	0.49	13.33	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m未満	53,399	2.01	1.18	0.30	0.19	36.58	15.77	9.35	3.34	0.92	48.23	28.92	17.50	1.29	0.48	13.18	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m以上180m未満	54,585	2.10	1.16	0.29	0.19	37.84	17.47	9.15	3.27	0.90	47.17	28.28	17.12	1.26	0.47	12.89	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	180m以上280m以下	55,840	2.18	1.13	0.28	0.19	39.08	19.19	8.94	3.19	0.88	46.14	27.68	16.73	1.23	0.46	12.60	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	一般養生	延長無し	59,325	1.52	1.06	-	-	44.67	14.64	8.42	3.86	2.82	41.95	25.96	15.75	0.17	-	11.86	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m未満	59,925	1.58	1.05	-	-	45.15	15.43	8.33	3.82	2.79	41.53	25.70	15.59	0.17	-	11.74	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m以上180m未満	61,123	1.68	1.03	-	-	46.09	16.95	8.17	3.75	2.73	40.72	25.19	15.29	0.17	-	11.51	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	一般養生	180m以上280m以下	62,390	1.78	1.01	-	-	47.04	18.49	8.00	3.67	2.68	39.90	24.68	14.98	0.17	-	11.28	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	60,159	1.47	1.05	-	-	45.46	15.98	8.30	4.45	2.78	41.37	25.60	15.53	0.17	-	11.70	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	60,758	1.52	1.04	-	-	45.95	16.78	8.22	4.40	2.75	40.95	25.34	15.38	0.17	-	11.58	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				

No.064【 逆T型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	61,953	1.61	1.02	-	-	46.86	18.25	8.06	4.32	2.70	40.17	24.86	15.08	0.17	-	11.36	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	63,218	1.71	1.00	-	-	47.80	19.76	7.90	4.23	2.64	39.36	24.36	14.78	0.16	-	11.13	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ジェット養生	延長無し	54,281	2.02	1.16	0.29	0.19	37.55	14.48	9.20	3.28	0.91	47.47	28.45	17.22	1.27	0.47	12.96	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ジェット養生	90m未満	54,877	2.07	1.15	0.29	0.19	38.16	15.34	9.10	3.25	0.90	46.95	28.14	17.03	1.25	0.47	12.82	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ジェット養生	90m以上180m未満	56,069	2.17	1.13	0.28	0.19	39.35	17.01	8.91	3.18	0.88	45.93	27.52	16.67	1.22	0.46	12.55	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ジェット養生	180m以上280m以下	57,329	2.25	1.10	0.28	0.18	40.53	18.69	8.71	3.11	0.86	44.95	26.94	16.30	1.20	0.45	12.27	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	無し	一般養生	延長無し	59,191	1.53	1.07	-	-	44.53	14.66	8.44	3.87	2.82	42.05	26.02	15.79	0.17	-	11.89	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m未満	59,791	1.58	1.06	-	-	45.03	15.46	8.35	3.83	2.79	41.62	25.75	15.63	0.17	-	11.77	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m以上180m未満	60,988	1.67	1.03	-	-	45.98	16.99	8.19	3.76	2.74	40.81	25.25	15.32	0.17	-	11.54	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	無し	一般養生	180m以上280m以下	62,255	1.78	1.01	-	-	46.93	18.53	8.02	3.68	2.68	39.99	24.74	15.01	0.17	-	11.30	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	60,025	1.46	1.05	-	-	45.37	16.05	8.32	4.46	2.78	41.45	25.65	15.57	0.17	-	11.72	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	60,624	1.51	1.04	-	-	45.84	16.81	8.24	4.41	2.76	41.04	25.40	15.41	0.17	-	11.61	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	61,819	1.61	1.02	-	-	46.75	18.29	8.08	4.33	2.70	40.26	24.91	15.12	0.17	-	11.38	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	63,083	1.71	1.00	-	-	47.70	19.80	7.92	4.24	2.65	39.44	24.41	14.81	0.16	-	11.15	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェット養生	延長無し	54,154	2.02	1.17	0.29	0.19	37.41	14.51	9.22	3.29	0.91	47.57	28.50	17.26	1.27	0.48	13.00	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェット養生	90m未満	54,750	2.06	1.15	0.29	0.19	38.03	15.38	9.12	3.26	0.90	47.06	28.21	17.07	1.25	0.47	12.85	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェット養生	90m以上180m未満	55,941	2.16	1.13	0.28	0.19	39.22	17.05	8.93	3.19	0.88	46.04	27.59	16.70	1.23	0.46	12.58	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェット養生	180m以上280m以下	57,201	2.24	1.10	0.28	0.18	40.42	18.74	8.73	3.12	0.86	45.04	27.00	16.34	1.20	0.45	12.30	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		

No.064 【 逆T型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	一般養生	延長無し	60,684	1.57	1.04	-	-	45.80	14.30	8.23	3.78	2.75	41.03	25.38	15.40	0.17	-	11.60	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m未満	61,286	1.62	1.03	-	-	46.27	15.07	8.15	3.74	2.73	40.63	25.13	15.25	0.17	-	11.48	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m以上180m未満	62,487	1.73	1.01	-	-	47.17	16.57	7.99	3.67	2.67	39.84	24.64	14.95	0.17	-	11.26	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	一般養生	180m以上280m以下	63,758	1.83	0.99	-	-	48.08	18.10	7.83	3.59	2.62	39.05	24.15	14.66	0.16	-	11.04	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	61,518	1.51	1.03	-	-	46.58	15.64	8.12	4.35	2.72	40.47	25.03	15.19	0.17	-	11.44	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	62,119	1.56	1.02	-	-	47.03	16.39	8.04	4.31	2.69	40.08	24.79	15.04	0.17	-	11.33	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	63,318	1.66	1.00	-	-	47.92	17.86	7.89	4.22	2.64	39.31	24.32	14.76	0.16	-	11.11	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	64,587	1.76	0.98	-	-	48.80	19.34	7.73	4.14	2.59	38.54	23.84	14.47	0.16	-	10.90	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	55,630	2.08	1.13	0.29	0.19	38.95	14.13	8.98	3.20	0.88	46.32	27.76	16.80	1.23	0.46	12.65	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m未満	56,229	2.11	1.12	0.28	0.18	39.52	14.97	8.88	3.17	0.87	45.85	27.48	16.62	1.22	0.46	12.52	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m以上180m未満	57,425	2.22	1.10	0.28	0.18	40.66	16.61	8.70	3.10	0.86	44.87	26.88	16.27	1.20	0.45	12.25	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	180m以上280m以下	58,690	2.32	1.08	0.27	0.18	41.79	18.26	8.51	3.04	0.84	43.90	26.30	15.92	1.17	0.44	11.99	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	一般養生	延長無し	60,812	1.41	1.04	-	-	41.13	14.20	8.21	3.77	2.75	43.78	25.39	18.16	0.17	-	13.68	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m未満	61,410	1.46	1.03	-	-	41.65	14.98	8.13	3.73	2.72	43.35	25.14	17.98	0.17	-	13.54	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m以上180m未満	62,603	1.55	1.01	-	-	42.70	16.54	7.98	3.66	2.67	42.46	24.60	17.64	0.16	-	13.29	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	一般養生	180m以上280m以下	63,865	1.65	0.99	-	-	43.71	18.06	7.82	3.59	2.62	41.62	24.11	17.29	0.16	-	13.02	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	61,646	1.35	1.02	-	-	41.98	15.55	8.10	4.34	2.71	43.18	25.05	17.91	0.17	-	13.49	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	62,243	1.39	1.01	-	-	42.47	16.30	8.02	4.30	2.68	42.78	24.82	17.74	0.17	-	13.36	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				

No.064【 逆T型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格												備考		
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ｼﾝｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	90m以上180m未満	63,434	1.48	0.99	-	-	43.51	17.84	7.87	4.22	2.63	41.90	24.28	17.41	0.16	-	13.11	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ｼﾝｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	180m以上280m以下	64,694	1.58	0.98	-	-	44.48	19.31	7.72	4.13	2.58	41.08	23.80	17.07	0.16	-	12.86	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾝｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ養生	延長無し	55,784	1.86	1.13	0.28	0.19	34.00	14.09	8.95	3.19	0.88	49.23	27.70	19.80	1.23	0.46	14.91	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾝｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ養生	90m未満	56,378	1.90	1.12	0.28	0.18	34.64	14.93	8.86	3.16	0.87	48.71	27.40	19.59	1.22	0.46	14.75	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾝｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ養生	90m以上180m未満	57,564	1.99	1.10	0.28	0.18	35.88	16.57	8.68	3.10	0.85	47.68	26.81	19.19	1.19	0.45	14.45	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾝｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ養生	180m以上280m以下	58,819	2.07	1.07	0.27	0.18	37.11	18.22	8.49	3.03	0.83	46.68	26.25	18.78	1.17	0.44	14.14	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	一般養生	延長無し	62,305	1.45	1.01	-	-	42.46	13.86	8.02	3.68	2.68	42.74	24.77	17.73	0.17	-	13.35	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m未満	62,905	1.50	1.00	-	-	43.01	14.70	7.94	3.64	2.66	42.27	24.48	17.56	0.16	-	13.22	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m以上180m未満	64,102	1.60	0.98	-	-	43.95	16.15	7.79	3.58	2.61	41.48	24.02	17.23	0.16	-	12.97	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	一般養生	180m以上280m以下	65,369	1.70	0.96	-	-	44.90	17.64	7.64	3.51	2.56	40.68	23.56	16.89	0.16	-	12.72	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ｼﾝｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	延長無し	63,139	1.40	1.00	-	-	43.33	15.25	7.91	4.24	2.65	42.10	24.39	17.49	0.16	-	13.17	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ｼﾝｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	90m未満	63,738	1.44	0.99	-	-	43.80	15.99	7.83	4.20	2.62	41.71	24.16	17.33	0.16	-	13.05	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ｼﾝｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	90m以上180m未満	64,933	1.54	0.97	-	-	44.71	17.41	7.69	4.12	2.57	40.94	23.71	17.01	0.16	-	12.81	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ｼﾝｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	180m以上280m以下	66,197	1.63	0.95	-	-	45.65	18.88	7.54	4.04	2.52	40.16	23.26	16.68	0.16	-	12.56	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾝｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ養生	延長無し	57,260	1.92	1.10	0.28	0.18	35.59	13.73	8.72	3.11	0.86	47.96	26.96	19.29	1.20	0.45	14.53	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾝｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ養生	90m未満	57,857	1.96	1.09	0.27	0.18	36.19	14.55	8.63	3.08	0.85	47.47	26.68	19.09	1.19	0.45	14.38	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾝｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ養生	90m以上180m未満	59,048	2.06	1.07	0.27	0.18	37.35	16.15	8.46	3.02	0.83	46.50	26.15	18.70	1.16	0.44	14.09	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾝｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ養生	180m以上280m以下	60,309	2.14	1.05	0.26	0.17	38.51	17.77	8.28	2.95	0.81	45.56	25.63	18.31	1.14	0.43	13.79	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	

No.064【 逆T型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	一般養生	延長無し	62,171	1.45	1.01	-	-	42.34	13.89	8.03	3.69	2.69	42.83	24.83	17.76	0.17	-	13.38	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m未満	62,770	1.51	1.01	-	-	42.89	14.72	7.96	3.65	2.66	42.35	24.53	17.59	0.16	-	13.25	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m以上180m未満	63,968	1.60	0.99	-	-	43.84	16.19	7.81	3.58	2.61	41.56	24.07	17.26	0.16	-	13.00	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	一般養生	180m以上280m以下	65,234	1.70	0.97	-	-	44.78	17.67	7.66	3.51	2.56	40.77	23.61	16.93	0.16	-	12.75	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	63,005	1.39	1.00	-	-	43.22	15.30	7.93	4.24	2.65	42.19	24.44	17.53	0.16	-	13.20	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	63,603	1.44	0.99	-	-	43.69	16.03	7.85	4.20	2.63	41.79	24.21	17.36	0.16	-	13.08	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	64,798	1.53	0.97	-	-	44.62	17.46	7.71	4.13	2.58	41.02	23.76	17.04	0.16	-	12.83	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	66,062	1.62	0.95	-	-	45.54	18.91	7.56	4.05	2.53	40.25	23.31	16.72	0.16	-	12.59	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	57,133	1.91	1.10	0.28	0.18	35.46	13.76	8.74	3.12	0.86	48.07	27.04	19.33	1.20	0.45	14.56	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m未満	57,730	1.95	1.09	0.27	0.18	36.06	14.58	8.65	3.09	0.85	47.58	26.76	19.13	1.19	0.45	14.41	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m以上180m未満	58,921	2.05	1.07	0.27	0.18	37.22	16.18	8.48	3.02	0.83	46.61	26.21	18.74	1.17	0.44	14.12	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	180m以上280m以下	60,180	2.13	1.05	0.26	0.17	38.42	17.81	8.30	2.96	0.82	45.63	25.66	18.35	1.14	0.43	13.82	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	一般養生	延長無し	63,663	1.49	0.99	-	-	43.67	13.65	7.84	3.60	2.62	41.78	24.19	17.35	0.16	-	13.06	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m未満	64,265	1.54	0.98	-	-	44.14	14.40	7.77	3.57	2.60	41.38	23.96	17.18	0.16	-	12.94	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m以上180m未満	65,467	1.64	0.96	-	-	45.03	15.82	7.63	3.50	2.55	40.63	23.52	16.87	0.16	-	12.70	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	一般養生	180m以上280m以下	66,738	1.75	0.95	-	-	45.94	17.30	7.48	3.43	2.50	39.85	23.07	16.55	0.15	-	12.46	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	64,497	1.44	0.98	-	-	44.44	14.94	7.74	4.15	2.59	41.23	23.88	17.12	0.16	-	12.89	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	65,098	1.49	0.97	-	-	44.89	15.65	7.67	4.11	2.57	40.84	23.65	16.96	0.16	-	12.78	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		

No.064 【 逆T型擁壁 】
< 積算単位：m³ >

条件区分						標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格													備考	
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
							K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S		
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	66,297	1.58	0.95	-	-	45.76	17.06	7.53	4.03	2.52	40.12	23.23	16.66	0.16	-	12.54	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	67,566	1.68	0.93	-	-	46.66	18.49	7.39	3.96	2.47	39.35	22.79	16.34	0.15	-	12.31	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェット養生	延長無し	58,609	1.97	1.08	0.27	0.18	36.97	13.41	8.52	3.04	0.84	46.87	26.35	18.84	1.17	0.44	14.19	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェット養生	90m未満	59,208	2.02	1.07	0.27	0.18	37.53	14.22	8.43	3.01	0.83	46.40	26.09	18.65	1.16	0.43	14.05	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェット養生	90m以上180m未満	60,405	2.10	1.04	0.26	0.17	38.64	15.79	8.27	2.95	0.81	45.49	25.57	18.28	1.14	0.43	13.77	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェット養生	180m以上280m以下	61,670	2.20	1.02	0.26	0.17	39.77	17.38	8.10	2.89	0.80	44.54	25.03	17.91	1.11	0.42	13.49	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-

No. 065 【 L 型擁壁 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分						標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：資料）				R				Z				S					
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
24-12～25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	一般養生	延長無し	48,946	1.75	1.29	-	-	51.20	17.74	10.20	4.68	3.42	40.52	31.46	8.78	0.21	-	6.53	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12～25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m未満	49,543	1.80	1.27	-	-	51.72	18.66	10.08	4.63	3.37	40.03	31.08	8.67	0.21	-	6.45	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12～25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m以上180m未満	50,737	1.91	1.24	-	-	52.70	20.42	9.84	4.52	3.29	39.09	30.35	8.47	0.20	-	6.30	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12～25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	一般養生	180m以上280m以下	51,999	2.02	1.21	-	-	53.69	22.19	9.60	4.41	3.21	38.14	29.61	8.26	0.20	-	6.15	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12～25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェット・ナ)	延長無し	49,780	1.67	1.27	-	-	52.07	19.34	10.03	5.37	3.36	39.84	30.94	8.63	0.21	-	6.42	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12～25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェット・ナ)	90m未満	50,376	1.72	1.25	-	-	52.56	20.21	9.91	5.31	3.32	39.37	30.57	8.53	0.21	-	6.35	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12～25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェット・ナ)	90m以上180m未満	51,567	1.83	1.22	-	-	53.52	21.92	9.69	5.19	3.24	38.45	29.86	8.33	0.20	-	6.20	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12～25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェット・ナ)	180m以上280m以下	52,827	1.94	1.20	-	-	54.46	23.63	9.45	5.06	3.16	37.55	29.15	8.14	0.20	-	6.05	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12～25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェット・ナ養生	延長無し	43,918	2.37	1.44	0.36	0.24	43.21	17.90	11.37	4.06	1.12	47.14	35.15	9.79	1.56	0.59	7.28	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30.100kcal/h) 油種灯油	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			
24-12～25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェット・ナ養生	90m未満	44,512	2.42	1.42	0.36	0.23	43.89	18.92	11.22	4.01	1.10	46.51	34.68	9.66	1.54	0.58	7.18	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30.100kcal/h) 油種灯油	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			
24-12～25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェット・ナ養生	90m以上180m未満	45,698	2.51	1.38	0.35	0.23	45.20	20.87	10.93	3.90	1.08	45.29	33.77	9.41	1.50	0.56	7.00	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30.100kcal/h) 油種灯油	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			
24-12～25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェット・ナ養生	180m以上280m以下	46,953	2.60	1.35	0.34	0.22	46.58	22.90	10.64	3.80	1.05	44.01	32.80	9.15	1.46	0.55	6.81	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30.100kcal/h) 油種灯油	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			
24-12～25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	一般養生	延長無し	50,438	1.80	1.25	-	-	52.51	17.19	9.90	4.55	3.31	39.35	30.53	8.52	0.21	-	6.34	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12～25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m未満	51,038	1.86	1.24	-	-	53.00	18.10	9.79	4.49	3.27	38.88	30.17	8.42	0.20	-	6.26	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12～25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m以上180m未満	52,236	1.97	1.21	-	-	53.92	19.82	9.56	4.39	3.20	37.99	29.48	8.23	0.20	-	6.12	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12～25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	一般養生	180m以上280m以下	53,503	2.08	1.18	-	-	54.86	21.57	9.33	4.28	3.12	37.08	28.78	8.03	0.19	-	5.98	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12～25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェット・ナ)	延長無し	51,272	1.72	1.23	-	-	53.35	18.77	9.74	5.22	3.26	38.69	30.03	8.38	0.20	-	6.24	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12～25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェット・ナ)	90m未満	51,871	1.78	1.22	-	-	53.80	19.62	9.63	5.16	3.22	38.26	29.69	8.29	0.20	-	6.16	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		

No. 065 【 L型擁壁 】
 < 積算單位：m³ >

条件区分						標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考				
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S				K（※印：賃料）				R				Z					S			
							K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S							
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	53,066	1.88	1.19	-	-	54.70	21.29	9.41	5.04	3.15	37.39	29.02	8.10	0.20	-	6.03	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	54,331	1.99	1.16	-	-	55.62	23.00	9.19	4.92	3.08	36.51	28.34	7.91	0.19	-	5.88	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ジェット養生	延長無し	45,394	2.42	1.39	0.35	0.23	44.91	17.32	11.00	3.93	1.08	45.63	34.01	9.47	1.51	0.57	7.04	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30.100kcal/h) 油種灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ジェット養生	90m未満	45,990	2.48	1.37	0.35	0.23	45.62	18.38	10.86	3.88	1.07	44.95	33.48	9.35	1.49	0.56	6.95	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30.100kcal/h) 油種灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ジェット養生	90m以上180m未満	47,182	2.57	1.34	0.34	0.22	46.82	20.28	10.59	3.78	1.04	43.83	32.64	9.11	1.46	0.55	6.78	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30.100kcal/h) 油種灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ジェット養生	180m以上280m以下	48,442	2.67	1.30	0.33	0.22	48.05	22.21	10.31	3.68	1.01	42.68	31.79	8.87	1.42	0.53	6.60	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30.100kcal/h) 油種灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	一般養生	延長無し	50,304	1.80	1.26	-	-	52.39	17.23	9.93	4.56	3.32	39.45	30.61	8.54	0.21	-	6.36	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m未満	50,904	1.85	1.24	-	-	52.89	18.15	9.81	4.50	3.28	38.98	30.25	8.44	0.20	-	6.28	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m以上180m未満	52,101	1.96	1.21	-	-	53.81	19.86	9.59	4.40	3.21	38.09	29.56	8.25	0.20	-	6.14	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	一般養生	180m以上280m以下	53,368	2.07	1.18	-	-	54.76	21.61	9.36	4.30	3.13	37.18	28.86	8.05	0.19	-	5.99	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	51,138	1.71	1.23	-	-	53.25	18.83	9.77	5.23	3.27	38.79	30.11	8.40	0.20	-	6.25	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	51,737	1.77	1.22	-	-	53.70	19.68	9.65	5.17	3.23	38.35	29.76	8.31	0.20	-	6.18	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	52,932	1.88	1.19	-	-	54.60	21.35	9.44	5.05	3.16	37.48	29.09	8.12	0.20	-	6.04	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	54,196	1.98	1.16	-	-	55.52	23.04	9.22	4.94	3.08	36.60	28.41	7.93	0.19	-	5.90	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェット養生	延長無し	45,267	2.42	1.40	0.35	0.23	44.76	17.36	11.03	3.94	1.09	45.76	34.11	9.49	1.52	0.57	7.06	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30.100kcal/h) 油種灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェット養生	90m未満	45,863	2.48	1.38	0.35	0.23	45.47	18.43	10.89	3.89	1.07	45.08	33.58	9.37	1.50	0.56	6.97	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30.100kcal/h) 油種灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェット養生	90m以上180m未満	47,054	2.56	1.34	0.34	0.22	46.70	20.35	10.61	3.79	1.04	43.94	32.73	9.13	1.46	0.55	6.80	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30.100kcal/h) 油種灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェット養生	180m以上280m以下	48,314	2.67	1.31	0.33	0.22	47.92	22.24	10.34	3.69	1.02	42.79	31.87	8.90	1.42	0.53	6.62	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30.100kcal/h) 油種灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				

No. 065 【 L 型擁壁 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分						標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格														備考
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S				K（※印：資料）				R				Z				S		
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S							
24-12-25 (20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	一般養生	延長無し	51,797	1.84	1.22	-	-	53.66	16.74	9.64	4.43	3.23	38.33	29.73	8.30	0.20	-	6.17	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25 (20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m未満	52,399	1.90	1.21	-	-	54.11	17.62	9.53	4.37	3.19	37.89	29.39	8.20	0.20	-	6.10	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25 (20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m以上180m未満	53,600	2.02	1.18	-	-	54.97	19.28	9.32	4.28	3.12	37.04	28.73	8.02	0.19	-	5.97	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25 (20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	一般養生	180m以上280m以下	54,871	2.13	1.15	-	-	55.87	21.02	9.10	4.18	3.05	36.17	28.06	7.83	0.19	-	5.83	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25 (20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェット・ナ)	延長無し	52,631	1.76	1.20	-	-	54.44	18.27	9.49	5.08	3.18	37.72	29.26	8.17	0.20	-	6.08	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25 (20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェット・ナ)	90m未満	53,232	1.82	1.19	-	-	54.89	19.14	9.38	5.02	3.14	37.28	28.93	8.07	0.19	-	6.01	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25 (20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェット・ナ)	90m以上180m未満	54,431	1.93	1.16	-	-	55.73	20.76	9.18	4.91	3.07	36.47	28.29	7.90	0.19	-	5.87	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25 (20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェット・ナ)	180m以上280m以下	55,700	2.04	1.13	-	-	56.58	22.41	8.97	4.80	3.00	35.64	27.65	7.72	0.19	-	5.74	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25 (20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェット・ナ養生	延長無し	46,743	2.47	1.35	0.34	0.22	46.44	16.90	10.69	3.81	1.05	44.25	32.95	9.19	1.47	0.55	6.84	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30.100kcal/h) 油種灯油	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			
24-12-25 (20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェット・ナ養生	90m未満	47,342	2.52	1.33	0.34	0.22	47.03	17.85	10.55	3.77	1.04	43.70	32.53	9.08	1.45	0.55	6.75	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30.100kcal/h) 油種灯油	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			
24-12-25 (20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェット・ナ養生	90m以上180m未満	48,538	2.62	1.30	0.33	0.21	48.17	19.73	10.29	3.67	1.01	42.62	31.73	8.85	1.42	0.53	6.59	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30.100kcal/h) 油種灯油	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			
24-12-25 (20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェット・ナ養生	180m以上280m以下	49,803	2.73	1.27	0.32	0.21	49.32	21.59	10.03	3.58	0.99	41.53	30.92	8.63	1.38	0.52	6.42	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30.100kcal/h) 油種灯油	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			
24-12-25 (20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	一般養生	延長無し	51,802	1.66	1.22	-	-	48.36	16.74	9.64	4.43	3.23	41.34	29.73	11.34	0.20	-	8.64	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25 (20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m未満	52,399	1.71	1.21	-	-	48.88	17.62	9.53	4.37	3.19	40.87	29.39	11.21	0.20	-	8.54	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25 (20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m以上180m未満	53,592	1.82	1.18	-	-	49.88	19.30	9.32	4.28	3.12	39.95	28.73	10.96	0.19	-	8.35	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25 (20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	一般養生	180m以上280m以下	54,855	1.92	1.15	-	-	50.89	21.03	9.10	4.18	3.05	39.03	28.07	10.71	0.19	-	8.16	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25 (20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェット・ナ)	延長無し	52,636	1.58	1.20	-	-	49.23	18.27	9.49	5.08	3.18	40.68	29.26	11.16	0.20	-	8.51	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25 (20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェット・ナ)	90m未満	53,232	1.64	1.19	-	-	49.74	19.14	9.38	5.02	3.14	40.21	28.93	11.03	0.19	-	8.41	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		

No. 065 【 L型擁壁 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機材構成比率													代表機材規格													備考				
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類		圧送管延長距離区分	K				R				Z				S				K（※印：資料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4	S		
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	54,423	1.73	1.16	-	-	50.70	20.77	9.18	4.91	3.07	39.34	28.30	10.79	0.19	-	8.23	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	55,683	1.83	1.13	-	-	51.67	22.41	8.97	4.80	3.00	38.46	27.66	10.55	0.19	-	8.04	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェット養生	延長無し	46,774	2.22	1.35	0.34	0.22	40.57	16.80	10.68	3.81	1.05	47.64	33.01	12.56	1.47	0.55	9.57	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェット養生	90m未満	47,368	2.27	1.33	0.34	0.22	41.23	17.77	10.54	3.76	1.04	47.05	32.61	12.40	1.45	0.54	9.45	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェット養生	90m以上180m未満	48,554	2.36	1.30	0.33	0.21	42.53	19.64	10.29	3.67	1.01	45.89	31.79	12.10	1.42	0.53	9.22	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェット養生	180m以上280m以下	49,809	2.45	1.27	0.32	0.21	43.84	21.52	10.03	3.58	0.99	44.72	30.98	11.79	1.38	0.52	8.99	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	一般養生	延長無し	53,294	1.70	1.18	-	-	49.72	16.29	9.37	4.30	3.14	40.18	28.89	11.02	0.19	-	8.40	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m未満	53,894	1.76	1.17	-	-	50.19	17.14	9.27	4.25	3.10	39.74	28.57	10.90	0.19	-	8.31	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m以上180m未満	55,092	1.87	1.15	-	-	51.12	18.79	9.07	4.16	3.03	38.88	27.95	10.66	0.19	-	8.13	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	一般養生	180m以上280m以下	56,358	1.98	1.12	-	-	52.08	20.47	8.86	4.07	2.97	38.00	27.32	10.42	0.18	-	7.94	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	54,128	1.63	1.17	-	-	50.54	17.78	9.23	4.94	3.09	39.56	28.45	10.85	0.19	-	8.27	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	54,727	1.68	1.15	-	-	51.01	18.62	9.13	4.89	3.05	39.13	28.14	10.73	0.19	-	8.18	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	55,922	1.79	1.13	-	-	51.90	20.20	8.93	4.78	2.99	38.30	27.54	10.50	0.19	-	8.01	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	57,187	1.89	1.10	-	-	52.83	21.83	8.73	4.68	2.92	37.45	26.93	10.27	0.18	-	7.83	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ジェット養生	延長無し	48,250	2.29	1.31	0.33	0.22	42.24	16.29	10.35	3.69	1.02	46.19	32.00	12.17	1.42	0.53	9.28	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ジェット養生	90m未満	48,846	2.33	1.29	0.33	0.21	42.89	17.24	10.23	3.65	1.01	45.61	31.58	12.02	1.41	0.53	9.17	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ジェット養生	90m以上180m未満	50,038	2.42	1.26	0.32	0.21	44.07	19.06	9.98	3.56	0.98	44.56	30.87	11.74	1.37	0.52	8.95	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ジェット養生	180m以上280m以下	51,298	2.51	1.23	0.31	0.20	45.39	20.98	9.74	3.47	0.96	43.37	30.02	11.45	1.34	0.50	8.73	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	

No. 065 【 L 型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格														備考
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：資料）				R				Z				S					
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
24-12-25 (20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	一般養生	延長無し	53,160	1.70	1.19	-	-	49.59	16.34	9.39	4.31	3.14	40.29	28.97	11.05	0.19	-	8.42	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25 (20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m未満	53,760	1.75	1.17	-	-	50.08	17.19	9.29	4.26	3.11	39.84	28.64	10.93	0.19	-	8.33	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25 (20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m以上180m未満	54,957	1.86	1.15	-	-	51.01	18.84	9.09	4.17	3.04	38.98	28.02	10.69	0.19	-	8.15	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25 (20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	一般養生	180m以上280m以下	56,223	1.97	1.12	-	-	51.97	20.52	8.88	4.08	2.97	38.10	27.39	10.45	0.18	-	7.96	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25 (20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェット・ナ)	延長無し	53,994	1.63	1.17	-	-	50.42	17.83	9.25	4.95	3.10	39.66	28.52	10.88	0.19	-	8.29	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25 (20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェット・ナ)	90m未満	54,593	1.68	1.16	-	-	50.89	18.65	9.15	4.90	3.06	39.23	28.21	10.76	0.19	-	8.20	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25 (20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェット・ナ)	90m以上180m未満	55,788	1.78	1.13	-	-	51.80	20.26	8.95	4.79	3.00	38.39	27.60	10.53	0.19	-	8.03	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25 (20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェット・ナ)	180m以上280m以下	57,052	1.89	1.11	-	-	52.73	21.89	8.75	4.69	2.93	37.53	26.99	10.29	0.18	-	7.85	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25 (20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェット・ナ養生	延長無し	48,123	2.28	1.31	0.33	0.22	42.10	16.33	10.38	3.70	1.02	46.32	32.07	12.21	1.43	0.54	9.30	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30.100kcal/h) 油種灯油	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			
24-12-25 (20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェット・ナ養生	90m未満	48,719	2.33	1.30	0.33	0.21	42.73	17.28	10.25	3.66	1.01	45.75	31.69	12.06	1.41	0.53	9.19	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30.100kcal/h) 油種灯油	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			
24-12-25 (20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェット・ナ養生	90m以上180m未満	49,910	2.42	1.27	0.32	0.21	43.96	19.11	10.01	3.57	0.98	44.65	30.92	11.77	1.38	0.52	8.97	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30.100kcal/h) 油種灯油	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			
24-12-25 (20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェット・ナ養生	180m以上280m以下	51,170	2.50	1.23	0.31	0.20	45.28	21.05	9.76	3.48	0.96	43.47	30.09	11.48	1.34	0.50	8.75	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30.100kcal/h) 油種灯油	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			
24-12-25 (20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	一般養生	延長無し	54,653	1.75	1.16	-	-	50.85	15.86	9.14	4.19	3.06	39.21	28.18	10.75	0.19	-	8.19	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25 (20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m未満	55,255	1.80	1.14	-	-	51.32	16.72	9.04	4.15	3.02	38.78	27.87	10.63	0.19	-	8.10	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25 (20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m以上180m未満	56,456	1.91	1.12	-	-	52.21	18.34	8.85	4.06	2.96	37.95	27.28	10.40	0.18	-	7.93	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25 (20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	一般養生	180m以上280m以下	57,727	2.02	1.09	-	-	53.10	19.98	8.65	3.97	2.89	37.12	26.68	10.17	0.18	-	7.76	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25 (20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェット・ナ)	延長無し	55,487	1.67	1.14	-	-	51.64	17.33	9.00	4.82	3.01	38.62	27.75	10.59	0.19	-	8.07	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25 (20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェット・ナ)	90m未満	56,088	1.73	1.13	-	-	52.10	18.16	8.90	4.77	2.98	38.19	27.46	10.47	0.18	-	7.98	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		

< 積算單位：m³ >

条件区分						標準単価	機方材構成比																代表機方材規格																備考	
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R					Z				S				K（※印：賃料）				R				Z				S				
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S										
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェット・テータ)	90m以上180m未満	57,287	1.83	1.10	-	-	52.96	19.73	8.72	4.67	2.92	37.39	26.88	10.25	0.18	-	7.82	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-					
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェット・テータ)	180m以上280m以下	58,556	1.94	1.08	-	-	53.82	21.31	8.53	4.57	2.85	36.59	26.30	10.03	0.18	-	7.65	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-					
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェット養生	延長無し	49,599	2.32	1.27	0.32	0.21	43.08	15.85	10.07	3.59	0.99	44.97	31.14	11.84	1.39	0.52	9.03	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30.100kcal/h) 油種灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-					
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェット養生	90m未満	50,198	2.39	1.26	0.32	0.21	44.27	16.77	9.95	3.55	0.98	44.42	30.76	11.70	1.37	0.51	8.92	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30.100kcal/h) 油種灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-					
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェット養生	90m以上180m未満	51,394	2.48	1.23	0.31	0.20	45.50	18.63	9.72	3.47	0.96	43.31	29.96	11.43	1.34	0.50	8.71	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30.100kcal/h) 油種灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-					
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェット養生	180m以上280m以下	52,659	2.58	1.20	0.30	0.20	46.66	20.45	9.48	3.38	0.93	42.26	29.24	11.15	1.30	0.49	8.50	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30.100kcal/h) 油種灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-					
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	一般養生	延長無し	54,760	1.56	1.15	-	-	45.76	15.85	9.12	4.19	3.05	42.17	28.12	13.79	0.19	-	10.51	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-					
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m未満	55,358	1.62	1.14	-	-	46.27	16.68	9.02	4.14	3.02	41.71	27.82	13.64	0.19	-	10.40	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-					
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m以上180m未満	56,551	1.72	1.12	-	-	47.28	18.31	8.83	4.05	2.96	40.82	27.23	13.35	0.18	-	10.18	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-					
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	一般養生	180m以上280m以下	57,814	1.82	1.09	-	-	48.28	19.95	8.64	3.96	2.89	39.94	26.64	13.06	0.18	-	9.96	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-					
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェット・テータ)	延長無し	55,595	1.50	1.14	-	-	46.61	17.30	8.98	4.81	3.01	41.53	27.70	13.58	0.19	-	10.36	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-					
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェット・テータ)	90m未満	56,191	1.54	1.12	-	-	47.12	18.13	8.89	4.76	2.97	41.09	27.41	13.44	0.18	-	10.25	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-					
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェット・テータ)	90m以上180m未満	57,382	1.64	1.10	-	-	48.10	19.71	8.70	4.66	2.91	40.23	26.84	13.16	0.18	-	10.03	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-					
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェット・テータ)	180m以上280m以下	58,642	1.75	1.08	-	-	49.06	21.27	8.52	4.56	2.85	39.37	26.26	12.88	0.18	-	9.82	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-					
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェット養生	延長無し	49,732	2.09	1.27	0.32	0.21	38.14	15.80	10.04	3.58	0.99	48.19	31.05	15.19	1.38	0.52	11.58	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30.100kcal/h) 油種灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-					
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェット養生	90m未満	50,327	2.14	1.25	0.32	0.21	38.81	16.73	9.92	3.54	0.98	47.61	30.69	15.01	1.36	0.51	11.44	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30.100kcal/h) 油種灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-					
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェット養生	90m以上180m未満	51,513	2.23	1.23	0.31	0.20	40.09	18.51	9.70	3.46	0.95	46.50	29.97	14.66	1.33	0.50	11.18	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30.100kcal/h) 油種灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-					
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェット養生	180m以上280m以下	52,767	2.31	1.20	0.30	0.20	41.36	20.31	9.46	3.38	0.93	45.42	29.28	14.31	1.30	0.49	10.91	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30.100kcal/h) 油種灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-					

No. 065 【 L 型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機材構成比														代表機材材規格														備考
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
24-12～25(20) (高炉)	0.08t/m ³ 以上0.10t/m ³ 未満	無し	有り	一般養生	延長無し	56,253	1.61	1.12	-	-	47.10	15.44	8.88	4.07	2.97	41.06	27.37	13.43	0.18	-	10.23	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12～25(20) (高炉)	0.08t/m ³ 以上0.10t/m ³ 未満	無し	有り	一般養生	90m未満	56,853	1.67	1.11	-	-	47.57	16.25	8.78	4.03	2.94	40.63	27.09	13.28	0.18	-	10.13	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12～25(20) (高炉)	0.08t/m ³ 以上0.10t/m ³ 未満	無し	有り	一般養生	90m以上180m未満	58,050	1.77	1.09	-	-	48.51	17.82	8.60	3.95	2.88	39.80	26.53	13.01	0.18	-	9.92	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12～25(20) (高炉)	0.08t/m ³ 以上0.10t/m ³ 未満	無し	有り	一般養生	180m以上280m以下	59,317	1.87	1.06	-	-	49.49	19.46	8.42	3.86	2.82	38.93	25.96	12.73	0.17	-	9.71	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12～25(20) (高炉)	0.08t/m ³ 以上0.10t/m ³ 未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェット・ナ)	延長無し	57,087	1.55	1.11	-	-	47.92	16.86	8.75	4.69	2.93	40.45	26.97	13.23	0.18	-	10.08	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12～25(20) (高炉)	0.08t/m ³ 以上0.10t/m ³ 未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェット・ナ)	90m未満	57,686	1.59	1.09	-	-	48.40	17.66	8.66	4.64	2.90	40.03	26.69	13.09	0.18	-	9.98	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12～25(20) (高炉)	0.08t/m ³ 以上0.10t/m ³ 未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェット・ナ)	90m以上180m未満	58,881	1.69	1.07	-	-	49.30	19.20	8.48	4.54	2.84	39.23	26.15	12.83	0.18	-	9.78	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12～25(20) (高炉)	0.08t/m ³ 以上0.10t/m ³ 未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェット・ナ)	180m以上280m以下	60,146	1.80	1.05	-	-	50.23	20.75	8.30	4.45	2.78	38.40	25.60	12.56	0.17	-	9.57	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12～25(20) (高炉)	0.08t/m ³ 以上0.10t/m ³ 未満	無し	有り	仮囲い内ジェット・ナ養生	延長無し	51,208	2.14	1.23	0.31	0.20	39.80	15.35	9.75	3.48	0.96	46.82	30.17	14.75	1.34	0.50	11.24	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30.100kcal/h) 油種灯油	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12～25(20) (高炉)	0.08t/m ³ 以上0.10t/m ³ 未満	無し	有り	仮囲い内ジェット・ナ養生	90m未満	51,805	2.20	1.22	0.31	0.20	40.42	16.25	9.64	3.44	0.95	46.27	29.80	14.58	1.33	0.50	11.11	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30.100kcal/h) 油種灯油	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12～25(20) (高炉)	0.08t/m ³ 以上0.10t/m ³ 未満	無し	有り	仮囲い内ジェット・ナ養生	90m以上180m未満	52,997	2.29	1.19	0.30	0.20	41.61	17.99	9.42	3.36	0.93	45.24	29.14	14.25	1.30	0.49	10.86	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30.100kcal/h) 油種灯油	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12～25(20) (高炉)	0.08t/m ³ 以上0.10t/m ³ 未満	無し	有り	仮囲い内ジェット・ナ養生	180m以上280m以下	54,257	2.37	1.16	0.29	0.19	42.82	19.75	9.20	3.28	0.91	44.20	28.47	13.92	1.27	0.48	10.61	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30.100kcal/h) 油種灯油	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12～25(20) (高炉)	0.08t/m ³ 以上0.10t/m ³ 未満	有り	無し	一般養生	延長無し	56,119	1.60	1.12	-	-	46.98	15.46	8.90	4.08	2.98	41.16	27.44	13.46	0.18	-	10.26	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12～25(20) (高炉)	0.08t/m ³ 以上0.10t/m ³ 未満	有り	無し	一般養生	90m未満	56,719	1.66	1.11	-	-	47.46	16.26	8.81	4.04	2.95	40.73	27.15	13.32	0.18	-	10.15	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12～25(20) (高炉)	0.08t/m ³ 以上0.10t/m ³ 未満	有り	無し	一般養生	90m以上180m未満	57,916	1.77	1.09	-	-	48.41	17.87	8.62	3.96	2.89	39.88	26.59	13.04	0.18	-	9.94	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12～25(20) (高炉)	0.08t/m ³ 以上0.10t/m ³ 未満	有り	無し	一般養生	180m以上280m以下	59,182	1.88	1.07	-	-	49.37	19.50	8.44	3.87	2.82	39.02	26.02	12.76	0.17	-	9.73	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12～25(20) (高炉)	0.08t/m ³ 以上0.10t/m ³ 未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェット・ナ)	延長無し	56,953	1.54	1.11	-	-	47.80	16.91	8.77	4.70	2.93	40.55	27.04	13.26	0.18	-	10.11	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12～25(20) (高炉)	0.08t/m ³ 以上0.10t/m ³ 未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェット・ナ)	90m未満	57,552	1.59	1.10	-	-	48.28	17.70	8.68	4.65	2.90	40.13	26.76	13.12	0.18	-	10.00	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-

No. 065 【 L型擁壁 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機材構成比率														代表機材規格														備考					
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類		圧送管延長距離区分	K				R				Z				S				K（※印：資料）				R				Z				S				
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S									
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	58,747	1.69	1.07	-	-	49.19	19.24	8.50	4.55	2.84	39.32	26.21	12.86	0.18	-	9.80	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	60,011	1.79	1.05	-	-	50.15	20.82	8.32	4.46	2.78	38.47	25.66	12.58	0.17	-	9.59	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェット養生	延長無し	51,082	2.14	1.24	0.31	0.20	39.66	15.39	9.78	3.49	0.96	46.93	30.24	14.79	1.34	0.50	11.27	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力 126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェット養生	90m未満	51,678	2.19	1.22	0.31	0.20	40.28	16.29	9.66	3.45	0.95	46.39	29.89	14.61	1.33	0.50	11.14	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力 126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェット養生	90m以上180m未満	52,869	2.28	1.19	0.30	0.20	41.49	18.04	9.45	3.37	0.93	45.34	29.20	14.29	1.30	0.49	10.89	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力 126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェット養生	180m以上280m以下	54,129	2.37	1.17	0.29	0.19	42.71	19.80	9.23	3.29	0.91	44.28	28.52	13.95	1.27	0.48	10.64	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力 126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	一般養生	延長無し	57,612	1.66	1.10	-	-	48.24	15.05	8.67	3.98	2.90	40.11	26.73	13.11	0.18	-	9.99	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m未満	58,214	1.70	1.08	-	-	48.72	15.88	8.58	3.94	2.87	39.69	26.45	12.97	0.18	-	9.89	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m以上180m未満	59,415	1.81	1.06	-	-	49.61	17.43	8.41	3.86	2.81	38.89	25.92	12.71	0.17	-	9.69	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	一般養生	180m以上280m以下	60,686	1.93	1.04	-	-	50.52	19.02	8.23	3.78	2.75	38.06	25.37	12.44	0.17	-	9.49	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	58,446	1.58	1.08	-	-	49.04	16.48	8.54	4.58	2.86	39.53	26.35	12.92	0.18	-	9.85	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	59,046	1.64	1.07	-	-	49.49	17.26	8.46	4.53	2.83	39.12	26.08	12.79	0.17	-	9.75	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	60,246	1.75	1.05	-	-	50.34	18.76	8.29	4.44	2.77	38.35	25.56	12.54	0.17	-	9.56	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	61,514	1.85	1.03	-	-	51.23	20.29	8.12	4.35	2.72	37.56	25.03	12.28	0.17	-	9.36	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェット養生	延長無し	52,558	2.19	1.20	0.30	0.20	41.22	14.95	9.50	3.39	0.93	45.64	29.39	14.37	1.31	0.49	10.95	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力 126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェット養生	90m未満	53,157	2.25	1.19	0.30	0.20	41.81	15.84	9.40	3.35	0.92	45.11	29.05	14.21	1.29	0.48	10.83	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力 126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェット養生	90m以上180m未満	54,353	2.34	1.16	0.29	0.19	42.94	17.54	9.19	3.28	0.90	44.13	28.42	13.90	1.26	0.47	10.59	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力 126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェット養生	180m以上280m以下	55,618	2.44	1.13	0.29	0.19	44.18	19.36	8.98	3.20	0.88	43.03	27.69	13.58	1.23	0.46	10.35	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力 126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				

No.065【 L型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：資料）				R				Z				S			
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	一般養生	延長無し	57,833	1.48	1.09	-	-	43.32	14.99	8.64	3.96	2.89	43.03	26.63	16.16	0.18	-	12.17	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m未満	58,430	1.53	1.08	-	-	43.85	15.82	8.55	3.92	2.86	42.58	26.35	15.99	0.18	-	12.04	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m以上180m未満	59,624	1.63	1.06	-	-	44.84	17.38	8.38	3.84	2.80	41.73	25.83	15.67	0.17	-	11.80	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	一般養生	180m以上280m以下	60,886	1.73	1.04	-	-	45.84	18.95	8.20	3.76	2.74	40.87	25.29	15.35	0.17	-	11.56	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェット・ナ)	延長無し	58,667	1.42	1.08	-	-	44.18	16.41	8.51	4.56	2.85	42.41	26.25	15.93	0.18	-	11.99	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェット・ナ)	90m未満	59,263	1.46	1.06	-	-	44.70	17.21	8.43	4.51	2.82	41.97	25.98	15.77	0.17	-	11.87	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェット・ナ)	90m以上180m未満	60,454	1.56	1.04	-	-	45.65	18.72	8.26	4.42	2.76	41.15	25.47	15.46	0.17	-	11.64	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェット・ナ)	180m以上280m以下	61,714	1.65	1.02	-	-	46.64	20.24	8.09	4.33	2.71	40.31	24.95	15.14	0.17	-	11.40	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェット・ナ養生	延長無し	52,805	1.98	1.20	0.30	0.20	35.93	14.88	9.46	3.38	0.93	48.76	29.23	17.70	1.30	0.49	13.33	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種灯油	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェット・ナ養生	90m未満	53,399	2.01	1.18	0.30	0.19	36.58	15.77	9.35	3.34	0.92	48.23	28.92	17.50	1.29	0.48	13.18	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種灯油	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェット・ナ養生	90m以上180m未満	54,585	2.10	1.16	0.29	0.19	37.84	17.47	9.15	3.27	0.90	47.17	28.28	17.12	1.26	0.47	12.89	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種灯油	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェット・ナ養生	180m以上280m以下	55,840	2.18	1.13	0.28	0.19	39.08	19.19	8.94	3.19	0.88	46.14	27.68	16.73	1.23	0.46	12.60	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種灯油	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	一般養生	延長無し	59,325	1.52	1.06	-	-	44.67	14.64	8.42	3.86	2.82	41.95	25.96	15.75	0.17	-	11.86	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m未満	59,925	1.58	1.05	-	-	45.15	15.43	8.33	3.82	2.79	41.53	25.70	15.59	0.17	-	11.74	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m以上180m未満	61,123	1.68	1.03	-	-	46.09	16.95	8.17	3.75	2.73	40.72	25.19	15.29	0.17	-	11.51	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	一般養生	180m以上280m以下	62,390	1.78	1.01	-	-	47.04	18.49	8.00	3.67	2.68	39.90	24.68	14.98	0.17	-	11.28	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェット・ナ)	延長無し	60,159	1.47	1.05	-	-	45.46	15.98	8.30	4.45	2.78	41.37	25.60	15.53	0.17	-	11.70	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェット・ナ)	90m未満	60,758	1.52	1.04	-	-	45.95	16.78	8.22	4.40	2.75	40.95	25.34	15.38	0.17	-	11.58	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-

No. 065 【 L型擁壁 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機勞材構成比													代表機勞材規格													備考							
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類		圧送管延長距離区分	K				R				Z				S				K（※印：資料）				R				Z				S				
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S									
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	61,953	1.61	1.02	-	-	46.86	18.25	8.06	4.32	2.70	40.17	24.86	15.08	0.17	-	11.36	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	63,218	1.71	1.00	-	-	47.80	19.76	7.90	4.23	2.64	39.36	24.36	14.78	0.16	-	11.13	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ジェット養生	延長無し	54,281	2.02	1.16	0.29	0.19	37.55	14.48	9.20	3.28	0.91	47.47	28.45	17.22	1.27	0.47	12.96	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ジェット養生	90m未満	54,877	2.07	1.15	0.29	0.19	38.16	15.34	9.10	3.25	0.90	46.95	28.14	17.03	1.25	0.47	12.82	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ジェット養生	90m以上180m未満	56,069	2.17	1.13	0.28	0.19	39.35	17.01	8.91	3.18	0.88	45.93	27.52	16.67	1.22	0.46	12.55	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ジェット養生	180m以上280m以下	57,329	2.25	1.10	0.28	0.18	40.53	18.69	8.71	3.11	0.86	44.95	26.94	16.30	1.20	0.45	12.27	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	無し	一般養生	延長無し	59,191	1.53	1.07	-	-	44.53	14.66	8.44	3.87	2.82	42.05	26.02	15.79	0.17	-	11.89	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m未満	59,791	1.58	1.06	-	-	45.03	15.46	8.35	3.83	2.79	41.62	25.75	15.63	0.17	-	11.77	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m以上180m未満	60,988	1.67	1.03	-	-	45.98	16.99	8.19	3.76	2.74	40.81	25.25	15.32	0.17	-	11.54	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	無し	一般養生	180m以上280m以下	62,255	1.78	1.01	-	-	46.93	18.53	8.02	3.68	2.68	39.99	24.74	15.01	0.17	-	11.30	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	60,025	1.46	1.05	-	-	45.37	16.05	8.32	4.46	2.78	41.45	25.65	15.57	0.17	-	11.72	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	60,624	1.51	1.04	-	-	45.84	16.81	8.24	4.41	2.76	41.04	25.40	15.41	0.17	-	11.61	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	61,819	1.61	1.02	-	-	46.75	18.29	8.08	4.33	2.70	40.26	24.91	15.12	0.17	-	11.38	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	63,083	1.71	1.00	-	-	47.70	19.80	7.92	4.24	2.65	39.44	24.41	14.81	0.16	-	11.15	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェット養生	延長無し	54,154	2.02	1.17	0.29	0.19	37.41	14.51	9.22	3.29	0.91	47.57	28.50	17.26	1.27	0.48	13.00	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェット養生	90m未満	54,750	2.06	1.15	0.29	0.19	38.03	15.38	9.12	3.26	0.90	47.06	28.21	17.07	1.25	0.47	12.85	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェット養生	90m以上180m未満	55,941	2.16	1.13	0.28	0.19	39.22	17.05	8.93	3.19	0.88	46.04	27.59	16.70	1.23	0.46	12.58	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェット養生	180m以上280m以下	57,201	2.24	1.10	0.28	0.18	40.42	18.74	8.73	3.12	0.86	45.04	27.00	16.34	1.20	0.45	12.30	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				

No. 065 【 L 型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：資料）				R				Z				S					
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
24-12-25 (20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	一般養生	延長無し	60,684	1.57	1.04	-	-	45.80	14.30	8.23	3.78	2.75	41.03	25.38	15.40	0.17	-	11.60	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25 (20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m未満	61,286	1.62	1.03	-	-	46.27	15.07	8.15	3.74	2.73	40.63	25.13	15.25	0.17	-	11.48	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25 (20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m以上180m未満	62,487	1.73	1.01	-	-	47.17	16.57	7.99	3.67	2.67	39.84	24.64	14.95	0.17	-	11.26	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25 (20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	一般養生	180m以上280m以下	63,758	1.83	0.99	-	-	48.08	18.10	7.83	3.59	2.62	39.05	24.15	14.66	0.16	-	11.04	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25 (20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェット・ナ)	延長無し	61,518	1.51	1.03	-	-	46.58	15.64	8.12	4.35	2.72	40.47	25.03	15.19	0.17	-	11.44	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25 (20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェット・ナ)	90m未満	62,119	1.56	1.02	-	-	47.03	16.39	8.04	4.31	2.69	40.08	24.79	15.04	0.17	-	11.33	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25 (20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェット・ナ)	90m以上180m未満	63,318	1.66	1.00	-	-	47.92	17.86	7.89	4.22	2.64	39.31	24.32	14.76	0.16	-	11.11	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25 (20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェット・ナ)	180m以上280m以下	64,587	1.76	0.98	-	-	48.80	19.34	7.73	4.14	2.59	38.54	23.84	14.47	0.16	-	10.90	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25 (20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェット・ナ養生	延長無し	55,630	2.08	1.13	0.29	0.19	38.95	14.13	8.98	3.20	0.88	46.32	27.76	16.80	1.23	0.46	12.65	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種灯油	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			
24-12-25 (20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェット・ナ養生	90m未満	56,229	2.11	1.12	0.28	0.18	39.52	14.97	8.88	3.17	0.87	45.85	27.48	16.62	1.22	0.46	12.52	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種灯油	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			
24-12-25 (20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェット・ナ養生	90m以上180m未満	57,425	2.22	1.10	0.28	0.18	40.66	16.61	8.70	3.10	0.86	44.87	26.88	16.27	1.20	0.45	12.25	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種灯油	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			
24-12-25 (20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェット・ナ養生	180m以上280m以下	58,690	2.32	1.08	0.27	0.18	41.79	18.26	8.51	3.04	0.84	43.90	26.30	15.92	1.17	0.44	11.99	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種灯油	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			
24-12-25 (20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	一般養生	延長無し	60,812	1.41	1.04	-	-	41.13	14.20	8.21	3.77	2.75	43.78	25.39	18.16	0.17	-	13.68	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25 (20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m未満	61,410	1.46	1.03	-	-	41.65	14.98	8.13	3.73	2.72	43.35	25.14	17.98	0.17	-	13.54	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25 (20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m以上180m未満	62,603	1.55	1.01	-	-	42.70	16.54	7.98	3.66	2.67	42.46	24.60	17.64	0.16	-	13.29	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25 (20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	一般養生	180m以上280m以下	63,865	1.65	0.99	-	-	43.71	18.06	7.82	3.59	2.62	41.62	24.11	17.29	0.16	-	13.02	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25 (20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェット・ナ)	延長無し	61,646	1.35	1.02	-	-	41.98	15.55	8.10	4.34	2.71	43.18	25.05	17.91	0.17	-	13.49	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25 (20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェット・ナ)	90m未満	62,243	1.39	1.01	-	-	42.47	16.30	8.02	4.30	2.68	42.78	24.82	17.74	0.17	-	13.36	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		

No. 065 【 L型擁壁 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考					
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類		圧送管延長距離区分	K				R				Z				S				K（※印：賃料）				R				Z				S				
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S									
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	63,434	1.48	0.99	-	-	43.51	17.84	7.87	4.22	2.63	41.90	24.28	17.41	0.16	-	13.11	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	64,694	1.58	0.98	-	-	44.48	19.31	7.72	4.13	2.58	41.08	23.80	17.07	0.16	-	12.86	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェット養生	延長無し	55,784	1.86	1.13	0.28	0.19	34.00	14.09	8.95	3.19	0.88	49.23	27.70	19.80	1.23	0.46	14.91	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30.100kcal/h)油種灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェット養生	90m未満	56,378	1.90	1.12	0.28	0.18	34.64	14.93	8.86	3.16	0.87	48.71	27.40	19.59	1.22	0.46	14.75	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30.100kcal/h)油種灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェット養生	90m以上180m未満	57,564	1.99	1.10	0.28	0.18	35.88	16.57	8.68	3.10	0.85	47.68	26.81	19.19	1.19	0.45	14.45	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30.100kcal/h)油種灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェット養生	180m以上280m以下	58,819	2.07	1.07	0.27	0.18	37.11	18.22	8.49	3.03	0.83	46.68	26.25	18.78	1.17	0.44	14.14	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30.100kcal/h)油種灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	一般養生	延長無し	62,305	1.45	1.01	-	-	42.46	13.86	8.02	3.68	2.68	42.74	24.77	17.73	0.17	-	13.35	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m未満	62,905	1.50	1.00	-	-	43.01	14.70	7.94	3.64	2.66	42.27	24.48	17.56	0.16	-	13.22	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m以上180m未満	64,102	1.60	0.98	-	-	43.95	16.15	7.79	3.58	2.61	41.48	24.02	17.23	0.16	-	12.97	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	一般養生	180m以上280m以下	65,369	1.70	0.96	-	-	44.90	17.64	7.64	3.51	2.56	40.68	23.56	16.89	0.16	-	12.72	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	63,139	1.40	1.00	-	-	43.33	15.25	7.91	4.24	2.65	42.10	24.39	17.49	0.16	-	13.17	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	63,738	1.44	0.99	-	-	43.80	15.99	7.83	4.20	2.62	41.71	24.16	17.33	0.16	-	13.05	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	64,933	1.54	0.97	-	-	44.71	17.41	7.69	4.12	2.57	40.94	23.71	17.01	0.16	-	12.81	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	66,197	1.63	0.95	-	-	45.65	18.88	7.54	4.04	2.52	40.16	23.26	16.68	0.16	-	12.56	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ジェット養生	延長無し	57,260	1.92	1.10	0.28	0.18	35.59	13.73	8.72	3.11	0.86	47.96	26.96	19.29	1.20	0.45	14.53	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30.100kcal/h)油種灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ジェット養生	90m未満	57,857	1.96	1.09	0.27	0.18	36.19	14.55	8.63	3.08	0.85	47.47	26.68	19.09	1.19	0.45	14.38	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30.100kcal/h)油種灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ジェット養生	90m以上180m未満	59,048	2.06	1.07	0.27	0.18	37.35	16.15	8.46	3.02	0.83	46.50	26.15	18.70	1.16	0.44	14.09	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30.100kcal/h)油種灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ジェット養生	180m以上280m以下	60,309	2.14	1.05	0.26	0.17	38.51	17.77	8.28	2.95	0.81	45.56	25.63	18.31	1.14	0.43	13.79	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30.100kcal/h)油種灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				

No. 065 【 L 型擁壁 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分						標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：資料）				R				Z				S			
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
24-12～25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	一般養生	延長無し	62,171	1.45	1.01	-	-	42.34	13.89	8.03	3.69	2.69	42.83	24.83	17.76	0.17	-	13.38	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12～25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m未満	62,770	1.51	1.01	-	-	42.89	14.72	7.96	3.65	2.66	42.35	24.53	17.59	0.16	-	13.25	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12～25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m以上180m未満	63,968	1.60	0.99	-	-	43.84	16.19	7.81	3.58	2.61	41.56	24.07	17.26	0.16	-	13.00	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12～25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	一般養生	180m以上280m以下	65,234	1.70	0.97	-	-	44.78	17.67	7.66	3.51	2.56	40.77	23.61	16.93	0.16	-	12.75	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12～25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェット・ナ)	延長無し	63,005	1.39	1.00	-	-	43.22	15.30	7.93	4.24	2.65	42.19	24.44	17.53	0.16	-	13.20	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12～25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェット・ナ)	90m未満	63,603	1.44	0.99	-	-	43.69	16.03	7.85	4.20	2.63	41.79	24.21	17.36	0.16	-	13.08	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12～25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェット・ナ)	90m以上180m未満	64,798	1.53	0.97	-	-	44.62	17.46	7.71	4.13	2.58	41.02	23.76	17.04	0.16	-	12.83	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12～25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェット・ナ)	180m以上280m以下	66,062	1.62	0.95	-	-	45.54	18.91	7.56	4.05	2.53	40.25	23.31	16.72	0.16	-	12.59	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12～25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェット・ナ養生	延長無し	57,133	1.91	1.10	0.28	0.18	35.46	13.76	8.74	3.12	0.86	48.07	27.04	19.33	1.20	0.45	14.56	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30.100kcal/h) 油種灯油	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12～25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェット・ナ養生	90m未満	57,730	1.95	1.09	0.27	0.18	36.06	14.58	8.65	3.09	0.85	47.58	26.76	19.13	1.19	0.45	14.41	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30.100kcal/h) 油種灯油	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12～25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェット・ナ養生	90m以上180m未満	58,921	2.05	1.07	0.27	0.18	37.22	16.18	8.48	3.02	0.83	46.61	26.21	18.74	1.17	0.44	14.12	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30.100kcal/h) 油種灯油	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12～25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェット・ナ養生	180m以上280m以下	60,180	2.13	1.05	0.26	0.17	38.42	17.81	8.30	2.96	0.82	45.63	25.66	18.35	1.14	0.43	13.82	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30.100kcal/h) 油種灯油	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12～25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	一般養生	延長無し	63,663	1.49	0.99	-	-	43.67	13.65	7.84	3.60	2.62	41.78	24.19	17.35	0.16	-	13.06	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12～25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m未満	64,265	1.54	0.98	-	-	44.14	14.40	7.77	3.57	2.60	41.38	23.96	17.18	0.16	-	12.94	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12～25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m以上180m未満	65,467	1.64	0.96	-	-	45.03	15.82	7.63	3.50	2.55	40.63	23.52	16.87	0.16	-	12.70	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12～25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	一般養生	180m以上280m以下	66,738	1.75	0.95	-	-	45.94	17.30	7.48	3.43	2.50	39.85	23.07	16.55	0.15	-	12.46	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12～25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェット・ナ)	延長無し	64,497	1.44	0.98	-	-	44.44	14.94	7.74	4.15	2.59	41.23	23.88	17.12	0.16	-	12.89	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12～25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェット・ナ)	90m未満	65,098	1.49	0.97	-	-	44.89	15.65	7.67	4.11	2.57	40.84	23.65	16.96	0.16	-	12.78	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-

No. 065 【 L型擁壁 】
< 積算単位：m³ >

条件区分						標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	66,297	1.58	0.95	-	-	45.76	17.06	7.53	4.03	2.52	40.12	23.23	16.66	0.16	-	12.54	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	67,566	1.68	0.93	-	-	46.66	18.49	7.39	3.96	2.47	39.35	22.79	16.34	0.15	-	12.31	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	58,609	1.97	1.08	0.27	0.18	36.97	13.41	8.52	3.04	0.84	46.87	26.35	18.84	1.17	0.44	14.19	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30.100kcal/h) 油種灯油	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m未満	59,208	2.02	1.07	0.27	0.18	37.53	14.22	8.43	3.01	0.83	46.40	26.09	18.65	1.16	0.43	14.05	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30.100kcal/h) 油種灯油	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m以上180m未満	60,405	2.10	1.04	0.26	0.17	38.64	15.79	8.27	2.95	0.81	45.49	25.57	18.28	1.14	0.43	13.77	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30.100kcal/h) 油種灯油	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	180m以上280m以下	61,670	2.20	1.02	0.26	0.17	39.77	17.38	8.10	2.89	0.80	44.54	25.03	17.91	1.11	0.42	13.49	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30.100kcal/h) 油種灯油	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	

No. 066 【 ペーラインコンクリート（材料費） 】

物価資料等による

No.067 【 コンクリート（場所打擁壁） 】

< 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
生コンポンプ規格	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R					Z					S	K（※印：資料）						R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

No.068 【 プレキャスト擁壁設置 】

< 積算単位：m >

条件区分			標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考			
プレキャスト擁壁 高さ	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無		K				R					Z					S					K（※印：賃料）				R				Z				S		
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1				K2				K3				R1	R2	R3	R4	Z1	Z2			Z3	Z4
																バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3 （平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認（q=10kN/m2）1000型（L=2.0m）	軽油 1．2号バトロール給油	-	-	-	-							
0.5m以上 1.0m以下	有り	有り	28,603	2.46	1.20	-	-	25.60	4.57	2.70	2.61	2.60	71.94	70.32	0.79	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3 （平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認（q=10kN/m2）1000型（L=2.0m）	軽油 1．2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
0.5m以上 1.0m以下	有り	無し	26,114	1.91	1.32	-	-	19.83	5.01	2.95	2.86	2.85	78.26	77.01	0.86	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3 （平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認（q=10kN/m2）1000型（L=2.0m）	軽油 1．2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
0.5m以上 1.0m以下	無し	有り	27,234	2.17	1.26	-	-	22.55	4.80	2.83	2.74	2.73	75.28	73.86	0.83	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3 （平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認（q=10kN/m2）1000型（L=2.0m）	軽油 1．2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
0.5m以上 1.0m以下	無し	無し	24,745	1.55	1.39	-	-	16.16	5.28	3.12	3.02	3.01	82.29	81.28	0.91	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3 （平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認（q=10kN/m2）1000型（L=2.0m）	軽油 1．2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
1.0mを超え 2.0m以下	有り	有り	50,148	1.94	0.87	-	-	20.16	3.31	1.95	1.89	1.88	77.90	76.63	0.57	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3 （平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認（q=10kN/m2）1600型（L=2.0m）	軽油 1．2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
1.0mを超え 2.0m以下	有り	無し	46,513	1.45	0.94	-	-	15.02	3.57	2.11	2.04	2.03	83.53	82.59	0.61	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3 （平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認（q=10kN/m2）1600型（L=2.0m）	軽油 1．2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
1.0mを超え 2.0m以下	無し	有り	48,041	1.66	0.91	-	-	17.27	3.45	2.04	1.97	1.97	81.07	79.99	0.59	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3 （平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認（q=10kN/m2）1600型（L=2.0m）	軽油 1．2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
1.0mを超え 2.0m以下	無し	無し	44,406	1.11	0.98	-	-	11.65	3.74	2.21	2.14	2.13	87.24	86.51	0.64	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3 （平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認（q=10kN/m2）1600型（L=2.0m）	軽油 1．2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.0mを超え 3.5m以下	有り	有り	81,473	5.50	2.34	-	-	12.22	2.40	1.42	1.37	-	82.28	82.28	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認（q=10kN/m2）2500型（L=2.0m）	-	-	-	-	-			
2.0mを超え 3.5m以下	有り	無し	76,854	3.97	2.48	-	-	8.82	2.55	1.50	1.46	-	87.21	87.21	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認（q=10kN/m2）2500型（L=2.0m）	-	-	-	-	-			
2.0mを超え 3.5m以下	無し	有り	78,763	4.62	2.42	-	-	10.28	2.49	1.47	1.42	-	85.10	85.10	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認（q=10kN/m2）2500型（L=2.0m）	-	-	-	-	-			
2.0mを超え 3.5m以下	無し	無し	74,144	2.98	2.57	-	-	6.62	2.64	1.56	1.51	-	90.40	90.40	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認（q=10kN/m2）2500型（L=2.0m）	-	-	-	-	-			
3.5mを超え 5.0m以下	有り	有り	219,240	2.78	1.12	-	-	6.19	1.15	0.68	0.66	-	91.03	91.03	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	コンクリート擁壁（中地震対応型）ハイタッチウォール宅認（q=10kN/m2）4250型（L=2.0m）	-	-	-	-	-			
3.5mを超え 5.0m以下	有り	無し	212,720	1.92	1.16	-	-	4.27	1.19	0.70	0.68	-	93.81	93.81	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	コンクリート擁壁（中地震対応型）ハイタッチウォール宅認（q=10kN/m2）4250型（L=2.0m）	-	-	-	-	-			
3.5mを超え 5.0m以下	無し	有り	215,420	2.28	1.14	-	-	5.07	1.17	0.69	0.67	-	92.65	92.65	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	コンクリート擁壁（中地震対応型）ハイタッチウォール宅認（q=10kN/m2）4250型（L=2.0m）	-	-	-	-	-			

No. 068 【 プレキャスト擁壁設置 】

< 積算単位：m >

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
プレキャスト擁壁 高さ	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無		K				R				Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
3.5mを超え 5.0m以下	無し	無し	208,890	1.39	1.18	-	-	3.08	1.21	0.71	0.69	-	95.53	95.53	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第2次基準値)〕 25t 吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	コンクリート擁壁 (中地震対応型) ハイタッチウォール宅認 (q=10kN/m2) 4250型 (L=2.0m)	-	-	-	-	-	-	

No. 069 【 補強土壁壁面材組立・設置 】

< 積算単位：m² >

条件区分 工法区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R	Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S						
		K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
帯鋼補強土壁	2,748.7	9.64	8.93	-	-	82.24	25.99	22.78	13.91	13.47	8.12	7.52	-	-	-	バックホウ（クローラ型） [標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）] 山積0.5m3（平積0.4m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
ブロー補強土壁	3,163.9	9.44	8.83	-	-	82.61	25.70	19.79	16.11	15.61	7.95	7.43	-	-	-	バックホウ（クローラ型） [標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）] 山積0.5m3（平積0.4m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
ジオスタイル補強土壁（二重壁タイプ）	2,106.4	8.03	8.03	-	-	85.21	38.00	23.35	12.89	10.89	6.76	6.76	-	-	-	バックホウ（クローラ型） [標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）] 山積0.5m3（平積0.4m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		

No. 070 【 補強土壁壁面材（材料費） 】

物価資料等による

No. 071 【 補強材取付（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁） 】

< 積算単位：m >

条件区分	標準単価	機 労 材 構 成 比															代 表 機 労 材 規 格																備考
工法区分		K				R					Z					S	K（ *印：賃料）						R				Z				S		
		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
帯鋼補強土壁	102.74	0.00	-	-	-	100.00	46.26	27.30	26.44	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-				
7/8-補強土壁	197.66	0.00	-	-	-	100.00	56.83	21.93	21.24	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-				

No. 072 【 補強材（材料費）（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁） 】

物価資料等による

No. 073 【 補強材取付（ジオテキスタイル補強土壁（二重壁タイプ）） 】

< 積算単位：m 2 >

条件区分	標準単価	機勞材構成比														代表機勞材規格																		備考
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S					
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3		Z4		K1	K2	K3			R1	R2	R3	R4		Z1	Z2		Z3	Z4			
-	224.50	0.00	-	-	-	100.00	44.27	18.70	17.03	-	0.00	-	-	-	-	-						普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-			

No. 074 【 補強材（材料費）（ジオテキスタイル補強土壁（二重壁タイプ）） 】

物価資料等による

No. 075 【 まき出し・敷均し，締固め 】

< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
工法区分	K				R	Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S								
	K1		K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4				
帯鋼補強土壁	1,013.8	7.85	5.84	1.86	-	85.96	25.52	23.43	19.49	15.84	6.19	6.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.5m3（平積0.4m3） 吊能力2.9t	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
ブロー補強土壁	1,013.8	7.85	5.84	1.86	-	85.96	25.52	23.43	19.49	15.84	6.19	6.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.5m3（平積0.4m3） 吊能力2.9t	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
ジオグレイブ補強土壁（二重壁タイプ）	1,013.8	7.85	5.84	1.86	-	85.96	25.52	23.43	19.49	15.84	6.19	6.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.5m3（平積0.4m3） 吊能力2.9t	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-				

No. 076 【 碎石投入 】
< 積算単位：m³ >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格																備考
－	標準単価	K				R				Z				S	K（＊印：賃料）						R				Z				S			
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
－	1,626.6	7.28	7.28	－	－	85.40	22.60	21.25	21.17	20.38	7.32	7.32	－	－	－	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（2014＊ 年規制）〕 山積0.5m3（平 積0.4m3） 吊能力2.9t	－	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1．2号 バトロール給油	－	－	－	－	－		

No. 077 【 ジオテキスタイル壁面材組立・設置 】

< 積算単位：m 2 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1		K2		K3			R1	R2	R3	R4		Z1	Z2		
-	1,587.8	0.00	-	-	-	100.00	46.26	27.30	26.44	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-

No. 078 【 ジオテキスタイル壁面材（材料費） 】

物価資料等による

No. 079 【 ジオテキスタイル敷設 】

< 積算単位：m² >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格																備考
-	標準単価	K				R	R				Z	Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
		K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
		-	241.18	0.00	-	-	-	100.00	31.37	25.37	24.57	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No. 080【 まき出し・敷均し，締固め 】

< 積算単位：m³ >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格														備考		
－	標準単価	K				R	R				Z	Z				S	K（＊印：賃料）						R				Z				S	
		K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
		－	976.88	8.47	6.54	1.85	－	85.58	26.49	24.10	17.19	16.96	5.95	5.90	－	－	－	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕 山積 0.5m3（平積0.4m3）	＊	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・排出 ガス対策型（第3次基準 値）〕 質量3～4t	＊	－		運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	－		－	－

No. 081 【 ジオテキスタイル（材料費） 】

物価資料等による

No.082 【 ヒューム管（B形管） 】
< 積算単位：m >

条件区分						標準単価	機材構成比																代表機材規格																	備考
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石の有無	規格	生コンクリート規格		K				R					Z						S				K（※印：賃料）				R				Z				S		
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S										
据付	200mm	90° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25 (20) (高炉)	12,552	7.06	5.39	-	-	54.24	14.64	7.52	7.14	6.75	38.70	29.83	6.23	2.02	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積 0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	型わく工	土木一般世話役	ヒューム管 外圧管 B形1種 径2 0 0 mm×長さ2, 0 0 0 mm	生コンクリート高炉 18-8-2 5 (2 0) W /C 6 0 %	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-					
据付	200mm	90° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25 (20) (高炉)	11,714	7.56	5.77	-	-	50.98	15.69	8.06	7.65	7.23	41.46	31.96	6.67	2.16	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積 0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	型わく工	土木一般世話役	ヒューム管 外圧管 B形1種 径2 0 0 mm×長さ2, 0 0 0 mm	生コンクリート高炉 18-8-2 5 (2 0) W /C 6 0 %	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-					
据付	200mm	180° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25 (20) (高炉)	15,220	5.81	4.44	-	-	58.45	16.84	10.29	7.22	6.20	35.74	24.60	8.97	1.66	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積 0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径2 0 0 mm×長さ2, 0 0 0 mm	生コンクリート高炉 18-8-2 5 (2 0) W /C 6 0 %	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-					
据付	200mm	180° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25 (20) (高炉)	14,245	6.22	4.75	-	-	55.57	17.97	10.99	7.71	6.63	38.21	26.29	9.59	1.78	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積 0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径2 0 0 mm×長さ2, 0 0 0 mm	生コンクリート高炉 18-8-2 5 (2 0) W /C 6 0 %	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-					
据付	200mm	360° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25 (20) (高炉)	22,084	4.01	3.06	-	-	56.91	17.84	12.83	7.13	4.27	34.72	16.95	11.19	5.09	1.14	4.36	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積 0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径2 0 0 mm×長さ2, 0 0 0 mm	生コンクリート高炉 18-8-2 5 (2 0) W /C 6 0 %	鉄筋コンクリート用棒鋼SD 3 4 5 D 1 3	軽油 1. 2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-					
据付	200mm	360° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25 (20) (高炉)	21,127	4.19	3.20	-	-	54.95	18.62	13.41	7.46	4.47	36.31	17.72	11.70	5.32	1.20	4.53	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積 0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径2 0 0 mm×長さ2, 0 0 0 mm	生コンクリート高炉 18-8-2 5 (2 0) W /C 6 0 %	鉄筋コンクリート用棒鋼SD 3 4 5 D 1 3	軽油 1. 2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-					
据付	200mm	無し	-	外圧管1種	-	8,325.2	10.64	8.12	-	-	40.34	11.34	10.37	6.12	2.96	49.02	45.03	3.05	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積 0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径2 0 0 mm×長さ2, 0 0 0 mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-						
据付	250mm	90° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25 (20) (高炉)	13,963	6.34	4.84	-	-	53.03	14.36	7.53	6.76	6.48	40.63	31.69	6.57	1.81	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積 0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	運転手（特殊）	土木一般世話役	ヒューム管 外圧管 B形1種 径2 5 0 mm×長さ2, 0 0 0 mm	生コンクリート高炉 18-8-2 5 (2 0) W /C 6 0 %	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-					
据付	250mm	90° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25 (20) (高炉)	12,980	6.82	5.21	-	-	49.49	15.47	8.10	7.27	6.97	43.69	34.08	7.06	1.95	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積 0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	運転手（特殊）	土木一般世話役	ヒューム管 外圧管 B形1種 径2 5 0 mm×長さ2, 0 0 0 mm	生コンクリート高炉 18-8-2 5 (2 0) W /C 6 0 %	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-					
据付	250mm	180° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25 (20) (高炉)	17,079	5.18	3.96	-	-	57.62	16.69	10.74	7.02	5.53	37.20	25.90	9.36	1.48	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積 0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径2 5 0 mm×長さ2, 0 0 0 mm	生コンクリート高炉 18-8-2 5 (2 0) W /C 6 0 %	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-					
据付	250mm	180° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25 (20) (高炉)	15,937	5.55	4.24	-	-	54.58	17.89	11.51	7.53	5.92	39.87	27.76	10.03	1.59	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積 0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径2 5 0 mm×長さ2, 0 0 0 mm	生コンクリート高炉 18-8-2 5 (2 0) W /C 6 0 %	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-					
据付	250mm	360° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25 (20) (高炉)	25,518	3.47	2.65	-	-	57.31	18.11	13.59	7.11	3.70	35.19	17.34	11.85	4.71	0.99	4.03	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積 0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径2 5 0 mm×長さ2, 0 0 0 mm	生コンクリート高炉 18-8-2 5 (2 0) W /C 6 0 %	鉄筋コンクリート用棒鋼SD 3 4 5 D 1 3	軽油 1. 2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-					
据付	250mm	360° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25 (20) (高炉)	24,347	3.63	2.77	-	-	55.27	18.99	14.25	7.45	3.87	36.88	18.17	12.42	4.93	1.04	4.22	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積 0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径2 5 0 mm×長さ2, 0 0 0 mm	生コンクリート高炉 18-8-2 5 (2 0) W /C 6 0 %	鉄筋コンクリート用棒鋼SD 3 4 5 D 1 3	軽油 1. 2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-					
据付	250mm	無し	-	外圧管1種	-	9,005.2	9.83	7.51	-	-	37.30	10.48	9.59	5.66	2.74	52.87	49.19	2.81	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積 0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径2 5 0 mm×長さ2, 0 0 0 mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-						
据付	300mm	90° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25 (20) (高炉)	15,544	5.69	4.35	-	-	51.61	14.03	7.79	6.21	6.07	42.70	33.77	6.80	1.63	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積 0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径3 0 0 mm×長さ2, 0 0 0 mm	生コンクリート高炉 18-8-2 5 (2 0) W /C 6 0 %	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-					
据付	300mm	90° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25 (20) (高炉)	14,411	6.14	4.69	-	-	47.81	15.13	8.41	6.70	6.55	46.05	36.42	7.33	1.76	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積 0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径3 0 0 mm×長さ2, 0 0 0 mm	生コンクリート高炉 18-8-2 5 (2 0) W /C 6 0 %	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-					
据付	300mm	180° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25 (20) (高炉)	18,913	4.67	3.57	-	-	56.32	16.40	10.91	6.80	4.99	39.01	27.75	9.51	1.34	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積 0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径3 0 0 mm×長さ2, 0 0 0 mm	生コンクリート高炉 18-8-2 5 (2 0) W /C 6 0 %	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-					
据付	300mm	180° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25 (20) (高炉)	17,628	5.02	3.83	-	-	53.11	17.58	11.70	7.29	5.35	41.87	29.78	10.21	1.44	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積 0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径3 0 0 mm×長さ2, 0 0 0 mm	生コンクリート高炉 18-8-2 5 (2 0) W /C 6 0 %	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-					

No.082 【 ヒューム管（B形管） 】
< 積算単位：m >

条件区分						標準単価	機材構成比																代表機材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石の有無	規格	生コンクリート規格		K				R					Z						S				K（※印：賃料）				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
							K1	K2	K3					R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

No.082 【 ヒューム管（B形管） 】
< 積算単位：m >

条件区分						標準単価	機材構成比																代表機材規格																備考
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石の有無	規格	生コンクリート規格		K				R					Z						S				K（※印：賃料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
据付	450mm	90° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	22,584	5.06	3.87	-	-	45.64	14.87	7.29	6.54	5.40	49.30	39.44	7.96	1.45	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積 0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径450mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W /C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
据付	450mm	180° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	28,767	3.97	3.03	-	-	52.79	16.42	8.89	7.31	4.24	43.24	30.92	10.83	1.14	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積 0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径450mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W /C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
据付	450mm	180° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	27,372	4.18	3.19	-	-	50.38	17.25	9.34	7.69	4.45	45.44	32.50	11.38	1.19	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積 0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径450mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W /C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
据付	450mm	360° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	48,744	2.34	1.79	-	-	55.71	18.96	12.64	7.45	3.48	38.52	18.25	15.39	4.01	0.67	3.43	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積 0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径450mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W /C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
据付	450mm	360° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	46,975	2.43	1.86	-	-	54.05	19.69	13.12	7.73	3.61	39.96	18.93	15.97	4.16	0.69	3.56	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積 0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径450mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W /C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
据付	450mm	無し	-	外圧管1種	-	16,034	7.14	5.45	-	-	34.66	9.42	7.60	6.36	3.08	58.20	55.53	2.04	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積 0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径450mm×長さ2,430mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-					
据付	500mm	90° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	26,450	4.32	3.30	-	-	45.70	13.45	6.48	6.19	4.61	49.98	40.82	7.54	1.24	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積 0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径500mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W /C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
据付	500mm	90° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	25,180	4.54	3.47	-	-	42.97	14.13	6.81	6.50	4.84	52.49	42.87	7.92	1.30	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積 0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径500mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W /C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
据付	500mm	180° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	31,827	3.59	2.74	-	-	50.51	15.77	8.78	6.92	3.83	45.90	33.87	10.69	1.03	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積 0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径500mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W /C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
据付	500mm	180° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	30,304	3.77	2.88	-	-	47.95	16.50	9.22	7.27	4.02	48.28	35.65	11.22	1.08	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積 0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径500mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W /C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
据付	500mm	360° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	54,846	2.08	1.59	-	-	53.86	18.41	12.47	7.15	3.34	40.14	19.66	15.19	4.52	0.59	3.92	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積 0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径500mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W /C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
据付	500mm	360° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	52,883	2.16	1.65	-	-	52.13	19.08	12.94	7.41	3.46	41.64	20.39	15.75	4.69	0.62	4.07	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積 0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径500mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W /C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
据付	500mm	無し	-	外圧管1種	-	17,920	6.38	4.87	-	-	31.01	8.43	6.80	5.69	2.75	62.61	60.22	1.83	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積 0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径500mm×長さ2,430mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-					
据付	600mm	90° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	32,742	3.48	2.66	-	-	40.99	12.14	6.02	5.67	3.72	55.53	46.89	7.33	1.00	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積 0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径600mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W /C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
据付	600mm	90° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	31,214	3.66	2.80	-	-	38.09	12.73	6.32	5.94	3.90	58.25	49.19	7.69	1.05	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積 0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径600mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W /C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
据付	600mm	180° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	38,652	2.96	2.26	-	-	45.98	14.42	8.41	6.20	3.15	51.06	39.72	10.24	0.84	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積 0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径600mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W /C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
据付	600mm	180° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	36,880	3.10	2.37	-	-	43.38	15.11	8.81	6.50	3.30	53.52	41.64	10.73	0.88	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積 0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径600mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W /C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
据付	600mm	360° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	65,763	1.73	1.32	-	-	49.84	17.12	11.80	6.56	3.06	43.77	23.31	14.37	5.45	0.49	4.66	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積 0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径600mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W /C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				

No.082 【 ヒューム管（B形管） 】
< 積算単位：m >

条件区分						標準単価	機材構成比																代表機材規格																備考
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石の有無	規格	生コン（ポン）規格		K				R				Z				S				K（※印：賃料）				R				Z				S				
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
据付	600mm	360° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25 (20) (高炉)	63,535	1.79	1.37	-	-	48.07	17.71	12.22	6.79	3.16	45.32	24.13	14.88	5.64	0.51	4.82	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積 0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径 600mm×長さ 2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1,2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
据付	600mm	無し	-	外圧管1種	-	22,471	5.09	3.89	-	-	24.71	6.72	5.42	4.53	2.19	70.20	68.30	1.45	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積 0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径 600mm×長さ 2,430mm	軽油 1,2号バトロール給油	-	-	-	-					
据付	700mm	90° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25 (20) (高炉)	42,207	3.31	2.53	-	-	38.37	11.88	5.92	4.88	3.54	58.32	48.92	8.16	0.95	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積 0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径 700mm×長さ 2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	軽油 1,2号バトロール給油	-	-	-					
据付	700mm	90° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25 (20) (高炉)	40,660	3.44	2.63	-	-	36.02	12.33	6.15	5.07	3.67	60.54	50.79	8.47	0.98	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積 0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径 700mm×長さ 2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	軽油 1,2号バトロール給油	-	-	-					
据付	700mm	180° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25 (20) (高炉)	49,685	2.81	2.15	-	-	42.91	14.02	6.99	6.37	3.01	54.28	41.56	11.67	0.80	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積 0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径 700mm×長さ 2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	軽油 1,2号バトロール給油	-	-	-					
据付	700mm	180° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25 (20) (高炉)	47,948	2.92	2.23	-	-	40.83	14.53	7.24	6.60	3.11	56.25	43.08	12.09	0.83	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積 0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径 700mm×長さ 2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	軽油 1,2号バトロール給油	-	-	-					
据付	700mm	360° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25 (20) (高炉)	86,409	1.62	1.24	-	-	47.51	16.78	10.28	6.61	3.33	46.61	23.86	17.17	4.98	0.46	4.26	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積 0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径 700mm×長さ 2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1,2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
据付	700mm	360° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25 (20) (高炉)	83,910	1.66	1.27	-	-	45.90	17.23	10.59	6.81	3.43	48.06	24.65	17.68	5.12	0.47	4.38	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積 0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径 700mm×長さ 2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1,2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
据付	700mm	無し	-	外圧管1種	-	29,994	4.67	3.57	-	-	24.79	7.20	5.10	4.98	1.64	70.54	68.79	1.34	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積 0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径 700mm×長さ 2,430mm	軽油 1,2号バトロール給油	-	-	-	-					
据付	800mm	90° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25 (20) (高炉)	49,909	2.80	2.14	-	-	35.16	10.93	5.31	4.77	2.99	62.04	53.04	7.96	0.80	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積 0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径 800mm×長さ 2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	軽油 1,2号バトロール給油	-	-	-					
据付	800mm	90° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25 (20) (高炉)	48,123	2.91	2.22	-	-	32.73	11.33	5.50	4.94	3.10	64.36	55.02	8.26	0.83	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積 0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径 800mm×長さ 2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	軽油 1,2号バトロール給油	-	-	-					
据付	800mm	180° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25 (20) (高炉)	59,775	2.34	1.79	-	-	40.70	13.40	7.07	5.88	2.72	56.96	44.29	11.80	0.67	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積 0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径 800mm×長さ 2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	軽油 1,2号バトロール給油	-	-	-					
据付	800mm	180° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25 (20) (高炉)	57,662	2.42	1.85	-	-	38.53	13.89	7.33	6.10	2.82	59.05	45.91	12.24	0.69	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積 0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径 800mm×長さ 2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	軽油 1,2号バトロール給油	-	-	-					
据付	800mm	360° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25 (20) (高炉)	102,120	1.36	1.04	-	-	45.18	16.00	10.03	6.22	3.17	48.71	25.98	16.75	5.47	0.39	4.75	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積 0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径 800mm×長さ 2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1,2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
据付	800mm	360° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25 (20) (高炉)	99,242	1.40	1.07	-	-	43.59	16.47	10.32	6.40	3.26	50.12	26.73	17.24	5.63	0.40	4.89	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積 0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径 800mm×長さ 2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1,2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
据付	800mm	無し	-	外圧管1種	-	35,816	3.91	2.99	-	-	20.75	6.03	4.27	4.17	1.37	75.34	73.88	1.12	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積 0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径 800mm×長さ 2,430mm	軽油 1,2号バトロール給油	-	-	-	-					
据付	900mm	90° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25 (20) (高炉)	59,619	2.34	1.79	-	-	31.78	9.92	4.70	4.55	2.50	65.88	57.42	7.59	0.67	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積 0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径 900mm×長さ 2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	軽油 1,2号バトロール給油	-	-	-					
据付	900mm	90° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25 (20) (高炉)	57,585	2.43	1.86	-	-	29.38	10.27	4.87	4.71	2.59	68.19	59.43	7.86	0.69	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積 0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径 900mm×長さ 2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	軽油 1,2号バトロール給油	-	-	-					

No.082 【 ヒューム管（B形管） 】
< 積算単位：m >

条件区分						標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考	
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石の有無	規格	生コンクリート規格		K				R					Z					S				K（※印：賃料）				R				Z					S
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
据付	900mm	180° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	72,120	1.94	1.48	-	-	38.22	12.66	6.98	5.41	2.55	59.84	47.46	11.66	0.55	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径 9 0 0 mm×長さ 2, 4 3 0 mm	生コンクリート高炉 18-8-2 5 (2 0) W / C 6 0 %	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	
据付	900mm	180° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	69,602	2.00	1.53	-	-	35.98	13.12	7.23	5.60	2.65	62.02	49.20	12.08	0.57	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径 9 0 0 mm×長さ 2, 4 3 0 mm	生コンクリート高炉 18-8-2 5 (2 0) W / C 6 0 %	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	
据付	900mm	360° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	118,880	1.17	0.90	-	-	43.28	15.38	9.80	5.90	3.04	50.93	28.83	16.36	5.31	0.33	4.62	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径 9 0 0 mm×長さ 2, 4 3 0 mm	生コンクリート高炉 18-8-2 5 (2 0) W / C 6 0 %	鉄筋コンクリート用棒鋼SD 3 4 5 D 1 3	軽油 1. 2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
据付	900mm	360° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	115,600	1.20	0.92	-	-	41.67	15.82	10.07	6.06	3.13	52.38	29.65	16.82	5.47	0.34	4.73	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径 9 0 0 mm×長さ 2, 4 3 0 mm	生コンクリート高炉 18-8-2 5 (2 0) W / C 6 0 %	鉄筋コンクリート用棒鋼SD 3 4 5 D 1 3	軽油 1. 2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
据付	900mm	無し	-	外圧管1種	-	43,565	3.21	2.45	-	-	17.06	4.95	3.51	3.43	1.13	79.73	78.53	0.92	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径 9 0 0 mm×長さ 2, 4 3 0 mm	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-		
据付	1000mm	90° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	69,924	2.00	1.53	-	-	30.26	9.49	4.62	4.36	2.13	67.74	59.28	7.72	0.57	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径 1, 0 0 0 mm×長さ 2, 4 3 0 m m	生コンクリート高炉 18-8-2 5 (2 0) W / C 6 0 %	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	
据付	1000mm	90° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	67,499	2.07	1.58	-	-	27.76	9.83	4.79	4.52	2.21	70.17	61.40	8.00	0.59	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径 1, 0 0 0 mm×長さ 2, 4 3 0 m m	生コンクリート高炉 18-8-2 5 (2 0) W / C 6 0 %	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	
据付	1000mm	180° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	82,300	1.70	1.30	-	-	36.02	11.97	6.75	5.04	2.41	62.28	50.37	11.28	0.48	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径 1, 0 0 0 mm×長さ 2, 4 3 0 m m	生コンクリート高炉 18-8-2 5 (2 0) W / C 6 0 %	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	
据付	1000mm	180° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	79,521	1.75	1.34	-	-	33.79	12.39	6.99	5.21	2.49	64.46	52.14	11.67	0.50	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径 1, 0 0 0 mm×長さ 2, 4 3 0 m m	生コンクリート高炉 18-8-2 5 (2 0) W / C 6 0 %	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	
据付	1000mm	360° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	135,810	1.02	0.78	-	-	42.14	15.03	9.70	5.69	2.96	52.33	30.56	16.20	5.19	0.29	4.51	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径 1, 0 0 0 mm×長さ 2, 4 3 0 m m	生コンクリート高炉 18-8-2 5 (2 0) W / C 6 0 %	鉄筋コンクリート用棒鋼SD 3 4 5 D 1 3	軽油 1. 2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
据付	1000mm	360° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	132,110	1.06	0.81	-	-	40.53	15.45	9.98	5.85	3.05	53.78	31.39	16.66	5.34	0.30	4.63	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径 1, 0 0 0 mm×長さ 2, 4 3 0 m m	生コンクリート高炉 18-8-2 5 (2 0) W / C 6 0 %	鉄筋コンクリート用棒鋼SD 3 4 5 D 1 3	軽油 1. 2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
据付	1000mm	無し	-	外圧管1種	-	50,781	2.76	2.11	-	-	14.63	4.25	3.01	2.94	0.97	82.61	81.58	0.79	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径 1, 0 0 0 mm×長さ 2, 4 3 0 m m	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-		
据付	1100mm	90° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	81,563	3.36	2.57	-	-	28.25	10.42	4.45	4.08	2.28	68.39	59.86	8.53	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 25t吊	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径 1, 1 0 0 mm×長さ 2, 4 3 0 m m	生コンクリート高炉 18-8-2 5 (2 0) W / C 6 0 %	-	-	-	-		
据付	1100mm	90° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	78,971	3.47	2.65	-	-	25.89	10.76	4.60	4.22	2.35	70.64	61.83	8.81	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 25t吊	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径 1, 1 0 0 mm×長さ 2, 4 3 0 m m	生コンクリート高炉 18-8-2 5 (2 0) W / C 6 0 %	-	-	-	-		
据付	1100mm	180° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	96,667	2.84	2.17	-	-	34.22	12.91	5.95	5.14	2.76	62.94	50.51	12.43	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 25t吊	※	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径 1, 1 0 0 mm×長さ 2, 4 3 0 m m	生コンクリート高炉 18-8-2 5 (2 0) W / C 6 0 %	-	-	-	-		
据付	1100mm	180° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	93,616	2.93	2.24	-	-	32.08	13.33	6.15	5.31	2.85	64.99	52.15	12.84	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 25t吊	※	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径 1, 1 0 0 mm×長さ 2, 4 3 0 m m	生コンクリート高炉 18-8-2 5 (2 0) W / C 6 0 %	-	-	-	-		
据付	1100mm	無し	-	外圧管1種	-	58,812	4.67	3.57	-	-	12.34	5.14	3.03	1.25	-	82.99	82.99	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 25t吊	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ヒューム管 外圧管 B形1種 径 1, 1 0 0 mm×長さ 2, 4 3 0 m m	-	-	-	-	-		
据付	1200mm	90° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	93,343	2.93	2.24	-	-	26.42	9.71	4.09	3.94	2.11	70.65	62.43	8.22	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 25t吊	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径 1, 2 0 0 mm×長さ 2, 4 3 0 m m	生コンクリート高炉 18-8-2 5 (2 0) W / C 6 0 %	-	-	-	-		

No.082【 ヒューム管（B形管） 】
< 積算単位：m >

条件区分						標準単価	機材構成比														代表機材規格													備考			
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石の有無	規格	生コンパ-規格		K				R					Z					S				K（※印：賃料）				R				Z				S
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
据付	1200mm	90° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	90,483	3.03	2.32	-	-	24.10	10.02	4.22	4.06	2.18	72.87	64.39	8.48	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,200mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	
据付	1200mm	180° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	111,650	2.46	1.88	-	-	33.02	12.42	5.91	4.87	2.64	64.52	52.18	12.34	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t※	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,200mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	
据付	1200mm	180° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	108,150	2.54	1.94	-	-	30.85	12.82	6.10	5.03	2.73	66.61	53.87	12.74	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t※	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,200mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	
据付	1200mm	無し	-	外圧管1種	-	68,242	4.02	3.07	-	-	10.64	4.43	2.61	1.08	-	85.34	85.34	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,200mm×長さ2,430mm	-	-	-	-	-		
据付	1350mm	90° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	111,550	2.46	1.88	-	-	25.02	9.14	3.91	3.76	1.97	72.52	64.36	8.16	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t※	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,350mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	
据付	1350mm	90° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	108,160	2.54	1.94	-	-	22.66	9.42	4.03	3.88	2.03	74.80	66.38	8.42	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t※	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,350mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	
据付	1350mm	180° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	130,320	2.10	1.61	-	-	30.98	11.63	5.66	4.51	2.46	66.92	55.09	11.83	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t※	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,350mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	
据付	1350mm	180° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	126,410	2.17	1.66	-	-	28.84	11.99	5.84	4.64	2.54	68.99	56.80	12.19	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t※	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,350mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	
据付	1350mm	無し	-	外圧管1種	-	81,772	3.35	2.56	-	-	8.87	3.69	2.18	0.90	-	87.78	87.78	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,350mm×長さ2,430mm	-	-	-	-	-		
撤去	200mm	-	-	-	-	2,290.1	19.35	14.77	-	-	73.40	20.66	18.86	11.13	5.39	7.25	5.54	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
撤去	250mm	-	-	-	-	2,290.1	19.35	14.77	-	-	73.40	20.66	18.86	11.13	5.39	7.25	5.54	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
撤去	300mm	-	-	-	-	2,290.1	19.35	14.77	-	-	73.40	20.66	18.86	11.13	5.39	7.25	5.54	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
撤去	350mm	-	-	-	-	2,290.1	19.35	14.77	-	-	73.40	20.66	18.86	11.13	5.39	7.25	5.54	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
撤去	400mm	-	-	-	-	3,568.7	16.03	12.24	-	-	77.96	21.22	17.09	14.29	6.92	6.01	4.59	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
撤去	450mm	-	-	-	-	3,568.7	16.03	12.24	-	-	77.96	21.22	17.09	14.29	6.92	6.01	4.59	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
撤去	500mm	-	-	-	-	3,568.7	16.03	12.24	-	-	77.96	21.22	17.09	14.29	6.92	6.01	4.59	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
撤去	600mm	-	-	-	-	3,568.7	16.03	12.24	-	-	77.96	21.22	17.09	14.29	6.92	6.01	4.59	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
撤去	700mm	-	-	-	-	4,685.4	14.97	11.43	-	-	79.41	23.08	16.32	15.96	5.27	5.62	4.29	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		

No.082 【 ヒューム管（B形管） 】
< 積算単位：m >

条件区分						標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石の有無	規格	生ワザト規格		K				R					Z					S				K（※印：賃料）				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

No. 082 【 ヒューム管（B形管） 】
< 積算単位：m >

条件区分						標準単価	機材構成比													代表機材規格															備考	
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石の有無	規格	生フット規格		K				R				Z					S	K（※印：賃料）					R				Z				S		
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
掘付・撤去	1100mm	-	-	外圧管1種	-	63,822	6.46	4.93	-	-	17.07	7.10	4.19	1.74	-	76.47	76.47	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,100mm×長さ2,430mm	-	-	-	-	-
掘付・撤去	1200mm	-	-	外圧管1種	-	73,252	5.63	4.30	-	-	14.87	6.19	3.65	1.51	-	79.50	79.50	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,200mm×長さ2,430mm	-	-	-	-	-
掘付・撤去	1350mm	-	-	外圧管1種	-	86,782	4.74	3.62	-	-	12.55	5.22	3.08	1.28	-	82.71	82.71	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,350mm×長さ2,430mm	-	-	-	-	-

No.083 【 ボックスカルバート 】

< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考	
作業区分	製品長	内空幅・内空高 (a)	基礎材種別	PC鋼材による縦 縮め		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
据付	1.0m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	基礎碎石+均 しコンクリート	-	194,570	2.99	1.51	-	-	13.23	3.33	1.70	1.65	-	83.78	83.78	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1500×L1 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.0m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	基礎碎石	-	184,050	2.10	1.59	-	-	9.32	3.52	1.80	1.74	-	88.58	88.58	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1500×L1 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.0m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	均しコンクリート	-	190,910	2.69	1.54	-	-	11.90	3.39	1.73	1.68	-	85.41	85.41	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1500×L1 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.0m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	無し	-	180,380	1.76	1.62	-	-	7.84	3.59	1.83	1.78	-	90.40	90.40	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1500×L1 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.0m/個	2.5<B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎碎石+均 しコンクリート	-	351,570	2.26	1.19	-	-	10.38	2.76	1.37	1.33	-	87.36	87.36	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B3000 ×H2000×L1 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.0m/個	2.5<B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎碎石	-	337,500	1.61	1.24	-	-	7.41	2.88	1.43	1.39	-	90.98	90.98	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B3000 ×H2000×L1 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.0m/個	2.5<B≦3.75 1.25≦H≦2.5	均しコンクリート	-	346,640	2.04	1.21	-	-	9.37	2.80	1.39	1.35	-	88.59	88.59	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B3000 ×H2000×L1 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.0m/個	2.5<B≦3.75 1.25≦H≦2.5	無し	-	332,570	1.37	1.26	-	-	6.30	2.92	1.45	1.41	-	92.33	92.33	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B3000 ×H2000×L1 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	基礎碎石+均 しコンクリート	無し	116,550	4.84	2.16	-	-	19.58	4.44	2.18	2.11	-	75.58	75.58	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1000×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	基礎碎石+均 しコンクリート	有り	128,520	3.56	1.96	-	-	27.91	7.73	3.84	3.76	-	68.53	68.53	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1000×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	基礎碎石	無し	105,860	3.33	2.38	-	-	13.47	4.89	2.40	2.33	-	83.20	83.20	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1000×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	基礎碎石	有り	117,400	2.82	2.14	-	-	22.15	8.46	4.20	4.12	-	75.03	75.03	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1000×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	均しコンクリート	無し	112,860	4.35	2.23	-	-	17.60	4.59	2.25	2.18	-	78.05	78.05	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1000×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	均しコンクリート	有り	124,740	3.33	2.02	-	-	26.07	7.96	3.96	3.88	-	70.60	70.60	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1000×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	無し	無し	102,170	2.73	2.46	-	-	11.06	5.07	2.49	2.41	-	86.21	86.21	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1000×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	無し	有り	113,620	2.54	2.21	-	-	19.94	8.74	4.34	4.26	-	77.52	77.52	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1000×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	基礎碎石+均 しコンクリート	無し	134,970	4.37	2.17	-	-	19.99	5.12	2.45	2.37	-	75.64	75.64	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1500×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-

No.083 【 ボックスカルバート 】

< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考	
作業区分	製品長	内空幅・内空高 (m)	基礎材種別	PC鋼材による縦 編め		K				R				Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S				
						K1	K2	K3	-	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	-	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
据付	1.5m/個	1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5	基礎碎石+均 しコンクリート	有り	147,070	3.40	1.99	-	-	27.18	8.22	3.86	3.81	-	69.42	69.42	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1500×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5	基礎碎石	無し	123,830	3.15	2.37	-	-	14.42	5.58	2.67	2.59	-	82.43	82.43	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1500×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5	基礎碎石	有り	135,750	2.76	2.16	-	-	22.04	8.91	4.18	4.13	-	75.20	75.20	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1500×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5	均しコンクリート	無し	131,200	3.98	2.24	-	-	18.20	5.26	2.52	2.44	-	77.82	77.82	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1500×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5	均しコンクリート	有り	143,120	3.20	2.05	-	-	25.47	8.45	3.96	3.91	-	71.33	71.33	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1500×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5	無し	無し	120,070	2.68	2.44	-	-	12.29	5.75	2.76	2.67	-	85.03	85.03	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1500×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5	無し	有り	131,800	2.51	2.23	-	-	20.03	9.17	4.31	4.25	-	77.46	77.46	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1500×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5<B≤3.75 1.25≦H≤2.5	基礎碎石+均 しコンクリート	無し	328,700	2.07	1.02	-	-	9.43	2.36	1.16	1.12	-	88.50	88.50	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B3000 ×H2000×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5<B≤3.75 1.25≦H≤2.5	基礎碎石+均 しコンクリート	有り	341,850	1.70	0.98	-	-	13.20	3.85	1.87	1.86	-	85.10	85.10	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバー ト RC B3000 ×H2000×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5<B≤3.75 1.25≦H≤2.5	基礎碎石	無し	315,820	1.42	1.06	-	-	6.48	2.46	1.21	1.17	-	92.10	92.10	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B3000 ×H2000×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5<B≤3.75 1.25≦H≤2.5	基礎碎石	有り	328,650	1.31	1.02	-	-	10.17	4.00	1.95	1.93	-	88.52	88.52	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバー ト RC B3000 ×H2000×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5<B≤3.75 1.25≦H≤2.5	均しコンクリート	無し	324,220	1.84	1.03	-	-	8.42	2.39	1.17	1.14	-	89.74	89.74	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B3000 ×H2000×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5<B≤3.75 1.25≦H≤2.5	均しコンクリート	有り	337,160	1.56	0.99	-	-	12.15	3.90	1.90	1.89	-	86.29	86.29	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバー ト RC B3000 ×H2000×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5<B≤3.75 1.25≦H≤2.5	無し	無し	311,340	1.17	1.07	-	-	5.38	2.49	1.22	1.18	-	93.45	93.45	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B3000 ×H2000×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5<B≤3.75 1.25≦H≤2.5	無し	有り	323,960	1.16	1.03	-	-	9.04	4.06	1.98	1.96	-	89.80	89.80	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバー ト RC B3000 ×H2000×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5≦B≤3.75 2.5<H≤3.75	基礎碎石+均 しコンクリート	無し	385,390	2.96	1.72	-	-	9.10	2.69	1.32	1.28	-	87.94	87.94	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第1次基 準値)〕 50t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B3000 ×H3000×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5≦B≤3.75 2.5<H≤3.75	基礎碎石+均 しコンクリート	有り	399,110	2.57	1.66	-	-	12.51	4.11	1.98	1.98	-	84.92	84.92	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第1次基 準値)〕 50t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B3000 ×H3000×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-

No.083 【 ボックスカルバート 】

< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機材構成比															代表機材規格														備考
作業区分	製品長	内空幅・内空高 (a)	基礎材種別	PC鋼材による縦 縮め		K					R					Z					K（※印：賃料）				R				Z				S		
						K1	K2	K3	-	R1	R2	R3	R4	-	Z1	Z2	Z3	Z4	-	K1	K2	K3	-	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
据付	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5<H≦3.75	基礎碎石	無し	372,400	2.20	1.78	-	-	6.77	2.78	1.36	1.32	-	91.03	91.03	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第1次基 準値)〕50t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B3000 ×H3000×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5<H≦3.75	基礎碎石	有り	385,890	2.08	1.72	-	-	10.08	4.25	2.04	2.04	-	87.84	87.84	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第1次基 準値)〕50t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B3000 ×H3000×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5<H≦3.75	均しコンクリート	無し	380,790	2.70	1.74	-	-	8.28	2.72	1.33	1.29	-	89.02	89.02	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第1次基 準値)〕50t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B3000 ×H3000×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5<H≦3.75	均しコンクリート	有り	394,440	2.40	1.68	-	-	11.67	4.16	2.00	2.00	-	85.93	85.93	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第1次基 準値)〕50t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B3000 ×H3000×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5<H≦3.75	無し	無し	367,800	1.93	1.81	-	-	5.91	2.81	1.38	1.34	-	92.16	92.16	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第1次基 準値)〕50t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B3000 ×H3000×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5<H≦3.75	無し	有り	381,220	1.89	1.74	-	-	9.20	4.30	2.07	2.07	-	88.91	88.91	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第1次基 準値)〕50t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B3000 ×H3000×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0<B≦1.25 0<H≦1.25	基礎碎石+均 しコンクリート	無し	55,392	6.79	3.03	-	-	20.61	4.67	2.30	2.22	-	72.60	72.60	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B600× H600×L200 0 T-25 土被 り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0<B≦1.25 0<H≦1.25	基礎碎石+均 しコンクリート	有り	58,921	6.35	2.85	-	-	25.39	5.86	2.93	2.59	-	68.26	68.26	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバー ト RC B600× H600×L200 0 T-25 土被 り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0<B≦1.25 0<H≦1.25	基礎碎石	無し	49,491	4.64	3.39	-	-	14.10	5.23	2.57	2.49	-	81.26	81.26	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B600× H600×L200 0 T-25 土被 り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0<B≦1.25 0<H≦1.25	基礎碎石	有り	52,876	4.79	3.17	-	-	19.15	6.53	3.26	2.89	-	76.06	76.06	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバー ト RC B600× H600×L200 0 T-25 土被 り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0<B≦1.25 0<H≦1.25	均しコンクリート	無し	53,561	6.17	3.13	-	-	18.74	4.83	2.38	2.30	-	75.09	75.09	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B600× H600×L200 0 T-25 土被 り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0<B≦1.25 0<H≦1.25	均しコンクリート	有り	57,074	5.91	2.94	-	-	23.63	6.05	3.02	2.68	-	70.46	70.46	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバー ト RC B600× H600×L200 0 T-25 土被 り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0<B≦1.25 0<H≦1.25	無し	無し	47,660	3.87	3.52	-	-	11.76	5.43	2.67	2.59	-	84.37	84.37	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B600× H600×L200 0 T-25 土被 り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0<B≦1.25 0<H≦1.25	無し	有り	51,030	4.24	3.29	-	-	16.95	6.77	3.38	2.99	-	78.81	78.81	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバー ト RC B600× H600×L200 0 T-25 土被 り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	基礎碎石+均 しコンクリート	無し	110,020	4.05	1.52	-	-	14.57	2.74	1.39	1.34	-	81.38	81.38	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1000×L2 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	基礎碎石+均 しコンクリート	有り	114,860	3.53	1.46	-	-	18.51	3.94	1.93	1.77	-	77.96	77.96	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1000×L2 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	基礎碎石	無し	101,310	2.52	1.65	-	-	9.10	2.98	1.51	1.46	-	88.38	88.38	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1000×L2 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-

No.083 【 ボックスカルバート 】

< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機材構成比															代表機材規格														備考
作業区分	製品長	内空幅・内空高 (a)	基礎材種別	PC鋼材による縦 縮め		K					R					Z					K（※印：賃料）				R				Z				S		
						K1	K2	K3	-	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
据付	2.0m/個	1.25<B≤2.5 0<H≤1.25	基礎碎石	有り	105,950	2.48	1.58	-	-	13.02	4.28	2.09	1.92	-	84.50	84.50	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1000×L2 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25<B≤2.5 0<H≤1.25	均しコンクリート	無し	107,170	3.58	1.56	-	-	12.88	2.82	1.42	1.38	-	83.54	83.54	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1000×L2 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25<B≤2.5 0<H≤1.25	均しコンクリート	有り	111,930	3.21	1.50	-	-	16.81	4.05	1.98	1.82	-	79.98	79.98	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1000×L2 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25<B≤2.5 0<H≤1.25	無し	無し	98,451	1.97	1.70	-	-	7.10	3.07	1.55	1.50	-	90.93	90.93	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1000×L2 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25<B≤2.5 0<H≤1.25	無し	有り	103,020	2.10	1.63	-	-	11.00	4.40	2.15	1.98	-	86.90	86.90	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1000×L2 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0<B≤1.25 1.25<H≤2.5	基礎碎石+均 しコンクリート	無し	93,475	3.94	1.79	-	-	14.18	3.23	1.63	1.58	-	81.88	81.88	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1000 ×H1500×L2 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0<B≤1.25 1.25<H≤2.5	基礎碎石+均 しコンクリート	有り	98,401	3.56	1.70	-	-	18.66	4.60	2.25	2.07	-	77.78	77.78	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバー ト RC B1000 ×H1500×L2 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0<B≤1.25 1.25<H≤2.5	基礎碎石	無し	87,071	2.63	1.92	-	-	9.48	3.47	1.75	1.70	-	87.89	87.89	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1000 ×H1500×L2 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0<B≤1.25 1.25<H≤2.5	基礎碎石	有り	91,799	2.67	1.83	-	-	13.98	4.94	2.42	2.22	-	83.35	83.35	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバー ト RC B1000 ×H1500×L2 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0<B≤1.25 1.25<H≤2.5	均しコンクリート	無し	91,469	3.55	1.83	-	-	12.79	3.30	1.67	1.62	-	83.66	83.66	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1000 ×H1500×L2 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0<B≤1.25 1.25<H≤2.5	均しコンクリート	有り	96,305	3.29	1.74	-	-	17.25	4.71	2.30	2.11	-	79.46	79.46	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバー ト RC B1000 ×H1500×L2 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0<B≤1.25 1.25<H≤2.5	無し	無し	85,065	2.18	1.97	-	-	7.86	3.55	1.79	1.74	-	89.96	89.96	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1000 ×H1500×L2 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0<B≤1.25 1.25<H≤2.5	無し	有り	89,704	2.35	1.87	-	-	12.34	5.05	2.47	2.27	-	85.31	85.31	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバー ト RC B1000 ×H1500×L2 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5	基礎碎石+均 しコンクリート	無し	127,210	3.82	1.65	-	-	14.79	3.22	1.60	1.55	-	81.39	81.39	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1500×L2 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5	基礎碎石+均 しコンクリート	有り	134,390	3.20	1.56	-	-	19.76	4.98	2.38	2.27	-	77.04	77.04	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1500×L2 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5	基礎碎石	無し	118,010	2.51	1.77	-	-	9.74	3.47	1.72	1.67	-	87.75	87.75	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1500×L2 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5	基礎碎石	有り	124,900	2.38	1.68	-	-	14.74	5.36	2.57	2.45	-	82.88	82.88	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1500×L2 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-

No.083 【 ボックスカルバート 】
< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考
作業区分	製品長	内空幅・内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦 縮め		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
据付	2.0m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	均しコンクリート	無し	124,140	3.41	1.69	-	-	13.20	3.30	1.64	1.59	-	83.39	83.39	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500 ×H1500×L2 000 T-25 土盛り0. 2～ 3. 0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	均しコンクリート	有り	131,220	2.94	1.60	-	-	18.17	5.10	2.44	2.33	-	78.89	78.89	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバート RC B1500 ×H1500×L2 000 T-25 土盛り0. 2～ 3. 0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	無し	無し	114,950	2.03	1.82	-	-	7.89	3.57	1.77	1.71	-	90.08	90.08	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500 ×H1500×L2 000 T-25 土盛り0. 2～ 3. 0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	無し	有り	121,730	2.08	1.72	-	-	12.87	5.50	2.63	2.51	-	85.05	85.05	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバート RC B1500 ×H1500×L2 000 T-25 土盛り0. 2～ 3. 0m	-	-	-	-	-
撤去	1.0m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	-	-	8,690.6	18.43	16.91	-	-	81.57	37.30	19.07	18.47	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去	1.0m/個	2.5<B≦3.75 1.25≦H≦2.5	-	-	12,785	17.89	16.42	-	-	82.11	38.05	18.94	18.35	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去	1.5m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	-	無し	7,061.8	19.80	17.84	-	-	80.20	36.73	18.05	17.48	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去	1.5m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	-	有り	12,789	11.32	9.85	-	-	88.68	38.87	19.31	18.94	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去	1.5m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	-	無し	9,007.9	17.94	16.31	-	-	82.06	38.39	18.40	17.82	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去	1.5m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	-	有り	14,875	11.16	9.88	-	-	88.84	40.69	19.09	18.85	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去	1.5m/個	2.5<B≦3.75 1.25≦H≦2.5	-	無し	10,266	17.99	16.36	-	-	82.01	37.90	18.62	18.04	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去	1.5m/個	2.5<B≦3.75 1.25≦H≦2.5	-	有り	16,573	11.44	10.13	-	-	88.56	39.78	19.37	19.23	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5<H≦3.75	-	無し	14,481	24.59	22.99	-	-	75.41	35.83	17.60	17.05	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第1次基 準値)〕 50t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5<H≦3.75	-	有り	21,192	17.12	15.71	-	-	82.88	38.75	18.65	18.64	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第1次基 準値)〕 50t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去	2.0m/個	0<B≦1.25 0<H≦1.25	-	無し	3,730.1	24.76	22.51	-	-	75.24	34.77	17.09	16.55	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去	2.0m/個	0<B≦1.25 0<H≦1.25	-	有り	5,414.8	20.00	15.51	-	-	80.00	31.94	15.96	14.12	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去	2.0m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	-	無し	4,475.3	21.76	18.76	-	-	78.24	33.82	17.09	16.55	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.083 【 ボックスカルバート 】
< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機材構成比率														代表機材規格														備考
作業区分	製品長	内空幅・内空高 (m)	基礎材種別	PC鋼材による縦 編み		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
撤去	2.0m/個	1.25<B≤2.5 0<H≤1.25	-	有り	6,759.0	16.02	12.42	-	-	83.98	33.58	16.44	15.09	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
撤去	2.0m/個	0<B≤1.25 1.25<H≤2.5	-	無し	4,282.4	21.76	19.61	-	-	78.24	35.33	17.86	17.30	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	
撤去	2.0m/個	0<B≤1.25 1.25<H≤2.5	-	有り	6,601.8	16.02	12.72	-	-	83.98	34.38	16.83	15.45	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
撤去	2.0m/個	1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5	-	無し	5,723.2	20.54	18.34	-	-	79.46	35.87	17.82	17.26	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	
撤去	2.0m/個	1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5	-	有り	9,115.5	13.92	11.51	-	-	86.08	36.76	17.61	16.78	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
据付・撤去	1.0m/個	1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5	基礎碎石＋均 しコンクリート	-	203,260	3.64	2.16	-	-	16.13	4.78	2.44	2.36	-	80.23	80.23	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1500×L1 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m				-	-
据付・撤去	1.0m/個	1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5	基礎碎石	-	192,740	2.83	2.28	-	-	12.56	5.04	2.57	2.49	-	84.61	84.61	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1500×L1 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m				-	-
据付・撤去	1.0m/個	1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5	均しコンクリート	-	199,600	3.37	2.20	-	-	14.94	4.86	2.49	2.41	-	81.69	81.69	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1500×L1 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m				-	-
据付・撤去	1.0m/個	1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5	無し	-	189,070	2.53	2.33	-	-	11.22	5.14	2.62	2.54	-	86.25	86.25	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1500×L1 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m				-	-
据付・撤去	1.0m/個	2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5	基礎碎石＋均 しコンクリート	-	364,350	2.80	1.72	-	-	12.91	4.00	1.99	1.93	-	84.29	84.29	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B3000 ×H2000×L1 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m				-	-
据付・撤去	1.0m/個	2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5	基礎碎石	-	350,280	2.20	1.79	-	-	10.12	4.16	2.07	2.00	-	87.68	87.68	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B3000 ×H2000×L1 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m				-	-
据付・撤去	1.0m/個	2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5	均しコンクリート	-	359,430	2.60	1.75	-	-	11.95	4.05	2.02	1.95	-	85.45	85.45	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B3000 ×H2000×L1 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m				-	-
据付・撤去	1.0m/個	2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5	無し	-	345,350	1.98	1.82	-	-	9.10	4.22	2.10	2.03	-	88.92	88.92	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B3000 ×H2000×L1 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m				-	-
据付・撤去	1.5m/個	1.25<B≤2.5 0<H≤1.25	基礎碎石＋均 しコンクリート	無し	123,610	5.69	3.05	-	-	23.06	6.29	3.09	2.99	-	71.25	71.25	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1000×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m				-	-
据付・撤去	1.5m/個	1.25<B≤2.5 0<H≤1.25	基礎碎石＋均 しコンクリート	有り	141,310	4.26	2.67	-	-	33.41	10.54	5.24	5.14	-	62.33	62.33	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1000×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m				-	-
据付・撤去	1.5m/個	1.25<B≤2.5 0<H≤1.25	基礎碎石	無し	112,920	4.35	3.34	-	-	17.65	6.88	3.38	3.28	-	78.00	78.00	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1000×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m				-	-
据付・撤去	1.5m/個	1.25<B≤2.5 0<H≤1.25	基礎碎石	有り	130,190	3.66	2.90	-	-	28.69	11.44	5.69	5.58	-	67.65	67.65	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1000×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m				-	-

No.083 【 ボックスカルバート 】

< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考
作業区分	製品長	内空幅・内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦 編み		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
据付・撤去	1.5m/個	1.25<B≤2.5 0<H≤1.25	均しコンクリート	無し	119,920	5.26	3.15	-	-	21.29	6.48	3.18	3.08	-	73.45	73.45	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1000×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-	
据付・撤去	1.5m/個	1.25<B≤2.5 0<H≤1.25	均しコンクリート	有り	137,530	4.06	2.74	-	-	31.88	10.83	5.38	5.28	-	64.06	64.06	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1000×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-	
据付・撤去	1.5m/個	1.25<B≤2.5 0<H≤1.25	無し	無し	109,230	3.84	3.46	-	-	15.54	7.11	3.50	3.39	-	80.62	80.62	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1000×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-	
据付・撤去	1.5m/個	1.25<B≤2.5 0<H≤1.25	無し	有り	126,410	3.43	2.99	-	-	26.90	11.79	5.86	5.74	-	69.67	69.67	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1000×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-	
据付・撤去	1.5m/個	1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5	基礎砕石+均 しコンクリート	無し	143,980	5.22	3.06	-	-	23.88	7.20	3.45	3.34	-	70.90	70.90	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1500×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-	
据付・撤去	1.5m/個	1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5	基礎砕石+均 しコンクリート	有り	161,940	4.12	2.72	-	-	32.84	11.20	5.26	5.19	-	63.04	63.04	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1500×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-	
据付・撤去	1.5m/個	1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5	基礎砕石	無し	132,840	4.15	3.31	-	-	19.00	7.80	3.74	3.62	-	76.85	76.85	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1500×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-	
据付・撤去	1.5m/個	1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5	基礎砕石	有り	150,620	3.59	2.92	-	-	28.62	12.04	5.65	5.58	-	67.79	67.79	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1500×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-	
据付・撤去	1.5m/個	1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5	均しコンクリート	無し	140,210	4.88	3.14	-	-	22.31	7.39	3.54	3.43	-	72.81	72.81	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1500×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-	
据付・撤去	1.5m/個	1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5	均しコンクリート	有り	158,000	3.95	2.79	-	-	31.44	11.48	5.39	5.32	-	64.61	64.61	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1500×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-	
据付・撤去	1.5m/個	1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5	無し	無し	129,070	3.75	3.41	-	-	17.17	8.03	3.85	3.73	-	79.08	79.08	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1500×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-	
据付・撤去	1.5m/個	1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5	無し	有り	146,680	3.39	3.00	-	-	27.00	12.37	5.80	5.73	-	69.61	69.61	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1500×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-	
据付・撤去	1.5m/個	2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5	基礎砕石+均 しコンクリート	無し	338,970	2.55	1.48	-	-	11.63	3.44	1.69	1.63	-	85.82	85.82	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B3000 ×H2000×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-	
据付・撤去	1.5m/個	2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5	基礎砕石+均 しコンクリート	有り	358,420	2.15	1.40	-	-	16.68	5.51	2.68	2.66	-	81.17	81.17	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバー ト RC B3000 ×H2000×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-	
据付・撤去	1.5m/個	2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5	基礎砕石	無し	326,090	1.94	1.54	-	-	8.85	3.57	1.75	1.70	-	89.21	89.21	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B3000 ×H2000×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-	
据付・撤去	1.5m/個	2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5	基礎砕石	有り	345,220	1.79	1.45	-	-	13.94	5.72	2.79	2.76	-	84.27	84.27	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバー ト RC B3000 ×H2000×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-	
据付・撤去	1.5m/個	2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5	均しコンクリート	無し	334,490	2.34	1.50	-	-	10.69	3.48	1.71	1.66	-	86.97	86.97	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B3000 ×H2000×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-	

No.083 【 ボックスカルバート 】

< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機材構成比															代表機材規格														備考			
作業区分	製品長	内空幅・内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦 縮め		K					R					Z					S				K（※印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3	-	R1	R2	R3	R4	-	Z1	Z2	Z3	Z4	-	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	-	Z1	Z2	Z3	Z4							
据付・撤去	1.5m/個	2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5	均しツット	有り	353,730	2.03	1.42	-	-	-	15.73	5.58	2.72	2.70	-	82.24	82.24	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバー ト RC B3000 ×H2000×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-	-	
据付・撤去	1.5m/個	2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5	無し	無し	321,610	1.71	1.56	-	-	-	7.83	3.62	1.78	1.72	-	90.46	90.46	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B3000 ×H2000×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-	-	
据付・撤去	1.5m/個	2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5	無し	有り	340,530	1.67	1.48	-	-	-	12.90	5.80	2.82	2.80	-	85.43	85.43	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバー ト RC B3000 ×H2000×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-	-	
据付・撤去	1.5m/個	2.5≤B≤3.75 2.5<H≤3.75	基礎砕石+均 しツット	無し	399,870	3.74	2.49	-	-	-	11.49	3.88	1.91	1.85	-	84.77	84.77	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第1次基 準値)〕50t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B3000 ×H3000×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-	-	
据付・撤去	1.5m/個	2.5≤B≤3.75 2.5<H≤3.75	基礎砕石+均 しツット	有り	420,300	3.31	2.37	-	-	-	16.05	5.85	2.82	2.82	-	80.64	80.64	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第1次基 準値)〕50t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B3000 ×H3000×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-	-	
据付・撤去	1.5m/個	2.5≤B≤3.75 2.5<H≤3.75	基礎砕石	無し	386,880	3.05	2.58	-	-	-	9.34	4.01	1.97	1.91	-	87.61	87.61	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第1次基 準値)〕50t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B3000 ×H3000×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-	-	
据付・撤去	1.5m/個	2.5≤B≤3.75 2.5<H≤3.75	基礎砕石	有り	407,080	2.86	2.45	-	-	-	13.87	6.04	2.91	2.91	-	83.27	83.27	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第1次基 準値)〕50t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B3000 ×H3000×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-	-	
据付・撤去	1.5m/個	2.5≤B≤3.75 2.5<H≤3.75	均しツット	無し	395,270	3.50	2.52	-	-	-	10.75	3.93	1.93	1.87	-	85.75	85.75	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第1次基 準値)〕50t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B3000 ×H3000×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-	-	
据付・撤去	1.5m/個	2.5≤B≤3.75 2.5<H≤3.75	均しツット	有り	415,630	3.16	2.40	-	-	-	15.30	5.92	2.85	2.85	-	81.54	81.54	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第1次基 準値)〕50t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B3000 ×H3000×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-	-	
据付・撤去	1.5m/個	2.5≤B≤3.75 2.5<H≤3.75	無し	無し	382,280	2.79	2.61	-	-	-	8.55	4.06	2.00	1.93	-	88.66	88.66	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第1次基 準値)〕50t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B3000 ×H3000×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-	-	
据付・撤去	1.5m/個	2.5≤B≤3.75 2.5<H≤3.75	無し	有り	402,410	2.70	2.48	-	-	-	13.07	6.11	2.94	2.94	-	84.23	84.23	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第1次基 準値)〕50t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B3000 ×H3000×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-	-	
据付・撤去	2.0m/個	0<B≤1.25 0<H≤1.25	基礎砕石+均 しツット	無し	59,122	7.92	4.26	-	-	-	24.06	6.57	3.23	3.13	-	68.02	68.02	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B600× H600×L200 0 T-25 土被 り0.2～3.0m	-	-	-	-	-	-	
据付・撤去	2.0m/個	0<B≤1.25 0<H≤1.25	基礎砕石+均 しツット	有り	64,336	7.50	3.91	-	-	-	29.99	8.05	4.03	3.56	-	62.51	62.51	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバー ト RC B600× H600×L200 0 T-25 土被 り0.2～3.0m	-	-	-	-	-	-	
据付・撤去	2.0m/個	0<B≤1.25 0<H≤1.25	基礎砕石	無し	53,221	6.05	4.73	-	-	-	18.39	7.30	3.59	3.48	-	75.56	75.56	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B600× H600×L200 0 T-25 土被 り0.2～3.0m	-	-	-	-	-	-	
据付・撤去	2.0m/個	0<B≤1.25 0<H≤1.25	基礎砕石	有り	58,291	6.20	4.32	-	-	-	24.80	8.89	4.44	3.93	-	69.00	69.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバー ト RC B600× H600×L200 0 T-25 土被 り0.2～3.0m	-	-	-	-	-	-	
据付・撤去	2.0m/個	0<B≤1.25 0<H≤1.25	均しツット	無し	57,291	7.38	4.39	-	-	-	22.42	6.78	3.33	3.23	-	70.20	70.20	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B600× H600×L200 0 T-25 土被 り0.2～3.0m	-	-	-	-	-	-	
据付・撤去	2.0m/個	0<B≤1.25 0<H≤1.25	均しツット	有り	62,489	7.13	4.03	-	-	-	28.52	8.29	4.15	3.67	-	64.35	64.35	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバー ト RC B600× H600×L200 0 T-25 土被 り0.2～3.0m	-	-	-	-	-	-	

No.083 【 ボックスカルバート 】

< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考
作業区分	製品長	内空幅・内空高 (m)	基礎材種別		PC鋼材による縦 編み	K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
据付・撤去	2.0m/個	0<B≦1.25 0<H≦1.25	無し	無し	51,390	5.39	4.90	-	-	16.36	7.56	3.72	3.60	-	78.25	78.25	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B600× H600×L2000 T-25 土被 り0.2～3.0m	-	-	-	-	-	
据付・撤去	2.0m/個	0<B≦1.25 0<H≦1.25	無し	有り	56,444	5.75	4.46	-	-	23.00	9.18	4.59	4.06	-	71.25	71.25	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバー ト RC B600× H600×L2000 T-25 土被 り0.2～3.0m	-	-	-	-	-	
据付・撤去	2.0m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	基礎砕石＋均 しコンクリート	無し	114,500	4.75	2.20	-	-	17.07	3.96	2.00	1.94	-	78.18	78.18	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1000×L2 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-	
据付・撤去	2.0m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	基礎砕石＋均 しコンクリート	有り	121,620	4.23	2.07	-	-	22.16	5.59	2.74	2.51	-	73.61	73.61	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1000×L2 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-	
据付・撤去	2.0m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	基礎砕石	無し	105,780	3.34	2.38	-	-	12.02	4.28	2.16	2.10	-	84.64	84.64	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1000×L2 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-	
据付・撤去	2.0m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	基礎砕石	有り	112,710	3.29	2.23	-	-	17.27	6.03	2.95	2.71	-	79.44	79.44	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1000×L2 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-	
据付・撤去	2.0m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	均しコンクリート	無し	111,640	4.31	2.25	-	-	15.50	4.06	2.05	1.99	-	80.19	80.19	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1000×L2 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-	
据付・撤去	2.0m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	均しコンクリート	有り	118,680	3.93	2.12	-	-	20.62	5.73	2.80	2.57	-	75.45	75.45	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1000×L2 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-	
据付・撤去	2.0m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	無し	無し	102,930	2.83	2.44	-	-	10.17	4.40	2.22	2.15	-	87.00	87.00	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1000×L2 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-	
据付・撤去	2.0m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	無し	有り	109,780	2.95	2.29	-	-	15.48	6.19	3.03	2.78	-	81.57	81.57	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1000×L2 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-	
据付・撤去	2.0m/個	0<B≦1.25 1.25<H≦2.5	基礎砕石＋均 しコンクリート	無し	97,758	4.72	2.57	-	-	16.99	4.64	2.34	2.27	-	78.29	78.29	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1000 ×H1500×L2 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-	
据付・撤去	2.0m/個	0<B≦1.25 1.25<H≦2.5	基礎砕石＋均 しコンクリート	有り	105,000	4.34	2.39	-	-	22.77	6.47	3.17	2.91	-	72.89	72.89	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバー ト RC B1000 ×H1500×L2 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-	
据付・撤去	2.0m/個	0<B≦1.25 1.25<H≦2.5	基礎砕石	無し	91,353	3.53	2.75	-	-	12.70	4.96	2.51	2.43	-	83.77	83.77	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1000 ×H1500×L2 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-	
据付・撤去	2.0m/個	0<B≦1.25 1.25<H≦2.5	基礎砕石	有り	98,401	3.56	2.56	-	-	18.66	6.91	3.38	3.10	-	77.78	77.78	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバー ト RC B1000 ×H1500×L2 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-	
据付・撤去	2.0m/個	0<B≦1.25 1.25<H≦2.5	均しコンクリート	無し	95,751	4.37	2.63	-	-	15.71	4.73	2.39	2.32	-	79.92	79.92	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1000 ×H1500×L2 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-	
据付・撤去	2.0m/個	0<B≦1.25 1.25<H≦2.5	均しコンクリート	有り	102,910	4.10	2.44	-	-	21.54	6.61	3.24	2.97	-	74.36	74.36	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバー ト RC B1000 ×H1500×L2 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-	
据付・撤去	2.0m/個	0<B≦1.25 1.25<H≦2.5	無し	無し	89,347	3.13	2.82	-	-	11.22	5.07	2.56	2.48	-	85.65	85.65	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1000 ×H1500×L2 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-	

No. 083 【 ボックスカルバート 】
< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考	
作業区分	製品長	内空幅・内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦 締め		K				R				Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S				
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
据付・撤去	2.0m/個	0<B≦1.25 1.25<H≦2.5	無し	有り	96,305	3.29	2.61	-	-	17.25	7.06	3.46	3.17	-	79.46	79.46	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバー ト RC B1000 ×H1500×L2 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	2.0m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	基礎砕石＋均 しコンクリート	無し	132,930	4.54	2.36	-	-	17.57	4.63	2.30	2.22	-	77.89	77.89	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1500×L2 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	2.0m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	基礎砕石＋均 しコンクリート	有り	143,500	3.88	2.19	-	-	23.96	6.99	3.35	3.19	-	72.16	72.16	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1500×L2 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	2.0m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	基礎砕石	無し	123,740	3.35	2.54	-	-	12.97	4.97	2.47	2.39	-	83.68	83.68	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1500×L2 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	2.0m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	基礎砕石	有り	134,010	3.17	2.35	-	-	19.57	7.49	3.59	3.42	-	77.26	77.26	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1500×L2 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	2.0m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	均しコンクリート	無し	129,870	4.16	2.42	-	-	16.12	4.74	2.35	2.28	-	79.72	79.72	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1500×L2 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	2.0m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	均しコンクリート	有り	140,340	3.65	2.24	-	-	22.58	7.15	3.43	3.27	-	73.77	73.77	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1500×L2 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	2.0m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	無し	無し	120,670	2.92	2.61	-	-	11.29	5.10	2.53	2.45	-	85.79	85.79	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1500×L2 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	2.0m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	無し	有り	130,850	2.90	2.40	-	-	17.97	7.67	3.68	3.50	-	79.13	79.13	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(第2次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1500×L2 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-

No.084【 暗渠排水管 】
< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考	
作業区分	管種別	呼び径	継手材料費		K					R					Z					S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
据付	直管	50～150mm	-	599.15	0.00	-	-	-	45.20	32.44	12.76	-	-	54.80	54.80	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	暗渠排水管 直管 呼び径75mm ポリエチレン吸水管	-	-	-	-	-	-
据付	直管	200～400mm	-	3,985.9	0.00	-	-	-	13.58	9.75	3.83	-	-	86.42	86.42	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	暗渠排水管 直管 呼び径300mm ポリエチレン吸水管	-	-	-	-	-	-
据付	波状管及び 網状管	50～150mm	要	705.01	0.00	-	-	-	22.54	15.31	7.23	-	-	77.46	77.46	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	暗渠排水管 波状 管 呼び径75m m 高密度ポリエ チレン管（シン グル構造）	-	-	-	-	-	-
据付	波状管及び 網状管	50～150mm	不要	694.30	0.00	-	-	-	22.89	15.55	7.34	-	-	77.11	77.11	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	暗渠排水管 波状 管 呼び径75m m 高密度ポリエ チレン管（シン グル構造）	-	-	-	-	-	-
据付	波状管及び 網状管	200～400mm	要	3,959.6	0.00	-	-	-	6.29	4.36	1.93	-	-	93.71	93.71	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	暗渠排水管 波状 管 呼び径300 mm 高密度ポリ エチレン管（シ ングル構造）	-	-	-	-	-	-
据付	波状管及び 網状管	200～400mm	不要	3,562.1	0.00	-	-	-	6.99	4.85	2.14	-	-	93.01	93.01	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	暗渠排水管 波状 管 呼び径300 mm 高密度ポリ エチレン管（シ ングル構造）	-	-	-	-	-	-
据付	波状管及び 網状管	450～600mm	要	10,972	0.00	-	-	-	4.11	2.95	1.16	-	-	95.89	95.89	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	暗渠排水管 波状 管 呼び径500 mm 高密度ポリ エチレン管（シ ングル構造）	-	-	-	-	-	-
据付	波状管及び 網状管	450～600mm	不要	9,844.5	0.00	-	-	-	4.58	3.29	1.29	-	-	95.42	95.42	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	暗渠排水管 波状 管 呼び径500 mm 高密度ポリ エチレン管（シ ングル構造）	-	-	-	-	-	-
撤去	直管	50～150mm	-	135.45	0.00	-	-	-	100.00	71.77	28.23	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	直管	200～400mm	-	270.90	0.00	-	-	-	100.00	71.77	28.23	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	波状管及び 網状管	50～150mm	-	79.500	0.00	-	-	-	100.00	67.93	32.07	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	波状管及び 網状管	200～400mm	-	124.65	0.00	-	-	-	100.00	69.32	30.68	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	波状管及び 網状管	450～600mm	-	225.75	0.00	-	-	-	100.00	71.77	28.23	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	直管	50～150mm	-	734.60	0.00	-	-	-	55.32	39.70	15.62	-	-	44.68	44.68	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	暗渠排水管 直管 呼び径75mm ポリエチレン吸水管	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	直管	200～400mm	-	4,256.8	0.00	-	-	-	19.09	13.70	5.39	-	-	80.91	80.91	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	暗渠排水管 直管 呼び径300mm ポリエチレン吸水管	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	波状管及び 網状管	50～150mm	要	784.51	0.00	-	-	-	30.39	20.64	9.75	-	-	69.61	69.61	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	暗渠排水管 波状 管 呼び径75m m 高密度ポリ エチレン管（シン グル構造）	-	-	-	-	-	-

No.084 【 暗渠排水管 】
< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																		備考
作業区分	管種別	呼び径	継手材料費		K				R				Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
据付・撤去	波状管及び網状管	50～150mm	不要	773.80	0.00	-	-	-	30.81	20.93	9.88	-	-	69.19	69.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-	-	
据付・撤去	波状管及び網状管	200～400mm	要	4,084.3	0.00	-	-	-	9.14	6.34	2.80	-	-	90.86	90.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管 波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-	-		
据付・撤去	波状管及び網状管	200～400mm	不要	3,686.8	0.00	-	-	-	10.14	7.03	3.11	-	-	89.86	89.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管 波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-	-		
据付・撤去	波状管及び網状管	450～600mm	要	11,197	0.00	-	-	-	6.04	4.34	1.70	-	-	93.96	93.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管 波状管 呼び径500mm 高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-	-		
据付・撤去	波状管及び網状管	450～600mm	不要	10,070	0.00	-	-	-	6.71	4.82	1.89	-	-	93.29	93.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管 波状管 呼び径500mm 高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-	-		

No. 085 【 フィルター材 】
< 積算単位：m³ >

条件区分 フィルター材の種類	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考		
		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
再生クッション RC-40	5,255.5	8.09	7.94	-	-	61.23	28.81	14.55	11.98	4.69	30.68	27.40	3.22	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第1次基準値）〕 山積 0.45m3（平積0.35m3）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	再生クッション RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		

No.086【 管（函）渠型側溝 】

< 積算単位：m >

条件区分			標準単価	機 材 成 分 比													代 表 機 材 規 格																備考	
作業区分	内径又は内 空幅 (mm)	基礎砕石 の有無		K				R					Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S		
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
据付	200mm以上 300mm以下	有り	17,612	1.89	1.40	-	-	20.02	4.90	4.34	4.19	1.40	78.09	77.26	0.62	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕山積 0.28m3(平積0.2m3)吊能力 1.7t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	円形側溝 縦断用 内径250mm T-25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付	200mm以上 300mm以下	無し	16,929	1.63	1.46	-	-	17.26	5.10	4.51	4.35	1.45	81.11	80.39	0.65	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕山積 0.28m3(平積0.2m3)吊能力 1.7t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	円形側溝 縦断用 内径250mm T-25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付	300mmを超え 400mm以下	有り	23,200	1.39	1.06	-	-	21.22	6.51	4.39	3.18	2.12	77.39	76.78	0.47	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕山積 0.28m3(平積0.2m3)吊能力 1.7t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	円形側溝 縦断用 内径350mm T-25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付	300mmを超え 400mm以下	無し	22,417	1.23	1.10	-	-	18.79	6.74	4.55	3.29	2.20	79.98	79.44	0.49	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕山積 0.28m3(平積0.2m3)吊能力 1.7t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	円形側溝 縦断用 内径350mm T-25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付	400mmを超え 600mm以下	有り	36,927	0.93	0.74	-	-	19.92	7.01	4.14	2.67	1.99	79.15	78.59	0.45	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第2 次基準値）〕山積0.45m3 （平積0.35m3）吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	円形側溝 縦断用 内径500mm T-25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付	400mmを超え 600mm以下	無し	36,046	0.84	0.75	-	-	18.15	7.19	4.24	2.74	2.04	81.01	80.50	0.46	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第2 次基準値）〕山積0.45m3 （平積0.35m3）吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	円形側溝 縦断用 内径500mm T-25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	200mm以上 300mm以下	-	1,664.3	8.32	7.43	-	-	87.98	25.99	22.98	22.17	7.42	3.70	3.31	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕山積 0.28m3(平積0.2m3)吊能力 1.7t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
撤去	300mmを超え 400mm以下	-	2,308.3	6.00	5.36	-	-	91.33	32.78	22.09	15.98	10.70	2.67	2.39	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕山積 0.28m3(平積0.2m3)吊能力 1.7t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
撤去	400mmを超え 600mm以下	-	3,522.9	4.34	3.88	-	-	92.99	36.84	21.71	14.02	10.47	2.67	2.39	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第2 次基準値）〕山積0.45m3 （平積0.35m3）吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
据付・撤去	200mm以上 300mm以下	有り	19,276	2.44	1.92	-	-	25.88	6.72	5.95	5.74	1.92	71.68	70.60	0.85	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕山積 0.28m3(平積0.2m3)吊能力 1.7t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	円形側溝 縦断用 内径250mm T-25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	200mm以上 300mm以下	無し	18,593	2.22	1.99	-	-	23.61	6.97	6.17	5.95	1.99	74.17	73.18	0.89	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕山積 0.28m3(平積0.2m3)吊能力 1.7t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	円形側溝 縦断用 内径250mm T-25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	300mmを超え 400mm以下	有り	25,508	1.80	1.45	-	-	27.56	8.89	5.99	4.33	2.90	70.64	69.84	0.64	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕山積 0.28m3(平積0.2m3)吊能力 1.7t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	円形側溝 縦断用 内径350mm T-25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	300mmを超え 400mm以下	無し	24,725	1.68	1.50	-	-	25.55	9.17	6.18	4.47	2.99	72.77	72.03	0.66	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕山積 0.28m3(平積0.2m3)吊能力 1.7t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	円形側溝 縦断用 内径350mm T-25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	400mmを超え 600mm以下	有り	40,450	1.22	1.01	-	-	26.29	9.61	5.67	3.66	2.73	72.49	71.74	0.62	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第2 次基準値）〕山積0.45m3 （平積0.35m3）吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	円形側溝 縦断用 内径500mm T-25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	400mmを超え 600mm以下	無し	39,569	1.15	1.03	-	-	24.81	9.82	5.80	3.74	2.79	74.04	73.33	0.64	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第2 次基準値）〕山積0.45m3 （平積0.35m3）吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	円形側溝 縦断用 内径500mm T-25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.087 【 プレキャスト集水桝 】
< 積算単位：基 >

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考		
作業区分	製品質量 (kg/基)	基礎砕石の有無		K				R					Z				S	K（※印：資料）						R				Z				S			
				K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
据付	50kg以上80kg以下	有り	3,323.9	19.86	16.02	-	-	76.25	51.86	5.84	3.06	0.74	3.89	3.14	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
据付	50kg以上80kg以下	無し	2,841.4	19.87	18.75	-	-	76.23	60.64	6.84	3.58	0.86	3.90	3.68	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
据付	80kgを超え200kg以下	有り	3,779.4	17.47	14.09	-	-	79.11	45.61	10.85	5.39	1.96	3.42	2.76	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
据付	80kgを超え200kg以下	無し	3,230.8	17.47	16.49	-	-	79.11	53.34	12.70	6.31	2.29	3.42	3.23	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
据付	200kgを超え400kg以下	有り	5,353.7	14.09	11.37	-	-	83.15	36.81	16.13	9.52	4.61	2.76	2.23	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
据付	200kgを超え400kg以下	無し	4,576.5	14.09	13.30	-	-	83.15	43.05	18.87	11.14	5.39	2.76	2.61	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
据付	400kgを超え600kg以下	有り	6,473.4	11.65	9.40	-	-	86.07	30.45	23.35	11.81	3.81	2.28	1.84	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
据付	400kgを超え600kg以下	無し	5,533.7	11.66	11.00	-	-	86.06	35.59	27.32	13.82	4.46	2.28	2.16	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
据付	600kgを超え800kg以下	有り	8,011.1	10.60	8.55	-	-	87.33	27.67	26.96	12.73	3.08	2.07	1.67	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
据付	600kgを超え800kg以下	無し	6,848.2	10.60	10.00	-	-	87.33	32.36	31.54	14.89	3.60	2.07	1.96	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
据付	800kgを超え1200kg以下	有り	10,123	9.31	7.51	-	-	88.87	29.91	24.30	12.59	4.88	1.82	1.47	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
据付	800kgを超え1200kg以下	無し	8,653.4	9.31	8.79	-	-	88.87	35.00	28.42	14.73	5.70	1.82	1.72	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
据付	1200kgを超え1600kg以下	有り	11,451	10.35	8.09	-	-	86.70	26.45	23.63	13.36	4.31	2.95	2.31	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
据付	1200kgを超え1600kg以下	無し	9,483.0	10.35	9.77	-	-	86.69	31.93	28.53	16.13	5.20	2.96	2.80	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
据付	1600kgを超え2200kg以下	有り	14,533	8.89	6.95	-	-	88.57	29.78	20.31	14.03	5.09	2.54	1.99	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
据付	1600kgを超え2200kg以下	無し	12,035	8.89	8.39	-	-	88.57	35.94	24.52	16.95	6.15	2.54	2.40	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No.087 【 プレキャスト集水桝 】
< 積算単位：基 >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
作業区分	製品質量 (kg/基)	基礎砕石の有無		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1		R2		R3		R4		Z1				Z2		Z3		Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

No.087 【 プレキャスト集水桝 】
< 積算単位：基 >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考	
作業区分	製品質量 (kg/基)	基礎砕石の有無		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S		
				K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
据付・撤去	200kgを超え400kg以下	無し	6,864.8	14.09	13.30	-	-	83.15	43.05	18.87	11.14	5.39	2.76	2.61	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	400kgを超え600kg以下	有り	9,240.3	11.65	9.88	-	-	86.07	32.00	24.54	12.41	4.00	2.28	1.94	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	400kgを超え600kg以下	無し	8,300.6	11.66	11.00	-	-	86.06	35.59	27.32	13.82	4.46	2.28	2.16	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	600kgを超え800kg以下	有り	11,435	10.59	8.98	-	-	87.34	29.09	28.33	13.37	3.24	2.07	1.76	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	600kgを超え800kg以下	無し	10,272	10.60	10.00	-	-	87.33	32.36	31.54	14.89	3.60	2.07	1.96	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	800kgを超え1200kg以下	有り	14,450	9.32	7.90	-	-	88.86	31.43	25.53	13.23	5.12	1.82	1.55	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	800kgを超え1200kg以下	無し	12,980	9.31	8.79	-	-	88.87	35.00	28.42	14.73	5.70	1.82	1.72	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	1200kgを超え1600kg以下	有り	16,193	10.35	8.58	-	-	86.69	28.05	25.06	14.17	4.57	2.96	2.46	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	1200kgを超え1600kg以下	無し	14,224	10.35	9.77	-	-	86.69	31.93	28.53	16.13	5.20	2.96	2.80	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	1600kgを超え2200kg以下	有り	20,550	8.89	7.37	-	-	88.57	31.58	21.54	14.89	5.40	2.54	2.11	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	1600kgを超え2200kg以下	無し	18,052	8.89	8.39	-	-	88.57	35.94	24.52	16.95	6.15	2.54	2.40	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	2200kgを超え2800kg以下	有り	24,907	7.95	6.59	-	-	89.77	33.85	19.25	15.35	5.95	2.28	1.89	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	2200kgを超え2800kg以下	無し	21,880	7.95	7.50	-	-	89.78	38.53	21.92	17.48	6.77	2.27	2.15	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 088 【 プレキャスト集水桝（材料費） 】

物価資料等による

No.089 【 鉄筋コンクリート台付管 】

< 積算単位：m >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考	
作業区分	管径		K					R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z					S
				K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
据付	300mm	11,512	6.32	5.14	-	-	26.12	7.50	7.17	4.43	2.14	67.56	65.20	1.92	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート台付管（バイコン台付管）管径300mm×長さ2,000mm	軽油 1．2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
据付	450mm	16,038	5.83	4.74	-	-	27.73	8.08	6.62	4.77	3.08	66.44	64.26	1.78	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート台付管（バイコン台付管）管径450mm×長さ2,500mm	軽油 1．2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
据付	600mm	25,021	4.84	3.94	-	-	24.96	7.76	5.50	4.07	2.96	70.20	68.39	1.47	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート台付管（バイコン台付管）管径600mm×長さ2,500mm	軽油 1．2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
据付	1000mm	47,568	5.42	4.41	-	-	13.19	5.44	3.21	2.07	-	81.39	81.39	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	鉄筋コンクリート台付管（バイコン台付管）管径1,000mm×長さ2,500mm	-	-	-	-	-	-		
撤去	300mm	1,745.1	18.14	16.96	-	-	75.06	24.80	23.68	14.61	7.07	6.80	6.36	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1．2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
撤去	450mm	2,495.7	16.31	15.25	-	-	77.57	26.00	21.29	15.32	9.89	6.12	5.72	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1．2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
撤去	600mm	3,445.3	15.32	14.32	-	-	78.94	28.24	19.99	14.80	10.75	5.74	5.37	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1．2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
撤去	1000mm	3,857.4	29.12	27.22	-	-	70.88	33.62	19.83	12.80	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
据付・撤去	300mm	13,257	7.88	6.70	-	-	32.57	9.77	9.35	5.77	2.79	59.55	56.60	2.51	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート台付管（バイコン台付管）管径300mm×長さ2,000mm	軽油 1．2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
据付・撤去	450mm	18,533	7.24	6.16	-	-	34.43	10.48	8.60	6.19	3.99	58.33	55.62	2.31	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート台付管（バイコン台付管）管径450mm×長さ2,500mm	軽油 1．2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
据付・撤去	600mm	28,466	6.11	5.20	-	-	31.49	10.24	7.25	5.37	3.90	62.40	60.11	1.95	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート台付管（バイコン台付管）管径600mm×長さ2,500mm	軽油 1．2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
据付・撤去	1000mm	51,426	7.20	6.12	-	-	17.53	7.56	4.46	2.88	-	75.27	75.27	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	鉄筋コンクリート台付管（バイコン台付管）管径1,000mm×長さ2,500mm	-	-	-	-	-	-		

No.090 【 プレキャストL形側溝（製品長 0. 6 m／個） 】
< 積算単位：m >

条件区分			標準単価	機勞材構成比														代表機勞材規格																備考
作業区分	基礎砕石の有無	L形側溝の種類		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
				K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
据付	有り	300 鉄筋コンクリート-L形 (500×155×600)	7,412.0	6.11	4.56	-	-	62.00	26.26	10.32	6.37	3.33	31.89	29.60	1.71	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(第1 次基準値)〕 山積 0.45m3(平積0.35m3) 吊能 力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	鉄筋コンクリート L形 300（500×155×600）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付	無し	300 鉄筋コンクリート-L形 (500×155×600)	6,555.4	5.77	5.16	-	-	58.60	29.71	11.66	7.20	3.76	35.63	33.47	1.93	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(第1 次基準値)〕 山積 0.45m3(平積0.35m3) 吊能 力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	鉄筋コンクリート L形 300（500×155×600）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	-	-	2,180.5	8.68	7.75	-	-	88.07	44.61	17.54	10.83	5.66	3.25	2.91	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(第1 次基準値)〕 山積 0.45m3(平積0.35m3) 吊能 力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
据付・撤去	有り	300 鉄筋コンクリート-L形 (500×155×600)	9,592.5	6.70	5.29	-	-	67.93	30.44	11.96	7.38	3.86	25.37	22.87	1.98	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(第1 次基準値)〕 山積 0.45m3(平積0.35m3) 吊能 力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	鉄筋コンクリート L形 300（500×155×600）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	無し	300 鉄筋コンクリート-L形 (500×155×600)	8,735.9	6.50	5.81	-	-	65.95	33.42	13.13	8.10	4.24	27.55	25.12	2.17	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(第1 次基準値)〕 山積 0.45m3(平積0.35m3) 吊能 力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	鉄筋コンクリート L形 300（500×155×600）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.091【 プレキャストマンホール 】
< 積算単位：基 >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考	
作業区分	製品質量	基礎砕石		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S				
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
据付	2000Kg/基以下	有り(円形断面)	158,620	3.06	2.64	-	-	13.79	5.17	3.69	2.57	0.46	83.15	82.01	0.99	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	マンホール一式	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	注1
据付	2000Kg/基以下	無しまたは円形断面以外	154,920	2.73	2.71	-	-	12.29	5.29	3.78	2.63	0.47	84.98	83.96	1.01	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	マンホール一式	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	注1
据付	2000Kg/基を超え4000Kg/基以下	有り(円形断面)	278,180	2.62	2.41	-	-	15.83	6.98	3.48	3.36	0.71	81.55	80.57	0.90	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	マンホール一式	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	注2
据付	2000Kg/基を超え4000Kg/基以下	無しまたは円形断面以外	274,200	2.46	2.44	-	-	14.88	7.08	3.53	3.41	0.72	82.66	81.75	0.91	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	マンホール一式	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	注2
撤去	2000Kg/基以下	-	12,459	17.02	16.86	-	-	76.60	32.98	23.53	16.37	2.97	6.38	6.32	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
撤去	2000Kg/基を超え4000Kg/基以下	-	25,100	13.49	13.36	-	-	81.45	38.76	19.30	18.66	3.93	5.06	5.01	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	2000Kg/基以下	有り(円形断面)	171,080	4.08	3.68	-	-	18.36	7.19	5.14	3.57	0.64	77.56	76.03	1.38	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	マンホール一式	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	注1
据付・撤去	2000Kg/基以下	無しまたは円形断面以外	167,380	3.79	3.76	-	-	17.07	7.35	5.25	3.65	0.66	79.14	77.72	1.41	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	マンホール一式	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	注1
据付・撤去	2000Kg/基を超え4000Kg/基以下	有り(円形断面)	303,280	3.52	3.31	-	-	21.26	9.61	4.79	4.63	0.97	75.22	73.91	1.24	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	マンホール一式	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	注2
据付・撤去	2000Kg/基を超え4000Kg/基以下	無しまたは円形断面以外	299,300	3.39	3.36	-	-	20.47	9.74	4.85	4.69	0.99	76.14	74.87	1.26	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	マンホール一式	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	注2

- 注1. マンホール一式に含まれる材料
- 下水道用マンホールふたφ600mm浮上防止型かぎ付 T-25
 - 調整リング 600×50
 - 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 円形0号I種（斜壁600×750×300mm）
 - 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 円形0号I種（直壁750×300mm）
 - 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 円形0号I種（管取付け壁750×600mm）
 - 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 円形0号I種（底版）

- 注2. マンホール一式に含まれる材料
- 下水道用マンホールふたφ600mm浮上防止型かぎ付 T-25
 - 調整リング 600×150
 - 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 円形0号I種（斜壁600×750×600mm）
 - 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 円形0号I種（直壁750×1800mm）
 - 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 円形0号I種（管取付け壁750×1800mm）
 - 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 円形0号I種（底版）

No.092【 P C 管 】
< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機材構成比															代表機方材規格												備考						
作業区分	管径	固定基礎	生コン打設規格		K	R				Z	S				K（※印：賃料）			R				Z				S												
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4								
据付	600mm	90° 巻き	18-8-25(20) (高炉)	10,827	6.26	5.68	0.58	-	69.16	28.50	13.45	12.63	9.17	24.58	22.21	0.48	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕4.9t吊	※バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
据付	600mm	180° 巻き	18-8-25(20) (高炉)	16,213	4.26	3.79	0.47	-	67.14	24.89	16.87	10.69	8.33	28.60	26.69	0.38	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕4.9t吊	※バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
据付	600mm	無し	-	5,063.6	13.52	12.16	1.36	-	80.95	42.43	23.09	12.08	3.24	5.53	1.12	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕4.9t吊	※バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
据付	700mm	90° 巻き	18-8-25(20) (高炉)	14,155	8.28	7.79	0.49	-	64.95	26.16	12.26	11.39	9.97	26.77	24.77	0.40	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕16t吊	※バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
据付	700mm	180° 巻き	18-8-25(20) (高炉)	20,493	5.78	5.38	0.40	-	64.12	23.47	16.17	9.47	8.94	30.10	28.46	0.33	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕16t吊	※バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
据付	700mm	無し	-	6,580.2	18.31	16.77	1.53	-	75.49	38.83	19.02	13.88	3.63	6.20	1.25	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕16t吊	※バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
据付	800mm	90° 巻き	18-8-25(20) (高炉)	15,097	7.82	7.31	0.51	-	63.62	25.62	11.84	11.21	9.80	28.56	26.51	0.41	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕16t吊	※バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
据付	800mm	180° 巻き	18-8-25(20) (高炉)	22,974	5.20	4.80	0.40	-	62.30	22.76	15.56	9.25	8.73	32.50	30.86	0.33	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕16t吊	※バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
据付	800mm	無し	-	6,833.1	17.84	16.15	1.68	-	75.34	38.67	18.87	13.67	3.99	6.82	1.38	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕16t吊	※バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
据付	900mm	90° 巻き	18-8-25(20) (高炉)	16,929	7.01	6.52	0.49	-	64.06	25.28	13.43	11.18	9.21	28.93	26.94	0.40	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕16t吊	※バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
据付	900mm	180° 巻き	18-8-25(20) (高炉)	26,303	4.58	4.19	0.39	-	61.75	22.37	14.59	10.70	8.33	33.67	32.08	0.32	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕16t吊	※バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
据付	900mm	無し	-	7,827.8	15.78	14.10	1.67	-	77.43	37.76	23.32	12.24	3.97	6.79	1.37	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕16t吊	※バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
据付	1000mm	90° 巻き	18-8-25(20) (高炉)	18,910	6.32	5.83	0.49	-	62.36	25.31	12.75	10.56	8.87	31.32	28.79	0.40	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕16t吊	※バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
据付	1000mm	180° 巻き	18-8-25(20) (高炉)	28,619	4.23	3.85	0.38	-	61.17	22.50	14.51	10.29	8.13	34.60	32.63	0.31	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕16t吊	※バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
据付	1000mm	無し	-	7,928.0	15.41	13.92	1.48	-	77.00	38.97	22.57	11.83	3.51	7.59	1.21	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕16t吊	※バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
据付	1100mm	90° 巻き	18-8-25(20) (高炉)	21,911	5.48	5.03	0.45	-	60.11	24.07	11.99	10.56	8.61	34.41	32.07	0.37	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕16t吊	※バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
据付	1100mm	180° 巻き	18-8-25(20) (高炉)	33,806	3.61	3.26	0.35	-	58.73	21.51	13.84	9.82	7.96	37.66	35.84	0.29	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕16t吊	※バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No.092【 P C 管 】
< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格												備考						
作業区分	管径	固定基礎	生コンクリート規格		K	R				Z	S				K（※印：賃料）			R				Z				S											
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4								
据付	1100mm	無し	-	8,564.8	14.66	12.88	1.77	-	76.27	38.46	21.93	11.54	4.19	9.07	1.45	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕16t吊	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
据付	1200mm	90° 巻き	18-8-25(20)(高炉)	24,188	5.00	4.56	0.44	-	60.67	25.43	12.34	10.00	8.21	34.33	32.07	0.36	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕16t吊	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
据付	1200mm	180° 巻き	18-8-25(20)(高炉)	38,086	3.23	2.89	0.34	-	58.48	22.25	13.12	10.03	7.68	38.29	36.54	0.28	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕16t吊	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
据付	1200mm	無し	-	9,754.3	13.03	11.31	1.71	-	78.19	41.40	22.21	10.37	4.06	8.78	1.40	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕16t吊	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
据付	1350mm	90° 巻き	18-8-25(20)(高炉)	27,376	5.81	5.37	0.44	-	58.34	24.04	11.69	9.22	8.85	35.85	33.60	0.36	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕16t吊	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
据付	1350mm	180° 巻き	18-8-25(20)(高炉)	47,402	6.11	3.10	2.57	0.29	58.26	18.18	11.42	11.23	8.18	35.63	32.92	1.37	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕16t吊	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	*	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
据付	1350mm	無し	-	10,964	15.24	13.42	1.81	-	75.48	38.56	20.51	11.97	4.29	9.28	1.48	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕16t吊	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
据付	1500mm	90° 巻き	18-8-25(20)(高炉)	30,820	5.40	4.98	0.42	-	58.62	25.38	11.77	8.70	8.39	35.98	33.82	0.34	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕20t吊	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
据付	1500mm	180° 巻き	18-8-25(20)(高炉)	54,340	5.86	2.82	2.61	0.28	58.00	18.79	11.30	10.84	7.91	36.14	33.49	1.37	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕20t吊	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
据付	1500mm	無し	-	12,629	13.95	12.16	1.78	-	76.94	41.58	20.30	10.70	4.21	9.11	1.45	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕20t吊	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
据付	1650mm	90° 巻き	18-8-25(20)(高炉)	35,773	4.68	4.29	0.39	-	56.75	24.57	11.15	8.52	8.16	38.57	36.56	0.32	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕20t吊	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
据付	1650mm	180° 巻き	18-8-25(20)(高炉)	65,961	5.53	2.80	2.32	0.25	55.99	17.88	11.09	9.96	7.78	38.48	35.87	1.43	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕20t吊	*	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
据付	1650mm	無し	-	13,918	13.06	11.03	2.02	-	76.55	41.77	19.50	10.31	4.80	10.39	1.66	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕20t吊	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
据付	1800mm	90° 巻き	18-8-25(20)(高炉)	40,915	5.50	5.13	0.37	-	55.92	23.38	12.23	8.34	7.84	38.58	36.66	0.30	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
据付	1800mm	180° 巻き	18-8-25(20)(高炉)	72,558	6.06	2.89	2.77	0.24	55.80	17.36	11.76	9.64	7.91	38.14	35.58	1.42	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
据付	1800mm	無し	-	16,472	14.71	12.74	1.96	-	75.22	38.13	21.64	10.63	4.65	10.07	1.61	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
撤去	600mm	-	-	1,921.0	16.03	16.03	-	-	83.97	44.99	25.71	13.27	-	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕4.9t吊	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-			

No.092【 P C 管 】
< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機材構成比															代表機材規格														備考	
作業区分	管径	固定基礎	生コンクリート規格		K	K				R	R				Z	Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
撤去	700mm	-	-	2,400.5	22.99	22.99	-	-	77.01	40.51	20.57	15.93	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕16t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去	800mm	-	-	2,400.5	22.99	22.99	-	-	77.01	40.51	20.57	15.93	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕16t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去	900mm	-	-	2,755.5	20.03	20.03	-	-	79.97	39.20	26.89	13.88	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕16t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去	1000mm	-	-	2,863.5	19.27	19.27	-	-	80.73	41.51	25.87	13.35	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕16t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去	1100mm	-	-	2,863.5	19.27	19.27	-	-	80.73	41.51	25.87	13.35	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕16t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去	1200mm	-	-	3,311.0	16.67	16.67	-	-	83.33	45.68	26.10	11.55	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕16t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去	1350mm	-	-	3,622.5	20.31	20.31	-	-	79.69	41.76	23.86	14.07	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕16t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去	1500mm	-	-	4,210.0	18.24	18.24	-	-	81.76	46.19	23.46	12.11	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕20t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去	1650mm	-	-	4,318.0	17.78	17.78	-	-	82.22	47.53	22.88	11.81	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕20t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去	1800mm	-	-	5,206.0	20.16	20.16	-	-	79.84	41.51	26.09	12.24	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去	2000mm	-	-	6,157.0	23.22	23.22	-	-	76.78	40.36	26.07	10.35	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕35t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	600mm	-	-	5,763.0	16.03	16.03	-	-	83.97	44.99	25.71	13.27	-	0.00	-	-	-	-	-	トラックレーン〔油圧伸縮ジブ型〕4.9t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	700mm	-	-	7,201.5	22.99	22.99	-	-	77.01	40.51	20.57	15.93	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕16t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	800mm	-	-	7,201.5	22.99	22.99	-	-	77.01	40.51	20.57	15.93	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕16t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	900mm	-	-	8,266.5	20.03	20.03	-	-	79.97	39.20	26.89	13.88	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕16t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	1000mm	-	-	8,590.5	19.27	19.27	-	-	80.73	41.51	25.87	13.35	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕16t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	1100mm	-	-	8,590.5	19.27	19.27	-	-	80.73	41.51	25.87	13.35	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕16t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-

No. 092 【 P C 管 】
< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考	
作業区分	管径	固定基礎	生コンクリート規格		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z					S
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
据付・撤去	1200mm	-	-	9,933.0	16.67	16.67	-	-	83.33	45.68	26.10	11.55	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕16t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
据付・撤去	1350mm	-	-	10,868	20.31	20.31	-	-	79.69	41.76	23.86	14.07	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕16t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
据付・撤去	1500mm	-	-	12,630	18.24	18.24	-	-	81.76	46.19	23.46	12.11	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕20t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
据付・撤去	1650mm	-	-	12,954	17.78	17.78	-	-	82.22	47.53	22.88	11.81	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕20t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
据付・撤去	1800mm	-	-	15,618	20.16	20.16	-	-	79.84	41.51	26.09	12.24	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	

No. 093 【 P C 管（材料費） 】

物価資料等による

No.094 【 コルゲートパイプ 】

< 積算単位：m >

条件区分			標準単価	機材構成比														代表機材規格													備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
作業区分	規格	パイプ径		K				R					Z					S		K（※印：賃料）				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3			Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

No.094【 コルゲートパイプ 】

< 積算単位：m >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
作業区分	規格	パイプ径		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
据付・撤去	ラップ型	3,000mmを超え3,500mm以下	267,060	1.34	1.33	-	-	18.89	9.86	3.31	2.86	2.68	79.77	79.06	0.71	-	-	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	コルゲートパイプ 円形2形 3,500mm 板厚4.5mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
据付・撤去	ラップ型	3,500mmを超え4,500mm以下	306,800	1.43	1.42	-	-	20.52	10.84	3.52	3.07	2.89	78.05	77.29	0.76	-	-	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	コルゲートパイプ 円形2形 4,000mm 板厚4.5mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-

No.095【 コルゲートフリューム 】

< 積算単位：m >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
作業区分	規格		K				R				Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S		
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
据付	350×350mm 以上550× 550mm以下	11,598	4.25	4.25	-	-	28.64	10.60	9.31	6.59	2.12	67.11	65.58	1.53	-	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	コルゲートU型フリューム A形 450×450mm 板厚1.6mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付	550×550mm を超え750× 750mm以下	15,278	3.87	3.87	-	-	23.35	9.66	7.06	5.00	1.61	72.78	71.38	1.40	-	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	コルゲートU型フリューム A形 650×650mm 板厚1.6mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	350×350mm 以上550× 550mm以下	1,315.7	7.50	7.50	-	-	89.80	32.88	19.38	18.77	18.69	2.70	2.70	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
撤去	550×550mm を超え750× 750mm以下	1,696.4	11.64	11.63	-	-	84.16	29.03	25.46	15.03	14.56	4.20	4.20	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
据付・撤去	350×350mm 以上550× 550mm以下	12,919	4.58	4.58	-	-	34.89	11.70	11.42	7.89	3.82	60.53	58.88	1.65	-	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	コルゲートU型フリューム A形 450×450mm 板厚1.6mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	550×550mm を超え750× 750mm以下	16,981	4.64	4.64	-	-	29.43	11.58	8.90	6.00	2.90	65.93	64.26	1.67	-	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	コルゲートU型フリューム A形 650×650mm 板厚1.6mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.096 【 現場打ち水路（本体） 】
< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格														備考				
コンクリート規格	鉄筋の有無	10m当りコンクリート使用量	コンクリート打設工法		養生工の種類	K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
18-8-25(高炉)	無し	3.0m3/10m以上 3.3m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	34,738	1.34	1.09	0.19	-	83.26	31.62	25.73	10.38	3.42	15.40	13.93	0.64	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	3.0m3/10m以上 3.3m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰﾝ)	38,091	1.80	1.00	0.57	0.17	80.89	28.85	26.10	10.54	3.12	17.31	12.71	3.26	0.58	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油1.2号バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	3.0m3/10m以上 3.3m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	養生工無	34,175	1.37	1.11	0.20	-	82.97	32.13	25.11	10.13	3.48	15.66	14.16	0.65	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	3.0m3/10m以上 3.3m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	34,467	0.19	0.19	-	-	84.80	31.85	29.09	10.84	2.77	15.01	14.04	0.16	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	3.0m3/10m以上 3.3m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰﾝ)	37,820	0.76	0.58	0.18	-	82.27	29.22	28.98	10.96	2.53	16.97	12.80	3.29	0.14	-	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油1.2号バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	3.0m3/10m以上 3.3m3/10m以下	人力打設	養生工無	33,904	0.20	0.20	-	-	84.53	32.37	28.53	10.59	2.82	15.27	14.28	0.16	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	3.3m3/10mを超え 3.6m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	36,412	1.40	1.14	0.19	-	82.54	31.08	25.51	10.34	3.55	16.06	14.56	0.66	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	3.3m3/10mを超え 3.6m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰﾝ)	40,084	1.87	1.04	0.60	0.17	80.15	28.25	25.92	10.51	3.23	17.98	13.22	3.40	0.60	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油1.2号バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	3.3m3/10mを超え 3.6m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	養生工無	35,795	1.42	1.16	0.19	-	82.24	31.62	24.86	10.08	3.61	16.34	14.81	0.67	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	3.3m3/10mを超え 3.6m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	36,115	0.19	0.19	-	-	84.15	31.33	29.02	10.82	2.87	15.66	14.68	0.16	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	3.3m3/10mを超え 3.6m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰﾝ)	39,787	0.77	0.60	0.17	-	81.61	29.18	28.39	10.95	2.61	17.62	13.32	3.42	0.14	-	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油1.2号バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	3.3m3/10mを超え 3.6m3/10m以下	人力打設	養生工無	35,498	0.20	0.20	-	-	83.88	31.88	28.43	10.56	2.92	15.92	14.93	0.16	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	3.6m3/10mを超え 3.9m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	38,084	1.45	1.19	0.19	-	81.89	30.58	25.31	10.31	3.67	16.66	15.13	0.68	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	3.6m3/10mを超え 3.9m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰﾝ)	42,076	1.92	1.07	0.62	0.17	79.49	27.72	25.75	10.49	3.32	18.59	13.69	3.52	0.61	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油1.2号バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	3.6m3/10mを超え 3.9m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	養生工無	37,414	1.47	1.21	0.19	-	81.58	31.15	24.63	10.03	3.74	16.95	15.40	0.69	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	3.6m3/10mを超え 3.9m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	37,761	0.19	0.19	-	-	83.57	30.86	28.95	10.80	2.96	16.24	15.26	0.16	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	3.6m3/10mを超え 3.9m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰﾝ)	41,753	0.79	0.62	0.17	-	80.99	29.13	27.85	10.94	2.68	18.22	13.80	3.54	0.14	-	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油1.2号バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	3.6m3/10mを超え 3.9m3/10m以下	人力打設	養生工無	37,091	0.20	0.20	-	-	83.27	31.41	28.34	10.53	3.02	16.53	15.53	0.16	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油1.2号バトロール給油	-	-	-	-		

No.096 【 現場打ち水路（本体） 】
< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考										
コンクリート規格	鉄筋の有無	10m当りコンクリート使用量	コンクリート打設工法		養生工の種類	K				R	Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S															
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4													
18-8-25(高炉)	無し	3.9m3/10mを超え 4.2m3/10m以下	ベッタ矽(ラン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	39,758	1.49	1.23	0.19	-	81.31	30.14	25.12	10.28	3.78	17.20	15.65	0.70	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
18-8-25(高炉)	無し	3.9m3/10mを超え 4.2m3/10m以下	ベッタ矽(ラン機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	44,069	1.98	1.11	0.64	0.17	78.87	27.21	25.60	10.47	3.41	19.15	14.12	3.63	0.63	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30. 100kcal/h) 油種灯油	*	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	3.9m3/10mを超え 4.2m3/10m以下	ベッタ矽(ラン機能付)打設	養生工無	39,034	1.51	1.25	0.19	-	80.97	30.72	24.42	9.99	3.85	17.52	15.94	0.71	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	無し	3.9m3/10mを超え 4.2m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	39,409	0.19	0.19	-	-	83.03	30.40	28.90	10.79	3.05	16.78	15.79	0.16	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	3.9m3/10mを超え 4.2m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	43,720	0.81	0.64	0.17	-	80.42	29.07	27.36	10.93	2.75	18.77	14.23	3.65	0.14	-	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30. 100kcal/h) 油種灯油	*	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	3.9m3/10mを超え 4.2m3/10m以下	人力打設	養生工無	38,685	0.20	0.20	-	-	82.71	30.96	28.26	10.51	3.11	17.09	16.09	0.16	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	4.2m3/10mを超え 4.5m3/10m以下	ベッタ矽(ラン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	41,432	1.53	1.27	0.19	-	80.77	29.74	24.95	10.25	3.88	17.70	16.13	0.71	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	4.2m3/10mを超え 4.5m3/10m以下	ベッタ矽(ラン機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	46,062	2.03	1.14	0.66	0.17	78.32	26.77	25.46	10.44	3.49	19.65	14.51	3.73	0.64	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30. 100kcal/h) 油種灯油	*	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	4.2m3/10mを超え 4.5m3/10m以下	ベッタ矽(ラン機能付)打設	養生工無	40,654	1.55	1.29	0.19	-	80.40	30.31	24.23	9.95	3.95	18.05	16.44	0.73	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	4.2m3/10mを超え 4.5m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	41,057	0.19	0.19	-	-	82.54	30.00	28.84	10.77	3.13	17.27	16.28	0.16	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	4.2m3/10mを超え 4.5m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	45,687	0.83	0.66	0.17	-	79.89	29.03	26.91	10.92	2.81	19.28	14.63	3.76	0.14	-	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30. 100kcal/h) 油種灯油	*	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	4.2m3/10mを超え 4.5m3/10m以下	人力打設	養生工無	40,279	0.20	0.20	-	-	82.20	30.58	28.19	10.48	3.19	17.60	16.59	0.16	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	4.5m3/10mを超え 4.8m3/10m以下	ベッタ矽(ラン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	43,104	1.56	1.30	0.19	-	80.27	29.36	24.80	10.22	3.97	18.17	16.58	0.73	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	4.5m3/10mを超え 4.8m3/10m以下	ベッタ矽(ラン機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	48,054	2.08	1.17	0.67	0.17	77.81	26.34	25.34	10.42	3.56	20.11	14.87	3.82	0.65	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30. 100kcal/h) 油種灯油	*	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	4.5m3/10mを超え 4.8m3/10m以下	ベッタ矽(ラン機能付)打設	養生工無	42,273	1.60	1.33	0.19	-	79.88	29.93	24.05	9.92	4.05	18.52	16.90	0.74	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	4.5m3/10mを超え 4.8m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	42,704	0.19	0.19	-	-	82.08	29.62	28.79	10.76	3.20	17.73	16.73	0.16	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	4.5m3/10mを超え 4.8m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	47,653	0.85	0.68	0.17	-	79.42	28.98	26.50	10.91	2.87	19.73	14.99	3.85	0.14	-	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30. 100kcal/h) 油種灯油	*	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	4.5m3/10mを超え 4.8m3/10m以下	人力打設	養生工無	41,872	0.20	0.20	-	-	81.73	30.22	28.12	10.46	3.26	18.07	17.06	0.16	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-		

No.096 【 現場打ち水路（本体） 】
< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格														備考					
コンクリート規格	鉄筋の有無	10m当りコンクリート使用量	コンクリート打設工法		養生工の種類	K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
18-8-25(高炉)	無し	4.8m3/10mを超え 5.2m3/10m以下	ベッタ矽(ラン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	45,057	1.61	1.34	0.19	-	79.73	28.95	24.63	10.19	4.07	18.66	17.05	0.74	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	4.8m3/10mを超え 5.2m3/10m以下	ベッタ矽(ラン機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰﾝ)	50,379	2.13	1.20	0.69	0.17	77.26	25.91	25.20	10.40	3.64	20.61	15.25	3.92	0.66	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	4.8m3/10mを超え 5.2m3/10m以下	ベッタ矽(ラン機能付)打設	養生工無	44,163	1.64	1.37	0.19	-	79.31	29.52	23.86	9.88	4.15	19.05	17.40	0.76	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	4.8m3/10mを超え 5.2m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	44,626	0.19	0.19	-	-	81.59	29.22	28.74	10.75	3.27	18.22	17.22	0.16	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	4.8m3/10mを超え 5.2m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰﾝ)	49,948	0.86	0.69	0.17	-	78.92	28.95	26.06	10.90	2.93	20.22	15.38	3.95	0.14	-	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	4.8m3/10mを超え 5.2m3/10m以下	人力打設	養生工無	43,732	0.19	0.19	-	-	81.22	29.82	28.05	10.44	3.34	18.59	17.57	0.16	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	5.2m3/10mを超え 5.6m3/10m以下	ベッタ矽(ラン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	47,287	1.65	1.38	0.19	-	79.17	28.52	24.46	10.16	4.17	19.18	17.55	0.76	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	5.2m3/10mを超え 5.6m3/10m以下	ベッタ矽(ラン機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰﾝ)	53,035	2.18	1.23	0.71	0.17	76.70	25.45	25.06	10.38	3.72	21.12	15.64	4.02	0.68	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	5.2m3/10mを超え 5.6m3/10m以下	ベッタ矽(ラン機能付)打設	養生工無	46,322	1.68	1.41	0.19	-	78.74	29.11	23.66	9.84	4.26	19.58	17.91	0.78	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	5.2m3/10mを超え 5.6m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	46,822	0.19	0.19	-	-	81.08	28.80	28.69	10.73	3.35	18.73	17.72	0.16	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	5.2m3/10mを超え 5.6m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰﾝ)	52,570	0.88	0.71	0.17	-	78.40	28.90	25.61	10.89	2.99	20.72	15.78	4.05	0.14	-	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	5.2m3/10mを超え 5.6m3/10m以下	人力打設	養生工無	45,857	0.19	0.19	-	-	80.70	29.41	27.97	10.42	3.43	19.11	18.09	0.16	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	5.6m3/10mを超え 6.0m3/10m以下	ベッタ矽(ラン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	49,518	1.68	1.41	0.19	-	78.67	28.15	24.30	10.13	4.26	19.65	18.00	0.77	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	5.6m3/10mを超え 6.0m3/10m以下	ベッタ矽(ラン機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰﾝ)	55,692	2.22	1.26	0.72	0.17	76.20	25.04	24.94	10.36	3.79	21.58	16.00	4.11	0.69	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	5.6m3/10mを超え 6.0m3/10m以下	ベッタ矽(ラン機能付)打設	養生工無	48,481	1.71	1.44	0.19	-	78.22	28.75	23.48	9.80	4.35	20.07	18.38	0.79	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	5.6m3/10mを超え 6.0m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	49,019	0.19	0.19	-	-	80.63	28.69	28.37	10.72	3.43	19.18	18.18	0.15	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	5.6m3/10mを超え 6.0m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰﾝ)	55,192	0.90	0.73	0.17	-	77.90	28.83	25.20	10.89	3.04	21.20	16.15	4.15	0.14	-	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	5.6m3/10mを超え 6.0m3/10m以下	人力打設	養生工無	47,982	0.19	0.19	-	-	80.21	29.04	27.90	10.40	3.50	19.60	18.57	0.16	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		

No.096 【 現場打ち水路（本体） 】
< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考								
コンクリート規格	鉄筋の有無	10m当りコンクリート使用量	コンクリート打設工法		養生工の種類	K				R	Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S													
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4											
18-8-25(高炉)	無し	6.0m3/10mを超え 6.4m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	51,750	1.72	1.45	0.19	-	78.20	27.78	24.16	10.11	4.35	20.08	18.41	0.79	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油1.2号バトロール給油	-	-	-	-						
18-8-25(高炉)	無し	6.0m3/10mを超え 6.4m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰﾝ)	58,349	2.26	1.28	0.74	0.17	75.74	24.89	24.60	10.35	3.85	22.00	16.33	4.19	0.70	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	6.0m3/10mを超え 6.4m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	養生工無	50,641	1.76	1.48	0.19	-	77.72	28.40	23.31	9.77	4.44	20.52	18.81	0.81	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	無し	6.0m3/10mを超え 6.4m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	51,216	0.19	0.19	-	-	80.20	28.64	28.02	10.71	3.49	19.61	18.60	0.15	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-				
18-8-25(高炉)	無し	6.0m3/10mを超え 6.4m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰﾝ)	57,815	0.91	0.74	0.17	-	77.48	28.82	24.82	10.88	3.09	21.61	16.48	4.23	0.14	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	6.0m3/10mを超え 6.4m3/10m以下	人力打設	養生工無	50,107	0.19	0.19	-	-	79.77	28.70	27.83	10.38	3.57	20.04	19.01	0.16	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-				
18-8-25(高炉)	無し	6.4m3/10mを超え 6.9m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	54,259	1.76	1.48	0.19	-	77.72	27.44	24.01	10.08	4.43	20.52	18.83	0.80	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	無し	6.4m3/10mを超え 6.9m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰﾝ)	61,337	2.29	1.31	0.75	0.16	75.27	24.78	24.21	10.33	3.92	22.44	16.66	4.28	0.71	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	6.4m3/10mを超え 6.9m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	養生工無	53,070	1.79	1.51	0.19	-	77.23	28.05	23.14	9.73	4.53	20.98	19.25	0.82	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	無し	6.4m3/10mを超え 6.9m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	53,686	0.19	0.19	-	-	79.77	28.60	27.67	10.70	3.56	20.04	19.03	0.15	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-				
18-8-25(高炉)	無し	6.4m3/10mを超え 6.9m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰﾝ)	60,765	0.93	0.76	0.17	-	77.03	28.77	24.44	10.87	3.15	22.04	16.82	4.32	0.14	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	6.4m3/10mを超え 6.9m3/10m以下	人力打設	養生工無	52,497	0.19	0.19	-	-	79.31	28.34	27.77	10.36	3.64	20.50	19.46	0.16	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-				
18-8-25(高炉)	無し	6.9m3/10mを超え 7.4m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	57,049	1.79	1.51	0.19	-	77.24	27.06	23.86	10.06	4.52	20.97	19.26	0.82	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	無し	6.9m3/10mを超え 7.4m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰﾝ)	64,659	2.34	1.33	0.77	0.16	74.80	24.66	23.83	10.31	3.99	22.86	16.99	4.36	0.72	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	6.9m3/10mを超え 7.4m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	養生工無	55,770	1.83	1.55	0.19	-	76.72	27.69	22.97	9.70	4.62	21.45	19.70	0.84	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	無し	6.9m3/10mを超え 7.4m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	56,433	0.19	0.19	-	-	79.33	28.57	27.30	10.68	3.63	20.48	19.47	0.15	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-				
18-8-25(高炉)	無し	6.9m3/10mを超え 7.4m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰﾝ)	64,043	0.95	0.78	0.17	-	76.60	28.74	24.06	10.86	3.20	22.45	17.15	4.41	0.13	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	6.9m3/10mを超え 7.4m3/10m以下	人力打設	養生工無	55,154	0.19	0.19	-	-	78.85	27.99	27.70	10.34	3.72	20.96	19.92	0.16	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-				

No.096 【 現場打ち水路（本体） 】

< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機 材 材 質 比														代表機材材規格														備考							
コンクリート規格	鉄筋の有無	10m当りコンクリート使用量	コンクリート打設工法	養生工の種類		K				R	Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S													
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4											
18-8-25(高炉)	無し	7.4m3/10mを超え7.9m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	59,960	1.82	1.54	0.19	-	76.65	26.69	23.67	10.01	4.59	21.53	19.60	0.83	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
18-8-25(高炉)	無し	7.4m3/10mを超え7.9m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰﾝ)	68,103	2.38	1.36	0.78	0.16	74.23	24.50	23.44	10.28	4.04	23.39	17.26	4.43	0.73	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	7.4m3/10mを超え7.9m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	養生工無	58,593	1.86	1.58	0.19	-	76.10	27.30	22.76	9.65	4.70	22.04	20.06	0.85	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	無し	7.4m3/10mを超え7.9m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	59,301	0.19	0.19	-	-	78.77	28.45	26.92	10.65	3.69	21.04	19.82	0.15	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	無し	7.4m3/10mを超え7.9m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰﾝ)	67,444	0.95	0.79	0.16	-	76.07	28.66	23.67	10.84	3.24	22.98	17.43	4.48	0.13	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	7.4m3/10mを超え7.9m3/10m以下	人力打設	養生工無	57,934	0.19	0.19	-	-	78.26	27.63	27.56	10.30	3.77	21.55	20.29	0.16	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	無し	7.9m3/10mを超え8.4m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	62,755	1.85	1.57	0.19	-	76.24	26.38	23.55	9.99	4.66	21.91	19.96	0.84	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	7.9m3/10mを超え8.4m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰﾝ)	71,429	2.41	1.38	0.79	0.16	73.85	24.41	23.13	10.26	4.10	23.74	17.53	4.50	0.74	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	7.9m3/10mを超え8.4m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	養生工無	61,297	1.89	1.61	0.19	-	75.69	27.01	22.62	9.62	4.77	22.42	20.43	0.86	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	7.9m3/10mを超え8.4m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	62,053	0.19	0.19	-	-	78.40	28.41	26.62	10.64	3.74	21.41	20.18	0.15	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	無し	7.9m3/10mを超え8.4m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰﾝ)	70,727	0.96	0.80	0.16	-	75.71	28.63	23.36	10.83	3.28	23.33	17.71	4.55	0.13	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	7.9m3/10mを超え8.4m3/10m以下	人力打設	養生工無	60,596	0.19	0.19	-	-	77.88	27.59	27.26	10.28	3.83	21.93	20.67	0.16	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	無し	8.4m3/10mを超え9.0m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	65,828	1.88	1.60	0.19	-	75.85	26.07	23.43	9.97	4.74	22.27	20.31	0.85	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	8.4m3/10mを超え9.0m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰﾝ)	75,088	2.45	1.40	0.81	0.16	73.46	24.30	22.82	10.25	4.15	24.09	17.80	4.57	0.75	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	8.4m3/10mを超え9.0m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	養生工無	64,272	1.91	1.63	0.19	-	75.28	26.73	22.47	9.59	4.85	22.81	20.80	0.87	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	8.4m3/10mを超え9.0m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	65,078	0.19	0.19	-	-	78.04	28.38	26.32	10.63	3.80	21.77	20.54	0.15	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	無し	8.4m3/10mを超え9.0m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰﾝ)	74,339	0.97	0.81	0.16	-	75.36	28.60	23.05	10.83	3.33	23.67	17.98	4.62	0.13	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	8.4m3/10mを超え9.0m3/10m以下	人力打設	養生工無	63,523	0.19	0.19	-	-	77.49	27.52	26.97	10.26	3.89	22.32	21.05	0.16	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-			

No.096 【 現場打ち水路（本体） 】
< 積算単位：ｍ >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材材規格													備考				
コンクリート規格	鉄筋の有無	10m当りコンクリート使用量	コンクリート打設工法		養生工の種類	K				R	Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S								
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4						
18-8-25(高炉)	有り	3.6m3/10m以上 3.8m3/10m以下	ベッタ矽(クレーン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	44,566	1.23	1.00	0.17	-	73.39	27.06	22.75	9.29	3.66	22.43	12.76	3.97	0.58	-	2.95	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	3.6m3/10m以上 3.8m3/10m以下	ベッタ矽(クレーン機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰﾝ)	48,756	1.68	0.91	0.56	0.16	71.94	24.75	23.41	9.56	3.34	23.68	11.66	3.63	3.18	0.53	2.70	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	3.6m3/10m以上 3.8m3/10m以下	ベッタ矽(クレーン機能付)打設	養生工無	43,806	1.26	1.02	0.18	-	72.92	27.52	22.05	9.01	3.72	22.82	12.98	4.04	0.59	-	3.00	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	3.6m3/10m以上 3.8m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	44,247	0.18	0.18	-	-	74.73	27.25	25.81	9.70	3.06	22.12	12.85	4.00	0.14	-	2.97	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
18-8-25(高炉)	有り	3.6m3/10m以上 3.8m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰﾝ)	48,437	0.72	0.56	0.16	-	73.15	26.27	24.83	9.93	2.80	23.41	11.74	3.65	3.20	0.13	2.72	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	3.6m3/10m以上 3.8m3/10m以下	人力打設	養生工無	43,487	0.18	0.18	-	-	74.28	27.71	25.15	9.42	3.12	22.51	13.07	4.07	0.15	-	3.03	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
18-8-25(高炉)	有り	3.8m3/10mを超え 4.0m3/10m以下	ベッタ矽(クレーン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	46,648	1.25	1.01	0.18	-	73.19	26.91	22.71	9.28	3.68	22.59	12.85	4.00	0.59	-	2.97	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	3.8m3/10mを超え 4.0m3/10m以下	ベッタ矽(クレーン機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰﾝ)	51,064	1.69	0.92	0.56	0.16	71.77	24.61	23.38	9.55	3.36	23.83	11.73	3.65	3.20	0.54	2.71	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	3.8m3/10mを超え 4.0m3/10m以下	ベッタ矽(クレーン機能付)打設	養生工無	45,848	1.27	1.03	0.18	-	72.73	27.37	22.01	9.00	3.74	22.98	13.07	4.07	0.60	-	3.02	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	3.8m3/10mを超え 4.0m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	46,312	0.18	0.18	-	-	74.57	27.12	25.79	9.69	3.08	22.26	12.94	4.02	0.14	-	2.99	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
18-8-25(高炉)	有り	3.8m3/10mを超え 4.0m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰﾝ)	50,728	0.73	0.57	0.16	-	73.00	26.27	24.69	9.93	2.81	23.54	11.81	3.67	3.22	0.13	2.73	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	3.8m3/10mを超え 4.0m3/10m以下	人力打設	養生工無	45,512	0.18	0.18	-	-	74.10	27.58	25.13	9.41	3.14	22.67	13.17	4.10	0.15	-	3.05	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
18-8-25(高炉)	有り	4.0m3/10mを超え 4.2m3/10m以下	ベッタ矽(クレーン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	48,729	1.25	1.01	0.18	-	73.04	26.80	22.68	9.27	3.70	22.72	12.93	4.02	0.59	-	2.99	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	4.0m3/10mを超え 4.2m3/10m以下	ベッタ矽(クレーン機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰﾝ)	53,372	1.71	0.93	0.57	0.16	71.61	24.48	23.35	9.55	3.38	23.95	11.80	3.67	3.21	0.54	2.73	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	4.0m3/10mを超え 4.2m3/10m以下	ベッタ矽(クレーン機能付)打設	養生工無	47,888	1.27	1.03	0.18	-	72.58	27.27	21.96	8.99	3.77	23.11	13.15	4.09	0.60	-	3.04	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	4.0m3/10mを超え 4.2m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	48,376	0.18	0.18	-	-	74.40	26.98	25.77	9.69	3.10	22.41	13.02	4.05	0.15	-	3.01	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
18-8-25(高炉)	有り	4.0m3/10mを超え 4.2m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰﾝ)	53,019	0.73	0.57	0.16	-	72.85	26.25	24.57	9.93	2.83	23.67	11.88	3.69	3.24	0.13	2.75	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	4.0m3/10mを超え 4.2m3/10m以下	人力打設	養生工無	47,535	0.18	0.18	-	-	73.96	27.46	25.11	9.41	3.16	22.80	13.25	4.12	0.15	-	3.06	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	

No.096 【 現場打ち水路（本体） 】

< 積算単位：ｍ >

条件区分				標準単価	機 材 構 成 比																代表機材材規格																備考
コンクリート規格	鉄筋の有無	10㎡当りコンクリート使用量	コンクリート打設工法		養生工の種類	K				R	Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S									
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4							
18-8-25(高炉)	有り	4.2㎡/10㎡を超え 4.4㎡/10㎡以下	ベッタ矽(クレーン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	50,812	1.26	1.02	0.18	-	72.90	26.69	22.64	9.27	3.72	22.83	13.00	4.04	0.59	-	3.01	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
18-8-25(高炉)	有り	4.2㎡/10㎡を超え 4.4㎡/10㎡以下	ベッタ矽(クレーン機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰﾝ)	55,680	1.71	0.93	0.57	0.16	71.48	24.38	23.32	9.54	3.40	24.07	11.86	3.69	3.23	0.54	2.74	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
18-8-25(高炉)	有り	4.2㎡/10㎡を超え 4.4㎡/10㎡以下	ベッタ矽(クレーン機能付)打設	養生工無	49,929	1.28	1.04	0.18	-	72.43	27.16	21.93	8.98	3.79	23.23	13.23	4.11	0.60	-	3.06	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
18-8-25(高炉)	有り	4.2㎡/10㎡を超え 4.4㎡/10㎡以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	50,441	0.18	0.18	-	-	74.26	26.86	25.76	9.68	3.12	22.53	13.10	4.07	0.15	-	3.03	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
18-8-25(高炉)	有り	4.2㎡/10㎡を超え 4.4㎡/10㎡以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰﾝ)	55,310	0.73	0.57	0.16	-	72.73	26.27	24.45	9.92	2.84	23.78	11.94	3.71	3.25	0.13	2.76	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	-	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
18-8-25(高炉)	有り	4.2㎡/10㎡を超え 4.4㎡/10㎡以下	人力打設	養生工無	49,559	0.18	0.18	-	-	73.81	27.35	25.09	9.40	3.17	22.93	13.33	4.14	0.15	-	3.08	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
18-8-25(高炉)	有り	4.4㎡/10㎡を超え 4.6㎡/10㎡以下	ベッタ矽(クレーン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	52,893	1.27	1.03	0.18	-	72.75	26.58	22.61	9.26	3.74	22.96	13.07	4.06	0.60	-	3.02	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
18-8-25(高炉)	有り	4.4㎡/10㎡を超え 4.6㎡/10㎡以下	ベッタ矽(クレーン機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰﾝ)	57,988	1.72	0.94	0.57	0.16	71.35	24.28	23.29	9.54	3.41	24.18	11.92	3.70	3.25	0.54	2.75	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
18-8-25(高炉)	有り	4.4㎡/10㎡を超え 4.6㎡/10㎡以下	ベッタ矽(クレーン機能付)打設	養生工無	51,970	1.28	1.04	0.18	-	72.29	27.07	21.89	8.97	3.81	23.36	13.30	4.13	0.61	-	3.07	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
18-8-25(高炉)	有り	4.4㎡/10㎡を超え 4.6㎡/10㎡以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	52,506	0.18	0.18	-	-	74.13	26.77	25.74	9.68	3.13	22.65	13.17	4.09	0.15	-	3.04	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
18-8-25(高炉)	有り	4.4㎡/10㎡を超え 4.6㎡/10㎡以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰﾝ)	57,600	0.74	0.58	0.16	-	72.59	26.23	24.35	9.92	2.86	23.90	12.00	3.73	3.27	0.13	2.77	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	-	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
18-8-25(高炉)	有り	4.4㎡/10㎡を超え 4.6㎡/10㎡以下	人力打設	養生工無	51,582	0.18	0.18	-	-	73.68	27.26	25.07	9.39	3.19	23.04	13.40	4.16	0.15	-	3.10	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
18-8-25(高炉)	有り	4.6㎡/10㎡を超え 4.8㎡/10㎡以下	ベッタ矽(クレーン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	54,975	1.27	1.03	0.18	-	72.63	26.49	22.58	9.25	3.76	23.07	13.14	4.08	0.60	-	3.03	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
18-8-25(高炉)	有り	4.6㎡/10㎡を超え 4.8㎡/10㎡以下	ベッタ矽(クレーン機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰﾝ)	60,296	1.73	0.94	0.58	0.16	71.21	24.16	23.27	9.53	3.43	24.29	11.98	3.72	3.26	0.55	2.77	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
18-8-25(高炉)	有り	4.6㎡/10㎡を超え 4.8㎡/10㎡以下	ベッタ矽(クレーン機能付)打設	養生工無	54,011	1.29	1.05	0.18	-	72.15	26.96	21.86	8.96	3.83	23.47	13.37	4.15	0.61	-	3.09	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
18-8-25(高炉)	有り	4.6㎡/10㎡を超え 4.8㎡/10㎡以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	54,571	0.18	0.18	-	-	74.01	26.67	25.73	9.67	3.15	22.75	13.23	4.11	0.15	-	3.06	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
18-8-25(高炉)	有り	4.6㎡/10㎡を超え 4.8㎡/10㎡以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰﾝ)	59,891	0.74	0.58	0.16	-	72.48	26.22	24.25	9.92	2.87	24.00	12.06	3.74	3.28	0.13	2.78	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	-	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
18-8-25(高炉)	有り	4.6㎡/10㎡を超え 4.8㎡/10㎡以下	人力打設	養生工無	53,607	0.18	0.18	-	-	73.56	27.16	25.05	9.39	3.21	23.15	13.47	4.18	0.15	-	3.11	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		

No.096 【 現場打ち水路（本体） 】

< 積算単位：ｍ >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
コンクリート規格	鉄筋の有無	10m当りコンクリート使用量	コンクリート打設工法	養生工の種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S						
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
18-8-25(高炉)	有り	4.8m3/10mを超え 5.0m3/10m以下	ベッタ矽(クレーン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	57,057	1.28	1.04	0.18	-	72.51	26.38	22.56	9.25	3.78	23.16	13.19	4.10	0.60	-	3.05	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
18-8-25(高炉)	有り	4.8m3/10mを超え 5.0m3/10m以下	ベッタ矽(クレーン機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰﾝ)	62,604	1.73	0.94	0.58	0.16	71.11	24.08	23.25	9.53	3.44	24.38	12.03	3.73	3.27	0.55	2.78	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	4.8m3/10mを超え 5.0m3/10m以下	ベッタ矽(クレーン機能付)打設	養生工無	56,052	1.29	1.05	0.18	-	72.04	26.88	21.83	8.96	3.84	23.57	13.43	4.17	0.61	-	3.10	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
18-8-25(高炉)	有り	4.8m3/10mを超え 5.0m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	56,635	0.18	0.18	-	-	73.90	26.58	25.71	9.67	3.16	22.85	13.29	4.13	0.15	-	3.07	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
18-8-25(高炉)	有り	4.8m3/10mを超え 5.0m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰﾝ)	62,182	0.74	0.58	0.16	-	72.36	26.20	24.16	9.92	2.88	24.11	12.11	3.76	3.30	0.13	2.79	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
18-8-25(高炉)	有り	4.8m3/10mを超え 5.0m3/10m以下	人力打設	養生工無	55,630	0.18	0.18	-	-	73.45	27.09	25.04	9.38	3.22	23.25	13.53	4.20	0.15	-	3.12	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
18-8-25(高炉)	有り	5.0m3/10mを超え 5.2m3/10m以下	ベッタ矽(クレーン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	59,138	1.28	1.04	0.18	-	72.42	26.33	22.53	9.24	3.79	23.24	13.25	4.11	0.60	-	3.06	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
18-8-25(高炉)	有り	5.0m3/10mを超え 5.2m3/10m以下	ベッタ矽(クレーン機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰﾝ)	64,911	1.74	0.95	0.58	0.16	71.01	24.00	23.23	9.53	3.45	24.46	12.07	3.74	3.29	0.55	2.79	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	5.0m3/10mを超え 5.2m3/10m以下	ベッタ矽(クレーン機能付)打設	養生工無	58,093	1.30	1.06	0.18	-	71.92	26.79	21.80	8.95	3.86	23.67	13.49	4.18	0.62	-	3.11	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
18-8-25(高炉)	有り	5.0m3/10mを超え 5.2m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	58,699	0.18	0.18	-	-	73.80	26.50	25.70	9.67	3.17	22.94	13.35	4.14	0.15	-	3.08	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
18-8-25(高炉)	有り	5.0m3/10mを超え 5.2m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰﾝ)	64,472	0.75	0.58	0.17	-	72.27	26.20	24.07	9.92	2.89	24.18	12.15	3.77	3.31	0.13	2.80	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
18-8-25(高炉)	有り	5.0m3/10mを超え 5.2m3/10m以下	人力打設	養生工無	57,653	0.19	0.19	-	-	73.32	26.98	25.02	9.38	3.23	23.35	13.59	4.22	0.15	-	3.14	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
18-8-25(高炉)	有り	5.2m3/10mを超え 5.5m3/10m以下	ベッタ矽(クレーン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	61,745	1.28	1.04	0.18	-	72.30	26.23	22.50	9.24	3.81	23.35	13.31	4.13	0.61	-	3.07	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
18-8-25(高炉)	有り	5.2m3/10mを超え 5.5m3/10m以下	ベッタ矽(クレーン機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰﾝ)	67,801	1.74	0.95	0.58	0.16	70.90	23.91	23.21	9.52	3.47	24.56	12.12	3.76	3.30	0.55	2.80	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	5.2m3/10mを超え 5.5m3/10m以下	ベッタ矽(クレーン機能付)打設	養生工無	60,648	1.30	1.06	0.18	-	71.79	26.71	21.76	8.94	3.88	23.78	13.55	4.21	0.62	-	3.13	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
18-8-25(高炉)	有り	5.2m3/10mを超え 5.5m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	61,284	0.18	0.18	-	-	73.68	26.41	25.69	9.66	3.19	23.04	13.41	4.16	0.15	-	3.10	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
18-8-25(高炉)	有り	5.2m3/10mを超え 5.5m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰﾝ)	67,340	0.76	0.59	0.17	-	72.13	26.17	23.98	9.91	2.90	24.29	12.21	3.79	3.32	0.13	2.82	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
18-8-25(高炉)	有り	5.2m3/10mを超え 5.5m3/10m以下	人力打設	養生工無	60,187	0.19	0.19	-	-	73.20	26.89	25.00	9.37	3.25	23.46	13.66	4.24	0.15	-	3.15	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		

No.096 【 現場打ち水路（本体） 】

< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機 材 構 成 比																代 表 機 材 規 格														備考	
コンクリート規格	鉄筋の有無	10m当りコンクリート使用量	コンクリート打設工法		養生工の種類	K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
18-8-25(高炉)	有り	5.5m3/10mを超え 5.8m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	64,859	1.29	1.05	0.18	-	72.16	26.13	22.47	9.23	3.83	23.47	13.38	4.15	0.61	-	3.08	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	5.5m3/10mを超え 5.8m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰﾝ)	71,254	1.77	0.96	0.59	0.17	70.74	23.78	23.18	9.52	3.48	24.68	12.18	3.77	3.32	0.56	2.81	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	5.5m3/10mを超え 5.8m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	養生工無	63,701	1.32	1.07	0.19	-	71.65	26.59	21.73	8.94	3.90	23.89	13.63	4.22	0.62	-	3.14	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	5.5m3/10mを超え 5.8m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	64,373	0.18	0.18	-	-	73.55	26.29	25.68	9.66	3.21	23.16	13.49	4.18	0.15	-	3.11	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
18-8-25(高炉)	有り	5.5m3/10mを超え 5.8m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰﾝ)	70,768	0.76	0.59	0.17	-	72.00	26.15	23.87	9.91	2.92	24.41	12.27	3.80	3.34	0.14	2.83	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	5.5m3/10mを超え 5.8m3/10m以下	人力打設	養生工無	63,214	0.19	0.19	-	-	73.08	26.80	24.99	9.37	3.26	23.57	13.73	4.25	0.15	-	3.16	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
18-8-25(高炉)	有り	5.8m3/10mを超え 6.1m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	67,991	1.30	1.06	0.18	-	72.02	26.02	22.44	9.23	3.84	23.58	13.45	4.17	0.61	-	3.10	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	5.8m3/10mを超え 6.1m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰﾝ)	74,725	1.77	0.96	0.59	0.17	70.63	23.68	23.16	9.52	3.50	24.78	12.23	3.79	3.33	0.56	2.82	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	5.8m3/10mを超え 6.1m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	養生工無	66,771	1.32	1.07	0.19	-	71.51	26.49	21.70	8.93	3.91	24.01	13.69	4.25	0.62	-	3.16	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	5.8m3/10mを超え 6.1m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	67,479	0.18	0.18	-	-	73.44	26.22	25.66	9.66	3.22	23.26	13.55	4.20	0.15	-	3.12	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
18-8-25(高炉)	有り	5.8m3/10mを超え 6.1m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰﾝ)	74,213	0.76	0.59	0.17	-	71.90	26.16	23.77	9.91	2.93	24.50	12.32	3.82	3.35	0.14	2.84	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	5.8m3/10mを超え 6.1m3/10m以下	人力打設	養生工無	66,259	0.19	0.19	-	-	72.94	26.69	24.97	9.36	3.28	23.69	13.80	4.28	0.15	-	3.18	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
18-8-25(高炉)	有り	6.1m3/10mを超え 6.4m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	71,105	1.30	1.06	0.18	-	71.91	25.93	22.42	9.22	3.86	23.68	13.51	4.18	0.62	-	3.11	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	6.1m3/10mを超え 6.4m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰﾝ)	78,178	1.77	0.96	0.59	0.17	70.54	23.62	23.14	9.51	3.51	24.86	12.28	3.80	3.34	0.56	2.83	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	6.1m3/10mを超え 6.4m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	養生工無	69,823	1.33	1.08	0.19	-	71.39	26.40	21.67	8.92	3.93	24.11	13.75	4.26	0.63	-	3.17	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	6.1m3/10mを超え 6.4m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	70,566	0.18	0.18	-	-	73.34	26.14	25.65	9.66	3.23	23.35	13.61	4.21	0.15	-	3.13	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
18-8-25(高炉)	有り	6.1m3/10mを超え 6.4m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰﾝ)	77,640	0.76	0.59	0.17	-	71.79	26.14	23.69	9.91	2.94	24.60	12.37	3.83	3.37	0.14	2.85	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	6.1m3/10mを超え 6.4m3/10m以下	人力打設	養生工無	69,285	0.19	0.19	-	-	72.84	26.61	24.96	9.36	3.29	23.78	13.86	4.29	0.15	-	3.19	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	

No.096 【 現場打ち水路（本体） 】
< 積算単位：㎡ >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格														備考
コンクリート規格	鉄筋の有無	10㎡当りコンクリート使用量	コンクリート打設工法		養生工の種類	K				R	Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4				
18-8-25(高炉)	有り	6.4㎡/10㎡を超え 6.7㎡/10㎡以下	ベッタが(クレーン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	74,236	1.30	1.06	0.18	-	71.82	25.87	22.39	9.22	3.87	23.76	13.56	4.20	0.62	-	3.12	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	6.4㎡/10㎡を超え 6.7㎡/10㎡以下	ベッタが(クレーン機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰﾝ)	81,649	1.78	0.97	0.59	0.17	70.42	23.52	23.12	9.51	3.52	24.96	12.33	3.82	3.36	0.56	2.84	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	6.4㎡/10㎡を超え 6.7㎡/10㎡以下	ベッタが(クレーン機能付)打設	養生工無	72,894	1.33	1.08	0.19	-	71.29	26.32	21.64	8.92	3.95	24.20	13.81	4.28	0.63	-	3.18	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	6.4㎡/10㎡を超え 6.7㎡/10㎡以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	73,672	0.19	0.19	-	-	73.22	26.04	25.64	9.65	3.24	23.44	13.66	4.23	0.15	-	3.15	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	6.4㎡/10㎡を超え 6.7㎡/10㎡以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰﾝ)	81,085	0.77	0.60	0.17	-	71.69	26.13	23.61	9.90	2.95	24.68	12.41	3.85	3.38	0.14	2.86	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	6.4㎡/10㎡を超え 6.7㎡/10㎡以下	人力打設	養生工無	72,330	0.19	0.19	-	-	72.73	26.53	24.94	9.36	3.30	23.87	13.91	4.31	0.15	-	3.21	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	6.7㎡/10㎡を超え 7.0㎡/10㎡以下	ベッタが(クレーン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	77,351	1.31	1.07	0.18	-	71.72	25.79	22.37	9.21	3.89	23.84	13.61	4.21	0.62	-	3.13	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	6.7㎡/10㎡を超え 7.0㎡/10㎡以下	ベッタが(クレーン機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰﾝ)	85,102	1.78	0.97	0.59	0.17	70.33	23.44	23.10	9.51	3.53	25.04	12.37	3.83	3.37	0.56	2.85	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	6.7㎡/10㎡を超え 7.0㎡/10㎡以下	ベッタが(クレーン機能付)打設	養生工無	75,947	1.34	1.09	0.19	-	71.19	26.25	21.62	8.91	3.96	24.28	13.86	4.29	0.63	-	3.19	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	6.7㎡/10㎡を超え 7.0㎡/10㎡以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	76,761	0.19	0.19	-	-	73.15	25.97	25.63	9.65	3.26	23.51	13.71	4.24	0.15	-	3.15	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	6.7㎡/10㎡を超え 7.0㎡/10㎡以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰﾝ)	84,512	0.77	0.60	0.17	-	71.61	26.13	23.53	9.90	2.96	24.75	12.45	3.85	3.39	0.14	2.87	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	6.7㎡/10㎡を超え 7.0㎡/10㎡以下	人力打設	養生工無	75,357	0.19	0.19	-	-	72.65	26.46	24.93	9.35	3.32	23.95	13.97	4.32	0.15	-	3.21	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	7.0㎡/10㎡を超え 7.3㎡/10㎡以下	ベッタが(クレーン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	80,482	1.32	1.07	0.19	-	71.63	25.71	22.35	9.21	3.90	23.91	13.65	4.23	0.62	-	3.14	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	7.0㎡/10㎡を超え 7.3㎡/10㎡以下	ベッタが(クレーン機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰﾝ)	88,573	1.79	0.97	0.60	0.17	70.24	23.39	23.08	9.50	3.54	25.11	12.40	3.84	3.38	0.57	2.86	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	7.0㎡/10㎡を超え 7.3㎡/10㎡以下	ベッタが(クレーン機能付)打設	養生工無	79,016	1.34	1.09	0.19	-	71.10	26.19	21.59	8.91	3.97	24.36	13.90	4.31	0.63	-	3.20	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	7.0㎡/10㎡を超え 7.3㎡/10㎡以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	79,866	0.19	0.19	-	-	73.04	25.88	25.62	9.65	3.27	23.60	13.76	4.26	0.15	-	3.17	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	7.0㎡/10㎡を超え 7.3㎡/10㎡以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰﾝ)	87,957	0.77	0.60	0.17	-	71.52	26.12	23.46	9.90	2.96	24.83	12.49	3.87	3.40	0.14	2.88	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	7.0㎡/10㎡を超え 7.3㎡/10㎡以下	人力打設	養生工無	78,401	0.19	0.19	-	-	72.55	26.39	24.91	9.35	3.33	24.03	14.01	4.34	0.15	-	3.23	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-

No.096 【 現場打ち水路（本体） 】

< 積算単位：ｍ >

条件区分					標準単価	機材構成比率														代表機材規格													備考					
コンクリート規格	鉄筋の有無	10m当りコンクリート使用量	コンクリート打設工法	養生工の種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z					S				
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
18-8-25(高炉)	有り	7.3m3/10mを超え 7.7m3/10m以下	ベッタリ(ラン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	84,120	1.33	1.08	0.19	-	71.53	25.64	22.33	9.21	3.91	23.99	13.70	4.24	0.62	-	3.15	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
18-8-25(高炉)	有り	7.3m3/10mを超え 7.7m3/10m以下	ベッタリ(ラン機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	92,607	1.81	0.98	0.60	0.17	70.15	23.30	23.07	9.50	3.55	25.18	12.44	3.85	3.39	0.57	2.86	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	7.3m3/10mを超え 7.7m3/10m以下	ベッタリ(ラン機能付)打設	養生工無	82,583	1.35	1.10	0.19	-	71.00	26.12	21.57	8.90	3.99	24.44	13.95	4.32	0.64	-	3.21	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
18-8-25(高炉)	有り	7.3m3/10mを超え 7.7m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	83,474	0.19	0.19	-	-	72.97	25.84	25.61	9.64	3.28	23.66	13.80	4.27	0.15	-	3.18	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			
18-8-25(高炉)	有り	7.3m3/10mを超え 7.7m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	91,961	0.77	0.60	0.17	-	71.45	26.13	23.39	9.90	2.97	24.90	12.53	3.88	3.41	0.14	2.88	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
18-8-25(高炉)	有り	7.3m3/10mを超え 7.7m3/10m以下	人力打設	養生工無	81,938	0.19	0.19	-	-	72.45	26.30	24.90	9.35	3.34	24.12	14.06	4.35	0.16	-	3.24	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			
18-8-25(高炉)	有り	7.7m3/10mを超え 8.1m3/10m以下	ベッタリ(ラン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	88,284	1.33	1.08	0.19	-	71.43	25.56	22.31	9.20	3.93	24.08	13.75	4.25	0.63	-	3.16	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
18-8-25(高炉)	有り	7.7m3/10mを超え 8.1m3/10m以下	ベッタリ(ラン機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	97,223	1.81	0.98	0.60	0.17	70.06	23.22	23.05	9.50	3.56	25.26	12.48	3.86	3.40	0.57	2.87	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	7.7m3/10mを超え 8.1m3/10m以下	ベッタリ(ラン機能付)打設	養生工無	86,665	1.35	1.10	0.19	-	70.90	26.04	21.54	8.90	4.00	24.53	14.01	4.33	0.64	-	3.22	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
18-8-25(高炉)	有り	7.7m3/10mを超え 8.1m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	87,604	0.19	0.19	-	-	72.86	25.74	25.60	9.64	3.29	23.76	13.86	4.29	0.15	-	3.19	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			
18-8-25(高炉)	有り	7.7m3/10mを超え 8.1m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	96,543	0.77	0.60	0.17	-	71.37	26.12	23.32	9.90	2.98	24.97	12.57	3.89	3.42	0.14	2.89	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
18-8-25(高炉)	有り	7.7m3/10mを超え 8.1m3/10m以下	人力打設	養生工無	85,985	0.19	0.19	-	-	72.35	26.23	24.89	9.34	3.35	24.21	14.12	4.37	0.16	-	3.25	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			

No. 097 【 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 】
< 積算単位：箇所 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考			
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート 使用量	コンクリート打設工法	養生工の種類		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
					K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K		R		Z														
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4
18-8-25(高炉)	0.20m3以上0.22m3 以下	ベッター(ブレン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	36,155	0.84	0.70	0.10	-	89.49	36.72	27.43	10.75	2.14	9.67	8.92	0.39	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.20m3以上0.22m3 以下	ベッター(ブレン機能付)打設	特殊養生(ジェットヒータ)	38,390	1.17	0.66	0.38	0.09	87.56	34.59	27.58	10.83	2.01	11.27	8.40	2.16	0.37	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.20m3以上0.22m3 以下	ベッター(ブレン機能付)打設	養生工無	35,780	0.85	0.71	0.10	-	89.38	37.10	27.06	10.59	2.16	9.77	9.02	0.39	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.20m3以上0.22m3 以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	35,974	0.10	0.10	-	-	90.51	36.89	29.59	11.04	1.72	9.39	8.97	0.08	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	0.20m3以上0.22m3 以下	人力打設	特殊養生(ジェットヒータ)	38,210	0.48	0.38	0.10	-	88.51	34.74	29.61	11.11	1.62	11.01	8.44	2.17	0.08	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.20m3以上0.22m3 以下	人力打設	養生工無	35,599	0.10	0.10	-	-	90.42	37.31	29.23	10.88	1.73	9.48	9.06	0.08	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	0.22m3を超え0.24m3以下	ベッター(ブレン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	38,044	0.87	0.73	0.10	-	89.09	36.42	27.30	10.73	2.21	10.04	9.29	0.40	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.22m3を超え0.24m3以下	ベッター(ブレン機能付)打設	特殊養生(ジェットヒータ)	40,492	1.20	0.68	0.39	0.09	87.12	34.22	27.47	10.82	2.08	11.68	8.73	2.24	0.38	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.22m3を超え0.24m3以下	ベッター(ブレン機能付)打設	養生工無	37,632	0.88	0.74	0.10	-	88.96	36.82	26.91	10.56	2.23	10.16	9.39	0.41	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.22m3を超え0.24m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	37,845	0.10	0.10	-	-	90.15	36.62	29.54	11.03	1.77	9.75	9.34	0.08	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	0.22m3を超え0.24m3以下	人力打設	特殊養生(ジェットヒータ)	40,294	0.48	0.39	0.09	-	88.11	34.41	29.57	11.10	1.66	11.41	8.77	2.25	0.08	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.22m3を超え0.24m3以下	人力打設	養生工無	37,434	0.10	0.10	-	-	90.04	37.00	29.18	10.87	1.79	9.86	9.44	0.08	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	0.24m3を超え0.26m3以下	ベッター(ブレン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	39,932	0.89	0.75	0.10	-	88.73	36.14	27.19	10.71	2.28	10.38	9.62	0.41	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.24m3を超え0.26m3以下	ベッター(ブレン機能付)打設	特殊養生(ジェットヒータ)	42,593	1.25	0.71	0.41	0.09	86.70	33.90	27.36	10.80	2.13	12.05	9.02	2.31	0.39	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.24m3を超え0.26m3以下	ベッター(ブレン機能付)打設	養生工無	39,485	0.90	0.76	0.10	-	88.60	36.56	26.78	10.54	2.30	10.50	9.73	0.42	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.24m3を超え0.26m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	39,717	0.10	0.10	-	-	89.82	36.34	29.51	11.02	1.82	10.08	9.67	0.08	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	0.24m3を超え0.26m3以下	人力打設	特殊養生(ジェットヒータ)	42,378	0.50	0.41	0.09	-	87.73	34.06	29.54	11.10	1.71	11.77	9.06	2.33	0.07	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-

No. 097 【 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 】
< 積算単位：箇所 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考			
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート 使用量	コンクリート打設工法	養生工の種類		K					R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z					S		
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
18-8-25(高炉)	0.24m3を超え 0.26m3以下	人力打設	養生工無	39,270	0.10	0.10	-	-	89.71	36.77	29.13	10.85	1.84	10.19	9.78	0.08	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	0.26m3を超え 0.28m3以下	バックホ（クレーン機能付）打設	一般養生・特殊養生（練炭）	41,820	0.92	0.78	0.10	-	88.40	35.91	27.08	10.69	2.33	10.68	9.92	0.42	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	0.26m3を超え 0.28m3以下	バックホ（クレーン機能付）打設	特殊養生（ジェットヒータ）	44,694	1.28	0.73	0.42	0.09	86.35	33.62	27.27	10.79	2.18	12.37	9.28	2.38	0.39	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h（30,100kcal/h） 油種 灯油	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.26m3を超え 0.28m3以下	バックホ（クレーン機能付）打設	養生工無	41,338	0.93	0.79	0.10	-	88.26	36.33	26.66	10.51	2.36	10.81	10.03	0.43	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	0.26m3を超え 0.28m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生（練炭）	41,588	0.10	0.10	-	-	89.52	36.10	29.47	11.01	1.87	10.38	9.97	0.08	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	0.26m3を超え 0.28m3以下	人力打設	特殊養生（ジェットヒータ）	44,462	0.51	0.42	0.09	-	87.40	33.79	29.51	11.09	1.75	12.09	9.33	2.39	0.07	-	-	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h（30,100kcal/h） 油種 灯油	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.26m3を超え 0.28m3以下	人力打設	養生工無	41,105	0.10	0.10	-	-	89.40	36.53	29.08	10.84	1.89	10.50	10.09	0.08	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	0.28m3を超え 0.30m3以下	バックホ（クレーン機能付）打設	一般養生・特殊養生（練炭）	43,708	0.94	0.80	0.10	-	88.10	35.69	26.98	10.67	2.39	10.96	10.19	0.43	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	0.28m3を超え 0.30m3以下	バックホ（クレーン機能付）打設	特殊養生（ジェットヒータ）	46,794	1.31	0.75	0.43	0.09	86.01	33.35	27.18	10.77	2.23	12.68	9.52	2.44	0.40	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h（30,100kcal/h） 油種 灯油	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.28m3を超え 0.30m3以下	バックホ（クレーン機能付）打設	養生工無	43,189	0.95	0.81	0.10	-	87.95	36.11	26.55	10.49	2.42	11.10	10.32	0.43	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	0.28m3を超え 0.30m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生（練炭）	43,458	0.10	0.10	-	-	89.25	35.88	29.44	11.01	1.91	10.65	10.25	0.08	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	0.28m3を超え 0.30m3以下	人力打設	特殊養生（ジェットヒータ）	46,545	0.52	0.43	0.09	-	87.08	33.51	29.48	11.09	1.78	12.40	9.57	2.46	0.07	-	-	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h（30,100kcal/h） 油種 灯油	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.28m3を超え 0.30m3以下	人力打設	養生工無	42,939	0.10	0.10	-	-	89.11	36.30	29.04	10.83	1.93	10.79	10.38	0.08	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	0.30m3を超え 0.32m3以下	バックホ（クレーン機能付）打設	一般養生・特殊養生（練炭）	45,596	0.96	0.82	0.09	-	87.82	35.47	26.89	10.66	2.44	11.22	10.44	0.44	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	0.30m3を超え 0.32m3以下	バックホ（クレーン機能付）打設	特殊養生（ジェットヒータ）	48,896	1.33	0.76	0.44	0.09	85.71	33.10	27.11	10.76	2.27	12.96	9.74	2.50	0.41	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h（30,100kcal/h） 油種 灯油	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.30m3を超え 0.32m3以下	バックホ（クレーン機能付）打設	養生工無	45,042	0.98	0.83	0.10	-	87.67	35.92	26.45	10.47	2.47	11.35	10.57	0.44	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	0.30m3を超え 0.32m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生（練炭）	45,329	0.10	0.10	-	-	88.99	35.66	29.42	11.00	1.95	10.91	10.51	0.08	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-			

No. 097 【 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 】
 ＜ 積算単位：箇所 ＞

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考					
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート 使用量	コンクリート打設工法	養生工の種類		K				R					Z					S				K（※印：賃料）				R				Z					S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4														
18-8-25(高炉)	0.30m3を超え 0.32m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｸﾞ ﾋｰﾀｰ)	48,629	0.53	0.44	0.09	-	86.80	33.27	29.46	11.08	1.81	12.67	9.79	2.51	0.07	-	-	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油 だき・熱風・直火型〕熱 出力126MJ/h(3 0,100kcal/h) 油種 灯油	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	灯油 白灯油 業 務用 ミニロー リー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	0.30m3を超え 0.32m3以下	人力打設	養生工無	44,775	0.10	0.10	-	-	88.86	36.12	29.00	10.82	1.97	11.04	10.64	0.08	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	0.32m3を超え 0.34m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能 付)打設	一般養生・特殊 養生(練炭)	47,484	0.98	0.84	0.09	-	87.56	35.30	26.81	10.64	2.48	11.46	10.68	0.44	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	0.32m3を超え 0.34m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能 付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｸﾞ ﾋｰﾀｰ)	50,997	1.36	0.78	0.45	0.09	85.43	32.89	27.03	10.75	2.31	13.21	9.94	2.55	0.41	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油 だき・熱風・直火型〕熱 出力126MJ/h(3 0,100kcal/h) 油種 灯油	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	灯油 白灯油 業 務用 ミニロー リー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.32m3を超え 0.34m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能 付)打設	養生工無	46,894	0.99	0.85	0.09	-	87.41	35.73	26.36	10.46	2.52	11.60	10.81	0.45	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	0.32m3を超え 0.34m3以下	人力打設	一般養生・特殊 養生(練炭)	47,200	0.09	0.09	-	-	88.78	35.50	29.39	10.99	1.98	11.13	10.74	0.08	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	0.32m3を超え 0.34m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｸﾞ ﾋｰﾀｰ)	50,713	0.54	0.45	0.09	-	86.53	33.05	29.43	11.08	1.84	12.93	10.00	2.57	0.07	-	-	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油 だき・熱風・直火型〕熱 出力126MJ/h(3 0,100kcal/h) 油種 灯油	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	灯油 白灯油 業 務用 ミニロー リー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.32m3を超え 0.34m3以下	人力打設	養生工無	46,610	0.10	0.10	-	-	88.62	35.92	28.97	10.81	2.01	11.28	10.88	0.08	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	0.34m3を超え 0.36m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能 付)打設	一般養生・特殊 養生(練炭)	49,373	0.99	0.85	0.09	-	87.34	35.12	26.74	10.63	2.53	11.67	10.89	0.45	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	0.34m3を超え 0.36m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能 付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｸﾞ ﾋｰﾀｰ)	53,098	1.38	0.79	0.46	0.09	85.16	32.66	26.97	10.74	2.35	13.46	10.13	2.60	0.42	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油 だき・熱風・直火型〕熱 出力126MJ/h(3 0100kcal/h) 油種 灯油	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	灯油 白灯油 業 務用 ミニロー リー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.34m3を超え 0.36m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能 付)打設	養生工無	48,747	1.00	0.86	0.09	-	87.17	35.57	26.27	10.44	2.56	11.83	11.03	0.46	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	0.34m3を超え 0.36m3以下	人力打設	一般養生・特殊 養生(練炭)	49,071	0.09	0.09	-	-	88.56	35.31	29.37	10.99	2.01	11.35	10.96	0.08	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	0.34m3を超え 0.36m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｸﾞ ﾋｰﾀｰ)	52,797	0.55	0.46	0.09	-	86.30	32.84	29.41	11.08	1.87	13.15	10.18	2.61	0.07	-	-	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油 だき・熱風・直火型〕熱 出力126MJ/h(3 0,100kcal/h) 油種 灯油	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	灯油 白灯油 業 務用 ミニロー リー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.34m3を超え 0.36m3以下	人力打設	養生工無	48,446	0.09	0.09	-	-	88.41	35.77	28.93	10.80	2.04	11.50	11.10	0.08	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	0.36m3を超え 0.38m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能 付)打設	一般養生・特殊 養生(練炭)	51,260	1.01	0.87	0.09	-	87.11	34.94	26.67	10.62	2.57	11.88	11.09	0.46	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	0.36m3を超え 0.38m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能 付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｸﾞ ﾋｰﾀｰ)	55,198	1.39	0.81	0.46	0.08	84.94	32.49	26.91	10.73	2.38	13.67	10.30	2.64	0.42	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油 だき・熱風・直火型〕熱 出力126MJ/h(3 0,100kcal/h) 油種 灯油	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	灯油 白灯油 業 務用 ミニロー リー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.36m3を超え 0.38m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能 付)打設	養生工無	50,599	1.02	0.88	0.09	-	86.96	35.42	26.20	10.42	2.60	12.02	11.23	0.46	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-		

No. 097 【 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 】
< 積算単位：箇所 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比													代表機劣材規格													備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート 使用量	コンクリート打設工法	養生工の種類		K				R				Z					S	K（※印：資料）				R				Z					S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
18-8-25(高炉)	0.36m3を超え 0.38m3以下	人力打設	一般養生・特殊 養生(練炭)	50,941	0.09	0.09	-	-	88.37	35.17	29.34	10.98	2.04	11.54	11.16	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 097 【 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 】
< 積算単位：箇所 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考									
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート 使用量	コンクリート打設工法	養生工の種類		K					R						Z						S	K（※印：資料）				R					Z				S				
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
18-8-25(高炉)	0.43m3を超え 0.46m3以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	養生工無	57,543	1.07	0.93	0.09	-	86.24	34.91	25.94	10.38	2.73	12.69	11.88	0.48	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.43m3を超え 0.46m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	57,956	0.09	0.09	-	-	87.74	34.65	29.27	10.97	2.14	12.17	11.80	0.07	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.43m3を超え 0.46m3以下	人力打設	特殊養生(ジェットヒータ)	62,692	0.57	0.49	0.08	-	85.38	32.05	29.33	11.06	1.98	14.05	10.90	2.80	0.07	-	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.43m3を超え 0.46m3以下	人力打設	養生工無	57,160	0.09	0.09	-	-	87.58	35.15	28.81	10.76	2.17	12.33	11.96	0.07	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.46m3を超え 0.49m3以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	61,175	1.08	0.94	0.09	-	86.19	34.27	26.37	10.57	2.73	12.73	11.93	0.48	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.46m3を超え 0.49m3以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	特殊養生(ジェットヒータ)	66,231	1.49	0.86	0.50	0.08	83.92	31.66	26.65	10.70	2.52	14.59	11.02	2.83	0.45	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	0.46m3を超え 0.49m3以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	養生工無	60,325	1.09	0.95	0.09	-	86.00	34.74	25.86	10.36	2.77	12.91	12.10	0.49	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.46m3を超え 0.49m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	60,766	0.09	0.09	-	-	87.53	34.48	29.25	10.96	2.17	12.38	12.01	0.07	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.46m3を超え 0.49m3以下	人力打設	特殊養生(ジェットヒータ)	65,822	0.58	0.50	0.08	-	85.14	31.84	29.31	11.06	2.00	14.28	11.09	2.85	0.07	-	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.46m3を超え 0.49m3以下	人力打設	養生工無	59,916	0.09	0.09	-	-	87.36	34.98	28.78	10.75	2.20	12.55	12.18	0.07	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.49m3を超え 0.52m3以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	64,011	1.09	0.95	0.09	-	85.98	34.11	26.30	10.56	2.77	12.93	12.12	0.49	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.49m3を超え 0.52m3以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	特殊養生(ジェットヒータ)	69,386	1.51	0.88	0.50	0.08	83.70	31.49	26.59	10.69	2.55	14.79	11.18	2.87	0.45	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	0.49m3を超え 0.52m3以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	養生工無	63,108	1.10	0.96	0.09	-	85.79	34.61	25.78	10.34	2.81	13.11	12.29	0.50	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.49m3を超え 0.52m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	63,576	0.09	0.09	-	-	87.35	34.34	29.23	10.96	2.20	12.56	12.20	0.07	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.49m3を超え 0.52m3以下	人力打設	特殊養生(ジェットヒータ)	68,951	0.59	0.51	0.08	-	84.94	31.66	29.29	11.06	2.03	14.47	11.25	2.89	0.06	-	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.49m3を超え 0.52m3以下	人力打設	養生工無	62,673	0.09	0.09	-	-	87.16	34.81	28.75	10.75	2.23	12.75	12.38	0.07	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.52m3を超え 0.55m3以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	66,839	1.10	0.96	0.09	-	85.79	33.97	26.24	10.55	2.80	13.11	12.30	0.49	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 097 【 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 】
 ＜ 積算単位：箇所 ＞

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格																備考				
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート使用量	コンクリート打設工法	養生工の種類		K				R				Z					S	K ※印：資料)				R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
18-8-25(高炉)	0.52m3を超え 0.55m3以下	ﾊﾞｯｸｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)打設	特殊養生(ｼﾞｴｯﾄﾋｰﾀｰ)	72,533	1.53	0.89	0.51	0.08	83.48	31.31	26.54	10.68	2.58	14.99	11.33	2.91	0.46	-	-	ﾊﾞｯｸｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)〔標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ〔ｼﾞｴｯﾄﾋｰﾀｰ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	ﾊﾞｯｸｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-			
18-8-25(高炉)	0.52m3を超え 0.55m3以下	ﾊﾞｯｸｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)打設	養生工無	65,882	1.12	0.98	0.09	-	85.58	34.46	25.71	10.33	2.84	13.30	12.48	0.50	-	-	ﾊﾞｯｸｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)〔標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ﾊﾞｯｸｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
18-8-25(高炉)	0.52m3を超え 0.55m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	66,378	0.09	0.09	-	-	87.17	34.19	29.21	10.95	2.23	12.74	12.38	0.07	-	-	ﾊﾞｯｸｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-				
18-8-25(高炉)	0.52m3を超え 0.55m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｴｯﾄﾋｰﾀｰ)	72,073	0.59	0.51	0.08	-	84.75	31.50	29.28	11.05	2.05	14.66	11.40	2.93	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ｼﾞｴｯﾄﾋｰﾀｰ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	ﾊﾞｯｸｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	0.52m3を超え 0.55m3以下	人力打設	養生工無	65,422	0.09	0.09	-	-	86.98	34.68	28.72	10.74	2.26	12.93	12.56	0.07	-	-	ﾊﾞｯｸｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-				
18-8-25(高炉)	0.55m3を超え 0.58m3以下	ﾊﾞｯｸｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	69,676	1.12	0.98	0.09	-	85.61	33.82	26.19	10.54	2.84	13.27	12.46	0.50	-	-	ﾊﾞｯｸｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)〔標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ﾊﾞｯｸｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	0.55m3を超え 0.58m3以下	ﾊﾞｯｸｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)打設	特殊養生(ｼﾞｴｯﾄﾋｰﾀｰ)	75,690	1.55	0.90	0.52	0.08	83.29	31.16	26.49	10.67	2.61	15.16	11.47	2.94	0.46	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ｼﾞｴｯﾄﾋｰﾀｰ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	ﾊﾞｯｸｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	0.55m3を超え 0.58m3以下	ﾊﾞｯｸｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)打設	養生工無	68,666	1.14	0.99	0.09	-	85.39	34.31	25.65	10.32	2.88	13.47	12.64	0.51	-	-	ﾊﾞｯｸｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)〔標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ﾊﾞｯｸｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	0.55m3を超え 0.58m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	69,189	0.09	0.09	-	-	87.00	34.05	29.19	10.95	2.25	12.91	12.55	0.07	-	-	ﾊﾞｯｸｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	0.55m3を超え 0.58m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｴｯﾄﾋｰﾀｰ)	75,203	0.60	0.52	0.08	-	84.57	31.36	29.26	11.05	2.07	14.83	11.54	2.96	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ｼﾞｴｯﾄﾋｰﾀｰ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	ﾊﾞｯｸｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.55m3を超え 0.58m3以下	人力打設	養生工無	68,179	0.09	0.09	-	-	86.82	34.58	28.69	10.73	2.28	13.09	12.73	0.07	-	-	ﾊﾞｯｸｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)〔標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	0.58m3を超え 0.61m3以下	ﾊﾞｯｸｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	72,504	1.13	0.99	0.08	-	85.45	33.72	26.13	10.53	2.87	13.42	12.61	0.50	-	-	ﾊﾞｯｸｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)〔標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ﾊﾞｯｸｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	0.58m3を超え 0.61m3以下	ﾊﾞｯｸｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)打設	特殊養生(ｼﾞｴｯﾄﾋｰﾀｰ)	78,837	1.56	0.91	0.52	0.08	83.11	31.01	26.45	10.67	2.63	15.33	11.60	2.98	0.46	-	-	ﾊﾞｯｸｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)〔標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ〔ｼﾞｴｯﾄﾋｰﾀｰ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	ﾊﾞｯｸｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.58m3を超え 0.61m3以下	ﾊﾞｯｸｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)打設	養生工無	71,440	1.15	1.00	0.09	-	85.22	34.19	25.59	10.31	2.91	13.63	12.80	0.51	-	-	ﾊﾞｯｸｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)〔標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ﾊﾞｯｸｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	0.58m3を超え 0.61m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	71,992	0.09	0.09	-	-	86.85	33.92	29.18	10.95	2.27	13.06	12.70	0.07	-	-	ﾊﾞｯｸｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	0.58m3を超え 0.61m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｴｯﾄﾋｰﾀｰ)	78,326	0.61	0.53	0.08	-	84.40	31.21	29.24	11.05	2.09	14.99	11.67	3.00	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ｼﾞｴｯﾄﾋｰﾀｰ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	ﾊﾞｯｸｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.58m3を超え 0.61m3以下	人力打設	養生工無	70,928	0.09	0.09	-	-	86.66	34.45	28.67	10.72	2.31	13.25	12.89	0.07	-	-	ﾊﾞｯｸｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-		

No. 097 【 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 】
< 積算単位：箇所 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比													代表機劣材規格															備考							
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート 使用量	コンクリート打設工法	養生工の種類		K				R				Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S									
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S													
18-8-25(高炉)	0.61m3を超え 0.65m3以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	75,814	1.14	1.00	0.08	-	85.27	33.58	26.08	10.52	2.90	13.59	12.77	0.51	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W / C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	0.61m3を超え 0.65m3以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	特殊養生(ジェットヒータ)	82,519	1.58	0.92	0.53	0.08	82.93	30.86	26.40	10.66	2.66	15.49	11.73	3.01	0.47	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W / C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.61m3を超え 0.65m3以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	養生工無	74,687	1.17	1.02	0.09	-	85.04	34.07	25.52	10.30	2.94	13.79	12.96	0.52	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W / C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	0.61m3を超え 0.65m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	75,271	0.08	0.08	-	-	86.70	33.80	29.16	10.94	2.30	13.22	12.86	0.07	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W / C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	0.61m3を超え 0.65m3以下	人力打設	特殊養生(ジェットヒータ)	81,977	0.61	0.53	0.08	-	84.23	31.05	29.23	11.05	2.11	15.16	11.81	3.03	0.06	-	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W / C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.61m3を超え 0.65m3以下	人力打設	養生工無	74,145	0.09	0.09	-	-	86.50	34.32	28.65	10.72	2.33	13.41	13.05	0.07	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W / C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	0.65m3を超え 0.69m3以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	79,589	1.15	1.01	0.08	-	85.10	33.46	26.02	10.51	2.93	13.75	12.93	0.51	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W / C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	0.65m3を超え 0.69m3以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	特殊養生(ジェットヒータ)	86,721	1.60	0.93	0.54	0.08	82.73	30.70	26.35	10.65	2.69	15.67	11.87	3.05	0.47	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W / C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.65m3を超え 0.69m3以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	養生工無	78,391	1.17	1.03	0.08	-	84.87	33.96	25.46	10.28	2.97	13.96	13.13	0.52	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W / C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	0.65m3を超え 0.69m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	79,012	0.08	0.08	-	-	86.54	33.67	29.14	10.94	2.32	13.38	13.03	0.07	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W / C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	0.65m3を超え 0.69m3以下	人力打設	特殊養生(ジェットヒータ)	86,144	0.62	0.54	0.08	-	84.04	30.90	29.21	11.04	2.13	15.34	11.95	3.07	0.06	-	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W / C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.65m3を超え 0.69m3以下	人力打設	養生工無	77,814	0.09	0.09	-	-	86.32	34.18	28.62	10.71	2.36	13.59	13.23	0.07	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W / C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	0.69m3を超え 0.73m3以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	83,366	1.17	1.03	0.08	-	84.91	33.29	25.97	10.51	2.96	13.92	13.09	0.52	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W / C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	0.69m3を超え 0.73m3以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	特殊養生(ジェットヒータ)	90,923	1.61	0.94	0.54	0.08	82.55	30.56	26.30	10.65	2.71	15.84	12.00	3.08	0.48	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W / C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.69m3を超え 0.73m3以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	養生工無	82,097	1.18	1.04	0.08	-	84.69	33.82	25.40	10.27	3.01	14.13	13.29	0.53	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W / C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	0.69m3を超え 0.73m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	82,755	0.08	0.08	-	-	86.39	33.56	29.12	10.93	2.35	13.53	13.18	0.07	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W / C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	0.69m3を超え 0.73m3以下	人力打設	特殊養生(ジェットヒータ)	90,312	0.62	0.54	0.08	-	83.88	30.75	29.20	11.04	2.15	15.50	12.08	3.10	0.06	-	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W / C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 097 【 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 】
 ＜ 積算単位：箇所 ＞

条件区分				標準単価	機旁材構成比													代表機旁材規格																備考						
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート 使用量	コンクリート打設工法	養生工の種類		K				R					Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S									
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4													
18-8-25(高炉)	0.82m3を超え 0.87m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｸﾞ ﾋｰﾀｰ)	104,380	0.63	0.56	0.07	-	83.43	30.38	29.16	11.03	2.20	15.94	12.44	3.19	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油 だき・熱風・直火型〕熱 出力126MJ/h(3 0,100kcal/h) 油種 灯油	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	灯油 白灯油 業 務用 ミニロー リー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	0.82m3を超え 0.87m3以下	人力打設	養生工無	93,878	0.08	0.08	-	-	85.74	33.76	28.53	10.68	2.45	14.18	13.83	0.07	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	0.87m3を超え 0.92m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能 付)打設	一般養生・特殊 養生(練炭)	100,930	1.21	1.07	0.08	-	84.24	32.84	25.75	10.46	3.07	14.55	13.62	0.54	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	0.87m3を超え 0.92m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能 付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｸﾞ ﾋｰﾀｰ)	110,450	1.66	0.98	0.56	0.07	81.84	30.02	26.12	10.61	2.80	16.50	12.45	3.20	0.49	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油 だき・熱風・直火型〕熱 出力126MJ/h(3 0,100kcal/h) 油種 灯油	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	灯油 白灯油 業 務用 ミニロー リー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.87m3を超え 0.92m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能 付)打設	養生工無	99,326	1.23	1.09	0.08	-	83.99	33.36	25.15	10.22	3.12	14.78	13.84	0.54	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	0.87m3を超え 0.92m3以下	人力打設	一般養生・特殊 養生(練炭)	100,150	0.08	0.08	-	-	85.76	33.08	29.03	10.91	2.43	14.16	13.73	0.07	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	0.87m3を超え 0.92m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｸﾞ ﾋｰﾀｰ)	109,680	0.64	0.57	0.07	-	83.21	30.22	29.12	11.02	2.22	16.15	12.54	3.22	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油 だき・熱風・直火型〕熱 出力126MJ/h(3 0,100kcal/h) 油種 灯油	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	灯油 白灯油 業 務用 ミニロー リー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.87m3を超え 0.92m3以下	人力打設	養生工無	98,555	0.08	0.08	-	-	85.53	33.61	28.49	10.67	2.47	14.39	13.95	0.07	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	0.92m3を超え 0.97m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能 付)打設	一般養生・特殊 養生(練炭)	105,650	1.22	1.08	0.08	-	84.11	32.73	25.71	10.46	3.09	14.67	13.74	0.54	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	0.92m3を超え 0.97m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能 付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｸﾞ ﾋｰﾀｰ)	115,710	1.67	0.98	0.57	0.07	81.72	29.92	26.08	10.61	2.82	16.61	12.55	3.22	0.49	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油 だき・熱風・直火型〕熱 出力126MJ/h(3 0,100kcal/h) 油種 灯油	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	灯油 白灯油 業 務用 ミニロー リー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.92m3を超え 0.97m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能 付)打設	養生工無	103,960	1.24	1.10	0.08	-	83.85	33.27	25.10	10.21	3.14	14.91	13.97	0.55	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	0.92m3を超え 0.97m3以下	人力打設	一般養生・特殊 養生(練炭)	104,840	0.08	0.08	-	-	85.65	32.99	29.02	10.91	2.44	14.27	13.85	0.06	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	0.92m3を超え 0.97m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｸﾞ ﾋｰﾀｰ)	114,900	0.64	0.57	0.07	-	83.09	30.11	29.11	11.02	2.23	16.27	12.64	3.24	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油 だき・熱風・直火型〕熱 出力126MJ/h(3 0,100kcal/h) 油種 灯油	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	灯油 白灯油 業 務用 ミニロー リー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.92m3を超え 0.97m3以下	人力打設	養生工無	103,150	0.08	0.08	-	-	85.40	33.52	28.47	10.66	2.48	14.52	14.08	0.07	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	0.97m3を超え 1.03m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能 付)打設	一般養生・特殊 養生(練炭)	110,850	1.23	1.09	0.08	-	83.98	32.64	25.67	10.45	3.11	14.79	13.86	0.54	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	0.97m3を超え 1.03m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能 付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｸﾞ ﾋｰﾀｰ)	121,490	1.69	0.99	0.57	0.07	81.57	29.80	26.05	10.60	2.84	16.74	12.65	3.25	0.49	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油 だき・熱風・直火型〕熱 出力126MJ/h(3 0,100kcal/h) 油種 灯油	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	灯油 白灯油 業 務用 ミニロー リー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.97m3を超え 1.03m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能 付)打設	養生工無	109,060	1.25	1.11	0.08	-	83.72	33.18	25.06	10.20	3.16	15.03	14.09	0.55	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-		

No. 097 【 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 】
< 積算単位：箇所 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比													代表機劣材規格													備考									
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート 使用量	コンクリート打設工法	養生工の種類		K					R						Z						S	K（※印：資料）				R					Z				S				
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2			K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4								
18-8-25(高炉)	0.97m3を超え 1.03m3以下	人力打設	一般養生・特殊 養生(練炭)	109,990	0.08	0.08	-	-	85.53	32.89	29.01	10.90	2.46	14.39	13.97	0.06	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガス 対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	0.97m3を超え 1.03m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯ ﾄﾋｰﾀ)	120,630	0.64	0.57	0.07	-	82.96	29.99	29.10	11.02	2.25	16.40	12.74	3.27	0.06	-	-	-	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油 だき・熱風・直火型〕熱 出力126MJ/h（3 0, 100kcal/h） 油種 灯油	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガス 対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60%	灯油 白灯油 業 務用 ミニロー リー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.97m3を超え 1.03m3以下	人力打設	養生工無	108,200	0.08	0.08	-	-	85.28	33.43	28.45	10.66	2.50	14.64	14.20	0.07	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガス 対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	1.03m3を超え 1.09m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能 付)打設	一般養生・特殊 養生(練炭)	124,620	1.16	1.03	0.07	-	84.78	35.39	21.43	8.67	2.93	14.06	13.19	0.51	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガス 対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	1.03m3を超え 1.09m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能 付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯ ﾄﾋｰﾀ)	126,850	1.25	1.01	0.11	0.07	84.32	34.78	21.69	8.80	2.88	14.43	12.96	0.62	0.50	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油 だき・熱風・直火型〕熱 出力126MJ/h（3 0, 100kcal/h） 油種 灯油	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガス 対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60%	灯油 白灯油 業 務用 ミニロー リー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.03m3を超え 1.09m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能 付)打設	養生工無	123,750	1.16	1.03	0.07	-	84.69	35.65	21.12	8.56	2.95	14.15	13.28	0.51	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガス 対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	1.03m3を超え 1.09m3以下	人力打設	一般養生・特殊 養生(練炭)	119,040	0.08	0.08	-	-	85.70	37.03	22.82	8.67	1.95	14.22	13.81	0.06	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガス 対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	1.03m3を超え 1.09m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯ ﾄﾋｰﾀ)	121,270	0.20	0.12	0.08	-	85.19	36.35	23.06	8.80	1.91	14.61	13.56	0.65	0.06	-	-	-	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油 だき・熱風・直火型〕熱 出力126MJ/h（3 0, 100kcal/h） 油種 灯油	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガス 対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60%	灯油 白灯油 業 務用 ミニロー リー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.03m3を超え 1.09m3以下	人力打設	養生工無	118,180	0.08	0.08	-	-	85.60	37.31	22.50	8.55	1.96	14.32	13.91	0.06	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガス 対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	1.09m3を超え 1.15m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能 付)打設	一般養生・特殊 養生(練炭)	130,650	1.16	1.03	0.07	-	84.67	35.31	21.40	8.67	2.95	14.17	13.30	0.51	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガス 対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	1.09m3を超え 1.15m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能 付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯ ﾄﾋｰﾀ)	133,010	1.27	1.02	0.12	0.07	84.20	34.69	21.66	8.80	2.90	14.53	13.06	0.62	0.50	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油 だき・熱風・直火型〕熱 出力126MJ/h（3 0, 100kcal/h） 油種 灯油	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガス 対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60%	灯油 白灯油 業 務用 ミニロー リー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.09m3を超え 1.15m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能 付)打設	養生工無	129,740	1.17	1.04	0.07	-	84.56	35.55	21.09	8.56	2.97	14.27	13.39	0.52	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガス 対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	1.09m3を超え 1.15m3以下	人力打設	一般養生・特殊 養生(練炭)	124,760	0.08	0.08	-	-	85.59	36.95	22.80	8.67	1.96	14.33	13.92	0.06	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガス 対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	1.09m3を超え 1.15m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯ ﾄﾋｰﾀ)	127,120	0.19	0.12	0.07	-	85.09	36.30	23.04	8.80	1.92	14.72	13.67	0.65	0.06	-	-	-	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油 だき・熱風・直火型〕熱 出力126MJ/h（3 0, 100kcal/h） 油種 灯油	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガス 対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60%	灯油 白灯油 業 務用 ミニロー リー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.09m3を超え 1.15m3以下	人力打設	養生工無	123,840	0.08	0.08	-	-	85.48	37.23	22.48	8.55	1.97	14.44	14.03	0.06	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガス 対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	1.15m3を超え 1.22m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能 付)打設	一般養生・特殊 養生(練炭)	137,190	1.17	1.04	0.07	-	84.55	35.21	21.38	8.67	2.97	14.28	13.40	0.52	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガス 対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	1.15m3を超え 1.22m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能 付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯ ﾄﾋｰﾀ)	139,680	1.27	1.02	0.12	0.07	84.08	34.57	21.64	8.80	2.92	14.65	13.16	0.63	0.51	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油 だき・熱風・直火型〕熱 出力126MJ/h（3 0, 100kcal/h） 油種 灯油	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガス 対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60%	灯油 白灯油 業 務用 ミニロー リー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 097 【 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 】
< 積算単位：箇所 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比													代表機劣材規格													備考								
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート 使用量	コンクリート打設工法	養生工の種類		K	R				Z	S				K（※印：資料）				R				Z				S												
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4										
18-8-25(高炉)	1.15m3を超え 1.22m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	136,220	1.18	1.05	0.07	-	84.45	35.48	21.06	8.55	2.99	14.37	13.49	0.52	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾚｰ型)【標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2011年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾚｰ型)【標準型・排出ガス対策型(2011年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	1.15m3を超え 1.22m3以下	人力打設	一般養生・特殊 養生(練炭)	130,950	0.08	0.08	-	-	85.49	36.89	22.78	8.67	1.97	14.43	14.03	0.06	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾚｰ型)【標準型・排出ガス対策型(2011年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-				
18-8-25(高炉)	1.15m3を超え 1.22m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｴｯﾄﾋｰﾀｰ)	133,450	0.19	0.12	0.07	-	84.98	36.21	23.03	8.80	1.94	14.83	13.77	0.66	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ 【ジェットヒータ】 【油だき・熱風・直火型】熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾚｰ型)【標準型・排出ガス対策型(2011年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	灯油 白灯油 業 務用 ミニロー リー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	1.15m3を超え 1.22m3以下	人力打設	養生工無	129,980	0.08	0.08	-	-	85.37	37.15	22.46	8.55	1.99	14.55	14.14	0.06	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾚｰ型)【標準型・排出ガス対策型(2011年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-				
18-8-25(高炉)	1.22m3を超え 1.29m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊 養生(練炭)	144,220	1.18	1.05	0.07	-	84.45	35.13	21.35	8.67	2.99	14.37	13.50	0.52	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾚｰ型)【標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2011年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾚｰ型)【標準型・排出ガス対策型(2011年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	1.22m3を超え 1.29m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｴｯﾄﾋｰﾀｰ)	146,860	1.28	1.03	0.12	0.07	83.98	34.51	21.61	8.79	2.94	14.74	13.25	0.63	0.51	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾚｰ型)【標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2011年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ 【ジェットヒータ】 【油だき・熱風・直火型】熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾚｰ型)【標準型・排出ガス対策型(2011年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	灯油 白灯油 業 務用 ミニロー リー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.22m3を超え 1.29m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	143,190	1.19	1.06	0.07	-	84.34	35.39	21.03	8.55	3.01	14.47	13.59	0.52	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾚｰ型)【標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2011年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾚｰ型)【標準型・排出ガス対策型(2011年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	1.22m3を超え 1.29m3以下	人力打設	一般養生・特殊 養生(練炭)	137,620	0.08	0.08	-	-	85.38	36.81	22.77	8.66	1.99	14.54	14.14	0.06	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾚｰ型)【標準型・排出ガス対策型(2011年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-				
18-8-25(高炉)	1.22m3を超え 1.29m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｴｯﾄﾋｰﾀｰ)	140,260	0.19	0.12	0.07	-	84.87	36.13	23.01	8.80	1.95	14.94	13.88	0.66	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ 【ジェットヒータ】 【油だき・熱風・直火型】熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾚｰ型)【標準型・排出ガス対策型(2011年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	灯油 白灯油 業 務用 ミニロー リー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	1.22m3を超え 1.29m3以下	人力打設	養生工無	136,590	0.08	0.08	-	-	85.27	37.09	22.44	8.54	2.00	14.65	14.25	0.06	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾚｰ型)【標準型・排出ガス対策型(2011年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-				
18-8-25(高炉)	1.29m3を超え 1.36m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊 養生(練炭)	151,260	1.19	1.06	0.07	-	84.35	35.07	21.32	8.66	3.01	14.46	13.59	0.52	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾚｰ型)【標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2011年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾚｰ型)【標準型・排出ガス対策型(2011年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	1.29m3を超え 1.36m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｴｯﾄﾋｰﾀｰ)	154,050	1.29	1.04	0.12	0.07	83.87	34.43	21.59	8.79	2.95	14.84	13.34	0.64	0.51	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾚｰ型)【標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2011年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ 【ジェットヒータ】 【油だき・熱風・直火型】熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾚｰ型)【標準型・排出ガス対策型(2011年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	灯油 白灯油 業 務用 ミニロー リー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.29m3を超え 1.36m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	150,170	1.19	1.06	0.07	-	84.24	35.31	21.00	8.55	3.03	14.57	13.68	0.53	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾚｰ型)【標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2011年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾚｰ型)【標準型・排出ガス対策型(2011年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	1.29m3を超え 1.36m3以下	人力打設	一般養生・特殊 養生(練炭)	144,290	0.08	0.08	-	-	85.28	36.74	22.75	8.66	2.00	14.64	14.24	0.06	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾚｰ型)【標準型・排出ガス対策型(2011年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-				
18-8-25(高炉)	1.29m3を超え 1.36m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｴｯﾄﾋｰﾀｰ)	147,080	0.19	0.12	0.07	-	84.78	36.07	23.00	8.80	1.96	15.03	13.97	0.67	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ 【ジェットヒータ】 【油だき・熱風・直火型】熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾚｰ型)【標準型・排出ガス対策型(2011年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	灯油 白灯油 業 務用 ミニロー リー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	1.29m3を超え 1.36m3以下	人力打設	養生工無	143,200	0.08	0.08	-	-	85.17	37.02	22.42	8.54	2.01	14.75	14.35	0.06	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾚｰ型)【標準型・排出ガス対策型(2011年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-				
18-8-25(高炉)	1.36m3を超え 1.44m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊 養生(練炭)	158,800	1.19	1.06	0.07	-	84.26	34.99	21.30	8.66	3.03	14.55	13.67	0.53	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾚｰ型)【標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2011年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾚｰ型)【標準型・排出ガス対策型(2011年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			

No. 097 【 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 】
< 積算単位：箇所 >

条件区分				標準単価	機旁材構成比													代表機旁材規格													備考						
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート 使用量	コンクリート打設工法	養生工の種類		K					R					Z					S	K（※印：資料）				R				Z				S				
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3		Z4			
18-8-25(高炉)	1.36m3を超え 1.44m3以下	ベッター(クレーン機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	161,750	1.29	1.04	0.12	0.07	83.79	34.37	21.57	8.79	2.97	14.92	13.42	0.64	0.52	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	1.36m3を超え 1.44m3以下	ベッター(クレーン機能付)打設	養生工無	157,660	1.20	1.07	0.07	-	84.15	35.25	20.98	8.54	3.05	14.65	13.77	0.53	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	1.36m3を超え 1.44m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	151,440	0.07	0.07	-	-	85.19	36.68	22.74	8.66	2.01	14.74	14.34	0.06	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	-	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	1.36m3を超え 1.44m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	154,380	0.20	0.13	0.07	-	84.68	36.00	22.99	8.79	1.97	15.12	14.06	0.67	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-		
18-8-25(高炉)	1.36m3を超え 1.44m3以下	人力打設	養生工無	150,290	0.08	0.08	-	-	85.07	36.96	22.41	8.53	2.02	14.85	14.45	0.06	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	-	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	1.44m3を超え 1.52m3以下	ベッター(クレーン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	166,840	1.20	1.07	0.07	-	84.16	34.92	21.28	8.66	3.04	14.64	13.76	0.53	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	1.44m3を超え 1.52m3以下	ベッター(クレーン機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	169,960	1.30	1.05	0.12	0.07	83.69	34.28	21.55	8.79	2.99	15.01	13.51	0.64	0.52	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-		
18-8-25(高炉)	1.44m3を超え 1.52m3以下	ベッター(クレーン機能付)打設	養生工無	165,630	1.21	1.08	0.07	-	84.05	35.18	20.95	8.54	3.06	14.74	13.86	0.53	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	1.44m3を超え 1.52m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	159,060	0.07	0.07	-	-	85.10	36.62	22.72	8.66	2.02	14.83	14.43	0.06	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	1.44m3を超え 1.52m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	162,170	0.20	0.13	0.07	-	84.58	35.92	22.98	8.79	1.98	15.22	14.15	0.68	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.44m3を超え 1.52m3以下	人力打設	養生工無	157,850	0.08	0.08	-	-	84.98	36.91	22.39	8.53	2.03	14.94	14.54	0.06	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	1.52m3を超え 1.61m3以下	ベッター(クレーン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	175,390	1.21	1.08	0.07	-	84.07	34.84	21.26	8.66	3.06	14.72	13.84	0.53	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	1.52m3を超え 1.61m3以下	ベッター(クレーン機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	178,680	1.31	1.06	0.12	0.07	83.60	34.21	21.53	8.79	3.00	15.09	13.58	0.65	0.52	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.52m3を超え 1.61m3以下	ベッター(クレーン機能付)打設	養生工無	174,110	1.21	1.08	0.07	-	83.97	35.11	20.93	8.54	3.08	14.82	13.94	0.53	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	1.52m3を超え 1.61m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	167,160	0.07	0.07	-	-	85.01	36.56	22.71	8.65	2.03	14.92	14.52	0.06	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	1.52m3を超え 1.61m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	170,450	0.20	0.13	0.07	-	84.49	35.86	22.96	8.79	1.99	15.31	14.24	0.68	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.52m3を超え 1.61m3以下	人力打設	養生工無	165,880	0.07	0.07	-	-	84.90	36.85	22.37	8.53	2.05	15.03	14.63	0.06	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		

No. 097 【 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 】
 ＜ 積算単位：箇所 ＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格															備考		
コンクリート規格	1箇所当たりコンクリート 使用量	コンクリート打設工法	養生工の種類		K				R	Z				S	※印：資料)				R				Z				S								
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4						
18-8-25 (高炉)	1.61m3を超え 1.70m3以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	184,440	1.21	1.08	0.07	-	83.99	34.79	21.24	8.65	3.07	14.80	13.92	0.53	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (2.0) W /C 6.0%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25 (高炉)	1.61m3を超え 1.70m3以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	特殊養生(ジェットヒータ)	187,920	1.31	1.06	0.12	0.07	83.52	34.16	21.51	8.79	3.02	15.17	13.66	0.65	0.52	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 【油だき・熱風・直火型】熱出力126MJ/h(30.100kcal/h) 油種 灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (2.0) W /C 6.0%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25 (高炉)	1.61m3を超え 1.70m3以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	養生工無	183,090	1.22	1.09	0.07	-	83.87	35.05	20.90	8.53	3.10	14.91	14.02	0.54	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (2.0) W /C 6.0%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25 (高炉)	1.61m3を超え 1.70m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	175,730	0.07	0.07	-	-	84.92	36.50	22.69	8.65	2.04	15.01	14.61	0.06	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (2.0) W /C 6.0%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-			
18-8-25 (高炉)	1.61m3を超え 1.70m3以下	人力打設	特殊養生(ジェットヒータ)	179,220	0.20	0.13	0.07	-	84.41	35.80	22.95	8.79	2.00	15.39	14.32	0.68	0.06	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 【油だき・熱風・直火型】熱出力126MJ/h(30.100kcal/h) 油種 灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (2.0) W /C 6.0%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	1.61m3を超え 1.70m3以下	人力打設	養生工無	174,380	0.07	0.07	-	-	84.81	36.78	22.36	8.53	2.06	15.12	14.72	0.06	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (2.0) W /C 6.0%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-			
18-8-25 (高炉)	1.70m3を超え 1.80m3以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	193,990	1.22	1.09	0.07	-	83.90	34.71	21.22	8.65	3.09	14.88	13.99	0.54	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (2.0) W /C 6.0%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25 (高炉)	1.70m3を超え 1.80m3以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	特殊養生(ジェットヒータ)	197,670	1.32	1.07	0.12	0.07	83.42	34.09	21.49	8.78	3.03	15.26	13.73	0.66	0.53	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 【油だき・熱風・直火型】熱出力126MJ/h(30.100kcal/h) 油種 灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (2.0) W /C 6.0%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25 (高炉)	1.70m3を超え 1.80m3以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	養生工無	192,550	1.23	1.10	0.07	-	83.78	34.99	20.88	8.53	3.11	14.99	14.10	0.54	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (2.0) W /C 6.0%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25 (高炉)	1.70m3を超え 1.80m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	184,780	0.07	0.07	-	-	84.85	36.45	22.68	8.65	2.05	15.08	14.69	0.06	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (2.0) W /C 6.0%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-			
18-8-25 (高炉)	1.70m3を超え 1.80m3以下	人力打設	特殊養生(ジェットヒータ)	188,460	0.20	0.13	0.07	-	84.32	35.73	22.94	8.79	2.01	15.48	14.40	0.69	0.06	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 【油だき・熱風・直火型】熱出力126MJ/h(30.100kcal/h) 油種 灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (2.0) W /C 6.0%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	1.70m3を超え 1.80m3以下	人力打設	養生工無	183,350	0.07	0.07	-	-	84.73	36.74	22.34	8.52	2.07	15.20	14.80	0.06	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (2.0) W /C 6.0%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-			
18-8-25 (高炉)	1.80m3を超え 1.90m3以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	204,050	1.22	1.09	0.07	-	83.83	34.66	21.20	8.65	3.10	14.95	14.06	0.54	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (2.0) W /C 6.0%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25 (高炉)	1.80m3を超え 1.90m3以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	特殊養生(ジェットヒータ)	207,940	1.32	1.07	0.12	0.07	83.35	34.04	21.47	8.78	3.04	15.33	13.80	0.66	0.53	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 【油だき・熱風・直火型】熱出力126MJ/h(30.100kcal/h) 油種 灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (2.0) W /C 6.0%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25 (高炉)	1.80m3を超え 1.90m3以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	養生工無	202,530	1.23	1.10	0.07	-	83.71	34.94	20.86	8.53	3.12	15.06	14.17	0.54	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (2.0) W /C 6.0%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25 (高炉)	1.80m3を超え 1.90m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	194,310	0.07	0.07	-	-	84.77	36.39	22.67	8.65	2.06	15.16	14.77	0.06	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (2.0) W /C 6.0%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-			
18-8-25 (高炉)	1.80m3を超え 1.90m3以下	人力打設	特殊養生(ジェットヒータ)	198,210	0.20	0.13	0.07	-	84.24	35.67	22.93	8.79	2.02	15.56	14.48	0.69	0.06	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 【油だき・熱風・直火型】熱出力126MJ/h(30.100kcal/h) 油種 灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (2.0) W /C 6.0%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	

No. 097 【 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 】
 ＜ 積算単位：箇所 ＞

条件区分				標準単価	機劣材構成比													代表機劣材規格													備考					
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート 使用量	コンクリート打設工法	養生工の種類		K				R					Z				S	K（※印：賃料）				R				Z					S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
18-8-25 (高炉)	1.80m3を超え 1.90m3以下	人力打設	養生工無	192,800	0.07	0.07	-	-	84.65	36.68	22.33	8.52	2.07	15.28	14.88	0.06	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	1.90m3を超え 2.00m3以下	ベックボウ（クレーン機能付）打設	一般養生・特殊養生（練炭）	214,100	1.23	1.10	0.07	-	83.76	34.61	21.18	8.65	3.11	15.01	14.13	0.54	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	1.90m3を超え 2.00m3以下	ベックボウ（クレーン機能付）打設	特殊養生（ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ）	218,200	1.33	1.08	0.12	0.07	83.28	33.97	21.46	8.78	3.06	15.39	13.86	0.66	0.53	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ 〔ｼﾞｬﾂﾄﾋｰﾀｰ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h（30,100kcal/h） 油種 灯油	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25 (高炉)	1.90m3を超え 2.00m3以下	ベックボウ（クレーン機能付）打設	養生工無	212,500	1.24	1.11	0.07	-	83.64	34.87	20.84	8.53	3.14	15.12	14.23	0.54	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	1.90m3を超え 2.00m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生（練炭）	203,840	0.07	0.07	-	-	84.70	36.34	22.66	8.65	2.07	15.23	14.84	0.06	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	1.90m3を超え 2.00m3以下	人力打設	特殊養生（ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ）	207,940	0.20	0.13	0.07	-	84.19	35.64	22.92	8.79	2.03	15.61	14.54	0.69	0.06	-	業務用可搬型ヒータ 〔ｼﾞｬﾂﾄﾋｰﾀｰ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h（30,100kcal/h） 油種 灯油	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25 (高炉)	1.90m3を超え 2.00m3以下	人力打設	養生工無	202,240	0.07	0.07	-	-	84.59	36.64	22.32	8.52	2.08	15.34	14.95	0.06	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	2.00m3を超え 2.11m3以下	ベックボウ（クレーン機能付）打設	一般養生・特殊養生（練炭）	224,650	1.23	1.10	0.07	-	83.70	34.57	21.16	8.65	3.13	15.07	14.19	0.54	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	2.00m3を超え 2.11m3以下	ベックボウ（クレーン機能付）打設	特殊養生（ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ）	228,980	1.33	1.08	0.12	0.07	83.22	33.92	21.44	8.78	3.07	15.45	13.92	0.66	0.53	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ 〔ｼﾞｬﾂﾄﾋｰﾀｰ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h（30,100kcal/h） 油種 灯油	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25 (高炉)	2.00m3を超え 2.11m3以下	ベックボウ（クレーン機能付）打設	養生工無	222,970	1.24	1.11	0.07	-	83.57	34.83	20.82	8.52	3.15	15.19	14.29	0.55	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	2.00m3を超え 2.11m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生（練炭）	213,840	0.07	0.07	-	-	84.64	36.31	22.65	8.64	2.07	15.29	14.90	0.06	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	2.00m3を超え 2.11m3以下	人力打設	特殊養生（ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ）	218,170	0.20	0.13	0.07	-	84.11	35.60	22.91	8.78	2.03	15.69	14.61	0.70	0.06	-	業務用可搬型ヒータ 〔ｼﾞｬﾂﾄﾋｰﾀｰ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h（30,100kcal/h） 油種 灯油	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25 (高炉)	2.00m3を超え 2.11m3以下	人力打設	養生工無	212,160	0.07	0.07	-	-	84.52	36.61	22.30	8.51	2.09	15.41	15.02	0.06	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	2.11m3を超え 2.23m3以下	ベックボウ（クレーン機能付）打設	一般養生・特殊養生（練炭）	236,220	1.24	1.11	0.07	-	83.63	34.51	21.15	8.65	3.14	15.13	14.25	0.54	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	2.11m3を超え 2.23m3以下	ベックボウ（クレーン機能付）打設	特殊養生（ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ）	240,780	1.34	1.09	0.12	0.07	83.14	33.86	21.43	8.78	3.08	15.52	13.98	0.67	0.53	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ 〔ｼﾞｬﾂﾄﾋｰﾀｰ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h（30,100kcal/h） 油種 灯油	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25 (高炉)	2.11m3を超え 2.23m3以下	ベックボウ（クレーン機能付）打設	養生工無	234,440	1.25	1.12	0.07	-	83.49	34.76	20.81	8.52	3.16	15.26	14.36	0.55	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	2.11m3を超え 2.23m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生（練炭）	224,800	0.07	0.07	-	-	84.57	36.26	22.64	8.64	2.08	15.36	14.97	0.06	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 097 【 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 】
< 積算単位：箇所 >

条件区分				標準単価	機旁材構成比													代表機旁材規格													備考			
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート 使用量	コンクリート打設工法	養生工の種類		K					R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
18-8-25(高炉)	2.48m3を超え 2.62m3以下	人力打設	一般養生・特殊 養生(練炭)	261,010	0.07	0.07	-	-	84.39	36.13	22.61	8.64	2.10	15.54	15.15	0.06	-	-	バックホウ（クローラ 型）【標準型・排出ガス 対策型（2011年規制）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	2.48m3を超え 2.62m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯ ﾄﾋｰﾀｰ)	266,370	0.20	0.13	0.07	-	83.86	35.41	22.88	8.78	2.06	15.94	14.85	0.71	0.06	-	業務用可搬型ヒータ 【ジェットヒータ】〔油 だき・熱風・直火型〕熱 出力126MJ/h（3 0, 100kcal/h） 油種 灯油	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60％	灯油 白灯油 業 務用 ミニロー リー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	2.48m3を超え 2.62m3以下	人力打設	養生工無	258,920	0.07	0.07	-	-	84.26	36.41	22.26	8.51	2.12	15.67	15.28	0.06	-	-	バックホウ（クローラ 型）【標準型・排出ガス 対策型（2011年規制）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	2.62m3を超え 2.77m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能 付)打設	一般養生・特殊 養生(練炭)	289,000	1.25	1.12	0.07	-	83.40	34.34	21.09	8.64	3.18	15.35	14.46	0.55	-	-	バックホウ（クローラ 型）【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2011年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	2.62m3を超え 2.77m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能 付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯ ﾄﾋｰﾀｰ)	294,670	1.36	1.10	0.13	0.07	82.91	33.68	21.37	8.78	3.12	15.73	14.18	0.68	0.54	-	バックホウ（クローラ 型）【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2011年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60％	灯油 白灯油 業 務用 ミニロー リー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	2.62m3を超え 2.77m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能 付)打設	養生工無	286,790	1.26	1.13	0.07	-	83.28	34.62	20.74	8.51	3.21	15.46	14.57	0.55	-	-	バックホウ（クローラ 型）【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2011年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	2.62m3を超え 2.77m3以下	人力打設	一般養生・特殊 養生(練炭)	274,820	0.07	0.07	-	-	84.33	36.08	22.60	8.64	2.11	15.60	15.21	0.06	-	-	バックホウ（クローラ 型）【標準型・排出ガス 対策型（2011年規制）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	2.62m3を超え 2.77m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯ ﾄﾋｰﾀｰ)	280,490	0.20	0.13	0.07	-	83.81	35.38	22.87	8.78	2.07	15.99	14.90	0.71	0.06	-	業務用可搬型ヒータ 【ジェットヒータ】〔油 だき・熱風・直火型〕熱 出力126MJ/h（3 0, 100kcal/h） 油種 灯油	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60％	灯油 白灯油 業 務用 ミニロー リー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	2.62m3を超え 2.77m3以下	人力打設	養生工無	272,610	0.07	0.07	-	-	84.21	36.39	22.25	8.50	2.13	15.72	15.33	0.06	-	-	バックホウ（クローラ 型）【標準型・排出ガス 対策型（2011年規制）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	2.77m3を超え 2.92m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能 付)打設	一般養生・特殊 養生(練炭)	304,080	1.26	1.13	0.07	-	83.34	34.29	21.08	8.64	3.19	15.40	14.51	0.55	-	-	バックホウ（クローラ 型）【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2011年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	2.77m3を超え 2.92m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能 付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯ ﾄﾋｰﾀｰ)	310,070	1.37	1.11	0.13	0.07	82.85	33.64	21.36	8.78	3.13	15.78	14.23	0.68	0.54	-	バックホウ（クローラ 型）【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2011年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60％	灯油 白灯油 業 務用 ミニロー リー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	2.77m3を超え 2.92m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能 付)打設	養生工無	301,750	1.27	1.14	0.07	-	83.21	34.56	20.73	8.51	3.21	15.52	14.62	0.56	-	-	バックホウ（クローラ 型）【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2011年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	2.77m3を超え 2.92m3以下	人力打設	一般養生・特殊 養生(練炭)	289,110	0.07	0.07	-	-	84.29	36.06	22.59	8.63	2.12	15.64	15.26	0.06	-	-	バックホウ（クローラ 型）【標準型・排出ガス 対策型（2011年規制）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	2.77m3を超え 2.92m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯ ﾄﾋｰﾀｰ)	295,100	0.20	0.13	0.07	-	83.76	35.35	22.86	8.78	2.07	16.04	14.95	0.71	0.06	-	業務用可搬型ヒータ 【ジェットヒータ】〔油 だき・熱風・直火型〕熱 出力126MJ/h（3 0, 100kcal/h） 油種 灯油	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60％	灯油 白灯油 業 務用 ミニロー リー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	2.77m3を超え 2.92m3以下	人力打設	養生工無	286,780	0.07	0.07	-	-	84.15	36.35	22.24	8.50	2.13	15.78	15.39	0.06	-	-	バックホウ（クローラ 型）【標準型・排出ガス 対策型（2011年規制）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	2.92m3を超え 3.08m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能 付)打設	一般養生・特殊 養生(練炭)	319,660	1.26	1.13	0.07	-	83.29	34.26	21.06	8.64	3.20	15.45	14.56	0.55	-	-	バックホウ（クローラ 型）【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2011年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	2.92m3を超え 3.08m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能 付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯ ﾄﾋｰﾀｰ)	325,980	1.37	1.11	0.13	0.07	82.81	33.61	21.35	8.77	3.14	15.82	14.27	0.68	0.54	-	バックホウ（クローラ 型）【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2011年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60％	灯油 白灯油 業 務用 ミニロー リー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	

No. 097 【 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 】

< 積算單位：箇所 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比													代表機劣材規格													備考					
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート使用量	コンクリート打設工法	養生工の種類		K	R				Z	Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S								
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4						
18-8-25 (高炉)	2.92m3を超え 3.08m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ機能付)打設	養生工無	317,210	1.27	1.14	0.07	-	83.16	34.53	20.72	8.51	3.22	15.57	14.67	0.56	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25 (高炉)	2.92m3を超え 3.08m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生（練炭）	303,880	0.07	0.07	-	-	84.24	36.04	22.58	8.63	2.12	15.69	15.31	0.06	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-			
18-8-25 (高炉)	2.92m3を超え 3.08m3以下	人力打設	特殊養生（ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ）	310,190	0.20	0.13	0.07	-	83.70	35.29	22.86	8.78	2.08	16.10	15.00	0.72	0.06	-	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h（30.100kcal/h） 油種 灯油	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	2.92m3を超え 3.08m3以下	人力打設	養生工無	301,430	0.07	0.07	-	-	84.10	36.31	22.23	8.50	2.14	15.83	15.44	0.06	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-			
18-8-25 (高炉)	3.08m3を超え 3.25m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ機能付)打設	一般養生・特殊養生（練炭）	336,250	1.27	1.14	0.07	-	83.24	34.22	21.05	8.64	3.21	15.49	14.60	0.55	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25 (高炉)	3.08m3を超え 3.25m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ機能付)打設	特殊養生（ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ）	342,910	1.37	1.11	0.13	0.07	82.76	33.58	21.34	8.77	3.14	15.87	14.32	0.68	0.54	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h（30.100kcal/h） 油種 灯油	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25 (高炉)	3.08m3を超え 3.25m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ機能付)打設	養生工無	333,660	1.27	1.14	0.07	-	83.12	34.50	20.70	8.51	3.23	15.61	14.71	0.56	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25 (高炉)	3.08m3を超え 3.25m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生（練炭）	319,600	0.07	0.07	-	-	84.19	35.99	22.58	8.63	2.13	15.74	15.36	0.06	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-			
18-8-25 (高炉)	3.08m3を超え 3.25m3以下	人力打設	特殊養生（ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ）	326,260	0.20	0.13	0.07	-	83.65	35.26	22.85	8.78	2.08	16.15	15.05	0.72	0.06	-	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h（30.100kcal/h） 油種 灯油	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	3.08m3を超え 3.25m3以下	人力打設	養生工無	317,010	0.07	0.07	-	-	84.05	36.28	22.22	8.50	2.14	15.88	15.49	0.06	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-			
18-8-25 (高炉)	3.25m3を超え 3.42m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ機能付)打設	一般養生・特殊養生（練炭）	353,340	1.27	1.14	0.07	-	83.19	34.19	21.04	8.63	3.21	15.54	14.64	0.56	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25 (高炉)	3.25m3を超え 3.42m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ機能付)打設	特殊養生（ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ）	360,360	1.38	1.12	0.13	0.07	82.71	33.54	21.33	8.77	3.15	15.91	14.35	0.69	0.54	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h（30.100kcal/h） 油種 灯油	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25 (高炉)	3.25m3を超え 3.42m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ機能付)打設	養生工無	350,610	1.28	1.15	0.07	-	83.07	34.46	20.69	8.51	3.24	15.65	14.75	0.56	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25 (高炉)	3.25m3を超え 3.42m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生（練炭）	335,800	0.07	0.07	-	-	84.15	35.97	22.57	8.63	2.13	15.78	15.40	0.06	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-			
18-8-25 (高炉)	3.25m3を超え 3.42m3以下	人力打設	特殊養生（ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ）	342,810	0.20	0.13	0.07	-	83.61	35.23	22.84	8.78	2.09	16.19	15.09	0.72	0.06	-	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h（30.100kcal/h） 油種 灯油	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	3.25m3を超え 3.42m3以下	人力打設	養生工無	333,070	0.07	0.07	-	-	84.01	36.25	22.21	8.50	2.15	15.92	15.53	0.06	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-			

No. 098 【 サンドマット 】

< 積算単位：m 3 >

条件区分 砂材料費の有無	標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考
		K				R	Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S					
		K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
有り	2,007.6	6.81	5.31	1.50	-	9.19	7.47	1.72	-	-	84.00	80.91	3.09	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	ブルドーザ〔湿地・低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 7t級	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	砂 再生砂	軽油 1．2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
無し	383.64	35.68	27.80	7.88	-	48.14	39.14	9.00	-	-	16.18	16.18	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	ブルドーザ〔湿地・低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 7t級	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1．2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-

No. 099 【 粉体噴射攪拌 】
< 積算単位：本 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
現場制約の有無	打設長	杭長	改良材使用量		K				R				Z					S	K（※印：質料）				R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
有り	3mを超え6m未満	2m未満	実数入力	30,370	59.38	45.59	-	-	36.89	11.63	5.96	5.75	5.04	3.73	3.73	-	-	-	粉体噴射攪拌機〔単軸（油圧）・スキッド式〕 攪拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	-	〔標準数量〕セメント 高炉B 0.09t/m	
有り	3mを超え6m未満	2m以上3m未満	実数入力	32,118	56.35	43.13	-	-	34.87	10.99	5.63	5.43	4.77	8.78	8.78	-	-	-	粉体噴射攪拌機〔単軸（油圧）・スキッド式〕 攪拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	-	〔標準数量〕セメント 高炉B 0.09t/m	
有り	3mを超え6m未満	3m以上4m未満	実数入力	33,280	54.49	41.61	-	-	33.66	10.61	5.44	5.24	4.60	11.85	11.85	-	-	-	粉体噴射攪拌機〔単軸（油圧）・スキッド式〕 攪拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	-	〔標準数量〕セメント 高炉B 0.09t/m	
有り	3mを超え6m未満	4m以上5m未満	実数入力	34,453	52.75	40.19	-	-	32.51	10.25	5.25	5.06	4.45	14.74	14.74	-	-	-	粉体噴射攪拌機〔単軸（油圧）・スキッド式〕 攪拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	-	〔標準数量〕セメント 高炉B 0.09t/m	
有り	3mを超え6m未満	5m以上6m未満	実数入力	35,615	51.14	38.88	-	-	31.45	9.91	5.08	4.90	4.30	17.41	17.41	-	-	-	粉体噴射攪拌機〔単軸（油圧）・スキッド式〕 攪拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	-	〔標準数量〕セメント 高炉B 0.09t/m	
有り	6m以上10m未満	4m以上5m未満	実数入力	46,333	55.08	42.09	-	-	33.96	10.66	5.50	5.30	4.66	10.96	10.96	-	-	-	粉体噴射攪拌機〔単軸（油圧）・スキッド式〕 攪拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	-	〔標準数量〕セメント 高炉B 0.09t/m	
有り	6m以上10m未満	5m以上6m未満	実数入力	47,495	53.84	41.08	-	-	33.11	10.40	5.36	5.17	4.54	13.05	13.05	-	-	-	粉体噴射攪拌機〔単軸（油圧）・スキッド式〕 攪拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	-	〔標準数量〕セメント 高炉B 0.09t/m	
有り	6m以上10m未満	6m以上7m未満	実数入力	48,668	52.61	40.08	-	-	32.32	10.15	5.23	5.05	4.43	15.07	15.07	-	-	-	粉体噴射攪拌機〔単軸（油圧）・スキッド式〕 攪拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	-	〔標準数量〕セメント 高炉B 0.09t/m	
有り	6m以上10m未満	7m以上8m未満	実数入力	49,830	51.46	39.14	-	-	31.57	9.91	5.11	4.93	4.33	16.97	16.97	-	-	-	粉体噴射攪拌機〔単軸（油圧）・スキッド式〕 攪拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	-	〔標準数量〕セメント 高炉B 0.09t/m	
有り	6m以上10m未満	8m以上9m未満	実数入力	51,003	50.36	38.25	-	-	30.84	9.68	4.99	4.82	4.23	18.80	18.80	-	-	-	粉体噴射攪拌機〔単軸（油圧）・スキッド式〕 攪拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	-	〔標準数量〕セメント 高炉B 0.09t/m	
有り	6m以上10m未満	9m以上10m未満	実数入力	52,165	49.31	37.39	-	-	30.15	9.46	4.88	4.71	4.14	20.54	20.54	-	-	-	粉体噴射攪拌機〔単軸（油圧）・スキッド式〕 攪拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	-	〔標準数量〕セメント 高炉B 0.09t/m	
有り	10m以上14m未満	8m以上9m未満	実数入力	68,666	53.28	40.62	-	-	32.76	10.28	5.31	5.12	4.49	13.96	13.96	-	-	-	粉体噴射攪拌機〔単軸（油圧）・スキッド式〕 攪拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	-	〔標準数量〕セメント 高炉B 0.09t/m	
有り	10m以上14m未満	9m以上10m未満	実数入力	69,828	52.45	39.95	-	-	32.21	10.11	5.22	5.03	4.42	15.34	15.34	-	-	-	粉体噴射攪拌機〔単軸（油圧）・スキッド式〕 攪拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	-	〔標準数量〕セメント 高炉B 0.09t/m	
有り	10m以上14m未満	10m以上12m未満	実数入力	71,588	51.24	38.96	-	-	31.42	9.86	5.09	4.91	4.31	17.34	17.34	-	-	-	粉体噴射攪拌機〔単軸（油圧）・スキッド式〕 攪拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	-	〔標準数量〕セメント 高炉B 0.09t/m	
有り	10m以上14m未満	12m以上14m未満	実数入力	73,922	49.74	37.75	-	-	30.42	9.55	4.93	4.75	4.17	19.84	19.84	-	-	-	粉体噴射攪拌機〔単軸（油圧）・スキッド式〕 攪拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	-	〔標準数量〕セメント 高炉B 0.09t/m	
有り	14m以上17m未満	12m以上14m未満	実数入力	83,749	51.16	38.90	-	-	31.33	9.82	5.08	4.90	4.30	17.51	17.51	-	-	-	粉体噴射攪拌機〔単軸（油圧）・スキッド式〕 攪拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	-	〔標準数量〕セメント 高炉B 0.09t/m	
有り	14m以上17m未満	14m以上15m未満	実数入力	85,497	50.18	38.10	-	-	30.69	9.62	4.98	4.80	4.21	19.13	19.13	-	-	-	粉体噴射攪拌機〔単軸（油圧）・スキッド式〕 攪拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	-	〔標準数量〕セメント 高炉B 0.09t/m	

No. 099 【 粉体噴射攪拌 】
< 積算単位：本 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格														備考
現場制約の有無	打設長	杭長	改良材使用量		K				R				Z					S	K（※印：質料）						R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
有り	14m以上17m未満	15m以上17m未満	実数入力	87,246	49.25	37.34	-	-	30.07	9.42	4.88	4.70	4.13	20.68	20.68	-	-	-	粉体噴射攪拌機〔単軸（油圧）・スキッド式〕 攪拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m	
有り	17m以上20m以下	15m以上17m未満	実数入力	100,830	50.91	38.70	-	-	31.19	9.79	5.05	4.87	4.28	17.90	17.90	-	-	-	粉体噴射攪拌機〔単軸（油圧）・スキッド式〕 攪拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m	
有り	17m以上20m以下	17m以上20m以下	実数入力	103,750	49.56	37.60	-	-	30.33	9.52	4.91	4.74	4.16	20.11	20.11	-	-	-	粉体噴射攪拌機〔単軸（油圧）・スキッド式〕 攪拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m	
無し	3mを超え6m未満	2m未満	実数入力	22,319	68.80	53.63	-	-	24.83	7.85	4.11	3.96	3.48	6.37	5.07	1.02	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸（電動）・クローラ式〕 攪拌モータ 55kW×2台 最大改良深度26m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
無し	3mを超え6m未満	2m以上3m未満	実数入力	24,067	64.04	49.73	-	-	23.03	7.28	3.81	3.67	3.23	12.93	11.73	0.94	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸（電動）・クローラ式〕 攪拌モータ 55kW×2台 最大改良深度26m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
無し	3mを超え6m未満	3m以上4m未満	実数入力	25,229	61.24	47.43	-	-	21.98	6.95	3.63	3.51	3.08	16.78	15.63	0.90	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸（電動）・クローラ式〕 攪拌モータ 55kW×2台 最大改良深度26m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
無し	3mを超え6m未満	4m以上5m未満	実数入力	26,402	58.68	45.33	-	-	20.99	6.64	3.47	3.35	2.94	20.33	19.23	0.86	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸（電動）・クローラ式〕 攪拌モータ 55kW×2台 最大改良深度26m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
無し	3mを超え6m未満	5m以上6m未満	実数入力	27,564	56.33	43.40	-	-	20.12	6.36	3.33	3.21	2.82	23.55	22.50	0.82	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸（電動）・クローラ式〕 攪拌モータ 55kW×2台 最大改良深度26m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
無し	6m以上10m未満	4m以上5m未満	実数入力	31,760	60.83	47.10	-	-	22.04	7.07	3.61	3.48	3.06	17.13	15.99	0.89	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸（電動）・クローラ式〕 攪拌モータ 55kW×2台 最大改良深度26m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
無し	6m以上10m未満	5m以上6m未満	実数入力	32,922	58.81	45.45	-	-	21.26	6.82	3.48	3.36	2.95	19.93	18.83	0.86	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸（電動）・クローラ式〕 攪拌モータ 55kW×2台 最大改良深度26m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
無し	6m以上10m未満	6m以上7m未満	実数入力	34,095	56.90	43.88	-	-	20.53	6.59	3.36	3.24	2.85	22.57	21.51	0.83	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸（電動）・クローラ式〕 攪拌モータ 55kW×2台 最大改良深度26m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
無し	6m以上10m未満	7m以上8m未満	実数入力	35,257	55.15	42.45	-	-	19.84	6.37	3.25	3.13	2.75	25.01	23.99	0.80	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸（電動）・クローラ式〕 攪拌モータ 55kW×2台 最大改良深度26m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
無し	6m以上10m未満	8m以上9m未満	実数入力	36,429	53.48	41.08	-	-	19.20	6.17	3.14	3.03	2.66	27.32	26.33	0.78	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸（電動）・クローラ式〕 攪拌モータ 55kW×2台 最大改良深度26m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
無し	6m以上10m未満	9m以上10m未満	実数入力	37,591	51.93	39.81	-	-	18.61	5.97	3.05	2.94	2.58	29.46	28.50	0.75	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸（電動）・クローラ式〕 攪拌モータ 55kW×2台 最大改良深度26m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
無し	10m以上15m未満	8m以上9m未満	実数入力	46,955	57.80	44.62	-	-	20.71	6.57	3.42	3.30	2.89	21.49	20.42	0.84	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸（電動）・クローラ式〕 攪拌モータ 55kW×2台 最大改良深度26m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
無し	10m以上15m未満	9m以上10m未満	実数入力	48,117	56.49	43.54	-	-	20.20	6.41	3.33	3.22	2.82	23.31	22.26	0.82	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸（電動）・クローラ式〕 攪拌モータ 55kW×2台 最大改良深度26m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
無し	10m以上15m未満	10m以上12m未満	実数入力	49,876	54.61	42.00	-	-	19.49	6.19	3.22	3.10	2.72	25.90	24.89	0.79	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸（電動）・クローラ式〕 攪拌モータ 55kW×2台 最大改良深度26m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m

No. 099 【 粉体噴射攪拌 】
< 積算単位：本 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考
現場制約の有無	打設長	杭長	改良材使用量		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
無し	10m以上15m未満	12m以上14m未満	実数入力	52,211	52.32	40.13	-	-	18.61	5.91	3.07	2.96	2.60	29.07	28.10	0.76	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸（電動）・クローラ式〕 攪拌モータ 55kW×2台 最大改良深度26m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
無し	10m以上15m未満	14m以上15m未満	実数入力	53,959	50.73	38.82	-	-	18.02	5.72	2.97	2.87	2.52	31.25	30.32	0.73	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸（電動）・クローラ式〕 攪拌モータ 55kW×2台 最大改良深度26m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
無し	15m以上20m以下	12m以上14m未満	実数入力	64,040	55.96	43.11	-	-	20.11	6.44	3.30	3.18	2.79	23.93	22.90	0.81	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸（電動）・クローラ式〕 攪拌モータ 55kW×2台 最大改良深度26m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
無し	15m以上20m以下	14m以上15m未満	実数入力	65,788	54.56	41.97	-	-	19.57	6.26	3.21	3.10	2.72	25.87	24.86	0.79	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸（電動）・クローラ式〕 攪拌モータ 55kW×2台 最大改良深度26m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
無し	15m以上20m以下	15m以上17m未満	実数入力	67,536	53.23	40.88	-	-	19.07	6.10	3.13	3.02	2.65	27.70	26.72	0.77	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸（電動）・クローラ式〕 攪拌モータ 55kW×2台 最大改良深度26m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
無し	15m以上20m以下	17m以上20m以下	実数入力	70,458	51.16	39.18	-	-	18.28	5.85	3.00	2.89	2.54	30.56	29.62	0.74	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸（電動）・クローラ式〕 攪拌モータ 55kW×2台 最大改良深度26m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
無し	20mを超え27m未満	17m以上20m以下	実数入力	87,193	57.67	45.48	-	-	17.34	5.66	2.92	2.82	2.47	24.99	23.93	0.85	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸（電動）・クローラ式〕 攪拌モータ 90kW×2台 最大改良深度33m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
無し	20mを超え27m未満	20mを超え23m未満	実数入力	90,690	55.57	43.72	-	-	16.67	5.44	2.81	2.71	2.38	27.76	26.74	0.82	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸（電動）・クローラ式〕 攪拌モータ 90kW×2台 最大改良深度33m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
無し	20mを超え27m未満	23m以上27m未満	実数入力	94,784	53.32	41.84	-	-	15.95	5.21	2.69	2.59	2.27	30.73	29.76	0.78	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸（電動）・クローラ式〕 攪拌モータ 90kW×2台 最大改良深度33m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
無し	27m以上33m以下	23m以上27m未満	実数入力	111,180	56.59	44.58	-	-	16.99	5.55	2.86	2.76	2.42	26.42	25.37	0.84	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸（電動）・クローラ式〕 攪拌モータ 90kW×2台 最大改良深度33m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
無し	27m以上33m以下	27m以上32m未満	実数入力	116,430	54.19	42.57	-	-	16.23	5.30	2.73	2.64	2.31	29.58	28.58	0.80	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸（電動）・クローラ式〕 攪拌モータ 90kW×2台 最大改良深度33m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
無し	27m以上33m以下	32m以上33m以下	実数入力	119,930	52.72	41.34	-	-	15.75	5.14	2.65	2.56	2.25	31.53	30.57	0.77	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸（電動）・クローラ式〕 攪拌モータ 90kW×2台 最大改良深度33m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m

No. 100 【 粉体噴射攪拌（移設） 】

< 積算単位：回 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
施工方法		K				R	Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S								
		K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4						
単軸施工	63,800	39.49	39.49	-	-	60.51	30.99	15.98	13.54	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
二軸施工	82,590	35.59	35.59	-	-	64.41	35.91	15.43	13.07	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	

No. 101 【 粉体噴射攪拌（軸間変更） 】

< 積算単位：回 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R					Z					S	K（*印：賃料）				R				Z				S			
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
-	229,610	27.81	23.77	-	-	72.19	34.45	15.05	12.21	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-

No.102【 削孔（アンカー） 】
< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機 材 構 成 比															代 表 機 材 規 格														備考	
足場工の有無	方式	呼び径	土質		K				R	Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S					
					K1	K2	K3	Z1		Z2	Z3	Z4	K1			K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
有り(ｽﾀｯﾄﾞ型)	単管方式	90mm	粘性土・砂質土	5,766.6	33.36	28.04	-	-	40.50	15.77	9.28	8.99	-	26.14	12.08	7.24	3.34	2.32	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ 9 0 mm用	ドリルパイプ φ 9 0 mm用（1. 5 m）	シャンクロッド φ 9 0 mm用	打込アダプタ φ 9 0 mm用	-	-
有り(ｽﾀｯﾄﾞ型)	単管方式	90mm	砂質土	9,073.4	31.29	26.30	-	-	38.01	14.81	8.71	8.43	-	30.70	11.81	10.93	3.54	2.95	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ 9 0 mm用	ドリルパイプ φ 9 0 mm用（1. 5 m）	シャンクロッド φ 9 0 mm用	打込アダプタ φ 9 0 mm用	-	-
有り(ｽﾀｯﾄﾞ型)	単管方式	90mm	玉石混じり土	13,659	30.85	25.93	-	-	37.46	14.60	8.58	8.31	-	31.69	12.99	10.98	2.82	2.45	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ 9 0 mm用（1. 5 m）	リングビット φ 9 0 mm用	シャンクロッド φ 9 0 mm用	打込アダプタ φ 9 0 mm用	-	-
有り(ｽﾀｯﾄﾞ型)	単管方式	115mm	粘性土・砂質土	7,797.1	35.24	29.62	-	-	42.80	16.67	9.81	9.50	-	21.96	11.17	5.49	2.47	1.89	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ 1 1 5 mm用	ドリルパイプ φ 1 1 5 mm用（1. 5 m）	シャンクロッド φ 1 1 5 mm用	打込アダプタ φ 1 1 5 mm用	-	-
有り(ｽﾀｯﾄﾞ型)	単管方式	115mm	砂質土	11,030	32.39	27.22	-	-	39.33	15.32	9.01	8.73	-	28.28	12.14	9.23	2.91	2.67	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ 1 1 5 mm用	ドリルパイプ φ 1 1 5 mm用（1. 5 m）	シャンクロッド φ 1 1 5 mm用	打込アダプタ φ 1 1 5 mm用	-	-
有り(ｽﾀｯﾄﾞ型)	単管方式	115mm	玉石混じり土	16,177	31.71	26.65	-	-	38.52	15.01	8.82	8.55	-	29.77	11.59	11.26	2.38	2.27	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ 1 1 5 mm用	ドリルパイプ φ 1 1 5 mm用（1. 5 m）	シャンクロッド φ 1 1 5 mm用	打込アダプタ φ 1 1 5 mm用	-	-
有り(ｽﾀｯﾄﾞ型)	単管方式	135mm	粘性土・砂質土	9,822.1	36.37	30.57	-	-	44.17	17.21	10.12	9.80	-	19.46	9.75	5.34	1.96	1.63	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ 1 3 5 mm用	ドリルパイプ φ 1 3 5 mm用（1. 5 m）	シャンクロッド φ 1 3 5 mm用	打込アダプタ φ 1 3 5 mm用	-	-
有り(ｽﾀｯﾄﾞ型)	単管方式	135mm	砂質土	12,846	32.80	27.57	-	-	39.83	15.51	9.13	8.84	-	27.37	11.47	9.70	2.50	2.50	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ 1 3 5 mm用	ドリルパイプ φ 1 3 5 mm用（1. 5 m）	打込アダプタ φ 1 3 5 mm用	シャンクロッド φ 1 3 5 mm用	-	-
有り(ｽﾀｯﾄﾞ型)	単管方式	135mm	玉石混じり土	18,648	31.92	26.83	-	-	38.79	15.13	8.88	8.60	-	29.29	11.96	11.06	2.15	2.06	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ 1 3 5 mm用（1. 5 m）	リングビット φ 1 3 5 mm用	打込アダプタ φ 1 3 5 mm用	シャンクロッド φ 1 3 5 mm用	-	-
有り(ｽﾀｯﾄﾞ型)	二重管方式	90mm	粘性土・砂質土	6,770.5	29.77	25.02	-	-	36.16	14.10	8.28	8.02	-	34.07	10.29	5.39	5.03	4.00	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ 9 0 mm用	ドリルパイプ φ 9 0 mm用（1. 5 m）	インナーロッド φ 9 0 mm用（1. 5 m）	インナービット φ 9 0 mm用	-	-
有り(ｽﾀｯﾄﾞ型)	二重管方式	90mm	砂質土	11,086	27.27	22.92	-	-	33.07	12.85	7.59	7.35	-	39.66	9.72	9.41	7.52	4.34	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ 9 0 mm用	ドリルパイプ φ 9 0 mm用（1. 5 m）	インナーロッド φ 9 0 mm用（1. 5 m）	インナービット φ 9 0 mm用	-	-
有り(ｽﾀｯﾄﾞ型)	二重管方式	90mm	玉石混じり土	16,913	25.45	21.39	-	-	30.87	12.00	7.08	6.86	-	43.68	11.79	11.20	8.87	3.20	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ 9 0 mm用（1. 5 m）	インナーロッド φ 9 0 mm用（1. 5 m）	リングビット φ 9 0 mm用	インナービット φ 9 0 mm用	-	-
有り(ｽﾀｯﾄﾞ型)	二重管方式	90mm	軟岩	13,649	26.18	22.00	-	-	31.74	12.34	7.28	7.05	-	42.08	11.15	9.44	9.42	3.52	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ 9 0 mm用（1. 5 m）	インナーロッド φ 9 0 mm用（1. 5 m）	リングビット φ 9 0 mm用	インナービット φ 9 0 mm用	-	-
有り(ｽﾀｯﾄﾞ型)	二重管方式	90mm	硬岩	17,962	25.50	21.43	-	-	30.91	12.02	7.09	6.87	-	43.59	13.73	9.49	8.35	3.35	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ 9 0 mm用（1. 5 m）	インナーロッド φ 9 0 mm用（1. 5 m）	リングビット φ 9 0 mm用	インナービット φ 9 0 mm用	-	-
有り(ｽﾀｯﾄﾞ型)	二重管方式	115mm	粘性土・砂質土	9,998.3	32.98	27.72	-	-	40.06	15.61	9.18	8.89	-	26.96	8.71	3.75	3.73	3.62	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ 1 1 5 mm用	ドリルパイプ φ 1 1 5 mm用（1. 5 m）	インナービット φ 1 1 5 mm用	インナーロッド φ 1 1 5 mm用（1. 5 m）	-	-
有り(ｽﾀｯﾄﾞ型)	二重管方式	115mm	砂質土	13,768	28.60	24.04	-	-	34.70	13.49	7.96	7.71	-	36.70	9.80	7.78	6.43	4.82	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ 1 1 5 mm用	ドリルパイプ φ 1 1 5 mm用（1. 5 m）	インナーロッド φ 1 1 5 mm用（1. 5 m）	インナービット φ 1 1 5 mm用	-	-

No.102【 削孔（アンカー） 】
< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機 材 構 成 比																代 表 機 材 規 格														備考
足場工の有無	方式	呼び径	土質		K				R	Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
有り(ｽﾀｯﾄﾞ型)	二重管方式	115mm	玉石混じり土	20,688	27.01	22.70	-	-	32.75	12.73	7.51	7.28	-	40.24	9.92	9.73	9.06	3.61	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ 115mm用 (1.5m)	インナーロッド φ 115mm用 (1.5m)	リングビット φ 115mm用	インナービット φ 115mm用	-	-		
有り(ｽﾀｯﾄﾞ型)	二重管方式	115mm	軟岩	16,656	27.50	23.11	-	-	33.34	12.96	7.65	7.41	-	39.16	9.71	9.33	8.22	3.98	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ 115mm用	ドリルパイプ φ 115mm用 (1.5m)	インナーロッド φ 115mm用 (1.5m)	インナービット φ 115mm用	-	-		
有り(ｽﾀｯﾄﾞ型)	二重管方式	115mm	硬岩	21,569	26.76	22.49	-	-	32.44	12.61	7.44	7.21	-	40.80	11.76	8.69	8.40	3.84	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ 115mm用 (1.5m)	リングビット φ 115mm用	インナーロッド φ 115mm用 (1.5m)	インナービット φ 115mm用	-	-		
有り(ｽﾀｯﾄﾞ型)	二重管方式	135mm	粘性土・砂質土	12,316	34.21	28.75	-	-	41.58	16.22	9.52	9.22	-	24.21	7.77	3.81	3.72	2.94	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ 135mm用	インナービット φ 135mm用	ドリルパイプ φ 135mm用 (1.5m)	インナーロッド φ 135mm用 (1.5m)	-	-		
有り(ｽﾀｯﾄﾞ型)	二重管方式	135mm	砂質土	16,785	30.02	25.23	-	-	36.45	14.20	8.35	8.09	-	33.53	8.78	7.81	5.28	4.97	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ 135mm用	ドリルパイプ φ 135mm用 (1.5m)	インナーロッド φ 135mm用 (1.5m)	インナービット φ 135mm用	-	-		
有り(ｽﾀｯﾄﾞ型)	二重管方式	135mm	玉石混じり土	24,020	27.84	23.40	-	-	33.75	13.12	7.74	7.50	-	38.41	10.45	8.59	8.38	3.91	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ 135mm用 (1.5m)	リングビット φ 135mm用	インナーロッド φ 135mm用 (1.5m)	インナービット φ 135mm用	-	-		
有り(ｽﾀｯﾄﾞ型)	二重管方式	135mm	軟岩	20,424	29.15	24.50	-	-	35.35	13.74	8.11	7.86	-	35.50	9.38	8.66	6.70	4.08	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ 135mm用 (1.5m)	リングビット φ 135mm用	インナーロッド φ 135mm用 (1.5m)	インナービット φ 135mm用	-	-		
有り(ｽﾀｯﾄﾞ型)	二重管方式	135mm	硬岩	26,044	28.14	23.65	-	-	34.13	13.27	7.83	7.58	-	37.73	11.90	7.92	6.96	4.00	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ 135mm用 (1.5m)	リングビット φ 135mm用	インナーロッド φ 135mm用 (1.5m)	インナービット φ 135mm用	-	-		
有り(ｽﾀｯﾄﾞ型)	二重管方式	146mm	粘性土・砂質土	14,635	33.17	27.88	-	-	40.32	15.73	9.23	8.94	-	26.51	9.50	3.89	3.84	2.78	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ 146mm用	ドリルパイプ φ 146mm用 (1.5m)	インナービット φ 146mm用	インナーロッド φ 146mm用 (1.5m)	-	-		
有り(ｽﾀｯﾄﾞ型)	二重管方式	146mm	砂質土	19,971	28.90	24.29	-	-	35.04	13.62	8.04	7.79	-	36.06	10.77	8.15	5.01	4.99	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ 146mm用	ドリルパイプ φ 146mm用 (1.5m)	インナービット φ 146mm用	インナーロッド φ 146mm用 (1.5m)	-	-		
有り(ｽﾀｯﾄﾞ型)	二重管方式	146mm	玉石混じり土	28,066	26.44	22.22	-	-	32.05	12.46	7.35	7.12	-	41.51	11.09	10.67	8.07	4.01	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ 146mm用 (1.5m)	リングビット φ 146mm用	インナーロッド φ 146mm用 (1.5m)	インナービット φ 146mm用	-	-		
有り(ｽﾀｯﾄﾞ型)	二重管方式	146mm	軟岩	24,221	27.98	23.52	-	-	33.94	13.19	7.79	7.54	-	38.08	10.68	9.74	6.35	4.13	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ 146mm用	ドリルパイプ φ 146mm用 (1.5m)	インナーロッド φ 146mm用 (1.5m)	インナービット φ 146mm用	-	-		
有り(ｽﾀｯﾄﾞ型)	二重管方式	146mm	硬岩	33,325	28.31	23.79	-	-	34.34	13.35	7.88	7.63	-	37.35	11.53	8.99	6.11	3.75	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ 146mm用 (1.5m)	リングビット φ 146mm用	インナーロッド φ 146mm用 (1.5m)	インナービット φ 146mm用	-	-		
無し(ｸﾚｰﾌﾞ型)	単管方式	90mm	粘性土・砂質土	5,509.7	33.94	30.86	-	-	35.46	14.94	8.79	8.51	-	30.60	12.64	7.57	3.50	2.43	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・クローラ型〕 81kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ 90mm用	ドリルパイプ φ 90mm用 (1.5m)	シャンクロッド φ 90mm用	打込アダプタ φ 90mm用	-	-		
無し(ｸﾚｰﾌﾞ型)	単管方式	90mm	砂質土	8,684.1	31.73	28.85	-	-	33.11	13.92	8.22	7.96	-	35.16	12.39	11.42	3.70	3.08	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・クローラ型〕 81kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ 90mm用	ドリルパイプ φ 90mm用 (1.5m)	シャンクロッド φ 90mm用	打込アダプタ φ 90mm用	-	-		
無し(ｸﾚｰﾌﾞ型)	単管方式	90mm	玉石混じり土	12,966	31.13	28.30	-	-	32.48	13.66	8.06	7.81	-	36.39	13.72	11.57	2.97	2.58	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・クローラ型〕 81kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ 90mm用 (1.5m)	リングビット φ 90mm用	シャンクロッド φ 90mm用	打込アダプタ φ 90mm用	-	-		

No.102【 削孔（アンカー） 】
< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機 材 構 成 比															代表機材規格														備考	
足場工の有無	方式	呼び径	土質		K				R	Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S					
					K1	K2	K3	Z1		Z2	Z3	Z4	K1			K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
無し(ｸﾎｰﾗｰ型)	単管方式	115mm	粘性土・砂質土	7,400.0	35.91	32.65	-	-	37.52	15.81	9.30	9.01	-	26.57	11.77	5.79	2.60	1.99	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・ｸﾎｰﾗｰ型〕 81kW級	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ 115mm用	ドリルパイプ φ 115mm用(1.5m)	シャンクロッド φ 115mm用	打込アダプタ φ 115mm用	-	-
無し(ｸﾎｰﾗｰ型)	単管方式	115mm	砂質土	10,493	32.83	29.85	-	-	34.30	14.46	8.50	8.23	-	32.87	12.77	9.70	3.06	2.80	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・ｸﾎｰﾗｰ型〕 81kW級	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ 115mm用	ドリルパイプ φ 115mm用(1.5m)	シャンクロッド φ 115mm用	打込アダプタ φ 115mm用	-	-
無し(ｸﾎｰﾗｰ型)	単管方式	115mm	玉石混じり土	15,351	32.06	29.15	-	-	33.45	14.07	8.30	8.04	-	34.49	12.25	11.87	2.51	2.40	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・ｸﾎｰﾗｰ型〕 81kW級	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ 115mm用	ドリルパイプ φ 115mm用(1.5m)	シャンクロッド φ 115mm用	打込アダプタ φ 115mm用	-	-
無し(ｸﾎｰﾗｰ型)	単管方式	135mm	粘性土・砂質土	9,284.9	37.10	33.73	-	-	38.77	16.33	9.61	9.31	-	24.13	10.31	5.65	2.07	1.73	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・ｸﾎｰﾗｰ型〕 81kW級	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ 135mm用	ドリルパイプ φ 135mm用(1.5m)	シャンクロッド φ 135mm用	打込アダプタ φ 135mm用	-	-
無し(ｸﾎｰﾗｰ型)	単管方式	135mm	砂質土	12,153	33.20	30.19	-	-	34.71	14.63	8.60	8.33	-	32.09	12.12	10.25	2.64	2.64	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・ｸﾎｰﾗｰ型〕 81kW級	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ 135mm用	ドリルパイプ φ 135mm用(1.5m)	打込アダプタ φ 135mm用	シャンクロッド φ 135mm用	-	-
無し(ｸﾎｰﾗｰ型)	単管方式	135mm	玉石混じり土	17,893	32.46	29.51	-	-	33.90	14.29	8.40	8.14	-	33.64	12.46	11.53	2.24	2.15	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・ｸﾎｰﾗｰ型〕 81kW級	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ 135mm用(1.5m)	リングビット φ 135mm用	打込アダプタ φ 135mm用	シャンクロッド φ 135mm用	-	-
無し(ｸﾎｰﾗｰ型)	二重管方式	90mm	粘性土・砂質土	6,521.4	30.18	27.44	-	-	31.49	13.24	7.82	7.57	-	38.33	10.74	5.60	5.23	4.15	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・ｸﾎｰﾗｰ型〕 81kW級	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ 90mm用	ドリルパイプ φ 90mm用(1.5m)	インナーロッド φ 90mm用(1.5m)	インナービット φ 90mm用	-	-
無し(ｸﾎｰﾗｰ型)	二重管方式	90mm	砂質土	10,712	27.56	25.06	-	-	28.75	12.09	7.14	6.91	-	43.69	10.08	9.74	7.78	4.49	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・ｸﾎｰﾗｰ型〕 81kW級	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ 90mm用	ドリルパイプ φ 90mm用(1.5m)	インナーロッド φ 90mm用(1.5m)	インナービット φ 90mm用	-	-
無し(ｸﾎｰﾗｰ型)	二重管方式	90mm	玉石混じり土	16,228	25.47	23.16	-	-	26.57	11.18	6.59	6.39	-	47.96	12.30	11.67	9.24	3.33	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・ｸﾎｰﾗｰ型〕 81kW級	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ 90mm用(1.5m)	インナーロッド φ 90mm用(1.5m)	リングビット φ 90mm用	インナービット φ 90mm用	-	-
無し(ｸﾎｰﾗｰ型)	二重管方式	90mm	軟岩	13,111	26.27	23.89	-	-	27.41	11.53	6.80	6.59	-	46.32	11.60	9.82	9.81	3.67	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・ｸﾎｰﾗｰ型〕 81kW級	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ 90mm用(1.5m)	インナーロッド φ 90mm用(1.5m)	リングビット φ 90mm用	インナービット φ 90mm用	-	-
無し(ｸﾎｰﾗｰ型)	二重管方式	90mm	硬岩	17,300	25.59	23.27	-	-	26.70	11.23	6.63	6.42	-	47.71	14.26	9.85	8.67	3.47	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・ｸﾎｰﾗｰ型〕 81kW級	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ 90mm用(1.5m)	インナーロッド φ 90mm用(1.5m)	リングビット φ 90mm用	インナービット φ 90mm用	-	-
無し(ｸﾎｰﾗｰ型)	二重管方式	115mm	粘性土・砂質土	9,437.7	33.37	30.34	-	-	34.89	14.72	8.64	8.37	-	31.74	9.22	3.97	3.95	3.84	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・ｸﾎｰﾗｰ型〕 81kW級	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ 115mm用	ドリルパイプ φ 115mm用(1.5m)	インナービット φ 115mm用	インナーロッド φ 115mm用(1.5m)	-	-
無し(ｸﾎｰﾗｰ型)	二重管方式	115mm	砂質土	13,262	28.94	26.31	-	-	30.19	12.70	7.49	7.26	-	40.87	10.18	8.08	6.68	5.00	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・ｸﾎｰﾗｰ型〕 81kW級	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ 115mm用	ドリルパイプ φ 115mm用(1.5m)	インナーロッド φ 115mm用(1.5m)	インナービット φ 115mm用	-	-
無し(ｸﾎｰﾗｰ型)	二重管方式	115mm	玉石混じり土	19,902	27.20	24.73	-	-	28.37	11.93	7.04	6.82	-	44.43	10.30	10.12	9.42	3.75	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・ｸﾎｰﾗｰ型〕 81kW級	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ 115mm用(1.5m)	インナーロッド φ 115mm用(1.5m)	リングビット φ 115mm用	インナービット φ 115mm用	-	-
無し(ｸﾎｰﾗｰ型)	二重管方式	115mm	軟岩	15,995	27.69	25.18	-	-	28.88	12.15	7.17	6.94	-	43.43	10.12	9.71	8.56	4.15	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・ｸﾎｰﾗｰ型〕 81kW級	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ 115mm用	ドリルパイプ φ 115mm用(1.5m)	インナーロッド φ 115mm用(1.5m)	インナービット φ 115mm用	-	-
無し(ｸﾎｰﾗｰ型)	二重管方式	115mm	硬岩	20,798	26.97	24.52	-	-	28.12	11.83	6.98	6.76	-	44.91	12.20	9.01	8.71	3.99	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・ｸﾎｰﾗｰ型〕 81kW級	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ 115mm用(1.5m)	リングビット φ 115mm用	インナーロッド φ 115mm用(1.5m)	インナービット φ 115mm用	-	-

No.102【 削孔（アンカー） 】
< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考	
足場工の有無	方式	呼び径	土質		K				R	Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4			
無し(ｸﾎｰﾗﾞ型)	二重管方式	135mm	粘性土・砂質土	11,623	34.71	31.56	-	-	36.29	15.30	8.99	8.71	-	29.00	8.24	4.04	3.95	3.12	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・ｸﾎｰﾗﾞ型〕 81kW級	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット 1 3 5 mm用	φ インナービット φ 1 3 5 mm用	ドリルパイプ 1 3 5 mm用 (1. 5 m)	インナーロッド φ 1 3 5 mm用 (1. 5 m)	-	-
無し(ｸﾎｰﾗﾞ型)	二重管方式	135mm	砂質土	16,163	30.44	27.68	-	-	31.76	13.36	7.88	7.64	-	37.80	9.19	8.11	5.48	5.16	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・ｸﾎｰﾗﾞ型〕 81kW級	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット 1 3 5 mm用	φ ドリルパイプ 1 3 5 mm用 (1. 5 m)	インナーロッド φ 1 3 5 mm用 (1. 5 m)	インナービット φ 1 3 5 mm用	-	-
無し(ｸﾎｰﾗﾞ型)	二重管方式	135mm	玉石混じり土	23,117	28.10	25.55	-	-	29.32	12.33	7.28	7.05	-	42.58	10.84	8.92	8.71	4.06	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・ｸﾎｰﾗﾞ型〕 81kW級	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ 1 3 5 mm用 (1. 5 m)	リングビット 1 3 5 mm用	インナーロッド φ 1 3 5 mm用 (1. 5 m)	インナービット φ 1 3 5 mm用	-	-
無し(ｸﾎｰﾗﾞ型)	二重管方式	135mm	軟岩	19,669	29.52	26.84	-	-	30.79	12.95	7.64	7.40	-	39.69	9.75	8.99	6.96	4.24	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・ｸﾎｰﾗﾞ型〕 81kW級	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ 1 3 5 mm用 (1. 5 m)	リングビット 1 3 5 mm用	インナーロッド φ 1 3 5 mm用 (1. 5 m)	インナービット φ 1 3 5 mm用	-	-
無し(ｸﾎｰﾗﾞ型)	二重管方式	135mm	硬岩	24,985	28.36	25.79	-	-	29.58	12.44	7.34	7.11	-	42.06	12.41	8.25	7.25	4.17	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・ｸﾎｰﾗﾞ型〕 81kW級	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ 1 3 5 mm用 (1. 5 m)	リングビット 1 3 5 mm用	インナーロッド φ 1 3 5 mm用 (1. 5 m)	インナービット φ 1 3 5 mm用	-	-
無し(ｸﾎｰﾗﾞ型)	二重管方式	146mm	粘性土・砂質土	13,996	33.75	30.69	-	-	35.28	14.87	8.74	8.47	-	30.97	9.93	4.07	4.02	2.91	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・ｸﾎｰﾗﾞ型〕 81kW級	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット 1 4 6 mm用	φ ドリルパイプ 1 4 6 mm用 (1. 5 m)	インナービット φ 1 4 6 mm用	インナーロッド φ 1 4 6 mm用 (1. 5 m)	-	-
無し(ｸﾎｰﾗﾞ型)	二重管方式	146mm	砂質土	19,200	29.22	26.57	-	-	30.49	12.82	7.57	7.33	-	40.29	11.21	8.47	5.21	5.19	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・ｸﾎｰﾗﾞ型〕 81kW級	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット 1 4 6 mm用	φ ドリルパイプ 1 4 6 mm用 (1. 5 m)	インナービット φ 1 4 6 mm用	インナーロッド φ 1 4 6 mm用 (1. 5 m)	-	-
無し(ｸﾎｰﾗﾞ型)	二重管方式	146mm	玉石混じり土	27,015	26.59	24.18	-	-	27.75	11.67	6.89	6.67	-	45.66	11.51	11.08	8.38	4.17	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・ｸﾎｰﾗﾞ型〕 81kW級	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ 1 4 6 mm用 (1. 5 m)	リングビット 1 4 6 mm用	インナーロッド φ 1 4 6 mm用 (1. 5 m)	インナービット φ 1 4 6 mm用	-	-
無し(ｸﾎｰﾗﾞ型)	二重管方式	146mm	軟岩	23,326	28.27	25.70	-	-	29.49	12.40	7.32	7.09	-	42.24	11.07	10.11	6.60	4.29	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・ｸﾎｰﾗﾞ型〕 81kW級	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット 1 4 6 mm用	φ ドリルパイプ 1 4 6 mm用 (1. 5 m)	インナーロッド φ 1 4 6 mm用 (1. 5 m)	インナービット φ 1 4 6 mm用	-	-
無し(ｸﾎｰﾗﾞ型)	二重管方式	146mm	硬岩	32,025	28.58	25.99	-	-	29.82	12.54	7.40	7.17	-	41.60	12.01	9.35	6.36	3.90	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・ｸﾎｰﾗﾞ型〕 81kW級	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ 1 4 6 mm用 (1. 5 m)	リングビット 1 4 6 mm用	インナーロッド φ 1 4 6 mm用 (1. 5 m)	インナービット φ 1 4 6 mm用	-	-

No. 103 【 アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー） 】
< 積算単位：本 >

条件区分					標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格																備考
防食方式	7ヶ所鋼材	削孔長	設計荷重(t)	頭部処理の有無		K				R				Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
二重防食	PC鋼線より線	10m以内	f<400kN	有り	34,278	0.00	-	-	-	100.00	42.87	25.29	24.49	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-			
二重防食	PC鋼線より線	10m以内	f<400kN	無し	30,999	0.00	-	-	-	100.00	43.21	25.50	24.70	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-			
二重防食	PC鋼線より線	10m以内	400≦f<1300kN	有り	37,425	0.00	-	-	-	100.00	42.72	25.21	24.41	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-			
二重防食	PC鋼線より線	10m以内	400≦f<1300kN	無し	34,147	0.00	-	-	-	100.00	43.02	25.39	24.59	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-			
二重防食	PC鋼線より線	10m以内	1300≦f<2000kN	有り	47,961	0.00	-	-	-	100.00	42.35	24.98	24.20	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-			
二重防食	PC鋼線より線	10m以内	1300≦f<2000kN	無し	44,683	0.00	-	-	-	100.00	42.55	25.11	24.32	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-			
二重防食	PC鋼線より線	10mを超える	f<400kN	有り	35,528	0.00	-	-	-	100.00	42.93	25.33	24.54	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-			
二重防食	PC鋼線より線	10mを超える	f<400kN	無し	32,250	0.00	-	-	-	100.00	43.29	25.53	24.73	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-			
二重防食	PC鋼線より線	10mを超える	400≦f<1300kN	有り	38,676	0.00	-	-	-	100.00	42.80	25.25	24.45	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-			
二重防食	PC鋼線より線	10mを超える	400≦f<1300kN	無し	35,398	0.00	-	-	-	100.00	43.10	25.42	24.63	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-			
二重防食	PC鋼線より線	10mを超える	1300≦f<2000kN	有り	49,212	0.00	-	-	-	100.00	42.41	25.02	24.24	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-			
二重防食	PC鋼線より線	10mを超える	1300≦f<2000kN	無し	45,933	0.00	-	-	-	100.00	42.63	25.14	24.35	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-			
二重防食	PC鋼線より線 (工場組立)	-	f<400kN	有り	15,915	0.00	-	-	-	100.00	40.73	24.03	23.27	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-			
二重防食	PC鋼線より線 (工場組立)	-	f<400kN	無し	12,637	0.00	-	-	-	100.00	41.04	24.21	23.45	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-			
二重防食	PC鋼線より線 (工場組立)	-	400≦f<1300kN	有り	18,101	0.00	-	-	-	100.00	40.59	23.94	23.19	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-			
二重防食	PC鋼線より線 (工場組立)	-	400≦f<1300kN	無し	14,823	0.00	-	-	-	100.00	40.82	24.08	23.32	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-			
二重防食	PC鋼線より線 (工場組立)	-	1300≦f<2000kN	有り	25,750	0.00	-	-	-	100.00	40.28	23.76	23.02	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-			

No. 103 【 アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー） 】

< 積算単位：本 >

条件区分					標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格																備考
防食方式	7ヶ所鋼材	削孔長	設計荷重(f)	頭部処理の有無		K				R				Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
二重防食	PC鋼線より線 (工場組立)	-	1300≦f<2000kN	無し	22,472	0.00	-	-	-	100.00	40.39	23.82	23.08	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-			
二重防食	複合PC鋼線より線束	10m以内	f<400kN	有り	20,810	0.00	-	-	-	100.00	41.54	24.50	23.73	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-			
二重防食	複合PC鋼線より線束	10m以内	f<400kN	無し	17,531	0.00	-	-	-	100.00	41.91	24.72	23.95	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-			
二重防食	複合PC鋼線より線束	10m以内	400≦f<1300kN	有り	23,957	0.00	-	-	-	100.00	41.48	24.48	23.71	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-			
二重防食	複合PC鋼線より線束	10m以内	400≦f<1300kN	無し	20,679	0.00	-	-	-	100.00	41.80	24.66	23.88	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-			
二重防食	複合PC鋼線より線束	10m以内	1300≦f<2000kN	有り	32,569	0.00	-	-	-	100.00	41.13	24.27	23.51	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-			
二重防食	複合PC鋼線より線束	10m以内	1300≦f<2000kN	無し	29,290	0.00	-	-	-	100.00	41.31	24.37	23.61	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-			
二重防食	複合PC鋼線より線束	10mを超える	f<400kN	有り	22,060	0.00	-	-	-	100.00	41.73	24.62	23.84	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-			
二重防食	複合PC鋼線より線束	10mを超える	f<400kN	無し	18,782	0.00	-	-	-	100.00	42.11	24.84	24.06	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-			
二重防食	複合PC鋼線より線束	10mを超える	400≦f<1300kN	有り	25,208	0.00	-	-	-	100.00	41.65	24.58	23.81	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-			
二重防食	複合PC鋼線より線束	10mを超える	400≦f<1300kN	無し	21,929	0.00	-	-	-	100.00	41.97	24.76	23.99	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-			
二重防食	複合PC鋼線より線束	10mを超える	1300≦f<2000kN	有り	33,819	0.00	-	-	-	100.00	41.27	24.35	23.59	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-			
二重防食	複合PC鋼線より線束	10mを超える	1300≦f<2000kN	無し	30,541	0.00	-	-	-	100.00	41.46	24.46	23.69	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-			
二重防食	PC鋼棒	10m以内	f<400kN	有り	26,582	0.00	-	-	-	100.00	42.27	24.94	24.15	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-			
二重防食	PC鋼棒	10m以内	f<400kN	無し	23,303	0.00	-	-	-	100.00	42.66	25.16	24.37	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-			
二重防食	PC鋼棒	10m以内	400≦f<1300kN	有り	28,767	0.00	-	-	-	100.00	42.06	24.81	24.04	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-			
二重防食	PC鋼棒	10m以内	400≦f<1300kN	無し	25,489	0.00	-	-	-	100.00	42.38	25.01	24.22	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-			

No. 103 【 アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー） 】
< 積算単位：本 >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
防食方式	7ヶ所鋼材	削孔長	設計荷重(f)	頭部処理の有無		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
二重防食	PC鋼棒	10mを超える	f<400kN	有り	27,832	0.00	-	-	-	100.00	42.39	25.01	24.22	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-		
二重防食	PC鋼棒	10mを超える	f<400kN	無し	24,554	0.00	-	-	-	100.00	42.77	25.23	24.44	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-		
二重防食	PC鋼棒	10mを超える	400≦f<1300kN	有り	30,018	0.00	-	-	-	100.00	42.18	24.89	24.10	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-		
二重防食	PC鋼棒	10mを超える	400≦f<1300kN	無し	26,739	0.00	-	-	-	100.00	42.50	25.08	24.29	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-		
簡易防食	PC鋼線より線	10m以内	f<400kN	有り	23,696	0.00	-	-	-	100.00	41.94	24.75	23.97	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-		
簡易防食	PC鋼線より線	10m以内	f<400kN	無し	20,417	0.00	-	-	-	100.00	42.34	24.97	24.19	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-		
簡易防食	PC鋼線より線	10m以内	400≦f<1300kN	有り	31,653	0.00	-	-	-	100.00	42.32	24.97	24.19	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-		
簡易防食	PC鋼線より線	10m以内	400≦f<1300kN	無し	28,375	0.00	-	-	-	100.00	42.64	25.16	24.37	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-		
簡易防食	PC鋼線より線	10m以内	1300≦f<2000kN	有り	47,961	0.00	-	-	-	100.00	42.35	24.98	24.20	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-		
簡易防食	PC鋼線より線	10m以内	1300≦f<2000kN	無し	44,683	0.00	-	-	-	100.00	42.55	25.11	24.32	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-		
簡易防食	PC鋼線より線	10mを超える	f<400kN	有り	24,946	0.00	-	-	-	100.00	42.10	24.83	24.06	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-		
簡易防食	PC鋼線より線	10mを超える	f<400kN	無し	21,668	0.00	-	-	-	100.00	42.48	25.06	24.28	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-		
簡易防食	PC鋼線より線	10mを超える	400≦f<1300kN	有り	32,904	0.00	-	-	-	100.00	42.42	25.03	24.24	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-		
簡易防食	PC鋼線より線	10mを超える	400≦f<1300kN	無し	29,626	0.00	-	-	-	100.00	42.75	25.21	24.42	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-		
簡易防食	PC鋼線より線	10mを超える	1300≦f<2000kN	有り	49,212	0.00	-	-	-	100.00	42.41	25.02	24.24	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-		
簡易防食	PC鋼線より線	10mを超える	1300≦f<2000kN	無し	45,933	0.00	-	-	-	100.00	42.63	25.14	24.35	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-		
簡易防食	PC鋼線より線 (工場組立)	-	f<400kN	有り	14,981	0.00	-	-	-	100.00	40.39	23.82	23.08	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-		

No. 103 【 アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー） 】
< 積算単位：本 >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
防食方式	7ヶ所鋼材	削孔長	設計荷重(f)	頭部処理の有無		K				R				Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S		
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
簡易防食	PC鋼線より線 (工場組立)	-	f<400kN	無し	11,703	0.00	-	-	-	100.00	40.62	23.96	23.21	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
簡易防食	PC鋼線より線 (工場組立)	-	400≦f<1300kN	有り	17,167	0.00	-	-	-	100.00	40.28	23.76	23.02	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
簡易防食	PC鋼線より線 (工場組立)	-	400≦f<1300kN	無し	13,889	0.00	-	-	-	100.00	40.46	23.86	23.11	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
簡易防食	PC鋼線より線 (工場組立)	-	1300≦f<2000kN	有り	24,816	0.00	-	-	-	100.00	40.05	23.63	22.89	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
簡易防食	PC鋼線より線 (工場組立)	-	1300≦f<2000kN	無し	21,538	0.00	-	-	-	100.00	40.14	23.67	22.93	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
簡易防食	PC鋼棒	10m以内	f<400kN	有り	21,772	0.00	-	-	-	100.00	41.69	24.59	23.82	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
簡易防食	PC鋼棒	10m以内	f<400kN	無し	18,493	0.00	-	-	-	100.00	42.06	24.81	24.04	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
簡易防食	PC鋼棒	10m以内	400≦f<1300kN	有り	24,919	0.00	-	-	-	100.00	41.63	24.55	23.78	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
簡易防食	PC鋼棒	10m以内	400≦f<1300kN	無し	21,641	0.00	-	-	-	100.00	41.94	24.74	23.96	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
簡易防食	PC鋼棒	10mを超える	f<400kN	有り	23,022	0.00	-	-	-	100.00	41.86	24.70	23.92	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
簡易防食	PC鋼棒	10mを超える	f<400kN	無し	19,744	0.00	-	-	-	100.00	42.25	24.92	24.14	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
簡易防食	PC鋼棒	10mを超える	400≦f<1300kN	有り	26,170	0.00	-	-	-	100.00	41.78	24.65	23.87	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
簡易防食	PC鋼棒	10mを超える	400≦f<1300kN	無し	22,891	0.00	-	-	-	100.00	42.09	24.84	24.06	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		

No. 104 【 グラウト注入（アンカー） 】

< 積算単位：m 3 >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格																備考
-	標準単価	K				R	Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S						
		K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
		-	51,295	0.00	-	-	-	57.90	21.62	12.74	12.34	-	42.10	42.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No. 105 【 ボーリングマシン移設（アンカー） 】

< 積算単位：回 >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格														備考		
－	標準単価	K				R	R				Z	Z				S	K（＊印：賃料）						R				Z				S	
		K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
		－	46,688	31.01	31.01	－	－	68.99	31.92	18.83	18.24	－	0.00	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	＊	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－		－	－

No. 106 【 足場（アンカー） 】
< 積算単位：空m3 >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格														備考		
－	標準単価	K				R	R				Z	Z				S	K（＊印：賃料）						R				Z				S	
		K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
						ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊					＊				とび工		土木一般世話役	普通作業員														
－	3,891.3	6.90	6.90	－	－	93.10	63.83	7.86	7.21	－	0.00	－	－	－	－																－	

No. 107 【 アンカー（材料費） 】【

物価資料等による

No.108【 コンクリートはつり 】
< 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考	
		K				R				Z				S				K（※印：賃料）						R				Z					S
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
3cm以下	4,570.8	1.67	1.63	-	-	94.57	38.41	31.66	21.75	-	3.76	3.66	-	-	-	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 5.0m3/min	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			
3cmを超え6cm以下	7,707.8	1.60	1.56	-	-	94.79	41.70	30.82	19.51	-	3.61	3.51	-	-	-	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 5.0m3/min	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			

No. 109 【 積込（コンクリート殻） 】

< 積算単位：m 3 >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格														備考		
－	標準単価	K				R				Z				S	K（＊印：賃料）						R				Z				S			
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
－	1,101.5	9.26	9.26	－	－	86.94	78.46	8.48	－	－	3.80	3.80	－	－	－	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第2次基準値）〕 山積 0.8m3（平積0.6m3）	－		－				普通作業員	運転手（特殊）	－	－	軽油 1. 2号 バトロール給油	－	－	－	－	－

No.110【 コンクリート削孔（電動ハンマドリル） 】

< 積算単位：孔 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																		備考
削孔深さ	K		K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料）						R				Z				S				
																	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
30mm以上 200mm未満	590.30	2.64	1.20	0.95	-	95.08	46.07	18.29	12.95	-	2.28	1.86	-	-	-	発動発電機「ガソリンエンジン駆動」 2kVA	*	電動ハンマドリル 穴あけ能力φ3 8～4 0 mm	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-	-				
200mm以上 400mm以下	873.58	2.41	1.08	0.85	-	95.51	45.29	18.29	12.84	-	2.08	1.67	-	-	-	発動発電機「ガソリンエンジン駆動」 2kVA	*	電動ハンマドリル 穴あけ能力φ3 8～4 0 mm	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-	-				

No.111【 コンクリート削孔（さく岩機） 】
< 積算単位：孔 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
100mm以上 200mm未満	773.83	6.20	3.62	1.64	-	87.50	54.31	12.28	7.57	-	6.30	5.34	-	-	-	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型(低騒音型)・排出ガス対策型(第1次基準値)〕3.5～3.7m3/min	*	さく岩機〔ハンドドリル(空圧式)〕質量15kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
200mm以上 300mm未満	1,083.6	5.66	3.45	1.56	-	88.59	57.03	13.15	8.23	-	5.75	5.09	-	-	-	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型(低騒音型)・排出ガス対策型(第1次基準値)〕3.5～3.7m3/min	*	さく岩機〔ハンドドリル(空圧式)〕質量15kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
300mm以上 400mm未満	1,383.1	5.40	3.38	1.53	-	89.13	58.97	13.58	8.48	-	5.47	4.98	-	-	-	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型(低騒音型)・排出ガス対策型(第1次基準値)〕3.5～3.7m3/min	*	さく岩機〔ハンドドリル(空圧式)〕質量15kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
400mm以上 600mm未満	1,843.2	5.08	3.24	1.47	-	89.75	60.34	14.06	8.71	-	5.17	4.79	-	-	-	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型(低騒音型)・排出ガス対策型(第1次基準値)〕3.5～3.7m3/min	*	さく岩機〔ハンドドリル(空圧式)〕質量15kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
600mm以上 800mm未満	2,462.9	4.94	3.18	1.44	-	90.04	61.23	14.03	8.90	-	5.02	4.70	-	-	-	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型(低騒音型)・排出ガス対策型(第1次基準値)〕3.5～3.7m3/min	*	さく岩機〔ハンドドリル(空圧式)〕質量15kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
800mm以上 1000mm未満	3,067.0	4.84	3.17	1.44	-	90.26	62.05	14.78	9.14	-	4.90	4.67	-	-	-	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型(低騒音型)・排出ガス対策型(第1次基準値)〕3.5～3.7m3/min	*	さく岩機〔ハンドドリル(空圧式)〕質量15kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
1000mm以上 1100mm以下	3,545.9	4.82	3.16	1.43	-	90.28	62.04	14.61	9.34	-	4.90	4.67	-	-	-	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型(低騒音型)・排出ガス対策型(第1次基準値)〕3.5～3.7m3/min	*	さく岩機〔ハンドドリル(空圧式)〕質量15kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 112 【 コンクリート削孔（コンクリート穿孔機） 】

< 積算単位：孔 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考		
削孔径	削孔深さ		K	R			Z	S				K（※印：賃料）						R				Z				S							
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4						
60mm以上 64mm未満	50mm以上 200mm未満	5,104.3	3.34	1.71	1.01	-	68.62	39.74	10.57	5.49	-	28.04	25.07	2.42	-	-	-	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕〔簡易仕様型〕 最大穿孔径φ25cm	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕 3kVA	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット φ64.7m	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-
60mm以上 64mm未満	200mm以上 400mm未満	5,677.3	3.72	1.95	1.15	-	69.86	41.82	11.03	5.38	-	26.42	23.11	2.76	-	-	-	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕〔簡易仕様型〕 最大穿孔径φ25cm	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕 3kVA	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット φ64.7m	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-
60mm以上 64mm未満	400mm以上 600mm未満	6,316.9	4.03	2.17	1.28	-	71.10	43.85	11.28	5.65	-	24.87	21.28	3.07	-	-	-	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕〔簡易仕様型〕 最大穿孔径φ25cm	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕 3kVA	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット φ64.7m	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-
60mm以上 64mm未満	600mm以上 800mm未満	6,984.5	4.31	2.36	1.39	-	71.91	44.95	11.75	5.84	-	23.78	19.94	3.34	-	-	-	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕〔簡易仕様型〕 最大穿孔径φ25cm	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕 3kVA	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット φ64.7m	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-
60mm以上 64mm未満	800mm以上 1100mm以下	7,841.2	4.54	2.53	1.49	-	73.04	46.36	12.12	6.17	-	22.42	18.38	3.58	-	-	-	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕〔簡易仕様型〕 最大穿孔径φ25cm	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕 3kVA	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット φ64.7m	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-
64mm以上 77mm未満	50mm以上 200mm未満	5,325.5	3.21	1.64	0.97	-	65.76	38.08	10.13	5.26	-	31.03	28.18	2.32	-	-	-	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕〔簡易仕様型〕 最大穿孔径φ25cm	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕 3kVA	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット φ77.4m	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-
64mm以上 77mm未満	200mm以上 400mm未満	5,904.1	3.58	1.88	1.11	-	67.17	40.20	10.60	5.18	-	29.25	26.06	2.66	-	-	-	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕〔簡易仕様型〕 最大穿孔径φ25cm	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕 3kVA	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット φ77.4m	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-
64mm以上 77mm未満	400mm以上 600mm未満	6,549.3	3.90	2.10	1.24	-	68.56	42.28	10.88	5.45	-	27.54	24.07	2.97	-	-	-	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕〔簡易仕様型〕 最大穿孔径φ25cm	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕 3kVA	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット φ77.4m	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-
64mm以上 77mm未満	600mm以上 800mm未満	7,225.3	4.17	2.28	1.35	-	69.51	43.45	11.36	5.64	-	26.32	22.61	3.23	-	-	-	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕〔簡易仕様型〕 最大穿孔径φ25cm	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕 3kVA	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット φ77.4m	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-
64mm以上 77mm未満	800mm以上 1100mm以下	8,090.4	4.40	2.45	1.45	-	70.78	44.93	11.74	5.98	-	24.82	20.90	3.47	-	-	-	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕〔簡易仕様型〕 最大穿孔径φ25cm	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕 3kVA	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット φ77.4m	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-
77mm以上 90mm未満	50mm以上 200mm未満	5,491.4	3.11	1.59	0.94	-	63.78	36.94	9.83	5.10	-	33.11	30.35	2.25	-	-	-	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕〔簡易仕様型〕 最大穿孔径φ25cm	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕 3kVA	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット φ90.8m	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-
77mm以上 90mm未満	200mm以上 400mm未満	6,074.2	3.49	1.83	1.08	-	65.29	39.08	10.31	5.03	-	31.22	28.13	2.58	-	-	-	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕〔簡易仕様型〕 最大穿孔径φ25cm	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕 3kVA	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット φ90.8m	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-
77mm以上 90mm未満	400mm以上 600mm未満	6,723.6	3.80	2.04	1.21	-	66.78	41.19	10.60	5.30	-	29.42	26.04	2.89	-	-	-	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕〔簡易仕様型〕 最大穿孔径φ25cm	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕 3kVA	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット φ90.8m	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-
77mm以上 90mm未満	600mm以上 800mm未満	7,405.9	4.07	2.23	1.31	-	67.81	42.39	11.08	5.50	-	28.12	24.50	3.15	-	-	-	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕〔簡易仕様型〕 最大穿孔径φ25cm	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕 3kVA	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット φ90.8m	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-
77mm以上 90mm未満	800mm以上 1100mm以下	8,277.3	4.30	2.40	1.41	-	69.19	43.91	11.48	5.85	-	26.51	22.68	3.39	-	-	-	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕〔簡易仕様型〕 最大穿孔径φ25cm	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕 3kVA	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット φ90.8m	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-

No.112【 コンクリート削孔（コンクリート穿孔機） 】

< 積算単位：孔 >

条件区分 削孔径 削孔深さ		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考	
			K	R			Z	S	K（※印：賃料）				R				Z				S												
				K1	K2	K3			R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
90mm以上 100mm未満	50mm以上 200mm未満	5,712.6	2.99	1.53	0.90	-	61.31	35.50	9.45	4.91	-	35.70	33.05	2.16	-	-	-	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕（簡易仕様型）最大穿孔径φ25cm	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕3kVA	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビットφ110mm	ガソリンレギュラースタンド	-	-	-	-
90mm以上 100mm未満	200mm以上 400mm未満	6,301.0	3.36	1.76	1.04	-	62.94	37.67	9.94	4.85	-	33.70	30.72	2.49	-	-	-	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕（簡易仕様型）最大穿孔径φ25cm	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕3kVA	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビットφ110mm	ガソリンレギュラースタンド	-	-	-	-
90mm以上 100mm未満	400mm以上 600mm未満	6,956.0	3.66	1.97	1.16	-	64.57	39.83	10.24	5.13	-	31.77	28.51	2.79	-	-	-	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕（簡易仕様型）最大穿孔径φ25cm	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕3kVA	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビットφ110mm	ガソリンレギュラースタンド	-	-	-	-
90mm以上 100mm未満	600mm以上 800mm未満	7,646.7	3.94	2.16	1.27	-	65.69	41.07	10.73	5.33	-	30.37	26.87	3.05	-	-	-	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕（簡易仕様型）最大穿孔径φ25cm	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕3kVA	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビットφ110mm	ガソリンレギュラースタンド	-	-	-	-
90mm以上 100mm未満	800mm以上 1100mm以下	8,526.5	4.18	2.33	1.37	-	67.17	42.63	11.14	5.68	-	28.65	24.94	3.29	-	-	-	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕（簡易仕様型）最大穿孔径φ25cm	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕3kVA	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビットφ110mm	ガソリンレギュラースタンド	-	-	-	-
100mm以上 110mm未満	50mm以上 200mm未満	5,712.6	2.99	1.53	0.90	-	61.31	35.50	9.45	4.91	-	35.70	33.05	2.16	-	-	-	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕（簡易仕様型）最大穿孔径φ25cm	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕3kVA	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビットφ110mm	ガソリンレギュラースタンド	-	-	-	-
100mm以上 110mm未満	200mm以上 400mm以下	6,301.0	3.36	1.76	1.04	-	62.94	37.67	9.94	4.85	-	33.70	30.72	2.49	-	-	-	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕（簡易仕様型）最大穿孔径φ25cm	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕3kVA	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビットφ110mm	ガソリンレギュラースタンド	-	-	-	-
110mm以上 128mm未満	50mm以上 200mm未満	6,273.5	2.72	1.39	0.82	-	55.83	32.33	8.60	4.47	-	41.45	39.03	1.97	-	-	-	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕（簡易仕様型）最大穿孔径φ25cm	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕3kVA	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビットφ128.5mm	ガソリンレギュラースタンド	-	-	-	-
110mm以上 128mm未満	200mm以上 400mm以下	6,876.1	3.07	1.61	0.95	-	57.69	34.54	9.10	4.45	-	39.24	36.51	2.28	-	-	-	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕（簡易仕様型）最大穿孔径φ25cm	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕3kVA	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビットφ128.5mm	ガソリンレギュラースタンド	-	-	-	-
128mm以上 160mm未満	50mm以上 200mm未満	6,660.6	2.56	1.31	0.77	-	52.58	30.45	8.10	4.21	-	44.86	42.58	1.86	-	-	-	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕（簡易仕様型）最大穿孔径φ25cm	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕3kVA	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビットφ160mm	ガソリンレギュラースタンド	-	-	-	-
128mm以上 160mm未満	200mm以上 400mm以下	7,273.0	2.90	1.52	0.90	-	54.54	32.65	8.61	4.20	-	42.56	39.98	2.15	-	-	-	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕（簡易仕様型）最大穿孔径φ25cm	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕3kVA	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビットφ160mm	ガソリンレギュラースタンド	-	-	-	-
160mm以上 180mm未満	50mm以上 200mm未満	7,166.2	2.38	1.22	0.72	-	48.88	28.31	7.53	3.91	-	48.74	46.63	1.72	-	-	-	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕（簡易仕様型）最大穿孔径φ25cm	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕3kVA	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビットφ180mm	ガソリンレギュラースタンド	-	-	-	-
160mm以上 180mm未満	200mm以上 400mm以下	7,791.4	2.71	1.42	0.84	-	50.91	30.48	8.03	3.92	-	46.38	43.97	2.01	-	-	-	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕（簡易仕様型）最大穿孔径φ25cm	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕3kVA	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビットφ180mm	ガソリンレギュラースタンド	-	-	-	-
180mm以上 200mm以下	50mm以上 200mm未満	7,829.8	2.18	1.12	0.66	-	44.68	25.86	6.89	3.58	-	53.14	51.20	1.58	-	-	-	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕（簡易仕様型）最大穿孔径φ25cm	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕3kVA	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビットφ204mm	ガソリンレギュラースタンド	-	-	-	-
180mm以上 200mm以下	200mm以上 400mm以下	8,471.8	2.49	1.31	0.77	-	46.77	27.98	7.39	3.61	-	50.74	48.52	1.85	-	-	-	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕（簡易仕様型）最大穿孔径φ25cm	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕3kVA	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビットφ204mm	ガソリンレギュラースタンド	-	-	-	-

No. 113 【 吸出し防止材設置 】
< 積算単位：m² >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格														備考		
-	標準単価	K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
-	775.41	0.00	-	-	-	24.78	21.17	3.61	-	-	75.22	75.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 114 【 目地板 】
< 積算単位：m² >

条件区分	目地板の種類	標準単価	機材構成比													代表機材材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			K				R					Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
瀝青繊維質目地板 t=10	1,941.1	0.00	-	-	-	38.83	32.27	6.56	-	-	61.17	61.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 115 【 止水板 】
< 積算単位：m >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考										
		K				R					Z					S	K（*印：賃料）				R				Z				S											
																	K1		K2		K3		R1		R2		R3				R4		Z1		Z2		Z3		Z4	
																	K1		K2		K3		R1		R2		R3				R4		Z1		Z2		Z3		Z4	
CF 200*5	2,353.9	0.00	-	-	-	55.38	41.30	14.08	-	-	44.62	44.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								

No.116【 高欄撤去 】
< 積算単位：m >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格																備考				
－	標準単価	K				R	R				Z				S	K（＊印：賃料）						R				Z				S						
		K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
		－	1,368.2	5.65	5.65	－	－	92.75	34.96	27.56	14.22	13.71	1.60	1.60	－	－	－	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		－		－		溶接工		特殊作業員		土木一般世話役		運転手（特殊）			軽油 1. 2号バトロール給油		－	－

No.117 【 アスファルト舗装版破碎・積込み 】

< 積算単位：m³ >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格																備考							
－	標準単価	K				R				Z				S	K（＊印：賃料）						R				Z				S										
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4													
－	3,995.7	33.87	24.35	9.52	－	58.03	20.00	19.27	16.92	－	8.10	8.10	－	－	－	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第2次基準値）〕 山積 0.8m3（平積0.6m3）		大型ブレーカ〔油圧式〕 （ベースマシン含まず） 質量600～800kg級		－		土木一般世話役		運転手（特殊）		普通作業員		－		軽油 1．2号 バトロール給油		－		－		－		－	

No.118【 床版1次破碎・撤去 】

< 積算単位：m³ >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格														備考	
-	標準単価	K				R	R				Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S			
		K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
		-		15,389	29.30	15.17	10.37	3.76	66.92	22.64	15.59	9.21	8.92	3.78	3.78	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	* バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	大型ブレーカ〔油圧式〕(ベースマシン含まず)質量600～800kg級			溶接工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-		-

No. 119 【 床版 1 次及び 2 次破碎・撤去 】

< 積算単位：m 3 >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格														備考
－	標準単価	K				R	R				Z	Z				S	K（＊印：賃料）				R				Z				S	
		K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
		－	16,878	30.71	15.92	10.74	4.05	65.33	20.64	14.20	9.66	9.36	3.96	3.96	－	－	－	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	＊バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	大型ブレーカ〔油圧式〕(ベースマシン含まず)質量600～800kg級		溶接工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	－	－	－	

No.120 【 桁1次切断・撤去 】

< 積算単位： t >

条件区分			標準単価	機材構成比															代表機材規格												備考	
クレーン規格	相吊クレーンの有無	相吊クレーン規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z					S
				K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 25t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 25t吊	9,843.3	32.84	16.42	16.42	-	67.16	24.49	19.29	9.97	8.44	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 25t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 35t吊	10,429	36.61	21.11	15.50	-	63.39	23.11	18.21	9.41	7.97	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 35t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 25t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 45t吊	10,952	39.64	24.88	14.76	-	60.36	22.00	17.34	8.96	7.59	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 45t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 25t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 50t吊	11,075	40.32	25.72	14.60	-	59.68	21.75	17.15	8.86	7.50	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 50t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 25t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 100t吊	14,348	53.96	42.70	11.26	-	46.04	16.77	13.23	6.84	5.79	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 100t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 25t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 120t吊	15,156	56.41	45.75	10.66	-	43.59	15.88	12.53	6.47	5.48	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 120t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 25t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 160t吊	17,620	62.52	53.35	9.17	-	37.48	13.66	10.77	5.57	4.71	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 160t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 25t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 200t吊	21,547	69.35	61.85	7.50	-	30.65	11.17	8.81	4.55	3.85	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 200t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 25t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 360t吊	31,634	79.14	74.03	5.11	-	20.86	7.60	6.00	3.10	2.62	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 360t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 25t吊	無し	-	8,226.3	19.65	19.65	-	-	80.35	29.29	23.08	11.93	10.10	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 35t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 25t吊	10,429	36.61	21.11	15.50	-	63.39	23.11	18.21	9.41	7.97	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 35t吊	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 35t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 35t吊	11,014	39.98	19.99	19.99	-	60.02	21.88	17.24	8.91	7.55	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 35t吊	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 35t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 35t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 45t吊	11,537	42.70	23.62	19.08	-	57.30	20.90	16.46	8.50	7.20	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 45t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 35t吊	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 35t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 50t吊	11,661	43.31	24.43	18.88	-	56.69	20.68	16.28	8.41	7.13	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 50t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 35t吊	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 35t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 100t吊	14,933	55.78	41.04	14.74	-	44.22	16.11	12.71	6.57	5.56	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 100t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 35t吊	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 35t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 120t吊	15,742	58.03	44.05	13.98	-	41.97	15.29	12.06	6.23	5.28	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 120t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 35t吊	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 35t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 160t吊	18,206	63.72	51.63	12.09	-	36.28	13.22	10.43	5.39	4.56	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 160t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 35t吊	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-

No.120 【 桁1次切断・撤去 】

< 積算単位： t >

条件区分			標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
クレーン規格	相吊クレーンの有無	相吊クレーン規格		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

No.120 【 桁1次切断・撤去 】

< 積算単位： t >

条件区分			標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
クレーン規格	相吊クレーンの有無	相吊クレーン規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

No.120 【 桁1次切断・撤去 】

< 積算単位： t >

条件区分			標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
クレーン規格	相吊クレーンの有無	相吊クレーン規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2		Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

No.120 【 桁1次切断・撤去 】

< 積算単位： t >

条件区分			標準単価	機材構成比															代表機材規格																備考		
クレーン規格	相吊クレーンの有無	相吊クレーン規格		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S				
				K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1			K2			K3			R1	R2	R3	R4	Z1		Z2		Z3	Z4
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	39,411	83.25	59.42	23.83	-	16.75	6.10	4.81	2.49	2.11	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 360t吊(相吊)※	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 160t吊	※	-	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	無し	-	16,003	58.73	58.73	-	-	41.27	15.04	11.86	6.13	5.19	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 160t吊	※	-	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	21,547	69.35	61.85	7.50	-	30.65	11.17	8.81	4.55	3.85	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 200t吊	※	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)〕 25t吊(相吊)※	※	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	22,133	70.16	60.21	9.95	-	29.84	10.87	8.58	4.43	3.75	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 200t吊	※	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)〕 35t吊(相吊)※	※	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	22,656	70.84	58.81	12.03	-	29.16	10.62	8.38	4.33	3.67	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 200t吊	※	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)〕 45t吊(相吊)※	※	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	22,779	71.02	58.52	12.50	-	28.98	10.56	8.33	4.30	3.65	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 200t吊	※	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)〕 50t吊(相吊)※	※	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	26,052	74.66	51.17	23.49	-	25.34	9.23	7.29	3.76	3.19	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 200t吊	※	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 100t吊(相吊)※	※	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	26,860	75.41	49.61	25.80	-	24.59	8.96	7.07	3.65	3.09	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 200t吊	※	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 120t吊(相吊)※	※	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	29,324	77.50	45.47	32.03	-	22.50	8.20	6.47	3.34	2.83	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 200t吊	※	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 160t吊(相吊)※	※	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	33,251	80.14	40.08	40.06	-	19.86	7.23	5.71	2.95	2.50	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 200t吊	※	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 200t吊(相吊)※	※	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	43,338	84.78	54.05	30.73	-	15.22	5.55	4.38	2.26	1.91	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 360t吊(相吊)※	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 200t吊	※	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	無し	-	19,930	66.86	66.86	-	-	33.14	12.07	9.53	4.92	4.17	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 200t吊	※	-	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	31,634	79.14	74.03	5.11	-	20.86	7.60	6.00	3.10	2.62	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 360t吊	※	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)〕 25t吊(相吊)※	※	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	32,220	79.51	72.68	6.83	-	20.49	7.47	5.89	3.04	2.58	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 360t吊	※	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)〕 35t吊(相吊)※	※	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	32,743	79.84	71.52	8.32	-	20.16	7.35	5.80	2.99	2.53	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 360t吊	※	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)〕 45t吊(相吊)※	※	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	32,866	79.92	71.26	8.66	-	20.08	7.32	5.77	2.98	2.53	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 360t吊	※	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)〕 50t吊(相吊)※	※	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	36,139	81.73	64.80	16.93	-	18.27	6.66	5.25	2.71	2.30	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 360t吊	※	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 100t吊(相吊)※	※	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-

No.120 【 桁1次切断・撤去 】
< 積算単位： t >

条件区分			標準単価	機 構 材 構 成 比															代 表 機 構 材 規 格																備 考
クレーン規格	相吊クレーンの有無	相吊クレーン規格		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S				
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 360t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 120t吊	36,947	82.13	63.38	18.75	-	17.87	6.51	5.14	2.65	2.25	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 360t吊	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 120t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 360t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 160t吊	39,411	83.25	59.42	23.83	-	16.75	6.10	4.81	2.49	2.11	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 360t吊	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 160t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 360t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 200t吊	43,338	84.78	54.05	30.73	-	15.22	5.55	4.38	2.26	1.91	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 360t吊	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 200t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 360t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 360t吊	53,425	87.66	43.85	43.81	-	12.34	4.50	3.55	1.83	1.55	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 360t吊	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 360t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 360t吊	無し	-	30,017	78.00	78.00	-	-	22.00	8.01	6.32	3.27	2.77	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 360t吊	*	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	

No. 121 【 桁1次及び2次切断・撤去 】
< 積算単位： t >

条件区分			標準単価	機 構 材 構 成 比															代 表 機 構 材 規 格												備 考			
クレーン規格	相吊クレーンの有無	相吊クレーン規格		K				R					Z						S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
				K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 25t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 25t吊	15,028	28.77	18.16	10.61	-	71.23	27.32	17.09	11.02	5.46	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 25t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 35t吊	15,606	31.41	17.49	13.92	-	68.59	26.30	16.46	10.62	5.25	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 35t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 25t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 45t吊	16,123	33.61	16.93	16.68	-	66.39	25.45	15.93	10.28	5.09	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 45t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 25t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 50t吊	16,244	34.11	17.31	16.80	-	65.89	25.26	15.81	10.20	5.05	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 50t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 25t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 100t吊	19,474	45.03	31.02	14.01	-	54.97	21.08	13.19	8.51	4.21	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 100t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 25t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 120t吊	20,272	47.20	33.74	13.46	-	52.80	20.25	12.67	8.17	4.04	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 120t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 25t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 160t吊	22,704	52.89	40.87	12.02	-	47.11	18.05	11.31	7.30	3.61	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 160t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 25t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 200t吊	26,580	59.76	49.49	10.27	-	40.24	15.42	9.66	6.23	3.08	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 200t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 25t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 360t吊	36,536	70.73	63.26	7.47	-	29.27	11.22	7.03	4.53	2.24	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 360t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 25t吊	無し	-	13,432	20.32	20.32	-	-	79.68	30.55	19.12	12.33	6.11	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 35t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 25t吊	16,016	33.17	23.21	9.96	-	66.83	25.64	16.03	10.34	5.12	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 35t吊	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 35t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 35t吊	16,594	35.49	22.40	13.09	-	64.51	24.74	15.48	9.98	4.94	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 35t吊	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 35t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 35t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 45t吊	17,111	37.44	21.72	15.72	-	62.56	24.00	15.01	9.68	4.79	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 35t吊	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 45t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 35t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 50t吊	17,232	37.88	21.57	16.31	-	62.12	23.83	14.90	9.61	4.76	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 35t吊	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 50t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 35t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 100t吊	20,462	47.68	29.52	18.16	-	52.32	20.07	12.55	8.10	4.01	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 100t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 35t吊	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 35t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 120t吊	21,260	49.65	32.17	17.48	-	50.35	19.31	12.08	7.79	3.86	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 120t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 35t吊	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 35t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 160t吊	23,692	54.85	39.16	15.69	-	45.15	17.30	10.84	6.99	3.46	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 160t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 35t吊	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-

No. 121 【 桁1次及び2次切断・撤去 】
< 積算単位： t >

条件区分			標準単価	機材構成比															代表機材規格												備考		
クレーン規格	相吊クレーンの有無	相吊クレーン規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S					
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 35t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 200t吊	27,568	61.20	47.72	13.48	-	38.80	14.87	9.31	6.01	2.97	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 200t吊(相吊)	※	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 35t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 360t吊	37,524	71.51	61.61	9.90	-	28.49	10.92	6.84	4.41	2.18	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 360t吊(相吊)	※	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 35t吊	無し	-	14,420	25.78	25.78	-	-	74.22	28.45	17.81	11.49	5.69	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 35t吊	※	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 45t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 25t吊	16,900	36.67	27.23	9.44	-	63.33	24.29	15.19	9.80	4.85	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 45t吊	※	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 45t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 35t吊	17,478	38.76	26.33	12.43	-	61.24	23.49	14.69	9.48	4.69	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 45t吊	※	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 45t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 45t吊	17,995	40.52	25.57	14.95	-	59.48	22.80	14.27	9.21	4.56	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 45t吊	※	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 45t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 50t吊	18,116	40.92	25.40	15.52	-	59.08	22.66	14.17	9.14	4.53	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 45t吊	※	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 45t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 100t吊	21,346	49.85	28.30	21.55	-	50.15	19.24	12.03	7.76	3.84	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 100t吊(相吊)	※	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 45t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 120t吊	22,144	51.69	30.91	20.78	-	48.31	18.51	11.60	7.48	3.70	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 120t吊(相吊)	※	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 45t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 160t吊	24,576	56.48	37.76	18.72	-	43.52	16.68	10.45	6.74	3.33	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 160t吊(相吊)	※	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 45t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 200t吊	28,452	62.41	46.24	16.17	-	37.59	14.41	9.02	5.82	2.88	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 200t吊(相吊)	※	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 45t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 360t吊	38,408	72.17	60.19	11.98	-	27.83	10.67	6.68	4.31	2.13	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 360t吊(相吊)	※	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 45t吊	無し	-	15,304	30.06	30.06	-	-	69.94	26.81	16.78	10.83	5.36	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 45t吊	※	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 50t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 25t吊	17,108	37.43	28.11	9.32	-	62.57	24.01	15.01	9.68	4.79	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 50t吊	※	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 50t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 35t吊	17,686	39.47	27.19	12.28	-	60.53	23.21	14.52	9.37	4.64	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 50t吊	※	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 50t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 45t吊	18,203	41.20	26.42	14.78	-	58.80	22.55	14.11	9.10	4.50	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 50t吊	※	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 50t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 50t吊	18,324	41.58	26.24	15.34	-	58.42	22.42	14.01	9.04	4.47	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 50t吊	※	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-

No. 121 【 桁1次及び2次切断・撤去 】
< 積算単位： t >

条件区分			標準単価	機材構成比														代表機材規格												備考			
クレーン規格	相吊クレーンの有無	相吊クレーン規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S					
				K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4				
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 50t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 100t吊	21,554	50.38	28.07	22.31	-	49.62	19.02	11.91	7.68	3.80	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 100t吊(相吊)	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 50t吊	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 50t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 120t吊	22,352	52.14	30.63	21.51	-	47.86	18.34	11.49	7.41	3.67	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 120t吊(相吊)	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 50t吊	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 50t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 160t吊	24,784	56.84	37.44	19.40	-	43.16	16.54	10.36	6.68	3.31	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 160t吊(相吊)	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 50t吊	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 50t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 200t吊	28,660	62.68	45.90	16.78	-	37.32	14.30	8.96	5.78	2.86	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 200t吊(相吊)	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 50t吊	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 50t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 360t吊	38,616	72.31	59.86	12.45	-	27.69	10.61	6.65	4.29	2.12	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 360t吊(相吊)	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 50t吊	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 50t吊	無し	-	15,512	31.00	31.00	-	-	69.00	26.46	16.55	10.68	5.29	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 50t吊	-	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 100t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 25t吊	22,633	52.74	45.69	7.05	-	47.26	18.11	11.34	7.32	3.62	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 100t吊	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊(相吊)	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 100t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 35t吊	23,211	53.92	44.56	9.36	-	46.08	17.66	11.06	7.14	3.53	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 100t吊	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 35t吊(相吊)	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 100t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 45t吊	23,728	54.92	43.59	11.33	-	45.08	17.28	10.82	6.98	3.45	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 100t吊	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 45t吊(相吊)	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 100t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 50t吊	23,849	55.14	43.35	11.79	-	44.86	17.19	10.77	6.94	3.44	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 100t吊	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 50t吊(相吊)	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 100t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 100t吊	27,079	60.49	38.18	22.31	-	39.51	15.14	9.48	6.12	3.03	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 100t吊	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 100t吊(相吊)	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 100t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 120t吊	27,877	61.64	37.11	24.53	-	38.36	14.70	9.21	5.94	2.94	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 100t吊	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 120t吊(相吊)	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 100t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 160t吊	30,309	64.72	34.13	30.59	-	35.28	13.52	8.47	5.46	2.70	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 100t吊	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 160t吊(相吊)	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 100t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 200t吊	34,185	68.72	38.49	30.23	-	31.28	11.99	7.51	4.84	2.40	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 200t吊(相吊)	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 100t吊	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 100t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 360t吊	44,141	75.79	52.38	23.41	-	24.21	9.28	5.81	3.75	1.85	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 360t吊(相吊)	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 100t吊	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 100t吊	無し	-	21,037	49.12	49.12	-	-	50.88	19.51	12.21	7.87	3.90	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 100t吊	-	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 120t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 25t吊	23,998	55.43	48.78	6.65	-	44.57	17.08	10.70	6.90	3.42	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 120t吊	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊(相吊)	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-

No. 121 【 桁1次及び2次切断・撤去 】
< 積算単位： t >

条件区分			標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格												備考			
クレーン規格	相吊クレーンの有無	相吊クレーン規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S						
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	24,576	56.48	47.64	8.84	-	43.52	16.68	10.45	6.74	3.33	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 120t吊	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)〕 35t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	25,093	57.37	46.65	10.72	-	42.63	16.34	10.23	6.60	3.27	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 120t吊	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)〕 45t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	25,214	57.58	46.43	11.15	-	42.42	16.26	10.18	6.57	3.25	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 120t吊	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)〕 50t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	28,444	62.40	41.16	21.24	-	37.60	14.41	9.03	5.82	2.88	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 120t吊	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 100t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	29,242	63.43	40.04	23.39	-	36.57	14.02	8.78	5.66	2.80	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 120t吊	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 120t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	31,674	66.23	36.96	29.27	-	33.77	12.94	8.11	5.23	2.59	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 120t吊	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 160t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	35,550	69.92	37.01	32.91	-	30.08	11.53	7.22	4.66	2.30	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 200t吊(相吊)	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 120t吊	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	45,506	76.50	50.79	25.71	-	23.50	9.01	5.64	3.64	1.80	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 360t吊(相吊)	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 120t吊	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	無し	-	22,402	52.25	52.25	-	-	47.75	18.30	11.46	7.39	3.66	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 120t吊	*	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	28,158	62.01	56.35	5.66	-	37.99	14.56	9.12	5.88	2.91	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 160t吊	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)〕 25t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	28,736	62.79	55.23	7.56	-	37.21	14.26	8.93	5.76	2.85	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 160t吊	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)〕 35t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	29,253	63.44	54.25	9.19	-	36.56	14.01	8.78	5.66	2.80	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 160t吊	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)〕 45t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	29,374	63.59	54.02	9.57	-	36.41	13.95	8.74	5.64	2.79	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 160t吊	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)〕 50t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	32,604	67.21	48.68	18.53	-	32.79	12.57	7.87	5.08	2.51	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 160t吊	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 100t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	33,402	67.98	47.51	20.47	-	32.02	12.27	7.69	4.96	2.45	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 160t吊	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 120t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	35,834	70.16	44.29	25.87	-	29.84	11.44	7.16	4.62	2.29	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 160t吊	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 160t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	39,710	73.08	39.98	33.10	-	26.92	10.32	6.46	4.17	2.06	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 160t吊	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 200t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-

No. 121 【 桁 1 次及び 2 次切断・撤去 】
< 積算単位： t >

条件区分			標準単価	機旁材構成比															代表機旁材規格																備考
クレーン規格	相吊クレーンの有無	相吊クレーン規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	49,666	78.47	46.54	31.93	-	21.53	8.25	5.17	3.33	1.65	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 360t吊(相吊)※	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 160t吊※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	無し	-	26,562	59.72	59.72	-	-	40.28	15.43	9.67	6.24	3.09	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 160t吊※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	34,788	69.26	64.68	4.58	-	30.74	11.78	7.38	4.76	2.35	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 200t吊※	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)〕 25t吊(相吊)※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	35,366	69.76	63.62	6.14	-	30.24	11.59	7.26	4.68	2.32	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 200t吊※	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)〕 35t吊(相吊)※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	35,883	70.21	62.72	7.49	-	29.79	11.42	7.15	4.61	2.28	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 200t吊※	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)〕 45t吊(相吊)※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	36,004	70.31	62.50	7.81	-	29.69	11.38	7.13	4.60	2.27	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 200t吊※	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)〕 50t吊(相吊)※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	39,234	72.74	57.35	15.39	-	27.26	10.45	6.54	4.22	2.09	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 200t吊※	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 100t吊(相吊)※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	40,032	73.28	56.20	17.08	-	26.72	10.24	6.41	4.14	2.05	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 200t吊※	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 120t吊(相吊)※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	42,464	74.82	52.99	21.83	-	25.18	9.65	6.04	3.90	1.93	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 200t吊※	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 160t吊(相吊)※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	46,340	76.93	48.56	28.37	-	23.07	8.84	5.54	3.57	1.77	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 200t吊※	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 200t吊(相吊)※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	56,296	81.01	41.07	39.94	-	18.99	7.28	4.56	2.94	1.45	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 360t吊(相吊)※	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 200t吊※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	無し	-	33,192	67.78	67.78	-	-	32.22	12.35	7.73	4.99	2.47	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 200t吊※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	51,818	79.37	76.30	3.07	-	20.63	7.91	4.95	3.19	1.58	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 360t吊※	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)〕 25t吊(相吊)※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	52,396	79.60	75.46	4.14	-	20.40	7.82	4.90	3.16	1.56	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 360t吊※	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)〕 35t吊(相吊)※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	52,913	79.80	74.72	5.08	-	20.20	7.74	4.85	3.13	1.55	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 360t吊※	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)〕 45t吊(相吊)※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	53,034	79.84	74.54	5.30	-	20.16	7.73	4.84	3.12	1.54	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 360t吊※	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)〕 50t吊(相吊)※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	56,264	81.01	70.28	10.73	-	18.99	7.28	4.56	2.94	1.45	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 360t吊※	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 100t吊(相吊)※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 121 【 桁 1 次及び 2 次切断・撤去 】
< 積算単位： t >

条件区分			標準単価	機 構 材 構 成 比															代 表 機 構 材 規 格																備 考
クレーン規格	相吊クレーンの有無	相吊クレーン規格		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
				K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 360t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 120t吊	57,062	81.27	69.29	11.98	-	18.73	7.18	4.50	2.90	1.43	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 360t吊	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 120t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 360t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 160t吊	59,494	82.04	66.46	15.58	-	17.96	6.89	4.31	2.78	1.37	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 360t吊	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 160t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 360t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 200t吊	63,370	83.13	62.39	20.74	-	16.87	6.47	4.05	2.61	1.29	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 360t吊	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 200t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 360t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 360t吊	73,326	85.42	53.92	31.50	-	14.58	5.59	3.50	2.26	1.11	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 360t吊	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 360t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 360t吊	無し	-	50,222	78.71	78.71	-	-	21.29	8.16	5.11	3.30	1.63	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 360t吊	*	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	

No.122 【 アスファルト塊運搬 】

< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
D/D区間の有無	運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3		Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3		Z4		
無し	0.3km以下	434.57	48.45	48.45	-	-	37.37	37.37	-	-	-	14.18	14.18	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
無し	0.5km以下	488.89	48.45	48.45	-	-	37.37	37.37	-	-	-	14.18	14.18	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
無し	1.0km以下	543.21	48.45	48.45	-	-	37.37	37.37	-	-	-	14.18	14.18	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
無し	1.5km以下	651.85	48.45	48.45	-	-	37.37	37.37	-	-	-	14.18	14.18	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
無し	2.0km以下	706.17	48.45	48.45	-	-	37.37	37.37	-	-	-	14.18	14.18	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
無し	3.0km以下	869.14	48.45	48.45	-	-	37.37	37.37	-	-	-	14.18	14.18	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
無し	4.0km以下	977.78	48.45	48.45	-	-	37.37	37.37	-	-	-	14.18	14.18	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
無し	5.5km以下	1,195.1	48.45	48.45	-	-	37.37	37.37	-	-	-	14.18	14.18	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
無し	6.5km以下	1,412.3	48.45	48.45	-	-	37.37	37.37	-	-	-	14.18	14.18	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
無し	7.5km以下	1,629.6	48.45	48.45	-	-	37.37	37.37	-	-	-	14.18	14.18	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
無し	9.5km以下	1,846.9	48.45	48.45	-	-	37.37	37.37	-	-	-	14.18	14.18	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
無し	11.5km以下	2,118.5	48.45	48.45	-	-	37.37	37.37	-	-	-	14.18	14.18	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
無し	15.5km以下	2,553.1	48.45	48.45	-	-	37.37	37.37	-	-	-	14.18	14.18	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
無し	22.5km以下	3,204.9	48.45	48.45	-	-	37.37	37.37	-	-	-	14.18	14.18	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
無し	49.5km以下	4,291.4	48.45	48.45	-	-	37.37	37.37	-	-	-	14.18	14.18	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
無し	60.0km以下	6,409.9	48.45	48.45	-	-	37.37	37.37	-	-	-	14.18	14.18	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		

No.122 【 アスファルト塊運搬 】

< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
D1D区間の有無	運搬距離		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
有り	0.3km以下	434.57	48.45	48.45	-	-	37.37	37.37	-	-	-	14.18	14.18	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	0.5km以下	488.89	48.45	48.45	-	-	37.37	37.37	-	-	-	14.18	14.18	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	1.0km以下	543.21	48.45	48.45	-	-	37.37	37.37	-	-	-	14.18	14.18	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	1.5km以下	651.85	48.45	48.45	-	-	37.37	37.37	-	-	-	14.18	14.18	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	2.0km以下	706.17	48.45	48.45	-	-	37.37	37.37	-	-	-	14.18	14.18	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	3.0km以下	869.14	48.45	48.45	-	-	37.37	37.37	-	-	-	14.18	14.18	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	3.5km以下	977.78	48.45	48.45	-	-	37.37	37.37	-	-	-	14.18	14.18	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	5.0km以下	1,195.1	48.45	48.45	-	-	37.37	37.37	-	-	-	14.18	14.18	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	6.0km以下	1,412.3	48.45	48.45	-	-	37.37	37.37	-	-	-	14.18	14.18	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	7.0km以下	1,629.6	48.45	48.45	-	-	37.37	37.37	-	-	-	14.18	14.18	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	8.5km以下	1,846.9	48.45	48.45	-	-	37.37	37.37	-	-	-	14.18	14.18	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	11.0km以下	2,118.5	48.45	48.45	-	-	37.37	37.37	-	-	-	14.18	14.18	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	14.0km以下	2,553.1	48.45	48.45	-	-	37.37	37.37	-	-	-	14.18	14.18	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	19.5km以下	3,204.9	48.45	48.45	-	-	37.37	37.37	-	-	-	14.18	14.18	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	31.5km以下	4,291.4	48.45	48.45	-	-	37.37	37.37	-	-	-	14.18	14.18	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	60.0km以下	6,409.9	48.45	48.45	-	-	37.37	37.37	-	-	-	14.18	14.18	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		

No. 123 【 床版運搬 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R				Z				S	K（＊印：賃料）						R				Z				S			
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
0.7km以下	1,086.4	48.45	48.45	-	-	37.37	37.37	-	-	-	14.18	14.18	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1．2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
2.2km以下	1,629.6	48.45	48.45	-	-	37.37	37.37	-	-	-	14.18	14.18	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1．2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
5.0km以下	2,716.1	48.45	48.45	-	-	37.37	37.37	-	-	-	14.18	14.18	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1．2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
7.9km以下	3,802.5	48.45	48.45	-	-	37.37	37.37	-	-	-	14.18	14.18	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1．2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
12.1km以下	5,432.1	48.45	48.45	-	-	37.37	37.37	-	-	-	14.18	14.18	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1．2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
17.8km以下	7,604.9	48.45	48.45	-	-	37.37	37.37	-	-	-	14.18	14.18	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1．2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
25.0km以下	10,321	48.45	48.45	-	-	37.37	37.37	-	-	-	14.18	14.18	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1．2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
34.9km以下	14,123	48.45	48.45	-	-	37.37	37.37	-	-	-	14.18	14.18	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1．2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
47.8km以下	19,012	48.45	48.45	-	-	37.37	37.37	-	-	-	14.18	14.18	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1．2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
60.0km以下	23,901	48.45	48.45	-	-	37.37	37.37	-	-	-	14.18	14.18	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1．2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.124【 じゃかご 】
< 積算単位：m >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
作業区分	じゃかご径		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3		Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4		
設置	径45cm	5,005.7	9.56	9.56	-	-	41.03	17.26	11.84	7.86	4.07	49.41	21.62	18.93	3.67	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	鉄線じゃかご 円筒形じゃかご GS-7 線径4.0mm(＃8) 網目13cm 径45cm	詰石 割栗石 150～200mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-		
設置	径60cm	7,931.4	10.87	10.87	-	-	45.59	19.09	13.07	8.93	4.50	43.54	21.51	13.49	4.17	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	詰石 割栗石 150～200mm	鉄線じゃかご 円筒形じゃかご GS-3 線径4.0mm(＃8) 網目13cm 径60cm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-		
撤去	径45cm	1,358.7	17.62	17.62	-	-	75.61	31.82	21.81	14.48	7.50	6.77	6.77	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
撤去	径60cm	2,404.1	17.93	17.93	-	-	75.19	31.47	21.57	14.73	7.42	6.88	6.88	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	

No.125 【 ふとんかご 】
< 積算単位：m >

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考			
作業区分	ふとんかご種別	ふとんかご規格		K				R	Z					S	K（※印：賃料）			R				Z				S							
				K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4				
設置	ｽｰﾌﾞ式	高さ40cm×幅120cm	11,013	5.21	5.21	-	-	30.83	16.08	5.38	5.09	4.28	63.96	29.28	26.39	2.00	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第2次基準値）〕 山積 0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	ふとんかご 角形パ ネルタイプ GS-3 線径4.0mm(Φ8)網目 13cm 40cm×120cm	詰石 割栗石 1 5 0 ～ 2 0 0 mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-
設置	ｽｰﾌﾞ式	高さ50cm×幅120cm	12,911	5.93	5.93	-	-	32.46	16.72	5.54	5.33	4.87	61.61	27.94	26.02	2.28	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第2次基準値）〕 山積 0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	詰石 割栗石 1 5 0 ～ 2 0 0 mm	ふとんかご 角形パ ネルタイプ GS-3 線径4.0mm(Φ8)網目 13cm 50cm×120cm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-
設置	ｽｰﾌﾞ式	高さ60cm×幅120cm	14,801	6.14	6.14	-	-	33.91	17.51	5.84	5.51	5.05	59.95	29.07	23.84	2.36	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第2次基準値）〕 山積 0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	詰石 割栗石 1 5 0 ～ 2 0 0 mm	ふとんかご 角形パ ネルタイプ GS-3 線径4.0mm(Φ8)網目 13cm 60cm×120cm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-
設置	階段式	高さ40cm×幅120cm	11,508	5.82	5.82	-	-	32.13	18.01	5.36	4.78	3.98	62.05	28.04	25.26	2.23	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第2次基準値）〕 山積 0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ふとんかご 角形パ ネルタイプ GS-3 線径4.0mm(Φ8)網目 13cm 40cm×120cm	詰石 割栗石 1 5 0 ～ 2 0 0 mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-
設置	階段式	高さ50cm×幅120cm	13,617	6.33	6.33	-	-	34.14	19.03	5.80	5.20	4.11	59.53	26.49	24.67	2.43	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第2次基準値）〕 山積 0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	詰石 割栗石 1 5 0 ～ 2 0 0 mm	ふとんかご 角形パ ネルタイプ GS-3 線径4.0mm(Φ8)網目 13cm 50cm×120cm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-
設置	階段式	高さ60cm×幅120cm	15,670	6.72	6.72	-	-	35.18	19.29	5.98	5.52	4.39	58.10	27.47	22.52	2.58	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第2次基準値）〕 山積 0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	詰石 割栗石 1 5 0 ～ 2 0 0 mm	ふとんかご 角形パ ネルタイプ GS-3 線径4.0mm(Φ8)網目 13cm 60cm×120cm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-
撤去	ｽｰﾌﾞ式	高さ40cm×幅120cm	2,096.5	13.70	13.70	-	-	81.04	42.28	14.13	13.37	11.26	5.26	5.26	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第2次基準値）〕 山積 0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	ｽｰﾌﾞ式	高さ50cm×幅120cm	2,627.7	14.58	14.58	-	-	79.82	41.12	13.62	13.10	11.98	5.60	5.60	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第2次基準値）〕 山積 0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	ｽｰﾌﾞ式	高さ60cm×幅120cm	3,140.0	14.49	14.49	-	-	79.95	41.30	13.76	12.99	11.90	5.56	5.56	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第2次基準値）〕 山積 0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	階段式	高さ40cm×幅120cm	2,314.7	14.48	14.48	-	-	79.96	44.82	13.33	11.90	9.91	5.56	5.56	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第2次基準値）〕 山積 0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	階段式	高さ50cm×幅120cm	2,922.6	14.75	14.75	-	-	79.59	44.36	13.52	12.12	9.59	5.66	5.66	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第2次基準値）〕 山積 0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	階段式	高さ60cm×幅120cm	3,487.8	15.10	15.10	-	-	79.10	43.37	13.45	12.41	9.87	5.80	5.80	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第2次基準値）〕 山積 0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 126 【 止杭打込 】
< 積算単位：本 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
－		K				R					Z					S	K（＊印：賃料）				R				Z				S			
		K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
－	1,661.0	0.00	－	－	－	78.03	78.03	－	－	－	21.97	21.97	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	杭丸太（松） 長 1.5m×末口9 cm 皮付 先端加工	－	－	－	－	－	－	－	－	

No. 127 【 発泡スチロール設置 】

< 積算単位：m 3 >

条件区分 雑工種	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
		K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
排水材+基礎碎石+敷砂	4,847.1	0.00	-	-	-	100.00	42.43	12.52	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
排水材+基礎碎石	4,287.8	0.00	-	-	-	100.00	47.97	14.15	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
排水材+敷砂	4,447.6	0.00	-	-	-	100.00	46.25	13.64	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
基礎碎石+敷砂	4,341.0	0.00	-	-	-	100.00	47.37	13.98	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
排水材	3,888.3	0.00	-	-	-	100.00	52.90	15.60	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
基礎碎石	3,781.8	0.00	-	-	-	100.00	54.39	16.04	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
敷砂	3,941.6	0.00	-	-	-	100.00	52.18	15.39	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
無し	3,382.3	0.00	-	-	-	100.00	60.81	17.94	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

No. 128 【 発泡スチロール（材料費） 】

物価資料等による

No. 129 【 緊結金具（材料費） 】

物価資料等による

No.130 【 コンクリート床版 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機 材 構 成 比														代 表 機 材 規 格																備考
生コンポンプ規格	養生工	圧送管延長 距離区分	床版厚さ 区分	溶接金網規格		K				R				Z				S				K（※印：賃料）				R				Z				S		
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
24-12- 25 (20) (高炉)	一般養生	延長無し	10cm	G3551 線径6.0 ×網目150× 150mm	38,406	4.39	3.96	-	-	43.77	21.93	6.17	3.66	3.21	51.84	40.96	9.99	0.81	-	-	コンクリートポンプ車〔ト ラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m ³ /h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 24-12 -25 (20) W/C 55%	丸鉄線溶接金網 G3551 線径 6.0×網目150 ×150mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
24-12- 25 (20) (高炉)	一般養生	延長無し	15cm	G3551 線径6.0 ×網目150× 150mm	37,190	4.54	4.09	-	-	45.21	22.65	6.37	3.78	3.32	50.25	42.27	7.05	0.84	-	-	コンクリートポンプ車〔ト ラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m ³ /h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 24-12 -25 (20) W/C 55%	丸鉄線溶接金網 G3551 線径 6.0×網目150 ×150mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
24-12- 25 (20) (高炉)	一般養生	50m未満	10cm	G3551 線径6.0 ×網目150× 150mm	39,363	4.54	3.87	-	-	44.88	23.57	6.02	3.57	3.14	50.58	39.96	9.75	0.79	-	-	コンクリートポンプ車〔ト ラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m ³ /h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 24-12 -25 (20) W/C 55%	丸鉄線溶接金網 G3551 線径 6.0×網目150 ×150mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
24-12- 25 (20) (高炉)	一般養生	50m未満	15cm	G3551 線径6.0 ×網目150× 150mm	38,147	4.68	3.99	-	-	46.33	24.33	6.21	3.69	3.24	48.99	41.21	6.87	0.82	-	-	コンクリートポンプ車〔ト ラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m ³ /h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 24-12 -25 (20) W/C 55%	丸鉄線溶接金網 G3551 線径 6.0×網目150 ×150mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
24-12- 25 (20) (高炉)	一般養生	50m以上100m 未満	10cm	G3551 線径6.0 ×網目150× 150mm	41,274	4.81	3.69	-	-	46.95	26.63	5.74	3.41	2.99	48.24	38.11	9.29	0.76	-	-	コンクリートポンプ車〔ト ラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m ³ /h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 24-12 -25 (20) W/C 55%	丸鉄線溶接金網 G3551 線径 6.0×網目150 ×150mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
24-12- 25 (20) (高炉)	一般養生	50m以上100m 未満	15cm	G3551 線径6.0 ×網目150× 150mm	40,058	4.96	3.80	-	-	48.44	27.49	5.92	3.51	3.08	46.60	39.20	6.54	0.78	-	-	コンクリートポンプ車〔ト ラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m ³ /h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 24-12 -25 (20) W/C 55%	丸鉄線溶接金網 G3551 線径 6.0×網目150 ×150mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
24-12- 25 (20) (高炉)	一般養生	100m以上 150m以下	10cm	G3551 線径6.0 ×網目150× 150mm	43,185	5.06	3.53	-	-	48.91	29.47	5.49	3.26	2.86	46.03	36.36	8.88	0.72	-	-	コンクリートポンプ車〔ト ラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m ³ /h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 24-12 -25 (20) W/C 55%	丸鉄線溶接金網 G3551 線径 6.0×網目150 ×150mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
24-12- 25 (20) (高炉)	一般養生	100m以上 150m以下	15cm	G3551 線径6.0 ×網目150× 150mm	41,969	5.20	3.63	-	-	50.33	30.34	5.65	3.35	2.94	44.47	37.41	6.24	0.74	-	-	コンクリートポンプ車〔ト ラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m ³ /h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 24-12 -25 (20) W/C 55%	丸鉄線溶接金網 G3551 線径 6.0×網目150 ×150mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
24-12- 25 (20) (高炉)	特殊養生(練炭・ ジェット・サ)	延長無し	10cm	G3551 線径6.0 ×網目150× 150mm	40,296	4.19	3.78	-	-	46.40	23.15	7.46	3.49	3.06	49.41	39.04	9.52	0.77	-	-	コンクリートポンプ車〔ト ラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m ³ /h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 24-12 -25 (20) W/C 55%	丸鉄線溶接金網 G3551 線径 6.0×網目150 ×150mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
24-12- 25 (20) (高炉)	特殊養生(練炭・ ジェット・サ)	延長無し	15cm	G3551 線径6.0 ×網目150× 150mm	39,080	4.32	3.90	-	-	47.92	23.94	7.69	3.60	3.16	47.76	40.18	6.70	0.80	-	-	コンクリートポンプ車〔ト ラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m ³ /h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 24-12 -25 (20) W/C 55%	丸鉄線溶接金網 G3551 線径 6.0×網目150 ×150mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
24-12- 25 (20) (高炉)	特殊養生(練炭・ ジェット・サ)	50m未満	10cm	G3551 線径6.0 ×網目150× 150mm	41,253	4.33	3.69	-	-	47.40	24.69	7.29	3.41	2.99	48.27	38.13	9.30	0.76	-	-	コンクリートポンプ車〔ト ラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m ³ /h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 24-12 -25 (20) W/C 55%	丸鉄線溶接金網 G3551 線径 6.0×網目150 ×150mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
24-12- 25 (20) (高炉)	特殊養生(練炭・ ジェット・サ)	50m未満	15cm	G3551 線径6.0 ×網目150× 150mm	40,037	4.46	3.80	-	-	48.92	25.52	7.51	3.51	3.08	46.62	39.22	6.54	0.78	-	-	コンクリートポンプ車〔ト ラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m ³ /h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 24-12 -25 (20) W/C 55%	丸鉄線溶接金網 G3551 線径 6.0×網目150 ×150mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
24-12- 25 (20) (高炉)	特殊養生(練炭・ ジェット・サ)	50m以上100m 未満	10cm	G3551 線径6.0 ×網目150× 150mm	43,164	4.60	3.53	-	-	49.33	27.61	6.97	3.26	2.86	46.07	36.38	8.89	0.72	-	-	コンクリートポンプ車〔ト ラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m ³ /h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 24-12 -25 (20) W/C 55%	丸鉄線溶接金網 G3551 線径 6.0×網目150 ×150mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
24-12- 25 (20) (高炉)	特殊養生(練炭・ ジェット・サ)	50m以上100m 未満	15cm	G3551 線径6.0 ×網目150× 150mm	41,948	4.73	3.63	-	-	50.77	28.44	7.17	3.35	2.94	44.50	37.43	6.25	0.74	-	-	コンクリートポンプ車〔ト ラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m ³ /h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 24-12 -25 (20) W/C 55%	丸鉄線溶接金網 G3551 線径 6.0×網目150 ×150mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
24-12- 25 (20) (高炉)	特殊養生(練炭・ ジェット・サ)	100m以上 150m以下	10cm	G3551 線径6.0 ×網目150× 150mm	45,075	4.85	3.38	-	-	51.05	30.26	6.67	3.12	2.74	44.10	34.83	8.51	0.69	-	-	コンクリートポンプ車〔ト ラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m ³ /h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 24-12 -25 (20) W/C 55%	丸鉄線溶接金網 G3551 線径 6.0×網目150 ×150mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
24-12- 25 (20) (高炉)	特殊養生(練炭・ ジェット・サ)	100m以上 150m以下	15cm	G3551 線径6.0 ×網目150× 150mm	43,859	4.98	3.47	-	-	52.47	31.11	6.86	3.21	2.81	42.55	35.80	5.97	0.71	-	-	コンクリートポンプ車〔ト ラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m ³ /h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 24-12 -25 (20) W/C 55%	丸鉄線溶接金網 G3551 線径 6.0×網目150 ×150mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		

No. 131 【 支柱結合アンカー（材料費） 】

物価資料等による

No. 132 【 支柱設置 】
< 積算単位：本 >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格																備考
—	標準単価	K				R	R				Z	Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
		K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
		—	8,510.9	30.94	27.63	—	—	69.06	30.48	17.41	13.78	—	0.00	—	—	—	—	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	—	—	—	—	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	—	—	—	—		

No. 133 【 支柱（材料費） 】

物価資料等による

No. 134 【 壁面材設置 】
< 積算単位：m² >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格														備考
—	標準単価	K				R	Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S				
		K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	
						ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊					*				普通作業員		土木一般世話役		特殊作業員		-		-	-	-		-			
-	3,215.7	26.74	20.11	-	-	73.26	31.06	12.21	11.82	-	0.00	-	-	-	-															

No. 135 【 壁面材（材料費） 】

物価資料等による

No.136 【 裏込碎石（軽量盛土） 】

< 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機材構成比														代表機材規格													備考			
盛土高	付帯工の割合	砕石の種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S						
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
6m以下	-	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	5,837.5	4.73	4.71	-	-	66.14	32.17	14.47	11.08	8.03	29.13	24.66	4.45	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
6m超え（付帯 工有り）	0.1以下	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	6,003.5	7.36	4.58	2.65	-	64.31	31.28	14.07	10.77	7.81	28.33	23.98	4.33	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型（第2次基準値）〕 25t 吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
6m超え（付帯 工有り）	0.1を超え0.2 以下	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	6,335.5	12.21	7.55	4.34	-	60.95	29.65	13.33	10.21	7.40	26.84	22.72	4.10	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型（第2次基準値）〕 25t 吊	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
6m超え（付帯 工有り）	0.2を超え0.3 以下	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	6,667.5	16.59	11.96	4.13	-	57.90	28.17	12.66	9.70	7.03	25.51	21.59	3.90	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型（第2次基準値）〕 25t 吊	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
6m超え（付帯 工有り）	0.3を超え0.4 以下	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	6,999.4	20.55	15.96	3.93	-	55.15	26.83	12.06	9.24	6.70	24.30	20.57	3.71	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型（第2次基準値）〕 25t 吊	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
6m超え（付帯 工有り）	0.4を超え0.5 以下	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	7,331.4	24.14	19.59	3.75	-	52.66	25.62	11.52	8.82	6.39	23.20	19.64	3.54	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型（第2次基準値）〕 25t 吊	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
6m超え（付帯 工有り）	0.5を超え0.6 以下	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	7,663.4	27.42	22.90	3.59	-	50.38	24.50	11.02	8.44	6.12	22.20	18.79	3.39	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型（第2次基準値）〕 25t 吊	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
6m超え（付帯 工有り）	0.6を超え0.7 以下	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	7,995.3	30.44	25.95	3.44	-	48.29	23.50	10.56	8.09	5.86	21.27	18.01	3.25	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型（第2次基準値）〕 25t 吊	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
6m超え（付帯 工有り）	0.7を超え0.8 以下	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	8,327.3	33.20	28.74	3.30	-	46.38	22.58	10.14	7.76	5.63	20.42	17.29	3.12	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型（第2次基準値）〕 25t 吊	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
6m超え（付帯 工有り）	0.8を超え0.9 以下	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	8,659.3	35.78	31.33	3.18	-	44.59	21.70	9.75	7.47	5.41	19.63	16.62	3.00	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型（第2次基準値）〕 25t 吊	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
6m超え（付帯 工有り）	0.9を超え1.0 以下	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	8,991.2	38.14	33.72	3.06	-	42.95	20.91	9.39	7.19	5.21	18.91	16.01	2.89	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型（第2次基準値）〕 25t 吊	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-

No. 137 【 現場取卸（鋼桁） 】

< 積算単位： t >

条件区分 クレーン規格	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
		K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 16t吊	632.97	20.92	20.92	-	-	79.08	47.79	31.29	-	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 16t吊	*	-	-	普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	638.73	21.64	21.64	-	-	78.36	47.35	31.01	-	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	-	-	普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	651.69	23.20	23.20	-	-	76.80	46.41	30.39	-	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 35t吊	706.41	29.15	29.15	-	-	70.85	42.81	28.04	-	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 35t吊	*	-	-	普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 45t吊	755.37	33.74	33.74	-	-	66.26	40.04	26.22	-	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 45t吊	*	-	-	普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 50t吊	766.89	34.73	34.73	-	-	65.27	39.44	25.83	-	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 50t吊	*	-	-	普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン油圧伸縮ジブ型 100t吊	1,072.9	53.36	53.36	-	-	46.64	28.18	18.46	-	-	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 100t吊	*	-	-	普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン油圧伸縮ジブ型 120t吊	1,148.5	56.43	56.43	-	-	43.57	26.33	17.24	-	-	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 120t吊	*	-	-	普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン油圧伸縮ジブ型 160t吊	1,378.9	63.71	63.71	-	-	36.29	21.93	14.36	-	-	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 160t吊	*	-	-	普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン油圧伸縮ジブ型 200t吊	1,746.1	71.35	71.35	-	-	28.65	17.31	11.34	-	-	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 200t吊	*	-	-	普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.138【 現場取卸（P C桁） 】

< 積算単位：本 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考	
		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z					S
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 16t吊	7,746.5	20.42	20.42	-	-	79.58	48.25	31.33	-	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 16t吊	*	-	-	普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	7,815.3	21.12	21.12	-	-	78.88	47.83	31.05	-	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	-	-	普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	7,970.1	22.65	22.65	-	-	77.35	46.90	30.45	-	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 35t吊	8,623.7	28.52	28.52	-	-	71.48	43.34	28.14	-	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 35t吊	*	-	-	普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 45t吊	9,208.5	33.06	33.06	-	-	66.94	40.59	26.35	-	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 45t吊	*	-	-	普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 50t吊	9,346.1	34.04	34.04	-	-	65.96	39.99	25.97	-	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 50t吊	*	-	-	普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン油圧伸縮ジブ型 100t吊	13,001	52.60	52.60	-	-	47.40	28.74	18.66	-	-	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 100t吊	*	-	-	普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン油圧伸縮ジブ型 120t吊	13,904	55.68	55.68	-	-	44.32	26.87	17.45	-	-	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 120t吊	*	-	-	普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン油圧伸縮ジブ型 160t吊	16,656	63.00	63.00	-	-	37.00	22.43	14.57	-	-	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 160t吊	*	-	-	普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン油圧伸縮ジブ型 200t吊	21,042	70.72	70.72	-	-	29.28	17.75	11.53	-	-	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 200t吊	*	-	-	普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 139【 現場取卸（鋼管杭） 】

< 積算単位：t >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R					Z					S	K（*印：賃料）				R				Z				S			
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
-	432.24	36.42	36.42	-	-	63.58	39.99	23.59	-	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕20t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-		

No. 140 【 函 渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格												備考			
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K (※印：資料)				R				Z				S				
								K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	有り	有り	延長無し	58,764	1.24	0.83	-	-	72.34	23.33	15.43	5.20	3.32	26.42	26.20	0.15	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	有り	有り	110m未満	59,340	1.29	0.82	-	-	72.54	23.09	16.19	5.15	3.29	26.17	25.95	0.15	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	60,491	1.40	0.81	-	-	72.93	22.67	17.65	5.05	3.22	25.67	25.46	0.14	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	61,695	1.50	0.79	-	-	73.33	22.23	19.12	4.95	3.16	25.17	24.96	0.14	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	有り	無し	延長無し	58,154	1.23	0.84	-	-	72.07	23.57	15.60	5.26	3.35	26.70	26.48	0.15	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	有り	無し	110m未満	58,729	1.29	0.83	-	-	72.27	23.34	16.35	5.21	3.32	26.44	26.22	0.15	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	59,878	1.40	0.82	-	-	72.67	22.87	17.83	5.11	3.26	25.93	25.72	0.14	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	61,081	1.50	0.80	-	-	73.09	22.46	19.31	5.00	3.19	25.41	25.21	0.14	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	無し	有り	延長無し	55,362	1.21	0.88	-	-	70.75	24.75	16.38	5.52	3.52	28.04	27.82	0.16	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	無し	有り	110m未満	55,934	1.26	0.87	-	-	71.00	24.51	17.17	5.47	3.49	27.74	27.53	0.16	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	57,079	1.37	0.86	-	-	71.45	24.01	18.70	5.36	3.42	27.18	26.98	0.15	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	58,276	1.47	0.84	-	-	71.91	23.52	20.24	5.25	3.35	26.62	26.42	0.15	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	無し	無し	延長無し	54,751	1.20	0.89	-	-	70.46	25.05	16.56	5.58	3.56	28.34	28.13	0.16	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	無し	無し	110m未満	55,323	1.25	0.88	-	-	70.70	24.77	17.36	5.53	3.53	28.05	27.84	0.16	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	56,466	1.36	0.87	-	-	71.17	24.29	18.91	5.41	3.45	27.47	27.27	0.15	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	57,663	1.46	0.85	-	-	71.63	23.78	20.46	5.30	3.38	26.91	26.71	0.15	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	無し	有り	有り	延長無し	57,368	1.23	0.85	-	-	71.72	23.90	15.81	5.33	3.40	27.05	26.84	0.15	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	無し	有り	有り	110m未満	57,943	1.28	0.84	-	-	71.93	23.64	16.58	5.28	3.37	26.79	26.58	0.15	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-

No. 140 【 函 渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)a	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K (※印：資料)				R1		R2		R3		R4		Z1		Z2		Z3		Z4	
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	59,091	1.39	0.83	-	-	72.34	23.20	18.07	5.17	3.30	26.27	26.06	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトリール給油	-	-	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	60,292	1.49	0.81	-	-	72.77	22.75	19.57	5.07	3.23	25.74	25.54	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトリール給油	-	-	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	有り	無し	延長無し	56,758	1.22	0.86	-	-	71.44	24.14	15.98	5.39	3.44	27.34	27.13	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトリール給油	-	-	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	有り	無し	110m未満	57,331	1.27	0.85	-	-	71.66	23.93	16.75	5.33	3.40	27.07	26.86	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトリール給油	-	-	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	58,478	1.38	0.84	-	-	72.08	23.44	18.26	5.23	3.33	26.54	26.33	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトリール給油	-	-	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	59,679	1.49	0.82	-	-	72.50	22.96	19.77	5.12	3.27	26.01	25.80	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトリール給油	-	-	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	無し	有り	延長無し	53,966	1.20	0.91	-	-	70.05	25.39	16.81	5.67	3.61	28.75	28.54	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトリール給油	-	-	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m未満	54,537	1.25	0.90	-	-	70.30	25.12	17.61	5.61	3.58	28.45	28.24	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトリール給油	-	-	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	55,679	1.35	0.88	-	-	70.78	24.62	19.17	5.49	3.50	27.87	27.66	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトリール給油	-	-	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	56,874	1.45	0.86	-	-	71.27	24.10	20.74	5.38	3.43	27.28	27.08	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトリール給油	-	-	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	無し	無し	延長無し	53,355	1.20	0.92	-	-	69.73	25.67	17.00	5.73	3.66	29.07	28.86	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトリール給油	-	-	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m未満	53,926	1.25	0.91	-	-	69.98	25.40	17.81	5.67	3.62	28.77	28.56	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトリール給油	-	-	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	55,066	1.35	0.89	-	-	70.49	24.90	19.39	5.55	3.54	28.16	27.96	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトリール給油	-	-	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	56,260	1.45	0.87	-	-	70.99	24.37	20.97	5.43	3.47	27.56	27.37	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトリール給油	-	-	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	延長無し	55,723	1.71	0.88	0.28	0.19	68.93	24.61	16.04	5.49	1.50	29.36	27.64	1.23	0.43	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトリール給油	-	-	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m未満	56,296	1.75	0.87	0.28	0.18	69.19	24.38	16.83	5.43	1.48	29.06	27.35	1.22	0.43	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトリール給油	-	-	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	57,443	1.86	0.85	0.28	0.18	69.65	23.88	18.36	5.32	1.45	28.49	26.81	1.20	0.42	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトリール給油	-	-	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	58,643	1.95	0.83	0.27	0.18	70.15	23.39	19.90	5.21	1.42	27.90	26.26	1.17	0.41	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトリール給油	-	-	-	-	-	-	

< 積算單位：m³ >

条件区分							標準単価	機材構成比																代表機材規格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	日地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K (※印:資材)				R				Z				S							
								K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
24-12-25(20)(高研)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	無し	延長無し	55,089	1.71	0.89	0.29	0.19	68.59	24.89	16.23	5.55	1.51	29.70	27.95	1.25	0.44	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 灯油 白灯油 白灯油 業務用 業務用 ミニロー ミニロー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高研)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m未満	55,662	1.76	0.88	0.28	0.19	68.85	24.64	17.02	5.49	1.50	29.39	27.67	1.23	0.43	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 灯油 白灯油 白灯油 業務用 業務用 ミニロー ミニロー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高研)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	56,808	1.85	0.86	0.28	0.18	69.35	24.14	18.57	5.38	1.47	28.80	27.11	1.21	0.42	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 灯油 白灯油 白灯油 業務用 業務用 ミニロー ミニロー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高研)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	58,006	1.94	0.84	0.27	0.18	69.85	23.64	20.11	5.27	1.44	28.21	26.55	1.18	0.42	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 灯油 白灯油 白灯油 業務用 業務用 ミニロー ミニロー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高研)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	有り	延長無し	52,308	1.71	0.94	0.30	0.20	67.04	26.21	17.09	5.84	1.60	31.25	29.44	1.31	0.46	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 灯油 白灯油 白灯油 業務用 業務用 ミニロー ミニロー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高研)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	有り	110m未満	52,878	1.76	0.93	0.30	0.20	67.32	25.92	17.92	5.78	1.58	30.92	29.12	1.30	0.46	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 灯油 白灯油 白灯油 業務用 業務用 ミニロー ミニロー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高研)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	54,019	1.84	0.91	0.29	0.19	67.89	25.40	19.52	5.66	1.54	30.27	28.51	1.27	0.45	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 灯油 白灯油 白灯油 業務用 業務用 ミニロー ミニロー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高研)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	55,211	1.94	0.89	0.29	0.19	68.45	24.84	21.13	5.54	1.51	29.61	27.89	1.24	0.44	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 灯油 白灯油 白灯油 業務用 業務用 ミニロー ミニロー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高研)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	無し	延長無し	51,675	1.71	0.95	0.31	0.20	66.65	26.53	17.30	5.92	1.61	31.64	29.80	1.33	0.47	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 灯油 白灯油 白灯油 業務用 業務用 ミニロー ミニロー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高研)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	無し	110m未満	52,245	1.75	0.94	0.30	0.20	66.96	26.24	18.14	5.85	1.60	31.29	29.48	1.31	0.46	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 灯油 白灯油 白灯油 業務用 業務用 ミニロー ミニロー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高研)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	53,383	1.84	0.92	0.30	0.19	67.53	25.67	19.76	5.73	1.56	30.63	28.85	1.29	0.45	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 灯油 白灯油 白灯油 業務用 業務用 ミニロー ミニロー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高研)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	54,575	1.93	0.90	0.29	0.19	68.11	25.12	21.38	5.60	1.53	29.96	28.22	1.26	0.44	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 灯油 白灯油 白灯油 業務用 業務用 ミニロー ミニロー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高研)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	有り	延長無し	54,318	1.70	0.90	0.29	0.19	68.20	25.26	16.46	5.63	1.54	30.10	28.35	1.26	0.44	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 灯油 白灯油 白灯油 業務用 業務用 ミニロー ミニロー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高研)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	有り	110m未満	54,890	1.76	0.89	0.29	0.19	68.45	25.00	17.26	5.57	1.52	29.79	28.05	1.25	0.44	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 灯油 白灯油 白灯油 業務用 業務用 ミニロー ミニロー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高研)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	56,034	1.85	0.87	0.28	0.19	68.96	24.47	18.82	5.46	1.49	29.19	27.48	1.23	0.43	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 灯油 白灯油 白灯油 業務用 業務用 ミニロー ミニロー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高研)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	57,231	1.94	0.85	0.28	0.18	69.48	23.97	20.39	5.34	1.46	28.58	26.91	1.20	0.42	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 灯油 白灯油 白灯油 業務用 業務用 ミニロー ミニロー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高研)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	延長無し	53,685	1.71	0.91	0.30	0.19	67.83	25.56	16.65	5.69	1.55	30.46	28.68	1.28	0.45	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 灯油 白灯油 白灯油 業務用 業務用 ミニロー ミニロー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高研)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	110m未満	54,257	1.75	0.90	0.29	0.19	68.11	25.28	17.46	5.63	1.54	30.14	28.38	1.27	0.44	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 灯油 白灯油 白灯油 業務用 業務用 ミニロー ミニロー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					

No. 140 【 函渠 】
 < 積算單位：m³ >

条件区分							標準単価	機材構成比																代表機材規格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	日地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S				K(※印:資材)				R				Z				S				
								K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
24-12-25(20)(高研)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	110mm以上220mm未満	55,399	1.85	0.88	0.29	0.19	68.62	24.73	19.04	5.52	1.51	29.53	27.80	1.24	0.44	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90~110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※	発電発電機 〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトリール給油	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高研)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	220mm以上340mm以下	56,595	1.93	0.86	0.28	0.18	69.17	24.24	20.62	5.40	1.47	28.96	27.21	1.21	0.43	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90~110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※	発電発電機 〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトリール給油	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高研)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	延長無し	50,904	1.70	0.96	0.31	0.20	66.19	26.93	17.56	6.01	1.64	32.11	30.25	1.35	0.47	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90~110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※	発電発電機 〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトリール給油	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高研)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110mm未満	51,473	1.75	0.95	0.31	0.20	66.49	26.64	18.41	5.94	1.62	31.76	29.92	1.33	0.47	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90~110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※	発電発電機 〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトリール給油	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高研)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110mm以上220mm未満	52,610	1.84	0.93	0.30	0.20	67.08	26.05	20.05	5.81	1.59	31.08	29.27	1.31	0.46	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90~110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※	発電発電機 〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトリール給油	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高研)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	220mm以上340mm以下	53,800	1.91	0.91	0.29	0.19	67.71	25.51	21.69	5.68	1.55	30.38	28.62	1.28	0.45	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90~110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※	発電発電機 〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトリール給油	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高研)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	延長無し	50,271	1.71	0.97	0.32	0.21	65.78	27.28	17.78	6.08	1.66	32.51	30.63	1.37	0.48	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90~110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※	発電発電機 〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトリール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高研)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110mm未満	50,839	1.74	0.96	0.31	0.20	66.12	26.99	18.64	6.01	1.64	32.14	30.29	1.35	0.47	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90~110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※	発電発電機 〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトリール給油	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高研)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110mm未満	51,975	1.84	0.94	0.31	0.20	66.72	26.38	20.29	5.88	1.61	31.44	29.63	1.32	0.46	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90~110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※	発電発電機 〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトリール給油	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高研)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	220mm以上340mm以下	53,164	1.92	0.92	0.30	0.20	67.34	25.79	21.95	5.75	1.57	30.74	28.97	1.29	0.45	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90~110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※	発電発電機 〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトリール給油	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高研)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(緑炭・ジェットヒータ)	有り	有り	有り	延長無し	52,267	1.36	0.94	-	-	68.94	22.19	15.29	4.87	3.73	29.70	29.46	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90~110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトリール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高研)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(緑炭・ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110mm未満	52,841	1.42	0.93	-	-	69.21	21.97	16.13	4.82	3.69	29.37	29.14	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90~110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトリール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高研)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(緑炭・ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110mm以上220mm未満	53,990	1.53	0.91	-	-	69.72	21.50	17.77	4.72	3.61	28.75	28.52	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90~110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトリール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高研)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(緑炭・ジェットヒータ)	有り	有り	有り	220mm以上340mm以下	55,192	1.64	0.89	-	-	70.23	21.02	19.42	4.62	3.53	28.13	27.90	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90~110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトリール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高研)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(緑炭・ジェットヒータ)	有り	有り	無し	延長無し	51,657	1.35	0.95	-	-	68.60	22.45	15.47	4.93	3.78	30.05	29.81	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90~110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトリール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高研)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(緑炭・ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110mm未満	52,231	1.41	0.94	-	-	68.87	22.21	16.32	4.88	3.73	29.72	29.48	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90~110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトリール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高研)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(緑炭・ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110mm以上220mm未満	53,378	1.52	0.92	-	-	69.40	21.73	17.98	4.77	3.65	29.08	28.85	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90~110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトリール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高研)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(緑炭・ジェットヒータ)	有り	有り	無し	220mm以上340mm以下	54,579	1.64	0.90	-	-	69.92	21.24	19.64	4.67	3.57	28.44	28.21	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90~110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトリール給油	-	-	-	-	-				

No. 140 【 函 渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K (※印：資料)				R				Z				S							
								K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾌﾞ)	有り	無し	有り	延長無し	50,439	1.34	0.97	-	-	67.90	23.01	15.84	5.05	3.87	30.76	30.53	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾌﾞ)	有り	無し	有り	110m未満	51,011	1.39	0.96	-	-	68.19	22.76	16.71	4.99	3.82	30.42	30.19	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾌﾞ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	52,156	1.51	0.94	-	-	68.73	22.23	18.40	4.88	3.74	29.76	29.53	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾌﾞ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	53,354	1.62	0.92	-	-	69.30	21.74	20.09	4.77	3.66	29.08	28.86	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾌﾞ)	有り	無し	無し	延長無し	49,829	1.33	0.98	-	-	67.53	23.28	16.03	5.11	3.91	31.14	30.90	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾌﾞ)	有り	無し	無し	110m未満	50,401	1.38	0.97	-	-	67.84	23.03	16.91	5.05	3.87	30.78	30.55	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾌﾞ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	51,545	1.50	0.95	-	-	68.39	22.50	18.62	4.94	3.78	30.11	29.88	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾌﾞ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	52,741	1.61	0.93	-	-	68.96	21.98	20.32	4.83	3.70	29.43	29.20	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾌﾞ)	無し	有り	有り	延長無し	50,946	1.34	0.96	-	-	68.19	22.77	15.68	5.00	3.83	30.47	30.23	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾌﾞ)	無し	有り	有り	110m未満	51,519	1.40	0.95	-	-	68.48	22.52	16.55	4.94	3.79	30.12	29.89	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾌﾞ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	52,665	1.51	0.93	-	-	69.02	22.03	18.22	4.84	3.70	29.47	29.24	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾌﾞ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	53,864	1.62	0.91	-	-	69.57	21.54	19.90	4.73	3.62	28.81	28.59	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾌﾞ)	無し	有り	無し	延長無し	50,337	1.33	0.97	-	-	67.85	23.07	15.87	5.06	3.87	30.82	30.59	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾌﾞ)	無し	有り	無し	110m未満	50,909	1.39	0.96	-	-	68.13	22.78	16.75	5.00	3.83	30.48	30.25	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾌﾞ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	52,054	1.50	0.94	-	-	68.69	22.29	18.44	4.89	3.75	29.81	29.58	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾌﾞ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	53,252	1.61	0.92	-	-	69.25	21.79	20.13	4.78	3.66	29.14	28.92	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾌﾞ)	無し	無し	有り	延長無し	49,118	1.32	1.00	-	-	67.10	23.61	16.27	5.19	3.97	31.58	31.35	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾌﾞ)	無し	無し	有り	110m未満	49,689	1.38	0.99	-	-	67.40	23.33	17.16	5.13	3.93	31.22	30.99	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		

No.140 【 函 渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：資料）				R				Z				S							
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	50,832	1.48	0.96	-	-	68.00	22.82	18.88	5.01	3.84	30.52	30.30	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	52,027	1.59	0.94	-	-	68.59	22.30	20.60	4.90	3.75	29.82	29.60	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	無し	無し	延長無し	48,509	1.31	1.01	-	-	66.71	23.92	16.47	5.25	4.02	31.98	31.75	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m未満	49,079	1.37	1.00	-	-	67.02	23.63	17.37	5.19	3.97	31.61	31.38	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	50,220	1.47	0.97	-	-	67.65	23.12	19.11	5.07	3.88	30.88	30.66	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	51,414	1.58	0.95	-	-	68.25	22.57	20.85	4.95	3.79	30.17	29.95	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	延長無し	49,277	1.89	0.99	0.32	0.21	64.92	23.58	15.51	5.17	1.69	33.19	31.25	1.39	0.49	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m未満	49,849	1.95	0.98	0.32	0.21	65.24	23.29	16.41	5.11	1.67	32.81	30.89	1.38	0.48	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	50,993	2.04	0.96	0.31	0.20	65.88	22.76	18.14	5.00	1.64	32.08	30.20	1.35	0.47	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	52,191	2.14	0.94	0.30	0.20	66.51	22.24	19.87	4.88	1.60	31.35	29.51	1.32	0.46	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	無し	延長無し	48,662	1.90	1.01	0.33	0.21	64.48	23.83	15.71	5.24	1.72	33.62	31.65	1.41	0.50	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m未満	49,234	1.94	0.99	0.32	0.21	64.83	23.58	16.61	5.17	1.70	33.23	31.28	1.40	0.49	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	50,377	2.05	0.97	0.32	0.21	65.48	23.03	18.36	5.06	1.66	32.47	30.57	1.36	0.48	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	51,573	2.14	0.95	0.31	0.20	66.14	22.51	20.11	4.94	1.62	31.72	29.86	1.33	0.47	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	有り	延長無し	47,457	1.88	1.03	0.33	0.22	63.66	24.45	16.11	5.37	1.76	34.46	32.45	1.45	0.51	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	有り	110m未満	48,028	1.94	1.02	0.33	0.22	64.02	24.18	17.03	5.30	1.74	34.04	32.06	1.43	0.50	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	49,168	2.03	1.00	0.32	0.21	64.71	23.61	18.81	5.18	1.70	33.26	31.32	1.40	0.49	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	50,361	2.13	0.97	0.32	0.21	65.40	23.04	20.60	5.06	1.66	32.47	30.58	1.36	0.48	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-			

< 積算單位：m³ >

条件区分							標準単価	機材構成比率																代表機材規格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	日地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K (※印:資材)				R				Z				S							
								K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
24-12-25(20)(高研)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	無し	延長無し	46,843	1.89	1.05	0.34	0.22	63.20	24.76	16.32	5.44	1.78	34.91	32.87	1.47	0.52	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 電動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高研)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	無し	110m未満	47,413	1.94	1.03	0.34	0.22	63.57	24.47	17.25	5.37	1.76	34.49	32.48	1.45	0.51	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 電動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高研)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	48,552	2.03	1.01	0.33	0.21	64.28	23.89	19.05	5.25	1.72	33.69	31.72	1.42	0.50	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 電動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高研)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	49,744	2.12	0.98	0.32	0.21	65.01	23.33	20.85	5.12	1.68	32.87	30.96	1.38	0.49	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 電動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高研)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	有り	延長無し	47,977	1.89	1.02	0.33	0.22	64.03	24.20	15.93	5.31	1.74	34.08	32.10	1.43	0.50	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 電動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高研)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	有り	110m未満	48,548	1.94	1.01	0.33	0.21	64.37	23.90	16.85	5.25	1.72	33.69	31.72	1.42	0.50	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 電動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高研)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	49,690	2.04	0.99	0.32	0.21	65.05	23.35	18.62	5.13	1.68	32.91	30.99	1.38	0.49	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 電動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高研)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	50,884	2.13	0.96	0.31	0.20	65.74	22.82	20.38	5.01	1.64	32.13	30.26	1.35	0.47	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 電動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高研)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	延長無し	47,363	1.89	1.03	0.34	0.22	63.59	24.51	16.14	5.38	1.76	34.52	32.51	1.45	0.51	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 電動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高研)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	110m未満	47,933	1.94	1.02	0.33	0.22	63.95	24.22	17.06	5.31	1.74	34.11	32.13	1.43	0.50	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 電動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高研)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	49,073	2.03	1.00	0.32	0.21	64.65	23.66	18.85	5.19	1.70	33.32	31.38	1.40	0.49	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 電動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高研)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	50,266	2.13	0.97	0.32	0.21	65.33	23.08	20.63	5.07	1.66	32.54	30.64	1.37	0.48	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 電動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高研)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	延長無し	46,158	1.88	1.06	0.34	0.23	62.71	25.14	16.56	5.52	1.81	35.41	33.36	1.49	0.52	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 電動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高研)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m未満	46,727	1.93	1.05	0.34	0.22	63.08	24.83	17.51	5.45	1.79	34.99	32.96	1.47	0.52	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 電動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高研)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	47,864	2.02	1.02	0.33	0.22	63.83	24.25	19.33	5.32	1.74	34.15	32.17	1.44	0.50	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 電動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高研)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	49,055	2.11	1.00	0.32	0.21	64.57	23.68	21.14	5.19	1.70	33.32	31.39	1.40	0.49	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 電動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高研)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	延長無し	45,544	1.89	1.08	0.35	0.23	62.22	25.48	16.78	5.59	1.83	35.89	33.81	1.51	0.53	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 電動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高研)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m未満	46,112	1.93	1.06	0.34	0.23	62.62	25.15	17.74	5.53	1.81	35.45	33.40	1.49	0.52	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 電動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					

No.140 【 函 渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K(※印:賃料)				R				Z				S							
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒー)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	47,248	2.03	1.04	0.34	0.22	63.38	24.55	19.58	5.39	1.77	34.59	32.59	1.45	0.51	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25(20)W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒー)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	48,437	2.12	1.01	0.33	0.22	64.13	23.96	21.41	5.26	1.72	33.75	31.79	1.42	0.50	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25(20)W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒー)	有り	有り	有り	延長無し	58,117	1.22	0.84	-	-	72.06	23.12	15.60	5.26	4.32	26.72	26.50	0.15	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25(20)W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒー)	有り	有り	有り	110m未満	58,692	1.27	0.83	-	-	72.28	22.92	16.36	5.21	4.27	26.45	26.24	0.15	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25(20)W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒー)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	59,841	1.38	0.82	-	-	72.69	22.48	17.84	5.11	4.19	25.93	25.73	0.14	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25(20)W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒー)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	61,043	1.48	0.80	-	-	73.09	22.03	19.33	5.01	4.11	25.43	25.23	0.14	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25(20)W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒー)	有り	有り	無し	延長無し	57,500	1.22	0.85	-	-	71.79	23.39	15.77	5.32	4.36	26.99	26.78	0.15	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25(20)W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒー)	有り	有り	無し	110m未満	58,074	1.27	0.84	-	-	72.00	23.14	16.54	5.26	4.32	26.73	26.52	0.15	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25(20)W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒー)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	59,222	1.38	0.83	-	-	72.41	22.70	18.03	5.16	4.23	26.21	26.00	0.15	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25(20)W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒー)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	60,423	1.48	0.81	-	-	72.83	22.26	19.52	5.06	4.15	25.69	25.49	0.14	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25(20)W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒー)	有り	無し	有り	延長無し	56,678	1.21	0.86	-	-	71.41	23.72	16.00	5.39	4.43	27.38	27.17	0.15	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25(20)W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒー)	有り	無し	有り	110m未満	57,251	1.26	0.85	-	-	71.63	23.48	16.78	5.34	4.38	27.11	26.90	0.15	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25(20)W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒー)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	58,397	1.37	0.84	-	-	72.05	23.02	18.28	5.23	4.29	26.58	26.37	0.15	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25(20)W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒー)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	59,596	1.47	0.82	-	-	72.48	22.56	19.79	5.13	4.21	26.05	25.84	0.15	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25(20)W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒー)	有り	無し	無し	延長無し	56,061	1.20	0.87	-	-	71.11	23.98	16.18	5.45	4.47	27.69	27.47	0.16	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25(20)W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒー)	有り	無し	無し	110m未満	56,633	1.25	0.86	-	-	71.35	23.74	16.96	5.40	4.43	27.40	27.19	0.15	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25(20)W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒー)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	57,779	1.36	0.85	-	-	71.79	23.28	18.48	5.29	4.34	26.85	26.65	0.15	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25(20)W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒー)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	58,977	1.46	0.83	-	-	72.23	22.82	20.00	5.18	4.25	26.31	26.11	0.15	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25(20)W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-			

No. 140 【 函 渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)a	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：資料）				R				Z				S							
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒー)	無し	有り	有り	延長無し	57,060	1.22	0.86	-	-	71.58	23.55	15.89	5.36	4.40	27.20	26.99	0.15	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒー)	無し	有り	有り	110m未満	57,633	1.27	0.85	-	-	71.80	23.33	16.67	5.30	4.35	26.93	26.72	0.15	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒー)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	58,780	1.37	0.83	-	-	72.22	22.87	18.16	5.20	4.27	26.41	26.20	0.15	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒー)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	59,980	1.48	0.82	-	-	72.65	22.41	19.67	5.10	4.18	25.87	25.67	0.14	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒー)	無し	有り	無し	延長無し	56,443	1.21	0.87	-	-	71.30	23.82	16.07	5.42	4.44	27.49	27.28	0.15	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒー)	無し	有り	無し	110m未満	57,016	1.26	0.86	-	-	71.52	23.57	16.85	5.36	4.40	27.22	27.01	0.15	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒー)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	58,162	1.36	0.84	-	-	71.95	23.11	18.36	5.26	4.31	26.69	26.48	0.15	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒー)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	59,360	1.46	0.82	-	-	72.40	22.66	19.87	5.15	4.23	26.14	25.94	0.15	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒー)	無し	無し	有り	延長無し	55,620	1.20	0.88	-	-	70.90	24.16	16.31	5.50	4.51	27.90	27.69	0.16	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒー)	無し	無し	有り	110m未満	56,192	1.25	0.87	-	-	71.15	23.96	17.09	5.44	4.46	27.60	27.40	0.15	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒー)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	57,337	1.35	0.85	-	-	71.59	23.46	18.62	5.33	4.37	27.06	26.86	0.15	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒー)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	58,534	1.46	0.84	-	-	72.03	22.97	20.15	5.22	4.28	26.51	26.31	0.15	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒー)	無し	無し	無し	延長無し	55,003	1.20	0.89	-	-	70.59	24.44	16.49	5.56	4.56	28.21	28.00	0.16	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒー)	無し	無し	無し	110m未満	55,575	1.25	0.88	-	-	70.83	24.19	17.28	5.50	4.51	27.92	27.71	0.16	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒー)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	56,718	1.35	0.86	-	-	71.30	23.71	18.82	5.39	4.42	27.35	27.15	0.15	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒー)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	57,914	1.45	0.84	-	-	71.76	23.21	20.37	5.28	4.33	26.79	26.59	0.15	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒー)	有り	有り	有り	延長無し	52,488	1.74	0.93	0.30	0.20	67.10	25.62	16.62	5.34	1.59	31.16	29.34	1.31	0.46	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 【油だき・熱風・直火型】熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機「ディーゼルエンジン駆動」 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒー)	有り	有り	有り	110m未満	53,059	1.79	0.92	0.30	0.20	67.40	25.36	17.45	5.28	1.57	30.81	29.02	1.29	0.45	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 【油だき・熱風・直火型】熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機「ディーゼルエンジン駆動」 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			

< 積算單位：m³ >

条件区分							標準単価	機材構成比																代表機材規格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	日地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	R				Z				S	K (※印:資材)			R				Z				S											
									K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4								
24-12-25(20)(高研)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	54,201	1.87	0.90	0.29	0.19	67.96	24.82	19.06	5.17	1.54	30.17	28.41	1.27	0.44	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h 油種 灯油	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発電機 エンジン駆動 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用 リ	白灯油 ミニロー リ	業 軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高研)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	55,397	1.97	0.88	0.29	0.19	68.50	24.27	20.67	5.06	1.51	29.53	27.80	1.24	0.44	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h 油種 灯油	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発電機 エンジン駆動 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用 リ	白灯油 ミニロー リ	業 軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高研)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	無し	延長無し	51,872	1.74	0.94	0.31	0.20	66.73	25.92	16.82	5.40	1.61	31.53	29.69	1.32	0.47	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h 油種 灯油	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発電機 エンジン駆動 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用 リ	白灯油 ミニロー リ	業 軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高研)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m未満	52,442	1.78	0.93	0.30	0.20	67.04	25.66	17.66	5.34	1.59	31.18	29.36	1.31	0.46	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h 油種 灯油	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発電機 エンジン駆動 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用 リ	白灯油 ミニロー リ	業 軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高研)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	53,583	1.87	0.91	0.30	0.19	67.61	25.10	19.28	5.23	1.56	30.52	28.74	1.28	0.45	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h 油種 灯油	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発電機 エンジン駆動 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用 リ	白灯油 ミニロー リ	業 軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高研)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	54,777	1.97	0.89	0.29	0.19	68.18	24.55	20.91	5.12	1.52	29.85	28.11	1.25	0.44	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h 油種 灯油	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発電機 エンジン駆動 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用 リ	白灯油 ミニロー リ	業 軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高研)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	有り	延長無し	51,041	1.73	0.96	0.31	0.20	66.24	26.37	17.09	5.49	1.63	32.03	30.17	1.35	0.47	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h 油種 灯油	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発電機 エンジン駆動 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用 リ	白灯油 ミニロー リ	業 軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高研)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	有り	110m未満	51,610	1.79	0.95	0.31	0.20	66.53	26.05	17.94	5.43	1.62	31.68	29.84	1.33	0.47	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h 油種 灯油	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発電機 エンジン駆動 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用 リ	白灯油 ミニロー リ	業 軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高研)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	52,750	1.88	0.93	0.30	0.20	67.13	25.51	19.58	5.31	1.58	30.99	29.19	1.30	0.46	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h 油種 灯油	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発電機 エンジン駆動 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用 リ	白灯油 ミニロー リ	業 軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高研)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	53,942	1.96	0.91	0.29	0.19	67.73	24.93	21.23	5.20	1.55	30.31	28.55	1.27	0.45	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h 油種 灯油	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発電機 エンジン駆動 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用 リ	白灯油 ミニロー リ	業 軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高研)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	無し	延長無し	50,424	1.73	0.97	0.31	0.21	65.85	26.69	17.30	5.56	1.65	32.42	30.54	1.36	0.48	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h 油種 灯油	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発電機 エンジン駆動 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用 リ	白灯油 ミニロー リ	業 軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高研)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	無し	110m未満	50,993	1.78	0.96	0.31	0.20	66.16	26.37	18.16	5.50	1.64	32.06	30.20	1.35	0.47	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h 油種 灯油	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発電機 エンジン駆動 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用 リ	白灯油 ミニロー リ	業 軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高研)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	52,132	1.87	0.94	0.30	0.20	66.77	25.79	19.82	5.38	1.60	31.36	29.54	1.32	0.46	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h 油種 灯油	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発電機 エンジン駆動 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用 リ	白灯油 ミニロー リ	業 軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高研)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	53,323	1.97	0.92	0.30	0.20	67.37	25.21	21.48	5.26	1.56	30.66	28.88	1.29	0.45	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h 油種 灯油	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発電機 エンジン駆動 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用 リ	白灯油 ミニロー リ	業 軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高研)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	有り	延長無し	51,443	1.73	0.95	0.31	0.20	66.47	26.13	16.96	5.45	1.62	31.80	29.94	1.34	0.47	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h 油種 灯油	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発電機 エンジン駆動 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用 リ	白灯油 ミニロー リ	業 軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高研)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	有り	110m未満	52,013	1.79	0.94	0.31	0.20	66.77	25.86	17.80	5.39	1.60	31.44	29.61	1.32	0.46	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h 油種 灯油	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発電機 エンジン駆動 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用 リ	白灯油 ミニロー リ	業 軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高研)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	53,153	1.88	0.92	0.30	0.20	67.37	25.31	19.44	5.27	1.57	30.75	28.97	1.29	0.45	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h 油種 灯油	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発電機 エンジン駆動 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用 リ	白灯油 ミニロー リ	業 軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高研)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	54,346	1.96	0.90	0.29	0.19	67.96	24.76	21.07	5.16	1.54	30.08	28.34	1.26	0.44	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h 油種 灯油	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発電機 エンジン駆動 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用 リ	白灯油 ミニロー リ	業 軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				

< 積算單位：m³ >

条件区分							標準単価	機材構成比																代表機材規格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印:資材）			R				Z				S								
								K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジヤブヒナ)	無し	有り	無し	延長無し	50,826	1.73	0.96	0.31	0.20	66.11	26.48	17.16	5.51	1.64	32.16	30.30	1.35	0.47	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発電発電機 〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジヤブヒナ)	無し	有り	無し	110m未満	51,396	1.78	0.95	0.31	0.20	66.41	26.17	18.02	5.45	1.62	31.81	29.96	1.34	0.47	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発電発電機 〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジヤブヒナ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	52,535	1.87	0.93	0.30	0.20	67.01	25.61	19.66	5.33	1.59	31.12	29.31	1.31	0.46	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発電発電機 〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジヤブヒナ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	53,727	1.96	0.91	0.30	0.19	67.61	25.05	21.31	5.22	1.55	30.43	28.66	1.28	0.45	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発電発電機 〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジヤブヒナ)	無し	無し	有り	延長無し	49,995	1.74	0.98	0.32	0.21	65.57	26.89	17.45	5.61	1.67	32.69	30.80	1.37	0.48	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発電発電機 〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジヤブヒナ)	無し	無し	有り	110m未満	50,564	1.78	0.97	0.31	0.21	65.88	26.59	18.31	5.54	1.65	32.34	30.46	1.36	0.48	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発電発電機 〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジヤブヒナ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	51,702	1.87	0.95	0.31	0.20	66.50	26.01	19.98	5.42	1.61	31.63	29.79	1.33	0.47	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発電発電機 〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジヤブヒナ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	52,892	1.96	0.93	0.30	0.20	67.13	25.42	21.65	5.30	1.58	30.91	29.11	1.30	0.46	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発電発電機 〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジヤブヒナ)	無し	無し	無し	延長無し	49,379	1.73	0.99	0.32	0.21	65.17	27.23	17.67	5.68	1.69	33.10	31.19	1.39	0.49	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発電発電機 〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジヤブヒナ)	無し	無し	無し	110m未満	49,947	1.78	0.98	0.32	0.21	65.50	26.93	18.54	5.61	1.67	32.72	30.83	1.38	0.48	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発電発電機 〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジヤブヒナ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	51,083	1.86	0.96	0.31	0.20	66.15	26.34	20.22	5.49	1.63	31.99	30.15	1.34	0.47	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発電発電機 〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジヤブヒナ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	52,272	1.95	0.94	0.30	0.20	66.79	25.73	21.91	5.36	1.60	31.26	29.46	1.31	0.46	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発電発電機 〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(疎炭ジヤブヒナ)	有り	有り	有り	延長無し	51,066	1.43	0.96	-	-	68.16	20.64	14.38	4.99	4.37	30.41	30.16	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(疎炭ジヤブヒナ)	有り	有り	有り	110m未満	51,641	1.49	0.95	-	-	68.44	20.43	15.25	4.93	4.32	30.07	29.82	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(疎炭ジヤブヒナ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	52,792	1.61	0.93	-	-	68.98	19.98	16.95	4.83	4.22	29.41	29.17	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(疎炭ジヤブヒナ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	53,996	1.72	0.91	-	-	69.52	19.53	18.65	4.72	4.13	28.76	28.52	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(疎炭ジヤブヒナ)	有り	有り	無し	延長無し	50,443	1.42	0.97	-	-	67.80	20.92	14.55	5.05	4.42	30.78	30.53	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(疎炭ジヤブヒナ)	有り	有り	無し	110m未満	51,018	1.48	0.96	-	-	68.09	20.68	15.44	4.99	4.37	30.43	30.18	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					

No. 140 【 函 渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K (※印：資料)				R				Z				S							
								K1	K2	K3	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	52,167	1.59	0.94	-	-	68.65	20.23	17.15	4.88	4.27	29.76	29.52	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	53,369	1.71	0.92	-	-	69.21	19.77	18.87	4.77	4.18	29.08	28.85	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	無し	有り	延長無し	49,364	1.40	0.99	-	-	67.15	21.36	14.87	5.16	4.52	31.45	31.20	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	無し	有り	110m未満	49,938	1.46	0.98	-	-	67.46	21.14	15.77	5.10	4.46	31.08	30.84	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	51,085	1.58	0.96	-	-	68.04	20.65	17.52	4.99	4.36	30.38	30.14	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	52,285	1.70	0.94	-	-	68.61	20.16	19.26	4.87	4.26	29.69	29.45	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	無し	無し	延長無し	48,741	1.39	1.00	-	-	66.77	21.64	15.06	5.23	4.57	31.84	31.59	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	無し	無し	110m未満	49,314	1.45	0.99	-	-	67.07	21.38	15.97	5.17	4.52	31.48	31.23	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	50,459	1.57	0.97	-	-	67.68	20.91	17.73	5.05	4.42	30.75	30.52	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	51,658	1.68	0.95	-	-	68.28	20.42	19.49	4.93	4.32	30.04	29.81	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	無し	有り	有り	延長無し	49,844	1.41	0.98	-	-	67.45	21.16	14.73	5.11	4.47	31.14	30.90	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	無し	有り	有り	110m未満	50,418	1.47	0.97	-	-	67.75	20.94	15.62	5.05	4.42	30.78	30.54	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	51,566	1.58	0.95	-	-	68.32	20.48	17.35	4.94	4.32	30.10	29.86	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	52,767	1.70	0.93	-	-	68.89	20.01	19.08	4.83	4.22	29.41	29.18	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	無し	有り	無し	延長無し	49,221	1.40	0.99	-	-	67.06	21.42	14.92	5.18	4.53	31.54	31.29	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	無し	有り	無し	110m未満	49,794	1.46	0.98	-	-	67.36	21.16	15.82	5.12	4.48	31.18	30.93	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	50,940	1.57	0.96	-	-	67.96	20.71	17.57	5.00	4.38	30.47	30.23	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	52,140	1.69	0.94	-	-	68.54	20.22	19.31	4.89	4.28	29.77	29.53	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				

No.140 【 函 渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：資料）				R				Z				S							
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	無し	有り	延長無し	48,142	1.39	1.02	-	-	66.38	21.91	15.25	5.29	4.63	32.23	31.99	0.18	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m未満	48,714	1.45	1.01	-	-	66.70	21.64	16.17	5.23	4.58	31.85	31.61	0.18	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	49,858	1.56	0.98	-	-	67.32	21.15	17.95	5.11	4.47	31.12	30.89	0.17	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	51,055	1.67	0.96	-	-	67.94	20.66	19.72	4.99	4.37	30.39	30.16	0.17	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	無し	無し	延長無し	47,519	1.38	1.03	-	-	65.97	22.20	15.45	5.36	4.69	32.65	32.41	0.18	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m未満	48,090	1.44	1.02	-	-	66.30	21.92	16.38	5.30	4.64	32.26	32.02	0.18	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	49,233	1.54	0.99	-	-	66.94	21.42	18.18	5.17	4.53	31.52	31.28	0.18	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	50,429	1.66	0.97	-	-	67.57	20.92	19.97	5.05	4.42	30.77	30.54	0.17	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	延長無し	46,931	1.99	1.04	0.34	0.22	63.16	22.49	15.37	4.89	1.78	34.85	32.81	1.46	0.51	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 業務用 ミニローリー	白灯油	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m未満	47,503	2.04	1.03	0.33	0.22	63.51	22.21	16.31	4.83	1.76	34.45	32.42	1.45	0.51	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 業務用 ミニローリー	白灯油	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	48,648	2.15	1.01	0.33	0.21	64.22	21.69	18.13	4.71	1.72	33.63	31.66	1.41	0.50	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 業務用 ミニローリー	白灯油	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	49,846	2.25	0.98	0.32	0.21	64.94	21.18	19.94	4.60	1.67	32.81	30.89	1.38	0.48	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 業務用 ミニローリー	白灯油	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	無し	延長無し	46,318	1.99	1.06	0.34	0.23	62.70	22.79	15.57	4.95	1.80	35.31	33.25	1.48	0.52	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 業務用 ミニローリー	白灯油	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m未満	46,890	2.04	1.04	0.34	0.22	63.07	22.50	16.52	4.89	1.78	34.89	32.84	1.47	0.52	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 業務用 ミニローリー	白灯油	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	48,033	2.15	1.02	0.33	0.22	63.80	21.97	18.36	4.77	1.74	34.05	32.06	1.43	0.50	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 業務用 ミニローリー	白灯油	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	49,229	2.23	0.99	0.32	0.21	64.54	21.45	20.19	4.66	1.70	33.23	31.28	1.40	0.49	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 業務用 ミニローリー	白灯油	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	有り	延長無し	45,224	1.98	1.08	0.35	0.23	61.87	23.34	15.95	5.07	1.85	36.15	34.05	1.52	0.53	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 業務用 ミニローリー	白灯油	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	有り	110m未満	45,794	2.04	1.07	0.35	0.23	62.25	23.04	16.92	5.01	1.82	35.71	33.63	1.50	0.53	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 業務用 ミニローリー	白灯油	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-			

< 積算單位：m³ >

条件区分							標準単価	機材材構成比																代表機材材規格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)a	養生工の種類	基礎・砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送等延長距離区分		K	R				Z				S	K（※印：資材）			R				Z				S											
									K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4								
24-12-25(20)(高研)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	有り	110㎜以上220㎜未満	46,935	2.13	1.04	0.34	0.22	63.04	22.50	18.79	4.88	1.78	34.83	32.81	1.46	0.51	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 駆動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高研)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	有り	220㎜以上340㎜以下	48,128	2.24	1.02	0.33	0.22	63.78	21.92	20.65	4.76	1.73	33.98	32.00	1.43	0.50	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 駆動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高研)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	無し	延長無し	44,611	1.98	1.10	0.36	0.23	61.37	23.65	16.17	5.14	1.87	36.65	34.52	1.54	0.54	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 駆動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高研)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	無し	110㎜未満	45,181	2.02	1.08	0.35	0.23	61.80	23.37	17.15	5.07	1.85	36.18	34.08	1.52	0.53	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 駆動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高研)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	無し	110㎜以上220㎜未満	46,329	2.13	1.06	0.34	0.23	62.57	22.78	19.04	4.95	1.80	35.30	33.25	1.48	0.52	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 駆動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高研)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	無し	220㎜以上340㎜以下	47,511	2.22	1.03	0.33	0.22	63.36	22.21	20.92	4.83	1.76	34.42	32.41	1.45	0.51	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 駆動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高研)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	有り	延長無し	45,727	1.99	1.07	0.35	0.23	62.24	23.07	15.77	5.01	1.83	35.77	33.68	1.50	0.53	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 駆動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高研)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	有り	110㎜未満	46,298	2.04	1.06	0.34	0.23	62.64	22.80	16.73	4.95	1.80	35.32	33.26	1.48	0.52	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 駆動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高研)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	有り	110㎜以上220㎜未満	47,440	2.14	1.03	0.34	0.22	63.38	22.24	18.59	4.83	1.76	34.48	32.46	1.45	0.51	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 駆動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高研)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	有り	220㎜以上340㎜以下	48,635	2.24	1.01	0.33	0.21	64.14	21.70	20.44	4.71	1.72	33.62	31.66	1.41	0.50	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 駆動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高研)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	延長無し	45,114	1.98	1.09	0.35	0.23	61.78	23.40	15.99	5.08	1.85	36.24	34.13	1.52	0.54	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 駆動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高研)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	110㎜未満	45,685	2.04	1.07	0.35	0.23	62.17	23.09	16.96	5.02	1.83	35.79	33.71	1.50	0.53	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 駆動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高研)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	110㎜以上220㎜未満	46,825	2.13	1.05	0.34	0.22	62.94	22.53	18.83	4.90	1.78	34.93	32.89	1.47	0.52	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 駆動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高研)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	220㎜以上340㎜以下	48,018	2.23	1.02	0.33	0.22	63.72	21.99	20.70	4.77	1.74	34.05	32.07	1.43	0.50	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 駆動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高研)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	延長無し	44,020	1.98	1.11	0.36	0.24	60.89	23.97	16.38	5.21	1.90	37.13	34.98	1.56	0.55	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 駆動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高研)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110㎜未満	44,589	2.03	1.10	0.36	0.23	61.31	23.66	17.38	5.14	1.87	36.66	34.54	1.54	0.54	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 駆動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高研)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110㎜以上220㎜未満	45,727	2.12	1.07	0.35	0.23	62.13	23.07	19.29	5.01	1.83	35.75	33.68	1.50	0.53	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 駆動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高研)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	220㎜以上340㎜以下	46,917	2.21	1.04	0.34	0.22	62.96	22.50	21.19	4.89	1.78	34.83	32.82	1.46	0.51	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 駆動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					

< 積算単位：m³ >

条件区分							標準単価	機材構成比																代表機材規格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)a	養生工の種類	基礎・砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止木板の有無	圧送管延長距離区分		K	R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S											
									K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4								
24-12-25(20) (高研)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	延長無し	43,407	1.98	1.13	0.37	0.24	60.36	24.30	16.62	5.28	1.92	37.66	35.48	1.58	0.56	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 電動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20) (高研)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m未満	43,975	2.02	1.11	0.36	0.24	60.81	24.00	17.62	5.21	1.90	37.17	35.02	1.56	0.55	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 電動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20) (高研)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	45,112	2.11	1.09	0.35	0.23	61.65	23.39	19.55	5.08	1.85	36.24	34.14	1.52	0.54	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 電動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20) (高研)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	46,300	2.21	1.06	0.34	0.23	62.49	22.79	21.47	4.95	1.80	35.30	33.26	1.48	0.52	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 電動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20) (高研)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭ジェットヒータ)	有り	有り	有り	延長無し	46,092	1.55	1.06	-	-	64.77	19.47	14.05	4.97	4.23	33.68	33.41	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高研)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m未満	46,667	1.62	1.05	-	-	65.11	19.22	15.03	4.91	4.18	33.27	33.00	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高研)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	47,816	1.73	1.02	-	-	65.80	18.76	16.91	4.79	4.08	32.47	32.21	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高研)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭ジェットヒータ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	49,018	1.86	1.00	-	-	66.46	18.83	18.24	4.68	3.98	31.68	31.42	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高研)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭ジェットヒータ)	有り	有り	無し	延長無し	45,483	1.54	1.08	-	-	64.33	19.71	14.24	5.04	4.29	34.13	33.86	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高研)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m未満	46,057	1.60	1.06	-	-	64.69	19.46	15.23	4.98	4.24	33.71	33.44	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高研)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	47,205	1.73	1.04	-	-	65.38	18.98	17.13	4.86	4.13	32.89	32.62	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高研)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭ジェットヒータ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	48,406	1.85	1.01	-	-	66.08	19.07	18.47	4.74	4.03	32.07	31.81	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高研)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭ジェットヒータ)	有り	無し	有り	延長無し	44,644	1.53	1.10	-	-	63.71	20.08	14.51	5.14	4.37	34.76	34.49	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高研)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭ジェットヒータ)	有り	無し	有り	110m未満	45,216	1.58	1.08	-	-	64.10	19.85	15.51	5.07	4.31	34.32	34.06	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高研)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭ジェットヒータ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	46,362	1.71	1.06	-	-	64.81	19.32	17.44	4.95	4.21	33.48	33.22	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高研)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭ジェットヒータ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	47,561	1.83	1.03	-	-	65.54	19.42	18.80	4.82	4.10	32.63	32.38	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高研)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭ジェットヒータ)	有り	無し	無し	延長無し	44,035	1.51	1.11	-	-	63.25	20.36	14.71	5.21	4.43	35.24	34.97	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高研)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭ジェットヒータ)	有り	無し	無し	110m未満	44,607	1.58	1.10	-	-	63.63	20.10	15.72	5.14	4.37	34.79	34.52	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-				

No. 140 【 函 渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
コンパート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンパートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K (※印：資料)				R				Z				S							
								K1	K2	K3	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾋﾟｰｸﾞ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	45,751	1.69	1.07	-	-	64.39	19.62	17.67	5.01	4.26	33.92	33.66	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾋﾟｰｸﾞ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	46,948	1.81	1.04	-	-	65.14	19.68	19.04	4.88	4.15	33.05	32.80	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾋﾟｰｸﾞ)	無し	有り	有り	延長無し	45,021	1.53	1.09	-	-	63.99	19.92	14.39	5.09	4.33	34.48	34.21	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾋﾟｰｸﾞ)	無し	有り	有り	110m未満	45,595	1.59	1.07	-	-	64.36	19.67	15.38	5.03	4.28	34.05	33.78	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾋﾟｰｸﾞ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	46,741	1.72	1.05	-	-	65.07	19.18	17.30	4.91	4.17	33.21	32.95	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾋﾟｰｸﾞ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	47,941	1.84	1.02	-	-	65.79	19.26	18.65	4.78	4.07	32.37	32.12	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾋﾟｰｸﾞ)	無し	有り	無し	延長無し	44,413	1.52	1.10	-	-	63.54	20.19	14.59	5.16	4.39	34.94	34.67	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾋﾟｰｸﾞ)	無し	有り	無し	110m未満	44,985	1.58	1.09	-	-	63.93	19.94	15.59	5.10	4.34	34.49	34.23	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾋﾟｰｸﾞ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	46,130	1.70	1.06	-	-	64.66	19.43	17.53	4.97	4.23	33.64	33.38	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾋﾟｰｸﾞ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	47,328	1.82	1.03	-	-	65.39	19.52	18.89	4.84	4.12	32.79	32.54	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾋﾟｰｸﾞ)	無し	無し	有り	延長無し	43,573	1.50	1.12	-	-	62.89	20.58	14.87	5.26	4.48	35.61	35.34	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾋﾟｰｸﾞ)	無し	無し	有り	110m未満	44,144	1.57	1.11	-	-	63.28	20.31	15.89	5.19	4.42	35.15	34.89	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾋﾟｰｸﾞ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	45,287	1.68	1.08	-	-	64.07	19.81	17.85	5.06	4.31	34.25	34.00	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾋﾟｰｸﾞ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	46,483	1.80	1.05	-	-	64.82	19.87	19.23	4.93	4.20	33.38	33.13	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾋﾟｰｸﾞ)	無し	無し	無し	延長無し	42,964	1.49	1.14	-	-	62.41	20.88	15.08	5.34	4.54	36.10	35.84	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾋﾟｰｸﾞ)	無し	無し	無し	110m未満	43,535	1.56	1.13	-	-	62.81	20.59	16.11	5.27	4.48	35.63	35.37	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾋﾟｰｸﾞ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	44,676	1.67	1.10	-	-	63.60	20.06	18.10	5.13	4.37	34.73	34.47	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾋﾟｰｸﾞ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	45,870	1.79	1.07	-	-	64.39	20.13	19.49	5.00	4.25	33.82	33.57	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		

No. 140 【 函 渠 】
 < 積算單位：m³ >

条件区分							標準単価	機材構成比率																代表機材材規格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K(※印:資料)				R				Z				S							
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
24-12-25(20)(高収)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内シーストヒータ)	有り	有り	有り	延長無し	43,623	2.14	1.12	0.36	0.24	60.36	20.58	14.55	4.67	2.55	37.50	35.30	1.58	0.55	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・boom式】 圧送能力90～110m3/h	業務用可変型ヒータ 【ジェットヒータ】 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発電発電機【ディーゼルエンジン駆動】 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高収 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 廃用 リー	白灯油 業ミニロー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-			
24-12-25(20)(高収)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内シーストヒータ)	有り	有り	有り	110m未満	44,196	2.21	1.11	0.36	0.24	60.77	20.29	15.58	4.61	2.52	37.02	34.84	1.56	0.55	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・boom式】 圧送能力90～110m3/h	業務用可変型ヒータ 【ジェットヒータ】 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発電発電機【ディーゼルエンジン駆動】 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高収 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 廃用 リー	白灯油 業ミニロー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-			
24-12-25(20)(高収)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内シーストヒータ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	45,340	2.31	1.08	0.35	0.23	61.61	19.79	17.55	4.49	2.46	36.08	33.96	1.52	0.53	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・boom式】 圧送能力90～110m3/h	業務用可変型ヒータ 【ジェットヒータ】 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発電発電機【ディーゼルエンジン駆動】 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高収 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 廃用 リー	白灯油 業ミニロー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-			
24-12-25(20)(高収)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内シーストヒータ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	46,538	2.41	1.05	0.34	0.22	62.43	19.58	19.21	4.38	2.39	35.16	33.09	1.48	0.52	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・boom式】 圧送能力90～110m3/h	業務用可変型ヒータ 【ジェットヒータ】 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発電発電機【ディーゼルエンジン駆動】 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高収 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 廃用 リー	白灯油 業ミニロー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-			
24-12-25(20)(高収)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内シーストヒータ)	有り	有り	無し	延長無し	43,000	2.14	1.14	0.37	0.24	59.82	20.87	14.76	4.74	2.59	38.04	35.81	1.60	0.56	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・boom式】 圧送能力90～110m3/h	業務用可変型ヒータ 【ジェットヒータ】 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発電発電機【ディーゼルエンジン駆動】 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高収 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 廃用 リー	白灯油 業ミニロー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-			
24-12-25(20)(高収)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内シーストヒータ)	有り	有り	無し	110m未満	43,572	2.20	1.12	0.37	0.24	60.26	20.58	15.80	4.68	2.56	37.54	35.34	1.58	0.55	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・boom式】 圧送能力90～110m3/h	業務用可変型ヒータ 【ジェットヒータ】 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発電発電機【ディーゼルエンジン駆動】 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高収 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 廃用 リー	白灯油 業ミニロー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-			
24-12-25(20)(高収)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内シーストヒータ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	44,715	2.31	1.10	0.36	0.23	61.11	20.05	17.79	4.56	2.49	36.58	34.44	1.54	0.54	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・boom式】 圧送能力90～110m3/h	業務用可変型ヒータ 【ジェットヒータ】 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発電発電機【ディーゼルエンジン駆動】 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高収 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 廃用 リー	白灯油 業ミニロー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-			
24-12-25(20)(高収)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内シーストヒータ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	45,911	2.41	1.07	0.35	0.23	61.96	19.83	19.47	4.44	2.43	35.63	33.54	1.50	0.53	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・boom式】 圧送能力90～110m3/h	業務用可変型ヒータ 【ジェットヒータ】 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発電発電機【ディーゼルエンジン駆動】 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高収 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 廃用 リー	白灯油 業ミニロー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-			
24-12-25(20)(高収)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内シーストヒータ)	有り	無し	有り	延長無し	42,163	2.14	1.16	0.38	0.25	59.08	21.28	15.06	4.83	2.64	38.78	36.52	1.63	0.57	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・boom式】 圧送能力90～110m3/h	業務用可変型ヒータ 【ジェットヒータ】 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発電発電機【ディーゼルエンジン駆動】 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高収 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 廃用 リー	白灯油 業ミニロー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-			
24-12-25(20)(高収)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内シーストヒータ)	有り	無し	有り	110m未満	42,734	2.18	1.15	0.37	0.24	59.54	20.99	16.11	4.77	2.61	38.28	36.04	1.61	0.57	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・boom式】 圧送能力90～110m3/h	業務用可変型ヒータ 【ジェットヒータ】 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発電発電機【ディーゼルエンジン駆動】 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高収 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 廃用 リー	白灯油 業ミニロー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-			
24-12-25(20)(高収)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内シーストヒータ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	43,874	2.29	1.12	0.36	0.24	60.43	20.45	18.13	4.64	2.54	37.28	35.10	1.57	0.55	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・boom式】 圧送能力90～110m3/h	業務用可変型ヒータ 【ジェットヒータ】 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発電発電機【ディーゼルエンジン駆動】 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高収 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 廃用 リー	白灯油 業ミニロー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-			
24-12-25(20)(高収)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内シーストヒータ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	45,068	2.39	1.09	0.35	0.23	61.32	20.21	19.84	4.52	2.47	36.29	34.17	1.52	0.54	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・boom式】 圧送能力90～110m3/h	業務用可変型ヒータ 【ジェットヒータ】 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発電発電機【ディーゼルエンジン駆動】 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高収 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 廃用 リー	白灯油 業ミニロー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-			
24-12-25(20)(高収)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内シーストヒータ)	有り	無し	無し	延長無し	41,540	2.12	1.18	0.38	0.25	58.53	21.62	15.28	4.91	2.68	39.35	37.07	1.65	0.58	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・boom式】 圧送能力90～110m3/h	業務用可変型ヒータ 【ジェットヒータ】 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発電発電機【ディーゼルエンジン駆動】 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高収 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 廃用 リー	白灯油 業ミニロー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-			
24-12-25(20)(高収)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内シーストヒータ)	有り	無し	無し	110m未満	42,110	2.18	1.16	0.38	0.25	59.00	21.31	16.35	4.84	2.65	38.82	36.57	1.63	0.57	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・boom式】 圧送能力90～110m3/h	業務用可変型ヒータ 【ジェットヒータ】 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発電発電機【ディーゼルエンジン駆動】 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高収 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 廃用 リー	白灯油 業ミニロー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-			
24-12-25(20)(高収)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内シーストヒータ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	43,249	2.28	1.13	0.37	0.24	59.91	20.74	18.39	4.71	2.58	37.81	35.61	1.59	0.56	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・boom式】 圧送能力90～110m3/h	業務用可変型ヒータ 【ジェットヒータ】 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発電発電機【ディーゼルエンジン駆動】 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高収 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 廃用 リー	白灯油 業ミニロー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-			
24-12-25(20)(高収)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内シーストヒータ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	44,441	2.38	1.10	0.36	0.24	60.83	20.48	20.12	4.59	2.51	36.79	34.65	1.55	0.54	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・boom式】 圧送能力90～110m3/h	業務用可変型ヒータ 【ジェットヒータ】 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発電発電機【ディーゼルエンジン駆動】 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高収 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 廃用 リー	白灯油 業ミニロー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-			
24-12-25(20)(高収)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内シーストヒータ)	無し	有り	有り	延長無し	42,553	2.14	1.15	0.37	0.25	59.42	21.07	14.92	4.79	2.62	38.44	36.19	1.62	0.57	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・boom式】 圧送能力90～110m3/h	業務用可変型ヒータ 【ジェットヒータ】 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発電発電機【ディーゼルエンジン駆動】 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高収 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 廃用 リー	白灯油 業ミニロー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-			
24-12-25(20)(高収)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内シーストヒータ)	無し	有り	有り	110m未満	43,123	2.19	1.14	0.37	0.24	59.89	20.81	15.96	4.73	2.58	37.92	35.71	1.59	0.56	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・boom式】 圧送能力90～110m3/h	業務用可変型ヒータ 【ジェットヒータ】 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発電発電機【ディーゼルエンジン駆動】 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高収 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 廃用 リー	白灯油 業ミニロー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-			

< 積算單位：m³ >

条件区分							標準単価	機材構成比率																代表機材規格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	日地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S				K (※印:資材)				R				Z				S				
								K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	44,265	2.30	1.11	0.36	0.24	60.75	20.27	17.97	4.60	2.52	36.95	34.79	1.55	0.55	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発電発電機 〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	45,460	2.40	1.08	0.35	0.23	61.62	20.03	19.67	4.48	2.45	35.98	33.88	1.51	0.53	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発電発電機 〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	延長無し	41,930	2.14	1.17	0.38	0.25	58.85	21.38	15.14	4.86	2.66	39.01	36.73	1.64	0.58	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発電発電機 〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	110m未満	42,500	2.18	1.15	0.37	0.25	59.33	21.10	16.20	4.80	2.62	38.49	36.24	1.62	0.57	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発電発電機 〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	43,640	2.28	1.12	0.36	0.24	60.26	20.57	18.23	4.67	2.55	37.46	35.29	1.57	0.55	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発電発電機 〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	44,833	2.37	1.09	0.35	0.23	61.16	20.34	19.94	4.55	2.48	36.47	34.35	1.53	0.54	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発電発電機 〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	延長無し	41,092	2.12	1.19	0.39	0.25	58.09	21.83	15.45	4.96	2.71	39.79	37.48	1.67	0.59	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発電発電機 〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m未満	41,661	2.18	1.18	0.38	0.25	58.58	21.54	16.52	4.89	2.67	39.24	36.96	1.65	0.58	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発電発電機 〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	42,799	2.26	1.14	0.37	0.24	59.54	20.98	18.59	4.76	2.60	38.20	35.98	1.61	0.56	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発電発電機 〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	43,990	2.37	1.11	0.36	0.24	60.46	20.71	20.32	4.63	2.53	37.17	35.01	1.56	0.55	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発電発電機 〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	延長無し	40,469	2.12	1.21	0.39	0.26	57.49	22.16	15.69	5.04	2.75	40.39	38.05	1.70	0.60	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発電発電機 〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m未満	41,038	2.17	1.19	0.39	0.26	57.99	21.86	16.77	4.97	2.71	39.84	37.53	1.68	0.59	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発電発電機 〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	42,174	2.27	1.16	0.38	0.25	58.97	21.27	18.86	4.83	2.64	38.76	36.52	1.63	0.57	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発電発電機 〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	43,362	2.36	1.13	0.37	0.24	59.94	21.00	20.62	4.70	2.57	37.70	35.51	1.59	0.56	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発電発電機 〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭ジェットヒータ)	有り	有り	有り	延長無し	45,837	1.60	1.07	-	-	64.52	17.85	13.66	5.47	4.45	33.88	33.60	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m未満	46,412	1.67	1.06	-	-	64.87	17.60	14.65	5.41	4.39	33.46	33.18	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	47,564	1.79	1.03	-	-	65.56	17.22	16.54	5.27	4.28	32.65	32.38	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭ジェットヒータ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	48,768	1.92	1.00	-	-	66.23	18.49	16.71	5.14	4.18	31.85	31.58	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-					

No.140 【 函 渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考	
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K (※印：資料)				R				Z				S				
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾋﾟｰ)	有り	有り	無し	延長無し	45,208	1.59	1.08	-	-	64.07	18.09	13.85	5.55	4.51	34.34	34.06	0.19	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾋﾟｰ)	有り	有り	無し	110m未満	45,783	1.65	1.07	-	-	64.43	17.87	14.85	5.48	4.45	33.92	33.64	0.19	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾋﾟｰ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	46,932	1.78	1.04	-	-	65.14	17.42	16.77	5.35	4.34	33.08	32.81	0.19	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾋﾟｰ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	48,135	1.91	1.02	-	-	65.84	18.74	16.93	5.21	4.23	32.25	31.99	0.18	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾋﾟｰ)	有り	無し	有り	延長無し	44,437	1.57	1.10	-	-	63.49	18.39	14.09	5.65	4.59	34.94	34.66	0.20	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾋﾟｰ)	有り	無し	有り	110m未満	45,011	1.64	1.09	-	-	63.88	18.18	15.10	5.57	4.53	34.48	34.21	0.19	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾋﾟｰ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	46,158	1.76	1.06	-	-	64.61	17.72	17.05	5.43	4.41	33.63	33.36	0.19	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾋﾟｰ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	47,359	1.88	1.03	-	-	65.34	19.05	17.21	5.30	4.30	32.78	32.52	0.18	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾋﾟｰ)	有り	無し	無し	延長無し	43,808	1.56	1.12	-	-	63.01	18.67	14.29	5.73	4.65	35.43	35.15	0.20	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾋﾟｰ)	有り	無し	無し	110m未満	44,381	1.62	1.10	-	-	63.40	18.42	15.32	5.65	4.59	34.98	34.70	0.20	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾋﾟｰ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	45,527	1.75	1.08	-	-	64.16	17.96	17.28	5.51	4.48	34.09	33.83	0.19	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾋﾟｰ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	46,726	1.87	1.05	-	-	64.91	19.30	17.44	5.37	4.36	33.22	32.96	0.19	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾋﾟｰ)	無し	有り	有り	延長無し	44,700	1.58	1.10	-	-	63.69	18.29	14.01	5.61	4.56	34.73	34.45	0.20	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾋﾟｰ)	無し	有り	有り	110m未満	45,275	1.64	1.08	-	-	64.08	18.08	15.01	5.54	4.50	34.28	34.01	0.19	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾋﾟｰ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	46,423	1.77	1.06	-	-	64.79	17.63	16.95	5.40	4.39	33.44	33.17	0.19	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾋﾟｰ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	47,624	1.90	1.03	-	-	65.50	18.93	17.11	5.27	4.28	32.60	32.34	0.18	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾋﾟｰ)	無し	有り	無し	延長無し	44,071	1.57	1.11	-	-	63.21	18.56	14.21	5.69	4.62	35.22	34.94	0.20	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾋﾟｰ)	無し	有り	無し	110m未満	44,645	1.63	1.10	-	-	63.60	18.31	15.23	5.62	4.56	34.77	34.49	0.20	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-

No. 140 【 函 渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
コンパート規格	内寸寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンパートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：資料）			R				Z				S								
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	45,791	1.76	1.07	-	-	64.34	17.86	17.18	5.48	4.45	33.90	33.63	0.19	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	46,991	1.88	1.04	-	-	65.09	19.17	17.35	5.34	4.34	33.03	32.77	0.19	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	無し	有り	延長無し	43,300	1.55	1.13	-	-	62.61	18.89	14.46	5.79	4.71	35.84	35.57	0.20	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m未満	43,873	1.62	1.12	-	-	63.01	18.64	15.49	5.72	4.64	35.37	35.10	0.20	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	45,017	1.74	1.09	-	-	63.79	18.17	17.48	5.57	4.53	34.47	34.21	0.19	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	46,215	1.86	1.06	-	-	64.56	19.50	17.64	5.43	4.41	33.58	33.32	0.19	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	無し	無し	延長無し	42,671	1.54	1.15	-	-	62.09	19.16	14.67	5.88	4.78	36.37	36.09	0.21	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m未満	43,243	1.60	1.13	-	-	62.52	18.92	15.72	5.80	4.71	35.88	35.61	0.20	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	44,386	1.72	1.10	-	-	63.32	18.42	17.73	5.65	4.59	34.96	34.70	0.20	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	45,582	1.84	1.07	-	-	64.13	19.80	17.88	5.50	4.47	34.03	33.78	0.19	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	延長無し	41,789	2.25	1.17	0.38	0.25	58.60	19.58	14.16	4.27	2.67	39.15	36.85	1.64	0.58	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m未満	42,361	2.32	1.16	0.38	0.25	59.06	19.31	15.23	4.21	2.63	38.62	36.35	1.62	0.57	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	43,507	2.43	1.13	0.37	0.24	59.96	18.80	17.29	4.10	2.56	37.61	35.40	1.58	0.56	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	44,705	2.53	1.10	0.36	0.23	60.87	19.40	18.23	3.99	2.49	36.60	34.45	1.54	0.54	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	無し	延長無し	41,195	2.25	1.19	0.39	0.25	58.04	19.87	14.36	4.33	2.70	39.71	37.38	1.67	0.59	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m未満	41,767	2.30	1.17	0.38	0.25	58.53	19.59	15.45	4.27	2.67	39.17	36.87	1.65	0.58	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	42,910	2.40	1.14	0.37	0.24	59.48	19.08	17.53	4.15	2.60	38.12	35.89	1.60	0.56	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	44,107	2.52	1.11	0.36	0.24	60.39	19.66	18.48	4.04	2.53	37.09	34.91	1.56	0.55	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				

< 積算單位：m³ >

条件区分						標準単価	機材構成比																代表機材規格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	日地・止水板の有無		圧送管延長距離区分	K	R				Z				S	K (※印: 資料)				R				Z				S									
									K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4							
24-12-25(20) (高研)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	有り	延長無し	40.421	2.23	1.21	0.39	0.26	57.31	20.25	14.64	4.41	2.76	40.46	38.10	1.70	0.60	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ (30, 100kcal/ℎ) 油種 灯油	※ 電動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20) (高研)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	有り	110m未満	40.992	2.30	1.20	0.39	0.26	57.80	19.94	15.74	4.35	2.72	39.96	37.57	1.68	0.59	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ (30, 100kcal/ℎ) 油種 灯油	※ 電動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20) (高研)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	42.133	2.40	1.16	0.38	0.25	58.79	19.42	17.86	4.23	2.64	38.81	36.55	1.63	0.57	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ (30, 100kcal/ℎ) 油種 灯油	※ 電動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20) (高研)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	43.327	2.50	1.13	0.37	0.24	59.75	20.03	18.81	4.11	2.57	37.75	35.54	1.59	0.56	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ (30, 100kcal/ℎ) 油種 灯油	※ 電動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20) (高研)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	無し	延長無し	39.828	2.23	1.23	0.40	0.26	56.70	20.52	14.86	4.48	2.80	41.07	38.67	1.73	0.61	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ (30, 100kcal/ℎ) 油種 灯油	※ 電動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20) (高研)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	無し	110m未満	40.397	2.28	1.21	0.39	0.26	57.24	20.26	15.97	4.41	2.76	40.48	38.12	1.70	0.60	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ (30, 100kcal/ℎ) 油種 灯油	※ 電動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20) (高研)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	41.537	2.38	1.18	0.38	0.25	58.25	19.71	18.11	4.29	2.68	39.37	37.08	1.65	0.58	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ (30, 100kcal/ℎ) 油種 灯油	※ 電動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20) (高研)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	42.729	2.48	1.15	0.37	0.24	59.25	20.31	19.08	4.17	2.61	38.27	36.04	1.61	0.57	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ (30, 100kcal/ℎ) 油種 灯油	※ 電動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20) (高研)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	有り	延長無し	40.691	2.24	1.20	0.39	0.26	57.56	20.10	14.54	4.38	2.74	40.20	37.85	1.69	0.59	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ (30, 100kcal/ℎ) 油種 灯油	※ 電動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20) (高研)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	有り	110m未満	41.262	2.30	1.19	0.39	0.25	58.05	19.82	15.64	4.32	2.70	39.65	37.32	1.67	0.59	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ (30, 100kcal/ℎ) 油種 灯油	※ 電動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20) (高研)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	42.404	2.41	1.16	0.38	0.25	59.02	19.29	17.74	4.20	2.63	38.57	36.32	1.62	0.57	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ (30, 100kcal/ℎ) 油種 灯油	※ 電動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20) (高研)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	43.599	2.51	1.12	0.37	0.24	59.98	19.91	18.69	4.09	2.55	37.51	35.32	1.58	0.55	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ (30, 100kcal/ℎ) 油種 灯油	※ 電動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20) (高研)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	延長無し	40.097	2.24	1.22	0.40	0.26	56.98	20.39	14.76	4.45	2.78	40.78	38.41	1.71	0.60	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ (30, 100kcal/ℎ) 油種 灯油	※ 電動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20) (高研)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	110m未満	40.668	2.30	1.21	0.39	0.26	57.49	20.11	15.87	4.38	2.74	40.21	37.87	1.69	0.59	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ (30, 100kcal/ℎ) 油種 灯油	※ 電動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20) (高研)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	41.808	2.39	1.17	0.38	0.25	58.50	19.58	18.00	4.26	2.66	39.11	36.83	1.64	0.58	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ (30, 100kcal/ℎ) 油種 灯油	※ 電動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20) (高研)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	43.001	2.49	1.14	0.37	0.24	59.48	20.18	18.95	4.15	2.59	38.03	35.81	1.60	0.56	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ (30, 100kcal/ℎ) 油種 灯油	※ 電動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20) (高研)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	延長無し	39.324	2.24	1.25	0.41	0.27	56.18	20.79	15.05	4.53	2.83	41.58	39.16	1.75	0.62	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ (30, 100kcal/ℎ) 油種 灯油	※ 電動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20) (高研)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m未満	39.893	2.28	1.23	0.40	0.26	56.74	20.52	16.17	4.47	2.79	40.98	38.60	1.72	0.61	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ (30, 100kcal/ℎ) 油種 灯油	※ 電動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				

No.140【 函 渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
コンパート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンパートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K(※印:資料)				R				Z				S							
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	41,031	2.38	1.19	0.39	0.26	57.77	19.93	18.34	4.35	2.71	39.85	37.53	1.68	0.59	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25(20)W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	42,222	2.48	1.16	0.38	0.25	58.80	20.54	19.31	4.22	2.64	38.72	36.47	1.63	0.57	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25(20)W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	延長無し	38,730	2.22	1.27	0.41	0.27	55.57	21.12	15.28	4.60	2.88	42.21	39.76	1.78	0.62	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25(20)W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m未満	39,298	2.28	1.25	0.41	0.27	56.12	20.81	16.42	4.54	2.83	41.60	39.19	1.75	0.62	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25(20)W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	40,435	2.36	1.21	0.39	0.26	57.21	20.23	18.61	4.41	2.76	40.43	38.09	1.70	0.60	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25(20)W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	41,623	2.46	1.18	0.38	0.25	58.27	20.85	19.58	4.28	2.68	39.27	37.00	1.65	0.58	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25(20)W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(裸炭、ジェットヒータ)	有り	有り	有り	延長無し	48,846	1.51	1.00	-	-	66.69	17.83	13.70	6.28	4.69	31.80	31.53	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25(20)W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(裸炭、ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m未満	49,422	1.58	0.99	-	-	66.99	17.62	14.63	6.20	4.64	31.43	31.16	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25(20)W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(裸炭、ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	50,574	1.71	0.97	-	-	67.58	17.22	16.41	6.06	4.53	30.71	30.45	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25(20)W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(裸炭、ジェットヒータ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	51,780	1.83	0.95	-	-	68.18	18.25	16.76	5.92	4.43	29.99	29.74	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25(20)W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(裸炭、ジェットヒータ)	有り	有り	無し	延長無し	48,228	1.51	1.02	-	-	66.29	18.04	13.88	6.36	4.75	32.20	31.93	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25(20)W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(裸炭、ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m未満	48,804	1.57	1.00	-	-	66.62	17.85	14.81	6.28	4.70	31.81	31.55	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25(20)W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(裸炭、ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	49,954	1.69	0.98	-	-	67.23	17.43	16.62	6.14	4.59	31.08	30.83	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25(20)W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(裸炭、ジェットヒータ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	51,158	1.82	0.96	-	-	67.83	18.48	16.96	5.99	4.48	30.35	30.10	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25(20)W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(裸炭、ジェットヒータ)	有り	無し	有り	延長無し	47,655	1.50	1.03	-	-	65.93	18.27	14.05	6.44	4.81	32.57	32.31	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25(20)W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(裸炭、ジェットヒータ)	有り	無し	有り	110m未満	48,230	1.57	1.02	-	-	66.24	18.04	14.99	6.36	4.75	32.19	31.93	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25(20)W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(裸炭、ジェットヒータ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	49,379	1.68	0.99	-	-	66.87	17.63	16.81	6.21	4.64	31.45	31.19	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25(20)W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(裸炭、ジェットヒータ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	50,581	1.81	0.97	-	-	67.50	18.70	17.15	6.06	4.53	30.69	30.44	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25(20)W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			

No. 140 【 函 渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)a	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K (※印：資料)				R				Z				S							
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	無し	無し	延長無し	47,037	1.49	1.04	-	-	65.50	18.50	14.23	6.52	4.87	33.01	32.74	0.19	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-					
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	無し	無し	110m未満	47,611	1.55	1.03	-	-	65.85	18.30	15.18	6.44	4.82	32.60	32.34	0.18	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-					
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	48,759	1.67	1.00	-	-	66.50	17.87	17.02	6.29	4.70	31.83	31.58	0.18	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-					
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	49,960	1.79	0.98	-	-	67.15	18.93	17.37	6.14	4.59	31.06	30.82	0.17	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-					
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	無し	有り	有り	延長無し	47,920	1.50	1.02	-	-	66.10	18.17	13.97	6.40	4.78	32.40	32.14	0.18	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-					
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	無し	有り	有り	110m未満	48,495	1.57	1.01	-	-	66.41	17.95	14.91	6.32	4.73	32.02	31.76	0.18	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-					
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	49,644	1.69	0.99	-	-	67.03	17.53	16.72	6.18	4.62	31.28	31.02	0.18	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-					
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	50,848	1.81	0.96	-	-	67.65	18.58	17.06	6.03	4.51	30.54	30.29	0.17	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-					
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	無し	有り	無し	延長無し	47,302	1.50	1.04	-	-	65.68	18.39	14.15	6.48	4.85	32.82	32.56	0.18	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-					
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	無し	有り	無し	110m未満	47,876	1.55	1.02	-	-	66.02	18.18	15.10	6.41	4.79	32.43	32.17	0.18	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-					
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	49,025	1.68	1.00	-	-	66.65	17.74	16.93	6.26	4.68	31.67	31.41	0.18	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-					
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	50,226	1.79	0.97	-	-	67.31	18.84	17.27	6.11	4.56	30.90	30.66	0.17	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-					
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	無し	無し	有り	延長無し	46,728	1.49	1.05	-	-	65.28	18.62	14.32	6.56	4.91	33.23	32.96	0.19	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-					
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	無し	無し	有り	110m未満	47,302	1.55	1.04	-	-	65.64	18.40	15.28	6.48	4.85	32.81	32.56	0.18	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-					
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	48,449	1.67	1.01	-	-	66.29	17.98	17.13	6.33	4.73	32.04	31.79	0.18	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-					
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	49,649	1.79	0.99	-	-	66.94	19.02	17.48	6.18	4.62	31.27	31.02	0.18	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-					
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	無し	無し	無し	延長無し	46,111	1.47	1.06	-	-	64.87	18.88	14.52	6.65	4.97	33.66	33.40	0.19	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-					
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	無し	無し	無し	110m未満	46,683	1.54	1.05	-	-	65.21	18.64	15.49	6.57	4.91	33.25	32.99	0.19	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-					

< 積算單位：m³ >

条件区分							標準単価	機材構成比率																代表機材規格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	日地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	R				Z				S	K (※印: 資材)				R				Z				S										
									K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4							
24-12-25(20) (高研)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(建築・シヤブヒナ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	47,829	1.65	1.02	-	-	65.90	18.21	17.35	6.41	4.79	32.45	32.20	0.18	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高研 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-					
24-12-25(20) (高研)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(建築・シヤブヒナ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	49,028	1.77	1.00	-	-	66.57	19.27	17.70	6.25	4.68	31.66	31.41	0.18	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高研 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-					
24-12-25(20) (高研)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シヤブヒナ)	有り	有り	有り	延長無し	44,475	2.13	1.10	0.36	0.23	61.07	19.58	14.76	4.58	3.13	36.80	34.63	1.55	0.54	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ (30,100kcal/ℎ) 油種 灯油	※	電動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高研 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリ	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高研)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シヤブヒナ)	有り	有り	有り	110m未満	45,048	2.19	1.09	0.35	0.23	61.47	19.33	15.76	4.52	3.09	36.34	34.19	1.53	0.54	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ (30,100kcal/ℎ) 油種 灯油	※	電動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高研 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリ	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高研)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シヤブヒナ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	46,194	2.30	1.06	0.34	0.23	62.28	18.86	17.69	4.41	3.01	35.42	33.34	1.49	0.52	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ (30,100kcal/ℎ) 油種 灯油	※	電動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高研 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリ	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高研)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シヤブヒナ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	47,393	2.41	1.03	0.34	0.22	63.07	19.68	18.31	4.30	2.94	34.52	32.49	1.45	0.51	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ (30,100kcal/ℎ) 油種 灯油	※	電動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高研 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリ	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高研)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シヤブヒナ)	有り	有り	無し	延長無し	43,864	2.13	1.12	0.36	0.24	60.57	19.85	14.96	4.65	3.18	37.30	35.11	1.57	0.55	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ (30,100kcal/ℎ) 油種 灯油	※	電動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高研 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリ	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高研)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シヤブヒナ)	有り	有り	無し	110m未満	44,436	2.19	1.10	0.36	0.24	60.99	19.59	15.98	4.59	3.13	36.82	34.66	1.55	0.54	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ (30,100kcal/ℎ) 油種 灯油	※	電動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高研 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリ	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高研)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シヤブヒナ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	45,581	2.29	1.07	0.35	0.23	61.81	19.10	17.93	4.47	3.06	35.90	33.79	1.51	0.53	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ (30,100kcal/ℎ) 油種 灯油	※	電動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高研 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリ	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高研)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シヤブヒナ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	46,778	2.40	1.05	0.34	0.22	62.62	19.92	18.55	4.36	2.98	34.98	32.92	1.47	0.52	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ (30,100kcal/ℎ) 油種 灯油	※	電動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高研 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリ	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高研)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シヤブヒナ)	有り	無し	有り	延長無し	43,273	2.13	1.13	0.37	0.24	60.06	20.11	15.17	4.71	3.22	37.81	35.59	1.59	0.56	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ (30,100kcal/ℎ) 油種 灯油	※	電動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高研 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリ	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高研)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シヤブヒナ)	有り	無し	有り	110m未満	43,844	2.18	1.12	0.36	0.24	60.51	19.86	16.19	4.65	3.18	37.31	35.12	1.57	0.55	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ (30,100kcal/ℎ) 油種 灯油	※	電動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高研 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリ	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高研)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シヤブヒナ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	44,987	2.28	1.09	0.35	0.23	61.36	19.37	18.16	4.53	3.10	36.36	34.23	1.53	0.54	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ (30,100kcal/ℎ) 油種 灯油	※	電動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高研 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリ	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高研)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シヤブヒナ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	46,183	2.38	1.06	0.34	0.23	62.21	20.21	18.79	4.41	3.02	35.41	33.34	1.49	0.52	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ (30,100kcal/ℎ) 油種 灯油	※	電動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高研 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリ	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高研)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シヤブヒナ)	有り	無し	無し	延長無し	42,662	2.12	1.15	0.37	0.25	59.54	20.41	15.39	4.78	3.26	38.34	36.10	1.61	0.57	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ (30,100kcal/ℎ) 油種 灯油	※	電動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高研 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリ	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高研)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シヤブヒナ)	有り	無し	無し	110m未満	43,233	2.17	1.13	0.37	0.24	60.00	20.16	16.42	4.71	3.22	37.83	35.62	1.59	0.56	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ (30,100kcal/ℎ) 油種 灯油	※	電動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高研 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリ	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高研)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シヤブヒナ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	44,374	2.28	1.10	0.36	0.24	60.87	19.63	18.41	4.59	3.14	36.85	34.70	1.55	0.54	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ (30,100kcal/ℎ) 油種 灯油	※	電動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高研 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリ	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高研)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シヤブヒナ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	45,568	2.37	1.07	0.35	0.23	61.74	20.48	19.04	4.47	3.06	35.89	33.79	1.51	0.53	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ (30,100kcal/ℎ) 油種 灯油	※	電動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高研 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリ	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				

No. 140 【 函 渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
コンパート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンパートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S				K(※印:資料)				R				Z				S				
								K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S								
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	有り	延長無し	43,549	2.13	1.12	0.37	0.24	60.30	19.99	15.07	4.68	3.20	37.57	35.36	1.58	0.56	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	有り	110m未満	44,121	2.19	1.11	0.36	0.24	60.73	19.74	16.09	4.62	3.16	37.08	34.90	1.56	0.55	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	45,264	2.28	1.08	0.35	0.23	61.58	19.25	18.05	4.50	3.08	36.14	34.02	1.52	0.53	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	46,461	2.38	1.05	0.34	0.22	62.41	20.07	18.68	4.39	3.00	35.21	33.15	1.48	0.52	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	延長無し	42,938	2.12	1.14	0.37	0.24	59.79	20.28	15.29	4.75	3.24	38.09	35.87	1.60	0.56	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	110m未満	43,509	2.18	1.13	0.37	0.24	60.23	20.02	16.32	4.68	3.20	37.59	35.39	1.58	0.56	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	44,651	2.28	1.10	0.36	0.23	61.09	19.51	18.30	4.56	3.12	36.63	34.49	1.54	0.54	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	45,846	2.39	1.07	0.35	0.23	61.93	20.33	18.93	4.44	3.04	35.68	33.59	1.50	0.53	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	延長無し	42,347	2.13	1.16	0.38	0.25	59.25	20.55	15.50	4.81	3.29	38.62	36.37	1.62	0.57	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m未満	42,917	2.16	1.14	0.37	0.24	59.74	20.30	16.54	4.75	3.25	38.10	35.88	1.60	0.56	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	44,058	2.27	1.11	0.36	0.24	60.61	19.76	18.55	4.63	3.16	37.12	34.95	1.56	0.55	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	45,251	2.37	1.08	0.35	0.23	61.50	20.62	19.17	4.50	3.08	36.13	34.03	1.52	0.53	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	延長無し	41,736	2.11	1.17	0.38	0.25	58.71	20.87	15.73	4.88	3.34	39.18	36.90	1.65	0.58	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m未満	42,306	2.17	1.16	0.38	0.25	59.19	20.59	16.78	4.82	3.29	38.64	36.40	1.62	0.57	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	43,445	2.27	1.13	0.37	0.24	60.09	20.03	18.81	4.69	3.21	37.64	35.45	1.58	0.56	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	44,636	2.36	1.10	0.36	0.23	61.01	20.88	19.44	4.57	3.12	36.63	34.50	1.54	0.54	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(裸炭,ジェットヒータ)	有り	有り	有り	延長無し	43,460	1.72	1.13	-	-	62.55	15.81	12.92	6.41	4.10	35.73	35.43	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-		型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役		生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(裸炭,ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m未満	44,037	1.79	1.11	-	-	62.94	15.59	13.96	6.33	4.05	35.27	34.97	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-		型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役		生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				

No.140【 函 渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K (※印：資料)				R				Z				S			
								K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	45,190	1.92	1.08	-	-	63.71	16.03	15.13	6.17	3.95	34.37	34.08	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	46,396	2.06	1.06	-	-	64.46	18.04	14.73	6.01	3.84	33.48	33.19	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	有り	無し	延長無し	42,855	1.70	1.14	-	-	62.07	16.02	13.10	6.51	4.16	36.23	35.93	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	有り	無し	110m未満	43,430	1.78	1.13	-	-	62.46	15.79	14.16	6.42	4.11	35.76	35.46	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	44,581	1.91	1.10	-	-	63.26	16.27	15.33	6.25	4.00	34.83	34.54	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	45,786	2.04	1.07	-	-	64.05	18.30	14.93	6.09	3.89	33.91	33.63	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	無し	有り	延長無し	42,414	1.70	1.16	-	-	61.69	16.18	13.24	6.57	4.20	36.61	36.31	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	無し	有り	110m未満	42,989	1.77	1.14	-	-	62.12	15.98	14.30	6.48	4.15	36.11	35.82	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	44,139	1.90	1.11	-	-	62.92	16.41	15.49	6.32	4.04	35.18	34.89	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	45,342	2.03	1.08	-	-	63.73	18.46	15.08	6.15	3.93	34.24	33.96	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	無し	無し	延長無し	41,809	1.68	1.17	-	-	61.19	16.42	13.43	6.67	4.26	37.13	36.83	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	無し	無し	110m未満	42,383	1.76	1.16	-	-	61.60	16.16	14.51	6.58	4.21	36.64	36.34	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	43,531	1.89	1.13	-	-	62.44	16.64	15.70	6.40	4.10	35.67	35.38	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	44,732	2.01	1.10	-	-	63.28	18.71	15.28	6.23	3.99	34.71	34.43	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	無し	有り	有り	延長無し	42,635	1.70	1.15	-	-	61.87	16.09	13.17	6.54	4.18	36.43	36.12	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	無し	有り	有り	110m未満	43,210	1.77	1.13	-	-	62.29	15.88	14.23	6.45	4.13	35.94	35.64	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	44,360	1.90	1.10	-	-	63.09	16.34	15.41	6.28	4.02	35.01	34.72	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	45,564	2.04	1.08	-	-	63.88	18.37	15.00	6.12	3.91	34.08	33.80	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-

No. 140 【 函 渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格													備考
コンクリート規格	内寸寸法(幅×高さ)a	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：資料）			R			Z			S							
								K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4					
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	有り	無し	延長無し	42,029	1.69	1.17	-	-	61.37	16.33	13.36	6.63	4.24	36.94	36.64	0.21	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	有り	無し	110m未満	42,603	1.76	1.15	-	-	61.79	16.11	14.43	6.54	4.18	36.45	36.15	0.21	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	43,752	1.89	1.12	-	-	62.62	16.57	15.62	6.37	4.07	35.49	35.20	0.20	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	44,954	2.02	1.09	-	-	63.45	18.62	15.21	6.20	3.97	34.53	34.26	0.19	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	無し	有り	延長無し	41,589	1.68	1.18	-	-	60.99	16.49	13.50	6.70	4.29	37.33	37.03	0.21	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m未満	42,162	1.74	1.16	-	-	61.43	16.26	14.59	6.61	4.23	36.83	36.53	0.21	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	43,310	1.87	1.13	-	-	62.29	16.74	15.78	6.44	4.12	35.84	35.56	0.20	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	44,510	2.00	1.10	-	-	63.12	18.80	15.36	6.26	4.01	34.88	34.60	0.20	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	無し	無し	延長無し	40,983	1.67	1.20	-	-	60.46	16.73	13.70	6.80	4.35	37.87	37.58	0.21	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m未満	41,556	1.73	1.18	-	-	60.92	16.51	14.80	6.71	4.29	37.35	37.06	0.21	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	42,701	1.86	1.15	-	-	61.79	16.96	16.01	6.53	4.18	36.35	36.06	0.21	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	43,900	1.99	1.12	-	-	62.65	19.05	15.57	6.35	4.06	35.36	35.08	0.20	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	延長無し	39,900	2.40	1.23	0.40	0.26	56.58	17.21	13.75	4.47	2.79	41.02	38.60	1.72	0.61	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機「ディーゼルエンジン駆動」 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m未満	40,474	2.46	1.21	0.39	0.26	57.10	16.96	14.87	4.41	2.75	40.44	38.05	1.70	0.60	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機「ディーゼルエンジン駆動」 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	41,621	2.58	1.18	0.38	0.25	58.10	17.11	16.42	4.28	2.68	39.32	37.00	1.65	0.58	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機「ディーゼルエンジン駆動」 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	42,821	2.68	1.14	0.37	0.24	59.11	19.28	15.96	4.16	2.60	38.21	35.96	1.61	0.56	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機「ディーゼルエンジン駆動」 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	無し	延長無し	39,283	2.40	1.25	0.41	0.27	55.95	17.47	13.96	4.54	2.84	41.65	39.20	1.75	0.62	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機「ディーゼルエンジン駆動」 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m未満	39,855	2.45	1.23	0.40	0.26	56.50	17.24	15.10	4.47	2.80	41.05	38.64	1.72	0.61	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機「ディーゼルエンジン駆動」 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		

< 積算單位：m³ >

条件区分						標準単価	機材構成比																代表機材規格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	日地・止水板の有無		圧送管延長距離区分	K	R				Z				S	K (※印:賃料)				R				Z				S									
									K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4							
24-12-25(20) (高研)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	41,000	2.57	1.20	0.39	0.26	57.52	17.36	16.67	4.35	2.72	39.91	37.56	1.68	0.59	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/ℎ) 油種 灯油	※ 電動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20) (高研)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	42,198	2.68	1.16	0.38	0.25	58.55	19.52	16.20	4.23	2.64	38.77	36.49	1.63	0.57	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/ℎ) 油種 灯油	※ 電動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20) (高研)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	有り	延長無し	38,860	2.39	1.26	0.41	0.27	55.51	17.66	14.11	4.59	2.87	42.10	39.63	1.77	0.62	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/ℎ) 油種 灯油	※ 電動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20) (高研)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	有り	110m未満	39,432	2.44	1.24	0.40	0.27	56.08	17.41	15.27	4.52	2.83	41.48	39.05	1.74	0.61	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/ℎ) 油種 灯油	※ 電動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20) (高研)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	40,576	2.56	1.21	0.39	0.26	57.13	17.55	16.85	4.39	2.75	40.31	37.95	1.69	0.60	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/ℎ) 油種 灯油	※ 電動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20) (高研)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	41,772	2.66	1.17	0.38	0.25	58.17	19.73	16.36	4.27	2.67	39.17	36.87	1.65	0.58	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/ℎ) 油種 灯油	※ 電動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20) (高研)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	無し	延長無し	38,243	2.38	1.28	0.42	0.27	54.85	17.95	14.34	4.66	2.91	42.77	40.27	1.80	0.63	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/ℎ) 油種 灯油	※ 電動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20) (高研)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	無し	110m未満	38,814	2.43	1.26	0.41	0.27	55.43	17.69	15.51	4.59	2.87	42.14	39.68	1.77	0.62	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/ℎ) 油種 灯油	※ 電動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20) (高研)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	39,955	2.54	1.23	0.40	0.26	56.52	17.82	17.11	4.46	2.79	40.94	38.54	1.72	0.61	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/ℎ) 油種 灯油	※ 電動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20) (高研)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	41,150	2.64	1.19	0.39	0.25	57.62	20.04	16.61	4.33	2.71	39.74	37.42	1.67	0.59	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/ℎ) 油種 灯油	※ 電動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20) (高研)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	有り	延長無し	39,071	2.39	1.25	0.41	0.27	55.73	17.57	14.04	4.56	2.85	41.88	39.42	1.76	0.62	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/ℎ) 油種 灯油	※ 電動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20) (高研)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	有り	110m未満	39,644	2.45	1.24	0.40	0.26	56.28	17.31	15.19	4.50	2.81	41.27	38.85	1.73	0.61	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/ℎ) 油種 灯油	※ 電動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20) (高研)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	40,788	2.56	1.20	0.39	0.26	57.32	17.45	16.76	4.37	2.73	40.12	37.76	1.69	0.59	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/ℎ) 油種 灯油	※ 電動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20) (高研)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	41,985	2.67	1.17	0.38	0.25	58.36	19.63	16.28	4.25	2.65	38.97	36.68	1.64	0.58	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/ℎ) 油種 灯油	※ 電動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20) (高研)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	延長無し	38,454	2.37	1.27	0.41	0.27	55.09	17.86	14.26	4.64	2.90	42.54	40.05	1.79	0.63	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/ℎ) 油種 灯油	※ 電動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20) (高研)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	110m未満	39,025	2.44	1.26	0.41	0.27	55.65	17.59	15.43	4.57	2.85	41.91	39.46	1.76	0.62	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/ℎ) 油種 灯油	※ 電動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20) (高研)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	40,168	2.55	1.22	0.40	0.26	56.73	17.73	17.02	4.44	2.77	40.72	38.34	1.71	0.60	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/ℎ) 油種 灯油	※ 電動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20) (高研)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	41,363	2.65	1.18	0.39	0.25	57.81	19.93	16.53	4.31	2.69	39.54	37.23	1.66	0.58	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/ℎ) 油種 灯油	※ 電動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				

No. 140 【 函 渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格												備考
コンパト規格	内寸寸法 (幅×高さ)mm	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンパトの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K (※印:資料)				R				Z				S			
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生 (仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	延長無し	38,032	2.38	1.29	0.42	0.28	54.61	18.04	14.42	4.69	2.93	43.01	40.49	1.81	0.64	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機 〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生 (仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m未満	38,602	2.43	1.27	0.41	0.27	55.20	17.78	15.60	4.62	2.89	42.37	39.89	1.78	0.63	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機 〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生 (仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	39,743	2.53	1.23	0.40	0.26	56.32	17.93	17.20	4.49	2.80	41.15	38.75	1.73	0.61	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機 〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生 (仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	40,937	2.65	1.20	0.39	0.26	57.40	20.12	16.70	4.36	2.72	39.95	37.62	1.68	0.59	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機 〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生 (仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	延長無し	37,415	2.37	1.31	0.43	0.28	53.92	18.33	14.66	4.77	2.98	43.71	41.16	1.84	0.65	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機 〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生 (仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m未満	37,984	2.42	1.29	0.42	0.28	54.53	18.07	15.85	4.69	2.93	43.05	40.54	1.81	0.64	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機 〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生 (仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	39,123	2.52	1.25	0.41	0.27	55.68	18.20	17.47	4.56	2.85	41.80	39.36	1.76	0.62	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機 〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生 (仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	40,315	2.63	1.22	0.40	0.26	56.81	20.43	16.96	4.42	2.76	40.56	38.20	1.71	0.60	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機 〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20) (高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生 (裸炭,ジェットヒータ)	有り	有り	有り	延長無し	43,259	1.71	1.13	-	-	62.39	15.88	12.98	6.44	4.12	35.90	35.60	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20) (高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生 (裸炭,ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m未満	43,835	1.79	1.12	-	-	62.78	15.65	14.03	6.36	4.07	35.43	35.13	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20) (高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生 (裸炭,ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	44,987	1.92	1.09	-	-	63.56	16.12	15.19	6.20	3.96	34.52	34.23	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20) (高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生 (裸炭,ジェットヒータ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	46,193	2.05	1.06	-	-	64.32	18.12	14.80	6.03	3.86	33.63	33.34	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20) (高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生 (裸炭,ジェットヒータ)	有り	有り	無し	延長無し	42,653	1.70	1.15	-	-	61.88	16.08	13.16	6.54	4.18	36.42	36.11	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20) (高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生 (裸炭,ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m未満	43,228	1.77	1.13	-	-	62.31	15.88	14.23	6.45	4.12	35.92	35.62	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20) (高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生 (裸炭,ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	44,379	1.90	1.10	-	-	63.11	16.34	15.40	6.28	4.02	34.99	34.70	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20) (高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生 (裸炭,ジェットヒータ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	45,582	2.03	1.07	-	-	63.91	18.37	15.00	6.12	3.91	34.06	33.78	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20) (高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生 (裸炭,ジェットヒータ)	有り	無し	有り	延長無し	42,268	1.70	1.16	-	-	61.57	16.23	13.28	6.60	4.22	36.73	36.43	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20) (高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生 (裸炭,ジェットヒータ)	有り	無し	有り	110m未満	42,842	1.76	1.14	-	-	62.00	16.02	14.35	6.51	4.16	36.24	35.95	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	

No. 140 【 函 渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K (※印：資料)				R				Z				S							
								K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
24-12-25(20) (高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	43,992	1.89	1.11	-	-	62.81	16.47	15.54	6.34	4.05	35.30	35.01	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	45,194	2.02	1.08	-	-	63.63	18.52	15.13	6.17	3.94	34.35	34.07	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	無し	無し	延長無し	41,662	1.68	1.18	-	-	61.06	16.47	13.47	6.69	4.28	37.26	36.96	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	無し	無し	110m未満	42,236	1.75	1.16	-	-	61.49	16.24	14.56	6.60	4.22	36.76	36.46	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	43,383	1.88	1.13	-	-	62.34	16.70	15.76	6.43	4.11	35.78	35.50	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	44,584	2.01	1.10	-	-	63.17	18.77	15.33	6.25	4.00	34.82	34.54	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	無し	有り	有り	延長無し	42,469	1.70	1.15	-	-	61.73	16.15	13.22	6.56	4.20	36.57	36.26	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	無し	有り	有り	110m未満	43,044	1.77	1.14	-	-	62.16	15.94	14.29	6.48	4.14	36.07	35.78	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	44,194	1.90	1.11	-	-	62.96	16.40	15.47	6.31	4.03	35.14	34.85	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	45,398	2.03	1.08	-	-	63.77	18.43	15.06	6.14	3.93	34.20	33.92	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	無し	有り	無し	延長無し	41,864	1.68	1.17	-	-	61.23	16.38	13.41	6.66	4.26	37.09	36.79	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	無し	有り	無し	110m未満	42,438	1.75	1.15	-	-	61.66	16.17	14.49	6.57	4.20	36.59	36.29	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	43,586	1.88	1.12	-	-	62.50	16.63	15.68	6.40	4.09	35.62	35.33	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	44,788	2.01	1.09	-	-	63.33	18.70	15.26	6.22	3.98	34.66	34.38	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	無し	無し	有り	延長無し	41,478	1.67	1.18	-	-	60.90	16.54	13.53	6.72	4.30	37.43	37.13	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	無し	無し	有り	110m未満	42,052	1.75	1.17	-	-	61.34	16.32	14.62	6.63	4.24	36.91	36.62	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	43,199	1.87	1.13	-	-	62.20	16.79	15.82	6.45	4.13	35.93	35.65	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	44,399	2.00	1.10	-	-	63.04	18.84	15.40	6.28	4.02	34.96	34.68	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-			

No. 140 【 函 渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																	備考
コンパート規格	内寸寸法 (幅×高さ)mm	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンパートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K (※印：資料)			R				Z				S									
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
24-12-25(20) (高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生 (裸炭,ジェットヒータ)	無し	無し	無し	延長無し	40,873	1.66	1.20	-	-	60.37	16.79	13.74	6.82	4.36	37.97	37.68	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-					
24-12-25(20) (高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生 (裸炭,ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m未満	41,446	1.72	1.18	-	-	60.83	16.55	14.84	6.73	4.30	37.45	37.16	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-					
24-12-25(20) (高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生 (裸炭,ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	42,591	1.85	1.15	-	-	61.70	17.01	16.05	6.55	4.19	36.45	36.16	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-					
24-12-25(20) (高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生 (裸炭,ジェットヒータ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	43,789	1.98	1.12	-	-	62.58	19.11	15.61	6.37	4.07	35.44	35.17	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-					
24-12-25(20) (高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生 (仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	延長無し	40,247	2.39	1.22	0.40	0.26	56.95	17.05	13.63	4.43	3.46	40.66	38.26	1.71	0.60	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機 〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生 (仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m未満	40,820	2.44	1.20	0.39	0.26	57.47	16.81	14.75	4.37	3.41	40.09	37.73	1.68	0.59	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機 〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生 (仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	41,967	2.56	1.17	0.38	0.25	58.44	16.96	16.29	4.25	3.32	39.00	36.70	1.64	0.58	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機 〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生 (仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	43,167	2.66	1.13	0.37	0.24	59.44	19.11	15.84	4.13	3.23	37.90	35.67	1.59	0.56	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機 〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生 (仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	無し	延長無し	39,635	2.37	1.24	0.40	0.26	56.36	17.33	13.84	4.50	3.51	41.27	38.85	1.73	0.61	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機 〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生 (仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m未満	40,208	2.43	1.22	0.40	0.26	56.88	17.09	14.97	4.43	3.46	40.69	38.30	1.71	0.60	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機 〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生 (仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	41,353	2.55	1.19	0.39	0.25	57.89	17.22	16.53	4.31	3.37	39.56	37.24	1.66	0.58	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機 〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生 (仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	42,551	2.65	1.15	0.37	0.25	58.89	19.36	16.07	4.19	3.27	38.46	36.19	1.62	0.57	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機 〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生 (仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	有り	延長無し	39,255	2.37	1.25	0.41	0.27	55.95	17.49	13.97	4.54	3.55	41.68	39.23	1.75	0.62	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機 〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生 (仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	有り	110m未満	39,827	2.42	1.23	0.40	0.26	56.49	17.22	15.12	4.48	3.50	41.09	38.67	1.73	0.61	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機 〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生 (仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	40,971	2.54	1.20	0.39	0.26	57.53	17.38	16.68	4.35	3.40	39.93	37.59	1.68	0.59	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機 〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生 (仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	42,168	2.64	1.16	0.38	0.25	58.57	19.55	16.21	4.23	3.30	38.79	36.52	1.63	0.57	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機 〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生 (仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	無し	延長無し	38,644	2.35	1.27	0.41	0.27	55.32	17.78	14.19	4.61	3.60	42.33	39.85	1.78	0.63	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機 〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生 (仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	無し	110m未満	39,215	2.42	1.25	0.41	0.27	55.87	17.51	15.35	4.55	3.55	41.71	39.27	1.75	0.62	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機 〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				

< 積算單位：m³ >

条件区分							標準単価	機材構成比																代表機材規格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	日地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	R				Z				S	K (※印:資材)				R				Z				S										
									K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4								
24-12-25(20)(高研)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	40,357	2.51	1.21	0.39	0.26	56.96	17.65	16.94	4.42	3.45	40.53	38.16	1.70	0.60	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/ℎ) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高研)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	41,551	2.62	1.18	0.38	0.25	58.03	19.86	16.45	4.29	3.35	39.35	37.06	1.65	0.58	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/ℎ) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高研)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	有り	延長無し	39,454	2.37	1.24	0.40	0.27	56.17	17.40	13.90	4.52	3.53	41.46	39.03	1.74	0.61	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/ℎ) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高研)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	有り	110m未満	40,026	2.42	1.22	0.40	0.26	56.70	17.16	15.04	4.45	3.48	40.88	38.48	1.72	0.60	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/ℎ) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高研)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	41,170	2.53	1.19	0.39	0.25	57.72	17.31	16.60	4.33	3.38	39.75	37.41	1.67	0.59	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/ℎ) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高研)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	42,368	2.65	1.16	0.38	0.25	58.74	19.45	16.13	4.21	3.29	38.61	36.35	1.62	0.57	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/ℎ) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高研)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	延長無し	38,842	2.36	1.26	0.41	0.27	55.53	17.67	14.12	4.59	3.59	42.11	39.65	1.77	0.62	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/ℎ) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高研)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	110m未満	39,414	2.41	1.24	0.40	0.27	56.10	17.45	15.27	4.52	3.53	41.49	39.07	1.74	0.61	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/ℎ) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高研)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	40,556	2.52	1.21	0.39	0.26	57.14	17.56	16.86	4.40	3.43	40.34	37.97	1.70	0.60	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/ℎ) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高研)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	41,751	2.62	1.17	0.38	0.25	58.20	19.75	16.37	4.27	3.34	39.18	36.88	1.65	0.58	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/ℎ) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高研)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	延長無し	38,462	2.34	1.27	0.41	0.27	55.13	17.86	14.26	4.64	3.62	42.53	40.04	1.79	0.63	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/ℎ) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高研)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m未満	39,033	2.42	1.26	0.41	0.27	55.68	17.57	15.42	4.57	3.57	41.90	39.45	1.76	0.62	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/ℎ) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高研)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	40,174	2.52	1.22	0.40	0.26	56.78	17.72	17.02	4.44	3.47	40.70	38.33	1.71	0.60	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/ℎ) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高研)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	41,368	2.61	1.18	0.39	0.25	57.86	19.94	16.52	4.31	3.37	39.53	37.23	1.66	0.58	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/ℎ) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高研)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	延長無し	37,851	2.35	1.30	0.42	0.28	54.44	18.13	14.49	4.71	3.68	43.21	40.69	1.82	0.64	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/ℎ) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高研)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m未満	38,421	2.39	1.28	0.41	0.27	55.05	17.87	15.67	4.64	3.63	42.56	40.08	1.79	0.63	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/ℎ) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高研)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	39,560	2.49	1.24	0.40	0.26	56.17	18.00	17.28	4.51	3.52	41.34	38.93	1.74	0.61	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/ℎ) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-					
24-12-25(20)(高研)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	40,752	2.60	1.20	0.39	0.26	57.27	20.22	16.77	4.38	3.42	40.13	37.79	1.69	0.59	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/ℎ) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-					

No. 140 【 函 渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K (※印：資料)			R				Z				S								
								K1	K2	K3	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
24-12-25(20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	有り	有り	延長無し	38,574	1.95	1.27	-	-	57.78	13.69	12.31	5.78	3.96	40.27	39.92	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	有り	有り	110m未満	39,151	2.02	1.25	-	-	58.30	13.56	13.43	5.70	3.90	39.68	39.34	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	有り	有り	110m以上 220m未満	40,304	2.17	1.22	-	-	59.29	15.83	13.05	5.53	3.79	38.54	38.21	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	有り	有り	220m以上 340m以下	41,510	2.31	1.18	-	-	60.27	18.07	12.67	5.37	3.68	37.42	37.10	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	有り	無し	延長無し	37,970	1.93	1.29	-	-	57.17	13.91	12.51	5.87	4.02	40.90	40.56	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	有り	無し	110m未満	38,546	2.00	1.27	-	-	57.71	13.78	13.64	5.79	3.96	40.29	39.95	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	有り	無し	110m以上 220m未満	39,697	2.14	1.23	-	-	58.74	16.08	13.25	5.62	3.85	39.12	38.79	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	有り	無し	220m以上 340m以下	40,901	2.29	1.20	-	-	59.75	18.34	12.86	5.45	3.74	37.96	37.65	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	無し	有り	延長無し	37,804	1.93	1.30	-	-	56.99	13.95	12.57	5.90	4.04	41.08	40.74	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	無し	有り	110m未満	38,379	2.00	1.28	-	-	57.53	13.82	13.70	5.81	3.98	40.47	40.13	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	無し	有り	110m以上 220m未満	39,530	2.14	1.24	-	-	58.58	16.14	13.30	5.64	3.87	39.28	38.96	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	無し	有り	220m以上 340m以下	40,734	2.27	1.20	-	-	59.60	18.42	12.91	5.47	3.75	38.13	37.81	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	無し	無し	延長無し	37,200	1.90	1.32	-	-	56.36	14.19	12.77	5.99	4.11	41.74	41.40	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	無し	無し	110m未満	37,774	1.98	1.30	-	-	56.92	14.05	13.92	5.90	4.05	41.10	40.77	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	無し	無し	110m以上 220m未満	38,923	2.11	1.26	-	-	57.99	16.38	13.51	5.73	3.93	39.90	39.57	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	無し	無し	220m以上 340m以下	40,124	2.25	1.22	-	-	59.06	18.69	13.10	5.56	3.81	38.69	38.38	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	無し	有り	有り	延長無し	37,789	1.92	1.30	-	-	56.99	13.98	12.57	5.90	4.04	41.09	40.75	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	無し	有り	有り	110m未満	38,364	2.00	1.28	-	-	57.52	13.83	13.71	5.81	3.98	40.48	40.14	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				

No. 140 【 函 渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格												備考					
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K(※印:資料)			R1		R2		R3		R4		Z1		Z2			Z3		Z4		S
								K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	39,515	2.14	1.24	-	-	58.57	16.14	13.31	5.64	3.87	39.29	38.97	0.22	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-					
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	40,718	2.27	1.20	-	-	59.59	18.43	12.91	5.48	3.75	38.14	37.82	0.22	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-						
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	有り	無し	延長無し	37,185	1.90	1.32	-	-	56.35	14.20	12.77	6.00	4.11	41.75	41.41	0.24	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-							
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	有り	無し	110m未満	37,759	1.97	1.30	-	-	56.92	14.06	13.93	5.91	4.05	41.11	40.78	0.23	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-							
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	38,908	2.11	1.26	-	-	57.98	16.40	13.51	5.73	3.93	39.91	39.58	0.23	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-							
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	40,109	2.25	1.22	-	-	59.04	18.69	13.11	5.56	3.81	38.71	38.40	0.22	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-							
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	無し	有り	延長無し	37,019	1.89	1.32	-	-	56.17	14.27	12.83	6.02	4.13	41.94	41.60	0.24	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-							
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m未満	37,593	1.96	1.30	-	-	56.74	14.13	13.99	5.93	4.06	41.30	40.97	0.23	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-							
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	38,741	2.11	1.27	-	-	57.81	16.46	13.57	5.76	3.94	40.08	39.75	0.23	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-							
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	39,942	2.24	1.23	-	-	58.89	18.79	13.16	5.58	3.83	38.87	38.56	0.22	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-							
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	無し	無し	延長無し	36,415	1.87	1.35	-	-	55.51	14.51	13.04	6.12	4.20	42.62	42.29	0.24	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-							
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m未満	36,988	1.95	1.33	-	-	56.08	14.33	14.22	6.03	4.13	41.97	41.64	0.24	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-							
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	38,134	2.08	1.29	-	-	57.22	16.73	13.79	5.85	4.01	40.70	40.38	0.23	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-							
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	39,332	2.22	1.25	-	-	58.33	19.08	13.37	5.67	3.88	39.45	39.15	0.22	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-							
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内,ジェットヒータ)	有り	有り	有り	延長無し	36,189	2.66	1.35	0.44	0.29	52.12	14.62	12.77	4.22	3.08	45.22	42.55	1.90	0.67	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-						
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内,ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m未満	36,763	2.72	1.33	0.43	0.29	52.76	14.38	14.03	4.16	3.03	44.52	41.89	1.87	0.66	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-						
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内,ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	37,911	2.84	1.29	0.42	0.28	53.99	16.51	13.87	4.03	2.94	43.17	40.62	1.81	0.64	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-						
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内,ジェットヒータ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	39,112	2.96	1.25	0.41	0.27	55.20	18.87	13.44	3.91	2.85	41.84	39.37	1.76	0.62	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-						

< 積算單位：m³ >

条件区分							標準単価	機方材構成比																代表機方材規格																備考
ツバノ規格	内室寸法(幅×高さ)a	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しツバノの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		R	K				R				Z				S	K（※1:賃料）				R				Z				S						
									K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内シールド)	有り	有り	無し	延長無し	35,580	2.65	1.38	0.45	0.29	51.37	14.85	12.99	4.30	3.13	45.98	43.28	1.93	0.68	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/ｈ	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/ｈ(30,100kcal/ｈ)油種 灯油	*	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内シールド)	有り	有り	無し	110m未満	36,152	2.71	1.36	0.44	0.29	52.03	14.62	14.26	4.23	3.08	45.26	42.60	1.90	0.67	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/ｈ	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/ｈ(30,100kcal/ｈ)油種 灯油	*	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内シールド)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	37,298	2.82	1.31	0.43	0.28	53.31	16.77	14.10	4.10	2.99	43.87	41.29	1.84	0.65	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/ｈ	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/ｈ(30,100kcal/ｈ)油種 灯油	*	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内シールド)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	38,496	2.93	1.27	0.41	0.27	54.57	19.18	13.66	3.97	2.89	42.50	40.00	1.79	0.63	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/ｈ	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/ｈ(30,100kcal/ｈ)油種 灯油	*	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内シールド)	有り	無し	有り	延長無し	35,404	2.64	1.38	0.45	0.30	51.15	14.93	13.05	4.32	3.15	46.21	43.50	1.94	0.68	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/ｈ	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/ｈ(30,100kcal/ｈ)油種 灯油	*	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内シールド)	有り	無し	有り	110m未満	35,976	2.70	1.36	0.44	0.29	51.82	14.69	14.33	4.25	3.10	45.48	42.81	1.91	0.67	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/ｈ	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/ｈ(30,100kcal/ｈ)油種 灯油	*	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内シールド)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	37,120	2.81	1.32	0.43	0.28	53.12	16.85	14.17	4.12	3.00	44.07	41.49	1.85	0.65	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/ｈ	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/ｈ(30,100kcal/ｈ)油種 灯油	*	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内シールド)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	38,318	2.93	1.28	0.42	0.27	54.38	19.26	13.72	3.99	2.91	42.69	40.19	1.79	0.63	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/ｈ	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/ｈ(30,100kcal/ｈ)油種 灯油	*	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内シールド)	有り	無し	無し	延長無し	34,794	2.63	1.41	0.46	0.30	50.35	15.19	13.28	4.39	3.20	47.02	44.26	1.98	0.70	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/ｈ	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/ｈ(30,100kcal/ｈ)油種 灯油	*	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内シールド)	有り	無し	無し	110m未満	35,365	2.69	1.39	0.45	0.30	51.06	14.95	14.58	4.32	3.15	46.25	43.55	1.94	0.68	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/ｈ	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/ｈ(30,100kcal/ｈ)油種 灯油	*	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内シールド)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	36,507	2.80	1.34	0.44	0.29	52.40	17.13	14.40	4.19	3.05	44.80	42.18	1.88	0.66	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/ｈ	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/ｈ(30,100kcal/ｈ)油種 灯油	*	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内シールド)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	37,702	2.90	1.30	0.42	0.28	53.72	19.56	13.95	4.05	2.96	43.38	40.85	1.82	0.64	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/ｈ	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/ｈ(30,100kcal/ｈ)油種 灯油	*	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内シールド)	無し	有り	有り	延長無し	35,404	2.64	1.38	0.45	0.30	51.15	14.93	13.05	4.32	3.15	46.21	43.50	1.94	0.68	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/ｈ	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/ｈ(30,100kcal/ｈ)油種 灯油	*	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内シールド)	無し	有り	有り	110m未満	35,976	2.70	1.36	0.44	0.29	51.82	14.69	14.33	4.25	3.10	45.48	42.81	1.91	0.67	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/ｈ	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/ｈ(30,100kcal/ｈ)油種 灯油	*	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内シールド)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	37,120	2.81	1.32	0.43	0.28	53.12	16.85	14.17	4.12	3.00	44.07	41.49	1.85	0.65	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/ｈ	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/ｈ(30,100kcal/ｈ)油種 灯油	*	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内シールド)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	38,318	2.93	1.28	0.42	0.27	54.38	19.26	13.72	3.99	2.91	42.69	40.19	1.79	0.63	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/ｈ	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/ｈ(30,100kcal/ｈ)油種 灯油	*	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内シールド)	無し	有り	無し	延長無し	34,794	2.63	1.41	0.46	0.30	50.35	15.19	13.28	4.39	3.20	47.02	44.26	1.98	0.70	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/ｈ	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/ｈ(30,100kcal/ｈ)油種 灯油	*	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内シールド)	無し	有り	無し	110m未満	35,365	2.69	1.39	0.45	0.30	51.06	14.95	14.58	4.32	3.15	46.25	43.55	1.94	0.68	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/ｈ	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/ｈ(30,100kcal/ｈ)油種 灯油	*	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				

No. 140 【 函 渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K(※印:資料)				R				Z				S							
								K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	36,507	2.80	1.34	0.44	0.29	52.40	17.13	14.40	4.19	3.05	44.80	42.18	1.88	0.66	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種:灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	37,702	2.90	1.30	0.42	0.28	53.72	19.56	13.95	4.05	2.96	43.38	40.85	1.82	0.64	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種:灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	延長無し	34,618	2.62	1.42	0.46	0.30	50.12	15.25	13.35	4.41	3.22	47.26	44.49	1.99	0.70	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種:灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m未満	35,189	2.67	1.39	0.45	0.30	50.85	15.03	14.65	4.34	3.17	46.48	43.76	1.95	0.69	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種:灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m未満	36,330	2.79	1.35	0.44	0.29	52.19	17.22	14.47	4.21	3.07	45.02	42.39	1.89	0.67	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種:灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	37,524	2.89	1.31	0.42	0.28	53.53	19.68	14.01	4.07	2.97	43.58	41.04	1.83	0.64	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種:灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	延長無し	34,008	2.60	1.44	0.47	0.31	49.32	15.54	13.59	4.49	3.28	48.08	45.28	2.02	0.71	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種:灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m未満	34,578	2.66	1.42	0.46	0.30	50.05	15.29	14.91	4.42	3.22	47.29	44.54	1.99	0.70	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種:灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	35,717	2.76	1.37	0.45	0.29	51.45	17.51	14.72	4.28	3.12	45.79	43.12	1.93	0.68	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種:灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	36,908	2.86	1.33	0.43	0.28	52.83	19.98	14.25	4.14	3.02	44.31	41.73	1.86	0.66	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種:灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(裸炭、ジェットヒータ)	有り	有り	有り	延長無し	47,032	1.57	1.04	-	-	65.41	16.84	13.31	7.11	4.33	33.02	32.74	0.19	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-		型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(裸炭、ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m未満	47,608	1.64	1.03	-	-	65.74	16.63	14.28	7.03	4.28	32.62	32.35	0.18	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-		型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(裸炭、ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	48,760	1.76	1.00	-	-	66.39	16.24	16.14	6.86	4.18	31.85	31.58	0.18	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-		型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(裸炭、ジェットヒータ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	49,965	1.89	0.98	-	-	67.03	18.05	15.79	6.70	4.08	31.08	30.82	0.17	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-		普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(裸炭、ジェットヒータ)	有り	有り	無し	延長無し	46,406	1.57	1.06	-	-	64.97	17.05	13.49	7.21	4.39	33.46	33.18	0.19	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-		型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(裸炭、ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m未満	46,981	1.63	1.04	-	-	65.31	16.83	14.47	7.12	4.34	33.06	32.78	0.19	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-		型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(裸炭、ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	48,131	1.76	1.02	-	-	65.98	16.45	16.35	6.95	4.23	32.26	31.99	0.18	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-		型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(裸炭、ジェットヒータ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	49,335	1.88	0.99	-	-	66.65	18.29	15.99	6.78	4.13	31.47	31.21	0.18	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-		普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20)W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	

No.140 【 函 渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機 材 構 成 比																代 表 機 材 規 格												備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K (※印：資料)				R				Z				S			
								K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	無し	有り	延長無し	46,155	1.56	1.06	-	-	64.80	17.15	13.57	7.25	4.41	33.64	33.36	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	無し	有り	110m未満	46,730	1.63	1.05	-	-	65.14	16.93	14.55	7.16	4.36	33.23	32.95	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	47,880	1.75	1.02	-	-	65.83	16.54	16.43	6.99	4.26	32.42	32.16	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	49,083	1.88	1.00	-	-	66.49	18.37	16.07	6.82	4.15	31.63	31.37	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	無し	無し	延長無し	45,529	1.55	1.08	-	-	64.36	17.39	13.75	7.35	4.48	34.09	33.82	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	無し	無し	110m未満	46,103	1.61	1.06	-	-	64.72	17.17	14.74	7.26	4.42	33.67	33.40	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	47,252	1.74	1.04	-	-	65.41	16.76	16.65	7.08	4.31	32.85	32.59	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	48,453	1.86	1.01	-	-	66.10	18.62	16.28	6.90	4.21	32.04	31.78	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	無し	有り	有り	延長無し	46,364	1.57	1.06	-	-	64.94	17.06	13.51	7.22	4.39	33.49	33.21	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	無し	有り	有り	110m未満	46,939	1.63	1.04	-	-	65.28	16.85	14.48	7.13	4.34	33.09	32.81	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	48,090	1.76	1.02	-	-	65.95	16.45	16.36	6.96	4.24	32.29	32.02	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	49,293	1.88	0.99	-	-	66.62	18.30	16.00	6.79	4.13	31.50	31.24	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	無し	有り	無し	延長無し	45,738	1.55	1.07	-	-	64.51	17.31	13.69	7.31	4.46	33.94	33.67	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	無し	有り	無し	110m未満	46,312	1.62	1.06	-	-	64.86	17.09	14.68	7.22	4.40	33.52	33.25	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	47,461	1.74	1.03	-	-	65.55	16.68	16.58	7.05	4.29	32.71	32.45	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	48,663	1.87	1.01	-	-	66.22	18.52	16.21	6.87	4.19	31.91	31.65	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	無し	無し	有り	延長無し	45,488	1.55	1.08	-	-	64.33	17.40	13.77	7.36	4.48	34.12	33.85	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	無し	無し	有り	110m未満	46,062	1.61	1.06	-	-	64.69	17.19	14.76	7.26	4.42	33.70	33.43	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-

< 積算單位：m³ >

条件区分							標準単価	機材構成比																代表機材規格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	R				Z	S				K (※印:賃料)				R				Z				S										
									K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4								
24-12-25(20) (高研)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ｼﾝｽﾄﾋｰﾀｰ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	47,210	1.74	1.04	-	-	65.37	16.75	16.67	7.09	4.32	32.89	32.62	0.19	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高研 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-					
24-12-25(20) (高研)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ｼﾝｽﾄﾋｰﾀｰ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	48,411	1.86	1.01	-	-	66.07	18.63	16.29	6.91	4.21	32.07	31.81	0.18	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高研 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-					
24-12-25(20) (高研)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ｼﾝｽﾄﾋｰﾀｰ)	無し	無し	無し	延長無し	44,862	1.54	1.09	-	-	63.86	17.64	13.96	7.46	4.54	34.60	34.33	0.19	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高研 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-					
24-12-25(20) (高研)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ｼﾝｽﾄﾋｰﾀｰ)	無し	無し	無し	110m未満	45,435	1.60	1.08	-	-	64.24	17.43	14.96	7.36	4.48	34.16	33.89	0.19	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高研 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-					
24-12-25(20) (高研)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ｼﾝｽﾄﾋｰﾀｰ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	46,582	1.72	1.05	-	-	64.96	17.01	16.89	7.18	4.37	33.32	33.06	0.19	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高研 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-					
24-12-25(20) (高研)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ｼﾝｽﾄﾋｰﾀｰ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	47,781	1.84	1.02	-	-	65.68	18.89	16.51	7.00	4.26	32.48	32.23	0.18	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高研 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-					
24-12-25(20) (高研)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾝｽﾄﾋｰﾀｰ)	有り	有り	有り	延長無し	41,706	2.25	1.17	0.38	0.25	58.51	18.98	14.19	4.89	2.67	39.24	36.93	1.65	0.58	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	業務用可搬型ヒータ 〔ｼｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀｰ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-					
24-12-25(20) (高研)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾝｽﾄﾋｰﾀｰ)	有り	有り	有り	110m未満	42,278	2.32	1.16	0.38	0.25	58.97	18.72	15.26	4.82	2.63	38.71	36.43	1.63	0.57	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	業務用可搬型ヒータ 〔ｼｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀｰ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-					
24-12-25(20) (高研)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾝｽﾄﾋｰﾀｰ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	43,423	2.42	1.13	0.37	0.24	59.91	18.25	17.33	4.69	2.57	37.67	35.46	1.58	0.56	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	業務用可搬型ヒータ 〔ｼｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀｰ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-					
24-12-25(20) (高研)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾝｽﾄﾋｰﾀｰ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	44,622	2.53	1.10	0.36	0.23	60.81	19.44	17.68	4.57	2.50	36.66	34.51	1.54	0.54	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	業務用可搬型ヒータ 〔ｼｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀｰ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-					
24-12-25(20) (高研)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾝｽﾄﾋｰﾀｰ)	有り	有り	無し	延長無し	41,094	2.24	1.19	0.39	0.25	57.96	19.28	14.40	4.96	2.71	39.80	37.47	1.67	0.59	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	業務用可搬型ヒータ 〔ｼｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀｰ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-					
24-12-25(20) (高研)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾝｽﾄﾋｰﾀｰ)	有り	有り	無し	110m未満	41,666	2.30	1.18	0.38	0.25	58.44	19.01	15.49	4.89	2.67	39.26	36.96	1.65	0.58	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	業務用可搬型ヒータ 〔ｼｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀｰ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-					
24-12-25(20) (高研)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾝｽﾄﾋｰﾀｰ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	42,809	2.40	1.14	0.37	0.24	59.39	18.52	17.57	4.76	2.60	38.21	35.97	1.61	0.56	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	業務用可搬型ヒータ 〔ｼｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀｰ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-					
24-12-25(20) (高研)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾝｽﾄﾋｰﾀｰ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	44,005	2.51	1.11	0.36	0.24	60.31	19.72	17.92	4.63	2.53	37.18	35.00	1.56	0.55	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	業務用可搬型ヒータ 〔ｼｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀｰ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-					
24-12-25(20) (高研)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾝｽﾄﾋｰﾀｰ)	有り	無し	有り	延長無し	40,842	2.25	1.20	0.39	0.26	57.70	19.38	14.49	4.99	2.73	40.05	37.71	1.68	0.59	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	業務用可搬型ヒータ 〔ｼｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀｰ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-					
24-12-25(20) (高研)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾝｽﾄﾋｰﾀｰ)	有り	有り	110m未満	41,414	2.29	1.18	0.38	0.25	58.21	19.13	15.58	4.92	2.69	39.50	37.19	1.66	0.58	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	業務用可搬型ヒータ 〔ｼｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀｰ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-						
24-12-25(20) (高研)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾝｽﾄﾋｰﾀｰ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	42,556	2.40	1.15	0.37	0.25	59.15	18.60	17.68	4.79	2.62	38.45	36.19	1.62	0.57	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	業務用可搬型ヒータ 〔ｼｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀｰ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-					
24-12-25(20) (高研)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾝｽﾄﾋｰﾀｰ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	43,752	2.51	1.12	0.36	0.24	60.11	19.83	18.03	4.66	2.55	37.38	35.20	1.57	0.55	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	業務用可搬型ヒータ 〔ｼｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀｰ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-					

No. 140 【 函 渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機材構成比													代表機材規格																	備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	日地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z					S	K(※印:資料)				R				Z					S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
							K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	無し	延長無し	40,231	2.24	1.22	0.40	0.26	57.11	19.67	14.71	5.07	2.77	40.65	38.28	1.71	0.60	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

< 積算單位：m³ >

条件区分							標準単価	機材構成比																代表機材規格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S											
									K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4								
24-12-25(20) (高圧)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	41,292	2.39	1.19	0.39	0.25	58.01	19.16	18.22	4.94	2.70	39.60	37.30	1.66	0.59	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 【ジェットヒータ】 【油だき・熱風・直火型】 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/ℎ) 油種 灯油	※ 移動発電機「ディーゼルエンジン駆動」 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高圧 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高圧)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	42,483	2.48	1.15	0.37	0.25	59.03	20.42	18.57	4.80	2.62	38.49	36.25	1.62	0.57	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ 【ジェットヒータ】 【油だき・熱風・直火型】 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/ℎ) 油種 灯油	※ 移動発電機「ディーゼルエンジン駆動」 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高圧 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高圧)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(建築ジェットヒータ)	有り	有り	有り	延長無し	41,495	1.82	1.18	-	-	60.75	14.00	12.49	6.72	4.30	37.43	37.11	0.21	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/ℎ	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高圧 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高圧)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(建築ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m未満	42,072	1.89	1.16	-	-	61.19	13.81	13.59	6.63	4.24	36.92	36.60	0.21	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/ℎ	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高圧 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高圧)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(建築ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	43,226	2.03	1.13	-	-	62.03	15.78	13.38	6.45	4.12	35.94	35.63	0.20	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/ℎ	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高圧 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高圧)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(建築ジェットヒータ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	44,433	2.17	1.10	-	-	62.86	17.86	13.02	6.27	4.01	34.97	34.66	0.20	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/ℎ	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高圧 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高圧)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(建築ジェットヒータ)	有り	有り	無し	延長無し	40,888	1.81	1.20	-	-	60.21	14.21	12.67	6.82	4.36	37.98	37.66	0.21	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/ℎ	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高圧 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高圧)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(建築ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m未満	41,464	1.88	1.18	-	-	60.66	14.01	13.79	6.72	4.30	37.46	37.14	0.21	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/ℎ	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高圧 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高圧)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(建築ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	42,616	2.02	1.15	-	-	61.53	16.00	13.57	6.54	4.18	36.45	36.14	0.21	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/ℎ	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高圧 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高圧)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(建築ジェットヒータ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	43,821	2.16	1.12	-	-	62.40	18.10	13.20	6.36	4.07	35.44	35.14	0.20	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/ℎ	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高圧 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高圧)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(建築ジェットヒータ)	有り	無し	有り	延長無し	40,517	1.80	1.21	-	-	59.87	14.34	12.79	6.88	4.40	38.33	38.01	0.22	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/ℎ	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高圧 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高圧)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(建築ジェットヒータ)	有り	無し	有り	110m未満	41,092	1.87	1.19	-	-	60.34	14.15	13.91	6.78	4.34	37.79	37.48	0.21	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/ℎ	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高圧 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高圧)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(建築ジェットヒータ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	42,243	2.01	1.16	-	-	61.22	16.12	13.69	6.60	4.22	36.77	36.46	0.21	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/ℎ	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高圧 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高圧)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(建築ジェットヒータ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	43,447	2.14	1.13	-	-	62.11	18.27	13.31	6.42	4.10	35.75	35.45	0.20	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/ℎ	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高圧 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高圧)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(建築ジェットヒータ)	有り	無し	無し	延長無し	39,909	1.78	1.23	-	-	59.31	14.55	12.98	6.99	4.47	38.91	38.59	0.22	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/ℎ	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高圧 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高圧)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(建築ジェットヒータ)	有り	無し	無し	110m未満	40,484	1.85	1.21	-	-	59.79	14.34	14.12	6.89	4.40	38.36	38.04	0.22	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/ℎ	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高圧 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高圧)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(建築ジェットヒータ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	41,633	1.99	1.18	-	-	60.72	16.37	13.89	6.70	4.28	37.29	36.99	0.21	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/ℎ	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高圧 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高圧)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(建築ジェットヒータ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	42,835	2.12	1.14	-	-	61.64	18.53	13.50	6.51	4.16	36.24	35.95	0.20	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/ℎ	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高圧 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-				

No. 140 【 函 渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K(※印:資料)				R				Z				S							
								K1	K2	K3	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒー)	無し	有り	有り	延長無し	40,837	1.81	1.20	-	-	60.16	14.22	12.69	6.83	4.37	38.03	37.71	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒー)	無し	有り	有り	110m未満	41,413	1.88	1.18	-	-	60.61	14.01	13.81	6.73	4.31	37.51	37.19	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒー)	無し	有り	有り	110m以上 220m未満	42,565	2.02	1.15	-	-	61.49	16.00	13.59	6.55	4.19	36.49	36.18	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒー)	無し	有り	有り	220m以上 340m以下	43,770	2.15	1.12	-	-	62.37	18.14	13.21	6.37	4.07	35.48	35.18	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒー)	無し	有り	無し	延長無し	40,230	1.79	1.22	-	-	59.61	14.44	12.88	6.93	4.43	38.60	38.28	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒー)	無し	有り	無し	110m未満	40,805	1.86	1.20	-	-	60.09	14.24	14.01	6.83	4.37	38.05	37.74	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒー)	無し	有り	無し	110m以上 220m未満	41,955	2.00	1.17	-	-	60.98	16.22	13.79	6.65	4.25	37.02	36.71	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒー)	無し	有り	無し	220m以上 340m以下	43,158	2.14	1.14	-	-	61.89	18.38	13.40	6.46	4.13	35.97	35.68	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒー)	無し	無し	有り	延長無し	39,859	1.78	1.23	-	-	59.26	14.58	13.00	6.99	4.47	38.96	38.64	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒー)	無し	無し	有り	110m未満	40,433	1.85	1.21	-	-	59.75	14.36	14.14	6.90	4.41	38.40	38.09	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒー)	無し	無し	有り	110m以上 220m未満	41,582	1.99	1.18	-	-	60.67	16.38	13.91	6.70	4.29	37.34	37.04	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒー)	無し	無し	有り	220m以上 340m以下	42,784	2.12	1.15	-	-	61.60	18.55	13.52	6.52	4.17	36.28	35.99	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒー)	無し	無し	無し	延長無し	39,252	1.76	1.25	-	-	58.70	14.82	13.20	7.10	4.54	39.54	39.23	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒー)	無し	無し	無し	110m未満	39,825	1.83	1.23	-	-	59.19	14.58	14.36	7.00	4.48	38.98	38.67	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒー)	無し	無し	無し	110m以上 220m未満	40,972	1.97	1.20	-	-	60.14	16.62	14.12	6.80	4.35	37.89	37.59	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒー)	無し	無し	無し	220m以上 340m以下	42,172	2.09	1.16	-	-	61.10	18.81	13.72	6.61	4.23	36.81	36.52	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒー)	有り	有り	有り	延長無し	37,958	2.54	1.29	0.42	0.28	54.34	15.31	13.31	4.03	3.67	43.12	40.57	1.81	0.64	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 【油だき・熱風・直火型】熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機「ディーゼルエンジン駆動」 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒー)	有り	有り	有り	110m未満	38,532	2.59	1.27	0.41	0.27	54.93	15.09	14.50	3.97	3.62	42.48	39.97	1.78	0.63	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 【油だき・熱風・直火型】熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機「ディーゼルエンジン駆動」 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

< 積算單位：m³ >

条件区分							標準単価	機方材構成比																代表機方材規格																備考
ツグ1規格	内寸寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しツグ1の有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	R				Z	S	K (※印:資材)				R				Z				S													
									K1	K2	K3	R1			R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2		R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内シールド)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	39,680	2.72	1.24	0.40	0.26	56.04	16.86	14.58	3.85	3.51	41.24	38.81	1.73	0.61	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	業務用可変型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ｈ(30,100kcal/ｈ) 油種 灯油	※ 発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内シールド)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	40,880	2.84	1.20	0.39	0.26	57.13	19.10	14.15	3.74	3.41	40.03	37.67	1.68	0.59	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	業務用可変型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ｈ(30,100kcal/ｈ) 油種 灯油	※ 発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内シールド)	有り	有り	無し	延長無し	37,352	2.53	1.31	0.43	0.28	53.66	15.55	13.53	4.09	3.73	43.81	41.23	1.84	0.65	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	業務用可変型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ｈ(30,100kcal/ｈ) 油種 灯油	※ 発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内シールド)	有り	有り	無し	110m未満	37,925	2.59	1.29	0.42	0.28	54.26	15.33	14.73	4.03	3.67	43.15	40.61	1.81	0.64	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	業務用可変型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ｈ(30,100kcal/ｈ) 油種 灯油	※ 発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内シールド)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	39,070	2.70	1.25	0.41	0.27	55.42	17.12	14.80	3.91	3.57	41.88	39.42	1.76	0.62	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	業務用可変型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ｈ(30,100kcal/ｈ) 油種 灯油	※ 発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内シールド)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	40,269	2.82	1.22	0.40	0.26	56.55	19.39	14.36	3.79	3.46	40.63	38.24	1.71	0.60	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	業務用可変型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ｈ(30,100kcal/ｈ) 油種 灯油	※ 発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内シールド)	有り	無し	有り	延長無し	36,983	2.52	1.33	0.43	0.28	53.25	15.73	13.66	4.13	3.77	44.23	41.64	1.86	0.65	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	業務用可変型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ｈ(30,100kcal/ｈ) 油種 灯油	※ 発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内シールド)	有り	無し	有り	110m未満	37,555	2.58	1.31	0.42	0.28	53.86	15.48	14.88	4.07	3.71	43.56	41.01	1.83	0.64	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	業務用可変型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ｈ(30,100kcal/ｈ) 油種 灯油	※ 発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内シールド)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	38,699	2.69	1.27	0.41	0.27	55.03	17.28	14.95	3.95	3.60	42.28	39.79	1.78	0.63	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	業務用可変型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ｈ(30,100kcal/ｈ) 油種 灯油	※ 発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内シールド)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	39,896	2.80	1.23	0.40	0.26	56.19	19.58	14.50	3.83	3.49	41.01	38.60	1.72	0.61	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	業務用可変型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ｈ(30,100kcal/ｈ) 油種 灯油	※ 発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内シールド)	有り	無し	無し	延長無し	36,376	2.51	1.35	0.44	0.29	52.52	15.97	13.89	4.20	3.83	44.97	42.34	1.89	0.67	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	業務用可変型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ｈ(30,100kcal/ｈ) 油種 灯油	※ 発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内シールド)	有り	無し	無し	110m未満	36,947	2.56	1.33	0.43	0.28	53.17	15.74	15.12	4.14	3.77	44.27	41.68	1.86	0.66	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	業務用可変型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ｈ(30,100kcal/ｈ) 油種 灯油	※ 発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内シールド)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	38,089	2.68	1.29	0.42	0.28	54.37	17.54	15.19	4.01	3.66	42.95	40.43	1.81	0.64	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	業務用可変型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ｈ(30,100kcal/ｈ) 油種 灯油	※ 発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内シールド)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	39,284	2.79	1.25	0.41	0.27	55.57	19.87	14.72	3.89	3.55	41.64	39.20	1.75	0.62	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	業務用可変型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ｈ(30,100kcal/ｈ) 油種 灯油	※ 発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内シールド)	無し	有り	有り	延長無し	37,308	2.52	1.31	0.43	0.28	53.62	15.59	13.54	4.10	3.73	43.86	41.28	1.84	0.65	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	業務用可変型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ｈ(30,100kcal/ｈ) 油種 灯油	※ 発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内シールド)	無し	有り	有り	110m未満	37,880	2.58	1.29	0.42	0.28	54.22	15.35	14.75	4.03	3.68	43.20	40.65	1.82	0.64	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	業務用可変型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ｈ(30,100kcal/ｈ) 油種 灯油	※ 発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内シールド)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	39,026	2.71	1.26	0.41	0.27	55.37	17.13	14.82	3.92	3.57	41.92	39.46	1.76	0.62	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	業務用可変型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ｈ(30,100kcal/ｈ) 油種 灯油	※ 発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内シールド)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	40,224	2.81	1.22	0.40	0.26	56.51	19.42	14.38	3.80	3.46	40.68	38.29	1.71	0.60	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	業務用可変型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ｈ(30,100kcal/ｈ) 油種 灯油	※ 発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					

No.140 【 函渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機劣材構成比													代表機劣材規格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K (※印:資料)				R				Z				S				
								K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	延長無し	36,702	2.52	1.34	0.43	0.29	52.91	15.82	13.77	4.16	3.80	44.57	41.96	1.87	0.66	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h 油種 灯油	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リール 白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	110m未満	37,273	2.58	1.32	0.43	0.28	53.53	15.59	14.99	4.10	3.74	43.89	41.32	1.84	0.65	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h 油種 灯油	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リール 白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	38,416	2.69	1.28	0.42	0.27	54.72	17.38	15.06	3.98	3.63	42.59	40.09	1.79	0.63	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h 油種 灯油	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リール 白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	39,612	2.78	1.24	0.40	0.26	55.92	19.71	14.60	3.86	3.52	41.30	38.88	1.74	0.61	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h 油種 灯油	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リール 白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	延長無し	36,332	2.51	1.35	0.44	0.29	52.47	16.00	13.91	4.21	3.83	45.02	42.39	1.89	0.67	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h 油種 灯油	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リール 白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m未満	36,903	2.56	1.33	0.43	0.28	53.12	15.76	15.14	4.14	3.78	44.32	41.73	1.86	0.66	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h 油種 灯油	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リール 白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	38,045	2.68	1.29	0.42	0.28	54.32	17.57	15.20	4.02	3.66	43.00	40.48	1.81	0.64	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h 油種 灯油	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リール 白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	39,239	2.78	1.25	0.41	0.27	55.53	19.90	14.74	3.89	3.55	41.69	39.25	1.75	0.62	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h 油種 灯油	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リール 白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	延長無し	35,726	2.49	1.37	0.45	0.29	51.73	16.26	14.14	4.28	3.90	45.78	43.11	1.92	0.68	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h 油種 灯油	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リール 白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m未満	36,296	2.55	1.35	0.44	0.29	52.40	16.01	15.40	4.21	3.84	45.05	42.43	1.89	0.67	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h 油種 灯油	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リール 白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	37,435	2.65	1.31	0.43	0.28	53.66	17.87	15.45	4.08	3.72	43.69	41.14	1.84	0.65	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h 油種 灯油	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リール 白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	38,627	2.75	1.27	0.41	0.27	54.91	20.22	14.97	3.96	3.61	42.34	39.87	1.78	0.63	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h 油種 灯油	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工		生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 務用リール 白灯油 ミニロー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	

No. 141 【 コンクリート（場所打函渠） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機材材構成比														代表機材規格														備考		
生コンポンプ規格	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R	Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
				K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4						
24-12-25 (20) (高炉)	一般養生	延長無し	18,729	2.64	2.62	-	-	14.60	8.18	2.50	2.04	1.31	82.76	82.29	0.47	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25 (20) (高炉)	一般養生	110m未満	19,292	2.71	2.55	-	-	16.95	10.72	2.43	1.98	1.27	80.34	79.88	0.46	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25 (20) (高炉)	一般養生	110m以上220m未満	20,417	2.82	2.41	-	-	21.26	15.38	2.29	1.87	1.20	75.92	75.49	0.43	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25 (20) (高炉)	一般養生	220m以上340m以下	21,594	2.92	2.27	-	-	25.30	19.73	2.17	1.77	1.13	71.78	71.37	0.41	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25 (20) (高炉)	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	20,381	3.22	2.41	0.79	-	17.35	9.85	2.75	2.30	1.20	79.43	75.61	3.38	0.44	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30.100kcal/h) 油種灯油	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25 (20) (高炉)	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	110m未満	20,944	3.26	2.34	0.77	-	19.44	12.14	2.67	2.24	1.17	77.30	73.59	3.29	0.42	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30.100kcal/h) 油種灯油	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25 (20) (高炉)	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	110m以上220m未満	22,069	3.33	2.22	0.73	-	23.30	16.38	2.54	2.12	1.11	73.37	69.85	3.12	0.40	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30.100kcal/h) 油種灯油	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25 (20) (高炉)	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	220m以上340m以下	23,247	3.41	2.11	0.69	-	26.94	20.37	2.41	2.01	1.05	69.65	66.31	2.96	0.38	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30.100kcal/h) 油種灯油	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25 (20) (高炉)	仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	19,649	3.88	2.50	0.82	0.54	12.94	7.91	2.38	1.29	1.25	83.18	78.44	3.50	1.24	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30.100kcal/h) 油種灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25 (20) (高炉)	仮囲い内ジェットヒータ養生	110m未満	20,212	3.89	2.43	0.79	0.52	15.23	10.34	2.32	1.26	1.21	80.88	76.27	3.41	1.20	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30.100kcal/h) 油種灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25 (20) (高炉)	仮囲い内ジェットヒータ養生	110m以上220m未満	21,337	3.95	2.30	0.75	0.50	19.45	14.82	2.19	1.19	1.15	76.60	72.23	3.23	1.14	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30.100kcal/h) 油種灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25 (20) (高炉)	仮囲い内ジェットヒータ養生	220m以上340m以下	22,514	3.99	2.18	0.71	0.47	23.41	19.02	2.08	1.13	1.09	72.60	68.46	3.06	1.08	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30.100kcal/h) 油種灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-

No. 142 【 殻運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
発生作業	積込工法区分	D/D区間の有無	運搬距離		K				R					Z				S	K ※印：貨料			R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
コンクリート(無筋)構造物とリコわし	機械積込	無し	1.6km以下	866.21	43.25	43.25	-	-	42.18	42.18	-	-	-	14.57	14.57	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積載 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む					
コンクリート(無筋)構造物とリコわし	機械積込	無し	3.3km以下	1,010.6	43.25	43.25	-	-	42.18	42.18	-	-	-	14.57	14.57	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積載 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む					
コンクリート(無筋)構造物とリコわし	機械積込	無し	5.7km以下	1,203.1	43.25	43.25	-	-	42.18	42.18	-	-	-	14.57	14.57	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積載 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む					
コンクリート(無筋)構造物とリコわし	機械積込	無し	8.0km以下	1,395.6	43.25	43.25	-	-	42.18	42.18	-	-	-	14.57	14.57	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積載 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む					
コンクリート(無筋)構造物とリコわし	機械積込	無し	10.9km以下	1,636.2	43.25	43.25	-	-	42.18	42.18	-	-	-	14.57	14.57	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積載 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む					
コンクリート(無筋)構造物とリコわし	機械積込	無し	14.4km以下	1,924.9	43.25	43.25	-	-	42.18	42.18	-	-	-	14.57	14.57	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積載 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む					
コンクリート(無筋)構造物とリコわし	機械積込	無し	18.5km以下	2,261.8	43.25	43.25	-	-	42.18	42.18	-	-	-	14.57	14.57	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積載 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む					
コンクリート(無筋)構造物とリコわし	機械積込	無し	23.2km以下	2,646.8	43.25	43.25	-	-	42.18	42.18	-	-	-	14.57	14.57	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積載 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む					
コンクリート(無筋)構造物とリコわし	機械積込	無し	28.4km以下	3,079.9	43.25	43.25	-	-	42.18	42.18	-	-	-	14.57	14.57	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積載 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む					
コンクリート(無筋)構造物とリコわし	機械積込	無し	34.3km以下	3,561.1	43.25	43.25	-	-	42.18	42.18	-	-	-	14.57	14.57	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積載 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む					
コンクリート(無筋)構造物とリコわし	機械積込	無し	41.3km以下	4,138.6	43.25	43.25	-	-	42.18	42.18	-	-	-	14.57	14.57	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積載 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む					
コンクリート(無筋)構造物とリコわし	機械積込	無し	49.4km以下	4,812.3	43.25	43.25	-	-	42.18	42.18	-	-	-	14.57	14.57	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積載 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む					
コンクリート(無筋)構造物とリコわし	機械積込	無し	58.8km以下	5,582.3	43.25	43.25	-	-	42.18	42.18	-	-	-	14.57	14.57	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積載 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む					
コンクリート(無筋)構造物とリコわし	機械積込	無し	60.0km以下	5,774.8	43.25	43.25	-	-	42.18	42.18	-	-	-	14.57	14.57	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積載 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む					
コンクリート(無筋)構造物とリコわし	機械積込	有り	1.6km以下	1,010.6	43.25	43.25	-	-	42.18	42.18	-	-	-	14.57	14.57	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積載 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む					
コンクリート(無筋)構造物とリコわし	機械積込	有り	3.3km以下	1,155.0	43.25	43.25	-	-	42.18	42.18	-	-	-	14.57	14.57	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積載 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む					
コンクリート(無筋)構造物とリコわし	機械積込	有り	5.7km以下	1,395.6	43.25	43.25	-	-	42.18	42.18	-	-	-	14.57	14.57	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積載 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む					
コンクリート(無筋)構造物とリコわし	機械積込	有り	8.0km以下	1,588.1	43.25	43.25	-	-	42.18	42.18	-	-	-	14.57	14.57	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積載 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む					

No. 142 【 殻運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
設備生作業	積込工法区分	D/D区間の有無	運搬距離		K				R					Z				S	K ※印：貨料			R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
コンクリート(無筋)構造物とリコわし	機械積込	有り	10.9km以下	1,876.8	43.25	43.25	-	-	42.18	42.18	-	-	-	14.57	14.57	-	-	-	ダンプトラック「オンロード・ディーゼル」10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む					
コンクリート(無筋)構造物とリコわし	機械積込	有り	14.4km以下	2,213.7	43.25	43.25	-	-	42.18	42.18	-	-	-	14.57	14.57	-	-	-	ダンプトラック「オンロード・ディーゼル」10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む					
コンクリート(無筋)構造物とリコわし	機械積込	有り	18.5km以下	2,598.6	43.25	43.25	-	-	42.18	42.18	-	-	-	14.57	14.57	-	-	-	ダンプトラック「オンロード・ディーゼル」10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む					
コンクリート(無筋)構造物とリコわし	機械積込	有り	23.2km以下	3,031.7	43.25	43.25	-	-	42.18	42.18	-	-	-	14.57	14.57	-	-	-	ダンプトラック「オンロード・ディーゼル」10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む					
コンクリート(無筋)構造物とリコわし	機械積込	有り	28.4km以下	3,513.0	43.25	43.25	-	-	42.18	42.18	-	-	-	14.57	14.57	-	-	-	ダンプトラック「オンロード・ディーゼル」10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む					
コンクリート(無筋)構造物とリコわし	機械積込	有り	34.3km以下	4,090.5	43.25	43.25	-	-	42.18	42.18	-	-	-	14.57	14.57	-	-	-	ダンプトラック「オンロード・ディーゼル」10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む					
コンクリート(無筋)構造物とリコわし	機械積込	有り	41.3km以下	4,764.2	43.25	43.25	-	-	42.18	42.18	-	-	-	14.57	14.57	-	-	-	ダンプトラック「オンロード・ディーゼル」10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む					
コンクリート(無筋)構造物とリコわし	機械積込	有り	49.4km以下	5,534.1	43.25	43.25	-	-	42.18	42.18	-	-	-	14.57	14.57	-	-	-	ダンプトラック「オンロード・ディーゼル」10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む					
コンクリート(無筋)構造物とリコわし	機械積込	有り	58.8km以下	6,400.4	43.25	43.25	-	-	42.18	42.18	-	-	-	14.57	14.57	-	-	-	ダンプトラック「オンロード・ディーゼル」10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む					
コンクリート(無筋)構造物とリコわし	機械積込	有り	60.0km以下	6,641.0	43.25	43.25	-	-	42.18	42.18	-	-	-	14.57	14.57	-	-	-	ダンプトラック「オンロード・ディーゼル」10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む					
コンクリート(鉄筋)構造物とリコわし	機械積込	無し	1.6km以下	1,058.7	43.25	43.25	-	-	42.18	42.18	-	-	-	14.57	14.57	-	-	-	ダンプトラック「オンロード・ディーゼル」10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む					
コンクリート(鉄筋)構造物とリコわし	機械積込	無し	3.3km以下	1,251.2	43.25	43.25	-	-	42.18	42.18	-	-	-	14.57	14.57	-	-	-	ダンプトラック「オンロード・ディーゼル」10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む					
コンクリート(鉄筋)構造物とリコわし	機械積込	無し	5.7km以下	1,491.8	43.25	43.25	-	-	42.18	42.18	-	-	-	14.57	14.57	-	-	-	ダンプトラック「オンロード・ディーゼル」10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む					
コンクリート(鉄筋)構造物とリコわし	機械積込	無し	8.0km以下	1,732.4	43.25	43.25	-	-	42.18	42.18	-	-	-	14.57	14.57	-	-	-	ダンプトラック「オンロード・ディーゼル」10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む					
コンクリート(鉄筋)構造物とリコわし	機械積込	無し	10.9km以下	2,021.2	43.25	43.25	-	-	42.18	42.18	-	-	-	14.57	14.57	-	-	-	ダンプトラック「オンロード・ディーゼル」10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む					
コンクリート(鉄筋)構造物とリコわし	機械積込	無し	14.4km以下	2,358.0	43.25	43.25	-	-	42.18	42.18	-	-	-	14.57	14.57	-	-	-	ダンプトラック「オンロード・ディーゼル」10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む					
コンクリート(鉄筋)構造物とリコわし	機械積込	無し	18.5km以下	2,791.1	43.25	43.25	-	-	42.18	42.18	-	-	-	14.57	14.57	-	-	-	ダンプトラック「オンロード・ディーゼル」10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む					
コンクリート(鉄筋)構造物とリコわし	機械積込	無し	23.2km以下	3,272.4	43.25	43.25	-	-	42.18	42.18	-	-	-	14.57	14.57	-	-	-	ダンプトラック「オンロード・ディーゼル」10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む					

No. 142 【 殼運搬 】
 < 積算單位：m³ >

条件区分				標準単価	機劣材構成比												代表機劣材規格																	備考
発生作業	積込工法区分	D/D区間の有無	運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
コンクリート(鉄筋)構造物とリこわし	機械積込	有り	58.8km以下	7,892.2	43.25	43.25	-	-	42.18	42.18	-	-	-	14.57	14.57	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
コンクリート(鉄筋)構造物とリこわし	機械積込	有り	60.0km以下	8,180.9	43.25	43.25	-	-	42.18	42.18	-	-	-	14.57	14.57	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	0.5km以下	765.49	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	1.0km以下	835.08	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	2.0km以下	974.26	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	2.5km以下	1,113.4	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	3.5km以下	1,252.6	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	4.5km以下	1,461.4	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	6.0km以下	1,670.2	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	7.5km以下	1,878.9	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	10.0km以下	2,157.3	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	13.5km以下	2,644.4	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	19.5km以下	3,270.7	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	39.0km以下	4,384.2	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	60.0km以下	6,541.5	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	0.5km以下	765.49	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	1.0km以下	835.08	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	1.5km以下	974.26	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	

No. 142 【 殻運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機劣材構成比																	代表機劣材規格																備考
騒発生作業	積込工法区分	D/D区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K ※印：貨料			R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	2.0km以下	1,113.4	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積載 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む					
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	3.0km以下	1,252.6	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積載 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む					
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	4.0km以下	1,461.4	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積載 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む					
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	5.5km以下	1,670.2	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積載 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む					
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	7.0km以下	1,878.9	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積載 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む					
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	9.0km以下	2,157.3	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積載 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む					
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	12.0km以下	2,644.4	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積載 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む					
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	17.5km以下	3,270.7	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積載 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む					
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	28.5km以下	4,384.2	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積載 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む					
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	60.0km以下	6,541.5	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積載 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む					
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	無し	0.3km以下	1,670.2	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積載 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む					
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	無し	1.5km以下	1,878.9	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積載 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む					
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	無し	3.5km以下	2,157.3	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積載 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む					
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	無し	6.5km以下	2,644.4	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積載 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む					
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	無し	11.5km以下	3,270.7	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積載 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む					
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	無し	22.0km以下	4,384.2	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積載 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む					
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	無し	60.0km以下	6,541.5	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積載 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む					
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	有り	0.3km以下	1,670.2	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積載 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む					

No.142 【 殻運搬 】
< 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
発生作業	種込工法区分	D/D区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
舗装版破砕	機械種込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	有り	1.5km以下	1,878.9	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械種込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	有り	3.5km以下	2,157.3	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械種込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	有り	6.0km以下	2,644.4	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械種込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	有り	10.5km以下	3,270.7	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械種込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	有り	19.5km以下	4,384.2	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械種込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	有り	60.0km以下	6,541.5	47.26	47.26	-	-	37.92	37.92	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械種込(小規模土工)	無し	0.3km以下	1,670.2	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械種込(小規模土工)	無し	1.0km以下	1,855.8	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械種込(小規模土工)	無し	1.5km以下	2,226.9	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械種込(小規模土工)	無し	2.5km以下	2,598.1	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械種込(小規模土工)	無し	3.0km以下	2,969.2	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械種込(小規模土工)	無し	3.5km以下	3,340.4	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械種込(小規模土工)	無し	4.5km以下	3,711.6	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械種込(小規模土工)	無し	5.5km以下	4,082.7	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械種込(小規模土工)	無し	7.0km以下	4,825.0	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械種込(小規模土工)	無し	9.0km以下	5,567.3	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械種込(小規模土工)	無し	12.0km以下	6,680.8	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械種込(小規模土工)	無し	17.0km以下	8,536.6	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 142 【 穀運搬 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考
穀発生作業	種込工法区分	D/D区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
舗装版破砕	機械種込(小規模土工)	無し	28.5km以下	11,135	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械種込(小規模土工)	無し	60.0km以下	16,702	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械種込(小規模土工)	有り	0.3km以下	1,670.2	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械種込(小規模土工)	有り	1.0km以下	1,855.8	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械種込(小規模土工)	有り	1.5km以下	2,226.9	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械種込(小規模土工)	有り	2.5km以下	2,598.1	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械種込(小規模土工)	有り	3.0km以下	2,969.2	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械種込(小規模土工)	有り	3.5km以下	3,340.4	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械種込(小規模土工)	有り	4.5km以下	3,711.6	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械種込(小規模土工)	有り	5.0km以下	4,082.7	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械種込(小規模土工)	有り	6.5km以下	4,825.0	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械種込(小規模土工)	有り	8.0km以下	5,567.3	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械種込(小規模土工)	有り	11.0km以下	6,680.8	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械種込(小規模土工)	有り	15.0km以下	8,536.6	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械種込(小規模土工)	有り	24.0km以下	11,135	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械種込(小規模土工)	有り	60.0km以下	16,702	19.63	19.63	-	-	71.11	71.11	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
吹付法面とりこわし(※6)	機械種込	無し	0.5km以下	508.16	23.40	23.40	-	-	63.93	63.93	-	-	-	12.67	12.67	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 4t積級	*	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(※6)	機械種込	無し	1.0km以下	666.95	23.40	23.40	-	-	63.93	63.93	-	-	-	12.67	12.67	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 4t積級	*	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No. 142 【 穀運搬 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考		
穀発生作業	種込工法区分	D/D区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
吹付法面とりこわし(モタ96)	機械種込	無し	1.5km以下	762.23	23.40	23.40	-	-	63.93	63.93	-	-	-	12.67	12.67	-	-	-	ダンプトラック [オンロー ド・ディーゼル] 4t積級	*	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(モタ96)	機械種込	無し	2.0km以下	889.27	23.40	23.40	-	-	63.93	63.93	-	-	-	12.67	12.67	-	-	-	ダンプトラック [オンロー ド・ディーゼル] 4t積級	*	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(モタ96)	機械種込	無し	2.5km以下	984.55	23.40	23.40	-	-	63.93	63.93	-	-	-	12.67	12.67	-	-	-	ダンプトラック [オンロー ド・ディーゼル] 4t積級	*	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(モタ96)	機械種込	無し	3.5km以下	1,111.6	23.40	23.40	-	-	63.93	63.93	-	-	-	12.67	12.67	-	-	-	ダンプトラック [オンロー ド・ディーゼル] 4t積級	*	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(モタ96)	機械種込	無し	4.5km以下	1,365.7	23.40	23.40	-	-	63.93	63.93	-	-	-	12.67	12.67	-	-	-	ダンプトラック [オンロー ド・ディーゼル] 4t積級	*	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(モタ96)	機械種込	無し	6.0km以下	1,619.7	23.40	23.40	-	-	63.93	63.93	-	-	-	12.67	12.67	-	-	-	ダンプトラック [オンロー ド・ディーゼル] 4t積級	*	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(モタ96)	機械種込	無し	7.0km以下	1,778.5	23.40	23.40	-	-	63.93	63.93	-	-	-	12.67	12.67	-	-	-	ダンプトラック [オンロー ド・ディーゼル] 4t積級	*	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(モタ96)	機械種込	無し	8.5km以下	1,969.1	23.40	23.40	-	-	63.93	63.93	-	-	-	12.67	12.67	-	-	-	ダンプトラック [オンロー ド・ディーゼル] 4t積級	*	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(モタ96)	機械種込	無し	9.0km以下	2,191.4	23.40	23.40	-	-	63.93	63.93	-	-	-	12.67	12.67	-	-	-	ダンプトラック [オンロー ド・ディーゼル] 4t積級	*	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(モタ96)	機械種込	無し	10.5km以下	2,509.0	23.40	23.40	-	-	63.93	63.93	-	-	-	12.67	12.67	-	-	-	ダンプトラック [オンロー ド・ディーゼル] 4t積級	*	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(モタ96)	機械種込	無し	13.5km以下	2,953.7	23.40	23.40	-	-	63.93	63.93	-	-	-	12.67	12.67	-	-	-	ダンプトラック [オンロー ド・ディーゼル] 4t積級	*	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(モタ96)	機械種込	無し	18.0km以下	3,525.3	23.40	23.40	-	-	63.93	63.93	-	-	-	12.67	12.67	-	-	-	ダンプトラック [オンロー ド・ディーゼル] 4t積級	*	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(モタ96)	機械種込	無し	27.5km以下	4,414.6	23.40	23.40	-	-	63.93	63.93	-	-	-	12.67	12.67	-	-	-	ダンプトラック [オンロー ド・ディーゼル] 4t積級	*	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(モタ96)	機械種込	無し	60.0km以下	5,875.5	23.40	23.40	-	-	63.93	63.93	-	-	-	12.67	12.67	-	-	-	ダンプトラック [オンロー ド・ディーゼル] 4t積級	*	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(モタ96)	機械種込	有り	0.5km以下	539.91	23.40	23.40	-	-	63.93	63.93	-	-	-	12.67	12.67	-	-	-	ダンプトラック [オンロー ド・ディーゼル] 4t積級	*	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(モタ96)	機械種込	有り	1.0km以下	666.95	23.40	23.40	-	-	63.93	63.93	-	-	-	12.67	12.67	-	-	-	ダンプトラック [オンロー ド・ディーゼル] 4t積級	*	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(モタ96)	機械種込	有り	1.5km以下	762.23	23.40	23.40	-	-	63.93	63.93	-	-	-	12.67	12.67	-	-	-	ダンプトラック [オンロー ド・ディーゼル] 4t積級	*	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(モタ96)	機械種込	有り	2.0km以下	889.27	23.40	23.40	-	-	63.93	63.93	-	-	-	12.67	12.67	-	-	-	ダンプトラック [オンロー ド・ディーゼル] 4t積級	*	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No. 142 【 穀運搬 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考			
穀発生作業	積込工法区分	D/D区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
吹付法面とりこわし(※7)	機械積込	有り	2.5km以下	1,048.1	23.40	23.40	-	-	63.93	63.93	-	-	-	12.67	12.67	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級	*	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(※7)	機械積込	有り	3.5km以下	1,175.1	23.40	23.40	-	-	63.93	63.93	-	-	-	12.67	12.67	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級	*	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(※7)	機械積込	有り	4.0km以下	1,365.7	23.40	23.40	-	-	63.93	63.93	-	-	-	12.67	12.67	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級	*	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(※7)	機械積込	有り	5.0km以下	1,460.9	23.40	23.40	-	-	63.93	63.93	-	-	-	12.67	12.67	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級	*	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(※7)	機械積込	有り	6.0km以下	1,778.5	23.40	23.40	-	-	63.93	63.93	-	-	-	12.67	12.67	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級	*	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(※7)	機械積込	有り	7.0km以下	1,969.1	23.40	23.40	-	-	63.93	63.93	-	-	-	12.67	12.67	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級	*	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(※7)	機械積込	有り	8.0km以下	2,191.4	23.40	23.40	-	-	63.93	63.93	-	-	-	12.67	12.67	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級	*	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(※7)	機械積込	有り	9.0km以下	2,509.0	23.40	23.40	-	-	63.93	63.93	-	-	-	12.67	12.67	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級	*	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(※7)	機械積込	有り	12.0km以下	2,953.7	23.40	23.40	-	-	63.93	63.93	-	-	-	12.67	12.67	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級	*	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(※7)	機械積込	有り	16.0km以下	3,525.3	23.40	23.40	-	-	63.93	63.93	-	-	-	12.67	12.67	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級	*	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(※7)	機械積込	有り	23.0km以下	4,414.6	23.40	23.40	-	-	63.93	63.93	-	-	-	12.67	12.67	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級	*	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(※7)	機械積込	有り	43.0km以下	5,875.5	23.40	23.40	-	-	63.93	63.93	-	-	-	12.67	12.67	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級	*	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(※7)	機械積込	有り	60.0km以下	8,829.2	23.40	23.40	-	-	63.93	63.93	-	-	-	12.67	12.67	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級	*	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 143 【 コンクリート打設（深礎工） 】

< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考
打設工法	ポンプ・規格	設計日打数量	養生工の種類	圧送管延長距離区分	現場内小運搬の有無		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S						
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高炉)	10m3以上100m3未満	養生無し	延長無し	-	19,707	5.29	5.24	-	-	15.39	7.45	3.38	2.32	2.09	79.32	78.19	1.12	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-			
コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高炉)	10m3以上100m3未満	養生無し	60m以下	-	20,200	5.46	5.11	-	-	17.15	9.40	3.30	2.27	2.04	77.39	76.29	1.09	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-			
コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高炉)	10m3以上100m3未満	養生無し	60mを超え120m以下	-	21,188	5.79	4.87	-	-	20.43	13.04	3.14	2.16	1.95	73.78	72.73	1.04	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-			
コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高炉)	10m3以上100m3未満	養生無し	120mを超え180m以下	-	22,176	6.09	4.65	-	-	23.41	16.36	3.00	2.06	1.86	70.50	69.51	0.99	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-			
コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高炉)	10m3以上100m3未満	養生無し	180mを超え240m以下	-	23,163	6.37	4.46	-	-	26.14	19.39	2.87	1.98	1.78	67.49	66.54	0.95	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-			
コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高炉)	10m3以上100m3未満	一般養生	延長無し	-	20,525	5.08	5.03	-	-	18.76	9.78	3.24	3.23	2.01	76.16	75.08	1.07	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-			
コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高炉)	10m3以上100m3未満	一般養生	60m以下	-	21,019	5.25	4.91	-	-	20.38	11.61	3.17	3.15	1.96	74.37	73.31	1.05	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-			
コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高炉)	10m3以上100m3未満	一般養生	60mを超え120m以下	-	22,006	5.57	4.69	-	-	23.39	15.01	3.03	3.01	1.87	71.04	70.03	1.00	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-			
コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高炉)	10m3以上100m3未満	一般養生	120mを超え180m以下	-	22,994	5.87	4.49	-	-	26.14	18.12	2.90	2.88	1.79	67.99	67.03	0.96	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-			
コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高炉)	10m3以上100m3未満	一般養生	180mを超え240m以下	-	23,982	6.14	4.30	-	-	28.67	20.98	2.78	2.76	1.72	65.19	64.27	0.92	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-			
コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高炉)	10m3以上100m3未満	特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	延長無し	-	22,629	5.23	4.56	0.63	-	22.38	12.21	4.39	2.94	1.82	72.39	68.13	3.29	0.97	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高炉)	10m3以上100m3未満	特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	60m以下	-	23,123	5.39	4.46	0.62	-	23.78	13.82	4.30	2.88	1.78	70.83	66.66	3.22	0.95	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高炉)	10m3以上100m3未満	特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	60mを超え120m以下	-	24,110	5.68	4.28	0.59	-	26.39	16.84	4.12	2.76	1.71	67.93	63.93	3.09	0.91	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高炉)	10m3以上100m3未満	特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	120mを超え180m以下	-	25,098	5.95	4.11	0.57	-	28.79	19.62	3.96	2.65	1.64	65.26	61.42	2.97	0.87	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高炉)	10m3以上100m3未満	特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	180mを超え240m以下	-	26,086	6.19	3.96	0.54	-	31.01	22.19	3.81	2.55	1.58	62.80	59.11	2.85	0.84	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高炉)	100m3以上500m3未満	養生無し	延長無し	-	16,961	1.53	1.52	-	-	7.30	3.49	2.54	0.60	0.60	91.17	90.85	0.32	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-			
コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高炉)	100m3以上500m3未満	養生無し	240m以下	-	17,448	1.84	1.48	-	-	9.54	4.91	3.39	0.59	0.58	88.62	88.31	0.31	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-			
コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高炉)	100m3以上500m3未満	一般養生	延長無し	-	17,779	1.46	1.45	-	-	11.57	5.46	3.33	1.72	0.58	86.97	86.66	0.31	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-			

No. 143 【 コンクリート打設（深礎工） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分						標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
打設工法	ポンプ・規格	設計日打設量	養生工の種類	圧送管延長 距離区分	現場内小運 搬の有無		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S						
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
コンクリートポン プ車打設	24-12- 25(20) (高炉)	100m3以上 500m3未満	一般養生	240m以下	-	18,267	1.76	1.41	-	-	13.59	7.65	3.24	1.67	0.56	84.65	84.35	0.30	-	-	コンクリートポンプ車〔ト ラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 24-12 -25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
コンクリートポン プ車打設	24-12- 25(20) (高炉)	100m3以上 500m3未満	特殊養生(練 炭、ジェットヒータ)	延長無し	-	19,883	2.02	1.29	0.72	-	16.45	8.69	3.20	2.98	0.51	81.53	77.51	3.75	0.27	-	コンクリートポンプ車〔ト ラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だ き・熱風・直火型〕熱出力 126MJ/h (30. 1 00kcal/h) 油種 灯油	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 24-12 -25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業 務用 ミニロー リー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
コンクリートポン プ車打設	24-12- 25(20) (高炉)	100m3以上 500m3未満	特殊養生(練 炭、ジェットヒータ)	240m以下	-	20,371	2.27	1.26	0.70	-	18.14	10.57	3.12	2.91	0.50	79.59	75.66	3.66	0.27	-	コンクリートポンプ車〔ト ラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だ き・熱風・直火型〕熱出力 126MJ/h (30. 1 00kcal/h) 油種 灯油	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 24-12 -25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業 務用 ミニロー リー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
バックホウ(レン 機能付)打設	24-12- 25(20) (高炉)	-	養生無し	-	-	27,311	4.69	4.43	-	-	36.81	11.75	8.69	7.29	7.00	58.50	56.45	1.94	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)吊能力 2.9t	*	-	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12 -25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
バックホウ(レン 機能付)打設	24-12- 25(20) (高炉)	-	一般養生	-	-	28,129	4.55	4.30	-	-	38.65	11.41	10.36	7.52	7.08	56.80	54.81	1.88	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)吊能力 2.9t	*	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 24-12 -25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
バックホウ(レン 機能付)打設	24-12- 25(20) (高炉)	-	特殊養生(練 炭、ジェットヒータ)	-	-	30,233	4.71	4.00	0.47	-	39.99	12.14	10.62	8.09	6.59	55.30	50.99	2.46	1.75	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)吊能力 2.9t	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だ き・熱風・直火型〕熱出力 126MJ/h (30. 1 00kcal/h) 油種 灯油	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 24-12 -25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業 務用 ミニロー リー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
人力打設	24-12- 25(20) (高炉)	-	養生無し	-	有り	25,054	0.00	-	-	-	38.51	22.41	7.78	5.80	-	61.49	61.49	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 24-12 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-	-	
人力打設	24-12- 25(20) (高炉)	-	養生無し	-	無し	22,050	0.00	-	-	-	30.13	12.73	8.84	6.59	-	69.87	69.87	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 24-12 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-	-	
人力打設	24-12- 25(20) (高炉)	-	一般養生	-	有り	25,873	0.00	-	-	-	40.45	23.79	7.54	6.40	-	59.55	59.55	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 24-12 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-	-	
人力打設	24-12- 25(20) (高炉)	-	一般養生	-	無し	22,868	0.00	-	-	-	32.63	14.64	8.53	7.24	-	67.37	67.37	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 24-12 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-	-	
人力打設	24-12- 25(20) (高炉)	-	特殊養生(練 炭、ジェットヒータ)	-	有り	27,977	0.51	0.51	-	-	41.74	24.70	7.10	6.97	-	57.75	55.09	2.66	-	-	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だ き・熱風・直火型〕熱出力 126MJ/h (30. 1 00kcal/h) 油種 灯油	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 24-12 -25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業 務用 ミニロー リー	-	-	-	-	-	-	-
人力打設	24-12- 25(20) (高炉)	-	特殊養生(練 炭、ジェットヒータ)	-	無し	24,972	0.57	0.57	-	-	34.74	16.43	7.96	7.81	-	64.69	61.71	2.98	-	-	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だ き・熱風・直火型〕熱出力 126MJ/h (30. 1 00kcal/h) 油種 灯油	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 24-12 -25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業 務用 ミニロー リー	-	-	-	-	-	-	-

No.144 【 コンクリート 】

< 積算単位：m³ >

条件区分								機材構成比																代表機材材規格																備考
構造物種別	打設工法	コンクリート規格	設計日打設量	養生工の種類	圧送管延長 距離区分	現場内小運搬 の有無	打設高さ、水平 打設距離	標準単価	K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高9F)	10m3以上100m3未満	養生無し	延長無し	-	-	20,462	5.09	5.04	-	-	14.81	7.17	3.25	2.24	2.01	80.10	79.02	1.07	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高9F)	10m3以上100m3未満	養生無し	60m以下	-	-	20,955	5.27	4.93	-	-	16.55	9.07	3.18	2.19	1.97	78.18	77.12	1.05	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高9F)	10m3以上100m3未満	養生無し	60mを超え120m以下	-	-	21,943	5.59	4.70	-	-	19.72	12.59	3.03	2.09	1.88	74.69	73.68	1.00	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高9F)	10m3以上100m3未満	養生無し	120mを超え180m以下	-	-	22,931	5.89	4.50	-	-	22.65	15.82	2.90	2.00	1.80	71.46	70.50	0.96	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高9F)	10m3以上100m3未満	養生無し	180mを超え240m以下	-	-	23,918	6.16	4.31	-	-	25.31	18.78	2.78	1.91	1.72	68.53	67.61	0.92	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高9F)	10m3以上100m3未満	一般養生	延長無し	-	-	21,280	4.89	4.85	-	-	18.10	9.43	3.13	3.11	1.94	77.01	75.97	1.03	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高9F)	10m3以上100m3未満	一般養生	60m以下	-	-	21,774	5.07	4.74	-	-	19.66	11.20	3.06	3.04	1.89	75.27	74.25	1.01	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高9F)	10m3以上100m3未満	一般養生	60mを超え120m以下	-	-	22,761	5.39	4.53	-	-	22.60	14.51	2.92	2.91	1.81	72.01	71.04	0.97	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高9F)	10m3以上100m3未満	一般養生	120mを超え180m以下	-	-	23,749	5.69	4.35	-	-	25.31	17.55	2.80	2.79	1.74	69.00	68.08	0.92	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高9F)	10m3以上100m3未満	一般養生	180mを超え240m以下	-	-	24,737	5.96	4.17	-	-	27.80	20.34	2.69	2.68	1.67	66.24	65.35	0.89	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高9F)	10m3以上100m3未満	特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	延長無し	-	-	23,384	5.06	4.41	0.61	-	21.67	11.82	4.25	2.85	1.76	73.27	69.15	3.18	0.94	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力 126MJ/h (30.100kcal/h) 油種 灯油	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高9F)	10m3以上100m3未満	特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	60m以下	-	-	23,878	5.22	4.32	0.60	-	23.02	13.38	4.16	2.79	1.73	71.76	67.72	3.12	0.92	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力 126MJ/h (30.100kcal/h) 油種 灯油	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高9F)	10m3以上100m3未満	特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	60mを超え120m以下	-	-	24,865	5.50	4.15	0.57	-	25.59	16.33	3.99	2.68	1.66	68.91	65.04	2.99	0.88	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力 126MJ/h (30.100kcal/h) 油種 灯油	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高9F)	10m3以上100m3未満	特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	120mを超え180m以下	-	-	25,853	5.77	3.99	0.55	-	27.93	19.04	3.84	2.57	1.59	66.30	62.57	2.88	0.85	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力 126MJ/h (30.100kcal/h) 油種 灯油	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高9F)	10m3以上100m3未満	特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	180mを超え240m以下	-	-	26,841	6.02	3.84	0.53	-	30.13	21.56	3.70	2.48	1.53	63.85	60.26	2.77	0.82	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力 126MJ/h (30.100kcal/h) 油種 灯油	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高9F)	100m3以上500m3未満	養生無し	延長無し	-	-	17,716	1.46	1.45	-	-	6.98	3.34	2.43	0.58	0.57	91.56	91.25	0.31	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高9F)	100m3以上500m3未満	養生無し	240m以下	-	-	18,203	1.76	1.41	-	-	9.14	4.71	3.25	0.56	0.56	89.10	88.80	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高9F)	100m3以上500m3未満	一般養生	延長無し	-	-	18,534	1.40	1.39	-	-	11.09	5.24	3.19	1.65	0.55	87.51	87.22	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高9F)	100m3以上500m3未満	一般養生	240m以下	-	-	19,022	1.68	1.35	-	-	13.04	7.34	3.11	1.60	0.54	85.28	84.99	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高9F)	100m3以上500m3未満	特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	延長無し	-	-	20,638	1.95	1.25	0.69	-	15.85	8.37	3.08	2.87	0.50	82.20	78.33	3.61	0.26	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力 126MJ/h (30.100kcal/h) 油種 灯油	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No.144 【 コンクリート 】

< 積算単位：m³ >

条件区分								機材構成比																代表機材規格																備考
構造物種別	打設工法	コンクリート規格	設計日打設量	養生工の種類	圧送管延長距離区分	現場内小運搬の有無	打設高さ、水平打設距離	標準単価	K				R				Z				S				K（※印：賃料）				R				Z				S			
									K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
無筋・鉄筋構造物	ポンプ・ポンプ車打設	24-12-25(20) (高9F)	100㎥以上500㎥未満	特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	240㎥以下	-	-	21,126	2.19	1.22	0.67	-	17.49	10.19	3.01	2.80	0.48	80.32	76.53	3.53	0.26	-	-	コンクリートポンプ車〔トラクタ装置・ブーム式〕圧送能力90～110㎥/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30.100kcal/h) 油種灯油	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手 (特殊)	生コンクリート高圧 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトルール給油	-	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	ポンプ車(ポン機能付)打設	24-12-25(20) (高9F)	-	養生無し	-	-	-	28,066	4.56	4.31	-	-	35.82	11.44	8.46	7.09	6.81	59.62	57.62	1.89	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8㎥(平積0.6㎥)吊能力2.9t	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	生コンクリート高圧 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	ポンプ車(ポン機能付)打設	24-12-25(20) (高9F)	-	一般養生	-	-	-	28,884	4.44	4.19	-	-	37.63	11.11	10.09	7.32	6.89	57.93	55.99	1.83	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8㎥(平積0.6㎥)吊能力2.9t	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート高圧 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	ポンプ車(ポン機能付)打設	24-12-25(20) (高9F)	-	特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	-	-	-	30,988	4.59	3.90	0.46	-	39.00	11.84	10.36	7.89	6.43	56.41	52.20	2.40	1.71	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8㎥(平積0.6㎥)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30.100kcal/h) 油種灯油	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート高圧 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトルール給油	-	-	-	-	-
無筋・鉄筋構造物	人力打設	24-12-25(20) (高9F)	-	養生無し	-	有り	-	25,809	0.00	-	-	-	37.38	21.75	7.56	5.63	-	62.62	62.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高圧 24-12-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	人力打設	24-12-25(20) (高9F)	-	養生無し	-	無し	-	22,805	0.00	-	-	-	29.13	12.31	8.55	6.37	-	70.87	70.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高圧 24-12-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	人力打設	24-12-25(20) (高9F)	-	一般養生	-	有り	-	26,628	0.00	-	-	-	39.30	23.11	7.32	6.22	-	60.70	60.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高圧 24-12-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	人力打設	24-12-25(20) (高9F)	-	一般養生	-	無し	-	23,623	0.00	-	-	-	31.59	14.17	8.26	7.01	-	68.41	68.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高圧 24-12-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	人力打設	24-12-25(20) (高9F)	-	特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	-	有り	-	28,732	0.49	0.49	-	-	40.65	24.05	6.92	6.79	-	58.86	56.27	2.59	-	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30.100kcal/h) 油種灯油	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高圧 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	人力打設	24-12-25(20) (高9F)	-	特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	-	無し	-	25,727	0.55	0.55	-	-	33.73	15.95	7.73	7.58	-	65.72	62.83	2.89	-	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30.100kcal/h) 油種灯油	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高圧 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	-	
小型構造物	ポン車打設	24-12-25(20) (高9F)	-	養生無し	-	-	打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	30,518	7.02	6.73	-	-	40.51	23.35	8.09	7.52	-	52.47	52.47	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕16t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高圧 24-12-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-	
小型構造物	ポン車打設	24-12-25(20) (高9F)	-	養生無し	-	-	打設高さ約25m以下、水平打設距離約18m以下	30,611	7.30	7.02	-	-	40.38	23.28	8.06	7.49	-	52.32	52.32	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕20t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高圧 24-12-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-	
小型構造物	ポン車打設	24-12-25(20) (高9F)	-	養生無し	-	-	打設高さ約25m以下、水平打設距離約20m以下	30,821	7.93	7.63	-	-	40.11	23.12	8.01	7.44	-	51.96	51.96	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高圧 24-12-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-	
小型構造物	ポン車打設	24-12-25(20) (高9F)	-	養生無し	-	-	打設高さ約28m以下、水平打設距離約20m以下	31,706	10.50	10.10	-	-	39.00	22.48	7.79	7.23	-	50.50	50.50	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕35t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高圧 24-12-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-	
小型構造物	ポン車打設	24-12-25(20) (高9F)	-	養生無し	-	-	水平打設距離約30m以下	31,987	9.99	9.61	-	-	38.65	22.28	7.72	7.17	-	51.36	50.08	1.24	-	-	-	クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型〕50t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高圧 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	
小型構造物	ポン車打設	24-12-25(20) (高9F)	-	一般養生	-	-	打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	32,306	6.62	6.37	-	-	43.80	25.54	8.52	7.64	-	49.58	49.58	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕16t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高圧 24-12-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-	
小型構造物	ポン車打設	24-12-25(20) (高9F)	-	一般養生	-	-	打設高さ約25m以下、水平打設距離約18m以下	32,399	6.89	6.63	-	-	43.68	25.46	8.50	7.62	-	49.43	49.43	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕20t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高圧 24-12-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-	
小型構造物	ポン車打設	24-12-25(20) (高9F)	-	一般養生	-	-	打設高さ約25m以下、水平打設距離約20m以下	32,609	7.49	7.21	-	-	43.39	25.30	8.44	7.57	-	49.12	49.12	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高圧 24-12-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-	
小型構造物	ポン車打設	24-12-25(20) (高9F)	-	一般養生	-	-	打設高さ約28m以下、水平打設距離約20m以下	33,494	9.94	9.56	-	-	42.25	24.63	8.22	7.37	-	47.81	47.81	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕35t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高圧 24-12-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-	
小型構造物	ポン車打設	24-12-25(20) (高9F)	-	一般養生	-	-	水平打設距離約30m以下	33,775	9.46	9.10	-	-	41.89	24.42	8.15	7.31	-	48.65	47.43	1.18	-	-	-	クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型〕50t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高圧 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	

No.144 【 コンクリート 】

< 積算単位：m³ >

条件区分								機方材構成比																代表機方材規格																備考	
構造物種別	打設工法	コンクリート規格	設計日打設量	養生工の種類	圧送管延長 距離区分	現場内小運搬 の有無	打設高さ、水平 打設距離	標準単価	K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
									K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
小型構造物	クレーン車打設	24-12-25(20) (高 9F)	-	特殊養生(練炭)	-	-	打設高さ約17m 以下、水平打設 距離約17m以下	35,534	6.02	5.79	-	-	48.94	27.99	9.75	6.95	-	45.04	45.04	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 量型(第1次基準値)〕16t 吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 24-12 -25(20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-			
小型構造物	クレーン車打設	24-12-25(20) (高 9F)	-	特殊養生(練炭)	-	-	打設高さ約25m 以下、水平打設 距離約18m以下	35,627	6.27	6.03	-	-	48.81	27.91	9.73	6.93	-	44.92	44.92	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 量型(第1次基準値)〕20t 吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 24-12 -25(20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-			
小型構造物	クレーン車打設	24-12-25(20) (高 9F)	-	特殊養生(練炭)	-	-	打設高さ約25m 以下、水平打設 距離約20m以下	35,837	6.82	6.56	-	-	48.52	27.75	9.67	6.89	-	44.66	44.66	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 量型(第1次基準値)〕25t 吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 24-12 -25(20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-			
小型構造物	クレーン車打設	24-12-25(20) (高 9F)	-	特殊養生(練炭)	-	-	打設高さ約28m 以下、水平打設 距離約20m以下	36,722	9.06	8.72	-	-	47.36	27.09	9.44	6.72	-	43.58	43.58	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 量型(第1次基準値)〕35t 吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 24-12 -25(20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-			
小型構造物	クレーン車打設	24-12-25(20) (高 9F)	-	特殊養生(練炭)	-	-	水平打設距離約 30m以下	37,003	8.63	8.30	-	-	47.01	26.89	9.37	6.67	-	44.36	43.25	1.07	-	-	クローラクレーン〔油圧駆 動式ウインチ・ラチスジブ 型〕50t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 24-12 -25(20) W/C 55%	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			
小型構造物	クレーン車打設	24-12-25(20) (高 9F)	-	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄ ﾎｰﾅｰ)	-	-	打設高さ約17m 以下、水平打設 距離約17m以下	42,950	6.60	4.79	1.62	-	46.95	26.69	9.44	5.75	-	46.45	37.26	9.19	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 量型(第1次基準値)〕16t 吊	※	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だ き・熱風・直火型〕熱出力 126MJ/h(30.1 00kcal/h)油種 灯油	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 24-12 -25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業 務用 ミニロー リー	-	-	-	-	-		
小型構造物	クレーン車打設	24-12-25(20) (高 9F)	-	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄ ﾎｰﾅｰ)	-	-	打設高さ約25m 以下、水平打設 距離約18m以下	43,043	6.80	4.99	1.62	-	46.85	26.65	9.41	5.73	-	46.35	37.18	9.17	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 量型(第1次基準値)〕20t 吊	※	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だ き・熱風・直火型〕熱出力 126MJ/h(30.1 00kcal/h)油種 灯油	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 24-12 -25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業 務用 ミニロー リー	-	-	-	-	-		
小型構造物	クレーン車打設	24-12-25(20) (高 9F)	-	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄ ﾎｰﾅｰ)	-	-	打設高さ約25m 以下、水平打設 距離約20m以下	43,253	7.25	5.43	1.61	-	46.62	26.51	9.37	5.71	-	46.13	37.00	9.13	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 量型(第1次基準値)〕25t 吊	※	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だ き・熱風・直火型〕熱出力 126MJ/h(30.1 00kcal/h)油種 灯油	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 24-12 -25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業 務用 ミニロー リー	-	-	-	-	-		
小型構造物	クレーン車打設	24-12-25(20) (高 9F)	-	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄ ﾎｰﾅｰ)	-	-	打設高さ約28m 以下、水平打設 距離約20m以下	44,138	9.12	7.25	1.58	-	45.67	25.97	9.18	5.59	-	45.21	36.26	8.95	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 量型(第1次基準値)〕35t 吊	※	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だ き・熱風・直火型〕熱出力 126MJ/h(30.1 00kcal/h)油種 灯油	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 24-12 -25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業 務用 ミニロー リー	-	-	-	-	-		
小型構造物	クレーン車打設	24-12-25(20) (高 9F)	-	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄ ﾎｰﾅｰ)	-	-	水平打設距離約 30m以下	44,419	8.76	6.92	1.57	-	45.35	25.77	9.12	5.56	-	45.89	36.08	8.89	0.89	-	クローラクレーン〔油圧駆 動式ウインチ・ラチスジブ 型〕50t吊	※	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だ き・熱風・直火型〕熱出力 126MJ/h(30.1 00kcal/h)油種 灯油	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 24-12 -25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業 務用 ミニロー リー	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-		
小型構造物	ﾊﾞｯｸﾎｳ(クレーン機能付)打設	24-12-25(20) (高 9F)	-	養生無し	-	-	-	27,915	4.60	4.34	-	-	36.03	11.50	8.51	7.13	6.85	59.37	57.36	1.90	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 量型(2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)吊能力 2.9t	※	-	-	特殊作業員	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12 -25(20) W/C 55%	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
小型構造物	ﾊﾞｯｸﾎｳ(クレーン機能付)打設	24-12-25(20) (高 9F)	-	一般養生	-	-	-	29,703	4.31	4.07	-	-	39.87	11.78	10.81	7.98	6.70	55.82	53.94	1.78	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 量型(2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)吊能力 2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 24-12 -25(20) W/C 55%	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
小型構造物	ﾊﾞｯｸﾎｳ(クレーン機能付)打設	24-12-25(20) (高 9F)	-	特殊養生(練炭)	-	-	-	32,931	3.89	3.67	-	-	45.77	15.74	9.75	9.36	6.05	50.34	48.64	1.61	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 量型(2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)吊能力 2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 24-12 -25(20) W/C 55%	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
小型構造物	ﾊﾞｯｸﾎｳ(クレーン機能付)打設	24-12-25(20) (高 9F)	-	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄ ﾎｰﾅｰ)	-	-	-	40,346	4.91	3.00	1.73	-	44.20	16.59	9.10	7.95	4.93	50.89	39.72	9.79	1.31	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 量型(2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)吊能力 2.9t	※	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だ き・熱風・直火型〕熱出力 126MJ/h(30.1 00kcal/h)油種 灯油	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 24-12 -25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業 務用 ミニロー リー	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
小型構造物	人力打設	24-12-25(20) (高 9F)	-	養生無し	-	有り	-	29,974	0.00	-	-	-	46.59	28.82	8.24	7.74	-	53.41	53.41	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 24-12 -25(20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-			
小型構造物	人力打設	24-12-25(20) (高 9F)	-	養生無し	-	無し	-	27,053	0.00	-	-	-	40.82	21.55	9.13	8.57	-	59.18	59.18	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 24-12 -25(20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-			
小型構造物	人力打設	24-12-25(20) (高 9F)	-	一般養生	-	有り	-	31,762	0.00	-	-	-	49.58	30.73	8.75	7.77	-	50.42	50.42	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 24-12 -25(20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-			
小型構造物	人力打設	24-12-25(20) (高 9F)	-	一般養生	-	無し	-	28,841	0.00	-	-	-	44.48	24.11	9.63	8.56	-	55.52	55.52	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 24-12 -25(20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-			
小型構造物	人力打設	24-12-25(20) (高 9F)	-	特殊養生(練炭)	-	有り	-	34,990	0.00	-	-	-	54.26	32.74	9.98	7.05	-	45.74	45.74	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 24-12 -25(20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-			
小型構造物	人力打設	24-12-25(20) (高 9F)	-	特殊養生(練炭)	-	無し	-	32,069	0.00	-	-	-	50.09	26.95	10.89	7.70	-	49.91	49.91	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 24-12 -25(20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-			

No.144【 コンクリート 】
< 積算単位：m³ >

条件区分								標準単価	機材構成比																代表機材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
構造物種別	打設工法	コンクリート規格	設計日打設量	養生工の種類	圧送管延長距離区分	現場内小運搬の有無	打設高さ・水平打設距離		K				R				Z				S				K（※印：質料）				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
									K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

No.145【 モルタル練 】
< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機 労 材 構 成 比															代 表 機 労 材 規 格																	備 考
セメント種類	混合比		K	K				R				Z					S	K（ *印：賃料）						R				Z				S			
				K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
高炉	1:1	55,248	0.00	-	-	-	58.65	58.65	-	-	-	41.35	35.04	6.31	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	セメント 高炉B 25kg袋入	砂 細目（洗い）	-	-	-	-	-			
高炉	1:2	45,170	0.00	-	-	-	62.18	62.18	-	-	-	37.82	28.05	9.77	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	セメント 高炉B 25kg袋入	砂 細目（洗い）	-	-	-	-	-			
高炉	1:3	37,971	0.00	-	-	-	62.59	62.59	-	-	-	37.41	24.56	12.85	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	セメント 高炉B 25kg袋入	砂 細目（洗い）	-	-	-	-	-			

No.146【 型枠 】
< 積算単位：m² >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
型枠の種類	構造物の種類		K	R				Z	S					K（*印：賃料）						R				Z				S					
				K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
一般型枠	鉄筋・無筋構造物	8,707.9	0.00	-	-	-	100.00	47.44	24.80	9.07	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
一般型枠	小型構造物	7,866.7	0.00	-	-	-	100.00	45.15	30.47	11.34	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
一般型枠	鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)	11,765	0.00	-	-	-	100.00	46.06	32.13	9.53	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
一般型枠	トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き	10,009	0.00	-	-	-	100.00	46.14	24.77	10.40	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
一般型枠	均しコンクリート	4,423.8	0.00	-	-	-	100.00	59.46	19.53	5.76	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
化粧型枠	鉄筋・無筋構造物	11,843	0.00	-	-	-	100.00	34.89	18.23	6.67	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
化粧型枠	小型構造物	10,699	0.00	-	-	-	100.00	33.19	22.41	8.34	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
化粧型枠	鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)	16,000	0.00	-	-	-	100.00	33.87	23.62	7.01	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
撤去しない埋設型枠	床版部	1,542.2	0.00	-	-	-	100.00	48.06	28.01	16.53	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
撤去しない埋設型枠	支承部・連結部	3,673.0	0.00	-	-	-	100.00	53.81	29.40	13.88	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No. 147 【 化粧型枠 】
< 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機勞材構成比														代表機勞材規格																備考
		K				R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2	K3			R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		
-	3,134.8	0.00	-	-	-	100.00	47.44	24.80	9.07	-	0.00	-	-	-	-	-						型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	

No. 148 【 化粧型枠（材料費） 】

物価資料等による

No. 149 【 撤去しない埋設型枠（材料費） 】

物価資料等による

No. 150 【 型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕 】
< 積算単位：m² >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格																備考
-	標準単価	K				R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
-	7,196.0	0.00	-	-	-	100.00	53.01	18.31	11.33	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.151 【 消波根固めブロック製作 】

< 積算単位：個 >

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考	
活波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コンブロック規格	1個当りコンクリート体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種類		K				R				Z				S	K (※印：賃料)				R				Z				S			
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.17m3以上0.23m3以下	2.00m2以上2.20m2以下	一般	7,794.9	8.13	8.13	-	-	26.55	15.46	5.16	5.16	-	65.32	38.38	26.94	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.17m3以上0.23m3以下	2.00m2以上2.20m2以下	給熱	8,437.4	7.51	7.51	-	-	30.64	18.99	5.80	4.77	-	61.85	35.47	24.88	1.50	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.17m3以上0.23m3以下	2.20m2を超え2.40m2以下	一般	8,191.8	8.25	8.25	-	-	27.16	15.87	5.29	5.21	-	64.59	36.52	28.07	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.17m3以上0.23m3以下	2.20m2を超え2.40m2以下	給熱	8,834.2	7.65	7.65	-	-	31.00	19.21	5.88	4.83	-	61.35	33.89	26.03	1.43	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.17m3以上0.23m3以下	2.40m2を超え2.60m2以下	一般	8,588.6	8.36	8.36	-	-	27.70	16.24	5.40	5.26	-	63.94	34.84	29.10	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.17m3以上0.23m3以下	2.40m2を超え2.60m2以下	給熱	9,231.1	7.78	7.78	-	-	31.35	19.42	5.96	4.89	-	60.87	32.42	27.08	1.37	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.17m3以上0.23m3以下	2.60m2を超え2.80m2以下	一般	8,985.5	8.46	8.46	-	-	28.20	16.58	5.50	5.30	-	63.34	33.30	30.04	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.17m3以上0.23m3以下	2.60m2を超え2.80m2以下	給熱	9,627.9	7.89	7.89	-	-	31.67	19.60	6.03	4.95	-	60.44	31.08	28.04	1.32	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.17m3以上0.23m3以下	2.80m2を超え3.00m2以下	一般	9,382.3	8.55	8.55	-	-	28.65	16.89	5.59	5.34	-	62.80	31.90	30.90	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.17m3以上0.23m3以下	2.80m2を超え3.00m2以下	給熱	10,025	8.00	8.00	-	-	31.96	19.77	6.10	5.00	-	60.04	29.86	28.92	1.26	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.23m3を超え0.28m3以下	2.20m2以上2.43m2以下	一般	9,319.7	7.93	7.93	-	-	25.46	14.71	5.06	4.95	-	66.61	41.72	24.89	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.23m3を超え0.28m3以下	2.20m2以上2.43m2以下	給熱	10,156	7.27	7.27	-	-	29.95	18.60	5.64	4.64	-	62.78	38.32	22.84	1.62	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.23m3を超え0.28m3以下	2.43m2を超え2.66m2以下	一般	9,780.9	8.07	8.07	-	-	26.10	15.14	5.12	5.08	-	65.83	39.76	26.07	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.23m3を超え0.28m3以下	2.43m2を超え2.66m2以下	給熱	10,615	7.43	7.43	-	-	30.36	18.82	5.74	4.72	-	62.21	36.64	24.02	1.55	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.23m3を超え0.28m3以下	2.66m2を超え2.89m2以下	一般	10,230	8.16	8.16	-	-	26.64	15.53	5.18	5.16	-	65.20	38.03	27.17	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.23m3を超え0.28m3以下	2.66m2を超え2.89m2以下	給熱	11,067	7.55	7.55	-	-	30.69	19.04	5.80	4.77	-	61.76	35.16	25.11	1.49	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.23m3を超え0.28m3以下	2.89m2を超え3.12m2以下	一般	10,692	8.28	8.28	-	-	27.19	15.89	5.29	5.22	-	64.53	36.38	28.15	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.23m3を超え0.28m3以下	2.89m2を超え3.12m2以下	給熱	11,526	7.68	7.68	-	-	31.02	19.22	5.88	4.84	-	61.30	33.76	26.11	1.43	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.23m3を超え0.28m3以下	3.12m2を超え3.35m2以下	一般	11,146	8.36	8.36	-	-	27.67	16.23	5.39	5.25	-	63.97	34.91	29.06	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-

No. 151 【 消波根固めブロック製作 】

< 積算単位：個 >

条件区分						標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考
活波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コンブロック規格	1個当りコンクリート体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種類		K	R				Z	S	E（※印：賃料）												R				Z				S			
								K1	K2	K3	R1			R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高伊)	0.23m3を超え0.28m3以下	3.12m2を超え3.35m2以下	給熱	11,980	7.78	7.78	-	-	31.32	19.41	5.95	4.88	-	60.90	32.48	27.04	1.38	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-		
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高伊)	0.28m3を超え0.33m3以下	2.37m2以上2.64m2以下	一般	10,603	7.80	7.80	-	-	24.80	14.28	5.00	4.80	-	67.40	43.73	23.67	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-		
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高伊)	0.28m3を超え0.33m3以下	2.37m2以上2.64m2以下	給熱	11,599	7.13	7.13	-	-	29.56	18.36	5.56	4.57	-	63.31	39.99	21.63	1.69	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-		
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高伊)	0.28m3を超え0.33m3以下	2.64m2を超え2.91m2以下	一般	11,137	7.91	7.91	-	-	25.49	14.74	5.07	4.94	-	66.60	41.64	24.96	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-		
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高伊)	0.28m3を超え0.33m3以下	2.64m2を超え2.91m2以下	給熱	12,135	7.26	7.26	-	-	30.00	18.61	5.65	4.66	-	62.74	38.22	22.90	1.62	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-		
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高伊)	0.28m3を超え0.33m3以下	2.91m2を超え3.18m2以下	一般	11,677	8.05	8.05	-	-	26.11	15.16	5.11	5.08	-	65.84	39.72	26.12	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-		
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高伊)	0.28m3を超え0.33m3以下	2.91m2を超え3.18m2以下	給熱	12,673	7.42	7.42	-	-	30.37	18.83	5.75	4.71	-	62.21	36.60	24.06	1.55	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-		
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高伊)	0.28m3を超え0.33m3以下	3.18m2を超え3.45m2以下	一般	12,210	8.15	8.15	-	-	26.68	15.54	5.20	5.17	-	65.17	37.98	27.19	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-		
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高伊)	0.28m3を超え0.33m3以下	3.18m2を超え3.45m2以下	給熱	13,209	7.53	7.53	-	-	30.74	19.05	5.83	4.78	-	61.73	35.11	25.13	1.49	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-		
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高伊)	0.28m3を超え0.33m3以下	3.45m2を超え3.72m2以下	一般	12,748	8.26	8.26	-	-	27.21	15.91	5.30	5.21	-	64.53	36.37	28.16	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-		
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高伊)	0.28m3を超え0.33m3以下	3.45m2を超え3.72m2以下	給熱	13,744	7.67	7.67	-	-	31.04	19.23	5.90	4.83	-	61.29	33.74	26.12	1.43	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-		
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高伊)	0.33m3を超え0.39m3以下	2.59m2以上2.90m2以下	一般	11,992	7.74	7.74	-	-	24.44	14.01	4.98	4.74	-	67.82	44.89	22.93	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-		
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高伊)	0.33m3を超え0.39m3以下	2.59m2以上2.90m2以下	給熱	13,147	7.06	7.06	-	-	29.33	18.22	5.50	4.54	-	63.61	40.96	20.91	1.74	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-		
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高伊)	0.33m3を超え0.39m3以下	2.90m2を超え3.21m2以下	一般	12,601	7.86	7.86	-	-	25.13	14.50	5.03	4.87	-	67.01	42.73	24.28	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-		
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高伊)	0.33m3を超え0.39m3以下	2.90m2を超え3.21m2以下	給熱	13,757	7.20	7.20	-	-	29.75	18.48	5.59	4.61	-	63.05	39.15	22.24	1.66	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-		
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高伊)	0.33m3を超え0.39m3以下	3.21m2を超え3.52m2以下	一般	13,221	8.00	8.00	-	-	25.79	14.93	5.10	5.01	-	66.21	40.72	25.49	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-		
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高伊)	0.33m3を超え0.39m3以下	3.21m2を超え3.52m2以下	給熱	14,378	7.36	7.36	-	-	30.16	18.71	5.69	4.68	-	62.48	37.46	23.43	1.59	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-		
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高伊)	0.33m3を超え0.39m3以下	3.52m2を超え3.83m2以下	一般	13,830	8.10	8.10	-	-	26.35	15.33	5.14	5.12	-	65.55	38.95	26.60	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-		
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高伊)	0.33m3を超え0.39m3以下	3.52m2を超え3.83m2以下	給熱	14,988	7.48	7.48	-	-	30.51	18.93	5.76	4.74	-	62.01	35.94	24.55	1.52	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-		

No. 151 【 消波根固めブロック製作 】

< 積算単位：個 >

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考					
消波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コンブロック規格	1個当りコンクリート体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種類		K				R				Z				S	K (※印：賃料)						R				Z				S						
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.33m3を超え0.39m3以下	3.83m2を超え4.14m2以下	一般	14,452	8.22	8.22	-	-	26.91	15.70	5.24	5.19	-	64.87	37.27	27.60	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W /C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.33m3を超え0.39m3以下	3.83m2を超え4.14m2以下	給熱	15,607	7.61	7.61	-	-	30.85	19.12	5.84	4.81	-	61.54	34.52	25.56	1.46	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W /C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.39m3を超え0.45m3以下	2.81m2以上3.16m2以下	一般	13,555	7.65	7.65	-	-	23.94	13.68	4.93	4.64	-	68.41	46.36	22.05	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W /C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.39m3を超え0.45m3以下	2.81m2以上3.16m2以下	給熱	14,904	6.96	6.96	-	-	29.05	18.05	5.44	4.49	-	63.99	42.14	20.06	1.79	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W /C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.39m3を超え0.45m3以下	3.16m2を超え3.51m2以下	一般	14,249	7.78	7.78	-	-	24.68	14.18	5.00	4.79	-	67.54	44.10	23.44	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W /C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.39m3を超え0.45m3以下	3.16m2を超え3.51m2以下	給熱	15,598	7.10	7.10	-	-	29.50	18.32	5.54	4.57	-	63.40	40.28	21.41	1.71	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W /C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.39m3を超え0.45m3以下	3.51m2を超え3.86m2以下	一般	14,944	7.92	7.92	-	-	25.35	14.64	5.05	4.93	-	66.73	42.04	24.69	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W /C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.39m3を超え0.45m3以下	3.51m2を超え3.86m2以下	給熱	16,293	7.26	7.26	-	-	29.88	18.55	5.63	4.63	-	62.86	38.59	22.64	1.63	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W /C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.39m3を超え0.45m3以下	3.86m2を超え4.21m2以下	一般	15,637	8.03	8.03	-	-	25.96	15.05	5.11	5.05	-	66.01	40.18	25.83	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W /C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.39m3を超え0.45m3以下	3.86m2を超え4.21m2以下	給熱	16,987	7.39	7.39	-	-	30.28	18.78	5.71	4.71	-	62.33	36.98	23.78	1.57	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W /C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.39m3を超え0.45m3以下	4.21m2を超え4.56m2以下	一般	16,333	8.15	8.15	-	-	26.51	15.43	5.16	5.15	-	65.34	38.47	26.87	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W /C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.39m3を超え0.45m3以下	4.21m2を超え4.56m2以下	給熱	17,682	7.52	7.52	-	-	30.61	18.98	5.79	4.76	-	61.87	35.54	24.82	1.51	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W /C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.39m3を超え0.45m3以下	4.56m2を超え4.91m2以下	一般	17,026	8.23	8.23	-	-	27.03	15.78	5.27	5.20	-	64.74	36.91	27.83	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W /C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.39m3を超え0.45m3以下	4.56m2を超え4.91m2以下	給熱	18,376	7.63	7.63	-	-	30.93	19.17	5.86	4.82	-	61.44	34.20	25.79	1.45	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W /C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.45m3を超え0.51m3以下	3.04m2以上3.43m2以下	一般	15,133	7.54	7.54	-	-	23.60	13.45	4.91	4.56	-	68.86	47.45	21.41	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W /C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.45m3を超え0.51m3以下	3.04m2以上3.43m2以下	給熱	16,675	6.85	6.85	-	-	28.83	17.92	5.39	4.45	-	64.32	43.06	19.43	1.83	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W /C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.45m3を超え0.51m3以下	3.43m2を超え3.82m2以下	一般	15,912	7.70	7.70	-	-	24.37	13.96	4.98	4.72	-	67.93	45.12	22.81	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W /C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.45m3を超え0.51m3以下	3.43m2を超え3.82m2以下	給熱	17,454	7.02	7.02	-	-	29.30	18.19	5.50	4.54	-	63.68	41.15	20.79	1.74	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W /C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.45m3を超え0.51m3以下	3.82m2を超え4.21m2以下	一般	16,682	7.82	7.82	-	-	25.04	14.43	5.03	4.86	-	67.14	43.05	24.09	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W /C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-	-

No. 151 【 消波根固めブロック製作 】

< 積算単位：個 >

条件区分						標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考	
活波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コンポン規格	1個当りコンポン体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種類		K				R				Z				S	K (※印：賃料)						R				Z				S		
							K1	K2	K3			R1	R2	R3	R4		Z1	Z2		Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	0.45m3を超え0.51m3以下	3.82m2を超え4.21m2以下	給熱	18,224	7.16	7.16	-	-	29.70	18.44	5.59	4.60	-	63.14	39.42	22.05	1.67	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	0.45m3を超え0.51m3以下	4.21m2を超え4.60m2以下	一般	17,459	7.96	7.96	-	-	25.66	14.85	5.09	4.98	-	66.38	41.13	25.25	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	0.45m3を超え0.51m3以下	4.21m2を超え4.60m2以下	給熱	19,000	7.31	7.31	-	-	30.08	18.66	5.67	4.67	-	62.61	37.80	23.21	1.60	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	0.45m3を超え0.51m3以下	4.60m2を超え4.99m2以下	一般	18,229	8.06	8.06	-	-	26.22	15.23	5.13	5.10	-	65.72	39.39	26.33	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	0.45m3を超え0.51m3以下	4.60m2を超え4.99m2以下	給熱	19,773	7.43	7.43	-	-	30.44	18.87	5.76	4.73	-	62.13	36.32	24.27	1.54	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	0.45m3を超え0.51m3以下	4.99m2を超え5.38m2以下	一般	19,006	8.17	8.17	-	-	26.74	15.59	5.20	5.18	-	65.09	37.79	27.30	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	0.45m3を超え0.51m3以下	4.99m2を超え5.38m2以下	給熱	20,547	7.56	7.56	-	-	30.75	19.05	5.83	4.79	-	61.69	34.96	25.25	1.48	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	0.45m3を超え0.51m3以下	5.38m2を超え5.77m2以下	一般	19,778	8.26	8.26	-	-	27.24	15.92	5.31	5.22	-	64.50	36.29	28.21	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	0.45m3を超え0.51m3以下	5.38m2を超え5.77m2以下	給熱	21,320	7.66	7.66	-	-	31.05	19.23	5.90	4.84	-	61.29	33.69	26.17	1.43	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	0.45m3を超え0.51m3以下	5.77m2を超え6.16m2以下	一般	20,555	8.35	8.35	-	-	27.67	16.22	5.39	5.26	-	63.98	34.94	29.04	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	0.45m3を超え0.51m3以下	5.77m2を超え6.16m2以下	給熱	22,096	7.77	7.77	-	-	31.33	19.40	5.96	4.89	-	60.90	32.51	27.01	1.38	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	0.51m3を超え0.57m3以下	3.25m2以上3.69m2以下	一般	16,684	7.50	7.50	-	-	23.29	13.24	4.88	4.50	-	69.21	48.42	20.79	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	0.51m3を超え0.57m3以下	3.25m2以上3.69m2以下	給熱	18,417	6.79	6.79	-	-	28.65	17.81	5.35	4.42	-	64.56	43.86	18.84	1.86	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	0.51m3を超え0.57m3以下	3.69m2を超え4.12m2以下	一般	17,554	7.65	7.65	-	-	24.07	13.76	4.95	4.66	-	68.28	46.01	22.27	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	0.51m3を超え0.57m3以下	3.69m2を超え4.12m2以下	給熱	19,290	6.96	6.96	-	-	29.11	18.09	5.45	4.50	-	63.93	41.89	20.26	1.78	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	0.51m3を超え0.57m3以下	4.12m2を超え4.55m2以下	一般	18,408	7.78	7.78	-	-	24.77	14.24	5.01	4.80	-	67.45	43.88	23.57	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	0.51m3を超え0.57m3以下	4.12m2を超え4.55m2以下	給熱	20,144	7.10	7.10	-	-	29.54	18.34	5.55	4.58	-	63.36	40.12	21.54	1.70	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	0.51m3を超え0.57m3以下	4.55m2を超え4.98m2以下	一般	19,263	7.91	7.91	-	-	25.40	14.67	5.06	4.93	-	66.69	41.93	24.76	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	0.51m3を超え0.57m3以下	4.55m2を超え4.98m2以下	給熱	20,997	7.26	7.26	-	-	29.91	18.56	5.64	4.64	-	62.83	38.49	22.71	1.63	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-

No. 151 【 消波根固めブロック製作 】

< 積算単位：個 >

条件区分						標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考	
消波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コンポン規格	1個当りコンポン体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.51m3を超え0.57m3以下	4.98m2を超え5.41m2以下	一般	20,112	8.01	8.01	-	-	25.97	15.06	5.12	5.04	-	66.02	40.17	25.85	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.51m3を超え0.57m3以下	4.98m2を超え5.41m2以下	給熱	21,848	7.38	7.38	-	-	30.28	18.78	5.71	4.71	-	62.34	36.97	23.80	1.57	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭4号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.57m3を超え0.64m3以下	3.50m2以上3.96m2以下	一般	18,464	7.43	7.43	-	-	22.96	13.02	4.85	4.43	-	69.61	49.41	20.20	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.57m3を超え0.64m3以下	3.50m2以上3.96m2以下	給熱	20,427	6.72	6.72	-	-	28.46	17.71	5.30	4.38	-	64.82	44.67	18.26	1.89	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭4号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.57m3を超え0.64m3以下	3.96m2を超え4.42m2以下	一般	19,380	7.58	7.58	-	-	23.73	13.54	4.91	4.59	-	68.69	47.07	21.62	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.57m3を超え0.64m3以下	3.96m2を超え4.42m2以下	給熱	21,340	6.88	6.88	-	-	28.91	17.97	5.41	4.46	-	64.21	42.77	19.63	1.81	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭4号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.57m3を超え0.64m3以下	4.42m2を超え4.88m2以下	一般	20,293	7.71	7.71	-	-	24.41	14.00	4.97	4.73	-	67.88	44.97	22.91	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.57m3を超え0.64m3以下	4.42m2を超え4.88m2以下	給熱	22,253	7.03	7.03	-	-	29.32	18.21	5.51	4.53	-	63.65	41.02	20.89	1.74	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭4号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.57m3を超え0.64m3以下	4.88m2を超え5.34m2以下	一般	21,204	7.84	7.84	-	-	25.03	14.43	5.03	4.85	-	67.13	43.04	24.09	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.57m3を超え0.64m3以下	4.88m2を超え5.34m2以下	給熱	23,164	7.18	7.18	-	-	29.70	18.44	5.59	4.60	-	63.12	39.39	22.06	1.67	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭4号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.57m3を超え0.64m3以下	5.34m2を超え5.80m2以下	一般	22,118	7.95	7.95	-	-	25.62	14.82	5.08	4.98	-	66.43	41.25	25.18	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.57m3を超え0.64m3以下	5.34m2を超え5.80m2以下	給熱	24,080	7.30	7.30	-	-	30.06	18.65	5.67	4.66	-	62.64	37.90	23.13	1.61	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭4号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.64m3を超え0.71m3以下	3.75m2以上4.27m2以下	一般	20,293	7.38	7.38	-	-	22.74	12.86	4.84	4.38	-	69.88	50.12	19.76	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.64m3を超え0.71m3以下	3.75m2以上4.27m2以下	給熱	22,477	6.67	6.67	-	-	28.32	17.62	5.27	4.37	-	65.01	45.25	17.84	1.92	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭4号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.64m3を超え0.71m3以下	4.27m2を超え4.78m2以下	一般	21,326	7.54	7.54	-	-	23.53	13.39	4.91	4.55	-	68.93	47.69	21.24	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.64m3を超え0.71m3以下	4.27m2を超え4.78m2以下	給熱	23,510	6.84	6.84	-	-	28.80	17.89	5.39	4.45	-	64.36	43.27	19.26	1.83	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭4号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.64m3を超え0.71m3以下	4.78m2を超え5.29m2以下	一般	22,333	7.67	7.67	-	-	24.22	13.87	4.96	4.69	-	68.11	45.55	22.56	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.64m3を超え0.71m3以下	4.78m2を超え5.29m2以下	給熱	24,517	6.98	6.98	-	-	29.21	18.14	5.48	4.52	-	63.81	41.50	20.55	1.76	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭4号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.64m3を超え0.71m3以下	5.29m2を超え5.80m2以下	一般	23,349	7.80	7.80	-	-	24.87	14.31	5.02	4.82	-	67.33	43.56	23.77	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-

No. 151 【 消波根固めブロック製作 】

< 積算単位：個 >

条件区分						標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考	
活波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コンポン規格	1個当りコンポン体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種類		K				R				Z				S	E（※印：賃料）						R				Z				S		
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高伊)	0.64m3を超え0.71m3以下	5.29m2を超え5.80m2以下	給熱	25,535	7.13	7.13	-	-	29.61	18.38	5.57	4.59	-	63.26	39.84	21.73	1.69	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高伊)	0.64m3を超え0.71m3以下	5.80m2を超え6.31m2以下	一般	24,357	7.91	7.91	-	-	25.47	14.72	5.07	4.94	-	66.62	41.75	24.87	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高伊)	0.64m3を超え0.71m3以下	5.80m2を超え6.31m2以下	給熱	26,541	7.26	7.26	-	-	29.95	18.59	5.64	4.65	-	62.79	38.34	22.83	1.62	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高伊)	0.71m3を超え0.79m3以下	4.06m2以上4.62m2以下	一般	22,219	7.37	7.37	-	-	22.62	12.78	4.83	4.36	-	70.01	50.48	19.53	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高伊)	0.71m3を超え0.79m3以下	4.06m2以上4.62m2以下	給熱	24,630	6.65	6.65	-	-	28.25	17.58	5.25	4.36	-	65.10	45.55	17.62	1.93	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高伊)	0.71m3を超え0.79m3以下	4.62m2を超え5.18m2以下	一般	23,331	7.52	7.52	-	-	23.41	13.31	4.90	4.52	-	69.07	48.07	21.00	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高伊)	0.71m3を超え0.79m3以下	4.62m2を超え5.18m2以下	給熱	25,742	6.82	6.82	-	-	28.72	17.85	5.36	4.44	-	64.46	43.58	19.03	1.85	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高伊)	0.71m3を超え0.79m3以下	5.18m2を超え5.74m2以下	一般	24,443	7.66	7.66	-	-	24.12	13.79	4.96	4.67	-	68.22	45.89	22.33	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高伊)	0.71m3を超え0.79m3以下	5.18m2を超え5.74m2以下	給熱	26,854	6.97	6.97	-	-	29.14	18.10	5.46	4.51	-	63.89	41.79	20.33	1.77	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高伊)	0.71m3を超え0.79m3以下	5.74m2を超え6.30m2以下	一般	25,552	7.79	7.79	-	-	24.76	14.23	5.01	4.80	-	67.45	43.90	23.55	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高伊)	0.71m3を超え0.79m3以下	5.74m2を超え6.30m2以下	給熱	27,963	7.11	7.11	-	-	29.53	18.33	5.55	4.58	-	63.36	40.14	21.52	1.70	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高伊)	0.71m3を超え0.79m3以下	6.30m2を超え6.86m2以下	一般	26,666	7.90	7.90	-	-	25.35	14.64	5.06	4.92	-	66.75	42.08	24.67	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高伊)	0.71m3を超え0.79m3以下	6.30m2を超え6.86m2以下	給熱	29,077	7.25	7.25	-	-	29.89	18.55	5.63	4.64	-	62.86	38.60	22.62	1.64	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高伊)	0.79m3を超え0.86m3以下	4.28m2以上4.90m2以下	一般	24,165	7.31	7.31	-	-	22.33	12.58	4.80	4.30	-	70.36	51.37	18.99	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高伊)	0.79m3を超え0.86m3以下	4.28m2以上4.90m2以下	給熱	26,829	6.59	6.59	-	-	28.06	17.47	5.21	4.32	-	65.35	46.29	17.10	1.96	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高伊)	0.79m3を超え0.86m3以下	4.90m2を超え5.52m2以下	一般	25,396	7.47	7.47	-	-	23.14	13.14	4.87	4.46	-	69.39	48.88	20.51	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高伊)	0.79m3を超え0.86m3以下	4.90m2を超え5.52m2以下	給熱	28,061	6.76	6.76	-	-	28.56	17.76	5.32	4.41	-	64.68	44.24	18.56	1.88	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高伊)	0.79m3を超え0.86m3以下	5.52m2を超え6.14m2以下	一般	26,627	7.61	7.61	-	-	23.87	13.63	4.93	4.62	-	68.52	46.63	21.89	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高伊)	0.79m3を超え0.86m3以下	5.52m2を超え6.14m2以下	給熱	29,292	6.92	6.92	-	-	29.00	18.02	5.43	4.48	-	64.08	42.38	19.90	1.80	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-

No. 151 【 消波根固めブロック製作 】

< 積算単位：個 >

条件区分						標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考
活波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コンポン規格	1個当りコンポン体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種類		K				R				Z				S	K (※印：資料)				R				Z				S					
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.79m3を超え0.86m3以下	6.14m2を超え6.76m2以下	一般	27,856	7.74	7.74	-	-	24.54	14.08	4.99	4.76	-	67.72	44.57	23.15	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.79m3を超え0.86m3以下	6.14m2を超え6.76m2以下	給熱	30,523	7.07	7.07	-	-	29.40	18.26	5.52	4.55	-	63.53	40.68	21.13	1.72	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.79m3を超え0.86m3以下	6.76m2を超え7.38m2以下	一般	29,087	7.86	7.86	-	-	25.16	14.51	5.04	4.88	-	66.98	42.68	24.30	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.79m3を超え0.86m3以下	6.76m2を超え7.38m2以下	給熱	31,752	7.20	7.20	-	-	29.77	18.48	5.60	4.62	-	63.03	39.11	22.26	1.66	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.79m3を超え0.86m3以下	7.38m2を超え8.00m2以下	一般	30,316	7.97	7.97	-	-	25.71	14.89	5.09	4.99	-	66.32	40.96	25.36	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.79m3を超え0.86m3以下	7.38m2を超え8.00m2以下	給熱	32,981	7.33	7.33	-	-	30.12	18.68	5.68	4.68	-	62.55	37.64	23.31	1.60	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.86m3を超え0.94m3以下	4.58m2以上5.26m2以下	一般	26,087	7.29	7.29	-	-	22.26	12.53	4.80	4.29	-	70.45	51.60	18.85	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.86m3を超え0.94m3以下	4.58m2以上5.26m2以下	給熱	28,978	6.56	6.56	-	-	28.03	17.45	5.20	4.32	-	65.41	46.47	16.97	1.97	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.86m3を超え0.94m3以下	5.26m2を超え5.93m2以下	一般	27,438	7.45	7.45	-	-	23.09	13.09	4.87	4.46	-	69.46	49.06	20.40	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.86m3を超え0.94m3以下	5.26m2を超え5.93m2以下	給熱	30,329	6.74	6.74	-	-	28.53	17.74	5.32	4.40	-	64.73	44.39	18.46	1.88	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.86m3を超え0.94m3以下	5.93m2を超え6.60m2以下	一般	28,769	7.60	7.60	-	-	23.81	13.59	4.93	4.60	-	68.59	46.80	21.79	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.86m3を超え0.94m3以下	5.93m2を超え6.60m2以下	給熱	31,660	6.91	6.91	-	-	28.97	18.00	5.42	4.48	-	64.12	42.52	19.80	1.80	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.86m3を超え0.94m3以下	6.60m2を超え7.27m2以下	一般	30,096	7.73	7.73	-	-	24.48	14.05	4.98	4.74	-	67.79	44.74	23.05	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.86m3を超え0.94m3以下	6.60m2を超え7.27m2以下	給熱	32,987	7.05	7.05	-	-	29.37	18.24	5.51	4.55	-	63.58	40.82	21.03	1.73	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.86m3を超え0.94m3以下	7.27m2を超え7.94m2以下	一般	31,430	7.85	7.85	-	-	25.11	14.47	5.04	4.87	-	67.04	42.83	24.21	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.86m3を超え0.94m3以下	7.27m2を超え7.94m2以下	給熱	34,321	7.19	7.19	-	-	29.75	18.46	5.60	4.62	-	63.06	39.23	22.17	1.66	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.94m3を超え1.04m3以下	4.92m2以上5.66m2以下	一般	28,460	7.27	7.27	-	-	22.12	12.43	4.79	4.26	-	70.61	52.03	18.58	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.94m3を超え1.04m3以下	4.92m2以上5.66m2以下	給熱	31,640	6.54	6.54	-	-	27.95	17.40	5.19	4.30	-	65.51	46.81	16.71	1.99	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.94m3を超え1.04m3以下	5.66m2を超え6.39m2以下	一般	29,928	7.43	7.43	-	-	22.95	13.00	4.86	4.43	-	69.62	49.48	20.14	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-	-

No. 151 【 消波根固めブロック製作 】

< 積算単位：個 >

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
活波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コンポン規格	1個当りコンポン体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種類		K				R				Z				S	K (※印：賃料)						R				Z				S			
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高伊)	0.94m3を超え1.04m3以下	5.66m2を超え6.39m2以下	給熱	33,105	6.72	6.72	-	-	28.43	17.69	5.29	4.39	-	64.85	44.74	18.21	1.90	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-		
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高伊)	0.94m3を超え1.04m3以下	6.39m2を超え7.12m2以下	一般	31,372	7.57	7.57	-	-	23.69	13.50	4.92	4.58	-	68.74	47.20	21.54	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-		
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高伊)	0.94m3を超え1.04m3以下	6.39m2を超え7.12m2以下	給熱	34,552	6.88	6.88	-	-	28.89	17.96	5.40	4.46	-	64.23	42.85	19.56	1.82	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-		
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高伊)	0.94m3を超え1.04m3以下	7.12m2を超え7.85m2以下	一般	32,825	7.71	7.71	-	-	24.37	13.96	4.98	4.72	-	67.92	45.11	22.81	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-		
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高伊)	0.94m3を超え1.04m3以下	7.12m2を超え7.85m2以下	給熱	36,005	7.03	7.03	-	-	29.30	18.20	5.49	4.54	-	63.67	41.13	20.80	1.74	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-		
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高伊)	0.94m3を超え1.04m3以下	7.85m2を超え8.58m2以下	一般	34,272	7.83	7.83	-	-	24.99	14.39	5.03	4.85	-	67.18	43.20	23.98	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-		
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高伊)	0.94m3を超え1.04m3以下	7.85m2を超え8.58m2以下	給熱	37,450	7.16	7.16	-	-	29.67	18.42	5.58	4.60	-	63.17	39.55	21.94	1.68	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-		
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高伊)	0.94m3を超え1.04m3以下	8.58m2を超え9.31m2以下	一般	35,720	7.94	7.94	-	-	25.55	14.77	5.08	4.96	-	66.51	41.46	25.05	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-		
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高伊)	0.94m3を超え1.04m3以下	8.58m2を超え9.31m2以下	給熱	38,900	7.29	7.29	-	-	30.00	18.62	5.65	4.66	-	62.71	38.10	23.00	1.61	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-		
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高伊)	0.94m3を超え1.04m3以下	9.31m2を超え10.04m2以下	一般	37,167	8.04	8.04	-	-	26.07	15.13	5.12	5.07	-	65.89	39.85	26.04	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-		
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高伊)	0.94m3を超え1.04m3以下	9.31m2を超え10.04m2以下	給熱	40,345	7.41	7.41	-	-	30.34	18.81	5.73	4.72	-	62.25	36.70	23.99	1.56	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-		
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高伊)	1.04m3を超え1.13m3以下	5.25m2以上6.05m2以下	一般	30,986	7.23	7.23	-	-	21.93	12.31	4.77	4.22	-	70.84	52.61	18.23	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-		
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高伊)	1.04m3を超え1.13m3以下	5.25m2以上6.05m2以下	給熱	34,487	6.50	6.50	-	-	27.85	17.34	5.16	4.29	-	65.65	47.26	16.38	2.01	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-		
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高伊)	1.04m3を超え1.13m3以下	6.05m2を超え6.84m2以下	一般	32,574	7.40	7.40	-	-	22.76	12.87	4.84	4.39	-	69.84	50.04	19.80	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-		
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高伊)	1.04m3を超え1.13m3以下	6.05m2を超え6.84m2以下	給熱	36,075	6.68	6.68	-	-	28.33	17.63	5.27	4.37	-	64.99	45.20	17.87	1.92	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-		
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高伊)	1.04m3を超え1.13m3以下	6.84m2を超え7.63m2以下	一般	34,140	7.54	7.54	-	-	23.50	13.38	4.90	4.54	-	68.96	47.76	21.20	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-		
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高伊)	1.04m3を超え1.13m3以下	6.84m2を超え7.63m2以下	給熱	37,641	6.83	6.83	-	-	28.77	17.89	5.37	4.44	-	64.40	43.33	19.23	1.84	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-		
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高伊)	1.04m3を超え1.13m3以下	7.63m2を超え8.42m2以下	一般	35,710	7.68	7.68	-	-	24.19	13.85	4.96	4.68	-	68.13	45.65	22.48	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-		
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高伊)	1.04m3を超え1.13m3以下	7.63m2を超え8.42m2以下	給熱	39,209	6.99	6.99	-	-	29.18	18.13	5.46	4.52	-	63.83	41.60	20.47	1.76	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-		

No. 151 【 消波根固めブロック製作 】

< 積算単位：個 >

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考		
消波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コンポン規格	1個当りコンポン体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	1.04m3を超え1.13m3以下	8.42m2を超え9.21m2以下	一般	37,277	7.79	7.79	-	-	24.81	14.27	5.01	4.81	-	67.40	43.74	23.66	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	1.04m3を超え1.13m3以下	8.42m2を超え9.21m2以下	給熟	40,775	7.12	7.12	-	-	29.56	18.36	5.55	4.58	-	63.32	39.99	21.63	1.70	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	1.05m3以上1.15m3以下	5.14m2以上5.94m2以下	一般	30,715	6.49	6.49	-	-	21.91	12.28	4.79	4.21	-	71.60	53.57	18.03	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	1.05m3以上1.15m3以下	5.14m2以上5.94m2以下	給熟	32,689	6.10	6.10	-	-	25.40	15.10	4.90	4.50	-	68.50	50.34	16.94	1.22	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	1.05m3以上1.15m3以下	5.94m2を超え6.73m2以下	一般	32,302	6.69	6.69	-	-	22.75	12.85	4.86	4.38	-	70.56	50.94	19.62	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	1.05m3以上1.15m3以下	5.94m2を超え6.73m2以下	給熟	34,276	6.31	6.31	-	-	26.03	15.51	5.03	4.58	-	67.66	48.01	18.49	1.16	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	1.05m3以上1.15m3以下	6.73m2を超え7.52m2以下	一般	33,875	6.88	6.88	-	-	23.51	13.37	4.92	4.54	-	69.61	48.57	21.04	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	1.05m3以上1.15m3以下	6.73m2を超え7.52m2以下	給熟	35,849	6.50	6.50	-	-	26.60	15.88	5.15	4.65	-	66.90	45.91	19.88	1.11	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	1.05m3以上1.15m3以下	7.52m2を超え8.31m2以下	一般	35,437	7.04	7.04	-	-	24.19	13.83	4.98	4.68	-	68.77	46.43	22.34	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	1.05m3以上1.15m3以下	7.52m2を超え8.31m2以下	給熟	37,410	6.66	6.66	-	-	27.12	16.21	5.26	4.72	-	66.22	43.98	21.17	1.07	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	1.05m3以上1.15m3以下	8.31m2を超え9.10m2以下	一般	37,010	7.19	7.19	-	-	24.82	14.26	5.03	4.81	-	67.99	44.46	23.53	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	1.05m3以上1.15m3以下	8.31m2を超え9.10m2以下	給熟	38,983	6.83	6.83	-	-	27.60	16.52	5.36	4.78	-	65.57	42.21	22.34	1.02	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	1.15m3を超え1.25m3以下	5.35m2以上6.21m2以下	一般	32,986	6.42	6.42	-	-	21.65	12.10	4.76	4.16	-	71.93	54.41	17.52	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	1.15m3を超え1.25m3以下	5.35m2以上6.21m2以下	給熟	35,139	6.03	6.03	-	-	25.20	14.97	4.86	4.47	-	68.77	51.09	16.44	1.24	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	1.15m3を超え1.25m3以下	6.21m2を超え7.06m2以下	一般	34,691	6.63	6.63	-	-	22.50	12.68	4.84	4.33	-	70.87	51.73	19.14	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	1.15m3を超え1.25m3以下	6.21m2を超え7.06m2以下	給熟	36,844	6.24	6.24	-	-	25.83	15.38	4.99	4.55	-	67.93	48.73	18.02	1.18	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	1.15m3を超え1.25m3以下	7.06m2を超え7.91m2以下	一般	36,381	6.82	6.82	-	-	23.26	13.20	4.90	4.49	-	69.92	49.34	20.58	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	1.15m3を超え1.25m3以下	7.06m2を超え7.91m2以下	給熟	38,534	6.44	6.44	-	-	26.42	15.76	5.11	4.63	-	67.14	46.58	19.43	1.13	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	1.15m3を超え1.25m3以下	7.91m2を超え8.76m2以下	一般	38,064	6.98	6.98	-	-	23.96	13.68	4.96	4.63	-	69.06	47.15	21.91	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	-	-	-	-	-

No. 151 【 消波根固めブロック製作 】

< 積算単位：個 >

条件区分						標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考							
消波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コンポン規格	1個当りコンポン体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S								
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4												
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.15m3を超え1.25m3以下	7.91m2を超え8.76m2以下	給熱	40,217	6.61	6.61	-	-	26.94	16.10	5.22	4.69	-	66.45	44.64	20.73	1.08	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-			
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.15m3を超え1.25m3以下	8.76m2を超え9.61m2以下	一般	39,754	7.14	7.14	-	-	24.60	14.11	5.02	4.76	-	68.26	45.15	23.11	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-	-		
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.15m3を超え1.25m3以下	8.76m2を超え9.61m2以下	給熱	41,907	6.77	6.77	-	-	27.43	16.42	5.32	4.76	-	65.80	42.84	21.92	1.04	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.25m3を超え1.37m3以下	5.58m2以上6.50m2以下	一般	35,475	6.36	6.36	-	-	21.39	11.92	4.74	4.11	-	72.25	55.23	17.02	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.25m3を超え1.37m3以下	5.58m2以上6.50m2以下	給熱	37,825	5.97	5.97	-	-	25.00	14.84	4.82	4.45	-	69.03	51.81	15.96	1.26	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.25m3を超え1.37m3以下	6.50m2を超え7.41m2以下	一般	37,299	6.57	6.57	-	-	22.24	12.50	4.82	4.28	-	71.19	52.54	18.65	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.25m3を超え1.37m3以下	6.50m2を超え7.41m2以下	給熱	39,649	6.18	6.18	-	-	25.64	15.26	4.95	4.53	-	68.18	49.43	17.55	1.20	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.25m3を超え1.37m3以下	7.41m2を超え8.32m2以下	一般	39,106	6.76	6.76	-	-	23.02	13.03	4.88	4.44	-	70.22	50.10	20.12	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.25m3を超え1.37m3以下	7.41m2を超え8.32m2以下	給熱	41,459	6.38	6.38	-	-	26.23	15.64	5.08	4.60	-	67.39	47.26	18.98	1.15	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.25m3を超え1.37m3以下	8.32m2を超え9.23m2以下	一般	40,909	6.93	6.93	-	-	23.72	13.51	4.94	4.58	-	69.35	47.89	21.46	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.25m3を超え1.37m3以下	8.32m2を超え9.23m2以下	給熱	43,262	6.55	6.55	-	-	26.76	15.99	5.18	4.67	-	66.69	45.30	20.29	1.10	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.25m3を超え1.37m3以下	9.23m2を超え10.14m2以下	一般	42,718	7.08	7.08	-	-	24.38	13.96	4.99	4.72	-	68.54	45.86	22.68	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.25m3を超え1.37m3以下	9.23m2を超え10.14m2以下	給熱	45,069	6.71	6.71	-	-	27.25	16.30	5.29	4.73	-	66.04	43.49	21.50	1.05	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.37m3を超え1.48m3以下	5.87m2以上6.83m2以下	一般	38,239	6.31	6.31	-	-	21.15	11.76	4.72	4.06	-	72.54	55.94	16.60	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.37m3を超え1.48m3以下	5.87m2以上6.83m2以下	給熱	40,807	5.91	5.91	-	-	24.85	14.74	4.79	4.43	-	69.24	52.41	15.56	1.27	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.37m3を超え1.48m3以下	6.83m2を超え7.80m2以下	一般	40,164	6.51	6.51	-	-	22.03	12.35	4.80	4.24	-	71.46	53.24	18.22	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.37m3を超え1.48m3以下	6.83m2を超え7.80m2以下	給熱	42,730	6.12	6.12	-	-	25.48	15.15	4.92	4.51	-	68.40	50.06	17.13	1.21	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.37m3を超え1.48m3以下	7.80m2を超え8.77m2以下	一般	42,088	6.70	6.70	-	-	22.79	12.88	4.86	4.39	-	70.51	50.82	19.69	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.37m3を超え1.48m3以下	7.80m2を超え8.77m2以下	給熱	44,654	6.32	6.32	-	-	26.06	15.53	5.04	4.58	-	67.62	47.90	18.56	1.16	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-	-	-	-

No. 151 【 消波根固めブロック製作 】

< 積算単位：個 >

条件区分						標準単価	機材構成比														代表機材材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
消波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コンポン規格	1個当りコンポン体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種類		K				R				Z				S				K (※印：賃料)				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.37m3を超え1.48m3以下	8.77m2を超え9.74m2以下	一般	44,013	6.87	6.87	-	-	23.50	13.36	4.92	4.54	-	69.63	48.60	21.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 151 【 消波根固めブロック製作 】

< 積算単位：個 >

条件区分						標準単価	機材構成比														代表機材規格													備考		
消波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コンポン規格	1個当りコンポン体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種類		K				R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S					
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.61m3を超え1.73m3以下	7.46m2を超え8.58m2以下	給熱	48,855	6.03	6.03	-	-	25.19	14.96	4.86	4.47	-	68.78	51.13	16.41	1.24	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25 (20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.61m3を超え1.73m3以下	8.58m2を超え9.70m2以下	一般	48,080	6.62	6.62	-	-	22.43	12.63	4.83	4.32	-	70.95	51.95	19.00	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25 (20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.61m3を超え1.73m3以下	8.58m2を超え9.70m2以下	給熱	51,079	6.23	6.23	-	-	25.80	15.35	4.99	4.55	-	67.97	48.89	17.89	1.19	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25 (20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.61m3を超え1.73m3以下	9.70m2を超え10.82m2以下	一般	50,303	6.79	6.79	-	-	23.16	13.13	4.89	4.47	-	70.05	49.66	20.39	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25 (20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.61m3を超え1.73m3以下	9.70m2を超え10.82m2以下	給熱	53,302	6.41	6.41	-	-	26.35	15.71	5.10	4.62	-	67.24	46.86	19.24	1.14	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25 (20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.61m3を超え1.73m3以下	10.82m2を超え11.94m2以下	一般	52,524	6.95	6.95	-	-	23.84	13.59	4.95	4.61	-	69.21	47.55	21.66	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25 (20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.61m3を超え1.73m3以下	10.82m2を超え11.94m2以下	給熱	55,523	6.58	6.58	-	-	26.85	16.04	5.20	4.68	-	66.57	44.99	20.49	1.09	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25 (20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.73m3を超え1.87m3以下	6.61m2以上7.81m2以下	一般	46,584	6.17	6.17	-	-	20.57	11.36	4.68	3.94	-	73.26	57.79	15.47	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25 (20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.73m3を超え1.87m3以下	6.61m2以上7.81m2以下	給熱	49,814	5.77	5.77	-	-	24.39	14.44	4.70	4.37	-	69.84	54.06	14.47	1.31	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25 (20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.73m3を超え1.87m3以下	7.81m2を超え9.00m2以下	一般	48,965	6.39	6.39	-	-	21.46	11.97	4.75	4.12	-	72.15	54.98	17.17	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25 (20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.73m3を超え1.87m3以下	7.81m2を超え9.00m2以下	給熱	52,195	5.99	5.99	-	-	25.07	14.88	4.84	4.46	-	68.94	51.58	16.11	1.25	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25 (20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.73m3を超え1.87m3以下	9.00m2を超え10.19m2以下	一般	51,323	6.57	6.57	-	-	22.27	12.52	4.82	4.29	-	71.16	52.46	18.70	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25 (20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.73m3を超え1.87m3以下	9.00m2を超え10.19m2以下	給熱	54,552	6.19	6.19	-	-	25.67	15.27	4.96	4.53	-	68.14	49.35	17.59	1.20	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25 (20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.73m3を超え1.87m3以下	10.19m2を超え11.38m2以下	一般	53,687	6.75	6.75	-	-	23.01	13.02	4.88	4.44	-	70.24	50.15	20.09	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25 (20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.73m3を超え1.87m3以下	10.19m2を超え11.38m2以下	給熱	56,916	6.37	6.37	-	-	26.21	15.63	5.07	4.60	-	67.42	47.32	18.95	1.15	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25 (20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.73m3を超え1.87m3以下	11.38m2を超え12.57m2以下	一般	56,047	6.91	6.91	-	-	23.69	13.48	4.94	4.58	-	69.40	48.03	21.37	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25 (20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.73m3を超え1.87m3以下	11.38m2を超え12.57m2以下	給熱	59,276	6.53	6.53	-	-	26.73	15.96	5.18	4.67	-	66.74	45.43	20.21	1.10	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25 (20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.87m3を超え2.01m3以下	6.91m2以上8.19m2以下	一般	49,765	6.13	6.13	-	-	20.40	11.25	4.66	3.90	-	73.47	58.30	15.17	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25 (20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.87m3を超え2.01m3以下	6.91m2以上8.19m2以下	給熱	53,245	5.73	5.73	-	-	24.28	14.37	4.67	4.36	-	69.99	54.50	14.17	1.32	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25 (20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-

No. 151 【 消波根固めブロック製作 】

< 積算単位：個 >

条件区分						標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考	
消波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コンポン規格	1個当りコンポン体積 (m3/個)	1個当り型枠面積 (m2/個)	養生工の種類		K				R				Z				S	K (※印：資料)				R				Z				S						
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.87m3を超え2.01m3以下	8.19m2を超え9.46m2以下	一般	52,306	6.35	6.35	-	-	21.31	11.86	4.74	4.09	-	72.34	55.46	16.88	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25 (20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.87m3を超え2.01m3以下	8.19m2を超え9.46m2以下	給熱	55,784	5.95	5.95	-	-	24.94	14.80	4.81	4.44	-	69.11	52.03	15.82	1.26	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25 (20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.87m3を超え2.01m3以下	9.46m2を超え10.73m2以下	一般	54,824	6.54	6.54	-	-	22.13	12.42	4.81	4.26	-	71.33	52.91	18.42	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25 (20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.87m3を超え2.01m3以下	9.46m2を超え10.73m2以下	給熱	58,304	6.15	6.15	-	-	25.55	15.20	4.93	4.52	-	68.30	49.77	17.32	1.21	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25 (20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.87m3を超え2.01m3以下	10.73m2を超え12.00m2以下	一般	57,348	6.72	6.72	-	-	22.87	12.93	4.87	4.41	-	70.41	50.59	19.82	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25 (20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.87m3を超え2.01m3以下	10.73m2を超え12.00m2以下	給熱	60,826	6.33	6.33	-	-	26.11	15.56	5.05	4.59	-	67.56	47.71	18.69	1.16	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25 (20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.87m3を超え2.01m3以下	12.00m2を超え13.27m2以下	一般	59,866	6.88	6.88	-	-	23.55	13.39	4.93	4.55	-	69.57	48.46	21.11	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25 (20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.87m3を超え2.01m3以下	12.00m2を超え13.27m2以下	給熱	63,346	6.50	6.50	-	-	26.63	15.90	5.16	4.65	-	66.87	45.81	19.95	1.11	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25 (20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.87m3を超え2.01m3以下	13.27m2を超え14.54m2以下	一般	62,385	7.03	7.03	-	-	24.17	13.81	4.98	4.68	-	68.80	46.51	22.29	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25 (20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.87m3を超え2.01m3以下	13.27m2を超え14.54m2以下	給熱	65,865	6.66	6.66	-	-	27.09	16.20	5.25	4.71	-	66.25	44.07	21.11	1.07	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25 (20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.87m3を超え2.01m3以下	14.54m2を超え15.81m2以下	一般	64,905	7.16	7.16	-	-	24.75	14.21	5.03	4.79	-	68.09	44.71	23.38	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25 (20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.87m3を超え2.01m3以下	14.54m2を超え15.81m2以下	給熱	68,383	6.80	6.80	-	-	27.54	16.49	5.34	4.77	-	65.66	42.44	22.19	1.03	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25 (20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.01m3を超え2.17m3以下	7.24m2以上8.60m2以下	一般	53,190	6.09	6.09	-	-	20.27	11.15	4.65	3.88	-	73.64	58.75	14.89	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25 (20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.01m3を超え2.17m3以下	7.24m2以上8.60m2以下	給熱	56,939	5.69	5.69	-	-	24.17	14.30	4.65	4.34	-	70.14	54.91	13.90	1.33	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25 (20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.01m3を超え2.17m3以下	8.60m2を超え9.95m2以下	一般	55,886	6.31	6.31	-	-	21.15	11.76	4.72	4.06	-	72.54	55.94	16.60	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25 (20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.01m3を超え2.17m3以下	8.60m2を超え9.95m2以下	給熱	59,636	5.91	5.91	-	-	24.84	14.73	4.79	4.43	-	69.25	52.42	15.56	1.27	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25 (20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.01m3を超え2.17m3以下	9.95m2を超え11.30m2以下	一般	58,568	6.51	6.51	-	-	21.98	12.32	4.79	4.23	-	71.51	53.37	18.14	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25 (20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.01m3を超え2.17m3以下	9.95m2を超え11.30m2以下	給熱	62,318	6.11	6.11	-	-	25.45	15.13	4.91	4.51	-	68.44	50.17	17.05	1.22	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25 (20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.01m3を超え2.17m3以下	11.30m2を超え12.65m2以下	一般	61,244	6.68	6.68	-	-	22.72	12.83	4.85	4.38	-	70.60	51.04	19.56	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25 (20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-	-

No. 151 【 消波根固めブロック製作 】

< 積算単位：個 >

条件区分						標準単価	機材構成比														代表機材規格													備考	
消波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コンポン規格	1個当りコンポン体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種類		K				R				Z				S	K（※印：資料）				R				Z				S			
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.01m3を超え2.17m3以下	11.30m2を超え12.65m2以下	給熱	64,993	6.30	6.30	-	-	26.00	15.49	5.03	4.57	-	67.70	48.10	18.43	1.17	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.01m3を超え2.17m3以下	12.65m2を超え14.00m2以下	一般	63,926	6.85	6.85	-	-	23.40	13.29	4.91	4.52	-	69.75	48.90	20.85	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.01m3を超え2.17m3以下	12.65m2を超え14.00m2以下	給熱	67,676	6.47	6.47	-	-	26.52	15.83	5.13	4.64	-	67.01	46.20	19.69	1.12	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.17m3を超え2.33m3以下	7.53m2以上8.99m2以下	一般	56,734	6.05	6.05	-	-	20.08	11.02	4.64	3.84	-	73.87	59.32	14.55	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.17m3を超え2.33m3以下	7.53m2以上8.99m2以下	給熱	60,773	5.65	5.65	-	-	24.05	14.21	4.63	4.33	-	70.30	55.37	13.59	1.34	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.17m3を超え2.33m3以下	8.99m2を超え10.45m2以下	一般	59,629	6.27	6.27	-	-	21.00	11.65	4.71	4.03	-	72.73	56.43	16.30	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.17m3を超え2.33m3以下	8.99m2を超え10.45m2以下	給熱	63,668	5.87	5.87	-	-	24.72	14.65	4.77	4.41	-	69.41	52.87	15.26	1.28	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.17m3を超え2.33m3以下	10.45m2を超え11.91m2以下	一般	62,529	6.47	6.47	-	-	21.83	12.22	4.78	4.20	-	71.70	53.83	17.87	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.17m3を超え2.33m3以下	10.45m2を超え11.91m2以下	給熱	66,568	6.08	6.08	-	-	25.34	15.06	4.89	4.49	-	68.58	50.56	16.79	1.23	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.17m3を超え2.33m3以下	11.91m2を超え13.37m2以下	一般	65,424	6.65	6.65	-	-	22.59	12.74	4.85	4.35	-	70.76	51.44	19.32	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.17m3を超え2.33m3以下	11.91m2を超え13.37m2以下	給熱	69,463	6.27	6.27	-	-	25.91	15.43	5.01	4.56	-	67.82	48.45	18.19	1.18	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.17m3を超え2.33m3以下	13.37m2を超え14.83m2以下	一般	68,322	6.82	6.82	-	-	23.29	13.22	4.90	4.50	-	69.89	49.26	20.63	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.17m3を超え2.33m3以下	13.37m2を超え14.83m2以下	給熱	72,361	6.44	6.44	-	-	26.44	15.77	5.12	4.63	-	67.12	46.51	19.48	1.13	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.33m3を超え2.51m3以下	7.95m2以上9.49m2以下	一般	60,694	6.03	6.03	-	-	19.99	10.96	4.63	3.82	-	73.98	59.62	14.36	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.33m3を超え2.51m3以下	7.95m2以上9.49m2以下	給熱	65,036	5.63	5.63	-	-	23.97	14.16	4.61	4.32	-	70.40	55.65	13.40	1.35	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.33m3を超え2.51m3以下	9.49m2を超え11.02m2以下	一般	63,752	6.25	6.25	-	-	20.89	11.58	4.70	4.01	-	72.86	56.77	16.09	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.33m3を超え2.51m3以下	9.49m2を超え11.02m2以下	給熱	68,094	5.85	5.85	-	-	24.64	14.60	4.75	4.40	-	69.51	53.16	15.06	1.29	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.33m3を超え2.51m3以下	11.02m2を超え12.55m2以下	一般	66,788	6.45	6.45	-	-	21.72	12.14	4.77	4.18	-	71.83	54.18	17.65	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.33m3を超え2.51m3以下	11.02m2を超え12.55m2以下	給熱	71,130	6.05	6.05	-	-	25.25	15.00	4.87	4.48	-	68.70	50.89	16.57	1.24	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-

No. 151 【 消波根固めブロック製作 】

< 積算単位：個 >

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考			
消波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コンポン規格	1個当りコンポン体積 (m3/個)	1個当り型枠面積 (m2/個)	養生工の種類		K				R				Z				S	K (※印：賃料)				R				Z				S						
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.33m3を超え2.51m3以下	12.55m2を超え14.08m2以下	一般	69,822	6.62	6.62	-	-	22.46	12.65	4.83	4.33	-	70.92	51.85	19.07	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.33m3を超え2.51m3以下	12.55m2を超え14.08m2以下	給熱	74,163	6.24	6.24	-	-	25.82	15.37	4.99	4.55	-	67.94	48.80	17.96	1.18	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.33m3を超え2.51m3以下	14.08m2を超え15.61m2以下	一般	72,860	6.79	6.79	-	-	23.16	13.13	4.89	4.47	-	70.05	49.67	20.38	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.33m3を超え2.51m3以下	14.08m2を超え15.61m2以下	給熱	77,199	6.41	6.41	-	-	26.34	15.70	5.10	4.62	-	67.25	46.88	19.23	1.14	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.20m3以上2.40m3以下	10.01m2以上11.59m2以下	一般	61,174	6.39	6.39	-	-	19.73	10.51	4.87	3.78	-	73.88	56.23	17.65	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.20m3以上2.40m3以下	10.01m2以上11.59m2以下	給熱	63,582	6.14	6.14	-	-	22.01	12.30	4.68	4.28	-	71.85	54.12	16.98	0.75	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.20m3以上2.40m3以下	11.59m2を超え13.15m2以下	一般	64,114	6.61	6.61	-	-	20.44	10.98	4.95	3.92	-	72.95	53.66	19.29	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.20m3以上2.40m3以下	11.59m2を超え13.15m2以下	給熱	66,522	6.37	6.37	-	-	22.61	12.68	4.77	4.40	-	71.02	51.71	18.59	0.72	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.20m3以上2.40m3以下	13.15m2を超え14.73m2以下	一般	67,042	6.81	6.81	-	-	21.09	11.41	5.02	4.05	-	72.10	51.31	20.79	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.20m3以上2.40m3以下	13.15m2を超え14.73m2以下	給熱	69,451	6.57	6.57	-	-	23.14	13.02	4.85	4.50	-	70.29	49.53	20.07	0.69	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.40m3を超え2.60m3以下	10.38m2以上12.08m2以下	一般	65,546	6.32	6.32	-	-	19.50	10.36	4.84	3.74	-	74.18	57.05	17.13	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.40m3を超え2.60m3以下	10.38m2以上12.08m2以下	給熱	68,164	6.08	6.08	-	-	21.84	12.18	4.66	4.25	-	72.08	54.85	16.47	0.76	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.40m3を超え2.60m3以下	12.08m2を超え13.76m2以下	一般	68,701	6.54	6.54	-	-	20.23	10.85	4.92	3.88	-	73.23	54.43	18.80	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.40m3を超え2.60m3以下	12.08m2を超え13.76m2以下	給熱	71,319	6.30	6.30	-	-	22.43	12.57	4.74	4.36	-	71.27	52.43	18.11	0.73	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.40m3を超え2.60m3以下	13.76m2を超え15.46m2以下	一般	71,864	6.75	6.75	-	-	20.89	11.28	5.00	4.01	-	72.36	52.03	20.33	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.40m3を超え2.60m3以下	13.76m2を超え15.46m2以下	給熱	74,482	6.51	6.51	-	-	22.97	12.91	4.82	4.47	-	70.52	50.22	19.61	0.69	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.60m3を超え2.80m3以下	10.74m2以上12.56m2以下	一般	69,896	6.26	6.26	-	-	19.31	10.23	4.82	3.70	-	74.43	57.77	16.66	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.60m3を超え2.80m3以下	10.74m2以上12.56m2以下	給熱	72,723	6.01	6.01	-	-	21.67	12.08	4.63	4.22	-	72.32	55.54	16.01	0.77	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.60m3を超え2.80m3以下	12.56m2を超え14.36m2以下	一般	73,274	6.48	6.48	-	-	20.04	10.72	4.90	3.84	-	73.48	55.12	18.36	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-	-

No. 151 【 消波根固めブロック製作 】

< 積算単位：個 >

条件区分						標準単価	機 材 構 成 比														代 表 機 材 規 格													備考				
消波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コンポン規格	1個当りコンポン体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種類		K				R				Z				S	K (※印：資料)				R				Z				S						
							K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.60m3を超え2.80m3以下	12.56m2を超え14.36m2以下	給熱	76,102	6.24	6.24	-	-	22.27	12.47	4.72	4.33	-	71.49	53.08	17.68	0.73	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.60m3を超え2.80m3以下	14.36m2を超え16.18m2以下	一般	76,662	6.70	6.70	-	-	20.71	11.16	4.98	3.97	-	72.59	52.68	19.91	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.60m3を超え2.80m3以下	14.36m2を超え16.18m2以下	給熱	79,490	6.46	6.46	-	-	22.83	12.82	4.80	4.44	-	70.71	50.80	19.21	0.70	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.80m3を超え3.00m3以下	11.12m2以上13.04m2以下	一般	74,258	6.20	6.20	-	-	19.12	10.11	4.80	3.66	-	74.68	58.42	16.26	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.80m3を超え3.00m3以下	11.12m2以上13.04m2以下	給熱	77,295	5.96	5.96	-	-	21.53	11.99	4.61	4.19	-	72.51	56.11	15.62	0.78	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.80m3を超え3.00m3以下	13.04m2を超え14.96m2以下	一般	77,847	6.43	6.43	-	-	19.87	10.61	4.88	3.81	-	73.70	55.72	17.98	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.80m3を超え3.00m3以下	13.04m2を超え14.96m2以下	給熱	80,884	6.19	6.19	-	-	22.13	12.38	4.70	4.30	-	71.68	53.64	17.30	0.74	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.80m3を超え3.00m3以下	14.96m2を超え16.88m2以下	一般	81,437	6.64	6.64	-	-	20.55	11.06	4.96	3.94	-	72.81	53.27	19.54	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.80m3を超え3.00m3以下	14.96m2を超え16.88m2以下	給熱	84,474	6.40	6.40	-	-	22.69	12.74	4.78	4.41	-	70.91	51.36	18.84	0.71	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	3.00m3を超え3.22m3以下	11.51m2以上13.53m2以下	一般	78,826	6.15	6.15	-	-	18.96	10.00	4.78	3.63	-	74.89	59.01	15.88	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	3.00m3を超え3.22m3以下	11.51m2以上13.53m2以下	給熱	82,084	5.90	5.90	-	-	21.39	11.90	4.59	4.16	-	72.71	56.68	15.25	0.78	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	3.00m3を超え3.22m3以下	13.53m2を超え15.55m2以下	一般	82,602	6.38	6.38	-	-	19.72	10.50	4.87	3.78	-	73.90	56.30	17.60	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	3.00m3を超え3.22m3以下	13.53m2を超え15.55m2以下	給熱	85,858	6.14	6.14	-	-	22.00	12.29	4.68	4.28	-	71.86	54.18	16.93	0.75	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	3.00m3を超え3.22m3以下	15.55m2を超え17.57m2以下	一般	86,376	6.59	6.59	-	-	20.39	10.95	4.94	3.91	-	73.02	53.85	19.17	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	3.00m3を超え3.22m3以下	15.55m2を超え17.57m2以下	給熱	89,634	6.35	6.35	-	-	22.56	12.65	4.76	4.39	-	71.09	51.90	18.47	0.72	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	3.00m3を超え3.22m3以下	17.57m2を超え19.59m2以下	一般	90,153	6.79	6.79	-	-	21.01	11.36	5.01	4.03	-	72.20	51.60	20.60	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	3.00m3を超え3.22m3以下	17.57m2を超え19.59m2以下	給熱	93,411	6.55	6.55	-	-	23.08	12.98	4.84	4.49	-	70.37	49.79	19.89	0.69	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	3.22m3を超え3.45m3以下	11.94m2以上14.10m2以下	一般	83,859	6.10	6.10	-	-	18.81	9.90	4.77	3.60	-	75.09	59.57	15.52	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	3.22m3を超え3.45m3以下	11.94m2以上14.10m2以下	給熱	87,354	5.86	5.86	-	-	21.27	11.82	4.58	4.14	-	72.87	57.18	14.90	0.79	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-

No. 151 【 消波根固めブロック製作 】

< 積算単位：個 >

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考			
消波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コンポン規格	1個当りコンポン体積 (m3/個)	1個当り型枠面積 (m2/個)	養生工の種類		K				R				Z				S	K (※印：賃料)				R				Z				S						
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	3.22m3を超え3.45m3以下	14.10m2を超え16.24m2以下	一般	87,879	6.34	6.34	-	-	19.57	10.40	4.85	3.75	-	74.09	56.83	17.26	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25 (20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-	
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	3.22m3を超え3.45m3以下	14.10m2を超え16.24m2以下	給熱	91,375	6.09	6.09	-	-	21.88	12.21	4.66	4.26	-	72.03	54.67	16.60	0.76	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25 (20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	3.22m3を超え3.45m3以下	16.24m2を超え18.40m2以下	一般	91,895	6.55	6.55	-	-	20.26	10.86	4.93	3.88	-	73.19	54.35	18.84	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25 (20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	3.22m3を超え3.45m3以下	16.24m2を超え18.40m2以下	給熱	95,391	6.31	6.31	-	-	22.44	12.57	4.75	4.36	-	71.25	52.37	18.15	0.73	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25 (20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	3.45m3を超え3.70m3以下	12.23m2以上14.51m2以下	一般	88,793	6.04	6.04	-	-	18.61	9.77	4.74	3.56	-	75.35	60.30	15.05	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25 (20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	3.45m3を超え3.70m3以下	12.23m2以上14.51m2以下	給熱	92,542	5.80	5.80	-	-	21.10	11.71	4.55	4.11	-	73.10	57.86	14.44	0.80	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25 (20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	3.45m3を超え3.70m3以下	14.51m2を超え16.79m2以下	一般	93,053	6.28	6.28	-	-	19.37	10.27	4.83	3.71	-	74.35	57.54	16.81	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25 (20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	3.45m3を超え3.70m3以下	14.51m2を超え16.79m2以下	給熱	96,805	6.03	6.03	-	-	21.72	12.11	4.64	4.23	-	72.25	55.32	16.16	0.77	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25 (20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	3.45m3を超え3.70m3以下	16.79m2を超え19.07m2以下	一般	97,314	6.49	6.49	-	-	20.06	10.73	4.91	3.84	-	73.45	55.03	18.42	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25 (20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	3.45m3を超え3.70m3以下	16.79m2を超え19.07m2以下	給熱	101,070	6.25	6.25	-	-	22.28	12.48	4.72	4.33	-	71.47	53.00	17.74	0.73	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25 (20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	3.70m3を超え3.96m3以下	12.86m2以上15.28m2以下	一般	94,552	6.01	6.01	-	-	18.53	9.72	4.73	3.54	-	75.46	60.58	14.88	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25 (20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	3.70m3を超え3.96m3以下	12.86m2以上15.28m2以下	給熱	98,562	5.77	5.77	-	-	21.03	11.67	4.54	4.09	-	73.20	58.12	14.27	0.81	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25 (20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	3.70m3を超え3.96m3以下	15.28m2を超え17.70m2以下	一般	99,076	6.25	6.25	-	-	19.29	10.22	4.82	3.69	-	74.46	57.82	16.64	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25 (20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	3.70m3を超え3.96m3以下	15.28m2を超え17.70m2以下	給熱	103,090	6.01	6.01	-	-	21.65	12.07	4.63	4.21	-	72.34	55.58	15.99	0.77	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25 (20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	3.70m3を超え3.96m3以下	17.70m2を超え20.12m2以下	一般	103,600	6.47	6.47	-	-	19.99	10.68	4.90	3.83	-	73.54	55.29	18.25	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25 (20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	3.70m3を超え3.96m3以下	17.70m2を超え20.12m2以下	給熱	107,610	6.23	6.23	-	-	22.22	12.44	4.71	4.32	-	71.55	53.24	17.57	0.74	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25 (20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	3.96m3を超え4.23m3以下	13.33m2以上15.93m2以下	一般	100,410	5.97	5.97	-	-	18.40	9.63	4.72	3.52	-	75.63	61.07	14.56	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25 (20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	3.96m3を超え4.23m3以下	13.33m2以上15.93m2以下	給熱	104,710	5.73	5.73	-	-	20.93	11.60	4.53	4.07	-	73.34	58.56	13.97	0.81	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25 (20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	3.96m3を超え4.23m3以下	15.93m2を超え18.51m2以下	一般	105,250	6.21	6.21	-	-	19.17	10.14	4.81	3.67	-	74.62	58.26	16.36	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25 (20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-	-

No. 151 【 消波根固めブロック製作 】

< 積算単位：個 >

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考		
消波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コンポン規格	1個当りコンポン体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種類		K				R				Z				S	K (※印：賃料)				R				Z				S					
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	3.96m3を超え4.23m3以下	15.93m2を超え18.51m2以下	給熱	109,550	5.97	5.97	-	-	21.56	12.01	4.62	4.19	-	72.47	55.98	15.71	0.78	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	3.96m3を超え4.23m3以下	18.51m2を超え21.11m2以下	一般	110,100	6.43	6.43	-	-	19.88	10.61	4.89	3.81	-	73.69	55.70	17.99	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	3.96m3を超え4.23m3以下	18.51m2を超え21.11m2以下	給熱	114,390	6.19	6.19	-	-	22.14	12.38	4.70	4.31	-	71.67	53.62	17.31	0.74	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	3.96m3を超え4.23m3以下	21.11m2を超え23.71m2以下	一般	114,930	6.63	6.63	-	-	20.53	11.04	4.96	3.94	-	72.84	53.36	19.48	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	3.96m3を超え4.23m3以下	21.11m2を超え23.71m2以下	給熱	119,230	6.40	6.40	-	-	22.67	12.72	4.78	4.41	-	70.93	51.44	18.78	0.71	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	4.23m3を超え4.53m3以下	13.87m2以上16.61m2以下	一般	106,540	5.94	5.94	-	-	18.29	9.55	4.71	3.50	-	75.77	61.47	14.30	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	4.23m3を超え4.53m3以下	13.87m2以上16.61m2以下	給熱	111,130	5.69	5.69	-	-	20.83	11.54	4.51	4.06	-	73.48	58.95	13.71	0.82	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	4.23m3を超え4.53m3以下	16.61m2を超え19.35m2以下	一般	111,660	6.18	6.18	-	-	19.06	10.07	4.79	3.65	-	74.76	58.66	16.10	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	4.23m3を超え4.53m3以下	16.61m2を超え19.35m2以下	給熱	116,250	5.93	5.93	-	-	21.47	11.95	4.60	4.18	-	72.60	56.36	15.46	0.78	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	4.23m3を超え4.53m3以下	19.35m2を超え22.09m2以下	一般	116,780	6.40	6.40	-	-	19.77	10.54	4.87	3.79	-	73.83	56.09	17.74	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	4.23m3を超え4.53m3以下	19.35m2を超え22.09m2以下	給熱	121,370	6.16	6.16	-	-	22.05	12.32	4.69	4.29	-	71.79	53.97	17.07	0.75	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	4.23m3を超え4.53m3以下	22.09m2を超え24.83m2以下	一般	121,910	6.60	6.60	-	-	20.42	10.97	4.94	3.92	-	72.98	53.74	19.24	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	4.23m3を超え4.53m3以下	22.09m2を超え24.83m2以下	給熱	126,490	6.36	6.36	-	-	22.59	12.67	4.77	4.39	-	71.05	51.79	18.54	0.72	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	4.53m3を超え4.84m3以下	14.45m2以上17.37m2以下	一般	113,320	5.90	5.90	-	-	18.16	9.48	4.69	3.47	-	75.94	61.90	14.04	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	4.53m3を超え4.84m3以下	14.45m2以上17.37m2以下	給熱	118,230	5.65	5.65	-	-	20.74	11.48	4.50	4.04	-	73.61	59.34	13.45	0.82	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	4.53m3を超え4.84m3以下	17.37m2を超え20.27m2以下	一般	118,750	6.14	6.14	-	-	18.96	10.00	4.78	3.63	-	74.90	59.06	15.84	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	4.53m3を超え4.84m3以下	17.37m2を超え20.27m2以下	給熱	123,660	5.90	5.90	-	-	21.38	11.89	4.59	4.16	-	72.72	56.72	15.21	0.79	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	4.53m3を超え4.84m3以下	20.27m2を超え23.19m2以下	一般	124,200	6.37	6.37	-	-	19.67	10.47	4.86	3.77	-	73.96	56.47	17.49	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	4.53m3を超え4.84m3以下	20.27m2を超え23.19m2以下	給熱	129,110	6.12	6.12	-	-	21.97	12.27	4.68	4.27	-	71.91	54.33	16.83	0.75	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第1次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-

No.152 【 消波根固めブロック横取り 】

< 積算単位：個 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
消波根固め ブロック規格	クレーン機種		K	R				Z	S	K（※印：賃料）						R				Z				S							
				K1	K2	K3	R1			R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			
2.5t以下	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）25t吊	1,457.6	36.88	36.88	-	-	63.12	22.41	21.69	18.96	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 25t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）35t吊	1,652.1	44.31	44.31	-	-	55.69	19.78	19.13	16.73	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 35t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）45t吊	1,826.2	49.62	49.62	-	-	50.38	17.89	17.31	15.13	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）50t吊	1,867.2	50.75	50.75	-	-	49.25	17.48	16.93	14.80	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 50t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）25t吊	1,537.3	36.88	36.88	-	-	63.12	22.41	21.69	18.96	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 25t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）35t吊	1,742.5	44.31	44.31	-	-	55.69	19.78	19.13	16.73	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 35t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）45t吊	1,926.1	49.62	49.62	-	-	50.38	17.89	17.31	15.13	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）50t吊	1,969.3	50.75	50.75	-	-	49.25	17.48	16.93	14.80	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 50t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）25t吊	2,186.3	36.88	36.88	-	-	63.12	22.41	21.69	18.96	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 25t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）35t吊	2,478.2	44.31	44.31	-	-	55.69	19.78	19.13	16.73	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 35t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）45t吊	2,739.3	49.62	49.62	-	-	50.38	17.89	17.31	15.13	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）50t吊	2,800.7	50.75	50.75	-	-	49.25	17.48	16.93	14.80	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 50t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-

No. 153 【 消波根固めブロック積み 】

< 積算単位：個 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
消波根固め ブロック規格	クレーン機種		K	R				Z	S				K（※印：賃料）						R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3		Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

No.154 【 消波根固めブロック荷卸 】

< 積算単位：個 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考	
消波根固め ブロック規格	クレーン機種		K	R				Z	S				K（※印：賃料）						R				Z				S					
				K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3		Z4
2.5t以下	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕25t吊	1,582.8	36.88	36.88	-	-	63.12	22.41	21.69	18.96	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 25t吊	*	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕35t吊	1,794.1	44.31	44.31	-	-	55.69	19.78	19.13	16.73	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 35t吊	*	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕45t吊	1,983.1	49.62	49.62	-	-	50.38	17.89	17.31	15.13	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45t吊	*	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕50t吊	2,027.6	50.75	50.75	-	-	49.25	17.48	16.93	14.80	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 50t吊	*	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕25t吊	1,582.8	36.88	36.88	-	-	63.12	22.41	21.69	18.96	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 25t吊	*	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕35t吊	1,794.1	44.31	44.31	-	-	55.69	19.78	19.13	16.73	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 35t吊	*	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕45t吊	1,983.1	49.62	49.62	-	-	50.38	17.89	17.31	15.13	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45t吊	*	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕50t吊	2,027.6	50.75	50.75	-	-	49.25	17.48	16.93	14.80	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 50t吊	*	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕25t吊	1,901.7	36.88	36.88	-	-	63.12	22.41	21.69	18.96	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 25t吊	*	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕35t吊	2,155.5	44.31	44.31	-	-	55.69	19.78	19.13	16.73	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 35t吊	*	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕45t吊	2,382.6	49.62	49.62	-	-	50.38	17.89	17.31	15.13	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45t吊	*	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕50t吊	2,436.1	50.75	50.75	-	-	49.25	17.48	16.93	14.80	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 50t吊	*	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	

No. 155 【 消波根固めブロック据付け 】

< 積算単位：個 >

条件区分					標準単価	機材構成比率															代表機材規格																備考
消波根固め ブロック規格	据付場所	消波根固めブロック10個当り 連結金具設置数量	据付方法	ラン機種		K					R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
2.5t以下	陸上	実数入力	乱積	77アレンクルーシ(油圧伸縮ジブ型)25t吊	2,767.3	23.06	23.06	-	-	51.29	23.68	14.00	13.56	-	25.65	25.65	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	-	〔標準数量〕連結金具10個		
2.5t以下	陸上	実数入力	乱積	77アレンクルーシ(油圧伸縮ジブ型)35t吊	2,998.4	28.99	28.99	-	-	47.34	21.86	12.92	12.52	-	23.67	23.67	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕35t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	-	〔標準数量〕連結金具10個		
2.5t以下	陸上	実数入力	乱積	77アレンクルーシ(油圧伸縮ジブ型)45t吊	3,205.1	33.57	33.57	-	-	44.28	20.44	12.09	11.71	-	22.15	22.15	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕45t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	-	〔標準数量〕連結金具10個		
2.5t以下	陸上	実数入力	乱積	77アレンクルーシ(油圧伸縮ジブ型)50t吊	3,253.7	34.56	34.56	-	-	43.62	20.14	11.91	11.53	-	21.82	21.82	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕50t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	-	〔標準数量〕連結金具10個		
2.5t以下	陸上	実数入力	層積	77アレンクルーシ(油圧伸縮ジブ型)25t吊	3,419.9	24.56	24.56	-	-	54.68	25.28	14.91	14.44	-	20.76	20.76	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	-	〔標準数量〕連結金具10個		
2.5t以下	陸上	実数入力	層積	77アレンクルーシ(油圧伸縮ジブ型)35t吊	3,723.9	30.72	30.72	-	-	50.22	23.22	13.69	13.26	-	19.06	19.06	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕35t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	-	〔標準数量〕連結金具10個		
2.5t以下	陸上	実数入力	層積	77アレンクルーシ(油圧伸縮ジブ型)45t吊	3,995.9	35.43	35.43	-	-	46.81	21.65	12.76	12.36	-	17.76	17.76	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕45t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	-	〔標準数量〕連結金具10個		
2.5t以下	陸上	実数入力	層積	77アレンクルーシ(油圧伸縮ジブ型)50t吊	4,059.9	36.45	36.45	-	-	46.07	21.31	12.56	12.16	-	17.48	17.48	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕50t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	-	〔標準数量〕連結金具10個		
2.5t以下	水中	実数入力	乱積	77アレンクルーシ(油圧伸縮ジブ型)25t吊	4,275.2	14.93	14.93	-	-	68.47	15.35	14.71	10.38	10.13	16.60	16.60	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	-	〔標準数量〕連結金具10個		
2.5t以下	水中	実数入力	乱積	77アレンクルーシ(油圧伸縮ジブ型)35t吊	4,506.2	19.29	19.29	-	-	64.96	14.56	13.96	9.84	9.61	15.75	15.75	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕35t吊	*	-	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	-	〔標準数量〕連結金具10個		
2.5t以下	水中	実数入力	乱積	77アレンクルーシ(油圧伸縮ジブ型)45t吊	4,712.9	22.83	22.83	-	-	62.11	13.92	13.35	9.41	9.19	15.06	15.06	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕45t吊	*	-	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	-	〔標準数量〕連結金具10個		
2.5t以下	水中	実数入力	乱積	77アレンクルーシ(油圧伸縮ジブ型)50t吊	4,761.6	23.62	23.62	-	-	61.47	13.77	13.21	9.32	9.09	14.91	14.91	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕50t吊	*	-	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	-	〔標準数量〕連結金具10個		
2.5t以下	水中	実数入力	層積	77アレンクルーシ(油圧伸縮ジブ型)25t吊	5,403.9	15.54	15.54	-	-	71.33	16.03	15.32	10.80	10.54	13.13	13.13	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	-	〔標準数量〕連結金具10個		
2.5t以下	水中	実数入力	層積	77アレンクルーシ(油圧伸縮ジブ型)35t吊	5,707.9	20.04	20.04	-	-	67.53	15.18	14.50	10.23	9.98	12.43	12.43	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕35t吊	*	-	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	-	〔標準数量〕連結金具10個		
2.5t以下	水中	実数入力	層積	77アレンクルーシ(油圧伸縮ジブ型)45t吊	5,979.9	23.67	23.67	-	-	64.46	14.49	13.84	9.76	9.53	11.87	11.87	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕45t吊	*	-	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	-	〔標準数量〕連結金具10個		
2.5t以下	水中	実数入力	層積	77アレンクルーシ(油圧伸縮ジブ型)50t吊	6,043.9	24.48	24.48	-	-	63.78	14.34	13.69	9.66	9.43	11.74	11.74	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕50t吊	*	-	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	-	〔標準数量〕連結金具10個		
2.5tを超え 5.5t以下	陸上	実数入力	乱積	77アレンクルーシ(油圧伸縮ジブ型)25t吊	2,796.6	23.12	23.12	-	-	51.50	23.81	14.04	13.60	-	25.38	25.38	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	-	〔標準数量〕連結金具10個		
2.5tを超え 5.5t以下	陸上	実数入力	乱積	77アレンクルーシ(油圧伸縮ジブ型)35t吊	3,030.7	29.06	29.06	-	-	47.52	21.98	12.95	12.55	-	23.42	23.42	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕35t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	-	〔標準数量〕連結金具10個		

No. 155 【 消波根固めブロック据付け 】

< 積算単位：個 >

条件区分					標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格															備考
消波根固め ブロック規格	据付場所	消波根固めブロック10個当り 連結金具設置数量	据付方法	クレーン機種		K					R					Z					S	K（※印：賃料）			R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
2.5tを超え 5.5t以下	陸上	実数入力	乱積	77アレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	3,240.1	33.65	33.65	-	-	44.44	20.56	12.11	11.73	-	21.91	21.91	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕45t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	-	〔標準数量〕連結金具 10個
2.5tを超え 5.5t以下	陸上	実数入力	乱積	77アレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	3,289.4	34.64	34.64	-	-	43.78	20.25	11.93	11.56	-	21.58	21.58	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕50t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	-	〔標準数量〕連結金具 10個
2.5tを超え 5.5t以下	陸上	実数入力	層積	77アレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	3,864.8	25.32	25.32	-	-	56.31	26.00	15.37	14.89	-	18.37	18.37	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	-	〔標準数量〕連結金具 10個
2.5tを超え 5.5t以下	陸上	実数入力	層積	77アレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	4,219.0	31.58	31.58	-	-	51.60	23.83	14.08	13.64	-	16.82	16.82	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕35t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	-	〔標準数量〕連結金具 10個
2.5tを超え 5.5t以下	陸上	実数入力	層積	77アレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	4,535.9	36.36	36.36	-	-	47.99	22.18	13.09	12.68	-	15.65	15.65	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕45t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	-	〔標準数量〕連結金具 10個
2.5tを超え 5.5t以下	陸上	実数入力	層積	77アレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	4,610.4	37.39	37.39	-	-	47.22	21.82	12.88	12.48	-	15.39	15.39	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕50t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	-	〔標準数量〕連結金具 10個
2.5tを超え 5.5t以下	水中	実数入力	乱積	77アレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	4,324.3	14.95	14.95	-	-	68.64	15.44	14.74	10.39	10.14	16.41	16.41	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	潜水土	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	-	〔標準数量〕連結金具 10個
2.5tを超え 5.5t以下	水中	実数入力	乱積	77アレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	4,558.3	19.32	19.32	-	-	65.11	14.64	13.98	9.86	9.62	15.57	15.57	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕35t吊	*	-	-	-	普通作業員	潜水土	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	-	〔標準数量〕連結金具 10個
2.5tを超え 5.5t以下	水中	実数入力	乱積	77アレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	4,767.8	22.86	22.86	-	-	62.25	13.99	13.37	9.43	9.20	14.89	14.89	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕45t吊	*	-	-	-	普通作業員	潜水土	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	-	〔標準数量〕連結金具 10個
2.5tを超え 5.5t以下	水中	実数入力	乱積	77アレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	4,817.1	23.65	23.65	-	-	61.62	13.85	13.23	9.33	9.11	14.73	14.73	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕50t吊	*	-	-	-	普通作業員	潜水土	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	-	〔標準数量〕連結金具 10個
2.5tを超え 5.5t以下	水中	実数入力	層積	77アレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	6,176.2	15.84	15.84	-	-	72.67	16.30	15.61	11.01	10.75	11.49	11.49	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	潜水土	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	-	〔標準数量〕連結金具 10個
2.5tを超え 5.5t以下	水中	実数入力	層積	77アレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	6,530.3	20.40	20.40	-	-	68.73	15.43	14.77	10.41	10.16	10.87	10.87	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕35t吊	*	-	-	-	普通作業員	潜水土	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	-	〔標準数量〕連結金具 10個
2.5tを超え 5.5t以下	水中	実数入力	層積	77アレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	6,847.2	24.09	24.09	-	-	65.55	14.72	14.08	9.93	9.69	10.36	10.36	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕45t吊	*	-	-	-	普通作業員	潜水土	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	-	〔標準数量〕連結金具 10個
2.5tを超え 5.5t以下	水中	実数入力	層積	77アレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	6,921.8	24.90	24.90	-	-	64.85	14.56	13.93	9.82	9.59	10.25	10.25	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕50t吊	*	-	-	-	普通作業員	潜水土	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	-	〔標準数量〕連結金具 10個
5.5tを超え 11.0t以下	陸上	実数入力	乱積	77アレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	3,530.4	24.74	24.74	-	-	55.15	25.53	15.02	14.55	-	20.11	20.11	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	-	〔標準数量〕連結金具 10個
5.5tを超え 11.0t以下	陸上	実数入力	乱積	77アレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	3,846.6	30.93	30.93	-	-	50.62	23.44	13.78	13.35	-	18.45	18.45	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕35t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	-	〔標準数量〕連結金具 10個
5.5tを超え 11.0t以下	陸上	実数入力	乱積	77アレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	4,129.5	35.66	35.66	-	-	47.15	21.83	12.84	12.44	-	17.19	17.19	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕45t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	-	〔標準数量〕連結金具 10個
5.5tを超え 11.0t以下	陸上	実数入力	乱積	77アレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	4,196.0	36.68	36.68	-	-	46.40	21.48	12.64	12.24	-	16.92	16.92	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕50t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ16	-	-	-	-	-	〔標準数量〕連結金具 10個

No. 155 【 消波根固めブロック据付け 】
< 積算単位：個 >

条件区分					標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格														備考
消波根固め ブロック規格	据付場所	消波根固めブロック10個当り 連結金具設置数量	据付方法	ラン機種		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
5.5tを超え 11.0t以下	陸上	実数入力	層積	77アレックラン(油圧 伸縮ｼﾌﾞ型)25t吊	4,476.7	26.08	26.08	-	-	58.07	26.86	15.83	15.33	-	15.85	15.85	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出ガス対 策型(第1次基準値)〕25t 吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固め ブロック用）φ 16	-	-	-	-	〔標準数量〕連結金 具10個	
5.5tを超え 11.0t以下	陸上	実数入力	層積	77アレックラン(油圧 伸縮ｼﾌﾞ型)35t吊	4,899.3	32.45	32.45	-	-	53.06	24.54	14.46	14.01	-	14.49	14.49	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出ガス対 策型(第1次基準値)〕35t 吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固め ブロック用）φ 16	-	-	-	-	〔標準数量〕連結金 具10個	
5.5tを超え 11.0t以下	陸上	実数入力	層積	77アレックラン(油圧 伸縮ｼﾌﾞ型)45t吊	5,277.4	37.29	37.29	-	-	49.26	22.78	13.43	13.01	-	13.45	13.45	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出ガス対 策型(第1次基準値)〕45t 吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固め ブロック用）φ 16	-	-	-	-	〔標準数量〕連結金 具10個	
5.5tを超え 11.0t以下	陸上	実数入力	層積	77アレックラン(油圧 伸縮ｼﾌﾞ型)50t吊	5,366.3	38.33	38.33	-	-	48.44	22.40	13.21	12.79	-	13.23	13.23	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出ガス対 策型(第1次基準値)〕50t 吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固め ブロック用）φ 16	-	-	-	-	〔標準数量〕連結金 具10個	
5.5tを超え 11.0t以下	水中	実数入力	乱積	77アレックラン(油圧 伸縮ｼﾌﾞ型)25t吊	5,593.8	15.61	15.61	-	-	71.70	16.14	15.39	10.85	10.59	12.69	12.69	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出ガス対 策型(第1次基準値)〕25t 吊	*	-	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固め ブロック用）φ 16	-	-	-	-	〔標準数量〕連結金 具10個	
5.5tを超え 11.0t以下	水中	実数入力	乱積	77アレックラン(油圧 伸縮ｼﾌﾞ型)35t吊	5,909.9	20.13	20.13	-	-	67.86	15.27	14.57	10.27	10.03	12.01	12.01	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出ガス対 策型(第1次基準値)〕35t 吊	*	-	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固め ブロック用）φ 16	-	-	-	-	〔標準数量〕連結金 具10個	
5.5tを超え 11.0t以下	水中	実数入力	乱積	77アレックラン(油圧 伸縮ｼﾌﾞ型)45t吊	6,192.8	23.77	23.77	-	-	64.77	14.59	13.90	9.80	9.57	11.46	11.46	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出ガス対 策型(第1次基準値)〕45t 吊	*	-	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固め ブロック用）φ 16	-	-	-	-	〔標準数量〕連結金 具10個	
5.5tを超え 11.0t以下	水中	実数入力	乱積	77アレックラン(油圧 伸縮ｼﾌﾞ型)50t吊	6,259.4	24.59	24.59	-	-	64.07	14.42	13.75	9.70	9.47	11.34	11.34	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出ガス対 策型(第1次基準値)〕50t 吊	*	-	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固め ブロック用）φ 16	-	-	-	-	〔標準数量〕連結金 具10個	
5.5tを超え 11.0t以下	水中	実数入力	層積	77アレックラン(油圧 伸縮ｼﾌﾞ型)25t吊	7,234.5	16.13	16.13	-	-	74.06	16.64	15.90	11.22	10.95	9.81	9.81	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出ガス対 策型(第1次基準値)〕25t 吊	*	-	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固め ブロック用）φ 16	-	-	-	-	〔標準数量〕連結金 具10個	
5.5tを超え 11.0t以下	水中	実数入力	層積	77アレックラン(油圧 伸縮ｼﾌﾞ型)35t吊	7,657.0	20.76	20.76	-	-	69.97	15.73	15.03	10.60	10.34	9.27	9.27	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出ガス対 策型(第1次基準値)〕35t 吊	*	-	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固め ブロック用）φ 16	-	-	-	-	〔標準数量〕連結金 具10個	
5.5tを超え 11.0t以下	水中	実数入力	層積	77アレックラン(油圧 伸縮ｼﾌﾞ型)45t吊	8,035.1	24.49	24.49	-	-	66.68	14.98	14.32	10.10	9.86	8.83	8.83	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出ガス対 策型(第1次基準値)〕45t 吊	*	-	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固め ブロック用）φ 16	-	-	-	-	〔標準数量〕連結金 具10個	
5.5tを超え 11.0t以下	水中	実数入力	層積	77アレックラン(油圧 伸縮ｼﾌﾞ型)50t吊	8,124.1	25.32	25.32	-	-	65.95	14.82	14.16	9.99	9.75	8.73	8.73	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出ガス対 策型(第1次基準値)〕50t 吊	*	-	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固め ブロック用）φ 16	-	-	-	-	〔標準数量〕連結金 具10個	

No. 156 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格																備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R	Z					S	K（※印：賃料）			R				Z				S									
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4							
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	0.5km以下	1,572.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	1.0km以下	1,697.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	1.5km以下	1,946.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	2.0km以下	2,071.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	2.5km以下	2,321.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	3.0km以下	2,570.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	3.5km以下	2,695.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	4.0km以下	2,945.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	4.5km以下	3,069.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	5.0km以下	3,319.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	5.5km以下	3,568.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	6.0km以下	3,693.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	6.5km以下	3,942.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	7.0km以下	4,192.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	7.5km以下	4,317.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	8.5km以下	4,443.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	9.5km以下	4,817.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	10.5km以下	5,192.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		

No. 156 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	11.5km以下	5,689.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	12.5km以下	6,062.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	14.0km以下	6,437.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	15.0km以下	7,063.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	0.5km以下	1,447.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	1.0km以下	1,510.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	1.5km以下	1,634.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	2.0km以下	1,697.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	2.5km以下	1,821.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	3.0km以下	1,946.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	3.5km以下	2,008.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	4.0km以下	2,133.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	4.5km以下	2,195.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	5.0km以下	2,321.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	5.5km以下	2,446.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	6.0km以下	2,508.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	6.5km以下	2,632.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	7.0km以下	2,757.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 156 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	7.5km以下	2,819.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	8.5km以下	2,883.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	9.5km以下	3,069.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	10.5km以下	3,256.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	11.5km以下	3,506.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	12.5km以下	3,693.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	14.0km以下	3,881.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	15.0km以下	4,192.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	0.5km以下	1,406.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	1.0km以下	1,447.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	1.5km以下	1,531.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	2.0km以下	1,572.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	2.5km以下	1,655.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	3.0km以下	1,738.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	3.5km以下	1,780.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	4.0km以下	1,863.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	4.5km以下	1,905.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	5.0km以下	1,987.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 156 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格														備考		
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	5.5km以下	2,071.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	6.0km以下	2,112.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	6.5km以下	2,195.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	7.0km以下	2,279.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	7.5km以下	2,321.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	8.5km以下	2,362.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	9.5km以下	2,487.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	10.5km以下	2,612.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	11.5km以下	2,778.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	12.5km以下	2,902.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	14.0km以下	3,027.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	15.0km以下	3,235.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	0.5km以下	1,385.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	1.0km以下	1,416.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	1.5km以下	1,478.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	2.0km以下	1,510.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	2.5km以下	1,572.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	3.0km以下	1,634.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 156 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格															備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	3.5km以下	1,665.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	4.0km以下	1,728.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	4.5km以下	1,759.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	5.0km以下	1,821.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	5.5km以下	1,883.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	6.0km以下	1,915.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	6.5km以下	1,978.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	7.0km以下	2,040.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	7.5km以下	2,071.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	8.5km以下	2,102.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	9.5km以下	2,195.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	10.5km以下	2,289.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	11.5km以下	2,414.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	12.5km以下	2,508.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	14.0km以下	2,601.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	15.0km以下	2,757.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	0.5km以下	1,372.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	1.0km以下	1,397.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 156 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格														備考	
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	1.5km以下	1,447.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	2.0km以下	1,472.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	2.5km以下	1,522.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	3.0km以下	1,572.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	3.5km以下	1,597.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	4.0km以下	1,647.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	4.5km以下	1,671.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	5.0km以下	1,722.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	5.5km以下	1,772.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	6.0km以下	1,796.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	6.5km以下	1,847.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	7.0km以下	1,897.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	7.5km以下	1,921.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	8.5km以下	1,946.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	9.5km以下	2,021.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	10.5km以下	2,096.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	11.5km以下	2,195.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	12.5km以下	2,270.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No. 156 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R	R					Z					S	K（※印：賃料）			R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	14.0km以下	2,346.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	15.0km以下	2,470.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	0.5km以下	1,364.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	1.0km以下	1,385.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	1.5km以下	1,426.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	2.0km以下	1,447.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	2.5km以下	1,489.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	3.0km以下	1,531.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	3.5km以下	1,551.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	4.0km以下	1,593.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	4.5km以下	1,614.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	5.0km以下	1,655.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	5.5km以下	1,697.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	6.0km以下	1,718.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	6.5km以下	1,759.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	7.0km以下	1,801.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	7.5km以下	1,821.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	8.5km以下	1,842.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		

No. 156 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格															備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R					Z						S	K（※印：賃料）			R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	9.5km以下	1,905.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	10.5km以下	1,967.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	11.5km以下	2,050.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	12.5km以下	2,112.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	14.0km以下	2,175.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	15.0km以下	2,279.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	0.5km以下	1,358.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	1.0km以下	1,376.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	1.5km以下	1,412.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	2.0km以下	1,429.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	2.5km以下	1,465.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	3.0km以下	1,501.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	3.5km以下	1,518.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	4.0km以下	1,554.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	4.5km以下	1,572.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	5.0km以下	1,608.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	5.5km以下	1,643.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	6.0km以下	1,661.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No. 156 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R					Z						S	K（※印：賃料）				R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	6.5km以下	1,697.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	7.0km以下	1,732.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	7.5km以下	1,750.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	8.5km以下	1,768.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	9.5km以下	1,821.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	10.5km以下	1,875.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	11.5km以下	1,946.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	12.5km以下	2,000.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	14.0km以下	2,053.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	15.0km以下	2,142.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	0.5km以下	1,353.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	1.0km以下	1,369.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	1.5km以下	1,400.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	2.0km以下	1,416.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	2.5km以下	1,447.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	3.0km以下	1,478.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	3.5km以下	1,494.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	4.0km以下	1,525.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No. 156 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格															備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R					Z						S	K（※印：賃料）			R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	4.5km以下	1,540.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	5.0km以下	1,572.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	5.5km以下	1,603.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	6.0km以下	1,619.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	6.5km以下	1,650.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	7.0km以下	1,681.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	7.5km以下	1,697.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	8.5km以下	1,712.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	9.5km以下	1,759.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	10.5km以下	1,806.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	11.5km以下	1,868.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	12.5km以下	1,915.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	14.0km以下	1,962.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	15.0km以下	2,040.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	0.5km以下	1,350.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	1.0km以下	1,364.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	1.5km以下	1,391.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	2.0km以下	1,406.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No. 156 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格															備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	2.5km以下	1,433.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	3.0km以下	1,461.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	3.5km以下	1,474.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	4.0km以下	1,502.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	4.5km以下	1,516.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	5.0km以下	1,544.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	5.5km以下	1,572.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	6.0km以下	1,586.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	6.5km以下	1,614.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	7.0km以下	1,641.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	7.5km以下	1,655.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	8.5km以下	1,669.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	9.5km以下	1,710.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	10.5km以下	1,752.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	11.5km以下	1,808.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	12.5km以下	1,849.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	14.0km以下	1,891.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	15.0km以下	1,960.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		

No. 156 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当たりブロック積載個数	ブロック1台当たり運搬距離		K				R	R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	0.5km以下	1,347.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	1.0km以下	1,360.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	1.5km以下	1,385.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	2.0km以下	1,397.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	2.5km以下	1,422.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	3.0km以下	1,447.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	3.5km以下	1,460.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	4.0km以下	1,484.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	4.5km以下	1,497.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	5.0km以下	1,522.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	5.5km以下	1,547.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	6.0km以下	1,559.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	6.5km以下	1,585.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	7.0km以下	1,609.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	7.5km以下	1,622.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	8.5km以下	1,634.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	9.5km以下	1,671.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	10.5km以下	1,709.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	

No. 156 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R					Z						S	K（※印：賃料）				R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	11.5km以下	1,759.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	12.5km以下	1,796.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	14.0km以下	1,834.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	15.0km以下	1,897.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	0.5km以下	1,341.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	1.0km以下	1,351.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	1.5km以下	1,370.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	2.0km以下	1,380.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	2.5km以下	1,399.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	3.0km以下	1,418.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	3.5km以下	1,428.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	4.0km以下	1,447.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	4.5km以下	1,457.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	5.0km以下	1,476.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	5.5km以下	1,495.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	6.0km以下	1,504.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	6.5km以下	1,524.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	7.0km以下	1,543.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 156 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格																備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R					Z						S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	7.5km以下	1,552.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	8.5km以下	1,562.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	9.5km以下	1,591.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	10.5km以下	1,620.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	11.5km以下	1,658.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	12.5km以下	1,687.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	14.0km以下	1,716.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	15.0km以下	1,763.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	0.5km以下	1,335.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	1.0km以下	1,342.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	1.5km以下	1,355.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	2.0km以下	1,361.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	2.5km以下	1,375.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	3.0km以下	1,388.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	3.5km以下	1,394.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	4.0km以下	1,408.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	4.5km以下	1,415.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	5.0km以下	1,427.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		

No. 156 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格																備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	5.5km以下	1,441.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	6.0km以下	1,447.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	6.5km以下	1,460.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	7.0km以下	1,474.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	7.5km以下	1,480.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	8.5km以下	1,486.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	9.5km以下	1,506.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	10.5km以下	1,526.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	11.5km以下	1,552.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	12.5km以下	1,572.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	14.0km以下	1,591.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	15.0km以下	1,624.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	0.5km以下	1,622.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	1.0km以下	1,746.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	1.5km以下	1,996.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	2.0km以下	2,121.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	2.5km以下	2,371.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	3.0km以下	2,620.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		

No. 156 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	3.5km以下	2,745.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	4.0km以下	2,994.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	4.5km以下	3,119.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	5.0km以下	3,369.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	5.5km以下	3,618.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	6.0km以下	3,743.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	6.5km以下	3,992.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	7.0km以下	4,242.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	7.5km以下	4,367.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	8.5km以下	4,491.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	9.5km以下	4,868.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	10.5km以下	5,239.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	11.5km以下	5,741.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	12.5km以下	6,116.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	14.0km以下	6,488.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	15.0km以下	7,110.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	0.5km以下	1,497.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	1.0km以下	1,559.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 156 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格															備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	1.5km以下	1,684.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	2.0km以下	1,746.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	2.5km以下	1,871.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	3.0km以下	1,996.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	3.5km以下	2,058.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	4.0km以下	2,183.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	4.5km以下	2,246.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	5.0km以下	2,371.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	5.5km以下	2,495.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	6.0km以下	2,557.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	6.5km以下	2,682.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	7.0km以下	2,807.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	7.5km以下	2,869.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	8.5km以下	2,932.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	9.5km以下	3,119.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	10.5km以下	3,307.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	11.5km以下	3,557.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	12.5km以下	3,743.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		

No. 156 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	14.0km以下	3,929.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	15.0km以下	4,242.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	0.5km以下	1,455.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	1.0km以下	1,497.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	1.5km以下	1,580.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	2.0km以下	1,622.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	2.5km以下	1,705.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	3.0km以下	1,788.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	3.5km以下	1,829.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	4.0km以下	1,913.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	4.5km以下	1,954.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	5.0km以下	2,038.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	5.5km以下	2,121.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	6.0km以下	2,163.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	6.5km以下	2,246.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	7.0km以下	2,329.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	7.5km以下	2,371.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	8.5km以下	2,413.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 156 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格																備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当たりブロック積載個数	ブロック1台当たり運搬距離		K				R					Z						S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	9.5km以下	2,537.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	10.5km以下	2,661.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	11.5km以下	2,828.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	12.5km以下	2,953.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	14.0km以下	3,078.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	15.0km以下	3,286.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	0.5km以下	1,435.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	1.0km以下	1,466.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	1.5km以下	1,528.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	2.0km以下	1,559.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	2.5km以下	1,622.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	3.0km以下	1,684.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	3.5km以下	1,715.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	4.0km以下	1,778.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	4.5km以下	1,809.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	5.0km以下	1,871.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	5.5km以下	1,933.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	6.0km以下	1,965.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	

No. 156 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	6.5km以下	2,028.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	7.0km以下	2,090.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	7.5km以下	2,121.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	8.5km以下	2,152.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	9.5km以下	2,246.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	10.5km以下	2,339.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	11.5km以下	2,464.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	12.5km以下	2,557.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	14.0km以下	2,651.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	15.0km以下	2,807.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	0.5km以下	1,422.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	1.0km以下	1,447.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	1.5km以下	1,497.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	2.0km以下	1,522.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	2.5km以下	1,572.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	3.0km以下	1,622.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	3.5km以下	1,647.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	4.0km以下	1,697.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 156 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格															備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	4.5km以下	1,722.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	5.0km以下	1,772.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	5.5km以下	1,821.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	6.0km以下	1,847.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	6.5km以下	1,897.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	7.0km以下	1,946.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	7.5km以下	1,972.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	8.5km以下	1,996.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	9.5km以下	2,071.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	10.5km以下	2,146.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	11.5km以下	2,246.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	12.5km以下	2,321.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	14.0km以下	2,395.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	15.0km以下	2,520.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	0.5km以下	1,414.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	1.0km以下	1,435.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	1.5km以下	1,476.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	2.0km以下	1,497.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		

No. 156 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格															備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	2.5km以下	1,538.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	3.0km以下	1,580.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	3.5km以下	1,601.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	4.0km以下	1,642.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	4.5km以下	1,663.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	5.0km以下	1,705.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	5.5km以下	1,746.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	6.0km以下	1,767.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	6.5km以下	1,809.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	7.0km以下	1,850.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	7.5km以下	1,871.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	8.5km以下	1,892.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	9.5km以下	1,954.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	10.5km以下	2,017.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	11.5km以下	2,100.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	12.5km以下	2,163.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	14.0km以下	2,225.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	15.0km以下	2,329.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			

No. 156 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格																備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当たりブロック積載個数	ブロック1台当たり運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	0.5km以下	1,408.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	1.0km以下	1,426.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	1.5km以下	1,461.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	2.0km以下	1,479.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	2.5km以下	1,515.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	3.0km以下	1,550.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	3.5km以下	1,568.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	4.0km以下	1,604.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	4.5km以下	1,622.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	5.0km以下	1,657.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	5.5km以下	1,693.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	6.0km以下	1,711.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	6.5km以下	1,746.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	7.0km以下	1,782.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	7.5km以下	1,800.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	8.5km以下	1,817.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	9.5km以下	1,871.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	10.5km以下	1,924.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-			

No. 156 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格															備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R					Z						S	K（※印：賃料）			R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S							
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	11.5km以下	1,996.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	12.5km以下	2,049.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	14.0km以下	2,103.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	15.0km以下	2,192.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	0.5km以下	1,403.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	1.0km以下	1,419.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	1.5km以下	1,451.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	2.0km以下	1,466.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	2.5km以下	1,497.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	3.0km以下	1,528.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	3.5km以下	1,544.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	4.0km以下	1,575.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	4.5km以下	1,591.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	5.0km以下	1,622.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	5.5km以下	1,653.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	6.0km以下	1,668.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	6.5km以下	1,700.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	7.0km以下	1,731.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No. 156 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	7.5km以下	1,746.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	8.5km以下	1,762.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	9.5km以下	1,809.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	10.5km以下	1,856.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	11.5km以下	1,918.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	12.5km以下	1,965.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	14.0km以下	2,011.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	15.0km以下	2,090.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	0.5km以下	1,400.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	1.0km以下	1,414.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	1.5km以下	1,442.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	2.0km以下	1,455.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	2.5km以下	1,483.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	3.0km以下	1,511.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	3.5km以下	1,525.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	4.0km以下	1,552.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	4.5km以下	1,566.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	5.0km以下	1,594.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 156 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	5.5km以下	1,622.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	6.0km以下	1,635.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	6.5km以下	1,663.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	7.0km以下	1,691.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	7.5km以下	1,705.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	8.5km以下	1,719.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	9.5km以下	1,760.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	10.5km以下	1,802.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	11.5km以下	1,857.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	12.5km以下	1,899.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	14.0km以下	1,941.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	15.0km以下	2,010.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	0.5km以下	1,397.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	1.0km以下	1,409.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	1.5km以下	1,435.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	2.0km以下	1,447.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	2.5km以下	1,472.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	3.0km以下	1,497.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 156 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考	
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	3.5km以下	1,510.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	4.0km以下	1,534.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	4.5km以下	1,547.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	5.0km以下	1,572.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	5.5km以下	1,597.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	6.0km以下	1,609.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	6.5km以下	1,634.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	7.0km以下	1,659.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	7.5km以下	1,671.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	8.5km以下	1,684.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	9.5km以下	1,722.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	10.5km以下	1,759.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	11.5km以下	1,809.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	12.5km以下	1,847.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	14.0km以下	1,883.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	15.0km以下	1,946.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	0.5km以下	1,391.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	1.0km以下	1,401.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 156 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	1.5km以下	1,421.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	2.0km以下	1,430.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	2.5km以下	1,449.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	3.0km以下	1,468.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	3.5km以下	1,477.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	4.0km以下	1,497.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	4.5km以下	1,507.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	5.0km以下	1,525.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	5.5km以下	1,545.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	6.0km以下	1,555.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	6.5km以下	1,574.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	7.0km以下	1,593.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	7.5km以下	1,603.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	8.5km以下	1,612.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	9.5km以下	1,641.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	10.5km以下	1,670.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	11.5km以下	1,708.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	12.5km以下	1,737.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 156 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考	
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3		Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1		Z2	Z3		Z4
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	14.0km以下	1,766.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	15.0km以下	1,814.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	0.5km以下	1,385.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	1.0km以下	1,392.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	1.5km以下	1,405.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	2.0km以下	1,412.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	2.5km以下	1,425.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	3.0km以下	1,438.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	3.5km以下	1,445.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	4.0km以下	1,457.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	4.5km以下	1,464.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	5.0km以下	1,477.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	5.5km以下	1,490.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	6.0km以下	1,497.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	6.5km以下	1,510.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	7.0km以下	1,523.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	7.5km以下	1,530.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	8.5km以下	1,537.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 156 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	9.5km以下	1,556.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	10.5km以下	1,576.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	11.5km以下	1,602.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	12.5km以下	1,622.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	14.0km以下	1,641.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	15.0km以下	1,674.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	0.5km以下	1,859.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	1.0km以下	1,984.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	1.5km以下	2,233.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	2.0km以下	2,358.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	2.5km以下	2,607.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	3.0km以下	2,857.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	3.5km以下	2,982.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	4.0km以下	3,231.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	4.5km以下	3,357.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	5.0km以下	3,606.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	5.5km以下	3,855.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	6.0km以下	3,980.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	

No. 156 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	6.5km以下	4,230.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	7.0km以下	4,480.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	7.5km以下	4,604.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	8.5km以下	4,729.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	9.5km以下	5,103.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	10.5km以下	5,476.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	11.5km以下	5,975.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	12.5km以下	6,350.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	14.0km以下	6,727.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	15.0km以下	7,347.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	0.5km以下	1,734.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	1.0km以下	1,796.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	1.5km以下	1,921.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	2.0km以下	1,984.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	2.5km以下	2,109.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	3.0km以下	2,233.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	3.5km以下	2,296.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	4.0km以下	2,420.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	

No. 156 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格															備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R					Z						S	K（※印：賃料）			R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	4.5km以下	2,483.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	5.0km以下	2,607.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	5.5km以下	2,732.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	6.0km以下	2,794.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	6.5km以下	2,919.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	7.0km以下	3,045.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	7.5km以下	3,106.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	8.5km以下	3,170.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	9.5km以下	3,357.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	10.5km以下	3,543.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	11.5km以下	3,792.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	12.5km以下	3,980.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	14.0km以下	4,168.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	15.0km以下	4,480.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	0.5km以下	1,692.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	1.0km以下	1,734.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	1.5km以下	1,817.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	2.0km以下	1,859.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 156 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格															備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R					Z						S	K（※印：賃料）			R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	2.5km以下	1,942.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	3.0km以下	2,026.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	3.5km以下	2,067.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	4.0km以下	2,150.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	4.5km以下	2,191.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	5.0km以下	2,275.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	5.5km以下	2,358.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	6.0km以下	2,399.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	6.5km以下	2,483.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	7.0km以下	2,566.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	7.5km以下	2,607.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	8.5km以下	2,649.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	9.5km以下	2,773.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	10.5km以下	2,899.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	11.5km以下	3,065.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	12.5km以下	3,190.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	14.0km以下	3,316.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	15.0km以下	3,523.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		

No. 156 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格															備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	0.5km以下	1,671.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	1.0km以下	1,703.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	1.5km以下	1,765.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	2.0km以下	1,796.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	2.5km以下	1,859.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	3.0km以下	1,921.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	3.5km以下	1,952.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	4.0km以下	2,015.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	4.5km以下	2,046.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	5.0km以下	2,109.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	5.5km以下	2,171.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	6.0km以下	2,202.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	6.5km以下	2,264.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	7.0km以下	2,327.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	7.5km以下	2,358.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	8.5km以下	2,389.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	9.5km以下	2,483.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	10.5km以下	2,576.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		

No. 156 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格															備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	11.5km以下	2,702.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	12.5km以下	2,794.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	14.0km以下	2,888.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	15.0km以下	3,045.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	0.5km以下	1,659.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	1.0km以下	1,684.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	1.5km以下	1,734.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	2.0km以下	1,759.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	2.5km以下	1,809.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	3.0km以下	1,859.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	3.5km以下	1,883.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	4.0km以下	1,933.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	4.5km以下	1,958.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	5.0km以下	2,008.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	5.5km以下	2,058.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	6.0km以下	2,083.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	6.5km以下	2,133.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	7.0km以下	2,183.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		

No. 156 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	7.5km以下	2,208.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	8.5km以下	2,233.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	9.5km以下	2,309.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	10.5km以下	2,383.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	11.5km以下	2,483.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	12.5km以下	2,557.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	14.0km以下	2,632.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	15.0km以下	2,757.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	0.5km以下	1,651.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	1.0km以下	1,671.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	1.5km以下	1,713.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	2.0km以下	1,734.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	2.5km以下	1,775.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	3.0km以下	1,817.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	3.5km以下	1,838.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	4.0km以下	1,880.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	4.5km以下	1,900.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	5.0km以下	1,942.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 156 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	5.5km以下	1,984.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	6.0km以下	2,005.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	6.5km以下	2,046.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	7.0km以下	2,088.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	7.5km以下	2,109.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	8.5km以下	2,129.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	9.5km以下	2,191.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	10.5km以下	2,254.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	11.5km以下	2,337.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	12.5km以下	2,399.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	14.0km以下	2,461.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	15.0km以下	2,566.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	0.5km以下	1,645.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	1.0km以下	1,662.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	1.5km以下	1,698.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	2.0km以下	1,716.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	2.5km以下	1,752.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	3.0km以下	1,787.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 156 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	3.5km以下	1,805.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	4.0km以下	1,841.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	4.5km以下	1,859.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	5.0km以下	1,895.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	5.5km以下	1,930.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	6.0km以下	1,948.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	6.5km以下	1,984.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	7.0km以下	2,020.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	7.5km以下	2,037.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	8.5km以下	2,055.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	9.5km以下	2,109.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	10.5km以下	2,163.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	11.5km以下	2,233.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	12.5km以下	2,286.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	14.0km以下	2,340.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	15.0km以下	2,430.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	0.5km以下	1,641.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	1.0km以下	1,656.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 156 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格																備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R					Z						S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	1.5km以下	1,687.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	2.0km以下	1,703.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	2.5km以下	1,734.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	3.0km以下	1,765.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	3.5km以下	1,781.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	4.0km以下	1,812.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	4.5km以下	1,827.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	5.0km以下	1,859.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	5.5km以下	1,890.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	6.0km以下	1,906.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	6.5km以下	1,936.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	7.0km以下	1,969.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	7.5km以下	1,984.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	8.5km以下	1,999.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	9.5km以下	2,046.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	10.5km以下	2,093.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	11.5km以下	2,155.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	12.5km以下	2,202.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		

No. 156 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	14.0km以下	2,249.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	15.0km以下	2,327.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	0.5km以下	1,637.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	1.0km以下	1,651.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	1.5km以下	1,679.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	2.0km以下	1,692.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	2.5km以下	1,720.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	3.0km以下	1,748.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	3.5km以下	1,761.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	4.0km以下	1,790.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	4.5km以下	1,803.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	5.0km以下	1,831.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	5.5km以下	1,859.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	6.0km以下	1,873.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	6.5km以下	1,900.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	7.0km以下	1,928.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	7.5km以下	1,942.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	8.5km以下	1,956.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 156 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格																備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	9.5km以下	1,998.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	10.5km以下	2,039.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	11.5km以下	2,094.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	12.5km以下	2,136.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	14.0km以下	2,178.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	15.0km以下	2,247.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	0.5km以下	1,634.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	1.0km以下	1,647.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	1.5km以下	1,671.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	2.0km以下	1,684.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	2.5km以下	1,709.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	3.0km以下	1,734.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	3.5km以下	1,746.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	4.0km以下	1,772.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	4.5km以下	1,784.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	5.0km以下	1,809.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	5.5km以下	1,834.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	6.0km以下	1,847.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-		

No. 156 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考	
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	6.5km以下	1,871.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	7.0km以下	1,897.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	7.5km以下	1,909.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	8.5km以下	1,921.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	9.5km以下	1,958.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	10.5km以下	1,996.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	11.5km以下	2,046.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	12.5km以下	2,083.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	14.0km以下	2,121.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	15.0km以下	2,183.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	0.5km以下	1,629.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	1.0km以下	1,638.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	1.5km以下	1,657.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	2.0km以下	1,667.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	2.5km以下	1,686.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	3.0km以下	1,705.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	3.5km以下	1,715.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	4.0km以下	1,734.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 156 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	4.5km以下	1,743.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	5.0km以下	1,763.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	5.5km以下	1,782.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	6.0km以下	1,791.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	6.5km以下	1,811.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	7.0km以下	1,830.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	7.5km以下	1,840.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	8.5km以下	1,849.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	9.5km以下	1,878.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	10.5km以下	1,906.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	11.5km以下	1,945.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	12.5km以下	1,974.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	14.0km以下	2,003.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	15.0km以下	2,051.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	0.5km以下	1,622.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	1.0km以下	1,629.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	1.5km以下	1,642.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	2.0km以下	1,649.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 156 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格																備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R					Z						S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	2.5km以下	1,662.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	3.0km以下	1,675.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	3.5km以下	1,682.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	4.0km以下	1,695.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	4.5km以下	1,701.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	5.0km以下	1,714.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	5.5km以下	1,728.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	6.0km以下	1,734.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	6.5km以下	1,747.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	7.0km以下	1,760.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	7.5km以下	1,767.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	8.5km以下	1,773.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	9.5km以下	1,793.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	10.5km以下	1,813.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	11.5km以下	1,839.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	12.5km以下	1,859.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	14.0km以下	1,878.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	15.0km以下	1,912.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		

No. 156 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当たりブロック積載個数	ブロック1台当たり運搬距離		K				R	R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	0.5km以下	1,647.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	1.0km以下	1,772.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	1.5km以下	2,021.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	2.0km以下	2,146.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	2.5km以下	2,395.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	3.0km以下	2,645.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	3.5km以下	2,770.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	4.0km以下	3,020.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	4.5km以下	3,144.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	5.0km以下	3,393.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	5.5km以下	3,643.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	6.0km以下	3,768.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	6.5km以下	4,019.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	7.0km以下	4,268.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	7.5km以下	4,391.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	8.5km以下	4,518.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	9.5km以下	4,890.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	10.5km以下	5,264.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No. 156 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格														備考			
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K					R					Z					S				K（※印：賃料）				R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	11.5km以下	5,763.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	12.5km以下	6,137.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	14.0km以下	6,515.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	15.0km以下	7,137.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	0.5km以下	1,522.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	1.0km以下	1,585.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	1.5km以下	1,709.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	2.0km以下	1,772.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	2.5km以下	1,897.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	3.0km以下	2,021.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	3.5km以下	2,083.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	4.0km以下	2,208.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	4.5km以下	2,270.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	5.0km以下	2,395.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	5.5km以下	2,520.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	6.0km以下	2,582.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	6.5km以下	2,708.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	7.0km以下	2,833.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		

No. 156 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格																備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	7.5km以下	2,895.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	8.5km以下	2,956.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	9.5km以下	3,144.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	10.5km以下	3,331.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	11.5km以下	3,580.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	12.5km以下	3,768.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	14.0km以下	3,955.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	15.0km以下	4,268.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	0.5km以下	1,480.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	1.0km以下	1,522.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	1.5km以下	1,606.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	2.0km以下	1,647.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	2.5km以下	1,730.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	3.0km以下	1,813.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	3.5km以下	1,855.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	4.0km以下	1,938.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	4.5km以下	1,979.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	5.0km以下	2,063.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		

No. 156 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	5.5km以下	2,146.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	6.0km以下	2,187.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	6.5km以下	2,270.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	7.0km以下	2,354.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	7.5km以下	2,395.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	8.5km以下	2,437.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	9.5km以下	2,562.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	10.5km以下	2,687.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	11.5km以下	2,853.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	12.5km以下	2,978.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	14.0km以下	3,102.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	15.0km以下	3,311.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	0.5km以下	1,460.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	1.0km以下	1,491.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	1.5km以下	1,553.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	2.0km以下	1,585.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	2.5km以下	1,647.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	3.0km以下	1,709.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 156 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	3.5km以下	1,740.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	4.0km以下	1,802.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	4.5km以下	1,834.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	5.0km以下	1,897.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	5.5km以下	1,958.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	6.0km以下	1,990.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	6.5km以下	2,052.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	7.0km以下	2,115.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	7.5km以下	2,146.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	8.5km以下	2,178.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	9.5km以下	2,270.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	10.5km以下	2,365.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	11.5km以下	2,488.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	12.5km以下	2,582.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	14.0km以下	2,676.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	15.0km以下	2,833.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	0.5km以下	1,709.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	1.0km以下	1,834.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 156 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	1.5km以下	2,083.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	2.0km以下	2,208.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	2.5km以下	2,458.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	3.0km以下	2,708.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	3.5km以下	2,833.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	4.0km以下	3,082.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	4.5km以下	3,206.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	5.0km以下	3,456.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	5.5km以下	3,706.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	6.0km以下	3,831.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	6.5km以下	4,080.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	7.0km以下	4,330.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	7.5km以下	4,454.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	8.5km以下	4,579.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	9.5km以下	4,954.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	10.5km以下	5,328.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	11.5km以下	5,826.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	12.5km以下	6,203.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		

No. 156 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	14.0km以下	6,573.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	15.0km以下	7,198.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	0.5km以下	1,585.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	1.0km以下	1,647.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	1.5km以下	1,772.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	2.0km以下	1,834.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	2.5km以下	1,958.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	3.0km以下	2,083.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	3.5km以下	2,146.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	4.0km以下	2,270.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	4.5km以下	2,332.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	5.0km以下	2,458.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	5.5km以下	2,582.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	6.0km以下	2,645.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	6.5km以下	2,770.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	7.0km以下	2,895.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	7.5km以下	2,956.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	8.5km以下	3,020.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 156 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	9.5km以下	3,206.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	10.5km以下	3,393.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	11.5km以下	3,643.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	12.5km以下	3,831.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	14.0km以下	4,019.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	15.0km以下	4,330.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	0.5km以下	1,543.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	1.0km以下	1,585.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	1.5km以下	1,668.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	2.0km以下	1,709.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	2.5km以下	1,793.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	3.0km以下	1,876.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	3.5km以下	1,917.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	4.0km以下	2,000.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	4.5km以下	2,042.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	5.0km以下	2,124.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	5.5km以下	2,208.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	6.0km以下	2,250.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 156 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格																備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	6.5km以下	2,332.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	7.0km以下	2,416.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	7.5km以下	2,458.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	8.5km以下	2,499.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	9.5km以下	2,624.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	10.5km以下	2,749.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	11.5km以下	2,915.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	12.5km以下	3,041.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	14.0km以下	3,165.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	15.0km以下	3,374.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	0.5km以下	1,522.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	1.0km以下	1,553.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	1.5km以下	1,615.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	2.0km以下	1,647.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	2.5km以下	1,709.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	3.0km以下	1,772.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	3.5km以下	1,802.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	4.0km以下	1,865.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		

No. 156 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	4.5km以下	1,897.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	5.0km以下	1,958.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	5.5km以下	2,021.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	6.0km以下	2,052.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	6.5km以下	2,115.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	7.0km以下	2,178.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	7.5km以下	2,208.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	8.5km以下	2,239.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	9.5km以下	2,332.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	10.5km以下	2,426.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	11.5km以下	2,551.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	12.5km以下	2,645.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	14.0km以下	2,739.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	15.0km以下	2,895.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	0.5km以下	2,071.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	1.0km以下	2,195.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	1.5km以下	2,446.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	2.0km以下	2,570.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 156 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格															備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R					Z						S	K（※印：賃料）			R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	2.5km以下	2,819.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	3.0km以下	3,069.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	3.5km以下	3,194.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	4.0km以下	3,444.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	4.5km以下	3,568.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	5.0km以下	3,817.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	5.5km以下	4,069.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	6.0km以下	4,192.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	6.5km以下	4,443.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	7.0km以下	4,691.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	7.5km以下	4,817.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	8.5km以下	4,942.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	9.5km以下	5,317.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	10.5km以下	5,689.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	11.5km以下	6,187.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	12.5km以下	6,561.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	14.0km以下	6,939.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	15.0km以下	7,562.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 156 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	0.5km以下	1,946.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	1.0km以下	2,008.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	1.5km以下	2,133.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	2.0km以下	2,195.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	2.5km以下	2,321.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	3.0km以下	2,446.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	3.5km以下	2,508.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	4.0km以下	2,632.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	4.5km以下	2,695.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	5.0km以下	2,819.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	5.5km以下	2,945.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	6.0km以下	3,006.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	6.5km以下	3,132.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	7.0km以下	3,256.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	7.5km以下	3,319.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	8.5km以下	3,381.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	9.5km以下	3,568.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	10.5km以下	3,757.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 156 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格																備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	11.5km以下	4,005.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	12.5km以下	4,192.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	14.0km以下	4,380.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	15.0km以下	4,691.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	0.5km以下	1,905.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	1.0km以下	1,946.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	1.5km以下	2,029.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	2.0km以下	2,071.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	2.5km以下	2,154.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	3.0km以下	2,237.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	3.5km以下	2,279.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	4.0km以下	2,362.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	4.5km以下	2,404.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	5.0km以下	2,487.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	5.5km以下	2,570.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	6.0km以下	2,612.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	6.5km以下	2,695.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	7.0km以下	2,778.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-			

No. 156 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格																備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	7.5km以下	2,819.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	8.5km以下	2,862.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	9.5km以下	2,986.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	10.5km以下	3,111.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	11.5km以下	3,277.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	12.5km以下	3,402.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	14.0km以下	3,526.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	15.0km以下	3,736.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	0.5km以下	1,883.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	1.0km以下	1,915.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	1.5km以下	1,978.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	2.0km以下	2,008.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	2.5km以下	2,071.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	3.0km以下	2,133.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	3.5km以下	2,165.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	4.0km以下	2,227.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	4.5km以下	2,258.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	5.0km以下	2,321.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		

No. 156 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格															備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R					Z						S	K（※印：賃料）			R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	5.5km以下	2,383.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	6.0km以下	2,414.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	6.5km以下	2,476.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	7.0km以下	2,539.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	7.5km以下	2,570.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	8.5km以下	2,601.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	9.5km以下	2,695.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	10.5km以下	2,788.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	11.5km以下	2,913.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	12.5km以下	3,006.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	14.0km以下	3,101.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	15.0km以下	3,256.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	0.5km以下	1,871.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	1.0km以下	1,996.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	1.5km以下	2,246.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	2.0km以下	2,371.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	2.5km以下	2,620.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	3.0km以下	2,869.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		

No. 156 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格															備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当たりブロック積載個数	ブロック1台当たり運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	3.5km以下	2,994.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	4.0km以下	3,244.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	4.5km以下	3,369.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	5.0km以下	3,618.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	5.5km以下	3,869.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	6.0km以下	3,992.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	6.5km以下	4,242.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	7.0km以下	4,491.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	7.5km以下	4,615.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	8.5km以下	4,741.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	9.5km以下	5,117.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	10.5km以下	5,488.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	11.5km以下	5,989.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	12.5km以下	6,366.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	14.0km以下	6,739.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	15.0km以下	7,362.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	0.5km以下	1,746.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	1.0km以下	1,809.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			

No. 156 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当たりブロック積載個数	ブロック1台当たり運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	1.5km以下	1,933.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	2.0km以下	1,996.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	2.5km以下	2,121.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	3.0km以下	2,246.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	3.5km以下	2,309.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	4.0km以下	2,433.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	4.5km以下	2,495.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	5.0km以下	2,620.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	5.5km以下	2,745.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	6.0km以下	2,807.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	6.5km以下	2,932.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	7.0km以下	3,056.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	7.5km以下	3,119.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	8.5km以下	3,182.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	9.5km以下	3,369.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	10.5km以下	3,557.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	11.5km以下	3,806.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	12.5km以下	3,992.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		

No. 156 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格															備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	14.0km以下	4,180.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	15.0km以下	4,491.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	0.5km以下	2,071.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	1.0km以下	2,195.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	1.5km以下	2,446.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	2.0km以下	2,570.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	2.5km以下	2,819.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	3.0km以下	3,069.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	3.5km以下	3,194.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	4.0km以下	3,444.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	4.5km以下	3,568.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	5.0km以下	3,817.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	5.5km以下	4,069.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	6.0km以下	4,192.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	6.5km以下	4,443.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	7.0km以下	4,691.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	7.5km以下	4,817.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	8.5km以下	4,942.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 156 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格															備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	9.5km以下	5,317.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	10.5km以下	5,689.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	11.5km以下	6,187.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	12.5km以下	6,561.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	14.0km以下	6,939.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	15.0km以下	7,562.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	0.5km以下	1,946.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	1.0km以下	2,008.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	1.5km以下	2,133.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	2.0km以下	2,195.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	2.5km以下	2,321.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	3.0km以下	2,446.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	3.5km以下	2,508.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	4.0km以下	2,632.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	4.5km以下	2,695.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	5.0km以下	2,819.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	5.5km以下	2,945.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	6.0km以下	3,006.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			

No. 156 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格															備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R					Z						S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	6.5km以下	3,132.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	7.0km以下	3,256.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	7.5km以下	3,319.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	8.5km以下	3,381.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	9.5km以下	3,568.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	10.5km以下	3,757.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	11.5km以下	4,005.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	12.5km以下	4,192.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	14.0km以下	4,380.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	15.0km以下	4,691.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	0.5km以下	2,395.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	1.0km以下	2,520.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	1.5km以下	2,770.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	2.0km以下	2,895.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	2.5km以下	3,144.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	3.0km以下	3,393.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	3.5km以下	3,518.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	4.0km以下	3,768.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No. 156 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	4.5km以下	3,893.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	5.0km以下	4,143.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	5.5km以下	4,391.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	6.0km以下	4,518.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	6.5km以下	4,765.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	7.0km以下	5,014.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	7.5km以下	5,142.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	8.5km以下	5,264.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	9.5km以下	5,642.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	10.5km以下	6,013.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	11.5km以下	6,515.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	12.5km以下	6,888.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	14.0km以下	7,261.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	15.0km以下	7,889.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	0.5km以下	2,270.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	1.0km以下	2,332.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	1.5km以下	2,458.0	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	2.0km以下	2,520.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		

No. 156 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	2.5km以下	2,645.9	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	3.0km以下	2,770.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	3.5km以下	2,833.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	4.0km以下	2,956.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	4.5km以下	3,020.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	5.0km以下	3,144.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	5.5km以下	3,269.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	6.0km以下	3,331.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	6.5km以下	3,456.7	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	7.0km以下	3,580.3	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	7.5km以下	3,643.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	8.5km以下	3,706.1	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	9.5km以下	3,893.2	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	10.5km以下	4,080.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	11.5km以下	4,330.5	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	12.5km以下	4,518.4	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	14.0km以下	4,702.6	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	15.0km以下	5,014.8	45.16	45.16	-	-	37.95	37.95	-	-	-	16.89	16.89	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	

No. 157 【 根固めブロック撤去 】
< 積算単位：個 >

条件区分			標準単価	機旁材構成比														代表機旁材規格												備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
作業区分	堆砂の有無	クレーン機種		K				R				Z				S				K（※印：賃料）				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1		Z2		Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

No. 157 【 根固めブロック撤去 】
< 積算単位：個 >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考			
作業区分	堆砂の有無	クレーン機種		K				R				Z				S				K（※印：賃料）				R				Z					S		
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
撤去・据付け(層積)	無し	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	3,315.2	32.60	32.60	-	-	67.40	28.11	24.56	14.53	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 35t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	無し	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	3,572.3	37.45	37.45	-	-	62.55	26.09	22.79	13.49	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 45t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	無し	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	3,632.7	38.49	38.49	-	-	61.51	25.66	22.41	13.26	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 50t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	有り	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	3,818.8	26.17	26.17	-	-	73.83	30.80	26.92	15.89	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	有り	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	4,180.6	32.56	32.56	-	-	67.44	28.14	24.59	14.51	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 35t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	有り	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	4,504.3	37.40	37.40	-	-	62.60	26.13	22.82	13.47	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 45t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	有り	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	4,580.4	38.45	38.45	-	-	61.55	25.69	22.44	13.24	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 50t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去・積込み	無し	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	1,858.8	30.95	30.95	-	-	69.05	31.86	18.79	18.20	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去・積込み	無し	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	2,067.1	37.91	37.91	-	-	62.09	28.64	16.90	16.37	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 35t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去・積込み	無し	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	2,253.4	43.04	43.04	-	-	56.96	26.28	15.50	15.01	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 45t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去・積込み	無し	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	2,297.2	44.13	44.13	-	-	55.87	25.78	15.20	14.73	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 50t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去・積込み	有り	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,335.9	30.92	30.92	-	-	69.08	31.93	18.77	18.18	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去・積込み	有り	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	2,597.3	37.87	37.87	-	-	62.13	28.72	16.88	16.35	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 35t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去・積込み	有り	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	2,831.2	43.01	43.01	-	-	56.99	26.33	15.49	15.00	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 45t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去・積込み	有り	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	2,886.3	44.09	44.09	-	-	55.91	25.85	15.19	14.71	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 50t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-

No. 158 【 捨石 】
< 積算単位：m³ >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
最大作業半径																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

No. 159 【 捨石（材料費） 】

物価資料等による

No.160【 表面均し 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格																備考			
－	標準単価	K				R	R				Z	Z				S	K（＊印：賃料）						R				Z				S				
		K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
		－	1,520.8	28.34	28.34	－	－	60.78	25.59	23.29	11.90	－	10.88	10.88	－	－	－	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第2次基準値）〕 山積 0.8m3（平積0.6m3）		－		－		普通作業員		運転手（特殊）		土木一般世話役		－	軽油 1. 2号 バトロール給油		－	－	－

No.161【 除草 】
< 積算単位：m² >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考		
除草機種	機械使用条件	飛散防止措置		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
				K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
大型自走式(ロングリーチ式)	持込	-	14.685	54.74	52.64	-	-	45.26	15.97	15.91	6.61	5.03	0.00	-	-	-	-	草刈車 ロングリーチモア 装置付 ホイール式	-	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-			
大型自走式(ロングリーチ式)	貸与	-	7.7431	9.97	9.15	-	-	90.03	30.32	30.18	12.55	9.55	0.00	-	-	-	-	草刈車 ロングリーチモア 装置付 ホイール式	-	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-			
遠隔操縦式(刈幅185cm)	持込	-	10.419	54.57	49.17	-	-	45.43	35.55	5.38	-	-	0.00	-	-	-	-	草刈機〔遠隔操縦式〕 刈 幅185cm	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
遠隔操縦式(刈幅185cm)	貸与	-	6.0207	11.42	9.14	-	-	88.58	61.56	9.31	-	-	0.00	-	-	-	-	草刈機〔遠隔操縦式〕 刈 幅185cm	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
遠隔操縦式(刈幅120cm)	持込	-	11.547	32.38	30.55	-	-	67.62	55.63	8.17	-	-	0.00	-	-	-	-	草刈機〔遠隔操縦式〕 刈 幅120cm	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
遠隔操縦式(刈幅120cm)	貸与	-	8.3626	3.98	3.66	-	-	96.02	76.82	11.28	-	-	0.00	-	-	-	-	草刈機〔遠隔操縦式〕 刈 幅120cm	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ハンドガイド式(刈幅150cm)	-	-	9.6890	26.99	24.77	-	-	73.01	61.20	5.79	-	-	0.00	-	-	-	-	草刈機〔ハンドガイド式・ 節ノヨシ等用〕〔簡易搭乗 型〕 刈幅150cm	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
肩掛式(刈径255mm)	-	有り	43.255	0.84	0.82	-	-	99.16	74.26	16.97	5.54	-	0.00	-	-	-	-	草刈機〔肩掛式〕 カッタ 径255mm	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-		
肩掛式(刈径255mm)	-	無し	35.911	1.01	0.99	-	-	98.99	89.44	6.67	-	-	0.00	-	-	-	-	草刈機〔肩掛式〕 カッタ 径255mm	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
人力	-	-	90.667	0.00	-	-	-	100.00	90.54	5.62	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No.162【 集草 】
< 積算単位：m² >

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考	
集草機種	機械使用条件		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z					S
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2			K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
遠隔操縦式(集草幅180cm)	持込	11.354	59.49	55.09	-	-	40.51	20.92	14.35	2.24	-	0.00	-	-	-	-	集草機〔遠隔操縦式〕集草幅180cm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-		
遠隔操縦式(集草幅180cm)	貸与	5.7010	10.29	8.58	-	-	89.71	41.71	28.59	4.47	-	0.00	-	-	-	-	集草機〔遠隔操縦式〕集草幅180cm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-		
遠隔操縦式(集草幅160cm)	持込	8.9413	37.40	35.62	-	-	62.60	27.64	26.57	5.41	-	0.00	-	-	-	-	集草機〔遠隔操縦式〕集草幅160cm	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-		
遠隔操縦式(集草幅160cm)	貸与	6.0823	4.46	4.10	-	-	95.54	40.64	39.06	7.96	-	0.00	-	-	-	-	集草機〔遠隔操縦式〕集草幅160cm	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-		
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式(集草幅200cm)	-	9.6157	35.28	31.23	-	-	64.72	30.85	22.46	3.97	-	0.00	-	-	-	-	集草機〔ハンドガイド式〕〔簡易搭乗型〕集草幅200cm	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-		
人力	-	20.562	0.00	-	-	-	100.00	94.55	5.45	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No.163【 梱包 】
< 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		K				R					Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
機械使用条件			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

No.164【 積込・荷卸 】
< 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機 材 構 成 比															代 表 機 材 規 格																備考
機種		K				R					Z					S	K（ *印：賃料）						R				Z				S		
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2			K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
ダンプトラック(オンロード・デイベ・ 4・2t積級)(梱包無し)	12.960	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ダンプトラック(オンロード・デイベ・ 4・2t積級)(梱包有り)	4.1040	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
バック車(回転式・積載容量 8m3)	7.5600	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No.165 【 運搬（堤防除草） 】

< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考			
運搬機械	梱包の有無	DID区間の有無	運搬距離(片道)		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	梱包無し	有り	40.0km以下	9.4952	24.02	24.02	-	-	65.86	65.86	-	-	-	10.12	10.12	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕・2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
バックカー車(回転式・積載容量8m3)	-	無し	5.0km以下	3.3856	34.73	34.73	-	-	52.77	52.77	-	-	-	12.50	12.50	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 積載容量8.0m3	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
バックカー車(回転式・積載容量8m3)	-	無し	6.5km以下	5.0784	34.73	34.73	-	-	52.77	52.77	-	-	-	12.50	12.50	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 積載容量8.0m3	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
バックカー車(回転式・積載容量8m3)	-	無し	8.0km以下	5.9248	34.73	34.73	-	-	52.77	52.77	-	-	-	12.50	12.50	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 積載容量8.0m3	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
バックカー車(回転式・積載容量8m3)	-	無し	10.0km以下	6.7712	34.73	34.73	-	-	52.77	52.77	-	-	-	12.50	12.50	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 積載容量8.0m3	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
バックカー車(回転式・積載容量8m3)	-	無し	12.0km以下	7.6176	34.73	34.73	-	-	52.77	52.77	-	-	-	12.50	12.50	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 積載容量8.0m3	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
バックカー車(回転式・積載容量8m3)	-	無し	14.0km以下	8.4640	34.73	34.73	-	-	52.77	52.77	-	-	-	12.50	12.50	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 積載容量8.0m3	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
バックカー車(回転式・積載容量8m3)	-	無し	16.0km以下	9.3104	34.73	34.73	-	-	52.77	52.77	-	-	-	12.50	12.50	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 積載容量8.0m3	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
バックカー車(回転式・積載容量8m3)	-	無し	18.0km以下	10.157	34.73	34.73	-	-	52.77	52.77	-	-	-	12.50	12.50	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 積載容量8.0m3	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
バックカー車(回転式・積載容量8m3)	-	無し	20.5km以下	11.003	34.73	34.73	-	-	52.77	52.77	-	-	-	12.50	12.50	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 積載容量8.0m3	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
バックカー車(回転式・積載容量8m3)	-	無し	26.5km以下	12.696	34.73	34.73	-	-	52.77	52.77	-	-	-	12.50	12.50	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 積載容量8.0m3	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
バックカー車(回転式・積載容量8m3)	-	無し	35.0km以下	14.389	34.73	34.73	-	-	52.77	52.77	-	-	-	12.50	12.50	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 積載容量8.0m3	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
バックカー車(回転式・積載容量8m3)	-	無し	40.0km以下	16.082	34.73	34.73	-	-	52.77	52.77	-	-	-	12.50	12.50	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 積載容量8.0m3	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
バックカー車(回転式・積載容量8m3)	-	有り	5.0km以下	3.3856	34.73	34.73	-	-	52.77	52.77	-	-	-	12.50	12.50	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 積載容量8.0m3	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
バックカー車(回転式・積載容量8m3)	-	有り	6.0km以下	5.0784	34.73	34.73	-	-	52.77	52.77	-	-	-	12.50	12.50	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 積載容量8.0m3	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
バックカー車(回転式・積載容量8m3)	-	有り	7.5km以下	5.9248	34.73	34.73	-	-	52.77	52.77	-	-	-	12.50	12.50	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 積載容量8.0m3	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
バックカー車(回転式・積載容量8m3)	-	有り	9.0km以下	6.7712	34.73	34.73	-	-	52.77	52.77	-	-	-	12.50	12.50	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 積載容量8.0m3	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No.165 【 運搬（堤防除草） 】

< 積算単位：m 2 >

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考					
運搬機械	梱包の有無	DID区間の有無	運搬距離(片道)		K				R					Z						S				K（※印：賃料）								R					Z				S
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
バ ッカー車(回 転式・積載容 量8m3)	-	有り	11.0km以下	7.6176	34.73	34.73	-	-	52.77	52.77	-	-	-	12.50	12.50	-	-	-	-	バ ッカー車〔回転式〕 積 載容量8.0m3	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-						
バ ッカー車(回 転式・積載容 量8m3)	-	有り	12.5km以下	8.4640	34.73	34.73	-	-	52.77	52.77	-	-	-	12.50	12.50	-	-	-	-	バ ッカー車〔回転式〕 積 載容量8.0m3	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-						
バ ッカー車(回 転式・積載容 量8m3)	-	有り	14.5km以下	9.3104	34.73	34.73	-	-	52.77	52.77	-	-	-	12.50	12.50	-	-	-	-	バ ッカー車〔回転式〕 積 載容量8.0m3	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-						
バ ッカー車(回 転式・積載容 量8m3)	-	有り	16.0km以下	10.157	34.73	34.73	-	-	52.77	52.77	-	-	-	12.50	12.50	-	-	-	-	バ ッカー車〔回転式〕 積 載容量8.0m3	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-						
バ ッカー車(回 転式・積載容 量8m3)	-	有り	18.0km以下	11.003	34.73	34.73	-	-	52.77	52.77	-	-	-	12.50	12.50	-	-	-	-	バ ッカー車〔回転式〕 積 載容量8.0m3	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-						
バ ッカー車(回 転式・積載容 量8m3)	-	有り	22.0km以下	12.696	34.73	34.73	-	-	52.77	52.77	-	-	-	12.50	12.50	-	-	-	-	バ ッカー車〔回転式〕 積 載容量8.0m3	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-						
バ ッカー車(回 転式・積載容 量8m3)	-	有り	27.0km以下	14.389	34.73	34.73	-	-	52.77	52.77	-	-	-	12.50	12.50	-	-	-	-	バ ッカー車〔回転式〕 積 載容量8.0m3	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-						
バ ッカー車(回 転式・積載容 量8m3)	-	有り	40.0km以下	16.082	34.73	34.73	-	-	52.77	52.77	-	-	-	12.50	12.50	-	-	-	-	バ ッカー車〔回転式〕 積 載容量8.0m3	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-						

No.166 【 除草，集草（人力），梱包，積込・荷卸（総合） 】
< 積算単位：m² >

条件区分					標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格												備考	
除草機種	梱包の有無	機械使用条件	運搬機械	飛散防止措置		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
大型自走式 (ロングリーチ式)	梱包有り	持込	ダンプトラック(ワンロード・ディーゼル・2t積級)	-	42.561	21.01	18.15	2.45	-	78.99	55.85	11.02	5.49	5.09	0.00	-	-	-	-	-	草刈車 ロングリーチモア 装置付 ホイール式	刈草梱包機械〔ハンドガイド式〕 〔簡易搭乗型〕 ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-
大型自走式 (ロングリーチ式)	梱包有り	貸与	ダンプトラック(ワンロード・ディーゼル・2t積級)	-	34.765	2.33	2.03	0.24	-	97.67	68.39	13.49	6.72	6.23	0.00	-	-	-	-	-	草刈車 ロングリーチモア 装置付 ホイール式	刈草梱包機械〔ハンドガイド式〕 〔簡易搭乗型〕 ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-
大型自走式 (ロングリーチ式)	梱包無し	持込	ダンプトラック(ワンロード・ディーゼル・2t積級)	-	47.137	16.54	16.38	-	-	83.46	68.78	4.97	4.95	3.94	0.00	-	-	-	-	-	草刈車 ロングリーチモア 装置付 ホイール式	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-
大型自走式 (ロングリーチ式)	梱包無し	持込	バック車(回転式・積載容量8m3)	-	43.197	18.23	17.88	-	-	81.77	65.03	5.43	5.41	4.30	0.00	-	-	-	-	-	草刈車 ロングリーチモア 装置付 ホイール式	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-
大型自走式 (ロングリーチ式)	梱包無し	貸与	ダンプトラック(ワンロード・ディーゼル・2t積級)	-	40.447	1.78	1.75	-	-	98.22	80.13	5.80	5.77	4.60	0.00	-	-	-	-	-	草刈車 ロングリーチモア 装置付 ホイール式	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-
大型自走式 (ロングリーチ式)	梱包無し	貸与	バック車(回転式・積載容量8m3)	-	36.040	1.99	1.96	-	-	98.01	77.94	6.51	6.48	5.16	0.00	-	-	-	-	-	草刈車 ロングリーチモア 装置付 ホイール式	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式 (刈幅185cm)	梱包有り	持込	ダンプトラック(ワンロード・ディーゼル・2t積級)	-	39.356	16.28	13.01	2.65	-	83.72	60.40	15.06	5.05	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機〔遠隔操縦式〕 刈幅185cm	刈草梱包機械〔ハンドガイド式〕 〔簡易搭乗型〕 ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式 (刈幅185cm)	梱包有り	貸与	ダンプトラック(ワンロード・ディーゼル・2t積級)	-	33.930	1.96	1.62	0.25	-	98.04	70.05	17.47	5.86	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機〔遠隔操縦式〕 刈幅185cm	刈草梱包機械〔ハンドガイド式〕 〔簡易搭乗型〕 ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式 (刈幅185cm)	梱包無し	持込	ダンプトラック(ワンロード・ディーゼル・2t積級)	-	44.196	11.92	11.58	-	-	88.08	73.34	8.38	3.80	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機〔遠隔操縦式〕 刈幅185cm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式 (刈幅185cm)	梱包無し	持込	バック車(回転式・積載容量8m3)	-	39.746	13.26	12.88	-	-	86.74	70.67	9.32	4.23	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機〔遠隔操縦式〕 刈幅185cm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式 (刈幅185cm)	梱包無し	貸与	ダンプトラック(ワンロード・ディーゼル・2t積級)	-	39.489	1.43	1.39	-	-	98.57	82.06	9.38	4.26	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機〔遠隔操縦式〕 刈幅185cm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式 (刈幅185cm)	梱包無し	貸与	バック車(回転式・積載容量8m3)	-	35.379	1.61	1.55	-	-	98.39	79.39	10.47	4.75	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機〔遠隔操縦式〕 刈幅185cm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式 (刈幅120cm)	梱包有り	持込	ダンプトラック(ワンロード・ディーゼル・2t積級)	-	40.529	11.60	8.70	2.57	-	88.40	58.65	21.33	5.85	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機〔遠隔操縦式〕 刈幅120cm	刈草梱包機械〔ハンドガイド式〕 〔簡易搭乗型〕 ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式 (刈幅120cm)	梱包有り	貸与	ダンプトラック(ワンロード・ディーゼル・2t積級)	-	36.225	1.10	0.84	0.23	-	98.90	65.62	23.86	6.54	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機〔遠隔操縦式〕 刈幅120cm	刈草梱包機械〔ハンドガイド式〕 〔簡易搭乗型〕 ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式 (刈幅120cm)	梱包無し	持込	ダンプトラック(ワンロード・ディーゼル・2t積級)	-	45.304	7.93	7.78	-	-	92.07	71.55	14.17	4.55	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機〔遠隔操縦式〕 刈幅120cm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式 (刈幅120cm)	梱包無し	持込	バック車(回転式・積載容量8m3)	-	40.897	8.79	8.62	-	-	91.21	68.68	15.70	5.05	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機〔遠隔操縦式〕 刈幅120cm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式 (刈幅120cm)	梱包無し	貸与	ダンプトラック(ワンロード・ディーゼル・2t積級)	-	42.018	0.73	0.72	-	-	99.27	77.14	15.28	4.91	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機〔遠隔操縦式〕 刈幅120cm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式 (刈幅120cm)	梱包無し	貸与	バック車(回転式・積載容量8m3)	-	37.612	0.82	0.81	-	-	99.18	74.68	17.07	5.49	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機〔遠隔操縦式〕 刈幅120cm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-

No.166 【 除草，集草（人力），梱包，積込・荷卸（総合） 】
< 積算単位：m² >

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考				
除草機種	梱包の有無	機械使用条件	選搬機械	飛散防止措置		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S								
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
ﾊﾞﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 (刈幅150cm)	梱包有り	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｲﾝﾎｰﾄﾞ・ﾃﾞｲｰﾞﾞﾙ・2ﾄﾞ級)	-	38.465	9.20	6.23	2.71	-	90.80	61.80	21.19	5.17	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機〔ハンドガイド式・ 舷/ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕 刈幅150cm	-	-	-	刈草梱包機械〔ハンドガイド式〕〔簡易搭乗型〕 ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
ﾊﾞﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 (刈幅150cm)	梱包有り	貸与	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｲﾝﾎｰﾄﾞ・ﾃﾞｲｰﾞﾞﾙ・2ﾄﾞ級)	-	37.478	6.82	6.40	0.23	-	93.18	63.43	21.74	5.30	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機〔ハンドガイド式・ 舷/ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕 刈幅150cm	-	-	-	刈草梱包機械〔ハンドガイド式〕〔簡易搭乗型〕 ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
ﾊﾞﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 (刈幅150cm)	梱包無し	-	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｲﾝﾎｰﾄﾞ・ﾃﾞｲｰﾞﾞﾙ・2ﾄﾞ級)	-	43.259	5.65	5.54	-	-	94.35	74.92	13.70	3.89	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機〔ハンドガイド式・ 舷/ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕 刈幅150cm	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	
ﾊﾞﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 (刈幅150cm)	梱包無し	-	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・ 積載容量8m3)	-	38.853	6.29	6.17	-	-	93.71	72.30	15.25	4.33	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機〔ハンドガイド式・ 舷/ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕 刈幅150cm	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	
肩掛式(ｷｯﾌﾟ 径255mm)	梱包有り	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｲﾝﾎｰﾄﾞ・ﾃﾞｲｰﾞﾞﾙ・2ﾄﾞ級)	有り	72.183	1.96	1.44	0.49	-	98.04	47.94	43.09	5.29	-	0.00	-	-	-	-	-	刈草梱包機械〔ハンドガイド式〕〔簡易搭乗型〕 ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	-	-	-	草刈機〔肩掛式〕 ｸｯﾀ 径255mm	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
肩掛式(ｷｯﾌﾟ 径255mm)	梱包有り	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｲﾝﾎｰﾄﾞ・ﾃﾞｲｰﾞﾞﾙ・2ﾄﾞ級)	無し	64.839	2.20	1.61	0.55	-	97.80	53.36	36.64	5.89	-	0.00	-	-	-	-	-	刈草梱包機械〔ハンドガイド式〕〔簡易搭乗型〕 ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	-	-	-	草刈機〔肩掛式〕 ｸｯﾀ 径255mm	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
肩掛式(ｷｯﾌﾟ 径255mm)	梱包有り	貸与	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｲﾝﾎｰﾄﾞ・ﾃﾞｲｰﾞﾞﾙ・2ﾄﾞ級)	有り	71.206	0.63	0.50	0.12	-	99.37	48.58	43.68	5.37	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機〔肩掛式〕 ｸｯﾀ 径255mm	-	-	-	刈草梱包機械〔ハンドガイド式〕〔簡易搭乗型〕 ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
肩掛式(ｷｯﾌﾟ 径255mm)	梱包有り	貸与	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｲﾝﾎｰﾄﾞ・ﾃﾞｲｰﾞﾞﾙ・2ﾄﾞ級)	無し	63.862	0.70	0.56	0.13	-	99.30	54.18	37.20	5.98	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機〔肩掛式〕 ｸｯﾀ 径255mm	-	-	-	刈草梱包機械〔ハンドガイド式〕〔簡易搭乗型〕 ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
肩掛式(ｷｯﾌﾟ 径255mm)	梱包無し	-	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｲﾝﾎｰﾄﾞ・ﾃﾞｲｰﾞﾞﾙ・2ﾄﾞ級)	有り	77.151	0.46	0.46	-	-	99.54	51.55	41.61	4.62	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機〔肩掛式〕 ｸｯﾀ 径255mm	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	
肩掛式(ｷｯﾌﾟ 径255mm)	梱包無し	-	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｲﾝﾎｰﾄﾞ・ﾃﾞｲｰﾞﾞﾙ・2ﾄﾞ級)	無し	69.807	0.52	0.51	-	-	99.48	46.43	45.99	5.11	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機〔肩掛式〕 ｸｯﾀ 径255mm	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	
肩掛式(ｷｯﾌﾟ 径255mm)	梱包無し	-	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・ 積載容量8m3)	有り	72.745	0.49	0.49	-	-	99.51	48.72	44.14	4.90	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機〔肩掛式〕 ｸｯﾀ 径255mm	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	
肩掛式(ｷｯﾌﾟ 径255mm)	梱包無し	-	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・ 積載容量8m3)	無し	65.401	0.55	0.54	-	-	99.45	49.13	42.93	5.45	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機〔肩掛式〕 ｸｯﾀ 径255mm	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	
人力	梱包有り	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｲﾝﾎｰﾄﾞ・ﾃﾞｲｰﾞﾞﾙ・2ﾄﾞ級)	-	119.21	0.89	0.87	-	-	99.11	88.81	5.56	1.86	-	0.00	-	-	-	-	-	刈草梱包機械〔ハンドガイド式〕〔簡易搭乗型〕 ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
人力	梱包有り	貸与	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｲﾝﾎｰﾄﾞ・ﾃﾞｲｰﾞﾞﾙ・2ﾄﾞ級)	-	118.22	0.07	0.07	-	-	99.93	89.54	5.60	1.88	-	0.00	-	-	-	-	-	刈草梱包機械〔ハンドガイド式〕〔簡易搭乗型〕 ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
人力	梱包無し	-	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｲﾝﾎｰﾄﾞ・ﾃﾞｲｰﾞﾞﾙ・2ﾄﾞ級)	-	124.22	0.00	-	-	-	100.00	92.17	4.92	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-		
人力	梱包無し	-	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・ 積載容量8m3)	-	119.77	0.00	-	-	-	100.00	91.99	5.10	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-		

No.167 【 除草，集草（機械），梱包，積込・荷卸（総合） 】

< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機方材構成比															代表機方材規格												備考
除草機種	梱包の有無	機械使用条件	運搬機械		K	R				Z	S					K（※印：賃料）			R				Z				S					
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4			
遠隔操縦式 (刈幅185cm)	梱包有り	持込	ダンプトラック(ワンロード・ディーゼル・8・2t積級)	29.890	44.85	20.91	17.13	3.49	55.15	25.65	21.67	3.75	-	0.00	-	-	-	-	-	集草機〔遠隔操縦式〕集草幅180cm	刈草機〔遠隔操縦式〕刈幅185cm	刈草梱包機械〔ハンドガイド式〕〔簡易搭乗型〕ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
遠隔操縦式 (刈幅185cm)	梱包有り	貸与	ダンプトラック(ワンロード・ディーゼル・8・2t積級)	19.008	6.85	2.89	2.57	0.45	93.15	40.32	34.09	5.90	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機〔遠隔操縦式〕刈幅185cm	集草機〔遠隔操縦式〕草幅180cm	刈草梱包機械〔ハンドガイド式〕〔簡易搭乗型〕ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
遠隔操縦式 (刈幅185cm)	梱包無し	持込	ダンプトラック(ワンロード・ディーゼル・8・2t積級)	34.936	34.49	17.89	14.65	-	65.51	43.93	15.55	2.33	-	0.00	-	-	-	-	-	集草機〔遠隔操縦式〕集草幅180cm	草刈機〔遠隔操縦式〕刈幅185cm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
遠隔操縦式 (刈幅185cm)	梱包無し	持込	バック車(回転式・積載容量8m3)	30.039	41.25	20.81	17.04	-	58.75	33.12	18.08	2.71	-	0.00	-	-	-	-	-	集草機〔遠隔操縦式〕集草幅180cm	草刈機〔遠隔操縦式〕刈幅185cm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
遠隔操縦式 (刈幅185cm)	梱包無し	貸与	ダンプトラック(ワンロード・ディーゼル・8・2t積級)	24.889	4.58	2.21	1.96	-	95.42	61.65	21.83	3.27	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機〔遠隔操縦式〕刈幅185cm	集草機〔遠隔操縦式〕集草幅180cm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
遠隔操縦式 (刈幅185cm)	梱包無し	貸与	バック車(回転式・積載容量8m3)	19.293	6.02	2.85	2.53	-	93.98	51.54	28.16	4.22	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機〔遠隔操縦式〕刈幅185cm	集草機〔遠隔操縦式〕草幅180cm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
遠隔操縦式 (刈幅120cm)	梱包有り	持込	ダンプトラック(ワンロード・ディーゼル・8・2t積級)	28.712	28.62	12.28	11.09	3.63	71.38	38.76	22.56	6.03	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機〔遠隔操縦式〕刈幅120cm	集草機〔遠隔操縦式〕草幅160cm	刈草梱包機械〔ハンドガイド式〕〔簡易搭乗型〕ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
遠隔操縦式 (刈幅120cm)	梱包有り	貸与	ダンプトラック(ワンロード・ディーゼル・8・2t積級)	21.570	3.20	1.42	1.15	0.40	96.80	51.57	30.04	8.03	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機〔遠隔操縦式〕刈幅120cm	集草機〔遠隔操縦式〕草幅160cm	刈草梱包機械〔ハンドガイド式〕〔簡易搭乗型〕ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
遠隔操縦式 (刈幅120cm)	梱包無し	持込	ダンプトラック(ワンロード・ディーゼル・8・2t積級)	33.664	20.73	10.48	9.46	-	79.27	45.58	26.41	4.24	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機〔遠隔操縦式〕刈幅120cm	集草機〔遠隔操縦式〕草幅160cm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
遠隔操縦式 (刈幅120cm)	梱包無し	持込	バック車(回転式・積載容量8m3)	28.048	24.87	12.57	11.35	-	75.13	35.46	31.70	5.09	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機〔遠隔操縦式〕刈幅120cm	集草機〔遠隔操縦式〕草幅160cm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
遠隔操縦式 (刈幅120cm)	梱包無し	貸与	ダンプトラック(ワンロード・ディーゼル・8・2t積級)	27.523	2.11	1.11	0.90	-	97.89	55.75	32.30	5.18	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機〔遠隔操縦式〕刈幅120cm	集草機〔遠隔操縦式〕草幅160cm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
遠隔操縦式 (刈幅120cm)	梱包無し	貸与	バック車(回転式・積載容量8m3)	22.061	2.66	1.38	1.13	-	97.34	45.07	40.30	6.47	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機〔遠隔操縦式〕刈幅120cm	集草機〔遠隔操縦式〕草幅160cm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
ハンドガイド式 (刈幅150cm)	梱包有り	持込	ダンプトラック(ワンロード・ディーゼル・8・2t積級)	27.333	25.70	10.98	8.78	3.82	74.30	40.69	22.91	4.57	-	0.00	-	-	-	-	-	集草機〔ハンドガイド式〕〔簡易搭乗型〕集草幅200cm	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕刈幅150cm	刈草梱包機械〔ハンドガイド式〕〔簡易搭乗型〕ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
ハンドガイド式 (刈幅150cm)	梱包有り	貸与	ダンプトラック(ワンロード・ディーゼル・8・2t積級)	26.289	22.73	11.42	9.12	0.32	77.27	42.33	23.82	4.75	-	0.00	-	-	-	-	-	集草機〔ハンドガイド式〕〔簡易搭乗型〕集草幅200cm	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕刈幅150cm	刈草梱包機械〔ハンドガイド式〕〔簡易搭乗型〕ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
ハンドガイド式 (刈幅150cm)	梱包無し	-	ダンプトラック(ワンロード・ディーゼル・8・2t積級)	32.484	17.78	9.24	7.38	-	82.22	46.58	27.37	2.90	-	0.00	-	-	-	-	-	集草機〔ハンドガイド式〕〔簡易搭乗型〕集草幅200cm	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕刈幅150cm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
ハンドガイド式 (刈幅150cm)	梱包無し	-	バック車(回転式・積載容量8m3)	26.955	21.64	11.14	8.90	-	78.36	36.08	32.98	3.50	-	0.00	-	-	-	-	-	集草機〔ハンドガイド式〕〔簡易搭乗型〕集草幅200cm	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕刈幅150cm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	

No.168 【 不陸整正・締固め 】

< 積算単位：m 2 >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考			
補修材敷均 しの有無	補修材の種類	補修材平均 厚さ		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
無し	-	-	68.542	24.94	13.59	11.35	-	69.96	31.53	27.27	11.16	-	5.10	5.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有り	再生ｸﾗｯｼｬﾌﾝ (RC-40)	25mm未満	156.18	21.68	16.70	4.98	-	62.99	30.46	22.74	9.79	-	15.33	10.66	4.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有り	再生ｸﾗｯｼｬﾌﾝ (RC-40)	25mm以上 75mm未満	206.12	16.43	12.66	3.77	-	47.72	23.07	17.23	7.42	-	35.85	32.31	3.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有り	再生ｸﾗｯｼｬﾌﾝ (RC-40)	75mm以上 125mm未満	272.72	12.41	9.56	2.85	-	36.05	17.42	13.02	5.61	-	51.54	48.87	2.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有り	再生ｸﾗｯｼｬﾌﾝ (RC-40)	125mm以上 175mm未満	339.32	9.98	7.69	2.29	-	28.96	14.00	10.46	4.50	-	61.06	58.91	2.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有り	再生ｸﾗｯｼｬﾌﾝ (RC-40)	175mm以上 225mm未満	405.92	8.33	6.42	1.91	-	24.21	11.70	8.75	3.76	-	67.46	65.67	1.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有り	再生ｸﾗｯｼｬﾌﾝ (RC-40)	225mm以上 275mm未満	472.52	7.16	5.52	1.64	-	20.79	10.05	7.51	3.23	-	72.05	70.51	1.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有り	再生ｸﾗｯｼｬﾌﾝ (RC-40)	275mm以上 325mm以下	539.12	6.28	4.84	1.44	-	18.22	8.81	6.58	2.83	-	75.50	74.15	1.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有り	補修材料費不要	-	139.52	24.27	18.70	5.57	-	70.50	34.09	25.45	10.96	-	5.23	5.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.169【 抜根 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分 作業区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考		
		K				R					Z						S	K（*印：賃料）								R				Z				S	
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
抜根+集草+ 積込運搬	88.902	2.97	2.97	-	-	95.96	47.75	30.61	11.87	5.73	1.07	1.07	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費 （良好）を含む）	-	-	-	軽作業員	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び 補修費（良好）を 含む					
抜根+集草	64.812	0.00	-	-	-	100.00	65.48	26.66	7.86	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	軽作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-					
抜根のみ	47.532	0.00	-	-	-	100.00	89.28	10.72	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
集草のみ	17.280	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
積込運搬のみ	24.090	10.96	10.96	-	-	85.07	43.83	41.24	-	-	3.97	3.97	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費 （良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	普通作業員	-	-	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び 補修費（良好）を 含む					

No. 170 【 施肥 】
< 積算単位：m² >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格																備考
－	標準単価	K				R	R				Z	Z				S	K（＊印：賃料）						R				Z				S	
		K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
		－	10.948	6.56	3.67	0.21	－	89.13	29.65	16.13	6.98	－	4.31	2.37	0.18	－	－	トラック【普通型】 2t積	薬剤散布機【背負式】 2.2kW級	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	－	軽油 1.2号 バトロール給油	ガソリン レギュ ラー スタンド	－	－	－	－		

No. 171 【 伐木・伐竹（伐木除根） 】

< 積算単位：m² >

条件区分 樹木・竹の区分 樹木密集度	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
		K					R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
			K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
伐木(粗)(10本/100m2未満)	57.831	0.00	-	-	-	100.00	51.27	18.51	16.43	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
伐木(中)(10本/100m2以上50本/100m2未満)	107.90	0.00	-	-	-	100.00	57.24	21.26	12.41	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
伐木(密)(50本/100m2以上)	129.82	0.00	-	-	-	100.00	62.80	18.85	11.81	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
伐竹	143.92	0.00	-	-	-	100.00	58.37	28.34	9.45	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No. 172 【 除根（伐木除根） 】

< 積算単位：m² >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格														備考						
－	標準単価	K				R	R				Z	Z				S	K（＊印：賃料）						R				Z				S					
		K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
		－	39.940	28.75	23.92	4.83	－	62.25	33.52	28.73	－	－	9.00	9.00	－	－	－	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第2次基準値）〕 山積 0.45m3（平積0.35m3）		バックホウ用アタッチメン ト〔掘み装置〕 開口幅 1,700～2,000mm 爪幅400～750mm		－		運転手（特殊）		土木一般世話役		－			－		軽油 1.2号 バトロール給油		－	

No. 173 【 整地（伐木除根） 】

< 積算単位：m 2 >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格																備考
－	標準単価	K				R				Z				S	K（＊印：賃料）						R				Z				S			
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
－	54.445	23.01	23.01	－	－	61.45	36.16	25.29	－	－	15.54	15.54	－	－	－	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	－	－	－	運転手（特殊）	土木一般世話役	－	－	軽油 1. 2号 バトロール給油	－	－	－	－	－

No. 174 【 集積積込み（機械施工）（伐木除根） 】

< 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考
		K				R					Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
有	63.920	29.05	24.17	4.88	-	61.85	33.89	21.54	6.42	-	9.10	9.10	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第2次基準値）〕 山積 0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔細み装置〕 開口幅 1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	-	-	-	運転手（特殊）	土木一般世話役	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
無	48.230	29.41	24.47	4.94	-	61.38	34.29	19.03	8.06	-	9.21	9.21	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第2次基準値）〕 山積 0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔細み装置〕 開口幅 1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	-	-	-	運転手（特殊）	土木一般世話役	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 175【 集積（人力施工）（伐木除根） 】

< 積算単位：m 2 >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格																備考
－	標準単価	K				R					Z					S	K（＊印：賃料）						R				Z				S	
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
－	65.403	0.00	－	－	－	100.00	56.15	30.02	13.83	－	0.00	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	－	－	－	－	－	－	－	－				

No. 176 【 積込み（人力施工）（伐木除根） 】

< 積算単位：m 2 >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
-	標準単価	K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
-	3.8670	0.00	-	-	-	100.00	67.03	32.97	-	-	0.00	-	-	-	-	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

No.177 【 運搬（伐木除根） 】

< 積算単位：m 2 >

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考				
積込条件	除根作業の有無	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z					S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
人力施工	-	無し	1.0km以下	5.9100	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	無し	2.5km以下	6.4025	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	無し	4.0km以下	6.8950	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	無し	5.5km以下	7.3875	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	無し	7.5km以下	8.3725	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	無し	9.5km以下	8.8650	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	無し	12.0km以下	9.8500	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	無し	15.0km以下	10.835	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	無し	19.0km以下	11.820	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	無し	24.0km以下	12.805	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	無し	31.0km以下	14.283	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	無し	49.0km以下	15.760	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	無し	60.0km以下	17.238	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	有り	1.0km以下	5.9100	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	有り	2.5km以下	6.4025	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	有り	4.0km以下	6.8950	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.177 【 運搬（伐木除根） 】

< 積算単位：m 2 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考			
積込条件	除根作業の有無	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K（※印：賃料）			R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
人力施工	-	有り	5.5km以下	7.3875	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	有り	7.5km以下	8.3725	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	有り	9.5km以下	8.8650	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	有り	11.5km以下	9.8500	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	有り	14.5km以下	10.835	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	有り	18.0km以下	11.820	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	有り	22.0km以下	12.805	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	有り	27.5km以下	14.283	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	有り	34.5km以下	15.760	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	有り	60.0km以下	17.238	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	0.5km以下	10.052	48.40	48.40	-	-	37.76	37.76	-	-	-	13.84	13.84	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	1.0km以下	11.879	48.40	48.40	-	-	37.76	37.76	-	-	-	13.84	13.84	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	1.5km以下	12.793	48.40	48.40	-	-	37.76	37.76	-	-	-	13.84	13.84	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	2.0km以下	13.707	48.40	48.40	-	-	37.76	37.76	-	-	-	13.84	13.84	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	2.5km以下	15.535	48.40	48.40	-	-	37.76	37.76	-	-	-	13.84	13.84	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	3.0km以下	16.448	48.40	48.40	-	-	37.76	37.76	-	-	-	13.84	13.84	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.177 【 運搬（伐木除根） 】

< 積算単位：m 2 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考		
積込条件	除根作業の有無	DID区間の有無	運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
機械施工	有り	無し	3.5km以下	17.362	48.40	48.40	-	-	37.76	37.76	-	-	-	13.84	13.84	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	4.0km以下	18.276	48.40	48.40	-	-	37.76	37.76	-	-	-	13.84	13.84	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	4.5km以下	19.190	48.40	48.40	-	-	37.76	37.76	-	-	-	13.84	13.84	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	5.5km以下	21.017	48.40	48.40	-	-	37.76	37.76	-	-	-	13.84	13.84	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	6.5km以下	22.845	48.40	48.40	-	-	37.76	37.76	-	-	-	13.84	13.84	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	7.5km以下	24.673	48.40	48.40	-	-	37.76	37.76	-	-	-	13.84	13.84	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	8.5km以下	27.414	48.40	48.40	-	-	37.76	37.76	-	-	-	13.84	13.84	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	10.0km以下	29.242	48.40	48.40	-	-	37.76	37.76	-	-	-	13.84	13.84	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	11.5km以下	31.983	48.40	48.40	-	-	37.76	37.76	-	-	-	13.84	13.84	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	13.5km以下	34.724	48.40	48.40	-	-	37.76	37.76	-	-	-	13.84	13.84	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	15.5km以下	38.380	48.40	48.40	-	-	37.76	37.76	-	-	-	13.84	13.84	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	18.0km以下	41.121	48.40	48.40	-	-	37.76	37.76	-	-	-	13.84	13.84	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	21.0km以下	44.776	48.40	48.40	-	-	37.76	37.76	-	-	-	13.84	13.84	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	25.0km以下	49.345	48.40	48.40	-	-	37.76	37.76	-	-	-	13.84	13.84	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	30.5km以下	53.914	48.40	48.40	-	-	37.76	37.76	-	-	-	13.84	13.84	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	41.5km以下	59.397	48.40	48.40	-	-	37.76	37.76	-	-	-	13.84	13.84	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.177 【 運搬（伐木除根） 】

< 積算単位：m 2 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考		
積込条件	除根作業の有無	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1			K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
機械施工	有り	無し	60.0km以下	64.880	48.40	48.40	-	-	37.76	37.76	-	-	-	13.84	13.84	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	0.5km以下	10.052	48.40	48.40	-	-	37.76	37.76	-	-	-	13.84	13.84	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	1.0km以下	11.879	48.40	48.40	-	-	37.76	37.76	-	-	-	13.84	13.84	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	1.5km以下	12.793	48.40	48.40	-	-	37.76	37.76	-	-	-	13.84	13.84	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	2.0km以下	14.621	48.40	48.40	-	-	37.76	37.76	-	-	-	13.84	13.84	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	2.5km以下	15.535	48.40	48.40	-	-	37.76	37.76	-	-	-	13.84	13.84	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	3.0km以下	16.448	48.40	48.40	-	-	37.76	37.76	-	-	-	13.84	13.84	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	3.5km以下	17.362	48.40	48.40	-	-	37.76	37.76	-	-	-	13.84	13.84	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	4.0km以下	19.190	48.40	48.40	-	-	37.76	37.76	-	-	-	13.84	13.84	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	4.5km以下	20.104	48.40	48.40	-	-	37.76	37.76	-	-	-	13.84	13.84	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	5.0km以下	21.017	48.40	48.40	-	-	37.76	37.76	-	-	-	13.84	13.84	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	6.0km以下	22.845	48.40	48.40	-	-	37.76	37.76	-	-	-	13.84	13.84	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	7.0km以下	24.673	48.40	48.40	-	-	37.76	37.76	-	-	-	13.84	13.84	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	8.0km以下	26.500	48.40	48.40	-	-	37.76	37.76	-	-	-	13.84	13.84	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	9.5km以下	29.242	48.40	48.40	-	-	37.76	37.76	-	-	-	13.84	13.84	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	11.0km以下	31.983	48.40	48.40	-	-	37.76	37.76	-	-	-	13.84	13.84	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.177 【 運搬（伐木除根） 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
積込条件	除根作業の有無	D1D区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
機械施工	有り	有り	12.5km以下	35.638	48.40	48.40	-	-	37.76	37.76	-	-	-	13.84	13.84	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	14.0km以下	38.380	48.40	48.40	-	-	37.76	37.76	-	-	-	13.84	13.84	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	16.0km以下	41.121	48.40	48.40	-	-	37.76	37.76	-	-	-	13.84	13.84	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	18.5km以下	44.776	48.40	48.40	-	-	37.76	37.76	-	-	-	13.84	13.84	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	21.0km以下	49.345	48.40	48.40	-	-	37.76	37.76	-	-	-	13.84	13.84	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	25.0km以下	53.000	48.40	48.40	-	-	37.76	37.76	-	-	-	13.84	13.84	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	29.0km以下	59.397	48.40	48.40	-	-	37.76	37.76	-	-	-	13.84	13.84	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	60.0km以下	64.880	48.40	48.40	-	-	37.76	37.76	-	-	-	13.84	13.84	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	0.5km以下	4.5690	48.40	48.40	-	-	37.76	37.76	-	-	-	13.84	13.84	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	1.5km以下	5.4828	48.40	48.40	-	-	37.76	37.76	-	-	-	13.84	13.84	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	2.0km以下	6.3966	48.40	48.40	-	-	37.76	37.76	-	-	-	13.84	13.84	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	2.5km以下	7.3104	48.40	48.40	-	-	37.76	37.76	-	-	-	13.84	13.84	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	3.0km以下	8.2242	48.40	48.40	-	-	37.76	37.76	-	-	-	13.84	13.84	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	4.0km以下	9.1380	48.40	48.40	-	-	37.76	37.76	-	-	-	13.84	13.84	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	4.5km以下	10.052	48.40	48.40	-	-	37.76	37.76	-	-	-	13.84	13.84	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	5.0km以下	10.966	48.40	48.40	-	-	37.76	37.76	-	-	-	13.84	13.84	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.177 【 運搬（伐木除根） 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考	
積込条件	除根作業の有無	D1D区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
機械施工	無し	無し	6.5km以下	11.879	48.40	48.40	-	-	37.76	37.76	-	-	-	13.84	13.84	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	7.5km以下	13.707	48.40	48.40	-	-	37.76	37.76	-	-	-	13.84	13.84	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	8.5km以下	14.621	48.40	48.40	-	-	37.76	37.76	-	-	-	13.84	13.84	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	9.5km以下	16.448	48.40	48.40	-	-	37.76	37.76	-	-	-	13.84	13.84	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	11.0km以下	17.362	48.40	48.40	-	-	37.76	37.76	-	-	-	13.84	13.84	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	12.5km以下	19.190	48.40	48.40	-	-	37.76	37.76	-	-	-	13.84	13.84	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	14.5km以下	21.017	48.40	48.40	-	-	37.76	37.76	-	-	-	13.84	13.84	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	16.5km以下	22.845	48.40	48.40	-	-	37.76	37.76	-	-	-	13.84	13.84	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	19.0km以下	24.673	48.40	48.40	-	-	37.76	37.76	-	-	-	13.84	13.84	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	22.0km以下	27.414	48.40	48.40	-	-	37.76	37.76	-	-	-	13.84	13.84	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	26.0km以下	30.155	48.40	48.40	-	-	37.76	37.76	-	-	-	13.84	13.84	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	32.0km以下	32.897	48.40	48.40	-	-	37.76	37.76	-	-	-	13.84	13.84	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	47.0km以下	36.552	48.40	48.40	-	-	37.76	37.76	-	-	-	13.84	13.84	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	60.0km以下	40.207	48.40	48.40	-	-	37.76	37.76	-	-	-	13.84	13.84	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	0.5km以下	4.5690	48.40	48.40	-	-	37.76	37.76	-	-	-	13.84	13.84	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	1.5km以下	5.4828	48.40	48.40	-	-	37.76	37.76	-	-	-	13.84	13.84	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.177 【 運搬（伐木除根） 】

< 積算単位：m 2 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考		
積込条件	除根作業の有無	DID区間の有無	運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
機械施工	無し	有り	2.0km以下	6.3966	48.40	48.40	-	-	37.76	37.76	-	-	-	13.84	13.84	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	2.5km以下	7.3104	48.40	48.40	-	-	37.76	37.76	-	-	-	13.84	13.84	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	3.0km以下	8.2242	48.40	48.40	-	-	37.76	37.76	-	-	-	13.84	13.84	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	4.0km以下	9.1380	48.40	48.40	-	-	37.76	37.76	-	-	-	13.84	13.84	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	4.5km以下	10.052	48.40	48.40	-	-	37.76	37.76	-	-	-	13.84	13.84	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	5.0km以下	10.966	48.40	48.40	-	-	37.76	37.76	-	-	-	13.84	13.84	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	6.0km以下	11.879	48.40	48.40	-	-	37.76	37.76	-	-	-	13.84	13.84	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	7.0km以下	13.707	48.40	48.40	-	-	37.76	37.76	-	-	-	13.84	13.84	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	8.0km以下	14.621	48.40	48.40	-	-	37.76	37.76	-	-	-	13.84	13.84	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	9.0km以下	16.448	48.40	48.40	-	-	37.76	37.76	-	-	-	13.84	13.84	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	10.0km以下	17.362	48.40	48.40	-	-	37.76	37.76	-	-	-	13.84	13.84	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	11.5km以下	19.190	48.40	48.40	-	-	37.76	37.76	-	-	-	13.84	13.84	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	13.0km以下	21.017	48.40	48.40	-	-	37.76	37.76	-	-	-	13.84	13.84	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	15.0km以下	22.845	48.40	48.40	-	-	37.76	37.76	-	-	-	13.84	13.84	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	17.0km以下	24.673	48.40	48.40	-	-	37.76	37.76	-	-	-	13.84	13.84	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	19.5km以下	27.414	48.40	48.40	-	-	37.76	37.76	-	-	-	13.84	13.84	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.177 【 運搬（伐木除根） 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考			
積込条件	除根作業の有無	D1D区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
機械施工	無し	有り	22.0km以下	30.155	48.40	48.40	-	-	37.76	37.76	-	-	-	13.84	13.84	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	25.5km以下	32.897	48.40	48.40	-	-	37.76	37.76	-	-	-	13.84	13.84	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	30.0km以下	36.552	48.40	48.40	-	-	37.76	37.76	-	-	-	13.84	13.84	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	60.0km以下	40.207	48.40	48.40	-	-	37.76	37.76	-	-	-	13.84	13.84	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.178 【 伐木・伐竹（複合） 】

< 積算単位：m² >

条件区分			標準単価	機勞材構成比													代表機勞材規格												備考	
樹木・竹の区分 木密集度	除根作業の有無	集積積込み作業の区分		K				R					Z				S	K（※印：賃料）			R				Z					S
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
伐木(粗) (10本/100㎡未満)	有り	機械施工	214.40	20.44	11.66	5.84	2.35	70.98	25.57	23.19	13.82	6.34	8.58	8.33	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第2次基準値）〕 山積 0.45㎥3（平積0.35㎥3）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎥3（平積0.6㎥3）	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
伐木(粗) (10本/100㎡未満)	無し	機械施工	105.93	14.46	11.14	2.25	-	81.02	28.01	18.77	15.60	12.64	4.52	4.19	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第2次基準値）〕 山積 0.45㎥3（平積0.35㎥3）	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
伐木(粗) (10本/100㎡未満)	無し	人力施工	127.46	0.00	-	-	-	100.00	38.32	24.80	23.25	7.09	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽作業員	-	-	-	-	-	-
伐木(中) (10本/100㎡以上50本/100㎡未満)	有り	機械施工	266.65	16.58	9.37	4.69	1.89	76.46	23.31	23.15	20.51	6.56	6.96	6.70	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第2次基準値）〕 山積 0.45㎥3（平積0.35㎥3）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎥3（平積0.6㎥3）	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
伐木(中) (10本/100㎡以上50本/100㎡未満)	無し	機械施工	155.10	9.67	7.60	1.53	-	87.30	39.87	20.71	11.14	10.65	3.03	2.86	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第2次基準値）〕 山積 0.45㎥3（平積0.35㎥3）	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	運転手（特殊）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
伐木(中) (10本/100㎡以上50本/100㎡未満)	無し	人力施工	177.40	0.00	-	-	-	100.00	34.82	29.70	24.72	5.10	0.00	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	-	-	-	-	-	-
伐木(密) (50本/100㎡以上)	有り	機械施工	288.02	15.22	8.68	4.35	1.75	78.40	28.35	22.04	18.99	6.74	6.38	6.20	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第2次基準値）〕 山積 0.45㎥3（平積0.35㎥3）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎥3（平積0.6㎥3）	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
伐木(密) (50本/100㎡以上)	無し	機械施工	178.03	8.34	6.62	1.33	-	89.05	45.85	18.90	10.79	9.28	2.61	2.49	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第2次基準値）〕 山積 0.45㎥3（平積0.35㎥3）	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	運転手（特殊）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
伐木(密) (50本/100㎡以上)	無し	人力施工	200.13	0.00	-	-	-	100.00	40.74	27.30	22.68	4.52	0.00	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	-	-	-	-	-	-
伐竹	有り	機械施工	302.63	14.35	8.26	4.14	1.67	79.64	27.79	26.37	18.07	5.85	6.01	5.90	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第2次基準値）〕 山積 0.45㎥3（平積0.35㎥3）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎥3（平積0.6㎥3）	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
伐竹	無し	機械施工	192.22	7.59	6.13	1.24	-	90.04	43.72	26.00	9.10	8.60	2.37	2.31	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第2次基準値）〕 山積 0.45㎥3（平積0.35㎥3）	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	運転手（特殊）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
伐竹	無し	人力施工	213.89	0.00	-	-	-	100.00	39.27	28.85	24.74	4.23	0.00	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	軽作業員	-	-	-	-	-	-

No.179【 散在塵芥収集 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
作業区分	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック持込・貸与		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
					K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
収集・集積・積込みのみ	-	-	-	3.0060	0.00	-	-	-	100.00	83.04	16.96	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
収集・集積・積込み・運搬	無し	1.0km以下	持込	3.3508	2.16	2.16	-	-	96.93	74.51	15.22	7.20	-	0.91	0.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	1.0km以下	貸与	3.2808	0.07	0.07	-	-	99.00	76.10	15.54	7.36	-	0.93	0.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	2.0km以下	持込	3.4000	2.44	2.44	-	-	96.54	73.42	15.00	8.12	-	1.02	1.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	2.0km以下	貸与	3.3200	0.08	0.08	-	-	98.87	75.20	15.36	8.31	-	1.05	1.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	3.0km以下	持込	3.4493	2.70	2.70	-	-	96.16	72.38	14.78	9.00	-	1.14	1.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	3.0km以下	貸与	3.3593	0.09	0.09	-	-	98.74	74.32	15.18	9.24	-	1.17	1.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	4.5km以下	持込	3.4985	2.96	2.96	-	-	95.80	71.37	14.57	9.86	-	1.24	1.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	4.5km以下	貸与	3.3985	0.10	0.10	-	-	98.62	73.47	15.00	10.15	-	1.28	1.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	6.0km以下	持込	3.5478	3.21	3.21	-	-	95.44	70.37	14.37	10.70	-	1.35	1.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	6.0km以下	貸与	3.4378	0.11	0.11	-	-	98.50	72.63	14.83	11.04	-	1.39	1.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	7.5km以下	持込	3.5970	3.45	3.45	-	-	95.10	69.42	14.17	11.51	-	1.45	1.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	7.5km以下	貸与	3.4770	0.12	0.12	-	-	98.38	71.81	14.66	11.91	-	1.50	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	9.5km以下	持込	3.6955	3.92	3.92	-	-	94.43	67.56	13.80	13.07	-	1.65	1.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	9.5km以下	貸与	3.5555	0.14	0.14	-	-	98.14	70.22	14.34	13.58	-	1.72	1.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	12.0km以下	持込	3.7448	4.15	4.15	-	-	94.10	66.67	13.82	13.61	-	1.75	1.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.179【 散在塵芥収集 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考						
作業区分	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック持込・貸与		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
収集・集積・積込み・運搬	無し	12.0km以下	貸与	3.5948	0.15	0.15	-	-	98.03	69.45	14.40	14.18	-	1.82	1.82	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	14.5km以下	持込	3.8433	4.58	4.58	-	-	93.49	64.96	15.26	13.27	-	1.93	1.93	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	14.5km以下	貸与	3.6733	0.17	0.17	-	-	97.81	67.96	15.97	13.88	-	2.02	2.02	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	17.5km以下	持込	3.9418	4.99	4.99	-	-	92.91	63.35	16.63	12.93	-	2.10	2.10	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	17.5km以下	貸与	3.7518	0.18	0.18	-	-	97.61	66.55	17.47	13.59	-	2.21	2.21	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	21.5km以下	持込	4.0403	5.39	5.39	-	-	92.34	61.79	17.93	12.62	-	2.27	2.27	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	21.5km以下	貸与	3.8303	0.20	0.20	-	-	97.41	65.18	18.92	13.31	-	2.39	2.39	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	26.5km以下	持込	4.1388	5.76	5.76	-	-	91.82	60.33	19.17	12.32	-	2.42	2.42	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	26.5km以下	貸与	3.9088	0.21	0.21	-	-	97.22	63.88	20.30	13.04	-	2.57	2.57	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	34.5km以下	持込	4.2865	6.28	6.28	-	-	91.07	58.25	20.93	11.89	-	2.65	2.65	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	34.5km以下	貸与	4.0265	0.23	0.23	-	-	96.95	62.01	22.28	12.66	-	2.82	2.82	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	46.0km以下	持込	4.3850	6.62	6.62	-	-	90.59	56.93	22.03	11.63	-	2.79	2.79	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	46.0km以下	貸与	4.1050	0.25	0.25	-	-	96.77	60.82	23.53	12.42	-	2.98	2.98	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	60.0km以下	持込	4.4835	6.93	6.93	-	-	90.15	55.69	23.09	11.37	-	2.92	2.92	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	60.0km以下	貸与	4.1835	0.26	0.26	-	-	96.61	59.68	24.74	12.19	-	3.13	3.13	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	1.0km以下	持込	3.3508	2.16	2.16	-	-	96.93	74.51	15.22	7.20	-	0.91	0.91	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.179【 散在塵芥収集 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考	
作業区分	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック持込・貸与		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z	Z1	Z2	Z3		Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2			Z3
収集・集積・積込み・運搬	有り	1.0km以下	貸与	3.2808	0.07	0.07	-	-	99.00	76.10	15.54	7.36	-	0.93	0.93	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	2.0km以下	持込	3.4000	2.44	2.44	-	-	96.54	73.42	15.00	8.12	-	1.02	1.02	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	2.0km以下	貸与	3.3200	0.08	0.08	-	-	98.87	75.20	15.36	8.31	-	1.05	1.05	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	3.0km以下	持込	3.4493	2.70	2.70	-	-	96.16	72.38	14.78	9.00	-	1.14	1.14	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	3.0km以下	貸与	3.3593	0.09	0.09	-	-	98.74	74.32	15.18	9.24	-	1.17	1.17	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	4.0km以下	持込	3.4985	2.96	2.96	-	-	95.80	71.37	14.57	9.86	-	1.24	1.24	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	4.0km以下	貸与	3.3985	0.10	0.10	-	-	98.62	73.47	15.00	10.15	-	1.28	1.28	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	5.5km以下	持込	3.5478	3.21	3.21	-	-	95.44	70.37	14.37	10.70	-	1.35	1.35	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	5.5km以下	貸与	3.4378	0.11	0.11	-	-	98.50	72.63	14.83	11.04	-	1.39	1.39	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	7.0km以下	持込	3.5970	3.45	3.45	-	-	95.10	69.42	14.17	11.51	-	1.45	1.45	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	7.0km以下	貸与	3.4770	0.12	0.12	-	-	98.38	71.81	14.66	11.91	-	1.50	1.50	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	8.5km以下	持込	3.6955	3.92	3.92	-	-	94.43	67.56	13.80	13.07	-	1.65	1.65	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	8.5km以下	貸与	3.5555	0.14	0.14	-	-	98.14	70.22	14.34	13.58	-	1.72	1.72	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	10.5km以下	持込	3.7448	4.15	4.15	-	-	94.10	66.67	13.82	13.61	-	1.75	1.75	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	10.5km以下	貸与	3.5948	0.15	0.15	-	-	98.03	69.45	14.40	14.18	-	1.82	1.82	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	13.0km以下	持込	3.8433	4.58	4.58	-	-	93.49	64.96	15.26	13.27	-	1.93	1.93	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.179【 散在塵芥収集 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考
作業区分	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック持込・貸与		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
収集・集積・積込み・運搬	有り	13.0km以下	貸与	3.6733	0.17	0.17	-	-	97.81	67.96	15.97	13.88	-	2.02	2.02	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	15.5km以下	持込	3.9418	4.99	4.99	-	-	92.91	63.35	16.63	12.93	-	2.10	2.10	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	15.5km以下	貸与	3.7518	0.18	0.18	-	-	97.61	66.55	17.47	13.59	-	2.21	2.21	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	18.5km以下	持込	4.0403	5.39	5.39	-	-	92.34	61.79	17.93	12.62	-	2.27	2.27	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	18.5km以下	貸与	3.8303	0.20	0.20	-	-	97.41	65.18	18.92	13.31	-	2.39	2.39	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	22.5km以下	持込	4.1388	5.76	5.76	-	-	91.82	60.33	19.17	12.32	-	2.42	2.42	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	22.5km以下	貸与	3.9088	0.21	0.21	-	-	97.22	63.88	20.30	13.04	-	2.57	2.57	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	27.0km以下	持込	4.2865	6.28	6.28	-	-	91.07	58.25	20.93	11.89	-	2.65	2.65	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	27.0km以下	貸与	4.0265	0.23	0.23	-	-	96.95	62.01	22.28	12.66	-	2.82	2.82	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	33.0km以下	持込	4.3850	6.62	6.62	-	-	90.59	56.93	22.03	11.63	-	2.79	2.79	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	33.0km以下	貸与	4.1050	0.25	0.25	-	-	96.77	60.82	23.53	12.42	-	2.98	2.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	42.0km以下	持込	4.5328	7.09	7.09	-	-	89.93	55.08	23.60	11.25	-	2.98	2.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	42.0km以下	貸与	4.2228	0.27	0.27	-	-	96.53	59.13	25.33	12.07	-	3.20	3.20	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	49.5km以下	持込	4.7298	7.67	7.67	-	-	89.10	52.79	25.53	10.78	-	3.23	3.23	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	49.5km以下	貸与	4.3798	0.29	0.29	-	-	96.22	57.01	27.57	11.64	-	3.49	3.49	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	60.0km以下	持込	4.8283	7.94	7.94	-	-	88.72	51.72	26.44	10.56	-	3.34	3.34	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.179【 散在塵芥収集 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																	備考
作業区分	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック持込・貸与		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2			K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
収集・集積・積込み・運搬	有り	60.0km以下	貸与	4.4583	0.30	0.30	-	-	96.08	56.01	28.64	11.43	-	3.62	3.62	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
運搬のみ	無し	1.0km以下	持込	0.34475	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
運搬のみ	無し	1.0km以下	貸与	0.27475	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
運搬のみ	無し	2.0km以下	持込	0.39400	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
運搬のみ	無し	2.0km以下	貸与	0.31400	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
運搬のみ	無し	3.0km以下	持込	0.44325	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
運搬のみ	無し	3.0km以下	貸与	0.35325	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
運搬のみ	無し	4.5km以下	持込	0.49250	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
運搬のみ	無し	4.5km以下	貸与	0.39250	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
運搬のみ	無し	6.0km以下	持込	0.54175	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
運搬のみ	無し	6.0km以下	貸与	0.43175	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
運搬のみ	無し	7.5km以下	持込	0.59100	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
運搬のみ	無し	7.5km以下	貸与	0.47100	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
運搬のみ	無し	9.5km以下	持込	0.68950	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
運搬のみ	無し	9.5km以下	貸与	0.54950	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
運搬のみ	無し	12.0km以下	持込	0.73875	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	

No. 179 【 散在塵芥收集 】

< 積算單位：m² >

条件区分				標準単価	機方材構成比														代表機方材規格																備考	
作業区分	DID区間の有無	運搬距離	ポンプ・ドラッグ持込・貸与		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
					K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
運搬のみ	無し	12.0km以下	貸与	0.58875	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	14.5km以下	持込	0.83725	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	14.5km以下	貸与	0.66725	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	17.5km以下	持込	0.93575	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	17.5km以下	貸与	0.74575	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	21.5km以下	持込	1.0343	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	21.5km以下	貸与	0.82425	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	26.5km以下	持込	1.1328	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	26.5km以下	貸与	0.90275	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	34.5km以下	持込	1.2805	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	34.5km以下	貸与	1.0205	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	46.0km以下	持込	1.3790	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	46.0km以下	貸与	1.0990	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	60.0km以下	持込	1.4775	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	60.0km以下	貸与	1.1775	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	1.0km以下	持込	0.34475	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.179【 散在塵芥収集 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考	
作業区分	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック持込・貸与		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2			K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
運搬のみ	有り	1.0km以下	貸与	0.27475	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	2.0km以下	持込	0.39400	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	2.0km以下	貸与	0.31400	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	3.0km以下	持込	0.44325	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	3.0km以下	貸与	0.35325	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	4.0km以下	持込	0.49250	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	4.0km以下	貸与	0.39250	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	5.5km以下	持込	0.54175	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	5.5km以下	貸与	0.43175	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	7.0km以下	持込	0.59100	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	7.0km以下	貸与	0.47100	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	8.5km以下	持込	0.68950	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	8.5km以下	貸与	0.54950	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	10.5km以下	持込	0.73875	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	10.5km以下	貸与	0.58875	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	13.0km以下	持込	0.83725	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.179【 散在塵芥収集 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考			
作業区分	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック持込・貸与		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
運搬のみ	有り	60.0km以下	貸与	1.4523	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.180 【 堆積塵芥収集（機械処理） 】
< 積算単位：m3 >

条件区分					標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考		
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック持込・貸与		K				R					Z					S					K（※印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
収集・集積・積込みのみ	-	-	-	-	2,823.1	22.73	18.91	3.82	-	70.15	27.56	26.49	14.45	1.65	7.12	7.12	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-				
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	0.5km以下	持込	3,209.4	23.30	16.63	3.36	3.31	69.03	24.26	23.30	12.71	7.31	7.67	7.67	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	0.5km以下	貸与	3,106.7	20.76	17.18	3.47	0.11	71.31	25.06	24.07	13.13	7.55	7.93	7.93	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	1.0km以下	持込	3,243.5	23.34	16.46	3.56	3.32	68.95	24.02	23.05	12.57	7.87	7.71	7.71	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	1.0km以下	貸与	3,131.7	20.60	17.04	3.44	0.12	71.41	24.88	23.87	13.02	8.15	7.99	7.99	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	2.0km以下	持込	3,277.6	23.38	16.28	3.81	3.29	68.86	23.77	22.81	12.44	8.42	7.76	7.76	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	2.0km以下	貸与	3,156.8	20.45	16.91	3.41	0.13	71.50	24.67	23.69	12.92	8.74	8.05	8.05	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	3.0km以下	持込	3,351.4	23.48	15.93	4.33	3.22	68.68	23.24	22.31	12.17	9.57	7.84	7.84	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	3.0km以下	貸与	3,211.0	20.13	16.62	3.36	0.15	71.68	24.25	23.29	12.70	9.99	8.19	8.19	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	4.0km以下	持込	3,448.0	23.58	15.48	4.98	3.12	68.47	22.61	21.68	11.83	11.00	7.95	7.95	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	4.0km以下	貸与	3,281.9	19.71	16.26	3.28	0.17	71.93	23.74	22.78	12.43	11.56	8.36	8.36	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	5.0km以下	持込	3,504.8	23.65	15.23	5.35	3.07	68.34	22.23	21.33	11.81	11.64	8.01	8.01	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	5.0km以下	貸与	3,323.6	19.49	16.06	3.24	0.19	72.06	23.44	22.50	12.45	12.27	8.45	8.45	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	6.5km以下	持込	3,561.6	23.72	14.99	5.70	3.03	68.21	21.87	20.99	12.59	11.45	8.07	8.07	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	6.5km以下	貸与	3,365.3	19.26	15.86	3.20	0.20	72.20	23.14	22.22	13.33	12.12	8.54	8.54	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	8.0km以下	持込	3,675.2	23.82	14.52	6.37	2.93	67.99	21.20	20.34	14.08	11.10	8.19	8.19	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	8.0km以下	貸与	3,448.7	18.83	15.48	3.12	0.23	72.45	22.59	21.68	15.00	11.83	8.72	8.72	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				

No.180 【 堆積塵芥収集（機械処理） 】
< 積算単位：m3 >

条件区分					標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
作業区分	塵芥の種類	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック持込・貸与		K	R				Z	S				K（※印：賃料）						R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
							K1	K2	K3	R		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3		R4	Z1	Z2		Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

No.180 【 堆積塵芥収集（機械処理） 】
< 積算単位：m3 >

条件区分					標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考						
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック持込・貸与		K				R					Z					S					K（※印：賃料）								R				Z				S	
						K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	46.0km以下	貸与	4,282.9	15.40	12.46	2.51	0.43	74.46	28.24	18.15	17.46	9.52	10.14	10.14	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む							
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	60.0km以下	持込	4,925.1	24.77	11.74	10.84	2.19	66.14	25.95	15.78	15.18	8.28	9.09	9.09	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む							
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	60.0km以下	貸与	4,366.4	15.13	12.22	2.47	0.44	74.62	29.29	17.80	17.12	9.34	10.25	10.25	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む							
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	0.5km以下	持込	3,209.4	23.30	16.63	3.36	3.31	69.03	24.26	23.30	12.71	7.31	7.67	7.67	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む							
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	0.5km以下	貸与	3,106.7	20.76	17.18	3.47	0.11	71.31	25.06	24.07	13.13	7.55	7.93	7.93	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む							
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	1.0km以下	持込	3,243.5	23.34	16.46	3.56	3.32	68.95	24.02	23.05	12.57	7.87	7.71	7.71	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む							
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	1.0km以下	貸与	3,131.7	20.60	17.04	3.44	0.12	71.41	24.88	23.87	13.02	8.15	7.99	7.99	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む							
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	2.0km以下	持込	3,277.6	23.38	16.28	3.81	3.29	68.86	23.77	22.81	12.44	8.42	7.76	7.76	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む							
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	2.0km以下	貸与	3,156.8	20.45	16.91	3.41	0.13	71.50	24.67	23.69	12.92	8.74	8.05	8.05	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む							
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	3.0km以下	持込	3,351.4	23.48	15.93	4.33	3.22	68.68	23.24	22.31	12.17	9.57	7.84	7.84	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む							
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	3.0km以下	貸与	3,211.0	20.13	16.62	3.36	0.15	71.68	24.25	23.29	12.70	9.99	8.19	8.19	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む							
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	4.0km以下	持込	3,448.0	23.58	15.48	4.98	3.12	68.47	22.61	21.68	11.83	11.00	7.95	7.95	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む							
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	4.0km以下	貸与	3,281.9	19.71	16.26	3.28	0.17	71.93	23.74	22.78	12.43	11.56	8.36	8.36	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む							
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	5.0km以下	持込	3,504.8	23.65	15.23	5.35	3.07	68.34	22.23	21.33	11.81	11.64	8.01	8.01	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む							
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	5.0km以下	貸与	3,323.6	19.49	16.06	3.24	0.19	72.06	23.44	22.50	12.45	12.27	8.45	8.45	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む							
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	6.0km以下	持込	3,561.6	23.72	14.99	5.70	3.03	68.21	21.87	20.99	12.59	11.45	8.07	8.07	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む							
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	6.0km以下	貸与	3,365.3	19.26	15.86	3.20	0.20	72.20	23.14	22.22	13.33	12.12	8.54	8.54	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む							

No.180 【 堆積塵芥収集（機械処理） 】
< 積算単位：m3 >

条件区分					標準単価	機旁材構成比														代表機旁材規格																備考					
作業区分	塵芥の種類	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック持込・貸与		K				R					Z					S				K（※印：賃料）								R					Z				S
						K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	7.5km以下	持込	3,675.2	23.82	14.52	6.37	2.93	67.99	21.20	20.34	14.08	11.10	8.19	8.19	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む							
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	7.5km以下	貸与	3,448.7	18.83	15.48	3.12	0.23	72.45	22.59	21.68	15.00	11.83	8.72	8.72	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む							
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	9.0km以下	持込	3,732.0	23.89	14.30	6.70	2.89	67.87	20.87	20.03	14.79	10.93	8.24	8.24	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む							
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	9.0km以下	貸与	3,490.4	18.62	15.29	3.09	0.24	72.57	22.32	21.42	15.81	11.68	8.81	8.81	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む							
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	10.5km以下	持込	3,845.7	23.99	13.88	7.31	2.80	67.67	20.27	19.44	16.15	10.60	8.34	8.34	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む							
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	10.5km以下	貸与	3,573.9	18.20	14.93	3.01	0.26	72.82	21.81	20.92	17.38	11.41	8.98	8.98	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む							
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	12.5km以下	持込	3,959.3	24.09	13.48	7.89	2.72	67.47	19.68	18.88	17.43	10.30	8.44	8.44	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む							
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	12.5km以下	貸与	3,657.3	17.82	14.59	2.95	0.28	73.04	21.31	20.44	18.87	11.15	9.14	9.14	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む							
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	14.5km以下	持込	4,072.9	24.18	13.10	8.44	2.64	67.29	19.14	18.64	18.36	10.01	8.53	8.53	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む							
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	14.5km以下	貸与	3,740.7	17.46	14.27	2.88	0.31	73.25	20.82	20.29	19.99	10.90	9.29	9.29	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む							
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	16.5km以下	持込	4,186.5	24.28	12.75	8.96	2.57	67.10	19.82	18.57	17.86	9.74	8.62	8.62	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む							
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	16.5km以下	貸与	3,824.1	17.11	13.96	2.82	0.33	73.45	21.69	20.33	19.55	10.66	9.44	9.44	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む							
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	19.5km以下	持込	4,300.1	24.36	12.41	9.45	2.50	66.94	20.91	18.08	17.39	9.48	8.70	8.70	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む							
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	19.5km以下	貸与	3,907.5	16.77	13.66	2.76	0.35	73.65	23.00	19.89	19.13	10.44	9.58	9.58	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む							
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	23.0km以下	持込	4,470.6	24.48	11.94	10.13	2.41	66.70	22.43	17.39	16.72	9.12	8.82	8.82	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む							
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	23.0km以下	貸与	4,032.7	16.28	13.23	2.67	0.38	73.94	24.85	19.28	18.54	10.11	9.78	9.78	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む							
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	27.0km以下	持込	4,641.0	24.59	11.50	10.77	2.32	66.48	23.83	16.75	16.11	8.79	8.93	8.93	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む							

No.180 【 堆積塵芥収集（機械処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック持込・貸与		K				R					Z					S					K（※印：賃料）								R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2			K3			R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

No.180 【 堆積塵芥収集（機械処理） 】
< 積算単位：m3 >

条件区分					標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考				
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック持込・貸与		K				R					Z					S					K（※印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	4.0km以下	持込	5,285.6	21.94	10.10	9.80	2.04	70.13	32.69	14.71	14.14	7.71	7.93	7.93	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	4.0km以下	貸与	4,785.6	13.78	11.15	2.25	0.38	77.46	36.11	16.24	15.62	8.52	8.76	8.76	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	5.5km以下	持込	5,630.3	21.88	10.49	9.48	1.91	70.13	34.97	13.81	13.28	7.24	7.99	7.99	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	5.5km以下	貸与	5,060.3	13.09	10.55	2.13	0.41	78.02	38.91	15.36	14.77	8.06	8.89	8.89	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	7.0km以下	持込	6,024.3	21.83	11.18	8.86	1.79	70.12	37.27	12.90	12.41	6.77	8.05	8.05	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	7.0km以下	貸与	5,374.3	12.37	9.93	2.00	0.44	78.61	41.78	14.46	13.91	7.59	9.02	9.02	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	8.5km以下	持込	6,516.8	21.77	11.93	8.19	1.65	70.12	39.75	11.93	11.47	6.26	8.11	8.11	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	8.5km以下	貸与	5,766.8	11.60	9.25	1.87	0.48	79.24	44.92	13.48	12.96	7.07	9.16	9.16	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	10.0km以下	持込	6,960.1	21.73	12.51	7.67	1.55	70.11	41.67	11.17	10.74	5.86	8.16	8.16	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	10.0km以下	貸与	6,120.1	10.98	8.72	1.76	0.50	79.74	47.41	12.70	12.21	6.66	9.28	9.28	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	12.0km以下	持込	7,452.6	21.67	13.07	7.16	1.44	70.13	43.58	10.43	10.03	5.47	8.20	8.20	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	12.0km以下	貸与	6,512.6	10.37	8.19	1.65	0.53	80.24	49.86	11.93	11.48	6.26	9.39	9.39	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	14.0km以下	持込	7,945.1	21.63	13.57	6.71	1.35	70.12	45.22	9.78	9.41	5.13	8.25	8.25	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	14.0km以下	貸与	6,905.1	9.84	7.73	1.56	0.55	80.67	52.01	11.26	10.83	5.90	9.49	9.49	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	16.5km以下	持込	8,486.8	21.61	14.05	6.29	1.27	70.10	46.78	9.16	8.81	4.80	8.29	8.29	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	16.5km以下	貸与	7,336.8	9.31	7.27	1.47	0.57	81.11	54.14	10.59	10.19	5.56	9.58	9.58	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	19.5km以下	持込	9,077.8	21.56	14.50	5.88	1.18	70.12	48.33	8.56	8.23	4.49	8.32	8.32	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		

No.180 【 堆積塵芥収集（機械処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック持込・貸与		K				R					Z					S					K（※印：賃料）				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	19.5km以下	貸与	7,807.8	8.81	6.83	1.38	0.60	81.51	56.18	9.95	9.57	5.22	9.68	9.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.180 【 堆積塵芥収集（機械処理） 】
< 積算単位：m3 >

条件区分					標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考						
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック持込・貸与		K				R					Z					S					K（※印：賃料）								R				Z				S	
						K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	3.0km以下	持込	4,940.8	22.00	10.80	9.02	2.18	70.13	30.08	15.73	15.13	8.25	7.87	7.87	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む						
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	3.0km以下	貸与	4,510.8	14.57	11.83	2.39	0.35	76.81	32.94	17.23	16.57	9.04	8.62	8.62	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む						
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	4.0km以下	持込	5,285.6	21.94	10.10	9.80	2.04	70.13	32.69	14.71	14.14	7.71	7.93	7.93	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む						
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	4.0km以下	貸与	4,785.6	13.78	11.15	2.25	0.38	77.46	36.11	16.24	15.62	8.52	8.76	8.76	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む						
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	5.0km以下	持込	5,630.3	21.88	10.49	9.48	1.91	70.13	34.97	13.81	13.28	7.24	7.99	7.99	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む						
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	5.0km以下	貸与	5,060.3	13.09	10.55	2.13	0.41	78.02	38.91	15.36	14.77	8.06	8.89	8.89	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む						
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	6.5km以下	持込	6,024.3	21.83	11.18	8.86	1.79	70.12	37.27	12.90	12.41	6.77	8.05	8.05	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む						
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	6.5km以下	貸与	5,374.3	12.37	9.93	2.00	0.44	78.61	41.78	14.46	13.91	7.59	9.02	9.02	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む						
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	8.0km以下	持込	6,516.8	21.77	11.93	8.19	1.65	70.12	39.75	11.93	11.47	6.26	8.11	8.11	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む						
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	8.0km以下	貸与	5,766.8	11.60	9.25	1.87	0.48	79.24	44.92	13.48	12.96	7.07	9.16	9.16	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む						
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	9.5km以下	持込	6,960.1	21.73	12.51	7.67	1.55	70.11	41.67	11.17	10.74	5.86	8.16	8.16	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む						
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	9.5km以下	貸与	6,120.1	10.98	8.72	1.76	0.50	79.74	47.41	12.70	12.21	6.66	9.28	9.28	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む						
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	11.0km以下	持込	7,452.6	21.67	13.07	7.16	1.44	70.13	43.58	10.43	10.03	5.47	8.20	8.20	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む						
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	11.0km以下	貸与	6,512.6	10.37	8.19	1.65	0.53	80.24	49.86	11.93	11.48	6.26	9.39	9.39	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む						
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	13.0km以下	持込	7,945.1	21.63	13.57	6.71	1.35	70.12	45.22	9.78	9.41	5.13	8.25	8.25	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む						
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	13.0km以下	貸与	6,905.1	9.84	7.73	1.56	0.55	80.67	52.01	11.26	10.83	5.90	9.49	9.49	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む						
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	15.0km以下	持込	8,486.8	21.61	14.05	6.29	1.27	70.10	46.78	9.16	8.81	4.80	8.29	8.29	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む						

No. 180 【 堆積塵芥収集（機械処理） 】
 ＜ 積算単位：m³ ＞

条件区分					標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格												備考		
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック持込・貸与		K			R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	15.0km以下	貸与	7,336.8	9.31	7.27	1.47	0.57	81.11	54.14	10.59	10.19	5.56	9.58	9.58	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第2次基準値）〕 山積 0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅 1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費 （良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	17.5km以下	持込	9,077.8	21.56	14.50	5.88	1.18	70.12	48.33	8.56	8.23	4.49	8.32	8.32	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費 （良好）を含む）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第2次基準値）〕 山積 0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅 1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費 （良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	17.5km以下	貸与	7,807.8	8.81	6.83	1.38	0.60	81.51	56.18	9.95	9.57	5.22	9.68	9.68	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第2次基準値）〕 山積 0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅 1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費 （良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	20.0km以下	持込	9,718.1	21.53	14.93	5.49	1.11	70.11	49.75	8.00	7.69	4.19	8.36	8.36	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費 （良好）を含む）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第2次基準値）〕 山積 0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅 1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費 （良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	20.0km以下	貸与	8,318.1	8.32	6.41	1.29	0.62	81.91	58.12	9.34	8.99	4.90	9.77	9.77	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第2次基準値）〕 山積 0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅 1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費 （良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	23.0km以下	持込	10,358	21.50	15.31	5.15	1.04	70.11	51.02	7.50	7.21	3.93	8.39	8.39	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費 （良好）を含む）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第2次基準値）〕 山積 0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅 1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	23.0km以下	貸与	8,828.3	7.90	6.04	1.22	0.64	82.25	59.83	8.80	8.47	4.62	9.85	9.85	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第2次基準値）〕 山積 0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅 1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費 （良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	27.0km以下	持込	11,097	21.47	15.69	4.81	0.97	70.11	52.29	7.00	6.73	3.67	8.42	8.42	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費 （良好）を含む）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第2次基準値）〕 山積 0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅 1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	27.0km以下	貸与	9,417.1	7.46	5.66	1.14	0.66	82.61	61.60	8.25	7.94	4.33	9.93	9.93	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第2次基準値）〕 山積 0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅 1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費 （良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	32.0km以下	持込	11,934	21.44	16.07	4.47	0.90	70.11	53.54	6.51	6.26	3.41	8.45	8.45	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費 （良好）を含む）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第2次基準値）〕 山積 0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅 1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	32.0km以下	貸与	10,084	7.03	5.29	1.07	0.67	82.96	63.34	7.71	7.41	4.04	10.01	10.01	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第2次基準値）〕 山積 0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅 1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費 （良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	39.0km以下	持込	12,870	21.40	16.43	4.14	0.83	70.12	54.74	6.04	5.81	3.17	8.48	8.48	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費 （良好）を含む）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第2次基準値）〕 山積 0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅 1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	39.0km以下	貸与	10,830	6.60	4.92	0.99	0.69	83.32	65.05	7.18	6.90	3.76	10.08	10.08	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第2次基準値）〕 山積 0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅 1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費 （良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	53.0km以下	持込	13,855	21.38	16.76	3.85	0.77	70.11	55.84	5.61	5.39	2.94	8.51	8.51	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費 （良好）を含む）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第2次基準値）〕 山積 0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅 1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	53.0km以下	貸与	11,615	6.22	4.59	0.92	0.71	83.63	66.60	6.69	6.43	3.51	10.15	10.15	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第2次基準値）〕 山積 0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅 1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費 （良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	60.0km以下	持込	14,988	21.36	17.08	3.56	0.72	70.10	56.91	5.18	4.98	2.72	8.54	8.54	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費 （良好）を含む）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第2次基準値）〕 山積 0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅 1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	60.0km以下	貸与	12,518	5.85	4.26	0.86	0.73	83.93	68.13	6.21	5.97	3.25	10.22	10.22	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第2次基準値）〕 山積 0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅 1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費 （良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	

No.180【 堆積塵芥収集（機械処理） 】
< 積算単位：m3 >

条件区分					標準単価	機材構成比															代表機材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック持込・貸与		K				R					Z					S				K（※印：賃料）				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

No.180【 堆積塵芥収集（機械処理） 】
< 積算単位：m3 >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格													備考			
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック持込・貸与		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z					S		
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	9.5km以下	貸与	667.36	1.27	1.27	-	-	82.74	82.74	-	-	-	15.99	15.99	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	11.5km以下	持込	1,022.6	27.51	27.51	-	-	60.75	60.75	-	-	-	11.74	11.74	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	11.5km以下	貸与	750.78	1.27	1.27	-	-	82.74	82.74	-	-	-	15.99	15.99	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	13.5km以下	持込	1,136.2	27.51	27.51	-	-	60.75	60.75	-	-	-	11.74	11.74	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	13.5km以下	貸与	834.20	1.27	1.27	-	-	82.74	82.74	-	-	-	15.99	15.99	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	16.0km以下	持込	1,249.8	27.51	27.51	-	-	60.75	60.75	-	-	-	11.74	11.74	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	16.0km以下	貸与	917.62	1.27	1.27	-	-	82.74	82.74	-	-	-	15.99	15.99	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	19.0km以下	持込	1,363.4	27.51	27.51	-	-	60.75	60.75	-	-	-	11.74	11.74	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	19.0km以下	貸与	1,001.0	1.27	1.27	-	-	82.74	82.74	-	-	-	15.99	15.99	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	22.5km以下	持込	1,477.1	27.51	27.51	-	-	60.75	60.75	-	-	-	11.74	11.74	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	22.5km以下	貸与	1,084.5	1.27	1.27	-	-	82.74	82.74	-	-	-	15.99	15.99	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	27.5km以下	持込	1,647.5	27.51	27.51	-	-	60.75	60.75	-	-	-	11.74	11.74	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	27.5km以下	貸与	1,209.6	1.27	1.27	-	-	82.74	82.74	-	-	-	15.99	15.99	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	35.0km以下	持込	1,817.9	27.51	27.51	-	-	60.75	60.75	-	-	-	11.74	11.74	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	35.0km以下	貸与	1,334.7	1.27	1.27	-	-	82.74	82.74	-	-	-	15.99	15.99	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	46.0km以下	持込	1,988.4	27.51	27.51	-	-	60.75	60.75	-	-	-	11.74	11.74	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	46.0km以下	貸与	1,459.9	1.27	1.27	-	-	82.74	82.74	-	-	-	15.99	15.99	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.180【 堆積塵芥収集（機械処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格												備考			
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック持込・貸与		K	K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	60.0km以下	持込	2,102.0	27.51	27.51	-	-	60.75	60.75	-	-	-	11.74	11.74	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	60.0km以下	貸与	1,543.3	1.27	1.27	-	-	82.74	82.74	-	-	-	15.99	15.99	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	0.5km以下	持込	386.31	27.51	27.51	-	-	60.75	60.75	-	-	-	11.74	11.74	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	0.5km以下	貸与	283.63	1.27	1.27	-	-	82.74	82.74	-	-	-	15.99	15.99	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	1.0km以下	持込	420.39	27.51	27.51	-	-	60.75	60.75	-	-	-	11.74	11.74	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	1.0km以下	貸与	308.65	1.27	1.27	-	-	82.74	82.74	-	-	-	15.99	15.99	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	2.0km以下	持込	454.48	27.51	27.51	-	-	60.75	60.75	-	-	-	11.74	11.74	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	2.0km以下	貸与	333.68	1.27	1.27	-	-	82.74	82.74	-	-	-	15.99	15.99	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	3.0km以下	持込	528.33	27.51	27.51	-	-	60.75	60.75	-	-	-	11.74	11.74	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	3.0km以下	貸与	387.90	1.27	1.27	-	-	82.74	82.74	-	-	-	15.99	15.99	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	4.0km以下	持込	624.91	27.51	27.51	-	-	60.75	60.75	-	-	-	11.74	11.74	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	4.0km以下	貸与	458.81	1.27	1.27	-	-	82.74	82.74	-	-	-	15.99	15.99	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	5.0km以下	持込	681.72	27.51	27.51	-	-	60.75	60.75	-	-	-	11.74	11.74	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	5.0km以下	貸与	500.52	1.27	1.27	-	-	82.74	82.74	-	-	-	15.99	15.99	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	6.0km以下	持込	738.53	27.51	27.51	-	-	60.75	60.75	-	-	-	11.74	11.74	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	6.0km以下	貸与	542.23	1.27	1.27	-	-	82.74	82.74	-	-	-	15.99	15.99	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	7.5km以下	持込	852.15	27.51	27.51	-	-	60.75	60.75	-	-	-	11.74	11.74	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.180【 堆積塵芥収集（機械処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機材構成比															代表機材規格													備考			
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック持込・貸与		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	7.5km以下	貸与	625.65	1.27	1.27	-	-	82.74	82.74	-	-	-	15.99	15.99	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	9.0km以下	持込	908.96	27.51	27.51	-	-	60.75	60.75	-	-	-	11.74	11.74	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	9.0km以下	貸与	667.36	1.27	1.27	-	-	82.74	82.74	-	-	-	15.99	15.99	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	10.5km以下	持込	1,022.6	27.51	27.51	-	-	60.75	60.75	-	-	-	11.74	11.74	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	10.5km以下	貸与	750.78	1.27	1.27	-	-	82.74	82.74	-	-	-	15.99	15.99	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	12.5km以下	持込	1,136.2	27.51	27.51	-	-	60.75	60.75	-	-	-	11.74	11.74	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	12.5km以下	貸与	834.20	1.27	1.27	-	-	82.74	82.74	-	-	-	15.99	15.99	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	14.5km以下	持込	1,249.8	27.51	27.51	-	-	60.75	60.75	-	-	-	11.74	11.74	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	14.5km以下	貸与	917.62	1.27	1.27	-	-	82.74	82.74	-	-	-	15.99	15.99	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	16.5km以下	持込	1,363.4	27.51	27.51	-	-	60.75	60.75	-	-	-	11.74	11.74	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	16.5km以下	貸与	1,001.0	1.27	1.27	-	-	82.74	82.74	-	-	-	15.99	15.99	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	19.5km以下	持込	1,477.1	27.51	27.51	-	-	60.75	60.75	-	-	-	11.74	11.74	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	19.5km以下	貸与	1,084.5	1.27	1.27	-	-	82.74	82.74	-	-	-	15.99	15.99	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	23.0km以下	持込	1,647.5	27.51	27.51	-	-	60.75	60.75	-	-	-	11.74	11.74	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	23.0km以下	貸与	1,209.6	1.27	1.27	-	-	82.74	82.74	-	-	-	15.99	15.99	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	27.0km以下	持込	1,817.9	27.51	27.51	-	-	60.75	60.75	-	-	-	11.74	11.74	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	27.0km以下	貸与	1,334.7	1.27	1.27	-	-	82.74	82.74	-	-	-	15.99	15.99	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.180【 堆積塵芥収集（機械処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック持込・貸与		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	32.0km以下	持込	1,988.4	27.51	27.51	-	-	60.75	60.75	-	-	-	11.74	11.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	32.0km以下	貸与	1,459.9	1.27	1.27	-	-	82.74	82.74	-	-	-	15.99	15.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	39.0km以下	持込	2,158.8	27.51	27.51	-	-	60.75	60.75	-	-	-	11.74	11.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	39.0km以下	貸与	1,585.0	1.27	1.27	-	-	82.74	82.74	-	-	-	15.99	15.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	53.0km以下	持込	2,386.0	27.51	27.51	-	-	60.75	60.75	-	-	-	11.74	11.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	53.0km以下	貸与	1,751.8	1.27	1.27	-	-	82.74	82.74	-	-	-	15.99	15.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	60.0km以下	持込	2,613.3	27.51	27.51	-	-	60.75	60.75	-	-	-	11.74	11.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	60.0km以下	貸与	1,918.7	1.27	1.27	-	-	82.74	82.74	-	-	-	15.99	15.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	0.5km以下	持込	1,428.3	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	0.5km以下	貸与	1,138.3	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	1.0km以下	持込	1,576.0	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	1.0km以下	貸与	1,256.0	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	2.0km以下	持込	1,773.0	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	2.0km以下	貸与	1,413.0	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	3.0km以下	持込	2,117.8	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	3.0km以下	貸与	1,687.8	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	4.0km以下	持込	2,462.5	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.180【 堆積塵芥収集（機械処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考					
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック持込・貸与		K	R				Z	S				K（※印：賃料）						R				Z				S									
							K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	4.0km以下	貸与	1,962.5	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	5.5km以下	持込	2,807.3	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	5.5km以下	貸与	2,237.3	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	7.0km以下	持込	3,201.3	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	7.0km以下	貸与	2,551.3	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	8.5km以下	持込	3,693.8	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	8.5km以下	貸与	2,943.8	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	10.0km以下	持込	4,137.0	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	10.0km以下	貸与	3,297.0	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	12.0km以下	持込	4,629.5	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	12.0km以下	貸与	3,689.5	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	14.0km以下	持込	5,122.0	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	14.0km以下	貸与	4,082.0	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	16.5km以下	持込	5,663.8	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	16.5km以下	貸与	4,513.8	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	19.5km以下	持込	6,254.8	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	19.5km以下	貸与	4,984.8	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.180【 堆積塵芥収集（機械処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格																備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック持込・貸与		K	R				Z	S				K（※印：賃料）						R				Z				S							
							K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4						
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	23.0km以下	持込	6,895.0	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	23.0km以下	貸与	5,495.0	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	27.5km以下	持込	7,535.3	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	27.5km以下	貸与	6,005.3	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	34.5km以下	持込	8,274.0	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	34.5km以下	貸与	6,594.0	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	46.0km以下	持込	9,111.3	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	46.0km以下	貸与	7,261.3	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	60.0km以下	持込	9,603.8	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	60.0km以下	貸与	7,653.8	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	0.5km以下	持込	1,428.3	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	0.5km以下	貸与	1,138.3	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	1.0km以下	持込	1,576.0	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	1.0km以下	貸与	1,256.0	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	2.0km以下	持込	1,773.0	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	2.0km以下	貸与	1,413.0	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	3.0km以下	持込	2,117.8	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			

No.180【 堆積塵芥収集（機械処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック持込・貸与		K	R				Z	S				K（※印：賃料）				R				Z				S						
							K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4				
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	3.0km以下	貸与	1,687.8	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	4.0km以下	持込	2,462.5	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	4.0km以下	貸与	1,962.5	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	5.0km以下	持込	2,807.3	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	5.0km以下	貸与	2,237.3	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	6.5km以下	持込	3,201.3	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	6.5km以下	貸与	2,551.3	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	8.0km以下	持込	3,693.8	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	8.0km以下	貸与	2,943.8	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	9.5km以下	持込	4,137.0	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	9.5km以下	貸与	3,297.0	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	11.0km以下	持込	4,629.5	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	11.0km以下	貸与	3,689.5	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	13.0km以下	持込	5,122.0	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	13.0km以下	貸与	4,082.0	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	15.0km以下	持込	5,663.8	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	15.0km以下	貸与	4,513.8	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.180【 堆積塵芥収集（機械処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック持込・貸与		K	R				Z	S				K（※印：賃料）						R				Z				S						
							K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	17.5km以下	持込	6,254.8	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	17.5km以下	貸与	4,984.8	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	20.0km以下	持込	6,895.0	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	20.0km以下	貸与	5,495.0	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	23.0km以下	持込	7,535.3	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	23.0km以下	貸与	6,005.3	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	27.0km以下	持込	8,274.0	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	27.0km以下	貸与	6,594.0	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	32.0km以下	持込	9,111.3	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	32.0km以下	貸与	7,261.3	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	39.0km以下	持込	10,047	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	39.0km以下	貸与	8,007.0	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	53.0km以下	持込	11,032	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	53.0km以下	貸与	8,792.0	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	60.0km以下	持込	12,165	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	60.0km以下	貸与	9,694.8	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	

No. 181 【 堆積塵芥収集（人力処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考		
作業区分	塵芥の種類	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック持込・貸与		K	R				Z	S				K（※印：賃料）						R				Z				S						
							K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3		Z4	
収集・集積・積込みのみ	-	-	-	-	6,999.9	0.00	-	-	-	100.00	77.15	16.39	6.46	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	0.5km以下	持込	7,393.9	1.12	1.12	-	-	98.41	73.06	15.51	6.11	3.73	0.47	0.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	0.5km以下	貸与	7,313.9	0.04	0.04	-	-	99.49	73.86	15.68	6.18	3.77	0.47	0.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	1.0km以下	持込	7,443.2	1.25	1.25	-	-	98.23	72.58	15.41	6.07	4.17	0.52	0.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	1.0km以下	貸与	7,353.2	0.04	0.04	-	-	99.43	73.46	15.60	6.15	4.22	0.53	0.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	2.0km以下	持込	7,492.4	1.38	1.38	-	-	98.04	72.10	15.31	6.03	4.60	0.58	0.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	2.0km以下	貸与	7,392.4	0.05	0.05	-	-	99.36	73.07	15.52	6.11	4.66	0.59	0.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	3.0km以下	持込	7,590.9	1.63	1.63	-	-	97.68	71.17	15.11	5.95	5.45	0.69	0.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	3.0km以下	貸与	7,470.9	0.05	0.05	-	-	99.25	72.31	15.35	6.05	5.54	0.70	0.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	4.0km以下	持込	7,689.4	1.88	1.88	-	-	97.33	70.25	14.92	6.28	5.88	0.79	0.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	4.0km以下	貸与	7,549.4	0.06	0.06	-	-	99.13	71.56	15.19	6.39	5.99	0.81	0.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	5.0km以下	持込	7,787.9	2.13	2.13	-	-	96.98	69.37	14.73	7.08	5.80	0.89	0.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	5.0km以下	貸与	7,627.9	0.07	0.07	-	-	99.02	70.82	15.04	7.23	5.93	0.91	0.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	6.5km以下	持込	7,886.4	2.36	2.36	-	-	96.65	68.50	14.55	7.87	5.73	0.99	0.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	6.5km以下	貸与	7,706.4	0.08	0.08	-	-	98.90	70.08	14.89	8.06	5.87	1.02	1.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	8.0km以下	持込	7,984.9	2.59	2.59	-	-	96.32	67.65	14.37	8.64	5.66	1.09	1.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	8.0km以下	貸与	7,784.9	0.09	0.09	-	-	98.79	69.38	14.74	8.86	5.81	1.12	1.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 181 【 堆積塵芥収集（人力処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考						
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック持込・貸与		K	K1				R	R1				Z	Z1				S	K（※印：賃料）				R				Z				S								
							K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	9.5km以下	持込	8,132.7	2.93	2.93	-	-	95.84	66.43	14.10	9.75	5.56	1.23	1.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	9.5km以下	貸与	7,902.7	0.10	0.10	-	-	98.63	68.35	14.52	10.04	5.72	1.27	1.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	11.5km以下	持込	8,231.2	3.14	3.14	-	-	95.54	65.63	13.94	10.48	5.49	1.32	1.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	11.5km以下	貸与	7,981.2	0.11	0.11	-	-	98.53	67.70	14.37	10.80	5.66	1.36	1.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	13.5km以下	持込	8,378.9	3.46	3.46	-	-	95.08	64.47	13.69	11.53	5.39	1.46	1.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	13.5km以下	貸与	8,098.9	0.12	0.12	-	-	98.37	66.70	14.16	11.93	5.58	1.51	1.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	16.0km以下	持込	8,526.7	3.77	3.77	-	-	94.65	63.36	13.45	12.54	5.30	1.58	1.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	16.0km以下	貸与	8,216.7	0.13	0.13	-	-	98.23	65.75	13.96	13.02	5.50	1.64	1.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	19.0km以下	持込	8,723.7	4.16	4.16	-	-	94.09	61.92	13.84	13.15	5.18	1.75	1.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	19.0km以下	貸与	8,373.7	0.15	0.15	-	-	98.03	64.51	14.42	13.70	5.40	1.82	1.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	22.5km以下	持込	8,871.4	4.44	4.44	-	-	93.69	60.89	14.78	12.93	5.09	1.87	1.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	22.5km以下	貸与	8,491.4	0.16	0.16	-	-	97.89	63.62	15.44	13.51	5.32	1.95	1.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	27.5km以下	持込	9,068.4	4.80	4.80	-	-	93.18	59.57	15.98	12.65	4.98	2.02	2.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	27.5km以下	貸与	8,648.4	0.17	0.17	-	-	97.71	62.47	16.75	13.26	5.23	2.12	2.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	35.0km以下	持込	9,314.7	5.23	5.23	-	-	92.57	58.00	17.41	12.31	4.85	2.20	2.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	35.0km以下	貸与	8,844.7	0.19	0.19	-	-	97.49	61.08	18.33	12.97	5.11	2.32	2.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	46.0km以下	持込	9,560.9	5.64	5.64	-	-	91.99	56.50	18.76	12.00	4.73	2.37	2.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 181 【 堆積塵芥収集（人力処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格													備考	
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック持込・貸与		K	R				Z	S					K（※印：賃料）						R				Z				S				
							K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3		Z4
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	46.0km以下	貸与	9,040.9	0.21	0.21	-	-	97.28	59.75	19.84	12.69	5.00	2.51	2.51	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	60.0km以下	持込	9,659.4	5.79	5.79	-	-	91.77	55.93	19.29	11.87	4.68	2.44	2.44	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	60.0km以下	貸与	9,119.4	0.21	0.21	-	-	97.21	59.24	20.43	12.58	4.96	2.58	2.58	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	0.5km以下	持込	7,393.9	1.12	1.12	-	-	98.41	73.06	15.51	6.11	3.73	0.47	0.47	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	0.5km以下	貸与	7,313.9	0.04	0.04	-	-	99.49	73.86	15.68	6.18	3.77	0.47	0.47	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	1.0km以下	持込	7,443.2	1.25	1.25	-	-	98.23	72.58	15.41	6.07	4.17	0.52	0.52	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	1.0km以下	貸与	7,353.2	0.04	0.04	-	-	99.43	73.46	15.60	6.15	4.22	0.53	0.53	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	2.0km以下	持込	7,492.4	1.38	1.38	-	-	98.04	72.10	15.31	6.03	4.60	0.58	0.58	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	2.0km以下	貸与	7,392.4	0.05	0.05	-	-	99.36	73.07	15.52	6.11	4.66	0.59	0.59	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	3.0km以下	持込	7,590.9	1.63	1.63	-	-	97.68	71.17	15.11	5.95	5.45	0.69	0.69	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	3.0km以下	貸与	7,470.9	0.05	0.05	-	-	99.25	72.31	15.35	6.05	5.54	0.70	0.70	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	4.0km以下	持込	7,689.4	1.88	1.88	-	-	97.33	70.25	14.92	6.28	5.88	0.79	0.79	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	4.0km以下	貸与	7,549.4	0.06	0.06	-	-	99.13	71.56	15.19	6.39	5.99	0.81	0.81	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	5.0km以下	持込	7,787.9	2.13	2.13	-	-	96.98	69.37	14.73	7.08	5.80	0.89	0.89	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	5.0km以下	貸与	7,627.9	0.07	0.07	-	-	99.02	70.82	15.04	7.23	5.93	0.91	0.91	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	6.0km以下	持込	7,886.4	2.36	2.36	-	-	96.65	68.50	14.55	7.87	5.73	0.99	0.99	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	6.0km以下	貸与	7,706.4	0.08	0.08	-	-	98.90	70.08	14.89	8.06	5.87	1.02	1.02	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 181 【 堆積塵芥収集（人力処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック持込・貸与		K	R				Z	S				K（※印：賃料）						R				Z				S						
							K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	7.5km以下	持込	7,984.9	2.59	2.59	-	-	96.32	67.65	14.37	8.64	5.66	1.09	1.09	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	7.5km以下	貸与	7,784.9	0.09	0.09	-	-	98.79	69.38	14.74	8.86	5.81	1.12	1.12	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	9.0km以下	持込	8,132.7	2.93	2.93	-	-	95.84	66.43	14.10	9.75	5.56	1.23	1.23	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	9.0km以下	貸与	7,902.7	0.10	0.10	-	-	98.63	68.35	14.52	10.04	5.72	1.27	1.27	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	10.5km以下	持込	8,231.2	3.14	3.14	-	-	95.54	65.63	13.94	10.48	5.49	1.32	1.32	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	10.5km以下	貸与	7,981.2	0.11	0.11	-	-	98.53	67.70	14.37	10.80	5.66	1.36	1.36	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	12.5km以下	持込	8,378.9	3.46	3.46	-	-	95.08	64.47	13.69	11.53	5.39	1.46	1.46	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	12.5km以下	貸与	8,098.9	0.12	0.12	-	-	98.37	66.70	14.16	11.93	5.58	1.51	1.51	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	14.5km以下	持込	8,526.7	3.77	3.77	-	-	94.65	63.36	13.45	12.54	5.30	1.58	1.58	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	14.5km以下	貸与	8,216.7	0.13	0.13	-	-	98.23	65.75	13.96	13.02	5.50	1.64	1.64	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	16.5km以下	持込	8,723.7	4.16	4.16	-	-	94.09	61.92	13.84	13.15	5.18	1.75	1.75	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	16.5km以下	貸与	8,373.7	0.15	0.15	-	-	98.03	64.51	14.42	13.70	5.40	1.82	1.82	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	19.5km以下	持込	8,871.4	4.44	4.44	-	-	93.69	60.89	14.78	12.93	5.09	1.87	1.87	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	19.5km以下	貸与	8,491.4	0.16	0.16	-	-	97.89	63.62	15.44	13.51	5.32	1.95	1.95	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	23.0km以下	持込	9,068.4	4.80	4.80	-	-	93.18	59.57	15.98	12.65	4.98	2.02	2.02	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	23.0km以下	貸与	8,648.4	0.17	0.17	-	-	97.71	62.47	16.75	13.26	5.23	2.12	2.12	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	27.0km以下	持込	9,314.7	5.23	5.23	-	-	92.57	58.00	17.41	12.31	4.85	2.20	2.20	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 181 【 堆積塵芥収集（人力処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考	
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック持込・貸与		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	27.0km以下	貸与	8,844.7	0.19	0.19	-	-	97.49	61.08	18.33	12.97	5.11	2.32	2.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	32.0km以下	持込	9,560.9	5.64	5.64	-	-	91.99	56.50	18.76	12.00	4.73	2.37	2.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	32.0km以下	貸与	9,040.9	0.21	0.21	-	-	97.28	59.75	19.84	12.69	5.00	2.51	2.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	39.0km以下	持込	9,807.2	6.02	6.02	-	-	91.45	55.09	20.05	11.70	4.61	2.53	2.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	39.0km以下	貸与	9,237.2	0.22	0.22	-	-	97.09	58.49	21.29	12.42	4.89	2.69	2.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	53.0km以下	持込	10,103	6.46	6.46	-	-	90.82	53.48	21.52	11.35	4.47	2.72	2.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	53.0km以下	貸与	9,472.7	0.24	0.24	-	-	96.86	57.03	22.95	12.11	4.77	2.90	2.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	60.0km以下	持込	10,398	6.88	6.88	-	-	90.23	51.95	22.90	11.03	4.35	2.89	2.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	60.0km以下	貸与	9,708.2	0.26	0.26	-	-	96.64	55.65	24.52	11.81	4.66	3.10	3.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等のかさ高物の重量物	無し	0.5km以下	持込	8,428.2	3.56	3.56	-	-	94.94	64.10	13.61	11.87	5.36	1.50	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等のかさ高物の重量物	無し	0.5km以下	貸与	8,138.2	0.13	0.13	-	-	98.32	66.38	14.10	12.29	5.55	1.55	1.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等のかさ高物の重量物	無し	1.0km以下	持込	8,575.9	3.86	3.86	-	-	94.51	62.99	13.38	12.87	5.27	1.63	1.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等のかさ高物の重量物	無し	1.0km以下	貸与	8,255.9	0.14	0.14	-	-	98.17	65.44	13.89	13.37	5.47	1.69	1.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等のかさ高物の重量物	無し	2.0km以下	持込	8,772.9	4.25	4.25	-	-	93.96	61.57	14.16	13.08	5.15	1.79	1.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等のかさ高物の重量物	無し	2.0km以下	貸与	8,412.9	0.15	0.15	-	-	97.99	64.23	14.76	13.63	5.37	1.86	1.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等のかさ高物の重量物	無し	3.0km以下	持込	9,117.7	4.89	4.89	-	-	93.05	59.24	16.27	12.58	4.96	2.06	2.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等のかさ高物の重量物	無し	3.0km以下	貸与	8,687.7	0.18	0.18	-	-	97.66	62.18	17.08	13.20	5.20	2.16	2.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 181 【 堆積塵芥収集（人力処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機材構成比															代表機材規格													備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプ・トラック持込・貸与		K			R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	4.0km以下	持込	9,462.4	5.47	5.47	-	-	92.23	57.10	18.23	12.12	4.78	2.30	2.30	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	4.0km以下	貸与	8,962.4	0.20	0.20	-	-	97.37	60.28	19.25	12.80	5.04	2.43	2.43	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	5.5km以下	持込	9,807.2	6.02	6.02	-	-	91.45	55.09	20.05	11.70	4.61	2.53	2.53	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	5.5km以下	貸与	9,237.2	0.22	0.22	-	-	97.09	58.49	21.29	12.42	4.89	2.69	2.69	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	7.0km以下	持込	10,201	6.60	6.60	-	-	90.62	52.97	21.98	11.24	4.43	2.78	2.78	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	7.0km以下	貸与	9,551.2	0.25	0.25	-	-	96.78	56.56	23.48	12.01	4.73	2.97	2.97	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	8.5km以下	持込	10,694	7.27	7.27	-	-	89.67	50.51	24.20	10.73	4.23	3.06	3.06	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	8.5km以下	貸与	9,943.7	0.27	0.27	-	-	96.44	54.34	26.02	11.54	4.54	3.29	3.29	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	10.0km以下	持込	11,137	7.82	7.82	-	-	88.89	48.51	26.02	10.30	4.06	3.29	3.29	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	10.0km以下	貸与	10,297	0.30	0.30	-	-	96.14	52.46	28.15	11.14	4.39	3.56	3.56	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	12.0km以下	持込	11,629	8.38	8.38	-	-	88.09	46.45	27.89	9.86	3.89	3.53	3.53	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	12.0km以下	貸与	10,689	0.32	0.32	-	-	95.84	50.54	30.34	10.73	4.23	3.84	3.84	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	14.0km以下	持込	12,122	8.89	8.89	-	-	87.37	44.58	29.60	9.46	3.73	3.74	3.74	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	14.0km以下	貸与	11,082	0.34	0.34	-	-	95.56	48.75	32.38	10.35	4.08	4.10	4.10	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	16.5km以下	持込	12,664	9.41	9.41	-	-	86.63	42.67	31.33	9.06	3.57	3.96	3.96	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	16.5km以下	貸与	11,514	0.36	0.36	-	-	95.28	46.94	34.46	9.96	3.92	4.36	4.36	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	19.5km以下	持込	13,255	9.93	9.93	-	-	85.89	40.77	33.06	8.65	3.41	4.18	4.18	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 181 【 堆積塵芥収集（人力処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考						
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック持込・貸与		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4												
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	19.5km以下	貸与	11,985	0.39	0.39	-	-	94.98	45.08	36.56	9.57	3.77	4.63	4.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	23.0km以下	持込	13,895	10.44	10.44	-	-	85.16	38.89	34.77	8.25	3.25	4.40	4.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	23.0km以下	貸与	12,495	0.41	0.41	-	-	94.70	43.24	38.66	9.18	3.62	4.89	4.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	27.5km以下	持込	14,535	10.91	10.91	-	-	84.50	37.18	36.32	7.89	3.11	4.59	4.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	27.5km以下	貸与	13,005	0.43	0.43	-	-	94.43	41.55	40.59	8.82	3.47	5.14	5.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	34.5km以下	持込	15,274	11.40	11.40	-	-	83.80	37.98	35.35	7.51	2.96	4.80	4.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	34.5km以下	貸与	13,594	0.45	0.45	-	-	94.15	42.67	39.72	8.44	3.32	5.40	5.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	46.0km以下	持込	16,111	11.90	11.90	-	-	83.09	39.66	33.51	7.12	2.80	5.01	5.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	46.0km以下	貸与	14,261	0.47	0.47	-	-	93.87	44.80	37.86	8.04	3.17	5.66	5.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	60.0km以下	持込	16,604	12.17	12.17	-	-	82.70	40.55	32.52	6.91	2.72	5.13	5.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	60.0km以下	貸与	14,654	0.49	0.49	-	-	93.70	45.94	36.85	7.83	3.08	5.81	5.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	0.5km以下	持込	8,428.2	3.56	3.56	-	-	94.94	64.10	13.61	11.87	5.36	1.50	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	0.5km以下	貸与	8,138.2	0.13	0.13	-	-	98.32	66.38	14.10	12.29	5.55	1.55	1.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	1.0km以下	持込	8,575.9	3.86	3.86	-	-	94.51	62.99	13.38	12.87	5.27	1.63	1.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	1.0km以下	貸与	8,255.9	0.14	0.14	-	-	98.17	65.44	13.89	13.37	5.47	1.69	1.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	2.0km以下	持込	8,772.9	4.25	4.25	-	-	93.96	61.57	14.16	13.08	5.15	1.79	1.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	2.0km以下	貸与	8,412.9	0.15	0.15	-	-	97.99	64.23	14.76	13.63	5.37	1.86	1.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 181 【 堆積塵芥収集（人力処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機材構成比														代表機材規格													備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック持込・貸与		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z					S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	3.0km以下	持込	9,117.7	4.89	4.89	-	-	93.05	59.24	16.27	12.58	4.96	2.06	2.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 181 【 堆積塵芥収集（人力処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック持込・貸与		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	15.0km以下	貸与	11,514	0.36	0.36	-	-	95.28	46.94	34.46	9.96	3.92	4.36	4.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 181 【 堆積塵芥収集（人力処理） 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考			
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック持込・貸与		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	0.5km以下	持込	394.00	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	0.5km以下	貸与	314.00	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	1.0km以下	持込	443.25	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	1.0km以下	貸与	353.25	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	2.0km以下	持込	492.50	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	2.0km以下	貸与	392.50	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	3.0km以下	持込	591.00	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	3.0km以下	貸与	471.00	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	4.0km以下	持込	689.50	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	4.0km以下	貸与	549.50	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	5.0km以下	持込	788.00	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	5.0km以下	貸与	628.00	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	6.5km以下	持込	886.50	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	6.5km以下	貸与	706.50	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	8.0km以下	持込	985.00	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	8.0km以下	貸与	785.00	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	9.5km以下	持込	1,132.8	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.181【 堆積塵芥収集（人力処理） 】
< 積算単位：m3 >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考			
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック持込・貸与		K	K1				R	R1				Z	Z1				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
							K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	9.5km以下	貸与	902.75	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	11.5km以下	持込	1,231.3	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	11.5km以下	貸与	981.25	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	13.5km以下	持込	1,379.0	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	13.5km以下	貸与	1,099.0	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	16.0km以下	持込	1,526.8	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	16.0km以下	貸与	1,216.8	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	19.0km以下	持込	1,723.8	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	19.0km以下	貸与	1,373.8	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	22.5km以下	持込	1,871.5	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	22.5km以下	貸与	1,491.5	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	27.5km以下	持込	2,068.5	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	27.5km以下	貸与	1,648.5	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	35.0km以下	持込	2,314.8	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	35.0km以下	貸与	1,844.8	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	46.0km以下	持込	2,561.0	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	46.0km以下	貸与	2,041.0	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 181 【 堆積塵芥収集 (人力処理) 】
 < 積算単位 : m³ >

条件区分					標準単価	機劣材構成比													代表機劣材規格																	備考	
作業区分	塵芥の種類	BID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック持込・貸与		K				R					Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1			K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	60.0km以下	持込	2,659.5	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	60.0km以下	貸与	2,119.5	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	0.5km以下	持込	394.00	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	0.5km以下	貸与	314.00	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	1.0km以下	持込	443.25	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	1.0km以下	貸与	353.25	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	2.0km以下	持込	492.50	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	2.0km以下	貸与	392.50	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	3.0km以下	持込	591.00	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	3.0km以下	貸与	471.00	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	4.0km以下	持込	689.50	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	4.0km以下	貸与	549.50	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	5.0km以下	持込	788.00	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	5.0km以下	貸与	628.00	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	6.0km以下	持込	886.50	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	6.0km以下	貸与	706.50	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	7.5km以下	持込	985.00	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 181 【 堆積塵芥収集 (人力処理) 】
 < 積算単位 : m³ >

条件区分					標準単価	機劣材構成比													代表機劣材規格																	備考		
作業区分	農芥の種類	BID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック持込・貸与		K				R					Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S							
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	7.5km以下	貸与	785.00	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	9.0km以下	持込	1,132.8	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	9.0km以下	貸与	902.75	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	10.5km以下	持込	1,231.3	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	10.5km以下	貸与	981.25	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	12.5km以下	持込	1,379.0	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	12.5km以下	貸与	1,099.0	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	14.5km以下	持込	1,526.8	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	14.5km以下	貸与	1,216.8	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	16.5km以下	持込	1,723.8	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	16.5km以下	貸与	1,373.8	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	19.5km以下	持込	1,871.5	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	19.5km以下	貸与	1,491.5	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	23.0km以下	持込	2,068.5	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	23.0km以下	貸与	1,648.5	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	27.0km以下	持込	2,314.8	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	27.0km以下	貸与	1,844.8	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 181 【 堆積塵芥収集（人力処理） 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分					標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格														備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック持込・貸与		K	K1				R	R1				Z	Z1				S	K（※印：賃料）				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
							K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1		R2		R3		R4				Z1		Z2		Z3		Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

No. 181 【 堆積塵芥収集（人力処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
作業区分	塵芥の種類	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック持込・貸与		K	K1				R	R1				Z	Z1				S	K（※印：賃料）				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
							K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1		R2		R3		R4			Z1		Z2		Z3		Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

No. 181 【 堆積塵芥収集 (人力処理) 】
 < 積算単位 : m³ >

条件区分					標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
作業区分	塵芥の種類	D/D区間の有無	運搬距離	ポンプ・クレーン・持込・貸与		K				R					Z				S	K（※印：質料）			R				Z				S							
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	23.0km以下	持込	6,895.0	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	23.0km以下	貸与	5,495.0	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	27.5km以下	持込	7,535.3	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	27.5km以下	貸与	6,005.3	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	34.5km以下	持込	8,274.0	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	34.5km以下	貸与	6,594.0	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	46.0km以下	持込	9,111.3	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	46.0km以下	貸与	7,261.3	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	60.0km以下	持込	9,603.8	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	60.0km以下	貸与	7,653.8	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	0.5km以下	持込	1,428.3	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	0.5km以下	貸与	1,138.3	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	1.0km以下	持込	1,576.0	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	1.0km以下	貸与	1,256.0	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	2.0km以下	持込	1,773.0	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	2.0km以下	貸与	1,413.0	0.94	0.94	-	-	87.93	87.93	-	-	-	11.13	11.13	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	3.0km以下	持込	2,117.8	21.05	21.05	-	-	70.08	70.08	-	-	-	8.87	8.87	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			

No. 181 【 堆積塵芥収集（人力処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
作業区分	塵芥の種類	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック持込・貸与		K	K1				R	R1				Z	Z1				S	K（※印：賃料）				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
							K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1		R2		R3		R4			Z1			Z2		Z3		Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

No. 181 【 堆積塵芥収集（人力処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
作業区分	塵芥の種類	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック持込・貸与		K	K1				R	R1				Z	Z1				S	K（※印：賃料）				R				Z					S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
							K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1		R2		R3		R4				Z1		Z2		Z3		Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

No.182【 削孔 】
< 積算単位：孔 >

条件区分			標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考		
工法	削孔長	土質係数 (α)		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2			K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
ワット工法	1.0m以上 2.0m未満	1.0	14,201	13.10	9.69	2.22	-	82.25	38.30	19.75	16.73	-	4.65	3.65	0.58	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	軽油 1．2号 バトロール給油	メタルクラウン φ46mm	-	-	-	-	
ワット工法	1.0m以上 2.0m未満	1.1	14,316	13.00	9.62	2.20	-	81.59	38.00	19.59	16.59	-	5.41	3.62	1.30	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	軽油 1．2号 バトロール給油	メタルクラウン φ46mm	-	-	-	-	
ワット工法	1.0m以上 2.0m未満	1.2	14,431	12.90	9.54	2.19	-	80.93	37.69	19.43	16.46	-	6.17	3.59	2.02	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	軽油 1．2号 バトロール給油	メタルクラウン φ46mm	-	-	-	-	
ワット工法	1.0m以上 2.0m未満	1.3	15,828	12.83	9.49	2.18	-	80.50	37.49	19.33	16.37	-	6.67	3.57	2.50	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	軽油 1．2号 バトロール給油	メタルクラウン φ46mm	-	-	-	-	
ワット工法	1.0m以上 2.0m未満	1.4	15,943	12.73	9.42	2.16	-	79.94	37.24	19.19	16.25	-	7.33	3.54	3.13	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	軽油 1．2号 バトロール給油	メタルクラウン φ46mm	-	-	-	-	
ワット工法	1.0m以上 2.0m未満	1.5	16,058	12.64	9.35	2.14	-	79.36	36.96	19.05	16.14	-	8.00	3.76	3.52	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	メタルクラウン φ46mm	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	
ワット工法	1.0m以上 2.0m未満	1.6	16,173	12.55	9.28	2.13	-	78.80	36.70	18.92	16.02	-	8.65	4.38	3.49	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	メタルクラウン φ46mm	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	
ワット工法	1.0m以上 2.0m未満	1.7	16,288	12.46	9.22	2.11	-	78.24	36.45	18.78	15.91	-	9.30	4.99	3.47	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	メタルクラウン φ46mm	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	
ワット工法	1.0m以上 2.0m未満	1.8	17,686	12.44	9.20	2.11	-	78.05	36.35	18.74	15.87	-	9.51	5.19	3.46	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	メタルクラウン φ46mm	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	
ワット工法	2.0m以上 3.0m未満	1.0	16,827	13.07	9.67	2.22	-	82.04	38.21	19.70	16.68	-	4.89	3.64	0.81	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	軽油 1．2号 バトロール給油	メタルクラウン φ46mm	-	-	-	-	
ワット工法	2.0m以上 3.0m未満	1.1	16,942	12.98	9.60	2.20	-	81.49	37.96	19.56	16.57	-	5.53	3.61	1.42	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	軽油 1．2号 バトロール給油	メタルクラウン φ46mm	-	-	-	-	
ワット工法	2.0m以上 3.0m未満	1.2	18,454	12.83	9.49	2.18	-	80.56	37.52	19.34	16.38	-	6.61	3.57	2.44	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	軽油 1．2号 バトロール給油	メタルクラウン φ46mm	-	-	-	-	
ワット工法	2.0m以上 3.0m未満	1.3	18,684	12.68	9.38	2.15	-	79.56	37.05	19.10	16.18	-	7.76	3.53	3.53	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	軽油 1．2号 バトロール給油	メタルクラウン φ46mm	-	-	-	-	
ワット工法	2.0m以上 3.0m未満	1.4	18,799	12.60	9.32	2.14	-	79.08	36.83	18.99	16.08	-	8.32	4.06	3.51	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	メタルクラウン φ46mm	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	
ワット工法	2.0m以上 3.0m未満	1.5	20,312	12.49	9.24	2.12	-	78.42	36.52	18.83	15.95	-	9.09	4.79	3.48	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	メタルクラウン φ46mm	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	
ワット工法	2.0m以上 3.0m未満	1.6	20,541	12.35	9.14	2.09	-	77.55	36.12	18.62	15.77	-	10.10	5.75	3.44	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	メタルクラウン φ46mm	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	

No.182【 削孔 】
< 積算単位：孔 >

条件区分			標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
工法	削孔長	土質係数 (α)		K				R					Z					S				K（※印：賃料）				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

No.182【 削孔 】
< 積算単位：孔 >

条件区分			標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
工法	削孔長	土質係数 (α)		K				R					Z					K（※印：賃料）				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1		R2		R3		R4			Z1		Z2		Z3		Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

No.182【 削孔 】
< 積算単位：孔 >

条件区分			標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考			
工法	削孔長	土質係数 (α)		K				R					Z					S				K（※印：賃料）				R				Z				S	
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
コア式工法	6.0m以上 7.0m未満	1.3	30,107	12.36	9.14	2.10	-	77.60	36.14	18.63	15.78	-	10.04	5.69	3.44	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
コア式工法	6.0m以上 7.0m未満	1.4	31,850	12.22	9.04	2.07	-	76.67	35.71	18.41	15.59	-	11.11	6.70	3.40	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
コア式工法	6.0m以上 7.0m未満	1.5	33,592	12.08	8.94	2.05	-	75.88	35.35	18.21	15.43	-	12.04	7.59	3.36	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
コア式工法	6.0m以上 7.0m未満	1.6	35,450	11.92	8.82	2.02	-	74.90	34.89	17.98	15.23	-	13.18	8.67	3.32	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
コア式工法	6.0m以上 7.0m未満	1.7	37,192	11.83	8.75	2.01	-	74.23	34.58	17.82	15.09	-	13.94	9.39	3.29	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
コア式工法	6.0m以上 7.0m未満	1.8	38,935	11.73	8.68	1.99	-	73.64	34.30	17.68	14.97	-	14.63	10.04	3.26	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
コア式工法	7.0m以上 8.0m未満	1.0	27,391	12.97	9.59	2.20	-	81.41	37.91	19.55	16.56	-	5.62	3.61	1.50	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	メタルクラウン φ 4 6 mm	-	-	-	-	
コア式工法	7.0m以上 8.0m未満	1.1	29,248	12.72	9.41	2.16	-	79.88	37.21	19.18	16.24	-	7.40	3.54	3.19	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	メタルクラウン φ 4 6 mm	-	-	-	-	
コア式工法	7.0m以上 8.0m未満	1.2	31,106	12.50	9.25	2.12	-	78.53	36.58	18.85	15.97	-	8.97	4.68	3.48	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
コア式工法	7.0m以上 8.0m未満	1.3	34,246	12.34	9.13	2.09	-	77.52	36.11	18.61	15.76	-	10.14	5.78	3.44	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
コア式工法	7.0m以上 8.0m未満	1.4	36,103	12.18	9.01	2.07	-	76.47	35.62	18.36	15.55	-	11.35	6.93	3.39	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
コア式工法	7.0m以上 8.0m未満	1.5	37,961	12.03	8.90	2.04	-	75.53	35.18	18.13	15.36	-	12.44	7.96	3.35	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
コア式工法	7.0m以上 8.0m未満	1.6	39,818	11.90	8.80	2.02	-	74.67	34.78	17.93	15.18	-	13.43	8.90	3.31	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
コア式工法	7.0m以上 8.0m未満	1.7	41,676	11.78	8.71	2.00	-	73.88	34.40	17.74	15.03	-	14.34	9.76	3.28	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
コア式工法	7.0m以上 8.0m未満	1.8	44,816	11.70	8.66	1.98	-	73.45	34.21	17.63	14.94	-	14.85	10.24	3.26	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
コア式工法	8.0m以上 9.0m未満	1.0	30,017	12.96	9.59	2.20	-	81.37	37.90	19.53	16.55	-	5.67	3.61	1.55	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	メタルクラウン φ 4 6 mm	-	-	-	-	

No.182【 削孔 】
< 積算単位：孔 >

条件区分			標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考			
工法	削孔長	土質係数 (α)		K				R					Z					S				K（※印：賃料）				R				Z				S	
				K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
ꠁꠗꠗ' 工法	8.0m以上 9.0m未満	1.1	31,874	12.73	9.42	2.16	-	79.96	37.24	19.20	16.26	-	7.31	3.55	3.10	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	メタルクラウン φ 4 6 mm	-	-	-	-	-		
ꠁꠗꠗ' 工法	8.0m以上 9.0m未満	1.2	35,129	12.51	9.26	2.12	-	78.61	36.62	18.87	15.98	-	8.88	4.60	3.48	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
ꠁꠗꠗ' 工法	8.0m以上 9.0m未満	1.3	37,102	12.32	9.11	2.09	-	77.27	35.99	18.55	15.71	-	10.41	6.04	3.43	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
ꠁꠗꠗ' 工法	8.0m以上 9.0m未満	1.4	38,959	12.15	8.99	2.06	-	76.33	35.56	18.32	15.52	-	11.52	7.10	3.38	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
ꠁꠗꠗ' 工法	8.0m以上 9.0m未満	1.5	42,214	12.02	8.89	2.04	-	75.47	35.15	18.12	15.35	-	12.51	8.03	3.35	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
ꠁꠗꠗ' 工法	8.0m以上 9.0m未満	1.6	44,187	11.87	8.78	2.01	-	74.50	34.70	17.88	15.15	-	13.63	9.09	3.30	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
ꠁꠗꠗ' 工法	8.0m以上 9.0m未満	1.7	47,327	11.79	8.72	2.00	-	74.06	34.50	17.78	15.06	-	14.15	9.59	3.28	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
ꠁꠗꠗ' 工法	8.0m以上 9.0m未満	1.8	49,299	11.67	8.63	1.98	-	73.23	34.11	17.58	14.89	-	15.10	10.48	3.25	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
ꠁꠗꠗ' 工法	9.0m以上 10.0m未満	1.0	31,360	12.95	9.58	2.20	-	81.27	37.85	19.51	16.53	-	5.78	3.60	1.66	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	メタルクラウン φ 4 6 mm	-	-	-	-	-		
ꠁꠗꠗ' 工法	9.0m以上 10.0m未満	1.1	33,332	12.69	9.39	2.15	-	79.65	37.10	19.12	16.20	-	7.66	3.53	3.44	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	メタルクラウン φ 4 6 mm	-	-	-	-	-		
ꠁꠗꠗ' 工法	9.0m以上 10.0m未満	1.2	36,587	12.48	9.23	2.12	-	78.37	36.51	18.81	15.93	-	9.15	4.85	3.47	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
ꠁꠗꠗ' 工法	9.0m以上 10.0m未満	1.3	39,958	12.27	9.08	2.08	-	77.08	35.91	18.50	15.67	-	10.65	6.27	3.42	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
ꠁꠗꠗ' 工法	9.0m以上 10.0m未満	1.4	41,930	12.10	8.95	2.05	-	75.98	35.39	18.24	15.45	-	11.92	7.47	3.37	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
ꠁꠗꠗ' 工法	9.0m以上 10.0m未満	1.5	43,902	11.95	8.84	2.03	-	74.99	34.93	18.00	15.25	-	13.06	8.56	3.32	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
ꠁꠗꠗ' 工法	9.0m以上 10.0m未満	1.6	47,272	11.80	8.73	2.00	-	74.14	34.54	17.80	15.07	-	14.06	9.50	3.29	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
ꠁꠗꠗ' 工法	9.0m以上 10.0m未満	1.7	49,245	11.68	8.64	1.98	-	73.32	34.15	17.60	14.91	-	15.00	10.39	3.25	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		

No.182【 削孔 】
< 積算単位：孔 >

条件区分			標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考			
工法	削孔長	土質係数 (α)		K				R					Z					S				K（※印：賃料）				R				Z				S	
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
コア式工法	9.0m以上 10.0m未満	1.8	52,500	11.60	8.58	1.97	-	72.82	33.92	17.48	14.81	-	15.58	10.94	3.23	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
コア式工法	10.0m以上 11.0m未満	1.0	33,986	12.93	9.57	2.19	-	81.25	37.85	19.50	16.52	-	5.82	3.60	1.69	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	メタルクラウン φ 4 6 mm	-	-	-	-
コア式工法	10.0m以上 11.0m未満	1.1	37,356	12.68	9.38	2.15	-	79.59	37.06	19.11	16.19	-	7.73	3.53	3.50	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	メタルクラウン φ 4 6 mm	-	-	-	-
コア式工法	10.0m以上 11.0m未満	1.2	39,443	12.44	9.20	2.11	-	78.07	36.36	18.74	15.88	-	9.49	5.17	3.46	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
コア式工法	10.0m以上 11.0m未満	1.3	42,813	12.25	9.06	2.08	-	76.89	35.82	18.46	15.63	-	10.86	6.47	3.41	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
コア式工法	10.0m以上 11.0m未満	1.4	46,183	12.09	8.94	2.05	-	75.88	35.34	18.22	15.43	-	12.03	7.58	3.36	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
コア式工法	10.0m以上 11.0m未満	1.5	49,554	11.95	8.84	2.03	-	75.00	34.93	18.01	15.25	-	13.05	8.54	3.33	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
コア式工法	10.0m以上 11.0m未満	1.6	51,641	11.79	8.72	2.00	-	74.03	34.49	17.77	15.05	-	14.18	9.61	3.28	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
コア式工法	10.0m以上 11.0m未満	1.7	55,011	11.68	8.64	1.98	-	73.36	34.17	17.61	14.92	-	14.96	10.35	3.25	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
コア式工法	10.0m以上 11.0m未満	1.8	58,381	11.59	8.57	1.97	-	72.75	33.88	17.47	14.79	-	15.66	11.01	3.23	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
コア式工法	11.0m以上 12.0m未満	1.0	35,329	12.92	9.56	2.19	-	81.16	37.81	19.48	16.50	-	5.92	3.60	1.79	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	メタルクラウン φ 4 6 mm	-	-	-	-
コア式工法	11.0m以上 12.0m未満	1.1	38,699	12.68	9.38	2.15	-	79.57	37.06	19.10	16.18	-	7.75	3.53	3.52	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	メタルクラウン φ 4 6 mm	-	-	-	-
コア式工法	11.0m以上 12.0m未満	1.2	42,184	12.44	9.20	2.11	-	78.03	36.34	18.73	15.87	-	9.53	5.21	3.46	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
コア式工法	11.0m以上 12.0m未満	1.3	44,272	12.22	9.04	2.07	-	76.76	35.75	18.43	15.61	-	11.02	6.62	3.40	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
コア式工法	11.0m以上 12.0m未満	1.4	47,757	12.04	8.91	2.04	-	75.61	35.22	18.15	15.37	-	12.35	7.88	3.35	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
コア式工法	11.0m以上 12.0m未満	1.5	51,242	11.89	8.79	2.02	-	74.60	34.75	17.91	15.17	-	13.51	8.98	3.31	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-

No.182【 削孔 】
< 積算単位：孔 >

条件区分			標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
工法	削孔長	土質係数 (α)		K				R					Z					S				K（※印：賃料）				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

No.182【 削孔 】
< 積算単位：孔 >

条件区分			標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考			
工法	削孔長	土質係数 (α)		K				R					Z					S				K（※印：賃料）				R				Z				S	
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
コア式工法	13.0m以上 14.0m未満	1.4	56,264	12.03	8.90	2.04	-	75.49	35.16	18.12	15.35	-	12.48	8.00	3.35	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 1. 2 号 バトロール給油	-	-	-	-
コア式工法	13.0m以上 14.0m未満	1.5	59,864	11.87	8.78	2.01	-	74.50	34.69	17.89	15.15	-	13.63	9.09	3.30	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 1. 2 号 バトロール給油	-	-	-	-
コア式工法	13.0m以上 14.0m未満	1.6	63,464	11.73	8.68	1.99	-	73.62	34.29	17.67	14.97	-	14.65	10.06	3.26	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 1. 2 号 バトロール給油	-	-	-	-
コア式工法	13.0m以上 14.0m未満	1.7	67,064	11.60	8.58	1.97	-	72.84	33.93	17.49	14.81	-	15.56	10.92	3.23	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 1. 2 号 バトロール給油	-	-	-	-
コア式工法	13.0m以上 14.0m未満	1.8	71,946	11.51	8.52	1.95	-	72.33	33.69	17.36	14.71	-	16.16	11.48	3.21	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 1. 2 号 バトロール給油	-	-	-	-
コア式工法	14.0m以上 15.0m未満	1.0	41,924	12.91	9.55	2.19	-	81.05	37.75	19.46	16.48	-	6.04	3.59	1.90	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 1. 2 号 バトロール給油	メタルクラウン φ 4 6 mm	-	-	-	-
コア式工法	14.0m以上 15.0m未満	1.1	45,524	12.63	9.35	2.14	-	79.31	36.94	19.04	16.13	-	8.06	3.81	3.52	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 1. 2 号 バトロール給油	-	-	-	-
コア式工法	14.0m以上 15.0m未満	1.2	50,522	12.38	9.16	2.10	-	77.78	36.24	18.67	15.81	-	9.84	5.50	3.45	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 1. 2 号 バトロール給油	-	-	-	-
コア式工法	14.0m以上 15.0m未満	1.3	54,122	12.19	9.02	2.07	-	76.53	35.65	18.37	15.56	-	11.28	6.87	3.39	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 1. 2 号 バトロール給油	-	-	-	-
コア式工法	14.0m以上 15.0m未満	1.4	57,837	11.99	8.87	2.03	-	75.28	35.06	18.07	15.31	-	12.73	8.24	3.34	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 1. 2 号 バトロール給油	-	-	-	-
コア式工法	14.0m以上 15.0m未満	1.5	61,552	11.81	8.74	2.00	-	74.19	34.56	17.81	15.08	-	14.00	9.44	3.29	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 1. 2 号 バトロール給油	-	-	-	-
コア式工法	14.0m以上 15.0m未満	1.6	66,549	11.69	8.65	1.98	-	73.41	34.19	17.62	14.93	-	14.90	10.30	3.25	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 1. 2 号 バトロール給油	-	-	-	-
コア式工法	14.0m以上 15.0m未満	1.7	70,149	11.57	8.56	1.96	-	72.67	33.86	17.44	14.77	-	15.76	11.11	3.22	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 1. 2 号 バトロール給油	-	-	-	-
コア式工法	14.0m以上 15.0m未満	1.8	73,864	11.45	8.47	1.94	-	71.88	33.47	17.26	14.62	-	16.67	11.97	3.19	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 1. 2 号 バトロール給油	-	-	-	-
コア式工法	15.0m以上 16.0m未満	1.0	44,550	12.91	9.55	2.19	-	81.04	37.74	19.46	16.48	-	6.05	3.59	1.91	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 1. 2 号 バトロール給油	メタルクラウン φ 4 6 mm	-	-	-	-
コア式工法	15.0m以上 16.0m未満	1.1	48,265	12.61	9.33	2.14	-	79.21	36.90	19.01	16.11	-	8.18	3.93	3.51	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 1. 2 号 バトロール給油	-	-	-	-

No.182【 削孔 】
< 積算単位：孔 >

条件区分			標準単価	機材構成比														代表機材規格													備考				
工法	削孔長	土質係数 (α)		K				R					Z					S				K（※印：賃料）				R				Z				S	
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
コア式工法	15.0m以上 16.0m未満	1.2	53,263	12.38	9.16	2.10	-	77.76	36.22	18.67	15.81	-	9.86	5.52	3.45	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ46mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
コア式工法	15.0m以上 16.0m未満	1.3	58,375	12.16	9.00	2.06	-	76.41	35.59	18.34	15.54	-	11.43	7.00	3.39	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ46mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
コア式工法	15.0m以上 16.0m未満	1.4	62,090	11.99	8.87	2.03	-	75.24	35.04	18.07	15.30	-	12.77	8.27	3.34	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ46mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
コア式工法	15.0m以上 16.0m未満	1.5	65,805	11.83	8.75	2.01	-	74.23	34.58	17.82	15.09	-	13.94	9.39	3.29	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ46mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
コア式工法	15.0m以上 16.0m未満	1.6	70,918	11.69	8.65	1.98	-	73.38	34.19	17.61	14.92	-	14.93	10.33	3.25	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ46mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
コア式工法	15.0m以上 16.0m未満	1.7	74,633	11.56	8.55	1.96	-	72.56	33.79	17.42	14.76	-	15.88	11.22	3.22	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ46mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
コア式工法	15.0m以上 16.0m未満	1.8	79,630	11.48	8.49	1.95	-	72.00	33.53	17.29	14.64	-	16.52	11.83	3.19	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ46mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
ベック式工法	0.2m未満	-	9,927.3	3.74	2.31	0.86	-	91.79	39.86	20.54	17.40	-	4.47	3.79	-	-	-	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕〔簡易仕様型〕 最大穿孔径φ25cm	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
ベック式工法	0.2m以上 0.4m未満	-	12,432	3.91	2.31	1.01	-	91.62	39.77	20.51	17.37	-	4.47	3.79	-	-	-	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕〔簡易仕様型〕 最大穿孔径φ25cm	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
ベック式工法	0.4m以上 0.6m未満	-	13,684	3.98	2.31	1.07	-	91.55	39.74	20.49	17.36	-	4.47	3.79	-	-	-	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕〔簡易仕様型〕 最大穿孔径φ25cm	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
ベック式工法	0.6m以上 0.8m未満	-	16,189	4.07	2.30	1.15	-	91.47	39.72	20.47	17.34	-	4.46	3.78	-	-	-	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕〔簡易仕様型〕 最大穿孔径φ25cm	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
ベック式工法	0.8m以上 1.0m未満	-	18,694	4.15	2.30	1.22	-	91.39	39.67	20.46	17.33	-	4.46	3.78	-	-	-	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕〔簡易仕様型〕 最大穿孔径φ25cm	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
ベック式工法	1.0m以上 1.2m未満	-	21,198	4.21	2.30	1.27	-	91.33	39.65	20.44	17.32	-	4.46	3.78	-	-	-	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕〔簡易仕様型〕 最大穿孔径φ25cm	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
ベック式工法	1.2m以上 1.4m未満	-	22,451	4.23	2.30	1.29	-	91.31	39.64	20.44	17.31	-	4.46	3.78	-	-	-	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕〔簡易仕様型〕 最大穿孔径φ25cm	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
ベック式工法	1.4m以上 1.6m未満	-	24,955	4.27	2.30	1.32	-	91.28	39.62	20.43	17.31	-	4.45	3.77	-	-	-	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕〔簡易仕様型〕 最大穿孔径φ25cm	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
ベック式工法	1.6m以上 1.8m未満	-	27,460	4.30	2.30	1.35	-	91.26	39.63	20.42	17.30	-	4.44	3.77	-	-	-	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕〔簡易仕様型〕 最大穿孔径φ25cm	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.182【 削孔 】
< 積算単位：孔 >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考	
工法	削孔長	土質係数 (α)		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
バース工法	1.8m以上 2.0m未満	-	28,712	4.32	2.30	1.36	-	91.24	39.61	20.42	17.30	-	4.44	3.77	-	-	-	移動発電機 [ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）] 45kVA	* コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン] [簡易仕様型] 最大穿孔径 φ25cm	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.183【 注 入 】
< 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機劣材構成比													代表機劣材規格													備考			
工法	注入工1㎡当たり 注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K				R				Z					S	K *印：賃料)				R				Z					S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
パッド工法	0.10日	軟練り配合	高炉Bセメント	24,447	7.10	5.12	1.17	-	44.59	20.20	10.43	8.83	-	48.31	27.42	12.87	1.92	0.55	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B 25kg袋入	ベントナイト 25kg/袋 メッシュ200	軽油 1.2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
パッド工法	0.10日	中練り配合1	高炉Bセメント	27,904	6.22	4.48	1.03	-	39.06	17.70	9.13	7.74	-	54.72	21.39	13.62	11.47	1.68	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg/袋 メッシュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	繊維材 モルタル 添加剤	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
パッド工法	0.10日	中練り配合2	高炉Bセメント	25,886	6.71	4.83	1.11	-	42.11	19.08	9.85	8.34	-	51.18	26.35	16.79	1.82	0.34	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg/袋 メッシュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	軽油 1.2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
パッド工法	0.10日	各種配合	-	27,904	6.22	4.48	1.03	-	39.06	17.70	9.13	7.74	-	54.72	46.75	1.68	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	注1
パッド工法	0.11日	軟練り配合	高炉Bセメント	25,764	7.41	5.34	1.22	-	46.60	21.15	10.88	9.22	-	45.99	25.95	12.21	2.01	0.53	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B 25kg袋入	ベントナイト 25kg/袋 メッシュ200	軽油 1.2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
パッド工法	0.11日	中練り配合1	高炉Bセメント	29,222	6.54	4.71	1.08	-	41.03	18.59	9.59	8.13	-	52.43	20.43	13.00	10.95	1.77	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg/袋 メッシュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	繊維材 モルタル 添加剤	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
パッド工法	0.11日	中練り配合2	高炉Bセメント	27,203	7.02	5.06	1.16	-	44.08	19.97	10.31	8.73	-	48.90	25.08	15.98	1.90	0.32	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg/袋 メッシュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	軽油 1.2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
パッド工法	0.11日	各種配合	-	29,222	6.54	4.71	1.08	-	41.03	18.59	9.59	8.13	-	52.43	44.64	1.77	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	注1
パッド工法	0.12日	軟練り配合	高炉Bセメント	27,082	7.69	5.54	1.27	-	48.37	21.96	11.29	9.57	-	43.94	24.69	11.62	2.08	0.50	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B 25kg袋入	ベントナイト 25kg/袋 メッシュ200	軽油 1.2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
パッド工法	0.12日	中練り配合1	高炉Bセメント	30,540	6.81	4.91	1.12	-	42.82	19.41	10.01	8.48	-	50.37	19.57	12.44	10.48	1.85	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg/袋 メッシュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	繊維材 モルタル 添加剤	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
パッド工法	0.12日	中練り配合2	高炉Bセメント	28,521	7.30	5.26	1.20	-	45.85	20.78	10.72	9.08	-	46.85	23.95	15.24	1.98	0.30	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg/袋 メッシュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	軽油 1.2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
パッド工法	0.12日	各種配合	-	30,540	6.81	4.91	1.12	-	42.82	19.41	10.01	8.48	-	50.37	42.74	1.85	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	注1
パッド工法	0.13日	軟練り配合	高炉Bセメント	28,400	7.95	5.73	1.31	-	49.96	22.67	11.67	9.88	-	42.09	23.54	11.08	2.15	0.48	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B 25kg袋入	ベントナイト 25kg/袋 メッシュ200	軽油 1.2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
パッド工法	0.13日	中練り配合1	高炉Bセメント	31,858	7.08	5.10	1.17	-	44.47	20.15	10.40	8.81	-	48.45	18.76	11.93	10.04	1.92	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg/袋 メッシュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	繊維材 モルタル 添加剤	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
パッド工法	0.13日	中練り配合2	高炉Bセメント	29,839	7.57	5.45	1.25	-	47.55	21.58	11.10	9.41	-	44.88	22.82	14.56	2.05	0.29	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg/袋 メッシュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	軽油 1.2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
パッド工法	0.13日	各種配合	-	31,858	7.08	5.10	1.17	-	44.47	20.15	10.40	8.81	-	48.45	40.97	1.92	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	注1
パッド工法	0.14日	軟練り配合	高炉Bセメント	29,717	8.18	5.89	1.35	-	51.40	23.31	12.01	10.17	-	40.42	22.50	10.59	2.22	0.46	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B 25kg袋入	ベントナイト 25kg/袋 メッシュ200	軽油 1.2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-

No.183【 注 入 】
< 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考
工法	注入工1m3当り 注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K				R				Z				S	K *印：賃料)				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
パッド工法	0.14日	中練り配合1	高炉Bセメント	33,175	7.33	5.28	1.21	-	46.00	20.84	10.76	9.11	-	46.67	18.00	11.45	9.65	1.98	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg／袋 ムッシュ200	セメント 高炉B25kg 袋入	繊維材 添加剤 モルタル	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-
パッド工法	0.14日	中練り配合2	高炉Bセメント	31,156	7.80	5.62	1.29	-	49.04	22.26	11.45	9.70	-	43.16	21.86	13.95	2.11	0.28	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg／袋 ムッシュ200	セメント 高炉B25kg 袋入	軽油 1. 2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
パッド工法	0.14日	各種配合	-	33,175	7.33	5.28	1.21	-	46.00	20.84	10.76	9.11	-	46.67	39.33	1.98	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	注1
パッド工法	0.15日	軟練り配合	高炉Bセメント	31,035	8.39	6.05	1.38	-	52.75	23.94	12.32	10.43	-	38.86	21.54	10.14	2.27	0.44	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B25kg 袋入	ベントナイト 25kg／袋 ムッシュ200	軽油 1. 2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
パッド工法	0.15日	中練り配合1	高炉Bセメント	34,493	7.56	5.44	1.25	-	47.45	21.53	11.08	9.39	-	44.99	17.25	11.02	9.28	2.05	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg／袋 ムッシュ200	セメント 高炉B25kg 袋入	繊維材 添加剤 モルタル	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-
パッド工法	0.15日	中練り配合2	高炉Bセメント	32,474	8.02	5.78	1.32	-	50.41	22.88	11.77	9.97	-	41.57	20.97	13.38	2.17	0.27	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg／袋 ムッシュ200	セメント 高炉B25kg 袋入	軽油 1. 2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
パッド工法	0.15日	各種配合	-	34,493	7.56	5.44	1.25	-	47.45	21.53	11.08	9.39	-	44.99	37.77	2.05	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	注1
パッド工法	0.16日	軟練り配合	高炉Bセメント	33,212	8.59	6.03	1.38	-	53.97	23.86	12.28	10.40	-	37.44	20.13	9.47	2.27	0.41	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B25kg 袋入	ベントナイト 25kg／袋 ムッシュ200	軽油 1. 2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
パッド工法	0.16日	中練り配合1	高炉Bセメント	36,761	7.76	5.44	1.25	-	48.75	21.54	11.09	9.40	-	43.49	16.19	10.34	8.70	2.05	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg／袋 ムッシュ200	セメント 高炉B25kg 袋入	繊維材 添加剤 モルタル	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-
パッド工法	0.16日	中練り配合2	高炉Bセメント	34,689	8.22	5.77	1.32	-	51.67	22.83	11.76	9.96	-	40.11	19.63	12.53	2.17	0.25	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg／袋 ムッシュ200	セメント 高炉B25kg 袋入	軽油 1. 2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
パッド工法	0.16日	各種配合	-	36,761	7.76	5.44	1.25	-	48.75	21.54	11.09	9.40	-	43.49	35.44	2.05	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	注1
パッド工法	0.17日	軟練り配合	高炉Bセメント	34,564	8.77	6.15	1.41	-	55.11	24.36	12.54	10.62	-	36.12	19.34	9.10	2.31	0.39	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B25kg 袋入	ベントナイト 25kg／袋 ムッシュ200	軽油 1. 2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
パッド工法	0.17日	中練り配合1	高炉Bセメント	38,114	7.95	5.58	1.28	-	49.98	22.10	11.37	9.63	-	42.07	15.61	9.97	8.39	2.10	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg／袋 ムッシュ200	セメント 高炉B25kg 袋入	繊維材 添加剤 モルタル	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-
パッド工法	0.17日	中練り配合2	高炉Bセメント	36,042	8.41	5.90	1.35	-	52.84	23.36	12.02	10.18	-	38.75	18.89	12.06	2.22	0.24	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg／袋 ムッシュ200	セメント 高炉B25kg 袋入	軽油 1. 2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
パッド工法	0.17日	各種配合	-	38,114	7.95	5.58	1.28	-	49.98	22.10	11.37	9.63	-	42.07	34.17	2.10	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	注1
パッド工法	0.18日	軟練り配合	高炉Bセメント	35,917	8.94	6.27	1.44	-	56.12	24.80	12.77	10.82	-	34.94	18.62	8.76	2.36	0.38	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B25kg 袋入	ベントナイト 25kg／袋 ムッシュ200	軽油 1. 2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
パッド工法	0.18日	中練り配合1	高炉Bセメント	39,467	8.14	5.71	1.31	-	51.08	22.56	11.63	9.85	-	40.78	15.08	9.63	8.11	2.15	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg／袋 ムッシュ200	セメント 高炉B25kg 袋入	繊維材 添加剤 モルタル	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-

No.183【 注入 】
< 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考
工法	注入1m3当り 注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K				R				Z				S	K *印：賃料)				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
パッド工法	0.18日	中練り配合2	高炉Bセメント	37,394	8.58	6.02	1.38	-	53.93	23.84	12.27	10.39	-	37.49	18.21	11.62	2.26	0.23	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg/袋 メッシュ200	セメント 高炉B25kg 袋入	軽油 1.2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
パッド工法	0.18日	各種配合	-	39,467	8.14	5.71	1.31	-	51.08	22.56	11.63	9.85	-	40.78	33.01	2.15	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	注1
パッド工法	0.19日	軟練り配合	高炉Bセメント	37,270	9.09	6.38	1.46	-	57.11	25.24	12.99	11.01	-	33.80	17.94	8.44	2.40	0.36	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B25kg 袋入	ベントナイト 25kg/袋 メッシュ200	軽油 1.2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
パッド工法	0.19日	中練り配合1	高炉Bセメント	40,819	8.29	5.82	1.33	-	52.16	23.07	11.86	10.05	-	39.55	14.58	9.31	7.84	2.19	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg/袋 メッシュ200	セメント 高炉B25kg 袋入	繊維材 モルタル 添加剤	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
パッド工法	0.19日	中練り配合2	高炉Bセメント	38,747	8.74	6.13	1.41	-	54.94	24.28	12.50	10.59	-	36.32	17.57	11.21	2.31	0.22	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg/袋 メッシュ200	セメント 高炉B25kg 袋入	軽油 1.2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
パッド工法	0.19日	各種配合	-	40,819	8.29	5.82	1.33	-	52.16	23.07	11.86	10.05	-	39.55	31.91	2.19	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	注1
パッド工法	0.20日	軟練り配合	高炉Bセメント	38,622	9.23	6.48	1.48	-	58.00	25.63	13.20	11.18	-	32.77	17.31	8.15	2.44	0.35	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B25kg 袋入	ベントナイト 25kg/袋 メッシュ200	軽油 1.2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
パッド工法	0.20日	中練り配合1	高炉Bセメント	42,172	8.45	5.93	1.36	-	53.13	23.48	12.09	10.24	-	38.42	14.11	9.01	7.59	2.23	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg/袋 メッシュ200	セメント 高炉B25kg 袋入	繊維材 モルタル 添加剤	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
パッド工法	0.20日	中練り配合2	高炉Bセメント	40,100	8.89	6.24	1.43	-	55.87	24.69	12.71	10.77	-	35.24	16.98	10.84	2.35	0.21	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg/袋 メッシュ200	セメント 高炉B25kg 袋入	軽油 1.2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
パッド工法	0.20日	各種配合	-	42,172	8.45	5.93	1.36	-	53.13	23.48	12.09	10.24	-	38.42	30.89	2.23	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	注1
パッド工法	0.21日	軟練り配合	高炉Bセメント	39,975	9.37	6.57	1.51	-	58.84	26.00	13.39	11.34	-	31.79	16.73	7.87	2.47	0.34	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B25kg 袋入	ベントナイト 25kg/袋 メッシュ200	軽油 1.2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
パッド工法	0.21日	中練り配合1	高炉Bセメント	43,525	8.60	6.04	1.38	-	54.06	23.90	12.30	10.42	-	37.34	13.67	8.73	7.35	2.27	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg/袋 メッシュ200	セメント 高炉B25kg 袋入	繊維材 モルタル 添加剤	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
パッド工法	0.21日	中練り配合2	高炉Bセメント	41,452	9.03	6.34	1.45	-	56.75	25.08	12.91	10.94	-	34.22	16.43	10.48	2.38	0.21	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg/袋 メッシュ200	セメント 高炉B25kg 袋入	軽油 1.2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
パッド工法	0.21日	各種配合	-	43,525	8.60	6.04	1.38	-	54.06	23.90	12.30	10.42	-	37.34	29.92	2.27	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	注1
パッド工法	0.22日	軟練り配合	高炉Bセメント	41,328	9.50	6.66	1.53	-	59.62	26.35	13.57	11.49	-	30.88	16.18	7.61	2.50	0.33	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B25kg 袋入	ベントナイト 25kg/袋 メッシュ200	軽油 1.2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
パッド工法	0.22日	中練り配合1	高炉Bセメント	44,877	8.73	6.13	1.40	-	54.92	24.28	12.50	10.58	-	36.35	13.26	8.47	7.13	2.31	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg/袋 メッシュ200	セメント 高炉B25kg 袋入	繊維材 モルタル 添加剤	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
パッド工法	0.22日	中練り配合2	高炉Bセメント	42,805	9.16	6.43	1.47	-	57.57	25.44	13.10	11.10	-	33.27	15.91	10.15	2.42	0.20	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg/袋 メッシュ200	セメント 高炉B25kg 袋入	軽油 1.2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-

No.183【 注 入 】
< 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考
工法	注入工1m3当り 注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K				R				Z				S	K *印：賃料)				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
ポン工法	0.22日	各種配合	-	44,877	8.73	6.13	1.40	-	54.92	24.28	12.50	10.58	-	36.35	29.03	2.31	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	注1	
ポン工法	0.23日	軟練り配合	高炉Btント	42,680	9.60	6.74	1.54	-	60.37	26.68	13.74	11.63	-	30.03	15.66	7.37	2.54	0.32	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B25kg袋入	ベントナイト 25kg/袋メッシュ200	軽油 1.2号バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-	
ポン工法	0.23日	中練り配合1	高炉Btント	46,230	8.87	6.22	1.43	-	55.74	24.64	12.68	10.74	-	35.39	12.87	8.22	6.92	2.34	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg/袋メッシュ200	セメント 高炉B25kg袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	
ポン工法	0.23日	中練り配合2	高炉Btント	44,158	9.29	6.52	1.49	-	58.35	25.78	13.28	11.25	-	32.36	15.42	9.84	2.45	0.19	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg/袋メッシュ200	セメント 高炉B25kg袋入	軽油 1.2号バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-	
ポン工法	0.23日	各種配合	-	46,230	8.87	6.22	1.43	-	55.74	24.64	12.68	10.74	-	35.39	28.17	2.34	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	注1	
ポン工法	0.24日	軟練り配合	高炉Btント	44,033	9.72	6.82	1.56	-	61.06	26.99	13.89	11.77	-	29.22	15.18	7.14	2.56	0.31	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B25kg袋入	ベントナイト 25kg/袋メッシュ200	軽油 1.2号バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-	
ポン工法	0.24日	中練り配合1	高炉Btント	47,583	9.00	6.31	1.45	-	56.51	24.98	12.86	10.89	-	34.49	12.50	7.98	6.72	2.37	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg/袋メッシュ200	セメント 高炉B25kg袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	
ポン工法	0.24日	中練り配合2	高炉Btント	45,510	9.40	6.60	1.51	-	59.07	26.10	13.44	11.39	-	31.53	14.96	9.55	2.48	0.19	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg/袋メッシュ200	セメント 高炉B25kg袋入	軽油 1.2号バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-	
ポン工法	0.24日	各種配合	-	47,583	9.00	6.31	1.45	-	56.51	24.98	12.86	10.89	-	34.49	27.36	2.37	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	注1	
ポン工法	0.25日	軟練り配合	高炉Btント	45,386	9.82	6.89	1.58	-	61.70	27.27	14.04	11.89	-	28.48	14.73	6.93	2.59	0.30	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B25kg袋入	ベントナイト 25kg/袋メッシュ200	軽油 1.2号バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-	
ポン工法	0.25日	中練り配合1	高炉Btント	48,935	9.10	6.39	1.46	-	57.25	25.32	13.02	11.03	-	33.65	12.16	7.76	6.54	2.40	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg/袋メッシュ200	セメント 高炉B25kg袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	
ポン工法	0.25日	中練り配合2	高炉Btント	46,863	9.51	6.67	1.53	-	59.76	26.41	13.60	11.52	-	30.73	14.53	9.27	2.51	0.18	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg/袋メッシュ200	セメント 高炉B25kg袋入	軽油 1.2号バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-	
ポン工法	0.25日	各種配合	-	48,935	9.10	6.39	1.46	-	57.25	25.32	13.02	11.03	-	33.65	26.61	2.40	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	注1	
ポン工法	0.26日	軟練り配合	高炉Btント	46,739	9.92	6.96	1.59	-	62.31	27.54	14.18	12.01	-	27.77	14.30	6.73	2.62	0.29	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B25kg袋入	ベントナイト 25kg/袋メッシュ200	軽油 1.2号バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-	
ポン工法	0.26日	中練り配合1	高炉Btント	50,288	9.22	6.47	1.48	-	57.93	25.61	13.18	11.16	-	32.85	11.83	7.55	6.36	2.43	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg/袋メッシュ200	セメント 高炉B25kg袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	
ポン工法	0.26日	中練り配合2	高炉Btント	48,216	9.62	6.75	1.55	-	60.40	26.69	13.75	11.64	-	29.98	14.12	9.01	2.54	0.18	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg/袋メッシュ200	セメント 高炉B25kg袋入	軽油 1.2号バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-	
ポン工法	0.26日	各種配合	-	50,288	9.22	6.47	1.48	-	57.93	25.61	13.18	11.16	-	32.85	25.89	2.43	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	注1	

No.183【 注 入 】
< 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考
工法	注入工1m3当り 注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K				R				Z				S	K *印：賃料)				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
パッド工法	0.27日	軟練り配合	高炉Bセメント	48,091	10.01	7.02	1.61	-	62.89	27.80	14.31	12.12	-	27.10	13.90	6.54	2.64	0.28	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B 25kg袋入	ベントナイト 25kg/袋 メッシュ200	軽油 1.2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
パッド工法	0.27日	中練り配合1	高炉Bセメント	51,641	9.32	6.54	1.50	-	58.58	25.89	13.33	11.29	-	32.10	11.52	7.36	6.19	2.46	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg/袋 メッシュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	繊維材 モルタル 添加剤	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
パッド工法	0.27日	中練り配合2	高炉Bセメント	49,568	9.71	6.81	1.56	-	61.01	26.96	13.88	11.76	-	29.28	13.74	8.77	2.56	0.17	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg/袋 メッシュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	軽油 1.2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
パッド工法	0.27日	各種配合	-	51,641	9.32	6.54	1.50	-	58.58	25.89	13.33	11.29	-	32.10	25.21	2.46	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	注1
パッド工法	0.28日	軟練り配合	高炉Bセメント	49,444	10.10	7.09	1.62	-	63.43	28.02	14.44	12.23	-	26.47	13.52	6.36	2.67	0.27	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B 25kg袋入	ベントナイト 25kg/袋 メッシュ200	軽油 1.2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
パッド工法	0.28日	中練り配合1	高炉Bセメント	52,994	9.42	6.61	1.51	-	59.18	26.15	13.47	11.41	-	31.40	11.23	7.17	6.04	2.49	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg/袋 メッシュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	繊維材 モルタル 添加剤	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
パッド工法	0.28日	中練り配合2	高炉Bセメント	50,921	9.81	6.88	1.58	-	61.59	27.22	14.02	11.87	-	28.60	13.37	8.53	2.59	0.17	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg/袋 メッシュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	軽油 1.2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
パッド工法	0.28日	各種配合	-	52,994	9.42	6.61	1.51	-	59.18	26.15	13.47	11.41	-	31.40	24.58	2.49	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	注1
パッド工法	0.29日	軟練り配合	高炉Bセメント	50,797	10.18	7.14	1.64	-	63.95	28.26	14.55	12.33	-	25.87	13.16	6.19	2.69	0.26	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B 25kg袋入	ベントナイト 25kg/袋 メッシュ200	軽油 1.2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
パッド工法	0.29日	中練り配合1	高炉Bセメント	54,346	9.52	6.68	1.53	-	59.77	26.42	13.60	11.52	-	30.71	10.95	6.99	5.89	2.51	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg/袋 メッシュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	繊維材 モルタル 添加剤	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
パッド工法	0.29日	中練り配合2	高炉Bセメント	52,274	9.89	6.94	1.59	-	62.15	27.47	14.14	11.98	-	27.96	13.02	8.31	2.61	0.16	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg/袋 メッシュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	軽油 1.2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
パッド工法	0.29日	各種配合	-	54,346	9.52	6.68	1.53	-	59.77	26.42	13.60	11.52	-	30.71	23.97	2.51	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	注1
パッド工法	0.30日	軟練り配合	高炉Bセメント	52,149	10.26	7.20	1.65	-	64.43	28.47	14.66	12.42	-	25.31	12.82	6.03	2.71	0.26	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B 25kg袋入	ベントナイト 25kg/袋 メッシュ200	軽油 1.2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
パッド工法	0.30日	中練り配合1	高炉Bセメント	55,699	9.60	6.74	1.54	-	60.35	26.68	13.73	11.63	-	30.05	10.68	6.82	5.74	2.53	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg/袋 メッシュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	繊維材 モルタル 添加剤	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
パッド工法	0.30日	中練り配合2	高炉Bセメント	53,627	9.97	7.00	1.60	-	62.67	27.70	14.26	12.08	-	27.36	12.70	8.10	2.63	0.16	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg/袋 メッシュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	軽油 1.2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
パッド工法	0.30日	各種配合	-	55,699	9.60	6.74	1.54	-	60.35	26.68	13.73	11.63	-	30.05	23.37	2.53	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	注1
パッド工法	0.31日	軟練り配合	高炉Bセメント	53,502	10.33	7.25	1.66	-	64.90	28.68	14.77	12.51	-	24.77	12.50	5.88	2.73	0.25	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B 25kg袋入	ベントナイト 25kg/袋 メッシュ200	軽油 1.2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-

No.183【 注 入 】
< 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格														備考	
工法	注入工1m3当り 注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K				R				Z					S	K *印：賃料)				R				Z				S				
					K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
ポット工法	0.31日	中練り配合1	高炉Bsfント	57,052	9.69	6.80	1.56	-	60.86	26.90	13.85	11.73	-	29.45	10.43	6.66	5.61	2.56	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg/袋 ムッシュュ200	セメント 高炉B 25kg 袋入	繊維材 添加剤 モルタル	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
ポット工法	0.31日	中練り配合2	高炉Bsfント	54,979	10.05	7.05	1.62	-	63.17	27.93	14.37	12.17	-	26.78	12.38	7.90	2.65	0.16	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg/袋 ムッシュュ200	セメント 高炉B 25kg 袋入	軽油 1.2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ポット工法	0.31日	各種配合	-	57,052	9.69	6.80	1.56	-	60.86	26.90	13.85	11.73	-	29.45	22.83	2.56	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	注1
ベッカー工法	0.10日	軟練り配合	高炉Bsfント	23,032	1.40	1.24	-	-	47.32	21.44	11.07	9.37	-	51.28	29.10	13.66	2.04	0.59	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B 25kg 袋入	ベントナイト 25kg/袋 ムッシュュ200	軽油 1.2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ベッカー工法	0.10日	中練り配合1	高炉Bsfント	26,490	1.22	1.08	-	-	41.14	18.64	9.62	8.15	-	57.64	22.53	14.35	12.08	1.77	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg/袋 ムッシュュ200	セメント 高炉B 25kg 袋入	繊維材 添加剤 モルタル	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
ベッカー工法	0.10日	中練り配合2	高炉Bsfント	24,471	1.32	1.17	-	-	44.54	20.18	10.42	8.82	-	54.14	27.88	17.76	1.92	0.36	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg/袋 ムッシュュ200	セメント 高炉B 25kg 袋入	軽油 1.2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ベッカー工法	0.10日	各種配合	-	26,490	1.22	1.08	-	-	41.14	18.64	9.62	8.15	-	57.64	49.25	1.77	-	-	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	注1
ベッカー工法	0.11日	軟練り配合	高炉Bsfント	24,208	1.46	1.30	-	-	49.59	22.50	11.58	9.81	-	48.95	27.62	13.00	2.14	0.56	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B 25kg 袋入	ベントナイト 25kg/袋 ムッシュュ200	軽油 1.2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ベッカー工法	0.11日	中練り配合1	高炉Bsfント	27,666	1.28	1.14	-	-	43.33	19.64	10.13	8.58	-	55.39	21.58	13.74	11.57	1.87	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg/袋 ムッシュュ200	セメント 高炉B 25kg 袋入	繊維材 添加剤 モルタル	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
ベッカー工法	0.11日	中練り配合2	高炉Bsfント	25,647	1.39	1.23	-	-	46.75	21.18	10.93	9.26	-	51.86	26.59	16.95	2.02	0.34	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg/袋 ムッシュュ200	セメント 高炉B 25kg 袋入	軽油 1.2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ベッカー工法	0.11日	各種配合	-	27,666	1.28	1.14	-	-	43.33	19.64	10.13	8.58	-	55.39	47.16	1.87	-	-	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	注1
ベッカー工法	0.12日	軟練り配合	高炉Bsfント	25,384	1.52	1.35	-	-	51.60	23.41	12.05	10.21	-	46.88	26.34	12.40	2.22	0.53	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B 25kg 袋入	ベントナイト 25kg/袋 ムッシュュ200	軽油 1.2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ベッカー工法	0.12日	中練り配合1	高炉Bsfント	28,842	1.34	1.19	-	-	45.34	20.55	10.60	8.98	-	53.32	20.70	13.18	11.10	1.96	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg/袋 ムッシュュ200	セメント 高炉B 25kg 袋入	繊維材 添加剤 モルタル	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
ベッカー工法	0.12日	中練り配合2	高炉Bsfント	26,823	1.44	1.28	-	-	48.77	22.10	11.40	9.66	-	49.79	25.45	16.20	2.10	0.32	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg/袋 ムッシュュ200	セメント 高炉B 25kg 袋入	軽油 1.2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ベッカー工法	0.12日	各種配合	-	28,842	1.34	1.19	-	-	45.34	20.55	10.60	8.98	-	53.32	45.24	1.96	-	-	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	注1
ベッカー工法	0.13日	軟練り配合	高炉Bsfント	26,560	1.58	1.40	-	-	53.40	24.21	12.48	10.57	-	45.02	25.18	11.85	2.30	0.51	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B 25kg 袋入	ベントナイト 25kg/袋 ムッシュュ200	軽油 1.2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ベッカー工法	0.13日	中練り配合1	高炉Bsfント	30,018	1.40	1.24	-	-	47.21	21.39	11.04	9.35	-	51.39	19.88	12.66	10.66	2.04	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg/袋 ムッシュュ200	セメント 高炉B 25kg 袋入	繊維材 添加剤 モルタル	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-

No.183【 注 入 】
< 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考
工法	注入工1m3当り 注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K				R				Z				S	K *印：賃料)				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
ベッター工法	0.13日	中練り配合2	高炉Bセメント	28,000	1.50	1.33	-	-	50.67	23.00	11.83	10.02	-	47.83	24.32	15.52	2.18	0.31	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 2 5 k g / 袋 メッ シュ 2 0 0	セメント 高炉B 2 5 k g 袋入	軽油 1. 2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ベッター工法	0.13日	各種配合	-	30,018	1.40	1.24	-	-	47.21	21.39	11.04	9.35	-	51.39	43.45	2.04	-	-	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配 合）一式	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	注1
ベッター工法	0.14日	軟練り配合	高炉Bセメント	27,737	1.63	1.45	-	-	55.07	24.97	12.87	10.90	-	43.30	24.11	11.35	2.37	0.49	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B 2 5 k g 袋入	ベントナイト 2 5 k g / 袋 メッ シュ 2 0 0	軽油 1. 2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ベッター工法	0.14日	中練り配合1	高炉Bセメント	31,195	1.45	1.29	-	-	48.93	22.17	11.44	9.69	-	49.62	19.13	12.18	10.26	2.11	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 2 5 k g / 袋 メッ シュ 2 0 0	セメント 高炉B 2 5 k g 袋入	繊維材 モルタル 添加剤	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-
ベッター工法	0.14日	中練り配合2	高炉Bセメント	29,176	1.54	1.37	-	-	52.36	23.76	12.23	10.36	-	46.10	23.34	14.90	2.26	0.30	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 2 5 k g / 袋 メッ シュ 2 0 0	セメント 高炉B 2 5 k g 袋入	軽油 1. 2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ベッター工法	0.14日	各種配合	-	31,195	1.45	1.29	-	-	48.93	22.17	11.44	9.69	-	49.62	41.81	2.11	-	-	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配 合）一式	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	注1
ベッター工法	0.15日	軟練り配合	高炉Bセメント	28,913	1.68	1.49	-	-	56.60	25.68	13.22	11.20	-	41.72	23.13	10.88	2.44	0.47	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B 2 5 k g 袋入	ベントナイト 2 5 k g / 袋 メッ シュ 2 0 0	軽油 1. 2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ベッター工法	0.15日	中練り配合1	高炉Bセメント	32,371	1.50	1.33	-	-	50.57	22.95	11.81	10.00	-	47.93	18.38	11.74	9.89	2.18	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 2 5 k g / 袋 メッ シュ 2 0 0	セメント 高炉B 2 5 k g 袋入	繊維材 モルタル 添加剤	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-
ベッター工法	0.15日	中練り配合2	高炉Bセメント	30,352	1.60	1.42	-	-	53.91	24.45	12.60	10.67	-	44.49	22.44	14.32	2.33	0.29	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 2 5 k g / 袋 メッ シュ 2 0 0	セメント 高炉B 2 5 k g 袋入	軽油 1. 2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ベッター工法	0.15日	各種配合	-	32,371	1.50	1.33	-	-	50.57	22.95	11.81	10.00	-	47.93	40.24	2.18	-	-	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配 合）一式	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	注1
ベッター工法	0.16日	軟練り配合	高炉Bセメント	30,888	1.71	1.48	-	-	58.02	25.65	13.20	11.18	-	40.27	21.65	10.19	2.44	0.44	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B 2 5 k g 袋入	ベントナイト 2 5 k g / 袋 メッ シュ 2 0 0	軽油 1. 2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ベッター工法	0.16日	中練り配合1	高炉Bセメント	34,438	1.54	1.33	-	-	52.05	23.01	11.84	10.03	-	46.41	17.28	11.03	9.29	2.19	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 2 5 k g / 袋 メッ シュ 2 0 0	セメント 高炉B 2 5 k g 袋入	繊維材 モルタル 添加剤	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-
ベッター工法	0.16日	中練り配合2	高炉Bセメント	32,365	1.64	1.42	-	-	55.36	24.46	12.60	10.67	-	43.00	21.04	13.43	2.33	0.27	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 2 5 k g / 袋 メッ シュ 2 0 0	セメント 高炉B 2 5 k g 袋入	軽油 1. 2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ベッター工法	0.16日	各種配合	-	34,438	1.54	1.33	-	-	52.05	23.01	11.84	10.03	-	46.41	37.82	2.19	-	-	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配 合）一式	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	注1
ベッター工法	0.17日	軟練り配合	高炉Bセメント	32,095	1.76	1.52	-	-	59.33	26.22	13.50	11.44	-	38.91	20.83	9.80	2.49	0.42	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B 2 5 k g 袋入	ベントナイト 2 5 k g / 袋 メッ シュ 2 0 0	軽油 1. 2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ベッター工法	0.17日	中練り配合1	高炉Bセメント	35,645	1.58	1.37	-	-	53.44	23.62	12.16	10.30	-	44.98	16.69	10.66	8.98	2.24	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 2 5 k g / 袋 メッ シュ 2 0 0	セメント 高炉B 2 5 k g 袋入	繊維材 モルタル 添加剤	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-
ベッター工法	0.17日	中練り配合2	高炉Bセメント	33,573	1.68	1.45	-	-	56.72	25.07	12.91	10.93	-	41.60	20.28	12.94	2.38	0.26	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 2 5 k g / 袋 メッ シュ 2 0 0	セメント 高炉B 2 5 k g 袋入	軽油 1. 2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-

No.183【 注 入 】
< 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考	
工法	注入工1m3当り 注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K				R				Z				S	K *印：賃料)				R				Z				S				
					K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
ベッカー工法	0.17日	各種配合	-	35,645	1.58	1.37	-	-	53.44	23.62	12.16	10.30	-	44.98	36.54	2.24	-	-	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材(各種配 合)一式	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	注1
ベッカー工法	0.18日	軟練り配合	高炉Btント	33,303	1.79	1.55	-	-	60.54	26.75	13.78	11.67	-	37.67	20.08	9.45	2.54	0.41	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B 25kg袋入	ベントナイト 2 5kg/袋 メッ シュ200	軽油 1. 2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ベッカー工法	0.18日	中練り配合1	高炉Btント	36,853	1.62	1.40	-	-	54.71	24.17	12.45	10.55	-	43.67	16.15	10.31	8.68	2.30	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 2 5kg/袋 メッ シュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	繊維材 モルタル 添加剤	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-
ベッカー工法	0.18日	中練り配合2	高炉Btント	34,780	1.71	1.48	-	-	57.97	25.62	13.19	11.17	-	40.32	19.58	12.49	2.44	0.25	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 2 5kg/袋 メッ シュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	軽油 1. 2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ベッカー工法	0.18日	各種配合	-	36,853	1.62	1.40	-	-	54.71	24.17	12.45	10.55	-	43.67	35.35	2.30	-	-	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材(各種配 合)一式	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	注1
ベッカー工法	0.19日	軟練り配合	高炉Btント	34,510	1.83	1.58	-	-	61.67	27.25	14.03	11.89	-	36.50	19.37	9.12	2.59	0.39	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B 25kg袋入	ベントナイト 2 5kg/袋 メッ シュ200	軽油 1. 2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ベッカー工法	0.19日	中練り配合1	高炉Btント	38,060	1.65	1.43	-	-	55.93	24.73	12.72	10.78	-	42.42	15.63	9.98	8.41	2.35	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 2 5kg/袋 メッ シュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	繊維材 モルタル 添加剤	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-
ベッカー工法	0.19日	中練り配合2	高炉Btント	35,988	1.75	1.51	-	-	59.15	26.14	13.46	11.40	-	39.10	18.92	12.07	2.48	0.24	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 2 5kg/袋 メッ シュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	軽油 1. 2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ベッカー工法	0.19日	各種配合	-	38,060	1.65	1.43	-	-	55.93	24.73	12.72	10.78	-	42.42	34.22	2.35	-	-	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材(各種配 合)一式	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	注1
ベッカー工法	0.20日	軟練り配合	高炉Btント	35,718	1.86	1.61	-	-	62.71	27.71	14.27	12.09	-	35.43	18.72	8.81	2.64	0.38	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B 25kg袋入	ベントナイト 2 5kg/袋 メッ シュ200	軽油 1. 2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ベッカー工法	0.20日	中練り配合1	高炉Btント	39,267	1.69	1.46	-	-	57.05	25.21	12.98	11.00	-	41.26	15.15	9.68	8.15	2.40	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 2 5kg/袋 メッ シュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	繊維材 モルタル 添加剤	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-
ベッカー工法	0.20日	中練り配合2	高炉Btント	37,195	1.78	1.54	-	-	60.23	26.61	13.71	11.61	-	37.99	18.31	11.68	2.53	0.23	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 2 5kg/袋 メッ シュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	軽油 1. 2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ベッカー工法	0.20日	各種配合	-	39,267	1.69	1.46	-	-	57.05	25.21	12.98	11.00	-	41.26	33.17	2.40	-	-	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材(各種配 合)一式	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	注1
ベッカー工法	0.21日	軟練り配合	高炉Btント	36,925	1.89	1.63	-	-	63.68	28.12	14.50	12.28	-	34.43	18.11	8.52	2.68	0.37	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B 25kg袋入	ベントナイト 2 5kg/袋 メッ シュ200	軽油 1. 2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ベッカー工法	0.21日	中練り配合1	高炉Btント	40,475	1.72	1.49	-	-	58.12	25.68	13.23	11.20	-	40.16	14.70	9.39	7.90	2.44	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 2 5kg/袋 メッ シュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	繊維材 モルタル 添加剤	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-
ベッカー工法	0.21日	中練り配合2	高炉Btント	38,403	1.82	1.57	-	-	61.25	27.06	13.94	11.81	-	36.93	17.73	11.32	2.57	0.22	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 2 5kg/袋 メッ シュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	軽油 1. 2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ベッカー工法	0.21日	各種配合	-	40,475	1.72	1.49	-	-	58.12	25.68	13.23	11.20	-	40.16	32.18	2.44	-	-	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材(各種配 合)一式	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	注1

No.183【 注入 】
< 積算単位：m3 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格														備考
工法	注入工1m3当り 注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K				R				Z					S	K *印：賃料)						R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
ベッカー工法	0.22日	軟練り配合	高炉Btント	38,133	1.91	1.65	-	-	64.63	28.56	14.71	12.46	-	33.46	17.53	8.25	2.72	0.35	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B 25kg袋入	ベントナイト 2 5kg/袋 メッ シュ200	軽油 1.2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ベッカー工法	0.22日	中練り配合1	高炉Btント	41,682	1.75	1.51	-	-	59.11	26.12	13.45	11.40	-	39.14	14.28	9.12	7.68	2.48	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 2 5kg/袋 メッ シュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	繊維材 モルタル 添加剤	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
ベッカー工法	0.22日	中練り配合2	高炉Btント	39,610	1.84	1.59	-	-	62.21	27.49	14.16	11.99	-	35.95	17.19	10.97	2.61	0.22	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 2 5kg/袋 メッ シュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	軽油 1.2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ベッカー工法	0.22日	各種配合	-	41,682	1.75	1.51	-	-	59.11	26.12	13.45	11.40	-	39.14	31.26	2.48	-	-	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材(各種配 合)一式	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	注1
ベッカー工法	0.23日	軟練り配合	高炉Btント	39,340	1.94	1.68	-	-	65.48	28.94	14.90	12.62	-	32.58	17.00	8.00	2.75	0.34	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B 25kg袋入	ベントナイト 2 5kg/袋 メッ シュ200	軽油 1.2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ベッカー工法	0.23日	中練り配合1	高炉Btント	42,890	1.78	1.54	-	-	60.07	26.55	13.67	11.58	-	38.15	13.87	8.86	7.46	2.52	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 2 5kg/袋 メッ シュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	繊維材 モルタル 添加剤	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
ベッカー工法	0.23日	中練り配合2	高炉Btント	40,817	1.87	1.62	-	-	63.11	27.88	14.36	12.17	-	35.02	16.68	10.65	2.65	0.21	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 2 5kg/袋 メッ シュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	軽油 1.2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ベッカー工法	0.23日	各種配合	-	42,890	1.78	1.54	-	-	60.07	26.55	13.67	11.58	-	38.15	30.37	2.52	-	-	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材(各種配 合)一式	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	注1
ベッカー工法	0.24日	軟練り配合	高炉Btント	40,548	1.97	1.70	-	-	66.28	29.28	15.09	12.78	-	31.75	16.49	7.76	2.79	0.33	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B 25kg袋入	ベントナイト 2 5kg/袋 メッ シュ200	軽油 1.2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ベッカー工法	0.24日	中練り配合1	高炉Btント	44,097	1.81	1.56	-	-	60.96	26.94	13.87	11.75	-	37.23	13.49	8.62	7.26	2.56	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 2 5kg/袋 メッ シュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	繊維材 モルタル 添加剤	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
ベッカー工法	0.24日	中練り配合2	高炉Btント	42,025	1.90	1.64	-	-	63.96	28.26	14.56	12.33	-	34.14	16.20	10.34	2.69	0.20	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 2 5kg/袋 メッ シュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	軽油 1.2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ベッカー工法	0.24日	各種配合	-	44,097	1.81	1.56	-	-	60.96	26.94	13.87	11.75	-	37.23	29.54	2.56	-	-	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材(各種配 合)一式	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	注1
ベッカー工法	0.25日	軟練り配合	高炉Btント	41,755	1.99	1.72	-	-	67.06	29.63	15.26	12.93	-	30.95	16.01	7.53	2.82	0.32	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B 25kg袋入	ベントナイト 2 5kg/袋 メッ シュ200	軽油 1.2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ベッカー工法	0.25日	中練り配合1	高炉Btント	45,305	1.83	1.58	-	-	61.81	27.31	14.07	11.91	-	36.36	13.13	8.39	7.06	2.60	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 2 5kg/袋 メッ シュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	繊維材 モルタル 添加剤	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
ベッカー工法	0.25日	中練り配合2	高炉Btント	43,232	1.92	1.66	-	-	64.77	28.62	14.74	12.49	-	33.31	15.75	10.05	2.72	0.20	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 2 5kg/袋 メッ シュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	軽油 1.2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ベッカー工法	0.25日	各種配合	-	45,305	1.83	1.58	-	-	61.81	27.31	14.07	11.91	-	36.36	28.75	2.60	-	-	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材(各種配 合)一式	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	注1
ベッカー工法	0.26日	軟練り配合	高炉Btント	42,963	2.01	1.74	-	-	67.78	29.94	15.43	13.07	-	30.21	15.56	7.32	2.85	0.31	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B 25kg袋入	ベントナイト 2 5kg/袋 メッ シュ200	軽油 1.2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-

No.183【 注 入 】
< 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格													備考	
工法	注入工1m3当り 注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K				R				Z				S	K *印：賃料)				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
ベッカー工法	0.26日	中練り配合1	高炉Btント	46,512	1.85	1.60	-	-	62.62	27.67	14.25	12.07	-	35.53	12.79	8.17	6.88	2.63	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 2 5 k g / 袋 メッ シュ 2 0 0	セメント 高炉B 2 5 k g 袋入	繊維材 モルタル 添加剤	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-
ベッカー工法	0.26日	中練り配合2	高炉Btント	44,440	1.94	1.68	-	-	65.53	28.96	14.91	12.63	-	32.53	15.32	9.78	2.75	0.19	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 2 5 k g / 袋 メッ シュ 2 0 0	セメント 高炉B 2 5 k g 袋入	軽油 1. 2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ベッカー工法	0.26日	各種配合	-	46,512	1.85	1.60	-	-	62.62	27.67	14.25	12.07	-	35.53	28.00	2.63	-	-	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材(各種配 合)一式	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	注1
ベッカー工法	0.27日	軟練り配合	高炉Btント	44,170	2.03	1.75	-	-	68.46	30.25	15.58	13.20	-	29.51	15.14	7.12	2.88	0.30	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B 2 5 k g 袋入	ベントナイト 2 5 k g / 袋 メッ シュ 2 0 0	軽油 1. 2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ベッカー工法	0.27日	中練り配合1	高炉Btント	47,720	1.88	1.62	-	-	63.38	28.01	14.42	12.22	-	34.74	12.47	7.96	6.70	2.66	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 2 5 k g / 袋 メッ シュ 2 0 0	セメント 高炉B 2 5 k g 袋入	繊維材 モルタル 添加剤	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-
ベッカー工法	0.27日	中練り配合2	高炉Btント	45,647	1.97	1.70	-	-	66.24	29.26	15.08	12.77	-	31.79	14.92	9.52	2.78	0.19	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 2 5 k g / 袋 メッ シュ 2 0 0	セメント 高炉B 2 5 k g 袋入	軽油 1. 2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ベッカー工法	0.27日	各種配合	-	47,720	1.88	1.62	-	-	63.38	28.01	14.42	12.22	-	34.74	27.29	2.66	-	-	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材(各種配 合)一式	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	注1
ベッカー工法	0.28日	軟練り配合	高炉Btント	45,377	2.05	1.77	-	-	69.11	30.54	15.73	13.32	-	28.84	14.73	6.93	2.90	0.30	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B 2 5 k g 袋入	ベントナイト 2 5 k g / 袋 メッ シュ 2 0 0	軽油 1. 2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ベッカー工法	0.28日	中練り配合1	高炉Btント	48,927	1.90	1.64	-	-	64.11	28.33	14.59	12.36	-	33.99	12.16	7.76	6.54	2.69	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 2 5 k g / 袋 メッ シュ 2 0 0	セメント 高炉B 2 5 k g 袋入	繊維材 モルタル 添加剤	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-
ベッカー工法	0.28日	中練り配合2	高炉Btント	46,855	1.98	1.71	-	-	66.94	29.59	15.23	12.90	-	31.08	14.53	9.27	2.81	0.18	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 2 5 k g / 袋 メッ シュ 2 0 0	セメント 高炉B 2 5 k g 袋入	軽油 1. 2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ベッカー工法	0.28日	各種配合	-	48,927	1.90	1.64	-	-	64.11	28.33	14.59	12.36	-	33.99	26.61	2.69	-	-	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材(各種配 合)一式	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	注1
ベッカー工法	0.29日	軟練り配合	高炉Btント	46,585	2.07	1.79	-	-	69.72	30.80	15.87	13.44	-	28.21	14.35	6.75	2.93	0.29	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B 2 5 k g 袋入	ベントナイト 2 5 k g / 袋 メッ シュ 2 0 0	軽油 1. 2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ベッカー工法	0.29日	中練り配合1	高炉Btント	50,134	1.92	1.66	-	-	64.79	28.62	14.75	12.49	-	33.29	11.87	7.58	6.38	2.72	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 2 5 k g / 袋 メッ シュ 2 0 0	セメント 高炉B 2 5 k g 袋入	繊維材 モルタル 添加剤	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-
ベッカー工法	0.29日	中練り配合2	高炉Btント	48,062	2.00	1.73	-	-	67.58	29.86	15.38	13.03	-	30.42	14.17	9.04	2.84	0.18	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 2 5 k g / 袋 メッ シュ 2 0 0	セメント 高炉B 2 5 k g 袋入	軽油 1. 2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ベッカー工法	0.29日	各種配合	-	50,134	1.92	1.66	-	-	64.79	28.62	14.75	12.49	-	33.29	25.98	2.72	-	-	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材(各種配 合)一式	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	注1
ベッカー工法	0.30日	軟練り配合	高炉Btント	47,792	2.08	1.80	-	-	70.31	31.07	16.00	13.55	-	27.61	13.99	6.58	2.95	0.28	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B 2 5 k g 袋入	ベントナイト 2 5 k g / 袋 メッ シュ 2 0 0	軽油 1. 2号 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ベッカー工法	0.30日	中練り配合1	高炉Btント	51,342	1.94	1.68	-	-	65.44	28.90	14.90	12.62	-	32.62	11.59	7.40	6.23	2.75	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 2 5 k g / 袋 メッ シュ 2 0 0	セメント 高炉B 2 5 k g 袋入	繊維材 モルタル 添加剤	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-

No.183【 注 入 】
< 積算単位：m3 >

条件区分				標準単価	機材構成比															代表機材規格															備考
工法	注入工1m3当り 注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
ベッカー工法	0.30日	中練り配合2	高炉Bsfント	49,270	2.03	1.75	-	-	68.18	30.11	15.52	13.15	-	29.79	13.82	8.82	2.87	0.17	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 （第1次基準値）】 45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 2 5 k g / 袋 メッ シュ 2 0 0	セメント 高炉 B 2 5 k g 袋入	軽油 1. 2 号 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-			
ベッカー工法	0.30日	各種配合	-	51,342	1.94	1.68	-	-	65.44	28.90	14.90	12.62	-	32.62	25.37	2.75	-	-	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 （第1次基準値）】 45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配 合）一式	軽油 1. 2 号 バトロール給油	-	-	-	注 1			
ベッカー工法	0.31日	軟練り配合	高炉Bsfント	49,000	2.10	1.81	-	-	70.86	31.31	16.13	13.66	-	27.04	13.64	6.42	2.98	0.27	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 （第1次基準値）】 45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉 B 2 5 k g 袋入	ベントナイト 2 5 k g / 袋 メッ シュ 2 0 0	軽油 1. 2 号 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-			
ベッカー工法	0.31日	中練り配合1	高炉Bsfント	52,549	1.96	1.69	-	-	66.07	29.19	15.04	12.74	-	31.97	11.32	7.23	6.09	2.78	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 （第1次基準値）】 45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 2 5 k g / 袋 メッ シュ 2 0 0	セメント 高炉 B 2 5 k g 袋入	繊維材 添加剤	モルタル	軽油 1. 2 号 バトロール給油	-	-		
ベッカー工法	0.31日	中練り配合2	高炉Bsfント	50,477	2.04	1.76	-	-	68.78	30.38	15.66	13.26	-	29.18	13.49	8.61	2.89	0.17	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 （第1次基準値）】 45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 2 5 k g / 袋 メッ シュ 2 0 0	セメント 高炉 B 2 5 k g 袋入	軽油 1. 2 号 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-			
ベッカー工法	0.31日	各種配合	-	52,549	1.96	1.69	-	-	66.07	29.19	15.04	12.74	-	31.97	24.78	2.78	-	-	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 （第1次基準値）】 45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配 合）一式	軽油 1. 2 号 バトロール給油	-	-	-	注 1			

- 注1. 注入材（各種配合）一式の標準配合数量
- セメント 高炉B 2 5 k g 袋入 ： 0.208t/m3
 - ベントナイト 2 5 k g／袋　メッシュ2 0 0 ： 8.32袋/m3
 - 起泡剤 アルミ粉 ： 0.042kg/m3
 - 繊維材 モルタル添加剤 ： 10.4kg/m3

No. 184【 注入設備据付・解体 】

< 積算単位：回 >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格																備考
－	標準単価	K				R	Z				S	K（＊印：賃料）						R				Z				S						
		K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4			
		－	277,320	7.78	7.78	－	－	89.67	32.74	22.26	18.39	16.28	2.55	2.55	－	－	－	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号 バトロール給油	－	－	－	－	－	

No. 185 【 河床等掘削 】
< 積算単位：m³ >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格																備考		
－	標準単価	K				R	R				Z				S	K（＊印：賃料）						R				Z				S				
		K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
		－	451.57	47.38	47.38	－	－	37.04	37.04	－	－	－	15.58	15.58	－	－	－	バックホウ（クローラ型） 〔超ロングアーム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.4m3（平積0.3m3）		－	－	－	－	運転手（特殊）		－	－	－	－	軽油 1. 2号 バトロール給油			－	－

No.186【 軟弱土等運搬 】

< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
D/D区間の有無	運搬距離		K				R				Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S		
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
無し	0.3km以下	872.82	48.25	48.25	-	-	37.21	37.21	-	-	-	14.54	14.54	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
無し	0.8km以下	927.37	48.25	48.25	-	-	37.21	37.21	-	-	-	14.54	14.54	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
無し	1.5km以下	1,036.5	48.25	48.25	-	-	37.21	37.21	-	-	-	14.54	14.54	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
無し	2.5km以下	1,145.6	48.25	48.25	-	-	37.21	37.21	-	-	-	14.54	14.54	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
無し	3.5km以下	1,309.2	48.25	48.25	-	-	37.21	37.21	-	-	-	14.54	14.54	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
無し	6.5km以下	1,472.9	48.25	48.25	-	-	37.21	37.21	-	-	-	14.54	14.54	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
無し	9.0km以下	1,745.6	48.25	48.25	-	-	37.21	37.21	-	-	-	14.54	14.54	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
無し	13.0km以下	2,072.9	48.25	48.25	-	-	37.21	37.21	-	-	-	14.54	14.54	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
無し	19.5km以下	2,563.9	48.25	48.25	-	-	37.21	37.21	-	-	-	14.54	14.54	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
無し	40.0km以下	3,436.7	48.25	48.25	-	-	37.21	37.21	-	-	-	14.54	14.54	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
無し	60.0km以下	5,182.3	48.25	48.25	-	-	37.21	37.21	-	-	-	14.54	14.54	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
有り	0.3km以下	872.82	48.25	48.25	-	-	37.21	37.21	-	-	-	14.54	14.54	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
有り	0.8km以下	927.37	48.25	48.25	-	-	37.21	37.21	-	-	-	14.54	14.54	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
有り	1.5km以下	1,036.5	48.25	48.25	-	-	37.21	37.21	-	-	-	14.54	14.54	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
有り	2.5km以下	1,145.6	48.25	48.25	-	-	37.21	37.21	-	-	-	14.54	14.54	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	

No.186【 軟弱土等運搬 】

< 積算単位：m 3 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
DID区間の有無	運搬距離		K				R				Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S		
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
有り	3.5km以下	1,309.2	48.25	48.25	-	-	37.21	37.21	-	-	-	14.54	14.54	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		
有り	4.5km以下	1,472.9	48.25	48.25	-	-	37.21	37.21	-	-	-	14.54	14.54	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		
有り	8.5km以下	1,745.6	48.25	48.25	-	-	37.21	37.21	-	-	-	14.54	14.54	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		
有り	12.0km以下	2,072.9	48.25	48.25	-	-	37.21	37.21	-	-	-	14.54	14.54	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		
有り	17.5km以下	2,563.9	48.25	48.25	-	-	37.21	37.21	-	-	-	14.54	14.54	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		
有り	30.0km以下	3,436.7	48.25	48.25	-	-	37.21	37.21	-	-	-	14.54	14.54	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		
有り	50.0km以下	5,182.3	48.25	48.25	-	-	37.21	37.21	-	-	-	14.54	14.54	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		
有り	60.0km以下	10,310	48.25	48.25	-	-	37.21	37.21	-	-	-	14.54	14.54	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		

No.187【 河床等掘削（ I C T ） 】

< 積算単位：m 3 >

条件区分		標準単価	機労材構成比												代表機労材規格																備考
-	K		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
-	492.94	64.01	45.02	18.99	-	24.45	24.45	-	-	-	11.54	11.54	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ターボ機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額	*	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No.188 【 軟弱土等運搬（ I C T ） 】

< 積算単位：m 3 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考	
DID区間の有無	運搬距離		K				R				Z					S	K（※印：賃料）						R				Z					S
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
無し	0.2km以下	654.61	48.25	48.25	-	-	37.21	37.21	-	-	-	14.54	14.54	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	0.5km以下	709.16	48.25	48.25	-	-	37.21	37.21	-	-	-	14.54	14.54	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	0.8km以下	763.71	48.25	48.25	-	-	37.21	37.21	-	-	-	14.54	14.54	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	1.1km以下	818.27	48.25	48.25	-	-	37.21	37.21	-	-	-	14.54	14.54	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	1.5km以下	872.82	48.25	48.25	-	-	37.21	37.21	-	-	-	14.54	14.54	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	2.0km以下	927.37	48.25	48.25	-	-	37.21	37.21	-	-	-	14.54	14.54	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	2.6km以下	1,036.5	48.25	48.25	-	-	37.21	37.21	-	-	-	14.54	14.54	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	3.3km以下	1,145.6	48.25	48.25	-	-	37.21	37.21	-	-	-	14.54	14.54	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	4.2km以下	1,309.2	48.25	48.25	-	-	37.21	37.21	-	-	-	14.54	14.54	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	5.5km以下	1,472.9	48.25	48.25	-	-	37.21	37.21	-	-	-	14.54	14.54	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	7.3km以下	1,691.1	48.25	48.25	-	-	37.21	37.21	-	-	-	14.54	14.54	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	9.7km以下	2,072.9	48.25	48.25	-	-	37.21	37.21	-	-	-	14.54	14.54	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	13.8km以下	2,563.9	48.25	48.25	-	-	37.21	37.21	-	-	-	14.54	14.54	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	22.0km以下	3,436.7	48.25	48.25	-	-	37.21	37.21	-	-	-	14.54	14.54	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	60.0km以下	5,127.8	48.25	48.25	-	-	37.21	37.21	-	-	-	14.54	14.54	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	0.2km以下	654.61	48.25	48.25	-	-	37.21	37.21	-	-	-	14.54	14.54	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.188 【 軟弱土等運搬（ I C T ） 】

< 積算単位：m 3 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考			
DID区間の有無	運搬距離		K				R				Z					S	K（※印：賃料）						R				Z					S		
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
有り	0.4km以下	709.16	48.25	48.25	-	-	37.21	37.21	-	-	-	14.54	14.54	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	0.7km以下	763.71	48.25	48.25	-	-	37.21	37.21	-	-	-	14.54	14.54	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	1.0km以下	818.27	48.25	48.25	-	-	37.21	37.21	-	-	-	14.54	14.54	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	1.4km以下	872.82	48.25	48.25	-	-	37.21	37.21	-	-	-	14.54	14.54	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	1.9km以下	927.37	48.25	48.25	-	-	37.21	37.21	-	-	-	14.54	14.54	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	2.5km以下	1,036.5	48.25	48.25	-	-	37.21	37.21	-	-	-	14.54	14.54	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	3.1km以下	1,145.6	48.25	48.25	-	-	37.21	37.21	-	-	-	14.54	14.54	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	4.0km以下	1,309.2	48.25	48.25	-	-	37.21	37.21	-	-	-	14.54	14.54	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	5.2km以下	1,472.9	48.25	48.25	-	-	37.21	37.21	-	-	-	14.54	14.54	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	6.7km以下	1,691.1	48.25	48.25	-	-	37.21	37.21	-	-	-	14.54	14.54	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	9.0km以下	2,072.9	48.25	48.25	-	-	37.21	37.21	-	-	-	14.54	14.54	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	12.6km以下	2,563.9	48.25	48.25	-	-	37.21	37.21	-	-	-	14.54	14.54	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	19.5km以下	3,436.7	48.25	48.25	-	-	37.21	37.21	-	-	-	14.54	14.54	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	39.0km以下	5,127.8	48.25	48.25	-	-	37.21	37.21	-	-	-	14.54	14.54	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	60.0km以下	10,310	48.25	48.25	-	-	37.21	37.21	-	-	-	14.54	14.54	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.189 【 巨石張（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分							標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格													備考												
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ネット110φ2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込ネット規格		K				R				Z				S	K1			K2（※印：資料）			K3			R1		R2		R3		R4		Z1		Z2		Z3		Z4		S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																
40cm以上 60cm未満	有り	有り	有り	再生ガラスワレRC-40	0.5m3以上 1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,368	15.21	10.77	4.44	-	45.99	17.61	15.24	9.03	2.86	38.80	13.58	13.58	7.51	2.63	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	止水シート t=1mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュヤレン RC-40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している											
40cm以上 60cm未満	有り	有り	有り	再生ガラスワレRC-40	1.0m3を超え 1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,187	14.49	10.26	4.23	-	43.79	16.77	14.51	8.60	2.72	41.72	12.93	12.93	11.92	2.51	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	止水シート t=1mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュヤレン RC-40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している											
40cm以上 60cm未満	有り	有り	有り	再生ガラスワレRC-40	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,006	13.83	9.79	4.04	-	41.75	15.95	13.85	8.21	2.60	44.42	15.99	12.34	12.34	2.39	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート t=1mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュヤレン RC-40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している											
40cm以上 60cm未満	有り	有り	有り	再生ガラスワレRC-40	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,825	13.23	9.37	3.86	-	39.93	15.26	13.25	7.85	2.48	46.84	19.63	11.81	11.81	2.29	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート t=1mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュヤレン RC-40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している											
40cm以上 60cm未満	有り	有り	有り	再生ガラスワレRC-40	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,645	12.67	8.97	3.70	-	38.25	14.62	12.69	7.52	2.38	49.08	23.02	11.31	11.31	2.19	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート t=1mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュヤレン RC-40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している											
40cm以上 60cm未満	有り	有り	有り	再生ガラスワレRC-40	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,464	12.17	8.62	3.55	-	36.72	14.03	12.19	7.22	2.28	51.11	26.08	10.86	10.86	2.11	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート t=1mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュヤレン RC-40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している											
40cm以上 60cm未満	有り	有り	有り	再生ガラスワレRC-40	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,283	11.70	8.28	3.42	-	35.31	13.49	11.72	6.94	2.20	52.99	28.94	10.44	10.44	2.02	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート t=1mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュヤレン RC-40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している											
40cm以上 60cm未満	有り	有り	有り	再生ガラスワレRC-40	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,102	11.27	7.98	3.29	-	33.99	12.99	11.28	6.69	2.11	54.74	31.56	10.06	10.06	1.95	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート t=1mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュヤレン RC-40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している											
40cm以上 60cm未満	有り	有り	有り	再生ガラスワレRC-40	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,922	10.86	7.69	3.17	-	32.79	12.53	10.88	6.45	2.04	56.35	34.00	9.70	9.70	1.88	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート t=1mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュヤレン RC-40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している											
40cm以上 60cm未満	有り	有り	無し	-	0.5m3以上 1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	14,159	12.45	12.45	-	-	47.47	18.04	17.61	10.44	-	40.08	15.70	15.70	8.68	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	止水シート t=1mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している											
40cm以上 60cm未満	有り	有り	無し	-	1.0m3を超え 1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	14,978	11.77	11.77	-	-	44.88	17.06	16.65	9.87	-	43.35	14.84	14.84	13.67	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	止水シート t=1mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している											
40cm以上 60cm未満	有り	有り	無し	-	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,797	11.16	11.16	-	-	42.51	16.13	15.79	9.36	-	46.33	18.19	14.07	14.07	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート t=1mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している											
40cm以上 60cm未満	有り	有り	無し	-	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,617	10.61	10.61	-	-	40.41	15.33	15.01	8.90	-	48.98	22.22	13.38	13.38	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート t=1mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している											
40cm以上 60cm未満	有り	有り	無し	-	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,436	10.11	10.11	-	-	38.51	14.61	14.30	8.48	-	51.38	25.88	12.75	12.75	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート t=1mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している											
40cm以上 60cm未満	有り	有り	無し	-	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,255	9.66	9.66	-	-	36.79	13.96	13.66	8.10	-	53.55	29.19	12.18	12.18	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート t=1mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している											
40cm以上 60cm未満	有り	有り	無し	-	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,074	9.24	9.24	-	-	35.20	13.36	13.07	7.75	-	55.56	32.26	11.65	11.65	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート t=1mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している											
40cm以上 60cm未満	有り	有り	無し	-	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,894	8.86	8.86	-	-	33.76	12.81	12.54	7.43	-	57.38	35.04	11.17	11.17	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート t=1mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している											
40cm以上 60cm未満	有り	有り	無し	-	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,713	8.51	8.51	-	-	32.42	12.30	12.04	7.14	-	59.07	37.61	10.73	10.73	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート t=1mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している											

No.189 【 巨石張（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ネット110m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込ネット規格		K				R				Z				S	K（※印：資料）				R				Z				S							
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
40cm以上 60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	0.5m3以上 1.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	14, 144	17.61	12.47	5.14	-	53.19	20.35	17.63	10.45	3.31	29.20	15.72	8.69	3.05	1.74	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	※ バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	遮水シート 厚1.0+10.0mm	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-					
40cm以上 60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	1.0m3を超え 1.5m2以下	18-8-25 (20) (高炉)	14, 963	16.64	11.78	4.86	-	50.29	19.24	16.67	9.88	3.13	33.07	14.86	13.69	2.88	1.64	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	※ バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	遮水シート 厚1.0+10.0mm	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-					
40cm以上 60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	15, 783	15.78	11.17	4.61	-	47.68	18.25	15.80	9.37	2.96	36.54	18.17	14.08	2.73	1.56	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	※ バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-					
40cm以上 60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	16, 602	15.00	10.62	4.38	-	45.32	17.35	15.02	8.90	2.82	39.68	22.21	13.39	2.60	1.48	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	※ バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-					
40cm以上 60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	17, 421	14.30	10.12	4.18	-	43.20	16.55	14.32	8.48	2.68	42.50	25.86	12.76	2.47	1.41	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	※ バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-					
40cm以上 60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	18, 240	13.66	9.67	3.99	-	41.19	15.74	13.67	8.10	2.56	45.15	29.25	12.19	2.36	1.35	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	※ バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-					
40cm以上 60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	19, 060	13.07	9.25	3.82	-	39.42	15.07	13.08	7.75	2.45	47.51	32.30	11.66	2.26	1.29	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	※ バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-					
40cm以上 60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	19, 879	12.53	8.87	3.66	-	37.81	14.45	12.54	7.44	2.35	49.66	35.08	11.18	2.17	1.23	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	※ バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-					
40cm以上 60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	20, 698	12.03	8.52	3.51	-	36.31	13.87	12.05	7.14	2.26	51.66	37.65	10.74	2.08	1.19	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	※ バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-					
40cm以上 60cm未満	有り	無し	無し	-	0.5m3以上 1.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	11, 935	14.77	14.77	-	-	56.30	21.38	20.90	12.39	-	28.93	18.63	10.30	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	※ -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	遮水シート 厚1.0+10.0mm	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	-	-	-	-					
40cm以上 60cm未満	有り	無し	無し	-	1.0m3を超え 1.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	12, 755	13.83	13.83	-	-	52.68	20.01	19.55	11.59	-	33.49	17.43	16.06	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	※ -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	遮水シート 厚1.0+10.0mm	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	-	-	-	-					
40cm以上 60cm未満	有り	無し	無し	-	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	13, 574	12.99	12.99	-	-	49.51	18.81	18.37	10.89	-	37.50	21.12	16.38	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	※ -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	-	-	-	-					
40cm以上 60cm未満	有り	無し	無し	-	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	14, 393	12.25	12.25	-	-	46.70	17.75	17.33	10.27	-	41.05	25.61	15.44	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	※ -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	-	-	-	-					
40cm以上 60cm未満	有り	無し	無し	-	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	15, 212	11.59	11.59	-	-	44.14	16.75	16.39	9.72	-	44.27	29.66	14.61	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	※ -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	-	-	-	-					
40cm以上 60cm未満	有り	無し	無し	-	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	16, 032	11.00	11.00	-	-	41.89	15.89	15.56	9.22	-	47.11	33.24	13.87	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	※ -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	-	-	-	-					
40cm以上 60cm未満	有り	無し	無し	-	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	16, 851	10.46	10.46	-	-	39.85	15.12	14.80	8.77	-	49.69	36.50	13.19	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	※ -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	-	-	-	-					
40cm以上 60cm未満	有り	無し	無し	-	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	17, 670	9.98	9.98	-	-	38.00	14.42	14.11	8.37	-	52.02	39.44	12.58	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	※ -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	-	-	-	-					
40cm以上 60cm未満	有り	無し	無し	-	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	18, 489	9.54	9.54	-	-	36.31	13.78	13.49	7.99	-	54.15	42.13	12.02	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	※ -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	-	-	-	-					

No.189 【 巨石張（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格														備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ネット110φ2当り使用量(㎡/10㎡)	胴込・裏込ネット規格		K				R				Z				S	K（※印：資料）				R				Z				S					
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
40cm以上 60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾙRC-40	0.5㎡以上 1.0㎡以下	18-8-25 (20) (高炉)	14, 144	17.61	12.47	5.14	-	53.19	20.35	17.63	10.45	3.31	29.20	15.72	8.69	3.05	1.74	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	＊ ﾋﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8㎡(平積0.6㎡)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート t = 1mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾙ RC-40	軽油 1. 2号 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している			
40cm以上 60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾙRC-40	1.0㎡を超え 1.5㎡以下	18-8-25 (20) (高炉)	14, 963	16.64	11.78	4.86	-	50.29	19.24	16.67	9.88	3.13	33.07	14.86	13.69	2.88	1.64	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	＊ ﾋﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8㎡(平積0.6㎡)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート t = 1mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾙ RC-40	軽油 1. 2号 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している			
40cm以上 60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾙRC-40	1.5㎡を超え 2.0㎡以下	18-8-25 (20) (高炉)	15, 783	15.78	11.17	4.61	-	47.68	18.25	15.80	9.37	2.96	36.54	18.17	14.08	2.73	1.56	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	＊ ﾋﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8㎡(平積0.6㎡)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	再生ｸﾗｯｼｬﾙ RC-40	軽油 1. 2号 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している			
40cm以上 60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾙRC-40	2.0㎡を超え 2.5㎡以下	18-8-25 (20) (高炉)	16, 602	15.00	10.62	4.38	-	45.32	17.35	15.02	8.90	2.82	39.68	22.21	13.39	2.60	1.48	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	＊ ﾋﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8㎡(平積0.6㎡)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	再生ｸﾗｯｼｬﾙ RC-40	軽油 1. 2号 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している			
40cm以上 60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾙRC-40	2.5㎡を超え 3.0㎡以下	18-8-25 (20) (高炉)	17, 421	14.30	10.12	4.18	-	43.20	16.55	14.32	8.48	2.68	42.50	25.86	12.76	2.47	1.41	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	＊ ﾋﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8㎡(平積0.6㎡)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	再生ｸﾗｯｼｬﾙ RC-40	軽油 1. 2号 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している			
40cm以上 60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾙRC-40	3.0㎡を超え 3.5㎡以下	18-8-25 (20) (高炉)	18, 240	13.66	9.67	3.99	-	41.19	15.74	13.67	8.10	2.56	45.15	29.25	12.19	2.36	1.35	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	＊ ﾋﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8㎡(平積0.6㎡)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	再生ｸﾗｯｼｬﾙ RC-40	軽油 1. 2号 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している			
40cm以上 60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾙRC-40	3.5㎡を超え 4.0㎡以下	18-8-25 (20) (高炉)	19, 060	13.07	9.25	3.82	-	39.42	15.07	13.08	7.75	2.45	47.51	32.30	11.66	2.26	1.29	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	＊ ﾋﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8㎡(平積0.6㎡)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	再生ｸﾗｯｼｬﾙ RC-40	軽油 1. 2号 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している			
40cm以上 60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾙRC-40	4.0㎡を超え 4.5㎡以下	18-8-25 (20) (高炉)	19, 879	12.53	8.87	3.66	-	37.81	14.45	12.54	7.44	2.35	49.66	35.08	11.18	2.17	1.23	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	＊ ﾋﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8㎡(平積0.6㎡)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	再生ｸﾗｯｼｬﾙ RC-40	軽油 1. 2号 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している			
40cm以上 60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾙRC-40	4.5㎡を超え 5.0㎡以下	18-8-25 (20) (高炉)	20, 698	12.03	8.52	3.51	-	36.31	13.87	12.05	7.14	2.26	51.66	37.65	10.74	2.08	1.19	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	＊ ﾋﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8㎡(平積0.6㎡)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	再生ｸﾗｯｼｬﾙ RC-40	軽油 1. 2号 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している			
40cm以上 60cm未満	無し	有り	無し	-	0.5㎡以上 1.0㎡以下	18-8-25 (20) (高炉)	11, 935	14.77	14.77	-	-	56.30	21.38	20.90	12.39	-	28.93	18.63	10.30	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	＊ -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	止水シート t = 1mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している			
40cm以上 60cm未満	無し	有り	無し	-	1.0㎡を超え 1.5㎡以下	18-8-25 (20) (高炉)	12, 755	13.83	13.83	-	-	52.68	20.01	19.55	11.59	-	33.49	17.43	16.06	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	＊ -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	止水シート t = 1mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している			
40cm以上 60cm未満	無し	有り	無し	-	1.5㎡を超え 2.0㎡以下	18-8-25 (20) (高炉)	13, 574	12.99	12.99	-	-	49.51	18.81	18.37	10.89	-	37.50	21.12	16.38	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	＊ -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している			
40cm以上 60cm未満	無し	有り	無し	-	2.0㎡を超え 2.5㎡以下	18-8-25 (20) (高炉)	14, 393	12.25	12.25	-	-	46.70	17.75	17.33	10.27	-	41.05	25.61	15.44	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	＊ -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している			
40cm以上 60cm未満	無し	有り	無し	-	2.5㎡を超え 3.0㎡以下	18-8-25 (20) (高炉)	15, 212	11.59	11.59	-	-	44.14	16.75	16.39	9.72	-	44.27	29.66	14.61	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	＊ -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している			
40cm以上 60cm未満	無し	有り	無し	-	3.0㎡を超え 3.5㎡以下	18-8-25 (20) (高炉)	16, 032	11.00	11.00	-	-	41.89	15.89	15.56	9.22	-	47.11	33.24	13.87	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	＊ -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している			
40cm以上 60cm未満	無し	有り	無し	-	3.5㎡を超え 4.0㎡以下	18-8-25 (20) (高炉)	16, 851	10.46	10.46	-	-	39.85	15.12	14.80	8.77	-	49.69	36.50	13.19	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	＊ -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している			
40cm以上 60cm未満	無し	有り	無し	-	4.0㎡を超え 4.5㎡以下	18-8-25 (20) (高炉)	17, 670	9.98	9.98	-	-	38.00	14.42	14.11	8.37	-	52.02	39.44	12.58	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	＊ -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している			
40cm以上 60cm未満	無し	有り	無し	-	4.5㎡を超え 5.0㎡以下	18-8-25 (20) (高炉)	18, 489	9.54	9.54	-	-	36.31	13.78	13.49	7.99	-	54.15	42.13	12.02	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	＊ -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している			

No.189 【 巨石張（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分							標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ネット110㎜2当り使用量(㎧3/10㎡)	胴込・裏込ネット規格		K				R				Z				S	K（※印：資料）				R				Z				S			
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
40cm以上 60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	0.5㎧3以上 1.0㎧3以下	18-8-25(20)(高炉)	11,520	21.63	15.31	6.32	-	61.83	21.70	21.56	12.83	4.06	16.54	10.67	3.74	2.13	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	＊ バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8㎧3(平積0.6㎧3)	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚ ﾝ RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
40cm以上 60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	1.0㎧3を超え 1.5㎧3以下	18-8-25(20)(高炉)	12,339	20.19	14.29	5.90	-	57.72	20.25	20.13	11.98	3.79	22.09	16.60	3.50	1.99	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	＊ バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8㎧3(平積0.6㎧3)	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚ ﾝ RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
40cm以上 60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	1.5㎧3を超え 2.0㎧3以下	18-8-25(20)(高炉)	13,159	18.93	13.40	5.53	-	54.13	19.01	18.87	11.23	3.55	26.94	21.79	3.28	1.87	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	＊ バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8㎧3(平積0.6㎧3)	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚ ﾝ RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
40cm以上 60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	2.0㎧3を超え 2.5㎧3以下	18-8-25(20)(高炉)	13,978	17.83	12.62	5.21	-	50.94	17.86	17.77	10.58	3.35	31.23	26.38	3.09	1.76	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	＊ バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8㎧3(平積0.6㎧3)	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚ ﾝ RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
40cm以上 60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	2.5㎧3を超え 3.0㎧3以下	18-8-25(20)(高炉)	14,797	16.84	11.92	4.92	-	48.14	16.91	16.78	9.99	3.16	35.02	30.45	2.91	1.66	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	＊ バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8㎧3(平積0.6㎧3)	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚ ﾝ RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
40cm以上 60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	3.0㎧3を超え 3.5㎧3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,616	15.95	11.29	4.66	-	45.62	16.02	15.90	9.47	2.99	38.43	34.10	2.76	1.57	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	＊ バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8㎧3(平積0.6㎧3)	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚ ﾝ RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
40cm以上 60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	3.5㎧3を超え 4.0㎧3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,436	15.16	10.73	4.43	-	43.35	15.24	15.11	8.99	2.84	41.49	37.38	2.62	1.49	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	＊ バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8㎧3(平積0.6㎧3)	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚ ﾝ RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
40cm以上 60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	4.0㎧3を超え 4.5㎧3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,255	14.44	10.22	4.22	-	41.24	14.45	14.39	8.57	2.71	44.32	40.40	2.50	1.42	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	＊ バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8㎧3(平積0.6㎧3)	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚ ﾝ RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
40cm以上 60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	4.5㎧3を超え 5.0㎧3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,074	13.77	9.75	4.02	-	39.38	13.80	13.74	8.18	2.59	46.85	43.10	2.39	1.36	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	＊ バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8㎧3(平積0.6㎧3)	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚ ﾝ RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
40cm以上 60cm未満	無し	無し	無し	-	0.5㎧3以上 1.0㎧3以下	18-8-25(20)(高炉)	9,333.6	18.89	18.89	-	-	67.94	26.76	23.37	15.84	-	13.17	13.17	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	＊ -	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	-	-	-	-	-
40cm以上 60cm未満	無し	無し	無し	-	1.0㎧3を超え 1.5㎧3以下	18-8-25(20)(高炉)	10,153	17.37	17.37	-	-	62.45	24.60	21.48	14.56	-	20.18	20.18	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	＊ -	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	-	-	-	-	-
40cm以上 60cm未満	無し	無し	無し	-	1.5㎧3を超え 2.0㎧3以下	18-8-25(20)(高炉)	10,972	16.07	16.07	-	-	57.79	22.76	19.88	13.47	-	26.14	26.14	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	＊ -	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	-	-	-	-	-
40cm以上 60cm未満	無し	無し	無し	-	2.0㎧3を超え 2.5㎧3以下	18-8-25(20)(高炉)	11,791	14.96	14.96	-	-	53.77	21.17	18.50	12.54	-	31.27	31.27	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	＊ -	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	-	-	-	-	-
40cm以上 60cm未満	無し	無し	無し	-	2.5㎧3を超え 3.0㎧3以下	18-8-25(20)(高炉)	12,611	13.98	13.98	-	-	50.29	19.82	17.29	11.72	-	35.73	35.73	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	＊ -	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	-	-	-	-	-
40cm以上 60cm未満	無し	無し	無し	-	3.0㎧3を超え 3.5㎧3以下	18-8-25(20)(高炉)	13,430	13.13	13.13	-	-	47.22	18.60	16.24	11.01	-	39.65	39.65	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	＊ -	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	-	-	-	-	-
40cm以上 60cm未満	無し	無し	無し	-	3.5㎧3を超え 4.0㎧3以下	18-8-25(20)(高炉)	14,249	12.37	12.37	-	-	44.51	17.54	15.31	10.37	-	43.12	43.12	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	＊ -	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	-	-	-	-	-
40cm以上 60cm未満	無し	無し	無し	-	4.0㎧3を超え 4.5㎧3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,068	11.70	11.70	-	-	42.05	16.55	14.47	9.81	-	46.25	46.25	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	＊ -	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	-	-	-	-	-
40cm以上 60cm未満	無し	無し	無し	-	4.5㎧3を超え 5.0㎧3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,888	11.10	11.10	-	-	39.89	15.70	13.73	9.30	-	49.01	49.01	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	＊ -	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	-	-	-	-	-

No.189 【 巨石張（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格												備考		
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ネット110mm2当り使用量(㎧5/10㎡2)	胴込・裏込ネット規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
60cm以上 80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗﾝｼﾞｬﾂﾝRC-40	1.0㎡を超え 1.5㎡以下	18-8-25 (20) (高炉)	16,935	13.72	9.42	4.30	-	43.95	17.15	14.87	7.98	2.76	42.33	13.12	13.12	12.09	2.55	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	※	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8㎡3 (平積0.6㎡3)	-			普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0 + 10.0mm	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	再生クラッシュヤレン RC-40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上 80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗﾝｼﾞｬﾂﾝRC-40	1.5㎡を超え 2.0㎡以下	18-8-25 (20) (高炉)	17,755	13.08	8.98	4.10	-	41.87	16.30	14.19	7.61	2.63	45.05	16.20	12.52	12.52	2.43	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	※	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8㎡3 (平積0.6㎡3)	-			普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0 + 10.0mm	再生クラッシュヤレン RC-40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上 80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗﾝｼﾞｬﾂﾝRC-40	2.0㎡を超え 2.5㎡以下	18-8-25 (20) (高炉)	18,574	12.51	8.59	3.92	-	40.02	15.58	13.56	7.27	2.52	47.47	19.89	11.97	11.97	2.32	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	※	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8㎡3 (平積0.6㎡3)	-			普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0 + 10.0mm	再生クラッシュヤレン RC-40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上 80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗﾝｼﾞｬﾂﾝRC-40	2.5㎡を超え 3.0㎡以下	18-8-25 (20) (高炉)	19,393	11.97	8.22	3.75	-	38.32	14.92	12.99	6.96	2.41	49.71	23.30	11.46	11.46	2.22	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	※	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8㎡3 (平積0.6㎡3)	-			普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0 + 10.0mm	再生クラッシュヤレン RC-40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上 80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗﾝｼﾞｬﾂﾝRC-40	3.0㎡を超え 3.5㎡以下	18-8-25 (20) (高炉)	20,212	11.49	7.89	3.60	-	36.76	14.31	12.46	6.68	2.31	51.75	26.41	11.00	11.00	2.13	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	※	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8㎡3 (平積0.6㎡3)	-			普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0 + 10.0mm	再生クラッシュヤレン RC-40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上 80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗﾝｼﾞｬﾂﾝRC-40	3.5㎡を超え 4.0㎡以下	18-8-25 (20) (高炉)	21,032	11.04	7.58	3.46	-	35.33	13.76	11.97	6.42	2.22	53.63	29.27	10.57	10.57	2.05	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	※	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8㎡3 (平積0.6㎡3)	-			普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0 + 10.0mm	再生クラッシュヤレン RC-40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上 80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗﾝｼﾞｬﾂﾝRC-40	4.0㎡を超え 4.5㎡以下	18-8-25 (20) (高炉)	21,851	10.63	7.30	3.33	-	34.01	13.24	11.53	6.18	2.14	55.36	31.93	10.17	10.17	1.97	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	※	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8㎡3 (平積0.6㎡3)	-			普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0 + 10.0mm	再生クラッシュヤレン RC-40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上 80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗﾝｼﾞｬﾂﾝRC-40	4.5㎡を超え 5.0㎡以下	18-8-25 (20) (高炉)	22,670	10.25	7.04	3.21	-	32.78	12.76	11.11	5.96	2.06	56.97	34.39	9.80	9.80	1.90	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	※	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8㎡3 (平積0.6㎡3)	-			普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0 + 10.0mm	再生クラッシュヤレン RC-40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上 80cm未満	有り	有り	無し	-	1.0㎡を超え 1.5㎡以下	18-8-25 (20) (高炉)	14,727	10.83	10.83	-	-	45.08	17.50	17.10	9.17	-	44.09	15.09	15.09	13.91	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	※	-	-			普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0 + 10.0mm	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上 80cm未満	有り	有り	無し	-	1.5㎡を超え 2.0㎡以下	18-8-25 (20) (高炉)	15,546	10.26	10.26	-	-	42.66	16.53	16.20	8.69	-	47.08	18.48	14.30	14.30	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	※	-	-			普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0 + 10.0mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上 80cm未満	有り	有り	無し	-	2.0㎡を超え 2.5㎡以下	18-8-25 (20) (高炉)	16,365	9.75	9.75	-	-	40.52	15.70	15.39	8.25	-	49.73	22.57	13.58	13.58	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	※	-	-			普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0 + 10.0mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上 80cm未満	有り	有り	無し	-	2.5㎡を超え 3.0㎡以下	18-8-25 (20) (高炉)	17,184	9.28	9.28	-	-	38.59	14.95	14.66	7.86	-	52.13	26.27	12.93	12.93	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	※	-	-			普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0 + 10.0mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上 80cm未満	有り	有り	無し	-	3.0㎡を超え 3.5㎡以下	18-8-25 (20) (高炉)	18,004	8.86	8.86	-	-	36.83	14.27	13.99	7.50	-	54.31	29.61	12.35	12.35	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	※	-	-			普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0 + 10.0mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上 80cm未満	有り	有り	無し	-	3.5㎡を超え 4.0㎡以下	18-8-25 (20) (高炉)	18,823	8.47	8.47	-	-	35.23	13.65	13.38	7.18	-	56.30	32.68	11.81	11.81	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	※	-	-			普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0 + 10.0mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上 80cm未満	有り	有り	無し	-	4.0㎡を超え 4.5㎡以下	18-8-25 (20) (高炉)	19,642	8.12	8.12	-	-	33.76	13.08	12.82	6.88	-	58.12	35.48	11.32	11.32	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	※	-	-			普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0 + 10.0mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上 80cm未満	有り	有り	無し	-	4.5㎡を超え 5.0㎡以下	18-8-25 (20) (高炉)	20,461	7.80	7.80	-	-	32.41	12.56	12.31	6.60	-	59.79	38.07	10.86	10.86	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	※	-	-			普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0 + 10.0mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上 80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗﾝｼﾞｬﾂﾝRC-40	1.0㎡を超え 1.5㎡以下	18-8-25 (20) (高炉)	14,712	15.79	10.84	4.95	-	50.58	19.73	17.12	9.18	3.18	33.63	15.11	13.92	2.93	1.67	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	※	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8㎡3 (平積0.6㎡3)	-			普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	遮水シート 厚 1.0 + 10.0mm	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	再生クラッシュヤレン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-
60cm以上 80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗﾝｼﾞｬﾂﾝRC-40	1.5㎡を超え 2.0㎡以下	18-8-25 (20) (高炉)	15,531	14.95	10.27	4.68	-	47.92	18.69	16.22	8.70	3.01	37.13	18.46	14.31	2.78	1.58	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	※	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8㎡3 (平積0.6㎡3)	-			普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	遮水シート 厚 1.0 + 10.0mm	再生クラッシュヤレン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-

No.189 【 巨石張（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分							標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格													備考		
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ネット110φ2当り使用量(㎡/10㎡)	胴込・裏込ネット規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S					
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
60cm以上 80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	2.0㎡を超え 2.5㎡以下	18-8-25 (20) (高炉)	16,350	14.21	9.76	4.45	-	45.51	17.75	15.40	8.26	2.86	40.28	22.55	13.59	2.64	1.50	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	＊ ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)	-			普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	軽油 1.2号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-
60cm以上 80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	2.5㎡を超え 3.0㎡以下	18-8-25 (20) (高炉)	17,169	13.53	9.29	4.24	-	43.34	16.90	14.67	7.87	2.72	43.13	26.24	12.95	2.51	1.43	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	＊ ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)	-			普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	軽油 1.2号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-
60cm以上 80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	3.0㎡を超え 3.5㎡以下	18-8-25 (20) (高炉)	17,989	12.91	8.87	4.04	-	41.32	16.09	14.00	7.51	2.60	45.77	29.65	12.36	2.40	1.36	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	＊ ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)	-			普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	軽油 1.2号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-
60cm以上 80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	3.5㎡を超え 4.0㎡以下	18-8-25 (20) (高炉)	18,808	12.35	8.48	3.87	-	39.51	15.38	13.39	7.18	2.49	48.14	32.73	11.82	2.29	1.30	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	＊ ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)	-			普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	軽油 1.2号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-
60cm以上 80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	4.0㎡を超え 4.5㎡以下	18-8-25 (20) (高炉)	19,627	11.84	8.13	3.71	-	37.86	14.74	12.83	6.88	2.38	50.30	35.53	11.32	2.20	1.25	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	＊ ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)	-			普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	軽油 1.2号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-
60cm以上 80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	4.5㎡を超え 5.0㎡以下	18-8-25 (20) (高炉)	20,446	11.36	7.80	3.56	-	36.35	14.15	12.32	6.60	2.29	52.29	38.11	10.87	2.11	1.20	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	＊ ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)	-			普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	軽油 1.2号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-
60cm以上 80cm未満	有り	無し	無し	-	1.0㎡を超え 1.5㎡以下	18-8-25 (20) (高炉)	12,503	12.76	12.76	-	-	53.08	20.59	20.15	10.80	-	34.16	17.78	16.38	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	＊ -	-			普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	-	-	-	-
60cm以上 80cm未満	有り	無し	無し	-	1.5㎡を超え 2.0㎡以下	18-8-25 (20) (高炉)	13,322	11.97	11.97	-	-	49.82	19.32	18.91	10.14	-	38.21	21.52	16.69	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	＊ -	-			普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	-	-	-	-
60cm以上 80cm未満	有り	無し	無し	-	2.0㎡を超え 2.5㎡以下	18-8-25 (20) (高炉)	14,141	11.28	11.28	-	-	46.93	18.21	17.81	9.55	-	41.79	26.07	15.72	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	＊ -	-			普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	-	-	-	-
60cm以上 80cm未満	有り	無し	無し	-	2.5㎡を超え 3.0㎡以下	18-8-25 (20) (高炉)	14,961	10.66	10.66	-	-	44.34	17.18	16.84	9.03	-	45.00	30.14	14.86	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	＊ -	-			普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	-	-	-	-
60cm以上 80cm未満	有り	無し	無し	-	3.0㎡を超え 3.5㎡以下	18-8-25 (20) (高炉)	15,780	10.11	10.11	-	-	42.02	16.28	15.96	8.56	-	47.87	33.78	14.09	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	＊ -	-			普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	-	-	-	-
60cm以上 80cm未満	有り	無し	無し	-	3.5㎡を超え 4.0㎡以下	18-8-25 (20) (高炉)	16,599	9.61	9.61	-	-	39.95	15.48	15.17	8.14	-	50.44	37.05	13.39	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	＊ -	-			普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	-	-	-	-
60cm以上 80cm未満	有り	無し	無し	-	4.0㎡を超え 4.5㎡以下	18-8-25 (20) (高炉)	17,418	9.16	9.16	-	-	38.06	14.75	14.46	7.75	-	52.78	40.02	12.76	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	＊ -	-			普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	-	-	-	-
60cm以上 80cm未満	有り	無し	無し	-	4.5㎡を超え 5.0㎡以下	18-8-25 (20) (高炉)	18,238	8.75	8.75	-	-	36.36	14.09	13.81	7.41	-	54.89	42.70	12.19	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	＊ -	-			普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	-	-	-	-
60cm以上 80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	1.0㎡を超え 1.5㎡以下	18-8-25 (20) (高炉)	14,712	15.79	10.84	4.95	-	50.58	19.73	17.12	9.18	3.18	33.63	15.11	13.92	2.93	1.67	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	＊ ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)	-			普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	止水シート t = 1mm	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	軽油 1.2号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している
60cm以上 80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	1.5㎡を超え 2.0㎡以下	18-8-25 (20) (高炉)	15,531	14.95	10.27	4.68	-	47.92	18.69	16.22	8.70	3.01	37.13	18.46	14.31	2.78	1.58	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	＊ ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)	-			普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	止水シート t = 1mm	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	軽油 1.2号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している
60cm以上 80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	2.0㎡を超え 2.5㎡以下	18-8-25 (20) (高炉)	16,350	14.21	9.76	4.45	-	45.51	17.75	15.40	8.26	2.86	40.28	22.55	13.59	2.64	1.50	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	＊ ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)	-			普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	止水シート t = 1mm	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	軽油 1.2号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している
60cm以上 80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	2.5㎡を超え 3.0㎡以下	18-8-25 (20) (高炉)	17,169	13.53	9.29	4.24	-	43.34	16.90	14.67	7.87	2.72	43.13	26.24	12.95	2.51	1.43	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	＊ ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)	-			普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	止水シート t = 1mm	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	軽油 1.2号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している

No.189 【 巨石張（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格												備考						
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ネット110φ2当り使用量(m2/10m2)		胴込・裏込ネット110φ規格	K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z					S					
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
60cm以上 80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｽｼｬﾃﾞ RC-40	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	17,989	12.91	8.87	4.04	-	41.32	16.09	14.00	7.51	2.60	45.77	29.65	12.36	2.40	1.36	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	※	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-			普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	止水ｼｰﾄ t = 1mm	再生ｸﾗｯｼｬﾚ ﾝ RC-40	軽油 1.2号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	止水ｼｰﾄは遮水 ｼｰﾄの単価で設 定している
60cm以上 80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｽｼｬﾃﾞ RC-40	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	18,808	12.35	8.48	3.87	-	39.51	15.38	13.39	7.18	2.49	48.14	32.73	11.82	2.29	1.30	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	※	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-			普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	止水ｼｰﾄ t = 1mm	再生ｸﾗｯｼｬﾚ ﾝ RC-40	軽油 1.2号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	止水ｼｰﾄは遮水 ｼｰﾄの単価で設 定している
60cm以上 80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｽｼｬﾃﾞ RC-40	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	19,627	11.84	8.13	3.71	-	37.86	14.74	12.83	6.88	2.38	50.30	35.53	11.32	2.20	1.25	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	※	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-			普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	止水ｼｰﾄ t = 1mm	再生ｸﾗｯｼｬﾚ ﾝ RC-40	軽油 1.2号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	止水ｼｰﾄは遮 ｼｰﾄの単価で設 定している
60cm以上 80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｽｼｬﾃﾞ RC-40	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	20,446	11.36	7.80	3.56	-	36.35	14.15	12.32	6.60	2.29	52.29	38.11	10.87	2.11	1.20	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	※	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-			普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	止水ｼｰﾄ t = 1mm	再生ｸﾗｯｼｬﾚ ﾝ RC-40	軽油 1.2号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	止水ｼｰﾄは遮水 ｼｰﾄの単価で設 定している
60cm以上 80cm未満	無し	有り	無し	-	1.0m3を超え 1.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	12,503	12.76	12.76	-	-	53.08	20.59	20.15	10.80	-	34.16	17.78	16.38	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	※	-	-			普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	止水ｼｰﾄ t = 1mm	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	-	-	-	-	止水ｼｰﾄは遮水 ｼｰﾄの単価で設 定している
60cm以上 80cm未満	無し	有り	無し	-	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	13,322	11.97	11.97	-	-	49.82	19.32	18.91	10.14	-	38.21	21.52	16.69	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	※	-	-			普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	止水ｼｰﾄ t = 1mm	-	-	-	-	止水ｼｰﾄは遮水 ｼｰﾄの単価で設 定している
60cm以上 80cm未満	無し	有り	無し	-	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	14,141	11.28	11.28	-	-	46.93	18.21	17.81	9.55	-	41.79	26.07	15.72	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	※	-	-			普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	止水ｼｰﾄ t = 1mm	-	-	-	-	止水ｼｰﾄは遮水 ｼｰﾄの単価で設 定している
60cm以上 80cm未満	無し	有り	無し	-	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	14,961	10.66	10.66	-	-	44.34	17.18	16.84	9.03	-	45.00	30.14	14.86	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	※	-	-			普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	止水ｼｰﾄ t = 1mm	-	-	-	-	止水ｼｰﾄは遮水 ｼｰﾄの単価で設 定している
60cm以上 80cm未満	無し	有り	無し	-	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	15,780	10.11	10.11	-	-	42.02	16.28	15.96	8.56	-	47.87	33.78	14.09	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	※	-	-			普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	止水ｼｰﾄ t = 1mm	-	-	-	-	止水ｼｰﾄは遮水 ｼｰﾄの単価で設 定している
60cm以上 80cm未満	無し	有り	無し	-	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	16,599	9.61	9.61	-	-	39.95	15.48	15.17	8.14	-	50.44	37.05	13.39	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	※	-	-			普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	止水ｼｰﾄ t = 1mm	-	-	-	-	止水ｼｰﾄは遮水 ｼｰﾄの単価で設 定している
60cm以上 80cm未満	無し	有り	無し	-	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	17,418	9.16	9.16	-	-	38.06	14.75	14.46	7.75	-	52.78	40.02	12.76	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	※	-	-			普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	止水ｼｰﾄ t = 1mm	-	-	-	-	止水ｼｰﾄは遮水 ｼｰﾄの単価で設 定している
60cm以上 80cm未満	無し	有り	無し	-	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	18,238	8.75	8.75	-	-	36.36	14.09	13.81	7.41	-	54.89	42.70	12.19	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	※	-	-			普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	止水ｼｰﾄ t = 1mm	-	-	-	-	止水ｼｰﾄは遮水 ｼｰﾄの単価で設 定している
60cm以上 80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｽｼｬﾃﾞ RC-40	1.0m3を超え 1.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	12,088	19.22	13.20	6.02	-	58.24	20.89	20.72	11.18	3.87	22.54	16.94	3.57	2.03	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	※	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾚ ﾝ RC-40	軽油 1.2号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-
60cm以上 80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｽｼｬﾃﾞ RC-40	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	12,907	18.00	12.36	5.64	-	54.54	19.56	19.41	10.47	3.62	27.46	22.22	3.34	1.90	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	※	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾚ ﾝ RC-40	軽油 1.2号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-
60cm以上 80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｽｼｬﾃﾞ RC-40	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	13,726	16.92	11.62	5.30	-	51.29	18.40	18.25	9.84	3.41	31.79	26.86	3.14	1.79	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	※	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾚ ﾝ RC-40	軽油 1.2号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-
60cm以上 80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｽｼｬﾃﾞ RC-40	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	14,545	15.97	10.97	5.00	-	48.39	17.35	17.22	9.29	3.22	35.64	30.98	2.97	1.69	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	※	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾚ ﾝ RC-40	軽油 1.2号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-
60cm以上 80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｽｼｬﾃﾞ RC-40	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	15,365	15.11	10.38	4.73	-	45.82	16.45	16.30	8.79	3.04	39.07	34.66	2.81	1.60	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	※	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾚ ﾝ RC-40	軽油 1.2号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-
60cm以上 80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｽｼｬﾃﾞ RC-40	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	16,184	14.36	9.86	4.50	-	43.49	15.59	15.48	8.35	2.89	42.15	37.97	2.66	1.52	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	※	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾚ ﾝ RC-40	軽油 1.2号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-

No.189【 巨石張（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考	
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ネット110φ2当り使用量(m3/10m2)		胴込・裏込ネット規格	K				R				Z				S	K（※印：資料）				R				Z				S			
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
60cm以上 80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	17,003	13.66	9.38	4.28	-	41.35	14.81	14.73	7.94	2.75	44.99	41.01	2.54	1.44	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	※	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	再生ｸﾗｯｼﾞｱﾗ ﾝ RC=40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-
60cm以上 80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	17,822	13.03	8.95	4.08	-	39.45	14.13	14.05	7.58	2.62	47.52	43.72	2.42	1.38	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	※	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	再生ｸﾗｯｼﾞｱﾗ ﾝ RC=40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-
60cm以上 80cm未満	無し	無し	無し	-	1.0m3を超え 1.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	9,901.2	16.11	16.11	-	-	63.20	25.47	22.25	13.64	-	20.69	20.69	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	-	-	-	-	-	-
60cm以上 80cm未満	無し	無し	無し	-	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	10,720	14.88	14.88	-	-	58.37	23.53	20.55	12.60	-	26.75	26.75	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	-	-	-	-	-	-
60cm以上 80cm未満	無し	無し	無し	-	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	11,540	13.83	13.83	-	-	54.22	21.85	19.09	11.71	-	31.95	31.95	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	-	-	-	-	-	-
60cm以上 80cm未満	無し	無し	無し	-	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	12,359	12.91	12.91	-	-	50.63	20.41	17.82	10.93	-	36.46	36.46	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	-	-	-	-	-	-
60cm以上 80cm未満	無し	無し	無し	-	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	13,178	12.11	12.11	-	-	47.48	19.14	16.71	10.25	-	40.41	40.41	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	-	-	-	-	-	-
60cm以上 80cm未満	無し	無し	無し	-	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	13,997	11.40	11.40	-	-	44.70	18.01	15.74	9.65	-	43.90	43.90	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	-	-	-	-	-	-
60cm以上 80cm未満	無し	無し	無し	-	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	14,817	10.77	10.77	-	-	42.20	17.00	14.86	9.12	-	47.03	47.03	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	-	-	-	-	-	-
60cm以上 80cm未満	無し	無し	無し	-	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	15,636	10.20	10.20	-	-	40.00	16.11	14.09	8.64	-	49.80	49.80	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	-	-	-	-	-	-
80cm以上 100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	17,497	12.56	8.40	4.16	-	41.72	16.54	14.39	6.99	2.67	45.72	16.46	12.70	12.70	2.46	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	※	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	止水ｼｰﾄ t = 1mm	遮水ｼｰﾄ 厚 1. 0+10. 0 mm	再生ｸﾗｯｼﾞｱﾗ ﾝ RC=40	-	止水ｼｰﾄは遮水 ｼｰﾄの単価で設 定している
80cm以上 100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	18,316	11.99	8.02	3.97	-	39.86	15.80	13.75	6.68	2.55	48.15	20.20	12.13	12.13	2.35	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	※	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	止水ｼｰﾄ t = 1mm	遮水ｼｰﾄ 厚 1. 0+10. 0 mm	再生ｸﾗｯｼﾞｱﾗ ﾝ RC=40	-	止水ｼｰﾄは遮水 ｼｰﾄの単価で設 定している
80cm以上 100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	19,136	11.48	7.68	3.80	-	38.15	15.12	13.16	6.39	2.44	50.37	23.60	11.62	11.62	2.25	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	※	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	止水ｼｰﾄ t = 1mm	遮水ｼｰﾄ 厚 1. 0+10. 0 mm	再生ｸﾗｯｼﾞｱﾗ ﾝ RC=40	-	止水ｼｰﾄは遮水 ｼｰﾄの単価で設 定している
80cm以上 100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	19,955	11.00	7.36	3.64	-	36.58	14.50	12.62	6.13	2.34	52.42	26.75	11.14	11.14	2.16	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	※	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	止水ｼｰﾄ t = 1mm	遮水ｼｰﾄ 厚 1. 0+10. 0 mm	再生ｸﾗｯｼﾞｱﾗ ﾝ RC=40	-	止水ｼｰﾄは遮水 ｼｰﾄの単価で設 定している
80cm以上 100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	20,774	10.57	7.07	3.50	-	35.14	13.93	12.12	5.89	2.25	54.29	29.64	10.70	10.70	2.07	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	※	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	止水ｼｰﾄ t = 1mm	遮水ｼｰﾄ 厚 1. 0+10. 0 mm	再生ｸﾗｯｼﾞｱﾗ ﾝ RC=40	-	止水ｼｰﾄは遮水 ｼｰﾄの単価で設 定している
80cm以上 100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	21,593	10.17	6.80	3.37	-	33.80	13.40	11.66	5.66	2.16	56.03	32.31	10.29	10.29	2.00	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	※	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	止水ｼｰﾄ t = 1mm	遮水ｼｰﾄ 厚 1. 0+10. 0 mm	再生ｸﾗｯｼﾞｱﾗ ﾝ RC=40	-	止水ｼｰﾄは遮水 ｼｰﾄの単価で設 定している
80cm以上 100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	22,413	9.79	6.55	3.24	-	32.57	12.91	11.24	5.46	2.08	57.64	34.79	9.92	9.92	1.92	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	※	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	止水ｼｰﾄ t = 1mm	遮水ｼｰﾄ 厚 1. 0+10. 0 mm	再生ｸﾗｯｼﾞｱﾗ ﾝ RC=40	-	止水ｼｰﾄは遮水 ｼｰﾄの単価で設 定している
80cm以上 100cm以下	有り	有り	無し	-	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	15,289	9.61	9.61	-	-	42.51	16.81	16.47	8.00	-	47.88	18.80	14.54	14.54	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	止水ｼｰﾄ t = 1mm	遮水ｼｰﾄ 厚 1. 0+10. 0 mm	-	-	止水ｼｰﾄは遮水 ｼｰﾄの単価で設 定している	

No.189 【 巨石張（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ネット110φ2当り使用量(m2/10m2)	胴込・裏込ネット規格		K				R				Z				S	K（※印：資料）				R				Z				S							
								K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
80cm以上 100cm以下	有り	有り	無し	-	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	16, 108	9.12	9.12	-	-	40.35	15.95	15.64	7.59	-	50.53	22.93	13.80	13.80	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	止水シート t = 1 mm	遮水シート 厚 1. 0 + 1 0. 0 mm	-	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している			
80cm以上 100cm以下	有り	有り	無し	-	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	16, 927	8.68	8.68	-	-	38.40	15.18	14.88	7.23	-	52.92	26.66	13.13	13.13	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	止水シート t = 1 mm	遮水シート 厚 1. 0 + 1 0. 0 mm	-	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している			
80cm以上 100cm以下	有り	有り	無し	-	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	17, 746	8.28	8.28	-	-	36.62	14.48	14.19	6.89	-	55.10	30.06	12.52	12.52	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	止水シート t = 1 mm	遮水シート 厚 1. 0 + 1 0. 0 mm	-	-	-	止水シートは遮 シートの単価で設 定している			
80cm以上 100cm以下	有り	有り	無し	-	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	18, 566	7.91	7.91	-	-	35.02	13.84	13.57	6.59	-	57.07	33.13	11.97	11.97	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	止水シート t = 1 mm	遮水シート 厚 1. 0 + 1 0. 0 mm	-	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している			
80cm以上 100cm以下	有り	有り	無し	-	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	19, 385	7.58	7.58	-	-	33.52	13.25	12.99	6.31	-	58.90	35.96	11.47	11.47	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	止水シート t = 1 mm	遮水シート 厚 1. 0 + 1 0. 0 mm	-	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している			
80cm以上 100cm以下	有り	有り	無し	-	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	20, 204	7.27	7.27	-	-	32.16	12.72	12.46	6.05	-	60.57	38.57	11.00	11.00	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	止水シート t = 1 mm	遮水シート 厚 1. 0 + 1 0. 0 mm	-	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している			
80cm以上 100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	15, 274	14.38	9.62	4.76	-	47.87	19.01	16.49	8.01	3.06	37.75	18.77	14.55	2.82	1.61	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1. 0 + 1 0. 0 mm	再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-				
80cm以上 100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	16, 093	13.65	9.13	4.52	-	45.42	18.03	15.65	7.60	2.91	40.93	22.91	13.81	2.68	1.53	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1. 0 + 1 0. 0 mm	再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-				
80cm以上 100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	16, 912	12.99	8.69	4.30	-	43.16	17.11	14.89	7.23	2.76	43.85	26.71	13.14	2.55	1.45	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1. 0 + 1 0. 0 mm	再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-				
80cm以上 100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	17, 731	12.39	8.29	4.10	-	41.18	16.32	14.20	6.90	2.64	46.43	30.08	12.54	2.43	1.38	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1. 0 + 1 0. 0 mm	再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-				
80cm以上 100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	18, 551	11.84	7.92	3.92	-	39.36	15.60	13.58	6.59	2.52	48.80	33.18	11.98	2.32	1.32	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1. 0 + 1 0. 0 mm	再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-				
80cm以上 100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	19, 370	11.33	7.58	3.75	-	37.68	14.94	13.00	6.31	2.41	50.99	36.02	11.47	2.23	1.27	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1. 0 + 1 0. 0 mm	再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-				
80cm以上 100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	20, 189	10.88	7.28	3.60	-	36.15	14.33	12.47	6.06	2.31	52.97	38.61	11.01	2.13	1.22	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1. 0 + 1 0. 0 mm	再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-				
80cm以上 100cm以下	有り	無し	無し	-	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	13, 065	11.25	11.25	-	-	49.79	19.71	19.28	9.36	-	38.96	21.95	17.01	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1. 0 + 1 0. 0 mm	-	-	-	-				
80cm以上 100cm以下	有り	無し	無し	-	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	13, 884	10.58	10.58	-	-	46.86	18.55	18.14	8.81	-	42.56	26.55	16.01	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1. 0 + 1 0. 0 mm	-	-	-	-				
80cm以上 100cm以下	有り	無し	無し	-	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	14, 703	9.99	9.99	-	-	44.21	17.48	17.13	8.32	-	45.80	30.68	15.12	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1. 0 + 1 0. 0 mm	-	-	-	-				
80cm以上 100cm以下	有り	無し	無し	-	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	15, 523	9.47	9.47	-	-	41.88	16.55	16.23	7.88	-	48.65	34.33	14.32	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1. 0 + 1 0. 0 mm	-	-	-	-				
80cm以上 100cm以下	有り	無し	無し	-	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	16, 342	8.99	8.99	-	-	39.76	15.72	15.41	7.48	-	51.25	37.65	13.60	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1. 0 + 1 0. 0 mm	-	-	-	-				

No.189 【 巨石張（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分							標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格													備考
石材径区分	遮水ｼｰﾄの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｼｰﾄ(110φ2当り使用量(m3/10m2))	胴込・裏込ｼｰﾄ規格		K				R				Z				S	K（※印：資料）			R			Z			S					
								K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4			
80cm以上 100cm以下	有り	無し	無し	-	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	17,161	8.56	8.56	-	-	37.88	14.97	14.68	7.13	-	53.56	40.61	12.95	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚 1.0+10.0 mm	-	-	-	-
80cm以上 100cm以下	有り	無し	無し	-	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	17,980	8.17	8.17	-	-	36.15	14.29	14.01	6.80	-	55.68	43.32	12.36	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚 1.0+10.0 mm	-	-	-	-
80cm以上 100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾙ RC-40	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	15,274	14.38	9.62	4.76	-	47.87	19.01	16.49	8.01	3.06	37.75	18.77	14.55	2.82	1.61	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	止水ｼｰﾄ t = 1mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾙ RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	止水ｼｰﾄは遮水 ｼｰﾄの単価で設 定している
80cm以上 100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾙ RC-40	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	16,093	13.65	9.13	4.52	-	45.42	18.03	15.65	7.60	2.91	40.93	22.91	13.81	2.68	1.53	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	止水ｼｰﾄ t = 1mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾙ RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	止水ｼｰﾄは遮水 ｼｰﾄの単価で設 定している
80cm以上 100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾙ RC-40	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	16,912	12.99	8.69	4.30	-	43.16	17.11	14.89	7.23	2.76	43.85	26.71	13.14	2.55	1.45	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	止水ｼｰﾄ t = 1mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾙ RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	止水ｼｰﾄは遮水 ｼｰﾄの単価で設 定している
80cm以上 100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾙ RC-40	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	17,731	12.39	8.29	4.10	-	41.18	16.32	14.20	6.90	2.64	46.43	30.08	12.54	2.43	1.38	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	止水ｼｰﾄ t = 1mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾙ RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	止水ｼｰﾄは遮水 ｼｰﾄの単価で設 定している
80cm以上 100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾙ RC-40	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	18,551	11.84	7.92	3.92	-	39.36	15.60	13.58	6.59	2.52	48.80	33.18	11.98	2.32	1.32	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	止水ｼｰﾄ t = 1mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾙ RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	止水ｼｰﾄは遮水 ｼｰﾄの単価で設 定している
80cm以上 100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾙ RC-40	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	19,370	11.33	7.58	3.75	-	37.68	14.94	13.00	6.31	2.41	50.99	36.02	11.47	2.23	1.27	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	止水ｼｰﾄ t = 1mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾙ RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	止水ｼｰﾄは遮水 ｼｰﾄの単価で設 定している
80cm以上 100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾙ RC-40	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	20,189	10.88	7.28	3.60	-	36.15	14.33	12.47	6.06	2.31	52.97	38.61	11.01	2.13	1.22	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	止水ｼｰﾄ t = 1mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾙ RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	止水ｼｰﾄは遮水 ｼｰﾄの単価で設 定している
80cm以上 100cm以下	無し	有り	無し	-	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	13,065	11.25	11.25	-	-	49.79	19.71	19.28	9.36	-	38.96	21.95	17.01	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	止水ｼｰﾄ t = 1mm	-	-	-	止水ｼｰﾄは遮水 ｼｰﾄの単価で設 定している
80cm以上 100cm以下	無し	有り	無し	-	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	13,884	10.58	10.58	-	-	46.86	18.55	18.14	8.81	-	42.56	26.55	16.01	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	止水ｼｰﾄ t = 1mm	-	-	-	止水ｼｰﾄは遮水 ｼｰﾄの単価で設 定している
80cm以上 100cm以下	無し	有り	無し	-	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	14,703	9.99	9.99	-	-	44.21	17.48	17.13	8.32	-	45.80	30.68	15.12	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	止水ｼｰﾄ t = 1mm	-	-	-	止水ｼｰﾄは遮水 ｼｰﾄの単価で設 定している
80cm以上 100cm以下	無し	有り	無し	-	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	15,523	9.47	9.47	-	-	41.88	16.55	16.23	7.88	-	48.65	34.33	14.32	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	止水ｼｰﾄ t = 1mm	-	-	-	止水ｼｰﾄは遮水 ｼｰﾄの単価で設 定している
80cm以上 100cm以下	無し	有り	無し	-	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	16,342	8.99	8.99	-	-	39.76	15.72	15.41	7.48	-	51.25	37.65	13.60	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	止水ｼｰﾄ t = 1mm	-	-	-	止水ｼｰﾄは遮水 ｼｰﾄの単価で設 定している
80cm以上 100cm以下	無し	有り	無し	-	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	17,161	8.56	8.56	-	-	37.88	14.97	14.68	7.13	-	53.56	40.61	12.95	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	止水ｼｰﾄ t = 1mm	-	-	-	止水ｼｰﾄは遮水 ｼｰﾄの単価で設 定している
80cm以上 100cm以下	無し	有り	無し	-	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	17,980	8.17	8.17	-	-	36.15	14.29	14.01	6.80	-	55.68	43.32	12.36	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	止水ｼｰﾄ t = 1mm	-	-	-	止水ｼｰﾄは遮水 ｼｰﾄの単価で設 定している
80cm以上 100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾙ RC-40	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	12,650	17.37	11.62	5.75	-	54.61	19.96	19.80	9.67	3.70	28.02	22.67	3.41	1.94	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾙ RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
80cm以上 100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾙ RC-40	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	13,469	16.31	10.91	5.40	-	51.30	18.76	18.60	9.08	3.47	32.39	27.37	3.20	1.82	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾙ RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	

No.189 【 巨石張（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ネット110m2当り使用量(m3/10m2)		胴込・裏込ネット規格	K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
80cm以上 100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	14,288	15.37	10.28	5.09	-	48.35	17.68	17.53	8.56	3.27	36.28	31.54	3.02	1.72	-	ラﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾚ ﾝ RC-40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	
80cm以上 100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	15,107	14.55	9.73	4.82	-	45.72	16.70	16.58	8.10	3.10	39.73	35.25	2.85	1.63	-	ラﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾚ ﾝ RC-40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	
80cm以上 100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	15,927	13.79	9.22	4.57	-	43.38	15.86	15.73	7.68	2.94	42.83	38.58	2.71	1.54	-	ラﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾚ ﾝ RC-40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	
80cm以上 100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	16,746	13.11	8.77	4.34	-	41.20	15.04	14.96	7.30	2.79	45.69	41.65	2.57	1.47	-	ラﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾚ ﾝ RC-40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	
80cm以上 100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	17,565	12.50	8.36	4.14	-	39.28	14.34	14.26	6.96	2.66	48.22	44.37	2.45	1.40	-	ラﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾚ ﾝ RC-40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	
80cm以上 100cm以下	無し	無し	無し	-	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	10,463	14.04	14.04	-	-	58.55	24.11	21.05	11.69	-	27.41	27.41	-	-	-	ラﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	-	-	-	-	-	-
80cm以上 100cm以下	無し	無し	無し	-	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	11,282	13.02	13.02	-	-	54.30	22.36	19.52	10.84	-	32.68	32.68	-	-	-	ラﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	-	-	-	-	-	-
80cm以上 100cm以下	無し	無し	無し	-	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	12,102	12.14	12.14	-	-	50.63	20.85	18.20	10.11	-	37.23	37.23	-	-	-	ラﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	-	-	-	-	-	-
80cm以上 100cm以下	無し	無し	無し	-	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	12,921	11.37	11.37	-	-	47.42	19.52	17.05	9.47	-	41.21	41.21	-	-	-	ラﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	-	-	-	-	-	-
80cm以上 100cm以下	無し	無し	無し	-	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	13,740	10.69	10.69	-	-	44.55	18.33	16.03	8.90	-	44.76	44.76	-	-	-	ラﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	-	-	-	-	-	-
80cm以上 100cm以下	無し	無し	無し	-	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	14,559	10.09	10.09	-	-	42.05	17.30	15.13	8.40	-	47.86	47.86	-	-	-	ラﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	-	-	-	-	-	-
80cm以上 100cm以下	無し	無し	無し	-	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	15,379	9.55	9.55	-	-	39.81	16.38	14.32	7.95	-	50.64	50.64	-	-	-	ラﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	-	-	-	-	-	-

No.190【 巨石張（空） 】
< 積算単位：㎡ >

条件区分					標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考			
石材径区分	吸出し防止材の有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込材規格		K				R					Z					S				K（※印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
40cm以上 60cm未満	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	10,046	23.44	12.54	10.90	-	61.29	24.77	14.72	14.26	7.01	15.27	5.85	4.30	3.68	1.44	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	※ バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	吸出し防止材 合 織不織布 t＝1 0mm 9.8k N／m	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 （裏込材）	軽油 1.2号 バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC-40 （胴込材）	-	-
40cm以上 60cm未満	有り	無し	-	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	7,865.7	20.67	16.01	4.66	-	68.44	27.79	18.80	18.21	3.00	10.89	7.48	1.84	1.57	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	※ バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	吸出し防止材 合 織不織布 t＝1 0mm 9.8k N／m	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 （胴込材）	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
40cm以上 60cm未満	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	9,086.7	25.91	13.86	12.05	-	63.67	23.34	16.27	15.76	7.75	10.42	4.75	4.07	1.60	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	※ バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC-40 （裏込材）	軽油 1.2号 バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC-40 （胴込材）	-	-	-	
40cm以上 60cm未満	無し	無し	-	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	6,884.4	23.63	18.30	5.33	-	72.46	26.07	21.48	20.80	3.43	3.91	2.11	1.80	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	※ バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC-40 （胴込材）	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
60cm以上 80cm未満	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	10,172	23.53	12.39	11.14	-	60.37	25.75	13.28	12.86	7.97	16.10	5.78	4.24	4.19	1.89	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8m3（平積0.6m3）	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	※ -	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	吸出し防止材 合 織不織布 t＝1 0mm 9.8k N／m	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC-40 （裏込材）	軽油 1.2号 バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC-40 （胴込材）	-	-	-
60cm以上 80cm未満	有り	無し	-	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	7,992.0	20.84	14.18	6.66	-	67.14	28.95	16.91	16.38	4.28	12.02	7.36	2.41	2.25	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	※ バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	吸出し防止材 合 織不織布 t＝1 0mm 9.8k N／m	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC-40 （胴込材）	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
60cm以上 80cm未満	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	9,213.0	25.98	13.68	12.30	-	62.63	24.44	14.66	14.20	8.80	11.39	4.68	4.62	2.09	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8m3（平積0.6m3）	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	※ -	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC-40 （裏込材）	軽油 1.2号 バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC-40 （胴込材）	-	-	-	-
60cm以上 80cm未満	無し	無し	-	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	7,010.8	23.76	16.17	7.59	-	70.93	27.46	19.27	18.67	4.88	5.31	2.75	2.56	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	※ バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC-40 （胴込材）	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
80cm以上 100cm以下	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	10,264	23.53	13.71	9.82	-	59.35	26.57	11.92	11.55	8.82	17.12	5.73	4.63	4.20	2.56	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8m3（平積0.6m3）	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	※ -	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	吸出し防止材 合 織不織布 t＝1 0mm 9.8k N／m	軽油 1.2号 バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC-40 （裏込材）	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC-40 （胴込材）	-	-	-
80cm以上 100cm以下	有り	無し	-	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	8,039.6	20.97	12.53	8.44	-	65.59	29.61	15.22	14.74	5.43	13.44	7.32	3.27	2.85	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	※ バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	吸出し防止材 合 織不織布 t＝1 0mm 9.8k N／m	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC-40 （胴込材）	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
80cm以上 100cm以下	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	9,282.3	26.01	15.16	10.85	-	61.39	25.18	13.18	12.77	9.75	12.60	5.12	4.65	2.83	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8m3（平積0.6m3）	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	※ -	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油 1.2号 バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC-40 （裏込材）	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC-40 （胴込材）	-	-	-	-
80cm以上 100cm以下	無し	無し	-	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	7,101.9	23.75	14.19	9.56	-	69.31	28.62	17.23	16.69	6.15	6.94	3.71	3.23	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	※ バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC-40 （胴込材）	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No.191【 巨石積（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	順込・裏込ｼｰﾄ使用量	順込・裏込ｼｰﾄ規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
40cm以上 60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗﾝｳﾞｳﾝ RC-40	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,318	18.65	11.82	6.83	-	50.40	19.70	15.06	9.92	4.39	30.95	10.43	10.43	5.76	2.02	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	*	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	止水ｼｰﾄ ｾﾞﾙ 1mm	遮水ｼｰﾄ 厚 1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC=40	-	止水ｼｰﾄは遮水ｼｰﾄの単価で設定している		
40cm以上 60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗﾝｳﾞｳﾝ RC-40	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,137	17.95	11.38	6.57	-	48.55	18.98	14.50	9.56	4.23	33.50	10.04	10.04	9.25	1.95	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	*	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	止水ｼｰﾄ ｾﾞﾙ 1mm	遮水ｼｰﾄ 厚 1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC=40	-	止水ｼｰﾄは遮水ｼｰﾄの単価で設定している		
40cm以上 60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗﾝｳﾞｳﾝ RC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,957	17.31	10.97	6.34	-	46.82	18.31	13.98	9.21	4.08	35.87	12.49	9.68	9.68	1.88	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	*	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	止水ｼｰﾄ ｾﾞﾙ 1mm	遮水ｼｰﾄ 厚 1.0+10.0mm	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC=40	-	止水ｼｰﾄは遮水ｼｰﾄの単価で設定している		
40cm以上 60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗﾝｳﾞｳﾝ RC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,776	16.71	10.59	6.12	-	45.21	17.68	13.50	8.90	3.93	38.08	15.50	9.35	9.35	1.81	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	*	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	止水ｼｰﾄ ｾﾞﾙ 1mm	遮水ｼｰﾄ 厚 1.0+10.0mm	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC=40	-	止水ｼｰﾄは遮水ｼｰﾄの単価で設定している		
40cm以上 60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗﾝｳﾞｳﾝ RC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,595	16.16	10.24	5.92	-	43.69	17.08	13.05	8.60	3.80	40.15	18.32	9.04	9.04	1.75	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	*	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	止水ｼｰﾄ ｾﾞﾙ 1mm	遮水ｼｰﾄ 厚 1.0+10.0mm	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC=40	-	止水ｼｰﾄは遮水ｼｰﾄの単価で設定している		
40cm以上 60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗﾝｳﾞｳﾝ RC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	25,414	15.64	9.91	5.73	-	42.31	16.56	12.63	8.32	3.68	42.05	20.95	8.74	8.74	1.69	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	*	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	止水ｼｰﾄ ｾﾞﾙ 1mm	遮水ｼｰﾄ 厚 1.0+10.0mm	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC=40	-	止水ｼｰﾄは遮水ｼｰﾄの単価で設定している		
40cm以上 60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗﾝｳﾞｳﾝ RC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	26,234	15.15	9.60	5.55	-	40.91	15.97	12.23	8.06	3.57	43.94	23.49	8.47	8.47	1.64	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	*	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	止水ｼｰﾄ ｾﾞﾙ 1mm	遮水ｼｰﾄ 厚 1.0+10.0mm	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC=40	-	止水ｼｰﾄは遮水ｼｰﾄの単価で設定している		
40cm以上 60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗﾝｳﾞｳﾝ RC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	27,053	14.69	9.31	5.38	-	39.67	15.48	11.86	7.82	3.46	45.64	25.81	8.21	8.21	1.59	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	*	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	止水ｼｰﾄ ｾﾞﾙ 1mm	遮水ｼｰﾄ 厚 1.0+10.0mm	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC=40	-	止水ｼｰﾄは遮水ｼｰﾄの単価で設定している		
40cm以上 60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗﾝｳﾞｳﾝ RC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	27,872	14.26	9.04	5.22	-	38.52	15.03	11.52	7.59	3.36	47.22	27.98	7.97	7.97	1.54	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	*	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	止水ｼｰﾄ ｾﾞﾙ 1mm	遮水ｼｰﾄ 厚 1.0+10.0mm	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC=40	-	止水ｼｰﾄは遮水ｼｰﾄの単価で設定している		
40cm以上 60cm未満	有り	有り	無し	-	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,955	14.86	14.86	-	-	51.67	18.97	18.72	12.48	-	33.47	13.11	13.11	7.25	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	止水ｼｰﾄ ｾﾞﾙ 1mm	遮水ｼｰﾄ 厚 1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	-	-	止水ｼｰﾄは遮水ｼｰﾄの単価で設定している			
40cm以上 60cm未満	有り	有り	無し	-	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,774	14.17	14.17	-	-	49.29	18.10	17.86	11.90	-	36.54	12.51	12.51	11.52	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	止水ｼｰﾄ ｾﾞﾙ 1mm	遮水ｼｰﾄ 厚 1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	-	-	止水ｼｰﾄは遮水ｼｰﾄの単価で設定している			
40cm以上 60cm未満	有り	有り	無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,593	13.55	13.55	-	-	47.13	17.31	17.07	11.38	-	39.32	15.42	11.95	11.95	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	止水ｼｰﾄ ｾﾞﾙ 1mm	遮水ｼｰﾄ 厚 1.0+10.0mm	-	-	止水ｼｰﾄは遮水ｼｰﾄの単価で設定している			
40cm以上 60cm未満	有り	有り	無し	-	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,412	12.98	12.98	-	-	45.13	16.57	16.35	10.90	-	41.89	18.99	11.45	11.45	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	止水ｼｰﾄ ｾﾞﾙ 1mm	遮水ｼｰﾄ 厚 1.0+10.0mm	-	-	止水ｼｰﾄは遮水ｼｰﾄの単価で設定している			
40cm以上 60cm未満	有り	有り	無し	-	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,232	12.45	12.45	-	-	43.28	15.87	15.69	10.46	-	44.27	22.29	10.99	10.99	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	止水ｼｰﾄ ｾﾞﾙ 1mm	遮水ｼｰﾄ 厚 1.0+10.0mm	-	-	止水ｼｰﾄは遮水ｼｰﾄの単価で設定している			
40cm以上 60cm未満	有り	有り	無し	-	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,051	11.97	11.97	-	-	41.59	15.25	15.08	10.05	-	46.44	25.32	10.56	10.56	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	止水ｼｰﾄ ｾﾞﾙ 1mm	遮水ｼｰﾄ 厚 1.0+10.0mm	-	-	止水ｼｰﾄは遮水ｼｰﾄの単価で設定している			
40cm以上 60cm未満	有り	有り	無し	-	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,870	11.52	11.52	-	-	40.02	14.68	14.51	9.67	-	48.46	28.14	10.16	10.16	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	止水ｼｰﾄ ｾﾞﾙ 1mm	遮水ｼｰﾄ 厚 1.0+10.0mm	-	-	止水ｼｰﾄは遮水ｼｰﾄの単価で設定している			
40cm以上 60cm未満	有り	有り	無し	-	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,689	11.10	11.10	-	-	38.58	14.15	13.99	9.32	-	50.32	30.72	9.80	9.80	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	止水ｼｰﾄ ｾﾞﾙ 1mm	遮水ｼｰﾄ 厚 1.0+10.0mm	-	-	止水ｼｰﾄは遮水ｼｰﾄの単価で設定している			
40cm以上 60cm未満	有り	有り	無し	-	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,509	10.71	10.71	-	-	37.23	13.65	13.50	9.00	-	52.06	33.16	9.45	9.45	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	止水ｼｰﾄ ｾﾞﾙ 1mm	遮水ｼｰﾄ 厚 1.0+10.0mm	-	-	止水ｼｰﾄは遮水ｼｰﾄの単価で設定している			

No.191【 巨石積（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
石材径区分	遮水シート の有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	順込・裏込ｼｰﾄの使用量	順込・裏込ｼｰﾄ規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
40cm以上 60cm未満	有り	無し	有り	再生ﾌﾟﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,095	20.81	13.19	7.62	-	56.28	22.00	16.81	11.08	4.90	22.91	11.64	6.43	2.58	2.26	-	ラフﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	＊バックﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	遮水ｼｰﾄ 厚1.0＋10.0mm	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉 18－8－25(20) W／C 60％	軽油 1.2号バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC＝40	-	-				
40cm以上 60cm未満	有り	無し	有り	再生ﾌﾟﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,914	19.96	12.65	7.31	-	53.97	21.10	16.12	10.62	4.70	26.07	11.16	10.28	2.47	2.16	-	ラフﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	＊バックﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	遮水ｼｰﾄ 厚1.0＋10.0mm	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉 18－8－25(20) W／C 60％	軽油 1.2号バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC＝40	-	-				
40cm以上 60cm未満	有り	無し	有り	再生ﾌﾟﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,733	19.17	12.15	7.02	-	51.83	20.27	15.48	10.20	4.51	29.00	13.83	10.72	2.37	2.08	-	ラフﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	＊バックﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉 18－8－25(20) W／C 60％	遮水ｼｰﾄ 厚1.0＋10.0mm	軽油 1.2号バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC＝40	-	-				
40cm以上 60cm未満	有り	無し	有り	再生ﾌﾟﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,552	18.44	11.69	6.75	-	49.87	19.50	14.89	9.82	4.34	31.69	17.10	10.31	2.28	2.00	-	ラフﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	＊バックﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉 18－8－25(20) W／C 60％	遮水ｼｰﾄ 厚1.0＋10.0mm	軽油 1.2号バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC＝40	-	-				
40cm以上 60cm未満	有り	無し	有り	再生ﾌﾟﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,372	17.77	11.26	6.51	-	48.03	18.77	14.35	9.46	4.18	34.20	20.14	9.93	2.20	1.93	-	ラフﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	＊バックﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉 18－8－25(20) W／C 60％	遮水ｼｰﾄ 厚1.0＋10.0mm	軽油 1.2号バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC＝40	-	-				
40cm以上 60cm未満	有り	無し	有り	再生ﾌﾟﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,191	17.14	10.86	6.28	-	46.34	18.12	13.84	9.12	4.03	36.52	22.96	9.58	2.12	1.86	-	ラフﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	＊バックﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉 18－8－25(20) W／C 60％	遮水ｼｰﾄ 厚1.0＋10.0mm	軽油 1.2号バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC＝40	-	-				
40cm以上 60cm未満	有り	無し	有り	再生ﾌﾟﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,010	16.55	10.49	6.06	-	44.76	17.50	13.37	8.81	3.90	38.69	25.59	9.26	2.05	1.79	-	ラフﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	＊バックﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉 18－8－25(20) W／C 60％	遮水ｼｰﾄ 厚1.0＋10.0mm	軽油 1.2号バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC＝40	-	-				
40cm以上 60cm未満	有り	無し	有り	再生ﾌﾟﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,829	16.00	10.14	5.86	-	43.30	16.94	12.93	8.52	3.77	40.70	28.04	8.95	1.98	1.73	-	ラフﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	＊バックﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉 18－8－25(20) W／C 60％	遮水ｼｰﾄ 厚1.0＋10.0mm	軽油 1.2号バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC＝40	-	-				
40cm以上 60cm未満	有り	無し	有り	再生ﾌﾟﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	25,649	15.49	9.82	5.67	-	41.85	16.33	12.51	8.25	3.65	42.66	30.40	8.66	1.92	1.68	-	ラフﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	＊バックﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉 18－8－25(20) W／C 60％	遮水ｼｰﾄ 厚1.0＋10.0mm	軽油 1.2号バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC＝40	-	-				
40cm以上 60cm未満	有り	無し	無し	-	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	14,731	17.10	17.10	-	-	59.47	21.83	21.55	14.36	-	23.43	15.09	8.34	-	-	-	ラフﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	＊-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	遮水ｼｰﾄ 厚1.0＋10.0mm	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉 18－8－25(20) W／C 60％	-	-	-	-				
40cm以上 60cm未満	有り	無し	無し	-	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,550	16.20	16.20	-	-	56.34	20.68	20.41	13.61	-	27.46	14.29	13.17	-	-	-	ラフﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	＊-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	遮水ｼｰﾄ 厚1.0＋10.0mm	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉 18－8－25(20) W／C 60％	-	-	-	-				
40cm以上 60cm未満	有り	無し	無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,369	15.39	15.39	-	-	53.51	19.65	19.39	12.92	-	31.10	17.52	13.58	-	-	-	ラフﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	＊-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉 18－8－25(20) W／C 60％	遮水ｼｰﾄ 厚1.0＋10.0mm	-	-	-	-				
40cm以上 60cm未満	有り	無し	無し	-	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,189	14.66	14.66	-	-	50.96	18.70	18.47	12.31	-	34.38	21.45	12.93	-	-	-	ラフﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	＊-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉 18－8－25(20) W／C 60％	遮水ｼｰﾄ 厚1.0＋10.0mm	-	-	-	-				
40cm以上 60cm未満	有り	無し	無し	-	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,008	13.99	13.99	-	-	48.65	17.86	17.63	11.75	-	37.36	25.02	12.34	-	-	-	ラフﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	＊-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉 18－8－25(20) W／C 60％	遮水ｼｰﾄ 厚1.0＋10.0mm	-	-	-	-				
40cm以上 60cm未満	有り	無し	無し	-	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,827	13.38	13.38	-	-	46.53	17.08	16.86	11.24	-	40.09	28.28	11.81	-	-	-	ラフﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	＊-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉 18－8－25(20) W／C 60％	遮水ｼｰﾄ 厚1.0＋10.0mm	-	-	-	-				
40cm以上 60cm未満	有り	無し	無し	-	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,646	12.82	12.82	-	-	44.60	16.38	16.16	10.77	-	42.58	31.27	11.31	-	-	-	ラフﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	＊-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉 18－8－25(20) W／C 60％	遮水ｼｰﾄ 厚1.0＋10.0mm	-	-	-	-				
40cm以上 60cm未満	有り	無し	無し	-	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,466	12.31	12.31	-	-	42.77	15.68	15.51	10.34	-	44.92	34.06	10.86	-	-	-	ラフﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	＊-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉 18－8－25(20) W／C 60％	遮水ｼｰﾄ 厚1.0＋10.0mm	-	-	-	-				
40cm以上 60cm未満	有り	無し	無し	-	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,285	11.83	11.83	-	-	41.12	15.08	14.91	9.94	-	47.05	36.61	10.44	-	-	-	ラフﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	＊-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉 18－8－25(20) W／C 60％	遮水ｼｰﾄ 厚1.0＋10.0mm	-	-	-	-				

No.191【 巨石積（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格														備考
石材径区分	遮水シート の有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	順込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ 使用量	順込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ 規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
40cm以上 60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗﾝｼﾞｱﾝ RC-40	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,095	20.81	13.19	7.62	-	56.28	22.00	16.81	11.08	4.90	22.91	11.64	6.43	2.58	2.26	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	* バックﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	止水ｼｰﾄ t＝ 1mm	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	軽油 1.2号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC=40	-	止水ｼｰﾄは遮水 ｼｰﾄの単価で設 定している		
40cm以上 60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗﾝｼﾞｱﾝ RC-40	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,914	19.96	12.65	7.31	-	53.97	21.10	16.12	10.62	4.70	26.07	11.16	10.28	2.47	2.16	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	* バックﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	止水ｼｰﾄ t＝ 1mm	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	軽油 1.2号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC=40	-	止水ｼｰﾄは遮水 ｼｰﾄの単価で設 定している		
40cm以上 60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗﾝｼﾞｱﾝ RC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,733	19.17	12.15	7.02	-	51.83	20.27	15.48	10.20	4.51	29.00	13.83	10.72	2.37	2.08	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	* バックﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	止水ｼｰﾄ t＝ 1mm	軽油 1.2号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC=40	-	止水ｼｰﾄは遮水 ｼｰﾄの単価で設 定している		
40cm以上 60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗﾝｼﾞｱﾝ RC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,552	18.44	11.69	6.75	-	49.87	19.50	14.89	9.82	4.34	31.69	17.10	10.31	2.28	2.00	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	* バックﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	止水ｼｰﾄ t＝ 1mm	軽油 1.2号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC=40	-	止水ｼｰﾄは遮水 ｼｰﾄの単価で設 定している		
40cm以上 60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗﾝｼﾞｱﾝ RC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,372	17.77	11.26	6.51	-	48.03	18.77	14.35	9.46	4.18	34.20	20.14	9.93	2.20	1.93	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	* バックﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	止水ｼｰﾄ t＝ 1mm	軽油 1.2号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC=40	-	止水ｼｰﾄは遮水 ｼｰﾄの単価で設 定している		
40cm以上 60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗﾝｼﾞｱﾝ RC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,191	17.14	10.86	6.28	-	46.34	18.12	13.84	9.12	4.03	36.52	22.96	9.58	2.12	1.86	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	* バックﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	止水ｼｰﾄ t＝ 1mm	軽油 1.2号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC=40	-	止水ｼｰﾄは遮水 ｼｰﾄの単価で設 定している		
40cm以上 60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗﾝｼﾞｱﾝ RC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,010	16.55	10.49	6.06	-	44.76	17.50	13.37	8.81	3.90	38.69	25.59	9.26	2.05	1.79	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	* バックﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	止水ｼｰﾄ t＝ 1mm	軽油 1.2号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC=40	-	止水ｼｰﾄは遮水 ｼｰﾄの単価で設 定している		
40cm以上 60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗﾝｼﾞｱﾝ RC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,829	16.00	10.14	5.86	-	43.30	16.94	12.93	8.52	3.77	40.70	28.04	8.95	1.98	1.73	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	* バックﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	止水ｼｰﾄ t＝ 1mm	軽油 1.2号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC=40	-	止水ｼｰﾄは遮水 ｼｰﾄの単価で設 定している		
40cm以上 60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗﾝｼﾞｱﾝ RC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	25,649	15.49	9.82	5.67	-	41.85	16.33	12.51	8.25	3.65	42.66	30.40	8.66	1.92	1.68	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	* バックﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	止水ｼｰﾄ t＝ 1mm	軽油 1.2号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC=40	-	止水ｼｰﾄは遮水 ｼｰﾄの単価で設 定している		
40cm以上 60cm未満	無し	有り	無し	-	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	14,731	17.10	17.10	-	-	59.47	21.83	21.55	14.36	-	23.43	15.09	8.34	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	* -	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	止水ｼｰﾄ t＝ 1mm	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	-	-	-	止水ｼｰﾄは遮水 ｼｰﾄの単価で設 定している		
40cm以上 60cm未満	無し	有り	無し	-	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,550	16.20	16.20	-	-	56.34	20.68	20.41	13.61	-	27.46	14.29	13.17	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	* -	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	止水ｼｰﾄ t＝ 1mm	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	-	-	-	止水ｼｰﾄは遮水 ｼｰﾄの単価で設 定している		
40cm以上 60cm未満	無し	有り	無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,369	15.39	15.39	-	-	53.51	19.65	19.39	12.92	-	31.10	17.52	13.58	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	* -	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	止水ｼｰﾄ t＝ 1mm	-	-	-	止水ｼｰﾄは遮水 ｼｰﾄの単価で設 定している		
40cm以上 60cm未満	無し	有り	無し	-	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,189	14.66	14.66	-	-	50.96	18.70	18.47	12.31	-	34.38	21.45	12.93	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	* -	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	止水ｼｰﾄ t＝ 1mm	-	-	-	止水ｼｰﾄは遮水 ｼｰﾄの単価で設 定している		
40cm以上 60cm未満	無し	有り	無し	-	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,008	13.99	13.99	-	-	48.65	17.86	17.63	11.75	-	37.36	25.02	12.34	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	* -	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	止水ｼｰﾄ t＝ 1mm	-	-	-	止水ｼｰﾄは遮水 ｼｰﾄの単価で設 定している		
40cm以上 60cm未満	無し	有り	無し	-	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,827	13.38	13.38	-	-	46.53	17.08	16.86	11.24	-	40.09	28.28	11.81	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	* -	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	止水ｼｰﾄ t＝ 1mm	-	-	-	止水ｼｰﾄは遮水 ｼｰﾄの単価で設 定している		
40cm以上 60cm未満	無し	有り	無し	-	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,646	12.82	12.82	-	-	44.60	16.38	16.16	10.77	-	42.58	31.27	11.31	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	* -	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	止水ｼｰﾄ t＝ 1mm	-	-	-	止水ｼｰﾄは遮水 ｼｰﾄの単価で設 定している		
40cm以上 60cm未満	無し	有り	無し	-	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,466	12.31	12.31	-	-	42.77	15.68	15.51	10.34	-	44.92	34.06	10.86	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	* -	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	止水ｼｰﾄ t＝ 1mm	-	-	-	止水ｼｰﾄは遮水 ｼｰﾄの単価で設 定している		
40cm以上 60cm未満	無し	有り	無し	-	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,285	11.83	11.83	-	-	41.12	15.08	14.91	9.94	-	47.05	36.61	10.44	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	* -	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	止水ｼｰﾄ t＝ 1mm	-	-	-	止水ｼｰﾄは遮水 ｼｰﾄの単価で設 定している		

No.191【 巨石積（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分							標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
石材径区分	遮水シート の有無	止水シート の有無	裏込材の 有無	裏込材規格	順込・裏込ｼｰﾄ 使用量	順込・裏込ｼｰﾄ 規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z1	Z			S					
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z2		Z3	Z4							
40cm以上 60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗﾝｼﾞｯﾌﾟ RC-40	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,493	24.10	15.27	8.83	-	62.86	23.24	19.46	12.83	5.67	13.04	7.45	2.98	2.61	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾗ ﾝ RC-40	-	-	-	
40cm以上 60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗﾝｼﾞｯﾌﾟ RC-40	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,312	22.96	14.55	8.41	-	59.88	22.13	18.54	12.22	5.41	17.16	11.83	2.84	2.49	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾗ ﾝ RC-40	-	-	-	
40cm以上 60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗﾝｼﾞｯﾌﾟ RC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,131	21.92	13.89	8.03	-	57.18	21.14	17.70	11.67	5.16	20.90	15.81	2.71	2.38	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾗ ﾝ RC-40	-	-	-	
40cm以上 60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗﾝｼﾞｯﾌﾟ RC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,951	20.97	13.29	7.68	-	54.72	20.24	16.94	11.16	4.94	24.31	19.45	2.59	2.27	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾗ ﾝ RC-40	-	-	-	
40cm以上 60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗﾝｼﾞｯﾌﾟ RC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,770	20.10	12.74	7.36	-	52.44	19.39	16.24	10.70	4.73	27.46	22.79	2.49	2.18	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾗ ﾝ RC-40	-	-	-	
40cm以上 60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗﾝｼﾞｯﾌﾟ RC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,589	19.30	12.23	7.07	-	50.36	18.63	15.59	10.27	4.54	30.34	25.86	2.39	2.09	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾗ ﾝ RC-40	-	-	-	
40cm以上 60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗﾝｼﾞｯﾌﾟ RC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,408	18.57	11.77	6.80	-	48.42	17.90	14.99	9.88	4.37	33.01	28.70	2.30	2.01	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾗ ﾝ RC-40	-	-	-	
40cm以上 60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗﾝｼﾞｯﾌﾟ RC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,228	17.88	11.33	6.55	-	46.64	17.24	14.44	9.52	4.21	35.48	31.33	2.21	1.94	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾗ ﾝ RC-40	-	-	-	
40cm以上 60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗﾝｼﾞｯﾌﾟ RC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,047	17.25	10.93	6.32	-	44.98	16.62	13.93	9.18	4.06	37.77	33.77	2.13	1.87	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾗ ﾝ RC-40	-	-	-	
40cm以上 60cm未満	無し	無し	無し	-	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	12,129	20.77	20.77	-	-	69.10	26.50	23.15	17.44	-	10.13	10.13	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	-	-	-	-	-	
40cm以上 60cm未満	無し	無し	無し	-	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	12,948	19.46	19.46	-	-	64.72	24.82	21.68	16.34	-	15.82	15.82	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	-	-	-	-	-	
40cm以上 60cm未満	無し	無し	無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	13,768	18.30	18.30	-	-	60.87	23.34	20.39	15.37	-	20.83	20.83	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	-	-	-	-	-	
40cm以上 60cm未満	無し	無し	無し	-	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	14,587	17.27	17.27	-	-	57.46	22.04	19.25	14.50	-	25.27	25.27	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	-	-	-	-	-	
40cm以上 60cm未満	無し	無し	無し	-	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,406	16.35	16.35	-	-	54.40	20.87	18.22	13.73	-	29.25	29.25	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	-	-	-	-	-	
40cm以上 60cm未満	無し	無し	無し	-	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,225	15.53	15.53	-	-	51.65	19.81	17.30	13.04	-	32.82	32.82	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	-	-	-	-	-	
40cm以上 60cm未満	無し	無し	無し	-	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,045	14.78	14.78	-	-	49.17	18.86	16.47	12.41	-	36.05	36.05	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	-	-	-	-	-	
40cm以上 60cm未満	無し	無し	無し	-	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,864	14.10	14.10	-	-	46.92	18.01	15.71	11.84	-	38.98	38.98	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	-	-	-	-	-	
40cm以上 60cm未満	無し	無し	無し	-	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,683	13.48	13.48	-	-	44.86	17.22	15.02	11.32	-	41.66	41.66	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	-	-	-	-	-	

No. 191 【 巨石積 (練) 】
 < 積算単位: m² >

石材径区分	条件区分						標準単価	機材構成比率																代表機材材規格														備考
	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	鋼込・裏込材の使用量	鋼込・裏込材の規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
60cm以上 80cm未満	有り	有り	有り	再生リサイクルRC-40	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,956	17.15	10.52	6.63	-	49.08	19.63	15.18	8.71	4.26	33.77	10.12	10.12	9.33	1.96	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	止水シート t=1mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
60cm以上 80cm未満	有り	有り	有り	再生リサイクルRC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,775	16.53	10.14	6.39	-	47.31	18.92	14.64	8.39	4.11	36.16	12.59	9.76	9.76	1.89	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート t=1mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
60cm以上 80cm未満	有り	有り	有り	再生リサイクルRC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,594	15.96	9.79	6.17	-	45.67	18.26	14.13	8.10	3.97	38.37	15.62	9.42	9.42	1.83	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート t=1mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
60cm以上 80cm未満	有り	有り	有り	再生リサイクルRC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,414	15.42	9.46	5.96	-	44.16	17.68	13.65	7.83	3.83	40.42	18.45	9.10	9.10	1.76	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート t=1mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
60cm以上 80cm未満	有り	有り	有り	再生リサイクルRC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	25,233	14.92	9.15	5.77	-	42.70	17.08	13.21	7.57	3.71	42.38	21.10	8.81	8.81	1.71	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート t=1mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
60cm以上 80cm未満	有り	有り	有り	再生リサイクルRC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	26,052	14.45	8.86	5.59	-	41.30	16.49	12.79	7.34	3.59	44.25	23.65	8.53	8.53	1.65	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート t=1mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
60cm以上 80cm未満	有り	有り	有り	再生リサイクルRC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	26,871	14.01	8.59	5.42	-	40.04	15.99	12.40	7.11	3.48	45.95	25.98	8.27	8.27	1.60	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート t=1mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
60cm以上 80cm未満	有り	有り	有り	再生リサイクルRC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	27,691	13.60	8.34	5.26	-	38.87	15.52	12.04	6.90	3.38	47.53	28.14	8.03	8.03	1.56	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート t=1mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
60cm以上 80cm未満	有り	有り	無し	-	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,592	13.13	13.13	-	-	49.97	18.99	18.66	10.87	-	36.90	12.63	12.63	11.64	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	止水シート t=1mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している		
60cm以上 80cm未満	有り	有り	無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,411	12.54	12.54	-	-	47.75	18.16	17.83	10.38	-	39.71	15.57	12.07	12.07	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート t=1mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している		
60cm以上 80cm未満	有り	有り	無し	-	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,231	12.01	12.01	-	-	45.70	17.36	17.07	9.94	-	42.29	19.17	11.56	11.56	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート t=1mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している		
60cm以上 80cm未満	有り	有り	無し	-	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,050	11.52	11.52	-	-	43.80	16.63	16.37	9.53	-	44.68	22.50	11.09	11.09	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート t=1mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している		
60cm以上 80cm未満	有り	有り	無し	-	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,869	11.06	11.06	-	-	42.08	15.97	15.73	9.16	-	46.86	25.56	10.65	10.65	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート t=1mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している		
60cm以上 80cm未満	有り	有り	無し	-	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,688	10.65	10.65	-	-	40.48	15.37	15.13	8.81	-	48.87	28.37	10.25	10.25	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート t=1mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している		
60cm以上 80cm未満	有り	有り	無し	-	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,508	10.26	10.26	-	-	39.01	14.81	14.58	8.49	-	50.73	30.99	9.87	9.87	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート t=1mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している		
60cm以上 80cm未満	有り	有り	無し	-	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,327	9.90	9.90	-	-	37.64	14.29	14.07	8.19	-	52.46	33.40	9.53	9.53	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	止水シート t=1mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している		
60cm以上 80cm未満	有り	無し	有り	再生リサイクルRC-40	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,732	19.08	11.70	7.38	-	54.61	21.84	16.89	9.69	4.74	26.31	11.26	10.38	2.49	2.18	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	遮水シート 厚1.0+10.0mm	高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	
60cm以上 80cm未満	有り	無し	有り	再生リサイクルRC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,551	18.32	11.24	7.08	-	52.43	20.97	16.22	9.30	4.55	29.25	13.95	10.81	2.39	2.10	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	

No.191【 巨石積（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																	備考
石材径区分	遮水シート の有無	止水シート の有無	裏込材の 有無	裏込材規格	胴込・裏込コンクリート 使用量	胴込・裏込コンクリート 規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S								
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
60cm以上 80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	2.0m3を超え2.5m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	21,371	17.61	10.80	6.81	-	50.42	20.17	15.60	8.94	4.38	31.97	17.25	10.40	2.30	2.02	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	軽油 1.2号 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	-	-	
60cm以上 80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	2.5m3を超え3.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	22,190	16.97	10.41	6.56	-	48.55	19.41	15.02	8.61	4.22	34.48	20.30	10.02	2.22	1.94	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	軽油 1.2号 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	-	-	
60cm以上 80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	3.0m3を超え3.5m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	23,009	16.36	10.03	6.33	-	46.83	18.72	14.49	8.31	4.07	36.81	23.14	9.66	2.14	1.87	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	軽油 1.2号 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	-	-	
60cm以上 80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	3.5m3を超え4.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	23,828	15.80	9.69	6.11	-	45.22	18.08	13.99	8.02	3.93	38.98	25.78	9.33	2.06	1.81	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	軽油 1.2号 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	-	-	
60cm以上 80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	4.0m3を超え4.5m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	24,648	15.27	9.37	5.90	-	43.72	17.49	13.52	7.75	3.80	41.01	28.25	9.02	1.99	1.75	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	軽油 1.2号 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	-	-	
60cm以上 80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	4.5m3を超え5.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	25,467	14.78	9.07	5.71	-	42.25	16.87	13.09	7.50	3.67	42.97	30.62	8.73	1.93	1.69	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	軽油 1.2号 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	-	-	
60cm以上 80cm未満	有り	無し	無し	-	1.0m3を超え1.5m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	15,369	15.03	15.03	-	-	57.18	21.72	21.36	12.44	-	27.79	14.46	13.33	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	-	-	-	-	-
60cm以上 80cm未満	有り	無し	無し	-	1.5m3を超え2.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	16,188	14.27	14.27	-	-	54.29	20.62	20.28	11.81	-	31.44	17.71	13.73	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	-	-	-	-	-
60cm以上 80cm未満	有り	無し	無し	-	2.0m3を超え2.5m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	17,007	13.58	13.58	-	-	51.67	19.63	19.30	11.24	-	34.75	21.68	13.07	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	-	-	-	-	-
60cm以上 80cm未満	有り	無し	無し	-	2.5m3を超え3.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	17,826	12.95	12.95	-	-	49.30	18.74	18.41	10.72	-	37.75	25.28	12.47	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	-	-	-	-	-
60cm以上 80cm未満	有り	無し	無し	-	3.0m3を超え3.5m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	18,646	12.38	12.38	-	-	47.14	17.92	17.60	10.25	-	40.48	28.56	11.92	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	-	-	-	-	-
60cm以上 80cm未満	有り	無し	無し	-	3.5m3を超え4.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	19,465	11.86	11.86	-	-	45.15	17.16	16.86	9.82	-	42.99	31.57	11.42	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	-	-	-	-	-
60cm以上 80cm未満	有り	無し	無し	-	4.0m3を超え4.5m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	20,284	11.38	11.38	-	-	43.29	16.43	16.18	9.42	-	45.33	34.37	10.96	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	-	-	-	-	-
60cm以上 80cm未満	有り	無し	無し	-	4.5m3を超え5.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	21,103	10.94	10.94	-	-	41.62	15.80	15.55	9.06	-	47.44	36.91	10.53	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	-	-	-	-	-
60cm以上 80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	1.0m3を超え1.5m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	19,732	19.08	11.70	7.38	-	54.61	21.84	16.89	9.69	4.74	26.31	11.26	10.38	2.49	2.18	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート t＝ 1mm	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している	
60cm以上 80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	1.5m3を超え2.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	20,551	18.32	11.24	7.08	-	52.43	20.97	16.22	9.30	4.55	29.25	13.95	10.81	2.39	2.10	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	止水シート t＝ 1mm	軽油 1.2号 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している	
60cm以上 80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	2.0m3を超え2.5m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	21,371	17.61	10.80	6.81	-	50.42	20.17	15.60	8.94	4.38	31.97	17.25	10.40	2.30	2.02	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	止水シート t＝ 1mm	軽油 1.2号 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している	
60cm以上 80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	2.5m3を超え3.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	22,190	16.97	10.41	6.56	-	48.55	19.41	15.02	8.61	4.22	34.48	20.30	10.02	2.22	1.94	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	止水シート t＝ 1mm	軽油 1.2号 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している	

No. 191 【 巨石積（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考	
石材径区分	遮水シート の有無	止水シート の有無	裏込材の 有無	裏込材規格	鋼込・裏込コンクリート 使用量		鋼込・裏込コンクリート 規格	K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
60cm以上 80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	3.0m3を超え3.5m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	23,009	16.36	10.03	6.33	-	46.83	18.72	14.49	8.31	4.07	36.81	23.14	9.66	2.14	1.87	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	バックホウ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	止水シート t= 1mm	軽油 1.2号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC=40	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している
60cm以上 80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	3.5m3を超え4.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	23,828	15.80	9.69	6.11	-	45.22	18.08	13.99	8.02	3.93	38.98	25.78	9.33	2.06	1.81	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	バックホウ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	止水シート t= 1mm	軽油 1.2号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC=40	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している
60cm以上 80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	4.0m3を超え4.5m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	24,648	15.27	9.37	5.90	-	43.72	17.49	13.52	7.75	3.80	41.01	28.25	9.02	1.99	1.75	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	バックホウ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	止水シート t= 1mm	軽油 1.2号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC=40	-	-	止水シートは遮 シートの単価で設 定している
60cm以上 80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	4.5m3を超え5.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	25,467	14.78	9.07	5.71	-	42.25	16.87	13.09	7.50	3.67	42.97	30.62	8.73	1.93	1.69	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	バックホウ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	止水シート t= 1mm	軽油 1.2号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC=40	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している
60cm以上 80cm未満	無し	有り	無し	-	1.0m3を超え1.5m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	15,369	15.03	15.03	-	-	57.18	21.72	21.36	12.44	-	27.79	14.46	13.33	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	止水シート t= 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	-	-	-	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している	
60cm以上 80cm未満	無し	有り	無し	-	1.5m3を超え2.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	16,188	14.27	14.27	-	-	54.29	20.62	20.28	11.81	-	31.44	17.71	13.73	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	止水シート t= 1mm	-	-	-	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している
60cm以上 80cm未満	無し	有り	無し	-	2.0m3を超え2.5m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	17,007	13.58	13.58	-	-	51.67	19.63	19.30	11.24	-	34.75	21.68	13.07	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	止水シート t= 1mm	-	-	-	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している
60cm以上 80cm未満	無し	有り	無し	-	2.5m3を超え3.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	17,826	12.95	12.95	-	-	49.30	18.74	18.41	10.72	-	37.75	25.28	12.47	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	止水シート t= 1mm	-	-	-	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している
60cm以上 80cm未満	無し	有り	無し	-	3.0m3を超え3.5m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	18,646	12.38	12.38	-	-	47.14	17.92	17.60	10.25	-	40.48	28.56	11.92	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	止水シート t= 1mm	-	-	-	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している
60cm以上 80cm未満	無し	有り	無し	-	3.5m3を超え4.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	19,465	11.86	11.86	-	-	45.15	17.16	16.86	9.82	-	42.99	31.57	11.42	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	止水シート t= 1mm	-	-	-	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している
60cm以上 80cm未満	無し	有り	無し	-	4.0m3を超え4.5m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	20,284	11.38	11.38	-	-	43.29	16.43	16.18	9.42	-	45.33	34.37	10.96	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	止水シート t= 1mm	-	-	-	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している
60cm以上 80cm未満	無し	有り	無し	-	4.5m3を超え5.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	21,103	10.94	10.94	-	-	41.62	15.80	15.55	9.06	-	47.44	36.91	10.53	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	止水シート t= 1mm	-	-	-	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している
60cm以上 80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	1.0m3を超え1.5m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	17,108	22.01	13.50	8.51	-	60.63	22.90	19.49	11.17	5.47	17.36	11.97	2.87	2.52	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	バックホウ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 1.2号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC=40	-	-	-	-
60cm以上 80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	1.5m3を超え2.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	17,927	21.00	12.88	8.12	-	57.87	21.86	18.60	10.66	5.22	21.13	15.99	2.74	2.40	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	バックホウ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 1.2号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC=40	-	-	-	-
60cm以上 80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	2.0m3を超え2.5m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	18,747	20.08	12.32	7.76	-	55.34	20.91	17.78	10.20	4.99	24.58	19.66	2.62	2.30	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	バックホウ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 1.2号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC=40	-	-	-	-
60cm以上 80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	2.5m3を超え3.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	19,566	19.24	11.80	7.44	-	53.02	20.03	17.04	9.77	4.78	27.74	23.03	2.51	2.20	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	バックホウ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 1.2号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC=40	-	-	-	-
60cm以上 80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	3.0m3を超え3.5m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	20,385	18.47	11.33	7.14	-	50.89	19.23	16.35	9.38	4.59	30.64	26.12	2.41	2.11	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	バックホウ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 1.2号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC=40	-	-	-	-
60cm以上 80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	3.5m3を超え4.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	21,204	17.75	10.89	6.86	-	48.92	18.49	15.72	9.01	4.41	33.33	28.98	2.32	2.03	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	バックホウ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 1.2号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC=40	-	-	-	-

No.191【 巨石積（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																	備考			
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込コンクリート使用量		胴込・裏込コンクリート規格	K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z1	Z			S										
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4													
60cm以上 80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,024	17.09	10.48	6.61	-	47.10	17.79	15.14	8.68	4.25	35.81	31.62	2.23	1.96	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	軽油 1.2号 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	-	-	-	-	-		
60cm以上 80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,843	16.48	10.11	6.37	-	45.41	17.15	14.59	8.37	4.10	38.11	34.07	2.15	1.89	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	軽油 1.2号 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	-	-	-	-	-		
60cm以上 80cm未満	無し	無し	無し	-	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	12,767	18.09	18.09	-	-	65.87	26.14	22.84	14.98	-	16.04	16.04	-	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
60cm以上 80cm未満	無し	無し	無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	13,586	17.00	17.00	-	-	61.89	24.56	21.46	14.07	-	21.11	21.11	-	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
60cm以上 80cm未満	無し	無し	無し	-	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	14,405	16.03	16.03	-	-	58.38	23.17	20.24	13.27	-	25.59	25.59	-	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
60cm以上 80cm未満	無し	無し	無し	-	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,224	15.17	15.17	-	-	55.23	21.92	19.15	12.56	-	29.60	29.60	-	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
60cm以上 80cm未満	無し	無し	無し	-	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,044	14.39	14.39	-	-	52.42	20.81	18.17	11.92	-	33.19	33.19	-	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
60cm以上 80cm未満	無し	無し	無し	-	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,863	13.69	13.69	-	-	49.87	19.79	17.29	11.34	-	36.44	36.44	-	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
60cm以上 80cm未満	無し	無し	無し	-	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,682	13.06	13.06	-	-	47.56	18.88	16.49	10.81	-	39.38	39.38	-	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
60cm以上 80cm未満	無し	無し	無し	-	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,501	12.48	12.48	-	-	45.45	18.04	15.76	10.33	-	42.07	42.07	-	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80cm以上 100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,530	15.59	9.13	6.46	-	47.87	19.53	15.23	7.69	4.15	36.54	12.73	9.86	9.86	1.91	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	-	-	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上 100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,349	15.04	8.81	6.23	-	46.18	18.83	14.70	7.42	4.01	38.78	15.79	9.52	9.52	1.85	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	-	-	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上 100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,168	14.53	8.51	6.02	-	44.62	18.20	14.20	7.17	3.87	40.85	18.64	9.20	9.20	1.78	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	-	-	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上 100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,988	14.05	8.23	5.82	-	43.17	17.63	13.73	6.93	3.74	42.78	21.31	8.89	8.89	1.72	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	-	-	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上 100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	25,807	13.61	7.97	5.64	-	41.73	16.99	13.30	6.71	3.62	44.66	23.87	8.61	8.61	1.67	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	-	-	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上 100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	26,626	13.19	7.72	5.47	-	40.44	16.46	12.89	6.51	3.51	46.37	26.20	8.35	8.35	1.62	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	-	-	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上 100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	27,445	12.79	7.49	5.30	-	39.23	15.97	12.50	6.31	3.41	47.98	28.42	8.10	8.10	1.57	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	-	-	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上 100cm以下	有り	有り	無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,166	11.32	11.32	-	-	48.42	18.94	18.54	9.54	-	40.26	15.78	12.24	12.24	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	-	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している	

No.191【 巨石積（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
石材径区分	遮水シート の有無	止水シート の有無	裏込材の 有無	裏込材規格	順込・裏込コンクリート の使用量	順込・裏込コンクリート 規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
80cm以上 100cm以下	有り	有り	無し	-	2.0m3を超え2.5m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	18,986	10.83	10.83	-	-	46.33	18.12	17.74	9.13	-	42.84	19.42	11.71	11.71	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	-	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している		
80cm以上 100cm以下	有り	有り	無し	-	2.5m3を超え3.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	19,805	10.39	10.39	-	-	44.38	17.33	17.01	8.75	-	45.23	22.79	11.22	11.22	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	-	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している		
80cm以上 100cm以下	有り	有り	無し	-	3.0m3を超え3.5m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	20,624	9.97	9.97	-	-	42.61	16.64	16.33	8.40	-	47.42	25.86	10.78	10.78	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	-	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している		
80cm以上 100cm以下	有り	有り	無し	-	3.5m3を超え4.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	21,443	9.59	9.59	-	-	40.99	16.01	15.71	8.08	-	49.42	28.70	10.36	10.36	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	-	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している		
80cm以上 100cm以下	有り	有り	無し	-	4.0m3を超え4.5m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	22,263	9.24	9.24	-	-	39.48	15.42	15.13	7.78	-	51.28	31.32	9.98	9.98	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	-	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している		
80cm以上 100cm以下	有り	有り	無し	-	4.5m3を超え5.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	23,082	8.91	8.91	-	-	38.07	14.87	14.59	7.51	-	53.02	33.76	9.63	9.63	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	-	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している		
80cm以上 100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	1.5m3を超え2.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	20,306	17.30	10.13	7.17	-	53.09	21.64	16.90	8.53	4.61	29.61	14.12	10.95	2.42	2.12	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	軽油 1.2号 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	-	-	-		
80cm以上 100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	2.0m3を超え2.5m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	21,126	16.63	9.74	6.89	-	51.03	20.80	16.25	8.20	4.43	32.34	17.45	10.52	2.33	2.04	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	軽油 1.2号 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	-	-	-		
80cm以上 100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	2.5m3を超え3.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	21,945	16.00	9.37	6.63	-	49.14	20.04	15.64	7.90	4.26	34.86	20.53	10.13	2.24	1.96	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	軽油 1.2号 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	-	-	-		
80cm以上 100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	3.0m3を超え3.5m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	22,764	15.43	9.04	6.39	-	47.37	19.32	15.08	7.61	4.11	37.20	23.39	9.76	2.16	1.89	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	軽油 1.2号 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	-	-	-		
80cm以上 100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	3.5m3を超え4.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	23,583	14.89	8.72	6.17	-	45.73	18.65	14.55	7.35	3.97	39.38	26.05	9.42	2.08	1.83	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	軽油 1.2号 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	-	-	-		
80cm以上 100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	4.0m3を超え4.5m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	24,403	14.39	8.43	5.96	-	44.19	18.03	14.06	7.10	3.83	41.42	28.53	9.11	2.01	1.77	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	軽油 1.2号 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	-	-	-		
80cm以上 100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	4.5m3を超え5.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	25,222	13.92	8.15	5.77	-	42.70	17.38	13.61	6.87	3.71	43.38	30.91	8.81	1.95	1.71	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	軽油 1.2号 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	-	-	-		
80cm以上 100cm以下	有り	無し	無し	-	1.5m3を超え2.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	15,943	12.90	12.90	-	-	55.17	21.57	21.13	10.87	-	31.93	17.99	13.94	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	-	-	-	-			
80cm以上 100cm以下	有り	無し	無し	-	2.0m3を超え2.5m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	16,762	12.27	12.27	-	-	52.48	20.52	20.10	10.34	-	35.25	21.99	13.26	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	-	-	-	-			
80cm以上 100cm以下	有り	無し	無し	-	2.5m3を超え3.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	17,581	11.70	11.70	-	-	50.03	19.56	19.16	9.86	-	38.27	25.63	12.64	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	-	-	-	-			
80cm以上 100cm以下	有り	無し	無し	-	3.0m3を超え3.5m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	18,400	11.18	11.18	-	-	47.80	18.68	18.31	9.42	-	41.02	28.94	12.08	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	-	-	-	-			
80cm以上 100cm以下	有り	無し	無し	-	3.5m3を超え4.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	19,220	10.70	10.70	-	-	45.77	17.89	17.53	9.02	-	43.53	31.97	11.56	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	-	-	-	-			

No. 191 【 巨石積 (練) 】
 < 積算単位 : m² >

条件区分						標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																				備考
石材径区分	遮水シート の有無	止水シート の有無	裏込材の 有無	裏込材規格	鋼込・裏込シート 使用量		鋼込・裏込シート 規格	K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S										
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4													
80cm以上 100cm以下	有り	無し	無し	-	4.0m3を超え4.5m3 以下	18-8-25(20) (高 炉)	20,039	10.26	10.26	-	-	43.86	17.13	16.81	8.65	-	45.88	34.79	11.09	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	-	-	-	-	-					
80cm以上 100cm以下	有り	無し	無し	-	4.5m3を超え5.0m3 以下	18-8-25(20) (高 炉)	20,858	9.86	9.86	-	-	42.14	16.46	16.15	8.31	-	48.00	37.34	10.66	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	-	-	-	-	-					
80cm以上 100cm以下	無し	有り	有り	再生リサイクル RC-40	1.5m3を超え2.0m3 以下	18-8-25(20) (高 炉)	20,306	17.30	10.13	7.17	-	53.09	21.64	16.90	8.53	4.61	29.61	14.12	10.95	2.42	2.12	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	止水シート t＝ 1mm	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュア ン RC-40	-	-	止水シートは遮 水シートの単価で設 定している					
80cm以上 100cm以下	無し	有り	有り	再生リサイクル RC-40	2.0m3を超え2.5m3 以下	18-8-25(20) (高 炉)	21,126	16.63	9.74	6.89	-	51.03	20.80	16.25	8.20	4.43	32.34	17.45	10.52	2.33	2.04	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	止水シート t＝ 1mm	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュア ン RC-40	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している					
80cm以上 100cm以下	無し	有り	有り	再生リサイクル RC-40	2.5m3を超え3.0m3 以下	18-8-25(20) (高 炉)	21,945	16.00	9.37	6.63	-	49.14	20.04	15.64	7.90	4.26	34.86	20.53	10.13	2.24	1.96	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	止水シート t＝ 1mm	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュア ン RC-40	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している					
80cm以上 100cm以下	無し	有り	有り	再生リサイクル RC-40	3.0m3を超え3.5m3 以下	18-8-25(20) (高 炉)	22,764	15.43	9.04	6.39	-	47.37	19.32	15.08	7.61	4.11	37.20	23.39	9.76	2.16	1.89	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	止水シート t＝ 1mm	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュア ン RC-40	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している					
80cm以上 100cm以下	無し	有り	有り	再生リサイクル RC-40	3.5m3を超え4.0m3 以下	18-8-25(20) (高 炉)	23,583	14.89	8.72	6.17	-	45.73	18.65	14.55	7.35	3.97	39.38	26.05	9.42	2.08	1.83	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	止水シート t＝ 1mm	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュア ン RC-40	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している					
80cm以上 100cm以下	無し	有り	有り	再生リサイクル RC-40	4.0m3を超え4.5m3 以下	18-8-25(20) (高 炉)	24,403	14.39	8.43	5.96	-	44.19	18.03	14.06	7.10	3.83	41.42	28.53	9.11	2.01	1.77	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	止水シート t＝ 1mm	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュア ン RC-40	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している					
80cm以上 100cm以下	無し	有り	有り	再生リサイクル RC-40	4.5m3を超え5.0m3 以下	18-8-25(20) (高 炉)	25,222	13.92	8.15	5.77	-	42.70	17.38	13.61	6.87	3.71	43.38	30.91	8.81	1.95	1.71	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	止水シート t＝ 1mm	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュア ン RC-40	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している					
80cm以上 100cm以下	無し	有り	無し	-	1.5m3を超え2.0m3 以下	18-8-25(20) (高 炉)	15,943	12.90	12.90	-	-	55.17	21.57	21.13	10.87	-	31.93	17.99	13.94	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	止水シート t＝ 1mm	-	-	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している					
80cm以上 100cm以下	無し	有り	無し	-	2.0m3を超え2.5m3 以下	18-8-25(20) (高 炉)	16,762	12.27	12.27	-	-	52.48	20.52	20.10	10.34	-	35.25	21.99	13.26	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	止水シート t＝ 1mm	-	-	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している					
80cm以上 100cm以下	無し	有り	無し	-	2.5m3を超え3.0m3 以下	18-8-25(20) (高 炉)	17,581	11.70	11.70	-	-	50.03	19.56	19.16	9.86	-	38.27	25.63	12.64	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	止水シート t＝ 1mm	-	-	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している					
80cm以上 100cm以下	無し	有り	無し	-	3.0m3を超え3.5m3 以下	18-8-25(20) (高 炉)	18,400	11.18	11.18	-	-	47.80	18.68	18.31	9.42	-	41.02	28.94	12.08	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	止水シート t＝ 1mm	-	-	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している					
80cm以上 100cm以下	無し	有り	無し	-	3.5m3を超え4.0m3 以下	18-8-25(20) (高 炉)	19,220	10.70	10.70	-	-	45.77	17.89	17.53	9.02	-	43.53	31.97	11.56	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	止水シート t＝ 1mm	-	-	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している					
80cm以上 100cm以下	無し	有り	無し	-	4.0m3を超え4.5m3 以下	18-8-25(20) (高 炉)	20,039	10.26	10.26	-	-	43.86	17.13	16.81	8.65	-	45.88	34.79	11.09	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	止水シート t＝ 1mm	-	-	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している					
80cm以上 100cm以下	無し	有り	無し	-	4.5m3を超え5.0m3 以下	18-8-25(20) (高 炉)	20,858	9.86	9.86	-	-	42.14	16.46	16.15	8.31	-	48.00	37.34	10.66	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	止水シート t＝ 1mm	-	-	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している					
80cm以上 100cm以下	無し	無し	有り	再生リサイクル RC-40	1.5m3を超え2.0m3 以下	18-8-25(20) (高 炉)	17,682	19.86	11.63	8.23	-	58.70	22.65	19.41	9.80	5.29	21.44	16.22	2.78	2.44	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュア ン RC-40	-	-	-	-					
80cm以上 100cm以下	無し	無し	有り	再生リサイクル RC-40	2.0m3を超え2.5m3 以下	18-8-25(20) (高 炉)	18,502	18.99	11.12	7.87	-	56.10	21.64	18.55	9.37	5.06	24.91	19.92	2.66	2.33	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュア ン RC-40	-	-	-	-					

No.191【 巨石積（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
石材径区分	遮水シート の有無	止水シート の有無	裏込材の 有無	裏込材規格	胴込・裏込ネット 使用量		胴込・裏込ネット 規格	K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
80cm以上 100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	2.5m3を超え3.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	19,321	18.18	10.65	7.53	-	53.73	20.74	17.76	8.97	4.84	28.09	23.32	2.54	2.23	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	＊ ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 1.2号 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	再生ｸﾗｯｼｬﾚ ﾝ RC-40	-	-	-		
80cm以上 100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	3.0m3を超え3.5m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	20,140	17.44	10.21	7.23	-	51.54	19.89	17.04	8.60	4.65	31.02	26.44	2.44	2.14	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	＊ ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 1.2号 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	再生ｸﾗｯｼｬﾚ ﾝ RC-40	-	-	-		
80cm以上 100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	3.5m3を超え4.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	20,959	16.75	9.81	6.94	-	49.53	19.11	16.38	8.27	4.46	33.72	29.31	2.35	2.06	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	＊ ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 1.2号 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	再生ｸﾗｯｼｬﾚ ﾝ RC-40	-	-	-		
80cm以上 100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	4.0m3を超え4.5m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	21,779	16.12	9.44	6.68	-	47.67	18.39	15.76	7.96	4.30	36.21	31.97	2.26	1.98	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	＊ ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 1.2号 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	再生ｸﾗｯｼｬﾚ ﾝ RC-40	-	-	-		
80cm以上 100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	4.5m3を超え5.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	22,598	15.54	9.10	6.44	-	45.93	17.72	15.19	7.67	4.14	38.53	34.44	2.18	1.91	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	＊ ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 1.2号 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	再生ｸﾗｯｼｬﾚ ﾝ RC-40	-	-	-		
80cm以上 100cm以下	無し	無し	無し	-	1.5m3を超え2.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	13,341	15.42	15.42	-	-	63.09	25.77	22.50	12.99	-	21.49	21.49	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	＊ -	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	-	-	-	-	-		
80cm以上 100cm以下	無し	無し	無し	-	2.0m3を超え2.5m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	14,160	14.53	14.53	-	-	59.43	24.26	21.20	12.24	-	26.04	26.04	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	＊ -	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	-	-	-	-	-		
80cm以上 100cm以下	無し	無し	無し	-	2.5m3を超え3.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	14,979	13.73	13.73	-	-	56.19	22.95	20.04	11.57	-	30.08	30.08	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	＊ -	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	-	-	-	-	-		
80cm以上 100cm以下	無し	無し	無し	-	3.0m3を超え3.5m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	15,799	13.02	13.02	-	-	53.27	21.75	19.00	10.97	-	33.71	33.71	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	＊ -	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	-	-	-	-	-		
80cm以上 100cm以下	無し	無し	無し	-	3.5m3を超え4.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	16,618	12.38	12.38	-	-	50.65	20.69	18.06	10.43	-	36.97	36.97	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	＊ -	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	-	-	-	-	-		
80cm以上 100cm以下	無し	無し	無し	-	4.0m3を超え4.5m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	17,437	11.80	11.80	-	-	48.27	19.72	17.21	9.94	-	39.93	39.93	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	＊ -	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	-	-	-	-	-		
80cm以上 100cm以下	無し	無し	無し	-	4.5m3を超え5.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	18,256	11.27	11.27	-	-	46.10	18.83	16.44	9.49	-	42.63	42.63	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	＊ -	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	-	-	-	-	-		

No. 192 【 巨石採取 】

< 積算単位：個 >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格														備考		
－	標準単価	K				R	R				Z	Z				S	K（＊印：賃料）						R				Z				S	
		K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
		－	4,050.9	42.90	40.48	2.42	－	43.41	26.07	16.36	－	－	13.69	13.69	－	－	－	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅2,100～2,500mm 爪幅450～1,000mm	－		運転手（特殊）	土木一般世話役	－	－	軽油 1. 2号 バトロール給油	－	－	－		－	－

No. 193 【 巨石（材料費） 】

物価資料等による

No.195 【 プレキャスト基礎 】

< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格														備考						
中詰め材の種類	ブロック製品長	ブロック下幅	基礎砕石規格		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z					S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4													
コンクリート	2000mm	500mm以上 600mm未満	再生クワッシュン RC-40	5,495.5	31.48	30.57	0.91	-	64.84	21.29	20.37	19.90	2.16	3.68	2.94	0.74	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第1次基準値)〕25t 吊	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシュヤ ン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
コンクリート	2000mm	500mm以上 600mm未満	無し	4,609.4	36.44	36.44	-	-	63.56	22.15	21.43	18.74	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第1次基準値)〕25t 吊	*	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート	2000mm	600mm以上 700mm未満	再生クワッシュン RC-40	5,926.6	29.30	28.34	0.96	-	66.83	24.08	19.18	18.62	2.27	3.87	3.09	0.78	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第1次基準値)〕25t 吊	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシュヤ ン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート	2000mm	600mm以上 700mm未満	無し	4,922.4	34.12	34.12	-	-	65.88	21.96	20.72	20.07	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第1次基準値)〕25t 吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート	2000mm	700mm以上 900mm未満	再生クワッシュン RC-40	7,769.8	33.29	32.43	0.86	-	63.24	24.71	18.15	14.39	2.04	3.47	2.77	0.70	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第1次基準値)〕25t 吊	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシュヤ ン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート	2000mm	700mm以上 900mm未満	無し	6,588.4	38.24	38.24	-	-	61.76	22.97	18.74	15.48	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第1次基準値)〕25t 吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート	2000mm	900mm以上 1100mm未満	再生クワッシュン RC-40	9,575.8	31.53	30.70	0.83	-	65.09	25.42	17.67	14.55	1.98	3.38	2.70	0.68	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第1次基準値)〕25t 吊	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシュヤ ン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート	2000mm	900mm以上 1100mm未満	無し	8,158.1	36.03	36.03	-	-	63.97	23.86	18.16	15.62	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第1次基準値)〕25t 吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート	2000mm	1100mm	再生クワッシュン RC-40	11,207	30.75	29.98	0.77	-	66.12	25.93	17.46	14.79	1.84	3.13	2.50	0.63	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第1次基準値)〕25t 吊	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシュヤ ン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート	2000mm	1100mm	無し	9,671.2	34.74	34.74	-	-	65.26	24.58	17.87	15.82	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第1次基準値)〕25t 吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート	3300mm	500mm以上 600mm未満	再生クワッシュン RC-40	4,364.7	30.01	28.86	1.15	-	65.34	21.83	19.99	19.22	2.72	4.65	3.71	0.94	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第1次基準値)〕25t 吊	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシュヤ ン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート	3300mm	500mm以上 600mm未満	無し	3,478.6	36.22	36.22	-	-	63.78	22.01	21.30	18.62	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第1次基準値)〕25t 吊	*	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート	3300mm	600mm以上 700mm未満	再生クワッシュン RC-40	5,458.2	31.81	30.77	1.04	-	63.98	22.17	20.83	15.55	2.47	4.21	3.36	0.85	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第1次基準値)〕25t 吊	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシュヤ ン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート	3300mm	600mm以上 700mm未満	無し	4,454.0	37.71	37.71	-	-	62.29	22.21	19.39	17.17	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第1次基準値)〕25t 吊	*	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート	3300mm	700mm以上 900mm未満	再生クワッシュン RC-40	6,882.8	31.48	30.51	0.97	-	64.60	24.75	16.90	16.25	2.30	3.92	3.13	0.79	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第1次基準値)〕25t 吊	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシュヤ ン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート	3300mm	700mm以上 900mm未満	無し	5,701.4	36.83	36.83	-	-	63.17	22.75	17.89	17.32	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第1次基準値)〕25t 吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート	3300mm	900mm以上 1100mm未満	再生クワッシュン RC-40	8,640.6	30.09	29.16	0.93	-	66.16	28.16	16.72	13.17	2.20	3.75	2.99	0.76	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第1次基準値)〕25t 吊	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシュヤ ン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-

No.195 【 プレキャスト基礎 】
< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格														備考	
中詰め材の種類	ブロック製品長	ブロック下幅	基礎砕石規格		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
コンクリート	3300mm	900mm以上 1100mm未満	無し	7,222.9	34.88	34.88	-	-	65.12	26.94	17.09	14.12	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第1次基準値)〕25t 吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート	3300mm	1100mm	再生クラッシュン RC-40	10,081	30.02	29.16	0.86	-	66.50	26.69	16.96	13.91	2.04	3.48	2.78	0.70	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第1次基準値)〕25t 吊	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシュヤ ン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
コンクリート	3300mm	1100mm	無し	8,545.4	34.40	34.40	-	-	65.60	25.29	17.34	14.92	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第1次基準値)〕25t 吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート	5000mm	500mm以上 600mm未満	再生クラッシュン RC-40	3,444.2	25.84	24.38	1.45	-	68.27	27.67	18.16	16.95	3.45	5.89	4.70	1.19	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第1次基準値)〕25t 吊	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシュヤ ン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
コンクリート	5000mm	500mm以上 600mm未満	無し	2,558.1	32.83	32.83	-	-	67.17	25.35	19.93	19.31	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第1次基準値)〕25t 吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート	5000mm	600mm以上 700mm未満	再生クラッシュン RC-40	4,800.1	27.42	26.24	1.18	-	67.79	25.22	18.54	17.68	2.80	4.79	3.82	0.97	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第1次基準値)〕25t 吊	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシュヤ ン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
コンクリート	5000mm	600mm以上 700mm未満	無し	3,795.9	33.19	33.19	-	-	66.81	22.77	20.15	19.52	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第1次基準値)〕25t 吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート	5000mm	700mm以上 900mm未満	再生クラッシュン RC-40	6,215.3	28.09	27.02	1.07	-	67.56	27.42	18.71	13.89	2.55	4.35	3.47	0.88	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第1次基準値)〕25t 吊	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシュヤ ン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
コンクリート	5000mm	700mm以上 900mm未満	無し	5,033.9	33.37	33.37	-	-	66.63	25.77	19.62	15.19	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第1次基準値)〕25t 吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート	5000mm	900mm以上 1100mm未満	再生クラッシュン RC-40	8,438.5	30.81	29.86	0.95	-	65.34	26.27	17.12	13.49	2.25	3.85	3.07	0.78	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第1次基準値)〕25t 吊	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシュヤ ン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
コンクリート	5000mm	900mm以上 1100mm未満	無し	7,020.8	35.89	35.89	-	-	64.11	24.63	17.59	14.52	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第1次基準値)〕25t 吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート	5000mm	1100mm	再生クラッシュン RC-40	9,124.3	28.56	27.61	0.95	-	67.59	27.11	18.74	12.58	2.26	3.85	3.07	0.78	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第1次基準値)〕25t 吊	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシュヤ ン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
コンクリート	5000mm	1100mm	無し	7,588.4	33.20	33.20	-	-	66.80	25.64	19.52	13.44	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第1次基準値)〕25t 吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート以外又は 無し	2000mm	400mm以上 500mm未満	再生クラッシュン RC-40	4,369.1	31.03	30.04	0.99	-	64.95	21.51	20.27	19.70	2.36	4.02	3.21	0.81	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第1次基準値)〕25t 吊	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシュヤ ン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
コンクリート以外又は 無し	2000mm	400mm以上 500mm未満	無し	3,601.1	36.44	36.44	-	-	63.56	22.15	21.43	18.74	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第1次基準値)〕25t 吊	*	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート以外又は 無し	2000mm	500mm以上 600mm未満	再生クラッシュン RC-40	4,487.2	30.35	29.24	1.11	-	65.13	21.86	20.13	19.40	2.65	4.52	3.61	0.91	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第1次基準値)〕25t 吊	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシュヤ ン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
コンクリート以外又は 無し	2000mm	500mm以上 600mm未満	無し	3,601.1	36.44	36.44	-	-	63.56	22.15	21.43	18.74	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第1次基準値)〕25t 吊	*	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	

No.195 【 プレキャスト基礎 】

< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考					
中詰材の種類	ブロック製品長	ブロック下幅	基礎砕石規格		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S								
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
コンクリート以外又は無し	2000mm	600mm以上700mm未満	再生クラッシュンRC-40	4,605.3	29.72	28.49	1.23	-	65.29	22.18	19.99	19.12	2.92	4.99	3.98	1.01	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシュランRC-40	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
コンクリート以外又は無し	2000mm	600mm以上700mm未満	無し	3,601.1	36.44	36.44	-	-	63.56	22.15	21.43	18.74	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート以外又は無し	2000mm	700mm以上900mm未満	再生クラッシュンRC-40	4,782.6	28.84	27.44	1.40	-	65.51	22.62	19.80	18.72	3.31	5.65	4.51	1.14	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシュランRC-40	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート以外又は無し	2000mm	700mm以上900mm未満	無し	3,601.1	36.44	36.44	-	-	63.56	22.15	21.43	18.74	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート以外又は無し	2000mm	900mm以上1100mm未満	再生クラッシュンRC-40	5,018.9	27.76	26.15	1.60	-	65.77	23.15	19.57	18.23	3.79	6.47	5.16	1.31	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシュランRC-40	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート以外又は無し	2000mm	900mm以上1100mm未満	無し	3,601.1	36.44	36.44	-	-	63.56	22.15	21.43	18.74	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート以外又は無し	2000mm	1100mm	再生クラッシュンRC-40	5,137.0	27.24	25.54	1.69	-	65.92	23.43	19.46	18.00	4.01	6.84	5.46	1.38	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシュランRC-40	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート以外又は無し	2000mm	1100mm	無し	3,601.1	36.44	36.44	-	-	63.56	22.15	21.43	18.74	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート以外又は無し	3300mm	400mm以上500mm未満	再生クラッシュンRC-40	3,800.9	30.22	29.08	1.14	-	65.16	21.92	20.10	19.34	2.71	4.62	3.69	0.93	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシュランRC-40	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート以外又は無し	3300mm	400mm以上500mm未満	無し	3,033.0	36.44	36.44	-	-	63.56	22.15	21.43	18.74	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート以外又は無し	3300mm	500mm以上600mm未満	再生クラッシュンRC-40	3,919.1	29.48	28.20	1.28	-	65.34	22.29	19.94	19.01	3.03	5.18	4.13	1.05	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシュランRC-40	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート以外又は無し	3300mm	500mm以上600mm未満	無し	3,033.0	36.44	36.44	-	-	63.56	22.15	21.43	18.74	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート以外又は無し	3300mm	600mm以上700mm未満	再生クラッシュンRC-40	4,037.2	28.79	27.38	1.41	-	65.52	22.64	19.79	18.70	3.34	5.69	4.54	1.15	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシュランRC-40	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート以外又は無し	3300mm	600mm以上700mm未満	無し	3,033.0	36.44	36.44	-	-	63.56	22.15	21.43	18.74	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート以外又は無し	3300mm	700mm以上900mm未満	再生クラッシュンRC-40	4,214.4	27.81	26.22	1.58	-	65.77	23.14	19.58	18.26	3.76	6.42	5.12	1.30	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシュランRC-40	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート以外又は無し	3300mm	700mm以上900mm未満	無し	3,033.0	36.44	36.44	-	-	63.56	22.15	21.43	18.74	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート以外又は無し	3300mm	900mm以上1100mm未満	再生クラッシュンRC-40	4,450.7	26.64	24.83	1.80	-	66.06	23.72	19.33	17.74	4.27	7.30	5.82	1.47	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシュランRC-40	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-

No.195 【 プレキャスト基礎 】

< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機件材構成比															代表機件材規格														備考			
中詰材の種類	ブロック製品長	ブロック下幅	基礎砕石規格		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
コンクリート以外又は無し	3300mm	900mm以上 1100mm未満	無し	3,033.0	36.44	36.44	-	-	63.56	22.15	21.43	18.74	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート以外又は無し	3300mm	1100mm	再生クラッシュ RC-40	4,568.9	26.10	24.19	1.90	-	66.19	23.99	19.21	17.49	4.51	7.71	6.14	1.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート以外又は無し	3300mm	1100mm	無し	3,033.0	36.44	36.44	-	-	63.56	22.15	21.43	18.74	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート以外又は無し	4000mm	400mm以上 500mm未満	再生クラッシュ RC-40	3,511.7	29.70	28.47	1.23	-	65.30	22.19	19.99	19.11	2.93	5.00	3.99	1.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート以外又は無し	4000mm	400mm以上 500mm未満	無し	2,743.8	36.44	36.44	-	-	63.56	22.15	21.43	18.74	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート以外又は無し	4000mm	500mm以上 600mm未満	再生クラッシュ RC-40	3,629.8	28.92	27.54	1.38	-	65.49	22.58	19.82	18.76	3.27	5.59	4.46	1.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート以外又は無し	4000mm	500mm以上 600mm未満	無し	2,743.8	36.44	36.44	-	-	63.56	22.15	21.43	18.74	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート以外又は無し	4000mm	600mm以上 700mm未満	再生クラッシュ RC-40	3,748.0	28.20	26.68	1.51	-	65.67	22.95	19.66	18.43	3.59	6.13	4.89	1.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート以外又は無し	4000mm	600mm以上 700mm未満	無し	2,743.8	36.44	36.44	-	-	63.56	22.15	21.43	18.74	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート以外又は無し	4000mm	700mm以上 900mm未満	再生クラッシュ RC-40	3,925.2	27.18	25.47	1.70	-	65.93	23.44	19.45	17.98	4.04	6.89	5.50	1.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート以外又は無し	4000mm	700mm以上 900mm未満	無し	2,743.8	36.44	36.44	-	-	63.56	22.15	21.43	18.74	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート以外又は無し	4000mm	900mm以上 1100mm未満	再生クラッシュ RC-40	4,161.5	25.97	24.03	1.93	-	66.22	24.05	19.18	17.43	4.57	7.81	6.22	1.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート以外又は無し	4000mm	900mm以上 1100mm未満	無し	2,743.8	36.44	36.44	-	-	63.56	22.15	21.43	18.74	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート以外又は無し	4000mm	1100mm	再生クラッシュ RC-40	4,279.6	25.40	23.36	2.03	-	66.37	24.35	19.06	17.18	4.81	8.23	6.56	1.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート以外又は無し	4000mm	1100mm	無し	2,743.8	36.44	36.44	-	-	63.56	22.15	21.43	18.74	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート以外又は無し	5000mm	400mm以上 500mm未満	再生クラッシュ RC-40	3,183.3	28.84	27.48	1.36	-	65.63	22.44	19.74	18.70	3.23	5.53	4.41	1.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート以外又は無し	5000mm	400mm以上 500mm未満	無し	2,415.3	36.22	36.22	-	-	63.78	22.01	21.30	18.62	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.195 【 プレキャスト基礎 】
< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考							
中詰め材の種類	ブロック製品長	ブロック下幅	基礎砕石規格		K				R					Z					S	K（※印：賃料）			R				Z				S								
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4												
コンクリート以外又は無し	5000mm	500mm以上 600mm未満	再生クワッシュン RC-40	3,301.4	28.02	26.49	1.52	-	65.84	22.86	19.56	18.33	3.60	6.14	4.90	1.24	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
コンクリート以外又は無し	5000mm	500mm以上 600mm未満	無し	2,415.3	36.22	36.22	-	-	63.78	22.01	21.30	18.62	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート以外又は無し	5000mm	600mm以上 700mm未満	再生クワッシュン RC-40	3,419.5	27.25	25.58	1.66	-	66.03	23.26	19.40	17.98	3.94	6.72	5.36	1.36	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート以外又は無し	5000mm	600mm以上 700mm未満	無し	2,415.3	36.22	36.22	-	-	63.78	22.01	21.30	18.62	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート以外又は無し	5000mm	700mm以上 900mm未満	再生クワッシュン RC-40	3,596.8	26.19	24.32	1.86	-	66.28	23.77	19.18	17.51	4.41	7.53	6.00	1.52	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート以外又は無し	5000mm	700mm以上 900mm未満	無し	2,415.3	36.22	36.22	-	-	63.78	22.01	21.30	18.62	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート以外又は無し	5000mm	900mm以上 1100mm未満	再生クワッシュン RC-40	3,833.0	24.92	22.82	2.09	-	66.60	24.44	18.91	16.94	4.96	8.48	6.76	1.71	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート以外又は無し	5000mm	900mm以上 1100mm未満	無し	2,415.3	36.22	36.22	-	-	63.78	22.01	21.30	18.62	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート以外又は無し	5000mm	1100mm	再生クワッシュン RC-40	3,951.2	24.35	22.14	2.20	-	66.74	24.72	18.79	16.69	5.22	8.91	7.10	1.80	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート以外又は無し	5000mm	1100mm	無し	2,415.3	36.22	36.22	-	-	63.78	22.01	21.30	18.62	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No. 196 【 プレキャスト基礎（材料費） 】

物価資料等による

No. 197 【 中詰コンクリート（材料費） 】

物価資料等による

No. 198 【 中詰コンクリート打設 】

< 積算単位：m³ >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3		Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
生コンクリート規格																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

No. 199 【 かごマット設置（スロープ型） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考
かご厚さ	かご本体材質	詰石種類	詰石規格		K					R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
t=30cm	亜鉛7%メッキ	割栗石	径5～15cm	9,512.4	3.10	2.99	-	-	25.62	18.16	2.33	2.28	1.87	71.28	44.73	19.22	1.21	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第1次基準値）〕 山積 0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	かごマット（ス ロープ型） t = 3 0 c m メッキ 鉄線	割栗石 5 0 ～ 1 5 0 mm	軽油 1 . 2 号 バトロール給油	-	-	-
t=50cm	亜鉛7%メッキ	割栗石	径15～20cm	12,890	2.98	2.87	-	-	23.54	16.58	2.29	2.19	1.58	73.48	43.97	23.82	1.17	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第1次基準値）〕 山積 0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	かごマット（ス ロープ型） t = 5 0 c m メッキ 鉄線	割栗石 1 5 0 ～ 2 0 0 mm	軽油 1 . 2 号 バトロール給油	-	-	-

No. 200 【 野芝種子吹付 】

< 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考	
		K				R	Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S					
												K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4
有り	499.06	2.88	1.50	1.38	-	22.65	8.14	6.49	4.27	3.57	74.47	64.95	2.74	1.16	-	種子吹付機〔車載式（種子専用）〕タンク容量2.5m3 搭載トラック3t車		トラック〔普通型〕4～4.5t積	-			法面工	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	種子（野芝）発芽促進剤処理済	肥料 高度化成肥料 N：P：K=15：15：15	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-
無し	471.94	3.04	1.58	1.46	-	23.95	8.61	6.86	4.51	3.78	73.01	68.70	2.89	1.23	-	種子吹付機〔車載式（種子専用）〕タンク容量2.5m3 搭載トラック3t車		トラック〔普通型〕4～4.5t積	-			法面工	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	種子（野芝）発芽促進剤処理済	肥料 高度化成肥料 N：P：K=15：15：15	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-

No. 201 【 被覆シート張 】
< 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																		備考
		K				R	Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S								
		K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
-	418.74	0.00	-	-	-	29.83	14.23	11.34	4.26	-	70.17	70.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	法面工	普通作業員	土木一般世話役	-	被覆シート 長繊維 不織布 245N/5cm	-	-	-	-	-		

No. 202 【 養生（散水養生） 】
< 積算単位：m² >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格																備考
-	標準単価	K				R	Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S						
		K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4			
		-	28.540	0.57	0.57	-	-	97.34	51.93	45.41	-	-	2.09	2.09	-	-	-	小型渦巻ポンプ〔可搬・自 吸・エンジン駆動型〕 径50mm 全揚程30m	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	ガソリン レギュ ラー スタンド	-	-	-	-	-	

No. 203 【 袋詰玉石 】
< 積算単位：袋 >

条件区分			標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格												備考				
袋詰玉石用袋材規格	施工条件	中詰材区分		K				R				Z				S	K（ *印：賃料）				R				Z				S						
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
2t用(長期性能型)	掘付深さ4m以下及び作業半径5m以内	購入材	19,739	2.07	2.07	-	-	13.45	3.48	3.37	3.36	2.95	84.48	43.10	39.70	1.68	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	袋詰玉石用袋材2 t用(長期性能型)	中詰材 割栗石150～200mm	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	
2t用(長期性能型)	掘付深さ4m以下及び作業半径5m以内	流用又は採取材	11,902	3.43	3.43	-	-	22.33	5.78	5.60	5.58	4.89	74.24	71.45	2.79	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	袋詰玉石用袋材2 t用(長期性能型)	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
2t用(長期性能型)	掘付深さ4mを超え9m以下又は作業半径5mを超え18m以下	購入材	21,029	6.63	4.99	1.64	-	14.23	5.13	3.03	2.93	2.92	79.14	40.46	37.26	1.42	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	袋詰玉石用袋材2 t用(長期性能型)	中詰材 割栗石150～200mm	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	
2t用(長期性能型)	掘付深さ4mを超え9m以下又は作業半径5mを超え18m以下	流用又は採取材	13,193	10.57	7.95	2.62	-	22.70	8.18	4.83	4.68	4.66	66.73	64.47	2.26	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	袋詰玉石用袋材2 t用(長期性能型)	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
3t用(長期性能型)	-	購入材	30,645	4.79	3.60	1.19	-	10.26	3.70	2.18	2.11	2.11	84.95	44.75	39.18	1.02	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	袋詰玉石用袋材3 t用(長期性能型)	中詰材 割栗石150～200mm	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
3t用(長期性能型)	-	流用又は採取材	18,637	7.87	5.92	1.95	-	16.89	6.09	3.59	3.48	3.47	75.24	73.56	1.68	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	袋詰玉石用袋材3 t用(長期性能型)	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	

No.204 【 笠コンクリートブロック 】

< 積算単位：m >

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考			
中詰コンクリート 型枠の有無	中詰コンクリート規格	中詰コンクリート 100m当り設計 量		K				R					Z						S	K（※印：賃料）				R				Z					S		
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
無し	21-8-25 (20) (高 炉)	11m3以上16m3 未満	9,397.9	21.62	17.87	-	-	56.27	31.51	9.22	5.78	-	22.11	22.11	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第1次基準値)〕 25t 吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W /C 55%	-	-	-	-	-	-
無し	21-8-25 (20) (高 炉)	16m3以上23m3 未満	10,321	19.68	16.27	-	-	51.25	28.71	8.39	5.26	-	29.07	29.07	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第1次基準値)〕 25t 吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W /C 55%	-	-	-	-	-	-
無し	21-8-25 (20) (高 炉)	23m3以上31m3 未満	11,476	17.70	14.63	-	-	46.09	25.82	7.55	4.73	-	36.21	36.21	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第1次基準値)〕 25t 吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W /C 55%	-	-	-	-	-	-
無し	21-8-25 (20) (高 炉)	31m3以上39m3 未満	12,707	15.99	13.22	-	-	41.59	23.28	6.82	4.27	-	42.42	42.42	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第1次基準値)〕 25t 吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W /C 55%	-	-	-	-	-	-
無し	21-8-25 (20) (高 炉)	39m3以上47m3 未満	13,939	14.58	12.05	-	-	37.92	21.23	6.22	3.89	-	47.50	47.50	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第1次基準値)〕 25t 吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W /C 55%	-	-	-	-	-	-
無し	21-8-25 (20) (高 炉)	47m3以上56m3 未満	15,247	13.32	11.01	-	-	34.65	19.40	5.68	3.56	-	52.03	52.03	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第1次基準値)〕 25t 吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W /C 55%	-	-	-	-	-	-
無し	21-8-25 (20) (高 炉)	56m3以上65m3 未満	16,632	12.22	10.10	-	-	31.77	17.79	5.21	3.26	-	56.01	56.01	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第1次基準値)〕 25t 吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W /C 55%	-	-	-	-	-	-
無し	21-8-25 (20) (高 炉)	65m3以上75m3 未満	18,094	11.22	9.28	-	-	29.21	16.35	4.79	3.00	-	59.57	59.57	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第1次基準値)〕 25t 吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W /C 55%	-	-	-	-	-	-
無し	21-8-25 (20) (高 炉)	75m3以上85m3 未満	19,634	10.34	8.55	-	-	26.91	15.07	4.41	2.76	-	62.75	62.75	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第1次基準値)〕 25t 吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W /C 55%	-	-	-	-	-	-
無し	21-8-25 (20) (高 炉)	85m3以上96m3 未満	21,250	9.56	7.90	-	-	24.86	13.92	4.08	2.55	-	65.58	65.58	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第1次基準値)〕 25t 吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W /C 55%	-	-	-	-	-	-
有り	21-8-25 (20) (高 炉)	11m3以上16m3 未満	12,662	17.10	13.26	-	-	66.49	34.49	9.66	4.29	3.11	16.41	16.41	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第1次基準値)〕 25t 吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W /C 55%	-	-	-	-	-	-
有り	21-8-25 (20) (高 炉)	16m3以上23m3 未満	13,586	15.94	12.36	-	-	61.97	32.16	9.00	3.99	2.90	22.09	22.09	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第1次基準値)〕 25t 吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W /C 55%	-	-	-	-	-	-
有り	21-8-25 (20) (高 炉)	23m3以上31m3 未満	14,740	14.69	11.39	-	-	57.12	29.64	8.30	3.68	2.67	28.19	28.19	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第1次基準値)〕 25t 吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W /C 55%	-	-	-	-	-	-
有り	21-8-25 (20) (高 炉)	31m3以上39m3 未満	15,972	13.56	10.51	-	-	52.72	27.36	7.66	3.40	2.46	33.72	33.72	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第1次基準値)〕 25t 吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W /C 55%	-	-	-	-	-	-
有り	21-8-25 (20) (高 炉)	39m3以上47m3 未満	17,203	12.59	9.76	-	-	48.94	25.40	7.11	3.15	2.29	38.47	38.47	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第1次基準値)〕 25t 吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W /C 55%	-	-	-	-	-	-
有り	21-8-25 (20) (高 炉)	47m3以上56m3 未満	18,511	11.70	9.07	-	-	45.48	23.59	6.61	2.93	2.13	42.82	42.82	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第1次基準値)〕 25t 吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8- 25 (20) W /C 55%	-	-	-	-	-	-

No.204 【 笠コンクリートブロック 】
< 積算単位：m >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																	備考
中詰コンクリート 型枠の有無	中詰コンクリート規格	中詰コンクリート 100mm当り設計 量		K				R				Z				S	K（※印：賃料）							R				Z				S			
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
有り	21-8-25 (20) (高炉)	56m3以上65m3未満	19,897	10.88	8.44	-	-	42.29	21.92	6.15	2.73	1.98	46.83	46.83	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8-25 (20) W ／C 55%	-	-	-	-	-	-	
有り	21-8-25 (20) (高炉)	65m3以上75m3未満	21,359	10.14	7.86	-	-	39.38	20.42	5.73	2.54	1.84	50.48	50.48	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8-25 (20) W ／C 55%	-	-	-	-	-	-	
有り	21-8-25 (20) (高炉)	75m3以上85m3未満	22,898	9.45	7.33	-	-	36.74	19.05	5.34	2.37	1.72	53.81	53.81	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8-25 (20) W ／C 55%	-	-	-	-	-	-	
有り	21-8-25 (20) (高炉)	85m3以上96m3未満	24,514	8.83	6.85	-	-	34.30	17.79	4.99	2.21	1.60	56.87	56.87	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 21-8-25 (20) W ／C 55%	-	-	-	-	-	-	

No. 205 【 笠コンクリートブロック（材料費） 】

物価資料等による

No. 206 【 グラウトホール 】

< 積算単位：組 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3		Z4		K1		K2		K3			R1	R2	R3	R4			Z1	Z2	
-	4,940.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No. 207 【 グラウト管（材料費） 】

物価資料等による

No. 208【 掘削（光ケーブル配管） 】

< 積算単位：m 3 >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格														備考	
－	標準単価	K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S		
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
－	2,081.5	12.00	11.89	－	－	81.20	39.05	34.24	7.11	－	6.80	6.74	－	－	－	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.28m3（平積0.2m3）*	－	－	－	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	－	軽油 1. 2号 バトロール給油	－	－	－	－	－

No. 209【 埋戻し・締固め 】
< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
-	K		K				R	R				Z	Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
			K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
-	3,079.4	9.83	9.74	-	-	86.26	31.99	30.16	23.26	-	3.91	3.88	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.28m3（平積0.2m3）	*	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 210 【 敷砂，保護砂（材料費） 】

物価資料等による

No. 211 【 埋設表示シート（材料費） 】

物価資料等による

No. 212 【 配管設置（埋設部） 】

< 積算単位：m >

条件区分 設置条数	標準単価	機勞材構成比														代表機勞材規格																備考
		K				R	Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S								
		K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4						
2条	1,336.4	0.00	-	-	-	26.67	17.77	7.63	-	-	73.33	69.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3条	1,826.3	0.00	-	-	-	19.50	13.00	5.58	-	-	80.50	76.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4条	2,316.3	0.00	-	-	-	15.38	10.25	4.40	-	-	84.62	80.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 213 【 ハンドホール 】

< 積算単位：個 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考	
-	K		K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
																	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
-	97,133	3.24	3.24	-	-	26.91	12.45	7.09	4.32	2.88	69.85	68.08	1.16	-	-	-	ベックホフ(カローラ型)〔標準型・超低騒音型・ターボ機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-						普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ハンドホール 600×600×600mm R2K-60 蓋付	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-

No.214 【掘削（砂防）】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機旁材構成比														代表機旁材規格												備考					
土質	施工数量	障害の有無	掘削範囲	火薬使用		K				R				Z				S				K（※印：賃料）				R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
土砂	3,000m3未満	無し	-	-	493.05	31.96	31.96	-	-	45.36	45.36	-	-	-	22.68	22.68	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	3,000m3未満	有り	-	-	653.60	31.96	31.96	-	-	45.36	45.36	-	-	-	22.68	22.68	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	3,000m3以上	無し	-	-	246.80	31.96	31.96	-	-	45.36	45.36	-	-	-	22.68	22.68	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	3,000m3以上	有り	-	-	339.01	31.96	31.96	-	-	45.36	45.36	-	-	-	22.68	22.68	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	小規模	-	-	-	2,009.8	44.88	44.88	-	-	43.69	43.69	-	-	-	11.43	11.43	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.5m3（平積0.4m3）	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	3,000m3未満	無し	-	-	583.09	31.96	31.96	-	-	45.36	45.36	-	-	-	22.68	22.68	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	3,000m3未満	有り	-	-	874.91	31.96	31.96	-	-	45.36	45.36	-	-	-	22.68	22.68	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	3,000m3以上	無し	-	-	301.58	31.96	31.96	-	-	45.36	45.36	-	-	-	22.68	22.68	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	3,000m3以上	有り	-	-	451.83	31.96	31.96	-	-	45.36	45.36	-	-	-	22.68	22.68	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
軟岩	-	-	機械走行面より5m以内	-	1,587.6	53.34	30.53	17.97	-	33.40	30.37	-	-	-	13.26	12.06	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	大型ブリーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず）質量1300kg級	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
軟岩	-	-	機械走行面より5m超	可	6,087.0	0.00	-	-	-	100.00	29.64	26.09	21.11	7.91	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	さく岩工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
軟岩	-	-	機械走行面より5m超	不可	15,830	0.00	-	-	-	100.00	48.56	28.80	16.10	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-		
硬岩	-	-	機械走行面より5m以内	-	3,340.8	54.23	27.02	15.03	-	32.76	25.40	-	-	-	13.01	10.09	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	大型ブリーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず）質量1300kg級	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
硬岩	-	-	機械走行面より5m超	可	8,801.2	0.00	-	-	-	100.00	26.77	24.05	22.21	8.28	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	さく岩工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
硬岩	-	-	機械走行面より5m超	不可	21,452	0.00	-	-	-	100.00	47.72	28.76	16.98	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-		
転石	-	-	機械走行面より5m以内	-	2,739.8	54.22	30.83	17.16	-	32.77	29.00	-	-	-	13.01	11.52	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	大型ブリーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず）質量1300kg級	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
転石	-	-	機械走行面より5m超	可	10,456	0.00	-	-	-	100.00	46.01	18.37	8.12	6.87	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	さく岩工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	

No. 214 【 掘削（砂防） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機旁材構成比															代表機旁材規格																備考
土質	施工数量	障害の有無	掘削範囲	火薬使用		K				R				Z				S	K（※印：賃料）								R				Z				S		
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
転石	-	-	機械走行面より5m超	不可	12,514	0.00	-	-	-	100.00	47.72	28.77	16.97	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-				

No.215 【 土砂等運搬（砂防） 】

< 積算単位：m 3 >

条件区分			標準単価	機劣材構成比													代表機劣材規格													備考				
土砂等発生現場	土質	運搬距離		K				R						Z					K（※印：賃料）				R				Z				S			
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
標準	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	0.5km以下	445.47	46.00	46.00	-	-	36.45	36.45	-	-	-	17.55	17.55	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	1.0km以下	501.15	46.00	46.00	-	-	36.45	36.45	-	-	-	17.55	17.55	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	1.5km以下	556.84	46.00	46.00	-	-	36.45	36.45	-	-	-	17.55	17.55	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	2.0km以下	612.52	46.00	46.00	-	-	36.45	36.45	-	-	-	17.55	17.55	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	2.5km以下	723.89	46.00	46.00	-	-	36.45	36.45	-	-	-	17.55	17.55	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	3.0km以下	779.57	46.00	46.00	-	-	36.45	36.45	-	-	-	17.55	17.55	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	4.0km以下	890.94	46.00	46.00	-	-	36.45	36.45	-	-	-	17.55	17.55	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	5.0km以下	1,002.3	46.00	46.00	-	-	36.45	36.45	-	-	-	17.55	17.55	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	6.0km以下	1,169.4	46.00	46.00	-	-	36.45	36.45	-	-	-	17.55	17.55	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	7.0km以下	1,280.7	46.00	46.00	-	-	36.45	36.45	-	-	-	17.55	17.55	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	軟岩	0.5km以下	543.47	46.00	46.00	-	-	36.45	36.45	-	-	-	17.55	17.55	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	軟岩	1.0km以下	611.41	46.00	46.00	-	-	36.45	36.45	-	-	-	17.55	17.55	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	軟岩	1.5km以下	679.34	46.00	46.00	-	-	36.45	36.45	-	-	-	17.55	17.55	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	軟岩	2.0km以下	747.27	46.00	46.00	-	-	36.45	36.45	-	-	-	17.55	17.55	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	軟岩	2.5km以下	883.14	46.00	46.00	-	-	36.45	36.45	-	-	-	17.55	17.55	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	軟岩	3.0km以下	951.08	46.00	46.00	-	-	36.45	36.45	-	-	-	17.55	17.55	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む

No.215 【 土砂等運搬（砂防） 】

< 積算単位：m 3 >

条件区分			標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格													備考			
土砂等発生現場	土質	運搬距離		K				R					Z					S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
標準	軟岩	4.0km以下	1,086.9	46.00	46.00	-	-	36.45	36.45	-	-	-	17.55	17.55	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	軟岩	5.0km以下	1,222.8	46.00	46.00	-	-	36.45	36.45	-	-	-	17.55	17.55	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	軟岩	6.0km以下	1,426.6	46.00	46.00	-	-	36.45	36.45	-	-	-	17.55	17.55	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	軟岩	7.0km以下	1,562.5	46.00	46.00	-	-	36.45	36.45	-	-	-	17.55	17.55	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	硬岩	0.5km以下	631.86	47.84	47.84	-	-	35.21	35.21	-	-	-	16.95	16.95	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	硬岩	1.0km以下	710.84	47.84	47.84	-	-	35.21	35.21	-	-	-	16.95	16.95	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	硬岩	1.5km以下	789.83	47.84	47.84	-	-	35.21	35.21	-	-	-	16.95	16.95	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	硬岩	2.0km以下	868.81	47.84	47.84	-	-	35.21	35.21	-	-	-	16.95	16.95	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	硬岩	2.5km以下	1,026.8	47.84	47.84	-	-	35.21	35.21	-	-	-	16.95	16.95	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	硬岩	3.0km以下	1,105.8	47.84	47.84	-	-	35.21	35.21	-	-	-	16.95	16.95	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	硬岩	4.0km以下	1,263.7	47.84	47.84	-	-	35.21	35.21	-	-	-	16.95	16.95	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	硬岩	5.0km以下	1,421.7	47.84	47.84	-	-	35.21	35.21	-	-	-	16.95	16.95	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	硬岩	6.0km以下	1,658.6	47.84	47.84	-	-	35.21	35.21	-	-	-	16.95	16.95	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	硬岩	7.0km以下	1,816.6	47.84	47.84	-	-	35.21	35.21	-	-	-	16.95	16.95	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
小規模	-	0.3km以下	713.78	26.40	26.40	-	-	59.73	59.73	-	-	-	13.87	13.87	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
小規模	-	0.6km以下	815.74	26.40	26.40	-	-	59.73	59.73	-	-	-	13.87	13.87	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む

No.216【 積込（ルーズ）（砂防） 】

< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
土砂等発生現場	土質		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
標準	土砂	226.18	31.96	31.96	-	-	45.36	45.36	-	-	-	22.68	22.68	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
標準	岩塊・玉石	271.21	31.96	31.96	-	-	45.36	45.36	-	-	-	22.68	22.68	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
標準	破碎岩	339.01	31.96	31.96	-	-	45.36	45.36	-	-	-	22.68	22.68	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
小規模	-	1,818.4	44.88	44.88	-	-	43.69	43.69	-	-	-	11.43	11.43	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.5m3（平積0.4m3）	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No.217 【 掘削（砂防）（I C T） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
土質	施工数量	障害の有無		K	R				Z	S				K（※印：賃料）						R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

No. 218 【 粒径処理 】
< 積算単位：m³ >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																		備考	
		K				R	Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S									
												K1		K2		K3		R1		R2		R3		R4			Z1		Z2		Z3		Z4		
		粒径処理率 (%)	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1		R2		R3		R4		Z1		Z2		Z3		Z4
40を超え45 以下	3,926.2	27.00	27.00	-	-	62.07	21.67	20.88	18.33	-	10.93	10.93	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
45を超え50 以下	3,184.1	27.00	27.00	-	-	62.07	21.67	20.88	18.33	-	10.93	10.93	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50を超え60 以下	2,506.8	27.00	27.00	-	-	62.07	21.67	20.88	18.33	-	10.93	10.93	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
60を超え80 以下	1,732.8	27.00	27.00	-	-	62.07	21.67	20.88	18.33	-	10.93	10.93	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80を超え100 以下	1,227.5	27.00	27.00	-	-	62.07	21.67	20.88	18.33	-	10.93	10.93	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.219【 攪拌混合 】
< 積算単位：m³ >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
セメント100m3当り 使用量																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

No.219【 攪拌混合 】
< 積算単位：m³ >

条件区分	標準単価	機 材 構 成 比														代 表 機 材 規 格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
セメント100m3当り 使用量																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

No. 220 【 混合材料敷均し・締固め 】

< 積算単位：m³ >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
															K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
施工幅（m）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

No. 221 【 ボーリング 】
< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格												備考
施工場所	土質区分	呼び径	削孔長区分		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
地表	粘性土・砂質土	φ90mm	50m/本以下	8,347.8	32.41	28.59	1.97	1.78	34.89	16.13	9.46	9.17	-	32.70	8.34	5.08	4.37	4.08	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕排出ガス対策型（第2次基準値）125kVA	＊グラウトポンプ〔模型二連複動ピストン式〕 吐出量 200L/min	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ90mm用	軽油 1.2号 バトロール給油	ドリルパイプ φ90mm用（1.5m）	インナーロッド φ90mm用（1.5m）	-	-
地表	粘性土・砂質土	φ90mm	50m/本を超え80m/本以下	9,555.5	33.97	29.97	2.06	1.87	36.59	16.92	9.92	9.61	-	29.44	7.29	5.32	3.82	3.56	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕排出ガス対策型（第2次基準値）125kVA	＊グラウトポンプ〔模型二連複動ピストン式〕 吐出量 200L/min	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ90mm用	軽油 1.2号 バトロール給油	ドリルパイプ φ90mm用（1.5m）	インナーロッド φ90mm用（1.5m）	-	-
地表	粘性土・砂質土	φ115mm	50m/本以下	10,879	33.69	29.72	2.05	1.85	36.27	16.76	9.84	9.53	-	30.04	8.00	5.28	3.44	3.43	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕排出ガス対策型（第2次基準値）125kVA	＊グラウトポンプ〔模型二連複動ピストン式〕 吐出量 200L/min	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ115mm用	軽油 1.2号 バトロール給油	ドリルパイプ φ115mm用（1.5m）	インナービット φ115mm用	-	-
地表	粘性土・砂質土	φ115mm	50m/本を超え80m/本以下	12,516	35.15	31.00	2.14	1.93	37.83	17.48	10.26	9.94	-	27.02	6.95	5.51	2.99	2.98	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕排出ガス対策型（第2次基準値）125kVA	＊グラウトポンプ〔模型二連複動ピストン式〕 吐出量 200L/min	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ115mm用	軽油 1.2号 バトロール給油	ドリルパイプ φ115mm用（1.5m）	インナービット φ115mm用	-	-
地表	粘性土・砂質土	φ135mm	50m/本以下	12,728	34.27	30.24	2.08	1.88	36.92	17.07	10.01	9.70	-	28.81	7.52	5.37	3.69	3.60	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕排出ガス対策型（第2次基準値）125kVA	＊グラウトポンプ〔模型二連複動ピストン式〕 吐出量 200L/min	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ135mm用	軽油 1.2号 バトロール給油	インナービット φ135mm用	ドリルパイプ φ135mm用（1.5m）	-	-
地表	粘性土・砂質土	φ135mm	50m/本を超え80m/本以下	14,676	35.68	31.47	2.17	1.96	38.40	17.74	10.42	10.09	-	25.92	6.52	5.59	3.20	3.12	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕排出ガス対策型（第2次基準値）125kVA	＊グラウトポンプ〔模型二連複動ピストン式〕 吐出量 200L/min	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ135mm用	軽油 1.2号 バトロール給油	インナービット φ135mm用	ドリルパイプ φ135mm用（1.5m）	-	-
地表	砂質土	φ90mm	50m/本以下	13,354	30.06	26.52	1.83	1.65	32.28	14.88	8.78	8.50	-	37.66	8.11	7.81	6.24	4.71	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕排出ガス対策型（第2次基準値）125kVA	＊グラウトポンプ〔模型二連複動ピストン式〕 吐出量 200L/min	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ90mm用	ドリルパイプ φ90mm用（1.5m）	インナーロッド φ90mm用（1.5m）	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
地表	砂質土	φ90mm	50m/本を超え80m/本以下	15,146	31.81	28.06	1.93	1.75	34.25	15.83	9.29	9.00	-	33.94	7.07	6.89	5.50	4.98	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕排出ガス対策型（第2次基準値）125kVA	＊グラウトポンプ〔模型二連複動ピストン式〕 吐出量 200L/min	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ90mm用	ドリルパイプ φ90mm用（1.5m）	インナーロッド φ90mm用（1.5m）	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
地表	砂質土	φ115mm	50m/本以下	16,151	30.80	27.17	1.87	1.69	33.07	15.24	8.99	8.71	-	36.13	8.38	6.63	5.48	4.82	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕排出ガス対策型（第2次基準値）125kVA	＊グラウトポンプ〔模型二連複動ピストン式〕 吐出量 200L/min	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ115mm用	ドリルパイプ φ115mm用（1.5m）	インナーロッド φ115mm用（1.5m）	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
地表	砂質土	φ115mm	50m/本を超え80m/本以下	18,372	32.49	28.66	1.97	1.79	34.99	16.18	9.49	9.19	-	32.52	7.29	5.83	5.09	4.82	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕排出ガス対策型（第2次基準値）125kVA	＊グラウトポンプ〔模型二連複動ピストン式〕 吐出量 200L/min	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ115mm用	ドリルパイプ φ115mm用（1.5m）	軽油 1.2号 バトロール給油	インナーロッド φ115mm用（1.5m）	-	-
地表	砂質土	φ135mm	50m/本以下	18,294	31.00	27.35	1.88	1.70	33.30	15.34	9.06	8.77	-	35.70	8.14	7.17	4.86	4.84	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕排出ガス対策型（第2次基準値）125kVA	＊グラウトポンプ〔模型二連複動ピストン式〕 吐出量 200L/min	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ135mm用	ドリルパイプ φ135mm用（1.5m）	軽油 1.2号 バトロール給油	インナーロッド φ135mm用（1.5m）	-	-
地表	砂質土	φ135mm	50m/本を超え80m/本以下	20,826	32.69	28.83	1.99	1.80	35.19	16.26	9.55	9.25	-	32.12	7.07	6.29	5.12	4.25	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕排出ガス対策型（第2次基準値）125kVA	＊グラウトポンプ〔模型二連複動ピストン式〕 吐出量 200L/min	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ135mm用	ドリルパイプ φ135mm用（1.5m）	軽油 1.2号 バトロール給油	インナーロッド φ135mm用（1.5m）	-	-
地表	岩塊・玉石	φ90mm	50m/本以下	19,654	27.98	24.68	1.70	1.54	30.03	13.84	8.17	7.91	-	41.99	10.17	9.64	7.63	4.38	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕排出ガス対策型（第2次基準値）125kVA	＊グラウトポンプ〔模型二連複動ピストン式〕 吐出量 200L/min	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ90mm用（1.5m）	インナーロッド φ90mm用（1.5m）	リングビット φ90mm用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
地表	岩塊・玉石	φ90mm	50m/本を超え80m/本以下	22,108	29.84	26.33	1.81	1.64	32.04	14.77	8.71	8.44	-	38.12	9.07	8.57	6.78	4.67	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕排出ガス対策型（第2次基準値）125kVA	＊グラウトポンプ〔模型二連複動ピストン式〕 吐出量 200L/min	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ90mm用（1.5m）	インナーロッド φ90mm用（1.5m）	リングビット φ90mm用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
地表	岩塊・玉石	φ115mm	50m/本以下	22,149	27.98	24.68	1.70	1.54	30.03	13.84	8.17	7.91	-	41.99	9.29	9.09	8.46	4.38	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕排出ガス対策型（第2次基準値）125kVA	＊グラウトポンプ〔模型二連複動ピストン式〕 吐出量 200L/min	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ115mm用（1.5m）	インナーロッド φ115mm用（1.5m）	リングビット φ115mm用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
地表	岩塊・玉石	φ115mm	50m/本を超え80m/本以下	24,915	29.84	26.33	1.81	1.64	32.05	14.77	8.72	8.44	-	38.11	8.28	8.08	7.52	4.67	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕排出ガス対策型（第2次基準値）125kVA	＊グラウトポンプ〔模型二連複動ピストン式〕 吐出量 200L/min	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ115mm用（1.5m）	インナーロッド φ115mm用（1.5m）	リングビット φ115mm用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-

No. 221 【 ボーリング 】
< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格														備考
施工場所	土質区分	呼び径	削孔長区分		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
地表	岩塊・玉石	φ135mm	50m/本以下	24,021	27.62	24.36	1.68	1.52	29.64	13.66	8.06	7.81	-	42.74	10.46	8.59	8.38	4.32	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕排出ガス対策型（第2次基準値）125kVA	*	グラウトポンプ〔模型二連複動ピストン式〕 吐出量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ 135mm用（1.5m）	リングビット φ 135mm用	インナーロッド φ 135mm用（1.5m）	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
地表	岩塊・玉石	φ135mm	50m/本を超え80m/本以下	26,982	29.49	26.02	1.79	1.62	31.67	14.60	8.61	8.34	-	38.84	9.34	7.64	7.46	4.62	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕排出ガス対策型（第2次基準値）125kVA	*	グラウトポンプ〔模型二連複動ピストン式〕 吐出量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ 135mm用（1.5m）	リングビット φ 135mm用	インナーロッド φ 135mm用（1.5m）	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
地表	軟岩	φ90mm	50m/本以下	15,480	28.19	24.87	1.71	1.55	30.27	13.95	8.23	7.97	-	41.54	9.84	8.32	8.31	4.42	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕排出ガス対策型（第2次基準値）125kVA	*	グラウトポンプ〔模型二連複動ピストン式〕 吐出量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ 90mm用（1.5m）	インナーロッド φ 90mm用（1.5m）	リングビット φ 90mm用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
地表	軟岩	φ90mm	50m/本を超え80m/本以下	17,428	30.04	26.50	1.83	1.65	32.26	14.87	8.77	8.50	-	37.70	8.77	7.39	7.38	4.71	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕排出ガス対策型（第2次基準値）125kVA	*	グラウトポンプ〔模型二連複動ピストン式〕 吐出量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ 90mm用（1.5m）	インナーロッド φ 90mm用（1.5m）	リングビット φ 90mm用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
地表	軟岩	φ115mm	50m/本以下	18,205	28.76	25.37	1.75	1.58	30.89	14.23	8.40	8.14	-	40.35	8.91	8.53	7.52	4.51	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕排出ガス対策型（第2次基準値）125kVA	*	グラウトポンプ〔模型二連複動ピストン式〕 吐出量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ 115mm用	ドリルパイプ φ 115mm用（1.5m）	インナーロッド φ 115mm用（1.5m）	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
地表	軟岩	φ115mm	50m/本を超え80m/本以下	20,542	30.59	26.98	1.86	1.68	32.85	15.14	8.93	8.65	-	36.56	7.90	7.56	6.67	4.79	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕排出ガス対策型（第2次基準値）125kVA	*	グラウトポンプ〔模型二連複動ピストン式〕 吐出量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ 115mm用	ドリルパイプ φ 115mm用（1.5m）	インナーロッド φ 115mm用（1.5m）	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
地表	軟岩	φ135mm	50m/本以下	20,100	28.65	25.28	1.74	1.57	30.78	14.18	8.37	8.11	-	40.57	9.54	8.80	6.81	4.49	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕排出ガス対策型（第2次基準値）125kVA	*	グラウトポンプ〔模型二連複動ピストン式〕 吐出量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ 135mm用（1.5m）	リングビット φ 135mm用	インナーロッド φ 135mm用（1.5m）	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
地表	軟岩	φ135mm	50m/本を超え80m/本以下	22,671	30.49	26.89	1.85	1.68	32.74	15.09	8.90	8.62	-	36.77	8.46	7.80	6.04	4.78	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕排出ガス対策型（第2次基準値）125kVA	*	グラウトポンプ〔模型二連複動ピストン式〕 吐出量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ 135mm用（1.5m）	リングビット φ 135mm用	インナーロッド φ 135mm用（1.5m）	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
集水井内	粘性土・砂質土	φ90mm	50m/本以下	9,846.0	32.87	28.93	1.99	1.80	35.38	16.31	9.58	9.28	-	31.75	7.07	5.38	5.14	4.99	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕排出ガス対策型（第2次基準値）125kVA	*	グラウトポンプ〔模型二連複動ピストン式〕 吐出量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ 90mm用	ドリルパイプ φ 90mm用（1.0m）	軽油 1.2号 バトロール給油	インナーロッド φ 90mm用（1.0m）	-	-	
集水井内	粘性土・砂質土	φ90mm	50m/本を超え80m/本以下	11,290	34.41	30.28	2.09	1.89	37.01	17.06	10.02	9.71	-	28.58	6.17	5.38	4.69	4.35	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕排出ガス対策型（第2次基準値）125kVA	*	グラウトポンプ〔模型二連複動ピストン式〕 吐出量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ 90mm用	軽油 1.2号 バトロール給油	ドリルパイプ φ 90mm用（1.0m）	インナーロッド φ 90mm用（1.0m）	-	-	
集水井内	粘性土・砂質土	φ115mm	50m/本以下	12,797	34.17	30.08	2.07	1.87	36.80	16.98	9.96	9.65	-	29.03	6.80	5.34	4.28	4.13	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕排出ガス対策型（第2次基準値）125kVA	*	グラウトポンプ〔模型二連複動ピストン式〕 吐出量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ 115mm用	軽油 1.2号 バトロール給油	ドリルパイプ φ 115mm用（1.0m）	インナーロッド φ 115mm用（1.0m）	-	-	
集水井内	粘性土・砂質土	φ115mm	50m/本を超え80m/本以下	14,749	35.59	31.32	2.16	1.95	38.29	17.66	10.37	10.04	-	26.12	5.90	5.56	3.72	3.58	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕排出ガス対策型（第2次基準値）125kVA	*	グラウトポンプ〔模型二連複動ピストン式〕 吐出量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ 115mm用	軽油 1.2号 バトロール給油	ドリルパイプ φ 115mm用（1.0m）	インナーロッド φ 115mm用（1.0m）	-	-	
集水井内	粘性土・砂質土	φ135mm	50m/本以下	14,859	34.73	30.57	2.11	1.90	37.37	17.23	10.12	9.80	-	27.90	6.44	5.43	4.36	3.56	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕排出ガス対策型（第2次基準値）125kVA	*	グラウトポンプ〔模型二連複動ピストン式〕 吐出量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ 135mm用	軽油 1.2号 バトロール給油	ドリルパイプ φ 135mm用（1.0m）	インナーロッド φ 135mm用（1.0m）	-	-	
集水井内	粘性土・砂質土	φ135mm	50m/本を超え80m/本以下	17,162	36.09	31.76	2.19	1.98	38.83	17.91	10.51	10.18	-	25.08	5.64	5.58	3.77	3.08	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕排出ガス対策型（第2次基準値）125kVA	*	グラウトポンプ〔模型二連複動ピストン式〕 吐出量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	軽油 1.2号 バトロール給油	リングビット φ 135mm用	ドリルパイプ φ 135mm用（1.0m）	インナーロッド φ 135mm用（1.0m）	-	-	
集水井内	砂質土	φ90mm	50m/本以下	15,660	30.16	26.55	1.83	1.65	32.38	14.89	8.79	8.51	-	37.46	9.32	7.39	6.84	4.71	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕排出ガス対策型（第2次基準値）125kVA	*	グラウトポンプ〔模型二連複動ピストン式〕 吐出量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ 90mm用（1.0m）	インナーロッド φ 90mm用（1.0m）	リングビット φ 90mm用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
集水井内	砂質土	φ90mm	50m/本を超え80m/本以下	17,768	31.90	28.08	1.93	1.75	34.33	15.84	9.29	9.00	-	33.77	8.13	6.51	6.03	4.99	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕排出ガス対策型（第2次基準値）125kVA	*	グラウトポンプ〔模型二連複動ピストン式〕 吐出量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ 90mm用（1.0m）	インナーロッド φ 90mm用（1.0m）	リングビット φ 90mm用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	

No. 221 【 ボーリング 】
< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格												備考	
施工場所	土質区分	呼び径	削孔長区分		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z					S
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
集水井内	ㄞ質土	φ115mm	50m/本以下	18,911	31.00	27.28	1.88	1.70	33.27	15.30	9.03	8.75	-	35.73	7.99	7.08	6.59	4.84	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕排出ガス対策型（第2次基準値）125kVA	＊グラウトポンプ〔横型二連複動ピストン式〕 吐出量 200L/min	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ 115mm用（1.0m）	リングビット φ 115mm用	インナーロッド φ 115mm用（1.0m）	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
集水井内	ㄞ質土	φ115mm	50m/本を超え80m/本以下	21,526	32.67	28.75	1.98	1.79	35.16	16.22	9.52	9.22	-	32.17	6.95	6.22	5.79	5.11	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕排出ガス対策型（第2次基準値）125kVA	＊グラウトポンプ〔横型二連複動ピストン式〕 吐出量 200L/min	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ 115mm用（1.0m）	リングビット φ 115mm用	インナーロッド φ 115mm用（1.0m）	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
集水井内	ㄞ質土	φ135mm	50m/本以下	21,477	31.36	27.60	1.90	1.72	33.67	15.48	9.14	8.85	-	34.97	8.32	6.86	5.80	4.90	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕排出ガス対策型（第2次基準値）125kVA	＊グラウトポンプ〔横型二連複動ピストン式〕 吐出量 200L/min	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ 135mm用（1.0m）	リングビット φ 135mm用	インナーロッド φ 135mm用（1.0m）	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
集水井内	ㄞ質土	φ135mm	50m/本を超え80m/本以下	24,483	33.02	29.06	2.00	1.81	35.51	16.36	9.62	9.32	-	31.47	7.21	6.02	5.16	5.09	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕排出ガス対策型（第2次基準値）125kVA	＊グラウトポンプ〔横型二連複動ピストン式〕 吐出量 200L/min	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ 135mm用（1.0m）	リングビット φ 135mm用	軽油 1.2号 バトロール給油	インナーロッド φ 135mm用（1.0m）	-	-
集水井内	岩塊・玉石	φ90mm	50m/本以下	23,522	27.89	24.55	1.69	1.53	29.94	13.77	8.13	7.87	-	42.17	11.74	11.19	6.38	4.36	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕排出ガス対策型（第2次基準値）125kVA	＊グラウトポンプ〔横型二連複動ピストン式〕 吐出量 200L/min	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ 90mm用（1.0m）	インナーロッド φ 90mm用（1.0m）	リングビット φ 90mm用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
集水井内	岩塊・玉石	φ90mm	50m/本を超え80m/本以下	26,449	29.76	26.20	1.80	1.63	31.95	14.69	8.67	8.40	-	38.29	10.47	9.95	5.67	4.65	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕排出ガス対策型（第2次基準値）125kVA	＊グラウトポンプ〔横型二連複動ピストン式〕 吐出量 200L/min	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ 90mm用（1.0m）	インナーロッド φ 90mm用（1.0m）	リングビット φ 90mm用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
集水井内	岩塊・玉石	φ115mm	50m/本以下	26,146	27.76	24.44	1.68	1.52	29.81	13.71	8.09	7.84	-	42.43	10.96	10.84	7.17	4.34	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕排出ガス対策型（第2次基準値）125kVA	＊グラウトポンプ〔横型二連複動ピストン式〕 吐出量 200L/min	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ 115mm用（1.0m）	インナーロッド φ 115mm用（1.0m）	リングビット φ 115mm用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
集水井内	岩塊・玉石	φ115mm	50m/本を超え80m/本以下	29,386	29.65	26.09	1.80	1.63	31.83	14.64	8.64	8.37	-	38.52	9.76	9.64	6.38	4.63	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕排出ガス対策型（第2次基準値）125kVA	＊グラウトポンプ〔横型二連複動ピストン式〕 吐出量 200L/min	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ 115mm用（1.0m）	インナーロッド φ 115mm用（1.0m）	リングビット φ 115mm用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
集水井内	岩塊・玉石	φ135mm	50m/本以下	28,467	27.66	24.34	1.68	1.52	29.68	13.65	8.06	7.80	-	42.66	11.87	9.95	7.24	4.32	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕排出ガス対策型（第2次基準値）125kVA	＊グラウトポンプ〔横型二連複動ピストン式〕 吐出量 200L/min	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ 135mm用（1.0m）	インナーロッド φ 135mm用（1.0m）	リングビット φ 135mm用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
集水井内	岩塊・玉石	φ135mm	50m/本を超え80m/本以下	31,981	29.54	26.00	1.79	1.62	31.71	14.58	8.61	8.34	-	38.75	10.57	8.86	6.45	4.62	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕排出ガス対策型（第2次基準値）125kVA	＊グラウトポンプ〔横型二連複動ピストン式〕 吐出量 200L/min	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ 135mm用（1.0m）	インナーロッド φ 135mm用（1.0m）	リングビット φ 135mm用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
集水井内	軟岩	φ90mm	50m/本以下	17,885	29.35	25.83	1.78	1.61	31.50	14.49	8.55	8.28	-	39.15	10.08	8.08	7.19	4.59	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕排出ガス対策型（第2次基準値）125kVA	＊グラウトポンプ〔横型二連複動ピストン式〕 吐出量 200L/min	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッド φ 90mm用（1.0m）	ドリルパイプ φ 90mm用（1.0m）	リングビット φ 90mm用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
集水井内	軟岩	φ90mm	50m/本を超え80m/本以下	20,227	31.14	27.40	1.89	1.71	33.42	15.37	9.07	8.79	-	35.44	8.94	7.14	6.35	4.87	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕排出ガス対策型（第2次基準値）125kVA	＊グラウトポンプ〔横型二連複動ピストン式〕 吐出量 200L/min	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッド φ 90mm用（1.0m）	ドリルパイプ φ 90mm用（1.0m）	リングビット φ 90mm用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
集水井内	軟岩	φ115mm	50m/本以下	20,680	29.60	26.06	1.79	1.62	31.79	14.62	8.63	8.36	-	38.61	9.41	7.77	7.23	4.63	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕排出ガス対策型（第2次基準値）125kVA	＊グラウトポンプ〔横型二連複動ピストン式〕 吐出量 200L/min	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッド φ 115mm用（1.0m）	リングビット φ 115mm用	ドリルパイプ φ 115mm用（1.0m）	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
集水井内	軟岩	φ115mm	50m/本を超え80m/本以下	23,412	31.38	27.62	1.90	1.72	33.69	15.49	9.14	8.86	-	34.93	8.33	6.86	6.39	4.90	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕排出ガス対策型（第2次基準値）125kVA	＊グラウトポンプ〔横型二連複動ピストン式〕 吐出量 200L/min	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッド φ 115mm用（1.0m）	リングビット φ 115mm用	ドリルパイプ φ 115mm用（1.0m）	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
集水井内	軟岩	φ135mm	50m/本以下	22,889	29.80	26.23	1.81	1.63	32.00	14.72	8.68	8.41	-	38.20	8.52	7.72	7.71	4.66	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕排出ガス対策型（第2次基準値）125kVA	＊グラウトポンプ〔横型二連複動ピストン式〕 吐出量 200L/min	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッド φ 135mm用（1.0m）	リングビット φ 135mm用	ドリルパイプ φ 135mm用（1.0m）	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
集水井内	軟岩	φ135mm	50m/本を超え80m/本以下	25,934	31.57	27.79	1.91	1.73	33.90	15.59	9.20	8.91	-	34.53	7.49	6.82	6.81	4.93	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕排出ガス対策型（第2次基準値）125kVA	＊グラウトポンプ〔横型二連複動ピストン式〕 吐出量 200L/min	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッド φ 135mm用（1.0m）	リングビット φ 135mm用	ドリルパイプ φ 135mm用（1.0m）	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-

No. 222 【 保孔管 】
< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
施工場所	保孔管種別	ストレート現場加工の有無	製品区分	保孔管種類 (VP)		保孔管種類 (SGP)	K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
地表	VP	有り	-	VP40	-	844.89	0.00	-	-	-	72.82	32.17	25.56	15.09	-	27.18	27.18	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	硬質塩化ビニル管 (VP管 JIS K 6741) φ 40mm	-	-	-	-	-	-
地表	VP	無し	工場加工品	各種	-	416.49	0.00	-	-	-	44.84	20.74	12.24	11.86	-	55.16	55.16	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管 (VP管 JIS K 6741) φ 40mm	-	-	-	-	-	-
地表	VP	無し	既製保孔管	各種	-	409.80	0.00	-	-	-	45.57	21.08	12.44	12.05	-	54.43	54.43	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管 (VP管 JIS K 6741) φ 40mm	-	-	-	-	-	-
地表	SGP	有り	-	-	SGP80A	4,128.3	20.51	18.65	-	-	48.26	34.19	4.18	3.66	1.85	31.23	31.23	-	-	-	-	ボーリングマシン [ロータリーパーカッション式・スキッド型] 55kW級	-	-	-	配管工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	配管用炭素鋼鋼管 (SGP JIS G 3452) 黒ねじ無し管 80A	-	-	-	-	-	-
地表	SGP	無し	-	-	SGP80A	3,284.4	26.95	23.44	-	-	33.75	17.17	5.26	4.60	2.32	39.30	39.30	-	-	-	-	ボーリングマシン [ロータリーパーカッション式・スキッド型] 55kW級	-	-	-	配管工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	配管用炭素鋼鋼管 (SGP JIS G 3452) 黒ねじ無し管 80A	-	-	-	-	-	-
集水井内	VP	有り	-	VP40	-	1,120.9	0.00	-	-	-	78.92	30.87	26.97	15.92	-	21.08	21.08	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	硬質塩化ビニル管 (VP管 JIS K 6741) φ 40mm	-	-	-	-	-	-
集水井内	VP	無し	工場加工品	各種	-	467.70	0.00	-	-	-	49.45	23.09	10.90	10.56	-	50.55	50.55	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管 (VP管 JIS K 6741) φ 40mm	-	-	-	-	-	-
集水井内	VP	無し	既製保孔管	各種	-	454.32	0.00	-	-	-	50.92	23.79	11.22	10.87	-	49.08	49.08	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管 (VP管 JIS K 6741) φ 40mm	-	-	-	-	-	-
集水井内	SGP	有り	-	-	SGP80A	4,890.3	16.99	15.74	-	-	55.63	41.37	4.54	3.53	2.08	27.38	27.38	-	-	-	-	ボーリングマシン [ロータリーパーカッション式・スキッド型] 55kW級	-	-	-	配管工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	配管用炭素鋼鋼管 (SGP JIS G 3452) 黒ねじ無し管 80A	-	-	-	-	-	-
集水井内	SGP	無し	-	-	SGP80A	4,049.9	21.10	19.01	-	-	45.84	29.05	5.48	4.26	2.51	33.06	33.06	-	-	-	-	ボーリングマシン [ロータリーパーカッション式・スキッド型] 55kW級	-	-	-	配管工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	配管用炭素鋼鋼管 (SGP JIS G 3452) 黒ねじ無し管 80A	-	-	-	-	-	-

No. 223 【 ボーリング仮設機材 】
< 積算単位：回 >

条件区分 施工場所	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																		備考
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S					
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
地表	142,430	12.60	12.60	-	-	86.73	31.24	27.29	16.11	12.09	0.67	0.67	-	-	-	クローラクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 4.9t吊 *	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
集水井内	462,190	13.87	13.87	-	-	85.39	28.07	17.10	13.89	13.30	0.74	0.74	-	-	-	クローラクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 4.9t吊 *	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-				

No. 224【 足場（地表） 】
< 積算単位：空m³ >

条件区分		標準単価	機労材構成比												代表機労材規格																備考
施工場所	K		K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料）				R				Z				S		
																	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	
平地	3,117.8	2.46	2.46	-	-	97.41	32.60	21.47	19.62	2.36	0.13	0.13	-	-	-	クローラークレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕4.9t吊*	-	-	-	普通作業員	とび工	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
傾斜地	3,851.7	3.32	3.32	-	-	96.51	34.81	22.45	20.52	3.19	0.17	0.17	-	-	-	クローラークレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕4.9t吊*	-	-	-	普通作業員	とび工	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		

No. 225 【 不陸整正 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分			標準単価	機材構成比															代表機材規格												備考			
補足材料の有無	補足材料平均厚さ	補足材料		K	R				Z	S	K（※印：賃料）				R				Z				S											
					K1	K2	K3	R1			R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2		R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
無し	-	-	113.44	25.46	12.56	9.73	3.17	67.79	42.97	13.06	9.52	2.24	6.75	6.75	-	-	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 質量8～20t	*	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
有り	1mm以上3mm未満	再生クワッシュン RC-40	116.49	24.79	12.23	9.47	3.09	66.02	41.85	12.72	9.27	2.18	9.19	6.58	2.61	-	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 質量8～20t	*	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	-	-	-
有り	3mm以上6mm未満	再生クワッシュン RC-40	120.31	24.00	11.84	9.17	2.99	63.93	40.54	12.31	8.97	2.11	12.07	6.37	5.70	-	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 質量8～20t	*	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	-	-	-
有り	6mm以上9mm未満	再生クワッシュン RC-40	124.88	23.13	11.41	8.84	2.88	61.59	39.05	11.86	8.64	2.04	15.28	9.15	6.13	-	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 質量8～20t	*	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
有り	9mm以上13mm未満	再生クワッシュン RC-40	130.21	22.18	10.94	8.47	2.77	59.07	37.45	11.38	8.29	1.95	18.75	12.87	5.88	-	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 質量8～20t	*	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
有り	13mm以上17mm未満	再生クワッシュン RC-40	136.30	21.18	10.45	8.09	2.64	56.43	35.77	10.87	7.92	1.87	22.39	16.77	5.62	-	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 質量8～20t	*	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
有り	17mm以上21mm未満	再生クワッシュン RC-40	142.40	20.28	10.00	7.75	2.53	54.01	34.24	10.40	7.58	1.79	25.71	20.33	5.38	-	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 質量8～20t	*	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
有り	21mm以上25mm未満	再生クワッシュン RC-40	148.50	19.44	9.59	7.43	2.42	51.80	32.84	9.98	7.27	1.71	28.76	23.60	5.16	-	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 質量8～20t	*	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
有り	25mm以上29mm未満	再生クワッシュン RC-40	154.59	18.68	9.21	7.14	2.33	49.76	31.56	9.58	6.98	1.64	31.56	26.61	4.95	-	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 質量8～20t	*	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
有り	29mm以上34mm未満	再生クワッシュン RC-40	161.46	17.88	8.82	6.83	2.23	47.65	30.23	9.17	6.68	1.57	34.47	29.73	4.74	-	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 質量8～20t	*	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
有り	34mm以上39mm未満	再生クワッシュン RC-40	169.08	17.07	8.42	6.52	2.13	45.50	28.86	8.76	6.38	1.50	37.43	32.90	4.53	-	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 質量8～20t	*	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
有り	39mm以上44mm未満	再生クワッシュン RC-40	176.70	16.34	8.06	6.24	2.04	43.54	27.61	8.38	6.11	1.44	40.12	35.79	4.33	-	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 質量8～20t	*	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
有り	44mm以上49mm未満	再生クワッシュン RC-40	184.32	15.66	7.73	5.98	1.95	41.69	26.42	8.04	5.85	1.38	42.65	38.50	4.15	-	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 質量8～20t	*	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
有り	49mm以上55mm未満	再生クワッシュン RC-40	192.69	14.98	7.39	5.72	1.87	39.88	25.27	7.69	5.60	1.32	45.14	41.17	3.97	-	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 質量8～20t	*	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
有り	55mm以上61mm未満	再生クワッシュン RC-40	201.84	14.31	7.06	5.47	1.78	38.08	24.13	7.34	5.35	1.26	47.61	43.82	3.79	-	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 質量8～20t	*	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
有り	61mm以上67mm未満	再生クワッシュン RC-40	210.98	13.68	6.75	5.23	1.70	36.41	23.08	7.02	5.11	1.20	49.91	46.28	3.63	-	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 質量8～20t	*	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No. 225【 不陸整正 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
補足材料の有無	補足材料平均厚さ	補足材料		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
有り	67mm以上75mm未満	再生クッシャーRC-40	221.65	13.03	6.43	4.98	1.62	34.67	21.97	6.68	4.87	1.15	52.30	48.85	3.45	-	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 質量8～20t	*	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生クラッシャーRC-40	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-		

No. 226 【 下層路盤（車道・路肩部） 】

< 積算単位：m² >

条件区分			標準単価	機 労 材 構 成 比														代 表 機 労 材 規 格																備考
全仕上り厚	施工区分	材料		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
				K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4		
実数入力	1層施工	クラッシュラン C-40	1,127.0	5.01	2.03	1.57	0.51	15.02	6.94	2.41	2.29	0.67	79.97	78.64	1.09	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 質量8～20t	*	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	クラッシュラン C-40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚 150mm		
実数入力	2層施工	クラッシュラン C-40	1,960.3	5.78	2.34	1.81	0.59	17.32	8.01	2.77	2.64	0.78	76.90	75.37	1.26	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 質量8～20t	*	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	クラッシュラン C-40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚 250mm		
実数入力	3層施工	クラッシュラン C-40	3,677.9	4.62	1.87	1.45	0.47	13.83	6.40	2.21	2.11	0.62	81.55	80.33	1.00	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 質量8～20t	*	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	クラッシュラン C-40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚 500mm		
実数入力	4層施工	クラッシュラン C-40	4,806.5	4.72	1.91	1.48	0.48	14.13	6.54	2.26	2.15	0.63	81.15	79.91	1.02	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 質量8～20t	*	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	クラッシュラン C-40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚 650mm		
実数入力	5層施工	クラッシュラン C-40	6,228.8	4.54	1.84	1.42	0.46	13.62	6.30	2.18	2.08	0.61	81.84	80.64	0.99	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 質量8～20t	*	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	クラッシュラン C-40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚 850mm		
実数入力	6層施工	クラッシュラン C-40	7,946.3	4.27	1.73	1.34	0.43	12.80	5.92	2.05	1.95	0.57	82.93	81.80	0.93	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 質量8～20t	*	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	クラッシュラン C-40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚 1100mm		

No. 227 【 下層路盤（歩道部） 】

< 積算単位：m² >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考	
全仕上り厚	施工区分	材料		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S		
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
実数入力	1層施工	再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	726.60	6.08	3.15	2.76	-	71.02	29.78	25.25	13.93	-	22.90	20.97	1.88	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.11m3（平積0.08m3）	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 質量3～4t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	-	再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	軽油 1. 2号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	〔標準数量〕全仕上り厚 100mm
実数入力	2層施工	再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	1,529.4	5.77	2.99	2.62	-	67.48	28.29	23.99	13.24	-	26.75	24.91	1.79	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.11m3（平積0.08m3）	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 質量3～4t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	-	再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	軽油 1. 2号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	〔標準数量〕全仕上り厚 250mm
実数入力	3層施工	再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	2,484.6	5.33	2.76	2.42	-	62.32	26.14	22.15	12.22	-	32.35	30.66	1.65	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.11m3（平積0.08m3）	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 質量3～4t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	-	再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	軽油 1. 2号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	〔標準数量〕全仕上り厚 500mm

No. 228 【 上層路盤（車道・路肩部） 】

< 積算単位：m 2 >

条件区分						標準単価	機 器 材 構 成 比														代 表 機 器 材 規 格														備考	
材 料	平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	全仕上り厚	施工区分	瀝青材料種類		K				R				Z				S	K（※印：資料）				R				Z				S				
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
瀝青安定処理材 (40)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	-	-	ベタコート PK-4	2,302.9	0.55	0.31	0.16	-	47.82	21.45	15.00	4.42	-	51.63	49.75	1.70	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンバクタ〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物（安定処理材） AS安定処理（40）	アスファルト乳剤PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm	
瀝青安定処理材 (40)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	-	-	グラウトコート PK-3	2,378.9	0.53	0.30	0.16	-	46.28	20.76	14.52	4.28	-	53.19	48.17	4.84	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンバクタ〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物（安定処理材） AS安定処理（40）	アスファルト乳剤PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm	
瀝青安定処理材 (40)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下)	実数入力	-	-	ベタコート PK-4	3,189.5	0.41	0.24	0.12	-	40.75	20.20	11.77	3.47	-	58.84	57.46	1.23	0.10	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンバクタ〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物（安定処理材） AS安定処理（40）	アスファルト乳剤PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 80mm	
瀝青安定処理材 (40)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下)	実数入力	-	-	グラウトコート PK-3	3,265.5	0.41	0.24	0.12	-	39.81	19.73	11.50	3.39	-	59.78	56.10	3.53	0.10	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンバクタ〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物（安定処理材） AS安定処理（40）	アスファルト乳剤PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 80mm	
瀝青安定処理材 (40)	1.4m以上3.0m以下	実数入力	-	-	ベタコート PK-4	2,151.0	1.44	0.92	0.19	0.17	11.36	3.86	2.65	2.64	0.91	87.20	85.16	1.82	0.20	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材） AS安定処理（40）	アスファルト乳剤PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 80mm
瀝青安定処理材 (40)	1.4m以上3.0m以下	実数入力	-	-	グラウトコート PK-3	2,227.0	1.39	0.89	0.18	0.16	10.98	3.73	2.56	2.55	0.88	87.63	82.25	5.17	0.19	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材） AS安定処理（40）	アスファルト乳剤PK-3 プライムコート用	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 80mm
瀝青安定処理材 (40)	3.0m超	実数入力	-	-	ベタコート PK-4	2,061.0	1.21	0.77	0.12	0.12	7.61	2.73	1.55	1.53	0.53	91.18	88.88	1.90	0.34	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 質量13t	*	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 質量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材） AS安定処理（40）	アスファルト乳剤PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 80mm
瀝青安定処理材 (40)	3.0m超	実数入力	-	-	グラウトコート PK-3	2,137.0	1.15	0.74	0.11	0.11	7.34	2.63	1.50	1.48	0.51	91.51	85.74	5.39	0.32	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 質量13t	*	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 質量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材） AS安定処理（40）	アスファルト乳剤PK-3 プライムコート用	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 80mm
再生粒度調整砕石 RM-40	-	-	実数入力	1層施工	-	545.99	10.36	4.19	3.24	1.06	31.02	14.32	4.97	4.74	1.40	58.62	55.88	2.25	-	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 運転質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 質量8～20t	*	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生粒度調整砕石RM-40	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕全仕上り厚 150mm
再生粒度調整砕石 RM-40	-	-	実数入力	2層施工	-	890.35	12.76	5.16	4.00	1.30	38.16	17.65	6.10	5.82	1.71	49.08	45.70	2.77	-	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 運転質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 質量8～20t	*	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生粒度調整砕石RM-40	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕全仕上り厚 200mm
再生粒度調整砕石 RM-40	-	-	実数入力	3層施工	-	1,436.3	11.84	4.79	3.71	1.21	35.45	16.39	5.67	5.41	1.59	52.71	49.58	2.57	-	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 運転質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 質量8～20t	*	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生粒度調整砕石RM-40	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕全仕上り厚 350mm

No. 229 【 上層路盤（歩道部） 】

< 積算単位：m² >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考	
全仕上り厚	施工区分	材料		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
実数入力	1層施工	再生粒度調整砕石 RM-30	790.10	5.59	2.89	2.54	-	65.31	27.38	23.22	12.81	-	29.10	27.32	1.73	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.11m3（平積0.08m3）	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 質量3～4t	*	-			普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	-	再生粒度調整砕石 RM-30	軽油 1．2号バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕全仕上り厚 100mm
実数入力	2層施工	再生粒度調整砕石 RM-30	1,688.2	5.23	2.71	2.37	-	61.14	25.64	21.74	11.99	-	33.63	31.97	1.62	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.11m3（平積0.08m3）	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 質量3～4t	*	-			普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	-	再生粒度調整砕石 RM-30	軽油 1．2号バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕全仕上り厚 250mm
実数入力	3層施工	再生粒度調整砕石 RM-30	2,478.3	5.34	2.77	2.42	-	62.47	26.20	22.21	12.25	-	32.19	30.49	1.66	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.11m3（平積0.08m3）	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 質量3～4t	*	-			普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	-	再生粒度調整砕石 RM-30	軽油 1．2号バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕全仕上り厚 350mm

No.230 【 不陸整正（I C T） 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分			標準単価	機劣材構成比													代表機劣材規格														備考			
補足材料の有無	補足材料平均厚さ	補足材料		K				R					Z					S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
無し	-	-	128.08	47.49	34.84	6.02	3.54	46.35	29.96	8.43	7.96	-	6.16	6.16	-	-	-	I C T建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 ブレード幅3.1m	*	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 質量10t 締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
有り	1mm以上3mm未満	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	131.13	46.41	34.05	5.88	3.46	45.26	29.26	8.23	7.77	-	8.33	6.01	2.32	-	-	-	I C T建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 ブレード幅3.1m	*	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 質量10t 締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	-	-	-	-
有り	3mm以上6mm未満	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	134.94	45.10	33.10	5.71	3.36	43.98	28.43	8.00	7.55	-	10.92	5.84	5.08	-	-	-	I C T建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 ブレード幅3.1m	*	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 質量10t 締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	-	-	-	-
有り	6mm以上9mm未満	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	139.52	43.61	32.00	5.53	3.25	42.55	27.50	7.74	7.31	-	13.84	8.19	5.65	-	-	-	I C T建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 ブレード幅3.1m	*	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 質量10t 締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
有り	9mm以上13mm未満	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	144.84	42.01	30.83	5.32	3.13	40.98	26.49	7.45	7.04	-	17.01	11.57	5.44	-	-	-	I C T建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 ブレード幅3.1m	*	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 質量10t 締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
有り	13mm以上17mm未満	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	150.94	40.32	29.59	5.11	3.00	39.32	25.42	7.15	6.75	-	20.36	15.14	5.22	-	-	-	I C T建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 ブレード幅3.1m	*	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 質量10t 締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
有り	17mm以上21mm未満	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	157.04	38.76	28.44	4.91	2.89	37.79	24.43	6.87	6.49	-	23.45	18.43	5.02	-	-	-	I C T建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 ブレード幅3.1m	*	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 質量10t 締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
有り	21mm以上25mm未満	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	163.13	37.30	27.37	4.73	2.78	36.39	23.52	6.62	6.25	-	26.31	21.48	4.83	-	-	-	I C T建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 ブレード幅3.1m	*	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 質量10t 締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
有り	25mm以上29mm未満	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	169.23	35.96	26.38	4.56	2.68	35.07	22.67	6.38	6.02	-	28.97	24.31	4.66	-	-	-	I C T建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 ブレード幅3.1m	*	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 質量10t 締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
有り	29mm以上34mm未満	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	176.09	34.55	25.36	4.38	2.57	33.71	21.79	6.13	5.79	-	31.74	27.26	4.48	-	-	-	I C T建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 ブレード幅3.1m	*	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 質量10t 締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
有り	34mm以上39mm未満	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	183.71	33.09	24.27	4.20	2.47	32.30	20.88	5.87	5.55	-	34.61	30.32	4.29	-	-	-	I C T建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 ブレード幅3.1m	*	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 質量10t 締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
有り	39mm以上44mm未満	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	191.33	31.76	23.30	4.03	2.37	31.02	20.05	5.64	5.33	-	37.22	33.10	4.12	-	-	-	I C T建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 ブレード幅3.1m	*	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 質量10t 締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
有り	44mm以上49mm未満	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	198.95	30.55	22.41	3.87	2.28	29.82	19.28	5.42	5.12	-	39.63	35.67	3.96	-	-	-	I C T建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 ブレード幅3.1m	*	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 質量10t 締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
有り	49mm以上55mm未満	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	207.33	29.32	21.50	3.72	2.19	28.61	18.50	5.20	4.91	-	42.07	38.27	3.80	-	-	-	I C T建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 ブレード幅3.1m	*	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 質量10t 締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
有り	55mm以上61mm未満	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	216.47	28.06	20.59	3.56	2.09	27.41	17.72	4.98	4.71	-	44.53	40.89	3.64	-	-	-	I C T建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 ブレード幅3.1m	*	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 質量10t 締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
有り	61mm以上67mm未満	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	225.62	26.94	19.76	3.42	2.01	26.30	17.00	4.78	4.52	-	46.76	43.27	3.49	-	-	-	I C T建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 ブレード幅3.1m	*	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 質量10t 締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-

No.230【 不陸整正（I C T） 】
< 積算単位：m² >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考		
補足材料の有無	補足材料平均厚さ	補足材料		K				R					Z					S	K（*印：賃料）				R				Z				S			
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
有り	67mm以上75mm未満	再生クワッシャー RC-40	236.28	25.72	18.87	3.26	1.92	25.12	16.24	4.57	4.31	-	49.16	45.82	3.34	-	-	-	I C T建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 プレード幅3.1m	*	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 質量10t 締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生クラッシャラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-

No. 231 【 下層路盤（車道・路肩部）（I C T） 】
< 積算単位：m² >

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考	
全仕上り厚	施工区分	材料		K					R						Z					S	K（※印：賃料）				R				Z					S
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
実数入力	1層施工	クラッシュラン C-40	1,092.1	8.62	5.81	1.00	0.59	9.12	5.00	1.97	1.40	-	82.26	81.15	1.02	-	-	-	ICT建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）※	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 ブレード幅3.1m※	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 質量10t 締固め幅2.1m※	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	クラッシュラン C-40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚 150mm	
実数入力	2層施工	クラッシュラン C-40	1,889.0	9.96	6.71	1.16	0.68	10.54	5.78	2.28	1.61	-	79.50	78.22	1.18	-	-	-	ICT建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）※	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 ブレード幅3.1m※	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 質量10t 締固め幅2.1m※	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	クラッシュラン C-40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚 250mm	
実数入力	3層施工	クラッシュラン C-40	3,571.7	7.90	5.32	0.92	0.54	8.36	4.58	1.81	1.28	-	83.74	82.72	0.94	-	-	-	ICT建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）※	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 ブレード幅3.1m※	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 質量10t 締固め幅2.1m※	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	クラッシュラン C-40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚 500mm	
実数入力	4層施工	クラッシュラン C-40	4,663.8	8.07	5.44	0.94	0.55	8.54	4.68	1.85	1.31	-	83.39	82.35	0.96	-	-	-	ICT建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）※	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 ブレード幅3.1m※	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 質量10t 締固め幅2.1m※	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	クラッシュラン C-40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚 650mm	
実数入力	5層施工	クラッシュラン C-40	6,051.3	7.77	5.24	0.90	0.53	8.23	4.51	1.78	1.26	-	84.00	83.00	0.92	-	-	-	ICT建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）※	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 ブレード幅3.1m※	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 質量10t 締固め幅2.1m※	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	クラッシュラン C-40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚 850mm	
実数入力	6層施工	クラッシュラン C-40	7,734.0	7.30	4.92	0.85	0.50	7.71	4.23	1.67	1.18	-	84.99	84.05	0.87	-	-	-	ICT建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）※	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 ブレード幅3.1m※	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 質量10t 締固め幅2.1m※	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	クラッシュラン C-40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚 1100mm	

No.232 【 上層路盤（車道・路肩部）（I C T） 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
全仕上り厚	施工区分	材料		K				R	Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S						
				K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4			
実数入力	1層施工	再生粒度調整 砕石 RM-40	511.12	18.43	12.41	2.14	1.26	19.50	10.68	4.22	2.99	-	62.07	59.69	2.19	-	-	-	I C T建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）※	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 ブレード幅3.1m ※	*	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 質量10t 締固め幅2.1m ※	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粒度調整砕石 RM-4 0	軽油 1．2号バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚 150mm
実数入力	2層施工	再生粒度調整 砕石 RM-40	819.04	23.01	15.49	2.68	1.57	24.34	13.33	5.27	3.73	-	52.65	49.67	2.74	-	-	-	I C T建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）※	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 ブレード幅3.1m ※	*	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 質量10t 締固め幅2.1m ※	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粒度調整砕石 RM-4 0	軽油 1．2号バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚 200mm
実数入力	3層施工	再生粒度調整 砕石 RM-40	1,330.2	21.25	14.31	2.47	1.45	22.48	12.31	4.87	3.45	-	56.27	53.52	2.53	-	-	-	I C T建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）※	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 ブレード幅3.1m ※	*	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 質量10t 締固め幅2.1m ※	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粒度調整砕石 RM-4 0	軽油 1．2号バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚 350mm

No. 233 【 基層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格													備考
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	選定材料種類		K	R				Z	S				K（※印：賃料）				R				Z				S					
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4			
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	タックコート PK-4	2,202.4	0.58	0.33	0.17	-	50.05	22.47	15.69	4.63	-	49.37	47.38	1.78	0.14	0.04	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	ブライムコート PK-3	2,278.3	0.56	0.32	0.16	-	48.33	21.68	15.16	4.47	-	51.11	45.85	5.06	0.13	0.04	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 ブライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	無し	2,057.8	0.56	0.35	0.18	-	48.48	24.00	16.79	4.95	-	50.96	50.76	0.15	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	タックコート PK-4	2,364.7	0.55	0.31	0.16	-	46.57	20.89	14.61	4.31	-	52.88	51.04	1.66	0.13	0.03	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	ブライムコート PK-3	2,440.6	0.52	0.30	0.15	-	45.12	20.24	14.16	4.17	-	54.36	49.47	4.72	0.12	0.03	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳剤 PK-3 ブライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	無し	2,220.1	0.53	0.33	0.17	-	44.94	22.25	15.56	4.59	-	54.53	54.34	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン （13）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度アスコン(13)	タックコート PK-4	2,144.8	0.59	0.34	0.17	-	51.40	23.08	16.11	4.75	-	48.01	45.97	1.83	0.14	0.04	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン （13）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度アスコン(13)	ブライムコート PK-3	2,220.8	0.58	0.33	0.17	-	49.59	22.24	15.56	4.59	-	49.83	44.43	5.19	0.14	0.04	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン （13）	アスファルト乳剤 PK-3 ブライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度アスコン(13)	無し	2,000.2	0.58	0.36	0.19	-	49.93	24.75	17.27	5.09	-	49.49	49.29	0.15	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン （13）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	2,024.7	0.63	0.36	0.18	-	54.45	24.46	17.06	5.03	-	44.92	42.76	1.94	0.15	0.04	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	ブライムコート PK-3	2,100.7	0.61	0.34	0.18	-	52.48	23.57	16.45	4.85	-	46.91	41.22	5.48	0.14	0.04	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 ブライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	無し	1,880.1	0.61	0.38	0.20	-	53.13	26.33	18.38	5.42	-	46.26	46.05	0.16	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	2,069.1	0.62	0.35	0.18	-	53.27	23.92	16.70	4.92	-	46.11	43.99	1.90	0.15	0.04	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	ブライムコート PK-3	2,145.1	0.59	0.34	0.17	-	51.40	23.08	16.11	4.75	-	48.01	42.43	5.37	0.14	0.04	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 ブライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	無し	1,924.6	0.60	0.38	0.19	-	51.89	25.72	17.95	5.29	-	47.51	47.30	0.16	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	2,113.6	0.60	0.34	0.18	-	52.16	23.42	16.35	4.82	-	47.24	45.17	1.86	0.14	0.04	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	ブライムコート PK-3	2,189.5	0.58	0.33	0.17	-	50.35	22.61	15.78	4.65	-	49.07	43.60	5.26	0.14	0.04	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 ブライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	無し	1,969.0	0.59	0.37	0.19	-	50.72	25.13	17.55	5.18	-	48.69	48.49	0.15	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm	

No. 233 【 基層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格															備考
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	選育材料種類		K	K				R	R				Z	Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	2,158.0	0.58	0.33	0.17	-	51.09	22.95	16.01	4.72	-	48.33	46.30	1.82	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,233.9	0.57	0.32	0.17	-	49.30	22.11	15.47	4.56	-	50.13	44.76	5.16	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	無し	2,013.4	0.57	0.36	0.18	-	49.55	24.53	17.16	5.06	-	49.88	49.68	0.15	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	2,202.4	0.58	0.33	0.17	-	50.05	22.47	15.69	4.63	-	49.37	47.38	1.78	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,278.3	0.56	0.32	0.16	-	48.33	21.68	15.16	4.47	-	51.11	45.85	5.06	0.13	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	無し	2,057.8	0.56	0.35	0.18	-	48.48	24.00	16.79	4.95	-	50.96	50.76	0.15	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	タックコート PK-4	2,246.8	0.56	0.32	0.16	-	49.01	21.98	15.38	4.53	-	50.43	48.48	1.75	0.13	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,322.7	0.55	0.31	0.16	-	47.41	21.26	14.87	4.39	-	52.04	46.90	4.96	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	無し	2,102.2	0.55	0.34	0.18	-	47.46	23.49	16.44	4.85	-	51.99	51.80	0.14	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコ(20)	タックコート PK-4	2,611.2	0.51	0.30	0.15	-	49.86	24.75	14.38	4.24	-	49.63	47.95	1.50	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 60mm ・注1
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコ(20)	グライムコート PK-3	2,687.1	0.50	0.29	0.15	-	48.38	23.98	13.97	4.12	-	51.12	46.66	4.29	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 60mm ・注1
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコ(20)	無し	2,468.6	0.50	0.32	0.16	-	48.54	26.10	15.21	4.49	-	50.96	50.78	0.13	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 60mm ・注1	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	細粒度アスコ(13)	タックコート PK-4	2,806.0	0.48	0.28	0.14	-	46.33	22.96	13.38	3.95	-	53.19	51.62	1.40	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコ ン（13）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 60mm ・注2
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	細粒度アスコ(13)	グライムコート PK-3	2,882.0	0.47	0.27	0.14	-	45.11	22.36	13.03	3.84	-	54.42	50.26	4.00	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコ ン（13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 60mm ・注2
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	細粒度アスコ(13)	無し	2,663.4	0.46	0.29	0.15	-	44.99	24.19	14.10	4.16	-	54.55	54.40	0.12	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコ ン（13）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 60mm ・注2	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	開粒度アスコ(13)	タックコート PK-4	2,542.2	0.54	0.31	0.16	-	51.20	25.40	14.77	4.36	-	48.26	46.54	1.54	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコ ン（13）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	開粒度アスコ(13)	グライムコート PK-3	2,618.1	0.51	0.30	0.15	-	49.65	24.61	14.34	4.23	-	49.84	45.26	4.40	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコ ン（13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	開粒度アスコ(13)	無し	2,399.6	0.53	0.33	0.17	-	49.98	26.89	15.65	4.62	-	49.49	49.30	0.14	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコ ン（13）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 60mm	

No. 233 【 基層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格															備考	
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	選定材料種類		K					R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	2,398.1	0.57	0.33	0.17	-	54.26	26.91	15.66	4.62	-	45.17	43.33	1.64	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,474.0	0.55	0.32	0.16	-	52.61	26.10	15.18	4.48	-	46.84	41.99	4.66	0.13	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	無し	2,255.4	0.56	0.35	0.18	-	53.18	28.62	16.65	4.91	-	46.26	46.06	0.15	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 60mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	2,451.3	0.55	0.32	0.16	-	53.10	26.34	15.32	4.52	-	46.35	44.56	1.60	0.13	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,527.3	0.54	0.31	0.16	-	51.50	25.55	14.86	4.38	-	47.96	43.22	4.56	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	無し	2,308.7	0.54	0.34	0.17	-	51.96	27.97	16.26	4.80	-	47.50	47.31	0.14	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 60mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	2,504.6	0.54	0.31	0.16	-	51.97	25.79	14.99	4.42	-	47.49	45.74	1.57	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,580.6	0.53	0.30	0.16	-	50.44	25.03	14.55	4.29	-	49.03	44.39	4.46	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	無し	2,362.0	0.53	0.33	0.17	-	50.78	27.32	15.90	4.69	-	48.69	48.50	0.14	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 60mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	2,557.9	0.54	0.31	0.16	-	50.88	25.24	14.68	4.33	-	48.58	46.87	1.53	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,633.9	0.51	0.30	0.15	-	49.37	24.46	14.26	4.21	-	50.12	45.58	4.37	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	無し	2,415.3	0.53	0.33	0.17	-	49.62	26.68	15.55	4.59	-	49.85	49.66	0.14	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 60mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	2,611.2	0.51	0.30	0.15	-	49.86	24.75	14.38	4.24	-	49.63	47.95	1.50	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,687.1	0.50	0.29	0.15	-	48.38	23.98	13.97	4.12	-	51.12	46.66	4.29	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	無し	2,468.6	0.50	0.32	0.16	-	48.54	26.10	15.21	4.49	-	50.96	50.78	0.13	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 60mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	タックコート PK-4	2,664.5	0.50	0.29	0.15	-	48.79	24.18	14.09	4.16	-	50.71	49.07	1.47	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,740.4	0.50	0.29	0.15	-	47.44	23.51	13.70	4.04	-	52.06	47.69	4.20	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	無し	2,521.9	0.49	0.31	0.16	-	47.52	25.55	14.89	4.39	-	51.99	51.82	0.13	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 60mm	

No. 233 【 基層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：㎡ >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考
平均幅員	1層当たり平均 仕上り厚	材料	遷移材料種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
1.4m以上3.0m以下	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	タックコート PK-4	1,364.1	2.28	1.46	0.29	0.27	17.92	6.09	4.18	4.16	1.43	79.80	76.57	2.88	0.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm ・注1
1.4m以上3.0m以下	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	グライムコート PK-3	1,440.0	2.17	1.38	0.28	0.26	16.98	5.77	3.96	3.94	1.36	80.85	72.52	8.00	0.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm ・注1
1.4m以上3.0m以下	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	無し	1,304.8	2.21	1.52	0.31	0.28	17.42	6.37	4.37	4.35	1.50	80.37	80.03	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm ・注1
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度アスコン(13)	タックコート PK-4	1,526.4	2.03	1.30	0.26	0.24	16.01	5.44	3.73	3.72	1.28	81.96	79.08	2.57	0.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm ・注2
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度アスコン(13)	グライムコート PK-3	1,602.3	1.94	1.24	0.25	0.23	15.25	5.18	3.56	3.54	1.22	82.81	75.32	7.19	0.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm ・注2
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度アスコン(13)	無し	1,467.1	1.96	1.35	0.27	0.25	15.47	5.66	3.88	3.87	1.33	82.57	82.27	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm ・注2
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度アスコン(13)	タックコート PK-4	1,306.5	2.38	1.52	0.31	0.28	18.71	6.36	4.36	4.34	1.50	78.91	75.53	3.01	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度アスコン(13)	グライムコート PK-3	1,382.4	2.26	1.44	0.29	0.27	17.69	6.01	4.12	4.11	1.42	80.05	71.37	8.33	0.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度アスコン(13)	無し	1,247.2	2.32	1.59	0.32	0.30	18.21	6.66	4.57	4.55	1.57	79.47	79.12	0.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	1,186.4	2.63	1.68	0.34	0.31	20.60	7.00	4.80	4.78	1.65	76.77	73.06	3.31	0.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	グライムコート PK-3	1,262.4	2.46	1.57	0.32	0.29	19.37	6.58	4.51	4.50	1.55	78.17	68.66	9.13	0.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,127.2	2.57	1.76	0.36	0.33	20.17	7.37	5.06	5.04	1.74	77.26	76.87	0.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	1,230.8	2.54	1.62	0.33	0.30	19.86	6.75	4.63	4.61	1.59	77.60	74.02	3.19	0.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	グライムコート PK-3	1,306.8	2.38	1.52	0.31	0.28	18.71	6.36	4.36	4.34	1.50	78.91	69.72	8.82	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,171.6	2.47	1.70	0.34	0.32	19.40	7.09	4.87	4.85	1.67	78.13	77.75	0.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	1,275.2	2.45	1.56	0.32	0.29	19.17	6.52	4.47	4.45	1.53	78.38	74.92	3.08	0.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	グライムコート PK-3	1,351.2	2.30	1.47	0.30	0.27	18.10	6.15	4.22	4.20	1.45	79.60	70.71	8.53	0.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	1,216.0	2.38	1.64	0.33	0.30	18.69	6.83	4.69	4.67	1.61	78.93	78.57	0.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm

No. 233 【 基層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格												備考													
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	選定材料種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S														
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	1,319.6	2.36	1.51	0.30	0.28	18.53	6.30	4.32	4.30	1.48	79.11	75.77	2.98	0.32	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンパインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3～ 4t	※	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3 ～4t	※	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm				
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	グライムコート PK-3	1,395.6	2.22	1.42	0.29	0.26	17.51	5.95	4.08	4.07	1.40	80.27	71.66	8.26	0.31	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンパインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3～ 4t	※	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3 ～4t	※	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm				
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	無し	1,260.4	2.30	1.58	0.32	0.29	18.01	6.59	4.52	4.50	1.55	79.69	79.34	0.34	-	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンパインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3～ 4t	※	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3 ～4t	※	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm				
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	1,364.1	2.28	1.46	0.29	0.27	17.92	6.09	4.18	4.16	1.43	79.80	76.57	2.88	0.31	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンパインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3～ 4t	※	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3 ～4t	※	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm			
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	グライムコート PK-3	1,440.0	2.17	1.38	0.28	0.26	16.98	5.77	3.96	3.94	1.36	80.85	72.52	8.00	0.30	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンパインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3～ 4t	※	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3 ～4t	※	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm			
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	無し	1,304.8	2.21	1.52	0.31	0.28	17.42	6.37	4.37	4.35	1.50	80.37	80.03	0.33	-	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンパインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3～ 4t	※	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3 ～4t	※	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm			
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	タックコート PK-4	1,408.5	2.21	1.41	0.29	0.26	17.36	5.90	4.05	4.03	1.39	80.43	77.30	2.79	0.30	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンパインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3～ 4t	※	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3 ～4t	※	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm		
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	グライムコート PK-3	1,484.4	2.10	1.34	0.27	0.25	16.47	5.60	3.84	3.82	1.32	81.43	73.35	7.76	0.29	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンパインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3～ 4t	※	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3 ～4t	※	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm		
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	無し	1,349.2	2.14	1.47	0.30	0.27	16.84	6.16	4.22	4.21	1.45	81.02	80.69	0.32	-	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンパインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3～ 4t	※	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3 ～4t	※	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm		
3.0m超	実数入力	再生粗粒度アスコ(20)	タックコート PK-4	1,274.0	1.96	1.25	0.19	0.19	12.34	4.42	2.52	2.49	0.86	85.70	81.96	3.08	0.55	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅2.3～6.0m	※	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （2011年規制）] 質量13t	※	ロードローラ〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型（第2次基準値）] 質 量10t 締固め幅2.1m	※	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 50mm ・注1	
3.0m超	実数入力	再生粗粒度アスコ(20)	グライムコート PK-3	1,350.0	1.85	1.18	0.18	0.18	11.64	4.17	2.37	2.35	0.81	86.51	77.35	8.54	0.52	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅2.3～6.0m	※	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （2011年規制）] 質量13t	※	ロードローラ〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型（第2次基準値）] 質 量10t 締固め幅2.1m	※	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 50mm ・注1	
3.0m超	実数入力	再生粗粒度アスコ(20)	無し	1,225.1	1.94	1.30	0.20	0.20	12.19	4.60	2.62	2.59	0.89	85.87	85.22	0.57	-	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅2.3～6.0m	※	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （2011年規制）] 質量13t	※	ロードローラ〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型（第2次基準値）] 質 量10t 締固め幅2.1m	※	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 50mm ・注1	
3.0m超	実数入力	細粒度アスコ(13)	タックコート PK-4	1,436.3	1.74	1.11	0.17	0.17	10.93	3.92	2.23	2.20	0.76	87.33	84.03	2.73	0.48	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅2.3～6.0m	※	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （2011年規制）] 質量13t	※	ロードローラ〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型（第2次基準値）] 質 量10t 締固め幅2.1m	※	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコ ン（13）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 50mm ・注2	
3.0m超	実数入力	細粒度アスコ(13)	グライムコート PK-3	1,512.3	1.64	1.05	0.16	0.16	10.38	3.72	2.12	2.09	0.72	87.98	79.81	7.62	0.46	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅2.3～6.0m	※	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （2011年規制）] 質量13t	※	ロードローラ〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型（第2次基準値）] 質 量10t 締固め幅2.1m	※	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコ ン（13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 50mm ・注2	
3.0m超	実数入力	細粒度アスコ(13)	無し	1,387.4	1.72	1.15	0.18	0.18	10.76	4.06	2.31	2.28	0.79	87.52	86.95	0.50	-	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅2.3～6.0m	※	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （2011年規制）] 質量13t	※	ロードローラ〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型（第2次基準値）] 質 量10t 締固め幅2.1m	※	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコ ン（13）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 50mm ・注2	
3.0m超	実数入力	開粒度アスコ(13)	タックコート PK-4	1,216.5	2.05	1.31	0.20	0.20	12.91	4.63	2.63	2.60	0.90	85.04	81.13	3.23	0.57	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅2.3～6.0m	※	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （2011年規制）] 質量13t	※	ロードローラ〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型（第2次基準値）] 質 量10t 締固め幅2.1m	※	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	開粒度アスコ ン（13）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	開粒度アスコ(13)	グライムコート PK-3	1,292.4	1.93	1.23	0.19	0.19	12.16	4.36	2.48	2.45	0.84	85.91	76.35	8.92	0.54	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅2.3～6.0m	※	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （2011年規制）] 質量13t	※	ロードローラ〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型（第2次基準値）] 質 量10t 締固め幅2.1m	※	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	開粒度アスコ ン（13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	開粒度アスコ(13)	無し	1,167.6	2.03	1.36	0.21	0.21	12.78	4.82	2.75	2.71	0.93	85.19	84.51	0.60	-	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅2.3～6.0m	※	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （2011年規制）] 質量13t	※	ロードローラ〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型（第2次基準値）] 質 量10t 締固め幅2.1m	※	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	開粒度アスコ ン（13）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm

No.233 【 基層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考					
平均幅員	1層当たり平均 仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S									
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,096.4	2.29	1.45	0.23	0.23	14.34	5.14	2.92	2.89	1.00	83.37	79.03	3.58	0.64	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	*	ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,172.3	2.13	1.36	0.21	0.21	13.39	4.80	2.73	2.70	0.93	84.48	73.95	9.83	0.59	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	*	ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	無し	1,047.5	2.28	1.52	0.24	0.24	14.25	5.38	3.06	3.02	1.04	83.47	82.71	0.67	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	*	ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン(20)	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm	
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,140.8	2.20	1.40	0.22	0.22	13.78	4.94	2.81	2.78	0.96	84.02	79.85	3.44	0.61	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	*	ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,216.7	2.05	1.31	0.20	0.20	12.91	4.63	2.63	2.60	0.90	85.04	74.89	9.47	0.57	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	*	ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	無し	1,091.9	2.18	1.46	0.23	0.23	13.68	5.16	2.94	2.90	1.00	84.14	83.41	0.64	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	*	ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン(20)	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm	
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,185.2	2.11	1.34	0.21	0.21	13.25	4.75	2.70	2.67	0.92	84.64	80.63	3.31	0.59	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	*	ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,261.1	1.99	1.26	0.20	0.20	12.46	4.47	2.54	2.51	0.86	85.55	75.75	9.14	0.55	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	*	ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	無し	1,136.3	2.09	1.40	0.22	0.22	13.14	4.96	2.82	2.79	0.96	84.77	84.08	0.61	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	*	ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン(20)	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm	
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,229.6	2.03	1.29	0.20	0.20	12.79	4.58	2.61	2.58	0.89	85.18	81.31	3.19	0.57	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	*	ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,305.6	1.92	1.22	0.19	0.19	12.02	4.31	2.45	2.43	0.83	86.06	76.60	8.83	0.53	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	*	ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	無し	1,180.7	2.01	1.35	0.21	0.21	12.63	4.77	2.71	2.68	0.92	85.36	84.69	0.59	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	*	ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン(20)	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm	
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,274.0	1.96	1.25	0.19	0.19	12.34	4.42	2.52	2.49	0.86	85.70	81.96	3.08	0.55	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	*	ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,350.0	1.85	1.18	0.18	0.18	11.64	4.17	2.37	2.35	0.81	86.51	77.35	8.54	0.52	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	*	ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	無し	1,225.1	1.94	1.30	0.20	0.20	12.19	4.60	2.62	2.59	0.89	85.87	85.22	0.57	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	*	ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン(20)	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm	
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,318.4	1.90	1.21	0.19	0.19	11.92	4.27	2.43	2.40	0.83	86.18	82.57	2.98	0.53	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	*	ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,394.4	1.80	1.14	0.18	0.18	11.27	4.04	2.30	2.27	0.78	86.93	78.07	8.26	0.50	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	*	ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	無し	1,269.5	1.87	1.25	0.20	0.19	11.75	4.44	2.52	2.49	0.86	86.38	85.76	0.55	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	*	ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン(20)	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm	

No. 233 【 基層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比												代表機劣材規格												備考					
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R				Z				S				K（※印：賃料）				R					Z				S
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								

- 注 1. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- ・ 密粒度アスコン(20)
 - ・ 密粒度アスコン(13)
 - ・ 密粒度アスコン(20F)
 - ・ 密粒度アスコン(13F)
 - ・ 密粒度キヤップアスコン(20)
 - ・ 密粒度キヤップアスコン(13)
 - ・ 密粒度キヤップアスコン(20F)
 - ・ 密粒度キヤップアスコン(13F)
 - ・ 粗粒度アスコン(20)
 - ・ 再生密粒度アスコン(20)
 - ・ 再生密粒度アスコン(13)
 - ・ 再生粗粒度アスコン(20)
 - ・ 改質As 粗粒 AC-100(20)
 - ・ 改質As 密粒 AC-100(20)
 - ・ 改質As 密粒 AC-100(13)
 - ・ 改質As 密粒 I型(20)
 - ・ 改質As 密粒 II型(20) DS3000
 - ・ 改質As 粗粒 I型(20)
 - ・ 改質As 粗粒 I型(20) DS3000
 - ・ 改質As 粗粒 II型(20) DS5000
 - ・ 改質As 再生粗粒 I型(20)
 - ・ 改質As 再生粗粒 I型(20) DS3000
 - ・ 改質As 再生粗粒 II型(20) DS5000
- 注 2. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- ・ 細粒度アスコン(13)
 - ・ 細粒度アスコン(13F)
 - ・ 細粒度キヤップアスコン(20F)
 - ・ 細粒度キヤップアスコン(13F)
 - ・ 細粒度キヤップアスコン(5F)
 - ・ 再生細粒度アスコン(13)

No. 234 【 中間層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考		
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	選定材料種類		K	R				Z	S				K（※印：賃料）				R				Z				S								
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4						
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	タックコート PK-4	2,202.4	0.58	0.33	0.17	-	50.05	22.47	15.69	4.63	-	49.37	47.38	1.78	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	グライムコート PK-3	2,278.3	0.56	0.32	0.16	-	48.33	21.68	15.16	4.47	-	51.11	45.85	5.06	0.13	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	無し	2,057.8	0.56	0.35	0.18	-	48.48	24.00	16.79	4.95	-	50.96	50.76	0.15	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	タックコート PK-4	2,364.7	0.55	0.31	0.16	-	46.57	20.89	14.61	4.31	-	52.88	51.04	1.66	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	グライムコート PK-3	2,440.6	0.52	0.30	0.15	-	45.12	20.24	14.16	4.17	-	54.36	49.47	4.72	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	無し	2,220.1	0.53	0.33	0.17	-	44.94	22.25	15.56	4.59	-	54.53	54.34	0.14	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン （13）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度アスコン(13)	タックコート PK-4	2,144.8	0.59	0.34	0.17	-	51.40	23.08	16.11	4.75	-	48.01	45.97	1.83	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン （13）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度アスコン(13)	グライムコート PK-3	2,220.8	0.58	0.33	0.17	-	49.59	22.24	15.56	4.59	-	49.83	44.43	5.19	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン （13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度アスコン(13)	無し	2,000.2	0.58	0.36	0.19	-	49.93	24.75	17.27	5.09	-	49.49	49.29	0.15	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン （13）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	2,024.7	0.63	0.36	0.18	-	54.45	24.46	17.06	5.03	-	44.92	42.76	1.94	0.15	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,100.7	0.61	0.34	0.18	-	52.48	23.57	16.45	4.85	-	46.91	41.22	5.48	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	無し	1,880.1	0.61	0.38	0.20	-	53.13	26.33	18.38	5.42	-	46.26	46.05	0.16	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	2,069.1	0.62	0.35	0.18	-	53.27	23.92	16.70	4.92	-	46.11	43.99	1.90	0.15	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,145.1	0.59	0.34	0.17	-	51.40	23.08	16.11	4.75	-	48.01	42.43	5.37	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	無し	1,924.6	0.60	0.38	0.19	-	51.89	25.72	17.95	5.29	-	47.51	47.30	0.16	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	2,113.6	0.60	0.34	0.18	-	52.16	23.42	16.35	4.82	-	47.24	45.17	1.86	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,189.5	0.58	0.33	0.17	-	50.35	22.61	15.78	4.65	-	49.07	43.60	5.26	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	無し	1,969.0	0.59	0.37	0.19	-	50.72	25.13	17.55	5.18	-	48.69	48.49	0.15	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm	

No. 234 【 中間層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格															備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	選育材料種類		K					R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

No. 234 【 中間層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格															備考
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	選定材料種類		K					R					Z					S	K（※印：賃料）			R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	2,398.1	0.57	0.33	0.17	-	54.26	26.91	15.66	4.62	-	45.17	43.33	1.64	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,474.0	0.55	0.32	0.16	-	52.61	26.10	15.18	4.48	-	46.84	41.99	4.66	0.13	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	無し	2,255.4	0.56	0.35	0.18	-	53.18	28.62	16.65	4.91	-	46.26	46.06	0.15	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 60mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	2,451.3	0.55	0.32	0.16	-	53.10	26.34	15.32	4.52	-	46.35	44.56	1.60	0.13	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,527.3	0.54	0.31	0.16	-	51.50	25.55	14.86	4.38	-	47.96	43.22	4.56	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	無し	2,308.7	0.54	0.34	0.17	-	51.96	27.97	16.26	4.80	-	47.50	47.31	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 60mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	2,504.6	0.54	0.31	0.16	-	51.97	25.79	14.99	4.42	-	47.49	45.74	1.57	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,580.6	0.53	0.30	0.16	-	50.44	25.03	14.55	4.29	-	49.03	44.39	4.46	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	無し	2,362.0	0.53	0.33	0.17	-	50.78	27.32	15.90	4.69	-	48.69	48.50	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 60mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	2,557.9	0.54	0.31	0.16	-	50.88	25.24	14.68	4.33	-	48.58	46.87	1.53	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,633.9	0.51	0.30	0.15	-	49.37	24.46	14.26	4.21	-	50.12	45.58	4.37	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	無し	2,415.3	0.53	0.33	0.17	-	49.62	26.68	15.55	4.59	-	49.85	49.66	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 60mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	2,611.2	0.51	0.30	0.15	-	49.86	24.75	14.38	4.24	-	49.63	47.95	1.50	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,687.1	0.50	0.29	0.15	-	48.38	23.98	13.97	4.12	-	51.12	46.66	4.29	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	無し	2,468.6	0.50	0.32	0.16	-	48.54	26.10	15.21	4.49	-	50.96	50.78	0.13	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 60mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	タックコート PK-4	2,664.5	0.50	0.29	0.15	-	48.79	24.18	14.09	4.16	-	50.71	49.07	1.47	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,740.4	0.50	0.29	0.15	-	47.44	23.51	13.70	4.04	-	52.06	47.69	4.20	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	無し	2,521.9	0.49	0.31	0.16	-	47.52	25.55	14.89	4.39	-	51.99	51.82	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 60mm	

No. 234 【 中間層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：㎡ >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	選定材料種類		K					R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z					S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1.4m以上3.0m以下	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	タックコート PK-4	1,364.1	2.28	1.46	0.29	0.27	17.92	6.09	4.18	4.16	1.43	79.80	76.57	2.88	0.31	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3～ 4t	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	

No. 234 【 中間層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機方材構成比														代表機方材規格												備考									
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	選定材料種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S										
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4													
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	1,319.6	2.36	1.51	0.30	0.28	18.53	6.30	4.32	4.30	1.48	79.11	75.77	2.98	0.32	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3～ 4t	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3 ～4t	*	*	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	グライムコート PK-3	1,395.6	2.22	1.42	0.29	0.26	17.51	5.95	4.08	4.07	1.40	80.27	71.66	8.26	0.31	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3～ 4t	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3 ～4t	*	*	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	無し	1,260.4	2.30	1.58	0.32	0.29	18.01	6.59	4.52	4.50	1.55	79.69	79.34	0.34	-	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3～ 4t	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3 ～4t	*	*	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	1,364.1	2.28	1.46	0.29	0.27	17.92	6.09	4.18	4.16	1.43	79.80	76.57	2.88	0.31	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3～ 4t	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3 ～4t	*	*	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	グライムコート PK-3	1,440.0	2.17	1.38	0.28	0.26	16.98	5.77	3.96	3.94	1.36	80.85	72.52	8.00	0.30	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3～ 4t	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3 ～4t	*	*	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	無し	1,304.8	2.21	1.52	0.31	0.28	17.42	6.37	4.37	4.35	1.50	80.37	80.03	0.33	-	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3～ 4t	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3 ～4t	*	*	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	タックコート PK-4	1,408.5	2.21	1.41	0.29	0.26	17.36	5.90	4.05	4.03	1.39	80.43	77.30	2.79	0.30	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3～ 4t	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3 ～4t	*	*	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	グライムコート PK-3	1,484.4	2.10	1.34	0.27	0.25	16.47	5.60	3.84	3.82	1.32	81.43	73.35	7.76	0.29	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3～ 4t	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3 ～4t	*	*	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	無し	1,349.2	2.14	1.47	0.30	0.27	16.84	6.16	4.22	4.21	1.45	81.02	80.69	0.32	-	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3～ 4t	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3 ～4t	*	*	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm	
3.0m超	実数入力	再生粗粒度アスコ(20)	タックコート PK-4	1,274.0	1.96	1.25	0.19	0.19	12.34	4.42	2.52	2.49	0.86	85.70	81.96	3.08	0.55	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （2011年規則）] 質量13t	ロードローラ〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型（第2次基準値）] 質 量10t 締固め幅2.1m	*	*	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 50mm ・注1
3.0m超	実数入力	再生粗粒度アスコ(20)	グライムコート PK-3	1,350.0	1.85	1.18	0.18	0.18	11.64	4.17	2.37	2.35	0.81	86.51	77.35	8.54	0.52	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （2011年規則）] 質量13t	ロードローラ〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型（第2次基準値）] 質 量10t 締固め幅2.1m	*	*	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 50mm ・注1
3.0m超	実数入力	再生粗粒度アスコ(20)	無し	1,225.1	1.94	1.30	0.20	0.20	12.19	4.60	2.62	2.59	0.89	85.87	85.22	0.57	-	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （2011年規則）] 質量13t	ロードローラ〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型（第2次基準値）] 質 量10t 締固め幅2.1m	*	*	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 50mm ・注1	
3.0m超	実数入力	細粒度アスコ(13)	タックコート PK-4	1,436.3	1.74	1.11	0.17	0.17	10.93	3.92	2.23	2.20	0.76	87.33	84.03	2.73	0.48	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （2011年規則）] 質量13t	ロードローラ〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型（第2次基準値）] 質 量10t 締固め幅2.1m	*	*	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコ ン（13）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 50mm ・注2
3.0m超	実数入力	細粒度アスコ(13)	グライムコート PK-3	1,512.3	1.64	1.05	0.16	0.16	10.38	3.72	2.12	2.09	0.72	87.98	79.81	7.62	0.46	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （2011年規則）] 質量13t	ロードローラ〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型（第2次基準値）] 質 量10t 締固め幅2.1m	*	*	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコ ン（13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 50mm ・注2
3.0m超	実数入力	細粒度アスコ(13)	無し	1,387.4	1.72	1.15	0.18	0.18	10.76	4.06	2.31	2.28	0.79	87.52	86.95	0.50	-	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （2011年規則）] 質量13t	ロードローラ〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型（第2次基準値）] 質 量10t 締固め幅2.1m	*	*	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコ ン（13）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 50mm ・注2	
3.0m超	実数入力	開粒度アスコ(13)	タックコート PK-4	1,216.5	2.05	1.31	0.20	0.20	12.91	4.63	2.63	2.60	0.90	85.04	81.13	3.23	0.57	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （2011年規則）] 質量13t	ロードローラ〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型（第2次基準値）] 質 量10t 締固め幅2.1m	*	*	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	開粒度アスコ ン（13）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	開粒度アスコ(13)	グライムコート PK-3	1,292.4	1.93	1.23	0.19	0.19	12.16	4.36	2.48	2.45	0.84	85.91	76.35	8.92	0.54	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （2011年規則）] 質量13t	ロードローラ〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型（第2次基準値）] 質 量10t 締固め幅2.1m	*	*	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	開粒度アスコ ン（13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	開粒度アスコ(13)	無し	1,167.6	2.03	1.36	0.21	0.21	12.78	4.82	2.75	2.71	0.93	85.19	84.51	0.60	-	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （2011年規則）] 質量13t	ロードローラ〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型（第2次基準値）] 質 量10t 締固め幅2.1m	*	*	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	開粒度アスコ ン（13）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm	

No. 234 【 中間層（車道・路肩部） 】
 ＜ 積算単位：m² ＞

条件区分				標準単価	機材構成比率																代表機材規格																備考
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	選育材料種類		K				R					Z				S	K（※印：資料）				R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	1,096.4	2.29	1.45	0.23	0.23	14.34	5.14	2.92	2.89	1.00	83.37	79.03	3.58	0.64	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	* タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策 型(2011年規制)] 質量13t	* ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm		
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	ブライトコート PK-3	1,172.3	2.13	1.36	0.21	0.21	13.39	4.80	2.73	2.70	0.93	84.48	73.95	9.83	0.59	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	* タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策 型(2011年規制)] 質量13t	* ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm		
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	無し	1,047.5	2.28	1.52	0.24	0.24	14.25	5.38	3.06	3.02	1.04	83.47	82.71	0.67	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	* タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策 型(2011年規制)] 質量13t	* ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm				
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	1,140.8	2.20	1.40	0.22	0.22	13.78	4.94	2.81	2.78	0.96	84.02	79.85	3.44	0.61	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	* タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策 型(2011年規制)] 質量13t	* ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm		
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	ブライトコート PK-3	1,216.7	2.05	1.31	0.20	0.20	12.91	4.63	2.63	2.60	0.90	85.04	74.89	9.47	0.57	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	* タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策 型(2011年規制)] 質量13t	* ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm		
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	無し	1,091.9	2.18	1.46	0.23	0.23	13.68	5.16	2.94	2.90	1.00	84.14	83.41	0.64	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	* タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策 型(2011年規制)] 質量13t	* ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm				
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	1,185.2	2.11	1.34	0.21	0.21	13.25	4.75	2.70	2.67	0.92	84.64	80.63	3.31	0.59	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	* タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策 型(2011年規制)] 質量13t	* ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm		
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	ブライトコート PK-3	1,261.1	1.99	1.26	0.20	0.20	12.46	4.47	2.54	2.51	0.86	85.55	75.75	9.14	0.55	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	* タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策 型(2011年規制)] 質量13t	* ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm		
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	無し	1,136.3	2.09	1.40	0.22	0.22	13.14	4.96	2.82	2.79	0.96	84.77	84.08	0.61	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	* タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策 型(2011年規制)] 質量13t	* ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm				
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	1,229.6	2.03	1.29	0.20	0.20	12.79	4.58	2.61	2.58	0.89	85.18	81.31	3.19	0.57	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	* タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策 型(2011年規制)] 質量13t	* ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm		
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	ブライトコート PK-3	1,305.6	1.92	1.22	0.19	0.19	12.02	4.31	2.45	2.43	0.83	86.06	76.60	8.83	0.53	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	* タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策 型(2011年規制)] 質量13t	* ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm		
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	無し	1,180.7	2.01	1.35	0.21	0.21	12.63	4.77	2.71	2.68	0.92	85.36	84.69	0.59	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	* タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策 型(2011年規制)] 質量13t	* ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm				
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	1,274.0	1.96	1.25	0.19	0.19	12.34	4.42	2.52	2.49	0.86	85.70	81.96	3.08	0.55	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	* タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策 型(2011年規制)] 質量13t	* ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm		
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	ブライトコート PK-3	1,350.0	1.85	1.18	0.18	0.18	11.64	4.17	2.37	2.35	0.81	86.51	77.35	8.54	0.52	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	* タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策 型(2011年規制)] 質量13t	* ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm		
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	無し	1,225.1	1.94	1.30	0.20	0.20	12.19	4.60	2.62	2.59	0.89	85.87	85.22	0.57	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	* タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策 型(2011年規制)] 質量13t	* ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm				
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	タックコート PK-4	1,318.4	1.90	1.21	0.19	0.19	11.92	4.27	2.43	2.40	0.83	86.18	82.57	2.98	0.53	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	* タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策 型(2011年規制)] 質量13t	* ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm		
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	ブライトコート PK-3	1,394.4	1.80	1.14	0.18	0.18	11.27	4.04	2.30	2.27	0.78	86.93	78.07	8.26	0.50	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	* タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策 型(2011年規制)] 質量13t	* ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm		
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	無し	1,269.5	1.87	1.25	0.20	0.19	11.75	4.44	2.52	2.49	0.86	86.38	85.76	0.55	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	* タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策 型(2011年規制)] 質量13t	* ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm				

No. 234 【 中間層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比												代表機劣材規格												備考					
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R				Z				S				K（※印：賃料）				R					Z				S
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								

注 1. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- ・ 密粒度アスコン(20)
- ・ 密粒度アスコン(13)
- ・ 密粒度アスコン(20F)
- ・ 密粒度アスコン(13F)
- ・ 密粒度キヤップアスコン(20)
- ・ 密粒度キヤップアスコン(13)
- ・ 密粒度キヤップアスコン(20F)
- ・ 密粒度キヤップアスコン(13F)
- ・ 粗粒度アスコン(20)
- ・ 再生密粒度アスコン(20)
- ・ 再生密粒度アスコン(13)
- ・ 再生粗粒度アスコン(20)
- ・ 改質As 粗粒 AC-100(20)
- ・ 改質As 密粒 AC-100(20)
- ・ 改質As 密粒 AC-100(13)
- ・ 改質As 密粒 I型(20)
- ・ 改質As 密粒 II型(20) DS3000
- ・ 改質As 粗粒 I型(20)
- ・ 改質As 粗粒 I型(20) DS3000
- ・ 改質As 粗粒 II型(20) DS5000
- ・ 改質As 再生粗粒 I型(20)
- ・ 改質As 再生粗粒 I型(20) DS3000
- ・ 改質As 再生粗粒 II型(20) DS5000

注 2. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- ・ 細粒度アスコン(13)
- ・ 細粒度アスコン(13F)
- ・ 細粒度キヤップアスコン(20F)
- ・ 細粒度キヤップアスコン(13F)
- ・ 細粒度キヤップアスコン(5F)
- ・ 再生細粒度アスコン(13)

No. 235 【 表層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	運着材料種類		K	R				Z	S				K（※印：賃料）			R				Z				S									
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4					
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	密粒度7スパン(20)	タックコート PK-4	2,365.8	0.54	0.30	0.16	-	46.55	20.88	14.60	4.31	-	52.91	51.07	1.66	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	密粒度7スパン(20)	ブライムコート PK-3	2,441.8	0.52	0.30	0.15	-	45.10	20.23	14.15	4.17	-	54.38	49.49	4.72	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン (20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	密粒度7スパン(20)	無し	2,221.2	0.53	0.33	0.17	-	44.92	22.24	15.55	4.59	-	54.55	54.36	0.14	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン (20)	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度7スパン(13)	タックコート PK-4	2,364.7	0.55	0.31	0.16	-	46.57	20.89	14.61	4.31	-	52.88	51.04	1.66	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度7スパン(13)	ブライムコート PK-3	2,440.6	0.52	0.30	0.15	-	45.12	20.24	14.16	4.17	-	54.36	49.47	4.72	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン (13)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度7スパン(13)	無し	2,220.1	0.53	0.33	0.17	-	44.94	22.25	15.56	4.59	-	54.53	54.34	0.14	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン (13)	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度7スパン(13)	タックコート PK-4	2,144.8	0.59	0.34	0.17	-	51.40	23.08	16.11	4.75	-	48.01	45.97	1.83	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度7スパン(13)	ブライムコート PK-3	2,220.8	0.58	0.33	0.17	-	49.59	22.24	15.56	4.59	-	49.83	44.43	5.19	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン (13)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度7スパン(13)	無し	2,000.2	0.58	0.36	0.19	-	49.93	24.75	17.27	5.09	-	49.49	49.29	0.15	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン (13)	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	2,160.4	0.58	0.33	0.17	-	51.03	22.92	15.99	4.72	-	48.39	46.36	1.82	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	ブライムコート PK-3	2,236.3	0.57	0.32	0.17	-	49.24	22.08	15.45	4.56	-	50.19	44.83	5.15	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン (20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	無し	2,015.8	0.57	0.36	0.18	-	49.50	24.50	17.14	5.06	-	49.93	49.73	0.15	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン (20)	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	2,211.7	0.58	0.33	0.17	-	49.84	22.38	15.62	4.61	-	49.58	47.60	1.77	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	ブライムコート PK-3	2,287.7	0.56	0.32	0.16	-	48.13	21.59	15.10	4.45	-	51.31	46.08	5.03	0.13	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン (20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	無し	2,067.1	0.56	0.35	0.18	-	48.26	23.89	16.71	4.93	-	51.18	50.98	0.15	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン (20)	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	2,263.1	0.56	0.32	0.16	-	48.66	21.82	15.27	4.50	-	50.78	48.85	1.73	0.13	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	ブライムコート PK-3	2,339.0	0.55	0.31	0.16	-	47.08	21.11	14.77	4.36	-	52.37	47.27	4.92	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン (20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	無し	2,118.5	0.54	0.34	0.17	-	47.09	23.31	16.31	4.81	-	52.37	52.18	0.14	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン (20)	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm		

No. 235 【 表層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格												備考			
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	選着材料種類		K	R				Z	S				K（※印：賃料）			R				Z				S									
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4					
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	2,314.5	0.55	0.31	0.16	-	47.58	21.34	14.93	4.40	-	51.87	50.00	1.69	0.13	0.03	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,390.4	0.52	0.30	0.15	-	46.06	20.66	14.45	4.26	-	53.42	48.42	4.82	0.13	0.03	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	無し	2,169.9	0.53	0.33	0.17	-	45.98	22.76	15.92	4.70	-	53.49	53.30	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン （20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	2,365.8	0.54	0.30	0.16	-	46.55	20.88	14.60	4.31	-	52.91	51.07	1.66	0.13	0.03	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,441.8	0.52	0.30	0.15	-	45.10	20.23	14.15	4.17	-	54.38	49.49	4.72	0.12	0.03	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	無し	2,221.2	0.53	0.33	0.17	-	44.92	22.24	15.55	4.59	-	54.55	54.36	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン （20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	タックコート PK-4	2,417.2	0.52	0.30	0.15	-	45.55	20.43	14.29	4.21	-	53.93	52.13	1.62	0.13	0.03	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,493.1	0.51	0.29	0.15	-	44.18	19.81	13.86	4.09	-	55.31	50.52	4.62	0.12	0.03	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	無し	2,272.6	0.50	0.32	0.16	-	43.89	21.73	15.20	4.48	-	55.61	55.43	0.13	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン （20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	密粒度アスコン(20)	タックコート PK-4	2,988.4	0.45	0.26	0.13	-	43.50	21.56	12.56	3.71	-	56.05	54.58	1.31	0.11	0.03	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 67.5mm ・注1
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	密粒度アスコン(20)	グライムコート PK-3	3,064.3	0.44	0.26	0.13	-	42.41	21.02	12.25	3.61	-	57.15	53.23	3.76	0.11	0.03	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 67.5mm ・注1
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	密粒度アスコン(20)	無し	2,845.8	0.44	0.28	0.14	-	42.10	22.64	13.19	3.89	-	57.46	57.31	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン （20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 67.5mm ・注1	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	タックコート PK-4	2,987.0	0.45	0.26	0.13	-	43.52	21.57	12.57	3.71	-	56.03	54.56	1.31	0.11	0.03	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 67.5mm ・注2
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	グライムコート PK-3	3,062.9	0.44	0.26	0.13	-	42.44	21.03	12.26	3.62	-	57.12	53.20	3.76	0.11	0.03	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 67.5mm ・注2
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	無し	2,844.3	0.44	0.28	0.14	-	42.12	22.65	13.20	3.89	-	57.44	57.29	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン （13）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 67.5mm ・注2	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	開粒度アスコン(13)	タックコート PK-4	2,690.1	0.50	0.29	0.15	-	48.33	23.95	13.96	4.12	-	51.17	49.54	1.46	0.12	0.03	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン （13）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 67.5mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	開粒度アスコン(13)	グライムコート PK-3	2,766.1	0.48	0.28	0.14	-	47.00	23.29	13.57	4.01	-	52.52	48.19	4.16	0.12	0.03	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン （13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 67.5mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	開粒度アスコン(13)	無し	2,547.5	0.49	0.31	0.16	-	47.04	25.29	14.74	4.35	-	52.47	52.30	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン （13）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 67.5mm	

No. 235 【 表層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比															代表機材規格															備考
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	2,711.0	0.50	0.29	0.15	-	47.96	23.77	13.85	4.09	-	51.54	49.92	1.45	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 67.5mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,787.0	0.48	0.28	0.14	-	46.65	23.12	13.47	3.98	-	52.87	48.57	4.13	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 67.5mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	無し	2,568.4	0.49	0.31	0.16	-	46.66	25.09	14.62	4.31	-	52.85	52.68	0.13	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン (20)	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 67.5mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	2,780.4	0.48	0.28	0.14	-	46.75	23.17	13.50	3.98	-	52.77	51.19	1.41	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 67.5mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,856.3	0.47	0.27	0.14	-	45.52	22.56	13.15	3.88	-	54.01	49.82	4.03	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 67.5mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	無し	2,637.7	0.47	0.30	0.15	-	45.44	24.43	14.24	4.20	-	54.09	53.93	0.12	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン (20)	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 67.5mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	2,849.7	0.47	0.27	0.14	-	45.63	22.61	13.18	3.89	-	53.90	52.36	1.38	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 67.5mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,925.6	0.47	0.27	0.14	-	44.43	22.02	12.83	3.79	-	55.10	51.00	3.94	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 67.5mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	無し	2,707.0	0.46	0.29	0.15	-	44.26	23.80	13.87	4.09	-	55.28	55.13	0.12	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン (20)	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 67.5mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	2,919.1	0.47	0.27	0.14	-	44.54	22.07	12.86	3.80	-	54.99	53.49	1.34	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 67.5mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,995.0	0.45	0.26	0.13	-	43.41	21.51	12.54	3.70	-	56.14	52.14	3.84	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 67.5mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	無し	2,776.5	0.44	0.28	0.14	-	43.16	23.21	13.52	3.99	-	56.40	56.25	0.12	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン (20)	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 67.5mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	2,988.4	0.45	0.26	0.13	-	43.50	21.56	12.56	3.71	-	56.05	54.58	1.31	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 67.5mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	グライムコート PK-3	3,064.3	0.44	0.26	0.13	-	42.41	21.02	12.25	3.61	-	57.15	53.23	3.76	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 67.5mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	無し	2,845.8	0.44	0.28	0.14	-	42.10	22.64	13.19	3.89	-	57.46	57.31	0.12	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン (20)	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 67.5mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	タックコート PK-4	3,057.7	0.44	0.26	0.13	-	42.51	21.07	12.28	3.62	-	57.05	55.61	1.28	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 67.5mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	グライムコート PK-3	3,133.6	0.43	0.25	0.13	-	41.48	20.56	11.98	3.53	-	58.09	54.27	3.67	0.10	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 67.5mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	無し	2,915.1	0.43	0.27	0.14	-	41.10	22.10	12.88	3.80	-	58.47	58.33	0.11	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン (20)	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 67.5mm	

No. 235 【 表層（車道・路肩部） 】
 ＜ 積算単位：m² ＞

条件区分				標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																	備考
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K					R					Z					S	R（※印：資料）				R				Z				S					
					K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S								
1.4m以上3.0m以下	実数入力	密粒度アスコン(20)	タックコート PK-4	1,527.5	2.03	1.30	0.26	0.24	16.01	5.44	3.73	3.72	1.28	81.96	79.08	2.57	0.28	-	-	アスファルトフィニッシュヤ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.0m	* 振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンパインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3～ 4t〕 質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3 ～4t〕 質量3 ～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳剤 PK－4 タック コート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	・〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm ・注1			
1.4m以上3.0m以下	実数入力	密粒度アスコン(20)	ブラッドコート PK-3	1,603.4	1.94	1.24	0.25	0.23	15.24	5.18	3.55	3.54	1.22	82.82	75.33	7.19	0.27	-	-	アスファルトフィニッシュヤ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.0m	* 振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンパインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3～ 4t〕 質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3 ～4t〕 質量3 ～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳剤 PK－3 フライ ムコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	・〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm ・注1			
1.4m以上3.0m以下	実数入力	密粒度アスコン(20)	無し	1,468.3	1.96	1.35	0.27	0.25	15.47	5.66	3.88	3.87	1.33	82.57	82.27	0.29	-	-	アスファルトフィニッシュヤ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.0m	* 振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンパインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3～ 4t〕 質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3 ～4t〕 質量3 ～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	密粒度アスコン （20）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	・〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm ・注1					
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度アスコン(13)	タックコート PK-4	1,526.4	2.03	1.30	0.26	0.24	16.01	5.44	3.73	3.72	1.28	81.96	79.08	2.57	0.28	-	-	アスファルトフィニッシュヤ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.0m	* 振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンパインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3～ 4t〕 質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3 ～4t〕 質量3 ～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳剤 PK－4 タック コート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	・〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm ・注2			
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度アスコン(13)	ブラッドコート PK-3	1,602.3	1.94	1.24	0.25	0.23	15.25	5.18	3.56	3.54	1.22	82.81	75.32	7.19	0.27	-	-	アスファルトフィニッシュヤ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.0m	* 振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンパインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3～ 4t〕 質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3 ～4t〕 質量3 ～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳剤 PK－3 フライ ムコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	・〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm ・注2			
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度アスコン(13)	無し	1,467.1	1.96	1.35	0.27	0.25	15.47	5.66	3.88	3.87	1.33	82.57	82.27	0.29	-	-	アスファルトフィニッシュヤ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.0m	* 振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンパインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3～ 4t〕 質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3 ～4t〕 質量3 ～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン （13）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	・〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm ・注2					
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度アスコン(13)	タックコート PK-4	1,306.5	2.38	1.52	0.31	0.28	18.71	6.36	4.36	4.34	1.50	78.91	75.53	3.01	0.33	-	-	アスファルトフィニッシュヤ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.0m	* 振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンパインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3～ 4t〕 質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3 ～4t〕 質量3 ～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	開粒度アスコン （13）	アスファルト乳剤 PK－4 タック コート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm			
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度アスコン(13)	ブラッドコート PK-3	1,382.4	2.26	1.44	0.29	0.27	17.69	6.01	4.12	4.11	1.42	80.05	71.37	8.33	0.31	-	-	アスファルトフィニッシュヤ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.0m	* 振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンパインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3～ 4t〕 質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3 ～4t〕 質量3 ～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	開粒度アスコン （13）	アスファルト乳剤 PK－3 フライ ムコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm			
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度アスコン(13)	無し	1,247.2	2.32	1.59	0.32	0.30	18.21	6.66	4.57	4.55	1.57	79.47	79.12	0.34	-	-	アスファルトフィニッシュヤ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.0m	* 振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンパインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3～ 4t〕 質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3 ～4t〕 質量3 ～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	開粒度アスコン （13）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm					
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	1,322.1	2.35	1.50	0.30	0.28	18.50	6.29	4.31	4.29	1.48	79.15	75.82	2.97	0.32	-	-	アスファルトフィニッシュヤ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.0m	* 振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンパインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3～ 4t〕 質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3 ～4t〕 質量3 ～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳剤 PK－4 タック コート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm			
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	ブラッドコート PK-3	1,398.0	2.22	1.42	0.29	0.26	17.49	5.94	4.08	4.06	1.40	80.29	71.70	8.24	0.31	-	-	アスファルトフィニッシュヤ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.0m	* 振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンパインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3～ 4t〕 質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3 ～4t〕 質量3 ～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳剤 PK－3 フライ ムコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm			
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	無し	1,262.8	2.29	1.57	0.32	0.29	17.98	6.58	4.51	4.49	1.55	79.73	79.38	0.34	-	-	アスファルトフィニッシュヤ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.0m	* 振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンパインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3～ 4t〕 質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3 ～4t〕 質量3 ～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	密粒度アスコン （20）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm					
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	1,373.4	2.27	1.45	0.29	0.27	17.80	6.05	4.15	4.13	1.42	79.93	76.72	2.86	0.31	-	-	アスファルトフィニッシュヤ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.0m	* 振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンパインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3～ 4t〕 質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3 ～4t〕 質量3 ～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳剤 PK－4 タック コート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm			
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	ブラッドコート PK-3	1,449.4	2.14	1.37	0.28	0.25	16.87	5.73	3.93	3.92	1.35	80.99	72.72	7.95	0.29	-	-	アスファルトフィニッシュヤ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.0m	* 振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンパインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3～ 4t〕 質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3 ～4t〕 質量3 ～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳剤 PK－3 フライ ムコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm			
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	無し	1,314.2	2.20	1.51	0.31	0.28	17.29	6.32	4.34	4.32	1.49	80.51	80.17	0.33	-	-	アスファルトフィニッシュヤ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.0m	* 振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンパインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3～ 4t〕 質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3 ～4t〕 質量3 ～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	密粒度アスコン （20）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm					
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	1,424.8	2.18	1.39	0.28	0.26	17.15	5.83	4.00	3.98	1.37	80.67	77.58	2.76	0.30	-	-	アスファルトフィニッシュヤ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.0m	* 振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンパインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3～ 4t〕 質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3 ～4t〕 質量3 ～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳剤 PK－4 タック コート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm			
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	ブラッドコート PK-3	1,500.7	2.08	1.32	0.27	0.25	16.29	5.54	3.80	3.78	1.30	81.63	73.64	7.68	0.28	-	-	アスファルトフィニッシュヤ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.0m	* 振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンパインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3～ 4t〕 質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3 ～4t〕 質量3 ～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳剤 PK－3 フライ ムコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm			
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	無し	1,365.5	2.12	1.46	0.29	0.27	16.63	6.08	4.17	4.16	1.43	81.25	80.93	0.31	-	-	アスファルトフィニッシュヤ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.0m	* 振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンパインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3～ 4t〕 質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3 ～4t〕 質量3 ～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	密粒度アスコン （20）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm					

No. 235 【 表層（車道・路肩部） 】
 ＜ 積算単位：m² ＞

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考				
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	R				Z	S				R（※印：資料）				R				Z				S										
						K1	K2	K3	R		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4							
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	1,476.1	2.11	1.35	0.27	0.25	16.56	5.63	3.86	3.84	1.33	81.33	78.35	2.66	0.29	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)] 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	密粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ブラッドコート PK-3	1,552.1	2.01	1.28	0.26	0.24	15.75	5.35	3.67	3.66	1.26	82.24	74.62	7.42	0.27	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)] 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	密粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤PK-3 プライムコート用	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	1,416.9	2.03	1.40	0.28	0.26	16.03	5.86	4.02	4.01	1.38	81.94	81.63	0.30	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)] 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	密粒度アスコン（20）	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	1,527.5	2.03	1.30	0.26	0.24	16.01	5.44	3.73	3.72	1.28	81.96	79.08	2.57	0.28	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)] 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	密粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上2.50t/m3未満)	ブラッドコート PK-3	1,603.4	1.94	1.24	0.25	0.23	15.24	5.18	3.55	3.54	1.22	82.82	75.33	7.19	0.27	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)] 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	密粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤PK-3 プライムコート用	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	1,468.3	1.96	1.35	0.27	0.25	15.47	5.66	3.88	3.87	1.33	82.57	82.27	0.29	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)] 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	密粒度アスコン（20）	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	タックコート PK-4	1,578.9	1.96	1.26	0.25	0.23	15.48	5.26	3.61	3.59	1.24	82.56	79.77	2.49	0.27	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)] 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	密粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ブラッドコート PK-3	1,654.8	1.87	1.20	0.24	0.22	14.77	5.02	3.44	3.43	1.18	83.36	76.11	6.96	0.26	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)] 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	密粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤PK-3 プライムコート用	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	1,519.6	1.90	1.31	0.26	0.24	14.95	5.47	3.75	3.73	1.29	83.15	82.86	0.28	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)] 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	密粒度アスコン（20）	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm	
3.0m超	実数入力	密粒度アスコン(20)	タックコート PK-4	1,437.5	1.74	1.11	0.17	0.17	10.93	3.92	2.23	2.20	0.76	87.33	84.03	2.73	0.48	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 質量13t	*	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 質量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	密粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚 50mm ・注1
3.0m超	実数入力	密粒度アスコン(20)	ブラッドコート PK-3	1,513.4	1.64	1.05	0.16	0.16	10.38	3.72	2.12	2.09	0.72	87.98	79.82	7.61	0.46	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 質量13t	*	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 質量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	密粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤PK-3 プライムコート用	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚 50mm ・注1
3.0m超	実数入力	密粒度アスコン(20)	無し	1,388.6	1.72	1.15	0.18	0.18	10.75	4.06	2.31	2.28	0.78	87.53	86.96	0.50	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 質量13t	*	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 質量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	密粒度アスコン（20）	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚 50mm ・注1	
3.0m超	実数入力	細粒度アスコン(13)	タックコート PK-4	1,436.3	1.74	1.11	0.17	0.17	10.93	3.92	2.23	2.20	0.76	87.33	84.03	2.73	0.48	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 質量13t	*	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 質量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚 50mm ・注2
3.0m超	実数入力	細粒度アスコン(13)	ブラッドコート PK-3	1,512.3	1.64	1.05	0.16	0.16	10.38	3.72	2.12	2.09	0.72	87.98	79.81	7.62	0.46	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 質量13t	*	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 質量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤PK-3 プライムコート用	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚 50mm ・注2
3.0m超	実数入力	細粒度アスコン(13)	無し	1,387.4	1.72	1.15	0.18	0.18	10.76	4.06	2.31	2.28	0.79	87.52	86.95	0.50	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 質量13t	*	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 質量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン（13）	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚 50mm ・注2	
3.0m超	実数入力	開粒度アスコン(13)	タックコート PK-4	1,216.5	2.05	1.31	0.20	0.20	12.91	4.63	2.63	2.60	0.90	85.04	81.13	3.23	0.57	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 質量13t	*	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 質量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	開粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	開粒度アスコン(13)	ブラッドコート PK-3	1,292.4	1.93	1.23	0.19	0.19	12.16	4.36	2.48	2.45	0.84	85.91	76.35	8.92	0.54	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 質量13t	*	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 質量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	開粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤PK-3 プライムコート用	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	開粒度アスコン(13)	無し	1,167.6	2.03	1.36	0.21	0.21	12.78	4.82	2.75	2.71	0.93	85.19	84.51	0.60	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 質量13t	*	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 質量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	開粒度アスコン（13）	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm	

No. 235 【 表層（車道・路肩部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	漂白材料種類		K	R				Z	S				K（※印：賃料）				R				Z				S						
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4			
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	1,232.0	2.03	1.29	0.20	0.20	12.75	4.57	2.60	2.57	0.89	85.22	81.36	3.19	0.56	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	* タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策 型(2011年規制)] 質量13t	* ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	* 普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	密粒度アスコン (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ブラムコート PK-3	1,308.0	1.92	1.22	0.19	0.19	12.01	4.31	2.45	2.42	0.83	86.07	76.63	8.81	0.53	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	* タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策 型(2011年規制)] 質量13t	* ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	* 普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	密粒度アスコン (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,183.1	2.01	1.35	0.21	0.21	12.62	4.76	2.71	2.68	0.92	85.37	84.70	0.59	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	* タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策 型(2011年規制)] 質量13t	* ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	* 普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	密粒度アスコン (20)	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm		
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	1,283.4	1.94	1.24	0.19	0.19	12.25	4.39	2.50	2.47	0.85	85.81	82.11	3.06	0.54	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	* タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策 型(2011年規制)] 質量13t	* ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	* 普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	密粒度アスコン (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ブラムコート PK-3	1,359.3	1.83	1.17	0.18	0.18	11.56	4.14	2.36	2.33	0.80	86.61	77.52	8.48	0.51	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	* タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策 型(2011年規制)] 質量13t	* ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	* 普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	密粒度アスコン (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,234.5	1.92	1.29	0.20	0.20	12.09	4.56	2.60	2.57	0.88	85.99	85.36	0.56	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	* タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策 型(2011年規制)] 質量13t	* ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	* 普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	密粒度アスコン (20)	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm		
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	1,334.7	1.87	1.19	0.19	0.18	11.77	4.22	2.40	2.37	0.82	86.36	82.80	2.94	0.52	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	* タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策 型(2011年規制)] 質量13t	* ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	* 普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	密粒度アスコン (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ブラムコート PK-3	1,410.7	1.77	1.13	0.18	0.17	11.12	3.99	2.27	2.24	0.77	87.11	78.36	8.17	0.49	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	* タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策 型(2011年規制)] 質量13t	* ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	* 普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	密粒度アスコン (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	1,285.8	1.84	1.24	0.19	0.19	11.60	4.38	2.49	2.46	0.85	86.56	85.95	0.54	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	* タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策 型(2011年規制)] 質量13t	* ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	* 普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	密粒度アスコン (20)	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm		
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	1,386.1	1.81	1.15	0.18	0.18	11.33	4.06	2.31	2.28	0.79	86.86	83.43	2.83	0.50	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	* タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策 型(2011年規制)] 質量13t	* ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	* 普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	密粒度アスコン (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ブラムコート PK-3	1,462.0	1.71	1.09	0.17	0.17	10.74	3.85	2.19	2.17	0.74	87.55	79.10	7.88	0.48	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	* タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策 型(2011年規制)] 質量13t	* ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	* 普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	密粒度アスコン (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	1,337.2	1.78	1.19	0.19	0.18	11.16	4.21	2.40	2.37	0.81	87.06	86.47	0.52	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	* タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策 型(2011年規制)] 質量13t	* ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	* 普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	密粒度アスコン (20)	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm		
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	1,437.5	1.74	1.11	0.17	0.17	10.93	3.92	2.23	2.20	0.76	87.33	84.03	2.73	0.48	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	* タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策 型(2011年規制)] 質量13t	* ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	* 普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	密粒度アスコン (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ブラムコート PK-3	1,513.4	1.64	1.05	0.16	0.16	10.38	3.72	2.12	2.09	0.72	87.98	79.82	7.61	0.46	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	* タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策 型(2011年規制)] 質量13t	* ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	* 普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	密粒度アスコン (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	1,388.6	1.72	1.15	0.18	0.18	10.75	4.06	2.31	2.28	0.78	87.53	86.96	0.50	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	* タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策 型(2011年規制)] 質量13t	* ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	* 普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	密粒度アスコン (20)	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm		
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	タックコート PK-4	1,488.8	1.68	1.07	0.17	0.16	10.55	3.78	2.15	2.13	0.73	87.77	84.57	2.64	0.47	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	* タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策 型(2011年規制)] 質量13t	* ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	* 普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	密粒度アスコン (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ブラムコート PK-3	1,564.8	1.60	1.02	0.16	0.16	10.04	3.60	2.05	2.02	0.70	88.36	80.48	7.36	0.44	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	* タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策 型(2011年規制)] 質量13t	* ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	* 普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	密粒度アスコン (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	1,439.9	1.64	1.10	0.17	0.17	10.36	3.91	2.22	2.20	0.76	88.00	87.46	0.48	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	* タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策 型(2011年規制)] 質量13t	* ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	* 普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	密粒度アスコン (20)	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm		

No. 235 【 表層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比										代表機劣材規格												備考					
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K					R					Z					S												
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K（※印：賃料）			R				Z				S		
																			K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4		Z1	Z2		Z3	Z4

注 1. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- ・ 密粒度アスコン(20)
- ・ 密粒度アスコン(13)
- ・ 密粒度アスコン(20F)
- ・ 密粒度アスコン(13F)
- ・ 密粒度キヤップアスコン(20)
- ・ 密粒度キヤップアスコン(13)
- ・ 密粒度キヤップアスコン(20F)
- ・ 密粒度キヤップアスコン(13F)
- ・ 粗粒度アスコン(20)
- ・ 再生密粒度アスコン(20)
- ・ 再生密粒度アスコン(13)
- ・ 再生粗粒度アスコン(20)
- ・ 改質As 粗粒 AC-100(20)
- ・ 改質As 密粒 AC-100(20)
- ・ 改質As 密粒 AC-100(13)
- ・ 改質As 密粒 I型(20)
- ・ 改質As 密粒 II型(20) DS3000
- ・ 改質As 粗粒 I型(20)
- ・ 改質As 粗粒 I型(20) DS3000
- ・ 改質As 粗粒 II型(20) DS5000
- ・ 改質As 再生粗粒 I型(20)
- ・ 改質As 再生粗粒 I型(20) DS3000
- ・ 改質As 再生粗粒 II型(20) DS5000

注 2. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- ・ 細粒度アスコン(13)
- ・ 細粒度アスコン(13F)
- ・ 細粒度キヤップアスコン(20F)
- ・ 細粒度キヤップアスコン(13F)
- ・ 細粒度キヤップアスコン(5F)
- ・ 再生細粒度アスコン(13)

No. 236 【 基層（歩道部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	R				Z	S	R（※印：質料）				R				Z				S									
						K1	K2	K3	R1			R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2		R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度7スコン(20)	タックコート PK-4	2,060.5	0.52	0.35	0.09	-	48.66	19.17	16.77	4.95	-	50.82	48.79	1.90	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト 〔前進型〕 機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度7スコン(20)	ブライトコート PK-3	2,136.5	0.50	0.34	0.08	-	46.92	18.49	16.17	4.77	-	52.58	47.06	5.39	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト 〔前進型〕 機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度7スコン(20)	無し	1,918.6	0.50	0.38	0.09	-	46.98	20.59	18.01	5.31	-	52.52	52.40	0.08	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト 〔前進型〕 機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度7スコン(13)	タックコート PK-4	2,215.1	0.48	0.33	0.08	-	45.26	17.84	15.60	4.60	-	54.26	52.36	1.77	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト 〔前進型〕 機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度7スコン(13)	ブライトコート PK-3	2,291.0	0.46	0.31	0.08	-	43.75	17.24	15.08	4.45	-	55.79	50.64	5.03	0.06	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト 〔前進型〕 機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度7スコン(13)	無し	2,073.2	0.47	0.35	0.09	-	43.47	19.06	16.66	4.91	-	56.06	55.95	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト 〔前進型〕 機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン （13）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	1,946.4	0.55	0.37	0.09	-	51.56	20.35	17.75	5.24	-	47.89	45.73	2.02	0.08	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト 〔前進型〕 機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	ブライトコート PK-3	2,022.4	0.53	0.36	0.09	-	49.57	19.54	17.08	5.04	-	49.90	44.07	5.70	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト 〔前進型〕 機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	無し	1,804.5	0.53	0.40	0.10	-	50.01	21.95	19.15	5.65	-	49.46	49.33	0.08	0.05	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト 〔前進型〕 機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	1,992.1	0.53	0.36	0.09	-	50.40	19.91	17.34	5.12	-	49.07	46.97	1.97	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト 〔前進型〕 機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	ブライトコート PK-3	2,068.0	0.52	0.35	0.09	-	48.49	19.11	16.71	4.93	-	50.99	45.29	5.57	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト 〔前進型〕 機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	無し	1,850.2	0.52	0.39	0.10	-	48.72	21.36	18.67	5.51	-	50.76	50.64	0.08	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト 〔前進型〕 機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	2,037.7	0.52	0.35	0.09	-	49.20	19.39	16.96	5.00	-	50.28	48.22	1.93	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト 〔前進型〕 機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	ブライトコート PK-3	2,113.7	0.51	0.34	0.09	-	47.43	18.69	16.35	4.82	-	52.06	46.48	5.45	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト 〔前進型〕 機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	無し	1,895.8	0.51	0.38	0.10	-	47.55	20.84	18.22	5.38	-	51.94	51.82	0.08	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト 〔前進型〕 機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	2,083.4	0.52	0.35	0.09	-	48.11	18.96	16.58	4.89	-	51.37	49.36	1.88	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト 〔前進型〕 機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	ブライトコート PK-3	2,159.3	0.49	0.33	0.08	-	46.43	18.30	16.00	4.72	-	53.08	47.62	5.33	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト 〔前進型〕 機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	無し	1,941.5	0.49	0.37	0.09	-	46.43	20.35	17.80	5.25	-	53.08	52.96	0.08	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト 〔前進型〕 機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm		

No. 236 【 基層（歩道部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格												備考					
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	選育材料種類		K					R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,129.0	0.50	0.34	0.08	-	47.10	18.56	16.23	4.79	-	52.40	50.43	1.84	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 ﾀｯｸ ｺｰﾄ用	ガソリン ﾚｷﾞｭ ﾗｰ ﾀｽﾀﾝﾄﾞ	軽油 1. 2号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	ﾌﾞﾗｲﾄｺｰﾄ PK-3	2,205.0	0.48	0.33	0.08	-	45.47	17.92	15.67	4.62	-	54.05	48.70	5.22	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 ﾌﾞﾗｲﾄ ﾑｺｰﾄ用	ガソリン ﾚｷﾞｭ ﾗｰ ﾀｽﾀﾝﾄﾞ	軽油 1. 2号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	無し	1,987.1	0.48	0.36	0.09	-	45.36	19.88	17.39	5.13	-	54.16	54.05	0.07	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	ガソリン ﾚｷﾞｭ ﾗｰ ﾀｽﾀﾝﾄﾞ	軽油 1. 2号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,446.6	0.46	0.32	0.08	-	48.51	21.94	15.35	4.53	-	51.03	49.32	1.60	0.06	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 ﾀｯｸ ｺｰﾄ用	ガソリン ﾚｷﾞｭ ﾗｰ ﾀｽﾀﾝﾄﾞ	軽油 1. 2号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 60mm ・注1
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾞﾗｲﾄｺｰﾄ PK-3	2,522.5	0.45	0.31	0.08	-	47.05	21.28	14.89	4.39	-	52.50	47.83	4.57	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 ﾌﾞﾗｲﾄ ﾑｺｰﾄ用	ガソリン ﾚｷﾞｭ ﾗｰ ﾀｽﾀﾝﾄﾞ	軽油 1. 2号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 60mm ・注1
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	2,303.6	0.44	0.34	0.08	-	47.08	23.31	16.30	4.81	-	52.48	52.37	0.07	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	ガソリン ﾚｷﾞｭ ﾗｰ ﾀｽﾀﾝﾄﾞ	軽油 1. 2号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 60mm ・注1	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,632.0	0.43	0.30	0.07	-	45.10	20.40	14.27	4.21	-	54.47	52.88	1.49	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳剤 PK-4 ﾀｯｸ ｺｰﾄ用	ガソリン ﾚｷﾞｭ ﾗｰ ﾀｽﾀﾝﾄﾞ	軽油 1. 2号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 60mm ・注2
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾞﾗｲﾄｺｰﾄ PK-3	2,708.0	0.41	0.29	0.07	-	43.82	19.82	13.87	4.09	-	55.77	51.42	4.25	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳剤 PK-3 ﾌﾞﾗｲﾄ ﾑｺｰﾄ用	ガソリン ﾚｷﾞｭ ﾗｰ ﾀｽﾀﾝﾄﾞ	軽油 1. 2号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 60mm ・注2
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	2,489.1	0.42	0.32	0.08	-	43.57	21.57	15.09	4.45	-	56.01	55.91	0.06	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン （13）	ガソリン ﾚｷﾞｭ ﾗｰ ﾀｽﾀﾝﾄﾞ	軽油 1. 2号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 60mm ・注2	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,309.6	0.48	0.34	0.08	-	51.45	23.30	16.26	4.80	-	48.07	46.25	1.70	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 ﾀｯｸ ｺｰﾄ用	ガソリン ﾚｷﾞｭ ﾗｰ ﾀｽﾀﾝﾄﾞ	軽油 1. 2号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	ﾌﾞﾗｲﾄｺｰﾄ PK-3	2,385.6	0.47	0.33	0.08	-	49.81	22.57	15.74	4.64	-	49.72	44.77	4.83	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 ﾌﾞﾗｲﾄ ﾑｺｰﾄ用	ガソリン ﾚｷﾞｭ ﾗｰ ﾀｽﾀﾝﾄﾞ	軽油 1. 2号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	無し	2,166.7	0.47	0.36	0.09	-	50.12	24.85	17.33	5.11	-	49.41	49.30	0.07	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	ガソリン ﾚｷﾞｭ ﾗｰ ﾀｽﾀﾝﾄﾞ	軽油 1. 2号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 60mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,364.4	0.47	0.33	0.08	-	50.26	22.77	15.88	4.69	-	49.27	47.49	1.66	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 ﾀｯｸ ｺｰﾄ用	ガソリン ﾚｷﾞｭ ﾗｰ ﾀｽﾀﾝﾄﾞ	軽油 1. 2号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	ﾌﾞﾗｲﾄｺｰﾄ PK-3	2,440.4	0.46	0.32	0.08	-	48.64	22.00	15.39	4.54	-	50.90	46.06	4.72	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 ﾌﾞﾗｲﾄ ﾑｺｰﾄ用	ガソリン ﾚｷﾞｭ ﾗｰ ﾀｽﾀﾝﾄﾞ	軽油 1. 2号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	無し	2,221.4	0.46	0.35	0.09	-	48.82	24.17	16.90	4.99	-	50.72	50.61	0.07	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	ガソリン ﾚｷﾞｭ ﾗｰ ﾀｽﾀﾝﾄﾞ	軽油 1. 2号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 60mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,419.2	0.46	0.32	0.08	-	49.05	22.19	15.52	4.58	-	50.49	48.75	1.62	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 ﾀｯｸ ｺｰﾄ用	ガソリン ﾚｷﾞｭ ﾗｰ ﾀｽﾀﾝﾄﾞ	軽油 1. 2号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	ﾌﾞﾗｲﾄｺｰﾄ PK-3	2,495.1	0.45	0.31	0.08	-	47.57	21.52	15.05	4.44	-	51.98	47.25	4.62	0.06	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 ﾌﾞﾗｲﾄ ﾑｺｰﾄ用	ガソリン ﾚｷﾞｭ ﾗｰ ﾀｽﾀﾝﾄﾞ	軽油 1. 2号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	無し	2,276.2	0.46	0.35	0.09	-	47.65	23.59	16.50	4.87	-	51.89	51.78	0.07	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	ガソリン ﾚｷﾞｭ ﾗｰ ﾀｽﾀﾝﾄﾞ	軽油 1. 2号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 60mm	

No. 236 【 基層（歩道部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	選定材料種類		K					R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z					S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,474.0	0.46	0.32	0.08	-	47.97	21.70	15.18	4.48	-	51.57	49.87	1.59	0.06	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 60mm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	ﾌﾞﾗｲﾄｺｰﾄ PK-3	2,549.9	0.45	0.31	0.08	-	46.55	21.05	14.73	4.35	-	53.00	48.38	4.52	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3ﾌﾞﾗｲ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 60mm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	無し	2,331.0	0.44	0.34	0.08	-	46.52	23.03	16.11	4.75	-	53.04	52.93	0.07	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 60mm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,528.8	0.45	0.31	0.08	-	46.93	21.23	14.85	4.38	-	52.62	50.97	1.55	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 60mm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	ﾌﾞﾗｲﾄｺｰﾄ PK-3	2,604.7	0.43	0.30	0.07	-	45.56	20.61	14.42	4.25	-	54.01	49.49	4.42	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3ﾌﾞﾗｲ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 60mm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	無し	2,385.8	0.43	0.33	0.08	-	45.45	22.50	15.74	4.64	-	54.12	54.01	0.07	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 60mm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1.4m以上	実数入力	再生粗粒度ﾌﾟﾛﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,393.5	2.81	2.11	0.40	-	21.90	8.24	5.65	3.74	1.93	75.29	72.13	2.82	0.31	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)〕 質量3～ 4t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 50mm ・注1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1.4m以上	実数入力	再生粗粒度ﾌﾟﾛﾝ(20)	ﾌﾞﾗｲﾄｺｰﾄ PK-3	1,469.5	2.66	2.00	0.38	-	20.76	7.81	5.36	3.54	1.83	76.58	68.42	7.84	0.29	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)〕 質量3～ 4t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3ﾌﾞﾗｲ ムコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 50mm ・注1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1.4m以上	実数入力	再生粗粒度ﾌﾟﾛﾝ(20)	無し	1,332.3	2.76	2.21	0.42	-	21.48	8.62	5.91	3.91	2.02	75.76	75.43	0.32	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)〕 質量3～ 4t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 50mm ・注1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1.4m以上	実数入力	細粒度ﾌﾟﾛﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,548.1	2.53	1.90	0.36	-	19.71	7.42	5.08	3.36	1.74	77.76	74.91	2.54	0.28	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)〕 質量3～ 4t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 50mm ・注2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1.4m以上	実数入力	細粒度ﾌﾟﾛﾝ(13)	ﾌﾞﾗｲﾄｺｰﾄ PK-3	1,624.0	2.40	1.81	0.34	-	18.80	7.07	4.85	3.21	1.66	78.80	71.41	7.09	0.27	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)〕 質量3～ 4t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳剤 PK-3ﾌﾞﾗｲ ムコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 50mm ・注2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1.4m以上	実数入力	細粒度ﾌﾟﾛﾝ(13)	無し	1,486.9	2.46	1.98	0.37	-	19.23	7.72	5.29	3.50	1.81	78.31	78.01	0.29	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)〕 質量3～ 4t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン （13）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 50mm ・注2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,279.4	3.05	2.30	0.43	-	23.86	8.98	6.15	4.07	2.11	73.09	69.64	3.07	0.34	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)〕 質量3～ 4t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	ﾌﾞﾗｲﾄｺｰﾄ PK-3	1,355.4	2.89	2.17	0.41	-	22.52	8.47	5.81	3.84	1.99	74.59	65.74	8.50	0.32	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)〕 質量3～ 4t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3ﾌﾞﾗｲ ムコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	無し	1,218.2	3.02	2.42	0.46	-	23.50	9.43	6.46	4.28	2.21	73.48	73.11	0.36	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)〕 質量3～ 4t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,325.1	2.95	2.22	0.42	-	23.04	8.67	5.94	3.93	2.03	74.01	70.69	2.96	0.33	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)〕 質量3～ 4t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	ﾌﾞﾗｲﾄｺｰﾄ PK-3	1,401.0	2.80	2.10	0.40	-	21.79	8.20	5.62	3.72	1.92	75.41	66.85	8.22	0.31	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)〕 質量3～ 4t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3ﾌﾞﾗｲ ムコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	無し	1,263.8	2.90	2.33	0.44	-	22.64	9.09	6.23	4.12	2.13	74.46	74.11	0.34	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)〕 質量3～ 4t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.236 【 基層（歩道部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	遷青材料種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4			
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,370.7	2.86	2.15	0.41	-	22.27	8.38	5.74	3.80	1.97	74.87	71.65	2.87	0.32	-	アスファルトフィニッシャー 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	ﾌﾞﾗｲﾄｺｰﾄ PK-3	1,446.7	2.70	2.03	0.38	-	21.10	7.94	5.44	3.60	1.86	76.20	67.91	7.96	0.30	-	アスファルトフィニッシャー 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	無し	1,309.5	2.80	2.25	0.42	-	21.86	8.77	6.01	3.98	2.06	75.34	75.00	0.33	-	-	アスファルトフィニッシャー 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm	
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,416.4	2.76	2.08	0.39	-	21.56	8.11	5.56	3.68	1.90	75.68	72.58	2.77	0.30	-	アスファルトフィニッシャー 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	ﾌﾞﾗｲﾄｺｰﾄ PK-3	1,492.3	2.62	1.97	0.37	-	20.46	7.70	5.27	3.49	1.81	76.92	68.88	7.72	0.29	-	アスファルトフィニッシャー 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	無し	1,355.1	2.70	2.17	0.41	-	21.11	8.47	5.81	3.84	1.99	76.19	75.86	0.32	-	-	アスファルトフィニッシャー 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm	
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,462.0	2.67	2.01	0.38	-	20.86	7.85	5.38	3.56	1.84	76.47	73.45	2.69	0.30	-	アスファルトフィニッシャー 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	ﾌﾞﾗｲﾄｺｰﾄ PK-3	1,538.0	2.54	1.91	0.36	-	19.85	7.47	5.12	3.39	1.75	77.61	69.81	7.49	0.28	-	アスファルトフィニッシャー 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	無し	1,400.8	2.62	2.10	0.40	-	20.43	8.20	5.62	3.72	1.92	76.95	76.63	0.31	-	-	アスファルトフィニッシャー 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm	

注1. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- ・密粒度アスコン(20)
- ・密粒度アスコン(13)
- ・密粒度アスコン(20F)
- ・密粒度アスコン(13F)
- ・密粒度ｷｬｯﾌﾟ アスコン(20)
- ・密粒度ｷｬｯﾌﾟ アスコン(13)
- ・密粒度ｷｬｯﾌﾟ アスコン(20F)
- ・密粒度ｷｬｯﾌﾟ アスコン(13F)
- ・粗粒度アスコン(20)
- ・再生密粒度アスコン(20)
- ・再生密粒度アスコン(13)
- ・再生粗粒度アスコン(20)

注2. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- ・細粒度アスコン(13)
- ・細粒度アスコン(13F)
- ・細粒度ｷｬｯﾌﾟ アスコン(20F)
- ・細粒度ｷｬｯﾌﾟ アスコン(13F)
- ・細粒度ｷｬｯﾌﾟ アスコン(5F)
- ・再生細粒度アスコン(13)

No. 237 【 中間層（歩道部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考		
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	選定材料種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	タックコート PK-4	2,060.5	0.52	0.35	0.09	-	48.66	19.17	16.77	4.95	-	50.82	48.79	1.90	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	グライムコート PK-3	2,136.5	0.50	0.34	0.08	-	46.92	18.49	16.17	4.77	-	52.58	47.06	5.39	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	無し	1,918.6	0.50	0.38	0.09	-	46.98	20.59	18.01	5.31	-	52.52	52.40	0.08	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	タックコート PK-4	2,215.1	0.48	0.33	0.08	-	45.26	17.84	15.60	4.60	-	54.26	52.36	1.77	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	グライムコート PK-3	2,291.0	0.46	0.31	0.08	-	43.75	17.24	15.08	4.45	-	55.79	50.64	5.03	0.06	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	無し	2,073.2	0.47	0.35	0.09	-	43.47	19.06	16.66	4.91	-	56.06	55.95	0.07	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン （13）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	1,946.4	0.55	0.37	0.09	-	51.56	20.35	17.75	5.24	-	47.89	45.73	2.02	0.08	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,022.4	0.53	0.36	0.09	-	49.57	19.54	17.08	5.04	-	49.90	44.07	5.70	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	無し	1,804.5	0.53	0.40	0.10	-	50.01	21.95	19.15	5.65	-	49.46	49.33	0.08	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	1,992.1	0.53	0.36	0.09	-	50.40	19.91	17.34	5.12	-	49.07	46.97	1.97	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,068.0	0.52	0.35	0.09	-	48.49	19.11	16.71	4.93	-	50.99	45.29	5.57	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	無し	1,850.2	0.52	0.39	0.10	-	48.72	21.36	18.67	5.51	-	50.76	50.64	0.08	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	2,037.7	0.52	0.35	0.09	-	49.20	19.39	16.96	5.00	-	50.28	48.22	1.93	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,113.7	0.51	0.34	0.09	-	47.43	18.69	16.35	4.82	-	52.06	46.48	5.45	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	無し	1,895.8	0.51	0.38	0.10	-	47.55	20.84	18.22	5.38	-	51.94	51.82	0.08	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	2,083.4	0.52	0.35	0.09	-	48.11	18.96	16.58	4.89	-	51.37	49.36	1.88	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,159.3	0.49	0.33	0.08	-	46.43	18.30	16.00	4.72	-	53.08	47.62	5.33	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	無し	1,941.5	0.49	0.37	0.09	-	46.43	20.35	17.80	5.25	-	53.08	52.96	0.08	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm	

No. 237 【 中間層（歩道部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格													備考		
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	選育材料種類		K	R				Z					S	K（※印：賃料）			R				Z				S								
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4						
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,129.0	0.50	0.34	0.08	-	47.10	18.56	16.23	4.79	-	52.40	50.43	1.84	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	ﾌﾞﾗｲﾄｺｰﾄ PK-3	2,205.0	0.48	0.33	0.08	-	45.47	17.92	15.67	4.62	-	54.05	48.70	5.22	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3ﾌﾞﾗｲ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	無し	1,987.1	0.48	0.36	0.09	-	45.36	19.88	17.39	5.13	-	54.16	54.05	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,446.6	0.46	0.32	0.08	-	48.51	21.94	15.35	4.53	-	51.03	49.32	1.60	0.06	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 60mm ・注1
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾞﾗｲﾄｺｰﾄ PK-3	2,522.5	0.45	0.31	0.08	-	47.05	21.28	14.89	4.39	-	52.50	47.83	4.57	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3ﾌﾞﾗｲ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 60mm ・注1
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	2,303.6	0.44	0.34	0.08	-	47.08	23.31	16.30	4.81	-	52.48	52.37	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 60mm ・注1		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,632.0	0.43	0.30	0.07	-	45.10	20.40	14.27	4.21	-	54.47	52.88	1.49	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 60mm ・注2
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾞﾗｲﾄｺｰﾄ PK-3	2,708.0	0.41	0.29	0.07	-	43.82	19.82	13.87	4.09	-	55.77	51.42	4.25	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳剤 PK-3ﾌﾞﾗｲ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 60mm ・注2
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	2,489.1	0.42	0.32	0.08	-	43.57	21.57	15.09	4.45	-	56.01	55.91	0.06	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン （13）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 60mm ・注2		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,309.6	0.48	0.34	0.08	-	51.45	23.30	16.26	4.80	-	48.07	46.25	1.70	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	ﾌﾞﾗｲﾄｺｰﾄ PK-3	2,385.6	0.47	0.33	0.08	-	49.81	22.57	15.74	4.64	-	49.72	44.77	4.83	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3ﾌﾞﾗｲ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	無し	2,166.7	0.47	0.36	0.09	-	50.12	24.85	17.33	5.11	-	49.41	49.30	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 60mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,364.4	0.47	0.33	0.08	-	50.26	22.77	15.88	4.69	-	49.27	47.49	1.66	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	ﾌﾞﾗｲﾄｺｰﾄ PK-3	2,440.4	0.46	0.32	0.08	-	48.64	22.00	15.39	4.54	-	50.90	46.06	4.72	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3ﾌﾞﾗｲ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	無し	2,221.4	0.46	0.35	0.09	-	48.82	24.17	16.90	4.99	-	50.72	50.61	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 60mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,419.2	0.46	0.32	0.08	-	49.05	22.19	15.52	4.58	-	50.49	48.75	1.62	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	ﾌﾞﾗｲﾄｺｰﾄ PK-3	2,495.1	0.45	0.31	0.08	-	47.57	21.52	15.05	4.44	-	51.98	47.25	4.62	0.06	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3ﾌﾞﾗｲ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	無し	2,276.2	0.46	0.35	0.09	-	47.65	23.59	16.50	4.87	-	51.89	51.78	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 60mm		

No. 237 【 中間層（歩道部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格												備考					
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	選定材料種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,474.0	0.46	0.32	0.08	-	47.97	21.70	15.18	4.48	-	51.57	49.87	1.59	0.06	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	ﾌﾞﾗｲﾄｺｰﾄ PK-3	2,549.9	0.45	0.31	0.08	-	46.55	21.05	14.73	4.35	-	53.00	48.38	4.52	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3ﾌﾞﾗｲ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	無し	2,331.0	0.44	0.34	0.08	-	46.52	23.03	16.11	4.75	-	53.04	52.93	0.07	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 60mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,528.8	0.45	0.31	0.08	-	46.93	21.23	14.85	4.38	-	52.62	50.97	1.55	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	ﾌﾞﾗｲﾄｺｰﾄ PK-3	2,604.7	0.43	0.30	0.07	-	45.56	20.61	14.42	4.25	-	54.01	49.49	4.42	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3ﾌﾞﾗｲ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	無し	2,385.8	0.43	0.33	0.08	-	45.45	22.50	15.74	4.64	-	54.12	54.01	0.07	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 60mm	
1.4m以上	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,393.5	2.81	2.11	0.40	-	21.90	8.24	5.65	3.74	1.93	75.29	72.13	2.82	0.31	-	-	アスファルトフィニッシャ 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3～ 4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 50mm ・注1	
1.4m以上	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾞﾗｲﾄｺｰﾄ PK-3	1,469.5	2.66	2.00	0.38	-	20.76	7.81	5.36	3.54	1.83	76.58	68.42	7.84	0.29	-	-	アスファルトフィニッシャ 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3～ 4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3ﾌﾞﾗｲ ムコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 50mm ・注1	
1.4m以上	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	1,332.3	2.76	2.21	0.42	-	21.48	8.62	5.91	3.91	2.02	75.76	75.43	0.32	-	-	-	アスファルトフィニッシャ 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3～ 4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 50mm ・注1	
1.4m以上	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,548.1	2.53	1.90	0.36	-	19.71	7.42	5.08	3.36	1.74	77.76	74.91	2.54	0.28	-	-	アスファルトフィニッシャ 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3～ 4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 50mm ・注2	
1.4m以上	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾞﾗｲﾄｺｰﾄ PK-3	1,624.0	2.40	1.81	0.34	-	18.80	7.07	4.85	3.21	1.66	78.80	71.41	7.09	0.27	-	-	アスファルトフィニッシャ 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3～ 4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳剤 PK-3ﾌﾞﾗｲ ムコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 50mm ・注2	
1.4m以上	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,486.9	2.46	1.98	0.37	-	19.23	7.72	5.29	3.50	1.81	78.31	78.01	0.29	-	-	-	アスファルトフィニッシャ 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3～ 4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン （13）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 50mm ・注2	
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,279.4	3.05	2.30	0.43	-	23.86	8.98	6.15	4.07	2.11	73.09	69.64	3.07	0.34	-	-	アスファルトフィニッシャ 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3～ 4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm	
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	ﾌﾞﾗｲﾄｺｰﾄ PK-3	1,355.4	2.89	2.17	0.41	-	22.52	8.47	5.81	3.84	1.99	74.59	65.74	8.50	0.32	-	-	アスファルトフィニッシャ 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3～ 4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3ﾌﾞﾗｲ ムコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm	
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	無し	1,218.2	3.02	2.42	0.46	-	23.50	9.43	6.46	4.28	2.21	73.48	73.11	0.36	-	-	-	アスファルトフィニッシャ 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3～ 4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm	
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,325.1	2.95	2.22	0.42	-	23.04	8.67	5.94	3.93	2.03	74.01	70.69	2.96	0.33	-	-	アスファルトフィニッシャ 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3～ 4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm	
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	ﾌﾞﾗｲﾄｺｰﾄ PK-3	1,401.0	2.80	2.10	0.40	-	21.79	8.20	5.62	3.72	1.92	75.41	66.85	8.22	0.31	-	-	アスファルトフィニッシャ 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3～ 4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3ﾌﾞﾗｲ ムコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm	
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	無し	1,263.8	2.90	2.33	0.44	-	22.64	9.09	6.23	4.12	2.13	74.46	74.11	0.34	-	-	-	アスファルトフィニッシャ 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3～ 4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm	

No. 237 【 中間層（歩道部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考		
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	遷青材料種類		K				R				Z				S				K（※印：賃料）				R				Z					S	
					K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3			Z4
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3						R4	Z1				
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,370.7	2.86	2.15	0.41	-	22.27	8.38	5.74	3.80	1.97	74.87	71.65	2.87	0.32	-	-	アスファルトフィニッシャー 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm	
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	ﾌﾞﾗｲﾄｺｰﾄ PK-3	1,446.7	2.70	2.03	0.38	-	21.10	7.94	5.44	3.60	1.86	76.20	67.91	7.96	0.30	-	-	アスファルトフィニッシャー 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm	
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	無し	1,309.5	2.80	2.25	0.42	-	21.86	8.77	6.01	3.98	2.06	75.34	75.00	0.33	-	-	-	アスファルトフィニッシャー 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm		
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,416.4	2.76	2.08	0.39	-	21.56	8.11	5.56	3.68	1.90	75.68	72.58	2.77	0.30	-	-	アスファルトフィニッシャー 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm	
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	ﾌﾞﾗｲﾄｺｰﾄ PK-3	1,492.3	2.62	1.97	0.37	-	20.46	7.70	5.27	3.49	1.81	76.92	68.88	7.72	0.29	-	-	アスファルトフィニッシャー 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm	
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	無し	1,355.1	2.70	2.17	0.41	-	21.11	8.47	5.81	3.84	1.99	76.19	75.86	0.32	-	-	-	アスファルトフィニッシャー 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm		
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,462.0	2.67	2.01	0.38	-	20.86	7.85	5.38	3.56	1.84	76.47	73.45	2.69	0.30	-	-	アスファルトフィニッシャー 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm	
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	ﾌﾞﾗｲﾄｺｰﾄ PK-3	1,538.0	2.54	1.91	0.36	-	19.85	7.47	5.12	3.39	1.75	77.61	69.81	7.49	0.28	-	-	アスファルトフィニッシャー 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm	
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	無し	1,400.8	2.62	2.10	0.40	-	20.43	8.20	5.62	3.72	1.92	76.95	76.63	0.31	-	-	-	アスファルトフィニッシャー 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm		

注 1. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- ・密粒度アスコン(20)
- ・密粒度アスコン(13)
- ・密粒度アスコン(20F)
- ・密粒度アスコン(13F)
- ・密粒度ｷｬｯﾌﾟ アスコン(20)
- ・密粒度ｷｬｯﾌﾟ アスコン(13)
- ・密粒度ｷｬｯﾌﾟ アスコン(20F)
- ・密粒度ｷｬｯﾌﾟ アスコン(13F)
- ・粗粒度アスコン(20)
- ・再生密粒度アスコン(20)
- ・再生密粒度アスコン(13)
- ・再生粗粒度アスコン(20)

注 2. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- ・細粒度アスコン(13)
- ・細粒度アスコン(13F)
- ・細粒度ｷｬｯﾌﾟ アスコン(20F)
- ・細粒度ｷｬｯﾌﾟ アスコン(13F)
- ・細粒度ｷｬｯﾌﾟ アスコン(5F)
- ・再生細粒度アスコン(13)

No. 238 【 表層（歩道部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格															備考
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	R				Z	S				K（※印：賃料）			R				Z				S									
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4						
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	1,930.0	0.55	0.37	0.09	-	52.01	20.54	17.90	5.28	-	47.44	45.27	2.03	0.08	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコ ン（13）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 40mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,005.9	0.53	0.36	0.09	-	50.05	19.77	17.22	5.08	-	49.42	43.55	5.74	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコ ン（13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 40mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	無し	1,788.1	0.53	0.40	0.10	-	50.48	22.17	19.32	5.70	-	48.99	48.86	0.08	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコ ン（13）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 40mm			
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	再生密粒度7スコン(13)	タックコート PK-4	2,468.4	0.46	0.32	0.08	-	48.08	21.75	15.21	4.49	-	51.46	49.76	1.59	0.06	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコ ン（13）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 60mm ・注1		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	再生密粒度7スコン(13)	グライムコート PK-3	2,544.3	0.45	0.31	0.08	-	46.64	21.10	14.76	4.35	-	52.91	48.28	4.53	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコ ン（13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 60mm ・注1		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	再生密粒度7スコン(13)	無し	2,325.4	0.44	0.34	0.08	-	46.65	23.09	16.15	4.77	-	52.91	52.80	0.07	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコ ン（13）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 60mm ・注1			
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	細粒度7スコン(13)	タックコート PK-4	2,632.0	0.43	0.30	0.07	-	45.10	20.40	14.27	4.21	-	54.47	52.88	1.49	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 60mm ・注2		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	細粒度7スコン(13)	グライムコート PK-3	2,708.0	0.41	0.29	0.07	-	43.82	19.82	13.87	4.09	-	55.77	51.42	4.25	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 60mm ・注2		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	細粒度7スコン(13)	無し	2,489.1	0.42	0.32	0.08	-	43.57	21.57	15.09	4.45	-	56.01	55.91	0.06	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン （13）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 60mm ・注2			
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	2,328.9	0.48	0.34	0.08	-	51.03	23.12	16.12	4.76	-	48.49	46.69	1.68	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコ ン（13）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 60mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,404.9	0.47	0.33	0.08	-	49.34	22.32	15.61	4.61	-	50.19	45.28	4.79	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコ ン（13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 60mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	無し	2,186.0	0.47	0.36	0.09	-	49.61	24.56	17.18	5.07	-	49.92	49.81	0.07	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコ ン（13）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 60mm			
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	2,384.7	0.47	0.33	0.08	-	49.83	22.57	15.75	4.65	-	49.70	47.94	1.64	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコ ン（13）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 60mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,460.7	0.46	0.32	0.08	-	48.23	21.82	15.26	4.50	-	51.31	46.52	4.68	0.06	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコ ン（13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 60mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	無し	2,241.7	0.46	0.35	0.09	-	48.37	23.95	16.75	4.94	-	51.17	51.06	0.07	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコ ン（13）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 60mm			
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	2,440.5	0.46	0.32	0.08	-	48.64	22.00	15.39	4.54	-	50.90	49.17	1.61	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコ ン（13）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 60mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,516.4	0.45	0.31	0.08	-	47.15	21.33	14.92	4.40	-	52.40	47.72	4.58	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコ ン（13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 60mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	無し	2,297.5	0.45	0.34	0.09	-	47.20	23.37	16.34	4.82	-	52.35	52.24	0.07	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコ ン（13）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 60mm			

No. 238 【 表層（歩道部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	選着材料種類		K					R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z					S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

No. 238 【 表層（歩道部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比															代表機材規格															備考
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,188.6	3.30	2.48	0.47	-	25.68	9.66	6.62	4.38	2.27	71.02	67.31	3.31	0.36	-	-	アスファルトフィニッシャー 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)〕 質量3～4t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ PK-3	1,264.5	3.10	2.33	0.44	-	24.14	9.08	6.23	4.12	2.13	72.76	63.27	9.11	0.34	-	-	アスファルトフィニッシャー 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)〕 質量3～4t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	無し	1,127.4	3.25	2.61	0.49	-	25.39	10.19	6.98	4.62	2.39	71.36	70.97	0.38	-	-	-	アスファルトフィニッシャー 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)〕 質量3～4t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（13）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm	
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,225.8	3.19	2.40	0.45	-	24.91	9.37	6.42	4.25	2.20	71.90	68.31	3.20	0.35	-	-	アスファルトフィニッシャー 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)〕 質量3～4t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ PK-3	1,301.7	3.01	2.26	0.43	-	23.45	8.82	6.05	4.00	2.07	73.54	64.32	8.85	0.33	-	-	アスファルトフィニッシャー 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)〕 質量3～4t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	無し	1,164.6	3.16	2.53	0.48	-	24.58	9.86	6.76	4.47	2.32	72.26	71.88	0.37	-	-	-	アスファルトフィニッシャー 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)〕 質量3～4t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（13）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm	
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,263.0	3.10	2.33	0.44	-	24.17	9.09	6.23	4.12	2.14	72.73	69.24	3.11	0.34	-	-	アスファルトフィニッシャー 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)〕 質量3～4t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ PK-3	1,338.9	2.93	2.20	0.42	-	22.80	8.58	5.88	3.89	2.01	74.27	65.31	8.61	0.32	-	-	アスファルトフィニッシャー 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)〕 質量3～4t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（13）	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	無し	1,201.7	3.05	2.45	0.46	-	23.81	9.56	6.55	4.33	2.24	73.14	72.77	0.36	-	-	-	アスファルトフィニッシャー 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)〕 質量3～4t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（13）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm	

注 1. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- ・密粒度アスコン(20)
- ・密粒度アスコン(13)
- ・密粒度アスコン(20F)
- ・密粒度アスコン(13F)
- ・密粒度ｷｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20)
- ・密粒度ｷｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13)
- ・密粒度ｷｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
- ・密粒度ｷｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
- ・粗粒度アスコン(20)
- ・再生密粒度アスコン(20)
- ・再生密粒度アスコン(13)
- ・再生粗粒度アスコン(20)

注 2. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- ・細粒度アスコン(13)
- ・細粒度アスコン(13F)
- ・細粒度ｷｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
- ・細粒度ｷｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
- ・細粒度ｷｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(5F)
- ・再生細粒度アスコン(13)

No.239 【 アスカーブ 】
< 積算単位：m >

条件区分		標準単価	機 労 材 構 成 比															代 表 機 労 材 規 格													備考		
断面積	材料		K				R	Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S						
			K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
125cm2以上 140cm2未満	再生細粒度アスコン(13)	870.33	4.75	2.73	1.76	-	63.45	28.70	11.28	10.92	8.97	31.80	30.14	1.17	0.40	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	アスファルトカーバ〔ガソ リンエンジン駆動式〕 能 力4.0～4.5m3/h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生細粒度アスコ ン（13）	軽油 1．2号 バトロール給油	ガソリン レギュ ラー スタンド	-	-	-	・タイヤ損耗費及 び補修費（良好） を含む ・注
140cm2以上 155cm2未満	再生細粒度アスコン(13)	900.00	4.60	2.64	1.70	-	61.35	27.74	10.90	10.56	8.68	34.05	32.44	1.13	0.39	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	アスファルトカーバ〔ガソ リンエンジン駆動式〕 能 力4.0～4.5m3/h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生細粒度アスコ ン（13）	軽油 1．2号 バトロール給油	ガソリン レギュ ラー スタンド	-	-	-	・タイヤ損耗費及 び補修費（良好） を含む ・注
155cm2以上 175cm2未満	再生細粒度アスコン(13)	934.69	4.43	2.54	1.64	-	59.09	26.72	10.50	10.17	8.36	36.48	34.95	1.08	0.37	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	アスファルトカーバ〔ガソ リンエンジン駆動式〕 能 力4.0～4.5m3/h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生細粒度アスコ ン（13）	軽油 1．2号 バトロール給油	ガソリン レギュ ラー スタンド	-	-	-	・タイヤ損耗費及 び補修費（良好） を含む ・注
175cm2以上 195cm2未満	再生細粒度アスコン(13)	974.31	4.25	2.44	1.57	-	56.68	25.63	10.07	9.76	8.02	39.07	37.59	1.04	0.36	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	アスファルトカーバ〔ガソ リンエンジン駆動式〕 能 力4.0～4.5m3/h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生細粒度アスコ ン（13）	軽油 1．2号 バトロール給油	ガソリン レギュ ラー スタンド	-	-	-	・タイヤ損耗費及 び補修費（良好） を含む ・注
195cm2以上 215cm2未満	再生細粒度アスコン(13)	1,013.8	4.08	2.34	1.51	-	54.47	24.64	9.68	9.37	7.70	41.45	40.03	1.00	0.34	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	アスファルトカーバ〔ガソ リンエンジン駆動式〕 能 力4.0～4.5m3/h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生細粒度アスコ ン（13）	軽油 1．2号 バトロール給油	ガソリン レギュ ラー スタンド	-	-	-	・タイヤ損耗費及 び補修費（良好） を含む ・注
215cm2以上 235cm2未満	再生細粒度アスコン(13)	1,053.5	3.92	2.25	1.45	-	52.44	23.74	9.31	9.02	7.41	43.64	42.28	0.96	0.33	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	アスファルトカーバ〔ガソ リンエンジン駆動式〕 能 力4.0～4.5m3/h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生細粒度アスコ ン（13）	軽油 1．2号 バトロール給油	ガソリン レギュ ラー スタンド	-	-	-	・タイヤ損耗費及 び補修費（良好） を含む ・注
235cm2以上 255cm2未満	再生細粒度アスコン(13)	1,093.1	3.78	2.17	1.40	-	50.53	22.86	8.98	8.69	7.15	45.69	44.37	0.93	0.32	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	アスファルトカーバ〔ガソ リンエンジン駆動式〕 能 力4.0～4.5m3/h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生細粒度アスコ ン（13）	軽油 1．2号 バトロール給油	ガソリン レギュ ラー スタンド	-	-	-	・タイヤ損耗費及 び補修費（良好） を含む ・注
255cm2以上 280cm2未満	再生細粒度アスコン(13)	1,137.6	3.64	2.09	1.35	-	48.54	21.96	8.62	8.35	6.87	47.82	46.55	0.89	0.31	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	アスファルトカーバ〔ガソ リンエンジン駆動式〕 能 力4.0～4.5m3/h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生細粒度アスコ ン（13）	軽油 1．2号 バトロール給油	ガソリン レギュ ラー スタンド	-	-	-	・タイヤ損耗費及 び補修費（良好） を含む ・注
280cm2以上 300cm2未満	再生細粒度アスコン(13)	1,182.2	3.49	2.01	1.29	-	46.67	21.08	8.30	8.04	6.61	49.84	48.63	0.86	0.29	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	アスファルトカーバ〔ガソ リンエンジン駆動式〕 能 力4.0～4.5m3/h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生細粒度アスコ ン（13）	軽油 1．2号 バトロール給油	ガソリン レギュ ラー スタンド	-	-	-	・タイヤ損耗費及 び補修費（良好） を含む ・注

- 注. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- ・ 細粒度アスコン(13)
 - ・ 細粒度アスコン(13F)
 - ・ 再生細粒度アスコン(13)
 - ・ 再生細粒度アスコン(13F)
 - ・ 各種（締固め後密度2.10 t／m3)

No. 240 【 セメントミルク浸透 】
< 積算単位：m² >

条件区分			標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考
施工厚さ	浸透用セメントミルク種類	浸透用セメントミルク使用量		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
50mm	超速硬型	-	2,716.8	0.94	0.30	0.28	0.23	13.44	6.04	3.45	1.63	0.89	85.62	85.39	0.22	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.0t	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 運転質量3～4t	散水車〔トラック架装型〕タンク容量3800L	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	半たわみ性舗装用セメントミルク 超速硬型	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-			
100mm	超速硬型	-	5,035.2	0.49	0.16	0.15	0.12	7.25	3.26	1.86	0.88	0.48	92.26	92.14	0.12	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.0t	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 運転質量3～4t	散水車〔トラック架装型〕タンク容量3800L	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	半たわみ性舗装用セメントミルク 超速硬型	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-			
各種	超速硬型	実数入力	2,716.8	0.94	0.30	0.28	0.23	13.44	6.04	3.45	1.63	0.89	85.62	85.39	0.22	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.0t	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 運転質量3～4t	散水車〔トラック架装型〕タンク容量3800L	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	半たわみ性舗装用セメントミルク 超速硬型	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]施工厚さ 50mm [標準数量]浸透セメントミルク使用量 1,260L/100㎡		

No. 241 【 排水性舗装・表層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																			備考							
平均施工幅員	1層当り平均仕上り厚	排水パイプの設置	片側車線数	材料		運着材料の規格	K				R				Z				S	K1			K2			K3			R1		R2		R3		R4		Z1			Z2		Z3		Z4		S
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S																
1.4m未満	実数入力	有り	-	ゴ-ラスアスコン(13)	タックコート PKR(ゴム入り)	2,657.2	0.53	0.40	0.10	-	49.41	21.86	19.12	5.64	-	50.06	48.24	1.65	0.11	0.05	-	振動ローラ（舗装用） 【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（13）	アスファルト乳剤PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	・【標準数量】平均仕上り厚 47.5mm ・注										
1.4m未満	実数入力	有り	-	ゴ-ラスアスコン(13)	無し	2,600.8	0.53	0.41	0.10	-	50.07	22.39	19.54	5.76	-	49.40	49.24	0.11	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用） 【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	・【標準数量】平均仕上り厚 47.5mm ・注											
1.4m未満	実数入力	有り	-	各種(1.90t/㎡以上2.00t/㎡未満)	タックコート PKR(ゴム入り)	2,625.2	0.54	0.41	0.10	-	50.06	22.16	19.36	5.71	-	49.40	47.56	1.67	0.11	0.05	-	振動ローラ（舗装用） 【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（13）	アスファルト乳剤PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	【標準数量】平均仕上り厚 47.5mm										
1.4m未満	実数入力	有り	-	各種(1.90t/㎡以上2.00t/㎡未満)	無し	2,568.8	0.53	0.41	0.10	-	50.70	22.68	19.78	5.83	-	48.77	48.61	0.11	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用） 【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	【標準数量】平均仕上り厚 47.5mm											
1.4m未満	実数入力	有り	-	各種(2.00t/㎡以上2.10t/㎡未満)	タックコート PKR(ゴム入り)	2,689.2	0.53	0.40	0.10	-	48.82	21.60	18.89	5.57	-	50.65	48.86	1.63	0.11	0.05	-	振動ローラ（舗装用） 【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（13）	アスファルト乳剤PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	【標準数量】平均仕上り厚 47.5mm										
1.4m未満	実数入力	有り	-	各種(2.00t/㎡以上2.10t/㎡未満)	無し	2,632.8	0.52	0.40	0.10	-	49.40	22.06	19.30	5.69	-	50.08	49.92	0.11	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用） 【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	【標準数量】平均仕上り厚 47.5mm											
1.4m未満	実数入力	有り	-	各種(2.10t/㎡以上2.20t/㎡未満)	タックコート PKR(ゴム入り)	2,753.2	0.51	0.39	0.10	-	47.70	21.10	18.46	5.44	-	51.79	50.05	1.59	0.11	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（13）	アスファルト乳剤PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	【標準数量】平均仕上り厚 47.5mm										
1.4m未満	実数入力	有り	-	各種(2.10t/㎡以上2.20t/㎡未満)	無し	2,696.8	0.51	0.39	0.10	-	48.22	21.54	18.84	5.55	-	51.27	51.11	0.11	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用） 【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	【標準数量】平均仕上り厚 47.5mm											
1.4m未満	実数入力	有り	-	各種(2.20t/㎡以上2.30t/㎡未満)	タックコート PKR(ゴム入り)	2,817.4	0.49	0.38	0.09	-	46.60	20.62	18.03	5.32	-	52.91	51.22	1.55	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（13）	アスファルト乳剤PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	【標準数量】平均仕上り厚 47.5mm										
1.4m未満	実数入力	有り	-	各種(2.20t/㎡以上2.30t/㎡未満)	無し	2,760.9	0.51	0.39	0.10	-	47.11	21.04	18.40	5.43	-	52.38	52.23	0.11	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	【標準数量】平均仕上り厚 47.5mm											
1.4m未満	実数入力	有り	-	各種(2.30t/㎡以上2.40t/㎡未満)	タックコート PKR(ゴム入り)	2,881.4	0.48	0.37	0.09	-	45.57	20.16	17.63	5.20	-	53.95	52.29	1.52	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（13）	アスファルト乳剤PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	【標準数量】平均仕上り厚 47.5mm										
1.4m未満	実数入力	有り	-	各種(2.30t/㎡以上2.40t/㎡未満)	無し	2,824.9	0.49	0.38	0.09	-	46.04	20.56	17.99	5.30	-	53.47	53.33	0.10	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	【標準数量】平均仕上り厚 47.5mm											
1.4m未満	実数入力	無し	-	ゴ-ラスアスコン(13)	タックコート PKR(ゴム入り)	2,517.0	0.49	0.38	0.09	-	46.67	20.65	18.06	5.32	-	52.84	50.96	1.74	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（13）	アスファルト乳剤PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	・【標準数量】平均仕上り厚 47.5mm ・注										
1.4m未満	実数入力	無し	-	ゴ-ラスアスコン(13)	無し	2,461.9	0.51	0.39	0.10	-	47.26	21.11	18.46	5.44	-	52.23	52.08	0.11	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	・【標準数量】平均仕上り厚 47.5mm ・注											
1.4m未満	実数入力	無し	-	各種(1.90t/㎡以上2.00t/㎡未満)	タックコート PKR(ゴム入り)	2,485.0	0.50	0.38	0.10	-	47.27	20.92	18.29	5.39	-	52.23	50.32	1.76	0.11	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（13）	アスファルト乳剤PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	【標準数量】平均仕上り厚 47.5mm										
1.4m未満	実数入力	無し	-	各種(1.90t/㎡以上2.00t/㎡未満)	無し	2,429.9	0.51	0.39	0.10	-	47.90	21.39	18.71	5.52	-	51.59	51.44	0.11	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	【標準数量】平均仕上り厚 47.5mm											
1.4m未満	実数入力	無し	-	各種(2.00t/㎡以上2.10t/㎡未満)	タックコート PKR(ゴム入り)	2,549.0	0.48	0.37	0.09	-	46.08	20.39	17.83	5.26	-	53.44	51.58	1.72	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（13）	アスファルト乳剤PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	【標準数量】平均仕上り厚 47.5mm										
1.4m未満	実数入力	無し	-	各種(2.00t/㎡以上2.10t/㎡未満)	無し	2,493.9	0.50	0.38	0.10	-	46.66	20.84	18.23	5.37	-	52.84	52.69	0.11	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	【標準数量】平均仕上り厚 47.5mm											

No. 241 【 排水性舗装・表層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機劣材構成比												代表機劣材規格																	備考	
平均施工幅員	1層当り平均仕上り厚	導水パイプの設置	片側車線数	材料	運搬材料の規格		K				R				Z				S	R（※印：賃料）				R				Z				S					
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
1.4m未満	実数入力	無し	-	各種(2.10t/㎡以上2.20t/㎡未満)	トラック PKR(ガム入り)	2,613.0	0.47	0.36	0.09	-	44.96	19.89	17.40	5.13	-	54.57	52.76	1.67	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（13）	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-		【標準数量】平均仕上り厚 47.5mm	
1.4m未満	実数入力	無し	-	各種(2.10t/㎡以上2.20t/㎡未満)	無し	2,557.9	0.48	0.37	0.09	-	45.49	20.32	17.77	5.24	-	54.03	53.89	0.10	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	【標準数量】平均仕上り厚 47.5mm		
1.4m未満	実数入力	無し	-	各種(2.20t/㎡以上2.30t/㎡未満)	トラック PKR(ガム入り)	2,677.1	0.47	0.36	0.09	-	43.89	19.42	16.98	5.01	-	55.64	53.87	1.63	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（13）	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-		【標準数量】平均仕上り厚 47.5mm	
1.4m未満	実数入力	無し	-	各種(2.20t/㎡以上2.30t/㎡未満)	無し	2,622.0	0.47	0.36	0.09	-	44.38	19.82	17.34	5.11	-	55.15	55.01	0.10	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	【標準数量】平均仕上り厚 47.5mm		
1.4m未満	実数入力	無し	-	各種(2.30t/㎡以上2.40t/㎡未満)	トラック PKR(ガム入り)	2,741.2	0.46	0.35	0.09	-	42.85	18.96	16.58	4.89	-	56.69	54.95	1.60	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（13）	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-		【標準数量】平均仕上り厚 47.5mm	
1.4m未満	実数入力	無し	-	各種(2.30t/㎡以上2.40t/㎡未満)	無し	2,686.0	0.46	0.35	0.09	-	43.32	19.35	16.92	4.99	-	56.22	56.08	0.10	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ【前進型】 機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	【標準数量】平均仕上り厚 47.5mm		
2.4m以上	実数入力	有り	片側1車線	ボラXロン(13)	トラック PKR(ガム入り)	1,945.2	1.85	1.24	0.20	0.20	11.73	4.44	2.54	2.53	0.87	86.42	69.38	14.13	2.25	0.59	-	アスファルトフィニッシュ【ホイール型・排出ガス対策型（2011年規程）】 舗装幅2.3～6.0m	ロードローラ【マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）】 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ【普通型・排出ガス対策型（2011年規程）】 質量13t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（13）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1. 2号 バトロール給油	-		・【標準数量】平均仕上り厚 50mm ・注
2.4m以上	実数入力	有り	片側1車線	ボラXロン(13)	無し	1,891.5	1.85	1.28	0.21	0.21	11.64	4.56	2.61	2.61	0.90	86.51	71.32	14.53	0.61	-	-	アスファルトフィニッシュ【ホイール型・排出ガス対策型（2011年規程）】 舗装幅2.3～6.0m	ロードローラ【マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）】 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ【普通型・排出ガス対策型（2011年規程）】 質量13t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（13）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ18	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	・【標準数量】平均仕上り厚 50mm ・注	
2.4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(1.90t/㎡以上2.00t/㎡未満)	トラック PKR(ガム入り)	1,911.6	1.88	1.27	0.20	0.20	11.93	4.51	2.58	2.58	0.89	86.19	68.85	14.38	2.29	0.60	-	アスファルトフィニッシュ【ホイール型・排出ガス対策型（2011年規程）】 舗装幅2.3～6.0m	ロードローラ【マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）】 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ【普通型・排出ガス対策型（2011年規程）】 質量13t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（13）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1. 2号 バトロール給油	-		【標準数量】平均仕上り厚 50mm
2.4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(1.90t/㎡以上2.00t/㎡未満)	無し	1,857.8	1.87	1.30	0.21	0.21	11.85	4.65	2.66	2.65	0.91	86.28	70.82	14.79	0.62	-	-	アスファルトフィニッシュ【ホイール型・排出ガス対策型（2011年規程）】 舗装幅2.3～6.0m	ロードローラ【マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）】 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ【普通型・排出ガス対策型（2011年規程）】 質量13t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（13）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ18	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	【標準数量】平均仕上り厚 50mm	
2.4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(2.00t/㎡以上2.10t/㎡未満)	トラック PKR(ガム入り)	1,979.0	1.83	1.22	0.20	0.20	11.52	4.36	2.49	2.49	0.86	86.65	69.90	13.89	2.21	0.58	-	アスファルトフィニッシュ【ホイール型・排出ガス対策型（2011年規程）】 舗装幅2.3～6.0m	ロードローラ【マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）】 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ【普通型・排出ガス対策型（2011年規程）】 質量13t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（13）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1. 2号 バトロール給油	-		【標準数量】平均仕上り厚 50mm
2.4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(2.00t/㎡以上2.10t/㎡未満)	無し	1,925.3	1.81	1.26	0.20	0.20	11.42	4.48	2.56	2.56	0.88	86.77	71.84	14.28	0.60	-	-	アスファルトフィニッシュ【ホイール型・排出ガス対策型（2011年規程）】 舗装幅2.3～6.0m	ロードローラ【マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）】 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ【普通型・排出ガス対策型（2011年規程）】 質量13t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（13）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ18	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	【標準数量】平均仕上り厚 50mm	
2.4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(2.10t/㎡以上2.20t/㎡未満)	トラック PKR(ガム入り)	2,046.4	1.76	1.18	0.19	0.19	11.15	4.22	2.41	2.41	0.83	87.09	70.89	13.43	2.14	0.56	-	アスファルトフィニッシュ【ホイール型・排出ガス対策型（2011年規程）】 舗装幅2.3～6.0m	ロードローラ【マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）】 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ【普通型・排出ガス対策型（2011年規程）】 質量13t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（13）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1. 2号 バトロール給油	-		【標準数量】平均仕上り厚 50mm
2.4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(2.10t/㎡以上2.20t/㎡未満)	無し	1,992.7	1.76	1.22	0.20	0.20	11.04	4.33	2.48	2.47	0.85	87.20	72.78	13.79	0.58	-	-	アスファルトフィニッシュ【ホイール型・排出ガス対策型（2011年規程）】 舗装幅2.3～6.0m	ロードローラ【マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）】 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ【普通型・排出ガス対策型（2011年規程）】 質量13t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（13）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ18	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	【標準数量】平均仕上り厚 50mm	
2.4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(2.20t/㎡以上2.30t/㎡未満)	トラック PKR(ガム入り)	2,113.8	1.70	1.15	0.18	0.18	10.78	4.08	2.33	2.33	0.80	87.52	71.84	13.00	2.07	0.54	-	アスファルトフィニッシュ【ホイール型・排出ガス対策型（2011年規程）】 舗装幅2.3～6.0m	ロードローラ【マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）】 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ【普通型・排出ガス対策型（2011年規程）】 質量13t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（13）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1. 2号 バトロール給油	-		【標準数量】平均仕上り厚 50mm
2.4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(2.20t/㎡以上2.30t/㎡未満)	無し	2,060.1	1.70	1.18	0.19	0.19	10.68	4.19	2.40	2.39	0.82	87.62	73.67	13.34	0.56	-	-	アスファルトフィニッシュ【ホイール型・排出ガス対策型（2011年規程）】 舗装幅2.3～6.0m	ロードローラ【マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）】 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ【普通型・排出ガス対策型（2011年規程）】 質量13t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（13）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ18	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	【標準数量】平均仕上り厚 50mm	
2.4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(2.30t/㎡以上2.40t/㎡未満)	トラック PKR(ガム入り)	2,181.2	1.66	1.11	0.18	0.18	10.46	3.96	2.26	2.26	0.78	87.88	72.69	12.60	2.01	0.52	-	アスファルトフィニッシュ【ホイール型・排出ガス対策型（2011年規程）】 舗装幅2.3～6.0m	ロードローラ【マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）】 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ【普通型・排出ガス対策型（2011年規程）】 質量13t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（13）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1. 2号 バトロール給油	-		【標準数量】平均仕上り厚 50mm
2.4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(2.30t/㎡以上2.40t/㎡未満)	無し	2,127.5	1.63	1.14	0.18	0.18	10.35	4.06	2.32	2.32	0.80	88.02	74.52	12.92	0.54	-	-	アスファルトフィニッシュ【ホイール型・排出ガス対策型（2011年規程）】 舗装幅2.3～6.0m	ロードローラ【マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）】 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ【普通型・排出ガス対策型（2011年規程）】 質量13t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（13）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ18	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	【標準数量】平均仕上り厚 50mm	

No. 241 【 排水性舗装・表層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
平均施工機具	1層当り平均 仕上り厚	排水パイ プの設置	片側車線数	材料	選考材料の規格		K	R				Z				S	K（※印：賃料）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1				K2				K3				R1				R2				R3				R4				Z1				Z2				Z3				Z4				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

No. 241 【 排水性舗装・表層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考								
平均施工幅員	1層当り平均仕上り厚	排水パイプの設置	片側車線数	材料	選定材料の規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）												S													
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1			K2			K3			R1		R2		R3		R4		Z1			Z2		Z3		Z4			
																		K1		K2		K3		R1		R2		R3		R4			Z1		Z2			Z3		Z4					
2.4m以上	実数入力	無し	-	各種(2.10t/㎡以上2.20t/㎡未満)	セメント PKR(ゴム入り)	1,738.4	1.84	1.23	0.20	0.20	11.57	4.38	2.50	2.50	0.86	86.59	83.42	2.52	0.58	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	*	普通作業員	運転手 (特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン (13)	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm							
2.4m以上	実数入力	無し	-	各種(2.10t/㎡以上2.20t/㎡未満)	無し	1,685.8	1.81	1.26	0.20	0.20	11.51	4.52	2.58	2.57	0.89	86.68	86.03	0.60	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	*	普通作業員	運転手 (特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン (13)	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm									
2.4m以上	実数入力	無し	-	各種(2.20t/㎡以上2.30t/㎡未満)	セメント PKR(ゴム入り)	1,805.8	1.76	1.18	0.19	0.19	11.14	4.22	2.41	2.40	0.83	87.10	84.05	2.42	0.56	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	*	普通作業員	運転手 (特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン (13)	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm							
2.4m以上	実数入力	無し	-	各種(2.20t/㎡以上2.30t/㎡未満)	無し	1,753.2	1.76	1.22	0.20	0.20	11.05	4.34	2.48	2.47	0.85	87.19	86.56	0.58	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	*	普通作業員	運転手 (特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン (13)	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm									
2.4m以上	実数入力	無し	-	各種(2.30t/㎡以上2.40t/㎡未満)	セメント PKR(ゴム入り)	1,873.2	1.69	1.14	0.18	0.18	10.74	4.07	2.32	2.32	0.80	87.57	84.62	2.34	0.54	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	*	普通作業員	運転手 (特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン (13)	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm							
2.4m以上	実数入力	無し	-	各種(2.30t/㎡以上2.40t/㎡未満)	無し	1,820.6	1.69	1.17	0.19	0.19	10.65	4.18	2.39	2.38	0.82	87.66	87.06	0.55	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	*	普通作業員	運転手 (特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン (13)	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm									

注. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- ・ポーラスアスコン (20)
- ・ポーラスアスコン (13)

No. 242 【 フィルター層 】

< 積算単位：m² >

条件区分 平均厚さ	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考			
		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z					S		
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2			K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
40mm以上 60mm未満	743.62	5.21	3.25	1.86	-	80.75	23.77	22.43	20.73	12.24	14.04	10.73	3.25	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.28m3（平積0.2m3）	*振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	*	-	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	砂 再生砂	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
60mm以上 80mm未満	775.54	5.00	3.12	1.79	-	77.42	22.79	21.51	19.88	11.73	17.58	14.40	3.12	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.28m3（平積0.2m3）	*振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	*	-	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	砂 再生砂	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
80mm以上 100mm未満	807.46	4.80	2.99	1.72	-	74.38	21.91	20.66	19.09	11.27	20.82	17.78	2.99	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.28m3（平積0.2m3）	*振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	*	-	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	砂 再生砂	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
100mm以上 120mm未満	839.38	4.62	2.88	1.65	-	71.54	21.06	19.87	18.37	10.84	23.84	20.91	2.88	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.28m3（平積0.2m3）	*振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	*	-	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	砂 再生砂	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
120mm以上 140mm未満	871.30	4.44	2.77	1.59	-	68.92	20.28	19.15	17.70	10.44	26.64	23.81	2.78	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.28m3（平積0.2m3）	*振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	*	-	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	砂 再生砂	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
140mm以上 160mm未満	903.22	4.28	2.67	1.53	-	66.49	19.58	18.47	17.07	10.07	29.23	26.50	2.68	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.28m3（平積0.2m3）	*振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	*	-	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	砂 再生砂	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
160mm以上 180mm未満	935.14	4.14	2.58	1.48	-	64.21	18.90	17.84	16.49	9.73	31.65	29.01	2.59	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.28m3（平積0.2m3）	*振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	*	-	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	砂 再生砂	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
180mm以上 200mm未満	967.06	4.00	2.50	1.43	-	62.10	18.29	17.25	15.94	9.41	33.90	31.35	2.50	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.28m3（平積0.2m3）	*振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	*	-	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	砂 再生砂	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
200mm以上 220mm以下	998.98	3.88	2.42	1.39	-	60.11	17.70	16.70	15.43	9.11	36.01	33.55	2.42	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.28m3（平積0.2m3）	*振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	*	-	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	砂 再生砂	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 243 【 透水性アスファルト舗装 】
< 積算単位：m² >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3			Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

No. 244 【 踏掛版 】

< 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格																	備考
コンクリート規格	鉄筋量	ゴム支承の有無	鉄筋材料規格・径		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
24-12-25 (20) (高炉)	0.08t/m3以上 0.10t/m3未満	有り	SD345 D13	41,582	2.50	2.48	-	-	18.89	7.37	4.46	2.43	1.60	64.76	37.46	18.61	3.43	0.53	13.85	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	ゴム支承 コンクリートヒンジ用緩衝ゴム SBR 単層10mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25 (20) (高炉)	0.08t/m3以上 0.10t/m3未満	無し	SD345 D13	40,152	2.59	2.57	-	-	19.56	7.63	4.62	2.52	1.66	63.51	38.80	19.27	0.54	-	14.34	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25 (20) (高炉)	0.10t/m3以上 0.12t/m3未満	有り	SD345 D13	44,582	2.33	2.31	-	-	17.61	6.87	4.16	2.27	1.49	64.27	34.95	21.22	3.20	0.49	15.79	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	ゴム支承 コンクリートヒンジ用緩衝ゴム SBR 単層10mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25 (20) (高炉)	0.10t/m3以上 0.12t/m3未満	無し	SD345 D13	43,152	2.41	2.39	-	-	18.19	7.10	4.30	2.34	1.54	63.09	36.10	21.92	0.51	-	16.31	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25 (20) (高炉)	0.12t/m3以上 0.14t/m3未満	有り	SD345 D13	47,582	2.19	2.17	-	-	16.50	6.44	3.90	2.12	1.40	63.83	32.75	23.49	3.00	0.46	17.48	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	ゴム支承 コンクリートヒンジ用緩衝ゴム SBR 単層10mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25 (20) (高炉)	0.12t/m3以上 0.14t/m3未満	無し	SD345 D13	46,152	2.25	2.23	-	-	17.01	6.64	4.02	2.19	1.44	62.72	33.77	24.22	0.47	-	18.02	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25 (20) (高炉)	0.14t/m3以上 0.16t/m3未満	有り	SD345 D13	50,582	2.06	2.04	-	-	15.52	6.06	3.67	2.00	1.31	63.45	30.81	25.50	2.82	0.43	18.97	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	ゴム支承 コンクリートヒンジ用緩衝ゴム SBR 単層10mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25 (20) (高炉)	0.14t/m3以上 0.16t/m3未満	無し	SD345 D13	49,152	2.12	2.10	-	-	15.97	6.23	3.78	2.05	1.35	62.38	31.70	26.24	0.44	-	19.53	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25 (20) (高炉)	0.16t/m3以上 0.18t/m3未満	有り	SD345 D13	53,582	1.93	1.92	-	-	14.65	5.72	3.46	1.88	1.24	63.12	29.10	27.28	2.66	0.41	20.30	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	ゴム支承 コンクリートヒンジ用緩衝ゴム SBR 単層10mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25 (20) (高炉)	0.16t/m3以上 0.18t/m3未満	無し	SD345 D13	52,152	1.99	1.98	-	-	15.05	5.87	3.56	1.94	1.27	62.10	29.88	28.03	0.42	-	20.86	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25 (20) (高炉)	0.18t/m3以上 0.20t/m3未満	有り	SD345 D13	56,582	1.83	1.82	-	-	13.86	5.41	3.28	1.78	1.17	62.82	28.96	27.48	2.52	0.39	21.49	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	ゴム支承 コンクリートヒンジ用緩衝ゴム SBR 単層10mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25 (20) (高炉)	0.18t/m3以上 0.20t/m3未満	無し	SD345 D13	55,152	1.88	1.87	-	-	14.21	5.55	3.36	1.83	1.20	61.87	29.71	28.20	0.40	-	22.04	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25 (20) (高炉)	0.20t/m3以上 0.22t/m3未満	有り	SD345 D13	59,582	1.74	1.73	-	-	13.16	5.14	3.11	1.69	1.11	62.55	30.38	26.10	2.40	0.37	22.55	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	ゴム支承 コンクリートヒンジ用緩衝ゴム SBR 単層10mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25 (20) (高炉)	0.20t/m3以上 0.22t/m3未満	無し	SD345 D13	58,152	1.78	1.77	-	-	13.50	5.27	3.19	1.74	1.14	61.61	31.12	26.74	0.37	-	23.11	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25 (20) (高炉)	0.22t/m3以上 0.24t/m3未満	有り	SD345 D13	62,582	1.66	1.65	-	-	12.53	4.89	2.96	1.61	1.06	62.29	31.67	24.85	2.28	0.35	23.52	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	ゴム支承 コンクリートヒンジ用緩衝ゴム SBR 単層10mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25 (20) (高炉)	0.22t/m3以上 0.24t/m3未満	無し	SD345 D13	61,152	1.69	1.68	-	-	12.83	5.01	3.03	1.65	1.09	61.41	32.41	25.43	0.36	-	24.07	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25 (20) (高炉)	0.24t/m3以上 0.26t/m3未満	有り	SD345 D13	65,582	1.58	1.57	-	-	11.97	4.67	2.83	1.54	1.01	62.06	32.84	23.71	2.18	0.33	24.39	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	ゴム支承 コンクリートヒンジ用緩衝ゴム SBR 単層10mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				

No. 244 【 踏掛版 】
< 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格																備考	
コンクリート規格	鉄筋量	ゴム支承の有無	鉄筋材料規格・径		K				R					Z						S				K（※印：賃料）				R				Z					S
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
24-12-25 (20) (高炉)	0.24t/㎡以上 0.26t/㎡未満	無し	SD345 D13	64,152	1.62	1.61	-	-	12.22	4.77	2.89	1.57	1.03	61.22	33.58	24.24	0.34	-	24.94	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎡/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			
24-12-25 (20) (高炉)	0.26t/㎡以上 0.28t/㎡未満	有り	SD345 D13	68,583	1.51	1.50	-	-	11.44	4.47	2.70	1.47	0.97	61.86	33.92	22.67	2.08	0.32	25.19	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎡/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	ゴム支承 コンクリートヒンジ用緩衝ゴム SBR 単層10mm	軽油 1. 2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			
24-12-25 (20) (高炉)	0.26t/㎡以上 0.28t/㎡未満	無し	SD345 D13	67,153	1.54	1.53	-	-	11.68	4.56	2.76	1.50	0.99	61.05	34.64	23.16	0.32	-	25.73	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎡/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			
24-12-25 (20) (高炉)	0.28t/㎡以上 0.30t/㎡未満	有り	SD345 D13	71,583	1.45	1.44	-	-	10.96	4.28	2.59	1.41	0.93	61.67	34.91	21.72	1.99	0.30	25.92	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎡/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	ゴム支承 コンクリートヒンジ用緩衝ゴム SBR 単層10mm	軽油 1. 2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			
24-12-25 (20) (高炉)	0.28t/㎡以上 0.30t/㎡未満	無し	SD345 D13	70,153	1.48	1.47	-	-	11.18	4.37	2.64	1.44	0.95	60.89	35.61	22.17	0.31	-	26.45	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎡/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			
24-12-25 (20) (高炉)	0.30t/㎡以上 0.32t/㎡未満	有り	SD345 D13	74,583	1.39	1.38	-	-	10.52	4.11	2.49	1.35	0.89	61.49	35.81	20.85	1.91	0.29	26.60	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎡/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	ゴム支承 コンクリートヒンジ用緩衝ゴム SBR 単層10mm	軽油 1. 2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			
24-12-25 (20) (高炉)	0.30t/㎡以上 0.32t/㎡未満	無し	SD345 D13	73,153	1.42	1.41	-	-	10.73	4.19	2.54	1.38	0.91	60.73	36.48	21.26	0.30	-	27.12	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎡/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			
24-12-25 (20) (高炉)	0.32t/㎡以上 0.34t/㎡未満	有り	SD345 D13	77,583	1.34	1.33	-	-	10.11	3.95	2.39	1.30	0.85	61.33	36.64	20.04	1.84	0.28	27.22	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎡/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	ゴム支承 コンクリートヒンジ用緩衝ゴム SBR 単層10mm	軽油 1. 2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			
24-12-25 (20) (高炉)	0.32t/㎡以上 0.34t/㎡未満	無し	SD345 D13	76,153	1.36	1.35	-	-	10.29	4.02	2.43	1.32	0.87	60.62	37.34	20.42	0.28	-	27.73	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎡/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			

No. 245 【 基礎ブロック，鋼管基礎 】
< 積算単位：基 >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考							
基礎種別	構造物種別	支柱槽高・門柱高	基礎砕石		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4													
基礎ブロック	金網柵	-	無し	3,544.3	0.00	-	-	-	79.83	71.92	7.91	-	-	20.17	20.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	基礎ブロック フェンス用ブロック 20×20×45（cm）	-	-	-	-	-	-	
基礎ブロック	金網柵	-	有り （t=10cm）	3,659.9	0.00	-	-	-	80.47	72.02	7.66	-	-	19.53	19.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	基礎ブロック フェンス用ブロック 20×20×45（cm）	-	-	-	-	-	-
基礎ブロック	門扉	-	無し	7,028.7	14.08	14.08	-	-	72.78	32.60	31.84	8.34	-	13.14	10.17	2.97	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.11m3 （平積0.08m3）吊能力0.8t	-	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	-	基礎ブロック フェンス用ブロック 20×20×45（cm）	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
基礎ブロック	門扉	-	有り （t=10cm）	7,248.5	13.65	13.65	-	-	73.61	33.40	30.88	8.09	-	12.74	9.86	2.88	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.11m3 （平積0.08m3）吊能力0.8t	-	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	-	基礎ブロック フェンス用ブロック 20×20×45（cm）	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
基礎ブロック	門扉	-	有り （t=20cm）	7,398.8	13.37	13.37	-	-	74.15	32.74	30.25	7.92	-	12.48	9.66	2.82	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.11m3 （平積0.08m3）吊能力0.8t	-	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	-	基礎ブロック フェンス用ブロック 20×20×45（cm）	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
鋼管基礎	-	2m以下	-	4,141.6	0.00	-	-	-	60.41	48.01	5.42	5.23	-	39.59	39.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	鋼管基礎 φ101.6×3.2×600	-	-	-	-	-		
鋼管基礎	-	2mを超え 2.5m以下	-	5,557.2	2.86	2.86	-	-	44.96	33.03	4.86	3.85	2.44	52.18	51.68	0.50	-	-	-	油圧ブレーキ バケット容量0.1m3対応（ベースマシン含む）	*	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	鋼管基礎 φ101.6×3.2×1,050	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 246 【 金網・支柱（立入防止柵） 】

< 積算単位：m >

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考				
基礎種別	支柱柵高	支柱間隔		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z					S			
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
基礎ﾌﾟﾛｯｸ	-	1.5m	3,235.3	0.00	-	-	-	100.00	89.93	9.09	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
基礎ﾌﾟﾛｯｸ	-	2m	2,957.4	0.00	-	-	-	100.00	90.58	8.62	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管基礎	2m以下	1.5m	3,227.3	0.00	-	-	-	100.00	90.15	9.11	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管基礎	2m以下	2m	2,951.4	0.00	-	-	-	100.00	90.76	8.64	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管基礎	2mを超え 2.5m以下	1.5m	3,581.7	0.00	-	-	-	100.00	90.28	9.01	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管基礎	2mを超え 2.5m以下	2m	3,292.5	0.00	-	-	-	100.00	90.87	8.55	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 247 【 金網・支柱（立入防止柵）（材料費） 】

物価資料等による

No. 248【 支柱（立入防止柵） 】

< 積算単位：本 >

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
基礎種別	支柱槽高		K	R				Z	S				K（※印：賃料）						R				Z				S							
				K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
基礎ﾌﾟﾛｯｸ	-	1,245.5	0.00	-	-	-	100.00	79.79	16.37	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼管基礎	2m以下	1,233.5	0.00	-	-	-	100.00	80.56	16.53	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-		
鋼管基礎	2mを超え 2.5m以下	1,313.4	0.00	-	-	-	100.00	80.59	16.50	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-		

No. 249 【 支柱（立入防止柵）（材料費） 】

物価資料等による

No. 250 【 門扉 】
< 積算単位：基 >

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
門扉種別	門柱高		K	K			R					Z	Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
片開き	2m以下	13,957	0.00	-	-	-	100.00	74.29	23.75	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
片開き	2mを超え 2.5m以下	16,259	0.00	-	-	-	100.00	77.06	21.95	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
両開き	-	33,527	0.00	-	-	-	100.00	77.32	19.77	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No. 251 【 門扉（材料費） 】

物価資料等による

No. 252 【 箱抜き 】
< 積算単位：m >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																		備考			
		K				R	Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S											
		K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4												
D100	694.50	0.00	-	-	-	62.21	62.21	-	-	-	37.79	37.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 253 【 車止めポスト設置 】

< 積算単位：本 >

条件区分		標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																	備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
-	K		K				R	R				Z	Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
-	18,484	0.00	-	-	-	16.68	15.89	-	-	-	83.32	83.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 254 【 防雪柵 】
< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
作業区分	形式	取付方式	槽高		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

No. 254 【 防雪柵 】
< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
作業区分	形式	取付方式	柵高		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

No. 255 【 防雪柵（材料費） 】

物価資料等による

No. 256 【 防雪柵現地張出し・収納 】

< 積算単位：m >

条件区分		標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考
作業区分	防雪柵高さ (種類)		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
張出し	4.3m以下 (吹払式・吹止式)	604.21	0.00	-	-	-	100.00	76.91	22.70	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
張出し	4.3mを超え 5.5m以下 (吹止式)	706.67	0.00	-	-	-	100.00	76.92	22.69	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
収納	4.3m以下 (吹払式・吹止式)	524.88	0.00	-	-	-	100.00	76.93	22.68	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
収納	4.3mを超え 5.5m以下 (吹止式)	657.02	0.00	-	-	-	100.00	76.91	22.70	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 257 【 雪崩予防柵 】
< 積算単位：基 >

条件区分			標準単価	機材構成比														代表機材規格													備考	
柵種類	クレーン機種	持上範囲		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
固定柵	トラッククレーン	15m未満	68,710	17.93	17.93	-	-	82.07	55.23	15.71	11.13	-	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 4.9t吊	*	-	-	-	法面工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
固定柵	ラフテレーンクレーン	15m以上20m未満	71,750	21.40	21.40	-	-	78.60	52.89	15.05	10.66	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	-	-	-	法面工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
固定柵	ラフテレーンクレーン	20m以上45m以下	79,270	28.86	28.86	-	-	71.14	47.87	13.62	9.65	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 35t吊	*	-	-	-	法面工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
固定柵	簡易ケーブﾙクレーン	130m以下	67,996	2.13	2.13	-	-	97.47	55.81	15.88	14.53	11.25	0.40	0.40	-	-	-	ケーブルクレーン〔両端固定・ディーゼル駆動式〕(簡易ケーブルクレーン) 定格荷重1.0t	-	-	-	-	法面工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
吊柵	トラッククレーン	15m未満	56,030	10.99	10.99	-	-	89.01	48.38	26.98	13.65	-	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 4.9t吊	*	-	-	-	法面工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
吊柵	ラフテレーンクレーン	15m以上20m未満	57,550	13.34	13.34	-	-	86.66	47.10	26.27	13.29	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	-	-	-	法面工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
吊柵	ラフテレーンクレーン	20m以上45m以下	61,310	18.65	18.65	-	-	81.35	44.22	24.66	12.47	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 35t吊	*	-	-	-	法面工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
吊柵	簡易ケーブﾙクレーン	130m以下	61,476	2.35	2.35	-	-	97.21	44.11	24.59	16.07	12.44	0.44	0.44	-	-	-	ケーブルクレーン〔両端固定・ディーゼル駆動式〕(簡易ケーブルクレーン) 定格荷重1.0t	-	-	-	-	法面工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 258 【 雪崩予防柵（材料費） 】

物価資料等による

No. 259【 吊柵アンカー 】

< 積算単位：本 >

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
吊槽アンカー 規格		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S				
		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2		Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4		
パイプアン カー	19,932	0.00	-	-	-	100.00	67.99	15.35	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	法面工	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-		
樹脂アンカー	16,781	0.00	-	-	-	100.00	72.68	18.23	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	法面工	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-		

No. 260 【 パイプアンカー（材料費） 】

物価資料等による

No. 261 【 樹脂アンカー（材料費） 】

物価資料等による

No. 262 【 簡易ケーブルクレーン（1 t 吊）設置・撤去 】

< 積算単位：基 >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格																備考
－	標準単価	K				R	Z				S	K（＊印：賃料）						R				Z				S						
		K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
－	1,069,200	0.00	－	－	－	100.00	52.20	40.40	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	とび工	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		

No. 263 【 ボックスビーム 】
< 積算単位：m >

条件区分			標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考	
作業区分	施工内容	規格・仕様		K				R				Z					S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
設置	支柱及びレール	土中建込 Gb-Am-2E メッキ	21,408	0.00	-	-	-	13.11	13.11	-	-	-	86.89	86.89	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	ボックスビーム 土中建込 Gb-Am-2E メッキ	-	-	-	-	-	-
設置	支柱のみ	土中建込 Am-2E メッキ	7,964.0	0.00	-	-	-	24.40	24.40	-	-	-	75.60	75.60	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	支柱 Am-2E 高さ125×辺60×厚6×長さ 1,960mm メッキ	-	-	-	-	-	[標準数量]1m当 たり0.5本
設置	レールのみ	Am メッキ	11,364	0.00	-	-	-	7.60	7.60	-	-	-	92.40	92.40	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	ビーム Am 厚 4.5×横200 ×縦200×長さ 5,990mm メッキ	-	-	-	-	-	-
再利用設置	支柱及びレール	-	2,808.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
再利用設置	支柱のみ	-	1,944.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
再利用設置	レールのみ	-	864.00	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 264 【 落下物等防止柵 】

< 積算単位：m >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
アンカーボルト 設置の有無		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2		Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	
有り	3,841.7	0.00	-	-	-	100.00	61.30	23.89	12.85	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
無し	2,916.7	0.00	-	-	-	100.00	76.28	22.73	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	

No. 265 【 落下物等防止柵（材料費） 】

物価資料等による

No. 266 【 支柱アンカー 】
< 積算単位：m >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																		備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
形式	支柱間隔	設置高さ		K					R						Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

No. 267 【 支柱アンカー（材料費） 】

物価資料等による

No. 268 【 支柱建込 】
< 積算単位：m >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
形式	支柱間隔	設置高さ		K				R	Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
				K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4				
A型（埋設アンカー方式）	2m	4m以下	2,142.4	10.87	10.36	-	-	85.58	24.04	21.66	19.15	16.66	3.55	3.39	-	-	-	トラック【クレーン装置付】 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	鉄骨工	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
A型（埋設アンカー方式）	2m	4mを超え8m以下	5,144.8	9.66	9.29	-	-	87.18	26.00	20.57	19.42	17.84	3.16	3.04	-	-	-	トラック【クレーン装置付】 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	鉄骨工	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
A型（埋設アンカー方式）	4m	4m以下	1,057.8	10.52	10.02	-	-	86.04	24.33	20.95	19.80	16.87	3.44	3.28	-	-	-	トラック【クレーン装置付】 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	鉄骨工	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
A型（埋設アンカー方式）	4m	4mを超え8m以下	2,601.4	9.74	9.37	-	-	87.07	25.73	20.75	19.61	17.64	3.19	3.07	-	-	-	トラック【クレーン装置付】 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	鉄骨工	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
B型（穿孔アンカー方式）	2m	4m以下	3,797.6	10.25	10.05	-	-	86.40	25.76	21.03	20.47	17.45	3.35	3.29	-	-	-	トラック【クレーン装置付】 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	鉄骨工	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
B型（穿孔アンカー方式）	4m	4m以下	1,895.3	10.22	10.02	-	-	86.44	25.79	20.96	20.51	17.49	3.34	3.28	-	-	-	トラック【クレーン装置付】 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	鉄骨工	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 269 【 支柱（材料費） 】

物価資料等による

No. 270 【 土留板取付 】
< 積算単位：m² >

条件区分		標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考			
設置高さ	K		K				R	R					Z	Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
			K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
4m以下	2,064.3	4.16	4.16	-	-	94.48	39.23	27.20	16.05	8.71	1.36	1.36	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	とび工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-					
4mを超え8m以下	3,813.2	11.87	8.83	3.04	-	86.40	31.49	21.52	13.47	12.70	1.73	1.73	-	-	-	高所作業車〔トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型〕 作業床高13.2m 積載荷重1000kg	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	とび工	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-					

No. 271 【 土留板（材料費） 】

物価資料等による

No. 272 【 しゃ音板・透光板取付 】
< 積算単位：m² >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考		
施工区分	設置高さ		K				R	R				Z	Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
			K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
しゃ音板	4m以下	1,140.4	8.83	8.41	-	-	88.29	36.74	17.60	17.23	12.52	2.88	2.75	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	とび工	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
しゃ音板	4mを超え8m以下	2,183.7	24.59	17.56	5.86	-	71.87	26.41	22.99	10.88	8.17	3.54	3.38	-	-	-	高所作業車〔トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型〕 作業床高13.2m 積載荷重1000kg	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	とび工	普通作業員	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
透光板	4m以下	941.14	8.36	8.28	-	-	88.91	38.58	18.59	17.32	13.54	2.73	2.71	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	とび工	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
透光板	4mを超え8m以下	1,592.7	22.65	16.78	5.65	-	74.08	26.31	25.31	12.61	9.12	3.27	3.24	-	-	-	高所作業車〔トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型〕 作業床高13.2m 積載荷重1000kg	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	とび工	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		

No. 273 【 しや音板・透光板（材料費） 】

物価資料等による

No. 274 【 落下防止索（材料費） 】

物価資料等による

No. 275 【 下段パネル（材料費） 】

物価資料等による

No. 276 【 笠木取付 】
< 積算単位：m >

条件区分 設置高さ	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考	
		K					R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z					S
			K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
4m以下	80.985	0.00	-	-	-	100.00	56.03	24.39	15.74	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4mを超え8m以下	135.82	21.38	21.38	-	-	76.85	33.44	17.20	14.54	9.38	1.77	1.77	-	-	-	高所作業車〔トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型〕作業床高13.2m 積載荷重1000kg	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-			

No. 277 【 笠木（材料費） 】

物価資料等による

No. 278 【 外装板取付 】
< 積算単位：m² >

条件区分 設置高さ	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
		K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
4m以下	1,861.1	8.59	8.59	-	-	88.60	34.51	24.37	17.97	9.04	2.81	2.81	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	とび工	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
4mを超え8m以下	2,705.6	22.44	16.53	5.91	-	74.25	25.70	23.71	16.76	6.22	3.31	3.31	-	-	-	高所作業車〔トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型〕作業床高13.2m 積載荷重1000kg	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	とび工	普通作業員	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		

No. 279 【 外装板（材料費） 】

物価資料等による

No. 280 【 水切板取付 】
< 積算単位：m >

条件区分 設置高さ	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
		K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
4m以下	651.97	0.00	-	-	-	100.00	56.33	18.94	15.64	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-		
4mを超え8m以下	1,858.3	34.39	34.39	-	-	62.76	27.71	19.75	6.64	5.48	2.85	2.85	-	-	-	-	高所作業車〔トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型〕作業床高13.2m 積載荷重1000kg	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-		

No. 281 【 水切板（材料費） 】

物価資料等による

No. 282 【 歩車道境界ブロック 】

< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機 材 構 成 比														代 表 機 材 規 格																備 考	
作業区分	ブロック規格	基礎砕石規格	均し基礎コンクリート規格	養生工の有無		K	R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S							
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
設置	A種(150/170×200×600)	再生アスファルト RC-40	18-8-25(高炉)	無し	6,322.5	0.39	0.39	-	-	67.95	25.99	13.33	12.66	10.81	31.66	21.92	8.58	0.84	0.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
設置	A種(150/170×200×600)	再生アスファルト RC-40	18-8-25(高炉)	有り	6,351.1	0.39	0.39	-	-	68.10	26.18	13.38	12.60	10.76	31.51	21.82	8.55	0.83	0.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
設置	A種(150/170×200×600)	再生アスファルト RC-40	無し	-	4,396.6	0.56	0.56	-	-	66.25	29.99	16.66	16.50	1.33	33.19	31.52	1.21	0.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
設置	A種(150/170×200×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,912.0	0.00	-	-	-	67.38	25.24	13.64	12.44	11.56	32.62	23.44	9.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
設置	A種(150/170×200×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,940.6	0.00	-	-	-	67.53	25.43	13.69	12.38	11.51	32.47	23.33	9.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
設置	A種(150/170×200×600)	無し	無し	-	3,986.1	0.00	-	-	-	65.23	29.31	17.29	16.74	-	34.77	34.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
設置	B種(180/205×250×600)	再生アスファルト RC-40	18-8-25(高炉)	無し	7,486.3	2.13	1.77	0.36	-	61.37	20.19	17.33	10.11	9.13	36.50	26.66	8.28	0.79	0.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
設置	B種(180/205×250×600)	再生アスファルト RC-40	18-8-25(高炉)	有り	7,519.0	2.12	1.76	0.36	-	61.52	20.35	17.26	10.18	9.09	36.36	26.55	8.25	0.79	0.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
設置	B種(180/205×250×600)	再生アスファルト RC-40	無し	-	5,449.6	2.92	2.43	0.49	-	58.29	22.45	21.43	11.61	1.17	38.79	36.63	1.09	1.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
設置	B種(180/205×250×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	7,037.0	1.88	1.88	-	-	60.41	19.11	17.43	10.19	9.71	37.71	28.37	8.81	0.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
設置	B種(180/205×250×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	7,069.7	1.87	1.87	-	-	60.60	19.33	17.35	10.26	9.67	37.53	28.24	8.77	0.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
設置	B種(180/205×250×600)	無し	無し	-	5,000.3	2.65	2.65	-	-	56.69	23.01	20.09	11.86	-	40.66	39.92	0.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
設置	C種(180/210×300×600)	再生アスファルト RC-40	18-8-25(高炉)	無し	7,887.8	2.02	1.68	0.34	-	58.29	19.17	16.46	9.61	8.66	39.69	30.33	7.86	0.76	0.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
設置	C種(180/210×300×600)	再生アスファルト RC-40	18-8-25(高炉)	有り	7,920.6	2.01	1.67	0.34	-	58.47	19.36	16.40	9.67	8.63	39.52	30.20	7.83	0.75	0.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
設置	C種(180/210×300×600)	再生アスファルト RC-40	無し	-	5,851.1	2.72	2.26	0.46	-	54.38	20.93	20.00	10.82	1.11	42.90	40.88	1.02	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
設置	C種(180/210×300×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	7,433.0	1.78	1.78	-	-	57.20	18.10	16.50	9.65	9.19	41.02	32.18	8.34	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
設置	C種(180/210×300×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	7,465.7	1.77	1.77	-	-	57.38	18.30	16.43	9.72	9.15	40.85	32.04	8.31	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No. 282 【 歩車道境界ブロック 】

< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機 材 構 成 比																代 表 機 材 規 格																備考
作業区分	ブロック規格	基礎砕石規格	均し基礎コンクリート規格	養生工の有無		K	R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S								
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
設置	C種(180/210×300×600)	無し	無し	-	5,396.3	2.45	2.45	-	-	52.53	21.32	18.61	10.99	-	45.02	44.33	0.69	-	-	小型ベッパジ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾙｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600)	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
設置	各種(600mm以下、50kg未満)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	6,322.5	0.39	0.39	-	-	67.95	25.99	13.33	12.66	10.81	31.66	21.92	8.58	0.84	0.32	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	歩車道境界ブロック A種(150/170×200×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-		
設置	各種(600mm以下、50kg未満)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	6,351.1	0.39	0.39	-	-	68.10	26.18	13.38	12.60	10.76	31.51	21.82	8.55	0.83	0.31	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	歩車道境界ブロック A種(150/170×200×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-		
設置	各種(600mm以下、50kg未満)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	無し	-	4,396.6	0.56	0.56	-	-	66.25	29.99	16.66	16.50	1.33	33.19	31.52	1.21	0.46	-	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	歩車道境界ブロック A種(150/170×200×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
設置	各種(600mm以下、50kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,912.0	0.00	-	-	-	67.38	25.24	13.64	12.44	11.56	32.62	23.44	9.18	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	歩車道境界ブロック A種(150/170×200×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-		
設置	各種(600mm以下、50kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,940.6	0.00	-	-	-	67.53	25.43	13.69	12.38	11.51	32.47	23.33	9.14	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	歩車道境界ブロック A種(150/170×200×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-		
設置	各種(600mm以下、50kg未満)	無し	無し	-	3,986.1	0.00	-	-	-	65.23	29.31	17.29	16.74	-	34.77	34.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	歩車道境界ブロック A種(150/170×200×600)	-	-	-	-	-	-	
設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	7,486.3	2.13	1.77	0.36	-	61.37	20.19	17.33	10.11	9.13	36.50	26.66	8.28	0.79	0.77	小型ベッパジ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾙｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック B種(180/205×250×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	-	-	-	-	
設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	7,519.0	2.12	1.76	0.36	-	61.52	20.35	17.26	10.18	9.09	36.36	26.55	8.25	0.79	0.77	小型ベッパジ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾙｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック B種(180/205×250×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	-	-	-	-	
設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	無し	-	5,449.6	2.92	2.43	0.49	-	58.29	22.45	21.43	11.61	1.17	38.79	36.63	1.09	1.07	-	小型ベッパジ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾙｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	歩車道境界ブロック B種(180/205×250×600)	軽油 1.2号バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	-	-	-	-	-	
設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	7,037.0	1.88	1.88	-	-	60.41	19.11	17.43	10.19	9.71	37.71	28.37	8.81	0.53	-	小型ベッパジ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾙｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック B種(180/205×250×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	7,069.7	1.87	1.87	-	-	60.60	19.33	17.35	10.26	9.67	37.53	28.24	8.77	0.52	-	小型ベッパジ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾙｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック B種(180/205×250×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	無し	無し	-	5,000.3	2.65	2.65	-	-	56.69	23.01	20.09	11.86	-	40.66	39.92	0.74	-	-	小型ベッパジ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾙｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	歩車道境界ブロック B種(180/205×250×600)	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	7,520.0	1.90	1.54	0.36	-	56.53	18.46	15.40	9.11	9.09	41.57	31.81	8.25	0.78	0.73	小型ベッパジ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾙｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	7,552.7	1.90	1.54	0.36	-	56.71	18.66	15.33	9.18	9.05	41.39	31.67	8.21	0.78	0.73	小型ベッパジ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾙｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	無し	-	5,483.3	2.62	2.12	0.50	-	51.68	19.75	19.10	10.22	1.18	45.70	43.63	1.07	1.00	-	小型ベッパジ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾙｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
設置	各種(600mm超1000mm以上150kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	7,065.1	1.64	1.64	-	-	55.26	17.30	15.37	9.67	9.12	43.10	33.86	8.78	0.46	-	小型ベッパジ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾙｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 282 【 歩車道境界ブロック 】

< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機材構成比																代表機材規格																備考		
作業区分	ブロック規格	基礎砕石規格	均し基礎コンクリート規格	養生工の有無		K				R				Z				S	※印：賃料												R				Z				S	
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1				K2				K3				R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
																	K1				K2				K3															
設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	7,097.9	1.63	1.63	-	-	55.47	17.51	15.30	9.63	9.20	42.90	33.70	8.74	0.46	-	-	小型ベツタ鈎(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾙｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロックC種(180/210×300×600)	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油1.2号バトロール給油	-	-	-	-			
設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	無し	無し	-	5,028.4	2.31	2.31	-	-	49.47	20.08	17.53	10.35	-	48.22	47.57	0.65	-	-	小型ベツタ鈎(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾙｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	歩車道境界ブロックC種(180/210×300×600)	軽油1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	7,387.4	2.14	1.77	0.37	-	54.43	17.30	9.25	8.39	8.00	43.43	32.38	8.40	1.86	0.79	-	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・ﾌﾙｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	歩車道境界ブロックC種(180/210×300×600)	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油1.2号バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	-	-	-	-		
設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	7,420.1	2.13	1.76	0.37	-	54.63	17.51	9.21	8.47	7.96	43.24	32.24	8.36	1.85	0.79	-	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・ﾌﾙｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	歩車道境界ブロックC種(180/210×300×600)	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油1.2号バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	-	-	-	-		
設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝRC-40	無し	-	5,350.7	2.95	2.44	0.51	-	48.67	17.56	9.58	9.42	9.26	48.38	44.71	2.57	1.10	-	-	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・ﾌﾙｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	歩車道境界ブロックC種(180/210×300×600)	軽油1.2号バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	-	-	-	-			
設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	6,932.5	1.88	1.88	-	-	53.01	16.04	9.86	8.36	7.48	45.11	34.51	8.95	1.65	-	-	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・ﾌﾙｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	歩車道境界ブロックC種(180/210×300×600)	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油1.2号バトロール給油	-	-	-	-			
設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	6,965.2	1.87	1.87	-	-	53.24	16.28	9.81	8.44	7.45	44.89	34.34	8.90	1.65	-	-	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・ﾌﾙｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	歩車道境界ブロックC種(180/210×300×600)	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油1.2号バトロール給油	-	-	-	-			
設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	無し	無し	-	4,895.8	2.67	2.67	-	-	46.09	15.75	9.30	9.01	8.97	51.24	48.90	2.34	-	-	-	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・ﾌﾙｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	歩車道境界ブロックC種(180/210×300×600)	軽油1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
再利用設置	A種(150/170×200×600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	4,936.5	0.50	0.50	-	-	87.02	33.26	17.07	16.22	13.85	12.48	11.00	1.07	0.41	-	-	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	軽油1.2号バトロール給油	-	-	-	-			
再利用設置	A種(150/170×200×600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	4,965.1	0.49	0.49	-	-	87.11	33.46	17.12	16.12	13.77	12.40	10.93	1.07	0.40	-	-	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	軽油1.2号バトロール給油	-	-	-	-			
再利用設置	A種(150/170×200×600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝRC-40	無し	-	3,010.6	0.82	0.82	-	-	96.75	43.79	24.33	24.10	1.95	2.43	1.76	0.67	-	-	-	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	軽油1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
再利用設置	A種(150/170×200×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	4,526.0	0.00	-	-	-	88.01	32.96	17.81	16.26	15.10	11.99	11.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	-	-	-	-	-			
再利用設置	A種(150/170×200×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	4,554.6	0.00	-	-	-	88.08	33.16	17.86	16.15	15.01	11.92	11.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	-	-	-	-	-			
再利用設置	A種(150/170×200×600)	無し	無し	-	2,600.1	0.00	-	-	-	100.00	44.92	26.50	25.67	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-			
再利用設置	B種(180/205×250×600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,489.8	2.90	2.41	0.49	-	83.66	27.48	23.64	13.79	12.45	13.44	11.30	1.08	1.06	-	-	小型ベツタ鈎(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾙｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油1.2号バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	-	-	-	-			
再利用設置	B種(180/205×250×600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,522.5	2.89	2.40	0.49	-	83.75	27.69	23.50	13.86	12.38	13.36	11.23	1.08	1.06	-	-	小型ベツタ鈎(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾙｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油1.2号バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	-	-	-	-			
再利用設置	B種(180/205×250×600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝRC-40	無し	-	3,453.1	4.62	3.84	0.78	-	91.98	35.38	33.83	18.33	1.86	3.40	1.72	1.68	-	-	-	小型ベツタ鈎(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾙｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	軽油1.2号バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	-	-	-	-	-			

No. 282 【 歩車道境界ブロック 】

< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機 材 構 成 比																代 表 機 材 規 格														備考					
作業区分	ブロック規格	基礎砕石規格	均し基礎コンクリート規格	養生工の有無		K	R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S											
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4												
再利用設置	B種(180/205×250×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,040.5	2.63	2.63	-	-	84.32	26.65	24.34	14.23	13.56	13.05	12.31	0.74	-	-	-	小型ベツタ砕(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾛｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-				
再利用設置	B種(180/205×250×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,073.2	2.61	2.61	-	-	84.43	26.91	24.18	14.30	13.47	12.96	12.23	0.73	-	-	-	小型ベツタ砕(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾛｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-				
再利用設置	B種(180/205×250×600)	無し	無し	-	3,003.8	4.41	4.41	-	-	94.35	38.28	33.44	19.74	-	1.24	1.24	-	-	-	-	小型ベツタ砕(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾛｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-				
再利用設置	C種(180/210×300×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,495.3	2.90	2.41	0.49	-	83.65	27.48	23.63	13.79	12.44	13.45	11.29	1.09	1.07	-	-	小型ベツタ砕(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾛｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	-	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	-	-	-	-	-
再利用設置	C種(180/210×300×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,528.1	2.88	2.39	0.49	-	83.76	27.74	23.49	13.85	12.36	13.36	11.22	1.08	1.06	-	-	小型ベツタ砕(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾛｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	-	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	-	-	-	-	-
再利用設置	C種(180/210×300×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	無し	-	3,458.6	4.62	3.83	0.79	-	91.95	35.35	33.83	18.31	1.88	3.43	1.73	1.70	-	-	-	小型ベツタ砕(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾛｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	-	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	軽油 1.2号 バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	-	-	-	-	-	
再利用設置	C種(180/210×300×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,040.5	2.63	2.63	-	-	84.32	26.65	24.34	14.23	13.56	13.05	12.31	0.74	-	-	-	小型ベツタ砕(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾛｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
再利用設置	C種(180/210×300×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,073.2	2.61	2.61	-	-	84.43	26.91	24.18	14.30	13.47	12.96	12.23	0.73	-	-	-	小型ベツタ砕(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾛｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
再利用設置	C種(180/210×300×600)	無し	無し	-	3,003.8	4.41	4.41	-	-	94.35	38.28	33.44	19.74	-	1.24	1.24	-	-	-	-	小型ベツタ砕(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾛｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-		
再利用設置	各種(600mm以下、50kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	4,936.5	0.50	0.50	-	-	87.02	33.26	17.07	16.22	13.85	12.48	11.00	1.07	0.41	-	-	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
再利用設置	各種(600mm以下、50kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	4,965.1	0.49	0.49	-	-	87.11	33.46	17.12	16.12	13.77	12.40	10.93	1.07	0.40	-	-	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
再利用設置	各種(600mm以下、50kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	無し	-	3,010.6	0.82	0.82	-	-	96.75	43.79	24.33	24.10	1.95	2.43	1.76	0.67	-	-	-	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
再利用設置	各種(600mm以下、50kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	4,526.0	0.00	-	-	-	88.01	32.96	17.81	16.26	15.10	11.99	11.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	-			
再利用設置	各種(600mm以下、50kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	4,554.6	0.00	-	-	-	88.08	33.16	17.86	16.15	15.01	11.92	11.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	-			
再利用設置	各種(600mm以下、50kg未満)	無し	無し	-	2,600.1	0.00	-	-	-	100.00	44.92	26.50	25.67	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-			
再利用設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,489.8	2.90	2.41	0.49	-	83.66	27.48	23.64	13.79	12.45	13.44	11.30	1.08	1.06	-	-	小型ベツタ砕(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾛｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	-	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	-	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,522.5	2.89	2.40	0.49	-	83.75	27.69	23.50	13.86	12.38	13.36	11.23	1.08	1.05	-	-	小型ベツタ砕(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾛｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	-	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	-	-	-	-	-

No. 282 【 歩車道境界ブロック 】

< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考		
作業区分	ブロック規格	基礎砕石規格	均し基礎コンクリート規格	養生工の有無		K	R				Z				S	K *印：賃料				R				Z				S												
							K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4		Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4								
再利用設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	無し	-	3,453.1	4.62	3.84	0.78	-	91.98	35.38	33.83	18.33	1.86	3.40	1.72	1.68	-	-	-	-	小型ﾊﾞｯﾀﾘｰ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾛｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	軽油 1.2号バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	-	-	-	-	-		
再利用設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,040.5	2.63	2.63	-	-	84.32	26.65	24.34	14.23	13.56	13.05	12.31	0.74	-	-	-	-	小型ﾊﾞｯﾀﾘｰ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾛｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
再利用設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,073.2	2.61	2.61	-	-	84.43	26.91	24.18	14.30	13.47	12.96	12.23	0.73	-	-	-	-	小型ﾊﾞｯﾀﾘｰ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾛｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
再利用設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	無し	無し	-	3,003.8	4.41	4.41	-	-	94.35	38.28	33.44	19.74	-	1.24	1.24	-	-	-	-	-	小型ﾊﾞｯﾀﾘｰ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾛｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
再利用設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,127.5	2.79	2.26	0.53	-	82.89	27.07	22.58	13.36	13.33	14.32	12.10	1.15	1.07	-	-	-	-	小型ﾊﾞｯﾀﾘｰ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾛｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,160.2	2.78	2.25	0.53	-	82.99	27.30	22.44	13.43	13.25	14.23	12.02	1.14	1.07	-	-	-	-	小型ﾊﾞｯﾀﾘｰ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾛｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	無し	-	3,090.8	4.64	3.76	0.88	-	91.66	35.00	33.88	18.14	2.10	3.70	1.91	1.79	-	-	-	-	小型ﾊﾞｯﾀﾘｰ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾛｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
再利用設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	4,672.6	2.49	2.49	-	-	83.53	26.11	23.24	14.63	13.80	13.98	13.28	0.70	-	-	-	-	小型ﾊﾞｯﾀﾘｰ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾛｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
再利用設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	4,705.4	2.47	2.47	-	-	83.66	26.40	23.08	14.53	13.87	13.87	13.18	0.69	-	-	-	-	小型ﾊﾞｯﾀﾘｰ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾛｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
再利用設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	無し	無し	-	2,635.9	4.41	4.41	-	-	94.35	38.28	33.44	19.74	-	1.24	1.24	-	-	-	-	-	小型ﾊﾞｯﾀﾘｰ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾛｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
再利用設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	4,994.9	3.16	2.62	0.54	-	80.49	25.56	13.69	12.41	11.83	16.35	12.42	2.75	1.18	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・ｸﾛｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	-	-	-	-	-
再利用設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,027.6	3.14	2.60	0.54	-	80.62	25.82	13.60	12.50	11.75	16.24	12.34	2.73	1.17	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・ｸﾛｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	-	-	-	-	-
再利用設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	無し	-	2,958.2	5.34	4.42	0.92	-	88.03	31.73	17.34	17.05	16.76	6.63	4.64	1.99	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・ｸﾛｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	-	-	-	-	-		
再利用設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	4,540.0	2.88	2.88	-	-	80.93	24.45	15.06	12.77	11.43	16.19	13.66	2.53	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・ｸﾛｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
再利用設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	4,572.7	2.86	2.86	-	-	81.06	24.75	14.95	12.85	11.35	16.08	13.57	2.51	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・ｸﾛｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
再利用設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	無し	無し	-	2,503.3	5.22	5.22	-	-	90.19	30.84	18.19	17.62	17.55	4.59	4.59	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・ｸﾛｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-			

No. 283 【 地先境界ブロック 】

< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
作業区分	ブロック規格	基礎砕石規格	均し基礎コンクリート規格	養生工の有無		K				R				Z				S	K（※印：賃料）								R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
設置	A種(120×120×600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,441.0	0.39	0.39	-	-	77.46	29.51	15.24	14.34	12.56	22.15	12.73	8.26	0.84	0.32	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロックA種（120×120×600）	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W ／C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-				
設置	A種(120×120×600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,464.8	0.39	0.39	-	-	77.54	29.66	15.28	14.27	12.51	22.07	12.68	8.23	0.84	0.32	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロックA種（120×120×600）	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W ／C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-				
設置	A種(120×120×600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	無し	-	3,648.1	0.58	0.58	-	-	78.69	35.60	19.83	19.75	1.39	20.73	18.99	1.26	0.48	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	地先境界ブロックA種（120×120×600）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-					
設置	A種(120×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,086.0	0.00	-	-	-	77.54	29.01	15.68	14.23	13.44	22.46	13.62	8.84	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロックA種（120×120×600）	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W ／C 60%	-	-	-					
設置	A種(120×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,109.8	0.00	-	-	-	77.64	29.17	15.72	14.17	13.38	22.36	13.56	8.80	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロックA種（120×120×600）	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W ／C 60%	-	-	-					
設置	A種(120×120×600)	無し	無し	-	3,293.1	0.00	-	-	-	78.96	35.47	20.93	20.27	-	21.04	21.04	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	地先境界ブロックA種（120×120×600）	-	-	-	-					
設置	B種(150×120×600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,736.2	0.40	0.40	-	-	74.38	28.40	14.61	13.83	11.92	25.22	15.10	8.92	0.87	0.33	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロックB種（150×120×600）	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W ／C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-				
設置	B種(150×120×600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,763.2	0.40	0.40	-	-	74.49	28.58	14.65	13.76	11.86	25.11	15.03	8.88	0.87	0.33	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロックB種（150×120×600）	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W ／C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-				
設置	B種(150×120×600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	無し	-	3,854.7	0.60	0.60	-	-	75.14	34.01	18.91	18.77	1.44	24.26	22.47	1.30	0.49	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	地先境界ブロックB種（150×120×600）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-					
設置	B種(150×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,347.9	0.00	-	-	-	74.24	27.80	15.02	13.68	12.78	25.76	16.19	9.57	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロックB種（150×120×600）	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W ／C 60%	-	-	-						
設置	B種(150×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,374.9	0.00	-	-	-	74.37	27.99	15.07	13.61	12.72	25.63	16.11	9.52	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロックB種（150×120×600）	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W ／C 60%	-	-	-						
設置	B種(150×120×600)	無し	無し	-	3,466.4	0.00	-	-	-	75.01	33.69	19.88	19.26	-	24.99	24.99	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	地先境界ブロックB種（150×120×600）	-	-	-	-						
設置	C種(150×150×600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,818.7	0.40	0.40	-	-	73.32	28.00	14.40	13.63	11.75	26.28	16.30	8.79	0.86	0.33	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロックC種（150×150×600）	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W ／C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-				
設置	C種(150×150×600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,845.7	0.40	0.40	-	-	73.45	28.19	14.45	13.57	11.69	26.15	16.22	8.75	0.86	0.32	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロックC種（150×150×600）	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W ／C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-				
設置	C種(150×150×600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	無し	-	3,937.2	0.59	0.59	-	-	73.56	33.29	18.51	18.38	1.41	25.85	24.09	1.28	0.48	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	地先境界ブロックC種（150×150×600）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-					
設置	C種(150×150×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,430.4	0.00	-	-	-	73.11	27.37	14.79	13.48	12.59	26.89	17.47	9.42	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロックC種（150×150×600）	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W ／C 60%	-	-	-						
設置	C種(150×150×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,457.4	0.00	-	-	-	73.24	27.56	14.84	13.41	12.52	26.76	17.38	9.38	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロックC種（150×150×600）	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W ／C 60%	-	-	-						

No. 283 【 地先境界ブロック 】

< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機 材 構 成 比														代 表 機 材 規 格																備考		
作業区分	ﾌﾟﾛｼﾞｸﾞ規格	基礎砕石規格	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K	R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S										
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4								
設置	C種(150×150×600)	無し	無し	-	3,548.9	0.00	-	-	-	73.27	32.91	19.42	18.81	-	26.73	26.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	地先境界ブロックC種(150×150×600)	-	-	-	-	-	-
設置	各種(600mm以下、50kg未満)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,441.0	0.39	0.39	-	-	77.46	29.51	15.24	14.34	12.56	22.15	12.73	8.26	0.84	0.32	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロックA種(120×120×600)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉18-8-25(20)W/C60%	再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝRC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	
設置	各種(600mm以下、50kg未満)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,464.8	0.39	0.39	-	-	77.54	29.66	15.28	14.27	12.51	22.07	12.68	8.23	0.84	0.32	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロックA種(120×120×600)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉18-8-25(20)W/C60%	再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝRC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	
設置	各種(600mm以下、50kg未満)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝRC-40	無し	-	3,648.1	0.58	0.58	-	-	78.69	35.60	19.83	19.75	1.39	20.73	18.99	1.26	0.48	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	地先境界ブロックA種(120×120×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝRC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
設置	各種(600mm以下、50kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,086.0	0.00	-	-	-	77.54	29.01	15.68	14.23	13.44	22.46	13.62	8.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロックA種(120×120×600)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉18-8-25(20)W/C60%	-	-	-	-	-	
設置	各種(600mm以下、50kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,109.8	0.00	-	-	-	77.64	29.17	15.72	14.17	13.38	22.36	13.56	8.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロックA種(120×120×600)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉18-8-25(20)W/C60%	-	-	-	-	-	
設置	各種(600mm以下、50kg未満)	無し	無し	-	3,293.1	0.00	-	-	-	78.96	35.47	20.93	20.27	-	21.04	21.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	地先境界ブロックA種(120×120×600)	-	-	-	-	-	-	
設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	6,222.4	2.50	2.13	0.37	-	72.33	23.59	20.48	11.92	10.98	25.17	15.24	8.22	0.91	0.80	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	地先境界ブロックC種(150×150×600)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油 1.2号バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝRC-40	-	-	-	
設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	6,249.4	2.49	2.12	0.37	-	72.44	23.77	20.39	11.97	10.94	25.07	15.18	8.19	0.90	0.80	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	地先境界ブロックC種(150×150×600)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油 1.2号バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝRC-40	-	-	-	
設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝRC-40	無し	-	4,340.8	3.59	3.05	0.54	-	72.10	27.94	26.40	14.45	1.27	24.31	21.85	1.30	1.16	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	地先境界ブロックC種(150×150×600)	軽油 1.2号バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝRC-40	-	-	-	-	
設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,834.1	2.27	2.27	-	-	72.06	22.69	20.79	12.12	11.72	25.67	16.26	8.77	0.64	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	地先境界ブロックC種(150×150×600)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,861.1	2.26	2.26	-	-	72.20	22.90	20.70	12.18	11.66	25.54	16.18	8.73	0.63	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	地先境界ブロックC種(150×150×600)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	無し	無し	-	3,952.5	3.35	3.35	-	-	71.71	29.11	25.41	15.00	-	24.94	24.00	0.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	地先境界ブロックC種(150×150×600)	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,854.5	2.38	1.98	0.40	-	70.94	22.96	19.37	11.67	11.43	26.68	16.20	8.74	0.88	0.86	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロックC種(150×150×600)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油 1.2号バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝRC-40	-	-	-	
設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,881.5	2.36	1.97	0.39	-	71.08	23.15	19.28	11.62	11.49	26.56	16.13	8.70	0.88	0.85	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロックC種(150×150×600)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油 1.2号バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝRC-40	-	-	-	
設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝRC-40	無し	-	3,973.0	3.51	2.92	0.59	-	70.04	26.97	25.75	13.96	1.39	26.45	23.88	1.31	1.26	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	地先境界ブロックC種(150×150×600)	軽油 1.2号バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝRC-40	-	-	-	-	
設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,466.2	2.12	2.12	-	-	70.57	21.98	19.62	12.50	11.61	27.31	17.35	9.36	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロックC種(150×150×600)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	

No. 283 【 地先境界ブロック 】

< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
作業区分	ブロック規格	基礎砕石規格	均し基礎コンクリート規格	養生工の有無		K				R					Z					S				K（※印：賃料）				R				Z					S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1			K2			K3			R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

No. 283 【 地先境界ブロック 】

< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考					
作業区分	ブレッタ規格	基礎砕石規格	均し基礎コンクリート規格	養生工の有無		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S						
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
再利用設置	B種(150×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	4,481.7	0.00	-	-	-	88.58	33.16	17.92	16.33	15.25	11.42	11.42	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	-	-	-	-	-	-	
再利用設置	B種(150×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	4,508.7	0.00	-	-	-	88.65	33.35	17.97	16.23	15.16	11.35	11.35	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	-	-	-	-	-	-	
再利用設置	B種(150×120×600)	無し	無し	-	2,600.1	0.00	-	-	-	100.00	44.92	26.50	25.67	-	0.00	-	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
再利用設置	C種(150×150×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	4,870.0	0.48	0.48	-	-	87.59	33.43	17.20	16.29	14.04	11.93	10.51	1.03	0.39	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
再利用設置	C種(150×150×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	4,897.0	0.47	0.47	-	-	87.67	33.62	17.25	16.20	13.96	11.86	10.45	1.02	0.39	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
再利用設置	C種(150×150×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	無し	-	2,988.4	0.78	0.78	-	-	96.90	43.84	24.39	24.22	1.85	2.32	1.68	0.64	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
再利用設置	C種(150×150×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	4,481.7	0.00	-	-	-	88.58	33.16	17.92	16.33	15.25	11.42	11.42	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	-	-	-	-	-	-	-
再利用設置	C種(150×150×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	4,508.7	0.00	-	-	-	88.65	33.35	17.97	16.23	15.16	11.35	11.35	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	-	-	-	-	-	-	-
再利用設置	C種(150×150×600)	無し	無し	-	2,600.1	0.00	-	-	-	100.00	44.92	26.50	25.67	-	0.00	-	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下、50kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	4,748.0	0.45	0.45	-	-	88.75	33.81	17.46	16.43	14.40	10.80	9.47	0.97	0.36	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下、50kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	4,771.8	0.44	0.44	-	-	88.82	33.97	17.50	16.35	14.33	10.74	9.42	0.96	0.36	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下、50kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	無し	-	2,955.1	0.72	0.72	-	-	97.14	43.93	24.49	24.39	1.71	2.14	1.55	0.59	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
再利用設置	各種(600mm以下、50kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	4,393.0	0.00	-	-	-	89.76	33.57	18.15	16.48	15.56	10.24	10.24	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	-	-	-	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下、50kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	4,416.8	0.00	-	-	-	89.82	33.74	18.19	16.39	15.48	10.18	10.18	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	-	-	-	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下、50kg未満)	無し	無し	-	2,600.1	0.00	-	-	-	100.00	44.92	26.50	25.67	-	0.00	-	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以上、100kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,273.6	2.95	2.51	0.44	-	85.33	27.81	24.17	14.06	12.96	11.72	9.70	1.07	0.95	-	-	小型バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾛﾝﾌﾞ機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	-	-	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以上、100kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,300.6	2.94	2.50	0.44	-	85.40	27.99	24.05	14.12	12.90	11.66	9.65	1.06	0.95	-	-	小型バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾛﾝﾌﾞ機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	-	-	-	-	-	-

No. 283 【 地先境界ブロック 】

< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機材構成比															代表機材規格																備考	
作業区分	ブロック規格	基礎砕石規格	均し基礎コンクリート規格	養生工の有無		K	R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S								
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4					
再利用設置	各種（600mm以下、50kg以上100kg未満）	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	無し	-	3,392.1	4.60	3.91	0.69	-	92.25	35.72	33.78	18.50	1.63	3.15	1.67	1.48	-	-	小型ﾊﾞｯﾀﾘｰ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ﾙｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（ｸﾛｰﾗ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1.2号バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	-	-	-	-	-		
再利用設置	各種（600mm以下、50kg以上100kg未満）	無し	18-8-25(高炉)	無し	4,885.3	2.71	2.71	-	-	86.05	27.10	24.83	14.47	13.99	11.24	10.48	0.76	-	-	小型ﾊﾞｯﾀﾘｰ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ﾙｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
再利用設置	各種（600mm以下、50kg以上100kg未満）	無し	18-8-25(高炉)	有り	4,912.3	2.70	2.70	-	-	86.12	27.29	24.70	14.53	13.92	11.18	10.42	0.76	-	-	小型ﾊﾞｯﾀﾘｰ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ﾙｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
再利用設置	各種（600mm以下、50kg以上100kg未満）	無し	無し	-	3,003.8	4.41	4.41	-	-	94.35	38.28	33.44	19.74	-	1.24	1.24	-	-	-	小型ﾊﾞｯﾀﾘｰ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ﾙｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-			
再利用設置	各種（600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満）	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	4,905.8	2.84	2.37	0.47	-	84.65	27.38	23.11	13.93	13.64	12.51	10.43	1.06	1.02	-	-	小型ﾊﾞｯﾀﾘｰ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ﾙｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（ｸﾛｰﾗ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	-	-	-	-	-
再利用設置	各種（600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満）	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	4,932.8	2.82	2.35	0.47	-	84.74	27.60	22.98	13.86	13.70	12.44	10.37	1.05	1.02	-	-	小型ﾊﾞｯﾀﾘｰ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ﾙｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（ｸﾛｰﾗ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	-	-	-	-	-
再利用設置	各種（600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満）	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	無し	-	3,024.2	4.61	3.84	0.77	-	92.01	35.42	33.83	18.35	1.83	3.38	1.72	1.66	-	-	小型ﾊﾞｯﾀﾘｰ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ﾙｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（ｸﾛｰﾗ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1.2号バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	-	-	-	-	-	-	
再利用設置	各種（600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満）	無し	18-8-25(高炉)	無し	4,517.5	2.57	2.57	-	-	85.38	26.58	23.74	15.13	14.05	12.05	11.33	0.72	-	-	小型ﾊﾞｯﾀﾘｰ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ﾙｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-		
再利用設置	各種（600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満）	無し	18-8-25(高炉)	有り	4,544.5	2.56	2.56	-	-	85.46	26.81	23.60	15.04	14.11	11.98	11.26	0.72	-	-	小型ﾊﾞｯﾀﾘｰ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ﾙｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-		
再利用設置	各種（600mm超1000mm以上150kg未満）	無し	無し	-	2,635.9	4.41	4.41	-	-	94.35	38.28	33.44	19.74	-	1.24	1.24	-	-	-	小型ﾊﾞｯﾀﾘｰ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ﾙｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-		
再利用設置	各種（1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満）	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	4,773.2	3.23	2.74	0.49	-	82.19	25.83	14.32	12.65	11.87	14.58	10.72	2.81	1.05	-	-	バックホウ（ｸﾛｰﾗ型）〔標準型・ﾙｰﾝ機能付・排出ガス対策型(第2次基準値)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（ｸﾛｰﾗ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	-	-	-	-	-
再利用設置	各種（1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満）	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	4,800.2	3.20	2.72	0.48	-	82.31	26.07	14.24	12.72	11.81	14.49	10.66	2.79	1.04	-	-	バックホウ（ｸﾛｰﾗ型）〔標準型・ﾙｰﾝ機能付・排出ガス対策型(第2次基準値)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（ｸﾛｰﾗ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	-	-	-	-	-
再利用設置	各種（1000mm超2000mm以上150kg未満）	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	無し	-	2,891.6	5.33	4.52	0.81	-	88.29	31.61	17.37	17.11	16.94	6.38	4.64	1.74	-	-	-	バックホウ（ｸﾛｰﾗ型）〔標準型・ﾙｰﾝ機能付・排出ガス対策型(第2次基準値)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（ｸﾛｰﾗ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	-	-	-	-	-	-
再利用設置	各種（1000mm超2000mm以上150kg未満）	無し	18-8-25(高炉)	無し	4,384.9	2.98	2.98	-	-	82.73	24.87	15.59	12.99	11.52	14.29	11.67	2.62	-	-	-	バックホウ（ｸﾛｰﾗ型）〔標準型・ﾙｰﾝ機能付・排出ガス対策型(第2次基準値)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	
再利用設置	各種（1000mm超2000mm以上550kg未満）	無し	18-8-25(高炉)	有り	4,411.9	2.96	2.96	-	-	82.84	25.13	15.49	13.06	11.45	14.20	11.60	2.60	-	-	-	バックホウ（ｸﾛｰﾗ型）〔標準型・ﾙｰﾝ機能付・排出ガス対策型(第2次基準値)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	
再利用設置	各種（1000mm超2000mm以上550kg未満）	無し	無し	-	2,503.3	5.22	5.22	-	-	90.19	30.84	18.19	17.62	17.55	4.59	4.59	-	-	-	-	バックホウ（ｸﾛｰﾗ型）〔標準型・ﾙｰﾝ機能付・排出ガス対策型(第2次基準値)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	

No. 284 【 歩車道境界ブロック撤去 】

< 積算単位：m >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4		
処分	678.20	4.93	4.93	-	-	93.38	47.81	18.79	18.13	-	1.69	1.69	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔超小旋回型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.22m3（平積0.16m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
再利用	1,250.9	4.65	4.65	-	-	93.76	30.08	17.73	17.17	17.10	1.59	1.59	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔超小旋回型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.22m3（平積0.16m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 285 【 地先境界ブロック撤去 】

< 積算単位：m >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4		
処分	678.20	4.93	4.93	-	-	93.38	47.81	18.79	18.13	-	1.69	1.69	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔超小旋回型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.22m3（平積0.16m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
再利用	1,250.9	4.65	4.65	-	-	93.76	30.08	17.73	17.17	17.10	1.59	1.59	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔超小旋回型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.22m3（平積0.16m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	

No.286【 特殊ブロック舗装 】

< 積算単位：m² >

条件区分		標準単価	機 労 材 構 成 比															代 表 機 労 材 規 格															備考			
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ 規格		K				R					Z					S	K（※印：賃料）					R				Z				S					
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2			K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
設置	30cm×30cm	6,767.3	0.00	-	-	-	33.24	9.89	8.97	4.89	1.82	66.76	66.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
設置	40cm×40cm	7,140.8	0.00	-	-	-	31.50	9.37	8.50	4.64	1.72	68.50	68.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	-	1,125.7	0.00	-	-	-	100.00	29.76	26.97	14.72	5.48	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
再利用設置	-	2,251.3	0.00	-	-	-	100.00	29.76	26.97	14.72	5.48	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 287 【 組立歩道組立据付 】

< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機材構成比															代表機材規格																備考	
形式区分	床版形式	支柱(受桁)間隔	幅員	作業区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S					
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
支柱式	プレキャストコン リート製	3m	1.0m	支柱受桁 床版据 付 高欄据付	10,199	2.03	1.96	-	-	97.31	38.15	36.32	15.00	4.10	0.66	0.64	-	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置 付〕 ベーストラック4～ 4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
支柱式	プレキャストコン リート製	3m	1.0m	支柱受桁 床版据 付	7,774.8	2.67	2.57	-	-	96.46	38.17	36.11	13.11	5.37	0.87	0.84	-	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置 付〕 ベーストラック4～ 4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
支柱式	プレキャストコン リート製	3m	1.0m	高欄据付	2,424.2	0.00	-	-	-	100.00	44.57	30.56	21.03	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
支柱式	プレキャストコン リート製	3m	1.5m	支柱受桁 床版据 付 高欄据付	11,641	2.31	2.23	-	-	96.94	37.15	36.07	15.33	4.67	0.75	0.73	-	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置 付〕 ベーストラック4～ 4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
支柱式	プレキャストコン リート製	3m	1.5m	支柱受桁 床版据 付	9,216.4	2.93	2.82	-	-	96.12	37.56	35.15	13.83	5.89	0.95	0.92	-	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置 付〕 ベーストラック4～ 4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
支柱式	プレキャストコン リート製	3m	1.5m	高欄据付	2,424.2	0.00	-	-	-	100.00	44.57	30.56	21.03	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
支柱式	プレキャストコン リート製	3m	2.0m	支柱受桁 床版据 付 高欄据付	13,082	2.53	2.44	-	-	96.64	36.36	35.87	15.59	5.11	0.83	0.80	-	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置 付〕 ベーストラック4～ 4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
支柱式	プレキャストコン リート製	3m	2.0m	支柱受桁 床版据 付	10,658	3.12	3.00	-	-	95.87	37.12	34.45	14.35	6.27	1.01	0.98	-	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置 付〕 ベーストラック4～ 4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
支柱式	プレキャストコン リート製	3m	2.0m	高欄据付	2,424.2	0.00	-	-	-	100.00	44.57	30.56	21.03	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
支柱式	プレキャストコン リート製	3m	2.5m	支柱受桁 床版据 付 高欄据付	14,524	2.71	2.61	-	-	96.41	35.75	35.69	15.80	5.47	0.88	0.85	-	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置 付〕 ベーストラック4～ 4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
支柱式	プレキャストコン リート製	3m	2.5m	支柱受桁 床版据 付	12,099	3.26	3.14	-	-	95.68	36.79	33.91	14.75	6.56	1.06	1.02	-	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置 付〕 ベーストラック4～ 4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
支柱式	プレキャストコン リート製	3m	2.5m	高欄据付	2,424.2	0.00	-	-	-	100.00	44.57	30.56	21.03	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
支柱式	プレキャストコン リート製	5m	2.0m	支柱受桁 床版据 付 高欄据付	12,561	2.28	2.22	-	-	96.97	37.86	35.39	16.24	4.66	0.75	0.73	-	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置 付〕 ベーストラック4～ 4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
支柱式	プレキャストコン リート製	5m	2.0m	支柱受桁 床版据 付	10,160	2.83	2.75	-	-	96.25	36.50	36.14	15.05	5.76	0.92	0.90	-	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置 付〕 ベーストラック4～ 4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
支柱式	プレキャストコン リート製	5m	2.0m	高欄据付	2,400.9	0.00	-	-	-	100.00	44.99	30.86	21.24	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
支柱式	現場打	3m	1.5m	支柱受桁 床版据 付 高欄据付	10,794	0.38	0.37	-	-	99.50	38.93	38.02	18.89	0.77	0.12	0.12	-	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置 付〕 ベーストラック4～ 4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
支柱式	現場打	3m	1.5m	支柱受桁 床版据 付	8,393.2	0.48	0.47	-	-	99.37	41.25	36.02	18.22	0.99	0.15	0.15	-	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置 付〕 ベーストラック4～ 4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No. 287 【 組立歩道組立据付 】

< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機 材 比															代 表 機 材 規 格																備考	
形式区分	床版形式	支柱(受桁)間隔	幅員	作業区分		K	R				Z	S	K（*印：賃料）						R				Z				S											
							K1	K2	K3	R1			R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4										
支柱式	現場打	3m	1.5m	高欄据付	2,400.9	0.00	-	-	-	100.00	44.99	30.86	21.24	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
支柱式	現場打	3m	2.0m	支柱受桁 床版据付 高欄据付	12,222	0.83	0.81	-	-	98.91	38.44	37.11	18.77	1.71	0.26	0.26	-	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
支柱式	現場打	3m	2.0m	支柱受桁 床版据付	9,820.9	1.04	1.01	-	-	98.62	40.27	35.19	18.17	2.12	0.34	0.33	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	
支柱式	現場打	3m	2.0m	高欄据付	2,400.9	0.00	-	-	-	100.00	44.99	30.86	21.24	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-		
片持式	プレキャストコンクリート製	3m	1.0m	支柱受桁 床版据付 高欄据付	10,199	2.03	1.96	-	-	97.31	38.15	36.32	15.00	4.10	0.66	0.64	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	
片持式	プレキャストコンクリート製	3m	1.0m	支柱受桁 床版据付	7,774.8	2.67	2.57	-	-	96.46	38.17	36.11	13.11	5.37	0.87	0.84	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	
片持式	プレキャストコンクリート製	3m	1.0m	高欄据付	2,424.2	0.00	-	-	-	100.00	44.57	30.56	21.03	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-		
片持式	プレキャストコンクリート製	3m	1.5m	支柱受桁 床版据付 高欄据付	11,641	2.31	2.23	-	-	96.94	37.15	36.07	15.33	4.67	0.75	0.73	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	
片持式	プレキャストコンクリート製	3m	1.5m	支柱受桁 床版据付	9,216.4	2.93	2.82	-	-	96.12	37.56	35.15	13.83	5.89	0.95	0.92	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	
片持式	プレキャストコンクリート製	3m	1.5m	高欄据付	2,424.2	0.00	-	-	-	100.00	44.57	30.56	21.03	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-		
片持式	プレキャストコンクリート製	3m	2.0m	支柱受桁 床版据付 高欄据付	13,082	2.53	2.44	-	-	96.64	36.36	35.87	15.59	5.11	0.83	0.80	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	
片持式	プレキャストコンクリート製	3m	2.0m	支柱受桁 床版据付	10,658	3.12	3.00	-	-	95.87	37.12	34.45	14.35	6.27	1.01	0.98	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	
片持式	プレキャストコンクリート製	3m	2.0m	高欄据付	2,424.2	0.00	-	-	-	100.00	44.57	30.56	21.03	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-		
片持式	プレキャストコンクリート製	無し	1.5m	支柱受桁 床版据付 高欄据付	7,313.9	5.51	5.46	-	-	92.69	32.53	30.39	17.43	11.43	1.80	1.79	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	
片持式	プレキャストコンクリート製	無し	1.5m	支柱受桁 床版据付	4,959.6	8.14	8.06	-	-	89.20	29.91	26.13	16.86	15.42	2.66	2.64	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	
片持式	プレキャストコンクリート製	無し	1.5m	高欄据付	2,354.3	0.00	-	-	-	100.00	45.88	31.47	21.66	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-		
片持式	プレキャストコンクリート製	無し	2.0m	支柱受桁 床版据付 高欄据付	8,713.9	5.32	5.27	-	-	92.94	32.26	31.18	17.55	11.03	1.74	1.73	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	

No. 287 【 組立歩道組立据付 】
< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
形式区分	床版形式	支柱(受桁)間隔	幅員	作業区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2		Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2			Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

No. 288 【 組立歩道（材料費） 】

物価資料等による

No. 289 【 排水桝 】
< 積算単位：箇所 >

条件区分	標準単価	機 労 材 構 成 比															代 表 機 労 材 規 格																備考
		K				R					Z						S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
		K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
排水桝A	6,144.0	0.00	-	-	-	100.00	66.80	33.20	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
排水桝B 20kg/ 個未満	21,047	0.00	-	-	-	33.47	22.57	10.90	-	-	66.53	66.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
排水桝B 20kg/ 個以上 110kg/ 個以下	95,790	0.00	-	-	-	11.67	9.01	2.66	-	-	88.33	88.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 290 【 排水枘 A（材料費） 】

物価資料等による

No. 291 【 橋名板等取付 】

< 積算単位：枚 >

条件区分	標準単価	機勞材構成比														代表機勞材規格																備考
		K				R	Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S						
		K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
-	36,970	0.00	-	-	-	9.11	8.76	-	-	-	90.89	90.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 292 【 橋梁用高欄 】

< 積算単位：m >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格																備考
設置方法	標準単価	K				R	Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S								
		K	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4					
組立式	46,970	0.00	-	-	-	7.15	5.51	1.62	-	-	92.85	92.85	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	高欄(鋼製) B種 丸・縦棧型 ビー ム数3本 高さ 1,000mm スパン 2.0m めっき	-	-	-	-	-				
一体式	4,190.9	5.72	5.72	-	-	92.41	61.87	18.25	11.97	-	1.87	1.87	-	-	-	トラック〔クレーン装置 付〕 ベーストラック4～ 4.5t積 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-				

No. 293 【 橋梁用高欄一体式（材料費） 】

物価資料等による

No. 294 【 トンネル内装板設置 】

< 積算単位：m 2 >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格																備考
-	標準単価	K				R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
-	4,228.7	0.00	-	-	-	100.00	36.81	28.09	14.47	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No. 295 【 トンネル内装板（材料費） 】

物価資料等による

No. 296 【 距離標 】
< 積算単位：枚 >

条件区分		標準単価	機 労 材 構 成 比														代 表 機 労 材 規 格																備考
作業区分	形式		K	K				R	R				Z	Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
				K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
設置	ﾊﾞｯﾁ式(ﾌｵｰ固定)	2,414.6	0.00	-	-	-	100.00	76.94	22.17	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
設置	ﾊﾞｯﾁ式(金具固定)	1,828.6	0.00	-	-	-	100.00	75.61	23.70	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
設置	ﾊﾞｯﾁ式(土中埋込)	4,885.2	0.00	-	-	-	100.00	62.35	37.06	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
撤去	ﾊﾞｯﾁ式(ﾌｵｰ固定)	938.40	0.00	-	-	-	100.00	78.27	21.73	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
撤去	ﾊﾞｯﾁ式(金具固定)	740.10	0.00	-	-	-	100.00	75.89	24.11	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
撤去	ﾊﾞｯﾁ式(土中埋込)	1,927.4	0.00	-	-	-	100.00	62.77	37.04	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No. 297 【 距離標（材料費） 】

物価資料等による

No. 298 【 スノーポール設置・撤去 】

< 積算単位：本 >

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
スノーポール 規格	作業区分		K	R				Z	S				K（*印：賃料）				R				Z				S									
				K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4							
かぶせ型	設置	744.20	5.62	5.62	-	-	91.14	63.87	27.27	-	-	3.24	3.24	-	-	-	-	トラック【普通型】 2t積	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			
かぶせ型	撤去	679.40	6.15	6.15	-	-	90.30	60.43	29.87	-	-	3.55	3.55	-	-	-	-	トラック【普通型】 2t積	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			
かぶせ型	設置・撤去	1,423.6	5.87	5.87	-	-	90.74	62.23	28.51	-	-	3.39	3.39	-	-	-	-	トラック【普通型】 2t積	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			
土中単柱型	設置	2,429.0	1.72	1.72	-	-	97.29	88.94	8.35	-	-	0.99	0.99	-	-	-	-	トラック【普通型】 2t積	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			
土中単柱型	撤去	2,429.0	1.72	1.72	-	-	97.29	88.94	8.35	-	-	0.99	0.99	-	-	-	-	トラック【普通型】 2t積	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			
土中単柱型	設置・撤去	4,858.0	1.72	1.72	-	-	97.29	88.94	8.35	-	-	0.99	0.99	-	-	-	-	トラック【普通型】 2t積	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			
挿入単柱型	設置	657.80	6.36	6.36	-	-	89.97	59.11	30.86	-	-	3.67	3.67	-	-	-	-	トラック【普通型】 2t積	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			
挿入単柱型	撤去	657.80	6.36	6.36	-	-	89.97	59.11	30.86	-	-	3.67	3.67	-	-	-	-	トラック【普通型】 2t積	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			
挿入単柱型	設置・撤去	1,315.6	6.36	6.36	-	-	89.97	59.11	30.86	-	-	3.67	3.67	-	-	-	-	トラック【普通型】 2t積	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			

No. 299 【 スノーボール（材料費） 】

物価資料等による

No. 300 【 路面切削 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分 施工区分・平均切削 深さ		段差すりつけ の撤去作業	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
				K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
				K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4	
全面切削6cm以下 (4000m2以下)	無し	483.62	57.08	35.76	6.53	-	36.07	12.77	3.74	3.62	3.61	6.85	5.08	-	-	-	路面切削機〔ホイール式・ 廃材積込装置付・排出ガス 対策型（第3次基準値）〕 切削幅2.0m×深さ23cm	路面清掃車〔ブラシ・四輪 式〕 ホッパ容量1.5m3	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
全面切削6cm以下 (4000m2以下)	有り	490.79	57.10	35.26	6.44	-	36.05	12.58	3.68	3.57	3.55	6.85	5.00	-	-	-	路面切削機〔ホイール式・ 廃材積込装置付・排出ガス 対策型（第3次基準値）〕 切削幅2.0m×深さ23cm	路面清掃車〔ブラシ・四輪 式〕 ホッパ容量1.5m3	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
全面切削6cm以下 (4000m2を超え)	無し	408.59	57.24	33.39	6.10	-	35.89	11.73	3.49	3.38	3.37	6.87	4.74	-	-	-	路面切削機〔ホイール式・ 廃材積込装置付・排出ガス 対策型（第3次基準値）〕 切削幅2.0m×深さ23cm	路面清掃車〔ブラシ・四輪 式〕 ホッパ容量1.5m3	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
全面切削6cm以下 (4000m2を超え)	有り	417.04	57.25	32.73	5.97	-	35.88	11.49	3.42	3.31	3.30	6.87	4.64	-	-	-	路面切削機〔ホイール式・ 廃材積込装置付・排出ガス 対策型（第3次基準値）〕 切削幅2.0m×深さ23cm	路面清掃車〔ブラシ・四輪 式〕 ホッパ容量1.5m3	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
全面切削6cmを超え 12cm以下	無し	541.52	54.88	30.02	5.63	-	38.63	11.92	3.53	3.42	3.40	6.49	4.22	-	-	-	路面切削機〔ホイール式・ 廃材積込装置付・排出ガス 対策型（第3次基準値）〕 切削幅2.0m×深さ23cm	路面清掃車〔ブラシ・四輪 式〕 ホッパ容量1.5m3	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
全面切削6cmを超え 12cm以下	有り	569.65	54.89	28.55	5.35	-	38.62	11.33	3.35	3.25	3.23	6.49	4.01	-	-	-	路面切削機〔ホイール式・ 廃材積込装置付・排出ガス 対策型（第3次基準値）〕 切削幅2.0m×深さ23cm	路面清掃車〔ブラシ・四輪 式〕 ホッパ容量1.5m3	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
帯状切削3cm以下	-	346.59	57.24	39.36	7.19	-	35.89	13.83	4.12	3.99	3.97	6.87	5.59	-	-	-	路面切削機〔ホイール式・ 廃材積込装置付・排出ガス 対策型（第3次基準値）〕 切削幅2.0m×深さ23cm	路面清掃車〔ブラシ・四輪 式〕 ホッパ容量1.5m3	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 301 【 殻運搬（路面切削） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機 材 構 成 比														代 表 機 材 規 格																備考		
D/D区間の有無	運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S					
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
無し	0.2km以下	282.84	43.28	43.28	-	-	43.06	43.06	-	-	-	13.66	13.66	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	0.5km以下	329.98	43.28	43.28	-	-	43.06	43.06	-	-	-	13.66	13.66	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	1.0km以下	377.12	43.28	43.28	-	-	43.06	43.06	-	-	-	13.66	13.66	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	1.5km以下	447.83	43.28	43.28	-	-	43.06	43.06	-	-	-	13.66	13.66	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	2.0km以下	565.68	43.28	43.28	-	-	43.06	43.06	-	-	-	13.66	13.66	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	2.5km以下	612.82	43.28	43.28	-	-	43.06	43.06	-	-	-	13.66	13.66	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	3.0km以下	707.10	43.28	43.28	-	-	43.06	43.06	-	-	-	13.66	13.66	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	3.5km以下	754.24	43.28	43.28	-	-	43.06	43.06	-	-	-	13.66	13.66	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	4.0km以下	848.52	43.28	43.28	-	-	43.06	43.06	-	-	-	13.66	13.66	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	4.5km以下	895.66	43.28	43.28	-	-	43.06	43.06	-	-	-	13.66	13.66	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	5.0km以下	989.94	43.28	43.28	-	-	43.06	43.06	-	-	-	13.66	13.66	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	5.5km以下	1,084.2	43.28	43.28	-	-	43.06	43.06	-	-	-	13.66	13.66	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	6.5km以下	1,131.4	43.28	43.28	-	-	43.06	43.06	-	-	-	13.66	13.66	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	7.5km以下	1,272.8	43.28	43.28	-	-	43.06	43.06	-	-	-	13.66	13.66	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	9.0km以下	1,414.2	43.28	43.28	-	-	43.06	43.06	-	-	-	13.66	13.66	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	10.5km以下	1,602.8	43.28	43.28	-	-	43.06	43.06	-	-	-	13.66	13.66	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 301 【 殻運搬（路面切削） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機 労 材 構 成 比														代 表 機 労 材 規 格																備考
D/D区間の有無	運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
無し	12.0km以下	1,697.0	43.28	43.28	-	-	43.06	43.06	-	-	-	13.66	13.66	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
無し	13.5km以下	1,979.9	43.28	43.28	-	-	43.06	43.06	-	-	-	13.66	13.66	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
無し	16.0km以下	2,168.4	43.28	43.28	-	-	43.06	43.06	-	-	-	13.66	13.66	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
無し	18.5km以下	2,451.3	43.28	43.28	-	-	43.06	43.06	-	-	-	13.66	13.66	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
無し	21.5km以下	2,687.0	43.28	43.28	-	-	43.06	43.06	-	-	-	13.66	13.66	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
無し	26.0km以下	2,969.8	43.28	43.28	-	-	43.06	43.06	-	-	-	13.66	13.66	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
無し	32.0km以下	3,299.8	43.28	43.28	-	-	43.06	43.06	-	-	-	13.66	13.66	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
無し	39.5km以下	3,676.9	43.28	43.28	-	-	43.06	43.06	-	-	-	13.66	13.66	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
無し	47.0km以下	4,101.2	43.28	43.28	-	-	43.06	43.06	-	-	-	13.66	13.66	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
無し	55.5km以下	4,572.6	43.28	43.28	-	-	43.06	43.06	-	-	-	13.66	13.66	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
無し	60.0km以下	4,996.8	43.28	43.28	-	-	43.06	43.06	-	-	-	13.66	13.66	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	0.2km以下	282.84	43.28	43.28	-	-	43.06	43.06	-	-	-	13.66	13.66	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	0.5km以下	329.98	43.28	43.28	-	-	43.06	43.06	-	-	-	13.66	13.66	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	1.0km以下	377.12	43.28	43.28	-	-	43.06	43.06	-	-	-	13.66	13.66	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	1.5km以下	471.40	43.28	43.28	-	-	43.06	43.06	-	-	-	13.66	13.66	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	2.0km以下	565.68	43.28	43.28	-	-	43.06	43.06	-	-	-	13.66	13.66	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		

No. 301 【 殻運搬（路面切削） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機 材 構 成 比														代 表 機 材 規 格																備考	
D/D区間の有無	運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S				
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
有り	2.5km以下	659.96	43.28	43.28	-	-	43.06	43.06	-	-	-	13.66	13.66	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	3.0km以下	707.10	43.28	43.28	-	-	43.06	43.06	-	-	-	13.66	13.66	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	3.5km以下	801.38	43.28	43.28	-	-	43.06	43.06	-	-	-	13.66	13.66	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	4.0km以下	895.66	43.28	43.28	-	-	43.06	43.06	-	-	-	13.66	13.66	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	4.5km以下	942.80	43.28	43.28	-	-	43.06	43.06	-	-	-	13.66	13.66	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	5.0km以下	1,037.1	43.28	43.28	-	-	43.06	43.06	-	-	-	13.66	13.66	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	5.5km以下	1,084.2	43.28	43.28	-	-	43.06	43.06	-	-	-	13.66	13.66	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	6.0km以下	1,178.5	43.28	43.28	-	-	43.06	43.06	-	-	-	13.66	13.66	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	6.5km以下	1,272.8	43.28	43.28	-	-	43.06	43.06	-	-	-	13.66	13.66	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	7.5km以下	1,319.9	43.28	43.28	-	-	43.06	43.06	-	-	-	13.66	13.66	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	8.5km以下	1,461.3	43.28	43.28	-	-	43.06	43.06	-	-	-	13.66	13.66	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	9.5km以下	1,649.9	43.28	43.28	-	-	43.06	43.06	-	-	-	13.66	13.66	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	11.0km以下	1,791.3	43.28	43.28	-	-	43.06	43.06	-	-	-	13.66	13.66	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	12.5km以下	1,979.9	43.28	43.28	-	-	43.06	43.06	-	-	-	13.66	13.66	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	14.5km以下	2,168.4	43.28	43.28	-	-	43.06	43.06	-	-	-	13.66	13.66	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	16.5km以下	2,451.3	43.28	43.28	-	-	43.06	43.06	-	-	-	13.66	13.66	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 301 【 殻運搬（路面切削） 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分		標準単価	機 労 材 構 成 比														代 表 機 労 材 規 格																備考			
b1D区間の 有無	運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S						
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
有り	19.0km以下	2,687.0	43.28	43.28	-	-	43.06	43.06	-	-	-	13.66	13.66	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	22.0km以下	2,969.8	43.28	43.28	-	-	43.06	43.06	-	-	-	13.66	13.66	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	25.5km以下	3,299.8	43.28	43.28	-	-	43.06	43.06	-	-	-	13.66	13.66	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	30.0km以下	3,676.9	43.28	43.28	-	-	43.06	43.06	-	-	-	13.66	13.66	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	36.0km以下	4,054.0	43.28	43.28	-	-	43.06	43.06	-	-	-	13.66	13.66	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	46.0km以下	4,525.4	43.28	43.28	-	-	43.06	43.06	-	-	-	13.66	13.66	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	60.0km以下	4,996.8	43.28	43.28	-	-	43.06	43.06	-	-	-	13.66	13.66	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 302 【 舗装版破砕 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考
舗装版種別	障害等の有無	騒音振動対策	舗装版厚	Co+As (ｶﾍﾞｰ)舗装によるｱｽﾌﾙﾄ舗装版厚	積込作業の有無		K				R				Z				S	K（※印：資料）				R				Z				S			
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
ｱｽﾌﾙﾄ舗装版	無し	不要	15cm以下	-	有り	170.31	9.54	9.54	-	-	82.52	29.36	28.31	24.85	-	7.94	7.94	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山積 0.45m3（平積0.35m3）	*	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
ｱｽﾌﾙﾄ舗装版	無し	不要	15cmを超え 40cm以下	-	有り	487.40	19.47	10.68	8.23	-	72.47	29.97	26.27	14.12	-	8.06	7.83	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山積 0.45m3（平積0.35m3）	*	大型ブレーカ〔油圧式〕 （ベースマシン含まず） 質量600～800kg級	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
ｱｽﾌﾙﾄ舗装版	無し	必要	15cm以下	-	有り	541.97	33.19	23.65	9.54	-	59.82	26.76	23.47	9.59	-	6.99	6.99	-	-	-	バックホウ用アタッチメント 〔コンクリート圧砕装置 （大割機）〕 開口幅735 ～850mm 破砕力550～ 980kN	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山積 0.45m3（平積0.35m3）	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
ｱｽﾌﾙﾄ舗装版	無し	必要	15cmを超え 35cm以下	-	有り	761.30	33.83	24.31	9.52	-	59.19	26.72	23.43	9.04	-	6.98	6.98	-	-	-	バックホウ用アタッチメント 〔コンクリート圧砕装置 （大割機）〕 開口幅735 ～850mm 破砕力550～ 980kN	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山積 0.45m3（平積0.35m3）	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
ｱｽﾌﾙﾄ舗装版	有り	-	4cm以下	-	有り	2,660.5	1.79	1.40	0.39	-	95.97	52.95	43.02	-	-	2.24	2.24	-	-	-	空気圧縮機〔可搬式・エン ジン駆動・スクリュエ型・排 出ガス対策型（第1次基準 値）〕 3.5～3.7m3/min	*	さく岩機〔コンクリートブ レーカ〕 20kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
ｱｽﾌﾙﾄ舗装版	有り	-	4cm以下	-	無し	2,317.1	2.06	1.61	0.45	-	95.36	60.78	34.58	-	-	2.58	2.58	-	-	-	空気圧縮機〔可搬式・エン ジン駆動・スクリュエ型・排 出ガス対策型（第1次基準 値）〕 3.5～3.7m3/min	*	さく岩機〔コンクリートブ レーカ〕 20kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
ｱｽﾌﾙﾄ舗装版	有り	-	4cmを超え 10cm以下	-	有り	4,547.0	2.05	1.60	0.45	-	95.39	52.17	43.22	-	-	2.56	2.56	-	-	-	空気圧縮機〔可搬式・エン ジン駆動・スクリュエ型・排 出ガス対策型（第1次基準 値）〕 3.5～3.7m3/min	*	さく岩機〔コンクリートブ レーカ〕 20kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
ｱｽﾌﾙﾄ舗装版	有り	-	4cmを超え 10cm以下	-	無し	3,957.3	2.36	1.84	0.52	-	94.70	59.94	34.76	-	-	2.94	2.94	-	-	-	空気圧縮機〔可搬式・エン ジン駆動・スクリュエ型・排 出ガス対策型（第1次基準 値）〕 3.5～3.7m3/min	*	さく岩機〔コンクリートブ レーカ〕 20kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
ｱｽﾌﾙﾄ舗装版	有り	-	10cmを超え 15cm以下	-	有り	6,118.0	2.15	1.68	0.47	-	95.17	52.10	43.07	-	-	2.68	2.68	-	-	-	空気圧縮機〔可搬式・エン ジン駆動・スクリュエ型・排 出ガス対策型（第1次基準 値）〕 3.5～3.7m3/min	*	さく岩機〔コンクリートブ レーカ〕 20kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
ｱｽﾌﾙﾄ舗装版	有り	-	10cmを超え 15cm以下	-	無し	5,327.4	2.47	1.93	0.54	-	94.45	59.83	34.62	-	-	3.08	3.08	-	-	-	空気圧縮機〔可搬式・エン ジン駆動・スクリュエ型・排 出ガス対策型（第1次基準 値）〕 3.5～3.7m3/min	*	さく岩機〔コンクリートブ レーカ〕 20kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
ｱｽﾌﾙﾄ舗装版	有り	-	15cmを超え 30cm以下	-	有り	10,827	2.27	1.77	0.50	-	94.89	51.80	43.09	-	-	2.84	2.84	-	-	-	空気圧縮機〔可搬式・エン ジン駆動・スクリュエ型・排 出ガス対策型（第1次基準 値）〕 3.5～3.7m3/min	*	さく岩機〔コンクリートブ レーカ〕 20kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
ｱｽﾌﾙﾄ舗装版	有り	-	15cmを超え 30cm以下	-	無し	9,427.7	2.61	2.04	0.57	-	94.13	59.49	34.64	-	-	3.26	3.26	-	-	-	空気圧縮機〔可搬式・エン ジン駆動・スクリュエ型・排 出ガス対策型（第1次基準 値）〕 3.5～3.7m3/min	*	さく岩機〔コンクリートブ レーカ〕 20kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版	無し	不要	15cm以下	-	有り	170.31	9.54	9.54	-	-	82.52	29.36	28.31	24.85	-	7.94	7.94	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山積 0.45m3（平積0.35m3）	*	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版	無し	不要	15cmを超え 35cm以下	-	有り	675.32	19.21	10.66	8.00	-	72.75	29.92	26.19	14.53	-	8.04	7.81	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山積 0.45m3（平積0.35m3）	*	大型ブレーカ〔油圧式〕 （ベースマシン含まず） 質量600～800kg級	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版	無し	必要	15cm以下	-	有り	770.26	32.29	22.73	9.56	-	60.70	26.82	23.52	10.36	-	7.01	7.01	-	-	-	バックホウ用アタッチメント 〔コンクリート圧砕装置 （大割機）〕 開口幅735 ～850mm 破砕力550～ 980kN	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山積 0.45m3（平積0.35m3）	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版	無し	必要	15cmを超え 35cm以下	-	有り	966.17	32.54	22.98	9.56	-	60.45	26.80	23.49	10.16	-	7.01	7.01	-	-	-	バックホウ用アタッチメント 〔コンクリート圧砕装置 （大割機）〕 開口幅735 ～850mm 破砕力550～ 980kN	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山積 0.45m3（平積0.35m3）	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌﾙﾄ(ｶﾍﾞｰ)舗 装版	無し	不要	15cm以上 35cm以下	15cm以下	有り	857.96	17.26	10.47	6.29	-	74.83	29.41	25.75	17.50	-	7.91	7.68	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山積 0.45m3（平積0.35m3）	*	大型ブレーカ〔油圧式〕 （ベースマシン含まず） 質量600～800kg級	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌﾙﾄ(ｶﾍﾞｰ)舗 装版	無し	不要	15cm以上 35cm以下	15cmを超え 22.5cm以下	有り	917.27	16.80	10.43	5.89	-	75.33	29.28	25.66	18.20	-	7.87	7.65	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山積 0.45m3（平積0.35m3）	*	大型ブレーカ〔油圧式〕 （ベースマシン含まず） 質量600～800kg級	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-

No. 303 【 舗装版切断 】
< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
舗装版種別	アスファルト舗装版厚	コンクリート舗装版厚	コンクリート+アスファルト(3ﾊﾞｰ)舗装版の全体厚		K				R					Z					S	K（*印：賃料）				R				Z				S					
					K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
アスファルト舗装版	15cm以下	-	-	565.94	6.20	4.19	-	-	54.85	19.02	9.77	8.28	-	38.95	36.13	1.91	-	-	コンクリートカッタ〔バキューム式・直式〕 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ（ブレード）径22インチ	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-					
アスファルト舗装版	15cmを超え30cm以下	-	-	1,378.5	11.72	7.92	-	-	39.84	13.77	7.12	6.03	-	48.44	21.63	14.83	9.07	1.97	コンクリートカッタ〔バキューム式・直式〕 超低騒音型 切削深30cm級 ブレード径φ75cm	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ（ブレード）径30インチ	コンクリートカッタ（ブレード）径22インチ	コンクリートカッタ（ブレード）径14インチ	ガソリン レギュラー スタンド	-	-					
アスファルト舗装版	30cmを超え40cm以下	-	-	2,289.3	12.19	8.24	-	-	38.97	13.48	6.96	5.89	-	48.84	18.61	12.99	8.93	5.46	コンクリートカッタ〔バキューム式・直式〕 超低騒音型 切削深40cm級 ブレード径φ96cm	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ（ブレード）径38インチ	コンクリートカッタ（ブレード）径30インチ	コンクリートカッタ（ブレード）径22インチ	コンクリートカッタ（ブレード）径14インチ	-	-					
コンクリート舗装版	-	15cm以下	-	1,074.1	5.01	3.39	-	-	44.29	15.33	7.90	6.69	-	50.70	48.42	1.54	-	-	コンクリートカッタ〔バキューム式・直式〕 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ（ブレード）径22インチ	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-					
コンクリート舗装版	-	15cmを超え30cm以下	-	2,989.2	10.03	6.78	-	-	34.10	11.80	6.09	5.15	-	55.87	25.36	17.38	10.63	1.69	コンクリートカッタ〔バキューム式・直式〕 超低騒音型 切削深30cm級 ブレード径φ75cm	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ（ブレード）径30インチ	コンクリートカッタ（ブレード）径22インチ	コンクリートカッタ（ブレード）径14インチ	ガソリン レギュラー スタンド	-	-					
コンクリート+アスファルト(3ﾊﾞｰ)舗装版	-	15cm以下	15cm以下	1,074.1	5.01	3.39	-	-	44.29	15.33	7.90	6.69	-	50.70	48.42	1.54	-	-	コンクリートカッタ〔バキューム式・直式〕 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ（ブレード）径22インチ	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-					
コンクリート+アスファルト(3ﾊﾞｰ)舗装版	-	15cm以下	15cmを超え30cm以下	2,245.0	6.23	4.21	-	-	21.18	7.33	3.78	3.20	-	72.59	33.74	23.15	14.15	1.05	コンクリートカッタ〔バキューム式・直式〕 超低騒音型 切削深30cm級 ブレード径φ75cm	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ（ブレード）径30インチ	コンクリートカッタ（ブレード）径22インチ	コンクリートカッタ（ブレード）径14インチ	ガソリン レギュラー スタンド	-	-					
コンクリート+アスファルト(3ﾊﾞｰ)舗装版	-	15cmを超え30cm以下	15cmを超え30cm以下	2,989.2	10.03	6.78	-	-	34.10	11.80	6.09	5.15	-	55.87	25.36	17.38	10.63	1.69	コンクリートカッタ〔バキューム式・直式〕 超低騒音型 切削深30cm級 ブレード径φ75cm	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ（ブレード）径30インチ	コンクリートカッタ（ブレード）径22インチ	コンクリートカッタ（ブレード）径14インチ	ガソリン レギュラー スタンド	-	-					
コンクリート+アスファルト(3ﾊﾞｰ)舗装版	-	15cmを超え30cm以下	30cmを超え40cm以下	4,087.9	7.80	5.27	-	-	24.94	8.63	4.45	3.77	-	67.26	26.46	18.50	12.71	7.77	コンクリートカッタ〔バキューム式・直式〕 超低騒音型 切削深40cm級 ブレード径φ96cm	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ（ブレード）径38インチ	コンクリートカッタ（ブレード）径30インチ	コンクリートカッタ（ブレード）径22インチ	コンクリートカッタ（ブレード）径14インチ	-	-					

No. 304 【 クラック補修 】
< 積算単位：m >

条件区分		機勞材構成比														代表機勞材規格														備考	
-	標準単価	K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S		
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
-	256.60	0.00	-	-	-	100.00	64.83	12.91	11.55	-	0.00	-	-	-	-	-						普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-

No. 305 【 注入材（材料費） 】

物価資料等による

No. 306【 クラック防止シート張 】

< 積算単位：m >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格														備考		
－	標準単価	K				R	R				Z	Z				S	K（＊印：賃料）						R				Z				S	
		K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
		－	270.82	5.41	4.88	－	－	93.64	53.48	18.83	6.20	5.86	0.95	0.86	－	－	－	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 運転質量8～20t	－			－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油 1. 2号バトロール給油	－	－		－	－

No. 307 【 クラック防止シート（材料費） 】【

物価資料等による

No. 308 【 素地調整 】

< 積算単位：m 2 >

条件区分		標準単価	機 材 構 成 比															代 表 機 材 規 格														備考	
構造物区分	機械使用区分		K				R					Z					S	K（ *印：賃料）						R				Z					S
			K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
全高4m未満のボ-ル類	-	1,519.0	0.00	-	-	-	100.00	98.04	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
全高4m以上10m未満のボ-ル類	持込	2,049.8	7.05	7.05	-	-	90.95	72.67	16.83	-	-	2.00	2.00	-	-	-	-	高所作業車 トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ9.7m	*	-	-	-	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
全高4m以上10m未満のボ-ル類	貸与	2,010.0	1.49	1.49	-	-	96.39	74.11	20.80	-	-	2.12	2.12	-	-	-	-	高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型〕 作業床高12.0m 積載荷重200kg 定員2名	-	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
全高10m以上12m以下のボ-ル類	持込	2,149.9	7.98	7.98	-	-	90.12	69.29	19.45	-	-	1.90	1.90	-	-	-	-	高所作業車 トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ12m	*	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
全高10m以上12m以下のボ-ル類	貸与	2,010.0	1.49	1.49	-	-	96.39	74.11	20.80	-	-	2.12	2.12	-	-	-	-	高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型〕 作業床高12.0m 積載荷重200kg 定員2名	-	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
防護柵類	-	1,203.0	0.00	-	-	-	100.00	97.09	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止柵類	-	1,638.1	0.00	-	-	-	100.00	98.04	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 309 【 付属構造物塗替 】

< 積算単位：m² >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考		
塗装種別	構造物区分	ペイント使用量 (kg/100m2/回)	塗替回数	機械使用区分		K				R				Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S				
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ さび止めペイント 下塗 淡彩	全高4m未満 のボール類	-	-	-	1,396.7	0.00	-	-	-	95.02	94.08	-	-	-	4.98	4.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ さび止めペイント	-	-	-	-	-	-	
鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ さび止めペイント 下塗 淡彩	全高4m以上 10m未満の ボール類	-	-	持込	1,865.1	6.84	6.84	-	-	87.49	70.47	16.32	-	-	5.67	3.73	1.94	-	-	-	高所作業車 トラック架 装リフト・ブーム型 標準 デッキタイプ 作業床高 さ9.7m	*	-	-	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	-	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ さび止めペイント	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ さび止めペイント 下塗 淡彩	全高4m以上 10m未満の ボール類	-	-	貸与	1,830.0	1.45	1.45	-	-	92.70	71.83	20.16	-	-	5.85	3.80	2.05	-	-	-	高所作業車〔トラック架 装・伸縮ブーム・バス ケット型〕 作業床高 12.0m 積載荷重200kg 定員2名	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ さび止めペイント	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ さび止めペイント 下塗 淡彩	全高10m以上 12m以下の ボール類	-	-	持込	1,953.4	7.75	7.75	-	-	86.84	67.29	18.88	-	-	5.41	3.56	1.85	-	-	-	高所作業車 トラック架 装リフト・ブーム型 標準 デッキタイプ 作業床高 さ12m	*	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ さび止めペイント	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ さび止めペイント 下塗 淡彩	全高10m以上 12m以下の ボール類	-	-	貸与	1,830.0	1.45	1.45	-	-	92.70	71.83	20.16	-	-	5.85	3.80	2.05	-	-	-	高所作業車〔トラック架 装・伸縮ブーム・バス ケット型〕 作業床高 12.0m 積載荷重200kg 定員2名	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ さび止めペイント	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ さび止めペイント 下塗 淡彩	防護欄類・落 石防止欄類	-	-	-	1,052.5	0.00	-	-	-	93.39	91.56	-	-	-	6.61	6.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ さび止めペイント	-	-	-	-	-	-	
フェノール樹脂 M10塗装 下 塗 淡彩	全高4m未満 のボール類	-	-	-	1,490.1	0.00	-	-	-	89.07	88.19	-	-	-	10.93	10.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	フェノール樹脂M10 塗料	-	-	-	-	-	-	
フェノール樹脂 M10塗装 下 塗 淡彩	全高4m以上 10m未満の ボール類	-	-	持込	1,958.5	6.51	6.51	-	-	83.33	67.12	15.54	-	-	10.16	8.32	1.84	-	-	-	高所作業車 トラック架 装リフト・ブーム型 標準 デッキタイプ 作業床高 さ9.7m	*	-	-	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	-	フェノール樹脂M10 塗料	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
フェノール樹脂 M10塗装 下 塗 淡彩	全高4m以上 10m未満の ボール類	-	-	貸与	1,923.4	1.38	1.38	-	-	88.20	68.34	19.18	-	-	10.42	8.47	1.95	-	-	-	高所作業車〔トラック架 装・伸縮ブーム・バス ケット型〕 作業床高 12.0m 積載荷重200kg 定員2名	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	フェノール樹脂M10 塗料	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
フェノール樹脂 M10塗装 下 塗 淡彩	全高10m以上 12m以下の ボール類	-	-	持込	2,046.9	7.40	7.40	-	-	82.88	64.22	18.02	-	-	9.72	7.96	1.76	-	-	-	高所作業車 トラック架 装リフト・ブーム型 標準 デッキタイプ 作業床高 さ12m	*	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	フェノール樹脂M10 塗料	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
フェノール樹脂 M10塗装 下 塗 淡彩	全高10m以上 12m以下の ボール類	-	-	貸与	1,923.4	1.38	1.38	-	-	88.20	68.34	19.18	-	-	10.42	8.47	1.95	-	-	-	高所作業車〔トラック架 装・伸縮ブーム・バス ケット型〕 作業床高 12.0m 積載荷重200kg 定員2名	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	フェノール樹脂M10 塗料	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
フェノール樹脂 M10塗装 下 塗 淡彩	防護欄類・落 石防止欄類	-	-	-	1,145.9	0.00	-	-	-	85.78	84.10	-	-	-	14.22	14.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	フェノール樹脂M10 塗料	-	-	-	-	-	-	
長油性フタル 酸樹脂塗料 中塗 淡彩	全高4m未満 のボール類	-	-	-	1,386.2	0.00	-	-	-	95.75	94.81	-	-	-	4.25	4.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	長油性フタル酸樹 脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 中塗 用	-	-	-	-	-	-	
長油性フタル 酸樹脂塗料 中塗 淡彩	全高4m以上 10m未満の ボール類	-	-	持込	1,854.6	6.88	6.88	-	-	87.99	70.88	16.41	-	-	5.13	3.18	1.95	-	-	-	高所作業車 トラック架 装リフト・ブーム型 標準 デッキタイプ 作業床高 さ9.7m	*	-	-	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	-	長油性フタル酸樹 脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 中塗 用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
長油性フタル 酸樹脂塗料 中塗 淡彩	全高4m以上 10m未満の ボール類	-	-	貸与	1,819.5	1.46	1.46	-	-	93.23	72.23	20.28	-	-	5.31	3.24	2.07	-	-	-	高所作業車〔トラック架 装・伸縮ブーム・バス ケット型〕 作業床高 12.0m 積載荷重200kg 定員2名	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	長油性フタル酸樹 脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 中塗 用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
長油性フタル 酸樹脂塗料 中塗 淡彩	全高10m以上 12m以下の ボール類	-	-	持込	1,942.9	7.79	7.79	-	-	87.32	67.66	18.99	-	-	4.89	3.03	1.86	-	-	-	高所作業車 トラック架 装リフト・ブーム型 標準 デッキタイプ 作業床高 さ12m	*	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	長油性フタル酸樹 脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 中塗 用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
長油性フタル 酸樹脂塗料 中塗 淡彩	全高10m以上 12m以下の ボール類	-	-	貸与	1,819.5	1.46	1.46	-	-	93.23	72.23	20.28	-	-	5.31	3.24	2.07	-	-	-	高所作業車〔トラック架 装・伸縮ブーム・バス ケット型〕 作業床高 12.0m 積載荷重200kg 定員2名	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	長油性フタル酸樹 脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 中塗 用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No. 309 【 付属構造物塗替 】

< 積算単位：m² >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考				
塗装種別	構造物区分	ペイント使用量 (kg/100㎡/回)	塗替回数	機械使用区分		K				R				Z					S	K（※印：賃料）						R				Z					S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
長油性フタル酸樹脂塗料 中塗 淡彩	防護欄類・落石防止欄類	-	-	-	1,041.9	0.00	-	-	-	94.34	92.50	-	-	-	5.66	5.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 中塗用	-	-	-	-	-	-	
塩化ゴム系塗料 中塗 淡彩	全高4m未満のポール類	-	-	-	1,448.7	0.00	-	-	-	91.61	90.71	-	-	-	8.39	8.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	塩化ゴム系塗料 中塗用 淡彩色	-	-	-	-	-	-	
塩化ゴム系塗料 中塗 淡彩	全高4m以上10m未満のポール類	-	-	持込	1,917.1	6.65	6.65	-	-	85.13	68.57	15.88	-	-	8.22	6.34	1.88	-	-	-	高所作業車 トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ9.7m	*	-	-	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	-	塩化ゴム系塗料 中塗用 淡彩色	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
塩化ゴム系塗料 中塗 淡彩	全高4m以上10m未満のポール類	-	-	貸与	1,882.0	1.41	1.41	-	-	90.14	69.85	19.60	-	-	8.45	6.45	2.00	-	-	-	高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型〕 作業床高12.0m 積載荷重200kg 定員2名	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	塩化ゴム系塗料 中塗用 淡彩色	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
塩化ゴム系塗料 中塗 淡彩	全高10m以上12m以下のポール類	-	-	持込	2,005.4	7.55	7.55	-	-	84.59	65.54	18.40	-	-	7.86	6.06	1.80	-	-	-	高所作業車 トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ12m	*	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	塩化ゴム系塗料 中塗用 淡彩色	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
塩化ゴム系塗料 中塗 淡彩	全高10m以上12m以下のポール類	-	-	貸与	1,882.0	1.41	1.41	-	-	90.14	69.85	19.60	-	-	8.45	6.45	2.00	-	-	-	高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型〕 作業床高12.0m 積載荷重200kg 定員2名	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	塩化ゴム系塗料 中塗用 淡彩色	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
塩化ゴム系塗料 中塗 淡彩	防護欄類・落石防止欄類	-	-	-	1,104.4	0.00	-	-	-	89.00	87.26	-	-	-	11.00	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	塩化ゴム系塗料 中塗用 淡彩色	-	-	-	-	-	-	
長油性フタル酸樹脂塗料 上塗 淡彩	全高4m未満のポール類	-	-	-	1,386.0	0.00	-	-	-	95.76	94.82	-	-	-	4.24	4.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-	-	
長油性フタル酸樹脂塗料 上塗 淡彩	全高4m以上10m未満のポール類	-	-	持込	1,854.4	6.88	6.88	-	-	88.00	70.88	16.42	-	-	5.12	3.17	1.95	-	-	-	高所作業車 トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ9.7m	*	-	-	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
長油性フタル酸樹脂塗料 上塗 淡彩	全高4m以上10m未満のポール類	-	-	貸与	1,819.3	1.46	1.46	-	-	93.24	72.24	20.28	-	-	5.30	3.23	2.07	-	-	-	高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型〕 作業床高12.0m 積載荷重200kg 定員2名	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
長油性フタル酸樹脂塗料 上塗 淡彩	全高10m以上12m以下のポール類	-	-	持込	1,942.7	7.79	7.79	-	-	87.33	67.67	18.99	-	-	4.88	3.02	1.86	-	-	-	高所作業車 トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ12m	*	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
長油性フタル酸樹脂塗料 上塗 淡彩	全高10m以上12m以下のポール類	-	-	貸与	1,819.3	1.46	1.46	-	-	93.24	72.24	20.28	-	-	5.30	3.23	2.07	-	-	-	高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型〕 作業床高12.0m 積載荷重200kg 定員2名	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
長油性フタル酸樹脂塗料 上塗 淡彩	防護欄類・落石防止欄類	-	-	-	1,041.7	0.00	-	-	-	94.36	92.51	-	-	-	5.64	5.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-	-	
塩化ゴム系塗料 上塗 淡彩	全高4m未満のポール類	-	-	-	1,443.7	0.00	-	-	-	91.93	91.02	-	-	-	8.07	8.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	塩化ゴム系塗料 上塗用 淡彩色	-	-	-	-	-	-	
塩化ゴム系塗料 上塗 淡彩	全高4m以上10m未満のポール類	-	-	持込	1,912.1	6.67	6.67	-	-	85.35	68.75	15.92	-	-	7.98	6.09	1.89	-	-	-	高所作業車 トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ9.7m	*	-	-	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	-	塩化ゴム系塗料 上塗用 淡彩色	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
塩化ゴム系塗料 上塗 淡彩	全高4m以上10m未満のポール類	-	-	貸与	1,877.0	1.41	1.41	-	-	90.39	70.04	19.65	-	-	8.20	6.20	2.00	-	-	-	高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型〕 作業床高12.0m 積載荷重200kg 定員2名	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	塩化ゴム系塗料 上塗用 淡彩色	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
塩化ゴム系塗料 上塗 淡彩	全高10m以上12m以下のポール類	-	-	持込	2,000.4	7.57	7.57	-	-	84.80	65.71	18.44	-	-	7.63	5.82	1.81	-	-	-	高所作業車 トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ12m	*	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	塩化ゴム系塗料 上塗用 淡彩色	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No.309 【 付属構造物塗替 】

< 積算単位：m² >

条件区分					標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格																備考
塗装種別	構造物区分	ペイント使用量 (kg/100㎡/回)	塗替回数	機械使用区分		K				R				Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
塩化ゴム系塗料 上塗 淡彩	全高10m以上 12m以下の ポール類	-	-	貸与	1,877.0	1.41	1.41	-	-	90.39	70.04	19.65	-	-	8.20	6.20	2.00	-	-	-	高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型〕 作業床高12.0m 積載荷重200kg 定員2名	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	塩化ゴム系塗料 上塗用 淡彩色	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
塩化ゴム系塗料 上塗 淡彩	防護柵類・落石 防止柵類	-	-	-	1,099.4	0.00	-	-	-	89.40	87.65	-	-	-	10.60	10.60	-	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	塩化ゴム系塗料 上塗用 淡彩色	-	-	-	-	-	-	
各種	全高4m未満 のポール類	10kg以下	1回	-	1,353.9	0.00	-	-	-	98.03	97.06	-	-	-	1.97	1.97	-	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	長油性フタル酸樹 脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗 用	-	-	-	-	-	-	
各種	全高4m未満 のポール類	10kg以下	2回	-	2,707.8	0.00	-	-	-	98.03	97.06	-	-	-	1.97	1.97	-	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	長油性フタル酸樹 脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗 用	-	-	-	-	-	-	
各種	全高4m未満 のポール類	10kg以下	3回	-	4,061.7	0.00	-	-	-	98.03	97.06	-	-	-	1.97	1.97	-	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	長油性フタル酸樹 脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗 用	-	-	-	-	-	-	
各種	全高4m未満 のポール類	10kg超20kg以下	1回	-	1,407.4	0.00	-	-	-	94.30	93.37	-	-	-	5.70	5.70	-	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	長油性フタル酸樹 脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗 用	-	-	-	-	-	-	
各種	全高4m未満 のポール類	10kg超20kg以下	2回	-	2,814.8	0.00	-	-	-	94.30	93.37	-	-	-	5.70	5.70	-	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	長油性フタル酸樹 脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗 用	-	-	-	-	-	-	
各種	全高4m未満 のポール類	10kg超20kg以下	3回	-	4,222.2	0.00	-	-	-	94.30	93.37	-	-	-	5.70	5.70	-	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	長油性フタル酸樹 脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗 用	-	-	-	-	-	-	
各種	全高4m未満 のポール類	20kg超30kg以下	1回	-	1,460.9	0.00	-	-	-	90.85	89.96	-	-	-	9.15	9.15	-	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	長油性フタル酸樹 脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗 用	-	-	-	-	-	-	
各種	全高4m未満 のポール類	20kg超30kg以下	2回	-	2,921.8	0.00	-	-	-	90.85	89.96	-	-	-	9.15	9.15	-	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	長油性フタル酸樹 脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗 用	-	-	-	-	-	-	
各種	全高4m未満 のポール類	20kg超30kg以下	3回	-	4,382.7	0.00	-	-	-	90.85	89.96	-	-	-	9.15	9.15	-	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	長油性フタル酸樹 脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗 用	-	-	-	-	-	-	
各種	全高4m以上 10m未満の ポール類	10kg以下	1回	持込	1,822.3	7.00	7.00	-	-	89.56	72.14	16.70	-	-	3.44	1.98	1.46	-	-	-	高所作業車 トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ9.7m	*	-	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	長油性フタル酸樹 脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗 用	-	-	-	-	-	
各種	全高4m以上 10m未満の ポール類	10kg以下	1回	貸与	1,787.2	1.48	1.48	-	-	94.93	73.56	20.64	-	-	3.59	2.10	1.49	-	-	-	高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型〕 作業床高12.0m 積載荷重200kg 定員2名	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	長油性フタル酸樹 脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗 用	-	-	-	-	-	
各種	全高4m以上 10m未満の ポール類	10kg以下	2回	持込	3,644.5	7.00	7.00	-	-	89.56	72.14	16.70	-	-	3.44	1.98	1.46	-	-	-	高所作業車 トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ9.7m	*	-	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	長油性フタル酸樹 脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗 用	-	-	-	-	-	
各種	全高4m以上 10m未満の ポール類	10kg以下	2回	貸与	3,574.3	1.48	1.48	-	-	94.93	73.56	20.64	-	-	3.59	2.10	1.49	-	-	-	高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型〕 作業床高12.0m 積載荷重200kg 定員2名	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	長油性フタル酸樹 脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗 用	-	-	-	-	-	
各種	全高4m以上 10m未満の ポール類	10kg以下	3回	持込	5,466.8	7.00	7.00	-	-	89.56	72.14	16.70	-	-	3.44	1.98	1.46	-	-	-	高所作業車 トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ9.7m	*	-	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	長油性フタル酸樹 脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗 用	-	-	-	-	-	
各種	全高4m以上 10m未満の ポール類	10kg以下	3回	貸与	5,361.5	1.48	1.48	-	-	94.93	73.56	20.64	-	-	3.59	2.10	1.49	-	-	-	高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型〕 作業床高12.0m 積載荷重200kg 定員2名	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	長油性フタル酸樹 脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗 用	-	-	-	-	-	

No. 309 【 付属構造物塗替 】

< 積算単位：㎡ >

条件区分					標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格													備考			
塗装種別	構造物区分	ペイント使用量 (kg/100㎡2/回)	塗替回数	機械使用区分		K				R				Z					S	K（※印：賃料）						R				Z					S		
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
各種	全高4m以上 10m未満の ポール類	10kg超20kg以下	1回	持込	1,875.8	6.80	6.80	-	-	87.00	70.07	16.23	-	-	6.20	4.27	1.93	-	-	高所作業車 トラック架 装リフト・ブーム型 標準 デッキタイプ 作業床高 さ9.7m	*	-	-	-	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	-	長油性フタル酸樹 脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗 用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
各種	全高4m以上 10m未満の ポール類	10kg超20kg以下	1回	貸与	1,840.7	1.44	1.44	-	-	92.17	71.42	20.04	-	-	6.39	4.35	2.04	-	-	高所作業車〔トラック架 装・伸縮ブーム・バス ケット型〕 作業床高 12.0m 積載荷重200kg 定員2名	-	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	長油性フタル酸樹 脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗 用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
各種	全高4m以上 10m未満の ポール類	10kg超20kg以下	2回	持込	3,751.5	6.80	6.80	-	-	87.00	70.07	16.23	-	-	6.20	4.27	1.93	-	-	高所作業車 トラック架 装リフト・ブーム型 標準 デッキタイプ 作業床高 さ9.7m	*	-	-	-	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	-	長油性フタル酸樹 脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗 用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
各種	全高4m以上 10m未満の ポール類	10kg超20kg以下	2回	貸与	3,681.3	1.44	1.44	-	-	92.17	71.42	20.04	-	-	6.39	4.35	2.04	-	-	高所作業車〔トラック架 装・伸縮ブーム・バス ケット型〕 作業床高 12.0m 積載荷重200kg 定員2名	-	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	長油性フタル酸樹 脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗 用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
各種	全高4m以上 10m未満の ポール類	10kg超20kg以下	3回	持込	5,627.3	6.80	6.80	-	-	87.00	70.07	16.23	-	-	6.20	4.27	1.93	-	-	高所作業車 トラック架 装リフト・ブーム型 標準 デッキタイプ 作業床高 さ9.7m	*	-	-	-	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	-	長油性フタル酸樹 脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗 用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
各種	全高4m以上 10m未満の ポール類	10kg超20kg以下	3回	貸与	5,522.0	1.44	1.44	-	-	92.17	71.42	20.04	-	-	6.39	4.35	2.04	-	-	高所作業車〔トラック架 装・伸縮ブーム・バス ケット型〕 作業床高 12.0m 積載荷重200kg 定員2名	-	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	長油性フタル酸樹 脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗 用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
各種	全高4m以上 10m未満の ポール類	20kg超30kg以下	1回	持込	1,929.3	6.61	6.61	-	-	84.59	68.13	15.78	-	-	8.80	6.93	1.87	-	-	高所作業車 トラック架 装リフト・ブーム型 標準 デッキタイプ 作業床高 さ9.7m	*	-	-	-	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	-	長油性フタル酸樹 脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗 用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
各種	全高4m以上 10m未満の ポール類	20kg超30kg以下	1回	貸与	1,894.2	1.40	1.40	-	-	89.56	69.39	19.48	-	-	9.04	7.06	1.98	-	-	高所作業車〔トラック架 装・伸縮ブーム・バス ケット型〕 作業床高 12.0m 積載荷重200kg 定員2名	-	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	長油性フタル酸樹 脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗 用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
各種	全高4m以上 10m未満の ポール類	20kg超30kg以下	2回	持込	3,858.5	6.61	6.61	-	-	84.59	68.13	15.78	-	-	8.80	6.93	1.87	-	-	高所作業車 トラック架 装リフト・ブーム型 標準 デッキタイプ 作業床高 さ9.7m	*	-	-	-	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	-	長油性フタル酸樹 脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗 用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
各種	全高4m以上 10m未満の ポール類	20kg超30kg以下	2回	貸与	3,788.3	1.40	1.40	-	-	89.56	69.39	19.48	-	-	9.04	7.06	1.98	-	-	高所作業車〔トラック架 装・伸縮ブーム・バス ケット型〕 作業床高 12.0m 積載荷重200kg 定員2名	-	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	長油性フタル酸樹 脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗 用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
各種	全高4m以上 10m未満の ポール類	20kg超30kg以下	3回	持込	5,787.8	6.61	6.61	-	-	84.59	68.13	15.78	-	-	8.80	6.93	1.87	-	-	高所作業車 トラック架 装リフト・ブーム型 標準 デッキタイプ 作業床高 さ9.7m	*	-	-	-	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	-	長油性フタル酸樹 脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗 用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
各種	全高4m以上 10m未満の ポール類	20kg超30kg以下	3回	貸与	5,682.5	1.40	1.40	-	-	89.56	69.39	19.48	-	-	9.04	7.06	1.98	-	-	高所作業車〔トラック架 装・伸縮ブーム・バス ケット型〕 作業床高 12.0m 積載荷重200kg 定員2名	-	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	長油性フタル酸樹 脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗 用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
各種	全高10m以上 12m以下の ポール類	10kg以下	1回	持込	1,910.6	7.92	7.92	-	-	88.79	68.80	19.31	-	-	3.29	1.89	1.40	-	-	高所作業車 トラック架 装リフト・ブーム型 標準 デッキタイプ 作業床高 さ12m	*	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	長油性フタル酸樹 脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗 用	-	-	-	-	-
各種	全高10m以上 12m以下の ポール類	10kg以下	1回	貸与	1,787.2	1.48	1.48	-	-	94.93	73.56	20.64	-	-	3.59	2.10	1.49	-	-	高所作業車〔トラック架 装・伸縮ブーム・バス ケット型〕 作業床高 12.0m 積載荷重200kg 定員2名	-	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	長油性フタル酸樹 脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗 用	-	-	-	-	-
各種	全高10m以上 12m以下の ポール類	10kg以下	2回	持込	3,821.2	7.92	7.92	-	-	88.79	68.80	19.31	-	-	3.29	1.89	1.40	-	-	高所作業車 トラック架 装リフト・ブーム型 標準 デッキタイプ 作業床高 さ12m	*	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	長油性フタル酸樹 脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗 用	-	-	-	-	-
各種	全高10m以上 12m以下の ポール類	10kg以下	2回	貸与	3,574.3	1.48	1.48	-	-	94.93	73.56	20.64	-	-	3.59	2.10	1.49	-	-	高所作業車〔トラック架 装・伸縮ブーム・バス ケット型〕 作業床高 12.0m 積載荷重200kg 定員2名	-	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	長油性フタル酸樹 脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗 用	-	-	-	-	-
各種	全高10m以上 12m以下の ポール類	10kg以下	3回	持込	5,731.8	7.92	7.92	-	-	88.79	68.80	19.31	-	-	3.29	1.89	1.40	-	-	高所作業車 トラック架 装リフト・ブーム型 標準 デッキタイプ 作業床高 さ12m	*	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	長油性フタル酸樹 脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗 用	-	-	-	-	-

No. 309 【 付属構造物塗替 】

< 積算単位：m² >

条件区分					標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格														備考		
塗装種別	構造物区分	ペイント使用量 (kg/100㎡/回)	塗替回数	機械使用区分		K					R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
各種	全高10m以上 12m以下の ポール類	10kg以下	3回	貸与	5,361.5	1.48	1.48	-	-	94.93	73.56	20.64	-	-	3.59	2.10	1.49	-	-	-	高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型〕作業床高12.0m 積載荷重200kg 定員2名	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗り	-	-	-	-	-	
各種	全高10m以上 12m以下の ポール類	10kg超20kg以下	1回	持込	1,964.1	7.71	7.71	-	-	86.37	66.93	18.78	-	-	5.92	4.08	1.84	-	-	-	高所作業車 トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ12m	*	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗り	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
各種	全高10m以上 12m以下の ポール類	10kg超20kg以下	1回	貸与	1,840.7	1.44	1.44	-	-	92.17	71.42	20.04	-	-	6.39	4.35	2.04	-	-	-	高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型〕作業床高12.0m 積載荷重200kg 定員2名	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗り	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
各種	全高10m以上 12m以下の ポール類	10kg超20kg以下	2回	持込	3,928.2	7.71	7.71	-	-	86.37	66.93	18.78	-	-	5.92	4.08	1.84	-	-	-	高所作業車 トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ12m	*	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗り	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
各種	全高10m以上 12m以下の ポール類	10kg超20kg以下	2回	貸与	3,681.3	1.44	1.44	-	-	92.17	71.42	20.04	-	-	6.39	4.35	2.04	-	-	-	高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型〕作業床高12.0m 積載荷重200kg 定員2名	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗り	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
各種	全高10m以上 12m以下の ポール類	10kg超20kg以下	3回	持込	5,892.3	7.71	7.71	-	-	86.37	66.93	18.78	-	-	5.92	4.08	1.84	-	-	-	高所作業車 トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ12m	*	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗り	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
各種	全高10m以上 12m以下の ポール類	10kg超20kg以下	3回	貸与	5,522.0	1.44	1.44	-	-	92.17	71.42	20.04	-	-	6.39	4.35	2.04	-	-	-	高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型〕作業床高12.0m 積載荷重200kg 定員2名	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗り	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
各種	全高10m以上 12m以下の ポール類	20kg超30kg以下	1回	持込	2,017.6	7.50	7.50	-	-	84.09	65.16	18.28	-	-	8.41	6.62	1.79	-	-	-	高所作業車 トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ12m	*	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗り	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
各種	全高10m以上 12m以下の ポール類	20kg超30kg以下	1回	貸与	1,894.2	1.40	1.40	-	-	89.56	69.39	19.48	-	-	9.04	7.06	1.98	-	-	-	高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型〕作業床高12.0m 積載荷重200kg 定員2名	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗り	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
各種	全高10m以上 12m以下の ポール類	20kg超30kg以下	2回	持込	4,035.2	7.50	7.50	-	-	84.09	65.16	18.28	-	-	8.41	6.62	1.79	-	-	-	高所作業車 トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ12m	*	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗り	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
各種	全高10m以上 12m以下の ポール類	20kg超30kg以下	2回	貸与	3,788.3	1.40	1.40	-	-	89.56	69.39	19.48	-	-	9.04	7.06	1.98	-	-	-	高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型〕作業床高12.0m 積載荷重200kg 定員2名	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗り	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
各種	全高10m以上 12m以下の ポール類	20kg超30kg以下	3回	持込	6,052.8	7.50	7.50	-	-	84.09	65.16	18.28	-	-	8.41	6.62	1.79	-	-	-	高所作業車 トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ12m	*	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗り	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
各種	全高10m以上 12m以下の ポール類	20kg超30kg以下	3回	貸与	5,682.5	1.40	1.40	-	-	89.56	69.39	19.48	-	-	9.04	7.06	1.98	-	-	-	高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型〕作業床高12.0m 積載荷重200kg 定員2名	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗り	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
各種	防護欄類・落石防止欄類	10kg以下	1回	-	1,009.6	0.00	-	-	-	97.36	95.46	-	-	-	2.64	2.64	-	-	-	-		-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗り	-	-	-	-	-	
各種	防護欄類・落石防止欄類	10kg以下	2回	-	2,019.2	0.00	-	-	-	97.36	95.46	-	-	-	2.64	2.64	-	-	-	-		-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗り	-	-	-	-	-	
各種	防護欄類・落石防止欄類	10kg以下	3回	-	3,028.9	0.00	-	-	-	97.36	95.46	-	-	-	2.64	2.64	-	-	-	-		-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗り	-	-	-	-	-	
各種	防護欄類・落石防止欄類	10kg超20kg以下	1回	-	1,063.1	0.00	-	-	-	92.46	90.65	-	-	-	7.54	7.54	-	-	-	-		-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗り	-	-	-	-	-	

No. 309 【 付属構造物塗替 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
塗装種別	構造物区分	ペイント使用量 (kg/100㎡/回)	塗替回数	機械使用区分		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
各種	防護欄類・落石防止欄類	10kg超20kg以下	2回	-	2,126.2	0.00	-	-	-	92.46	90.65	-	-	-	7.54	7.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 310 【 張紙防止塗装 】

< 積算単位：m² >

条件区分 素地調整の有無	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考		
		K				R					Z					S	K（*印：賃料）								R				Z				S	
																	K1				K2				K3				R1		R2			R3
有り	2,020.6	0.00	-	-	-	100.00	93.94	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無し	759.20	0.00	-	-	-	100.00	96.16	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 311 【 張紙防止塗装（材料費） 】

物価資料等による

No. 312 【 鋼板（材料費） 】

物価資料等による

No. 313 【 スタッドジベル（材料費） 】

物価資料等による

No.314【 鋼板巻立て 】

< 積算単位：m 2 >

条件区分		標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考		
支柱区分	注入材材質		K	K			R	R				Z	Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
A支柱	無収縮モルタル	25,624	0.00	-	-	-	100.00	36.64	17.70	9.95	8.71	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
A支柱	ポリスチ樹脂	24,128	0.00	-	-	-	100.00	38.92	18.79	10.56	9.25	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
B支柱	無収縮モルタル	24,497	0.00	-	-	-	100.00	38.34	18.51	10.40	6.83	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
B支柱	ポリスチ樹脂	23,227	0.00	-	-	-	100.00	40.44	19.52	10.97	7.20	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
C支柱	無収縮モルタル	23,311	0.00	-	-	-	100.00	40.28	18.53	9.84	5.98	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
C支柱	ポリスチ樹脂	21,745	0.00	-	-	-	100.00	43.18	19.86	10.55	6.41	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
D支柱	無収縮モルタル	22,594	0.00	-	-	-	100.00	41.57	19.11	10.15	4.93	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
D支柱	ポリスチ樹脂	21,225	0.00	-	-	-	100.00	44.24	20.35	10.81	5.25	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
E支柱	無収縮モルタル	27,626	0.00	-	-	-	100.00	33.99	17.20	10.15	10.09	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
E支柱	ポリスチ樹脂	25,850	0.00	-	-	-	100.00	36.32	18.38	10.85	10.79	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
F支柱	無収縮モルタル	25,624	0.00	-	-	-	100.00	36.64	17.70	9.95	8.71	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
F支柱	ポリスチ樹脂	24,128	0.00	-	-	-	100.00	38.92	18.79	10.56	9.25	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
G支柱	無収縮モルタル	24,497	0.00	-	-	-	100.00	38.34	18.51	10.40	6.83	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
G支柱	ポリスチ樹脂	23,227	0.00	-	-	-	100.00	40.44	19.52	10.97	7.20	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
H支柱	無収縮モルタル	23,652	0.00	-	-	-	100.00	39.70	18.26	10.78	5.89	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-

No. 314 【 鋼板巻立て 】
< 積算単位：m² >

条件区分		標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考
支柱区分	注入材材質		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		
H支柱	ポリアミド樹脂	22,064	0.00	-	-	-	100.00	42.56	19.57	11.55	6.32	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-

No. 315 【 シール材（材料費） 】【

物価資料等による

No. 316 【 注入材（材料費） 】

物価資料等による

No.317 【 現場溶接 】
< 積算単位：m >

条件区分		標準単価	機方材構成比														代表機方材規格														備考	
溶接種別	板厚区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S		
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2		Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2			Z3
すみ肉脚長6mm	-	10,151	0.00	-	-	-	100.00	80.17	15.07	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	溶接工	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
補強鋼板部 (V型・レ型)	6mm、9mm、10mm	27,764	0.00	-	-	-	100.00	77.79	17.45	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	溶接工	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
補強鋼板部 (V型・レ型)	12mm、13mm	47,945	0.00	-	-	-	100.00	77.69	17.55	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	溶接工	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
補強鋼板部 (V型・レ型)	14mm、15mm	62,186	0.00	-	-	-	100.00	78.02	17.22	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	溶接工	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
補強鋼板部 (V型・レ型)	16mm、19mm	88,697	0.00	-	-	-	100.00	78.00	17.24	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	溶接工	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
補強鋼板部 (V型・レ型)	21mm、22mm	129,120	0.00	-	-	-	100.00	78.06	17.18	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	溶接工	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 318 【 フーチングアンカー削孔・定着 】

< 積算単位：箇所 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																		備考
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）								R				Z				S			
		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
0.8m以上 1.0m未満	1,932.2	0.00	-	-	-	100.00	43.48	27.94	10.55	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-					
1.0m以上 1.2m未満	2,162.9	0.00	-	-	-	100.00	43.40	27.96	10.61	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-					
1.2m以上 1.4m未満	2,453.9	0.00	-	-	-	100.00	44.30	27.28	10.39	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-					
1.4m以上 1.6m未満	2,688.4	0.00	-	-	-	100.00	45.03	26.51	10.43	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-					

No. 319 【 アンカー材（材料費） 】【

物価資料等による

No. 320 【 アンカー注入材（材料費） 】

物価資料等による

No. 321 【 鋼板取付 】
< 積算単位：m² >

条件区分 注入材材質	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4				
無収縮モルタル	19,143	0.00	-	-	-	100.00	49.04	20.31	10.65	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-				
エポキシ樹脂	18,224	0.00	-	-	-	100.00	51.52	21.33	11.19	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-				

No. 322 【 シール材（材料費） 】【

物価資料等による

No. 323 【 注入材（材料費） 】

物価資料等による

No. 324 【 コンクリート削孔 】

< 積算単位：箇所 >

条件区分		標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
ポンプ材径	削孔深		K	R			R	Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S						
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4					
D16	200mm以上 250mm未満	1,282.4	0.00	-	-	-	81.85	45.52	15.64	13.25	-	18.15	18.15	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 樹脂	エポキシ	-	-	-	-	-	-		
D16	250mm以上 300mm未満	1,334.1	0.00	-	-	-	78.67	43.74	15.04	12.74	-	21.33	21.33	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 樹脂	エポキシ	-	-	-	-	-	-		
D16	300mm以上 360mm以下	1,391.0	0.00	-	-	-	75.45	41.96	14.42	12.22	-	24.55	24.55	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 樹脂	エポキシ	-	-	-	-	-	-		
D19	200mm以上 250mm未満	1,315.6	0.00	-	-	-	79.78	44.36	15.25	12.92	-	20.22	20.22	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 樹脂	エポキシ	-	-	-	-	-	-		
D19	250mm以上 300mm未満	1,374.8	0.00	-	-	-	76.34	42.46	14.59	12.36	-	23.66	23.66	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 樹脂	エポキシ	-	-	-	-	-	-		
D19	300mm以上 350mm未満	1,433.9	0.00	-	-	-	73.20	40.71	13.99	11.85	-	26.80	26.80	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 樹脂	エポキシ	-	-	-	-	-	-		
D19	350mm以上 400mm以下	1,510.8	0.00	-	-	-	69.47	38.63	13.28	11.25	-	30.53	30.53	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 樹脂	エポキシ	-	-	-	-	-	-		
D22	300mm以上 350mm未満	2,242.7	0.00	-	-	-	80.72	42.93	14.76	12.51	-	19.28	19.28	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 樹脂	エポキシ	-	-	-	-	-	-		
D22	350mm以上 420mm未満	2,322.6	0.00	-	-	-	77.95	41.45	14.26	12.08	-	22.05	22.05	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 樹脂	エポキシ	-	-	-	-	-	-		
D22	420mm以上 500mm未満	2,409.1	0.00	-	-	-	75.15	39.97	13.74	11.64	-	24.85	24.85	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 樹脂	エポキシ	-	-	-	-	-	-		
D22	500mm以上 580mm以下	2,528.8	0.00	-	-	-	71.59	38.08	13.09	11.09	-	28.41	28.41	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 樹脂	エポキシ	-	-	-	-	-	-		
D25	320mm以上 390mm未満	2,335.1	0.00	-	-	-	77.53	41.23	14.18	12.01	-	22.47	22.47	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 樹脂	エポキシ	-	-	-	-	-	-		
D25	390mm以上 460mm未満	2,438.7	0.00	-	-	-	74.24	39.48	13.58	11.50	-	25.76	25.76	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 樹脂	エポキシ	-	-	-	-	-	-		
D25	460mm以上 540mm未満	2,564.3	0.00	-	-	-	70.60	37.55	12.91	10.94	-	29.40	29.40	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 樹脂	エポキシ	-	-	-	-	-	-		
D25	540mm以上 600mm未満	2,653.0	0.00	-	-	-	68.24	36.29	12.48	10.57	-	31.76	31.76	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 樹脂	エポキシ	-	-	-	-	-	-		

No. 324 【 コンクリート削孔 】

< 積算単位：箇所 >

条件区分		標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
ポンプ材径	削孔深		K	K			R	R				Z	Z				S	K（＊印：賃料）						R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
D29	400mm以上 460mm未満	2,530.8	0.00	-	-	-	71.53	38.05	13.08	11.08	-	28.47	28.47	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 樹脂	エポキシ	-	-	-	-	-	-	
D29	460mm以上 530mm未満	2,639.7	0.00	-	-	-	68.58	36.48	12.54	10.62	-	31.42	31.42	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 樹脂	エポキシ	-	-	-	-	-	-	
D29	530mm以上 600mm未満	2,798.9	0.00	-	-	-	64.68	34.40	11.83	10.02	-	35.32	35.32	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 樹脂	エポキシ	-	-	-	-	-	-	
D29	600mm以上 700mm以下	3,621.5	0.00	-	-	-	69.93	36.56	12.57	10.65	-	30.07	30.07	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 樹脂	エポキシ	-	-	-	-	-	-	
D32	400mm以上 460mm未満	2,594.4	0.00	-	-	-	69.78	37.11	12.76	10.81	-	30.22	30.22	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 樹脂	エポキシ	-	-	-	-	-	-	
D32	460mm以上 530mm未満	2,712.9	0.00	-	-	-	66.73	35.49	12.20	10.34	-	33.27	33.27	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 樹脂	エポキシ	-	-	-	-	-	-	
D32	530mm以上 600mm未満	2,840.6	0.00	-	-	-	63.73	33.89	11.66	9.87	-	36.27	36.27	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 樹脂	エポキシ	-	-	-	-	-	-	
D32	600mm以上 690mm以下	3,717.6	0.00	-	-	-	68.12	35.61	12.25	10.37	-	31.88	31.88	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 樹脂	エポキシ	-	-	-	-	-	-	
D35	480mm以上 540mm未満	2,815.7	0.00	-	-	-	64.30	34.20	11.76	9.96	-	35.70	35.70	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 樹脂	エポキシ	-	-	-	-	-	-	
D35	540mm以上 600mm未満	2,934.0	0.00	-	-	-	61.71	32.82	11.29	9.56	-	38.29	38.29	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 樹脂	エポキシ	-	-	-	-	-	-	
D35	600mm以上 670mm未満	3,784.2	0.00	-	-	-	66.92	34.98	12.03	10.19	-	33.08	33.08	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 樹脂	エポキシ	-	-	-	-	-	-	
D35	670mm以上 760mm以下	3,932.0	0.00	-	-	-	64.41	33.67	11.58	9.81	-	35.59	35.59	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 樹脂	エポキシ	-	-	-	-	-	-	

No. 325 【 コンクリート巻立て 】

< 積算単位：m 3 >

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
支柱区分	施工内容	生コンクリート規格	養生工の有無		K				R				Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
A支柱	a施工	24-12-25 (20) (高炉)	有り	102,040	4.66	3.24	-	-	79.28	18.84	11.86	10.52	7.52	16.06	15.38	0.47	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
A支柱	a施工	24-12-25 (20) (高炉)	無し	100,850	4.66	3.28	-	-	79.09	19.06	12.00	10.64	7.61	16.25	15.57	0.48	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
A支柱	b施工	24-12-25 (20) (高炉)	有り	95,977	5.10	3.45	-	-	77.80	20.04	12.61	8.95	6.34	17.10	16.36	0.50	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
A支柱	b施工	24-12-25 (20) (高炉)	無し	94,350	5.09	3.51	-	-	77.53	20.37	12.83	9.11	6.45	17.38	16.64	0.51	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
A支柱	c施工	24-12-25 (20) (高炉)	有り	65,834	5.68	5.03	-	-	69.64	29.18	13.25	9.41	6.97	24.68	23.85	0.74	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
A支柱	c施工	24-12-25 (20) (高炉)	無し	64,059	5.63	5.17	-	-	69.04	29.98	13.62	9.67	7.17	25.33	24.51	0.76	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
A支柱	d施工	24-12-25 (20) (高炉)	有り	59,370	6.30	5.58	-	-	66.33	32.35	11.09	7.77	4.36	27.37	26.45	0.82	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
A支柱	d施工	24-12-25 (20) (高炉)	無し	57,824	6.24	5.73	-	-	65.70	33.20	11.39	7.98	4.48	28.06	27.15	0.84	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
B支柱	a施工	24-12-25 (20) (高炉)	有り	93,002	4.94	3.56	-	-	77.46	19.57	11.10	10.13	7.84	17.60	16.88	0.52	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
B支柱	a施工	24-12-25 (20) (高炉)	無し	91,334	4.92	3.62	-	-	77.17	19.92	11.30	10.32	7.98	17.91	17.19	0.53	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
B支柱	b施工	24-12-25 (20) (高炉)	有り	85,942	5.46	3.85	-	-	75.48	21.19	10.97	9.34	6.49	19.06	18.27	0.56	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
B支柱	b施工	24-12-25 (20) (高炉)	無し	84,458	5.45	3.92	-	-	75.17	21.53	11.16	9.51	6.61	19.38	18.59	0.57	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
B支柱	c施工	24-12-25 (20) (高炉)	有り	64,809	5.77	5.11	-	-	69.16	28.05	13.49	9.48	7.31	25.07	24.23	0.75	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
B支柱	c施工	24-12-25 (20) (高炉)	無し	63,071	5.72	5.25	-	-	68.56	28.83	13.87	9.74	7.51	25.72	24.89	0.77	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
B支柱	d施工	24-12-25 (20) (高炉)	有り	57,863	6.46	5.72	-	-	65.46	31.41	11.16	7.66	4.48	28.08	27.14	0.84	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
B支柱	d施工	24-12-25 (20) (高炉)	無し	56,370	6.39	5.87	-	-	64.83	32.26	11.45	7.87	4.60	28.78	27.85	0.86	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
C支柱	a施工	24-12-25 (20) (高炉)	有り	86,715	5.15	3.82	-	-	76.00	20.20	11.55	8.75	8.08	18.85	18.10	0.56	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	

No. 325 【 コンクリート巻立て 】

< 積算単位：m 3 >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格													備考			
支柱区分	施工内容	生コンクリート規格	養生工の有無		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z					S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
C支柱	a施工	24-12-25 (20) (高炉)	無し	85,137	5.13	3.89	-	-	75.68	20.56	11.77	8.91	8.23	19.19	18.44	0.57	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
C支柱	b施工	24-12-25 (20) (高炉)	有り	79,419	5.75	4.17	-	-	73.64	22.03	9.60	9.55	6.58	20.61	19.77	0.61	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
C支柱	b施工	24-12-25 (20) (高炉)	無し	78,034	5.72	4.24	-	-	73.33	22.44	9.77	9.72	6.69	20.95	20.12	0.62	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
C支柱	c施工	24-12-25 (20) (高炉)	有り	64,090	5.84	5.17	-	-	68.81	27.30	13.64	9.50	7.55	25.35	24.50	0.76	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
C支柱	c施工	24-12-25 (20) (高炉)	無し	62,377	5.78	5.31	-	-	68.20	28.04	14.02	9.77	7.76	26.02	25.17	0.78	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
C支柱	d施工	24-12-25 (20) (高炉)	有り	56,824	6.58	5.83	-	-	64.82	30.77	11.17	7.58	4.56	28.60	27.63	0.86	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
C支柱	d施工	24-12-25 (20) (高炉)	無し	55,004	6.50	6.02	-	-	64.00	31.80	11.54	7.83	4.71	29.50	28.55	0.88	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
D支柱	a施工	24-12-25 (20) (高炉)	有り	83,426	5.28	3.97	-	-	75.13	20.50	11.83	8.22	7.85	19.59	18.82	0.58	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
D支柱	a施工	24-12-25 (20) (高炉)	無し	81,390	5.25	4.07	-	-	74.69	21.03	12.12	8.42	8.05	20.06	19.29	0.60	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
D支柱	b施工	24-12-25 (20) (高炉)	有り	75,984	5.92	4.36	-	-	72.55	22.51	9.75	8.62	6.61	21.53	20.66	0.64	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
D支柱	b施工	24-12-25 (20) (高炉)	無し	74,211	5.88	4.46	-	-	72.10	23.06	9.98	8.83	6.76	22.02	21.16	0.65	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
D支柱	c施工	24-12-25 (20) (高炉)	有り	63,696	5.87	5.20	-	-	68.63	26.86	13.76	9.52	7.67	25.50	24.65	0.76	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
D支柱	c施工	24-12-25 (20) (高炉)	無し	61,997	5.82	5.34	-	-	68.00	27.58	14.14	9.78	7.88	26.18	25.33	0.78	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
D支柱	d施工	24-12-25 (20) (高炉)	有り	56,243	6.65	5.89	-	-	64.45	30.38	11.21	7.52	4.61	28.90	27.92	0.87	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
D支柱	d施工	24-12-25 (20) (高炉)	無し	54,449	6.56	6.08	-	-	63.64	31.39	11.58	7.77	4.76	29.80	28.84	0.89	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
E支柱	a施工	24-12-25 (20) (高炉)	有り	105,440	4.61	3.14	-	-	79.83	14.89	12.38	12.37	8.46	15.56	14.89	0.46	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
E支柱	a施工	24-12-25 (20) (高炉)	無し	103,610	4.59	3.19	-	-	79.59	15.17	12.60	12.59	8.61	15.82	15.15	0.47	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 325 【 コンクリート巻立て 】
< 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機材構成比															代表機材規格														備考	
支柱区分	施工内容	生コンクリート規格	養生工の有無		K				R				Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
E支柱	b施工	24-12-25 (20) (高炉)	有り	98,775	5.06	3.35	-	-	78.31	15.89	13.21	10.93	7.33	16.63	15.89	0.49	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
E支柱	b施工	24-12-25 (20) (高炉)	無し	97,124	5.04	3.41	-	-	78.06	16.17	13.44	11.11	7.45	16.90	16.16	0.50	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
E支柱	c施工	24-12-25 (20) (高炉)	有り	66,089	5.71	5.01	-	-	69.69	23.72	16.43	11.07	7.10	24.60	23.76	0.74	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
E支柱	c施工	24-12-25 (20) (高炉)	無し	64,321	5.66	5.15	-	-	69.10	24.37	16.89	11.37	7.29	25.24	24.41	0.76	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
E支柱	d施工	24-12-25 (20) (高炉)	有り	59,216	6.37	5.59	-	-	66.19	26.49	14.55	9.51	4.37	27.44	26.51	0.82	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
E支柱	d施工	24-12-25 (20) (高炉)	無し	57,689	6.31	5.74	-	-	65.55	27.18	14.93	9.76	4.49	28.14	27.22	0.84	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
F支柱	a施工	24-12-25 (20) (高炉)	有り	96,888	4.85	3.42	-	-	78.24	15.55	12.97	10.94	8.79	16.91	16.20	0.50	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
F支柱	a施工	24-12-25 (20) (高炉)	無し	95,173	4.83	3.48	-	-	77.96	15.84	13.20	11.13	8.94	17.21	16.50	0.51	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
F支柱	b施工	24-12-25 (20) (高炉)	有り	89,959	5.37	3.68	-	-	76.39	16.74	11.78	11.35	7.51	18.24	17.45	0.54	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
F支柱	b施工	24-12-25 (20) (高炉)	無し	88,433	5.35	3.74	-	-	76.12	17.03	11.98	11.55	7.64	18.53	17.75	0.55	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
F支柱	c施工	24-12-25 (20) (高炉)	有り	65,292	5.78	5.07	-	-	69.33	23.04	16.54	11.05	7.33	24.89	24.05	0.74	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
F支柱	c施工	24-12-25 (20) (高炉)	無し	63,552	5.73	5.21	-	-	68.72	23.67	16.99	11.35	7.53	25.55	24.71	0.77	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
F支柱	d施工	24-12-25 (20) (高炉)	有り	58,096	6.49	5.70	-	-	65.53	25.90	14.53	9.39	4.46	27.98	27.03	0.84	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
F支柱	d施工	24-12-25 (20) (高炉)	無し	56,609	6.43	5.85	-	-	64.89	26.58	14.91	9.63	4.58	28.68	27.74	0.86	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 326 【 足場（適用範囲外コンクリート巻立て工） 】

< 積算単位：掛m 2 >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格																備考
－	標準単価	K				R	R				Z	Z				S	K（＊印：賃料）						R				Z				S	
		K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
		－	3,615.6	15.20	8.13	－	－	84.80	35.21	5.85	4.30	－	0.00	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	＊	－	－	－	－	－	とび工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	

No. 327 【 下地処理（適用範囲外コンクリート巻立て工） 】

< 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機勞材構成比														代表機勞材規格																備考
		K				R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			
-	1,909.2	0.00	-	-	-	100.00	33.28	31.17	24.84	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-		

No. 328 【 型枠（適用範囲外コンクリート巻立て工） 】

< 積算単位：m² >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
型枠種別	K				R	Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S										
	K1		K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4							
一般型枠	6,401.4	0.00	-	-	-	100.00	64.51	11.67	8.57	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
合板円形型枠	6,579.0	0.00	-	-	-	100.00	53.18	15.59	15.27	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No. 329 【 コンクリート（適用範囲外コンクリート巻立て工） 】

< 積算単位：m 3 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
生コンポンプ規格	養生工の有無		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
24-12-25 (20) (高炉)	有り	29,695	11.59	11.15	-	-	33.77	13.60	8.73	6.29	3.86	54.64	52.94	1.64	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25 (20) (高炉)	無し	28,082	12.02	11.79	-	-	30.24	9.69	9.23	6.65	4.08	57.74	55.97	1.74	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	

No. 330 【 とりこわし 】
< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考
-	K		K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料）				R				Z				S			
																	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	
-	82,792	1.91	1.49	0.42	-	95.07	43.28	35.48	13.55	-	3.02	3.02	-	-	-	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕吐出量3.5～3.7m3/min 吐出圧力0.7MPa	*	さく岩機〔コンクリートブレーカ〕20kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-			

No. 331 【 鉄筋 】
< 積算単位：t >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R	Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S						
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3			R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4	
SD345 D13	331,470	0.00	-	-	-	74.31	43.32	19.54	10.00	-	25.69	25.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	鉄筋工	普通作業員	土木一般世話役	-	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	-	-	-	-	-

No.332【 コンクリート 】
< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考			
コンクリート規格	養生工の有無		K	K				R	R					Z	Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
				K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	S	K1			K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
24-12-25 (20) (普通)	有り	57,218	0.00	-	-	-	72.30	25.76	25.29	8.91	5.18	27.70	27.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 普通 24-12 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-		
24-12-25 (20) (普通)	無し	55,657	0.00	-	-	-	71.52	26.48	24.06	9.16	5.32	28.48	28.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 普通 24-12 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-			

No.333【 足場・防護 】
< 積算単位：m² >

条件区分			標準単価	機 材 構 成 比														代 表 機 材 規 格														備考
防護種類	1工事での足場 使用回数	足場を架設している総月数		K	R				Z	S	K（※印：賃料）						R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1			R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			
シート	1回	0.5月以下	4,863.3	0.00	-	-	-	100.00	97.52	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	1回	0.5月を超え1.0月以下	5,064.8	0.00	-	-	-	100.00	93.64	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	1回	1.0月を超え1.5月以下	5,266.3	0.00	-	-	-	100.00	90.06	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	1回	1.5月を超え2.0月以下	5,467.8	0.00	-	-	-	100.00	86.74	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	1回	2.0月を超え2.5月以下	5,669.3	0.00	-	-	-	100.00	83.66	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	1回	2.5月を超え3.0月以下	5,870.8	0.00	-	-	-	100.00	80.78	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	1回	3.0月を超え3.5月以下	6,072.3	0.00	-	-	-	100.00	78.10	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	1回	3.5月を超え4.0月以下	6,273.8	0.00	-	-	-	100.00	75.60	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	1回	4.0月を超え4.5月以下	6,475.3	0.00	-	-	-	100.00	73.24	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	1回	4.5月を超え5.0月以下	6,676.8	0.00	-	-	-	100.00	71.03	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	1回	5.0月を超え5.5月以下	6,878.3	0.00	-	-	-	100.00	68.95	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	1回	5.5月を超え6.0月以下	7,079.8	0.00	-	-	-	100.00	66.99	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	1回	6.0月を超え6.5月以下	7,281.3	0.00	-	-	-	100.00	65.14	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	2回	1.0月以下	4,863.3	0.00	-	-	-	100.00	97.52	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	2回	1.0月を超え2.0月以下	5,064.8	0.00	-	-	-	100.00	93.64	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	2回	2.0月を超え3.0月以下	5,266.3	0.00	-	-	-	100.00	90.06	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	2回	3.0月を超え4.0月以下	5,467.8	0.00	-	-	-	100.00	86.74	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.333【 足場・防護 】
< 積算単位：m² >

条件区分			標準単価	機 材 構 成 比														代 表 機 材 規 格														備考		
防護種類	1工事での足場 使用回数	足場を架設している総月数		K	R				Z	S	K（※印：賃料）						R				Z				S									
					K1	K2	K3	R1			R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4					
シート	2回	4.0月を超え5.0月以下	5,669.3	0.00	-	-	-	100.00	83.66	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	2回	5.0月を超え6.0月以下	5,870.8	0.00	-	-	-	100.00	80.78	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	2回	6.0月を超え7.0月以下	6,072.3	0.00	-	-	-	100.00	78.10	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート+板張	1回	0.5月以下	4,876.8	0.00	-	-	-	100.00	97.25	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート+板張	1回	0.5月を超え1.0月以下	5,100.8	0.00	-	-	-	100.00	92.98	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート+板張	1回	1.0月を超え1.5月以下	5,324.8	0.00	-	-	-	100.00	89.07	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート+板張	1回	1.5月を超え2.0月以下	5,548.8	0.00	-	-	-	100.00	85.47	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート+板張	1回	2.0月を超え2.5月以下	5,772.8	0.00	-	-	-	100.00	82.16	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート+板張	1回	2.5月を超え3.0月以下	5,996.8	0.00	-	-	-	100.00	79.09	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート+板張	1回	3.0月を超え3.5月以下	6,220.8	0.00	-	-	-	100.00	76.24	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート+板張	1回	3.5月を超え4.0月以下	6,444.8	0.00	-	-	-	100.00	73.59	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート+板張	1回	4.0月を超え4.5月以下	6,668.8	0.00	-	-	-	100.00	71.12	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート+板張	1回	4.5月を超え5.0月以下	6,892.8	0.00	-	-	-	100.00	68.81	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート+板張	1回	5.0月を超え5.5月以下	7,116.8	0.00	-	-	-	100.00	66.64	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート+板張	1回	5.5月を超え6.0月以下	7,340.8	0.00	-	-	-	100.00	64.61	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート+板張	1回	6.0月を超え6.5月以下	7,564.8	0.00	-	-	-	100.00	62.70	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート+板張	2回	1.0月以下	4,876.8	0.00	-	-	-	100.00	97.25	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.333【 足場・防護 】
< 積算単位：m² >

条件区分			標準単価	機 材 構 成 比														代 表 機 材 規 格																備 考
防護種類	1工事での足場 使用回数	足場を架設している総月数		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	
シート+板張	2回	1.0月を超え2.0月以下	5,100.8	0.00	-	-	-	100.00	92.98	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
シート+板張	2回	2.0月を超え3.0月以下	5,324.8	0.00	-	-	-	100.00	89.07	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
シート+板張	2回	3.0月を超え4.0月以下	5,548.8	0.00	-	-	-	100.00	85.47	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
シート+板張	2回	4.0月を超え5.0月以下	5,772.8	0.00	-	-	-	100.00	82.16	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
シート+板張	2回	5.0月を超え6.0月以下	5,996.8	0.00	-	-	-	100.00	79.09	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
シート+板張	2回	6.0月を超え7.0月以下	6,220.8	0.00	-	-	-	100.00	76.24	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No. 334 【 支承取替（鋼橋） 】
< 積算単位：基 >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
支承形式	現場条件	下部工がラフト 取付の有無		K	R				R	Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z		Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4				
I	-	無し	616,570	0.00	-	-	-	100.00	39.47	15.58	15.22	9.10	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
I	-	有り	609,630	0.00	-	-	-	100.00	39.41	15.76	14.99	9.21	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
II	飯桁	無し	769,530	0.00	-	-	-	100.00	37.94	15.26	14.44	8.70	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
II	飯桁	有り	757,650	0.00	-	-	-	100.00	38.14	15.03	14.34	8.83	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
II	1箱桁2寄	無し	923,440	0.00	-	-	-	100.00	37.94	15.26	14.44	8.70	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
II	1箱桁2寄	有り	909,180	0.00	-	-	-	100.00	38.14	15.03	14.34	8.83	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
II	1箱桁1寄	無し	1,231,300	0.00	-	-	-	100.00	37.94	15.26	14.44	8.70	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
II	1箱桁1寄	有り	1,212,200	0.00	-	-	-	100.00	38.14	15.03	14.34	8.83	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
III	飯桁	無し	940,330	0.00	-	-	-	100.00	37.20	14.76	14.18	8.49	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
III	飯桁	有り	928,180	0.00	-	-	-	100.00	37.35	14.57	14.10	8.61	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
III	1箱桁2寄	無し	1,128,400	0.00	-	-	-	100.00	37.20	14.76	14.18	8.49	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
III	1箱桁2寄	有り	1,113,800	0.00	-	-	-	100.00	37.35	14.57	14.10	8.61	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
III	1箱桁1寄	無し	1,504,500	0.00	-	-	-	100.00	37.20	14.76	14.18	8.49	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
III	1箱桁1寄	有り	1,485,100	0.00	-	-	-	100.00	37.35	14.57	14.10	8.61	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
IV	-	無し	498,650	0.00	-	-	-	100.00	38.42	14.99	14.86	8.66	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
IV	-	有り	491,490	0.00	-	-	-	100.00	38.37	15.21	14.57	8.78	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

No. 335 【 支承取替（P C 橋） 】

< 積算単位：基 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R	Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S						
		K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
-	453,900	0.00	-	-	-	100.00	38.19	14.90	14.69	8.56	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 336 【 支承（材料費） 】

物価資料等による

No. 337 【 桁付ブラケット（材料費） 】

物価資料等による

No. 338 【 沓座コンクリートはつり（支承直下部以外） 】

< 積算単位：m 3 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3		Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
-	497,090	0.00	-	-	-	100.00	47.22	24.76	21.48	-	0.00	-	-	-	-	-			-				特殊作業員	普通作業員	橋りょう世話役	-	-	-	-	-	-	-

No. 339 【 下部エブラケット取付 】

< 積算単位：基 >

条件区分	標準単価	機 労 材 構 成 比															代 表 機 労 材 規 格																備考
グラウト単部材 質量		K				R					Z					S	K（ *印：賃料）						R				Z				S		
		K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
600kg以下	87,981	0.00	-	-	-	100.00	45.97	16.44	13.35	-	0.00	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	普通作業員	橋りょう世話役	-	-	-	-	-	-	-						
600kgを超え 2,000kg以下	132,260	0.00	-	-	-	100.00	45.98	16.33	13.45	-	0.00	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	普通作業員	橋りょう世話役	-	-	-	-	-	-	-						

No. 340 【 下部工ブラケット（材料費） 】

物価資料等による

No. 341 【 足場 】
< 積算単位：m² >

条件区分 供用月数	標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格																備考
		K				R					Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
		K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
1ヶ月以下	8,267.5	0.00	-	-	-	100.00	91.93	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1ヶ月を超え 2ヶ月以下	8,618.5	0.00	-	-	-	100.00	88.19	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2ヶ月を超え 3ヶ月以下	8,969.5	0.00	-	-	-	100.00	84.74	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3ヶ月を超え 4ヶ月以下	9,320.5	0.00	-	-	-	100.00	81.55	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4ヶ月を超え 5ヶ月以下	9,671.5	0.00	-	-	-	100.00	78.59	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5ヶ月を超え 6ヶ月以下	10,023	0.00	-	-	-	100.00	75.83	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
6ヶ月を超え 7ヶ月以下	10,374	0.00	-	-	-	100.00	73.27	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
7ヶ月を超え 8ヶ月以下	10,725	0.00	-	-	-	100.00	70.87	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
8ヶ月を超え 9ヶ月以下	11,076	0.00	-	-	-	100.00	68.62	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
9ヶ月を超え 10ヶ月以下	11,427	0.00	-	-	-	100.00	66.52	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
10ヶ月を超え 11ヶ月以下	11,778	0.00	-	-	-	100.00	64.53	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
11ヶ月を超え 12ヶ月以下	12,129	0.00	-	-	-	100.00	62.67	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

No. 342 【 現場溶接鋼桁補強 】

< 積算単位：m >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考	
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S				
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3		Z4		K1		K2		K3			R1	R2	R3	R4			Z1	Z2		Z3
-	12,778	0.00	-	-	-	100.00	69.00	19.50	-	-	0.00	-	-	-	-	-			-		-		橋りょう特殊工	橋りょう世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 343 【 コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン） 】
< 積算単位：孔 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
アンカー材径	削孔深さ		K	R			R	Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4			
17mm以下	500mm以下	4,763.9	0.00	-	-	-	80.80	35.71	34.56	-	-	19.20	19.20	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット φ27.6mm	-	-	-	-	-
17mm以下	500mmを超え 1000mm以下	5,642.0	0.00	-	-	-	83.79	37.68	36.48	-	-	16.21	16.21	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット φ27.6mm	-	-	-	-	-
17mmを超え 23mm以下	500mm以下	4,898.9	0.00	-	-	-	78.57	34.72	33.61	-	-	21.43	21.43	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット φ33.1mm	-	-	-	-	-
17mmを超え 23mm以下	500mmを超え 1000mm以下	5,777.0	0.00	-	-	-	81.83	36.80	35.62	-	-	18.17	18.17	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット φ33.1mm	-	-	-	-	-
23mmを超え 30mm以下	500mm以下	5,038.9	0.00	-	-	-	76.39	33.75	32.68	-	-	23.61	23.61	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット φ40mm	-	-	-	-	-
23mmを超え 30mm以下	500mmを超え 1000mm以下	5,917.0	0.00	-	-	-	79.89	35.92	34.78	-	-	20.11	20.11	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット φ40mm	-	-	-	-	-
30mmを超え 43mm以下	500mm以下	6,310.6	0.00	-	-	-	81.72	36.74	35.58	-	-	18.28	18.28	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット φ53.1mm	-	-	-	-	-
30mmを超え 43mm以下	500mmを超え 1000mm以下	7,657.0	0.00	-	-	-	81.59	37.01	35.84	-	-	18.41	18.41	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット φ53.1mm	-	-	-	-	-
30mmを超え 43mm以下	1000mmを超え 1300mm以下	16,852	0.00	-	-	-	81.18	37.84	36.64	-	-	18.82	18.82	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット φ53.1mm	-	-	-	-	-
43mmを超え 54mm以下	500mm以下	6,482.4	0.00	-	-	-	79.56	35.78	34.63	-	-	20.44	20.44	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット φ64.7mm	-	-	-	-	-
43mmを超え 54mm以下	500mmを超え 1000mm以下	7,867.0	0.00	-	-	-	79.41	36.03	34.88	-	-	20.59	20.59	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット φ64.7mm	-	-	-	-	-
43mmを超え 54mm以下	1000mmを超え 1300mm以下	17,325	0.00	-	-	-	78.97	36.82	35.64	-	-	21.03	21.03	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット φ64.7mm	-	-	-	-	-
54mmを超え 67mm以下	500mm以下	6,711.5	0.00	-	-	-	76.84	34.56	33.45	-	-	23.16	23.16	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット φ77.4mm	-	-	-	-	-
54mmを超え 67mm以下	500mmを超え 1000mm以下	8,147.0	0.00	-	-	-	76.68	34.79	33.68	-	-	23.32	23.32	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット φ77.4mm	-	-	-	-	-
54mmを超え 67mm以下	1000mmを超え 1300mm以下	17,955	0.00	-	-	-	76.19	35.51	34.39	-	-	23.81	23.81	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット φ77.4mm	-	-	-	-	-
67mmを超え 80mm以下	500mm以下	6,883.4	0.00	-	-	-	74.92	33.69	32.62	-	-	25.08	25.08	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット φ90.8mm	-	-	-	-	-

No. 343 【 コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン） 】
< 積算単位：孔 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
ポンチ材質	削孔深さ		K	R				R	Z					S	K（※印：賃料）								R				Z				S		
				K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
67mmを超え 80mm以下	500mmを超え 1000mm以下	8,357.0	0.00	-	-	-	74.76	33.93	32.83	-	-	25.24	25.24	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット φ90.8mm	-	-	-	-	-	-	
67mmを超え 80mm以下	1000mmを超え 1300mm以下	18,427	0.00	-	-	-	74.24	34.61	33.51	-	-	25.76	25.76	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット φ90.8mm	-	-	-	-	-	-	
80mmを超え 100mm以下	500mm以下	7,112.5	0.00	-	-	-	72.51	32.60	31.57	-	-	27.49	27.49	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット φ110mm	-	-	-	-	-	-	
80mmを超え 100mm以下	500mmを超え 1000mm以下	8,637.0	0.00	-	-	-	72.33	32.82	31.77	-	-	27.67	27.67	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット φ110mm	-	-	-	-	-	-	
80mmを超え 100mm以下	1000mmを超え 1300mm以下	19,057	0.00	-	-	-	71.79	33.47	32.40	-	-	28.21	28.21	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット φ110mm	-	-	-	-	-	-	

No. 344 【 コンクリート削孔（電動ハンマドリル） 】

< 積算単位：孔 >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格																備考
-	標準単価	K				R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
-	686.99	0.00	-	-	-	100.00	44.18	42.78	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No. 345 【 コンクリート削孔（さく岩機 [ハンドドリル（空圧式）] ） 】
< 積算単位：孔 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考	
		K				R					Z					S	K（ *印：賃料）						R				Z				S		
		K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
200mmを超え 500mm以下	1,856.9	0.00	-	-	-	100.00	55.44	28.60	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500mmを超え 800mm以下	2,365.3	0.00	-	-	-	100.00	54.97	28.37	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 346 【 アンカー 】
< 積算単位：本 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
適用7/8-材径	削孔方向		K	R			Z	S				K（ *印：賃料）						R				Z				S							
				K1	K2	K3		R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4				
25mm以下	横方向	1,461.8	0.00	-	-	-	100.00	49.71	25.65	21.73	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25mm以下	下方向	1,233.9	0.00	-	-	-	100.00	50.69	26.16	22.16	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25mmを超え40mm以下	横方向	1,807.0	0.00	-	-	-	100.00	49.71	25.65	21.73	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25mmを超え40mm以下	下方向	1,433.5	0.00	-	-	-	100.00	50.69	26.16	22.16	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40mmを超え55mm以下	横方向	2,311.7	0.00	-	-	-	100.00	49.71	25.65	21.73	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40mmを超え55mm以下	下方向	1,680.3	0.00	-	-	-	100.00	50.69	26.16	22.16	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
55mmを超え70mm以下	横方向	3,822.7	0.00	-	-	-	100.00	49.71	25.65	21.73	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
55mmを超え70mm以下	下方向	2,320.6	0.00	-	-	-	100.00	50.69	26.16	22.16	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
70mmを超え85mm以下	横方向	8,282.8	0.00	-	-	-	100.00	49.71	25.65	21.73	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
70mmを超え85mm以下	下方向	3,144.2	0.00	-	-	-	100.00	50.69	26.16	22.16	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No. 347 【 アンカー材（材料費） 】【

物価資料等による

No. 348 【 注入材（材料費） 】

物価資料等による

No. 349 【 充填補修 】
< 積算単位：孔 >

条件区分	標準単価	機勞材構成比														代表機勞材規格																備考	
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S				
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3		Z4		K1		K2		K3			R1	R2	R3	R4			Z1	Z2		Z3
-	784.11	0.00	-	-	-	100.00	59.89	35.35	-	-	0.00	-	-	-	-	-							普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 350 【 補修材（材料費） 】

物価資料等による

No. 351 【 現場孔明（鋼構造物） 】

< 積算単位：本 >

条件区分		標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考
作業条件	K		K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
																	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
10本以上/箇所	1,168.8	0.26	0.26	-	-	99.20	65.04	19.03	-	-	0.54	0.54	-	-	-	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕 定格容量1kVA	-	-	-	-	橋りょう特殊工	橋りょう世話役	-	-	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-	-		
作業性の悪い箇所等	2,160.7	0.28	0.28	-	-	99.13	70.36	20.59	-	-	0.59	0.59	-	-	-	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕 定格容量1kVA	-	-	-	-	橋りょう特殊工	橋りょう世話役	-	-	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-	-		

No. 352【 除草 】
< 積算単位：m² >

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
作業形態	飛び石防護の有無		K				R	R				Z	Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
			K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
肩掛け式	有り	76.798	0.61	0.60	-	-	99.39	57.91	25.31	13.28	-	0.00	-	-	-	-	草刈機〔肩掛式〕 径255mm	カット	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-		
肩掛け式	無し	65.674	0.72	0.70	-	-	99.28	67.71	15.53	13.15	-	0.00	-	-	-	-	草刈機〔肩掛式〕 径255mm	カット	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-		
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式	-	16.787	23.79	21.44	-	-	76.21	35.34	25.73	7.59	-	0.00	-	-	-	-	草刈機〔ハンドガイド式・ 笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗 型〕	刈幅150cm	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-		
人力除草	-	143.56	0.00	-	-	-	100.00	81.25	17.76	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-			

No. 353【 集草 】
< 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3		Z4		K1		K2		K3			R1	R2	R3	R4			Z1	Z2	
-	24.948	0.00	-	-	-	100.00	95.24	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No. 354 【 積込運搬 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分			標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考			
運搬機械選定	ダンプトラック運搬距離	バックホー車運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S				
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	6.5km以下	-	27.482	4.52	4.52	-	-	93.58	78.62	14.18	-	-	1.90	1.90	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	11.5km以下	-	28.427	5.10	5.10	-	-	92.75	76.01	15.99	-	-	2.15	2.15	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	14.5km以下	-	29.371	5.64	5.64	-	-	91.98	73.56	17.69	-	-	2.38	2.38	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	17.5km以下	-	30.316	6.15	6.15	-	-	91.26	71.27	19.28	-	-	2.59	2.59	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	19.5km以下	-	31.260	6.63	6.63	-	-	90.58	69.11	20.78	-	-	2.79	2.79	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	21.5km以下	-	32.204	7.08	7.08	-	-	89.94	67.09	22.18	-	-	2.98	2.98	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	23.5km以下	-	33.149	7.50	7.50	-	-	89.34	65.18	23.51	-	-	3.16	3.16	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	26.0km以下	-	34.565	8.10	8.10	-	-	88.49	62.50	25.37	-	-	3.41	3.41	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	28.0km以下	-	35.982	8.64	8.64	-	-	87.72	60.04	27.08	-	-	3.64	3.64	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	30.0km以下	-	37.399	9.15	9.15	-	-	87.00	57.78	28.65	-	-	3.85	3.85	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	32.0km以下	-	38.815	9.61	9.61	-	-	86.34	55.67	30.12	-	-	4.05	4.05	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	34.5km以下	-	40.704	10.19	10.19	-	-	85.52	53.08	31.91	-	-	4.29	4.29	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	35.0km以下	-	42.593	10.71	10.71	-	-	84.78	50.73	33.55	-	-	4.51	4.51	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
バックホー車(回転式・積載容量4m3)	-	4.0km以下	33.851	15.95	15.95	-	-	80.05	63.83	15.59	-	-	4.00	4.00	-	-	-	-	バックホー車【回転式】 積載容量4.0m3	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
バックホー車(回転式・積載容量4m3)	-	7.0km以下	35.055	16.94	16.94	-	-	78.81	61.64	16.56	-	-	4.25	4.25	-	-	-	-	バックホー車【回転式】 積載容量4.0m3	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
バックホー車(回転式・積載容量4m3)	-	10.0km以下	36.258	17.87	17.87	-	-	77.64	59.59	17.46	-	-	4.49	4.49	-	-	-	-	バックホー車【回転式】 積載容量4.0m3	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
バックホー車(回転式・積載容量4m3)	-	14.0km以下	38.063	19.15	19.15	-	-	76.04	56.77	18.71	-	-	4.81	4.81	-	-	-	-	バックホー車【回転式】 積載容量4.0m3	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No. 354 【 積込運搬 】
< 積算単位：m² >

条件区分			標準単価	機労材構成比																代表機労材規格																備考
運搬機械選定	ダンプトラック運搬距離	バックホー車運搬距離		K				R					Z					S				K（※印：賃料）				R				Z				S		
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
バックホー車（回転式・積載容量4m3）	-	17.5km以下	39.869	20.31	20.31	-	-	74.59	54.20	19.85	-	-	5.10	5.10	-	-	-	-	バックホー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
バックホー車（回転式・積載容量4m3）	-	21.0km以下	41.674	21.38	21.38	-	-	73.25	51.85	20.89	-	-	5.37	5.37	-	-	-	-	バックホー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
バックホー車（回転式・積載容量4m3）	-	25.0km以下	44.081	22.66	22.66	-	-	71.65	49.01	22.15	-	-	5.69	5.69	-	-	-	-	バックホー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
バックホー車（回転式・積載容量4m3）	-	29.0km以下	46.488	23.81	23.81	-	-	70.21	46.48	23.27	-	-	5.98	5.98	-	-	-	-	バックホー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
バックホー車（回転式・積載容量4m3）	-	33.0km以下	49.497	25.09	25.09	-	-	68.61	43.66	24.52	-	-	6.30	6.30	-	-	-	-	バックホー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
バックホー車（回転式・積載容量4m3）	-	35.0km以下	52.505	26.22	26.22	-	-	67.19	41.15	25.63	-	-	6.59	6.59	-	-	-	-	バックホー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-			

No. 355 【 機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬 】

< 積算単位：m 2 >

条件区分				標準単価	機旁材構成比													代表機旁材規格																備考
飛び石防護の有無	運搬機械選定	ダンプトラック運搬距離	バック車運搬距離		K				R				Z					K（※印：賃料）				R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4			
有り	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・6・2t積級)	6.5km以下	-	129.18	1.32	0.96	0.35	-	98.28	50.20	34.41	7.89	3.01	0.40	0.40	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	草刈機〔肩掛式〕 カッタ 径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・6・2t積級)	11.5km以下	-	130.13	1.47	1.11	0.35	-	98.06	49.83	34.16	7.83	3.49	0.47	0.47	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	草刈機〔肩掛式〕 カッタ 径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・6・2t積級)	14.5km以下	-	131.07	1.62	1.26	0.35	-	97.85	49.47	33.91	7.78	3.96	0.53	0.53	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	草刈機〔肩掛式〕 カッタ 径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・6・2t積級)	17.5km以下	-	132.02	1.76	1.41	0.34	-	97.65	49.13	33.67	7.72	4.42	0.59	0.59	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	草刈機〔肩掛式〕 カッタ 径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・6・2t積級)	19.5km以下	-	132.96	1.90	1.55	0.34	-	97.45	48.78	33.43	7.67	4.88	0.65	0.65	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	草刈機〔肩掛式〕 カッタ 径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・6・2t積級)	21.5km以下	-	133.91	2.05	1.70	0.34	-	97.24	48.43	33.20	7.61	5.33	0.71	0.71	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	草刈機〔肩掛式〕 カッタ 径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・6・2t積級)	23.5km以下	-	134.85	2.19	1.84	0.34	-	97.04	48.09	32.96	7.56	5.78	0.77	0.77	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	草刈機〔肩掛式〕 カッタ 径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・6・2t積級)	26.0km以下	-	136.27	2.39	2.05	0.33	-	96.75	47.60	32.62	7.48	6.43	0.86	0.86	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	草刈機〔肩掛式〕 カッタ 径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・6・2t積級)	28.0km以下	-	137.68	2.59	2.25	0.33	-	96.46	47.10	32.29	7.40	7.07	0.95	0.95	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	草刈機〔肩掛式〕 カッタ 径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・6・2t積級)	30.0km以下	-	139.10	2.79	2.46	0.33	-	96.18	46.62	31.96	7.70	7.33	1.03	1.03	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	草刈機〔肩掛式〕 カッタ 径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・6・2t積級)	32.0km以下	-	140.52	2.97	2.65	0.32	-	95.92	46.16	31.64	8.32	7.25	1.11	1.11	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	草刈機〔肩掛式〕 カッタ 径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・6・2t積級)	34.5km以下	-	142.41	3.23	2.91	0.32	-	95.55	45.54	31.22	9.12	7.16	1.22	1.22	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	草刈機〔肩掛式〕 カッタ 径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・6・2t積級)	35.0km以下	-	144.30	3.47	3.16	0.31	-	95.20	44.95	30.81	9.90	7.06	1.33	1.33	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	草刈機〔肩掛式〕 カッタ 径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	バック車(回転式・積載容量4m3)	-	4.0km以下	135.55	4.32	3.98	0.33	-	94.68	47.84	32.79	7.52	3.89	1.00	1.00	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	草刈機〔肩掛式〕 カッタ 径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
有り	バック車(回転式・積載容量4m3)	-	7.0km以下	136.76	4.68	4.34	0.33	-	94.23	47.41	32.51	7.45	4.24	1.09	1.09	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	草刈機〔肩掛式〕 カッタ 径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
有り	バック車(回転式・積載容量4m3)	-	10.0km以下	137.96	5.03	4.69	0.33	-	93.79	47.00	32.22	7.39	4.59	1.18	1.18	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	草刈機〔肩掛式〕 カッタ 径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
有り	バック車(回転式・積載容量4m3)	-	14.0km以下	139.77	5.53	5.21	0.32	-	93.16	46.41	31.81	7.29	5.09	1.31	1.31	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	草刈機〔肩掛式〕 カッタ 径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
有り	バック車(回転式・積載容量4m3)	-	17.5km以下	141.57	6.04	5.72	0.32	-	92.53	45.81	31.40	7.20	5.59	1.43	1.43	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	草刈機〔肩掛式〕 カッタ 径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No. 355 【 機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬 】

< 積算単位：m 2 >

条件区分				標準単価	機旁材構成比														代表機旁材規格														備考
飛び石防護の有無	運搬機械選定	ダンプトラック運搬距離	バック車運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
有り	バック車（回転式・積載容量4m3）	-	21.0km以下	143.38	6.53	6.21	0.32	-	91.91	45.24	31.00	7.11	6.07	1.56	1.56	-	-	-	バック車〔回転式〕 積載容量4.0m3	草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
有り	バック車（回転式・積載容量4m3）	-	25.0km以下	145.78	7.16	6.85	0.31	-	91.12	44.50	30.49	6.99	6.69	1.72	1.72	-	-	-	バック車〔回転式〕 積載容量4.0m3	草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
有り	バック車（回転式・積載容量4m3）	-	29.0km以下	148.19	7.78	7.47	0.31	-	90.35	43.76	30.00	7.30	6.88	1.87	1.87	-	-	-	バック車〔回転式〕 積載容量4.0m3	草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
有り	バック車（回転式・積載容量4m3）	-	33.0km以下	151.20	8.51	8.21	0.30	-	89.43	42.90	29.40	8.02	6.74	2.06	2.06	-	-	-	バック車〔回転式〕 積載容量4.0m3	草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
有り	バック車（回転式・積載容量4m3）	-	35.0km以下	154.21	9.21	8.92	0.29	-	88.55	42.07	28.83	8.72	6.61	2.24	2.24	-	-	-	バック車〔回転式〕 積載容量4.0m3	草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
無し	ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・6・2t積級）	6.5km以下	-	118.06	1.45	1.05	0.39	-	98.11	45.77	37.65	8.63	3.30	0.44	0.44	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
無し	ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・6・2t積級）	11.5km以下	-	119.01	1.60	1.21	0.38	-	97.89	45.42	37.35	8.57	3.82	0.51	0.51	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
無し	ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・6・2t積級）	14.5km以下	-	119.95	1.77	1.38	0.38	-	97.65	45.05	37.06	8.50	4.33	0.58	0.58	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
無し	ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・6・2t積級）	17.5km以下	-	120.89	1.93	1.54	0.38	-	97.42	44.70	36.77	8.43	4.83	0.65	0.65	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
無し	ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・6・2t積級）	19.5km以下	-	121.84	2.08	1.70	0.37	-	97.21	44.35	36.49	8.37	5.33	0.71	0.71	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
無し	ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・6・2t積級）	21.5km以下	-	122.78	2.23	1.85	0.37	-	96.99	44.02	36.21	8.30	5.81	0.78	0.78	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
無し	ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・6・2t積級）	23.5km以下	-	123.73	2.39	2.01	0.37	-	96.77	43.67	35.93	8.24	6.30	0.84	0.84	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
無し	ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・6・2t積級）	26.0km以下	-	125.14	2.60	2.23	0.36	-	96.46	43.19	35.52	8.15	7.00	0.94	0.94	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
無し	ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・6・2t積級）	28.0km以下	-	126.56	2.82	2.45	0.36	-	96.15	42.72	35.12	8.05	7.69	1.03	1.03	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
無し	ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・6・2t積級）	30.0km以下	-	127.98	3.04	2.67	0.36	-	95.84	42.22	34.74	8.37	7.97	1.12	1.12	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
無し	ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・6・2t積級）	32.0km以下	-	129.39	3.24	2.88	0.35	-	95.55	41.77	34.36	9.03	7.88	1.21	1.21	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
無し	ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・6・2t積級）	34.5km以下	-	131.28	3.51	3.15	0.35	-	95.16	41.17	33.86	9.89	7.76	1.33	1.33	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
無し	ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・6・2t積級）	35.0km以下	-	133.17	3.77	3.42	0.34	-	94.79	40.59	33.38	10.73	7.65	1.44	1.44	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	

No. 355 【 機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機旁材構成比														代表機旁材規格														備考	
飛び石防護の有無	運搬機械選定	ダンプトラック運搬距離	バック車運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
無し	バック車〔回転式・積載容量4m3〕	-	4.0km以下	124.43	4.71	4.33	0.37	-	94.20	43.43	35.73	8.19	4.24	1.09	1.09	-	-	-	-	バック車〔回転式〕 載容量4.0m3	草刈機〔肩掛式〕 径255mm	カット	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
無し	バック車〔回転式・積載容量4m3〕	-	7.0km以下	125.63	5.09	4.72	0.36	-	93.73	43.03	35.38	8.11	4.62	1.18	1.18	-	-	-	-	バック車〔回転式〕 載容量4.0m3	草刈機〔肩掛式〕 径255mm	カット	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
無し	バック車〔回転式・積載容量4m3〕	-	10.0km以下	126.84	5.47	5.10	0.36	-	93.25	42.60	35.05	8.04	4.99	1.28	1.28	-	-	-	-	バック車〔回転式〕 載容量4.0m3	草刈機〔肩掛式〕 径255mm	カット	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
無し	バック車〔回転式・積載容量4m3〕	-	14.0km以下	128.64	6.02	5.66	0.35	-	92.56	42.02	34.56	7.92	5.53	1.42	1.42	-	-	-	-	バック車〔回転式〕 載容量4.0m3	草刈機〔肩掛式〕 径255mm	カット	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
無し	バック車〔回転式・積載容量4m3〕	-	17.5km以下	130.45	6.56	6.20	0.35	-	91.88	41.44	34.08	7.81	6.06	1.56	1.56	-	-	-	-	バック車〔回転式〕 載容量4.0m3	草刈機〔肩掛式〕 径255mm	カット	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
無し	バック車〔回転式・積載容量4m3〕	-	21.0km以下	132.25	7.08	6.73	0.34	-	91.23	40.87	33.61	7.71	6.58	1.69	1.69	-	-	-	-	バック車〔回転式〕 載容量4.0m3	草刈機〔肩掛式〕 径255mm	カット	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
無し	バック車〔回転式・積載容量4m3〕	-	25.0km以下	134.66	7.76	7.41	0.34	-	90.38	40.13	33.01	7.57	7.25	1.86	1.86	-	-	-	-	バック車〔回転式〕 載容量4.0m3	草刈機〔肩掛式〕 径255mm	カット	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
無し	バック車〔回転式・積載容量4m3〕	-	29.0km以下	137.07	8.41	8.07	0.33	-	89.57	39.44	32.43	7.89	7.44	2.02	2.02	-	-	-	-	バック車〔回転式〕 載容量4.0m3	草刈機〔肩掛式〕 径255mm	カット	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
無し	バック車〔回転式・積載容量4m3〕	-	33.0km以下	140.07	9.18	8.86	0.32	-	88.60	38.60	31.74	8.66	7.28	2.22	2.22	-	-	-	-	バック車〔回転式〕 載容量4.0m3	草刈機〔肩掛式〕 径255mm	カット	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
無し	バック車〔回転式・積載容量4m3〕	-	35.0km以下	143.08	9.94	9.62	0.32	-	87.65	37.79	31.07	9.40	7.12	2.41	2.41	-	-	-	-	バック車〔回転式〕 載容量4.0m3	草刈機〔肩掛式〕 径255mm	カット	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 356 【 機械除草（肩掛式）・集草 】

< 積算単位：m 2 >

条件区分 飛び石防護 の有無	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		K				R					Z					S					K（*印：賃料）								R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																					K1				K2				K3				R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

No. 357 【 機械除草（ハンドガイド式）・集草・積込運搬 】

< 積算単位：m 2 >

条件区分			標準単価	機旁材構成比															代表機旁材規格																備考
運搬機械選定	ダンプトラック運搬距離	バックホー車運搬距離		K				R	Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S							
				K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t 積級)	6.5km以下	-	69.174	7.25	5.20	1.79	-	92.00	71.86	8.56	5.63	1.84	0.75	0.75	-	-	-	-	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕 刈幅150cm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t 積級)	11.5km以下	-	70.118	7.45	5.13	2.07	-	91.68	70.89	8.45	6.48	1.81	0.87	0.87	-	-	-	-	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕 刈幅150cm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t 積級)	14.5km以下	-	71.062	7.64	5.06	2.33	-	91.38	69.94	8.34	7.31	1.79	0.98	0.98	-	-	-	-	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕 刈幅150cm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t 積級)	17.5km以下	-	72.007	7.82	4.99	2.59	-	91.09	69.04	8.23	8.11	1.77	1.09	1.09	-	-	-	-	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕 刈幅150cm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t 積級)	19.5km以下	-	72.951	8.01	4.93	2.84	-	90.80	68.15	8.90	8.12	1.74	1.19	1.19	-	-	-	-	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕 刈幅150cm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t 積級)	21.5km以下	-	73.896	8.19	4.87	3.08	-	90.51	67.27	9.66	8.02	1.72	1.30	1.30	-	-	-	-	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕 刈幅150cm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t 積級)	23.5km以下	-	74.840	8.37	4.81	3.32	-	90.23	66.40	10.41	7.92	1.70	1.40	1.40	-	-	-	-	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕 刈幅150cm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t 積級)	26.0km以下	-	76.257	8.62	4.72	3.67	-	89.84	65.18	11.50	7.77	1.67	1.54	1.54	-	-	-	-	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕 刈幅150cm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t 積級)	28.0km以下	-	77.673	8.86	4.63	4.00	-	89.46	63.99	12.54	7.63	1.64	1.68	1.68	-	-	-	-	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕 刈幅150cm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t 積級)	30.0km以下	-	79.090	9.09	4.55	4.32	-	89.09	62.85	13.55	7.49	1.61	1.82	1.82	-	-	-	-	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕 刈幅150cm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t 積級)	32.0km以下	-	80.506	9.32	4.63	4.47	-	88.73	61.74	14.52	7.36	1.58	1.95	1.95	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕 刈幅150cm	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t 積級)	34.5km以下	-	82.395	9.60	5.03	4.36	-	88.28	60.34	15.76	7.19	1.54	2.12	2.12	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕 刈幅150cm	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t 積級)	35.0km以下	-	84.284	9.89	5.41	4.27	-	87.83	58.97	16.95	7.03	1.51	2.28	2.28	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕 刈幅150cm	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
バックホー車(回転式・積載容量4m3)	-	4.0km以下	75.542	12.13	7.14	4.76	-	86.08	65.82	7.84	6.98	1.68	1.79	1.79	-	-	-	-	バックホー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕 刈幅150cm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
バックホー車(回転式・積載容量4m3)	-	7.0km以下	76.746	12.65	7.73	4.69	-	85.41	64.77	7.72	7.56	1.66	1.94	1.94	-	-	-	-	バックホー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕 刈幅150cm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
バックホー車(回転式・積載容量4m3)	-	10.0km以下	77.949	13.15	8.31	4.61	-	84.77	63.78	8.12	7.60	1.63	2.08	2.08	-	-	-	-	バックホー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕 刈幅150cm	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
バックホー車(回転式・積載容量4m3)	-	14.0km以下	79.754	13.87	9.14	4.51	-	83.84	62.33	8.93	7.43	1.59	2.29	2.29	-	-	-	-	バックホー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕 刈幅150cm	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	

No. 357 【 機械除草（ハンドガイド式）・集草・積込運搬 】

< 積算単位：m² >

条件区分			標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
運搬機械選定	ダンプトラック運搬距離	バック車運搬距離		K				R				Z						S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
バック車(回転式・積載容量4m3)	-	17.5km以下	81.560	14.56	9.93	4.41	-	82.95	60.95	9.70	7.26	1.56	2.49	2.49	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕 刈幅150cm	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
バック車(回転式・積載容量4m3)	-	21.0km以下	83.365	15.20	10.68	4.31	-	82.12	59.64	10.44	7.11	1.52	2.68	2.68	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕 刈幅150cm	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
バック車(回転式・積載容量4m3)	-	25.0km以下	85.772	16.03	11.64	4.19	-	81.05	57.97	11.38	6.91	1.48	2.92	2.92	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕 刈幅150cm	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
バック車(回転式・積載容量4m3)	-	29.0km以下	88.179	16.83	12.55	4.08	-	80.02	56.37	12.27	6.72	1.44	3.15	3.15	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕 刈幅150cm	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
バック車(回転式・積載容量4m3)	-	33.0km以下	91.188	17.75	13.62	3.94	-	78.83	54.52	13.31	6.50	1.39	3.42	3.42	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕 刈幅150cm	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
バック車(回転式・積載容量4m3)	-	35.0km以下	94.196	18.62	14.61	3.82	-	77.71	52.78	14.28	6.29	1.35	3.67	3.67	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕 刈幅150cm	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-			

No. 358 【 機械除草（ハンドガイド式）・集草 】

< 積算単位：m² >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格																備考
-	標準単価	K				R	Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S						
		K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4			
		-	41.605	9.25	8.65	-	-	90.75	67.52	14.24	3.06	-	0.00	-	-	-	-	草刈機〔ハンドガイド式・ 笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗 型〕刈幅150cm		-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	

No. 359 【 路面清掃（路肩部・人力） 】

< 積算単位：k m >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R	Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S					
		K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
少ない	17,453	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
普通	87,264	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
多い	139,620	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No. 360 【 路面清掃（歩道等・人力） 】

< 積算単位：m 2 >

条件区分 施工場所・塵埃量	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S		
		K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
歩道 少ない	10.908	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
歩道 普通	133.08	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
歩道 多い	200.71	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
横断歩道橋・地下道 少ない	21.816	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
横断歩道橋・地下道 普通	47.995	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
横断歩道橋・地下道 多い	76.356	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
中央分離帯 普通	6.5448	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
中央分離帯 多い	23.998	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
歩道(草の処理) 普通	346.87	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
歩道(草の処理) 多い	414.50	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

No. 361 【 側溝清掃（人力清掃工） 】

< 積算単位：m >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																		備考
側溝蓋規格	K				R	Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S										
	K1		K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4									
無蓋	462.90	0.00	-	-	-	100.00	74.66	25.34	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
有蓋 コンクリート蓋	1,122.9	0.00	-	-	-	100.00	75.03	24.97	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
有蓋 銅蓋 (※*印縮無)	1,183.8	0.00	-	-	-	100.00	78.46	21.54	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
有蓋 銅蓋 (※*印縮有)	1,804.2	0.00	-	-	-	100.00	80.22	19.78	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

No. 362 【 枿清掃（人力清掃工） 】

< 積算単位：箇所 >

条件区分	標準単価	機 労 材 構 成 比														代 表 機 労 材 規 格																備 考
		K				R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
																	K1			K2			K3			R1	R2	R3	R4	Z1		
		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1			K2			K3			R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	
有蓋 25cm未満	1,679.8	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有蓋 25cm以上	2,203.4	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無蓋 25cm未満	959.90	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無蓋 25cm以上	1,832.5	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 363 【 面導水 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格																備考
－	標準単価	K				R	R				Z	Z				S	K（＊印：賃料）						R				Z				S	
		K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
		－	4,329.7	14.05	13.51	－	－	83.44	33.58	29.34	17.32	－	2.51	2.42	－	－	－	高所作業車 トラック架装 リフト・垂直型 幅広デッ キタイプ 作業床高さ10～ 12m	＊	－	－	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	軽油 1. 2号 バトロール給油	－	－		

No. 364 【 面導水（材料費） 】

物価資料等による

No. 365【 線導水 】
< 積算単位：m >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格														備考		
－	標準単価	K				R				Z				S	K（＊印：賃料）						R				Z				S			
		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2		Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2			Z3	Z4
－	15,412	12.31	9.82	1.91	－	82.60	48.12	16.54	14.01	－	5.09	4.85	－	－	－	高所作業車 トラック架装 リフト・ブーム型 標準 デッキタイプ 作業床高さ 12m	＊	空気圧縮機〔可搬式・エン ジン駆動・スクリュー型・排 出ガス対策型（第1次基準 値）〕 5.0m3/min	＊	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油 1. 2号 バトロール給油	－	－	－	－	－	

No. 366 【 線導水（材料費） 】

物価資料等による

No. 367 【 チッピング（厚 2 c m以下） 】

< 積算単位：m 2 >

条件区分		機勞材構成比														代表機勞材規格																備考
－	標準単価	K				R	R				Z	Z				S	K（＊印：賃料）						R				Z				S	
		K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
		－	7,548.9	0.00	－	－	－	100.00	72.00	10.30	9.45	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

No. 368 【 アンカー筋挿入 】
< 積算単位：本 >

条件区分	標準単価	機勞材構成比														代表機勞材規格																備考
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3		Z4		K1		K2		K3			R1	R2	R3	R4			Z1	Z2	
-	838.19	0.00	-	-	-	100.00	53.06	25.76	17.34	-	0.00	-	-	-	-	-							特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-

No. 369 【 アンカー筋（材料費） 】【

物価資料等による

No. 370 【 注入材（材料費） 】

物価資料等による

No. 371 【 鉄筋（沓座拡幅工） 】

< 積算単位：t >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R	Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S						
		K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
SD345 D16～25	207,000	0.00	-	-	-	60.24	38.69	10.43	6.15	-	39.76	39.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	鉄筋工	普通作業員	土木一般世話役	-	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D16	-	-	-	-	-

No. 372 【 型枠（沓座拡張工） 】

< 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R	Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S						
		K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
-	10,609	0.00	-	-	-	100.00	61.99	14.66	9.56	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No. 373 【 コンクリート（沓座拡張工） 】

< 積算単位：m³ >

条件区分 コンクリート規格	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R	Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S						
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
24-12-25(20)(高炉)	41,852	14.58	14.58	-	-	43.38	18.10	11.21	8.22	4.50	42.04	40.04	2.00	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12-25（20） W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No.374 【 路肩整正（人力による土はね） 】

< 積算単位：m 2 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
D1D区間の有無	運搬距離		K				R	Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S					
			K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
無し	2.0km以下	683.13	2.87	2.87	-	-	95.78	85.38	10.40	-	-	1.35	1.35	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
無し	3.0km以下	711.68	3.54	3.54	-	-	94.79	81.96	12.83	-	-	1.67	1.67	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
無し	5.0km以下	740.23	4.16	4.16	-	-	93.88	78.80	15.08	-	-	1.96	1.96	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
無し	6.5km以下	768.78	4.73	4.73	-	-	93.04	75.88	17.16	-	-	2.23	2.23	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
無し	8.5km以下	797.33	5.27	5.27	-	-	92.25	73.16	19.09	-	-	2.48	2.48	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
無し	11.0km以下	840.15	6.00	6.00	-	-	91.17	69.43	21.74	-	-	2.83	2.83	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
無し	16.0km以下	897.26	6.87	6.87	-	-	89.89	65.01	24.88	-	-	3.24	3.24	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
無し	27.5km以下	1,011.5	8.31	8.31	-	-	87.77	57.67	30.10	-	-	3.92	3.92	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
無し	60.0km以下	1,211.3	10.18	10.18	-	-	85.02	48.16	36.86	-	-	4.80	4.80	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
有り	1.5km以下	683.13	2.87	2.87	-	-	95.78	85.38	10.40	-	-	1.35	1.35	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
有り	2.5km以下	711.68	3.54	3.54	-	-	94.79	81.96	12.83	-	-	1.67	1.67	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
有り	4.5km以下	740.23	4.16	4.16	-	-	93.88	78.80	15.08	-	-	1.96	1.96	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
有り	6.0km以下	768.78	4.73	4.73	-	-	93.04	75.88	17.16	-	-	2.23	2.23	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
有り	8.0km以下	797.33	5.27	5.27	-	-	92.25	73.16	19.09	-	-	2.48	2.48	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
有り	10.5km以下	840.15	6.00	6.00	-	-	91.17	69.43	21.74	-	-	2.83	2.83	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	

No. 374 【 路肩整正（人力による土はね） 】

< 積算単位：m 2 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
DID区間の有無	運搬距離		K				R				Z						S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
			K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
有り	14.5km以下	897.26	6.87	6.87	-	-	89.89	65.01	24.88	-	-	3.24	3.24	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-		-			普通作業員	運転手 (一般)	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む	
有り	23.0km以下	1,011.5	8.31	8.31	-	-	87.77	57.67	30.10	-	-	3.92	3.92	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-		-			普通作業員	運転手 (一般)	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む	
有り	60.0km以下	1,211.3	10.18	10.18	-	-	85.02	48.16	36.86	-	-	4.80	4.80	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-		-			普通作業員	運転手 (一般)	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む	

No. 375【 舗装版破碎積込 】
< 積算単位：m² >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格																備考
－	標準単価	K				R	R				Z	Z				S	K（＊印：賃料）						R				Z				S	
		K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
		－	1,119.6	5.31	5.31	－	－	92.18	54.04	22.77	15.37	－	2.51	2.51	－	－	－	バックホウ（クローラ型） 〔超小旋回型・クレーン機 能付・排出ガス対策型（第 2次基準値）〕 山積 0.28m3（平積0.2m3） 吊 能力1.7t		＊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	－	軽油 1. 2号 バトロール給油	－	－	－	－	

No. 376 【 床掘り 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格																備考
－	標準単価	K				R				Z				S	K（＊印：賃料）						R				Z				S			
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
－	3,606.6	7.06	7.06	－	－	89.60	47.93	21.21	20.46	－	3.34	3.34	－	－	－	バックホウ（クローラ型） 〔超小旋回型・クレーン機 能付・排出ガス対策型（第 2次基準値）〕 山積 0.28m3（平積0.2m3） 吊 能力1.7t	＊	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	－	軽油 1. 2号 バトロール給油	－	－	－	－	－		

No. 377 【 埋戻し・締固め 】
< 積算単位：m³ >

条件区分	標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考	
		K				R					Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S		
		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
土質	4,422.4	9.60	9.60	-	-	85.85	34.21	27.81	11.53	11.17	4.55	4.55	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔超小旋回型・クレーン機 能付・排出ガス対策型（第 2次基準値）〕 山積 0.28m3（平積0.2m3） 吊 能力1.7t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
土砂	4,422.4	9.60	9.60	-	-	85.85	34.21	27.81	11.53	11.17	4.55	4.55	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔超小旋回型・クレーン機 能付・排出ガス対策型（第 2次基準値）〕 山積 0.28m3（平積0.2m3） 吊 能力1.7t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
中埋砂	6,454.6	6.58	6.58	-	-	64.29	23.46	19.05	7.90	7.65	29.13	26.02	3.11	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔超小旋回型・クレーン機 能付・排出ガス対策型（第 2次基準値）〕 山積 0.28m3（平積0.2m3） 吊 能力1.7t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	砂 再生砂	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 378 【 運搬（電線共同溝） 】

< 積算単位：m 3 >

条件区分			標準単価	機劣材構成比													代表機劣材規格																備考				
積載区分	DID区間の有無	運搬距離		K				R				Z					S	K（＊印：賃料）						R				Z				S					
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1			K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
土砂	無し	0.5km以下	819.95	25.48	25.48	-	-	61.90	61.90	-	-	-	12.62	12.62	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	無し	2.0km以下	983.93	25.48	25.48	-	-	61.90	61.90	-	-	-	12.62	12.62	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	無し	3.5km以下	1,147.9	25.48	25.48	-	-	61.90	61.90	-	-	-	12.62	12.62	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	無し	6.5km以下	1,475.9	25.48	25.48	-	-	61.90	61.90	-	-	-	12.62	12.62	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	無し	11.5km以下	1,967.9	25.48	25.48	-	-	61.90	61.90	-	-	-	12.62	12.62	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	無し	26.5km以下	2,951.8	25.48	25.48	-	-	61.90	61.90	-	-	-	12.62	12.62	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	無し	60.0km以下	5,903.6	25.48	25.48	-	-	61.90	61.90	-	-	-	12.62	12.62	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	有り	0.5km以下	819.95	25.48	25.48	-	-	61.90	61.90	-	-	-	12.62	12.62	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	有り	2.0km以下	983.93	25.48	25.48	-	-	61.90	61.90	-	-	-	12.62	12.62	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	有り	3.5km以下	1,147.9	25.48	25.48	-	-	61.90	61.90	-	-	-	12.62	12.62	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	有り	6.0km以下	1,475.9	25.48	25.48	-	-	61.90	61.90	-	-	-	12.62	12.62	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	有り	10.5km以下	1,967.9	25.48	25.48	-	-	61.90	61.90	-	-	-	12.62	12.62	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	有り	22.5km以下	2,951.8	25.48	25.48	-	-	61.90	61.90	-	-	-	12.62	12.62	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	有り	60.0km以下	5,903.6	25.48	25.48	-	-	61.90	61.90	-	-	-	12.62	12.62	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
アスファルト塊	無し	0.5km以下	1,065.9	25.48	25.48	-	-	61.90	61.90	-	-	-	12.62	12.62	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
アスファルト塊	無し	2.0km以下	1,279.1	25.48	25.48	-	-	61.90	61.90	-	-	-	12.62	12.62	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 378 【 運搬（電線共同溝） 】

< 積算単位：m 3 >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考		
積載区分	DID区間の有無	運搬距離		K				R				Z				S	K（＊印：賃料）						R				Z				S			
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
7スファイト塊	無し	3.5km以下	1,492.3	25.48	25.48	-	-	61.90	61.90	-	-	-	12.62	12.62	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
7スファイト塊	無し	6.5km以下	1,918.7	25.48	25.48	-	-	61.90	61.90	-	-	-	12.62	12.62	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
7スファイト塊	無し	11.5km以下	2,558.2	25.48	25.48	-	-	61.90	61.90	-	-	-	12.62	12.62	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
7スファイト塊	無し	26.5km以下	3,837.3	25.48	25.48	-	-	61.90	61.90	-	-	-	12.62	12.62	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
7スファイト塊	無し	60.0km以下	7,674.7	25.48	25.48	-	-	61.90	61.90	-	-	-	12.62	12.62	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
7スファイト塊	有り	0.5km以下	1,065.9	25.48	25.48	-	-	61.90	61.90	-	-	-	12.62	12.62	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
7スファイト塊	有り	2.0km以下	1,279.1	25.48	25.48	-	-	61.90	61.90	-	-	-	12.62	12.62	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
7スファイト塊	有り	3.5km以下	1,492.3	25.48	25.48	-	-	61.90	61.90	-	-	-	12.62	12.62	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
7スファイト塊	有り	6.0km以下	1,918.7	25.48	25.48	-	-	61.90	61.90	-	-	-	12.62	12.62	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
7スファイト塊	有り	10.5km以下	2,558.2	25.48	25.48	-	-	61.90	61.90	-	-	-	12.62	12.62	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
7スファイト塊	有り	22.5km以下	3,837.3	25.48	25.48	-	-	61.90	61.90	-	-	-	12.62	12.62	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
7スファイト塊	有り	60.0km以下	7,674.7	25.48	25.48	-	-	61.90	61.90	-	-	-	12.62	12.62	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 379 【 軽量鋼矢板設置・撤去 】

< 積算単位：m >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格																備考		
－	標準単価	K				R	R				Z	Z				S	K（＊印：賃料）						R				Z				S			
		K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
		－	3,282.5	5.17	5.17	－	－	92.59	39.51	22.57	15.53	14.98	2.24	2.24	－	－	－	バックホウ（クローラ型） 〔超小旋回型・クレーン機 能付・排出ガス対策型（第 2次基準値）〕 山積 0.28m3（平積0.2m3） 吊 能力1.7t						＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号 バトロール給油		－	－

No. 380【 覆工板設置・撤去 】
< 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R	Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S						
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2		K3			R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
-	1,657.9	6.66	6.66	-	-	89.92	40.42	19.28	16.38	13.84	3.42	3.42	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔超小旋回型・クレーン機 能付・排出ガス対策型（第 2次基準値）〕 山積 0.28m3（平積0.2m3） 吊 能力1.7t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 381 【 管路材設置 】
< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
作業区分	設置区分	さや管の条数	さや管(φ50)の条数 (標準以外の組合せ)	さや管(φ30)の条数 (標準以外の組合せ)		K				R				Z				S	K (※印：賃料)				R				Z				S					
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
露出部	単管設置	-	-	-	2,731.3	0.00	-	-	-	76.17	47.47	16.80	11.75	-	23.83	23.83	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	管路材 F E P (流 注硬質ポリエチレ ン管)φ100mm (非難燃)	-	-	-	-	-	-			
埋設部	単管設置	-	-	-	2,879.2	0.00	-	-	-	56.61	27.03	17.15	9.74	-	43.39	43.39	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材 直管 φ 100mm (S U DⅡ-V管)	-	-	-	-	-	-			
埋設部	FA管設置	-	-	-	3,718.6	0.00	-	-	-	33.91	14.52	10.62	6.85	-	66.09	66.09	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材 直管 φ 150mm (フ リーアクセス-V 管)	-	-	-	-	-	-			
埋設部	φ75イ管(φ 200mm)設置(さ や管含む)	標準:8条(6条 (φ50)+2条(φ 30))	-	-	7,993.5	0.00	-	-	-	26.05	13.24	6.79	4.78	-	73.95	54.67	15.76	3.52	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材 直管 φ 200mm (ボ ディー-V管)	管路材 直管 φ 50mm (S U 管)	管路材 直管 φ 30mm (S U 管)	-	-	-	-			
埋設部	φ75イ管(φ 200mm)設置(さ や管含む)	標準:10条(5条 (φ50)+5条(φ 30))	-	-	8,206.5	0.00	-	-	-	25.37	12.89	6.62	4.66	-	74.63	53.25	12.79	8.59	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材 直管 φ 200mm (ボ ディー-V管)	管路材 直管 φ 50mm (S U 管)	管路材 直管 φ 30mm (S U 管)	-	-	-	-			
埋設部	φ75イ管(φ 200mm)設置(さ や管含む)	標準:11条(4条 (φ50)+7条(φ 30))	-	-	8,278.5	0.00	-	-	-	25.15	12.78	6.56	4.62	-	74.85	52.79	11.92	10.14	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材 直管 φ 200mm (ボ ディー-V管)	管路材 直管 φ 30mm (S U 管)	管路材 直管 φ 50mm (S U 管)	-	-	-	-			
埋設部	φ75イ管(φ 200mm)設置(さ や管含む)	標準:12条(3条 (φ50)+9条(φ 30))	-	-	8,350.5	0.00	-	-	-	24.93	12.67	6.50	4.58	-	75.07	52.34	15.19	7.54	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材 直管 φ 200mm (ボ ディー-V管)	管路材 直管 φ 30mm (S U 管)	管路材 直管 φ 50mm (S U 管)	-	-	-	-			
埋設部	φ75イ管(φ 200mm)設置(さ や管含む)	標準以外の組合 せ(φ50, φ30使 用)	実数入力	実数入力	8,278.5	0.00	-	-	-	25.15	12.78	6.56	4.62	-	74.85	52.79	11.92	10.14	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材 直管 φ 200mm (ボ ディー-V管)	管路材 直管 φ 30mm (S U 管)	管路材 直管 φ 50mm (S U 管)	-	-	-	[標準数量]さや管 (φ50)の条数 4本 [標準数量]さや管 (φ30)の条数 7本			
埋設部	φ75イ管(φ 200mm)設置(さ や管含む)	φ50, φ30以外 の使用	-	-	6,451.5	0.00	-	-	-	32.27	16.40	8.42	5.92	-	67.73	67.73	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材 直管 φ 200mm (ボ ディー-V管)	-	-	-	-	-	[標準数量]さや管 (φ50)の条数 0本 [標準数量]さや管 (φ30)の条数 0本			
埋設部	φ75イ管(φ 250mm)設置(さ や管含む)	標準:11条(9条 (φ50)+2条(φ 30))	-	-	12,077	0.00	-	-	-	26.53	13.23	6.95	4.85	-	73.47	55.50	15.64	2.33	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材 直管 φ 250mm (ボ ディー-V管)	管路材 直管 φ 50mm (S U 管)	管路材 直管 φ 30mm (S U 管)	-	-	-	-			
埋設部	φ75イ管(φ 250mm)設置(さ や管含む)	標準:14条(8条 (φ50)+6条(φ 30))	-	-	12,431	0.00	-	-	-	25.76	12.85	6.75	4.71	-	74.24	53.93	13.51	6.80	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材 直管 φ 250mm (ボ ディー-V管)	管路材 直管 φ 50mm (S U 管)	管路材 直管 φ 30mm (S U 管)	-	-	-	-			
埋設部	φ75イ管(φ 250mm)設置(さ や管含む)	標準:15条(7条 (φ50)+8条(φ 30))	-	-	12,503	0.00	-	-	-	25.63	12.78	6.71	4.69	-	74.37	53.60	11.75	9.02	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材 直管 φ 250mm (ボ ディー-V管)	管路材 直管 φ 50mm (S U 管)	管路材 直管 φ 30mm (S U 管)	-	-	-	-			
埋設部	φ75イ管(φ 250mm)設置(さ や管含む)	標準:16条(6条 (φ50)+10条(φ 30))	-	-	12,575	0.00	-	-	-	25.48	12.71	6.67	4.66	-	74.52	53.30	11.21	10.01	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材 直管 φ 250mm (ボ ディー-V管)	管路材 直管 φ 50mm (S U 管)	管路材 直管 φ 30mm (S U 管)	-	-	-	-			
埋設部	φ75イ管(φ 250mm)設置(さ や管含む)	標準:20条(5条 (φ50)+15条(φ 30))	-	-	13,070	0.00	-	-	-	24.50	12.22	6.42	4.48	-	75.50	51.29	16.18	8.03	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材 直管 φ 250mm (ボ ディー-V管)	管路材 直管 φ 30mm (S U 管)	管路材 直管 φ 50mm (S U 管)	-	-	-	-			
埋設部	φ75イ管(φ 250mm)設置(さ や管含む)	標準:21条(4条 (φ50)+17条(φ 30))	-	-	13,142	0.00	-	-	-	24.39	12.16	6.39	4.46	-	75.61	50.99	18.23	6.39	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材 直管 φ 250mm (ボ ディー-V管)	管路材 直管 φ 30mm (S U 管)	管路材 直管 φ 50mm (S U 管)	-	-	-	-			
埋設部	φ75イ管(φ 250mm)設置(さ や管含む)	標準以外の組合 せ(φ50, φ30使 用)	実数入力	実数入力	12,575	0.00	-	-	-	25.48	12.71	6.67	4.66	-	74.52	53.30	11.21	10.01	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材 直管 φ 250mm (ボ ディー-V管)	管路材 直管 φ 50mm (S U 管)	管路材 直管 φ 30mm (S U 管)	-	-	-	[標準数量]さや管 (φ50)の条数 6本 [標準数量]さや管 (φ30)の条数10本			
埋設部	φ75イ管(φ 250mm)設置(さ や管含む)	φ50, φ30以外 の使用	-	-	9,905.2	0.00	-	-	-	32.35	16.13	8.47	5.92	-	67.65	67.65	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材 直管 φ 250mm (ボ ディー-V管)	-	-	-	-	-	[標準数量]さや管 (φ50)の条数 0本 [標準数量]さや管 (φ30)の条数 0本			
埋設部	多条管設置	-	-	-	2,629.1	3.87	3.87	-	-	34.50	11.22	8.21	6.78	6.57	61.63	59.96	1.67	-	-	バックホウ(クローラ 型)【超小駆回型・ク レーン機能付・排出ガス 対策型(第2次基準 値)】山積0.28m3(平積 0.2m3)吊能力1.7t	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	管路材 多条管 φ100mm(非 難燃)	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-		

No. 382 【 受金具（材料費） 】

物価資料等による

No. 383 【 支持金具（材料費） 】

物価資料等による

No. 384 【 管路受台（スペーサ）（材料費） 】

物価資料等による

No. 385 【 プレキャストボックスブロック設置 】

< 積算単位：個 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3		Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3		Z4		
ポンツーン1個当たり質量																ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	分岐機 450× 500×900	-	-	-	-	-	
1000kg以下	62,841	1.33	1.33	-	-	7.94	5.15	1.62	1.17	-	90.73	90.73	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	分岐機 450× 500×900	-	-	-	-	-	
1000kgを超え4000kg以下	105,600	3.18	3.18	-	-	9.50	5.93	2.17	1.40	-	87.32	87.32	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	分岐機 550× 800×1200	-	-	-	-	-	
4000kgを超え11000kg以下	371,140	1.47	1.47	-	-	3.67	2.32	0.82	0.53	-	94.86	94.86	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	U型ボックス通信 II型 1200 ×1000×3000	-	-	-	-	-	

No. 386 【 蓋設置 】
< 積算単位：組 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考		
		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
		K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
200kg以下	3,615.8	7.04	7.04	-	-	90.01	41.84	20.41	14.10	13.66	2.95	2.95	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔超小旋回型・クレーン機 能付・排出ガス対策型（第 2次基準値）〕 山積 0.28m3（平積0.2m3） 吊 能力1.7t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
200kgを超え 800kg以下	4,669.4	7.27	7.27	-	-	89.68	41.66	21.07	16.38	10.57	3.05	3.05	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔超小旋回型・クレーン機 能付・排出ガス対策型（第 2次基準値）〕 山積 0.28m3（平積0.2m3） 吊 能力1.7t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
800kgを超え 2000kg以下	5,499.1	7.72	7.72	-	-	89.04	39.30	22.36	13.91	13.47	3.24	3.24	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔超小旋回型・クレーン機 能付・排出ガス対策型（第 2次基準値）〕 山積 0.28m3（平積0.2m3） 吊 能力1.7t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		

No. 387 【 蓋（材料費） 】

物価資料等による

No. 388【 舗装版破碎 】
< 積算単位：m² >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格																備考
－	標準単価	K				R	R				Z	Z				S	K（＊印：賃料）						R				Z				S	
		K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
		－	446.36	8.80	8.80	－	－	84.25	39.02	23.02	22.21	－	6.95	6.95	－	－	－	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（＊印：3次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	－	軽油 1. 2号バトロール給油	－	－	－	－	－	

No. 389【 床掘り 】
< 積算単位：m³ >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格														備考
-	標準単価	K				R	Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S				
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4			
-	2,005.2	7.36	7.36	-	-	86.82	48.98	19.26	18.58	-	5.82	5.82	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（*3次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 390【 埋戻し 】
< 積算単位：m³ >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格																備考
－	標準単価	K				R	R				Z	Z				S	K（＊印：賃料）						R				Z				S	
		K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
		－	3,142.5	7.05	7.05	－	－	87.38	31.27	18.44	17.86	17.79	5.57	5.57	－	－	－	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）＊		－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油 1. 2号バトロール給油	－	－	－	

No. 391 【 中埋材（材料費） 】

物価資料等による

No. 392 【 埋設表示シート（材料費） 】

物価資料等による

No. 393 【 基礎材 】
< 積算単位：m² >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
砕石の厚さ	砕石の種類		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2		Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	
7.5cm以下	再生クワッチャン 40〜0	985.71	6.55	6.55	-	-	81.16	29.06	17.12	16.58	16.52	12.29	7.12	5.17	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-			-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	再生クラッシュヤン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
7.5cmを超え 12.5cm以下	再生クワッチャン 40〜0	1,055.9	6.11	6.11	-	-	75.77	27.14	15.98	15.48	15.42	18.12	13.29	4.83	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-			-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	再生クラッシュヤン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
12.5cmを超え 17.5cm以下	再生クワッチャン 40〜0	1,126.1	5.73	5.73	-	-	71.05	25.44	14.99	14.52	14.46	23.22	18.70	4.52	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-			-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	再生クラッシュヤン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
17.5cmを超え 20.0cm以下	再生クワッチャン 40〜0	1,196.3	5.39	5.39	-	-	66.88	23.95	14.11	13.66	13.61	27.73	23.47	4.26	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-			-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	再生クラッシュヤン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	

No. 394 【 埋設部管路材設置 】
< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格														備考
本体管の材質	さや管の材質	設置区分	さや管の条数		K	R				R	Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S				
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4		
コンクリート製	VU・FEP管類	本体管設置	-	16,036	0.67	0.67	-	-	7.49	2.74	1.62	1.57	1.56	91.84	91.35	0.49	-	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルーフ機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	ボックスカルバート RC B300×H300×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
コンクリート製	VU・FEP管類	さや管設置	1管	714.32	0.00	-	-	-	59.99	27.74	16.38	15.87	-	40.01	40.01	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	FEP 50mm	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート製	VU・FEP管類	さや管設置	2管	1,000.2	0.00	-	-	-	42.83	19.80	11.70	11.33	-	57.17	57.17	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	FEP 50mm	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート製	VU・FEP管類	さや管設置	3管	1,286.0	0.00	-	-	-	33.31	15.40	9.10	8.81	-	66.69	66.69	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	FEP 50mm	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート製	VU・FEP管類	さや管設置	4管	1,571.8	0.00	-	-	-	27.25	12.60	7.44	7.21	-	72.75	72.75	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	FEP 50mm	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート製	VU・FEP管類	さや管設置	5管	1,857.6	0.00	-	-	-	23.06	10.66	6.30	6.10	-	76.94	76.94	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	FEP 50mm	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート製	VU・FEP管類	さや管設置	6管	2,143.5	0.00	-	-	-	19.98	9.24	5.46	5.28	-	80.02	80.02	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	FEP 50mm	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート製	VU・FEP管類	さや管設置	7管	2,429.3	0.00	-	-	-	17.62	8.15	4.81	4.66	-	82.38	82.38	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	FEP 50mm	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート製	VU・FEP管類	さや管設置	8管	2,715.1	0.00	-	-	-	15.77	7.29	4.31	4.17	-	84.23	84.23	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	FEP 50mm	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート製	VU・FEP管類	さや管設置	9管	3,001.0	0.00	-	-	-	14.27	6.60	3.90	3.77	-	85.73	85.73	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	FEP 50mm	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート製	VU・FEP管類	さや管設置	10管	3,286.8	0.00	-	-	-	13.02	6.02	3.56	3.44	-	86.98	86.98	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	FEP 50mm	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート製	VU・FEP管類	さや管設置	11管	3,572.6	0.00	-	-	-	11.98	5.54	3.27	3.17	-	88.02	88.02	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	FEP 50mm	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート製	VU・FEP管類	さや管設置	12管	3,858.5	0.00	-	-	-	11.09	5.13	3.03	2.93	-	88.91	88.91	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	FEP 50mm	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート製	VU・FEP管類	さや管設置	13管	4,144.3	0.00	-	-	-	10.32	4.77	2.82	2.73	-	89.68	89.68	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	FEP 50mm	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート製	VU・FEP管類	さや管設置	14管	4,430.1	0.00	-	-	-	9.66	4.47	2.64	2.55	-	90.34	90.34	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	FEP 50mm	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート製	VU・FEP管類	さや管設置	15管	4,715.9	0.00	-	-	-	9.08	4.20	2.48	2.40	-	90.92	90.92	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	FEP 50mm	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート製	VU・FEP管類	さや管設置	16管	5,001.8	0.00	-	-	-	8.56	3.96	2.34	2.26	-	91.44	91.44	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	FEP 50mm	-	-	-	-	-	-	-	

No. 394 【 埋設部管路材設置 】

< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考				
本体管の材質	さや管の材質	設置区分	さや管の条数		K				R				Z				S	K（*印：貨料）				R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
コンクリート製	VU・FEP管類	さや管設置	17管	5,287.6	0.00	-	-	-	8.09	3.74	2.21	2.14	-	91.91	91.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	F E P 5 0 mm	-	-	-	-	-	
コンクリート製	VU・FEP管類	さや管設置	18管	5,573.4	0.00	-	-	-	7.68	3.55	2.10	2.03	-	92.32	92.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	F E P 5 0 mm	-	-	-	-	-	
コンクリート製	VU・FEP管類	さや管設置	19管	5,859.3	0.00	-	-	-	7.30	3.38	1.99	1.93	-	92.70	92.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	F E P 5 0 mm	-	-	-	-	-	
コンクリート製	VU・FEP管類	さや管設置	20管	6,145.1	0.00	-	-	-	6.96	3.22	1.90	1.84	-	93.04	93.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	F E P 5 0 mm	-	-	-	-	-	
合成樹脂製	VU管類	本体管及び さや管設置	1管	3,757.3	0.00	-	-	-	36.55	16.90	9.98	9.67	-	63.45	59.69	3.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管 (VU管 J I S K 6 7 4 1) φ 2 5 0 mm	硬質塩化ビニル管 (VU管 J I S K 6 7 4 1) φ 5 0 mm	-	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及び さや管設置	2管	3,898.7	0.00	-	-	-	35.22	16.29	9.62	9.31	-	64.78	57.53	7.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管 (VU管 J I S K 6 7 4 1) φ 2 5 0 mm	硬質塩化ビニル管 (VU管 J I S K 6 7 4 1) φ 5 0 mm	-	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及び さや管設置	3管	4,040.1	0.00	-	-	-	33.99	15.72	9.28	8.99	-	66.01	55.52	10.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管 (VU管 J I S K 6 7 4 1) φ 2 5 0 mm	硬質塩化ビニル管 (VU管 J I S K 6 7 4 1) φ 5 0 mm	-	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及び さや管設置	4管	4,181.5	0.00	-	-	-	32.84	15.19	8.97	8.68	-	67.16	53.64	13.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管 (VU管 J I S K 6 7 4 1) φ 2 5 0 mm	硬質塩化ビニル管 (VU管 J I S K 6 7 4 1) φ 5 0 mm	-	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及び さや管設置	5管	4,322.9	0.00	-	-	-	31.76	14.69	8.67	8.40	-	68.24	51.89	16.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管 (VU管 J I S K 6 7 4 1) φ 2 5 0 mm	硬質塩化ビニル管 (VU管 J I S K 6 7 4 1) φ 5 0 mm	-	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及び さや管設置	6管	4,464.3	0.00	-	-	-	30.75	14.22	8.40	8.13	-	69.25	50.25	19.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管 (VU管 J I S K 6 7 4 1) φ 2 5 0 mm	硬質塩化ビニル管 (VU管 J I S K 6 7 4 1) φ 5 0 mm	-	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及び さや管設置	7管	4,605.7	0.00	-	-	-	29.81	13.79	8.14	7.88	-	70.19	48.70	21.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管 (VU管 J I S K 6 7 4 1) φ 2 5 0 mm	硬質塩化ビニル管 (VU管 J I S K 6 7 4 1) φ 5 0 mm	-	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及び さや管設置	8管	4,747.1	0.00	-	-	-	28.93	13.38	7.90	7.65	-	71.07	47.25	23.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管 (VU管 J I S K 6 7 4 1) φ 2 5 0 mm	硬質塩化ビニル管 (VU管 J I S K 6 7 4 1) φ 5 0 mm	-	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及び さや管設置	9管	4,888.5	0.00	-	-	-	28.09	12.99	7.67	7.43	-	71.91	45.88	26.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管 (VU管 J I S K 6 7 4 1) φ 2 5 0 mm	硬質塩化ビニル管 (VU管 J I S K 6 7 4 1) φ 5 0 mm	-	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及び さや管設置	10管	5,029.9	0.00	-	-	-	27.29	12.62	7.45	7.22	-	72.71	44.60	28.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管 (VU管 J I S K 6 7 4 1) φ 2 5 0 mm	硬質塩化ビニル管 (VU管 J I S K 6 7 4 1) φ 5 0 mm	-	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及び さや管設置	11管	5,171.3	0.00	-	-	-	26.55	12.28	7.25	7.02	-	73.45	43.38	30.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管 (VU管 J I S K 6 7 4 1) φ 2 5 0 mm	硬質塩化ビニル管 (VU管 J I S K 6 7 4 1) φ 5 0 mm	-	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及び さや管設置	12管	5,312.7	0.00	-	-	-	25.84	11.95	7.06	6.83	-	74.16	42.23	31.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管 (VU管 J I S K 6 7 4 1) φ 2 5 0 mm	硬質塩化ビニル管 (VU管 J I S K 6 7 4 1) φ 5 0 mm	-	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及び さや管設置	13管	5,454.1	0.00	-	-	-	25.17	11.64	6.87	6.66	-	74.83	41.13	33.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管 (VU管 J I S K 6 7 4 1) φ 2 5 0 mm	硬質塩化ビニル管 (VU管 J I S K 6 7 4 1) φ 5 0 mm	-	-	-	-	-

No. 394 【 埋設部管路材設置 】
< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
本体管の材質	さや管の材質	設置区分	さや管の条数		K	R				Z	S				K（*印：貨料）				R				Z				S								
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4					
合成樹脂製	VU管類	本体管及び さや管設置	14管	5,595.5	0.00	-	-	-	24.54	11.35	6.70	6.49	-	75.46	40.09	35.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	硬質塩化ビニル管 (VU管 JIS K 6741) φ250mm	硬質塩化ビニル管 (VU管 JIS K 6741) φ50mm	-	-	-	-	-	-	
合成樹脂製	VU管類	本体管及び さや管設置	15管	5,736.9	0.00	-	-	-	23.93	11.07	6.53	6.33	-	76.07	39.10	36.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	硬質塩化ビニル管 (VU管 JIS K 6741) φ250mm	硬質塩化ビニル管 (VU管 JIS K 6741) φ50mm	-	-	-	-	-	-		
合成樹脂製	VU管類	本体管及び さや管設置	16管	5,878.3	0.00	-	-	-	23.36	10.80	6.38	6.18	-	76.64	38.50	38.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	硬質塩化ビニル管 (VU管 JIS K 6741) φ50mm	硬質塩化ビニル管 (VU管 JIS K 6741) φ250mm	-	-	-	-	-	-		
合成樹脂製	VU管類	本体管及び さや管設置	17管	6,019.7	0.00	-	-	-	22.81	10.55	6.23	6.03	-	77.19	39.95	37.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	硬質塩化ビニル管 (VU管 JIS K 6741) φ50mm	硬質塩化ビニル管 (VU管 JIS K 6741) φ250mm	-	-	-	-	-	-		
合成樹脂製	VU管類	本体管及び さや管設置	18管	6,161.1	0.00	-	-	-	22.28	10.31	6.08	5.89	-	77.72	41.33	36.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	硬質塩化ビニル管 (VU管 JIS K 6741) φ50mm	硬質塩化ビニル管 (VU管 JIS K 6741) φ250mm	-	-	-	-	-	-		
合成樹脂製	VU管類	本体管及び さや管設置	19管	6,302.5	0.00	-	-	-	21.78	10.07	5.95	5.76	-	78.22	42.65	35.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	硬質塩化ビニル管 (VU管 JIS K 6741) φ50mm	硬質塩化ビニル管 (VU管 JIS K 6741) φ250mm	-	-	-	-	-	-		
合成樹脂製	VU管類	本体管及び さや管設置	20管	6,443.9	0.00	-	-	-	21.30	9.85	5.82	5.63	-	78.70	43.91	34.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	硬質塩化ビニル管 (VU管 JIS K 6741) φ50mm	硬質塩化ビニル管 (VU管 JIS K 6741) φ250mm	-	-	-	-	-	-		
合成樹脂製	FEP管類	本体管設置	-	2,882.0	0.00	-	-	-	22.19	10.26	6.06	5.87	-	77.81	77.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	硬質塩化ビニル管 (VU管 JIS K 6741) φ250mm	-	-	-	-	-	-	-		
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	1管	729.59	0.00	-	-	-	60.83	24.69	14.57	14.11	-	39.17	39.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEP 50mm	-	-	-	-	-	-	-		
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	2管	1,015.4	0.00	-	-	-	43.68	17.71	10.47	10.14	-	56.32	56.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEP 50mm	-	-	-	-	-	-	-		
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	3管	1,301.2	0.00	-	-	-	34.08	13.82	8.17	7.91	-	65.92	65.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEP 50mm	-	-	-	-	-	-	-		
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	4管	1,587.1	0.00	-	-	-	27.94	11.33	6.70	6.48	-	72.06	72.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEP 50mm	-	-	-	-	-	-	-		
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	5管	1,872.9	0.00	-	-	-	23.66	9.60	5.67	5.49	-	76.34	76.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEP 50mm	-	-	-	-	-	-	-		
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	6管	2,158.7	0.00	-	-	-	20.54	8.33	4.92	4.77	-	79.46	79.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEP 50mm	-	-	-	-	-	-	-		
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	7管	2,444.6	0.00	-	-	-	18.13	7.36	4.34	4.21	-	81.87	81.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEP 50mm	-	-	-	-	-	-	-		
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	8管	2,730.4	0.00	-	-	-	16.23	6.58	3.89	3.77	-	83.77	83.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEP 50mm	-	-	-	-	-	-	-		
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	9管	3,016.2	0.00	-	-	-	14.69	5.96	3.52	3.41	-	85.31	85.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEP 50mm	-	-	-	-	-	-	-		

No. 394 【 埋設部管路材設置 】
< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考
本体管の材質	さや管の材質	設置区分	さや管の条数		K	R				R	Z				Z	S	K（*印：賃料）				R				Z				S				
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1			Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4		
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	10管	3,302.1	0.00	-	-	-	13.42	5.44	3.22	3.11	-	86.58	86.58	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	F E P 5 0 mm	-	-	-	-	-		
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	11管	3,587.9	0.00	-	-	-	12.35	5.01	2.96	2.87	-	87.65	87.65	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	F E P 5 0 mm	-	-	-	-	-		
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	12管	3,873.7	0.00	-	-	-	11.43	4.64	2.74	2.65	-	88.57	88.57	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	F E P 5 0 mm	-	-	-	-	-		
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	13管	4,159.5	0.00	-	-	-	10.65	4.32	2.55	2.47	-	89.35	89.35	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	F E P 5 0 mm	-	-	-	-	-		
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	14管	4,445.4	0.00	-	-	-	9.96	4.04	2.39	2.31	-	90.04	90.04	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	F E P 5 0 mm	-	-	-	-	-		
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	15管	4,731.2	0.00	-	-	-	9.36	3.80	2.24	2.17	-	90.64	90.64	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	F E P 5 0 mm	-	-	-	-	-		
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	16管	5,017.0	0.00	-	-	-	8.82	3.58	2.11	2.05	-	91.18	91.18	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	F E P 5 0 mm	-	-	-	-	-		
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	17管	5,302.9	0.00	-	-	-	8.35	3.39	2.00	1.94	-	91.65	91.65	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	F E P 5 0 mm	-	-	-	-	-		
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	18管	5,588.7	0.00	-	-	-	7.92	3.21	1.90	1.84	-	92.08	92.08	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	F E P 5 0 mm	-	-	-	-	-		
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	19管	5,874.5	0.00	-	-	-	7.54	3.06	1.81	1.75	-	92.46	92.46	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	F E P 5 0 mm	-	-	-	-	-		
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	20管	6,160.4	0.00	-	-	-	7.19	2.92	1.72	1.67	-	92.81	92.81	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	F E P 5 0 mm	-	-	-	-	-		
鋼製	-	本体管設置	-	2,799.9	0.00	-	-	-	6.55	3.03	1.79	1.73	-	93.45	93.45	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	管路材 ポリエチレン被覆軽量鋼管 φ 5 0 mm	-	-	-	-	-		

No. 395 【 露出部管路材設置 】

< 積算単位：m >

条件区分		標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
さや管の条数	高所作業車による作業		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
1管以上4管以下	可能(標準)	19,276	4.39	2.46	1.93	-	34.14	10.67	6.29	6.10	6.07	61.47	57.69	2.96	0.82	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	* 高所作業車〔トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型〕 作業床高9.9m 積載荷重1000kg	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	強化プラスチック複合管 2種 外圧管 φ300mm	FEP 50mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
1管以上4管以下	不可能	17,875	2.66	2.66	-	-	31.42	11.50	6.79	6.58	6.55	65.92	62.18	3.19	0.55	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	強化プラスチック複合管 2種 外圧管 φ300mm	FEP 50mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-			
5管以上8管以下	可能(標準)	20,419	4.15	2.32	1.83	-	32.23	10.07	5.94	5.76	5.73	63.62	54.46	8.39	0.77	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	* 高所作業車〔トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型〕 作業床高9.9m 積載荷重1000kg	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	強化プラスチック複合管 2種 外圧管 φ300mm	FEP 50mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
5管以上8管以下	不可能	19,018	2.50	2.50	-	-	29.52	10.81	6.38	6.18	6.15	67.98	58.46	9.01	0.51	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	強化プラスチック複合管 2種 外圧管 φ300mm	FEP 50mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-			
9管以上12管以下	可能(標準)	21,277	3.98	2.23	1.75	-	30.92	9.66	5.70	5.52	5.50	65.10	52.27	12.09	0.74	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	* 高所作業車〔トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型〕 作業床高9.9m 積載荷重1000kg	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	強化プラスチック複合管 2種 外圧管 φ300mm	FEP 50mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
9管以上12管以下	不可能	19,876	2.39	2.39	-	-	28.25	10.35	6.10	5.91	5.89	69.36	55.93	12.94	0.49	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	強化プラスチック複合管 2種 外圧管 φ300mm	FEP 50mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-			

No. 396 【 スリーブ（材料費） 】

物価資料等による

No. 397 【 伸縮継手（材料費） 】

物価資料等による

No. 398 【 ハンドホール 】

< 積算単位：個 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
バックホウ（クローラ型）	106,590	2.49	2.49	-	-	27.66	10.13	5.98	5.79	5.76	69.85	68.05	1.80	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・リフト機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	ハンドホール 900×900×900mm 蓋無し	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン4.9t吊	103,950	7.79	7.79	-	-	22.45	10.38	6.13	5.94	-	69.76	69.76	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕4.9t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ハンドホール 900×900×900mm 蓋無し	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン16t吊	105,050	8.75	8.75	-	-	22.21	10.28	6.06	5.87	-	69.04	69.04	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕16t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ハンドホール 900×900×900mm 蓋無し	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン20t吊	105,450	9.10	9.10	-	-	22.13	10.24	6.04	5.85	-	68.77	68.77	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕20t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ハンドホール 900×900×900mm 蓋無し	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン25t吊	106,350	9.87	9.87	-	-	21.94	10.15	5.99	5.80	-	68.19	68.19	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ハンドホール 900×900×900mm 蓋無し	-	-	-	-	-	-

No. 399 【 ハンドホール蓋（材料費） 】

物価資料等による

No. 400 【 ハンドホール固定板（材料費） 】

物価資料等による

No. 401 【 支持金具（材料費） 】

物価資料等による

No. 402 【 型枠（鋼橋床版） 】
< 積算単位：m² >

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																	備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
型枠の補正係数(K)	吊金具取付(材料費含む)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

No. 403【 養生（鋼橋床版） 】

< 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3		Z4		K1		K2		K3			R1	R2	R3	R4			Z1	Z2	
-	345.60	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No. 404 【 養生マツト（材料費） 】

物価資料等による

No. 405 【 コンクリートアンカーボルト設置 】

< 積算単位：本 >

条件区分		標準単価	機労材構成比												代表機労材規格																備考	
足場の有無	K		K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料）						R				Z					S
																	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し	1,508.7	20.85	20.85	-	-	70.55	22.96	21.19	13.52	11.45	8.60	5.76	2.67	-	-	高所作業車 トラック架装 リフト・ブーム型・幅広 デッキタイプ 作業床高さ 10～12m未満 *	-	-	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	普通作業員	あと施工アンカー 芯棒打込み式 M 1 2	軽油 1. 2 号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
有り	1,291.1	0.00	-	-	-	93.14	47.86	21.74	21.72	-	6.86	6.73	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	あと施工アンカー 芯棒打込み式 M 1 2	-	-	-	-	-	-	-	

No. 406 【 排水管設置 】
< 積算単位：m >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格														備考
足場の有無	標準単価	K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		
無し	5,440.7	20.01	20.01	-	-	77.43	25.00	20.34	15.93	15.88	2.56	2.56	-	-	-	高所作業車 トラック架装 リフト・ブーム型・幅広 デッキタイプ 作業床高さ 10～12m未満 *	-	-	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	普通作業員	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
有り	4,550.7	0.00	-	-	-	100.00	48.32	29.90	21.29	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-

No. 407 【 排水管（材料費） 】

物価資料等による

No. 408 【 現場発生品・支給品運搬 】

< 積算単位：回 >

条件区分			標準単価	機材構成比														代表機材規格												備考		
トラック機種	片道運搬距離 (km)	1回当り平均積載 質量(t)		K				R					Z					S	K（*印：賃料）				R				Z				S	
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
クレーン装置付ベーストラック2t積, 吊能力2t(参考)荷台長L=3.0m 荷台幅W=1.6m	2.0km以下	0.1t以下	792.87	12.65	12.65	-	-	82.54	41.68	40.86	-	-	4.81	4.81	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック2t積 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック2t積, 吊能力2t(参考)荷台長L=3.0m 荷台幅W=1.6m	2.0km以下	0.1t超0.2t以下	1,049.2	12.58	12.58	-	-	82.64	41.47	41.17	-	-	4.78	4.78	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック2t積 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック2t積, 吊能力2t(参考)荷台長L=3.0m 荷台幅W=1.6m	2.0km以下	0.2t超0.3t以下	1,284.0	12.75	12.75	-	-	82.40	42.03	40.37	-	-	4.85	4.85	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック2t積 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック2t積, 吊能力2t(参考)荷台長L=3.0m 荷台幅W=1.6m	2.0km以下	0.3t超0.5t以下	1,660.7	12.77	12.77	-	-	82.38	42.07	40.31	-	-	4.85	4.85	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック2t積 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック2t積, 吊能力2t(参考)荷台長L=3.0m 荷台幅W=1.6m	2.0km以下	0.5t超0.8t以下	2,287.9	12.71	12.71	-	-	82.46	41.87	40.59	-	-	4.83	4.83	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック2t積 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック2t積, 吊能力2t(参考)荷台長L=3.0m 荷台幅W=1.6m	2.0km以下	0.8t超1.1t以下	3,035.4	12.71	12.71	-	-	82.46	41.90	40.56	-	-	4.83	4.83	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック2t積 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック2t積, 吊能力2t(参考)荷台長L=3.0m 荷台幅W=1.6m	2.0km以下	1.1t超1.5t以下	3,903.3	12.75	12.75	-	-	82.40	42.01	40.39	-	-	4.85	4.85	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック2t積 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック2t積, 吊能力2t(参考)荷台長L=3.0m 荷台幅W=1.6m	2.0km以下	1.5t超2.0t以下	5,043.2	12.69	12.69	-	-	82.49	41.81	40.68	-	-	4.82	4.82	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック2t積 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック2t積, 吊能力2t(参考)荷台長L=3.0m 荷台幅W=1.6m	5.0km以下	0.1t以下	2,453.6	12.73	12.73	-	-	82.43	41.94	40.49	-	-	4.84	4.84	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック2t積 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック2t積, 吊能力2t(参考)荷台長L=3.0m 荷台幅W=1.6m	5.0km以下	0.1t超0.2t以下	2,710.0	12.70	12.70	-	-	82.47	41.83	40.64	-	-	4.83	4.83	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック2t積 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック2t積, 吊能力2t(参考)荷台長L=3.0m 荷台幅W=1.6m	5.0km以下	0.2t超0.3t以下	2,944.8	12.76	12.76	-	-	82.39	42.05	40.34	-	-	4.85	4.85	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック2t積 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック2t積, 吊能力2t(参考)荷台長L=3.0m 荷台幅W=1.6m	5.0km以下	0.3t超0.5t以下	3,337.2	12.67	12.67	-	-	82.52	41.75	40.77	-	-	4.81	4.81	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック2t積 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック2t積, 吊能力2t(参考)荷台長L=3.0m 荷台幅W=1.6m	5.0km以下	0.5t超0.8t以下	3,948.7	12.73	12.73	-	-	82.43	41.96	40.47	-	-	4.84	4.84	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック2t積 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック2t積, 吊能力2t(参考)荷台長L=3.0m 荷台幅W=1.6m	5.0km以下	0.8t超1.1t以下	4,696.2	12.73	12.73	-	-	82.43	41.96	40.47	-	-	4.84	4.84	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック2t積 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック2t積, 吊能力2t(参考)荷台長L=3.0m 荷台幅W=1.6m	5.0km以下	1.1t超1.5t以下	5,579.7	12.70	12.70	-	-	82.47	41.83	40.64	-	-	4.83	4.83	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック2t積 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック2t積, 吊能力2t(参考)荷台長L=3.0m 荷台幅W=1.6m	5.0km以下	1.5t超2.0t以下	6,704.0	12.71	12.71	-	-	82.46	41.87	40.59	-	-	4.83	4.83	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック2t積 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 408 【 現場発生品・支給品運搬 】
< 積算単位：回 >

条件区分			標準単価	機旁材構成比														代表機旁材規格														備考
トラック機種	片道運搬距離 (km)	1回当り平均積載 質量(t)		K	R				Z	S				K（*印：賃料）						R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4			
クレーン装置付ベーストラック2t積, 吊能力2t(参考)荷台長L=3.0m 荷台幅W=1.6m	9.0km以下	0.1t以下	4,786.9	12.70	12.70	-	-	82.47	41.86	40.61	-	-	4.83	4.83	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック2t積 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック2t積, 吊能力2t(参考)荷台長L=3.0m 荷台幅W=1.6m	9.0km以下	0.1t超0.2t以下	5,043.2	12.69	12.69	-	-	82.49	41.81	40.68	-	-	4.82	4.82	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック2t積 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック2t積, 吊能力2t(参考)荷台長L=3.0m 荷台幅W=1.6m	9.0km以下	0.2t超0.3t以下	5,278.0	12.72	12.72	-	-	82.44	41.93	40.51	-	-	4.84	4.84	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック2t積 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック2t積, 吊能力2t(参考)荷台長L=3.0m 荷台幅W=1.6m	9.0km以下	0.3t超0.5t以下	5,654.7	12.73	12.73	-	-	82.43	41.95	40.48	-	-	4.84	4.84	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック2t積 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック2t積, 吊能力2t(参考)荷台長L=3.0m 荷台幅W=1.6m	9.0km以下	0.5t超0.8t以下	6,281.9	12.71	12.71	-	-	82.46	41.89	40.57	-	-	4.83	4.83	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック2t積 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック2t積, 吊能力2t(参考)荷台長L=3.0m 荷台幅W=1.6m	9.0km以下	0.8t超1.1t以下	7,029.4	12.71	12.71	-	-	82.46	41.90	40.56	-	-	4.83	4.83	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック2t積 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック2t積, 吊能力2t(参考)荷台長L=3.0m 荷台幅W=1.6m	9.0km以下	1.1t超1.5t以下	7,897.3	12.73	12.73	-	-	82.43	41.96	40.47	-	-	4.84	4.84	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック2t積 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック2t積, 吊能力2t(参考)荷台長L=3.0m 荷台幅W=1.6m	9.0km以下	1.5t超2.0t以下	9,037.2	12.70	12.70	-	-	82.47	41.84	40.63	-	-	4.83	4.83	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック2t積 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック2t積, 吊能力2t(参考)荷台長L=3.0m 荷台幅W=1.6m	14.0km以下	0.1t以下	7,777.0	12.72	12.72	-	-	82.45	41.90	40.55	-	-	4.83	4.83	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック2t積 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック2t積, 吊能力2t(参考)荷台長L=3.0m 荷台幅W=1.6m	14.0km以下	0.1t超0.2t以下	8,033.3	12.71	12.71	-	-	82.46	41.86	40.60	-	-	4.83	4.83	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック2t積 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック2t積, 吊能力2t(参考)荷台長L=3.0m 荷台幅W=1.6m	14.0km以下	0.2t超0.3t以下	8,268.1	12.73	12.73	-	-	82.43	41.94	40.49	-	-	4.84	4.84	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック2t積 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック2t積, 吊能力2t(参考)荷台長L=3.0m 荷台幅W=1.6m	14.0km以下	0.3t超0.5t以下	8,666.4	12.70	12.70	-	-	82.47	41.85	40.62	-	-	4.83	4.83	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック2t積 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック2t積, 吊能力2t(参考)荷台長L=3.0m 荷台幅W=1.6m	14.0km以下	0.5t超0.8t以下	9,272.0	12.72	12.72	-	-	82.45	41.92	40.53	-	-	4.83	4.83	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック2t積 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック2t積, 吊能力2t(参考)荷台長L=3.0m 荷台幅W=1.6m	14.0km以下	0.8t超1.1t以下	10,020	12.72	12.72	-	-	82.45	41.93	40.52	-	-	4.83	4.83	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック2t積 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック2t積, 吊能力2t(参考)荷台長L=3.0m 荷台幅W=1.6m	14.0km以下	1.1t超1.5t以下	10,909	12.71	12.71	-	-	82.46	41.87	40.59	-	-	4.83	4.83	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック2t積 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック2t積, 吊能力2t(参考)荷台長L=3.0m 荷台幅W=1.6m	14.0km以下	1.5t超2.0t以下	12,027	12.71	12.71	-	-	82.46	41.88	40.58	-	-	4.83	4.83	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック2t積 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 408 【 現場発生品・支給品運搬 】
< 積算単位：回 >

条件区分			標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考
トラフ機種	片道運搬距離 (km)	1回当り平均積載 質量(t)		K	R				Z	S				K（*印：貨料）				R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4			
クレーン装置付ベーストラック2t積, 吊能力2t(参考)荷台長L=3.0m 荷台幅W=1.6m	20.0km以下	0.1t以下	11,446	12.71	12.71	-	-	82.46	41.89	40.57	-	-	4.83	4.83	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック2t積 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック2t積, 吊能力2t(参考)荷台長L=3.0m 荷台幅W=1.6m	20.0km以下	0.1t超0.2t以下	11,702	12.70	12.70	-	-	82.47	41.87	40.60	-	-	4.83	4.83	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック2t積 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック2t積, 吊能力2t(参考)荷台長L=3.0m 荷台幅W=1.6m	20.0km以下	0.2t超0.3t以下	11,937	12.72	12.72	-	-	82.45	41.92	40.53	-	-	4.83	4.83	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック2t積 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック2t積, 吊能力2t(参考)荷台長L=3.0m 荷台幅W=1.6m	20.0km以下	0.3t超0.5t以下	12,307	12.72	12.72	-	-	82.45	41.91	40.54	-	-	4.83	4.83	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック2t積 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック2t積, 吊能力2t(参考)荷台長L=3.0m 荷台幅W=1.6m	20.0km以下	0.5t超0.8t以下	12,941	12.71	12.71	-	-	82.46	41.90	40.56	-	-	4.83	4.83	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック2t積 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック2t積, 吊能力2t(参考)荷台長L=3.0m 荷台幅W=1.6m	20.0km以下	0.8t超1.1t以下	13,688	12.72	12.72	-	-	82.45	41.90	40.55	-	-	4.83	4.83	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック2t積 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック2t積, 吊能力2t(参考)荷台長L=3.0m 荷台幅W=1.6m	20.0km以下	1.1t超1.5t以下	14,550	12.72	12.72	-	-	82.45	41.93	40.52	-	-	4.83	4.83	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック2t積 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック2t積, 吊能力2t(参考)荷台長L=3.0m 荷台幅W=1.6m	20.0km以下	1.5t超2.0t以下	15,696	12.71	12.71	-	-	82.46	41.87	40.59	-	-	4.83	4.83	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック2t積 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック2t積, 吊能力2t(参考)荷台長L=3.0m 荷台幅W=1.6m	27.0km以下	0.1t以下	15,765	12.72	12.72	-	-	82.45	41.90	40.55	-	-	4.83	4.83	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック2t積 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック2t積, 吊能力2t(参考)荷台長L=3.0m 荷台幅W=1.6m	27.0km以下	0.1t超0.2t以下	16,021	12.71	12.71	-	-	82.46	41.88	40.58	-	-	4.83	4.83	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック2t積 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック2t積, 吊能力2t(参考)荷台長L=3.0m 荷台幅W=1.6m	27.0km以下	0.2t超0.3t以下	16,256	12.72	12.72	-	-	82.44	41.92	40.52	-	-	4.84	4.84	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック2t積 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック2t積, 吊能力2t(参考)荷台長L=3.0m 荷台幅W=1.6m	27.0km以下	0.3t超0.5t以下	16,654	12.71	12.71	-	-	82.46	41.87	40.59	-	-	4.83	4.83	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック2t積 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック2t積, 吊能力2t(参考)荷台長L=3.0m 荷台幅W=1.6m	27.0km以下	0.5t超0.8t以下	17,260	12.72	12.72	-	-	82.45	41.91	40.54	-	-	4.83	4.83	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック2t積 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック2t積, 吊能力2t(参考)荷台長L=3.0m 荷台幅W=1.6m	27.0km以下	0.8t超1.1t以下	18,008	12.72	12.72	-	-	82.45	41.91	40.54	-	-	4.83	4.83	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック2t積 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック2t積, 吊能力2t(参考)荷台長L=3.0m 荷台幅W=1.6m	27.0km以下	1.1t超1.5t以下	18,897	12.71	12.71	-	-	82.46	41.89	40.57	-	-	4.83	4.83	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック2t積 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック2t積, 吊能力2t(参考)荷台長L=3.0m 荷台幅W=1.6m	27.0km以下	1.5t超2.0t以下	20,015	12.71	12.71	-	-	82.46	41.89	40.57	-	-	4.83	4.83	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック2t積 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 408 【 現場発生品・支給品運搬 】
< 積算単位：回 >

条件区分			標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考
トラック機種	片道運搬距離 (km)	1回当り平均積載 質量(t)		K	R				Z	S				K（*印：貨料）				R				Z				S						
					K1	K2	K3	R		R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3		R4	Z1	Z2	Z3	Z4	
クレーン装置付ベーストラック2t積, 吊能力2t(参考)荷台長L=3.0m 荷台幅W=1.6m	35.0km以下	0.1t以下	20,763	12.71	12.71	-	-	82.46	41.89	40.57	-	-	4.83	4.83	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック2t積 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック2t積, 吊能力2t(参考)荷台長L=3.0m 荷台幅W=1.6m	35.0km以下	0.1t超0.2t以下	21,019	12.71	12.71	-	-	82.46	41.87	40.59	-	-	4.83	4.83	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック2t積 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック2t積, 吊能力2t(参考)荷台長L=3.0m 荷台幅W=1.6m	35.0km以下	0.2t超0.3t以下	21,254	12.72	12.72	-	-	82.45	41.91	40.54	-	-	4.83	4.83	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック2t積 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック2t積, 吊能力2t(参考)荷台長L=3.0m 荷台幅W=1.6m	35.0km以下	0.3t超0.5t以下	21,631	12.72	12.72	-	-	82.45	41.91	40.54	-	-	4.83	4.83	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック2t積 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック2t積, 吊能力2t(参考)荷台長L=3.0m 荷台幅W=1.6m	35.0km以下	0.5t超0.8t以下	22,258	12.71	12.71	-	-	82.46	41.90	40.56	-	-	4.83	4.83	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック2t積 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック2t積, 吊能力2t(参考)荷台長L=3.0m 荷台幅W=1.6m	35.0km以下	0.8t超1.1t以下	23,005	12.71	12.71	-	-	82.46	41.90	40.56	-	-	4.83	4.83	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック2t積 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック2t積, 吊能力2t(参考)荷台長L=3.0m 荷台幅W=1.6m	35.0km以下	1.1t超1.5t以下	23,873	12.72	12.72	-	-	82.45	41.92	40.53	-	-	4.83	4.83	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック2t積 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック2t積, 吊能力2t(参考)荷台長L=3.0m 荷台幅W=1.6m	35.0km以下	1.5t超2.0t以下	25,013	12.71	12.71	-	-	82.46	41.88	40.58	-	-	4.83	4.83	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック2t積 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック2t積, 吊能力2t(参考)荷台長L=3.0m 荷台幅W=1.6m	46.0km以下	0.1t以下	27,096	12.71	12.71	-	-	82.46	41.89	40.57	-	-	4.83	4.83	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック2t積 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック2t積, 吊能力2t(参考)荷台長L=3.0m 荷台幅W=1.6m	46.0km以下	0.1t超0.2t以下	27,331	12.72	12.72	-	-	82.45	41.91	40.54	-	-	4.83	4.83	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック2t積 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック2t積, 吊能力2t(参考)荷台長L=3.0m 荷台幅W=1.6m	46.0km以下	0.2t超0.3t以下	27,587	12.71	12.71	-	-	82.46	41.91	40.55	-	-	4.83	4.83	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック2t積 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック2t積, 吊能力2t(参考)荷台長L=3.0m 荷台幅W=1.6m	46.0km以下	0.3t超0.5t以下	27,958	12.71	12.71	-	-	82.46	41.90	40.56	-	-	4.83	4.83	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック2t積 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック2t積, 吊能力2t(参考)荷台長L=3.0m 荷台幅W=1.6m	46.0km以下	0.5t超0.8t以下	28,591	12.71	12.71	-	-	82.46	41.90	40.56	-	-	4.83	4.83	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック2t積 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック2t積, 吊能力2t(参考)荷台長L=3.0m 荷台幅W=1.6m	46.0km以下	0.8t超1.1t以下	29,339	12.71	12.71	-	-	82.46	41.90	40.56	-	-	4.83	4.83	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック2t積 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック2t積, 吊能力2t(参考)荷台長L=3.0m 荷台幅W=1.6m	46.0km以下	1.1t超1.5t以下	30,201	12.72	12.72	-	-	82.45	41.90	40.55	-	-	4.83	4.83	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック2t積 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック2t積, 吊能力2t(参考)荷台長L=3.0m 荷台幅W=1.6m	46.0km以下	1.5t超2.0t以下	31,325	12.72	12.72	-	-	82.45	41.91	40.54	-	-	4.83	4.83	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック2t積 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 408 【 現場発生品・支給品運搬 】
< 積算単位：回 >

条件区分			標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格													備考
トラック機種	片道運搬距離 (km)	1回当り平均積載 質量(t)		K	R				Z	S				K（*印：貨料）				R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4		
クレーン装置付ベーストラック2t積, 吊能力2t(参考)荷台長L=3.0m 荷台幅W=1.6m	60.0km以下	0.1t以下	35,410	12.71	12.71	-	-	82.46	41.90	40.56	-	-	4.83	4.83	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック2t積 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
クレーン装置付ベーストラック2t積, 吊能力2t(参考)荷台長L=3.0m 荷台幅W=1.6m	60.0km以下	0.1t超0.2t以下	35,666	12.71	12.71	-	-	82.46	41.89	40.57	-	-	4.83	4.83	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック2t積 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
クレーン装置付ベーストラック2t積, 吊能力2t(参考)荷台長L=3.0m 荷台幅W=1.6m	60.0km以下	0.2t超0.3t以下	35,901	12.72	12.72	-	-	82.45	41.90	40.55	-	-	4.83	4.83	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック2t積 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
クレーン装置付ベーストラック2t積, 吊能力2t(参考)荷台長L=3.0m 荷台幅W=1.6m	60.0km以下	0.3t超0.5t以下	36,271	12.72	12.72	-	-	82.45	41.90	40.55	-	-	4.83	4.83	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック2t積 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
クレーン装置付ベーストラック2t積, 吊能力2t(参考)荷台長L=3.0m 荷台幅W=1.6m	60.0km以下	0.5t超0.8t以下	36,905	12.71	12.71	-	-	82.46	41.90	40.56	-	-	4.83	4.83	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック2t積 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
クレーン装置付ベーストラック2t積, 吊能力2t(参考)荷台長L=3.0m 荷台幅W=1.6m	60.0km以下	0.8t超1.1t以下	37,652	12.71	12.71	-	-	82.46	41.91	40.55	-	-	4.83	4.83	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック2t積 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
クレーン装置付ベーストラック2t積, 吊能力2t(参考)荷台長L=3.0m 荷台幅W=1.6m	60.0km以下	1.1t超1.5t以下	38,514	12.72	12.72	-	-	82.45	41.91	40.54	-	-	4.83	4.83	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック2t積 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
クレーン装置付ベーストラック2t積, 吊能力2t(参考)荷台長L=3.0m 荷台幅W=1.6m	60.0km以下	1.5t超2.0t以下	39,660	12.71	12.71	-	-	82.46	41.89	40.57	-	-	4.83	4.83	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック2t積 吊能力2.0t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
クレーン装置付ベーストラック4～4.5t積, 吊能力2.9t(参考)荷台長L=3.4m 荷台幅W=2.0m	2.0km以下	0.1t以下	864.16	18.28	18.28	-	-	75.73	38.24	37.49	-	-	5.99	5.99	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
クレーン装置付ベーストラック4～4.5t積, 吊能力2.9t(参考)荷台長L=3.4m 荷台幅W=2.0m	2.0km以下	0.1t超0.2t以下	1,143.1	18.19	18.19	-	-	75.85	38.06	37.79	-	-	5.96	5.96	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
クレーン装置付ベーストラック4～4.5t積, 吊能力2.9t(参考)荷台長L=3.4m 荷台幅W=2.0m	2.0km以下	0.2t超0.3t以下	1,400.4	18.42	18.42	-	-	75.55	38.54	37.01	-	-	6.03	6.03	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
クレーン装置付ベーストラック4～4.5t積, 吊能力2.9t(参考)荷台長L=3.4m 荷台幅W=2.0m	2.0km以下	0.3t超0.5t以下	1,811.5	18.43	18.43	-	-	75.53	38.57	36.96	-	-	6.04	6.04	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
クレーン装置付ベーストラック4～4.5t積, 吊能力2.9t(参考)荷台長L=3.4m 荷台幅W=2.0m	2.0km以下	0.5t超0.8t以下	2,494.6	18.35	18.35	-	-	75.64	38.41	37.23	-	-	6.01	6.01	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
クレーン装置付ベーストラック4～4.5t積, 吊能力2.9t(参考)荷台長L=3.4m 荷台幅W=2.0m	2.0km以下	0.8t超1.1t以下	3,309.8	18.36	18.36	-	-	75.62	38.43	37.19	-	-	6.02	6.02	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
クレーン装置付ベーストラック4～4.5t積, 吊能力2.9t(参考)荷台長L=3.4m 荷台幅W=2.0m	2.0km以下	1.1t超1.5t以下	4,257.1	18.41	18.41	-	-	75.56	38.53	37.03	-	-	6.03	6.03	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
クレーン装置付ベーストラック4～4.5t積, 吊能力2.9t(参考)荷台長L=3.4m 荷台幅W=2.0m	2.0km以下	1.5t超2.0t以下	5,498.1	18.33	18.33	-	-	75.67	38.35	37.32	-	-	6.00	6.00	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 408 【 現場発生品・支給品運搬 】
< 積算単位：回 >

条件区分			標準単価	機旁材構成比														代表機旁材規格														備考
トラフ機種	片道運搬距離 (km)	1回当り平均積載 質量(t)		K	R				Z	S				K（*印：賃料）				R				Z				S						
					K1	K2	K3	R		R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3		R4	Z1	Z2	Z3	Z4	
クレーン装置付ベーストラフ74～4.5t積、吊能力2.9t(参考)荷台長L=3.4m 荷台幅W=2.0m	2.0km以下	2.0t超2.6t以下	6,981.7	18.39	18.39	-	-	75.59	38.47	37.12	-	-	6.02	6.02	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラフ74～4.5t積、吊能力2.9t(参考)荷台長L=3.4m 荷台幅W=2.0m	2.0km以下	2.6t超2.95t以下	8,285.3	18.34	18.34	-	-	75.65	38.37	37.28	-	-	6.01	6.01	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラフ74～4.5t積、吊能力2.9t(参考)荷台長L=3.4m 荷台幅W=2.0m	5.0km以下	0.1t以下	2,675.6	18.38	18.38	-	-	75.60	38.47	37.13	-	-	6.02	6.02	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラフ74～4.5t積、吊能力2.9t(参考)荷台長L=3.4m 荷台幅W=2.0m	5.0km以下	0.1t超0.2t以下	2,954.6	18.34	18.34	-	-	75.65	38.37	37.28	-	-	6.01	6.01	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラフ74～4.5t積、吊能力2.9t(参考)荷台長L=3.4m 荷台幅W=2.0m	5.0km以下	0.2t超0.3t以下	3,211.9	18.43	18.43	-	-	75.53	38.55	36.98	-	-	6.04	6.04	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラフ74～4.5t積、吊能力2.9t(参考)荷台長L=3.4m 荷台幅W=2.0m	5.0km以下	0.3t超0.5t以下	3,637.7	18.30	18.30	-	-	75.70	38.30	37.40	-	-	6.00	6.00	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラフ74～4.5t積、吊能力2.9t(参考)荷台長L=3.4m 荷台幅W=2.0m	5.0km以下	0.5t超0.8t以下	4,306.1	18.39	18.39	-	-	75.59	38.48	37.11	-	-	6.02	6.02	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラフ74～4.5t積、吊能力2.9t(参考)荷台長L=3.4m 荷台幅W=2.0m	5.0km以下	0.8t超1.1t以下	5,121.3	18.39	18.39	-	-	75.59	38.48	37.11	-	-	6.02	6.02	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラフ74～4.5t積、吊能力2.9t(参考)荷台長L=3.4m 荷台幅W=2.0m	5.0km以下	1.1t超1.5t以下	6,083.3	18.34	18.34	-	-	75.65	38.37	37.28	-	-	6.01	6.01	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラフ74～4.5t積、吊能力2.9t(参考)荷台長L=3.4m 荷台幅W=2.0m	5.0km以下	1.5t超2.0t以下	7,309.6	18.35	18.35	-	-	75.64	38.41	37.23	-	-	6.01	6.01	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラフ74～4.5t積、吊能力2.9t(参考)荷台長L=3.4m 荷台幅W=2.0m	5.0km以下	2.0t超2.6t以下	8,807.9	18.34	18.34	-	-	75.65	38.38	37.27	-	-	6.01	6.01	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラフ74～4.5t積、吊能力2.9t(参考)荷台長L=3.4m 荷台幅W=2.0m	5.0km以下	2.6t超2.95t以下	10,097	18.36	18.36	-	-	75.63	38.41	37.22	-	-	6.01	6.01	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラフ74～4.5t積、吊能力2.9t(参考)荷台長L=3.4m 荷台幅W=2.0m	9.0km以下	0.1t以下	5,219.2	18.35	18.35	-	-	75.64	38.40	37.24	-	-	6.01	6.01	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラフ74～4.5t積、吊能力2.9t(参考)荷台長L=3.4m 荷台幅W=2.0m	9.0km以下	0.1t超0.2t以下	5,498.1	18.33	18.33	-	-	75.67	38.35	37.32	-	-	6.00	6.00	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラフ74～4.5t積、吊能力2.9t(参考)荷台長L=3.4m 荷台幅W=2.0m	9.0km以下	0.2t超0.3t以下	5,755.4	18.38	18.38	-	-	75.60	38.45	37.15	-	-	6.02	6.02	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラフ74～4.5t積、吊能力2.9t(参考)荷台長L=3.4m 荷台幅W=2.0m	9.0km以下	0.3t超0.5t以下	6,166.5	18.38	18.38	-	-	75.60	38.48	37.12	-	-	6.02	6.02	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 408 【 現場発生品・支給品運搬 】

< 積算単位：回 >

条件区分			標準単価	機旁材構成比														代表機旁材規格																備考
トラック機種	片道運搬距離 (km)	1回当り平均積載 質量(t)		K	R				Z	S				K（*印：賃料）				R				Z				S								
					K1	K2	K3	R		R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3		R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
クレーン装置付ベーストラック74～4.5t積、吊能力2.9t(参考)荷台長L=3.4m 荷台幅W=2.0m	9.0km以下	0.5t超0.8t以下	6,849.6	18.36	18.36	-	-	75.63	38.42	37.21	-	-	6.01	6.01	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
クレーン装置付ベーストラック74～4.5t積、吊能力2.9t(参考)荷台長L=3.4m 荷台幅W=2.0m	9.0km以下	0.8t超1.1t以下	7,664.8	18.36	18.36	-	-	75.62	38.43	37.19	-	-	6.02	6.02	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
クレーン装置付ベーストラック74～4.5t積、吊能力2.9t(参考)荷台長L=3.4m 荷台幅W=2.0m	9.0km以下	1.1t超1.5t以下	8,612.1	18.39	18.39	-	-	75.59	38.48	37.11	-	-	6.02	6.02	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
クレーン装置付ベーストラック74～4.5t積、吊能力2.9t(参考)荷台長L=3.4m 荷台幅W=2.0m	9.0km以下	1.5t超2.0t以下	9,853.1	18.34	18.34	-	-	75.65	38.39	37.26	-	-	6.01	6.01	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
クレーン装置付ベーストラック74～4.5t積、吊能力2.9t(参考)荷台長L=3.4m 荷台幅W=2.0m	9.0km以下	2.0t超2.6t以下	11,337	18.38	18.38	-	-	75.60	38.45	37.15	-	-	6.02	6.02	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
クレーン装置付ベーストラック74～4.5t積、吊能力2.9t(参考)荷台長L=3.4m 荷台幅W=2.0m	9.0km以下	2.6t超2.95t以下	12,640	18.35	18.35	-	-	75.64	38.39	37.25	-	-	6.01	6.01	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
クレーン装置付ベーストラック74～4.5t積、吊能力2.9t(参考)荷台長L=3.4m 荷台幅W=2.0m	14.0km以下	0.1t以下	8,480.0	18.37	18.37	-	-	75.61	38.43	37.18	-	-	6.02	6.02	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
クレーン装置付ベーストラック74～4.5t積、吊能力2.9t(参考)荷台長L=3.4m 荷台幅W=2.0m	14.0km以下	0.1t超0.2t以下	8,759.0	18.35	18.35	-	-	75.64	38.41	37.23	-	-	6.01	6.01	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
クレーン装置付ベーストラック74～4.5t積、吊能力2.9t(参考)荷台長L=3.4m 荷台幅W=2.0m	14.0km以下	0.2t超0.3t以下	9,016.3	18.38	18.38	-	-	75.60	38.47	37.13	-	-	6.02	6.02	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
クレーン装置付ベーストラック74～4.5t積、吊能力2.9t(参考)荷台長L=3.4m 荷台幅W=2.0m	14.0km以下	0.3t超0.5t以下	9,448.9	18.35	18.35	-	-	75.64	38.38	37.26	-	-	6.01	6.01	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
クレーン装置付ベーストラック74～4.5t積、吊能力2.9t(参考)荷台長L=3.4m 荷台幅W=2.0m	14.0km以下	0.5t超0.8t以下	10,110	18.37	18.37	-	-	75.61	38.44	37.17	-	-	6.02	6.02	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
クレーン装置付ベーストラック74～4.5t積、吊能力2.9t(参考)荷台長L=3.4m 荷台幅W=2.0m	14.0km以下	0.8t超1.1t以下	10,926	18.37	18.37	-	-	75.61	38.45	37.16	-	-	6.02	6.02	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
クレーン装置付ベーストラック74～4.5t積、吊能力2.9t(参考)荷台長L=3.4m 荷台幅W=2.0m	14.0km以下	1.1t超1.5t以下	11,895	18.36	18.36	-	-	75.63	38.41	37.22	-	-	6.01	6.01	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
クレーン装置付ベーストラック74～4.5t積、吊能力2.9t(参考)荷台長L=3.4m 荷台幅W=2.0m	14.0km以下	1.5t超2.0t以下	13,114	18.36	18.36	-	-	75.63	38.41	37.22	-	-	6.01	6.01	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
クレーン装置付ベーストラック74～4.5t積、吊能力2.9t(参考)荷台長L=3.4m 荷台幅W=2.0m	14.0km以下	2.0t超2.6t以下	14,619	18.35	18.35	-	-	75.64	38.41	37.23	-	-	6.01	6.01	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
クレーン装置付ベーストラック74～4.5t積、吊能力2.9t(参考)荷台長L=3.4m 荷台幅W=2.0m	14.0km以下	2.6t超2.95t以下	15,901	18.36	18.36	-	-	75.63	38.42	37.21	-	-	6.01	6.01	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		

No. 408 【 現場発生品・支給品運搬 】

< 積算単位：回 >

条件区分			標準単価	機旁材構成比														代表機旁材規格														備考
トラック機種	片道運搬距離 (km)	1回当り平均積載 質量(t)		K				R					Z					S	K（*印：賃料）				R				Z				S	
				K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
クレーン装置付ベーストラック74～4.5t積、吊能力2.9t(参考)荷台長L=3.4m 荷台幅W=2.0m	20.0km以下	0.1t以下	12,480	18.36	18.36	-	-	75.63	38.42	37.21	-	-	6.01	6.01	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック74～4.5t積、吊能力2.9t(参考)荷台長L=3.4m 荷台幅W=2.0m	20.0km以下	0.1t超0.2t以下	12,759	18.35	18.35	-	-	75.64	38.40	37.24	-	-	6.01	6.01	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック74～4.5t積、吊能力2.9t(参考)荷台長L=3.4m 荷台幅W=2.0m	20.0km以下	0.2t超0.3t以下	13,016	18.37	18.37	-	-	75.61	38.44	37.17	-	-	6.02	6.02	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック74～4.5t積、吊能力2.9t(参考)荷台長L=3.4m 荷台幅W=2.0m	20.0km以下	0.3t超0.5t以下	13,420	18.37	18.37	-	-	75.61	38.44	37.17	-	-	6.02	6.02	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック74～4.5t積、吊能力2.9t(参考)荷台長L=3.4m 荷台幅W=2.0m	20.0km以下	0.5t超0.8t以下	14,110	18.36	18.36	-	-	75.62	38.43	37.19	-	-	6.02	6.02	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック74～4.5t積、吊能力2.9t(参考)荷台長L=3.4m 荷台幅W=2.0m	20.0km以下	0.8t超1.1t以下	14,925	18.37	18.37	-	-	75.61	38.42	37.19	-	-	6.02	6.02	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック74～4.5t積、吊能力2.9t(参考)荷台長L=3.4m 荷台幅W=2.0m	20.0km以下	1.1t超1.5t以下	15,866	18.37	18.37	-	-	75.61	38.45	37.16	-	-	6.02	6.02	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック74～4.5t積、吊能力2.9t(参考)荷台長L=3.4m 荷台幅W=2.0m	20.0km以下	1.5t超2.0t以下	17,114	18.35	18.35	-	-	75.64	38.41	37.23	-	-	6.01	6.01	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック74～4.5t積、吊能力2.9t(参考)荷台長L=3.4m 荷台幅W=2.0m	20.0km以下	2.0t超2.6t以下	18,590	18.37	18.37	-	-	75.61	38.43	37.18	-	-	6.02	6.02	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック74～4.5t積、吊能力2.9t(参考)荷台長L=3.4m 荷台幅W=2.0m	20.0km以下	2.6t超2.95t以下	19,901	18.36	18.36	-	-	75.63	38.41	37.22	-	-	6.01	6.01	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック74～4.5t積、吊能力2.9t(参考)荷台長L=3.4m 荷台幅W=2.0m	27.0km以下	0.1t以下	17,190	18.37	18.37	-	-	75.61	38.42	37.19	-	-	6.02	6.02	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック74～4.5t積、吊能力2.9t(参考)荷台長L=3.4m 荷台幅W=2.0m	27.0km以下	0.1t超0.2t以下	17,469	18.36	18.36	-	-	75.63	38.42	37.21	-	-	6.01	6.01	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック74～4.5t積、吊能力2.9t(参考)荷台長L=3.4m 荷台幅W=2.0m	27.0km以下	0.2t超0.3t以下	17,726	18.37	18.37	-	-	75.61	38.45	37.16	-	-	6.02	6.02	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック74～4.5t積、吊能力2.9t(参考)荷台長L=3.4m 荷台幅W=2.0m	27.0km以下	0.3t超0.5t以下	18,159	18.36	18.36	-	-	75.63	38.40	37.23	-	-	6.01	6.01	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック74～4.5t積、吊能力2.9t(参考)荷台長L=3.4m 荷台幅W=2.0m	27.0km以下	0.5t超0.8t以下	18,820	18.37	18.37	-	-	75.61	38.43	37.18	-	-	6.02	6.02	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック74～4.5t積、吊能力2.9t(参考)荷台長L=3.4m 荷台幅W=2.0m	27.0km以下	0.8t超1.1t以下	19,636	18.37	18.37	-	-	75.61	38.43	37.18	-	-	6.02	6.02	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 408 【 現場発生品・支給品運搬 】
< 積算単位：回 >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
トラック機種	片道運搬距離 (km)	1回当り平均積載 質量(t)		K				R				Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S			
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
クレーン装置付ベーストラック74～4.5t積、吊能力2.9t(参考)荷台長L=3.4m 荷台幅W=2.0m	27.0km以下	1.1t超1.5t以下	20,605	18.36	18.36	-	-	75.63	38.42	37.21	-	-	6.01	6.01	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック74～4.5t積、吊能力2.9t(参考)荷台長L=3.4m 荷台幅W=2.0m	27.0km以下	1.5t超2.0t以下	21,824	18.36	18.36	-	-	75.63	38.42	37.21	-	-	6.01	6.01	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック74～4.5t積、吊能力2.9t(参考)荷台長L=3.4m 荷台幅W=2.0m	27.0km以下	2.0t超2.6t以下	23,329	18.36	18.36	-	-	75.63	38.41	37.22	-	-	6.01	6.01	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック74～4.5t積、吊能力2.9t(参考)荷台長L=3.4m 荷台幅W=2.0m	27.0km以下	2.6t超2.95t以下	24,611	18.36	18.36	-	-	75.63	38.42	37.21	-	-	6.01	6.01	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック74～4.5t積、吊能力2.9t(参考)荷台長L=3.4m 荷台幅W=2.0m	35.0km以下	0.1t以下	22,639	18.36	18.36	-	-	75.63	38.43	37.20	-	-	6.01	6.01	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック74～4.5t積、吊能力2.9t(参考)荷台長L=3.4m 荷台幅W=2.0m	35.0km以下	0.1t超0.2t以下	22,918	18.36	18.36	-	-	75.63	38.41	37.22	-	-	6.01	6.01	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック74～4.5t積、吊能力2.9t(参考)荷台長L=3.4m 荷台幅W=2.0m	35.0km以下	0.2t超0.3t以下	23,175	18.37	18.37	-	-	75.61	38.43	37.18	-	-	6.02	6.02	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック74～4.5t積、吊能力2.9t(参考)荷台長L=3.4m 荷台幅W=2.0m	35.0km以下	0.3t超0.5t以下	23,586	18.37	18.37	-	-	75.61	38.43	37.18	-	-	6.02	6.02	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック74～4.5t積、吊能力2.9t(参考)荷台長L=3.4m 荷台幅W=2.0m	35.0km以下	0.5t超0.8t以下	24,270	18.36	18.36	-	-	75.62	38.42	37.20	-	-	6.02	6.02	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック74～4.5t積、吊能力2.9t(参考)荷台長L=3.4m 荷台幅W=2.0m	35.0km以下	0.8t超1.1t以下	25,085	18.36	18.36	-	-	75.62	38.43	37.19	-	-	6.02	6.02	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック74～4.5t積、吊能力2.9t(参考)荷台長L=3.4m 荷台幅W=2.0m	35.0km以下	1.1t超1.5t以下	26,032	18.37	18.37	-	-	75.61	38.44	37.17	-	-	6.02	6.02	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック74～4.5t積、吊能力2.9t(参考)荷台長L=3.4m 荷台幅W=2.0m	35.0km以下	1.5t超2.0t以下	27,273	18.36	18.36	-	-	75.63	38.41	37.22	-	-	6.01	6.01	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック74～4.5t積、吊能力2.9t(参考)荷台長L=3.4m 荷台幅W=2.0m	35.0km以下	2.0t超2.6t以下	28,757	18.37	18.37	-	-	75.61	38.43	37.18	-	-	6.02	6.02	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック74～4.5t積、吊能力2.9t(参考)荷台長L=3.4m 荷台幅W=2.0m	35.0km以下	2.6t超2.95t以下	30,060	18.36	18.36	-	-	75.63	38.41	37.22	-	-	6.01	6.01	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック74～4.5t積、吊能力2.9t(参考)荷台長L=3.4m 荷台幅W=2.0m	46.0km以下	0.1t以下	29,545	18.36	18.36	-	-	75.63	38.42	37.21	-	-	6.01	6.01	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック74～4.5t積、吊能力2.9t(参考)荷台長L=3.4m 荷台幅W=2.0m	46.0km以下	0.1t超0.2t以下	29,802	18.37	18.37	-	-	75.61	38.43	37.18	-	-	6.02	6.02	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 408 【 現場発生品・支給品運搬 】
< 積算単位：回 >

条件区分			標準単価	機旁材構成比														代表機旁材規格														備考
トラック機種	片道運搬距離 (km)	1回当り平均積載 質量(t)		K				R					Z					S	K（*印：賃料）				R				Z				S	
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
クレーン装置付ベーストラック74～4.5t 積,吊能力2.9t(参考)荷台長 L=3.4m 荷台幅W=2.0m	46.0km以下	0.2t超0.3t以下	30,081	18.37	18.37	-	-	75.61	38.42	37.19	-	-	6.02	6.02	-	-	-	トラック〔クレーン装置 付〕 ベーストラック4～ 4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック74～4.5t 積,吊能力2.9t(参考)荷台長 L=3.4m 荷台幅W=2.0m	46.0km以下	0.3t超0.5t以下	30,485	18.36	18.36	-	-	75.62	38.43	37.19	-	-	6.02	6.02	-	-	-	トラック〔クレーン装置 付〕 ベーストラック4～ 4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック74～4.5t 積,吊能力2.9t(参考)荷台長 L=3.4m 荷台幅W=2.0m	46.0km以下	0.5t超0.8t以下	31,175	18.36	18.36	-	-	75.63	38.43	37.20	-	-	6.01	6.01	-	-	-	トラック〔クレーン装置 付〕 ベーストラック4～ 4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック74～4.5t 積,吊能力2.9t(参考)荷台長 L=3.4m 荷台幅W=2.0m	46.0km以下	0.8t超1.1t以下	31,990	18.36	18.36	-	-	75.62	38.42	37.20	-	-	6.02	6.02	-	-	-	トラック〔クレーン装置 付〕 ベーストラック4～ 4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック74～4.5t 積,吊能力2.9t(参考)荷台長 L=3.4m 荷台幅W=2.0m	46.0km以下	1.1t超1.5t以下	32,931	18.37	18.37	-	-	75.61	38.42	37.19	-	-	6.02	6.02	-	-	-	トラック〔クレーン装置 付〕 ベーストラック4～ 4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック74～4.5t 積,吊能力2.9t(参考)荷台長 L=3.4m 荷台幅W=2.0m	46.0km以下	1.5t超2.0t以下	34,157	18.37	18.37	-	-	75.61	38.43	37.18	-	-	6.02	6.02	-	-	-	トラック〔クレーン装置 付〕 ベーストラック4～ 4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック74～4.5t 積,吊能力2.9t(参考)荷台長 L=3.4m 荷台幅W=2.0m	46.0km以下	2.0t超2.6t以下	35,655	18.37	18.37	-	-	75.61	38.42	37.19	-	-	6.02	6.02	-	-	-	トラック〔クレーン装置 付〕 ベーストラック4～ 4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック74～4.5t 積,吊能力2.9t(参考)荷台長 L=3.4m 荷台幅W=2.0m	46.0km以下	2.6t超2.95t以下	36,944	18.37	18.37	-	-	75.61	38.43	37.18	-	-	6.02	6.02	-	-	-	トラック〔クレーン装置 付〕 ベーストラック4～ 4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック74～4.5t 積,吊能力2.9t(参考)荷台長 L=3.4m 荷台幅W=2.0m	60.0km以下	0.1t以下	38,610	18.36	18.36	-	-	75.62	38.42	37.20	-	-	6.02	6.02	-	-	-	トラック〔クレーン装置 付〕 ベーストラック4～ 4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック74～4.5t 積,吊能力2.9t(参考)荷台長 L=3.4m 荷台幅W=2.0m	60.0km以下	0.1t超0.2t以下	38,889	18.36	18.36	-	-	75.63	38.42	37.21	-	-	6.01	6.01	-	-	-	トラック〔クレーン装置 付〕 ベーストラック4～ 4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック74～4.5t 積,吊能力2.9t(参考)荷台長 L=3.4m 荷台幅W=2.0m	60.0km以下	0.2t超0.3t以下	39,146	18.37	18.37	-	-	75.61	38.43	37.18	-	-	6.02	6.02	-	-	-	トラック〔クレーン装置 付〕 ベーストラック4～ 4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック74～4.5t 積,吊能力2.9t(参考)荷台長 L=3.4m 荷台幅W=2.0m	60.0km以下	0.3t超0.5t以下	39,550	18.37	18.37	-	-	75.61	38.42	37.19	-	-	6.02	6.02	-	-	-	トラック〔クレーン装置 付〕 ベーストラック4～ 4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック74～4.5t 積,吊能力2.9t(参考)荷台長 L=3.4m 荷台幅W=2.0m	60.0km以下	0.5t超0.8t以下	40,240	18.36	18.36	-	-	75.62	38.43	37.19	-	-	6.02	6.02	-	-	-	トラック〔クレーン装置 付〕 ベーストラック4～ 4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック74～4.5t 積,吊能力2.9t(参考)荷台長 L=3.4m 荷台幅W=2.0m	60.0km以下	0.8t超1.1t以下	41,055	18.37	18.37	-	-	75.61	38.42	37.19	-	-	6.02	6.02	-	-	-	トラック〔クレーン装置 付〕 ベーストラック4～ 4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック74～4.5t 積,吊能力2.9t(参考)荷台長 L=3.4m 荷台幅W=2.0m	60.0km以下	1.1t超1.5t以下	41,996	18.37	18.37	-	-	75.61	38.43	37.18	-	-	6.02	6.02	-	-	-	トラック〔クレーン装置 付〕 ベーストラック4～ 4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラック74～4.5t 積,吊能力2.9t(参考)荷台長 L=3.4m 荷台幅W=2.0m	60.0km以下	1.5t超2.0t以下	43,244	18.36	18.36	-	-	75.63	38.42	37.21	-	-	6.01	6.01	-	-	-	トラック〔クレーン装置 付〕 ベーストラック4～ 4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 408【 現場発生品・支給品運搬 】
< 積算単位：回 >

条件区分			標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考
トラツ機種	片道運搬距離 (km)	1回当り平均積載 質量(t)		K				R				Z	S				K（※印：賃料）						R				Z				S	
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
クレーン装置付ベーストラツ74～4.5t 積,吊能力2.9t(参考)荷台長 L=3.4m 荷台幅W=2.0m	60.0km以下	2.0t超2.6t以下	44,720	18.37	18.37	-	-	75.61	38.42	37.19	-	-	6.02	6.02	-	-	-	トラック〔クレーン装置 付〕 ベーストラック4～ 4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
クレーン装置付ベーストラツ74～4.5t 積,吊能力2.9t(参考)荷台長 L=3.4m 荷台幅W=2.0m	60.0km以下	2.6t超2.95t以下	46,031	18.36	18.36	-	-	75.63	38.42	37.21	-	-	6.01	6.01	-	-	-	トラック〔クレーン装置 付〕 ベーストラック4～ 4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	

(別 添)

令和4年度

施工パッケージ型積算方式標準単価表

(令和4年8月1日以降に積算を行うものから適用)

広島市