

CASBEE広島における重点項目の環境配慮設計概要

CASBEE 広島 2016年版

※下表の空欄に環境配慮設計の概要をコメントしてください。

(仮称)広島市東区光町PJ

配慮項目	評価点	重み係数	内訳											
■1.「地球温暖化対策」の推進														
1.1 建物の熱負荷抑制														
(コメント) ※配慮事項を簡潔に記載してください	3.0	1.00	Q1 室内環境	2 温熱環境	2.1 室温制御	2.2 外皮性能								
	0.0	0.00	LRI エネルギー	1 建物外皮の熱負荷抑制										
小計	3.0	0.02												
1.2 自然エネルギーの利用														
(コメント) ※配慮事項を簡潔に記載してください	3.0	1.00	LRI エネルギー	2 自然エネルギー利用										
小計	3.0	0.07												
1.3 設備システムの高効率化														
(コメント) ※配慮事項を簡潔に記載してください。 LED照明等、省エネに配慮した設備を採用し、BEIm値の低減を図った。	3.4	1.00	LRI エネルギー	3 設備システムの高効率化										
小計	3.4	0.33												
1.4 設備システムの効率的運用														
(コメント) ※配慮事項を簡潔に記載してください	3.0	0.50	LRI エネルギー	4 効率的運用	集合住宅以外の評価	4.1 モニタリング								
	3.0	0.50	LRI エネルギー	4 効率的運用	集合住宅以外の評価	4.2 運用管理体制								
	3.0	0.00	LRI エネルギー	4 効率的運用	集合住宅の評価	4.1 モニタリング								
	3.0	0.00	LRI エネルギー	4 効率的運用	集合住宅の評価	4.2 運用管理体制								
小計	3.0	0.13												
1.5 資源・マテリアル対策														
(コメント) ※配慮事項を簡潔に記載してください。 自動水栓や節水型便器の採用により、水資源の保護を図る。有害物質を含まない壁紙材を採用し、発泡剤使用の断熱材を採用せず、フロン発生を抑制する。	4.0	0.10	LR2 資源・マテリアル	1 水資源保護	1.1 節水									
	3.0	0.11	LR2 資源・マテリアル	1 水資源保護	1.2 雨水利用・雑排水等の利用	1 雨水利用システム導入の有無								
	3.0	0.05	LR2 資源・マテリアル	1 水資源保護	1.2 雨水利用・雑排水等の利用	2 雜排水等利用システム導入の有無								
	3.0	0.08	LR2 資源・マテリアル	2 非再生性資源の使用量削減	2.1 材料使用量の削減									
	3.0	0.17	LR2 資源・マテリアル	2 非再生性資源の使用量削減	2.2 既存建築躯体等の継続使用									
	3.0	0.17	LR2 資源・マテリアル	2 非再生性資源の使用量削減	2.3 車体材料におけるリサイクル材の使用									
	1.0	0.17	LR2 資源・マテリアル	2 非再生性資源の使用量削減	2.4 車体材料以外におけるリサイクル材の使用									
	0.0	0.00	LR2 資源・マテリアル	2 非再生性資源の使用量削減	2.5 持続可能な森林から産出された木材									
	4.0	0.17	LR2 資源・マテリアル	2 非再生性資源の使用量削減	2.6 部材の再利用可能性向上への取組み									
小計	2.9	0.32												
1.6 ライフサイクルCO2排出率														
(コメント) ※配慮事項を簡潔に記載してください 効率の良い設備機器を採用することで、ライフサイクルCO2排出率の低減を図る	3.7	1.00	LR3 敷地外環境	1 地球温暖化への配慮										
小計	3.7	0.13												
1.「地球温暖化対策」の推進の評価	3.2	0.72												
■2.「ヒートアイランド対策」の推進														
2.1 湿熱環境の向上														
(コメント) ※配慮事項を簡潔に記載してください。	1.0	0.49	Q3 室外環境(敷地内)	1 生物環境の保全と創出										
	2.0	0.24	Q3 室外環境(敷地内)	3 地域性・アメニティへの配慮	3.2 敷地内湿熱環境の向上									
	2.0	0.27	LR3 敷地外環境	2 地域環境への配慮	2.2 湿熱環境悪化の改善									
	1.5	0.97												
2.2 交通負荷抑制														
(コメント) ※配慮事項を簡潔に記載してください。	3.0	1.00	LR3 敷地外環境	2 地域環境への配慮	2.3 地域インフラへの負荷抑制	3 交通負荷抑制								
小計	3.0	0.03												
2.「ヒートアイランド対策」の推進の評価	1.6	0.18												
■3.「長寿命化対策」の推進														
3.1 耐用性の向上														
(コメント) ※配慮事項を簡潔に記載してください。	3.0	0.50	Q2 サービス性能	2 耐用性・信頼性	2.1 耐震・免震・制震・制振	1 耐震性(建物のこわれにくさ)								
	3.0	0.13	Q2 サービス性能	2 耐用性・信頼性	2.1 耐震・免震・制震・制振	2 免震・制震・制振性能								
	3.0	0.08	Q2 サービス性能	2 耐用性・信頼性	2.2 部品・部材の耐用年数	1 車体材料の耐用年数								
	3.0	0.08	Q2 サービス性能	2 耐用性・信頼性	2.2 部品・部材の耐用年数	2 外壁仕上げ材の補修必要間隔								
	3.0	0.04	Q2 サービス性能	2 耐用性・信頼性	2.2 部品・部材の耐用年数	3 主要内装仕上げ材の更新必要間隔								
	3.0	0.04	Q2 サービス性能	2 耐用性・信頼性	2.2 部品・部材の耐用年数	4 空調換気ダクトの更新必要間隔								
	3.0	0.08	Q2 サービス性能	2 耐用性・信頼性	2.2 部品・部材の耐用年数	5 空調・給排水配管の更新必要間隔								
	3.0	0.08	Q2 サービス性能	2 耐用性・信頼性	2.2 部品・部材の耐用年数	6 主要設備機器の更新必要間隔								
小計	3.0	0.67												
3.2 設備の更新性														
(コメント) ※設計の計画上特段に配慮した事項を記載してください。	3.0	0.20	Q2 サービス性能	3 対応性・更新性	3.3 設備の更新性	1 空調配管の更新性								
	3.0	0.20	Q2 サービス性能	3 対応性・更新性	3.3 設備の更新性	2 給排水管の更新性								
	3.0	0.10	Q2 サービス性能	3 対応性・更新性	3.3 設備の更新性	3 電気配線の更新性								
	3.0	0.10	Q2 サービス性能	3 対応性・更新性	3.3 設備の更新性	4 通信配線の更新性								
	3.0	0.20	Q2 サービス性能	3 対応性・更新性	3.3 設備の更新性	5 設備機器の更新性								
	3.0	0.20	Q2 サービス性能	3 対応性・更新性	3.3 設備の更新性	6 バックアップスペースの確保								
小計	3.0	0.33												
3.「長寿命化対策」の推進の評価	3.0	0.10												
■重点項目の総平均(上記3項目)														
		2.9												