

## CASBEE広島における重点項目の環境配慮設計概要

CASBEE 広島 2016年版

※下表の空欄に環境配慮設計の概要をコメントしてください。

(仮)杉屋町ビル

配慮項目	評価点	重み係数	内訳									
<b>■1.「地球温暖化対策」の推進</b>												
<b>1.1 建物の熱負荷抑制</b>												
(コメント) ※配慮事項を簡潔に記載してください。	3.0	0.24	Q1 室内環境	2 温熱環境	2.1 室温制御	2 外皮性能						
	3.0	0.76	LRI エネルギー	1 建物外皮の熱負荷抑制								
小計	3.0	0.14										
<b>1.2 自然エネルギーの利用</b>												
(コメント) ※配慮事項を簡潔に記載してください。	2.0	1.00	LRI エネルギー	2 自然エネルギー利用								
小計	2.0	0.05										
<b>1.3 設備システムの高効率化</b>												
(コメント) ※配慮事項を簡潔に記載してください。□ BEIm=0.82、BEI=0.97	3.2	1.00	LRI エネルギー	3 設備システムの高効率化								
小計	3.2	0.26										
<b>1.4 設備システムの効率的運用</b>												
(コメント) ※配慮事項を簡潔に記載してください。	3.0	0.03	LRI エネルギー	4 効率的運用	集合住宅以外の評価	4.1 モニタリング						
	2.0	0.03	LRI エネルギー	4 効率的運用	集合住宅以外の評価	4.2 運用管理体制						
	3.0	0.47	LRI エネルギー	4 効率的運用	集合住宅の評価	4.1 モニタリング						
	3.0	0.47	LRI エネルギー	4 効率的運用	集合住宅の評価	4.2 運用管理体制						
小計	3.0	0.10										
<b>1.5 資源・マテリアル対策</b>												
(コメント) ※配慮事項を簡潔に記載してください。□ 省水型便器、自動水栓、節水コマの採用/解体時の分別が容易な工法を採用	4.0	0.10	LRI2 資源・マテリアル	1 水資源保護	1.1 節水							
	3.0	0.11	LRI2 資源・マテリアル	1 水資源保護	1.2 雨水利用・雑排水等の利用	1 雨水利用システム導入の有無						
	3.0	0.05	LRI2 資源・マテリアル	1 水資源保護	1.2 雨水利用・雑排水等の利用	2 雜排水等利用システム導入の有無						
	3.0	0.08	LRI2 資源・マテリアル	2 非再生性資源の使用量削減	2.1 材料使用量の削減							
	3.0	0.15	LRI2 資源・マテリアル	2 非再生性資源の使用量削減	2.2 既存建築躯体等の継続使用							
	3.0	0.15	LRI2 資源・マテリアル	2 非再生性資源の使用量削減	2.3 軸体材料におけるリサイクル材の使用							
	1.0	0.15	LRI2 資源・マテリアル	2 非再生性資源の使用量削減	2.4 軸体材料以外におけるリサイクル材の使用							
	2.0	0.08	LRI2 資源・マテリアル	2 非再生性資源の使用量削減	2.5 持続可能な森林から産出された木材							
	4.0	0.15	LRI2 資源・マテリアル	2 非再生性資源の使用量削減	2.6 部材の再利用可能性向上への取組み							
小計	2.9	0.31										
<b>1.6 ライフサイクルCO2排出率</b>												
(コメント) ※配慮事項を簡潔に記載してください。□ LCCO2排出率36%	5.0	1.00	LRI3 敷地外環境	1 地球温暖化への配慮								
小計	5.0	0.13										
<b>1.「地球温暖化対策」の推進の評価</b>												
	3.2	0.69										
<b>■2.「ヒートアイランド対策」の推進</b>												
<b>2.1 温熱環境の向上</b>												
(コメント) ※配慮事項を簡潔に記載してください。	1.0	0.49	Q3 室外環境(敷地内)	1 生物環境の保全と創出								
	3.0	0.24	Q3 室外環境(敷地内)	3 地域性・アメニティへの配慮	3.2 敷地内温熱環境の向上							
	2.0	0.27	LRI3 敷地外環境	2 地域環境への配慮	2.2 温熱環境悪化の改善							
小計	1.8	0.97										
<b>2.2 交通負荷抑制</b>												
(コメント) ※配慮事項を簡潔に記載してください。	3.0	1.00	LRI3 敷地外環境	2 地域環境への配慮	2.3 地域インフラへの負荷抑制	3 交通負荷抑制						
小計	3.0	0.03										
<b>2.「ヒートアイランド対策」の推進の評価</b>												
	1.8	0.17										
<b>■3.「長寿命化対策」の推進</b>												
<b>3.1 耐用性の向上</b>												
(コメント) ※配慮事項を簡潔に記載してください。	3.0	0.50	Q2 サービス性能	2 耐用性・信頼性	2.1 耐震・免震・制震・制振	1 耐震性(建物のこわれにくさ)						
外壁:タイル仕上	3.0	0.13	Q2 サービス性能	2 耐用性・信頼性	2.1 耐震・免震・制震・制振	2 免震・制震・制振性能						
	3.0	0.08	Q2 サービス性能	2 耐用性・信頼性	2.2 部品・部材の耐用年数	1 軸体材料の耐用年数						
	5.0	0.08	Q2 サービス性能	2 耐用性・信頼性	2.2 部品・部材の耐用年数	2 外壁仕上げ材の補修必要間隔						
	2.0	0.04	Q2 サービス性能	2 耐用性・信頼性	2.2 部品・部材の耐用年数	3 主内装仕上げ材の更新必要間隔						
	3.0	0.04	Q2 サービス性能	2 耐用性・信頼性	2.2 部品・部材の耐用年数	4 空調換気ダクトの更新必要間隔						
	5.0	0.08	Q2 サービス性能	2 耐用性・信頼性	2.2 部品・部材の耐用年数	5 空調・給排水配管の更新必要間隔						
	3.0	0.08	Q2 サービス性能	2 耐用性・信頼性	2.2 部品・部材の耐用年数	6 主要設備機器の更新必要間隔						
小計	3.3	0.45										
<b>3.2 設備の更新性</b>												
(コメント) ※設計の計画上特段に配慮した事項を記載してください。	3.0	0.20	Q2 サービス性能	3 対応性・更新性	3.3 設備の更新性	1 空調配管の更新性						
	3.0	0.20	Q2 サービス性能	3 対応性・更新性	3.3 設備の更新性	2 給排水管の更新性						
	3.0	0.10	Q2 サービス性能	3 対応性・更新性	3.3 設備の更新性	3 電気配線の更新性						
	3.0	0.10	Q2 サービス性能	3 対応性・更新性	3.3 設備の更新性	4 通信配線の更新性						
	3.0	0.20	Q2 サービス性能	3 対応性・更新性	3.3 設備の更新性	5 設備機器の更新性						
	3.0	0.20	Q2 サービス性能	3 対応性・更新性	3.3 設備の更新性	6 バックアップスペースの確保						
小計	3.0	0.55										
<b>3.「長寿命化対策」の推進の評価</b>												
	3.1	0.14										
<b>■重点項目の総平均(上記3項目)</b>												
		3.0										