

CASBEE広島における重点項目の環境配慮設計概要

CASBEE 広島 2016年版

※下表の空欄に環境配慮設計の概要をコメントしてください。

(仮称)広島市中区東白島町P1 新築工事

評価点	重み係数	内訳									
■1.「地球温暖化対策」の推進											
1.1 建物の熱負荷抑制											
(コメント) ※配慮事項を簡潔に記載してください。 断熱等性能等級で等級5を取得予定であり、高い断熱性能のある建築材を採用し建物の熱負荷抑制に配慮した。	1.0 5.0	0.64 0.36	Q1 LRI	室内環境 エネルギー	2 溫熱環境 1 建物外皮の熱負荷抑制	2.1 室温制御 2 外皮性能					
	小計	2.5	0.25								
1.2 自然エネルギーの利用											
(コメント) ※配慮事項を簡潔に記載してください。	2.0	1.00	LRI	エネルギー	2 自然エネルギー利用						
	小計	2.0	0.05								
1.3 設備システムの高効率化											
(コメント) ※配慮事項を簡潔に記載してください。□	5.0	1.00	LRI	エネルギー	3 設備システムの高効率化						
	小計	5.0	0.23								
1.4 設備システムの効率的運用											
(コメント) ※配慮事項を簡潔に記載してください。	3.0 3.0 3.0 3.0	0.00 0.00 0.50 0.50	LRI	エネルギー	4 効率的運用	集合住宅以外の評価 集合住宅以外の評価 集合住宅の評価 集合住宅の評価					
	小計	3.0	0.09								
1.5 資源・マテリアル対策											
(コメント) ※配慮事項を簡潔に記載してください。□ ライフサイクルCO2排出率を抑制し、地球温暖化への配慮を行った。	1.0 3.0 0.0 2.0 3.0 3.0 1.0 2.0 3.0	0.10 0.15 0.00 0.08 0.15 0.15 0.15 0.08 0.15	LRI	資源・マテリアル	1 水資源保護 1 水資源保護 1 水資源保護 2 非再生性資源の使用量削減 2 非再生性資源の使用量削減 2 非再生性資源の使用量削減 2 非再生性資源の使用量削減 2 非再生性資源の使用量削減 2 非再生性資源の使用量削減 2 非再生性資源の使用量削減	1.1 節水 1.2 雨水利用・雑排水等の利用 1.2 雨水利用・雑排水等の利用 2.1 材料使用量の削減 2.2 既存建築躯体等の継続使用 2.3 駆体材料におけるリサイクル材の使用 2.4 駆体材料以外におけるリサイクル材の使用 2.5 持続可能な森林から産出された木材 2.6 部材の再利用可能性向上への取組み	4.1 モニタリング 4.2 運用管理体制 4.1 モニタリング 4.2 運用管理体制				
	小計	2.4	0.27								
1.6 ライフサイクルCO2排出率											
(コメント) ※配慮事項を簡潔に記載してください。 ライフサイクルCO2排出率を抑制し、地球温暖化への配慮を行った。	4.8	1.00	LRI	敷地外環境	1 地球温暖化への配慮						
	小計	4.8	0.11								
1.「地球温暖化対策」の推進の評価											
	3.3	0.71									
■2.「ヒートアイランド対策」の推進											
2.1 温熱環境の向上											
(コメント) ※配慮事項を簡潔に記載してください。	2.0 3.0 3.0	0.49 0.24 0.27	Q3	室外環境(敷地内) 室外環境(敷地内) 敷地外環境	1 生物環境の保全と創出 3 地域性・アメニティへの配慮 2 地域環境への配慮						
	小計	2.5	0.96								
2.2 交通負荷抑制											
(コメント) ※配慮事項を簡潔に記載してください。	3.0	1.00	LRI	敷地外環境	2 地域環境への配慮 2.3 地域インフラへの負荷抑制	3 交通負荷抑制					
	小計	3.0	0.04								
2.「ヒートアイランド対策」の推進の評価											
	2.5	0.16									
■3.「長寿命化対策」の推進											
3.1 耐用性の向上											
(コメント) ※配慮事項を簡潔に記載してください。 耐用年数の長い内装仕上げ材及び給排水配管材を使用し、耐用性の向上に配慮、	3.0 3.0 3.0 2.0 2.0 3.0 5.0 2.0	0.50 0.13 0.08 0.08 0.04 0.04 0.08 0.08	Q2	サービス性能	2 耐用性・信頼性 2 耐用性・信頼性 2 耐用性・信頼性 2 耐用性・信頼性 2 耐用性・信頼性 2 耐用性・信頼性 2 耐用性・信頼性 2 耐用性・信頼性	2.1 耐震・免震・制震・制振 2.1 耐震・免震・制震・制振 2.2 部品・部材の耐用年数 2.2 部品・部材の耐用年数 2.2 部品・部材の耐用年数 2.2 部品・部材の耐用年数 2.2 部品・部材の耐用年数 2.2 部品・部材の耐用年数	1 耐震性(建物のこわれにくさ) 2 免震・制震・制振性能 1 駆体材料の耐用年数 2 外壁仕上げ材の補修必要間隔 3 主内装仕上げ材の更新必要間隔 4 空調換気ダクトの更新必要間隔 5 空調・給排水配管の更新必要間隔 6 主要設備機器の更新必要間隔				
	小計	3.0	0.44								
3.2 設備の更新性											
(コメント) ※設計の計画上段に記載した事項を記載してください。	3.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.0	0.20 0.20 0.10 0.10 0.20 0.20 0.20	Q2	サービス性能	3 対応性・更新性 3 対応性・更新性 3 対応性・更新性 3 対応性・更新性 3 対応性・更新性 3.3 設備の更新性 3.3 設備の更新性 3.3 設備の更新性 3.3 設備の更新性 3.3 設備の更新性	1 空調配管の更新性 2 給排水管の更新性 3 電気配線の更新性 4 通信配線の更新性 5 設備機器の更新性 6 バックアップスペースの確保					
	小計	2.8	0.56								
3.「長寿命化対策」の推進の評価											
	2.9	0.13									
■重点項目の総平均(上記3項目)											
		3.1									