

CASBEE®広島



(2010年ver.1)

■使用評価マニュアル: CASBEE広島 2009年版

評価結果

■ベース評価ソフト: CASBEE-NCb_2008(v.3.2)

1-1 建物概要		1-2 外観	
建物名称	(仮称)ヴェルディ庚午北四丁目	階数	地上8F
建設地	広島市西区庚午北四丁目22.23.24の一部	構造	RC造
用途地域	第1種住居地域、指定なし	平均居住人員	107 人
気候区分	地域区分IV	年間使用時間	8,760 時間/年
建物用途	集合住宅	評価の段階	実施設計段階評価
竣工年	2011/6/末 予定	評価の実施日	2010年6月1日
敷地面積	1,445 m ²	作成者	山田昌弘
建築面積	495 m ²	確認日	2010年6月7日
延床面積	2,578 m ²	確認者	河上一平



3 広島市の重点項目		
重点項目の総平均スコア= 3.1		
「地球温暖化対策」の推進 スコア= 3.2	「ヒートアイランド対策」の推進 スコア= 2.3	「長寿命化対策」の推進 スコア= 2.9
設計の計画上特段に配慮した事項 //ガス給湯器の採用//杭に高炉セメントの採用、節水器具の採用/	設計の計画上特段に配慮した事項 広島市緑化推進制度の緑化面積を確保/	設計の計画上特段に配慮した事項 /

■CASBEE: Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency (建築環境総合性能評価システム)

■Q: Quality (建築物の環境品質)、L: Load (建築物の環境負荷)、LR: Load Reduction (建築物の環境負荷低減性)、BEE: Building Environmental Efficiency (建築物の環境効率)

■「ライフサイクルCO₂」とは、建築物の部材生産・建設から運用、改修、解体廃棄に至る一生の間の二酸化炭素排出量を、建築物の寿命年数で除した年間二酸化炭素排出量のこと■評価対象のライフサイクルCO₂排出量は、Q2、LR1、LR2中の建築物の寿命、省エネルギー、省資源などの項目の評価結果から自動的に算出される