

CASBEE広島における重点項目の環境配慮設計概要

CASBEE-広島（2010年ver.1）

(仮称)ウェルディ大芝公園式番館

※下表の空欄に環境配慮設計の概要をコメントしてください。

| 配慮項目 | 評価点 | 重み係数 | 内訳 | | | | | | | | | | |
|--|------------|-------------|--------------|-----------------|------------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| ■1.「地球温暖化対策」の推進 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 建物の熱負荷抑制 | | | | | | | | | | | | | |
| (コメント) ※配慮事項を簡潔に記載してください。 | 3.0 | 0.08 | Q1 室内環境 | 2 温熱環境 | 2.1 室温制御 | 3 外皮性能 | | | | | | | |
| | 3.0 | 0.43 | | | | | | | | | | | |
| | 3.0 | 0.49 | LR1 エネルギー | 1 建物の熱負荷抑制 | | | | | | | | | |
| 小計 | 3.0 | 0.36 | | | | | | | | | | | |
| 1.2 自然エネルギーの利用 | | | | | | | | | | | | | |
| (コメント) ※配慮事項を簡潔に記載してください。 | 3.0 | 0.50 | LR1 エネルギー | 2 自然エネルギー利用 | 2.1 自然エネルギーの直接利用 | 2.2 自然エネルギーの変換利用 | | | | | | | |
| | 3.0 | 0.50 | LR1 エネルギー | 2 自然エネルギー利用 | 2.1 自然エネルギーの直接利用 | 2.2 自然エネルギーの変換利用 | | | | | | | |
| | 3.0 | 0.09 | | | | | | | | | | | |
| 1.3 設備システムの高効率化 | | | | | | | | | | | | | |
| (コメント) ※配慮事項を簡潔に記載してください。□ ガス給湯器の採用 | 4.0 | 1.00 | LR1 エネルギー | 3 設備システムの高効率化 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.0 | 0.18 | | | | | | | | | | | |
| 1.4 設備システムの効率的運用 | | | | | | | | | | | | | |
| (コメント) ※配慮事項を簡潔に記載してください。 | 4.0 | 0.00 | LR1 エネルギー | 4 効率的運用 | 4.1 モニタリング | 4.2 運用管理体制 | | | | | | | |
| | 4.0 | 0.00 | LR1 エネルギー | 4 効率的運用 | 4.1 モニタリング | 4.2 運用管理体制 | | | | | | | |
| | 4.0 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 小計 | 4.0 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 1.5 資源・マテリアル対策 | | | | | | | | | | | | | |
| (コメント) ※配慮事項を簡潔に記載してください。□ 節水型器具の採用 | 4.0 | 0.08 | LR2 資源・マテリアル | 1 水資源保護 | 1.1 節水 | | | | | | | | |
| | 3.0 | 0.12 | LR2 資源・マテリアル | 1 水資源保護 | 1.2 雨水利用・雑排水再利用 | 1 雨水利用システム導入の有無 | | | | | | | |
| | 3.0 | 0.00 | LR2 資源・マテリアル | 1 水資源保護 | 1.2 雨水利用・雑排水再利用 | 2 雜排水再利システム導入の有無 | | | | | | | |
| | 2.0 | 0.06 | LR2 資源・マテリアル | 2 非再生性資源の使用量削減 | 2.1 材料使用量の削減 | | | | | | | | |
| | 3.0 | 0.19 | LR2 資源・マテリアル | 2 非再生性資源の使用量削減 | 2.2 既存建築躯体等の継続使用 | | | | | | | | |
| | 3.0 | 0.16 | LR2 資源・マテリアル | 2 非再生性資源の使用量削減 | 2.3 車体材料におけるリサイクル材の使用 | | | | | | | | |
| | 1.0 | 0.16 | LR2 資源・マテリアル | 2 非再生性資源の使用量削減 | 2.4 非構造材料におけるリサイクル材の使用 | | | | | | | | |
| | 2.0 | 0.04 | LR2 資源・マテリアル | 2 非再生性資源の使用量削減 | 2.5 持続可能な森林から産出された木材 | | | | | | | | |
| | 3.0 | 0.19 | LR2 資源・マテリアル | 2 非再生性資源の使用量削減 | 2.6 部材の再利用可能性向上への取組み | | | | | | | | |
| 小計 | 2.7 | 0.26 | | | | | | | | | | | |
| 1.6 ライフサイクルCO2排出率 | | | | | | | | | | | | | |
| (コメント) ※配慮事項を簡潔に記載してください。 計画においてある程度の条件を満たす | 4.4 | 1.00 | LR3 敷地外環境 | 1 地球温暖化への配慮 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.4 | 0.11 | | | | | | | | | | | |
| 1.「地球温暖化対策」の推進の評価 | 3.2 | 0.72 | | | | | | | | | | | |
| ■2.「ヒートアイランド対策」の推進 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 溫熱環境の向上 | | | | | | | | | | | | | |
| (コメント) ※配慮事項を簡潔に記載してください。 広島市緑化推進制度の緑化面積を確保 | 1.0 | 0.49 | Q3 室外環境(敷地内) | 1 生物環境の保全と創出 | | | | | | | | | |
| | 4.0 | 0.24 | Q3 室外環境(敷地内) | 3 地域性・アメニティへの配慮 | 3.2 敷地内温熱環境の向上 | | | | | | | | |
| | 2.0 | 0.27 | LR3 敷地外環境 | 2 地域環境への配慮 | 2.2 温熱環境悪化の改善 | | | | | | | | |
| 小計 | 2.0 | 0.96 | | | | | | | | | | | |
| 2.2 交通負荷抑制 | | | | | | | | | | | | | |
| (コメント) ※配慮事項を簡潔に記載してください。 適切な駐車場、駐輪スペースと出入りの接道に配慮 | 4.0 | 1.00 | LR3 敷地外環境 | 2 地域環境への配慮 | 2.3 地域インフラへの負荷抑制 | 3 交通負荷抑制 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.0 | 0.04 | | | | | | | | | | | |
| 2.「ヒートアイランド対策」の推進の評価 | 2.1 | 0.15 | | | | | | | | | | | |
| ■3.「長寿命化対策」の推進 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 耐用性の向上 | | | | | | | | | | | | | |
| (コメント) ※配慮事項を簡潔に記載してください。 | 3.0 | 0.47 | Q2 サービス性能 | 2 耐用性・信頼性 | 2.1 部品・部材の耐用年数 | 1 耐震性 | | | | | | | |
| | 3.0 | 0.12 | Q2 サービス性能 | 2 耐用性・信頼性 | 2.1 部品・部材の耐用年数 | 2 免震・制振性能 | | | | | | | |
| | 4.0 | 0.09 | Q2 サービス性能 | 2 耐用性・信頼性 | 2.2 部品・部材の耐用年数 | 1 車体材料の耐用年数 | | | | | | | |
| 劣化対策等級が等級2相当である | 3.0 | 0.09 | Q2 サービス性能 | 2 耐用性・信頼性 | 2.2 部品・部材の耐用年数 | 2 外壁仕上げ材の補修必要間隔 | | | | | | | |
| | 2.0 | 0.04 | Q2 サービス性能 | 2 耐用性・信頼性 | 2.2 部品・部材の耐用年数 | 3 主要内装仕上げ材の更新必要間隔 | | | | | | | |
| | 3.0 | 0.03 | Q2 サービス性能 | 2 耐用性・信頼性 | 2.2 部品・部材の耐用年数 | 4 空調換気ダクトの更新必要間隔 | | | | | | | |
| | 3.0 | 0.06 | Q2 サービス性能 | 2 耐用性・信頼性 | 2.2 部品・部材の耐用年数 | 5 空調・給排水配管の更新必要間隔 | | | | | | | |
| | 2.0 | 0.09 | Q2 サービス性能 | 2 耐用性・信頼性 | 2.2 部品・部材の耐用年数 | 6 主要設備機器の更新必要間隔 | | | | | | | |
| | 3.0 | 0.47 | | | | | | | | | | | |
| 3.2 設備の更新性 | | | | | | | | | | | | | |
| (コメント) ※設計の計画上特段に配慮した事項を記載してください。 | 3.0 | 0.17 | Q2 サービス性能 | 3 対応性・更新性 | 3.3 設備の更新性 | 1 空調配管の更新性 | | | | | | | |
| | 2.0 | 0.17 | Q2 サービス性能 | 3 対応性・更新性 | 3.3 設備の更新性 | 2 給水配管の更新性 | | | | | | | |
| | 3.0 | 0.11 | Q2 サービス性能 | 3 対応性・更新性 | 3.3 設備の更新性 | 3 電気配線の更新性 | | | | | | | |
| | 3.0 | 0.11 | Q2 サービス性能 | 3 対応性・更新性 | 3.3 設備の更新性 | 4 通信配線の更新性 | | | | | | | |
| | 3.0 | 0.22 | Q2 サービス性能 | 3 対応性・更新性 | 3.3 設備の更新性 | 5 設備機器の更新性 | | | | | | | |
| | 3.0 | 0.22 | Q2 サービス性能 | 3 対応性・更新性 | 3.3 設備の更新性 | 6 バックアップスペース | | | | | | | |
| 小計 | 2.8 | 0.53 | | | | | | | | | | | |
| 3.「長寿命化対策」の推進の平均点(上記2項目) | 2.9 | 0.13 | | | | | | | | | | | |
| ■重点項目の総平均(上記3項目) | 3.0 | | | | | | | | | | | | |