

※下表の空欄に環境配慮設計の概要をコメントしてください。

配 慮 項 目			評価点	重み係数	内 訳						
■1.「地球温暖化対策」の推進											
1.1 建物の熱負荷抑制											
(コメント) ※配慮事項を簡潔に記載してください 特になし	0.0	0.00	Q1	室内環境	2	温熱環境	2.1	室温制御	2	外皮性能	
	0.0	0.00									
	0.0	0.00	LR1	エネルギー	1	建物の熱負荷抑制					
小計	0.0	0.00									
1.2 自然エネルギーの利用											
(コメント) ※配慮事項を簡潔に記載してください 特になし	3.0	1.00	LR1	エネルギー	2	自然エネルギー利用					
小計	3.0	0.07									
1.3 設備システムの高効率化											
(コメント) ※配慮事項を簡潔に記載してください。 LED照明の利用により一次エネルギー消費量 BEIm＝0.07	4.0	1.00	LR1	エネルギー	3	設備システムの高効率化					
小計	4.0	0.34									
1.4 設備システムの効率的運用											
(コメント) ※配慮事項を簡潔に記載してください 特になし	3.0	0.50	LR1	エネルギー	4	効率的運用	4.1	モニタリング			
	3.0	0.50	LR1	エネルギー	4	効率的運用	4.2	運用管理体制			
小計	3.0	0.14									
1.5 資源・マテリアル対策											
(コメント) ※配慮事項を簡潔に記載してください。 漏水設備に雨水を利用・構造材料を容易に分解して再 利用可能等により、資源・マテリアル対策に配慮してい る	3.0	0.10	LR2	資源・マテリアル	1	水資源保護	1.1	節水			
	4.0	0.11	LR2	資源・マテリアル	1	水資源保護	1.2	雨水利用・雑排水再利用	1	雨水利用システム導入の有無	
	3.0	0.05	LR2	資源・マテリアル	1	水資源保護	1.2	雨水利用・雑排水再利用	2	雑排水再利システム導入の有無	
	2.0	0.08	LR2	資源・マテリアル	2	非再生性資源の使用量削減	2.1	材料使用量の削減			
	3.0	0.17	LR2	資源・マテリアル	2	非再生性資源の使用量削減	2.2	既存建築躯体等の継続使用			
	3.0	0.17	LR2	資源・マテリアル	2	非再生性資源の使用量削減	2.3	躯体材料におけるリサイクル材の使用			
	1.0	0.17	LR2	資源・マテリアル	2	非再生性資源の使用量削減	2.4	躯体材料以外におけるリサイクル材の使用			
	0.0	0.00	LR2	資源・マテリアル	2	非再生性資源の使用量削減	2.5	持続可能な森林から産出された木材			
	4.0	0.17	LR2	資源・マテリアル	2	非再生性資源の使用量削減	2.6	部材の再利用可能性向上への取組み			
小計	2.9	0.32									
1.6 ライフサイクルCO2排出率											
(コメント) ※配慮事項を簡潔に記載してください ライフサイクルCO2の排出率を47%としている	5.0	1.00	LR3	敷地外環境	1	地球温暖化への配慮					
小計	5.0	0.14									
1.「地球温暖化対策」の推進の評価			3.6	0.59							
■2.「ヒートアイランド対策」の推進											
2.1 温熱環境の向上											
(コメント) ※配慮事項を簡潔に記載してください。 敷地と周辺の既存樹木・生き物等調査を実施、生物環境保全 に配慮した緑化計画等を作成。建物の一部を地域に開放する ことで地域性・アメニティへに配慮した計画としている	4.0	0.56	Q3	室外環境(敷地内)	1	生物環境の保全と創出					
	4.0	0.28	Q3	室外環境(敷地内)	3	地域性・アメニティへの配慮	3.2	敷地内温熱環境の向上			
	3.0	0.16	LR3	敷地外環境	2	地域環境への配慮	2.2	温熱環境悪化の改善			
小計	3.8	0.98									
2.2 交通負荷抑制											
(コメント) ※配慮事項を簡潔に記載してください。 特になし	3.0	1.00	LR3	敷地外環境	2	地域環境への配慮	2.3	地域インフラへの負荷抑制	3	交通負荷抑制	
小計	3.0	0.02									
2.「ヒートアイランド対策」の推進の評価			3.8	0.25							
■3.「長寿命化対策」の推進											
3.1 耐用性の向上											
(コメント) ※配慮事項を簡潔に記載してください。 特になし	3.0	0.18	Q2	サービス性能	2	耐用性・信頼性	2.1	耐震・免震	1	耐震性	
	3.0	0.27	Q2	サービス性能	2	耐用性・信頼性	2.1	耐震・免震	2	免震・制振性能	
	3.0	0.12	Q2	サービス性能	2	耐用性・信頼性	2.2	部品・部材の耐用年数	1	躯体材料の耐用年数	
	3.0	0.12	Q2	サービス性能	2	耐用性・信頼性	2.2	部品・部材の耐用年数	2	外壁仕上げ材の補修必要間隔	
	3.0	0.06	Q2	サービス性能	2	耐用性・信頼性	2.2	部品・部材の耐用年数	3	主要内装仕上げ材の更新必要間隔	
	0.0	0.00	Q2	サービス性能	2	耐用性・信頼性	2.2	部品・部材の耐用年数	4	空調換気ダクトの更新必要間隔	
	3.0	0.12	Q2	サービス性能	2	耐用性・信頼性	2.2	部品・部材の耐用年数	5	空調・給排水配管の更新必要間隔	
	3.0	0.12	Q2	サービス性能	2	耐用性・信頼性	2.2	部品・部材の耐用年数	6	主要設備機器の更新必要間隔	
小計	3.0	0.58									
3.2 設備の更新性											
(コメント) ※設計の計画上特段に配慮した事項を記載してください。 特になし	0.0	0.00	Q2	サービス性能	3	対応性・更新性	3.3	設備の更新性	1	空調配管の更新性	
	3.0	0.29	Q2	サービス性能	3	対応性・更新性	3.3	設備の更新性	2	給排水管の更新性	
	3.0	0.14	Q2	サービス性能	3	対応性・更新性	3.3	設備の更新性	3	電気配線の更新性	
	0.0	0.00	Q2	サービス性能	3	対応性・更新性	3.3	設備の更新性	4	通信配線の更新性	
	3.0	0.29	Q2	サービス性能	3	対応性・更新性	3.3	設備の更新性	5	設備機器の更新性	
	3.0	0.29	Q2	サービス性能	3	対応性・更新性	3.3	設備の更新性	6	バックアップスペースの確保	
小計	3.0	0.42									
3.「長寿命化対策」の推進の平均点(上記2項目)			3.0	0.16							
■重点項目の総平均(上記3項目)			3.5								