

CASBEE広島における重点項目の環境配慮設計概要

CASBEE 広島 2016年版

※下表の空欄に環境配慮設計の概要をコメントしてください。

欄に数値またはコメントを記入

(仮称)エールヴィータ大町東Ⅱ

配慮項目	評価点	重み係数	内訳							
■1.「地球温暖化対策」の推進										
1.1 建物の熱負荷抑制										
(コメント) ※配慮事項を簡潔に記載してください。										
	3.0	0.25	Q1 室内環境	2 温熱環境	2.1 室温制御	2 外皮性能				
	3.0	0.75	LR1 エネルギー	1 建物外皮の熱負荷抑制						
	小計	3.0	0.14							
1.2 自然エネルギーの利用										
(コメント) ※配慮事項を簡潔に記載してください。										
	3.0	1.00	LR1 エネルギー	2 自然エネルギー利用						
	小計	3.0	0.05							
1.3 設備システムの高効率化										
(コメント) ※配慮事項を簡潔に記載してください。□ エコジョーズ(熱回収式給湯器)の採用										
	4.6	1.00	LR1 エネルギー	3 設備システムの高効率化						
	小計	4.6	0.26							
1.4 設備システムの効率的運用										
(コメント) ※配慮事項を簡潔に記載してください。										
	0.0	0.00	LR1 エネルギー	4 効率的運用	集合住宅以外の評価	4.1 モニタリング				
	3.0	0.00	LR1 エネルギー	4 効率的運用	集合住宅以外の評価	4.2 運用管理体制				
	3.0	0.50	LR1 エネルギー	4 効率的運用	集合住宅の評価	4.1 モニタリング				
	3.0	0.50	LR1 エネルギー	4 効率的運用	集合住宅の評価	4.2 運用管理体制				
	小計	3.0	0.10							
1.5 資源・マテリアル対策										
(コメント) ※配慮事項を簡潔に記載してください。□ 節水型の水栓を採用する										
	4.0	0.10	LR2 資源・マテリアル	1 水資源保護	1.1 節水					
	3.0	0.11	LR2 資源・マテリアル	1 水資源保護	1.2 雨水利用・雑排水等の利用	1 雨水利用システム導入の有無				
	3.0	0.05	LR2 資源・マテリアル	1 水資源保護	1.2 雨水利用・雑排水等の利用	2 雜排水等利用システム導入の有無				
	3.0	0.08	LR2 資源・マテリアル	2 非再生性資源の使用量削減	2.1 材料使用量の削減					
	3.0	0.17	LR2 資源・マテリアル	2 非再生性資源の使用量削減	2.2 既存建築躯体等の継続使用					
	5.0	0.17	LR2 資源・マテリアル	2 非再生性資源の使用量削減	2.3 新材材料におけるリサイクル材の使用					
	3.0	0.17	LR2 資源・マテリアル	2 非再生性資源の使用量削減	2.4 新材材料以外におけるリサイクル材の使用					
	0.0	0.00	LR2 資源・マテリアル	2 非再生性資源の使用量削減	2.5 持続可能な森林から産出された木材					
	3.0	0.17	LR2 資源・マテリアル	2 非再生性資源の使用量削減	2.6 部材の再利用可能性向上への取組み					
	小計	3.4	0.31							
1.6 ライフサイクルCO2排出率										
(コメント) ※配慮事項を簡潔に記載してください。□ リサイクル商品の採用等でCO2排出を抑制										
	4.1	1.00	LR3 地域外環境	1 地球温暖化への配慮						
	小計	4.1	0.13							
1.「地球温暖化対策」の推進の評価										
	3.7	0.68								
■2.「ヒートアイランド対策」の推進										
2.1 温熱環境の向上										
(コメント) ※配慮事項を簡潔に記載してください。										
	2.0	0.49	Q3 室外環境(敷地内)	1 生物環境の保全と創出						
	3.0	0.24	Q3 室外環境(敷地内)	3 地域性・アメティへの配慮	3.2 敷地内温熱環境の向上					
	3.0	0.27	LR3 敷地外環境	2 地域環境への配慮	2.2 温熱環境悪化の改善					
	小計	2.5	0.97							
2.2 交通負荷抑制										
(コメント) ※配慮事項を簡潔に記載してください。										
	4.0	1.00	LR3 敷地外環境	2 地域環境への配慮	2.3 地域インフラへの負荷抑制	3 交通負荷抑制				
	小計	4.0	0.03							
2.「ヒートアイランド」対策」の推進の評価										
	2.6	0.17								
■3.「長寿命化対策」の推進										
3.1 耐用性の向上										
(コメント) ※配慮事項を簡潔に記載してください。										
	3.0	0.50	Q2 サービス性能	2 耐用性・信頼性	2.1 耐震・免震・制震・制振	1 耐震性(建物のこわれにくさ)				
	3.0	0.13	Q2 サービス性能	2 耐用性・信頼性	2.1 耐震・免震・制震・制振	2 免震・制震・制振性能				
	3.0	0.08	Q2 サービス性能	2 耐用性・信頼性	2.2 部品・部材の耐用年数	1 車体材料の耐用年数				
	3.0	0.08	Q2 サービス性能	2 耐用性・信頼性	2.2 部品・部材の耐用年数	2 外壁仕上げ材の補修必要間隔				
	3.0	0.04	Q2 サービス性能	2 耐用性・信頼性	2.2 部品・部材の耐用年数	3 主要内装仕上げ材の更新必要間隔				
	3.0	0.04	Q2 サービス性能	2 耐用性・信頼性	2.2 部品・部材の耐用年数	4 空調換気ダクトの更新必要間隔				
	3.0	0.08	Q2 サービス性能	2 耐用性・信頼性	2.2 部品・部材の耐用年数	5 空調・給排水配管の更新必要間隔				
	3.0	0.08	Q2 サービス性能	2 耐用性・信頼性	2.2 部品・部材の耐用年数	6 主要設備機器の更新必要間隔				
	小計	3.0	0.44							
3.2 設備の更新性										
(コメント) ※設計の計画上段特に配慮した事項を記載してください。										
	3.0	0.20	Q2 サービス性能	3 対応性・更新性	3.3 設備の更新性	1 空調配管の更新性				
	3.0	0.20	Q2 サービス性能	3 対応性・更新性	3.3 設備の更新性	2 給排水管の更新性				
	3.0	0.10	Q2 サービス性能	3 対応性・更新性	3.3 設備の更新性	3 電気配線の更新性				
	3.0	0.10	Q2 サービス性能	3 対応性・更新性	3.3 設備の更新性	4 通信配線の更新性				
	3.0	0.20	Q2 サービス性能	3 対応性・更新性	3.3 設備の更新性	5 設備機器の更新性				
	3.0	0.20	Q2 サービス性能	3 対応性・更新性	3.3 設備の更新性	6 バックアップスペースの確保				
	小計	3.0	0.56							
3.「長寿命化対策」の推進の評価										
	3.0	0.14								
■重点項目の総平均(上記3項目)										
	3.4									