

(別 添)

令和5年度

平成30年7月豪雨の被災地(広島県)で適用する 施工パッケージ型積算方式標準単価表

(令和5年8月1日以降に積算する工事から適用)

広島市

IV. 平成30年7月豪雨の被災地で適用する施工パッケージ 標準単価 一覧

No.	施工パッケージ名称	ページ	参考：施工パッケージ型積算基準				備考
			編	章	項	施工パッケージ型積算基準	
001	掘削	001-1～4	I	1	②	土工	
002	整地	002-1	I	1	②	土工	
003	路体(築堤)盛土	003-1	I	1	②	土工	
004	路床盛土	004-1	I	1	②	土工	
005	積込(ルーズ)	005-1	I	1	②	土工	
006	掘削(ICT)	006-1	I	1	③	土工(ICT)	
007	路体(築堤)盛土(ICT)	007-1	I	1	③	土工(ICT)	
008	路床盛土(ICT)	008-1	I	1	③	土工(ICT)	
009	積込(コンクリート敷)	009-1	I	2	㊦	構造物とりこわし工	
010	河床等掘削	010-1	I	6	㊦	機械土工(河床等掘削)	
011	河床等掘削(ICT)	011-1	I	6	㊦	機械土工(河床等掘削)(ICT)	
012	掘削(砂防)	012-1～2	I	7	①	土工	
013	積込(ルーズ)(砂防)	013-1	I	7	①	土工	
014	掘削(砂防)(ICT)	014-1	I	7	②	土工(ICT)	

No.001【 掘削 】
< 積算単位：m³ >

条件区分								標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
土質	施工方法	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
									K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
土砂	オープンカット	有り	-	普通土 30,000m3未満又は湿地軟弱土	-	-	-	317.09	55.28	55.28	-	-	24.97	24.97	-	-	-	19.75	19.75	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕20t級	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-		
土砂	オープンカット	有り	-	普通土 30,000m3以上	-	-	-	203.77	60.16	60.16	-	-	17.50	17.50	-	-	-	22.34	22.34	-	-	-	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（2011年規制）〕32t級	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-		
土砂	オープンカット	無し	無し	5,000m3未満	-	-	-	352.72	45.14	45.14	-	-	34.64	34.64	-	-	-	20.22	20.22	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
土砂	オープンカット	無し	無し	5,000m3以上 10,000m3未満	-	-	-	300.87	45.14	45.14	-	-	34.64	34.64	-	-	-	20.22	20.22	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
土砂	オープンカット	無し	無し	10,000m3以上 50,000m3未満	-	-	-	246.10	45.14	45.14	-	-	34.64	34.64	-	-	-	20.22	20.22	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
土砂	オープンカット	無し	無し	50,000m3以上	-	-	-	174.93	43.56	43.56	-	-	32.10	32.10	-	-	-	24.34	24.34	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
土砂	オープンカット	無し	有り	5,000m3未満	-	-	-	579.83	45.14	45.14	-	-	34.64	34.64	-	-	-	20.22	20.22	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
土砂	オープンカット	無し	有り	5,000m3以上 10,000m3未満	-	-	-	477.59	45.14	45.14	-	-	34.64	34.64	-	-	-	20.22	20.22	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
土砂	オープンカット	無し	有り	10,000m3以上 50,000m3未満	-	-	-	386.31	45.14	45.14	-	-	34.64	34.64	-	-	-	20.22	20.22	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
土砂	オープンカット	無し	有り	50,000m3以上	-	-	-	273.42	43.56	43.56	-	-	32.10	32.10	-	-	-	24.34	24.34	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
土砂	片切掘削	-	-	-	-	-	-	1,176.7	10.59	10.59	-	-	83.71	73.93	9.78	-	-	5.70	5.70	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	
土砂	水中掘削	-	-	-	-	-	-	368.14	56.53	56.53	-	-	26.45	26.45	-	-	-	17.02	17.02	-	-	-	クラムシェル〔油圧ロープ式・クローラ型〕平積0.8m3	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	
土砂	現場制約あり	-	-	-	-	-	-	5,798.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
土砂	上記以外 （小規模）	-	-	標準	-	-	-	1,147.4	28.44	28.44	-	-	59.55	59.55	-	-	-	12.01	12.01	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.28m3（平積0.2m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
土砂	上記以外 （小規模）	-	-	標準以外	-	-	-	2,434.5	21.98	21.98	-	-	69.33	69.33	-	-	-	8.69	8.69	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.13m3（平積0.10m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	オープンカット	有り	-	普通土 30,000m3未満 又は湿地軟弱土	-	-	-	506.54	55.28	55.28	-	-	24.97	24.97	-	-	-	19.75	19.75	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕20t級	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	
岩塊・玉石	オープンカット	有り	-	普通土 30,000m3以上	-	-	-	328.05	60.16	60.16	-	-	17.50	17.50	-	-	-	22.34	22.34	-	-	-	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（2011年規制）〕32t級	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	オープンカット	無し	無し	5,000m3未満	-	-	-	450.57	45.14	45.14	-	-	34.64	34.64	-	-	-	20.22	20.22	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象

No.001【掘削】
< 積算単位：m³ >

条件区分								標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
土質	施工方法	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
									K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
岩塊・玉石	オープンカット	無し	無し	5,000m3以上 10,000m3未満	-	-	-	386.31	45.14	45.14	-	-	34.64	34.64	-	-	-	20.22	20.22	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
岩塊・玉石	オープンカット	無し	無し	10,000m3以上 50,000m3未満	-	-	-	324.24	45.14	45.14	-	-	34.64	34.64	-	-	-	20.22	20.22	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
岩塊・玉石	オープンカット	無し	無し	50,000m3以上	-	-	-	213.54	43.56	43.56	-	-	32.10	32.10	-	-	-	24.34	24.34	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
岩塊・玉石	オープンカット	無し	有り	5,000m3未満	-	-	-	737.56	45.14	45.14	-	-	34.64	34.64	-	-	-	20.22	20.22	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
岩塊・玉石	オープンカット	無し	有り	5,000m3以上 10,000m3未満	-	-	-	624.37	45.14	45.14	-	-	34.64	34.64	-	-	-	20.22	20.22	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
岩塊・玉石	オープンカット	無し	有り	10,000m3以上 50,000m3未満	-	-	-	541.12	45.14	45.14	-	-	34.64	34.64	-	-	-	20.22	20.22	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
岩塊・玉石	オープンカット	無し	有り	50,000m3以上	-	-	-	336.46	43.56	43.56	-	-	32.10	32.10	-	-	-	24.34	24.34	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
岩塊・玉石	水中掘削	-	-	-	-	-	-	531.65	56.53	56.53	-	-	26.45	26.45	-	-	-	17.02	17.02	-	-	-	クラムシュール〔油圧ロープ式・クローラ型〕 平積0.8m3	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-		
岩塊・玉石	現場制約あり	-	-	-	-	-	-	8,920.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
軟岩	オープンカット	-	無し	1,000m3未満	-	無し	無し	1,477.3	52.83	32.83	16.55	-	30.96	28.94	-	-	-	16.21	15.15	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレイカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	
軟岩	オープンカット	-	無し	1,000m3未満	-	無し	有り	1,664.7	53.11	29.14	14.69	6.22	30.28	28.49	-	-	-	16.61	15.67	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレイカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 20t級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-
軟岩	オープンカット	-	無し	1,000m3未満	-	有り （50,000m3未満）	無し	1,731.2	51.61	28.03	14.12	6.52	31.65	29.93	-	-	-	16.74	15.84	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレイカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
軟岩	オープンカット	-	無し	1,000m3未満	-	有り （50,000m3以上）	無し	1,645.9	51.89	29.48	14.85	4.46	31.07	29.26	-	-	-	17.04	16.09	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレイカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
軟岩	オープンカット	-	無し	1,000m3以上 5,000m3未満	-	無し	無し	997.51	52.85	31.67	15.95	-	30.95	27.89	-	-	-	16.20	14.60	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレイカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	
軟岩	オープンカット	-	無し	1,000m3以上 5,000m3未満	-	無し	有り	1,184.9	53.22	26.65	13.43	8.74	30.01	27.43	-	-	-	16.77	15.42	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレイカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 20t級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-
軟岩	オープンカット	-	無し	1,000m3以上 5,000m3未満	-	有り （50,000m3未満）	無し	1,251.4	51.14	25.23	12.72	9.02	31.91	29.47	-	-	-	16.95	15.67	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレイカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
軟岩	オープンカット	-	無し	1,000m3以上 5,000m3未満	-	有り （50,000m3以上）	無し	1,166.1	51.50	27.09	13.65	6.29	31.12	28.50	-	-	-	17.38	16.01	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレイカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
軟岩	オープンカット	-	無し	5,000m3以上	-	-	-	325.46	58.57	54.74	-	-	21.62	20.21	-	-	-	19.81	18.52	-	-	-	ブルドーザ〔リッパ装置付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 32t級	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	

No.001【 掘削 】
< 積算単位：m3 >

条件区分								標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格												備考			
土質	施工方法	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
軟岩	オープンカット	-	有り	5,000m3未満	-	無し	無し	2,735.7	51.36	32.84	16.55	-	30.09	28.94	-	-	-	18.55	17.84	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず）質量1300kg級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
軟岩	オープンカット	-	有り	5,000m3未満	-	無し	有り	2,923.2	51.61	30.74	15.49	3.54	29.77	28.69	-	-	-	18.62	17.96	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず）質量1300kg級	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 20t級	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
軟岩	オープンカット	-	有り	5,000m3未満	-	有り(50,000m3未満)	無し	2,989.6	50.78	30.06	15.15	3.77	30.56	29.51	-	-	-	18.66	18.01	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず）質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
軟岩	オープンカット	-	有り	5,000m3未満	-	有り(50,000m3以上)	無し	2,904.4	50.91	30.94	15.59	2.52	30.21	29.12	-	-	-	18.88	18.21	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず）質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積1.4m3（平積1.0m3）	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
軟岩	片切掘削	-	-	-	-	無し	無し	3,268.3	23.01	14.30	7.21	-	71.33	40.15	13.91	12.61	-	5.66	5.29	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず）質量1300kg級	-	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
軟岩	片切掘削	-	-	-	-	無し	有り	3,455.8	24.75	13.52	6.82	2.99	68.82	37.97	13.28	13.16	-	6.43	6.08	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず）質量1300kg級	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 20t級	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
軟岩	片切掘削	-	-	-	-	有り(50,000m3未満)	無し	3,522.2	24.55	13.27	6.69	3.20	68.77	37.27	14.27	12.91	-	6.68	6.34	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず）質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
軟岩	片切掘削	-	-	-	-	有り(50,000m3以上)	無し	3,437.0	24.01	13.59	6.86	2.13	69.41	38.18	13.57	13.23	-	6.58	6.23	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず）質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積1.4m3（平積1.0m3）	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
硬岩	オープンカット	-	無し	-	不可	無し	無し	2,394.7	52.97	27.98	13.41	-	30.01	23.45	-	-	-	17.02	13.30	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず）質量1300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
硬岩	オープンカット	-	無し	-	不可	無し	有り	2,698.1	53.46	24.84	11.90	6.44	29.31	23.49	-	-	-	17.23	13.93	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず）質量1300kg級	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 20t級	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
硬岩	オープンカット	-	無し	-	不可	有り(50,000m3未満)	無し	2,710.0	52.23	24.73	11.85	5.42	30.51	24.71	-	-	-	17.26	13.97	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず）質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
硬岩	オープンカット	-	無し	-	不可	有り(50,000m3以上)	無し	2,601.8	52.39	25.76	12.34	3.63	30.08	24.04	-	-	-	17.53	14.11	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず）質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積1.4m3（平積1.0m3）	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
硬岩	オープンカット	-	無し	-	可	-	-	1,619.4	39.51	12.55	8.88	6.88	53.33	13.20	10.79	9.06	5.23	7.16	5.73	-	-	-	-	クローラドリル〔油圧式〕〔乗乗式〕ドリフタ質量150kg級	ブルドーザ〔リッパ装置付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 32t級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	さく岩工	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-		
硬岩	オープンカット	-	有り	-	不可	無し	無し	4,640.4	52.20	30.96	14.84	-	29.58	25.95	-	-	-	18.22	15.99	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず）質量1300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
硬岩	オープンカット	-	有り	-	不可	無し	有り	4,943.8	52.50	29.05	13.93	3.51	29.23	25.82	-	-	-	18.27	16.17	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず）質量1300kg級	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 20t級	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
硬岩	オープンカット	-	有り	-	不可	有り(50,000m3未満)	無し	4,955.7	51.84	28.98	13.90	2.96	29.88	26.48	-	-	-	18.28	16.19	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず）質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
硬岩	オープンカット	-	有り	-	不可	有り(50,000m3以上)	無し	4,847.5	51.92	29.63	14.21	1.95	29.63	26.16	-	-	-	18.45	16.31	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず）質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積1.4m3（平積1.0m3）	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
硬岩	片切掘削	-	-	-	不可	無し	無し	6,314.5	22.22	13.17	6.32	-	72.49	37.93	14.62	11.05	-	5.29	4.64	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず）質量1300kg級	-	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-

No.001【 掘削 】
< 積算単位：m³ >

条件区分								標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考				
土質	施工方法	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S											
									K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1		R2		R3		Z1			Z2		Z3		Z4						
硬岩	片切掘削	-	-	-	不可	無し	有り	6,617.8	23.82	12.57	6.03	2.62	70.27	36.19	13.95	11.64	-	5.91	5.29	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず）質量1300kg級	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 20t級	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
硬岩	片切掘削	-	-	-	不可	有り （50,000m3未満）	無し	6,629.7	23.38	12.55	6.02	2.21	70.68	36.13	13.92	12.16	-	5.94	5.33	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず）質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象				
硬岩	片切掘削	-	-	-	不可	有り （50,000m3以上）	無し	6,521.6	22.95	12.75	6.12	1.44	71.19	36.75	14.15	11.68	-	5.86	5.24	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず）質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積1.4m3（平積1.0m3）	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
硬岩	片切掘削	-	-	-	可	無し	無し	4,919.5	37.90	18.71	8.88	4.26	54.61	20.87	8.56	7.45	4.90	7.49	6.30	-	-	-	クローラドリル〔油圧式〕〔搭乗式〕ドリフト質量150kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず）質量1300kg級	さく岩工	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
硬岩	片切掘削	-	-	-	可	無し	有り	5,222.8	39.03	17.63	8.37	3.32	52.82	19.67	8.40	8.06	4.61	8.15	7.03	-	-	-	クローラドリル〔油圧式〕〔搭乗式〕ドリフト質量150kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 20t級	さく岩工	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
硬岩	片切掘削	-	-	-	可	有り （50,000m3未満）	無し	5,234.7	38.44	17.59	8.35	4.00	53.37	19.60	9.07	8.05	4.60	8.19	7.07	-	-	-	クローラドリル〔油圧式〕〔搭乗式〕ドリフト質量150kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず）質量1300kg級	さく岩工	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
硬岩	片切掘削	-	-	-	可	有り （50,000m3以上）	無し	5,126.6	38.22	17.96	8.52	1.84	53.65	20.02	8.40	8.22	4.70	8.13	6.99	-	-	-	クローラドリル〔油圧式〕〔搭乗式〕ドリフト質量150kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積1.4m3（平積1.0m3）	さく岩工	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象

No. 002 【 整地 】
< 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考				
作業区分	施工数量	障害の有無		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
残土受入れ地での処理	-	-	118.79	24.02	24.02	-	-	49.00	49.00	-	-	-	26.98	26.98	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
敷均し（6-ス）	標準（10,000m3未満）	無し	135.38	23.64	23.64	-	-	48.23	48.23	-	-	-	28.13	28.13	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
敷均し（6-ス）	標準（10,000m3未満）	有り	153.22	23.64	23.64	-	-	48.23	48.23	-	-	-	28.13	28.13	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
敷均し（6-ス）	標準以外（10,000m3以上）	無し	106.00	23.64	23.64	-	-	48.23	48.23	-	-	-	28.13	28.13	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
敷均し（6-ス）	標準以外（10,000m3以上）	有り	121.21	23.64	23.64	-	-	48.23	48.23	-	-	-	28.13	28.13	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象

No.003【 路体（築堤）盛土 】

< 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考	
施工幅員	施工数量	障害の有無		K				R	R				Z	Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S			
				K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
2.5m未満	-	-	5,990.4	0.83	0.83	-	-	98.88	89.35	9.53	-	-	0.29	0.29	-	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 質量0.8～1.1t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	被災地補正対象
2.5m以上4.0m未満	-	-	861.83	16.97	8.86	8.11	-	73.86	65.33	8.53	-	-	9.17	9.17	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）	*	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	被災地補正対象
4.0m以上	10,000m ³ 未満	無し	237.30	18.78	11.54	7.24	-	64.62	43.95	20.67	-	-	16.60	16.60	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 7t級	*	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量11～12t	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	被災地補正対象
4.0m以上	10,000m ³ 未満	有り	448.99	21.40	11.90	9.50	-	59.56	48.64	10.92	-	-	19.04	19.04	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 7t級	*	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量11～12t	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	被災地補正対象
4.0m以上	10,000m ³ 以上	無し	238.04	25.86	18.65	7.21	-	54.43	33.83	20.60	-	-	19.71	19.71	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 16t級	*	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量11～12t	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	被災地補正対象
4.0m以上	10,000m ³ 以上	有り	423.45	28.29	18.22	10.07	-	49.60	38.02	11.58	-	-	22.11	22.11	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 16t級	*	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量11～12t	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	被災地補正対象

No.004【 路床盛土 】
< 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機 材 構 成 比															代 表 機 材 規 格														備 考			
施工幅員	施工数量	障害の有無		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S					
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
2.5m未満	-	-	6,088.7	0.94	0.94	-	-	98.73	87.91	10.82	-	-	0.33	0.33	-	-	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 質量0.8～1.1t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
2.5m以上4.0m未満	-	-	904.77	16.93	8.49	8.44	-	74.00	65.87	8.13	-	-	9.07	9.07	-	-	-	-	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	*	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
4.0m以上	10,000m ³ 未満	無し	363.38	19.35	9.98	9.37	-	63.36	43.11	20.25	-	-	17.29	17.29	-	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 7t級	*	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量11～12t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
4.0m以上	10,000m ³ 未満	有り	823.78	22.99	14.78	8.21	-	56.10	47.17	8.93	-	-	20.91	20.91	-	-	-	-	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量11～12t	*	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 7t級	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
4.0m以上	10,000m ³ 以上	無し	359.66	25.35	15.88	9.47	-	54.73	34.27	20.46	-	-	19.92	19.92	-	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 16t級	*	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量11～12t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
4.0m以上	10,000m ³ 以上	有り	785.59	27.68	15.50	12.18	-	49.26	39.90	9.36	-	-	23.06	23.06	-	-	-	-	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量11～12t	*	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 16t級	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象

No.005【 積込（ルーズ） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格													備考			
土質	作業内容		K				R					Z						S	K（※印：賃料）				R				Z					S		
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
土砂	土量50,000m3未満	253.86	44.49	44.49	-	-	35.67	35.67	-	-	-	19.84	19.84	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）〕 山積 0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	土量50,000m3以上	168.62	43.56	43.56	-	-	32.10	32.10	-	-	-	24.34	24.34	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第1次基準値）〕 山積 1.4m3（平積1.0m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	平均施工幅1m以上2m未満	312.54	29.72	29.72	-	-	56.19	56.19	-	-	-	14.09	14.09	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第1次基準値）〕 山積 0.45m3（平積0.35m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	小規模（標準）	1,011.4	28.44	28.44	-	-	59.55	59.55	-	-	-	12.01	12.01	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第2次基準値）〕 山積 0.28m3（平積0.2m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
土砂	小規模（標準以外）	1,660.7	21.98	21.98	-	-	69.33	69.33	-	-	-	8.69	8.69	-	-	-	-	小型バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガス対 策型（第2次基準値）〕 山積0.13m3（平積0.10m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	土量50,000m3未満	302.79	44.49	44.49	-	-	35.67	35.67	-	-	-	19.84	19.84	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）〕 山積 0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	土量50,000m3以上	199.35	43.56	43.56	-	-	32.10	32.10	-	-	-	24.34	24.34	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第1次基準値）〕 山積 1.4m3（平積1.0m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	平均施工幅1m以上2m未満	385.04	29.72	29.72	-	-	56.19	56.19	-	-	-	14.09	14.09	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第1次基準値）〕 山積 0.45m3（平積0.35m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
破砕岩	土量50,000m3未満	315.26	46.68	46.68	-	-	34.26	34.26	-	-	-	19.06	19.06	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）〕 山積 0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
破砕岩	土量50,000m3以上	207.09	45.67	45.67	-	-	30.90	30.90	-	-	-	23.43	23.43	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第1次基準値）〕 山積 1.4m3（平積1.0m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
破砕岩	平均施工幅1m以上2m未満	395.66	31.61	31.61	-	-	54.68	54.68	-	-	-	13.71	13.71	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第1次基準値）〕 山積 0.45m3（平積0.35m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象

No.006【掘削（ICT）】
< 積算単位：m3 >

条件区分				標準単価	機材構成比															代表機材規格												備考			
土質	施工方法	障害の有無	施工数量		K	R				Z	S				K（※印：賃料）			R				Z				S									
						K1	K2	K3	R		R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2		R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4		
土砂	オープンカット	無し	5,000m3未満	452.52	58.80	40.95	17.85	-	24.82	24.82	-	-	-	16.38	16.38	-	-	-	ベッタ砂(ｸﾎｰﾙ型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ｸｰﾚ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額(ﾊﾞｯｸﾎｳ (ICT施工対応型))	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	-	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	オープンカット	無し	5,000m3以上10,000m3未満	390.35	58.80	40.95	17.85	-	24.82	24.82	-	-	-	16.38	16.38	-	-	-	ベッタ砂(ｸﾎｰﾙ型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ｸｰﾚ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額(ﾊﾞｯｸﾎｳ (ICT施工対応型))	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	-	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	オープンカット	無し	10,000m3以上50,000m3未満	323.08	58.80	40.95	17.85	-	24.82	24.82	-	-	-	16.38	16.38	-	-	-	ベッタ砂(ｸﾎｰﾙ型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ｸｰﾚ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額(ﾊﾞｯｸﾎｳ (ICT施工対応型))	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	-	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	オープンカット	無し	50,000m3以上	307.47	70.78	35.83	34.95	-	16.62	16.62	-	-	-	12.60	12.60	-	-	-	ICT建設機械経費損料加算額(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ (ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕 山積1.3～1.5m3 (平積1.0～1.2m3)	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	-	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	オープンカット	有り	5,000m3未満	755.21	58.80	40.95	17.85	-	24.82	24.82	-	-	-	16.38	16.38	-	-	-	ベッタ砂(ｸﾎｰﾙ型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ｸｰﾚ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額(ﾊﾞｯｸﾎｳ (ICT施工対応型))	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	-	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	オープンカット	有り	5,000m3以上10,000m3未満	628.83	58.80	40.95	17.85	-	24.82	24.82	-	-	-	16.38	16.38	-	-	-	ベッタ砂(ｸﾎｰﾙ型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ｸｰﾚ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額(ﾊﾞｯｸﾎｳ (ICT施工対応型))	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	-	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	オープンカット	有り	10,000m3以上50,000m3未満	492.26	58.80	40.95	17.85	-	24.82	24.82	-	-	-	16.38	16.38	-	-	-	ベッタ砂(ｸﾎｰﾙ型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ｸｰﾚ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額(ﾊﾞｯｸﾎｳ (ICT施工対応型))	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	-	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	オープンカット	有り	50,000m3以上	479.47	70.78	35.83	34.95	-	16.62	16.62	-	-	-	12.60	12.60	-	-	-	ICT建設機械経費損料加算額(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ (ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕 山積1.3～1.5m3 (平積1.0～1.2m3)	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	-	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	片切掘削	-	-	1,278.2	18.38	12.80	5.58	-	76.23	68.06	8.17	-	-	5.39	5.39	-	-	-	ベッタ砂(ｸﾎｰﾙ型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ｸｰﾚ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額(ﾊﾞｯｸﾎｳ (ICT施工対応型))	-	普通作業員	運転手(特殊)	-	-	-	軽油給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	オープンカット	無し	5,000m3未満	596.22	58.80	40.95	17.85	-	24.82	24.82	-	-	-	16.38	16.38	-	-	-	ベッタ砂(ｸﾎｰﾙ型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ｸｰﾚ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額(ﾊﾞｯｸﾎｳ (ICT施工対応型))	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	-	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	オープンカット	無し	5,000m3以上10,000m3未満	514.69	58.80	40.95	17.85	-	24.82	24.82	-	-	-	16.38	16.38	-	-	-	ベッタ砂(ｸﾎｰﾙ型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ｸｰﾚ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額(ﾊﾞｯｸﾎｳ (ICT施工対応型))	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	-	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	オープンカット	無し	10,000m3以上50,000m3未満	419.90	58.80	40.95	17.85	-	24.82	24.82	-	-	-	16.38	16.38	-	-	-	ベッタ砂(ｸﾎｰﾙ型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ｸｰﾚ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額(ﾊﾞｯｸﾎｳ (ICT施工対応型))	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	-	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	オープンカット	無し	50,000m3以上	374.44	70.78	35.83	34.95	-	16.62	16.62	-	-	-	12.60	12.60	-	-	-	ICT建設機械経費損料加算額(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ (ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕 山積1.3～1.5m3 (平積1.0～1.2m3)	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	-	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	オープンカット	有り	5,000m3未満	943.76	58.80	40.95	17.85	-	24.82	24.82	-	-	-	16.38	16.38	-	-	-	ベッタ砂(ｸﾎｰﾙ型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ｸｰﾚ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額(ﾊﾞｯｸﾎｳ (ICT施工対応型))	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	-	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	オープンカット	有り	5,000m3以上10,000m3未満	809.23	58.80	40.95	17.85	-	24.82	24.82	-	-	-	16.38	16.38	-	-	-	ベッタ砂(ｸﾎｰﾙ型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ｸｰﾚ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額(ﾊﾞｯｸﾎｳ (ICT施工対応型))	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	-	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	オープンカット	有り	10,000m3以上50,000m3未満	666.54	58.80	40.95	17.85	-	24.82	24.82	-	-	-	16.38	16.38	-	-	-	ベッタ砂(ｸﾎｰﾙ型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ｸｰﾚ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額(ﾊﾞｯｸﾎｳ (ICT施工対応型))	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	-	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	オープンカット	有り	50,000m3以上	592.10	70.78	35.83	34.95	-	16.62	16.62	-	-	-	12.60	12.60	-	-	-	ICT建設機械経費損料加算額(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ (ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕 山積1.3～1.5m3 (平積1.0～1.2m3)	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	-	-	-	-	-	被災地補正対象

No.007【 路体（築堤）盛土（I C T） 】

< 積算単位：m 3 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考				
施工数量	障害の有無		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S							
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
10,000m3未満	無し	271.10	58.75	37.22	15.20	6.33	29.30	29.30	-	-	-	11.95	11.95	-	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・ICT 施工対応型・排出ガス対策 型（2011年規制）〕7t級	※	ICT建設機械経費賃料加 算額（ブルドーザ〔ICT 施工対応型〕）	※	振動ローラ（土工用）〔フ ラット・シングルドラム 型・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕質量11～12t	※	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油	バトロール 給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
10,000m3未満	有り	564.72	57.01	35.12	14.34	7.55	30.24	30.24	-	-	-	12.75	12.75	-	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・ICT 施工対応型・排出ガス対策 型（2011年規制）〕7t級	※	ICT建設機械経費賃料加 算額（ブルドーザ〔ICT 施工対応型〕）	※	振動ローラ（土工用）〔フ ラット・シングルドラム 型・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕質量11～12t	※	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油	バトロール 給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
10,000m3以上	無し	262.55	58.22	39.25	12.43	6.54	26.30	26.30	-	-	-	15.48	15.48	-	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・ICT 施工対応型・排出ガス対策 型（2011年規制）〕16t級	※	ICT建設機械経費賃料加 算額（ブルドーザ〔ICT 施工対応型〕）	※	振動ローラ（土工用）〔フ ラット・シングルドラム 型・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕質量11～12t	※	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油	バトロール 給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
10,000m3以上	有り	475.05	54.74	34.76	11.01	8.97	28.54	28.54	-	-	-	16.72	16.72	-	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・ICT 施工対応型・排出ガス対策 型（2011年規制）〕16t級	※	ICT建設機械経費賃料加 算額（ブルドーザ〔ICT 施工対応型〕）	※	振動ローラ（土工用）〔フ ラット・シングルドラム 型・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕質量11～12t	※	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油	バトロール 給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象

No.008【 路床盛土（ I C T） 】

< 積算単位：m 3 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考		
施工数量	障害の有無		K				R	R				Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S			
			K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
10,000m3未満	無し	389.79	55.30	33.07	13.50	8.73	31.15	31.15	-	-	-	13.55	13.55	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・I C T 施工対応型・排出ガス対策 型（2011年規制）〕 7t級	I C T建設機械経費賃料加 算額（ブルドーザ（I C T 施工対応型））	振動ローラ（土工用）〔フ ラット・シングルドラム 型・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 質量11～12t	*	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
10,000m3未満	有り	961.15	49.64	26.25	12.67	10.72	34.19	34.19	-	-	-	16.17	16.17	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・I C T 施工対応型・排出ガス対策 型（2011年規制）〕 7t級	振動ローラ（土工用）〔フ ラット・シングルドラム 型・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 質量11～12t	I C T建設機械経費賃料加 算額（ブルドーザ（I C T 施工対応型））	*	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
10,000m3以上	無し	379.32	54.74	34.75	11.01	8.98	28.54	28.54	-	-	-	16.72	16.72	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・I C T 施工対応型・排出ガス対策 型（2011年規制）〕 16t級	I C T建設機械経費賃料加 算額（ブルドーザ（I C T 施工対応型））	振動ローラ（土工用）〔フ ラット・シングルドラム 型・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 質量11～12t	*	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
10,000m3以上	有り	870.54	47.58	25.51	13.99	8.08	33.16	33.16	-	-	-	19.26	19.26	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・I C T 施工対応型・排出ガス対策 型（2011年規制）〕 16t級	振動ローラ（土工用）〔フ ラット・シングルドラム 型・排出ガス対策型（第3 次基準値）〕 質量11～12t	I C T建設機械経費賃料加 算額（ブルドーザ（I C T 施工対応型））	*	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象

No. 009【 積込（コンクリート殻） 】

< 積算単位：m³ >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格																備考
－	標準単価	K				R	R				Z	Z				S	K（＊印：賃料）						R				Z				S	
		K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
		－	1,196.9	11.32	11.32	－	－	83.63	74.55	9.08	－	－	5.05	5.05	－	－	－	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）〕 山積 0.8m3（平積0.6m3）	－	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	－	－	軽油 給油	バトロール	－	－	－		

No.010【 河床等掘削 】
< 積算単位：m³ >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格																備考						
－	標準単価	K				R				Z				S	K（＊印：賃料）						R				Z				S									
		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2		Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4							
－	511.64	45.21	45.21	－	－	37.58	37.58	－	－	－	17.21	17.21	－	－	－	バックホウ（クローラ型） 〔超ロングアーム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.4m3（平積0.3m3）	－			－			運転手（特殊）	－		－		－		軽油 給油	バトロール	－		－		－		被災地補正対象

No.011【 河床等掘削（ I C T ） 】

< 積算単位：m 3 >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格														備考		
-	標準単価	K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
-	547.16	62.11	43.26	18.85	-	24.96	24.96	-	-	-	12.93	12.93	-	-	-	バックホウ(クローラ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額	*	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象

No.012【掘削（砂防）】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機旁材構成比													代表機旁材規格												備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
土質	施工数量	障害の有無	掘削範囲	火薬使用		K				R					Z					S				K（※印：賃料）								S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

No. 012 【 掘削（砂防） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機旁材構成比															代表機旁材規格																備考
土質	施工数量	障害の有無	掘削範囲	火薬使用		K					R					Z					S	K（※印：賃料）								S							
							K1	K2	K3			R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4				
転石	-	-	機械走行面より5m超	不可	12,986	0.00	-	-	-	100.00	47.85	28.62	16.99	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

No.013【 積込（ルーズ）（砂防） 】

< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考	
土砂等発生現場	土質		K	K			R	R				Z	Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S		
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
標準	土砂	261.94	30.64	30.64	-	-	44.73	44.73	-	-	-	24.63	24.63	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-			-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	被災地補正対象
標準	岩塊・玉石	314.55	30.64	30.64	-	-	44.73	44.73	-	-	-	24.63	24.63	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-			-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	被災地補正対象
標準	破碎岩	392.62	30.64	30.64	-	-	44.73	44.73	-	-	-	24.63	24.63	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-			-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	被災地補正対象
小規模	-	2,049.8	42.71	42.71	-	-	44.08	44.08	-	-	-	13.21	13.21	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.5m3（平積0.4m3）	-	-			-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	被災地補正対象

No.014 【 掘削（砂防）（I C T） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
土質	施工数量	障害の有無		K	R				Z	S				K（※印：賃料）						R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			