

仕 様 書

1 購入等件名

大型ノンステップE Vバス

2 数量

1 台

3 調達仕様

(1) 車両仕様

調達する車両は、次の要件を満たす新車とし、新古車又は中古車は不可とする。

なお、基本仕様は各バスメーカーが定める標準仕様を原則とするが、当法人（以下「発注者」という。）指定の仕様については、別紙にて定める。

ア 基本要件

一般乗合旅客自動車運送事業用車両であって、2015年以降標準仕様ノンステップバス認定制度において認定を受けた大型ノンステップE Vバスであること。

イ 適合法令等

次に掲げる法令、基準等に適合したものであること。

- 道路運送車両法
- 道路運送車両の保安基準
- 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
- 公共交通移動等円滑化基準
- その他関係法令、基準等

ウ 車体及び輸送能力

項目	要件
全長	11,260mm以下
全幅	2,500mm以下
全高	4,400mm以下
乗降方式	中乗・前降方式
座席配列	郊外型
座席定員	19名以上（運転席を除く。）
総定員	60名以上
床構造	客席部：全ての座席へ段差なく着座できるフルフラット構造

エ 動力・充電装置

項目	要件
動力方式	バッテリー式電気自動車
駆動方式	電気モーター駆動
充電方式	CHAdeMO規格の充電方式に対応していること。
外部給電	災害時等に外部へ給電できる機能を有すること。

オ 安全装置

項目	要件
衝突被害軽減機能	前方車両、歩行者等との衝突のおそれを検知し、衝突被害の軽減を図る機能を有すること。
ドライバー異常時 対応システム	運転者の異常を検知した場合に、車両を安全に減速又は停止させる機能を有すること。

カ 空調設備

項目	要件
冷暖房機能	外気温35℃以上及び氷点下環境においても営業運行に支障のない性能を有すること。

(2) 架装等仕様

ア 外装

項目	要件
外装	塗装、ラッピング等は発注者が指定するデザインにより施工すること。
取付機器 等	別紙のとおり。

※ 発注者が指定する機器等については、ケーブル・取付金具の準備、必要な配線その他付帯作業を受注者において行うものとする。

イ 内装・電装品等

項目	要件
取付機器 等	別紙のとおり。

※ 発注者が指定する機器等については、ケーブル・取付金具の準備、必要な配線その他付帯作業を受注者において行うものとする。

※ 乗車券システムに係る車載器等については、本契約締結後に別途取付を行うことから、受注者は発注者の指示の下、取付に先立って必要となる床下等の配線その他付帯作業を行うものとする。

(3) 保守要件

- ・ 受注者は、故障、事故等が発生した場合に迅速な対応が可能な保守体制を有すること。
- ・ 受注者は、保守部品を供給できる体制を有すること。ただし、製造中止その他やむを得ない事情により供給不可となった場合は、運行に支障を与えない範囲で、代替品の提供などの適切な措置が講じられること。

(4) 保証要件

- ・ 車両の保証期間は、納入の日から１年以上とし、メーカー標準保証以上であること。
- ・ 保証期間内に発生した設計・製作、材料上の欠陥に起因する故障・不具合については、受注者の負担により速やかに修理又は部品交換を行うこと。
- ・ 保証期間経過後であっても、設計・製作、材料上の重大な欠陥に起因すると認められる故障・不具合については、受注者の負担により修理又は部品交換を行うこと。

4 納入場所、期限等

(1) 納入場所

広島市内（詳細は、契約締結後に別途指定を行う。）

(2) 納入期限

令和９年３月１５日（月）まで

(3) その他

- ・ 納入前に、試運転及び各装置の動作確認を行い、異常がないことを確認すること。
- ・ 納入時に、発注者が指定する者に対し、車両及び主要装置の取扱いに関する説明を行うこと。
- ・ 車両の新規登録に必要な手続を行い、登録を完了した状態で納入すること。
- ・ 車両登録、自動車損害賠償責任保険への加入、検査登録手続その他納入までに必要な手続は受注者が行うこととし、これに要する費用は契約金額に含むものとする。
- ・ 自動車重量税、自動車税（環境性能割を含む。）その他法令に基づき発注者が負担すべき費用は、発注者の負担とする。

5 提出書類

次の提出図書を作成して、提出すること。

なお、提出図書は日本語により作成するものとし、提出部数は紙媒体 1 部、電子データ 1 部の計 2 部とする。電子データの形式は、原則として P D F 形式とする。

(1) 承認図書

受注者は、車両の製造に先立ち、次の書類を提出し、発注者の承認を得ること。

項目	内容
車両諸元表	車両寸法、軸距、重量、定員、電池容量、充電方式その他主要諸元を記載した資料
一般配置図	車両の主要寸法、乗降口位置等を示した四面図（側面図、前面図、後面図及び平面図）
車内レイアウト図	座席、車いすスペース、運転席、運賃箱等の配置を示した図面
車内・車外設備配置図	行先表示器、車内表示器、音声案内装置、その他装備品の配置を示した図面
電気配線図	支給機器等への電源供給方法及び配線概要を示した図面
外観図	車体のデザイン及び施工範囲、施工方法を示した図面
その他	上記のほか発注者が必要と認める資料

(2) 完成図書

受注者は、納入時に次の書類を提出すること。

項目	内容
完成図	承認図書を反映した完成後の図面
取扱説明書	車両及び主要装置の操作方法を記載した資料
整備説明書	点検、整備及び修理に必要な資料
保証書	車両、装置等の保証内容を示す資料
保守体制資料	保守拠点、連絡先及び部品供給体制を示す資料
その他	上記のほか発注者が必要と認める資料

仕様書	
品目	メーカー・型式
LED式行先表示器(前面)	オージ製 DWL-91A-1470W
LED式行先表示器(側面)	オージ製 DWL-91DX-740W
LED式行先表示器(後面)	オージ製 DWL-91F-940W
操作スイッチ	オージ製 DL-910A1
音声合成放送装置	クラリオン製 CA-9000
系統設定器	クラリオン製 CK-5000
操作器	クラリオン製 RCA-14B-104
車内スピーカー	6個
マイクジャック	クラリオン製 PMA-016-100
マイクホルダー	クラリオン製 MHA-018-100
運賃箱	レシップ製 LFA-C0143
整理券発行器	レシップ製 LTM01
整理券発行器操作盤及び車内表示器操作版	レシップ製 DFP-100
乗降中表示器(一式)	オージ製 JS-527(薄型)
緊急スイッチ	オージ製 EW-12R
ドライブレコーダー	矢崎製 YDX-8 (デジタルタコグラフ一体型)
パルス整合器	矢崎製 矢崎_5
カメラ	矢崎製
	メインカメラ(1個) 品番:762260-001、オプションアナログカメラ(3個) 品番:764749-230、 カラー赤外線カメラ(1個) 品番:764749-400
車内表示器	レシップ製 DFL-1522-134DI
メモリーチャイム親機/制御装置	オージ製 ES-405 NN2-J1
メモリーチャイム親機コネクターASSYセット	オージ製 BHJ-ES45-SET
停車パイロットランプ(一般)	オージ製 DS-501-J1
停車パイロットランプ(車椅子)	オージ製 DS-501OK-J1
客席押しボタンスイッチ	オージ製 WS-A280-12V
一般乗客リセットスイッチ	オージ製 RS-42-J1
車椅子リセットスイッチ	オージ製 RS-42Y-J1
ドア音声メモリーチャイム	オージ製 EC-61-N-1
光電管ブザー	日工製 H78
IP無線機	モバイルクリエイイト製 IM-870(スピーカーマイク(MFM-001A)含む)
IP無線機アンテナ	モバイルクリエイイト製 GPSアンテナ
IP無線機電源ケーブル	モバイルクリエイイト製 MC-VC-PW30
IP無線機IOケーブル	モバイルクリエイイト製 MC-RUTPBD-01A
IP無線機通信ケーブル	モバイルクリエイイト製 MC-VC-SR103
室内バックミラー(右側)	大東プレス製 BK001-A
室内バックミラー(左側)	大東プレス製 DI-10H205小判型
広告枠	方式:レール式 取付方法:2本バンド式 取付位置:左右冷房ダクト部 紙寸:B3サイズ
窓ガラス	着色ガラスに変更・運転席側UVカット(詳細は、契約締結後に別途指定を行う)
プレヒータ	プレヒータを装備すること
室内灯	7灯
扉手動開閉装置	泰平電機製 BB321-D改(ロック解除保持装置付)