正誤表

工事名	亀山南地区下水道改築８－３１号工事
工事担当課	安佐北区農林建設部地域整備課
公告日	令和８年１０月３０日

番号	修正箇所	修正内容		回　答
		誤	正	
1	AMA0160 号　明細書 舗装復旧工 下層路盤（歩道部） AMA0410 号　明細書 舗装撤去工 舗装版切断	時間的制約の適用漏れ	時間的制約を適用	別紙１，２，３，４
2	SA0003 号 SA0004 号 SA0007 号 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料	夜間作業割増の適用漏れ	夜間作業割増単価の適用	別紙５，６、７、８

別紙１

正

第 AMA0160 号　明細書　　舗装復旧工　　1　　式

（上段：前　回　下段：今　回）

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
上層路盤（歩道部） J01=全仕上り厚 160 mm,J02=2層施工,J03=再生粒度調整砕石 RM-40,J05=全て計上	4	昼1 m2			As 4-15
アスファルト舗装(人力) J01=密粒度Ａｓ(13),J02=３cm,J06=再生密粒度アスファルト混合物（13）,J07=瀝青材料なし,J10=小型車割増あり,J11=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下),J12=1層当り平均仕上り厚 30 mm,J13=小車運搬費なし	4	昼1 m2			As 4-15
不陸整正 J01=補足材料有り,J02=28mm以上34mm未満,J03=再生粒度調整砕石 RM-40,J05=全て計上	5	昼1 m2			As 4-15
表層（車道・路肩部） J01=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下),J02=1層当り平均仕上り厚 40 mm,J03=再生密粒度アスコン(13),J04=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,J05=小型車割増あり,J08=全て計上	5	昼1 m2			As 4-15
上層路盤（歩道部） J01=全仕上り厚 120 mm,J02=1層施工,J03=再生粒度調整砕石 RM-30,J05=全て計上	2	昼1 m2			As 5-10-10
下層路盤（歩道部） J01=全仕上り厚 100 mm,J02=1層施工,J03=再生クラッシャラン RC-30,J05=全て計上	2	昼1 m2			As 5-10-10
アスファルト舗装(人力) J01=密粒度Ａｓ(13),J02=３cm,J06=再生密粒度アスファルト混合物（13）,J07=瀝青材料なし,J10=小型車割増あり,J11=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下),J12=1層当り平均仕上り厚 30 mm,J13=小車運搬費なし	2	昼1 m2			As 5-10-10
不陸整正 J01=補足材料有り,J02=28mm以上34mm未満,J03=再生粒度調整砕石 RM-30,J05=全て計上	2	昼1 m2			As 5-10-10
表層（車道・路肩部） J01=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下),J02=1層当り平均仕上り厚 50 mm,J03=再生密粒度アスコン(20),J04=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,J05=小型車割増あり,J08=全て計上	2	昼1 m2			As 5-10-10
合　　計					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

別紙２

正

第 AMA0410 号　明細書　　舗装撤去工　　1　式

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版切断 J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, J02=15cm以下, J05=全て計上	14	昼1 m			布設替時
舗装版破砕 J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, J02=障害等有り, J04=4cm以下, J06=積込作業有り, J07=全て計上	5	昼1 m2			布設替時
殻運搬（人力積込） J02=舗装版破砕, J03=DID区間有り, J05=0.5km以下, J06=人力積込	0.2	昼1 m3			現→仮
積込（ルーズ） J01=岩塊･玉石, J02=平均施工幅1m以上2m未満	0.2	昼1 m3			
殻運搬 J01=舗装版破砕, J02=機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下), J03=DID区間有り, J11=19.5km以下, J16=全て計上	0.2	昼1 m3			仮→処
舗装版切断 J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, J02=15cm以下, J05=全て計上	25	昼1 m			本復旧時
舗装版破砕積込（小規模土工） J01=全て計上	19	昼1 m2			本復旧時
殻運搬 J01=舗装版破砕, J02=機械積込(小規模土工), J03=DID区間有り, J13=24.0km以下, J16=全て計上	0.7	昼1 m3			現→処
殻処分 アスファルト殻 J01=アスファルト殻, J03=昼間搬入	2	t			
(内数)処分費					
合　計					
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

別紙３

誤

第 AMA0160 号 明細書　舗装復旧工　　1　式

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
上層路盤（歩道部） J01=全仕上り厚 160 mm,J02=2層施工,J03=再生粒度調整砕石 RM-40,J05=全て計上	4	昼1 m2			As 4-15
アスファルト舗装(人力) J01=密粒度Ａｓ(13),J02=３cm,J06=再生密粒度アスファルト混合物（13）,J07=瀝青材料なし,J10=小型車割増あり,J11=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下),J12=1層当り平均仕上り厚 30 mm,J13=小車運搬費なし	4	昼1 m2			As 4-15
不陸整正 J01=補足材料有り,J02=28mm以上34mm未満,J03=再生粒度調整砕石 RM-40,J05=全て計上	5	昼1 m2			As 4-15
表層（車道・路肩部） J01=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下),J02=1層当り平均仕上り厚 40 mm,J03=再生密粒度アスコン(13),J04=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,J05=小型車割増あり,J08=全て計上	5	昼1 m2			As 4-15
上層路盤（歩道部） J01=全仕上り厚 120 mm,J02=1層施工,J03=再生粒度調整砕石 RM-30,J05=全て計上	2	昼1 m2			As 5-10-10
下層路盤（歩道部） J01=全仕上り厚 100 mm,J02=1層施工,J03=再生クラッシャラン RC-30,J05=全て計上	2	m2			As 5-10-10
アスファルト舗装(人力) J01=密粒度Ａｓ(13),J02=３cm,J06=再生密粒度アスファルト混合物（13）,J07=瀝青材料なし,J10=小型車割増あり,J11=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下),J12=1層当り平均仕上り厚 30 mm,J13=小車運搬費なし	2	昼1 m2			As 5-10-10
不陸整正 J01=補足材料有り,J02=28mm以上34mm未満,J03=再生粒度調整砕石 RM-30,J05=全て計上	2	昼1 m2			As 5-10-10
表層（車道・路肩部） J01=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下),J02=1層当り平均仕上り厚 50 mm,J03=再生密粒度アスコン(20),J04=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,J05=小型車割増あり,J08=全て計上	2	昼1 m2			As 5-10-10
合　計					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

別紙４

誤

第 AMA0410 号　明細書　　舗装撤去工　　1　式

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版切断 J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, J02=15cm以下, J05=全て計上	14	m			布設替時
舗装版破砕 J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, J02=障害等有り, J04=4cm以下, J06=積込作業有り, J07=全て計上	5	昼１ m2			布設替時
殻運搬（人力積込） J02=舗装版破砕, J03=DID区間有り, J05=0.5km以下, J06=人力積込	0.2	昼１ m3			現→仮
積込（ルーズ） J01=岩塊･玉石, J02=平均施工幅1m以上2m未満	0.2	昼１ m3			
殻運搬 J01=舗装版破砕, J02=機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下), J03=DID区間有り, J11=19.5km以下, J16=全て計上	0.2	昼１ m3			仮→処
舗装版切断 J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, J02=15cm以下, J05=全て計上	25	m			本復旧時
舗装版破砕積込（小規模土工） J01=全て計上	19	昼１ m2			本復旧時
殻運搬 J01=舗装版破砕, J02=機械積込(小規模土工), J03=DID区間有り, J13=24.0km以下, J16=全て計上	0.7	昼１ m3			現→処
殻処分 アスファルト殻 J01=アスファルト殻, J03=昼間搬入	2	t			
（内数）処分費					
合　計					
（内数）処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

別紙５

正

第 SA0003号　特殊代価表　マンホール鉄蓋撤去工　夜１　　1　箇所　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	0.04	夜１ 人			
特殊作業員	0.04	夜１ 人			
普通作業員	0.08	夜１ 人			
トラッククレーン賃料（夜間割増） [油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]4.9t吊	0.04	日			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

第 SA0004号　特殊代価表　マンホール鉄蓋据付工　夜１　　1　箇所　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	0.08	夜１ 人			
特殊作業員	0.08	夜１ 人			
普通作業員	0.16	夜１ 人			
トラッククレーン賃料（夜間割増） [油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]4.9t吊	0.08	日			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

別紙６

正

第 SA0005号　特殊代価表　調整リング据付工　　1　箇所　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	0.05	昼1 人			
特殊作業員	0.05	昼1 人			
普通作業員	0.1	昼1 人			
トラッククレーン賃料 [油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]4.9t吊	0.05	日			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

第 SA0007号　特殊代価表　調整リング据付工　夜１　　1　箇所　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	0.05	夜1 人			
特殊作業員	0.05	夜1 人			
普通作業員	0.1	夜1 人			
トラッククレーン賃料（夜間割増） [油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]4.9t吊	0.05	日			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

別紙７

誤

第 SA0003号　特殊代価表　マンホール鉄蓋撤去工　夜１　　1　箇所　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	0.04	夜１ 人			
特殊作業員	0.04	夜１ 人			
普通作業員	0.08	夜１ 人			
トラッククレーン賃料 ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型］4.9t吊	0.04	日			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

第 SA0004号　特殊代価表　マンホール鉄蓋据付工　夜１　　1　箇所　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	0.08	夜１ 人			
特殊作業員	0.08	夜１ 人			
普通作業員	0.16	夜１ 人			
トラッククレーン賃料 ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型］4.9t吊	0.08	日			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

別紙８

誤

第 SA0005号　特殊代価表　調整リング据付工　　1　箇所　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	0.05	昼1 人			
特殊作業員	0.05	昼1 人			
普通作業員	0.1	昼1 人			
トラッククレーン賃料 ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型］4.9t吊	0.05	日			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

第 SA0007号　特殊代価表　調整リング据付工　夜１　　1　箇所　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	0.05	夜1 人			
特殊作業員	0.05	夜1 人			
普通作業員	0.1	夜1 人			
トラッククレーン賃料 ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型］4.9t吊	0.05	日			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

広島市

見　積　単　価　一　覧　表

単価コード	名　称	単　位	適用年版	単　価	資源区分	管理費区分	摘　要
TA0110	無収縮モルタル用型枠	箇所	R0808	485	その他資材等	全間接費の対象	
TA0120	固定金具	組	R0808	2,390	その他資材等	全間接費の対象	
TA0210	異種管継手 Φ200	個	R0808	4,080	材料単価	全間接費の対象	
TA0310	トラッククレーン賃料（夜間割増） [油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]4.9t吊	日	R0808	46,906	機械賃料(2DaW)	全間接費の対象	

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市