

## Ⅱ. 施工パッケージ 標準単価 一覧

No.	施工パッケージ名称	ページ	参考:施工パッケージ型積算基準			備考
			編	章	項	
01	掘削	01-1~3	I	1	②	土工(施工パッケージ)
02	土砂等運搬	02-1~29	I	1	②	土工(施工パッケージ)
03	整地	03-1	I	1	②	土工(施工パッケージ)
04	路体(築堤)盛土	04-1	I	1	②	土工(施工パッケージ)
05	路床盛土	05-1	I	1	②	土工(施工パッケージ)
06	押土(ルーズ)	06-1	I	1	②	土工(施工パッケージ)
07	積込(ルーズ)	07-1	I	1	②	土工(施工パッケージ)
08	土材料	08-1	I	1	②	土工(施工パッケージ)
09	残土等処分	09-1	I	1	②	土工(施工パッケージ)
10	安定処理	10-1	I	1	③	安定処理工
11	法面整形	11-1	I	2	①	法面整形工
12	市松芝	12-1	I	2	②	芝工
13	吹付法面取壊し	13-1	I	2	③	吹付法面取壊し工
14	人工張芝	14-1	I	2	④	人工張芝工
15	間知ブロック張	15-1~3	I	2	⑤	コンクリートブロック張工
16	天端コンクリート	16-1	I	2	⑤	コンクリート張工
17	小型擁壁(A)	17-1	I	2	⑥	場所打擁壁工
18	重力式擁壁	18-1~2	I	2	⑥	場所打擁壁工
19	プレキャスト擁壁設置	19-1	I	2	⑦	プレキャスト擁壁工
20	サンドマット	20-1	I	2	⑧	軟弱地盤処理工(サンドマット工)
21	安定シート・ネット	21-1	I	2	⑧	軟弱地盤処理工(サンドマット工)
22	粉体噴射攪拌	22-1~3	I	2	⑨	軟弱地盤処理工(粉体噴射攪拌工)
23	石積取壊し(人力)	23-1	I	2	⑩	構造物とりこわし工
24	コンクリートはつり	24-1	I	2	⑩	構造物とりこわし工
25	吸出し防止材設置	25-1	I	2	⑪	吸出防止材設置工
26	じゃかご	26-1	I	2	⑫	かご工
27	ふとんかご	27-1	I	2	⑫	かご工
28	函渠	28-1~11	I	2	⑬	函渠工
29	殻運搬	29-1~12	I	2	⑭	殻運搬
30	消波根固めブロック運搬	30-1~70	I	3	①	消波根固めブロック工
31	消波根固めブロック仮置	31-1~2	I	3	①	消波根固めブロック工
32	根固めブロック撤去	32-1~23	I	3	②	消波根固めブロック工(ブロック撤去工)
33	河床等掘削	33-1	I	4	①	機械土工(河床等掘削)
34	巨石採取	34-1	I	4	②	巨石採取工
35	かごマット設置	35-1	I	4	③	かごマット工
36	袋詰玉石	36-1	I	4	④	袋詰玉石工
37	掘削(光ケーブル配管)	37-1	I	4	⑤	光ケーブル配管工
38	掘削(砂防)	38-1	I	5	①	土工
39	土砂等運搬(砂防)	39-1~2	I	5	①	土工
40	押土(ルーズ)(砂防)	40-1	I	5	①	土工
41	積込(ルーズ)(砂防)	41-1	I	5	①	土工
42	不陸整正	42-1~2	I	6	①	路盤工
43	下層路盤(車道・路肩部)	43-1~2	I	6	①	路盤工
44	下層路盤(歩道部)	44-1	I	6	①	路盤工
45	上層路盤(車道・路肩部)	45-1~3	I	6	①	路盤工
46	上層路盤(歩道部)	46-1	I	6	①	路盤工
47	基層(車道・路肩部)	47-1~10	I	6	②	アスファルト舗装工
48	中間層(車道・路肩部)	48-1~10	I	6	②	アスファルト舗装工
49	表層(車道・路肩部)	49-1~10	I	6	②	アスファルト舗装工
50	基層(歩道部)	50-1~9	I	6	②	アスファルト舗装工
51	中間層(歩道部)	51-1~9	I	6	②	アスファルト舗装工
52	表層(歩道部)	52-1~9	I	6	②	アスファルト舗装工
53	アスカーブ	53-1	I	6	②	アスファルト舗装工
54	排水性舗装・表層(車道・路肩部)	54-1~5	I	6	③	排水性アスファルト舗装工
55	踏掛版	55-1~2	I	6	④	踏掛版(施工パッケージ)
56	基礎ブロック(立入防止柵)	56-1	I	7	①	立入り防止柵工
57	金網(フェンス)・支柱(立入防止柵)	57-1	I	7	①	立入り防止柵工
58	歩車道境界ブロック撤去	58-1	I	7	②	路側取外し工
59	地先境界ブロック撤去	59-1	I	7	②	路側取外し工
60	特殊ブロック舗装	60-1	I	7	③	特殊ブロック設置工
61	舗装版破碎	61-1~2	I	8	①	舗装版破碎工
62	舗装版切断	62-1	I	8	②	舗装版切断工
63	現場発生品・支給品運搬	63-1~10	II		①	現場発生品及び支給品運搬

No. 1~No. 30は、「施工パッケージ標準単価一覧(その1)」に掲載していません。

施工による  
物価変動による

No.31 【 消波根固めブロック仮置 】  
 < 積算単位：個 >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考
消波根固めブロック規格	仮置き工事での掘取り作業の有無	クレーン機種		K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S			
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
2.5t以下	有り	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	3,627.7	42.70	42.70	-	57.30	21.72	19.64	15.89	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25 t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
		ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	4,253.9	51.17	51.17	-	48.83	18.49	16.75	13.55	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 35 t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
		ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	4,698.9	55.79	55.79	-	44.21	16.74	15.16	12.27	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 45 t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
		ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	4,880.2	57.43	57.43	-	42.57	16.12	14.60	11.81	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 50 t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
	無し	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	2,500.6	42.70	42.70	-	57.30	21.72	19.64	15.89	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25 t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
		ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	2,932.3	51.17	51.17	-	48.83	18.49	16.75	13.55	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 35 t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
		ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	3,239.0	55.79	55.79	-	44.21	16.74	15.16	12.27	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 45 t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
		ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	3,364.0	57.43	57.43	-	42.57	16.12	14.60	11.81	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 50 t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	有り	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	3,830.2	42.70	42.70	-	57.30	21.72	19.64	15.89	-	0.00	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25 t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
		ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	4,491.4	51.17	51.17	-	48.83	18.49	16.75	13.55	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 35 t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
		ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	4,961.2	55.79	55.79	-	44.21	16.74	15.16	12.27	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 45 t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
		ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	5,152.6	57.43	57.43	-	42.57	16.12	14.60	11.81	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 50 t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
	無し	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	2,641.5	42.70	42.70	-	57.30	21.72	19.64	15.89	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25 t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
		ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	3,097.5	51.17	51.17	-	48.83	18.49	16.75	13.55	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 35 t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
		ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	3,421.5	55.79	55.79	-	44.21	16.74	15.16	12.27	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 45 t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
		ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	3,553.5	57.43	57.43	-	42.57	16.12	14.60	11.81	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 50 t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
		ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	4,763.5	42.70	42.70	-	57.30	21.72	19.64	15.89	-	0.00	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25 t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	

No.31 【 消波根固めブロック仮置 】

< 積算単位：個 >

条件区分		標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考									
消波根固めブロック規格	仮置きヤードでの掘取り作業の有無		K			R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S														
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4															
5.5tを超え11.0t以下	有り	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	5,585.8	51.17	51.17	-	-	48.83	18.49	16.75	13.55	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	6,170.1	55.79	55.79	-	-	44.21	16.74	15.16	12.27	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	6,408.2	57.43	57.43	-	-	42.57	16.12	14.60	11.81	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	無し	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	3,073.0	42.70	42.70	-	-	57.30	21.72	19.64	15.89	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	3,603.4	51.17	51.17	-	-	48.83	18.49	16.75	13.55	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	3,980.4	55.79	55.79	-	-	44.21	16.74	15.16	12.27	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	4,133.9	57.43	57.43	-	-	42.57	16.12	14.60	11.81	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.32【 根固めブロック撤去 】

< 積算単位:個 >

作業区分	プラン実質量	堆砂の有無	プラン機種	標準単価	機材構成比																		代表機材規格												備考				
					K				R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S										
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S										
0.25t以上6.5t以下	無し		ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)20t吊	1,045.1	39.16	39.16	-	-	60.84	21.77	19.69	15.94	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2 0 t 吊	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-			
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	1,083.2	41.30	41.30	-	-	58.70	21.00	19.00	15.38	-	0.00	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2 5 t 吊	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-		
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	1,264.1	49.70	49.70	-	-	50.30	18.01	16.28	13.17	-	0.00	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 3 5 t 吊	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-		
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	1,392.6	54.36	54.36	-	-	45.64	16.32	14.78	11.96	-	0.00	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 4 5 t 吊	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-		
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	1,444.9	56.02	56.02	-	-	43.98	15.73	14.24	11.52	-	0.00	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 5 0 t 吊	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-		
			クローラークレーン(機械駆動式ウインチ・リフスジブ型)35～40t吊	1,481.3	40.11	40.11	-	-	56.25	15.39	13.89	13.31	11.24	3.64	3.64	-	-	-	-	-	-	クローラークレーン [機械 駆動ウインチ・リフスジブ] 3 5 ～ 4 0 t 吊	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(機械駆動式ウインチ・リフスジブ型)45～50t吊	1,601.7	44.33	44.33	-	-	52.02	14.22	12.85	12.31	10.40	3.65	3.65	-	-	-	-	-	-	クローラークレーン [機械 駆動ウインチ・リフスジブ] 4 5 ～ 5 0 t 吊	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(機械駆動式ウインチ・リフスジブ型)80t吊	2,313.1	60.12	60.12	-	-	35.99	9.82	8.90	8.52	7.20	3.89	3.89	-	-	-	-	-	-	クローラークレーン [機械 駆動ウインチ・リフスジブ] 8 0 t 吊	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(機械駆動式ウインチ・リフスジブ型)100t吊	2,830.1	66.73	66.73	-	-	29.41	8.03	7.27	6.96	5.88	3.86	3.86	-	-	-	-	-	-	クローラークレーン [機械 駆動ウインチ・リフスジブ] 1 0 0 t 吊	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(機械駆動式ウインチ・リフスジブ型)150t吊	3,485.7	73.00	73.00	-	-	23.87	6.52	5.90	5.65	4.77	3.13	3.13	-	-	-	-	-	-	クローラークレーン [機械 駆動ウインチ・リフスジブ] 1 5 0 t 吊	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式ウインチ・リフスジブ型)30～35t吊	1,338.6	32.06	32.06	-	-	62.48	17.01	15.37	14.98	12.44	5.46	5.46	-	-	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧 駆動ウインチ・リフスジブ] 3 0 ～ 3 5 t 吊	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式ウインチ・リフスジブ型)40～45t吊	1,484.2	38.72	38.72	-	-	56.36	15.34	13.87	13.51	11.22	4.92	4.92	-	-	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧 駆動ウインチ・リフスジブ] 4 0 ～ 4 5 t 吊	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式ウインチ・リフスジブ型)50～55t吊	1,621.0	42.99	42.99	-	-	51.60	14.05	12.70	12.37	10.27	5.41	5.41	-	-	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧 駆動ウインチ・リフスジブ] 5 0 ～ 5 5 t 吊	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式ウインチ・リフスジブ型)60～65t吊	1,836.1	48.51	48.51	-	-	45.52	12.37	11.21	10.92	9.07	5.97	5.97	-	-	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧 駆動ウインチ・リフスジブ] 6 0 ～ 6 5 t 吊	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式ウインチ・リフスジブ型)80t吊	2,160.4	56.24	56.24	-	-	38.69	10.52	9.52	9.28	7.71	5.07	5.07	-	-	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧 駆動ウインチ・リフスジブ] 8 0 t 吊	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
	クローラークレーン(油圧駆動式ウインチ・リフスジブ型)100t吊	2,568.8	62.35	62.35	-	-	32.53	8.84	8.01	7.80	6.48	5.12	5.12	-	-	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧 駆動ウインチ・リフスジブ] 1 0 0 t 吊	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
	クローラークレーン(油圧駆動式ウインチ・リフスジブ型)150t吊	3,307.9	70.32	70.32	-	-	25.26	6.87	6.22	6.06	5.03	4.42	4.42	-	-	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧 駆動ウインチ・リフスジブ] 1 5 0 t 吊	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)20t吊	1,308.6	39.16	39.16	-	-	60.84	21.77	19.69	15.94	-	0.00	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2 0 t 吊	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-		



No.32 【 根固めブロック撤去 】  
 < 積算単位：個 >

条件区分			機材構成比														代表機材規格											備考									
作業区分	ブロック実質量	堆砂の有無	機種	標準単価	K				R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S								
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
撤去・仮置き	6.5tを超え12.5t以下	無し	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	1,933.3	49.70	49.70	-	-	50.30	18.01	16.28	13.17	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 35 t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	2,129.8	54.36	54.36	-	-	45.64	16.32	14.78	11.96	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 45 t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	2,209.9	56.02	56.02	-	-	43.98	15.73	14.24	11.52	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 50 t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(機械駆動式ウインチ・ラチスジブ)35~40t吊	2,263.6	40.09	40.09	-	-	56.27	15.39	13.90	13.30	11.25	3.64	3.64	-	-	-	-	クローラークレーン [機械 駆動ウインチ・ラチスジ ブ] 35~40 t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(機械駆動式ウインチ・ラチスジブ)45~50t吊	2,447.5	44.31	44.31	-	-	52.04	14.23	12.86	12.30	10.41	3.65	3.65	-	-	-	-	クローラークレーン [機械 駆動ウインチ・ラチスジ ブ] 45~50 t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(機械駆動式ウインチ・ラチスジブ)80t吊	3,533.9	60.10	60.10	-	-	36.01	9.83	8.90	8.52	7.21	3.89	3.89	-	-	-	-	クローラークレーン [機械 駆動ウインチ・ラチスジ ブ] 80 t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(機械駆動式ウインチ・ラチスジブ)100t吊	4,323.5	66.70	66.70	-	-	29.44	8.04	7.28	6.96	5.88	3.86	3.86	-	-	-	-	クローラークレーン [機械 駆動ウインチ・ラチスジ ブ] 100 t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(機械駆動式ウインチ・ラチスジブ)150t吊	5,324.7	72.98	72.98	-	-	23.89	6.52	5.91	5.65	4.78	3.13	3.13	-	-	-	-	クローラークレーン [機械 駆動ウインチ・ラチスジ ブ] 150 t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ)30~35t吊	2,047.0	32.05	32.05	-	-	62.49	17.01	15.38	14.98	12.44	5.46	5.46	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧 駆動ウインチ・ラチスジ ブ] 30~35 t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ)40~45t吊	2,269.7	38.72	38.72	-	-	56.36	15.34	13.87	13.51	11.22	4.92	4.92	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧 駆動ウインチ・ラチスジ ブ] 40~45 t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ)50~55t吊	2,478.8	42.98	42.98	-	-	51.61	14.05	12.70	12.37	10.27	5.41	5.41	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧 駆動ウインチ・ラチスジ ブ] 50~55 t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ)60~65t吊	2,807.7	48.49	48.49	-	-	45.54	12.38	11.21	10.92	9.07	5.97	5.97	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧 駆動ウインチ・ラチスジ ブ] 60~65 t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ)80t吊	3,303.6	56.23	56.23	-	-	38.70	10.52	9.53	9.28	7.71	5.07	5.07	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧 駆動ウインチ・ラチスジ ブ] 80 t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ)100t吊	3,927.9	62.34	62.34	-	-	32.54	8.85	8.01	7.80	6.48	5.12	5.12	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧 駆動ウインチ・ラチスジ ブ] 100 t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ)150t吊	5,058.0	70.32	70.32	-	-	25.26	6.87	6.22	6.06	5.03	4.42	4.42	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧 駆動ウインチ・ラチスジ ブ] 150 t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)20t吊	1,993.6	39.16	39.16	-	-	60.84	21.77	19.69	15.94	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 20 t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	2,066.2	41.30	41.30	-	-	58.70	21.00	19.00	15.38	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25 t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	2,411.3	49.70	49.70	-	-	50.30	18.01	16.28	13.17	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 35 t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			



No.32 【 根固めブロック撤去 】  
 < 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格												備考									
作業区分	ブロック実質量	堆砂の有無	クレーン機種		K				R				Z				K (*印：賃料)			R				Z				S												
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4														
無し	12.5tを超え35.5t以下		ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	3,278.4	56.02	56.02	-	-	43.98	15.73	14.24	11.52	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 50 t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			クローラクレーン(機械駆動式クイン・リフト)35~40t吊	3,361.9	40.12	40.12	-	-	56.24	15.38	13.89	13.31	11.24	3.64	3.64	-	-	-	-	クローラクレーン [機械 駆動クイン・リフト] 35~40 t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			クローラクレーン(機械駆動式クイン・リフト)45~50t吊	3,635.3	44.34	44.34	-	-	52.01	14.23	12.84	12.31	10.39	3.65	3.65	-	-	-	-	クローラクレーン [機械 駆動クイン・リフト] 45~50 t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			クローラクレーン(機械駆動式クイン・リフト)80t吊	5,250.3	60.14	60.14	-	-	35.97	9.82	8.89	8.52	7.19	3.89	3.89	-	-	-	-	クローラクレーン [機械 駆動クイン・リフト] 80 t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			クローラクレーン(機械駆動式クイン・リフト)100t吊	6,424.1	66.74	66.74	-	-	29.40	8.02	7.27	6.96	5.88	3.86	3.86	-	-	-	-	クローラクレーン [機械 駆動クイン・リフト] 100 t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			クローラクレーン(機械駆動式クイン・リフト)150t吊	7,912.3	73.01	73.01	-	-	23.86	6.51	5.90	5.65	4.77	3.13	3.13	-	-	-	-	クローラクレーン [機械 駆動クイン・リフト] 150 t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			クローラクレーン(油圧駆動式クイン・リフト)30~35t吊	3,039.8	32.08	32.08	-	-	62.46	17.00	15.36	14.99	12.43	5.46	5.46	-	-	-	-	クローラクレーン [油圧 駆動クイン・リフト] 30~35 t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			クローラクレーン(油圧駆動式クイン・リフト)40~45t吊	3,370.6	38.75	38.75	-	-	56.32	15.32	13.85	13.52	11.21	4.93	4.93	-	-	-	-	クローラクレーン [油圧 駆動クイン・リフト] 40~45 t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			クローラクレーン(油圧駆動式クイン・リフト)50~55t吊	3,681.4	43.01	43.01	-	-	51.58	14.05	12.68	12.38	10.26	5.41	5.41	-	-	-	-	クローラクレーン [油圧 駆動クイン・リフト] 50~55 t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			クローラクレーン(油圧駆動式クイン・リフト)60~65t吊	4,170.3	48.53	48.53	-	-	45.50	12.36	11.20	10.93	9.06	5.97	5.97	-	-	-	-	クローラクレーン [油圧 駆動クイン・リフト] 60~65 t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			クローラクレーン(油圧駆動式クイン・リフト)80t吊	4,907.3	56.27	56.27	-	-	38.65	10.50	9.51	9.28	7.70	5.08	5.08	-	-	-	-	クローラクレーン [油圧 駆動クイン・リフト] 80 t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			クローラクレーン(油圧駆動式クイン・リフト)100t吊	5,835.2	62.38	62.38	-	-	32.50	8.83	8.00	7.81	6.47	5.12	5.12	-	-	-	-	クローラクレーン [油圧 駆動クイン・リフト] 100 t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			クローラクレーン(油圧駆動式クイン・リフト)150t吊	7,514.8	70.34	70.34	-	-	25.24	6.86	6.21	6.06	5.03	4.42	4.42	-	-	-	-	クローラクレーン [油圧 駆動クイン・リフト] 150 t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)20t吊	2,924.5	39.16	39.16	-	-	60.84	21.77	19.69	15.94	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 20 t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	3,031.1	41.30	41.30	-	-	58.70	21.00	19.00	15.38	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25 t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	3,537.3	49.70	49.70	-	-	50.30	18.01	16.28	13.17	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 35 t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	3,896.9	54.36	54.36	-	-	45.64	16.32	14.78	11.96	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 45 t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	4,043.4	56.02	56.02	-	-	43.98	15.73	14.24	11.52	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 50 t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



No.32 【 根固めブロック撤去 】  
 < 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格												備考	
作業区分	ブロック実質量	堆砂の有無	クレーン機種		K				R				Z				K (*印：賃料)			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
有り			クローラークレーン(機械駆動式クイン・チスジ)35~40t吊	4,147.0	40.13	40.13	-	-	56.22	15.36	13.89	13.31	11.24	3.65	3.65	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジ] 35~40t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(機械駆動式クイン・チスジ)45~50t吊	4,484.3	44.35	44.35	-	-	52.00	14.22	12.84	12.31	10.39	3.65	3.65	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジ] 45~50t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(機械駆動式クイン・チスジ)80t吊	6,476.6	60.14	60.14	-	-	35.97	9.82	8.89	8.52	7.19	3.89	3.89	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジ] 80t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(機械駆動式クイン・チスジ)100t吊	7,924.7	66.75	66.75	-	-	29.39	8.02	7.26	6.96	5.88	3.86	3.86	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジ] 100t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(機械駆動式クイン・チスジ)150t吊	9,760.7	73.01	73.01	-	-	23.86	6.51	5.90	5.65	4.77	3.13	3.13	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジ] 150t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式クイン・チスジ)30~35t吊	3,748.2	32.07	32.07	-	-	62.47	17.01	15.36	14.99	12.43	5.46	5.46	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジ] 30~35t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式クイン・チスジ)40~45t吊	4,156.0	38.74	38.74	-	-	56.33	15.32	13.86	13.52	11.21	4.93	4.93	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジ] 40~45t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式クイン・チスジ)50~55t吊	4,539.1	43.01	43.01	-	-	51.58	14.04	12.69	12.37	10.27	5.41	5.41	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジ] 50~55t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式クイン・チスジ)60~65t吊	5,141.9	48.54	48.54	-	-	45.49	12.36	11.20	10.92	9.06	5.97	5.97	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジ] 60~65t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式クイン・チスジ)80t吊	6,050.4	56.26	56.26	-	-	38.67	10.51	9.52	9.28	7.70	5.07	5.07	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジ] 80t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式クイン・チスジ)100t吊	7,194.3	62.36	62.36	-	-	32.52	8.84	8.00	7.81	6.48	5.12	5.12	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジ] 100t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		クローラークレーン(油圧駆動式クイン・チスジ)150t吊	9,264.9	70.34	70.34	-	-	25.24	6.86	6.21	6.06	5.03	4.42	4.42	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジ] 150t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)20t吊	1,612.6	28.37	28.37	-	-	71.63	28.66	23.17	15.75	-	0.00	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 20t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	1,655.2	30.21	30.21	-	-	69.79	27.92	22.58	15.34	-	0.00	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	1,857.4	37.80	37.80	-	-	62.20	24.89	20.12	13.67	-	0.00	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 35t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	2,001.0	42.27	42.27	-	-	57.73	23.10	18.68	12.69	-	0.00	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 45t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	2,059.5	43.91	43.91	-	-	56.09	22.45	18.14	12.33	-	0.00	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 50t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(機械駆動式クイン・チスジ)35~40t吊	2,102.3	31.66	31.66	-	-	65.46	21.99	17.78	12.08	10.50	2.88	2.88	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジ] 35~40t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No.32 【 根固めブロック撤去 】  
 < 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考			
作業区分	ブロック実質量	堆砂の有無	クレーン機種		K			R				Z				S			K (*印:賃料)			R				Z					S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S					
0.25t以上6.5t以下	無し		クローラークレーン〔機械駆動式クイン・チスジ〕45～50t吊	2,237.2	35.56	35.56	-	-	61.51	20.67	16.70	11.35	9.87	2.93	2.93	-	-	-	クローラークレーン〔機械駆動クインチ・ラチスジ〕45～50t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			クローラークレーン〔機械駆動式クイン・チスジ〕80t吊	3,034.2	51.35	51.35	-	-	45.33	15.22	12.31	8.37	7.28	3.32	3.32	-	-	-	クローラークレーン〔機械駆動クインチ・ラチスジ〕80t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			クローラークレーン〔機械駆動式クイン・チスジ〕100t吊	3,613.4	58.55	58.55	-	-	38.06	12.78	10.34	7.03	6.11	3.39	3.39	-	-	-	クローラークレーン〔機械駆動クインチ・ラチスジ〕100t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			クローラークレーン〔機械駆動式クイン・チスジ〕150t吊	4,347.8	65.56	65.56	-	-	31.63	10.62	8.59	5.84	5.08	2.81	2.81	-	-	-	クローラークレーン〔機械駆動クインチ・ラチスジ〕150t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			クローラークレーン〔油圧駆動式クイン・チスジ〕30～35t吊	1,942.6	24.75	24.75	-	-	71.04	23.81	19.24	13.07	11.56	4.21	4.21	-	-	-	クローラークレーン〔油圧駆動クインチ・ラチスジ〕30～35t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			クローラークレーン〔油圧駆動式クイン・チスジ〕40～45t吊	2,105.7	30.57	30.57	-	-	65.54	21.96	17.75	12.06	10.67	3.89	3.89	-	-	-	クローラークレーン〔油圧駆動クインチ・ラチスジ〕40～45t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			クローラークレーン〔油圧駆動式クイン・チスジ〕50～55t吊	2,258.9	34.56	34.56	-	-	61.09	20.48	16.54	11.24	9.94	4.35	4.35	-	-	-	クローラークレーン〔油圧駆動クインチ・ラチスジ〕50～55t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			クローラークレーン〔油圧駆動式クイン・チスジ〕60～65t吊	2,499.9	39.88	39.88	-	-	55.21	18.51	14.95	10.16	8.98	4.91	4.91	-	-	-	クローラークレーン〔油圧駆動クインチ・ラチスジ〕60～65t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			クローラークレーン〔油圧駆動式クイン・チスジ〕80t吊	2,863.2	47.51	47.51	-	-	48.20	16.16	13.05	8.87	7.84	4.29	4.29	-	-	-	クローラークレーン〔油圧駆動クインチ・ラチスジ〕80t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			クローラークレーン〔油圧駆動式クイン・チスジ〕100t吊	3,320.7	54.04	54.04	-	-	41.52	13.91	11.25	7.64	6.76	4.44	4.44	-	-	-	クローラークレーン〔油圧駆動クインチ・ラチスジ〕100t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
	クローラークレーン〔油圧駆動式クイン・チスジ〕150t吊	4,148.7	62.81	62.81	-	-	33.24	11.13	9.01	6.12	5.41	3.95	3.95	-	-	-	クローラークレーン〔油圧駆動クインチ・ラチスジ〕150t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
				ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕20t吊	2,017.4	28.47	28.47	-	-	71.53	28.58	23.10	15.81	-	0.00	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕20t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
				ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕25t吊	2,070.9	30.32	30.32	-	-	69.68	27.83	22.51	15.40	-	0.00	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕25t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
				ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕35t吊	2,324.7	37.93	37.93	-	-	62.07	24.79	20.05	13.72	-	0.00	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕35t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
				ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕45t吊	2,505.1	42.39	42.39	-	-	57.61	23.01	18.61	12.73	-	0.00	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕45t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
				ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕50t吊	2,578.5	44.04	44.04	-	-	55.96	22.35	18.08	12.37	-	0.00	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕50t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
				クローラークレーン〔機械駆動式クイン・チスジ〕35～40t吊	2,626.9	31.67	31.67	-	-	65.45	21.96	17.74	12.14	10.51	2.88	2.88	-	-	-	クローラークレーン〔機械駆動クインチ・ラチスジ〕35～40t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				クローラークレーン〔機械駆動式クイン・チスジ〕45～50t吊	2,795.6	35.57	35.57	-	-	61.50	20.64	16.67	11.40	9.87	2.93	2.93	-	-	-	クローラークレーン〔機械駆動クインチ・ラチスジ〕45～50t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No.32 【 根固めブロック撤去 】  
 < 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格												備考		
作業区分	ブロック実質量	堆砂の有無	クレーン機種		K				R				Z				K (*印:賃料)			R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S					
有り			クローラークレーン(機械駆動式クイン・チス/A型)80t吊	3,791.7	51.36	51.36	-	-	45.32	15.19	12.29	8.41	7.28	3.32	3.32	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 80 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			クローラークレーン(機械駆動式クイン・チス/A型)100t吊	4,515.8	58.57	58.57	-	-	38.04	12.75	10.32	7.06	6.11	3.39	3.39	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 100 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			クローラークレーン(機械駆動式クイン・チス/A型)150t吊	5,433.8	65.57	65.57	-	-	31.62	10.60	8.57	5.87	5.08	2.81	2.81	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 150 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			クローラークレーン(油圧駆動式クイン・チス/A型)30~35t吊	2,428.0	24.77	24.77	-	-	71.01	23.75	19.20	13.13	11.57	4.22	4.22	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 30~35 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			クローラークレーン(油圧駆動式クイン・チス/A型)40~45t吊	2,632.1	30.60	30.60	-	-	65.51	21.91	17.71	12.11	10.68	3.89	3.89	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 40~45 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			クローラークレーン(油圧駆動式クイン・チス/A型)50~55t吊	2,823.7	34.58	34.58	-	-	61.07	20.43	16.51	11.29	9.95	4.35	4.35	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 50~55 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			クローラークレーン(油圧駆動式クイン・チス/A型)60~65t吊	3,125.2	39.91	39.91	-	-	55.18	18.47	14.91	10.20	8.98	4.91	4.91	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 60~65 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			クローラークレーン(油圧駆動式クイン・チス/A型)80t吊	3,579.7	47.54	47.54	-	-	48.17	16.11	13.02	8.91	7.85	4.29	4.29	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 80 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			クローラークレーン(油圧駆動式クイン・チス/A型)100t吊	4,152.0	54.06	54.06	-	-	41.50	13.87	11.22	7.68	6.77	4.44	4.44	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 100 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			クローラークレーン(油圧駆動式クイン・チス/A型)150t吊	5,187.8	62.85	62.85	-	-	33.20	11.10	8.98	6.14	5.41	3.95	3.95	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 150 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮/A型)20t吊	2,120.9	28.38	28.38	-	-	71.62	28.65	23.16	15.76	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮/A型] 20 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-		
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮/A型)25t吊	2,176.9	30.22	30.22	-	-	69.78	27.92	22.57	15.35	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮/A型] 25 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-		
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮/A型)35t吊	2,442.9	37.82	37.82	-	-	62.18	24.88	20.11	13.68	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮/A型] 35 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-		
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮/A型)45t吊	2,631.9	42.28	42.28	-	-	57.72	23.09	18.67	12.70	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮/A型] 45 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-		
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮/A型)50t吊	2,708.9	43.93	43.93	-	-	56.07	22.43	18.14	12.33	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮/A型] 50 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-		
			クローラークレーン(機械駆動式クイン・チス/A型)35~40t吊	2,765.5	31.68	31.68	-	-	65.44	21.99	17.76	12.08	10.51	2.88	2.88	-	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 35~40 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(機械駆動式クイン・チス/A型)45~50t吊	2,943.1	35.57	35.57	-	-	61.50	20.66	16.69	11.35	9.88	2.93	2.93	-	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 45~50 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(機械駆動式クイン・チス/A型)80t吊	3,992.0	51.37	51.37	-	-	45.31	15.21	12.30	8.37	7.28	3.32	3.32	-	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 80 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No.32 【 根固めブロック撤去 】  
 < 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考			
作業区分	ブロック実質量	堆砂の有無	ラン機種		K			R				Z				S			K (*印:賃料)			R				Z					S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S					
撤去・据付け(乱積)	6.5tを超え12.5t以下	無し	クローラークレーン(機械駆動式クイック・リフト)100t吊	4,754.4	58.57	58.57	-	-	38.04	12.77	10.33	7.03	6.11	3.39	3.39	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 100t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			クローラークレーン(機械駆動式クイック・リフト)150t吊	5,721.0	65.58	65.58	-	-	31.61	10.61	8.58	5.84	5.08	2.81	2.81	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 150t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			クローラークレーン(油圧駆動式クイック・リフト)30~35t吊	2,555.9	24.77	24.77	-	-	71.01	23.79	19.22	13.07	11.57	4.22	4.22	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 30~35t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			クローラークレーン(油圧駆動式クイック・リフト)40~45t吊	2,770.7	30.60	30.60	-	-	65.51	21.94	17.73	12.06	10.68	3.89	3.89	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 40~45t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			クローラークレーン(油圧駆動式クイック・リフト)50~55t吊	2,972.5	34.59	34.59	-	-	61.06	20.45	16.53	11.24	9.95	4.35	4.35	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 50~55t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			クローラークレーン(油圧駆動式クイック・リフト)60~65t吊	3,289.9	39.91	39.91	-	-	55.17	18.49	14.93	10.15	8.99	4.92	4.92	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 60~65t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			クローラークレーン(油圧駆動式クイック・リフト)80t吊	3,768.3	47.54	47.54	-	-	48.17	16.14	13.04	8.86	7.85	4.29	4.29	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 80t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			クローラークレーン(油圧駆動式クイック・リフト)100t吊	4,370.8	54.06	54.06	-	-	41.50	13.89	11.24	7.64	6.77	4.44	4.44	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 100t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			クローラークレーン(油圧駆動式クイック・リフト)150t吊	5,461.3	62.85	62.85	-	-	33.20	11.11	8.99	6.12	5.41	3.95	3.95	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 150t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
	有り	6.5tを超え12.5t以下	無し	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)20t吊	2,629.1	28.39	28.39	-	-	71.61	28.64	23.16	15.76	-	0.00	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 20t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
				ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	2,698.5	30.23	30.23	-	-	69.77	27.92	22.56	15.35	-	0.00	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
				ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	3,028.3	37.83	37.83	-	-	62.17	24.87	20.11	13.68	-	0.00	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 35t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
				ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	3,262.7	42.29	42.29	-	-	57.71	23.09	18.66	12.70	-	0.00	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 45t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
				ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	3,358.2	43.94	43.94	-	-	56.06	22.42	18.13	12.34	-	0.00	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 50t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
				クローラークレーン(機械駆動式クイック・リフト)35~40t吊	3,427.4	31.67	31.67	-	-	65.45	21.99	17.76	12.08	10.51	2.88	2.88	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 35~40t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				クローラークレーン(機械駆動式クイック・リフト)45~50t吊	3,647.4	35.57	35.57	-	-	61.50	20.66	16.69	11.36	9.87	2.93	2.93	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 45~50t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				クローラークレーン(機械駆動式クイック・リフト)80t吊	4,947.1	51.36	51.36	-	-	45.32	15.21	12.31	8.37	7.28	3.32	3.32	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 80t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				クローラークレーン(機械駆動式クイック・リフト)100t吊	5,891.7	58.57	58.57	-	-	38.04	12.77	10.33	7.03	6.11	3.39	3.39	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 100t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No.32 【 根固めブロック撤去 】  
 < 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考			
作業区分	ブロック実質量	堆砂の有無	クレーン機種		K			R				Z				S			K (*印:賃料)			R				Z					S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S					
			クレーン(機械駆動式クレーン・ フス型)150t吊	7,089.4	65.57	65.57	-	-	31.62	10.61	8.59	5.84	5.08	2.81	2.81	-	-	-	-	クローラークレーン [機械 駆動ウインチ・ラチスジ ブ] 150 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			クレーン(油圧駆動式クレーン・ フス型)30~35t吊	3,167.2	24.76	24.76	-	-	71.02	23.79	19.22	13.08	11.57	4.22	4.22	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧 駆動ウインチ・ラチスジ ブ] 30~35 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			クレーン(油圧駆動式クレーン・ フス型)40~45t吊	3,433.2	30.59	30.59	-	-	65.52	21.95	17.73	12.07	10.67	3.89	3.89	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧 駆動ウインチ・ラチスジ ブ] 40~45 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			クレーン(油圧駆動式クレーン・ フス型)50~55t吊	3,683.2	34.57	34.57	-	-	61.08	20.46	16.53	11.25	9.95	4.35	4.35	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧 駆動ウインチ・ラチスジ ブ] 50~55 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			クレーン(油圧駆動式クレーン・ フス型)60~65t吊	4,076.3	39.90	39.90	-	-	55.19	18.50	14.93	10.16	8.99	4.91	4.91	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧 駆動ウインチ・ラチスジ ブ] 60~65 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			クレーン(油圧駆動式クレーン・ フス型)80t吊	4,669.0	47.53	47.53	-	-	48.18	16.14	13.04	8.87	7.85	4.29	4.29	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧 駆動ウインチ・ラチスジ ブ] 80 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			クレーン(油圧駆動式クレーン・ フス型)100t吊	5,415.3	54.06	54.06	-	-	41.50	13.89	11.24	7.65	6.76	4.44	4.44	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧 駆動ウインチ・ラチスジ ブ] 100 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			クレーン(油圧駆動式クレーン・ フス型)150t吊	6,766.1	62.83	62.83	-	-	33.22	11.12	9.00	6.12	5.41	3.95	3.95	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧 駆動ウインチ・ラチスジ ブ] 150 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮 型)20t吊	2,816.0	28.46	28.46	-	-	71.54	28.59	23.11	15.80	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 20 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮 型)25t吊	2,890.6	30.30	30.30	-	-	69.70	27.85	22.52	15.39	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮 型)35t吊	3,244.7	37.91	37.91	-	-	62.09	24.81	20.06	13.71	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 35 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮 型)45t吊	3,496.4	42.38	42.38	-	-	57.62	23.03	18.61	12.72	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 45 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮 型)50t吊	3,598.9	44.02	44.02	-	-	55.98	22.38	18.08	12.36	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 50 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			クレーン(機械駆動式クレーン・ フス型)35~40t吊	3,666.5	31.66	31.66	-	-	65.46	21.98	17.75	12.13	10.50	2.88	2.88	-	-	-	-	クローラークレーン [機械 駆動ウインチ・ラチスジ ブ] 35~40 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			クレーン(機械駆動式クレーン・ フス型)45~50t吊	3,901.9	35.56	35.56	-	-	61.51	20.64	16.68	11.40	9.87	2.93	2.93	-	-	-	-	クローラークレーン [機械 駆動ウインチ・ラチスジ ブ] 45~50 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			クレーン(機械駆動式クレーン・ フス型)80t吊	5,291.8	51.35	51.35	-	-	45.33	15.20	12.30	8.40	7.28	3.32	3.32	-	-	-	-	クローラークレーン [機械 駆動ウインチ・ラチスジ ブ] 80 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		無し	クレーン(機械駆動式クレーン・ フス型)100t吊	6,302.0	58.55	58.55	-	-	38.06	12.76	10.33	7.06	6.11	3.39	3.39	-	-	-	-	クローラークレーン [機械 駆動ウインチ・ラチスジ ブ] 100 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			クレーン(機械駆動式クレーン・ フス型)150t吊	7,582.9	65.57	65.57	-	-	31.62	10.60	8.58	5.86	5.08	2.81	2.81	-	-	-	-	クローラークレーン [機械 駆動ウインチ・ラチスジ ブ] 150 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.32 【 根固めブロック撤去 】  
 < 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考					
作業区分	ブロック実質量	堆砂の有無	クレーン機種		K			R				Z				S			K (*印:賃料)				R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S							
12.5tを超え35.5t以下	有り		クローラークレーン〔油圧駆動式クイン・チスジ〕30～35t吊	3,388.7	24.76	24.76	-	71.03	23.76	19.21	13.13	11.57	4.21	4.21	-	-	-	クローラークレーン〔油圧駆動クインチ・ラチスジ〕30～35t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	
			クローラークレーン〔油圧駆動式クイン・チスジ〕40～45t吊	3,673.4	30.59	30.59	-	65.52	21.92	17.72	12.11	10.67	3.89	3.89	-	-	-	-	クローラークレーン〔油圧駆動クインチ・ラチスジ〕40～45t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン〔油圧駆動式クイン・チスジ〕50～55t吊	3,940.7	34.57	34.57	-	61.08	20.44	16.51	11.29	9.95	4.35	4.35	-	-	-	-	クローラークレーン〔油圧駆動クインチ・ラチスジ〕50～55t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン〔油圧駆動式クイン・チスジ〕60～65t吊	4,361.4	39.90	39.90	-	55.19	18.47	14.92	10.20	8.99	4.91	4.91	-	-	-	-	クローラークレーン〔油圧駆動クインチ・ラチスジ〕60～65t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン〔油圧駆動式クイン・チスジ〕80t吊	4,995.4	47.52	47.52	-	48.19	16.13	13.03	8.90	7.85	4.29	4.29	-	-	-	-	クローラークレーン〔油圧駆動クインチ・ラチスジ〕80t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン〔油圧駆動式クイン・チスジ〕100t吊	5,793.7	54.05	54.05	-	41.51	13.88	11.23	7.68	6.76	4.44	4.44	-	-	-	-	クローラークレーン〔油圧駆動クインチ・ラチスジ〕100t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
	クローラークレーン〔油圧駆動式クイン・チスジ〕150t吊	7,238.8	62.83	62.83	-	33.22	11.11	8.99	6.14	5.41	3.95	3.95	-	-	-	-	クローラークレーン〔油圧駆動クインチ・ラチスジ〕150t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕20t吊	3,557.5	28.42	28.42	-	71.58	28.61	23.14	15.78	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕20t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕25t吊	3,651.5	30.27	30.27	-	69.73	27.88	22.54	15.37	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕25t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕35t吊	4,098.4	37.87	37.87	-	62.13	24.84	20.08	13.70	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕35t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕45t吊	4,415.9	42.34	42.34	-	57.66	23.05	18.64	12.71	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕45t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕50t吊	4,545.3	43.98	43.98	-	56.02	22.39	18.11	12.35	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕50t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クローラークレーン〔機械駆動式クイン・チスジ〕35～40t吊	4,635.5	31.67	31.67	-	65.45	21.98	17.75	12.11	10.51	2.88	2.88	-	-	-	-	クローラークレーン〔機械駆動クインチ・ラチスジ〕35～40t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	クローラークレーン〔機械駆動式クイン・チスジ〕45～50t吊	4,933.1	35.57	35.57	-	61.50	20.65	16.68	11.38	9.87	2.93	2.93	-	-	-	-	クローラークレーン〔機械駆動クインチ・ラチスジ〕45～50t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	クローラークレーン〔機械駆動式クイン・チスジ〕80t吊	6,691.0	51.36	51.36	-	45.32	15.20	12.30	8.38	7.28	3.32	3.32	-	-	-	-	クローラークレーン〔機械駆動クインチ・ラチスジ〕80t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	クローラークレーン〔機械駆動式クイン・チスジ〕100t吊	7,968.7	58.57	58.57	-	38.04	12.76	10.33	7.04	6.11	3.39	3.39	-	-	-	-	クローラークレーン〔機械駆動クインチ・ラチスジ〕100t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	クローラークレーン〔機械駆動式クイン・チスジ〕150t吊	9,588.7	65.58	65.58	-	31.61	10.60	8.58	5.85	5.08	2.81	2.81	-	-	-	-	クローラークレーン〔機械駆動クインチ・ラチスジ〕150t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	クローラークレーン〔油圧駆動式クイン・チスジ〕30～35t吊	4,284.0	24.76	24.76	-	71.02	23.78	19.21	13.10	11.57	4.22	4.22	-	-	-	-	クローラークレーン〔油圧駆動クインチ・ラチスジ〕30～35t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



No.32 【 根固めブロック撤去 】  
 < 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格												備考				
作業区分	ブロック実質量	堆砂の有無	クレーン機種		K			R				Z				S			K (※印:賃料)				R				Z					S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S							
0.25t以上6.5t以下			クローラークレーン〔油圧駆動式ウインチ・ブーム〕50～55t吊	3,195.6	34.57	34.57	-	61.08	20.44	16.51	11.29	9.95	4.35	4.35	-	-	-	クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕50～55t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
			クローラークレーン〔油圧駆動式ウインチ・ブーム〕60～65t吊	3,536.7	39.90	39.90	-	55.19	18.47	14.92	10.20	8.99	4.91	4.91	-	-	-	クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕60～65t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
			クローラークレーン〔油圧駆動式ウインチ・ブーム〕80t吊	4,050.9	47.53	47.53	-	48.18	16.12	13.02	8.91	7.85	4.29	4.29	-	-	-	クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕80t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-		
			クローラークレーン〔油圧駆動式ウインチ・ブーム〕100t吊	4,698.3	54.05	54.05	-	41.51	13.88	11.23	7.68	6.76	4.44	4.44	-	-	-	クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕100t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-		
			クローラークレーン〔油圧駆動式ウインチ・ブーム〕150t吊	5,870.2	62.83	62.83	-	33.22	11.11	8.99	6.14	5.41	3.95	3.95	-	-	-	クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕150t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-		
	有り			ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕20t吊	2,879.8	28.42	28.42	-	71.58	28.61	23.14	15.78	-	0.00	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕20t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕25t吊	2,956.0	30.27	30.27	-	69.73	27.88	22.54	15.37	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕25t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕35t吊	3,317.8	37.87	37.87	-	62.13	24.84	20.08	13.70	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕35t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕45t吊	3,574.8	42.34	42.34	-	57.66	23.05	18.64	12.71	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕45t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕50t吊	3,679.5	43.98	43.98	-	56.02	22.39	18.11	12.35	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕50t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				クローラークレーン〔機械駆動式ウインチ・ブーム〕35～40t吊	3,752.2	31.67	31.67	-	65.45	21.97	17.76	12.11	10.51	2.88	2.88	-	-	-	クローラークレーン〔機械駆動ウインチ・ラチスジブ〕35～40t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
					クローラークレーン〔機械駆動式ウインチ・ブーム〕45～50t吊	3,993.0	35.57	35.57	-	61.50	20.65	16.68	11.38	9.87	2.93	2.93	-	-	クローラークレーン〔機械駆動ウインチ・ラチスジブ〕45～50t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	
					クローラークレーン〔機械駆動式ウインチ・ブーム〕80t吊	5,415.8	51.36	51.36	-	45.32	15.20	12.30	8.39	7.28	3.32	3.32	-	-	クローラークレーン〔機械駆動ウインチ・ラチスジブ〕80t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	
					クローラークレーン〔機械駆動式ウインチ・ブーム〕100t吊	6,449.9	58.57	58.57	-	38.04	12.76	10.33	7.04	6.11	3.39	3.39	-	-	クローラークレーン〔機械駆動ウインチ・ラチスジブ〕100t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	
					クローラークレーン〔機械駆動式ウインチ・ブーム〕150t吊	7,761.0	65.57	65.57	-	31.62	10.61	8.58	5.85	5.08	2.81	2.81	-	-	クローラークレーン〔機械駆動ウインチ・ラチスジブ〕150t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	
					クローラークレーン〔油圧駆動式ウインチ・ブーム〕30～35t吊	3,468.0	24.76	24.76	-	71.02	23.78	19.21	13.10	11.57	4.22	4.22	-	-	-	クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕30～35t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
					クローラークレーン〔油圧駆動式ウインチ・ブーム〕40～45t吊	3,759.3	30.60	30.60	-	65.51	21.93	17.72	12.09	10.67	3.89	3.89	-	-	-	クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕40～45t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン〔油圧駆動式ウインチ・ブーム〕50～55t吊	4,033.1	34.58	34.58	-	61.07	20.44	16.52	11.27	9.95	4.35	4.35	-	-	クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕50～55t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-			



No.32 【 根固めブロック撤去 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格												備考	
作業区分	ブロック実質量	堆砂の有無	クレーン機種		K				R				Z				S	K (*印：賃料)				R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
					機材名				機材名				機材名					機材名				機材名				機材名						
			クローラクレーン(油圧駆動式ウインチ・フック付型)60～65t吊	4,463.7	39.91	39.91	-	-	55.18	18.48	14.92	10.18	8.99	4.91	4.91	-	-	-	-	-	-	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 60～65 t吊	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラクレーン(油圧駆動式ウインチ・フック付型)80t吊	5,112.7	47.53	47.53	-	-	48.18	16.13	13.03	8.89	7.85	4.29	4.29	-	-	-	-	-	-	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 80 t吊	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラクレーン(油圧駆動式ウインチ・フック付型)100t吊	5,930.0	54.07	54.07	-	-	41.49	13.88	11.23	7.66	6.76	4.44	4.44	-	-	-	-	-	-	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 100 t吊	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラクレーン(油圧駆動式ウインチ・フック付型)150t吊	7,409.3	62.84	62.84	-	-	33.21	11.11	8.99	6.13	5.41	3.95	3.95	-	-	-	-	-	-	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 150 t吊	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)20t吊	2,686.2	28.42	28.42	-	-	71.58	28.61	23.14	15.78	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 20 t吊	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	2,757.3	30.27	30.27	-	-	69.73	27.88	22.54	15.37	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25 t吊	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	3,094.7	37.87	37.87	-	-	62.13	24.84	20.08	13.70	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 35 t吊	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	3,334.5	42.34	42.34	-	-	57.66	23.05	18.64	12.71	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 45 t吊	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	3,432.2	43.98	43.98	-	-	56.02	22.39	18.11	12.35	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 50 t吊	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
			クローラクレーン(機械駆動式ウインチ・フック付型)35～40t吊	3,500.8	31.68	31.68	-	-	65.44	21.97	17.75	12.11	10.51	2.88	2.88	-	-	-	-	-	-	クローラクレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 35～40 t吊	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラクレーン(機械駆動式ウインチ・フック付型)45～50t吊	3,725.6	35.58	35.58	-	-	61.49	20.63	16.68	11.38	9.88	2.93	2.93	-	-	-	-	-	-	クローラクレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 45～50 t吊	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラクレーン(機械駆動式ウインチ・フック付型)80t吊	5,053.4	51.36	51.36	-	-	45.32	15.20	12.30	8.39	7.28	3.32	3.32	-	-	-	-	-	-	クローラクレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 80 t吊	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラクレーン(機械駆動式ウインチ・フック付型)100t吊	6,018.5	58.58	58.58	-	-	38.03	12.76	10.32	7.04	6.11	3.39	3.39	-	-	-	-	-	-	クローラクレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 100 t吊	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラクレーン(機械駆動式ウインチ・フック付型)150t吊	7,242.1	65.58	65.58	-	-	31.61	10.60	8.58	5.85	5.08	2.81	2.81	-	-	-	-	-	-	クローラクレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 150 t吊	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラクレーン(油圧駆動式ウインチ・フック付型)30～35t吊	3,235.7	24.77	24.77	-	-	71.01	23.76	19.21	13.10	11.58	4.22	4.22	-	-	-	-	-	-	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 30～35 t吊	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラクレーン(油圧駆動式ウインチ・フック付型)40～45t吊	3,507.6	30.61	30.61	-	-	65.50	21.92	17.72	12.08	10.68	3.89	3.89	-	-	-	-	-	-	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 40～45 t吊	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラクレーン(油圧駆動式ウインチ・フック付型)50～55t吊	3,763.1	34.59	34.59	-	-	61.06	20.45	16.51	11.26	9.95	4.35	4.35	-	-	-	-	-	-	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 50～55 t吊	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラクレーン(油圧駆動式ウインチ・フック付型)60～65t吊	4,165.0	39.92	39.92	-	-	55.16	18.46	14.92	10.18	8.99	4.92	4.92	-	-	-	-	-	-	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 60～65 t吊	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No.32 【 根固めブロック撤去 】  
 < 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格												備考		
作業区分	ブロック実質量	堆砂の有無	クレーン機種		K			R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
撤去・据付け(層積)	6.5tを超え12.5t以下	有り	クローラクレーン(油圧駆動式クイン・チスジ)80t吊	4,770.9	47.55	47.55	-	-	48.16	16.13	13.02	8.88	7.85	4.29	4.29	-	-	-	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジ] 80 t 吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			クローラクレーン(油圧駆動式クイン・チスジ)100t吊	5,533.7	54.06	54.06	-	-	41.50	13.88	11.23	7.66	6.77	4.44	4.44	-	-	-	-	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジ] 100 t 吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラクレーン(油圧駆動式クイン・チスジ)150t吊	6,914.5	62.86	62.86	-	-	33.19	11.10	8.98	6.13	5.41	3.95	3.95	-	-	-	-	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジ] 150 t 吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)20t吊	3,363.9	28.42	28.42	-	-	71.58	28.61	23.14	15.78	-	0.00	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 20 t 吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
		ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	3,452.8	30.27	30.27	-	-	69.73	27.88	22.54	15.37	-	0.00	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25 t 吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
		ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	3,875.4	37.87	37.87	-	-	62.13	24.84	20.08	13.70	-	0.00	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 35 t 吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
		ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	4,175.6	42.34	42.34	-	-	57.66	23.05	18.64	12.71	-	0.00	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 45 t 吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
		ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	4,297.9	43.98	43.98	-	-	56.02	22.39	18.11	12.35	-	0.00	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 50 t 吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
		クローラクレーン(機械駆動式クイン・チスジ)35~40t吊	4,381.3	31.66	31.66	-	-	65.47	21.99	17.76	12.11	10.50	2.87	2.87	-	-	-	-	-	クローラクレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジ] 35~40 t 吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		クローラクレーン(機械駆動式クイン・チスジ)45~50t吊	4,662.5	35.55	35.55	-	-	61.52	20.66	16.69	11.38	9.87	2.93	2.93	-	-	-	-	-	クローラクレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジ] 45~50 t 吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		クローラクレーン(機械駆動式クイン・チスジ)80t吊	6,323.1	51.34	51.34	-	-	45.34	15.21	12.31	8.39	7.28	3.32	3.32	-	-	-	-	-	クローラクレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジ] 80 t 吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		クローラクレーン(機械駆動式クイン・チスジ)100t吊	7,530.1	58.55	58.55	-	-	38.06	12.77	10.33	7.05	6.11	3.39	3.39	-	-	-	-	-	クローラクレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジ] 100 t 吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		クローラクレーン(機械駆動式クイン・チスジ)150t吊	9,060.5	65.55	65.55	-	-	31.64	10.61	8.59	5.86	5.08	2.81	2.81	-	-	-	-	-	クローラクレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジ] 150 t 吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		クローラクレーン(油圧駆動式クイン・チスジ)30~35t吊	4,048.7	24.74	24.74	-	-	71.05	23.80	19.22	13.11	11.56	4.21	4.21	-	-	-	-	-	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジ] 30~35 t 吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		クローラクレーン(油圧駆動式クイン・チスジ)40~45t吊	4,388.6	30.57	30.57	-	-	65.54	21.95	17.73	12.08	10.67	3.89	3.89	-	-	-	-	-	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジ] 40~45 t 吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		クローラクレーン(油圧駆動式クイン・チスジ)50~55t吊	4,707.9	34.56	34.56	-	-	61.09	20.46	16.53	11.27	9.94	4.35	4.35	-	-	-	-	-	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジ] 50~55 t 吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
クローラクレーン(油圧駆動式クイン・チスジ)60~65t吊	5,210.2	39.88	39.88	-	-	55.21	18.50	14.93	10.19	8.98	4.91	4.91	-	-	-	-	-	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジ] 60~65 t 吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
クローラクレーン(油圧駆動式クイン・チスジ)80t吊	5,967.4	47.51	47.51	-	-	48.20	16.15	13.04	8.89	7.84	4.29	4.29	-	-	-	-	-	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジ] 80 t 吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		

No.32 【 根固めブロック撤去 】  
 < 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格												備考			
作業区分	アロツ実質量	堆砂の有無	クレーン機種		K				R				Z				K (*印:賃料)			R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
			クローラークレーン(油圧駆動式クイン・チスノア型)100t吊	6,920.8	54.04	54.04	-	-	41.52	13.89	11.24	7.67	6.76	4.44	4.44	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 100t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式クイン・チスノア型)150t吊	8,646.5	62.82	62.82	-	-	33.24	11.12	9.00	6.14	5.41	3.94	3.94	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 150t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)20t吊	3,457.3	28.45	28.45	-	-	71.55	28.59	23.12	15.80	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 20t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	3,548.9	30.30	30.30	-	-	69.70	27.85	22.52	15.39	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	3,983.6	37.90	37.90	-	-	62.10	24.82	20.06	13.71	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 35t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	4,292.5	42.37	42.37	-	-	57.63	23.03	18.62	12.72	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 45t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	4,418.3	44.01	44.01	-	-	55.99	22.38	18.09	12.36	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 50t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(機械駆動式クイン・チスノア型)35~40t吊	4,503.0	31.67	31.67	-	-	65.45	21.96	17.75	12.13	10.51	2.88	2.88	-	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 35~40t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(機械駆動式クイン・チスノア型)45~50t吊	4,792.1	35.57	35.57	-	-	61.50	20.64	16.68	11.39	9.87	2.93	2.93	-	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 45~50t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(機械駆動式クイン・チスノア型)80t吊	6,499.6	51.37	51.37	-	-	45.31	15.19	12.29	8.40	7.28	3.32	3.32	-	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 80t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		無し	クローラークレーン(機械駆動式クイン・チスノア型)100t吊	7,740.7	58.57	58.57	-	-	38.04	12.76	10.32	7.05	6.11	3.39	3.39	-	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 100t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(機械駆動式クイン・チスノア型)150t吊	9,314.3	65.57	65.57	-	-	31.62	10.60	8.58	5.86	5.08	2.81	2.81	-	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 150t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式クイン・チスノア型)30~35t吊	4,161.5	24.76	24.76	-	-	71.02	23.77	19.20	13.12	11.57	4.22	4.22	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 30~35t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式クイン・チスノア型)40~45t吊	4,511.1	30.59	30.59	-	-	65.52	21.93	17.72	12.10	10.67	3.89	3.89	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 40~45t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式クイン・チスノア型)50~55t吊	4,839.5	34.58	34.58	-	-	61.07	20.44	16.51	11.28	9.95	4.35	4.35	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 50~55t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式クイン・チスノア型)60~65t吊	5,356.2	39.90	39.90	-	-	55.19	18.48	14.92	10.19	8.99	4.91	4.91	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 60~65t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式クイン・チスノア型)80t吊	6,135.0	47.53	47.53	-	-	48.18	16.12	13.03	8.90	7.85	4.29	4.29	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 80t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式クイン・チスノア型)100t吊	7,115.6	54.06	54.06	-	-	41.50	13.88	11.23	7.67	6.76	4.44	4.44	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 100t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No.32 【 根固めブロック撤去 】  
 < 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格												備考		
作業区分	ブロック実質量	堆砂の有無	クレーン機種		K				R				Z				K (*印:賃料)			R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
12.5tを超え35.5t以下	有り		クローラークレーン(油圧駆動式クイン・チスジ)150t吊	8,890.6	62.83	62.83	-	-	33.22	11.11	8.99	6.14	5.41	3.95	3.95	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジ] 150t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)20t吊	4,319.8	28.42	28.42	-	-	71.58	28.61	23.14	15.78	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 20t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	4,434.0	30.27	30.27	-	-	69.73	27.88	22.54	15.37	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	4,976.7	37.87	37.87	-	-	62.13	24.84	20.08	13.70	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 35t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	5,362.2	42.34	42.34	-	-	57.66	23.05	18.64	12.71	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 45t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	5,519.3	43.98	43.98	-	-	56.02	22.39	18.11	12.35	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 50t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
			クローラークレーン(機械駆動式クイン・チスジ)35~40t吊	5,628.2	31.67	31.67	-	-	65.45	21.97	17.76	12.11	10.51	2.88	2.88	-	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジ] 35~40t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(機械駆動式クイン・チスジ)45~50t吊	5,989.6	35.57	35.57	-	-	61.50	20.65	16.68	11.38	9.87	2.93	2.93	-	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジ] 45~50t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(機械駆動式クイン・チスジ)80t吊	8,123.7	51.36	51.36	-	-	45.32	15.20	12.30	8.39	7.28	3.32	3.32	-	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジ] 80t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(機械駆動式クイン・チスジ)100t吊	9,674.8	58.57	58.57	-	-	38.04	12.76	10.33	7.04	6.11	3.39	3.39	-	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジ] 100t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(機械駆動式クイン・チスジ)150t吊	11,641	65.57	65.57	-	-	31.62	10.61	8.58	5.85	5.08	2.81	2.81	-	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジ] 150t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式クイン・チスジ)30~35t吊	5,201.4	24.76	24.76	-	-	71.02	23.78	19.21	13.10	11.57	4.22	4.22	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジ] 30~35t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式クイン・チスジ)40~45t吊	5,638.4	30.59	30.59	-	-	65.52	21.94	17.72	12.09	10.67	3.89	3.89	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジ] 40~45t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式クイン・チスジ)50~55t吊	6,048.9	34.58	34.58	-	-	61.07	20.44	16.52	11.27	9.95	4.35	4.35	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジ] 50~55t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式クイン・チスジ)60~65t吊	6,694.6	39.90	39.90	-	-	55.19	18.48	14.93	10.18	8.99	4.91	4.91	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジ] 60~65t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
クローラークレーン(油圧駆動式クイン・チスジ)80t吊	7,668.0	47.53	47.53	-	-	48.18	16.13	13.03	8.89	7.85	4.29	4.29	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジ] 80t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
クローラークレーン(油圧駆動式クイン・チスジ)100t吊	8,893.6	54.07	54.07	-	-	41.49	13.88	11.23	7.66	6.76	4.44	4.44	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジ] 100t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
クローラークレーン(油圧駆動式クイン・チスジ)150t吊	11,112	62.84	62.84	-	-	33.21	11.11	8.99	6.13	5.41	3.95	3.95	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジ] 150t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-			

No.32 【 根固めブロック撤去 】

< 積算単位：個 >

条件区分			標準単価	機材構成比											代表機材規格												備考					
作業区分	ブロック実質量	堆砂の有無		ラン機種	K			R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S				
			K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
0.25t以上6.5t以下	無し	無し	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)20t吊	1,406.5	33.50	33.50	-	66.50	27.29	18.60	16.85	-	0.00	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 20t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	1,450.3	35.51	35.51	-	64.49	26.47	18.04	16.34	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	1,658.6	43.61	43.61	-	56.39	23.15	15.77	14.28	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 35t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	1,806.5	48.23	48.23	-	51.77	21.25	14.48	13.11	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 45t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	1,866.8	49.90	49.90	-	50.10	20.57	14.01	12.69	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 50t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
			クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 35～40t吊	1,908.9	35.84	35.84	-	60.90	20.13	13.70	12.41	11.89	3.26	3.26	-	-	-	クローラークレーン [機械 駆動ウインチ・ラチスジブ] 35～40t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 45～50t吊	2,047.6	39.94	39.94	-	56.77	18.76	12.77	11.57	11.08	3.29	3.29	-	-	-	クローラークレーン [機械 駆動ウインチ・ラチスジブ] 45～50t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 80t吊	2,866.8	55.87	55.87	-	40.52	13.38	9.12	8.26	7.92	3.61	3.61	-	-	-	クローラークレーン [機械 駆動ウインチ・ラチスジブ] 80t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 100t吊	3,462.2	62.84	62.84	-	33.53	11.07	7.55	6.84	6.55	3.63	3.63	-	-	-	クローラークレーン [機械 駆動ウインチ・ラチスジブ] 100t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 150t吊	4,217.1	69.48	69.48	-	27.54	9.09	6.20	5.62	5.38	2.98	2.98	-	-	-	クローラークレーン [機械 駆動ウインチ・ラチスジブ] 150t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 30～35t吊	1,745.1	28.33	28.33	-	66.85	22.01	14.99	13.58	13.24	4.82	4.82	-	-	-	クローラークレーン [油圧 駆動ウインチ・ラチスジブ] 30～35t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 40～45t吊	1,912.8	34.62	34.62	-	60.98	20.08	13.67	12.39	12.08	4.40	4.40	-	-	-	クローラークレーン [油圧 駆動ウインチ・ラチスジブ] 40～45t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 50～55t吊	2,070.4	38.78	38.78	-	56.34	18.56	12.63	11.44	11.16	4.88	4.88	-	-	-	クローラークレーン [油圧 駆動ウインチ・ラチスジブ] 50～55t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 60～65t吊	2,318.3	44.23	44.23	-	50.32	16.58	11.28	10.22	9.96	5.45	5.45	-	-	-	クローラークレーン [油圧 駆動ウインチ・ラチスジブ] 60～65t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 80t吊	2,691.9	52.00	52.00	-	43.31	14.25	9.72	8.80	8.58	4.69	4.69	-	-	-	クローラークレーン [油圧 駆動ウインチ・ラチスジブ] 80t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 100t吊	3,162.4	58.36	58.36	-	36.85	12.12	8.27	7.49	7.30	4.79	4.79	-	-	-	クローラークレーン [油圧 駆動ウインチ・ラチスジブ] 100t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 150t吊	4,014.0	66.79	66.79	-	29.02	9.55	6.51	5.90	5.75	4.19	4.19	-	-	-	クローラークレーン [油圧 駆動ウインチ・ラチスジブ] 150t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)20t吊	1,767.3	33.47	33.47	-	66.53	27.36	18.58	16.83	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 20t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-				

No.32 【 根固めブロック撤去 】  
 < 積算単位：個 >

条件区分			標準単価	機材構成比												代表機材規格												備考							
作業区分	ブロック実質量	堆砂の有無		クレーン機種	K			R				Z					S	K (*印:賃料)			R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	1,822.3	35.48	35.48	-	64.52	26.53	18.02	16.32	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5 t吊	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	2,083.8	43.58	43.58	-	56.42	23.20	15.76	14.27	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 3.5 t吊	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	2,269.5	48.19	48.19	-	51.81	21.30	14.47	13.11	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 4.5 t吊	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	2,345.2	49.87	49.87	-	50.13	20.62	14.00	12.68	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 5.0 t吊	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(機械駆動式クイッチ・ラッチジブ)35~40t吊	2,400.0	35.85	35.85	-	60.89	20.16	13.68	12.39	11.89	3.26	3.26	-	-	-	-	クローラークレーン [機械 駆動クイッチ・ラッチジ ブ] 3.5~4.0 t吊	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(機械駆動式クイッチ・ラッチジブ)45~50t吊	2,574.4	39.94	39.94	-	56.77	18.79	12.76	11.55	11.09	3.29	3.29	-	-	-	-	クローラークレーン [機械 駆動クイッチ・ラッチジ ブ] 4.5~5.0 t吊	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(機械駆動式クイッチ・ラッチジブ)80t吊	3,604.6	55.88	55.88	-	40.51	13.39	9.11	8.25	7.92	3.61	3.61	-	-	-	-	クローラークレーン [機械 駆動クイッチ・ラッチジ ブ] 8.0 t吊	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
		有り	クローラークレーン(機械駆動式クイッチ・ラッチジブ)100t吊	4,353.3	62.83	62.83	-	33.54	11.09	7.54	6.83	6.56	3.63	3.63	-	-	-	-	クローラークレーン [機械 駆動クイッチ・ラッチジ ブ] 10.0 t吊	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(機械駆動式クイッチ・ラッチジブ)150t吊	5,302.6	69.49	69.49	-	27.53	9.10	6.19	5.61	5.38	2.98	2.98	-	-	-	-	クローラークレーン [機械 駆動クイッチ・ラッチジ ブ] 15.0 t吊	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式クイッチ・ラッチジブ)30~35t吊	2,194.3	28.34	28.34	-	66.83	22.03	14.97	13.56	13.24	4.83	4.83	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧 駆動クイッチ・ラッチジ ブ] 3.0~3.5 t吊	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式クイッチ・ラッチジブ)40~45t吊	2,405.3	34.63	34.63	-	60.97	20.11	13.65	12.37	12.08	4.40	4.40	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧 駆動クイッチ・ラッチジ ブ] 4.0~4.5 t吊	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式クイッチ・ラッチジブ)50~55t吊	2,603.5	38.79	38.79	-	56.33	18.59	12.61	11.42	11.16	4.88	4.88	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧 駆動クイッチ・ラッチジ ブ] 5.0~5.5 t吊	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式クイッチ・ラッチジブ)60~65t吊	2,915.3	44.24	44.24	-	50.31	16.60	11.26	10.20	9.97	5.45	5.45	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧 駆動クイッチ・ラッチジ ブ] 6.0~6.5 t吊	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式クイッチ・ラッチジブ)80t吊	3,385.3	52.03	52.03	-	43.28	14.26	9.70	8.78	8.58	4.69	4.69	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧 駆動クイッチ・ラッチジ ブ] 8.0 t吊	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式クイッチ・ラッチジブ)100t吊	3,977.1	58.36	58.36	-	36.85	12.14	8.26	7.48	7.30	4.79	4.79	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧 駆動クイッチ・ラッチジ ブ] 10.0 t吊	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式クイッチ・ラッチジブ)150t吊	5,048.3	66.80	66.80	-	29.01	9.56	6.50	5.89	5.75	4.19	4.19	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧 駆動クイッチ・ラッチジ ブ] 15.0 t吊	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)20t吊	2,012.2	33.50	33.50	-	66.50	27.29	18.60	16.85	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.0 t吊	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	2,074.9	35.51	35.51	-	64.49	26.47	18.04	16.34	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5 t吊	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.32 【 根固めブロック撤去 】  
 < 積算単位：個 >

条件区分			標準単価	機材構成比														代表機材規格												備考				
作業区分	ブロック実質量	堆砂の有無		K				R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S						
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S								
撤去・積込み	6.5tを超え12.5t以下	無し	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	2,372.9	43.61	43.61	-	-	56.39	23.15	15.77	14.28	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 3 5 t 吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-			
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	2,584.5	48.23	48.23	-	-	51.77	21.25	14.48	13.11	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 4 5 t 吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	2,670.8	49.90	49.90	-	-	50.10	20.57	14.01	12.69	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 5 0 t 吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
			クローラークレーン(機械駆動式ウインチ・ラチェスジブ)35~40t吊	2,730.9	35.84	35.84	-	-	60.90	20.13	13.70	12.41	11.89	3.26	3.26	-	-	-	-	-	クローラークレーン [機械 駆動ウインチ・ラチェスジ ブ] 3 5 ~ 4 0 t 吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(機械駆動式ウインチ・ラチェスジブ)45~50t吊	2,929.3	39.94	39.94	-	-	56.77	18.76	12.77	11.57	11.09	3.29	3.29	-	-	-	-	-	クローラークレーン [機械 駆動ウインチ・ラチェスジ ブ] 4 5 ~ 5 0 t 吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(機械駆動式ウインチ・ラチェスジブ)80t吊	4,101.3	55.87	55.87	-	-	40.52	13.38	9.12	8.26	7.92	3.61	3.61	-	-	-	-	-	クローラークレーン [機械 駆動ウインチ・ラチェスジ ブ] 8 0 t 吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(機械駆動式ウインチ・ラチェスジブ)100t吊	4,953.1	62.84	62.84	-	-	33.53	11.07	7.55	6.84	6.55	3.63	3.63	-	-	-	-	-	クローラークレーン [機械 駆動ウインチ・ラチェスジ ブ] 1 0 0 t 吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(機械駆動式ウインチ・ラチェスジブ)150t吊	6,033.1	69.48	69.48	-	-	27.54	9.09	6.20	5.62	5.38	2.98	2.98	-	-	-	-	-	クローラークレーン [機械 駆動ウインチ・ラチェスジ ブ] 1 5 0 t 吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式ウインチ・ラチェスジブ)30~35t吊	2,496.2	28.33	28.33	-	-	66.85	22.01	14.99	13.58	13.24	4.82	4.82	-	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧 駆動ウインチ・ラチェスジ ブ] 3 0 ~ 3 5 t 吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式ウインチ・ラチェスジブ)40~45t吊	2,736.1	34.61	34.61	-	-	60.99	20.09	13.68	12.39	12.07	4.40	4.40	-	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧 駆動ウインチ・ラチェスジ ブ] 4 0 ~ 4 5 t 吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式ウインチ・ラチェスジブ)50~55t吊	2,961.5	38.77	38.77	-	-	56.35	18.56	12.64	11.44	11.16	4.88	4.88	-	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧 駆動ウインチ・ラチェスジ ブ] 5 0 ~ 5 5 t 吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式ウインチ・ラチェスジブ)60~65t吊	3,316.0	44.23	44.23	-	-	50.32	16.58	11.28	10.22	9.96	5.45	5.45	-	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧 駆動ウインチ・ラチェスジ ブ] 6 0 ~ 6 5 t 吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式ウインチ・ラチェスジブ)80t吊	3,850.4	52.00	52.00	-	-	43.31	14.25	9.72	8.80	8.58	4.69	4.69	-	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧 駆動ウインチ・ラチェスジ ブ] 8 0 t 吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式ウインチ・ラチェスジブ)100t吊	4,523.3	58.35	58.35	-	-	36.86	12.13	8.27	7.49	7.30	4.79	4.79	-	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧 駆動ウインチ・ラチェスジ ブ] 1 0 0 t 吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式ウインチ・ラチェスジブ)150t吊	5,741.2	66.78	66.78	-	-	29.03	9.55	6.52	5.90	5.75	4.19	4.19	-	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧 駆動ウインチ・ラチェスジ ブ] 1 5 0 t 吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)20t吊	2,505.0	33.50	33.50	-	-	66.50	27.29	18.60	16.85	-	0.00	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2 0 t 吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	2,583.1	35.51	35.51	-	-	64.49	26.47	18.04	16.34	-	0.00	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2 5 t 吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-				
ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	2,954.0	43.61	43.61	-	-	56.39	23.15	15.77	14.28	-	0.00	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 3 5 t 吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-				

No.32 【 根固めブロック撤去 】  
 < 積算単位：個 >

条件区分		標準単価	機材構成比															代表機材規格											備考											
作業区分	ブロック実質量		堆砂の有無	K			R				Z				S	K (*印:資料)			R				Z				S													
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S														
有り		ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	3,217.5	48.23	48.23	-	51.77	21.25	14.48	13.11	-	0.00	-	-	-																									
		ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	3,324.8	49.90	49.90	-	50.10	20.57	14.01	12.69	-	0.00	-	-	-																									
		クローラークレーン(機械駆動式ウインチ・ラチェスジブ)35~40t吊	3,398.5	35.83	35.83	-	60.92	20.13	13.71	12.42	11.89	3.25	3.25	-	-																									
		クローラークレーン(機械駆動式ウインチ・ラチェスジブ)45~50t吊	3,645.3	39.92	39.92	-	56.79	18.78	12.78	11.57	11.08	3.29	3.29	-	-																									
		クローラークレーン(機械駆動式ウインチ・ラチェスジブ)80t吊	5,103.2	55.85	55.85	-	40.54	13.38	9.13	8.27	7.92	3.61	3.61	-	-																									
		クローラークレーン(機械駆動式ウインチ・ラチェスジブ)100t吊	6,162.8	62.82	62.82	-	33.55	11.08	7.56	6.84	6.55	3.63	3.63	-	-																									
		クローラークレーン(機械駆動式ウインチ・ラチェスジブ)150t吊	7,506.3	69.47	69.47	-	27.55	9.10	6.20	5.62	5.38	2.98	2.98	-	-																									
		クローラークレーン(油圧駆動式ウインチ・ラチェスジブ)30~35t吊	3,107.1	28.32	28.32	-	66.86	22.03	14.99	13.58	13.23	4.82	4.82	-	-																									
		クローラークレーン(油圧駆動式ウインチ・ラチェスジブ)40~45t吊	3,405.7	34.60	34.60	-	61.00	20.10	13.68	12.39	12.07	4.40	4.40	-	-																									
		クローラークレーン(油圧駆動式ウインチ・ラチェスジブ)50~55t吊	3,686.1	38.77	38.77	-	56.35	18.56	12.64	11.45	11.15	4.88	4.88	-	-																									
		クローラークレーン(油圧駆動式ウインチ・ラチェスジブ)60~65t吊	4,127.3	44.22	44.22	-	50.33	16.58	11.29	10.22	9.96	5.45	5.45	-	-																									
		クローラークレーン(油圧駆動式ウインチ・ラチェスジブ)80t吊	4,792.4	52.00	52.00	-	43.31	14.25	9.72	8.80	8.58	4.69	4.69	-	-																									
	クローラークレーン(油圧駆動式ウインチ・ラチェスジブ)100t吊	5,629.8	58.35	58.35	-	36.86	12.13	8.27	7.49	7.30	4.79	4.79	-	-																										
	クローラークレーン(油圧駆動式ウインチ・ラチェスジブ)150t吊	7,145.5	66.77	66.77	-	29.04	9.56	6.52	5.90	5.75	4.19	4.19	-	-																										
	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)20t吊	2,854.1	33.50	33.50	-	66.50	27.29	18.60	16.85	-	0.00	-	-	-																										
	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	2,943.0	35.51	35.51	-	64.49	26.47	18.04	16.34	-	0.00	-	-	-																										
	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	3,365.6	43.61	43.61	-	56.39	23.15	15.77	14.28	-	0.00	-	-	-																										
	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	3,665.8	48.23	48.23	-	51.77	21.25	14.48	13.11	-	0.00	-	-	-																										



No.32 【 根固めブロック撤去 】  
 < 積算単位：個 >

条件区分			標準単価	機材構成比												代表機材規格												備考												
作業区分	ブロック実質量	堆砂の有無		ラン機種	K			R				Z					S			K (※印：賃料)			R				Z				S									
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4													
無し	12.5tを超え35.5t以下		ラフテレーンクレーン(油圧伸縮型)50t吊	3,788.1	49.90	49.90	-	-	50.10	20.57	14.01	12.69	-	0.00	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮型] 50t吊	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			クローラクレーン(機械駆動式クイン・チルス型)35~40t吊	3,871.5	35.83	35.83	-	-	60.92	20.13	13.71	12.42	11.89	3.25	3.25	-	-	-	-	-	-	クローラクレーン [機械 駆動クインチ・ラチスジ ] 35~40t吊	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	
			クローラクレーン(機械駆動式クイン・チルス型)45~50t吊	4,152.7	39.92	39.92	-	-	56.79	18.77	12.78	11.58	11.08	3.29	3.29	-	-	-	-	-	-	クローラクレーン [機械 駆動クインチ・ラチスジ ] 45~50t吊	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			クローラクレーン(機械駆動式クイン・チルス型)80t吊	5,813.3	55.86	55.86	-	-	40.53	13.38	9.13	8.27	7.91	3.61	3.61	-	-	-	-	-	-	クローラクレーン [機械 駆動クインチ・ラチスジ ] 80t吊	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			クローラクレーン(機械駆動式クイン・チルス型)100t吊	7,020.3	62.80	62.80	-	-	33.57	11.08	7.56	6.85	6.55	3.63	3.63	-	-	-	-	-	-	クローラクレーン [機械 駆動クインチ・ラチスジ ] 100t吊	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			クローラクレーン(機械駆動式クイン・チルス型)150t吊	8,550.7	69.47	69.47	-	-	27.55	9.10	6.20	5.62	5.38	2.98	2.98	-	-	-	-	-	-	クローラクレーン [機械 駆動クインチ・ラチスジ ] 150t吊	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			クローラクレーン(油圧駆動式クイン・チルス型)30~35t吊	3,538.9	28.31	28.31	-	-	66.87	22.02	15.00	13.59	13.23	4.82	4.82	-	-	-	-	-	-	クローラクレーン [油圧 駆動クインチ・ラチスジ ] 30~35t吊	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			クローラクレーン(油圧駆動式クイン・チルス型)40~45t吊	3,878.8	34.59	34.59	-	-	61.01	20.11	13.68	12.39	12.07	4.40	4.40	-	-	-	-	-	-	クローラクレーン [油圧 駆動クインチ・ラチスジ ] 40~45t吊	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			クローラクレーン(油圧駆動式クイン・チルス型)50~55t吊	4,198.1	38.75	38.75	-	-	56.37	18.58	12.64	11.45	11.15	4.88	4.88	-	-	-	-	-	-	クローラクレーン [油圧 駆動クインチ・ラチスジ ] 50~55t吊	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			クローラクレーン(油圧駆動式クイン・チルス型)60~65t吊	4,700.4	44.21	44.21	-	-	50.35	16.59	11.29	10.23	9.96	5.44	5.44	-	-	-	-	-	-	クローラクレーン [油圧 駆動クインチ・ラチスジ ] 60~65t吊	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			クローラクレーン(油圧駆動式クイン・チルス型)80t吊	5,457.6	51.98	51.98	-	-	43.33	14.26	9.72	8.81	8.58	4.69	4.69	-	-	-	-	-	-	クローラクレーン [油圧 駆動クインチ・ラチスジ ] 80t吊	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			クローラクレーン(油圧駆動式クイン・チルス型)100t吊	6,411.0	58.32	58.32	-	-	36.89	12.14	8.28	7.50	7.30	4.79	4.79	-	-	-	-	-	-	クローラクレーン [油圧 駆動クインチ・ラチスジ ] 100t吊	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クローラクレーン(油圧駆動式クイン・チルス型)150t吊	8,136.7	66.75	66.75	-	-	29.06	9.56	6.52	5.91	5.75	4.19	4.19	-	-	-	-	-	-	クローラクレーン [油圧 駆動クインチ・ラチスジ ] 150t吊	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
ラフテレーンクレーン(油圧伸縮型)20t吊	3,541.9	33.50	33.50	-	-	66.50	27.29	18.60	16.85	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮型] 20t吊	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
ラフテレーンクレーン(油圧伸縮型)25t吊	3,652.3	35.51	35.51	-	-	64.49	26.47	18.04	16.34	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮型] 25t吊	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
ラフテレーンクレーン(油圧伸縮型)35t吊	4,176.7	43.61	43.61	-	-	56.39	23.15	15.77	14.28	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮型] 35t吊	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
ラフテレーンクレーン(油圧伸縮型)45t吊	4,549.3	48.23	48.23	-	-	51.77	21.25	14.48	13.11	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮型] 45t吊	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
ラフテレーンクレーン(油圧伸縮型)50t吊	4,701.1	49.90	49.90	-	-	50.10	20.57	14.01	12.69	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮型] 50t吊	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

No.32 【 根固めブロック撤去 】  
 < 積算単位：個 >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考			
作業区分	ブロック実質量	堆砂の有無		ラン機種	K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
有り			クローラークレーン(機械駆動式クイン・チス/ア型)35~40t吊	4,805.3	35.83	35.83	-	-	60.92	20.13	13.71	12.42	11.89	3.25	3.25	-	-	-	クローラークレーン〔機械駆動ウインチ・ラチスジブ〕35~40t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(機械駆動式クイン・チス/ア型)45~50t吊	5,154.3	39.92	39.92	-	-	56.79	18.78	12.78	11.57	11.08	3.29	3.29	-	-	-	クローラークレーン〔機械駆動ウインチ・ラチスジブ〕45~50t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(機械駆動式クイン・チス/ア型)80t吊	7,215.8	55.85	55.85	-	-	40.54	13.38	9.13	8.27	7.92	3.61	3.61	-	-	-	クローラークレーン〔機械駆動ウインチ・ラチスジブ〕80t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(機械駆動式クイン・チス/ア型)100t吊	8,714.1	62.82	62.82	-	-	33.55	11.08	7.56	6.84	6.55	3.63	3.63	-	-	-	クローラークレーン〔機械駆動ウインチ・ラチスジブ〕100t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(機械駆動式クイン・チス/ア型)150t吊	10,614	69.47	69.47	-	-	27.55	9.10	6.20	5.62	5.38	2.98	2.98	-	-	-	クローラークレーン〔機械駆動ウインチ・ラチスジブ〕150t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式クイン・チス/ア型)30~35t吊	4,392.5	28.32	28.32	-	-	66.86	22.02	15.00	13.58	13.23	4.82	4.82	-	-	-	クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕30~35t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式クイン・チス/ア型)40~45t吊	4,814.5	34.60	34.60	-	-	61.00	20.10	13.68	12.39	12.07	4.40	4.40	-	-	-	クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕40~45t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式クイン・チス/ア型)50~55t吊	5,210.9	38.76	38.76	-	-	56.36	18.57	12.64	11.45	11.15	4.88	4.88	-	-	-	クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕50~55t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式クイン・チス/ア型)60~65t吊	5,834.5	44.21	44.21	-	-	50.34	16.59	11.29	10.22	9.96	5.45	5.45	-	-	-	クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕60~65t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式クイン・チス/ア型)80t吊	6,774.5	51.99	51.99	-	-	43.32	14.25	9.72	8.81	8.58	4.69	4.69	-	-	-	クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕80t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式クイン・チス/ア型)100t吊	7,958.1	58.34	58.34	-	-	36.87	12.13	8.28	7.49	7.30	4.79	4.79	-	-	-	クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕100t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		クローラークレーン(油圧駆動式クイン・チス/ア型)150t吊	10,101	66.77	66.77	-	-	29.04	9.56	6.52	5.90	5.75	4.19	4.19	-	-	-	クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕150t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	

No.33 【 河床等掘削 】  
 < 積算単位：m<sup>3</sup> >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考			
		K				R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S				
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
-	381.0	50.39	50.39	-	-	30.51	30.51	-	-	-	19.10	19.10	-	-	-	バックホウ [クローラ 型・超ロングアーム] - 排出ガス対策型 (第1次 基準値) 山積0.4m 3	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.34 【 巨石採取 】  
 < 積算単位：個 >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考	
		K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S					
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
-	3,039.4	41.75	38.73	-	-	41.43	24.12	16.33	-	-	16.82	16.82	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	-	-	-	特殊運転手	土木一般世話役	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.35 【 かがマット設置 】  
 < 積算単位：m<sup>2</sup> >

条件区分				標準単価	機材構成比												代表機材規格												備考		
かが厚さ	かが本体材質	詰石種類	詰石規格		K				R				Z				K (*印：賃料)				R				Z					S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
t=30cm	亜鉛7#ミメキ	割栗石	5~15cm	8,069.8	3.55	3.42	-	-	20.07	13.87	1.92	1.86	1.65	76.38	52.12	15.97	6.76	1.48	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	かがマット t=30cm めっき鉄線	割栗石 50-150mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8KN/m	軽油 1.2号 バトル給油	-
t=50cm	亜鉛7#ミメキ	割栗石	15~20cm	10,831	3.45	3.32	-	-	18.63	12.79	1.91	1.81	1.41	77.92	51.57	19.83	5.03	1.44	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	かがマット t=50cm めっき鉄線	割栗石 150-200mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8KN/m	軽油 1.2号 バトル給油	-

No.36 【 袋詰玉石 】  
 < 積算単位：袋 >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考							
袋詰玉石用袋材規格	中詰材区分		K			R				Z						S			K (*印:賃料)				R				Z				S				
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
2t用	購入材	18,393	8.32	5.11	3.21	-	11.23	3.80	2.59	2.35	2.32	80.45	48.98	29.79	1.68	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5 t吊	バックホウ [クローラ 型・排ガス対策型 (第1 次)] 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	袋詰玉石用袋材 2t用 (長期性 能型)	中詰材 割栗石 150-200m m	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	
	流用又は採取材	12,912	11.86	7.28	4.58	-	16.00	5.42	3.69	3.34	3.31	72.14	69.74	2.40	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5 t吊	バックホウ [クローラ 型・排ガス対策型 (第1 次)] 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	袋詰玉石用袋材 2t用 (長期性 能型)	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	
3t用	購入材	27,013	5.96	3.66	2.30	-	8.03	2.72	1.85	1.68	1.66	86.01	53.73	31.08	1.20	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5 t吊	バックホウ [クローラ 型・排ガス対策型 (第1 次)] 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	袋詰根固用袋材 3t用 補強ロー プ無 (黒)	中詰材 割栗石 150-200m m	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
	流用又は採取材	18,615	8.65	5.31	3.34	-	11.67	3.95	2.69	2.44	2.41	79.68	77.93	1.75	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5 t吊	バックホウ [クローラ 型・排ガス対策型 (第1 次)] 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	袋詰根固用袋材 3t用 補強ロー プ無 (黒)	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.37 【 掘削（光ケーブル配管） 】

< 積算単位：m<sup>3</sup> >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格												備考
		K				R				Z				K (*印:賃料)			R				Z				S			
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
-	1,550.5	16.12	15.97	-	-	73.63	36.43	29.79	6.69	-	10.25	10.15	-	-	-	バックホウ [クローラ型] 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )	-	-	特殊運転手	普通作業員	特殊作業員	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.38 【 掘削 (砂防) 】  
 < 積算単位：m3 >

条件区分					標準単価	機材構成比															代表機材規格													備考									
土質	押土の有無	障害の有無	掘削範囲	火薬使用		K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S													
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4															
土砂	有り	-	-	-	301.80	59.48	59.48	-	-	24.64	24.64	-	-	-	15.88	15.88	-	-	-	-	ブルドーザ【普通・排 出ガス対策型（第1次 基準）】15t級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
土砂	無し	無し	-	-	265.15	51.02	51.02	-	-	29.34	29.34	-	-	-	19.64	19.64	-	-	-	-	バックホウ【クローラ 型・排ガス対策型（第 2次）】山積0.8m 3（平積0.6m3）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
土砂	無し	有り	-	-	364.21	51.02	51.02	-	-	29.34	29.34	-	-	-	19.64	19.64	-	-	-	-	バックホウ【クローラ 型・排ガス対策型（第 2次）】山積0.8m 3（平積0.6m3）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
岩塊・玉石	有り	-	-	-	364.94	59.48	59.48	-	-	24.64	24.64	-	-	-	15.88	15.88	-	-	-	-	ブルドーザ【普通・排 出ガス対策型（第1次 基準）】15t級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
岩塊・玉石	無し	無し	-	-	324.0	51.02	51.02	-	-	29.34	29.34	-	-	-	19.64	19.64	-	-	-	-	バックホウ【クローラ 型・排ガス対策型（第 2次）】山積0.8m 3（平積0.6m3）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
岩塊・玉石	無し	有り	-	-	485.42	51.02	51.02	-	-	29.34	29.34	-	-	-	19.64	19.64	-	-	-	-	バックホウ【クローラ 型・排ガス対策型（第 2次）】山積0.8m 3（平積0.6m3）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
軟岩	-	-	機械走行面 より5m以内	-	1,387.4	57.80	34.01	18.54	-	26.56	24.15	-	-	-	15.64	14.22	-	-	-	-	バックホウ【クローラ 型・排ガス対策型（第 2次）】山積0.8m 3（平積0.6m3）	大型ブレーカ 油圧式 1300kg級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
軟岩	-	-	機械走行面 より5m超	可	4,009.1	0.00	-	-	-	100.00	31.52	23.46	20.77	9.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	さく岩工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-
軟岩	-	-	機械走行面 より5m超	不可	10,965	0.00	-	-	-	100.00	49.10	26.95	17.41	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
硬岩	-	-	機械走行面 より5m以内	-	2,927.5	58.71	30.05	15.47	-	25.99	20.15	-	-	-	15.30	11.86	-	-	-	-	-	バックホウ【クローラ 型・排ガス対策型（第 2次）】山積0.8 m3（平積0.6m 3）	大型ブレーカ 油圧式 1300kg級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	
硬岩	-	-	機械走行面 より5m超	可	5,769.1	0.00	-	-	-	100.00	25.72	24.17	21.96	9.46	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	さく岩工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-
硬岩	-	-	機械走行面 より5m超	不可	14,869	0.00	-	-	-	100.00	48.22	26.89	18.35	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
転石	-	-	機械走行面 より5m以内	-	2,400.9	58.71	34.30	17.66	-	25.99	23.00	-	-	-	15.30	13.54	-	-	-	-	-	バックホウ【クローラ 型・排ガス対策型（第 2次）】山積0.8 m3（平積0.6m 3）	大型ブレーカ 油圧式 1300kg級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	
転石	-	-	機械走行面 より5m超	可	6,672.5	0.00	-	-	-	100.00	42.69	20.17	9.53	6.98	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	さく岩工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
転石	-	-	機械走行面 より5m超	不可	8,673.7	0.00	-	-	-	100.00	48.22	26.90	18.34	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	



No.39 【 土砂等運搬（砂防） 】

< 積算単位：m<sup>3</sup> >

条件区分			機材構成比													代表機材規格											備考								
運搬距離	土質	標準単価	K			R				Z				S	K（*印：賃料）			R				Z				S									
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
0.5km以下	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	363.70	47.54	47.54	-	31.01	31.01	-	-	-	21.45	21.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
	軟岩	443.72	47.54	47.54	-	31.01	31.01	-	-	-	21.45	21.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
	硬岩	518.50	49.59	49.59	-	29.80	29.80	-	-	-	20.61	20.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
1.0km以下	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	409.17	47.54	47.54	-	31.01	31.01	-	-	-	21.45	21.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
	軟岩	499.18	47.54	47.54	-	31.01	31.01	-	-	-	21.45	21.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
	硬岩	583.31	49.59	49.59	-	29.80	29.80	-	-	-	20.61	20.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5km以下	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	454.63	47.54	47.54	-	31.01	31.01	-	-	-	21.45	21.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
	軟岩	554.65	47.54	47.54	-	31.01	31.01	-	-	-	21.45	21.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
	硬岩	648.12	49.59	49.59	-	29.80	29.80	-	-	-	20.61	20.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
2.0km以下	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	500.09	47.54	47.54	-	31.01	31.01	-	-	-	21.45	21.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
	軟岩	610.11	47.54	47.54	-	31.01	31.01	-	-	-	21.45	21.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
	硬岩	712.93	49.59	49.59	-	29.80	29.80	-	-	-	20.61	20.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5km以下	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	591.02	47.54	47.54	-	31.01	31.01	-	-	-	21.45	21.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
	軟岩	721.04	47.54	47.54	-	31.01	31.01	-	-	-	21.45	21.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
	硬岩	842.56	49.59	49.59	-	29.80	29.80	-	-	-	20.61	20.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	636.48	47.54	47.54	-	31.01	31.01	-	-	-	21.45	21.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-

No.39 【 土砂等運搬（砂防） 】

< 積算単位：m<sup>3</sup> >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考	
運搬距離	土質		K			R				Z				S	K (*印:貨料)			R				Z				S			
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
3.0km以下	軟岩	776.51	47.54	47.54	-	31.01	31.01	-	-	-	21.45	21.45	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積載	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
	硬岩	907.37	49.59	49.59	-	29.80	29.80	-	-	-	20.61	20.61	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積載	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
4.0km以下	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	727.41	47.54	47.54	-	31.01	31.01	-	-	-	21.45	21.45	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積載	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
	軟岩	887.44	47.54	47.54	-	31.01	31.01	-	-	-	21.45	21.45	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積載	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
5.0km以下	硬岩	1,037.0	49.59	49.59	-	29.80	29.80	-	-	-	20.61	20.61	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積載	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	818.34	47.54	47.54	-	31.01	31.01	-	-	-	21.45	21.45	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積載	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
6.0km以下	軟岩	998.37	47.54	47.54	-	31.01	31.01	-	-	-	21.45	21.45	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積載	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
	硬岩	1,166.6	49.59	49.59	-	29.80	29.80	-	-	-	20.61	20.61	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積載	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
7.0km以下	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	954.73	47.54	47.54	-	31.01	31.01	-	-	-	21.45	21.45	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積載	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
	軟岩	1,164.8	47.54	47.54	-	31.01	31.01	-	-	-	21.45	21.45	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積載	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
7.0km以下	硬岩	1,361.1	49.59	49.59	-	29.80	29.80	-	-	-	20.61	20.61	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積載	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	1,045.7	47.54	47.54	-	31.01	31.01	-	-	-	21.45	21.45	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積載	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
7.0km以下	軟岩	1,275.7	47.54	47.54	-	31.01	31.01	-	-	-	21.45	21.45	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積載	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
	硬岩	1,490.7	49.59	49.59	-	29.80	29.80	-	-	-	20.61	20.61	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積載	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-

No.40 【 押土（ルーズ）（砂防） 】

< 積算単位：m<sup>3</sup> >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格												備考		
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）			R				Z				S				
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
土砂	289.31	59.48	59.48	-	-	24.64	24.64	-	-	-	15.88	15.88	-	-	-	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準）〕15t級	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	330.25	59.48	59.48	-	-	24.64	24.64	-	-	-	15.88	15.88	-	-	-	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準）〕15t級	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
破碎岩	660.12	61.28	61.28	-	-	23.54	23.54	-	-	-	15.18	15.18	-	-	-	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準）〕15t級	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.41 【 積込（ルーズ）（砂防） 】

< 積算単位：m<sup>3</sup> >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格												備考		
		K				R				Z				K (*印：賃料)			R				Z				S					
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
土砂	243.0	51.02	51.02	-	-	29.34	29.34	-	-	-	19.64	19.64	-	-	-	バックホウ〔クローラ型・排ガス対策型（第2次）〕 山積0.8m <sup>3</sup> （平積0.6m <sup>3</sup> ）	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	291.37	51.02	51.02	-	-	29.34	29.34	-	-	-	19.64	19.64	-	-	-	バックホウ〔クローラ型・排ガス対策型（第2次）〕 山積0.8m <sup>3</sup> （平積0.6m <sup>3</sup> ）	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
破碎岩	383.0	53.42	53.42	-	-	27.90	27.90	-	-	-	18.68	18.68	-	-	-	バックホウ〔クローラ型・排ガス対策型（第2次）〕 山積0.8m <sup>3</sup> （平積0.6m <sup>3</sup> ）	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.42 【 不陸整正 】  
 < 積算単位：m<sup>2</sup> >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考				
補足材料の有無	補足材料平均厚さ	補足材料		K			R				Z				S			K (*印: 賃料)				R				Z				S			
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
無し	-	-	94.882	36.82	14.73	11.41	10.68	54.74	34.09	20.65	-	-	8.44	8.44	-	-	-	モータグレーダ [油圧式・排ガス対策型 (第1次)] ブレード幅3.1m	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
有り	1mm以上3mm未満	再生クラッシャーラン RC-40	98.057	35.63	14.25	11.05	10.33	52.97	32.99	19.98	-	-	11.40	8.17	3.23	-	-	モータグレーダ [油圧式・排ガス対策型 (第1次)] ブレード幅3.1m	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシャーラン RC-40	-	-	-	-	-
	3mm以上6mm未満		102.03	34.23	13.69	10.61	9.93	50.92	31.72	19.20	-	-	14.85	7.85	7.00	-	-	モータグレーダ [油圧式・排ガス対策型 (第1次)] ブレード幅3.1m	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシャーラン RC-40	-	-	-	-	-
	6mm以上9mm未満		106.79	32.71	13.08	10.14	9.49	48.64	30.29	18.35	-	-	18.65	11.15	7.50	-	-	モータグレーダ [油圧式・排ガス対策型 (第1次)] ブレード幅3.1m	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	再生クラッシャーラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	9mm以上13mm未満		112.34	31.10	12.44	9.64	9.02	46.23	28.79	17.44	-	-	22.67	15.54	7.13	-	-	モータグレーダ [油圧式・排ガス対策型 (第1次)] ブレード幅3.1m	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	再生クラッシャーラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	13mm以上17mm未満		118.69	29.43	11.77	9.12	8.54	43.76	27.25	16.51	-	-	26.81	20.06	6.75	-	-	モータグレーダ [油圧式・排ガス対策型 (第1次)] ブレード幅3.1m	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	再生クラッシャーラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	17mm以上21mm未満		125.04	27.93	11.17	8.66	8.10	41.55	25.88	15.67	-	-	30.52	24.12	6.40	-	-	モータグレーダ [油圧式・排ガス対策型 (第1次)] ブレード幅3.1m	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	再生クラッシャーラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	21mm以上25mm未満		131.39	26.58	10.63	8.24	7.71	39.55	24.64	14.91	-	-	33.87	27.78	6.09	-	-	モータグレーダ [油圧式・排ガス対策型 (第1次)] ブレード幅3.1m	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	再生クラッシャーラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	25mm以上29mm未満		137.74	25.35	10.14	7.86	7.35	37.73	23.51	14.22	-	-	36.92	31.11	5.81	-	-	モータグレーダ [油圧式・排ガス対策型 (第1次)] ブレード幅3.1m	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	再生クラッシャーラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	29mm以上34mm未満		144.89	24.10	9.64	7.47	6.99	35.82	22.30	13.52	-	-	40.08	34.55	5.53	-	-	モータグレーダ [油圧式・排ガス対策型 (第1次)] ブレード幅3.1m	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	再生クラッシャーラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	34mm以上39mm未満		152.83	22.85	9.14	7.08	6.63	33.96	21.14	12.82	-	-	43.19	37.95	5.24	-	-	モータグレーダ [油圧式・排ガス対策型 (第1次)] ブレード幅3.1m	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	再生クラッシャーラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	39mm以上44mm未満		160.77	21.72	8.69	6.73	6.30	32.29	20.10	12.19	-	-	45.99	41.01	4.98	-	-	モータグレーダ [油圧式・排ガス対策型 (第1次)] ブレード幅3.1m	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	再生クラッシャーラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	44mm以上49mm未満		168.71	20.70	8.28	6.42	6.00	30.76	19.15	11.61	-	-	48.54	43.80	4.74	-	-	モータグレーダ [油圧式・排ガス対策型 (第1次)] ブレード幅3.1m	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	再生クラッシャーラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
49mm以上55mm未満	177.43	19.68	7.87	6.10	5.71	29.25	18.21	11.04	-	-	51.07	46.56	4.51	-	-	モータグレーダ [油圧式・排ガス対策型 (第1次)] ブレード幅3.1m	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	再生クラッシャーラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
55mm以上61mm未満	186.96	18.68	7.47	5.79	5.42	27.76	17.28	10.48	-	-	53.56	49.28	4.28	-	-	モータグレーダ [油圧式・排ガス対策型 (第1次)] ブレード幅3.1m	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	再生クラッシャーラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
61mm以上67mm未満	196.48	17.77	7.11	5.51	5.15	26.41	16.44	9.97	-	-	55.82	51.75	4.07	-	-	モータグレーダ [油圧式・排ガス対策型 (第1次)] ブレード幅3.1m	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	再生クラッシャーラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		

No.42 【 不陸整正 】  
 < 積算単位：m<sup>2</sup> >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格											備考				
補足材料の有無	補足材料平均厚さ	補足材料		K				R				Z				S			K (*印:賃料)				R				Z				S	
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
	67mm以上75mm未満		207.59	16.82	6.73	5.21	4.88	25.00	15.56	9.44	-	-	58.18	54.32	3.86	-	-	-	モータグレーダ〔油圧式・排ガス対策型(第1次)〕ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型(第1次)〕質量10~12t	タイヤローラ〔排出ガス対策型(第1次基準値)〕質量8~20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	再生クラッシャーラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No.43 【 下層路盤（車道・路肩部） 】

< 積算単位：m<sup>2</sup> >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格											備考		
平均厚さ	材料		K	R				Z				S	K ( *印: 賃料 )			R				Z				S					
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3		Z4	
75mm超125mm以下	クワッシャー C-40	547.55	9.92	3.64	2.82	2.64	15.87	8.43	6.13	-	-	74.21	71.94	2.09	-	-	モータグレーダ [油圧式・排ガス対策型 (第1次)] ブレード幅 3.1m	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャー C-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
125mm超175mm以下		744.40	7.29	2.68	2.07	1.94	11.67	6.20	4.51	-	-	81.04	79.38	1.53	-	-	モータグレーダ [油圧式・排ガス対策型 (第1次)] ブレード幅 3.1m	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャー C-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
175mm超200mm以下		892.05	6.08	2.23	1.73	1.62	9.73	5.17	3.76	-	-	84.19	82.80	1.28	-	-	モータグレーダ [油圧式・排ガス対策型 (第1次)] ブレード幅 3.1m	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャー C-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
200mm超225mm以下		1,144.3	9.49	3.48	2.70	2.53	15.18	8.06	5.87	-	-	75.33	73.15	2.00	-	-	モータグレーダ [油圧式・排ガス対策型 (第1次)] ブレード幅 3.1m	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャー C-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
225mm超275mm以下		1,291.9	8.41	3.09	2.39	2.24	13.45	7.14	5.20	-	-	78.14	76.22	1.77	-	-	モータグレーダ [油圧式・排ガス対策型 (第1次)] ブレード幅 3.1m	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャー C-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
275mm超325mm以下		1,488.8	7.29	2.68	2.07	1.94	11.67	6.20	4.51	-	-	81.04	79.38	1.53	-	-	モータグレーダ [油圧式・排ガス対策型 (第1次)] ブレード幅 3.1m	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャー C-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
325mm超375mm以下		1,685.6	6.43	2.36	1.83	1.71	10.30	5.47	3.98	-	-	83.27	81.80	1.35	-	-	モータグレーダ [油圧式・排ガス対策型 (第1次)] ブレード幅 3.1m	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャー C-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
375mm超400mm以下		1,833.3	5.91	2.17	1.68	1.57	9.47	5.03	3.66	-	-	84.62	83.27	1.24	-	-	モータグレーダ [油圧式・排ガス対策型 (第1次)] ブレード幅 3.1m	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャー C-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
400mm超425mm以下		2,085.6	7.81	2.87	2.22	2.08	12.50	6.64	4.83	-	-	79.69	77.91	1.64	-	-	モータグレーダ [油圧式・排ガス対策型 (第1次)] ブレード幅 3.1m	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャー C-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
425mm超475mm以下		2,233.2	7.29	2.68	2.07	1.94	11.67	6.20	4.51	-	-	81.04	79.38	1.53	-	-	モータグレーダ [油圧式・排ガス対策型 (第1次)] ブレード幅 3.1m	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャー C-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
475mm超525mm以下		2,430.0	6.70	2.46	1.91	1.78	10.71	5.69	4.14	-	-	82.59	81.06	1.41	-	-	モータグレーダ [油圧式・排ガス対策型 (第1次)] ブレード幅 3.1m	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャー C-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
525mm超575mm以下		2,626.9	6.20	2.28	1.76	1.65	9.91	5.27	3.83	-	-	83.89	82.48	1.30	-	-	モータグレーダ [油圧式・排ガス対策型 (第1次)] ブレード幅 3.1m	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャー C-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
575mm超600mm以下		2,774.6	5.86	2.15	1.67	1.56	9.39	4.99	3.63	-	-	84.75	83.41	1.23	-	-	モータグレーダ [油圧式・排ガス対策型 (第1次)] ブレード幅 3.1m	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャー C-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
600mm超625mm以下	3,026.8	7.17	2.63	2.04	1.91	11.48	6.10	4.44	-	-	81.35	79.71	1.51	-	-	モータグレーダ [油圧式・排ガス対策型 (第1次)] ブレード幅 3.1m	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャー C-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
625mm超675mm以下	3,174.4	6.84	2.51	1.95	1.82	10.94	5.81	4.23	-	-	82.22	80.66	1.44	-	-	モータグレーダ [油圧式・排ガス対策型 (第1次)] ブレード幅 3.1m	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャー C-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	

No.43 【 下層路盤（車道・路肩部） 】

< 積算単位：m<sup>2</sup> >

条件区分		機材構成比														代表機材規格										備考				
平均厚さ	材料	標準単価	K				R				Z						K ( *印: 賃料 )				R				Z				S	
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
675mm超725mm以下		3,371.3	6.43	2.36	1.83	1.71	10.30	5.47	3.98	-	-	83.27	81.80	1.35	-	-	モータグレーダ [油圧式・排ガス対策型 (第1次)] ブレード幅 3.1m	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャーレン C-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
725mm超775mm以下		3,568.1	6.08	2.23	1.73	1.62	9.73	5.17	3.76	-	-	84.19	82.80	1.28	-	-	モータグレーダ [油圧式・排ガス対策型 (第1次)] ブレード幅 3.1m	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャーレン C-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
775mm超800mm以下		3,715.8	5.83	2.14	1.66	1.55	9.35	4.97	3.61	-	-	84.82	83.48	1.23	-	-	モータグレーダ [油圧式・排ガス対策型 (第1次)] ブレード幅 3.1m	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャーレン C-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
800mm超825mm以下		3,968.1	6.84	2.51	1.95	1.82	10.94	5.81	4.23	-	-	82.22	80.66	1.44	-	-	モータグレーダ [油圧式・排ガス対策型 (第1次)] ブレード幅 3.1m	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャーレン C-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
825mm超875mm以下		4,115.7	6.59	2.42	1.88	1.75	10.55	5.60	4.08	-	-	82.86	81.35	1.39	-	-	モータグレーダ [油圧式・排ガス対策型 (第1次)] ブレード幅 3.1m	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャーレン C-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
875mm超925mm以下		4,312.5	6.29	2.31	1.79	1.67	10.07	5.35	3.89	-	-	83.64	82.21	1.32	-	-	モータグレーダ [油圧式・排ガス対策型 (第1次)] ブレード幅 3.1m	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャーレン C-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
925mm超975mm以下		4,509.4	6.01	2.21	1.71	1.60	9.62	5.11	3.72	-	-	84.37	83.00	1.26	-	-	モータグレーダ [油圧式・排ガス対策型 (第1次)] ブレード幅 3.1m	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャーレン C-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
975mm超1000mm以下		4,657.1	5.83	2.14	1.66	1.55	9.32	4.95	3.60	-	-	84.85	83.52	1.22	-	-	モータグレーダ [油圧式・排ガス対策型 (第1次)] ブレード幅 3.1m	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャーレン C-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
1000mm超1025mm以下		4,910.6	6.65	2.44	1.89	1.77	10.62	5.65	4.10	-	-	82.73	81.21	1.40	-	-	モータグレーダ [油圧式・排ガス対策型 (第1次)] ブレード幅 3.1m	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャーレン C-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
1025mm超1075mm以下		5,058.2	6.45	2.37	1.83	1.72	10.31	5.48	3.98	-	-	83.24	81.76	1.36	-	-	モータグレーダ [油圧式・排ガス対策型 (第1次)] ブレード幅 3.1m	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャーレン C-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
1075mm超1125mm以下		5,255.1	6.21	2.28	1.77	1.65	9.93	5.28	3.83	-	-	83.86	82.45	1.30	-	-	モータグレーダ [油圧式・排ガス対策型 (第1次)] ブレード幅 3.1m	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャーレン C-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-



No.44 【 下層路盤（歩道部） 】

< 積算単位：m<sup>2</sup> >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考						
平均厚さ	材料		K				R				Z					S			K（*印：賃料）				R				Z				S			
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
25mm超75mm以下	再生クワッシャー RC-40	485.72	9.10	4.71	4.13	-	71.80	28.85	26.26	14.60	-	19.10	16.34	2.68	-	-	小型バックホウ〔クローラ型〕山積0.11m <sup>3</sup> （平積0.08m <sup>3</sup> ）	振動ローラ〔搭乗式コンバインド型〕3～4t	-	-	-	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	-	再生クラッシュシャーランC-40	R	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
75mm超125mm以下		565.09	7.82	4.05	3.55	-	61.73	24.82	22.57	12.55	-	30.45	28.09	2.30	-	-	小型バックホウ〔クローラ型〕山積0.11m <sup>3</sup> （平積0.08m <sup>3</sup> ）	振動ローラ〔搭乗式コンバインド型〕3～4t	-	-	-	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	-	再生クラッシュシャーランC-40	R	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
125mm超175mm以下		644.47	6.86	3.55	3.11	-	54.12	21.76	19.79	11.00	-	39.02	36.94	2.02	-	-	小型バックホウ〔クローラ型〕山積0.11m <sup>3</sup> （平積0.08m <sup>3</sup> ）	振動ローラ〔搭乗式コンバインド型〕3～4t	-	-	-	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	-	再生クラッシュシャーランC-40	R	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
175mm超200mm以下		704.01	6.28	3.25	2.85	-	49.54	19.91	18.12	10.07	-	44.18	42.28	1.85	-	-	小型バックホウ〔クローラ型〕山積0.11m <sup>3</sup> （平積0.08m <sup>3</sup> ）	振動ローラ〔搭乗式コンバインド型〕3～4t	-	-	-	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	-	再生クラッシュシャーランC-40	R	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
200mm超225mm以下		1,150.0	7.69	3.98	3.49	-	60.66	24.39	22.18	12.33	-	31.65	29.33	2.26	-	-	小型バックホウ〔クローラ型〕山積0.11m <sup>3</sup> （平積0.08m <sup>3</sup> ）	振動ローラ〔搭乗式コンバインド型〕3～4t	-	-	-	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	-	再生クラッシュシャーランC-40	R	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
225mm超275mm以下		1,209.6	7.30	3.78	3.31	-	57.68	23.20	21.09	11.72	-	35.02	32.81	2.15	-	-	小型バックホウ〔クローラ型〕山積0.11m <sup>3</sup> （平積0.08m <sup>3</sup> ）	振動ローラ〔搭乗式コンバインド型〕3～4t	-	-	-	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	-	再生クラッシュシャーランC-40	R	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
275mm超325mm以下		1,288.9	6.86	3.55	3.11	-	54.12	21.76	19.79	11.00	-	39.02	36.94	2.02	-	-	小型バックホウ〔クローラ型〕山積0.11m <sup>3</sup> （平積0.08m <sup>3</sup> ）	振動ローラ〔搭乗式コンバインド型〕3～4t	-	-	-	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	-	再生クラッシュシャーランC-40	R	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
325mm超375mm以下		1,368.3	6.45	3.34	2.93	-	51.00	20.52	18.64	10.36	-	42.55	40.60	1.90	-	-	小型バックホウ〔クローラ型〕山積0.11m <sup>3</sup> （平積0.08m <sup>3</sup> ）	振動ローラ〔搭乗式コンバインド型〕3～4t	-	-	-	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	-	再生クラッシュシャーランC-40	R	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
375mm超400mm以下		1,427.9	6.19	3.20	2.81	-	48.86	19.65	17.86	9.93	-	44.95	43.08	1.82	-	-	小型バックホウ〔クローラ型〕山積0.11m <sup>3</sup> （平積0.08m <sup>3</sup> ）	振動ローラ〔搭乗式コンバインド型〕3～4t	-	-	-	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	-	再生クラッシュシャーランC-40	R	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
400mm超425mm以下		1,873.9	7.07	3.66	3.21	-	55.85	22.46	20.42	11.35	-	37.08	34.94	2.08	-	-	小型バックホウ〔クローラ型〕山積0.11m <sup>3</sup> （平積0.08m <sup>3</sup> ）	振動ローラ〔搭乗式コンバインド型〕3～4t	-	-	-	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	-	再生クラッシュシャーランC-40	R	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
425mm超475mm以下	1,933.4	6.86	3.55	3.11	-	54.12	21.76	19.79	11.00	-	39.02	36.94	2.02	-	-	小型バックホウ〔クローラ型〕山積0.11m <sup>3</sup> （平積0.08m <sup>3</sup> ）	振動ローラ〔搭乗式コンバインド型〕3～4t	-	-	-	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	-	再生クラッシュシャーランC-40	R	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
475mm超525mm以下	2,012.8	6.59	3.41	2.99	-	51.99	20.90	19.01	10.57	-	41.42	39.43	1.94	-	-	小型バックホウ〔クローラ型〕山積0.11m <sup>3</sup> （平積0.08m <sup>3</sup> ）	振動ローラ〔搭乗式コンバインド型〕3～4t	-	-	-	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	-	再生クラッシュシャーランC-40	R	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	

No.45 【 上層路盤（車道・路肩部） 】  
 < 積算単位：m<sup>2</sup> >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考			
材料	平均厚さ	平均幅員	瀝青材料種類		K			R				Z				S				K（※印：賃料）				R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
瀝青安定処理材(40)	45mm超55mm以下	1.4m未満	2,141.4	0.52	0.30	0.15	-	35.30	16.15	10.46	3.56	-	64.18	58.77	5.21	0.14	0.03	-	振動ローラ [ハンドガ イド式] 質量 0.5 ~0.6 t	振動コンパクト [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混 合物 (安定処理 材) AS安定処 理 (40)	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		1.4m以上	1,536.6	3.48	1.87	0.53	0.53	6.89	2.37	1.46	1.43	0.53	89.63	81.89	7.27	0.40	-	-	ASフィニッシュ [ホ イール型] 舗装幅2. 4~6.0m [排出ガ ス対策型 (第2次 標準値) 舗装 幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガ ス対策型 (第1次基 準値)] 質量 8~2 0 t	ロードローラ [マカダ ム・排ガス対策型 (第 1次)] 質量 10 ~12 t	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混 合物 (安定処理 材) AS安定処 理 (40)	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
	55mm超65mm以下	1.4m未満	2,532.3	0.48	0.28	0.14	-	35.31	17.82	9.61	3.28	-	64.21	59.62	4.41	0.13	0.03	-	振動ローラ [ハンドガ イド式] 質量 0.5 ~0.6 t	振動コンパクト [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混 合物 (安定処理 材) AS安定処 理 (40)	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		1.4m以上	1,788.0	2.99	1.60	0.46	0.45	5.91	2.04	1.25	1.23	0.45	91.10	84.44	6.25	0.35	-	-	ASフィニッシュ [ホ イール型] 舗装幅2. 4~6.0m [排出ガ ス対策型 (第2次基 準値)]	タイヤローラ [排出ガ ス対策型 (第1次基 準値)] 質量 8~2 0 t	ロードローラ [マカダ ム・排ガス対策型 (第 1次)] 質量 10~ 12 t	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混 合物 (安定処理 材) AS安定処 理 (40)	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
	65mm超75mm以下	1.4m未満	2,783.8	0.42	0.25	0.12	-	32.12	16.21	8.74	2.98	-	67.46	63.28	4.01	0.12	0.03	-	振動ローラ [ハンドガ イド式] 質量 0.5 ~0.6 t	振動コンパクト [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混 合物 (安定処理 材) AS安定処 理 (40)	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		1.4m以上	2,039.5	2.62	1.40	0.40	0.40	5.20	1.79	1.10	1.08	0.40	92.18	86.36	5.47	0.30	-	-	ASフィニッシュ [ホ イール型] 舗装幅2. 4~6.0m [排出ガ ス対策型 (第2次基 準値)]	タイヤローラ [排出ガ ス対策型 (第1次基 準値)] 質量 8~2 0 t	ロードローラ [マカダ ム・排ガス対策型 (第 1次)] 質量 10~ 12 t	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混 合物 (安定処理 材) AS安定処 理 (40)	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
	75mm超85mm以下	1.4m未満	3,035.2	0.39	0.23	0.11	-	29.46	14.87	8.02	2.73	-	70.15	66.31	3.68	0.11	0.03	-	振動ローラ [ハンドガ イド式] 質量 0.5 ~0.6 t	振動コンパクト [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混 合物 (安定処理 材) AS安定処 理 (40)	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		1.4m以上	2,290.9	2.33	1.25	0.36	0.35	4.62	1.59	0.98	0.96	0.35	93.05	87.86	4.87	0.27	-	-	ASフィニッシュ [ホ イール型] 舗装幅2. 4~6.0m [排出ガ ス対策型 (第2次 標準値) 舗装 幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガ ス対策型 (第1次基 準値)] 質量 8~2 0 t	ロードローラ [マカダ ム・排ガス対策型 (第 1次)] 質量 10 ~12 t	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混 合物 (安定処理 材) AS安定処 理 (40)	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
	85mm超95mm以下	1.4m未満	3,286.7	0.35	0.21	0.10	-	27.20	13.73	7.40	2.52	-	72.45	68.92	3.40	0.10	0.02	-	振動ローラ [ハンドガ イド式] 質量 0.5 ~0.6 t	振動コンパクト [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混 合物 (安定処理 材) AS安定処 理 (40)	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		1.4m以上	2,542.4	2.10	1.13	0.32	0.32	4.15	1.43	0.88	0.86	0.32	93.75	89.08	4.39	0.24	-	-	ASフィニッシュ [ホ イール型] 舗装幅2. 4~6.0m [排出ガ ス対策型 (第2次 標準値) 舗装 幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガ ス対策型 (第1次基 準値)] 質量 8~2 0 t	ロードローラ [マカダ ム・排ガス対策型 (第 1次)] 質量 10 ~12 t	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混 合物 (安定処理 材) AS安定処 理 (40)	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
	95mm超105mm以下	1.4m未満	3,538.1	0.34	0.20	0.10	-	25.26	12.75	6.88	2.34	-	74.40	71.13	3.15	0.09	0.02	-	振動ローラ [ハンドガ イド式] 質量 0.5 ~0.6 t	振動コンパクト [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混 合物 (安定処理 材) AS安定処 理 (40)	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		1.4m以上	2,793.8	1.90	1.02	0.29	0.29	3.77	1.30	0.80	0.78	0.29	94.33	90.07	4.00	0.22	-	-	ASフィニッシュ [ホ イール型] 舗装幅2. 4~6.0m [排出ガ ス対策型 (第2次基 準値)]	タイヤローラ [排出ガ ス対策型 (第1次基 準値)] 質量 8~2 0 t	ロードローラ [マカダ ム・排ガス対策型 (第 1次)] 質量 10~ 12 t	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混 合物 (安定処理 材) AS安定処 理 (40)	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
105mm超115mm以下	1.4m未満	4,701.3	0.51	0.30	0.15	-	38.04	19.20	10.35	3.53	-	61.45	58.89	2.37	0.14	0.03	-	振動ローラ [ハンドガ イド式] 質量 0.5 ~0.6 t	振動コンパクト [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混 合物 (安定処理 材) AS安定処 理 (40)	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
	1.4m以上	3,045.3	1.75	0.94	0.27	0.26	3.45	1.19	0.73	0.72	0.26	94.80	90.91	3.66	0.20	-	-	ASフィニッシュ [ホ イール型] 舗装幅2. 4~6.0m [排出ガ ス対策型 (第2次基 準値)]	タイヤローラ [排出ガ ス対策型 (第1次基 準値)] 質量 8~2 0 t	ロードローラ [マカダ ム・排ガス対策型 (第 1次)] 質量 10~ 12 t	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混 合物 (安定処理 材) AS安定処 理 (40)	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-			
115mm超125mm以下	1.4m未満	4,952.7	0.48	0.28	0.14	-	36.11	18.22	9.83	3.35	-	63.41	60.98	2.25	0.13	0.03	-	振動ローラ [ハンドガ イド式] 質量 0.5 ~0.6 t	振動コンパクト [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混 合物 (安定処理 材) AS安定処 理 (40)	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
	1.4m以上	3,296.7	1.62	0.87	0.25	0.24	3.19	1.10	0.68	0.66	0.24	95.19	91.58	3.39	0.19	-	-	ASフィニッシュ [ホ イール型] 舗装幅2. 4~6.0m [排出ガ ス対策型 (第2次基 準値)]	タイヤローラ [排出ガ ス対策型 (第1次基 準値)] 質量 8~2 0 t	ロードローラ [マカダ ム・排ガス対策型 (第 1次)] 質量 10~ 12 t	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混 合物 (安定処理 材) AS安定処 理 (40)	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-			
125mm超135mm以下	1.4m未満	5,204.2	0.46	0.27	0.13	-	34.36	17.34	9.35	3.19	-	65.18	62.87	2.14	0.12	0.03	-	振動ローラ [ハンドガ イド式] 質量 0.5 ~0.6 t	振動コンパクト [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混 合物 (安定処理 材) AS安定処 理 (40)	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		

No.45 【 上層路盤（車道・路肩部） 】  
 < 積算単位：m<sup>2</sup> >

条件区分				機材構成比													代表機材規格												備考					
材料	平均厚さ	平均幅員	漂青材料種類	標準単価	K				R				Z					S			K（※印：賃料）				R					Z				S
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
下	1.4m以上	1.4m未満	135mm超145mm以下	3,548.2	1.51	0.81	0.23	0.23	2.97	1.02	0.63	0.62	0.23	95.52	92.18	3.14	0.17	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 (安定処理材) AS安定処理 (40)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
	5,455.6			0.44	0.26	0.13	-	32.77	16.54	8.92	3.04	-	66.79	64.58	2.04	0.12	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 (安定処理材) AS安定処理 (40)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
	1.4m以上	1.4m未満	145mm超155mm以下	3,799.6	1.39	0.75	0.21	0.21	2.78	0.96	0.59	0.58	0.21	95.83	92.70	2.94	0.16	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 (安定処理材) AS安定処理 (40)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
	5,707.1			0.41	0.24	0.12	-	31.33	15.81	8.53	2.91	-	68.26	66.15	1.95	0.11	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 (安定処理材) AS安定処理 (40)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
	1.4m以上	1.4m未満	155mm超165mm以下	4,051.1	1.31	0.70	0.20	0.20	2.60	0.90	0.55	0.54	0.20	96.09	93.17	2.75	0.15	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 (安定処理材) AS安定処理 (40)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
	5,958.5			0.40	0.23	0.12	-	30.00	15.14	8.17	2.78	-	69.60	67.57	1.87	0.11	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 (安定処理材) AS安定処理 (40)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
	1.4m以上	1.4m未満	165mm超175mm以下	4,302.5	1.23	0.66	0.19	0.19	2.45	0.84	0.52	0.51	0.19	96.32	93.57	2.59	0.14	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 (安定処理材) AS安定処理 (40)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
	6,210.0			0.38	0.22	0.11	-	28.79	14.53	7.84	2.67	-	70.83	68.90	1.79	0.10	0.02	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 (安定処理材) AS安定処理 (40)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
	1.4m以上	1.4m未満	175mm超185mm以下	4,554.0	1.17	0.63	0.18	0.18	2.32	0.80	0.49	0.48	0.18	96.51	93.91	2.45	0.13	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 (安定処理材) AS安定処理 (40)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
	6,461.4			0.37	0.22	0.11	-	27.68	13.97	7.53	2.57	-	71.95	70.10	1.72	0.10	0.02	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 (安定処理材) AS安定処理 (40)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
	1.4m以上	1.4m未満	185mm超195mm以下	4,805.4	1.10	0.59	0.17	0.17	2.19	0.76	0.46	0.45	0.17	96.71	94.24	2.32	0.13	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 (安定処理材) AS安定処理 (40)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
	6,712.9			0.35	0.21	0.10	-	26.63	13.44	7.25	2.47	-	73.02	71.24	1.66	0.09	0.02	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 (安定処理材) AS安定処理 (40)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
	1.4m以上	25mm超75mm以下	75mm超125mm以下	5,056.9	1.04	0.56	0.16	0.16	2.08	0.72	0.44	0.43	0.16	96.88	94.53	2.21	0.12	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 (安定処理材) AS安定処理 (40)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
	258.62			21.02	7.72	5.98	5.59	33.61	17.85	12.99	-	-	45.37	40.56	4.42	-	-	-	モータグレーダ [油圧式・排ガス対策型 (第1次)] ブレード幅 3.1m	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	再生粒度調整砕石 RM-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
	363.40			14.95	5.49	4.25	3.98	23.91	12.70	9.24	-	-	61.14	57.71	3.15	-	-	-	モータグレーダ [油圧式・排ガス対策型 (第1次)] ブレード幅 3.1m	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	再生粒度調整砕石 RM-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
	441.99			12.29	4.51	3.50	3.27	19.66	10.44	7.60	-	-	68.05	65.23	2.59	-	-	-	モータグレーダ [油圧式・排ガス対策型 (第1次)] ブレード幅 3.1m	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	再生粒度調整砕石 RM-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
648.23	16.77	6.16	4.77	4.46	26.81	14.24	10.36	-	-	56.42	52.58	3.53	-	-	-	モータグレーダ [油圧式・排ガス対策型 (第1次)] ブレード幅 3.1m	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	再生粒度調整砕石 RM-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-		

No.45 【 上層路盤（車道・路肩部） 】  
 < 積算単位：m<sup>2</sup> >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考				
材料	平均厚さ	平均幅員	漂青材料種類		K				R				Z					S			K（※印：賃料）				R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
再生粒度調整砕石 RM-40	175mm超225mm以下			726.80	14.95	5.49	4.25	3.98	23.91	12.70	9.24	-	-	61.14	57.71	3.15	-	-	-	モータグレーダ〔油圧式・排ガス対策型（第1次）〕ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第1次）〕質量10～12t	タイヤローラ〔排出ガス対策型（第1次基準値）〕質量8～20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	再生粒度調整砕石 RM-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	225mm超275mm以下			831.57	13.08	4.80	3.72	3.48	20.90	11.10	8.08	-	-	66.02	63.03	2.75	-	-	-	モータグレーダ〔油圧式・排ガス対策型（第1次）〕ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第1次）〕質量10～12t	タイヤローラ〔排出ガス対策型（第1次基準値）〕質量8～20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	再生粒度調整砕石 RM-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	275mm超300mm以下			910.16	11.94	4.38	3.40	3.18	19.09	10.14	7.38	-	-	68.97	66.24	2.51	-	-	-	モータグレーダ〔油圧式・排ガス対策型（第1次）〕ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第1次）〕質量10～12t	タイヤローラ〔排出ガス対策型（第1次基準値）〕質量8～20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	再生粒度調整砕石 RM-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	300mm超325mm以下			1,116.4	14.60	5.36	4.15	3.89	23.34	12.40	9.02	-	-	62.06	58.72	3.07	-	-	-	モータグレーダ〔油圧式・排ガス対策型（第1次）〕ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第1次）〕質量10～12t	タイヤローラ〔排出ガス対策型（第1次基準値）〕質量8～20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	再生粒度調整砕石 RM-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	325mm超375mm以下			1,195.0	13.64	5.01	3.88	3.63	21.82	11.59	8.43	-	-	64.54	61.42	2.87	-	-	-	モータグレーダ〔油圧式・排ガス対策型（第1次）〕ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第1次）〕質量10～12t	タイヤローラ〔排出ガス対策型（第1次基準値）〕質量8～20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	再生粒度調整砕石 RM-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	375mm超425mm以下			1,299.7	12.54	4.60	3.57	3.34	20.05	10.65	7.75	-	-	67.41	64.54	2.64	-	-	-	モータグレーダ〔油圧式・排ガス対策型（第1次）〕ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第1次）〕質量10～12t	タイヤローラ〔排出ガス対策型（第1次基準値）〕質量8～20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	再生粒度調整砕石 RM-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	425mm超450mm以下			1,378.3	11.82	4.34	3.36	3.15	18.91	10.04	7.31	-	-	69.27	66.56	2.48	-	-	-	モータグレーダ〔油圧式・排ガス対策型（第1次）〕ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第1次）〕質量10～12t	タイヤローラ〔排出ガス対策型（第1次基準値）〕質量8～20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	再生粒度調整砕石 RM-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-

No.46 【 上層路盤（歩道部） 】

< 積算単位：m<sup>2</sup> >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考			
平均厚さ	材料		K				R				Z					K (*印:賃料)			R				Z				S				
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
75mm超125mm以下	再生粒度調整 碎石 RM-30	634.94	6.96	3.60	3.16	-	54.93	22.08	20.09	11.17	-	38.11	36.00	2.05	-	-	小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m <sup>3</sup> (平積0.08m <sup>3</sup> )	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	-	再生粒度調整碎石 RM-30	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
125mm超150mm以下		720.68	6.12	3.17	2.78	-	48.41	19.47	17.70	9.84	-	45.47	43.61	1.81	-	-	小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m <sup>3</sup> (平積0.08m <sup>3</sup> )	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	-	再生粒度調整碎石 RM-30	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
150mm超175mm以下		1,184.2	7.45	3.86	3.38	-	58.92	23.70	21.54	11.97	-	33.63	31.37	2.20	-	-	小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m <sup>3</sup> (平積0.08m <sup>3</sup> )	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	-	再生粒度調整碎石 RM-30	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
175mm超225mm以下		1,269.9	6.96	3.60	3.16	-	54.93	22.08	20.09	11.17	-	38.11	36.00	2.05	-	-	小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m <sup>3</sup> (平積0.08m <sup>3</sup> )	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	-	再生粒度調整碎石 RM-30	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
225mm超275mm以下		1,384.2	6.37	3.30	2.89	-	50.42	20.29	18.43	10.24	-	43.21	41.28	1.88	-	-	小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m <sup>3</sup> (平積0.08m <sup>3</sup> )	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	-	再生粒度調整碎石 RM-30	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
275mm超300mm以下		1,469.9	6.01	3.11	2.73	-	47.46	19.08	17.35	9.65	-	46.53	44.71	1.77	-	-	小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m <sup>3</sup> (平積0.08m <sup>3</sup> )	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	-	再生粒度調整碎石 RM-30	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
300mm超325mm以下		1,933.4	6.86	3.55	3.11	-	54.12	21.76	19.79	11.00	-	39.02	36.94	2.02	-	-	小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m <sup>3</sup> (平積0.08m <sup>3</sup> )	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	-	再生粒度調整碎石 RM-30	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
325mm超375mm以下		2,019.1	6.57	3.40	2.98	-	51.83	20.85	18.95	10.53	-	41.60	39.62	1.93	-	-	小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m <sup>3</sup> (平積0.08m <sup>3</sup> )	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	-	再生粒度調整碎石 RM-30	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
375mm超425mm以下		2,133.4	6.21	3.21	2.82	-	49.05	19.73	17.93	9.97	-	44.74	42.86	1.83	-	-	小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m <sup>3</sup> (平積0.08m <sup>3</sup> )	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	-	再生粒度調整碎石 RM-30	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-

No.47 【 基層（車道・路肩部） 】  
 < 積算単位：m<sup>2</sup> >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考	
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K			R				Z						K (*印:賃料)			R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
1.4m未満	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	タックコート PK-4	1,515.9	0.75	0.43	0.21	-	49.92	22.88	14.77	5.03	-	49.33	46.53	2.51	0.20	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レスタ	軽油 1.2号 バトロール給油	-	
		プライムコート PK-3	1,589.5	0.71	0.41	0.20	-	47.56	21.76	14.09	4.80	-	51.73	44.42	7.03	0.19	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レスタ	軽油 1.2号 バトロール給油	-	
	細粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	1,600.5	0.70	0.40	0.20	-	47.23	21.61	13.99	4.77	-	52.07	49.41	2.38	0.19	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レスタ	軽油 1.2号 バトロール給油	-	
		プライムコート PK-3	1,674.1	0.67	0.39	0.19	-	45.16	20.66	13.38	4.56	-	54.17	47.24	6.67	0.18	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レスタ	軽油 1.2号 バトロール給油	-	
	開粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	1,458.1	0.77	0.44	0.22	-	51.91	23.79	15.36	5.23	-	47.32	44.41	2.61	0.21	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レスタ	軽油 1.2号 バトロール給油	-	
		プライムコート PK-3	1,531.8	0.73	0.42	0.21	-	49.35	22.58	14.62	4.98	-	49.92	42.34	7.28	0.20	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レスタ	軽油 1.2号 バトロール給油	-	
	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	1,395.8	0.80	0.46	0.23	-	54.22	24.84	16.04	5.47	-	44.98	41.93	2.73	0.22	0.06	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レスタ	軽油 1.2号 バトロール給油	-	
		プライムコート PK-3	1,469.5	0.77	0.44	0.22	-	51.51	23.61	15.24	5.19	-	47.72	39.83	7.60	0.20	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レスタ	軽油 1.2号 バトロール給油	-	
	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	1,425.8	0.79	0.45	0.23	-	53.09	24.34	15.70	5.35	-	46.12	43.15	2.67	0.21	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レスタ	軽油 1.2号 バトロール給油	-	
		プライムコート PK-3	1,499.5	0.75	0.43	0.21	-	50.48	23.14	14.93	5.09	-	48.77	41.03	7.45	0.20	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レスタ	軽油 1.2号 バトロール給油	-	
	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	1,455.9	0.77	0.44	0.22	-	52.00	23.84	15.38	5.24	-	47.23	44.32	2.61	0.21	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レスタ	軽油 1.2号 バトロール給油	-	
		プライムコート PK-3	1,529.5	0.73	0.42	0.21	-	49.43	22.62	14.64	4.99	-	49.84	42.25	7.30	0.20	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レスタ	軽油 1.2号 バトロール給油	-	
	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	1,485.9	0.77	0.44	0.22	-	50.93	23.33	15.07	5.14	-	48.30	45.45	2.56	0.20	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レスタ	軽油 1.2号 バトロール給油	-	
		プライムコート PK-3	1,559.5	0.72	0.41	0.21	-	48.47	22.18	14.36	4.89	-	50.81	43.37	7.16	0.19	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レスタ	軽油 1.2号 バトロール給油	-	
	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	1,515.9	0.75	0.43	0.21	-	49.92	22.88	14.77	5.03	-	49.33	46.53	2.51	0.20	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レスタ	軽油 1.2号 バトロール給油	-	
		プライムコート PK-3	1,589.5	0.71	0.41	0.20	-	47.56	21.76	14.09	4.80	-	51.73	44.42	7.03	0.19	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レスタ	軽油 1.2号 バトロール給油	-	
	25mm以上 35mm未満		タックコート PK-4	911.06	5.89	3.15	0.90	0.90	11.65	4.01	2.46	2.42	0.90	82.46	77.46	4.18	0.69	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-

No.47 【 基層（車道・路肩部） 】  
 < 積算単位：m<sup>2</sup> >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K			R				Z				S	K（*印：賃料）			R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
1.4m以上	細粒度アスファルト混合物(13)	アライムコート PK-3	984.68	5.44	2.91	0.83	0.83	10.78	3.71	2.28	2.24	0.83	83.78	71.68	11.35	0.63	-	ASフィニッシュ[ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
		トラックコート PK-4	995.68	5.39	2.88	0.83	0.82	10.64	3.66	2.25	2.21	0.82	83.97	79.39	3.83	0.63	-	ASフィニッシュ[ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
		アライムコート PK-3	1,069.3	5.01	2.68	0.77	0.76	9.91	3.41	2.10	2.06	0.76	85.08	73.94	10.45	0.58	-	ASフィニッシュ[ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
	開粒度アスファルト混合物(13)	トラックコート PK-4	853.31	6.28	3.36	0.96	0.96	12.43	4.28	2.63	2.58	0.96	81.29	75.96	4.46	0.73	-	ASフィニッシュ[ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
		アライムコート PK-3	926.93	5.79	3.10	0.89	0.88	11.44	3.94	2.42	2.37	0.88	82.77	69.93	12.05	0.67	-	ASフィニッシュ[ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	トラックコート PK-4	791.01	6.78	3.63	1.04	1.03	13.40	4.61	2.84	2.78	1.03	79.82	74.06	4.82	0.79	-	ASフィニッシュ[ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
		アライムコート PK-3	864.63	6.20	3.32	0.95	0.94	12.27	4.22	2.60	2.55	0.94	81.53	67.76	12.92	0.72	-	ASフィニッシュ[ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	トラックコート PK-4	821.02	6.53	3.50	1.00	0.99	12.92	4.45	2.73	2.68	1.00	80.55	75.01	4.64	0.76	-	ASフィニッシュ[ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
		アライムコート PK-3	894.64	6.00	3.21	0.92	0.91	11.85	4.08	2.51	2.46	0.91	82.15	68.83	12.49	0.70	-	ASフィニッシュ[ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	トラックコート PK-4	851.04	6.30	3.37	0.97	0.96	12.47	4.29	2.64	2.59	0.96	81.23	75.88	4.48	0.73	-	ASフィニッシュ[ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
		アライムコート PK-3	924.66	5.79	3.10	0.89	0.88	11.47	3.95	2.43	2.38	0.88	82.74	69.86	12.08	0.68	-	ASフィニッシュ[ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	トラックコート PK-4	881.05	6.09	3.26	0.93	0.93	12.04	4.14	2.55	2.50	0.93	81.87	76.71	4.32	0.71	-	ASフィニッシュ[ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
		アライムコート PK-3	954.67	5.61	3.01	0.86	0.85	11.11	3.82	2.35	2.31	0.86	83.28	70.81	11.70	0.65	-	ASフィニッシュ[ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	トラックコート PK-4	911.06	5.89	3.15	0.90	0.90	11.65	4.01	2.46	2.42	0.90	82.46	77.46	4.18	0.69	-	ASフィニッシュ[ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
		アライムコート PK-3	984.68	5.44	2.91	0.83	0.83	10.78	3.71	2.28	2.24	0.83	83.78	71.68	11.35	0.63	-	ASフィニッシュ[ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	トラックコート PK-4	1,750.9	0.64	0.37	0.18	-	43.18	19.76	12.79	4.36	-	56.18	53.77	2.17	0.17	0.04	振動ローラ[ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト[前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラータンク	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
		アライムコート PK-3	1,824.6	0.62	0.35	0.18	-	41.43	18.96	12.27	4.18	-	57.95	51.60	6.12	0.16	0.04	振動ローラ[ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト[前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラータンク	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	

No.47 【 基層（車道・路肩部） 】  
 < 積算単位：m<sup>2</sup> >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考					
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K			R				Z						K (*印：賃料)			R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
1.4m未満	細粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	1,863.8	0.60	0.35	0.17	-	40.55	18.56	12.01	4.09	-	58.85	56.58	2.04	0.16	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 4.0~6.0 kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラータンク	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-						
		プライムコート PK-3	1,937.5	0.57	0.33	0.16	-	39.02	17.85	11.56	3.94	-	60.41	54.43	5.76	0.15	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 4.0~6.0 kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラータンク	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-						
	開粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	1,674.0	0.67	0.39	0.19	-	45.16	20.66	13.38	4.56	-	54.17	51.64	2.27	0.18	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 4.0~6.0 kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラータンク	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-						
		プライムコート PK-3	1,747.7	0.64	0.37	0.18	-	43.25	19.79	12.81	4.37	-	56.11	49.48	6.39	0.17	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 4.0~6.0 kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラータンク	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-						
	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	1,590.9	0.71	0.41	0.20	-	47.52	21.74	14.08	4.80	-	51.77	49.10	2.39	0.19	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 4.0~6.0 kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラータンク	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-						
		プライムコート PK-3	1,664.5	0.68	0.39	0.19	-	45.41	20.78	13.45	4.58	-	53.91	46.93	6.71	0.18	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 4.0~6.0 kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラータンク	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-						
	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	1,630.9	0.70	0.40	0.20	-	46.35	21.21	13.73	4.68	-	52.95	50.35	2.33	0.18	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 4.0~6.0 kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラータンク	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-						
		プライムコート PK-3	1,704.5	0.66	0.38	0.19	-	44.35	20.29	13.14	4.48	-	54.99	48.19	6.55	0.18	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 4.0~6.0 kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラータンク	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-						
	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	1,670.9	0.68	0.39	0.19	-	45.24	20.70	13.40	4.57	-	54.08	51.54	2.28	0.18	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 4.0~6.0 kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラータンク	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-						
		プライムコート PK-3	1,744.5	0.64	0.37	0.18	-	43.33	19.83	12.84	4.37	-	56.03	49.39	6.40	0.17	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 4.0~6.0 kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラータンク	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-						
	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	1,710.9	0.66	0.38	0.19	-	44.19	20.22	13.09	4.46	-	55.15	52.69	2.22	0.17	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 4.0~6.0 kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラータンク	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-						
		プライムコート PK-3	1,784.5	0.63	0.36	0.18	-	42.36	19.38	12.55	4.28	-	57.01	50.51	6.26	0.17	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 4.0~6.0 kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラータンク	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-						
	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	1,750.9	0.64	0.37	0.18	-	43.18	19.76	12.79	4.36	-	56.18	53.77	2.17	0.17	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 4.0~6.0 kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラータンク	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-						
		プライムコート PK-3	1,824.6	0.62	0.35	0.18	-	41.43	18.96	12.27	4.18	-	57.95	51.60	6.12	0.16	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 4.0~6.0 kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラータンク	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-						
35mm以上 45mm未満	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	タックコート PK-4	1,146.1	4.67	2.50	0.72	0.71	9.25	3.18	1.96	1.92	0.71	86.08	82.12	3.32	0.54	-	ASフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20 t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12 t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラータンク	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-						
		プライムコート PK-3	1,219.7	4.39	2.35	0.67	0.67	8.69	2.99	1.84	1.80	0.67	86.92	77.16	9.16	0.51	-	ASフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20 t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12 t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラータンク	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-						
	タックコート PK-4	1,259.0	4.26	2.28	0.65	0.65	8.42	2.90	1.78	1.75	0.65	87.32	83.72	3.02	0.49	-	ASフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20 t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12 t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラータンク	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-							
		細粒度アスファルト混合物(13)																																		



No.47 【 基層（車道・路肩部） 】  
 < 積算単位：m<sup>2</sup> >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考	
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K			R				Z				S	K（*印：賃料）			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
1.4m以上		開粒度アスファルト混合物(13)	アライムコート PK-3	1,332.6	4.02	2.15	0.62	0.61	7.95	2.74	1.68	1.65	0.61	88.03	79.10	8.38	0.47	-	ASフィニッシュ〔ホイール型〕舗装幅2.4～6.0m〔排出ガス対策型（第2次基準値）〕	タイヤローラ〔排出ガス対策型（第1次基準値）〕質量 8～20t	ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第1次）〕質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物（13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
			タックコート PK-4	1,069.2	5.01	2.68	0.77	0.76	9.91	3.41	2.10	2.06	0.76	85.08	80.83	3.56	0.58	-	ASフィニッシュ〔ホイール型〕舗装幅2.4～6.0m〔排出ガス対策型（第2次基準値）〕	タイヤローラ〔排出ガス対策型（第1次基準値）〕質量 8～20t	ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第1次）〕質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度AS混合物（13）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
			アライムコート PK-3	1,142.8	4.69	2.51	0.72	0.71	9.27	3.19	1.96	1.93	0.71	86.04	75.62	9.77	0.55	-	ASフィニッシュ〔ホイール型〕舗装幅2.4～6.0m〔排出ガス対策型（第2次基準値）〕	タイヤローラ〔排出ガス対策型（第1次基準値）〕質量 8～20t	ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第1次）〕質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度AS混合物（13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
			タックコート PK-4	986.05	5.44	2.91	0.83	0.83	10.76	3.70	2.28	2.23	0.83	83.80	79.19	3.86	0.63	-	ASフィニッシュ〔ホイール型〕舗装幅2.4～6.0m〔排出ガス対策型（第2次基準値）〕	タイヤローラ〔排出ガス対策型（第1次基準値）〕質量 8～20t	ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第1次）〕質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
			アライムコート PK-3	1,059.7	5.07	2.71	0.78	0.77	10.01	3.44	2.12	2.08	0.77	84.92	73.68	10.54	0.59	-	ASフィニッシュ〔ホイール型〕舗装幅2.4～6.0m〔排出ガス対策型（第2次基準値）〕	タイヤローラ〔排出ガス対策型（第1次基準値）〕質量 8～20t	ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第1次）〕質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
			タックコート PK-4	1,026.1	5.22	2.80	0.80	0.79	10.34	3.56	2.19	2.14	0.80	84.44	80.01	3.71	0.61	-	ASフィニッシュ〔ホイール型〕舗装幅2.4～6.0m〔排出ガス対策型（第2次基準値）〕	タイヤローラ〔排出ガス対策型（第1次基準値）〕質量 8～20t	ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第1次）〕質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
			アライムコート PK-3	1,099.7	4.88	2.61	0.75	0.74	9.64	3.32	2.04	2.00	0.74	85.48	74.65	10.16	0.57	-	ASフィニッシュ〔ホイール型〕舗装幅2.4～6.0m〔排出ガス対策型（第2次基準値）〕	タイヤローラ〔排出ガス対策型（第1次基準値）〕質量 8～20t	ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第1次）〕質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
			タックコート PK-4	1,066.1	5.02	2.69	0.77	0.76	9.94	3.42	2.10	2.06	0.77	85.04	80.77	3.57	0.59	-	ASフィニッシュ〔ホイール型〕舗装幅2.4～6.0m〔排出ガス対策型（第2次基準値）〕	タイヤローラ〔排出ガス対策型（第1次基準値）〕質量 8～20t	ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第1次）〕質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
			アライムコート PK-3	1,139.7	4.70	2.52	0.72	0.71	9.30	3.20	1.97	1.93	0.72	86.00	75.55	9.80	0.55	-	ASフィニッシュ〔ホイール型〕舗装幅2.4～6.0m〔排出ガス対策型（第2次基準値）〕	タイヤローラ〔排出ガス対策型（第1次基準値）〕質量 8～20t	ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第1次）〕質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
			タックコート PK-4	1,106.1	4.84	2.59	0.74	0.74	9.59	3.30	2.03	1.99	0.74	85.57	81.47	3.44	0.56	-	ASフィニッシュ〔ホイール型〕舗装幅2.4～6.0m〔排出ガス対策型（第2次基準値）〕	タイヤローラ〔排出ガス対策型（第1次基準値）〕質量 8～20t	ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第1次）〕質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
			アライムコート PK-3	1,179.7	4.54	2.43	0.70	0.69	8.97	3.09	1.90	1.86	0.69	86.49	76.39	9.47	0.53	-	ASフィニッシュ〔ホイール型〕舗装幅2.4～6.0m〔排出ガス対策型（第2次基準値）〕	タイヤローラ〔排出ガス対策型（第1次基準値）〕質量 8～20t	ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第1次）〕質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
			タックコート PK-4	1,146.1	4.67	2.50	0.72	0.71	9.25	3.18	1.96	1.92	0.71	86.08	82.12	3.32	0.54	-	ASフィニッシュ〔ホイール型〕舗装幅2.4～6.0m〔排出ガス対策型（第2次基準値）〕	タイヤローラ〔排出ガス対策型（第1次基準値）〕質量 8～20t	ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第1次）〕質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
			アライムコート PK-3	1,219.7	4.39	2.35	0.67	0.67	8.69	2.99	1.84	1.80	0.67	86.92	77.16	9.16	0.51	-	ASフィニッシュ〔ホイール型〕舗装幅2.4～6.0m〔排出ガス対策型（第2次基準値）〕	タイヤローラ〔排出ガス対策型（第1次基準値）〕質量 8～20t	ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第1次）〕質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
			再生粗粒度アスファルト混合物(20)			タックコート PK-4	1,986.1	0.56	0.32	0.16	-	38.06	17.42	11.27	3.84	-	61.38	59.24	1.92	0.15	0.04	振動ローラ〔ハンドガイド式〕質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕質量 40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラータンク	軽油 1.2号 バトロール給油
アライムコート PK-3	2,059.7	0.54				0.31	0.15	-	36.69	16.79	10.87	3.70	-	62.77	57.14	5.42	0.14	0.04	振動ローラ〔ハンドガイド式〕質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕質量 40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラータンク	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
タックコート PK-4	2,127.2	0.52				0.30	0.15	-	35.54	16.26	10.53	3.59	-	63.94	61.95	1.79	0.14	0.03	振動ローラ〔ハンドガイド式〕質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕質量 40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物（13）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラータンク	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
アライムコート PK-3	2,200.8	0.50				0.29	0.14	-	34.35	15.72	10.17	3.47	-	65.15	59.89	5.07	0.13	0.03	振動ローラ〔ハンドガイド式〕質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕質量 40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物（13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラータンク	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
細粒度アスファルト混合物(13)			タックコート PK-4	2,127.2	0.52	0.30	0.15	-	35.54	16.26	10.53	3.59	-	63.94	61.95	1.79	0.14	0.03	振動ローラ〔ハンドガイド式〕質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕質量 40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物（13）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラータンク	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
			アライムコート PK-3	2,200.8	0.50	0.29	0.14	-	34.35	15.72	10.17	3.47	-	65.15	59.89	5.07	0.13	0.03	振動ローラ〔ハンドガイド式〕質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕質量 40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物（13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラータンク	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-

No.47 【 基層（車道・路肩部） 】  
 < 積算単位：m<sup>2</sup> >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考	
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K			R				Z						K (*印：賃料)			R				Z						S
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
1.4m未満	開粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	1,889.9	0.59	0.34	0.17	-	40.00	18.30	11.85	4.04	-	59.41	57.17	2.01	0.16	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		プライムコート PK-3	1,963.6	0.57	0.33	0.16	-	38.50	17.62	11.40	3.89	-	60.93	55.02	5.69	0.15	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	1,786.0	0.63	0.36	0.18	-	42.33	19.37	12.54	4.27	-	57.04	54.67	2.13	0.17	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		プライムコート PK-3	1,859.6	0.60	0.35	0.17	-	40.64	18.60	12.04	4.10	-	58.76	52.53	6.00	0.16	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	1,836.0	0.61	0.35	0.17	-	41.18	18.84	12.20	4.16	-	58.21	55.91	2.07	0.16	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		プライムコート PK-3	1,909.7	0.59	0.34	0.17	-	39.58	18.11	11.72	4.00	-	59.83	53.75	5.85	0.16	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	1,886.1	0.59	0.34	0.17	-	40.08	18.34	11.87	4.05	-	59.33	57.08	2.02	0.16	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		プライムコート PK-3	1,959.7	0.57	0.33	0.16	-	38.57	17.65	11.43	3.89	-	60.86	54.94	5.70	0.15	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	1,936.1	0.58	0.33	0.17	-	39.04	17.87	11.56	3.94	-	60.38	58.19	1.97	0.15	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		プライムコート PK-3	2,009.7	0.56	0.32	0.16	-	37.61	17.21	11.14	3.80	-	61.83	56.05	5.56	0.15	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	1,986.1	0.56	0.32	0.16	-	38.06	17.42	11.27	3.84	-	61.38	59.24	1.92	0.15	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		プライムコート PK-3	2,059.7	0.54	0.31	0.15	-	36.69	16.79	10.87	3.70	-	62.77	57.14	5.42	0.14	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	45mm以上55mm未満	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	タックコート PK-4	1,381.3	3.88	2.08	0.59	0.59	7.66	2.64	1.62	1.59	0.59	88.46	85.17	2.76	0.45	-	ASフィニッシャー [ホイール型] 排出ガス対策型 (第2次) 舗装幅 2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20 t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12 t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
			プライムコート PK-3	1,454.9	3.68	1.97	0.56	0.56	7.28	2.51	1.54	1.51	0.56	89.04	80.85	7.68	0.43	-	ASフィニッシャー [ホイール型] 排出ガス対策型 (第2次) 舗装幅 2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20 t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12 t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
細粒度アスファルト混合物(13)		タックコート PK-4	1,522.3	3.51	1.88	0.54	0.53	6.95	2.40	1.47	1.44	0.53	89.54	86.56	2.50	0.41	-	ASフィニッシャー [ホイール型] 排出ガス対策型 (第2次) 舗装幅 2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20 t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12 t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
		プライムコート PK-3	1,596.0	3.35	1.80	0.51	0.51	6.63	2.28	1.40	1.38	0.51	90.02	82.56	7.00	0.39	-	ASフィニッシャー [ホイール型] 排出ガス対策型 (第2次) 舗装幅 2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20 t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12 t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
細粒度アスファルト混合物(13)		タックコート PK-4	1,285.1	4.16	2.23	0.64	0.63	8.25	2.84	1.75	1.71	0.63	87.59	84.06	2.96	0.48	-	ASフィニッシャー [ホイール型] 排出ガス対策型 (第2次) 舗装幅 2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20 t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12 t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		

No.47 【 基層（車道・路肩部） 】  
 < 積算単位：m<sup>2</sup> >

条件区分				機材構成比													代表機材規格												備考					
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類	標準単価	K				R				Z					S			K（*印：賃料）				R					Z				S
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
1.4m以上	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	アライコート PK-3	1,358.7	3.94	2.11	0.60	0.60	7.79	2.68	1.65	1.62	0.60	88.27	79.51	8.22	0.46	-	ASフィニッシャー【ホイール型】排出ガス対策型(第2次) 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ【排出ガス対策型(第1次基準値)】質量8~20t	ロードローラ【マカダム・排ガス対策型(第1次)】質量10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 開粒度AS混合物(1)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-			
		トラックコート PK-4	1,181.2	4.53	2.43	0.69	0.69	8.97	3.09	1.90	1.86	0.69	86.50	82.65	3.22	0.53	-	ASフィニッシャー【ホイール型】排出ガス対策型(第2次) 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ【排出ガス対策型(第1次基準値)】質量8~20t	ロードローラ【マカダム・排ガス対策型(第1次)】質量10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-			
		アライコート PK-3	1,254.8	4.27	2.29	0.65	0.65	8.45	2.91	1.79	1.75	0.65	87.28	77.79	8.90	0.50	-	ASフィニッシャー【ホイール型】排出ガス対策型(第2次) 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ【排出ガス対策型(第1次基準値)】質量8~20t	ロードローラ【マカダム・排ガス対策型(第1次)】質量10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-			
		トラックコート PK-4	1,231.2	4.35	2.33	0.67	0.66	8.60	2.96	1.82	1.79	0.66	87.05	83.36	3.09	0.51	-	ASフィニッシャー【ホイール型】排出ガス対策型(第2次) 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ【排出ガス対策型(第1次基準値)】質量8~20t	ロードローラ【マカダム・排ガス対策型(第1次)】質量10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-			
		アライコート PK-3	1,304.8	4.10	2.20	0.63	0.62	8.13	2.80	1.72	1.69	0.62	87.77	78.64	8.56	0.48	-	ASフィニッシャー【ホイール型】排出ガス対策型(第2次) 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ【排出ガス対策型(第1次基準値)】質量8~20t	ロードローラ【マカダム・排ガス対策型(第1次)】質量10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-			
		トラックコート PK-4	1,281.2	4.19	2.24	0.64	0.64	8.28	2.85	1.75	1.72	0.64	87.53	83.98	2.97	0.49	-	ASフィニッシャー【ホイール型】排出ガス対策型(第2次) 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ【排出ガス対策型(第1次基準値)】質量8~20t	ロードローラ【マカダム・排ガス対策型(第1次)】質量10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-			
		アライコート PK-3	1,354.8	3.96	2.12	0.61	0.60	7.81	2.69	1.65	1.62	0.60	88.23	79.45	8.24	0.46	-	ASフィニッシャー【ホイール型】排出ガス対策型(第2次) 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ【排出ガス対策型(第1次基準値)】質量8~20t	ロードローラ【マカダム・排ガス対策型(第1次)】質量10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-			
		トラックコート PK-4	1,331.3	4.02	2.15	0.62	0.61	7.95	2.74	1.68	1.65	0.61	88.03	84.62	2.86	0.47	-	ASフィニッシャー【ホイール型】排出ガス対策型(第2次) 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ【排出ガス対策型(第1次基準値)】質量8~20t	ロードローラ【マカダム・排ガス対策型(第1次)】質量10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-			
		アライコート PK-3	1,404.9	3.81	2.04	0.58	0.58	7.55	2.60	1.60	1.57	0.58	88.64	80.17	7.95	0.44	-	ASフィニッシャー【ホイール型】排出ガス対策型(第2次) 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ【排出ガス対策型(第1次基準値)】質量8~20t	ロードローラ【マカダム・排ガス対策型(第1次)】質量10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-			
		トラックコート PK-4	1,381.3	3.88	2.08	0.59	0.59	7.66	2.64	1.62	1.59	0.59	88.46	85.17	2.76	0.45	-	ASフィニッシャー【ホイール型】排出ガス対策型(第2次) 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ【排出ガス対策型(第1次基準値)】質量8~20t	ロードローラ【マカダム・排ガス対策型(第1次)】質量10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-			
		アライコート PK-3	1,454.9	3.68	1.97	0.56	0.56	7.28	2.51	1.54	1.51	0.56	89.04	80.85	7.68	0.43	-	ASフィニッシャー【ホイール型】排出ガス対策型(第2次) 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ【排出ガス対策型(第1次基準値)】質量8~20t	ロードローラ【マカダム・排ガス対策型(第1次)】質量10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-			
		再生粗粒度アスファルト混合物(20)	トラックコート PK-4	2,360.6	0.51	0.30	0.15	-	37.88	19.12	10.31	3.51	-	61.61	59.81	1.61	0.14	0.03	振動ローラ【ハンドガイド式】質量0.5~0.6t	振動コンパクタ【前進型】質量40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
アライコート PK-3	2,434.2		0.49	0.29	0.14	-	36.74	18.54	10.00	3.41	-	62.77	58.00	1.59	0.13	0.03	振動ローラ【ハンドガイド式】質量0.5~0.6t	振動コンパクタ【前進型】質量40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
トラックコート PK-4	2,529.9		0.48	0.28	0.14	-	35.35	17.84	9.62	3.28	-	64.17	62.49	1.50	0.13	0.03	振動ローラ【ハンドガイド式】質量0.5~0.6t	振動コンパクタ【前進型】質量40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
アライコート PK-3	2,603.5		0.46	0.27	0.13	-	34.35	17.33	9.35	3.19	-	65.19	60.73	1.49	0.12	0.03	振動ローラ【ハンドガイド式】質量0.5~0.6t	振動コンパクタ【前進型】質量40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度AS混合物(1)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
トラックコート PK-4	2,245.3		0.53	0.31	0.15	-	39.83	20.10	10.84	3.70	-	59.64	57.75	1.69	0.14	0.04	振動ローラ【ハンドガイド式】質量0.5~0.6t	振動コンパクタ【前進型】質量40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度AS混合物(1)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
開粒度アスファルト混合物(13)	アライコート PK-3	2,318.9	0.51	0.30	0.15	-	38.56	19.46	10.49	3.58	-	60.93	55.93	1.41	0.14	0.03	振動ローラ【ハンドガイド式】質量0.5~0.6t	振動コンパクタ【前進型】質量40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度AS混合物(1)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				

No.47 【 基層（車道・路肩部） 】  
 < 積算単位：m<sup>2</sup> >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考	
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K			R				Z						K (*印:賃料)			R				Z						S
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
1.4m未満	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	2,120.5	0.56	0.33	0.16	-	42.17	21.28	11.48	3.91	-	57.27	55.26	1.79	0.15	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラータンク	軽油 1.2号 バトロール給油	-		
		プライムコート PK-3	2,194.1	0.55	0.32	0.16	-	40.75	20.57	11.09	3.78	-	58.70	53.40	5.09	0.15	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラータンク	軽油 1.2号 バトロール給油	-		
	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	2,180.5	0.55	0.32	0.16	-	41.01	20.69	11.16	3.81	-	58.44	56.49	1.74	0.15	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラータンク	軽油 1.2号 バトロール給油	-		
		プライムコート PK-3	2,254.1	0.53	0.31	0.15	-	39.67	20.02	10.80	3.68	-	59.80	54.65	4.95	0.14	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラータンク	軽油 1.2号 バトロール給油	-		
	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	2,240.5	0.53	0.31	0.15	-	39.90	20.14	10.86	3.70	-	59.57	57.67	1.70	0.14	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラータンク	軽油 1.2号 バトロール給油	-		
		プライムコート PK-3	2,314.1	0.51	0.30	0.15	-	38.65	19.50	10.52	3.59	-	60.84	55.83	4.82	0.14	0.03	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラータンク	軽油 1.2号 バトロール給油	-		
	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	2,300.5	0.51	0.30	0.15	-	38.87	19.61	10.58	3.61	-	60.62	58.77	1.65	0.14	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラータンク	軽油 1.2号 バトロール給油	-		
		プライムコート PK-3	2,374.2	0.50	0.29	0.15	-	37.66	19.01	10.25	3.49	-	61.84	56.95	4.70	0.14	0.03	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラータンク	軽油 1.2号 バトロール給油	-		
	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	2,360.6	0.51	0.30	0.15	-	37.88	19.12	10.31	3.51	-	61.61	59.81	1.61	0.14	0.03	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラータンク	軽油 1.2号 バトロール給油	-		
		プライムコート PK-3	2,434.2	0.49	0.29	0.14	-	36.74	18.54	10.00	3.41	-	62.77	58.00	4.59	0.13	0.03	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラータンク	軽油 1.2号 バトロール給油	-		
	55mm以上 65mm未満	再生粗粒度アスファルト混合物 (20)	タックコート PK-4	1,616.3	3.31	1.77	0.51	0.50	6.55	2.26	1.39	1.36	0.50	90.14	87.34	2.35	0.38	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅 2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-		
			プライムコート PK-3	1,690.0	3.16	1.70	0.48	0.48	6.27	2.16	1.33	1.30	0.48	90.57	83.52	6.61	0.37	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅 2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-		
細粒度アスファルト混合物 (13)		タックコート PK-4	1,785.7	2.99	1.60	0.46	0.45	5.92	2.04	1.25	1.23	0.45	91.09	88.55	2.13	0.35	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅 2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-			
		プライムコート PK-3	1,859.3	2.88	1.54	0.44	0.44	5.69	1.96	1.20	1.18	0.44	91.43	85.03	6.01	0.33	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅 2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-			
開粒度アスファルト混合物 (13)		タックコート PK-4	1,501.0	3.57	1.91	0.55	0.54	7.05	2.43	1.49	1.46	0.54	89.38	86.36	2.54	0.41	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅 2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世役	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-			
		プライムコート PK-3	1,574.6	3.40	1.82	0.52	0.52	6.73	2.32	1.42	1.40	0.52	89.87	82.32	7.09	0.39	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅 2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世役	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-			
各種(1.90以上2.00t/m3未満)		タックコート PK-4	1,376.2	3.89	2.08	0.60	0.59	7.70	2.65	1.63	1.60	0.59	88.41	85.11	2.77	0.45	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅 2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-			

No.47 【 基層（車道・路肩部） 】  
 < 積算単位：m<sup>2</sup> >

条件区分				機材構成比													代表機材規格												備考					
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類	標準単価	K				R				Z					S			K (*印:賃料)				R					Z				S
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
1.4m以上	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	アライメント PK-3	1,449.8	3.70	1.98	0.57	0.56	7.32	2.52	1.55	1.52	0.56	88.98	80.77	7.70	0.43	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
		タックコート PK-4	1,436.3	3.73	2.00	0.57	0.57	7.38	2.54	1.56	1.53	0.57	88.89	85.73	2.65	0.43	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
		アライメント PK-3	1,509.9	3.54	1.90	0.54	0.54	7.02	2.42	1.48	1.46	0.54	89.44	81.56	7.40	0.41	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
		タックコート PK-4	1,496.3	3.58	1.92	0.55	0.54	7.08	2.44	1.50	1.47	0.54	89.34	86.31	2.54	0.42	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
		アライメント PK-3	1,569.9	3.41	1.83	0.52	0.52	6.75	2.32	1.43	1.40	0.52	89.84	82.26	7.11	0.40	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
		タックコート PK-4	1,556.3	3.44	1.84	0.53	0.52	6.80	2.34	1.44	1.41	0.52	89.76	86.84	2.45	0.40	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
		アライメント PK-3	1,629.9	3.28	1.76	0.50	0.50	6.50	2.24	1.37	1.35	0.50	90.22	82.92	6.85	0.38	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
1.4未満	再生粗粒度アスファルト混合物 (20)	タックコート PK-4	2,536.9	0.48	0.28	0.14	-	35.24	17.79	9.59	3.27	-	64.28	62.60	1.50	0.13	0.03	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
		アライメント PK-3	2,610.5	0.46	0.27	0.13	-	34.24	17.28	9.32	3.18	-	65.30	60.85	4.28	0.12	0.03	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
	細粒度アスファルト混合物 (13)	タックコート PK-4	2,727.4	0.44	0.26	0.13	-	32.77	16.54	8.92	3.04	-	66.79	65.23	1.39	0.12	0.03	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
		アライメント PK-3	2,801.0	0.42	0.25	0.12	-	31.92	16.11	8.69	2.96	-	67.66	63.51	3.99	0.11	0.03	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
	開粒度アスファルト混合物 (13)	タックコート PK-4	2,407.2	0.49	0.29	0.14	-	37.15	18.75	10.11	3.45	-	62.36	60.60	1.58	0.13	0.03	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
		アライメント PK-3	2,480.8	0.48	0.28	0.14	-	36.04	18.19	9.81	3.34	-	63.48	58.80	4.50	0.13	0.03	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	2,266.8	0.53	0.31	0.15	-	39.45	19.91	10.74	3.66	-	60.02	58.14	1.68	0.14	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
アライメント PK-3		2,340.4	0.51	0.30	0.15	-	38.21	19.28	10.40	3.55	-	61.28	56.32	4.77	0.14	0.03	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					

No.47 【 基層（車道・路肩部） 】  
 < 積算単位：m<sup>2</sup> >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考	
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K			R				Z						K (*印:賃料)			R				Z						S
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
65mm以上 70mm以下	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	2,334.3	0.51	0.30	0.15	-	38.29	19.33	10.42	3.55	-	61.20	59.38	1.63	0.14	0.03	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラータンク	軽油 1.2号 バトロール給油	-		
		ブライムコート PK-3	2,407.9	0.49	0.29	0.14	-	37.14	18.74	10.11	3.45	-	62.37	57.55	4.64	0.13	0.03	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラータンク	軽油 1.2号 バトロール給油	-		
		タックコート PK-4	2,401.8	0.49	0.29	0.14	-	37.22	18.79	10.13	3.45	-	62.29	60.53	1.58	0.13	0.03	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラータンク	軽油 1.2号 バトロール給油	-		
		ブライムコート PK-3	2,475.4	0.48	0.28	0.14	-	36.12	18.23	9.83	3.35	-	63.40	58.71	4.51	0.13	0.03	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラータンク	軽油 1.2号 バトロール給油	-		
		タックコート PK-4	2,469.4	0.48	0.28	0.14	-	36.20	18.27	9.85	3.36	-	63.32	61.60	1.54	0.13	0.03	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラータンク	軽油 1.2号 バトロール給油	-		
		ブライムコート PK-3	2,543.0	0.47	0.27	0.14	-	35.15	17.74	9.57	3.26	-	64.38	59.81	4.38	0.13	0.03	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラータンク	軽油 1.2号 バトロール給油	-		
	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	2,536.9	0.48	0.28	0.14	-	35.24	17.79	9.59	3.27	-	64.28	62.60	1.50	0.13	0.03	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラータンク	軽油 1.2号 バトロール給油	-		
		ブライムコート PK-3	2,610.5	0.46	0.27	0.13	-	34.24	17.28	9.32	3.18	-	65.30	60.85	4.28	0.12	0.03	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラータンク	軽油 1.2号 バトロール給油	-		
		再生粗粒度アスファルト混合物 (20)	1,792.7	2.98	1.60	0.46	0.45	5.90	2.03	1.25	1.23	0.45	91.12	88.59	2.12	0.35	-	ASフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-			
		ブライムコート PK-3	1,866.3	2.87	1.54	0.44	0.43	5.67	1.95	1.20	1.18	0.44	91.46	85.09	5.98	0.33	-	ASフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-			
		タックコート PK-4	1,983.2	2.69	1.44	0.41	0.41	5.34	1.84	1.13	1.11	0.41	91.97	89.68	1.92	0.31	-	ASフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-			
		ブライムコート PK-3	2,056.8	2.59	1.39	0.40	0.39	5.14	1.77	1.09	1.07	0.39	92.27	86.49	5.43	0.30	-	ASフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-			
1.4m以上	開粒度アスファルト混合物 (13)	タックコート PK-4	1,662.9	3.21	1.72	0.49	0.49	6.37	2.19	1.35	1.32	0.49	90.42	87.69	2.29	0.37	-	ASフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世役	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-			
		ブライムコート PK-3	1,736.6	3.08	1.65	0.47	0.47	6.10	2.10	1.29	1.27	0.47	90.82	83.97	6.43	0.36	-	ASフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世役	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-			
	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	1,522.6	3.51	1.88	0.54	0.53	6.94	2.39	1.47	1.44	0.53	89.55	86.57	2.50	0.41	-	ASフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-			
		ブライムコート PK-3	1,596.2	3.35	1.80	0.51	0.51	6.63	2.28	1.40	1.38	0.51	90.02	82.56	7.00	0.39	-	ASフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-			
		タックコート PK-4	1,590.1	3.36	1.80	0.51	0.51	6.65	2.29	1.41	1.38	0.51	89.99	87.14	2.39	0.39	-	ASフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-			
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	1,590.1	3.36	1.80	0.51	0.51	6.65	2.29	1.41	1.38	0.51	89.99	87.14	2.39	0.39	-	ASフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-		

No.47 【 基層（車道・路肩部） 】  
 < 積算単位：m<sup>2</sup> >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格											備考		
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K			R				Z						K (*印:賃料)			R				Z					S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
			プライムコート PK-3	1,663.7	3.21	1.72	0.49	0.49	6.36	2.19	1.35	1.32	0.49	90.43	83.28	6.71	0.37	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
		各種 (2.10以上2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	1,657.6	3.22	1.73	0.49	0.49	6.39	2.20	1.35	1.33	0.49	90.39	87.65	2.30	0.37	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
			プライムコート PK-3	1,731.2	3.09	1.66	0.47	0.47	6.12	2.11	1.29	1.27	0.47	90.79	83.92	6.45	0.36	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
		各種 (2.20以上2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	1,725.2	3.09	1.66	0.47	0.47	6.13	2.11	1.30	1.27	0.47	90.78	88.15	2.21	0.36	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
			プライムコート PK-3	1,798.8	2.96	1.59	0.45	0.45	5.89	2.03	1.25	1.22	0.45	91.15	84.54	6.21	0.34	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
		各種 (2.30以上2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	1,792.7	2.98	1.60	0.46	0.45	5.90	2.03	1.25	1.23	0.45	91.12	88.59	2.12	0.35	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
			プライムコート PK-3	1,866.3	2.87	1.54	0.44	0.43	5.67	1.95	1.20	1.18	0.44	91.46	85.09	5.98	0.33	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-

No.48 【 中間層（車道・路肩部） 】  
 < 積算単位：m<sup>2</sup> >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考		
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K			R				Z				S	K（*印：賃料）			R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
25mm以上	1.4m未満	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	タックコート PK-4	1,515.9	0.75	0.43	0.21	-	49.92	22.88	14.77	5.03	-	49.33	46.53	2.51	0.20	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5～0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			ブライムコート PK-3	1,589.5	0.71	0.41	0.20	-	47.56	21.76	14.09	4.80	-	51.73	44.42	7.03	0.19	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5～0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		細粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	1,600.5	0.70	0.40	0.20	-	47.23	21.61	13.99	4.77	-	52.07	49.41	2.38	0.19	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5～0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			ブライムコート PK-3	1,674.1	0.67	0.39	0.19	-	45.16	20.66	13.38	4.56	-	54.17	47.24	6.67	0.18	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5～0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		開粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	1,458.1	0.77	0.44	0.22	-	51.91	23.79	15.36	5.23	-	47.32	44.41	2.61	0.21	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5～0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			ブライムコート PK-3	1,531.8	0.73	0.42	0.21	-	49.35	22.58	14.62	4.98	-	49.92	42.34	7.29	0.20	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5～0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m <sup>3</sup> 未満)	タックコート PK-4	1,395.8	0.80	0.46	0.23	-	54.22	24.84	16.04	5.47	-	44.98	41.93	2.73	0.22	0.06	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5～0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			ブライムコート PK-3	1,469.5	0.77	0.44	0.22	-	51.51	23.61	15.24	5.19	-	47.72	39.83	7.60	0.20	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5～0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m <sup>3</sup> 未満)	タックコート PK-4	1,425.8	0.79	0.45	0.23	-	53.09	24.34	15.70	5.35	-	46.12	43.15	2.67	0.21	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5～0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			ブライムコート PK-3	1,499.5	0.75	0.43	0.21	-	50.48	23.14	14.93	5.09	-	48.77	41.03	7.45	0.20	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5～0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m <sup>3</sup> 未満)	タックコート PK-4	1,455.9	0.77	0.44	0.22	-	52.00	23.84	15.38	5.24	-	47.23	44.32	2.61	0.21	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5～0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			ブライムコート PK-3	1,529.5	0.73	0.42	0.21	-	49.43	22.62	14.64	4.99	-	49.84	42.25	7.30	0.20	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5～0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m <sup>3</sup> 未満)	タックコート PK-4	1,485.9	0.77	0.44	0.22	-	50.93	23.33	15.07	5.14	-	48.30	45.45	2.56	0.20	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5～0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			ブライムコート PK-3	1,559.5	0.72	0.41	0.21	-	48.47	22.18	14.36	4.89	-	50.81	43.37	7.16	0.19	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5～0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満)	タックコート PK-4	1,515.9	0.75	0.43	0.21	-	49.92	22.88	14.77	5.03	-	49.33	46.53	2.51	0.20	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5～0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			ブライムコート PK-3	1,589.5	0.71	0.41	0.20	-	47.56	21.76	14.09	4.80	-	51.73	44.42	7.03	0.19	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5～0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-



No.48 【 中間層（車道・路肩部） 】  
 < 積算単位：m<sup>2</sup> >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考									
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R				Z					S				K（※印：賃料）				R					Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
35mm未満	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	クォーク PK-4	911.06	5.89	3.15	0.90	0.90	11.65	4.01	2.46	2.42	0.90	82.46	77.46	4.18	0.69	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトルール給油												
		アラコート PK-3	984.68	5.44	2.91	0.83	0.83	10.78	3.71	2.28	2.24	0.83	83.78	71.68	11.35	0.63	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	軽油 1.2号 バトルール給油												
	細粒度アスファルト混合物(13)	クォーク PK-4	995.68	5.39	2.88	0.83	0.82	10.64	3.66	2.25	2.21	0.82	83.97	79.39	3.83	0.63	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトルール給油												
		アラコート PK-3	1,069.3	5.01	2.68	0.77	0.76	9.91	3.41	2.10	2.06	0.76	85.08	73.94	10.45	0.58	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	軽油 1.2号 バトルール給油												
	開粒度アスファルト混合物(13)	クォーク PK-4	853.31	6.28	3.36	0.96	0.96	12.43	4.28	2.63	2.58	0.96	81.29	75.96	4.46	0.73	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトルール給油												
		アラコート PK-3	926.93	5.79	3.10	0.89	0.88	11.44	3.94	2.42	2.37	0.88	82.77	69.93	12.05	0.67	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	軽油 1.2号 バトルール給油												
	各種(1.90以上 2.00t/m <sup>3</sup> 未満)	クォーク PK-4	791.01	6.78	3.63	1.04	1.03	13.40	4.61	2.84	2.78	1.03	79.82	74.06	4.82	0.79	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトルール給油												
		アラコート PK-3	864.63	6.20	3.32	0.95	0.94	12.27	4.22	2.60	2.55	0.94	81.53	67.76	12.92	0.72	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	軽油 1.2号 バトルール給油												
	1.4m以上	各種(2.00以上 2.10t/m <sup>3</sup> 未満)	クォーク PK-4	821.02	6.53	3.50	1.00	0.99	12.92	4.45	2.73	2.68	1.00	80.55	75.01	4.64	0.76	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトルール給油											
			アラコート PK-3	894.64	6.00	3.21	0.92	0.91	11.85	4.08	2.51	2.46	0.91	82.15	68.83	12.49	0.70	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	軽油 1.2号 バトルール給油											
	各種(2.10以上 2.20t/m <sup>3</sup> 未満)	クォーク PK-4	851.04	6.30	3.37	0.97	0.96	12.47	4.29	2.64	2.59	0.96	81.23	75.88	4.48	0.73	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトルール給油												
		アラコート PK-3	924.66	5.79	3.10	0.89	0.88	11.47	3.95	2.43	2.38	0.88	82.74	69.86	12.08	0.68	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	軽油 1.2号 バトルール給油												
	各種(2.20以上 2.30t/m <sup>3</sup> 未満)	クォーク PK-4	881.05	6.09	3.26	0.93	0.93	12.04	4.14	2.55	2.50	0.93	81.87	76.71	4.32	0.71	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトルール給油												
		アラコート PK-3	954.67	5.61	3.01	0.86	0.85	11.11	3.82	2.35	2.31	0.86	83.28	70.81	11.70	0.65	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	軽油 1.2号 バトルール給油												
	各種(2.30以上 2.40t/m <sup>3</sup> 未満)	クォーク PK-4	911.06	5.89	3.15	0.90	0.90	11.65	4.01	2.46	2.42	0.90	82.46	77.46	4.18	0.69	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトルール給油												
		アラコート PK-3	984.68	5.44	2.91	0.83	0.83	10.78	3.71	2.28	2.24	0.83	83.78	71.68	11.35	0.63	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	軽油 1.2号 バトルール給油												

No.48 【 中間層（車道・路肩部） 】  
 < 積算単位：m<sup>2</sup> >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考					
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R				Z					S				K (*印:賃料)				R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
35mm以上	1.4m未満	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	タックコート PK-4	1,750.9	0.64	0.37	0.18	-	43.18	19.76	12.79	4.36	-	56.18	53.77	2.17	0.17	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			ブライムコート PK-3	1,824.6	0.62	0.35	0.18	-	41.43	18.96	12.27	4.18	-	57.95	51.60	6.12	0.16	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		細粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	1,863.8	0.60	0.35	0.17	-	40.55	18.56	12.01	4.09	-	58.85	56.58	2.04	0.16	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			ブライムコート PK-3	1,937.5	0.57	0.33	0.16	-	39.02	17.85	11.56	3.94	-	60.41	54.43	5.76	0.15	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		開粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	1,674.0	0.67	0.39	0.19	-	45.16	20.66	13.38	4.56	-	54.17	51.64	2.27	0.18	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	アスファルト混合物 開粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			ブライムコート PK-3	1,747.7	0.64	0.37	0.18	-	43.25	19.79	12.81	4.37	-	56.11	49.48	6.39	0.17	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	アスファルト混合物 開粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(1.90以上 2.00t/m <sup>3</sup> 未満)	タックコート PK-4	1,590.9	0.71	0.41	0.20	-	47.52	21.74	14.08	4.80	-	51.77	49.10	2.39	0.19	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			ブライムコート PK-3	1,664.5	0.68	0.39	0.19	-	45.41	20.78	13.45	4.58	-	53.91	46.93	6.71	0.18	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(2.00以上 2.10t/m <sup>3</sup> 未満)	タックコート PK-4	1,630.9	0.70	0.40	0.20	-	46.35	21.21	13.73	4.68	-	52.95	50.35	2.33	0.18	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			ブライムコート PK-3	1,704.5	0.66	0.38	0.19	-	44.35	20.29	13.14	4.48	-	54.99	48.19	6.55	0.18	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(2.10以上 2.20t/m <sup>3</sup> 未満)	タックコート PK-4	1,670.9	0.68	0.39	0.19	-	45.24	20.70	13.40	4.57	-	54.08	51.54	2.28	0.18	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			ブライムコート PK-3	1,744.5	0.64	0.37	0.18	-	43.33	19.83	12.84	4.37	-	56.03	49.39	6.40	0.17	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(2.20以上 2.30t/m <sup>3</sup> 未満)	タックコート PK-4	1,710.9	0.66	0.38	0.19	-	44.19	20.22	13.09	4.46	-	55.15	52.69	2.22	0.17	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			ブライムコート PK-3	1,784.5	0.63	0.36	0.18	-	42.36	19.38	12.55	4.28	-	57.01	50.51	6.26	0.17	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(2.30以上 2.40t/m <sup>3</sup> 未満)	タックコート PK-4	1,750.9	0.64	0.37	0.18	-	43.18	19.76	12.79	4.36	-	56.18	53.77	2.17	0.17	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			ブライムコート PK-3	1,824.6	0.62	0.35	0.18	-	41.43	18.96	12.27	4.18	-	57.95	51.60	6.12	0.16	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-







No.48 【 中間層（車道・路肩部） 】  
 < 積算単位：m<sup>2</sup> >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
55mm以上	1.4m未満	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	タックコート PK-4	2,360.6	0.51	0.30	0.15	-	37.88	19.12	10.31	3.51	-	61.61	59.81	1.61	0.14	0.03	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5～0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			ブライムコート PK-3	2,434.2	0.49	0.29	0.14	-	36.74	18.54	10.00	3.41	-	62.77	58.00	4.59	0.13	0.03	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5～0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		細粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	2,529.9	0.48	0.28	0.14	-	35.35	17.84	9.62	3.28	-	64.17	62.49	1.50	0.13	0.03	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5～0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			ブライムコート PK-3	2,603.5	0.46	0.27	0.13	-	34.35	17.33	9.35	3.19	-	65.19	60.73	4.29	0.12	0.03	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5～0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		開粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	2,245.3	0.53	0.31	0.15	-	39.83	20.10	10.84	3.70	-	59.64	57.75	1.69	0.14	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5～0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			ブライムコート PK-3	2,318.9	0.51	0.30	0.15	-	38.56	19.46	10.49	3.58	-	60.93	55.93	4.81	0.14	0.03	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5～0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m <sup>3</sup> 未満)	タックコート PK-4	2,120.5	0.56	0.33	0.16	-	42.17	21.28	11.48	3.91	-	57.27	55.26	1.79	0.15	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5～0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			ブライムコート PK-3	2,194.1	0.55	0.32	0.16	-	40.75	20.57	11.09	3.78	-	58.70	53.40	5.09	0.15	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5～0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m <sup>3</sup> 未満)	タックコート PK-4	2,180.5	0.55	0.32	0.16	-	41.01	20.69	11.16	3.81	-	58.44	56.49	1.74	0.15	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5～0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			ブライムコート PK-3	2,254.1	0.53	0.31	0.15	-	39.67	20.02	10.80	3.68	-	59.80	54.65	4.95	0.14	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5～0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m <sup>3</sup> 未満)	タックコート PK-4	2,240.5	0.53	0.31	0.15	-	39.90	20.14	10.86	3.70	-	59.57	57.67	1.70	0.14	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5～0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			ブライムコート PK-3	2,314.1	0.51	0.30	0.15	-	38.65	19.50	10.52	3.59	-	60.84	55.83	4.82	0.14	0.03	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5～0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m <sup>3</sup> 未満)	タックコート PK-4	2,300.5	0.51	0.30	0.15	-	38.87	19.61	10.58	3.61	-	60.62	58.77	1.65	0.14	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5～0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			ブライムコート PK-3	2,374.2	0.50	0.29	0.15	-	37.66	19.01	10.25	3.49	-	61.84	56.95	4.70	0.14	0.03	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5～0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満)	タックコート PK-4	2,360.6	0.51	0.30	0.15	-	37.88	19.12	10.31	3.51	-	61.61	59.81	1.61	0.14	0.03	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5～0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			ブライムコート PK-3	2,434.2	0.49	0.29	0.14	-	36.74	18.54	10.00	3.41	-	62.77	58.00	4.59	0.13	0.03	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5～0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-

No.48 【 中間層（車道・路肩部） 】  
 < 積算単位：m<sup>2</sup> >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考					
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R				Z					S				K（※印：賃料）				R					Z				S
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
65mm未満		再生粗粒度アスファルト混合物(20)	クォーク PK-4	1,616.3	3.31	1.77	0.51	0.50	6.55	2.26	1.39	1.36	0.50	90.14	87.34	2.35	0.38	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトルール給油						
			アラコート PK-3	1,690.0	3.16	1.70	0.48	0.48	6.27	2.16	1.33	1.30	0.48	90.57	83.52	6.61	0.37	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	軽油 1.2号 バトルール給油						
		細粒度アスファルト混合物(13)	クォーク PK-4	1,785.7	2.99	1.60	0.46	0.45	5.92	2.04	1.25	1.23	0.45	91.09	88.55	2.13	0.35	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトルール給油						
			アラコート PK-3	1,859.3	2.88	1.54	0.44	0.44	5.69	1.96	1.20	1.18	0.44	91.43	85.03	6.01	0.33	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	軽油 1.2号 バトルール給油						
		開粒度アスファルト混合物(13)	クォーク PK-4	1,501.0	3.57	1.91	0.55	0.54	7.05	2.43	1.49	1.46	0.54	89.38	86.36	2.54	0.41	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトルール給油						
			アラコート PK-3	1,574.6	3.40	1.82	0.52	0.52	6.73	2.32	1.42	1.40	0.52	89.87	82.32	7.09	0.39	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	軽油 1.2号 バトルール給油						
		各種(1.90以上 2.00t/m <sup>3</sup> 未満)	クォーク PK-4	1,376.2	3.89	2.08	0.60	0.59	7.70	2.65	1.63	1.60	0.59	88.41	85.11	2.77	0.45	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトルール給油						
			アラコート PK-3	1,449.8	3.70	1.98	0.57	0.56	7.32	2.52	1.55	1.52	0.56	88.98	80.77	7.70	0.43	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	軽油 1.2号 バトルール給油						
1.4m以上		各種(2.00以上 2.10t/m <sup>3</sup> 未満)	クォーク PK-4	1,436.3	3.73	2.00	0.57	0.57	7.38	2.54	1.56	1.53	0.57	88.89	85.73	2.65	0.43	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトルール給油						
			アラコート PK-3	1,509.9	3.54	1.90	0.54	0.54	7.02	2.42	1.48	1.46	0.54	89.44	81.56	7.40	0.41	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	軽油 1.2号 バトルール給油						
		各種(2.10以上 2.20t/m <sup>3</sup> 未満)	クォーク PK-4	1,496.3	3.58	1.92	0.55	0.54	7.08	2.44	1.50	1.47	0.54	89.34	86.31	2.54	0.42	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトルール給油						
			アラコート PK-3	1,569.9	3.41	1.83	0.52	0.52	6.75	2.32	1.43	1.40	0.52	89.84	82.26	7.11	0.40	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	軽油 1.2号 バトルール給油						
		各種(2.20以上 2.30t/m <sup>3</sup> 未満)	クォーク PK-4	1,556.3	3.44	1.84	0.53	0.52	6.80	2.34	1.44	1.41	0.52	89.76	86.84	2.45	0.40	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトルール給油						
			アラコート PK-3	1,629.9	3.28	1.76	0.50	0.50	6.50	2.24	1.37	1.35	0.50	90.22	82.92	6.85	0.38	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	軽油 1.2号 バトルール給油						
		各種(2.30以上 2.40t/m <sup>3</sup> 未満)	クォーク PK-4	1,616.3	3.31	1.77	0.51	0.50	6.55	2.26	1.39	1.36	0.50	90.14	87.34	2.35	0.38	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトルール給油						
			アラコート PK-3	1,690.0	3.16	1.70	0.48	0.48	6.27	2.16	1.33	1.30	0.48	90.57	83.52	6.61	0.37	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	軽油 1.2号 バトルール給油						







No.49 【 表層（車道・路肩部） 】  
 < 積算単位：m<sup>2</sup> >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考		
平均厚さ	平均幅員	材料	添付材料種類		K			R				Z				S			K（※印：賃料）				R				Z					S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
25mm以上	1.4m未満	密粒度アスファルト混合物(20)	タックコート PK-4	1,602.6	0.70	0.40	0.20	-	47.16	21.58	13.97	4.76	-	52.14	49.49	2.37	0.19	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			ブライムコート PK-3	1,676.3	0.67	0.39	0.19	-	45.10	20.64	13.36	4.55	-	54.23	47.31	6.66	0.18	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		細粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	1,600.5	0.70	0.40	0.20	-	47.23	21.61	13.99	4.77	-	52.07	49.41	2.38	0.19	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			ブライムコート PK-3	1,674.1	0.67	0.39	0.19	-	45.16	20.66	13.38	4.56	-	54.17	47.24	6.67	0.18	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		開粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	1,458.1	0.77	0.44	0.22	-	51.91	23.79	15.36	5.23	-	47.32	44.41	2.61	0.21	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			ブライムコート PK-3	1,531.8	0.73	0.42	0.21	-	49.35	22.58	14.62	4.98	-	49.92	42.34	7.29	0.20	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	1,467.8	0.77	0.44	0.22	-	51.57	23.63	15.26	5.20	-	47.66	44.78	2.59	0.20	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			ブライムコート PK-3	1,541.4	0.73	0.42	0.21	-	49.04	22.44	14.53	4.95	-	50.23	42.70	7.25	0.19	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	1,501.5	0.75	0.43	0.21	-	50.40	23.10	14.91	5.08	-	48.85	46.02	2.54	0.20	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			ブライムコート PK-3	1,575.1	0.71	0.41	0.20	-	48.00	21.96	14.22	4.85	-	51.29	43.92	7.09	0.19	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	1,535.2	0.73	0.42	0.21	-	49.24	22.53	14.59	4.97	-	50.03	47.26	2.48	0.20	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			ブライムコート PK-3	1,608.9	0.70	0.40	0.20	-	46.99	21.50	13.92	4.74	-	52.31	45.09	6.94	0.19	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	1,568.9	0.71	0.41	0.20	-	48.18	22.05	14.27	4.86	-	51.11	48.40	2.43	0.19	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			ブライムコート PK-3	1,642.6	0.69	0.39	0.20	-	46.03	21.06	13.63	4.65	-	53.28	46.21	6.80	0.18	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	1,602.6	0.70	0.40	0.20	-	47.16	21.58	13.97	4.76	-	52.14	49.49	2.37	0.19	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			ブライムコート PK-3	1,676.3	0.67	0.39	0.19	-	45.10	20.64	13.36	4.55	-	54.23	47.31	6.66	0.18	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-

No.49 【 表層（車道・路肩部） 】  
 < 積算単位：m<sup>2</sup> >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	添付材料種類		K				R				Z					R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
35mm未満		密粒度アスファルト混合物(20)	タックコート PK-4	997.82	5.38	2.88	0.82	0.82	10.64	3.66	2.25	2.21	0.82	83.98	79.42	3.82	0.63	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
			ブライト PK-3	1,071.4	5.01	2.68	0.77	0.76	9.89	3.41	2.09	2.05	0.76	85.10	73.98	10.43	0.58	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		細粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	995.68	5.39	2.88	0.83	0.82	10.64	3.66	2.25	2.21	0.82	83.97	79.39	3.83	0.63	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
			ブライト PK-3	1,069.3	5.01	2.68	0.77	0.76	9.91	3.41	2.10	2.06	0.76	85.08	73.94	10.45	0.58	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		開粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	853.31	6.28	3.36	0.96	0.96	12.43	4.28	2.63	2.58	0.96	81.29	75.96	4.46	0.73	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
			ブライト PK-3	926.93	5.79	3.10	0.89	0.88	11.44	3.94	2.42	2.37	0.88	82.77	69.93	12.05	0.67	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	1.4m以上	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	863.0	6.22	3.33	0.95	0.95	12.29	4.23	2.60	2.55	0.95	81.49	76.23	4.41	0.72	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
			ブライト PK-3	936.62	5.72	3.06	0.88	0.87	11.33	3.90	2.40	2.35	0.87	82.95	70.23	11.93	0.67	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	896.70	5.98	3.20	0.92	0.91	11.83	4.07	2.50	2.46	0.91	82.19	77.11	4.25	0.70	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
			ブライト PK-3	970.32	5.53	2.96	0.85	0.84	10.92	3.76	2.31	2.27	0.84	83.55	71.28	11.51	0.64	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	930.41	5.76	3.08	0.88	0.88	11.40	3.92	2.41	2.37	0.88	82.84	77.96	4.09	0.67	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
			ブライト PK-3	1,004.0	5.34	2.86	0.82	0.81	10.54	3.63	2.23	2.19	0.81	84.12	72.26	11.13	0.62	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	964.11	5.57	2.98	0.85	0.85	11.00	3.79	2.33	2.28	0.85	83.43	78.71	3.95	0.65	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
			ブライト PK-3	1,037.7	5.17	2.77	0.79	0.79	10.22	3.52	2.16	2.12	0.79	84.61	73.14	10.76	0.60	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	997.82	5.38	2.88	0.82	0.82	10.64	3.66	2.25	2.21	0.82	83.98	79.42	3.82	0.63	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
			ブライト PK-3	1,071.4	5.01	2.68	0.77	0.76	9.89	3.41	2.09	2.05	0.76	85.10	73.98	10.43	0.58	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	

No.49 【 表層（車道・路肩部） 】  
 < 積算単位：m<sup>2</sup> >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考			
平均厚さ	平均幅員	材料	添付材料種類		K				R				Z					S			K（※印：賃料）				R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
35mm以上	1.4m未満	密粒度アスファルト混合物(20)	タックコート PK-4	1,866.6	0.60	0.35	0.17	-	40.50	18.53	12.00	4.09	-	58.90	56.63	2.04	0.16	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
			ブライムコート PK-3	1,940.2	0.57	0.33	0.16	-	38.96	17.83	11.54	3.93	-	60.47	54.49	5.76	0.15	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		細粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	1,863.8	0.60	0.35	0.17	-	40.55	18.56	12.01	4.09	-	58.85	56.58	2.04	0.16	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
			ブライムコート PK-3	1,937.5	0.57	0.33	0.16	-	39.02	17.85	11.56	3.94	-	60.41	54.43	5.76	0.15	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		開粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	1,674.0	0.67	0.39	0.19	-	45.16	20.66	13.38	4.56	-	54.17	51.64	2.27	0.18	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
			ブライムコート PK-3	1,747.7	0.64	0.37	0.18	-	43.25	19.79	12.81	4.37	-	56.11	49.48	6.39	0.17	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	1,686.9	0.66	0.38	0.19	-	44.81	20.51	13.27	4.52	-	54.53	52.01	2.26	0.18	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
			ブライムコート PK-3	1,760.5	0.64	0.37	0.18	-	42.94	19.65	12.72	4.33	-	56.42	49.84	6.34	0.17	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	1,731.8	0.65	0.37	0.19	-	43.65	19.97	12.93	4.41	-	55.70	53.26	2.20	0.17	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
			ブライムコート PK-3	1,805.4	0.63	0.36	0.18	-	41.87	19.16	12.40	4.23	-	57.50	51.07	6.19	0.17	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	1,776.7	0.63	0.36	0.18	-	42.55	19.47	12.60	4.30	-	56.82	54.44	2.14	0.17	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
			ブライムコート PK-3	1,850.4	0.61	0.35	0.17	-	40.84	18.69	12.10	4.12	-	58.55	52.28	6.04	0.16	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	1,821.7	0.62	0.35	0.18	-	41.50	18.99	12.29	4.19	-	57.88	55.56	2.09	0.16	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
			ブライムコート PK-3	1,895.3	0.59	0.34	0.17	-	39.88	18.25	11.81	4.03	-	59.53	53.41	5.89	0.16	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	1,866.6	0.60	0.35	0.17	-	40.50	18.53	12.00	4.09	-	58.90	56.63	2.04	0.16	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
			ブライムコート PK-3	1,940.2	0.57	0.33	0.16	-	38.96	17.83	11.54	3.93	-	60.47	54.49	5.76	0.15	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	

No.49 【 表層（車道・路肩部） 】  
 < 積算単位：m<sup>2</sup> >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	添付材料種類		K				R				Z					R (※印：賃料)				R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
45mm未満	1.4m以上	密粒度アスファルト混合物(20)	タックコート PK-4	1,261.8	4.24	2.27	0.65	0.64	8.40	2.89	1.78	1.74	0.65	87.36	83.76	3.02	0.49	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
			ブライトコート PK-3	1,335.4	4.01	2.15	0.61	0.61	7.94	2.73	1.68	1.65	0.61	88.05	79.14	8.36	0.47	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		細粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	1,259.0	4.26	2.28	0.65	0.65	8.42	2.90	1.78	1.75	0.65	87.32	83.72	3.02	0.49	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
			ブライトコート PK-3	1,332.6	4.02	2.15	0.62	0.61	7.95	2.74	1.68	1.65	0.61	88.03	79.10	8.38	0.47	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		開粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	1,069.2	5.01	2.68	0.77	0.76	9.91	3.41	2.10	2.06	0.76	85.08	80.83	3.56	0.58	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
			ブライトコート PK-3	1,142.8	4.69	2.51	0.72	0.71	9.27	3.19	1.96	1.93	0.71	86.04	75.62	9.77	0.55	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	1,082.0	4.95	2.65	0.76	0.75	9.78	3.37	2.07	2.03	0.75	85.27	81.06	3.52	0.58	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
			ブライトコート PK-3	1,155.6	4.63	2.48	0.71	0.70	9.17	3.16	1.94	1.90	0.71	86.20	75.89	9.67	0.54	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	1,127.0	4.76	2.55	0.73	0.72	9.40	3.24	1.99	1.95	0.72	85.84	81.81	3.38	0.55	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
			ブライトコート PK-3	1,200.6	4.46	2.39	0.68	0.68	8.83	3.04	1.87	1.83	0.68	86.71	76.80	9.30	0.52	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	1,171.9	4.57	2.45	0.70	0.69	9.04	3.11	1.91	1.88	0.70	86.39	82.51	3.25	0.53	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
			ブライトコート PK-3	1,245.5	4.29	2.30	0.66	0.65	8.51	2.93	1.80	1.77	0.65	87.20	77.64	8.97	0.50	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	1,216.8	4.40	2.36	0.67	0.67	8.71	3.00	1.84	1.81	0.67	86.89	83.16	3.13	0.51	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-			
	ブライトコート PK-3	1,290.5	4.15	2.22	0.64	0.63	8.21	2.83	1.74	1.70	0.63	87.64	78.41	8.66	0.48	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-			
各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	1,261.8	4.24	2.27	0.65	0.64	8.40	2.89	1.78	1.74	0.65	87.36	83.76	3.02	0.49	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-			
	ブライトコート PK-3	1,335.4	4.01	2.15	0.61	0.61	7.94	2.73	1.68	1.65	0.61	88.05	79.14	8.36	0.47	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-			

No.49 【 表層（車道・路肩部） 】  
 < 積算単位：m<sup>2</sup> >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考			
平均厚さ	平均幅員	材料	添付材料種類		K				R				Z					S			K（※印：賃料）				R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
1.4m未満	密粒度アスファルト混合物(20)	タックコート PK-4	2,130.7	0.52	0.30	0.15	-	35.47	16.23	10.51	3.58	-	64.01	62.02	1.79	0.14	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		ブライトコート PK-3	2,204.3	0.50	0.29	0.14	-	34.29	15.69	10.16	3.46	-	65.21	59.95	5.07	0.13	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	細粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	2,127.2	0.52	0.30	0.15	-	35.54	16.26	10.53	3.59	-	63.94	61.95	1.79	0.14	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		ブライトコート PK-3	2,200.8	0.50	0.29	0.14	-	34.35	15.72	10.17	3.47	-	65.15	59.89	5.07	0.13	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	開粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	1,889.9	0.59	0.34	0.17	-	40.00	18.30	11.85	4.04	-	59.41	57.17	2.01	0.16	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		ブライトコート PK-3	1,963.6	0.57	0.33	0.16	-	38.50	17.62	11.40	3.89	-	60.93	55.02	5.69	0.15	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	1,906.0	0.59	0.34	0.17	-	39.66	18.15	11.75	4.00	-	59.75	57.52	2.00	0.16	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		ブライトコート PK-3	1,979.6	0.57	0.33	0.16	-	38.18	17.47	11.31	3.85	-	61.25	55.39	5.64	0.15	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	1,962.2	0.57	0.33	0.16	-	38.53	17.63	11.41	3.89	-	60.90	58.74	1.94	0.15	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		ブライトコート PK-3	2,035.8	0.56	0.32	0.16	-	37.13	16.99	11.00	3.75	-	62.31	56.61	5.48	0.15	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	2,018.3	0.56	0.32	0.16	-	37.45	17.14	11.09	3.78	-	61.99	59.89	1.88	0.15	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		ブライトコート PK-3	2,092.0	0.53	0.31	0.15	-	36.13	16.53	10.70	3.65	-	63.34	57.79	5.34	0.14	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	2,074.5	0.54	0.31	0.15	-	36.43	16.67	10.79	3.68	-	63.03	60.99	1.83	0.14	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		ブライトコート PK-3	2,148.1	0.52	0.30	0.15	-	35.18	16.10	10.42	3.55	-	64.30	58.90	5.20	0.14	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	2,130.7	0.52	0.30	0.15	-	35.47	16.23	10.51	3.58	-	64.01	62.02	1.79	0.14	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		ブライトコート PK-3	2,204.3	0.50	0.29	0.14	-	34.29	15.69	10.16	3.46	-	65.21	59.95	5.07	0.13	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	

45mm以上

No.49 【 表層（車道・路肩部） 】  
 < 積算単位：m<sup>2</sup> >

条件区分				機材構成比														代表機材規格												備考		
平均厚さ	平均幅員	材料	基層材料種類	標準単価	K				R				Z				S				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
55mm未満		密粒度アスファルト混合物(20)	クックコート PK-4	1,525.9	3.51	1.88	0.54	0.53	6.94	2.39	1.47	1.44	0.53	89.55	86.58	2.49	0.41	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20 t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12 t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
			ブライト PK-3	1,599.5	3.34	1.79	0.51	0.51	6.62	2.28	1.40	1.37	0.51	90.04	82.60	6.98	0.39	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20 t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12 t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
		細粒度アスファルト混合物(13)	クックコート PK-4	1,522.3	3.51	1.88	0.54	0.53	6.95	2.40	1.47	1.44	0.53	89.54	86.56	2.50	0.41	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20 t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12 t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
			ブライト PK-3	1,596.0	3.35	1.80	0.51	0.51	6.63	2.28	1.40	1.38	0.51	90.02	82.56	7.00	0.39	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20 t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12 t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
		開粒度アスファルト混合物(13)	クックコート PK-4	1,285.1	4.16	2.23	0.64	0.63	8.25	2.84	1.75	1.71	0.63	87.59	84.06	2.96	0.48	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20 t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12 t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
			ブライト PK-3	1,358.7	3.94	2.11	0.60	0.60	7.79	2.68	1.65	1.62	0.60	88.27	79.51	8.22	0.46	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20 t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12 t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
	1.4m以上	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	クックコート PK-4	1,301.2	4.12	2.20	0.63	0.63	8.14	2.80	1.72	1.69	0.63	87.74	84.24	2.93	0.48	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20 t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12 t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
			ブライト PK-3	1,374.8	3.90	2.09	0.60	0.59	7.70	2.65	1.63	1.60	0.59	88.40	79.75	8.12	0.45	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20 t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12 t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
		各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	クックコート PK-4	1,357.3	3.94	2.11	0.60	0.60	7.81	2.69	1.65	1.62	0.60	88.25	84.91	2.80	0.46	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20 t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12 t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
			ブライト PK-3	1,431.0	3.74	2.00	0.57	0.57	7.41	2.55	1.57	1.54	0.57	88.85	80.53	7.81	0.43	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20 t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12 t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
		各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	クックコート PK-4	1,413.5	3.79	2.03	0.58	0.58	7.51	2.58	1.59	1.56	0.58	88.70	85.49	2.69	0.44	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20 t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12 t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
			ブライト PK-3	1,487.1	3.60	1.93	0.55	0.55	7.13	2.45	1.51	1.48	0.55	89.27	81.26	7.51	0.42	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20 t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12 t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
		各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	クックコート PK-4	1,469.7	3.64	1.95	0.56	0.55	7.21	2.48	1.53	1.50	0.55	89.15	86.06	2.59	0.42	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20 t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12 t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
			ブライト PK-3	1,543.3	3.47	1.86	0.53	0.53	6.85	2.36	1.45	1.42	0.53	89.68	81.97	7.24	0.40	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20 t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12 t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
		各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	クックコート PK-4	1,525.9	3.51	1.88	0.54	0.53	6.94	2.39	1.47	1.44	0.53	89.55	86.58	2.49	0.41	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20 t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12 t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
			ブライト PK-3	1,599.5	3.34	1.79	0.51	0.51	6.62	2.28	1.40	1.37	0.51	90.04	82.60	6.98	0.39	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20 t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12 t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-

No.49 【 表層（車道・路肩部） 】  
 < 積算単位：m<sup>2</sup> >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考			
平均厚さ	平均幅員	材料	添付材料種類		K				R				Z					S			K（*印：賃料）				R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
55mm以上	1.4m未満	密粒度アスファルト混合物(20)	タックコート PK-4	2,534.1	0.48	0.28	0.14	-	35.28	17.81	9.60	3.27	-	64.24	62.56	1.50	0.13	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
			ブライムコート PK-3	2,607.7	0.46	0.27	0.13	-	34.28	17.30	9.33	3.18	-	65.26	60.81	4.28	0.12	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		細粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	2,529.9	0.48	0.28	0.14	-	35.35	17.84	9.62	3.28	-	64.17	62.49	1.50	0.13	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
			ブライムコート PK-3	2,603.5	0.46	0.27	0.13	-	34.35	17.33	9.35	3.19	-	65.19	60.73	4.29	0.12	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		開粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	2,245.3	0.53	0.31	0.15	-	39.83	20.10	10.84	3.70	-	59.64	57.75	1.69	0.14	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
			ブライムコート PK-3	2,318.9	0.51	0.30	0.15	-	38.56	19.46	10.49	3.58	-	60.93	55.93	4.81	0.14	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	2,264.4	0.53	0.31	0.15	-	39.49	19.93	10.75	3.66	-	59.98	58.10	1.68	0.14	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
			ブライムコート PK-3	2,338.0	0.51	0.30	0.15	-	38.25	19.30	10.41	3.55	-	61.24	56.27	4.78	0.14	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	2,331.8	0.51	0.30	0.15	-	38.35	19.35	10.44	3.56	-	61.14	59.32	1.63	0.14	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
			ブライムコート PK-3	2,405.5	0.49	0.29	0.14	-	37.18	18.76	10.12	3.45	-	62.33	57.51	4.64	0.13	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	2,399.2	0.49	0.29	0.14	-	37.27	18.81	10.14	3.46	-	62.24	60.48	1.58	0.13	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
			ブライムコート PK-3	2,472.9	0.48	0.28	0.14	-	36.15	18.25	9.84	3.35	-	63.37	58.68	4.51	0.13	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	2,466.7	0.48	0.28	0.14	-	36.25	18.29	9.87	3.36	-	63.27	61.55	1.54	0.13	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
			ブライムコート PK-3	2,540.3	0.48	0.28	0.14	-	35.20	17.76	9.58	3.27	-	64.32	59.75	4.39	0.13	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	2,534.1	0.48	0.28	0.14	-	35.28	17.81	9.60	3.27	-	64.24	62.56	1.50	0.13	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
			ブライムコート PK-3	2,607.7	0.46	0.27	0.13	-	34.28	17.30	9.33	3.18	-	65.26	60.81	4.28	0.12	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	





No.49 【 表層（車道・路肩部） 】  
 < 積算単位：m<sup>2</sup> >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考					
平均厚さ	平均幅員	材料	添付材料種類		K				R				Z					S			K (※印：賃料)				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
65mm以上	1.4m未満	密粒度アスファルト混合物(20)	タックコート PK-4	2,732.1	0.44	0.26	0.13	-	32.74	16.52	8.91	3.04	-	66.82	65.26	1.39	0.12	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			ブライムコート PK-3	2,805.7	0.42	0.25	0.12	-	31.86	16.08	8.67	2.96	-	67.72	63.58	3.98	0.11	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		細粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	2,727.4	0.44	0.26	0.13	-	32.77	16.54	8.92	3.04	-	66.79	65.23	1.39	0.12	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			ブライムコート PK-3	2,801.0	0.42	0.25	0.12	-	31.92	16.11	8.69	2.96	-	67.66	63.51	3.99	0.11	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		開粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	2,407.2	0.49	0.29	0.14	-	37.15	18.75	10.11	3.45	-	62.36	60.60	1.58	0.13	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			ブライムコート PK-3	2,480.8	0.48	0.28	0.14	-	36.04	18.19	9.81	3.34	-	63.48	58.80	4.50	0.13	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	2,428.8	0.49	0.29	0.14	-	36.82	18.58	10.02	3.42	-	62.69	60.94	1.57	0.13	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			ブライムコート PK-3	2,502.4	0.48	0.28	0.14	-	35.73	18.03	9.72	3.32	-	63.79	59.15	4.46	0.13	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	2,504.6	0.48	0.28	0.14	-	35.70	18.02	9.72	3.31	-	63.82	62.12	1.52	0.13	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			ブライムコート PK-3	2,578.2	0.46	0.27	0.13	-	34.68	17.50	9.44	3.22	-	64.86	60.36	4.33	0.12	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	2,580.4	0.46	0.27	0.13	-	34.65	17.49	9.43	3.21	-	64.89	63.25	1.47	0.12	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			ブライムコート PK-3	2,654.0	0.45	0.26	0.13	-	33.69	17.00	9.17	3.13	-	65.86	61.48	4.21	0.12	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	2,656.3	0.45	0.26	0.13	-	33.66	16.99	9.16	3.12	-	65.89	64.29	1.43	0.12	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			ブライムコート PK-3	2,729.9	0.44	0.26	0.13	-	32.75	16.53	8.91	3.04	-	66.81	62.55	4.09	0.12	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	2,732.1	0.44	0.26	0.13	-	32.74	16.52	8.91	3.04	-	66.82	65.26	1.39	0.12	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			ブライムコート PK-3	2,805.7	0.42	0.25	0.12	-	31.86	16.08	8.67	2.96	-	67.72	63.58	3.98	0.11	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-

No.49 【 表層（車道・路肩部） 】  
 < 積算単位：m<sup>2</sup> >

条件区分					機材構成比													代表機材規格										備考		
平均厚さ	平均幅員	材料	添付材料種類	標準単価	K			R				Z						R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
70mm以下	1.4m以上	密粒度アスファルト混合物(20)	タックコート PK-4	1,987.9	2.69	1.44	0.41	0.41	5.32	1.83	1.13	1.10	0.41	91.99	89.71	1.91	0.31	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			ブライト PK-3	2,061.5	2.59	1.39	0.40	0.39	5.14	1.77	1.09	1.07	0.39	92.27	86.50	5.42	0.30	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		細粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	1,983.2	2.69	1.44	0.41	0.41	5.34	1.84	1.13	1.11	0.41	91.97	89.68	1.92	0.31	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			ブライト PK-3	2,056.8	2.59	1.39	0.40	0.39	5.14	1.77	1.09	1.07	0.39	92.27	86.49	5.43	0.30	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		開粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	1,662.9	3.21	1.72	0.49	0.49	6.37	2.19	1.35	1.32	0.49	90.42	87.69	2.29	0.37	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			ブライト PK-3	1,736.6	3.08	1.65	0.47	0.47	6.10	2.10	1.29	1.27	0.47	90.82	83.97	6.43	0.36	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	1,684.5	3.17	1.70	0.49	0.48	6.27	2.16	1.33	1.30	0.48	90.56	87.86	2.26	0.37	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			ブライト PK-3	1,758.1	3.04	1.63	0.47	0.46	6.01	2.07	1.27	1.25	0.46	90.95	84.19	6.35	0.35	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	1,760.3	3.03	1.63	0.46	0.46	6.01	2.07	1.27	1.25	0.46	90.96	88.39	2.16	0.35	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			ブライト PK-3	1,833.9	2.91	1.56	0.45	0.44	5.77	1.99	1.22	1.20	0.44	91.32	84.83	6.09	0.34	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	1,836.1	2.91	1.56	0.45	0.44	5.77	1.99	1.22	1.20	0.44	91.32	88.85	2.07	0.34	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			ブライト PK-3	1,909.8	2.79	1.50	0.43	0.42	5.54	1.91	1.17	1.15	0.43	91.67	85.44	5.85	0.32	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	1,912.1	2.79	1.50	0.43	0.42	5.53	1.91	1.17	1.15	0.42	91.68	89.31	1.99	0.32	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			ブライト PK-3	1,985.7	2.69	1.44	0.41	0.41	5.34	1.84	1.13	1.11	0.41	91.97	85.98	5.62	0.31	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	1,987.9	2.69	1.44	0.41	0.41	5.32	1.83	1.13	1.10	0.41	91.99	89.71	1.91	0.31	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			ブライト PK-3	2,061.5	2.59	1.39	0.40	0.39	5.14	1.77	1.09	1.07	0.39	92.27	86.50	5.42	0.30	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-

No.50 【 基層（歩道部） 】  
 < 積算単位：m<sup>2</sup> >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格												備考			
平均厚さ	平均幅員	材料	添付材料種類		K				R				Z				K（※印：賃料）			R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
25mm以上 35mm未満	1.4m未満	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	タックコート PK-4	1,416.4	0.67	0.46	0.11	-	48.48	19.54	15.81	5.39	-	50.85	47.98	2.69	0.10	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5 ~ 0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40 ~ 60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レスタスタ	軽油 1. 2号パトロール給油	-	-
			プライムコート PK-3	1,490.0	0.64	0.43	0.11	-	46.08	18.57	15.03	5.12	-	53.28	45.60	7.50	0.10	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5 ~ 0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40 ~ 60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レスタスタ	軽油 1. 2号パトロール給油	-	-
		細粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	1,496.8	0.63	0.43	0.10	-	45.87	18.49	14.96	5.10	-	53.50	50.78	2.54	0.10	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5 ~ 0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40 ~ 60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レスタスタ	軽油 1. 2号パトロール給油	-	-
			プライムコート PK-3	1,570.4	0.60	0.41	0.10	-	43.72	17.62	14.26	4.86	-	55.68	48.41	7.11	0.09	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5 ~ 0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40 ~ 60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レスタスタ	軽油 1. 2号パトロール給油	-	-
		各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	1,339.3	0.71	0.48	0.12	-	51.33	20.73	16.72	5.70	-	47.96	44.92	2.84	0.11	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5 ~ 0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40 ~ 60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レスタスタ	軽油 1. 2号パトロール給油	-	-
			プライムコート PK-3	1,412.9	0.68	0.46	0.11	-	48.60	19.59	15.85	5.40	-	50.72	42.62	7.91	0.10	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5 ~ 0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40 ~ 60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レスタスタ	軽油 1. 2号パトロール給油	-	-
		各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	1,370.1	0.70	0.47	0.12	-	50.16	20.25	16.34	5.57	-	49.14	46.16	2.78	0.11	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5 ~ 0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40 ~ 60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レスタスタ	軽油 1. 2号パトロール給油	-	-
			プライムコート PK-3	1,443.7	0.66	0.45	0.11	-	47.56	19.17	15.51	5.29	-	51.78	43.86	7.74	0.10	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5 ~ 0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40 ~ 60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レスタスタ	軽油 1. 2号パトロール給油	-	-
		各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	1,401.0	0.68	0.46	0.11	-	49.00	19.75	15.98	5.45	-	50.32	47.41	2.72	0.10	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5 ~ 0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40 ~ 60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レスタスタ	軽油 1. 2号パトロール給油	-	-
			プライムコート PK-3	1,474.6	0.65	0.44	0.11	-	46.57	18.77	15.19	5.18	-	52.78	45.03	7.57	0.10	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5 ~ 0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40 ~ 60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レスタスタ	軽油 1. 2号パトロール給油	-	-
		各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	1,431.8	0.66	0.45	0.11	-	47.95	19.33	15.64	5.33	-	51.39	48.55	2.66	0.10	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5 ~ 0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40 ~ 60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レスタスタ	軽油 1. 2号パトロール給油	-	-
			プライムコート PK-3	1,505.5	0.63	0.43	0.10	-	45.60	18.38	14.87	5.07	-	53.77	46.17	7.42	0.10	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5 ~ 0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40 ~ 60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レスタスタ	軽油 1. 2号パトロール給油	-	-
		各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	1,462.7	0.65	0.44	0.11	-	46.94	18.92	15.31	5.22	-	52.41	49.63	2.60	0.10	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5 ~ 0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40 ~ 60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レスタスタ	軽油 1. 2号パトロール給油	-	-
			プライムコート PK-3	1,536.3	0.62	0.42	0.10	-	44.69	18.01	14.58	4.97	-	54.69	47.26	7.27	0.09	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5 ~ 0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40 ~ 60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レスタスタ	軽油 1. 2号パトロール給油	-	-
		再生粗粒度アスファルト混合物(20)	タックコート PK-4	966.83	3.80	2.82	0.58	-	21.54	7.70	5.70	3.74	2.09	74.66	70.26	3.94	0.41	-	-	-	ASフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3 ~ 4 t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号パトロール給油	-	-
			プライムコート PK-3	1,040.5	3.53	2.62	0.54	-	20.01	7.15	5.30	3.48	1.94	76.46	65.30	10.74	0.38	-	-	-	ASフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3 ~ 4 t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1. 2号パトロール給油	-	-
			タックコート PK-4	1,047.2	3.50	2.60	0.53	-	19.90	7.11	5.27	3.46	1.93	76.60	72.54	3.64	0.38	-	-	-	ASフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3 ~ 4 t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号パトロール給油	-	-

No.50 【 基層（歩道部） 】  
 < 積算単位：m<sup>2</sup> >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考	
平均厚さ	平均幅員	材料	添付材料種類		K			R				Z				K (*印：賃料)			R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
1.4m以上	物(13)	グラ(ムコート) PK-3	1,120.8	3.28	2.43	0.50	-	18.58	6.64	4.92	3.23	1.80	78.14	67.77	9.97	0.36	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンパインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
		クックコート PK-4	889.69	4.13	3.06	0.63	-	23.42	8.37	6.20	4.07	2.27	72.45	67.67	4.28	0.45	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンパインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
	各種 (1.90以上 2.00t/m3未満)	グラ(ムコート) PK-3	963.31	3.81	2.83	0.58	-	21.62	7.73	5.72	3.76	2.10	74.57	62.51	11.60	0.41	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンパインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
		クックコート PK-4	920.55	3.99	2.96	0.61	-	22.62	8.09	5.99	3.93	2.19	73.39	68.77	4.14	0.43	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンパインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
	各種 (2.00以上 2.10t/m3未満)	グラ(ムコート) PK-3	994.17	3.69	2.74	0.56	-	20.95	7.49	5.55	3.64	2.03	75.36	63.68	11.24	0.40	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンパインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
		クックコート PK-4	951.40	3.86	2.86	0.59	-	21.89	7.82	5.80	3.81	2.12	74.25	69.78	4.00	0.42	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンパインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
	各種 (2.10以上 2.20t/m3未満)	グラ(ムコート) PK-3	1,025.0	3.58	2.66	0.54	-	20.31	7.26	5.38	3.53	1.97	76.11	64.78	10.90	0.39	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンパインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
		クックコート PK-4	982.26	3.74	2.77	0.57	-	21.21	7.58	5.61	3.69	2.06	75.05	70.72	3.88	0.41	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンパインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
	各種 (2.20以上 2.30t/m3未満)	グラ(ムコート) PK-3	1,055.9	3.48	2.58	0.53	-	19.72	7.05	5.22	3.43	1.91	76.80	65.80	10.58	0.38	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンパインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
		クックコート PK-4	1,013.1	3.62	2.69	0.55	-	20.55	7.35	5.44	3.57	1.99	75.83	71.64	3.76	0.39	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンパインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
	各種 (2.30以上 2.40t/m3未満)	グラ(ムコート) PK-3	1,086.7	3.37	2.50	0.51	-	19.16	6.85	5.07	3.33	1.86	77.47	66.78	10.28	0.37	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンパインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
		クックコート PK-4	1,642.7	0.58	0.39	0.10	-	41.80	16.85	13.63	4.65	-	57.62	55.14	2.32	0.09	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラータンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
再生粗粒度アスファルト混合物(20)	グラ(ムコート) PK-3	1,716.3	0.56	0.38	0.09	-	40.00	16.12	13.05	4.45	-	59.44	52.79	6.51	0.08	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラータンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
	クックコート PK-4	1,749.8	0.54	0.37	0.09	-	39.23	15.81	12.80	4.36	-	60.23	57.92	2.17	0.08	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラータンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
細粒度アスファルト混合物(13)	グラ(ムコート) PK-3	1,823.4	0.52	0.35	0.09	-	37.65	15.18	12.28	4.18	-	61.83	55.57	6.12	0.08	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラータンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
	クックコート PK-4	1,539.8	0.62	0.42	0.10	-	44.59	17.97	14.54	4.96	-	54.79	52.16	2.47	0.09	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラータンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
各種 (1.90以上 2.00t/m3未満)	グラ(ムコート) PK-3	1,613.4	0.59	0.40	0.10	-	42.55	17.15	13.88	4.73	-	56.86	49.78	6.92	0.09	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラータンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
	クックコート PK-4	1,642.7	0.58	0.39	0.10	-	41.80	16.85	13.63	4.65	-	57.62	55.14	2.32	0.09	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラータンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-

No.50 【 基層（歩道部） 】  
 < 積算単位：m<sup>2</sup> >

条件区分				標準単価	機方材構成比													代表機方材規格													備考			
平均厚さ	平均幅員	材料	添付材料種類		K	R				Z	S	K (*印: 質料)			R				Z				S											
						K1	K2	K3	R1			R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
35mm以上 45mm未満	1.4m未満	各種(2.00以上 2.10t/m <sup>3</sup> 未満)	タックコート PK-4	1,581.0	0.60	0.41	0.10	-	43.42	17.50	14.16	4.83	-	55.98	53.41	2.41	0.09	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5 ~0.6 t	振動コンパクト [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物(20)	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラート スタ	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-
			プラムコート PK-3	1,654.6	0.57	0.39	0.09	-	41.48	16.72	13.53	4.61	-	57.95	51.04	6.75	0.09	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5 ~0.6 t	振動コンパクト [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物(20)	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラート スタ	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-
		各種(2.10以上 2.20t/m <sup>3</sup> 未満)	タックコート PK-4	1,622.1	0.59	0.40	0.10	-	42.32	17.06	13.80	4.70	-	57.09	54.58	2.35	0.09	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5 ~0.6 t	振動コンパクト [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物(20)	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラート スタ	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-
			プラムコート PK-3	1,695.7	0.56	0.38	0.09	-	40.48	16.32	13.20	4.50	-	58.96	52.21	6.59	0.09	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5 ~0.6 t	振動コンパクト [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物(20)	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラート スタ	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-
		各種(2.20以上 2.30t/m <sup>3</sup> 未満)	タックコート PK-4	1,663.2	0.57	0.39	0.09	-	41.28	16.64	13.46	4.59	-	58.15	55.70	2.29	0.09	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5 ~0.6 t	振動コンパクト [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物(20)	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラート スタ	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-
			プラムコート PK-3	1,736.9	0.54	0.37	0.09	-	39.52	15.93	12.89	4.39	-	59.94	53.37	6.43	0.08	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5 ~0.6 t	振動コンパクト [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物(20)	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラート スタ	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-
	各種(2.30以上 2.40t/m <sup>3</sup> 未満)	タックコート PK-4	1,704.4	0.56	0.38	0.09	-	40.29	16.24	13.14	4.48	-	59.15	56.77	2.23	0.09	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5 ~0.6 t	振動コンパクト [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物(20)	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラート スタ	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	
		プラムコート PK-3	1,778.0	0.53	0.36	0.09	-	38.60	15.56	12.59	4.29	-	60.87	54.45	6.28	0.08	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5 ~0.6 t	振動コンパクト [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物(20)	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラート スタ	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	
	1.4m以上	再生粗粒度アスファルト 混合物(20)	タックコート PK-4	1,193.1	3.08	2.28	0.47	-	17.45	6.24	4.62	3.03	1.69	79.47	75.91	3.19	0.33	-	-	ASフィニッシャー [ク ローラ型] 舗装幅1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コ ンパインド型) 3~4 t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物(20)	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	
			プラムコート PK-3	1,266.7	2.90	2.15	0.44	-	16.43	5.87	4.35	2.86	1.59	80.67	71.51	8.82	0.31	-	-	ASフィニッシャー [ク ローラ型] 舗装幅1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コ ンパインド型) 3~4 t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物(20)	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	
		細粒度アスファルト混 合物(13)	タックコート PK-4	1,300.2	2.82	2.09	0.43	-	16.00	5.72	4.24	2.78	1.55	81.18	77.91	2.93	0.31	-	-	ASフィニッシャー [ク ローラ型] 舗装幅1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コ ンパインド型) 3~4 t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混 合物 細粒度A S混合物 (1 3)	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	
			プラムコート PK-3	1,373.9	2.66	1.98	0.40	-	15.15	5.42	4.01	2.63	1.47	82.19	73.74	8.13	0.29	-	-	ASフィニッシャー [ク ローラ型] 舗装幅1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コ ンパインド型) 3~4 t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混 合物 細粒度A S混合物 (1 3)	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	
各種(1.90以上 2.00t/m <sup>3</sup> 未満)		タックコート PK-4	1,090.3	3.37	2.50	0.51	-	19.10	6.83	5.06	3.32	1.85	77.53	73.63	3.49	0.37	-	-	ASフィニッシャー [ク ローラ型] 舗装幅1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コ ンパインド型) 3~4 t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物(20)	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-		
		プラムコート PK-3	1,163.9	3.15	2.34	0.48	-	17.88	6.39	4.74	3.11	1.73	78.97	68.99	9.60	0.34	-	-	ASフィニッシャー [ク ローラ型] 舗装幅1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コ ンパインド型) 3~4 t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物(20)	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-		
各種(2.00以上 2.10t/m <sup>3</sup> 未満)		タックコート PK-4	1,131.4	3.24	2.41	0.49	-	18.40	6.58	4.87	3.20	1.78	78.36	74.60	3.37	0.35	-	-	ASフィニッシャー [ク ローラ型] 舗装幅1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コ ンパインド型) 3~4 t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物(20)	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-		
		プラムコート PK-3	1,205.0	3.04	2.26	0.46	-	17.28	6.18	4.57	3.00	1.68	79.68	70.04	9.27	0.33	-	-	ASフィニッシャー [ク ローラ型] 舗装幅1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コ ンパインド型) 3~4 t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物(20)	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-		
各種(2.10以上		タックコート PK-4	1,172.5	3.13	2.32	0.48	-	17.76	6.35	4.70	3.09	1.72	79.11	75.48	3.25	0.34	-	-	ASフィニッシャー [ク ローラ型] 舗装幅1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コ ンパインド型) 3~4 t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物(20)	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-		

No.50 【 基層（歩道部） 】  
 < 積算単位：m<sup>2</sup> >

条件区分				標準単価	機方材構成比													代表機方材規格											備考					
平均厚さ	平均幅員	材料	添付材料種類		K			R				Z				K (*印：賃料)			R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
2.20t/m <sup>3</sup> 未満	各種(2.20以上2.30t/m <sup>3</sup> 未満)	グラ(ム)コート PK-3	1,246.2	2.94	2.18	0.45	-	16.70	5.97	4.42	2.90	1.62	80.36	71.05	8.96	0.32	-	ASフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンパインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
		タックコート PK-4	1,213.7	3.02	2.24	0.46	-	17.15	6.13	4.54	2.98	1.66	79.83	76.33	3.14	0.33	-	ASフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンパインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
	各種(2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満)	グラ(ム)コート PK-3	1,287.3	2.84	2.11	0.43	-	16.17	5.78	4.28	2.81	1.57	80.99	71.97	8.68	0.31	-	ASフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンパインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
		タックコート PK-4	1,254.8	2.92	2.17	0.44	-	16.59	5.93	4.39	2.88	1.61	80.49	77.11	3.03	0.32	-	ASフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンパインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
	1.4m未満	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	タックコート PK-4	1,868.9	0.51	0.35	0.08	-	36.73	14.81	11.98	4.08	-	62.76	60.58	2.04	0.08	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レスタスタ	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
			グラ(ム)コート PK-3	1,942.6	0.49	0.33	0.08	-	35.34	14.24	11.53	3.93	-	64.17	58.29	5.75	0.07	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レスタスタ	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
		細粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	2,002.9	0.47	0.32	0.08	-	34.28	13.82	11.18	3.81	-	65.25	63.22	1.90	0.07	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レスタスタ	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
			グラ(ム)コート PK-3	2,076.5	0.45	0.31	0.07	-	33.06	13.33	10.78	3.67	-	66.49	60.98	5.38	0.07	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レスタスタ	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
各種(1.90以上2.00t/m <sup>3</sup> 未満)		タックコート PK-4	1,740.4	0.54	0.37	0.09	-	39.45	15.90	12.87	4.38	-	60.01	57.68	2.19	0.08	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レスタスタ	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
		グラ(ム)コート PK-3	1,814.0	0.53	0.36	0.09	-	37.84	15.25	12.34	4.21	-	61.63	55.33	6.16	0.08	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レスタスタ	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
各種(2.00以上2.10t/m <sup>3</sup> 未満)		タックコート PK-4	1,791.8	0.53	0.36	0.09	-	38.32	15.44	12.50	4.26	-	61.15	58.89	2.12	0.08	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レスタスタ	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
		グラ(ム)コート PK-3	1,865.4	0.51	0.35	0.08	-	36.79	14.83	12.00	4.09	-	62.70	56.57	5.99	0.08	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レスタスタ	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
各種(2.10以上2.20t/m <sup>3</sup> 未満)	タックコート PK-4	1,843.2	0.51	0.35	0.08	-	37.24	15.01	12.15	4.14	-	62.25	60.05	2.06	0.08	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レスタスタ	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
	グラ(ム)コート PK-3	1,916.9	0.50	0.34	0.08	-	35.82	14.44	11.68	3.98	-	63.68	57.71	5.83	0.08	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レスタスタ	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
各種(2.20以上2.30t/m <sup>3</sup> 未満)	タックコート PK-4	1,894.7	0.50	0.34	0.08	-	36.23	14.60	11.82	4.03	-	63.27	61.12	2.01	0.08	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レスタスタ	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
	グラ(ム)コート PK-3	1,968.3	0.48	0.33	0.08	-	34.89	14.06	11.38	3.88	-	64.63	58.83	5.67	0.07	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レスタスタ	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		

No.50 【 基層（歩道部） 】  
 < 積算単位：m<sup>2</sup> >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考				
平均厚さ	平均幅員	材料	添付材料種類		K			R				Z						K (*印：賃料)			R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
45mm以上 55mm未満	各種(2.30以上 2.40t/m <sup>3</sup> 未満)	クマコト PK-4	1,946.1	0.48	0.33	0.08	-	35.28	14.22	11.51	3.92	-	64.24	62.16	1.95	0.07	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5 ~ 0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40 ~ 60 kg	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラータンク	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
		プラムコート PK-3	2,019.7	0.47	0.32	0.08	-	33.99	13.70	11.09	3.78	-	65.54	59.88	5.53	0.07	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5 ~ 0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40 ~ 60 kg	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラータンク	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	クマコト PK-4	1,419.4	2.58	1.92	0.39	-	14.66	5.24	3.88	2.55	1.42	82.76	79.77	2.68	0.28	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	振動ローラ (搭乗式コンパインド型) 3 ~ 4 t	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
		プラムコート PK-3	1,493.0	2.45	1.82	0.37	-	13.93	4.98	3.69	2.42	1.35	83.62	75.84	7.48	0.27	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	振動ローラ (搭乗式コンパインド型) 3 ~ 4 t	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
	細粒度アスファルト混合物(13)	クマコト PK-4	1,553.3	2.36	1.75	0.36	-	13.40	4.79	3.55	2.33	1.30	84.24	81.50	2.45	0.26	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	振動ローラ (搭乗式コンパインド型) 3 ~ 4 t	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
		プラムコート PK-3	1,626.9	2.25	1.67	0.34	-	12.79	4.57	3.39	2.22	1.24	84.96	77.84	6.86	0.24	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	振動ローラ (搭乗式コンパインド型) 3 ~ 4 t	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
	各種(1.90以上 2.00t/m <sup>3</sup> 未満)	クマコト PK-4	1,290.8	2.84	2.11	0.43	-	16.13	5.77	4.27	2.80	1.56	81.03	77.74	2.95	0.31	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	振動ローラ (搭乗式コンパインド型) 3 ~ 4 t	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
		プラムコート PK-3	1,364.4	2.68	1.99	0.41	-	15.25	5.45	4.04	2.65	1.48	82.07	73.56	8.19	0.29	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	振動ローラ (搭乗式コンパインド型) 3 ~ 4 t	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
	1.4m以上 各種(2.00以上 2.10t/m <sup>3</sup> 未満)	クマコト PK-4	1,342.2	2.73	2.03	0.41	-	15.51	5.54	4.11	2.70	1.50	81.76	78.59	2.84	0.30	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	振動ローラ (搭乗式コンパインド型) 3 ~ 4 t	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
		プラムコート PK-3	1,415.9	2.58	1.92	0.39	-	14.70	5.26	3.89	2.56	1.42	82.72	74.52	7.89	0.28	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	振動ローラ (搭乗式コンパインド型) 3 ~ 4 t	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
	各種(2.10以上 2.20t/m <sup>3</sup> 未満)	クマコト PK-4	1,393.7	2.63	1.95	0.40	-	14.94	5.34	3.95	2.60	1.45	82.43	79.38	2.73	0.29	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	振動ローラ (搭乗式コンパインド型) 3 ~ 4 t	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
		プラムコート PK-3	1,467.3	2.49	1.85	0.38	-	14.19	5.07	3.76	2.47	1.37	83.32	75.41	7.61	0.27	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	振動ローラ (搭乗式コンパインド型) 3 ~ 4 t	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
	各種(2.20以上 2.30t/m <sup>3</sup> 未満)	クマコト PK-4	1,445.1	2.53	1.88	0.38	-	14.40	5.15	3.81	2.50	1.40	83.07	80.14	2.63	0.27	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	振動ローラ (搭乗式コンパインド型) 3 ~ 4 t	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
		プラムコート PK-3	1,518.7	2.41	1.79	0.37	-	13.71	4.90	3.63	2.38	1.33	83.88	76.24	7.35	0.26	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	振動ローラ (搭乗式コンパインド型) 3 ~ 4 t	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
	各種(2.30以上 2.40t/m <sup>3</sup> 未満)	クマコト PK-4	1,496.5	2.45	1.82	0.37	-	13.91	4.97	3.68	2.42	1.35	83.64	80.80	2.54	0.27	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	振動ローラ (搭乗式コンパインド型) 3 ~ 4 t	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
		プラムコート PK-3	1,570.1	2.33	1.73	0.35	-	13.25	4.74	3.51	2.30	1.28	84.42	77.03	7.11	0.25	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	振動ローラ (搭乗式コンパインド型) 3 ~ 4 t	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
	再生粗粒度アスファルト	クマコト PK-4	2,224.2	0.45	0.31	0.08	-	36.62	16.90	10.94	3.73	-	62.93	61.10	1.71	0.07	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5 ~ 0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40 ~ 60 kg	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラータンク	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-



No.50 【 基層（歩道部） 】  
 < 積算単位：m<sup>2</sup> >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考
平均厚さ	平均幅員	材料	添付材料種類		K				R				Z				K (*印：賃料)				R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
1.4m未満	混合物(20)	グラ(ム)コート PK-3	2,297.8	0.43	0.30	0.07	-	35.45	16.36	10.59	3.61	-	64.12	59.14	4.86	0.07	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レスタスタ	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-		
		タックコート PK-4	2,384.9	0.41	0.29	0.07	-	34.16	15.77	10.20	3.48	-	65.43	63.73	1.59	0.07	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レスタスタ	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-		
	細粒度アスファルト混合物(13)	グラ(ム)コート PK-3	2,458.5	0.40	0.28	0.07	-	33.13	15.29	9.90	3.37	-	66.47	61.83	4.54	0.06	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レスタスタ	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-		
		タックコート PK-4	2,069.9	0.48	0.34	0.08	-	39.37	18.17	11.76	4.01	-	60.15	58.17	1.84	0.08	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レスタスタ	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-		
	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	グラ(ム)コート PK-3	2,143.5	0.47	0.33	0.08	-	38.00	17.54	11.35	3.87	-	61.53	56.20	5.21	0.07	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レスタスタ	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-		
		タックコート PK-4	2,131.6	0.47	0.33	0.08	-	38.22	17.64	11.42	3.89	-	61.31	59.41	1.78	0.07	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レスタスタ	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-		
	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	グラ(ム)コート PK-3	2,205.2	0.46	0.32	0.08	-	36.94	17.05	11.04	3.76	-	62.60	57.42	5.06	0.07	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レスタスタ	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-		
		タックコート PK-4	2,193.3	0.46	0.32	0.08	-	37.14	17.14	11.10	3.78	-	62.40	60.55	1.73	0.07	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レスタスタ	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-		
	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	グラ(ム)コート PK-3	2,266.9	0.44	0.31	0.07	-	35.93	16.59	10.73	3.66	-	63.63	58.58	4.93	0.07	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レスタスタ	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-		
		タックコート PK-4	2,255.0	0.44	0.31	0.07	-	36.12	16.67	10.79	3.68	-	63.44	61.63	1.69	0.07	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レスタスタ	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-		
	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	グラ(ム)コート PK-3	2,328.6	0.43	0.30	0.07	-	34.98	16.15	10.45	3.56	-	64.59	59.69	4.79	0.07	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レスタスタ	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-		
		タックコート PK-4	2,316.7	0.43	0.30	0.07	-	35.16	16.23	10.50	3.58	-	64.41	62.66	1.64	0.07	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レスタスタ	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-		
各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	グラ(ム)コート PK-3	2,390.4	0.41	0.29	0.07	-	34.08	15.73	10.18	3.47	-	65.51	60.74	4.67	0.06	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レスタスタ	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-			
	タックコート PK-4	1,645.6	2.22	1.65	0.34	-	12.65	4.52	3.35	2.20	1.23	85.13	82.56	2.31	0.24	-	-	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンパインド型) 3~4t	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-			
再生粗粒度アスファルト混合物(20)	グラ(ム)コート PK-3	1,719.3	2.12	1.58	0.32	-	12.09	4.33	3.20	2.10	1.17	85.79	79.04	6.50	0.23	-	-	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンパインド型) 3~4t	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-			
	タックコート PK-4	1,806.4	2.02	1.50	0.31	-	11.52	4.12	3.05	2.00	1.12	86.46	84.11	2.11	0.22	-	-	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンパインド型) 3~4t	-	-	-	-	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-			
細粒度アスファルト混合物(13)	グラ(ム)コート PK-3	1,880.0	1.94	1.45	0.29	-	11.06	3.96	2.93	1.92	1.07	87.00	80.83	5.94	0.21	-	-	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンパインド型) 3~4t	-	-	-	-	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-			
	タックコート PK-4	1,806.4	2.02	1.50	0.31	-	11.52	4.12	3.05	2.00	1.12	86.46	84.11	2.11	0.22	-	-	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンパインド型) 3~4t	-	-	-	-	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-			

No.50 【 基層（歩道部） 】  
 < 積算単位：m<sup>2</sup> >

条件区分				標準単価	機方材構成比													代表機方材規格													備考		
平均厚さ	平均幅員	材料	添付材料種類		K			R				Z						K (※印：賃料)			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
1.4m以上	各種(1.90以上 2.00t/m <sup>3</sup> 未満)	クックコート PK-4	1,491.4	2.45	1.82	0.37	-	13.96	4.99	3.70	2.43	1.35	83.59	80.74	2.55	0.27	-	ASフィニッシュ [ク ローラ型] 舗装幅1. 4～3.0m	振動ローラ (搭乗式コ ンパインド型) 3～4 t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物 (20)	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	
		プラムコート PK-3	1,565.0	2.34	1.74	0.35	-	13.29	4.75	3.52	2.31	1.29	84.37	76.95	7.14	0.25	-	ASフィニッシュ [ク ローラ型] 舗装幅1. 4～3.0m	振動ローラ (搭乗式コ ンパインド型) 3～4 t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物 (20)	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	
	各種(2.00以上 2.10t/m <sup>3</sup> 未満)	クックコート PK-4	1,553.1	2.36	1.75	0.36	-	13.40	4.79	3.55	2.33	1.30	84.24	81.50	2.45	0.26	-	ASフィニッシュ [ク ローラ型] 舗装幅1. 4～3.0m	振動ローラ (搭乗式コ ンパインド型) 3～4 t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物 (20)	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	
		プラムコート PK-3	1,626.7	2.25	1.67	0.34	-	12.79	4.57	3.39	2.22	1.24	84.96	77.83	6.87	0.24	-	ASフィニッシュ [ク ローラ型] 舗装幅1. 4～3.0m	振動ローラ (搭乗式コ ンパインド型) 3～4 t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物 (20)	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	
	各種(2.10以上 2.20t/m <sup>3</sup> 未満)	クックコート PK-4	1,614.8	2.26	1.68	0.34	-	12.89	4.61	3.41	2.24	1.25	84.85	82.21	2.36	0.25	-	ASフィニッシュ [ク ローラ型] 舗装幅1. 4～3.0m	振動ローラ (搭乗式コ ンパインド型) 3～4 t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物 (20)	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	
		プラムコート PK-3	1,688.4	2.17	1.61	0.33	-	12.32	4.41	3.26	2.14	1.19	85.51	78.65	6.61	0.23	-	ASフィニッシュ [ク ローラ型] 舗装幅1. 4～3.0m	振動ローラ (搭乗式コ ンパインド型) 3～4 t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物 (20)	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	
	各種(2.20以上 2.30t/m <sup>3</sup> 未満)	クックコート PK-4	1,676.5	2.18	1.62	0.33	-	12.42	4.44	3.29	2.16	1.20	85.40	82.87	2.27	0.24	-	ASフィニッシュ [ク ローラ型] 舗装幅1. 4～3.0m	振動ローラ (搭乗式コ ンパインド型) 3～4 t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物 (20)	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	
		プラムコート PK-3	1,750.1	2.09	1.55	0.32	-	11.89	4.25	3.15	2.07	1.15	86.02	79.39	6.38	0.23	-	ASフィニッシュ [ク ローラ型] 舗装幅1. 4～3.0m	振動ローラ (搭乗式コ ンパインド型) 3～4 t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物 (20)	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	
	各種(2.30以上 2.40t/m <sup>3</sup> 未満)	クックコート PK-4	1,738.2	2.10	1.56	0.32	-	11.97	4.28	3.17	2.08	1.16	85.93	83.49	2.19	0.23	-	ASフィニッシュ [ク ローラ型] 舗装幅1. 4～3.0m	振動ローラ (搭乗式コ ンパインド型) 3～4 t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物 (20)	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	
		プラムコート PK-3	1,811.8	2.02	1.50	0.31	-	11.49	4.11	3.04	2.00	1.11	86.49	80.09	6.16	0.22	-	ASフィニッシュ [ク ローラ型] 舗装幅1. 4～3.0m	振動ローラ (搭乗式コ ンパインド型) 3～4 t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物 (20)	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	
	1.4m未満	再生粗粒度アスファルト 混合物(20)	クックコート PK-4	2,393.9	0.41	0.29	0.07	-	34.04	15.71	10.17	3.47	-	65.55	63.86	1.59	0.06	0.03	振動ローラ [ハンドガ イド式] 質量 0.5 ～0.6t	振動コンパクト [前進 型] 質量 40～60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物 (20)	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-
			プラムコート PK-3	2,467.5	0.40	0.28	0.07	-	33.01	15.24	9.86	3.36	-	66.59	61.97	4.52	0.06	0.03	振動ローラ [ハンドガ イド式] 質量 0.5 ～0.6t	振動コンパクト [前進 型] 質量 40～60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物 (20)	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-
細粒度アスファルト混 合物(13)		クックコート PK-4	2,574.7	0.38	0.27	0.06	-	31.63	14.60	9.45	3.22	-	67.99	66.41	1.48	0.06	0.03	振動ローラ [ハンドガ イド式] 質量 0.5 ～0.6t	振動コンパクト [前進 型] 質量 40～60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	アスファルト混 合物 細粒度A S混合物 (1 3)	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	
		プラムコート PK-3	2,648.3	0.37	0.26	0.06	-	30.76	14.20	9.19	3.13	-	68.87	64.55	4.22	0.06	0.03	振動ローラ [ハンドガ イド式] 質量 0.5 ～0.6t	振動コンパクト [前進 型] 質量 40～60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	アスファルト混 合物 細粒度A S混合物 (1 3)	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	
各種(1.90以上 2.00t/m <sup>3</sup> 未満)		クックコート PK-4	2,220.3	0.46	0.32	0.08	-	36.69	16.93	10.96	3.74	-	62.85	61.02	1.71	0.07	0.04	振動ローラ [ハンドガ イド式] 質量 0.5 ～0.6t	振動コンパクト [前進 型] 質量 40～60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物 (20)	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	
		プラムコート PK-3	2,294.0	0.44	0.31	0.07	-	35.52	16.39	10.61	3.62	-	64.04	59.05	4.87	0.07	0.04	振動ローラ [ハンドガ イド式] 質量 0.5 ～0.6t	振動コンパクト [前進 型] 質量 40～60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物 (20)	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	
各種(2.00以上	クックコート PK-4	2,289.7	0.44	0.31	0.07	-	35.57	16.42	10.63	3.62	-	63.99	62.21	1.66	0.07	0.04	振動ローラ [ハンドガ イド式] 質量 0.5 ～0.6t	振動コンパクト [前進 型] 質量 40～60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物 (20)	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-		

No.50 【 基層（歩道部） 】  
 < 積算単位：m<sup>2</sup> >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考	
平均厚さ	平均幅員	材料	添付材料種類		K	R				Z				S	K (*印：賃料)				R				Z				S							
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4					
65mm以上 70mm以下	各種(2.10以上 2.20t/m <sup>3</sup> 未満)	2.10t/m <sup>3</sup> 未満	グラ(ムコート) PK-3	2,363.3	0.43	0.30	0.07	-	34.47	15.91	10.30	3.51	-	65.10	60.27	4.72	0.07	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5 ~ 0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40 ~ 60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レスタキュランド	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-
		グラ(ムコート) PK-4	2,359.2	0.43	0.30	0.07	-	34.53	15.94	10.31	3.52	-	65.04	63.32	1.61	0.07	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5 ~ 0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40 ~ 60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レスタキュランド	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	
		グラ(ムコート) PK-3	2,432.8	0.41	0.29	0.07	-	33.48	15.45	10.00	3.41	-	66.11	61.42	4.59	0.06	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5 ~ 0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40 ~ 60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レスタキュランド	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	
		グラ(ムコート) PK-4	2,428.6	0.41	0.29	0.07	-	33.54	15.48	10.02	3.42	-	66.05	64.38	1.57	0.06	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5 ~ 0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40 ~ 60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レスタキュランド	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	
		グラ(ムコート) PK-3	2,502.2	0.40	0.28	0.07	-	32.56	15.03	9.72	3.32	-	67.04	62.48	4.46	0.06	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5 ~ 0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40 ~ 60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レスタキュランド	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	
		グラ(ムコート) PK-4	2,498.0	0.40	0.28	0.07	-	32.61	15.05	9.74	3.32	-	66.99	65.37	1.52	0.06	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5 ~ 0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40 ~ 60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レスタキュランド	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	
	各種(2.30以上 2.40t/m <sup>3</sup> 未満)	グラ(ムコート) PK-3	2,571.7	0.38	0.27	0.06	-	31.68	14.62	9.46	3.23	-	67.94	63.50	4.34	0.06	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5 ~ 0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40 ~ 60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レスタキュランド	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	
	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	グラ(ムコート) PK-4	1,815.3	2.02	1.50	0.31	-	11.47	4.10	3.04	1.99	1.11	86.51	84.17	2.10	0.22	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3 ~ 4 t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-		
		グラ(ムコート) PK-3	1,889.0	1.93	1.44	0.29	-	11.02	3.94	2.92	1.91	1.07	87.05	80.91	5.91	0.21	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3 ~ 4 t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-		
		グラ(ムコート) PK-4	1,996.2	1.83	1.36	0.28	-	10.42	3.73	2.76	1.81	1.01	87.75	85.62	1.91	0.20	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3 ~ 4 t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-		
		グラ(ムコート) PK-3	2,069.8	1.77	1.31	0.27	-	10.04	3.59	2.66	1.75	0.97	88.19	82.59	5.39	0.19	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3 ~ 4 t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-		
		グラ(ムコート) PK-4	1,641.8	2.24	1.66	0.34	-	12.68	4.53	3.36	2.20	1.23	85.08	82.50	2.32	0.24	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3 ~ 4 t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-		
グラ(ムコート) PK-3		1,715.4	2.13	1.58	0.32	-	12.14	4.34	3.21	2.11	1.18	85.73	78.97	6.51	0.23	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3 ~ 4 t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-			
1.4m以上	各種(2.00以上 2.10t/m <sup>3</sup> 未満)	グラ(ムコート) PK-4	1,711.2	2.14	1.59	0.32	-	12.16	4.35	3.22	2.11	1.18	85.70	83.23	2.22	0.23	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3 ~ 4 t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-		
		グラ(ムコート) PK-3	1,784.8	2.05	1.52	0.31	-	11.67	4.17	3.09	2.03	1.13	86.28	79.78	6.26	0.22	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3 ~ 4 t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-		
	各種(2.10以上 2.20t/m <sup>3</sup> 未満)	グラ(ムコート) PK-4	1,780.7	2.06	1.53	0.31	-	11.68	4.18	3.09	2.03	1.13	86.26	83.88	2.14	0.22	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3 ~ 4 t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-		
		グラ(ムコート) PK-3	1,854.3	1.98	1.47	0.30	-	11.22	4.01	2.97	1.95	1.09	86.80	80.55	6.02	0.21	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3 ~ 4 t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-		

No.50 【 基層（歩道部） 】  
 < 積算単位：m<sup>2</sup> >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R				Z				K (*印：賃料)			R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
	各種(2.20以上 2.30t/m <sup>3</sup> 未満)	タックコート PK-4	1,850.0	1.98	1.47	0.30	-	11.24	4.02	2.98	1.95	1.09	86.78	84.49	2.06	0.21	-	ASフィニッシャ〔ク ローラ型〕 舗装幅1. 4～3.0m	振動ローラ（搭乗式コ ンパインド型） 3～4 t	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-		
		プライムコート PK-3	1,923.7	1.90	1.41	0.29	-	10.82	3.87	2.86	1.88	1.05	87.28	81.25	5.80	0.21	-	ASフィニッシャ〔ク ローラ型〕 舗装幅1. 4～3.0m	振動ローラ（搭乗式コ ンパインド型） 3～4 t	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-		
	各種(2.30以上 2.40t/m <sup>3</sup> 未満)	タックコート PK-4	1,919.5	1.91	1.42	0.29	-	10.84	3.88	2.87	1.88	1.05	87.25	85.04	1.98	0.21	-	ASフィニッシャ〔ク ローラ型〕 舗装幅1. 4～3.0m	振動ローラ（搭乗式コ ンパインド型） 3～4 t	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-		
		プライムコート PK-3	1,993.1	1.83	1.36	0.28	-	10.43	3.73	2.76	1.81	1.01	87.74	81.92	5.60	0.20	-	ASフィニッシャ〔ク ローラ型〕 舗装幅1. 4～3.0m	振動ローラ（搭乗式コ ンパインド型） 3～4 t	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-		

No.51 【 中間層 (歩道部) 】  
 < 積算単位：m<sup>2</sup> >

条件区分				標準単価	機材構成比												代表機材規格												備考					
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R				Z				K (*印: 賃料)			R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
1.4m未満	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	タックコート PK-4	1,416.4	0.67	0.46	0.11	-	48.48	19.54	15.81	5.39	-	50.85	47.98	2.69	0.10	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		グライムコート PK-3	1,490.0	0.64	0.43	0.11	-	46.08	18.57	15.03	5.12	-	53.28	45.60	7.50	0.10	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	細粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	1,496.8	0.63	0.43	0.10	-	45.87	18.49	14.96	5.10	-	53.50	50.78	2.54	0.10	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		グライムコート PK-3	1,570.4	0.60	0.41	0.10	-	43.72	17.62	14.26	4.86	-	55.68	48.41	7.11	0.09	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	1,339.3	0.71	0.48	0.12	-	51.33	20.73	16.72	5.70	-	47.96	44.92	2.84	0.11	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		グライムコート PK-3	1,412.9	0.68	0.46	0.11	-	48.60	19.59	15.85	5.40	-	50.72	42.62	7.91	0.10	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	1,370.1	0.70	0.47	0.12	-	50.16	20.25	16.34	5.57	-	49.14	46.16	2.78	0.11	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		グライムコート PK-3	1,443.7	0.66	0.45	0.11	-	47.56	19.17	15.51	5.29	-	51.78	43.86	7.74	0.10	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	1,401.0	0.68	0.46	0.11	-	49.00	19.75	15.98	5.45	-	50.32	47.41	2.72	0.10	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		グライムコート PK-3	1,474.6	0.65	0.44	0.11	-	46.57	18.77	15.19	5.18	-	52.78	45.03	7.57	0.10	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	1,431.8	0.66	0.45	0.11	-	47.95	19.33	15.64	5.33	-	51.39	48.55	2.66	0.10	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		グライムコート PK-3	1,505.5	0.63	0.43	0.10	-	45.60	18.38	14.87	5.07	-	53.77	46.17	7.42	0.10	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	1,462.7	0.65	0.44	0.11	-	46.94	18.92	15.31	5.22	-	52.41	49.63	2.60	0.10	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		グライムコート PK-3	1,536.3	0.62	0.42	0.10	-	44.69	18.01	14.58	4.97	-	54.69	47.26	7.27	0.09	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	25mm以上 35mm未満	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	タックコート PK-4	966.83	3.80	2.82	0.58	-	21.54	7.70	5.70	3.74	2.09	74.66	70.26	3.94	0.41	-	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
			グライムコート PK-3	1,040.5	3.53	2.62	0.54	-	20.01	7.15	5.30	3.48	1.94	76.46	65.30	10.74	0.38	-	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-

No.51 【 中間層 (歩道部) 】  
 < 積算単位：m<sup>2</sup> >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格											備考					
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K			R	R				Z				S	K (*印: 賃料)			R				Z					S				
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
1.4m以上	細粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	1,047.2	3.50	2.60	0.53	-	19.90	7.11	5.27	3.46	1.93	76.60	72.54	3.64	0.38	-	-	ASフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
		グライムコート PK-3	1,120.8	3.28	2.43	0.50	-	18.58	6.64	4.92	3.23	1.80	78.14	67.77	9.97	0.36	-	-	ASフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	889.69	4.13	3.06	0.63	-	23.42	8.37	6.20	4.07	2.27	72.45	67.67	4.28	0.45	-	-	ASフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
		グライムコート PK-3	963.31	3.81	2.83	0.58	-	21.62	7.73	5.72	3.76	2.10	74.57	62.51	11.60	0.41	-	-	ASフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	920.55	3.99	2.96	0.61	-	22.62	8.09	5.99	3.93	2.19	73.39	68.77	4.14	0.43	-	-	ASフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
		グライムコート PK-3	994.17	3.69	2.74	0.56	-	20.95	7.49	5.55	3.64	2.03	75.36	63.68	11.24	0.40	-	-	ASフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	951.40	3.86	2.86	0.59	-	21.89	7.82	5.80	3.81	2.12	74.25	69.78	4.00	0.42	-	-	ASフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
		グライムコート PK-3	1,025.0	3.58	2.66	0.54	-	20.31	7.26	5.38	3.53	1.97	76.11	64.78	10.90	0.39	-	-	ASフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	982.26	3.74	2.77	0.57	-	21.21	7.58	5.61	3.69	2.06	75.05	70.72	3.88	0.41	-	-	ASフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
		グライムコート PK-3	1,055.9	3.48	2.58	0.53	-	19.72	7.05	5.22	3.43	1.91	76.80	65.80	10.58	0.38	-	-	ASフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	1,013.1	3.62	2.69	0.55	-	20.55	7.35	5.44	3.57	1.99	75.83	71.64	3.76	0.39	-	-	ASフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
		グライムコート PK-3	1,086.7	3.37	2.50	0.51	-	19.16	6.85	5.07	3.33	1.86	77.47	66.78	10.28	0.37	-	-	ASフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	タックコート PK-4	1,642.7	0.58	0.39	0.10	-	41.80	16.85	13.63	4.65	-	57.62	55.14	2.32	0.09	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
		グライムコート PK-3	1,716.3	0.56	0.38	0.09	-	40.00	16.12	13.05	4.45	-	59.44	52.79	6.51	0.08	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
タックコート PK-4		1,749.8	0.54	0.37	0.09	-	39.23	15.81	12.80	4.36	-	60.23	57.92	2.17	0.08	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
グライムコート PK-3		1,823.4	0.52	0.35	0.09	-	37.65	15.18	12.28	4.18	-	61.83	55.57	6.12	0.08	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	

No.51 【 中間層 (歩道部) 】  
 < 積算単位：m<sup>2</sup> >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考				
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R				Z					S				K (*印: 賃料)				R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
35mm以上 45mm未満	1.4m未満	各種(1.90以上 2.00t/m <sup>3</sup> 未満)	タックコート PK-4	1,539.8	0.62	0.42	0.10	-	44.59	17.97	14.54	4.96	-	54.79	52.16	2.47	0.09	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
			グライムコート PK-3	1,613.4	0.59	0.40	0.10	-	42.55	17.15	13.88	4.73	-	56.86	49.78	6.92	0.09	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		各種(2.00以上 2.10t/m <sup>3</sup> 未満)	タックコート PK-4	1,581.0	0.60	0.41	0.10	-	43.42	17.50	14.16	4.83	-	55.98	53.41	2.41	0.09	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
			グライムコート PK-3	1,654.6	0.57	0.39	0.09	-	41.48	16.72	13.53	4.61	-	57.95	51.04	6.75	0.09	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		各種(2.10以上 2.20t/m <sup>3</sup> 未満)	タックコート PK-4	1,622.1	0.59	0.40	0.10	-	42.32	17.06	13.80	4.70	-	57.09	54.58	2.35	0.09	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
			グライムコート PK-3	1,695.7	0.56	0.38	0.09	-	40.48	16.32	13.20	4.50	-	58.96	52.21	6.59	0.09	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	各種(2.20以上 2.30t/m <sup>3</sup> 未満)	タックコート PK-4	1,663.2	0.57	0.39	0.09	-	41.28	16.64	13.46	4.59	-	58.15	55.70	2.29	0.09	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
		グライムコート PK-3	1,736.9	0.54	0.37	0.09	-	39.52	15.93	12.89	4.39	-	59.94	53.37	6.43	0.08	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
	各種(2.30以上 2.40t/m <sup>3</sup> 未満)	タックコート PK-4	1,704.4	0.56	0.38	0.09	-	40.29	16.24	13.14	4.48	-	59.15	56.77	2.23	0.09	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
		グライムコート PK-3	1,778.0	0.53	0.36	0.09	-	38.60	15.56	12.59	4.29	-	60.87	54.45	6.28	0.08	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	タックコート PK-4	1,193.1	3.08	2.28	0.47	-	17.45	6.24	4.62	3.03	1.69	79.47	75.91	3.19	0.33	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
		グライムコート PK-3	1,266.7	2.90	2.15	0.44	-	16.43	5.87	4.35	2.86	1.59	80.67	71.51	8.82	0.31	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
タックコート PK-4		1,300.2	2.82	2.09	0.43	-	16.00	5.72	4.24	2.78	1.55	81.18	77.91	2.93	0.31	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-			
グライムコート PK-3		1,373.9	2.66	1.98	0.40	-	15.15	5.42	4.01	2.63	1.47	82.19	73.74	8.13	0.29	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-			
タックコート PK-4		1,090.3	3.37	2.50	0.51	-	19.10	6.83	5.06	3.32	1.85	77.53	73.63	3.49	0.37	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-			
グライムコート PK-3		1,163.9	3.15	2.34	0.48	-	17.88	6.39	4.74	3.11	1.73	78.97	68.99	9.60	0.34	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-			

No.51 【 中間層 (歩道部) 】  
 < 積算単位：m<sup>2</sup> >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考			
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K			R				Z				S	K (*印: 賃料)			R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
1.4m以上	各種(2.00以上 2.10t/m <sup>3</sup> 未満)	タックコート PK-4	1,131.4	3.24	2.41	0.49	-	18.40	6.58	4.87	3.20	1.78	78.36	74.60	3.37	0.35	-	-	ASフィニッシャ [ク ローラ型] 舗装幅1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コン バインド型) 3~4 t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生粗粒 度AS混合物 (2 0)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
		グライムコート PK- 3	1,205.0	3.04	2.26	0.46	-	17.28	6.18	4.57	3.00	1.68	79.68	70.04	9.27	0.33	-	-	ASフィニッシャ [ク ローラ型] 舗装幅1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コン バインド型) 3~4 t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生粗粒 度AS混合物 (2 0)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライ ムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
	各種(2.10以上 2.20t/m <sup>3</sup> 未満)	タックコート PK-4	1,172.5	3.13	2.32	0.48	-	17.76	6.35	4.70	3.09	1.72	79.11	75.48	3.25	0.34	-	-	ASフィニッシャ [ク ローラ型] 舗装幅1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コン バインド型) 3~4 t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生粗粒 度AS混合物 (2 0)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
		グライムコート PK- 3	1,246.2	2.94	2.18	0.45	-	16.70	5.97	4.42	2.90	1.62	80.36	71.05	8.96	0.32	-	-	ASフィニッシャ [ク ローラ型] 舗装幅1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コン バインド型) 3~4 t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生粗粒 度AS混合物 (2 0)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライ ムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
	各種(2.20以上 2.30t/m <sup>3</sup> 未満)	タックコート PK-4	1,213.7	3.02	2.24	0.46	-	17.15	6.13	4.54	2.98	1.66	79.83	76.33	3.14	0.33	-	-	ASフィニッシャ [ク ローラ型] 舗装幅1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コン バインド型) 3~4 t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生粗粒 度AS混合物 (2 0)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
		グライムコート PK- 3	1,287.3	2.84	2.11	0.43	-	16.17	5.78	4.28	2.81	1.57	80.99	71.97	8.68	0.31	-	-	ASフィニッシャ [ク ローラ型] 舗装幅1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コン バインド型) 3~4 t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生粗粒 度AS混合物 (2 0)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライ ムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
	各種(2.30以上 2.40t/m <sup>3</sup> 未満)	タックコート PK-4	1,254.8	2.92	2.17	0.44	-	16.59	5.93	4.39	2.88	1.61	80.48	77.11	3.03	0.32	-	-	ASフィニッシャ [ク ローラ型] 舗装幅1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コン バインド型) 3~4 t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生粗粒 度AS混合物 (2 0)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
		グライムコート PK- 3	1,328.4	2.76	2.05	0.42	-	15.67	5.60	4.15	2.72	1.52	81.57	72.83	8.41	0.30	-	-	ASフィニッシャ [ク ローラ型] 舗装幅1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コン バインド型) 3~4 t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生粗粒 度AS混合物 (2 0)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライ ムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
	1.4m未満	再生粗粒度アスファ ルト混合物(20)	タックコート PK-4	1,868.9	0.51	0.35	0.08	-	36.73	14.81	11.98	4.08	-	62.76	60.58	2.04	0.08	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5~ 0.6 t	振動コンバクタ [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生粗粒 度AS混合物 (2 0)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
			グライムコート PK- 3	1,942.6	0.49	0.33	0.08	-	35.34	14.24	11.53	3.93	-	64.17	58.29	5.75	0.07	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5~ 0.6 t	振動コンバクタ [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生粗粒 度AS混合物 (2 0)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
細粒度アスファルト混 合物(13)		タックコート PK-4	2,002.9	0.47	0.32	0.08	-	34.28	13.82	11.18	3.81	-	65.25	63.22	1.90	0.07	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5~ 0.6 t	振動コンバクタ [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	アスファルト混 合物 細粒度AS混 合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
		グライムコート PK- 3	2,076.5	0.45	0.31	0.07	-	33.06	13.33	10.78	3.67	-	66.48	60.98	5.38	0.07	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5~ 0.6 t	振動コンバクタ [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	アスファルト混 合物 細粒度AS混 合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
各種(1.90以上 2.00t/m <sup>3</sup> 未満)		タックコート PK-4	1,740.4	0.54	0.37	0.09	-	39.45	15.90	12.87	4.38	-	60.01	57.68	2.19	0.08	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5~ 0.6 t	振動コンバクタ [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生粗粒 度AS混合物 (2 0)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
		グライムコート PK- 3	1,814.0	0.53	0.36	0.09	-	37.84	15.25	12.34	4.21	-	61.63	55.33	6.16	0.08	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5~ 0.6 t	振動コンバクタ [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生粗粒 度AS混合物 (2 0)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
各種(2.00以上 2.10t/m <sup>3</sup> 未満)		タックコート PK-4	1,791.8	0.53	0.36	0.09	-	38.32	15.44	12.50	4.26	-	61.15	58.89	2.12	0.08	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5~ 0.6 t	振動コンバクタ [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生粗粒 度AS混合物 (2 0)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
		グライムコート PK- 3	1,865.4	0.51	0.35	0.08	-	36.79	14.83	12.00	4.09	-	62.70	56.57	5.99	0.08	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5~ 0.6 t	振動コンバクタ [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生粗粒 度AS混合物 (2 0)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	



No.51 【 中間層 (歩道部) 】  
 < 積算単位：m<sup>2</sup> >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格											備考		
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R				Z						K (*印: 賃料)			R				Z					S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
45mm以上 55mm未満	各種(2.10以上 2.20t/m <sup>3</sup> 未満)	タックコート PK-4	1,843.2	0.51	0.35	0.08	-	37.24	15.01	12.15	4.14	-	62.25	60.05	2.06	0.08	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンバクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-
		グライムコート PK-3	1,916.9	0.50	0.34	0.08	-	35.82	14.44	11.68	3.98	-	63.68	57.71	5.83	0.08	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンバクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-
		タックコート PK-4	1,894.7	0.50	0.34	0.08	-	36.23	14.60	11.82	4.03	-	63.27	61.12	2.01	0.08	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンバクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-
		グライムコート PK-3	1,968.3	0.48	0.33	0.08	-	34.89	14.06	11.38	3.88	-	64.63	58.83	5.67	0.07	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンバクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-
		タックコート PK-4	1,946.1	0.48	0.33	0.08	-	35.28	14.22	11.51	3.92	-	64.24	62.16	1.95	0.07	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンバクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-
		グライムコート PK-3	2,019.7	0.47	0.32	0.08	-	33.99	13.70	11.09	3.78	-	65.54	59.88	5.53	0.07	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンバクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-
	再生粗粒度アスファルト混合物 (20)	タックコート PK-4	1,419.4	2.58	1.92	0.39	-	14.66	5.24	3.88	2.55	1.42	82.76	79.77	2.68	0.28	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0 m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4 t	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-
		グライムコート PK-3	1,493.0	2.45	1.82	0.37	-	13.93	4.98	3.69	2.42	1.35	83.62	75.84	7.48	0.27	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0 m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4 t	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-
		タックコート PK-4	1,553.3	2.36	1.75	0.36	-	13.40	4.79	3.55	2.33	1.30	84.24	81.50	2.45	0.26	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0 m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4 t	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-
		グライムコート PK-3	1,626.9	2.25	1.67	0.34	-	12.79	4.57	3.39	2.22	1.24	84.96	77.84	6.86	0.24	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0 m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4 t	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-
		タックコート PK-4	1,290.8	2.84	2.11	0.43	-	16.13	5.77	4.27	2.80	1.56	81.03	77.74	2.95	0.31	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0 m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4 t	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-
		グライムコート PK-3	1,364.4	2.68	1.99	0.41	-	15.25	5.45	4.04	2.65	1.48	82.07	73.56	8.19	0.29	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0 m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4 t	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-
1.4m以上	各種(2.00以上 2.10t/m <sup>3</sup> 未満)	タックコート PK-4	1,342.2	2.73	2.03	0.41	-	15.51	5.54	4.11	2.70	1.50	81.76	78.59	2.84	0.30	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0 m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4 t	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-
		グライムコート PK-3	1,415.9	2.58	1.92	0.39	-	14.70	5.26	3.89	2.56	1.42	82.72	74.52	7.89	0.28	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0 m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4 t	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-
	各種(2.10以上 2.20t/m <sup>3</sup> 未満)	タックコート PK-4	1,393.7	2.63	1.95	0.40	-	14.94	5.34	3.95	2.60	1.45	82.43	79.38	2.73	0.29	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0 m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4 t	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-
		グライムコート PK-3	1,467.3	2.49	1.85	0.38	-	14.19	5.07	3.76	2.47	1.37	83.32	75.41	7.61	0.27	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0 m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4 t	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-

No.51 【 中間層 (歩道部) 】  
 < 積算単位：m<sup>2</sup> >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考				
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K			R				Z				S	K (*印: 賃料)			R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
		各種 (2.20以上 2.30t/m <sup>3</sup> 未満)	タックコート PK-4	1,445.1	2.53	1.88	0.38	-	14.40	5.15	3.81	2.50	1.40	83.07	80.14	2.63	0.27	-	-	ASフィニッシュ [ク ローラ型] 舗装幅1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コン パインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生粗粒 度AS混合物 (2 0)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
			グライムコート PK- 3	1,518.7	2.41	1.79	0.37	-	13.71	4.90	3.63	2.38	1.33	83.88	76.24	7.35	0.26	-	-	ASフィニッシュ [ク ローラ型] 舗装幅1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コン パインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生粗粒 度AS混合物 (2 0)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライ ムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
		各種 (2.30以上 2.40t/m <sup>3</sup> 未満)	タックコート PK-4	1,496.5	2.45	1.82	0.37	-	13.91	4.97	3.68	2.42	1.35	83.64	80.80	2.54	0.27	-	-	ASフィニッシュ [ク ローラ型] 舗装幅1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コン パインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生粗粒 度AS混合物 (2 0)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
			グライムコート PK- 3	1,570.1	2.33	1.73	0.35	-	13.25	4.74	3.51	2.30	1.28	84.42	77.03	7.11	0.25	-	-	ASフィニッシュ [ク ローラ型] 舗装幅1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コン パインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生粗粒 度AS混合物 (2 0)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライ ムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
1.4m未満		再生粗粒度アスファルト 混合物 (20)	タックコート PK-4	2,224.2	0.45	0.31	0.08	-	36.62	16.90	10.94	3.73	-	62.93	61.10	1.71	0.07	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5~ 0.6t	振動コンパクタ [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生粗粒 度AS混合物 (2 0)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
			グライムコート PK- 3	2,297.8	0.43	0.30	0.07	-	35.45	16.36	10.59	3.61	-	64.12	59.14	4.86	0.07	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5~ 0.6t	振動コンパクタ [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生粗粒 度AS混合物 (2 0)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
		細粒度アスファルト混 合物 (13)	タックコート PK-4	2,384.9	0.41	0.29	0.07	-	34.16	15.77	10.20	3.48	-	65.43	63.73	1.59	0.07	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5~ 0.6t	振動コンパクタ [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混 合物 細粒度AS混 合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
			グライムコート PK- 3	2,458.5	0.40	0.28	0.07	-	33.13	15.29	9.90	3.37	-	66.47	61.83	4.54	0.06	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5~ 0.6t	振動コンパクタ [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混 合物 細粒度AS混 合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
		各種 (1.90以上 2.00t/m <sup>3</sup> 未満)	タックコート PK-4	2,069.9	0.48	0.34	0.08	-	39.37	18.17	11.76	4.01	-	60.15	58.17	1.84	0.08	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5~ 0.6t	振動コンパクタ [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生粗粒 度AS混合物 (2 0)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
			グライムコート PK- 3	2,143.5	0.47	0.33	0.08	-	38.00	17.54	11.35	3.87	-	61.53	56.20	5.21	0.07	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5~ 0.6t	振動コンパクタ [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生粗粒 度AS混合物 (2 0)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
		各種 (2.00以上 2.10t/m <sup>3</sup> 未満)	タックコート PK-4	2,131.6	0.47	0.33	0.08	-	38.22	17.64	11.42	3.89	-	61.31	59.41	1.78	0.07	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5~ 0.6t	振動コンパクタ [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生粗粒 度AS混合物 (2 0)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
			グライムコート PK- 3	2,205.2	0.46	0.32	0.08	-	36.94	17.05	11.04	3.76	-	62.60	57.42	5.06	0.07	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5~ 0.6t	振動コンパクタ [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生粗粒 度AS混合物 (2 0)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
		各種 (2.10以上 2.20t/m <sup>3</sup> 未満)	タックコート PK-4	2,193.3	0.46	0.32	0.08	-	37.14	17.14	11.10	3.78	-	62.40	60.55	1.73	0.07	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5~ 0.6t	振動コンパクタ [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生粗粒 度AS混合物 (2 0)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
			グライムコート PK- 3	2,266.9	0.44	0.31	0.07	-	35.93	16.59	10.73	3.66	-	63.63	58.58	4.93	0.07	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5~ 0.6t	振動コンパクタ [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生粗粒 度AS混合物 (2 0)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
		各種 (2.20以上 2.30t/m <sup>3</sup> 未満)	タックコート PK-4	2,255.0	0.44	0.31	0.07	-	36.12	16.67	10.79	3.68	-	63.44	61.63	1.69	0.07	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5~ 0.6t	振動コンパクタ [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生粗粒 度AS混合物 (2 0)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
			グライムコート PK- 3	2,328.6	0.43	0.30	0.07	-	34.98	16.15	10.45	3.56	-	64.59	59.69	4.79	0.07	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5~ 0.6t	振動コンパクタ [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生粗粒 度AS混合物 (2 0)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-



No.51 【 中間層 (歩道部) 】  
 < 積算単位：m<sup>2</sup> >

条件区分				標準単価	機材構成比												代表機材規格													備考						
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R				Z				S			K (*印: 賃料)				R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
1.4m未満	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	タックコート PK-4	2,393.9	0.41	0.29	0.07	-	34.04	15.71	10.17	3.47	-	65.55	63.86	1.59	0.06	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		グライムコート PK-3	2,467.5	0.40	0.28	0.07	-	33.01	15.24	9.86	3.36	-	66.59	61.97	4.52	0.06	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	細粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	2,574.7	0.38	0.27	0.06	-	31.63	14.60	9.45	3.22	-	67.99	66.41	1.48	0.06	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		グライムコート PK-3	2,648.3	0.37	0.26	0.06	-	30.76	14.20	9.19	3.13	-	68.87	64.55	4.22	0.06	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	各種(1.90以上 2.00t/m <sup>3</sup> 未満)	タックコート PK-4	2,220.3	0.46	0.32	0.08	-	36.69	16.93	10.96	3.74	-	62.85	61.02	1.71	0.07	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		グライムコート PK-3	2,294.0	0.44	0.31	0.07	-	35.52	16.39	10.61	3.62	-	64.04	59.05	4.87	0.07	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	各種(2.00以上 2.10t/m <sup>3</sup> 未満)	タックコート PK-4	2,289.7	0.44	0.31	0.07	-	35.57	16.42	10.63	3.62	-	63.99	62.21	1.66	0.07	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		グライムコート PK-3	2,363.3	0.43	0.30	0.07	-	34.47	15.91	10.30	3.51	-	65.10	60.27	4.72	0.07	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	各種(2.10以上 2.20t/m <sup>3</sup> 未満)	タックコート PK-4	2,359.2	0.43	0.30	0.07	-	34.53	15.94	10.31	3.52	-	65.04	63.32	1.61	0.07	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		グライムコート PK-3	2,432.8	0.41	0.29	0.07	-	33.48	15.45	10.00	3.41	-	66.11	61.42	4.59	0.06	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	各種(2.20以上 2.30t/m <sup>3</sup> 未満)	タックコート PK-4	2,428.6	0.41	0.29	0.07	-	33.54	15.48	10.02	3.42	-	66.05	64.38	1.57	0.06	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		グライムコート PK-3	2,502.2	0.40	0.28	0.07	-	32.56	15.03	9.72	3.32	-	67.04	62.48	4.46	0.06	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	各種(2.30以上 2.40t/m <sup>3</sup> 未満)	タックコート PK-4	2,498.0	0.40	0.28	0.07	-	32.61	15.05	9.74	3.32	-	66.99	65.37	1.52	0.06	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		グライムコート PK-3	2,571.7	0.38	0.27	0.06	-	31.68	14.62	9.46	3.23	-	67.94	63.50	4.34	0.06	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	65mm以上 70mm以下	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	タックコート PK-4	1,815.3	2.02	1.50	0.31	-	11.47	4.10	3.04	1.99	1.11	86.51	84.17	2.10	0.22	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンパインド型) 3~4t	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			グライムコート PK-3	1,889.0	1.93	1.44	0.29	-	11.02	3.94	2.92	1.91	1.07	87.05	80.91	5.91	0.21	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンパインド型) 3~4t	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-

No.51 【 中間層 (歩道部) 】  
 < 積算単位：m<sup>2</sup> >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格											備考			
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R				Z				S	K (*印: 賃料)			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
1.4m以上	細粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	1,996.2	1.83	1.36	0.28	-	10.42	3.73	2.76	1.81	1.01	87.75	85.62	1.91	0.20	-	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4 t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
		ブライムコート PK-3	2,069.8	1.77	1.31	0.27	-	10.04	3.59	2.66	1.75	0.97	88.19	82.59	5.39	0.19	-	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4 t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	1,641.8	2.24	1.66	0.34	-	12.68	4.53	3.36	2.20	1.23	85.08	82.50	2.32	0.24	-	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4 t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
		ブライムコート PK-3	1,715.4	2.13	1.58	0.32	-	12.14	4.34	3.21	2.11	1.18	85.73	78.97	6.51	0.23	-	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4 t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	1,711.2	2.14	1.59	0.32	-	12.16	4.35	3.22	2.11	1.18	85.70	83.23	2.22	0.23	-	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4 t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
		ブライムコート PK-3	1,784.8	2.05	1.52	0.31	-	11.67	4.17	3.09	2.03	1.13	86.28	79.78	6.26	0.22	-	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4 t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	1,780.7	2.06	1.53	0.31	-	11.68	4.18	3.09	2.03	1.13	86.26	83.88	2.14	0.22	-	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4 t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
		ブライムコート PK-3	1,854.3	1.98	1.47	0.30	-	11.22	4.01	2.97	1.95	1.09	86.80	80.55	6.02	0.21	-	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4 t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	1,850.0	1.98	1.47	0.30	-	11.24	4.02	2.98	1.95	1.09	86.78	84.49	2.06	0.21	-	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4 t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
		ブライムコート PK-3	1,923.7	1.90	1.41	0.29	-	10.82	3.87	2.86	1.88	1.05	87.28	81.25	5.80	0.21	-	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4 t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	1,919.5	1.91	1.42	0.29	-	10.84	3.88	2.87	1.88	1.05	87.25	85.04	1.98	0.21	-	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4 t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
		ブライムコート PK-3	1,993.1	1.83	1.36	0.28	-	10.43	3.73	2.76	1.81	1.01	87.74	81.92	5.60	0.20	-	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4 t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-

No.52 【 表層 (歩道部) 】  
 < 積算単位：m<sup>2</sup> >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格											備考				
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K	R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S							
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3		Z4			
25mm以上 35mm未満	1.4m未満	再生密粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	1,427.3	0.66	0.45	0.11	-	48.11	19.39	15.69	5.35	-	51.23	48.38	2.67	0.10	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
			グライムコート PK-3	1,500.9	0.63	0.43	0.10	-	45.75	18.44	14.92	5.09	-	53.62	46.00	7.44	0.10	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
		細粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	1,496.8	0.63	0.43	0.10	-	45.87	18.49	14.96	5.10	-	53.50	50.78	2.54	0.10	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
			グライムコート PK-3	1,570.4	0.60	0.41	0.10	-	43.72	17.62	14.26	4.86	-	55.68	48.41	7.11	0.09	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
		各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	1,348.9	0.71	0.48	0.12	-	50.96	20.57	16.60	5.66	-	48.33	45.31	2.82	0.11	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
			グライムコート PK-3	1,422.5	0.66	0.45	0.11	-	48.26	19.45	15.74	5.37	-	51.08	43.05	7.85	0.10	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
		各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	1,380.3	0.69	0.47	0.11	-	49.79	20.10	16.22	5.53	-	49.52	46.56	2.76	0.11	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
			グライムコート PK-3	1,453.9	0.66	0.45	0.11	-	47.22	19.03	15.40	5.25	-	52.12	44.26	7.68	0.10	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
		各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	1,411.6	0.68	0.46	0.11	-	48.63	19.60	15.86	5.41	-	50.69	47.80	2.70	0.10	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
			グライムコート PK-3	1,485.2	0.65	0.44	0.11	-	46.23	18.63	15.08	5.14	-	53.12	45.42	7.52	0.10	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
		各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	1,443.0	0.66	0.45	0.11	-	47.59	19.18	15.52	5.29	-	51.75	48.93	2.64	0.10	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
			グライムコート PK-3	1,516.6	0.63	0.43	0.10	-	45.27	18.25	14.76	5.03	-	54.10	46.57	7.36	0.10	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
		各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	1,474.3	0.65	0.44	0.11	-	46.57	18.77	15.19	5.18	-	52.78	50.02	2.58	0.10	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
			グライムコート PK-3	1,547.9	0.62	0.42	0.10	-	44.36	17.88	14.47	4.93	-	55.02	47.64	7.22	0.09	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
		再生密粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	977.72	3.75	2.78	0.57	-	21.30	7.61	5.64	3.70	2.07	74.95	70.60	3.90	0.41	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0 m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4 t	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-
			グライムコート PK-3	1,051.3	3.49	2.59	0.53	-	19.80	7.08	5.24	3.44	1.92	76.71	65.66	10.63	0.38	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0 m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4 t	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-

No.52 【 表層 (歩道部) 】  
 < 積算単位：m<sup>2</sup> >

条件区分				標準単価	機方材構成比													代表機方材規格												備考		
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K			R				Z				K (*印：賃料)			R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
1.4m以上	細粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	1,047.2	3.50	2.60	0.53	-	19.90	7.11	5.27	3.46	1.93	76.60	72.54	3.64	0.38	-	ASフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-
		グライムコート PK-3	1,120.8	3.28	2.43	0.50	-	18.58	6.64	4.92	3.23	1.80	78.14	67.77	9.97	0.36	-	ASフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 グライムコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-
	各種 (1.90以上 2.00t/m <sup>3</sup> 未満)	タックコート PK-4	899.35	4.08	3.03	0.62	-	23.17	8.28	6.13	4.03	2.25	72.75	68.02	4.24	0.44	-	ASフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-
		グライムコート PK-3	972.97	3.77	2.80	0.57	-	21.41	7.65	5.67	3.72	2.08	74.82	62.89	11.48	0.41	-	ASフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 グライムコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-
	各種 (2.00以上 2.10t/m <sup>3</sup> 未満)	タックコート PK-4	930.70	3.94	2.92	0.60	-	22.38	8.00	5.92	3.89	2.17	73.68	69.11	4.09	0.43	-	ASフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-
		グライムコート PK-3	1,004.3	3.66	2.71	0.56	-	20.73	7.41	5.49	3.60	2.01	75.61	64.05	11.12	0.40	-	ASフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 グライムコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-
	各種 (2.10以上 2.20t/m <sup>3</sup> 未満)	タックコート PK-4	962.05	3.82	2.83	0.58	-	21.65	7.74	5.73	3.76	2.10	74.53	70.10	3.96	0.42	-	ASフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-
		グライムコート PK-3	1,035.7	3.55	2.63	0.54	-	20.11	7.19	5.32	3.50	1.95	76.34	65.12	10.79	0.39	-	ASフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 グライムコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-
	各種 (2.20以上 2.30t/m <sup>3</sup> 未満)	タックコート PK-4	993.40	3.69	2.74	0.56	-	20.95	7.49	5.55	3.64	2.03	75.36	71.09	3.83	0.40	-	ASフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-
		グライムコート PK-3	1,067.0	3.43	2.55	0.52	-	19.52	6.98	5.17	3.39	1.89	77.05	66.17	10.47	0.37	-	ASフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 グライムコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-
	各種 (2.30以上 2.40t/m <sup>3</sup> 未満)	タックコート PK-4	1,024.7	3.58	2.66	0.54	-	20.32	7.26	5.38	3.53	1.97	76.10	71.95	3.72	0.39	-	ASフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-
		グライムコート PK-3	1,098.4	3.34	2.48	0.51	-	18.97	6.78	5.02	3.30	1.84	77.69	67.12	10.17	0.36	-	ASフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 グライムコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-
再生密粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	1,657.2	0.57	0.39	0.09	-	41.43	16.70	13.51	4.61	-	58.00	55.54	2.30	0.09	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-
	グライムコート PK-3	1,730.8	0.54	0.37	0.09	-	39.67	15.99	12.94	4.41	-	59.79	53.20	6.45	0.08	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 グライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-
	タックコート PK-4	1,749.8	0.54	0.37	0.09	-	39.23	15.81	12.80	4.36	-	60.23	57.92	2.17	0.08	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-
	グライムコート PK-3	1,823.4	0.52	0.35	0.09	-	37.65	15.18	12.28	4.18	-	61.83	55.57	6.12	0.08	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 グライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-

No.52 【 表層 (歩道部) 】  
 < 積算単位：m<sup>2</sup> >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考	
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K			R				Z				K (*印: 賃料)			R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
35mm以上 45mm未満	1.4m未満	各種(1.90以上 2.00t/m <sup>3</sup> 未満)	タックコート PK-4	1,552.7	0.62	0.42	0.10	-	44.22	17.82	14.42	4.92	-	55.16	52.55	2.45	0.09	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
			グライムコート PK-3	1,626.3	0.59	0.40	0.10	-	42.22	17.02	13.77	4.69	-	57.19	50.16	6.87	0.09	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
		各種(2.00以上 2.10t/m <sup>3</sup> 未満)	タックコート PK-4	1,594.5	0.60	0.41	0.10	-	43.05	17.35	14.04	4.79	-	56.35	53.80	2.39	0.09	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
			グライムコート PK-3	1,668.1	0.57	0.39	0.09	-	41.16	16.59	13.42	4.58	-	58.27	51.42	6.69	0.09	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
		各種(2.10以上 2.20t/m <sup>3</sup> 未満)	タックコート PK-4	1,636.3	0.58	0.39	0.10	-	41.95	16.91	13.68	4.66	-	57.47	54.98	2.33	0.09	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
			グライムコート PK-3	1,709.9	0.56	0.38	0.09	-	40.15	16.18	13.10	4.46	-	59.29	52.62	6.53	0.08	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
	各種(2.20以上 2.30t/m <sup>3</sup> 未満)	タックコート PK-4	1,678.1	0.56	0.38	0.09	-	40.91	16.49	13.34	4.55	-	58.53	56.10	2.27	0.09	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
		グライムコート PK-3	1,751.7	0.54	0.37	0.09	-	39.20	15.80	12.78	4.36	-	60.26	53.74	6.38	0.08	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
	各種(2.30以上 2.40t/m <sup>3</sup> 未満)	タックコート PK-4	1,719.9	0.56	0.38	0.09	-	39.92	16.09	13.02	4.44	-	59.52	57.17	2.21	0.08	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
		グライムコート PK-3	1,793.5	0.53	0.36	0.09	-	38.27	15.43	12.48	4.25	-	61.20	54.83	6.23	0.08	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
	再生密粒度アスファルト 混合物(13)	再生密粒度アスファルト 混合物(13)	タックコート PK-4	1,207.6	3.03	2.25	0.46	-	17.23	6.16	4.56	3.00	1.67	79.74	76.22	3.15	0.33	-	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0 m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4 t	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-
			グライムコート PK-3	1,281.2	2.85	2.12	0.43	-	16.25	5.81	4.30	2.82	1.58	80.90	71.84	8.72	0.31	-	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0 m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4 t	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-
細粒度アスファルト 混合物(13)		タックコート PK-4	1,300.2	2.82	2.09	0.43	-	16.00	5.72	4.24	2.78	1.55	81.18	77.91	2.93	0.31	-	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0 m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4 t	-	-	-	-	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	
		グライムコート PK-3	1,373.9	2.66	1.98	0.40	-	15.15	5.42	4.01	2.63	1.47	82.19	73.74	8.13	0.29	-	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0 m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4 t	-	-	-	-	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	
各種(1.90以上 2.00t/m <sup>3</sup> 未満)		タックコート PK-4	1,103.1	3.33	2.47	0.51	-	18.88	6.75	5.00	3.28	1.83	77.79	73.94	3.45	0.36	-	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0 m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4 t	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	
		グライムコート PK-3	1,176.7	3.11	2.31	0.47	-	17.69	6.32	4.68	3.08	1.72	79.20	69.33	9.49	0.34	-	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0 m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4 t	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	



No.52 【 表層 (歩道部) 】  
 < 積算単位: m<sup>2</sup> >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考			
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K	R				Z				S	K (*印: 賃料)			R				Z				S							
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4				
1.4m以上	各種(2.00以上 2.10t/m <sup>3</sup> 未満)	クックコート PK-4	1,144.9	3.21	2.38	0.49	-	18.19	6.50	4.82	3.16	1.76	78.60	74.88	3.33	0.35	-	ASフィニッシュ [ク ローラ型] 舗装幅 1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コン バインド型) 3~4t	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生密粒 度AS混合物 (1 3)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-		
		グライムコート PK- 3	1,218.5	3.01	2.23	0.46	-	17.09	6.11	4.52	2.97	1.66	79.90	70.37	9.17	0.33	-	ASフィニッシュ [ク ローラ型] 舗装幅 1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コン バインド型) 3~4t	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生密粒 度AS混合物 (1 3)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライ ムコート用	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-		
		クックコート PK-4	1,186.7	3.09	2.29	0.47	-	17.55	6.27	4.65	3.05	1.70	79.36	75.77	3.21	0.34	-	ASフィニッシュ [ク ローラ型] 舗装幅 1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コン バインド型) 3~4t	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生密粒 度AS混合物 (1 3)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-		
		グライムコート PK- 3	1,260.3	2.91	2.16	0.44	-	16.51	5.90	4.37	2.87	1.60	80.58	71.37	8.86	0.32	-	ASフィニッシュ [ク ローラ型] 舗装幅 1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コン バインド型) 3~4t	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生密粒 度AS混合物 (1 3)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライ ムコート用	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-		
		クックコート PK-4	1,228.5	2.98	2.21	0.45	-	16.95	6.06	4.49	2.95	1.64	80.07	76.62	3.10	0.32	-	ASフィニッシュ [ク ローラ型] 舗装幅 1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コン バインド型) 3~4t	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生密粒 度AS混合物 (1 3)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-		
		グライムコート PK- 3	1,302.1	2.82	2.09	0.43	-	15.98	5.71	4.23	2.78	1.55	81.20	72.28	8.58	0.31	-	ASフィニッシュ [ク ローラ型] 舗装幅 1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コン バインド型) 3~4t	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生密粒 度AS混合物 (1 3)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライ ムコート用	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-		
	各種(2.20以上 2.30t/m <sup>3</sup> 未満)	クックコート PK-4	1,270.3	2.89	2.14	0.44	-	16.39	5.86	4.34	2.85	1.59	80.72	77.38	3.00	0.31	-	ASフィニッシュ [ク ローラ型] 舗装幅 1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コン バインド型) 3~4t	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生密粒 度AS混合物 (1 3)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-		
		グライムコート PK- 3	1,343.9	2.72	2.02	0.41	-	15.49	5.54	4.10	2.69	1.50	81.79	73.15	8.31	0.30	-	ASフィニッシュ [ク ローラ型] 舗装幅 1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コン バインド型) 3~4t	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生密粒 度AS混合物 (1 3)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライ ムコート用	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-		
		1.4m未満	再生密粒度アスファルト 混合物(13)	クックコート PK-4	1,887.1	0.50	0.34	0.08	-	36.38	14.66	11.87	4.04	-	63.12	60.96	2.02	0.08	0.04	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5~ 0.6t	振動コンパクト [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生密粒 度AS混合物 (1 3)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-
				グライムコート PK- 3	1,960.7	0.48	0.33	0.08	-	35.01	14.11	11.42	3.89	-	64.51	58.68	5.70	0.07	0.04	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5~ 0.6t	振動コンパクト [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生密粒 度AS混合物 (1 3)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-
			細粒度アスファルト混 合物(13)	クックコート PK-4	2,002.9	0.47	0.32	0.08	-	34.28	13.82	11.18	3.81	-	65.25	63.22	1.90	0.07	0.04	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5~ 0.6t	振動コンパクト [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混 合物 細粒度AS混 合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-
				グライムコート PK- 3	2,076.5	0.45	0.31	0.07	-	33.06	13.33	10.78	3.67	-	66.49	60.98	5.38	0.07	0.04	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5~ 0.6t	振動コンパクト [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混 合物 細粒度AS混 合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-
各種(1.90以上 2.00t/m <sup>3</sup> 未満)	クックコート PK-4		1,756.5	0.54	0.37	0.09	-	39.08	15.75	12.75	4.34	-	60.38	58.07	2.17	0.08	0.04	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5~ 0.6t	振動コンパクト [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生密粒 度AS混合物 (1 3)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-		
	グライムコート PK- 3		1,830.1	0.51	0.35	0.08	-	37.51	15.12	12.23	4.17	-	61.98	55.74	6.10	0.08	0.04	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5~ 0.6t	振動コンパクト [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生密粒 度AS混合物 (1 3)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-		
各種(2.00以上 2.10t/m <sup>3</sup> 未満)	クックコート PK-4	1,808.7	0.53	0.36	0.09	-	37.96	15.30	12.38	4.22	-	61.51	59.27	2.10	0.08	0.04	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5~ 0.6t	振動コンパクト [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生密粒 度AS混合物 (1 3)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-			
	グライムコート PK- 3	1,882.3	0.50	0.34	0.08	-	36.47	14.70	11.90	4.05	-	63.03	56.96	5.93	0.08	0.04	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5~ 0.6t	振動コンパクト [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生密粒 度AS混合物 (1 3)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-			

No.52 【 表層 (歩道部) 】  
 < 積算単位：m<sup>2</sup> >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格											備考			
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K	R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S						
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3		Z4		
45mm以上 55mm未満	各種(2.10以上 2.20t/m <sup>3</sup> 未満)	クックコート PK-4	1,861.0	0.51	0.35	0.08	-	36.89	14.87	12.03	4.10	-	62.60	60.42	2.04	0.08	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
		グライムコート PK-3	1,934.6	0.49	0.33	0.08	-	35.47	14.30	11.57	3.94	-	64.04	58.14	5.77	0.07	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
	各種(2.20以上 2.30t/m <sup>3</sup> 未満)	クックコート PK-4	1,913.2	0.50	0.34	0.08	-	35.88	14.46	11.70	3.99	-	63.62	61.49	1.99	0.08	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
		グライムコート PK-3	1,986.8	0.47	0.32	0.08	-	34.55	13.93	11.27	3.84	-	64.98	59.23	5.62	0.07	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
	各種(2.30以上 2.40t/m <sup>3</sup> 未満)	クックコート PK-4	1,965.5	0.48	0.33	0.08	-	34.92	14.08	11.39	3.88	-	64.60	62.53	1.94	0.07	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
		グライムコート PK-3	2,039.1	0.47	0.32	0.08	-	33.66	13.57	10.98	3.74	-	65.87	60.26	5.48	0.07	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
	再生密粒度アスファルト混合物(13)	クックコート PK-4	1,437.5	2.55	1.89	0.39	-	14.48	5.18	3.83	2.52	1.40	82.97	80.01	2.65	0.28	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
		グライムコート PK-3	1,511.1	2.43	1.80	0.37	-	13.76	4.92	3.65	2.39	1.33	83.81	76.13	7.39	0.26	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
	細粒度アスファルト混合物(13)	クックコート PK-4	1,553.3	2.36	1.75	0.36	-	13.40	4.79	3.55	2.33	1.30	84.24	81.50	2.45	0.26	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
		グライムコート PK-3	1,626.9	2.25	1.67	0.34	-	12.79	4.57	3.39	2.22	1.24	84.96	77.84	6.86	0.24	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
	各種(1.90以上 2.00t/m <sup>3</sup> 未満)	クックコート PK-4	1,306.9	2.81	2.08	0.43	-	15.92	5.69	4.22	2.77	1.54	81.27	78.03	2.91	0.30	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
		グライムコート PK-3	1,380.5	2.65	1.97	0.40	-	15.07	5.39	3.99	2.62	1.46	82.28	73.87	8.09	0.29	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
	1.4m以上 各種(2.00以上 2.10t/m <sup>3</sup> 未満)	クックコート PK-4	1,359.1	2.70	2.00	0.41	-	15.31	5.47	4.06	2.66	1.48	81.99	78.87	2.80	0.29	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
		グライムコート PK-3	1,432.8	2.56	1.90	0.39	-	14.53	5.19	3.85	2.53	1.41	82.91	74.80	7.80	0.28	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
	各種(2.10以上 2.20t/m <sup>3</sup> 未満)	クックコート PK-4	1,411.4	2.59	1.93	0.39	-	14.75	5.27	3.91	2.56	1.43	82.66	79.65	2.70	0.28	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
		グライムコート PK-3	1,485.0	2.46	1.83	0.37	-	14.02	5.01	3.71	2.44	1.36	83.52	75.70	7.52	0.27	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	

No.52 【 表層 (歩道部) 】  
 < 積算単位 : m<sup>2</sup> >

条件区分				標準単価	機材構成比												代表機材規格												備考	
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K			R				Z					K (*印: 賃料)			R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
	各種(2.20以上 2.30t/m <sup>3</sup> 未満)	クックコート PK-4	1,463.6	2.50	1.86	0.38	-	14.22	5.08	3.77	2.47	1.38	83.28	80.38	2.60	0.27	-	ASフィニッシュ [ク ローラ型] 舗装幅 1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コン バインド型) 3~4t	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生密粒 度AS混合物 (1 3)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-
		グライムコート PK- 3	1,537.3	2.38	1.77	0.36	-	13.53	4.84	3.58	2.35	1.31	84.09	76.53	7.27	0.26	-	ASフィニッシュ [ク ローラ型] 舗装幅 1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コン バインド型) 3~4t	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生密粒 度AS混合物 (1 3)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライ ムコート用	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-
	各種(2.30以上 2.40t/m <sup>3</sup> 未満)	クックコート PK-4	1,515.9	2.42	1.79	0.37	-	13.74	4.91	3.64	2.39	1.33	83.84	81.04	2.51	0.26	-	ASフィニッシュ [ク ローラ型] 舗装幅 1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コン バインド型) 3~4t	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生密粒 度AS混合物 (1 3)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-
		グライムコート PK- 3	1,589.5	2.30	1.71	0.35	-	13.10	4.68	3.47	2.28	1.27	84.60	77.29	7.03	0.25	-	ASフィニッシュ [ク ローラ型] 舗装幅 1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コン バインド型) 3~4t	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生密粒 度AS混合物 (1 3)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライ ムコート用	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-
1.4m未満	再生密粒度アスファルト 混合物(13)	クックコート PK-4	2,246.0	0.44	0.31	0.07	-	36.26	16.74	10.83	3.69	-	63.30	61.49	1.69	0.07	0.04	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5~ 0.6t	振動コンパクト [前進 型] 質量 40~60 kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生密粒 度AS混合物 (1 3)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-
		グライムコート PK- 3	2,319.6	0.43	0.30	0.07	-	35.12	16.21	10.49	3.58	-	64.45	59.53	4.81	0.07	0.03	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5~ 0.6t	振動コンパクト [前進 型] 質量 40~60 kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生密粒 度AS混合物 (1 3)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-
	細粒度アスファルト混 合物(13)	クックコート PK-4	2,384.9	0.41	0.29	0.07	-	34.16	15.77	10.20	3.48	-	65.43	63.73	1.59	0.07	0.03	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5~ 0.6t	振動コンパクト [前進 型] 質量 40~60 kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	アスファルト混合 物 細粒度AS混 合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-
		グライムコート PK- 3	2,458.5	0.40	0.28	0.07	-	33.13	15.29	9.90	3.37	-	66.47	61.83	4.54	0.06	0.03	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5~ 0.6t	振動コンパクト [前進 型] 質量 40~60 kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	アスファルト混合 物 細粒度AS混 合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-
	各種(1.90以上 2.00t/m <sup>3</sup> 未満)	クックコート PK-4	2,089.2	0.48	0.34	0.08	-	39.00	18.00	11.65	3.97	-	60.52	58.58	1.82	0.07	0.04	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5~ 0.6t	振動コンパクト [前進 型] 質量 40~60 kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生密粒 度AS混合物 (1 3)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-
		グライムコート PK- 3	2,162.8	0.46	0.32	0.08	-	37.66	17.38	11.25	3.84	-	61.88	56.60	5.16	0.07	0.04	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5~ 0.6t	振動コンパクト [前進 型] 質量 40~60 kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生密粒 度AS混合物 (1 3)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-
	各種(2.00以上 2.10t/m <sup>3</sup> 未満)	クックコート PK-4	2,151.9	0.47	0.33	0.08	-	37.86	17.47	11.31	3.86	-	61.67	59.78	1.77	0.07	0.04	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5~ 0.6t	振動コンパクト [前進 型] 質量 40~60 kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生密粒 度AS混合物 (1 3)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-
		グライムコート PK- 3	2,225.5	0.45	0.31	0.08	-	36.60	16.89	10.93	3.73	-	62.95	57.81	5.02	0.07	0.04	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5~ 0.6t	振動コンパクト [前進 型] 質量 40~60 kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生密粒 度AS混合物 (1 3)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-
	各種(2.10以上 2.20t/m <sup>3</sup> 未満)	クックコート PK-4	2,214.6	0.46	0.32	0.08	-	36.79	16.98	10.99	3.75	-	62.75	60.91	1.72	0.07	0.04	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5~ 0.6t	振動コンパクト [前進 型] 質量 40~60 kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生密粒 度AS混合物 (1 3)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-
		グライムコート PK- 3	2,288.2	0.44	0.31	0.07	-	35.60	16.43	10.63	3.63	-	63.96	58.96	4.88	0.07	0.04	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5~ 0.6t	振動コンパクト [前進 型] 質量 40~60 kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生密粒 度AS混合物 (1 3)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-
	各種(2.20以上 2.30t/m <sup>3</sup> 未満)	クックコート PK-4	2,277.3	0.44	0.31	0.07	-	35.77	16.51	10.69	3.64	-	63.79	62.00	1.67	0.07	0.04	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5~ 0.6t	振動コンパクト [前進 型] 質量 40~60 kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生密粒 度AS混合物 (1 3)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-
		グライムコート PK- 3	2,350.9	0.43	0.30	0.07	-	34.65	15.99	10.35	3.53	-	64.92	60.06	4.75	0.07	0.03	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5~ 0.6t	振動コンパクト [前進 型] 質量 40~60 kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生密粒 度AS混合物 (1 3)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-

No.52 【 表層（歩道部） 】  
 < 積算単位：m<sup>2</sup> >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K	R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S							
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4				
55mm以上 65mm未満		各種(2.30以上 2.40t/m <sup>3</sup> 未満)	クックコート PK-4	2,340.0	0.43	0.30	0.07	-	34.82	16.07	10.40	3.55	-	64.75	63.02	1.62	0.07	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5~ 0.6 t	振動コンパクト [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世役	-	再生アスファルト 混合物 再生密粒 度AS混合物 (1 3)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギユ ラー スタンド	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-
			グライムコート PK- 3	2,413.6	0.41	0.29	0.07	-	33.75	15.58	10.08	3.44	-	65.84	61.11	4.63	0.06	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5~ 0.6 t	振動コンパクト [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世役	-	再生アスファルト 混合物 再生密粒 度AS混合物 (1 3)	アスファルト乳剤 PK-3 グライ ムコート用	ガソリン レギユ ラー スタンド	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-
1.4m以上	再生密粒度アスファルト 混合物(13)	クックコート PK-4	1,667.4	2.19	1.63	0.33	-	12.47	4.46	3.30	2.17	1.21	85.34	82.80	2.28	0.24	-	-	ASフィニッシュ [ク ローラ型] 舗装幅1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コン バインド型) 3~4 t	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世役	再生アスファルト 混合物 再生密粒 度AS混合物 (1 3)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-		
		グライムコート PK- 3	1,741.0	2.10	1.56	0.32	-	11.95	4.27	3.16	2.08	1.16	85.95	79.29	6.41	0.23	-	-	ASフィニッシュ [ク ローラ型] 舗装幅1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コン バインド型) 3~4 t	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世役	再生アスファルト 混合物 再生密粒 度AS混合物 (1 3)	アスファルト乳剤 PK-3 グライ ムコート用	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-		
	細粒度アスファルト混 合物(13)	クックコート PK-4	1,806.4	2.02	1.50	0.31	-	11.52	4.12	3.05	2.00	1.12	86.46	84.11	2.11	0.22	-	-	ASフィニッシュ [ク ローラ型] 舗装幅1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コン バインド型) 3~4 t	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世役	アスファルト混 合物 細粒度AS混 合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-		
		グライムコート PK- 3	1,880.0	1.94	1.45	0.29	-	11.06	3.96	2.93	1.92	1.07	87.00	80.83	5.94	0.21	-	-	ASフィニッシュ [ク ローラ型] 舗装幅1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コン バインド型) 3~4 t	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世役	アスファルト混 合物 細粒度AS混 合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 グライ ムコート用	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-		
	各種(1.90以上 2.00t/m <sup>3</sup> 未満)	クックコート PK-4	1,510.7	2.43	1.80	0.37	-	13.78	4.93	3.65	2.39	1.34	83.79	80.98	2.52	0.26	-	-	ASフィニッシュ [ク ローラ型] 舗装幅1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コン バインド型) 3~4 t	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世役	再生アスファルト 混合物 再生密粒 度AS混合物 (1 3)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-		
		グライムコート PK- 3	1,584.3	2.31	1.72	0.35	-	13.14	4.70	3.48	2.28	1.27	84.55	77.22	7.05	0.25	-	-	ASフィニッシュ [ク ローラ型] 舗装幅1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コン バインド型) 3~4 t	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世役	再生アスファルト 混合物 再生密粒 度AS混合物 (1 3)	アスファルト乳剤 PK-3 グライ ムコート用	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-		
	各種(2.00以上 2.10t/m <sup>3</sup> 未満)	クックコート PK-4	1,573.4	2.33	1.73	0.35	-	13.22	4.73	3.50	2.30	1.28	84.45	81.75	2.42	0.25	-	-	ASフィニッシュ [ク ローラ型] 舗装幅1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コン バインド型) 3~4 t	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世役	再生アスファルト 混合物 再生密粒 度AS混合物 (1 3)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-		
		グライムコート PK- 3	1,647.0	2.22	1.65	0.34	-	12.64	4.52	3.35	2.20	1.22	85.14	78.10	6.78	0.24	-	-	ASフィニッシュ [ク ローラ型] 舗装幅1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コン バインド型) 3~4 t	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世役	再生アスファルト 混合物 再生密粒 度AS混合物 (1 3)	アスファルト乳剤 PK-3 グライ ムコート用	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-		
	各種(2.10以上 2.20t/m <sup>3</sup> 未満)	クックコート PK-4	1,636.1	2.24	1.66	0.34	-	12.72	4.55	3.37	2.21	1.23	85.04	82.45	2.33	0.24	-	-	ASフィニッシュ [ク ローラ型] 舗装幅1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コン バインド型) 3~4 t	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世役	再生アスファルト 混合物 再生密粒 度AS混合物 (1 3)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-		
		グライムコート PK- 3	1,709.7	2.14	1.59	0.32	-	12.17	4.35	3.22	2.12	1.18	85.69	78.91	6.53	0.23	-	-	ASフィニッシュ [ク ローラ型] 舗装幅1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コン バインド型) 3~4 t	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世役	再生アスファルト 混合物 再生密粒 度AS混合物 (1 3)	アスファルト乳剤 PK-3 グライ ムコート用	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-		
	各種(2.20以上 2.30t/m <sup>3</sup> 未満)	クックコート PK-4	1,698.8	2.16	1.60	0.33	-	12.25	4.38	3.24	2.13	1.19	85.59	83.10	2.24	0.23	-	-	ASフィニッシュ [ク ローラ型] 舗装幅1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コン バインド型) 3~4 t	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世役	再生アスファルト 混合物 再生密粒 度AS混合物 (1 3)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-		
		グライムコート PK- 3	1,772.4	2.06	1.53	0.31	-	11.75	4.20	3.11	2.04	1.14	86.19	79.65	6.30	0.22	-	-	ASフィニッシュ [ク ローラ型] 舗装幅1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コン バインド型) 3~4 t	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世役	再生アスファルト 混合物 再生密粒 度AS混合物 (1 3)	アスファルト乳剤 PK-3 グライ ムコート用	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-		
	各種(2.30以上 2.40t/m <sup>3</sup> 未満)	クックコート PK-4	1,761.5	2.07	1.54	0.31	-	11.80	4.22	3.13	2.05	1.14	86.13	83.73	2.16	0.22	-	-	ASフィニッシュ [ク ローラ型] 舗装幅1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コン バインド型) 3~4 t	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世役	再生アスファルト 混合物 再生密粒 度AS混合物 (1 3)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-		
		グライムコート PK- 3	1,835.1	1.99	1.48	0.30	-	11.33	4.05	3.00	1.97	1.10	86.68	80.35	6.09	0.22	-	-	ASフィニッシュ [ク ローラ型] 舗装幅1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コン バインド型) 3~4 t	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世役	再生アスファルト 混合物 再生密粒 度AS混合物 (1 3)	アスファルト乳剤 PK-3 グライ ムコート用	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-		

No.52 【 表層 (歩道部) 】  
 < 積算単位: m<sup>2</sup> >

条件区分				標準単価	機方材構成比													代表機方材規格													備考		
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K			R				Z				K (*印: 賃料)			R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
65mm以上 70mm以下	1.4m未満	再生密粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	2,418.4	0.41	0.29	0.07	-	33.68	15.55	10.06	3.43	-	65.91	64.24	1.57	0.06	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
			グライムコート PK-3	2,492.0	0.40	0.28	0.07	-	32.69	15.09	9.76	3.33	-	66.91	62.33	4.48	0.06	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
		細粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	2,574.7	0.38	0.27	0.06	-	31.63	14.60	9.45	3.22	-	67.99	66.41	1.48	0.06	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	-	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
			グライムコート PK-3	2,648.3	0.37	0.26	0.06	-	30.76	14.20	9.19	3.13	-	68.87	64.55	4.22	0.06	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	-	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
		各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	2,242.1	0.44	0.31	0.07	-	36.33	16.77	10.85	3.70	-	63.23	61.41	1.70	0.07	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
			グライムコート PK-3	2,315.7	0.43	0.30	0.07	-	35.18	16.24	10.51	3.58	-	64.39	59.46	4.82	0.07	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
		各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	2,312.5	0.43	0.30	0.07	-	35.23	16.26	10.52	3.59	-	64.34	62.59	1.64	0.07	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
			グライムコート PK-3	2,386.2	0.41	0.29	0.07	-	34.15	15.76	10.20	3.48	-	65.44	60.65	4.68	0.07	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
		各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	2,383.1	0.41	0.29	0.07	-	34.18	15.78	10.21	3.48	-	65.41	63.70	1.60	0.07	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
			グライムコート PK-3	2,456.8	0.40	0.28	0.07	-	33.15	15.30	9.90	3.38	-	66.45	61.81	4.54	0.06	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
		各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	2,453.6	0.41	0.29	0.07	-	33.20	15.32	9.92	3.38	-	66.39	64.74	1.55	0.06	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
			グライムコート PK-3	2,527.2	0.40	0.28	0.07	-	32.23	14.88	9.63	3.28	-	67.37	62.85	4.42	0.06	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
		各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	2,524.2	0.40	0.28	0.07	-	32.27	14.89	9.64	3.29	-	67.33	65.72	1.51	0.06	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
			グライムコート PK-3	2,597.8	0.38	0.27	0.06	-	31.35	14.47	9.37	3.19	-	68.27	63.87	4.30	0.06	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
		再生密粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	1,839.8	1.99	1.48	0.30	-	11.31	4.04	2.99	1.97	1.10	86.70	84.40	2.07	0.21	-	-	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0 m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4 t	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-
			グライムコート PK-3	1,913.5	1.91	1.42	0.29	-	10.87	3.89	2.88	1.89	1.05	87.22	81.15	5.84	0.21	-	-	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0 m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4 t	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-

No.52 【 表層 (歩道部) 】  
 < 積算単位：m<sup>2</sup> >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K			R				Z						K (*印：賃料)			R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
1.4m以上	細粒度アスファルト混合物(13)	クックコート PK-4	1,996.2	1.83	1.36	0.28	-	10.42	3.73	2.76	1.81	1.01	87.75	85.62	1.91	0.20	-	ASフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
		グライムコート PK-3	2,069.8	1.77	1.31	0.27	-	10.04	3.59	2.66	1.75	0.97	88.19	82.59	5.39	0.19	-	ASフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 グライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
	各種 (1.90以上 2.00t/m <sup>3</sup> 未満)	クックコート PK-4	1,663.5	2.19	1.63	0.33	-	12.50	4.47	3.31	2.17	1.21	85.31	82.76	2.29	0.24	-	ASフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
		グライムコート PK-3	1,737.1	2.10	1.56	0.32	-	11.97	4.28	3.17	2.08	1.16	85.93	79.25	6.43	0.23	-	ASフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 グライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
	各種 (2.00以上 2.10t/m <sup>3</sup> 未満)	クックコート PK-4	1,734.0	2.11	1.57	0.32	-	12.00	4.29	3.18	2.09	1.16	85.89	83.45	2.19	0.23	-	ASフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
		グライムコート PK-3	1,807.6	2.02	1.50	0.31	-	11.52	4.12	3.05	2.00	1.12	86.46	80.04	6.18	0.22	-	ASフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 グライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
	各種 (2.10以上 2.20t/m <sup>3</sup> 未満)	クックコート PK-4	1,804.6	2.03	1.51	0.31	-	11.52	4.12	3.05	2.00	1.12	86.45	84.10	2.11	0.22	-	ASフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
		グライムコート PK-3	1,878.2	1.95	1.45	0.29	-	11.07	3.96	2.93	1.93	1.07	86.98	80.80	5.95	0.21	-	ASフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 グライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
	各種 (2.20以上 2.30t/m <sup>3</sup> 未満)	クックコート PK-4	1,875.1	1.96	1.45	0.30	-	11.10	3.97	2.94	1.93	1.07	86.94	84.68	2.03	0.21	-	ASフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
		グライムコート PK-3	1,948.7	1.87	1.39	0.28	-	10.68	3.82	2.83	1.86	1.03	87.45	81.50	5.73	0.20	-	ASフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 グライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
	各種 (2.30以上 2.40t/m <sup>3</sup> 未満)	クックコート PK-4	1,945.7	1.88	1.40	0.28	-	10.69	3.82	2.83	1.86	1.04	87.43	85.25	1.96	0.20	-	ASフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
		グライムコート PK-3	2,019.3	1.81	1.35	0.27	-	10.30	3.68	2.73	1.79	1.00	87.89	82.14	5.53	0.20	-	ASフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 グライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-

No.53 【 アスカーブ 】  
 < 積算単位：m >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格											備考		
断面積	材料		K				R				Z					K (*印:賃料)			R				Z					S	
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
125cm2以上 140cm2未満	再生細粒度アスファルト 混合物(13)	724.02	5.11	2.77	2.06	-	52.16	22.38	10.15	9.19	7.49	42.73	40.63	1.52	0.47	-	ダンプトラック [普通・ ディーゼル] 2 t 積級	アスファルトカーバ 4.0~4.5 m3/h	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	一般運転手	再生アスファルト 混合物 再生細粒 度AS混合物(1 3)	軽油 1.2号 パトロール給油	ガソリン レギュ ラー スタンド	-	-	-
140cm2以上 155cm2未満		757.29	4.89	2.65	1.97	-	49.86	21.38	9.71	8.79	7.16	45.25	43.24	1.45	0.45	-	ダンプトラック [普通・ ディーゼル] 2 t 積級	アスファルトカーバ 4.0~4.5 m3/h	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	一般運転手	再生アスファルト 混合物 再生細粒 度AS混合物(1 3)	軽油 1.2号 パトロール給油	ガソリン レギュ ラー スタンド	-	-	-
155cm2以上 175cm2未満		796.19	4.65	2.52	1.88	-	47.37	20.29	9.23	8.36	6.81	47.98	46.07	1.38	0.43	-	ダンプトラック [普通・ ディーゼル] 2 t 積級	アスファルトカーバ 4.0~4.5 m3/h	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	一般運転手	再生アスファルト 混合物 再生細粒 度AS混合物(1 3)	軽油 1.2号 パトロール給油	ガソリン レギュ ラー スタンド	-	-	-
175cm2以上 195cm2未満		840.61	4.41	2.39	1.78	-	44.86	19.21	8.74	7.92	6.45	50.73	48.91	1.31	0.41	-	ダンプトラック [普通・ ディーゼル] 2 t 積級	アスファルトカーバ 4.0~4.5 m3/h	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	一般運転手	再生アスファルト 混合物 再生細粒 度AS混合物(1 3)	軽油 1.2号 パトロール給油	ガソリン レギュ ラー スタンド	-	-	-
195cm2以上 215cm2未満		884.94	4.19	2.27	1.69	-	42.61	18.25	8.30	7.52	6.13	53.20	51.49	1.24	0.38	-	ダンプトラック [普通・ ディーゼル] 2 t 積級	アスファルトカーバ 4.0~4.5 m3/h	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	一般運転手	再生アスファルト 混合物 再生細粒 度AS混合物(1 3)	軽油 1.2号 パトロール給油	ガソリン レギュ ラー スタンド	-	-	-
215cm2以上 235cm2未満		929.37	3.99	2.16	1.61	-	40.58	17.38	7.91	7.16	5.84	55.43	53.79	1.18	0.37	-	ダンプトラック [普通・ ディーゼル] 2 t 積級	アスファルトカーバ 4.0~4.5 m3/h	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	一般運転手	再生アスファルト 混合物 再生細粒 度AS混合物(1 3)	軽油 1.2号 パトロール給油	ガソリン レギュ ラー スタンド	-	-	-
235cm2以上 255cm2未満		973.79	3.80	2.06	1.53	-	38.73	16.59	7.55	6.83	5.57	57.47	55.91	1.13	0.35	-	ダンプトラック [普通・ ディーゼル] 2 t 積級	アスファルトカーバ 4.0~4.5 m3/h	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	一般運転手	再生アスファルト 混合物 再生細粒 度AS混合物(1 3)	軽油 1.2号 パトロール給油	ガソリン レギュ ラー スタンド	-	-	-
255cm2以上 280cm2未満		1,023.7	3.62	1.96	1.46	-	36.84	15.78	7.18	6.50	5.30	59.54	58.06	1.07	0.33	-	ダンプトラック [普通・ ディーゼル] 2 t 積級	アスファルトカーバ 4.0~4.5 m3/h	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	一般運転手	再生アスファルト 混合物 再生細粒 度AS混合物(1 3)	軽油 1.2号 パトロール給油	ガソリン レギュ ラー スタンド	-	-	-
280cm2以上 300cm2未満	1,073.7	3.45	1.87	1.39	-	35.11	15.04	6.84	6.20	5.05	61.44	60.02	1.02	0.32	-	ダンプトラック [普通・ ディーゼル] 2 t 積級	アスファルトカーバ 4.0~4.5 m3/h	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	一般運転手	再生アスファルト 混合物 再生細粒 度AS混合物(1 3)	軽油 1.2号 パトロール給油	ガソリン レギュ ラー スタンド	-	-	-	

No.54 【 排水性舗装・表層（車道・路肩部） 】  
 < 積算単位：m<sup>2</sup> >

条件区分				標準単価	機材構成比												代表機材規格												備考				
平均施工幅員	平均厚さ	排水パイプの設置	片側車線数		材料	K				R				Z				K (*印:貨料)				R				Z				S			
						K1	K2	K3	S	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
35mm以上 45mm未満	有り			アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	2,115.4	0.59	0.45	0.11	-	42.50	19.23	15.57	5.30	-	56.91	54.68	2.03	0.14	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1,2号 バトロール給油	-	
				各種(1.90t/m <sup>3</sup> 以上2.00t/m <sup>3</sup> 未満)	2,086.5	0.60	0.46	0.11	-	43.10	19.50	15.78	5.38	-	56.30	54.04	2.06	0.14	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1,2号 バトロール給油	-	
				各種(2.00t/m <sup>3</sup> 以上2.10t/m <sup>3</sup> 未満)	2,144.3	0.58	0.44	0.11	-	41.93	18.97	15.36	5.23	-	57.49	55.29	2.00	0.14	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1,2号 バトロール給油	-	
				各種(2.10t/m <sup>3</sup> 以上2.20t/m <sup>3</sup> 未満)	2,202.1	0.56	0.43	0.10	-	40.83	18.47	14.95	5.10	-	58.61	56.47	1.95	0.13	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1,2号 バトロール給油	-	
				各種(2.20t/m <sup>3</sup> 以上2.30t/m <sup>3</sup> 未満)	2,259.9	0.55	0.42	0.10	-	39.78	18.00	14.57	4.96	-	59.67	57.58	1.90	0.13	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1,2号 バトロール給油	-	
				各種(2.30t/m <sup>3</sup> 以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満)	2,317.6	0.54	0.41	0.10	-	38.79	17.55	14.21	4.84	-	60.67	58.64	1.85	0.12	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1,2号 バトロール給油	-	
	無し				アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	2,018.9	0.55	0.42	0.10	-	39.84	18.03	14.59	4.97	-	59.61	57.30	2.12	0.13	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1,2号 バトロール給油	-
					各種(1.90t/m <sup>3</sup> 以上2.00t/m <sup>3</sup> 未満)	1,990.1	0.56	0.43	0.10	-	40.41	18.29	14.80	5.04	-	59.03	56.68	2.16	0.13	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1,2号 バトロール給油	-
					各種(2.00t/m <sup>3</sup> 以上2.10t/m <sup>3</sup> 未満)	2,047.8	0.55	0.42	0.10	-	39.29	17.78	14.39	4.90	-	60.16	57.88	2.09	0.13	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1,2号 バトロール給油	-
					各種(2.10t/m <sup>3</sup> 以上2.20t/m <sup>3</sup> 未満)	2,105.6	0.53	0.40	0.10	-	38.21	17.29	13.99	4.77	-	61.26	59.04	2.04	0.12	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1,2号 バトロール給油	-
					各種(2.20t/m <sup>3</sup> 以上2.30t/m <sup>3</sup> 未満)	2,163.4	0.51	0.39	0.10	-	37.19	16.83	13.62	4.64	-	62.30	60.14	1.98	0.12	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1,2号 バトロール給油	-
					各種(2.30t/m <sup>3</sup> 以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満)	2,221.2	0.49	0.38	0.09	-	36.22	16.39	13.26	4.52	-	63.29	61.18	1.93	0.12	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1,2号 バトロール給油	-
1.4m未満				アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	2,332.1	0.54	0.41	0.10	-	38.55	17.44	14.12	4.81	-	60.91	58.89	1.84	0.12	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1,2号 バトロール給油	-	
				各種(1.90t/m <sup>3</sup> 以上2.00t/m <sup>3</sup> 未満)	2,297.8	0.54	0.41	0.10	-	39.12	17.70	14.33	4.88	-	60.34	58.28	1.87	0.13	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1,2号 バトロール給油	-	
				各種(2.00t/m <sup>3</sup> 以上2.10t/m <sup>3</sup> 未満)	2,366.4	0.53	0.40	0.10	-	38.00	17.19	13.92	4.74	-	61.47	59.48	1.81	0.12	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1,2号 バトロール給油	-	
				各種(2.10t/m <sup>3</sup> 以上2.20t/m <sup>3</sup> 未満)	2,435.0	0.50	0.39	0.09	-	36.93	16.71	13.52	4.61	-	62.57	60.63	1.76	0.12	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1,2号 バトロール給油	-	
				各種(2.20t/m <sup>3</sup> 以上2.30t/m <sup>3</sup> 未満)	2,503.7	0.49	0.38	0.09	-	35.91	16.25	13.15	4.48	-	63.60	61.72	1.71	0.12	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1,2号 バトロール給油	-	



No.54 【 排水性舗装・表層（車道・路肩部） 】  
 < 積算単位：m<sup>2</sup> >

条件区分				標準単価	機材構成比												代表機材規格												備考							
平均施工幅員	平均厚さ	排水パイプの設置	片側車線数		材料	K				R				Z				S				K (*印:賃料)				R				Z				S		
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
45mm以上 50mm以下	無し			各種(2.30t/m <sup>3</sup> 以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満)	2,572.3	0.48	0.37	0.09	-	34.94	15.81	12.80	4.36	-	64.58	62.76	1.67	0.11	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1,2号 バトロール給油	-
				アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	2,235.6	0.49	0.38	0.09	-	35.98	16.28	13.18	4.49	-	63.53	61.44	1.92	0.12	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1,2号 バトロール給油	-
				各種(1.90t/m <sup>3</sup> 以上2.00t/m <sup>3</sup> 未満)	2,201.3	0.50	0.39	0.09	-	36.54	16.54	13.38	4.56	-	62.96	60.83	1.95	0.12	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1,2号 バトロール給油	-
				各種(2.00t/m <sup>3</sup> 以上2.10t/m <sup>3</sup> 未満)	2,269.9	0.48	0.37	0.09	-	35.44	16.04	12.98	4.42	-	64.08	62.03	1.89	0.11	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1,2号 バトロール給油	-
				各種(2.10t/m <sup>3</sup> 以上2.20t/m <sup>3</sup> 未満)	2,338.5	0.47	0.36	0.09	-	34.40	15.57	12.60	4.29	-	65.13	63.15	1.83	0.11	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1,2号 バトロール給油	-
				各種(2.20t/m <sup>3</sup> 以上2.30t/m <sup>3</sup> 未満)	2,407.2	0.45	0.35	0.08	-	33.42	15.12	12.24	4.17	-	66.13	64.20	1.78	0.11	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1,2号 バトロール給油	-
				各種(2.30t/m <sup>3</sup> 以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満)	2,475.8	0.44	0.34	0.08	-	32.49	14.70	11.90	4.05	-	67.07	65.20	1.73	0.10	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1,2号 バトロール給油	-
35mm以上 45mm未満	有り	片側1車線	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	1,718.2	4.47	2.44	0.74	0.74	9.12	3.25	2.01	2.00	0.74	86.41	67.32	16.00	2.50	0.52	-	ASフィニッシャー [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	導水パイプ 排水性舗装用 ステレンス製 18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1,2号 バトロール給油	-					
			各種(1.90t/m <sup>3</sup> 以上2.00t/m <sup>3</sup> 未満)	1,689.3	4.56	2.49	0.76	0.75	9.27	3.31	2.04	2.03	0.75	86.17	66.76	16.27	2.54	0.53	-	ASフィニッシャー [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	導水パイプ 排水性舗装用 ステレンス製 18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1,2号 バトロール給油	-					
			各種(2.00t/m <sup>3</sup> 以上2.10t/m <sup>3</sup> 未満)	1,747.1	4.40	2.40	0.73	0.73	8.97	3.20	1.98	1.96	0.73	86.63	67.85	15.73	2.46	0.52	-	ASフィニッシャー [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	導水パイプ 排水性舗装用 ステレンス製 18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1,2号 バトロール給油	-					
			各種(2.10t/m <sup>3</sup> 以上2.20t/m <sup>3</sup> 未満)	1,804.9	4.26	2.33	0.71	0.70	8.67	3.10	1.91	1.90	0.70	87.07	68.89	15.23	2.38	0.50	-	ASフィニッシャー [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	導水パイプ 排水性舗装用 ステレンス製 18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1,2号 バトロール給油	-					
			各種(2.20t/m <sup>3</sup> 以上2.30t/m <sup>3</sup> 未満)	1,862.7	4.12	2.25	0.69	0.68	8.40	3.00	1.85	1.84	0.68	87.48	69.88	14.76	2.30	0.48	-	ASフィニッシャー [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	導水パイプ 排水性舗装用 ステレンス製 18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1,2号 バトロール給油	-					
			各種(2.30t/m <sup>3</sup> 以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満)	1,920.4	4.01	2.19	0.67	0.66	8.15	2.91	1.80	1.78	0.66	87.84	70.77	14.31	2.23	0.47	-	ASフィニッシャー [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	導水パイプ 排水性舗装用 ステレンス製 18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1,2号 バトロール給油	-					
			アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	1,553.2	4.96	2.71	0.82	0.82	10.09	3.60	2.22	2.21	0.82	84.95	74.45	7.08	2.76	0.58	-	ASフィニッシャー [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	導水パイプ 排水性舗装用 ステレンス製 18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1,2号 バトロール給油	-					
	各種(1.90t/m <sup>3</sup> 以上2.00t/m <sup>3</sup> 未満)	1,524.3	5.05	2.76	0.84	0.83	10.27	3.67	2.26	2.25	0.83	84.68	73.98	7.21	2.82	0.59	-	ASフィニッシャー [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	導水パイプ 排水性舗装用 ステレンス製 18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1,2号 バトロール給油	-							
	各種(2.00t/m <sup>3</sup> 以上2.10t/m <sup>3</sup> 未満)	1,582.1	4.86	2.66	0.81	0.80	9.89	3.53	2.18	2.17	0.80	85.25	74.94	6.95	2.71	0.57	-	ASフィニッシャー [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	導水パイプ 排水性舗装用 ステレンス製 18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1,2号 バトロール給油	-							
	各種(2.10t/m <sup>3</sup> 以上2.20t/m <sup>3</sup> 未満)	1,639.9	4.68	2.56	0.78	0.77	9.55	3.41	2.10	2.09	0.78	85.77	75.83	6.70	2.62	0.55	-	ASフィニッシャー [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	導水パイプ 排水性舗装用 ステレンス製 18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1,2号 バトロール給油	-							

No.54 【 排水性舗装・表層（車道・路肩部） 】  
 < 積算単位：m<sup>2</sup> >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考													
平均施工幅員	平均厚さ	排水パイプの設置	片側車線数		材料	K				R				Z					S				K (*印:賃料)				R					Z				S								
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																
無し	各種(2.20t/m <sup>3</sup> 以上2.30t/m <sup>3</sup> 未満)	1,697.7	4.52	2.47	0.75	0.75	9.22	3.29	2.03	2.02	0.75	86.26	76.66	6.47	2.53	0.53	ASフィニッシャ〔ホイール型〕舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ〔排出ガス対策型(第1次基準値)〕質量8～20t	ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型(第1次)〕質量10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物ポラスアスファルト混合物(13)	導水パイプ排水性舗装用ステンレス製18	アスファルト乳剤PKR ゴム入り	軽油 1.2号	バトロール給油																
																	各種(2.30t/m <sup>3</sup> 以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満)	1,755.5	4.38	2.39	0.73	0.72	8.92	3.19	1.97	1.95	0.72	86.70	77.42	6.26	2.44	0.51	ASフィニッシャ〔ホイール型〕舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ〔排出ガス対策型(第1次基準値)〕質量8～20t	ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型(第1次)〕質量10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物ポラスアスファルト混合物(13)	導水パイプ排水性舗装用ステンレス製18	アスファルト乳剤PKR ゴム入り	軽油 1.2号	バトロール給油
	757t/m <sup>3</sup> 混合物ポラス757t/m <sup>3</sup> 混合物(13)	1,414.1	4.80	2.62	0.80	0.79	9.77	3.49	2.15	2.14	0.79	85.43	81.76	3.04	0.56	-	ASフィニッシャ〔ホイール型〕舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ〔排出ガス対策型(第1次基準値)〕質量8～20t	ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型(第1次)〕質量10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物ポラスアスファルト混合物(13)	アスファルト乳剤PKR ゴム入り	軽油 1.2号	バトロール給油																	
																	各種(1.90t/m <sup>3</sup> 以上2.00t/m <sup>3</sup> 未満)	1,385.2	4.89	2.67	0.81	0.81	9.96	3.56	2.19	2.18	0.81	85.15	81.40	3.10	0.57	-	ASフィニッシャ〔ホイール型〕舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ〔排出ガス対策型(第1次基準値)〕質量8～20t	ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型(第1次)〕質量10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物ポラスアスファルト混合物(13)	アスファルト乳剤PKR ゴム入り	軽油 1.2号	バトロール給油	
																	各種(2.00t/m <sup>3</sup> 以上2.10t/m <sup>3</sup> 未満)	1,443.0	4.68	2.56	0.78	0.77	9.57	3.42	2.11	2.09	0.78	85.75	82.16	2.97	0.55	-	ASフィニッシャ〔ホイール型〕舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ〔排出ガス対策型(第1次基準値)〕質量8～20t	ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型(第1次)〕質量10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物ポラスアスファルト混合物(13)	アスファルト乳剤PKR ゴム入り	軽油 1.2号	バトロール給油	
																	各種(2.10t/m <sup>3</sup> 以上2.20t/m <sup>3</sup> 未満)	1,500.8	4.50	2.46	0.75	0.74	9.20	3.29	2.02	2.01	0.75	86.30	82.84	2.86	0.53	-	ASフィニッシャ〔ホイール型〕舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ〔排出ガス対策型(第1次基準値)〕質量8～20t	ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型(第1次)〕質量10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物ポラスアスファルト混合物(13)	アスファルト乳剤PKR ゴム入り	軽油 1.2号	バトロール給油	
																	各種(2.20t/m <sup>3</sup> 以上2.30t/m <sup>3</sup> 未満)	1,558.6	4.34	2.37	0.72	0.72	8.87	3.17	1.95	1.94	0.72	86.79	83.46	2.75	0.51	-	ASフィニッシャ〔ホイール型〕舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ〔排出ガス対策型(第1次基準値)〕質量8～20t	ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型(第1次)〕質量10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物ポラスアスファルト混合物(13)	アスファルト乳剤PKR ゴム入り	軽油 1.2号	バトロール給油	
																	各種(2.30t/m <sup>3</sup> 以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満)	1,616.4	4.19	2.29	0.70	0.69	8.54	3.05	1.88	1.87	0.69	87.27	84.06	2.66	0.49	-	ASフィニッシャ〔ホイール型〕舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ〔排出ガス対策型(第1次基準値)〕質量8～20t	ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型(第1次)〕質量10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物ポラスアスファルト混合物(13)	アスファルト乳剤PKR ゴム入り	軽油 1.2号	バトロール給油	
	757t/m <sup>3</sup> 混合物ポラス757t/m <sup>3</sup> 混合物(13)	2,007.1	3.83	2.09	0.64	0.63	7.81	2.79	1.72	1.71	0.63	88.36	72.02	13.69	2.14	0.45	ASフィニッシャ〔ホイール型〕舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ〔排出ガス対策型(第1次基準値)〕質量8～20t	ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型(第1次)〕質量10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物ポラスアスファルト混合物(13)	導水パイプ排水性舗装用ステンレス製18	アスファルト乳剤PKR ゴム入り	軽油 1.2号	バトロール給油																
																	各種(1.90t/m <sup>3</sup> 以上2.00t/m <sup>3</sup> 未満)	1,971.1	3.90	2.13	0.65	0.64	7.94	2.84	1.75	1.74	0.64	88.16	71.52	13.94	2.18	0.46	ASフィニッシャ〔ホイール型〕舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ〔排出ガス対策型(第1次基準値)〕質量8～20t	ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型(第1次)〕質量10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物ポラスアスファルト混合物(13)	導水パイプ排水性舗装用ステンレス製18	アスファルト乳剤PKR ゴム入り	軽油 1.2号	バトロール給油
																	各種(2.00t/m <sup>3</sup> 以上2.10t/m <sup>3</sup> 未満)	2,043.3	3.77	2.06	0.63	0.62	7.67	2.74	1.69	1.68	0.62	88.56	72.51	13.45	2.10	0.44	ASフィニッシャ〔ホイール型〕舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ〔排出ガス対策型(第1次基準値)〕質量8～20t	ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型(第1次)〕質量10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物ポラスアスファルト混合物(13)	導水パイプ排水性舗装用ステンレス製18	アスファルト乳剤PKR ゴム入り	軽油 1.2号	バトロール給油
																	各種(2.10t/m <sup>3</sup> 以上2.20t/m <sup>3</sup> 未満)	2,115.5	3.62	1.98	0.60	0.60	7.40	2.64	1.63	1.62	0.60	88.98	73.48	12.99	2.03	0.42	ASフィニッシャ〔ホイール型〕舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ〔排出ガス対策型(第1次基準値)〕質量8～20t	ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型(第1次)〕質量10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物ポラスアスファルト混合物(13)	導水パイプ排水性舗装用ステンレス製18	アスファルト乳剤PKR ゴム入り	軽油 1.2号	バトロール給油
各種(2.20t/m <sup>3</sup> 以上2.30t/m <sup>3</sup> 未満)																	2,187.7	3.51	1.92	0.58	0.58	7.16	2.55	1.58	1.57	0.58	89.33	74.35	12.56	1.96	0.41	ASフィニッシャ〔ホイール型〕舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ〔排出ガス対策型(第1次基準値)〕質量8～20t	ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型(第1次)〕質量10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物ポラスアスファルト混合物(13)	導水パイプ排水性舗装用ステンレス製18	アスファルト乳剤PKR ゴム入り	軽油 1.2号	バトロール給油	
各種(2.30t/m <sup>3</sup> 以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満)																	2,260.0	3.39	1.86	0.56	0.56	6.93	2.47	1.53	1.52	0.56	89.68	75.17	12.16	1.90	0.40	ASフィニッシャ〔ホイール型〕舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ〔排出ガス対策型(第1次基準値)〕質量8～20t	ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型(第1次)〕質量10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物ポラスアスファルト混合物(13)	導水パイプ排水性舗装用ステンレス製18	アスファルト乳剤PKR ゴム入り	軽油 1.2号	バトロール給油	
有り	757t/m <sup>3</sup> 混合物ポラス757t/m <sup>3</sup> 混合物(13)	1,842.1	4.17	2.28	0.69	0.69	8.49	3.03	1.87	1.86	0.69	87.34	78.49	5.97	2.33	0.49	ASフィニッシャ〔ホイール型〕舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ〔排出ガス対策型(第1次基準値)〕質量8～20t	ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型(第1次)〕質量10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物ポラスアスファルト混合物(13)	導水パイプ排水性舗装用ステンレス製18	アスファルト乳剤PKR ゴム入り	軽油 1.2号	バトロール給油																
																	各種(1.90t/m <sup>3</sup> 以上2.00t/m <sup>3</sup> 未満)	1,806.1	4.26	2.33	0.71	0.70	8.67	3.10	1.91	1.90	0.70	87.07	78.04	6.08	2.38	0.50	ASフィニッシャ〔ホイール型〕舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ〔排出ガス対策型(第1次基準値)〕質量8～20t	ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型(第1次)〕質量10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物ポラスアスファルト混合物(13)	導水パイプ排水性舗装用ステンレス製18	アスファルト乳剤PKR ゴム入り	軽油 1.2号	バトロール給油
																	各種(2.00t/m <sup>3</sup> 以上2.10t/m <sup>3</sup> 未満)	1,878.3	4.10	2.24	0.68	0.68	8.34	2.98	1.84	1.82	0.68	87.56	78.89	5.85	2.28	0.48	ASフィニッシャ〔ホイール型〕舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ〔排出ガス対策型(第1次基準値)〕質量8～20t	ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型(第1次)〕質量10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物ポラスアスファルト混合物(13)	導水パイプ排水性舗装用ステンレス製18	アスファルト乳剤PKR ゴム入り	軽油 1.2号	バトロール給油

No.54 【 排水性舗装・表層（車道・路肩部） 】  
 < 積算単位：m<sup>2</sup> >

条件区分				標準単価	機材構成比												代表機材規格												備考						
平均施工幅員	平均厚さ	排水パイプの設置	片側車線数		材料	K				R				Z				S				K (*印:賃料)				R				Z				S	
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
55mm未満	無し	無し	無し	各種(2.10t/m <sup>3</sup> 以上2.20t/m <sup>3</sup> 未満)	1,950.5	3.94	2.15	0.66	0.65	8.03	2.87	1.77	1.76	0.65	88.03	79.68	5.63	2.20	0.46	-	ASフィニッシュ[ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	排水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-			
				各種(2.20t/m <sup>3</sup> 以上2.30t/m <sup>3</sup> 未満)	2,022.8	3.80	2.08	0.63	0.63	7.74	2.76	1.71	1.69	0.63	88.46	80.41	5.43	2.12	0.44	-	ASフィニッシュ[ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	排水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-			
				各種(2.30t/m <sup>3</sup> 以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満)	2,095.0	3.66	2.00	0.61	0.60	7.49	2.67	1.65	1.64	0.61	88.85	81.07	5.24	2.05	0.43	-	ASフィニッシュ[ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	排水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-			
	無し	無し	無し	無し	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	1,703.0	3.98	2.17	0.66	0.66	8.10	2.90	1.78	1.77	0.66	87.92	84.87	2.52	0.47	-	ASフィニッシュ[ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	排水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-			
					各種(1.90t/m <sup>3</sup> 以上2.00t/m <sup>3</sup> 未満)	1,667.0	4.07	2.22	0.68	0.67	8.27	2.96	1.82	1.81	0.67	87.66	84.55	2.57	0.48	-	ASフィニッシュ[ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	排水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-			
					各種(2.00t/m <sup>3</sup> 以上2.10t/m <sup>3</sup> 未満)	1,739.2	3.90	2.13	0.65	0.64	7.94	2.84	1.75	1.74	0.64	88.16	85.17	2.47	0.46	-	ASフィニッシュ[ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	排水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-			
					各種(2.10t/m <sup>3</sup> 以上2.20t/m <sup>3</sup> 未満)	1,811.4	3.74	2.04	0.62	0.62	7.62	2.72	1.68	1.67	0.62	88.64	85.77	2.37	0.44	-	ASフィニッシュ[ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	排水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-			
					各種(2.20t/m <sup>3</sup> 以上2.30t/m <sup>3</sup> 未満)	1,883.7	3.59	1.96	0.60	0.59	7.32	2.62	1.61	1.60	0.59	89.09	86.34	2.28	0.42	-	ASフィニッシュ[ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	排水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-			
					各種(2.30t/m <sup>3</sup> 以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満)	1,955.9	3.45	1.89	0.57	0.57	7.04	2.52	1.55	1.54	0.57	89.51	86.87	2.19	0.40	-	ASフィニッシュ[ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	排水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-			
	有り	有り	有り	片側1車線	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	2,296.0	3.35	1.83	0.56	0.55	6.81	2.43	1.50	1.49	0.55	89.84	75.56	11.97	1.87	0.39	-	ASフィニッシュ[ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	排水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-		
					各種(1.90t/m <sup>3</sup> 以上2.00t/m <sup>3</sup> 未満)	2,252.7	3.41	1.86	0.57	0.56	6.94	2.48	1.53	1.52	0.56	89.65	75.10	12.20	1.90	0.40	-	ASフィニッシュ[ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	排水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-		
					各種(2.00t/m <sup>3</sup> 以上2.10t/m <sup>3</sup> 未満)	2,339.3	3.28	1.79	0.55	0.54	6.68	2.39	1.47	1.46	0.54	90.04	76.03	11.75	1.83	0.38	-	ASフィニッシュ[ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	排水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-		
					各種(2.10t/m <sup>3</sup> 以上2.20t/m <sup>3</sup> 未満)	2,426.0	3.17	1.73	0.53	0.52	6.44	2.30	1.42	1.41	0.52	90.39	76.87	11.33	1.77	0.37	-	ASフィニッシュ[ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	排水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-		
					各種(2.20t/m <sup>3</sup> 以上2.30t/m <sup>3</sup> 未満)	2,512.7	3.05	1.67	0.51	0.50	6.21	2.22	1.37	1.36	0.50	90.74	77.68	10.94	1.71	0.36	-	ASフィニッシュ[ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	排水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-		
					各種(2.30t/m <sup>3</sup> 以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満)	2,599.3	2.95	1.61	0.49	0.49	6.03	2.15	1.33	1.32	0.49	91.02	78.42	10.57	1.65	0.34	-	ASフィニッシュ[ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	排水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-		
	有り	有り	有り	片側1車線	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	2,131.0	3.60	1.97	0.60	0.59	7.35	2.62	1.62	1.61	0.60	89.05	81.41	5.16	2.01	0.42	-	ASフィニッシュ[ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	排水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-		
					各種(1.90t/m <sup>3</sup> 以上2.00t/m <sup>3</sup> 未満)	2,087.7	3.68	2.01	0.61	0.61	7.50	2.68	1.65	1.64	0.61	88.82	81.02	5.26	2.05	0.43	-	ASフィニッシュ[ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	排水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-		

No.54 【 排水性舗装・表層（車道・路肩部） 】  
 < 積算単位：m<sup>2</sup> >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考		
平均施工幅員	平均厚さ	排水パイプの設置	片側車線数		材料	K				R				Z					K (*印:賃料)				R				Z				S	
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
55mm以上 65mm未満	片側2車線以上	各種(2.00t/m <sup>3</sup> 以上2.10t/m <sup>3</sup> 未満)	2,174.4	3.53	1.93	0.59	0.58	7.20	2.57	1.59	1.58	0.58	89.27	81.79	5.05	1.97	0.41	-	ASフィニッシュ[ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ボーラスアスファルト混合物(13)	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号	バトロール給油	-	
		各種(2.10t/m <sup>3</sup> 以上2.20t/m <sup>3</sup> 未満)	2,261.0	3.39	1.86	0.56	0.56	6.93	2.47	1.53	1.52	0.56	89.68	82.47	4.86	1.90	0.40	-	ASフィニッシュ[ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ボーラスアスファルト混合物(13)	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号	バトロール給油	-	
		各種(2.20t/m <sup>3</sup> 以上2.30t/m <sup>3</sup> 未満)	2,347.7	3.27	1.79	0.54	0.54	6.67	2.38	1.47	1.46	0.54	90.06	83.12	4.68	1.83	0.38	-	ASフィニッシュ[ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ボーラスアスファルト混合物(13)	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号	バトロール給油	-	
		各種(2.30t/m <sup>3</sup> 以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満)	2,434.4	3.14	1.72	0.52	0.52	6.44	2.30	1.42	1.41	0.52	90.42	83.73	4.51	1.76	0.37	-	ASフィニッシュ[ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ボーラスアスファルト混合物(13)	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号	バトロール給油	-	
	無し	無し	アスファルト混合物 ボーラスアスファルト混合物(13)	1,991.9	3.39	1.86	0.56	0.56	6.92	2.48	1.52	1.51	0.56	89.69	87.09	2.15	0.40	-	-	ASフィニッシュ[ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ボーラスアスファルト混合物(13)	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号	バトロール給油	-	
			各種(1.90t/m <sup>3</sup> 以上2.00t/m <sup>3</sup> 未満)	1,948.6	3.47	1.90	0.58	0.57	7.08	2.53	1.56	1.55	0.57	89.45	86.79	2.20	0.41	-	-	ASフィニッシュ[ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ボーラスアスファルト混合物(13)	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号	バトロール給油	-	
			各種(2.00t/m <sup>3</sup> 以上2.10t/m <sup>3</sup> 未満)	2,035.3	3.33	1.82	0.55	0.55	6.77	2.42	1.49	1.48	0.55	89.90	87.35	2.11	0.39	-	-	ASフィニッシュ[ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ボーラスアスファルト混合物(13)	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号	バトロール給油	-	
			各種(2.10t/m <sup>3</sup> 以上2.20t/m <sup>3</sup> 未満)	2,121.9	3.19	1.74	0.53	0.53	6.50	2.32	1.43	1.42	0.53	90.31	87.87	2.02	0.37	-	-	ASフィニッシュ[ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ボーラスアスファルト混合物(13)	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号	バトロール給油	-	
			各種(2.20t/m <sup>3</sup> 以上2.30t/m <sup>3</sup> 未満)	2,208.6	3.05	1.67	0.51	0.50	6.24	2.23	1.37	1.37	0.51	90.71	88.36	1.94	0.36	-	-	ASフィニッシュ[ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ボーラスアスファルト混合物(13)	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号	バトロール給油	-	
			各種(2.30t/m <sup>3</sup> 以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満)	2,295.3	2.95	1.61	0.49	0.49	6.01	2.15	1.32	1.31	0.49	91.04	88.79	1.87	0.34	-	-	ASフィニッシュ[ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ボーラスアスファルト混合物(13)	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号	バトロール給油	-	

No.55 【 踏掛版 】  
 < 積算単位：m<sup>3</sup> >

条件区分				機材構成比													代表機材規格										備考				
コンクリート規格	鉄筋量	ゴム支承の有無	鉄筋材料規格・径	標準単価	K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3			Z4		
0.08t/m <sup>3</sup> 以上 0.10t/m <sup>3</sup> 未満	有り	SD345 D13	30,825	2.65	2.63	-	-	16.62	5.94	3.89	2.24	1.90	67.89	41.45	17.59	3.24	2.09	12.84	-	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 24-8-25 (20) 高炉 W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼 SD345 D13	ゴム支承 コンクリート ヒンジ用緩衝ゴム SBR 単層10mm	瀝青質目地板 厚 10mm	軽油 1.2号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組 立共 一般構造物
	無し	SD345 D13	29,825	2.74	2.72	-	-	17.19	6.14	4.02	2.32	1.96	66.80	42.82	18.18	2.16	0.58	13.27	-	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 24-8-25 (20) 高炉 W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼 SD345 D13	瀝青質目地板 厚 10mm	軽油 1.2号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組 立共 一般構造物	
0.10t/m <sup>3</sup> 以上 0.12t/m <sup>3</sup> 未満	有り	SD345 D13	32,910	2.48	2.46	-	-	15.58	5.57	3.64	2.10	1.78	67.24	38.82	20.13	3.03	1.96	14.70	-	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 24-8-25 (20) 高炉 W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼 SD345 D13	ゴム支承 コンクリート ヒンジ用緩衝ゴム SBR 単層10mm	瀝青質目地板 厚 10mm	軽油 1.2号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組 立共 一般構造物
	無し	SD345 D13	31,910	2.56	2.54	-	-	16.06	5.74	3.76	2.16	1.83	66.22	40.03	20.77	2.02	0.54	15.16	-	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 24-8-25 (20) 高炉 W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼 SD345 D13	瀝青質目地板 厚 10mm	軽油 1.2号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組 立共 一般構造物	
0.12t/m <sup>3</sup> 以上 0.14t/m <sup>3</sup> 未満	有り	SD345 D13	34,995	2.34	2.32	-	-	14.64	5.23	3.43	1.97	1.67	66.68	36.51	22.38	2.85	1.84	16.34	-	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 24-8-25 (20) 高炉 W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼 SD345 D13	ゴム支承 コンクリート ヒンジ用緩衝ゴム SBR 単層10mm	瀝青質目地板 厚 10mm	軽油 1.2号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組 立共 一般構造物
	無し	SD345 D13	33,995	2.41	2.39	-	-	15.08	5.39	3.53	2.03	1.72	65.69	37.55	23.04	1.90	0.51	16.82	-	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 24-8-25 (20) 高炉 W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼 SD345 D13	瀝青質目地板 厚 10mm	軽油 1.2号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組 立共 一般構造物	
0.14t/m <sup>3</sup> 以上 0.16t/m <sup>3</sup> 未満	有り	SD345 D13	37,081	2.21	2.19	-	-	13.82	4.94	3.23	1.86	1.58	66.18	34.45	24.37	2.69	1.74	17.79	-	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 24-8-25 (20) 高炉 W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼 SD345 D13	ゴム支承 コンクリート ヒンジ用緩衝ゴム SBR 単層10mm	瀝青質目地板 厚 10mm	軽油 1.2号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組 立共 一般構造物
	無し	SD345 D13	36,081	2.27	2.25	-	-	14.20	5.08	3.32	1.91	1.62	65.24	35.39	25.05	1.79	0.48	18.29	-	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 24-8-25 (20) 高炉 W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼 SD345 D13	瀝青質目地板 厚 10mm	軽油 1.2号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組 立共 一般構造物	
0.16t/m <sup>3</sup> 以上 0.18t/m <sup>3</sup> 未満	有り	SD345 D13	39,166	2.09	2.07	-	-	13.08	4.68	3.06	1.76	1.49	65.74	32.62	26.15	2.55	1.65	19.09	-	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 24-8-25 (20) 高炉 W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼 SD345 D13	ゴム支承 コンクリート ヒンジ用緩衝ゴム SBR 単層10mm	瀝青質目地板 厚 10mm	軽油 1.2号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組 立共 一般構造物
	無し	SD345 D13	38,166	2.14	2.12	-	-	13.42	4.80	3.14	1.81	1.53	64.85	33.49	26.83	1.69	0.45	19.59	-	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 24-8-25 (20) 高炉 W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼 SD345 D13	瀝青質目地板 厚 10mm	軽油 1.2号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組 立共 一般構造物	
0.18t/m <sup>3</sup> 以上 0.20t/m <sup>3</sup> 未満	有り	SD345 D13	41,251	1.98	1.97	-	-	12.42	4.44	2.91	1.67	1.42	65.34	30.98	27.75	2.42	1.56	20.26	-	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 24-8-25 (20) 高炉 W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼 SD345 D13	ゴム支承 コンクリート ヒンジ用緩衝ゴム SBR 単層10mm	瀝青質目地板 厚 10mm	軽油 1.2号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組 立共 一般構造物
	無し	SD345 D13	40,251	2.03	2.01	-	-	12.73	4.55	2.98	1.71	1.45	64.48	31.74	28.44	1.60	0.43	20.76	-	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 24-8-25 (20) 高炉 W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼 SD345 D13	瀝青質目地板 厚 10mm	軽油 1.2号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組 立共 一般構造物	
0.20t/m <sup>3</sup> 以上 0.22t/m <sup>3</sup> 未満	有り	SD345 D13	43,336	1.88	1.87	-	-	11.82	4.23	2.77	1.59	1.35	64.98	29.49	29.19	2.30	1.49	21.32	-	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 24-8-25 (20) 高炉 W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼 SD345 D13	ゴム支承 コンクリート ヒンジ用緩衝ゴム SBR 単層10mm	瀝青質目地板 厚 10mm	軽油 1.2号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組 立共 一般構造物
	無し	SD345 D13	42,336	1.92	1.91	-	-	12.11	4.33	2.83	1.63	1.38	64.15	30.18	29.88	1.52	0.41	21.82	-	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 24-8-25 (20) 高炉 W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼 SD345 D13	瀝青質目地板 厚 10mm	軽油 1.2号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組 立共 一般構造物	
0.22t/m <sup>3</sup> 以上 0.24t/m <sup>3</sup> 未満	有り	SD345 D13	45,421	1.79	1.78	-	-	11.28	4.03	2.64	1.52	1.29	64.65	30.57	28.07	2.20	1.42	22.28	-	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	鉄筋コンクリート 用棒鋼 SD345 D13	生コンクリート 24-8-25 (20) 高炉 W/C 55%	ゴム支承 コンクリート ヒンジ用緩衝ゴム SBR 単層10mm	瀝青質目地板 厚 10mm	軽油 1.2号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組 立共 一般構造物
	無し	SD345 D13	44,421	1.83	1.82	-	-	11.53	4.12	2.70	1.55	1.32	63.86	31.27	28.70	1.45	0.39	22.78	-	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	鉄筋コンクリート 用棒鋼 SD345 D13	生コンクリート 24-8-25 (20) 高炉 W/C 55%	瀝青質目地板 厚 10mm	軽油 1.2号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組 立共 一般構造物	

No.55 【 踏掛版 】  
 < 積算単位：m<sup>3</sup> >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考	
コンクリート規格	鉄筋量	ゴム支承の有無	鉄筋材料規格・径		K				R				Z				S				K (*印：賃料)				R				Z					S
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
0.24t/m <sup>3</sup> 以上 0.26t/m <sup>3</sup> 未満	有り	SD345 D13	47,506	1.72	1.71	-	-	10.77	3.85	2.52	1.45	1.23	64.36	31.79	26.83	2.10	1.36	23.15	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m <sup>3</sup> /h	-	-	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	鉄筋コンクリート 用棒鋼 SD345 D13	生コンクリート 24-8-25 (20) 高炉 W/C 55%	ゴム支承 コンクリート ヒンジ用緩衝ゴム SBR 厚10mm	瀝青質目地板 厚10mm	鉄筋工 加工・組立 共一般構造物		
	無し	SD345 D13	46,506	1.75	1.74	-	-	11.02	3.94	2.58	1.48	1.26	63.58	32.45	27.41	1.39	0.37	23.65	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m <sup>3</sup> /h	-	-	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	鉄筋コンクリート 用棒鋼 SD345 D13	生コンクリート 24-8-25 (20) 高炉 W/C 55%	瀝青質目地板 厚10mm	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 共一般構造物		
0.26t/m <sup>3</sup> 以上 0.28t/m <sup>3</sup> 未満	有り	SD345 D13	49,591	1.64	1.63	-	-	10.33	3.69	2.42	1.39	1.18	64.08	32.87	25.71	2.01	1.30	23.95	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m <sup>3</sup> /h	-	-	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	鉄筋コンクリート 用棒鋼 SD345 D13	生コンクリート 24-8-25 (20) 高炉 W/C 55%	ゴム支承 コンクリート ヒンジ用緩衝ゴム SBR 厚10mm	瀝青質目地板 厚10mm	鉄筋工 加工・組立 共一般構造物		
	無し	SD345 D13	48,591	1.68	1.67	-	-	10.54	3.77	2.47	1.42	1.20	63.34	33.55	26.23	1.33	0.35	24.44	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m <sup>3</sup> /h	-	-	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	鉄筋コンクリート 用棒鋼 SD345 D13	生コンクリート 24-8-25 (20) 高炉 W/C 55%	瀝青質目地板 厚10mm	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 共一般構造物		

No.56 【 基礎ブロック（立入防止柵） 】

< 積算単位：個 >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格												備考						
		K				R				Z				K (*印：賃料)			R				Z				S									
作業区分		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S									
設置	3,582.1	0.00	-	-	-	51.99	46.13	5.86	-	-	48.01	48.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	基礎ブロック フェンス用ブロッ ク 18×55× 45 (cm)	-	-	-	-	-	-	
撤去	931.05	0.00	-	-	-	100.00	88.72	11.28	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
再利用設置	1,862.1	0.00	-	-	-	100.00	88.72	11.28	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.57 【 金網（フェンス）・支柱（立入防止柵） 】

< 積算単位：m >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格												備考
		K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S			
作業区分		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S			
設置	6,275.9	0.00	-	-	31.08	27.66	3.04	-	68.92	68.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	金網柵 H200 0 アングル型 ビニル被覆 V- GS2 3.2× 50	-	-	-	-	-	-	
撤去	975.45	0.00	-	-	100.00	88.99	9.79	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
再利用設置	1,950.9	0.00	-	-	100.00	88.99	9.79	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



No.58 【 歩車道境界ブロック撤去 】

< 積算単位：m >

条件区分	標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考			
		K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S						
再利用区分		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S						
処分	473.35	7.07	7.07	-	90.36	44.39	20.17	18.06	-	2.57	2.57	-	-	-	-	小型バックホウ [クローラ型・超小旋回型] 山積0.22m3	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
再利用	902.97	6.45	6.45	-	91.21	27.00	18.49	18.40	16.47	2.34	2.34	-	-	-	-	小型バックホウ [クローラ型・超小旋回型] 山積0.22m3	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊運転手	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.59 【 地先境界ブロック撤去 】

< 積算単位：m >

条件区分	標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考			
		K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S						
再利用区分		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S						
処分	473.35	7.07	7.07	-	90.36	44.39	20.17	18.06	-	2.57	2.57	-	-	-	-	小型バックホウ [クローラ型・超小旋回型] 山積0.22m3	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
再利用	902.97	6.45	6.45	-	91.21	27.00	18.49	18.40	16.47	2.34	2.34	-	-	-	-	小型バックホウ [クローラ型・超小旋回型] 山積0.22m3	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊運転手	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.60 【 特殊ブロック舗装 】

< 積算単位：m<sup>2</sup> >

条件区分		標準単価	機材構成比														代表機材規格												備考	
作業区分	ブロック規格		K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S				
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
設置	30cm×30cm	6,114.5	0.00	-	-	-	26.12	7.53	7.09	4.06	1.41	73.88	73.88	-	-	-	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊ブロック 研 磨平板 30cm ×30cm×6e m	-	-	-	-	-	-
設置	40cm×40cm	6,424.5	0.00	-	-	-	24.86	7.17	6.75	3.86	1.34	75.14	75.14	-	-	-	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊ブロック 研 磨平板 40cm ×40cm×6e m	-	-	-	-	-	-
撤去	-	799.24	0.00	-	-	-	100.00	28.84	27.15	15.53	5.41	0.00	-	-	-	-	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-



No.61 【 舗装版破碎 】  
 < 積算単位：m<sup>2</sup> >

条件区分					機材構成比													代表機材規格												備考			
舗装版種別	障害等の有無	騒音振動対策	舗装版厚	Co+As(鉛)舗装によるアスファルト舗装版厚	積込作業の有無	標準単価	K				R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S		
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3			Z4	
コンクリート+アスファルト(鉛)-舗装版	無し	不要	15cm以下	有り	646.71	20.15	13.90	5.67	-	68.65	27.13	22.14	17.39	-	11.20	10.88	-	-	-	バックホウ〔クローラ型・排ガス対策型(第2次)〕山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	大型ブレーカ 油圧式 600~800kg級	-	-	特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			15cmを超え22.5cm以下	有り	691.78	19.70	13.83	5.30	-	69.13	26.99	22.05	18.08	-	11.17	10.85	-	-	-	バックホウ〔クローラ型・排ガス対策型(第2次)〕山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	大型ブレーカ 油圧式 600~800kg級	-	-	特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-



No.63 【 現場発生品・支給品運搬 】  
 < 積算単位：回 >

条件区分		機材構成比														代表機材規格										備考						
トラック機種	片道運搬距離(km)	1回当り平均積載質量(t)	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S				
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4					
2.0km以下	0.1t以下	577.86	16.81	16.81	-	-	76.09	39.75	36.34	-	-	7.10	7.10	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t積2.0t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.1t超0.2t以下	764.27	16.73	16.73	-	-	76.21	39.58	36.63	-	-	7.06	7.06	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t積2.0t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.2t超0.3t以下	936.68	16.93	16.93	-	-	75.92	40.05	35.87	-	-	7.15	7.15	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t積2.0t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.3t超0.5t以下	1,211.6	16.95	16.95	-	-	75.90	40.09	35.81	-	-	7.15	7.15	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t積2.0t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.5t超0.8t以下	1,668.3	16.88	16.88	-	-	76.00	39.92	36.08	-	-	7.12	7.12	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t積2.0t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.8t超1.1t以下	2,213.5	16.89	16.89	-	-	75.98	39.93	36.05	-	-	7.13	7.13	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t積2.0t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	1.1t超1.5t以下	2,847.3	16.93	16.93	-	-	75.92	40.03	35.89	-	-	7.15	7.15	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t積2.0t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	1.5t超2.0t以下	3,676.8	16.86	16.86	-	-	76.03	39.86	36.17	-	-	7.11	7.11	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t積2.0t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
5.0km以下	0.1t以下	1,789.5	16.90	16.90	-	-	75.96	39.98	35.98	-	-	7.14	7.14	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t積2.0t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.1t超0.2t以下	1,975.9	16.86	16.86	-	-	76.02	39.89	36.13	-	-	7.12	7.12	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t積2.0t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.2t超0.3t以下	2,148.3	16.94	16.94	-	-	75.91	40.07	35.84	-	-	7.15	7.15	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t積2.0t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.3t超0.5t以下	2,432.6	16.83	16.83	-	-	76.06	39.81	36.25	-	-	7.11	7.11	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t積2.0t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.5t超0.8t以下	2,879.9	16.91	16.91	-	-	75.95	39.98	35.97	-	-	7.14	7.14	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t積2.0t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.8t超1.1t以下	3,425.2	16.91	16.91	-	-	75.95	39.99	35.96	-	-	7.14	7.14	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t積2.0t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	1.1t超1.5t以下	4,068.3	16.87	16.87	-	-	76.01	39.88	36.13	-	-	7.12	7.12	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t積2.0t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	1.5t超2.0t以下	4,888.4	16.88	16.88	-	-	76.00	39.92	36.08	-	-	7.12	7.12	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t積2.0t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
0.1t以下	3,490.4	16.87	16.87	-	-	76.01	39.92	36.09	-	-	7.12	7.12	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t積2.0t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	

No.63 【 現場発生品・支給品運搬 】  
 < 積算単位：回 >

条件区分		機材構成比														代表機材規格												備考				
トラック機種	片道運搬距離(km)	1回当り平均積載質量(t)	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z					S			
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
9.0km以下	0.1t超0.2t以下	3,676.8	16.86	16.86	-	-	76.03	39.86	36.17	-	-	7.11	7.11	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2 t積 2.0 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.2t超0.3t以下	3,849.2	16.90	16.90	-	-	75.97	39.97	36.00	-	-	7.13	7.13	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2 t積 2.0 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.3t超0.5t以下	4,124.2	16.91	16.91	-	-	75.95	39.97	35.98	-	-	7.14	7.14	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2 t積 2.0 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.5t超0.8t以下	4,580.9	16.88	16.88	-	-	75.99	39.93	36.06	-	-	7.13	7.13	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2 t積 2.0 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.8t超1.1t以下	5,126.1	16.89	16.89	-	-	75.98	39.93	36.05	-	-	7.13	7.13	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2 t積 2.0 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	1.1t超1.5t以下	5,759.9	16.91	16.91	-	-	75.95	39.98	35.97	-	-	7.14	7.14	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2 t積 2.0 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	1.5t超2.0t以下	6,589.4	16.87	16.87	-	-	76.01	39.90	36.11	-	-	7.12	7.12	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2 t積 2.0 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
14.0km以下	0.1t以下	5,671.3	16.89	16.89	-	-	75.98	39.94	36.04	-	-	7.13	7.13	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2 t積 2.0 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.1t超0.2t以下	5,857.7	16.88	16.88	-	-	76.00	39.92	36.08	-	-	7.12	7.12	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2 t積 2.0 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.2t超0.3t以下	6,030.2	16.90	16.90	-	-	75.96	39.98	35.98	-	-	7.14	7.14	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2 t積 2.0 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.3t超0.5t以下	6,319.1	16.87	16.87	-	-	76.01	39.90	36.11	-	-	7.12	7.12	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2 t積 2.0 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.5t超0.8t以下	6,761.8	16.89	16.89	-	-	75.98	39.96	36.02	-	-	7.13	7.13	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2 t積 2.0 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.8t超1.1t以下	7,307.0	16.90	16.90	-	-	75.97	39.95	36.02	-	-	7.13	7.13	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2 t積 2.0 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	1.1t超1.5t以下	7,954.8	16.88	16.88	-	-	75.99	39.92	36.07	-	-	7.13	7.13	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2 t積 2.0 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
1.5t超2.0t以下	8,770.3	16.88	16.88	-	-	75.99	39.92	36.07	-	-	7.13	7.13	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2 t積 2.0 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
14.0km以下	0.1t以下	8,346.2	16.88	16.88	-	-	75.99	39.93	36.06	-	-	7.13	7.13	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2 t積 2.0 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.1t超0.2t以下	8,532.6	16.88	16.88	-	-	76.00	39.91	36.09	-	-	7.12	7.12	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2 t積 2.0 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-



No.63 【 現場発生品・支給品運搬 】  
 < 積算単位：回 >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考			
トラック機種	片道運搬距離(km)		1回当り平均積載質量(t)	K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S				
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
クレーン装置付2t積2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	20.0km以下	0.2t超0.3t以下	8,705.1	16.89	16.89	-	75.98	39.96	36.02	-	-	7.13	7.13	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t積2.0t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		0.3t超0.5t以下	8,975.3	16.89	16.89	-	75.98	39.95	36.03	-	-	7.13	7.13	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t積2.0t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		0.5t超0.8t以下	9,436.7	16.89	16.89	-	75.98	39.93	36.05	-	-	7.13	7.13	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t積2.0t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		0.8t超1.1t以下	9,981.9	16.89	16.89	-	75.98	39.94	36.04	-	-	7.13	7.13	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t積2.0t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		1.1t超1.5t以下	10,611	16.90	16.90	-	75.97	39.96	36.01	-	-	7.13	7.13	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t積2.0t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		1.5t超2.0t以下	11,445	16.88	16.88	-	76.00	39.92	36.08	-	-	7.12	7.12	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t積2.0t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	27.0km以下	0.1t以下	11,496	16.89	16.89	-	75.98	39.94	36.04	-	-	7.13	7.13	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t積2.0t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		0.1t超0.2t以下	11,683	16.88	16.88	-	75.99	39.93	36.06	-	-	7.13	7.13	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t積2.0t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		0.2t超0.3t以下	11,855	16.90	16.90	-	75.97	39.96	36.01	-	-	7.13	7.13	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t積2.0t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		0.3t超0.5t以下	12,144	16.88	16.88	-	76.00	39.92	36.08	-	-	7.12	7.12	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t積2.0t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		0.5t超0.8t以下	12,587	16.89	16.89	-	75.98	39.95	36.03	-	-	7.13	7.13	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t積2.0t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		0.8t超1.1t以下	13,132	16.89	16.89	-	75.98	39.95	36.03	-	-	7.13	7.13	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t積2.0t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	30.0km以下	1.1t超1.5t以下	13,780	16.88	16.88	-	75.99	39.93	36.06	-	-	7.13	7.13	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t積2.0t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		1.5t超2.0t以下	14,595	16.88	16.88	-	75.99	39.93	36.06	-	-	7.13	7.13	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t積2.0t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		0.1t以下	15,141	16.88	16.88	-	75.99	39.93	36.06	-	-	7.13	7.13	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t積2.0t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		0.1t超0.2t以下	15,327	16.88	16.88	-	76.00	39.93	36.07	-	-	7.12	7.12	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t積2.0t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		0.2t超0.3t以下	15,499	16.89	16.89	-	75.98	39.95	36.03	-	-	7.13	7.13	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t積2.0t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-

No.63 【 現場発生品・支給品運搬 】  
 < 積算単位：回 >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考			
トラック機種	片道運搬距離(km)		1回当り平均積載質量(t)	K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S				
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
35.0km以下	0.3t超0.5t以下	15,774	16.89	16.89	-	75.98	39.95	36.03	-	-	7.13	7.13	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t積2.0t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.5t超0.8t以下	16,231	16.89	16.89	-	75.98	39.93	36.05	-	-	7.13	7.13	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t積2.0t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.8t超1.1t以下	16,776	16.89	16.89	-	75.98	39.93	36.05	-	-	7.13	7.13	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t積2.0t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	1.1t超1.5t以下	17,410	16.89	16.89	-	75.98	39.96	36.02	-	-	7.13	7.13	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t積2.0t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	1.5t超2.0t以下	18,240	16.88	16.88	-	75.99	39.92	36.07	-	-	7.13	7.13	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t積2.0t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
46.0km以下	0.1t以下	19,759	16.88	16.88	-	75.99	39.93	36.06	-	-	7.13	7.13	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t積2.0t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.1t超0.2t以下	19,931	16.89	16.89	-	75.98	39.95	36.03	-	-	7.13	7.13	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t積2.0t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.2t超0.3t以下	20,118	16.89	16.89	-	75.98	39.94	36.04	-	-	7.13	7.13	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t積2.0t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.3t超0.5t以下	20,388	16.89	16.89	-	75.98	39.93	36.05	-	-	7.13	7.13	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t積2.0t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.5t超0.8t以下	20,849	16.89	16.89	-	75.98	39.93	36.05	-	-	7.13	7.13	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t積2.0t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.8t超1.1t以下	21,395	16.89	16.89	-	75.98	39.93	36.05	-	-	7.13	7.13	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t積2.0t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	1.1t超1.5t以下	22,024	16.89	16.89	-	75.98	39.94	36.04	-	-	7.13	7.13	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t積2.0t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
1.5t超2.0t以下	22,844	16.89	16.89	-	75.98	39.95	36.03	-	-	7.13	7.13	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t積2.0t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
60.0km以下	0.1t以下	25,822	16.89	16.89	-	75.98	39.93	36.05	-	-	7.13	7.13	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t積2.0t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.1t超0.2t以下	26,008	16.88	16.88	-	75.99	39.93	36.06	-	-	7.13	7.13	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t積2.0t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.2t超0.3t以下	26,180	16.89	16.89	-	75.98	39.94	36.04	-	-	7.13	7.13	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t積2.0t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.3t超0.5t以下	26,451	16.89	16.89	-	75.98	39.94	36.04	-	-	7.13	7.13	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t積2.0t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No.63 【 現場発生品・支給品運搬 】  
 < 積算単位：回 >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考	
トラック機種	片道運搬距離(km)		K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S			
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
	0.5t超0.8t以下	26,912	16.89	16.89	-	75.98	39.93	36.05	-	7.13	7.13	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t積2.0t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	0.8t超1.1t以下	27,457	16.89	16.89	-	75.98	39.94	36.04	-	7.13	7.13	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t積2.0t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	1.1t超1.5t以下	28,086	16.89	16.89	-	75.98	39.95	36.03	-	7.13	7.13	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t積2.0t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	1.5t超2.0t以下	28,921	16.88	16.88	-	75.99	39.93	36.06	-	7.13	7.13	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t積2.0t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	0.1t以下	647.39	23.55	23.55	-	67.92	35.49	32.43	-	8.53	8.53	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t積2.9t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	0.1t超0.2t以下	855.81	23.45	23.45	-	68.05	35.34	32.71	-	8.50	8.50	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t積2.9t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	0.2t超0.3t以下	1,050.2	23.70	23.70	-	67.71	35.72	31.99	-	8.59	8.59	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t積2.9t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	0.3t超0.5t以下	1,358.6	23.72	23.72	-	67.69	35.75	31.94	-	8.59	8.59	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t積2.9t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	0.5t超0.8t以下	1,869.9	23.63	23.63	-	67.81	35.62	32.19	-	8.56	8.56	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t積2.9t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	0.8t超1.1t以下	2,481.1	23.64	23.64	-	67.79	35.63	32.16	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t積2.9t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	1.1t超1.5t以下	3,192.3	23.69	23.69	-	67.72	35.71	32.01	-	8.59	8.59	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t積2.9t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	1.5t超2.0t以下	4,120.4	23.60	23.60	-	67.85	35.58	32.27	-	8.55	8.55	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t積2.9t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	2.0t超2.6t以下	5,234.5	23.67	23.67	-	67.75	35.66	32.09	-	8.58	8.58	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t積2.9t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	2.6t超2.95t以下	6,209.8	23.62	23.62	-	67.82	35.59	32.23	-	8.56	8.56	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t積2.9t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	0.1t以下	2,006.0	23.66	23.66	-	67.77	35.67	32.10	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t積2.9t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	0.1t超0.2t以下	2,214.4	23.61	23.61	-	67.83	35.59	32.24	-	8.56	8.56	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t積2.9t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	0.2t超0.3t以下	2,408.8	23.71	23.71	-	67.70	35.74	31.96	-	8.59	8.59	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t積2.9t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-

No.63 【 現場発生品・支給品運搬 】  
 < 積算単位：回 >

条件区分			機材構成比													代表機材規格												備考				
トラック機種	片道運搬距離(km)	1回当り平均積載質量(t)	標準単価	K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S					
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
5.0km以下	0.3t超0.5t以下	2,725.7	23.57	23.57	-	-	67.89	35.54	32.35	-	-	8.54	8.54	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.5t超0.8t以下	3,228.5	23.67	23.67	-	-	67.75	35.67	32.08	-	-	8.58	8.58	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.8t超1.1t以下	3,839.7	23.67	23.67	-	-	67.75	35.67	32.08	-	-	8.58	8.58	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	1.1t超1.5t以下	4,559.4	23.62	23.62	-	-	67.82	35.58	32.24	-	-	8.56	8.56	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	1.5t超2.0t以下	5,479.1	23.63	23.63	-	-	67.81	35.62	32.19	-	-	8.56	8.56	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	2.0t超2.6t以下	6,601.6	23.62	23.62	-	-	67.82	35.59	32.23	-	-	8.56	8.56	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	2.6t超2.95t以下	7,568.4	23.63	23.63	-	-	67.81	35.63	32.18	-	-	8.56	8.56	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
9.0km以下	0.1t以下	3,912.0	23.63	23.63	-	-	67.81	35.61	32.20	-	-	8.56	8.56	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.1t超0.2t以下	4,120.4	23.60	23.60	-	-	67.85	35.58	32.27	-	-	8.55	8.55	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.2t超0.3t以下	4,314.9	23.66	23.66	-	-	67.77	35.65	32.12	-	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.3t超0.5t以下	4,623.3	23.66	23.66	-	-	67.77	35.68	32.09	-	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.5t超0.8t以下	5,134.5	23.64	23.64	-	-	67.79	35.62	32.17	-	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.8t超1.1t以下	5,745.8	23.64	23.64	-	-	67.79	35.63	32.16	-	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	1.1t超1.5t以下	6,457.0	23.67	23.67	-	-	67.75	35.67	32.08	-	-	8.58	8.58	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	1.5t超2.0t以下	7,385.1	23.62	23.62	-	-	67.82	35.60	32.22	-	-	8.56	8.56	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	2.0t超2.6t以下	8,499.1	23.66	23.66	-	-	67.77	35.65	32.12	-	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	2.6t超2.95t以下	9,474.5	23.62	23.62	-	-	67.82	35.61	32.21	-	-	8.56	8.56	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No.63 【 現場発生品・支給品運搬 】  
 < 積算単位：回 >

条件区分		機材構成比														代表機材規格											備考						
トラック機種	片道運搬距離(km)	1回当り平均積載質量(t)	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S					
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
クレーン装置付4t積2.9t吊(参考)荷台長1=3.4m荷台幅W=2.0m	14.0km以下	0.1t以下	6,357.0	23.65	23.65	-	-	67.78	35.63	32.15	-	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t 積 2. 9 t 吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t超0.2t以下	6,565.4	23.63	23.63	-	-	67.81	35.62	32.19	-	-	8.56	8.56	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t 積 2. 9 t 吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		0.2t超0.3t以下	6,759.8	23.66	23.66	-	-	67.77	35.67	32.10	-	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t 積 2. 9 t 吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		0.3t超0.5t以下	7,082.2	23.62	23.62	-	-	67.82	35.60	32.22	-	-	8.56	8.56	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t 積 2. 9 t 吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		0.5t超0.8t以下	7,579.5	23.65	23.65	-	-	67.78	35.65	32.13	-	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t 積 2. 9 t 吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		0.8t超1.1t以下	8,190.7	23.65	23.65	-	-	67.78	35.65	32.13	-	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t 積 2. 9 t 吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		1.1t超1.5t以下	8,916.0	23.63	23.63	-	-	67.81	35.63	32.18	-	-	8.56	8.56	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t 積 2. 9 t 吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		1.5t超2.0t以下	9,830.1	23.63	23.63	-	-	67.81	35.63	32.18	-	-	8.56	8.56	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t 積 2. 9 t 吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		2.0t超2.6t以下	10,958	23.63	23.63	-	-	67.81	35.62	32.19	-	-	8.56	8.56	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t 積 2. 9 t 吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	2.6t超2.95t以下	11,919	23.64	23.64	-	-	67.80	35.62	32.18	-	-	8.56	8.56	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t 積 2. 9 t 吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
	20.0km以下	0.1t以下	9,354.9	23.64	23.64	-	-	67.79	35.62	32.17	-	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t 積 2. 9 t 吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t超0.2t以下	9,563.4	23.63	23.63	-	-	67.81	35.61	32.20	-	-	8.56	8.56	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t 積 2. 9 t 吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		0.2t超0.3t以下	9,757.8	23.65	23.65	-	-	67.78	35.65	32.13	-	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t 積 2. 9 t 吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		0.3t超0.5t以下	10,061	23.65	23.65	-	-	67.78	35.64	32.14	-	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t 積 2. 9 t 吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
0.5t超0.8t以下		10,577	23.64	23.64	-	-	67.79	35.63	32.16	-	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t 積 2. 9 t 吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
0.8t超1.1t以下	11,189	23.64	23.64	-	-	67.79	35.64	32.15	-	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t 積 2. 9 t 吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
1.1t超1.5t以下	11,894	23.65	23.65	-	-	67.78	35.65	32.13	-	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t 積 2. 9 t 吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		

No.63 【 現場発生品・支給品運搬 】  
 < 積算単位：回 >

条件区分			機材構成比													代表機材規格												備考				
トラック機種	片道運搬距離(km)	1回当り平均積載質量(t)	標準単価	K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S					
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
27.0km以下	1.5t超2.0t以下	12,828	23.63	23.63	-	-	67.81	35.62	32.19	-	-	8.56	8.56	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	2.0t超2.6t以下	13,937	23.65	23.65	-	-	67.78	35.64	32.14	-	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	2.6t超2.95t以下	14,917	23.63	23.63	-	-	67.81	35.62	32.19	-	-	8.56	8.56	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.1t以下	12,886	23.64	23.64	-	-	67.79	35.64	32.15	-	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.1t超0.2t以下	13,095	23.64	23.64	-	-	67.80	35.62	32.18	-	-	8.56	8.56	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.2t超0.3t以下	13,289	23.65	23.65	-	-	67.78	35.65	32.13	-	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.3t超0.5t以下	13,612	23.63	23.63	-	-	67.81	35.62	32.19	-	-	8.56	8.56	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.5t超0.8t以下	14,109	23.65	23.65	-	-	67.78	35.63	32.15	-	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.8t超1.1t以下	14,720	23.65	23.65	-	-	67.78	35.64	32.14	-	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	1.1t超1.5t以下	15,445	23.64	23.64	-	-	67.80	35.63	32.17	-	-	8.56	8.56	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	1.5t超2.0t以下	16,359	23.64	23.64	-	-	67.79	35.62	32.17	-	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	2.0t超2.6t以下	17,487	23.64	23.64	-	-	67.80	35.62	32.18	-	-	8.56	8.56	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.6t超2.95t以下	18,449	23.64	23.64	-	-	67.79	35.62	32.17	-	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
0.1t以下	16,971	23.64	23.64	-	-	67.79	35.62	32.17	-	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
0.1t超0.2t以下	17,179	23.63	23.63	-	-	67.81	35.62	32.19	-	-	8.56	8.56	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
0.2t超0.3t以下	17,373	23.65	23.65	-	-	67.78	35.63	32.15	-	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
0.3t超0.5t以下	17,682	23.65	23.65	-	-	67.78	35.64	32.14	-	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	

No.63 【 現場発生品・支給品運搬 】  
 < 積算単位：回 >

条件区分			機材構成比													代表機材規格												備考				
トラック機種	片道運搬距離(km)	1回当り平均積載質量(t)	標準単価	K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S					
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
35.0km以下	0.5t超0.8t以下	18,193	23.64	23.64	-	-	67.79	35.63	32.16	-	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.8t超1.1t以下	18,804	23.64	23.64	-	-	67.79	35.63	32.16	-	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	1.1t超1.5t以下	19,516	23.65	23.65	-	-	67.78	35.65	32.13	-	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	1.5t超2.0t以下	20,444	23.63	23.63	-	-	67.81	35.63	32.18	-	-	8.56	8.56	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	2.0t超2.6t以下	21,558	23.65	23.65	-	-	67.78	35.64	32.14	-	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	2.6t超2.95t以下	22,533	23.63	23.63	-	-	67.81	35.63	32.18	-	-	8.56	8.56	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
46.0km以下	0.1t以下	22,147	23.64	23.64	-	-	67.79	35.62	32.17	-	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.1t超0.2t以下	22,341	23.65	23.65	-	-	67.78	35.64	32.14	-	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.2t超0.3t以下	22,550	23.64	23.64	-	-	67.79	35.63	32.16	-	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.3t超0.5t以下	22,852	23.64	23.64	-	-	67.79	35.63	32.16	-	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.5t超0.8t以下	23,369	23.64	23.64	-	-	67.79	35.62	32.17	-	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.8t超1.1t以下	23,981	23.64	23.64	-	-	67.79	35.63	32.16	-	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	1.1t超1.5t以下	24,686	23.64	23.64	-	-	67.79	35.64	32.15	-	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	1.5t超2.0t以下	25,606	23.65	23.65	-	-	67.78	35.64	32.14	-	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.0t超2.6t以下	26,728	23.64	23.64	-	-	67.79	35.63	32.16	-	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.6t超2.95t以下	27,695	23.65	23.65	-	-	67.78	35.64	32.14	-	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
0.1t以下	28,943	23.64	23.64	-	-	67.79	35.63	32.16	-	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	

No.63 【 現場発生品・支給品運搬 】  
 < 積算単位：回 >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考		
トラック機種	片道運搬距離(km)		1回当り平均積載質量(t)	K			R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S			
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
60.0km以下	0.1t超0.2t以下	29,151	23.64	23.64	-	-	67.79	35.62	32.17	-	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.2t超0.3t以下	29,346	23.65	23.65	-	-	67.79	35.63	32.15	-	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.3t超0.5t以下	29,648	23.64	23.64	-	-	67.79	35.64	32.15	-	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.5t超0.8t以下	30,165	23.64	23.64	-	-	67.79	35.63	32.16	-	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.8t超1.1t以下	30,777	23.64	23.64	-	-	67.79	35.63	32.16	-	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	1.1t超1.5t以下	31,482	23.65	23.65	-	-	67.79	35.63	32.15	-	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	1.5t超2.0t以下	32,416	23.64	23.64	-	-	67.79	35.62	32.17	-	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	2.0t超2.6t以下	33,524	23.64	23.64	-	-	67.79	35.64	32.15	-	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	2.6t超2.95t以下	34,505	23.64	23.64	-	-	67.79	35.62	32.17	-	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-