

CASBEE-広島 (2010年ver.1)
(仮称)Belles東雲本町

用途等で評価が不要となる項目については、自動的に網掛けが入ります
欄に数値またはコメントを記入

■使用評価マニュアル CASBEE広島 2009年版
■ベース評価ソフト: CASBEE-NCb_2008(v.3.2)

スコアシート		実施設計段階		建物全体・共用部分		住居・宿泊部分		全体
配慮項目	環境配慮設計の概要記入欄	評価点	重み係数	評価点	重み係数			
Q 建築物の環境品質								2.8
Q1 室内環境			0.40					3.1
1 音環境		2.6	0.15	2.8	1.00			2.7
1.1 騒音		3.0	0.40	3.0	0.40			
1	暗騒音レベル	3.0	1.00	3.0	1.00			
	設備騒音対策		-		-			
1.2 遮音		3.0	0.40	3.5	0.40			
1	開口部遮音性能	3.0	1.00	3.0	0.30			
2	界壁遮音性能		-	4.0	0.30			
3	界床遮音性能(軽量衝撃源)		-	4.0	0.20			
4	界床遮音性能(重量衝撃源)		-	3.0	0.20			
1.3 吸音		1.0	0.20	1.0	0.20			
2 温熱環境		2.6	0.35	3.0	1.00			2.9
2.1 室温制御		3.0	0.50	3.0	1.00			
1	室温設定	3.0	0.63	-	-			
	夏・冬・春・秋の室温設定		-		-			
3	外皮性能	3.0	0.38	3.0	1.00			
4	ゾーン別制御性		-		-			
	夏・冬・春・秋のゾーン別室温設定		-		-			
	夏・冬・春・秋のゾーン別室温設定		-		-			
	夏・冬・春・秋のゾーン別室温設定		-		-			
	夏・冬・春・秋のゾーン別室温設定		-		-			
2.2 湿度制御		1.0	0.20	-	-			
2.3 空調方式		3.0	0.30	-	-			
3 光・視環境		2.7	0.25	3.5	1.00			3.3
3.1 昼光利用		3.0	0.30	4.0	0.50			
1	昼光率	-	-	5.0	0.50			
2	方位別開口		-		0.30			
3	昼光利用設備	3.0	1.00	3.0	0.20			
3.2 グレア対策		2.0	0.30	3.0	0.50			
1	遮光対策		-		-			
2	昼光制御	2.0	1.00	3.0	1.00			
3.3 照度		3.0	0.15	-	-			
1	照度	3.0	1.00	-	-			
	照度基準		-		-			
3.4 照明制御		3.0	0.25	-	-			
4 空気質環境		3.6	0.25	3.6	1.00			3.6
4.1 発生源対策		4.0	0.60	4.0	0.63			
1	化学汚染物質	4.0	1.00	4.0	1.00			
	化学汚染物質		-		-			
	化学汚染物質		-		-			
	化学汚染物質		-		-			
4.2 換気		3.0	0.40	3.0	0.38			
1	換気量	3.0	0.50	3.0	0.33			
2	自然換気性能		-	3.0	0.33			
3	取り入れ外気への配慮	3.0	0.50	3.0	0.33			
	換気設備		-		-			
4.3 運用管理			-		-			
1	CO ₂ の監視		-		-			
2	喫煙の制御		-		-			
Q2 サービス性能		-	0.30	-	-			2.9
1 機能性		1.0	0.40	3.2	1.00			2.7
1.1 機能性・使いやすさ		1.0	0.60	4.0	0.60			
1	広さ・収納性		-		-			
2	高度情報通信設備対応		-	4.0	1.00			
3	バリアフリー計画	1.0	1.00		-			
1.2 心理性・快適性		1.0	0.40	2.0	0.40			
1	広さ感・景観		-	3.0	0.50			
2	リフレッシュスペース		-		-			
3	内装計画	1.0	1.00	1.0	0.50			
1.3 維持管理			-		-			
1	維持管理に配慮した設計		-		-			
2	維持管理用機能の確保		-		-			
2 耐用性・信頼性		3.1	0.31		-			3.1
2.1 耐震・免震		3.0	0.48		-			
1	耐震性	3.0	0.80		-			
2	免震・制振性能	3.0	0.20		-			
2.2 部品・部材の耐用年数		3.6	0.33		-			
1	躯体材料の耐用年数	5.0	0.23		-			
2	外壁仕上げ材の補修必要間隔	3.0	0.23		-			
3	主要内装仕上げ材の更新必要間隔	2.0	0.09		-			
4	空調換気ダクトの更新必要間隔	3.0	0.08		-			
5	空調・給排水配管の更新必要間隔	5.0	0.15		-			
6	主要設備機器の更新必要間隔	3.0	0.23		-			

2.4 信頼性			2.8	0.19		-	
1	空調・換気設備		3.0	0.20		-	
2	給排水・衛生設備		3.0	0.20		-	
3	電気設備		3.0	0.20		-	
4	機械・配管支持方法		1.0	0.20		-	
5	通信・情報設備	浸水による情報網の損傷を回避するよう努めている	4.0	0.20		-	
3 対応性・更新性			3.0	0.29	3.1	1.00	3.0
3.1 空間のゆとり					3.2	0.50	
1	階高のゆとり	階高2900以上			4.0	0.60	
2	空間の形状・自由さ				2.0	0.40	
3.2 荷重のゆとり					3.0	0.50	
3.3 設備の更新性			3.0	1.00		-	
1	空調配管の更新性		3.0	0.17		-	
2	給排水管の更新性		3.0	0.17		-	
3	電気配線の更新性		3.0	0.11		-	
4	通信配線の更新性		3.0	0.11		-	
5	設備機器の更新性		3.0	0.22		-	
6	バックアップスペース		3.0	0.22		-	
Q3 室外環境(敷地内)			-	0.30	-	-	2.4
1 生物環境の保全と創出			1.0	0.30		-	1.0
2 まちなみ・景観への配慮			3.0	0.40		-	3.0
3 地域性・アメニティへの配慮			3.0	0.30		-	3.0
3.1	地域性への配慮、快適性の向上		3.0	0.50		-	
3.2	敷地内温熱環境の向上		3.0	0.50		-	
LR 建築物の環境負荷低減性			-	-	-	-	3.4
LR1 エネルギー			-	0.40	-	-	3.8
1 建物の熱負荷抑制			3.0	0.40		-	3.0
2 自然エネルギー利用			3.0	0.20		-	3.0
2.1	自然エネルギーの直接利用		3.0	0.50		-	
2.2	自然エネルギーの変換利用		3.0	0.50		-	
3 設備システムの高効率化		燃焼系潜熱回収瞬間式給湯器・ハイブリット給湯・暖房システムの採用	5.0	0.40		-	5.0
4 効率的運用						-	-
4.1	モニタリング					-	
4.2	運用管理体制					-	
LR2 資源・マテリアル			-	0.30	-	-	2.7
1 水資源保護			3.4	0.15		-	3.4
1.1	節水	キッチン・浴室の節水型水洗を採用し、便器には節水型を採用	4.0	0.40		-	
1.2	雨水利用・雑排水再利用		3.0	0.60		-	
1	雨水利用システム導入の有無		3.0	1.00		-	
2	雑排水再利用システム導入の有無					-	
2 非再生性資源の使用量削減			2.4	0.63		-	2.4
2.1	材料使用量の削減		2.0	0.07		-	
2.2	既存建築躯体等の継続使用		3.0	0.24		-	
2.3	躯体材料におけるリサイクル材の使用	-	3.0	0.20		-	
2.4	非構造材料におけるリサイクル材の使用	-	1.0	0.20		-	
2.5	持続可能な森林から産出された木材		2.0	0.05		-	
2.6	部材の再利用可能性向上への取り組み		3.0	0.24		-	
3 汚染物質含有材料の使用回避			3.2	0.22		-	3.2
3.1	有害物質を含まない材料の使用		3.0	0.32		-	
3.2	フロン・ハロンの回避		3.3	0.68		-	
1	消火剤	ハロン消火材の使用なし	4.0	0.33		-	
2	断熱材		3.0	0.33		-	
3	冷媒		3.0	0.33		-	
LR3 敷地外環境			-	0.30	-	-	3.6
1 地球温暖化への配慮		燃焼系潜熱回収瞬間式給湯器を採用	5.0	0.33		-	5.0
2 地域環境への配慮			2.5	0.33		-	2.5
2.1	大気汚染防止		3.0	0.25		-	
2.2	温熱環境悪化の改善		2.0	0.50		-	
2.3	地域インフラへの負荷抑制		3.3	0.25		-	
1	雨水排水負荷低減		-	-		-	
2	汚水処理負荷抑制		3.0	0.33		-	
3	交通負荷抑制	適切な量の自転車置場・駐車場の確保	4.0	0.33		-	
4	廃棄物処理負荷抑制		3.0	0.33		-	
3 周辺環境への配慮			3.2	0.33		-	3.2
3.1	騒音・振動・悪臭の防止		3.0	0.40		-	
1	騒音		3.0	1.00		-	
2	振動		-	-		-	
3	悪臭		-	-		-	
3.2	風害、日照障害の抑制		3.0	0.40		-	
1	風害の抑制		3.0	0.70		-	
2	日照障害の抑制		3.0	0.30		-	
3.3	光害の抑制		4.4	0.20		-	
1	屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策	広告照明等の設置なし	5.0	0.70		-	
2	屋光の建物外壁による反射光(グレア)への対策		3.0	0.30		-	