

# CASBEE® 広島



(2010年ver.1)

## 評価結果

■使用評価マニュアル: CASBEE広島 2009年版

■ベース評価ソフト: CASBEE-Ncb\_2008(v.3.2)

1-1 建物概要		1-2 外観	
建物名称	アルファステイツ比治山公園	階数	地上15F
建設地	広島市南区比治山本町1038-13	構造	RC造
用途地域	近隣商業地域、準防火地域	平均居住人員	378人
気候区分	地域区分IV	年間使用時間	2,190時間/年
建物用途	集合住宅	評価の段階	実施設計段階評価
竣工年	2015年6月 予定	評価の実施日	2011年3月30日
敷地面積	3,037 m <sup>2</sup>	作成者	石原一弥
建築面積	1,773 m <sup>2</sup>	確認日	2011年3月31日
延床面積	11,656 m <sup>2</sup>	確認者	中塩和彦



### 3 広島市の重点項目

重点項目の総平均スコア = 3.2

「地球温暖化対策」の推進	「ヒートアイランド対策」の推進	「長寿命化対策」の推進
スコア = 3.4	スコア = 2.5	スコア = 3.0
<b>設計の計画上特段に配慮した事項</b> //LED照明を採用。極力節水用の設備を採用。///可能な限りCO <sub>2</sub> の排出量を削減する。	<b>設計の計画上特段に配慮した事項</b> /敷地内に出来る限り駐車・駐輪スペースを設ける。	<b>設計の計画上特段に配慮した事項</b> 劣化対策等級3相当としている。/

■CASBEE: Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency (建築環境総合性能評価システム)  
 ■Q: Quality (建築物の環境品質)、L: Load (建築物の環境負荷)、LR: Load Reduction (建築物の環境負荷低減性)、BEE: Building Environmental Efficiency (建築物の環境効率)  
 ■「ライフサイクルCO<sub>2</sub>」とは、建築物の部材生産・建設から運用、改修、解体廃棄に至る一生の間の二酸化炭素排出量を、建築物の寿命年数で除した年間二酸化炭素排出量のこと  
 ■評価対象のライフサイクルCO<sub>2</sub>排出量は、Q2、LR1、LR2中の建築物の寿命、省エネルギー、省資源などの項目の評価結果から自動的に算出される