

**CASBEE-広島 2014年版**  
**(仮称)広島西部SCプロジェクト**

欄に数値またはコメントを記入

■使用評価マニュアル: CASBEE-広島 2014年版  
■評価ソフト: CASBEE-BD\_NC\_2014(v.2.0)

スコアシート		実施設計段階		建物全体・共用部分		住居・宿泊部分		全体
配慮項目	環境配慮設計の概要記入欄	評価点	重み係数	評価点	重み係数			
<b>Q 建築物の環境品質</b>								<b>3.1</b>
<b>Q1 室内環境</b>			<b>0.35</b>		-			<b>3.0</b>
<b>1 音環境</b>		<b>2.6</b>	0.15		-			<b>2.6</b>
1.1 騒音		3.0	0.40		-			
1.2 遮音		<b>3.0</b>	0.40		-			
1 開口部遮音性能		3.0	0.79	3.0	-			
2 界壁遮音性能		3.0	0.21	3.0	-			
3 界床遮音性能(軽量衝撃源)		3.0	-	3.0	-			
4 界床遮音性能(重量衝撃源)		3.0	-	3.0	-			
1.3 吸音		<b>1.0</b>	0.20	<b>3.0</b>	-			
<b>2 温熱環境</b>		<b>2.6</b>	0.35		-			<b>2.6</b>
2.1 室温制御		<b>3.0</b>	0.50		-			
1 室温		3.0	0.43	3.0	-			
2 外皮性能		3.0	0.22	3.0	-			
3 ゾーン別制御性		3.0	0.36		-			
2.2 湿度制御		<b>1.0</b>	0.20	<b>3.0</b>	-			
2.3 空調方式		<b>3.0</b>	0.30	<b>3.0</b>	-			
<b>3 光・視環境</b>		<b>3.0</b>	0.25		-			<b>3.0</b>
3.1 昼光利用		<b>3.0</b>	0.52		-			
1 昼光率		-	-	3.0	-			
2 方位別開口		-	-	3.0	-			
3 昼光利用設備		3.0	1.00	3.0	-			
3.2 グレア対策		-	-	-	-			
1 昼光制御		-	-	3.0	-			
3.3 照度		-	-	3.0	-			
3.4 照明制御		<b>3.0</b>	0.48	<b>3.0</b>	-			
<b>4 空気質環境</b>		<b>3.8</b>	0.25		-			<b>3.8</b>
4.1 発生源対策		<b>4.0</b>	0.50		-			
1 化学汚染物質	F☆☆☆☆をほぼ全面に使用	4.0	1.00	3.0	-			
2 アスベスト対策		-	-	-	-			
4.2 換気		<b>3.4</b>	0.30		-			
1 換気量		3.0	0.50	3.0	-			
2 自然換気性能		-	-	3.0	-			
3 取り入れ外気への配慮	外気取入れのガラリは排気口より6m以上の離隔距離を確保し配置	3.8	0.50	3.0	-			
4.3 運用管理		<b>4.0</b>	0.20		-			
1 CO <sub>2</sub> の監視		3.0	0.50	-	-			
2 喫煙の制御	喫煙は喫煙室に限定	5.0	0.50	-	-			
<b>Q2 サービス性能</b>		-	<b>0.30</b>		-			<b>3.5</b>
<b>1 機能性</b>		<b>4.3</b>	0.40		-			<b>4.3</b>
1.1 機能性・使いやすさ		<b>4.5</b>	0.40		-			
1 広さ・収納性		-	-	3.0	-			
2 高度情報通信設備対応		-	-	3.0	-			
3 バリアフリー計画	誘導基準に準拠。認定取得	4.5	1.00	-	-			
1.2 心理性・快適性		<b>4.1</b>	0.30		-			
1 広さ感・景観	売場天井高さ3.95m以上	5.0	0.33	3.0	-			
2 リフレッシュスペース		2.5	0.33	-	-			
3 内装計画	店づくりのコンセプトにより内装デザインを展開する	5.0	0.33	-	-			
1.3 維持管理		<b>4.3</b>	0.30		-			
1 維持管理に配慮した設計	防汚性、メンテナンスを考慮した仕上材を選定。防鳥対策。バリアフリー	4.8	0.50	-	-			
2 維持管理用機能の確保	清掃器具置場、清掃員控室、十分なゴミ置場の確保。清掃時の設備	3.8	0.50	-	-			
3 衛生管理業務		-	-	-	-			
<b>2 耐用性・信頼性</b>		<b>3.0</b>	0.30		-			<b>3.0</b>
2.1 耐震・免震		<b>3.0</b>	0.50		-			
1 耐震性		3.0	0.80	-	-			
2 免震・制振性能		3.0	0.20	-	-			
2.2 部品・部材の耐用年数		<b>3.1</b>	0.30		-			
1 躯体材料の耐用年数		3.0	0.20	-	-			
2 外壁仕上げ材の補修必要間隔		3.0	0.20	-	-			
3 主要内装仕上げ材の更新必要間隔		3.0	0.10	-	-			
4 空調換気ダクトの更新必要間隔	屋外露出ダクトはガルバリウム鋼板製とし、ドレン抜きを設ける	4.5	0.10	-	-			
5 空調・給排水配管の更新必要間隔		3.0	0.20	-	-			
6 主要設備機器の更新必要間隔		3.0	0.20	-	-			

2.4 信頼性			2.8	0.20	-	-	
1	空調・換気設備		3.0	0.20	-	-	
2	給排水・衛生設備		2.0	0.20	-	-	
3	電気設備		3.0	0.20	-	-	
4	機械・配管支持方法		3.0	0.20	-	-	
5	通信・情報設備		3.0	0.20	-	-	
3 対応性・更新性			3.0	0.30	-	-	3.0
3.1 空間のゆとり			3.2	0.30	-	-	
1	階高のゆとり		3.0	0.60	3.0	-	
2	空間の形状・自由さ	壁長さ比率0.06	3.5	0.40	3.0	-	
3.2 荷重のゆとり			3.0	0.30	3.0	-	
3.3 設備の更新性			3.0	0.40	-	-	
1	空調配管の更新性		3.0	0.20	-	-	
2	給排水管の更新性		3.0	0.20	-	-	
3	電気配線の更新性		3.0	0.10	-	-	
4	通信配線の更新性		3.0	0.10	-	-	
5	設備機器の更新性		3.0	0.20	-	-	
6	バックアップスペースの確保		3.0	0.20	-	-	
Q3 室外環境(敷地内)			-	0.35	-	-	2.9
1 生物環境の保全と創出			2.0	0.30	-	-	2.0
2 まちなみ・景観への配慮		敷地面積10%以上の緑化。排熱機器の配置を考慮	4.0	0.40	-	-	4.0
3 地域性・アメニティへの配慮			2.5	0.30	-	-	2.5
3.1	地域性への配慮、快適性の向上		3.0	0.50	-	-	
3.2	敷地内温熱環境の向上		2.0	0.50	-	-	
LR 建築物の環境負荷低減性			-	-	-	-	3.7
LR1 エネルギー			-	0.40	-	-	4.3
1 建物外皮の熱負荷抑制		BPI=0.91	3.8	0.10	-	-	3.8
2 自然エネルギー利用			3.0	0.11	-	-	3.0
3 設備システムの高効率化		BEI 非住宅 1.00 住宅(専有部) -	5.0	0.56	-	-	5.0
集合住宅以外の評価(3a.3b)		BEI=0.62	5.0	1.00	-	-	
集合住宅の評価(3c)			-	-	-	-	
4 効率的運用			3.8	0.23	-	-	3.8
集合住宅以外の評価			3.8	1.00	-	-	
4.1	モニタリング	中央監視設備にて蓄積したデータを用途別に整理し、モニタリングを	3.8	0.50	-	-	
4.2	運用管理体制	中央監視設備にて日報・月報・年報データを表示し、施主の運用計画	3.8	0.50	-	-	
集合住宅の評価			-	-	-	-	
4.1	モニタリング		3.0	-	-	-	
4.2	運用管理体制		3.0	-	-	-	
LR2 資源・マテリアル			-	0.30	-	-	3.2
1 水資源保護			3.4	0.20	-	-	3.4
1.1 節水		節水コマ・節水型便器・擬音装置採用	4.0	0.40	-	-	
1.2 雨水利用・雑排水等の利用			3.0	0.60	-	-	
1	雨水利用システム導入の有無		3.0	0.70	-	-	
2	雑排水等利用システム導入の有無		3.0	0.30	-	-	
2 非再生性資源の使用量削減			3.2	0.60	-	-	3.2
2.1 材料使用量の削減			2.0	0.10	-	-	
2.2 既存建築躯体等の継続使用			3.0	0.20	-	-	
2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用		-	3.0	0.20	-	-	
2.4 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用		再生クラッシュランRC-40(路盤材)、ビニル床タイル(床材)、長尺塩ビシート(床材)	3.5	0.20	-	-	
2.5 持続可能な森林から産出された木材			3.0	0.10	-	-	
2.6 部材の再利用可能性向上への取組み		躯体と仕上材が容易に分離可能	4.0	0.20	-	-	
3 汚染物質含有材料の使用回避			3.3	0.20	-	-	3.3
3.1 有害物質を含まない材料の使用		防水工事のプライマー	4.0	0.30	-	-	
3.2 フロン・ハロンの回避			3.0	0.70	-	-	
1	消火剤		-	-	-	-	
2	発泡剤(断熱材等)		3.0	0.50	-	-	
3	冷媒		3.0	0.50	-	-	
LR3 敷地外環境			-	0.30	-	-	3.5
1 地球温暖化への配慮		ライフサイクルCO2排出率:68%	4.2	0.33	-	-	4.2
2 地域環境への配慮			3.0	0.33	-	-	3.0
2.1 大気汚染防止			3.0	0.25	-	-	
2.2 温熱環境悪化の改善			3.0	0.50	-	-	
2.3 地域インフラへの負荷抑制			3.3	0.25	-	-	
1	雨水排水負荷低減		-	-	-	-	
2	汚水処理負荷抑制		3.0	0.33	-	-	
3	交通負荷抑制	十分な駐車台数、駐輪台数確保	4.0	0.33	-	-	
4	廃棄物処理負荷抑制		3.0	0.33	-	-	
3 周辺環境への配慮			3.2	0.33	-	-	3.2
3.1 騒音・振動・悪臭の防止			3.0	0.40	-	-	
1	騒音		3.0	1.00	-	-	
2	振動		-	-	-	-	
3	悪臭		-	-	-	-	
3.2 風害、砂塵、日照阻害の抑制			3.0	0.40	-	-	
1	風害の抑制		3.0	0.70	-	-	
2	砂塵の抑制		3.0	-	-	-	
3	日照阻害の抑制		3.0	0.30	-	-	
3.3 光害の抑制			4.4	0.20	-	-	
1	屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策	光害対策ガイドラインチェックリスト、広告物照明配慮事項の過半を満たす	5.0	0.70	-	-	
2	屋光の建物外壁による反射光(グレア)への対策		3.0	0.30	-	-	