

CASBEE 広島 2016年版 広島文教女子大学新1号館新築工事		■使用評価マニュアル CASBEE 広島 2016年版 欄に数値またはコメントを記入 ■評価ソフト: CASBEE-BD_NC_2016(v2.1)							
スコアシート 実施設計段階									
配慮項目		環境配慮設計の概要記入欄			評価点	重み係数	評価点	重み係数	全体
Q 建築物の環境品質									3.1
Q1 室内環境						0.40	-	-	2.7
1 音環境					3.0	0.15	-	-	3.0
1.1 室内騒音レベル		日本建築学会による遮音性能基準より			3.0	0.40	4.0	-	
1.2 遮音					3.0	0.40	-	-	
1 開口部遮音性能					3.0	0.30	5.0	-	
2 界壁遮音性能					3.0	0.30	3.0	-	
3 界床遮音性能(軽量衝撃源)					3.0	0.20	4.0	-	
4 界床遮音性能(重量衝撃源)					3.0	0.20	3.0	-	
1.3 吸音					3.0	0.20	3.0	-	
2 温熱環境					2.6	0.35	-	-	2.6
2.1 室温制御					3.0	0.50	-	-	
1 室温					3.0	0.60	3.0	-	
2 外皮性能					3.0	0.40	3.0	-	
3 ゾーン別制御性					3.0	-	-	-	
2.2 湿度制御					1.0	0.20	3.0	-	
2.3 空調方式					3.0	0.30	4.0	-	
3 光・視環境					2.8	0.25	-	-	2.8
3.1 昼光利用					3.0	0.30	-	-	
1 昼光率					3.0	0.60	3.0	-	
2 方位別開口						-	5.0	-	
3 昼光利用設備					3.0	0.40	3.0	-	
3.2 グレア対策					3.0	0.30	-	-	
1 昼光制御					3.0	1.00	4.0	-	
3.3 照度					2.0	0.15	4.0	-	
3.4 照明制御					3.0	0.25	3.0	-	
4 空気質環境					2.8	0.25	-	-	2.8
4.1 発生源対策					3.0	0.50	-	-	
1 化学汚染物質					3.0	1.00	4.0	-	
4.2 換気					2.3	0.30	-	-	
1 換気量					1.0	0.33	4.0	-	
2 自然換気性能					3.0	0.33	4.0	-	
3 取り入れ外気への配慮					3.0	0.33	5.0	-	
4.3 運用管理					3.0	0.20	-	-	
1 CO ₂ の監視					1.0	0.50	-	-	
2 喫煙の制御		建物内は全面禁煙			5.0	0.50	-	-	
Q2 サービス性能					-	0.30	-	-	2.9
1 機能性					3.1	0.40	-	-	3.1
1.1 機能性・使いやすさ					3.0	0.40	-	-	
1 広さ・収納性					3.0	-	3.0	-	
2 高度情報通信設備対応					3.0	-	4.0	-	
3 バリアフリー計画					3.0	1.00	-	-	
1.2 心理性・快適性					3.0	0.30	-	-	
1 広さ感・景観					1.0	0.50	3.0	-	
2 リフレッシュスペース					3.0	-	-	-	
3 内装計画		照明イメージや内観パースを用いて計画			5.0	0.50	-	-	
1.3 維持管理					3.5	0.30	-	-	
1 維持管理に配慮した設計		フロア毎に清掃用排水を設け、内装材も防汚性のある仕上げとした			4.0	0.50	-	-	
2 維持管理用機能の確保					3.0	0.50	-	-	
2 耐用性・信頼性					2.3	0.30	-	-	2.3
2.1 耐震・免震・制震・制振					2.2	0.50	-	-	
1 耐震性(建物のこわれにくさ)					2.0	0.80	-	-	
2 免震・制震・制振性能					3.0	0.20	-	-	
2.2 部品・部材の耐用年数					3.2	0.30	-	-	
1 躯体材料の耐用年数					3.0	0.20	-	-	
2 外壁仕上げ材の補修必要間隔					3.0	0.20	-	-	
3 主要内装仕上げ材の更新必要間隔					3.0	0.10	-	-	
4 空調換気ダクトの更新必要間隔					3.0	0.10	-	-	
5 空調・給排水配管の更新必要間隔		PSを設け修繕、更新しやすくしている			4.0	0.20	-	-	
6 主要設備機器の更新必要間隔					3.0	0.20	-	-	
2.4 信頼性					1.6	0.20	-	-	
1 空調・換気設備					1.0	0.20	-	-	
2 給排水・衛生設備					2.0	0.20	-	-	
3 電気設備					1.0	0.20	-	-	
4 機械・配管支持方法					3.0	0.20	-	-	
5 通信・情報設備					1.0	0.20	-	-	

3 対応性・更新性			3.3	0.30	-	-	3.3
3.1 空間のゆとり			4.0	0.30	-	-	
1 階高のゆとり	階高平均3.6m		4.0	0.60	3.0	-	
2 空間の形状・自由さ	耐力壁を設けず、自由な間取りが取れる計画とした		4.0	0.40	4.0	-	
3.2 荷重のゆとり			3.0	0.30	4.0	-	
3.3 設備の更新性			3.2	0.40	-	-	
1 空調配管の更新性			3.0	0.20	-	-	
2 給排水管の更新性	PSを設け修繕、更新しやすくしている		4.0	0.20	-	-	
3 電気配線の更新性			3.0	0.10	-	-	
4 通信配線の更新性			3.0	0.10	-	-	
5 設備機器の更新性			3.0	0.20	-	-	
6 バックアップスペースの確保			3.0	0.20	-	-	
Q3 室外環境(敷地内)			-	0.30	-	-	3.8
1 生物環境の保全と創出			3.0	0.30	-	-	3.0
2 まちなみ・景観への配慮	3階屋上部分にテラスや緑化を設けた		5.0	0.40	-	-	5.0
3 地域性・アメニティへの配慮			3.0	0.30	-	-	3.0
3.1 地域性への配慮、快適性の向上			3.0	0.50	-	-	
3.2 敷地内温熱環境の向上			3.0	0.50	-	-	
LR 建築物の環境負荷低減性			-	-	-	-	2.8
LR1 エネルギー			-	0.40	-	-	2.9
1 建物外皮の熱負荷抑制	[BP]=0.6以上としている		5.0	0.20	-	-	5.0
2 自然エネルギー利用			3.0	0.10	-	-	3.0
3 設備システムの高効率化	[BE][BEIm] = 0.83		2.8	0.50	-	-	2.8
4 効率的運用			1.0	0.20	-	-	1.0
集合住宅以外の評価			1.0	1.00	-	-	
4.1 モニタリング			-	-	-	-	
4.2 運用管理体制			1.0	1.00	-	-	
集合住宅の評価			-	-	-	-	
4.1 モニタリング			3.0	-	-	-	
4.2 運用管理体制			3.0	-	-	-	
LR2 資源・マテリアル			-	0.30	-	-	2.5
1 水資源保護			3.0	0.20	-	-	3.0
1.1 節水			3.0	0.40	-	-	
1.2 雨水利用・雑排水等の利用			3.0	0.60	-	-	
1 雨水利用システム導入の有無			3.0	0.70	-	-	
2 雑排水等利用システム導入の有無			3.0	0.30	-	-	
2 非再生性資源の使用量削減			2.4	0.60	-	-	2.4
2.1 材料使用量の削減			2.0	0.10	-	-	
2.2 既存建築躯体等の継続使用			3.0	0.20	-	-	
2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用	-		3.0	0.20	-	-	
2.4 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用	-		1.0	0.20	-	-	
2.5 持続可能な森林から産出された木材			2.0	0.10	-	-	
2.6 部材の再利用可能性向上への取組み			3.0	0.20	-	-	
3 汚染物質含有材料の使用回避			2.3	0.20	-	-	2.3
3.1 有害物質を含まない材料の使用			3.0	0.30	-	-	
3.2 フロン・ハロンの回避			2.0	0.70	-	-	
1 消火剤			1.0	0.33	-	-	
2 発泡剤(断熱材等)			3.0	0.33	-	-	
3 冷媒			2.0	0.33	-	-	
LR3 敷地外環境			-	0.30	-	-	3.1
1 地球温暖化への配慮	外断熱とし断熱性能の向上を図っている。		3.4	0.33	-	-	3.4
2 地域環境への配慮			3.0	0.33	-	-	3.0
2.1 大気汚染防止			3.0	0.25	-	-	
2.2 温熱環境悪化の改善			3.0	0.50	-	-	
2.3 地域インフラへの負荷抑制			3.0	0.25	-	-	
1 雨水排水負荷低減			3.0	0.25	-	-	
2 汚水処理負荷抑制			3.0	0.25	-	-	
3 交通負荷抑制			3.0	0.25	-	-	
4 廃棄物処理負荷抑制			3.0	0.25	-	-	
3 周辺環境への配慮			3.1	0.33	-	-	3.1
3.1 騒音・振動・悪臭の防止			3.0	0.40	-	-	
1 騒音			3.0	0.33	-	-	
2 振動			3.0	0.33	-	-	
3 悪臭			3.0	0.33	-	-	
3.2 風害、砂塵、日照障害の抑制			3.0	0.40	-	-	
1 風害の抑制			3.0	0.70	-	-	
2 砂塵の抑制			5.0	-	-	-	
3 日照障害の抑制			3.0	0.30	-	-	
3.3 光害の抑制			3.7	0.20	-	-	
1 屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策	広告照明を行っていない。		4.0	0.70	-	-	
2 星光の建物外壁による反射光(グレア)への対策			3.0	0.30	-	-	